Guía de referencia

AWS Referencia general



Version 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Referencia general: Guía de referencia

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Referencia general de AWS 1
AWS credenciales de seguridad 1
AWS Intervalos de direcciones IP 1
AWS APIs 2
Servicios de AWS puntos finales y cuotas 2
Glosario de AWS 2
AWS puntos finales de servicio 3
Puntos de conexión regionales 3
Puntos de conexión globales 6
Ver los puntos de conexión de servicio 6
Puntos de conexión de FIPS 7
Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS 7
Puntos de conexión de doble pila 8
Más información 8
AWS cuotas de servicio 9
Puntos de conexión de servicio y cuotas 11
Amazon AI Operations 21
Puntos de conexión de servicio 21
Service Quotas 22
Amplify 23
Puntos de conexión Amplify 23
Puntos de conexión Amplify Studio (backend) 26
Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder) 28
Service Quotas de Amplify 30
Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder) 33
API Gateway 34
Puntos de conexión de servicio 35
Service Quotas 45
AWS AppConfig 52
Puntos de conexión de servicio 52
Service Quotas 63
AppFabric 67
Puntos de conexión de servicio 68
Service Quotas 68

App Mesh 69
Puntos de conexión de servicio 70
Service Quotas 80
App Runner 81
Puntos de conexión de servicio 82
Service Quotas 84
Amazon AppFlow 85
Puntos de conexión de servicio 86
Service Quotas 88
Aplicación de escalado automático 96
Puntos de conexión de servicio 97
Service Quotas 101
Application Discovery Service 106
Puntos de conexión de servicio 107
Service Quotas 108
Application Migration Service 109
Puntos de conexión de servicio 110
Service Quotas 113
Amazon AppStream 2.0 116
Puntos de conexión de servicio 116
Service Quotas 118
Estudio de aplicaciones de AWS 151
Puntos de conexión de servicio 152
Service Quotas 152
AWS AppSync 152
Puntos de conexión de servicio 153
Service Quotas 164
Pruebas de aplicaciones 172
Puntos de conexión de servicio 172
Service Quotas 173
Athena 173
Puntos de conexión de servicio 174
Service Quotas 179
Audit Manager 201
Puntos de conexión de servicio 201
Service Quotas 203

Amazon A2I ... 203
Puntos de conexión de servicio ... 204
Service Quotas ... 205
Aurora ... 206
Puntos de conexión de servicio ... 207
Service Quotas ... 216
Aurora DSQL ... 221
Puntos de conexión de servicio ... 222
Service Quotas ... 223
AWS Auto Scaling ... 224
Puntos de conexión de servicio ... 224
Service Quotas ... 228
Intercambio de datos entre empresas ... 228
Puntos de conexión de servicio ... 229
Service Quotas ... 229
AWS Backup ... 230
Puntos de conexión de servicio ... 230
Service Quotas ... 235
AWS Batch ... 237
Puntos de conexión de servicio ... 238
Service Quotas ... 243
Amazon Bedrock ... 244
Puntos de enlace del servicio Amazon Bedrock ... 245
Cuotas de servicio de Amazon Bedrock ... 254
Administración de facturación y costos ... 413
Puntos de conexión de servicio ... 414
Service Quotas ... 422
AWS Billing Conductor ... 424
Puntos de conexión de servicio ... 424
Service Quotas ... 425
Braket ... 425
Puntos de conexión de servicio ... 425
Service Quotas ... 426
AWS BugBust ... 443
Puntos de conexión de servicio ... 444
Service Quotas ... 444

AWS Certificate Manager 445
Puntos de conexión de servicio 445
Service Quotas 450
Amazon Q: desarrollador de aplicaciones de chat, puntos finales y cuotas 452
Puntos de conexión de servicio 452
Amazon Chime 453
Puntos de conexión de servicio 453
Service Quotas 453
Amazon Chime SDK 454
Puntos de conexión de servicio 455
Service Quotas 460
AWS Clean Rooms 482
Puntos de conexión de servicio 482
Service Quotas 484
AWS Clean Rooms ML 492
Puntos de conexión de servicio 493
Service Quotas 494
API de Cloud Control 515
Puntos de conexión de servicio 515
Service Quotas 520
AWS Cloud9 520
Puntos de conexión de servicio 521
Service Quotas 524
Directorio en la nube 525
Puntos de conexión de servicio 526
Service Quotas 527
WAN en la nube de 527
Puntos de conexión de servicio 528
Service Quotas 535
CloudFormation 535
Puntos de conexión de servicio 536
Service Quotas 540
CloudFront 559
Puntos de conexión de servicio 560
Service Quotas 561
AWS CloudHSM 576

Puntos de conexión de servicio 577
Service Quotas 581
AWS Cloud Map 582
Puntos de conexión de servicio 583
Service Quotas 588
Amazon CloudSearch 590
Puntos de conexión de servicio 590
Service Quotas 592
CloudShell 593
Puntos de conexión de servicio 594
Service Quotas 598
Amazon CodeCatalyst 598
Puntos de conexión de servicio 599
Service Quotas 599
AWS Catálogo de control 599
Puntos de enlace de servicio 600
Service Quotas 605
CloudTrail 605
Puntos de conexión de servicio 605
Service Quotas 613
CloudWatch 626
Puntos de conexión de servicio 626
Service Quotas 631
CloudWatch Información sobre las aplicaciones 642
Puntos de conexión de servicio 642
Service Quotas 646
CloudWatch Señales de aplicación 647
Service Quotas 650
CloudWatch Eventos 654
Puntos de conexión de servicio 654
Service Quotas 659
CloudWatch Monitor de Internet 665
Puntos de conexión de servicio 666
Service Quotas 670
CloudWatch Registros 670
Puntos de conexión de servicio 670

Service Quotas 675
CloudWatch Monitor sintético de red 684
Puntos de conexión de servicio 685
Service Quotas 687
CloudWatch OAM 688
Puntos de conexión de servicio 688
Service Quotas 692
CloudWatch RUM 693
Puntos de conexión de servicio 693
Service Quotas 697
CloudWatch Synthetics 697
Puntos de conexión de servicio 698
Service Quotas 703
CodeArtifact 703
Puntos de conexión de servicio 704
Service Quotas 705
CodeBuild 708
Puntos de conexión de servicio 708
Service Quotas 712
CodeCommit 719
Puntos de conexión de servicio 720
Service Quotas 723
CodeConnections 723
Puntos de conexión de servicio 724
Service Quotas 726
CodeDeploy 726
Puntos de conexión de servicio 727
CodeDeploy puntos finales del agente 731
Service Quotas 740
CodeGuru Elaborador de perfiles 746
Puntos de conexión de servicio 747
Service Quotas 748
CodeGuru Revisor 748
Puntos de conexión de servicio 749
Service Quotas 750
CodeGuru Seguridad de Amazon 750

Puntos de conexión de servicio 751
CodePipeline 752
Puntos de conexión de servicio 752
Service Quotas 756
AWS CodeStar Conexiones 761
Puntos de conexión de servicio 762
Service Quotas 764
AWS CodeStar Notificaciones 765
Puntos de conexión de servicio 765
Service Quotas 767
Amazon Cognito Identity 768
Puntos de conexión de servicio 768
Service Quotas 776
Amazon Cognito Sync 797
Puntos de conexión de servicio 797
Service Quotas 799
Amazon Comprehend 799
Puntos de conexión de servicio 800
Service Quotas 802
Amazon Comprehend Medical 815
Puntos de conexión de servicio 815
Service Quotas 817
Compute Optimizer 824
Puntos de conexión de servicio 824
Service Quotas 828
AWS Config 828
Puntos de conexión de servicio 829
Service Quotas 833
Amazon Connect 835
Puntos de conexión de servicio 835
Service Quotas 848
AWS Torre de Control 979
Puntos de enlace de servicio 980
Service Quotas 984
AWS Data Exchange 985
Puntos de conexión de servicio 986

Service Quotas 987
Amazon DataZone 995
Puntos de conexión de servicio 995
Service Quotas 997
Gestionador de vida útil de datos de Amazon 999
Puntos de conexión de servicio 999
Service Quotas 1004
AWS Data Pipeline 1004
Puntos de conexión de servicio 1005
Service Quotas 1005
DataSync 1007
Puntos de conexión de servicio 1007
Service Quotas 1013
AWS DMS 1018
Puntos de conexión de servicio 1018
Service Quotas 1023
AWS Deadline Cloud 1026
Puntos de conexión de servicio 1026
Service Quotas 1029
AWS DeepRacer 1033
Puntos de conexión de servicio 1034
Service Quotas 1034
Detective 1035
Puntos de conexión de servicio 1035
Service Quotas 1039
DevOpsGurú 1039
Puntos de conexión de servicio 1039
Service Quotas 1041
Device Farm 1042
Puntos de conexión de servicio 1042
Service Quotas 1042
AWS Direct Connect 1043
Puntos de conexión de servicio 1044
Service Quotas 1048
AWS Directory Service 1051
AWS Directory Service puntos finales 1051

Puntos de conexión de AWS Directory Service Data 1056
Service Quotas 1059
Amazon DocumentDB 1060
Puntos de conexión de servicio 1060
Service Quotas 1064
DynamoDB 1065
Puntos de conexión de servicio 1066
Service Quotas 1079
Elastic Beanstalk 1087
Puntos de conexión de servicio 1088
Service Quotas 1097
Amazon EBS 1098
Puntos de conexión de servicio 1099
Service Quotas 1104
Papelera de reciclaje 1119
Puntos de conexión de servicio 1119
Service Quotas 1124
Amazon EC2 1125
Puntos de conexión de servicio 1125
Service Quotas 1130
Amazon EC2 Auto Scaling 1134
Puntos de conexión de servicio 1134
Service Quotas 1139
EC2 Image Builder 1140
Puntos de conexión de servicio 1141
Service Quotas 1145
EC2 Instance Connect 1149
Puntos de conexión de servicio 1150
Service Quotas 1154
Amazon ECR 1154
Puntos de conexión de servicio 1154
Service Quotas 1167
Amazon ECR Public 1174
Puntos de conexión de servicio 1174
Service Quotas 1175
Amazon ECS 1179

Puntos de conexión de servicio 1180
Service Quotas 1185
AWS Fargate cuotas 1196
Amazon EKS 1199
Puntos de conexión de servicio 1200
Service Quotas 1209
AWS Fargate cuotas de servicio 1211
Amazon EFS 1212
Puntos de conexión de servicio 1213
Service Quotas 1222
Elastic Load Balancing 1228
Puntos de conexión de servicio 1229
Service Quotas 1234
Elastic Transcoder 1237
Puntos de conexión de servicio 1237
Service Quotas 1238
Recuperación de desastres elástica 1240
Puntos de conexión de servicio 1241
Service Quotas 1244
ElastiCache 1246
Puntos de conexión de servicio 1246
Service Quotas 1250
Amazon MemoryDB 1253
Puntos de conexión de servicio 1253
Service Quotas 1256
AWS Resolución de la entidad 1257
Puntos de conexión de servicio 1257
Service Quotas 1259
AWS Mensajería para el usuario final 1263
Puntos de conexión de servicio 1263
Service Quotas 1271
Amazon EMR 1277
Puntos de conexión de servicio 1278
Service Quotas 1283
EventBridge 1306
Puntos de conexión de servicio 1306

Service Quotas 1311
EventBridge Tubos 1317
Puntos de conexión de servicio 1318
Service Quotas 1322
EventBridge Programador 1323
Puntos de conexión de servicio 1324
Service Quotas 1328
EventBridge Esquemas 1335
Puntos de conexión de servicio 1336
Service Quotas 1339
FinSpace 1340
Service Quotas 1340
AWS FIS 1347
Puntos de conexión de servicio 1348
Service Quotas 1351
Firewall Manager 1370
Puntos de conexión de servicio 1371
Service Quotas 1375
Previsión 1382
Puntos de conexión de servicio 1383
Service Quotas 1386
Amazon Fraud Detector 1392
Puntos de conexión de servicio 1393
Service Quotas 1394
FreeRTOS 1396
Puntos de conexión de servicio 1396
Service Quotas 1401
Amazon FSx 1401
Puntos de conexión de servicio 1402
Service Quotas 1407
GameLift Servidores Amazon 1415
Puntos de conexión de servicio 1416
Puntos finales de baliza de ping UDP 1418
Service Quotas 1422
Amazon GameLift Streams 1427
Puntos de conexión de servicio 1428

Service Quotas 1429
S3 Glacier 1434
Puntos de conexión de servicio 1434
Service Quotas 1438
Global Accelerator 1439
Punto de conexión de servicio (global) 1439
Service Quotas 1440
Redes globales para transit gateways 1443
Puntos de conexión de servicio 1443
Service Quotas 1450
AWS Glue 1450
Puntos de conexión de servicio 1451
Service Quotas 1456
Amazon Managed Grafana 1462
Puntos de conexión de servicio 1462
Service Quotas 1464
DataBrew 1468
Puntos de conexión de servicio 1468
Service Quotas 1471
AWS Ground Station 1473
Puntos de conexión de servicio 1473
Service Quotas 1475
GuardDuty 1476
Puntos de conexión de servicio 1477
Service Quotas 1482
AWS Health 1483
Puntos de conexión de servicio 1484
Service Quotas 1485
HealthImaging 1485
Puntos de conexión de servicio 1485
Service Quotas 1487
HealthLake 1490
Puntos de conexión de servicio 1490
Service Quotas 1491
AWS HealthOmics 1498
Puntos de conexión de servicio 1490

Cuotas para AWS HealthOmics 1501
IAM 1507
Puntos de conexión de servicio 1508
Service Quotas 1512
Analizador de acceso de IAM 1516
Puntos de conexión de servicio 1516
Service Quotas 1522
IAM Identity Center 1523
Puntos de conexión de servicio 1524
Service Quotas 1532
IAM Roles Anywhere 1534
Puntos de conexión de servicio 1535
Service Quotas 1539
Incident Manager 1542
Puntos de conexión de servicio 1543
Service Quotas 1549
Amazon Inspector 1561
Puntos de conexión de servicio 1562
Service Quotas 1570
Amazon Inspector Classic 1571
Puntos de conexión de servicio 1571
Service Quotas 1573
AWS IoT Analytics 1574
Puntos de conexión de servicio 1575
Service Quotas 1576
AWS IoT Core 1579
Puntos de conexión de servicio 1579
Service Quotas 1590
AWS IoT Device Defender 1699
Puntos de conexión de servicio 1700
Service Quotas 1703
AWS IoT Device Management 1720
Puntos de conexión de servicio 1720
Service Quotas 1735
AWS IoT Events 1775
Puntos de conexión de servicio 1775

Service Quotas 1779
AWS IoT FleetWise 1783
Puntos de conexión de servicio 1784
Service Quotas 1784
AWS IoT Wireless 1789
Puntos de conexión de servicio 1789
Service Quotas 1795
AWS IoT Greengrass V1 1819
Puntos de conexión de servicio 1819
Service Quotas 1827
AWS IoT Greengrass V2 1830
Puntos de conexión de servicio 1830
Service Quotas 1838
AWS IoT SiteWise 1841
Puntos de conexión de servicio 1841
Service Quotas 1849
AWS IoT TwinMaker 1865
Puntos de conexión de servicio 1866
Service Quotas 1869
AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API 1872
Amazon IVS 1872
Puntos de conexión de servicio 1873
Service Quotas 1875
Amazon Kendra 1884
Puntos de conexión de servicio 1885
Service Quotas 1888
Amazon Keyspaces 1893
Puntos de conexión de servicio 1893
Service Quotas 1897
AWS KMS 1902
Puntos de conexión de servicio 1902
Service Quotas 1911
Managed Service para Apache Flink 1936
Puntos de conexión de servicio 1936
Service Quotas 1941
Firehose 1941

Puntos de conexión de servicio 1942
Service Quotas 1947
Kinesis Data Streams 1951
Puntos de conexión de servicio 1952
Service Quotas 1957
Kinesis Video Streams 1958
Puntos de conexión de servicio 1958
Service Quotas 1961
Lake Formation 1983
Puntos de conexión de servicio 1983
Service Quotas 1988
Lambda 1989
Puntos de conexión de servicio 1990
Service Quotas 1994
Launch Wizard 1999
Puntos de conexión de servicio 1141
Service Quotas 2003
Amazon Lex 2004
Puntos de conexión de servicio V2 2005
Puntos de conexión de servicio V1 2008
Service Quotas 2011
License Manager 2013
Puntos de conexión de servicio 2014
Service Quotas 2027
Lightsail 2031
Puntos de conexión de servicio 2032
Service Quotas 2033
Amazon Location Service 2039
Puntos de conexión de servicio 2040
Acciones del plano de control 2059
Service Quotas 2060
Lookout for Equipment 2077
Puntos de conexión de servicio 2077
Service Quotas 2078
Lookout for Metrics 2083
Puntos de conexión de servicio 2083

Service Quotas 2085
Lookout for Vision 2095
Puntos de conexión de servicio 2095
Service Quotas 2096
Macie 2099
Puntos de conexión de servicio 2099
Service Quotas 2103
AWS Modernización del mainframe 2112
Puntos de conexión de servicio 2112
Service Quotas 2115
Amazon ML 2116
Puntos de conexión de servicio 2116
Service Quotas 2117
Managed Blockchain 2119
Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access . 2119
Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query 2122
AWS Managed Services 2124
Puntos de conexión de servicio 2124
Service Quotas 2124
AWS Management Console 2124
Puntos de conexión de servicio 2125
Service Quotas 2129
Amazon MWAA 2129
Puntos de conexión de servicio 2130
Service Quotas 2135
AWS Marketplace 2136
Puntos de conexión de servicio 2136
Service Quotas 2142
Mechanical Turk 2142
Puntos de conexión de servicio 2142
Service Quotas 2143
Amazon MSK 2143
Puntos de conexión de servicio 2144
Service Quotas 2148
Amazon MSK Connect 2149
Puntos de conexión de servicio 2149

Service Quotas 2151
MediaConnect 2152
Puntos de conexión de servicio 2152
Service Quotas 2155
MediaConvert 2156
Puntos de conexión de servicio 2156
Service Quotas 2159
MediaLive 2173
Puntos de conexión de servicio 2173
Service Quotas 2176
MediaPackage 2180
Puntos de conexión de servicio 2181
Service Quotas 2188
MediaStore 2193
Puntos de conexión de servicio 2193
Service Quotas 2195
MediaTailor 2197
Puntos de conexión de servicio 2198
Service Quotas 2200
Migration Hub 2204
Puntos de conexión de servicio 2205
Service Quotas 2206
Migration Hub Orchestrator 2206
Puntos de conexión de servicio 2207
Service Quotas 2208
AWS Migration Hub Refactoriza los espacios 2208
Puntos de conexión de servicio 2209
Service Quotas 2211
Migration Hub Strategy Recommendations 2211
Puntos de conexión de servicio 2212
Service Quotas 2213
Amazon Monitron 2213
Puntos de conexión de servicio 2214
Service Quotas 2214
Amazon MQ 2215
Puntos de conexión de servicio 2216

Service Quotas 2220
Neptune 2224
Puntos de conexión de servicio 2224
Service Quotas 2228
Network Firewall 2230
Puntos de conexión de servicio 2230
Service Quotas 2235
OpenSearch Servicio 2239
Puntos de conexión de servicio 2240
Service Quotas 2252
AWS OpsWorks 2260
Puntos de conexión de servicio 2260
Service Quotas 2261
Oracle Database@AWS 2264
Puntos de conexión de servicio 2264
Organizations 2264
Puntos de conexión de servicio 2265
Service Quotas 2270
AWS Outposts 2273
Puntos de conexión de servicio 2273
Amazon S3 en Outposts 2278
Service Quotas 2282
AWS Panorama 2282
Puntos de conexión de servicio 2283
Service Quotas 2284
AWS Criptografía de pagos 2288
Puntos de conexión del plano de control 2288
Puntos de conexión del plano de datos 2290
Service Quotas 2291
AWS PCS 2293
Puntos de conexión de servicio 2293
Service Quotas 2295
Cuotas internas 2295
Cuotas relevantes para otros AWS servicios 2296
Amazon Personalize 2296
Puntos de conexión de servicio 2297

Service Quotas 2304
Amazon Pinpoint 2317
Puntos de conexión de servicio 2318
Service Quotas 2321
Amazon Polly 2344
Puntos de conexión de servicio 2345
Service Quotas 2348
Autoridad de certificación privada de AWS 2353
AWS Private CA puntos finales 2354
AWS Private CA Conector para puntos finales de Active Directory 2359
AWS Private CA Conector para puntos finales SCEP 2363
AWS Private CA cuotas 2367
AWS Private CA Conector para cuotas de Active Directory 2374
AWS Private CA Conector para cuotas de SCEP 2380
Servicio administrado por Amazon para Prometheus 2383
Puntos de conexión de servicio 2383
Service Quotas 2390
AWS Proton 2398
Puntos de conexión de servicio 2399
Service Quotas 2400
Amazon Q Business 2401
Regiones y puntos finales de servicio 2401
Service Quotas 2403
Amazon Q Developer 2403
Cuotas de servicio de Amazon Q Developer Transform 2404
Cuotas de servicio de Amazon Q Developer Pro 2404
QLDB 2405
Puntos de conexión de servicio 2406
Service Quotas 2409
Configuración Rápida 2409
Puntos de conexión de servicio 2410
Service Quotas 2412
QuickSight 2415
Puntos de conexión de servicio 2416
Service Quotas 2420
AWS RAM 2423

Puntos de conexión de servicio 2423
Service Quotas 2428
Amazon Redshift 2430
Puntos de conexión de servicio 2430
Service Quotas 2447
Amazon Rekognition 2448
Puntos de conexión de servicio 2448
Service Quotas 2454
Amazon RDS 2469
Puntos de conexión de servicio 2470
Service Quotas 2480
AWS re:Post Private 2486
Puntos de conexión de servicio 2487
Service Quotas 2488
Centro de resiliencia 2491
Puntos de conexión de servicio 2492
Service Quotas 2495
Resource Explorer 2498
Puntos de conexión de servicio 2499
Service Quotas 2503
Grupos de recursos y etiquetado 2504
AWS Resource Groups 2504
Etiquetado 2510
AWS RoboMaker 2517
Puntos de conexión de servicio 2518
Service Quotas 2519
Red Hat OpenShift Service en AWS 2523
Puntos de conexión de servicio 2523
Service Quotas 2525
Route 53 2529
Puntos de conexión de servicio 2530
Service Quotas 2544
ARC 2549
Puntos de conexión de servicio 2550
Service Quotas 2556
SageMaker IA 2556

Puntos de enlace de servicio 2556
Service Quotas 2569
Secrets Manager 2775
Puntos de conexión de servicio 2776
Service Quotas 2780
Security Lake 2784
Puntos de conexión de servicio 2784
Security Hub 2787
Puntos de conexión de servicio 2787
Service Quotas 2792
AWS Respuesta a incidentes de seguridad 2794
Puntos de conexión de servicio 2794
Service Quotas 2796
Service Quotas 2796
Puntos de conexión de servicio 2797
Service Quotas 2801
AWS Serverless Application Repository 2806
Puntos de conexión de servicio 2807
Service Quotas 2809
Service Catalog 2810
Puntos de conexión de servicio 2810
Service Quotas 2814
Shield Advanced 2817
Puntos de conexión de servicio 2818
Service Quotas 2822
Amazon S3 2822
Puntos de conexión de servicio 2823
Service Quotas 2861
Amazon SES 2865
Puntos de enlace de API 2866
Puntos finales SMTP 2870
Puntos finales de recepción de correo electrónico 2876
Dominios DKIM 2878
Dominios de seguimiento 2878
Puntos finales de retroalimentación 2880
Intervalos de IP de retransmisión SMTP 2881

Service Quotas 2883
AWS Signer 2883
Puntos de enlace de servicio que admiten la firma para AWS Lambda Amazon ECR y Amazon EKS 2884
Puntos de conexión de servicio que admiten la firma para FreeRTOS y AWS IoT Device Management 2893
Service Quotas 2895
AWS Inicio de sesión 2899
Puntos de conexión de servicio 2900
Service Quotas 2904
Amazon SimpleDB 2904
Puntos de conexión de servicio 2905
Service Quotas 2906
SimSpace Weaver 2906
Puntos de conexión de servicio 2906
Service Quotas 2908
Frecuencias del reloj 2910
Cuotas de servicio para SimSpace Weaver Local 2911
Amazon SNS 2911
Puntos de conexión de servicio 2911
Service Quotas 2917
Amazon SQS 2924
Puntos de conexión de servicio 2925
Service Quotas 2933
AWS STS 2938
Puntos de conexión de servicio 2939
Service Quotas 2944
Amazon SWF 2944
Puntos de conexión de servicio 2945
Service Quotas 2950
Familia Snow 2969
Puntos de conexión de servicio 2969
Service Quotas 2976
Step Functions 2976
Puntos de conexión de servicio 2977
Service Quotas 2984

Storage Gateway 2999
Puntos de conexión de servicio 2999
Service Quotas 3005
Soporte 3009
Puntos de conexión de servicio 3009
Service Quotas 3013
AWS Support Aplicación en los puntos de conexión de Slack 3014
API de Trusted Advisor 3015
Puntos de conexión de servicio 3015
Systems Manager 3016
Puntos finales de servicio para Systems Manager 3016
Service Quotas 3022
AWS Systems Manager para SAP 3044
Puntos de conexión de servicio 3044
Service Quotas 3048
Amazon Textract 3049
Puntos de conexión de servicio 3049
Service Quotas 3052
Cuotas de adaptadores 3054
Timestream 3055
Puntos de conexión de servicio 3055
Service Quotas 3061
AWS TNB 3066
Puntos de conexión de servicio 3066
Service Quotas 3068
AWS Transformación 3068
AWS Transforme las cuotas de servicio 3068
Amazon Transcribe 3071
Puntos de conexión de servicio 3071
Service Quotas 3080
Transfer Family 3094
Puntos de conexión de servicio 3094
Service Quotas 3099
Amazon Translate 3103
Puntos de conexión de servicio 3104
Service Quotas 3106

Notificaciones de usuario 3107
Service Quotas 3108
Acceso verificado 3109
Puntos de conexión de servicio 3110
Service Quotas 3110
Verified Permissions 3111
Puntos de conexión de servicio 3111
Service Quotas 3117
Amazon VPC 3120
Puntos de conexión de servicio 3120
Service Quotas 3121
VPC Lattice 3129
Puntos de conexión de servicio 3130
Service Quotas 3133
AWS WAF 3137
Puntos de conexión de servicio 3138
Service Quotas 3143
AWS WAF Clásico 3153
Puntos de conexión de servicio 3153
Service Quotas 3158
AWS Well-Architected Tool 3162
Puntos de conexión de servicio 3162
Service Quotas 3165
Amazon WorkMail 3167
Puntos de conexión de servicio 3167
Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico 3168
Service Quotas 3170
Amazon WorkSpaces 3170
Puntos de conexión de servicio 3170
Service Quotas 3173
Navegador Amazon WorkSpaces Secure 3177
Puntos de conexión de servicio 3178
Service Quotas 3179
X-Ray 3182
Puntos de conexión de servicio 3183
Service Quotas 3187

..... mmmclxxxix

Referencia general de AWS

Referencia general de AWS Proporciona información sobre los Servicio de AWS puntos finales y las cuotas de Amazon Web Services. Además, puede encontrar enlaces a otros temas comunes.

Contenido

- AWS credenciales de seguridad
- AWS Intervalos de direcciones IP
- AWS APIs
- Servicios de AWS puntos finales y cuotas
- Glosario de AWS

AWS credenciales de seguridad

Cuando interactúa con ellos AWS, especifica sus credenciales de AWS seguridad para comprobar quién es y si tiene permiso para acceder a los recursos que solicita. AWS utiliza las credenciales de seguridad para autenticar y autorizar sus solicitudes.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS credenciales de seguridad en la Guía del usuario de IAM
- Directrices de auditoría de seguridad AWS en la Guía del usuario de IAM

AWS Intervalos de direcciones IP

AWS publica sus rangos de direcciones IP actuales en formato JSON. Puedes descargar un archivo `.json` para ver los rangos actuales.

Los rangos de direcciones IP que usted introduce AWS mediante el uso de sus propias direcciones IP (BYOIP) no se incluyen en el `.json` archivo.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS Intervalos de direcciones IP en la Guía del usuario de Amazon VPC
- Servicios de AWS que admiten IPv6 en la Guía del usuario de Amazon VPC

AWS APIs

En las siguientes páginas se proporciona información útil a la hora de utilizar una AWS API:

- Vuelva a intentar el comportamiento en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools
- Firmar las solicitudes AWS de API en la Guía del usuario de IAM

Servicios de AWS puntos finales y cuotas

Puede obtener información sobre los puntos de conexión y Service Quotas en las siguientes páginas:

- AWS puntos finales de servicio
- AWS cuotas de servicio
- Puntos de conexión de servicio y cuotas
- Especificando qué puede usar Regiones de AWS su cuenta en la Guía AWS Account Management

Glosario de AWS

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte la Glosario de AWS.

AWS puntos finales de servicio

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Un punto final es la URL del punto de entrada de un servicio AWS web. El AWS SDKs y el AWS Command Line Interface (AWS CLI) utilizan automáticamente el punto final predeterminado para cada servicio de una AWS región. Pero puede especificar un punto de conexión alternativo para las solicitudes de la API.

Si un servicio admite regiones, los recursos de cada región son independientes de los recursos similares de otras regiones. Por ejemplo, puede crear una EC2 instancia de Amazon o una cola de Amazon SQS en una región. Cuando lo haga, la instancia o la cola serán independientes de las instancias o las colas de todas las demás regiones.

Contenido

- Puntos de conexión regionales
- Puntos de conexión globales
- Ver los puntos de conexión de servicio
- Puntos de conexión de FIPS
- Puntos de conexión de doble pila
- Más información

Puntos de conexión regionales

La mayoría de los Amazon Web Services ofrecen un punto de conexión regional que puede utilizar para realizar las solicitudes. En general, estos puntos de enlace admiten IPv4 el tráfico y utilizan la siguiente sintaxis.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` es el punto de conexión de servicio Amazon DynamoDB en la región oeste de EE. UU. (Oregón).

En la tabla siguiente se indican el nombre y el código de cada región.

Nombre	Código
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1

Nombre	Código
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`
Europa (Londres)	`eu-west-2`
Europa (Milán)	`eu-south-1`
Europa (París)	`eu-west-3`
Europa (España)	`eu-south-2`
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`
Europa (Zúrich)	`eu-central-2`
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`
México (central)	`mx-central-1`
Medio Oriente (Baréin)	`me-south-1`
Medio Oriente (EAU)	`me-central-1`
América del Sur (São Paulo)	`sa-east-1`
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	`us-gov-east-1`
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	`us-gov-west-1`

Puntos de conexión generales

Los siguientes servicios admiten puntos de conexión regionales, pero también admiten puntos de conexión generales que no incluyen una región. Cuando utilizas un punto final general, AWS enruta la solicitud de API a EE. UU. Este (Virginia del Norte) (`us-east-1`), que es la región predeterminada para las llamadas a la API.

- Amazon EC2 — ec2.amazonaws.com

- Amazon EC2 Auto Scaling: autoscaling.amazonaws.com
- Amazon EMR: elasticmapreduce.amazonaws.com

Puntos de conexión globales

Cada uno de los siguientes servicios tiene un punto de conexión global que abarca las regiones: AWS

- AWS WAN en la nube
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

Tenga en cuenta que algunos de estos servicios tienen puntos de conexión adicionales, como los puntos de conexión FIPS.

Ver los puntos de conexión de servicio

Puede ver los puntos finales del AWS servicio mediante las siguientes opciones:

- Abra Puntos de conexión de servicio y cuotas, busque el nombre del servicio y haga clic en el enlace para abrir la página de ese servicio. Para ver los puntos de conexión admitidos para todos los servicios de AWS en la documentación sin cambiar de página, consulte la información de la página de Puntos de conexión y Service Quotas en el PDF.
- Para comprobar mediante programación la disponibilidad del servicio mediante el SDK para Java, consulta Comprobar la disponibilidad del servicio en una región en la Guía para AWS SDK para Java desarrolladores.
- Para ver mediante programación la información de regiones y servicios mediante Systems Manager, consulte Llamar a parámetros públicos para AWS servicios, regiones, puntos finales y zonas del almacén de parámetros en la Guía del AWS Systems Manager usuario. Para obtener

información sobre cómo utilizar los parámetros públicos, consulte Buscar AWS regiones, puntos finales y más mediante el almacén de parámetros. AWS Systems Manager

- Para ver los AWS servicios compatibles en cada región (sin puntos de conexión), consulte la tabla de regiones región.

Puntos de conexión de FIPS

Algunos AWS servicios ofrecen terminales compatibles con la Norma Federal de Procesamiento de la Información (FIPS) 140-2 en algunas regiones. A diferencia de AWS los terminales estándar, los terminales de FIPS utilizan una biblioteca de software TLS que cumple con la norma FIPS 140-2. Las empresas que trabajan con el gobierno de los Estados Unidos pueden requerir estos puntos de conexión.

Para especificar un punto final FIPS al llamar a una AWS operación, utilice un mecanismo proporcionado por la herramienta que utilice para realizar la llamada. Por ejemplo, AWS SDKs proporcionan los siguientes mecanismos para permitir el uso de los puntos finales de FIPS:

- Establezca la variable de entorno `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` en `true`
- Añada `use_fips_endpoint=true` a su archivo `~/.aws/config`

AWS Command Line Interface Soporta estos mecanismos y también ofrece la `--endpoint-url` opción. El siguiente ejemplo se utiliza `--endpoint-url` para especificar el punto final FIPS para AWS Key Management Service (AWS KMS) en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Para obtener una lista de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS por servicio.

Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS

En el caso de los puntos de conexión de FIPS, el requisito mínimo es TLS 1.2. Nosotros recomendamos TLS 1.3. Para obtener información sobre cómo determinar si sus aplicaciones se vieron afectadas por este cambio, consulte esta entrada del blog sobre AWS seguridad.

Puntos de conexión de doble pila

Algunas Servicios de AWS ofrecen puntos de conexión de doble pila, por lo que puede acceder a ellos mediante una IPv4 o varias IPv6 solicitudes. En general, la sintaxis de un punto final de doble pila es la siguiente.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

Sin embargo, Amazon S3 usa la siguiente sintaxis para sus puntos de enlace de doble pila.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Para realizar una solicitud a un punto final de doble pila, debe utilizar el mecanismo proporcionado por la herramienta o el AWS SDK para especificar el punto de enlace. Por ejemplo, AWS CLI proporciona la `--endpoint-url` opción. En el siguiente ejemplo, `--endpoint-url` se utiliza para especificar el punto final de doble pila para Amazon EC2 en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

Para ver una lista de los servicios que admiten puntos de enlace de doble pila, consulta Servicios de AWS ese soporte IPv6.

Más información

Encontrará información sobre los puntos de conexión en las fuentes siguientes:

- Para obtener información sobre cómo habilitar las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulta la sección Especificar qué regiones puede usar Regiones de AWS tu cuenta en la Guía de AWS Account Management referencia.
- Para obtener información sobre los AWS servicios y puntos finales disponibles en las regiones de China, consulte Puntos finales de la región de China (Pekín) y Puntos finales de la región de China (Ningxia).

AWS cuotas de servicio

Tu AWS cuenta tiene cuotas predeterminadas, antes denominadas límites, para cada AWS servicio. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región. Puedes solicitar aumentos para algunas cuotas, pero no todas las cuotas se pueden aumentar.

Visualización de Service Quotas

Puede ver las cuotas de servicio mediante las siguientes opciones:

- De la documentación: abra la Puntos de conexión de servicio y cuotas página de la documentación, busque el nombre del servicio y, a continuación, haga clic en el enlace para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de todos los AWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página PDF sobre los puntos finales y las cuotas de los servicios.
- Desde la consola: abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija AWS servicios y, a continuación, seleccione un servicio. Para obtener más información, consulte Visualización de las cuotas de servicio en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Desde AWS CLI: Utilice los AWS CLI comandos list-service-quotasy list-aws-default-service-quota. Para obtener instrucciones, consulte Visualización de las cuotas de servicio en la Guía del usuario de Service Quotas.

El valor de la cuota real de su cuenta puede ser inferior al valor de cuota AWS predeterminado si la cuenta se creó recientemente o si la utiliza de forma mínima.

Cómo solicitar un aumento de cuota

Soporte podría aprobar, denegar o aprobar parcialmente sus solicitudes de aumento de cuota. Los aumentos no se conceden inmediatamente. Pueden transcurrir un par de días para que su aumento entre en vigor.

Puede solicitar un aumento de un cuota mediante las siguientes opciones:

- Desde la consola: abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS . Seleccione un servicio, seleccione una cuota y siga las instrucciones para solicitar un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

- Desde AWS CLI: Usa el request-service-quota-increase AWS CLI comando. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
- De un caso de soporte: si un servicio aún no está disponible en Service Quotas, utilice el caso AWS Support Center Console para crear un aumento de cuota de servicio. Si el servicio está disponible en Service Quotas, le recomendamos encarecidamente que utilice la consola Service Quotas en lugar de crear un caso de soporte.

Puntos de conexión de servicio y cuotas

En las páginas siguientes se describen los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de los AWS servicios. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Elija uno de los siguientes enlaces para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de todos los AWS servicios de la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página de puntos finales y cuotas del servicio en formato PDF.

Servicios

- Puntos finales y cuotas de Amazon AI Operations
- AWS Amplify puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway
- AWS AppConfig puntos finales y cuotas
- AWS AppFabric puntos finales y cuotas
- AWS App Mesh puntos finales y cuotas
- AWS App Runner puntos finales y cuotas
- AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión de Application Auto Scaling
- AWS Application Discovery Service puntos finales y cuotas
- AWS Application Migration Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 2.0
- Puntos de enlace y cuotas de AWS App Studio
- AWS AppSync puntos finales y cuotas
- AWS Modernización de mainframes, pruebas de aplicaciones, puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena
- AWS Audit Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon Aurora DSQL
- AWS Auto Scaling puntos finales y cuotas
- Intercambio de datos de AWS B2B puntos finales y cuotas
- AWS Backup puntos finales y cuotas
- AWS Batch puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock
- Administración de facturación y costos de AWS puntos finales y cuotas
- AWS Billing Conductor puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket
- AWS BugBust puntos finales y cuotas
- AWS Certificate Manager puntos finales y cuotas
- Amazon Q: desarrollador de aplicaciones de chat, puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK
- AWS Clean Rooms puntos finales y cuotas
- AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML
- Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control
- AWS Cloud9 puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory
- AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube
- AWS CloudFormation puntos finales y cuotas
- CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudHSM puntos finales y cuotas
- AWS Cloud Map puntos finales y cuotas
- CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudShell puntos finales y cuotas
- CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon

- AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo
- AWS CloudTrail puntos finales y cuotas
- CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Events
- Puntos finales y cuotas de Internet Monitor
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Logs
- Network Synthetic Monitor
- CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM
- Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics
- AWS CodeArtifact puntos finales y cuotas
- AWS CodeBuild puntos finales y cuotas
- AWS CodeCommit puntos finales y cuotas
- CodeConnections puntos finales y cuotas
- AWS CodeDeploy puntos finales y cuotas
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Security
- AWS CodePipeline puntos finales y cuotas
- AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas
- AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Identity
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical
- AWS Compute Optimizer puntos finales y cuotas

- AWS Config puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect
- AWS Puntos finales y cuotas de la Torre de Control
- AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange
- DataZone Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS Data Pipeline puntos finales y cuotas
- AWS DataSync puntos finales y cuotas
- AWS Database Migration Service puntos finales y cuotas
- AWS Deadline Cloud puntos finales y cuotas
- AWS DeepRacer puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru
- AWS Device Farm puntos finales y cuotas
- AWS Direct Connect puntos finales y cuotas
- AWS Directory Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB
- AWS Elastic Beanstalk puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store
- Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje
- EC2 Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos finales y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling
- EC2 Puntos finales y cuotas de Image Builder
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System
- Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Transcoder
- AWS Elastic Disaster Recovery puntos finales y cuotas
- ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon MemoryDB
- AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades
- AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR
- EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas
- Amazon FinSpace cuotas
- AWS Fault Injection Service puntos finales y cuotas
- AWS Firewall Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector
- Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS
- FSx Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon S3 Glacier
- AWS Global Accelerator puntos finales y cuotas
- AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)
- AWS Glue puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana
- AWS Glue DataBrew puntos finales y cuotas
- AWS Ground Station puntos finales y cuotas

- GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS Health puntos finales y cuotas
- AWS HealthImaging puntos finales y cuotas
- AWS HealthLake puntos finales y cuotas
- Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics
- AWS Identity and Access Management puntos finales y cuotas
- IAM Access Analyzer
- AWS IAM Identity Center puntos finales y cuotas
- AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic
- AWS IoT Analytics puntos finales y cuotas
- AWS IoT Core puntos finales y cuotas
- AWS IoT Device Defender puntos finales y cuotas
- AWS IoT Device Management puntos finales y cuotas
- AWS IoT Events puntos finales y cuotas
- AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas
- AWS IoT Wireless puntos finales y cuotas
- AWS IoT Greengrass V1 puntos finales y cuotas
- AWS IoT Greengrass V2 puntos finales y cuotas
- AWS IoT SiteWise puntos finales y cuotas
- AWS IoT TwinMaker puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- AWS Key Management Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose

- Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Lake Formation puntos finales y cuotas
- AWS Lambda puntos finales y cuotas
- AWS Launch Wizard puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex
- AWS License Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Metrics para puntos de conexión y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Vision
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie
- AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain
- AWS Managed Services puntos finales y cuotas
- AWS Management Console puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow
- AWS Marketplace puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect
- AWS Elemental MediaConnect puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaConvert puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaLive puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaPackage puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaStore puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaTailor puntos finales y cuotas

- AWS Migration Hub puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator
- AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios
- Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune
- AWS Network Firewall puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon OpenSearch Service
- AWS OpsWorks puntos finales y cuotas
- Oracle Database@AWS puntos finales y cuotas
- AWS Organizations puntos finales y cuotas
- AWS Outposts puntos finales y cuotas
- AWS Panorama puntos finales y cuotas
- AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas del Servicio de Computación Paralela
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly
- AWS Private Certificate Authority puntos finales y cuotas
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Proton puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business
- Puntos de enlace y cuotas para desarrolladores de Amazon Q
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB
- Puntos finales y cuotas de configuración rápida de Systems Manager
- QuickSight Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS Resource Access Manager puntos finales y cuotas

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition
- Puntos de conexión y cuotas de servicio de la base de datos relacional de Amazon
- AWS re:Post Private puntos finales y cuotas
- AWS Resilience Hub puntos finales y cuotas
- Explorador de recursos de AWS
- AWS Resource Groups y etiquetar los puntos finales y las cuotas
- AWS RoboMaker puntos finales y cuotas
- Red Hat OpenShift Service en AWS puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon Application Recovery Controller (ARC)
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión Amazon Security Lake
- AWS Security Hub puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas
- AWS Serverless Application Repository puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Service Catalog
- AWS Shield Advanced puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email
- AWS Signer puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas de inicio de sesión
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB
- AWS SimSpace Weaver puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service

- AWS Security Token Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service
- AWS Criterios de valoración y cuotas de Snow Family
- AWS Step Functions puntos finales y cuotas
- AWS Storage Gateway puntos finales y cuotas
- AWS Support puntos finales y cuotas
- API de AWS Trusted Advisor puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream
- Creador de redes de telecomunicaciones de AWS puntos finales y cuotas
- AWS Transforme los puntos finales y las cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate
- AWS Puntos finales y cuotas de notificaciones de usuario
- AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions
- Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice
- AWS WAF puntos finales y cuotas
- AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos
- AWS Well-Architected Tool puntos finales y cuotas
- WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- WorkSpaces Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser
- AWS X-Ray puntos finales y cuotas

Puntos finales y cuotas de Amazon AI Operations

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Investigaciones activas simultáneas	2	No	El número máximo de investigaciones simultáneas con análisis de IA activos por cuenta y región.
Grupos de investigación	1	No	El número máximo de grupos de investigación que se pueden crear por cuenta en una región.
Investigaciones mensuales	150	No	El número máximo de investigaciones asistidas por IA al mes en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS Amplify puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión Amplify

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión Amplify Studio (backend)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de Amplify

> **Important**
>
> Como novedad, se Cuentas de AWS han reducido las cuotas de aplicaciones y de trabajos simultáneos. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso que hagas. También puede solicitar un aumento de cuota.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console en esta cuenta en la región actual.
Ramificaciones por aplicación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ramificaciones por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de artefacto de compilación	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto de compilación de aplicaciones. AWS Amplify Console despliega un artefacto de construcción después de una compilación.
Tamaño del artefacto en la memoria caché	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto en la memoria caché.
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Dominios por aplicación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios por aplicación que puede crear en

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			esta cuenta en la región actual.
Tamaño del artefacto en la memoria caché del entorno	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) del artefacto en la memoria caché del entorno.
Tamaño del archivo ZIP de implementación manual	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo ZIP de implementación manual.
Número máximo de creaciones de aplicaciones por hora	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console por hora en esta cuenta en la región actual.
Tokens de solicitud por segundo	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo de una aplicación. Amplify Hosting asigna tokens a las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y transferencia de datos) que consumen.
Subdominios por dominio	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de subdominios por dominio que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Webhooks por aplicación	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de webhooks por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del componente	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del componente.
Componentes por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de componentes que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño del formulario	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.
Formularios por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de formularios que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del tema	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del tema.
Temas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de temas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño de la vista	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.
Vistas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de vistas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon API Gateway incluye el plano de control de API Gateway (para crear y gestionar APIs) y el plano de datos de API Gateway (para realizar llamadas implementadas APIs).

La columna ID de zona alojada de Route 53 muestra la zona alojada de Route 53 IDs para los puntos finales regionales de API Gateway. IDs Las zonas alojadas de Route 53 se utilizan con el dominio `execute-api` (servicio de componentes API Gateway para la ejecución de API). En el caso de los puntos finales con optimización perimetral, el ID de zona alojada de Route 53 es Z2FDTNDATAQYW2 para todas las regiones.

Plano de control de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Plano de datos de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	A2 089 INYE MUQ32
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332MALDITA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 0 K5 FD1 VL9 ND7
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q 1135 RUH NJ66
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843 TYUYSLUG4 HA3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F 0 X5HF KBUTZ3
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z09218942 3Y7D RJK61311
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 UR VO1 THU9 YC4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20U8 JF4UZKIW1
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7 Q56FG9HWB1
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712 R0PZLK5NKG8
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1 GKLYSHQZHG15

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Canadá (centro)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z047454934 36OQY AWVTG1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5 AJ3
Europa (Irlanda)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
Europa (Londres)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
Europa (Milán)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3TDYZVBT4WSQ9
Europa (París)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (España)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
Europa (Zúrich)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482X48U76HMK253
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553N5X2CKPHBI44
México (central)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171M88SHRMWIGL5
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021U0YHTVBKYYY8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3ATJYCRCZJSE9
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6SAGWDVXKP9

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo de carga de la API	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de carga útil para dispositivos que no son API. WebSocket

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
API Stage limita un plan de uso	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes de limitación de la fase de API que puede crear en un plan de uso de esta cuenta en la región actual
Claves de API	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de claves de API que puede crear en esta cuenta en la región actual.
AWS Tamaño del resultado del autorizador Lambda	Cada región admitida: 8 kilobytes	No	El tamaño máximo del resultado del AWS autorizador Lambda.
Certificados de cliente	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de certificados que puede asociar a esta cuenta en la región actual.
Duración de la conexión para la API WebSocket	Cada región admitida: 7 200 segundos	No	Duración máxima de la conexión a la WebSocket API.
Nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de acceso a nombres de dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de acceso a nombres de dominio que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Longitud de la URL de la API de Edge	Cada región admitida: 8192	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API optimizada para bordes.
Optimizado para Edge APIs	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de optimizados para bordes APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual
TTL de almacenamiento en caché de la API	Cada región admitida: 3600 segundos	No	El almacenamiento en caché de la API máximo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tamaño máximo de respuesta en caché	Cada región admitida: 1 048 576 bytes	No	Tamaño máximo de respuesta en caché en bytes
Tamaño máximo de encabezado combinado	Cada región admitida: 10 240 bytes	No	Tamaño máximo combinado de todos los valores del encabezado
Número máximo de iteraciones en la plantilla de mapeo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en un bucle #foreach ... #end en las plantillas de asignación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de integración máximo en milisegundos	Cada región admitida: 29 000 milisegundos	Sí	El tiempo de espera de integración máximo en milisegundos que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tamaño máximo de la política de recursos en bytes	Cada región admitida: 8192	Sí	El tamaño máximo de la política de recursos en bytes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Longitud del ARN del método	Cada región admitida: 1600 bytes	No	Longitud del ARN de un método con autorización
Privada APIs	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de cuentas privadas APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Nombres de dominio privados personalizados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio privados personalizados que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Longitud de la URL de la API regional	Cada región admitida: 10 240	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API regional
Regional APIs	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de regiones APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
API Resources/Routes per REST/WebSocket	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima resources/routes que puedes incluir en un REST o una WebSocket API
Rutas por API de HTTP	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de rutas que puede incluir en una API de HTTP
RoutingRules Por nombre de dominio	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de RoutingRules unidades DomainName que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Longitud de clave variable de etapa	Cada región admitida: 64	No	Longitud, en caracteres, de la clave en una variable de etapa
Longitud de valor variable de etapa	Cada región admitida: 512	No	Longitud, en caracteres, del valor en una variable de etapa
Variables de etapa por etapa	Cada región admitida: 100	No	Variables de etapa por etapa
Etapas por API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas que puede crear para una API.
Subredes por enlace de enlace de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de subredes por enlace VPC esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas por etapa	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por etapa.
Tasa de aceleración de limitación	af-south-1: 1250 eu-south-1: 1250 Cada una de las demás regiones compatibles: 5000	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual
Tasa de limitación	af-south-1: 2500 eu-south-1: 2500 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que APIs puedes recibir en esta cuenta en la región actual
Planes de uso	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de planes de uso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Planes de uso por clave de API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de planes de uso que puede asociar a una clave de API
Enlaces de la VPC	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de enlaces de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Enlaces de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de enlaces de VPC (V2) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
WebSocket Tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	WebSocket Tiempo de espera de la conexión inactiva de la API.
WebSocket tamaño de fotograma	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	Tamaño máximo del WebSocket marco.
WebSocket tamaño de la carga útil del mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga útil del WebSocket mensaje.
WebSocket velocidad de ráfaga de conexiones nuevas	Cada región admitida: 500	No	Nuevas conexiones con capacidad de ráfaga por cuenta (en todas WebSocket APIs) y por región
WebSocket velocidad de nuevas conexiones	Cada región admitida: 500	Sí	Nuevas conexiones por segundo por cuenta (en todas WebSocket APIs) por región

Para más información sobre las cuotas en Amazon API Gateway, consulte la Guía para desarrolladores.

AWS AppConfig puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

AWS AppConfig es una capacidad de AWS Systems Manager. Para ver los puntos de conexión y las cuotas de otras capacidades del administrador de sistemas, consulte AWS Systems Manager puntos finales y cuotas.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio para AWS AppConfig. AWS AppConfig utiliza el plano de control APIs para instalar y configurar AWS AppConfig aplicaciones, entornos, perfiles de configuración y estrategias de despliegue. AWS AppConfig utiliza el AWS AppConfig Data servicio para llamar al plano de datos APIs para recuperar las configuraciones almacenadas.

Temas

- Puntos de conexión del plano de control
- Puntos de conexión del plano de datos

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que son AWS AppConfig compatibles con las operaciones del plano de control. Las operaciones del plano de control se utilizan para crear, actualizar y gestionar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS AppConfig Data admiten las operaciones del plano de datos. Las operaciones del plano de datos se utilizan para recuperar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig Data en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de tamaño de configuración en el almacén de configuración AWS AppConfig alojado	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una configuración alojada es de 4000 kilobytes por versión. El uso de configuraciones alojadas no conlleva ningún coste adicional. Para reducir el tamaño de la configuración, elimine los datos de configuración innecesarios o segmente los datos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			en varios perfiles de configuración.
Límite de tamaño de implementación	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una AWS AppConfig implementación es de 4000 kilobytes por implementación. Para reducir el tamaño de la configuración, elimine los datos de configuración innecesarios o segmente los datos de configuración en varios perfiles de configuración.
Número máximo de solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	Una aplicación AWS AppConfig es una unidad lógica de código (un espacio de nombres) que proporciona funciones a sus clientes. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 300.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de perfiles de configuración por aplicación	Cada región admitida: 100	Sí	Un perfil de configuración contiene metadatos sobre un conjunto concreto de datos de configuración que utiliza la aplicación. Para reducir la cantidad de perfiles de configuración necesarios por aplicación, divida los perfiles de configuración en varias aplicaciones. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 500.
Número máximo de estrategias de implementación	Cada región admitida: 20	Sí	Una estrategia de implementación define cómo se implementa o despliega la configuración en un conjunto de instancias dentro de un entorno de aplicaciones específico. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 100.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de entornos por aplicación	Cada región admitida: 20	Sí	Un entorno corresponde a una agrupación de instancias asociadas a una aplicación. Los ejemplos de entornos incluyen las etapas, como la versión beta y la producción, o los subcomponentes de la aplicación, como la web, los dispositivos móviles y los servicios. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 100.

Límites por defecto del plano de control

Nombre de API	Transacciones por segundo	Ajustable
Create*	10	No
Delete*	10	No
Get*	100	No
Enumeración*	10	No
StartDeployment	10	No
StopDeployment	10	No
TagResource	20	No

Nombre de API	Transacciones por segundo	Ajustable
UntagResource	20	No
Update*	10	No
ValidateConfiguration	10	No

Límites predeterminados del plano de datos

Acción	Límite de API	Ajustable
GetConfiguration (obsoleto)	500 TPS	No
GetLatestConfiguration	1.000 TPS	Sí
StartConfigurationSession	500 TPS	Sí
Configuraciones recibidas	1 millón (ráfaga) por día si no se utiliza el agente AWS AppConfig	Sí

Para solicitar un aumento para `GetLatestConfiguration`, `StartConfigurationSession` o `Configurations received` póngase en contacto con Soporte. Para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y reducir los costes, le recomendamos que guarde en caché las configuraciones de forma local cuando las utilice AWS AppConfig. AWS AppConfig El agente almacena en caché las configuraciones en su nombre.

AWS AppFabric puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Autorizaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de autorizaciones de solicitud que puede crear en una cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Agrupaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de paquetes de aplicaciones que puede crear en una cuenta en la región actual AWS .
Destinos de incorporación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de destinos de ingesta que puedes crear por ingesta en una cuenta de la región actual. AWS
Incorporaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ingestas que puedes crear en una cuenta en la región actual. AWS

AWS App Mesh puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com appmesh.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com appmesh.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Backends por nodo virtual	Cada región admitida: 50	No	Número de backends por nodo virtual
Procesos de Envoy conectados por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por puerta de enlace virtual
Procesos de Envoy conectados por nodo virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por nodo virtual
Rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 10	Sí	Número de rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Mallas por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número de mallas por cuenta
Rutas por enrutador virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de rutas por enrutador virtual
Puertas de enlace virtuales por malla	Cada región admitida: 3	Sí	Número de puertas de enlace virtuales por malla
Nodos virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de nodos virtuales por malla
Enrutadores virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de enrutadores virtuales por malla
Servicios virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de servicios virtuales por malla
Destinos ponderados por ruta	Cada región admitida: 10	No	Número de destinos ponderados por ruta

AWS App Runner puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732D32TPTZBZKC8
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383QFTQ64HJ5772
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469PWMCLCZ3KQ8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752S0RA8799I TI5
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2Q9M4FZFDI2
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
Europa (Londres)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284227 B3NOVC6IX76
Europa (París)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Configuraciones de escalado automático	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de escalado automático que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de escalado automático en múltiples servicios.
Connections	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una sola conexión en varios servicios.
Configuraciones de observabilidad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de observabilidad que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de observabilidad en múltiples servicios.
Servicios	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de servicios que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conectores de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar un único conector de VPC en múltiples servicios.
Conexiones de ingreso de VPC	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones de entrada de VPC que puede crear para un único servicio.

AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

No puedes usar la lista de direcciones IP permitidas en tu política de bucket de Amazon S3 para denegar el acceso a ninguna otra dirección IP además de las direcciones AppFlow IP de Amazon. Esto se debe a que Amazon AppFlow utiliza un punto de enlace de VPC al colocar los datos en los buckets de Amazon S3.

Para obtener más información sobre las direcciones IP utilizadas por Amazon AppFlow, consulte AWS Intervalos de direcciones IP en Referencia general de Amazon Web Services.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de ejecución AppFlow de Amazon Flow	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Amazon AppFlow puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Tamaño EventBridge del evento de Amazon	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de los eventos que Amazon EventBridge puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual. Si tu evento supera este tamaño, Amazon AppFlow publica un resumen del evento con un puntero al bucket de Amazon S3, donde puedes ver el evento completo.
Tamaño de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 25 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Amplitude como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Ciclos de flujo simultáneos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			concurrentes que se pueden ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Perfiles de conectores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conectores permitidos en esta cuenta en la región actual.
Dimensiones de Google Analytics	Cada región admitida: 9	No	El número máximo de dimensiones de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Métricas de Google Analytics	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de métricas de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 20 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Marketo como origen, en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Ejecuciones de flujo mensuales	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecuciones de Amazon AppFlow Flow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que Amazon AppFlow puede ejecutar por minuto en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amazon S3	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Amazon S3 como origen, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Amplitude como origen, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ejecución de flujo de Datadog	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Datadog como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Dynatrace	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Dynatrace como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Google Analytics	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Google Analytics como origen, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ejecución de flujo de Infor Nexus	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Infor Nexus como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Marketo como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce Pardot	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce Pardot como origen, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de circulación del flujo ServiceNow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto si se utilizan ServiceNow como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Singular	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Singular como origen, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ejecución de flujo de Slack	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Slack como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de los flujos TrendMicro	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por hora si se utilizan TrendMicro como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Veeva	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Veeva como origen, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ejecución de flujo de Zendesk	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Zendesk como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tamaño del evento de Salesforce	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de los eventos de Salesforce que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de exportación de los datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los registros que se pueden insertar, actualizar o modificar en Salesforce por ejecución de flujo. Si su origen es Amazon S3, cada archivo CSV no puede superar los 125 MB de tamaño. Sin embargo, puedes colocar varios archivos CSV en el depósito o carpeta de origen y Amazon AppFlow transferirá todos los datos a Salesforce en una sola ejecución de flujo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de importación de datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 15 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Salesforce puede importar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
ServiceNow registros	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de ServiceNow registros que se pueden procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Flujos totales	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta Cuotas para Amazon AppFlow en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Puntos de conexión de Application Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
México (central)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivos escalables para Amazon ElastiCache	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puedes registrar para el espacio de ElastiCache nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Amazon Keyspaces	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Cassandra en esta cuenta en la

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Amazon MSK	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Kafka en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para AppStream	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de AppStream nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos escalables para Comprehend	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Comprehend en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para DynamoDB	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de DynamoDB en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para EC2	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de EC2 nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos escalables para ECS	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de ECS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para EMR	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres Elastic MapReduce (EMR) de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Lambda	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Lambda en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos escalables para RDS	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de RDS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para SageMaker	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de SageMaker nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para recursos personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres del recurso personalizado en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Políticas de escalado por destino escalable	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de políticas de escalado por destino escalable.
Acciones programadas por destino escalable	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de acciones programadas por destino escalable.
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.

Para obtener más información, consulte Cuotas para el escalado de escalado automático de aplicaciones en la Guía del usuario de escalado automático de aplicaciones.

AWS Application Discovery Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Agentes activos que envían datos al servicio	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de agentes activos que envían datos al servicio.
Aplicaciones por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por cuenta. Si alcanzas esta cuota y quieres importar nuevas aplicaciones, puedes eliminar las aplicaciones existentes en la consola de Migration Hub o mediante la acción de la DeleteApplications API.
Eliminaciones de registros importados por día	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eliminaciones de registros importados por día. Cada día comienza a las 00:00 UTC.
Registros del servidor importados por cuenta	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de registros del servidor importados por cuenta.
Servidores importados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de servidores importados por cuenta.
Agentes inactivos que laten pero no recopilan datos	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de agentes inactivos que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			laten pero no recopilan datos.
Servidores por aplicación	Cada región admitida: 400	No	Número máximo de servidores que se pueden asociar a una única aplicación.
Etiquetas por servidor	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de etiquetas para un único servidor.

AWS Application Migration Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de servidores de origen activos	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de servidores de origen activos
Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red
Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red
Número máximo de servidores de origen no archivados	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo de servidores de origen no archivados
Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos
Número máximo total de servidores de origen por cuenta AWS	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo de acciones por servidor de origen	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por servidor de origen

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de acciones por plantilla	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por plantilla
Número máximo de aplicaciones activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de aplicaciones activas
Número máximo de ondas activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de ondas activas
Número máximo de aplicaciones por onda	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por onda
Número máximo de aplicaciones archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de aplicaciones archivadas
Número máximo de ondas archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de ondas archivadas
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de servidores de origen por aplicación	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen por aplicación

En la siguiente tabla se muestra información adicional.

Recurso	Retención
Historial de lanzamientos	Guardado durante 10 años
Registro de trabajo individual	Guardado durante 185 días

Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 2.0

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Flotas activas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas activas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Generador de bloques de aplicaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AppBlock objeto	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de bloques de aplicaciones que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Objeto de aplicación	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Aplicaciones por flota	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes que puede asociar a una sola flota en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming 4xlarge informatizadas (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Copias de imágenes simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de copias de imágenes simultáneas que puede tener en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Actualizaciones de imágenes simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de actualizaciones de imágenes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Objeto Directory Config	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de objetos de Directory Config que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Capacidad de la flota con acceso a Internet predeterminado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de instancias de flota con acceso a Internet predeterminado que puedes tener en esta cuenta en la región actual.
Flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Flotas con acceso a Internet predeterminado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de flotas con acceso a Internet predeterminado que puedes crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G4DN (2xlarge) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de Graphics G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para diseño de gráficos 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming para diseño de gráficos 2xlarge (stream.graphics-design.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming para diseño de gráficos 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de streaming para diseño de gráficos 2xlarge (stream.graphics-design.2xlarge) que puede utilizar para generación de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para diseño de gráficos 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming para diseño de gráficos 4xlarge (stream.graphics-design.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para diseño de gráficos 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming para diseño de gráficos 4xlarge (stream.graphics-design.4xlarge) que puede utilizar para generación de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming para diseño de gráficos grandes para flotas	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streming para diseño de gráficos grandes (stream.graphics-design.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para diseño de gráficas grandes para generadores de imágenes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de streaming de gráficos grandes (stream.graphics-design.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos xlarge para flotas	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streming para diseño de gráficos xlarge (stream.graphics-design.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de gráficos xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de streming para diseño de gráficos xlarge (stream.graphics-design.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para escritorio gráfico 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming para escritorio gráfico 2xlarge (stream.graphics-desktop.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para escritorio gráfico 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming para escritorio gráfico 2xlarge (stream.graphics-desktop.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming para gráficos pro 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streming para gráficos pro 16xlarge (stream.graphics-pro.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para gráficos pro 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streming para gráficos pro 16xlarge (stream.graphics-pro.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para gráficos pro 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming para gráficos pro 4xlarge (stream.graphics-pro.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming para gráficos pro 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streming para gráficos pro 4xlarge (stream.graphics-pro.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para gráficos pro 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streming para gráficos pro 8xlarge (stream.graphics-pro.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming para gráficos pro de 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streming para gráficos pro 8xlarge (stream.graphics-pro.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Constructores de imágenes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de imágenes que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite para compartir imágenes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de AWS cuentas con las que se puede compartir una imagen en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sesiones simultáneas para flotas de Elastic con la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para las flotas de Elastic, la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para flotas de Elastic con la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Elastic fleets Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Elastic fleets Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.medium en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Elastic fleets Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.small en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Elastic fleets Amazon Linux 2 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.large en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.medium en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.small en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.xlarge en esta cuenta de la región actual.
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria para generadores de bloques	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria para generadores de bloques	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.memory.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.memory.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual
Instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.6xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.6xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Imágenes privadas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de imágenes privadas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Pilas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de pilas que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming 2xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.2x large que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming estándar de 2 x tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming estándar de 2xlarge (stream.standard.2 xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming medianas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming pequeñas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming pequeñas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de streaming xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.xlarge que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming estándar de tamaño xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming estándar de xlarge (stream.standard.xlarge) que puede usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Usuarios del grupo de usuarios	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en el grupo de usuarios en esta cuenta en la región actual.

*Para flotas que tienen habilitado el Default Internet Access (Acceso a Internet predeterminado), la cuota es 100 instancias de flota. Si la implementación debe admitir más de 100 usuarios simultáneos, utilice una configuración de puerta de enlace NAT en su lugar.

Puntos de enlace y cuotas de AWS App Studio

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener información sobre las cuotas, consulte Cuotas para AWS App Studio en la Guía del usuario de AWS App Studio.

AWS AppSync puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS AppSync Plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS AppSync Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Suscripción en tiempo real

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Todas: claves de API por API APIs	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de claves de API por API
Todos APIs : proveedores de autenticación por API	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de proveedores de autenticación por API

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Todas APIs : funciones por solucionador o controlador de canalización	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones por solucionador o controlador de canalizaciones
Todas APIs : tamaño del código del controlador, del solucionador y de la función	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	Tamaño máximo de código de los controladores, resolutores y funciones que se ejecutan en el tiempo de ejecución de APPSYNC_JS.
Todos APIs : iteraciones por bucles en resolutores, funciones y controladores	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en #foreach... #end bucles
Todos APIs : número de nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por región
Todos APIs : tiempo de ejecución de la solicitud	Cada región admitida: 30 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de la solicitud
Todos APIs : tamaño de respuesta de los resolutores, funciones y controladores	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de la plantilla de resolución, función o controlador evaluada
Todos APIs : tamaño de la carga útil de la suscripción	Cada región admitida: 240 kilobytes	No	Tamaño máximo del mensaje recibido mediante suscripciones

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Todas APIs : suscripciones por conexión de cliente	Cada región admitida: 200	Sí	Declaraciones de código de suscripciones por cliente en una sola WebSocket conexión. Cada instrucción permite al cliente recibir varios mensajes relacionados con la suscripción específica.
Evento APIs : APIs por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de AppSync eventos APIs por región
Evento APIs : tamaño de lote por solicitud de publicación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de eventos que se pueden agrupar en lotes en una operación de publicación.
Evento APIs : espacios de nombres de canales por API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres de canales en una API de eventos
Evento APIs : número de caracteres permitidos en un segmento de canal	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima de caracteres de un segmento de canal
Evento APIs : número de segmentos permitidos en un canal	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de segmentos de un canal
Evento APIs : publica el tamaño de la carga	Cada región compatible: 1,2 megabytes	No	El tamaño máximo de toda la carga útil enviada en una operación de publicación

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Evento APIs : tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión a la API de eventos por segundo.
Evento APIs : tasa de eventos entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos entrantes por segundo. Cada evento publicado genera un único evento entrante.
Evento APIs : tasa de mensajes salientes por API	Cada región compatible: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos salientes medidos por segundo. Un evento medido equivale a 5 kB de evento entregado .
Evento APIs : tasa de solicitudes de publicación por conexión de cliente	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de publicación por segundo por WebSocket conexión. WebSocket las solicitudes de publicación también se evalúan en función de la tasa de cuota de tokens de solicitud.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Evento APIs : porcentaje de solicitudes de tokens	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de fichas solicitadas por segundo para APIs el evento en esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens para publicar las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen y del número de mensajes de 5 kB publicados.
GraphQL APIs : APIs por región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de GraphQL APIs por región
GraphQL APIs : tamaño máximo de lote por solicitud	Cada región admitida: 2 000	No	La longitud máxima de la lista de solicitudes de resolución que se enviará a una sola función Lambda para una BatchInvoke operación.
GraphQL APIs : número de claves de almacenamiento en caché	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de claves de almacenamiento en caché
GraphQL APIs : tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión a la API GraphQL por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GraphQL APIs : Tasa de mensajes entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes entrantes por segundo. Cada tipo de suscripción invocado por una mutación genera un mensaje entrante.
GraphQL APIs : tasa de mensajes salientes por API	Cada región compatible: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes salientes por segundo. Un mensaje saliente equivale a 5 KB de datos de carga útil entregados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GraphQL APIs : Tasa de solicitudes de tokens	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-northeast-1: 10 000 por segundo ap-northeast-2:10 000 por segundo ap-south-1:10 000 por segundo ap-southeast-1: 10 000 por segundo ap-southeast-2: 10 000 por segundo eu-central-1: 10 000 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo para GraphQL APIs en esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para obtener más información sobre los tokens, consulta la sección de supervisión de la AWS AppSync documentación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	Cada una de las demás regiones compatibles: 5000 por segundo		
GraphQL APIs : solicita el tamaño de la plantilla de mapeo	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de solicitu/
GraphQL APIs : Resolvers ejecutados en una sola solicitud	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de solucionadores que se pueden ejecutar en una sola solicitud
GraphQL APIs : tamaño de la plantilla de mapeo de respuestas	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de respuesta
GraphQL APIs : tamaño del documento de esquema	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del documento de esquema
GraphQL APIs : asociaciones de API de origen por API fusionada	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de API de origen por API fusionada.
Graphql APIs : Tasa de solicitudes de invalidación de suscripciones	Cada región admitida: 100 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de invalidación por segundo, cuenta y región

La tasa de tokens de solicitud es el número máximo de tokens de solicitud por segundo de esta cuenta en la región de actual. AWS AppSync asigna tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para

obtener más información sobre los tokens, consulte Uso de buckets de tokens para optimizar sus solicitudes en la Guía para desarrolladores de AWS AppSync .

AWS Modernización de mainframes, pruebas de aplicaciones, puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apptest.us-east-1.amazonaws.com apptest-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apptest.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apptest.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	apptest.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de casos de prueba por AWS cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de casos de prueba por AWS cuenta
Número máximo de configuraciones de prueba por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones de prueba por AWS cuenta
Número máximo de conjuntos de pruebas por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conjuntos de pruebas por AWS cuenta
Número máximo de ejecuciones de prueba por conjunto de pruebas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de ejecuciones de prueba por conjunto de pruebas

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com athena-fips.us-west-2.api.aws athena-fips.us-west-2.amazonaws.com athena.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com athena.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com athena.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com athena.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com athena.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Para descargar la última versión del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de Athena con el controlador JDBC.

Para obtener más información sobre las versiones anteriores del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de la versión anterior del controlador JDBC.

Para descargar la última y las versiones anteriores del controlador ODBC y su documentación, consulte Conexión a Athena con ODBC.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Consultas DDL activas	Cada región admitida: 20	Sí	Número de consultas DDL activas. Las consultas DDL incluyen las consultas “CREATE

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Consultas DML activas	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150 eu-west-2: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	Sí	Número de consultas DML activas. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CREATE TABLE AS (CTAS)” e “INSERT INTO”. Las cuotas específicas varían según AWS la región.
Simultaneidad de DPU de Apache Spark	Cada región admitida: 160	No	La cantidad máxima DPUs que puede consumir simultáneamente para los cálculos de Apache Spark.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de ráfagas para la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). BatchGetNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API BatchGetQueryExecution	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). BatchGetQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API CreateNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la CreateNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). CreateNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de CreateNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API DeleteNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la DeleteNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). DeleteNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de DeleteNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryExecution	us-west-1:2 af-south-1:2 ap-east-1:2 ap-northeast-3:2 ap-southeast-3:2 ca-central-1:2 eu-north-1:2 eu-south-1:2 eu-west-3:2 me-south-1:2 sa-east-1:2 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad*). BurstMultiplierQuota GetQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryResults	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryResults API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetQueryResults La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryResults API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListNamedQueries	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListNamedQueries API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). ListNamedQueries La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListNamedQueries API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListQueryExecutions	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListQueryExecutions API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). ListQueryExecutions La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListQueryExecutions API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota multiplicadora de Burst para la API StartQueryExecution	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StartQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). StartQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StartQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API StopQueryExecution	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StopQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). StopQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StopQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de consulta agotado de DDL	Cada región admitida: 600	No	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DDL antes de que se cancele. Las consultas DDL incluyen las consultas “CREATE TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Tiempo de espera de consulta agotado de DML	Cada región admitida: 30	Sí	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DML antes de que se cancele. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CTAS” e “INSERT”.
Número máximo de grupos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de grupos de trabajo que se pueden crear en una cuenta.
DPU aprovisionada	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de DPUs aprovisionados para la cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API BatchGetQueryExecution	us-east-1:100 por segundo us-east-2:100 por segundo us-west-2:100 por segundo ap-northeast-1:100 por segundo ap-northeast-2:100 por segundo ap-south-1:100 por segundo ap-southeast-1:100 por segundo ap-southeast-2:100 por segundo eu-central-1:100 por segundo eu-west-1:100 por segundo eu-west-2:100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
	Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo		
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API CreateNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la CreateNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API DeleteNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la DeleteNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API GetNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API GetQueryExecution	us-east-1:500 por segundo us-east-2:500 por segundo us-west-2:500 por segundo ap-northeast-1:500 por segundo ap-northeast-2:500 por segundo ap-south-1:500 por segundo ap-southeast-1:500 por segundo ap-southeast-2:500 por segundo eu-central-1:500 por segundo eu-west-1:500 por segundo eu-west-2:500 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	Cada una de las demás regiones compatibles: 100 por segundo		
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API GetQueryResults	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryResults API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API ListNamedQueries	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListNamedQueries API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API ListQueryExecutions	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListQueryExecutions API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API StartQueryExecution	us-east-1:100 por segundo us-east-2:100 por segundo us-west-2:100 por segundo ap-northeast-1:100 por segundo ap-northeast-2:100 por segundo ap-south-1:100 por segundo ap-southeast-1:100 por segundo ap-southeast-2:100 por segundo eu-central-1:100 por segundo eu-west-1:100 por segundo eu-west-2:100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StartQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo		

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API StopQueryExecution	us-east-1:50 por segundo us-east-2:50 por segundo us-west-2:50 por segundo ap-northeast-1:50 por segundo ap-northeast-2:50 por segundo ap-south-1:50 por segundo ap-southeast-1:50 por segundo ap-southeast-2:50 por segundo eu-central-1:50 por segundo eu-west-1:50 por segundo eu-west-2:50 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StopQuery Execution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puedes acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de Amazon Athena.

AWS Audit Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com auditmanager-fips.us-west-2.api.aws auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiene en cuenta el alcance de todas las evaluaciones	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de cuentas incluidas en el ámbito de aplicación de todas las evaluaciones por región
Controles personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de controles personalizados por cuenta y por región
Marcos personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de marcos personalizados por cuenta y por región
Evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de evaluaciones en ejecución por cuenta y por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Definiciones de flujo	100	Sí

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Plantillas de tareas para trabajadores (tareas humanas UIs)	100	Sí
Bucles humanosen tránsito por definición de flujo (equipo de trabajo privado o de proveedor) †	5 000	No
Bucles humanos en vuelo por definición de flujo (equipo de Amazon Mechanical Turk trabajo) †	1 000	No

† Los bucles humanos se consideran en tránsito cuando su estado es `InProgress` o `Stopping`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Edición de Amazon Aurora compatible con PostgreSQL

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de enlace personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este valor refleja el número más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de base de datos Aurora Serverless v1 en las solicitudes de API de datos simultáneas para esta cuenta en la región actual AWS .
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitudes en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitidas en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitidos en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000 gigabytes	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Aurora DSQL

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del clúster	Cada región compatible: 10 000 gigabytes	Sí	La capacidad máxima (en GB) de un clúster Aurora DSQL. Esta cuota se aplica tanto a los clústeres de una sola región como a los de varias regiones.
Conexiones por clúster	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de conexiones activas por clúster que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Clústeres multirregionales	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres multirregionales permitidos por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Clústeres de una sola región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de clústeres activos permitidos por cuenta en una región determinada.

AWS Auto Scaling puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona los puntos de conexión de servicio y Service Quotas relacionados con los planes de escalado, un recurso de AWS Auto Scaling . Si está intentando encontrar puntos de conexión y cuotas para Amazon EC2 Auto Scaling o Application Auto Scaling, consulte lo siguiente:
>
> - Amazon EC2 Auto Scaling
> - Aplicación de escalado automático

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instrucciones de escalado por plan de escalado	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de instrucciones de escalado por plan de escalado
Planes de escalado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de planes de escalado que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de escalado indica a AWS Auto Scaling cómo escalar un conjunto de recursos.
Configuraciones de seguimiento de destino por instrucción de escalado	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de configuraciones de seguimiento de destino por instrucción de escalado

Para obtener más información, consulte Cuotas para los planes de escalado en la Guía del usuario de AWS Auto Scaling .

Intercambio de datos de AWS B2B puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidades	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de capacidades.
Alianzas	Cada región admitida: 700	No	Número máximo de asociaciones.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de perfiles.
Transformadores	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de transformadores.

AWS Backup puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Planes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de planes de copia de seguridad de esta cuenta en la región actual
Almacenes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de almacenes de copias de seguridad de esta cuenta en la región actual
Copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta	Cada región admitida: 5	No	Número de copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta
Trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso	Cada región admitida: 1	No	Número de trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso
Controles de marco por región y por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número de controles de marco de esta cuenta en la región actual
Marcos por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número de marcos de esta cuenta en la región actual
Marcos por plan de informes	Cada región admitida: 1000	No	Número de marcos por plan de informes
Nivel máximo del nido de copia de seguridad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de niveles anidados

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			permitidos para las copias de seguridad
Etiquetas de metadatos por copia de seguridad	Cada región admitida: 50	No	Número de etiquetas de metadatos por copia de seguridad
Puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	Número de puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad
Planes de informe por región y por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número de planes de informe de esta cuenta en la región actual
Versiones por plan de copia de seguridad	Cada región admitida: 2000	Sí	Número de versiones por plan de copia de seguridad

Si recibe con regularidad excepciones de limitación controlada, considere utilizar un limitador de velocidad.

Nombre de API	Llamadas predeterminadas por segundo
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom JSON GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10

Nombre de API	Llamadas predeterminadas por segundo
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy | GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	15
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
Suma de todas las llamadas a la API	50

Para ver información adicional, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Backup .

AWS Batch puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de entorno informático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de entornos informáticos por cuenta y región.
Entornos informáticos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de entornos informáticos por cola de trabajos.
Límite de tamaño por definición de trabajo	Cada región admitida: 24	No	Tamaño máximo de definición de trabajo (para operaciones de RegisterJobDefinition API), medido en KiB.
Límite de dependencias de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Cantidad máxima de dependencias de trabajo por trabajo.
Límite de tamaño de la carga de trabajo	Cada región admitida: 30	No	Tamaño máximo de carga útil del trabajo (para operaciones de SubmitJob API), medido en KiB.
Límite de la cola de trabajos	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de colas de trabajo por cuenta y región.
Límite del tamaño máximo de matriz	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo de matriz para los trabajos de matrices.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Identificadores de recursos compartidos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de identificadores de recursos compartidos por cola de trabajos.
Límite de trabajos en estado enviado	Cada región admitida: 1 000 000	No	Cantidad máxima de trabajos en estado ENVIADO.
El límite es el número de transacciones por SubmitJob segundo	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de transacciones por segundo (TPS) para cada cuenta de SubmitJob operaciones.

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de AWS Batch .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, debe utilizar un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de enlace del servicio Amazon Bedrock

Avión de control Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon Bedrock admite para administrar, entrenar e implementar modelos. Utilice estos puntos de enlace para las operaciones de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Tiempo de ejecución de Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon Bedrock admite para realizar solicitudes de inferencia para modelos alojados en Amazon Bedrock. Utilice estos puntos de enlace para las operaciones de la API Amazon Bedrock Runtime.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Singapur)			
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Tiempo de construcción de Agents for Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Agents for Amazon Bedrock admite para crear y administrar agentes y bases de conocimiento. Utilice estos puntos de enlace para los agentes para las operaciones de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Tiempo de ejecución de Agents for Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Agents for Amazon Bedrock admite para invocar agentes y consultar bases de conocimiento. Utilice estos puntos de enlace para los agentes para las operaciones de la API Amazon Bedrock Runtime.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Automatización de datos de Amazon Bedrock APIs

En la siguiente tabla se proporciona una lista de puntos de enlace específicos de cada región compatibles con Data Automation for Amazon Bedrock. Los puntos de enlace que utilizan la palabra `runtime` invocan planos y proyectos para extraer información de los archivos. Utilice estos puntos de enlace para las operaciones de la API de Amazon Bedrock Data Automation Runtime. Los puntos de enlace sin ellos `runtime` se utilizan para crear planos y proyectos que sirvan de guía para la extracción. Utilice estos puntos de enlace para las operaciones de compilación de la API de automatización de datos de Amazon Bedrock

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio de Amazon Bedrock

> **Tip**
>
> Dado que Amazon Bedrock tiene un gran número de cuotas, le recomendamos que consulte las cuotas de servicio mediante la consola en lugar de utilizar la tabla siguiente. Abre las cuotas de Amazon Bedrock. Usa el campo de búsqueda para encontrar cuotas específicas. Usa el icono con forma de engranaje para controlar el número de cuotas que se muestran en una página.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Automatización de datos) (Consola) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 200	No	El tamaño máximo de archivo para la consola
(Automatización de datos) (Consola) Número máximo de páginas por archivo de documento	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de páginas por documento en la consola
(Automatización de datos) CreateBlueprint : número máximo de planos por cuenta	Cada región admitida: 350	Sí	El número máximo de planos por cuenta
(Automatización de datos) CreateBlueprintVersion : número máximo de versiones de blueprint por blueprint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por plano
(Automatización de datos) Longitud de la descripción de los campos (caracteres)	Cada región admitida: 300	No	La longitud máxima de la descripción de los campos en caracteres
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Audio: número máximo de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de tareas abiertas de Invoke Data Automation Async para audios
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Documento: número máximo de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de tareas abiertas de Invoke Data Automation Async para documentos
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Imagen: número máximo de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de tareas abiertas de Invoke Data Automation Async para imágenes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync : número máximo de trabajos abiertos	Cada región admitida: 1800	No	Número máximo de tareas abiertas de Invoke Data Automation Async para imágenes
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Vídeo - Número máximo de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de tareas abiertas de Invoke Data Automation Async para vídeos
(Automatización de datos) Frecuencia máxima de muestreo de audio (Hz)	Cada región compatible: 48 000	No	La frecuencia máxima de muestreo de audio
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (audios)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos por proyecto para los audios
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (documentos)	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de planos por proyecto para los documentos
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos por proyecto para las imágenes
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos por proyecto para los vídeos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del blueprint JSON (caracteres)	Cada región admitida: 100 000	No	El tamaño máximo de JSON en caracteres
(Automatización de datos) Niveles máximos de jerarquía de campos	Cada región admitida: 1	No	El nivel numérico máximo de la jerarquía de campos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Automatización de datos) Número máximo de páginas por documento	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de páginas por documento
(Automatización de datos) Resolución máxima	Cada región admitida: 8 000	No	La resolución máxima de las imágenes
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de audio (MB)	Cada región admitida: 2048	No	El tamaño máximo de archivo para el audio
(Automatización de datos) Duración máxima de audio (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima del audio en minutos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 500	No	El tamaño máximo del archivo
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de imagen (MB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo de archivo para las imágenes
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (audios)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (documentos)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de planos en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos en línea en la solicitud de inferencia de Start

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de planos en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de campos de lista por plano	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de campos de lista por plano
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de vídeo (MB)	Cada región admitida: 10 240	No	El tamaño máximo de archivo para los vídeos
(Automatización de datos) Duración máxima del vídeo (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima de los vídeos en minutos
(Automatización de datos) Frecuencia mínima de muestreo de audio (Hz)	Cada región admitida: 8 000	No	La frecuencia de muestreo de audio mínima
(Automatización de datos) Duración mínima de audio (milisegundos)	Cada región admitida: 500	No	La duración mínima del audio en milisegundos
(Evaluación) Número de tareas simultáneas de evaluación automática de modelos	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de trabajos de evaluación automática de modelos que puede especific ar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Evaluación) Número de trabajos de evaluación de modelos simultáneos que utilizan trabajadores humanos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que utilizan trabajadores humanos se puede especificar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas personalizadas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de métricas personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos que utiliza trabajadores humanos.
(Evaluación) Número de conjuntos de datos de solicitudes personalizadas en un trabajo de evaluación de modelos basado en humanos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de datos de solicitudes personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos basados en humanos en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Evaluación) Número de conjuntos de datos por trabajo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de conjuntos de datos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizada. Esto incluye conjuntos de datos de solicitudes personalizados e integrados.
(Evaluación) Número de trabajos de evaluación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de métricas que puede especificar por conjunto de datos en un trabajo de evaluación de modelos automatizado. Esto incluye métricas personalizadas e integradas.
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos que utiliza trabajadores humanos	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos que utiliza trabajadores humanos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos automatizada	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizado.
(Evaluación) Número de solicitudes en un conjunto de datos de solicitudes personalizado	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de solicitudes que puede contener un conjunto de datos de solicitudes personalizado.
(Evaluación) Tamaño de la solicitud	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo (en KB) de una solicitud individual en un conjunto de datos de solicitudes personalizado.
(Evaluación) Tiempo de trabajo para los trabajadores	Cada región admitida: 30	No	El tiempo máximo (en días) del que puede disponer un trabajador para completar las tareas.
(Flujos) Nodos de agente por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de agente.
(Flujos) Nodos recopiladores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos recopiladores.
(Flujos) Condiciona los nodos por flujo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de nodos de condición.
(Flujos) Condiciones por nodo de condición	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones por nodo de condición.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Fluye) CreateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) CreateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowAlias solicitudes por segundo.
(Fluye) CreateFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowVersion solicitudes por segundo.
(Fluye) DeleteFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) DeleteFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowAlias solicitudes por segundo.
(Fluye) DeleteFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Alias de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de alias de flujo.
(Flujos) Ejecuciones de flujo por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujos por cuenta.
(Flujos) Versiones de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de versiones de flujo.
(Flujos) Flujos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de flujos por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Fluye) GetFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) GetFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowAlias solicitudes por segundo.
(Fluye) GetFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de código en línea por flujo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de nodos de código en línea por flujo.
(Flujos) Nodos de entrada por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos de entrada de flujo.
(Flujos) Nodos iteradores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos iteradores.
(Flujos) Nodos de la base de conocimientos por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la base de conocimientos.
(Flujos) Nodos de la función Lambda por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la función Lambda.
(Flujos) Nodos Lex por flujo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de nodos Lex.
(Fluye) ListFlowAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowAliases solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Fluye) ListFlowVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowVersions solicitudes por segundo.
(Fluye) ListFlows solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlows solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de salida por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de salida de flujo.
(Fluye) PrepareFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de PrepareFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) Solicita nodos por flujo	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de nodos de aviso.
(Flujos) Nodos de recuperación S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de nodos de recuperación de S3.
(Flujos) Nodos de almacenamiento S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de nodos de almacenamiento de S3.
(Flujos) Número total de nodos por flujo	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de nodos de un flujo.
(Fluye) UpdateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) UpdateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlowAlias solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Fluye) ValidateFlowDefinition solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ValidateFlowDefinition solicitudes por segundo.
(Barandillas) Base contextual: longitud de consulta en unidades de texto	Cada región admitida: 1	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la consulta para su fundamentación contextual
(Barandillas) Longitud de la respuesta basada en el contexto en unidades de texto	Cada región admitida: 5	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la respuesta para fundamentarla en el contexto
(Barandillas) Longitud de la fuente de base contextual en unidades de texto	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la fuente de conexión a tierra para la fundamentación contextual
(Barandillas) Ejemplos de frases por tema	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ejemplos de temas que se pueden incluir por tema
(Barandillas) Barandillas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de barandas en una cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de ApplyGuardrail contenido bajo demanda	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtrado de contenido por segundo
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de temas ApplyGuardrail denegados bajo demanda	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de temas denegados por segundo
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de información ApplyGuardrail confidencial bajo demanda	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtrado de información confidencial por segundo
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de ApplyGuardrail Word bajo demanda	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar por segundo para las políticas de filtrado de Word
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de análisis ApplyGuardrail contextual a pedido	Cada región compatible: 106	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de base contextual por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Barandillas) Solicitudes bajo demanda por segundo ApplyGuardrail	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de llamadas a la ApplyGuardrail API permitidas por segundo
(Barandillas) Entidades de expresiones regulares en el filtro de información confidencial	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de expresiones regulares del filtro de barandillas que se pueden incluir en una política de información confidencial
(Barandillas) Longitud de las expresiones regulares en caracteres	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima, en caracteres, de una expresión regular de un filtro de barandilla
(Barandillas) Temas por barandilla	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de temas que se pueden definir en las políticas temáticas de Barrail
(Barandillas) Versiones por barandilla	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones que puede tener una barandilla
(Barandillas) Longitud de las palabras en caracteres	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima de una palabra, en caracteres, de una lista de palabras bloqueadas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Barandillas) Política de palabras por palabra	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de palabras que se pueden incluir en una lista de palabras bloqueadas
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBaseDocuments Solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments simultáneas y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments y solicitudes que se pueden ejecutar al mismo tiempo en una cuenta.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultánea por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos de ingestión que se pueden ejecutar al mismo tiempo en una cuenta.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingestión simultáneos por fuente de datos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de ingestión que se pueden ejecutar al mismo tiempo para una fuente de datos.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingestión simultáneos por base de conocimiento	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de ingestión que se pueden ejecutar al mismo tiempo para una base de conocimientos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Bases de conocimiento) CreateDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) CreateKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Fuentes de datos por base de conocimiento	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de fuentes de datos por base de conocimiento.
(Bases de conocimiento) DeleteDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) Archivos para añadir o actualizar por trabajo de ingestión	Cada región compatible: 5 000 000	No	El número máximo de archivos nuevos y actualizados que se pueden ingerir por trabajo de ingestión.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Bases de conocimiento) Archivos que se deben eliminar por trabajo de ingestión	Cada región compatible: 5 000 000	No	El número máximo de archivos que se pueden eliminar por trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Archivos que se van a ingerir por trabajo. IngestKnowledgeBaseDocuments	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de documentos que se pueden ingerir por solicitud. IngestKnowledgeBaseDocuments
(Bases de conocimiento) GenerateQuery solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de GenerateQuery API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetIngestionJob solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetIngestionJob API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBaseDocuments API por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Bases de conocimiento) IngestKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de IngestKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) tamaño IngestKnowledgeBaseDocuments total de la carga útil	Cada región admitida: 6	No	El tamaño máximo (en MB) de la carga útil total de una IngestKnowledgeBaseDocuments solicitud.
(Bases de conocimiento) Tamaño del archivo de trabajo de ingestión	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo en un trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Tamaño del trabajo de ingestión	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo (en GB) de un trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Bases de conocimiento por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de bases de conocimiento por cuenta.
(Bases de conocimiento) ListDataSources solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListDataSources API por segundo.
(Bases de conocimiento) ListIngestionJobs solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListIngestionJobs API por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Bases de conocimiento) ListKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) ListKnowledgeBases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API por segundo.
(Bases de conocimiento) Número máximo de archivos para el analizador BDA	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de archivos que se pueden usar con Amazon Bedrock Data Automation como analizador.
(Bases de conocimiento) Número máximo de archivos para Foundation Models como analizador	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de archivos que se pueden usar con Foundation Models como analizador.
(Bases de conocimiento) Solicitudes de recuperación por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de API de Rrojage por segundo.
(Bases de conocimiento) Recupera las solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de la API Retrieve por segundo.
(Bases de conocimiento) RetrieveAndGenerate solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerate API por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Bases de conocimiento) RetrieveAndGenerateStream solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerateStream API por segundo.
(Bases de conocimiento) StartIngestionJob solicitudes por segundo	Cada región compatible: 0,1	No	El número máximo de solicitudes de StartIngestionJob API por segundo.
(Bases de conocimiento) UpdateDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) UpdateKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Tamaño de la consulta del usuario	Cada región admitida: 1000	No	El tamaño máximo (en caracteres) de una consulta de usuario.
(Personalización del modelo) Modelos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de modelos personalizados en una cuenta.
(Personalización del modelo) Tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 2 GB	No	El tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Longitud máxima de línea para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	La longitud máxima de línea en el archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Número máximo de solicitudes para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de solicitudes necesarias para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de ajuste del modelo de un estudiante para los trabajos de personalización de destilación de Amazon Nova Micro V1	Cada región compatible: 32 000	No	El modelo de estudiante máximo que ajusta la longitud del contexto para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova Micro V1.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de ajuste del modelo de un estudiante para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova V1	Cada región compatible: 32 000	No	El modelo de estudiante máximo que ajusta la longitud del contexto para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova V1.
(Personalización del modelo) Ajuste máximo de la longitud del contexto del modelo de estudiante para los trabajos de personalización de la destilación Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1	Cada región compatible: 32 000	No	El modelo de estudiante máximo que ajusta la longitud del contexto para los trabajos de personalización de la destilación del haiku Anthropic Claude 3 20240307 V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Ajuste máximo de la longitud del contexto del modelo de estudiante para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 70B Instruct V1	Cada región admitida: 16 000	No	La longitud máxima del contexto de ajuste preciso del modelo de un estudiante para los trabajos de personalización de la destilación del Llama 3.1 70B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Ajuste máximo de la longitud del contexto del modelo del alumno para los trabajos de personalización de la destilación del Llama 3.1 8B Instruct V1	Cada región compatible: 32 000	No	El modelo de estudiante máximo ajustado a la longitud del contexto para los trabajos de personalización de la destilación del Llama 3.1 8B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Número mínimo de solicitudes para los trabajos de personalización de la destilación	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de solicitudes necesario para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Trabajos de personalización programados	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de trabajos de personalización programados.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Lite.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Micro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Pro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Claude 3 Haiku v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste de precisión del Claude 3 Haiku.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Claude 3-5-Haiku v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso del Claude 3-5-Haiku.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 2 13B v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Meta Llama 2 13B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 2 70B v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Meta Llama 2 70B.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 70B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso del Meta Llama 3.1 70B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 8B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 8B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 11B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 11B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 1B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso del Meta Llama 3.2 1B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 3B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso del Meta Llama 3.2 3B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 90B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 90B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso del Titan Image Generator G1 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Titan Image Generator.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación necesarios para un trabajo de ajuste preciso del Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Titan Image Generator V2.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Titan Multimodal Embeddings G1 v1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Multimodal Embeddings.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de preformación continua en Titan Text G1 - Express v1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de preformación continua en Titan Text Express.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de Titan Text G1 - Express v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Express.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de preformación continua en Titan Text G1 - Lite v1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitidos para un trabajo de preformación continua en Titan Text Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de la Titan Text G1 - Lite v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de la Titan Text G1 - Premier v1	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Premier.
(Gestión rápida) CreatePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) CreatePromptVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePromptVersion solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) DeletePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeletePrompt solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
(Gestión rápida) GetPrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetPrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) ListPrompts solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPrompts solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) Solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes.
(Gestión rápida) UpdatePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdatePrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) Versiones por solicitud	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de versiones por mensaje.
APIs por agente	Cada región admitida: 11	Sí	El número máximo APIs que puede añadir a un agente.
Grupos de acciones por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de acciones que puede añadir a un agente.
Agente: colaboradores por agente	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de agentes colaboradores que puede añadir a un agente.
Agentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de agentes en una cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AssociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de Associate AgentKnowledgeBase API por segundo.
Alias asociados por agente	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de alias que puede asociar a un agente.
Bases de conocimiento asociadas por agente	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de bases de conocimiento que puede asociar a un agente.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude 3 Haiku.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude 3 Opus.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.1 8B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 4 Maverick.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Llama 4 Scout.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Mistral Small.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Nova Lite V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Nova Lite V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Nova Micro V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Nova Pro V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2 (en GB)	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3 Haiku.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3 Opus.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3 Sonnet.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3.5 Haiku.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3.5 Sonnet.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.1 405B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.1 8B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.2 1B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 4 Maverick.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Llama 4 Scout.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño acumulado máximo de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Mistral Small.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Nova Lite V1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Nova Lite V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Nova Micro V1.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Nova Pro V1.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2 (en GB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Titan Text Embeddings V2.
Caracteres en las instrucciones del agente	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de caracteres de las instrucciones para un agente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos de importación de modelos simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de importación de modelos que están en curso simultáneamente.
CreateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgent API por segundo.
CreateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentActionGroup API por segundo.
CreateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentAlias API por segundo.
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de InvokeModelWithResponseStream fichas InvokeModel y fichas de Anthropic Claude 3.5 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región compatible: 4 000 000	Sí	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3.5 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800 000	Sí	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 2000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 2000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Pro	us-east-1: 200 us-east-2:200 us-west-1:200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 ap-northeast-1:400 ap-southeast-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de un modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude 3 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 500 ap-northeast-1:40 ap-southeast-1:40 eu-central-1:40 eu-west-1:40 eu-west-3:40 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que se puede llamar inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:250 us-east-2:250 us-west-2:250 eu-central-1:100 eu-north-1:100 eu-west-1:100 eu-west-2:250 eu-west-3:100 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de solicitudes interregionales que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para R1 V1 DeepSeek	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el R1 V1. DeepSeek La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Maverick V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X4 V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X5 V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1:4 000 000 us-east-2:4 000 000 us-west-1:4 000 000 us-west-2:4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1:4 000 000 us-east-2:4 000 000 us-west-1:4 000 000 us-west-2:4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región compatible: 800 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Pro	us-east-1:800.000 us-east-2:800.000 us-west-1:800.000 us-west-2:800.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:4 000 000 us-west-2:4 000 000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1:400.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 600 000	Sí	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Haiku.
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región compatible: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:2 000 000 us-west-2:2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2:4 000 000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1:400.000 eu-central-1:400 000 eu-west-1:400 000 eu-west-3:400 000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 800 000	Sí	El número máximo de fichas que puedes enviar para deducir un modelo en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:1.000.000 us-east-2:1.000.000 us-west-2:1 000 000 eu-central-1:100 000 eu-north-1:100 000 000 eu-west-1:100 000 eu-west-2:1 000 000 eu-west-3:100 000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 50 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos entre regiones por minuto para R1 V1 DeepSeek	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el R1 V1. DeepSeek La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo transregional por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región compatible: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región compatible: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región compatible: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región compatible: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región compatible: 600 000	Sí	La cantidad máxima de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de fichas de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo entre regiones por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región compatible: 600 000	Sí	La cantidad máxima de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región compatible: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Maverick V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región compatible: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo entre regiones por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 150.000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 150.000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X5 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modelos personalizados con un estado de creación por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de modelos personalizados con un estado de creación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgent API por segundo.
DeleteAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentActionGroup API por segundo.
DeleteAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentAlias API por segundo.
DeleteAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentVersion API por segundo.
DisassociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de DisassociateAgentKnowledgeBase API por segundo.
Grupos de acciones habilitados por agente	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de grupos de acciones que puede habilitar en un agente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos finales por perfil de inferencia	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de puntos finales de un perfil de inferencia. Un punto final se define mediante un modelo y la región a la que se envían las solicitudes de invocación al modelo.
GetAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgent API por segundo.
GetAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentActionGroup API por segundo.
GetAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentAlias API por segundo.
GetAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentKnowledgeBase API por segundo.
GetAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentVersion API por segundo.
Modelos importados por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de modelos importados en una cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de perfiles de inferencia en una cuenta.
ListAgentActionGroups solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgentActionGroups API por segundo.
ListAgentAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgentAliases API por segundo.
ListAgentKnowledgeBases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgentKnowledgeBases API por segundo.
ListAgentVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgentVersions API por segundo.
ListAgents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgents API por segundo.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Opus.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes Llama 3.2 1B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Maverick.
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 50	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Scout.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Mistral Small	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Small.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Nova Lite V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Nova Micro V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Nova Pro V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova Premier V1	Cada región compatible: 576 000 000	No	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia de modelos en un día para Amazon Nova Premier V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Cada región compatible: 720 000 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un día para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región compatible: 144 000 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un día para Anthropic Claude Opus 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región compatible: 144 000 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para DeepSeek R1 V1	Cada región compatible: 144 000 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un día para DeepSeek el R1 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en todos los modelos base	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos básicos
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en modelos personalizados	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos personalizados
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Mid AI21	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Mid. AI21
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Ultra. AI21

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Texto	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Lite V1 4K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Lite V1 4K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Haiku 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Haiku 48K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Sonnet 28K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3 Sonnet 28K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 18K.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command Light	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command Light.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R 128k.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R Plus 128k.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed English	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed English.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 13B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 70B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Mistral Large 2407.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Small	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Mistral Small.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro.
Las unidades modelo, con el compromiso de aprovisionamiento integral, se crearon para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M, con compromiso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelo de unidades, con compromiso, para aprovisionamiento integral creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M, con compromiso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades modelo sin compromiso para el rendimiento aprovisionado creadas para el modelo base Amazon Nova Canvas V1.0	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para el modelo base Amazon Nova Canvas V1.0, sin compromiso.
Unidades modelo sin compromiso para el rendimiento aprovisionado creadas para el modelo personalizado Amazon Nova Canvas V1 0	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para el modelo personalizado Amazon Nova Canvas V1 0, sin compromiso.
Número de enrutadores rápidos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de enrutadores de mensajes personalizados que puede crear por cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda y con latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda y con latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda y optimizados para latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda y optimizados para latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova Reel 1.0	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos simultáneas que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.0. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova Reel1.1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos simultáneas que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova Sonic	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia de modelos para Amazon Nova Sonic.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos con latencia optimizada por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude 3.5 Haiku, si se ha configurado la optimización de la latencia.
Símbolos de inferencia de modelos optimizados con latencia optimizada por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3.5 Haiku, si se ha configurado la optimización de la latencia.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes simultáneas de inferencia de modelos bajo demanda para Luma Ray V2	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia de modelos para Luma Ray V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Large. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Labs Jamba Instruct. AI21 La cuota tiene en cuenta la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Labs Jurassic-2 Mid AI21
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Labs Jurassic-2 Ultra AI21

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Canvas. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	us-east-1: 100 us-east-2:100 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Rhower 1.0	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon R 1.0.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Amazon Titan Image Generator G1.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Express
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Amazon Titan Text Lite	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Lite

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Premier
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:200 ap-southeast-1:200 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de un modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude 3 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Haiku Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:50 us-east-2:50 us-west-2:250 ap-northeast-2:50 ap-south-1:50 ap-southeast-2:50 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:250 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de un modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Anthropic, InvokeModelWithResponseStream Claude Instant

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Anthropic, InvokeModelWithResponseStream Claude V2
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Cohere Command	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele solicitudes de inferencia bajo demanda por minuto para Cohere Command Light	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command Light.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command, R 128k.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command R Plus 128k.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Cohere Embed English	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Cohere Embed English.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Cohere Embed Multilingual.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Cohere ReDE 3.5	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto para Cohere RDE 3.5.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelo a demanda: solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama ConverseStream, 2 13B.
Solicitudes de inferencia del modelo a pedido por minuto para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama ConverseStream, 2 70B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia del modelo a pedido por minuto para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 ConverseStream, Chat 13B.
Modelo a demanda: solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 ConverseStream, Chat 70B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelo a demanda: solicitudes de inferencia por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto a Mistral mistral-7 0 b-instruct-v

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto para Mistral AI Mistral Small
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Mistral Large	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto para Mistral mistral-large-2402-v1
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para el Mistral Large 2407	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, Converse y InvokeModelWithResponseStream ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Mistral Mixtral 8x7b Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede llamar en un minuto a Mistral mixtral-8x7b-v0 InvokeModel

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium	Cada región admitida: 60	No	Número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Image Core	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Image Core.
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Stability.ai Stable Image Ultra	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Image Ultra.
Símbolos de inferencia de modelos por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Large. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y. InvokeModel

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modela fichas de inferencia por minuto bajo demanda para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y. InvokeModel
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para AI21 Labs Jamba Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Labs Jamba Instruct. AI21 La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de Converse y InvokeModel

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de AI21 Labs ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream Jurassic-2 Mid.
Modelos de inferencia a pedido por minuto para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de AI21 Labs ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream Jurassic-2 Ultra.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1:2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1:2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Express. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Lite	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Lite. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Premier. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:2 000 000 us-west-2:2 000 000 ap-northeast-1:200.000 ap-southeast-1:200.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Haiku.
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude 3 Opus. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:1.000.000 us-west-2:1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream
Modela fichas de inferencia bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:300,000 Cada una de las demás regiones compatibles: 2 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele los símbolos de inferencia por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 us-west-2:2 000 000 ap-northeast-2:400.000 ap-south-1:400.000 ap-southeast-2:400.000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 200 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1:1.000.000 us-west-2:1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y a Anthropic InvokeModelWithResponseStream Claude Instant. ConverseStream
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y a Anthropic InvokeModelWithResponseStream Claude V2. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Cohere Command	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y a Cohere InvokeModelWithResponseStream Command. ConverseStream
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Cohere Command Light	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command Light.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command R 128k. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command R Plus 128k. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Cohere Embed English	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto para Cohere Embed English.
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto a Cohere Embed Multilingual.
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 13B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele los símbolos de inferencia por minuto según demanda para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 70B.
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 Chat 13B.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelos de inferencia a pedido por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 Chat 70B.
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de fichas de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las fichas de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Mistral AI Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso del Mistral AI ConverseStream, el Mistral 7B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modela bajo demanda: fichas de inferencia por minuto para Mistral AI Mistral Large	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral InvokeModel AI ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , Mistral Large.
Modele fichas de inferencia bajo demanda por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral InvokeModel AI ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , Mistral Small.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modele bajo demanda los símbolos de inferencia por minuto para Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream, en el caso de Mistral AI InvokeModelWithResponseStream Mixtral 8X7B Instruct.
Modele bajo demanda el número de fichas de inferencia por minuto para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeModel, Converse y InvokeModelWithResponseStream ConverseStream
Parámetros por función	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de parámetros que puede tener una función de grupo de acciones.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PrepareAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de PrepareAgent API por segundo.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Haiku.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Opus.
Registros por lote del trabajo de inferencia para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet.
Registros por lote del trabajo de inferencia para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registros por lote del trabajo de inferencia para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registra por lote el trabajo de inferencia para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Trabajo de inferencia de registros por lote para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 8B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra el trabajo de inferencia por lote para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.3 70B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajo de inferencia de registros por lote para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Maverick.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Scout.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Registra el trabajo de inferencia por lote para Mistral Small	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Small.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Nova Lite V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Lite V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra el trabajo de inferencia por lote para Nova Micro V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Micro V1.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Nova Pro V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Pro V1.
Registra el trabajo de inferencia por lote para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Opus.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3 Sonnet.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Haiku.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 405B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.2 90B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Maverick.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Llama 4 Scout.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Small.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Lite V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Micro V1.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova Pro V1.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Titan Text Embeddings V2.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 2 (24.07).
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Text Embeddings V2.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: TagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: TagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateBlueprintVersion	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprintVersion solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DeleteBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetDataAutomationStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para InvokeDataAutomationAsync	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de InvokeDataAutomationAsync solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListBlueprints	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListBlueprints solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListDataAutomationProjects	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomationProjects solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgent API por segundo.
UpdateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentActionGroup API por segundo.
UpdateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentAlias API por segundo.
UpdateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentKnowledgeBase API por segundo.

Note

Para solicitar un aumento de todas las cuotas de su cuenta, siga los siguientes pasos:

- Si una cuota está marcada como Sí, puede ajustarla siguiendo los pasos de la Guía del usuario sobre cómo solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Si una cuota está marcada como No, puede enviar una solicitud a través del formulario de aumento del límite para que se considere su posibilidad de aumentarla.
- Para cualquier modelo, puede solicitar un aumento de las siguientes cuotas juntas:
  - InvokeModel Tokens interregionales por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Solicitudes entre regiones por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Tokens a pedido por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Solicitudes bajo demanda por minuto para *${model}*

Para solicitar un aumento de cualquier combinación de estas cuotas, solicita un aumento de los InvokeModel tokens por minuto de ***${model}*** cuota entre regiones siguiendo los pasos que se indican en Solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Cuando lo hagas, el equipo de asistencia se pondrá en contacto contigo y te ofrecerá la opción de aumentar también las otras tres cuotas. Debido a la abrumadora demanda, se dará prioridad a los clientes que generen tráfico que consuma la cuota que tienen asignada. La solicitud se denegará si no cumple esta condición.

Administración de facturación y costos de AWS puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Administración de facturación y costos de AWS incluye la API AWS Cost Explorer, la API de informes de AWS costo y uso, la API AWS Budgets y la API AWS Price List.

Puntos de conexión de servicio

AWS Cost Explorer

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Informes de costo y uso

AWS Budgets

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Centro de optimización de costes de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Exportaciones de datos de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				

capa gratuita de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

Lista de precios de AWS Servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Informes guardados de Cost Explorer	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de informes que se guardan en una AWS cuenta.
Número de monitores de anomalías de AWS los servicios	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de monitores de anomalías de AWS servicios que puede crear por cuenta
Número de categorías de costos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de categorías de costes por cuenta de pagador
Número de claves de etiquetas de asignación de costes activas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de claves de etiquetas de asignación de costes activas por cuenta de pagador
Número de cuentas afectadas de una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de cuentas afectadas de una organización que puede

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			migrar con Bulk Policy Migrator
Número de políticas afectadas de una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de políticas afectadas de una organización que se pueden migrar con Bulk Policy Migrator
Número de suscripciones a alertas de anomalías	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de suscripciones a alertas de anomalías que puede crear por cuenta
Monitores de anomalías en el número de cuentas vinculadas, la categoría de coste y la etiqueta de asignación de costes	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de monitores de anomalías totales de cuentas vinculadas, categorías de costes y etiquetas de asignación de costes que puede crear por cuenta de administración
Número de solicitudes de actualización de las recomendaciones de Savings Plans por día	Cada región compatible: 3 cada 24 horas	No	El número máximo de solicitudes de actualización diarias para las recomendaciones de Savings Plans por familia de facturación unificada
Número de reglas por categoría de costo (API)	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de reglas de categoría de coste por categoría de coste (API)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de reglas por categoría de coste (UI)	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de reglas de categoría de coste por categoría de coste (UI)

Para obtener más información, consulte las cuotas y restricciones de AWS Billing y las cuotas y restricciones de AWS Cost Management.

AWS Billing Conductor puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Para obtener más información sobre las cuotas y restricciones de los AWS Billing Conductor servicios, consulte Cuotas y restricciones en la Guía del AWS Billing Conductor usuario.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com braket.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com braket.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ráfagas de la API	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ráfaga de CancelJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CancelJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de solicitudes CancelQuantumTask	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateJob	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreateJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateQuantumTask	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetDevice	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de GetDevice solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetJob	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de GetJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetQuantumTask	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchDevices	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchDevices solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchJobs	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchQuantumTasks	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo.
Número máximo de instancias de ml.c4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.c4.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.c5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.c5n.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.g4dn.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.g4dn.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.g5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.g5.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.10xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.10xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.m4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.m5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.large para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.large permitido para todos los Trabajos híbridos de Amazon Braket de esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.m5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número máximo de instancias de ml.p3.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
El número máximo de instancias de ml.p3dn.24xlarge para trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p3dn.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de ml.p4d.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p4d.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número de tareas simultáneas DM1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el simulador de matriz de densidad (DM1) en la región actual.
Número de tareas simultáneas SV1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el simulador vectorial de estado (SV1) en la región actual.
Número de tareas simultáneas TN1	eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	Sí	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el Tensor Network Simulator (TN1) en la región actual.
Número de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede ejecutar en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede enviar desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CancelQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateJob solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetDevice solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevice solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchDevices solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchDevices solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchJobs solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchQuantumTasks solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

AWS BugBust puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bugbust.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Eventos por AWS región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de eventos por AWS región.
Participantes por BugBust evento	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de participantes por BugBust evento.
Elaboración de perfiles de grupos por evento BugBust	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de grupos de creación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			de perfiles por evento. BugBust
Repositorios por evento BugBust	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de repositorios por evento. BugBust

AWS Certificate Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com acm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com acm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com acm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Certificados de ACM	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede tener en esta cuenta en la

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			región actual. Solo los certificados en estado PENDIENTE o EMITIDO cuentan para este límite.
Los certificados de ACM creados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede solicitar por año.
Nombres de dominio por certificado de ACM	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nombres de dominio por certificado de ACM. El primer nombre de dominio que envía se incluye como nombre común (CN) del asunto del certificado. Todos los nombres se incluyen en la extensión del nombre alternativo de asunto.
Certificados importados	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados importados que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Certificados importados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados que puede importar por año en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager .

Amazon Q: desarrollador de aplicaciones de chat, puntos finales y cuotas

> **Note**
>
> AWS Chatbot ahora es desarrollador de Amazon Q. Más información
> Los nombres de los puntos finales permanecen sin cambios.

Los siguientes son los puntos de conexión de servicio de este servicio. Actualmente, Amazon Q Developer no admite cuotas. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. Además de los puntos de conexión estándar, algunos AWS servicios ofrecen AWS puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	chatbot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	chatbot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	chatbot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	chatbot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Chime tiene un único punto de conexión que admite HTTPS: service.chime.aws.amazon.com.

Service Quotas

En la siguiente tabla se enumeran cuotas adicionales para las salas y membresías de Amazon Chime.

Recurso	Predeterminado/a
Salas por cuenta	1500
Salas por perfil	1500

Recurso	Predeterminado/a
Suscripciones por sala	1 000
Suscripciones por perfil	1 000

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Contenido

- Puntos de conexión de servicio
  - Identidad
  - Puntos de conexión regionales de Media Pipeline
  - Mensajería
  - Voz
  - Sesiones de medios de WebRTC
  - Legacy
- Service Quotas
  - Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
  - Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de Amazon Chime SDK de Media Pipeline
  - Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de voz y enlaces troncales SIP

- Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
- Cuotas heredadas

Puntos de conexión de servicio

Identidad

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión regionales de Media Pipeline

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	`ap-south-1`	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	`ap-southeast-1`	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	`ap-northeast-1`	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	`ca-central-1`	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Mensajería

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	`ca-central-1`	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Sesiones de medios de WebRTC

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	`af-south-1`	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	`ap-south-1`	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	`ap-southeast-1`	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	`ap-northeast-1`	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	`ca-central-1`	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Legacy

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

En las siguientes tablas se enumeran y describen las cuotas de los servicios del Amazon Chime SDK.

> **Note**
>
> Las cuotas de servicio son por AWS región. Si son ajustables, las cuotas solo cambian para la región solicitada.

Temas

- Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
- Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK

- Cuotas de Amazon Chime SDK de Media Pipeline
- Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
- Cuotas de voz y enlaces troncales SIP
- Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
- Cuotas heredadas

Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Descripción
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: configuraciones máximas	100	Sí	Número máximo de configuraciones de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: número máximo de canalizaciones	20	Sí	Número máximo de canales de procesamiento multimedia de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: número máximo de dominios de perfil de voz	3	Sí	Dominios de perfiles de voz de análisis de voz por región para la cuenta especificada. Los clientes pueden crear dominios de perfiles de voz para recopilar un conjunto de voces relacionadas

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Descripción
			IDs para el análisis de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: perfiles de voz por dominio de perfil de voz	20	Sí	Número máximo de perfiles de voz de análisis de voz por dominio de perfil de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: número máximo de tareas de análisis de voz	25	Sí	Número máximo de tareas de análisis de voz activas por región para realizar la búsqueda de altavoces y el análisis del tono de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: tasa de API de dominios de perfiles de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de dominios de perfiles de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: tasa de API de perfiles de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de perfiles de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: tasa de API de búsqueda de altavoces	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de búsqueda de altavoces.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Descripción
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: tasa de API de análisis de tonos de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de análisis de tonos de voz.
Análisis de llamadas del SDK de Amazon Chime: tasa de API	5	Sí	El número máximo de solicitudes de API de gestión de la configuración de análisis de llamadas por segundo para esta cuenta en la región actual.

> **Note**
>
> - Si supera la cuota de cualquier región, recibirá una excepción por superación del límite de recursos. Puede utilizar la página Service Quotas de la AWS consola para solicitar un aumento o puede ponerse en contacto con su representante de atención al cliente.
> - Varios de los análisis de llamadas APIs crean recursos y solicitudes de API para otros AWS servicios. Esos recursos adicionales se descontarán de las cuotas de su cuenta. Si solicitas una cuota o un transactions-per-second aumento a partir del análisis de llamadas, también debes solicitar aumentos para esos otros AWS servicios. De lo contrario, es posible que sus solicitudes se limiten y no se acepten.

Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK

Se aplican las siguientes cuotas a la administración AppInstances AppInstanceUsers y a la AppInstanceEndpoints identidad del SDK de Amazon Chime. APIs Las cuotas se aplican por API.

La identidad del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas de recursos:

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por cuenta de AppInstances AWS	100	Sí	El número máximo AppInstances que puede crear en una cuenta de AWS.
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por AppInstanceUsers AppInstance	100 000	Sí	La cantidad máxima AppInstanceUsers que se puede crear en un AppInstance
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por AppInstanceUserAdmins AppInstance	100	Sí	La cantidad máxima AppInstanceUserAdmins que se puede crear en unAppInstance .
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser	10	Sí	La cantidad máxima AppInstanceUserEndpoints que se puede crear para un AppInstanceUser

Los siguientes límites se aplican a la identidad del SDK de Amazon Chime APIs para la administración AppInstances y AppInstanceEndpoints por API. AppInstanceUsers

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitud es CreateApp Instancey UpdateApp Instancesolicitudes DeleteAppInstance	5 solicitudes por segundo y cada `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes crear, actualizar y eliminar simultáne amente `AppInstan ces` en tu AWS cuenta
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes CreateAppInstanceU sery UpdateApp InstanceUsersolicitud es DeleteApp InstanceUser	10 solicitudes por segundo y cada `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes crear, actualizar y eliminar simultáne amente `AppInstan ceUsers` en tu AWS cuenta
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstance	20 solicitudes por segundo cada AppInstance	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la DescribeAppInstanc eAPI para un período específico `AppInstance`
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstanc eUser	20 solicitudes por segundo cada `AppInstanceUser`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la DescribeAppInstanc eUserAPI para un período específico `AppInstanceUser`

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstances	10 solicitudes por segundo por cuenta AWS	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la ListAppInstancesAPI de tu cuenta AWS
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstanceUsers	10 solicitudes por segundo y cada AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la ListAppInstanceUsersAPI para un período específico `AppInstance`
Identidad del Amazon Chime SDK: total de solicitudes por segundo por cuenta de AWS	50 solicitudes por segundo por cuenta AWS	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar simultáneamente la identidad del SDK de Chime APIs en tu cuenta AWS

Cuotas de Amazon Chime SDK de Media Pipeline

Los Media Pipelines del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Canal de contenido multimedia del SDK de Amazon Chime: tasa de API	10	Sí	La velocidad máxima de todas las solicitudes de API de Media Pipeline del SDK por

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Canalización multimedia del SDK de Amazon Chime: canalizaciones máximas	`US East (N. Virginia)` : 100 Todos los demás: 10	Sí	El número máximo de canales multimedia simultáneos que puedes ejecutar para esta cuenta. Excluye los canales de información multimedia.
Canal multimedia del SDK de Amazon Chime: cantidad máxima de grupos de transmisiones de vídeo de Amazon Kinesis	10	Sí	El número máximo de grupos de Amazon Kinesis Video Stream (KVS) que puede crear. Un grupo contiene varias transmisiones de KVS. El número total de transmisiones KVS que se pueden crear depende de la cuota de servicio de KVS: número de transmisiones de vídeo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Canal multimedia del SDK de Amazon Chime: tasa de API del pool de Amazon Kinesis Video Stream	5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que realiza a cada uno de los siguientes elementos APIs: CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool, y. DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool

Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK

La mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de conexiones activas simultáneas por AppInstanceUser	10	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelFlows AppInstance	100	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por canal	10 000	Sí

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales por AppInstance	10 000 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelModerators por canal	1 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sí
Mensajería del Amazon Chime SDK: número máximo de eventos CHANNEL_DETAILS para la captura previa	50	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMessages CHANNEL_DETAILS para la captura previa	20	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMemberships CHANNEL_DETAILS para la captura previa	30	Sí

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales elásticos por * AppInstance	1	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo SubChannels por canal elástico*	100	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por * SubChannel	1 000	Sí **Note** El producto es igual `MaximumSubChannelsPerElasticChannel` o superior `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` a 1 millón después de un aumento del límite.
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelMemberships AppInstanceUser	20 000	Sí

* Solo disponible en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia).

> **Note**
>
> Los clientes con grandes canales de chat suelen optar a descuentos por volumen en los precios. Ponte en contacto con tu administrador de cuentas para obtener más información.

Además de las cuotas indicadas anteriormente, la mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes tasas de API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateChannel solicitudes UpdateChannel DeleteChannel	15 solicitudes por segundo cada `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes crear, actualizar o eliminar canales de forma simultánea para un canal específico `AppInstance`
Mensajería del SDK de Amazon Chime: Tasa de solicitudes ListChannels	10 solicitudes por segundo y cada `AppInstance`	Sí	La velocidad máxima a la que puedes invocar la ListChannelsAPI para una aplicación específica `AppInstance`
Mensajería del SDK de Amazon Chime: Tasa de solicitudes DescribeChannel	20 solicitudes por segundo y por cada canal	Sí	La velocidad máxima a la que puede invocar la DescribeChannelAPI para una aplicación específica `AppInstance`
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de `CreateCha`	`us-east-1` : 15 solicitudes por segundo por canal,	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
nnelMembe rship solicitud esDeleteCha nnelMembe rship ,,CreateCha nnelBan ,DeleteCha nnelBan , CreateCha nnelModer ator DeleteCha nnelModerator	30 solicitudes por segundo por Elastic Channel eu-central-1 : 10 solicitudes por segundo y canal		crear, actualizar o eliminar de forma simultánea las Channel membresía s, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de ListChann elMembers hips solicitud es ListChann elBans ListChann elModerators	15 solicitudes por segundo por canal Channel y Elastic Channel	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes enumerar simultáneamente las Channel membresía s, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de`SendChannelMessage` ,, `UpdateChannelMessage` `RedactChannelMessage` `DeleteChannelMessage` `requests`	`us-east-1` : 30 solicitudes por segundo por `Channel` o por. `SubChannel` `eu-central-1` : 10 solicitudes por segundo por canal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes crear, actualizar, redactar o eliminar simultáneamente `ChannelMessages` para una `Channel` o `SubChannel` específica. Esto incluye las llamadas a la ChannelFlowCallbackAPI para actualizar los mensajes.
Mensajería del SDK de Amazon Chime: Tasa de solicitudes `ListChannelMessages`	30 solicitudes por segundo, por `Channel` o `SubChannel`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes invocar ListChannelMessagespara una `Channel` o `SubChannel` específica.
Mensajería del SDK de Amazon Chime: Tasa de solicitudes `GetChannelMessage`	30 solicitudes por segundo por subcanal `Channel` o por subcanal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puedes invocar GetChannelMessagepara un o específico`Channel`. `SubChannel`

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Mensajería del SDK de Amazon Chime: porcentaje de solicitudes `ListChannelMembershipsForAppInstanceUser` `ListChannelsModeratedByAppInstanceUser`	15 solicitudes por segundo y AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo a las que se puede invocar simultáneamente el ListChannelMembershipsForAppInstanceUsery ListChannelsModeratedByAppInstanceUser APIs para un objeto específico `AppInstance`
Mensajería del SDK de Amazon Chime: Tasa de solicitudes `ListSubChannels`	15 solicitudes por segundo y por cada canal de Elastic	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la ListSubChannelsAPI para un Elastic Channel específico

La mensajería del Amazon Chime SDK también tiene las siguientes tarifas de API generales.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción

Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes de API por `ChimeBearer`	`us-east-1` : 10 solicitudes por segundo y `AppInstanceUser`
	
	`eu-central-1` : 5 solicitudes por segundo por segundo `AppInstanceUser`
		Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que una persona específica a `ChimeBearer` puede invocar simultáneamente la mensajería APIs.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			Este límite impide que una sola `AppInstanceUser` unidad consuma todo el rendimiento de las operaciones de una sola vez`Channel`. `AppInstance` Puede solicitar aumentos de límite para fines específicos`AppInstanceUsers` .
Mensajería del Amazon Chime SDK: solicitudes de la API Rate of Batch	1 solicitud por segundo y por cuenta	No	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar cada API de Batch BatchCreateChannelMembership, por ejemplo
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes de conexión a websocket por `AppInstanceUser`	1 solicitud por segundo cada `AppInstanceUser`	No	El número máximo de solicitudes por segundo a las que `AppInstanceUser` se puede establecer una nueva conexión websocket, incluso para sesiones diferentes

Cuotas de voz y enlaces troncales SIP

El enlace troncal SIP y la voz del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Números de teléfono aprovisionados por voz y enlace troncal SIP del SDK de Amazon Chime	5	Sí	La cantidad máxima de números de teléfono aprovisio nados que puede tener en esta cuenta
Amazon Chime SDK, enlace troncal SIP y voz: conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en la región actual AWS
Amazon Chime SDK, enlaces troncales SIP y voz: grupos de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de grupos de conectore s de voz que puede tener en esta cuenta.
Amazon Chime SDK, enlace troncal SIP y voz: conectores de voz por grupo de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en cualquier grupo de conectores de voz
Enlace troncal SIP y voz del SDK Amazon Chime: llamadas por segundo (CPS)	1	Sí	El número máximo de llamadas por segundo (CPS) permitido en cada conector de voz de la región actual AWS
Amazon Chime SDK, enlace troncal SIP	30	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
y voz: aplicaciones multimedia SIP			puede tener en la región actual AWS
Amazon Chime SDK, enlace troncal SIP y voz: aplicaciones multimedia SIP según regla SIP	25	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que puede tener una regla SIP en la región actual AWS
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: CreateSip MediaApplicationCall límite de velocidad de API	1	Sí	El número máximo de solicitudes a la CreateSipMediaAppl icationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: UpdateSip MediaApplicationCall límite de velocidad de API	5	Sí	El número máximo de solicitudes a la UpdateSipMediaAppl icationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .
Voz y enlace troncal SIP del SDK de Amazon Chime - Bots de Amazon Lex StartBotConversation	0	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que puede utilizar con la StartBotConversati onacción PSTN Audio en la actualidad. Región de AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Enlace troncal SIP y voz del SDK Amazon Chime: recuento activo de llamadas del conector de voz	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas de Voice Connector permitido por cuenta en la cuenta actual. Región de AWS
Enlace troncal SIP y voz del SDK Amazon Chime: recuento de llamadas activas de la aplicación multimedia SIP	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáne as de audio PSTN permitido por cuenta en la cuenta actual. Región de AWS

Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK

Las sesiones multimedia de WebRTC de Amazon Chime SDK Meetings tienen las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Reuniones del SDK de Amazon Chime: límite de reuniones simultáneas	250	Sí
Reuniones del SDK de Amazon Chime: asistentes por reunión	250	No
Reuniones del SDK de Amazon Chime: réplicas de reuniones por reunión principal	4	Sí Para obtener más informaci ón, consulte la página Reuniones del SDK de Chime: réplicas de reuniones por reunión principal en la consola de Service Quotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Reuniones del SDK de Amazon Chime: transmisiones de vídeo simultáneas publicadas por reunión	25	Sí. Para obtener más información, consulta la página Reuniones del SDK de Chime: máximo de transmisiones de vídeo simultáneas publicadas por reunión en la consola Service Quotas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: transmisiones de vídeo simultáneas suscritas por asistente	25	No
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de BatchCreateAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeetingWithAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteMeeting API en solicitud es por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de GetMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de ListAttendees API en solicitud es por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Cuotas heredadas

Las siguientes cuotas se aplican únicamente a los puntos de enlace antiguos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Canalización multimedia del SDK de Amazon Chime: canalizaciones máximas	10	No	La cantidad máxima de solicitudes de API de Media Pipeline que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Amazon Chime: total de canales de contenido multimedia activos por cuenta	100	No	El número total de canales de contenido multimedia activos por cuenta en una región. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Amazon Chime SDK Media Pipelines: límite de velocidad para todas las solicitudes de API de Media Pipeline en transacciones por segundo	10	Sí	La tasa máxima de todas las solicitud es de API de Media Pipeline del SDK que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Amazon Chime SDK Media Pipeline: límite de ráfagas de la API de captura de contenido multimedia	10	No	El número máximo de solicitudes de Media Capture Pipeline que se pueden enviar en una ráfaga. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Amazon Chime SDK Media Pipeline: límite de velocidad de API	10	Sí	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.

AWS Clean Rooms puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de regla de análisis	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de JSON para una regla de análisis
Plantillas de análisis por membresía	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de plantillas de análisis por membresía
Colaboraciones creadas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de colaboraciones creadas por cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Lista de columnas permitidas por tabla configurada	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de columnas que se pueden incluir en la lista por tabla configurada
Uso de vCPU en PySpark tareas simultáneas por cuenta	us-east-1:1.024 Cada una de las demás regiones compatibles: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todos los trabajos que se ejecutan PySpark simultáneamente por cuenta
Trabajos simultáneos PySpark por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de PySpark trabajos en ejecución simultánea por cuenta
Consultas SQL simultáneas por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de consultas SQL que se ejecutan simultáneamente por cuenta
Uso simultáneo de vCPU de consultas SQL por cuenta	Cada región admitida: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todas las consultas SQL que se ejecutan simultáneamente por cuenta
Trabajo continuo simultáneo por membresía	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos continuos simultáneos por membresía

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Consultas simultáneas en curso por membresía	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de consultas simultáneas en curso por membresía
Asociaciones de modelos de audiencia configuradas por membresía	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de asociaciones de modelos de audiencia configuradas por membresía
Tablas configuradas por cuenta	Cada región admitida: 60	No	Número máximo de tablas configuradas creadas por cuenta
Tablas configuradas por consulta protegida	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de tablas configuradas en una consulta protegida
Tablas de mapeo de ID por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tablas de mapeo de ID por membresía
Asociaciones de espacios de nombres de ID por suscripción	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de asociaciones de espacios de nombres de ID por membresía
Miembros invitados por colaboración	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de miembros invitados por colaboración
Membresías por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de membresías por cuenta
Longitud del texto de la consulta	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	Longitud máxima del texto para una instrucción de consulta SQL

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes BatchGetSchema	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetSchema API por segundo
Tasa de CreateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateCollaboration API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTable API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de CreateMembership solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateMembership API por segundo
Tasa de DeleteCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteCollaboration API por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTable API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de DeleteMember solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMember API por segundo
Tasa de DeleteMembership solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMembership API por segundo
Tasa de GetCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaboration API por segundo
Tasa de GetConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTable API por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de GetConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de GetMembership solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetMembership API por segundo
Tasa de GetProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedJob API por segundo
Tasa de GetProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedQuery API por segundo
Tasa de GetSchema solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchema API por segundo
Tasa de GetSchemaAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchemaAnalysisRule API por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListCollaborations solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborations API por segundo
Tasa de ListConfiguredTableAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTableAssociations API por segundo
Tasa de ListConfiguredTables solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTables API por segundo
Tasa de ListMembers solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMembers API por segundo
Tasa de ListMemberships solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMemberships API por segundo
Tasa de ListProtectedJobs solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedJobs API por segundo
Tasa de ListProtectedQueries solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedQueries API por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListSchemas API por segundo
Tasa de StartProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedJob API por segundo
Tasa de StartProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedQuery API por segundo
Tasa de UpdateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateCollaboration API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTable API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAssociation API por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UpdateProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedJob API por segundo
Tasa de UpdateProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedQuery API por segundo
Asociaciones de tabla por membresía	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de asociaciones de tabla por membresía

Para obtener más información, consulte AWS Clean Rooms cuotas en la Guía del usuario de AWS Clean Rooms .

AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos de exportación de audiencia activa por trabajo de generación de audiencia	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de trabajos de exportación de audiencia activa para un trabajo de generación de audiencia
Asociaciones activas de algoritmos modelo configurados por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de algoritmos de modelo configuradas activas por membresía
Algoritmos de modelo configurados activos por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de algoritmos de modelo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			configurados activos por membresía
Canales de entrada de modelos personalizados activos por membresía	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales de entrada de modelos personalizados activos por membresía
Número máximo de instancias de formación activas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento activas que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de versiones de modelos entrenados para el active/pending/in progreso por modelo entrenado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de versiones de modelos entrenados según el active/pending/ in progreso que se pueden crear por modelo entrenado.
Número máximo de instancias de formación ml.c4.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.c4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.c4.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.c5.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.c5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.c5.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c5.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.c5n.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c5n.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.c5n.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c5n.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c5n.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c6i.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c6i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.g5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación ml.m4.10xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.10xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m4.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m4.2 x large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación ml.m5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.12xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m5.2 x large por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m5.4 x large por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.m5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.m6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.m6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.32xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.p2.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p2.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p2.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p3.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p3.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p3.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p3.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.p3.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p3.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p3dn.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p3dn.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p4d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p4d.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p4de.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p4de.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p5.48xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación ml.r5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.2 x large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación ml.r5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5d.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5d.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5d.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación ml.r5d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5d.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5d.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5d.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5d.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5d.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.r5d.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.t3.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.t3.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.t3.medium por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.medium que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.t3.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instancias de formación de ml.trn1.2 x large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.trn1.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.trn1n.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1n.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Los trabajos de exportación de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de trabajos de exportación de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los trabajos de generación de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de generación de audiencia pendientes o en curso por cliente

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Los modelos de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajos de entrenamiento del modelo de audiencia pendientes o en curso por cliente
Trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por cuenta
Trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía
Trabajos de formación de modelos personalizados pendientes o en curso por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de formación de modelos personalizados pendientes o en curso por cuenta
Trabajos de formación de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de formación de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía

Para obtener más información, consulte las cuotas de aprendizaje automático en la AWS Clean Rooms Guía del AWS Clean Rooms usuario de aprendizaje automático.

Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

AWS Cloud9 puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com cloud9-fips.us-west-2.api.aws cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
EC2 entornos de desarrollo para esta cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de EC2 desarrollo de AWS Cloud9 que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
EC2 entornos de desarrollo para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de EC2 desarrollo de AWS Cloud9 que puede crear

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			para este usuario en la región actual.
Miembros por entorno de desarrollo	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de usuarios que pueden participar en un único entorno de desarrollo de AWS Cloud9 en esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear para este usuario en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Cloud9 .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Cloud Directory

AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube

Para conectarte mediante programación a un AWS servicio, utilizas un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS La WAN en la nube está disponible en las siguientes regiones. Cloud WAN agrega y almacena información en su región de origen. Cloud WAN es compatible con la siguiente región de origen: `us-west-2`: Oeste de EE. UU. (Oregón).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de cuotas, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Cloud WAN de AWS .

AWS CloudFormation puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Datos de respuesta de recursos personalizados	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de respuesta que un proveedor de recursos personalizados puede enviar en una respuesta
Tamaño de configuración de enlaces	Cada región compatible: 204,8 kilobytes	No	Cantidad máxima de datos de configuración que un enlace puede almacenar.
Enlaces por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de Hooks permitido para esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Enlaces por recurso	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de enlaces que pueden configurarse por cada recurso.
Límite de módulos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tipos de módulos que se le permite registrar.
Módulos anidados	Cada región admitida: 3	No	Número de niveles de anidación por módulo.
Operaciones en cola por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de operaciones en cola para un conjunto de pilas en un momento dado.
Límite de recursos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de tipos de recursos que se le permite registrar.
Operaciones de instancia de pila por cuenta de administrador	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de instancias de pila, en todos los conjuntos de pila, en las que puede ejecutar operaciones en cada región al mismo tiempo, por cuenta de administrador.
Instancias de pila por conjunto de pilas	Cada región admitida: 100 000	Sí	Cantidad máxima de instancias de pila que se pueden crear por conjunto de pilas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de pilas por cuenta de administrador	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conjuntos de AWS CloudFormation pilas que puede crear en su cuenta de administrador.
Pilas	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de pilas activas; una pila activa es cualquier pila con un estado distinto de DELETE_COMPLETE
Pilas importadas con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de pilas que puede importar con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas.
Pilas importadas con la operación de indicaciones de identificaciones de pila insertadas por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de pilas que puede importar utilizando los identificadores de pila en línea por operación de conjunto de pilas.
Longitud de la descripción de la plantilla	Cada región admitida: 1024 bytes	No	La longitud máxima de la descripción de una CloudFormation plantilla
Referencias dinámicas de plantillas	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de referencias dinámicas por CloudFormation plantilla

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del identificador del recurso lógico de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima de un ID de recurso lógico de CloudFormation plantilla
Asignación de atributos de la plantilla	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de atributos por mapeo CloudFormation de plantillas
Nombre de mapeo de plantilla y longitud del nombre del atributo de mapeo	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de mapeo de una CloudFormation plantilla y del nombre del atributo de mapeo
Mapeos de plantillas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de mapeos por plantilla CloudFormation
Longitud del nombre de salida de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de salida de una CloudFormation plantilla
Salidas de plantilla	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de salidas por CloudFormation plantilla
Longitud del nombre del parámetro de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de un parámetro de CloudFormation plantilla
Longitud del valor del parámetro de plantilla	Cada región admitida: 4096	No	La longitud máxima del valor de un parámetro de CloudFormation plantilla

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Parámetros de plantilla	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de parámetros por CloudFormation plantilla
Recursos de la plantilla	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos por CloudFormation plantilla
Tamaño de la plantilla	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una CloudFormation plantilla; una plantilla con un tamaño superior a 50 KiB debe almacenarse en un bucket de Amazon S3 y enviarse en las solicitudes como una URL de objeto de Amazon S3
Límite de velocidad de aceleración para ActivateOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ActivateOrganizationsAccess solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para BatchDescribeTypeConfigurations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de BatchDescribeTypeConfigurations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para CancelUpdateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CancelUpdateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ContinueUpdateRollback	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ContinueUpdateRollback solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para CreateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeregisterType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeregisterType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeAccountLimits	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeAccountLimits solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DescribeGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeOrganizationsAccess solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribePublisher	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribePublisher solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeResourceScan solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackDriftDetectionStatus	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackDriftDetectionStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackEvents	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackInstance	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackInstance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResource	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResourceDrifts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSetOperation solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStacks solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeTypeRegistration	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeTypeRegistration solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackResourceDrift	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DetectStackResourceDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackSetDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackSetDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para EstimateTemplateCost	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de EstimateTemplateCost solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ExecuteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ExecuteChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para GetGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetStackPolicy solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetTemplate	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetTemplateSummary	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetTemplateSummary solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListChangeSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListChangeSets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para ListExports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListExports solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListGeneratedTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListGeneratedTemplates solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListImports	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListImports solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScanRelatedResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanRelatedResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScanResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScans	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScans solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackInstanceResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstanceResourceDrifts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStackResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetAutoDeploymentTargets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetAutoDeploymentTargets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetOperationResults	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperationResults solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetOperations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStacks solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListTypeRegistrations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeRegistrations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para ListTypeVersions	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeVersions solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListTypes	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypes solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para PublishType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PublishType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para RegisterType	Cada región admitida: 0,5 por segundo	No	El número máximo de RegisterType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para RollbackStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de RollbackStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetStackPolicy solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para SetTypeDefaultVersion	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetTypeDefaultVersion solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SignalResource	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SignalResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para StartResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StartResourceScan solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para StopStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StopStackSetOperation solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateTerminationProtection	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateTerminationProtection solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ValidateTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ValidateTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de versiones por módulo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por tipo de módulo que se le permite registrar.
Límite de versiones por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones por tipo de recurso que se le permite registrar.
Versiones por enlace	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear por enlace.
Estado de espera: tamaño de los datos de la señal	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de señal que cfn-signal puede enviar en una señal en estado de espera

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS CloudFormation en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon CloudFront

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore es un servicio global. Especifique su Cuenta de AWS ID para el punto final.

Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Cuenta de AWS.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	La zona host raíz es la siguiente. Cada punto final del cliente tiene su propia zona alojada. Z024645223JLTKL21A7KJ

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Nombres de dominio alternativos (CNAMEs) por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nombres de dominio alternativos (CNAMEs) por distribución.
Listas de direcciones IP estáticas de Anycast por cuenta AWS	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de listas de IP estáticas de Anycast por cuenta. AWS
Comportamientos de la caché por distribución	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de comportamientos de la caché por distribución.
Políticas de caché por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de caché por AWS cuenta.
CloudFront Funciones: número máximo de distribuciones asociadas a una sola función	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones asociadas a una sola CloudFront función.
Intentos de conexión por origen	Cada región admitida: 3	No	El número de intentos de conexión por origen (1-3).
Tiempo de espera de conexión por origen	Cada región admitida: 10 segundos	No	El tiempo de espera de conexión por origen (1-10 segundos).
Políticas de despliegue continuo por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de despliegue continuo que puede tener para una AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cookies por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de caché.
Cookies por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de solicitud de origen.
Política de encabezados de respuesta por encabezados personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados personalizados por política de encabezados de respuesta.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un nombre de encabezado	Cada región admitida: 256	No	La longitud máxima de un nombre de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un valor de encabezado	Cada región admitida: 1783	No	La longitud máxima de un valor de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados	Cada región admitida: 10 240	No	La longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados.
Encabezados personalizados: número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	Sí	La velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Distribuciones asociadas con un solo grupo de claves	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones asociadas con un solo grupo de claves.
Distribuciones asociadas al mismo origen de la VPC	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de distribuciones que se pueden asociar a un único origen de VPC.
Distribuciones asociadas con la misma política de caché	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de caché.
Distribuciones asociadas al mismo control de acceso de origen	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones que se pueden asociar a un control de acceso de origen.
Distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Distribuciones asociadas con la misma política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones que puede asociar a la misma política de encabezados de respuesta.
Distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de anulaciones comodín activas permitidas	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de anulaciones comodín activas permitidas.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín
Tamaño de memoria de función (evento de solicitud y respuesta del espectador)	Cada región admitida: 128 megabytes	No	El tamaño máximo de la memoria de la función (en MB). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tiempo de espera de la función (evento de solicitud al origen y respuesta del origen)	Cada región admitida: 30 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (Solicitud al origen y evento de respuesta)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de la función para una solicitud de espectador y evento de respuesta	Cada región admitida: 5 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Encabezados por política de caché	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de encabezados por política de caché.
Encabezados por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados por política de solicitud de origen.
Tiempo de espera de Keep Alive para un origen personalizado asociado a la distribución	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	Cuánto tiempo (en segundos) CloudFront intenta mantener una conexión con el origen personalizado de su distribución después de recibir el último paquete de una respuesta.
Grupos de claves asociados con una sola distribución	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de grupos de claves asociadas con una sola distribución.
Grupos clave por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos clave por AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 1783	Sí	La longitud máxima del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tamaño máximo de archivo para solicitudes HTTP GET, POST y PUT	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo de archivo (en GB) para solicitudes HTTP GET, POST y PUT
Longitud máxima de una URL	Cada región admitida: 8192 bytes	No	La longitud máxima de un URL (en bytes).
Longitud máxima del campo que se va a cifrar	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	Longitud máxima (en KB) del campo que se va a cifrar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud máxima de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Longitud máxima (en MB) de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.
La longitud máxima es de una solicitud, incluidos los encabezados y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo	Cada región admitida: 20 480 bytes	No	La longitud máxima de una solicitud (en bytes), incluidos los encabezados y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo.
Número máximo de CloudFront distribuciones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CloudFront distribuciones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo.
Cantidad máxima de alias por inquilino de distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias que puede tener un arrendatario de distribución.
Número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca.
Número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de grupos de conexiones por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de conexiones que puede tener en una AWS cuenta.
Cantidad máxima de grupos de conexiones por lista de IP estáticas de Anycast	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de conexiones que se pueden asociar a la misma lista de IP estáticas de Anycast.
Número máximo de inquilinos de distribución por cuenta AWS	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de inquilinos de distribución que puede tener en una AWS cuenta.
Número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil.
Número máximo de distribuciones multiusuario por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones multiusuario que puede tener en una cuenta. AWS
Cantidad máxima de parámetros en un campo en una distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de parámetros que puede tener en un campo de una distribución de varios inquilinos.
Cantidad máxima de parámetros por inquilino de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de parámetros que puede tener un arrendatario de distribución.
Cantidad máxima de parámetros por distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de parámetros que puede tener para una distribución de varios inquilinos.
Número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo.
Identidades de acceso de origen por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de identidades de acceso al origen por cuenta.
Grupos de origen por distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de orígenes por distribución.
Políticas de solicitud de Origin por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de solicitudes de origen por AWS cuenta.
Tiempo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad)	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad) en minutos. Si no CloudFront ha detectado ningún byte enviado desde el origen al cliente en los últimos 10 minutos, se supone que la conexión está inactiva y cerrada.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de orígenes por distribución.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Claves públicas en un solo grupo de claves	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de claves públicas en un solo grupo de claves.
Cadenas de consulta por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por memoria caché.
Cadenas de consulta por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por política de solicitud de origen.
Rango de tamaños de archivo que se CloudFront comprime	Cada región admitida: 10 000 000 bytes	No	El rango de tamaños de archivo (en bytes) que se CloudFront comprime (de 1000 a 10 000 000).
Eliminar encabezados de una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados que se pueden eliminar en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en MB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1,33 megabytes	No	El tamaño del cuerpo máximo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 53,2 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)
Solicitudes por segundo por distribución	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por distribución.
Políticas de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de encabezados de respuesta por cuenta. AWS
Tiempo de espera de respuesta por origen	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	El tiempo de espera de respuesta por origen (de 1 a 120 segundos).
Certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direcciones IP dedicadas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direcciones IP dedicadas (no hay cuota cuando se atienden solicitudes HTTPS mediante SNI).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web.
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Organizar distribuciones por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones provisionales que puede tener en una cuenta. AWS
Etiquetas que se pueden agregar a una distribución	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede agregar a una distribución.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud total del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge	Cada región admitida: 8192	No	La longitud total máxima en caracteres del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge.
Número total de bytes en los nombres de cookies incluidos en la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen)	Cada región admitida: 512 bytes	No	El número total de bytes de los nombres de cookies de la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen). 512 menos el número de cookies de la lista blanca.
Disparadores por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de disparadores por distribución.
Orígenes de VPC por cuenta AWS	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de orígenes de VPC por cuenta. AWS
Distribuciones web por cuenta AWS	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de distribuciones web por cuenta. AWS
Cookies en lista blanca por comportamiento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies incluidos en listas blancas por comportamiento de la memoria caché.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Encabezados en lista blanca por comportamiento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados en listas blancas por comportamiento de la memoria caché.
Comportamiento de las cadenas de consulta de lista blanca por caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta en listas blancas por comportamiento de la memoria caché.

Para obtener más información, consulta Cuotas en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

AWS CloudHSM puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Clústeres por AWS región y AWS cuenta	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de clusters que puede crear en esta cuenta en la región actual.
HSMs por AWS región y AWS cuenta	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo HSMs que puede crear en esta cuenta en la región actual.
HSMs por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 28	No	La cantidad máxima HSMs que se puede crear en un clúster de CloudHSM.
Claves por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 3300	No	Número máximo de claves que pueden crear en un clúster de CloudHSM.
Longitud máxima de un nombre de usuario	Cada región admitida: 31	No	Número máximo de caracteres para el nombre de usuario.
Longitud de una contraseña	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de caracteres de una contraseña.
Longitud mínima de una contraseña	Cada región admitida: 7	No	Número mínimo de caracteres de una contraseña.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de clientes simultáneos	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de clientes simultáneos que pueden existir en una región.
Usuarios por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de usuarios que se pueden crear en un clúster de una cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS CloudHSM .

AWS Cloud Map puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Atributos personalizados por instancia	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de atributos personalizados que puede especificar al registrar una instancia.
DiscoverInstances tasa de ráfaga de operaciones por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	La velocidad máxima de ráfaga para llamar a una DiscoverInstances

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			operación desde una sola cuenta.
DiscoverInstances operación por cuenta (tasa constante)	Cada región admitida: 1000	Sí	La tasa máxima constante para realizar DiscoverInstances llamadas desde una sola cuenta.
DiscoverInstancesRevision tasa de operación por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	La tarifa máxima para realizar DiscoverInstancesRevision llamadas desde una sola cuenta.
Instancias por espacio de nombres	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias de servicio que puede registrar con el mismo espacio de nombres.
Instancias por servicio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de instancias que puede registrar en una región con el mismo servicio.
Espacios de nombres por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres que puede crear por región.

Para obtener más información, consulta AWS Cloud Map las cuotas y la limitación de las solicitudes de AWS Cloud Map DiscoverInstances API en la Guía AWS Cloud Map para desarrolladores.

CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del lote de documentos	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño de las cargas de lotes de documentos.
Tamaño del documento	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño de los documentos individuales.
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número de dominios de búsqueda que puedes crear por AWS cuenta.
Campos de índice	Cada región admitida: 200	Sí	Número de campos de índice por dominio. Un campo dinámico cuenta como un campo de índice, pero normalmente coincide con varios campos del documento. Los campos dinámicos pueden hacer que el número total de campos de índice supere este límite. Si usa campos dinámicos, mantenga el número de campos de índice por debajo de 1000 para evitar que haya problemas de rendimiento.
Recuento de particiones	Cada región admitida: 10	Sí	El número mínimo de particiones entre las que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			se distribuye tu índice de búsqueda por CloudSearch dominio de Amazon.
Recuento de replicaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número mínimo de réplicas que debe contener cada partición de tu CloudSearch dominio de Amazon.
Campos de documento de búsqueda	Cada región admitida: 200	No	Número de campos por documento.

Para obtener más información, consulta Cómo entender CloudSearch las cuotas de Amazon en la Guía para CloudSearch desarrolladores de Amazon.

AWS CloudShell puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Intérprete de comandos simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de proyectiles simultáneos que puedes ejecutar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
Retención de datos	Cada región admitida: 120	No	El número de días que se retendrán los datos del directorio de inicio después de que se haya accedido por última vez a un intérprete de comandos.
Tamaño del directorio de inicio	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del intérprete de comandos de su directorio de inicio.
Uso mensual	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de horas que puedes usar AWS CloudShell al mes en esta cuenta en la región actual.

CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Para obtener información sobre las cuotas, consulta Cuotas para Amazon CodeCatalyst en la Guía del CodeCatalyst usuario de Amazon.

AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de enlace de servicio

AWS Control Catalog tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

AWS CloudTrail puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que son AWS CloudTrail compatibles con las operaciones del plano de control. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que son AWS CloudTrail compatibles con las operaciones del plano de datos. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de datos AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Canales	Cada región admitida: 25	No	Esta cuota se aplica a los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos ajenas a AWS y no se aplica a los canales vinculados a servicios.
CloudTrail tamaño del archivo enviado a Amazon S3	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tanto para los eventos de administración como para los de datos, CloudTrail envía los eventos a S3 en archivos ZIP (comprimidos) de un máximo de 50 MB. Si está habilitada en la ruta, Amazon SNS envía las notificaciones de entrega de registros después CloudTrail de enviar los archivos ZIP a S3.
El panel de control simultáneo se actualiza	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones continuas por panel.
Consultas simultáneas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de consultas en cola o en ejecución que puedes ejecutar simultáneamente en CloudTrail Lake.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Condiciones en todos los selectores de eventos avanzados	Cada región admitida: 500	No	Si un registro de seguimiento utiliza selectores de eventos avanzados, se permite un máximo de 500 valores totales para todas las condiciones en todos los selectores de eventos avanzados. A menos que un registro de seguimiento registre eventos de datos en todos los recursos, como todos los buckets de S3, el registro de seguimiento se limita a 250 recursos de datos. Los recursos de datos se pueden distribuir entre selectores de eventos, pero no puede superar los 250.
Paneles personalizados por región	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de paneles personalizados por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recursos de datos en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento	Cada región admitida: 250	No	Si elige limitar eventos de datos mediante selectores de eventos o selectores de eventos avanzados, la cantidad total de recursos de datos no puede superar los 250 en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento.
Almacenes de datos de eventos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de almacenes de datos de eventos por región. Esto incluye los almacenes de datos de eventos de una sola región para la región, los almacenes de datos de eventos multirregionales de todas las AWS regiones y los almacenes de datos de eventos de la organización. En las regiones ocultas, para obtener la métrica de recuento de recursos más reciente, llama a la ListEventDataStores API.
Selectores de eventos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de selectores de eventos por recorrido.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento (en KB). Todas las versiones de eventos: los eventos de más de 256 KB no se pueden enviar a CloudWatch los registros . Versión del evento 1.05 y posteriores: tamaño máximo del evento de 256 KB.
Eventos por PutAuditEvents solicitud	Cada región admitida: 100	No	Puedes añadir hasta 100 eventos de actividad (o hasta 1 MB) por PutAuditEvents solicitud.
Tamaño resumido de los resultados de la consulta	Cada región admitida: 3 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los resultados de la consulta que se puede resumir en un mes
Registros de seguimiento por región	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recorridos por región. En las regiones ocultas, para obtener la métrica de recuento de recursos más reciente, llama a la ListTrails API.
Transacciones por minuto (TPM) para la API GenerateQuery	Cada región compatible: 4 por minuto	No	El número máximo de solicitudes de operación que puedes realizar por minuto sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API AddTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CancelQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeQuery	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DisableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API EnableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetChannel	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetDashboard	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventDataStore	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetImport	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetInsightSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetQueryResults	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetResourcePolicy	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrail	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrailStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListChannels	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListDashboards	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListEventDataStores	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImportFailures	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListInsightsMetricData	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListPublicKeys	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTags	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API LookupEvents	Cada región admitida: 2 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutAuditEvents	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutEventSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutInsightSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API RemoveTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RestoreEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API SearchSampleQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartDashboardRefresh	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Widgets por panel	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de widgets por panel.

Para obtener más información, consulte Cuotas en AWS CloudTrail.

CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
México (central)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite del valor controlado	us-east-1: 300 us-east-2: 300 us-west-2: 300 ap-northeast-1: 300 ca-central-1: 500 eu-central-1:500 eu-west-1: 300 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	Sí	El número máximo de valores controlados por región y cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Frecuencia mínima	Cada región admitida: 60 000 milisegundos	No	El tiempo mínimo, en milisegundos, entre ejecuciones del mismo valor controlado.
Número de reglas de Información de colaboradores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta.
Número de alarmas de Información de métricas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de entradas de Información de métricas que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de ANOMALY_DETECTION_BAND en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función ANOMALY_DETECTION_BAND en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de uso de DB_PERF_INSIGHTS en GetMetricData	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función DB_PERF_INSIGHTS en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes DeleteAlarms	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteDashboards solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteDashboards solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de DeleteMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAlarmHistory solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmHistory solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeAlarms solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAlarmsForMetric solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmsForMetric solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de DisableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DisableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de EnableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de EnableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de EnableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de EnableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de GetDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetInsightRuleReport solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetInsightRuleReport solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de GetMetricData puntos de datos para métricas de más de tres horas	Cada región admitida: 396 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud StartTime de más de tres horas en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetMetricData puntos de datos de las últimas tres horas de las métricas	Cada región admitida: 180 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud con un StartTime tiempo inferior o igual a tres horas en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetMetricData puntos de datos que utilizan Metrics Insights	Cada región compatible: 4 300 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener con Metrics Insights, por segundo, para una solicitud que dure menos o igual a tres horas en esta cuenta StartTime de la región actual.
Tasa de solicitudes GetMetricData	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetMetricStatistics solicitudes	Cada región admitida: 400 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStatistics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetMetricWidgetImage solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricWidgetImage solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de INSIGHT_RULE_METRIC en GetMetricData	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función INSIGHT_RULE_METRIC en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de uso de LAMBDA en GetMetricData	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función LAMBDA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListDashboards	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListDashboards solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMetrics solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetrics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de Metrics Insights en GetMetricData	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que se puede usar Metrics Insights en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de PutCompositeAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutCompositeAlarm solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutInsightRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutInsightRule solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de PutMetricAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricAlarm solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutMetricData solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de PutMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de búsquedas en GetMetricData	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función SEARCH en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de uso de SERVICE_QUOTA en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función SERVICE_QUOTA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes SetAlarmState	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de SetAlarmState solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de StartMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Cuota predeterminada
Solicitudes API	Todas las acciones de la API se limitan a 5 TPS
Aplicaciones de grupos de recursos	100 por cuenta
Aplicaciones de cuentas	1 por cuenta
Flujos de registro	5 por recurso
Observaciones por problema	20 por panel 40 por DescribeProblemObservations acción
Métricas	60 por recurso

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
Canadá (centro)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws		
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
Europa (Milán)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Europa (París)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Europa (España)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de SLOs por región	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo SLOs que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Número de SLOs por servicio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo SLOs que puede tener por servicio en la región actual.
Tasa de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes que puedes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			realizar por segundo en esta región.
Tasa de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de CreateServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de DeleteServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de GetService solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetService solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de GetServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListServiceDependencies solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependencies solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceDependents solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependents solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceLevelObjectives solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelObjectives solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceOperations solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceOperations solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServices solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServices solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de StartDiscovery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartDiscovery solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de UpdateServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Events

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Connections	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			API. Las solicitudes adicionales se limitan.
puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-2: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo eu-south-1: 750 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-3: 750 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ap-southeast-3: 750 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-south-1: 750 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1100 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo eu-south-1: 400 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-3: 400 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ap-southeast-3: 400 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo eu-south-1: 400 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 600 por segundo		
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se limita el número de transacciones por segundo APIs solo en el plano de control. El nombre de la API debe especificarse en la solicitud (no se debe usar para PutEvents)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan. La solicitud de aumento de cuota debe especificar el nombre de la API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) y los detalles del caso de uso. No debe usarse para PutEvents
UpdateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulta las cuotas de CloudWatch eventos en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

Puntos finales y cuotas de Internet Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Días en los que se retienen los eventos de salud	Cada región admitida: 400	No	El número de días que se AWS conserva la información sobre un problema de salud resuelto en Internet Monitor.
Monitorea por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Recursos por monitor	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de recursos que puede tener un monitor.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Logs

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tarea de exportación activa	Cada región admitida: 1	No	Número de tareas de exportación activas (en ejecución o pendientes) por cuenta
AssociateKmsKey límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de associate-kms-key

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			llamadas por segundo por región account/per
Tamaño de lote	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del lote en MB de una put-log-events solicitud
CancelExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de cancel-export-task llamadas por segundo por región account/per
CreateExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de create-export-task llamadas por segundo por región account/per
CreateLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de create-log-group llamadas por segundo por región account/per
CreateLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de create-log-stream llamadas por segundo por región account/per
Archivado de datos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB del archivado de datos gratuito
DeleteDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas eliminadas de destinos por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de delete-log-group llamadas por segundo por región account/per
DeleteLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de delete-log-stream llamadas por segundo por región account/per
DeleteMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-metric-filter llamadas por segundo por región account/per
DeleteRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-retention-policy llamadas por segundo por región account/per
DeleteSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-subscription-filter llamadas por segundo por región account/per
DeleteTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a eliminar transformadores por segundo y por región account/per
DescribeDestinations límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas descritas como destinos por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeExportTasks límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-export-tasks llamadas por segundo por región account/per
DescribeLogGroups límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de describe-log-groups llamadas por segundo por región account/per
DescribeLogStreams límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de describe-log-streams llamadas por segundo por región account/per
DescribeMetricFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-metric-filters llamadas por segundo por región account/per
DescribeSubscriptionFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-subscription-filters llamadas por segundo por región account/per
Tamaño de eventos	Cada región compatible: 1024 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento de registro (en KB).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
FilterLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 25 por segundo ap-northeast-3: 5 por segundo ap-southeast-3: 5 por segundo eu-central-1: 5 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 por segundo	No	El número máximo de filter-log-events llamadas por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-west-2: 10 por segundo ap-northeast-3: 10 por segundo ap-southeast-3: 10 por segundo eu-central-1: 10 por segundo eu-west-1: 10 por segundo eu-west-3: 30 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 25 por segundo	No	El número máximo de get-log-events llamadas por segundo por región account/per
GetQueryResults límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de get-query-results llamadas por segundo por región account/per
GetTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a get-transformer por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de list-tags-for-resource llamadas por segundo por región account/per
ListTagsLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de list-tags-log-group llamadas por segundo por región account/per
Límite de sesiones simultáneas de Live Tail	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de sesiones de Live Tail activas simultáneas por cuenta
Grupos de registro	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de grupos de registro que puede tener una cuenta.
Grupos de registros escaneados por sesión de Live Tail	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de registros que se pueden escanear por sesión de Live Tail
Filtros de métricas por grupo de registro	Cada región admitida: 100	No	El número de filtros de métricas por grupo de registro
PutDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de destino final por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutDestinationPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-destination-policy llamadas por segundo por región account/per
PutLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	Cada región compatible: 5000 por segundo	Sí	El número máximo de put-log-events llamadas por segundo por account/per región
PutMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-metric-filter llamadas por segundo por región account/per
PutRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-retention-policy llamadas por segundo por región account/per
PutSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-subscription-filter llamadas por segundo por región account/per
PutTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas con transformadores de venta por segundo y por región account/per
Políticas de recursos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de políticas de recursos por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartLiveTail límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de start-live-tail llamadas por segundo por account/per región. Este límite se aplica de forma independiente tanto a la consola como a la API
StartQuery límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas de inicio de consulta por segundo por región account/per
Filtros de suscripción por grupo de registro	Cada región admitida: 2	No	El número de filtros de suscripción por grupo de registro
TagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de tag-log-group llamadas por segundo por región account/per
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo y por región account/per
TestMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de test-metric-filter llamadas por segundo por región account/per

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
TestTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a un transformador de prueba por segundo por región account/per
UntagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de untag-log-group llamadas por segundo por región account/per
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per
registra los detectores de anomalías	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de detectores de anomalías logarítmicas activos

Para obtener más información, consulte Cuotas de CloudWatch registros en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Network Synthetic Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de monitores por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Número de sondas por monitor	Cada región admitida: 24	Sí	El número máximo de sondas que puede tener un monitor.
Número de sondas por subred para cada monitor	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de sondas que puede tener una subred de un monitor.

CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener información sobre las cuotas de CloudWatch OAM, consulte cuotas CloudWatch de servicio.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RON AppMonitors	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de RUM AppMonitors que puedes tener en esta AWS cuenta.
Eventos de RUM por segundo por AWS cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de eventos de RUM por segundo que RUM ingerirá para esta AWS cuenta.

Para obtener más información, consulta las cuotas de CloudWatch RUM en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número de valores controlados	200 por región y por cuenta.	Sí

Para obtener más información, consulta las cuotas CloudWatch de servicio en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS CodeArtifact puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de activos	Cada región admitida: 5 gigabytes	Sí	El tamaño de archivo máximo por recurso.
Activos por versión de paquete	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de activos por versión del paquete.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CopyPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar CopyPackageVersions por segundo.
Flujos de acceso directos por repositorio	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de repositorios ascendentes directos por repositorio.
Dominios por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de dominios que se pueden crear por AWS cuenta.
GetAuthorizationToken solicitudes por segundo	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de tokens de autorización recuperados por segundo.
GetPackageVersionAsset solicitudes por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar GetPackageVersionAsset por segundo.
ListPackageVersionAssets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersionAssets por segundo.
ListPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersions por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListPackages solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackages por segundo.
PublishPackageVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar PublishPackageVersion por segundo.
Lee las solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de solicitudes de lectura de una AWS cuenta por segundo.
Repositorios por dominio	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de repositorios que se pueden crear por dominio.
Solicitudes por segundo mediante un único token de autenticación	Cada región admitida: 1200	No	El número máximo de solicitudes por segundo que utilizan un único token de autenticación.
Solicitudes sin token de autenticación por dirección IP	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes por segundo sin un token de autenticación desde una única dirección IP.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se buscaron repositorios ascendentes	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de repositorios ascendentes buscados al resolver un paquete.
Escribe solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de escritura de una AWS cuenta por segundo.

AWS CodeBuild puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas asociadas por proyecto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asociar a un proyecto de compilación
Proyectos de compilación	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de proyectos de compilación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de compilación en minutos	Cada región admitida: 2160	No	Tiempo de espera máximo de compilación en minutos
Solicitud simultánea de información sobre las compilaciones	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de compilaciones sobre las que puede solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Solicitudes simultáneas de información sobre proyectos de compilación	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proyectos de compilación sobre los que puede solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 10 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 10 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 1 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 1 GB

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 2 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 2 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 4 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 4 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 8 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 8 GB
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno ARM/2 XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/2 XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM / grande	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM / grande
Compilaciones en ejecución simultánea para un entorno ARM/Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea para un entorno de ARM/Medium

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM / pequeño	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM / pequeño
Compilaciones en ejecución simultánea para ARM/ entorno XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para ARM/entorno XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux grande	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux / grande
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux pequeño	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux / pequeño
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 10 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 10 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 1 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 1 GB

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 2 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 2 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 4 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 4 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 8 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 8 GB
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Linux/2 XLarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/2 XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / grande	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / grande
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / mediano	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / mediano

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / pequeño	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux / pequeño
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Linux/ XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/ XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / grande	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / grande
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / mediano	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / mediano
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/2 XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/2 XLarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Compilaciones en ejecución simultánea para entornos Windows Server 2022/ Large	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/ Large
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/ Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/ Medium
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/ XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/ XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows / grande	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows / grande
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows / mediano	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows / mediano

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Periodo de tiempo de espera mínimo de compilación en minutos	Cada región admitida: 5	No	Tiempo de espera mínimo de compilación en minutos
Grupos de seguridad en una configuración de VPC	Cada región admitida: 5	No	Grupos de seguridad disponibles para la configuración de VPC
Subredes en configuración de VPC	Cada región admitida: 16	No	Subredes disponibles para la configuración de VPC

> **Note**
>
> Las métricas internas determinarán las cuotas predeterminadas para las compilaciones que se ejecutan simultáneamente.

Para obtener más información, consulte Cuotas de CodeBuild en la Guía del usuario de AWS CodeBuild .

AWS CodeCommit puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Para obtener información acerca de los puntos de enlace de Git, así como sobre SSH y HTTPS, consulte Regiones y puntos de enlace de conexión de Git de CodeCommit.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Repositorios permitidos	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeCommit en la Guía del AWS CodeCommit usuario.

CodeConnections puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas para las conexiones en la Guía del usuario de Developer Tools Console.

AWS CodeDeploy puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy puntos finales del agente

> **Note**
>
> Estos puntos finales solo son compatibles IPv4 .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codedeploy-commands. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	codedeploy-commands. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS La implementación de Lambda se ejecuta en horas	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de horas que puede ejecutarse una implementación de AWS Lambda (48 horas para el tiempo máximo entre el primer y el último cambio de tráfico, más una hora para cada uno de los dos posibles enlaces del ciclo de vida)
Aplicaciones asociadas por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de aplicaciones asociadas a una AWS cuenta en una sola región
Alarmas asociadas por grupo de implementación	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de alarmas asociadas con el grupo de implementación
Grupos de escalado automático en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de grupos de Amazon EC2 Auto Scaling en un grupo de implementación
Implementaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 1300	Sí	Número máximo de despliegues simultáneos asociados a una AWS cuenta. Cada despliegue en una EC2 instancia de Amazon ampliada de un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			como un único despliegue simultáneo para cada aplicación a la que esté asociada la EC2 instancia .
Implementaciones simultáneas por grupo de implementación	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de implementaciones simultáneas en un grupo de implementación. Este límite evita implementaciones simultáneas de la misma aplicación en el mismo grupo de implementación.
Configuraciones de implementación personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de configuraciones de despliegue personalizadas asociadas a una cuenta AWS
Número de grupos de implementación asociados con una sola aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Cantidad máxima de grupos de implementaciones asociados a una sola aplicación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
EC2/La blue/green implementación local se ejecuta en horas	Cada región admitida: 109	No	Número máximo de horas que puede funcionar una blue/green implementación de EC2 /On-Premises (48 horas para cada uno de los dos límites anteriores más una hora para cada uno de los 13 posibles eventos del ciclo de vida)
EC2/La implementación local se ejecuta en horas	Cada región admitida: 12	No	Número máximo de horas que puede durar una implementación local de EC2 /On-Premises
Desencadenantes de notificaciones de eventos en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Cantidad máxima de disparadores de notificaciones de eventos en un grupo de implementaciones
GitHub tokens de conexión por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de tokens de GitHub conexión para una sola AWS cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Horas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una implementación de EC2 blue/green /On-Premises	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una implementación de /On-Premises EC2 blue/green
Horas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se traslada a las instancias de reemplazo durante una EC2 implementación de /On-Premises blue/green	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se traslada a las instancias de reemplazo durante una EC2 implementación de /On-Premises blue/green
Las instancias se cuentan por implementación	us-east-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Cantidad máxima de instancias de una única implementación
Una blue/green implementación puede esperar unos minutos después de una implementación correcta antes de terminar las instancias de la implementación original	Cada región admitida: 2800	No	Número máximo de minutos que puede esperar una blue/green implementación después de una implementación exitosa antes de terminar las instancias de la implementación original

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Minutos entre el primer y el último cambio de tráfico durante un despliegue AWS lineal o canario de Lambda	Cada región admitida: 2880	No	Número máximo de minutos entre el primer y el último cambio de tráfico durante un despliegue lineal o canario de AWS Lambda
Minutos hasta que se produce un error en la implementación si un evento del ciclo de vida no comienza	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de minutos hasta que una implementación falle si un evento del ciclo de vida no se inicia después de (1) que se active una implementación mediante la consola o el comando create-deployment de la AWS CLI, o (2) que se complete el evento del ciclo de vida anterior.
Número de grupos de implementación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de grupos de implement ación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS
Número de instancias que se pueden transferir a la acción de la API BatchGetOnPremisesInstances	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de instancias que se pueden pasar a la acción de la BatchGetOnPremises Instances API

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número de instancias que pueden utilizar las implementaciones simultáneas en curso por cuenta	us-east-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Número máximo de instancias que pueden utilizar las implementaciones simultáneas en curso y que están asociadas con una cuenta
Número de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS
Segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implementación ha fallado si no se ha completado	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Número máximo de segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implementación ha fallado si no se ha completado
Tamaño del nombre del grupo de implementación	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de caracteres en un nombre de grupo de implementaciones
Tamaño de la clave de la etiqueta	Cada región admitida: 128	No	Cantidad máxima de caracteres en una clave de etiqueta
Tamaño del valor de la etiqueta	Cada región admitida: 256	No	Cantidad máxima de caracteres en un valor de etiqueta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas de un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	No	Cantidad máxima de etiquetas en un grupo de implementaciones
Tráfico que se puede desplazar en un incremento durante una implementación de AWS Lambda	Cada región admitida: 99	No	Porcentaje máximo de tráfico que se puede desplazar en un incremento durante una implementación de AWS Lambda

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeDeploy en la Guía del AWS CodeDeploy usuario.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de grupos de creación de perfiles por cuenta y por región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de creación de perfiles por cuenta, por región.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Revisiones de código permitidas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de revisiones de código por cuenta y por mes en la región actual.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Security

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS CloudFormation tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 3	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CloudFormation despliegue
AWS CodeBuild tiempo de espera de una acción	Cada región compatible: 36	No	El tiempo, en horas, hasta que se agota el

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			tiempo de espera de una acción de AWS CodeBuild construcción o de prueba
AWS CodeDeploy Tiempo de espera de una acción ECS (azul/verde)	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, hasta que se agota el tiempo de espera de una acción de AWS CodeDeploy ECS (azul/verde)
AWS CodeDeploy tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CodeDeploy despliegue
AWS Tiempo de espera de acción Lambda	Cada región admitida: 24	Sí	El tiempo en horas antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de invocación de AWS Lambda
Longitud de la clave de configuración de la acción	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres permitido en una clave de configuración de la acción
Longitud del valor de configuración de la acción	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de caracteres permitido en un valor de configuración de la acción

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 1	Sí	El lapso de tiempo, en horas, antes de que se agote cualquier otra acción
Ejecuciones activas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ejecuciones activas permitidas en una canalización en modo de ejecución PARALELA.
Tiempo de espera de la acción de implementación de Amazon S3	Cada región admitida: 90	Sí	El lapso de tiempo, en minutos, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de implementación de Amazon S3
Tiempo de espera de la acción de aprobación	Cada región admitida: 7	No	El lapso de tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de aprobación
Acciones mínimas	Cada región admitida: 1	No	El número mínimo de acciones permitidas en una etapa
Etapas mínimas por canalización	Cada región admitida: 2	No	El número mínimo de etapas permitido en una canalización.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño total AWS CodeCommit o GitHub de origen del artefacto	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos en una fase de origen que utiliza nuestros AWS CodeCommit repositorios GitHub
Tamaño total del artefacto de origen de Amazon S3	Cada región admitida: 7 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos en una etapa de origen que usa buckets de artefactos de Amazon S3
Tamaño total del objeto JSON para las anulaciones de parámetros	Cada región admitida: 1 KB	No	El tamaño máximo (en KB) del objeto JSON que se puede almacenar en la propiedad Parameter Overrides
Total de acciones por canalización	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de acciones permitidas en una canalización
Acciones totales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones permitidas en una etapa
Total de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones personalizadas por región en una AWS cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño total del archivo JSON de definiciones de imágenes	Cada región admitida: 100 KB	No	El tamaño máximo (en KB) del archivo JSON de definiciones de imágenes que se utiliza en canalizaciones que implementan contenedores e imágenes de Amazon ECS
Tamaño total del artefacto de entrada para las implementaciones AWS CloudFormation	Cada región admitida: 256 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos de entrada para AWS CloudFormation las acciones al implementar funciones Lambda
Total de acciones paralelas por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones en paralelo de una etapa
Periodo total del historial de ejecución	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de meses anteriores cuya información de historial de ejecución de canalización se puede visualizar
Total de canalizaciones	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de canalizaciones por AWS región en una AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Total de canalizaciones con la detección de cambios configurada para comprobar periódicamente los cambios en el código fuente	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de canalizaciones por cada región con la detección de cambios configurada para comprobar periódicamente los cambios en el código fuente
Total de acciones secuenciales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones secuenciales de una etapa
Tamaño total del artefacto de origen para las implementaciones de Amazon EBS	Cada región admitida: 512 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos en una etapa de origen para una canalización que utiliza Amazon EBS para implementar aplicaciones
Total de etapas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etapas permitidas en una canalización
Total de webhooks	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de webhooks por región en una cuenta AWS

Para obtener más información, consulte Cuotas CodePipeline en la Guía del AWS CodePipeline usuario.

AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas para las conexiones en la Guía del usuario de Developer Tools Console.

AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las notificaciones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Identity

Amazon Cognito Identity incluye grupos de usuarios y grupos de identidades de Amazon Cognito (identidades federadas).

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de clientes de aplicaciones por grupo de usuarios
Dominios personalizados por cuenta	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de dominios personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta.
Grupos por usuario	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos por usuario al que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			se puede añadir cualquier usuario individual.
Grupos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de grupos por grupo de usuarios. Los grupos de usuarios de IAM son conjuntos de usuarios de IAM.
Proveedores de identidad por grupo de usuarios	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de proveedores de identidades por grupo de usuarios
Tasa de ClientAuthentication solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 150 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la ClientAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserAccountRecovery	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAccountRecovery categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserAuthentication	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.
Tasa de solicitudes UserCreation	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserCreation categoría . Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/ limits .html #category _operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserFederation	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserFederation categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Tasa de solicitudes UserList	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserList categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolClientRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolClientUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserPoolRead	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 20 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolResourceRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolResourceUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserPoolUpdate	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Tasa de solicitudes UserRead	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserResourceRead	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UserResourceUpdate	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de solicitudes UserToken	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserToken categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Tasa de solicitudes UserUpdate	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La tasa máxima total de llamadas combinadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Puedes encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Servidores de recursos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de servidores de recursos por grupo de usuarios Un servidor de recursos contiene recursos de acceso protegido.
Alcances por servidor de recursos	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de alcances por servidor de recursos Los alcances son los niveles de acceso que una aplicación puede solicitar a un recurso.
Trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios
Grupos de usuarios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en esta cuenta.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Identidades federadas de Amazon Cognito

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de los nombres de grupos de identidades	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de grupo de identidades en bytes.
Grupos de identidades por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de identidades por cuenta
Muestra los resultados de las llamadas a la API	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de resultados de una llamada a la API de búsqueda o lista
Tamaño del nombre del proveedor de inicio de sesión	Cada región admitida: 2048 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de proveedor de inicio de sesión en bytes.
Tasa de solicitudes GetCredentialsForIdentity	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetCredentialsForIdentity solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetId solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de GetId solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetOpenIdToken solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetOpenIdToken solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetOpenIdTokenForD

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			eveloperIdentity solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListIdentities solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListIdentities solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Reglas del control de acceso basado en roles	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de reglas del control de acceso basado en roles (RBAC)
Proveedores de grupos de usuarios por grupo de identidades	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de proveedores de grupos de usuarios de Amazon Cognito por grupo de identidades

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de publicación en masa	Cada región admitida: 24	No	El tiempo de espera máximo para una publicación en masa después de una solicitud correcta en horas.
Tamaño del nombre del conjunto de datos	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo del nombre de un conjunto de datos en bytes.
Tamaño del conjunto de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo de un conjunto de datos en megabytes.
Conjuntos de datos por identidad	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por identidad.
Registros por conjunto de datos	Cada región admitida: 1.024	Sí	El número máximo de registros por conjunto de datos.

Para más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateDocumentClassifier límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
CreateEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
CreateFlywheel número máximo de volantes activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de volantes que se pueden activar de forma simultánea por cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateFlywheel máximo simultáneo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de volantes que se pueden crear de forma simultánea por cuenta en la región actual
El número máximo de creaciones simultáneas de conjuntos de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de datos en el estado de creación por cuenta, en la región actual
DeleteDocumentClassifier límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DeleteEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeDocumentClassificationJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassificationJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribePiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribePiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTopicsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DetectDominantLanguage número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectDominantLanguage trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DetectEntities número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectEntities trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DetectEvents número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectEvents trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DetectKeyPhrases número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectKeyPhrases trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DetectPiiEntities número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectPiiEntities trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DetectSentiment número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectSentiment trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DetectTargetedSentiment número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DetectTargetedSentiment trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DocumentClassification número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DocumentClassification trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
DocumentClassifier número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DocumentClassifier trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
Puntos de conexión: el número máximo de puntos de conexión activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de puntos de conexión activos permitidos por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por punto de conexión	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por punto de conexión en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
EntityRecognizer número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de EntityRecognizer trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual
ListDocumentClassificationJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassificationJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListDocumentClassifiers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassifiers solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListDominantLanguageDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDominantLanguageDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntitiesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListEntityRecognizers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntityRecognizers solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListEventsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEventsDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListKeyPhrasesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListKeyPhrasesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListPiiEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPiiEntitiesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSentimentDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListTargetedSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTargetedSentimentDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListTopicsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTopicsDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
MaxTestDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de prueba por volante
MaxTrainDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de entrenamiento por volante
StartDocumentClassificationJob límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDocumentClassificationJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartFlywheelIteration número máximo de iteraciones simultáneas del volante	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de iteraciones de volante que se pueden ejecutar de forma simultánea por cuenta en la región actual
StartKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTopicsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StopEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StopTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopTrainingDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopTrainingEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
TopicsDetection número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de TopicsDetection trabajos activos permitidos por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Comprehend.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la DetectEntities operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación -v2 DetectEntities	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la DetectEntities operación -v2.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación Inferir 0CM ICD1	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación Inferir 0CM. ICD1
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la InferRxNorm operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			enviados en un trabajo por lotes).
Tamaño máximo de documento (caracteres UTF-8) para InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	Tamaño máximo de documento (caracteres UTF-8) para InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectEntities	Cada región admitida: 20 000 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación. DetectEntities
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación - v2 DetectEntities	Cada región admitida: 20 000 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación -v2. DetectEntities
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectPHI	Cada región admitida: 20 000 kilobytes	No	Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectPHI.
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación Inferir 0CM ICD1	Cada región admitida: 10 000 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación Inferir 0CM. ICD1
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 10 000 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación. InferRxNorm

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes de InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes de InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes.
Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos)	Cada región admitida: 1 bytes	No	Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos).
Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) que vincula el tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) que vincula el tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job DescribeEntitiesDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job. DescribeEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe ICD1 0 CMInference Job	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe ICD1 0 CMInference Job.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe PHIDetection Job	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe PHIDetection Job.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DescribeRxNormInfe renceJob	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribeRxNormInfe renceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DetectEntities operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la DetectEntities operación -v2	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la DetectEntities operación -v2.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación DetectPHI.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Infer 0CM ICD1	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Infer 0CM. ICD1

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la InferRxNorm operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Jobs ListEntitiesDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Jobs. ListEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación List 0 Jobs ICD1 CMInference	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Listar ICD1 0 CMInference trabajos.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación List Jobs PHIDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación List PHIDetection Jobs.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListRxNormInferenceJobs	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListRxNormInferenceJobs operación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job StartEntitiesDetection	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job. StartEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start ICD1 0 CMInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start ICD1 0 CMInference Job.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start PHIDetection Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start PHIDetection Job.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start SNOMEDCTInference Job	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start SNOMEDCTInference Job.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job StopEntitiesDetection	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job. StopEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop ICD1 0 CMInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop ICD1 0 CMInference Job.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop PHIDetection Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop PHIDetection Job.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop SNOMEDCTInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop SNOMEDCTInference Job.

AWS Compute Optimizer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer ofrece puntos finales de doble pila para que pueda acceder al servicio mediante IPv4 las IPv6 solicitudes. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de doble pila.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número de llamadas a la API por segundo por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número de llamadas a la API por segundo por cuenta.

AWS Config puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Etiquetas de recursos

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de etiquetas por recurso	50	No

AWS Config reglas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de AWS Config reglas por región y por cuenta	1 000	No

Paquetes de conformidad de cuenta única

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por cuenta	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad	130	No

> **Note**
>
> AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad se incluyen en la cuota del número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Paquetes de conformidad de la organización

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por organización	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad de la organización	130	No

> **Note**
>
> La implementación a nivel de la organización cuenta en la cuota de cuentas secundarias. AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad cuentan en la cuota para el número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Agregadores

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de agregadores de configuración	50	Sí
Número máximo de cuentas en un agregador	10000	No
Número máximo de cuentas agregadas o eliminadas por semana para todos los agregadores	1 000	Sí

> **Note**
>
> Tanto los agregadores a nivel de organización como los agregadores de cuentas individuales cuentan en la cuota para el número máximo de agregadores de configuración.

Consultas avanzadas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de consultas guardadas en una sola cuenta y una región	300	Sí

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Amazon Connect Contact Lens

El servicio Amazon Connect Contact Lens tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU.	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon Connect Participant Service

El servicio Amazon Connect Participant Service tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Perfiles de clientes de Amazon Connect Amazon Connect

El servicio de perfiles de clientes de Amazon Connect tiene los siguientes puntos de enlace.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS

AppIntegrations Puntos finales del servicio

El AppIntegrations Servicio tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Amazon Connect Cases

Amazon Connect Cases tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Terminales de Amazon Connect Voice ID

El identificador de voz de Amazon Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Q en los puntos de conexión de Connect

Amazon Q in Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS Funciones Lambda por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de funciones AWS Lambda que puede crear en esta instancia en la región actual.
Estado de agentes por instancia	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de funciones de estados de agente que se pueden crear en esta instancia en la región actual. Este límite no se puede aumentar.
Agentes por programa	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de agentes por programa en la región actual.
Agentes por grupo de personal	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de agentes por grupo de personal en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recuento de instancias de Amazon Connect	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de Amazon Connect que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Alias de bot de Amazon Lex V2 por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias de bot de Amazon Lex V2 que puede utilizar en esta instancia
Bots de Amazon Lex por instancia	Cada región admitida: 70	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint que puede crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración del asistente Amazon Q in Connect por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración del asistente Amazon Q in Connect que puede crear en este caso en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de integración de la base de conocimiento de Amazon Q in Connect por instancia	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de asociaciones de integración de la base de conocimiento de Amazon Q in Connect que puede crear en este caso en la región actual.
Asociaciones de integración de plantillas de mensajes de Amazon Q in Connect por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de plantillas de mensajes de Amazon Q in Connect que puede crear en este caso en la región actual.
Asociaciones de integración de respuestas rápidas de Amazon Q in Connect por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de respuestas rápidas de Amazon Q in Connect que puede crear en este caso en la región actual.
Asociaciones de integración de aplicaciones por instancia	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones que puede crear en esta instancia en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cargas de anulación del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cargas de anulación del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Escenarios de planificación de la capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de escenarios de planificación de la capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Planes de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de planes de capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Casos: asociaciones de integración de dominios por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de dominios de Cases que puede crear en esta instancia en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Llamadas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas activas simultáneas que puede tener en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
Chats activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de chats activos simultáneos que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de chat adicionales.
Correos electrónicos activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de correos electrónicos activos simultáneos que puede tener en este caso en la región actual. Si se supera, no se podrán crear correos electrónicos adicionales.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tareas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 2 500	Sí	El número máximo de tareas activas simultáneas que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se pueden crear tareas adicionales.
Llamadas activas de campaña simultáneas por instancia	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas activas de la campaña que se pueden realizar en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
Cargas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de cargas que se pueden procesar a la vez para una instancia en la región actual.
Conectores de lentes de contacto por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de conectores para lentes de contacto que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Flujos de contacto por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de flujos de contactos que puede crear en esta instancia en la región actual.
Direcciones de correo electrónico por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de direcciones de correo electrónico que puede tener en este caso en la región actual.
Asociaciones de integración de eventos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de eventos que puede crear en esta instancia en la región actual.
Conectores de transferencia de voz externos por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de conectores de transferencia de voz externos que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.
Asociaciones de integración de escáneres de archivos por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de escáneres de archivos que puede crear en esta instancia en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El tamaño de archivo por carga de las anulaciones del plan de capacidad	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.
El tamaño de archivo por carga de datos de usuario del plan de capacidad	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos de usuario de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.
Tamaño del archivo por carga de las anulaciones de previsión	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de previsión para una instancia de la región actual.
Tamaño del archivo por carga de datos históricos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos históricos para una instancia de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Módulos de flujo por instancia	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de módulos de flujo que puede crear por instancia en la región actual.
Grupos de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de grupos de previsión que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Cargas de anulación de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de anulación de previsión por instancia en la región actual.
Cargas de datos históricos por instancia	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de datos históricos para una instancia de la región actual.
Horas de operación por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de horas de operación que puede crear en esta instancia en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos que puede tener por instancia de Amazon Connect en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de análisis adicionales.
Números de teléfono por instancia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de números de teléfono que se pueden solicitar para esta instancia en la región actual.
Atributos predefinidos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de atributos predefinidos que puede crear por instancia en la región actual.
Competencias por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de competencias que puede asociar a un agente en la región actual.
Preguntas por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de instrucciones que puede crear en esta instancia en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Colas por grupo de previsión	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de colas que puede haber en un grupo de previsión determinado.
Colas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de colas que puede crear en esta instancia en la región actual.
Colas por perfil de enrutamiento por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de colas que puede crear por perfil de enrutamiento en esta instancia en la región actual.
Conexiones rápidas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de connects/transfer destinos rápidos que puede crear en este caso en la región actual.
Tasa de solicitudes a Associate ApprovedOrigin la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate ApprovedOrigin API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de AssociateBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate Bot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de API Associate InstanceStorageConfig	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate InstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Associate LambdaFunction API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LambdaFunction API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de AssociateLexBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LexBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate PhoneNumberContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate PhoneNumberContact Flow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Associate QueueQuickConnects API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate QueueQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate RoutingProfileQueues API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate RoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate SecurityKey API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de AssociateSecurityKey API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Associate UserProficiencies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate UserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de BatchPutContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de ClaimPhoneNumber API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ClaimPhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreateAgentStatus API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateContactFlow API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateContactFlowModule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreateHoursOfOperation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateHoursOfOperationOverride API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateInstance API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreateIntegrationAssociation API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateParticipant API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateParticipant API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreatePredefinedAttribute API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreatePushNotificationRegistration API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateQueue API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateQuickConnect API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreateRoutingProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateRule API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de CreateTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateTrafficDistributionGroup API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de CreateUseCase API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUseCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a CreateUser la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUser API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateUserHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUserHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteContactFlowModule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteHoursOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteInstance la API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteIntegrationAssociation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeletePredefinedAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeletePushNotificationRegistration la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteQuickConnect la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteSecurityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteTaskTemplate la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteTrafficDistributionGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteUseCase la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUseCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteUser la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUser API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteUserHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUserHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeAgentStatus la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeContact la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeContactFlowModule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeHoursOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeInstance la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeInstanceAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribePhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribePhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeP redefinedAttribute la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeP redefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribePrompt la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeP rompt API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeQueue la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQ ueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeQuickConnect la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeRoutingProfile la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeSecurityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeTrafficDistributionGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeUser la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUser API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeUserHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUserHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeUserHierarchyStructure la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeUserHierarchyStructure API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DisassociateApprovedOrigin la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateApprovedOrigin API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateBot la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DisassociateLambdaFunction la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLambdaFunction API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateLexBot la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLexBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociatePhoneNumberContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociatePhoneNumberContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DisassociateQueueQuickConnects la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateQueueQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateRoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateSecurityKey la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateSecurityKey API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DisassociateUserProficiencies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DismissUserContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DismissUserContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetContactAttributes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetContactAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a GetCurrentMetricData la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentMetricData API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetCurrentUserData la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentUserData API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetEffectiveHoursOfOperations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetEffectiveHoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a GetFederationToken la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetFederationToken API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetMetricData la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMetricData API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de API GetMetricData V2	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API GetMetricData V2 permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de GetTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetTrafficDistribution la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTrafficDistribution API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListAgentStatuses la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAgentStatuses API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListApprovedOrigins la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListApprovedOrigins API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListBots la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListBots API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListContactFlowModules la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactFlowModules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListContactFlows la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactFlows API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListContactReferences la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactReferences API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListDefaultVocabularies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDefaultVocabularies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListHoursOfOperationOverrides la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHoursOfOperationOverrides API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListHoursOfOperations la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListInstanceAttributes la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstanceAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListInstanceStorageConfigs la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstanceStorageConfigs API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListInstances la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstances API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListIntegrationAssociations la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListIntegrationAssociations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListLambdaFunctions la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLambdaFunctions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListLexBots la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLexBots API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListPhoneNumbers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPhoneNumbers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de API ListPhoneNumbers V2	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API ListPhoneNumbers V2 permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de ListPredefinedAttributes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPredefinedAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListPrompts la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPrompts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListQueue QuickConnects la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueue QuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListQueues la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListQuick Connects la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQuick Connects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListRoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListRoutingProfiles la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListRules la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListSecurityKeys la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityKeys API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListSecurityProfilePermissions la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfilePermissions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListTagsForResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListTaskTemplates la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTaskTemplates API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListTrafficDistributionGroups la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTrafficDistributionGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListUseCases la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUseCases API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListUserHierarchyGroups la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListUserProficiencies la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListUsers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUsers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a MonitorContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de MonitorContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a PauseContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PauseContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a PutUserStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutUserStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ReleasePhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ReleasePhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ReplicateInstance la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ReplicateInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ResumeContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ResumeContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchAgentStatuses la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAgentStatuses API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a SearchAvailablePhoneNumbers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAvailablePhoneNumbers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchHoursOfOperationOverrides la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHoursOfOperationOverrides API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchHoursOfOperations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a SearchPredefinedAttributes la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPredefinedAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchPrompts la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPrompts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a SearchQuickConnects la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchResourceTags la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchResourceTags API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchRoutingProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRoutingProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a SearchSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchUserHierarchyGroups la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchUsers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUsers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a SearchVocabularies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchVocabularies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SendIntegrationEvent la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendIntegrationEvent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartChatContact la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartChatContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a StartContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartContactStreaming la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactStreaming API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartOutboundChatContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundChatContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a StartOutboundVoiceContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundVoiceContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartScreenSharing la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartScreenSharing API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartTaskContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartTaskContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de StartWebRTCContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartWebRTCContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de StopContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StopContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a StopContactStreaming la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactStreaming API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SuspendContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SuspendContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a TagContact la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a TransferContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TransferContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UntagContact la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateAgentStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContact la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateContactAttributes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowContent la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowContent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowMetadata API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowModuleContent la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleContent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowModuleMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleMetadata API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateContactSchedule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactSchedule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateHoursOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateInstanceAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateParticipantRoleConfig la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateParticipantRoleConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdatePhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdatePredefinedAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateQueueMaxContacts la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueMaxContacts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueOutboundCallerConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundCallerConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateQueueOutboundEmailConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundEmailConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQuickConnectConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateQuickConnectName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileConcurrency la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileConcurrency API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de UpdateSecurityProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateTrafficDistribution API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTrafficDistribution API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de UpdateUserHierarchy API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchy API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateUserHierarchyGroupName API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyGroupName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateUserHierarchyStructure API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyStructure API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de UpdateUserIdentityInfo API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserIdentityInfo API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateUserPhoneConfig API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserPhoneConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateUserProficiencies API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de UpdateUserRoutingProfile API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de UpdateUserSecurityProfiles API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Informes por instancia	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de informes que puede crear en esta instancia en la región actual. Los informes personales guardados se contabilizan para el límite. Como práctica recomendada, es aconsejable que implemente políticas de retención adecuadas para que los informes no se acumulen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles de direccionamiento por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de perfiles de enrutamiento que puede crear en esta instancia en la región actual.
Informes programados por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de informes programados que puede crear en esta instancia en la región actual.
Programaciones por instancia	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de programaciones por instancia en la región actual.
Perfiles de seguridad por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de perfiles de seguridad que puede crear en esta instancia en la región actual.
Actividades de turnos por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de actividades de turno por instancia en la región actual.
Actividades de turno por perfil de turno	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades de turno en un perfil de turno en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles de turno por instancia	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de perfiles de turno por instancia en la región actual.
Pasos del patrón de rotación de turnos por perfil de turno	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de pasos del patrón de rotación de turnos asociados a cada perfil de turno en la región actual.
Cambia los patrones de rotación por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de patrones de rotación de turnos por instancia en la región actual.
Grupos de personal por grupo de previsión	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos de personal por grupo de previsión en la región actual.
Grupos de personal por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de grupos de personal por instancia en la región actual.
Grupos de personal por supervisor	Cada región admitida: 45	No	El número máximo de grupos de personal por supervisor en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Supervisores por grupo de personal	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de supervisores por grupo de personal en la región actual.
Grupos de jerarquía de usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de jerarquía de usuarios que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de ID de voz por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de Voice ID que puedes crear en esta instancia en la región actual.

Cuotas de perfiles de clientes de Amazon Connect

Los perfiles de clientes de Amazon Connect tienen las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de dominios de Perfiles de clientes de Amazon Connect	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de dominios de perfiles de clientes de Amazon Connect que puede crear

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			en esta cuenta en la AWS región actual.
Claves por tipo de objeto	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de claves que se pueden definir por tipo de objeto en la AWS región actual.
Vencimiento máximo en días	Cada región admitida: 1098	Sí	La caducidad máxima, en días, que se puede definir para un objeto o perfil en la AWS región actual.
Número máximo de atributos calculados por dominio	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de atributos calculados por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de flujos de eventos por dominio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de transmisiones de eventos por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de activadores de eventos por dominio	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activadores de eventos por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de integraciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de integraciones por dominio en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de instantáneas de segmentos por día	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instantáneas de segmentación que se pueden crear por dominio y día en la región actual. AWS
Tamaño máximo de todos los objetos de un perfil	Cada región admitida: 51 200 kilobytes	Sí	El tamaño total de un perfil, incluidos todos sus objetos relacionados, en la región actual AWS .
Tamaño máximo del objeto y del perfil	Cada región admitida: 250 kilobytes	No	El tamaño máximo de un único perfil o objeto de perfil en la AWS región actual.
Tipos de objeto por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tipos de objetos que puede definir por dominio en la AWS región actual.
Objetos por perfil	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de objetos que se pueden adjuntar a un único perfil en la AWS región actual.

Cuotas de Amazon Connect Cases

Amazon Connect Cases tiene los siguientes cupos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se adjuntan SLAs por caja	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima SLAs que se puede adjuntar a una funda
Archivos adjuntos por caja	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de archivos que se pueden adjuntar a un caso
BatchGetCaseRule cuota de ráfagas	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetField cuota tarifaria	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Campos de casos por diseño	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de campos de casos en un diseño de caso
CreateCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateDomain cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateField cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateRelatedItem cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Dominios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios de Cases por AWS cuenta
Opciones de campo por campo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de opciones de campo por campo de selección individual en el dominio de Cases
Campos por dominio	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de campos de casos en un dominio de Cases
GetCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 4 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseAuditEvents cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseAuditEvents cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetCaseEventConfiguration cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseEventConfiguration cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetDomain cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Diseños por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de diseños en un dominio de Cases
ListCaseRules cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListCaseRules cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCasesForContact cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCasesForContact API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCasesForContact cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCasesForContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListDomains cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomains API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListDomains cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomains API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListFieldOptions cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFields cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFields cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListLayouts cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListLayouts cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListTagsForResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTemplates cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTemplates API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTemplates cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTemplates API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutCaseEventConfiguration cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
PutCaseEventConfiguration cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Artículos relacionados por caso	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de elementos relacionados que pueden adjuntarse a un caso

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
SearchCases cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCases API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchCases cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCases API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchRelatedItems cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
SearchRelatedItems cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Plantillas por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas en un dominio de Cases

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UntagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UntagResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateField cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Connect en la Guía del administrador de Amazon Connect.

Cuotas de Amazon Q en Connect

Amazon Q in Connect tiene las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Amazon Q in Connect: número de asistentes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asistentes de Amazon Q in Connect que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Amazon Q in Connect: recuento de bases de conocimiento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de bases de conocimiento de Amazon Q in Connect que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Asociación de asistentes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de asistentes que puede crear para este asistente en la región actual.
Contenido por base de conocimientos	Cada región admitida: 5000	No	El contenido máximo que puedes añadir a una base de conocimientos de esta región.
Tamaño del contenido	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo, en MB, de un contenido que se puede añadir a una base de conocimientos de esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico. Una vez alcanzado este límite, Amazon Q in Connect rechaza las solicitudes para añadir más archivos adjuntos a la plantilla del mensaje de correo electrónico.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje SMS	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de caracteres de una plantilla de mensaje SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje de correo electrónico	Cada región compatible: 5 000 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje de correo electrónico.
Número máximo de plantillas de mensajes por base de conocimientos	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de plantillas de mensajes por base de conocimiento.
Número máximo de versiones por plantilla de mensaje	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones por plantilla de mensaje.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo por archivo adjunto en una plantilla de mensaje de correo electrónico	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo adjunto por plantilla de mensaje de correo electrónico. Amazon Q in Connect rechaza las solicitudes para añadir archivos adjuntos de mayor tamaño.
Porcentaje de solicitudes de API para ActivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de ActivateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para CreateAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistantAssociation API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateAttachment API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateVersion	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateVersion API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSession API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para DeactivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeactivateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistantAssociation API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplateAttachment API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteQuickResponse	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssistantAssociation API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para GetContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetContentSummary	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetContentSummary API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para GetKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para GetRecommendations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetRecommendations API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetSession API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistantAssociations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssistantAssociations API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistants	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssistants API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListImportJobs	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListImportJobs API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListKnowledgeBases	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplateVersions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplateVersions API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplates API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para ListQuickResponses	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListQuickResponses API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para NotifyRecommendationsReceived	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de NotifyRecommendationsReceived API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para QueryAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de QueryAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para RenderMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RenderMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para SearchContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchMessageTemplates API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchQuickResponses	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de SearchQuickResponses API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para SearchSessions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchSessions API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para StartContentUpload	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartContentUpload API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para StartImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para TagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UntagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplateMetadata	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplateMetadata API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, Amazon Q in Connect rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

AWS Puntos finales y cuotas de la Torre de Control

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de enlace de servicio

AWS La Torre de Control tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

AWS Control Tower tiene las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota de operaciones de cuentas simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de operaciones de cuenta simultáneas que se pueden realizar al mismo tiempo. Máximo: 10
Cuota de operaciones de unidades organizativas simultáneas (OUs)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de operaciones simultáneas relacionadas con la OU que se pueden realizar al mismo tiempo.
Número de cuentas en una sola cuota de OU	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cuentas administradas por la Torre de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			AWS Control Tower que pueden estar presentes en una OU. Si agrega cuentas más allá de este límite, no se podrá realizar el proceso de registro de la OU en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la cantidad de cuentas por unidad organizativa, consulta las limitaciones de Stackset y las regiones en la documentación de AWS Control Tower.

AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS Activos de permisos de datos de Lake Formation por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de permisos de datos de AWS Lake Formation que puede contener una sola revisión.
Concesiones de datos activas y pendientes	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de concesiones de datos activas y pendientes de un único propietario de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Activos de API de Amazon API Gateway por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de API de Amazon API Gateway que puede contener una sola revisión.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por trabajo de importación desde Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que se pueden importar desde Redshift en un solo trabajo.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que puede contener una sola revisión.
Activos de acceso a datos de Amazon S3 por revisión	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de activos de acceso a datos de Amazon S3 que puede contener una sola revisión.
Activo por trabajo de exportación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden exportar a Amazon S3 en un solo trabajo.
Tamaño del activo en GB	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB de un solo activo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Activos por trabajo de importación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden importar desde Amazon S3 en un solo trabajo.
Activos por revisión	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos que puede contener una sola revisión.
Acciones de los eventos de exportación automática por conjunto de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de acciones de eventos de exportación automática por conjunto de datos.
Bring-Your-Own-Subscription ofertas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ofertas de BYOS (Trae tu propia suscripción) que puede crear una sola cuenta.
Trabajos simultáneos en curso para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos en curso para crear concesiones de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear concesiones de datos.
Trabajos simultáneos en curso para eliminar las concesiones de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para eliminar las concesiones de datos.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a una URL firmada.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos en curso para exportar revisiones a Amazon S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar las revisiones a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde Amazon API Gateway	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde Amazon API Gateway.
Trabajos simultáneos en curso para importar recursos de datos compartidos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de Amazon S3.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde una URL firmada.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation.
Diccionarios de datos por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de diccionarios de datos por producto.
Tamaño del archivo del diccionario de datos en MB	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo (en MB) de un diccionario de datos.
Conjuntos de datos por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Conjuntos de datos por producto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede contener un solo producto.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Acciones de eventos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones de eventos por cuenta.
Subsidios de datos pendientes por consumidor	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de concesiones de datos pendientes de un único propietario de datos a una sola cuenta de consumidor.
Ofertas privadas por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ofertas personalizadas que puede crear una sola cuenta.
Proyectos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de productos publicados por cuenta.
Productos por conjunto de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de productos que puede contener un conjunto de datos determinado.
Revisiones por conjunto de datos de permisos de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de permisos de datos de AWS Lake Formation.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Revisiones por conjunto de datos de API de Amazon API Gateway	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un solo conjunto de datos de API de Amazon API Gateway.
Revisiones por conjunto de datos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Revisiones por conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3.
Revisiones por conjunto de cambios de AddRevisions	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de revisiones que se pueden publicar en un producto en una única API de AWS Marketplace Catalog ChangeSet del tipo AddRevisions.
Revisiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de muestra en MB	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	El tamaño máximo (en MB) de una muestra.
Muestras por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de muestras por producto.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

DataZone Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tipo de activos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de tipos de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Activos	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Términos del glosario empresarial	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de términos del glosario empresarial que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
Productos de datos	Cada región admitida: 500 000	Sí	El número máximo de productos de datos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Fuente de datos runs/data source/day	Cada región admitida: 25	Sí	La fuente de datos máxima se ejecuta por fuente de datos y día.
Entornos en un dominio	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de DataZone entornos de Amazon en un DataZone dominio de Amazon.
Glosarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de glosarios empresariales que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .

Para obtener más información, consulta Cuotas para Amazon DataZone.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com dlm.us-west-2.api.aws dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Políticas por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de políticas por región.
Cuentas de destino por regla de uso compartido	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino por regla de uso compartido.

AWS Data Pipeline puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Retraso mínimo entre reintentos en minutos	Cada región admitida: 2	No	El retraso mínimo entre reintentos en minutos.
Intervalo de programación mínimo en minutos	Cada región admitida: 15	No	El intervalo de programación mínimo en minutos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de EC2 instancias por objeto de Ec2Resource	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de EC2 instancias por objeto de Ec2Resource.
Número de UTF8 bytes por campo	Cada región admitida: 10 240	No	El número máximo de UTF8 bytes por campo.
Número de UTF8 bytes por nombre o identificador de campo	Cada región admitida: 256	No	El número máximo de UTF8 bytes por nombre o identificador de campo.
Número de UTF8 bytes por objeto	Cada región admitida: 15 360	No	El número máximo de UTF8 bytes por objeto (incluidos los nombres de los campos).
Número de instancias activas por objeto	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de instancias activas por objeto.
Número de campos por objeto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por objeto.
Número de objetos por canalización	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de objetos que puede definir por canalización.
Número de canalizaciones que puede crear	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canalizaciones que puede crear.
Número de acumulaciones en un solo objeto	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de acumulaciones en un solo objeto.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de creación de una instancia a partir de un objeto	Cada región admitida: 1 por cada 5 minutos	No	La tasa de creación de una instancia a partir de un objeto cada 5 minutos.
Reintentos de una actividad de canalización por tarea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de reintentos de una actividad de canalización por tarea.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Pipeline en la Guía para desarrolladores de AWS Data Pipeline .

AWS DataSync puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- DataSync transferencias

DataSync transferencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Temas

- DataSync cuotas de tareas

DataSync cuotas de tareas

En la siguiente tabla se describen las cuotas de DataSync las tareas de una Cuenta de AWS y específica Región de AWS.

Recurso	Cuota	Ajustable
Cantidad máxima de tareas que puede crear	100	Sí
(Tareas en modo mejorado) Número máximo de objetos de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea Para obtener más información, consulte Cómo se DataSync transfieren archivos, objetos y directorios	Prácticamente ilimitado	N/A
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede	50 millones	Sí

Recurso	Cuota	Ajustable
trabajar por ejecución de una tarea entre el almacenamiento autogestionado u otras nubes y servicios AWS Para obtener más información, consulte Cómo se DataSync transfieren archivos, objetos y directorios	**Important** Recuerde lo siguiente acerca de esta cuota: • Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`). • Si su tarea consiste en transferir más de 20 millones de archivos, objetos o directorios, asegúrese de asignar un mínimo de 64 GB de RAM a su DataSync agente. Para obtener más información, consulte Requisitos de agente para transferencias.	**Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los datos transferi

Recurso	Cuota	Ajustable
		dos por AWS DataSync.

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea entre los servicios AWS de almacenamiento Para obtener más información, consulte Cómo DataSync transfiere archivos, objetos y directorios	25 millones **Important** Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`).	Sí **Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los

Recurso	Cuota	Ajustable
		datos transferidos por AWS DataSync.
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que utilizan un DataSync agente)	10 Gbps	No
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que no utilizan un DataSync agente)	5 Gbps	No
Número máximo de caracteres que puede incluir en una cadena de filtro	102 400 caracteres **Note** Si utilizas la DataSync consola, este límite incluye todos los personajes combinados en tus patrones de inclusión y exclusión.	No
Número máximo de ejecuciones en cola para una sola tarea	50	No
Número máximo de ejecuciones simultáneas de tareas en modo mejorado	120	No
Número de días que se conserva el historial de ejecuciones de tareas	30	No

AWS Database Migration Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recuento de certificados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de certificados permitidos en esta cuenta en la región actual.
Recuento de puntos de conexión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos en esta cuenta en la región actual.
Puntos de conexión por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos por instancia de replicación.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de eventos de AWS DMS a los que puede suscribirse.
Número de instancias del recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de instancias creadas del recopilador de DMS Fleet Advisor
Número de migraciones de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de migraciones de datos
Número de migraciones de datos por proyecto de migración	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de migraciones de datos permitidas por proyecto de migración

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de proveedores de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de proveedores de datos
Número de perfiles de instancia	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de perfiles de instancia
Número de proyectos de migración	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de proyectos de migración
Número de archivos de datos que DMS Fleet Advisor puede enviar por hora	Cada región admitida: 500 por hora	No	Número máximo de archivos que el recopilador de DMS Fleet Advisor puede enviar por hora
Número de objetos de la base de datos que DMS Fleet Advisor puede procesar	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número total de objetos de base de datos que AWS DMS Fleet Advisor puede procesar. Un objeto de la base de datos es cualquier estructura de datos que se utiliza para almacenar o hacer referencia a datos, incluidas tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones y desencadenantes.
Número de objetos monitoreados en el recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de objetos monitoreados que un cliente puede añadir en un único recopilador de DMS Fleet Advisor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de migraciones de datos en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de migraciones de datos en ejecución simultáneas.
Instancias de replicación	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de instancias de replicación permitidas en esta cuenta en la región actual.
Replicaciones sin servidor	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de replicaciones sin servidor permitidas en esta cuenta en la región actual.
Grupos de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de grupos de subredes permitidos en esta cuenta en la región actual.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de subredes permitidas por grupo de subredes.
Recuento de tareas	Cada región admitida: 600	Sí	Número máximo de tareas permitidas en esta cuenta en la región actual.
Número de datos recopilados en DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Número de datos que pueden recopilar todos los recopiladores de DMS Fleet Advisor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenamiento total	Cada región admitida: 30 000 gigabytes	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) para todas las instancias de replicación sumadas.

AWS Deadline Cloud puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Miembros asociados por granja	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada granja de la AWS región actual.
Miembros asociados por flota	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada flota de la AWS región actual.
Miembros asociados por puesto	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada trabajo en la AWS región actual.
Miembros asociados por cola	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			asociar a cada cola de la región actual AWS .
Presupuestos por explotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de presupuestos por explotación en la AWS región actual
Granjas por región	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de granjas que se pueden crear en la AWS región actual.
Flotas por granja	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de flotas que se pueden crear para cada granja en la región actual AWS .
Empleos por granja	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de empleos por granja en la AWS región actual.
Puntos finales de licencia por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión de licencias en la región actual AWS .
Sesiones de licencia por punto final de licencia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de sesiones de licencia por punto final de licencia en la AWS región actual.
Límites por granja	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de límites que se pueden crear para cada granja de la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Monitorea por región	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de monitores en la AWS región actual.
OnDemand Instancia G GPUs por región	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias G bajo demanda GPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
OnDemand v por región CPUs	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de v bajo demanda CPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Entornos de colas por cola	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de entornos de colas que se pueden crear para cada cola en la región actual. AWS
Coloca en cola las asociaciones de flotas por granja	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de flotas en cola por granja en la región actual AWS
Limita las asociaciones de colas por cola	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de límites que se pueden asociar a cada cola de la región actual. AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Colas por granja	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de colas que se pueden crear para cada granja de la región actual AWS .
Instancia Spot G GPUs por región	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias G puntuales GPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Spot v por región CPUs	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de spot v CPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Pasos por trabajo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de pasos por trabajo en la AWS región actual.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima agregada de almacenamiento de EBS, medida en TiB, que se puede utilizar en todas las flotas de la región actual. AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles de almacenamiento por granja	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de perfiles de almacenamiento que se pueden crear para cada granja de la AWS región actual.
Tareas por trabajo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por trabajo en la AWS región actual.
Tareas por paso	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por paso en la AWS región actual.
Trabajadores por explotación	Cada región apoyada: 7.500	No	El número máximo de trabajadores por granja en la AWS región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía Deadline Cloud del usuario.

AWS DeepRacer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	deepracer.us-east-1.amazonaws.com		

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Carro	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de carros que puede tener una cuenta al mismo tiempo.
Trabajos de evaluación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de trabajos de evaluación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.
Trabajos de formación	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de trabajos de formación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com detective.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-west-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Detective.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Número máximo de temas de Amazon SNS que puede especificar a la vez	2	No
Número máximo de AWS CloudFormation pilas que puedes especificar	1 000	No
Número máximo de colas de Amazon SQS para monitoreo	100	Sí

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites en la Guía del usuario de Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farm puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Simultaneidad para pruebas de automatización en dispositivos con contador	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de dispositivos de medición simultáneos que están

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			ejecutando pruebas de automatización.
Simultaneidad para el acceso remoto en dispositivos de medición	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de dispositivos de medición simultáneos que ejecutan sesiones de acceso remoto.
Duración de la sesión de acceso remoto en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una sesión de acceso remoto por dispositivo en minutos.
Tiempo de espera de ejecución de la prueba por dispositivo en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una prueba de automatización por dispositivo en minutos.
Tamaño del archivo subido	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo que se va a cargar.

AWS Direct Connect puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conexiones dedicadas por ubicación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de conexiones dedicadas de AWS Direct Connect activas por ubicación.
Gateways de Direct Connect por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de puertas de enlace AWS Direct Connect por cuenta.
Puertas de enlace Direct Connect por pasarela de tránsito	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de puertas de enlace de Direct Connect asociadas a una puerta de enlace de tránsito.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
LAGs por región	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de agregación de enlaces (LAGs) por AWS región.
Miembros por LAG	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de conexiones o interconexiones dedicadas por grupo de agregación de enlaces (LAG).
Prefijos por puerta de enlace de tránsito	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de prefijos por AWS Transit Gateway desde AWS las instalaciones de una interfaz virtual de tránsito.
Interfaces virtuales privadas o públicas o de tránsito por conexión alojada	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas, públicas o de tránsito por conexión alojada de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales públicas o privadas por conexión dedicada	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de interfaces públicas o privadas por conexión dedicada de AWS Direct Connect.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales privadas o de tránsito	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de rutas por protocolo de puerta de enlace (BGP) en una interfaz virtual privada o una interfaz virtual de tránsito.
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales públicas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de rutas por protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) en una interfaz virtual pública
Número total de interfaces virtuales por conexión dedicada	Cada región compatible: 54	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas o públicas y de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.
Puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace AWS Direct Connect	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada de	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Interfaces virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de interfaces virtuales por puerta de enlace AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales por LAG	Cada región compatible: 54	No	El número máximo de interfaces virtuales para cada grupo de agregación de enlaces (LAG)
Puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de AWS Direct Connect.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Direct Connect en la Guía del usuario de AWS Direct Connect .

AWS Directory Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

AWS Directory Service puntos finales

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Para ver una lista de los puntos de conexión admitidos en las regiones por tipo de directorio, consulte Disponibilidad de regiones para AWS Directory Service.

Puntos de conexión de AWS Directory Service Data

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Directorios del Conector AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de AD Connector que puede crear en la región actual.
AWS Directorios gestionados de Microsoft AD	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de directorios AWS gestionados de Microsoft AD que puede crear en la región actual.
AWS Controladores de dominio gestionados de Microsoft AD	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de controladores de dominio que puede agregar al directorio de Microsoft AD AWS administrado.
AWS Instantáneas manuales administradas de Microsoft AD	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede realizar para su directorio AWS administrado de Microsoft AD.
Directorios de Simple AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de Simple AD que puede crear en la región actual.
Instantáneas manuales de Simple AD	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede realizar para

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			su directorio de Simple AD.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de AD Connector
- AWS Managed Microsoft AD cuotas
- Cuotas de Simple AD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Para obtener más información acerca de cómo buscar y conectarse a los puntos de conexión de la instancia o del clúster, consulte Uso de puntos de enlace de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de parámetros de clústeres	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres permitida en esta cuenta en la región actual
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
instancias	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Instantáneas de clústeres manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas manuales
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de réplicas de lectura por clúster
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por recurso de Amazon RDS
Grupos de seguridad de VPC por instancia	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos por Amazon VPC

Para obtener más información, consulte las Service Quotas de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Para obtener más información sobre este tema específico de DynamoDB, consulte Cuotas en Amazon DynamoDB.

Puntos de conexión de servicio

DynamoDB

Las versiones más recientes del AWS SDK se conectan a Amazon DynamoDB mediante los puntos de enlace basados en cuentas que se indican AWS a continuación. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace basados en cuentas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
			HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
México (central)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de rendimiento de lectura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80.000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de lectura asignadas a la cuenta; solo se aplica a las tablas (incluidos todos los índices secundarios globales asociados) en los modos .html# - aprovisionados read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits default-limits-throughput-capacity
Límite de rendimiento de escritura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80.000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura asignadas a la cuenta; solo se aplica a

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			las tablas (incluidos todos los índices secundarios globales asociados) en los modos .html# - aprovisionados read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits default-limits-throughput-capacity
Operaciones del plano de control simultáneas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de operaciones de plano de control concurrente permitidas. Para obtener más información, consulte .html #limits -api https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Índices secundarios globales por tabla	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de índices secundarios globales que se pueden crearse para una tabla. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas limits-secondary-indexes
Tamaño máximo de datos simultáneos de exportación incremental	Cada región admitida: 100 terabytes	Sí	Límite máximo del tamaño de las solicitudes de exportación incrementales en vuelo. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de datos máximas simultáneas de exportación incremental	Cada región admitida: 300	Sí	Límite máximo del número de las solicitudes de exportación incrementales en vuelo. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Ventana del periodo máximo de exportación incremental	Cada región admitida: 24	No	El límite del período máximo de exportación (en horas) para una solicitud de exportación incremental. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de tablas	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables
Ventana del periodo mínimo de exportación incremental	Cada región admitida: 15	No	El límite del período mínimo de exportación (en minutos) para una solicitud de exportación incremental. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
La capacidad aprovisionada disminuye cada día	Cada región admitida: 27	Sí	Se puede reducir la capacidad hasta cuatro veces al día (zona GMT). Además, si no se ha producido ninguna disminución en la última hora, se permite una disminución adicional , con lo que el número máximo de disminuciones en un día se multiplica por 27. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas
Límite de rendimiento de lectura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40.000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de lectura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits default-limits-throughput-capacity .html# -modes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de rendimiento de escritura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40.000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de escritura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más información, consulte .html# - modes https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits default-limits-throughput-capacity

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de rendimiento de escritura para DynamoDB Streams (modo aprovisionado)	us-east-1: 40 000 us-east-2: 40 000 us-west-1: 40 000 us-west-2: 40 000 ap-northeast-1: 40 000 ap-northeast-2: 40 000 ap-southeast-1: 40 000 ap-southeast-2: 40 000 eu-central-1: 40 000 eu-west-1: 40 000 sa-east-1: 40 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura permitido para una tabla con las secuencias activadas; solo se aplica a las tablas en el formato .html# aprovisionado read/write capacity mode. Other quotas might also apply. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas limits-dynamodb-streams

DAX tiene las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Nodos por clúster	Cada región admitida: 11	No	El número máximo de nodos por clúster, incluidos el nodo principal y cualquier nodo de réplica de lectura.
Grupos de parámetros	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de parámetros en una sola región. AWS
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de grupos de subredes en una sola AWS región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de subredes por grupo de subredes en una sola región. AWS
Número total de nodos	Cada región admitida: 50	Sí	El número total máximo de nodos por AWS cuenta en una sola AWS región.

AWS Elastic Beanstalk puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> El AWS Elastic Beanstalk servicio ofrece puntos de enlace de doble pila, por lo que puede enviar una IPv4 o varias IPv6 solicitudes. Para obtener más información sobre la sintaxis de nomenclatura de los puntos finales de doble pila, consulta esta guíaPuntos de conexión de doble pila. Para obtener más información sobre el soporte de Elastic Beanstalk para terminales IPv6 de doble pila, consulte el soporte en la Guía para desarrolladores.AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	LCN19Z14Q5QHIC

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	KPS5GTRQ2Z117 G
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z1 X LQECGX5PH1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38 V3O NKT9 BP95

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	EI3BVKMKK4Z1 AM
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z059131720 VM7EAZB4TA8
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18Y7N9TZNTBI3
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z30TWKCPJE5OI7
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	KIG2Z1R25G3GBW
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1DEZJFRNW7UH4
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2DFZAZHNYPWQ7
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10JFKMVDYYOA2
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5 WN6GAYWG5OB

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23AETMGO28BZ5
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	PERNCB1MI5Z02941091 H7
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2I36N2BBTEKR2
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0VU EJ4
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4UUUGKAURWC4

Servicio de estado de Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU.	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Versiones de la aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de la aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.
Aplicaciones	Cada región admitida: 75	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Plantillas de configuración	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de plantillas de configuración que puede crear en

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			esta cuenta en la región actual.
Versiones personalizadas de la plataforma	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones de plataforma personalizada que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las plataformas personalizadas, no a cada plataforma personalizada.
Entornos	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de entornos que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de enlace para Amazon EBS en Amazon EC2
- Puntos de enlace del EBS direct APIs

Puntos de enlace para Amazon EBS en Amazon EC2

Las acciones de la API para gestionar los volúmenes, las instantáneas y el cifrado de EBS forman parte de la API de Amazon EC2 . Para obtener más información, consulte las acciones de Amazon EBS en la referencia de la EC2 API de Amazon.

Para conocer los puntos de enlace de servicio de Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2”.

Puntos de enlace del EBS direct APIs

Utilice los APIs puntos de enlace directos de EBS para leer directamente los datos de sus instantáneas de Amazon EBS e identificar la diferencia entre dos instantáneas. Para obtener más información, consulte Utilizar EBS directamente APIs para acceder al contenido de una instantánea de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Sus cuotas pueden cambiar con el tiempo. Amazon EBS supervisa constantemente el almacenamiento aprovisionado y el uso de IOPS en cada región y podría aumentar automáticamente las cuotas, por región, en función de su uso.

Aunque Amazon EBS aumenta automáticamente las cuotas en función del uso, puede solicitar un aumento de la cuota si es necesario. Por ejemplo, si tiene intención de utilizar más almacenamiento de gp3 en el este de EE. UU. (Norte de Virginia) del que permite su cuota actual, puede solicitar un aumento de la cuota para ese tipo de volumen en esa región. Para solicitar un aumento de una cuota, use la consola de AWS Service Quotas.

Consideraciones

- La cuota de instantáneas simultáneas por región de destino no se puede ajustar mediante Service Quotas. Sin embargo, puede solicitar un aumento de esta cuota poniéndose en contacto con AWS Support.
- Las cuotas de modificaciones de IOPS y de almacenamiento se aplican al valor actual agregado (por tamaño o IOPS, según la cuota) de los volúmenes que pueden modificarse simultáneamente. Puede realizar solicitudes de modificación simultáneas para los volúmenes que tengan un valor actual combinado (por tamaño o IOPS) hasta alcanzar la cuota. Por ejemplo, si su cuota de modificaciones de IOPS para los volúmenes de SSD (io1) de IOPS aprovisionadas es igual o inferior a `50,000`, puede realizar solicitudes de modificación de IOPS simultáneas para cualquier número de volúmenes de `io1`, siempre que sus IOPS actuales combinadas sean iguales o inferiores a `50,000`. Si tiene tres volúmenes de `io1` aprovisionados con `20,000` IOPS cada uno, puede solicitar modificaciones de IOPS para dos volúmenes simultáneamente (`20,000 * 2 < 50,000`). Si envía una solicitud de modificación de IOPS simultánea para el tercer volumen, sobrepasa su cuota y esa solicitud no es válida (`20,000 * 3 > 50,000`).
- Amazon EBS tiene los siguientes límites no ajustables para el número de volúmenes de EBS por solicitud de lanzamiento de instancia.
  - `2500`: `us-east-1`, `us-west-2`, `eu-west-1` y `ap-northeast-1`
  - `500`: el resto de regiones

  Este límite se aplica a las solicitudes de lanzamiento de instancias que realice y a las solicitudes de lanzamiento de instancias realizadas por AWS servicios, como Amazon EMR, en su nombre. Si su solicitud de lanzamiento de instancias no es válida por superar este límite, le recomendamos que ajuste la configuración del volumen de EBS en la solicitud para garantizar que el número de volúmenes esté por debajo del límite, o que colabore con su gestionador de cuentas técnicas (TAM) para explorar otras opciones y lanzar el clúster sin sobrepasar el límite.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instantáneas archivadas por volumen	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de instantáneas archivadas por volumen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CompleteSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de CompleteSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.
Copias de instantáneas simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de copias de instantáneas simultáneas en una única región de destino.
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar) en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1) en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Restauración rápida de instantáneas	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-1: 5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 ap-southeast-3: 5 ca-central-1: 5 eu-central-1: 5 eu-north-1: 5 eu-south-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 eu-west-3: 5	Sí	El número máximo de instantáneas que puede activarse para la restauración rápida de instantáneas en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	me-south-1: 5 sa-east-1: 5 Cada una de las regiones admitidas: 5		
GetSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.
GetSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 300 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 500 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	IOPS máximas actuales (desde) y solicitadas (hasta) para las solicitudes de modificación de volumen en los volúmenes de SSD (io2) de IOPS aprovisionadas de esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Archivos de instantáneas en curso por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas en curso por cuenta.
Restauraciones de instantáneas en curso del archivo por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	El Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas se restaura del archivo por cuenta.
ListChangedBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListChangedBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
ListSnapshotBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSnapshotBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
Tasa aprovisionada para la inicialización de volúmenes en todas las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas por región	Cada región admitida: 5000	Sí	La tasa máxima aprovisionada agregada para la inicialización de volúmenes, en MiB/s, que se puede solicitar en las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.
PutSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.
Instantáneas por región	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de instantáneas por región.
StartSnapshot instantáneas pendientes por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de instantáneas pendientes por cuenta que se pueden crear mediante la StartSnapshot API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.
Almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD en frío (sc1) aprovisionados en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes magnéticos (estándar) aprovisionados en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1) aprovisionados en esta región.
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes de HDD en frío (sc1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD en frío (sc1) en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de volúmenes magnéticos (estándar) en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado para el procesamiento (st1) en esta región.
Rendimiento de copias instantáneas basado en el tiempo por región de destino	Cada región admitida: 2000	Sí	El rendimiento máximo a nivel de cuenta, en MIB/seg, para las operaciones de copia de instantáneas basadas en el tiempo por región de destino.

Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Temas

- Puntos de conexión de servicio
- Service Quotas

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Cuota	Cuota predeterminada	Ajustable
Reglas de retención por región	250	No
Pares de claves de etiquetas y valores por regla de retención	50	No

EC2 Puntos de conexión y cuotas de Amazon

> **Important**
>
> AWS Las regiones lanzadas después del 30 de octubre de 2021 ya no admitirán las solicitudes de la EC2 API de Amazon a través de conexiones establecidas mediante HTTP TLSv1, TLSv1 .1 o sin cifrar.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		ec2.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Si especificas el punto de enlace general (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 dirige tu solicitud al punto de enlace para. `us-east-1`

Service Quotas

Amazon EC2

Las siguientes son las cuotas de Amazon EC2.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Imágenes de Amazon FPGA () AFIs	100	Sí	El número máximo de imágenes de Amazon FPGA (AFIs) disponibles que puede tener en esta región.
Uso compartido de AMI	1 000	Sí	La cantidad máxima de entidades (organizaciones, unidades organizativas y cuentas) con las que se puede compartir una AMI en una región. Tenga en cuenta que, si comparte una AMI con una organización, el número de cuentas en cualquiera de esta última no se tendrá en cuenta para la cuota.
AMIs	50 000	Sí	El número máximo de espacios públicos y privados AMIs permitidos en esta región. Estos incluyen los disponibles, los inhabilitados y los pendientes AMIs, así como los que están AMIs en la papelera de reciclaje.
EC2-VPC elástico IPs	5	Sí	El número máximo de direcciones IP elásticas que puede asignar para EC2 - VPC en esta región.
Versiones de plantillas de lanzamiento	10 000	No	Número máximo de versiones de plantillas de lanzamiento por plantilla de lanzamiento por región y cuenta.
Plantillas de inicialización	5 000	No	Número máximo de plantillas de inicio por región y por cuenta. Para más información, consulte Restricciones de las plantillas de lanzamiento.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Nuevas instancias reservadas al mes	20	Sí	El número máximo de instancias reservadas (RIs) que puede comprar por mes en la cuenta corriente. En el caso de las regiones RIs, esta es la cantidad máxima RIs que puede comprar para la región actual. En el caso de las zonas RIs, esta es la cantidad máxima RIs que puedes comprar para cada zona de disponibilidad de la región actual.
Público AMIs	5	Sí	El número máximo de público AMIs, incluido el público de AMIs la papelera de reciclaje, permitido en esta región.

Tipos de instancias

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía de tipos de EC2 instancias de Amazon.

EC2 Lanzamiento rápido

Las siguientes cuotas son para EC2 Fast Launch.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Lanzamientos de instancias en paralelo	Cada región admitida: 40	Sí	Configuración que se configura para la función EC2 Fast Launch y que define el número máximo de instancias de Windows que se pueden lanzar al mismo tiempo para crear instantáneas previamen

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			te aprovisionadas en la cuenta del propietario en la región actual. Para obtener más información, consulte - .html https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/ latest/WindowsGuide/win ami-config-fast-launch

VM Import/Export

Las siguientes cuotas son para VM Import/Export.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de tareas simultáneas para ImportImage, y ImportSnapshot ExportImage	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de tareas simultáneas para una cuenta determinada iniciadas por la siguiente máquina virtual Import/Export APIs: ImportImage, y ImportSnapshot. ExportImage
Límite de tareas simultáneas para, y ImportInstance ImportVolume CreateInstanceExportTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas simultáneas para una cuenta determinada iniciadas por la siguiente máquina virtual Import/Export APIs: ImportInstance, y ImportVolume.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			CreateInstanceExportTask

Puntos finales y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Si especificas el punto final general (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling dirige tu solicitud al punto final de. `us-east-1`

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de Auto Scaling por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de Auto Scaling permitido para su AWS cuenta
Equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático
Configuraciones de lanzamiento por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de configuraciones de inicio permitidas para su AWS cuenta
Enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Temas de SNS por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de temas de SNS por grupo de escalado automático
Políticas de escalado por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de políticas de escalado por grupo de escalado automático
Acciones programadas por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 125	No	Número máximo de acciones programadas por grupo de escalado automático
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.
Grupos de destino por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de destino por grupo de escalado automático

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon EC2 Auto Scaling en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

EC2 Puntos finales y cuotas de Image Builder

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del parámetro del componente	Cada región admitida: 1.024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener el valor de un parámetro de componente.
Tamaño del componente	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un componente.
Componentes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de componentes que puede

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			crear en una cuenta en la región actual.
Receta de componentes por imagen	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de componentes que se pueden asociar a una sola receta de imagen.
Copias de AMI simultáneas por configuración de distribución	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino que se pueden definir para una única configuración de distribución.
Compilaciones simultáneas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de compilaciones simultáneas que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Actualización simultánea del estado de los recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de actualizaciones simultáneas del estado de los recursos que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Recetas de contenedor	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de contenedores que puedes crear en una cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Configuraciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de distribución que puede crear en una cuenta en la región actual.
Tamaño de plantilla de Docker	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo de un campo de datos de una plantilla de Docker.
Canalizaciones de imágenes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de canalizaciones de imágenes que puedes crear en una cuenta en la región actual.
Recetas de imagen	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de imágenes que puedes crear en una cuenta en la región actual.
parámetro de flujo de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1.024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener un valor de parámetro de flujo de trabajo de imagen.
Tamaño del flujo de trabajo de imagen	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un flujo de trabajo de imágenes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo de imágenes que puede crear en una cuenta en la región actual.
Flujos de trabajo de imágenes por imagen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo de imágenes que se pueden asociar a una sola imagen.
Configuraciones de infraestructura	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de infraestructura que puede crear en una cuenta en la región actual.
Plantillas de lanzamiento modificadas por región de configuración de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de plantillas de lanzamiento que una sola configuración de distribución puede modificar por región.
Políticas de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de ciclo de vida que puede crear en una cuenta en la región actual.
Parámetros por componente	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un único componente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Parámetros por flujo de trabajo de imagen	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un flujo de trabajo de una sola imagen.
Parámetros de SSM actualizados por región de configuración de distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de parámetros de SSM que una única configuración de distribución puede actualizar por región.
Flujo de trabajo de pasos por imagen	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de pasos que puede contener un flujo de trabajo de una sola imagen.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2			

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3			
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4			
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2			

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1			
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EC2 Instance Connect no tiene cuotas de servicio.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect no debe confundirse con EC2 Instance Connect Endpoint, que es un servicio independiente con sus propias cuotas. Para obtener más información, consulte Cuotas para EC2 Instance Connect Endpoint en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de `ecr` y `api.ecr` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos de conexión funcionan de la misma manera, se recomienda utilizar el `api.ecr` punto final, que es el predeterminado cuando se utiliza la tecla AWS CLI o AWS SDKs. Al conectarse a Amazon ECR a través de un punto de enlace de AWS PrivateLink VPC, debe usar `api.ecr` el punto de enlace para realizar llamadas a la API. Para obtener más información, consulte los puntos de enlace de VPC de la interfaz Amazon ECR AWS PrivateLink () en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Para obtener más información acerca de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS

Además, la API Amazon ECR tiene puntos de enlace de doble pila. El punto final de doble pila se introdujo en abril de 2025. Para usar los puntos finales de doble pila con la AWS CLI, consulte la configuración de los puntos finales de doble pila y FIPS en la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas. A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

- Solicitudes de los clientes OCI y Docker:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS Solicitudes de API:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Service Quotas

En la tabla siguiente se proporcionan los límites predeterminados de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Escaneos de imágenes básicos cada 24 horas	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de imágenes que se pueden escanear en un período de 24 horas en la cuenta corriente y la región mediante el escaneo básico. Este límite incluye tanto el escaneado automático como el manual.
Filtros por regla en una configuración de replicación	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros por regla en una configuración de replicación.
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 4200	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Duración de la política del ciclo de vida	Cada región admitida: 30 720	No	Número máximo de caracteres en una política de ciclo de vida.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 52 000	No	Tamaño máximo (MiB) de una capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Reglas de caché de extracción por registro	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de reglas de caché de extracción.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Porcentaje de BatchCheckLayerAvailability solicitudes	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAvailability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.
Tasa de BatchGetImage solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la BatchGetImage API una vez para recuperar el manifiesto de la imagen. Si solicitas un aumento de cuota para esta API, revisa también tu GetDownloadUrlForLayer uso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CompleteLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la CompleteLayerUpload API una vez por cada nueva capa de imagen para comprobar que la carga se ha completado.
Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.
Tasa de GetDownloadUrlForLayer solicitudes	Cada región admitida: 3000 por segundo	Sí	El número máximo de GetDownloadUrlForLayer solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la GetDownloadUrlForLayer API una vez por capa de imagen que aún no esté almacenada en caché. Si solicitas un aumento de la cuota de esta API, revisa también tu BatchGetImage uso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la InitiateLayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya cargado. La acción de la BatchCheckLayerAvailability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.
Tasa de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen y se cargan todas las capas de imágenes nuevas, se invoca a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de escaneos de imágenes	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de escaneos de imágenes por imagen cada 24 horas.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Reglas por política de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de reglas en una política de ciclo de vida
Reglas por configuración de replicación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de reglas en una configuración de replicación.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicación.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de servicio de Amazon ERC en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de enlace `ecr-public` y `api.ecr-public` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR Public. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos de conexión funcionan de la misma manera, se recomienda utilizar el `api.ecr-public` punto final, que es el predeterminado cuando se utiliza la tecla AWS CLI o AWS SDKs.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

A continuación, se indican las Service Quotas de Amazon ECR Public.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo por capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tasa de solicitudes BatchCheckLayerAvailability	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAvailability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CompleteLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la CompleteLayerUpload API una vez por cada nueva capa de imagen para comprobar que la carga se ha completado.
Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.
Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la InitiateLayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya cargado. La acción de la BatchCheckLayerAvailability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen y se cargan todas las capas de imágenes nuevas, se invoca a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.
Tasa de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 260 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de extracción de imágenes hacia los recursos AWS	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de imágenes extraídas por segundo de los recursos que se ejecutan en Amazon ECS, Fargate o Amazon. EC2
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.

Para obtener más información, consulte Service quotas de Amazon ECR Public en la Guía del usuario de Amazon ECR Public.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Estas son cuotas de servicio de Amazon ECS.

La mayoría de estas cuotas de servicio, pero no todas, se enumeran en el espacio de nombres de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) desde la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del agente (o capacidad máxima de la cubeta)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de modificación del agente.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del proveedor de capacidad (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de modificación del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del proveedor de capacidad (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación del clúster (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de modificación del clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del clúster (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación de los recursos del clúster (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de modificación de los recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del clúster (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura de recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del servicio de clúster (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura de los recursos del servicio de clúster.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de despliegue de servicios (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de implementación de servicios y lectura de revisiones.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del servicio (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ráfagas de solicitudes por segundo para las acciones de modificación del servicio.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura del servicio (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura del servicio.
Velocidad de ráfaga de acciones de configuración y modificación (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para configurar acciones de modificación.
Velocidad de ráfaga al configurar las acciones de lectura (o la capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para configurar las acciones de lectura.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de etiquetas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de modificación de etiquetas.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de etiquetas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura de etiquetas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de ráfaga de acciones de eliminación de definiciones de tareas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de eliminación de definiciones de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de la definición de tareas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de modificación de la definición de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de definiciones de tareas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura de definiciones de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de escritura en la protección de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del depósito)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en ráfaga para las acciones de lectura de la protección de tareas.
Proveedores de capacidad por clúster	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de proveedores de capacidad que se puede asociar con un clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Classic Load Balancers por servicio	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de Classic Load Balancers por servicio.
Clústeres por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número de clústeres por cuenta
Instancias de contenedor por clúster	Cada región admitida: 5000	No	Número de instancias de contenedor por clúster
Instancias de contenedor por start-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de contenedor especificadas en una acción de StartTask API.
Contenedores por definición de tarea	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de definiciones de contenedor dentro de una definición de tareas.
Sesiones ECS Exec	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de sesiones ECS Exec por contenedor.
Porcentaje de tareas lanzadas por un servicio en AWS Fargate	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en Fargate. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 125

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de tareas lanzadas por un servicio en una instancia Amazon EC2 o externa	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en una instancia de Amazon EC2 o externa.
Revisiones por familia de definición de tareas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de revisiones por familia de definición de tareas. La anulación del registro o la eliminación de una revisión de definición de tarea no impide que se aplique este límite.
Grupos de seguridad por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad especificados en una awsvpcConfiguration.
Servicios por clúster	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de servicios por clúster.
Servicios por espacio de nombres	Cada región admitida: 300	No	La cantidad máxima de servicios que se pueden ejecutar en un espacio de nombres.
Subredes por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 16	No	El número máximo de subredes especificado en una awsvpcConfiguration.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa sostenida de acciones de modificación por parte de los agentes (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de modificación del agente.
Tasa sostenida de acciones de modificación del proveedor de capacidad (o tasa de recarga de cubetas)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de modificación del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de lectura del proveedor de capacidad (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de modificación de clústeres (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de modificación del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de clústeres (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura de clústeres.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa sostenida de acciones de modificación de recursos del clúster (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo sostenido de solicitudes por segundo para las acciones de modificación de los recursos del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del clúster (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitudes por segundo para las acciones de lectura de recursos del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del servicio de clúster (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitudes por segundo para las acciones de lectura de recursos del servicio de clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de la implementación del servicio (o tasa de recarga de segmentos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitudes por segundo para las acciones de implementación y lectura de revisiones del servicio.
Tasa sostenida de acciones de modificación del servicio (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo sostenido de solicitudes por segundo para las acciones de modificación del servicio.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa sostenida de acciones de lectura de servicios (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura del servicio.
Tasa sostenida de acciones de configuración y modificación (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para configurar acciones de modificación.
Tasa sostenida de configuración de acciones de lectura (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para configurar acciones de lectura.
Tasa sostenida de acciones de modificación de etiquetas (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para acciones de modificación de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de etiquetas (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de eliminación de definiciones de tareas (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de eliminación de definiciones de tareas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa sostenida de acciones de modificación y definición de tareas (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de modificación de la definición de tareas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de definiciones de tareas (o tasa de recarga de cubos)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura de definiciones de tareas.
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de escritura de protección de tareas.
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga de lotes)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para las acciones de lectura de la protección de tareas.
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada. Esto se aplica a definiciones de tareas, clústeres, tareas y servicios.
Grupos de destino por servicio	Cada región admitida: 5	No	Número de grupos de destino por servicio si utiliza un Application Load Balancer o un Network Load Balancer.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de definición de tarea	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	El tamaño máximo, en KiB, de una definición de tarea.
Tareas en estado PROVISIONING por clúster	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que esperan en el estado PROVISIONING por clúster. Esta cuota solo se aplica a las tareas lanzadas con un proveedor de capacidad de grupo de EC2 Auto Scaling.
Tareas lanzadas por run-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tareas que se pueden lanzar por acción de la RunTask API.
Tareas por servicio	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de tareas por servicio (el número deseado).

Note

Los servicios configurados para utilizar la detección de servicios de Amazon ECS tienen un límite de 1000 tareas por servicio. Esto se debe a la cuota AWS Cloud Map de servicio para el número de instancias por servicio. Para obtener más información, consulte el artículo sobre AWS Cloud Map Service Quotas en la Referencia general de Amazon Web Services.

> **Note**
>
> En la práctica, las tasas de lanzamiento de tareas también dependen de otras consideraciones, como las imágenes de contenedores que se van a descargar y desempaquetar, las comprobaciones de estado y otras integraciones habilitadas, como registrar tareas con un equilibrador de carga. Verá variaciones en las tasas de lanzamiento de tareas en comparación con las cuotas representadas anteriormente en función de las características que ha habilitado para sus servicios Amazon ECS. Para obtener más información, consulte la aceleración de las implementaciones de Amazon ECS en la Guía de prácticas recomendadas de Amazon ECS.

AWS Fargate cuotas

Los siguientes datos son Amazon ECS sobre las cuotas de AWS Fargate servicio y aparecen en la lista del AWS Fargateservicio en la consola Service Quotas.

AWS Las cuentas nuevas pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta dentro de cada región y luego aumenta automáticamente las cuotas en función de su uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de lanzamiento en ráfaga bajo demanda de Fargate	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados en una sola ráfaga (velocidad de ráfaga) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			mayo de 2025, el máximo es de 25
Velocidad de lanzamiento sostenida bajo demanda de Fargate	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados por segundo (velocidad sostenida») en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5
Recuento de recursos de vCPU de Fargate bajo demanda	Cada región admitida: 6	Sí	El número de Fargate v que CPUs se están ejecutando simultáneamente como Fargate On-Demand en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de lanzamiento en ráfaga spot de Fargate	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas en una sola ráfaga (velocidad de ráfagas) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 25
Velocidad de lanzamiento sostenida spot de Fargate	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas por segundo (velocidad sostenida) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5
Recuento de recursos de vCPU de Fargate Spot	Cada región admitida: 6	Sí	El número de Fargate v que CPUs se ejecutan simultáneamente como Fargate Spot en esta cuenta en la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS, que son independientes del valor de cuota aplicado realmente y de la cuota de servicio máxima posible. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y los límites de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la limitación, consulte las cuotas de AWS Fargate en la Guía para desarrolladores de Amazon ECS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Además, la API EKS tiene puntos finales de doble pila. El punto final de doble pila se introdujo en agosto de 2024. Para usar los puntos finales de doble pila con el AWS CLI, consulte la configuración de los puntos finales de doble pila y FIPS en la Guía de referencia de herramientas y herramientas.AWS SDKs A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

Punto de conexión público de la API de EKS

```
eks.region.api.aws
```

IRSAOIDCEmisor URLs

```
oidc-eks.region.api.aws
```

El siguiente punto de enlace proporciona la API de autenticación Amazon EKS. El agente de identidad del pod de EKS de sus nodos se conecta a este punto final para obtener las credenciales de cada pod.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Entradas de acceso por clúster	Cada región admitida: 3 000	No	Número máximo de entradas de acceso por clúster.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de EKS en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad del plano de control por clúster	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de grupos de seguridad del plano de control por clúster (se especifican al crear el clúster).
Suscripciones a EKS Anywhere Enterprise	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de suscripciones EKS Anywhere Enterprise para esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Perfiles de Fargate por clúster	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de perfiles Fargate por clúster.
Pares de etiquetas por selector de perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de pares de etiquetas por selector de perfiles de Fargate.
Grupos de nodos administrados por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de grupos de nodos administrados por clúster.
Nodos por grupo de nodos administrados	Cada región admitida: 450	Sí	El número máximo de nodos por grupo de nodos administrados.
Rangos de CIDR de acceso público al punto de conexión por clúster	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de rangos de CIDR de acceso a puntos de conexión públicos por clúster (se especifican al crear o actualizar el clúster).
Clústeres registrados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de clústeres registrados de esta cuenta en la región actual.
Redes de nodos remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de nodos remotos por clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Redes de pods remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de pods remotos por clúster.
Selectores por perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de selectores por perfil de Fargate.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Estas cuotas de servicio se enumeran en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), en la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

AWS Fargate cuotas de servicio

Este servicio de AWS Fargate en la consola de Service Quotas enumeran varias cuotas de servicio. En la siguiente tabla solo se describen las cuotas que se aplican a Amazon EKS.

Las nuevas Cuentas de AWS pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta en cada una de ellas y Región de AWS, a continuación, aumenta automáticamente las cuotas en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Para obtener más información, consulte este tema acerca de cómo solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Recuento de recursos de vCPU de Fargate bajo demanda	6	Sí	El número de Fargate v CPUs que pueden ejecutarse simultáne amente como Fargate On-Demand en esta cuenta de la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por. AWS Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y las cuotas de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Cuotas de limitación de AWS Fargate en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com efs.ca-central-1.api.aws efs-fips.ca-central-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com efs.ca-west-1.api.aws efs-fips.ca-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com efs.eu-central-1.api.aws efs-fips.eu-central-1.api.aws elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com efs.us-gov-east-1.api.aws efs-fips.us-gov-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de acceso por sistema de archivos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de puntos de acceso permitidos por sistema de archivos
Usuarios activos por cliente NFS	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de usuarios activos que pueden tener archivos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			abiertos al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento por ráfagas.	us-east-1: 3 072 Megabytes por segundo us-east-2: 3 072 Megabytes por segundo us-west-2: 3 072 Megabytes por segundo ap-southeast-2: 3 072 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 072 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total de ráfagas para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS
Profundidad del directorio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de niveles, o profundidad, que puede tener dentro de un único directorio

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Bloqueos de archivos EFS	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de bloqueos por archivo en todas las instancias conectadas y los usuarios que acceden al archivo
Enlaces físicos a los archivos	Cada región admitida: 177	No	El número máximo de enlaces físicos que puede tener para cada archivo
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 52.673.613.135.872 bytes	No	El tamaño máximo de un archivo en un sistema de archivos EFS
Longitud del nombre del sistema de archivos	Cada región admitida: 255 bytes	No	Longitud máxima de un nombre de sistema de archivos
Longitud del enlace simbólico (enlace simbólico) del sistema de archivos	Cada región admitida: 4080 bytes	No	La longitud máxima que puede tener un enlace simbólico o enlace simbólico del sistema de archivos
Sistemas de archivos por cuenta de	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de sistemas de archivos que puede tener una cuenta de cliente en una AWS región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se bloquea en file/process pares únicos	Cada región admitida: 65.536	No	El número máximo de bloqueos que pueden producirse al mismo tiempo para cada montaje único de un cliente NFS, en todos los pares únicos file/process
Máximo de IOPS de lectura por sistema de archivos con un rendimiento elástico	Cada región admitida: 250 000	Sí	El máximo de IOPS de lectura que pueden alcanzar los sistemas de archivos que utilizan Elastic Throughput.
El tiempo mínimo de espera entre el rendimiento aprovisionado disminuye	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de reducir la cantidad de rendimiento aprovisionada antes de poder volver a reducirla
El tiempo mínimo de espera entre los cambios del modo de rendimiento	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de cambiar el modo de rendimiento antes de poder volver a cambiarlo
Monta objetivos por zona de disponibilidad	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de objetivos de montaje EFS que puede haber en una zona de disponibilidad

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivos de montaje por VPC	Cada región compatible: 1400	No	La cantidad máxima de destinos de montaje de EFS permitidos para cada VPC
Archivos abiertos por cliente NFS	Cada región admitida: 32.768	No	El número máximo de archivos que se pueden abrir al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento aprovisionado	us-east-1: 3 414 Megabytes por segundo us-east-2: 3 414 Megabytes por segundo us-west-2: 3 414 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 414 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total aprovisionado para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de operaciones del sistema de archivos	Cada región admitida: 250 000	No	El número máximo de operaciones del sistema de archivos por segundo, para todos los clientes conectados, en un sistema de archivos EFS configurado en el modo de uso general. Los datos o metadatos consumen una operación de archivo, y las operaciones que escriben datos o actualizan metadatos consumen cinco operaciones de archivo.
Grupos de seguridad por destino de montaje	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad que puede aplicar a un destino de montaje EFS
Etiquetas	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede aplicar a un sistema de archivos EFS
Rendimiento por cliente NFS	Cada región compatible: 1500 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo que puede manejar para cada cliente NFS conectado a un sistema de archivos EFS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
VPCs por sistema de archivos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima VPCs que se puede aplicar a un sistema de archivos EFS

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon EFS en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3 AADJGX6 KTTL2	ZLMOA37VP KANP
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35 X7K SXDOTRQ7	Z26 RNL4 JYF A TI
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368 ELLRRE2 KJ0	Z24 0B4VW FKFUX5
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1 FL5 HABSF5	Z18D5 G FSROUN65

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268 VQBMOI5 EKX	Z203 M25HM XCE67
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3 DQVH9 N71FHZ0	Z12Y7K3 UBGUAD1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T 07WNTVAEPZN	Z07117783 86UTO08407HT
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z088821 A9ZRTER HLRG5	Z01971771 G FYVNCOVWJU1
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284 J QMVVW7 WO5	Z026317210H9 ACVTRO6 FB
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862 F IB2 WZLPXG76	Z01156963G8 X90IV MIIL7
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAF LXTNZK	ZVDDRBQ08 TROA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5 ES LXEXXYW11	Z1 I5X GWIQ4 HH19
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1 P8 LMS91 CMLE5	ZKVM4W9 TM LS7
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1 GM3 OXH4 ZPM65	ZCT6FZBF4 DROD
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141 T1 POMW7 WBU19	Z09176273 OC2 HWIAUNYW
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008C MBRTHFGWBCB	Z054363131 L YWATEMWRG5
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14 QT GRHDCWA56	Z31USIVHY NEOWT
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2 WT EPGBW3 API2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0OS049SD SF6	Z02754302KBB00W2 LKWZ9
China (Pekín)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1 T77C1KEGDH35	Z3 QFB96 KMJ7ED6
China (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215 JYRZR1TBD5	Z3F0 0 SRJ5LGBH9
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2 F IFOLAFXWLO4
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4KGAS4DY78G
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3 ULH7 SSC9OV64	Z23146 KNAFPJA1
Europa (París)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77 PNBQS71R4	Z1CMSP05 QUZ6D5
Europa (España)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394D5LXGAP HF5	Z101216 SSVNVTVYADP1

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23 TAZ6 LKFMNIO	UDT6IFJ4Z1 EMM
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2 P5 ZOEP8 EB3	Z02239872 S DOALSIDCX66
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867 DABU EHPV2	Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4
México (central)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324 OKD1 BB28 BH5	Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3 NYYV QSRYVP46
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	XQRWHG2XF 6Z08230872 I	Z00282643 P NTTLPANJJG2
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HT TTPLU	ZTK26PT1VY4CU

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166 G0 TLBEWOO7	Z1 Q24 ZSMQQ6 QQ8
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33 J AYJ8 TM3 BH4	ZMG1MZ2TH AWF1

Service Quotas

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de aplicaciones.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de aplicaciones por región	50	Sí
Certificados del Equilibrador de carga de aplicación	25	Sí
Valores de condición por regla	5	No
Caracteres comodín de condición por regla	5	No
Oyentes por Equilibrador de carga de aplicación	50	Sí
Unidades de capacidad (LCU) de Application Load Balancer reservadas por región	0	Sí
Reglas por equilibrador de carga de aplicación	100	Sí

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Grupos destino por acción por Equilibrador de carga de aplicación	5	No
Grupos de destino por equilibrador de carga de aplicaciones	100	No
Destinos por Equilibrador de carga de aplicación	1 000	Sí

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de red.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Certificados por equilibrador de carga de red	25	Sí
Oyentes por equilibrador de carga de red	50	No
Network Load Balancer ENIs por VPC	1200	Sí
Balanceadores de carga de red por región	50	Sí
Unidades de capacidad (LCU) de Network Load Balancer reservadas por región	0	Sí
Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de red	500	Sí
Destinos por equilibrador de carga de red	3000	Sí

Las siguientes cuotas son para los balanceadores de carga de Gateway.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Unidades de capacidad (LCU) del Load Balancer de Gateway Reservado por región	0	Sí

Las cuotas siguientes son para grupos de destino.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Grupos de destino por región	3000	Sí
Destinos por grupo de destino y región	1 000	Sí

Las cuotas siguientes son para los equilibradores de carga clásicos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable
Equilibrador de carga clásico por región	20	Sí
Oyentes para el Equilibrador de carga clásico	100	Sí
Instancias registradas por Equilibrador de carga clásico	1 000	Sí

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de los equilibradores de carga de aplicaciones
- Cuotas de los equilibradores de carga de red
- Cuotas de los equilibradores de carga clásicos
- Cuotas de los equilibradores de carga de puerta de enlace

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Transcoder

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de ráfaga de las solicitudes de “Create Job”	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de solicitudes de “Create Job” que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de ráfaga de las solicitudes de “Read Job”	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de solicitudes de “Read Job” que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos por canalización	us-east-1: 20 us-west-2: 20 eu-west-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 12	Sí	Número máximo de trabajos procesados simultáneamente por cada canalización en la región actual.
Canalizaciones	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de canalizaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Trabajos en cola por canalización	Cada región admitida: 1 000 000	No	Número máximo de trabajos en cola por canalización en la región actual.
Tasa de solicitudes de “Create Job”	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo de “Create Job” que puede enviar en esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de “Read Job”	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo de “Read Job” que puede enviar en esta cuenta en la región actual.
Valores predeterminados definidos por el usuario	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de elementos preestablecidos de salida personalizados que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Elastic Transcoder en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Transcoder.

AWS Elastic Disaster Recovery puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo total de servidores fuente de replicación por cuenta AWS	Cada región admitida: 300	No	Número máximo total de servidores de origen que se replican por cuenta AWS
Número máximo total de servidores de origen por cuenta AWS	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso
Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta
Número máximo de redes de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de redes de origen por AWS cuenta
Número máximo de servidores de origen en un único trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servidores de origen en un único trabajo
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos

ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Nodos por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de nodos en todos los

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			clústeres de una región. Esta cuota se aplica a los nodos reservados y no reservados de la región especificada. Puede tener hasta 300 nodos reservados y 300 nodos no reservados en la misma región.
Nodos por clúster (Memcached)	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de nodos de un clúster de Memcached individual.
Nodos por clúster (modo de clúster activado)	Cada región admitida: 90	Sí	El número máximo de nodos en un clúster individual de Redis o Valkey.
Nodos por partición	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de nodos de un fragmento individual (grupo de nodos). Uno nodo es la entidad principal de lectura/escritura. Todos los demás nodos son réplicas de solo lectura.
Grupos de parámetros por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de parámetros que se pueden crear en una región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de seguridad por región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de seguridad que se pueden crear en una región.
Cachés sin servidor por región	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de cachés sin servidor en una región.
Instantáneas sin servidor por día y por caché	Cada región admitida: 24	Sí	El número máximo de instantáneas que se pueden realizar por día por caché sin servidor.
Fragmentos por clúster (modo de clúster desactivado)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de fragmentos (grupos de nodos) en un clúster desactivado en modo de clúster.
Grupos de subredes por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de subredes que se pueden crear en una región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subredes que se pueden definir para un grupo de subredes.
Grupos de usuarios por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en una región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Usuarios por región	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en una región.
Usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de usuarios que puede definir para un grupo de usuarios.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon MemoryDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Predeterminado/a
Nodos por región	300
Nodos por clúster por tipo de instancias	90
Nodos por partición	6
Grupos de parámetros por región	150
Grupos de subredes por región	150
Subredes por grupo de subredes	20

AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos de mapeo de ID simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo de mapeo de ID que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Trabajos coincidentes simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Servicios de proveedores simultáneos que coinciden con los trabajos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes con los servicios del proveedor que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Flujos de trabajo de mapeo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			mapeo de ID que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Espacios de nombres de ID	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres de ID que puedes crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Flujos de trabajo compatibles	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de GenerateMatchId API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GenerateMatchId API por segundo
Tasa de solicitudes de GetMatchId API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMatchId API por segundo.
Registros por flujo de trabajo coincidente basado en el aprendizaje automático	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de emparejamiento basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en la región actual. AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registros por flujo de trabajo coincidente basado en el aprendizaje automático	Cada región compatible: 600 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo coincidente basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en la región actual. AWS
Flujo de trabajo de mapeo de ID de registros por proveedor	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en la AWS región actual.
Registros por flujo de trabajo de mapeo de ID de proveedor	Cada región compatible: 250 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en la región actual. AWS
Registra el flujo de trabajo coincidente basado en el servicio de cada proveedor	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo coincidente basado en el servicio del proveedor en esta cuenta en la región actual AWS .

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registros por flujo de trabajo de mapeo de ID basado en reglas	Cada región compatible: 250 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para el mapeo de ID basado en reglas en esta cuenta en la región actual. AWS
Registros por flujo de trabajo de mapeo de ID basado en reglas	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID basada en reglas en esta cuenta en la región actual. AWS
Registros por flujo de trabajo coincidente basado en reglas	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas en esta cuenta en la región actual. AWS
Mapeos de esquemas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de mapeos de esquemas que puede crear en esta cuenta en la región actual. AWS

Para más información, consulte las Cuotas de AWS Entity Resolution en la Guía del usuario de AWS Entity Resolution.

AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

AWS La mensajería para el usuario AWS final incluye la API V2 de mensajería SMS y voz para el usuario AWS final y la API social de mensajería para el usuario final.

Puntos de conexión de servicio

AWS API V2 de mensajería para usuarios finales, SMS y voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sms-voz. us-gov-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	sms-voz. us-gov-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS API social de mensajería para usuarios finales

Disponibilidad por región

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
		social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores
Canadá (centro)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (España)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Irlanda)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Europa (Londres)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	Versión 20 y versiones posteriores

Service Quotas

AWS Mensajes para usuarios finales, SMS y Voice Service Quotas

Las siguientes cuotas se aplican al canal de SMS y MMS.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Umbral de gasto	1,00 USD por cuenta	Sí, pero los límites de gasto varían según la región. Debe especificar las regiones en las que necesita un aumento.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Varía en función del país de destino y el número de teléfono de origen.	Sí, sin embargo, es posible que necesite obtener un número de teléfono que permita un mayor rendimiento. Si no estás seguro del tipo de número que debes usar, ponte en contacto con

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
		Soporte tu administrador de AWS cuentas para obtener más información Si utiliza un ID de remitente alfanumérico para enviar mensajes, es posible que pueda aumentar la tasa de rendimiento.
Número de mensajes SMS y MMS que se pueden enviar a un único destinatario cada segundo	1 mensaje por segundo	No
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales	100 000 por cuenta	Sí
Número de palabras clave para SMS bidireccionales	30 palabras clave por número	Sí
Número de números de SMS, MMS y voz	25 por cuenta	Sí
Número de números de teléfono dedicados	25 por cuenta	Sí
Número de listas de desactivación Nota: La lista de desactivación predeterminada requerida se descuenta de esta cuota.	25 por cuenta	Sí
Número de conjuntos de configuración	25 por cuenta	Sí

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de destinos de eventos	5 por conjunto de configuraciones	No
Cantidad de números de teléfono de destino verificados en el entorno aislado de SMS	10 por cuenta	No
Número de grupos de números de teléfono	25 por cuenta	Sí
Número de identidades de origen que se pueden asociar a un conjunto de números de teléfono	100 por grupo de números de teléfono	Sí

Las siguientes cuotas se aplican a los mensajes SMS enviados con números de teléfono de 10DLC. Los números de 10DLC solo se pueden usar para enviar mensajes a destinatarios en Estados Unidos.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Máximo 10 compañías de DLC por Cuenta de AWS	25	Sí
Máximo de 10 campañas de DLC por marca de 10 DLC	10	Sí
Número máximo de 10DLC por campaña de 10DLC	49	No

Se aplican las siguientes cuotas para proteger las configuraciones.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de configuraciones de protección	25	No

Las siguientes cuotas se aplican al canal de voz.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	5 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	1 mensaje por segundo	No
Longitud del mensaje de voz	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
	Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos	

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Capacidad para enviar mensajes de voz a números de teléfono internacionales	Si la cuenta está en el entorno de pruebas, solo puede enviar mensajes a destinatarios de los siguientes países: • Australia • Canadá • Alemania • Hong Kong • Israel • Japón • México • Singapur • Suecia • Estados Unidos • Reino Unido Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, puede enviar mensajes a destinatarios de cualquier país. **Note** Las llamadas internacionales están sujetas a tarifas adicionales que varían según el país o la región de destino.	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de caracteres de un mensaje de voz	3000 caracteres facturables (caracteres en palabras habladas) 6000 caracteres en total (incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML)	No
Número de conjuntos de configuración	10 000 conjuntos de configuración de voz	No

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería SMS para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de mensajería SMS para usuarios AWS finales.

AWS Social Service Quotas de mensajería para usuarios finales

Las siguientes cuotas se aplican al canal de mensajería social.

Recurso	Predeterminado/a
WhatsApp Cuenta empresarial (WABA)	25 por región

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería social para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de redes sociales de mensajería para usuarios AWS finales.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Si especifica el punto de conexión general (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR dirige la solicitud a un punto de conexión en la región predeterminada. Para las cuentas creadas el 8 de marzo de 2013 o después de esa fecha, la región predeterminada es us-west-2; en el caso de cuentas más antiguas, la región predeterminada es us-east-1.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Espacios de trabajo EMR WAL	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de espacios de trabajo del registro de escritura anticipada de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceFleet
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddInstanceGroups	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceGroups
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddJobFlowSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddJobFlowSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddTags
Tasa de reabastecimiento de llamadas CancelSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CancelSteps

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas CreateSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CreateSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DeleteSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DeleteSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeCluster	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeCluster
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeJobFlows	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeJobFlows
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeStep	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeStep
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetAutoTerminationPolicy

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetClusterSessionCredentials	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetClusterSessionCredentials
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetManagedScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListBootstrapActions	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListBootstrapActions
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListClusters	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListClusters
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstanceFleets	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceFleets
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstanceGroups	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceGroups

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstances	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstances
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListReleaseLabels	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListReleaseLabels
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSecurityConfigurations	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSecurityConfigurations
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSupportedInstanceTypes	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSupportedInstanceTypes
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyCluster	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyCluster
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceFleet

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyInstanceGroups	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceGroups
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoTerminationPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutManagedScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoTerminationPolicy

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveTags
Tasa de reabastecimiento de llamadas RunJobFlow	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RunJobFlow
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden las fichas al RemoveManagedScalingPolicy depósito.
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetTerminationProtection	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetTerminationProtection
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetVisibleToAllUsers	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetVisibleToAllUsers
Tasa de reabastecimiento de llamadas TerminateJobFlows	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito TerminateJobFlows

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de solicitudes de la API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar en esta cuenta en la región actual para todas las operaciones de EMR
La cantidad máxima de solicitudes de AddInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceFleet solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. AddInstanceFleet agrega una flota de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Añade uno o más grupos de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddJobFlowSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AddJobFlowSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. AddJobFlowSteps agrega nuevos pasos a un clúster en ejecución.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de AddTags API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddTags solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Añade etiquetas a un recurso de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de CancelSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CancelSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
El número máximo de solicitudes de CreateSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. CreateSecurityConfiguration crea una configuración de seguridad, que se almacena en el servicio y se puede especificar al crear un clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DeleteSecurityConfiguration elimina una configuración de seguridad.
El número máximo de solicitudes de DescribeCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeCluster solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeCluster proporciona detalles a nivel de clúster, como el estado, la configuración de hardware y software, la configuración de la VPC, etc.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de DescribeJobFlows API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeJobFlows solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Esta API está obsoleta y terminará por eliminarse. Le recomendamos que utilice ListClusters, DescribeCluster ListSteps, ListInstanceGroups y ListBootstrapActions en su lugar.
El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeSecurityConfiguration proporciona los detalles de una configuración de seguridad devolviendo el JSON de la configuración.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de DescribeStep API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeStep solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeStep proporciona más detalles sobre el paso del clúster.
El número máximo de solicitudes de GetAutoTerminationPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetAutoTermination Policy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetAutoTermination Policy devuelve la política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de GetBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetBlockPublicAccessConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetBlockPublicAccessConfiguration devuelve la configuración de acceso público del bloque Amazon EMR para la cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de GetClusterSessionCredentials API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetClusterSessionCredentials solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetClusterSessionCredentials proporciona credenciales básicas HTTP temporales que se asocian a una función de IAM en tiempo de ejecución determinada y que son utilizadas por un clúster con un control de acceso detallado activado.
El número máximo de solicitudes de GetManagedScalingPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetManagedScalingPolicy obtiene la política de escalado gestionado adjunta para un clúster de Amazon EMR.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de ListBootstrapActions API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListBootstrapActions solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListBootstrapActions proporciona información sobre las acciones de arranque asociadas a un clúster.
El número máximo de solicitudes de ListClusters API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de ListClusters solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListClusters proporciona el estado de todos los clústeres visibles para esta AWS cuenta.
El número máximo de solicitudes de ListInstanceFleets API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceFleets solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceFleets muestra todos los detalles disponibles sobre las flotas de instancias de un clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de ListInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceGroups proporciona todos los detalles disponibles sobre los grupos de instancias de un clúster.
El número máximo de solicitudes de ListInstances API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstances solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstances proporciona información sobre todas las EC2 instancias activas y EC2 las instancias cerradas en los últimos 30 días, hasta un máximo de 2000.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de ListReleaseLabels API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListReleaseLabels solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListReleaseLabels recupera las etiquetas de lanzamiento de los servicios de Amazon EMR en la región.
El número máximo de solicitudes de ListSecurityConfigurations API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSecurityConfigurations solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSecurityConfigurations muestra todas las configuraciones de seguridad visibles para esta cuenta e incluye sus fechas y horas de creación, así como sus nombres.
El número máximo de solicitudes de ListSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSteps proporciona una lista de los pasos del clúster en orden inverso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de ListSupportedInstanceTypes API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSupportedInstanceTypes solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSupportedInstanceTypes muestra los tipos de instancias compatibles con Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de ModifyCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyCluster solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyCluster modifica el número de pasos que se pueden ejecutar simultáneamente para el clúster especificado mediante ClusterID.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de ModifyInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceFleet solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceFleet modifica las capacidades objetivo bajo demanda y puntual objetivo para la flota de instancias.
El número máximo de solicitudes de ModifyInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceGroups modifica la cantidad de nodos y los ajustes de configuración de un grupo de instancias.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
La cantidad máxima de solicitudes de PutAutoScalingPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado automático para un grupo de instancias principal o un grupo de instancias de tareas en un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de PutAutoTerminationPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoTerminationPolicy crea o actualiza una política de terminación automática para un clúster de Amazon EMR.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de PutBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutBlockPublicAccessConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutBlockPublicAccessConfiguration crea o actualiza una configuración de acceso público a bloques de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de PutManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado gestionado para un clúster de Amazon EMR.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoScalingPolicy elimina una política de escalado automático de un grupo de instancias específico dentro de un clúster de EMR.
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoTerminationPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoTerminationPolicy elimina una política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de RemoveManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy elimina una política de escalado gestionado de un clúster de Amazon EMR específico.
El número máximo de solicitudes de RemoveTags API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveTags solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Elimina etiquetas de un recurso de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de RunJobFlow API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de RunJobFlow solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RunJobFlow crea y comienza a ejecutar un nuevo clúster (flujo de trabajo).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	La cantidad máxima SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual
El número máximo de solicitudes de SetTerminationProtection API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetTerminationProtection solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. SetTerminationProtection bloquea un clúster (flujo de trabajo) para que las EC2 instancias del clúster no se puedan cerrar.
El número máximo de solicitudes de SetVisibileToAllUsers API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetVisibleToAllUsers solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Establece el VisibleToAllUsers valor, que determina si el clúster es visible para todos los usuarios de IAM de la AWS cuenta asociada al clúster.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
El número máximo de solicitudes de TerminateJobFlows API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TerminateJobFlows solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Terminate JobFlows cierra una lista de clústeres (flujos de trabajo).
El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.
El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.
La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operaciones de EMR.	Cada región admitida: 50	Sí	La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operaciones de EMR.
Registros de escritura anticipada (EMR WAL)	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de registros de escritura anticipada de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Amazon EMR limita las siguientes solicitudes de API para cada AWS cuenta por región. Para obtener más información sobre cómo se aplica la limitación, consulte API Request Throttling en la Amazon API Reference. EC2

EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com events.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com events.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com events.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Connections	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			API. Las solicitudes adicionales se limitan.
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-2: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo eu-south-1: 750 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-3: 750 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ap-southeast-3: 750 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-south-1: 750 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1100 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo eu-south-1: 400 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-3: 400 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ap-southeast-3: 400 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo eu-south-1: 400 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 600 por segundo		
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se limita el número de transacciones por segundo APIs solo en el plano de control. El nombre de la API debe especificarse en la solicitud (no se debe usar para PutEvents)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan. La solicitud de aumento de cuota debe especificar el nombre de la API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) y los detalles del caso de uso. No debe usarse para PutEvents
UpdateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de servicio FIPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EventBridge Pipes tiene las siguientes cuotas. Si necesita un rendimiento máximo, [póngase en contacto con el servicio de asistencia](#).

Recurso	Regiones	Límite predeterminado
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) • AWS GovCloud (EE. UU.-Este) • China (Ningxia) • China (Pekín) • Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán) • Este de EE. UU. (Ohio) • Europa (Fráncfort) • Oeste de EE. UU. (Norte de California) • Europa (Londres) • Asia-Pacífico (Sídney) • Asia-Pacífico (Tokio) • Asia-Pacífico (Singapur) • Canadá (centro) • Europa (París)	1 000

Recurso	Regiones	Límite predeterminado
	• Europa (Estocolmo) • América del Sur (São Paulo) • Asia-Pacífico (Seúl) • Asia-Pacífico (Bombay) • Asia-Pacífico (Hong Kong) • Medio Oriente (Baréin) • China (Ningxia) • China (Pekín) • Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán)	
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia) • Oeste de EE. UU. (Oregón) • Europa (Irlanda)	3 000
Canalizaciones por cuenta	Todos	1 000

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000	Sí	Número máximo de CreateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
	ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250		EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a miles de solicitudes por segundo.
CreateScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de CreateScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de DeleteSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a miles de solicitudes por segundo.
DeleteScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de DeleteScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de GetSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a miles de solicitudes por segundo.
GetScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de GetScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	Una invocación es una carga programada que se entrega al objetivo definido. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan. Esto se puede ajustar a decenas de miles de transacciones por segundo.
ListScheduleGroups tasa de solicitud	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de ListScheduleGroups solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListSchedules tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de ListSchedules solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Lista las etiquetas asociadas al recurso del Programador.
Número de grupos de programas	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de programación por región.
Número de programas	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de programaciones por región. Esta cuota incluye los programas únicos que han terminado de ejecutarse. Recomendamos configurar sus horarios para que se eliminen automáticamente una vez finalizados mediante ActionAfterCompletion esta función. Esto se puede ajustar a miles de millones de horarios.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
TagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Asigna una o más etiquetas (pares clave-valor) al recurso del Programador especificado.
UntagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Elimina una o más etiquetas del recurso del Programador especificado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de UpdateSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a miles de solicitudes por segundo.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DiscoveredSchemas	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de esquemas para un registro de esquemas detectado que puede crear en la región actual
Discoverers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de programas de detección que puede crear en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registries	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de registros que puede crear en la región actual.
SchemaVersions	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por esquema que puede crear en la región actual.
Schemas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de esquemas por registro que puede crear en la región actual. (excepto el registro de esquemas descubiertos).

Amazon FinSpace cuotas

Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de atributos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de atributos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Clústeres por usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de clústeres de FinSpace

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			Spark que pueden estar activos para cada usuario.
Procesamiento simultáneo de conjuntos de cambios	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de cambios simultáneos que se pueden procesar por entorno FinSpace
Procesamiento de vistas de datos simultáneas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de vistas de datos que se procesan simultáneamente por entorno. FinSpace
Procesamiento simultáneo de versiones de vistas de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de procesamientos simultáneos de versiones de vistas de datos de kdb gestionadas.
Vocabularios y categorías controlados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo combinado de categorías y vocabularios controlados por entorno. FinSpace
Vistas de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de vistas de datos que se pueden crear por conjunto de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Conjuntos de datos por grupo de permisos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos asignados por grupo de permisos.
Entornos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de FinSpace entornos que puede crear por AWS cuenta.
Tamaño de archivo por conjunto de cambios	Cada región admitida: 50 GB	No	Tamaño máximo de archivo de cualquier archivo individual de un conjunto de cambios.
Archivos por conjunto de cambios	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de archivos en un único conjunto de cambios.
Usuarios del clúster de kdb administrados	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de usuarios de cluster por entorno.
Clústeres de kdb administrados	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de clústeres permitidos por entorno.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios de kdb administradas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios permitidas por entorno.
Tamaño de la caché del clúster de la base de datos de kdb administrada	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de caché de clúster de base de datos permitida por entorno.
Bases de datos de kdb administradas	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de bases de datos permitidas por entorno.
Vistas de datos de kdb administradas	Cada región compatible: 4.500	Sí	El número máximo de vistas de datos de kdb gestionadas por entorno.
Clústeres Multi-AZ de kdb administrados	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de clústeres Multi-AZ por entorno.
Almacenamiento temporal de kdb administrado	Cada región admitida: 17 179 gigabytes	Sí	Cantidad máxima de almacenamiento temporal permitida por entorno.
Grupos de escalado de kdb gestionados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de escalado de kdb gestionados por entorno.
Clústeres Single-AZ de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	Cantidad máxima de clústeres Single-AZ por entorno.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Montajes de lectura de volúmenes kdb gestionados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de lectura por volumen kdb gestionado por entorno.
Almacenamiento de volúmenes kdb gestionado	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de almacenamiento para los volúmenes kdb administrados por entorno.
Montajes de escritura de volúmenes kdb gestionados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de escritura por volumen kdb gestionado por entorno.
Volúmenes kdb gestionados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de volúmenes kdb gestionados por entorno.
Almacenamiento de cuadernos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Cantidad máxima de almacenamiento de EFS por entorno de bloc de notas del usuario.
Grupos de permisos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de permisos por FinSpace entorno.
Total de entornos de kdb	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de entornos por AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Usuarios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de usuarios que pueden existir en un FinSpace entorno.
nodos kx.s.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.16xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.2xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.2xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.32xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.4xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.8xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.large	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.large permitidos por entorno.
nodos kx.s.xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.xlarge permitidos por entorno.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
kx.sg.16xlarge: grupos de escalamiento: nodos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb gestionado por kx.sg.16xlarge por entorno.
nodos de grupos de escalamiento kx.sg.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administrado por entorno de kx.sg.2xlarge.
nodos del grupo de escalamiento kx.sg.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb gestionado por kx.sg.32xlarge por entorno.
nodos de grupos de escalamiento kx.sg.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb gestionado por kx.sg.4xlarge por entorno.
nodos del grupo de escalamiento kx.sg.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb gestionado por kx.sg.8xlarge por entorno.
nodos del grupo de escalamiento kx.sg.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administrado por kx.sg.large por entorno.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Nodos del grupo de escalamiento kx.sg.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb gestionado por kx.sg.xlarge por entorno.
nodos del grupo de escalamiento kx.sg1.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administrado por kx.sg1.16xlarge por entorno.
nodos del grupo de escalamiento kx.sg1.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administrado por kx.sg1.24xlarge por entorno.

AWS Fault Injection Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Duración de la acción en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar una acción en esta cuenta en la región actual.
Acciones por plantilla de experimento	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de acciones que puede crear en una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Experimentos activos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de experimentos activos que puede ejecutar simultáneamente en esta cuenta en la región actual.
Retención de datos del experimento completado en días	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de días permitido al AWS FIS para conservar los datos sobre los experimentos finalizados en esta cuenta en la Región actual.
Duración del experimento en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar un experimento en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Plantillas de experimento	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de plantillas de experimento que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de listas de prefijos gestionadas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de listas de prefijos administradas que aws:network: -region-connectivity permitirá por acción. route-table-disrupt-cross
Número máximo de tablas de rutas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tablas de enrutamiento que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity permitirá por acción.
Número máximo de rutas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de rutas que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity permitirá por acción.
Acciones paralelas por experimento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de acciones que puede ejecutar en paralelo en un experimento en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Condiciones de detención por plantilla de experimento	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones de detención que puede agregar a una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Grupos de Auto Scaling de destino para aws:ec2: -error asg-insufficient-instance-capacity	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de Auto Scaling a los que aws:ec2: asg-insufficient-instance-capacity -error puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 500.
Grupos objetivo para aws:s3: bucket-pause-replication	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de cubos S3 a los que aws:s3: bucket-pause-replication puede apuntar al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 25.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Clústeres de destino para aws:ecs:drain-container-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres a los que aws:ecs: drain-container-instances puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 100.
Clústeres de destino para aws:rds:failover-db-cluster	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres a los que aws:rds: failover-db-cluster puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 160.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Objetivo DBInstances para aws:rds:reboot-db-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo al DBInstances que aws:rds: reboot-db-instances puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 130.
Instancias de destino para aws:ec2:reboot-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:reboot-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 600.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de destino para aws:ec2:stop-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:stop-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 400.
Instancias de destino para aws:ec2:terminate-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:terminate-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 300.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de destino para aws:ssm:send-command	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ssm:send-command puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Grupos de nodos de destino para aws:eks: terminate-nodegroup-instances	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de nodos a los que aws:eks: terminate-nodegroup-instances puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 100.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Target Pods para aws:eks: pod-cpu-stress	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-cpu-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.
Pods de destino para aws:eks:pod-delete	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-delete puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.
Target Pods para aws:eks: pod-io-stress	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-io-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Target Pods para aws:eks: pod-memory-stress	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-memory-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.
Target Pods para aws:eks: pod-network-blackhole-port	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-blackhole-port puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Target Pods para aws:eks: pod-network-latency	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-latency puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.
Target Pods para aws:eks: pod-network-packet-loss	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-packet-loss puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 1000.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivo ReplicationGroups para aws:elasticache: - Se planea dejar de usar interrupt-cluster-az-power	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo al ReplicationGroups que aws:elasticache: interrupt -cluster-az-power puede apuntar al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 5.
Objetivo ReplicationGroups para aws:elasticache: replicationgroup-interrupt-az-power	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo al ReplicationGroups que aws:elasticache: puede apuntar por experimento. replicationgroup-interrupt-az-power Se aplica un límite diario a la segmentación. ReplicationGroups Para obtener más información, visita: https://docs.aws.amazon.com/fis/ latest/ userguide/fis -quotas.html. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 20.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivo SpotInstances para aws:ec2:send-spot-instance-interruptions	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo al SpotInstances que aws:ec2: send-spot-instance-interruptions puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 100.
Subredes de destino para aws:network:disrupt-connectivity	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de subredes al que aws:network:disrupt-connectivity puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las cuotas superiores a 5 se aplican únicamente al parámetro scope:all. Si necesitas una cuota mayor para otro tipo de ámbito, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 100.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Subredes de destino para aws:network:-region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de subredes a las que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Tareas de destino para aws:ecs:stop-task	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas al que aws:ecs:stop-task puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 500.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tareas objetivo para aws:ecs: task-cpu-stress	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-cpu-stress puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-io-stress	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-io-stress puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tareas objetivo para aws:ecs: task-kill-process	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-kill-process puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-blackhole-port	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-blackhole-port puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-latency	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-latency puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-packet-loss	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-packet-loss puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivo TransitGateways para aws:network: -region-connectivity transit-gateway-disrupt-cross	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de pasarelas de tránsito a las que aws:network: transit-gateway-disrupt-cross -region-connectivity puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 50.
Volúmenes objetivo para aws:ebs: pause-volume-io	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de volúmenes a los que aws:ebs: pause-volume-io puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 160.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Configuraciones de cuenta de destino por plantillas de experimento	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de cuenta de destino que puede crear para una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 40.
Funciones de destino para aws:lambda:action. invocation-add-delay	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de funciones Lambda a las que aws:lambda:invocation-add-delay puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 140.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Funciones de destino para la acción aws:lambda:invocation-error.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de funciones Lambda a las que aws:lambda:invocation-error puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 140.
Funciones de destino para aws:lambda: action. invocation-http-integration-response	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de funciones Lambda a las que aws:lambda:invocation-http-integration-response puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 140.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tablas de destino para aws:dynamodb: action global-table-pause-replication	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tablas globales a las que aws:dynamodb: puede segmentar por experimento. global-table-pause-replication Las solicitudes de aumento de cuota se aprobarán automáticamente para valores de hasta 60.

AWS Firewall Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS Grupos de reglas de WAF Classic según la política de AWS WAF Classic	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de grupos de reglas AWS WAF Classic que puede usar en una política AWS WAF Classic de Firewall Manager.
Cuentas por administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de cuentas que puede administrar el Firewall Manager bajo un único administrador de FMS.
Administradores por organización en Firewall Manager	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de cuentas de administrador que puede incorporar en

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			una sola organización en Firewall Manager
Instancias de Amazon VPC en el alcance de una política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de instancias de Amazon VPC que puede tener en el alcance por política de grupo de seguridad común de Firewall Manager por cuenta. Este número representa el recuento combinado de las VPCs que posee y las VPCs que se comparten con usted.
Aplicaciones por lista de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede definir en una lista de aplicaciones.
Auditar grupos de seguridad por política de auditoría de contenido del grupo de seguridad	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de auditoría que puede usar en una política de grupos de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Listas de aplicaciones administradas personalizadas para las reglas que permiten todo el tráfico	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas para las reglas que permiten todo el tráfico en una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede definir para una cuenta.
Listas de protocolos administrados personalizados en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Listas de protocolos administrados personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede definir para una cuenta.
Cuentas incluidas o excluidas de forma explícita por política y región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de cuentas por región que puede incluir o excluir explícitamente del alcance de una política de Firewall Manager.
Políticas de Firewall Manager por organización y región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de Firewall Manager para cualquier par de regiones y AWS organizaciones de Organizations.
IPV4 CIDRs para una política de Network Firewall	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de rangos de IPV4 CIDR que puede proporcionar en una única política de firewall de red de Firewall Manager, para su uso en la administración de terminales de firewall.
Reglas de entrada y salida según la política de ACL de la red	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de inbound/outbound reglas que puede usar en una política de ACL de red de Firewall Manager.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades organizativas dentro del alcance de aplicación por política y región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de unidades organizativas que pueden estar dentro del alcance de aplicación de una política de Firewall Manager para cualquier región.
Grupos de reglas asociadas por política de AWS WAF	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de reglas de socios que se pueden aplicar a una sola política, limitado por los límites de WebACL del firewall de aplicaciones web.
Grupos de seguridad principales según la política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de grupos de seguridad principales que puede usar en una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager.
Protocolos por lista de protocolos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de protocolos que puede definir en una lista de protocolos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de recursos por cuenta de administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de recursos que puede crear en una sola cuenta de administrador de Firewall Manager.
Recursos por conjunto de recursos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos que puede contener un único conjunto de recursos.
Grupos de reglas de Route 53 Resolver DNS Firewall por política de DNS Firewall	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de grupos de reglas de Firewall DNS de Route 53 Resolver que puede usar en una política de Firewall DNS de Firewall Manager.
Grupos de reglas por política de AWS WAF	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede usar en una política AWS WAF de Firewall Manager.
Capacidad de grupos de reglas con estado según la política de Network Firewall	Cada región compatible: 30 000	Sí	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas con estado dentro de una política de Firewall Manager Network Firewall.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de reglas con estado según la política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas con estado que puede usar en una política de Firewall Manager Network Firewall.
Capacidad de grupos de reglas sin estado según la política de Network Firewall	Cada región compatible: 30 000	No	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas sin estado dentro de una política de Firewall Manager Network Firewall.
Grupos de reglas sin estado según la política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas sin estado que puede usar en una política de Firewall Manager Network Firewall.
Etiquetas para incluir o excluir los recursos por política	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de etiquetas que puede utilizar para incluir o excluir recursos de una política de Firewall Manager.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
VPCs que una única política de Network Firewall puede corregir automáticamente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo VPCs que una sola política de Firewall Manager Network Firewall puede corregir automáticamente.
Unidades de capacidad de ACL web (WCU) utilizadas en una AWS política de WAF	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo combinado de unidades de capacidad de ACL web (WCU) para todos los grupos de reglas utilizados en una política AWS WAF de Firewall Manager. El propietario del grupo de reglas fija el uso de WCU para un grupo de reglas en el momento de la creación.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Firewall Manager en la Guía para desarrolladores de AWS Firewall Manager .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Consulta de Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo acumulado de todos los archivos del bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 30 GB	Sí	Tamaño máximo acumulado de todos sus archivos del bucket de Amazon S3 en GB
Horizonte máximo de previsión	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima de predicción (el menor de los 500 puntos de datos o 1/3 de la longitud del conjunto de datos de la serie objetivo)
Número máximo de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de exportaciones de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de exportaciones de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de ventanas de prueba retrospectiva	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ventanas de prueba retrospectiva () RecipeParameters
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal relacionada	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			de datos RELATED_TIME_SERIES
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal de destino	Cada región admitida: 13	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos TARGET_TIME_SERIES
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de metadatos de artículo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos ITEM_METADATA
Número máximo de grupos de conjuntos de datos	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de importaciones de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos en un grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de conjuntos de datos que puede haber en un grupo de conjuntos de datos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de archivos en su bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de archivos que puede tener en su bucket de Amazon S3
Número máximo de trabajos de exportación de previsión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones pronosticadas que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de previsiones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de previsiones que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de exportación basados en pruebas retrospectivas de predictores	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones de pruebas retrospectivas de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de predictores	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de filas en un grupo de conjuntos de datos	ap-south-1:1,000,000,000 Cada una de las demás regiones compatibles: 3,000,000,000	Sí	Número máximo de filad que puede haber en un grupo de conjuntos de datos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso
Número máximo de series temporales por predictor	ap-south-1:1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 5,000,000	Sí	El número máximo de series temporales permitido para entrenar un predictor (número de elementos * número de valores únicos en las dimensiones de la previsión en el conjunto de datos de series temporales objetivo)
Número máximo de CreateAutoPredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de CreateAutoPredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateDatasetImportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateDatasetImportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateExplainability tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainability tareas en ejecución paralela
Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas en ejecución paralela

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de CreateForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecast tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateForecastExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecastExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML
Número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecast tareas que se ejecutan en paralelo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de tareas de QueryForecast API en ejecución paralela	Cada región admitida: 10	No	10 previsiones simultáneas, incluidas 5 creadas con conjuntos de datos de gran tamaño (de más de 20 GB o 100 000 elementos).
Número máximo de trabajos de parada en paralelo por tipo de recurso	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de trabajos de Stop paralelos en curso
Tiempo máximo durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast	Cada región admitida: 30	No	Tiempo máximo (en días) durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast
El número máximo de AutoPredictors	Cada región admitida: 500	No	La cantidad máxima AutoPredictors que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de análisis de hipótesis	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de análisis de hipótesis que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de exportaciones de pronósticos hipotéticos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de exportaciones de pronósticos hipotéticos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de pronósticos hipotéticos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de pronósticos hipotéticos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
El número máximo de pronósticos hipotéticos en una tarea CreateWhatIfForecastExport	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de previsiones hipotéticas en una tarea CreateWhatIfForecastExport

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo.
Versiones de los modelos implementados	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones de los modelos implementados por cuenta.
Detectores por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de detectores por cuenta.
EntityType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EntityType por cuenta
EventType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EventType por cuenta
Etiquetas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de etiquetas por cuenta
Listas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de listas por cuenta.
Modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector.
Modelos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de modelos por cuenta al mes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Resultados por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de resultados por cuenta.
Porcentaje de GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de llamadas a la GetPrediction API que puede realizar por segundo.
Reglas por cuenta de	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de reglas por cuenta.
Tamaño de las GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo de la carga útil por llamada a GetPrediction la API.
Total de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento	Cada región admitida: 1	Sí	Número total máximo de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento por cuenta.
Total de trabajos de formación simultáneos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo tota de trabajos de entrenamiento simultáneos por cuenta.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo de los datos de entrenamiento del modelo de Fraud Detector.
Variables por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de variables por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Versiones por detector	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones preliminares por detector.
Versiones por modelo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de versiones por modelo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Amazon Fraud Detector.

Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las siguientes tablas proporcionan una lista de puntos finales específicos de la región que Freertos admite para su funcionalidad. Over-the-Air La consola de FreeRTOS también se admite en estas regiones.

Plano de control FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Plano de datos FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
EE. UU. Oeste (Norte de California)	us-west-1	prefijo.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	prefijo.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia Pacífico (Bombay)	ap-south-1	prefijo.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Canadá (Central)	ca-central-1	prefijo.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europa (París)	eu-west-3	prefijo.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	prefijo.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	prefijo.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	prefijo.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Service Quotas

Cuotas de recursos FreeRTOS OTA

Recurso	Predeterminado/a
Tamaño del archivo	16 MB

Limitación de FreeRTOS OTA

API	Transacciones por segundo
Crear OTAUpdate	10 TPS
Eliminar OTAUpdate	5 TPS
Obtener OTAUpdate	15 TPS
Lista OTAUpdates	15 TPS

FSx Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cachés de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cachés de Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1 que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar en esta cuenta para todas las cachés Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1.
Capacidad de almacenamiento en HDD de Lustre Persistent (por sistema de archivos)	Cada región admitida: 102 000	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en disco duro (en GiB) que puede configurar para un sistema de archivos persistentes de Amazon FSx for Lustre.
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura en SSD Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionada (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			de archivos FSx Amazon for Lustre Intelligent-Tiering de esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre persistent_1 que puede crear en esta cuenta
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos persistent_1 de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos persistent_2 de Amazon FSx for Lustre que puede crear en esta cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos persistent_2 de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Scratch	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos temporales de Amazon FSx for Lustre que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento de Lustre Scratch	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos temporales de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Copias de seguridad de Lustre	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario que puede tener para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
IOPS en SSD de ONTAP	Cada región compatible: 2 000 000	Sí	La cantidad total de IOPS de SSD permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de ONTAP	Cada región admitida: 1.048.576	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes tener en esta cuenta.
Copias de seguridad de ONTAP	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes tener en esta cuenta.
Sistemas de archivos ONTAP	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes crear en esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de rendimiento de ONTAP	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento SSD (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS (por sistema de archivos)	us-west-1:131.072 af-south-1:131.072 ap-northeast-3:131.072 ap-southeast-3:131.072 eu-south-1:131.072 eu-west-3:131.072 me-south-1:131.072 sa-east-1:131.072 Cada una de las demás regiones compatibles: 524.288	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento SSD (en GiB) que puede configurar para un sistema de archivos Amazon FSx for OpenZFS.
Copias de seguridad de OpenZFS	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for OpenZFS que puedes tener en esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
IOPS en disco de OpenZFS	Cada región admitida: 400 000	Sí	La cantidad total de IOPS de disco permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.
Sistemas de archivos OpenZFS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS que puedes crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura en SSD aprovisionada por OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionada (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos FSx Amazon for OpenZFS de esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de OpenZFS	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de almacenamiento en HDD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en disco duro (en GiB) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows File Server de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows File Server que puedes tener en esta cuenta.
Copias de seguridad de Windows	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario FSx para todos los sistemas de archivos de Amazon for Windows File Server que puede tener en esta cuenta.
Sistemas de archivos Windows	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows Server que puedes crear en esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de rendimiento de Windows	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows de esta cuenta.
IOPS totales en SSD de Windows	Cada región admitida: 500 000	Sí	La cantidad total de IOPS de SSD permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for Windows File Server que puedas tener en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- FSx para conocer las cuotas de Lustre en la Guía del usuario FSx de Amazon for Lustre
- FSx para conocer las cuotas de ONTAP en la guía del usuario de FSx ONTAP
- FSx para conocer las cuotas de OpenZFS en la guía del FSx usuario de OpenZFS
- FSx para cuotas de Windows en la Guía del usuario de Amazon FSx for Windows File Server

Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> En la siguiente tabla de puntos finales de servicio se enumeran las regiones Regiones de AWS que están disponibles como regiones de origen de la flota de Amazon GameLift Servers. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon GameLift Servers, incluidas las flotas con múltiples ubicaciones, las ubicaciones remotas y las Zonas Locales, consulte las ubicaciones de servicio de Amazon GameLift Servers.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos finales de baliza de ping UDP

Las balizas de ping UDP de Amazon GameLift Servers te permiten medir la latencia de la red entre tus jugadores y AWS ubicaciones. Puedes usar estas balizas de ping UDP para recopilar datos de latencia y tomar decisiones informadas sobre qué ubicaciones de alojamiento ofrecen la mejor experiencia de juego a tus jugadores. En la siguiente tabla, se muestran los puntos de enlace de las balizas de ping UDP disponibles para cada AWS ubicación y zona local compatibles con Amazon GameLift Servers.

Balizas de ping UDP por ubicación

Nombre de ubicación	Código de ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
América del Norte				
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Sí

Nombre de ubicación	Código de ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Zonas Locales de EE. UU.				
Oeste de EE. UU. (Los Ángeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Este de EE. UU. (Chicago)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
Este de EE. UU. (Houston)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
Este de EE. UU. (Dallas)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
Oeste de EE. UU. (Denver)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
Este de EE. UU. (Atlanta)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No

Nombre de ubicación	Código de ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Oeste de EE. UU. (Phoenix)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Kansas City)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
América del Sur				
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa				
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (París)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico				

Nombre de ubicación	Código de ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Medio Oriente				
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África				

Nombre de ubicación	Código de ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África (Lagos)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	No

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Alias por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias permitidos por región.
Flotas de Anywhere por región	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas de Anywhere permitido (en cualquier estado) por región.
Capacidad de compilación	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todas las compilaciones de juegos subidas combinadas por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no utilizadas según sea necesario.
Compilaciones por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de compilaciones de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			servidores de juegos permitido (en cualquier estado) por región.
Calcular por flota de Anywhere	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos de cómputo registrados permitidos por flota de Anywhere.
Ubicaciones personalizadas por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ubicaciones personalizadas permitido por región.
Grupos de servidores de juegos por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de servidores de juegos permitido por región.
Servidores de juegos por grupo de servidores de juegos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de servidores de juegos permitidos por grupo de servidores de juegos.
Tamaño del archivo de registro de sesiones de juego	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de archivo (en megabytes) permitido para los registros de sesión de juego que se cargan en GameLift los servidores de Amazon al finalizar una sesión de juego.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Colas de sesiones de juego por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de colas de sesiones de juego permitidas por región.
Pares clave-valor por cadena para mapear dos veces el atributo de emparejamiento del jugador	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pares clave-valor de una cadena para mapear dos veces (SDM) el atributo de emparejamiento del jugador.
Ubicaciones de una flota por región	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de ubicaciones permitido (en cualquier estado) en una flota por región.
Volumen de EBS de EC2 flota gestionada	Cada región admitida: 50 gigabytes	Sí	La capacidad de volumen de EBS aprovisionada (en gigabytes) para las instancias de flota gestionada. EC2
Flotas gestionadas por región EC2	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de EC2 flotas gestionadas permitido (en cualquier estado) por región.
Configuraciones de emparejamiento por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de configuraciones de emparejamiento permitidas por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de reglas de emparejamiento por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de emparejamiento permitidos por región.
Máximo NewGameSessionsPerCreator por configuración de flota	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nuevas sesiones de juego por creador permitidas en una configuración de política de recursos de flota.
Máximo PolicyPeriodInMinutes por configuración de flota	Cada región admitida: 60	Sí	El período máximo (en minutos) permitido en una configuración de política de recursos de flota.
Atributos de jugador por jugador de emparejamiento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos de jugador para cada jugador en un ticket de emparejamiento.
Tiempo de espera de sesión de un jugador	Cada región admitida: 60 segundos	Sí	El tiempo máximo (en segundos) para que una sesión de jugador reservada expire en espera de una conexión de jugador válida.
Sesiones de jugador por sesión de juego	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de sesiones de jugadores que pueden unirse a una sesión de juego.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Jugadores por ticket de matchmaking	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de jugadores que se pueden incluir en un ticket de emparejamiento.
Destinos de cola por cola de sesión de juego	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de destinos de cola permitidos por cola de sesión de juego.
Capacidad de script	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todos los scripts subidos combinados por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no utilizadas según sea necesario.
Scripts por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de scripts de servidor de juegos permitido por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Procesos de servidor por instancia (SDK de servidor v3 y versiones posteriores)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de procesos de servidor simultáneos que se pueden ejecutar en una sola instancia cuando se utiliza la versión 3 o posterior del SDK de servidor para Amazon GameLift Servers.
Cadenas por atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de cadenas en un atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas (SL).

Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> La siguiente tabla de puntos de enlace del servicio muestra las Regiones de AWS que están disponibles como ubicaciones principales de Amazon GameLift Streams. Hay regiones adicionales disponibles como ubicaciones remotas. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon Streams, incluidos los grupos de GameLift transmisiones con múltiples ubicaciones y las ubicaciones remotas, consulte Regiones, cuotas y limitaciones en la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift Streams.

Puntos de conexión de servicio

Amazon GameLift Streams admite puntos de enlace de servicio de doble pila, lo que permite a los clientes y los recursos interactuar con el servicio mediante IPv6 o. IPv4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

En la siguiente tabla, todas las cuotas de GPU son 0 de forma predeterminada. Sin embargo, las cuotas aplicadas a tu cuenta pueden ser diferentes. Para comprobarlo, inicia sesión AWS Management Console y abre la consola Service Quotas en Amazon GameLift Streams, donde podrás revisar tus cuotas actuales en la columna de valores de cuota aplicados a nivel de cuenta.

Para solicitar un aumento, ponte en contacto con tu administrador de AWS cuentas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de la aplicación (GiB)	Cada región admitida: 100	Sí	El tamaño total máximo (en GiB) de una aplicación, en esta cuenta. Tenga en cuenta que un gibibyte (GiB) equivale a 1024*1024*1024 bytes.
Aplicaciones	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta, por región. AWS
Archivos por aplicación	Cada región compatible: 30 000	Sí	El número máximo de archivos que puede tener en una aplicación, en esta cuenta.
Gen4n GPUs, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región ap-northeast-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			una aplicación por GPU, como «Gen4N_high».
Gen4n GPUs, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen4n GPUs que puedes asignar al streaming en esta cuenta en la región eu-central-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen4n_high».
Gen4n GPUs, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen4n GPUs que puedes asignar al streaming en esta cuenta en la región eu-west-1 . Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen4n_high».

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Gen4n GPUs, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región us-east-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen4n_high».
Gen4n GPUs, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región us-east-2. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen4n_high».
Gen4n GPUs, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región us-west-2. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen4n_high».

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Gen5n GPUs, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región ap-northeast-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».
Gen5n GPUs, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes asignar al streaming en esta cuenta en la región eu-central-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».
Gen5n GPUs, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes asignar al streaming en esta cuenta en la región eu-west-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Gen5n GPUs, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región us-east-1. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».
Gen5n GPUs, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes asignar para la transmisión en esta cuenta en la región us-east-2. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».
Gen5n GPUs, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes asignar al streaming en esta cuenta de la región us-west-2. Algunas clases de streaming admiten la ejecución de más de una aplicación por GPU, como «Gen5n_high».

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de streaming	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de transmisiones que puedes crear en esta cuenta, por AWS región. Un grupo de transmisiones es un conjunto de recursos informáticos que transmiten la aplicación a los usuarios finales.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon S3 Glacier

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
			HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo en GB.	Cada región admitida: 40 000 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo.
Tamaño del archivo.	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño mínimo (en MB) de un archivo (o una parte).
Tamaño de partes multipartes.	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo (en GB) permitido de las partes de una carga multiparte.
Número de partes multipartes.	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo permitido de las partes de una carga multiparte.
Número de solicitudes de restauración aleatorias.	Cada región admitida: 35	No	Número de solicitudes de restauración aleatorias por PiB almacenadas por día.
Número de etiquetas de almacén.	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden aplicar a un recurso.
Unidades de capacidad previstas	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de unidades de capacidad aprovisionadas que se pueden comprar por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenes por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de almacenes que puede tener una cuenta.

AWS Global Accelerator puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Punto de conexión de servicio (global)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Archivos adjuntos multicuenta por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos adjuntos multicuenta para cada AWS cuenta.
Aceleradores de enrutamiento personalizados por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aceleradores de enrutamiento personalizados para cada AWS cuenta.
Grupos de puntos de conexión por acelerador	Cada región admitida: 42	No	Número máximo de grupos de puntos de conexión por acelerador.
Recursos de puntos de conexión por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de recursos de puntos de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			conexión por archivo adjunto entre cuentas.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Application Load Balancers	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de Application Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de ALB.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: instancias EC2	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de EC2 instancias en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de enlace de EC2 instancia.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas en un grupo de puntos de conexión que contiene únicamente puntos de conexión de direcciones IP elásticas.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Network Load Balancers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de Network Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de NLB.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: subredes de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de subredes de VPC en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de subred.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: más de un tipo de punto de conexión	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de conexión en un grupo de puntos de conexión que contiene más de un tipo de punto de conexión.
Oyentes por acelerador	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de oyentes para cada acelerador
Sobrescrituras de puertos por grupo de puntos de conexión	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de anulaciones de puertos para cada grupo de puntos de conexión.
Intervalos de puertos por oyentes	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de rangos de puerto para cada oyente.
Entidades principales por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de entidades principales por archivo adjunto entre cuentas.
Aceleradores estándar por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aceleradores estándar para cada AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas por acelerador	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas para cada acelerador.

AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de redes globales de AWS para transit gateways en la Guía del usuario sobre cuotas de redes globales de AWS para transit gateways.

AWS Glue puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Capacidad de cómputo simultáneo para las instancias de Ray Worker en M-DPUs por cuenta.	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de unidades de procesamiento de datos que los trabajos Ray o las sesiones interactivas pueden utilizar de forma simultánea en esta cuenta. La capacidad que proporciona un tipo de instancia Ray Worker se mide en unidades de procesamiento de datos optimizadas para la memoria (M-DPUs).
Ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning por transformación	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de ejecuciones de tareas simultáneas por transformación de machine learning para esta cuenta.
Tamaño de archivo de etiquetas	Cada región admitida: 10 Megabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo de etiqueta individual que se puede importar.
Máximo DPUs por punto final de desarrollo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DPUs en tu punto final de desarrollo.
Máximo de ejecuciones simultáneas de evaluación del conjunto de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas de evaluación del

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			conjunto de reglas de calidad de datos en su cuenta.
Máximo de ejecuciones simultáneas de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos en su cuenta.
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas en su cuenta.
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por trabajo	Cada región admitida: 4.000	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas para un trabajo.
Número máximo de ejecuciones de generación de observaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones de generación de observaciones simultáneas
Máximo de conexiones por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conexiones en su cuenta.
Máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta.
Máximo de bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos en su cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Máximo de bases de datos por catálogo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos por catálogo.
Máximo de puntos de conexión de desarrollo por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de puntos de conexión de desarrollo de su cuenta.
Máximo de funciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones en su cuenta.
Máximo de funciones por base de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones por base de datos.
Máximo de trabajos por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de trabajos en su cuenta.
Máximo de trabajos por activador	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de trabajos que puede iniciar un activador.
Máximo de particiones por cuenta	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	El número máximo de particiones en su cuenta.
Máximo de particiones por tabla	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de particiones por tabla.
Máximo de configuraciones de seguridad por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de configuraciones de seguridad en su cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad informática sobrante máxima consumida en unidades de procesamiento de datos (DPUs) por cuenta.	Cada región admitida: 4.000	Sí	La capacidad informática sobrante máxima en las unidades de procesamiento de datos (DPUs) que puede utilizar simultáneamente en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por tabla	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla por tabla.
Máximo de tablas por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tablas en su cuenta.
Máximo de tablas por base de datos	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de tablas por base de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tarea máxima DPUs por cuenta	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	La capacidad de procesamiento máxima en unidades de procesamiento de datos (DPUs) que puede utilizar simultáneamente en su cuenta.
Máximo de activadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de activadores en su cuenta.
Número máximo de solicitudes de finalización en vuelo permitidas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de finalización durante el vuelo permitidas por cuenta
Número de registros de esquema.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de registros de esquemas por AWS región para esta cuenta.
Número de versiones de esquema.	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de versiones del esquema por AWS región para esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de tareas de estadísticas de columnas en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tareas de estadísticas de columnas que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de rastreadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rastreadores en su cuenta.
Número de rastreadores en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de rastreadores que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de integraciones	us-east-1:40 us-west-2:40 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de integraciones por AWS región para esta cuenta.
Número de transformaciones de machine learning	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transformaciones de machine learning para esta cuenta.
Número de pares de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.
Número de flujos de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo en su cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones de machine learning para esta cuenta.

Para obtener más información, consulte AWS Glue en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US) .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de espacios de trabajo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de AssociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisassociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListWorkspaces solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListWorkspaces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdatePermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdatePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Además, Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas en cada espacio de trabajo

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Alertas	No	100 por espacio de trabajo.

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Número de reglas por espacio de trabajo en las alertas clásicas o número de instancias de reglas por espacio de trabajo en las alertas de Grafana.		
Paneles	No	2000 por espacio de trabajo.
Origen de datos	No	2000 por espacio de trabajo.
Tiempo de espera de la fuente de datos	No	60 segundos.
Usuarios	No	10 000 aprovisionadas, 500 simultáneas por espacio de trabajo.
Claves de API	No	100 por espacio de trabajo.
Cuentas de servicio	No	100 por espacio de trabajo.
Tokens de cuenta de servicio Los tokens activos y los tokens caducados se tienen en cuenta para esta cuota. Elimine los tokens para quitarlos de la cuota.	No	100 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: listas de prefijos	No	5 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: rangos de direccion es IP	No	100 por lista de prefijos.

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Control de acceso a la red: puntos finales de VPC	No	5 por espacio de trabajo.

AWS Glue DataBrew puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo en esta AWS cuenta.
Conjuntos de datos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede crear en esta AWS cuenta.
Puestos de trabajo por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos que puede crear en esta AWS cuenta.
Capacidad de nodos por AWS cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de nodos disponibles para los trabajos que se ejecutan en esta AWS cuenta.
Proyectos abiertos por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de proyectos que puede

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			abrir simultáneamente en esta AWS cuenta.
Proyectos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de proyectos que puedes crear en esta AWS cuenta.
Recetas por AWS cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de recetas que puedes crear en esta AWS cuenta.
Reglas por conjunto de reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que puede haber en un conjunto de reglas.
Conjuntos de reglas por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas que puede crear en esta cuenta. AWS
Conjuntos de reglas por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conjuntos de reglas que puede crear para un conjunto de datos.
Horarios por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de horarios que puedes crear en esta AWS cuenta.
Versiones por receta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones que puede crear por receta.

AWS Ground Station puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de configuración	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones permitidas.
Tiempo máximo de espera de contacto	Cada región admitida: 7	Sí	Tiempo de espera máximo en días que se permite para programar un contacto
Límite del grupo de puntos de conexión del flujo de datos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de puntos de conexión de flujo de datos permitida.
Límite de puntos de conexión de flujo de datos por grupo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de flujo de datos por grupo permitido.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de efemérides activado	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de efemérides proporcionadas por el cliente habilitadas por satélite.
Límite de validación de efemérides	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de efemérides proporcionadas por el cliente que se validan simultáneamente.
Duración máxima del contacto	Cada región admitida: 20	Sí	Duración máxima de contacto permitida en minutos
Límite del perfil de misión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de perfiles de misión permitido
Límite de contactos programados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de contactos programado permitido
Límite de minutos programados	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de minutos programados permitido

GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Detectores	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de recursos de detección que puede crear por AWS cuenta y región.
Filtros	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros guardados por AWS cuenta y región.
Periodo de conservación de hallazgos	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se guarda un hallazgo. Los resultados existentes se suprimen al cabo de 90 días.
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de GuardDuty administrador mediante invitación.
Cuentas de miembros a través de AWS Organizations	Cada región admitida: 50 000	No	La cuota de cuentas de miembros de AWS Organizations actual muestra el número máximo predeterminado de cuentas de miembros que puede asociar a un administrador a través de AWS Organizations, incluidos los miembros añadidos por invitación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			La cantidad de cuentas de GuardDuty miembros agregadas a través de AWS Organizations no puede superar el total de cuentas de miembros de su organización.
Conjuntos de información de amenazas	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de conjuntos de información sobre amenazas que puede añadir por AWS cuenta y región.
Conjuntos de IP de confianza	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de direcciones IP de confianza que puede añadir por AWS cuenta y región.

AWS Health puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Para obtener más información, consulte Acceso a la AWS Health API en la Guía del AWS Health usuario.

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

AWS HealthImaging puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Si utilizas solicitudes HTTP para llamar a las acciones de la AWS HealthImaging API, debes usar dos puntos de enlace diferentes en función de las acciones a las que se llame. El siguiente menú muestra los puntos de conexión de servicio disponibles para las solicitudes HTTP y las acciones que admiten.

Acciones de la API admitidas para solicitudes HTTP

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de almacenamiento de datos, importación y etiquetado desde el punto de conexión:

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- Iniciar DICOMImport trabajo
- Consigue un DICOMImport trabajo
- Listar DICOMImport trabajos
- TagResource

- ListTagsForResource
- UntagResource

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de tiempo de ejecución desde el punto de conexión:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por almacén

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			de datos en la región actual AWS
Número máximo de DeleteImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos en la región actual AWS
Número máximo de UpdateImageSetMetadata solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateImageSetMetadata solicitudes simultáneas por almacén de datos en la región actual AWS
Número máximo de trabajos de importación simultáneos por almacén de datos	ap-southeast-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por banco de datos en la región actual AWS
Máximo de almacenes de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de datos activos en la región actual AWS
Número máximo de ImageFrames copias que se pueden copiar por CopyImageSet solicitud	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ImageFrames copias que se pueden copiar por CopyImageSet solicitud en la AWS región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de archivos en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de archivos en un trabajo de importación de DICOM en la región actual AWS
Número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
El límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado por UpdateImageSetMetadata	Cada región admitida: 10 KB	Sí	El límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado UpdateImageSetMetadata en la región actual AWS
El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación de DICOM en la región actual AWS
Tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 del trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
Límite de tamaño máximo (en MB) ImageSetMetadata por importación, copia y UpdateImageSet	Cada región admitida: 50 MB	Sí	El límite de tamaño máximo (en MB) ImageSetMetadata por importación, copia y UpdateImageSet en la AWS región actual

AWS HealthLake puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de caracteres de una nota médica	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres de una nota médica individual dentro del tipo de DocumentReference recurso (solicitudes POST/PUT).
Número de trabajos de Start FHIRExport Job simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de Start FHIRExport Job simultáneos.
Número de trabajos de Start FHIRImport Job simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de Start FHIRImport Job simultáneos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de almacenes de datos por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo predeterminado de almacenes de datos activos por cuenta.
Número de archivos en un Start FHIRImport Job	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de archivos de un Start FHIRImport Job.
Número de recursos por paquete	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos permitido en una solicitud de paquete.
Tasa de cancelaciones de solicitudes de FHIRExport trabajo mediante DELETE por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de cancelación de FHIRExport trabajo mediante DELETE que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de creación por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de creación que puedes realizar por minuto por cuenta.
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de eliminación por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de eliminación que puedes realizar por minuto por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de descripción por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de Describe que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRExport Job por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRExport Job que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRExport Job mediante GET por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRExport Job mediante GET que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRImport Job por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRImport Job que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de descubrimiento por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de descubrimiento que puede realizar por minuto por cuenta.
Tasa de solicitudes GET por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GET por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 100 solicitudes por segundo.
Tasa de GetCapabilities solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCapabilities solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de GetExportedFile solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetExportedFile solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de FHIRDatastores solicitudes de listas por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de FHIRDatastores solicitudes de listas que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de List FHIRExport Jobs por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de List FHIRExport Jobs que puedes realizar por segundo por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de List FHIRImport Jobs por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de List FHIRImport Jobs que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de ListTagsforResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsforResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Start FHIRExport Job por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job que puede realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Start FHIRExport Job mediante GET por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job mediante GET que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de inicio de FHIRExport trabajo mediante POST por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job mediante POST que puede realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Start FHIRImport Job por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRImport Job que puede realizar por segundo por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de TagResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de UntagResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de escritura por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de solicitudes CREATE|UPDATE|DELETE que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de ESCRITURA por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes CREATE|UPDATE|DELETE que puede realizar por segundo por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes GET que se pueden realizar por segundo en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando GET que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de solicitudes de búsqueda mediante POST por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes POST que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando POST por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando POST que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tamaño del archivo importado individual	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo individual incluido en un Start FHIRImport Job.
Total de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.
Total de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño total del trabajo de importación	Cada región admitida: 500 gigabytes	Sí	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos incluidos en el trabajo de importación.

Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

HealthOmics proporciona puntos finales de API independientes para los servicios de almacenamiento, análisis y flujo de trabajo. La sección de cuotas de API de la Guía del HealthOmics usuario proporciona la lista de operaciones de API para cada servicio. Los puntos finales de la API utilizan los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
HealthOmics Análisis	análisis
HealthOmics Almacenamiento	almacenamiento
HealthOmics flujos de trabajo	flujos de trabajo

Los puntos finales de la API resultantes tienen la siguiente estructura:

```
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
workflows-omics.region.amazonaws.com
```

En el caso de las regiones que admiten los puntos de enlace de la API de FIPS, los puntos de enlace de la FIPS tienen la siguiente estructura:

```
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
```

En la siguiente tabla, se enumeran los puntos finales de la API para las regiones en las que el servicio está disponible. HealthOmics

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Análisis: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS Análisis: analytics-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Análisis: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS Análisis: analytics-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Análisis: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Análisis: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Análisis: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	Análisis: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Análisis: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Flujos de trabajo: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas para AWS HealthOmics

Su AWS cuenta contiene inicialmente las cuotas predeterminadas del HealthOmics servicio en cada región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione HealthOmics.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

La siguiente tabla muestra los valores predeterminados de cada una de las HealthOmics cuotas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Análisis: se almacena el número máximo de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de anotaciones en la región actual AWS
Análisis: número máximo de trabajos de importación simultáneos de variantes o almacenes de anotaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos en la región actual AWS
Análisis: el número máximo de archivos por variante almacena el trabajo de importación	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de archivos por trabajo de importación de variantes en la AWS región actual
Análisis: número máximo de veces compartidas por almacén de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de recursos compartidos por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Análisis: número máximo de acciones por tienda de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones por tienda de variantes en la AWS región actual
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de variantes	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de variantes en la AWS región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de anotaciones	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de anotaciones en la región actual AWS
Análisis: se almacena el número máximo de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de tiendas de variantes en la AWS región actual
Análisis: número máximo de versiones por almacén de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de trabajos de exportación simultáneos de secuencias y almacenes de referencia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de exportación simultáneos desde un almacén de secuencias o referencias de la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de trabajos de importación simultáneos de secuencias o almacenes de referencias	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos para un almacén de secuencias o referencias en la región actual AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenamiento: cantidad máxima de conjuntos de lecturas por almacén de secuencias	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de lectura en un almacén de secuencias en la AWS región actual
Almacenamiento: número máximo de referencias por almacén de referencias	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de referencias en un almacén de referencias en la AWS región actual
Almacenamiento: número máximo de almacenes secuenciales	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de almacenes de secuencias en la AWS región actual
Flujos de trabajo: máximo activo GPUs	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de activos simultáneos GPUs en la AWS región actual. En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 500 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: máximo activo v CPUs	us-east-1:100.000 us-west-2:100.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 3000	Sí	El número máximo de v activas simultáneas CPUs en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 200 000 se aprueban automáticamente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Flujos de trabajo: máximo de ejecuciones activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones dinámicas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenamiento de ejecuciones dinámicas en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 200 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: máximo de ejecuciones activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones estáticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenamiento de ejecuciones estáticas en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 50 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: máximo de tareas simultáneas por ejecución	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de tareas simultáneas en cada ejecución en la región actual AWS . En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 100 se aprueban automáticamente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Flujos de trabajo: duración máxima de ejecución	Cada región compatible: 604.800 segundos	Sí	La duración máxima de ejecución del flujo de trabajo en la región actual AWS .
Flujos de trabajo: número máximo de ejecuciones (activas o inactivas)	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de ejecuciones (activas o inactivas) en la AWS región actual.
Flujos de trabajo: número máximo de veces compartidas por flujo de	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos compartidos por flujo de trabajo en la AWS región actual
Flujos de trabajo: capacidad máxima de almacenamiento estático por ejecución	Cada región compatible: 9.600	Sí	La capacidad máxima de almacenamiento de ejecución estática en gibibytes (GiB) para cada ejecución en la región actual. AWS En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 50 000 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: flujos de trabajo máximos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Flujos de trabajo: transacciones por segundo (TPS) de la StartRun operación	Cada región compatible: 0,1	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartRun operación en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 1 se aprueban automáticamente.

Para obtener información sobre las cuotas de operación de las API, consulte Cuotas en la Guía del HealthOmics usuario.

AWS Identity and Access Management puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Claves de acceso por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves de acceso que puede crear para un usuario de IAM.
Políticas administradas por el cliente por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de políticas administradas por el cliente que puede crear con esta cuenta.
Grupos por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de IAM que puede crear en esta cuenta.
Grupos de IAM por usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de IAM a los que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			puede añadir un usuario de IAM.
Proveedores de identidad por objeto de proveedor SAML de IAM	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de proveedores de identidad (IdPs) que se pueden añadir a un objeto de proveedor de SAML de IAM.
Perfiles de instancia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles de instancia que puede crear en esta cuenta.
Claves por proveedor SAML	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de claves que puede asignar a un proveedor SAML.
Dispositivos MFA por usuario	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de dispositivos MFA que puede configurar para un usuario de IAM.
Políticas administradas por grupo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un grupo de IAM.
Políticas administradas por rol	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un rol de IAM.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Políticas administradas por usuario	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un usuario de IAM.
Duración de la política administrada	Cada región admitida: 6144	No	Número máximo de caracteres en una política administrada de IAM
OpenId conectar proveedores por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de conectores OpenID permitidos para una AWS cuenta.
Longitud de la política de confianza de rol	Cada región admitida: 2048	Sí	Número máximo de caracteres en una política de confianza de un rol de IAM.
Roles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de roles de IAM que puede crear en esta cuenta.
Proveedores de SAML por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proveedores de SAML que puede crear en esta cuenta.
Claves SSH públicas por usuario	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de claves SSH públicas que puede asignar a un usuario de IAM.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Certificados de servidor por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de certificados de servidor que puede almacenar en esta cuenta.
Certificados de firma por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de certificados de firma que puede cargar para un usuario de IAM.
Etiquetas por rol	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un rol de IAM.
Etiquetas por usuario	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un usuario de IAM.
Usuarios por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de usuarios de IAM que puede crear para su AWS cuenta.
Versiones por política administrada	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones que puede guardar en una política administrada de IAM en esta cuenta antes de sobrescribir una versión existente.

Para obtener más información sobre las cuotas de IAM, consulte IAM y AWS STS cuotas en la Guía del usuario de IAM.

IAM Access Analyzer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Previsualizaciones de acceso por analizador y hora	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de previsualizaciones de acceso por analizador y hora.
Analizador de nivel de cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de analizadores a nivel de cuenta que se pueden crear por tipo de analizador, por AWS cuenta y región.
Reglas de archivado por analizador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de archivado por analizador.
CloudTrail archivos de registro procesados por generación de políticas	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de archivos de CloudTrail registro que se pueden procesar por generación de políticas.
Generaciones simultáneas de políticas	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de generaciones de políticas simultáneas.
Analizador a nivel de organización	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de analizadores a nivel de organización que se pueden crear por tipo de analizador, por AWS cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de los datos de generación de CloudTrail políticas	Cada región admitida: 25 gigabytes	No	El tamaño máximo de CloudTrail los datos por generación de políticas.
Intervalo de CloudTrail tiempo de generación de políticas	Cada región admitida: 90	No	El intervalo de CloudTrail tiempo máximo que puede seleccionar en días al generar una política.
Generación de políticas por día	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-southeast-3: 5 eu-south-1: 5 me-south-1: 5 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de generaciones de políticas por día.

AWS IAM Identity Center puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

IAM Identity Center

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Almacén de identidades

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM)	Cada región admitida: 2 kilobytes	No	Tamaño máximo del archivo (en KB) de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM).
Número de grupos admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de grupos admitidos en IAM Identity Center.
Número de conjuntos de permisos permitidos en el IAM Identity Center	Cada región admitida: 2000	Sí	Número predeterminado de conjuntos de permisos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			permitidos en el IAM Identity Center
Número de conjuntos de permisos permitidos por AWS cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número predeterminado de conjuntos de permisos permitidos por AWS cuenta.
Número de grupos únicos que se pueden utilizar para evaluar los permisos de un usuario	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de grupos únicos que se pueden utilizar para evaluar los permisos de un usuario Antes de mostrar las AWS cuentas y los iconos de las aplicaciones disponibles de los usuarios en el portal de AWS acceso, el Centro de Identidad de IAM evalúa los permisos efectivos de los usuarios evaluando su pertenencia a grupos.
Número de usuarios admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número predeterminado de usuarios admitidos en IAM Identity Center

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número total de AWS cuentas o aplicaciones que se pueden configurar	Cada región admitida: 3000	Sí	El número total predeterminado de AWS cuentas o aplicaciones (total combinado) que se pueden configurar. Por ejemplo, puede configurar 2750 cuentas y 250 aplicaciones, lo que da como resultado un total de 3000 cuentas y aplicaciones.

Para más información, consulte Cuotas de AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Recurso	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de anclaje de confianza	El número máximo de transacciones por segundo para	1 por segundo	Sí

Recurso	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	ListTrustAnchors CreateTrustAnchor, GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor EnableTrustAnchor, y DisableTrustAnchor las solicitudes combinadas.		
Tasa combinada de solicitudes de perfil	El número máximo de transacciones por segundo para ListProfiles CreatePro file, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile EnableProfile, y DisableProfile las solicitudes combinada s.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de tema	El número máximo de transacciones por segundo para las GetSubject solicitud es ListSubjects y las solicitudes combinada s.	1 por segundo	Sí

Recurso	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de etiquetado	El número máximo de transacciones por segundo para TagResource las UntagResource ListTagsForResourc e solicitudes y las solicitudes combinada s.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de CRL	El número máximo de transacciones por segundo para ListCrls GetCrl, ImportCrl, UpdateCrl , DeleteCrl EnableCrl , y DisableCrl las solicitudes combinada s.	1 por segundo	Sí
Tasa de CreateSes sion solicitudes	El número máximo de transacciones por segundo para CreateSession las solicitudes.	10 por segundo	Sí
Anclaje de confianza	El número máximo de anclajes de confianza que puede crear en una cuenta.	50	Sí
Perfiles	El número máximo de perfiles que puede crear en una cuenta.	250	Sí

Recurso	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
CRLs por ancla de confianza	El número máximo de listas de revocación de certificados (CRLs) que puede crear por anclaje de confianza dentro de una cuenta.	2	No
Certificados por anclaje de confianza	El número máximo de certificados que puede crear por anclaje de confianza en una cuenta.	2	No

Para más información, consulte Cuotas de Funciones de IAM en cualquier lugar en la Guía del usuario de Funciones de IAM en cualquier lugar.

AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Incidentes en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Contactos en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Incidentes en Incident Manager

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			esta cuenta en la región actual.
CreateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetResourcePolicies solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResourcePolicies solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Incidentes por plan de respuesta por mes	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de incidentes por plan de respuesta y mes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListIncidentRecords solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentRecords solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListReplicationSets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListReplicationSets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListResponsePlans solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListResponsePlans solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListTagsForResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListTimelineEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de ListTimelineEvents solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
PutResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Regiones por conjunto de replicación	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de regiones por conjunto de reproducción en esta cuenta.
Elementos relacionados por incidente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de elementos relacionados por incidente.
Conjuntos de reproduciión por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de reproducción en esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartIncident solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartIncident solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
TagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Eventos de línea de tiempo por incidente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de eventos de línea de tiempo por incidente.
UntagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Contactos en Incident Manager

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
AcceptPage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de AcceptPage solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de la API para el resto de las operaciones	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo del resto de operaciones que puede enviar en esta cuenta en la región actual.
Canales de contacto por etapa	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de canales de contacto por etapa del plan de esta cuenta en la región actual.
Contactos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de contactos de esta cuenta en la región actual.
Contactos por rotación	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de contactos en una sola rotación.
DescribeEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribePage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePage solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de interacciones por correo electrónico	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por correo electrónico por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual
GetContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListEngagements Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListEngagements solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPageReceipts Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPageReceipts solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListPagesByContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPagesByEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota reguladora de API no SSMContacts relacionada con la mutación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de API no SSMContacts relacionadas con la mutación por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota de limitación de la API relacionada con la rotación que no realiza cambios	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de la API relacionadas con la rotación que no realiza cambios que se pueden enviar desde esta cuenta en la región actual. Se aplica individualmente a los GetRotationOn comandos GetRotationOverride, ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides ListPreviewRotationShifts, y ListRotationShiftsActivity .
Rotaciones por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de rotaciones de esta cuenta en la región actual.
Rotaciones por programación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de rotaciones en una programación.
Cuota de limitación de interacciones por SMS	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por SMS por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etapas por plan	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas por plan de esta cuenta en la región actual.
StartEngagement Cuota reguladora de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de StartEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
StopEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de interacciones por voz	Cada región admitida: 0,01	No	El número máximo de interacciones por voz por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual

La unidad de las cuotas de limitación de la API son las solicitudes por segundo.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Escaneo de Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU.	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de reglas de supresión	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de reglas de supresión permitidas por cuenta.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Objetivos de evaluación de	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de objetivos de evaluación que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Plantillas de evaluación de	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de plantillas de evaluación que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Ejecuciones de evaluación	Cada región admitida: 50.000	Sí	Número máximo de ejecuciones de evaluación que puede crear por cuenta por región. Puede realizar varias ejecucion

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			es de evaluación al mismo tiempo, siempre y cuando los objetivos de evaluación utilizados para estas ejecuciones no contengan EC2 instancias superpuestas.
Instancias en evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de EC2 instancias que se pueden incluir en todas las evaluaciones en ejecución por cuenta y región.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector Classic en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

AWS IoT Analytics puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Actividades por canalización	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de actividades que puede haber en una canalización.
Tamaño del lote de BatchPutMessage mensajes	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de mensajes que puedes enviar por lote mediante la BatchPutMessage API.
Canales por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de canales que puedes crear en esta cuenta.
Ejecuciones simultáneas de conjuntos de datos de contenedores	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ejecuciones de conjuntos de datos de contenedores que se pueden ejecutar simultáneamente.
Generación de contenido simultáneo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de contenido del conjunto de datos que se pueden generar simultáneamente.
Conjuntos de datos de contenedores activados por conjunto de datos de SQL	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de conjuntos de datos de contenedor que se pueden activar desde un único conjunto de datos SQL.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Conjuntos de datos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede crear en esta cuenta.
Almacenes de datos por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de almacenes de datos que puede crear en esta cuenta.
Profundidad de la SchemaDefinition columna de parquet	Cada región admitida: 100	Sí	Profundidad máxima que se puede definir para cada columna de un almacén de datos con el formato Parquet.
Intervalo mínimo de actualización del conjunto de datos	Cada región admitida: 15	Sí	Tiempo mínimo entre actualizaciones del conjunto de datos (en minutos).
Número de SchemaDefinition columnas de parquet	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de columnas que se pueden definir para un almacén de datos con el formato Parquet.
Número de StartPipelineReprocessing solicitudes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes a la StartPipelineReprocessing API que puedes realizar cada 24 horas para volver a procesar los mensajes del mismo canal a través de una canalización.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de particiones en un almacén de datos	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de particiones en un almacén de datos.
Canalizaciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canalizaciones que puede crear en esta cuenta.
Tasa de mensajes BatchPutMessage	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de mensajes que puedes enviar por segundo por canal mediante la BatchPutMessage API.
Tasa de CreateDatasetContent solicitudes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDatasetContent API que puedes realizar por segundo por conjunto de datos.
Tasa de RunPipelineActivity solicitudes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de RunPipelineActivity API que puedes realizar por segundo.
Tasa de SampleChannelData solicitudes	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de SampleChannelData API que puedes realizar por segundo por canal.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de los mensajes BatchPutMessage	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	El tamaño máximo de un mensaje que puedes enviar mediante la BatchPutMessage API.

Para obtener más información, consulte las cuotas de AWS IoT Analytics en la Guía del usuario de AWS IoT Analytics .

AWS IoT Core puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT Core

> **Note**
>
> Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT. Los puntos de conexión de las secciones siguientes son diferentes de los puntos de conexión de los dispositivos, que proporcionan a los dispositivos una interfaz publicador/suscriptor en MQTT y un subconjunto de las operaciones de la API. Para más información sobre los puntos de conexión de datos, acceso a credenciales y administración

de trabajos que utilizan los dispositivos, consulte el apartado sobre los puntos de conexión de dispositivos de IoT de AWS.
Para obtener información sobre la conexión y el uso de los AWS IoT puntos finales, consulte Conectar dispositivos a AWS IoT en la Guía para AWS IoT desarrolladores.

Temas

- AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de control
- AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos
- Puntos de conexión de proveedores de credenciales de AWS IoT Core
- AWS IoT Puntos de conexión FIPS

AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core las operaciones del plano de control. Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos finales del AWS IoT Core plano de control, consulte AWS IoT las operaciones en la referencia de la AWS IoT API.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos

Los AWS IoT Core puntos finales del plano de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y Región de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core- para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Este comando le devuelve el punto de conexión de la API del plano de datos del con el formato siguiente:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Para más información sobre las acciones compatibles con los puntos de conexión (AWS IoT Core) del plano de control, consulte las operaciones del plano de datos de AWS IoT en la API de referencia de AWS IoT .

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno de los cuales Región de AWS es AWS IoT Core compatible. En la columna Punto final, la representación genérica del punto final específico *`account-specific-prefix`* de su cuenta reemplaza a la que `data` se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión de proveedores de credenciales de AWS IoT Core

Los puntos finales del proveedor de AWS IoT Core credenciales son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del proveedor de credenciales para su mano Cuenta de AWS Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Este comando devuelve el punto final de la API del proveedor de credenciales en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno Región de AWS de los que son compatibles. AWS IoT Core En la columna Punto final, la representación genérica del punto final específico *account-specific-prefix* de su cuenta reemplaza a la que `prefix` se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	*prefix*.credentials. iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.credentials. iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	*prefix*.credentials. iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.credentials. iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	*prefix*.credentials. iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	*prefix*.credentials. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	*prefix*.credentials. iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.credentials. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.credentials. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	*prefix*.credentials. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	*prefix*.credentials. iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	*prefix*.credentials. iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	*prefix*.credentials. iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	*prefix*.credentials. iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.credentials. iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Puntos de conexión FIPS

AWS IoT proporciona puntos finales compatibles con el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal compatible con la FIPS adecuado para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los puntos de FIPs enlace proporcionados por AWS IoT, consulte Conexión a puntos de enlace FIPS. AWS IoT

Service Quotas

Contenido

- AWS IoT Core Thing: límites y cuotas de recursos
- AWS IoT Core límites y cuotas de recursos para grupos de cosas
- AWS IoT Core límites y cuotas de registro de productos a granel
- AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación
- AWS IoT Core regula los límites y las cuotas del motor
- AWS IoT Core Límites de regulación de la API
- AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow
- AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas
- AWS IoT Core límites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo
- AWS IoT Core límites y cuotas de los proveedores de credenciales
- AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad
- Entrega de archivos basada en MQTT
- AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

> **Note**
>
> Para conocer los límites y las cuotas de la función de ubicación de AWS IoT Core dispositivos, consulte las cuotas del servicio de ubicación de AWS IoT Core dispositivos.

AWS IoT Core Thing: límites y cuotas de recursos

AWS IoT Core límites y cuotas de cosas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
`Maximum number of propagating attributes`	El número máximo de atributos de propagación que puede añadir. Al crear o actualizar un tipo de cosa,	20	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	puede añadir atributos de propagación a los mensajes de MQTT 5 publicados. Un atributo de propagación es un par clave-valor que describe aspectos de un recurso de IoT.		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	Número máximo de atributos de objeto de objetos con tipos de objeto Los tipos de objeto son opcionales y facilitan la detección de objetos. Los objetos con un tipo de objeto pueden tener un máximo de 50 atributos.	50	Sí
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	El número máximo de atributos de objeto de objetos sin tipo de objeto. Los objetos sin tipo de objeto pueden tener un máximo de tres atributos.	3	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum thing name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	No
Number of thing types that can be associated with a thing	Número de tipos de objeto que puedan asociarse con un objeto, que puede ser cero o uno. Los tipos de objeto son opcionales y su uso facilita la detección de objetos.	1	No
Size of thing attributes per thing	El tamaño de los atributos por objeto, de 47 kilobytes. Los atributos de objeto son pares de nombre-valor opcionales que almacenan información sobre los objetos, lo que facilita su uso para descubrir objetos.	47 kilobytes	Sí

> **Note**
>
> Tipos de cosas

El número de tipos de cosas que se pueden definir en un no Cuenta de AWS está limitado. Los tipos de cosas permiten almacenar información de descripción y configuración que es común a todos los elementos asociados al mismo tipo de cosa.

AWS IoT Core límites y cuotas de recursos para grupos de cosas

AWS IoT Core límites y cuotas de grupos de cosas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum depth of a thing group hierarchy	La profundidad máxima de la jerarquía de grupos de objetos. Al crear jerarquías de grupos, los grupos secundarios heredan la política asociada al grupo principal, así como todos los objetos y los grupos secundarios del mismo. Esto facilita la administración de permisos para una gran cantidad de objetos.	7	No
Maximum number of attributes associated with a thing group	El número máximo de atributos asociados a un grupo de objetos Los atributos son pares nombre-valor que puede usar para almacenar información acerca de un	50	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	grupo. Puede añadir, eliminar o actualiza r los atributos de un grupo.		
Maximum number of direct child groups	El número máximo de grupos secundari os directos que puede tener un grupo de objetos en una jerarquía de grupos de objetos.	100	No
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos	100	No
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Un objeto se puede agregar hasta a un máximo de 10 grupos de objetos. Sin embargo, no puede añadir un objeto a más de un grupo en la misma jerarquía. Esto significa que no se puede añadir un objeto a dos grupos que comparten un grupo principal común.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Tamaño máximo del nombre de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	128	No
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Tamaño máximo del valor de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	800	No
Maximum thing group name size	Tamaño máximo del nombre del grupo de objetos.	128 bytes	No

> **Note**
>
> Asignación de grupos de objetos
>
> El número máximo de objetos que se pueden asignar a un grupo de objetos es ilimitado.

AWS IoT Core límites y cuotas de registro de productos a granel

AWS IoT Core registro de productos a granel

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	En cualquier caso Cuenta de AWS, solo	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Allowed registration tasks	se puede ejecutar una tarea de registro masivo a la vez.		
Data retention policy	Una vez completada la tarea de registro masivo (que puede ser de larga duración), los datos relacionados con el registro de objetos masivos se eliminan de forma permanente transcurridos 30 días.	2 592 000 segundos	No
Maximum line length	Las líneas de un archivo JSON de entrada de Amazon S3 no pueden superar los 256 K de longitud.	256000	No
Registration task termination	Todas las tareas de registro por lotes pendientes o sin completar se termina transcurridos 30 días.	2 592 000 segundos	No

Para más información sobre el archivo JSON utilizado para el registro masivo, consulte el apartado archivo JSON de entrada de Amazon S3.

AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación

- Los objetos pueden pertenecer a exactamente un grupo de facturación.

- A diferencia de los grupos de objetos, los grupos de facturación no se pueden organizar en jerarquías.
- Para registrar su uso para fines de etiquetado o facturación, los dispositivos deben:
  - Estar registrado como una cosa en AWS IoT Core.
  - Comunícate únicamente AWS IoT Core con MQTT.
  - AWS IoT Core Autentíquese utilizando solo su nombre como ID de cliente.
  - Usar un certificado X.509 o Amazon Cognito Identity para autenticarse.

  Para obtener más información, consulte Administración de dispositivos con AWS IoT, autenticación y aprovisionamiento de dispositivos. Puede utilizar la operación de la AttachThingPrincipalAPI para adjuntar un certificado u otra credencial a un objeto.
- El número máximo de grupos de facturación por AWS cuenta es de 20 000.

AWS IoT Core regula los límites y las cuotas del motor

En esta sección se describen los límites y las cuotas del motor de AWS IoT Core reglas.

AWS IoT Core motor de reglas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum number of actions per rule	El número máximo de entradas en la propiedad de acciones de la regla.	10	10	No
Maximum number of	El número máximo de reglas que pueden definirse	1 000	1 000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
rules per AWS account	en una sola Cuenta de AWS.			
Rule evaluations per second per AWS account	El número máximo de reglas que se pueden evaluar por segundo y Cuenta de AWS. Esta cuota incluye las evaluaciones de reglas que resultan de los mensajes entrantes de Basic Ingest.	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Rule payload size	El tamaño máximo de la carga útil de una regla. La carga útil de una regla incluye la regla SQL, las definiciones de acciones, las definiciones de acciones de error, la versión de la regla SQL y la descripción codificadas en JSON mediante la codificación de caracteres UTF-8. Se rechazará la creación o modificación de una regla si la carga útil de la regla supera el tamaño máximo.	128 kilobytes	128 kilobytes	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), (EEUU-Este) AWS GovCloud ,

(EEUU-Oeste) AWS GovCloud , EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Centro), China (Ningxia)

AWS IoT Core motor de reglas: acciones, límites y cuotas HTTP

AWS IoT Core Acción HTTP

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Longitud máxima de la URL de los puntos de conexión para la regla de tema de HTTP Action.	2 kilobytes	No
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Número máximo de encabezados por acción de HTTP. Al especificar la lista de encabezados que se van a incluir en la solicitud HTTP, debe contener una clave de encabezado y un valor de encabezado. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/https - rule-action.html.	100	No
HTTP Action: Maximum size of a header key	Tamaño máximo de una clave de encabezado para la acción HTTP de la regla de tema. El	256 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	archivo de encabezado de una solicitud HTTP incluye esta clave de encabezado y un valor de encabezado.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Número máximo de destinos de reglas de tema Cuenta de AWS por acción HTTPS de la regla de tema. Debe confirmar y habilitar los puntos de conexión HTTPS antes de que el motor de reglas pueda usarlos. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/rule -destination.html.	1 000	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
HTTP Action: Request timeout	Solicitud del tiempo de espera para la acción HTTP de la regla de tema. El motor de AWS IoT reglas vuelve a intentar la acción HTTPS hasta que el tiempo total necesario para completar una solicitud supere la cuota de tiempo de espera.	3000 milisegundos	No

Recurso	Valor	Ajustable
Puertos TCP utilizados para las acciones HTTP	443, 8443	No

AWS IoT Core motor de reglas: Apache Kafka, acciones, límites y cuotas

Recurso	Límites
Puertos de servidor Bootstrap	9000-9100
Centro de distribución de claves (KDC) Kerberos	88

AWS IoT Core motor de reglas, acciones de VPC, límites y cuotas

Recurso	Cuota
Número máximo de destinos de VPC	5 por cuenta y región

AWS IoT Core Límites de regulación de la API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con cada una de estas AWS IoT Core acciones de la API.

AWS IoT Core Límites de velocidad de la API

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
AcceptCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AcceptCertificateTransfer API.	10	10	Sí
AddThingToBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingT	60	60	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
	oBillingGroup API.			
AddThingToThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingToThingGroup API.	100	60	Sí
AttachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPolicy API.	15	15	Sí
AttachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
AttachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachThingPrincipal API.	100	50	Sí
CancelCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelCertificateTransfer API.	10	10	Sí
ClearDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ClearDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAuthorizer API.	10	10	No
CreateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateBillingGroup API.	25	25	Sí
CreateCertificateFromCsr API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateFromCsr API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateProvider API.	1	1	No
CreateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDomainConfiguration API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
CreateKeysAndCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateKeysAndCertificate API.	10	10	Sí
CreatePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicy API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreatePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicyVersion API.	10	10	Sí
CreateProvisioningClaim API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningClaim API.	10	10	Sí
CreateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningTemplate API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningTemplateVersion API.	10	10	No
CreateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateRoleAlias API.	10	10	No
CreateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingGroup API.	25	25	Sí
CreateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingType API.	15	15	Sí
CreateTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
CreateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuthorizer API.	10	10	No
DeleteBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteBillingGroup API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeleteCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API DeleteCACertificate .	10	10	Sí
DeleteCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificate API.	10	10	Sí
DeleteCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificateProvider API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeleteDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDomainConfiguration API.	10	10	No
DeleteDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
DeletePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicy API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeletePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicyVersion API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning Template API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning TemplateVersion API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeleteRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRegistrationCode API.	10	10	Sí
DeleteRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRoleAlias API.	10	10	No
DeleteThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeleteThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingGroup API.	15	15	Sí
DeleteThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingType API.	15	15	Sí
DeleteTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRule API.	20	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DeleteTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API LoggingLevel DeleteV2.	2	2.	No
DeprecateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. DeprecateThingType	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuthorizer API.	10	10	Sí
DescribeBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeBillingGroup API.	100	100	Sí
DescribeCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API DescribeCACertificate .	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificate API.	10	10	Sí
DescribeCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificateProvider API.	10	10	No
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDomainConfiguration API.	10	10	Sí
DescribeEndpoint API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEndpoint API.	10	10	No
DescribeEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEventConfigurations API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplate API.	10	10	Sí
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeRoleAlias API.	10	10	Sí
DescribeThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThing API.	350	350	Sí
DescribeThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingGroup API.	100	100	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DescribeThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingRegistrationTask API.	10	10	Sí
DescribeThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingType API.	100	50	Sí
DetachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPolicy API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
DetachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí
DetachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachThingPrincipal API.	100	50	Sí
DisableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DisableTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
EnableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la EnableTopicRule API.	5	5	No
GetEffectivePolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEffectivePolicies API.	5	5	No
GetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetLoggingOptions API.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
GetPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicy API.	10	10	Sí
GetPolicy Version API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicy Version API.	15	15	Sí
GetRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRegistrationCode API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
GetRetainedMessage API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la GetRetainedMessage API.	500	50	Sí
GetTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRule API.	200	20	No
GetTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRuleDestination API.	50	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
GetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingOptions GetV2.	2	2.	No
ListAttachedPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. ListAttachedPolicies	15	15	Sí
ListAuthorizers API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuthorizers API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListBillingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListBillingGroups API.	10	10	Sí
ListCACertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API ListCACertificates .	10	10	Sí
ListCertificateProviders API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificateProviders API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificates API.	10	10	Sí
ListCertificatesByCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de ListCertificatesBy CA.	10	10	Sí
ListDomainConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDomainConfigurations API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListOutgoingCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOutgoingCertificates API.	10	10	Sí
ListPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicies API.	10	10	Sí
ListPolicyPrincipals API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyPrincipals API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListPolicyVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyVersions API.	10	10	Sí
ListPrincipalPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalPolicies API.	15	15	Sí
ListPrincipalThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalThings API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListPrincipalThingsV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API ListPrincipalThings V2.	10	10	Sí
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplateVersions API.	10	10	Sí
ListProvisioningTemplates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplates API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListRetainedMessages API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la ListRetainedMessages API.	10	10	Sí
ListRoleAliases API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListRoleAliases API.	10	10	Sí
ListTagsForResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListTargetsForPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForPolicy API.	10	10	Sí
ListThingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingGroups API.	10	10	Sí
ListThingGroupsForThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingGroupsForThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListThingPrincipalsAPI TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Principals API.	20	20	Sí
ListThingPrincipalsV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API ListThing Principals V2.	20	20	Sí
ListThingRegistrationTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing RegistrationTasks API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingRegistrationTaskReports API.	10	10	Sí
ListThingTypes API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingTypes API.	10	10	Sí
ListThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThings API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListThingsInBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingsInBillingGroup API.	25	25	Sí
ListThingsInThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingsInThingGroup API.	25	25	Sí
ListTopicRuleDestinations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRuleDestinations API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
ListTopicRules API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRules API.	1	1	No
ListV2LoggingLevels API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingLevels ListV2.	2	2.	No
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS account	El número máximo de configuraciones de registro de recursos específicos que pueden definirse en una sola Cuenta de AWS.	1 000	1 000	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
RegisterCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API Register. CACertificate	10	10	Sí
RegisterCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCertificate API.	10	10	Sí
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de RegisterCertificateWithout CA.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
RegisterThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterThing API.	10	10	Sí
RejectCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RejectCertificateTransfer API.	10	10	Sí
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromBillingGroup API.	30	30	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
RemoveThingFromThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromThingGroup API.	100	50	Sí
ReplaceTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ReplaceTopicRule API.	5	5	No
SetDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
SetDefaultPolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultPolicyVersion API.	10	10	Sí
SetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetLoggingOptions API.	2	2.	No
SetV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingLevel SETv2.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
SetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API SetV2. LoggingOptions	2	2.	No
StartThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. StartThingRegistrationTask	10	10	Sí
StopThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StopThingRegistrationTask API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
TagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.	10	10	Sí
TestAuthorization API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestAuthorization API.	10	10	No
TestInvokeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestInvokeAuthorizer API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
TransferCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TransferCertificate API.	10	10	Sí
UntagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.	10	10	Sí
UpdateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateBillingGroup API.	15	15	Sí
UpdateCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de actualizaciónCACertificate .	10	10	Sí
UpdateCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificate API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateCertificateMode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateMode API.	10	10	Sí
UpdateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateProvider API.	1	1	No
UpdateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDomainConfiguration API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
UpdateEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventConfigurations API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateProvisioningTemplate API.	10	10	Sí
UpdateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateRoleAlias API.	10	10	Sí
UpdateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroup API.	15	15	Sí
UpdateThingGroupsForThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroupsForThing API.	10	10	Sí
UpdateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingType API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
UpdateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateTopicRuleDestination API.	5	5	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), (EEUU-Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste) AWS GovCloud , EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Centro), China (Ningxia)

AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow

AWS IoT Core Acciones de Device Shadow

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Device Shadow API requests/	Número de solicitudes de API de sombra de dispositivo por segundo	4000	400	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
second per account	y cuenta. Este valor es ajustable y está sujeto a cuotas por cuenta, según la región.			
Maximum depth of JSON device state documents	El número máximo de niveles de la sección deseada o notificada del documento de estado de dispositivos JSON es de 8.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	El servicio sobra de dispositivo admite hasta 10 mensajes en tránsito sin confirmar por objeto y conexión. Cuando se llega a este límite, todas las nuevas solicitudes ocultas se rechazan con un código de error 429 hasta que el número de solicitudes en curso caiga por debajo del límite.	10	10	No
Maximum shadow name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 64 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	64 bytes	64 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum size of a JSON state document	Cada documento paralelo individual debe tener un tamaño máximo de 8 KB. Los metadatos no influyen en el tamaño del documento a la hora de establecer las cuotas o los precios del servicio.	8 kilobytes	8 kilobytes	Sí
Maximum thing name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	128 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Requests per second per thing	El servicio Device Shadow admite hasta 20 solicitudes por segundo por sombra. Este límite se aplica a las llamadas a la API HTTP y MQTT para GetThingShadow, UpdateThingShadow DeleteThingShadow, y ListNamedShadowsForThing (solo para las sombras clásicas).	20	20	Sí

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (París), Europa (Estocolmo), Asia-Pacífico (Hong Kong), Sudamérica (São Paulo), Canadá (Centro), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), China (Ningxia), (EEUU-Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste) AWS GovCloud

Los niveles de las secciones `desired` y `reported` del documento de estado JSON de la sombra de dispositivo se cuentan como se muestra aquí para el objeto `desired`.

```
"desired": {
    "one": {
```

```
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core elimina un documento de Device Shadow después de eliminar la cuenta de creación o a petición del cliente. Para fines operativos, las copias AWS IoT de seguridad de los servicios se conservan durante 6 meses.

AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas

Los siguientes son los límites límite para el aprovisionamiento APIs de algunas flotas por cuenta. AWS

AWS IoT Core límites y cuotas de aprovisionamiento de flota

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr .	20	Sí
	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning. CreateKeysAndCertificate		
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning. RegisterThing	10	Sí

El aprovisionamiento de flotas también tiene estos límites, que no se pueden cambiar.

Recurso	Descripción	Límite	
Versiones de la plantilla de aprovisionamiento de flota	El número máximo de versiones que puede tener una plantilla de aprovisionamiento de flota. Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos que se conectan AWS IoT mediante la previsión de flotas.	5	

Recurso	Descripción	Límite	
Plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente	El número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente. Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	
Tamaño de la plantilla de aprovisionamiento de flotas	El tamaño máximo de una plantilla de aprovisionamiento de flotas Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten al AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	

AWS IoT Core límites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo

> **Note**
>
> Los límites que se indican a continuación son por Regiones de AWS.

AWS IoT Core límites y cuotas de Message Broker

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Client ID size	Tamaño del ID de cliente, que es de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	128 bytes	No
Connect requests per second per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT por segundo y cuenta.	3 000	100	Sí
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core restringe las solicitudes de MQTT CONNECT desde el mismo AccountID y ClientID a 1 operación de MQTT CONNECT por segundo.	1	1	No
	El intervalo keep-alive	1200 segundos	1200 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Connection inactivity (keep-alive interval)	predeterminado se utiliza cuando un cliente solicita un intervalo keep-alive de cero o inferior a 1200 segundos. Si un cliente solicita un intervalo keep-alive inferior a 30 segundos pero mayor que cero, el servidor tratará al cliente como si hubiera solicitado un intervalo keep-alive de 30 segundos. En los puntos de conexión de VPC, los períodos keep-alive de MQTT no pueden superar los 230 segundos.			

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Inbound publish requests per second per account	Las solicitudes de publicación entrantes de todos los mensajes que IoT Core procesa antes de direccionarlos a los clientes suscritos o al motor de reglas. Ejemplo: un solo mensaje publicado en un tema reservado puede dar lugar a la publicación de tres mensajes adicionales para actualización sombra, documentos y delta, por lo que se cuentan como cuatro peticiones; mientras que en un tema no reservado como a/b se	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
	cuenta como una petición.			
MQTT payload size	La carga útil de cada solicitud de publicación no puede superar los 128 KB. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de publicación y conexión de un tamaño superior a este.	128 kilobytes	128 kilobytes	No
Maximum MQTT5 Content Type size	El tamaño máximo del tipo de MQTT5 contenido (cadena UTF-8).	256 bytes	256 bytes	No
Maximum MQTT5 Correlation Data size	El tamaño máximo de los datos de MQTT5 correlación.	8 kilobytes	8 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum MQTT5 Topic Alias value	El valor máximo de los temas de cinco alias de temas de MQTT que un cliente puede especificar por conexión permitida. Si el cliente intenta publicar temas con un alias de tema superior al valor máximo, se desconectará.	8	8	Sí
Maximum MQTT5 packet size	El tamaño máximo del MQTT5 paquete (cabecera variable y carga útil)	146 kilobytes	146 kilobytes	No
Maximum Message Expiry Interval	La MQTT5 duración máxima de un mensaje en segundos.	604 800 segundos	604 800 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum User Properties total size	El tamaño total máximo por paquete en kilobytes para las claves y los valores de las propiedades MQTT5 del usuario.	8 kilobytes	8 kilobytes	No
Maximum concurrent client connections per account	Número máximo de conexiones simultáneas permitidas por cuenta.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación entrantes no confirmadas por cliente MQTT. Cuando se llega a este límite, ya no se aceptan solicitudes de publicación nuevas de este cliente hasta que el servidor devuelva un mensaje de PUBACK.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum number of retained messages per account	Número de mensajes retenidos almacenados por cuenta. Cuando se alcanza este límite, no se almacenan nuevos mensajes retenidos para esta cuenta y se limitan todas las publicaciones retenidas con cargas útiles superiores a 0 bytes.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Los temas de una solicitud de publicación o suscripción solo pueden tener siete barras inclinadas (/) como máximo. Esto excluye las tres primeras barras diagonales de los segmentos obligatorios de los temas de Basic Ingest ($-name/). AWS/rules/rule	7	7	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación salientes no confirmadas por cliente. Una vez alcanzado esta cuota, no se enviarán solicitudes de publicación nuevas al cliente hasta que este confirme las solicitudes de publicación.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core vuelve a intentar entregar solicitudes de publicación de calidad de servicio 1 (QoS 1) no reconocida a un cliente conectado durante un máximo de una hora para los suscriptores de MQTT 3 y dieciséis minutos para los suscriptores de MQTT 5, tras lo cual descarta las solicitudes de publicación.	960 segundos	960 segundos	No
Maximum subscriptions per subscribe request	Una sola solicitud SUBSCRIBE tiene un límite de 8 suscripciones.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Minimum MQTT5 maximum packet size	Para conectarse a AWS IoT Core, los clientes pueden especificar el tamaño máximo de paquete que admitan. Los clientes no pueden establecer este valor en menos de 512 bytes. Los clientes que especifiquen valores inferiores a 512 bytes no podrán conectarse.	512 bytes	512 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Outbound publish requests per second per account	Para hacer el cálculo se tienen en cuenta las solicitudes de publicación salientes para todos los mensajes que han dado lugar a una coincidencia con una suscripción de cliente. Por ejemplo, dos clientes están suscritos al filtro de temas a/b. Una solicitud de publicación entrante en el tema a/b dará lugar a un total de dos solicitudes de publicación salientes. En el caso de los temas con un gran número de suscriptores, la entrega	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
	de mensajes está sujeta a un aumento de la latencia.			

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Persistent session expiry period	La duración durante la cual el agente de mensajes almacenará una sesión persistente de MQTT. El periodo de caducidad comienza cuando el agente de mensajes detecta que la sesión se ha desconectado. Una vez transcurrido el periodo de caducidad, el agente de mensajes termina la sesión y descarta los mensajes en cola asociados. Puede ajustarlo a un valor comprendido entre uno y siete días.	3600 segundos	3600 segundos	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core restringe la conexión de cada cliente a un número máximo de solicitudes de publicación entrantes y salientes por segundo. Este límite incluye los mensajes enviados a una sesión persistente sin conexión. Se descartan las solicitudes de publicación que superan esa cuota.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Queued messages per second per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de mensajes en cola por segundo por cuenta. Este límite se aplica cuando se AWS IoT Core almacenan los mensajes enviados a sesiones persistentes sin conexión.	500	500	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Retained message inbound publish requests per second per account	La frecuencia máxima que AWS IoT Core puede aceptar solicitudes de publicación entrantes de mensajes MQTT con el indicador RETAIN activado. Esta tasa incluye todas las solicitudes de publicación entrantes, independientemente de que se invoquen mediante el protocolo HTTP o MQTT.	500	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Retained message inbound publish requests per second per topic	Las solicitudes de publicación MQTT/HTTP con el marcador RETAIN establecido se realizan sobre el mismo tema por segundo.	1	1	No
Shared Subscription groups per account	El número máximo de grupos de suscripciones compartidas por cuenta.	100	100	No
Shared Subscriptions per group	El número máximo de suscripciones en un grupo de suscripciones compartidas.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	El número máximo de solicitudes de suscripción y cancelación de suscripción que se AWS IoT Core pueden aceptar por segundo en un grupo de suscripciones compartido.	100	100	No
Subscriptions per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripciones en todas las conexiones activas.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Subscriptions per connection	AWS IoT Core restringe el número de suscripciones por conexión. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de suscripción en la misma conexión que superen este importe. Los clientes deben validar el mensaje SUBACK para asegurarse de que sus solicitudes de suscripción se han procesado correctamente.	50	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripciones por segundo. Por ejemplo, si se envían 2 solicitudes de MQTT SUBSCRIBE en un segundo, cada una con 3 suscripciones (filtros de temas), se AWS IoT Core contabilizan como 6 suscripciones.	3 000	200	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Throughput per second per connection	Los datos recibidos o enviados a través de una conexión de cliente se procesan a una tasa de desempeño máxima. Datos que exceden el rendimiento máximo retrasado en proceso.	512 kilobytes	512 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
Topic size	El tema AWS IoT Core al que se envía una solicitud de publicación no puede tener más de 256 bytes de caracteres codificados en UTF-8. Esto excluye los tres primeros segmentos obligatorios de los temas de Basic Ingest ($-name/). AWS/rules/rule	256 bytes	256 bytes	No
WebSocket connection duration	La vida útil de la WebSocket conexión es de 24 horas. Si se supera la vida útil, la WebSocket conexión se cerrará.	86 400 segundos	86 400 segundos	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong), Sudamérica (São Paulo), (EEUU-Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste) AWS GovCloud , EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Centro), China (Ningxia)

AWS IoT Core límites y cuotas de los proveedores de credenciales

AWS IoT Core límites y cuotas de credenciales

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
AssumeRoleWithCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AssumeRoleWithCertificate API.	50	100	Sí
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	Número máximo de alias de AWS IoT Core rol registrados en su. Cuenta de AWS AWS IoT El alias de rol permite a los dispositivos conectados autenticarse AWS IoT	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Valor predeterminado en Regiones de AWS seleccionadas*	Ajustable
	mediante certificados X.509 y obtener AWS credenciales efímeras de un rol de IAM asociado al alias del rol.			

* Seleccione Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda)

> **Note**
>
> Los límites de regiones grandes se aplican a Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda)

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Configurable endpoints: maximum number of domain	Puntos de conexión configurables: número máximo de configuraciones de dominio por cuenta	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
configurations per account			
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	Autenticación personalizada: número máximo de autorizadores que pueden estar activos en su Cuenta de AWS.	32	No
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	Autenticación personalizada: número máximo de autorizadores que pueden estar registrados en su Cuenta de AWS. Los autorizadores tienen una función de Lambda que implementa la autenticación y la autorización personalizadas.	100	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	El número máximo de certificados de CA con el mismo campo de asunto permitido Cuenta de AWS por región. Si tiene más de un certificado de CA que tenga el mismo campo de asunto, debe especificar el certificado de CA que se usó para firmar el certificado de dispositivo que se registra.	10	No
Maximum number of device certificates that can be registered per second	El número máximo de certificados de dispositivos que se pueden registrar por segundo. Puede seleccionar hasta 15 archivos para registrarlos.	15	Sí
Maximum number of domain configurations per account per region	Número máximo de configuraciones de dominio Cuenta de AWS por Región de AWS.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	Número máximo de versiones de plantillas de aprovisionamiento de flota por plantilla . Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos que se conectan AWS IoT mediante la previsión de flota.	5	No
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of named policy versions	El número máximo de las versiones de políticas con nombre. Una AWS IoT política gestionada puede tener hasta cinco versiones. Para actualizar una directiva, cree una nueva versión de la política. Si la política tiene cinco versiones, debe eliminar una versión existente antes de crear una nueva.	5	No
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	El número máximo de políticas que se pueden adjuntar a un certificado de cliente o a una identidad de Amazon Cognito, que es 10. La identidad de Amazon Cognito le permite crear AWS credenciales temporales con privilegios limitados para utilizarlas en aplicaciones móviles y web.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	El número máximo de reclamaciones de aprovisionamiento que puede generar por segundo el usuario de confianza. Los usuarios de confianza pueden ser un usuario final o un técnico de instalación que utilice una aplicación móvil o una aplicación web para configurar el dispositivo en su ubicación de despliegue.	10	No
Maximum policy document size	El tamaño máximo del documento de política, que es de 2048 caracteres sin espacios en blanco.	2048	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum size of fleet provisioning template	Tamaño máximo de las plantillas de aprovisionamiento de flotas en kilobytes . Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	No

Límites de seguridad adicionales AWS IoT Core

Recurso	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de nombres de dominio por certificado de servidor	Al proporcionar los certificados de servidor para una configuración de dominio AWS IoT personalizada, los certificados pueden tener un máximo de cuatro nombres de dominio.	4	No
Autenticación personalizada: duración mínima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core . La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor mínimo de `DisconnectAfterInSecs` es 300. Si el valor es inferior a 300, se puede desconectar un cliente	300	No

Recurso	Descripción	Predeterminado	Ajustable
	mediante AWS IoT Core. Una conexión no puede durar menos de 300 segundos (el valor mínimo).		
Autenticación personalizada: duración máxima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core . La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor máximo para `DisconnectAfterInSecs` es 86 400. Si el valor es superior a 86 400, se puede desconectar un cliente mediante AWS IoT Core. Las conexiones no pueden durar más de 86 400 segundos (el valor máximo). Esto se aplica a todas las conexiones de autenticación personalizadas (MQTT y WSS).	86 400	No
Autenticación personalizada: frecuencia mínima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `RefreshAfterInSeconds` para indicar el intervalo (en segundos) entre las actualizaciones de políticas cuando se conecta a la puerta de enlace de AWS IoT Core . Cuando pasa este intervalo, AWS IoT Core invoca la función Lambda para permitir la actualización de las políticas.	300	No

Recurso	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Autenticación personalizada: tasa máxima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	El intervalo de tiempo máximo entre las actualizaciones de la política cuando se conecta a la AWS IoT Core puerta de enlace, definido por el valor de. `RefreshAfterInSeconds`	86 400	No

Entrega de archivos basada en MQTT

Cuotas de recursos de entrega de archivos basadas en MQTT

Recurso	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Transmisiones por cuenta	El número máximo de hosts por cuenta	10 000*	No
Archivos por secuencia	El número máximo de archivos por transmisión.	10	No
Tamaño del archivo	El tamaño de archivo máximo (en MB).	24 MB	No
Tamaño máximo de los bloques de datos	El tamaño máximo de los bloques de datos.	128 KB	No
Tamaño mínimo de los bloques de datos	El tamaño mínimo de los bloques de datos.	256 bytes	No
Desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	El desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	98 304	No
Número máximo de bloques que se pueden solicitar por	El número máximo de bloques que se pueden solicitar por solicitud de archivo de flujo.	98.304	No

Recurso	Descripción	Predeterminado	Ajustable
solicitud de archivo de flujo			
Tamaño máximo del mapa de bits del bloque	El tamaño máximo del mapa de bits del bloque	12 288 byte	No

* Para obtener información adicional, consulte Uso de la entrega de archivos AWS IoT basada en MQTT en dispositivos en la Guía para desarrolladores.AWS IoT

Limitación de la entrega de archivos basada en MQTT

API	Transacciones por segundo
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Concurrently connected devices	El número máximo de dispositivos de prueba que se pueden conectar simultáneamente por cada	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	conjunto de pruebas ejecutado.		
Concurrently running test suites	El número máximo de suites que Cuenta de AWS pueden ejecutarse simultáneamente.	1	No
Connections per test endpoint	El número máximo de conexiones a un punto de conexión de prueba específico de cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo y cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per client ID	El número máximo de solicitudes de MQTT Connect enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo e ID de cliente.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de CreateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	1	No
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de DeleteSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRunReport API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRunReport API que puedes realizar por segundo.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteDefinitions API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListSuiteRuns API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteRuns API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTagsForResource API requests	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTestCases API requests	El número máximo de solicitudes de ListTestCases API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of StartSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de StartSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Rate of TagResource API requests	El número máximo de solicitudes de TagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UntagResource API requests	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de UpdateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Test case execution time	El tiempo máximo hasta que un caso de prueba falle si no se completa.	10 800 segundos	No
Test cases per test suite	El número máximo de casos de prueba en un conjunto de pruebas.	50	No

AWS IoT Device Defender puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https https
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https https

Service Quotas

AWS IoT Device Defender audita los límites y las cuotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Scheduled audits	El número máximo de auditorías programadas.	5	No
Simultaneous in progress on-demand audits	El número máximo de auditorías bajo demanda simultáneas en curso.	10	No
Storage duration for audit findings	El máximo tiempo, en días, durante el que se almacenan los resultados de la auditoría después de notificarse.	90	No

Se aplican las siguientes cuotas a las acciones de mitigación y a las tareas de acciones de mitigación de auditoría:

AWS IoT Device Defender límites y cuotas de mitigación

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Mitigation actions	El número máximo de acciones de mitigación.	100	No

Límites de las acciones de mitigación de las auditorías

Recurso	Límite
Número de tareas de acciones de mitigación de auditoría que se ejecutan al mismo tiempo	10 tareas
Periodo de retención de las tareas de acciones de mitigación de auditoría	90 días

AWS IoT Device Defender detectar límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Behavior metric value elements for each security profile	El número máximo de elementos de valor de las métricas (recuentos, direcciones IP, puertos) para cada perfil de seguridad.	1 000	No
Behaviors for each security profile	El número máximo de comportamientos para cada perfil de seguridad	100	No
Custom metrics	El número máximo de métricas personalizadas detectables.	100	Sí
Device metric minimum delay	El tiempo mínimo, en segundos, que debe esperar un dispositivo entre el envío de los informes de métricas.	300 segundos	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Device metric peak reporting rate for an account	El máximo número de informes de métricas del lado del dispositivo que se pueden enviar, por segundo, desde todos los dispositivos de una cuenta.	3500	Sí
Metric dimensions	El número máximo de dimensiones de métricas detectables.	10	No
Security profiles for each target	El número máximo de perfiles de seguridad para cada objetivo (cosas o grupos de cosas del Cuenta de AWS).	5	No
Storage duration for detect metrics	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las métricas detectables después de ser ingeridas.	14	No
Storage duration for detect violations	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las infracciones detectables después de ser generadas.	30	No

Detectar límites de ML

Recurso	Cuota	Ajustable
Número de tareas de acciones de mitigación detectadas que se pueden ejecutar al mismo tiempo	5 máximo	Sí
Periodo de retención para detectar las tareas de acciones de mitigación	90 días máximo	Sí
Período de retención de los modelos (tiempo después del cual los modelos caducan)	30 días máximo	No

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con cada una de estas AWS IoT Device Defender acciones de la API.

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
AttachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. AttachSecurityProfile	10	No
CancelAuditMitigat	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelAud	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ionActionsTask API TPS	itMitigationAction sTask API.		
CancelAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelAud itTask API.	10	No
CancelDet ectMitiga tionActio nsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelDet ectMitigationActio nsTask API.	10	No
CreateAud itSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAud itSuppression API.	10	No
CreateCus tomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCus tomMetric API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
CreateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateMitigationAction API.	10	No
CreateScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateScheduledAudit API.	5	No
CreateSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateSecurityProfile API.	10	No
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAuditConfiguration API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DeleteAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuditSuppression API.	10	No
DeleteCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCustomMetric API.	10	No
DeleteDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDimension API.	10	No
DeleteMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteMitigationAction API.	10	No
DeleteScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteScheduledAudit API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DeleteSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteSecurityProfile API.	10	No
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAccountAuditConfiguration API.	5	No
DescribeAuditFinding API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditFinding API.	25	No
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditMitigationActionsTask API.	25	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DescribeAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditSuppression API.	10	No
DescribeAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditTask API.	25	No
DescribeCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCustomMetric API.	25	No
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDetectMitigationActionsTask API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DescribeDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDimension API.	10	No
DescribeMitigation Action API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeMitigationAction API.	25	No
DescribeScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeScheduledAudit API.	5	No
DescribeSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeSecurityProfile API.	25	No
DetachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachSecurityProfile API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListActiveViolations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListActiveViolations API.	10	No
ListAuditFindings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditFindings API.	10	No
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditMitigationActionsExecutions API.	10	No
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditMitigationActionsTasks API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListAudit Suppressions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit Suppressions API.	10	No
ListAuditTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditTasks API.	10	No
ListCusto mMetrics API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCusto mMetrics API.	10	No
ListDetec tMitigati onActions Executions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetec tMitigationActions Executions API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetectMitigationActionsTasks API.	10	No
ListDimensions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDimensions API.	10	No
ListMetricValues API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMetricValues API.	15	Sí
ListMitigationActions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMitigationActions API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListScheduledAudits API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListScheduledAudits API.	5	No
ListSecurityProfiles API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfiles API.	10	No
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfilesForTarget API.	10	No
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForSecurityProfile API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListViolationEvents API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListViolationEvents API.	10	No
PutVerificationStateOnViolation API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutVerificationStateOnViolation API.	10	No
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAuditMitigationActionsTask API.	10	No
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDetectMitigationActionsTask API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
StartOnDemandAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartOnDemandAuditTask API.	10	No
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAuditConfiguration API.	5	No
UpdateAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuditSuppression API.	10	No
UpdateCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCustomMetric API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
UpdateDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDimension API.	10	No
UpdateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateMitigationAction API.	10	No
UpdateScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateScheduledAudit API.	5	No
UpdateSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateSecurityProfile API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ValidateSecurityProfileBehaviors API.	10	No

AWS IoT Device Management puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos
- AWS IoT Device Management: puntos punto de conexión de túnel seguros
- AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas, puntos finales
- AWS IoT Puntos finales FIPS

AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos

Las funciones de comandos y tareas de las tareas AWS IoT Device Management comparten los mismos puntos finales del plano de datos. Estos puntos finales de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Este comando le devuelve el punto de conexión de la API del plano de datos del con el formato siguiente:

```
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.
```

Para más información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos (AWS IoT Device Management), consulte las operaciones de AWS IoT en la API de referencia AWS IoT .

> **Note**
>
> Para la función de AWS IoT Device Management comandos, la `StartCommandExecution` API es compatible con el plano de datos.

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que AWS IoT Core admiten las operaciones de datos de comandos y trabajos. En la columna Punto final, el punto final específico *`account-specific-prefix`* de su cuenta reemplaza al que *`data`* se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Device Management: puntos punto de conexión de túnel seguros

AWS IoT admite puntos finales adicionales para una tunelización segura.

Proteja los puntos finales de administración de túneles APIs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Puntos de enlace de conexión de dispositivos de tunelización segura

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com was: //data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com was: //data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-1 .amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com was: //data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-2 .amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws .com was: //data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northe ast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazo naws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southe ast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazo naws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wss: //data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws css: //data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com was: //data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wss: //data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com css: //data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-east-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-east-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-east-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-west-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-west-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-west-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software

AWS IoT El catálogo de paquetes de software de administración de dispositivos está disponible a continuación Regiones de AWS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas, puntos finales

Las integraciones gestionadas AWS IoT Device Management están disponibles a continuación. Regiones de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT Puntos finales FIPS

AWS IoT proporciona puntos finales compatibles con el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal compatible con la FIPS adecuado para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los puntos de FIPs enlace proporcionados por AWS IoT, consulte Conexión a puntos de enlace FIPS. AWS IoT

Service Quotas

Contenido

- AWS IoT Indexación de flotas
- AWS IoT Empleos
- AWS IoT Device Management comandos
- AWS IoT Tunelización segura
- AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - Fleet Hub
- AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

AWS IoT Indexación de flotas

AWS IoT Device Management límites y cuotas de indexación de la flota

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum length of a custom field name	La longitud máxima de un nombre de campo personalizado.	1024	Sí
Maximum length of a query	Longitud máxima de una consulta en caracteres codificados en UTF-8.	1 000	Sí
Maximum number of * wildcard operators per query term	Número máximo de operadores comodín * por término de consulta	2	No
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Número máximo de operadores comodín ? por término de consulta	5	No
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	El número máximo de campos personalizados en el índice de grupos de AWS cosas.	5	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of custom fields in AWS things index	El número máximo de campos personalizados en el índice de AWS cosas.	5	Sí
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos por cliente.	100	No
Maximum number of fleet metrics	El número máximo de métricas de flota por cliente.	100	Sí
Maximum number of names in the named shadow names filter	El número máximo de nombres en el filtro de nombres ocultos con nombre	10	Sí
Maximum number of percentile values per fleet metric	El número máximo de valores para el tipo de agregación de percentiles por métrica de flota.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum number of query terms per dynamic group	El número máximo de términos de consulta por grupo dinámico.	5	Sí
Maximum number of query terms per fleet metric	El número máximo de términos de consulta por métrica de flota.	12	Sí
Maximum number of query terms per query	El número máximo de términos de consulta por consulta	12	Sí
Maximum number of results per search query results page	El número máximo de resultados que se muestran por página de resultados de la consulta de búsqueda.	500	No
Maximum number of targets in the geo locations filter	El número máximo de objetivos en el filtro de ubicaciones geográficas	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum period of a fleet metric	El período máximo de una métrica de flota en segundos.	86400 segundos	No
Minimum period of a fleet metric	El período mínimo de una métrica de flota en segundos.	60 segundos	No

AWS IoT Device Management límites de la API de indexación de flotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DescribeIndex rate	El número máximo de DescribeIndex llamadas por segundo.	10	Sí
GetCardinality rate	El número máximo de GetCardin ality llamadas por segundo.	15	Sí
GetIndexi ngConfigu ration rate	El número máximo de GetIndexingConfigu ration llamadas por segundo.	20	Sí
	El número máximo de GetPercen	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
GetPercentiles rate	tiles llamadas por segundo.		
GetStatistics rate	El número máximo de GetStatistics llamadas por segundo.	15	Sí
ListIndices rate	El número máximo de ListIndices llamadas por segundo.	5	Sí
SearchIndex rate	El número máximo de SearchIndex llamadas por segundo.	15	Sí
GetThingConnectivityData rate	El número máximo de GetThingConnectivityData llamadas por segundo.	350	Sí
UpdateIndexingConfiguration rate	El número máximo de UpdateIndexingConfiguration llamadas por segundo.	1	Sí

AWS IoT Empleos

AWS IoT Device Management límites y cuotas de puestos de trabajo

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Active continuous jobs	El número máximo de trabajos activos en Cuenta de AWS su región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantáneos activos y los trabajos continuos activos.	100000	Sí
Active snapshot jobs	El número máximo de trabajos activos en Cuenta de AWS su región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantáneos activos y los trabajos continuos activos.	100000	Sí
Comment length	La longitud máxima del comentario (en caracteres).	2028	No
Concurrent jobs	El número máximo de trabajos simultáneos en su región Cuenta de AWS .	500	Sí
Data retention	El número máximo de días que los datos de trabajo y los datos de	730	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	ejecución de trabajo se conservarán para trabajos inactivos (trabajos que no son IN_PROGRESS).		
DocumentSource length	El número máximo de caracteres en una fuente de documento de trabajo.	1350	No
In Progress timeout	El valor máximo de InProgress tiempo de espera de ejecución del trabajo (en minutos).	10080	No
Job Targets	El número máximo de destinos que puede asignar a un trabajo.	100	No
Job Template description length	El número máximo de caracteres en la descripción de una plantilla de trabajo.	2028	No
Job description length	El número máximo de caracteres en la descripción de un trabajo.	2028	No
Job execution roll out rate	El número máximo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1 000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
JobId Length	El número máximo de caracteres en una identificación de trabajo.	64	No
JobTemplateId Length	El número máximo de caracteres en una plantilla de trabajo.	64	No
List results per page	El número máximo de resultados de lista por página.	250	No
Maximum number of job templates	El número máximo de plantillas de trabajo que puedes tener.	100	Sí
Minimum job execution roll out rate	El número mínimo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1	No
Minimum pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida mínimo (en segundos) de una URL prefirmada.	60 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida máximo (en segundos) de una URL prefirmada.	3600 segundos	No
S3 job document length	La longitud máxima de un documento de trabajo de S3 que se puede enviar a un AWS IoT dispositivo (en bytes).	32768 bytes	Sí
StatusDetail map key length	La longitud máxima de una clave de StatusDetail mapa (en caracteres).	128	No
StatusDetail map key-value pairs	El número máximo de pares clave-valor que puede tener en un StatusDetail mapa.	10	No
StatusDetail map value length	La longitud máxima de un valor de StatusDetail mapa (en caracteres).	1024	No
Step Timer	El valor máximo del tiempo de espera de ejecución de un trabajo de inProgres s (en minutos) de inProgress (en minutos).	10080	No

AWS IoT Device Management límites de acción de la API de trabajos

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
AssociateTargetsWithJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. AssociateTargetsWithJob	10	Sí
CancelJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CancelJob	10	Sí
CancelJobExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CancelJobExecution	10	Sí
CreateJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateJob	10	No
CreateJobTemplate throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateJobTemplate	10	Sí
DeleteJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DeleteJob Execution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob Execution	10	Sí
DeleteJob Template throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob Template	10	Sí
DescribeJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DescribeJob	10	Sí
DescribeJobExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DescribeJobExecution	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	El número máximo de transacciones de lectura totales por segundo y por cuenta que se pueden producir al invocar y/o DescribeJobExecution . GetPendingJobExecutions En el plano de control, DescribeJobExecution está limitado a 10 TPS por invocación.	200	No
DescribeJobTemplate throttle limit	El límite de aceleración es por DescribeJobTemplate región y Cuenta de AWS por segundo.	10	Sí
GetJobDocument throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetJobDocument	10	Sí
ListJobExecutionsForJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobExecutionsForJob	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListJobExecutionsForThing throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobExecutionsForThing	10	Sí
ListJobTemplates throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobTemplates	10	Sí
ListJobs throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobs	10	Sí
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	El número máximo total de transacciones de escritura por segundo y por cuenta que puede deberse a la invocación y/o StartNextPendingJobExecution . UpdatePendingJobExecution	200	No
UpdateJob throttle limit	El límite máximo por UpdateJob región Cuenta de AWS por segundo.	10	Sí

† Para ver las definiciones de plano de datos y plano de control, consulta ¿Cuáles son las formas de acceder a AWS IoT Core? en el núcleo AWS de IoT FAQs

AWS IoT Device Management comandos

AWS IoT Device Management comandos, límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Command execution timeout	El tiempo de espera de ejecución del comando en segundos en su Cuenta de AWS	43200	Sí
Retention period for command executions	El número de días que debe conservar en su cuenta las ejecuciones del comando.	180	Sí
Command execution concurrency limit	El número máximo de ejecuciones simultáneas de comandos en Cuenta de AWS su dispositivo.	100	No

AWS IoT Device Management comandos, API, límites de acción

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
CreateCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateCommand	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
DeleteCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteCommand	10	Sí
DeleteCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteCommandExecution	15	Sí
GetCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetCommand	15	Sí
GetCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetCommandExecution	20	Sí
ListCommands throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListCommands	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
ListCommandExecutions throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListCommandExecutions	10	Sí
StartCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. StartCommandExecution	100	Sí
UpdateCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. UpdateCommand	10	Sí
UpdateCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. UpdateCommandExecution	100	Sí

AWS IoT Tunelización segura

AWS IoT Device Management límites y cuotas de construcción de túneles seguros

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
CloseTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
	pueden realizar mediante la invocació n. CloseTunnel		
DescribeTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación DescribeT unnel.	10	Sí
ListTagsF orResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación ListTagsF orResource.	10	Sí
ListTunnels API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación ListTunne ls.	10	Sí
Maximum bandwidth per tunnel	El ancho de banda máximo por túnel (en kbps).	800	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
Maximum connection rate	El número máximo de transacciones por segundo para conectarse a un túnel.	10	Sí
Maximum number of tags per resource	El número máximo de etiquetas que pueden usarse por cada recurso.	50	No
Maximum tag key length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada recurso y cada clave de etiqueta deben ser únicos.	128	No
Maximum tag value length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada clave de etiqueta puede tener un valor.	256	No
Maximum tunnel lifetime	La vida útil máxima del túnel (en horas), tras la cual se cerrará un túnel al llegar.	12	No

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
OpenTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación OpenTunnel.	1	Sí
TagResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación TagResource.	10	Sí
UntagResource API trottle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación UntagResource.	10	Sí

AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software

Catálogo de paquetes de software y límites de versiones de paquetes

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Paquetes por cuenta	El número máximo de paquetes por cuenta.	100	Sí

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Package de versiones por cuenta	El número máximo de versiones de paquetes por cuenta.	10000	Sí
Longitud del nombre del paquete	La longitud máxima del nombre del paquete.	128 bytes	No
Longitud del nombre de la versión del paquete	La longitud máxima de la versión del nombre del paquete.	64 bytes	No
Longitud de la descripción del paquete	La longitud máxima del campo de descripción de los paquetes.	1024 bytes	No
Longitud de la descripción de la versión del paquete	La longitud máxima del campo de descripción para las versiones del paquete.	1024 bytes	No
Tamaño de los atributos de la versión del paquete	El tamaño máximo de los atributos que capturan metadatos adicionales para una versión de paquete.	3K bytes	No

Límites de acción de la API del Catálogo de paquetes de software

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
CreatePackage API: TPS	El número máximo de transacciones de	10	Sí

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
	CreatePackage API por segundo.		
CreatePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de CreatePackageVersion API por segundo.	10	Sí
DeletePackage API TPS	El número máximo de transacciones de DeletePackage API por segundo.	10	Sí
DeletePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de DeletePackageVersion API por segundo.	10	Sí
GetPackage API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackage API por segundo.	10	Sí
GetPackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackageVersion API por segundo.	10	Sí
ListPackages API TPS	El número máximo de transacciones de ListPackages API por segundo.	10	Sí
UpdatePackage API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackage API por segundo.	10	Sí

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
UpdatePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackageVersion API por segundo.	10	Sí
GetPackageConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackageConfiguration API por segundo.	5	Sí
UpdatePackageConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackageConfiguration API por segundo.	5	Sí

AWS IoT Device Management - Fleet Hub

Límites y cuotas del Hub de Flota

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
`Number of applications per Region per AWS account`	El número máximo de aplicaciones por región por Cuenta de AWS.	10	Sí

Límites de limitación de la API de Hub de Flota

Recurso	Cuota	Ajustable
Alarmas	100 por región y por cuenta	Sí
CreateApplication	10 TPS	Sí
DeleteApplication	10 TPS	Sí
DescribeApplication	10 TPS	Sí
ListApplications	10 TPS	Sí
ListTagsForResource	10 TPS	Sí
TagResource	10 TPS	Sí
UntagResource	10 TPS	Sí
UpdateApplication	10 TPS	Sí

AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes CreateAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes CreateCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			CreateCloudConnector API.
Tasa de solicitudes CreateConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes CreateCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes CreateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDestination API.
Tasa de solicitudes CreateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateEventLogConfiguration API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes CreateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateManagedThing API.
Tasa de solicitudes CreateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateNotificationConfiguration API.
Tasa de solicitudes CreateOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTask API.
Tasa de solicitudes CreateOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTaskConfiguration API.
Tasa de solicitudes CreateProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningProfile API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes DeleteAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes DeleteCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCloudConnector API.
Tasa de solicitudes DeleteConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes DeleteCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes DeleteDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDestination API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes DeleteEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes DeleteManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteManagedThing API.
Tasa de solicitudes DeleteNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteNotificationConfiguration API.
Tasa de solicitudes DeleteOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTask API.
Tasa de solicitudes DeleteOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTaskConfiguration API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes DeleteProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioningProfile API.
Tasa de solicitudes DeregisterAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeregisterAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes GetAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes GetCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCloudConnector API.
Tasa de solicitudes GetConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetConnectorDestination API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GetCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes GetCustomEndpoint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCustomEndpoint API.
Tasa de solicitudes GetDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDefaultEncryptionConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDestination API.
Tasa de solicitudes GetDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDeviceDiscovery API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GetEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetHubConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThing API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingCapabilities	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingCapabilities API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingConnectivityData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingConnectivityData API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GetManagedThingMetaData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingMetaData API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingState	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingState API.
Tasa de solicitudes GetNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetNotificationConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTask API.
Tasa de solicitudes GetOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTaskConfiguration API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GetProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetProvisioningProfile API.
Tasa de solicitudes GetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetSchemaVersion	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetSchemaVersion API.
Tasa de solicitudes ListAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAccountAssociations API.
Tasa de solicitudes ListCloudConnectors	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCloudConnectors API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListConnectorDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListConnectorDestinations API.
Tasa de solicitudes ListCredentialLockers	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCredentialLockers API.
Tasa de solicitudes ListDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDestinations API.
Tasa de solicitudes ListDeviceDiscoveries	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDeviceDiscoveries API.
Tasa de solicitudes ListDiscoveredDevices	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDiscoveredDevices API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListEventLogConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListEventLogConfigurations API.
Tasa de solicitudes ListManagedThingAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingAccountAssociations API.
Tasa de solicitudes ListManagedThingSchemas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingSchemas API.
Tasa de solicitudes ListManagedThings	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThings API.
Tasa de solicitudes ListNotificationConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListNotificationConfigurations API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListOtaTaskConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskConfigurations API.
Tasa de solicitudes ListOtaTaskExecutions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskExecutions API.
Tasa de solicitudes ListOtaTasks	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTasks API.
Tasa de solicitudes ListProvisioningProfiles	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningProfiles API.
Tasa de solicitudes ListSchemaVersions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSchemaVersions API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.
Tasa de solicitudes PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutDefaultEncryptionConfiguration API.
Tasa de solicitudes PutHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutHubConfiguration API.
Tasa de solicitudes PutRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes RegisterAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterAccountAssociation API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes RegisterCustomEndpoint	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCustomEndpoint API.
Tasa de solicitudes ResetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ResetRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes SendConnectorEvent	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendConnectorEvent API.
Tasa de solicitudes SendManagedThingCommand	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendManagedThingCommand API.
Tasa de solicitudes StartAccountAssociationRefresh	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAccountAssociationRefresh API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes StartDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDeviceDiscovery API.
Tasa de solicitudes TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.
Tasa de solicitudes UntagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.
Tasa de solicitudes UpdateAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes UpdateCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCloudConnector API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UpdateConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes UpdateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDestination API.
Tasa de solicitudes UpdateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes UpdateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateManagedThing API.
Tasa de solicitudes UpdateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateNotificationConfiguration API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UpdateOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateOtaTask API.

AWS IoT Events puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que son AWS IoT Events compatibles con las operaciones del plano de control. Para más información, consulte Operaciones de AWS IoT Events en la referencia de la API de AWS IoT Events .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS IoT Events admiten las operaciones del plano de datos. Para más información, consulte Operaciones de datos de AWS IoT Events en la Referencia de la API de AWS IoT Events .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de definición del modelo de detector	Cada región admitida: 512 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de una definición de modelo de detector.
Versiones de modelo de detector	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de versiones de un único modelo de detector para esta cuenta.
Modelos de detector	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de modelos de detector para esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelos de detector por entrada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de modelos de detector asociados a una sola entrada.
Detectores por modelo de detector	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de detectores creados por modelo de detector.
Entradas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas para esta cuenta.
Número máximo de acciones por modelo de alarma	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones permitidas en un modelo de alarma.
Número máximo de acciones por evento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones permitidas en un evento en un modelo de detector.
Número máximo de versiones de modelos de alarma por modelo de alarma	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de versiones de un único modelo de alarma para esta cuenta.
Número máximo de modelos de alarma por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de modelos de alarma para esta cuenta.
Número máximo de modelos de alarma por entrada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de modelos de alarma asociados a una sola entrada.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de alarmas por modelo de alarma	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de alarmas creadas por un modelo de alarma.
El número máximo de eventos por estado	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de eventos permitidos en un estado en un modelo de detector.
El número máximo de mensajes por alarma por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de mensajes enviados en un segundo a una alarma.
Número máximo de modelos de alarma por propiedad en un modelo de SiteWise activos de AWS IoT	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de modelos de alarma que se pueden crear para una propiedad determinada en un modelo de SiteWise activos de AWS IoT
Número máximo de destinatarios por acción de notificación en un modelo de alarma	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de destinatarios que se puede especificar en una acción de notificación en un modelo de alarma
Número máximo total de mensajes evaluados por segundo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de evaluaciones de mensajes en todos los detectores y alarmas en un segundo para esta cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de eventos de transición por estado	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de eventos de transición permitidos en un estado en un modelo de detector.
Tamaño del mensaje	Cada región admitida: 1 kilobytes	Sí	El tamaño máximo de un mensaje (en kilobytes).
Mensajes por detector por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de mensajes enviados en un segundo a un detector.
Duración mínima del temporizador	Cada región admitida: 60 segundos	Sí	La menor duración que se puede configurar en el temporizador de un modelo de detector (en segundos).
Número de análisis del modelo de detector en estado de EJECUCIÓN	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de análisis del modelo de detector en estado de EJECUCIÓN para esta cuenta.
Variables de estado por definición de modelo de detector	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de variables de estado en una definición de modelo de detector.
Estados por modelo de detector	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de estados permitidos en un modelo de detector.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Temporizadores programados por detector	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de temporizadores programados por un detector.
Expresiones de desencadenador	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de expresiones de desencadenador por estado

Para más información, consulte Cuotas de AWS IoT Events en la Guía del usuario de AWS IoT Events .

AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Important**
>
> En la actualidad, el acceso a determinadas AWS IoT FleetWise funciones está restringido. Para obtener más información, consulta AWS la disponibilidad regional y de las funciones en la Guía para AWS IoT FleetWise desarrolladores.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo de un mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	El tamaño máximo de mensajes que FleetWise puede ingerir el AWS IoT.
Número de campañas para cada cuenta en una región AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de campañas para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de datos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de datos para una plantilla de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			estado en una AWS región.
Número de manifiestos de decodificador para un manifiesto modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de manifiestos de decodificador para un manifiesto modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de metadatos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de metadatos para una plantilla de estado en una AWS región.
Número de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de particiones de una campaña configuradas para almacenar y reenviar.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de particiones que ingieren datos de cada campaña configuradas para almacenarlos y reenviarlos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de catálogos de señales para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de catálogos de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de señales para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una plantilla de estado en una AWS región.
Número de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.
Número de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.
Número de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.
Número de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de API para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de API que puedes enviar por segundo para cada cuenta de una AWS región.
Tasa de ingesta de mensajes para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada cuenta de una AWS región.
Tasa de ingesta de mensajes para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada vehículo de una AWS región.

Los siguientes son los límites de servicio para los datos del sistema de visión en plano de datos.

> **Note**
>
> Los datos de sistemas de visión están en versión de vista previa y sujetos a cambios.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de datos	128	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo para los mensajes y los datos de

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			Amazon Ion AWS IoT FleetWise ingresados.
Tamaño del objeto Ion	100	No	El tamaño máximo en MB de un único archivo de Ion introducido AWS IoT FleetWise.
Tamaño de una muestra de señal	200	No	El tamaño máximo en KB de los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en una muestra de señal en un archivo Ion.
Tamaño de todas las muestras de señales	2	No	El tamaño máximo en MB de todos los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en todas las señales de muestra de un archivo Ion.
Tasa de datos estructurados	10	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo de todos los metadatos (datos mecanografiados) ingeridos en todos los archivos de Ion.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de datos binarios	1 000	Sí	El número máximo de bloques binarios que se ingieren por segundo. AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise descartará los mensajes del vehículo si la tasa de ingesta supera la cuota predeterminada. Revisite las definiciones de campañas y flotas para ajustar la cantidad de mensajes previstos. Los mensajes descartados no se pueden recuperar.

AWS IoT Wireless puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT Wireless AWS IoT Core para Amazon Sidewalk solo se puede utilizar en. Región de AWS `us-east-1` Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT Wireless.

Para obtener más información:

- Conexión y uso de las puertas de enlace y los dispositivos de la LoRa WAN; consulte Conexión de puertas de enlace y dispositivos a las mismas AWS IoT Core para LoRaWAN en la Guía para AWS IoT desarrolladores.
- Para conectarse y usar los dispositivos finales de Amazon Sidewalk, consulte Conexión de los dispositivos finales de Sidewalk a AWS IoT Core para Amazon Sidewalk en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Temas

- AWS IoT Core para LoRaWAN: puntos de conexión del plano de control
- Puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Core para LoRaWAN

AWS IoT Core para LoRaWAN: puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core para LoRaWAN las operaciones del plano de control. Puede usar el punto final normal que tiene el formato`api.iotwireless.<region>.amazonaws.com`, o el punto final de doble pila, que usa el formato. `api.iotwireless.<region>.api.aws`

> **Note**
>
> - Cuando utilice los puntos finales para los clientes del plano de control, debe proporcionar la extensión de indicación del nombre del servidor (SNI). Los clientes pueden usar la extensión SNI para indicar el nombre del servidor con el que se está contactando y si utiliza los puntos finales normales o los puntos finales de doble pila.
> - Para ello AWS IoT Core para Amazon Sidewalk, utilice el punto final del. `us-east-1` Región de AWS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de control de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Core para LoRaWAN

Los puntos finales del plano de datos - son específicos de cada uno y. AWS IoT Core para LoRaWAN Cuenta de AWS Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core para LoRaWAN- para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando get-service-endpointCLI que se muestra aquí o la API GetServiceEndpointREST.

> **Note**
>
> Para usar los puntos de enlace de doble pila como puntos de enlace del plano de datos de sus puertas de enlace, si ya las ha incorporado antes del 1 de diciembre de 2024, es posible que deba solicitar la activación. IPv6 Para obtener más información, consulte Uso con. IPv6 AWS IoT Wireless

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Este comando devuelve información sobre:

- El tipo de servicio sobre el que desea obtener información sobre el punto de conexión, que puede ser CUPS o LNS.
- El certificado de confianza del servidor CUPS o LNS en función del punto de conexión especificado.
- Su punto de conexión de la API de Plano de datos en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

donde *service* puede ser `cups` o `lns`.

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales del LNS AWS específicos de la cuenta para cada región compatible. AWS IoT Core para LoRaWAN En la columna Punto de conexión, el *account-specific-prefix* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los *prefix* que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Puntos de conexión de LNS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales de CUPS AWS específicos de cada cuenta para cada región compatible. AWS IoT Core En la columna Punto de conexión, el *account-specific-prefix* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los *prefix* que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Puntos de conexión CUPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.cups. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.tazas. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.tazas. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.tazas. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.tazas. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.tazas. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.tazas. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API de AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Service Quotas

En las siguientes tablas se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar en cada acción de la API AWS IoT inalámbrica, que incluye AWS IoT Core para LoRaWAN y. AWS IoT Core para Amazon Sidewalk

Contenido

- Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos
- LoRaLimitación de API de pasarelas WAN
- Perfiles y limitación de la API de destino
- Sidewalk y limitación de la API de registro
- Limitación de API de punto de conexión y etiquetado
- Ubicación del dispositivo y límites de AWS IoT Wireless API adicionales

Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos

Las siguientes cuotas de servicio se aplican a los dispositivos LoRa WAN y Sidewalk. También incluye las métricas y las cuotas de datos de los dispositivos, que se transmiten entre dispositivos inalámbricos, puertas de enlace y la nube.

AWS IoT Wireless regulación de la API de los dispositivos

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
`TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing`	límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithThing	10	Sí
`TPS limit for CreateNetworkAnaly`	Límite de TPS para CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
zerConfig uration			
TPS limit for CreateWir elessDevice	Límite de TPS para CreateWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for DeleteNet workAnaly zerConfig uration	Límite de TPS para DeleteNetworkAnaly zerConfiguration	10	Sí
TPS limit for DeleteWir elessDevice	Límite de TPS para DeleteWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for Disassoci ateWirele ssDeviceF romThing	Límite de TPS para DisassociateWirele ssDeviceFromThing	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	Límite de TPS para GetEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for GetMetricConfiguration	Límite de TPS para GetMetricConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetMetrics	Límite de TPS para GetMetrics	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDevice	Límite de TPS para GetWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	Límite de TPS para GetWirelessDeviceStatistics	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListEventConfigurations	Límite de TPS para ListEventConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	Límite de TPS para ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListWirelessDevices	Límite de TPS para ListWirelessDevices	10	Sí
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	Límite de TPS para SendDataToWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for TestWirelessDevice	Límite de TPS para TestWirelessDevice	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateEventConfiguration_ByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	Límite de TPS para UpdateMetricConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessDevice	Límite de TPS para UpdateWirelessDevice	10	Sí

LoRaLimitación de API de pasarelas WAN

En esta tabla se describe el TPS máximo que se APIs utiliza con las puertas de enlace WAN. LoRa Las puertas de enlace enrutan los mensajes entre los dispositivos LoRa WAN y AWS IoT Core para la WAN. LoRa

AWS IoT Wireless regulación de la API de puerta de enlace

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for Associate	límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
WirelessGatewayWithCertificate			
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	Límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithThing	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGateway	Límite de TPS para CreateWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTask	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeleteWirelessGateway	Límite de TPS para DeleteWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTask	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway	Límite de TPS para GetWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayCertificate	Límite de TPS para GetWirelessGatewayCertificate	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayFirmwareInformation	Límite de TPS para GetWirelessGatewayFirmwareInformation	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayStatistics	Límite de TPS para GetWirelessGatewayStatistics	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	Límite de TPS para GetWirelessGatewayTask	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	Límite de TPS para GetWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	Límite de TPS para ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	Sí
TPS limit for ListWirelessGateways	Límite de TPS para ListWirelessGateways	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessGateway	Límite de TPS para UpdateWirelessGateway	10	Sí

Perfiles y limitación de la API de destino

En esta tabla se describe el TPS máximo para los perfiles de dispositivo, los perfiles de servicio y los destinos que pueden enrutar los mensajes a otros AWS servicios.

AWS IoT Wireless perfiles de dispositivos y limitación de la API de destino

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateDestination	límite de TPS para CreateDestination	10	Sí
TPS limit for CreateDeviceProfile	Límite de TPS para CreateDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for CreateServiceProfile	Límite de TPS para CreateServiceProfile	10	Sí
TPS limit for DeleteDestination	Límite de TPS para DeleteDestination	10	Sí
TPS limit for DeleteDeviceProfile	Límite de TPS para DeleteDeviceProfile	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeleteServiceProfile	Límite de TPS para DeleteServiceProfile	10	Sí
TPS limit for GetDestination	Límite de TPS para GetDestination	10	Sí
TPS limit for GetDeviceProfile	Límite de TPS para GetDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for GetServiceProfile	Límite de TPS para GetServiceProfile	10	Sí
TPS limit for ListDestinations	Límite de TPS para ListDestinations	10	Sí
TPS limit for ListDeviceProfiles	Límite de TPS para ListDeviceProfiles	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListServiceProfiles	Límite de TPS para ListServiceProfiles	10	Sí
TPS limit for UpdateDestination	Límite de TPS para UpdateDestination	10	Sí

Sidewalk y limitación de la API de registro

En esta tabla se describen los TPS máximos para Amazon Sidewalk APIs y los APIs que se utilizan para los niveles de registro en función de los tipos de recursos.

AWS IoT Wireless Limitación de la API Sidewalk y de registro

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	Límite de TPS para AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	Límite de TPS para DeregisterWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para GetLogLevelsByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for GetPartnerAccount	Límite de TPS para GetPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for GetResourceLogLevel	Límite de TPS para GetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para GetWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for ListPartnerAccounts	Límite de TPS para ListPartnerAccounts	10	Sí
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	Límite de TPS para ListWirelessDeviceImportTasks	10	Sí
TPS limit for PutResourceLogLevel	Límite de TPS para PutResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	Límite de TPS para ResetAllResourceLogLevels	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for ResetResourceLogLevel	Límite de TPS para ResetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdatePartnerAccount	Límite de TPS para UpdatePartnerAccount	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Limitación de API de punto de conexión y etiquetado

En esta tabla se describe el TPS máximo para la `GetServiceEndpoint` API y el que APIs se utiliza para etiquetar los recursos.

AWS IoT Wireless etiquetado y limitación de API GetServiceEndpoint

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetServiceEndpoint	límite de TPS para GetServiceEndpoint	10	Sí
TPS limit for ListTagsForResource	Límite de TPS para ListTagsForResource	10	Sí
TPS limit for TagResource	Límite de TPS para TagResource	10	Sí
	Límite de TPS para UntagResource	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for UntagResource			

Ubicación del dispositivo y límites de AWS IoT Wireless API adicionales

En esta tabla se describe el TPS máximo para otras restricciones de AWS IoT Wireless API adicionales, como la ubicación del AWS IoT Core dispositivo, la función de análisis de redes, la FUOTA y los grupos de multidifusión.

AWS IoT Wireless límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	límite de TPS para AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessD	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
eviceWith MulticastGroup			
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	Límite de TPS para CancelMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for CreateFuotaTask	Límite de TPS para CreateFuotaTask	10	Sí
TPS limit for CreateMulticastGroup	Límite de TPS para CreateMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for DeleteFuotaTask	Límite de TPS para DeleteFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DeleteMulticastGroup	Límite de TPS para DeleteMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for DeleteQueuedMessages	Límite de TPS para DeleteQueuedMessages	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	Límite de TPS para DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetFuotaTask	Límite de TPS para GetFuotaTask	10	Sí
TPS limit for GetMulticastGroup	Límite de TPS para GetMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for GetMulticastGroupSession	Límite de TPS para GetMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetPosition	Límite de TPS para GetPosition	10	Sí
TPS limit for GetPositionConfiguration	Límite de TPS para GetPositionConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetPositionEstimate	Límite de TPS para GetPositionEstimate	10	Sí
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	Límite de TPS para GetResourceEventConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetResourcePosition	Límite de TPS para GetResourcePosition	10	Sí
TPS limit for ListFuotaTasks	Límite de TPS para ListFuotaTasks	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroups	Límite de TPS para ListMulticastGroups	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	Límite de TPS para ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListPositionConfigurations	Límite de TPS para ListPositionConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListQueuedMessages	Límite de TPS para ListQueuedMessages	10	Sí
TPS limit for PutPositionConfiguration	Límite de TPS para PutPositionConfiguration	10	Sí
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	Límite de TPS para SendDataToMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartFuotaTask	Límite de TPS para StartFuotaTask	10	Sí
TPS limit for StartMulticastGroupSession	Límite de TPS para StartMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	Límite de TPS para StartNetworkAnalyzerStream	10	Sí
TPS limit for UpdateFuotaTask	Límite de TPS para UpdateFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Descripción	Valor predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateMulticastGroup	Límite de TPS para UpdateMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdatePosition	Límite de TPS para UpdatePosition	10	Sí
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	Límite de TPS para UpdateResourceEventConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdateResourcePosition	Límite de TPS para UpdateResourcePosition	10	Sí

AWS IoT Greengrass V1 puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que son AWS IoT Greengrass compatibles con las operaciones de administración de grupos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	hierba verde. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		hierba verde. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		greengrass-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	hierba verde. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		hierba verde. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Operaciones del dispositivo

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace AWS de Amazon Trust Services (ATS) específicos de la región para las operaciones de administración de AWS IoT dispositivos, como la sincronización oculta. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Bombay)	ap-south-1	prefijo -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	prefijo -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	prefijo -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Operaciones de detección

La siguiente tabla contiene los puntos finales ATS AWS específicos de la región para las operaciones de descubrimiento de dispositivos mediante la API Discovery.AWS IoT Greengrass Es una API de plano de datos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de enlace de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Puntos de enlace heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de enlace de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass actualmente es compatible con los puntos finales de Verisign antiguos en las siguientes AWS regiones. Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Al utilizar los puntos de enlace heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Greengrass API en la nube

Descripción	Predeterminado
Número máximo de AWS IoT dispositivos por AWS IoT Greengrass grupo.	2 500
Número máximo de funciones de Lambda por grupo.	200
Número máximo de recursos por función de Lambda	20
Número máximo de recursos por grupo.	200
Número máximo de transacciones por segundo (TPS) en el AWS IoT Greengrass APIs.	Consulte the section called “TPS”.
Número máximo de suscripciones por grupo.	10000
Número máximo de suscripciones que especifican `Cloud` como el origen por grupo.	50

Descripción	Predeterminado
Longitud máxima de un nombre de objeto principal.	124 bytes de caracteres con codificación UTF-8.

TPS

La cuota predeterminada para el número máximo de transacciones por segundo AWS IoT Greengrass APIs depende de la API y de la AWS región en la que AWS IoT Greengrass se utilice.

Para la mayoría de AWS las regiones compatibles APIs y para las regiones compatibles, la cuota predeterminada es 30. Las excepciones se indican en las siguientes tablas.

Excepciones de API

API	Predeterminado/a
CreateDeployment	20

AWS Excepciones regionales

AWS Región	Predeterminado/a
China (Pekín)	10
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	10
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	10

Esta cuota se aplica por. Cuenta de AWS Por ejemplo, en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), cada cuenta tiene una cuota predeterminada de 30 TPS. Cada API (como `CreateGroupVersion` o `ListFunctionDefinitions`) tiene una cuota de 30 TPS. Esto incluye operaciones en el plano de control y en el plano de datos. Las solicitudes que superan las cuotas de la API o de la cuenta se restringen. Para solicitar aumentos en las cuotas de cuentas y API, incluidas las cuotas específicas APIs, ponte en contacto con tu representante de AWS Enterprise Support.

AWS IoT Greengrass Núcleo

Descripción	Predeterminado
Número máximo de entradas de la tabla de enrutamiento que especifican `Cloud` como el origen.	50 (corresponde a la cuota de AWS IoT suscripción)
Tamaño máximo de los mensajes enviados por un AWS IoT dispositivo.	128 KB (coincide con la cuota de tamaño de los AWS IoT mensajes)
Tamaño mínimo de cola de mensajes del router principal de Greengrass.	256 KB
Longitud máxima de una cadena de temas	256 bytes de caracteres con codificación UTF-8.
Número máximo de barras inclinadas (/) en un tema o filtro por tema.	7
Espacio en disco mínimo necesario para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 400 MB cuando se utilizan actualizaciones OTA
RAM mínima para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 198 MB cuando se utiliza el administrador de secuencias

El software de Greengrass Core proporciona un servicio de detección de las direcciones IP de sus principales dispositivos Greengrass. Envía esta información al servicio AWS IoT Greengrass en la nube y permite a AWS IoT los dispositivos descargar la dirección IP del núcleo de Greengrass al que necesitan conectarse.

No utilice esta función si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Si la dirección IP de un dispositivo principal de Greengrass cambia con frecuencia.
- El dispositivo principal de Greengrass no siempre está disponible para AWS IoT los dispositivos de su grupo.

- El núcleo de Greengrass tiene varias direcciones IP y un AWS IoT dispositivo no puede determinar de forma fiable qué dirección utilizar.
- Las políticas de seguridad de su organización no le permiten enviar las direcciones IP de los dispositivos a la nube. AWS

AWS IoT Greengrass V2 puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS IoT Greengrass V2 admiten las operaciones de administración de componentes, dispositivos e implementaciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT operaciones del dispositivo

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace AWS de Amazon Trust Services (ATS) específicos de la región para las operaciones de administración de AWS IoT dispositivos, como la sincronización oculta. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Bombay)	ap-south-1	prefijo -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	prefijo -ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	prefijo -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	prefijo -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Note

Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Operaciones del plano de datos

AWS IoT Greengrass utiliza los puntos finales ATS AWS IoT Core específicos de la región para las operaciones del plano de datos, por ejemplo. ResolveComponentCandidates Para ver una lista completa, consulte AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos. Debe establecer `greengrassDataPlaneEndpoint` en **`iotdata`**. Para obtener más información, consulte AWS IoT Greengrass la configuración del núcleo.

Le recomendamos que utilice los AWS IoT puntos finales para las operaciones del plano de datos. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass es compatible con los siguientes puntos finales antiguos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

Los puntos de enlace de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Puntos de conexión heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de enlace de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass V2 actualmente es compatible con los puntos finales de Verisign antiguos en las siguientes AWS regiones. Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Al utilizar los puntos de enlace heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Data plane operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

En las siguientes tablas se describen las cuotas en. AWS IoT Greengrass V2 Para más información sobre las cuotas y cómo solicitar aumentos de cuotas, consulte AWS cuotas de servicio.

Cuotas para dispositivos principales

Recurso	Cuota	Ajustable
Longitud máxima de los nombres de objetos del dispositivo central	124 bytes de caracteres codificados UTF-8	No

Cuotas para componentes

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Número máximo de componentes	5000 componentes por región	No	
Número máximo de versiones de componentes	5000 versiones por componente por región	No	
Tamaño máximo de la receta del component e	16 KB	No	
Tamaño máximo total de artefactos de un componente	2 GB	No	Esta cuota se aplica a la suma de todos los artefactos de un componente.

Cuotas para implementaciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tamaño máximo del documento de implementación para la implementación de un objeto (sin soporte de configuración grande)	7 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación para la implement ación de un grupo de	31 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
objetos (sin soporte de configuración grande)			de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación con un soporte de configuración grande	6 MB	No	El documento de implementación incluye las configuraciones del componente, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.

Cuotas para operaciones de la API

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tarifa de solicitud para CreateComponentVersion	1 solicitud por segundo y región	No	
Tasa de solicitudes para otras operaciones de la API	30 solicitudes por segundo y región	No	Esta cuota se aplica a la combinación de solicitudes de la API para todas las operaciones del plano de control. Excepciones • China (Pekín): 10 solicitudes por segundo y región • AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste):

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
			10 solicitudes por segundo por región • AWS GovCloud (EE. UU.-Este): 10 solicitudes por segundo por región

AWS IoT SiteWise puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT SiteWise

Temas

- AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio

Un usuario puede conectarse mediante programación a AWS IoT SiteWise un punto final. No añada un prefijo al AWS SDK ni a los AWS Command Line Interface comandos porque añaden el prefijo necesario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control

Utilice el prefijo api para el plano de control. APIs Por ejemplo, `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-Oeste)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

Utilice el prefijo de datos para el plano de datos. APIs Por ejemplo, `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

En las siguientes tablas se describen las cuotas en AWS IoT SiteWise. Para obtener más información sobre las cuotas y solicitar aumentos de cuota, consulteAWS cuotas de servicio.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Profundidad del modelo compuesto	Cada región admitida: 2	Sí	La profundidad máxima del árbol del modelo compuesto por modelo de activo, incluidos los modelos compuestos en línea y basados en componentes.
Profundidad del árbol jerárquico del modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol de jerarquía del modelo de activos
Número de fuentes OPC UA por puerta de enlace	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de orígenes OPC-UA por la puerta de enlace.
Número de modelos de activos por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de modelos de activos por región y por AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de modelos de activos por árbol de jerarquía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de activos por árbol jerárquico.
Número de activos por modelo de activos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos por modelo de activos.
Número de activos secundarios por activo principal	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de activos hijos por activo padre.
Número de modelos compuestos por modelo de activos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de modelos compuestos permitido en un único modelo de activos.
Número de paneles por proyecto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de cuadros de mando por proyecto.
Número de puntos de datos por segundo por calidad de datos por propiedad de recurso	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de datos con la misma marca de tiempo en segundos por calidad de datos para cada propiedad de activos. Puede almacenar hasta este número de puntos de datos de calidad buena, calidad incierta y calidad mala por cada segundo dado para cada propiedad de recurso.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de días transcurridos entre la fecha y hora del pasado y el día de hoy	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de días entre la marca de tiempo de los datos que se va a importar de forma masiva y el día de hoy.
Número de funciones por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedad es.
Número de pasarelas por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puertas de enlace por AWS región y cuenta.
Número de definiciones jerárquicas por modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de definiciones de jerarquía por modelo de activos.
Número de métricas por visualización del panel	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de métricas por visualización del cuadro de mando.
Número de modelos de activos padre por modelo de activos hijo	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de modelos de activos principales por modelo de activo secundario.
Número de portales por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de portales por región y por AWS cuenta.
Número de proyectos por portal	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de proyectos por portal.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de propiedades en la raíz de cada modelo de activo de tipo ASSET_MODEL	Cada región admitida: 500	Sí	Este número máximo de assetModelProperties para cada modelo de activo. Este recuento no incluye compositeModelProperties. Este límite también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.
Número de propiedades por modelo de activos	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de propiedades de un modelo de activos de tipo ASSET_MODEL o COMPONENT_MODEL. Este número se determina combinando las propiedades del modelo de activos raíz y cualquier modelo compuesto en línea o basado en componentes incluido. Este límite también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de propiedades por modelo compuesto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de propiedades permitidas para modelos compuestos. Además, el número máximo de propiedad es permitido para un modelo de activos del tipo COMPONENT_MODEL.
Número de propiedades que dependen de una sola propiedad	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de propiedades que dependen directa o indirectamente de una sola propiedad, tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad , tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de variables de propiedad por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de variables de propiedad que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedades.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de resultados por solicitud GetInterpolatedAssetPropertyValues	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de resultados que se devolverán por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitud paginada.
Número de activos raíz por proyecto	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de activos raíz por proyecto.
Número de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de componentes	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de modelos de activos únicos que tienen al menos un modelo compuesto basado en componentes que hace referencia directamente a un modelo de activos específico del tipo COMPONENT_MODEL.
Número de flujos de datos únicos en un único archivo de trabajo de importación masiva de datos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de flujos de datos únicos en un único archivo de trabajo de importación masiva de datos
Número de medidas únicas por grupo de filas parquet	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de medidas únicas en un grupo de hileras de parqué.
Número de visualizaciones por panel	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de visualizaciones por cuadro de mando.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por activo (propiedad)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por segundo por activo, propiedad, región y cuenta. AWS
Tasa de GetAssetPropertyAggregates solicitudes y consultas de BatchGetAssetPropertyAggregates entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de GetAssetPropertyAggregates solicitudes y BatchGetAssetPropertyAggregates entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de GetAssetPropertyValue solicitudes y consultas BatchGetAssetPropertyValue de entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetAssetPropertyValue solicitudes y BatchGetAssetPropertyValue entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetAssetPropertyValueHistory solicitudes y consultas BatchGetAssetPropertyValueHistory de entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de GetAssetPropertyValueHistory solicitudes y BatchGetAssetPropertyValueHistory entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de puntos de datos ingeridos	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de puntos de datos timestamp-quality-value (TQV) ingeridos por segundo por AWS región y cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de puntos de datos recuperados de y GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 100	Sí	La velocidad máxima de bytes (MB/segundo) de los puntos de datos recuperados por segundo por región y por cuenta en y. AWS GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory La carga útil de respuesta evaluada para esta cuota utiliza campos Timestamp-Quality-Value (TQV) para cada punto de datos y redondea el tamaño de los bytes de cada solicitud de API al siguiente incremento de 4 KB.
Tasa de solicitud para AssociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateAssets.
Tasa de solicitud para AssociateTimeSeriesToAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateTimeSeriesToAssetProperty.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyValue	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyValue.
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyValueHistory.
Tasa de solicitud para BatchPutAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchPutAssetPropertyValue.
Tasa de solicitud para CreateAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAsset.
Tasa de solicitud para CreateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModel.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para CreateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DeleteAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAsset.
Tasa de solicitud para DeleteAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModel.
Tasa de solicitud para DeleteAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DeleteTimeSeries	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteTimeSeries.
Tasa de solicitud para DescribeAction	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAction.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para DescribeAsset	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAsset.
Tasa de solicitud para DescribeAssetCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetCompositeModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetProperty	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetProperty.
Tasa de solicitud para DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeDefaultEncryptionConfiguration.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para DescribeLoggingOptions	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeLoggingOptions.
Tasa de solicitud para DescribeStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeStorageConfiguration.
Tasa de solicitud para DescribeTimeSeries	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeTimeSeries.
Tasa de solicitud para DisassociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateAssets.
Tasa de solicitud para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
Tasa de solicitud para ExecuteAction	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ExecuteAction.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValue.
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValueHistory.
Tasa de solicitud para ListActions	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListActions.
Tasa de solicitud para ListAssetModelCompositeModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModelCompositeModels.
Tasa de solicitud para ListAssetModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModels.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para ListAssetRelationships	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetRelationships.
Tasa de solicitud para ListAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssets.
Tasa de solicitud para ListAssociatedAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssociatedAssets.
Tasa de solicitud para ListCompositionRelationships	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListCompositionRelationships.
Tasa de solicitud para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTagsForResource.
Tasa de solicitud para ListTimeSeries	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTimeSeries.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutDefaultEncryptionConfiguration.
Tasa de solicitud para PutLoggingOptions	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutLoggingOptions.
Tasa de solicitud para PutStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutStorageConfiguration.
Tasa de solicitud para TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para TagResource.
Tasa de solicitud para UntagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UntagResource.
Tasa de solicitud para UpdateAsset	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAsset.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para UpdateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModel.
Tasa de solicitud para UpdateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para UpdateAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetProperty.
Tamaño del archivo CSV de Adaptive Ingestion	Cada región compatible: 256 megabits	No	El tamaño máximo del archivo CSV para Adaptive Ingestion.
Tamaño del archivo parquet sin comprimir	Cada región compatible: 256 megabits	No	El tamaño máximo del archivo de parquet sin comprimir.
Tamaño del grupo de filas parquet sin comprimir	Cada región compatible: 64 megabits	No	El tamaño máximo del grupo de hileras de parqué sin comprimir.

AWS IoT TwinMaker puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Para conectarse mediante programación AWS IoT TwinMaker, utilice un dispositivo de punto final. Si utiliza un cliente HTTP, debe prefijar el plano de control y el plano de datos de la siguiente manera. APIs Sin embargo, no es necesario añadir un prefijo al AWS SDK ni a los AWS Command Line Interface comandos, ya que añaden automáticamente el prefijo necesario.

- Use el `api` prefijo para el plano de control. APIs Por ejemplo, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Utilice el `data` prefijo para el plano de datos. APIs Por ejemplo, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Para obtener más información, consulte Puntos finales y cuotas en la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Profundidad del árbol de composición del tipo de componente	Cada región admitida: 5	Sí	La profundidad máxima de un árbol de composición de un tipo de componente.
Tipo de componente: tamaño del árbol de composición	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tipos de componentes en un árbol de composición de tipos de componentes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tipos de componentes por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de tipos de componentes únicos por espacio de trabajo
Componentes por entidad	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de componentes que se pueden definir en una entidad
Profundidad de la jerarquía de tipos de componentes	Cada región admitida: 10	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de tipos de componentes
Profundidad de la jerarquía de entidades	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de entidades
Entidades por espacio de trabajo	Cada región admitida: 50.000	Sí	Número máximo de entidades permitidas por espacio de trabajo
Número de recursos de SiteWise exportación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise exportación por trabajo.
Número de recursos de SiteWise importación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise importación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker exportación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker exportación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker importación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker importación por trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de trabajos de transferencia de metadatos en cola	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de transferencia de metadatos PENDIENTES.
Tipos de componentes principales por tipo de componente secundario	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de tipos de componentes principales de herencia múltiple o relaciones «ExtendsFrom» que puede tener un tipo de componente
Propiedades por tipo de componente o componente	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de propiedades que se pueden definir en un tipo de componente o añadir a una instancia de componente determinada
Escenas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de escenas dentro de un espacio de trabajo
Tamaño del archivo de importación de trabajos de transferencia de metadatos	Cada región admitida: 100	Sí	Tamaño máximo del archivo importado (en MB).
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden colocar en cualquier recurso con un ARN (como el espacio de trabajo, la entidad, el tipo de componente, etc.)

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Espacios de trabajo de esta cuenta en la región actual	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de clústeres de esta cuenta en la región actual.

AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API

En este tema se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con las acciones de la AWS IoT TwinMaker API por cuenta. AWS

- Porcentaje de solicitudes para el límite de operaciones de la API Model and Scene: 10 TPS por cuenta. AWS
- Tasa de solicitud de operaciones de API de lectura y escritura de datos: 100 TPS por cuenta. AWS

> **Note**
>
> Los límites de TPS se aplican a todas las regiones y no son ajustables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon IVS utiliza una API para instalar y configurar las aplicaciones de streaming en tiempo real y de baja latencia de IVS. El Chat de Amazon IVS utiliza la API de chat principal para configurar y administrar las salas de chat, y la API de mensajería de chat para enviar y recibir mensajes de chat.

Puntos de conexión de transmisión de baja latencia de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ivs.sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de streaming en tiempo real de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de mensajería de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Service Quotas

Para obtener más información, consulte Service Quotas de transmisión de baja latencia en la Guía del usuario de Transmisión de baja latencia de Amazon IVS y Service Quotas de transmisión en tiempo real en la Guía del usuario de Transmisión en tiempo real de Amazon IVS.

Si hay alguna discrepancia, considere que las Guías de usuario son definitivas.

Cuotas de transmisión de baja latencia de IVS

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Canales	5 000	Sí	Número máximo de canales, por Región de AWS.
Corrientes simultáneas	100	Sí	Número máximo de canales que se pueden transmitir simultáneamente, por Región de AWS. Si supera este umbral, se rechaza la transmisión.
Vistas simultáneas	15.000	Sí	Número máximo de vistas permitidas para reproducir un canal en directo simultáneamente en todos los canales en una Región de AWS. (Una vista es una sesión de visualización única que está descargando o reproduciendo video activamente).
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `BASIC`)	1,5 Mbps o 3,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `BASIC`. • Si la calidad del video de entrada es de 480 p o inferior, la cuota predeterminada es de 1,5 Mbps. • Si la calidad del video de entrada es superior a 480 p, pero inferior a 1080 p, la cuota predeterminada es de 3,5 Mbps. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada de una sola pista)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado), con una entrada de una sola pista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista de una resolución de hasta `FULL_HD`)	15 Mpbs	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado) y su `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` es `SD`, `HD` o `FULL_HD`, con una una entrada multipista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_HD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_HD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_SD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_SD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Resolución de ingesta (entrada de una sola pista)	1080 p (2,1 M de píxeles totales, 1920 píxeles/borde)	No	Resolución máxima en píxeles que se pueden transmitir a un canal (independientemente de su `type`) con una entrada de una sola pista. Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Resolución de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista)	Consulte la descripción	No	Resolución máxima en píxeles que puede transmitirse a una pista individual en un canal cuyo `type` es `STANDARD`, con una entrada multipista. El valor predeterminado varía según el valor de `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` : • `SD`: 480 p (400 000 píxeles totales, 864 píxeles/borde) • `HD`: 720 p (900 000 píxeles totales, 1280 píxeles/borde) • `FULL_HD`: 1080 p (2 100 000 píxeles totales, 1920 píxeles/borde) Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Carga útil de metadatos	1 KB	No	Tamaño máximo de una carga de solicitud `PutMetadata` (API de Amazon IVS).
Pares de claves de autorización de reproducción	3	No	Número máximo de pares de claves de autorización para reproducción, por Región de AWS.
Políticas de restricción de reproducción	3	No	Número máximo de políticas de restricción de reproducción, por Región de AWS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Países con política de restricción de la reproducción	200	No	Tamaño máximo de la lista `allowedCountries` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de países por política.
Orígenes de la política de restricción de la reproducción	5	No	Tamaño máximo de la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de orígenes por política.
Longitud de origen de la política de restricción de la reproducción	256	No	Tamaño máximo (en caracteres) de una entrada en la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción.
Tamaño del token de reproducción	2 KB	No	Tamaño máximo de todo el token web JSON (JWT) utilizado para iniciar la reproducción.
PutMetadata velocidad por canal	5	No	Número máximo de transacciones `PutMetadata` por segundo por canal.
Configuraciones de grabación	20	Sí	Número máximo de configuraciones de grabación, por Región de AWS.
Clave de transmisión	1	No	Número máximo de claves de transmisión, por canal.
Tomas de control de la transmisión	100	Sí	Número máximo de tomas de control de la transmisión, por transmisión.

Cuotas de streaming en tiempo real de IVS

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Destinos de composición	2	No	Número máximo de objetos Destination en un recurso Composition.
Composición: duración máxima	24	No	Cantidad máxima de tiempo que puede existir una composición, en horas.
Composiciones	5	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Composiciones por etapa	5	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Editores simultáneos	1 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden publicar en todas las etapas de una región de AWS.
Suscripciones simultáneas	20 000	Sí	Número máximo de publisher-to-subscriber conexiones simultáneas en todas las etapas de una región de AWS.
EncoderConfigurations	20	Sí	Número máximo de EncoderConfiguration recursos por cuenta.
IngestConfigurations	100	Sí	Número máximo de IngestConfiguration recursos por cuenta.
Tasa de bits de descarga de participantes	8,5 Mbps	No	Velocidad máxima de bits de descarga agregada en todas las suscripciones de un participante.
Velocidad de bits de publicación del participante	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se puede transmitir a una fase.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Duración de la publicación o suscripción de los participantes	24	No	Periodo máximo de tiempo durante el cual un participante puede publicar o permanecer suscrito a un escenario, en horas.
El participante publica la resolución	720p	No	Resolución máxima del video publicado por los participantes.
PublicKeys	3	No	Número máximo de claves públicas, por Región de AWS.
Participantes de la fase (publicadores)	12	No	Número máximo de participantes que pueden publicar en una fase a la vez.
Participantes de la fase (suscriptores)	10 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden suscribirse a una fase a la vez.
Etapas	1 000	Sí	Número máximo de etapas por Región de AWS.
StorageConfigurations	5	Sí	Número máximo de StorageConfiguration recursos por cuenta.

Cuotas de chat de IVS

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Conexiones simultáneas de chat	50 000	Sí	Número máximo de conexiones de chat simultáneas por cuenta, en todas las salas en un Región de AWS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Configuraciones de registro	10	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de registro que se pueden crear por cuenta en la Región de AWS actual.
Período de espera del controlador de revisión de mensajes	200	No	Período de espera en milisegundos para todos los controladores de revisión de mensajes del actual Región de AWS. Si se excede, el mensaje se permite o deniega según el valor del `fallbackResult` que configuró para el controlador de revisión de mensajes.
Porcentaje de DeleteMessage solicitudes en todas tus habitaciones	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DeleteMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Porcentaje de DisconnectUser solicitudes en todas sus salas	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DisconnectUser` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Tasa de solicitudes de mensajería por conexión	10	No	Número máximo de solicitudes de mensajería por segundo que puede realizar una conexión de chat.
Porcentaje de SendMessage solicitudes en todas sus salas	1 000	Sí	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de SendMessage solicitudes por habitación	100	No	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse para cualquiera de las salas. Esto se puede configurar con el campo `maximumMessageRatePerSecond` de Create Room (Crear sala) y Update Room (Actualizar sala). Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).
Salas	50 000	Sí	Número máximo de salas de chat por cuenta, por Región de AWS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Kendra

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los índices Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition solo están disponibles en las regiones EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda) y Asia Pacífico (Sídney).

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Amazon Kendra

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Caracteres del texto de la consulta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de caracteres en el texto de una consulta.
Resultados contraídos para expandir	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de elementos de resultados contraídos que se van a expandir
Orígenes de datos (edición para desarrolladores)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de orígenes de datos por índice de edición para desarrolladores.
Orígenes de datos (edición para empresas)	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de fuentes de orígenes de datos por índice de edición para empresas.
Índices de edición para desarrolladores	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para desarrolladores que se pueden crear por cuenta.
Índices de la edición para empresas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para empresas que se pueden crear por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Resultados ampliados por elemento de resultado contraído	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de resultados ampliados por elemento
Tamaño del texto extraído	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo del texto extraído (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
FAQs	Cada región admitida: 30	Sí	La cantidad máxima FAQs que se puede crear por índice.
Documentos destacados por conjunto de resultados destacados	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de documentos destacados por conjunto de resultados destacados.
Conjuntos de resultados destacados por índice	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conjuntos de resultados destacados por índice.
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
Tamaño de la lista de cadenas de atributos de incorporación	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de cadenas por atributo de incorporación.
Elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número máximo de elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de la lista de los grupos de usuarios por atributos de consulta	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de grupos de usuarios por atributo de consulta.
Unidades de capacidad de consulta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de consulta por índice.
Tamaño del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 2 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta en MB.
Listas de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de listas de bloqueo de sugerencias de consultas por índice.
Atributos de respuesta adicionales máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de campos o atributos adicionales que se deben incluir en la respuesta a las sugerencias de consulta por llamada a la GetQuerySuggestions API.
Atributos sugeribles máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de campos o atributos para las sugerencias de consulta por llamada a la API GetQuerySuggestions

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Sugerencias de consulta devueltas en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sugerencias de consulta devueltas en una llamada a la GetQuerySuggestions API.
Configuraciones de clasificación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de configuraciones de clasificación
Sugerencias de consultas de corrección ortográfica	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sugerencias de consultas con corrección ortográfica que se pueden devolver en una llamada a la API de consultas.
Unidades de capacidad de almacenamiento	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de almacenamiento por índice.
Reglas de sinónimos por diccionario	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de reglas de sinónimos por diccionario
Sinónimos por término	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de sinónimos por término en todos los diccionarios de un índice.
Diccionarios	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de diccionarios por índice.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo del diccionario	Cada región admitida: 5 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo del diccionario en MB.

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación.
Unidades máximas de capacidad de revisiones de puntuación por plan de ejecución	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de unidades de capacidad de revisión de puntuación por plan de ejecución.
Número máximo de tokens por cuerpo de documento	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de tokens en el cuerpo de un único documento.
Número máximo de tokens por título de documento	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tokens en el título de un solo documento.
Número máximo de documentos únicos por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de documentos únicos (o grupos únicos) por solicitud de revisión de puntuación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de unidades de capacidad por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de planes de ejecución de revisión de puntuación por cuenta.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Este de EE. UU.	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			TLS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS y TLS TLS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS y TLS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Europa (París)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS y TLS	

Para las siguientes AWS regiones, están disponibles los puntos finales FIPS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión de FIPS	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota de rendimiento de lectura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de lectura agregadas (RCUs) asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas en el archivo.html aprovisionado read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Cuota de rendimiento de escritura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura agregadas (WCUs) asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas del archivo.html aprovisionado read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Operaciones simultáneas de DDL	Cada región admitida: 50	No	Establece el número máximo de operaciones simultáneas de DDL que están permitidas por región. Para obtener más informaci

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			ón, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/developerguide/quotas
Espacios clave por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de espacios clave que se pueden crear por región.
Tamaño máx. del esquema	Cada región admitida: 358 400 bytes	No	El tamaño máximo de un esquema de tabla. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/developerguide/quotas
Cantidad máxima de datos restaurados mediante la Point-in-time recuperación (PITR)	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar mediante el PITR en un plazo de 24 horas.
Cantidad máxima de datos restaurados mediante operaciones de adición de regiones	Cada región compatible: 10 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar simultáneamente mediante operaciones de adición de regiones.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máx. de clave de clúster	Cada región admitida: 850 bytes	No	El tamaño máximo combinado de todas las columnas de clúster. Se añaden hasta 4 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna de clúster para los metadatos. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Número máximo de restauraciones simultáneas de tablas mediante Point-in-time Recovery (PITR)	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de restauraciones simultáneas de tablas mediante PITR por suscriptor es 4
Tamaño máximo de clave de partición	Cada región admitida: 2048 bytes	No	Tamaño máximo de la clave de partición compuesta. Se añaden hasta 3 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna incluida en la clave de partición para los metadatos. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo de fila	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una fila, excluidos los datos de columnas estáticas. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Datos estáticos máximos por partición lógica	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño agregado máximo de los datos estáticos en una partición lógica. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Número máximo de subconsultas por instrucción IN SELECT	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subconsultas que puede usar para la palabra clave IN en una instrucción SELECT.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad máxima de escritura para una tabla utilizando change-data-capture (CDC)	Cada región admitida: 40 000	Sí	La capacidad máxima de escritura de las tablas de Amazon Keyspaces con CDC activado. Esta cuota predeterminada solo se aplica a las tablas en el modo de capacidad de lectura/escritura aprovisionada.
Cuota de rendimiento de lectura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento máximo de lectura (RCUs y RRUs por segundo) que se puede asignar a una tabla de la región. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Cuota de rendimiento de escritura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento máximo de escritura (WCUs y WRUs por segundo) que se puede asignar a una tabla por región. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tablas por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región en todos los espacios clave.

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

AWS Key Management Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Alias por CMK	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de alias creados por el cliente por CMK permitido en cada AWS región de esta cuenta. AWS Los alias que se creen en AWS su cuenta con el prefijo aws/ no se tienen en cuenta para esta cuota. Un alias es un nombre descriptivo para una clave maestra de cliente (CMK). Cada

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			alias está asociado a una CMK, pero una CMK puede tener varios alias.
CancelKeyDeletion tasa de solicitud	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CancelKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ConnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ConnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de CreateGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (ECC y SM2)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	DeriveSharedSecret Maximice, firme y verifique las solicitudes con claves KMS de ECC y descifre, cifre DeriveSharedSecret , firme y verifique las solicitudes con claves KMS (solo para regiones de SM2 China) por segundo. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (ML-DSA)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con ML-DSA por segundo. CMKs Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de firma y verificación mediante ML-DSA. CMKs Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (RSA)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con RSA por segundo. CMKs Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de cifrado, descifrado o ReEncrypt, firma y verificación mediante RSA. CMKs Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasas de solicitud de operaciones criptográficas (simétricas)	us-east-1:100.000 por segundo us-east-2:20 000 por segundo us-west-2:100 000 por segundo ap-northeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-2:20 000 por segundo eu-central-1:20 000 por segundo eu-west-1:100 000 por segundo eu-west-2:20 000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con un CMK simétrico por segundo. Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de Decrypt, Encrypt GenerateDataKey,, GenerateDataKeyWithoutPlaintext, GenerateMac, GenerateRandom ReEncrypt, y VerifyMac las solicitudes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Almacenes de claves personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de claves personalizadas permitidos en cada AWS región de esta AWS cuenta. Esta cuota se aplica al número total de almacenes de claves personalizados, incluidos los almacenes de claves AWS CloudHSM y los almacenes de claves externos, independientemente del estado de conexión.
Claves maestras del cliente () CMKs	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de clientes gestionados CMKs permitido en cada AWS región de esta AWS cuenta. Esta cuota no se aplica a las AWS administradas CMKs.
DeleteAlias tasa de solicitud	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteImportedKeyMaterial tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteImportedKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DescribeCustomKeyStores tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeCustomKeyStores solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DisconnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisconnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) velocidad de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P256. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P256 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) velocidad de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P384. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P384 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) velocidad de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P521. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P521 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) tasa de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1 y a las solicitudes correspondientes. GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_2048. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_2048 y a las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) tasa de solicitud	Cada región admitida: 0,5 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_3072. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_3072 y a las solicitudes correspondientes. De forma predeterminada, KMS permite una solicitud en cada intervalo de 2 segundos. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) tasa de solicitud	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_4096. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_4096 y a las solicitudes correspondientes. De forma predeterminada, KMS permite una solicitud en cada intervalo de 10 segundos. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
GetKeyPolicy tasa de solicitud	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetKeyRotationStatus tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyRotationStatus solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetParametersForImport tasa de solicitudes	Cada región admitida: 0,25 por segundo	Sí	Número máximo de GetParametersForImport solicitudes por segundo. KMS permite una GetParametersForImport solicitud en cada intervalo de 4 segundos. Rechaza cualquier solicitud adicional para esta operación durante el intervalo.
GetPublicKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de GetPublicKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Concesiones por cada CMK	Cada región admitida: 50000	Sí	El número máximo de concesiones permitido para cada CMK gestionado o por el cliente. Esta cuota incluye las subvenciones creadas por AWS los servicios, pero no se aplica a las AWS gestionadas CMKs.
ImportKeyMaterial tasa de solicitud	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ImportKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListAliases tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListAliases solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyPolicies tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyPolicies solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyRotations tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyRotations solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListKeys tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeys solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListResourceTags tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de ListResourceTags solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListRetirableGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListRetirableGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutKeyPolicy tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de PutKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ReplicateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ReplicateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RetireGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RetireGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RevokeGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RevokeGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RotateKeyOnDemand tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de RotateKeyOnDemand solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ScheduleKeyDeletion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ScheduleKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
TagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de TagResource solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UntagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UntagResource solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateKeyDescription tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateKeyDescription solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdatePrimaryRegion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdatePrimaryRegion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
rotaciones bajo demanda por CMK	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de rotaciones bajo demanda permitido para cada clave gestionada por el cliente. Esta cuota no se aplica a las claves AWS administradas.

Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de procesamiento Apache Flink Kinesis () KPUs	Cada región admitida: 64	Sí	El número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPUs) que puede utilizar la aplicación Apache Flink.
Recuento de aplicaciones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de aplicaciones por región y cuenta.
Paralelismo de entrada en los flujos de entrada para aplicaciones SQL	Cada región admitida: 64	No	Número máximo de secuencias de entrada en aplicaciones para aplicaciones SQL.
Unidades de procesamiento de SQL Kinesis () KPUs	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPUs) que puede utilizar la aplicación SQL.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Service para Apache Flink.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Secuencias de entrega	us-east-1: 5000 us-east-2: 5000 us-west-2: 5000 ap-northeast-1: 5000 ap-northeast-3: 500 ap-southeast-3: 100 eu-north-1: 500 eu-south-1: 500 eu-west-1: 5000 eu-west-3: 500 me-south-1: 500 sa-east-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 2000	Sí	El número máximo de flujos de entrega que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Particiones dinámicas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de particiones dinámicas para una secuencia de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			entrega en la región actual.
Tasa de CreateDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListTagsForDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes PUT	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de PutRecordBatch solicitudes combinadas PutRecord y por segundo para una transmisión de entrega en la región actual.
Tasa de StartDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StartDeliveryStreamEncryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StopDeliveryStreamEncryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de TagDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateDestination solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDestination solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de datos	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	No	Capacidad máxima en mebibytes por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de registros	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 eu-west-1: 500 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	Capacidad máxima en registros por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Data Firehose en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Particiones por región	us-east-1: 20 000 us-east-2:6.000 us-west-2: 20 000 ap-northeast-1:6.000 ap-south-1:6.000 ap-southeast-1:6.000 ap-southeast-2:6.000 eu-central-1:6.000 eu-west-1:20 000 eu-west-3:6.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Si utiliza políticas de seguridad estrictas que requieren una lista explícita de puntos de enlace de servicio, también debe incluir en la lista los siguientes puntos de enlace a nivel de cuenta para garantizar que las acciones de Kinesis Data Streams tengan éxito.

- Plano de control: APIs `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`

- Plano de datos: APIs `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Los `.api.aws` puntos finales son puntos finales de doble pila que aceptan solicitudes. IPv6

Para obtener más información, consulte Qué son los Amazon Kinesis Data Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ConnectAsMaster Periodo de gracia del mensaje GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión maestra en esta cuenta de la región actual
ConnectAsMaster duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsMaster conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones maestras por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsMaster tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra inactiva antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer período de gracia del mensaje GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión del espectado

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			r en esta cuenta de la región actual
ConnectAsViewer duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión del espectador por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones de espectadores por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión de espectadores inactiva antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual
GetClip tamaño del archivo	Cada región admitida: 100 megabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de vídeo en megabytes recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.
GetClip fragmentos	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de fragmentos que puede contener un archivo de vídeo recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Obtén fragmentos DASHManifest de la lista de reproducción	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por solicitud de obtención de DASHManifest lista de reproducción por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.
Obtén fragmentos HLSMedia de la lista de reproducción	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por solicitud de obtención de HLSMedia lista de reproducción por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.
GetMedia ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
GetMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar GetMedia por transmisión en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetMediaForFragmentList ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMediaForFragmentList las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList conexiones por transmisión	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar GetMediaForFragmentList por transmisión en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList fragmentos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de fragmentos por GetMediaForFragmentList solicitud en esta cuenta en la región actual.
Número de canales de almacenamiento multimedia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canales de almacenamiento de contenido multimedia que se pueden configurar para esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de canales de señalización	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de canales de señalización que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones de vídeo	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de transmisiones de vídeo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
PutMedia ancho de banda	Cada región admitida: 100 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para PutMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
PutMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conexiones simultáneas que puedes realizar PutMedia por transmisión en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutMedia duración del fragmento	Cada región admitida: 10 segundos	Sí	La duración máxima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia tamaño del fragmento	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo de los fragmentos en megabytes para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia duración mínima del fragmento	Cada región admitida: 1 segundo	No	La duración mínima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia pistas	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de pistas del contenido multimedia que se PutMedia suben a esta transmisión en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de ConnectAs Master API por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de ConnectAsMaster solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ConnectAs Viewer API por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de ConnectAs Viewer ráfaga que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateSignalingChannel API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a CreateStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteEdgeConfiguration la API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteEdgeConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DeleteSignalingChannel la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de DeleteStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeEdgeConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeEdgeConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeMappedResourceConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de DescribeMappedResourceConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeMediaStorageConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeSignalingChannel la API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de DescribeSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeStream API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get DASHManifest PlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de DASHManifest reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Get DASHStreaming SessionUrlAPI por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de Get DASHStreaming SessionURL que puedes realizar por transmisión y por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API GetDataEndpoint	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetDataEndpoint API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get HLSMaster PlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de HLSMaster reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Get HLSMediaPlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de HLSMedia reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get HLSStreaming SessionUrlAPI por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de Get HLSStreaming SessionURL que puedes realizar por transmisión y por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de Get ICEServerConfigAPI por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes Get ICEServer Config que puede realizar por segundo para este canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get MP4 InitFragment API por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de MP4 InitFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Get MP4 MediaFragment API por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de MP4 MediaFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de GetMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a GetSignalingChannelEndpoint la API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChannelEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetSignalingChannelEndpoint API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChannelEndpoint solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de Get TSFragment API por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de TSFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a ListEdgeAgentConfigurations la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListEdgeAgentConfigurations solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListSignalingChannels la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSignalingChannels solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListStreams la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListStreams solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListTagsForResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de ListTagsForResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a ListTagsForStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListTagsForStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de PutMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de SendAlexaOfferToMaster API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SendAlexaOfferToMaster solicitudes que puede realizar por segundo para este canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de envío de solicitudes de ICECandidate API por conexión websocket	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de ICECandidate solicitudes de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de SDPAnswer API de envío por conexión de websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SDPAnswer solicitudes de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de SDPOffer API de envío por conexión de websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SDPOffer solicitudes de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a la StartEdge ConfigurationUpdate API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de StartEdge ConfigurationUpdate API por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a TagStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de TagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UntagStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateDataRetention la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateDataRetention API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UpdateMediaStorageConfiguration la API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateSignalingChannel la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de fragmentos multimedia archivados por flujo	Cada región admitida: 500 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar multimedia por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de fragmentos de metadatos archivados por flujo	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar metadatos por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual
Tamaño de la carga útil del ICECandidate mensaje	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío ICECandidate de mensajes.
Tamaño de la carga útil de envío del mensaje SDPAnswer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío SDPAnswer de mensajes.
Tamaño de la carga útil de envío del mensaje SDPOffer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío SDPOffer de mensajes.
Ancho de banda de sesiones TURN	Cada región admitida: 5 Megabits por segundo	No	Ancho de banda máximo en megabits por segundo (Mbps) que se admite por sesión TURN en esta cuenta en la región actual
Asignaciones simultáneas de la sesión TURN por canal de señalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sesiones TURN asignadas simultáneamente por canal de señalización en esta cuenta y en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Vencimiento de la sesión TURN	Cada región admitida: 300 segundos	No	Duración máxima válida de las credenciales de la sesión de TURN en esta cuenta en la región actual

Para obtener más información, consulte Cuotas de Kinesis Video Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formation puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud de una ruta que se puede registrar	Cada región admitida: 700	Sí	Longitud máxima de una ruta que se puede registrar por catálogo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de administradores de lagos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de administradores de lagos de datos por catálogo.
Número de etiquetas lf por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de etiquetas lf por cuenta.
Número de políticas de etiquetas lf por principal y tipo de recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de políticas de etiquetas lf por principal y por tipo de recurso
Número de rutas registradas	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de rutas registradas por catálogo.
Número de subcarpetas en una ruta de Amazon S3	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subcarpetas en una ruta de Amazon S3 por catálogo.
Número de valores de etiqueta por etiqueta lf	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de valores de etiqueta por etiqueta lf.

AWS Lambda puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Important

AWS Las cuentas nuevas han reducido las cuotas de memoria y concurrencia. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Carga asincrónica	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación asíncrona entrante.
Tasa de escalado de simultaneidad	Cada región admitida: 1000	No	El aumento máximo inmediato de la simultaneidad de funciones que puede producirse en respuesta a un aumento del tráfico o de la duración de la ejecución. Cada 10 segundos, cada función Lambda invocada de forma sincrónica puede escalarse en 1000 ejecuciones simultáneas adicionales hasta que la simultaneidad total de las funciones de una región alcance el límite de simultaneidad de la cuenta.
Ejecuciones simultáneas	Cada región compatible: 1000 cuentas	Sí	Número máximo de eventos que las funciones pueden procesar de forma simultánea en la región actual.
Tamaño del paquete de implementación (editor de consola)	Cada región admitida: 3 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implementación o un archivo de capas cuando lo carga en el editor de la consola.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.
Tamaño del paquete de implementación (carga directa)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implementación o un archivo de capas cuando se carga directamente en Lambda. Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.
Tamaño del paquete de implementación (descomprimido)	Cada región admitida: 250 megabytes	No	Tamaño máximo del contenido de un paquete de implementación o un archivo de capas cuando se descomprime.
Interfaces de red elástica por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de interfaces de red que Lambda crea para una VPC con funciones asociadas. Lambda crea una interfaz de red para cada combinación de grupo de seguridad y subred a las que las funciones se conecten.
Tamaño de variables de entorno	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las variables de entorno que se configuran en una función.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Descriptores de archivo	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de descriptores de archivos que una función puede tener abiertos.
Almacenamiento de funciones y capas	Cada región admitida: 75 gigabytes	Sí	La cantidad de almacenamiento que está disponible para los paquetes de implementación y los archivos de capas en la región actual.
Capas de funciones	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de capas que puede añadir a su función.
Política basada en recursos de la función	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las políticas basadas en recursos que están configuradas en una función.
Tiempo de espera de la función	Cada región admitida: 900	No	El tiempo de espera máximo que se puede configurar para una función.
Procesos e hilos	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo combinado de procesos y subprocesos que una función puede tener abiertos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de GetFunction API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes de GetFunction API por segundo.
Tasa de solicitudes de GetPolicy API	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetPolicy API por segundo.
Tasa de solicitudes a la API del plano de control (no incluye la invocación ni GetFunction las GetPolicy solicitudes)	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo (excluidas la invocación y GetPolicy las solicitudes). GetFunction
Carga síncrona	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación sincrónica entrante o de una respuesta saliente.
Almacenamiento temporal	Cada región admitida: 512 megabytes	No	La cantidad de espacio de almacenamiento que está disponible para una función en el directorio /tmp.
Eventos de prueba (editor de consola)	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de eventos de prueba para una función a través del editor de consola.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

AWS Launch Wizard puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Despliegues activos	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de despliegues con un estado distinto de ELIMINADO en esta cuenta en la región actual.
Implementaciones	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de despliegues que puede tener en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Implementaciones en curso	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de despliegues en curso con el estado IN_PROGRESS o DELETE_IN_PROGRESS en esta cuenta en la región actual.
Conjunto de ajustes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de ajustes que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio V2

Puntos de conexión de creación de modelos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de tiempo de ejecución

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de servicio V1

Puntos de conexión de creación de modelos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	models.lex.us-east-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	models.lex.us-west-2.amazonaws.com models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	models.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	models.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de tiempo de ejecución

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de canales de bots por alias de bot (V2)	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de canales de bots que puede crear por alias de bot en esta cuenta en la región actual.
Bots por cuenta (V2)	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de bots que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Caracteres por valor de tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener en esta cuenta y en la región actual y en cada valor de tipo de espacio personalizado.
Caracteres por enunciado de ejemplo (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener por intención o enunciado de ejemplo de espacio personalizado en esta cuenta y en la región actual.
Valores de tipos de espacio personalizados y sinónimos por configuración regional del bot (V2)	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo de valores y sinónimos de tipo de espacio personalizado que puede tener por bot en esta cuenta y en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tipos de ranuras personalizados por configuración regional de bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tipos de espacios personalizados que puede crear por ubicación por bot en esta cuenta en la región actual
Enunciados de ejemplo por intención (V2)	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.
Enunciados de ejemplo por espacio (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por espacio en esta cuenta en la región actual.
Espacios por bot regional (V2)	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de espacios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Espacios por intención (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de espacios que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número total de caracteres en los enunciados de ejemplo por configuración regional del bot (V2)	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar por región y por bot en todos los enunciados de ejemplo de intención y espacio en esta cuenta y en la región actual.
Valores y sinónimos por tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de valores y sinónimos que puede tener por tipo de espacio personalizado en esta cuenta en la región actual.
Versiones por bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear en esta cuenta en la región actual.

AWS License Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de conexión para trabajar con licencias
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Puntos de conexión para trabajar con licencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Temas

- Cuotas para trabajar con licencias
- Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Cuotas para trabajar con licencias

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Ampliar el consumo de licencias por token de consumo	Cada región admitida: 1	No	El número de ExtendLicenseConsumption llamadas que se pueden realizar con un token de consumo por hora.
GetAccessTokens llamadas	Cada región admitida: 10	No	El número total de GetAccessToken llamadas que se pueden realizar para obtener una licencia por hora.
Asociaciones de configuración de licencias por recurso	Cada región admitida: 10	Sí	Número de configuraciones de licencias que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			pueden asociarse a un recurso.
Configuraciones de licencias	Cada región admitida: 25	Sí	Número total de configuraciones de licencia que se pueden crear en una cuenta.
Tareas de conversión de licencias por recurso y día	Cada región admitida: 5	Sí	Número de tareas de conversión de licencias que se pueden crear por recurso y día.
El número máximo de actividades simultáneas de concesión de organización.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades simultáneas de concesión de organización.
Número de generadores de informes	Cada región admitida: 25	No	El número total de generadores de informes que se pueden crear.
Número de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día para una cuenta.
Número de cuentas por organización para License Manager	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de cuentas de su organización que puede admitir License Manager.
Número de concesiones por licencia	Cada región admitida: 2000	No	Número total de concesiones activas por licencia.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de licencias que se pueden crear	Cada región admitida: 2000	No	El número total de licencias que se pueden crear en una cuenta.
Número de licencias recibidas por producto	Cada región admitida: 10	No	El número total de licencias recibidas con el mismo SKU del producto.
Número de fichas por cuenta y licencia	Cada región admitida: 10	No	El número total de fichas por licencia que se pueden crear en una cuenta.
Número de actualizaciones de un generador de informes por día	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de actualizaciones por día para un generador de informes determinado.
Número total de derechos contabilizados por proceso de pago	Cada región admitida: 5	No	El número total de derechos contabilizados que se pueden especificar en una sola CheckoutLicense llamada.
Número total de derechos contabilizados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos contabilizados permitidos por licencia.
Número total de derechos no contabilizados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos no contabilizados permitidos por licencia.

Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de instancias por usuario	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de instancias a las que puede asociarse un usuario en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Office Professional Plus	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios para Office Professional Plus que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Enterprise	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Enterprise que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Professional	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios de Visual Studio Professional que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de recursos detectados	Cada región admitida: 5000	No	El número total de recursos (EC2 instancias) que se pueden descubrir y mostrar.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research está disponible al Regiones de AWS igual que el servicio Amazon Lightsail, con la excepción de la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Lightsail for Research también utiliza los mismos puntos finales que Lightsail.
> - El servicio Amazon Lightsail ofrece puntos de enlace de doble pila para que pueda enviar uno o varios pedidos. IPv4 IPv6 En la siguiente tabla, los puntos finales de doble pila se parecen y los puntos finales se parecen`lightsail.`*`region`*`.api.aws`. IPv4 `lightsail.`*`region`*`.amazonaws.com` Para obtener más información, consulte Puntos finales de doble pila.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

AWS Las cuentas nuevas pueden empezar con cuotas inferiores a las descritas aquí.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché.
Cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Discos de almacenamiento en bloque por instancia	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de discos de almacenamiento en bloque que se pueden adjuntar por instancia.
Certificados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de certificados que se pueden adjuntar por servicio de contenedor.
Dominios personalizados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de dominios personalizados por servicio de contenedor.
Contenedores de implementación por servicios de contenedor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de contenedores por

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			implementación en un servicio de contenedor.
Versiones de implementación por servicio de contenedor	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de versiones de implementación por servicio de contenedor.
Días de almacenamiento de registros por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de días que se almacenan los registros de servicio de contenedor.
Nodos por servicio de contenedor	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de nodos por servicio de contenedor.
Imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor	Cada región admitida: 150	No	Número máximo de imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor.
Servicios de contenedor	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servicios de contenedor por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Nombres de dominio personalizados por distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de nombres de dominio personalizados por distribución. Puede especificar hasta 10 dominios para un certificado SSL/TLS de Lightsail. A continuación, puede usar el certificado para habilitar dominios personalizados en su distribución de Lightsail.
Zonas DNS (o dominios)	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de zonas DNS (o dominios) por cuenta.
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	No	Velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Bases de datos	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de bases de datos por región.
Comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Anulaciones de directorios y archivos por distribución	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de anulaciones de directorios y archivos por distribución. Puede crear hasta 25 anulaciones de directorios y archivos, además de especificar un comportamiento de caché por cada anulación.
Distribuciones	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de distribuciones por cuenta.
instancias	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por región.
Equilibradores de carga	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de equilibradores de carga por región.
Número máximo de certificados activos	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados de cliente por región y cuenta.
Espacio máximo en disco de almacenamiento en bloques	Cada región admitida: 16 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenamiento en bloque.
Número máximo de buckets por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de buckets por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de certificados	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de certificados por región y cuenta en los últimos 365 días.
Número máximo de claves por bucket	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves por bucket
Espacio mínimo en disco de almacenamiento en bloques	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	Cantidad mínima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenamiento en bloque.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de orígenes por distribución. Puede especificar una instancia o un equilibrador de carga por distribución.
Conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador por región y cuenta.
Conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador por región y cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera de respuesta por origen para una distribución	Cada región admitida: 60 segundos	No	El tiempo de espera de respuesta por origen (4-60 segundos).
Direcciones IP estáticas	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de direcciones IP estáticas por región.
Tags	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada.
Espacio total en disco de almacenamiento en bloque adjunto	Cada región admitida: 20 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco de almacenamiento en bloques asociado (en GB) por región.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Location está disponible en varias AWS regiones. Consulta las siguientes secciones para obtener más información:

- the section called “IPv4 y IPv6”
- the section called “IPv4 solo”

> **Note**
>
> Usamos los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
Mapas de Amazon Location	Mapas
Amazon Location Places	lugares
Rutas de Amazon Location	rutas
Geocercas de Amazon Location	geocercado
Amazon Location Trackers	seguimiento
Metadatos de ubicación de Amazon	metadatos

IPv4 y IPv6

La sintaxis general del punto final regional de doble pila de Amazon Location, que admite ambas IPv4 y IPv6, es la siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Por ejemplo, el punto final regional de Amazon Location Maps para EE. UU. Este (Virginia del Norte) es:`https://maps.geo.us-east-1.api.aws`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo.us-east-2.api.aws Lugares: places.geo.us-east-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.api.aws Lugares: places.geo.us-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.api.aws Lugares: places.geo.us-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-south-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-south-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.api.aws Lugares: places.geo.ca-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.ca-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-south-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-north-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1.api.aws Lugares: places.geo.sa-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.sa-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.sa-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo. us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo. us-gov-west-1.api.aws Rutas: routes.geo. us-gov-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo. us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo. us-gov-west-1.api.aws FIPS Mapas: maps.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Rutas: routes.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo-tips. us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

IPv4 solo

El punto final regional existente, que solo es compatible IPv4, es el siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, el punto final regional de Amazon Location Maps para EE. UU. Este (Virginia del Norte) es:`https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: mapas. geo.us-east-2.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.us-east-2.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.us-east-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-east-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.us-east-2.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: mapas. geo.us-east-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.us-east-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Geofences: geofencing. geo.us-east-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.us-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.us-east-1.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: mapas. geo.us-west-2.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.us-west-2.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.us-west-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-west-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.us-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: mapas. geo.ap-so utheast-5.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.ap-so utheast-5.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-so utheast-5.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ap-so utheast-5.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ap-so utheast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	Mapas: mapas. geo.ap-so uth-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.ap-so uth-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ap-south-1.ama zonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-so uth-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ap-so uth-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ap-so uth-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: mapas. geo.ap-so utheast-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.ap-so utheast-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-so utheast-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ap-so utheast-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ap-so utheast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: mapas. geo.ap-so utheast-2.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.ap-so utheast-2.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-so utheast-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ap-so utheast-2.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ap-so utheast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: mapas. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Lugares: lugares. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: mapas. geo.ca-central-1.a mazonaws.com Lugares: lugares. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.ca-central-1.a mazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: mapas. geo.eu-central-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.eu-central-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.eu-central-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-central-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.eu-central-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: mapas. geo.eu-west-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.eu-west-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.eu-west-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-west-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.eu-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: mapas. geo.eu-west-2.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.eu-west-2.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.eu-west-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-west-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.eu-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: mapas. geo.eu-south-2.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.eu-south-2.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.eu-south-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-south-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.eu-south-2.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: mapas. geo.eu-north-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.eu-north-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.eu-north-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-north-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: mapas. geo.sa-east-1.amazonaws.com Lugares: lugares. geo.sa-east-1.amazonaws.com Rutas: rutas. geo.sa-east-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.sa-east-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreo. geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadatos. geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS Mapas: maps.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo-tips. us-gov-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Acciones del plano de control

Las acciones del plano de control de Amazon Location Service son:

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
Mapas de Amazon Location	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Geocercas de Amazon Location	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
		ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Rutas de Amazon Location	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Metadatos de ubicación de Amazon	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recursos clave de API por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos clave de API (activos o caducados) que puede tener por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recursos de recolección de geocercas por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de recursos de recolección de geocercas que puede crear por cuenta.
Geocercas por colección de geocercas	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de geocercas que puede crear por recolección de geocercas.
Mapear recursos por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Cantidad máxima de recursos de mapa que puede crear por cuenta.
Coloca los recursos del índice por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Place Index que puede crear en esta cuenta.
Tasa de solicitudes de API AssociateTrackerConsumer	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AssociateTrackerConsumer solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchDeleteDevicePositionHistory la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteDevicePositionHistory solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a BatchDeleteGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchEvaluateGeofences la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchEvaluateGeofences solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchGetDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchPutGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchPutGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchUpdateDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a CalculateRoute la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRoute solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a Calculate RouteMatrix la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRouteMatrix solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateGeo fenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateGeofenceColl ection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a CreatePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteGeofenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteGeofenceCollection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DeleteMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeletePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeGeofenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeGeofenceCollection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DescribeKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a DisassociateTrackerConsumer la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DisassociateTrackerConsumer solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ForecastGeofenceEvents la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ForecastGeofenceEvents solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetDevicePositionHistory la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePositionHistory solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a GetMapGlyphs la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapGlyphs solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapSprites la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapSprites solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapStyleDescriptor la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapStyleDescriptor solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapTile la API	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapTile solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetPlace la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetPlace solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListDevicePositions la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListDevicePositions solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListGeofenceCollections la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofenceCollections solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListGeofences la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofences solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListKeys la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListKeys solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListMaps la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMaps solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListPlaceIndexes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListPlaceIndexes solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListRouteCalculators la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRouteCalculators solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTagsForResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTrackerConsumers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackerConsumers solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTrackers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackers solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a PutGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de PutGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForPosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForPosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForSuggestions la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForSuggestions solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForText la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForText solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateGeofenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateGeofenceCollection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdatePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a UpdateRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a VerifyDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de VerifyDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes de API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de mapas geográficos: solicitudes de API GetTile	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográficos: GetTile solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ubicaciones geográficas: se completan automáticamente las solicitudes de la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Geo-Places: complete automáticamente por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de ubicaciones geográficas: solicitudes a la API de geocodificación	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográficas: solicitudes de geocodificación que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API GetPlace	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: GetPlace solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API ReverseGeocode	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: ReverseGeocode solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API SearchNearby	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: SearchNearby solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API SearchText	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: SearchText solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de ubicaciones geográficas: sugiera solicitudes a la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ubicaciones geográficas: sugiera solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateIsolines	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: CalculateIsolines solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRouteMatrix	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: CalculateRouteMatrix solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRoutes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: Calculate Routes solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API OptimizeWaypoints	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: OptimizeWaypoints solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API SnapToRoads	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: SnapToRoads solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Recursos de la calculadora de rutas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de recursos de Calculadora de ruta que puede crear por cuenta.
Rastrea a los consumidores por rastreador	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de colecciones de geocercas con el que se puede asociar el recurso rastreador.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recursos de seguimiento por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Tracker (Rastreador) que se pueden crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Location Service en la Guía para desarrolladores de Amazon Location Service.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Componentes por conjunto de datos	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de componentes por conjunto de datos.
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Programadores de inferencias por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de programadores de inferencias por modelo.
Grupos de etiquetas	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de grupos de etiquetas por cuenta.
Longitud del nombre del componente	Cada región admitida: 200	No	Longitud máxima del nombre del componente.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Modelos de	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de modelos por cuenta al mes.
Número de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)
Número de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal).
Número de componentes de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de componentes de los datos de entrenamiento.
Número de archivos por componente (por conjunto de datos)	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de archivos por componente (por conjunto de datos).
Número de archivos por componente (por ejecución de inferencia)	Cada región admitida: 60	No	Número máximo de archivos por componente (por ejecución de inferencia).
Número de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de trabajos de modelos de importación en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de modelos de conjuntos de datos en curso por cuenta.
Número de etiquetas por grupo de etiquetas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de etiquetas por grupo de etiquetas.
Número de filas en los datos de evaluación (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de evaluación (después del remuestreo).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 3 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 1800	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos).
Número de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo).
Trabajos de ingesta de datos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de trabajos de ingesta de datos pendientes por cuenta.
Modelos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de modelos pendientes por cuenta.
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 60 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 15 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 30 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos).
Tamaño por conjunto de datos	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo por conjunto de datos.
Tamaño por archivo	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo por archivo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Plazo de tiempo de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 180 por día	No	Plazo de tiempo mínimo de los datos de entrenamiento

Amazon Lookout for Metrics para puntos de conexión y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Alertas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de alertas que puede agregar a un detector.
Tamaño de los datos históricos (modo backtest)	Cada región admitida: 102.400	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar en los datos históricos para el modo de prueba retrospectiva.
Tamaño de los datos históricos (modo continuo)	Cada región admitida: 102.400	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar en los datos históricos en modo continuo.
Tamaño de los datos por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 10 minutos.
Tamaño de los datos por intervalo (1d)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 1 día.
Tamaño de los datos por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 1 hora.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de los datos por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 5 minutos.
Conjuntos de datos por detector	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjunto de datos que puede agregar a un detector.
Fuentes de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de fuentes de datos que puede agregar a un conjunto de datos.
Detectores	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de detectores que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Filtros de dimensiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de filtros de dimensiones que puede agregar a un conjunto de datos.
Dimensiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de dimensiones que se pueden añadir a un conjunto de datos.
Registros de datos históricos	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de archivos que se pueden procesar en datos históricos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Archivos por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 10 minutos.
Archivos por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 1 día.
Archivos por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 1 hora.
Archivos por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 5 minutos.
Intervalos en los datos históricos (modo de prueba retrospectiva)	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de intervalos que se pueden procesar en los datos históricos para el modo de prueba retrospectiva.
Intervalos en los datos históricos (modo continuo)	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de intervalos que se pueden procesar en los datos históricos para el modo continuo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Medidas por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de medidas que se pueden añadir a un conjunto de datos.
Registros por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 24.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 10 minutos.
Registros por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 150.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 1 día.
Registros por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 150.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 1 hora.
Registros por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 15.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 5 minutos.
Tasa de limitación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ActivateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ActivateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () BackTestAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de BackTestAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateAlert	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateMetricSet	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DeactivateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeactivateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () DeleteAlert	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DeleteAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAlert	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAnomalyDetectionExecutions	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetectionExecutions solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAnomalyDetector	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () DescribeMetricSet	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DetectMetricSetConfig	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DetectMetricSetConfig solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetAnomalyGroup	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetAnomalyGroup solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetDataQualityMetrics	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetDataQualityMetrics solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetFeedback	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetFeedback solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetSampleData	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetSampleData solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () ListAlerts	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAlerts solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyDetectors	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyDetectors solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupRelatedMetrics	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupRelatedMetrics solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupSummaries	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupSummaries solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupTimeSeries	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupTimeSeries solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () ListMetricSets	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListMetricSets solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListTagsForResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () PutFeedback	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de PutFeedback solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () TagResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () UntagResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () UpdateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración () UpdateMetricSet	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Series temporales por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 10 minutos.
Series temporales por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 1 día.
Series temporales por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 50.000	Sí	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 1 hora.
Series temporales por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 5 minutos.
Filtros de valores por filtro de dimensión	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de filtros de valores que se pueden añadir a un filtro de dimensiones.
Value Length	Cada región admitida: 40 bytes	Sí	La longitud máxima de un valor en un registro.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Vision

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Dimensión máxima de imagen para una imagen de entrenamiento o de prueba (en píxeles)	Cada región admitida: 4096	No	La dimensión máxima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenamiento o de prueba en un bucket de Amazon S3.
Tamaño máximo del archivo de imagen (en MB) para una imagen de entrenamiento o de prueba	Cada región admitida: 8 megabytes	No	Tamaño máximo de archivo (en MB) de una imagen de entrenamiento o de prueba almacenada en un bucket de Amazon S3.
Número máximo de solicitudes de API por segundo, sin incluir DetectAnomalies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API (excluidas DetectAnomalies) que puedes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			realizar, por API y por segundo, en esta AWS cuenta, en la AWS región actual.
Número máximo de solicitudes de DetectAnomalies API por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DetectAnomalies API que puedes realizar, por segundo, en esta AWS cuenta de la AWS región actual.
Número máximo de trabajos simultáneos de empaquetado de modelos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos AWS de empaquetado de modelos de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.
Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajos AWS de formación de Amazon Lookout for Vision en ejecución simultánea por cuenta.
Número máximo de tareas simultáneas de detección de prueba	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de tareas AWS de detección de pruebas de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de prueba	Cada región admitida: 4 000	No	Número máximo de imágenes que puede haber en un conjunto de datos de prueba.
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de entrenamiento	Cada región admitida: 16 000	No	Número máximo de imágenes que puede haber en un conjunto de datos de entrenamiento.
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de detección de prueba.	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de detección de prueba.
Número máximo de unidades de inferencia por modelo iniciado	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de unidades de inferencia por modelo iniciado.
Número máximo de modelos por proyecto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de Amazon Lookout for Vision por proyecto.
Número máximo de proyectos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de proyectos de Amazon Lookout for Vision AWS por cuenta.
Número máximo de modelos en ejecución	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de modelos AWS de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Dimensión mínima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenamiento o de prueba	Cada región admitida: 64	No	La dimensión mínima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenamiento o de prueba en un bucket de Amazon S3.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Lookout for Vision.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño del archivo del contenedor Apache Avro (.avro)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Avro (.avro) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de Apache Parquet (.parquet)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Parquet (.parquet) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Identificadores de datos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identificadores personalizados de datos que pueden crearse para esta cuenta en la región actual.
Identificadores de datos personalizados por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de identificadores de datos personalizados para los que puede configurar un

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			trabajo de descubrimiento de datos confidenciales.
Bytes de archivo extraídos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos (en GB) que Macie puede extraer y analizar en un archivo comprimido o archivado. Si Macie comienza a analizar este tipo de archivo y determina que el archivo contiene una cantidad de datos superior a esta, deja de analizar el archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Archivos extraídos	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de archivos que Macie puede extraer y analizar en un archivo de almacenamiento. Si Macie comienza a analizar los datos de un archivo comprimido y determina que el archivo contiene más archivos que el número máximo, Macie deja de analizar los datos del archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.
Reglas de hallazgos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de reglas de filtro y reglas de supresión que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Se detectaron nombres completos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de nombres completos que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para los nombres completos.
Tamaño de archivo comprimido GNU Zip (.gz o .gzip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido GNU Zip individual (.gz o .gzip) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Direcciones postales detectadas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de direcciones de correo que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para las direcciones de correo.
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de administrador de Macie mediante invitación en la región actual.
Cuentas de miembros a través de AWS Organizations	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a la cuenta de administrador de Macie de una organización de AWS Organizations en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de archivo del libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual de un libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño de archivo de documento de Microsoft Word (.doc o.docx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo de documento individual de Microsoft Word (.doc o.docx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Niveles anidados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo de almacenamiento. Si los metadatos de un archivo comprimido indican que el archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Niveles anidados en datos estructurados	Cada región admitida: 256	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo JSON (.json) o JSON Lines (.jsonl). Si un archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.
Tamaño de archivo de texto no binario	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo de texto no binario individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo en formato de documento portátil (.pdf)	Cada región admitida: 1024 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual en formato de documento portátil (.pdf) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Supervisión de control preventivo	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de depósitos de S3 que Macie monitorea para garantizar la seguridad y el control de acceso.
Bucket de S3 por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de buckets de S3 que puede seleccionar de forma explícita para analizarlos en un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales. Si es el administrador de Macie de una organización, los buckets pueden abarcar hasta 1000 cuentas de su organización.
Hallazgos de detección de información confidencial	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de apariciones de cada tipo de datos confidenciales que Macie detecta y proporciona datos de ubicación detallados para los resultados del descubrimiento de datos confidenciales.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Detección de datos confidenciales por mes y por cuenta	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	La cantidad máxima de datos (en TB) que puede analizar mediante la ejecución de tareas de descubrimiento de datos confidenciales para esta cuenta en la región actual.
Incidencias de resultados de datos confidenciales	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de ubicaciones de detección que Macie proporciona en los resultados de datos confidenciales.
Tamaño del archivo TAR (.tar)	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo TAR individual (.tar) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de ZIP comprimido (.zip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido ZIP (.zip) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Macie en la Guía del usuario de Amazon Macie.

AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de aplicaciones por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de aplicaciones por AWS cuenta
Máximo DataTransferEndpoints por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	No	Máximo DataTransferEndpoints por AWS cuenta
Máximo de entornos por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Máximo de entornos por AWS cuenta
Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad	Cada región admitida: 12	Sí	Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad
Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Registros de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	Número máximo de registros de la entrada de predicción por lotes
Tamaño de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 1 terabyte	Sí	Tamaño máximo (en TB) de la entrada de predicción por lotes.
Clases para modelos de ML multiclase	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de clases para modelos de ML multiclase
Tiempo de ejecución del trabajo	Cada región admitida: 7	No	Duración del tiempo de ejecución máximo (en días) de cualquier trabajo.
Tamaño de modelo de ML	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	Tamaño máximo del modelo de ML (en GB).
Tamaño de observación	Cada región admitida: 100 kilobytes	Sí	Tamaño máximo (en KB) de cada observación.
Tasa de solicitudes de predicción en tiempo real por punto de conexión	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con cada punto de conexión de predicción en tiempo real.
Complejidad de receta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Complejidad de receta máxima (número de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			variables de salida procesadas).
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos.
Etiquetas por objeto	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por objeto.
Total de RAM de todos los puntos de enlace de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 gigabytes	Sí	Total de RAM (en GB) de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.
Tasa total de todas las solicitudes de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 100 gigabytes	Sí	Tamaño máximo (en GB) de los datos de entrenamiento.
Variables por archivo de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de variables en un archivo de datos (esquema).

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon ML en la Guía para desarrolladores de Amazon Machine Learning.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Para obtener información sobre los atributos de las redes de la Starter Edition y la Standard Edition, como el número de miembros por red, los nodos del mismo nivel por miembros, tipos de instancia disponibles y mucho más, consulte Precios de Amazon Managed Blockchain.

Temas

- Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access
- Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access

Regiones y puntos de conexión de AMB Access

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de AMB Access

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de nodos de Ethereum que puede AWS tener una cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nodos de Ethereum que puede tener una AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.
Número de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition.
Número de redes de edición estándar en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Standard Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.
Número de redes de la Edición Starter en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Starter Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.

Puntos de conexión y cuotas de servicio Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Regiones y puntos de conexión de AMB Query

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de solicitudes de AMB

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de BatchGetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetAssetContract solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetAssetContract solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de GetTransaction solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTransaction solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListAssetContracts solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListAssetContracts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListFilteredTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListFilteredTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTokenBalances solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListTokenBalances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTransactions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactions solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

AWS Managed Services puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Consulte Puntos de conexión de VPC de AMS y Configuraciones admitidas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services .

Service Quotas

Consulte Límites de cuentas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services .

AWS Management Console puntos finales y cuotas

AWS Management Console tiene puntos de conexión regionales que le permiten acceder directamente a la consola en una región determinada AWS . La sintaxis general de un punto de conexión regional es la siguiente:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

Por ejemplo, `https://us-west-2.console.aws.amazon.com` es el punto final del AWS Management Console servicio en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

La siguiente tabla muestra el nombre, el código y el punto final de cada AWS región.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon MWAA usa prefijos para los puntos de conexión de servicio, donde cada prefijo corresponde a un conjunto de operaciones de API:

- Administración del entorno: **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com`

- CreateEnvironment
- DeleteEnvironment
- GetEnvironment
- ListEnvironments
- ListTagsForResource
- TagResource
- UntagResource
- UpdateEnvironment

- Entorno de flujo de aire: **env**.airflow.*region*.amazonaws.com
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Entornos por cuenta y región (pequeña, mediana o grande)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de entornos por cuenta y región.
Entornos más grandes por cuenta y región (xlarge, 2xlarge)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entornos mw1.xlarge y mw1.2xlarge por cuenta y región.
Servidores web por entorno	Cada región admitida: 5	Sí	La cantidad máxima de servidores web por entorno.
Trabajadores por entorno	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajadores por entorno.

AWS Marketplace puntos finales y cuotas

AWS Marketplace es un catálogo digital seleccionado que facilita a los clientes la búsqueda, la compra, la implementación y la administración del software y los servicios de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y administrar sus negocios.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un terminal. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

El AWS Marketplace sitio web está disponible en todo el mundo. La AWS Marketplace consola está disponible en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). El proveedor de productos determina las regiones en las que están disponibles sus productos.

AWS Marketplace Catalog API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		metering-marketplace.us-east-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener más información, consulte Cuotas de la AWS Marketplace API.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Región	Punto de conexión	Protocolo
Punto de conexión de entorno aislado para las acciones	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Región	Punto de conexión	Protocolo
de Amazon Mechanical Turk.		
Punto de conexión de producción de las acciones de Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Uso mensual	Cada región compatible: 0.02	Sí	El gasto mensual máximo en USD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de agentes por cuenta	Cada región admitida: 90	Sí	Número máximo de agentes que se pueden crear por cuenta.
Número de corredores por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de agentes que puede contener un clúster.
Número de configuraciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones personalizadas que se pueden crear por cuenta.
Número de replicadores por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de replicadores que se pueden crear por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de revisiones por configuración	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de revisiones que se pueden realizar en una configuración personalizada.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Dimensión	Cuota
Máximas complementos personalizados	100
Máximas configuraciones de trabajadores	100
Máximas conexiones de trabajadores	Hasta 60 procesos de trabajo conectados. Si un conector está configurado para que tenga una capacidad que se escale automáticamente, MSK Connect usa el número máximo de

Dimensión	Cuota
	trabajadores configurados para ese conector para calcular la cuota de la cuenta.

AWS Elemental MediaConnect puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puentes	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de puentes que puede tener una puerta de enlace.
Concesiones de derechos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de concesiones de derechos que puede conceder en un flujo.
Flujos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flujos que puede crear en cada AWS región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Salidas	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de salidas que puede tener un flujo.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaConnect .

AWS Elemental MediaConvert puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos por cuenta de	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de trabajos que MediaConvert se pueden procesar a la vez, en todas las colas bajo demanda de la AWS región actual. Para obtener más información sobre la configuración de las colas bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			working with-on-demand-queues
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda	us-east-1: 500 us-east-2:250 us-west-2: 500 ap-northeast-1:250 ap-south-1:250 eu-west-1: 500 eu-west-2:250 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que están disponibles al configurar una cola bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda, predeterminado	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	No	El valor predeterminado para los trabajos simultáneos que MediaConvert se aplica a las nuevas colas bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Plantillas de trabajo personalizadas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de trabajos personalizadas que puede crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Ajustes preestablecidos de salida personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ajustes preestablecidos de salida personalizados que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Colas por región	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de colas reservadas y bajo demanda combinadas que puedes crear en la región actual AWS .
Tarifa de solicitud para Associate Certificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes AssociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para CreateJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CreateJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para CreateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes CreateJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para CreatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CreatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para CreateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CreateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para DeleteJobTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes DeleteJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para DeletePolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes DeletePolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para DeletePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tasa de solicitudes DeletePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para DeleteQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes DeleteQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para DisassociateCertificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes DisassociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para GetJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes GetJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para GetJobTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes GetJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para GetPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes GetPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para GetPreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes GetPreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para GetQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes GetQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para ListJobTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes ListJobTemplates, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para ListJobs	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes ListJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para ListPresets	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes ListPresets, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para ListQueues	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes ListQueues, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para ListTagsForResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes ListTagsForResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para ListVersions	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes ListVersions, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud de Probe	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de sondeo por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de Probe, en ráfagas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de Probe que puedes enviar en una ráfaga a esta cuenta de la AWS región actual.
Tarifa de solicitud para PutPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes PutPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para SearchJobs	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes SearchJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para TagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes TagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para UntagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes UntagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para UpdateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes UpdateJob Template, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitud para UpdatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes UpdatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitud para UpdateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes UpdateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitudes que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Ranuras de transcodificación (RTS) reservadas por región y por cola	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de espacios de transcodificación reservados que puede añadir a cada cola reservada de la región actual. AWS

AWS Elemental MediaLive puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Al enviar solicitudes mediante AWS CLI o SDKs, deje la región y el punto final sin especificar, o especifique us-east-1 como región. Cuando envíes solicitudes mediante la MediaLive API, usa la región us-east-1 para firmarlas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Entradas en cualquier lugar	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de entradas configuradas en una red MediaLive Anywhere que se puede crear en la región actual. Estas entradas son entradas push, pero no se incluyen en la cuota estándar de entradas push. Solo se tienen en cuenta para esta cuota.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Canales CDI	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales CDI (canales que incluyen una o varias salidas CDI) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de ubicación de canales por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de ubicación de canales en AWS MediaLive cualquier lugar que puede crear en cada clúster de la región actual.
Canales	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales que se pueden crear en la región actual.
CloudWatch Grupos de plantillas de alarmas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de alarmas de Cloudwatch que puede crear en la región actual.
CloudWatch Plantillas de alarmas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de alarmas de Cloudwatch que puede crear en la región actual.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de AWS MediaLive Anywhere que puedes crear en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Dispositivos de entrada	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de dispositivo (una entrada de un dispositivo) que puede crear en la región actual.
EventBridge Grupos de plantillas de reglas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de reglas de Eventbridge que puedes crear en la región actual.
EventBridge Plantillas de reglas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de reglas de Eventbridge que puedes crear en la región actual.
Canales HEVC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales HEVC (canales que incluyen una o varias salidas HEVC) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad de entrada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de entrada que se pueden crear en la región actual.
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de transacciones por segundo que una cuenta puede realizar a la DescribeThumbnails API en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Multiplexores	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de multiplexaciones que se pueden crear en la región actual.
Redes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de redes AWS MediaLive Anywhere que puedes crear en la región actual.
Nodos por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos AWS MediaLive Anywhere que puede crear en cada clúster de la región actual.
Entradas de extracción	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de extracción que se pueden crear en la región actual.
Entradas de inserción	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entradas de inserción que se pueden crear en la región actual.
Reservas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de reservas que puede crear en la región actual.
Fuentes SDI	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de fuentes SDI de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Mapas de señales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de mapas de señales que puede crear en la región actual.
Canales UHD	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de canales UHD (canales que incluyen una o varias salidas UHD) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entradas de VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas de VPC que se pueden crear en la región actual.

AWS Elemental MediaPackage puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido MediaPackage en directo de la versión 2.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido en directo MediaPackage de la primera versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido de vídeo bajo demanda (VOD) de la primera MediaPackage versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Estas son las cotizaciones de servicio de la MediaPackage V1.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recursos por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de recursos por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 1000 activos o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de activos, independientemente del número de grupos que tenga.
Tasa de ráfaga de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes API de REST porque puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Velocidad de ráfaga de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede irrumpir en esta cuenta en esta región.
Canales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual. Este límite no afecta a los límites de los puntos de conexión. Si no superas el límite de puntos de conexión por canal, no necesitas aumentar los límites de puntos de conexión al aumentar tus canales.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos simultáneos de cosecha	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de cosecha que pueden estar en curso al mismo tiempo.
Retención de contenido	Cada región admitida: 336	No	El número máximo de horas de que puede conservar el contenido ingerido.
Puntos de conexión por canal	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de puntos de conexión por canal que puede crear. Recuerda que este es un límite por canal. Si tiene 10 puntos finales o menos en un canal, no necesita aumentar el límite de puntos de conexión, independientemente del número de canales que tenga.
Ingesta de flujos por activo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de transmisiones por activo que puede ingerir.
Ingesta de transmisiones por canal	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de flujos por canal que puede ingerir.
Duración del manifiesto en vivo	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo máximo de un manifiesto en directo, en minutos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Configuraciones de empaquetado por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de configuraciones de empaquetado por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 10 configuraciones o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de configuraciones, independientemente del número de grupos que tenga.
Grupos de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de empaquetado que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.
Tasa de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de ingestión por canal	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de ingestión por segundo permitido por canal.
Tasa de solicitudes de salida manifiesta por activo	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiesta por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de manifiestos por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiestas por segundo permitido por punto de conexión de origen.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por activo	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por punto de conexión de origen.
Duración del manifiesto en diferido	Cada región admitida: 24	No	El tiempo máximo de un manifiesto con cambio de horario, en horas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Pistas por flujo de ingesta (en directo)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.
Pistas por flujo de ingestión (VOD)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaPackage .

AWS Elemental MediaStore puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Contenedores	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de contenedores que puede crear en esta cuenta.
Niveles de carpeta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de niveles de carpeta que puede crear en un contenedor. Puede crear tantas carpetas como desee, siempre que no estén anidadas más de 10 niveles dentro de un contenedor.
Tamaño de objeto	Cada región admitida: 25 megabytes	No	El tamaño máximo de un único objeto.
Tasa de solicitudes de DeleteObject API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteObject solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeObject la API	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de DescribeObject solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes de GetObject API para la disponibilidad de carga estándar	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de GetObject solicitudes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			que puedes realizar por segundo si utilizas la disponibilidad de carga estándar. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a la GetObject API para determinar la disponibilidad de las subidas en streaming	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de GetObject solicitudes que puedes realizar por segundo cuando utilizas la disponibilidad de carga en streaming. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListItems la API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListItems solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a la PutObject API de codificación por transferencia fragmentada (también conocida como disponibilidad de carga en streaming)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PutObject solicitudes que puedes realizar por segundo con la codificación de transferencia fragmentada del cuerpo (también conocida como disponibilidad de carga en streaming). Las solicitudes adicionales se limitan.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de solicitudes de PutObject disponibilidad de carga estándar a la API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de PutObject solicitudes que puedes realizar por segundo si utilizas la disponibilidad de carga estándar. Las solicitudes adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulta las cuotas en la Guía del MediaStore usuario de AWS Elemental.

AWS Elemental MediaTailor puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de inserción de anuncios	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo al solicitar manifiestos, segmentos e información de seguimiento al insertar anuncios en el lado del servidor.
Longitud del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de caracteres en una especificación del servidor de decisión de anuncios (ADS).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Redireccionamientos del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 5	No	La profundidad máxima de redireccionamientos que MediaTailor sigue a las etiquetas contenedoras VAST.
Tiempo de espera del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta a un servidor de decisiones publicitarias (ADS). Cuando se agota el tiempo de espera de una conexión debido a la falta de respuesta del MediaTailor ADS, no puede rellenar el anuncio con anuncios.
Solicitudes de manifiesto de canales	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de manifiesto para cualquier canal de Channel Assembly individual. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.
Salidas del canal	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de salidas por canal.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Canales por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales por cuenta.
Configuraciones	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de configuraciones que MediaTailor permite.
Longitud de origen de contenido	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en una especificación de origen de contenido.
Tiempo de espera del servidor de origen de contenido	Cada región admitida: 2 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta al servidor de origen del contenido cuando se solicitan manifiestos de plantillas. Los tiempos de espera generan errores de respuesta HTTP 504 (GatewayTimeoutException).
Fuentes activas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de fuentes activas por ubicación de origen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de manifiesto	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de solicitudes de manifiesto por segundo en todos los canales. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.
Tamaño del manifiesto	Cada región admitida: 2 MB	No	El tamaño máximo, en MB, de cualquier manifiesto de reproducción, ya sea de entrada o salida. Para asegurarte de mantenerte por debajo de la cuota, usa gzip para comprimir los manifiestos de entrada. MediaTailor
Configuraciones de paquete	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de paquetes por fuente activa o VOD (video bajo demanda).
Programas por canal	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de programas por canal.
Configuraciones de entrega de segmentos por origen	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de entrega de segmentos por ubicación de origen.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Vencimiento de la sesión	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo (cuota multiplicado por la duración del manifiesto) que MediaTailor permite que una sesión permanezca inactiva antes de finalizarla. La actividad de la sesión puede ser una solicitud del reproductor o un avance del servidor de origen. Cuando la sesión caduca, MediaTailor devuelve un error de respuesta HTTP 400 (solicitud incorrecta).
Ubicaciones de origen	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ubicaciones de origen por cuenta.
Fuentes de VOD	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de fuentes de video bajo demanda (VOD) por ubicación de origen.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaTailor usuario de AWS Elemental.

AWS Migration Hub puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las herramientas de migración que se integran AWS Migration Hub envían el estado de la migración al Migration Hub de la región de origen que elijas. Para obtener información sobre cómo elegir una región de origen, consulte La región de AWS Migration Hub origen en la Guía del AWS Migration Hub usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Las cuotas asociadas AWS Migration Hub son las AWS Application Discovery Service cuotas. Para obtener más información, consulte AWS Application Discovery Service Cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Pasos máximos	15	No	Número máximo de pasos en un grupo de pasos.
Grupos de paso máximo	15	No	Número máximo de grupos de pasos en un flujo de trabajo de migración.
Flujos de trabajo de migración máximos	50	No	Número máximo de flujos de trabajo de migración en curso.

AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones	Cada región admitida: 600	Sí	El número máximo de aplicaciones de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entornos de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Rutas	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rutas de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Servicios	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de servicios de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Evaluación máxima activa	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de evaluaciones simultáneas activas
Importación máxima activa	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tareas de importación simultáneas activas
Evaluación máxima	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de evaluaciones por AWS cuenta
Servidor máximo por evaluación	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de servidores por evaluación

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Important**
>
> Amazon Monitron actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio.

Amazon Monitron se admite en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia): us-east-1
- Europa (Irlanda): (eu-west-1)
- Asia-Pacífico (Sídney): -2 ap-south-east

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Clases de activos por proyecto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de clases de activos por proyecto.
Activos por sitio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de activos por servicio.
Puertas de enlace por sitio	Cada región admitida: 200	Sí	Cantidad máxima de puertas de enlace por sitio.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Posiciones por activo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de posiciones por activo.
Posiciones por clase personalizada	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puestos por clase personalizada.
Proyectos por cuenta de	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de proyectos que se pueden crear para una cuenta.
Sitios por proyecto	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de sitios por proyecto.
Usuarios por sitio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de usuarios por sitio.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Límite de ráfaga de la API	Cada región admitida: 100	No	El límite de ráfagas de API, agregado por AWS cuenta, en todos los Amazon MQ APIs para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica a los mensajes de los corredores de ActiveMQ o RabbitMQ. APIs Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlada el envío ni la recepción de mensajes.
Límite de tasa de la API	Cada región admitida: 15	No	El límite de velocidad de la API, agregado por AWS cuenta, en todos los Amazon MQ APIs para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			a los mensajes de los corredores de ActiveMQ o RabbitMQ. APIs Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlada el envío ni la recepción de mensajes.
Destinos monitorizados en CloudWatch (ActiveMQ)	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de destinos (colas de ActiveMQ, temas de ActiveMQ) monitorizados en. CloudWatch
Los destinos monitorizados en (RabbitMQ) CloudWatch	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de destinos (colas de RabbitMQ) monitorizados. CloudWatch
Grupos por usuario (autenticación simple)	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos por usuario es 20 (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Límite de uso del programador de trabajos por agente respaldado por Amazon EBS	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Límite de uso del programador de trabajos (en GB) por agente respaldado por Amazon EBS Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Número de agentes, por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de agentes, por región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Revisiones por configuración	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de revisiones por configuración. Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Grupos de seguridad por agente	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad por agente.
Capacidad de almacenamiento por cada agente más grande	Cada región admitida: 200 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente de tipo de instancia mq.m5.*.
Capacidad de almacenamiento por cada agente más pequeño	Cada región admitida: 20 GB	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia).
Etiquetas por agente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por agente.
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más grande	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más pequeño	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Usuarios por agente (autenticación simple)	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de usuarios por agente (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Conexiones de nivel de cable por agente más grande	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de conexiones cableadas por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Conexiones de nivel de cable por agente más pequeño	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de conexiones cableadas por agente más pequeño (mq.*.*agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon MQ en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos.
Solicitudes de copia de instantáneas entre regiones	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de solicitudes de copia de una instantánea entre regiones.
Roles de clústeres de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles con un clúster de base de datos.
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			de base de datos manuales
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de clústeres de base de datos.
Grupos de parámetros de instancias de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de instancias de base de datos.
Instancias de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias de la base de datos.
Grupos de subred de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos.
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de réplicas de lectura por clúster.
Instancias de base de datos reservadas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias reservadas de la base de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de etiquetas por cada.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Neptune en la Guía del usuario de Amazon Neptune.

AWS Network Firewall puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Certificados de CA por configuración de TLS	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de certificados de la autoridad de certificación (CA) para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de CA se utilizan para la inspección de SSL/TLS saliente.
Políticas de firewall	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de políticas de firewall por cuenta y por región.
Firewalls	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de firewalls por cuenta y por región.
Referencias de conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de referencias a conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata.
Ancho de banda de tráfico de red por punto final de firewall	Cada región admitida: 100	No	El ancho de banda máximo del tráfico de red, en Gbps, para cualquier punto final del firewall. Si necesita más ancho de banda de tráfico, puede dividir los recursos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			en subredes y crear un firewall en cada subred.
Número de firewalls que pueden usar la misma política	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de firewalls que pueden usar la misma política de firewall.
Número de políticas que pueden usar el mismo grupo de reglas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de políticas de firewall que pueden usar el mismo grupo de reglas.
Número de políticas que utilizan una configuración de inspección de TLS	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de políticas de firewall que pueden usar la misma configuración de inspección de TLS.
Políticas de firewall obligatorias por firewall	Cada región admitida: 1	No	El número necesario de políticas de firewall por firewall.
Filtros de recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de filtros de recursos por cuenta y región.
Certificados de servidor por configuración de TLS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de certificados de servidor para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de servidor se utilizan para la inspección de SSL/TLS entrantes.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capacidad de grupos de reglas con estado	Cada región compatible: 30 000	No	La capacidad máxima de un grupo de reglas con estado.
Grupos de reglas con estado por política	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas con estado por política de firewall.
Grupo de reglas con estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas con estado por cuenta y por región.
Reglas con estado por política	Cada región compatible: 30 000	Sí	El número máximo de reglas con estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política. Puede aumentarlo hasta 50 000, pero una configuración más alta podría afectar al rendimiento del firewall.
Capacidad de grupos de reglas sin estado	Cada región compatible: 30 000	No	La capacidad máxima de un grupo de reglas sin estado.
Acciones personalizadas de grupos de reglas sin estado	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de acciones personalizadas por grupo de reglas sin estado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de reglas sin estado por política	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas sin estado por política de firewall.
Grupo de reglas sin estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas sin estado por cuenta y por región.
Reglas apátridas por política	Cada región compatible: 30 000	No	El número máximo de reglas sin estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política.
Longitud de caracteres de la regla de Suricata	Cada región admitida: 8192	No	La longitud máxima de caracteres de una regla de Suricata. Cada valor de variable de la regla cuenta para este límite.
Suricata rige el tamaño de cadena	Cada región compatible: 2 000 000	No	El tamaño máximo de una cadena de reglas compatible con Suricata para un grupo de reglas, en bytes.
Configuraciones de TLS	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de configuraciones de TLS por cuenta y por región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Configuraciones de inspección de TLS por política	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de configuraciones de inspección de TLS por política.
Asociaciones de terminales de VPC	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de asociaciones de puntos finales de VPC por cuenta y región.
Asociaciones de puntos de conexión de VPC por zona de disponibilidad y firewall	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de asociaciones de puntos de conexión de VPC para un firewall por zona de disponibilidad.

Para obtener más información, consulte las Cuotas de AWS Network Firewall en la Guía para desarrolladores de Network Firewall.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon OpenSearch Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

OpenSearch API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com aos.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch API sin servidor

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com ap-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch API de ingestión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener más información, consulta las cuotas OpenSearch de Amazon Service.

OpenSearch Cuotas de instancias y dominios de servicio

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los dominios OpenSearch de servicio:

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias maestras dedicadas por dominio	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instancias maestras dedicadas en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Dominios por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de dominios de Amazon OpenSearch Service que puedes crear en cada AWS región.
Instancias por dominio	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de instancias en un único dominio OpenSearch de Amazon Service. Puedes solicitar un aumento de hasta 1002 instancias por dominio.
Instancias por dominio (tipo de instancia T2)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias T2 en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Instancias templadas por dominio	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de nodos calientes en un único clúster de Amazon OpenSearch Service.

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites OpenSearch de servicio adicionales:

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Almacenamiento total por dominio	3 PiB	No	Este máximo es la suma de todos los nodos de datos y nodos templados . Por ejemplo, el nombre de dominio podría tener 45 instancias `r6gd.16xlarge.search` y 140 instancias `ultrawarm1.large.search` para un total de 2,88 PiB de almacenamiento.
Paquetes personalizados por región	25	No	
Paquetes personalizados por dominio	20	No	

OpenSearch Cuotas sin servidor

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos OpenSearch sin servidor.

Para ver las cuotas de OpenSearch Serverless, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija AWS servicios y seleccione Amazon OpenSearch Serverless.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Capacidad de indexación predeterminada () OCUs	10	No	
Capacidad de búsqueda predeterminada () OCUs	10	No	
Capacidad máxima de indexación () OCUs	500	No	
Capacidad máxima de búsqueda () OCUs	500	No	
Políticas de acceso a datos	500	No	
Políticas de cifrado	50	No	
Políticas de red	500	No	
Proveedores SAML	50	No	
Tamaño de la política de acceso a datos	10 240 bytes	No	
Tamaño de la política de red	10 240 bytes	No	

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Tamaño del proveedor SAML	20 480 bytes	No	
Tamaño de la política de cifrado	10 240 bytes	No	

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites adicionales de OpenSearch Serverless:

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Etiquetas de colecciones	50	No	
Colecciones con claves KMS únicas	OCU/2 máximo	No	Este límite depende del número máximo OCUs que establezcas y del número de ellos que ya OCUs estén en uso.
OpenSearch Terminales de VPC gestionados sin servidor	50	No	Este límite solo se aplica a los puntos finales de OpenSearch VPC gestionados sin servidor. No incluye puntos finales de OpenSearch VPC gestionados por el servicio.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Índices por colección de Amazon OpenSearch Serverless	1 000	No	El número máximo de índices por colección de Amazon OpenSearch Serverless es 1000.
Plantillas de índice por colección de Amazon OpenSearch Serverless	500	No	El número máximo de plantillas de índice por colección de Amazon OpenSearch Serverless es 500.

OpenSearch Cuotas de ingestión

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos de OpenSearch ingestión. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Conectado VPCs por canalización	Cada región admitida: 1	No	
Canalizaciones conectadas a un único dominio VPC	Cada región admitida: 50	No	
Canalizaciones	Cada región admitida: 50	No	

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Caracteres por configuración de canalización	Cada región compatible: 24000	No	
Orígenes por canalización	Cada región compatible: 100000	No	Este límite solo se aplica a las fuentes de complemen tos OTel, como HTTP o S3. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura ción de canalizac ión de OpenSearch Ingestion.
Sumideros únicos OpenSearch por canalización	Cada región admitida: 1	No	Este límite solo se aplica a los sumideros de OpenSearc h dominios y colecciones. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura ción de canalizac ión de OpenSearch ingestión.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Total de sumideros OpenSearch por canalización	Cada región admitida: 50	No	Este límite se refiere al número de veces que se puede especific ar el mismo OpenSearch sumidero en un archivo de configuración de canalización. El número de sumideros que no estén «canaliza dos» dentro del `pipelineC onfigurat ionBody` debe estar comprendi do entre 1 y 20, incluidos los canalizaciones de OpenSearch ingestión.
Ingesta mínima por canalización OCUs	Cada región admitida: 1	No	
Ingesta máxima OCUs por canalizac ión sin estado	Cada región admitida: 96	No	Consulte Procesado res sin estado vs. procesadores con estado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Notas
Ingesta máxima por canalización con estado OCUs	Cada región admitida: 48	No	Consulte Procesadores sin estado vs. procesadores con estado.

AWS OpsWorks puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS OpsWorks CM

Puede crear AWS OpsWorks for Chef Automate y administrar servidores AWS OpsWorks de Puppet Enterprise en las siguientes regiones. Los recursos pueden administrarse únicamente en la región en que se han creado. Los recursos que se crean en un punto de enlace regional no están disponibles en otro punto de enlace regional ni pueden clonarse en él.

AWS OpsWorks Pilas

Puedes crear y administrar AWS OpsWorks recursos en todas las siguientes regiones. La región de Canadá (centro) es exclusiva de la API; usted no puede crear pilas en la región de Canadá (centro) mediante la AWS Management Console. Los recursos pueden administrarse únicamente en la región

en que se han creado. Los recursos creados en un punto de conexión regional no están disponibles - ni pueden clonarse- en otro punto de conexión regional.

Service Quotas

Las siguientes cuotas son para AWS OpsWorks CM.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Generaciones de backups automatizadas (programadas) por servidor	Cada región admitida: 10	Sí	Generaciones de backups automatizadas (programadas) por servidor Cada servidor (Chef Automate o Puppet Enterprise) puede tener un máximo de 30 generaciones de copias de seguridad automatizadas.
Servidores Chef Automate o Puppet Enterprise	Cada región admitida: 5	Sí	Número de servidores por cuenta
Copias de seguridad manuales por servidor	Cada región admitida: 10	Sí	Número de copias de seguridad manuales por servidor (Chef Automate o Puppet Enterprise)

Las siguientes cuotas son para las AWS OpsWorks pilas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones por pila	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de aplicaciones que puedes tener en una OpsWorks

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			pila. Una aplicación AWS OpsWorks Stacks representa el código que quieres ejecutar en un servidor de aplicaciones. Las aplicaciones se implementan mediante recetas de Chef.
Instancias por pila	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias que puedes tener en una OpsWorks pila, incluidas las instancias creadas dentro OpsWorks y fuera de OpsWorks ella. Las instancias de una OpsWorks pila cumplen un propósito concreto, como servir aplicaciones o alojar un servidor de bases de datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Capas por pila	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de capas que se pueden crear en una OpsWorks pila. Una capa contiene un conjunto de EC2 instancias dentro de una pila que cumplen un propósito concreto, como servir aplicaciones o alojar un servidor de base de datos. Las capas dependen de las recetas de Chef para gestionar tareas como, por ejemplo, la instalación de paquetes en instancias, la implementación de aplicaciones o la ejecución de scripts.
Pilas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de AWS OpsWorks pilas que puede crear en esta cuenta. Una pila es un grupo de OpsWorks instancias que desempeñan diferentes funciones (como servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos o balanceadores de carga) para ejecutar una aplicación web.

Oracle Database@AWS puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Oracle Database@AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Como AWS Organizations se trata de un servicio global, hay un único punto final global para todas las AWS regiones de cada partición.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS Organizations tiene las siguientes cuotas:

> **Note**
>
> AWS Organizations los límites se aplican a nivel de la organización, a menos que se especifique lo contrario. Muchas cuotas se aplican solo a las acciones realizadas desde la cuenta AWS Organizations de administración.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número máximo de cuentas predeterminado	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de cuentas permitidas en una organización de forma predeterminada.
Habilite todas las características para solicitar un vencimiento	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venza la solicitud de activación de todas las funciones.
Vencimiento del protocolo de enlace	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de días para completar el protocolo de enlace.
Vencimiento de la aceptación de la invitación	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venzan las invitaciones para unirse a una organización.
Cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de cuentas de miembro que se pueden cerrar de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede cerrar otra.
Número de cuentas miembro que se pueden crear de forma simultánea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de cuentas que puede crear de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede iniciar otra.
Antigüedad mínima para eliminar las cuentas creadas	Cada región admitida: 7	No	Número mínimo de días que debe existir una cuenta creada para poder eliminarla de la organización.
Número de cuentas que se pueden cerrar en un plazo de 30 días. El número real de cuentas que puedes cerrar es del 10 o el 10 por ciento del total de tus cuentas de miembros, hasta 1000	Cada región admitida: 10	No	Número máximo predeterminada de cuentas de miembro que se pueden cerrar en un plazo de 30 días. La cantidad real de cuentas que puede cerrar es del 10 o el 10 por ciento del total de sus cuentas de miembros, hasta 1000. Para obtener más información, consulte _reference_limits.html https://docs.aws.amazon.com/organizations/ latest/userguide/orgs

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas. El número de intentos puede ser 20 o el número máximo de cuentas permitidas en su organización, el que sea mayor.
Anidación máxima de OU en un nodo raíz	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de niveles que puedes anidar OUs debajo de la raíz.
OUs en una organización	Cada región admitida: 2 000	No	La cantidad máxima OUs que puede incluir en una organización.
Políticas en una organización	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de políticas permitidas por organización.
Raíces en una organización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de cuentas raíz permitidas por organización.
Políticas de control de servicios por UO	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de políticas de control de servicios (SCPs) permitidas por unidad organizativa.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Políticas de control de servicios por cuenta	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de políticas de control de servicios (SCPs) permitidas por cuenta.
Políticas de control de servicios por raíz	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de políticas de control de servicios (SCPs) permitido por root.
Tamaño del documento de política de control de servicios (SCP)	Cada región compatible: 5.120	No	El tamaño máximo de documento (en caracteres) permitido para las políticas de control de servicios (SCPs).

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites de servicio AWS Organizations en la Guía del AWS Organizations usuario.

AWS Outposts puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amazon S3 en Outposts

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Sitios Outpost	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de sitios Outpost que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un sitio Outpost es el edificio físico gestionado por el cliente en el que se suministra energía y se conecta el equipo de outpost a la red.
Outposts por sitio	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de Outposts que puedes crear por sitio. AWS Outposts incluye recursos virtuales y de hardware conocidos como Outposts. Esta cuota limita los recursos virtuales de Outpost.

AWS Panorama puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones por dispositivo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de aplicación que puede ejecutar en un dispositivo.
Activos por paquete	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de activos que se cargan por paquete de nodos.
Nodos de cámara por aplicación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de nodos de cámara que puede añadir a una aplicación.
Dispositivos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de dispositivos que puedes registrar en esta cuenta en la AWS región actual.
Paquetes de nodos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de paquetes de nodos que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Tamaño del artefacto del paquete	Cada región admitida: 8 GB	No	El tamaño máximo de un artefacto de paquete de nodos.
Tasa de solicitudes de CreateApplicationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateApplicationInstance API por segundo que puedes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateJob ForDevices API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateJob ForDevices API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateNod eFromTemplateJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateNod eFromTemplateJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreatePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePac kage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreatePac kageImportJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePac kageImportJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de DeleteDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDevice API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeletePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeletePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeregisterPackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeregisterPackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DescribePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DescribePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de ProvisionDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de ProvisionDevice API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de RegisterPackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RegisterPackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de RemoveApplicationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RemoveApplicationInstance API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de implementaciones	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puede implementar una aplicación por día y por dispositivo.
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Versiones por paquete	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones de paquetes que puede crear por paquete de nodos.

AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión del plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión del plano de datos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Singapur)		dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Alias	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de alias que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa combinada de solicitudes de plano de control	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de plano de control por segundo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de control combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (asimétrica)	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones en el plano de datos con una clave asimétric a que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (simétrica)	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones de plano de datos con una clave simétrica que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Claves	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de claves que puede tener en esta cuenta en la región actual, excluyendo las claves eliminadas.

AWS Puntos finales y cuotas del Servicio de Computación Paralela

En las tablas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas de AWS Parallel Computing Service. Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Clústeres	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres por región.

Cuotas internas

Las siguientes cuotas son internas y no ajustables.

Nombre	Predeterminado	Ajustable	Descripción
Creación simultánea de clústeres	1	No	El número máximo de clústeres en el

Nombre	Predeterminado	Ajustable	Descripción
			`Creating` estado por. Región de AWS

Cuotas relevantes para otros AWS servicios

AWS PCS utiliza otros AWS servicios. Sus cuotas de servicio para esos servicios afectan al uso de AWS PCS.

Cuotas EC2 de servicio de Amazon que afectan a AWS PCS

- Solicitudes de instancias puntuales
- Ejecución de instancias bajo demanda
- Plantillas de inicialización
- Versiones de plantillas de lanzamiento
- Solicitudes EC2 de API de Amazon

Para obtener más información, consulte EC2 Puntos de conexión y cuotas de Amazon.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		personalize.ap-northeast-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Eventos de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com personalize-events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
China (Pekín)	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Versión ejecutable de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Campañas activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de campañas activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Grupos de conjuntos de datos activos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de grupos de conjuntos de datos activos que puede crear

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			en esta cuenta en la región actual.
Filtros activos por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número total de filtros activos por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Soluciones activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 20	Sí	Número total de soluciones activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Cantidad de datos para la receta de HRNN	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de HRNN
Cantidad de datos para la receta de Personalized-Ranking	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de Personalized-Ranking
Cantidad de datos para la receta de Popularity-Count	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de Popularity-Count
Cantidad de datos para la receta de SIMS	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de SIMS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cantidad de datos por importación incremental.	Cada región admitida: 1 Gigabyte	Sí	La cantidad máxima de datos (en GB) que puede importar con una única importación incremental en esta cuenta en la región actual.
Cantidad de datos de interacciones para la receta de HRNN-coldstart	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos del conjunto de datos de interacciones para la receta de HRNN-coldstart
Cantidad de datos de interacciones para la receta de HRNN-metadata	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de interacciones para la receta de HRNN-metadata
Cantidad de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-coldstart	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-coldstart
Cantidad de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-metadata	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos de conjuntos de datos de usuarios y conjuntos de datos de elementos combinados para la receta de HRNN-metadata

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un evento en kilobytes.
Número máximo de interacciones de acción por tipo de evento y usuario considerado por un filtro.	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de interacciones de acción por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de recomendaciones de acción de esta cuenta en la región actual.
Número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario consideradas por un filtro.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de obtención de recomendaciones en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de recomendadores por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	No	Número total de recomendadores por grupo de conjunto de datos en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de datos mínimos para entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 1000	No	El número mínimo de puntos de datos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución)
Usuarios únicos mínimos para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 25	No	El número mínimo de usuarios únicos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución).
Número de eventos de acción e interacción en una PutActionInteractions llamada	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de eventos de interacción entre acciones en una PutActionInteractions llamada.
Número de interacciones de acción para el entrenamiento de modelos	Cada región admitida: 5 000 000	No	Número máximo de interacciones de acción que un modelo considera durante el entrenamiento.
Número de acciones utilizadas en el entrenamiento modelo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de acciones que un modelo considera durante la formación y la generación de recomendaciones.
Número de eventos PutEvents convocados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de eventos de una PutEvents llamada.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de interacciones para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de interacciones que tiene en cuenta un modelo durante el entrenamiento.
Número de elementos utilizados en el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 750 000	No	El número máximo de elementos que un modelo considera durante el entrenamiento.
Número de esquemas	Cada región admitida: 500	No	El número total de esquemas activos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Trabajos de eliminación de datos pendientes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número total de trabajos de eliminación de datos pendientes que puede crear por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Trabajos de inferencia por lotes pendientes o en curso	Cada región admitida: 5	Sí	El número total de trabajos de inferencia por lotes pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Versiones de la solución pendientes o en curso	Cada región admitida: 20	Sí	El número total de versiones de la solución pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
PutActionInteractions Tamaño del evento	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un PutActionInteractions evento en kilobytes.
Tasa de solicitudes CreateCampaign	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo
Tasa de CreateDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CreateSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSchema solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateSolutionVersion solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolutionVersion solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSchema solicitudes que puede realizar por segundo
Tasa de DeleteSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeAlgorithm solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeAlgorithm solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeFeatureTransformation solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeFeatureTransformation solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeRecipe solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeRecipe solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSchema solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSolution solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Porcentaje de GetActionRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetActionRecommendations solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.
Porcentaje de GetPersonalizedRanking solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetPersonalizedRanking solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.
Porcentaje de GetRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetRecommendations solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.
Tasa de GetSolutionMetrics solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de GetSolutionMetrics solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListCampaigns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListCampaigns solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasetGroups solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetGroups solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListDatasetImportJobRuns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobRuns solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasetImportJobs solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobs solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasets solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasets solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListEventTrackers solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListEventTrackers solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListRecipes solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListRecipes solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSchemas solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListSolutionVersions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutionVersions solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListSolutions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutions solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de PutActionInteractions solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de PutActionInteractions solicitudes que puedes realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutEvents solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de PutEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de UpdateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de transacciones por cuenta	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta. Las transacciones son solicitudes de recomendación única.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Amazon Pinpoint incluye la API de Amazon Pinpoint y la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión de servicio

API de Amazon Pinpoint

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v1

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

La API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no está disponible en las siguientes regiones:

- Región de Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia Pacific (Singapore) Region
- Asia Pacífico (Tokio)
- Región de Canadá (centro)
- Región de Europa (Londres)

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v2

Para ver los puntos AWS finales del servicio de la API V2 de SMS y voz para usuarios finales, consulteAWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
APNs tamaño de carga útil de mensajes de entorno aislado por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga útil de los mensajes de APNs entorno aislado (en KB) por mensaje.
Campañas activas por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de campañas activas por cuenta. Una campaña activa es una campaña que no se ha completado o que ha fallado. Las campañas activas tienen el estado SCHEDULED, EXECUTING o PENDING_NEXT_RUN.
Campañas integradas en la aplicación activas por proyecto	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas integradas en la aplicación activas por proyecto.
Cuota de ráfaga de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cuota de tasa de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) por mensaje	Cada región admitida: 6 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) (en KB) por mensaje.
Tamaño de carga útil de mensajes por mensaje del servicio de notificaciones push de Apple (APNs)	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga útil de mensajes del servicio de notificaciones push de Apple (APNs) (en KB) por mensaje.
Longitud del nombre de atributo	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima del nombre de un atributo en caracteres.
Longitud del valor de atributo	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima del valor de un atributo en caracteres.
Tamaño de carga de mensajes de Baidu Cloud Push por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga de mensajes de Baidu Cloud Push (en KB) por mensaje.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar por segundo.
CreateEmailTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateEmailTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreateInAppTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateInAppTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreatePushTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreatePushTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreateSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar por segundo.
CreateSmsTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSmsTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateSmsTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSmsTemplate operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateVoiceTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoiceTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateVoiceTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoiceTemplate operación que puede realizar por segundo.
DeleteCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCampaign operación que puede realizar por segundo.
DeleteEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) (en KB) por mensaje.
GetEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
GetEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar por segundo.
Tamaño de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de importación (en GB) por trabajo de importación.
Tamaño de carga de invocación	Cada región admitida: 7 megabytes	No	El tamaño máximo de la carga útil de invocación (en MB).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Cantidad máxima de tiempo de espera para que una función de Lambda procese los datos	Cada región admitida: 15 segundos	No	Cantidad máxima de tiempo de espera (en segundos) para que una función de Lambda procese los datos.
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 25	No	La longitud máxima del nombre de visualización de un atributo recomendado (el nombre que aparece en el buscador de atributos de la consola).
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 50	No	Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado
Longitud máxima de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize	Cada región admitida: 100	No	Longitud máxima (en caracteres) de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize.
Tamaño máximo de los mensajes (incluidos los archivos adjuntos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	El tamaño máximo de mensaje (en MB), incluidos los archivos adjuntos.
Número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de recorridos activos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de recorridos activos por cuenta.
Número máximo de intentos de invocar una función de Lambda	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de intentos de invocar una función de Lambda.
Número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud.
Número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de ADM de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de ADM de una plantilla de notificación push.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de APN de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de APN de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de Baidu de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de Baidu de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de FCM de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de FCM de una plantilla de notificación push.
El número máximo de caracteres en una plantilla de voz	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de voz.
Número máximo de caracteres en una plantilla de SMS	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 2 000	No	El número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres por clave de atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres por clave de atributo.
Número máximo de caracteres por valor de atributo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres por valor de atributo. Si el número de caracteres supera los 200, el evento se descarta.
Número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación.
Número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo.
Número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 1500	No	El número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación.
Número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento.
Número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de eventos en una solicitud.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de eventos en una solicitud.
Número máximo de actividades de recorrido por recorrido	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de actividades de recorrido por recorrido.
Número máximo de plantillas de mensajes por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de plantillas de mensajes por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de configuraciones de modelo por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña.
Número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario.
Número máximo de atributos recomendados por punto de enlace o usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si los valores de los atributos no los procesa una función AWS Lambda.
Número máximo de atributos recomendados por terminal o usuario (función AWS Lambda)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si los valores de los atributos los procesa una función AWS Lambda.
Número máximo de versiones por plantilla	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de versiones por plantilla.
Tamaño máximo de segmento por campaña	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento para los segmentos importados por campaña. Para segmentos dinámicos: ilimitado

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo de segmento por recorrido	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento por recorrido . Para segmentos importados: 100 000 000 por recorrido Para segmentos dinámicos: ilimitado
Tamaño máximo de una solicitud	Cada región admitida: 4 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de una solicitud.
Tamaño máximo de un evento individual	Cada región admitida: 1000 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un evento individual.
Tamaño máximo de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo (en MB) de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda.
Tamaño máximo por punto de conexión	Cada región admitida: 15 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) por punto de conexión.
Número de proyectos de Amazon Pinpoint	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de proyectos de Amazon Pinpoint por cuenta.
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de EndpointBatchItem objetos en una carga útil EndpointBatchRequest	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de EndpointBatchItem objetos de una carga EndpointBatchRequest útil. El tamaño de la carga no puede ser superior a 7 MB.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío).
Número de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo.
Número de atributos asignados al parámetro Attributes	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Attributes.
Número de atributos asignados a los atributos, métricas y UserAttributes parámetros en conjunto	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados a los atributos, las métricas y UserAttributes los parámetros en conjunto por punto final.
Número de atributos asignados al parámetro Metrics	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Metrics.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de atributos asignados al UserAttributes parámetro	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al UserAttributes parámetro.
Número de caracteres de un mensaje de voz	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de caracteres de un mensaje de voz. 3000 caracteres facturables, en palabras pronunciadas, un total de 6000 caracteres, incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML.
Número de trabajos de importación simultáneos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por cuenta.
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa detasa de envío)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío). Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 1 correo electrónico por segundo. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la tasa varía en función de su caso de uso específico. Esta tasa se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío) Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 200 correos electrónicos por un período de 24 horas. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la cuota varía en función de su caso de uso específico. Esta cuota se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.
Número de puntos de conexión con el mismo ID de usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de puntos de conexión con el mismo ID de usuario.
Número de campañas basadas en eventos	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas basadas en eventos. Las campañas que utilizan desencadenadores basados en eventos tienen que utilizar segmentos dinámicos. No pueden usar segmentos importados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de identidades que puede verificar	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades que se pueden verificar por AWS región. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinación de ambos. Todos los correos electrónicos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de archivos de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 10 000	No	El número de archivos de importación por trabajo de importación.
Número de destinatarios por mensaje	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de destinatarios por mensaje.
Número de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo
Número de valores asignados a los atributos del UserAttributes parámetro por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos de los UserAttributes parámetros por atributo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de identidades verificadas	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades verificadas. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinación de ambos. Todos los correos electrónicos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de conjuntos de configuración de voz por AWS región	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de conjuntos de configuración por AWS región.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: ilimitado.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas.
PhoneNumberValidate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidate operación que puede realizar al mismo tiempo.
PhoneNumberValidate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidate operación que puede realizar por segundo.
PutEvents cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar al mismo tiempo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PutEvents cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar por segundo.
Umbral de gasto en SMS	Cada región admitida: 1	Sí	El límite máximo de gasto en SMS por cuenta (en USD).
SendMessages cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar al mismo tiempo.
SendMessages cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar por segundo.
SendUsersMessages cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar al mismo tiempo.
SendUsersMessages cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar por segundo.
UpdateEmailTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEmailTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateEndpointsBatch cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEndpointsBatch cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar por segundo.
UpdateInAppTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateInAppTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdatePushTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdatePushTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdateSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar por segundo.
UpdateSmsTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateSmsTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateVoiceTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateVoiceTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del mensaje de voz	Cada región admitida: 30	No	La longitud máxima de los mensajes de voz. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recuento de lexicón	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de lexicones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tamaño del lexicón	Cada región admitida: 40 000	No	Tamaño máximo de un solo lexicón en caracteres.
Porcentaje de ListSpeechSynthesisTasks solicitudes GetSpeechSynthesisTask y solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo GetSpeechSynthesisTask de ListSpeechSynthesi

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			sTasks solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de StartSpeechSynthesisTask solicitudes (generativas)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de formato largo)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (neuronales)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (estándar)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (del motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de SynthesizeSpeech solicitudes (generativas)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes SynthesizeSpeech (de formato largo)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes SynthesizeSpeech (neuronales)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes SynthesizeSpeech (estándar)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (del motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Esto también incluye DescribeVoices las solicitudes.
Tasa de solicitudes de administración de lexicón	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de solicitudes de administración de lexicón por segundo que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Este límite se aplica a las siguientes operaciones combinadas: ListLexicon, GetLexicon, PutLexicon, DeleteLexicon.
StartSpeechSynthesisTask los caracteres facturados cuentan	Cada región admitida: 100 000	Sí	Tamaño máximo del texto StartSpeechSynthesisTask introducido en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabilizados. Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartSpeechSynthesisTask recuento de léxicos	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar durante la operación. StartSpeechSynthesisTask Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.
StartSpeechSynthesisTask límite total de caracteres	Cada región admitida: 200 000	Sí	Tamaño máximo del texto de StartSpeechSynthesisTask entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.
SynthesizeSpeech número de caracteres facturados	Cada región admitida: 3000	Sí	Tamaño máximo del texto SynthesizeSpeech introducido en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabilizados. Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
SynthesizeSpeech recuento de léxicos	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar durante la operación. SynthesizeSpeech Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.
SynthesizeSpeech recuento total de caracteres	Cada región admitida: 6000	Sí	Tamaño máximo del texto de SynthesizeSpeech entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a la síntesis estándar y a la síntesis neuronal.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

AWS Private Certificate Authority puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

AWS Private CA puntos finales

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com acm-pca.ap-east-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com acm-pca.ap-south-2.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws acm-pca.ca-west-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com acm-pca.eu-central-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com acm-pca.eu-west-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com acm-pca.eu-west-2.api.aws	https HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com acm-pca.eu-south-1.api.aws	https HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS
México (central)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS

AWS Private CA Conector para puntos finales de Active Directory

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA Conector para puntos finales SCEP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)		pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA cuotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de autoridades de certificación privadas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de autoridades de certificación privadas (CAs) que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Número de certificados privados para cada CA	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número máximo de certificados privados que una autoridad de certificación (CA) puede emitir en una cuenta de la región actual. Esta cuota se

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			aplica cuando no está habilitada la revocación o si la revocación está habilitada mediante CRL OCSP particionado. and/or Cuando la CRL completa está habilitada, se aplica el límite de «Número de certificados privados por cada CA que utilice la versión completa». CRLs
Número de certificados privados para cada CA que utilice Complete CRLs	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de certificados privados que una autoridad de certificación (CA) puede emitir en una cuenta de la región actual. Esta cuota se aplica al CAs uso de Complete CRLs.
Número de certificados privados revocados para cada CA con la opción Complete CRLs habilitada	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de certificados privados revocados y no vencidos en una cuenta de la región actual. Esta cuota solo se aplica a los certificados emitidos cuando la CA estaba completamente CRLs habilitada.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CreateCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de CreatePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DeleteCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeletePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DeletePolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DescribeCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetCertificate solicitudes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de GetCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de IssueCertificate solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de IssueCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListCertificateAuthorities solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListCertificateAuthorities solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ListTags solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListTags solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de PutPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de RestoreCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RestoreCertificate Authority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de RevokeCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RevokeCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de TagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de UntagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de UpdateCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

AWS Private CA Conector para cuotas de Active Directory

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de conectores	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conectores que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de entradas de control de acceso de grupo por plantilla	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de control de acceso grupal por plantilla que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de plantillas por conector	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas por conector que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateServicePrinc

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			ipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetPolicies solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicies solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListConnectors solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListDirectoryRegistrations solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListDirectoryRegistrations solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListServicePrincipalNames solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListServicePrincipalNames solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTemplates solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplates solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de RequestSecurityToken solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de RequestSecurityToken solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UpdateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

AWS Private CA Conector para cuotas de SCEP

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de desafíos por conector	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de desafíos por conector que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Número de conectores	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conectores que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateChallenge solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateChallenge solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteChallenge solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteChallenge solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CACaps solicitudes de recepción	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de CACaps solicitudes Get por segundo que el conector puede realizar en la región actual.
Tasa de CACert solicitudes Get	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de CACert solicitudes Get por segundo que el conector puede realizar en la región actual.
Tasa de GetChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengeMetadata solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetChallengePassword solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengePassword solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListChallengeMetadata solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListConnectors solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PKCSReq solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PKCSReq solicitudes por segundo que el conector puede realizar en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Managed Service for Prometheus incluye puntos finales del plano de control (para realizar tareas de administración del espacio de trabajo) y puntos finales del plano de datos (para trabajar con datos compatibles con Prometheus en una instancia de espacio de trabajo). Los puntos finales

del plano de control comienzan con y los puntos finales del plano de datos comienzan con. `aps.*` `aps-workspaces.*` Los puntos finales que terminan en `.amazonaws.com` soporte IPv4 y los puntos finales que terminan en soporte tanto como. `.api.aws` IPv4 IPv6

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws aps-workspaces.us-east-2.api.aws aps-fips.us-east-2.amazonaws.com aps.us-east-2.api.aws aps-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws aps-workspaces.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.amazonaws.com aps.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.api.aws aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Amazon Managed Service para Prometheus tiene las siguientes cuotas. Amazon Managed Service for Prometheus ofrece métricas de uso para supervisar el uso de CloudWatch los recursos de Prometheus. Con la función de alarma de métricas de CloudWatch uso, puede supervisar los recursos y el uso de Prometheus para evitar errores de límite.

A medida que sus proyectos y espacios de trabajo crecen, las cuotas más habituales que puede necesitar supervisar o para las que puede necesitar solicitar un aumento son: las series activas por espacio de trabajo, la tasa de ingesta por espacio de trabajo y el tamaño de la ráfaga de ingesta por espacio de trabajo.

Para todas las cuotas ajustables, puede solicitar un aumento de cuota seleccionando el enlace de la columna Ajustable o solicitando un aumento de cuota.

> **Note**
>
> A menos que se indique lo contrario, estas cuotas son por espacio de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Métricas activas con metadatos por espacio de trabajo	Cada región admitida: 20 000	No	El número de métricas activas únicas con metadatos por espacio de trabajo. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.
Series activas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 10 000 000 por 2 horas	Sí	El número de series activas únicas por espacio de trabajo (hasta un máximo de mil millones). Una serie está activa si se ha registrado una muestra en las últimas 2 horas. La capacidad de 2 a 10 M se ajusta automáticamente en función de los últimos 30 minutos de uso.
Tamaño del grupo de agregación de alertas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	El tamaño máximo de un grupo de agregación de alertas en el archivo de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			definición del administrador de alertas. Cada combinación de valores de etiqueta de group_by crearía un grupo de agregación.
Tamaño del archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de un archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de la carga útil de alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 20 megabytes	No	Tamaño máximo de carga útil de todas las alertas del administrador de alertas por espacio de trabajo. El tamaño de las alertas depende de las etiquetas y las anotaciones.
Alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de alertas de administrador de alertas simultáneas por espacio de trabajo.
Clústeres del rastreador de alta disponibilidad	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de clústeres de los que el rastreador de alta disponibilidad realizará un seguimiento para las muestras ingeridas por espacio de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de la ráfaga de ingesta por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de muestras que pueden ingerirse por espacio de trabajo en una ráfaga por segundo.
Tasa de ingesta por espacio de trabajo	Cada región admitida: 170 000	Sí	Tasa de ingesta de muestras de métricas por espacio de trabajo y por segundo.
Reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de etiqueta	Cada región admitida: 7 kilobytes	No	El tamaño máximo combinado de todas las etiquetas y los valores de etiqueta aceptados para una serie.
LabelSet límites por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de límites de conjuntos de etiquetas que se pueden crear por espacio de trabajo.
Etiquetas por serie de métricas	Cada región admitida: 150	Sí	Número de etiquetas por serie de métricas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud de los metadatos	Cada región admitida: 1 kilobyte	No	La longitud máxima aceptada para los metadatos de las métricas. Los metadatos hacen referencia al nombre de métrica, el tipo, la unidad y el texto de ayuda.
Metadatos por métrica	Cada región admitida: 10	No	El número de metadatos por métrica. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.
Nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de operaciones de la API por región en transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de operaciones de API por segundo por región para todos los Amazon Managed Service for APIs Prometheus, incluidos el CRUD del espacio de trabajo, el APIs etiquetado, el APIs CRUD del espacio de nombres APIs de los grupos de reglas y el CRUD definido por el administrador de alertas. APIs
Número y operaciones de API por espacio de GetSeries trabajo en transacciones GetLabels por segundo GetMetricMetadata	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de operaciones de GetSeries API GetMetric Metadata compatibles con Prometheus por segundo por espacio de trabajo. GetLabels
Número de operaciones de QueryMetrics API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de operaciones de API QueryMetrics compatibles con Prometheus por segundo por espacio de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de operaciones de RemoteWrite API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de operaciones de API RemoteWrite compatibles con Prometheus por segundo por espacio de trabajo.
Número de otras operaciones de API compatibles con Prometheus por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de operaciones de API por segundo por espacio de trabajo para todos los demás dispositivos compatibles con Prometheus ListAlerts, APIs incluidos, etc. ListRules
Bytes de consulta para consultas instantáneas	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El número máximo de bytes que puede escanear una sola consulta instantánea.
Bytes de consulta para consultas de intervalo	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El número máximo de bytes que pueden escanearse por intervalo de 24 horas en una consulta de intervalo único.
Fragmentos de consulta recuperados	Cada región admitida: 20 000 000	No	El número máximo de fragmentos que pueden escanearse durante una sola consulta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Ejemplos de consulta	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número máximo de muestras que pueden escanearse durante una sola consulta.
Series de consultas recuperadas	Cada región admitida: 12 000 000	No	El número máximo de series que pueden escanearse durante una sola consulta.
Intervalo de tiempo de consulta en días	Cada región compatible: 95	No	El intervalo de tiempo máximo de QueryMetrics GetSeries, y GetLabels APIs.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de solicitud de ingesta o consulta.
Intervalo de evaluación de la regla	Cada región admitida: 30 segundos	Sí	El intervalo mínimo de evaluación de reglas de un grupo de reglas por espacio de trabajo.
Tamaño del archivo de definición de un espacio de nombres de grupos de reglas	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de un archivo de definición de espacio de nombres de grupos de reglas.
Reglas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de etiquetas por espacio de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Silencios por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de silencios, incluidos los caducados, activos y pendientes, por espacio de trabajo.
Plantillas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas del archivo de definición del administrador de alertas.
Espacios de trabajo por región y por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de espacios de trabajo por región.

Límites adicionales para los datos ingeridos

Amazon Managed Service para Prometheus también tiene los siguientes requisitos adicionales para los datos ingeridos en el espacio de trabajo. Estos requisitos no son ajustables.

- No se permite la ingesta de muestras de métricas de más de 1 hora.
- Cada muestra y cada metadato deben tener un nombre de métrica.

AWS Proton puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Componentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de componentes por cuenta
Conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno
Entornos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de entornos por cuenta
Instancias de servicio por servicio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias de servicio por servicio

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Servicios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de servicios por cuenta
Versiones de plantilla por plantilla	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de plantillas registradas por plantilla
Plantillas por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de plantillas registradas por cuenta, plantillas de servicio y entorno combinadas

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Proton en la Guía para administradores de AWS Proton .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Regiones y puntos finales de servicio

En la siguiente tabla se muestran los puntos de enlace Regiones de AWS y puntos de enlace compatibles actualmente con Amazon Q Business.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Note

Las regiones de Europa (Irlanda) y Asia Pacífico (Sídney) no admiten actualmente todas las funciones disponibles en las regiones de EE. UU., como Q App, Q Actions y archivos de audio/vídeo. Si bien estas funciones estarán disponibles próximamente, los clientes de Amazon Q Business de esta región pueden hacer lo siguiente:

- Obtenga respuestas a las preguntas enviadas al sistema de generación aumentada Enterprise Retrieval.
- Genera contenido a través del asistente de Amazon Q Business
- Acceda a capacidades como imágenes incrustadas en archivos.
- Realice búsquedas tabulares en tablas pequeñas.
- Ingiera datos escaneados. PDFs
- Responda a las preguntas a partir de los datos escaneados PDFs.
- Responda a las consultas sobre conocimientos de LLM.

Service Quotas

En la siguiente tabla se muestran las cuotas relacionadas con Amazon Q Business para usted Cuenta de AWS.

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Aplicaciones	Número máximo de aplicaciones por cuenta	50	No
Origen de datos	Número máximo de orígenes de datos por aplicación.	50	No
Accesores de datos	Número máximo de accesores a datos por aplicación	10	No
Complementos	Número máximo de complementos por aplicación.	25	No
Acciones	Número máximo de acciones por complemento	20	No

Puntos de enlace y cuotas para desarrolladores de Amazon Q

Service Quotas, también denominadas límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio para su cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

Cuotas de servicio de Amazon Q Developer Transform

Característica	Cuota (por usuario)
Líneas de código mensuales de.NET (suscripción a Q Dev Pro)	1 000 000 de líneas de código por región compatible
Trabajos concurrentes de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio (suscriptor de Q Dev Pro)	10 trabajos por región compatible
Líneas de código mensuales de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio cuando se usa con Builder IDs	1000 líneas de código por región compatible
Trabajos concurrentes de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio (BuilderID)	1 trabajo por región compatible

Cuotas de servicio de Amazon Q Developer Pro

Las funciones incluidas en las suscripciones de la capa Amazon Q Pro están sujetas a las cuotas de uso descritas en la página de precios para desarrolladores de Amazon Q. Algunas de las funciones de la página de precios también están sujetas a las cuotas que se indican en las siguientes tablas. Estas cuotas garantizan un uso justo y un rendimiento óptimo para todos los suscriptores.

Para obtener información sobre los precios, consulta la página de precios para desarrolladores de Amazon Q.

Cuotas de Amazon Q Developer Pro (en IDEs)

Característica	Cuota (por usuario)
Amazon Q Developer Agent para desarrollo de software	30 invocaciones al mes
Amazon Q Developer Agent para la transformación de código	4000 líneas de código al mes, agrupadas a nivel de cuenta. Líneas de código adicionales disponibles. Para obtener más información,

Característica	Cuota (por usuario)
	consulta los precios de Amazon Q Developer Pro.
Reseñas de código	500 revisiones de proyectos por mes, incluidas las revisiones de automóviles

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en el AWS Management Console)

Característica	Cuota (por usuario)
SQL generativo	1000 consultas al mes
Analice la accesibilidad de la red	20 solicitudes por día

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en Amazon CodeCatalyst)

Característica	Cuota (por usuario)
Amazon Q Developer Agent para desarrollo de software	30 al mes
Resúmenes de solicitudes de extracción	20 al mes

Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API de administración de recursos de QLDB

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	qldb.us-east-2.amazonaws.com qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	qldb.us-east-1.amazonaws.com qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	qldb.us-west-2.amazonaws.com qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	qldb.ca-central-1.amazonaws.com qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

API de datos transaccionales de QLDB

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	session.qldb.us-east-2.amazonaws.com session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	session.qldb.us-east-1.amazonaws.com session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	session.qldb.us-west-2.amazonaws.com session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Libros mayores	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de libros mayores activos permitido por cuenta en una región determinada.
Exportaciones de QLDB por libro mayor	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de exportaciones activas permitidas por libro mayor por cuenta en una región determinada.
Flujos de QLDB por libro mayor	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de flujos activos permitidos por libro mayor y por cuenta en una región determinada.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon QLDB en la Guía para desarrolladores de Amazon QLDB.

Puntos finales y cuotas de configuración rápida de Systems Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de administradores de configuración	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de gestores de configuración de Quick Setup que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteConfigurationManager API	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeleteConfigurationManager API que puedes realizar por

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetConfiguration API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfiguration API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetConfigurationManager API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListConfigurationManagers API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfigurationManagers API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de ListConfigurations API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfigurations API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListQuickSetupTypes API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListQuickSetupTypes API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListTagsForResource API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de TagResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de UpdateServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

QuickSight Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

QuickSight

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight Sitios web

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Canadá (centro)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Londres)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (París)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	https://sa-east-1.quicksight.aws.amazon.com

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
API_CREATE-INGESTIÓN: llamadas cada 24 horas desde la edición Enterprise	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion” en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición Amazon QuickSight Enterprise.
API_CREATE-INGESTIÓN: llamadas por período de 24 horas a partir de la edición estándar	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion” en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición Amazon QuickSight Standard.
Longitud de expresión de campo calculada	Cada región admitida: 250 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar en una expresión para un campo calculado.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del nombre de la acción personalizada	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar para asignar un nombre a una acción personalizada.
Acciones personalizadas por elemento visual	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de acciones personalizadas que puede configurar para cada elemento visual de un análisis.
Preparación de datos: campos por conjunto de datos	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de campos que puede contener un conjunto de datos. Las importaciones de archivos y los conjuntos de resultados de consultas pueden contener más de 2000 columnas. Sin embargo, debe editar la configuración del conjunto de datos y excluir manualmente los campos hasta que haya menos de 2000 seleccionados o incluidos.
Elementos mostrados por control de hoja	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de elementos distintos que puede mostrar un control de hoja.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Alias de correo electrónico por grupo para los informes de correo electrónico	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de miembros de cualquier grupo QuickSight al que se envían informes por correo electrónico. Si intenta enviar informes a grupos más grandes, se produce un error en el informe.
Número máximo de caracteres por valor de control especificado	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que se utilizan en las entradas introducidas para que se muestren en los controles de hoja. Un ejemplo son los valores especificados para un menú desplegable. Esto no se aplica a los valores creados a partir de un conjunto de datos.
Tiempo de espera de consulta para elementos visuales	Cada región admitida: 120 segundos	No	El tiempo máximo que QuickSight espera a que una base de datos termine de enviar datos. Esto se aplica a las consultas iniciadas por elementos visuales.
Tiempo máximo de espera para una previsualización de conjunto de datos	Cada región admitida: 45 segundos	No	El tiempo máximo que se QuickSight espera a que termine de cargarse una vista previa de los datos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del hipervínculo de acción de la URL	Cada región admitida: 2048	No	Número máximo de caracteres permitido en el hipervínculo (URL) de una acción personalizada definida como acción de URL. Incluye todas las variantes del enlace para los distintos parámetros que incluya.

AWS Resource Access Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com ram.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de permisos personalizados	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de permisos personalizado.
Número de permisos personalizados por tipo de recurso	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de permisos personalizados

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			que puede crear por tipo de recurso.
Número de invitaciones pendientes	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de invitaciones pendientes.
Número de asociaciones principales	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones principales.
Número de asociaciones principales por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de entidades principales que puede especificar en un recurso compartido.
Número de asociaciones de recursos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones de recursos.
Número de asociaciones de recursos por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos que puede incluir en un recurso compartido.
Número de recursos compartidos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de recursos compartidos.

Notas

- La cuota del número de invitaciones pendientes se aplica únicamente a las cuentas de envío que comparten con cuentas que no forman parte de la organización de AWS del remitente.
- No hay una cuota para el número de invitaciones pendientes que puede tener una cuenta receptora.

- Las invitaciones no se utilizan cuando está activado el uso compartido entre cuentas que forman parte de la misma AWS organización y el uso compartido de recursos dentro de esa AWS organización.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

API Redshift Serverless

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

API de datos de Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-2.api.aws redshift-data.us-east-2.api.aws redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-1.api.aws redshift-data.us-east-1.api.aws redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Editor de consultas de Redshift v2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener información, consulte Cuotas y límites de Amazon Redshift en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las operaciones de la API Amazon Rekognition (excluidas las operaciones de la API de streaming) están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de streaming de Amazon Rekognition

Las operaciones de la API de streaming de Amazon Rekognition están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> Algunas regiones solo admiten determinadas funciones u operaciones de Amazon Rekognition. Consulte las secciones siguientes para obtener información sobre estas diferencias.

A continuación se indican las diferencias entre determinadas funciones y regiones de Amazon AWS Rekognition.

API de streaming Amazon Rekognition Video

La API de streaming de Amazon Rekognition Video está disponible en las siguientes regiones, en función de la configuración especificada al crear un. StreamProcessor

API de detección de etiquetas ()ConnectedHome:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Europa (Irlanda)

API de búsqueda facial (FaceSearch):

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition solo está disponible en las siguientes regiones.

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)

- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Fráncfort)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Asia-Pacífico (Seúl)

Región de Canadá (centro)

La región Canadá (centro) solo es compatible con las siguientes operaciones.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> Estas operaciones solo están disponibles mediante el uso de la AWS CLI o el SDK, ya que la región de Canadá (central) actualmente no ofrece una experiencia de consola para estas operaciones.

Región Israel (Tel Aviv)

La región de Israel (Tel Aviv) solo es compatible con las siguientes operaciones para las siguientes características.

Característica	Operaciones
Detección de cara	DetectFaces
Comparación de caras	CompareFaces
Búsqueda de caras	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
Detección de etiqueta	DetectLabels
Moderación	DetectModerationLabels
Detección de texto	DetectText

Service Quotas

Las cuotas que aparecen en esta página son las cuotas predeterminadas. Puedes solicitar un aumento de cuota para Amazon Rekognition AWS a través del Support Center. Para solicitar un aumento de cuota para el límite de transacciones por segundo (TPS) de Amazon Rekognition,

siga las instrucciones en Cuotas predeterminadas de la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Los aumentos de cuotas solo afectan a la operación de API específica de la región en la que se realiza la solicitud. El resto de las operaciones y las regiones de la API no se ven afectadas.

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 5 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 50 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 50 • Región de Asia-Pacífico (Bombay): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 •

Recurso	Predeterminado/a
	Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5 • Canadá (centro): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio) • Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Europa (Irlanda): 50 • Región de Europa (Londres): 5 • Región de Israel (Tel Aviv): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio) •

Recurso	Predeterminado/a
	AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) — 5

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CompareFaces • DetectFaces	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 25 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 100 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 25 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 100 • Región de Asia-Pacífico (Bombay): 25 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 25 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 25 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 25 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 25

Recurso	Predeterminado/a
	• Canadá (centro): 25 (para ver las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio). • Región de Europa (Fráncfort): 25 • Región de Europa (Irlanda): 100 • Región de Europa (Londres): 25 • Región de Israel (Tel Aviv): 25 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio) • AWS GovCloud (EEUU-Oeste) — 25

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • AssociateFaces • DisassociateFaces	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5
Transacciones por segundo por cuenta para el funcionamiento del plano de datos del equipo de protección personal: • DetectProtectiveEquipment	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones start de vídeo almacenado individuales: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5 `StartCelebrityRecognition` no está disponible en AWS GovCloud (US).

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones get de vídeo almacenado de Amazon Rekognition Video individual: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Región del este de EE. UU. (Ohio) – 5 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California) – 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región Asia-Pacífico (Bombay): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado/a
	• Región de Europa (Fráncfort) – 5 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región de Europa (Londres) – 5 • AWS GovCloud (US-Oeste) — 20 (no `GetCelebrityRecognition` está disponible en esta región).
Número máximo de trabajos de vídeo almacenado simultáneos por cuenta	20
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual inician las operaciones: StartMediaAnalysisJob	En cada región compatible con el análisis masivo de Amazon Rekognition: 5
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones individuales de listas de análisis masivas: ListMediaAnalysisJob	En cada región compatible con el análisis masivo de Amazon Rekognition: 5
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual obtienen las siguientes operaciones: GetMediaAnalysisJob	En cada región compatible con el análisis masivo de Amazon Rekognition: 20

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de trabajos de análisis masivos simultáneos por cuenta, con respecto a la región:	• Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del este de EE. UU. (Ohio): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región Asia-Pacífico (Bombay): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado/a
	• Región de Europa (Fráncfort) – 5 • Región de Europa (Londres): 5
Número máximo de procesadores de streaming para transmisiones de vídeo por cuenta que pueden existir simultáneamente	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 10 000
Número máximo de procesadores de secuencias de búsqueda de rostros por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	En cada región en que Amazon Rekognition Video es compatible con procesadores de flujo de búsqueda facial: 10
Número máximo de procesadores de flujo de detección de etiquetas por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 200 • Este de EE. UU. (Ohio): 40 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 200 • Asia-Pacífico (Bombay): 40 • Europa (Irlanda): 40

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones de streaming de vídeo individuales: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 20
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones stop de streaming de vídeo: • StopStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 1
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones de API Face Liveness de Amazon Rekognition Image: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 25 • Europa (Irlanda): 5 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 25 • Asia-Pacífico (Bombay): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado/a
Número de sesiones simultáneas de Amazon Rekognition Face Liveness por cuenta, creadas con. StartFaceLivenessSession Para determinar la cuota de sesiones simultáneas requerida , multiplique la duración estimada de la sesión por su TPS estimado. (Por ejemplo, 10 segundos x 5 TPS = 50).	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 75 • Europa (Irlanda): 15 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 75 • Asia-Pacífico (Bombay): 15 • Región Asia-Pacífico (Tokio): 15
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones list de streaming de vídeo: • ListStreamProcessors	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del etiquetado de recursos: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 10
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • DetectCustomLabels	En todas las regiones compatibles con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 50

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy •	En cada región compatible con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 5

Recurso	Predeterminado/a
StartProjectVersion • StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
Número máximo de proyectos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	100
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por proyecto.	100
Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	• Todas las regiones, excepto Asia Pacífico (Sídney): 2 • Asia Pacífico (Sídney): 1
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition que se ejecutan simultáneamente por cuenta.	2
Unidades de inferencia máximas por modelo iniciado.	5
Número máximo de imágenes por conjunto de datos	250.000

Para obtener más información, consulte las Directrices y cuotas de Amazon Rekognition en la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Puntos de conexión y cuotas de servicio de la base de datos relacional de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com rds.us-west-2.api.aws rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Información de rendimiento de Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com pi-fips.us-west-2.api.aws pi-fips.us-west-2.amazonaws.com pi.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com pi.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com pi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com pi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com pi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de enlace personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			valor refleja el número más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de base de datos Aurora Serverless v1 en las solicitudes de API de datos simultáneas para esta cuenta en la región actual AWS .

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitudes en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitidas en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitidos en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000 gigabytes	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

AWS re:Post Private puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS re:Post Private El servicio tiene las siguientes cuotas:

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Re:Post privado gratuito (tamaño de publicación)	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un Re:post privado gratuito.
Número de re:posts privados	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de re:posts privados en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API CreateSpace	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a DeleteSpace la API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a DeregisterAdmin la API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeregisterAdmin llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a GetSpace la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a ListSpaces la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSpaces llamadas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a ListTagsForResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a RegisterAdmin la API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de RegisterAdmin llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a SendInvites la API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de SendInvites llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a UpdateSpace la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tamaño de Re:post privado estándar	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un Re:post privado estándar.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API CreateSpace	Cada región admitida: 1	No	CreateSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API DeleteSpace	Cada región admitida: 1	No	DeleteSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API DeregisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	DeregisterAdmin reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API GetSpace	Cada región admitida: 10	No	GetSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API ListSpaces	Cada región admitida: 10	No	ListSpaces reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	ListTagsForResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API RegisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	RegisterAdmin reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API SendInvites	Cada región admitida: 1	No	SendInvites reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API TagResource	Cada región admitida: 10	No	TagResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API UntagResource	Cada región admitida: 10	No	UntagResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API UpdateSpace	Cada región admitida: 10	No	UpdateSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Para obtener más información, consulta las cuotas privadas de Re:post.

AWS Resilience Hub puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de AWS CloudFormation pilas que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de AWS CloudFormation pilas que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de componentes de aplicación por aplicación	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de componentes de aplicación para una aplicación determinada
Número de componentes de aplicación por recurso	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de componentes de aplicación que puede AWS tener una cuenta para un recurso determinado
Número de políticas de preparación para el cumplimiento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de preparación para el cumplimiento que una AWS cuenta puede crear en la región actual
Número de clústeres de EKS que se van a importar	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres de EKS que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada.
Número de políticas de resiliencia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de resiliencia que una AWS cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			puede crear en la región actual
Número de archivos de estado de Terraform que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de archivos de estado de Terraform que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear una AWS cuenta en la región actual
Número de evaluaciones por solicitud y mes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de evaluaciones que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada en un mes determinado
Número de evaluaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta
Número de evaluaciones simultáneas por solicitud	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de plantillas de recomendaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de plantillas de recomendaciones que una AWS cuenta puede crear simultáneamente
Número de plantillas de recomendaciones simultáneas por aplicación	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de plantillas de recomendaciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determinada
Número de exportaciones métricas por mes	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de exportaciones métricas que una AWS cuenta puede ejecutar en un mes determinado
Número de espacios de nombres que se van a importar para un clúster de EKS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres por clúster de EKS que puede importar una AWS cuenta.
Número de plantillas de recomendaciones por aplicación y mes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de recomendaciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determinada en un mes determinado

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de recursos por aplicación	Cada región admitida: 400	Sí	Número máximo de recursos para una aplicación determinada
Periodo de retención de las evaluaciones/recomendaciones anteriores en días	Cada región admitida: 365	No	Periodo de retención de las evaluaciones/recomendaciones anteriores en días
Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días	Cada región admitida: 365	No	Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días
Tamaño de la plantilla en bytes	Cada región admitida: 51 200	Sí	Tamaño máximo de una plantilla en bytes
Tamaño máximo del archivo de estado de Terraform	Cada región admitida: 4 194 305	Sí	Límite máximo de tamaño de importación para los archivos de estado de Terraform

Explorador de recursos de AWS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2			
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1			
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1			

Service Quotas

Cuenta de AWS Tiene cuotas predeterminadas para cada uno Servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas Explorador de recursos de AWS, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, seleccione los Servicios de AWS y elija Explorador de recursos de AWS.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

Las siguientes cuotas son las predeterminadas para Resource Explorer.

Cuotas de valor máximo	Valor predeterminado
Número de vistas en un Región de AWS	10

Límites de velocidad para las operaciones	Valor predeterminado
Máximo de operaciones de búsqueda por segundo	5
Máximo de operaciones que no son de búsqueda por segundo	3
Máximo de operaciones de búsqueda en la región de agregador por mes	10 000
Máximo de operaciones de búsqueda en las regiones locales por mes	500

AWS Resource Groups y etiquetar los puntos finales y las cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

AWS Resource Groups

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio para Resource Groups

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de recursos por cada cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de recursos que puede crear en esta cuenta. Un grupo de recursos es un conjunto de AWS recursos que cumplen un criterio específico.

Etiquetado

Puntos finales de servicio para AWS Resource Groups Tagging API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de etiquetado (API de etiquetado de Tag Editor y grupos de recursos)

Nombre	Predeterminado/a	
Etiquetas adjuntas por recurso	50 etiquetas creadas por usuarios (las etiquetas AWS creadas no se tienen en cuenta para este límite)	
Nombre de la clave de etiqueta	Mínimo 1, máximo 128 caracteres Unicode en UTF-8. Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los siguientes caracteres especiales: `_ . : / = + - @`	

Nombre	Predeterminado/a	
	Los nombres de las claves no pueden empezar por `aws:` porque está reservado. **Note** Algunos AWS servicios tienen restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	

Nombre	Predeterminado/a	
Tag value (Valor de etiqueta)	Mínimo de 0, máximo de 256 caracteres Unicode en UTF-8. Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los siguientes caracteres especiales: `_ . : / = + - @` **Note** Algunos AWS servicios tienen restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	
Tasa de llamada a la GetResources operación de la API	Máximo de 15 llamadas por segundo	

Nombre	Predeterminado/a	
Tasa de llamada a las siguientes operaciones de la API: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	Máximo de 5 llamadas por segundo	

> **Note**
>
> Actualmente, estas cuotas no se pueden ajustar mediante la consola de Service Quotas. Póngase en contacto con AWS Support.

AWS RoboMaker puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(EE. UU.-Oeste)				

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera del lote	Cada región admitida: 14	No	Tiempo de espera máximo en días para un lote de trabajos de simulación.
Trabajos simultáneos de simulación GPU	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de simulación GPU que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos de exportación de mundos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de exportación de mundos que puede ejecutar en esta cuenta en esta región.
Trabajos simultáneos de generación de mundos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de generación de mundos que puede ejecutar en

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			esta cuenta en esta región.
Trabajos de implementación simultáneos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de implementación que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Lotes de trabajos de simulación simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de lotes de trabajos simultáneos de simulación que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos de simulación	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de simulación que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Flotas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flotas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de creación de trabajos de simulación GPU por minuto	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de trabajos de simulación GPU que puede crear por minuto en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de espera mínimo del lote	Cada región admitida: 5	No	El tiempo de espera mínimo en minutos que puede especificar para un lote de trabajos de simulación.
Duración de simulación mínima	Cada región admitida: 5	No	La duración mínima en minutos que puede especificar para un trabajo de simulación.
Aplicaciones de robot	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de aplicaciones de robot que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Robots	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de robots que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Robots por flota	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de robots que puede registrar en una flota.
Tasa de creación de trabajos de simulación por minuto	us-east-1: 10 us-west-2: 10 Cada una de las demás regiones admitidas: 5	No	El número máximo de trabajos de simulación que puede crear por minuto en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de simulación	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de aplicaciones de simulación que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Duración de la simulación	Cada región admitida: 14	No	La duración máxima en días que puede ejecutar se un trabajo de simulación incluyendo los reinicios.
Solicitudes de trabajos de simulación por lote	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de trabajos de simulación que se pueden enviar en una StartSimulationJobBatch convocatoria
Tamaño de la fuente	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de cualquier fuente de aplicación de robot o de aplicación de simulación.
Versiones por aplicación de robot	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de versiones que puede crear para una aplicación de robot.
Versiones por aplicación de simulación	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de versiones que puede crear para una aplicación de simulación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Plantillas mundiales por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de plantillas de mundos que puede crear en esta cuenta en esta región.
Mundos por trabajo de exportación	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mundos en una solicitud de trabajo de exportación de mundos.
Mundos por trabajo de generación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de mundos en una solicitud de trabajo de generación de mundos.

Red Hat OpenShift Service en AWS puntos finales y cuotas

Red Hat OpenShift Service en AWS (ROSA) actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio a través del. AWS CLI Las siguientes son las cuotas de servicio Regiones de AWS y las cuotas de servicio de este servicio. Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS Service Quotas.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Disponible para ROSA con aviones de control alojados	Disponible para ROSA classic
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Sí	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Sí	Sí

Nombre de la región	Región	Disponible para ROSA con aviones de control alojados	Disponible para ROSA classic
EE. UU Oeste (Norte de California)	us-west-1	No	Sí
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	Sí	Sí
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	Sí	Sí
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	Sí	Sí
Asia Pacífico (Bombay)	ap-south-1	Sí	Sí
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sí	Sí
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Sí	Sí
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Sí	Sí
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Sí	Sí
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Sí	Sí
Canadá (Central)	ca-central-1	Sí	Sí

Nombre de la región	Región	Disponible para ROSA con aviones de control alojados	Disponible para ROSA classic
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Sí	Sí
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sí	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	Sí	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	Sí	Sí
Europa (París)	eu-west-3	Sí	Sí
Europa (España)	eu-south-2	Sí	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sí	Sí
Europa (Zúrich)	eu-central-2	Sí	Sí
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	Sí	Sí
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	Sí	Sí
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Sí	Sí
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	No	Sí
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	No	Sí

Service Quotas

ROSA usa cuotas de servicio para Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store y Elastic Load Balancing. Estas Service Quotas se enumeran en el espacio de nombres correspondiente en la consola de Service Quotas. Si bien la mayoría de los valores predeterminados

son adecuados para la mayoría de las cargas de trabajo, es posible que tengas que solicitar un aumento de cuota en los siguientes casos.

- Los clústeres ROSA classic requieren un mínimo de 100 v CPUs para la creación, la disponibilidad y las actualizaciones de los clústeres. El valor predeterminado para ejecutar EC2 instancias de Amazon On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) es 5 vCPUs. Si no aumentas esta cuota, se producirá un error en la creación del clúster.
- Algunas funciones opcionales de configuración de clústeres, como los grupos de seguridad personalizados, pueden requerir que solicite un aumento de la cuota. Por ejemplo, ROSA asocia un grupo de seguridad a las interfaces de red de los grupos de máquinas de trabajo de forma predeterminada. Como la cuota predeterminada de grupos de seguridad por interfaz de red es de 5, si desea agregar 5 grupos de seguridad personalizados, debe solicitar un aumento de la cuota para que el número total de grupos de seguridad en las interfaces de red de trabajo ascienda a 6.

Para aumentar las cuotas, abra la consola Service Quotas y solicite un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Puedes comprobar tus cuotas mediante el cálculo del SDK AWS SDKs, pero el cálculo del SDK no incluye los recursos ROSA existentes. Es posible que se apruebe el control de cuotas en el SDK y que no se pueda crear el clúster ROSA. Para solucionar este problema, abra la consola Service Quotas y solicite un aumento de cuota.

Cuotas requeridas por la ROSA

Nombre	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Descripción
Instancias estándar de ejecución bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	ec2	5	100	Sí	Número máximo de v CPUs asignado a las instancias de Running On-Demand

Nombre	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Descripción
					Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z). El valor predeterminado de 5 v no CPUs es suficiente para crear clústeres ROSA. ROSA requiere 100 v CPUs para la creación de clústeres.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Nombre	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Descripción
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las

cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Cuotas AWS de servicios generales

ROSA usa las siguientes cuotas predeterminadas para Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS y Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- EC2-VPC elástico IPs

Amazon VPC

- VPCs por región
- Interfaces de red por región
- Puertas de enlace de Internet por región

Amazon EBS

- Instantáneas por región
- IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)

Elastic Load Balancing

- Equilibradores de carga de aplicaciones por región
- Equilibrador de carga clásico por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Zonas alojadas, registros, comprobaciones de estado, registros de consultas DNS, conjuntos de delegación reutilizables, políticas de tráfico y etiquetas de asignación de costos

Al utilizar AWS CLI o SDKs para enviar solicitudes, puede dejar la región y el punto de conexión sin especificar, o bien especificar la región correspondiente:

- Route 53 en AWS regiones distintas de las regiones de Beijing y Ningxia: especifique us-east-1 como región.
- Route 53 en las regiones de Pekín y Ningxia: specify cn-northwest-1.

Cuando use la API de Route 53 para enviar solicitudes, use las regiones indicadas anteriormente para firmar las solicitudes.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes de registro de dominios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes para Route 53 Resolver

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Solicitudes de perfiles de Route 53

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com route53profiles.ca-west-1.api.aws route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com route53profiles.us-gov-east-1.api.aws route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Solicitudes de asignación de nombres en Route 53

La denominación automática de Amazon Route 53 se lanzó como un servicio independiente, AWS Cloud Map. Para obtener una lista de los puntos de enlace del servicio, consulte Puntos de conexión de servicio. Para obtener AWS Cloud Map documentación, consulte AWS Cloud Map la documentación.

Service Quotas

Las siguientes son las cuotas de servicio de Route 53

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Amazon VPCs que puedes asociar a una zona alojada privada	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima de Amazon VPCs que

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			puedes asociar a una zona alojada privada
Bloques de CIDR por colección	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de bloques de CIDR que se pueden crear por colección de CIDR
Colecciones CIDR	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de colecciones de CIDR que se pueden crear por cuenta
Comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada	Cada región admitida: 255	No	El número máximo de comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada
Límite de recuento de dominios	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de dominios que puede registrar con esta cuenta
Comprobaciones de estado	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de comprobaciones de estado que puede crear en esta cuenta
Zonas alojadas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de zona alojadas que puede crear en esta cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Zonas hospedadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de zonas alojadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable
Registros por zona alojada	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros que puede crear en una zona alojada
Conjuntos de delegación reutilizables	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de delegación reutilizables que puede crear con esta cuenta
Políticas de flujo de tráfico	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta
Registros de flujo de políticas de tráfico	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de registros de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta

Las siguientes cuotas son para Route 53 Resolver.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones entre las reglas de resolución y VPCs por AWS región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de asociaciones entre las reglas de resolución y VPCs por AWS región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de grupos de reglas de DNS Firewall por VPC	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que puede asociar a una VPC.
La regla del firewall de DNS agrupa las asociaciones a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Grupos de reglas del firewall de DNS por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de reglas de DNS Firewall por región.
Listas de dominios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de listas de dominios de una cuenta.
Dominios de un archivo importado de S3	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de dominios que puede importar desde un único archivo almacenado en un bucket de Amazon S3.
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de dominios que puede especificar en todas las listas de dominios de una cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Direcciones IP por punto de conexión del solucionador	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de direcciones IP por punto de conexión del solucionador
Número máximo de puntos finales de resolución por región AWS	Cada región admitida: 4	Sí	Puntos finales de resolución por región AWS
Resolver asociaciones de reglas a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de reglas de Resolver por perfil de Route 53.
Reglas de resolución por AWS región	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de reglas de resolución por AWS región
Reglas en grupos de reglas de DNS Firewall	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas en un grupo de reglas de DNS Firewall.
Direcciones IP de destino por regla de solucionador	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de direcciones IP por regla de solucionador

Las siguientes cuotas son para los perfiles de Route 53

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de zonas alojadas privadas a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de zonas alojadas privadas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Perfiles de Route 53 por cuenta y región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de perfiles de Route 53 por AWS cuenta y región.
Asociaciones de terminales de VPC a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puntos finales de VPC que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Asociaciones de perfiles de VPC a Route 53 por región	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima VPCs que se puede asociar a un perfil de Route 53.

Para más información, consulte Cuotas de servicio de Route 53 en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cambio de zona

El cambio zonal en ARC está disponible en todas AWS las regiones. Las funciones de control de rutas, verificación de disponibilidad y cambio automático zonal del servicio ARC no están disponibles en las regiones de Beijing y Ningxia ni en ellas. AWS GovCloud (US)

Para la API de cambio zonal de ARC, incluidas las operaciones de la API para el cambio automático zonal en las regiones que incluyen la capacidad de cambio automático zonal, utilice los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Características regionales

Cuando utilice AWS CLI o SDKs envíe solicitudes con la API ARC Recovery Readiness (para comprobar la disponibilidad), la API de configuración de Recovery Control o la API Recovery Cluster (para el control de enrutamiento), debe especificar el Región de AWS as`us-west-2`.

Para la API ARC Recovery Readiness (para comprobar la disponibilidad) o la API de configuración de Recovery Control, utilice los siguientes puntos de conexión, respectivamente.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Región del Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	ruta 53: .amazonaws.com recovery-control-config	HTTPS

En el caso de la API del clúster de recuperación de ARC, además de especificar la región como`us-west-2`, también debe especificar uno de los cinco puntos de enlace del clúster regional. El punto final que especifique debe dirigirse al clúster ARC que aloja los controles de enrutamiento cuyo estado desea obtener o actualizar.

ARC crea puntos finales para cada clúster en las cinco regiones siguientes: EE. UU. Este (Virginia del Norte) (us-east-1), Europa (Irlanda) (eu-west-1), EE. UU. Oeste (Oregón) (us-west-2), Asia Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) y Asia Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2) -2). Los controles de enrutamiento proporcionan cinco puntos finales regionales para garantizar una alta disponibilidad, incluso en caso de fallas. Para lograr su total resiliencia, es importante contar con una lógica de reintento que pueda utilizar los cinco puntos finales según sea necesario. Para obtener más información, consulte Obtener y actualizar los estados del control de enrutamiento mediante la API y las prácticas recomendadas para Amazon Application Recovery Controller (ARC) en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

Los siguientes son ejemplos de los puntos finales de los clústeres regionales en ARC.

Punto de conexión	Región
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Service Quotas

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Application Recovery Controller (ARC) en la Guía para desarrolladores de Amazon Application Recovery Controller (ARC).

Puntos de conexión y cuotas de Amazon SageMaker AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de enlace de servicio

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon SageMaker AI admite para el entrenamiento y la implementación de modelos. Esto incluye la creación y administración de instancias de bloc de notas, trabajos de entrenamiento y modelos, así como los puntos de enlace y sus configuraciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon SageMaker AI admite para realizar solicitudes de inferencia en modelos alojados en AI. SageMaker

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon SageMaker AI admite para SageMaker AI Edge Manager.

En la siguiente tabla se proporciona una lista de puntos de enlace específicos de cada región que Amazon SageMaker AI admite para SageMaker AI Feature Store.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

En función de tus actividades y del uso de recursos a lo largo del tiempo, tus cuotas de Amazon SageMaker AI pueden ser diferentes de las cuotas de SageMaker IA predeterminadas que se muestran en la siguiente tabla. Las cuotas predeterminadas de esta página se basan en las cuentas nuevas. Si aparece un mensaje de error en el que se indica que ha superado la cuota, utilice la consola de Service Quotas para solicitar un aumento. Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitar un aumento de cuota.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema
Uso de servidores de MLflow seguimiento de gran tamaño	Cada región admitida: 1	Sí	Uso de servidores de MLflow seguimiento de gran tamaño
Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 432 000 segundos	Sí	Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento	Cada región compatible: 432 000	Sí	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización	Cada región admitida: 2 592 000 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 100	No	Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Número máximo de instancias permitido por clúster SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias permitido por SageMaker HyperPod clúster
Número máximo de definiciones de flujo de A2I	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de definiciones de flujo de A2I
Número máximo de tareas humanas A2I UIs	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tareas humanas A2I UIs
Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth
Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth
Número máximo de servidores de seguimiento MLflow	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de servidores MLflow de seguimiento
Número máximo de grupos de SageMaker Model Package permitidos por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de grupos de SageMaker Model Package permitidos por cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de SageMaker Model Package permitido por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de SageMaker Model Package permitido por cuenta
Número máximo de SageMaker proyectos permitidos por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de SageMaker proyectos permitidos por cuenta
Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta
Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de versiones de configuración del programador de clústeres permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de versiones de configuración del programador de clústeres que puedes crear en esta cuenta en la región actual. La política de configuración del programador de clústeres podría usarse para gobernar las tareas. SageMaker

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de versiones de cuota de cómputo permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de versiones de cuotas de cómputo que puede crear en esta cuenta en la región actual. La política de cuotas de cómputo podría usarse para gobernar las tareas SageMaker.
Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos
Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta
Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.
Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo
Número máximo de instancias por punto de conexión	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de instancias por punto de conexión
Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento
Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.
Número máximo de trabajos de compilación en paralelo	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de trabajos de compilación en paralelo
Número máximo de parámetros permitidos por canalización	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de parámetros permitidos por canalización

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta
Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta
Número máximo de puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión sin servidor
Número máximo de pasos permitidos por canalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de pasos permitidos por canalización
Número máximo de trabajos de entrenamiento que cada trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar en paralelo a la vez	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de trabajos de entrenamiento que cada trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar en paralelo a la vez
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros	Cada región admitida: 750	No	Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria
Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de SageMaker HyperPod clúster	Cada región admitida: 0	Sí	Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod
Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 5	No	Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 10	Sí	Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor
Uso de un servidor MLflow de seguimiento de tamaño mediano	Cada región admitida: 5	Sí	Uso de servidores MLflow de seguimiento de tamaño mediano
Número de aceleradores de inferencia elástica en los puntos de conexión activos	Cada región admitida: 0	Sí	Número de aceleradores de inferencia elástica en los puntos de conexión activos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de instancias entre los puntos de enlace activos	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias entre los puntos de enlace activos
Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento
Número de instancias en todos los trabajos de transformación	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de transformación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de instancias ml.p4d.24xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p4d.24xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.
Número de instancias ml.p5.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de instancias ml.p5e.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5e.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.
Número de instancias ml.p5en.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5en.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de instancias ml.p6-b200.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p6-b200.48xlarge disponibles en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en SageMaker un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.
Número de instancias de entre 1 millón y 1,32 veces más grandes con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.trn1.32xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de instancias de ml.trn2,48 x de tamaño con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.trn2.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de formación con modelos de IA a gran escala.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de planes de formación por región	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de planes de formación que puedes crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de formación te permite reservar y gestionar la capacidad de la GPU para el entrenamiento con modelos de IA a gran escala dentro de plazos y presupuestos específicos, lo que ofrece un acceso predecible a los recursos para tareas de SageMaker formación o para crear clústeres de Hyperpods.
Número de equipos de trabajo	Cada región admitida: 25	Sí	Número de equipos de trabajo
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.12x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.18x large

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 1	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
Tasa de CreateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CreateHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de CreateWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DeleteTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeModel solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeSubscribedWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSubscribedWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de InvokeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de InvokeEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListEndpointConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpointConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListEndpoints solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpoints solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListFlowDefinitions solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListFlowDefinitions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListHumanTaskUis solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListHumanTaskUis solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListLabelingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListModels solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListModels solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMonitoringAlertHistory solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlertHistory solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMonitoringAlerts solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlerts solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListNotebookInstances solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstances solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSubscribedWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListSubscribedWorkteams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTrainingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTrainingJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTransformJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTransformJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkforces solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkforces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkteams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StartNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de StopTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateMonitoringAlert solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateMonitoringAlert solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UpdateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UpdateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 1.024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación	Cada región admitida: 1024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación
Uso de servidores de MLflow seguimiento de pequeño tamaño	Cada región admitida: 5	Sí	Uso de servidores de MLflow seguimiento de pequeño tamaño
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m7i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge CodeEditor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r7i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge
Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.large

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge JupyterLab

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge KernelGateway

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge KernelGateway

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge KernelGateway

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones	Cada región admitida: 672	No	Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones
Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los Studio Spaces	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los Studio Spaces
Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB	Cada región admitida: 102 400	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB
Total de programaciones de monitoreo	Cada región admitida: 10	No	Total de programaciones de monitoreo
Total de dominios	Cada región admitida: 2	Sí	Total de dominios
Número total de experimentos permitidos, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 5000	Sí	Número total de experimentos permitidos, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de instancias permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	Número total de instancias permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres
Número de instancias de cuadernos	Cada región admitida: 8	Sí	Número de instancias de cuadernos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 50	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba	Cada región admitida: 500	Sí	Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba
Número total de ensayos permitidos en un solo experimento, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 300	Sí	Número total de ensayos permitidos en un solo experimento, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres
ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.large para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 2	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.12xlarge para uso de clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5.18xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para uso de clústeres
ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.24xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.24xlarge para uso de clústeres
ml.c5.2xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.9xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para uso de clústeres
ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.large para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para el uso de clústeres
ml.c5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para el uso de clústeres
ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5n.18xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para uso de clústeres
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5n.2xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para uso de clústeres
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para uso de clústeres
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.large para el uso de clústeres
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.12xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c6i.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c6i.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para uso de clústeres
ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c6i.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c6i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para procesar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c6i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para uso de clústeres
ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c6i.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para el uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.2xlarge para el uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para uso de clústeres
ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.32xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c6i.32xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.32xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c6i.32xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.c6i.32xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para transformar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles
ml.c6i.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c6i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.c6i.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c6i.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c6i.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.c6i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c6i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6i.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para el uso de clústeres
ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.large para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.large para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.large para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6i.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para el uso de clústeres
ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6i.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c6i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c6i.xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.c6i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.c6i.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.large para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6id.large para el uso de instancias de notebook
ml.c6id.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6id.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para uso en terminales
ml.c7i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c7i.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para uso en terminales
ml.c7i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c7i.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c7i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c7i.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c7i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para uso en terminales
ml.c7i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.c7i.2xlarge para el uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para uso en terminales
ml.c7i.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.c7i.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c7i.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para uso en terminales
ml.c7i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.c7i.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.c7i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para uso en terminales
ml.c7i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para procesar el uso de tareas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.c7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.c7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para uso en terminales
ml.c7i.large para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.large para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.large para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para procesar el uso del trabajo
ml.c7i.large para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.large para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para el uso de trabajos de formación
ml.c7i.large para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para entrenar el uso de piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c7i.large para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para transformar el uso de los trabajos
ml.c7i.xlarge para el uso de terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para uso en terminales
ml.c7i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.c7i.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.c7i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.c7i.xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.c7i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.c7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.c8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.12xlarge para uso en terminales
ml.c8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.16xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.c8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.24xlarge para uso en terminales
ml.c8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.2xlarge para uso en terminales
ml.c8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.48xlarge para uso en terminales
ml.c8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.4xlarge para uso en terminales
ml.c8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.8xlarge para uso en terminales
ml.c8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.large para uso en terminales
ml.c8g.medium para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.medium para uso en terminales
ml.c8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.xlarge para uso en terminales
ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g4dn.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para uso en clústeres
ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para el uso de clústeres
ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.12xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para uso de clústeres
ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.12xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.g5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para uso de clústeres
ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para procesar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.16xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.g5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para uso de clústeres
ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.24xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.g5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para uso en clústeres
ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.2xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.g5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para uso en clústeres
ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.48xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.g5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para uso en clústeres
ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.g5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para uso de clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.g5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para el uso de clústeres
ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g5.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.g6.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en terminales
ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para procesar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.12xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso de clústeres
ml.g6.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en terminales
ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en terminales
ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en clústeres
ml.g6.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en terminales
ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.g6.2 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en terminales
ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.48xlarge para uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en terminales
ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.4 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en clústeres
ml.g6.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.g6.8xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso de clústeres
ml.g6.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso en terminales
ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.g6.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para uso en terminales
ml.g6e.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g6e.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6e.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso de clústeres
ml.g6e.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso en terminales
ml.g6e.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para procesar el uso de tareas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6e.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6e.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para uso en terminales
ml.g6e.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6e.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6e.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para uso de clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6e.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para uso en terminales
ml.g6e.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6e.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.g6e.2xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para uso en terminales
ml.g6e.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g6e.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6e.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso en terminales
ml.g6e.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6e.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6e.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6e.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para uso en terminales
ml.g6e.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para procesar el uso de tareas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.g6e.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6e.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6e.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para el uso de clústeres
ml.g6e.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para uso en terminales
ml.g6e.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g6e.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6e.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.g6e.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.gr6.8xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.8xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.12xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.12xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.3xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.3xlarge para uso de clústeres
ml.i3en.6xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.6xlarge para uso de clústeres
ml.i3en.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.large para el uso de clústeres
ml.i3en.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.xlarge para el uso de clústeres
ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.24xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para transformar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.48xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.8xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.inf2e.32xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2e.32xlarge para uso en terminales
ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transformación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para uso en clústeres
ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.16xlarge para uso en clústeres
ml.m5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para uso en clústeres
ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para uso en clústeres
ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.8xlarge para uso en clústeres
ml.m5.large para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para uso de clústeres
ml.m5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en puntos de conexión
ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.xlarge para uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para uso de clústeres
ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m6i.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m6i.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para procesar el uso de tareas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m6i.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para el uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.2xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.32xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m6i.32xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.32xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.32xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.32xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles
ml.m6i.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m6i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.m6i.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m6i.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m6i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m6i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.m6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para el uso de clústeres
ml.m6i.large para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.large para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.large para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para procesar el uso del trabajo
ml.m6i.large para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.large para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para el uso de trabajos de formación
ml.m6i.large para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.m6i.large para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6i.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para uso de clústeres
ml.m6i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6i.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m6i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m6i.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.m6i.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.m6i.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.large para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.large para el uso de instancias de notebook
ml.m6id.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m7i.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m7i.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para uso en terminales
ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para procesar el uso de tareas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m7i.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para uso en terminales
ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m7i.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para uso en terminales
ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m7i.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.m7i.2xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para uso en terminales
ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m7i.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m7i.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso en terminales
ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles
ml.m7i.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.m7i.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m7i.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para uso en terminales
ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.m7i.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.m7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.m7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para el uso de clústeres
ml.m7i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para uso en terminales
ml.m7i.large para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.large para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.large para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para procesar el uso del trabajo
ml.m7i.large para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de formación puntual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.large para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para el uso de trabajos de formación
ml.m7i.large para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.m7i.large para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para transformar el uso de los trabajos
ml.m7i.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para uso de clústeres
ml.m7i.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para uso en terminales
ml.m7i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.m7i.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.m7i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.m7i.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.m7i.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.m7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.m8gd.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.12xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.16xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.24xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.2xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.48xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.4xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.8xlarge para uso en terminales
ml.m8gd.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.large para uso en terminales
ml.m8gd.medium para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.medium para uso en terminales
ml.m8gd.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8gd.xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4de.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.p4de.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p4de.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.p5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5e.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para uso en terminales
ml.p5e.48xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.p5e.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5en.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para uso en terminales
ml.p5en.48xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de formación
ml.p5en.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres
ml.p6-b200.48xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.p6-b200.48xlarge para trabajos de entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en piscinas calientes en trabajos de formación
ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.12xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.16xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.24xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5.2xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.r5.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.4xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5.4 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.8xlarge para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r5.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.r5.8xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en puntos de conexión
ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.large para uso puntual en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para uso en trabajos de formación puntual
ml.r5.large para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para el uso de trabajos de formación
ml.r5.large para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para entrenar el uso en piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5.xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.r5.xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5d.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5d.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5d.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.r5d.2xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5d.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5d.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r5d.8xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.large para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para procesar el uso del trabajo
ml.r5d.large para su uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.large para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para el uso de trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r5d.large para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para entrenar en piscinas calientes
ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r5d.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.r5d.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.12xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para uso de clústeres
ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.16xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.24xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para uso de clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias de portátiles
ml.r6i.2xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para uso de clústeres
ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.32xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias de portátiles
ml.r6i.4xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r6i.8xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para el uso de clústeres
ml.r6i.large para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.large para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.large para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para transformar el uso de los trabajos
ml.r6i.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para el uso de clústeres
ml.r6i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6i.xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.24xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.large para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.large para el uso de instancias de notebook
ml.r6id.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.large para uso en terminales
ml.r7gd.medium para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.medium para uso en terminales
ml.r7gd.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.xlarge para uso en terminales
ml.r7i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para uso en terminales
ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para procesar el uso de tareas
ml.r7i.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r7i.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso de clústeres
ml.r7i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso en terminales
ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.16xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para procesar el uso de tareas
ml.r7i.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r7i.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias de portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.r7i.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r7i.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para uso de clústeres
ml.r7i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para uso en terminales
ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para procesar el uso de trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.r7i.2xlarge para el uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para uso en terminales
ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.r7i.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para uso en trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso en terminales
ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias de portátiles
ml.r7i.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.r7i.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r7i.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para transformar el uso de los trabajos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para uso en terminales
ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.r7i.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.r7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.r7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.large para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para el uso de clústeres
ml.r7i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para uso en terminales
ml.r7i.large para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.large para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.large para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para procesar el uso del trabajo
ml.r7i.large para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para uso en trabajos de formación puntual
ml.r7i.large para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para el uso de trabajos de formación
ml.r7i.large para entrenar en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.r7i.large para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para transformar el uso de los trabajos
ml.r7i.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para el uso de clústeres
ml.r7i.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para uso en terminales
ml.r7i.xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.r7i.xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.r7i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para uso en trabajos de formación puntual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r7i.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.r7i.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.r7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para transformar el uso de los trabajos
ml.r8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.12xlarge para uso en terminales
ml.r8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.16xlarge para uso en terminales
ml.r8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.24xlarge para uso en terminales
ml.r8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.2xlarge para uso en terminales
ml.r8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.48xlarge para uso en terminales
ml.r8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.4xlarge para uso en terminales
ml.r8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.8xlarge para uso en terminales
ml.r8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.large para uso en terminales

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.r8g.medium para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.medium para uso en terminales
ml.r8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.xlarge para uso en terminales
ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.large para su uso en puntos de conexión
ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión
ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para uso en clústeres

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.t3.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para el uso de trabajos de formación
Tamaño ml.t3.2 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	Tamaño ml.t3.2 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.t3.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para uso de clústeres
ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.large para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para uso en trabajos de formación puntual
ml.t3.large para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para el uso de trabajos de formación

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.t3.large para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para entrenamiento en piscinas calientes
ml.t3.medium para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.medium para el uso de clústeres
ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para el uso de clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para el uso de clústeres
ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.t3.xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.t3.xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.trn1.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para uso de clústeres
ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias de notebook

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para transformar el uso de trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para transformar el uso de trabajos
ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres
ml.trn1n.32xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para uso en terminales
ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn2.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso de clústeres
ml.trn2.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en terminales
ml.trn2.48xlarge para el uso de trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.trn2.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes

AWS Secrets Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa combinada de solicitudes DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y ValidateResourcePolicy de API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y las solicitudes de ValidateResourcePolicy API combinadas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa combinada de solicitudes PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica UpdateSecret, y a UpdateSecretVersionStage la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion StopReplicationToReplica UpdateSecret,,, y UpdateSecretVersionStage API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de RestoreSecret API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de RestoreSecret API.
Tasa combinada de solicitudes a la CancelRotateSecret API RotateSecret y a la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CancelRotateSecret API RotateSecret y las solicitudes de API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes a la UntagResource API TagResource y a la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de UntagResource API TagResource y las solicitudes de API combinadas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a BatchGetSecretValue la API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de BatchGetSecretValue API.
Tasa de solicitudes a CreateSecret la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CreateSecret API.
Tasa de solicitudes a DeleteSecret la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DeleteSecret API.
Tasa de solicitudes a DescribeSecret la API	Cada región compatible: 40 000 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DescribeSecret API.
Tasa de solicitudes a GetRandomPassword la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetRandomPassword API.
Tasa de solicitudes a GetSecretValue la API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetSecretValue API.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de solicitudes a ListSecretVersionIds la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecretVersionIds API.
Tasa de solicitudes a ListSecrets la API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecrets API.
Longitud de política basada en recursos	Cada región admitida: 20 480	No	Número máximo de caracteres de una política de permisos basada en recursos asociada a un secreto.
Tamaño del valor de secreto	Cada región admitida: 65 536 bytes	No	Tamaño máximo de un valor de secreto cifrado. Si el valor de secreto es una cadena, entonces este es el número de caracteres permitido en el valor de secreto.
Secretos	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de secretos en cada AWS región de esta AWS cuenta.
Etiquetas provisionales adjuntas en todas las versiones de un secreto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas provisionales asociadas a todas las versiones de un secreto.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Versiones por secreto	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones de un secreto.

Puntos de conexión Amazon Security Lake

Los siguientes son los puntos de conexión de servicio de este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión estándar, algunos AWS servicios ofrecen AWS puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Security Hub puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de cuentas de miembros de Security Hub	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de cuentas de miembros del Security Hub que se pueden añadir para cada cuenta de administrador del Security Hub en cada región.
Número de invitaciones pendientes de Security Hub	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de invitaciones pendientes a las cuentas de los miembros del Security Hub que se pueden enviar por AWS cuenta (cuenta de administrador del Security Hub) y por región.
Número de reglas de automatización	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de reglas de automatización que puede crear una

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			cuenta de administrador de Security Hub.
Número de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de acciones personalizadas que se pueden crear por cuenta y región.
Número de conocimientos personalizados de	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de información personalizada definida por el usuario que se puede crear por AWS cuenta y región.
Número de resultados de conocimientos	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de resultados agregados devueltos para la operación de la GetInsightsResults API.
Tiempo de retención de resultado de Security Hub	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que se guarda un resultado de Security Hub. Los resultados se eliminan al cabo de 90 días de la última actualización o 90 días después de que se crearan si no hay actualizaciones.

Para obtener más información sobre Security Hub, consulte Cuotas en la Guía del usuario de AWS Security Hub .

AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Casos activos y autogestionados	Cada región admitida: 50	Sí	El número de casos autogestionados activos.
Servicio activo de casos gestionados	Cada región admitida: 10	Sí	El número de casos gestionados por el servicio activo.
Casos gestionados por el servicio creados el último día	Cada región admitida: 10	Sí	El número de casos gestionados por el servicio que se crearon el último día.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (central)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes activas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de solicitudes de aumento de Service Quotas activas permitidas por cuenta
Solicitudes activas por cuenta por región	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de solicitudes de aumento de Service Quotas activo permitidas por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes activas por cuota	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio activas por cuota, en la región actual
Número máximo de solicitudes por plantilla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio permitidas por plantilla
Velocidad de aceleración para AssociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para DisassociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración de Get AWSDefault ServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de AWSDefault ServiceQuota solicitudes Get permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetAssociationForServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetRequestedServiceQuotaChange	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetRequestedServiceQuotaChange solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración de List AWSDefault ServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de AWSDefault ServiceQuotas solicitudes de listas permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistory solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotas solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServices	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServices solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para RequestServiceQuotaIncrease	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de RequestServiceQuotaIncrease solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de aceleración para TagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para UntagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

AWS Serverless Application Repository puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud de la directiva de aplicación	Cada región admitida: 6144	No	La longitud máxima de la política de la aplicación (en caracteres).
Almacenamiento de Amazon S3 gratuito para paquetes de códigos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima (en GB) de almacenamiento gratuito en Amazon S3 para paquetes de códigos

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			por AWS cuenta y AWS región.
Aplicaciones públicas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de aplicaciones públicas por AWS cuenta y AWS región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Serverless Application Repository en la Guía para desarrolladores de AWS Serverless Application Repository .

Puntos de conexión y cuotas de Service Catalog

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión estándar, algunos AWS servicios ofrecen AWS puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de servicio de Amazon. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Aplicaciones por grupo de atributos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de aplicaciones por grupo de atributos
Aplicaciones por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear por región

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Grupos de atributos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de grupos de atributos por aplicación
Grupos de atributos por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de grupos de atributos que puede crear por región
Administradores delegados por organización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de administradores delegados que puede registrar por organización
Carteras por región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de carteras que puede crear por región
Versiones de producto por producto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de producto que puede crear por producto
Productos por cartera	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de productos que puede crear por cartera
Productos por región	Cada región admitida: 350	Sí	Número máximo de productos que puede crear por región
Recursos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos por aplicaciones

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Asociaciones de acciones de servicio por artefacto de aprovisionamiento	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de asociaciones de acciones de servicio que puede crear por artefacto de aprovisionamiento
Acciones del servicio por región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de servicio que puede crear por región
Cuentas compartidas por cartera	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de cuentas compartidas por cartera
TagOptions por recurso	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de recursos TagOptions que se pueden asociar a un recurso
Etiquetas por cartera	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por cartera
Etiquetas por producto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto
Etiquetas por producto aprovisionado	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto aprovisionado

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Usuarios, grupos y roles por cartera	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera
Usuarios, grupos y roles por producto	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera
Valores por TagOption	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de valores diferentes para cada TagOption

Para obtener más información consulte Service Quotas predeterminadas de Service Catalog en la Guía del administrador de Service Catalog.

AWS Shield Advanced puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS Protecciones del acelerador de Global Accelerator	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de aceleradores de AWS Global Accelerator que puede monitorear y proteger.
Protecciones de zona alojada de Amazon Route 53	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de zonas alojadas en Amazon Route 53 que puede supervisar y proteger.
CloudFront protecciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones de Amazon que puedes supervisar y proteger.
Protecciones de direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de direcciones IP elásticas que puede supervisar y proteger.
Protecciones del equilibrador de carga de Elastic Load Balancing	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de equilibradores de carga de Elastic Load Balancing que puede supervisar y proteger.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión de Amazon S3

Cuando utiliza la API de REST para enviar solicitudes a los puntos de conexión que se muestran en la tabla siguiente, puede utilizar los métodos de tipo alojamiento virtual y ruta. Para obtener más información, consulte Alojamiento virtual de depósitos.

> **Note**
>
> Algunas regiones admiten puntos de enlace heredados. Para obtener información sobre la compatibilidad con versiones anteriores de Amazon S3 para solicitudes de URL de tipo ruta y de tipo hospedado virtual, consulte Compatibilidad con versiones anteriores.

Puntos de enlace habituales de Amazon S3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
			HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP

Puntos de enlace de Amazon S3 Tables

Los `s3-tables` puntos de enlace se utilizan únicamente con las operaciones de Amazon S3 Tables. Para obtener más información, consulte Uso de Tablas de Amazon S3 y buckets de tablas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de enlace habituales de Amazon S3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP

Puntos de acceso Amazon S3

Los puntos de enlace `s3-accesspoint` solamente se utilizan para realizar solicitudes a través de puntos de acceso de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de Puntos de acceso de Amazon S3.

Para interactuar con estos puntos de enlace, debe anteponer el nombre del punto de acceso correspondiente al nombre del punto de acceso en uno de los siguientes formatos:

access-point.punto de acceso s3. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Puntos de enlace de control de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-control` se utilizan en operaciones de nivel de cuenta de Amazon S3. Para interactuar con estos puntos de enlace, debe ir precedido del nombre del punto de enlace por el Cuenta de AWS ID correspondiente en uno de los siguientes formatos:

account-id.s3-control. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-tips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de enlace de doble pila de Amazon S3 admiten solicitudes a buckets S3 a través de y. IPv6 IPv4 Para obtener más información, consulte Uso de los puntos de enlace de doble pila.

Cuando se utilizan los puntos de conexión anteriores, se aplican las siguientes consideraciones adicionales:

- Amazon S3 cambió el nombre de la Región Estándar de EE. UU. por Región de EE. UU. Este (Virginia del Norte) para cumplir con las convenciones de nomenclatura AWS regional. No hay ningún cambio en el punto de enlace ni es preciso realizar ninguna modificación en la aplicación.

- Si utiliza una región que no sea el punto de conexión Este de EE. UU. (Norte de Virginia) para crear un bucket, debe establecer el parámetro del bucket de `LocationConstraint` en esa misma región. Ambos AWS SDK para .NET utilizan una enumeración para establecer las restricciones de ubicación (`Region`para Java, `S3Region` para .NET). AWS SDK para Java Para obtener más información, consulte `Create Bucket` en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

Direccionamiento DNS de respuesta con varios valores

Amazon S3 utiliza el enrutamiento de DNS de respuesta con varios valores (MVA) para devolver varias respuestas en respuesta a las consultas de DNS de sus puntos de conexión. Este comportamiento mejora el rendimiento y la disponibilidad al permitir que las aplicaciones paralelicen sus solicitudes en varias direcciones IP de Amazon S3.

Para beneficiarse automáticamente de MVA, puede usar las versiones más recientes de AWS, SDKs como el SDK para Java 2.x, el SDK para C++ y el SDK para Python (Boto3). Si utiliza el SDK para Java 2.x con la biblioteca Common Runtime (CRT) habilitada para operaciones asíncronas, sus solicitudes utilizarán automáticamente el enrutamiento MVA.

El cliente S3 basado en CRT de AWS es un cliente asíncrono alternativo de Amazon S3 que le permite transferir objetos desde y hacia S3 aprovechando automáticamente la API de carga multiparte de S3 y las recuperaciones por rango de bytes. El cliente basado en AWS CRT S3 mejora la confiabilidad al reintentar automáticamente las partes individuales fallidas de una transferencia de archivos multiparte sin reiniciar la transferencia desde el principio. Cuando se utiliza con MVA, estos reintentos se realizan en direcciones IP alternativas, lo que mejora aún más la fiabilidad de la conexión a S3.

En los casos en los que las aplicaciones no admitan el enrutamiento MVA, utilizarán la primera IP de la respuesta. El enrutamiento MVA de Amazon S3 se admite en todos Regiones de AWS, excepto AWS GovCloud (US). Para obtener más información, consulte enrutamiento de respuesta con varios valores.

Puntos de conexión del sitio web de Amazon S3

Cuando se configura un bucket como un sitio web, el sitio web se encuentra disponible mediante los siguientes puntos de conexión de sitio web específicos de la región. Tenga en cuenta que los puntos de enlace de sitio web son distintos de los puntos de enlace de API REST enumerados en la tabla anterior. Para obtener más información sobre el alojamiento de sitios web en Amazon S3, consulte

Alojamiento de sitios web en Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Necesita la zona alojada IDs cuando utilice la API de Amazon Route 53 para añadir un registro de alias a la zona alojada.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión del sitio web de Amazon S3 no admiten HTTPS ni Puntos de acceso de Amazon S3. Si quieres usar HTTPS, puedes usar Amazon CloudFront para ofrecer un sitio web estático alojado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de un sitio web estático mediante un dominio personalizado registrado CloudFront en Route 53 y Mejora del rendimiento de su sitio web mediante la Guía del usuario de Amazon S3.

Puntos de enlace del sitio web de Amazon S3 y HostedZone IDs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1K5GLXEMRO9
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56M1ACDUZL2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3, BJ6 K6 M RIION7
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 TYW OSFR5 PIJ8
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMF R0R6
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202 B4 EZMXIPMXF 7
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753 K324 A3VV LI26
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063 F1FJHU OXLMA7

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z03123872 43 WFO XT5 FE14
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQ NVJUP
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2 YQB5 RD63 NC85
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5 YMIYP
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z30J2 FTB DXBE1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1 BYD WCIGYICN2
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z06473933 0 DAH7 WJVOO93

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014I14GGXUMRZG6
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21 QDNDUVLTQW6
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 EZPEBKCTXD74
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3 ZF0GKZC51DB4
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	OPA49AB41Z2 N7K

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (París)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
Europa (España)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	GRJC19Z0081959F7139 J
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3TWCNX0DBAZG2
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	MN55Z09640613K4A3U7GU
México (central)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446 WOPZNVQJJ8
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7 SO KQH4 QJS55
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 NIFVYYW2 VKV1
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0 I2HV UA1

Service Quotas

Amazon S3

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10.000	Sí	El número de puntos de acceso de Amazon S3 que puede crear por región en una cuenta
Política de bucket	Cada cuenta: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo (en KB) de una política de

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			bucket para un bucket de Amazon S3
Etiquetas de bucket	Cada cuenta: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un bucket de Amazon S3
Buckets de directorio	Cada cuenta: 100	Sí	El número de buckets de directorio de Amazon S3 que puede crear en una cuenta
Notificaciones de eventos	Cada cuenta: 100	No	Número máximo de notificaciones de eventos por bucket de Amazon S3
Buckets de uso general	Cada cuenta: 10 000	Sí	El número de buckets de uso general de Amazon S3 que puede crear en una cuenta
Regla del ciclo de vida	Cada cuenta: 1000	No	El número máximo de reglas que puede especificar para una configuración del ciclo de vida de Amazon S3
Tamaño máximo de archivo	Cada cuenta: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multiparte mediante la API

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño mínimo de parte	Cada cuenta: 5 megabytes	No	El tamaño mínimo (en MB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multipart e mediante la API. La última parte cargada puede ser inferior al mínimo indicado.
Regiones con puntos de acceso de varias regiones	Cada cuenta: 20	No	Número máximo de regiones por punto de acceso de varias regiones
Puntos de acceso de varias regiones	Cada cuenta: 100	No	Puntos de acceso multirregión por cuenta.
Tamaño de objeto	Cada cuenta: 5 terabytes	No	El tamaño máximo (en TB) de un objeto de Amazon S3
Tamaño del objeto (carga desde la consola)	Cada cuenta: 160 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un objeto de Amazon S3 que puede cargar con la consola
Etiquetas de objetos	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de etiquetas que puede asignar a un objeto de Amazon S3
Partes	Cada cuenta: 10 000	No	El número máximo de partes de objetos de Amazon S3 por carga multiparte

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos de replicación	Cada cuenta: 28	Sí	La cantidad de buckets de S3 de destino que puede añadir para cada bucket de S3 de origen en todas las reglas de replicación.
Reglas de replicación	Cada cuenta: 1000	No	El número máximo de reglas que puede especificar en una configuración de replicación de Amazon S3
Velocidad de transferencia de replicación	Cada cuenta: 1 Gigabits por segundo	Sí	La velocidad máxima de transferencia de control de tiempo de replicación que puede replicar desde la región de origen en esta cuenta.
S3 Glacier: El número de solicitudes de restauración aleatorias	Cada cuenta: 35	No	El número de solicitudes de restauración aleatorias de la clase de almacenamiento de S3 Glacier por PiB almacenado por día.
S3 Glacier: unidades de capacidad aprovisionadas	Cada cuenta: 2	No	La cantidad máxima de unidades de capacidad aprovisionada de la clase de almacenamiento de S3 Glacier que se pueden comprar por cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
S3 Glacier: velocidad de solicitudes de recuperación por segundo	Cada cuenta: 1000	No	Número máximo de solicitudes de recuperación por segundo permitido por cuenta

Amazon S3 en Outposts

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de puntos de acceso de Amazon S3 on Outposts que puedes crear por bucket de S3 on Outposts en la AWS cuenta del Outpost actual.
Buckets	Cada cuenta: 100	No	El número máximo de buckets de Amazon S3 en Outposts que puedes crear por AWS cuenta en el Outpost actual.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos finales de la API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos finales SMTP

> **Note**
>
> Los puntos finales SMTP no están disponibles actualmente en África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Hyderabad), Asia Pacífico (Yakarta), Europa (Milán), Europa (Zúrich), Israel (Tel Aviv), Oriente Medio (Baréin) y Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		correo electróni co-smtp.us-east-1. api.aws email-smtp-fips.us- east-1.amazonaws. com email-smtp-fips.us- east-1.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email-smtp.us-west -1.amazonaws.com correo electrónico- smtp.us-west-1. api.aws email-smtp-fips.us- west-1.amazonaws. com email-smtp-fips.us- west-1.api.aws	SMTP
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email-smtp.us-west -2.amazonaws.com correo electrónico- smtp.us-west-2. api.aws email-smtp-fips.us- west-2.amazonaws. com email-smtp-fips.us- west-2.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
Canadá (centro)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Europa (Londres)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP
Europa (París)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	correo electrónico-smtp. us-gov-west-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp. us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-west-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	correo electrónico-smtp. us-gov-east-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp. us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-east-1.api.aws	SMTP

Puntos finales de recepción de correo electrónico

Nombre de la región	Región	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Canadá (centro)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Londres)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europa (Milán)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (París)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES no admite la recepción de correo electrónico en las siguientes regiones: AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) y AWS GovCloud (EE. UU. Este). .

Dominios DKIM

Nombre de la región	Región	Dominio DKIM de SES
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europa (Milán)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazones.com
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazones.com
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dim. us-gov-east-1.amazonses.com
Las demás regiones		dkim.amazonses.com

Seguimiento de dominios en busca de open/click enlaces (HTTP y HTTPS)

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Este de EE. UU. (Ohio)	`r.us-east-2.awstrack.me`

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`r.us-east-1.awstrack.me`
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	`r.us-west-1.awstrack.me`
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`r.us-west-2.awstrack.me`
África (Ciudad del Cabo)	`r.af-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Hyderabad)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Yakarta)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Bombay)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Osaka)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Seúl)	`r.ap-northeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Singapur)	`r.ap-southeast-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Sídney)	`r.ap-southeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Tokio)	`r.ap-northeast-1.awstrack.me`
Canadá (centro)	`r.ca-central-1.awstrack.me`
Europa (Fráncfort)	`r.eu-central-1.awstrack.me`
Europa (Irlanda)	`r.eu-west-1.awstrack.me`
Europa (Londres)	`r.eu-west-2.awstrack.me`
Europa (Milán)	`r.eu-south-1.awstrack.me`
Europa (Estocolmo)	`r.eu-north-1.awstrack.me`
Europa (Zúrich)	`r.eu-central-2.awstrack.me`
Israel (Tel Aviv)	`r.il-central-1.awstrack.me`

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Medio Oriente (Baréin)	`r.me-south-1.awstrack.me`
Medio Oriente (EAU)	`r.me-central-1.awstrack.me`
América del Sur (São Paulo)	`r.sa-east-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	`r.us-gov-west-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	`r.us-gov-east-1.awstrack.me`

Puntos de enlace de retroalimentación utilizados por SES para los dominios MAIL FROM personalizados

Nombre de la región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
África (Ciudad del Cabo)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Bombay)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Osaka)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Seúl)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Singapur)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com

Nombre de la región	Punto de conexión
Asia-Pacífico (Sídney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Tokio)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
Canadá (centro)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
Europa (Fráncfort)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
Europa (Irlanda)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europa (Londres)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
Europa (Milán)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
Europa (París)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
Europa (Estocolmo)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	opiniones-smtp.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Medio Oriente (Baréin)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
Medio Oriente (EAU)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
América del Sur (São Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	feedback-smtp. us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	feedback-smtp. us-gov-east-1.amazonses.com

Intervalos de IP utilizados por los relés SMTP de Mail Manager

Región	Rango IP
us-east-1	206.55.129.0/24

Región	Rango IP
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206,55,142,0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206,55139,0/24
ap-northeast-3	206,55,140,0/24
ap-south-1	206,55136,0/24
ap-southeast-1	206,55,143,0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ca-central-1	216,221,176,0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-north-1	206,55135,0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206,55141,0/24
eu-west-3	206,55137,0/24
sa-east-1	206,55138,0/24

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Cuota de envío	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de correos electrónicos que puede enviar en un periodo de 24 horas para esta cuenta en la región actual.
Tasa de envío	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de mensajes de correo electrónico que Amazon SES puede aceptar cada segundo para esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Service Quotas en Amazon SES en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

AWS Signer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de enlace de servicio que admiten la firma para AWS Lambda Amazon ECR y Amazon EKS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer.us-gov-west-1.api.aws verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com signer-fips.us-gov-west-1.api.aws signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com signer.us-gov-west-1.api.aws data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión de servicio que admiten la firma para FreeRTOS y AWS IoT Device Management

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de AddProfilePermission solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de AddProfilePermission solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CancelSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CancelSigningProfile solicitudes que puedes

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeSigningJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetRevocationStatus solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetRevocationStatus solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetSigningPlatform solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningPlatform solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de ListProfilePermissions solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListProfilePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningJobs solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningPlatforms solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningPlatforms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningProfiles solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningProfiles solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de PutSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de PutSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RemoveProfilePermission solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RemoveProfilePermission solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RevokeSignature solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSignature solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RevokeSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de SignPayload solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SignPayload solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de StartSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de StartSigningJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

AWS Puntos finales y cuotas de inicio de sesión

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS El inicio de sesión no tiene cuotas ampliables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Predeterminado/a
Dominios	250

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SimpleDB en la Guía para desarrolladores de Amazon SimpleDB.

AWS SimSpace Weaver puntos finales y cuotas

En las siguientes tablas se describen los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio para AWS SimSpace Weaver. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para usted Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Unidades de recursos de cálculo para cada aplicación	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de unidades de recursos informáticos que puede asignar a cada aplicación.
Unidades de recursos de cómputo para cada trabajador	Cada región admitida: 17	No	El número de unidades de recursos informáticos disponibles para cada trabajador.
Campos de datos para cada entidad	Cada región admitida: 7	No	El número máximo de campos de datos (no indexados) que puede tener una entidad.
Entidades de una partición	Cada región admitida: 8192	No	El número máximo de entidades en una partición.
Tamaño del campo de datos de la entidad	Cada región admitida: 1024 bytes	No	El tamaño máximo de un campo de datos (sin índice) de una entidad.
Transferencias de entidades entre trabajadores	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de transferencias de entidades entre trabajadores, para cada partición y cada marca.
Transferencias de entidad sobre el mismo trabajador	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de transferencias de entidades al mismo

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			trabajador, para cada partición y cada tilde.
Campos de índice para cada entidad	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de campos de índice que puede tener una entidad.
Duración máxima (en días) de una simulación	Cada región admitida: 14	No	El mayor número de días que puede especificar como duración máxima de una simulación. Todas las simulaciones tienen una duración máxima, incluso si no se especifica el valor. Una simulación se detiene automáticamente cuando alcanza su duración máxima.
Memoria para cada unidad de recursos de cómputo	Cada región admitida: 1 GB	No	La cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que obtiene una aplicación por cada unidad de recursos informáticos.
Suscripciones remotas para cada trabajador	Cada región admitida: 24	No	El número máximo de suscripciones remotas para cada trabajador.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recuento de simulaciones	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de simulaciones con un estado objetivo de INICIADO en su cuenta. Puede solicitar un aumento de cuota de hasta 10.
Trabajadores para una simulación	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajadores que puede asignar a 1 simulación. Puede solicitar un aumento de cuota de hasta 10.
v CPUs para cada unidad de recursos de cómputo	Cada región admitida: 2	No	El número de unidades centrales de procesamiento virtuales (vCPUs) que obtiene una aplicación para cada unidad de recursos de cómputo.

Frecuencias del reloj

El esquema de simulación especifica la frecuencia de reloj (también denominada frecuencia de graduación) de una simulación. La siguiente tabla especifica las frecuencias de reloj válidas que puede utilizar.

Nombre	Valores válidos	Descripción
Velocidad de reloj	Cada región admitida: 10, 15, 30	Las frecuencias de reloj válidas para una simulación.

Cuotas de servicio para SimSpace Weaver Local

Las siguientes cuotas de servicio se aplican a SimSpace Weaver Local únicamente. Todas las demás cuotas también se aplican a SimSpace Weaver Local.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Entidades de una partición	SimSpace Weaver Local: 4096	No	El número máximo de entidades en cada partición.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: IPv4 terminales, terminales, IPv6 terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos finales de servicio te permiten conectarte a otros Servicios de AWS. Los siguientes puntos finales son compatibles con los temas estándar y FIFO.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Las siguientes cuotas determinan cuántos recursos de Amazon SNS puede crear en su cuenta de AWS y cuántos de estos determinan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Recurso de Amazon SNS

Para solicitar un aumento, envíe una solicitud de aumento de cuotas de SNS.

Recurso	Predeterminado/a
Temas	• Estándar: 100 000 por cuenta • FIFO: 1000 por cuenta
Suscripciones	• Estándar: 12 500 000 por tema Para las transmisiones de entrega de Firehose, 5 por tema y por propietario de la suscripción • FIFO: 100 por tema
Suscripciones pendientes	5000 por cuenta
Umbral de gasto de cuenta por SMS	1,00 USD por cuenta
Tasa de entrega de mensajes SMS promocionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes SMS transaccionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes de correo electrónico	10 mensajes por segundo. Se trata de un límite cerrado y no se puede aumentar.
Número máximo de mensajes en PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
Políticas de filtro de suscripciones	• 200 políticas de filtro por tema • 10 000 políticas de filtro por cuenta de AWS

Recurso	Predeterminado/a
Encabezado del mensaje	El tamaño máximo del encabezado es de 16.384 bytes (16 KiB).
Tamaño del mensaje	El tamaño máximo de los mensajes es de 262.144 bytes (256 KiB). Para publicar mensajes de más de 256 KiB, puede consultar las bibliotecas de clientes ampliadas de Amazon SNS. El tamaño de carga máximo es 2 GB.

Limitación de API de Amazon SNS

Las cuotas siguientes limitan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Rígido

No se pueden aumentar las cuotas siguientes.

API	Transacciones por segundo
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
Crear SMSSandbox PhoneNumber	1
Eliminar SMSSandbox PhoneNumber	1
Obtener SMSAttributes	20
Consigue SMSSandbox AccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30

API	Transacciones por segundo
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
Lista SMSSandbox PhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
Set SMSAttributes	1
Suscribirse	100
TagResource	10
Cancelar suscripción	100
UntagResource	10
Verificar SMSSandbox PhoneNumber	1

Flexible

Las siguientes cuotas varían según AWS la región. La cuota de mensajes por segundo se basa en la cantidad de mensajes publicados en una región de Amazon SNS, por cuenta, en combinación `Publish`y en las solicitudes de `PublishBatch`API, incluidos los tipos de temas estándar y FIFO. Para solicitar un aumento temporal del límite, envíe una solicitud de aumento de la cuota de SNS.

Por ejemplo, si tu cuota regional es de 30 000 mensajes por segundo y por cuenta, puedes alcanzar esta cuota de varias maneras:

- Mediante la acción `Publish` a razón de 30 000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (un mensaje por solicitud API).
- Mediante la acción `PublishBatch` a razón de 3000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (10 mensajes por solicitud de lote de API).
- Mediante la acción `Publish` a razón de 10 000 solicitudes API por segundo para publicar 10 000 mensajes (un mensaje por solicitud API) y la acción `PublishBatch` a razón de 2000 solicitudes API por segundo para publicar 20 000 mensajes (10 mensajes por solicitud API por lote), con un total de 30 000 mensajes publicados por segundo.

Publica la limitación de la API por cuenta

Regiones de AWS	Temas estándar	Temas de FIFO*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	30 000 mensajes por segundo	30 000 mensajes por segundo
Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	9000 mensajes por segundo	9000 mensajes por segundo
Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Asia Pacific (Mumbai) Region Asia Pacific (Seoul) Region Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney)	1500 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo

Regiones de AWS	Temas estándar	Temas de FIFO*
Asia Pacific (Tokyo) Region Europe (Frankfurt) Region		
Todas las demás regiones compatibles	300 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo

*Los límites de FIFO por tema de Amazon SNS superan el límite predeterminado por cuenta cuando `FifoThroughputScope` se establece en. `MessageGroup` Los temas FIFO de Amazon SNS tienen un límite máximo por grupo de mensajes de 300 mensajes por segundo, y el rendimiento predeterminado de los temas FIFO de Amazon SNS por tema es un límite de 3000 mensajes por segundo o 20 MB por segundo, lo que ocurra primero, cuando esté establecido. `FifoThroughputScope` `Topic` Los temas de FIFO de Amazon SNS pueden experimentar un rendimiento reducido dentro de un grupo de mensajes para las entregas entre regiones debido a la latencia adicional entre regiones y a la necesidad de mantener un orden estricto de los mensajes.

Otra limitación de la API

APIs	AWS Regiones	Transacciones por segundo
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy	Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	3000
	Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	900
	Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Asia Pacific (Mumbai) Region Asia Pacific (Seoul) Region	150

APIs	AWS Regiones	Transacciones por segundo
GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney) Asia Pacific (Tokyo) Region Europe (Frankfurt) Region	
	Región África (Ciudad del Cabo) Región de Asia-Pacífico (Hong Kong) Asia-Pacífico (Hyderabad) Región Asia-Pacífico (Osaka) Región de Canadá (centro) Región China (Pekín) Región China (Ningxia) Región de Europa (Londres) Región Europa (Milán) Región Europa (París) Europa (España) Región Europa (Estocolmo) Región Israel (Tel Aviv) Región Medio Oriente (Baréin)	30

APIs	AWS Regiones	Transacciones por segundo
	Región América del Sur (São Paulo)	
PutDataProtectionPolicy	Todas las regiones comerciales	1

Archivado y reproducción de mensajes

Política	AWS Regiones	Temas estándar	Temas FIFO
ArchivePolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí
ReplayPolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: IPv4 terminales, terminales, IPv6 terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon SQS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (central)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Puntos de conexión heredados

Si utilizas el SDK AWS CLI o el SDK para Python, puedes usar los siguientes puntos finales heredados.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Acciones por política de cola	Cada región admitida: 7	No	El número de acciones de una política de colas.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Atributos por mensaje	Cada región admitida: 10	No	El número de atributos que se añaden a un mensaje.
Longitud del identific ador del mensaje agrupado	Cada región admitida: 80	No	La longitud de un ID de mensaje por lotes.
Rendimiento de mensajes por lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 3000	No	Número de transacci ones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Rendimiento alto de mensajes por lotes para colas FIFO	Regiones compatibles (EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda)): 700 000 Europa (Fráncfort) y EE.UU. Este (Ohio): 180 000 Asia Pacífico (Bombay), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney) y Asia Pacífico (Tokio): 90 000 Europa (Londres) y Sudamérica (São Paulo): 45 000 Todas las demás regiones compatibles: 24 000	No	Número de transacciones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.
Política de condiciones por cola	Cada región admitida: 10	No	El número de contactos en una política de cola.
Mensajes en tránsito por cola FIFO	Cada región admitida: 120 000	Contact (Contacto) AWS Support	El número de mensajes en vuelo en una cola FIFO.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Mensajes durante el vuelo según la cola estándar	Cada región admitida: 120 000	Sí	El número de mensajes en vuelo en una cola estándar.
Periodo de invisibilidad de los mensajes	Cada región admitida: 0 segundos	No	El tiempo, en segundos, durante el cual Amazon SQS retiene un mensaje si no se elimina. El máximo es de 14 días (1 209 600 segundos).
Tamaño del mensaje	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo de un mensaje, en kilobytes.
Tamaño del mensaje en el bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño de un mensaje, en gigabytes, en un bucket de Amazon S3.
Mensajes por lote	Cada región admitida: 10	No	Número de mensajes en un lote de mensajes.
Principios por política de cola	Cada región admitida: 50	No	El tiempo, en minutos, que se tarda en retrasar la entrega inicial de mensajes a una cola.
Longitud del nombre de la cola	Cada región admitida: 80	No	La longitud del nombre de la cola.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Tamaño de la política de cola	Cada región admitida: 8192 bytes	No	El tamaño de una política de cola, en bytes.
Política de cola de estados	Cada región admitida: 20	No	Número de etiquetas añadidas a una cola.
Longitud de la clave de la etiqueta de cola UTF-8	Cada región admitida: 128	No	La longitud de una clave de etiqueta de cola UTF-8.
Longitud del valor de la etiqueta de cola UTF-8	Cada región admitida: 256	No	La longitud de un valor de etiqueta de cola UTF-8.
Rendimiento de mensajes sin lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 300	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Rendimiento alto de mensajes sin lotes para colas FIFO	Regiones compatibles (EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda)): 70 000 EE.UU. Este (Ohio) y Europa (Fráncfort): 18 000 Regiones compatibles (Asia Pacífico (Bombay), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio)): 9000 Europa (Londres) y Sudamérica (São Paulo): 4.500 Todas las demás regiones compatibles: 2.400	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon SQS en la guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service y en la sección Límites y restricciones de Amazon SQS. FAQs

AWS Security Token Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> AWS recomienda utilizar puntos de enlace STS regionales en sus aplicaciones y evitar utilizar el punto de enlace STS global (antiguo). Los puntos de enlace STS regionales reducen la latencia, incorporan redundancia y aumentan la validez del token de sesión. Para obtener más información sobre la configuración de las aplicaciones para que usen el punto final STS regional, consulte los puntos finales AWS STS regionalizados en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. Para obtener más información sobre el AWS STS punto final global (antiguo), incluido cómo supervisar su uso, consulte Cómo usar los AWS STS puntos de enlace regionales en el AWS blog de seguridad.

Puntos de conexión de servicio

Si bien el AWS STS terminal global (antiguo) tiene una alta disponibilidad, `https://sts.amazonaws.com` está alojado en una sola AWS región, EE. UU. Este (Virginia del Norte), y al igual que otros puntos finales, no proporciona una conmutación por error automática a los puntos finales de otras regiones. La mayoría de puntos de conexión regionales están activos de forma predeterminada, pero debe activar los puntos de conexión manualmente en algunas regiones, como Asia-Pacífico (Hong Kong). Puede desactivar los puntos de conexión de STS en cualquier región que se encuentre activada de forma predeterminada si no tiene intención de utilizar dichas regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener información sobre AWS STS las cuotas, consulte IAM y AWS STS las cuotas en la Guía del usuario de IAM.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (central)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CountClosedWorkflowExecutions límite de ráfagas de aceleración en transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountClosedWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingActivityTasks acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CountPendingActivityTasks reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeleteActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeleteActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeleteWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeleteWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeprecateWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Eventos en el historial de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eventos para una ejecución de flujo de trabajo determinada.
GetWorkflowExecutionHistory acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
GetWorkflowExecutionHistory reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tamaño de los datos de resultados de entrada o salida	Cada región admitida: 32 768	No	Este límite afecta a los datos de resultados de las ejecuciones de flujos de trabajo o actividades, los datos de entrada cuando se programan ejecuciones de flujos de trabajo o tareas de actividad y las entradas enviadas con una señal de ejecución del flujo de trabajo.
ListActivityTypes acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListActivityTypes reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListClosedWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListClosedWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListDomains acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListDomains reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListOpenWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListOpenWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 48	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListTagsForResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListTagsForResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListWorkflowTypes acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListWorkflowTypes reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tareas de actividad abiertas por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Este límite incluye tanto las tareas de actividad que se han programado como las que están siendo procesadas por empleados.
Ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos por ejecución de flujo de trabajo.
Temporizadores abiertos por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de temporizadores abiertos simultáneamente por ejecución de flujo de trabajo.
Ejecuciones de flujos de trabajo abiertos por dominio	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de ejecuciones flujos de trabajo abiertos por dominio en esta cuenta y región actual.
PollForActivityTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
PollForActivityTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
PollForDecisionTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
PollForDecisionTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Sondeadores por lista de tareas	Cada región admitida: 1000	No	Puede tener un máximo de 1 000 sondeadores que realicen sondeos simultáneamente en una lista de tareas en particular.
RecordActivityTaskHeartbeat acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RecordActivityTask Heartbeat llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RecordActivityTaskHeartbeat reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de RecordActivityTaskHeartbeat llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RegisterActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RegisterDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RegisterWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Dominios registrados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de dominios registrados de esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño total de los datos en megabytes para cada solicitud de la API de “Simple Workflow”, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
RequestCancelExternalWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RequestCancelExternalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RequestCancelWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RequestCancelWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCompleted acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
RespondActivityTaskCompleted reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskFailed acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondActivityTaskFailed reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de retención de tareas SWF en cola	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en cola (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).
ScheduleActivityTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ScheduleActivityTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de SignalExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de SignalExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
SignalWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
SignalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartChildWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartChildWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartTimer acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartTimer reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
TagResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
TagResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tiempo de ejecución de la tarea en un año	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en ejecución (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).
TerminateWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
TerminateWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UndeprecateActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UndeprecateDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UndeprecateWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UndeprecateWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UntagResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UntagResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tipos de flujo de trabajo y actividad por dominio	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de tipos de flujo de trabajo y de actividad registrados por dominio para esta cuenta en la región actual.
Tiempo de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución de un flujo de trabajo.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SWF en la Guía para desarrolladores de Simple Workflow Service.

AWS Criterios de valoración y cuotas de Snow Family

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los dispositivos de la familia Snow están disponibles en las siguientes AWS regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge está disponible solo en las siguientes AWS regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Canadá (centro)
- América del Sur (São Paulo)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Fráncfort)

- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Israel (Tel Aviv)

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Dispositivos Snowball Edge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowball Edge.
Dispositivos Snowcone	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowcone.

AWS Step Functions puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Californi a)		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (central)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Abrir Ejecuciones del mapa abiertas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de ejecuciones del mapa abiertas que se permiten a la vez en esta cuenta.
Sondeadores de actividades máximos por ARN	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de trabajos que sondean simultáneamente una actividad por ARN.
CreateActivity tamaño del cubo de las fichas del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateActivity llamadas que puedes realizar por segundo.
CreateActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			las llamadas. CreateActivity
CreateStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
CreateStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. CreateStateMachine
DeleteActivity Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteActivity llamadas que puedes realizar por segundo.
DeleteActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteActivity
DeleteStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
DeleteStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteStateMachine
DescribeActivity Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeActivity llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	ca-central-1:20 eu-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeActivity
DescribeExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de DescribeExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeExecution
DescribeMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DescribeMapRun
DescribeStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
DescribeStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachine
DescribeStateMachineForExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachineForExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeStateMachineForExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachineForExecution
Tiempo de conservación del historial de ejecución	Cada región admitida: 90	Sí	El tiempo máximo (en días) durante el cual se almacena el historial de ejecuciones una vez finalizada la ejecución.
Tamaño del historial de ejecución	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de eventos en el historial de ejecución de una máquina de estado.
Tiempo de inactividad	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede permanecer inactiva una ejecución de una máquina de estados.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Hora de ejecución	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución.
GetActivityTask Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de GetActivityTask llamadas que puedes realizar por segundo.
GetActivityTask acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetActivityTask
GetExecutionHistory Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de GetExecutionHistory llamadas que puedes realizar por segundo.
GetExecutionHistory acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetExecutionHistory

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Introduzca el tamaño de los datos del archivo para una ejecución de mapas	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Tamaño de los datos del archivo de entrada para una ejecución de mapa
Tamaño de los datos de entrada o resultados para el estado o ejecución de una tarea	Cada región admitida: 262 144 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de entrada o salida (en bytes) como cadena codificada en UTF-8. Esa cuota afecta a las tareas (actividad, función de Lambda o servicio integrado), a los estados o las ejecuciones y a los datos de entrada cuando se programa una tarea, se introduce un estado o se inicia una ejecución.
ListActivities tamaño del cubo de fichas del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListActivities llamadas que puedes realizar por segundo.
ListActivities acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListActivities

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
ListExecutions Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	Sí	El número máximo de ListExecutions llamadas que puedes realizar por segundo.
ListExecutions acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListExecutions
ListMapRuns Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListMapRuns llamadas que puedes realizar por segundo.
ListMapRuns acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListMapRuns
ListStateMachines Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
ListStateMachines acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListStateMachines
ListTagsForResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes realizar por segundo.
ListTagsForResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListTagsForResource
Simultaneidad máxima	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de ejecuciones secundarias de Map Run en paralelo
Número máximo de elementos leídos por ejecución de mapa	Cada región admitida: 100 000 000	No	Número máximo de elementos leídos por ejecución de mapa
Número máximo de repeticiones de una tirada de mapa	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de repeticiones de una ejecución de mapa
Tamaño máximo de los encabezados CSV	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de los encabezados CSV
Ejecuciones abiertas	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones abiertas por cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Actividades registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de actividades que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Máquinas de estado registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de máquinas de estado que puede registrar en esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño total de los datos en megabytes por solicitud de la API de Step Functions, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
Longitud del nombre del recurso	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de caracteres permitido para los nombres de las máquinas de estado, las ejecuciones y los tipos de recursos de actividad.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
SendTaskFailure Acelerar el tamaño del depósito de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskFailure llamadas que puedes realizar por segundo.
SendTaskFailure acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskFailure
SendTaskHeartbeat Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskHeartbeat llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
SendTaskHeartbeat acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskHeartbeat
SendTaskSuccess Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskSuccess llamadas que puedes realizar por segundo.
SendTaskSuccess acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskSuccess

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 1300 us-west-2: 1300 eu-west-1: 1300 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StartExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
StartExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 Cada una de las demás regiones compatibles: 150	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExecution
StartExpressExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de StartExpressExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
StartExpressExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 6000	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExpressExecution
StartMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de StartMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StartMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 25	No	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas StartMapRun
StateTransition Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StateTransition llamadas que puedes realizar por segundo.
StateTransition acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StateTransition
StopExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	El número máximo de StopExecution llamadas que puedes realizar por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
StopExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StopExecution
Ejecuciones simultáneas de Synchronous Express Workflows	us-east-1: 3700 us-west-2: 3700 eu-west-1: 3700 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas de Synchronous Express Workflows que puede ejecutar en esta cuenta y región.
TagResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
TagResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. TagResource
Tiempo de ejecución de tareas	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede tardar una tarea en completar una ejecución.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tiempo de retención de tareas en cola	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el cual Step Functions mantiene una tarea en cola.
UntagResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
UntagResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UntagResource
UpdateMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.
UpdateMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. UpdateMapRun
UpdateStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
UpdateStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UpdateStateMachine

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions .

AWS Storage Gateway puntos finales y cuotas

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio. Para conectarse a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión AWS estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

Puntos de conexión de servicio

Storage Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com storagegateway.us-west-2.api.aws storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Regiones del dispositivo de hardware de Storage Gateway

El dispositivo de hardware Storage Gateway está disponible para su envío a cualquier parte del mundo donde esté legalmente permitido y cuya exportación esté permitida por el gobierno de EE. UU.

Storage Gateway es compatible en las siguientes regiones de AWS .

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- América del Sur (São Paulo)

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Caché máxima para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Caché mínima para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Tamaño del volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 32	No	Tamaño máximo de un volumen en caché
Volúmenes en caché por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes en caché por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de archivo en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de archivo
Caché mínima de la puerta de enlace de archivo en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de archivo
Recursos compartidos de archivos por bucket de S3	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por bucket de Amazon S3

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Archivos compartidos por puerta de enlace	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por gateway
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de un objeto individual en Amazon S3
Tamaño máximo de una cinta virtual en TiB	Cada región admitida: 15	No	Tamaño máximo de una cinta virtual
Número máximo de cintas virtuales en un VTL	Cada región admitida: 1500	No	Número máximo de cintas virtuales para una biblioteca de cintas virtuales (VTL)
Tamaño mínimo de una cinta virtual en GiB	Cada región admitida: 100	No	Tamaño mínimo de una cinta virtual
Longitud de la ruta	Cada región admitida: 1024 bytes	No	Longitud máxima de la ruta
Tamaño de todos los volúmenes en caché por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño total de todos los volúmenes en caché para una puerta de enlace
Tamaño de todos los volúmenes almacenados por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 512	No	Tamaño total de todos los volúmenes almacenados para una puerta de enlace

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada
Tamaño del volumen almacenado en TiB	Cada región admitida: 16	No	Tamaño máximo de un volumen almacenado
Volúmenes almacenados por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes almacenados por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de cinta
Caché mínima de la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de cinta
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Tamaño total de las cintas de una biblioteca de cintas virtuales en PiB	Cada región admitida: 1	No	Tamaño total de todas las cintas de una biblioteca de cintas virtuales (VTL)

Para obtener más información, consulte Cuotas de Storage Gateway en la Guía del usuario de AWS Storage Gateway .

AWS Support puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (central)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
AWS Operaciones de la API Support	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de operaciones de la API

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			AWS Support que puede realizar por segundo.
AWS Operaciones de la API de Trusted Advisor	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de operaciones de la API AWS Trusted Advisor que puede realizar por segundo.
Número de casos de AWS Support que puede crear	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de casos de AWS Support que puede crear por hora.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Support.

AWS Support Aplicación en los puntos de conexión de Slack

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

API de AWS Trusted Advisor puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	trusteadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	trusteadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Systems Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Servicios relacionados

Para obtener información sobre los puntos finales y las cuotas de los servicios relacionados, consulte los siguientes temas:

- AWS AppConfig puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Puntos finales y cuotas de configuración rápida de Systems Manager
- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Puntos finales de servicio para Systems Manager

> **Note**
>
> Además de los `ssm.*` puntos de enlace documentados en la siguiente tabla, los nodos gestionados también deben permitir el tráfico saliente de HTTPS (puerto 443) a los siguientes puntos de enlace.
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`

Para obtener más información, consulte Referencia: ec2messages, ssmmessages y otras operaciones de API en la Guía del usuario.AWS Systems Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

En las siguientes secciones se enumeran y describen las cuotas de Systems Manager, agrupadas por área de herramientas o funciones.

A menos que se especifique lo contrario, cada cuota se aplica a una persona Región de AWS en cada una de ellas Cuenta de AWS. Por ejemplo, la cuota predeterminada para el número de asociaciones de administradores estatales es de 2000. Esto significa que, en la Cuenta de AWS 123456789012, puede crear 2000 asociaciones en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia), 2000 en la región EE.UU. Este (Ohio), etc.

Temas

- Cuotas de servicio para Application Manager
- Cuotas de servicio para automatización
- Cuotas de servicio para el distribuidor
- Cuotas de servicio para documentos
- Cuotas de servicio para Explorer
- Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect
- Cuotas de servicio para el inventario
- Cuotas de servicio para Windows de mantenimiento

- Cuotas de servicio para los nodos gestionados
- Cuotas de servicio para OpsCenter
- Cuotas de servicio para Parameter Store
- Cuotas de servicio para Patch Manager
- Cuotas de servicio para Session Manager
- Cuotas de servicio para State Manager

Cuotas de servicio para Application Manager

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de aplicaciones en Application Manager	100 Al agregar una aplicación en Application Manager, Systems Manager crea automáticamente un grupo de recursos para organizar todos los recursos de esa aplicación. El número máximo de aplicaciones se basa en la cuota subyacente de AWS Resource Groups.
Número máximo de AWS recursos asignados a una aplicación	Para aplicaciones basadas en AWS CloudFormation pilas: 200 Para aplicaciones basadas en AWS Resource Groups: Ilimitado

Cuotas de servicio para automatización

Recurso	Predeterminado/a
Automatizaciones de ejecución simultánea	100

Recurso	Predeterminado/a
	Esta cuota se puede aumentar hasta 500 si se habilita la simultaneidad adaptativa. Además, puedes ejecutar hasta 400 automatizaciones simultáneas con acciones de bloqueo. Las acciones de bloqueo incluyen `aws:approve` `aws:pause` , y. `aws:sleep` Si intenta ejecutar más automatizaciones, Systems Manager agregará las automatizaciones adicionales a una cola y muestra el estado `Pending`. Para obtener más información sobre la simultaneidad adaptativa, consulte Permitir que la automatización se adapte a sus necesidades de simultaneidad en la Guía del AWS Systems Manager usuario.
Cola de Automation	5 000 Si intenta ejecutar más automatizaciones que el límite de automatizaciones simultáneas, las automatizaciones posteriores se añaden a la cola de automatizaciones. Cuando se completa una automatización (o alcanza un estado terminal), se inicia la primera automatización que se encuentra en la cola.

Recurso	Predeterminado/a
Automatizaciones de control de velocidad de ejecución simultánea	25 Si intenta ejecutar más automatiz aciones de control de velocidad que el límite de automatización de control de velocidad simultáneo, Systems Manager añade las automatizaciones de control de velocidad subsiguie ntes a la cola y muestra un estado de. `Pending`
Cuota de automatización de control de frecuencia	1 000 Si intenta ejecutar más automatiz aciones que el límite de automatiz ación del control de velocidad simultáneo, las automatizaciones posteriores se añaden a la cola. Cuando se completa una automatiz ación (o alcanza un estado terminal), se inicia la primera automatización que se encuentra en la cola.

Recurso	Predeterminado/a
Número de niveles de automatización anidada	5 Un manual de procedimientos de automatización de nivel principal puede un manual de procedimientos de automatización de nivel secundario. Esto representa un nivel de automatiz ación anidada. El manual de procedimi entos de automatización de nivel secundario puede iniciar otro manual de procedimientos de automatización, lo que da como resultado dos niveles de automatización anidada. Esto puede continuar hasta un máximo de cinco niveles por debajo del manual de automatización principal de nivel superior.
Número de días en que se almacena un historial de ejecución de automatización en el sistema	30
Número de días que se almacena una variable de automatización en el sistema	30
Ejecuciones de automatización adicionales que se pueden poner en cola	1 000
Duración máxima que puede durar una ejecución de automatización en el contexto de un usuario	12 horas Si prevé que una automatización se va a ejecutar durante más de 12 horas, debe ejecutarla mediante un rol de servicio (o asumiendo un rol).

Recurso	Predeterminado/a
Tiempo máximo `executeScript` de ejecución de la acción	10 minutos Cada acción `executeScript` puede durar hasta un máximo de 10 minutos.
`executeScript` Acción máxima, rendimiento máximo	100 KB
Tiempo máximo `invokeLambdaFunction` de ejecución de la acción	5 minutos Cada acción `invokeLambdaFunction` puede durar hasta un máximo de cinco (5) minutos.
Rendimiento máximo `invokeLambdaFunction` de acción	200 KB
Número de archivos adjuntos del manual de procedimientos	5 por cuaderno
Tamaño de un archivo adjunto del manual de automatización	256 MB por archivo adjunto, por cuaderno
Transacciones por segundo para la acción de la StartAutomationExecutionAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationStepExecutionsAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la GetAutomationExecutionAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationExecutionsAPI	3

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo para la acción de la SendAutomationSignalAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la StopAutomationExecutionAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la StartExecutionPreviewAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la GetExecutionPreviewAPI	1

Cuotas de servicio para el distribuidor

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de archivos adjuntos en un paquete de distribuidor	20
Tamaño máximo por archivo adjunto en un paquete de distribuidor	1 GB
Número máximo de archivos en un paquete de distribuidor	1 000
Número máximo de paquetes para distribuidores	500
Número máximo de versiones de paquete por paquete de Distributor	25
Tamaño máximo del paquete en Distributor	20 GB

Recurso	Predeterminado/a
Tamaño máximo del manifiesto de paquete en Distributor	64 KB

Cuotas de servicio para documentos

Recurso	Predeterminado/a
Tamaño del documento	64 KB por documento
Documentos totales	500
Versiones de los documentos	1000 por documento
Documento de Systems Manager compartido de forma privada	Se puede compartir un único documento SSM con un máximo de 1000 Cuentas de AWS.
Documento de Systems Manager compartido públicamente	5 Cada uno Cuenta de AWS puede compartir públicamente un máximo de cinco documentos.
Número máximo de favoritos por tipo de documento	20

Cuotas de servicio para Explorer

Recurso	Predeterminado/a
	5

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	

Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de sesiones simultáneas de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect	5 [1] Las solicitudes de aumento de las Service Quotas hasta un máximo de 25 se aprueban automáticamente. Los aumentos de las Service Quotas pueden tardar hasta dos horas y media en hacerse efectivos.
Duración máxima de una sesión de Systems Manager GUI Connect Remote Desktop	60 minutos
Tiempo máximo de inactividad de una sesión de Systems Manager GUI Connect Remote Desktop antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión	10 minutos
Persistencia máxima de la conexión para una sesión de System Manager GUI Connect Remote Desktop	60 minutos (duración máxima de la conexión) o 10 minutos (límite de tiempo de espera de inactividad). La conexión se mantiene hasta que se alcanza la duración máxima de la conexión (60 minutos) o el límite de tiempo de espera de inactivid ad (10 minutos). La conexión se mantiene después de que caduquen las credenciales de IAM si no se

Recurso	Predeterminado/a
	alcanzan los límites de duración de la conexión.

[1] La licencia estándar de Windows Server permite dos conexiones RDP simultáneas. Para admitir más conexiones, debe adquirir licencias de acceso de cliente (CALs) adicionales de Microsoft o licencias de Microsoft Remote Desktop Services de AWS. Para obtener más información acerca de las licencias complementarias, consulte los siguientes temas:

- Licencias de acceso de cliente y licencias de administración en el sitio web de Microsoft
- Utilice las suscripciones basadas en usuarios de License Manager para los productos de software compatibles en la Guía del usuario de License Manager

Cuotas de servicio para el inventario

Recurso	Predeterminado/a
Tamaño máximo de un elemento de datos de inventario que se puede enviar en una sola solicitud de `PutInventory` API, por nodo gestionado	1024 KB
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	5
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo gestionado y por llamada	1 MB Este máximo es suficiente para la mayoría de los escenarios de recopilación de inventarios. Cuando se alcanza esta cuota, no se recopilan nuevos datos de inventario para el nodo. Los datos de inventario recopilados previamente se almacenan hasta que caducan.

Recurso	Predeterminado/a
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo y día	5.000 KB Una vez alcanzado esta cuota, dejan de recopilarse nuevos datos de inventario para la instancia. Los datos de inventario recopilados previamente se almacenan hasta que caducan.
Número de tipos de inventario personalizados	20
Tamaño máximo de un tipo de inventario personalizado	200 KB Este es el tamaño máximo del tipo, no del inventario recopilado.
Número máximo de atributos en un tipo de inventario personalizado	50

Recurso	Predeterminado/a
Duración de la retención de los datos de inventario	30 días AWS Systems Manager El inventari o conserva los datos de los nodos gestionados durante 30 días después de la última actualización de inventari o. Esta cuota de retención se aplica a todos los estados de los nodos gestionados, incluidas las instancia s detenidas. Las reglas de retención funcionan de la siguiente manera: • Si un nodo permanece detenido o pierde la conexión durante 30 días consecutivos sin ninguna actualiza ción de inventario, los datos de inventario se eliminan automátic amente después del período de 30 días. • Si ese nodo vuelve a estar activo antes de que venza el período de 30 días (por ejemplo, si se inicia un nodo detenido) y los nuevos datos de inventario se publican correctam ente, el período de retención de 30 días se restablece a partir de ese momento. Si necesita almacenar los datos de inventario durante más de 30 días, puede utilizarlos AWS Config para registrar el historial o consultar y cargar periódicamente los datos en un

Recurso	Predeterminado/a
	bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Grabación de la configuración del software para instancias administradas en la Guía para AWS Config desarrolladores.

Cuotas de servicio para Windows de mantenimiento

Recurso	Predeterminado/a
Periodos de mantenimiento	50
Tareas por período de mantenimiento	20
Destinos por período de mantenimiento	100
Destinos por tarea	10
Ejecuciones simultáneas de períodos de mantenimiento	5

Cuotas de servicio para los nodos gestionados

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de nodos gestionados (Amazon EC2 e híbridos) en una flota	2400 Número máximo aproximado de nodos gestionados por Systems Manager (Cuenta de AWS por región). La utilización hasta la cuota de nivel de cuenta aplicada se considera segura.

Recurso	Predeterminado/a
	Si se supera esta cuota, es posible que las instancias dejen de comunicar se con Systems Manager, pero la capacidad real varía. AWS valor de cuota predeterminado: la cuota de tamaño de flota predeterm inada se establece en 2400 nodos gestionados en Systems Manager. Este es el límite máximo de seguridad predeterminado para un Cuenta de AWS. No recomendamos superar este límite sin aumentar el límite, ya que las instancias podrían dejar de comunicarse con Systems Manager. Si superas este límite, es posible que las instancias puedan conectarse a Systems Manager, especialmente si escalonas los lanzamientos de nodos, pero no es seguro. Valor de cuota aplicado a nivel de cuenta: la cuota aplicada es el límite regional actual de esta cuenta. Puede ser la cuota predeterminada o un límite aumentado que haya sido aprobado Soporte a petición del cliente. Superar el límite puede provocar que las instancias dejen de comunicarse con Systems Manager porque los intentos de conexión podrían superar el rendimiento aprobado. Utilización: la cuota utilizada represent a el número aproximado de nodos gestionados actualmente activos

Recurso	Predeterminado/a
	y que se comunican con Systems Manager. Se calcula en función del número de llamadas a la UpdateInstanceInformationAPI realizadas en un período de cinco minutos. Este número cambia cuando las instancias se lanzan, finalizan o tienen problemas de conectividad. El número también cambia cuando se reinicia el agente SSM. Los clientes pueden obtener una utilización superior al 100% si las instancias están configuradas para llamar a la `UpdateInstanceInformation` API con más frecuencia que el intervalo predeterminado de cinco minutos o si las instancias que se lanzan dentro de un período de cinco minutos se escalonan, lo que da como resultado llamadas distribuidas a la API. UpdateInstanceInformation

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de máquinas activadas de forma híbrida en un entorno híbrido y multinube	Instancias estándar: 1000 Instancias avanzadas: las instancias avanzadas están disponibles de forma pay-per-use periódica. Las instancia s avanzadas también le permiten conectarse a las que no son EC2 máquinas mediante el Administrador de AWS Systems Manager sesiones. Para obtener más información sobre la activación de EC2 máquinas que no son máquinas para su uso en un entorno híbrido y multinube, consulte Configuración de Systems Manager para entornos híbridos y multinube en la Guía del AWS Systems Manager usuario. Para más información acerca de la habilitación del nivel de instancia s avanzadas, consulte Configuración de las capas de instancia.

Cuotas de servicio para OpsCenter

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de OpsItems (incluidas las abiertas y las resueltas OpsItems)	500.000 **Important** OpsItemslos que se crean mediante una integración con no AWS Security Hub están

Recurso	Predeterminado/a
	limitados actualmente por esta cuota máxima. Por lo tanto, es posible que las alertas de Security Hub generen más de 500 000 cargos OpsItems en una cuenta. Por lo tanto, para los entornos de alta producción, recomendamos limitar el alcance de los resultados de Security Hub solo a los problemas de mayor gravedad. Para obtener más información sobre OpsCenter la integración con Security Hub y OpsItems sus precios AWS Systems Manager, consulte Descripción de la OpsCenter integración con AWS Security Hub en la Guía del AWS Systems Manager usuario.
Número máximo de OpsItems Cuenta de AWS por mes	10 000
Tamaño máximo del valor de los datos operativos	20 KB
Número máximo de manuales de automatización asociados por OpsItem	10
Número máximo de ejecuciones de runbook de Automation almacenados en datos operativos en un solo runbook asociado	10

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de recursos relacionados que puede especificar por OpsItem	100
Número máximo de relacionados OpsItems que puede especificar por OpsItem	10
Longitud máxima de una cadena de desduplicación	512 caracteres

Cuotas de servicio para Parameter Store

Recurso	Predeterminado/a
Número máximo de parámetros	Parámetros estándar: 10 000 Parámetros avanzados: 100.000 [1]
Tamaño máximo de valor de parámetro	Parámetro estándar: 4 KB Parámetro avanzado: 8 KB [1]
Número máximo de políticas de parámetro por parámetro avanzado	10 [1]
Número máximo de versiones de parámetros conservadas	100
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • GetParameter	• Predeterminado: 40

Recurso	Predeterminado/a
• GetParameters • GetParametersByPath	Las tres acciones de la API comparten este máximo predeterminado de 40 TPS. • Capacidad de procesamiento superior habilitada: [2], [3] • `GetParameter` : 10 000 • `GetParameters` : 1.000 • `GetParametersByPath` : 100
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Valor predeterminado: 3 • Se habilitó un mayor rendimiento: 5 [2]
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Valor predeterminado: 3 • Se habilitó un mayor rendimiento: 10 [2]

[1] La activación del nivel de parámetros avanzado supone un coste adicional para usted. Cuenta de AWS Para obtener más información, consulte Gestión de niveles de parámetros en la Guía del AWS Systems Manager usuario.

[2] Puede aumentar el número máximo de transacciones por segundo (TPS) de esta acción de API para admitir aplicaciones y cargas de trabajo que necesitan acceso simultáneo a varios parámetros. El aumento de la cuota de TPS supone un coste adicional para usted. Cuenta de AWSPara obtener más información, consulte Aumentar o restablecer el rendimiento del almacén de parámetros en la Guía del usuario.AWS Systems Manager

[3] El rendimiento de `SecureString` los parámetros podría estar limitado aún más por AWS Key Management Service (AWS KMS) los límites de rendimiento, según la región. Para obtener más información sobre AWS KMS los límites, consulta Cómo solicitar cuotas en la Guía AWS Key Management Service para desarrolladores.

Cuotas de servicio para Patch Manager

Recurso	Predeterminado/a
líneas de base de revisiones	50
Grupos de parches por base de referencia de parche	25
Retención del historial de operación	Las 150 operaciones más recientes

Cuotas de servicio para Session Manager

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeSessionsAPI	6
Transacciones por segundo para la acción de la GetConnectionStatusAPI	50
Transacciones por segundo para la acción de la ResumeSessionAPI	6

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo para la acción de la StartSessionAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la TerminateSessionAPI	6
Tiempo de inactividad antes de que termine la sesión	Valor predeterminado: 20 minutos Configurable entre 1 y 60 minutos.
Retención del historial de ejecución	30 días El historial de cada comando está disponible durante un máximo de 30 días. Además, puede almacenar una copia de todos los archivos de registro en Amazon Simple Storage Service o disponer de un registro de auditoría de todas las llamadas de API en AWS CloudTrail.

Cuotas de servicio para State Manager

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la CreateAssociation API	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API CreateAssociationBatch	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DeleteAssociation	2

Recurso	Predeterminado/a
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociation	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutionTargets	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeEffectiveInstanceAssociations	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeInstanceAssociationsStatus	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociations	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociationVersions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API StartAssociationsOnce	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociation	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociationStatus	3
Número máximo de asociaciones	2,000
Número máximo de versiones por asociación	1 000
Número máximo de asociaciones que se dirigen a un único nodo administrado	20

AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Aplicaciones SAP por región en un Cuenta de AWS	10	Sí	Número máximo de aplicaciones SAP en las que puede registrarse con AWS Systems Manager para SAP por región en una Cuenta de AWS.
Componentes por aplicación SAP	20	Sí	El número máximo de `ssm-sap` componentes que puede registrar por aplicación SAP registrad

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			a AWS Systems Manager para SAP.
Bases de datos por componente	20	Sí	Número máximo de bases de datos `ssm-sap` que puede registrar por componente `ssm-sap`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Recursos		Regiones					
Operaciones síncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Bombay)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones síncronas	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1

Recursos		Regiones					
	“AnalyzeID”	5	5	1	1	1	1
Operaciones asíncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Bombay)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones start (asíncronas)	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones get (asíncronas)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5

Recursos		Regiones					
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
Número máximo de trabajos asíncronos por cuenta que pueden existir simultáneamente		600	600	100	100	100	100

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Cuotas de adaptadores

- Número máximo de adaptadores: la cantidad total de adaptadores permitidos es 10. Puede tener varias versiones de adaptador en un único adaptador.
- Máximo AdapterVersions creado por mes: el número de versiones de adaptador que se pueden crear correctamente por AWS cuenta y mes es de 10, y se restablecerán al principio de cada mes. Use la consola de Service Quotas para realizar una solicitud de aumento de cuota.
- Número máximo en curso AdapterVersions (similar al entrenamiento con adaptadores) por cuenta: 3

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Secuencia temporal de los puntos finales de Live Analytics

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de enlace para la API de escritura.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de enlace para la API de consulta.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		timestream-query.us-west-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Para obtener más información, consulte Uso de la API de la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Flujo temporal para los puntos finales de InfluxDB

Utilice los siguientes puntos finales para adquirir los puntos finales de la API Timestream for InfluxDB.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Cronología de las cuotas de Live Analytics

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateBatchLoadTask tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateBatchLoadTask solicitudes por segundo.
CreateDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateDatabase solicitudes por segundo.
CreateScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateScheduledQuery solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
CreateTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateTable solicitudes por segundo.
Bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de bases de datos que puede crear por AWS cuenta.
DeleteDatabase tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteDatabase solicitudes por segundo.
DeleteScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteScheduledQuery solicitudes por segundo.
DeleteTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteTable solicitudes por segundo.
DescribeAccountSettings tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DescribeAccountSettings solicitudes por segundo.
DescribeBatchLoadTask tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeBatchLoadTask solicitudes por segundo.
DescribeDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeDatabase solicitudes por segundo.
DescribeScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeScheduledQuery solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DescribeTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeTable solicitudes por segundo.
Dimensiones por tabla	Cada región admitida: 128	No	Número máximo de dimensiones por tabla.
ExecuteScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ExecuteScheduledQuery solicitudes por segundo.
ListBatchLoadTasks tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListBatchLoadTasks solicitudes por segundo.
ListDatabases tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListDatabases solicitudes por segundo.
ListScheduledQueries tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListScheduledQueries solicitudes por segundo.
ListTables tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListTables solicitudes por segundo.
MaxQueryTCU máxima permitida	Cada región admitida: 1000	No	La MaxQuery TCU máxima permitida en tu cuenta
TCU máxima permitida ProvisionedQuery	Cada región admitida: 1000	No	La ProvisionedQuery TCU máxima permitida en tu cuenta

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Recuento máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos	Cada región admitida: 250	No	Número máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos. Una partición puede permanecer activa hasta 6 horas después de recibir la ingesta.
Medidas por tabla	Cada región admitida: 8192	No	Número máximo de medidas por tabla.
PrepareQuery tasa de solicitud	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de PrepareQuery solicitudes por segundo.
ResumeBatchLoadTask tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de ResumeBatchLoadTask solicitudes por segundo.
Consultas programadas por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de consultas programadas que puede crear por AWS cuenta.
Tablas por cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de tablas que puede crear por AWS cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Medidas únicas en todos los registros de múltiples medidas por tabla	Cada región admitida: 1024	No	Medidas únicas de todos los registros de múltiples medidas definidos en una sola tabla. Un único registro de múltiples medidas puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerRecord únicas y una tabla puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerTable únicas definidas en todos los registros de múltiples medidas.
UpdateAccountSettings tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateAccountSettings solicitudes por segundo.
UpdateDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateDatabase solicitudes por segundo.
UpdateScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateScheduledQuery solicitudes por segundo.
UpdateTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateTable solicitudes por segundo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Secuencia temporal de las cuotas de InfluxDB

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Instancias de base de datos por cuenta	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de instancias de base de datos que puede crear por AWS cuenta.

Creador de redes de telecomunicaciones de AWS puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Operaciones simultáneas y continuas de servicios de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de operaciones simultáneas de servicios de red en curso en una región.
Paquetes de funciones	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de paquetes de funciones en una región.
Paquetes de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de paquetes de red en una región.
Instancias de servicios de red	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de instancias de servicios de red en una región.

AWS Transforme los puntos finales y las cuotas

Service Quotas, también denominadas límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio para su cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

AWS Transforme las cuotas de servicio

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Líneas de código mensuales de.NET (web e IDE)	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de líneas del código de una aplicación.NET que se pueden transformar en

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			un mes natural en cada AWS región compatible de una cuenta del AWS IAM Identity Center.
Trabajos concurrentes de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de transformación de.NET simultáneos en cada AWS región compatible de una cuenta de IAM Identity Center cuando se utiliza la extensión Microsoft Visual Studio
Trabajos web.NET simultáneos por cuenta del IAM Identity Center	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de transformación de.NET simultáneos en cada AWS región compatible de una cuenta del AWS IAM Identity Center cuando se utiliza la AWS aplicación web Transform.
Trabajos de mainframe simultáneos por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de mainframe simultáneos en una cuenta de IAM Identity Center

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Espacios de trabajo por centro de identidad de IAM AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que se pueden asociar a un AWS centro de identidades de IAM
mainframe: analiza las líneas de código	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de Analyze Code en un mes natural
Líneas de código mensuales para la generación de documentos empresariales en mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación empresarial en un mes natural
Líneas de código de descomposición de mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de descomposición en un mes natural
Líneas de código de mainframe por trabajo	Cada región compatible: 3 000 000	No	El número máximo de líneas de código para cada trabajo
mainframe Reforge Lines of Code	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Reforge en un mes natural

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Líneas de código mensuales para la generación de documentos técnicos de mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación técnica en un mes natural
Transformación de líneas de código de mainframe	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Refactor Code en un mes natural

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de servicio admitidos difieren para las transcripciones por lotes y en streaming. Además, los puntos de conexión varían entre Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Medical y Amazon Transcribe Call Analytics. Consulte las siguientes tablas para obtener más detalles.

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de lote admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com transcribe.ca-central-1.api.aws fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de transmisión admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

En las siguientes tablas se muestran las analíticas Regiones de AWS de Amazon Transcribe llamadas compatibles Amazon Transcribe Medicaly las que se admiten. Tenga en cuenta que 'post-call' se refiere a una transcripción por lotes y, 'real-time', a una transcripción en transmisión.

Para obtener los puntos de conexión de estas regiones, consulte las anteriores tablas de puntos de conexión de Amazon Transcribe .

Amazon Transcribe Medical

Region	Tipo de transcripción
ap-east-1 (Hong Kong)	batch
ap-northeast-1 (Tokio)	batch, streaming
ap-northeast-2 (Seúl)	batch, streaming

Region	Tipo de transcripción
ap-south-1 (Bombay)	batch
ap-southeast-1 (Singapur)	batch
ap-southeast-2 (Sídney)	batch, streaming
ca-central-1: Canadá (centro)	batch, streaming
eu-central-1 (Fráncfort)	lotes, transmisión
eu-west-1 (Irlanda)	batch, streaming
eu-west-2 (Londres)	batch, streaming
eu-west-3 (París)	batch
me-south-1 (Baréin)	batch
sa-east-1 (São Paulo)	batch, streaming
us-east-1 (Norte de Virginia)	batch, streaming
us-east-2 (Ohio)	batch, streaming
us-gov-east-1 (GovCloud, EE. UU. Este)	batch, streaming
us-gov-west-1 (GovCloud, US-Oeste)	batch, streaming
us-west-1 (San Francisco)	batch
us-west-2 (Oregón)	lotes, transmisión
eu-north-1 (Estocolmo)	batch
af-south-1 (Ciudad del Cabo)	batch

Amazon Transcribe Análisis de llamadas

Region	Tipo de transcripción
ap-northeast-1 (Tokio)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seúl)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapur)	post-call
ap-southeast-2 (Sídney)	post-call, real-time
ca-central-1: Canadá (centro)	post-call, real-time
eu-central-1 (Fráncfort)	post-call, real-time
eu-west-2 (Londres)	post-call, real-time
us-east-1 (Norte de Virginia)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregón)	post-call, real-time

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Relación de ancho de banda de la cola de trabajos	Cada región admitida: 0,9	Sí	Número de trabajos que se pueden poner en cola en esta cuenta en la región actual
Longitud máxima de archivo de audio	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud máxima de archivo de audio (médico)	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos (versión médica).
Longitud máxima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Longitud máxima del archivo de audio para los MedicalScribe trabajos	Cada región admitida: 5400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los MedicalScribe trabajos.
Tamaño máximo del archivo de audio	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de audio en gigabytes.
Tamaño máximo del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para la transcripción médica.
Tamaño máximo del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en MB) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Tamaño máximo de archivo de audio para los MedicalScribe trabajos	Cada región admitida: 2 GB	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para los MedicalScribe trabajos.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud máxima de una frase del vocabulario personalizado	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres en una frase de vocabulario personalizado.
Número máximo de categorías para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de categorías por cuenta para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics
Número máximo de filtros de vocabulario	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros de vocabulario de esta cuenta en la región actual.
Tamaño máximo de un vocabulario personalizado	Cada región admitida: 50 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un vocabulario personalizado.
Tamaño máximo de un filtro de vocabulario	Cada región admitida: 50 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un filtro de vocabulario.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Duración mínima del archivo de audio	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio (en ms).
Duración mínima del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms) para la transcripción médica.
Duración mínima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms), para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número de canales para identificación de canales	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales que puede contener un archivo de audio para los trabajos de transcripción de identificación de canales.
Número de canales para identificación de canales (médicos)	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para identificación de canales (médicos).
Número de canales para la identificación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para la identificación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de trabajos MedicalScribe por lotes simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos MedicalScribe por lotes simultáneos.
Número de trabajos por lote de Call Analytics simultáneos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos por lote de Call Analytics simultáneos.
Número de transmisiones de análisis de llamadas simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas de transcripción de transmisiones de Call Analytics en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones médicas simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas de transcripción de Medical Stream en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de análisis simultáneos MedicalScribe posteriores a la transmisión	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos de análisis simultáneos MedicalScribe posteriores a la transmisión en esta cuenta en la región actual.
Número de MedicalScribe transmisiones simultáneas (HTTP/2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de MedicalScribe transmisión simultáneas en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número de tareas de transcripción por lotes simultáneas	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos de transcripción simultáneos en esta cuenta en la región actual
Número de trabajos de transcripción médica por lotes simultáneos	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos de transcripción médica por lotes simultáneos.
Número de transmisiones simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcripción de transmisiones simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de modelos de lenguaje personalizados que se entrenan simultáneamente	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de modelos de lenguaje personalizado que se pueden entrenar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
Número de días que se conservan los registros de trabajos	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajos.
Número de días que se conservan los registros de trabajos (médicos)	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se conservan los registros de trabajos (médicos).

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número de vocabularios médicos pendientes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de vocabularios médicos pendientes.
Número de vocabularios pendientes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de vocabularios que pueden estar en estado pendiente al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
Número total de modelos de idioma personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de modelos de idioma personalizados en esta cuenta en la región actual.
Número total de vocabularios médicos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número total máximo de vocabularios médicos por cuenta.
Número total de vocabularios por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número total de vocabularios que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, DeleteMedicalScribeJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la DeleteMedicalScribeJob operación.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la GetMedicalScribeJob operación.
Transacciones por segundo, ListMedicalScribeJobs operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la ListMedicalScribeJobs operación.
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la StartMedicalScribeJob operación.
Transacciones por segundo, CreateCallAnalyticsCategory operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la CreateCallAnalyticsCategory operación.
Transacciones por segundo, CreateVocabulary operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsCategory operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la DeleteCallAnalyticsCategory operación.
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la DeleteCallAnalyticsJob operación.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob operación.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalVocabulary operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la DeleteMedicalVocabulary operación.
Transacciones por segundo, DeleteTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteVocabulary operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsCategory operación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la GetCallAnalyticsCategory operación.
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsJob operación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la GetCallAnalyticsJob operación.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeStream	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la GetMedicalTranscriptionJob operación.
Transacciones por segundo, GetMedicalVocabulary operación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la GetMedicalVocabulary operación.
Transacciones por segundo, GetTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de GetTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, GetVocabulary operación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de GetVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsCategories operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la ListCallAnalyticsCategories operación.
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsJobs operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la ListCallAnalyticsJobs operación.
Transacciones por segundo, ListMedicalTranscriptionJobs operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la ListMedicalTranscriptionJobs operación.
Transacciones por segundo, ListMedicalVocabularies operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la ListMedicalVocabularies operación.
Transacciones por segundo, ListTranscriptionJobs operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListTranscriptionJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, ListVocabularies operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListVocabularies solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsJob operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la StartCallAnalyticsJob operación.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeStream	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la StartMedicalTranscriptionJob operación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, StartStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartStreamTranscriptionWebSocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartTranscriptionJob operación	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de StartTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateCallAnalyticsCategory operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la UpdateCallAnalyticsCategory operación.
Transacciones por segundo, UpdateMedicalVocabulary operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo de la UpdateMedicalVocabulary operación.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Transacciones por segundo, UpdateVocabulary operación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Puede ver sus cuotas actuales en la AWS Management Console.

AWS Transfer Family puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Acuerdos por servidor	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de acuerdos por servidor
Certificados por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de certificados por cuenta
Certificados por perfil	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados por perfil
AS2 Mensajes simultáneos por conector	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de AS2 mensajes simultáneos que puede gestionar un conector
AS2 Mensajes simultáneos por servidor	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de AS2 mensajes simultáneos que puede gestionar un servidor
Sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión
Sesiones simultáneas por servidor	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de sesiones simultáneas por servidor
Conectores por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conectores por cuenta
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			un objeto individual en Amazon S3
Tiempo de inactividad de conexión	Cada región admitida: 1800 segundos	No	Tiempo de espera de inactividad para las conexiones de SFTP/FTP(S). Si no hay actividad una vez transcurrido el periodo, es posible que el cliente se haya desconectado
Tamaño máximo de los mensajes entrantes AS2	Cada región compatible: 1000 megabytes	Sí	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje entrante AS2
Número máximo de caracteres de mapeo de directorios lógicos	Cada región compatible: 2 100 000 bytes	No	La longitud máxima en caracteres codificados en UTF-8 de las asignaciones de directorios lógicos al documento JSON por usuario
Número máximo de entradas de mapeo de directorios lógicos	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de entradas por asignación de directorios lógicos por usuario gestionado por el servicio
Número máximo de grupos de AD a los que se puede acceder	Cada región admitida: 100	Sí	Número de grupos de Active Directory permitidos para asignación de acceso por servidor

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de nuevas ejecuciones permitidas por flujo de trabajo al mismo tiempo.
Tamaño máximo de los AS2 mensajes salientes	Cada región compatible: 1000 megabytes	Sí	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje saliente AS2
Número máximo de unidades de aplicaciones web por aplicación web	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de unidades de aplicaciones web por recurso de aplicación web
Número máximo de aplicaciones web por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aplicaciones web por cuenta
Tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo	Cada región admitida: 1	No	La tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo
Número de usuarios administrados por servicios por servidor	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de usuarios administrados por servicio y servidor
Número de solicitudes de autenticación por usuario por segundo	Cada región admitida: 2	No	Si el tipo de proveedor de identidad es AWS Directory Service, hay un límite de 2 autenticaciones por usuario por segundo por directorio

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de archivos por solicitud StartFileTransfer	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de archivos por StartFile Transfer solicitud
Perfiles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles por cuenta
Tasa de AS2 mensajes por servidor	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de AS2 mensajes que un servidor puede recibir por segundo
Velocidad StartDirectoryListing por conector SFTP	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de StartDirectoryListing solicitudes enviadas por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector AS2	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por AS2 conector
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartRemoteDelete archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartRemoteDelete archivos enviados por segundo por conector SFTP

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Velocidad de StartRemoteMove archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartRemoteMove archivos enviados por segundo por conector SFTP
Claves SSH por usuario administrado y servicio	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de claves SSH por usuario administrado y servicio
Servidores por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de servidores por cuenta
Servidores VPC_ENDPOINT por cuenta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de servidores de VPC_ENDPOINT por cuenta
Flujos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de flujos de trabajo por cuenta

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Trabajos de traducción por lotes simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de trabajos de traducción por lotes simultáneos que puede crear en

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			esta cuenta en la región actual.
Archivos de terminología personalizada	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de archivos de terminología personalizada que puede almacenar en esta cuenta en la región actual.
Recursos de datos paralelos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos de datos paralelos permitidos en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Translate.

AWS Puntos finales y cuotas de notificaciones de usuario

Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de servicio no están disponibles actualmente para este servicio.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
El total de las configuraciones de notificaciones es de Cuenta de AWS	50 configuraciones de notificación.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones de que se pueden crear en una Cuenta de AWS.
Configuraciones de notificaciones para un solo servicio	20 configuraciones de notificaciones para cualquier servicio específico de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones que se pueden crear para un servicio específico en una Cuenta de AWS.
Configuraciones de notificaciones por tipo de servicio y evento	10 configuraciones de notificaciones para cada tipo de servicio y evento de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones por servicio y tipo de evento que se pueden crear para una Cuenta de AWS específica.
Reglas de eventos para una configuración de notificaciones específica	10 normas del acontecimiento	No	Número máximo de reglas de eventos de que puede crear para cada configuración de notificaciones en su Cuenta de AWS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Canales de eventos para una configuración de notificaciones específica	50 canales (correo electrónico, dispositivos móviles o canales de chat) para cada configuración de notificaciones.	No	Número máximo de canales para cada configuración de notificaciones que puede crear en su Cuenta de AWS.
Contactos por correo electrónico	500 contactos de correo electrónico para cada uno Cuenta de AWS.	No	Número máximo de contactos de correo electrónico que se pueden añadir para cada Cuenta de AWS.
Centros de notificaciones	3 hubs para cada uno Cuenta de AWS.	No	Número máximo de centros de notificaciones que se pueden añadir a cada Cuenta de AWS.
Tasa de eventos de origen para un determinado Cuenta de AWS	1 por segundo.	No	El número máximo de eventos de origen por segundo que puede recibir en cada uno Cuenta de AWS.

AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para gestionar los recursos de acceso AWS verificado (por ejemplo, puntos de enlace de acceso verificado, grupos de acceso verificado y proveedores de confianza de acceso verificado) forman parte de la EC2 API de Amazon. Para obtener más información, consulta las acciones de acceso AWS verificado en la referencia de las EC2 API de Amazon.

Para conocer los puntos de enlace de servicio de Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2”.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Instancias de Acceso verificado	5	Sí	El número máximo de instancias de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Grupos de Acceso verificado	10	Sí	El número máximo de grupos de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Proveedores de confianza de Acceso verificado	15	Sí	El número máximo de proveedores de confianza de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Puntos de conexión de Acceso verificado	50	Sí	El número máximo de puntos de conexión de Acceso verificado que

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
			los clientes pueden crear en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
BatchGetPolicy solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchGetPolicy solicitudes por segundo.
BatchIsAuthorized solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorized solicitudes por segundo.
BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo.
CreateIdentitySource solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateIdentitySource solicitudes por segundo.
CreatePolicy solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicy solicitudes por segundo.
CreatePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePolicyStore solicitudes por segundo.
CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo.
DeleteIdentitySource solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteIdentitySource solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
DeletePolicy solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo.
DeletePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePolicyStore solicitudes por segundo.
DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo.
GetIdentitySource solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetIdentitySource solicitudes por segundo.
GetPolicy solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo.
GetPolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyStore solicitudes por segundo.
GetPolicyTemplate solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyTemplate solicitudes por segundo.
GetSchema solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetSchema solicitudes por segundo.
IsAuthorized solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorized solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo.
ListIdentitySources solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListIdentitySources solicitudes por segundo.
ListPolicies solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicies solicitudes por segundo.
ListPolicyStores solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyStores solicitudes por segundo.
ListPolicyTemplates solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyTemplates solicitudes por segundo.
Almacenes de políticas por región y por cuenta	Cada región compatible: 30 000	Sí	El número máximo de almacenes de políticas.
Plantillas de política por almacén de políticas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de plantillas de políticas en un almacén de políticas.
PutSchema solicitudes por segundo, por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PutSchema solicitudes por segundo.
UpdateIdentitySource solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateIdentitySource solicitudes por segundo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
UpdatePolicy solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicy solicitudes por segundo.
UpdatePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdatePolicyStore solicitudes por segundo.
UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo.

Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para gestionar los recursos de Amazon VPC (por ejemplo, nubes privadas virtuales, subredes y puertas de enlace) forman parte de la API de Amazon. EC2 Para obtener más información, consulte las acciones de Amazon VPC en la referencia de las EC2 API de Amazon.

Para conocer los puntos de enlace de servicio de Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2”.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Interconexiones de VPC activas por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conexiones de emparejamiento de VPC activas por VPC. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 125.
Caracteres por política de punto de conexión de VPC	Cada región admitida: 20 480	No	El número de caracteres máximo de una política de punto de conexión de VPC incluye espacios en blanco.
Gateways de Internet de solo salida por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet de solo salida por región. Esta cuota está directamente vinculada al número máximo de VPCs por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPCs por región.
Cuotas de las direcciones IP elásticas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas que se pueden asociar a una única puerta de

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			enlace NAT de tipo público.
Puntos de enlace de la VPC de tipo gateway por región	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de VPC de puerta de enlace por región. El máximo son 255 puntos de conexión de puerta de enlace por VPC.
IPv4 Bloques CIDR por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de bloques IPv4 CIDR por VPC. El bloque de CIDR principal y todos los bloques de CIDR secundarios se tienen en cuenta para esta cuota. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 50.
IPv6 Bloques CIDR por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de bloques IPv6 CIDR por VPC.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad de VPC (120 reglas en total). Esta cuota se aplica por separado para las reglas IPv4 . IPv6 Una regla que haga referencia a un grupo de seguridad o a un identificador de lista de prefijos cuenta como una regla para IPv4 cada uno de ellos. IPv6 Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad por interfaz de red no puede ser superior a 1000.
Puntos de conexión de VPC por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de puntos de conexión de VPC de instancia por VPC.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puertas de enlace de Internet por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet por región. Esta cuota está directamente vinculada al número máximo de VPCs por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPCs por región.
Gateways NAT por zona de disponibilidad	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de NAT por zona de disponibilidad. Esto incluye las puertas de enlace NAT en estado pendiente, activo o de eliminación.
Red ACLs por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de redes ACLs por VPC.
Uso de direcciones de red	Cada región admitida: 64 000	Sí	Uso máximo de direcciones de red para una sola VPC.
Interfaces de red por región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de interfaces de red por zona de disponibilidad en una región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Solicitudes de interconexión de VPC pendientes	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC pendientes que ha realizado.
Cuentas de participante por VPC	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cuentas de participantes distintas con las que se pueden compartir las subredes en una VPC. Esto es según la cuota de VPC y se aplica en todas las subredes compartidas en una VPC.
Uso de direcciones de red interconectadas	Cada región admitida: 128 000	Sí	Uso máximo de direcciones de red para una VPC y sus pares.
Cuota de direcciones IP privadas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 8	Sí	Número máximo de direcciones IP privadas que se pueden asignar a una única puerta de enlace NAT de tipo privado.
Tablas de rutas por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de tablas de enrutamiento por VPC. La tabla de ruteo principal cuenta para esta cuota.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Rutas por tabla de enrutamiento	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de rutas no propagadas por tabla de enrutamiento. Esta cuota puede aumentar a un máximo de 1000; no obstante, el rendimiento de la red podría verse afectado. Esta cuota se aplica por separado para IPv6 las rutas IPv4 y rutas.
Reglas por ACL de red	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de reglas de entrada o de salida por ACL de red (un total de 40 reglas). Esto incluye tanto IPv4 las IPv6 reglas como las reglas de denegación predeterminadas. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 40; no obstante, el rendimiento de la red podría verse afectado.
Grupos de seguridad por interfaz de red	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de seguridad por interfaz de red. El máximo es 16. Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad no puede superar el valor de 1000.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Subredes por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de subredes por VPC.
Subredes que se pueden compartir con una cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subredes que se pueden compartir con una AWS cuenta.
Exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC por cuenta y por región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de exclusiones de acceso público a bloques de VPC que puede tener una cuenta en una sola región a la vez.
Asociaciones de VPC por grupo de seguridad	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de VPC por grupo de seguridad.
Puntos finales de VPC de tipo recurso por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de puntos finales de un solo recurso en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puntos finales de VPC de tipo red de servicio por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de puntos finales de la red de servicio en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Horas de caducidad de las solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC	Cada región admitida: 168	No	Número máximo de horas después de las cuales caduca una solicitud de conexión de emparejamiento de VPC no aceptada. El valor de predeterminado es 168 horas (una semana).
Grupos de seguridad de VPC por región	Cada región admitida: 2500	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de VPC por región.
VPCs por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de VPCs por región. Esta cuota está directamente vinculada al número máximo de puertas de enlace de Internet por región.

> **Note**
>
> La cuota de exclusiones de acceso público a bloques de VPC por cuenta y región es ajustable. Para solicitar un ajuste, abra un caso de aumento del límite de servicio utilizando el. AWS Support Center Console

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de Amazon VPC
- Cuotas de interconexión de VPC
- Cuotas de replicación de tráfico
- AWS Transit Gateway cuotas
- AWS Network Manager cuotas
- Cuotas de analizador de accesibilidad
- Cuotas de Analizador de acceso a la red
- AWS PrivateLink cuotas
- AWS Client VPN cuotas
- Site-to-Site cuotas de VPN

Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de la política de autenticación	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de un archivo JSON en una política de autenticación.
Configuraciones de recursos secundarios por configuración de recursos de grupo	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos secundarios en una configuración de recursos de grupo. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales,

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			ponte en contacto con AWS Support.
Oyentes por servicio	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de oyentes que puede crear para un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Configuraciones de recursos por red de servicio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos asociadas a una red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Configuraciones de recursos por AWS región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos que puede tener una AWS cuenta por AWS región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Puertas de enlace de recursos por VPC	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puertas de enlace de recursos en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Reglas por oyente	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de reglas que puede definir para el oyente de su servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Grupos de seguridad por asociación	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad que puede añadir a una asociación entre una VPC y una red de servicio.
Asociaciones de servicios por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de servicios que puede asociar a una sola red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Redes de servicios por región	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de redes de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Servicios por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Grupos de destino por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de destino por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Grupos de destino por servicio	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de destino que puede asociar a un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Destinos por grupo de destino	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de destinos que puede asociar a un solo grupo de destinos. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Asociaciones de VPC por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	La cantidad máxima VPCs que puede asociar a una sola red de servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Puntos finales de VPC de tipo red de servicio por red de servicio	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de puntos finales de la red de servicio asociados a una red de servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

AWS WAF puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con la última versión de AWS WAF, publicada en noviembre de 2019. A todos los nombres de las entidades a las que se accede AWS WAF, como los puntos de conexión y los espacios de nombres, se les ha agregado la información sobre el control de versiones, como `V2` o `v2`, para distinguirlos de la versión anterior.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (central)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de conjuntos de IP por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP para CloudFront los que puede crear su cuenta.
Cantidad máxima de conjuntos de IP por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP que puede crear en su cuenta para regional.
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para. CloudFront
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región	Cada región admitida: 50	No	Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región.
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP permitido en un conjunto de IP para CloudFront.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para la región	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP permitidas en un conjunto de IP en WAF para la región.
El número máximo de bytes de una cadena coincide (coincidencia de bytes) con la cadena WAF para CloudFront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de bytes para el que se puede crear una cadena de coincidencia (coincidencia de bytes). CloudFront
Número máximo de bytes en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de bytes que se pueden crear en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) para la región.
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres permitido en un patrón de expresiones regulares en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares de su cuenta para la región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada. CloudFront
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región.
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para. CloudFront
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región.
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de patrones de un conjunto de patrones de expresiones regulares para el que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresiones regulares que puede crear en su cuenta para la región.
Número máximo de declaraciones basadas en tasas por grupo de reglas en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de sentencias basadas en tasas permitido en un grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de declaraciones basadas en tasas por grupo de reglas en el WAF para regiones	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de declaraciones basadas en tasas permitidas en un grupo de reglas por región.
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sentencias basadas en tasas permitido en una ACL web para. CloudFront

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de sentencias referenciadas permitidas en un grupo de reglas o ACL web para CloudFront.
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sentencias a las que se hace referencia permitidas en un grupo de reglas o ACL web para la región.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la región	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la .
Número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región.
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa. CloudFront
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la velocidad para la región	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en tarifa para regional.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para la región.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para CloudFront.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo conjuntos de patrones de expresiones regulares que puede crear en su cuenta para la región.
Número máximo de grupos de reglas por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas para los que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo grupos de reglas por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede crear en su cuenta para regional.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Application Load Balancer y de protecciones AWS AppSync	Cada región admitida: 8	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Application Load Balancer y de protecciones AWS AppSync.
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access	Cada región admitida: 64	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, así como las protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access.
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definición de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definición de respuesta personalizada para. CloudFront
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definición de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 4	No	Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definición de respuesta personalizada para la región.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número máximo de páginas web ACLs por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de páginas web ACLs que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de páginas web ACLs por cuenta en WAF para cada región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de páginas web ACLs que puedes crear en tu cuenta regional.
Tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en tarifas para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	La tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en la tasa para. CloudFront
Tasa mínima de solicitud que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales	Cada región admitida: 10	No	La tasa de solicitud mínima que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales.
Número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront.
Número de dominios de token por ACL web para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número de dominios de token por ACL web para la región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS WAF en la Guía para desarrolladores de AWS WAF .

AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con AWS WAF Classic. Si creaste AWS WAF recursos, como reglas y sitios web ACLs, AWS WAF antes de noviembre de 2019 y aún no los has migrado, debes usar la AWS WAF versión clásica para acceder a esos recursos. ACLs De lo contrario, no utilice esta versión.
> Para obtener información relacionada con la versión más reciente de AWS WAF, consulteAWS WAF puntos finales y cuotas.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf.amazonaws.com waf-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS WAF Classic for Application Load Balancers y API Gateway APIs tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Condiciones por regla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de condiciones que se pueden añadir a una regla.
Filtros por condición de coincidencia de inyección de código SQL	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de inyección de código SQL.
Filtros por condición de coincidencia de scripting entre sitios	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de scripting entre sitios.
Filtros por condición de restricción de tamaño	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que se pueden añadir a una condición de restricción de tamaño.
Filtros por condición de coincidencia de cadena	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de cadena.
GeoMatchSets	Cada región admitida: 50	No	El número máximo GeoMatchSets que puedes añadir a tu cuenta.
Longitud del nombre del encabezado HTTP	Cada región admitida: 40	No	La longitud, en bytes, que desea que AWS WAF

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			inspeccione el encabezado HTTP en una condición de restricción de tamaño.
Rangos de direcciones IP por condición de coincidencia de conjuntos de IP	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de rangos de direcciones IP (en notación CIDR) que se pueden añadir a una condición de coincidencia de conjuntos de IP.
Direcciones IP bloqueadas por la regla basada en frecuencia	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP bloqueadas por regla basada en tasas.
Ubicaciones por GeoMatchSet	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ubicaciones que puede añadir a un GeoMatchSet.
Configuraciones de destino de registro por ACL web	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de configuraciones de destino de registro que se pueden añadir a una ACL web.
Conjuntos de patrones por condición de coincidencia de expresiones regulares	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conjuntos de patrones que se pueden añadir a una condición de coincidencia de expresiones regulares.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Patrones por conjunto de patrones	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones que se pueden añadir a un conjunto de patrones en una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo en un Application Load Balancer. Este límite solo se aplica al AWS WAF en un Application Load Balancer. Este límite se puede aumentar con la AWS consola.
Tasa de reglas basadas en frecuencia	Cada región admitida: 2 000	No	Este es el número máximo de solicitudes que se permiten desde una sola dirección IP durante un periodo de cinco minutos.
Reglas basadas en frecuencia	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de reglas basadas en tasas que se pueden crear en su cuenta.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Longitud del patrón de expresiones regulares	Cada región admitida: 70	No	El número de caracteres que desea que AWS WAF busque en el patrón en una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Conjunto de patrones de expresiones regex	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que se pueden añadir a su cuenta.
Reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que se pueden crear en su cuenta.
Reglas por ACL web	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de reglas que se pueden añadir a una ACL web.
Longitud de búsqueda	Cada región admitida: 50	No	La longitud, en bytes, que desea que AWS WAF observe en una condición de restricción de tamaño.
Web ACLs	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de sitios web ACLs que puede crear en su cuenta.

Para más información, consulte Cuotas clásicas de AWS WAF en la Guía del desarrollador de AWS WAF .

AWS Well-Architected Tool puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Opciones por pregunta	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de opciones que se pueden crear para una pregunta.
Tamaño de la lente	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de la lente, en KB.
Lentes por cuenta y por región	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de lentes que se pueden crear por cuenta en una región.
Lentes por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una plantilla de revisión.
Lentes por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
			asociar a una carga de trabajo.
Hitos por carga de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de hitos que se pueden crear para una carga de trabajo.
Pilares por lente	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de pilares que se pueden crear para una lente.
Preguntas por pilar	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de preguntas que se pueden crear para un pilar.
Plantillas de revisión por cuenta y región	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de plantillas de revisión que se pueden crear por cuenta en una región.
Recursos compartidos por lente	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una lente.
Recursos compartidos por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una plantilla de revisión.
Recursos compartidos por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una carga de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Versiones por lente	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que se pueden crear para una lente.
Cargas de trabajo por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cargas de trabajo que se pueden crear por cuenta en una región.

WorkMail Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SDK de Amazon WorkMail Message Flow	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Intercambio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Servidor- ActiveSync

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	Intercambio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Servidor- ActiveSync
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Intercambio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Servidor- ActiveSync
Europa (Irlanda)	eu-west-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Service Quotas

Para obtener más información, consulta Amazon WorkMail Quotas.

WorkSpaces Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> Los datos Regiones de AWS de la siguiente tabla se aplican a los WorkSpaces datos personales. Para conocer las Regiones de AWS que se aplican a los WorkSpaces grupos, consulte la Regiones de AWS sección sobre WorkSpaces grupos en la Guía de WorkSpaces administración de Amazon. Los puntos de enlace son los mismos para ambas versiones del WorkSpaces servicio.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Recurso	Predeterminado/a	Descripción	Ajustable
WorkSpaces	1	El número máximo de WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	Sí
Gráficos WorkSpaces	0	El número máximo de gráficos WorkSpaces de esta cuenta en la región actual. **Note** El paquete de Graphics dejará de ser compatible a partir del 30 de noviembre de 2023. Te recomendamos migrar tu paquete WorkSpaces a Graphics.G4DN. Para obtener más información, consulta Migrar a en la Guía de administración.	Sí

Recurso	Predeterminado/a	Descripción	Ajustable
		WorkSpace WorkSpaces	
GraphicsPro WorkSpaces	0	El número máximo de GraphicsP ro WorkSpaces personas en esta cuenta en la región actual.	Sí
Imágenes	40	Número máximo de imágenes de esta cuenta en la región actual.	Sí
Paquetes	50	Número máximo de paquetes de esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica solo a las agrupaciones personalizadas, no a los paquetes públicos.	No
Alias de conexión	20	Número máximo de alias de conexión de esta cuenta en la región actual.	No

Recurso	Predeterminado/a	Descripción	Ajustable
Directorios	50	El número máximo de directorios que se pueden registrar para su uso con Amazon WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP	100	Número máximo de grupos de control de acceso a IP para esta cuenta en la región actual.	No
Reglas por grupo de control de acceso a direcciones IP	10	El número máximo de reglas por grupo de control de acceso de IP en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP por directorio	25	El número máximo de grupos de control de acceso a direccion es IP por directorio en esta cuenta en la región actual.	No
WorkSpaces Piscinas	10	El número máximo de WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado/a	Descripción	Ajustable
Instancias de streaming de Value de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias de streaming de valor de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming estándar de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias estándar de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming de rendimiento de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias de streaming de rendimiento de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming de Power de uso general para WorkSpaces grupos»	10	El número máximo de instancias de streaming de Power de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado/a	Descripción	Ajustable
Instancias de PowerPro streaming de uso general para WorkSpaces grupos»	10	El número máximo de instancias de PowerPro streaming de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming Graphics. G4DN xlarge para grupos WorkSpaces	0	El número máximo de instancias de streaming xlarge de Graphics.g4dn que se pueden usar para los grupos de esta cuenta en la región actual. WorkSpaces	No
Instancias de streaming Graphics. G4DN 4xlarge para grupos WorkSpaces	0	El número máximo de instancias de streaming de Graphics.G4DN 4xlarge que se pueden usar para los grupos de esta cuenta en la región actual. WorkSpaces	No

Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.regular` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para el tipo de `standard.regular` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.large`	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para el tipo de `standard.`

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
instancia en la región especificada			`large` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.xlarge` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para el tipo de `standard.xlarge` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número de portales web	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de portales de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de navegador	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones del navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de certificados por almacén de confianza	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de certificados en un almacén de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número de proveedores de identidad por portal web	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de proveedores de identidad para un portal de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de red	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de red de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de almacenes de confianza	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de almacenes de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de usuario	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de usuario de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Número de configuraciones de acceso IP	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de acceso IP del navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de ajustes de registro de acceso de usuarios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de registro de acceso de usuarios de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

AWS X-Ray puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Reglas de muestreo personalizadas por región	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de reglas de muestreo personalizadas por región.
Grupos en una cuenta de	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de grupos de informes por cuenta.
Anotaciones indexadas por rastros	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de anotaciones que se pueden indexar en un solo rastreo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tamaño de documentos de segmentos	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de los documentos segmentados.
Segmentos por segundo	Cada región admitida: 2 600	No	Número máximo de segmentos por segundo que puede enviar a X-Ray.
Etiquetas por regla de muestreo personalizada	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por regla de muestreo personalizada.
Etiquetas por grupo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por grupo de registro.
Retención de gráficos de servicio y rastro en días	Cada región admitida: 30	No	Número de días durante los que se retienen los datos de rastreo y mapas de servicios.
Periodo de modificación de los datos de rastreo en días	Cada región admitida: 7	No	Número de días durante los que se actualizan los datos registrados sin coste adicional.
Tamaño del documento de rastreo (límite superior dinámico)	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.
Tamaño del documento de rastreo (límite inferior)	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.