aws

Guía de referencia

AWS Referencia general

Version 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Referencia general: Guía de referencia

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Referencia general de AWS 1
AWS credenciales de seguridad 1
AWS Intervalos de direcciones IP 1
AWS APIs 2
Servicios de AWS puntos finales y cuotas 2
Glosario de AWS 2
Puntos de conexión de los servicios de AWS 3
Puntos de conexión regionales 3
Puntos de conexión globales 6
Ver los puntos de conexión de servicio 6
Puntos de conexión de FIPS 7
Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS 7
Puntos de conexión de doble pila 8
Más información 8
Service Quotas de AWS 9
Puntos de conexión y cuotas del servicio 11
Amazon AI Operations 20
Puntos de conexión de servicio 20
Cuotas de servicio 22
Amplify 22
Puntos de conexión Amplify 23
Puntos de conexión Amplify Studio (backend) 25
Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder) 28
Service Quotas de Amplify 30
Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder) 33
API Gateway 34
Puntos de conexión de servicio 34
Cuotas de servicio 45
AWS AppConfig 54
Puntos de conexión de servicio 54
Cuotas de servicio 66
AppFabric 70
Puntos de conexión de servicio 70
Service Quotas 71

ARC 71
Puntos de conexión de servicio 72
Cuotas de servicio 83
App Mesh 84
Puntos de conexión de servicio 84
Service Quotas 95
App Runner 96
Puntos de conexión de servicio 97
Service Quotas 99
Amazon AppFlow 100
Puntos de conexión de servicio 101
Service Quotas 103
Aplicación de escalado automático 110
Puntos de conexión de servicio 111
Cuotas de servicio 115
Application Discovery Service 120
Puntos de conexión de servicio 121
Service Quotas 122
Application Migration Service 123
Puntos de conexión de servicio 123
Cuotas de servicio 128
WorkSpaces Aplicaciones 130
Puntos de conexión de servicio 131
Cuotas de servicio 134
AWS App Studio 255
Puntos de conexión de servicio 255
Cuotas de servicio 255
AWS AppSync 255
Puntos de conexión de servicio 256
Cuotas de servicio 267
Pruebas de aplicaciones 276
Puntos de conexión de servicio 276
Service Quotas 276
Athena 277
Puntos de conexión de servicio 277
Cuotas de servicio 282

Audit Manager 303
Puntos de conexión de servicio 303
Service Quotas 305
Amazon A2I 306
Puntos de conexión de servicio 306
Service Quotas 308
Aurora 308
Puntos de conexión de servicio 309
Cuotas de servicio 318
Aurora DSQL 323
Puntos de conexión de servicio 324
Cuotas de servicio 325
AWS Auto Scaling 326
Puntos de conexión de servicio 326
Cuotas de servicio 330
Intercambio de datos entre empresas 331
Puntos de conexión de servicio 331
Cuotas de servicio 333
AWS Backup 333
Puntos de conexión de servicio 334
Cuotas de servicio 338
AWS Batch 341
Puntos de conexión de servicio 341
Cuotas de servicio 346
Amazon Bedrock 348
Puntos de conexión del servicio de Amazon Bedrock 349
Cuotas de servicio de Amazon Bedrock 363
Amazon Bedrock AgentCore 716
Puntos de conexión de servicio 716
Service Quotas 719
Administración de facturación y costos 720
Puntos de conexión de servicio 720
Cuotas de servicio 727
AWS Billing Conductor 729
Puntos de conexión de servicio 730
Service Quotas 730

Braket 730
Puntos de conexión de servicio 731
Cuotas de servicio 732
AWS Certificate Manager 755
Puntos de conexión de servicio 756
Cuotas de servicio 761
Amazon Chime 762
Puntos de conexión de servicio 763
Service Quotas 763
Amazon Chime SDK 763
Puntos de conexión de servicio 764
Cuotas de servicio 772
AWS Clean Rooms 794
Puntos de conexión de servicio 795
Cuotas de servicio 796
AWS Clean Rooms ML 812
Puntos de conexión de servicio 813
Service Quotas 814
API de Cloud Control 843
Puntos de conexión de servicio 844
Cuotas de servicio 849
AWS Cloud9 849
Puntos de conexión de servicio 850
Service Quotas 853
Directorio en la nube 854
Puntos de conexión de servicio 855
Service Quotas 856
WAN en la nube de 856
Puntos de conexión de servicio 856
Service Quotas 865
CloudFormation 865
Puntos de conexión de servicio 865
Cuotas de servicio 870
CloudFront 889
Puntos de conexión de servicio 890
Cuotas de servicio 891

AWS CloudHSM ... 906
Puntos de conexión de servicio ... 907
Cuotas de servicio ... 911
AWS Cloud Map ... 912
Puntos de conexión de servicio ... 913
Cuotas de servicio ... 919
Amazon CloudSearch ... 920
Puntos de conexión de servicio ... 920
Service Quotas ... 922
CloudShell ... 923
Puntos de conexión de servicio ... 924
Cuotas de servicio ... 928
Amazon CodeCatalyst ... 928
Puntos de conexión de servicio ... 929
Service Quotas ... 929
AWS Catálogo de control ... 929
Puntos de conexión de servicio ... 930
Service Quotas ... 935
CloudTrail ... 935
Puntos de conexión de servicio ... 936
Cuotas de servicio ... 943
CloudWatch ... 957
Puntos de conexión de servicio ... 957
Cuotas de servicio ... 964
CloudWatch Información sobre las aplicaciones ... 976
Puntos de conexión de servicio ... 977
Service Quotas ... 982
CloudWatch Señales de aplicación ... 983
Cuotas de servicio ... 987
CloudWatch Eventos ... 991
Puntos de conexión de servicio ... 991
Cuotas de servicio ... 997
CloudWatch Monitor de Internet ... 1004
Puntos de conexión de servicio ... 1004
Service Quotas ... 1009
CloudWatch Registros ... 1009

Registra los puntos finales del servicio 1009
Cuotas de servicio 1015
CloudWatch Monitor sintético de red 1027
Puntos de conexión de servicio 1028
Cuotas de servicio 1032
CloudWatch OAM 1032
Puntos de conexión de servicio 1033
Cuotas de servicio 1038
CloudWatch Administrador de observabilidad 1041
Puntos de conexión de servicio 1042
Cuotas de servicio 1046
CloudWatch RUM 1051
Puntos de conexión de servicio 1052
Cuotas de servicio 1056
CloudWatch Synthetics 1057
Puntos de conexión de servicio 1057
Cuotas de servicio 1062
CodeArtifact 1063
Puntos de conexión de servicio 1063
Service Quotas 1065
CodeBuild 1067
Puntos de conexión de servicio 1068
Cuotas de servicio 1071
CodeCommit 1078
Puntos de conexión de servicio 1079
Service Quotas 1082
CodeConnections 1082
Puntos de conexión de servicio 1083
Service Quotas 1085
CodeDeploy 1085
Puntos de conexión de servicio 1086
CodeDeploy puntos finales del agente 1090
Cuotas de servicio 1099
CodeGuru Elaborador de perfiles 1105
Puntos de conexión de servicio 1106
Service Quotas 1107

CodeGuru Revisor 1107
Puntos de conexión de servicio 1108
Service Quotas 1109
CodeGuru Security 1109
Puntos de conexión de servicio 1110
CodePipeline 1111
Puntos de conexión de servicio 1111
Service Quotas 1115
AWS CodeStar Conexiones 1120
Puntos de conexión de servicio 1121
Service Quotas 1123
AWS CodeStar Notificaciones 1123
Puntos de conexión de servicio 1124
Service Quotas 1126
Amazon Cognito 1126
Puntos de conexión de servicio 1127
Cuotas de servicio 1137
Amazon Comprehend 1162
Puntos de conexión de servicio 1163
Cuotas de servicio 1165
Amazon Comprehend Medical 1178
Puntos de conexión de servicio 1178
Cuotas de servicio 1180
Compute Optimizer 1186
Puntos de conexión de servicio 1187
Cuotas de servicio 1191
AWS Config 1191
Puntos de conexión de servicio 1192
Cuotas de servicio 1196
Amazon Connect 1199
Puntos de conexión de servicio 1199
Cuotas de servicio 1211
Connect Health 1363
Puntos de conexión de servicio 1363
Cuotas de servicio 1363
AWS Torre de Control 1363

Puntos de conexión de servicio 1364
Service Quotas 1369
AWS Data Exchange 1370
Puntos de conexión de servicio 1371
Service Quotas 1372
Amazon DataZone 1380
Puntos de conexión de servicio 1380
Cuotas de servicio 1383
Administrador de vida útil de datos de Amazon 1407
Puntos de conexión de servicio 1407
Cuotas de servicio 1412
AWS Data Pipeline 1413
Puntos de conexión de servicio 1413
Service Quotas 1414
DataSync 1415
Puntos de conexión de servicio 1416
Cuotas de servicio 1421
AWS DMS 1427
Puntos de conexión de servicio 1427
Cuotas de servicio 1432
AWS Deadline Cloud 1435
Puntos de conexión de servicio 1435
Cuotas de servicio 1439
AWS DeepRacer 1443
Puntos de conexión de servicio 1444
Service Quotas 1444
Detective 1444
Puntos de conexión de servicio 1445
Service Quotas 1448
DevOpsGurú 1448
Puntos de conexión de servicio 1449
Service Quotas 1451
Device Farm 1451
Puntos de conexión de servicio 1452
Service Quotas 1452
AWS Direct Connect 1453

Puntos de conexión de servicio 1453
Cuotas de servicio 1458
Directory Service 1460
Directory Service puntos finales 1460
Puntos de conexión de Directory Service Data 1465
Cuotas de servicio 1468
Amazon DocumentDB 1469
Puntos de conexión de servicio 1470
Cuotas de servicio 1474
DynamoDB 1475
Puntos de conexión de servicio 1476
Cuotas de servicio 1493
Elastic Beanstalk 1500
Puntos de conexión de servicio 1500
Service Quotas 1512
Amazon EBS 1514
Puntos de conexión de servicio 1514
Cuotas de servicio 1520
Amazon EC2 1536
Puntos de conexión de servicio 1537
Cuotas de servicio 1542
Amazon EC2 Auto Scaling 1546
Puntos de conexión de servicio 1546
Cuotas de servicio 1553
Generador de Imágenes de EC2 1555
Puntos de conexión de servicio 1555
Cuotas de servicio 1560
EC2 Instance Connect 1564
Puntos de conexión de servicio 1565
Cuotas de servicio 1569
Amazon ECR 1569
Puntos de conexión de servicio 1570
Cuotas de servicio 1583
Amazon ECR Public 1589
Puntos de conexión de servicio 1590
Service Quotas 1590

Amazon ECS 1595
Puntos de conexión de servicio 1595
Cuotas de servicio 1600
AWS Fargate cuotas 1612
Amazon EKS 1616
Puntos de conexión de servicio 1617
Cuotas de servicio 1626
AWS Fargate cuotas de servicio 1628
Amazon EFS 1629
Puntos de conexión de servicio 1630
Cuotas de servicio 1639
Elastic Load Balancing 1645
Puntos de conexión de servicio 1646
Cuotas de servicio 1651
Elastic Transcoder 1654
Puntos de conexión de servicio 1654
Cuotas de servicio 1654
Recuperación de desastres elástica 1656
Puntos de conexión de servicio 1657
Cuotas de servicio 1661
ElastiCache 1662
Puntos de conexión de servicio 1663
Cuotas de servicio 1668
Inferencia elemental 1670
Puntos de conexión de servicio 1670
Cuotas de servicio 1671
Amazon MemoryDB 1675
Puntos de conexión de servicio 1675
Service Quotas 1678
AWS Resolución de la entidad 1678
Puntos de conexión de servicio 1679
Service Quotas 1681
AWS Mensajería para el usuario final 1685
Puntos de conexión de servicio 1686
Cuotas de servicio 1694
Amazon EMR 1700

Puntos de conexión de servicio 1701
Cuotas de servicio 1706
EventBridge 1727
Puntos de conexión de servicio 1728
Cuotas de servicio 1733
EventBridge Tubos 1740
Puntos de conexión de servicio 1740
Service Quotas 1744
EventBridge Programador 1746
Puntos de conexión de servicio 1746
Cuotas de servicio 1751
EventBridge Esquemas 1758
Puntos de conexión de servicio 1759
Service Quotas 1762
Amazon EVS 1763
Puntos de conexión de servicio 1764
Cuotas de servicio 1766
FinSpace 1768
Service Quotas 1768
AWS FIS 1774
Puntos de conexión de servicio 1775
Cuotas de servicio 1778
Firehose 1792
Puntos de conexión de servicio 1793
Cuotas de servicio 1798
Firewall Manager 1802
Puntos de conexión de servicio 1803
Cuotas de servicio 1807
Forecast 1814
Puntos de conexión de servicio 1815
Service Quotas 1817
Amazon Fraud Detector 1824
Puntos de conexión de servicio 1824
Service Quotas 1825
FreeRTOS 1827
Puntos de conexión de servicio 1828

Service Quotas 1832
Amazon FSx 1833
Puntos de conexión de servicio 1833
Cuotas de servicio 1838
GameLift Servidores Amazon 1846
Puntos de conexión de servicio 1847
Puntos finales de baliza de ping UDP 1849
Service Quotas 1853
Amazon GameLift Streams 1858
Puntos de conexión de servicio 1859
Cuotas de servicio 1859
Global Accelerator 1878
Punto de conexión de servicio (global) 1879
Service Quotas 1879
Redes globales para transit gateways 1882
Puntos de conexión de servicio 1883
Service Quotas 1891
AWS Glue 1892
Puntos de conexión de servicio 1892
Cuotas de servicio 1897
DataBrew 1903
Puntos de conexión de servicio 1904
Service Quotas 1906
Amazon Managed Grafana 1908
Puntos de conexión de servicio 1909
Cuotas de servicio 1910
AWS Ground Station 1914
Puntos de conexión de servicio 1915
Service Quotas 1917
GuardDuty 1918
Puntos de conexión de servicio 1919
Cuotas de servicio 1924
AWS Health 1925
Puntos de conexión de servicio 1926
Cuotas de servicio 1927
HealthImaging 1927

Puntos de conexión de servicio 1927
Cuotas de servicio 1930
HealthLake 1932
Puntos de conexión de servicio 1932
Cuotas de servicio 1933
AWS HealthOmics 1942
Puntos de conexión de servicio 1932
Cuotas para AWS HealthOmics 1946
IAM 1951
Puntos de conexión de servicio 1952
Cuotas de servicio 1956
Analizador de acceso de IAM 1960
Puntos de conexión de servicio 1960
Cuotas de servicio 1966
IAM Identity Center 1968
Puntos de conexión de servicio 1969
Cuotas de servicio 1978
IAM Roles Anywhere 1980
Puntos de conexión de servicio 1981
Cuotas de servicio 1986
Incident Manager 1988
Puntos de conexión de servicio 1989
Cuotas de servicio 1995
Amazon Inspector 2007
Puntos de conexión de servicio 2007
Cuotas de servicio 2016
Amazon Inspector Classic 2016
Puntos de conexión de servicio 2016
Service Quotas 2018
AWS IoT Core 2019
Puntos de conexión de servicio 2020
Cuotas de servicio 2032
AWS IoT Device Defender 2141
Puntos de conexión de servicio 2142
Service Quotas 2145
AWS IoT Device Management 2162

Puntos de conexión de servicio 2162
Cuotas de servicio 2182
AWS IoT Events 2221
Puntos de conexión de servicio 2221
Service Quotas 2225
AWS IoT FleetWise 2229
Puntos de conexión de servicio 2229
Cuotas de servicio 2230
AWS IoT Wireless 2235
Puntos de conexión de servicio 2235
Cuotas de servicio 2240
AWS IoT Greengrass V1 2265
Puntos de conexión de servicio 2265
Service Quotas 2273
AWS IoT Greengrass V2 2276
Puntos de conexión de servicio 2276
Cuotas de servicio 2285
AWS IoT SiteWise 2288
Puntos de conexión de servicio 2288
Service Quotas 2296
AWS IoT TwinMaker 2312
Puntos de conexión de servicio 2313
Service Quotas 2316
AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API 2319
Amazon IVS 2319
Puntos de conexión de servicio 2319
Service Quotas 2323
Amazon Kendra 2332
Puntos de conexión de servicio 2333
Cuotas de servicio 2336
Amazon Keyspaces 2341
Puntos de conexión de servicio 2341
Cuotas de servicio 2346
AWS KMS 2351
Puntos de conexión de servicio 2352
Cuotas de servicio 2361

Kinesis Data Streams 2382
Puntos de conexión de servicio 2383
Cuotas de servicio 2388
Kinesis Video Streams 2389
Puntos de conexión de servicio 2389
Cuotas de servicio 2392
Lake Formation 2414
Puntos de conexión de servicio 2414
Cuotas de servicio 2420
Lambda 2420
Puntos de conexión de servicio 2421
Cuotas de servicio 2426
Launch Wizard 2434
Puntos de conexión de servicio 1555
Cuotas de servicio 2439
Amazon Lex 2440
Puntos de conexión de servicio V2 2440
Puntos de conexión de servicio V1 2444
Cuotas de servicio 2445
License Manager 2447
Puntos de conexión de servicio 2448
Cuotas de servicio 2466
Lightsail 2472
Puntos de conexión de servicio 2473
Service Quotas 2474
Amazon Location Service 2480
Puntos de conexión de servicio 2480
Acciones del plano de control 2514
Service Quotas 2516
Lookout for Equipment 2533
Puntos de conexión de servicio 2533
Service Quotas 2534
Lookout for Metrics 2538
Puntos de conexión de servicio 2539
Cuotas de servicio 2539
Lookout for Vision 2549

Puntos de conexión de servicio 2549
Service Quotas 2549
Macie 2552
Puntos de conexión de servicio 2552
Service Quotas 2555
AWS Modernización del mainframe 2564
Puntos de conexión de servicio 2565
Service Quotas 2568
Amazon ML 2568
Puntos de conexión de servicio 2569
Service Quotas 2569
Managed Blockchain 2571
Puntos de conexión y service quotas de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access 2572
Puntos de conexión y service quotas Amazon Managed Blockchain (AMB) Query 2574
Managed Service para Apache Flink 2576
Puntos de conexión de servicio 2577
Cuotas de servicio 2581
AWS Managed Services 2582
Puntos de conexión de servicio 2582
Service Quotas 2582
Consola de administración de AWS 2583
Puntos de conexión de servicio 2583
Cuotas de servicio 2587
Amazon MWAA 2588
Puntos de conexión de servicio 2588
Cuotas de servicio 2598
AWS Marketplace 2599
Puntos de conexión de servicio 2600
Cuotas de servicio 2605
Mechanical Turk 2605
Puntos de conexión de servicio 2606
Service Quotas 2606
Amazon MSK 2607
Puntos de conexión de servicio 2607
Cuotas de servicio 2612
Amazon MSK Connect 2613

Puntos de conexión de servicio 2614
Cuotas de servicio 2618
MediaConnect 2619
Puntos de conexión de servicio 2619
Cuotas de servicio 2622
MediaConvert 2623
Puntos de conexión de servicio 2624
Cuotas de servicio 2627
MediaLive 2642
Puntos de conexión de servicio 2642
Cuotas de servicio 2645
MediaPackage 2649
Puntos de conexión de servicio 2650
Cuotas de servicio 2658
MediaStore 2663
Puntos de conexión de servicio 2664
Service Quotas 2665
MediaTailor 2667
Puntos de conexión de servicio 2668
Cuotas de servicio 2670
Migration Hub 2675
Puntos de conexión de servicio 2675
Service Quotas 2676
Migration Hub Orchestrator 2676
Puntos de conexión de servicio 2677
Service Quotas 2678
AWS Migration Hub Refactoriza los espacios 2678
Puntos de conexión de servicio 2679
Service Quotas 2681
Migration Hub Strategy Recommendations 2682
Puntos de conexión de servicio 2682
Service Quotas 2683
Amazon Monitron 2684
Puntos de conexión de servicio 2684
Service Quotas 2685
Amazon MQ 2685

Puntos de conexión de servicio 2686
Cuotas de servicio 2690
Neptune 2694
Puntos de conexión de servicio 2695
Cuotas de servicio 2699
Network Firewall 2700
Puntos de conexión de servicio 2701
Cuotas de servicio 2705
OpenSearch Servicio 2710
Puntos de conexión de servicio 2710
Cuotas de servicio 2723
Oracle Database@AWS 2730
Puntos de conexión de servicio 2731
Organizations 2731
Puntos de conexión de servicio 2732
Cuotas de servicio 2736
AWS Outposts 2740
Puntos de conexión de servicio 2740
Amazon S3 en Outposts 2745
Cuotas de servicio 2749
AWS Panorama 2750
Puntos de conexión de servicio 2750
Service Quotas 2751
AWS Criptografía de pagos 2755
Puntos de conexión del plano de control 2755
Puntos de conexión del plano de datos 2758
Service Quotas 2761
AWS PCS 2762
Puntos de conexión de servicio 2763
Cuotas de servicio 2765
Cuotas internas 2765
Cuotas pertinentes para otros AWS servicios 2765
Amazon Personalize 2766
Puntos de conexión de servicio 2766
Service Quotas 2774
Amazon Pinpoint 2786

Puntos de conexión de servicio 2787
Cuotas de servicio 2790
Amazon Polly 2813
Puntos de conexión de servicio 2813
Cuotas de servicio 2817
Autoridad de certificación privada de AWS 2826
AWS Private CA puntos finales 2826
AWS Private CA Conector para puntos finales de Active Directory 2831
AWS Private CA Conector para puntos finales SCEP 2836
AWS Private CA cuotas 2841
AWS Private CA Conector para cuotas de Active Directory 2847
AWS Private CA Conector para cuotas de SCEP 2853
Servicio administrado por Amazon para Prometheus 2856
Puntos de conexión de servicio 2856
Cuotas de servicio 2868
AWS Proton 2875
Puntos de conexión de servicio 2876
Service Quotas 2877
Amazon Q Business 2878
Regiones y puntos de conexión del servicio 2879
Service Quotas 2880
Amazon Q Developer 2881
Service Quotas de Amazon Q Developer Transform 2881
Service Quotas de Amazon Q Developer Pro 2881
QLDB 2882
Puntos de conexión de servicio 2883
Cuotas de servicio 2883
Configuración Rápida 2884
Puntos de conexión de servicio 2884
Cuotas de servicio 2887
Amazon Quick Suite 2890
Puntos de conexión de servicio 2891
Cuotas de servicio 2895
AWS RAM 2901
Puntos de conexión de servicio 2901
Cuotas de servicio 2907

Papelera de reciclaje 2908
Puntos de conexión de servicio 2909
Cuotas de servicio 2914
Amazon Redshift 2914
Puntos de conexión de servicio 2915
Cuotas de servicio 2935
Amazon Rekognition 2935
Puntos de conexión de servicio 2935
Cuotas de servicio 2942
Amazon RDS 2956
Puntos de conexión de servicio 2957
Cuotas de servicio 2967
AWS re:Post Private 2973
Puntos de conexión de servicio 2973
Service Quotas 2974
Centro de resiliencia 2978
Puntos de conexión de servicio 2978
Service Quotas 2981
Resource Explorer 2985
Puntos de conexión de servicio 2985
Cuotas de servicio 2990
Grupos de recursos y etiquetado 2991
Grupos de recursos de AWS 2991
Etiquetado 2997
AWS RoboMaker 3004
Puntos de conexión de servicio 3005
Service Quotas 3005
Red Hat OpenShift Service en AWS 3009
Puntos de conexión de servicio 3009
Cuotas de servicio 3011
Route 53 3015
Puntos de conexión de servicio 3016
Cuotas de servicio 3031
SageMaker IA 3036
Puntos de conexión de servicio 3037
Service Quotas 3053

Secrets Manager 3288
Puntos de conexión de servicio 3289
Cuotas de servicio 3293
Security Lake 3297
Puntos de conexión de servicio 3297
CSPM de Security Hub 3299
Puntos de conexión de servicio 3300
Cuotas de servicio 3305
AWS Respuesta a incidentes de seguridad 3306
Puntos de conexión de servicio 3307
Service Quotas 3310
Service Quotas 3314
Puntos de conexión de servicio 3315
Cuotas de servicio 3319
AWS Serverless Application Repository 3324
Puntos de conexión de servicio 3325
Service Quotas 3327
AWS Service Catalog puntos finales y cuotas 3328
Puntos de conexión de servicio 3328
Cuotas de servicio 3332
Shield Advanced 3335
Puntos de conexión de servicio 3335
Service Quotas 3339
Amazon S3 3340
Puntos de conexión de servicio 3341
Cuotas de servicio 3380
Amazon Glacier 3384
Puntos de conexión de servicio 3385
Service Quotas 3388
Amazon SES 3389
Puntos de conexión de API 3390
Puntos de conexión de SMTP 3394
Puntos de conexión de recepción de correo electrónico 3400
Dominios de DKIM 3402
Dominios de seguimiento 3403
Puntos de conexión de retroalimentación 3404

Intervalos de IP de retransmisión SMTP 3406
Cuotas de servicio 3407
AWS Signer 3408
Puntos de enlace de servicio que admiten la firma para AWS Lambda Amazon ECR y Amazon EKS 3409
Puntos finales de servicio que admiten la firma para FreeRTOS y AWS IoT Device Management 3418
Cuotas de servicio 3420
AWS Inicio de sesión 3424
Puntos de conexión de servicio 3425
Cuotas de servicio 3429
Amazon SimpleDB 3429
Puntos de conexión de servicio 3430
Service Quotas 3431
SimSpace Weaver 3431
Puntos de conexión de servicio 3431
Service Quotas 3433
Frecuencias del reloj 3435
Service Quotas de SimSpace Weaver Local 3435
Amazon SNS 3436
Puntos de conexión de servicio 3436
Cuotas de servicio 3443
Amazon SQS 3450
Puntos de conexión de servicio 3451
Cuotas de servicio 3460
AWS STS 3464
Puntos de conexión de servicio 3465
Cuotas de servicio 3471
Amazon SWF 3471
Puntos de conexión de servicio 3472
Cuotas de servicio 3477
Familia Snow 3495
Puntos de conexión de servicio 3496
Service Quotas 3502
Step Functions 3502
Puntos de conexión de servicio 3503

Cuotas de servicio 3511
Storage Gateway 3528
Puntos de conexión de servicio 3528
Cuotas de servicio 3534
Soporte 3538
Puntos de conexión de servicio 3538
Cuotas de servicio 3543
AWS Support Aplicación en los puntos de conexión de Slack 3543
Systems Manager 3544
Puntos de conexión de servicio para Systems Manager 3545
Cuotas de servicio 3550
AWS Systems Manager para SAP 3572
Puntos de conexión de servicio 3572
Service Quotas 3576
Amazon Textract 3577
Puntos de conexión de servicio 3577
Service Quotas 3580
Cuotas de adaptadores 3582
Timestream 3583
Puntos de conexión de servicio 3583
Cuotas de servicio 3589
AWS TNB 3594
Puntos de conexión de servicio 3594
Service Quotas 3596
AWS Transformación 3596
AWS Transforme las cuotas de servicio 3596
Amazon Transcribe 3599
Puntos de conexión de servicio 3600
Cuotas de servicio 3609
Transfer Family 3627
Puntos de conexión de servicio 3628
Cuotas de servicio 3633
Amazon Translate 3637
Puntos de conexión de servicio 3638
Service Quotas 3640
API de Trusted Advisor 3641

Puntos de conexión de servicio 3641
Notificaciones de usuario 3642
Service Quotas 3642
Acceso verificado 3644
Puntos de conexión de servicio 3645
Service Quotas 3645
Verified Permissions 3645
Puntos de conexión de servicio 3646
Cuotas de servicio 3652
Amazon VPC 3656
Puntos de conexión de servicio 3656
Cuotas de servicio 3657
VPC Lattice 3665
Puntos de conexión de servicio 3665
Cuotas de servicio 3669
AWS WAF 3673
Puntos de conexión de servicio 3674
Cuotas de servicio 3678
AWS WAF Clásico 3688
Puntos de conexión de servicio 3689
Cuotas de servicio 3693
AWS Well-Architected Tool 3697
Puntos de conexión de servicio 3698
Service Quotas 3700
AWS Wickr 3702
Puntos de conexión de servicio 3702
Amazon WorkMail 3704
Puntos de conexión de servicio 3705
Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico 3705
Service Quotas 3707
Amazon WorkSpaces 3707
Puntos de conexión de servicio 3707
Cuotas de servicio 3710
Instancias de Amazon WorkSpaces 3715
Puntos de conexión de servicio 3716
Service Quotas 3718

Navegador Amazon WorkSpaces Secure 3719
Puntos de conexión de servicio 3719
Service Quotas 3720
X-Ray 3724
Puntos de conexión de servicio 3724
Cuotas de servicio 3729
AWS Cambios del ciclo de vida 3731
Servicios de mantenimiento 3731
Servicios en Sunset 3734
Servicios en cierre total 3736
AWS Historial de documentación del ciclo de vida 3741
..... mmmdccxlii

Referencia general de AWS

Referencia general de AWS Proporciona información sobre los Servicio de AWS puntos finales y las cuotas de Amazon Web Services. Además, puede encontrar enlaces a otros temas comunes.

Contenido

- AWS credenciales de seguridad
- AWS Intervalos de direcciones IP
- AWS APIs
- Servicios de AWS puntos finales y cuotas
- Glosario de AWS

AWS credenciales de seguridad

Cuando interactúa con ellos AWS, especifica sus credenciales de AWS seguridad para comprobar quién es y si tiene permiso para acceder a los recursos que solicita. AWS utiliza las credenciales de seguridad para autenticar y autorizar sus solicitudes.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS credenciales de seguridad en la Guía del usuario de IAM
- Directrices de auditoría de seguridad AWS en la Guía del usuario de IAM

AWS Intervalos de direcciones IP

AWS publica sus rangos de direcciones IP actuales en formato JSON. Puedes descargar un archivo `.json` para ver los rangos actuales.

Los rangos de direcciones IP que usted introduce AWS mediante el uso de sus propias direcciones IP (BYOIP) no se incluyen en el `.json` archivo.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- AWS Intervalos de direcciones IP en la Guía del usuario de Amazon VPC
- Servicios de AWS que admiten IPv6 en la Guía del usuario de Amazon VPC

AWS APIs

En las siguientes páginas se proporciona información útil a la hora de utilizar una AWS API:

- Vuelva a intentar el comportamiento en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools
- Firmar las solicitudes AWS de API en la Guía del usuario de IAM

Servicios de AWS puntos finales y cuotas

Puede obtener información sobre los puntos de conexión y Service Quotas en las siguientes páginas:

- Puntos de conexión de los servicios de AWS
- Service Quotas de AWS
- Puntos de conexión y cuotas del servicio
- Especificando qué puede usar Regiones de AWS su cuenta en la Guía AWS Account Management

Glosario de AWS

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte la Glosario de AWS.

Puntos de conexión de los servicios de AWS

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Un punto de conexión es la dirección URL del punto de entrada de un servicio web de AWS. Los SDK de AWS y la AWS Command Line Interface (AWS CLI) usan automáticamente el punto de conexión predeterminado de cada servicio en una región de AWS. Pero puede especificar un punto de conexión alternativo para las solicitudes de la API.

Si un servicio admite regiones, los recursos de cada región son independientes de los recursos similares de otras regiones. Por ejemplo, puede crear una instancia Amazon EC2 o una cola de Amazon SQS en una región. Cuando lo haga, la instancia o la cola serán independientes de las instancias o las colas de todas las demás regiones.

Contenido

- Puntos de conexión regionales
- Puntos de conexión globales
- Ver los puntos de conexión de servicio
- Puntos de conexión de FIPS
- Puntos de conexión de doble pila
- Más información

Puntos de conexión regionales

La mayoría de los Amazon Web Services ofrecen un punto de conexión regional que puede utilizar para realizar las solicitudes. En general, estos puntos finales admiten el tráfico IPv4 y utilizan la siguiente sintaxis.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` es el punto de conexión de servicio Amazon DynamoDB en la región oeste de EE. UU. (Oregón).

En la tabla siguiente se indican el nombre y el código de cada región.

Nombre	Código
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1

Nombre	Código
Oeste de Canadá (Calgary)	`ca-west-1`
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`
Europa (Londres)	`eu-west-2`
Europa (Milán)	`eu-south-1`
Europa (París)	`eu-west-3`
Europa (España)	`eu-south-2`
Europa (Estocolmo)	`eu-north-1`
Europa (Zúrich)	`eu-central-2`
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`
México (centro)	`mx-central-1`
Medio Oriente (Baréin)	`me-south-1`
Medio Oriente (EAU)	`me-central-1`
América del Sur (São Paulo)	`sa-east-1`
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	`us-gov-east-1`
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	`us-gov-west-1`

Puntos de conexión generales

Los siguientes servicios admiten puntos de conexión regionales, pero también admiten puntos de conexión generales que no incluyen una región. Cuando se utiliza un punto de conexión general, AWS dirige la solicitud de API a Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (`us-east-1`), que es la región predeterminada para las llamadas a la API.

- Amazon EC2: ec2.amazonaws.com
- Amazon EC2 Auto Scaling: autoscaling.amazonaws.com
- Amazon EMR: elasticmapreduce.amazonaws.com

Puntos de conexión globales

Cada uno de los siguientes servicios tiene un punto de conexión global que abarca las regiones de AWS:

- AWS WAN en la nube de
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

Tenga en cuenta que algunos de estos servicios tienen puntos de conexión adicionales, como los puntos de conexión FIPS.

Ver los puntos de conexión de servicio

Puede ver los puntos de conexión de servicio de AWS mediante las siguientes opciones:

- Abra Puntos de conexión y cuotas del servicio, busque el nombre del servicio y haga clic en el enlace para abrir la página de ese servicio. Para ver los puntos de conexión admitidos para todos los servicios de AWS en la documentación sin cambiar de página, consulte la información de la página de Puntos de conexión y Service Quotas en el PDF.
- Para comprobar mediante programación la disponibilidad del servicio mediante el SDK para Java, consulte Comprobar la disponibilidad del servicio en una región en la Guía para desarrolladores de AWS SDK para Java.
- Para ver mediante programación información sobre la región y el servicio mediante Systems Manager, consulte Llamada a parámetros públicos de servicio, región y punto de conexión de AWS

en la Guía del usuario de AWS Systems Manager. Para obtener información sobre cómo utilizar parámetros, consulte Consulta de regiones de AWS, puntos de conexión y más mediante el uso de AWS Systems Manager Parameter Store.

- Para ver los servicios de AWS admitidos en cada región (sin puntos de conexión), consulte la Tabla de regiones.

Puntos de conexión de FIPS

Algunos servicios de AWS ofrecen puntos de conexión compatibles que admiten el Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS) 140 en algunas regiones. A diferencia de los puntos de conexión de AWS estándar, los puntos de conexión FIPS utilizan una biblioteca de software TLS que cumple con FIPS 140. Las empresas que trabajan con el gobierno de los Estados Unidos pueden requerir estos puntos de conexión.

Para especificar un punto de conexión FIPS al llamar a una operación de AWS, utilice un mecanismo proporcionado por la herramienta que utilice para realizar la llamada. Por ejemplo, los SDK de AWS proporcionan los siguientes mecanismos para permitir el uso de los puntos de conexión de FIPS:

- Establezca la variable de entorno `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` en `true`
- Añada `use_fips_endpoint=true` a su archivo `~/.aws/config`

AWS Command Line Interface soporta estos mecanismos y también ofrece la opción `--endpoint-url`. En el siguiente ejemplo se usa `--endpoint-url` para especificar el punto de conexión FIPS para AWS Key Management Service (AWS KMS) en la región Oeste de EE. UU. (Oregón).

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Para obtener una lista de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS por servicio.

Versión TLS mínima para los puntos de conexión de FIPS

En el caso de los puntos de conexión de FIPS, el requisito mínimo es TLS 1.2. Nosotros recomendamos TLS 1.3. Para obtener información sobre cómo determinar si sus aplicaciones se vieron afectadas por este cambio, consulte esta entrada del blog sobre seguridad de AWS.

Puntos de conexión de doble pila

Algunos Servicios de AWS ofrecen puntos de conexión de doble pila, de modo que puede acceder a ellos mediante solicitudes de IPv4 o IPv6. En general, la sintaxis de un punto de conexión de doble pila es la siguiente.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

Sin embargo, Amazon S3 usa la siguiente sintaxis para sus puntos de conexión de doble pila.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Para realizar una solicitud a un punto de conexión de doble pila, debe utilizar el mecanismo proporcionado por la herramienta o el SDK de AWS para especificar el punto de conexión. Por ejemplo, la AWS CLI proporciona la opción `--endpoint-url`. En el siguiente ejemplo se usa `--endpoint-url` para especificar el punto de conexión de doble pila para Amazon EC2 en la región Oeste de EE. UU. (Oregón).

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

Para obtener una lista de los servicios que admiten puntos de conexión de doble pila, consulte los Servicios de AWS que admiten IPv6.

Más información

Encontrará información sobre los puntos de conexión en las fuentes siguientes:

- Para obtener información sobre cómo habilitar las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulte Especificar qué Regiones de AWS puede usar su cuenta en la Guía de referencia AWS Account Management.
- Para obtener información sobre los servicios de AWS y puntos de conexión disponibles en las regiones de China, consulte Puntos de conexión en la región de China (Pekín) y Puntos de conexión en la región de China (Ningxia).

Service Quotas de AWS

La cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas para cada servicio de AWS (estas cuotas anteriormente se denominaban “límites”). A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero no todas se pueden aumentar.

Visualización de Service Quotas

Puede ver sus Service Quotas utilizando las siguientes opciones:

- Abra la página Puntos de conexión y cuotas del servicio en la documentación, busque el nombre del servicio y haga clic en el enlace para ir a la página de ese servicio. Para ver las Service Quotas para todos los servicios de AWS en la documentación sin cambiar de página, consulte la información de la página de Puntos de conexión y service quotas en el PDF.
- Desde la consola, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione un servicio. Para obtener más información, consulte Ver de las Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Desde la AWS CLI: utilice los comandos list-service-quotas y list-aws-default-service-quotas de la AWS CLI. Para ver las instrucciones, consulte Ver de las Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

El valor real de la cuota de tu cuenta puede ser inferior al valor de cuota AWS predeterminado si la cuenta se creó recientemente o si la utilizas de forma mínima.

Cómo solicitar un aumento de cuota

Soporte podría aprobar, denegar o aprobar parcialmente las solicitudes de aumento de cuota. Los aumentos no se conceden inmediatamente. Pueden transcurrir un par de días para que su aumento entre en vigor.

Puede solicitar un aumento de un cuota mediante las siguientes opciones:

- Desde la consola, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS. Seleccione un servicio, seleccione una cuota y siga las instrucciones para solicitar un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

- Desde la AWS CLI: utilice el comando request-service-quota-increase de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
- De un caso de soporte: si un servicio aún no está disponible en Service Quotas, utilice la AWS Support Center Console para crear un caso de incremento de la cuota de servicio. Si el servicio está disponible en Service Quotas, le recomendamos que utilice la consola de Service Quotas en lugar de crear un caso de asistencia.

Puntos de conexión y cuotas del servicio

En las páginas siguientes se describen los puntos finales del servicio y las cuotas de servicio de los AWS servicios. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

Seleccione uno de los siguientes enlaces para ir a la página de ese servicio. Para ver las cuotas de servicio de todos los AWS servicios en la documentación sin cambiar de página, consulte la información en la página de puntos finales y cuotas del servicio en formato PDF.

Services

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon AI Operations
- AWS Amplify puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway
- AWS AppConfig puntos finales y cuotas
- AWS AppFabric puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC)
- AWS App Mesh puntos finales y cuotas
- AWS App Runner puntos finales y cuotas
- AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión de Application Auto Scaling
- AWS Application Discovery Service puntos finales y cuotas
- AWS Application Migration Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 2.0
- AWS App Studio puntos finales y cuotas
- AWS AppSync puntos finales y cuotas
- AWS Modernización de mainframes, pruebas de aplicaciones, puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena
- AWS Audit Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora DSQL
- AWS Auto Scaling puntos finales y cuotas
- Intercambio de datos de AWS B2B puntos finales y cuotas
- AWS Backup puntos finales y cuotas
- AWS Batch puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock AgentCore
- Administración de facturación y costos de AWS puntos finales y cuotas
- AWS Billing Conductor puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket
- AWS Certificate Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK
- AWS Clean Rooms puntos finales y cuotas
- AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML
- Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control
- AWS Cloud9 puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory
- AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube
- AWS CloudFormation puntos finales y cuotas
- CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudHSM puntos finales y cuotas
- AWS Cloud Map puntos finales y cuotas
- CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS CloudShell puntos finales y cuotas
- CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo
- AWS CloudTrail puntos finales y cuotas

- CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Events
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Logs
- Network Synthetic Monitor
- CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager
- Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Observability Admin
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM
- Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics
- AWS CodeArtifact puntos finales y cuotas
- AWS CodeBuild puntos finales y cuotas
- AWS CodeCommit puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de CodeConnections
- AWS CodeDeploy puntos finales y cuotas
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon CodeGuru Security
- AWS CodePipeline puntos finales y cuotas
- AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas
- AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical
- AWS Compute Optimizer puntos finales y cuotas
- AWS Config puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect
- Puntos de destino y cuotas de Amazon Connect Health

- AWS Puntos finales y cuotas de la Torre de Control
- AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange
- DataZone Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS Data Pipeline puntos finales y cuotas
- AWS DataSync puntos finales y cuotas
- AWS Database Migration Service puntos finales y cuotas
- AWS Deadline Cloud puntos finales y cuotas
- AWS DeepRacer puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru
- AWS Device Farm puntos finales y cuotas
- AWS Direct Connect puntos finales y cuotas
- Directory Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB
- AWS Elastic Beanstalk puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2
- Puntos finales y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling
- Puntos de conexión y cuotas de EC2 Image Builder
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System
- Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Transcoder

- AWS Elastic Disaster Recovery puntos finales y cuotas
- ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de enlace y cuotas de AWS Elemental Inference
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MemoryDB para Redis
- AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades
- AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR
- EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon Elastic VMware Service
- Amazon FinSpace cuotas
- AWS Fault Injection Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose
- AWS Firewall Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector
- Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS
- FSx Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams
- AWS Global Accelerator puntos finales y cuotas
- AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)
- AWS Glue puntos finales y cuotas
- AWS Glue DataBrew puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana
- AWS Ground Station puntos finales y cuotas
- GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- AWS Health puntos finales y cuotas

- AWS HealthImaging puntos finales y cuotas
- AWS HealthLake puntos finales y cuotas
- Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics
- AWS Identity and Access Management puntos finales y cuotas
- IAM Access Analyzer
- AWS IAM Identity Center puntos finales y cuotas
- AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic
- AWS IoT Core puntos finales y cuotas
- AWS IoT Device Defender puntos finales y cuotas
- AWS IoT Device Management puntos finales y cuotas
- AWS IoT Events puntos finales y cuotas
- AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas
- AWS IoT Wireless puntos finales y cuotas
- Cuotas y puntos de conexión de AWS IoT Greengrass V1
- AWS IoT Greengrass V2 puntos finales y cuotas
- AWS IoT SiteWise puntos finales y cuotas
- AWS IoT TwinMaker puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- AWS Key Management Service puntos finales y cuotas
- Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Lake Formation puntos finales y cuotas
- AWS Lambda puntos finales y cuotas
- AWS Launch Wizard puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex

- AWS License Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Metrics para puntos de conexión y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Vision
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie
- AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain
- Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink
- Cuotas y puntos de conexión de AWS Managed Services
- Consola de administración de AWS puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow
- AWS Marketplace puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect
- AWS Elemental MediaConnect puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaConvert puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaLive puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaPackage puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaStore puntos finales y cuotas
- AWS Elemental MediaTailor puntos finales y cuotas
- AWS Migration Hub puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator
- AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios
- Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ

- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune
- AWS Network Firewall puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon OpenSearch Service
- Cuotas y puntos de conexión de Oracle Database@AWS
- AWS Organizations puntos finales y cuotas
- AWS Outposts puntos finales y cuotas
- AWS Panorama puntos finales y cuotas
- AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas del Servicio de Computación Paralela
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly
- AWS Private Certificate Authority puntos finales y cuotas
- Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Proton puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Developer
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB
- Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager
- Amazon Quick Suite
- AWS Resource Access Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition
- Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Relational Database Service
- AWS re:Post Private puntos finales y cuotas
- AWS Resilience Hub puntos finales y cuotas
- Explorador de recursos de AWS
- Grupos de recursos de AWS y etiquetar los puntos finales y las cuotas
- AWS RoboMaker puntos finales y cuotas

- Red Hat OpenShift Service en AWS puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión Amazon Security Lake
- AWS Security Hub CSPM puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas
- AWS Serverless Application Repository puntos finales y cuotas
- AWS Service Catalog puntos finales y cuotas
- AWS Shield Advanced puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Glacier
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email
- AWS Signer puntos finales y cuotas
- AWS Puntos finales y cuotas de inicio de sesión
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB
- AWS SimSpace Weaver puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service
- AWS Security Token Service puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service
- AWS Puntos finales y cuotas de Snow Family
- AWS Step Functions puntos finales y cuotas
- AWS Storage Gateway puntos finales y cuotas
- AWS Support puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream

- Creador de redes de telecomunicaciones de AWS puntos finales y cuotas
- AWS Transforme los puntos finales y las cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate
- Cuotas y puntos de conexión de API de AWS Trusted Advisor
- Puntos de conexión y cuotas de notificaciones de usuario de AWS
- AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions
- Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice
- AWS WAF puntos finales y cuotas
- AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos
- AWS Well-Architected Tool puntos finales y cuotas
- AWS Wickr puntos finales y cuotas
- Puntos de conexión y cuotas de Amazon WorkMail
- WorkSpaces Puntos de conexión y cuotas de Amazon
- Puntos de conexión y cuotas de las instancias de Amazon WorkSpaces
- Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser
- AWS X-Ray puntos finales y cuotas

Puntos de conexión y cuotas de Amazon AI Operations

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Investigaciones activas simultáneas	2	No	El número máximo de investigaciones simultáneas con análisis de IA activos por cuenta y por región.
Grupos de investigación	1	No	El número máximo de grupos de investigación que se pueden crear por cuenta en una región.
Investigaciones mensuales	150	No	El número máximo de investigaciones asistidas por IA por mes en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS Amplify puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión Amplify

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión Amplify Studio (backend)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión Amplify Studio (UI Builder)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de Amplify

> **Important**
>
> Como novedad, se Cuentas de AWS han reducido las cuotas de aplicaciones y de trabajos simultáneos. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso que hagas. También puede solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console en esta cuenta en la región actual.
Ramificaciones por aplicación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ramificaciones por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de artefacto de compilación	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto de compilación de aplicaciones. AWS Amplify Console despliega un artefacto de construcción después de una compilación.
Tamaño del artefacto en la memoria caché	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un artefacto en la memoria caché.
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Dominios por aplicación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tamaño del artefacto en la memoria caché del entorno	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) del artefacto en la memoria caché del entorno.
Tamaño del archivo ZIP de implementación manual	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo ZIP de implementación manual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de creaciones de aplicaciones por hora	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de aplicaciones que puedes crear en AWS Amplify Console por hora en esta cuenta en la región actual.
Tokens de solicitud por segundo	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo de una aplicación. Amplify Hosting asigna tokens a las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y transferencia de datos) que consumen.
Subdominios por dominio	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de subdominios por dominio que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Webhooks por aplicación	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de webhooks por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Service Quotas de Amplify Studio (UI Builder)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del componente	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del componente.
Componentes por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de componentes que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño del formulario	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.
Formularios por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de formularios que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño del tema	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del tema.
Temas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de temas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.
Tamaño de la vista	Cada región admitida: 350 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) del formulario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Vistas por aplicación	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de vistas que se pueden crear por aplicación Amplify en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon API Gateway

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon API Gateway incluye el plano de control de API Gateway (para crear y gestionar APIs) y el plano de datos de API Gateway (para realizar llamadas implementadas APIs).

La columna ID de zona alojada de Route 53 muestra la zona alojada de Route 53 IDs para los puntos finales regionales de API Gateway. IDs Las zonas alojadas de Route 53 se utilizan con el dominio `execute-api` (servicio de componentes API Gateway para la ejecución de API). En el caso de los puntos de conexión optimizados para periferia, el identificador de la zona alojada de Route 53 es Z2FDTNDATAQYW2 para todas las regiones.

Plano de control de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Plano de datos de Amazon API Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
Este de EE. UU. (Norte	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2INYEMUQ32089
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2EFXCOJLYMUO9
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332MALDITA
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 K5FD1VL90ND7
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	CORREAZ0853509Q1135NJ66

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0 X5HFKBUTZ3
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7DRJK61311
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 URVO1THU9YC4
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20U8 JF4UZKIW1
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2V8134RPCDW04
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	FG9Z02909591O7Q56HWB1
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z0485087122 R0PZLK5NKG8
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1 GKLYSHQZHG15
Canadá (centro)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19OWECDQILCV0
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	AWVTG1Z04745493436OQY

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	ZU19V5ULNL0AJ3
Europa (Irlanda)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
Europa (Londres)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
Europa (Milán)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3TDYZVBT4WSQ9
Europa (París)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
Europa (España)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Zúrich)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482X48U76HMK253
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553N5X2CKPHBI44
México (centro)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171M88SHRMWIGL5
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021U0YHTVBKYYY8
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3ATJYCRCZJSE9

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6SAGWDVXKP9	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de carga de la API	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de carga útil para dispositivos que no son API. WebSocket
API Stage limita un plan de uso	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes de limitación de la fase de API que puede crear en un plan de uso de esta cuenta en la región actual
Claves de API	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de claves de API que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Tamaño del resultado del autorizador Lambda	Cada región admitida: 8 kilobytes	No	El tamaño máximo del resultado del AWS autorizador Lambda.
Certificados de cliente	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de certificados que puede asociar a esta cuenta en la región actual.
Duración de la conexión para la API WebSocket	Cada región admitida: 7 200 segundos	No	Duración máxima de la conexión a la WebSocket API.
Nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Asociaciones de acceso de nombre de dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de acceso de nombre de dominio que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Longitud de la URL de la API de Edge	Cada región admitida: 8192	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API optimizada para bordes.
Optimizado para Edge APIs	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de optimizados para bordes APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TTL de almacenamiento en caché de la API	Cada región admitida: 3600 segundos	No	El almacenamiento en caché de la API máximo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de autorizadores por portal	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de autorizadores por portal
Tamaño máximo de respuesta en caché	Cada región admitida: 1 048 576 bytes	No	Tamaño máximo de respuesta en caché en bytes
Tamaño máximo de encabezado combinado	Cada región admitida: 10 240 bytes	No	Tamaño máximo combinado de todos los valores del encabezado
Número máximo de nombres de dominio personalizados por portal	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nombres de dominio personalizados por portal
Tamaño máximo de documentación por ProductRestEndpointPage	Cada región admitida: 32.768 bytes	No	El tamaño máximo de la documentación por ProductRestEndpoin tPage
Número máximo de iteraciones en la plantilla de mapeo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en un bucle #foreach ... #end en las plantillas de asignación
Tamaño máximo del logotipo	Cada región compatible: 200 kilobytes	No	El tamaño máximo de un logotipo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo por ProductPage cuerpo	Cada región admitida: 32.768 bytes	No	El tamaño máximo por ProductPage cuerpo
Tiempo de espera de integración máximo en milisegundos	Cada región admitida: 29 000 milisegundos	Sí	El tiempo de espera de integración máximo (en milisegundos) que se puede tener en esta cuenta en la región actual. Este límite solo se puede aumentar en el caso de los sistemas regionales y privados APIs.
Tamaño máximo de la política de recursos en bytes	Cada región admitida: 8192	Sí	El tamaño máximo de la política de recursos en bytes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Longitud del ARN del método	Cada región admitida: 1600 bytes	No	Longitud del ARN de un método con autorización
PortalProducts por portal	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de PortalProducts por portal
PortalProducts por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de PortalProducts por cuenta
Portales por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de portales por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Privado APIs	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de cuentas privadas APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Nombres de dominio personalizados privados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados privados que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
ProductPages por PortalProduct	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de ProductPages por PortalProduct
ProductRestEndpointPages por PortalProduct	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de ProductRestEndpoin tPages por PortalProduct
Longitud de la URL de la API regional	Cada región admitida: 10 240	No	Longitud, en caracteres, de la URL para una API regional
Regional APIs	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de regiones APIs que puedes crear en esta cuenta en la región actual
API Resources/Routes per REST/WebS ocket	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima resources/routes que puedes incluir en un REST o una WebSocket API

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rutas por API de HTTP	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de rutas que puede incluir en una API de HTTP
RoutingRules Por nombre de dominio	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de RoutingRules unidades DomainName que puedes crear en esta cuenta en la región actual
Longitud de clave variable de etapa	Cada región admitida: 64	No	Longitud, en caracteres, de la clave en una variable de etapa
Longitud de valor variable de etapa	Cada región admitida: 512	No	Longitud, en caracteres, del valor en una variable de etapa
Variables de etapa por etapa	Cada región admitida: 100	No	Variables de etapa por etapa
Etapas por API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas que puede crear para una API.
Subredes por enlace de enlace de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de subredes por enlace VPC esta cuenta en la región actual.
Etiquetas por etapa	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por etapa.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de aceleración de limitación	af-south-1: 1250 ap-south-2:1.250 ap-southeast-3:1.250 ap-southeast-4:1.250 eu-central-2:1.250 eu-south-1: 1250 eu-south-2:1.250 il-central-1:1.250 me-central-1:1.250 Cada una de las demás regiones compatibles: 5000	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de limitación	af-south-1: 2500 ap-south-2:2.500 ap-southeast-3:2.500 ap-southeast-4:2.500 eu-central-2:2.500 eu-south-1: 2500 eu-south-2:2.500 il-central-1:2.500 me-central-1:2.500 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que APIs puedes recibir en esta cuenta en la región actual
Planes de uso	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de planes de uso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Planes de uso por clave de API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de planes de uso que puede asociar a una clave de API

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Enlaces de la VPC	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de enlaces de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Enlaces de VPC (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de enlaces de VPC (V2) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
WebSocket Tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	WebSocket Tiempo de espera de la conexión inactiva de la API.
WebSocket tamaño de fotograma	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	Tamaño máximo del WebSocket marco.
WebSocket tamaño de la carga útil del mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga útil del WebSocket mensaje.
WebSocket velocidad de ráfaga de conexiones nuevas	Cada región admitida: 500	No	Nuevas conexiones con capacidad de ráfaga por cuenta (en todas WebSocket APIs) y por región
WebSocket velocidad de nuevas conexiones	Cada región admitida: 500	Sí	Nuevas conexiones por segundo por cuenta (en todas WebSocket APIs) por región

Para más información sobre las cuotas en Amazon API Gateway, consulte la Guía para desarrolladores.

AWS AppConfig puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS AppConfig es una capacidad de AWS Systems Manager. Para ver los puntos de conexión y las cuotas de otras capacidades del administrador de sistemas, consulte AWS Systems Manager puntos finales y cuotas.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio para AWS AppConfig. AWS AppConfig utiliza el plano de control APIs para instalar y configurar AWS AppConfig aplicaciones, entornos, perfiles de configuración y estrategias de despliegue. AWS AppConfig utiliza el AWS AppConfig Data servicio para llamar al plano de datos APIs para recuperar las configuraciones almacenadas.

Temas

- Puntos de conexión del plano de control
- Puntos de conexión del plano de datos

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que son AWS AppConfig compatibles con las operaciones del plano de control. Las operaciones del plano de control se

utilizan para crear, actualizar y gestionar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS AppConfig Data admiten las operaciones del plano de datos. Las operaciones del plano de datos se utilizan para recuperar los datos de configuración. Para obtener más información consulte operaciones de AWS AppConfig Data en la referencia de la API de AWS AppConfig .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño de configuración en el almacén de configuración AWS AppConfig alojado	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una configuración alojada es de 4000 kilobytes por versión. El uso de las configuraciones alojadas no conlleva ningún costo adicional. Para reducir el tamaño de la configura ción, elimine los datos de configuración innecesar ios o segmente los datos en varios perfiles de configuración.
Límite de tamaño de implementación	Cada región admitida: 2048 kilobytes	Sí	El límite máximo de aprobación actual de una AWS AppConfig implementación es de 4000 kilobytes por implementación. Para reducir el tamaño de la configuración, elimine los datos de configuración innecesarios o segmente los datos de configura ción en varios perfiles de configuración.
Número máximo de solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	Una aplicación AWS AppConfig es una unidad lógica de código (un espacio de nombres) que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			proporciona funciones a sus clientes. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 300.
Número máximo de perfiles de configuración por aplicación	Cada región admitida: 100	Sí	Un perfil de configuración contiene metadatos sobre un conjunto concreto de datos de configuración que utiliza la aplicación. Para reducir la cantidad de perfiles de configuración necesarios por aplicación, divida los perfiles de configuración en varias aplicaciones. Las solicitudes de aumento del límite se aprobarán automáticamente para valores inferiores o iguales a 500.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de estrategias de implementación	Cada región admitida: 20	Sí	Una estrategia de implementación define cómo se implementa o despliega la configura ción en un conjunto de instancias dentro de un entorno de aplicaciones específico. Las solicitud es de aumento del límite se aprobarán automátic amente para valores inferiores o iguales a 100.
Número máximo de entornos por aplicación	Cada región admitida: 20	Sí	Un entorno correspon de a una agrupación de instancias asociadas a una aplicación. Los ejemplos de entornos incluyen las etapas, como la versión beta y la producción, o los subcomponentes de la aplicación, como la web, los dispositivos móviles y los servicios. Las solicitud es de aumento del límite se aprobarán automátic amente para valores inferiores o iguales a 100.

Límites por defecto del plano de control

Nombre de API	Transacciones por segundo	Ajustable
Create*	10	No
Delete*	10	No
Get*	100	No
Enumeración*	10	No
StartDeployment	10	No
StopDeployment	10	No
TagResource	20	No
UntagResource	20	No
Update*	10	No
ValidateConfiguration	10	No

Límites predeterminados del plano de datos

Action	Límite de API	Ajustable
GetConfiguration (obsoleto)	500 TPS	No
GetLatestConfiguration	1.000 TPS	Sí
StartConfigurationSession	500 TPS	Sí
Configuraciones recibidas	1 millón (ráfaga) por día si no se utiliza el agente AWS AppConfig	Sí

Para solicitar un aumento para `GetLatestConfiguration`, `StartConfigurationSession` o `Configurations received` póngase en contacto con Soporte. Para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y reducir los costes, le recomendamos que guarde en caché las configuraciones de forma local cuando las utilice AWS AppConfig. AWS AppConfig El agente almacena en caché las configuraciones en su nombre.

AWS AppFabric puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de autorizaciones de solicitud que puede crear en una cuenta en la AWS región actual.
Agrupaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de paquetes de aplicaciones que puede crear en una cuenta en la región actual AWS .
Destinos de incorporación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de destinos de ingesta que puedes crear por ingesta en una cuenta de la región actual. AWS
Incorporaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ingestas que puedes crear en una cuenta en la región actual. AWS

Puntos de conexión y cuotas del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cambio de zona

El cambio zonal en ARC está disponible en todas las regiones Regiones de AWS, incluidas las regiones de Beijing y Ningxia y. AWS GovCloud (US) Las capacidades de cambio de región, control de enrutamiento y comprobación de disponibilidad del servicio ARC no están disponibles en las regiones de Pekín y Ningxia, ni en AWS GovCloud (US).

Para la API de cambio de zona de ARC, incluidas las operaciones de la API del cambio automático de zona en las regiones que incluyen la capacidad de cambio automático de zona, utilice los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Características regionales

Para la API de cambio de región de ARC, utilice los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuando utilice AWS CLI o SDKs envíe solicitudes con la API ARC Recovery Readiness (para comprobar la disponibilidad), la API de configuración de Recovery Control o la API Recovery Cluster (para el control de enrutamiento), debe especificar el Región de AWS as`us-west-2`.

Para la API de Recovery Readiness de ARC (para comprobaciones de disponibilidad) o la API de configuración de Recovery Control, utilice los siguientes puntos de conexión, respectivamente.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Región del Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	route53- .amazonaws.com recovery-control-config	HTTPS

Para la API de Recovery Cluster de ARC, además de especificar la región como `us-west-2`, también debe especificar uno de los cinco puntos de conexión del clúster regional. El punto de

conexión que especifique debe dirigirse al clúster de ARC que aloja los controles de enrutamiento cuyo estado desea obtener o actualizar.

ARC crea puntos de conexión para cada clúster en las cinco regiones siguientes: Este de EE. UU. (norte de Virginia) (us-east-1), Europa (Irlanda) (eu-west-1), (Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2), Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1) y Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2). Los controles de enrutamiento proporcionan cinco puntos de conexión regionales para garantizar una alta disponibilidad, incluso en caso de fallas. Para lograr su total resiliencia, es importante contar con una lógica de reintento que pueda utilizar los cinco puntos de conexión según sea necesario. Para obtener más información, consulte Obtener y actualizar los estados de control de enrutamiento mediante la API y Prácticas recomendadas para el Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon en la Guía para desarrolladores del Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon Route 53.

Los siguientes son ejemplos de los puntos de conexión del clúster regional para el control de enrutamiento en ARC.

Punto de conexión	Region
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte Cuotas en el Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC) en la Guía para desarrolladores del controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon (ARC).

AWS App Mesh puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com appmesh.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Backends por nodo virtual	Cada región admitida: 50	No	Número de backends por nodo virtual
Procesos de Envoy conectados por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por puerta de enlace virtual
Procesos de Envoy conectados por nodo virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de procesos de Envoy conectados simultáneamente por nodo virtual
Rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual	Cada región admitida: 10	Sí	Número de rutas de puerta de enlace por puerta de enlace virtual
Mallas por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número de mallas por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rutas por enrutador virtual	Cada región admitida: 50	Sí	Número de rutas por enrutador virtual
Puertas de enlace virtuales por malla	Cada región admitida: 3	Sí	Número de puertas de enlace virtuales por malla
Nodos virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de nodos virtuales por malla
Enrutadores virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de enrutadores virtuales por malla
Servicios virtuales por malla	Cada región admitida: 200	Sí	Número de servicios virtuales por malla
Destinos ponderados por ruta	Cada región admitida: 10	No	Número de destinos ponderados por ruta

AWS App Runner puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732D32TPTZBZKC8
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383QFTQ64HJ5772
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469PWMCLCZ3KQ8

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752S0RA8799I TI5
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2Q9M4FZFDI2
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
Europa (Londres)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284277 B3NOVC6IX76
Europa (París)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de escalado automático	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de escalado automático que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de escalado automático en múltiples servicios.
Connections	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar un solo conector en varios servicios.
Configuraciones de observabilidad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de configuraciones de observabilidad que puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar una única configuración de observabilidad en múltiples servicios.
Services	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de servicios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Conectores de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conectores de VPC que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puede crear en esta cuenta en la región actual. Puede utilizar un único conector de VPC en múltiples servicios.
Conexiones de ingreso de VPC	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones de entrada de VPC que puede crear para un único servicio.

AppFlow Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

No puedes usar la lista de direcciones IP permitidas en tu política de bucket de Amazon S3 para denegar el acceso a ninguna otra dirección IP además de las direcciones AppFlow IP de Amazon. Esto se debe a que Amazon AppFlow utiliza un punto de enlace de VPC al colocar los datos en los buckets de Amazon S3.

Para obtener más información sobre las direcciones IP que utiliza Amazon AppFlow, consulte AWS Intervalos de direcciones IP en Referencia general de Amazon Web Services.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de ejecución AppFlow de Amazon Flow	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Amazon AppFlow puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Tamaño EventBridge del evento de Amazon	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de los eventos que Amazon EventBridge puede procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual. Si tu evento supera este tamaño, Amazon AppFlow publica un resumen del evento con un puntero al bucket de Amazon S3, donde puedes ver el evento completo.
Tamaño de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 25 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Amplitude como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Ciclos de flujo simultáneos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo concurrentes que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Perfiles de conectores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conectores permitidos en esta cuenta en la región actual.
Dimensiones de Google Analytics	Cada región admitida: 9	No	El número máximo de dimensiones de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Métricas de Google Analytics	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de métricas de Google Analytics que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 20 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los datos que se pueden procesar por ejecución de flujo cuando se utiliza Marketo como origen, en esta cuenta de la región actual.
Ejecuciones de flujo mensuales	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecuciones de Amazon AppFlow Flow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que Amazon AppFlow puede ejecutar por minuto en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amazon S3	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Amazon S3 como origen, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Amplitude	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Amplitude como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Datadog	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Datadog como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Dynatrace	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Dynatrace como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Google Analytics	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por día cuando utiliza Google Analytics como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Infor Nexus	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Infor Nexus como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Marketo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Marketo como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce Pardot	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce Pardot como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Salesforce como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de circulación del flujo ServiceNow	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por minuto si se utilizan ServiceNow como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Singular	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por hora cuando utiliza Singular como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ejecución de flujo de Slack	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Slack como origen, en esta cuenta en la región actual.
Velocidad de los flujos TrendMicro	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por programación que se pueden ejecutar por hora si se utilizan TrendMicr o como fuente, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Veeva	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Veeva como origen, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ejecución de flujo de Zendesk	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos activados por la programación que se pueden ejecutar por minuto cuando utiliza Zendesk como origen, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del evento de Salesforce	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de los eventos de Salesforce que se pueden procesar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de exportación de los datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de los registros que se pueden insertar, actualizar o modificar en Salesforce por ejecución de flujo. Si su origen es Amazon S3, cada archivo CSV no puede superar los 125 MB de tamaño. Sin embargo, puedes colocar varios archivos CSV en el depósito o la carpeta de origen y Amazon AppFlow transferirá todos los datos a Salesforce en una sola ejecución de flujo.
Tamaño de importación de datos de ejecución de flujo de Salesforce	Cada región admitida: 15 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de los datos que Salesforce puede importar por ejecución de flujo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ServiceNow registros	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de ServiceNow registros que se pueden procesar por flujo ejecutado en esta cuenta en la región actual.
Flujos totales	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta Cuotas para Amazon AppFlow en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Puntos de conexión de Application Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
México (centro)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivos escalables para Amazon ElastiCache	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puedes registrar para el espacio de ElastiCache nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para Amazon Keyspaces	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Cassandra en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Amazon MSK	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Kafka en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identific a el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para AppStream	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de AppStream nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identific a el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para Comprehend	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Comprehend en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para DynamoDB	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de DynamoDB en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para EC2	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de EC2 en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para ECS	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de ECS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para EMR	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres Elastic MapReduce (EMR) de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para Lambda	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de Lambda en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos escalables para RDS	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres de RDS en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Objetivos escalables para SageMaker	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de SageMaker nombres de esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.
Destinos escalables para recursos personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de destinos escalables que puede registrar para el espacio de nombres del recurso personalizado en esta cuenta en la región actual. Un destino escalable identifica el recurso que Auto Scaling Applications puede escalar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de escalado por destino escalable	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de políticas de escalado por destino escalable.
Acciones programadas por destino escalable	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de acciones programadas por destino escalable.
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.

Para obtener más información, consulte Cuotas para el escalado de escalado automático de aplicaciones en la Guía del usuario de escalado automático de aplicaciones.

AWS Application Discovery Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Agentes activos que envían datos al servicio	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de agentes activos que envían datos al servicio.
Aplicaciones por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por cuenta. Si alcanzas esta cuota y quieres importar nuevas aplicaciones, puedes eliminar las aplicacio nes existentes en la consola de Migration Hub o mediante la acción de la DeleteApplications API.
Eliminaciones de registros importados por día	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eliminaciones de registros importados por día. Cada día comienza a las 00:00 UTC.
Registros del servidor importados por cuenta	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de registros del servidor importados por cuenta.
Servidores importados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de servidores importados por cuenta.
Agentes inactivos que laten pero no recopilan datos	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de agentes inactivos que laten pero no recopilan datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Servidores por aplicación	Cada región admitida: 400	No	Número máximo de servidores que se pueden asociar a una única aplicación.
Etiquetas por servidor	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de etiquetas para un único servidor.

AWS Application Migration Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso
Número máximo de servidores de origen activos	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de servidores de origen activos
Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de puertas de enlace de NSX por definición de migración de red
Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red	Cada región admitida: 2 500	Sí	Número máximo de reglas de política de seguridad de NSX por definición de migración de red

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de servidores de origen no archivados	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo de servidores de origen no archivados
Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en un solo trabajo
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos
Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo de acciones por servidor de origen	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por servidor de origen
Número máximo de acciones por plantilla	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de acciones por plantilla
Número máximo de aplicaciones activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de aplicaciones activas
Número máximo de ondas activas	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de ondas activas
Número máximo de aplicaciones por onda	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de aplicaciones por onda
Número máximo de aplicaciones archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de aplicaciones archivadas
Número máximo de ondas archivadas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de ondas archivadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región	Cada región admitida: 5	Sí	Definiciones de migración de red máximas por cuenta y región
Número máximo de servidores de origen por aplicación	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de servidores de origen por aplicación

En la siguiente tabla se muestra información adicional.

Recurso	Retención
Historial de lanzamientos	Guardado durante 10 años
Registro de trabajo individual	Guardado durante 185 días

Puntos de conexión y cuotas de Amazon AppStream 2.0

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G4DN.12xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.12xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.12xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.12xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.16xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.16xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.16xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.16xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.2xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de Accelerated.G4DN.2 xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.2xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming Accelerated.G4DN.2 xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.4 xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.4 xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerated.G4DN.8xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.8xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G4DN.8xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.8xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerated.G4DN.xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G4DN.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G4DN.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G5.12xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.12x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.12xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.12x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.16xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.16x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.16xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.16x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G5.24xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.24x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.24xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.24x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.2xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.2xL arge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.2xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.2xL arge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G5.48xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.48x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.48xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.48x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas de.G5.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.4xL arge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G5.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.4xL arge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming aceleradas de.G5.8xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.8xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G5.8xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.8xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G5.xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G5.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G5.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6.12xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.12x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.12xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.12x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.16xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.16x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.16xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.16x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6.24xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.24x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.24xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.24x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.2xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.2xL arge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.2xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.2xL arge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6.48xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.48x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.48xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.48x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.4xL arge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.4xL arge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6.8xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.8xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.8xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.8xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6E.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.12 xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.12xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.12 xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.16xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.16 xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.16xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.16 xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerated.G6E.24xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.24xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6E.24xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.24xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerated.G6E.2xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.2xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6E.2xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.2xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6E.48xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.48 xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.48xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.48 xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerate d.G6E.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.4x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.4x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerada s.G6E.8xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.8x Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.8xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.8x Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.xl arge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming acelerada s.G6E.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6E.xl arge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerated.G6F.2xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.2xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6F.2xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.2xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6F.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.4xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6F.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.4xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerated.G6F.Large para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6f.Large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.G6f.Large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6f.Large que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6F.xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming aceleradas.G6F.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.G6F.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming acelerated.GR6.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6.4xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.GR6.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6.4xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.GR6.8xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6.4xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.GR6.8xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6.8xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Accelerated.GR6F.4xLarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6F.4xLarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Accelerated.GR6F.4xLarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de Accelerated.GR6F.4xLarge que puedes usar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Flotas activas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas activas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Generador de bloques de aplicaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming 4xlarge informatizadas (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas informáticamente (stream.compute.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de xlarge optimizadas informáticamente para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizad as informáticamente (stream.compute.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOp timized .c6a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOp timized .c6a.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOp timized .c6a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.16xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.32xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6a.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.16xlarge que puedes usar como generador de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.2xlarge que puedes usar como generador de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.32xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c6i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c6i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c6i.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.32xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7a.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i-flex.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i-flex.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i-flex.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i-flex.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.large que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i-flex.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i-flex.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming .c7i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
ComputeOptimizedInstancias de streaming de.c7i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de ComputeOptimized .c7i.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Copias de imágenes simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de copias de imágenes simultáneas que puede tener en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Actualizaciones de imágenes simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de actualizaciones de imágenes que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.16xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.2xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.32xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6a.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.16xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.2xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.32xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m6i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m6i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m6i.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.16xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.2xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.32xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7a.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i-flex.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.large que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7i-flex.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7i-flex.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i-flex.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.12xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.16xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.2xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.48xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.4xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.8xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .m7i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.m7i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .m7i.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.large para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.medium para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.medium que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.medium para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.medium que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3.small instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.small que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.small para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.small que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.xlarge para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .t3a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming .t3a.large para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.medium para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.medium que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.medium para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.medium que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurpose.t3a.small instancias de streaming para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.small que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GeneralPurposeInstancias de streaming .t3a.small para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.small que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
GeneralPurposeInstancias de streaming de.t3a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de GeneralPurpose .t3a.xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 12xlarge (stream.graphics.g4dn.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN (2xlarge) para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 2xlarge (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 4xlarge (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G4DN 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G4DN xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G4DN xlarge (stream.graphics.g4dn.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 12xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 16xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 de 24xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 de 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 8xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 de 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de Graphics G5 xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de Graphics G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 12xlarge (stream.graphics.g6.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 12 tamaños para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 12xlarge (stream.graphics.g6.12xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 16 veces más grandes para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 16xlarge (stream.graphics.g6.16xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G6 de 16 x size para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 16xlarge (stream.graphics.g6.16xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 24 veces más grandes para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 de 24 x large (stream.graphics.g6.24xlarge) que puede usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 24 x tamaño para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 de 24 x large (stream.graphics.g6.24xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de 2 tamaños para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G6 2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 de tamaño 8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics G6 8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas G6 xlarge (stream.graphics.g6.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming Graphics G6 xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de Graphics G6 xlarge (stream.graphics.g6.xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 2xlarge (stream.graphics.g6f.2xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gráficos G6F 2xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 2xlarge (stream.graphics.g6f.2xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 4xlarge (stream.graphics.g6f.4xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F 4xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F 4xlarge (stream.graphics.g6f.4xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F large para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F large (stream.graphics.g6f.large) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de gráficos G6F large para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F large (stream.graphics.g6f.large) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F xlarge (stream.graphics.g6f.xlarge) que se pueden utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de gráficos G6F xlarge para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de G6F xlarge (stream.graphics.g6f.xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming gráficas de 4 x size para flotas GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming gráficas de 4 x tamaño para creadores de imágenes GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) que puede usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming gráficas de 8 veces más grandes para flotas GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de 8 veces más GR6 grandes (stream.graphics.gr6.8xlarge) que puede usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming gráficas de 8 veces más grandes para creadores de imágenes GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas de GR6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4 x tamaño de Graphics F para flotas GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas GR6 F 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming Graphics F de 4 x large para creadores de imágenes GR6	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias gráficas GR6 F 4xlarge (stream.graphics.gr6f.4xlarge) que puede utilizar para los creadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Constructores de imágenes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de generadores de imágenes que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Límite para compartir imágenes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de AWS cuentas con las que se puede compartir una imagen en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2x large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de generadores de bloques de aplicaciones con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge que puede utilizar en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 24.04 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge de Elastic Fleets en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.large de Elastic Fleets en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.medium de Elastic Fleets en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.small de Elastic Fleets en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puedes usar para la plataforma Ubuntu Pro 2404 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge de Elastic Fleets en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.2xlarge en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.large	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.large en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.medium	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.medium en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.small	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.small en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de sesiones simultáneas para las flotas de Elastic con la plataforma Windows Server 2019 y el tipo de instancia stream.standard.xlarge	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para la plataforma Windows Server 2019 de Elastic Fleets y el tipo de instancia stream.standard.xlarge en esta cuenta de la región actual.
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria para generadores de bloques	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria para generadores de bloques	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 4xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.4xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.8xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de 8xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de 8xlarge optimizad as para la memoria (stream.memory.8xl arge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.m emory.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes optimizadas para la memoria (stream.memory.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 12xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.12xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 2xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.2xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 3xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d.3xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .6xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d 6xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .6xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d grande optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .large) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .xlarge) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria para generadores de imágenes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de streaming de z1d xlarge optimizadas para la memoria (stream.memory.z1d .xlarge) que puede utilizar para los generadores de imágenes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.24xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.32xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.48xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r6a.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6a.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.24xlarge que puedes usar para crear imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.32xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r6i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r6i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r6i.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.24xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7a.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.32xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.32xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.32xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.32xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.48xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7a.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7a.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7a.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOptimized .r7a.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7a.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7a.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7a.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.12xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.12xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.12xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.12xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.16xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.16xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.16xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.16xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.24xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.24xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.24xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.24xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.2xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.2xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.2xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.2xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.48xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.48xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.48xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.48xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.4xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.4xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7i.4xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.4xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.8xlarge para flotas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.8xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.8xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.8xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.large para flotas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.large que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.large para creadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.large que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming .r7i.xlarge para flotas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.xlarge que puedes usar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
MemoryOptimizedInstancias de streaming de.r7i.xlarge para creadores de imágenes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de streaming de MemoryOpt imized .r7i.xlarge que puedes usar para los creadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Imágenes privadas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de imágenes privadas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Pilas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de pilas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.2x large que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming 2xlarge estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming 2xlarge estándar (stream.standard.2xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming grandes estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming grandes estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming grandes estándar (stream.standard.large) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming medianas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming medianas estándar (stream.standard.medium) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming pequeñas estándar para flotas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de streaming pequeñas estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming pequeñas estándar (stream.standard.small) que puede utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge estándar para flotas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de streaming de stream.standard.xlarge que puede utilizar para las flotas de esta cuenta en la región actual.
Instancias de streaming xlarge estándar para generadores de imágenes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias de streaming xlarge estándar (stream.standard.xlarge) que se pueden utilizar para los generadores de imágenes en esta cuenta en la región actual.
Usuarios del grupo de usuarios	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en el grupo de usuarios en esta cuenta en la región actual.

*Para flotas que tienen habilitado el Default Internet Access (Acceso a Internet predeterminado), la cuota es 100 instancias de flota. Si la implementación debe admitir más de 100 usuarios simultáneos, utilice una configuración de puerta de enlace NAT en su lugar.

AWS App Studio puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas, consulte Cuotas AWS App Studio en la Guía del AWS App Studio usuario.

AWS AppSync puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS AppSync Plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS AppSync Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Suscripción en tiempo real

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Todas: claves de API por API APIs	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de claves de API por API
Todos APIs : proveedores de autenticación por API	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de proveedores de autenticación por API
Todas APIs : funciones por solucionador o controlador de canalización	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones por soluciona

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			dor o controlador de canalización
Todas APIs : tamaño del código del controlador, del solucionador y de la función	Cada región admitida: 32 kilobytes	No	El tamaño máximo de código de los controladores, soluciona dores y funciones que se ejecutan en el tiempo de ejecución de APPSYNC_JS.
Todos APIs : iteraciones por bucles en resolutores, funciones y controladores	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de iteraciones en bucles #foreach...#end
Todos APIs : número de nombres de dominio personalizados	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nombres de dominio personalizados por región
Todos APIs : tiempo de ejecución de la solicitud	Cada región admitida: 30 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de las solicitud es
Todos APIs : tamaño de respuesta de los resolutores, funciones y controlad ores	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de la plantilla de los soluciona dores, funciones y controladores evaluados
Todos APIs : tamaño de la carga útil de la suscripción	Cada región admitida: 240 kilobytes	No	Tamaño máximo del mensaje recibido mediante suscripciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Todas APIs : suscripciones por conexión de cliente	Cada región admitida: 200	Sí	Declaraciones de código de suscripciones por cliente en una sola WebSocket conexión. Cada instrucción permite al cliente recibir varios mensajes relaciona dos con la suscripción específica.
Evento APIs : APIs por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de AppSync eventos APIs por región
Evento APIs : tamaño de lote por solicitud de publicación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de eventos que se pueden agrupar en lotes en una operación de publicación.
Evento APIs : espacios de nombres de canales por API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres de canales en una API de Event.
Evento APIs : número de caracteres permitidos en un segmento de canal	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima de caracteres de un segmento de canal.
Evento APIs : número de segmentos permitidos en un canal	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de segmentos en un canal.
Evento APIs : publica el tamaño de la carga útil	Cada región compatible: 1,2 megabytes	No	El tamaño máximo de toda la carga útil enviada en una operación de publicación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Evento APIs : tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión de la API de Event por segundo.
Evento APIs : tasa de eventos entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos entrantes por segundo. Cada evento que se publica genera un solo evento entrante.
Evento APIs : tasa de mensajes salientes por API	Cada región admitida: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de eventos salientes medidos por segundo. Un evento medido equivale a 5 kB de evento entregado .
Evento APIs : tasa de solicitudes de publicación por conexión de cliente	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de publicación por segundo por WebSocket conexión. WebSocket las solicitudes de publicación también se evalúan en función de la cuota de tokens de solicitud.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Evento APIs : porcentaje de solicitudes de tokens	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de fichas solicitadas por segundo para APIs el evento en esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens para publicar las solicitudes en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesami ento y memoria) que consumen y del número de mensajes de 5 kB publicados.
GraphQL APIs : APIs por región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de GraphQL APIs por región
GraphQL APIs : tamaño máximo de lote por solicitud	Cada región admitida: 2000	No	La longitud máxima de la lista de solicitud es de resolución que se enviará a una sola función Lambda para una BatchInvoke operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GraphQL APIs : longitud máxima de consulta	Cada región admitida: 15 000	No	Longitud máxima de una consulta GraphQL, medida en tokens (15 000). Los tokens son elementos analizados individuales de la cadena de consulta. Las consultas que superen este límite fallarán y aparecerá el mensaje de error Se ha superado la longitud máxima de caracteres.
GraphQL APIs : número de claves de almacenamiento en caché	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de claves de almacenamiento en caché
GraphQL APIs : tasa de conexiones por API	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de conexión de la API de GraphQL por segundo.
GraphQL APIs : Tasa de mensajes entrantes por API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes entrantes por segundo. Cada tipo de suscripción invocado por una mutación genera un mensaje entrante.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GraphQL APIs : tasa de mensajes salientes por API	Cada región admitida: 1 000 000 por segundo	Sí	El número máximo de mensajes salientes por segundo. Un mensaje saliente equivale a 5 KB de datos de carga útil entregados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GraphQL APIs : tasa de solicitudes de tokens	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-northeast-1: 10 000 por segundo ap-northeast-2:10 000 por segundo ap-south-1: 10 000 por segundo ap-southeast-1: 10 000 por segundo ap-southeast-2: 10 000 por segundo eu-central-1: 10 000 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo	Sí	El número máximo de tokens de solicitud por segundo para GraphQL APIs en esta cuenta en la región actual. AWS AppSync asigna los tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para obtener más información sobre los tokens, consulta la sección de supervisión de la AWS AppSync documentación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 5000 por segundo		
GraphQL APIs : solicita el tamaño de la plantilla de mapeo	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de solicitud
GraphQL APIs : Resolvers ejecutados en una sola solicitud	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de solucionadores que se pueden ejecutar en una sola solicitud
GraphQL APIs : tamaño de la plantilla de mapeo de respuestas	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de plantilla de mapeo de respuesta
GraphQL APIs : tamaño del documento de esquema	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del documento de esquema
GraphQL APIs : asociaciones de API de origen por API fusionada	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de API de origen por API fusionada.
GraphQL APIs : Tasa de solicitudes de invalidación de suscripciones	Cada región admitida: 100 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de invalidación por segundo, cuenta y región

La tasa de tokens de solicitud es el número máximo de tokens de solicitud por segundo de esta cuenta en la región de actual. AWS AppSync asigna tokens a las solicitudes de mutación y consulta en función de la cantidad de recursos (tiempo de procesamiento y memoria) que consumen. Para obtener más información sobre los tokens, consulte Uso de buckets de tokens para optimizar sus solicitudes en la Guía para desarrolladores de AWS AppSync .

AWS Modernización de mainframes, pruebas de aplicaciones, puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de casos de prueba por AWS cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de casos de prueba por AWS cuenta
Número máximo de configuraciones de prueba por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones de prueba por AWS cuenta
Número máximo de conjuntos de pruebas por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conjuntos de pruebas por AWS cuenta
Número máximo de ejecuciones de prueba por conjunto de pruebas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de ejecuciones de prueba por conjunto de pruebas

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Athena

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com athena.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com athena.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com athena.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com athena-fips.us-gov-east-1.api.aws athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com athena-fips.us-gov-west-1.api.aws athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Para descargar la última versión del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de Athena con el controlador JDBC.

Para obtener más información sobre las versiones anteriores del controlador JDBC y su documentación, consulte Uso de la versión anterior del controlador JDBC.

Para descargar la última y las versiones anteriores del controlador ODBC y su documentación, consulte Conexión a Athena con ODBC.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Consultas DDL activas	Cada región admitida: 20	Sí	Número de consultas DDL activas. Las

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			consultas DDL incluyen las consultas “CREATE TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Consultas DML activas	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150 eu-west-2: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	Sí	Número de consultas DML activas. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CREATE TABLE AS (CTAS)” e “INSERT INTO”. Las cuotas específicas varían según AWS la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad de DPU de Apache Spark	Cada región admitida: 160	No	La cantidad máxima DPUs que puede consumir simultáne amente para los cálculos de Apache Spark.
Cuota multiplicadora de ráfagas para la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetN amedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). BatchGetN amedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetN amedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API BatchGetQueryExecution	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la BatchGetQ ueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). BatchGetQ ueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de BatchGetQ ueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API CreateNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la CreateNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). CreateNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de CreateNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API DeleteNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la DeleteNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). DeleteNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de DeleteNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetNamedQuery	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetNamedQuery API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetNamedQuery La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetNamedQuery API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryExecution	us-east-1:1 us-east-2:1 us-west-2:1 ap-northeast-1:1 ap-northeast-2:1 ap-south-1:1 ap-southeast-1:1 ap-southeast-2:1 eu-central-1:1 eu-west-1:1 eu-west-2:1 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad*). BurstMultiplierQuota GetQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API GetQueryResults	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la GetQueryResults API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). GetQueryResults La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de GetQueryResults API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListNamedQueries	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListNamed Queries API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). ListNamedQueries La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListNamedQueries API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API ListQueryExecutions	Cada región admitida: 2	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la ListQuery Executions API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). ListQuery Executions La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de ListQuery Executions API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota multiplicadora de Burst para la API StartQueryExecution	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StartQuer yExecution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMult iplierQuota). StartQuer yExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StartQuer yExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región
Cuota multiplicadora de Burst para la API StopQueryExecution	Cada región admitida: 4	No	Factor multiplicador para escalar la capacidad de ráfaga de la StopQuery Execution API en función de la cuota de velocidad (ráfaga = velocidad* BurstMultiplierQuota). StopQueryExecution La ráfaga es la cantidad máxima de tokens de StopQueryExecution API que puedes acumular en la cuenta de la región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de consulta agotado de DDL	Cada región admitida: 600	No	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DDL antes de que se cancele. Las consultas DDL incluyen las consultas “CREATE TABLE” y “ALTER TABLE ADD PARTITION”.
Tiempo de espera de consulta agotado de DML	Cada región admitida: 30	Sí	Intervalo máximo de tiempo en minutos durante el que se puede ejecutar una consulta DML antes de que se cancele. Las consultas DML incluyen las consultas “SELECT”, “CTAS” e “INSERT”.
Número máximo de grupos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de grupos de trabajo que se pueden crear por cuenta en una región.
Bajo demanda DPUs por cuenta	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de unidades de procesamiento de datos bajo demanda DPUs que se pueden utilizar en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DPU aprovisionada	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de DPUs aprovisionados para la cuenta.
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la API BatchGetNamedQuery	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la BatchGetQueryExecution API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la BatchGetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la CreateNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la CreateNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la DeleteNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la DeleteNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetNamedQuery API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetNamedQuery API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetQueryExecution API	us-east-1:500 por segundo us-east-2:500 por segundo us-west-2:500 por segundo ap-northeast-1:500 por segundo ap-northeast-2:500 por segundo ap-south-1: 500 por segundo ap-southeast-1:500 por segundo ap-southeast-2:500 por segundo eu-central-1:500 por segundo eu-west-1:500 por segundo eu-west-2:500 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 100 por segundo		
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la GetQueryResults API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la GetQueryResults API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la ListNamedQueries API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListNamed Queries API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la ListQueryExecutions API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la ListQuery Executions API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la StartQueryExecution API	us-east-1:100 por segundo us-east-2:100 por segundo us-west-2:100 por segundo ap-northeast-1:100 por segundo ap-northeast-2:100 por segundo ap-south-1: 100 por segundo ap-southeast-1:100 por segundo ap-southeast-2:100 por segundo eu-central-1:100 por segundo eu-west-1:100 por segundo eu-west-2:100 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StartQueryExecution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastecimiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas a la StopQueryExecution API	us-east-1:50 por segundo us-east-2:50 por segundo us-west-2:50 por segundo ap-northeast-1:50 por segundo ap-northeast-2:50 por segundo ap-south-1: 50 por segundo ap-southeast-1:50 por segundo ap-southeast-2:50 por segundo eu-central-1:50 por segundo eu-west-1:50 por segundo eu-west-2:50 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 20 por segundo	Sí	Velocidad máxima de llamadas por segundo para la StopQuery Execution API de esta cuenta en la región actual. En el caso de esta API, el servicio añade tokens a tu cuenta a una tasa fija. Un token te permite realizar una llamada a la API. Puede acumular tokens para una API hasta un máximo de (cuota de reabastec imiento de la API * cuota multiplicadora de ráfaga de la API)

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de Amazon Athena.

AWS Audit Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com auditmanager-fips.us-west-2.api.aws auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Incluye el alcance de todas las evaluaciones	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de cuentas incluidas en todas las evaluaciones por región.
Controles por marco	Cada región compatible: 1400	Sí	El número máximo de controles por marco, por cuenta y por región.
Controles personalizados	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de controles personalizados por cuenta y por región
Marcos personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de marcos personalizados por cuenta y por región
Evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de evaluaciones en ejecución por cuenta y por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Augmented AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable
Definiciones de flujo	100	Sí
Plantillas de tareas para trabajadores (tareas humanas UIs)	100	Sí
Bucles humanosen tránsito por definición de flujo (equipo de trabajo privado o de proveedor) †	5 000	No
Bucles humanos en vuelo por definición de flujo (equipo de Amazon Mechanical Turk trabajo) †	1 000	No

† Los bucles humanos se consideran en tránsito cuando su estado es `InProgress` o `Stopping`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Edición de Amazon Aurora compatible con PostgreSQL

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de conexión personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este valor refleja el número más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de base de datos Aurora Serverless v1 en las solicitudes de API de datos simultáne as para esta cuenta en la región actual AWS .
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitud es en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitida s en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitidos en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Aurora DSQL

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del clúster	Cada región compatible: 10 000 gigabytes	Sí	La capacidad máxima (en GB) de un clúster Aurora DSQL. Esta cuota se aplica a los clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de una región y multirregionales.
Conexiones por clúster	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de conexiones activas por clúster que se pueden enviar desde esta cuenta en la región actual.
Clústeres multirregionales	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres multirregionales permitidos por cuenta.
Clústeres de una sola región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de clústeres activos permitidos por cuenta en una región determinada.

AWS Auto Scaling puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona los puntos de conexión de servicio y Service Quotas relacionados con los planes de escalado, un recurso de AWS Auto Scaling . Si está intentando encontrar puntos de conexión y cuotas para Amazon EC2 Auto Scaling o el escalado automático de aplicaciones, consulte lo siguiente:
>
> - Amazon EC2 Auto Scaling
> - Aplicación de escalado automático

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instrucciones de escalado por plan de escalado	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de instrucciones de escalado por plan de escalado
Planes de escalado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de planes de escalado que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de escalado indica a AWS Auto Scaling cómo escalar un conjunto de recursos.
Configuraciones de seguimiento de destino por instrucción de escalado	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de configuraciones de seguimiento de destino

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por instrucción de escalado

Para obtener más información, consulte Cuotas para los planes de escalado en la Guía del usuario de AWS Auto Scaling .

Intercambio de datos de AWS B2B puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidades	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de capacidades.
Alianzas	Cada región admitida: 700	Sí	Número máximo de asociaciones.
Profiles	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de perfiles
Transformador	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de transformadores.

AWS Backup puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Planes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de planes de copia de seguridad de esta cuenta en la región actual
Almacenes de copias de seguridad por región y por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número de almacenes de copias de seguridad de esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta	Cada región admitida: 5	No	Número de copias de seguridad simultáneas por servicio compatible y por cuenta
Trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso	Cada región admitida: 1	No	Número de trabajos de copia de seguridad simultáneos por recurso
Controles de marco por región y por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número de controles de marco de esta cuenta en la región actual
Marcos por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número de marcos de esta cuenta en la región actual
Marcos por plan de informes	Cada región admitida: 1000	No	Número de marcos por plan de informes
Nivel máximo del nido de copia de seguridad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de niveles anidados permitidos para las copias de seguridad
Etiquetas de metadatos por copia de seguridad	Cada región admitida: 50	No	Número de etiquetas de metadatos por copia de seguridad
Puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	Número de puntos de recuperación por almacén de copia de seguridad
Planes de informe por región y por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número de planes de informe de esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones por plan de copia de seguridad	Cada región admitida: 2000	Sí	Número de versiones por plan de copia de seguridad

Si recibe con regularidad excepciones de limitación controlada, considere utilizar un limitador de velocidad.

Nombre de API	Llamadas predeterminadas por segundo
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom JSON GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan | UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy | GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	15
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
Suma de todas las llamadas a la API	50

Para ver información adicional, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Backup .

AWS Batch puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com batch.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com batch.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com batch.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de entorno informático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de entornos informáticos por cuenta y región.
Entornos informáticos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de entornos informáticos por cola de trabajos.
Límite de tamaño por definición de trabajo	Cada región admitida: 24	No	Tamaño máximo de definición de trabajo (para operaciones de RegisterJobDefinition API), medido en KiB.
Límite de dependencias de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Cantidad máxima de dependencias de trabajo por trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño de la carga de trabajo	Cada región admitida: 30	No	Tamaño máximo de carga útil del trabajo (para operaciones de SubmitJob API), medido en KiB.
Límite de la cola de trabajos	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de colas de trabajo por cuenta y región.
Límite del tamaño máximo de matriz	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo de matriz para los trabajos de matrices.
serviceRequestPayload Tamaño del trabajo de servicio	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo de carga de ServiceRequestPayload (dentro de las operaciones de la SubmitServiceJob API), medido en KiB.
Tamaño total de la carga útil de Service Job	Cada región admitida: 30	No	Tamaño máximo de carga útil total del trabajo (para operaciones de SubmitServiceJob API), medido en KiB.
Entornos de servicio	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de entornos informáticos por cuenta y región.
Entornos de servicio por cola de trabajos	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de entornos informáticos por cola de trabajos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Identificadores de recursos compartidos por límite de la cola de trabajos.	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de identificadores de recursos compartidos por cola de trabajos.
Límite de trabajos en estado enviado	Cada región admitida: 1 000 000	No	Cantidad máxima de trabajos en estado ENVIADO.
El límite es el número de transacciones por SubmitJob segundo	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de transacciones por segundo (TPS) para cada cuenta de SubmitJob operaciones.
Transacciones por segundo para SubmitServiceJob	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de transacciones por segundo (TPS) para cada cuenta de SubmitSer viceJob operaciones.

Para obtener más información, consulte Service Quotas en la Guía del usuario de AWS Batch .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión del servicio de Amazon Bedrock

Avión de control Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Amazon Bedrock para la administración, el entrenamiento y la implementación de modelos. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Tiempo de ejecución de Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla contiene una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que Amazon Bedrock admite para realizar solicitudes de inferencia en los modelos alojados en Amazon Bedrock. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Tiempo de construcción de Agents for Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla contiene una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Agentes para Amazon Bedrock para la creación y la administración de agentes y bases de conocimiento. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de la API de Agentes para Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Tiempo de ejecución de Agents for Amazon Bedrock APIs

La siguiente tabla contiene una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Agentes para Amazon Bedrock para la invocación de agentes y la consulta de bases de conocimiento. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Agentes para Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Automatización de datos de Amazon Bedrock APIs

En la siguiente tabla se proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Amazon Bedrock. Los puntos finales que utilizan la palabra `runtime` invocan planos y proyectos para extraer información de los archivos. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de tiempo de ejecución de la API de Automatización de Datos de Amazon Bedrock. Los puntos de conexión sin `runtime` se utilizan para crear esquemas y proyectos que sirvan de guía para la extracción. Utilice estos puntos de conexión para las operaciones de compilación de la API de Automatización de Datos de Amazon Bedrock.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio de Amazon Bedrock

> **Tip**
>
> Dado que Amazon Bedrock tiene un gran número de cuotas, le recomendamos que consulte las cuotas de servicio mediante la consola en lugar de utilizar la tabla siguiente. Abre las cuotas de Amazon Bedrock. Para buscar consultas específicas, utilice el cuadro de búsqueda. Usa el icono con forma de engranaje para controlar el número de cuotas que se muestran en una página.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Optimización de peticiones avanzadas) Trabajos activos por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de trabajos de optimización

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de peticiones avanzadas (APO) activos por cuenta.
(Optimización de peticiones avanzadas) Trabajos inactivos por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de trabajos de optimización de peticiones avanzadas (APO) inactivos por cuenta.
(Razonamiento automatizado) Anotaciones en la política	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de anotaciones en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Compilaciones simultáneas por política	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de versiones simultáneas por política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Compilaciones simultáneas de política por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de políticas de razonamiento automatizado simultáneas en una cuenta.
(Razonamiento automatizado) CreateAutomatedReasoningPolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicy API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
(Razonamiento automatizado) CreateAutomatedReasoningPolicyVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API por segundo.
(Razonamiento automatizado) DeleteAutomatedReasoningPolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
(Razonamiento automatizado) DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
(Razonamiento automatizado) ExportAutomatedReasoningPolicyVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy Annotations solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy Annotations API por segundo.
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflowResultAssets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy BuildWorkflowResultAssets API por segundo.
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy NextScenario solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy NextScenario API por segundo.
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy TestCase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy TestCase API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) GetAutomatedReasoningPolicy TestResult solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAutomatedReasoningPolicy TestResult API por segundo.
(Razonamiento automatizado) ListAutomatedReasoningPolicies solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicies API por segundo.
(Razonamiento automatizado) ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API por segundo.
(Razonamiento automatizado) ListAutomatedReasoningPolicyTestCases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API por segundo.
(Razonamiento automatizado) ListAutomatedReasoningPolicyTestResults solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Políticas por segundo	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de políticas de razonamiento automatizado en una cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) Reglas en la política	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de reglas en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Tamaño del documento origen (MB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo del documento fuente (MB) para crear una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Tokens del documento origen	Cada región admitida: 122 880	No	El número máximo de símbolos permitido en un documento fuente al crear una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes de StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Pruebas por política	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de pruebas por política de razonamiento automatizado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Razonamiento automatizado) Tipos por política	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de tipos en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) UpdateAutomatedReasoningPolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicy API por segundo.
(Razonamiento automatizado) UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API por segundo.
(Razonamiento automatizado) UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API por segundo.
(Razonamiento automatizado) Valores por tipo en la política	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores por tipo en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Variables en la política	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de variables en una política de razonamiento automatizado.
(Razonamiento automatizado) Versiones por política	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de versiones por política de razonamiento automatizado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) (Consola) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 200	No	El tamaño de archivo máximo para la consola
(Automatización de datos) (Consola) Número máximo de páginas por archivo de documento	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de páginas por documento en la consola
(Automatización de datos) CreateBlueprint : número máximo de planos por cuenta	Cada región admitida: 350	Sí	Número máximo de etiquetas lf por cuenta.
(Automatización de datos) CreateBlueprintVersion : número máximo de versiones de blueprint por blueprint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por esquema
(Automatización de datos) Longitud de la descripción de los campos (caracteres)	Cada región admitida: 300	No	La longitud máxima de la descripción de los campos en caracteres.
(Automatización de datos) InvokeBlueprintOptimizationAsync : número máximo de trabajos simultáneos de optimización de planos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Blueprint Optimization Async
(Automatización de datos) InvokeBlueprintOptimizationAsync : número máximo de trabajos de optimización de planos por día	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de trabajos asíncronos de Invoke Blueprint Optimization por día
(Automatización de datos) InvokeDataAutomation (Sincronización) - Documento: número máximo de solicitudes	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de InvokeDataAutomation solicitudes por minuto para la modalidad de documento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) InvokeDataAutomation (Sincronización) - Imagen: número máximo de solicitudes	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de InvokeDataAutomation solicitudes por minuto para la modalidad de imagen
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Audio: número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para audios
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Documento: número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1:25 us-west-2:25 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para documentos
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Imagen: número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para imágenes
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync : número máximo de puestos vacantes	Cada región admitida: 1800	No	El número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para imágenes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) InvokeDataAutomationAsync - Vídeo: número máximo de trabajos simultáneos	us-east-1: 20 us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 3	Sí	Número máximo de trabajos abiertos de Invoke Data Automation Async para vídeos
(Automatización de datos) Frecuencia máxima de muestreo de audio (Hz)	Cada región admitida: 48 000	No	La frecuencia de muestreo de audio máxima
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (audios)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para audios
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (documentos)	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de planos por proyecto para documentos
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para imágenes
(Automatización de datos) Número máximo de planos por proyecto (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de planos por proyecto para vídeos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del esquema JSON (caracteres)	Cada región admitida: 100 000	No	El tamaño máximo de JSON en caracteres
(Automatización de datos) Niveles máximos de jerarquía de campos	Cada región admitida: 1	No	El nivel numérico máximo de la jerarquía de campos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) Número máximo de páginas por documento	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de piezas de documentación por API
(Automatización de datos) Resolución máxima	Cada región admitida: 8 000	No	La resolución máxima de las imágenes
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de audio (MB)	Cada región admitida: 2048	No	El tamaño de archivo máximo para el audio
(Automatización de datos) Duración máxima de audio (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima del audio en minutos
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo del documento (MB)	Cada región admitida: 500	No	El tamaño de archivo máximo (en MB).
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de imagen (MB)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño de archivo máximo para las imágenes
(Automatización de datos) Longitud máxima del campo de instrucción para Audio Blueprint: (caracteres)	Cada región admitida: 500	Sí	La longitud máxima del campo de instrucciones para el esquema de audio en caracteres
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (audios)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (documentos)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (imágenes)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de planos por solicitud de inicio de inferencia (vídeos)	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de esquemas en línea en la solicitud de inferencia de Start
(Automatización de datos) Número máximo de campos de lista por plano	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de etiquetas de lista por esquema
(Automatización de datos) Tamaño máximo del archivo de vídeo (MB)	Cada región admitida: 10 240	No	El tamaño de archivo máximo para los vídeos
(Automatización de datos) Duración máxima del vídeo (minutos)	Cada región compatible: 240	No	La duración máxima de los vídeos en minutos
(Automatización de datos) Frecuencia mínima de muestreo de audio (Hz)	Cada región admitida: 8 000	No	Frecuencia de muestreo de audio en Hz.
(Automatización de datos) Duración mínima de audio (milisegundos)	Cada región admitida: 500	No	La duración mínima del audio en milisegundos
(Evaluación) Número de tareas simultáneas de evaluación automática del modelo	Cada región admitida: 20	No	La cantidad máxima de trabajos de evaluación automática de modelos que puede especific ar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Número de trabajos simultáneos de evaluación de modelos en los que participan trabajadores humanos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que utilizan trabajadores humanos que puede especific ar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas personalizadas	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de métricas personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluació n del modelo en el que intervienen trabajadores humanos.
(Evaluación) La cantidad de conjuntos de datos de peticiones personalizadas en un trabajo de evaluación de modelos con intervención humana	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de conjuntos de datos de peticiones personalizadas que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos basados en humanos en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de conjuntos de datos por trabajo	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de conjuntos de datos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizada. Esto incluye conjuntos de datos de peticiones personalizado e integrado .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Número de trabajos de evaluación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de trabajos de evaluación de modelos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
(Evaluación) Número de métricas por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de métricas que puede especificar por conjunto de datos en un trabajo de evaluación de modelos automatizado. Esto incluye métricas personalizadas e integradas.
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos en el que participan trabajadores humanos	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos en el que intervienen trabajadores humanos.
(Evaluación) Número de modelos en un trabajo de evaluación de modelos automatizada	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de modelos que puede especificar en un trabajo de evaluación de modelos automatizado.
(Evaluación) Número de peticiones en un conjunto de datos de peticiones personalizado	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de peticiones que puede contener un conjunto de datos de peticiones personalizadas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Evaluación) Tamaño de la petición	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo (en KB) de una petición individual en un conjunto de datos de solicitudes personalizado.
(Evaluación) Tiempo de trabajo para los trabajadores	Cada región admitida: 30	No	El tiempo máximo (en días) del que puede disponer un trabajador para completar las tareas.
(Flujos) Nodos de agente por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de agente.
(Flujos) Nodos recopiladores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos del colector.
(Flujos) Condiciona los nodos por flujo	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de nodos por servicio de contenedor.
(Flujos) Condiciones por nodo de condición	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones por nodo de condición.
(Fluye) CreateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) CreateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowAlias solicitud es por segundo.
(Fluye) CreateFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreateFlowVersion solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Fluye) DeleteFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) DeleteFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowAlias solicitudes por segundo.
(Fluye) DeleteFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Alias de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de alias de flujo.
(Flujos) Ejecuciones de flujo por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de planes de ejecución de revisión de puntuación por cuenta.
(Flujos) Versiones de flujo por flujo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de versiones que se van a devolver.
(Flujos) Flujos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de informes por cuenta.
(Fluye) GetFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) GetFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowAlias solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Fluye) GetFlowVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetFlowVersion solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de código en línea por flujo	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de nodos de código en línea por flujo.
(Flujos) Nodos de entrada por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de nodos de entrada de flujo.
(Flujos) Nodos iteradores por flujo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de iteradores es 100.
(Flujos) Nodos de la base de conocimientos por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la base de conocimiento.
(Flujos) Nodos de la función de Lambda por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de la función de Lambda.
(Flujos) Nodos Lex por flujo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de nodos Lex.
(Fluye) ListFlowAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowAliases solicitudes por segundo.
(Fluye) ListFlowVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlowVersions solicitudes por segundo.
(Fluye) ListFlows solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListFlows solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Flujos) Nodos de salida por flujo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de nodos de salida de flujo.
(Fluye) PrepareFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de PrepareFlow solicitudes por segundo.
(Flujos) Nodos de petición por flujo	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de nodos de petición.
(Flujos) Nodos de recuperación S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de nodos de recuperación de S3.
(Flujos) Nodos de almacenamiento S3 por flujo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de nodos de almacenam iento de S3.
(Flujos) Número total de nodos por flujo	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de nodos de un flujo.
(Fluye) UpdateFlow solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlow solicitudes por segundo.
(Fluye) UpdateFlowAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdateFlowAlias solicitud es por segundo.
(Fluye) ValidateFlowDefinition solicitud es por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ValidateFlowDefinition solicitudes por segundo.
(Barreras de protección) Políticas de razonamiento automatizado por barreras de protección	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de políticas de razonamie nto automatizado por barreras de protección.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Longitud de consulta basada en el contexto en unidades de texto	Cada región admitida: 1	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la consulta para su fundamentación contextual
(Barreras de protección) Longitud de la respuesta basada en el contexto en unidades de texto	Cada región admitida: 5	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la respuesta para fundamentarla en el contexto
(Barreras de protección) Longitud de la fuente de base contextual en unidades de texto	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	La longitud máxima, en unidades de texto, de la fuente de conexión a tierra para la fundament ación contextual
(Barreras de protección) Ejemplos de frases por tema	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ejemplos de temas que se pueden incluir por tema
(Barreras de protección) Barreras de protección por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de barreras de protección en una cuenta
(Barandillas) Política de filtrado de ApplyGuardrail contenido bajo demanda (unidades de texto por segundo)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtro de contenido por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de ApplyGuardrail contenido bajo demanda (estándar)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtro de contenido por segundo. Esto se aplica al modelo de política de contenido estándar.
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de temas ApplyGuardrail denegados bajo demanda	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de temas denegados por segundo
(Guardrails) Unidades de texto por segundo de la política de temas ApplyGuardrail denegados bajo demanda (estándar)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de temas denegados por segundo. Esto se aplica al modelo de política temática estándar.
(Barandillas) Unidades de texto de la política de filtrado de informaci ón ApplyGuardrail confidencial bajo demanda por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtrado de información confidencial por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de filtrado de ApplyGuardrail Word bajo demanda	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de filtro de Word por segundo
(Barandillas) Unidades de texto por segundo de la política de análisis ApplyGuardrail contextual a pedido	Cada región compatible: 106	Sí	La cantidad máxima de unidades de texto que se pueden procesar para las políticas de base contextual por segundo
(Barandillas) ApplyGuardrail Solicitudes bajo demanda por segundo	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	El número máximo de llamadas a la ApplyGuardrail API permitidas por segundo
(Barreras de protección) Entidades de expresión regular en el filtro de información confidencial	me-central-1:10 Cada una de las demás regiones compatibles: 30	No	La cantidad máxima de expresiones regulares del filtro de barreras de protección que se pueden incluir en una política de información confidencial
(Barreras de protección) Longitud de las expresiones regulares en caracteres	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima, en caracteres, de una expresión regular de un filtro de barrera de protección

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Barreras de protección) Temas por barrera de protección	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de temas que se pueden definir en las políticas de temas de la barrera de protección
(Barreras de protección) Versiones por barrera de protección	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de versiones que puede tener una barrera de protección
(Barreras de protección) Longitud de las palabras en caracteres	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima de una palabra, en caracteres, de una lista de palabras bloqueadas
(Barreras de protección) Política de palabras por palabra	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de palabras que se pueden incluir en una lista de palabras bloqueadas
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBaseDocuments Solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments simultáneas y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitudes IngestKnowledgeBaseDocuments y solicitudes que se pueden ejecutar al mismo tiempo en una cuenta.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por cuenta	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo en esta cuenta de .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por origen de datos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de trabajos de ingesta que se pueden ejecutar al mismo tiempo para un origen de datos.
(Bases de conocimiento) Trabajos de ingesta simultáneos por base de conocimientos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima de trabajos de ingestión que se pueden ejecutar al mismo tiempo para una base de conocimientos.
(Bases de conocimiento) CreateDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) CreateKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Orígenes de dato por base de conocimientos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de orígenes de datos por base de conocimientos.
(Bases de conocimiento) DeleteDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) Archivos que se agregarán o actualizarán por trabajo de ingesta	Cada región admitida: 5 000 000	No	La cantidad máxima de archivos nuevos y actualizados que se pueden ingerir por trabajo de ingesta.
(Bases de conocimiento) Archivos que se eliminarán por trabajo de ingesta	Cada región admitida: 5 000 000	No	El número máximo de archivos que se pueden eliminar por trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Archivos que se van a ingerir por IngestKnowledgeBaseDocuments trabajo.	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de documentos que se pueden ingerir por solicitud. IngestKnowledgeBaseDocuments
(Bases de conocimiento) GenerateQuery solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de GenerateQuery API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetIngestionJob solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetIngestionJob API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) GetKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) GetKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) IngestKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de IngestKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) tamaño IngestKnowledgeBaseDocuments total de la carga útil	Cada región admitida: 6	No	El tamaño máximo (en MB) de la carga útil total de una IngestKnowledgeBaseDocuments solicitud.
(Bases de conocimiento) Tamaño de archivo del trabajo de ingesta	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo en un trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Tamaño del trabajo de ingesta	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo (en GB) de un trabajo de ingestión.
(Bases de conocimiento) Bases de conocimiento por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de bases de conocimiento por cuenta.
(Bases de conocimiento) ListDataSources solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListDataSources API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) ListIngestionJobs solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListIngestionJobs API por segundo.
(Bases de conocimiento) ListKnowledgeBaseDocuments solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conocimiento) ListKnowledgeBases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API por segundo.
(Bases de conocimiento) Cantidad máxima de archivos por analizador BDA	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de archivos que se pueden usar con Amazon Bedrock Data Automation como analizador.
(Bases de conocimiento) Cantidad máxima de archivos por modelo fundacional como analizador	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de archivos que se pueden usar con Foundation Models como analizador.
(Bases de conocimiento) Solicitudes de Rerank por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePolicy por segundo.
(Bases de conocimiento) Solicitudes de Retrieve por segundo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de solicitudes de la API GetPolicy por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Bases de conocimiento) RetrieveAndGenerate solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerate API por segundo.
(Bases de conocimiento) RetrieveAndGenerateStream solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de RetrieveAndGenerateStream API por segundo.
(Bases de conocimiento) StartIngestionJob solicitudes por segundo	Cada región compatible: 0,1	No	El número máximo de solicitudes de StartIngestionJob API por segundo.
(Bases de conocimiento) UpdateDataSource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateDataSource API por segundo.
(Bases de conocimiento) UpdateKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conocimiento) Tamaño de la consulta del usuario	Cada región admitida: 1000	No	El tamaño máximo (en caracteres) de una consulta de usuario.
(Personalización del modelo) Modelos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos en la misma cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización de modelos) Implementaciones de modelos personalizados en curso	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de implementaciones de modelos personalizado en curso
(Personalización del modelo) Tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Longitud máxima de línea para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	La longitud máxima de línea en el archivo de entrada para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Número máximo de peticiones para los trabajos de personalización de destilación	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de peticiones necesarias para los trabajos de personalización de la destilación.
(Personalización del modelo) Número máximo de registros de entrenamiento para un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros permitido para un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Canvas.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de destilación de Amazon Nova Micro V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova Micro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación de Amazon Nova V1.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación haiku 20240307 V1 de Anthropic Claude 3.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 70B Instruct V1	Cada región admitida: 16 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 70B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 8B Instruct V1	Cada región admitida: 32 000	No	La longitud máxima del contexto de refinamiento del modelo aprendiz para los trabajos de personalización de la destilación Llama 3.1 8B Instruct V1.
(Personalización del modelo) Número mínimo de peticiones para los trabajos de personalización de la destilación	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de peticiones necesario para los trabajos de personalización de la destilación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Trabajos de personalización programados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de personalización programados.
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones para Amazon Nova 2 Lite
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 2000	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 200	No	La suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviadas a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de las solicitudes de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	La suma de las solicitud es de implement ación de modelos personalizados a pedido ingresadas y salidas por minuto enviadas a Converse ConverseS tream InvokeModel, y InvokeModelWithRes ponseStream las acciones para Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de despliegue de modelos personalizados a pedido por día para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse, ConverseS tream InvokeModel, y InvokeModelWithRes ponseStream las acciones para Amazon Nova 2 Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones para Amazon Nova Lite
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 1 152 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por día enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por día para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 432 000 000	No	La suma de las entradas y salidas de los tokens de despliegue de modelos personalizados bajo demanda y enviados por día a Converse ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de despliegue de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones para Amazon Nova 2 Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Lite
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 4 000 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Micro

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 800 000	No	La suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda de entrada y salida por minuto enviados a Converse, ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Amazon Nova Pro
(Personalización del modelo) Suma de los tokens de implementación de modelos personalizados bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La suma de las entradas y salidas de los tokens de despliegue de modelos personalizados bajo demanda por minuto enviados a Converse ConverseStream InvokeModel, y InvokeModelWithResponseStream las acciones de Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova 2 Lite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validació n de un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de refinamie nto de Amazon Nova Micro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validació n de un trabajo de ajuste preciso de Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Amazon Nova Pro.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Claude 3 Haiku v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste de precisión del Claude 3 Haiku.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Claude 3-5-Haiku v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso del Claude 3-5-Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 2 13B v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Meta Llama 2 13B.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 2 70B v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Meta Llama 2 70B.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 70B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 70B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 8B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 11B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 11B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 1B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 1B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 3B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 3B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 90B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.3 70B Instruct v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Meta Llama 3.3 70B Instruct.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Titan Image Generator G1 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Titan Image Generator.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso del Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste preciso de Titan Image Generator V2.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de Titan Multimodal Embeddings G1 v1	Cada región admitida: 50 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Multimodal Embeddings.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de preformación continua en Titan Text G1 - Express v1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de preformación continua en Titan Text Express.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de ajuste preciso de Titan Text G1 - Express v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Express.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validación de un trabajo de preformación continua en Titan Text G1 - Lite v1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validació n permitidos para un trabajo de preformación continua en Titan Text Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de formación y validació n de un trabajo de ajuste preciso de la Titan Text G1 - Lite v1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo combinado de registros de entrenamiento y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Lite.
(Personalización del modelo) Suma de los registros de entrenamiento y validación de un trabajo de ajuste preciso de la Titan Text G1 - Premier v1	Cada región admitida: 20 000	Sí	El número máximo combinado de registros de formación y validación permitido para un trabajo de ajuste fino de Titan Text Premier.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
(Personalización del modelo) Número total de implementaciones de modelos personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	Número total de implementaciones de modelos personalizados
(Gestión rápida) CreatePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) CreatePromptVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de CreatePromptVersion solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) DeletePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeletePrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) GetPrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetPrompt solicitudes por segundo.
(Gestión rápida) ListPrompts solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPrompts solicitudes por segundo.
(Gestión de peticiones) Peticiones por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de peticiones.
(Gestión rápida) UpdatePrompt solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de UpdatePrompt solicitudes por segundo.
(Gestión de peticiones) Versiones por petición	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de versiones por petición.
APIs por agente	Cada región admitida: 11	Sí	El número máximo APIs que puede añadir a un agente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de acciones por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de API que puede agregar a un agente
Agente y colaboradores por agente	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de API que puede agregar a un agente
Agentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de trabajos en su cuenta.
AssociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de Associate AgentKnowledgeBase API por segundo.
Alias asociadas por agente	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de planes de uso que puede asociar a una clave de API
Bases de conocimiento asociadas por agente	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de bases de conocimiento que puede asociar a un agente.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia de lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de la inferencia en lotes (en GB) para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 1	No	Tamaño máximo de un archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Claude 3 Haiku.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Claude 3 Opus.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Claude 3 Sonnet.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Claude 3.5 Haiku.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para el Sonnet Claude 3.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 1	Sí	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.7.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 1	Sí	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Claude Sonnet 4.6.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para V3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para la versión 3.2. DeepSeek
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para DeepSeek la versión 3	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes en la versión 3. DeepSeek
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para GLM 4.7.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para GLM 5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para GLM 5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2.5	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Kimi K2.5.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 4 Maverick.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Llama 4 Scout.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para su inferenci a por lotes para Magistral Small 2509.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para M2 MiniMax	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para MiniMax M2.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para M2.1. MiniMax
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para M2.5. MiniMax
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para el Ministral 3 14B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para el Ministral 3B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 3	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Mistral Large 3.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Mistral Small.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Lite V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 235B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 32B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Qwen3 Coder Next.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para Qwen3 Next 80B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para la inferenci a por lotes para el Qwen3 VL 235B.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia en lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para la inferenci a en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferenci a en lotes para Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un único archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para el Voxtral Mini 3B 2507.
Tamaño del archivo de entrada de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de un solo archivo (en GB) enviado para su inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Qwen3 Next 80B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Amazon Nova Premier.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Haiku.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Opus.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude 3 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Haiku.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Sonnet.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 5	Sí	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Claude 3.7 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Haiku 4.5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Opus 4.5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Opus 4.6.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 5	Sí	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Sonnet 4.5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Claude Sonnet 4.6.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para V3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de la versión 3.2. DeepSeek
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para DeepSeek la versión 3	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de la versión 3. DeepSeek

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Devstral 2 123B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de GLM 4.7.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de GLM 4.7 Flash.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para GLM 5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de GLM 5.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 27B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Gemma 3 4B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Kimi K2 Thinking.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Kimi K2.5	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Kimi K2.5.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 405B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.1 8B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 11B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 3B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.2 90B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 3.3 70B Instruct.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a en lotes de Llama 4 Maverick.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Llama 4 Scout.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Magistral Small 2509.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para M2 MiniMax	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de M2. MiniMax
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para M2.1. MiniMax
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para M2.5. MiniMax

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño acumulado máximo de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3 14B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño acumulado máximo de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3 8B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Ministral 3B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Ministral 3B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Mistral Large 2 (24.07).
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Mistral Large 3	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Mistral Large 3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Mistral Small	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Mistral Small.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferenci a por lotes de NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Lite V1	me-central-1:5 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Lite V1.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Micro V1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Micro V1.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Nova Pro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 235B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 32B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Qwen3 Coder 30B.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Qwen3 Coder 480B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Qwen3 Coder Next.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Qwen3 VL 235B.
Tamaño del trabajo de inferencia en lotes (en GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia en lotes de Titan Text Embeddings V2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Voxtral Mini 3B 2507.
Tamaño del trabajo de inferencia por lotes (en GB) para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 5	No	El tamaño máximo acumulado de todos los archivos de entrada (en GB) incluidos en el trabajo de inferencia por lotes de Voxtral Small 24B 2507.
Caracteres en las instrucciones del agente	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de caracteres en las instrucciones para un agente.
Trabajos de importación de modelos simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de importación de modelos que están en curso simultáneamente.
CreateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgent API por segundo.
CreateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentActionGroup API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de CreateAgentAlias API por segundo.
Solicitudes de inferencia del modelo entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de InvokeModelWithResponseStream fichas InvokeModel y fichas de Anthropic Claude 3.5 Haiku.
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 4 000 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3.5 Haiku.
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800 000	Sí	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia del modelo para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-1:4.000 us-west-2:4.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-2:4.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para el Haiku Anthropic Claude 3	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 ap-northe ast-1:400 ap-southe ast-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse y, en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude 3 InvokeModel Haiku InvokeModelWithRes ponseStream .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 500 ap-northeast-1:40 ap-southeast-1:40 eu-central-1:40 eu-west-1:40 eu-west-3:40 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferenci a de modelos en un minuto para el Soneto Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, , y ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:250 us-east-2:250 us-west-2:250 eu-central-1:100 eu-north-1:100 eu-west-1:100 eu-west-3:100 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. Esta cuota represent a el número total de solicitudes y acciones dirigidas a The Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.1	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para R1 V1 DeepSeek	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el R1 V1. DeepSeek Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones dirigidas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las acciones de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Maverick V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Conservative Upscale	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Conservative Upscale. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Control Sketch	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Sketch. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para una estructura de control de imagen estable	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Structure . Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Creative Upscale	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Creative Upscale. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para el objeto Stable Image Erase	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Erase Object. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Fast Upscale	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Fast Upscale. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Inpaint	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Inpaint. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Outpaint	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Outpaint. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Remove Background	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Remove Background. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Search y Recolor	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Recolor. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Search and Replace	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Replace. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Stable Image Style Guide	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Style Guide. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para una transferencia estable de estilos de imagen	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la transferencia de estilos de imagen estable. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Marengo. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Pegasus. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Marengo Embed 3.0. TwelveLab s Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X4 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Writer AI Palmyra X5 V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región compatible: 8 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región compatible: 8 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 8 000 000 us-east-2: 8 000 000 us-west-1: 8 000 000 us-west-2: 8 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 8 000 000 us-east-2: 8 000 000 us-west-2: 8 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Premier V1	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Premier V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 4 000 000 us-west-2: 4 000 000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1:400.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 600 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Haiku.
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Anthropic Claude 3 Opus. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 2 000 000 us-west-2: 2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	Sí	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Sonnet.
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 4 000 000 ap-northe ast-1:400.000 ap-southe ast-1:400.000 eu-central-1:400 000 eu-west-1:400 000 eu-west-3:400 000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 800 000	Sí	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferenci a del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1: 1 000 000 us-east-2: 1 000 000 us-west-2: 1 000 000 eu-central-1:100 000 eu-north-1:100 000 eu-west-1:100 000 eu-west-3:100 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 50 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.1	Cada región admitida: 500 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 3 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokems de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región compatible: 6 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia del modelo interregional por minuto para el soneto antrópico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 m	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el soneto antrópico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones de longitud. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 300 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos entre regiones por minuto para R1 V1 DeepSeek	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el R1 V1. DeepSeek La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 800 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Meta Llama 4 Maverick V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada región admitida: 600 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 4 Scout V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X4 V1	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos entre regiones por minuto para Writer AI Palmyra X5 V1	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de fichas entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Writer AI Palmyra X5 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelos personalizados con un estado de creación por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de modelos personalizado con un estado de creación.
DeleteAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgent API por segundo.
DeleteAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentActionGroup API por segundo.
DeleteAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentAlias API por segundo.
DeleteAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAgentVersion API por segundo.
DisassociateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de DisassociateAgentKnowledgeBase API por segundo.
Grupos de acciones por agente	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de grupos de acciones que puede habilitar en un agente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión por perfil de inferencia	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de puntos de conexión en un perfil de inferencia. Un punto de conexión se define mediante un modelo y la región a la que se envían las solicitudes de invocación al modelo.
GetAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgent API por segundo.
GetAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentActionGroup API por segundo.
GetAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentAlias API por segundo.
GetAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentKnowledgeBase API por segundo.
GetAgentVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAgentVersion API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	me-central-1:1.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes globales interregionales que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	me-central-1:500 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes globales interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones dirigidas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-central-1:500 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes globales interregionales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para Anthropic Claude Opus, 4,6 V1, 1 m de longitud de contexto	eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus de 4,6 V1 1 M de longitud de contexto. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones dirigidas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	me-centra l-1:1.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10.000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que se pueden enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	me-central-1:5 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de solicitudes globales interregionales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para el soneto antrópico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 m	us-east-2: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el soneto antrópico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones de longitud. Esta cuota representa el número total de solicitud es y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de solicitudes globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Amazon Nova 2 Lite	Cada región compatible: 11 520 000 000	No	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para Amazon Nova 2 Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Amazon Nova 2 Omni	Cada región compatible: 11 520 000 000	No	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para Amazon Nova 2 Omni. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para Amazon Nova 2 Pro Preview. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región compatible: 7 200 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región compatible: 2 880 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-centra l-1:2.880.000.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 4 320 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Opus, 4,6 V1, 1 M de longitud de contexto	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Opus de 4,6 V1 M de longitud de contexto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 288 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región compatible: 7 200 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	El número máximo de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por día para Anthropic Claude Sonnet 4.6	me-centra l-1:7.200.000.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 8.640 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un día para Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por día para el soneto antropico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un día para el soneto antropico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por día para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 432 000 000	No	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un día para Cohere Embed V4. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Lite	Cada región compatible: 8 000 000	Sí	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Omni	Cada región compatible: 8 000 000	Sí	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Omni. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Pro Preview. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseS tream y. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos globales de inferencia de modelos interregionales por minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Haiku 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia del modelo global interregional por minuto para Anthropic Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude Opus 4.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Símbolos de inferencia del modelo global interregional por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-centra l-1:2.000.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 3 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para Anthropic Claude Opus, 4,6 V1, 1 m de longitud de contexto	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus de 4,6 V1 con una longitud de contexto de 1 millón. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para Anthropic Claude Sonnet, 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón.	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tokens interregionales globales que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia del modelo global interregional por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	me-central-1:5 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 6 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos de inferencia de modelos interregionales globales por minuto para el soneto antrópico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de fichas globales entre regiones que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el soneto antropico de Claude, con una longitud de contexto de 4,6 millones. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos globales entre regiones por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 300 000	Sí	El número máximo de tokens globales entre regiones que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Modelos importados por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de modelos en la misma cuenta.
Perfiles de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de perfiles de inferencia en una cuenta.
ListAgentActionGroups solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent ActionGroups API por segundo.
ListAgentAliases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent Aliases API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListAgentKnowledgeBases solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent KnowledgeBases API por segundo.
ListAgentVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgent Versions API por segundo.
ListAgents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAgents API por segundo.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia de lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embedding s V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Opus.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Haiku.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.7 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	Cada región admitida: 100	Sí	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2. DeepSeek
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para GLM 5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por lote: trabajo de inferencia para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para Kimi K2 Thinking.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 4 Maverick.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para M2.1. MiniMax

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para M2.5. MiniMax
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Nova 2 Lite	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 2.0b	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings versión 2	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507.
Número mínimo de registros por trabajo de inferencia por lote para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100	No	El número mínimo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tokens optimizados para latencia de invocación de modelos por día para Amazon Nova Pro V1	Cada región compatible: 57 600 000	No	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia de modelos con latencia optimizada en un día para Amazon Nova Pro V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para AI21 Labs Jamba 1.5 Large (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferenci a de modelos en el AI21 Labs Jamba 1.5 Large. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStre am Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos en el AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Amazon Nova 2 Lite (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova 2 Lite. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Amazon Nova 2 Omni (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova 2 Omni. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Número máximo de tokens de invocación del modelo por día para Amazon Nova 2 Pro Preview (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos de Amazon Nova 2 Pro Preview. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Amazon Nova Lite (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova Lite. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Amazon Nova Micro (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 5 760 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova Micro. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Amazon Nova Premier V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova Premier V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Amazon Nova Pro (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Amazon Nova Pro. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude 3 Haiku (el doble para las llamadas entre regiones)	us-east-1:2.880.000.000 us-west-2 :2.880.000.000 ap-northeast-1:288 000 000 ap-southeast-1:288 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para deducir modelos de Anthropic Claude 3 Haiku. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude 3.5 Haiku (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 2 880 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para el Haiku Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 2 880 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos del Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	us-east-1:2.880.000.000 us-west-2 :2.880.000.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 576 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos del Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Haiku 4.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 3 600 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Haiku 4.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Opus 4 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Opus 4 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Opus 4.1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 360 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Opus 4.1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 1 440 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Opus 4.5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude Opus 4.6 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 2 160 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Tokens máximos por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón (el doble para llamadas entre regiones).	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 3 600 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens máximos por día de invocación de modelos para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón (el doble para las llamadas entre regiones).	Cada región admitida: 720 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo para Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 con longitud de contexto de 1 millón. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Anthropic Claude Sonnet 4.6 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 4 320 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Anthropic Claude Sonnet 4.6. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Cohere Embed V4 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 216 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para Cohere Embed V4. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para DeepSeek R1 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para el R1 V1 DeepSeek . Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para la DeepSeek V3 V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para la V3 V1. DeepSeek Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para la DeepSeek versión 3.2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos en la versión 3.2. DeepSeek Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para GPT OSS Safeguard 120B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo GPT OSS Safeguard 120B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para GPT OSS Safeguard 20B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia del modelo GPT OSS Safeguard 20B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Gemma 3 12B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Gemma 3 12B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Gemma 3 27B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Gemma 3 27B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Gemma 3 (4B) (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Gemma 3 4B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, , y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Kimi K2 Thinking (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Kimi K2 Thinking. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse,, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Magistral Small 1.2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Magistral Small 1.2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 11B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Meta Llama 3.2 11B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 1B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Meta Llama 3.2 1B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 3B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Meta Llama 3.2 3B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 3.2 90B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Meta Llama 3.2 90B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 4 Maverick V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Meta Llama 4 Maverick V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Meta Llama 4 Scout V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Meta Llama 4 Scout V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para MiniMax M2.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo M2.5. MiniMax Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Minimax M2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Minimax M2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Minimax M2.1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Minimax M2.1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 14B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para el Ministral 14B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 3B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo del Ministral 3B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Ministral 8B 3.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para el Ministral 8B 3.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para el Mistral AI Mistral 7B Instruct (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para el Mistral AI Mistral 7B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral AI Mistral Large (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos del Mistral AI Mistral Large. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral AI Mistral Small (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos del Mistral AI Mistral Small. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 432 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral Devstral 2 123b (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Mistral Devstral 2 123b. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral Large 3 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Mistral Large 3. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Mistral Pixtral Large 25.02 V1 (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región compatible: 57 600 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para Moonshot AI Kimi K2.5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Kimi K2.5 de Moonshot AI. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para la NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para la NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modela el número máximo de tokens de invocación por día para NVIDIA Nemotron Nano 2 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos de NVIDIA Nemotron Nano 2. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos de NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para el Nemotron Nano 3 30B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Nemotron Nano 3 30B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para OpenAI GPT OSS 120B (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para OpenAI GPT OSS 120B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para OpenAI GPT OSS 20B (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de tokens para la inferencia de modelos para OpenAI GPT OSS 20B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 235B a22b 2507 V1 (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 235B a22b 2507 V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 32B V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 32B V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 Coder 30B a3b V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Qwen3 Coder 30B a3b V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Token máximo por día de invocación de modelos para Qwen3 Coder 480B a35b V1 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Qwen3 Coder 480B a35b V1. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Qwen3 Coder Next (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos para Qwen3 Coder Next. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Qwen3 Next 80B A3B (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 Next 80B A3B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Qwen3 VL 235B A22B (el doble para llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia del modelo Qwen3 VL 235B A22B. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Voxtral Mini 1.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Voxtral Mini 1.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Voxtral Small 1.0 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de fichas para la inferencia de modelos de Voxtral Small 1.0. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Z.ai GLM 5 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de símbolos para la inferencia de modelos para Z.ai GLM 5. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Z.ai GLM-4.7 (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de símbolos para la inferencia del modelo GLM-4.7 de Z.ai. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.
Modele el número máximo de tokens de invocación por día para Z.ai GLM-4.7 Flash (el doble para las llamadas entre regiones)	Cada región admitida: 144 000 000 000	No	Número máximo diario de símbolos para la inferencia de modelos en Z.ai GLM-4.7 Flash. Combina la suma de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream Se duplica para las llamadas entre regiones; no se aplica en caso de que se apruebe un aumento del TPM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en todos los modelos básicos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos básicos
Unidades modelo: rendimientos aprovisionados sin compromiso en modelos personalizados	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden distribuir entre los rendimientos aprovisionados sin compromiso para los modelos personalizados
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Mid. AI21
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Labs Jurassic-2 Ultra. AI21
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Nova Canvas.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Image Generator G2.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Lite V1 4K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Lite V1 4K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings versión 2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 48K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 28K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 28K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 100K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 18K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 18K.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 200K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Anthropic Claude V2.1 200K.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command Light	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Command Light.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R 128k.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Cohere Command R Plus 128k.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed English	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed English.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Cohere Embed Multilingual.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 13B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 70B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionadas para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 13B.
Unidades de modelo por modelo aprovisionadas para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 2 Chat 70B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para el Mistral Large 2407.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Mistral Small	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Mistral Small.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0.
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 128 000 para Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 24 000 para Amazon Nova Pro
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un modelo aprovisionado para la variante de longitud de contexto de 300 000 para Amazon Nova Pro.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Las unidades modelo, con el compromiso de aprovisionamiento integral, se crearon para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para aprovisionamiento integral creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K, con compromiso.
Modelo de unidades, con compromiso, para Provisioned Through creado para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de unidades modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisionado creado para Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M, con compromiso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades modelo sin compromiso para el rendimiento aprovisionado creadas para el modelo base Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisio nado creado para el modelo base Amazon Nova 2 Lite V1.0 (256 K), sin compromiso
Unidades modelo sin compromiso para el rendimiento aprovisionado creadas para el modelo personalizado Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de unidades de modelo que se pueden asignar a un rendimiento aprovisio nado creado para el modelo personalizado Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K, sin compromiso.
Número de enrutadores personalizados de petición por cuenta	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de enrutadores personali zados de petición que puede crear por cuenta y región-

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda y con latencia optimizada por minuto para Amazon Nova Pro V1	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro V1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda y con latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda y con latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda y optimizadas para la latencia que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda y optimizados para latencia por minuto para Amazon Nova Pro V1	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda y optimizados para latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda y optimizados para latencia optimizada por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 40 000	No	La cantidad máxima de tokens optimizados para la latencia bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes InvokeModel simultáneas asíncronas bajo demanda para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos simultáneos asíncronos que puede enviar para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1. La cuota considera la suma combinada de Converse,, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes InvokeModel simultáneas asíncronas bajo demanda para Marengo Embed 3.0 TwelveLabs	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de inferencia de modelos asíncronos simultáneos que puede enviar para Marengo Embed 3.0. TwelveLabs La cuota considera la suma combinada de Converse,, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova 2 Sonic	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne as que puede enviar para Amazon Nova 2 Sonic. La cuota considera la suma combinada de Converse, ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova Reel 1.0	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne as que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.0. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes InvokeModel simultáne as bajo demanda para Amazon Nova Reel1.1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de inferenci a de modelos simultáne as que puede enviar para Amazon Nova Reel 1.1. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes InvokeModel simultáneas bajo demanda para Amazon Nova Sonic	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes simultáne as que puede enviar para la inferencia de modelos para Amazon Nova Sonic.
Solicitudes InvokeModel simultáne as bajo demanda para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de InvokeModel solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia de modelos para Twelve Labs Marengo.
Solicitudes InvokeModel simultáne as bajo demanda para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de InvokeModel solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia del modelo Pegasus de Twelve Labs.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos optimizadas con latencia optimizada por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Anthropic Claude ConverseStream, 3.5 Haiku, si se ha configura do la optimización de la latencia.
Tokens de inferencia de modelos optimizados con latencia optimizada por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 500 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3.5 Haiku ConverseS tream, si se ha configura do la optimización de la latencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes simultáneas de inferencia de modelos bajo demanda para Luma Ray V2	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes simultáneas que puede enviar para la inferencia de modelos para Luma Ray V2. La cuota considera la suma combinada de Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Large. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferenci a de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba Instruct	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Labs Jamba Instruct. AI21 La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de Converse y InvokeModel
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Labs Jurassic-2 Mid AI21
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Labs Jurassic-2 Ultra AI21

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Canvas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Canvas. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 2000 eu-west-2:2.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones dirigidas a The Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 2000 eu-west-2:2.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones dirigidas a The Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 250	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Rerank 1.0	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon R 1.0.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Amazon Titan Image Generator G1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Amazon Titan ConverseStream, Text Express
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Lite	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Lite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Amazon Titan Text Premier
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1:200 ap-southeast-1:200 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude 3 Haiku.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3 Opus. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:400 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2:250 ap-northeast-1:20 ap-southeast-1:20 eu-central-1:20 eu-west-1: 20 eu-west-3:20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Soneto Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, , y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5	us-west-2:250 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de veces que se puede realizar una inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V2 de Anthropic Claude 3.5. La cuota considera la suma combinada de Converse, y ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7	Cada región admitida: 125	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic ConverseStream, Claude Instant
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Anthropic, InvokeModelWithResponseStream Claude V2

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream Cohere ConverseStream Command.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command Light	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de ConverseStream Cohere Command, InvokeModelWithResponseStream Light.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeMod el y ConverseStream, InvokeModelWithRes ponseStream para Cohere Command, R 128k.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeMod el y ConverseStream, InvokeModelWithRes ponseStream para Cohere Command R Plus 128k.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Embed English	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Cohere Embed English.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Cohere Embed Multilingual.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Rerank 3.5	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Cohere Rxeberg 3.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para V3 V1 DeepSeek	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para DeepSeek la V3 V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la versión 3.2. DeepSeek Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para GPT OSS Safeguard 120B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para GPT OSS Safeguard 120B. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para GPT OSS Safeguard 20B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para GPT OSS Safeguard 20B. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Gemma 3 12B. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Gemma 3 27B. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Gemma 3 4B. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela solicitudes de inferencia bajo demanda por minuto para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Kimi K2 Thinking. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela solicitudes de inferencia bajo demanda por minuto para Magistral Small 1.2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Magistral Small 1.2. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama ConverseStream, 2 13B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, en el caso de Meta Llama ConverseStream, InvokeModelWithResponseStream 2 70B.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Meta Llama 2 ConverseStream, Chat 13B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y, InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 Chat ConverseStream, 70B.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitudes a las acciones de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. Esta cuota representa el número total de solicitud es a las acciones de Converse ConverseS tream, InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream .
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para M2.5. MiniMax Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Minimax M2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Minimax M2. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Minimax M2.1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Minimax M2.1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Ministral 14B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 14B 3.0. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Ministral 3B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 3B 3.0. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Ministral 8B 3.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 8B 3.0. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto a Mistral mistral-7 0 b-instruct-v
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream en un minuto para Mistral AI Mistral Small

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral Devstral 2 123b	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Devstral 2 123b. Esta cuota representa el número total de solicitud es enviadas a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral Large	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream en un minuto para Mistral mistral-large 2402-v1
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de las solicitudes de, Converse y InvokeMod el InvokeModelWithRes ponseStream ConverseS tream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Mistral Large 3	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Large 3. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral Mixtral 8x7b Instruct	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto a Mistral mixtral-8x7b-v0
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Moonshot AI Kimi K2.5	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la Moonshot AI Kimi K2.5. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Esta cuota representa el número total de solicitud es y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para el Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Nemotron Nano 3 30B. Esta cuota representa el número total de solicitud es y acciones enviadas a Converse. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para OpenAI GPT OSS 120B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 120B. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para OpenAI GPT OSS 20B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 20B. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1. Esta cuota representa el número total de solicitud es InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 32B V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 32B V1. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1. Esta cuota representa el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder Next. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Next 80B A3B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Qwen3 Next 80B A3B. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 VL 235B A22B	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Qwen3 VL 235B A22B. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion 3 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puedes llamar InvokeModel en un minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion 3 Medium	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability .ai Stable Diffusion 3 Medium
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Image Core	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Image Core.
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stability .ai Stable Image Ultra	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que puede llamar InvokeModel en un minuto a Stability.ai Stable Image Ultra.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Conservative Upscale	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Conservative Upscale. Esta cuota representa el número total de solicitudes a Converse InvokeMod el y a InvokeMod elWithResponseStream las acciones. ConverseS tream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Control Sketch	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Control Sketch. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para una estructura de control de imagen estable	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en una estructura de control de imagen estable. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Creative Upscale	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Creative Upscale. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Erase Object	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Erase Object. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Fast Upscale	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Fast Upscale. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Inpaint	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Inpaint. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Outpaint	Cada región admitida: 2	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Outpaint. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Remove Background	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Remove Background. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Search y Recolor	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Recolor. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Search and Replace	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Stable Image Search and Replace. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Style Guide	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Style Guide. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Stable Image Style Transfer	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Stable Image Style Transfer. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Twelve Labs Marengo	Cada región admitida: 100	No	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Marengo. Esta cuota represent a el número total de solicitudes InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream acciones enviadas a Converse. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Twelve Labs Pegasus	Cada región admitida: 60	Sí	La cantidad máxima de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Twelve Labs Pegasus. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para TwelveLabs Marengo Embed 3.0. Esta cuota representa el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Voxtral Mini 1.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Mini 1.0. Esta cuota representa el número total de solicitudes enviadas a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Voxtral Small 1.0	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Small 1.0. Esta cuota representa el número total de solicitudes y acciones enviadas a Converse. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Z.ai GLM 5	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM 5. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones ConverseS tream. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitudes de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7. Esta cuota representa el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inferencia de modelos a pedido por minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de solicitudes bajo demanda que se pueden enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash. Esta cuota represent a el número total de solicitudes a Converse y de acciones. ConverseS tream InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Large. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y. InvokeModel

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modela fichas de inferencia por minuto bajo demanda para AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y. InvokeModel
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para AI21 Labs Jamba Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Labs Jamba Instruct. AI21 La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de Converse y InvokeModel
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , para Labs ConverseStream, Jurassic-2 Mid. AI21

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelos de inferencia por minuto para Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream Jurassic-2 Ultra de ConverseStream Labs. AI21
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Lite	us-east-1: 4 000 000 eu-west-2: 4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Lite. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1: 4 000 000 eu-west-2: 4 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Micro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Nova Pro	Cada región admitida: 1 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Nova Pro. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeMod el en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Amazon Titan Image Generator G1 V2. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeMod el en un minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes proporcionar InvokeMod el en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings versión 2	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeMod el en un minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Express	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream a Amazon Titan Text Express. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Lite	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Lite. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Amazon Titan Text Premier. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2 000 000 us-west-2: 2 000 000 ap-northeast-1:200.000 ap-southeast-1:200.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Haiku.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Anthropic Claude 3 Opus. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 1 000 000 us-west-2: 1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Anthropic Claude 3 Sonnet.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:300,000 Cada una de las demás regiones compatibles: 2 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 2 000 000 ap-northeast-1:200.000 ap-southeast-1:200.000 eu-central-1:200 000 eu-west-1:200 000 eu-west-3:200 000 Cada una de las demás regiones apoyadas: 400 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 2 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 400 000	No	El número máximo de tokens que puede enviar para la inferencia del modelo Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse ConverseStream, InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Sonnet V1 de Anthropic Claude 3.7. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1: 1 000 000 us-west-2: 1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream a Anthropic Claude Instant. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Cada región admitida: 1 500 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Opus 4.6 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Anthropic Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 3 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Anthropic Claude Sonnet 4.6. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 200 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Anthropic Claude V2.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream a ConverseStream Cohere Command.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Cohere Command Light	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de veces que puede realizar una llamada a la inferencia de modelos en un minuto. La cuota considera la suma combinada de Converse InvokeMod el y ConverseStream, en el caso de Cohere InvokeModelWithRes ponseStream Command Light.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithRes ponseStream para Cohere Command R 128k. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Command R Plus	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota considera la suma combinada de los tokens de entrada y salida en todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command R Plus 128k. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Cohere Embed English	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes proporcionar InvokeModel en un minuto para Cohere Embed English.
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Cohere Embed Multilingual	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede proporcionar InvokeModel en un minuto a Cohere Embed Multilingual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Cohere Embed V4	Cada región admitida: 150 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Cohere Embed V4. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para DeepSeek la versión 3 y la versión 1	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para DeepSeek la V3 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de la versión 3.2. DeepSeek La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modelos de inferencia por minuto según demanda para GPT OSS Safeguard 120B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de GPT OSS Safeguard 120B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelos de inferencia por minuto según demanda para GPT OSS Safeguard 20B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para GPT OSS Safeguard 20B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela bajo demanda: fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Gemma 3 12B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele bajo demanda: fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Gemma 3 27B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modela bajo demanda: fichas de inferencia por minuto para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Gemma 3 4B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Kimi K2 Thinking. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modele fichas de inferencia por minuto bajo demanda para Magistral Small 1.2	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Magistral Small 1.2. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Meta Llama 2 13B.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 70B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y ConverseStream, en el caso de Meta Llama InvokeModelWithRes ponseStream 2 70B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Meta Llama 2 Chat 13B.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeMod el y ConverseStream InvokeModelWithRes ponseStream , en el caso de Meta Llama 2 Chat 70B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelos de inferencia por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 400 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y. ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puedes enviar para la inferenci a de modelos en un minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse y. ConverseStream
Tokens de inferencia de modelos por minuto bajo demanda para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseS tream, InvokeModel y. InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele fichas de inferencia bajo demanda por minuto para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para M2.5. MiniMax La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modele los tokens de inferencia por minuto a pedido para Minimax M2	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Minimax M2. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele los tokens de inferencia por minuto a pedido para Minimax M2.1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para Minimax M2.1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modelos de inferencia a pedido por minuto para Ministral 14B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 14B 3.0. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modelos de inferencia por minuto bajo demanda para Ministral 3B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 3B 3.0. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modelos de inferencia por minuto bajo demanda para Ministral 8B 3.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Ministral 8B 3.0. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral AI Mistral 7B Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso del Mistral AI ConverseStream, el Mistral 7B Instruct.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral AI Mistral Large	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral AI, ConverseStream Mistral Large. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse InvokeModel y InvokeModelWithResponseStream , en el caso de Mistral AI ConverseStream, Mistral Small.
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct	Cada región admitida: 300 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse y, en el caso de Mistral AI Mixtral ConverseStream 8X7B InvokeModel Instruct InvokeModelWithResponseStream .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia modelados bajo demanda por minuto para Mistral Devstral 2 123b	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Devstral 2 123b. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Mistral Large 2407	Cada región admitida: 300 000	No	El número máximo de fichas que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Mistral Large 2407. La cuota considera la suma combinada de los tokens de InvokeModel InvokeModelWithResponseStream, Converse y ConverseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia del modelo a pedido por minuto para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Mistral Large 3. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Moonshot AI Kimi K2.5 modela fichas de inferencia por minuto bajo demanda	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto en el caso de Moonshot AI Kimi K2.5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para la NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puedes enviar para la inferencia de modelos en un minuto para NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modelo a pedido: fichas de inferencia por minuto para el Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de fichas bajo demanda que puedes enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Nemotron Nano 3 30B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para OpenAI GPT OSS 120B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 120B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para OpenAI GPT OSS 20B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para OpenAI GPT OSS 20B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 235B a22b 2507 V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 32B V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 32B V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 30B a3b V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferencia de modelos bajo demanda por minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder 480B a35b V1. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse ConverseStream, InvokeModel y. InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele los tokens de inferencia por minuto a pedido para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Qwen3 Coder Next. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modele los tokens de inferencia por minuto para Qwen3 Next 80B A3B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia del modelo en un minuto para el Qwen3 Next 80B A3B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia modelados bajo demanda por minuto para Qwen3 VL 235B A22B	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para el Qwen3 VL 235B A22B. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modele los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Voxtral Mini 1.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	La cantidad máxima de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Mini 1.0. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modele los tokens de inferencia por minuto bajo demanda para Voxtral Small 1.0	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Voxtral Small 1.0. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para Z.ai GLM 5	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM 5. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, ConverseStream y. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para Z.ai GLM-4.7	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Símbolos de inferencia de modelos a pedido por minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de tokens bajo demanda que puede enviar para la inferencia de modelos en un minuto para Z.ai GLM-4.7 Flash. La cuota tiene en cuenta la suma combinada de los tokens de entrada y salida de todas las solicitudes a Converse, y. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Funciones de parámetros de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede haber en una función de grupo de acciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PrepareAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de PrepareAgent API por segundo.
Trabajo de inferencia de registros por lote para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3 Sonnet.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Haiku.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes para Claude 3.7 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajo de inferencia de registros por lote para Claude Haiku 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Claude Opus 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Claude Opus 4.6	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de inferencia de registros por lote para Claude Sonnet 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.
Registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2. DeepSeek
Registros por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Registros por trabajo de inferencia por lote para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para GLM 4.7	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Registra por lote el trabajo de inferencia para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Registros por trabajo de inferencia por lote para GLM 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por lote: trabajo de inferencia para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para Kimi K2 Thinking.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferenci a en lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Llama 4 Maverick.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.
Trabajo de inferencia de registros por lote para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Registros por trabajo de inferencia por lote para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Registros por trabajo de inferencia por lote para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para M2.1. MiniMax

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para M2.5. MiniMax
Trabajos de inferencia de registros por lote para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Trabajo de inferencia de registros por lote para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Trabajos de inferencia de registros por lote para Ministral 3B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Trabajos de inferencia de registros por lote para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Registra el trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Registra el trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Registra el trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Registra el trabajo de inferencia por lote para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para Nova 2 Lite	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Trabajo de inferencia de registros por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Trabajo de inferencia de registros por lote para OpenAI GPT OSS Safeguard 2.0b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de registros por archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad máxima de registros entre todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 32B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada de un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por trabajo de inferencia por lote para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferenci a en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.
Registros por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.
Registra por lote el trabajo de inferencia para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507.
Registra por lote el trabajo de inferencia para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en todos los archivos de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lote para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Amazon Nova Premier.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Haiku.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Opus.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Haiku.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para el Sonnet Claude 3.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude 3.7 Sonnet.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Haiku 4.5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Opus 4.6.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Claude Sonnet 4.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.5.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Claude Sonnet 4.6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3.2. DeepSeek
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para la versión 3. DeepSeek
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Devstral 2 123B.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 4.7 Flash.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para GLM 5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para GLM 5.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 12B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 27B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Gemma 3 4B.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2 Thinking.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Kimi K2.5.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 405B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.1 8B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes Llama 3.2 1B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 3B Instruct.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 3.3 70B Instruct.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Maverick.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Llama 4 Scout.
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Magistral Small 2509.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para MiniMax M2.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para M2.1. MiniMax

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para M2.5. MiniMax
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 14B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3 8B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Ministral 3B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Large 2 (24.07).
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Mistral Large 3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Mistral Small.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para NVIDIA Nemotron Nano 9B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Nova 2 Lite.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Lite V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Micro V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1	me-central-1:50 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Nova Pro V1.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 120b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para OpenAI GPT OSS 20b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 2.0b	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 235B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 32B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 30B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Qwen3 Coder 480B.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Coder Next.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 Next 80B.
Registra por archivo de entrada por trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Qwen3 VL 235B.
Registros por archivo de entrada por trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por archivo de entrada y por trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia en lotes para Titan Text Embeddings V2.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Mini 3B 2507.
Registra por archivo de entrada y por trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de registros en un archivo de entrada en un trabajo de inferencia por lotes para Voxtral Small 24B 2507.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados que utilizan un modelo base para Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Amazon Nova Premier	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados que utilizan un modelo base para Amazon Nova Premier.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Haiku.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Opus.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Haiku.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.5 Sonnet v2.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.7 Sonnet	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude 3.7 Sonnet.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Haiku 4.5	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Haiku 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.5	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.6	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Opus 4.6.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.5.	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.5.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.6	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Claude Sonnet 4.6.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para la versión 3.2 DeepSeek	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para la versión 3.2. DeepSeek
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para la versión 3 DeepSeek	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para la versión 3. DeepSeek

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Devstral 2 123B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Devstral 2 123B.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7 Flash	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 4.7 Flash.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para GLM 5.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 12B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 27B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 27B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 4B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Gemma 3 4B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2 Thinking	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2 Thinking.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2.5	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Kimi K2.5.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 405B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 70B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.1 8B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 11B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 1B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 3B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 3.3 70B Instruct.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Maverick.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Llama 4 Scout.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Magistral Small 2509	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y presentados utilizand o un modelo base para Magistral Small 2509.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2 MiniMax	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2. MiniMax

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2.1 MiniMax	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2.1. MiniMax
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2.5 MiniMax	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para M2.5. MiniMax
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y presentados utilizando un modelo base para Ministral 3 14B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y presentados utilizand o un modelo base para Ministral 3 14B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y presentados utilizando un modelo base para Ministral 3 8B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y presentados utilizand o un modelo base para Ministral 3 8B.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y presentados utilizando un modelo base para Ministral 3B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y presentados utilizando un modelo base para el Ministral 3B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
La suma de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados con un modelo base para Mistral Large 2 (24.07)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 2 (24.07).
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 3	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Large 3.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Mistral Small.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 12B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 12B.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 9B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova 2 Lite	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova 2 Lite.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Lite V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Micro V1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1	me-central-1:20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Nova Pro V1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 120b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 120b.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 20b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS 20b.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 2.0b	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 235B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 235B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 32B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 32B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 30B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 30B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 480B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder 480B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder Next	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Coder Next.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Next 80B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 Next 80B.
Suma de los trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Qwen3 VL 235B	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para el Qwen3 VL 235B.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferenci a en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizand o un modelo base para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Titan Text Embeddings V2.
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Voxtral Mini 3B 2507	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para el Voxtral Mini 3B 2507.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suma de los trabajos de inferencia de lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Voxtral Small 24B 2507	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia por lotes en curso y enviados utilizando un modelo base para Voxtral Small 24B 2507.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Multimodal Embeddings G1.
Suma de los trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de trabajos de inferencia en lotes en curso y enviados utilizando un modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: TagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de tiempo de ejecución de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: ListTagsForResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: TagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: TagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para Bedrock Data Automation: UntagResource	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La cantidad máxima de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitudes que puede realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateBlueprintVersion	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateBlueprintVersion solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DeleteDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetBlueprint solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetDataAutomationStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetDataAutomationStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para InvokeDataAutomationAsync	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de InvokeDataAutomationAsync solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListBlueprints	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListBlueprints solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListDataAutomationProjects	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDataAutomation Projects solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateBlueprint	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateBlueprint solicitud es que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateDataAutomationProject	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataAutomati onProject solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
UpdateAgent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAge nt API por segundo.
UpdateAgentActionGroup solicitudes por segundo	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAge ntActionGroup API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateAgentAlias solicitudes por segundo	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentAlias API por segundo.
UpdateAgentKnowledgeBase solicitudes por segundo	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentKnowledgeBase API por segundo.

Note

Para solicitar un aumento de todas las cuotas de su cuenta, siga los siguientes pasos:

- Si una cuota está marcada como Sí, puede ajustarla siguiendo los pasos que se indican en Solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.
- Si una cuota está marcada como No, puede enviar una solicitud a través del formulario de aumento del límite para que se considere su posibilidad de aumentarla.
- No puede solicitar un aumento para las cuotas siguientes.
  - InvokeModel Tokens interregionales por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Solicitudes entre regiones por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Tokens a pedido por minuto para *${model}*
  - InvokeModel Solicitudes bajo demanda por minuto para *${model}*

  Para solicitar un aumento de cualquier combinación de estas cuotas, solicita un aumento de los InvokeModel tokens por minuto de ***${model}*** cuota entre regiones siguiendo los pasos que se indican en Solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Cuando lo hagas, el equipo de soporte se pondrá en contacto contigo y te ofrecerá la opción de aumentar también las otras tres cuotas. Debido a la abrumadora demanda, se dará prioridad a los clientes que generen tráfico que consuma la cuota que tienen asignada. La solicitud se denegará si no cumple esta condición.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Bedrock AgentCore

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API del plano de control de Amazon Bedrock AgentCore

En la siguiente tabla se proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Amazon Bedrock AgentCore para llamar a las operaciones del plano de control.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

API del plano de datos de Amazon Bedrock AgentCore

En la siguiente tabla se proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Amazon Bedrock AgentCore para llamar a las operaciones del plano de datos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

API del plano de datos de la puerta de enlace de Amazon Bedrock AgentCore

En la siguiente tabla se proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que admite Amazon Bedrock AgentCore para invocar una puerta de enlace.

Sustituya *`GatewayID por el ID de`* su puerta de enlace.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*`ID de puerta de conexión`* .gateway. bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	*`gatewayId`* .gateway.bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*ID de puerta de conexión* .gateway. bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*ID de puerta de conexión* .gateway. bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*ID de puerta de conexión* .gateway. bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	*ID de puerta de conexión* .gateway. bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	*ID de puerta de conexión* .gateway. bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Para obtener información acerca de las Service Quotas, consulte Cuotas de Amazon Bedrock AgentCore.

Administración de facturación y costos de AWS puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Administración de facturación y costos de AWS incluye la API AWS Cost Explorer, la API de informes de AWS costo y uso, la API AWS Budgets y la API AWS Price List.

Puntos de conexión de servicio

AWS Cost Explorer

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ce.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Budgets

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Centro de optimización de costes de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Exportaciones de datos de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

capa gratuita de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

Lista de precios de AWS Servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cost Explorer guardó informes	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de informes que se guardan en una AWS cuenta.
Número de monitores de anomalías de cuentas vinculadas AWS gestionadas, categorías de costes y etiquetas de asignación de costes	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de monitores de anomalías AWS gestionados (cuenta vinculada, categoría de coste o etiquetas de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			asignación de costes) por cuenta
Número de monitores de anomalías en los servicios AWS gestionados	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de monitores de anomalías en los servicios AWS gestionados por cuenta
Número de categorías de Cost Categories de	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de Cost Categories de por cuenta de pagador
Número de claves de etiqueta de asignación de costos activas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de claves de etiqueta de asignación de costos activas para cada cuenta de pagador
Número de cuentas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de cuentas afectadas en una organización que se puede migrar.
Número de políticas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de políticas afectadas en una organización que se puede migrar.
Número de suscripciones a alertas de anomalías	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de suscripciones a alertas de anomalías que se pueden crear

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de monitores de anomalías gestionados por el cliente	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de monitores de anomalías gestionados por el cliente (cuenta vinculada , categoría de coste o etiquetas de asignación de costes) por cuenta
Número de solicitudes de actualización para las recomendaciones de Savings Plans por día	Cada región admitida: 3 por 24 horas	No	Número máximo de solicitudes de actualiza ción diarias para las recomendaciones de Savings Plans por familia de facturación unificada
Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API)	Cada región admitida: 500	No	Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API)
Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU)	Cada región admitida: 100	No	Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU)
Número de valores rastreados por los monitores de anomalías AWS gestionad os	Cada región admitida: 5000	No	Valores máximos de dimensiones rastreados por monitor de anomalías AWS gestionado

Para obtener más información, consulte las cuotas y restricciones de AWS Billing y las cuotas y restricciones de AWS Cost Management.

AWS Billing Conductor puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener más información sobre las cuotas y restricciones de los AWS Billing Conductor servicios, consulte Cuotas y restricciones en la Guía del AWS Billing Conductor usuario.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Braket

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com braket.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com braket.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com braket.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ráfagas de la API	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ráfaga de CancelJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CancelJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CancelQuantumTask	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateJob	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreateJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateQuantumTask	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes adicionales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes CreateSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreateSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes DeleteSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DeleteSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetDevice	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de GetDevice solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetJob	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de GetJob solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de solicitudes GetQuantumTask	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchDevices	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchDevices solicitud es adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchJobs	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchQuantumTasks	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de solicitudes SearchSpendingLimits	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de SearchSpendingLimits solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Velocidad de ráfaga de solicitudes UpdateSpendingLimit	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de UpdateSpendingLimit solicitudes adicionales por segundo (RPS) que puedes enviar en una ráfaga en esta cuenta de la región actual.
Número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias de cómputo permitidas para un trabajo.
Número máximo de instancias de ml.c4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c5n.18xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.18xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.c5n.9xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.9xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.c5n.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.c5n.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g4dn.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g4dn.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g4dn.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g5.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.g5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6e.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.48xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.48xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.g6e.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.g6e.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.g6e.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.10xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.10xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.m4.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m4.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m4.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.m5.12xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.12xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.4xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.4xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.m5.large para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.large permitido para todos los Trabajos híbridos de Amazon Braket de esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.m5.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.m5.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p2.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.p2.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p2.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.16xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.16xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p3.8xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.p3.8xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de instancias de ml.p3dn.24xlarge para trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p3dn.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.p4d.24xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de instancias del tipo ml.p4d.24xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.t3.2xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.2xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número máximo de instancias de ml.t3.large para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.large permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de ml.t3.xlarge para los trabajos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de instancias del tipo ml.t3.xlarge permitido para todos los trabajos híbridos de Amazon Braket en esta cuenta y región.
Número DM1 de tareas simultáneas	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el simulador de matriz de densidad (DM1) en la región actual.
Número de tareas simultáneas SV1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada una de las demás regiones compatibles: 50	No	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el simulador vectorial de estado (SV1) en la región actual.
Número de tareas simultáneas TN1	eu-west-2: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	Sí	El número máximo de tareas simultáneas que se ejecutan en el Tensor Network Simulator (TN1) en la región actual.
Número de trabajos simultáneos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que puede ejecutar en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede enviar desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CancelQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateJob solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de CreateSpendingLimit solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteSpendingLimit solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetDevice solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevice solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de GetQuantumTask solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetQuantumTask solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchDevices solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchDevices solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchJobs solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de SearchQuantumTasks solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchQuantumTasks solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de SearchSpendingLimits solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SearchSpendingLimits solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.
Tasa de UpdateSpendingLimit solicitudes	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateSpendingLimit solicitudes que puedes enviar por segundo en esta cuenta por región.

AWS Certificate Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados de ACM	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede tener en esta cuenta en la región actual. Solo los certificados en estado PENDIENTE o EMITIDO cuentan para este límite.
Los certificados de ACM creados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados de ACM que puede solicitar por año.
Nombres de dominio por certificado de ACM	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nombres de dominio por certificado de ACM. El primer nombre de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			dominio que envía se incluye como nombre común (CN) del asunto del certificado. Todos los nombres se incluyen en la extensión del nombre alternativo de asunto.
Certificados importados	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de certificados importado s que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Certificados importados en los últimos 365 días	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de certificados que puede importar por año en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Chime tiene un único punto de conexión compatible con HTTPS:. service.chime.aws.amazon.com

Service Quotas

En la siguiente tabla se enumeran cuotas adicionales para las salas y membresías de Amazon Chime.

Recurso	Predeterminado
Salas por cuenta	1500
Salas por perfil	1500
Suscripciones por sala	1 000
Suscripciones por perfil	1 000

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Chime SDK

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Contenido

- Puntos de conexión de servicio
  - Identidad
  - Puntos de conexión regionales de Media Pipeline
  - Mensajería
  - Voz
  - Sesiones de medios de WebRTC
  - Legacy
- Cuotas de servicio
  - Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
  - Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
  - Cuotas de voz y enlaces troncales SIP
  - Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
  - Cuotas heredadas

Puntos de conexión de servicio

Identidad

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		identity-chime.eu-central-1.api.aws	

Puntos de conexión regionales de Media Pipeline

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	`ap-south-1`	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	`ap-southeast-1`	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	`ap-northeast-1`	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	`ca-central-1`	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	`eu-west-2`	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Mensajería

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Sesiones de medios de WebRTC

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	`ca-central-1`	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	`eu-central-1`	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	`eu-west-2`	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Legacy

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se enumeran y describen las cuotas de los servicios del Amazon Chime SDK.

> **Note**
>
> Las cuotas de servicio son por AWS región. Si son ajustables, las cuotas solo cambian para la región solicitada.

Temas

- Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK
- Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK
- Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK

- Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK
- Cuotas de voz y enlaces troncales SIP
- Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK
- Cuotas heredadas

Cuotas de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK

El análisis de llamadas de Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Uso de las configuraciones de análisis de llamadas para Amazon Chime SDK	100	Sí	Número máximo de configuraciones de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Cómo administrar las canalizaciones de análisis de llamadas de Amazon Chime SDK.	20	Sí	Número máximo de canales de procesamiento multimedia de análisis de llamadas por región para la cuenta especificada.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: número máximo de dominios de perfil de voz en dominios de perfil de voz	3	Sí	Dominios de perfiles de voz de análisis de voz por región para la cuenta especificada. Los clientes pueden crear dominios de perfiles de voz para recopilar un conjunto de voces relacionadas IDs para el análisis de voz.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: perfiles de voz por dominio de perfil de voz	20	Sí	Número máximo de perfiles de voz de análisis de voz por dominio de perfil de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: número máximo de análisis de voz en tareas de análisis de voz	25	Sí	Número máximo de tareas de análisis de voz activas por región para realizar la búsqueda de altavoces y el análisis del tono de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de API de dominio de perfil de voz y dominio	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de dominios de perfiles de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de API de perfil de voz en la API de perfiles de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de API de perfiles de voz.
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de la API de búsqueda de altavoces en la API de búsqueda de altavoces	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de búsqueda de altavoces.

Recurso	Límite predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Análisis de llamadas de Amazon Chime SDK: tasa de la API de análisis de tonos de voz	0	Sí	El TPS máximo para todas las solicitudes de la API de análisis de tonos de voz.
Uso del análisis de llamadas de Amazon Chime SDK	5	Sí	El número máximo de solicitudes de la API de administración de la configuración de análisis de llamadas por segundo para esta cuenta en la región actual.

Note

- Si supera la cuota de cualquier región, recibirá una excepción por superación del límite de recursos. Puede utilizar la página Service Quotas de la consola de AWS para solicitar un aumento o puede ponerse en contacto con su representante de atención al cliente.
- Varios de los análisis de llamadas APIs crean recursos y solicitudes de API para otros AWS servicios. Esos recursos adicionales se descontarán de las cuotas de su cuenta. Si solicitas una cuota o un transactions-per-second aumento a partir del análisis de llamadas, también debes solicitar aumentos para esos otros AWS servicios. De lo contrario, es posible que sus solicitudes se limiten y no se acepten.

Cuotas de identidad del Amazon Chime SDK

Se aplican las siguientes cuotas a la administración AppInstances AppInstanceUsers y a la AppInstanceEndpoints identidad del SDK de Amazon Chime. APIs Las cuotas se aplican por API.

La identidad del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas de recursos:

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo de `AppInstances` por cuenta de AWS	100	Sí	El número máximo de `AppInstances` que se pueden crear en una cuenta de AWS.
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo por `AppInstanceUsers` `AppInstance`	100 000	Sí	El número máximo de `AppInstanceUsers` que se pueden crear en una `AppInstance` .
Identidad del Amazon Chime SDK: número máximo por `AppInstanceUserAdmins` `AppInstance`	100	Sí	El número máximo de `AppInstanceUserAdmins` que se pueden crear en una `AppInstance` .
Identidad del SDK de Amazon Chime: máximo por AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser	10	Sí	El número máximo de `AppInstanceUserEndpoints` que se pueden crear para un `AppInstanceUser` .

Los siguientes límites se aplican a la identidad del SDK de Amazon Chime APIs para la administración `AppInstances` y `AppInstanceEndpoints` por API. `AppInstanceUsers`

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Identidad del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de CreateAppInstance, UpdateAppInstance y DeleteAppInstance	5 solicitudes por segundo por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede crear, actualizar y eliminar `AppInstances` en su cuenta de AWS de forma simultánea.
Identidad del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de CreateAppInstanceUser, UpdateAppInstanceUser y DeleteAppInstanceUser	10 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede crear, actualizar y eliminar `AppInstanceUsers` en su cuenta de AWS de forma simultánea.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstance	20 solicitudes por segundo cada AppInstance	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API DescribeAppInstance para una `AppInstance` específica.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes DescribeAppInstanceUser	20 solicitudes por segundo por cada `AppInstanceUser`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API DescribeAppInstanceUser para

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			una `AppInstanceUser` específica.
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstances	10 solicitudes por segundo por cuenta AWS	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar la ListAppInstancesAPI de tu cuenta AWS
Identidad del SDK de Amazon Chime: tasa de solicitudes ListAppInstanceUsers	10 solicitudes por segundo cada AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API ListAppInstanceUsers para una `AppInstance` específica.
Identidad del Amazon Chime SDK: total de solicitudes por segundo por cuenta de AWS	50 solicitudes por segundo por AWS cuenta	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puedes invocar simultáneamente la identidad del SDK de Chime APIs en tu cuenta AWS

Cuotas de las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK

Las Canalizaciones multimedia del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: tasa de la API	10	Sí	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de canalizaciones	`US East (N. Virginia)` : 100 Todos los demás: 10	Sí	El número máximo de canales de contenido multimedia que puede ejecutar para esta cuenta. Excluye los canales de información multimedia.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de grupos de Amazon Kinesis Video Streams	10	Sí	El número máximo de grupos de Amazon Kinesis Video Stream (KVS) que puede crear. Un grupo contiene varias transmisiones de KVS. El número total de transmisiones KVS que se pueden crear depende de la cuota de servicio de KVS: número de transmisiones de vídeo.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: tasa de la	5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que realizas a cada uno de los

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
API de grupos de Amazon Kinesis Video Streams			siguientes APIs: CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool, y. DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool

Cuotas de mensajería del Amazon Chime SDK

La mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de conexiones activas simultáneas por AppInstanceUser	10	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelFlows AppInstance	100	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por canal	10 000	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales por AppInstance	10 000 000	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelModerators por canal	1 000	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sí
Mensajería del Amazon Chime SDK: número máximo de eventos CHANNEL_DETAILS para la captura previa	50	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMessages CHANNEL_DETAILS para la captura previa	20	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo de eventos ChannelMemberships CHANNEL_DETAILS para la captura previa	30	Sí
Mensajería del SDK de Amazon Chime: número máximo de canales elásticos por * AppInstance	1	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Mensajería del SDK de Amazon Chime: máximo SubChannels por canal elástico*	100	Sí
Mensajes del SDK de Amazon Chime: máximo ChannelMemberships por * SubChannel	1 000	Sí **Note** El producto de `MaximumSubChannelsPerElastiCChannel` y `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` no puede superar 1 millón tras un aumento del límite.
Mensajería del Amazon Chime SDK: máximo por ChannelMemberships AppInstanceUser	20 000	Sí

* Solo está disponible en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

Note

Los clientes con grandes canales de chat suelen optar a descuentos por volumen en los precios. Ponte en contacto con tu administrador de cuentas para obtener más información.

Además de las cuotas indicadas anteriormente, la mensajería del Amazon Chime SDK tiene las siguientes tasas de API.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateChannel solicitudes UpdateChannel DeleteChannel	15 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se pueden crear, actualizar o eliminar canales de forma simultánea para una `AppInstance` específica.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de ListChannels	10 solicitudes por segundo y por `AppInstance`	Sí	La velocidad máxima a la que puede invocar la API ListChannelsListChannelsAppInstance para una AppInstance específica
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de DescribeChannel	20 solicitudes por segundo y por cada canal	Sí	La velocidad máxima a la que puede invocar la API DescribeChannelListChannelsAppInstance para una AppInstance específica
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `CreateCha`	`us-east-1` : 15 solicitudes por segundo por canal, 30 solicitudes por	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo que puede crear, actualiza

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
nnelMembership , DeleteChannelMembership , CreateChannelBan , DeleteChannelBan , CreateChannelModerator y DeleteChannelModerator	segundo por Elastic Channel eu-central-1 : 10 solicitudes por segundo y canal		r o eliminar de forma simultánea las membresías de Channel, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de ListChannelMemberships , ListChannelBans y ListChannelModerators	15 solicitudes por segundo y por cada Channel y canal elástico	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede enumerar de forma simultánea las membresías de Channel, las prohibiciones y los moderadores de un canal específico.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de SendChannelMessage , UpdateChannelMessage , RedactChannelMessage y DeleteChannelMessage requests	us-east-1 : 30 solicitudes por segundo por Channel o porSubChannel . eu-central-1 : 10 solicitudes por segundo y canal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo mediante las que puede crear, actualizar, redactar o eliminar de forma simultánea ChannelMessages para un Channel o SubChannel específico. Esto incluye las llamadas a la API ChannelFlowCallback para actualizar los mensajes.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de ListChannelMessages	30 solicitudes por segundo y por Channel o SubChannel	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar ListChannelMessages para un Channel o SubChannel específico.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de GetChannelMessage	30 solicitudes por segundo por cada Channel o por cada subcanal	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que puede invocar GetChannelMessage para un Channel o SubChannel específico.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `ListChannelMembershipsForAppInstanceUser` y `ListChannelsModeratedByAppInstanceUser`	15 solicitudes por segundo cada AppInstanceUser	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo a las que se puede invocar simultáneamente el ListChannelMembershipsForAppInstanceUser y ListChannelsModeratedByAppInstanceUser APIs para un objeto específico `AppInstance`
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de `ListSubChannels`	15 solicitudes por segundo y por cada canal de Elastic	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar la API ListSubChannels para un canal elástico específico.

La mensajería del Amazon Chime SDK también tiene las siguientes tarifas de API generales.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de API por `ChimeBearer`	`us-east-1` : 10 solicitudes por segundo y por `AppInstanceUser` `eu-central-1` : 5 solicitudes por	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo en las que una persona específica a `ChimeBearer` puede invocar

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
	segundo y por `AppInstanceUser`		simultáneamente la mensajería. APIs Este límite impide que un solo `AppInstanceUser` consuma todo el rendimiento de las operaciones en un solo `Channel` de una `AppInstance`. Puede solicitar aumentos del límite para `AppInstanceUsers` específicos.
Mensajería del Amazon Chime SDK: solicitudes de la API Rate of Batch	1 solicitud por segundo y por cuenta	No	El número máximo de solicitudes por segundo en las que se puede invocar cada API de Batch, como BatchCreateChannelMembership.
Mensajería del Amazon Chime SDK: tasa de solicitudes de API por `AppInstanceUser`	1 solicitud por segundo y `AppInstanceUser`	No	El número máximo de solicitudes por segundo en las que un `AppInstanceUser` puede establecer una nueva conexión websocket, incluso para sesiones diferentes.

Cuotas de voz y enlaces troncales SIP

El enlace troncal SIP y la voz del Amazon Chime SDK tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Voz y enlace troncal SIP del Amazon Chime SDK: números de teléfono aprovisionados	5	Sí	Número máximo de números de teléfono aprovisionados que puede tener en esta cuenta.
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en la región actual AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: grupos de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta.
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: conectores de voz por grupo de conectores de voz	3	Sí	El número máximo de conectores de voz que puede tener en cualquier grupo de conectores de voz
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: llamadas por segundo (CPS)	1	Sí	El número máximo de llamadas por segundo (CPS) permitido en cada conector de voz de la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: aplicaciones multimedia SIP y aplicaciones de medios de Amazon Chime SDK	30	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que puede tener en la región actual AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: aplicaciones de medios SIP según la regla SIP	25	Sí	El número máximo de aplicaciones multimedia SIP que puede tener en una regla SIP en la AWS región actual
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: CreateSipMediaApplicationCall límite de velocidad de API	1	Sí	El número máximo de solicitudes a la CreateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .
Voz y enlace troncal SIP del SDK Amazon Chime: UpdateSipMediaApplicationCall límite de velocidad de API	5	Sí	El número máximo de solicitudes a la UpdateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Voz y enlace troncal SIP del SDK de Amazon Chime - Bots de Amazon Lex StartBotConversation	0	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que puede utilizar con la StartBotConversationacción PSTN Audio en la actualidad. Región de AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: número de llamadas activas de Voice Connector de llamadas de Amazon Chime SDK	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas de Voice Connector permitido por cuenta en la cuenta actual. Región de AWS
Enlace troncal SIP y voz del Amazon Chime SDK: número de llamadas activas de la aplicación multimedia SIP Media	10	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas de PSTN Audio por cuenta en la actual. Región de AWS

Cuotas de WebRTC del Amazon Chime SDK

Las sesiones multimedia de WebRTC de Amazon Chime SDK Meetings tienen las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del Amazon Chime SDK: límite de reuniones simultáneas	250	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del Amazon Chime SDK: asistentes por reunión	250	No
Reuniones del Amazon Chime SDK: réplicas de reuniones por reunión principal	4	Sí. Para obtener más información, consulte la página Reuniones del SDK de Chime: réplicas de reuniones por reunión principal en la consola de Service Quotas.
Reuniones del Amazon Chime SDK: transmisiones de video simultáneas publicadas por reunión	25	Sí. Para obtener más información, consulte la página Reuniones de Chime SDK: máximo de transmisiones de video simultáneas publicadas por reunión en la consola Service Quotas.
Reuniones del Amazon Chime SDK: transmisiones de video simultáneas suscritas por asistente	25	No
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de BatchCreateAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Name	Predeterminado	Ajustable
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de CreateMeetingWithAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteAttendee API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de DeleteMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de GetMeeting API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.
Reuniones del SDK de Amazon Chime: tasa de ListAttendees API en solicitudes por segundo	10	Sí. Se ajusta automáticamente cuando se ajusta el límite de reuniones simultáneas.

Cuotas heredadas

Las siguientes cuotas se aplican a los puntos de conexión.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: máximo de canalizaciones	10	No	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Amazon Chime: total de canales de contenido multimedia activos por cuenta	100	No	Número total de canales de medios activos por cuenta en una región. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de velocidad para todas las solicitudes de la API de canalización en transacciones por segundo	10	Sí	El porcentaje máximo de todas las solicitudes de la API de canalización multimedia del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres de Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de ráfagas de	10	No	El número máximo de solicitudes de Media Capture Pipeline que se pueden enviar

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
la API de captura multimedia			en una ráfaga. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.
Canalización multimedia del Amazon Chime SDK: límite de velocidad de la API	10	Sí	El porcentaje máximo de solicitudes de la API Media Pipeline del SDK que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Esta cuota es para el espacio de nombres Amazon Chime.

AWS Clean Rooms puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de regla de análisis	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de JSON para una regla de análisis

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas de análisis por membresía	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de plantillas de análisis por membresía
Colaboraciones creadas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de colaboraciones creadas por cuenta
Lista de columnas permitidas por tabla configurada	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de columnas que se pueden incluir en la lista permitida por tabla configurada
Uso de vCPU en PySpark tareas simultáneas por cuenta	us-east-1:1.024 Cada una de las demás regiones compatibles: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todos los trabajos que se ejecutan PySpark simultáne amente por cuenta
Trabajos simultáneos PySpark por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de PySpark trabajos en ejecución simultánea por cuenta
Consultas SQL simultáneas por cuenta	us-east-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	Número máximo de modelos que se ejecutan simultáneamente por cuenta.
Uso simultáneo de vCPU de consultas SQL por cuenta	Cada región admitida: 512	Sí	Uso máximo total de vCPU de todas las consultas SQL que se ejecutan simultáne amente por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajo simultáneo en curso por membresía	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de consultas simultáneas en curso por pertenencia
Consultas simultáneas en curso por membresía	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de consultas simultáneas en curso por membresía
Asociaciones de modelos similares (modelo de audiencia) configuradas por pertenencia	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de asociaciones de modelos similares configuradas por pertenencia.
Tablas configuradas por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de tablas configuradas creadas por cuenta
Tablas configuradas por consulta protegida	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de tablas configuradas en una consulta protegida
Tablas de asignación de ID por suscripción	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tablas de asignación de ID por suscripción.
Asociaciones de espacios de nombres de ID por suscripción	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de asociaciones de espacio de nombres de ID por suscripción.
Miembros invitados por colaboración	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de miembros invitados por colaboración
Membresías por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de membresías por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas de presupuestos de privacidad para acceder a los presupuestos por colaboración	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de plantillas de presupuesto de privacidad para acceder a los presupuestos por colaboración
Longitud del texto de la consulta (utilizando la privacidad diferencial)	Cada región admitida: 8 kilobytes	No	Longitud máxima del texto para una instrucción de consulta SQL con privacidad diferencial
Longitud del texto de consulta en el motor de análisis SQL de Clean Rooms	Cada región compatible: 90 kilobytes	No	Longitud máxima del texto para una instrucción de consulta SQL en el motor de análisis SQL de Clean Rooms
Longitud del texto de consulta en el motor de análisis Spark	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Longitud máxima del texto de una instrucción de consulta SQL
Tasa de solicitudes BatchGetCollaborationAnalysisTemplate	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de BatchGetSchema solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetSchema API por segundo
Tasa de BatchGetSchemaAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la BatchGetSchemaAnalysisRule API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de CreateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateCollaboration API por segundo
Tasa de CreateCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateCollaborationChangeRequest API por segundo
Tasa de CreateConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTable API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de CreateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAssociation API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de CreateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateIdMappingTable API por segundo
Tasa de CreateIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de CreateMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreateMembership API por segundo
Tasa de CreatePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la CreatePrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de DeleteAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de DeleteCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteCollaboration API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTable API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de DeleteIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteIdMappingTable API por segundo
Tasa de DeleteIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteIdNamespaceAssociation API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteMember solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMember API por segundo
Tasa de DeleteMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeleteMembership API por segundo
Tasa de DeletePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la DeletePrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de GetCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaboration API por segundo
Tasa de GetCollaborationAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de GetCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationChangeRequest API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de GetCollaborationIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo
Tasa de GetConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTable API por segundo
Tasa de GetConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAnalysisRule API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de GetIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetIdMappingTable API por segundo
Tasa de GetIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de GetMembership solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetMembership API por segundo
Tasa de GetPrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetPrivacyBudgetTemplate API por segundo
Tasa de GetProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedJob API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetProtectedQuery API por segundo
Tasa de GetSchema solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchema API por segundo
Tasa de GetSchemaAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la GetSchemaAnalysisRule API por segundo
Tasa de ListAnalysisTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListAnalysisTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationAnalysisTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationAnalysisTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationChangeRequests solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationChangeRequests API por segundo
Tasa de ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListCollaborationIdNamespaceAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationIdNamespaceAssociations API por segundo
Tasa de ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API por segundo
Tasa de ListCollaborationPrivacyBudgets solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborationPrivacyBudgets API por segundo
Tasa de ListCollaborations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListCollaborations API por segundo
Tasa de ListConfiguredAudienceModelAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredAudienceModelAssociations API por segundo
Tasa de ListConfiguredTableAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTableAssociations API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListConfiguredTables solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListConfiguredTables API por segundo
Tasa de ListIdMappingTables solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListIdMappingTables API por segundo
Tasa de ListIdNamespaceAssociations solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListIdNamespaceAssociations API por segundo
Tasa de ListMembers solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMembers API por segundo
Tasa de ListMemberships solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListMemberships API por segundo
Tasa de ListPrivacyBudgetTemplates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListPrivacyBudgetTemplates API por segundo
Tasa de ListPrivacyBudgets solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListPrivacyBudgets API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListProtectedJobs solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedJobs API por segundo
Tasa de ListProtectedQueries solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListProtectedQueries API por segundo
Tasa de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de llamadas a la ListSchemas API por segundo
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la ListTagsForResource API por segundo
Tasa de PopulateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la PopulateIdMappingTable API por segundo
Tasa de PreviewPrivacyImpact solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la PreviewPrivacyImpact API por segundo
Tasa de StartProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedJob API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la StartProtectedQuery API por segundo
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la TagResource API por segundo
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UntagResource API por segundo
Tasa de UpdateAnalysisTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateAnalysisTemplate API por segundo
Tasa de UpdateCollaboration solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateCollaboration API por segundo
Tasa de UpdateCollaborationChangeRequest solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateCollaborationChangeRequest API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredAudienceModelAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateConfiguredTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTable API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAssociation API por segundo
Tasa de UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API por segundo
Tasa de UpdateIdMappingTable solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateIdMappingTable API por segundo
Tasa de UpdateIdNamespaceAssociation solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateIdNamespaceAssociation API por segundo
Tasa de UpdatePrivacyBudgetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdatePrivacyBudgetTemplate API por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateProtectedJob solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedJob API por segundo
Tasa de UpdateProtectedQuery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de llamadas a la UpdateProtectedQuery API por segundo
Asociaciones de tabla por membresía	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de asociaciones de tabla por membresía

Para obtener más información, consulte AWS Clean Rooms cuotas en la Guía del usuario de AWS Clean Rooms .

AWS Clean Rooms Puntos finales y cuotas de ML

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de exportación de audiencia activa por trabajo de generación de audiencia	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de trabajos de exportación de audiencia activa para un trabajo de generación de audiencia
Asociaciones activas de algoritmos de modelos configurados por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de algoritmos del modelo configurados activas por membresía
Algoritmos de modelo configurados activos por membresía	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de algoritmos del modelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			configurados activos por membresía
Canales de entrada de modelos personalizados activos por membresía	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales de entrada del modelo personalizado activos por membresía
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento activas que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de versiones de modelos entrenadas para el active/pending/in progreso por modelo entrenado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de versiones de modelos entrenados según el active/pending/ in progreso que se pueden crear por modelo entrenado.
Número máximo de columnas de entrada para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de columnas de entrada para generar datos sintéticos
Número máximo de filas de entrada para generar datos sintéticos	Cada región compatible: 2 500 000	No	El número máximo de filas de entrada para generar datos sintéticos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c5.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.18xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.18xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.9xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.9xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c5n.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c5n.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c6i.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.c6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.c6i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.c7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.c7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g4dn.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g4dn.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.g5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.g6e.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.g6e.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.10xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.10xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m4.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m4.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.12xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.m5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.m6i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.m6i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.32xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.m6i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m6i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.m7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.m7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.16xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.8xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p2.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p2.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p4d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p4d.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p4de.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p4de.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.p5.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p5.48xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.p5en.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.p5en.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.2 x large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.4xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r5.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5d.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.24xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.2xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.r5d.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación ml.r5d.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5d.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r5d.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r5d.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación ml.r7i.12xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.12xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.16xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.16xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.24xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.24xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.48xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.48xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.4xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.4xlarge que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.8xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.8xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.large que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de formación de ml.r7i.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.r7i.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.large por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.large que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.medium por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.medium que se pueden utilizar por cuenta para crear modelos entrenados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.t3.xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.t3.xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1.2xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1.2xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Número máximo de instancias de entrenamiento ml.trn1n.32xlarge por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de formación de ml.trn1n.32xlarge que se pueden usar por cuenta para crear modelos entrenados.
Valores únicos máximos en la columna de predicción categórica	Cada región admitida: 100	No	Los valores únicos máximos en la columna de predicción categórica
Número mínimo de columnas de entrada necesarias para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 5	No	El número mínimo de columnas de entrada necesario para generar datos sintéticos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número mínimo de filas de entrada necesario para generar datos sintéticos	Cada región admitida: 1500	No	El número mínimo de filas de entrada necesario para generar datos sintéticos
Los trabajos de exportación de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de trabajos de exportación de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los trabajos de generación de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de generación de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los modelos de audiencia pendientes o en curso por cliente	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajos de entrenami ento del modelo de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de entrenami ento del modelo de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de inferencia de modelos personalizados pendientes o en curso por membresía

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Los trabajos de entrenamiento de modelos de personalización pendientes o en curso por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de entrenamiento del modelo de audiencia pendientes o en curso por cliente
Los trabajos de entrenamiento de modelos de personalización pendientes o en curso por membresía	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de entrenamiento del modelo de audiencia pendientes o en curso por cliente
Empleos de generación de MLIC sintéticos pendientes o en curso por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de empleos de generación de MLIC sintéticos pendientes o en curso por cuenta

Para obtener más información, consulte Cuotas de ML AWS Clean Rooms en la Guía del usuario de ML de AWS Clean Rooms .

Puntos de conexión y cuotas de la API de Cloud Control

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

AWS Cloud9 puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
EC2 entornos de desarrollo para esta cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de EC2 desarrollo de AWS Cloud9 que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
EC2 entornos de desarrollo para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de EC2 desarrollo de AWS Cloud9 que puede crear para este usuario en la región actual.
Miembros por entorno de desarrollo	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de usuarios que pueden participar en un único entorno de desarroll o de AWS Cloud9 en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos de desarrollo SSH para este usuario	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entornos de desarrollo SSH de AWS Cloud9 que puedes crear para este usuario en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Cloud9 .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cloud Directory

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Cloud Directory

AWS Puntos finales y cuotas de WAN en la nube

Para conectarte mediante programación a un AWS servicio, utilizas un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS La WAN en la nube está disponible en las siguientes regiones. Cloud WAN agrega y almacena información en su región de origen. Cloud WAN es compatible con la siguiente región de origen: `us-west-2`: Oeste de EE. UU. (Oregón).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de cuotas, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Cloud WAN de AWS .

AWS CloudFormation puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Respuesta de recursos personalizados de	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de respuesta s que puede enviar un proveedor de recursos personalizados
Tamaño de configuración de enlaces	Cada región compatible: 204,8 kilobytes	No	Cantidad máxima de datos de configuración que un enlace puede almacenar.
Enlaces por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tareas permitidas en esta cuenta en la región actual.
Enlaces por recurso	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de enlaces que pueden configurarse por cada recurso.
Número máximo de dependencias por conjunto de pilas	Cada región compatible: 10 cada 5 minutos	No	Número máximo de dependencias de despliegue automático permitidas por conjunto de pilas.
Número máximo de dependencias del conjunto de pilas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de dependencias de despliegue automático permitido en todos los conjuntos de pilas de tu cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de módulos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tipos de módulos que se le permite registrar.
Módulos anidados	Cada región admitida: 3	No	Número de niveles de anidación por módulo.
Operaciones en cola por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de operaciones en cola para un conjunto de pilas en un momento dado.
Límite de recursos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de tipos de recursos que se le permite registrar.
Operaciones de instancia de pila por cuenta de administrador	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de instancias de pila, en todos los conjuntos de pila, en las que puede ejecutar operaciones en cada región al mismo tiempo, por cuenta de administrador.
Instancias de pila por conjunto de pilas	Cada región admitida: 100 000	Sí	Cantidad máxima de instancias de pila que se pueden crear por conjunto de pilas.
Conjuntos de pilas por cuenta de administrador	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conjuntos de AWS CloudFormation pilas que puedes crear en tu cuenta de administrador.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pilas	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de pilas activas; una pila activa es cualquier pila con un estado distinto de DELETE_COMPLETE
Pilas importadas con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de pilas que puede importar con la operación de objeto de S3 por conjunto de pilas.
Pilas importadas con la operación de indicaciones de identificaciones de pila insertadas por conjunto de pilas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pilas que puede importar con la operación de identificaciones de pila insertadas por conjunto de pilas.
Longitud de la descripción de la plantilla	Cada región admitida: 1024 bytes	No	La longitud máxima de la descripción de una CloudFormation plantilla
Referencias dinámicas por plantilla	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de referencias dinámicas por CloudFormation plantilla
Longitud del identificador del recurso lógico de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima de un ID de recurso lógico de CloudFormation plantilla
Atributos de asignación de plantillas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de atributos por mapeo CloudFormation de plantilla

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mapeo de nombre y mapeo de nombre de atributo	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de mapeo de una CloudFormation plantilla y del nombre del atributo de mapeo
Plantillas de mapeo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de mapeos por plantilla CloudFormation
Longitud del nombre de salida de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de salida de una CloudFormation plantilla
Plantillas para utilizar como salida	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de salidas por CloudForm ation plantilla
Longitud del nombre del parámetro de la plantilla	Cada región admitida: 255	No	La longitud máxima del nombre de un parámetro de CloudFormation plantilla
Longitud del valor del parámetro de la plantilla	Cada región admitida: 4096	No	La longitud máxima del valor de un parámetro de CloudFormation plantilla
Parámetros de plantilla	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de parámetros por CloudFormation plantilla
Recursos de la plantilla	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos por CloudForm ation plantilla

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la plantilla	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una CloudFormation plantilla; una plantilla con un tamaño superior a 50 KiB debe almacenarse en un bucket de Amazon S3 y enviarse en las solicitud es como una URL de objeto de Amazon S3
Límite de velocidad de aceleración para ActivateOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ActivateOrganizati onsAccess solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para BatchDescribeTypeConfigurations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de BatchDescribeTypeC onfigurations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CancelUpdateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CancelUpdateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ContinueUpdateRollback	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ContinueUpdateRollback solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para CreateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de CreateStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DeleteStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DeregisterType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeregisterType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeAccountLimits	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeAccountLimits solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DescribeOrganizationsAccess	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeOrganizationsAccess solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribePublisher	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribePublisher solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeResourceScan solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackDriftDetectionStatus	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackDriftDetectionStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackEvents	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackInstance	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackInstance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResource	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResou rceDrifts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeStackSetOperation solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DescribeStacks solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DescribeTypeRegistration	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DescribeTypeRegistration solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackResourceDrift	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DetectStackResourceDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para DetectStackSetDrift	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DetectStackSetDrift solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para EstimateTemplateCost	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de EstimateTemplateCost solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ExecuteChangeSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ExecuteChangeSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para GetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetStackPolicy solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetTemplate	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetTemplateSummary	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetTemplateSummary solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListChangeSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListChangeSets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListExports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListExports solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListGeneratedTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListGeneratedTemplates solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListImports	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListImports solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScanRelatedResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanRelatedResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScanResources	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScanResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListResourceScans	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListResourceScans solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListStackInstanceResourceDrifts	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstanceResourceDrifts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackResources	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStackResources solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetAutoDeploymentTargets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetAutoDeploymentTargets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetOperationResults	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperationResults solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSetOperations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSetOperations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStackSets	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListStackSets solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListStacks	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListStacks solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListTypeRegistrations	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeRegistrations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListTypeVersions	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypeVersions solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListTypes	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListTypes solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para PublishType	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PublishType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para RegisterType	Cada región admitida: 0,5 por segundo	No	El número máximo de RegisterType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para RollbackStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de RollbackStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SetStackPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetStackPolicy solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SetTypeDefaultVersion	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SetTypeDefaultVersion solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para SignalResource	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de SignalResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para StartResourceScan	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StartResourceScan solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para StopStackSetOperation	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de StopStackSetOperation solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateGeneratedTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateGeneratedTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStack	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStack solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStackInstances	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackInstances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateStackSet	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateStackSet solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateTerminationProtection	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de UpdateTerminationProtection solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ValidateTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ValidateTemplate solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de versiones por módulo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por tipo de módulo que se le permite registrar.
Límite de versiones por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones por tipo de recurso que se le permite registrar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones por enlace	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear por enlace.
Estado de espera: tamaño de los datos de la señal	Cada región admitida: 4096 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de señal que cfn-signal puede enviar en una señal en estado de espera

Para obtener más información, consulte Cuotas de CloudFormation en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

CloudFront Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon CloudFront

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H6OC8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore es un servicio global. Especifique su Cuenta de AWS ID para el punto final.

Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Cuenta de AWS.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	La zona host raíz es la siguiente. Cada punto de conexión de clientes tiene su propia zona alojada. Z024645223JLTKL21A7KJ

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nombres de dominio alternativos (CNAMEs) por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nombres de dominio alternativos (CNAMEs) por distribución.
Listas de direcciones IP estáticas de Anycast por cuenta AWS	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de listas de IP estáticas de Anycast por cuenta. AWS
Comportamientos de la caché por distribución	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de comportamientos de la caché por distribución.
Políticas de caché por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de caché por AWS cuenta.
CloudFront Funciones: número máximo de distribuciones asociadas a una sola función	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones asociadas a una sola CloudFront función.
Intentos de conexión por origen	Cada región admitida: 3	No	El número de intentos de conexión por origen (1-3).
Tiempo de espera de conexión por origen	Cada región admitida: 10 segundos	No	El tiempo de espera de conexión por origen (1-10 segundos).
Políticas de despliegue continuo por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de despliegue continuo que puede tener para una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cookies por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de caché.
Cookies por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies por política de solicitud de origen.
Política de encabezados de respuesta por encabezados personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de encabezados personalizados por política de encabezados de respuesta.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un nombre de encabezado	Cada región admitida: 256	No	La longitud máxima de un nombre de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de un valor de encabezado	Cada región admitida: 1783	No	La longitud máxima de un valor de encabezado en caracteres.
Encabezados personalizados: longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados	Cada región admitida: 10 240	No	La longitud máxima de todos los nombres y valores de encabezados combinados.
Encabezados personalizados: número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de encabezados personalizados que puedes configurar CloudFront para añadirlos a las solicitudes de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	Sí	La velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Distribuciones asociadas con un solo grupo de claves	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones asociadas con un solo grupo de claves.
Distribuciones asociadas al mismo origen de la VPC	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de distribuciones asociadas con un solo grupo de claves.
Distribuciones asociadas con la misma política de caché	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de caché.
Distribuciones asociadas al mismo origen de la VPC	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de distribuciones que puede asociar a un control de acceso de origen.
Distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de solicitud de origen.
Distribuciones asociadas con la misma política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de distribuciones asociadas con la misma política de caché.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de distribuciones por AWS cuenta para las que puedes crear activadores.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de anulaciones comodín activas permitidas	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de anulaciones comodín activas permitidas.
Invalidación de archivos: cantidad máxima de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de archivos permitidos en solicitudes de invalidación activas, excepto invalidaciones comodín
Tamaño de memoria de función (evento de solicitud y respuesta del espectador)	Cada región admitida: 128 megabytes	No	El tamaño máximo de la memoria de la función (en MB). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tiempo de espera de la función (evento de solicitud al origen y respuesta del origen)	Cada región admitida: 30 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tiempo de espera de la función para una solicitud de espectador y evento de respuesta	Cada región admitida: 5 segundos	No	El tiempo de espera máximo de la función (en segundos). (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Encabezados por política de caché	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de encabezados por política de caché.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Encabezados por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados por política de solicitud de origen.
Se mantiene activo el tiempo de espera para un origen personalizado asociado a la distribución	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	Cuánto tiempo (en segundos) CloudFron t intenta mantener una conexión con el origen personalizado de su distribución después de recibir el último paquete de una respuesta.
Grupos de claves asociados con una sola distribución	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de grupos de claves asociadas con una sola distribución.
Grupos clave por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos clave por AWS cuenta.
Longitud del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 1783	Sí	La longitud máxima del valor de la política de seguridad del contenido en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño máximo del paquete de CA por almacén de confianza	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo (en KB) de un paquete de CA que se puede cargar en un almacén de confianza.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del certificado en el paquete de CA del almacén de confianza	Cada región admitida: 16 kilobytes	Sí	El tamaño máximo (en KB) de un certificado individual incluido en un paquete de CA de almacenes de confianza.
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño comprimido máximo de una función de Lambda y cualquier bibliotec a incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño comprimido máximo (en MB) de una función de Lambda y cualquier biblioteca incluida (solicitud del espectador y evento de respuesta)
Tamaño máximo de archivo para solicitudes HTTP GET, POST y PUT	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo de archivo (en GB) para solicitudes HTTP GET, POST y PUT
Longitud máxima de una URL	Cada región admitida: 8192 bytes	No	La longitud máxima de un URL (en bytes).
Longitud máxima del campo que se va a cifrar	Cada región admitida: 16 kilobytes	No	Longitud máxima (en KB) del campo que se va a cifrar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud máxima de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Longitud máxima (en MB) de un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.
La longitud máxima es de una solicitud , incluidos los encabezados y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo	Cada región admitida: 20 480 bytes	No	La longitud máxima de una solicitud (en bytes), incluidos los encabezados y las cadenas de consulta, pero sin incluir el contenido del cuerpo.
Número máximo de CloudFront distribuciones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de CloudFront distribuciones que se pueden asociar a una configuración de cifrado a nivel de campo.
Cantidad máxima de alias por inquilino de distribución	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de alias que puede tener para un inquilino de distribución.
Número máximo de asociaciones por ACL web	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de recursos que se pueden asociar a una única ACL web.
Número máximo de certificados por almacén de confianza	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de certificados que puede tener para un almacén de confianza.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres en una cadena de consulta de lista blanca.
Número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en total para todas las cadenas de consulta de lista blanca en el mismo parámetro.
Número máximo de funciones de conexión por AWS cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de funciones de conexión que puede tener una AWS cuenta.
Número máximo de grupos de conexiones por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de conexiones que puede tener en una AWS cuenta.
Cantidad máxima de grupos de conexiones por lista de IP estáticas de Anycast	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de conexiones que se pueden asociar a la misma lista de direcciones IP estáticas de anycast.
Número máximo de inquilinos de distribución por AWS cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de inquilinos de distribución que puede tener en una AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de distribuciones asociadas al mismo almacén de confianza	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de distribuciones que se pueden asociar a un único almacén de confianza.
Número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de configuraciones de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de perfiles de cifrado a nivel de campo que se pueden asociar a una cuenta. AWS
Número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos en un cuerpo de la solicitud cuando está configurado el cifrado en el nivel de campo.
Número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de campos para cifrar que se pueden especificar en un perfil.
Número máximo de distribuciones multiusuario por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones multiusua rio que puede tener en una cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de parámetros en un campo en una distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 2	Sí	Cantidad máxima de parámetros en un campo en una distribución de varios inquilinos
Cantidad máxima de parámetros por inquilino de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede tener para un inquilino de distribución.
Cantidad máxima de parámetros por distribución de varios inquilinos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de parámetros que puede tener para una distribuc ión de varios inquilinos.
Número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una cuenta AWS	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de claves públicas que se pueden añadir a una AWS cuenta.
Número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asignaciones de perfil del argumento de consulta que se pueden incluir en una configuración de cifrado en el nivel de campo.
Número máximo de almacenes de confianza por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de almacenes de confianza que puede tener una AWS cuenta.
Identidades de acceso de origen por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de identidades de acceso al origen por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de origen por distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de orígenes por distribución.
Políticas de solicitudes de Origin por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de solicitudes de origen por AWS cuenta.
Tiempo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad)	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo de espera de respuesta de origen (tiempo de espera de inactividad) en minutos. Si no CloudFront ha detectado ningún byte enviado desde el origen al cliente en los últimos 10 minutos, se supone que la conexión está inactiva y cerrada.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de orígenes por distribución.
Claves públicas en un solo grupo de claves	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de claves públicas en un solo grupo de claves.
Cadenas de consulta por política de caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por memoria caché.
Cadenas de consulta por política de solicitud de origen	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta por política de solicitud de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rango de tamaños de archivo que se CloudFront comprime	Cada región admitida: 10 000 000 bytes	No	El rango de tamaños de archivo (en bytes) que se CloudFront comprime (de 1000 a 10 000 000).
Eliminar encabezados de una política de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de encabezados que puede eliminar en una política de encabezados de respuesta.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en MB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1,33 megabytes	No	El tamaño del cuerpo máximo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador expuestas a una función de Lambda @Edge.	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitudes de origen expuestas a una función de Lambda @Edge.
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)	Cada región admitida: 53,2 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitud es de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación base64)
Tamaño del cuerpo de la solicitud para las solicitudes de origen al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo del cuerpo de la solicitud (en KB) para las solicitud es de espectador al regresar de una función de Lambda (codificación de texto)
Solicitudes por segundo por distribución	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por distribución.
Políticas de encabezados de respuesta	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de políticas de encabezados de respuesta por cuenta. AWS
Tiempo de espera de respuesta por origen	Cada región admitida: 120 segundos	Sí	El tiempo de espera de respuesta por origen (de 1 a 120 segundos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direcciones IP dedicadas	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de certificados SSL por AWS cuenta cuando se atienden solicitudes HTTPS con direccion es IP dedicadas (no hay cuota cuando se atienden solicitudes HTTPS mediante SNI).
Certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de certificados SSL que se pueden asociar a una distribución CloudFront web.
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de origen y evento de respuesta)	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo (en MB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (Solicitud al origen y evento de respuesta)
Tamaño de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo (solicitud de espectador y evento de respuesta)	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de una respuesta generada por una función de Lambda, incluidos los encabezados y el cuerpo. (solicitud del espectador y evento de respuesta)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Organizar distribuciones por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de distribuciones provisionales que puede tener en una cuenta. AWS
Etiquetas que se pueden agregar a una distribución	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede agregar a una distribución.
Longitud total del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge	Cada región admitida: 8192	No	La longitud total máxima en caracteres del URI, incluida la cadena de consulta en una función de Lambda@Edge.
Número total de bytes en los nombres de cookies incluidos en la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen)	Cada región admitida: 512 bytes	No	El número total de bytes de los nombres de cookies de la lista blanca (no se aplica si se configura CloudFront para reenviar todas las cookies al origen). 512 menos el número de cookies de la lista blanca.
Disparadores por distribución	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de disparadores por distribución.
Orígenes de VPC por cuenta AWS	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de orígenes de VPC por cuenta. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Distribuciones web por cuenta AWS	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de distribuciones web por cuenta. AWS
Cookies en lista blanca por comportam iento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cookies incluidos en listas blancas por comportam iento de la memoria caché.
Encabezados en lista blanca por comportamiento de la caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de encabezados en listas blancas por comportam iento de la memoria caché.
Comportamiento de las cadenas de consulta de lista blanca por caché	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cadenas de consulta en listas blancas por comportamiento de la memoria caché.

Para obtener más información, consulta Cuotas en la Guía para CloudFront desarrolladores de Amazon.

AWS CloudHSM puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres por AWS región y AWS cuenta	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de clusters que puede crear en esta cuenta en la región actual.
HSMs por AWS región y AWS cuenta	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo HSMs que puede crear en esta cuenta en la región actual.
HSMs por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 28	No	La cantidad máxima HSMs que se puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear en un clúster de CloudHSM.
Claves por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 3300	No	Número máximo de claves que pueden crear en un clúster de CloudHSM.
Longitud máxima de un nombre de usuario	Cada región admitida: 31	No	Número máximo de caracteres para el nombre de usuario.
Longitud de una contraseña	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de caracteres de una contraseña.
Longitud mínima de una contraseña	Cada región admitida: 7	No	Número mínimo de caracteres de una contraseña.
Número de clientes simultáneos	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de clientes simultáneos que pueden existir en una región.
Usuarios por clúster de CloudHSM	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de usuarios que se pueden crear en un clúster de una cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS CloudHSM .

AWS Cloud Map puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery.us-west-2.api.aws servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-west-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Atributos personalizados por instancia	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de atributos personalizados que puede especificar al registrar una instancia.
DiscoverInstances tasa de ráfaga de operaciones por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	La velocidad máxima de ráfaga para llamar a una DiscoverInstances operación desde una sola cuenta.
DiscoverInstances operación por cuenta (tasa constante)	Cada región admitida: 1000	Sí	La tasa máxima constante para realizar DiscoverInstances llamadas desde una sola cuenta.
DiscoverInstancesRevision tasa de operación por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	La tarifa máxima para realizar DiscoverI nstancesRevision llamadas desde una sola cuenta.
Instancias por espacio de nombres	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias de servicio que puede registrar con el mismo espacio de nombres.
Instancias por servicio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de instancias que puede registrar en una región con el mismo servicio.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Espacios de nombres por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de espacios de nombres que puede crear por región.

Para obtener más información, consulta AWS Cloud Map las cuotas y la limitación de las solicitudes de AWS Cloud Map DiscoverInstances API en la Guía AWS Cloud Map para desarrolladores.

CloudSearch Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de California)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del lote de documentos	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño de las cargas de lotes de documentos.
Tamaño del documento	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño de los documentos individuales.
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número de dominios de búsqueda que puedes crear por AWS cuenta.
Campos de índice	Cada región admitida: 200	Sí	Número de campos de índice por dominio. Un campo dinámico cuenta como un campo de índice, pero normalmente coincide con varios campos del documento. Los campos dinámicos pueden hacer que el número total de campos de índice supere este

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			límite. Si usa campos dinámicos, mantenga el número de campos de índice por debajo de 1000 para evitar que haya problemas de rendimien to.
Recuento de particiones	Cada región admitida: 10	Sí	El número mínimo de particiones entre las que se distribuye tu índice de búsqueda por CloudSear ch dominio de Amazon.
Recuento de replicaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número mínimo de réplicas que debe contener cada partición de tu CloudSearch dominio de Amazon.
Campos de documento de búsqueda	Cada región admitida: 200	No	Número de campos por documento.

Para obtener más información, consulta Cómo entender CloudSearch las cuotas de Amazon en la Guía para CloudSearch desarrolladores de Amazon.

AWS CloudShell puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Intérprete de comandos simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones de flujo concurrentes que se pueden ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Retención de datos	Cada región admitida: 120	No	El número de días que se retendrán los datos del directorio de inicio después de que se haya accedido por última vez a un intérprete de comandos.
Tamaño del directorio de inicio	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del intérprete de comandos de su directorio de inicio.
Uso mensual	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de horas que puedes usar AWS CloudShell al mes en esta cuenta en la región actual.

CodeCatalyst Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Para obtener información sobre las cuotas, consulta Cuotas para Amazon CodeCatalyst en la Guía del CodeCatalyst usuario de Amazon.

AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS Control Catalog tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Este servicio no tiene cuotas.

AWS CloudTrail puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que son AWS CloudTrail compatibles con las operaciones del plano de control. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que son AWS CloudTrail compatibles con las operaciones del plano de datos. Para obtener más información, consulte la Referencia de la API de datos AWS CloudTrail.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Canales	Cada región admitida: 25	No	Esta cuota se aplica a los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos ajenas a AWS y no se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			aplica a los canales vinculados a servicios.
CloudTrail tamaño del archivo enviado a Amazon S3	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tanto para los eventos de administración como para los de datos, CloudTrail envía los eventos a S3 en archivos ZIP (comprimidos) de un máximo de 50 MB. Si está habilitada en la ruta, Amazon SNS envía las notificaciones de entrega de registros después CloudTrail de enviar los archivos ZIP a S3.
Actualización del panel de control	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones continuas por cuadro de mando.
Consultas simultáneas	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de consultas en cola o en ejecución que puede ejecutar simultáneamente en CloudTrail Lake.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Condiciones en todos los selectores de eventos avanzados	Cada región admitida: 500	No	Si un registro de seguimiento utiliza selectores de eventos avanzados, se permite un máximo de 500 valores totales para todas las condiciones en todos los selectores de eventos avanzados. A menos que un registro de seguimien to registre eventos de datos en todos los recursos, como todos los buckets de S3, el registro de seguimiento se limita a 250 recursos de datos. Los recursos de datos se pueden distribuir entre selectores de eventos, pero no puede superar los 250.
Tableros de control	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de paneles de control personalizados por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos de datos en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento	Cada región admitida: 250	No	Si elige limitar eventos de datos mediante selectores de eventos o selectores de eventos avanzados, la cantidad total de recursos de datos no puede superar los 250 en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento.
Almacenes de datos de eventos	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de almacenes de datos de eventos por . Esto incluye los almacenes de datos de eventos de una sola región para la región, los almacenes de datos de eventos multirregionales de todas las AWS regiones y los almacenes de datos de eventos de la organización. En las regiones ocultas, para obtener la métrica de recuento de recursos más reciente, llama a la ListEventDataStores API.
Selectores de eventos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de selectores de eventos por recorrido.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento (en KB). Todas las versiones de eventos: los eventos de más de 256 KB no se pueden enviar a CloudWatch los registros . Versión del evento 1.05 y posteriores: tamaño máximo del evento de 256 KB.
Eventos por PutAuditEvents solicitud	Cada región admitida: 100	No	Puedes añadir hasta 100 eventos de actividad (o hasta 1 MB) por PutAuditEvents solicitud.
Resumen de los resultados de la consulta	Cada región admitida: 3 megabytes	No	Tamaño máximo (en MB) de los resultados de la consulta que se pueden resumir en un mes
Registros de seguimiento por región	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recorridos por región. En las regiones ocultas, para obtener la última métrica de recuento de recursos, llama a la ListTrails API.
Transacciones por minuto (TPM) para la API GenerateQuery	Cada región admitida: 4 por minuto	No	El número máximo de solicitudes de operación que se pueden realizar por minuto sin que se aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API AddTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CancelQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CreateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeleteTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeQuery	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DisableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API EnableFederation	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetChannel	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetDashboard	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventDataStore	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetEventSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetImport	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetInsightSelectors	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetQueryResults	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetResourcePolicy	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrail	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API GetTrailStatus	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListChannels	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListDashboards	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListEventDataStores	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImportFailures	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListImports	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListInsightsMetricData	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListPublicKeys	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTags	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTrails	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API LookupEvents	Cada región admitida: 2 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutAuditEvents	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutEventSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutInsightSelectors	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API PutResourcePolicy	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API RemoveTags	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API RestoreEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API SearchSampleQueries	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartDashboardRefresh	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StartQuery	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopEventDataStoreIngestion	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopImport	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API StopLogging	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateChannel	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateDashboard	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateEventDataStore	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API UpdateTrail	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Widgets por panel	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cuadros de mando por proyecto.

Para obtener más información, consulte Cuotas en AWS CloudTrail.

CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.api.aws monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.api.aws monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws monitoring.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite del valor controlado	us-east-1: 300 ap-northeast-1: 300	Sí	El número máximo de valores controlados por región y cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 500		
Frecuencia mínima	Cada región admitida: 60 000 milisegundos	No	El tiempo mínimo, en milisegundos, entre ejecuciones del mismo valor controlado.
Número de reglas de silenciamiento de alarmas	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de reglas de silenciamiento de alarmas que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.
Número de reglas de Información de colaboradores	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta.
Número de alarmas de Información de métricas	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de entradas de Información de métricas que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de ANOMALY_DETECTION_BAND en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función ANOMALY_DETECTION_BAND en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de DB_PERF_INSIGHTS en GetMetricData	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función DB_PERF_INSIGHTS en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes DeleteAlarmMuteRule	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteAlarms solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DeleteAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteAnomalyDetector solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteDashboards solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteDashboards solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de DeleteMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAlarmContributors solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAlarmContributors solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAlarmHistory solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmHistory solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAlarms solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeAlarmsForMetric solicitudes	Cada región admitida: 9 por segundo	No	El número máximo de DescribeAlarmsForMetric solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeAnomalyDetectors solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetectors solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de DescribeInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de DisableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de DisableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de EnableAlarmActions solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de EnableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de EnableInsightRules solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de EnableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de GetAlarmMuteRule solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetInsightRuleReport solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetInsightRuleReport solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetMetricData puntos de datos para métricas de más de tres horas	Cada región admitida: 396 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud StartTime de más de tres horas en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetMetricData puntos de datos de las últimas tres horas de las métricas	Cada región admitida: 180 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud StartTime de menos o igual a tres horas en esta cuenta de la región actual.
Tasa de GetMetricData puntos de datos que utilizan Metrics Insights	Cada región admitida: 4 300 000	No	El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener con Metrics Insights, por segundo, para una solicitud que dure menos o igual a tres horas en esta cuenta StartTime de la región actual.
Tasa de solicitudes GetMetricData	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetMetricStatistics solicitudes	Cada región admitida: 400 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStatistics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetMetricWidgetImage solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetMetricWidgetImage solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de INSIGHT_RULE_METRIC en GetMetricData	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función INSIGHT_RULE_METRIC en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de LAMBDA en GetMetric Data	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función LAMBDA en todas las GetMetricData solicitud es, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes ListAlarmMuteRules	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListAlarmMuteRules solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListDashboards solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListDashboards solicitud es que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMetrics solicitudes	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de ListMetrics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de uso de Metrics Insights en GetMetricData	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de veces que se puede usar Metrics Insights en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de PutAlarmMuteRule solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutAnomalyDetector solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutAnomalyDetector solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutCompositeAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutCompositeAlarm solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutDashboard solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutInsightRule solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutInsightRule solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta.
Tasa de PutMetricAlarm solicitudes	Cada región admitida: 3 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricAlarm solicitud es que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutMetricData solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PutMetricStream solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutMetricStream solicitud es que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de uso de búsquedas en GetMetricData	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función de BÚSQUEDA en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de uso de SERVICE_QUOTA en GetMetricData	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de veces que se puede utilizar la función SERVICE_QUOTA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes SetAlarmState	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de SetAlarmState solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StartMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StopMetricStreams solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch Application Insights

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Cuota predeterminada
Solicitudes API	Todas las acciones de la API se limitan a 5 TPS
Aplicaciones de grupos de recursos	100 por cuenta
Aplicaciones de cuentas	1 por cuenta
Flujos de registro	5 por recurso
Observaciones por problema	20 por panel

Recurso	Cuota predeterminada
	40 por DescribeProblemObservations acción
Métricas	60 por recurso

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Application Signals

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
Canadá (centro)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Europa (París)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Europa (España)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
Europa (Zúrich)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
México (centro)	mx-central-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de SLOs por región	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo SLOs que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Número de SLOs por servicio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo SLOs que puede tener por servicio en la región actual.
Tasa de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateExclusionWindows solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de CreateServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de DeleteGroupingConfiguration solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteGroupingConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de DeleteServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de GetService solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetService solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de GetServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetServiceLevelObjective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListAuditFindings solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListAuditFindings solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListEntityEvents solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListEntityEvents solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListGroupingAttributeDefinitions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListGroupingAttributeDefinitions solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceDependencies solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependencies solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceDependents solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceDependents solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListServiceLevelObjectives solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceLevelObjectives solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceOperations solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceOperations solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServiceStates solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListServiceStates solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListServices solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListServices solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de PutGroupingConfiguration solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutGroupingConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartDiscovery solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartDiscovery solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es que puedes realizar por segundo en esta región.
Tasa de UpdateServiceLevelObjective solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateServiceLevel Objective solicitudes que puedes realizar por segundo en esta región.

Para obtener más información, consulta CloudWatchCuotas en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Events

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com events.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com events.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Connections	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			API. Las solicitudes adicionales se limitan.
Puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-1: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo ap-east-1:1.100 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-2:1.100 por segundo ap-south-1:1.100 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ca-central-1:1.100 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-north-1:1.100 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-south-2:4.500 por segundo us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo eu-west-3:1.100 por segundo me-south-1:1.100 por segundo sa-east-1:1.100 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 750 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-east-1:600 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-2:600 por segundo ap-south-1:600 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ca-central-1:600 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-north-1:600 por segundo eu-south-2:2.400 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo eu-west-3:600 por segundo me-south-1:600 por segundo sa-east-1:600 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 400 por segundo		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla
Se limita el número de transacciones por segundo APIs únicamente en el plano de control. El nombre de la API debe especificarse en la solicitud (no se debe utilizar para PutEvents)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan. La solicitud de aumento de cuota debe especificar el nombre de la API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) y los detalles del caso de uso. No debe usarse para PutEvents

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulta las cuotas de CloudWatch eventos en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Internet Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Días en los que se retienen los eventos de estado	Cada región admitida: 400	No	El número de días que se AWS conserva la información sobre un problema de salud resuelto en Internet Monitor.
Monitorea por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Recursos por monitor	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de recursos que puede tener un monitor.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CloudWatch Logs

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> CloudWatch Logs también ofrece puntos de enlace de VPC que admiten todos estos tipos de puntos de enlace. Para obtener más información, consulte Uso de CloudWatch registros con puntos de enlace de VPC de interfaz en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Puede utilizar los puntos de enlace de las siguientes tablas para conectarse a. APIs

Registra los puntos finales del servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com logs-fips.us-west-2.amazonaws.com logs.us-west-2.api.aws logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com logs.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com logs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com logs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tarea de exportación activa	Cada región admitida: 1	No	Número de tareas de exportación activas (en ejecución o pendientes) por cuenta
AssociateKmsKey límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de associate-kms-key llamadas por segundo por región account/per
AssociateSourceToLímite de TableInte gration aceleración de S3 en las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de TableIntegration llamadas de AssociateSourceTo S3 por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AssociateSourceToLímite de TableInte gration aceleración de S3 en transacci ones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TableIntegration llamadas AssociateSourceTo S3 por segundo por account/ per región en una ráfaga
Tamaño de lote	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo del lote en MB de una put-log-events solicitud
CancelExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de cancel-export-task llamadas por segundo por región account/per
CancelImportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CancelImportTask llamadas por segundo por región account/per
CancelImportTask límite máximo de transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CancelImportTask llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
CreateExportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de create-export-task llamadas por segundo por región account/per
CreateImportTask límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateImportTask llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateImportTask límite máximo de transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateImportTask llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
CreateLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de create-log-group llamadas por segundo por región account/per
CreateLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de create-log-stream llamadas por segundo por región account/per
Archivado de datos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB del archivado de datos gratuito
DeleteDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de delete-data-protection-policy llamadas por segundo por región account/per
DeleteDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas eliminadas de destinos por segundo por región account/per
DeleteLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de delete-log-group llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteLogStream límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de delete-log-stream llamadas por segundo por región account/per
DeleteMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-metric-filter llamadas por segundo por región account/per
DeleteRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-retention-policy llamadas por segundo por región account/per
DeleteSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de delete-subscription-filter llamadas por segundo por región account/per
DeleteTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a eliminar transformadores por segundo y por región account/per
DescribeDestinations límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas descritas como destinos por segundo por región account/per
DescribeExportTasks límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-export-tasks llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeImportTaskBatches límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTask Batches llamadas por segundo por región account/per
DescribeImportTaskBatches límite máximo de transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTask Batches llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
DescribeImportTasks límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTasks llamadas por segundo por región account/per
DescribeImportTasks límite máximo de transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeImportTasks llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
DescribeLogGroups límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de describe-log-groups llamadas por segundo por región account/per
DescribeLogStreams límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de describe-log-streams llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeMetricFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-metric-filters llamadas por segundo por región account/per
DescribeSubscriptionFilters límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de describe-subscription-filters llamadas por segundo por región account/per
DisassociateSourceFromLímite de TableIntegration aceleración de S3 en las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de TableIntegration llamadas de DisassociateSource From S3 por segundo por región account/per
DisassociateSourceFromLímite de TableIntegration aceleración de S3 en transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TableIntegration llamadas DisassociateSource From S3 por segundo por account/per región en una ráfaga
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 1024 kilobytes	No	Tamaño máximo del evento de registro (en KB).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
FilterLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 25 por segundo ap-northeast-3: 5 por segundo ap-southeast-3: 5 por segundo eu-central-1: 5 por segundo il-central-1:5 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 por segundo	No	El número máximo de filter-log-events llamadas por segundo por región account/per
GetDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de get-data-protection-policy llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-west-2: 10 por segundo ap-northeast-3: 10 por segundo ap-southeast-3: 10 por segundo eu-central-1: 10 por segundo eu-west-1: 10 por segundo eu-west-3: 30 por segundo il-central-1:10 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 25 por segundo	No	El número máximo de get-log-events llamadas por segundo por región account/per
GetQueryResults límite máximo de transacciones por segundo	me-central-1:6 me-south-1:6 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	No	El número máximo de get-query-results llamadas por segundo por región account/per
GetTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a get-trans former por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListSourcesForLímite de TableInte gration aceleración de S3 en las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de TableIntegration llamadas de ListSourcesFor S3 por segundo por región account/per
ListSourcesForLímite de TableInte gration aceleración de S3 en transacci ones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TableIntegration llamadas ListSourcesFor S3 por segundo por account/per región en una ráfaga
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de list-tags-for-resource llamadas por segundo por región account/per
ListTagsLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de list-tags-log-group llamadas por segundo por región account/per
Límite de sesiones simultáneas de Live Tail	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de sesiones de Live Tail simultáneas activas por cuenta
Grupos de registro	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de grupos de registro que puede tener una cuenta.
Grupos de registros escaneados por sesión de Live Tail	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de registro que se pueden escanear por sesión de Live Tail

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Filtros de métricas por grupo de registro	Cada región admitida: 100	No	El número de filtros de métricas por grupo de registro
PutBearerTokenAuthentication límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de put-bearer-token-authentication llamadas por segundo por región account/per
PutBearerTokenAuthentication límite máximo de transacciones por segundo en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de put-bearer-token-authentication llamadas por segundo por account/per región en una ráfaga
PutDataProtectionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de put-data-protection-policy llamadas por segundo por región account/per
PutDestination límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de destino final por segundo por región account/per
PutDestinationPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-destination-policy llamadas por segundo por región account/per
PutLogEvents límite máximo de transacciones por segundo	Cada región compatible: 5000 por segundo	Sí	El número máximo de put-log-events llamadas por segundo por account/per región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-metric-filter llamadas por segundo por región account/per
PutRetentionPolicy límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-retention-policy llamadas por segundo por región account/per
PutSubscriptionFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de put-subscription-filter llamadas por segundo por región account/per
PutTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas de put-trans former por segundo por región account/per
Políticas de recursos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de políticas de recursos por región account/per
StartLiveTail límite máximo de transacci ones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de start-live-tail llamadas por segundo por account/p er región. Este límite se aplica de forma independi ente tanto a la consola como a la API

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartQuery límite máximo de transacciones por segundo	me-central-1:6 me-south-1:6 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	No	El número máximo de llamadas de inicio de consulta por segundo por región account/per
Filtros de suscripción por grupo de registro	Cada región admitida: 2	No	El número de filtros de suscripción por grupo de registro
TagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de tag-log-group llamadas por segundo por región account/per
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo y por región account/per
TestMetricFilter límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de test-metric-filter llamadas por segundo por región account/per
TestTransformer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a un transformador de prueba por segundo por región account/per
UntagLogGroup límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de untag-log-group llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per
detectores de anomalías de registros	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de detectores de anomalías de registro activos

Para obtener más información, consulte Cuotas de CloudWatch registros en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Network Synthetic Monitor

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5			
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7			
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1			
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1			
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de monitores por cuenta y AWS región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de monitores en una cuenta en una AWS región.
Número de sondas por monitor	Cada región admitida: 24	Sí	Número máximo de sondas que puede tener un monitor.
Número de sondas por subred para cada monitor	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de sondas que puede tener una subred en un monitor.

CloudWatch Puntos finales y cuotas de Observability Access Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Enlaces por receptor	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de enlaces que pueden adjuntarse a un receptor
Número de enlaces	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de enlaces en su cuenta
Número de receptores	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de receptores en su cuenta
Tasa de CreateLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de CreateLink solicitudes que puede realizar por

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de CreateSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de CreateSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de DeleteLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de DeleteLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de DeleteSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de DeleteSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de GetLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de GetLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de GetSink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de GetSink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetSinkPolicy solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de GetSinkPolicy solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de ListAttachedLinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de ListAttachedLinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de ListLinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de ListLinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de ListSinks solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de ListSinks solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutSinkPolicy solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de PutSinkPolicy solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de UntagResource solicitud es que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual
Tasa de UpdateLink solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de UpdateLink solicitudes que puede realizar por segundo en esta cuenta de la región actual

Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Observability Admin

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
Europa (Londres)	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
Europa (Milán)	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
Europa (París)	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
Europa (España)	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		
Europa (Zúrich)	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		
México (centro)	mx-central-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas create-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per
CreateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
CreateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de create-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per
CreateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas create-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas delete-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per
DeleteTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
DeleteTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de delete-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per
DeleteTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas delete-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per
GetCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas get-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per
GetTelemetryEnrichmentStatus límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetTelemetryEnrichmentStatus llamadas por segundo por cuenta y región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
GetTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de get-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per
GetTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas get-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per
ListCentralizationRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas list-centralization-rules-for de una organización por segundo por región account/per
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de list-tags-for-resource llamadas por segundo por región account/per
ListTelemetryPipelines límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTelemetryPipelines llamadas por segundo por cuenta y región
ListTelemetryRules límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de list-telemetry-rules llamadas por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTelemetryRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas list-telemetry-rules-for de una organización por segundo por región account/per
Rendimiento de la centralización de registros por región de destino	Cada región compatible: 2,5 gigabytes por segundo	No	Rendimiento máximo de la organización para la centralización de registros por región de destino
Reglas de centralización de la organización	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de reglas de centralización de la organización que puede crear para una organización
Reglas de telemetría de la organización	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de reglas de telemetría de la organización que puede crear para una organización
Canalizaciones con una fuente de registros CloudWatch	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de canalizaciones con una fuente de CloudWatch registros permitido por cuenta y región
Canalizaciones con un origen de integración de terceros	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de canalizaciones con un origen de integración de terceros permitidas por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de StartTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región
StopTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de StopTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo y por región account/per
Reglas de telemetría	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de conjuntos de reglas de telemetría que puede crear para una cuenta
TestTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TestTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas update-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per
UpdateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región
UpdateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de update-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per
UpdateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de llamadas update-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per
ValidateTelemetryPipelineConfiguration límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ValidateTelemetryPipelineConfiguration llamadas por segundo por cuenta y región

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CloudWatch RUM

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RON AppMonitors	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de RUM AppMonitors que puedes tener en esta AWS cuenta.
Eventos de RUM por segundo por AWS cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de eventos de RUM por segundo que RUM ingerirá para esta AWS cuenta.

Para obtener más información, consulta las cuotas de CloudWatch RUM en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Puntos de destino y cuotas de Amazon CloudWatch Synthetics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable
Número de valores controlados	200 por región y por cuenta.	Sí

Para obtener más información, consulta las cuotas CloudWatch de servicio en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

AWS CodeArtifact puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de activos	Cada región admitida: 5 gigabytes	Sí	El tamaño de archivo máximo por recurso.
Activos por versión de paquete	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de activos por versión del paquete.
CopyPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar CopyPackageVersions por segundo.
Flujos de acceso directos por repositorio	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de repositorios ascendentes directos por repositorio.
Dominios por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de dominios que se pueden crear por AWS cuenta.
GetAuthorizationToken solicitudes por segundo	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de tokens de autorización recuperados por segundo.
GetPackageVersionAsset solicitudes por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar GetPackageVersionAsset por segundo.
ListPackageVersionAssets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden realizar ListPackageVersionAssets por segundo.
ListPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersions por segundo.
ListPackages solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackages por segundo.
PublishPackageVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas que se pueden realizar PublishPackageVersion por segundo.
Lee las solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de solicitudes de lectura de una AWS cuenta por segundo.
Repositorios por dominio	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de repositorios que se pueden crear por dominio.
Solicitudes por segundo mediante un único token de autenticación	Cada región admitida: 1200	No	El número máximo de solicitudes por segundo que utilizan un único token de autenticación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes sin token de autenticación por dirección IP	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes por segundo sin un token de autenticación desde una única dirección IP.
Se buscaron repositorios ascendentes	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de repositorios ascendentes buscados al resolver un paquete.
Escribe solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de escritura de una AWS cuenta por segundo.

AWS CodeBuild puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Etiquetas asociadas por proyecto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asociar a un proyecto de compilación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proyectos de compilación	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de proyectos de compilación
Tiempo de espera de compilación en minutos	Cada región admitida: 2160	No	Tiempo de espera máximo de compilación en minutos
Solicitud simultánea de información sobre las compilaciones	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de compilaciones sobre las que puede solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Solicitudes simultáneas de información sobre proyectos de compilación	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proyectos de compilación sobre los que puede solicitar información en cualquier momento mediante la AWS CLI o un AWS SDK.
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 10 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 10 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 1 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 1 GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 2 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno ARM Lambda / 2 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 4 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno ARM Lambda / 4 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno ARM Lambda / 8 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno ARM Lambda / 8 GB
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno ARM/2 XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno ARM/2 XLarge
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente ARM/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno ARM/Large
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente ARM/Mediu m	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno ARM/Medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente ARM/Small	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/Small
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente ARM/XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno ARM/XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux grande	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux GPU/Large
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno con GPU Linux pequeño	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para un entorno Linux GPU/Small
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 10 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 10 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 1 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 1 GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 2 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno Linux Lambda / 2 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 4 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno Linux Lambda / 4 GB
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Linux Lambda / 8 GB	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultáne a en un entorno Linux Lambda / 8 GB
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Linux/2 XLarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Linux/2 XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Linux/Large	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Linux/Large
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente Linux/Med ium	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Linux/Medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente Linux/Small	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/Small
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente Linux/XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Linux/XLarge
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / grande	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / grande
Compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / mediano	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones en ejecución simultánea en un entorno Windows Server 2019 / mediano
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/2 XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáneamente para el entorno Windows Server 2022/2 XLarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Compilaciones en ejecución simultáne a para entornos Windows Server 2022/ Large	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows Server 2022/ Large
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/ Medium	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows Server 2022/ Medium
Compilaciones en ejecución simultánea para el entorno Windows Server 2022/ XLarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows Server 2022/ XLarge
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente Windows/L arge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows/Large
Compilaciones para el entorno que se ejecutan simultáneamente Windows/M edium	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de compilaciones que se ejecutan simultáne amente para el entorno Windows/Medium
Periodo de tiempo de espera mínimo de compilación en minutos	Cada región admitida: 5	No	Tiempo de espera mínimo de compilación en minutos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de seguridad en una configura ción de VPC	Cada región admitida: 5	No	Grupos de seguridad disponibles para la configuración de VPC
Subredes en configuración de VPC	Cada región admitida: 16	No	Subredes disponibles para la configuración de VPC

> **Note**
>
> Las métricas internas determinarán las cuotas predeterminadas para las compilaciones que se ejecutan simultáneamente.

Para obtener más información, consulte Cuotas de CodeBuild en la Guía del usuario de AWS CodeBuild .

AWS CodeCommit puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Para obtener información acerca de los puntos de enlace de Git, así como sobre SSH y HTTPS, consulte Regiones y puntos de enlace de conexión de Git de CodeCommit.

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Repositorios permitidos	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeCommit en la Guía del AWS CodeCommit usuario.

Puntos de conexión y cuotas de CodeConnections

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las conexiones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

AWS CodeDeploy puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy puntos finales del agente

> **Note**
>
> Estos puntos finales solo son compatibles IPv4 .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codedeploy-commands. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	codedeploy-commands. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS La implementación de Lambda se ejecuta en horas	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de horas que puede ejecutarse una implementación de AWS Lambda (48 horas para el tiempo máximo entre el primer y el último cambio de tráfico, más una hora para cada uno de los dos posibles enlaces del ciclo de vida)
Aplicaciones asociadas por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de aplicaciones asociadas a una AWS cuenta en una sola región
Alarmas asociadas por grupo de implementación	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de alarmas asociadas con el grupo de implementación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de escalado automático en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de grupos de Amazon EC2 Auto Scaling en un grupo de implementación
Implementaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 1300	Sí	Número máximo de despliegues simultáneos asociados a una AWS cuenta. Cada despliegue en una EC2 instancia de Amazon ampliada de un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling cuenta como un único despliegue simultáneo para cada aplicación a la que esté asociada la EC2 instancia .
Implementaciones simultáneas por grupo de implementación	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de implementaciones simultáneas en un grupo de implementación. Este límite evita implementaciones simultáneas de la misma aplicación en el mismo grupo de implementación.
Configuraciones de implementación personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de configuraciones de despliegue personalizadas asociadas a una cuenta AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de grupos de implementación asociados con una sola aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Cantidad máxima de grupos de implement aciones asociados a una sola aplicación
EC2/La blue/green implementación local se ejecuta en horas	Cada región admitida: 109	No	Número máximo de horas que puede funcionar una blue/green implement ación de EC2 /On-Premi ses (48 horas para cada uno de los dos límites anteriores más una hora para cada uno de los 13 posibles eventos del ciclo de vida)
EC2/La implementación local se ejecuta en horas	Cada región admitida: 12	No	Número máximo de horas que puede durar una implementación local de EC2 /On-Premises
Desencadenantes de notificaciones de eventos en un grupo de implementación	Cada región admitida: 10	Sí	Cantidad máxima de disparadores de notificac iones de eventos en un grupo de implement aciones
GitHub tokens de conexión por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de tokens de GitHub conexión para una sola AWS cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Horas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una implementación de EC2 blue/green /On-Premises	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la finalización de una implementación y la finalización de las instancias originales durante una implementación de /On-Premises EC2 blue/green
Horas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se traslada a las instancias de reemplazo durante una EC2 implementación de /On-Premises blue/green	Cada región admitida: 48	No	Número máximo de horas entre la implementación de una revisión y el momento en que el tráfico se traslada a las instancias de reemplazo durante una EC2 implementación de /On-Premises blue/green
Las instancias se cuentan por implementación	us-east-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Cantidad máxima de instancias de una única implementación
Una blue/green implementación puede esperar unos minutos después de una implementación correcta antes de terminar las instancias de la implementación original	Cada región admitida: 2800	No	Número máximo de minutos que puede esperar una blue/green implementación después de una implementación exitosa antes de terminar las instancias de la implementación original

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Minutos entre el primer y el último cambio de tráfico durante un despliegue AWS lineal o canario de Lambda	Cada región admitida: 2880	No	Número máximo de minutos entre el primer y el último cambio de tráfico durante un despliegue lineal o canario de AWS Lambda
Minutos hasta que se produce un error en la implementación si un evento del ciclo de vida no comienza	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de minutos hasta que una implementación falle si un evento del ciclo de vida no se inicia después de (1) que se active una implementación mediante la consola o el comando create-deployment de la AWS CLI, o (2) que se complete el evento del ciclo de vida anterior.
Número de grupos de implementación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de grupos de implement ación que se pueden asociar con un servicio de Amazon ECS
Número de instancias que se pueden transferir a la acción de la API BatchGetOnPremisesInstances	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de instancias que se pueden pasar a la acción de la BatchGetOnPremises Instances API

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias que pueden utilizar las implementaciones simultáneas en curso por cuenta	us-east-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	Número máximo de instancias que pueden utilizar las implementaciones simultáneas en curso y que están asociadas con una cuenta
Número de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de receptores en una ruta de tráfico durante una implementación de Amazon ECS
Segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implementación ha fallado si no se ha completado	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Número máximo de segundos hasta que se considere que un evento de ciclo de vida de implementación ha fallado si no se ha completado
Tamaño del nombre del grupo de implementación	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de caracteres en un nombre de grupo de implementaciones
Tamaño de la clave de la etiqueta	Cada región admitida: 128	No	Cantidad máxima de caracteres en una clave de etiqueta
Tamaño del valor de la etiqueta	Cada región admitida: 256	No	Cantidad máxima de caracteres en un valor de etiqueta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Etiquetas de un grupo de implement ación	Cada región admitida: 10	No	Cantidad máxima de etiquetas en un grupo de implementaciones
Tráfico que se puede desplazar en un incremento durante una implementación de AWS Lambda	Cada región admitida: 99	No	Porcentaje máximo de tráfico que se puede desplazar en un incremento durante una implementación de AWS Lambda

Para obtener más información, consulte Cuotas CodeDeploy en la Guía del AWS CodeDeploy usuario.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Profiler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de grupos de creación de perfiles por cuenta y por región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de creación de perfiles por cuenta, por región.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon CodeGuru Reviewer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Revisiones de código permitidas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de revisiones de código por cuenta y por mes en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon CodeGuru Security

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS CloudFormation tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 3	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CloudFormation despliegue
AWS CodeBuild tiempo de espera de una acción	Cada región compatible: 36	No	El tiempo, en horas, hasta que se agota el tiempo de espera de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			una acción de AWS CodeBuild construcción o de prueba
AWS CodeDeploy Tiempo de espera de una acción ECS (azul/verde)	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, hasta que se agota el tiempo de espera de una acción de AWS CodeDeploy ECS (azul/verde)
AWS CodeDeploy tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de AWS CodeDeploy despliegue
AWS Tiempo de espera de acción Lambda	Cada región admitida: 24	Sí	El tiempo en horas antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de invocación de AWS Lambda
Longitud de la clave de configuración de la acción	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres permitido en una clave de configura ción de la acción
Longitud del valor de configuración de la acción	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de caracteres permitido en un valor de configuración de la acción
Tiempo de espera de la acción	Cada región admitida: 1	Sí	El lapso de tiempo, en horas, antes de que se agote cualquier otra acción

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ejecuciones activas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ejecuciones activas permitidas en una canalización en modo de ejecución PARALELA.
Tiempo de espera de la acción de implementación de Amazon S3	Cada región admitida: 90	Sí	El lapso de tiempo, en minutos, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de implementación de Amazon S3
Tiempo de espera de la acción de aprobación	Cada región admitida: 7	No	El lapso de tiempo, en días, antes de que se agote el tiempo de espera de una acción de aprobación
Acciones mínimas	Cada región admitida: 1	No	El número mínimo de acciones permitidas en una etapa
Etapas mínimas por canalización	Cada región admitida: 2	No	El número mínimo de etapas permitido en una canalización.
Tamaño total AWS CodeCommit o de GitHub origen del artefacto	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos en una fase de origen que utiliza nuestros AWS CodeCommit repositorios GitHub

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del artefacto de origen de Amazon S3	Cada región admitida: 7 GB	No	El tamaño máximo (en GB) de los artefactos en una etapa de origen que usa buckets de artefactos de Amazon S3
Tamaño total del objeto JSON para las anulaciones de parámetros	Cada región admitida: 1 kilobyte	No	El tamaño máximo (en KB) del objeto JSON que se puede almacenar en la propiedad Parameter Overrides
Total de acciones por canalización	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de acciones permitidas en una canalización
Acciones totales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones permitidas en una etapa
Total de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones personalizadas por región en una AWS cuenta
Tamaño total del archivo JSON de definiciones de imágenes	Cada región admitida: 100 KB	No	El tamaño máximo (en KB) del archivo JSON de definiciones de imágenes que se utiliza en canalizaciones que implementan contenedores e imágenes de Amazon ECS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del artefacto de entrada para las implementaciones AWS CloudFormation	Cada región admitida: 256 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos de entrada para AWS CloudFormation las acciones al implementar funciones Lambda
Total de acciones paralelas por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones en paralelo de una etapa
Periodo total del historial de ejecución	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de meses anteriores cuya información de historial de ejecución de canalizac ión se puede visualizar
Total de canalizaciones	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de canalizaciones por AWS región en una AWS cuenta.
Total de canalizaciones con la detección de cambios configurada para comprobar periódicamente los cambios en el código fuente	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de canalizaciones por cada región con la detección de cambios configurada para comprobar periódica mente los cambios en el código fuente
Total de acciones secuenciales por etapa	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de acciones secuenciales de una etapa

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del artefacto de origen para las implementaciones de Amazon EBS	Cada región admitida: 512 MB	No	El tamaño máximo (en MB) de los artefactos en una etapa de origen para una canalización que utiliza Amazon EBS para implementar aplicaciones
Total de etapas por canalización	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etapas permitidas en una canalización
Total de webhooks	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de webhooks por región en una cuenta AWS

Para obtener más información, consulte Cuotas CodePipeline en la Guía del AWS CodePipeline usuario.

AWS CodeStar Conexiones, puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las conexiones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

AWS CodeStar Puntos finales y cuotas de notificaciones

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de las notificaciones en la Guía del usuario de la consola de herramientas para desarrolladores.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Cognito Sync

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito Sync

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Grupos de usuarios de Amazon Cognito

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de clientes de aplicaciones por grupo de usuarios
Dominios personalizados por cuenta	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de dominios personalizados por aplicación que puede crear en esta cuenta.
Grupos por usuario	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos por usuario al que se puede añadir cualquier usuario individual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de grupos por grupo de usuarios. Los grupos de usuarios de IAM son conjuntos de usuarios de IAM.
Proveedores de identidad por grupo de usuarios	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de proveedores de identidad es por grupo de usuarios
Tasa de ClientAuthentication solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 150 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la ClientAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserAccountRecovery	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAccountRecovery categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserAuthentication	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserAuthentication categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserCreation	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserCreation categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserFederation	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserFederation categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserList	Cada región admitida: 30 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserList categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolClientRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolClientUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolClientUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolClientUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserPoolRead	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 20 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceRead solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolResourceRead categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UserPoolResourceUpdate solicitudes por grupo de usuarios	Cada región admitida: 5 por segundo	No	La velocidad máxima de llamadas (solicitudes por segundo) para una operación de la UserPoolResourceUpdate categoría por grupo de usuarios. Se puede llamar a cualquier operación de esta categoría a esta tasa por grupo de usuarios. Puede encontrar la lista de operaciones incluidas en https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserPoolUpdate	Cada región admitida: 15 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserPoolUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserRead	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserResourceRead	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserResourceRead categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserResou rceUpdate	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operacion es de API de la UserResourceUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https:// docs.aws.amazon.com /cognito/ latest/de veloperguide/limits .html #category_operations. Se aplican cargos adicional es a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserToken	Cada región admitida: 120 por segundo	Sí	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserToken categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UserUpdate	Cada región admitida: 25 por segundo	No	La tasa máxima combinada de llamadas (solicitudes por segundo) para todas las operaciones de API de la UserUpdate categoría. Todas las operaciones de una categoría comparten la cuota. Para ver la lista de operaciones incluidas, consulta https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Se aplican cargos adicionales a los aumentos de cuota.
Servidores de recursos por grupo de usuarios	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de servidores de recursos por grupo de usuarios Un servidor de recursos contiene recursos de acceso protegido.
Alcances por servidor de recursos	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de alcances por servidor de recursos Los alcances son los niveles de acceso que una aplicación puede solicitar a un recurso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de trabajos de importación de usuarios por grupo de usuarios
Grupos de usuarios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en esta cuenta.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Grupos de identidades de Amazon Cognito

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los nombres de grupos de identidades	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de grupo de identidades en bytes.
Grupos de identidades por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de identidades por cuenta
Muestra los resultados de las llamadas a la API	Cada región admitida: 60	No	El número máximo de resultados de una llamada a la API de búsqueda o lista
Tamaño del nombre del proveedor de inicio de sesión	Cada región admitida: 2048 bytes	No	El tamaño máximo de un nombre de proveedor de inicio de sesión en bytes.
Tasa de solicitudes GetCredentialsForIdentity	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetCredentialsForIdentity

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetId solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de GetId solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetOpenIdToken solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de GetOpenIdToken solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListIdentities solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListIdentities solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es que puede realizar por segundo.
Reglas del control de acceso basado en roles	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de reglas del control de acceso basado en roles (RBAC)
Proveedores de grupos de usuarios por grupo de identidades	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de proveedores de grupos de usuarios de Amazon Cognito por grupo de identidades

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Amazon Cognito Sync

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de publicación en masa	Cada región admitida: 24	No	El tiempo de espera máximo para una publicación en masa después de una solicitud correcta en horas.
Tamaño del nombre del conjunto de datos	Cada región admitida: 128 bytes	No	El tamaño máximo del nombre de un conjunto de datos en bytes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del conjunto de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo de un conjunto de datos en megabytes.
Conjuntos de datos por identidad	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por identidad.
Registros por conjunto de datos	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de registros por conjunto de datos.

Para más información, consulte Cuotas en Amazon Cognito en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Comprehend

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Singapur)			
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com comprehend.ca-central-1.api.aws comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateDocumentClassifier número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API CreateDocumentClassifier permitidos por cuenta, en la región actual
CreateDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
CreateEntityRecognizer número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API CreateEntityRecognizer permitidos por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
CreateFlywheel número máximo de volantes activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de volantes que se pueden activar de forma simultánea por cuenta en la región actual
CreateFlywheel máximo simultáneo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de volantes que se pueden crear de forma simultáne a por cuenta en la región actual
El número máximo de creaciones simultáneas de conjuntos de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de datos en el estado de creación por cuenta, en la región actual
DeleteDocumentClassifier límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DeleteEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDocumentClassificationJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassificationJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribePiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribePiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
DescribeTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DescribeTopicsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
Puntos de conexión: el número máximo de puntos de conexión activos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de puntos de conexión activos permitidos por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por cuenta en la región actual
Puntos de conexión: número máximo de unidades de inferencia por punto de conexión	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de unidades de interferencia permitidas por punto de conexión en la región actual
ListDocumentClassificationJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassificationJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListDocumentClassifiers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDocumentClassifiers solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListDominantLanguageDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListDominantLanguageDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntitiesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListEntityRecognizers límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEntityRecognizers solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListEventsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListEventsDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListKeyPhrasesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListKeyPhrasesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListPiiEntitiesDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListPiiEntitiesDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSentimentDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListTargetedSentimentDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTargetedSentimentDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
ListTopicsDetectionJobs límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTopicsDetectionJobs solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
MaxTestDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de prueba por volante

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MaxTrainDatasets por volante	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de conjuntos de datos de entrenamiento por volante
StartDocumentClassificationJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartDocumentClassificationJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartDocumentClassificationJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDocumentClassificationJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartDominantLanguageDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartDominantLanguageDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartEntitiesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartEntitiesDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartEventsDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartEventsDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartFlywheelIteration número máximo de iteraciones simultáneas del volante	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de iteraciones de volante que se pueden ejecutar de forma simultánea por cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartKeyPhrasesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartKeyPhrasesDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartPiiEntitiesDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartPiiEntitiesDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartSentimentDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartSentimentDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartTargetedSentimentDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartTargetedSentimentDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StartTopicsDetectionJob número máximo de trabajos activos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos activos para la API StartTopicsDetectionJob permitidos por cuenta, en la región actual
StartTopicsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartTopicsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopDominantLanguageDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopDominantLanguageDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopEventsDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopEventsDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopKeyPhrasesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopKeyPhrasesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopPiiEntitiesDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopPiiEntitiesDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopTargetedSentimentDetectionJob límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTargetedSentimentDetectionJob solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopTrainingDocumentClassifier límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingDocumentClassifier solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
StopTrainingEntityRecognizer límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingEntityRecognizer solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual
TagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UntagResource solicitud es permitidas por cuenta y por segundo, en la región actual

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Comprehend.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Comprehend Medical

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la DetectEnt ities operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación -v2 DetectEntities	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la DetectEnt ities operación -v2.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación DetectPHI.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación Infer CM ICD10	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación de inferir ICD10 CM.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) de la InferRxNorm operación.
Caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de caracteres por segundo (CPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enviados en un trabajo por lotes).
Tamaño máximo de documento (caracteres UTF-8) para InferSNOM EDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	Tamaño máximo de documento (caracteres UTF-8) para InferSNOM EDCT.
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectEntities	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación. DetectEntities
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación - v2 DetectEntities	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación -v2. DetectEntities
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectPHI	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación DetectPHI.
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación Infer CM ICD10	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación de inferir CM. ICD10
Tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo del documento (caracteres UTF-8) para la operación. InferRxNorm
Tamaño máximo de archivo individua l para tareas por lotes de InferSNOM EDCT	Cada región admitida: 5 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes de InferSNOMEDCT.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes	Cada región admitida: 40 kilobytes	No	Tamaño máximo de archivo individual para tareas por lotes.
Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos)	Cada región admitida: 1 bytes	No	Tamaño mínimo de las tareas por lotes (todos los archivos).
Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) que vincula el tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).	Cada región admitida: 1 GB	No	Ontología (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) que vincula el tamaño máximo del trabajo por lotes (suma total de todos los archivos enviados en un trabajo por lotes).
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job DescribeEntitiesDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job. DescribeEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe ICD10 CMInference Job	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe ICD10 CMInference Job.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe PHIDetection Job	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Describe PHIDetection Job.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DescribeRxNormInfe renceJob	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DescribeRxNormInfe renceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectEntities	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la DetectEntities operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la DetectEntities operación -v2	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la DetectEntities operación -v2.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación DetectPHI	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación DetectPHI.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Infer CM ICD10	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación ICD10 Infer CM.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferRxNorm	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la InferRxNorm operación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) de la operación InferSNOMEDCT	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación InferSNOMEDCT.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Jobs ListEntitiesDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Jobs.ListEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación List Jobs ICD10 CMInference	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación List ICD10 CMInference Jobs.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación List Jobs PHIDetection	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación List PHIDetection Jobs.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación ListRxNormInferenceJobs	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la ListRxNormInferenceJobs operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job StartEntitiesDetection	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job.StartEntitiesDetection

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start ICD10 CMInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start ICD10 CMInference Job.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start PHIDetection Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start PHIDetection Job.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StartRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Start SNOMEDCTInference Job	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Start SNOMEDCTInference Job.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación V2Job StopEntitiesDetection	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la operación V2Job. StopEntitiesDetection
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop ICD10 CMInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop ICD10 CMInference Job.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop PHIDetection Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop PHIDetection Job.
Transacciones por segundo (TPS) de la operación StopRxNormInferenceJob	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StopRxNormInferenceJob operación.
Transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop SNOMEDCTInference Job	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) para la operación Stop SNOMEDCTInference Job.

AWS Compute Optimizer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer ofrece puntos finales de doble pila para que pueda acceder al servicio mediante IPv4 las IPv6 solicitudes. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de doble pila.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número de llamadas a la API por segundo por cuenta	Cada región admitida: 5	No	El número de llamadas a la API por segundo por cuenta.

AWS Config puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Etiquetas de recursos

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de etiquetas por recurso	50	No

AWS Config reglas

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de AWS Config reglas por región y por cuenta	1 000	No

Paquetes de conformidad de cuenta única

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por cuenta	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad	130	No

> **Note**
>
> AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad se incluyen en la cuota del número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Paquetes de conformidad de la organización

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de paquetes de conformidad por organización	50	No
Número máximo de AWS Config reglas por paquete de conformidad de la organización	130	No

> **Note**
>
> La implementación a nivel de la organización cuenta en la cuota de cuentas secundarias. AWS Config Las reglas de los paquetes de conformidad cuentan en la cuota para el número máximo de AWS Config reglas por región y cuenta.

Agregadores

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de agregadores de configuración	50	Sí
Número máximo de cuentas en un agregador	10000	No
Número máximo de cuentas agregadas o eliminadas por semana para todos los agregadores	1 000	Sí

> **Note**
>
> Tanto los agregadores en el nivel de organización como los agregadores de cuentas individuales se incluyen en el recuento de la cuota para el número máximo de agregadores de configuración.

Consultas avanzadas

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de consultas guardadas en una sola cuenta y una región	300	Sí

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Amazon Connect Contact Lens

El servicio Amazon Connect Contact Lens tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon Connect Participant Service

El servicio Amazon Connect Participant Service tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Perfiles de clientes de Amazon Connect Amazon Connect

El servicio Perfiles de clientes de Amazon Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS

AppIntegrations Puntos finales de servicio

El AppIntegrations Servicio tiene los siguientes puntos finales.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión de Amazon Connect Cases

Amazon Connect Cases tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon Connect Voice ID

Amazon Connect Voice ID tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon Q en Connect

Amazon Q en Connect tiene los siguientes puntos de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Funciones Lambda por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de funciones AWS Lambda que puede crear en esta instancia en la región actual.
Estado de agentes por instancia	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de funciones de estados de agente que se pueden crear en esta instancia en la región actual. Este límite no se puede aumentar.
Agentes por programa	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de agentes por programa en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Agentes por grupo de personal	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de agentes por grupo de personal en la región actual.
Recuento de instancias de Amazon Connect	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de instancias de Amazon Connect que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Alias de bot de Amazon Lex V2 por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias de bot de Amazon Lex V2 que puede utilizar en esta instancia
Bots de Amazon Lex por instancia	Cada región admitida: 70	Sí	El número máximo de bots de Amazon Lex que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones de Amazon Pinpoint que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de aplicaciones por instancia	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de aplicaciones que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Atributos por tabla de datos	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de atributos que se pueden definir por tabla de datos.
Cargas de anulación del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cargas de anulación del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de datos de usuario del plan de capacidad por instancia en la región actual.
Escenarios de planificación de la capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de escenarios de planificación de la capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Planes de capacidad por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de planes de capacidad que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de casos de integración de dominios por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de dominios de Cases que se pueden crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Llamadas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de llamadas activas simultáneas que puede tener en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
Chats activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de chats activos simultáneos que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de chat adicionales.
Correos electrónicos activos simultáneos por instancia	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de correos electrónicos activos simultáneos que se pueden tener en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se pueden crear correos electrónicos adicionales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas activas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 2 500	Sí	El número máximo de tareas activas simultáneas que puede ejecutar en esta instancia en la región actual. Si se supera, no se pueden crear tareas adicionales.
Llamadas activas de campaña simultáneas por instancia	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de llamadas simultáneas activas de la campaña que se pueden realizar en esta instancia en la región actual. Si se supera, los contactos obtendrán un tono de ocupado rápido, lo que indica que no hay ninguna ruta de transmisión disponible al número llamado.
Cargas simultáneas por instancia	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de cargas que se pueden procesar a la vez para una instancia en la región actual.
Connect AI Agent Assistant: asociaciones de integración por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de asistentes de agentes de Connect AI que puede crear en este caso en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Connect AI Agent Knowledge Base: asociaciones de integración por instancia	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de asociaciones de integración de bases de conocimientos de agentes de Connect AI que puede crear en esta instancia en la región actual.
Connect AI Agent, plantillas de mensajes, asociaciones de integración por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de plantillas de mensajes de agentes de Connect AI que puede crear en este caso en la región actual.
Connect AI Agent, respuestas rápidas, asociaciones de integración por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de respuestas rápidas de agentes de Connect AI que puede crear en este caso en la región actual.
Conectores de lentes de contacto por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de conectores de lentes de contacto que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de contacto por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de flujos de contactos que puede crear en esta instancia en la región actual.
Tablas de datos por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tablas de datos que se pueden crear por instancia de Amazon Connect.
Direcciones de correo electrónico por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de informes que puede crear en esta instancia en la región actual.
Asociaciones de integración de eventos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de asociaciones de integración de eventos que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.
Conectores de transferencia de voz externos por cuenta	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de conectores de transferencia de voz externos que se pueden crear en esta AWS cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de integración de escáneres de archivos por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de escáneres de archivos que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
El tamaño de archivo por carga de las anulaciones del plan de capacidad	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.
El tamaño de archivo por carga de datos de usuario del plan de capacidad	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos de usuario de un plan de capacidad para una instancia de la región actual.
Tamaño del archivo por carga de las anulaciones de previsión	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de anulación de previsión para una instancia de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo por carga de datos históricos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de megabytes que puede tener una carga de archivo de datos históricos para una instancia de la región actual.
Módulos de flujo por instancia	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de módulos de flujo que puede crear por instancia en la región actual.
Grupos de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de grupos de previsión que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Cargas de anulación de previsión por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de cargas de anulación de previsión por instancia en la región actual.
Datos históricos reales: intervalo de 15 o 30 minutos: límite de tamaño de archivo agregado	Cada región admitida: 2000	No	El tamaño total máximo en megabytes de todos los archivos reales históricos con intervalos de 15 o 30 minutos agregados para una instancia de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de archivos históricos con intervalos de 15 o 30 minutos	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de archivos de datos reales históricos con un intervalo de 15 o 30 minutos por instancia en la región actual.
Límite de tamaño de archivo agregado de intervalos diarios y reales históricos	Cada región admitida: 2000	No	El tamaño total máximo en megabytes de todos los archivos reales históricos con intervalos diarios agregados para una instancia de la región actual.
Recuento de archivos con intervalos diarios y reales históricos	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de archivos de datos reales históricos con intervalos diarios por instancia en la región actual.
Horas de operación por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de horas de operación que puede crear en esta instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos por instancia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de grabación activas desde sistemas de voz externos que puede tener por instancia de Amazon Connect en la región actual. Si se supera, no se podrán iniciar sesiones de análisis adicionales.
Notificaciones por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de notificaciones que puedes crear en esta instancia en la región actual.
Números de teléfono por instancia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de números de teléfono que se pueden solicitar para esta instancia en la región actual.
atributos predefinidos	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de módulos de flujo que puede crear por instancia en la región actual.
Atributos principales por tabla de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de atributos principales (clave) que se pueden definir por tabla de datos.
Competencias por agente	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de competencias que puede asociar a un agente en la región de actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Preguntas por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de instrucciones que puede crear en esta instancia en la región actual.
Colas por grupo de previsión	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de colas que puede haber en un grupo de previsión determinado.
Colas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de colas que puede crear en esta instancia en la región actual.
Colas por perfil de enrutamiento por instancia	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de colas que puede crear por perfil de enrutamie nto en esta instancia en la región actual.
Conexiones rápidas por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de connects/transfer destinos rápidos que puede crear en este caso en la región actual.
Tasa de solicitudes a Associate ApprovedOrigin la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate ApprovedOrigin API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de AssociateBot API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate Bot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate ContactWithUser API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate ContactWithUser API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate DefaultVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de Associate HoursOfOperations API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate HoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de API Associate InstanceStorageConfig	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate InstanceStorageCon fig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de Associate LambdaFunction API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LambdaFunction API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a AssociateLexBot la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate LexBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a Associate PhoneNumberContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate PhoneNumberContact Flow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a Associate QueueQuickConnects la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate QueueQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a Associate RoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate RoutingProfileQueu es API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a Associate SecurityKey la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de AssociateSecurityKey API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a Associate SecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate SecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a Associate UserProficiencies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate UserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a Associate Workspace la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de Associate Workspace API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a BatchCreateDataTableValue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchCreateDataTableValue API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a BatchDeleteDataTableValue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchDeleteDataTableValue API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a BatchDescribeDataTableValue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchDescribeDataTableValue API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a BatchPutContact la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a BatchUpdateDataTableValue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchUpdateDataTableValue API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a ClaimPhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ClaimPhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateAgentStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateContactFlowModule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateDataTable la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDataTable API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a CreateDataTableAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDataTableAttribute API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateHou rsOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHou rsOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateHou rsOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateHou rsOfOperationOverr ide API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateInstance la API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateIns tance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateIntegrationAssociation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateNotification la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateNotification API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateParticipant la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateParticipant API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreatePredefinedAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreatePushNotificationRegistration la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreatePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateQueue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateQuickConnect la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateRoutingProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateSecurityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateTaskTemplate la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateTrafficDistributionGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateUseCase la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUse Case API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateUser la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUse r API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateUse rHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateUse rHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateWorkspace la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateWorkspace API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a CreateWorkspacePage la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateWorkspacePage API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteContactFlowModule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteDataTable la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDataTable API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a DeleteDataTableAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDataTableAttribute API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteHou rsOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHou rsOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteHou rsOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteHou rsOfOperationOverr ide API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteInstance la API	Cada región admitida: 0,1 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteIns tance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteIntegrationAssociation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteNotification la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteNotification API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeletePredefinedAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeletePushNotificationRegistration la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeletePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteQuickConnect la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteSecurityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteTaskTemplate la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteTrafficDistributionGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteUseCase la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUse Case API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteUser la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUse r API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteUse rHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteUse rHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteWorkspace la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspace API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DeleteWorkspaceMedia la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspaceMedia API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteWorkspacePage la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteWorkspacePage API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeAgentStatus la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeContact la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeContactFlowModule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeContactFlowModule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeDataTable la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeDataTable API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a DescribeDataTableAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeDataTableAttribute API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeHoursOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeInstance la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeInstanceAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeNotification la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeNotification API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeP honeNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeP honeNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeP redefinedAttribute la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeP redefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribePrompt la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeP rompt API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeQueue la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeQuickConnect la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeQuickConnect API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeRoutingProfile la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeSecurityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeTrafficDistributionGroup la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeUser la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeU ser API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeU serHierarchyGroup la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeU serHierarchyGroup API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeU serHierarchyStructure la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeU serHierarchyStruct ure API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeVocabulary la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeVocabulary API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DescribeWorkspace la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DescribeWorkspace API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateApprovedOrigin la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateApprovedOrigin API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DisassociateBot la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateHoursOfOperations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateHoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DisassociateLambdaFunction la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLambdaFunction API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateLexBot la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateLexBot API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociatePhoneNumberContactFlow la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociatePhoneNumberContactFlow API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DisassociateQueueQuickConnects la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateQueueQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateRoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateSecurityKey la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateSecurityKey API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DisassociateSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateUserProficiencies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a DisassociateWorkspace la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DisassociateWorkspace API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DismissUserContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DismissUserContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a EvaluateDataTableValues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de EvaluateDataTableValues API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a GetAnalyticsInsights la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetAnalyticsInsights API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetContactAttributes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetContactAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a GetContactMetrics la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetContactMetrics API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetCurrentMetricData la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentMetricData API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetCurrentUserData la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCurrentUserData API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a GetEffect iveHoursOfOperations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetEffect iveHoursOfOperatio ns API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetFedera tionToken la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetFedera tionToken API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetMetricData la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMetric Data API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de API GetMetric Data V2	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API GetMetricData V2 permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de GetTaskTemplate API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTaskTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a GetTrafficDistribution la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTrafficDistribution API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ImportWorkspaceMedia la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ImportWorkspaceMedia API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListAgentStatuses la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListAgentStatuses API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListApprovedOrigins la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListApprovedOrigins API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListBots la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListBots API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListChild HoursOfOperations la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListChild HoursOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListConta ctFlowModules la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListConta ctFlowModules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListContactFlows la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactFlows API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListContactReferences la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListContactReferences API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListDataTableAttributes la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTableAttributes API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a ListDataTablePrimaryValues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTablePrimaryValues API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a ListDataTableValues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTableValues API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListDataTables la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDataTables API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a ListDefaultVocabularies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDefaultVocabularies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListEntitySecurityProfiles la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListEntitySecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListHoursOfOperationOverrides la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHoursOfOperationOverrides API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListHours OfOperations la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListHours OfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListInstanceAttrib utes la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInsta nceAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListInstanceStorag eConfigs la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInsta nceStorageConfigs API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListInstances la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListInstances API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListIntegrationAssociations la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListIntegrationAssociations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListLambdaFunctions la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLambdaFunctions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListLexBots la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLexBots API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListNotifications la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListNotifications API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListPhone Numbers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPhone Numbers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de API ListPhone Numbers V2	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API ListPhoneNumbers V2 permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de ListPrede finedAttributes API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPrede finedAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListPrompts la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListPromp ts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListQueue QuickConnects la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueue QuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListQueues la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQueue s API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListQuick Connects la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListQuick Connects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListRoutingProfile ManualAssignmentQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListRoutingProfile Queues la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListRoutingProfiles la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRoutingProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListRules la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListRules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListSecurityKeys la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityKeys API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListSecurityProfileFlowModules la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfileFlowModules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListSecurityProfilePermissions la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfilePermissions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListTagsForResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListTaskTemplates la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTaskTemplates API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListTrafficDistributionGroups la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTrafficDistributionGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListUseCases la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUseCases API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListUserHierarchyGroups la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListUserNotifications la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserNotifications API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListUserProficiencies la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListUsers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListUsers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListWorks paceMedia la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorks paceMedia API permitida s por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ListWorks pacePages la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorks pacePages API permitida s por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListWorkspaces la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListWorkspaces API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a MonitorContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de MonitorContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a PauseContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PauseContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a PutUserStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutUserStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ReleasePhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ReleasePhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ReplicateInstance la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ReplicateInstance API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a ResumeContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ResumeContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ResumeContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchAgentStatuses la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAgentStatuses API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchAvailablePhoneNumbers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAvailablePhoneNumbers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchDataTables la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchDataTables API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SearchHou rsOfOperationOverrides la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHou rsOfOperationOverr ides API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchHou rsOfOperations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchHou rsOfOperations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchNotification s la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchNot ifications API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SearchPredefinedAttributes la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPredefinedAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchPrompts la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchPrompts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SearchQuickConnects la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchQuickConnects API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchResourceTags la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchResourceTags API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchRoutingProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRoutingProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SearchSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchUserHierarchyGroups la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchUsers la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchUsers API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SearchVocabularies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchVocabularies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchWorkspaceAssociations la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchWorkspaceAssociations API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SearchWorkspaces la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchWorkspaces API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SendIntegrationEvent la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendIntegrationEvent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SendOutboundChatMessage la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SendOutboundChatMessage API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartChatContact la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartChatContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a StartContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartContactStreaming la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartContactStreaming API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartOutboundChatContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundChatContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a StartOutboundVoiceContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartOutboundVoiceContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartScreenSharing la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartScreenSharing API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StartTaskContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartTaskContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de StartWeb RTCContact API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StartWeb RTCContac t API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de StopContact API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopConta ct API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a StopConta ctRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactRecordi ng API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a StopContactStreaming la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de StopContactStreaming API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a SuspendContactRecording la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SuspendContactRecording API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a TagContact la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a TransferContact la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TransferContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UntagContact la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateAgentStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateAgentStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContact la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContact API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactAttributes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactAttributes API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowContent la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowContent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowMetadata API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowModuleContent la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleContent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowModuleMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowModuleMetadata API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactFlowName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactFlowName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateContactSchedule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateContactSchedule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateDataTableAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTableAttribute API permitidas por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateDataTableMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTableMetadata API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a UpdateDataTablePrimaryValues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateDataTablePrimaryValues API permitidas por segundo.
Tasa de solicitudes a UpdateHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateHoursOfOperationOverride la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateInstanceAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateInstanceStorageConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateNotificationContent la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateNotificationContent API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateParticipantRoleConfig la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateParticipantRoleConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdatePhoneNumber la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePhoneNumber API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdatePredefinedAttribute la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateQueueHoursOfOperation la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueHoursOfOperation API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueMaxContacts la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueMaxContacts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateQueueOutboundCallerConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundCallerConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueOutboundEmailConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueOutboundEmailConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQueueStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQueueStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateQuickConnectConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateQuickConnectName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickConnectName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileConcurrency la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileConcurrency API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateRoutingProfileQueues la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateRule la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRul e API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateSec urityProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateSec urityProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateTas kTemplate la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTas kTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateTrafficDistribution la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTrafficDistribution API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserHierarchy la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchy API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateUserHierarchyGroupName la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyGroupName API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserHierarchyStructure la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserHierarchyStructure API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserIdentityInfo la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserIdentityInfo API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateUserNotificationStatus la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserNotificationStatus API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserPhoneConfig la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserPhoneConfig API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserProficiencies la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserProficiencies API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateUserRoutingProfile la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserRoutingProfile API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateUserSecurityProfiles la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateUserSecurityProfiles API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateWorkspaceMetadata la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceMetadata API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateWorkspacePage la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspacePage API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateWorkspaceTheme la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceTheme API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes a UpdateWorkspaceVisibility la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateWorkspaceVisibility API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Informes por instancia	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de informes que puede crear en esta instancia en la región actual. Los informes personales guardados se contabili zan para el límite. Como práctica recomenda da, es aconsejable que implemente políticas de retención adecuadas para que los informes no se acumulen.
Perfiles de direccionamiento por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de perfiles de enrutamiento que puede crear en esta instancia en la región actual.
Informes programados por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de informes programados que puede crear en esta instancia en la región actual.
Programaciones por instancia	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de programaciones por instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de seguridad por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de perfiles de seguridad que puede crear en esta instancia en la región actual.
Actividades de turnos por instancia	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de actividades de turno por instancia en la región actual.
Actividades de turno por perfil de turno	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades de turno en un perfil de turno en la región actual.
Perfiles de turno por instancia	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de perfiles de turno por instancia en la región actual.
Pasos del patrón de rotación de turnos por perfil de turno	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de pasos del patrón de rotación de turno asociados a cada perfil de turno en la región de actual.
Cambia los patrones de rotación por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de perfiles de turno por instancia en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de personal por grupo de previsión	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de grupos de personal por grupo de previsión en la región actual.
Grupos de personal por instancia	Cada región admitida: 1300	No	El número máximo de grupos de personal por instancia en la región actual.
Grupos de personal por supervisor	Cada región admitida: 45	No	El número máximo de grupos de personal por supervisor en la región actual.
Supervisores por grupo de personal	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de supervisores por grupo de personal en la región actual.
Grupos de jerarquía de usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de jerarquía de usuarios que se pueden crear en esta instancia en la región actual.
Usuarios por instancia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de usuarios que puede crear en esta instancia en la región actual.
Valores por tabla de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de valores que se pueden almacenar por tabla de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de integración de la ID de voz por instancia	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de integración de ID de voz que se pueden crear en esta instancia en la región de actual.
Espacios de trabajo por instancia	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que puede crear en esta instancia en la región actual.

Perfiles de clientes de Amazon Connect

El servicio Perfiles de clientes de Amazon Connect tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de dominios de Perfiles de clientes de Amazon Connect	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de dominios de perfiles de clientes de Amazon Connect que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Claves por tipo de objeto	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de claves que se pueden definir por tipo de objeto en la AWS región actual.
Vencimiento máximo en días	Cada región admitida: 1098	Sí	La caducidad máxima, en días, que se puede definir para un objeto o perfil en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de atributos calculados por dominio	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de atributos calculados por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de tipos de objetos de dominio por dominio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de tipos de objetos de dominio que puede definir por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de flujos de eventos por dominio	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de transmisiones de eventos por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de desencadenadores de eventos por dominio	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activadores de eventos por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de integraciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de integraciones por dominio en la AWS región actual.
Número máximo de registros del historial de perfiles por perfil	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros del historial de perfiles por perfil en la AWS región actual.
Número máximo de recomendantes por dominio	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de recomendantes que puedes definir por dominio en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de filtros recomendados por dominio	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de filtros de recomendación que puedes definir por dominio en la región actual AWS .
Número máximo de instantáneas de segmento por día	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instantáneas de segmentación que se pueden crear por dominio y día en la región actual. AWS
Tamaño máximo de todos los objetos de un perfil	Cada región admitida: 51 200 kilobytes	Sí	El tamaño total de un perfil, incluidos todos sus objetos relacionados, en la región actual AWS .
Tamaño máximo del objeto y del perfil	Cada región admitida: 250 kilobytes	No	El tamaño máximo de un único perfil o objeto de perfil en la AWS región actual.
Tipos de objeto por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tipos de objetos que puede definir por dominio en la AWS región actual.
Objetos por perfil	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de objetos que se pueden adjuntar a un único perfil en la AWS región actual.

Service Quotas de Amazon Connect Cases

El servicio Amazon Connect Cases tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se adjunta SLAs por caja	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima SLAs que se puede adjuntar a una funda
Archivos adjuntos por caso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de archivos que pueden adjuntarse a un caso.
BatchGetCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta operación durante el resto del intervalo.
BatchGetField cuota tarifaria	Cada región admitida: 8 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchGetField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
BatchPutFieldOptions cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de BatchPutFieldOptions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campos de casos por diseño	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de campos de casos en un diseño de caso
Reglas de casos por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de casos por dominio
Regla de valores de campo secundarios por opciones de campo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de valores de campo secundarios por regla de caso de opciones de campo
CreateCase cuota de ráfagas	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateDomain cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateDomain API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateField cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateRelatedItem cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateRelatedItem API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de CreateTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDomain API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteDomain cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteDomain API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteField cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRelatedItem API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteRelatedItem cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteRelatedItem API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DeleteTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Dominios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dominios de Cases por AWS cuenta
Opciones de campo: reglas de casos por plantilla	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de reglas de casos de opciones de campo por plantilla
Opciones de campo por campo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de opciones de campo por campo de selección individual en el dominio de Cases

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campos por dominio	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de campos de casos en un dominio de Cases
Campos por elemento relacionado	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de campos por elemento relacionado
GetCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 4 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetCaseAuditEvents cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseAuditEvents cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseAuditEvents API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetCaseEventConfiguration cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetCaseEventConfiguration cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetDomain cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetDomain cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDomain API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de GetTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Diseños por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de diseños en un dominio de Cases
ListCaseRules cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCaseRules cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCaseRules API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListCasesForContact cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCases ForContact API simultáne as permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListCasesForContact cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListCases ForContact API permitida s por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListDomains cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomai ns API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListDomains cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDomains API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFieldOptions cuota de ráfaga	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFieldOptions cuota tarifaria	Cada región admitida: 6 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFieldOptions API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListFields cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListFields cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListFields API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListLayouts cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListLayouts cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListLayouts API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTemplates cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTempl ates API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTemplates cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de ListTempl ates API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Valores de campo principal por opción de campo (regla de caso)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de valores de campo principal por regla de caso de opciones de campo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutCaseEventConfiguration cuota de ráfagas	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
PutCaseEventConfiguration cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de PutCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Artículos relacionados por caso	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de elementos relacionados que pueden adjuntarse a un caso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SearchAllRelatedItems cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAll RelatedItems API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchAllRelatedItems cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchAll RelatedItems API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchCases cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCas es API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SearchCases cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchCases API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchRelatedItems cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
SearchRelatedItems cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de SearchRelatedItems API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de TagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Plantillas por dominio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas en un dominio de Cases
UntagResource cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UntagResource API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCase cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCase cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCase API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCaseRule cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateCaseRule cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateCaseRule API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateField cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateField cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateField API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateLayout cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateLayout cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateLayout API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateRelatedItem cuota de ráfaga	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRelatedItem API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateRelatedItem cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateRelatedItem API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateTemplate cuota de ráfaga	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateTemplate cuota tarifaria	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de UpdateTemplate API permitidas por segundo. Al alcanzar esta cuota, Amazon Connect Cases rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Connect en la Guía del administrador de Amazon Connect.

Cuotas de Amazon Q en Connect

Amazon Q en Connect tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de asistentes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de asociaciones de asistentes que puede crear para este asistente en la región de actual.
Agente Connect AI: recuento de asistentes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de asistentes de agente de Connect AI que puedes crear en esta cuenta en la región actual.
Connect AI agent: recuento de la base de conocimientos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de bases de conocimiento para agentes de Connect AI que puede crear en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Contenido por base de conocimientos	Cada región admitida: 5000	No	El contenido máximo que puedes añadir a una base de conocimientos de esta región.
Tamaño del contenido	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo, en MB, de un contenido que se puede añadir a una base de conocimientos de esta región.
Número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de archivos adjuntos por plantilla de mensaje de correo electrónico. Una vez alcanzado este límite, el agente de Connect AI rechaza las solicitudes para añadir más archivos adjuntos a la plantilla del mensaje de correo electrónico.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de Baidu	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de Baidu.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de FCM	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de FCM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de ADM	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes push de ADM.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes APNs push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensajes APNs push.
Número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje SMS	Cada región admitida: 800	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de mensaje SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico	Cada región admitida: 5 000 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico.
Número máximo de plantillas de mensajes por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de plantillas de mensajes por cuenta.
Número máximo de versiones por plantilla	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones por plantilla.
Tamaño máximo por archivo adjunto en una plantilla de mensaje de correo	Cada región admitida: 1	No	Tamaño máximo (en MB) de un archivo adjunto por plantilla de mensaje de correo electrónico. El agente Connect AI rechaza las solicitudes para añadir archivos adjuntos más grandes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de API para ActivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de ActivateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateAssistantAssociation API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateAttachment API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateMessageTemplateVersion	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de CreateMessageTemplateVersion API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para CreateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para CreateSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSession API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeactivateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeactivateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteAssistantAssociation API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteMessageTemplateAttachment	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de DeleteMessageTemplateAttachment API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para DeleteQuickResponse	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de DeleteQuickRespons e API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssist ant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetAssistantAssociation	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetAssist antAssociation API simultáneas permitida s por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetContentSummary	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetContentSummary API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetKnowledgeBase	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetKnowledgeBase API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para GetRecommendations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetRecommendations API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para GetSession	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetSession API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistantAssociations	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssistantAssociations API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListAssistants	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListAssistants API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListImportJobs	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListImportJobs API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListKnowledgeBases	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListKnowledgeBases API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplateVersions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplateVersions API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListMessageTemplates API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para ListQuickResponses	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListQuickResponses API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API simultáneas permitida s por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para NotifyRecommendationsReceived	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de NotifyRec ommendationsReceiv ed API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para QueryAssistant	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de QueryAssi stant API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitud es de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para RenderMessageTemplate	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de RenderMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para SearchMessageTemplates	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchMessageTemplates API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchQuickResponses	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de SearchQuickResponses API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para SearchSessions	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de SearchSessions API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para StartContentUpload	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartContentUpload API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para StartImportJob	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de StartImportJob API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para TagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de TagResource API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para UntagResource	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateContent	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateContent API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplate	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplate API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateMessageTemplateMetadata	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de UpdateMessageTemplateMetadata API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Porcentaje de solicitudes de API para UpdateQuickResponse	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateQuickResponse API simultáneas permitidas por segundo. Cuando alcance esta cuota, el agente Connect AI rechazará las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Puntos de destino y cuotas de Amazon Connect Health

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Para obtener información sobre los puntos de enlace de Amazon Connect Health, consulte las regiones compatibles en la Guía del usuario de Amazon Connect Health.

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre las cuotas de Amazon Connect Health, consulte Cuotas de Amazon Connect Health en la Guía del usuario de Amazon Connect Health.

AWS Puntos finales y cuotas de la Torre de Control

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS La Torre de Control tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

AWS Control Tower tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones de cuentas simultáneas	Cada región admitida: 5	Sí	Cuota de operaciones de cuentas simultáneas : el número máximo de operaciones de cuentas simultáneas que se pueden realizar al mismo tiempo. Máximo: 10
Cuota de operaciones de unidades organizativas OUs simultáneas ()	Cada región admitida: 1	No	Operaciones simultáneas para unidades organizativas (OU): el número

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			máximo de operaciones simultáneas relacionadas con la OU que se pueden realizar al mismo tiempo.
Número de cuentas en una sola cuota de OU	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cuentas administradas por la Torre de AWS Control Tower que pueden estar presentes en una OU. Si agrega cuentas más allá de este límite, no se podrá realizar el proceso de registro de la OU en AWS Control Tower. Para obtener más información sobre la cantidad de cuentas por unidad organizativa, consulta las limitaciones de Stackset y las regiones en la documentación de AWS Control Tower.

AWS Puntos finales y cuotas de Data Exchange

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Singapur)				
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Activos de permisos de datos de Lake Formation por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de permisos de datos de AWS Lake Formation que puede contener una sola revisión.
Concesiones de datos activas y pendientes	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de concesiones de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			activas y pendientes de un único propietario de datos.
Activos de API de Amazon API Gateway por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de API de Amazon API Gateway que puede contener una sola revisión.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por trabajo de importación desde Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que se pueden importar desde Redshift en un solo trabajo.
Activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift por revisión	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de activos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift que puede contener una sola revisión.
Activos de acceso a datos de Amazon S3 por revisión	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de activos de acceso a datos de Amazon S3 que puede contener una sola revisión.
Activo por trabajo de exportación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden exportar a Amazon S3 en un solo trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del activo en GB	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo en GB de un solo activo.
Activos por trabajo de importación desde Amazon S3	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de activos que se pueden importar desde Amazon S3 en un solo trabajo.
Activos por revisión	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos que puede contener una sola revisión.
Acciones de los eventos de exportación automática por conjunto de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de acciones de eventos de exportación automática por conjunto de datos.
Bring-Your-Own-Subscription ofertas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ofertas de BYOS (Trae tu propia suscripción) que puede crear una sola cuenta.
Trabajos simultáneos en curso para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear activos de acceso a datos de Amazon S3 desde buckets de S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para crear subvenciones de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para crear concesiones de datos.
Trabajos simultáneos en curso para eliminar concesiones de datos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos IN_PROGRESS) para eliminar concesion es de datos.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para exportar activos a una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar activos a una URL firmada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para exportar revisiones a Amazon S3	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para exportar las revisiones a Amazon S3.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde Amazon API Gateway	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde Amazon API Gateway.
Trabajos simultáneos en curso para importar recursos de datos compartidos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de Amazon S3	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de Amazon S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso para importar activos desde una URL firmada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos desde una URL firmada.
Trabajos simultáneos en curso para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de trabajos en ejecución simultánea (es decir, trabajos con el estado IN_PROGRESS) para importar activos de una política de etiquetas de AWS Lake Formation.
Diccionarios de datos por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de diccionarios de datos por producto.
Tamaño del archivo del diccionario de datos en MB	Cada región admitida: 1 megabyte	Sí	El tamaño máximo (en MB) de un diccionario de datos.
Conjuntos de datos por cuenta	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Conjuntos de datos por producto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede contener un solo producto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Acciones de eventos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de acciones de eventos por cuenta.
Subsidios de datos pendientes por consumidor	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de concesiones de datos pendientes de un único propietario de datos a una sola cuenta de consumidor.
Ofertas privadas por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ofertas personalizadas que puede crear una sola cuenta.
Proyectos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de productos publicados por cuenta.
Productos por conjunto de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de productos que puede contener un conjunto de datos determinado.
Revisiones por conjunto de datos de permisos de AWS Lake Formation	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de permisos de datos de AWS Lake Formation.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Revisiones por conjunto de datos de API de Amazon API Gateway	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un solo conjunto de datos de API de Amazon API Gateway.
Revisiones por conjunto de datos de recurso compartido de datos de Amazon Redshift	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.
Revisiones por conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos de acceso a datos de Amazon S3.
Revisiones por conjunto de cambios de AddRevisions	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de revisiones que se pueden publicar en un producto en una única API de AWS Marketplace Catalog ChangeSet del tipo AddRevisions.
Revisiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de revisiones que puede contener un único conjunto de datos.
Tamaño del archivo de muestra en MB	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	El tamaño máximo (en MB) de una muestra.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Muestras por producto	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de muestras por producto.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

DataZone Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipo de activos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de tipos de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Activos	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de activos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Términos del glosario empresarial	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de términos del glosario empresarial que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
Productos de datos	Cada región admitida: 500 000	Sí	El número máximo de productos de datos que se pueden crear en un DataZone dominio de Amazon.
Fuente de datos (runs/data fuente/día)	Cada región admitida: 25	Sí	El origen de datos máximo se ejecuta por origen de datos y día.
Entornos en un dominio	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de DataZone entornos de Amazon en un DataZone dominio de Amazon.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones de Git por proyecto	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de conexiones de tipo GIT que se pueden crear en un proyecto
Glosarios	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de glosarios empresariales que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone .
SageMaker Cuadernos Unified Studio	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de libretas que se pueden crear en un dominio.
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.18x large	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.18xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.24x large	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.2xl arge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.9xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c5.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.32xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.32xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c6id.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.c7i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Ordenadores portátiles Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.12xlarge
SageMaker Ordenadores portátiles Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Ordenadores portátiles Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Ordenadores portátiles Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g4dn.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g5.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.g6e.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m5d.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.32xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m6id.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.m7i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p3dn.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4d.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p4de.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5en.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p5en.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.p6-b200.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r5.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.12xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.32xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r6id.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.16xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.24xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.48xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.4xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.8xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.r7i.xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.2xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.2xlarge
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.large
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.medium
SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	SageMaker Cuadernos Unified Studio que se ejecutan en instancias sc.t3.xlarge
SageMaker Solicitudes de agentes de Unified Studio al mes	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de solicitudes que se pueden realizar al agente de SageMaker Unified Studio por mes.
Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los portátiles SageMaker Unified Studio	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en GB en todos los SageMaker portátiles Unified Studio

Para obtener más información, consulta Cuotas para Amazon DataZone.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Lifecycle Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de políticas por región.
Cuentas de destino por regla de uso compartido	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino por regla de uso compartido.

AWS Data Pipeline puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Retraso mínimo entre reintentos en minutos	Cada región admitida: 2	No	El retraso mínimo entre reintentos en minutos.
Intervalo de programación mínimo en minutos	Cada región admitida: 15	No	El intervalo de programación mínimo en minutos.
Número de EC2 instancias por objeto de Ec2Resource	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de EC2 instancias por objeto de Ec2Resource.
Número de UTF8 bytes por campo	Cada región admitida: 10 240	No	El número máximo de UTF8 bytes por campo.
Número de UTF8 bytes por nombre o identificador de campo	Cada región admitida: 256	No	El número máximo de UTF8 bytes por nombre o identificador de campo.
Número de UTF8 bytes por objeto	Cada región admitida: 15 360	No	El número máximo de UTF8 bytes por objeto (incluidos los nombres de los campos).
Número de instancias activas por objeto	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de instancias activas por objeto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de campos por objeto	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por objeto.
Número de objetos por canalización	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de objetos que puede definir por canalización.
Número de canalizaciones que puede crear	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canalizaciones que puede crear.
Número de acumulaciones en un solo objeto	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de acumulaciones en un solo objeto.
Tasa de creación de una instancia a partir de un objeto	Cada región admitida: 1 por cada 5 minutos	No	La tasa de creación de una instancia a partir de un objeto cada 5 minutos.
Reintentos de una actividad de canalización por tarea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de reintentos de una actividad de canalización por tarea.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Data Pipeline en la Guía para desarrolladores de AWS Data Pipeline .

AWS DataSync puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- DataSync transferencias

DataSync transferencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com datasync.us-gov-east-1.api.aws datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Temas

- DataSync cuotas de tareas

DataSync cuotas de tareas

En la siguiente tabla se describen las cuotas de DataSync las tareas de una Cuenta de AWS y específica Región de AWS.

Recurso	Cuota	Ajustable
Cantidad máxima de tareas que puede crear	100	Sí

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas en modo mejorado) Número máximo de objetos de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea Para obtener más información, consulte Cómo se DataSync transfieren archivos, objetos y directorios	Prácticamente ilimitado	N/A

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tareas entre el almacenamiento autogestionado u otras nubes y servicios AWS Para obtener más información, consulte Cómo se DataSync transfieren archivos, objetos y directorios	50 millones **Important** Recuerde lo siguiente acerca de esta cuota: • Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`). • Si su tarea consiste en transferir más de 20 millones de archivos, objetos o directorios, asegúrese de asignar un mínimo de 64 GB de RAM a su DataSync agente. Para obtener más información, consulte Requisito	Sí **Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los

Recurso	Cuota	Ajustable
	s de agente para transferencias.	datos transferidos por AWS DataSync.

Recurso	Cuota	Ajustable
(Tareas del modo básico) Número máximo de archivos, objetos y directorios de origen y destino con los que DataSync se puede trabajar por ejecución de tarea entre los servicios AWS de almacenamiento Para obtener más información, consulte Cómo DataSync transfiere archivos, objetos y directorios	25 millones **Important** Si transfiere objetos de Amazon S3 con prefijos, los prefijos se tratan como directorios y se tienen en cuenta para la cuota. Por ejemplo, DataSync `s3://bucket/foo/bar.txt` consideraría dos directorios (`./y./foo/`) y un objeto (`bar.txt`).	Sí **Tip** En lugar de solicitar un aumento, puede crear tareas que se centren en directorios específicos mediante filtros de inclusión y exclusión. Para obtener más información, consulte Filtrar los

Recurso	Cuota	Ajustable
		datos transferidos por AWS DataSync.
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que utilizan un DataSync agente)	10 Gbps	No
Rendimiento máximo por tarea (para transferencias que no utilizan un DataSync agente)	5 Gbps	No
Número máximo de caracteres que puede incluir en una cadena de filtro	102 400 caracteres **Note** Si utilizas la DataSync consola, este límite incluye todos los personajes combinados en tus patrones de inclusión y exclusión.	No
Número máximo de ejecuciones en cola para una sola tarea	50	No
Número máximo de ejecuciones simultáneas de tareas en modo mejorado	120	No
Número de días que se conserva el historial de ejecuciones de tareas	30	No

AWS Database Migration Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de certificados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de certificados permitidos en esta cuenta en la región actual.
Recuento de puntos de conexión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos en esta cuenta en la región actual.
Puntos de conexión por instancia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión permitidos por instancia de replicación.
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de eventos de AWS DMS a los que puede suscribir se.
Número de instancias del recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de instancias creadas del recopilador de DMS Fleet Advisor
Número de migraciones de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de migraciones de datos
Número de migraciones de datos por proyecto de migración	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de migraciones de datos permitidas por proyecto de migración

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de proveedores de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de proveedores de datos
Número de perfiles de instancia	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de perfiles de instancia
Número de proyectos de migración	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de proyectos de migración
Número de archivos de datos que DMS Fleet Advisor puede enviar por hora	Cada región admitida: 500 por hora	No	Número máximo de archivos que el recopilador de DMS Fleet Advisor puede enviar por hora
Número de objetos de la base de datos que DMS Fleet Advisor puede procesar	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número total de objetos de base de datos que AWS DMS Fleet Advisor puede procesar. Un objeto de la base de datos es cualquier estructura de datos que se utiliza para almacenar o hacer referencia a datos, incluidas tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones y desencadenantes.
Número de objetos monitoreados en el recopilador de DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de objetos monitoreados que un cliente puede añadir en un único recopilador de DMS Fleet Advisor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de migraciones de datos en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de migraciones de datos en ejecución a la vez.
Instancias de replicación	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de instancias de replicación permitidas en esta cuenta en la región actual.
Replicaciones sin servidor	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de replicaciones sin servidor permitidas en esta cuenta en la región actual.
Grupos de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de grupos de subredes permitidos en esta cuenta en la región actual.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de subredes permitidas por grupo de subredes.
Recuento de tareas	Cada región admitida: 600	Sí	Número máximo de tareas permitidas en esta cuenta en la región actual.
Número de datos recopilados en DMS Fleet Advisor	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Número de datos que pueden recopilar todos los recopiladores de DMS Fleet Advisor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total	Cada región admitida: 30 000 gigabytes	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) para todas las instancias de replicación sumadas.

AWS Deadline Cloud puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Miembros asociados por granja	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada granja en la AWS región actual.
Miembros asociados por flota	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada flota de la AWS región actual.
Miembros asociados por trabajo	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada trabajo en la AWS región actual.
Miembros asociados por cola	Cada región admitida: 75	No	El número máximo de miembros que se pueden asociar a cada cola de la AWS región actual.
Cuotas por explotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de presupuestos por granja en la región actual AWS
Granjas por región	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de granjas que se pueden crear en la AWS región actual.
Flotas por explotación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de flotas que se pueden crear para cada granja en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puestos de trabajo por explotación	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de puestos de trabajo por explotación en la AWS región actual.
Puntos finales de licencia por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos finales de licencia en la AWS región actual.
Sesiones de licencia por punto de conexión de licencia	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de sesiones de licencia por punto final de licencia en la AWS región actual.
Límites por explotación	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de límites que se pueden crear para cada granja de la AWS región actual.
Monitores por región	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de monitores en la AWS región actual.
OnDemand Instancia G GPUs por región	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias G bajo demanda GPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
OnDemand v por región CPUs	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima de v bajo demanda CPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Entornos de cola por cola	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de entornos de colas que se pueden crear para cada cola de la región actual. AWS
Coloque en cola las asociaciones de flotas por granja	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de flotas de colas por granja en la región actual AWS
Limita las asociaciones de colas por cola	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de límites que se pueden asociar a cada cola de la región actual AWS .
Colas por explotación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de colas que se pueden crear para cada granja de la región actual AWS .
Configuraciones de recursos por flota	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de recursos de VCs Lattice que se pueden agregar a cada flota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancia Spot G GPUs por región	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de instancias G puntuales GPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Spot v por región CPUs	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de spot v CPUs que se pueden aprovisionar en todas las flotas gestionad as por el servicio en la región actual. AWS
Pasos por tarea	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de pasos por trabajo en la región actual. AWS
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 50	Sí	La cantidad máxima agregada de almacenam iento de EBS, medida en TiB, que se puede utilizar en todas las flotas de la región actual. AWS
Perfiles de almacenamiento por explotación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de perfiles de almacenam iento que se pueden crear para cada granja de la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas por fragmento	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de tareas que se pueden combinar en un solo bloque al enviar un trabajo.
Tareas por trabajo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por trabajo en la AWS región actual.
Tareas por paso	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de tareas por paso en la AWS región actual.
Wait-and-save v CPUs por región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de wait-and-save v CPUs que se puede aprovisio nar en todas las flotas gestionadas por el servicio en la región actual. AWS
Trabajadores por explotación	Cada región compatible: 7.500	Sí	El número máximo de trabajadores por granja en la AWS región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía Deadline Cloud del usuario.

AWS DeepRacer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Carro	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de carros que puede tener una cuenta al mismo tiempo.
Trabajos de evaluación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de trabajos de evaluación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.
Trabajos de formación	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de trabajos de formación simultáneos en la misma cuenta y en la misma región.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Detective

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com detective.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-west-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Detective.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon DevOps Guru

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de temas de Amazon SNS que puede especificar a la vez	2	No
Número máximo de CloudFormation pilas que puedes especificar	1 000	No
Número máximo de colas de Amazon SQS para monitoreo	100	Sí

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites en la Guía del usuario de Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farm puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad para pruebas de automatización en dispositivos con contador	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de dispositivos de medición simultáneos que están ejecutando pruebas de automatización.
Simultaneidad para el acceso remoto en dispositivos de medición	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de dispositivos de medición simultáneos que ejecutan sesiones de acceso remoto.
Duración de la sesión de acceso remoto en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una sesión de acceso remoto por dispositivo en minutos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera de ejecución de la prueba por dispositivo en minutos	Cada región admitida: 150	No	Duración máxima de una prueba de automatización por dispositivo en minutos.
Tamaño del archivo subido	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo que se va a cargar.

AWS Direct Connect puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones dedicadas por ubicación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de conexiones dedicadas de AWS Direct Connect activas por ubicación.
Gateways de Direct Connect por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de pasarelas de AWS Direct Connect por cuenta.
Puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 20	No	Número de puertas de enlace de Direct Connect asociadas a una puerta de enlace de tránsito
LAGs por región	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de agregación de enlaces (LAGs) por AWS región.
Conexiones por LAG	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de conexiones dedicadas o interconexiones por grupo de agregación de enlaces (LAG).
Prefijos por puerta de enlace de tránsito	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de prefijos por AWS Transit Gateway desde AWS las instalaciones de una interfaz virtual de tránsito.
Interfaces virtuales de tránsito, públicas o privadas por conexión alojada de	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas, públicas o de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			tránsito por conexión alojada de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales públicas o privadas por conexión dedicada de	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de interfaces públicas o privadas por conexión dedicada de AWS Direct Connect.
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales privadas o de tránsito	Cada región admitida: 100	No	Rutas por sesión del protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) en una interfaz virtual privada o de tránsito desde las instalaciones hasta .
Rutas por sesión de BGP en interfaces virtuales públicas	Cada región admitida: 1000	No	Rutas por sesión de protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) en una interfaz virtual pública
Número total de interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada	Cada región compatible: 54	No	El número máximo de interfaces virtuales privadas o públicas y de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.
Puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace AWS Direct Connect	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de puertas de enlace de tránsito por puerta de enlace de AWS Direct Connect.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de interfaces virtuales de tránsito por conexión dedicada de AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de interfaces virtuales por puerta de enlace AWS Direct Connect.
Interfaces virtuales por LAG	Cada región compatible: 54	No	Número de interfaces virtuales por grupo de agregación de enlaces (LAG)
Puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de Direct Connect	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de puertas de enlace privadas virtuales por puerta de enlace de AWS Direct Connect.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Direct Connect en la Guía del usuario de Direct Connect .

Directory Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Directory Service puntos finales

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Para ver una lista de los puntos de conexión admitidos en las regiones por tipo de directorio, consulte Disponibilidad de regiones para AWS Directory Service.

Puntos de conexión de Directory Service Data

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Directorios del Conector AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de AD Connector que puede crear en la región actual.
AWS Directorios gestionados de Microsoft AD	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de directorios AWS gestionados de Microsoft AD que puede crear en la región actual.
AWS Controladores de dominio gestionados de Microsoft AD	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de controladores de dominio que puede agregar al directorio de Microsoft AD AWS administrado.
AWS Instantáneas manuales administradas de Microsoft AD	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede realizar para su directorio AWS administrado de Microsoft AD.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Directorios de Simple AD	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de directorios de Simple AD que puede crear en la región actual.
Instantáneas manuales de Simple AD	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instantáneas manuales que puede realizar para su directorio de Simple AD.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de AD Connector
- AWS Managed Microsoft AD cuotas
- Cuotas de Simple AD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DocumentDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Para obtener más información acerca de cómo buscar y conectarse a los puntos de conexión de la instancia o del clúster, consulte Uso de puntos de conexión de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de parámetros de clústeres	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres permitida en esta cuenta en la región actual
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
instancias	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual
Instantáneas de clústeres manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas manuales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de réplicas de lectura por clúster
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por recurso de Amazon RDS
Grupos de seguridad de VPC por instancia	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos por Amazon VPC

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio de Amazon DocumentDB en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon DynamoDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Para obtener más información sobre este tema específico de DynamoDB, consulte Cuotas en Amazon DynamoDB.

Puntos de conexión de servicio

DynamoDB

Las versiones más recientes del AWS SDK se conectan a Amazon DynamoDB mediante los puntos de enlace basados en cuentas que se indican AWS a continuación. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión basados en cuentas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.api.aws dynamodb.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.api.aws account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		dynamodb.us-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com dynamodb.us-west-2.api.aws account-id.ddb.us-west-2.api.aws dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
		streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
		streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
México (centro)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de rendimiento de lectura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80.000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de lectura asignadas a la cuenta; solo se aplica a las tablas (incluido

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			s todos los índices secundarios globales asociados) en el modo de read/write capacidad aprovisionada. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Limit s .html# -modes default-l imits-throughput-capacity
Límite de rendimiento de escritura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80.000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura asignadas a la cuenta; solo se aplica a las tablas (incluido s todos los índices secundarios globales asociados) en el modo de capacidad aprovisio nada. read/write Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Limit s .html# -modes default-l imits-throughput-capacity

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones del plano de control simultáneas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de operaciones de plano de control concurren te permitidas. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Limit s .html #limits -api
Índices secundarios globales por tabla	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de índices secundari os globales que se pueden crearse para una tabla. Para obtener más información, consulte .html# https:// docs.aws.amazon.com /amazondynamodb/ latest/developerguide/ ServiceQuotas limits-se condary-indexes
Tamaño máximo de datos simultáneos de exportación incremental	Cada región admitida: 100 terabytes	Sí	Límite máximo del tamaño de las solicitudes de exportación increment ales en vuelo. Para obtener más información, consulte .html# https:// docs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Servi ceQuotas limits-table- export

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de datos máximas simultáneas de exportación incremental	Cada región admitida: 300	Sí	Límite máximo del número de las solicitudes de exportación incrementales en vuelo. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Ventana del periodo máximo de exportación incremental	Cada región admitida: 24	No	El límite del período máximo de exportación (en horas) para una solicitud de exportación incremental. Para obtener más información, consulte .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Número máximo de tablas	Cada región admitida: 2500	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas .html #limits - tables

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ventana del periodo mínimo de exportación incremental	Cada región admitida: 15	No	El límite del período mínimo de exportación (en minutos) para una solicitud de exportaci ón incremental. Para obtener más información, consulte .html# https:// docs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Servi ceQuotas limits-table-export
La capacidad aprovisionada disminuye cada día	Cada región admitida: 27	Sí	Se puede reducir la capacidad hasta cuatro veces al día (zona GMT). Además, si no se ha producido ninguna disminución en la última hora, se permite una disminución adicional , con lo que el número máximo de disminuci ones en un día se multiplica por 27. Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Servi ceQuotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de rendimiento de lectura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40.000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de lectura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más informaci ón, consulte https://d ocs.aws.amazon.com/ amazondynamodb/ latest/ developerguide/Limits default-limits-throughput-c apacity .html# -modes
Límite de rendimiento de escritura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40.000	Sí	La cantidad máxima de rendimiento de escritura asignada a una tabla o un índice secundario global. Para obtener más informaci ón, consulte .html# - modes https://docs.aws.a mazon.com/amazondy namodb/ latest/de veloperguide/Limits default-limits-throughput-c apacity

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de rendimiento de escritura para DynamoDB Streams (modo aprovisio nado)	Cada región admitida: 40 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura permitido para una tabla con las transmisiones activadas; solo se aplica a las tablas en el modo de capacidad read/write aprovisio nada. Podrían aplicarse cuotas adicionales. Para obtener más información, consulte .html# https:// docs.aws.amazon.com /amazondynamodb/ latest/developerguide/ ServiceQuotas limits-dy namodb-streams

DAX tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos por clúster	Cada región admitida: 11	No	El número máximo de nodos por clúster, incluidos el nodo principal y cualquier nodo de réplica de lectura.
Grupos de parámetros	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de parámetros en una sola AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de subredes	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de grupos de subredes en una sola AWS región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de subredes por grupo de subredes en una sola región. AWS
Número total de nodos	Cada región admitida: 50	Sí	El número total máximo de nodos por AWS cuenta en una sola AWS región.

AWS Elastic Beanstalk puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> El AWS Elastic Beanstalk servicio ofrece puntos de enlace de doble pila, por lo que puede enviar una IPv4 o varias IPv6 solicitudes. Para obtener más información acerca de la sintaxis de los nombres de los puntos de conexión de doble pila, consulte Puntos de conexión de

doble pila en esta guía. Para obtener más información sobre el soporte de Elastic Beanstalk para terminales IPv6 de doble pila, consulte el soporte en la Guía para desarrolladores.AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14 LCN19 Q5QHIC
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	KPS5GTRQ2 Z117 G
Oeste de EE. UU. (Norte	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	Z1 X LQECGX5 PH1

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
de California)		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38V3ONKT9BP95
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	EI3BVKMKK4Z1 AM
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522C2FJSIBWPBF2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z059131720VM7EAZB4TA8
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QUIÉNQCYWSL7
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18Y7N9TZNTBI3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	NECCLJDD4Z01144401H1 D
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z30TWKCPJE5 OI7
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3GBWKIG2
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1021028356Y0DQICYS11
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1DEZJFRNW7UH4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2DFZAZHNYPWQ7
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10JFKMVDYYOA2
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5 WN6GAYWG5OB
Europa (España)	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492B9S3O AO4KI68

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z32GO28BZ5AETM
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	PERNCB1MI5Z02941091 H7
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2I36N2BBTEKR2
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	AAKGW7Z0650511N84QUK

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0VU EJ4
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4UUUGKAURWC4

Servicio de estado de Elastic Beanstalk

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones de la aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de la aplicación que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.
Aplicaciones	Cada región admitida: 75	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Plantillas de configuración	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de plantillas de configura ción que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Versiones personalizadas de la plataforma	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de versiones de plataform a personalizada que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las plataform as personalizadas, no a cada plataforma personali zada.
Entornos	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de entornos que puede crear en esta cuenta en la región actual. El límite se aplica a todas las aplicaciones, no a cada aplicación.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Block Store

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2
- Puntos de conexión para EBS direct APIs

Puntos de conexión para Amazon EBS en Amazon EC2

Las acciones de la API para administrar volúmenes, instantáneas y el cifrado de EBS forman parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte las Amazon EBS actions (Acciones de Amazon VPC) en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los puntos de conexión de servicio para Amazon EC2, consulte the section called “Amazon EC2”.

Puntos de conexión para EBS direct APIs

Utilice los APIs puntos de enlace directos de EBS para leer directamente los datos de sus instantáneas de Amazon EBS e identificar la diferencia entre dos instantáneas. Para obtener más información, consulte Utilizar EBS directamente APIs para acceder al contenido de una instantánea de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Sus cuotas pueden cambiar con el tiempo. Amazon EBS supervisa constantemente el almacenamiento aprovisionado y el uso de IOPS en cada región y podría aumentar automáticamente las cuotas, por región, en función de su uso.

Aunque Amazon EBS aumenta automáticamente las cuotas en función del uso, puede solicitar un aumento de la cuota si es necesario. Por ejemplo, si tiene intención de utilizar más almacenamiento de gp3 en el este de EE. UU. (Norte de Virginia) del que permite su cuota actual, puede solicitar un aumento de la cuota para ese tipo de volumen en esa región. Para solicitar un aumento de una cuota, use la consola de AWS Service Quotas.

Consideraciones

- La cuota de instantáneas simultáneas por región de destino no se puede ajustar mediante Service Quotas. Sin embargo, puede solicitar un aumento de esta cuota poniéndose en contacto con AWS Support.
- Las cuotas de modificaciones de IOPS y de almacenamiento se aplican al valor actual agregado (por tamaño o IOPS, según la cuota) de los volúmenes que pueden modificarse simultáneamente.

Puede realizar solicitudes de modificación simultáneas para los volúmenes que tengan un valor actual combinado (por tamaño o IOPS) hasta alcanzar la cuota. Por ejemplo, si su cuota de modificaciones de IOPS para los volúmenes de SSD (io1) de IOPS aprovisionadas es igual o inferior a `50,000`, puede realizar solicitudes de modificación de IOPS simultáneas para cualquier número de volúmenes de `io1`, siempre que sus IOPS actuales combinadas sean iguales o inferiores a `50,000`. Si tiene tres volúmenes de `io1` aprovisionados con `20,000` IOPS cada uno, puede solicitar modificaciones de IOPS para dos volúmenes simultáneamente (`20,000 * 2 < 50,000`). Si envía una solicitud de modificación de IOPS simultánea para el tercer volumen, sobrepasa su cuota y esa solicitud no es válida (`20,000 * 3 > 50,000`).

- Amazon EBS tiene los siguientes límites no ajustables para el número de volúmenes de EBS por solicitud de lanzamiento de instancia.
  - `2500`: `us-east-1`, `us-west-2`, `eu-west-1` y `ap-northeast-1`
  - `500`: el resto de regiones

  Este límite se aplica a las solicitudes de lanzamiento de instancias que realice y a las solicitudes de lanzamiento de instancias realizadas por AWS servicios, como Amazon EMR, en su nombre. Si su solicitud de lanzamiento de instancias no es válida por superar este límite, le recomendamos que ajuste la configuración del volumen de EBS en la solicitud para garantizar que el número de volúmenes esté por debajo del límite, o que colabore con su gestionador de cuentas técnicas (TAM) para explorar otras opciones y lanzar el clúster sin sobrepasar el límite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas archivadas por volumen	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de instantáneas archivadas por volumen.
CompleteSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de CompleteSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.
Copias de instantáneas simultáneas por región de destino	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de copias de instantáneas simultáneas en una única región de destino.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD en frío (sc1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen magnético (estándar) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáne as por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io1) en esta región.
Instantáneas simultáneas por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de instantáneas simultáne as por volumen de SSD de IOPS aprovisionadas (io2) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1)	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de instantáneas simultáneas por volumen de HDD con rendimiento optimizado (st1) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Restauración rápida de instantáneas	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-1: 5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-1: 5 ap-south-2:5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4:5 ca-central-1: 5 eu-central-1: 5 eu-central-2:5 eu-north-1: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2:5	Sí	El número máximo de instantáneas que puede activarse para la restauración rápida de instantáneas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 eu-west-3: 5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1: 5 sa-east-1: 5 Cada una de las regiones admitidas: 5		
GetSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de GetSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)	Cada región admitida: 300 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisio nadas (io1)	Cada región admitida: 500 000	Sí	Número máximo agregado de IOPS que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisio nadas (io2)	Cada región admitida: 100 000	Sí	IOPS máximas actuales (desde) y solicitad as (hasta) para las solicitudes de modificac ión de volumen en los volúmenes de SSD (io2) de IOPS aprovisionadas de esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos de instantáneas en curso por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas en curso por cuenta.
Restauraciones de instantáneas en curso del archivo por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	El Número máximo de archivos de instantáneas simultáneas se restaura del archivo por cuenta.
ListChangedBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListChangedBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
ListSnapshotBlocks solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSnapshotBlocks solicitudes permitidas por cuenta.
Volumen máximo de copias simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de operaciones de volumen de copias simultáneas permitidas por cuenta en esta región.
Tasa aprovisionada para la inicialización de volúmenes en todas las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas por región	Cada región admitida: 5000	Sí	La tasa máxima aprovisionada agregada para la inicialización de volúmenes, en MiB/s, que se puede solicitar en las solicitudes de creación de volúmenes simultáneas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutSnapshotBlock solicitudes por cuenta	us-east-1: 5000 por segundo us-east-2: 5000 por segundo us-west-2: 5000 por segundo ap-southeast-1: 5000 por segundo us-west-1: 5000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por cuenta.
PutSnapshotBlock solicitudes por instantánea	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de PutSnapshotBlock solicitudes permitidas por instantánea.
Instantáneas por región	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de instantáneas por región.
StartSnapshot instantáneas pendientes por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de instantáneas pendientes por cuenta que se pueden crear mediante la StartSnapshot API.
StartSnapshot solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartSnapshot solicitudes permitidas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de HDD en frío (sc1) en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD en frío (sc1) aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes magnéticos (estándar) aprovisionados en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1: 300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1) aprovisionados en esta región.
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes de HDD en frío (sc1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD en frío (sc1) en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento para volúmenes magnéticos (estándar), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de volúmenes magnéticos (estándar) en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io2), en TiB	Cada región admitida: 20	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes SSD (io2) de IOPS aprovisionadas en esta región.
Modificaciones de almacenamiento de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado (st1), en TiB	Cada región admitida: 500	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede solicitar en modificaciones de volúmenes de HDD con rendimiento optimizado para el procesamiento (st1) en esta región.
Rendimiento de copias instantáneas basado en el tiempo por región de destino	Cada región admitida: 2000	Sí	El rendimiento máximo en el nivel de cuenta, en MIB/seg, para las operaciones de copia de instantáneas basadas en el tiempo por región de destino.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2

> **Important**
>
> AWS Las regiones lanzadas después del 30 de octubre de 2021 ya no admitirán las solicitudes de API de Amazon EC2 a través de conexiones establecidas mediante HTTP TLSv1, TLSv1 .1 o sin cifrar.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, debe utilizar un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Si especifica el punto de conexión general (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 dirige su solicitud al punto de conexión de `us-east-1`.

Cuotas de servicio

Amazon EC2

Las siguientes cuotas son para Amazon EC2.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Imágenes de Amazon FPGA () AFIs	100	Sí	El número máximo de imágenes de Amazon FPGA (AFIs) disponibles que puede tener en esta región.
Uso compartido de AMI	1 000	Sí	La cantidad máxima de entidades (organizaciones, unidades organizat

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			ivas y cuentas) con las que se puede compartir una AMI en una región. Tenga en cuenta que, si comparte una AMI con una organización, el número de cuentas en cualquiera de esta última no se tendrá en cuenta para la cuota.
AMIs	50 000	Sí	El número máximo de espacios públicos y privados AMIs permitidos en esta región. Estos incluyen los disponibles, los deshabilitados y los pendientes AMIs, así como los que están AMIs en la papelera de reciclaje.
Elástico EC2-VPC IPs	5	Sí	El número máximo de direcciones IP elásticas que puede asignar para EC2-VPC en esta región.
Versiones de plantillas de lanzamiento	10 000	No	Número máximo de versiones de plantillas de lanzamiento por plantilla de lanzamiento por región y cuenta.
Plantillas de inicialización	5 000	No	Número máximo de plantillas de inicio por región y por cuenta. Para más información, consulte Restricciones de las plantillas de lanzamiento.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Nuevas instancias reservadas al mes	20	Sí	El número máximo de instancias reservadas (RIs) que puede comprar al mes en la cuenta corriente. En el caso de las regiones RIs, esta es la cantidad máxima RIs que puede comprar para la región actual. En el caso de las zonas RIs, esta es la cantidad máxima RIs que puedes comprar para cada zona de disponibilidad de la región actual.
Público AMIs	5	Sí	El número máximo de público AMIs, incluido el público de AMIs la papelera de reciclaje, permitido en esta región.
Redes secundarias por región	5	Sí	El número máximo de redes secundarias por región
Subredes por red secundaria	200	Sí	El número máximo de subredes por red secundaria

Tipos de instancias

Para obtener más información, consulte Cuotas en la guía de tipos de instancias de Amazon EC2.

Lanzar rápido de EC2

Las siguientes cuotas son para EC2 Fast Launch.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Lanzar instancias en paralelo	Cada región admitida: 40	Sí	Configuración que se configura para la característica Fast Launch de EC2 y que define el número máximo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de instancias de Windows que se pueden lanzar al mismo tiempo para crear instantáneas previamente aprovisionadas en la cuenta del propietario en la región actual. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch

VM Import/Export

Las siguientes cuotas son para VM Import/Export.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tareas simultáneas para ImportImage, y ImportSnapshot ExportImage	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de tareas simultáneas para una cuenta determinada iniciada por la siguiente máquina virtual Import/Export APIs: ImportImage ImportSnapshot, y. ExportImage
Límite de tareas simultáneas para ImportInstance, y ImportVolume CreateInstanceExportTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de tareas simultáneas para una cuenta determinada iniciada por la siguiente máquina virtual Import/

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Export APIs: ImportInstance ImportVolume, y. CreateInstanceExportTask

Puntos finales y cuotas de Amazon EC2 Auto Scaling

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.api.aws autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.api.aws autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.api.aws autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.api.aws autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Si especificas el punto de enlace general (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling dirige tu solicitud al punto de enlace de. `us-east-1`

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de Auto Scaling por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de Auto Scaling permitido para su AWS cuenta
Equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de equilibradores de carga clásicos por grupo de escalado automático

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de lanzamiento por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de configuraciones de inicio permitidas para su AWS cuenta
Enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de enlaces de ciclo de vida por grupo de escalado automático
Temas de SNS por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de temas de SNS por grupo de escalado automático
Políticas de escalado por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de políticas de escalado por grupo de escalado automático
Acciones programadas por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 125	No	Número máximo de acciones programadas por grupo de escalado automático
Ajustes de pasos por política de escalado de pasos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ajustes por pasos por política de escalado por pasos.
Grupos de destino por grupo de escalado automático	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de grupos de destino por grupo de escalado automático

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon EC2 Auto Scaling en la Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

Puntos de conexión y cuotas de EC2 Image Builder

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del parámetro del componente	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener un valor de parámetro del component e.
Tamaño del componente	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un componente.
Componentes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de componentes de que se pueden crear en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			una cuenta de la región actual.
Receta de componentes por imagen	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de componentes que se pueden asociar con una única receta de imagen.
Copias de AMI simultáneas por configuración de distribución	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuentas de destino que se pueden definir para una única configuración de distribución.
Compilaciones simultáneas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de compilaciones simultáneas que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Actualización simultánea del estado de los recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de compilaciones simultáneas que pueden estar en curso en esta cuenta en la región actual.
Recetas de contenedor	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de contenedor que se pueden crear en una cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de distribución que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Tamaño de plantilla de Docker	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo de un campo de datos de plantilla de Docker.
Canalizaciones de imágenes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de canalizaciones de imágenes que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Recetas de imagen	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de recetas de imágenes que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Parámetros de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1024	Sí	El número máximo de caracteres que puede contener un valor de parámetro del component e.
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 64 kilobytes	Sí	El tamaño máximo del campo de datos de un flujo de trabajo de imágenes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de incorporaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual de .
Flujos de trabajo de imágenes por imagen	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una carga de trabajo.
Configuraciones de infraestructura	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de configuraciones de infraestructura que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Plantillas de lanzamiento modificadas según la configuración de distribución	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de plantillas de lanzamiento que puede modificar una única configuración de distribución por región.
Políticas de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de incorporaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual de .
Parámetros por componente	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un único componente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de parámetros que puede contener un único componente.
Parámetros de SSM actualizados por región de configuración de distribución	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de parámetros de SSM que una única configuración de distribución puede actualizar por región.
Flujo de trabajo de imágenes	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de pasos que puede contener un solo flujo de trabajo de imágenes.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2 Instance Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

EC2 Instance Connect no tiene cuotas de servicio.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect no debe confundirse con EC2 Instance Connect Endpoint, que es un servicio independiente con sus propias cuotas. Para obtener más información, consulte Cuotas de un punto de conexión de EC2 Instance Connect en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de `ecr` y `api.ecr` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos de conexión funcionan de la misma manera, se recomienda utilizar el `api.ecr` punto final, que es el predeterminado cuando se utiliza la tecla AWS CLI o AWS SDKs. Al conectarse a Amazon ECR a través de un punto de enlace de AWS PrivateLink VPC, debe usar `api.ecr` el punto de enlace para realizar llamadas a la API. Para obtener más información, consulte los puntos de enlace de VPC de la interfaz Amazon ECR AWS PrivateLink () en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Para obtener más información acerca de los puntos de conexión de FIPS, consulte Puntos de conexión de FIPS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS

Además, la API de Amazon ECR cuenta con puntos de conexión de doble pila. El punto de conexión de doble pila se introdujo en abril de 2025. Para usar los puntos finales de doble pila con la AWS CLI, consulte la configuración de los puntos finales de doble pila y FIPS en la AWS SDKs Guía de referencia de herramientas. A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

- Solicitudes de los clientes de OCI y Docker:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS Solicitudes de API:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Cuotas de servicio

En la tabla siguiente se proporcionan los límites predeterminados de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Escaneos de imágenes básicos cada 24 horas	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de imágenes que se pueden escanear en un período de 24 horas en la cuenta corriente y la región mediante el escaneo básico. Este límite incluye tanto el escaneado automático como el manual.
Filtros por regla en una configuración de replicación	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros por regla en una configuración de replicación.
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 4200	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directamente para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Duración de la política del ciclo de vida	Cada región admitida: 30 720	No	Número máximo de caracteres en una política de ciclo de vida.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 52 000	No	Tamaño máximo (MiB) de una capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Reglas de caché de extracción por registro	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de reglas de caché de extracción.
Tasa de BatchCheckLayerAvailability solicitudes	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAva ilability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de BatchGetImage solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la BatchGetImage API una vez para recuperar el manifiesto de la imagen. Si solicitas un aumento de cuota para esta API, revisa también tu GetDownloadUrlForLayer uso.
Tasa de CompleteLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la CompleteLayerUpload API una vez por cada nueva capa de imagen para comprobar que la carga se ha completado.
Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetDownloadUrlForLayer solicitudes	Cada región admitida: 3000 por segundo	Sí	El número máximo de GetDownloadUrlForLayer solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se extrae una imagen, se llama a la GetDownloadUrlForLayer API una vez por capa de imagen que aún no esté almacenada en caché. Si solicitas un aumento de la cuota de esta API, revisa también tu BatchGetI mage uso.
Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la InitiateL ayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya cargado. La acción de la BatchCheckLayerAva ilability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen y se cargan todas las capas de imágenes nuevas, se invoca a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.
Tasa de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de escaneos de imágenes	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de escaneos de imágenes por imagen cada 24 horas.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas por política de ciclo de vida	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de reglas en una política de ciclo de vida
Reglas por configuración de replicación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de reglas en una configura ción de replicación.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.
Destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de destinos únicos en todas las reglas de una configuración de replicaci ón.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de servicio de Amazon ERC en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECR Public

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de enlace `ecr-public` y `api.ecr-public` se utilizan para las llamadas a la API de Amazon ECR Public. Acciones de la API como `DescribeImages` y `CreateRepository` van a este punto de conexión. Si bien los dos puntos de conexión funcionan de la misma manera, se recomienda utilizar el `api.ecr-public` punto final, que es el predeterminado cuando se utiliza la tecla AWS CLI o AWS SDKs.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

A continuación, se indican las Service Quotas de Amazon ECR Public.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Imágenes por repositorio	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de imágenes por repositorio.
Partes de capa	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de partes de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de parte de la capa	Cada región admitida: 10	No	Tamaño máximo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.
Tamaño máximo de capa	Cada región admitida: 10 000	No	Tamaño máximo por capa.
Tamaño mínimo de parte de la capa	Cada región admitida: 5	No	Tamaño mínimo (MiB) de una parte de capa. Esto solo es aplicable si utiliza las acciones de la API de Amazon ECR directame nte para comenzar cargas multiparte para operaciones de inserción de imágenes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes BatchChec kLayerAvailability	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de BatchCheckLayerAva ilability solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen en un repositorio, se comprueba cada capa de la imagen para verificar si se ha cargado antes. Si ya se ha cargado, se omite.
Tasa de CompleteLayerUpload solicitud es	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CompleteLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la CompleteL ayerUpload API una vez por cada nueva capa de imagen para comprobar que la carga se ha completado.
Tasa de GetAuthorizationToken solicitudes	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de GetAuthorizationToken solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de InitiateLayerUpload solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de InitiateLayerUpload solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, se llama a la InitiateLayerUpload API una vez por capa de imagen que aún no se haya cargado. La acción de la BatchCheckLayerAvailability API determina si se ha cargado o no una capa de imágenes.
Tasa de PutImage solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de PutImage solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen y se cargan todas las capas de imágenes nuevas, se invoca a la PutImage API una vez para crear o actualizar el manifiesto de la imagen y las etiquetas asociadas a la imagen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UploadLayerPart solicitudes	Cada región admitida: 260 por segundo	Sí	El número máximo de UploadLayerPart solicitudes que puede realizar por segundo en la región actual. Cuando se inserta una imagen, cada nueva capa de imagen se carga en partes y se llama a la UploadLayerPart API una vez por cada nueva parte de la capa de imagen.
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.
Tasa de extracción de imágenes hacia los recursos AWS	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de imágenes extraídas por segundo de los recursos que se ejecutan en Amazon ECS, Fargate o Amazon. EC2
Tasa de extracción de imágenes autenticadas	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de extracciones de imágenes autenticadas por segundo.
Repositorios registrados	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de repositorios que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Etiquetas por imagen	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de etiquetas por imagen.

Para obtener más información, consulte Service quotas de Amazon ECR Public en la Guía del usuario de Amazon ECR Public.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon ECS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Estas son las cuotas de servicio de Amazon ECS.

La mayoría de estas cuotas de servicio, pero no todas, se enumeran en el espacio de nombres de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) desde la consola de Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación por parte de los agentes (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del agente.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del proveedor de	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
capacidad (o capacidad máxima del bucket)			de modificación del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del proveedor de capacidad (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura del proveedor de capacidad.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de modificación de los recursos del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del clúster.
Velocidad de ráfaga de las acciones de lectura de los recursos del servicio de clúster (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del servicio de clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de implementación de servicios (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de implementación de servicios y lectura de revisiones.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación del servicio (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del servicio.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura del servicio (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de servicios.
Velocidad de ráfaga de acciones de configuración y modificación (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para establecer acciones de modificación.
Velocidad de ráfaga al configurar las acciones de lectura (o la capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para configurar acciones de lectura.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de etiquetas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de etiquetas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de etiquetas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ampliación de solicitud es por segundo para acciones de lectura de etiquetas.
Velocidad de ráfaga de acciones de eliminación de definiciones de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de eliminación de la definició n de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de modificación de la definición de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para las acciones de modificación de la definición de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de lectura de definiciones de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la definición de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de escritura de la protección de tareas.
Velocidad de ráfaga de acciones de protección de tareas (o capacidad máxima del bucket)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la protección de tareas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proveedores de capacidad por clúster	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de proveedores de capacidad que se puede asociar con un clúster.
Classic Load Balancers por servicio	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de Classic Load Balancers por servicio.
Clústeres por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número de clústeres por cuenta
Instancias de contenedor por clúster	Cada región admitida: 5000	No	Número de instancias de contenedor por clúster
Instancias de contenedor por start-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de contenedor especificadas en una acción de StartTask API.
Contenedores por definición de tarea	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de definiciones de contenedor dentro de una definición de tareas.
Sesiones ECS Exec	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de sesiones ECS Exec por contenedor.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de tareas lanzadas por un servicio en AWS Fargate	af-south-1:125 ap-east-1:125 ap-northeast-3:125 ap-south-2:125 ap-southeast-3:125 ap-southeast-4:125 eu-central-2:125 eu-south-1:125 eu-south-2:125 il-central-1:125 me-central-1:125 me-south-1:125 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en Fargate. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 125

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de tareas lanzadas por un servicio en una instancia externa o de Amazon EC2	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que el programador de servicios de Amazon ECS puede aprovisionar por servicio por minuto en una instancia Amazon EC2 o externa.
Revisiones por familia de definición de tareas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de revisiones por familia de definición de tareas. La anulación del registro o la eliminación de una revisión de definición de tarea no impide que se aplique este límite.
Grupos de seguridad por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad especificados en una awsvpcConfiguration.
Servicios por clúster	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de servicios por clúster.
Servicios por espacio de nombres	Cada región admitida: 300	No	La cantidad máxima de servicios que se pueden ejecutar en un espacio de nombres.
Subredes por awsvpcConfiguration	Cada región admitida: 16	No	El número máximo de subredes especificado en una awsvpcConfiguration.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de modificación por parte de los agentes (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del agente.
Tasa sostenida de acciones de modificación por parte del proveedor de capacidad (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de lectura del proveedor de capacidad (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura del proveedor de capacidad.
Tasa sostenida de acciones de modificación de clústeres (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de clústeres (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de los clústeres.
Tasa sostenida de acciones de modificación de recursos del clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de recursos del clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de recursos del servicio de clúster (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de recursos del servicio de clúster.
Tasa sostenida de acciones de lectura de la implementación del servicio (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de implementación de servicios y lectura de revisiones.
Tasa sostenida de acciones de modificación del servicio (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación del servicio.
Tasa sostenida de acciones de lectura de servicios (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de servicios.
Tasa sostenida de acciones de configuración y modificación (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para establecer acciones de modificación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de configuración de acciones de lectura (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de la configuración de acciones de lectura.
Tasa sostenida de acciones de modificación de etiquetas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de etiquetas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo sostenido de solicitud es por segundo para acciones de lectura de etiquetas.
Tasa sostenida de acciones de eliminaci ón de definiciones de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de eliminación de la definició n de tareas.
Tasa sostenida de acciones de modificación de la definición de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de modificación de la definición de tareas.
Tasa sostenida de acciones de lectura de definiciones de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la definición de tareas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de escritura de protección de tareas.
Tasa sostenida de acciones de protección de tareas (o tasa de recarga del bucket)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de las acciones de lectura de la protección de tareas.
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada. Esto se aplica a definiciones de tareas, clústeres, tareas y servicios.
Grupos de destino por servicio	Cada región admitida: 5	No	Número de grupos de destino por servicio si utiliza un Application Load Balancer o un Network Load Balancer.
Tamaño de definición de tarea	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	El tamaño máximo, en KiB, de una definición de tarea.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas en estado PROVISIONING por clúster	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de tareas que esperan en el estado PROVISIONING por clúster. Esta cuota solo se aplica a las tareas lanzadas con un proveedor de capacidad de grupo de Auto Scaling de EC2.
Tareas lanzadas por run-task	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tareas que se pueden lanzar por acción de la RunTask API.
Tareas por servicio	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de tareas por servicio (el número deseado).

Note

Los servicios configurados para utilizar la detección de servicios de Amazon ECS tienen un límite de 1000 tareas por servicio. Esto se debe a la cuota AWS Cloud Map de servicio para el número de instancias por servicio. Para obtener más información, consulte el artículo sobre AWS Cloud Map Service Quotas en la Referencia general de Amazon Web Services.

Note

En la práctica, las tasas de lanzamiento de tareas también dependen de otras consideraciones, como las imágenes de contenedores que se van a descargar y desempaquetar, las comprobaciones de estado y otras integraciones habilitadas, como registrar tareas con un equilibrador de carga. Verá variaciones en las tasas de lanzamiento de tareas en comparación con las cuotas representadas anteriormente en función de las características que ha habilitado para sus servicios Amazon ECS. Para obtener más

información, consulte la aceleración de las implementaciones de Amazon ECS en la Guía de prácticas recomendadas de Amazon ECS.

AWS Fargate cuotas

Los siguientes datos son Amazon ECS sobre las cuotas de AWS Fargate servicio y aparecen en la lista del AWS Fargateservicio en la consola Service Quotas.

AWS Las cuentas nuevas pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta dentro de cada región y luego aumenta automáticamente las cuotas en función de su uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento en ráfaga bajo demanda de Fargate	af-south-1:25 ap-east-1:25 ap-northeast-3:25 ap-south-2:25 ap-southeast-3:25 ap-southeast-4:25 eu-central-2:25 eu-south-1:25 eu-south-2:25 il-central-1:25 me-central-1:25 me-south-1:25	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados en una sola ráfaga (velocidad de ráfaga) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 25

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	Cada una de las demás regiones compatibles: 100		
Velocidad de lanzamiento sostenida bajo demanda de Fargate	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-2:5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1: 5 eu-south-2:5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1: 5 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	Sí	La cantidad máxima de tareas de Amazon ECS o pods de Amazon EKS bajo demanda lanzados por segundo (velocida d sostenida») en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introduci das después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5
Recuento de recursos de vCPU de Fargate bajo demanda	Cada región admitida: 6	Sí	El número de Fargate v que CPUs se están ejecutando simultáne amente como Fargate On-Demand en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento en ráfaga spot de Fargate	af-south-1:25 ap-east-1:25 ap-northeast-3:25 ap-south-2:25 ap-southeast-3:25 ap-southeast-4:25 eu-central-2:25 eu-south-1:25 eu-south-2:25 il-central-1:25 me-central-1:25 me-south-1:25 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas en una sola ráfaga (velocidad de ráfagas) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 25

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de lanzamiento sostenida spot de Fargate	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-2:5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1: 5 eu-south-2:5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1: 5 Cada una de las demás regiones admitidas: 20	Sí	La cantidad máxima de tareas de spot de Amazon ECS lanzadas por segundo (velocidad sostenida) en esta cuenta en la región actual. Nota: En el caso de las regiones introducidas después del 20 de mayo de 2025, el máximo es de 5
Recuento de recursos de vCPU de Fargate Spot	Cada región admitida: 6	Sí	El número de Fargate v que CPUs se ejecutan simultáneamente como Fargate Spot en esta cuenta en la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS, que son independientes del valor de cuota aplicado realmente y de la cuota de servicio máxima posible. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y los límites de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la limitación, consulte las cuotas de AWS Fargate en la Guía para desarrolladores de Amazon ECS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Kubernetes Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Además, la API de EKS tiene puntos de conexión de doble pila. El punto de conexión de doble pila se introdujo en agosto de 2024. Para utilizar los puntos finales de doble pila con AWS CLI, consulte la configuración de los puntos finales de doble pila y FIPS en la Guía de referencia de herramientas y herramientas.AWS SDKs A continuación se enumeran los nuevos puntos de conexión:

Punto de conexión público de la API de EKS

```
eks.region.api.aws
```

IRSAOIDCEmisor URLs

```
oidc-eks.region.api.aws
```

El siguiente punto de conexión proporciona la API de autenticación de Amazon EKS. El agente de Pod Identity de EKS de sus nodos se conecta a este punto de conexión para obtener las credenciales de cada pod.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas de acceso por clúster	Cada región admitida: 3 000	No	Número máximo de entradas de acceso por clúster.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de EKS en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad del plano de control por clúster	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de grupos de seguridad del plano de control por clúster (se especifican al crear el clúster).
Suscripciones a EKS Anywhere Enterprise	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de suscripciones EKS Anywhere Enterprise para

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Perfiles de Fargate por clúster	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de perfiles Fargate por clúster.
Pares de etiquetas por selector de perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de pares de etiquetas por selector de perfiles de Fargate.
Grupos de nodos administrados por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de grupos de nodos administrados por clúster.
Nodos por grupo de nodos administr ados	Cada región admitida: 450	Sí	El número máximo de nodos por grupo de nodos administrados.
Rangos de CIDR de acceso público al punto de conexión por clúster	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de rangos de CIDR de acceso a puntos de conexión públicos por clúster (se especifican al crear o actualizar el clúster).
Clústeres registrados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de clústeres registrados de esta cuenta en la región actual.
Redes de nodos remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de nodos remotos por clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Redes de pods remotos por clúster	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de redes de pods remotos por clúster.
Selectores por perfil de Fargate	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de selectores por perfil de Fargate.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Estas cuotas de servicio se muestran en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en la consola Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

AWS Fargate cuotas de servicio

Este servicio de AWS Fargate en la consola de Service Quotas enumeran varias cuotas de servicio. En la siguiente tabla solo se describen las cuotas que se aplican a Amazon EKS.

Las nuevas Cuentas de AWS pueden tener cuotas iniciales más bajas que pueden aumentar con el tiempo. Fargate supervisa constantemente el uso de la cuenta en cada una de ellas y Región de AWS, a continuación, aumenta automáticamente las cuotas en función del uso. También puede solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables. Para obtener más información, consulte este tema acerca de cómo solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Recuento de recursos de vCPU de Fargate bajo demanda	6	Sí	El número de Fargate v CPUs que pueden ejecutarse simultáneamente como Fargate On-Demand en esta cuenta de la región actual.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por. AWS Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate aplica adicionalmente las tareas de Amazon ECS y las cuotas de la tasa de lanzamiento de pods de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Cuotas de limitación de AWS Fargate en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic File System

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com efs.ca-central-1.api.aws efs-fips.ca-central-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com efs.ca-west-1.api.aws efs-fips.ca-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com efs.sa-east-1.api.aws efs-fips.sa-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com efs.us-gov-east-1.api.aws efs-fips.us-gov-east-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso por sistema de archivos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de puntos de acceso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			permitidos por sistema de archivos
Usuarios activos por cliente NFS	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de usuarios activos que pueden tener archivos abiertos al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento por ráfagas.	us-east-1: 3 072 Megabytes por segundo us-east-2: 3 072 Megabytes por segundo us-west-2: 3 072 Megabytes por segundo ap-southeast-2: 3 072 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 072 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total de ráfagas para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Profundidad del directorio	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de niveles, o profundidad, que puede tener dentro de un único directorio
Bloqueos de archivos EFS	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de bloqueos por archivo en todas las instancias conectadas y los usuarios que acceden al archivo
Enlaces físicos a los archivos	Cada región admitida: 177	No	El número máximo de enlaces físicos que puede tener para cada archivo
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 52.673.61 3.135.872 bytes	No	El tamaño máximo de un archivo en un sistema de archivos EFS
Longitud del nombre del sistema de archivos	Cada región admitida: 255 bytes	No	Longitud máxima de un nombre de sistema de archivos
Longitud del enlace simbólico (enlace simbólico) del sistema de archivos	Cada región admitida: 4080 bytes	No	La longitud máxima que puede tener un enlace simbólico o enlace simbólico del sistema de archivos
Sistemas de archivos por cuenta de	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de sistemas de archivos que puede tener una cuenta de cliente en una AWS región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se bloquea en file/process pares únicos	Cada región admitida: 65.536	No	El número máximo de bloqueos que pueden producirse al mismo tiempo para cada montaje único de un cliente NFS, en todos los pares únicos file/process
Máximo de IOPS de lectura por sistema de archivos con rendimiento elástico	Cada región admitida: 250 000	Sí	El máximo de IOPS de lectura que pueden alcanzar los sistemas de archivos que utilizan rendimiento elástico.
El tiempo mínimo de espera entre el rendimiento aprovisionado disminuye	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de reducir la cantidad de rendimiento aprovisio nada antes de poder volver a reducirla
El tiempo mínimo de espera entre los cambios del modo de rendimiento	Cada región admitida: 86.400 por segundo	No	El tiempo mínimo que hay que esperar después de cambiar el modo de rendimiento antes de poder volver a cambiarlo
Monta objetivos por zona de disponibi lidad	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de objetivos de montaje EFS que puede haber en una zona de disponibilidad
Objetivos de montaje por VPC	Cada región compatible: 1400	No	La cantidad máxima de destinos de montaje de EFS permitidos para cada VPC

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos abiertos por cliente NFS	Cada región admitida: 32.768	No	El número máximo de archivos que se pueden abrir al mismo tiempo para cada cliente NFS
Rendimiento aprovisionado	us-east-1: 3 414 Megabytes por segundo us-east-2: 3 414 Megabytes por segundo us-west-2: 3 414 Megabytes por segundo eu-west-1: 3 414 Megabytes por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 1024 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo total aprovisionado para todos los clientes conectados en un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de operaciones del sistema de archivos	Cada región admitida: 250 000	No	El número máximo de operaciones del sistema de archivos por segundo, para todos los clientes conectados, en un sistema de archivos EFS configurado en el modo de uso general. Los datos o metadatos consumen una operación de archivo, y las operaciones que escriben datos o actualiza n metadatos consumen cinco operaciones de archivo.
Grupos de seguridad por destino de montaje	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad que puede aplicar a un destino de montaje EFS
Tags	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas que puede aplicar a un sistema de archivos EFS
Rendimiento por cliente NFS	Cada región compatible: 1500 megabytes por segundo	No	El rendimiento máximo que puede manejar para cada cliente NFS conectado a un sistema de archivos EFS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
VPCs por sistema de archivos	Cada región admitida: 1	No	La cantidad máxima VPCs que se puede aplicar a un sistema de archivos EFS

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon EFS en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3 AADJGX6 KTTL2	ZLMOA37VP KANP
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35 X7K SXDOTRQ7	Z26 RNL4 JYF A TI
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368 ELLRRE2 KJ0	Z24 0B4VW FKFUX5
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1 FL5 HABSF5	Z18D5 G FSROUN65

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268 VQBMOI5 EKX	Z203 M25HM XCE67
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3 DQVH9 N71FHZ0	Z12Y7K3 UBGUAD1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T 07WNTVAEPZN	Z07117783 86UTO08407HT
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z088821 A9ZRTER HLRG5	Z01971771 G FYVNCOVWJU1
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284 J QMVVW7 WO5	Z026317210H9 ACVTRO6 FB
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862 F IB2 WZLPXG76	Z01156963G8 X90IV MIIL7
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAF LXTNZK	ZVDDRBQ08 TROA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818 0CIO0MV UFJ5	Z01392953 Q3RBP0KU RKV2
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5 ES LXEXXYW11	Z1 I5X GWIQ4 HH19
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1 P8 LMS91 CMLE5	ZKVM4W9 TM LS7
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1 GM3 OXH4 ZPM65	ZCT6FZBF4 DROD
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141 T1 PO MW7 WBU19	Z09176273 OC2 HWIAUNYW
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008C MBRTHFGWBCB	Z054363131 L YWATEMWRG5
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14 QT GRHDCWA56	Z31USIVHY NEOWT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2 WT EPGBW3 API2
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0 OS049SD SF6	Z02754302 KBB00W2 LKWZ9
China (Pekín)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1 T77C1KE GDH35	Z3 QFB96 KMJ7 ED6
China (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215 JYRZR1 TBD5	Z3F0 0 SRJ5 LGBH9
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12 XQLNTSW2	Z2 F IFOLAFXWL O4
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PST C4K8	ZD4KGAS4DY78 G
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3 ULH7 SSC9 OV64	Z23146 KNAFP JA1
Europa (París)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77 PNBQS71 R4	Z1CMSP05 QUZ6 D5

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
Europa (España)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394 D5LXGAP HF5	Z101216 SSV NVTVYADP1
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23 TAZ6 LKFMNIO	UDT6IFJ4Z1 EMM
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2 P5 ZOEP8 EB3	Z02239872 S DOALSIDCX66
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867 DABU EHPV2	Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4
México (centro)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324 OKD1 BB28 BH5	Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3 NYYV QSRYVP46
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	XQRWHG2XF 6Z08230872 I	Z00282643 P NTTLPANJJG2
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HT TTPLU	ZTK26PT1VY4CU

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos)	ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red)
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166 G0 TLBEWOO7	Z1 Q24 ZSMQQ6 QQ8
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33 J AYJ8 TM3 BH4	ZMG1MZ2TH AWF1

Cuotas de servicio

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de aplicaciones.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de aplicaciones por región	50	Sí
Certificados del Equilibrador de carga de aplicación	25	Sí
Valores de condición por regla	5	No
Caracteres comodín de condición por regla	6	No
Oyentes por Equilibrador de carga de aplicación	50	Sí
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de aplicación (LCU) reservadas por región	0	Sí
Reglas por equilibrador de carga de aplicación	100	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Grupos destino por acción por Equilibrador de carga de aplicación	5	No
Grupos de destino por equilibrador de carga de aplicaciones	100	No
Destinos por Equilibrador de carga de aplicación	1 000	Sí

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de red.

Name	Predeterminado	Ajustable
Certificados por equilibrador de carga de red	25	Sí
Oyentes por equilibrador de carga de red	50	No
Network Load Balancer ENIs por VPC	1200	Sí
Balanceadores de carga de red por región	50	Sí
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de red (LCU) reservadas por región	0	Sí
Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de red	500	Sí
Destinos por equilibrador de carga de red	3000	Sí

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de puerta de enlace.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de puerta de enlace por región	100	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibradores de carga de puerta de enlace por VPC	100	Sí
Load Balancer ENIs de puertas de enlace para VPC	300. *	Sí
Grupos de destino GENEVE por región	100	Sí
Oyentes por equilibrador de carga de puerta de enlace	1	No
Unidades de capacidad de equilibradores de carga de puerta de enlace (LCU) reservadas por región	0	Sí
Destinos por zona de disponibilidad por grupo de destino de GENEVE	300	No
Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de puerta de enlace	300	No
Destinos por equilibrador de carga de puerta de enlace	300	No

Las cuotas siguientes son para grupos de destino.

Name	Predeterminado	Ajustable
Grupos de destino por región	3000	Sí
Destinos por grupo de destino y región	1 000	Sí

Las cuotas siguientes son para los equilibradores de carga clásicos.

Name	Predeterminado	Ajustable
Equilibrador de carga clásico por región	20	Sí

Name	Predeterminado	Ajustable
Oyentes para el Equilibrador de carga clásico	100	Sí
Instancias registradas por Equilibrador de carga clásico	1 000	Sí

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de los equilibradores de carga de aplicaciones
- Cuotas de los equilibradores de carga de red
- Cuotas de los equilibradores de carga clásicos
- Cuotas de los equilibradores de carga de puerta de enlace

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Elastic Transcoder

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de ráfaga de las solicitudes de “Create Job”	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de solicitudes de “Create

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Job” que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Tamaño de ráfaga de las solicitudes de “Read Job”	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de “Read Job” que puede enviar en una ráfaga en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos por canalización	us-west-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 12	Sí	Número máximo de trabajos procesados simultáneamente por cada canalización en la región actual.
Canalizaciones	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de canalizaciones que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Trabajos en cola por canalización	Cada región admitida: 1 000 000	No	Número máximo de trabajos en cola por canalización en la región actual.
Tasa de solicitudes de “Create Job”	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo de “Create Job” que puede enviar en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de “Read Job”	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo de “Read Job” que puede enviar en esta cuenta en la región actual.
Valores predeterminados definidos por el usuario	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de elementos preestabl ecidos de salida personali zados que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Elastic Transcoder en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Transcoder.

AWS Elastic Disaster Recovery puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos en curso	Cada región admitida: 20	No	Trabajos simultáneos en curso
Número máximo total de servidores fuente de replicación por cuenta AWS	Cada región admitida: 300	No	Número máximo total de servidores de origen que se replican por cuenta AWS
Número máximo total de servidores de origen por cuenta AWS	Cada región admitida: 4.000	Sí	Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta
Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen
Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta
Número máximo de redes de origen por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de redes de origen por AWS cuenta
Número máximo de servidores de origen en un único trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servidores de origen en un único trabajo
Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos

ElastiCache Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de nodos en todos los clústeres de una región. Esta cuota se aplica a los nodos reservados y no reservados de la región especificada. Puede tener hasta 300 nodos reservados y 300 nodos no reservados en la misma región.
Nodos por clúster (Memcached)	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de nodos de un clúster de Memcached individual.
Nodos por clúster (modo de clúster habilitado)	Cada región admitida: 90	Sí	El número máximo de nodos de un clúster de Redis o Valkey individual.
Nodos por partición	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de nodos en una partición individual (grupo de nodos). Un nodo es el read/write principal. Todos los demás nodos son réplicas de solo lectura.
Grupos de parámetros por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de parámetros que se pueden crear en una región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cachés sin servidor por región	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de cachés sin servidor en una región.
Instantáneas sin servidor por día y por caché	Cada región admitida: 24	Sí	El número máximo de instantáneas que se pueden tomar por día por caché sin servidor.
Grupos de subredes por región	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de subredes que se pueden crear en una región.
Subredes por grupo de subredes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subredes que se pueden definir para un grupo de subredes.
Grupos de usuarios por región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de grupos de usuarios que se pueden crear en una región.
Usuarios por región	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de usuarios que se pueden crear en una región.
Usuarios por grupo de usuarios	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de usuarios que se pueden definir para un grupo de usuarios.

Puntos de enlace y cuotas de AWS Elemental Inference

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fuentes activas por cuenta	us-east-1:2 unidades us-west-2:2 unidades Cada una de las demás regiones compatibles: 1 recuento	Sí	El número máximo de feeds que se pueden ejecutar de forma activa y simultánea en esta cuenta en la AWS región actual.
Salidas habilitadas por alimentación	Cada región compatible: 3 unidades	No	El número máximo de salidas que se pueden habilitar por feed en esta cuenta en la AWS región actual.
Tarifa de solicitud para AssociateFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de AssociateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes AssociateFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de AssociateFeed solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de CreateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de CreateFeed solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeleteFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de DeleteFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes DeleteFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de DeleteFeed solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DisassociateFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de DisassociateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes DisassociateFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de DisassociateFeed solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para GetFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de GetFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes GetFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de GetFeed solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetMetadata	Cada región compatible: 2 recuentos por segundo	No	El número máximo de GetMetadata solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes GetMetadata, en ráfaga	Cada región compatible: 5 unidades	No	El número máximo de GetMetadata solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListFeeds	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de ListFeeds solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes ListFeeds, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de ListFeeds solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para PutMedia	Cada región compatible: 1,5 recuentos/ segundo	No	El número máximo de PutMedia solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes PutMedia, en ráfaga	Cada región compatible: 5 unidades	No	El número máximo de PutMedia solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UpdateFeed	Cada región compatible: 5 recuentos por segundo	No	El número máximo de UpdateFeed solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes UpdateFeed, en ráfaga	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de UpdateFeed solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Número total de feeds por cuenta	Cada región admitida: 1000 unidades	No	El número máximo de feeds que puedes crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Salidas totales por feed	Cada región compatible: 30 unidades	No	El número máximo de salidas que puedes crear por feed en esta cuenta en la AWS región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MemoryDB para Redis

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Predeterminado
Nodos por región	300
Nodos por clúster por tipo de instancias	90
Nodos por partición	6
Grupos de parámetros por región	150
Grupos de subredes por región	150
Subredes por grupo de subredes	20

AWS Puntos finales y cuotas de resolución de entidades

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de asignación de ID simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo de mapeo de ID que se pueden procesar simultáneamente en la AWS región actual.
Trabajos coincidentes simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Trabajos de coincidencias de servicio de un proveedor	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes con los servicios del proveedor que se pueden procesar simultáneamente en la región actual AWS .
Flujos de trabajo de asignación de ID	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo de mapeo de ID que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Espacios de nombres de ID	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres de ID que puedes crear en esta cuenta en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo de coincidencias	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flujos de trabajo coincidentes que puede crear en esta cuenta en la región actual AWS .
Tasa de solicitudes de GenerateMatchId API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de GenerateMatchId API por segundo
Tasa de solicitudes de GetMatchId API	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes de GetMatchId API por segundo.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en machine learning	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de emparejamiento basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en AWS las regiones de af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en machine learning	Cada región admitida: 600 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de coincidencia basado en el aprendizaje automático en esta cuenta en las AWS regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-1, us-east-1, us-east-1, us-Este-2, us-west-2.
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID de cada proveedor	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en AWS las regiones af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID de cada proveedor	Cada región admitida: 250 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID de proveedor en esta cuenta en AWS las regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en el servicio de cada proveedor	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de AWS trabajo coincidente basado en el servicio del proveedor en esta cuenta en la región actual.
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID basada en reglas	Cada región admitida: 1 000 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para la asignación de ID basada en reglas en esta cuenta en AWS las regiones de ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1 , us-east-1, us-east-1, us-east-2 us-west-2, us-west-2.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros por flujo de trabajo de asignación de ID basada en reglas	Cada región admitida: 150 000 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar para el mapeo de ID basado en reglas en esta cuenta en AWS las regiones af-south-1, ap-northeast-2 y eu-west-2.
Registros por flujo de trabajo de coincidencias basadas en reglas	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de registros que puede procesar un flujo de trabajo de coincidencia basado en reglas en esta cuenta en la región actual. AWS
Asignaciones de esquemas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de mapeos de esquemas que puede crear en esta cuenta en la región actual. AWS

Para más información, consulte las Cuotas de AWS Entity Resolution en la Guía del usuario de AWS Entity Resolution.

AWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS La mensajería para el usuario AWS final incluye la API V2 de mensajería SMS y voz para el usuario AWS final y la API social de mensajería para el usuario final.

Puntos de conexión de servicio

AWS API V2 de mensajería para usuarios finales, SMS y voz

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sms-voz. us-gov-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	sms-voz. us-gov-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS API social de mensajería para usuarios finales

Disponibilidad por región

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
		social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	
Canadá (centro)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (España)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Irlanda)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Versión 20 y posteriores
Europa (Londres)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Versión 20 y posteriores

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	WhatsApp Versión de API
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	Versión 20 y posteriores

Cuotas de servicio

AWS Mensajes para usuarios finales, SMS y Voice Service Quotas

Las siguientes cuotas se aplican al canal de SMS y MMS.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Umbral de gasto	1,00 USD por cuenta	Sí, pero los límites de gasto varían según la región. Debe especificar las regiones en las que necesita un aumento.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Varía en función del país de destino y el número de teléfono de origen.	Sí, sin embargo, es posible que necesite obtener un número de teléfono que permita un mayor rendimiento. Si no estás seguro del tipo de número que debes usar, ponte en contacto con Soporte tu administrador de AWS cuentas para obtener más información Si utiliza un ID de remitente alfanumérico para enviar

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
		mensajes, es posible que pueda aumentar la tasa de rendimiento.
Número de mensajes SMS y MMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo	1 mensaje por segundo	No
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales	100 000 por cuenta	Sí
Número de palabras clave para SMS bidireccionales	30 palabras clave por número	Sí
Número de SMS, MMS y números de voz	25 por cuenta	Sí
Número de números de teléfono dedicados	25 por cuenta	Sí
Número de listas de desactivación Nota: La lista de desactivación predeterminada requerida se descuenta de esta cuota.	25 por cuenta	Sí
Número de conjuntos de configuración	25 por cuenta	Sí
Número de destinos de eventos	5 por conjunto de configuraciones	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Cantidad de números de teléfono de destino verificados en el entorno aislado de SMS	10 por cuenta	No
Número de grupos de números de teléfono	25 por cuenta	Sí
Número de identidades de origen que se pueden asociar a un conjunto de números de teléfono	100 por grupo de números de teléfono	Sí

Las siguientes cuotas se aplican a los mensajes SMS enviados con números de teléfono de 10DLC. Los números de 10DLC solo se pueden usar para enviar mensajes a destinatarios en Estados Unidos.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Máximo 10 compañías de contenido descargable por Cuenta de AWS	25	Sí
Número máximo de campañas de 10DLC por marca de 10DLC	10	Sí
Número máximo de 10DLC por campaña de 10DLC	49	No

Las siguientes cuotas se aplican a las configuraciones de protección.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de configuraciones de protección	25	No

Las siguientes cuotas se aplican al canal de voz.

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	5 mensajes	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto	No
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	1 mensaje por segundo	No
Longitud del mensaje de voz	Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
	Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos	

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Capacidad para enviar mensajes de voz a números de teléfono internacionales	Si la cuenta está en el entorno de pruebas, solo puede enviar mensajes a destinatarios de los siguientes países: • Australia • Canadá • Alemania • Hong Kong • Israel • Japón • México • Singapur • Suecia • Estados Unidos • Reino Unido Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, puede enviar mensajes a destinatarios de cualquier país. Note Las llamadas internacionales están sujetas a tarifas adicionales que varían según el país o la región de destino.	No

Recurso	Cuota predeterminada	Puede optar a un aumento de la cuota
Número de caracteres de un mensaje de voz	3000 caracteres facturables (caracteres en palabras habladas) 6000 caracteres en total (incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML)	No
Número de conjuntos de configuración	10 000 conjuntos de configuración de voz	No

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería SMS para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de mensajería SMS para usuarios AWS finales.

AWS Social Service Quotas de mensajería para usuarios finales

Las siguientes cuotas se aplican al canal de mensajería de redes sociales.

Recurso	Predeterminado
WhatsApp Cuenta empresarial (WABA)	25 por región

Para obtener más información, consulte Cuotas de mensajería social para usuarios AWS finales en la Guía del usuario de redes sociales de mensajería para usuarios AWS finales.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon EMR

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Si especifica el punto de conexión general (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR dirige la solicitud a un punto de conexión en la región predeterminada. Para las cuentas creadas el 8 de marzo de 2013 o después de esa fecha, la región predeterminada es us-west-2; en el caso de cuentas más antiguas, la región predeterminada es us-east-1.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Espacios de trabajo EMR WAL	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de espacios de trabajo del registro de escritura anticipada de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceFleet
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddInstanceGroups	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddInstanceGroups
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddJobFlowSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddJobFlowSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas AddTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito AddTags
Tasa de reabastecimiento de llamadas CancelSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CancelSteps

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas CreateSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito CreateSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DeleteSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DeleteSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeCluster	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeCluster
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeJobFlows	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeJobFlows
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeSecurityConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeSecurityConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas DescribeStep	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito DescribeStep
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetAutoTerminationPolicy

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetClusterSessionCredentials	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetClusterSessionCredentials
Tasa de reabastecimiento de llamadas GetManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito GetManagedScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListBootstrapActions	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListBootstrapActions
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListClusters	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListClusters
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstanceFleets	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceFleets
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstanceGroups	Cada región admitida: 1	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstanceGroups

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListInstances	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListInstances
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListReleaseLabels	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListReleaseLabels
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSecurityConfigurations	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSecurityConfigurations
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas ListSupportedInstanceTypes	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ListSupportedInstanceTypes
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyCluster	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyCluster
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyInstanceFleet	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceFleet
Tasa de reabastecimiento de llamadas ModifyInstanceGroups	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito ModifyInstanceGroups

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutAutoTerminationPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutBlockPublicAccessConfiguration	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutBlockPublicAccessConfiguration
Tasa de reabastecimiento de llamadas PutManagedScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito PutManagedScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveAutoScalingPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoScalingPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveAutoTerminationPolicy	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveAutoTerminationPolicy
Tasa de reabastecimiento de llamadas RemoveTags	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RemoveTags

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reabastecimiento de llamadas RunJobFlow	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito RunJobFlow
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden las fichas al RemoveManagedScalingPolicy depósito.
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetTerminationProtection	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetTerminationProtection
Tasa de reabastecimiento de llamadas SetVisibleToAllUsers	Cada región admitida: 0,2	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito SetVisibleToAllUsers
Tasa de reabastecimiento de llamadas TerminateJobFlows	Cada región admitida: 0,5	Sí	La velocidad a la que se añaden los tokens al depósito TerminateJobFlows
Número máximo de solicitudes de la API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar en esta cuenta en la región actual para todas las operaciones de EMR

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
La cantidad máxima de solicitudes de AddInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceFleet solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. AddInstanceFleet agrega una flota de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Añade uno o más grupos de instancias a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddJobFlowSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AddJobFlowSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. AddJobFlowSteps agrega nuevos pasos a un clúster en ejecución.
El número máximo de solicitudes de AddTags API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de AddTags solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Añade etiquetas a un recurso de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de CancelSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CancelSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
El número máximo de solicitudes de CreateSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSecurityConf iguration solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. CreateSec urityConfiguration crea una configuración de seguridad, que se almacena en el servicio y se puede especificar al crear un clúster.
El número máximo de solicitudes de DeleteSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteSecurityConf iguration solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DeleteSec urityConfiguration elimina una configuración de seguridad.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de DescribeCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeCluster solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeCluster proporciona detalles a nivel de clúster, como el estado, la configuración de hardware y software, la configuración de la VPC, etc.
El número máximo de solicitudes de DescribeJobFlows API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeJobFlows solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Esta API está obsoleta y terminará por eliminarse. Le recomendamos que utilice ListClusters, DescribeCluster ListSteps, ListInstanceGroups y ListBootstrapActions en su lugar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de DescribeSecurityConfiguration API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeSecurityConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeSecurityConfiguration proporciona los detalles de una configuración de seguridad devolviendo el JSON de la configuración.
El número máximo de solicitudes de DescribeStep API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeStep solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. DescribeStep proporciona más detalles sobre el paso del clúster.
El número máximo de solicitudes de GetAutoTerminationPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetAutoTerminationPolicy devuelve la política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de GetBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetBlockPublicAccessConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetBlockPublicAccessConfiguration devuelve la configuración de acceso público del bloque Amazon EMR para la cuenta en la región actual.
El número máximo de solicitudes de GetClusterSessionCredentials API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetClusterSessionCredentials solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetClusterSessionCredentials proporciona credenciales básicas HTTP temporales que se asocian a una función de IAM en tiempo de ejecución determinada y que son utilizadas por un clúster con un control de acceso detallado activado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de GetManagedScalingPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. GetManagedScalingPolicy obtiene la política de escalado gestionado adjunta para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de ListBootstrapActions API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListBootstrapActions solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListBootstrapActions proporciona información sobre las acciones de arranque asociadas a un clúster.
El número máximo de solicitudes de ListClusters API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de ListClusters solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListClusters proporciona el estado de todos los clústeres visibles para esta AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListInstanceFleets API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceFleets solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceFleets muestra todos los detalles disponibles sobre las flotas de instancias de un clúster.
El número máximo de solicitudes de ListInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstanceGroups proporciona todos los detalles disponibles sobre los grupos de instancias de un clúster.
El número máximo de solicitudes de ListInstances API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListInstances solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListInstances proporciona información sobre todas las EC2 instancias activas y EC2 las instancias cerradas en los últimos 30 días, hasta un máximo de 2000.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListReleaseLabels API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListReleaseLabels solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListReleaseLabels recupera las etiquetas de lanzamiento de los servicios de Amazon EMR en la región.
El número máximo de solicitudes de ListSecurityConfigurations API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSecurityConfigurations solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSecurityConfigurations muestra todas las configuraciones de seguridad visibles para esta cuenta e incluye sus fechas y horas de creación, así como sus nombres.
El número máximo de solicitudes de ListSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListSteps solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSteps proporciona una lista de los pasos del clúster en orden inverso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ListSupportedInstanceTypes API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListSupportedInstanceTypes solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ListSupportedInstanceTypes muestra los tipos de instancias compatibles con Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de ModifyCluster API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyCluster solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyCluster modifica el número de pasos que se pueden ejecutar simultáneamente para el clúster especificado mediante ClusterID.
El número máximo de solicitudes de ModifyInstanceFleet API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceFleet solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceFleet modifica las capacidades objetivo bajo demanda y puntual objetivo para la flota de instancias.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de ModifyInstanceGroups API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ModifyInstanceGroups solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. ModifyInstanceGroups modifica la cantidad de nodos y los ajustes de configuración de un grupo de instancias.
La cantidad máxima de solicitudes de PutAutoScalingPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado automático para un grupo de instancias principal o un grupo de instancias de tareas en un clúster de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de PutAutoTerminationPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutAutoTerminationPolicy crea o actualiza una política de terminación automática para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de PutBlockPublicAccessConfiguration API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutBlockPublicAccessConfiguration solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutBlockPublicAccessConfiguration crea o actualiza una configuración de acceso público a bloques de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de PutManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy crea o actualiza una política de escalado gestionado para un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoScalingPolicy elimina una política de escalado automático de un grupo de instancias específico dentro de un clúster de EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de RemoveAutoTerminationPolicy API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveAutoTerminationPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RemoveAutoTerminationPolicy elimina una política de terminación automática de un clúster de Amazon EMR.
El número máximo de solicitudes de RemoveManagedScalingPolicy API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveManagedScalingPolicy solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. PutManagedScalingPolicy elimina una política de escalado gestionado de un clúster de Amazon EMR específico.
El número máximo de solicitudes de RemoveTags API que puede realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de RemoveTags solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Elimina etiquetas de un recurso de Amazon EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de RunJobFlow API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de RunJobFlow solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. RunJobFlow crea y comienza a ejecutar un nuevo clúster (flujo de trabajo).
El número máximo de solicitudes de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps veces por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual
El número máximo de solicitudes de SetTerminationProtection API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetTerminationProtection solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. SetTerminationProtection bloquea un clúster (flujo de trabajo) para que las EC2 instancias del clúster no se puedan cerrar.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de solicitudes de SetVisibileToAllUsers API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de SetVisibleToAllUsers solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Establece el VisibleToAllUsers valor, que determina si el clúster es visible para todos los usuarios de IAM de la AWS cuenta asociada al clúster.
El número máximo de solicitudes de TerminateJobFlows API que puedes realizar por segundo.	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TerminateJobFlows solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual. Terminate JobFlows cierra una lista de clústeres (flujos de trabajo).
El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de clústeres activos que se pueden ejecutar a la vez.
El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de instancias activas por grupo de instancias.
La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operaciones de EMR.	Cada región admitida: 50	Sí	La velocidad máxima a la que se repone el bucket para todas las operacion es de EMR.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros de escritura anticipada (EMR WAL)	Cada región admitida: 20 000	No	El número máximo de registros de escritura anticipad a de Amazon EMR (EMR WAL) que se pueden utilizar al mismo tiempo en esta cuenta en la región actual.

Amazon EMR limita las siguientes solicitudes de API para cada AWS cuenta por región. Para obtener más información sobre cómo se aplica la limitación, consulte API Request Throttling en la Amazon API Reference. EC2

EventBridge Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com events.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Destinos de la API	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de destinos de la API por cuenta y por región.
Connections	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de conexiones por cuenta y por región.
CreateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la CreateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.
DeleteEndpoint límite máximo de transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la DeleteEndpoint

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			API. Las solicitudes adicionales se limitan.
Puntos de conexión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de puntos de conexión por cuenta y por región.
Tamaño de la política de bus de eventos	Cada región admitida: 10.240	Sí	Tamaño máximo de la política, en caracteres. Este tamaño de política aumenta cada vez que concede acceso a otra cuenta. Puedes ver tu política actual y su tamaño mediante la DescribeEventBus API.
Buses de eventos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de buses de eventos por cuenta.
Tamaño del patrón de eventos	Cada región admitida: 2048	Sí	Tamaño máximo de un patrón de eventos, en caracteres.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 18 750 por segundo us-east-2: 4500 por segundo us-west-1: 2250 por segundo us-west-2: 18 750 por segundo ap-east-1:1.100 por segundo ap-northeast-1: 2250 por segundo ap-northeast-2:1.100 por segundo ap-south-1:1.100 por segundo ap-southeast-1: 2250 por segundo ap-southeast-2: 2250 por segundo ca-central-1:1.100 por segundo eu-central-1: 4500 por segundo eu-north-1:1.100 por segundo	Sí	Una invocación es un evento que coincide con una regla y que se envía a los destinos de la regla. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-south-2:4.500 por segundo us-west-1: 18 750 por segundo us-west-2: 2250 por segundo eu-west-3:1.100 por segundo me-south-1:1.100 por segundo sa-east-1:1.100 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 750 por segundo		
Número de regalas	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada una de las demás regiones admitidas: 300	Sí	Número máximo de reglas que una cuenta puede tener por bus de eventos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents límite máximo de transacciones por segundo	us-east-1: 10 000 por segundo us-east-2: 2400 por segundo us-west-1: 1200 por segundo us-west-2: 10 000 por segundo ap-east-1:600 por segundo ap-northeast-1: 1200 por segundo ap-northeast-2:600 por segundo ap-south-1:600 por segundo ap-southeast-1: 1200 por segundo ap-southeast-2: 1200 por segundo ca-central-1:600 por segundo eu-central-1: 2400 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para la PutEvents API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	eu-north-1:600 por segundo eu-south-2:2.400 por segundo us-west-1: 10 000 por segundo us-west-2: 1200 por segundo eu-west-3:600 por segundo me-south-1:600 por segundo sa-east-1:600 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 400 por segundo		

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de invocaciones por destino de la API	Cada región admitida: 300 por segundo	Sí	Número máximo de invocaciones por segundo que se enviarán a cada punto de conexión de destino de la API por cuenta y región. Una vez que se alcance la cuota, se limitarán las futuras invocaciones a ese punto de conexión de la API. Las invocaciones seguirán produciéndose, pero se retrasarán.
Destinos por regla	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos que pueden asociarse a una regla
Se limita el número de transacciones por segundo APIs solo en el plano de control. El nombre de la API debe especificarse en la solicitud (no se debe usar para PutEvents)	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para las operaciones de la API del plano de EventBridge control. Las solicitudes adicionales se limitan. La solicitud de aumento de cuota debe especificar el nombre de la API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) y los detalles del caso de uso. No debe usarse para PutEvents

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateEndpoint límite de aceleración de las transacciones por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes por segundo para la UpdateEndpoint API. Las solicitudes adicionales se limitan.

Puntos de destino y cuotas de Amazon EventBridge Pipes

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de servicio FIPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EventBridge Pipes tiene las siguientes cuotas. Si necesita un rendimiento máximo, [póngase en contacto con el servicio de asistencia](#).

Recurso	Regions	Límite predeterminado
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) • AWS GovCloud (EE. UU.-Este) • China (Ningxia)	1 000

Recurso	Regions	Límite predeterminado
	• China (Pekín) • Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán) • Este de EE. UU. (Ohio) • Europa (Fráncfort) • Oeste de EE. UU. (Norte de California) • Europa (Londres) • Asia-Pacífico (Sídney) • Asia-Pacífico (Tokio) • Asia-Pacífico (Singapur) • Canadá (centro) • Europa (París) • Europa (Estocolmo) • América del Sur (São Paulo) • Asia-Pacífico (Seúl) • Asia-Pacífico (Mumbai) • Asia-Pacífico (Hong Kong) • Middle East (Bahrain) • China (Ningxia) • China (Pekín) • Asia-Pacífico (Osaka) • África (Ciudad del Cabo) • Europa (Milán)	
Ejecuciones de canalización simultáneas por cuenta	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia) • Oeste de EE. UU. (Oregón) • Europa (Irlanda)	3 000

Recurso	Regions	Límite predeterminado
Canalizaciones por cuenta	Todos	1 000

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Scheduler

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 5000 us-east-2: 5000 us-west-2: 5000	Sí	Número máximo de CreateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	ap-northeast-1: 5000 ap-south-1:5.000 ap-southeast-1:5.000 ap-southeast-2:5.000 eu-central-1:5.000 eu-west-1: 5000 eu-west-2:5.000 sa-east-1:5.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250		rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.
CreateScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de CreateScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de DeleteSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.
DeleteScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de DeleteScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetSchedule tasa de solicitudes	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de GetSchedule solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.
GetScheduleGroup tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de GetScheduleGroup solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Limitación de invocaciones en transacciones por segundo	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	Una invocación es una carga programada que se entrega al objetivo definido. Una vez alcanzado el límite, las invocaciones se limitan; es decir, siguen produciéndose pero se retrasan. Se puede ajustar a decenas de miles de transacciones por segundo.
ListScheduleGroups tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de ListScheduleGroups solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListSchedules tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de ListSchedules solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBrid ge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListTagsForResource tasa de solicitud es	Cada región admitida: 10	Sí	Lista las etiquetas asociadas al recurso del Programador.
Número de grupos de programas	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de programación por región.
Número de programas	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de programaciones por región. Esta cuota incluye los programas únicos que han terminado de ejecutarse. Recomenda mos configurar sus horarios para que se eliminen automátic amente una vez finalizad os mediante ActionAft erCompletion esta función. Se puede ajustar a miles de millones de programaciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Asigna una o más etiquetas (pares clave-valor) al recurso del Programador especificado.
UntagResource tasa de solicitud	Cada región admitida: 1	Sí	Elimina una o más etiquetas del recurso del Programador especificado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateSchedule tasa de solicitud	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-south-1: 1000 ap-southeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-central-1: 1000 eu-west-1: 1000 eu-west-2: 1000 sa-east-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 250	Sí	Número máximo de UpdateSchedule solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, el EventBridge programador rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo. Esto se puede ajustar a decenas de miles de solicitudes por segundo.

Puntos de enlace y cuotas de Amazon EventBridge Schemas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DiscoveredSchemas	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de esquemas para un registro de esquemas detectado que puede crear en la región actual
Discoverers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de programas de detección que puede crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registries	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de registros que puede crear en la región actual.
SchemaVersions	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones por esquema que puede crear en la región actual.
Schemas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de esquemas por registro que puede crear en la región actual. (excepto el registro de esquemas descubiertos).

Puntos de enlace y cuotas de Amazon Elastic VMware Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de entornos por AWS cuenta	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de entornos de EVS que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de hosts por entorno de EVS	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de hosts que se pueden aprovisionar en un solo entorno de EVS.

Estas cuotas de servicio se muestran en Amazon Elastic VMware Service en la consola Service Quotas. Para solicitar un aumento de cuota para los valores que se muestran como ajustables, consulte Requesting a quota increase (Solicitud de aumento de cuota) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Important

Asegúrese de que la cuota de instancias estándar bajo demanda en ejecución de EC2 refleje la cantidad de vCPU que necesita para todas las instancias de EC2 que usará en Amazon EVS. Cada instancia de i4i.metal usa 128 vCPU. Para obtener información acerca de cómo aumentar las cuotas de servicio de EC2, consulte Solicitar un aumento en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Note

Si planea utilizar hosts dedicados de EC2 para su entorno de Amazon EVS, asegúrese de que su cuota de hosts i4i dedicados de EC2 refleje el número de hosts dedicados que pretende utilizar en la región deseada. Para obtener información acerca de cómo aumentar las cuotas de servicio de EC2, consulte Solicitar un aumento en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Note

Amazon CloudWatch recopila métricas AWS de uso de los recursos de Amazon EVS que tienen cuotas (entorno y hosts). Para obtener más información, consulta las métricas CloudWatch de uso en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

> **Note**
>
> Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Amazon FinSpace cuotas

Los siguientes son las service quotas de este servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de atributos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de atributos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Clústeres por usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de clústeres de FinSpace Spark que pueden estar activos para cada usuario.
Procesamiento simultáneo de conjuntos de cambios	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de cambios simultáneos que se pueden procesar por entorno FinSpace
Procesamiento de vistas de datos simultáneas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de vistas de datos que se procesan simultáne

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			amente por entorno. FinSpace
Procesamiento simultáneo de versiones de vistas de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones de vistas de datos de kdb administr adas.
Vocabularios y categorías controlados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo combinado de categorías y vocabularios controlad os por entorno. FinSpace
Vistas de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de vistas de datos que se pueden crear por conjunto de datos.
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que pueden existir en un FinSpace entorno.
Conjuntos de datos por grupo de permisos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos asignados por grupo de permisos.
Entornos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de FinSpace entornos que puede crear por AWS cuenta.
Tamaño de archivo por conjunto de cambios	Cada región admitida: 50 GB	No	Tamaño máximo de archivo de cualquier archivo individual de un conjunto de cambios.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos por conjunto de cambios	Cada región admitida: 100 000	No	Número máximo de archivos en un único conjunto de cambios.
Usuarios del clúster de kdb administr ados	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de usuarios de cluster por entorno.
Clústeres de kdb administrados	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de clústeres permitidos por entorno.
Incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios de kdb administr adas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de incorporaciones simultáneas de conjuntos de cambios permitidas por entorno.
Tamaño de la caché del clúster de la base de datos de kdb administrada	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de caché de clústeres de base de datos permitido por entorno.
Bases de datos de kdb administradas	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de bases de datos permitida s por entorno.
Vistas de datos de kdb administradas	Cada región compatible: 4.500	Sí	El número máximo de vistas de datos de kdb administradas por entorno.
Clústeres Multi-AZ de kdb administr ados	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de clústeres Multi-AZ por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento temporal de kdb administrado	Cada región admitida: 17 179 gigabytes	Sí	Cantidad máxima de almacenamiento temporal permitida por entorno.
Grupos de escalado de kdb administrados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de escalado de kdb administrados por entorno.
Clústeres Single-AZ de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	Cantidad máxima de clústeres Single-AZ por entorno.
Montajes de lectura de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de lectura por cada volumen de kdb administrado por entorno.
Almacenamiento de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 7730 gigabytes	Sí	La cantidad máxima de almacenamiento para volúmenes de kdb administrados por entorno.
Montajes de escritura de volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de montajes de escritura por cada volumen de kdb administrado por entorno.
Volúmenes de kdb administrados	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de volúmenes de kdb administrados por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento de cuadernos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Cantidad máxima de almacenamiento de EFS por entorno de bloc de notas del usuario.
Grupos de permisos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de permisos por FinSpace entorno.
Total de entornos de kdb	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de entornos por AWS cuenta.
Users	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de usuarios que pueden existir en un FinSpace entorno.
nodos kx.s.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.16xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.2xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.2xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de nodos kx.s.32xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.4xlarge permitidos por entorno.
nodos kx.s.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de nodos kx.s.8xlarge permitidos por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
nodos kx.s.large	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.large permitidos por entorno.
nodos kx.s.xlarge	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de nodos kx.s.xlarge permitidos por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.16xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.2xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.32xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.4xlarge por entorno.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.8xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.8xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.large	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.large por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg.xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg1.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado de kdb administrados de kx.sg1.16xlarge por entorno.
Nodos de grupos de escalado de kx.sg1.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de nodos del grupo de escalado kdb administrado por kx.sg1.24xlarge por entorno.

AWS Fault Injection Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración de la acción en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar una acción en esta cuenta en la región actual.
Tabla global de minutos de acción por multirregión (MRSC) de aws:dynamodb: action global-table-pause-replication	Cada región compatible: 5.040	Sí	El máximo de minutos de acción acumulados por tabla global del

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			MRSC al que aws:dynamodb: global-table-pause-replication puede apuntar en un período continuo de 7 días.
Acciones por plantilla de experimento	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de acciones que puede crear en una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Experimentos activos	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de experimentos activos que puede ejecutar simultáneamente en esta cuenta en la región actual.
Retención de datos del experimento completado en días	Cada región admitida: 120	No	El número máximo de días permitido al AWS FIS para conservar los datos sobre los experimentos finalizados en esta cuenta en la región actual.
Duración del experimento en horas	Cada región admitida: 12	No	El número máximo de horas permitidas para ejecutar un experimento en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas de experimento	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de plantillas de experimento que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de listas de prefijos gestionadas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de listas de prefijos administradas que aws:network: -region-connectivity permitirá por acción. route-table-disrupt-cross
Número máximo de tablas de rutas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de tablas de enrutamiento que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity permitirá por acción.
Número máximo de rutas en aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de rutas que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity permitirá por acción.
Acciones paralelas por experimento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de acciones que puede ejecutar en paralelo en un experimento en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Condiciones de detención por plantilla de experimento	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de condiciones de detención que puede agregar a una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Diríjase a los clústeres DSQL de Aurora para aws:dsql: action. cluster-connection-failure	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres DSQL de Aurora a los que aws:dsql: cluster-connection-failure puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Grupos de Auto Scaling de destino para aws:ec2: -error asg-insufficient-instance-capacity	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de Auto Scaling a los que aws:ec2: asg-insufficient-instance-capacity -error puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Target Buckets para aws:s3: bucket-pause-replication	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de cubos S3 a los que aws:s3: bucket-pause-replication puede apuntar al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres objetivo para aws:ecs: drain-container-instances	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres a los que aws:ecs: drain-container-instances puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Clústeres objetivo para aws:rds: failover-db-cluster	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de clústeres a los que aws:rds: failover-db-cluster puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Objetivo para aws:rds DBInstances : reboot-db-instances	Cada región compatible: 130	Sí	El número máximo al DBInstances que aws:rds: reboot-db-instances puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ec2:reboot-instances	Cada región admitida: 600	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:reboot-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de destino para aws:ec2:stop-instances	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:stop-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ec2:terminate-instances	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ec2:terminate-instances puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Instancias de destino para aws:ssm:send-command	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instancias al que aws:ssm:send-command puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.
Diríjase a las transmisiones de datos de Kinesis para aws:kinesis: action. stream-expired-iterator-exception	Cada región compatible: 280	Sí	El número máximo de flujos de datos de Kinesis a los que aws:kinesis: stream-expired-iterator-exception puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Diríjase a las transmisiones de datos de Kinesis para aws:kinesis: action. stream-provisioned-throughput-except ion	Cada región compatible: 280	Sí	El número máximo de flujos de datos de Kinesis a los que aws:kinesis: stream-provisioned-throughput-exception puede dirigirse al identific ar los objetivos mediante etiquetas, por experimen to.
Objetivo ManagedResources para aws:arc: action. start-zonal-autoshift	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de recursos gestionados a los que aws:arc: start-zonal-autoshift puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimen to.
Grupos de nodos objetivo para aws:eks: terminate-nodegroup-instances	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de nodos a los que aws:eks: terminate -nodegroup-instances puede dirigirse al identific ar los objetivos mediante etiquetas, por experimen to.
Target Pods para aws:eks: pod-cpu-s tress	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-cpu-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pods de destino para aws:eks:pod-delete	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods al que aws:eks:pod-delete puede dirigirse cuando identifica destinos mediante parámetros, por experimento.
Pods objetivo para aws:eks: pod-io-stress	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-io-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.
Pods objetivo para aws:eks: pod-memory-stress	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-memory-stress puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.
Pods objetivo para aws:eks: pod-network-blackhole-port	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-blackhole-port puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Pods objetivo para aws:eks: pod-network-latency	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-latency puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.
Pods objetivo para aws:eks: pod-network-packet-loss	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de pods a los que aws:eks: pod-network-packet-loss puede apuntar cuando identificas los objetivos mediante parámetros, por experimento.
Objetivo ReplicationGroups para aws:elasticache: - Se planea dejar de usar interrupt-cluster-az-power	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo al ReplicationGroups que aws:elasticache: interrupt-cluster-az-power puede apuntar al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivo para aws:elasticache: ReplicationGroups replicationgroup-interrupt-az-power	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo al ReplicationGroups que aws:elasticache: puede apuntar por experimento. replicationgroup-interrupt-az-power Se aplica un límite diario a la segmentación. ReplicationGroups Para obtener más información, visita: https://docs.aws.amazon.com/fis/ latest/userguide/fis -quotas.html.
Objetivo SpotInstances para aws:ec2: send-spot-instance-interruptions	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo al SpotInstances que aws:ec2: send-spot-instance-interruptions puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Subredes de destino para aws:network:disrupt-connectivity	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subredes al que aws:network:disrupt-connectivity puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento. Las cuotas superiores a 5 se aplican únicamente al parámetro scope:all. Si necesita una cuota mayor para otro tipo de ámbito, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Subredes de destino para aws:network:-region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de subredes a las que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Tareas de destino para aws:ecs:stop-task	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de tareas al que aws:ecs:stop-task puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas objetivo para aws:ecs: task-cpu-stress	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-cpu-stress puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-io-stress	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-io-stress puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-kill-process	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-kill-process puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-blackhole-port	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-blackhole-port puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-latency	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-latency puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.
Tareas objetivo para aws:ecs: task-network-packet-loss	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de tareas a las que aws:ecs: task-network-packet-loss puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas o parámetros, por experimento.
Objetivo para aws:network TransitGateways : -region-connectivity transit-gateway-disrupt-cross	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de pasarelas de tránsito a las que aws:network: transit-gateway-disrupt-cross -region-connectivity puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Interfaces virtuales de destino para aws:directconnect:virtual-interface	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de interfaces virtuales a las que puede dirigirse aws:directconnect:virtual-interface al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Volúmenes objetivo para aws:ebs: pause-volume-io	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de volúmenes a los que aws:ebs: pause-volume-io puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Configuraciones de cuenta de destino por plantillas de experimento	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de configuraciones de cuenta de destino que puede crear para una plantilla de experimento en esta cuenta en la región actual.
Funciones objetivo para aws:lambda: action. invocation-add-delay	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de funciones Lambda a las que aws:lambda: invocation-add-delay puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Funciones de destino para la acción aws:lambda:invocation-error.	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de funciones de Lambda al que aws:lambda:invocation-error puede dirigirse cuando identifica destinos mediante etiquetas, por experimento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Funciones de destino para aws:lambda: action. invocation-http-integration-response	Cada región admitida: 140	Sí	El número máximo de funciones Lambda a las que aws:lambda: invocation-http-integration-response puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento.
Opte por clústeres multirregionales para la acción aws:memorydb: -replication. multi-region-cluster-pause	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de clústeres multirregionales de MemoryDB a los que aws:memorydb: multi-region-cluster-pause -replication puede dirigirse al identificar los objetivos mediante etiquetas, por experimento. Si necesita una cuota mayor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Tablas global-table-pause-replication de destino para aws:dynamodb: action	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de tablas globales a las que aws:dynamodb: puede segmentar por experimento. global-table-pause-replication

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Data Firehose

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com firehose-fips.us-west-2.api.aws firehose.us-west-2.api.aws firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Secuencias de entrega	us-east-1: 5000 us-east-2: 5000 us-west-2: 5000 ap-northeast-1: 5000 ap-northeast-3: 500 ap-southeast-3: 100 eu-north-1: 500 eu-south-1: 500 eu-south-2:100 eu-west-1: 5000 eu-west-3: 500	Sí	El número máximo de flujos de entrega que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	me-central-1:100 me-south-1: 500 sa-east-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 2000		
Particiones dinámicas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de particiones dinámicas para una secuencia de entrega en la región actual.
Tasa de solicitudes CreateDeliveryStream	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de CreateDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForDeliver yStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes PUT	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de PutRecordBatch solicitudes combinadas PutRecord y por segundo para una transmisión de entrega en la región actual.
Tasa de StartDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StartDeliveryStrea mEncryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StopDeliveryStreamEncryption solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de StopDeliveryStream Encryption solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagDeliveryStream solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagDeliveryStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateDestination solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDestination solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de datos	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 1	No	Capacidad máxima en mebibytes por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.
Tasa de registros	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 eu-west-1: 500 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 100 000	No	Capacidad máxima en registros por segundo de una secuencia de entrega en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Data Firehose en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

AWS Firewall Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Grupos de reglas de WAF Classic según la política de AWS WAF Classic	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de grupos de reglas AWS WAF Classic que puede usar en una política AWS WAF Classic de Firewall Manager.
Cuentas por administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de cuentas que se pueden

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			administrar en Firewall Manager con un solo administrador de FMS.
Administradores por organización en Firewall Manager	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de cuentas de administrador que se pueden incorporar en una sola organización en Firewall Manager.
Instancias de Amazon VPC en el alcance de una política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de instancias de Amazon VPC que puede tener en el alcance por política de grupo de seguridad común de Firewall Manager por cuenta. Este número representa el recuento combinado de los VPCs que posee y los VPCs que se comparten con usted.
Aplicaciones por lista de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede definir en una lista de aplicaciones.
Auditar grupos de seguridad por política de auditoría de contenido del grupo de seguridad	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de auditoría que puede usar en una política de grupos de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Listas de aplicaciones administradas personalizadas para las reglas que permiten todo el tráfico	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas para las reglas que permiten todo el tráfico en una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.
Listas de aplicaciones administradas personalizadas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de aplicaciones administradas personalizadas que puede definir para una cuenta.
Listas de protocolos administrados personalizados en cualquier configuración de política de grupo de seguridad de auditoría de contenido	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede usar en cualquier configuración de una política de grupo de seguridad de auditoría de contenido de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Listas de protocolos administrados personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de listas de protocolos administrados personalizados que puede definir para una cuenta.
Cuentas incluidas o excluidas de forma explícita por política y región	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de cuentas por región que puede incluir o excluir explícitamente del alcance de una política de Firewall Manager.
Políticas de Firewall Manager por organización y región	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de Firewall Manager para cualquier par de regiones y AWS organizaciones de Organizations.
IPV4 CIDRs para una política de Network Firewall	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de rangos de IPV4 CIDR que puede proporcionar en una única política de firewall de red de Firewall Manager, para su uso en la administración de terminales de firewall.
Reglas de entrada y salida por política de ACL de la red	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de inbound/outbound reglas que puede usar en una política de ACL de red de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades organizativas dentro del alcance de aplicación por política y región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de unidades organizativas que pueden estar dentro del alcance de aplicación de una política de Firewall Manager para cualquier región.
Grupos de reglas asociadas por política de AWS WAF	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de grupos de reglas de socios que se pueden aplicar a una sola política, limitado por las WebACL de Web Application Firewall.
Grupos de seguridad principales según la política de grupo de seguridad común	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de grupos de seguridad principales que puede usar en una política de grupo de seguridad común de Firewall Manager.
Protocolos por lista de protocolos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de protocolos que puede definir en una lista de protocolos.
Conjuntos de recursos por cuenta de administrador de Firewall Manager	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de conjuntos de recursos que se pueden crear en una sola cuenta de administrador de Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos por conjunto de recursos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos que puede contener un solo conjunto de recursos.
Grupos de reglas de Route 53 Resolver DNS Firewall por política de DNS Firewall	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de grupos de reglas de Firewall DNS de Route 53 Resolver que puede usar en una política de Firewall DNS de Firewall Manager.
Grupos de reglas según la política de la AWS WAF	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede usar en una política AWS WAF de Firewall Manager.
Capacidad de los grupos de reglas con estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas con estado dentro de una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Grupos de reglas con estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas con estado que se pueden usar en una política de Network Firewall para Firewall Manager.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de grupos de reglas sin estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 30 000	No	El número máximo de reglas que se pueden incluir en un grupo de reglas sin estado dentro de una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Grupos de reglas sin estado por política de Network Firewall	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos de reglas sin estado que se pueden usar en una política de Network Firewall para Firewall Manager.
Etiquetas para incluir o excluir los recursos por política	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de etiquetas que puede utilizar para incluir o excluir recursos de una política de Firewall Manager.
VPCs que una única política de Network Firewall puede corregir automátic amente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo VPCs que una sola política de Firewall Manager Network Firewall puede corregir automátic amente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de capacidad de ACL web (WCU) utilizadas en una AWS política de WAF	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo combinado de unidades de capacidad de ACL web (WCU) para todos los grupos de reglas utilizados en una política AWS WAF de Firewall Manager. El propietario del grupo de reglas fija el uso de WCU para un grupo de reglas en el momento de la creación.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Firewall Manager en la Guía para desarrolladores de AWS Firewall Manager .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Forecast

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Consulta de Amazon Forecast

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo acumulado de todos los archivos del bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 30 GB	Sí	Tamaño máximo acumulado de todos sus archivos del bucket de Amazon S3 en GB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Horizonte máximo de previsión	Cada región admitida: 500	No	La longitud máxima de predicción (el menor de los 500 puntos de datos o 1/3 de la longitud del conjunto de datos de la serie objetivo)
Número máximo de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de exportaciones de explicabilidad	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de exportaciones de explicabilidad que puede tener en la cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de ventanas de prueba retrospectiva	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ventanas de prueba retrospectiva () RecipeParameters
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal relacionada	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos RELATED_TIME_SERIES
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de serie temporal de destino	Cada región admitida: 13	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos TARGET_TIME_SERIES

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de columnas en un conjunto de datos de metadatos de artículo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de columnas que puede haber en el conjunto de datos ITEM_METADATA
Número máximo de grupos de conjuntos de datos	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de grupos de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de importaciones de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de conjuntos de datos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de conjuntos de datos en un grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de conjuntos de datos que puede haber en un grupo de conjuntos de datos
Número máximo de archivos en su bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de archivos que puede tener en su bucket de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos de exportación de previsión	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones pronostic adas que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de previsiones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de previsiones que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de trabajos de exportación basados en pruebas retrospectivas de predictores	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de exportaciones de pruebas retrospectivas de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de predictores	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de predictores que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de filas en un grupo de conjuntos de datos	ap-south-1:1,000,000,000 Cada una de las demás regiones compatibles: 3,000,000,000	Sí	Número máximo de filad que puede haber en un grupo de conjuntos de datos
Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede agregar a un recurso

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de series temporales por predictor	ap-south-1:1 000 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 5,000,000	Sí	El número máximo de series temporales permitido para entrenar un predictor (número de elementos * número de valores únicos en las dimensiones de la previsión en el conjunto de datos de series temporales objetivo)
Número máximo de CreateAutoPredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de CreateAutoPredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateDatasetImportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateDatasetImportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateExplainability tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainability tareas en ejecución paralela
Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de CreateExplainabilityExport tareas en ejecución paralela
Número máximo de CreateForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecast tareas que se ejecutan en paralelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de CreateForecastExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateForecastExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictor tareas que se ejecutan en paralelo con AutoML
Número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreatePredictorBacktestExportJob tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfAnalysis tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfForecast tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecast tareas que se ejecutan en paralelo
Número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas ejecutadas en paralelo	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CreateWhatIfForecastExport tareas que se ejecutan en paralelo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de tareas de QueryForecast API que se ejecutan en paralelo	Cada región admitida: 10	No	10 previsiones simultáneas, incluidas 5 creadas con conjuntos de datos de gran tamaño (de más de 20 GB o 100 000 elementos).
Número máximo de trabajos de parada en paralelo por tipo de recurso	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de trabajos de Stop paralelos en curso
Tiempo máximo durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast	Cada región admitida: 30	No	Tiempo máximo (en días) durante el que se puede consultar una previsión en la consola o la API QueryForecast
El número máximo de AutoPredictors	Cada región admitida: 500	No	La cantidad máxima AutoPredictors que puedes tener en tu cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de análisis de hipótesis	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de análisis de hipótesis que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
Número máximo de exportaciones de pronósticos hipotéticos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de exportaciones de pronósticos hipotéticos que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de pronósticos hipotéticos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de pronósticos hipotétic os que puede tener en su cuenta de Amazon Forecast
El número máximo de pronósticos hipotéticos en una tarea CreateWha tIfForecastExport	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de pronósticos hipotéticos en una tarea CreateWha tIfForecastExport

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Fraud Detector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos por modelo.
Versiones de los modelos implementados	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones de los modelos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			implementados por cuenta.
Detectores por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de detectores por cuenta.
EntityType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EntityType por cuenta
EventType por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de EventType por cuenta
Etiquetas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de etiquetas por cuenta
Listas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de listas por cuenta.
Modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de modelos, incluidos los modelos externos, por versión de detector.
Modelos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de modelos por cuenta al mes.
Resultados por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de resultados por cuenta.
Porcentaje de GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de llamadas a la GetPrediction API que puede realizar por segundo.
Reglas por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de reglas por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de las GetPrediction solicitudes	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	Tamaño máximo de la carga útil por llamada a GetPrediction la API.
Total de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento	Cada región admitida: 1	Sí	Número total máximo de operaciones simultáneas de actualización de estadísticas de tipo de evento por cuenta.
Total de trabajos de formación simultáneos	Cada región admitida: 3	No	Número máximo tota de trabajos de entrenamiento simultáneos por cuenta.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo de los datos de entrenamiento del modelo de Fraud Detector.
Variables por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de variables por cuenta.
Versiones por detector	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones preliminares por detector.
Versiones por modelo	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de versiones por modelo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del usuario de Amazon Fraud Detector.

Puntos de conexión y cuotas de FreeRTOS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las siguientes tablas proporcionan una lista de puntos finales específicos de la región que Freertos admite para su funcionalidad. Over-the-Air La consola de FreeRTOS también se admite en estas regiones.

Plano de control FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Plano de datos FreeRTOS OTA

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	prefijo.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	prefijo.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Canadá (centro)	ca-central-1	prefijo.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europa (París)	eu-west-3	prefijo.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	prefijo.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	prefijo.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	prefijo.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Service Quotas

Cuotas de recursos FreeRTOS OTA

Recurso	Predeterminado
Tamaño del archivo	16 MB

Limitación de FreeRTOS OTA

API	Transacciones por segundo
Crear OTAUpdate	10 TPS
Eliminar OTAUpdate	5 TPS
Obtener OTAUpdate	15 TPS
Lista OTAUpdates	15 TPS

FSx Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com fsx-fips.us-east-1.api.aws fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com fsx-fips.us-west-1.api.aws fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com fsx-fips.us-west-2.api.aws fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cachés de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cachés de Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1 que puede crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento de Lustre Cache_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar en esta cuenta para todas las cachés Amazon File Cache con tipo de caché Lustre y tipo de implementación Cache_1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento en HDD de Lustre Persistent (por sistema de archivos)	Cada región admitida: 102 000	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en disco duro (en GiB) que puede configurar para un sistema de archivos persistentes de Amazon FSx for Lustre.
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD en Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionada (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos FSx Amazon for Lustre Intelligent-Tiering de esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Cada región admitida: 100 000	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre persistent_1 que puede crear en esta cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_1	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos persistent_1 de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos persistent_2 de Amazon FSx for Lustre que puede crear en esta cuenta
Capacidad de almacenamiento de Lustre Persistent_2	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puede configurar para todos los sistemas de archivos persistent_2 de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Sistemas de archivos Lustre Scratch	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos temporales de Amazon FSx for Lustre que puede crear en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento de Lustre Scratch	Cada región admitida: 100 800	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos temporales de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
Copias de seguridad de Lustre	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario que puede tener para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for Lustre de esta cuenta.
IOPS en SSD de ONTAP	Cada región admitida: 2 000 000	Sí	La cantidad total de IOPS de SSD permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de ONTAP	Cada región admitida: 1 048 576	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes tener en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Copias de seguridad de ONTAP	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes tener en esta cuenta.
Sistemas de archivos ONTAP	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP que puedes crear en esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de ONTAP	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for NetApp ONTAP de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento SSD (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento en SSD de OpenZFS (por sistema de archivos)	us-west-1:131.072 af-south-1:131.072 ap-northeast-3:131.072 ap-south-2:131.072 ap-southeast-3:131.072 eu-central-2:131.072 eu-south-1:131.072 eu-south-2:131.072 eu-west-3:131.072 il-central-1:131.072 me-central-1:131.072 me-south-1:131.072 sa-east-1:131.072 Cada una de las demás regiones	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento SSD (en GiB) que puede configurar para un sistema de archivos Amazon FSx for OpenZFS.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	compatibles: 524.288		
Copias de seguridad de OpenZFS	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for OpenZFS que puedes tener en esta cuenta.
IOPS en disco de OpenZFS	Cada región admitida: 400 000	Sí	La cantidad total de IOPS de disco permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.
Sistemas de archivos OpenZFS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos de Amazon FSx for OpenZFS que puedes crear en esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionado para OpenZFS	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Cada una de las demás regiones admitidas: 65 536	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en caché de lectura SSD aprovisionada (en GiB) que puedes configurar para todos los sistemas de archivos FSx Amazon for OpenZFS de esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de rendimiento de OpenZFS	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos Amazon FSx for OpenZFS de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en HDD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en disco duro (en GiB) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows File Server de esta cuenta.
Capacidad de almacenamiento en SSD de Windows	Cada región admitida: 524 288	Sí	La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD (en GiB) para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows File Server que puedes tener en esta cuenta.
Copias de seguridad de Windows	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de copias de seguridad iniciadas por el usuario FSx para todos los sistemas de archivos de Amazon for Windows File Server que puede tener en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sistemas de archivos Windows	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows Server que puedes crear en esta cuenta.
Capacidad de rendimiento de Windows	Cada región admitida: 10 240	Sí	La cantidad total de capacidad de procesamiento (in MBps) permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx para Windows de esta cuenta.
IOPS totales en SSD de Windows	Cada región admitida: 500 000	Sí	La cantidad total de IOPS de SSD permitida para todos los sistemas de archivos de Amazon FSx for Windows File Server que puedas tener en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- FSx para conocer las cuotas de Lustre en la Guía del usuario FSx de Amazon for Lustre
- FSx para conocer las cuotas de ONTAP en la guía del usuario de FSx ONTAP
- FSx para conocer las cuotas de OpenZFS en la guía del FSx usuario de OpenZFS
- FSx para cuotas de Windows en la Guía del usuario de Amazon FSx for Windows File Server

Puntos de conexión y cuotas de Amazon GameLift Servers

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> En la siguiente tabla de puntos finales de servicio se enumeran las regiones Regiones de AWS que están disponibles como regiones de origen de la flota de Amazon GameLift Servers. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon GameLift Servers, incluidas las flotas con múltiples ubicaciones, las ubicaciones remotas y las Zonas Locales, consulte las ubicaciones de servicio de Amazon GameLift Servers.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Puntos finales de baliza de ping UDP

Las balizas de ping UDP de Amazon GameLift Servers te permiten medir la latencia de la red entre tus jugadores y AWS ubicaciones. Puede utilizar estos puntos de enlace de baliza de ping UDP para recopilar datos de latencia y tomar decisiones informadas sobre qué ubicaciones de alojamiento ofrecen la mejor experiencia de juego a sus jugadores. En la siguiente tabla, se muestran los puntos de enlace de las balizas de ping UDP disponibles para cada AWS ubicación y zona local compatibles con Amazon GameLift Servers.

Balizas de ping UDP por ubicación

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
América del Norte				

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Zonas locales de EE. UU.				
Oeste de EE. UU. (Los Ángeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
EE.UU. Este (Chicago)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Houston)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Dallas)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
EE.UU. Oeste (Denver)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
EE.UU. Este (Atlanta)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
Oeste de EE. UU. (Phoenix)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	No
Este de EE. UU. (Kansas City)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	No
América del Sur				
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa				
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (París)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Sí

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Europa (Milán)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico				
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Sí
Medio Oriente				

Nombre de la ubicación	Código de la ubicación	Punto de conexión	Protocolo	IPv6 Support
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África				
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Sí
África (Lagos)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	No

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias permitidos por región.
Flotas de Anywhere por región	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de flotas de Anywhere permitido (en cualquier estado) por región.
Capacidad de compilación	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todas las compilaciones de juegos subidas combinadas por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			utilizadas según sea necesario.
Compilaciones por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de compilaciones de servidores de juegos permitido (en cualquier estado) por región.
Calcular por flota de Anywhere	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos de cómputo registrados permitidos por flota de Anywhere.
Ubicaciones personalizadas por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de ubicaciones personalizadas permitido por región.
Grupos de servidores de juegos por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de servidores de juegos permitido por región.
Servidores de juegos por grupo de servidores de juegos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de servidores de juegos permitidos por grupo de servidores de juegos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de registro de sesiones de juego	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de archivo (en megabytes) permitido para los registros de sesión de juego que se cargan en GameLift los servidore s de Amazon al finalizar una sesión de juego.
Colas de sesiones de juego por región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de colas de sesiones de juego permitidas por región.
Pares clave-valor por cadena para mapear dos veces el atributo de emparejamiento del jugador	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pares clave-valor de una cadena para mapear dos veces (SDM) el atributo de emparejamiento del jugador.
Ubicaciones de una flota por región	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de ubicaciones permitido (en cualquier estado) en una flota por región.
Volumen de EBS de EC2 flota gestionada	Cada región admitida: 50 gigabytes	Sí	La capacidad de volumen de EBS aprovisionada (en gigabytes) para las instancias de flota gestionada. EC2
Flotas gestionadas por región EC2	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de EC2 flotas gestionadas permitido (en cualquier estado) por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de emparejamiento por región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de configuraciones de emparejamiento permitidas por región.
Conjuntos de reglas de emparejamiento por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de emparejamiento permitidos por región.
Máximo NewGameSessionsPerCreator por configuración de flota	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de nuevas sesiones de juego por creador permitidas en una configuración de política de recursos de flota.
Máximo PolicyPeriodInMinutes por configuración de flota	Cada región admitida: 60	Sí	El período máximo (en minutos) permitido en una configuración de política de recursos de flota.
Atributos de jugador por jugador de emparejamiento	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos de jugador para cada jugador en un ticket de emparejamiento.
Tiempo de espera de sesión de un jugador	Cada región admitida: 60 segundos	Sí	El tiempo máximo (en segundos) para que una sesión de jugador reservada expire en espera de una conexión de jugador válida.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sesiones de jugador por sesión de juego	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de sesiones de jugadores que pueden unirse a una sesión de juego.
Jugadores por ticket de matchmaking	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de jugadores que se pueden incluir en un ticket de emparejamiento.
Destinos de cola por cola de sesión de juego	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de destinos de cola permitidos por cola de sesión de juego.
Capacidad de script	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La capacidad máxima (en gigabytes) disponible para todos los scripts subidos combinados s por región. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine las compilaciones no utilizadas según sea necesario.
Scripts por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de scripts de servidor de juegos permitido por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Procesos de servidor por instancia (SDK del servidor v3 y versiones posteriores)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de procesos de servidor simultáneos que se pueden ejecutar en una sola instancia cuando se utiliza la versión 3 o posterior del SDK de servidor para Amazon GameLift Servers.
Cadenas por atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de cadenas en un atributo de emparejamiento de jugador de lista de cadenas (SL).

Puntos de enlace y cuotas de Amazon GameLift Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> La siguiente tabla de puntos de enlace del servicio muestra las Regiones de AWS que están disponibles como ubicaciones principales de Amazon GameLift Streams. Hay regiones

adicionales disponibles como ubicaciones remotas. Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de las funciones de Amazon Streams, incluidos los grupos de GameLift transmisiones con múltiples ubicaciones y las ubicaciones remotas, consulte Regiones, cuotas y limitaciones en la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift Streams.

Puntos de conexión de servicio

Amazon GameLift Streams admite puntos de enlace de servicio de doble pila, lo que permite a los clientes y los recursos interactuar con el servicio mediante IPv6 o. IPv4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

En la siguiente tabla, todas las cuotas de GPU son 0 de forma predeterminada. Sin embargo, las cuotas aplicadas a tu cuenta pueden ser diferentes. Para comprobarlo, inicia sesión Consola de administración de AWS y abre la consola Service Quotas en Amazon GameLift Streams, donde

podrás revisar tus cuotas actuales en la columna de valores de cuota aplicados a nivel de cuenta. También puede usar la consola de Service Quotas para solicitar un aumento de una cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la aplicación (GiB)	Cada región admitida: 100	Sí	El tamaño total máximo (en GiB) de una aplicación, en esta cuenta. Tenga en cuenta que un gibibyte (GiB) equivale a 1024*1024*1024 bytes.
Aplicaciones	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear en esta cuenta, por región. AWS
Archivos por aplicación	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de archivos que se pueden tener en una aplicación y en esta cuenta.
Gen4n GPUs, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusua rio, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen4n GPUs, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusua rio, como «Gen4n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen4n GPUs que puede configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen4n GPUs, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión con varios usuarios, como «GEN4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen4n GPUs, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de streaming multiusuario, como «GEN4N_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen4n GPUs, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen4n GPUs, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen4n GPUs, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen4n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN4N_High», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusua rio, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, eu-west-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen5n GPUs, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen5n GPUs, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen5n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN5n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, ap-northeast-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusua rio, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen6n GPUs, ap-northeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-northeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, ap-south-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-south-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen6n GPUs, ap-southeast-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación ap-southeast-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, eu-central-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen6n GPUs que puede configurar para la transmisión en la ubicación eu-central-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen6n GPUs, eu-north-1	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-north-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, eu-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación eu-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen6n GPUs, sa-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación sa-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusua rio, como «Gen6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, us-east-1	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-1 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gen6n GPUs, us-east-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-east-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.
Gen6n GPUs, us-west-2	Cada región admitida: 0	Sí	La cantidad máxima de Gen6n GPUs que puedes configurar para la transmisión en la ubicación us-west-2 en todos los grupos de transmisiones de esta cuenta. Las clases de transmisión multiusuario, como «GEN6n_high», admiten la transmisión de más de una sesión por GPU.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de flujos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de transmisiones que puedes crear en esta cuenta, por región. AWS Un grupo de flujos es una colección de recursos de computación que transmiten una aplicación a los usuarios finales.

AWS Global Accelerator puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Punto de conexión de servicio (global)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	ID de zona hospedada de Amazon Route 53*
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
Región del oeste de EE. UU (Oregón)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos adjuntos multicuenta por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos adjuntos multicuenta para cada AWS cuenta.
Aceleradores de enrutamiento personalizados por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aceleradores de enrutamiento personalizados para cada AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de puntos de conexión por acelerador	Cada región admitida: 42	No	Número máximo de grupos de puntos de conexión por acelerador.
Recursos de puntos de conexión por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de recursos de puntos de conexión por archivo adjunto entre cuentas.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Application Load Balancers	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de Application Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de ALB.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: instancias EC2	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de EC2 instancias en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de enlace de EC2 instancia.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas en un grupo de puntos de conexión que contiene únicamente puntos de conexión de direcciones IP elásticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: Network Load Balancers	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de Network Load Balancers en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de NLB.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: subredes de VPC	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de subredes de VPC en un grupo de puntos de conexión que contiene solo puntos de conexión de subred.
Puntos de conexión por grupo de puntos de conexión: más de un tipo de punto de conexión	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de conexión en un grupo de puntos de conexión que contiene más de un tipo de punto de conexión.
Oyentes por acelerador	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de oyentes para cada acelerador
Sobrescrituras de puertos por grupo de puntos de conexión	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de anulaciones de puertos para cada grupo de puntos de conexión.
Intervalos de puertos por oyentes	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de rangos de puerto para cada oyente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entidades principales por archivo adjunto entre cuentas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de entidades principales por archivo adjunto entre cuentas.
Aceleradores estándar por cuenta AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de aceleradores estándar para cada AWS cuenta.
Etiquetas por acelerador	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas para cada acelerador.

AWS Cuotas de redes globales para pasarelas de tránsito (administrador de redes)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Para obtener una lista de las cuotas, consulte Cuotas de redes globales de AWS para transit gateways en la Guía del usuario sobre cuotas de redes globales de AWS para transit gateways.

AWS Glue puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com glue-fips.us-gov-east-1.api.aws glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com glue-fips.us-gov-west-1.api.aws glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de cómputo simultáneo para las instancias de Ray Worker en M-DPUs por cuenta.	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de unidades de procesamiento de datos que los trabajos Ray o las sesiones interactivas pueden utilizar de forma simultánea en esta cuenta. La capacidad que proporciona un tipo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de instancia Ray Worker se mide en unidades de procesamiento de datos optimizadas para la memoria (M-DPUs).
Ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning por transformación	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de ejecuciones de tareas simultáneas por transformación de machine learning para esta cuenta.
Tamaño de archivo de etiquetas	Cada región admitida: 10 megabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo de etiqueta individual que se puede importar.
Máximo DPUs por punto final de desarrollo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de DPUs en tu punto final de desarrollo.
Máximo de ejecuciones simultáneas de evaluación del conjunto de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas de evaluación del conjunto de reglas de calidad de datos en su cuenta.
Máximo de ejecuciones simultáneas de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas de recomendación de conjuntos de reglas de calidad de datos en su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas en su cuenta.
Máximo de ejecuciones de trabajo simultáneas por trabajo	Cada región admitida: 4.000	Sí	El número máximo de ejecuciones simultáneas para un trabajo.
Máximo de ejecuciones de generación de observaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones de generación de observaciones simultáneas
Máximo de conexiones por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de conexiones en su cuenta.
Máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas de calidad de datos por cuenta.
Máximo de bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos en su cuenta.
Máximo de bases de datos por catálogo	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de bases de datos por catálogo.
Máximo de puntos de conexión de desarrollo por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de puntos de conexión de desarrollo de su cuenta.
Máximo de funciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones en su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de funciones por base de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de funciones por base de datos.
Máximo de trabajos por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de trabajos en su cuenta.
Máximo de trabajos por activador	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de trabajos que puede iniciar un activador.
Máximo de particiones por cuenta	Cada región admitida: 20 000 000	Sí	El número máximo de particiones en su cuenta.
Máximo de particiones por tabla	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de particiones por tabla.
Máximo de configuraciones de seguridad por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de configuraciones de seguridad en su cuenta.
Capacidad informática sobrante máxima consumida en unidades de procesami ento de datos (DPUs) por cuenta.	Cada región admitida: 4.000	Sí	La capacidad informática sobrante máxima en las unidades de procesami ento de datos (DPUs) que puede utilizar simultáne amente en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla en su cuenta.
Máximo de versiones de tabla por tabla	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de versiones de tabla por tabla.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo de tablas por cuenta	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de tablas en su cuenta.
Máximo de tablas por base de datos	Cada región admitida: 200 000	Sí	El número máximo de tablas por base de datos.
Tarea máxima DPUs por cuenta	us-east-1: 1000 us-east-2: 1000 us-west-2: 1000 ap-northeast-1: 1000 ap-southeast-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	La capacidad de procesamiento máxima en unidades de procesamiento de datos (DPUs) que puede utilizar simultáneamente en su cuenta.
Máximo de activadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de activadores en su cuenta.
Número máximo de solicitudes de finalización durante la marcha permitidas por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes de finalización durante la marcha permitidas por cuenta.
Número máximo de ejecuciones de trabajos en cola	Cada región admitida: 1000	Sí	Orquestación: número máximo de ejecuciones de trabajos en cola

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de registros de esquema.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de registros de esquemas por AWS región para esta cuenta.
Número de versiones de esquema.	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de versiones del esquema por AWS región para esta cuenta.
Número de tareas de estadísticas de columnas en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tareas de estadísticas de columnas que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de tipos de conexión	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de tipos de conexión por AWS región para esta cuenta.
Número de rastreadores por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rastreadores en su cuenta.
Número de rastreadores en ejecución simultánea por cuenta	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de rastreadores que se ejecutan de forma simultánea en su cuenta.
Número de integraciones	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de integraciones por AWS región para esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de transformaciones de machine learning	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transformaciones de machine learning para esta cuenta.
Número de pares de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de metadatos de pares clave-valor por versión de esquema.
Número de flujos de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo en su cuenta.
El número máximo de tareas simultáneas de actualización de vistas materializadas ejecutadas.	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tareas de actualización de vistas materializadas simultáneas ejecutadas.
Total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	El número total de ejecuciones simultáneas de tareas de machine learning para transformaciones de machine learning para esta cuenta.

Para obtener más información, consulte AWS Glue en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US) .

AWS Glue DataBrew puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos que puede ejecutar al mismo tiempo en esta AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de datos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de datos que puede crear en esta AWS cuenta.
Puestos de trabajo por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos que puede crear en esta AWS cuenta.
Capacidad de nodos por AWS cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de nodos disponibles para los trabajos que se ejecutan en esta AWS cuenta.
Proyectos abiertos por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de proyectos que puede abrir simultáneamente en esta AWS cuenta.
Proyectos por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de proyectos que puedes crear en esta AWS cuenta.
Recetas por AWS cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de recetas que puedes crear en esta AWS cuenta.
Reglas por conjunto de reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que puede haber en un conjunto de reglas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de reglas por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de reglas que puede crear en esta cuenta. AWS
Conjuntos de reglas por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conjuntos de reglas que puede crear para un conjunto de datos.
Horarios por cuenta AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de horarios que puedes crear en esta AWS cuenta.
Versiones por receta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones que puede crear por receta.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Grafana

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de espacios de trabajo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de espacios de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de AssociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisassociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkspaces solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListWorkspaces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdatePermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdatePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspaceAuthenticati on solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspaceAut hentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Además, Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas en cada espacio de trabajo

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Alertas Número de reglas por espacio de trabajo en las alertas clásicas o número de instancias de reglas por espacio de trabajo en las alertas de Grafana.	No	100 por espacio de trabajo.
timeout de la evaluación de la alerta	No	30 segundos.
Paneles	No	2000 por espacio de trabajo.
Orígenes de datos	No	2000 por espacio de trabajo.

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Tmeout del origen de datos	No	60 segundos.
Users	No	10 000 aprovisionadas, 500 simultáneas por espacio de trabajo.
Claves de API	No	100 por espacio de trabajo.
Cuentas de servicio	No	100 por espacio de trabajo.
Tokens de cuenta de servicio Los tokens activos y los tokens caducados se tienen en cuenta para esta cuota. Elimine los tokens para quitarlos de la cuota.	No	100 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: listas de prefijos	No	5 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: rangos de direccion es IP	No	100 por lista de prefijos.
Control de acceso a la red: puntos de conexión de VPC	No	5 por espacio de trabajo.

AWS Ground Station puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de configuración	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones permitidas.
Tiempo máximo de espera de contacto	Cada región admitida: 7	Sí	Tiempo de espera máximo en días que se permite para programar un contacto
Límite del grupo de puntos de conexión del flujo de datos	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de puntos de conexión de flujo de datos permitida.
Límite de puntos de conexión de flujo de datos por grupo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de flujo de datos por grupo permitido.
Límite de efemérides activado	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de efemérides proporcionadas por el cliente habilitadas por satélite.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de validación de efemérides	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de efemérides proporcionadas por el cliente que se validan simultáneamente.
Duración máxima del contacto	Cada región admitida: 20	Sí	Duración máxima de contacto permitida en minutos
Límite del perfil de misión	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de perfiles de misión permitido
Límite de contactos programados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de contactos programado permitido
Límite de minutos programados	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de minutos programados permitido

GuardDuty Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Detectores	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de recursos de detección que puede crear por AWS cuenta y región.
Filtros	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros guardados por AWS cuenta y región.
Periodo de conservación de resultados	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se guarda un resultado. Los resultados existentes se suprimen al cabo de 90 días.
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de GuardDuty administrador mediante invitación.
Cuentas de miembros a través de AWS Organizations	Cada región admitida: 50 000	No	La cuota de cuentas de miembros de AWS Organizations actual muestra el número máximo predeterminado de cuentas de miembros que puede asociar a un administrador a través de AWS Organizations, incluidos los miembros añadidos por invitación. La cantidad de cuentas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de GuardDuty miembros agregadas a través de AWS Organizations no puede superar el total de cuentas de miembros de su organización.
Conjuntos de información de amenazas	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de conjuntos de informaci ón sobre amenazas que puede añadir por AWS cuenta y región.
Conjuntos de IP de confianza	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de direccion es IP de confianza que puede añadir por AWS cuenta y región.

AWS Health puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Para obtener más información, consulte Acceso a la AWS Health API en la Guía del AWS Health usuario.

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

AWS HealthImaging puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Si utilizas solicitudes HTTP para llamar a las acciones de la AWS HealthImaging API, debes usar dos puntos de enlace diferentes en función de las acciones a las que se llame. El siguiente menú muestra los puntos de conexión de servicio disponibles para las solicitudes HTTP y las acciones que admiten.

Acciones de la API admitidas para solicitudes HTTP

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de almacenamiento de datos, importación y etiquetado desde el punto de conexión:

`https://medical-imaging.`*`region`*`.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- Iniciar DICOMImport trabajo
- Consigue un DICOMImport trabajo
- Listar DICOMImport trabajos

- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

Mediante las solicitudes HTTP, se puede acceder a las siguientes acciones de tiempo de ejecución desde el punto de conexión:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CopyImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos en la región actual AWS
Número máximo de DeleteImageSet solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteImageSet solicitud es simultáneas por almacén de datos en la región actual AWS
Número máximo de UpdateIma geSetMetadata solicitudes simultáneas por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateImageSetMeta data solicitudes simultáne as por almacén de datos en la región actual AWS
Número máximo de trabajos de importación simultáneos por almacén de datos	ap-southeast-2: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 100	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por banco de datos en la región actual AWS
Máximo de almacenes de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de datos activos en la región actual AWS
Número máximo de ImageFrames copias que se pueden copiar por CopyImageSet solicitud	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ImageFrames copias que se pueden copiar por

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			CopyImageSet solicitud en la AWS región actual
Número máximo de archivos en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de archivos en un trabajo de importación de DICOM en la región actual AWS
Número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de carpetas anidadas en un trabajo de importación DICOM en la región actual AWS
El límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado por UpdateImageSetMetadata	Cada región admitida: 10 KB	Sí	El límite máximo de tamaño de carga útil (en KB) aceptado UpdateImageSetMetadata en la región actual AWS
El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos de un trabajo de importación de DICOM en la región actual AWS
Tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 de un trabajo de importación DICOM	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de cada archivo DICOM P10 del trabajo de importación DICOM en la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño máximo (en MB) ImageSetMetadata por importación, copia y UpdateImageSet	Cada región admitida: 50 MB	Sí	El límite de tamaño máximo (en MB) ImageSetMetadata por importación, copia y UpdateImageSet en la AWS región actual

AWS HealthLake puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de suscripciones activas por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de recursos de suscripción activos por cuenta.
Número de recursos de suscripción activos por almacén de datos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de recursos de suscripción

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			activos por almacén de datos.
Número de activos por cuenta SubscriptionTopic	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de SubscriptionTopic recursos activos por cuenta.
Número de SubscriptionTopic recursos activos por almacén de datos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de SubscriptionTopic recursos activos por almacén de datos.
Número de caracteres de una nota médica	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres de una nota médica individual dentro del tipo de DocumentReference recurso (solicitudes POST/PUT).
Número de trabajos de Start FHIRExport Job simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de Start FHIRExport Job simultáneos.
Número de trabajos de Start FHIRImport Job simultáneos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de trabajos de Start FHIRImport Job simultáneos.
Número de almacenes de datos por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo predeterminado de almacenes de datos activos por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de archivos en un Start FHIRImport Job	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de archivos de un Start FHIRImport Job.
Número de recursos por paquete	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos permitido en una solicitud de paquete.
Tasa de cancelaciones de solicitudes de FHIRExport trabajo mediante DELETE por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de cancelación de FHIRExport trabajo mediante DELETE que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de creación por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de creación que puedes realizar por minuto por cuenta.
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de eliminación por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de eliminación que puedes realizar por minuto por cuenta.
Tasa de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de descripción por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de Describe que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de descripción por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de Describe que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de FHIRDatastore solicitudes de descripción por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de FHIRDatastore solicitudes de Describe que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRExport Job por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRExport Job que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRExport Job mediante GET por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRExport Job mediante GET que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Describe FHIRImport Job por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de Describe FHIRImport Job que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de descubrimiento por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de descubrimiento que puede realizar por minuto por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GET por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por cuenta.
Tasa de solicitudes GET por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	Número máximo de solicitudes de GET que puede realizar por segundo y por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 100 solicitudes por segundo.
Tasa de GetCapabilities solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCapabilities solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de GetExportedFile solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetExportedFile solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de FHIRDatastores solicitudes de listas por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de FHIRDatastores solicitudes de listas que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de List FHIRExport Jobs por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de List FHIRExport Jobs que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de List FHIRImport Jobs por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de List FHIRImport Jobs que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de ListTagsforResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsforResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de SearchEverything solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SearchEverything solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de SearchEverything solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SearchEverything solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de inicio por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de inicio que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de inicio por almacén de datos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de FHIRBulk DeleteJob solicitudes de inicio que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de solicitudes de Start FHIRExport Job por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job que puede realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de inicio de FHIRExport trabajo mediante GET por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job mediante GET que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de inicio de FHIRExport trabajo mediante POST por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRExport Job mediante POST que puede realizar por segundo por cuenta.
Tasa de solicitudes de Start FHIRImport Job por cuenta	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de Start FHIRImport Job que puede realizar por segundo por cuenta.
Tasa de TagResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UntagResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Tasa de ValidateResource solicitudes por cuenta	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de ValidateResource solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de ValidateResource solicitudes por almacén de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ValidateResource solicitudes que puede realizar por segundo por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de solicitudes de WRITE por cuenta	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de solicitudes de CREATE|UPDATE|DELETE que se pueden realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de WRITE por almacén de datos	Cada región admitida: 3000	Sí	El número máximo de solicitudes de CREATE|UPDATE|DELETE que se pueden realizar por segundo por almacén de datos. Los almacenes de datos creados antes del 21 de agosto de 2023 se limitarán a 300 solicitudes por segundo.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes GET que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando GET por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando GET que puede realizar por segundo por almacén de datos.
Tasa de solicitudes de búsqueda mediante POST por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes POST que se pueden realizar por segundo en la región actual.
Tasa de solicitudes de búsqueda utilizando POST por almacén de datos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de búsqueda utilizando POST que puede realizar por segundo por almacén de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo importado individual	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo individual incluido en un Start FHIRImport Job.
Total de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de exportación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.
Total de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de importación masiva en cola por almacén de datos en un momento dado.
Tamaño total del trabajo de importación	Cada región compatible: 5000 gigabytes	Sí	El tamaño máximo (en GB) de todos los archivos incluidos en el trabajo de importación.

Cuotas de servicio y puntos de enlace para AWS HealthOmics

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

HealthOmics proporciona puntos finales de API independientes para los servicios de almacenamiento, análisis y flujo de trabajo. La sección de cuotas de API de la Guía del HealthOmics usuario proporciona la lista de operaciones de API para cada servicio. Los puntos finales de la API utilizan los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
HealthOmics flujos de trabajo	flujos de trabajo
HealthOmics Almacenamiento	almacenamiento
HealthOmics Análisis	análisis

Los resultados tienen la estructura siguiente:

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

En el caso de las regiones que admiten los puntos finales de la API FIPS, los puntos finales de la FIPS tienen la siguiente estructura:

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

En la siguiente tabla, se enumeran los puntos finales de la API para las regiones en las que el HealthOmics servicio está disponible.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Almacenamiento: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS Flujos de trabajo: workflows-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com CONSEJOS Flujos de trabajo: workflows-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Flujos de trabajo: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Flujos de trabajo: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com Almacenamiento: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Análisis: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas para AWS HealthOmics

Su AWS cuenta contiene inicialmente las cuotas predeterminadas del HealthOmics servicio en cada región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver todas las cuotas, abra la consola de Service Quotas. En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione HealthOmics.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

La siguiente tabla muestra los valores predeterminados de cada una de las HealthOmics cuotas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Análisis: se almacena el número máximo de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de anotacion

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			es en la región actual AWS
Trabajos simultáneos de importación de almacenes de variantes o anotaciones	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importación simultáneos en la región actual AWS
Análisis: número máximo de archivos por trabajo de importación de almacén de variantes	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de archivos por trabajo de importación de variantes en la región actual AWS
Análisis: número máximo de veces compartidas por almacén de anotacion es	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de recursos compartidos por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Análisis: número máximo de acciones por tienda de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones por almacén de variantes en la región actual AWS
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de variantes	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de variantes en la AWS región actual
Análisis: tamaño máximo de cada archivo en un trabajo de importación de anotaciones	Cada región admitida: 20 gigabytes	Sí	El tamaño máximo de un archivo en un trabajo de importación de anotacion es en la región actual AWS
Análisis: se almacena el número máximo de variantes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de tiendas de variantes en la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Análisis: número máximo de versiones por almacén de anotaciones	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de versiones por almacén de anotaciones en la región actual AWS
Configuraciones: configuraciones máximas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de configuraciones en la AWS región actual.
Almacenamiento: número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajos de activación de conjuntos de lectura simultáneos en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de trabajos de exportación simultáneos de secuencias y almacenes de referencia	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de exportación simultáneos desde un almacén de secuencias o referencias de la región actual AWS
Trabajos de importación de secuencias o referencias simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de importaci ón simultáneos para un almacén de secuencias o referencias en la región actual AWS
Almacenamiento: número máximo de conjuntos de lectura por almacén de secuencias	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de conjuntos de lectura en un almacén de secuencia s en la región actual AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento: número máximo de referencias por almacén de referencias	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de referencias en un almacén de referencias de la AWS región actual
Almacenamiento: número máximo de almacenes secuenciales	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de almacenes de secuencias en la AWS región actual
Flujos de trabajo: máximo activo GPUs	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de activos simultáneos GPUs en la AWS región actual. En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 500 se aprueban automátic amente.
Flujos de trabajo: máximo de ejecucion es activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones dinámicas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenam iento de ejecucion es dinámicas en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de las cuotas por hasta un máximo de 200 valores se aprueban automáticamente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo: máximo de ejecuciones activas simultáneas mediante el almacenamiento de ejecuciones estáticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ejecuciones activas que utilizan el almacenamiento de ejecuciones estáticas en la AWS región actual. Las solicitudes de aumento de las cuotas por hasta un máximo de 50 valores se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: número máximo de tareas simultáneas por ejecución	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de tareas simultáneas en cada ejecución en la AWS región actual. En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 100 se aprueban automáticamente.
Flujos de trabajo: duración máxima de ejecución	Cada región compatible: 604.800 segundos	Sí	La duración máxima de ejecución del flujo de trabajo en la región actual AWS .
Flujos de trabajo: número máximo de ejecuciones (activas o inactivas)	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de ejecuciones (activas o inactivas) en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Flujos de trabajo: número máximo de veces compartidas por flujo de	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de comparticiones por flujo de trabajo en la AWS región actual
Flujos de trabajo: capacidad máxima de almacenamiento estático por ejecución	Cada región compatible: 9.600	Sí	La capacidad máxima de almacenamiento de ejecución estática en gibibytes (GiB) para cada ejecución en la región actual. AWS En us-east-1 y us-west-2, las solicitudes de aumento de cuota para valores de hasta 50 000 se aprueban automátic amente.
Flujos de trabajo: flujos de trabajo máximos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de flujos de trabajo en la región actual. AWS
Flujos de trabajo: transacciones por segundo (TPS) de la StartRun operación	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) de la StartRun operación en la región actual AWS .

Para obtener información sobre las cuotas de operación de la API, consulte Cuotas en la Guía del HealthOmics usuario.

AWS Identity and Access Management puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Claves de acceso por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves de acceso que puede crear para un usuario de IAM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas administradas por el cliente por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de políticas administradas por el cliente que puede crear con esta cuenta.
Grupos por cuenta	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de grupos de IAM que puede crear en esta cuenta.
Grupos de IAM por usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de grupos de IAM a los que puede añadir un usuario de IAM.
Proveedores de identidad por objeto de proveedor SAML de IAM	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de proveedores de identidad (IdPs) que se pueden añadir a un objeto de proveedor de SAML de IAM.
Perfiles de instancia por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles de instancia que puede crear en esta cuenta.
Claves por proveedor SAML	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de claves que puede asignar a un proveedor SAML.
Dispositivos MFA por usuario	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de dispositivos MFA que puede configurar para un usuario de IAM.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas administradas por grupo	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un grupo de IAM.
Políticas administradas por rol	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un rol de IAM.
Políticas administradas por usuario	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de políticas administradas de IAM que puede asociar a un usuario de IAM.
Duración de la política administrada	Cada región admitida: 6144	No	Número máximo de caracteres en una política administrada de IAM
OpenId conectar proveedores por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conectores OpenID permitidos para una AWS cuenta.
Longitud de la política de confianza de rol	Cada región admitida: 2048	Sí	Número máximo de caracteres en una política de confianza de un rol de IAM.
Roles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de roles de IAM que puede crear en esta cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proveedores de SAML por cuenta	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de proveedores de SAML que puede crear en esta cuenta.
Claves SSH públicas por usuario	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de claves SSH públicas que puede asignar a un usuario de IAM.
Certificados de servidor por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de certificados de servidor que puede almacenar en esta cuenta.
Certificados de firma por usuario	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de certificados de firma que puede cargar para un usuario de IAM.
Etiquetas por rol	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un rol de IAM.
Etiquetas por usuario	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un usuario de IAM.
Usuarios por cuenta	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de usuarios de IAM que puede crear para su AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones por política administrada	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de versiones que puede guardar en una política administrada de IAM en esta cuenta antes de sobrescribir una versión existente.

Para obtener más información sobre las cuotas de IAM, consulte IAM y AWS STS cuotas en la Guía del usuario de IAM.

IAM Access Analyzer

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Previsualizaciones de acceso por analizador y hora	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de previsualizaciones de acceso por analizador y hora.
Analizador de nivel de cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de analizadores a nivel de cuenta que se pueden crear por tipo de analizador y por AWS cuenta y región.
Reglas de archivado por analizador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de archivado por analizador.
CloudTrail archivos de registro procesados por generación de políticas	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de archivos de CloudTrail

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			registro que se pueden procesar por generación de políticas.
Generaciones simultáneas de políticas	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de generaciones de políticas simultáneas.
Analizador de nivel de organización	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de analizadores a nivel de organización que se pueden crear por tipo de analizador por AWS cuenta y región.
Tamaño de los datos de generación de CloudTrail políticas	Cada región admitida: 25 gigabytes	No	El tamaño máximo de CloudTrail los datos por generación de políticas.
Intervalo de CloudTrail tiempo de generación de políticas	Cada región admitida: 90	No	El intervalo de CloudTrail tiempo máximo que puede seleccionar en días al generar una política.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Generación de políticas por día	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-south-2:5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1: 5 eu-south-2:5 me-central-1:5 me-south-1: 5 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	No	El número máximo de generaciones de políticas por día.

AWS IAM Identity Center puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

IAM Identity Center

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com sso.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com sso.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com sso.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com sso.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com sso.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com sso.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com sso.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Almacén de identidades

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com identitystore.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com identitystore.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM)	Cada región admitida: 2 kilobytes	No	Tamaño máximo del archivo (en KB) de los certificados SAML 2.0 de proveedores de servicios (en formato PEM).
Número de grupos admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de grupos admitidos en IAM Identity Center.
Número de conjuntos de permisos permitidos en el IAM Identity Center	Cada región compatible: 3.500	Sí	Número predeterminado de conjuntos de permisos permitidos en el IAM Identity Center
Número de conjuntos de permisos permitidos por cuenta AWS	Cada región admitida: 500	Sí	El número predeterm inado de conjuntos de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			permisos permitidos por AWS cuenta.
Número de grupos únicos que se pueden utilizar para evaluar los permisos de un usuario	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de grupos únicos que se pueden utilizar para evaluar los permisos de un usuario Antes de mostrar las AWS cuentas y los iconos de las aplicaciones disponibles de los usuarios en el portal de AWS acceso, el Centro de Identidad de IAM evalúa los permisos efectivos de los usuarios evaluando su pertenencia a grupos.
Número de usuarios admitidos en IAM Identity Center	Cada región admitida: 200 000	Sí	Número predeterminado de usuarios admitidos en IAM Identity Center
Número total de AWS cuentas o aplicaciones que se pueden configurar	Cada región admitida: 3000	Sí	El número total predeterminado de AWS cuentas o aplicaciones (total combinado) que se pueden configurar. Por ejemplo, puede configurar 2750 cuentas y 250 aplicaciones, lo que da como resultado un total de 3000 cuentas y aplicaciones.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número total de grupos que se pueden asignar a un conjunto de permisos por AWS cuenta o a una aplicación	Cada región admitida: 100	No	Número total de grupos que se pueden asignar a un conjunto de permisos por AWS cuenta o a una aplicación.
Número total de regiones del Centro de Identidad de IAM	Cada región admitida: 3	Sí	El número total de regiones que se pueden habilitar para el Centro de identidad de IAM, incluida la región principal.

Para obtener más información, consulte las cuotas de AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de anclaje de confianza	El número máximo de transacciones por segundo para ListTrustAnchors CreateTrustAnchor, GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor EnableTrustAnchor, y DisableTrustAnchor las solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de perfil	El número máximo de transacciones por segundo para ListProfiles CreateProfile, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile EnableProfile, y DisableProfile las solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de tema	El número máximo de transacciones por segundo para ListSubjects y GetSubject solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Tasa combinada de solicitudes de etiquetado	El número máximo de transacciones por segundo para TagResource las UntagResource ListTagsForResource solicitudes y las solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa combinada de solicitudes de CRL	El número máximo de transacciones por segundo para ListCrls GetCrl, ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl EnableCrl, y DisableCrl las solicitudes combinadas.	1 por segundo	Sí
Tasa de CreateSession solicitudes	El número máximo de transacciones por segundo para CreateSession las solicitudes.	10 por segundo	Sí
Anclaje de confianza	El número máximo de anclajes de confianza que puede crear en una cuenta.	50	Sí
Profiles	El número máximo de perfiles que puede crear en una cuenta.	250	Sí

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CRLs por ancla de confianza	El número máximo de listas de revocación de certificados (CRLs) que puede crear por anclaje de confianza dentro de una cuenta.	2	No
Certificados por anclaje de confianza	El número máximo de certificados que puede crear por anclaje de confianza en una cuenta.	2	No

Para obtener más información, consulte Cuotas de IAM Roles Anywhere en la Guía del usuario de IAM Roles Anywhere.

AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, utilice un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Incidentes en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Contactos en Incident Manager

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Incidentes en Incident Manager

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de CreateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
CreateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetResourcePolicies solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResourcePolicies solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
GetTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Incidentes por plan de respuesta por mes	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de incidentes por plan de respuesta y mes.
ListIncidentFindings solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentFindings solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListIncidentRecords solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListIncidentRecords solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListReplicationSets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListReplicationSets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListResponsePlans solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListResponsePlans solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListTagsForResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListTimelineEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de ListTimelineEvents solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
PutResourcePolicy solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de PutResourcePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Regiones por conjunto de replicación	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de regiones por conjunto de reproducción en esta cuenta.
Elementos relacionados por incidente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de elementos relacionados por incidente.
Conjuntos de reproduciión por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjuntos de reproducc ión en esta cuenta.
StartIncident solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartIncident solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Eventos de línea de tiempo por incidente	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de eventos de línea de tiempo por incidente.
UntagResource solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateDeletionProtection solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateIncidentRecord solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateRelatedItems solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRelatedItems solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateReplicationSet solicitudes por segundo	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateReplicationSet solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateResponsePlan solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateResponsePlan solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTimelineEvent solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Contactos en Incident Manager

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AcceptPage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de AcceptPage solicitudes por segundo que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de la API para el resto de las operaciones	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo del resto de operacion es que puede enviar en esta cuenta en la región actual.
Canales de contacto por etapa	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de canales de contacto por etapa del plan de esta cuenta en la región actual.
Contactos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de contactos de esta cuenta en la región actual.
Contactos por rotación	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de contactos en una sola rotación.
DescribeEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
DescribePage Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePage solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota de limitación de interacciones por correo electrónico	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por correo electrónico por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual
GetContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListEngagements Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListEngagements solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPageReceipts Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPageReceipts solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
ListPagesByContact Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByContact solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListPagesByEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPagesByEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota reguladora de API no SSMContacts relacionada con la mutación	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de API no SSMContacts relacionadas con la mutación por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de la API relacionada con la rotación que no realiza cambios	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de la API relacionadas con la rotación que no realiza cambios que se pueden enviar desde esta cuenta en la región actual. Se aplica individualmente a los GetRotation comandos GetRotationOverride, ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides ListPreviewRotationShifts, y ListRotationShiftsActivity .
Rotaciones por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de rotaciones de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rotaciones por programación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de rotaciones en una programación.
Cuota de limitación de interacciones por SMS	Cada región admitida: 0,05	No	El número máximo de interacciones por SMS por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual
Etapas por plan	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de etapas por plan de esta cuenta en la región actual.
StartEngagement Cuota reguladora de la API	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de StartEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
StopEngagement Cuota de aceleración de la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StopEngagement solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual.
Cuota de limitación de interacciones por voz	Cada región admitida: 0,01	No	El número máximo de interacciones por voz por contacto y segundo que el servicio puede enviar desde esta cuenta en la región actual

La unidad de las cuotas de limitación de la API son las solicitudes por segundo.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Escaneo de Amazon Inspector

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de reglas de supresión	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de reglas de supresión permitidas por cuenta.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector Classic

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Objetivos de evaluación de	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de objetivos de evaluación que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Plantillas de evaluación de	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de plantillas de evaluació

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			n que puede tener en un momento dado por cuenta por región.
Ejecuciones de evaluación	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número máximo de ejecuciones de evaluació n que puede crear por cuenta por región. Puede realizar varias ejecucion es de evaluación al mismo tiempo, siempre y cuando los objetivos de evaluación utilizado s para estas ejecucion es no contengan EC2 instancias superpuestas.
Instancias en evaluaciones en ejecución	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de EC2 instancias que se pueden incluir en todas las evaluaciones en ejecución por cuenta y región.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Inspector Classic en la Guía del usuario de Amazon Inspector.

AWS IoT Core puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT Core

> **Note**
>
> Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT. Los puntos de conexión de las secciones siguientes son diferentes de los puntos de conexión de los dispositivos, que proporcionan a los dispositivos una interfaz publicador/suscriptor en MQTT y un subconjunto de las operaciones de la API. Para más información sobre los puntos de conexión de datos, acceso a credenciales y administración de trabajos que utilizan los dispositivos, consulte el apartado sobre los puntos de conexión de dispositivos de IoT de AWS.
> Para obtener información sobre la conexión y el uso de los AWS IoT puntos finales, consulte Conectar dispositivos a AWS IoT en la Guía para AWS IoT desarrolladores.

Temas

- AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de control
- AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos
- Puntos de conexión de proveedores de credenciales de AWS IoT Core
- AWS IoT Puntos de conexión FIPS

AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core las operaciones del plano de control. Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos finales del AWS IoT Core plano de control, consulte AWS IoT las operaciones en la referencia de la AWS IoT API.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos

Los AWS IoT Core puntos finales del plano de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y Región de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core- para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Este comando le devuelve el punto de conexión de la API del plano de datos del con el formato siguiente:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Para más información sobre las acciones compatibles con los puntos de conexión (AWS IoT Core) del plano de control, consulte las operaciones del plano de datos de AWS IoT en la API de referencia de AWS IoT .

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno de los cuales Región de AWS es AWS IoT Core compatible. En la columna Punto de conexión, el *account-specific-prefix* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los `data` que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión de proveedores de credenciales de AWS IoT Core

> **Note**
>
> Si ya es un usuario del proveedor de AWS IoT Core credenciales y su punto final se creó anteriormente, es probable que el punto final solo admita IPv4 direcciones de forma predeterminada. Para obtener soporte de doble pila (para admitir tanto como IPv4 la IPv6 conectividad) para el punto final de su proveedor de credenciales, póngase en contacto con AWS Support.
> Los nuevos puntos de enlace de los proveedores de credenciales admiten ambos tipos IPv4 y IPv6 (doble pila) de forma predeterminada.
> Para saber si su terminal es compatible actualmente IPv6, puede ejecutar el siguiente comando:
>
> - Para Linux: `dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
> - Para Windows — `nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
>
> Si este comando no devuelve ningún resultado, su terminal no lo admite actualmenteIPv6.

Los puntos finales del proveedor de AWS IoT Core credenciales son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del proveedor de credenciales para su mano Cuenta de AWS Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Este comando devuelve su punto de conexión de la API de Plano de datos en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales Cuenta de AWS específicos de cada uno Región de AWS de los cuales es compatible. AWS IoT Core En la columna Punto de conexión, el *`account-specific-prefix`* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los `prefix` que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	*prefix*.credentials. iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.credentials. iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	*prefix*.credentials. iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.credentials. iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	*prefix*.credentials. iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	*prefix*.credentials. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	*prefix*.credentials. iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.credentials. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.credentials. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	*prefix*.credentials. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	*prefix*.credentials. iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	*prefix*.credentials. iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	*prefix*.credentials. iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	*prefix*.credentials. iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	*prefix*.credentials. iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.credentials. iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Puntos de conexión FIPS

AWS IoT proporciona puntos finales compatibles con el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal compatible con la FIPS adecuado para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más información sobre los puntos de enlace FIPS proporcionados por AWS IoT, consulte Conexión a puntos de enlace FIPS. AWS IoT

Cuotas de servicio

Contenido

- AWS IoT Core ¿límites y cuotas de recursos?
- AWS IoT Core límites y cuotas de recursos para grupos de cosas
- AWS IoT Core límites y cuotas de registro de productos a granel
- AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación
- AWS IoT Core regula los límites y las cuotas del motor
- AWS IoT Core Límites de regulación de la API
- AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow
- AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas
- AWS IoT Core límites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo
- AWS IoT Core Límites y cuotas para los proveedores de credenciales
- AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad
- Entrega de archivos basada en MQTT
- AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

> **Note**
>
> Para conocer los límites y las cuotas de la función de ubicación de AWS IoT Core dispositivos, consulte las cuotas del servicio de ubicación de AWS IoT Core dispositivos.

AWS IoT Core ¿límites y cuotas de recursos?

AWS IoT Core límites y cuotas de cosas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`Maximum number of propagating attributes`	Número máximo de atributos de propagación que puede añadir. Al crear o actualizar un tipo de cosa,	20	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	puede añadir atributos de propagación a los mensajes de MQTT 5 publicados. Un atributo de propagación es un par de clave-valor que describe aspectos de un recurso de IoT.		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	Número máximo de atributos de objeto de objetos con tipos de objeto Los tipos de objeto son opcionales y facilitan la detección de objetos. Los objetos con un tipo de objeto pueden tener un máximo de 50 atributos.	50	Sí
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	El número máximo de atributos de objeto de objetos sin tipo de objeto. Los objetos sin tipo de objeto pueden tener un máximo de tres atributos.	3	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum thing name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	No
Number of thing types that can be associated with a thing	Número de tipos de objeto que puedan asociarse con un objeto, que puede ser cero o uno. Los tipos de objeto son opcionales y su uso facilita la detección de objetos.	1	No
Size of thing attributes per thing	El tamaño de los atributos por objeto, de 47 kilobytes. Los atributos de objeto son pares de nombre-valor opcionales que almacenan información sobre los objetos, lo que facilita su uso para descubrir objetos.	47 kilobytes	Sí

> **Note**
>
> Tipos de objeto

El número de tipos de cosas que se pueden definir en una no Cuenta de AWS está limitado. Los tipos de cosas permiten almacenar información de descripción y configuración que es común a todos los elementos asociados al mismo tipo de cosa.

AWS IoT Core límites y cuotas de recursos para grupos de cosas

AWS IoT Core límites y cuotas de grupos de cosas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum depth of a thing group hierarchy	La profundidad máxima de la jerarquía de grupos de objetos. Al crear jerarquías de grupos, los grupos secundarios heredan la política asociada al grupo principal, así como todos los objetos y los grupos secundarios del mismo. Esto facilita la administración de permisos para una gran cantidad de objetos.	7	No
Maximum number of attributes associated with a thing group	El número máximo de atributos asociados a un grupo de objetos Los atributos son pares nombre-valor que puede usar para almacenar información acerca de un	50	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	grupo. Puede añadir, eliminar o actualizar los atributos de un grupo.		
Maximum number of direct child groups	El número máximo de grupos secundarios directos que puede tener un grupo de objetos en una jerarquía de grupos de objetos.	100	No
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos	100	No
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Un objeto se puede agregar hasta a un máximo de 10 grupos de objetos. Sin embargo, no puede añadir un objeto a más de un grupo en la misma jerarquía. Esto significa que no se puede añadir un objeto a dos grupos que comparten un grupo principal común.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Tamaño máximo del nombre de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	128	No
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Tamaño máximo del valor de un atributo del grupo de objetos, en caracteres.	800	No
Maximum thing group name size	Tamaño máximo del nombre del grupo de objetos.	128 bytes	No

> **Note**
>
> Asignación de grupos de objetos
>
> El número máximo de objetos que se pueden asignar a un grupo de objetos es ilimitado.

AWS IoT Core límites y cuotas de registro de productos a granel

AWS IoT Core registro de productos a granel

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	En cualquier caso Cuenta de AWS, solo	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Allowed registration tasks	se puede ejecutar una tarea de registro masivo a la vez.		
Data retention policy	Una vez completada la tarea de registro masivo (que puede ser de larga duración), los datos relacionados con el registro de objetos masivos se eliminan de forma permanente transcurridos 30 días.	2 592 000 segundos	No
Maximum line length	Las líneas de un archivo JSON de entrada de Amazon S3 no pueden superar los 256 K de longitud.	256000	No
Registration task termination	Todas las tareas de registro por lotes pendientes o sin completar se termina transcurridos 30 días.	2 592 000 segundos	No

Para más información sobre el archivo JSON utilizado para el registro masivo, consulte el apartado archivo JSON de entrada de Amazon S3.

AWS IoT Core restricciones de grupos de facturación

- Los objetos pueden pertenecer a exactamente un grupo de facturación.

- A diferencia de los grupos de objetos, los grupos de facturación no se pueden organizar en jerarquías.
- Para registrar su uso para fines de etiquetado o facturación, los dispositivos deben:
  - Estar registrado como una cosa en AWS IoT Core.
  - Comunícate únicamente AWS IoT Core con MQTT.
  - AWS IoT Core Autentíquese utilizando solo su nombre como ID de cliente.
  - Usar un certificado X.509 o Amazon Cognito Identity para autenticarse.

  Para obtener más información, consulte Administración de dispositivos con AWS IoT, autenticación y aprovisionamiento de dispositivos. Puede utilizar la operación de la AttachThingPrincipalAPI para adjuntar un certificado u otra credencial a un objeto.
- El número máximo de grupos de facturación por AWS cuenta es de 20 000.

AWS IoT Core regula los límites y las cuotas del motor

En esta sección se describen los límites y las cuotas del motor de AWS IoT Core reglas.

AWS IoT Core motor de reglas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of actions per rule	El número máximo de entradas en la propiedad de acciones de la regla.	10	10	No
Maximum number of rules per AWS account	El número máximo de reglas que pueden definirse en una sola Cuenta de AWS.	1 000	1 000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Rule evaluations per second per AWS account	El número máximo de reglas que se pueden evaluar por segundo y Cuenta de AWS. Esta cuota incluye las evaluaciones de reglas que resultan de los mensajes entrantes de Basic Ingest.	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Rule payload size	El tamaño máximo de la carga de una regla. La carga útil de una regla incluye la regla SQL, las definiciones de acciones, las definiciones de acciones de error, la versión de la regla SQL y la descripción codificadas en JSON mediante la codificación de caractere s UTF-8. Se rechazará la creación o modificación de una regla si la carga útil de la regla supera el tamaño máximo.	128 kilobytes	128 kilobytes	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong) AWS GovCloud , (EEUU-Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste), EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Centro), China (Ningxia), Asia Pacífico (Malasia), Europa (España)

AWS IoT Core motor de reglas: acciones, límites y cuotas HTTP

AWS IoT Core Acción HTTP

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Longitud máxima de la URL de los puntos de conexión para la regla de tema de HTTP Action.	2 kilobytes	No
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Número máximo de encabezados por acción de HTTP. Al especificar la lista de encabezados que se van a incluir en la solicitud HTTP, debe contener una clave de encabezado y un valor de encabezado. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/https - rule-action.html.	100	No
HTTP Action: Maximum size of a header key	Tamaño máximo de una clave de encabezado para la acción HTTP de la regla de tema. El archivo de encabezado de una solicitud HTTP incluye esta	256 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	clave de encabezado y un valor de encabezado.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Número máximo de destinos de reglas de tema Cuenta de AWS por acción HTTPS de la regla de tema. Debe confirmar y habilitar los puntos de conexión HTTPS antes de que el motor de reglas pueda usarlos. Para obtener más información, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/rule -destination.html.	1 000	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
HTTP Action: Request timeout	Solicitud del tiempo de espera para la acción HTTP de la regla de tema. El motor de AWS IoT reglas vuelve a intentar la acción HTTPS hasta que el tiempo total necesario para completar una solicitud supere la cuota de tiempo de espera.	3000 milisegundos	No

Recurso	Valor	Ajustable
Puertos TCP utilizados para las acciones HTTP	443, 8443	No

AWS IoT Core motor de reglas: Apache Kafka, acciones, límites y cuotas

Recurso	Límites
Puertos de servidor Bootstrap	9000-9100
Centro de distribución de claves (KDC) Kerberos	88

AWS IoT Core motor de reglas, acciones de VPC, límites y cuotas

Recurso	Cuota
Número máximo de destinos de VPC	5 por cuenta y región

AWS IoT Core Límites de regulación de la API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con cada una de estas AWS IoT Core acciones de la API.

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
AcceptCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AcceptCertificateTransfer API.	10	10	Sí
AddThingToBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingT	60	60	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
	oBillingGroup API.			
AddThingToThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AddThingToThingGroup API.	100	60	Sí
AttachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPolicy API.	15	15	Sí
AttachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
AttachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AttachThingPrincipal API.	100	50	Sí
CancelCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelCertificateTransfer API.	10	10	Sí
ClearDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ClearDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAuthorizer API.	10	10	No
CreateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateBillingGroup API.	25	25	Sí
CreateCertificateFromCsr API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateFromCsr API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCertificateProvider API.	1	1	No
CreateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDomainConfiguration API.	1	1	No
CreateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateKeysAndCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateKeysAndCertificate API.	10	10	Sí
CreatePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicy API.	10	10	Sí
CreatePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreatePolicyVersion API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateProvisioningClaim API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningClaim API.	10	10	Sí
CreateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioning Template API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningTemplateVersion API.	10	10	No
CreateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateRoleAlias API.	10	10	No
CreateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingGroup API.	25	25	Sí
CreateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateThingType API.	15	15	Sí
CreateTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
CreateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuthorizer API.	10	10	No
DeleteBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteBillingGroup API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API DeleteCACertificate .	10	10	Sí
DeleteCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificate API.	10	10	Sí
DeleteCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCertificateProvider API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDomainConfiguration API.	10	10	No
DeleteDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
DeletePolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicy API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeletePolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeletePolicyVersion API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning Template API.	10	10	Sí
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioning TemplateVersion API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRegistrationCode API.	10	10	Sí
DeleteRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteRoleAlias API.	10	10	No
DeleteThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThing API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingGroup API.	15	15	Sí
DeleteThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteThingType API.	15	15	Sí
DeleteTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRule API.	20	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DeleteTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteTopicRuleDestination API.	5	5	No
DeleteV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API LoggingLevel DeleteV2.	2	2.	No
DeprecateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. DeprecateThingType	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuthorizer API.	10	10	Sí
DescribeBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeBillingGroup API.	100	100	Sí
DescribeCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API DescribeCACertificate .	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificate API.	10	10	Sí
DescribeCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCertificateProvider API.	10	10	No
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDomainConfiguration API.	10	10	Sí
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEncryption Configuration API.	10	10	No
DescribeEndpoint API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEndpoint API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeEventConfigurations API.	10	10	Sí
DescribeProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplate API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Sí
DescribeRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeRoleAlias API.	10	10	Sí
DescribeThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThing API.	350	350	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DescribeThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingGroup API.	100	100	Sí
DescribeThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingRegistrationTask API.	10	10	Sí
DescribeThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeThingType API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DetachPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPolicy API.	15	15	Sí
DetachPrincipalPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachPrincipalPolicy API.	15	15	Sí
DetachThingPrincipal API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachThingPrincipal API.	100	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
DisableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DisableTopicRule API.	5	5	No
EnableTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la EnableTopicRule API.	5	5	No
GetEffectivePolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEffectivePolicies API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetLoggingOptions API.	2	2.	No
GetPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicy API.	10	10	Sí
GetPolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetPolicyVersion API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetRegistrationCode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRegistrationCode API.	10	10	Sí
GetRetainedMessage API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la GetRetainedMessage API.	500	50	Sí
GetTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRule API.	200	20	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
GetTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetTopicRuleDestination API.	50	5	No
GetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingOptions GetV2.	2	2.	No
ListAttachedPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. ListAttachedPolicies	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListAuthorizers API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuthorizers API.	10	10	Sí
ListBillingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListBillingGroups API.	10	10	Sí
ListCACertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API ListCACertificates .	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListCertificateProviders API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificateProviders API.	10	10	No
ListCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCertificates API.	10	10	Sí
ListCertificatesByCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de ListCertificatesByCA.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListDomainConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDomainConfigurations API.	10	10	Sí
ListOutgoingCertificates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOutgoingCertificates API.	10	10	Sí
ListPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicies API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListPolicyPrincipals API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyPrincipals API.	10	10	Sí
ListPolicyVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPolicyVersions API.	10	10	Sí
ListPrincipalPolicies API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalPolicies API.	15	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListPrincipalThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListPrincipalThings API.	10	10	Sí
ListPrincipalThingsV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API ListPrincipalThings V2.	10	10	Sí
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplateVersions API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListProvisioningTemplates API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningTemplates API.	10	10	Sí
ListRetainedMessages API TPS	El número máximo de transacciones por segundo que se pueden realizar para la ListRetainedMessages API.	10	10	Sí
ListRoleAliases API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListRoleAliases API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListTagsForResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.	10	10	Sí
ListTargetsForPolicy API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForPolicy API.	10	10	Sí
ListThingGroups API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThingGroups API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThing GroupsFor Thing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing GroupsForThing API.	100	50	Sí
ListThing Principals API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Principals API.	20	20	Sí
ListThing Principal sV2 API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API ListThing Principals V2.	20	20	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThing Registrat ionTaskRe ports API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Registrat ionTaskReports API.	10	10	Sí
ListThing Registrat ionTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Registrat ionTasks API.	10	10	Sí
ListThing Types API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing Types API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListThings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing s API.	10	10	Sí
ListThing sInBillin gGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing sInBillingGroup API.	25	25	Sí
ListThing sInThingG roup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListThing sInThingGroup API.	25	25	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
ListTopicRuleDestinations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRuleDestinations API.	1	1	No
ListTopicRules API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTopicRules API.	2	2.	No
ListV2LoggingLevels API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingLevels ListV2.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of resource-specific logging configurations per Cuenta de AWS	El número máximo de configuraciones de registro de recursos específicos que pueden definirse en una sola Cuenta de AWS.	1 000	1 000	No
RegisterCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API Register. CACertificate	10	10	Sí
RegisterCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCertificate API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de RegisterCertificateWithout CA.	10	10	Sí
RegisterThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterThing API.	10	10	Sí
RejectCertificateTransfer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RejectCertificateTransfer API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromBillingGroup API.	30	30	Sí
RemoveThingFromThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RemoveThingFromThingGroup API.	100	50	Sí
ReplaceTopicRule API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ReplaceTopicRule API.	5	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
SetDefaultAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultAuthorizer API.	10	10	Sí
SetDefaultPolicyVersion API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetDefaultPolicyVersion API.	10	10	Sí
SetLoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SetLoggingOptions API.	2	2.	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
SetV2LoggingLevel API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API LoggingLevel SETv2.	2	2.	No
SetV2LoggingOptions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API SetV2. LoggingOptions	2	2.	No
StartThingRegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. StartThingRegistrationTask	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
StopThing RegistrationTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StopThing RegistrationTask API.	10	10	Sí
TagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.	10	10	Sí
TestAuthorization API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestAuthorization API.	10	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
TestInvokeAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TestInvokeAuthorizer API.	10	10	No
TransferCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TransferCertificate API.	10	10	Sí
UntagResource API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateAuthorizer API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuthorizer API.	10	10	Sí
UpdateBillingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateBillingGroup API.	15	15	Sí
UpdateCACertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API de actualizaciónCACertificate .	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificate API.	10	10	Sí
UpdateCertificateMode API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateMode API.	10	10	Sí
UpdateCertificateProvider API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCertificateProvider API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateDomainConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDomainConfiguration API.	10	10	Sí
UpdateDynamicThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDynamicThingGroup API.	5	5	Sí
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEncryptionConfiguration API.	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateEventConfigurations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventConfigurations API.	10	10	Sí
UpdateProvisioningTemplate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateProvisioning Template API.	10	10	Sí
UpdateRoleAlias API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateRoleAlias API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThing API.	100	50	Sí
UpdateThingGroup API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroup API.	15	15	Sí
UpdateThingGroupsForThing API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingGroupsForThing API.	10	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
UpdateThingType API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateThingType API.	15	15	Sí
UpdateTopicRuleDestination API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateTopicRuleDestination API.	5	5	No

AWS IoT Core Límites y cuotas del servicio Device Shadow

AWS IoT Core Acciones de Device Shadow

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
	Número de solicitudes de	4000	400	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Device Shadow API requests/ second per account	API de sombra de dispositivo por segundo y cuenta. Este valor es ajustable y está sujeto a cuotas por cuenta, según la región.			
Maximum depth of JSON device state documents	El número máximo de niveles de la sección deseada o notificada del documento de estado de dispositivos JSON es de 8.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	El servicio sobra de dispositivo admite hasta 10 mensajes en tránsito sin confirmar por objeto y conexión. Cuando se llega a este límite, todas las nuevas solicitudes ocultas se rechazan con un código de error 429 hasta que el número de solicitudes en curso caiga por debajo del límite.	10	10	No
Maximum shadow name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 64 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	64 bytes	64 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum size of a JSON state document	Cada documento paralelo individual debe tener un tamaño máximo de 8 KB. Los metadatos no influyen en el tamaño del documento a la hora de establecer las cuotas o los precios del servicio.	8 kilobytes	8 kilobytes	Sí
Maximum thing name size	Tamaño máximo del nombre de objeto, de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	128 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Requests per second per thing	El servicio Device Shadow admite hasta 20 solicitudes por segundo y objeto. Este límite se aplica a las llamadas a la API HTTP y MQTT para GetThingShadow, UpdateThingShadow DeleteThingShadow, y ListNamedShadowsForThing (solo para las sombras clásicas).	20	20	Sí

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (París), Europa (Estocolmo), Asia Pacífico (Hong Kong), Sudamérica (São Paulo), Canadá (Central), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), China (Ningxia), (EEUU-Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste) Asia-Pacífico (Malasia) AWS GovCloud , Europa (España)

Los niveles de las secciones `desired` y `reported` del documento de estado JSON de la sombra de dispositivo se cuentan como se muestra aquí para el objeto `desired`.

```
"desired": {
    "one": {
```

```
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core elimina un documento de Device Shadow después de eliminar la cuenta de creación o a petición del cliente. Para fines operativos, las copias AWS IoT de seguridad de los servicios se conservan durante 6 meses.

AWS IoT Core Límites y cuotas de aprovisionamiento de flotas

Los siguientes son los límites límite para el aprovisionamiento APIs de algunas flotas por cuenta. AWS

AWS IoT Core límites y cuotas de aprovisionamiento de flota

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr .	20	Sí
	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning. CreateKeysAndCertificate		
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con la API MQTT de Fleet Provisioning. RegisterThing	10	Sí

El aprovisionamiento de flotas también tiene estos límites, que no se pueden cambiar.

Recurso	Description (Descripción)	Límite	
Versiones de la plantilla de aprovisionamiento de flota	El número máximo de versiones que puede tener una plantilla de aprovisionamiento de flota. Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos que se conectan AWS IoT mediante la previsión de flotas.	5	

Recurso	Description (Descripción)	Límite	
Plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente	El número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente. Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	
Tamaño de la plantilla de aprovisionamiento de flotas	El tamaño máximo de una plantilla de aprovisionamiento de flotas Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten al AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	

AWS IoT Core límites y cuotas del intermediario de mensajes y del protocolo

> **Note**
>
> Los límites que se indican a continuación son por Regiones de AWS.

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Client ID size	Tamaño del ID de cliente, que es de 128 bytes de caracteres codificados en UTF-8.	128 bytes	128 bytes	No
Connect requests per second per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT por segundo y cuenta.	3 000	100	Sí
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core restringe las solicitudes de MQTT CONNECT desde el mismo AccountID y ClientID a 1 operación de MQTT CONNECT por segundo.	1	1	No
DeleteConnection requests per	AWS IoT Core restringe las DeleteConnection solicitud	1	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
second per client ID	es de la misma cuenta y del mismo ID de cliente a 1 solicitud por segundo.			
DeleteConnection API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteConnection API.	100	100	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Connection inactivity (keep-alive interval)	El intervalo keep-alive predeterminado se utiliza cuando un cliente solicita un intervalo keep-alive de cero o inferior a 1200 segundos. Si un cliente solicita un intervalo keep-alive inferior a 30 segundos pero mayor que cero, el servidor tratará al cliente como si hubiera solicitado un intervalo keep-alive de 30 segundos. En los puntos de conexión de VPC, los períodos keep-alive de MQTT no pueden superar los 230 segundos.	1200 segundos	1200 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Inbound publish requests per second per account	Las solicitud es de publicaci ón entrantes de todos los mensajes que IoT Core procesa antes de direccionarlos a los clientes suscritos o al motor de reglas. Por ejemplo, si se publica un solo mensaje sobre un tema reservado, se pueden publicar 3 mensajes adicionales para actualizaciones alternativas, documentos y delta, por lo que se contabilizan como 4 solicitud es, mientras que en un tema no reservado a/b se cuenta como 1 solicitud.	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
MQTT payload size	La carga útil de cada solicitud de publicaci ón no puede superar los 128 KB. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de publicación y conexión de un tamaño superior a este tamaño.	128 kilobytes	128 kilobytes	No
Maximum MQTT5 Content Type size	El tamaño máximo del tipo de MQTT5 contenido (cadena UTF-8).	256 bytes	256 bytes	No
Maximum MQTT5 Correlation Data size	El tamaño máximo de los datos de MQTT5 correlación.	8 kilobytes	8 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum MQTT5 Topic Alias value	El valor máximo de los temas de cinco alias de temas de MQTT que un cliente puede especific ar por conexión permitida. Si el cliente intenta publicar temas con un alias de tema superior al valor máximo, se desconectará.	8	8	Sí
Maximum MQTT5 packet size	El tamaño máximo del MQTT5 paquete (cabecera variable y carga útil)	146 kilobytes	146 kilobytes	No
Maximum Message Expiry Interval	La MQTT5 duración máxima de un mensaje en segundos.	604 800 segundos	604 800 segundos	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum User Properties total size	El tamaño total máximo por paquete en kilobytes para las claves y los valores de las propiedades MQTT5 del usuario.	8 kilobytes	8 kilobytes	No
Maximum concurrent client connections per account	Número máximo de conexiones simultáneas permitidas por cuenta.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación entrantes no confirmadas por cliente MQTT. Cuando se llega a este límite, ya no se aceptan solicitudes de publicación nuevas de este cliente hasta que el servidor devuelva un mensaje de PUBACK.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of retained messages per account	Número de mensajes retenidos almacenados por cuenta. Cuando se alcanza este límite, no se almacenan nuevos mensajes retenidos para esta cuenta y se limitan todas las publicaciones retenidas con cargas útiles superiores a 0 bytes.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Los temas de una solicitud de publicación o suscripción solo pueden tener siete barras inclinadas (/) como máximo. Esto excluye las tres primeras barras diagonales de los segmentos obligatorios de los temas de Basic Ingest ($ -name/). AWS/ rules/rule	7	7	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe el número de solicitudes de publicación salientes no confirmadas por cliente. Una vez alcanzado esta cuota, no se enviarán solicitudes de publicación nuevas al cliente hasta que este confirme las solicitudes de publicación.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core vuelve a intentar entregar solicitudes de publicación de calidad de servicio 1 (QoS 1) no reconocida a un cliente conectado durante un máximo de una hora para los suscriptores de MQTT 3 y dieciséis minutos para los suscriptores de MQTT 5, tras lo cual descarta las solicitudes de publicación.	960 segundos	960 segundos	No
Maximum subscriptions per subscribe request	Una sola solicitud SUBSCRIBE tiene un límite de 8 suscripciones.	8	8	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Minimum MQTT5 maximum packet size	Para conectarse a AWS IoT Core, los clientes pueden especificar el tamaño máximo de paquete que admitan. Los clientes no pueden establecer este valor en menos de 512 bytes. Los clientes que especifiquen valores inferiores a 512 bytes no podrán conectarse.	512 bytes	512 bytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Outbound publish requests per second per account	Para hacer el cálculo se tienen en cuenta las solicitudes de publicaci ón salientes para todos los mensajes que han dado lugar a una coinciden cia con una suscripción de cliente. Por ejemplo, si 2 clientes están suscritos al filtro de temas, se a/ b. An inbound publish request on topic a/b obtienen un total de 2 solicitud es de publicaci ón salientes. En el caso de los temas con un gran número de suscripto res, la entrega de mensajes está sujeta a un	20000	2000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
	aumento de la latencia.			
Persistent session expiry period	El tiempo durante el que el agente de mensajes almacena las sesiones persistentes de MQTT, sus mensajes en cola y los mensajes en colas de grupos de suscripciones compartidas. Cuando una sesión se desconecta, se inicia el temporizador de caducidad. Tras el vencimiento, el intermediario finaliza la sesión y descarta todos los mensajes en cola.	3600 segundos	3600 segundos	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core restringe la conexión de cada cliente a un número máximo de solicitudes de publicación entrantes y salientes por segundo. Este límite incluye los mensajes enviados a una sesión persistente sin conexión. Se descartan las solicitudes de publicación que superan esa cuota.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Queued messages per second per account	El número máximo de mensajes que se AWS IoT Core pueden poner en cola por segundo para una cuenta. Este límite se aplica cuando se AWS IoT Core almacenan los mensajes enviados a sesiones persistentes sin conexión o a grupos de suscripciones compartidas.	500	500	Sí
Queued Messages per shared subscription group	Número máximo aproximado de mensajes en cola para cada grupo de suscripciones compartidas.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Retained message inbound publish requests per second per account	La frecuencia máxima que AWS IoT Core puede aceptar solicitudes de publicación entrantes de mensajes MQTT con el indicador RETAIN activado. Esta tasa incluye todas las solicitudes de publicación entrantes, independientemente de que se invoquen mediante el protocolo HTTP o MQTT.	500	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Retained message inbound publish requests per second per topic	Las solicitudes de publicación MQTT/HTTP con el marcador RETAIN establecido se realizan sobre el mismo tema por segundo.	1	1	No
Shared Subscription groups per account	El número máximo de grupos de suscripciones compartidas por cuenta.	100	100	No
Shared Subscriptions per group	El número máximo de suscripciones en un grupo de suscripciones compartidas.	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	El número máximo de solicitudes de suscripción y cancelación de suscripción que se AWS IoT Core pueden aceptar por segundo en un grupo de suscripciones compartido.	100	100	No
Subscriptions per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripciones en todas las conexiones activas.	500.000	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Subscript ions per connection	AWS IoT Core restringe el número de suscripciones por conexión. AWS IoT Core rechaza las solicitudes de suscripción en la misma conexión que superen este importe. Los clientes deben validar el mensaje SUBACK para asegurarse de que sus solicitudes de suscripción se han procesado correctamente.	50	50	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Subscript ions per second per account	AWS IoT Core restringe una cuenta a un número máximo de suscripciones por segundo. Por ejemplo, si se envían 2 solicitud es de MQTT SUBSCRIBE en un segundo, cada una con 3 suscripci ones (filtros de temas), se AWS IoT Core contabilizan como 6 suscripci ones.	3 000	200	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccionadas Regiones de AWS*	Ajustable
Throughput per second per connection	Los datos recibidos o enviados a través de una conexión de cliente se procesan a una tasa de desempeño máxima. Datos que exceden el rendimiento máximo retrasado en proceso.	512 kilobytes	512 kilobytes	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
Topic size	El tema AWS IoT Core al que se envía una solicitud de publicación no puede tener más de 256 bytes de caractere s codificados en UTF-8. Esto excluye los tres primeros segmentos obligatorios de los temas de Basic Ingest ($ -name/). AWS/ rules/rule	256 bytes	256 bytes	No
WebSocket connection duration	La vida útil de la WebSocket conexión es de 24 horas. Si se supera la vida útil, la WebSocket conexión se cerrará.	86 400 segundos	86 400 segundos	No

* Seleccione Regiones de AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (París), Asia-Pacífico (Hong Kong) AWS GovCloud , (EEUU-

Este) AWS GovCloud , (EEUU-Oeste), EE.UU. Oeste (Norte de California), Canadá (Centro), China (Ningxia), Asia Pacífico (Malasia), Europa (España)

AWS IoT Core Límites y cuotas para los proveedores de credenciales

AWS IoT Core límites y cuotas de credenciales

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
AssumeRoleWithCertificate API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la AssumeRoleWithCertificate API.	50	100	Sí
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	Número máximo de alias de AWS IoT Core rol registrados en su. Cuenta de AWS AWS IoT El alias de rol permite a los dispositivos conectados autenticarse AWS IoT mediante certificados X.509 y obtener	100	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Predeterminado en seleccion adas Regiones de AWS*	Ajustable
	AWS credencia les efímeras de un rol de IAM asociado al alias del rol.			

* Seleccione Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda) Asia-Pacífico (Malasia), Europa (España)

> **Note**
>
> Los límites de regiones grandes se aplican a Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Irlanda)

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

AWS IoT Core límites y cuotas de seguridad e identidad

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	Puntos de conexión configurables: número máximo de configura ciones de dominio por cuenta	10	Sí
	Autenticación personalizada:	32	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	número máximo de autorizadores que pueden estar activos en su Cuenta de AWS.		
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	Autenticación personalizada: número máximo de autorizadores que pueden estar registrados en su Cuenta de AWS. Los autorizadores tienen una función de Lambda que implementa la autenticación y la autorización personalizadas.	100	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	El número máximo de certificados de CA con el mismo campo de asunto permitido Cuenta de AWS por región. Si tiene más de un certificado de CA que tenga el mismo campo de asunto, debe especificar el certificado de CA que se usó para firmar el certificado de dispositivo que se registra.	10	No
Maximum number of device certificates that can be registered per second	El número máximo de certificados de dispositivos que se pueden registrar por segundo. Puede seleccionar hasta 15 archivos para registrarlos.	15	Sí
Maximum number of domain configurations per account per region	Número máximo de configuraciones de dominio Cuenta de AWS por Región de AWS.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	Número máximo de versiones de plantillas de aprovisionamiento de flota por plantilla. Cada versión de la plantilla tiene un identificador de versión y una fecha de creación para los dispositivos que se conectan AWS IoT mediante la previsión de flota.	5	No
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Número máximo de plantillas de aprovisionamiento de flotas por cliente Utilice las plantillas de aprovisionamiento de flotas para generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	256	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of named policy versions	El número máximo de las versiones de políticas con nombre. Una AWS IoT política gestionada puede tener hasta cinco versiones. Para actualizar una directiva, cree una nueva versión de la política. Si la política tiene cinco versiones, debe eliminar una versión existente antes de crear una nueva.	5	No
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	El número máximo de políticas que se pueden adjuntar a un certificado de cliente o a una identidad de Amazon Cognito, que es 10. La identidad de Amazon Cognito le permite crear AWS credenciales temporales con privilegios limitados para utilizarlas en aplicaciones móviles y web.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	El número máximo de reclamaciones de aprovisionamiento que puede generar por segundo el usuario de confianza. Los usuarios de confianza pueden ser un usuario final o un técnico de instalación que utilice una aplicación móvil o una aplicación web para configurar el dispositivo en su ubicación de implementación.	10	No
Maximum policy document size	El tamaño máximo del documento de política, que es de 2048 caracteres sin espacios en blanco.	2048	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum size of fleet provisioning template	Tamaño máximo de las plantillas de aprovisionamiento de flotas en kilobytes. Las plantillas de aprovisionamiento de flotas le permiten generar certificados y claves privadas para que sus dispositivos se conecten a AWS IoT de forma segura.	10 kilobytes	No

Límites de seguridad adicionales AWS IoT Core

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Número máximo de nombres de dominio por certificado de servidor	Al proporcionar los certificados de servidor para una configuración de dominio AWS IoT personalizada, los certificados pueden tener un máximo de cuatro nombres de dominio.	4	No
Autenticación personalizada: duración mínima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core. La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor mínimo de `DisconnectAfterInSecs` es 300. Si el valor es inferior a 300, se puede desconectar un cliente	300	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	mediante AWS IoT Core. Una conexión no puede durar menos de 300 segundos (el valor mínimo).		
Autenticación personalizada: duración máxima de la conexión (valor de `DisconnectAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `DisconnectAfterInSecs` para indicar la duración máxima (en segundos) de la conexión a la puerta de enlace de AWS IoT Core . La conexión finaliza si supera dicho valor. El valor máximo para `DisconnectAfterInSecs` es 86 400. Si el valor es superior a 86 400, se puede desconectar un cliente mediante AWS IoT Core. Las conexiones no pueden durar más de 86 400 segundos (el valor máximo). Esto se aplica a todas las conexiones de autenticación personalizadas (MQTT y WSS).	86 400	No
Autenticación personalizada: frecuencia mínima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	La función de Lambda de un autorizador personalizado utiliza un parámetro `RefreshAfterInSeconds` para indicar el intervalo (en segundos) entre las actualizaciones de políticas cuando se conecta a la puerta de enlace de AWS IoT Core . Cuando pasa este intervalo, AWS IoT Core invoca la función Lambda para permitir la actualización de las políticas.	300	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Autenticación personalizada: tasa máxima de actualización de políticas (valor de `RefreshAfterInSecs`)	El intervalo de tiempo máximo entre las actualizaciones de la política cuando se conecta a la AWS IoT Core puerta de enlace, definido por el valor de. `RefreshAfterInSeconds`	86 400	No

Entrega de archivos basada en MQTT

Cuotas de recursos de entrega de archivos basadas en MQTT

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Transmisiones por cuenta	El número máximo de hosts por cuenta.	10 000*	No
Archivos por secuencia	El número máximo de archivos por transmisión.	10	No
Tamaño del archivo	El tamaño de archivo máximo (en MB).	24 MB	No
Tamaño máximo de los bloques de datos	El tamaño máximo de los bloques de datos.	128 KB	No
Tamaño mínimo de los bloques de datos	El tamaño mínimo de los bloques de datos.	256 bytes	No
Desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	El desfase máximo de bloques especificado en una solicitud de archivo de flujo	98 304	No
Número máximo de bloques que se pueden solicitar por	El número máximo de bloques que se pueden solicitar por solicitud de archivo de flujo.	98.304	No

Recurso	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
solicitud de archivo de flujo			
Tamaño máximo del mapa de bits del bloque	El tamaño máximo del mapa de bits del bloque	12 288 byte	No

* Para obtener información adicional, consulte Uso de la entrega de archivos AWS IoT basada en MQTT en dispositivos en la Guía para desarrolladores.AWS IoT

Limitación de la entrega de archivos basada en MQTT

API	Transacciones por segundo
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

AWS IoT Core Device Advisor límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`Concurrently connected devices`	El número máximo de dispositivos de prueba que se pueden conectar simultáneamente por cada	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	conjunto de pruebas ejecutado.		
Concurrently running test suites	El número máximo de suites que Cuenta de AWS pueden ejecutarse simultáneamente.	1	No
Connections per test endpoint	El número máximo de conexiones a un punto de conexión de prueba específico de cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per account	El número máximo de solicitudes MQTT CONNECT enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo y cuenta.	5	No
MQTT CONNECT requests per client ID	El número máximo de solicitudes de MQTT Connect enviadas desde un dispositivo de prueba por segundo e ID de cliente.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de CreateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	1	No
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de DeleteSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of GetSuiteRunReport API requests	El número máximo de solicitudes de GetSuiteRunReport API que puedes realizar por segundo.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteDefinitions API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListSuiteRuns API requests	El número máximo de solicitudes de ListSuiteRuns API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTagsForResource API requests	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of ListTestCases API requests	El número máximo de solicitudes de ListTestCases API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of StartSuiteRun API requests	El número máximo de solicitudes de StartSuiteRun API que puedes realizar por segundo.	1	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Rate of TagResource API requests	El número máximo de solicitudes de TagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UntagResource API requests	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo.	10	No
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	El número máximo de solicitudes de UpdateSuiteDefinition API que puedes realizar por segundo.	10	No
Test case execution time	El tiempo máximo hasta que un caso de prueba falle si no se completa.	10 800 segundos	No
Test cases per test suite	El número máximo de casos de prueba en un conjunto de pruebas.	50	No

AWS IoT Device Defender puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws	https HTTPS https HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Device Defender audita los límites y las cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Scheduled audits	El número máximo de auditorías programadas.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Simultaneous in progress on-demand audits	El número máximo de auditorías bajo demanda simultáneas en curso.	10	No
Storage duration for audit findings	El máximo tiempo, en días, durante el que se almacenan los resultados de la auditoría después de notificarse.	90	No

Se aplican las siguientes cuotas a las acciones de mitigación y a las tareas de acciones de mitigación de auditoría:

AWS IoT Device Defender límites y cuotas de mitigación

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Mitigation actions	El número máximo de acciones de mitigación.	100	No

Límites de las acciones de mitigación de las auditorías

Recurso	Límite
Número de tareas de acciones de mitigación de auditoría que se ejecutan al mismo tiempo	10 tareas
Periodo de retención de las tareas de acciones de mitigación de auditoría	90 días

AWS IoT Device Defender detectar límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Behavior metric value elements for each security profile	El número máximo de elementos de valor de las métricas (recuentos, direcciones IP, puertos) para cada perfil de seguridad.	1 000	No
Behaviors for each security profile	El número máximo de comportamientos para cada perfil de seguridad	100	No
Custom metrics	El número máximo de métricas personalizadas detectables.	100	Sí
Device metric minimum delay	El tiempo mínimo, en segundos, que debe esperar un dispositivo entre el envío de los informes de métricas.	300 segundos	Sí
Device metric peak reporting rate for an account	El máximo número de informes de métricas del lado del dispositivo que se pueden enviar, por segundo, desde todos los dispositivos de una cuenta.	3500	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Metric dimensions	El número máximo de dimensiones de métricas detectables.	10	No
Security profiles for each target	El número máximo de perfiles de seguridad para cada objetivo (cosas o grupos de cosas del Cuenta de AWS).	5	No
Storage duration for detect metrics	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las métricas detectables después de ser ingeridas.	14	No
Storage duration for detect violations	El tiempo máximo, en días, que se almacenan las infracciones detectables después de ser generadas.	30	No

Detectar límites de ML

Recurso	Cuota	Ajustable
Número de tareas de acciones de mitigación detectadas que se pueden ejecutar al mismo tiempo	5 máximo	Sí

Recurso	Cuota	Ajustable
Periodo de retención para detectar las tareas de acciones de mitigación	90 días máximo	Sí
Período de retención de los modelos (tiempo después del cual los modelos caducan)	30 días máximo	No

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

En esta tabla se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con cada una de estas AWS IoT Device Defender acciones de la API.

AWS IoT Device Defender Límites de limitación de la API

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
AttachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la API. AttachSecurityProfile	10	No
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelAuditMitigationActionsTask API.	10	No
CancelAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	se pueden realizar para la CancelAuditTask API.		
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CancelDetectMitigationActionsTask API.	10	No
CreateAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAuditSuppression API.	10	No
CreateCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCustomMetric API.	10	No
CreateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateMitigationAction API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CreateScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateScheduledAudit API.	5	No
CreateSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateSecurityProfile API.	10	No
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAuditConfiguration API.	5	No
DeleteAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAuditSuppression API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DeleteCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCustomMetric API.	10	No
DeleteDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDimension API.	10	No
DeleteMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteMitigationAction API.	10	No
DeleteScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteScheduledAudit API.	5	No
DeleteSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteSecurityProfile API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAccountAuditConfiguration API.	5	No
DescribeAuditFinding API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditFinding API.	25	No
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditMitigationActionsTask API.	25	No
DescribeAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditSuppression API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeAuditTask API.	25	No
DescribeCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeCustomMetric API.	25	No
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDetectMitigationActionsTask API.	10	No
DescribeDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeDimension API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeMitigationAction API.	25	No
DescribeScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeScheduledAudit API.	5	No
DescribeSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DescribeSecurityProfile API.	25	No
DetachSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DetachSecurityProfile API.	10	No
ListActiveViolations API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListActiveViolations API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListAudit Findings API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit Findings API.	10	No
ListAudit MitigationActionsExecutions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit MitigationActionsExecutions API.	10	No
ListAudit MitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit MitigationActionsTasks API.	10	No
ListAudit Suppressions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAudit Suppressions API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListAuditTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAuditTasks API.	10	No
ListCustomMetrics API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCustomMetrics API.	10	No
ListDetectMitigationActions Executions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetectMitigationActions Executions API.	10	No
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDetectMitigationActions Tasks API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListDimensions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDimensions API.	10	No
ListMetricValues API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMetricValues API.	15	Sí
ListMitigationActions API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListMitigationActions API.	10	No
ListScheduledAudits API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListScheduledAudits API.	5	No
ListSecurityProfiles API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfiles API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSecurityProfilesForTarget API.	10	No
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTargetsForSecurityProfile API.	10	No
ListViolationEvents API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListViolationEvents API.	10	No
PutVerificationStateOnViolation API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutVerificationStateOnViolation API.	10	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAuditMitigationActionsTask API.	10	No
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDetectMitigationActionsTask API.	10	No
StartOnDemandAuditTask API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartOnDemandAuditTask API.	10	No
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAuditConfiguration API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
UpdateAuditSuppression API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAuditSuppression API.	10	No
UpdateCustomMetric API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCustomMetric API.	10	No
UpdateDimension API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDimension API.	10	No
UpdateMitigationAction API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateMitigationAction API.	10	No
UpdateScheduledAudit API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateScheduledAudit API.	5	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
UpdateSecurityProfile API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateSecurityProfile API.	10	No
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ValidateSecurityProfileBehaviors API.	10	No

AWS IoT Device Management puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos.

- AWS IoT Device Management: puntos punto de conexión de túnel seguros
- AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - puntos finales de integraciones gestionadas
- AWS IoT Puntos finales de FIPS

AWS IoT Device Management tareas y comandos, puntos finales de datos.

> **Note**
>
> Si es la primera vez que utiliza puntos finales del plano de datos, utilice los `iot:Data-ATS` puntos finales.
> Recomendamos utilizar el punto final ATS del plano de AWS IoT Core datos para acceder a la funcionalidad de Jobs, ya que permite funciones avanzadas, como IPv6 las AWS PrivateLink que no están disponibles a través del `iot:Jobs` punto final.

Las funciones de comandos y tareas de los planos de datos AWS IoT Device Management comparten los mismos puntos finales del plano de datos. Estos puntos finales de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y. Región de AWS Para encontrar el punto final del plano de datos para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando describe-endpointCLI que se muestra aquí o la API `DescribeEndpoint`REST.

Para recuperar el punto final AWS IoT Core `iot:Data-ATS` de doble pila, utilice el siguiente comando:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Para recuperar el `iot:Jobs` IPv4 único punto final, utilice el siguiente comando:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Para más información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos (AWS IoT Device Management), consulte las operaciones de AWS IoT en la API de referencia AWS IoT .

> **Note**
>
> Para la función de AWS IoT Device Management comandos, la `StartCommandExecution` API es compatible con el plano de datos.

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos que AWS IoT Core admiten las operaciones de datos de comandos y trabajos. En la columna Punto final, el punto final específico *`account-specific-prefix`* de su cuenta reemplaza al que *`data`* se muestra en la representación genérica del punto final.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management: puntos punto de conexión de túnel seguros

AWS IoT admite puntos finales adicionales para una tunelización segura.

Proteja los puntos finales de administración de túneles APIs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión para la conexión de dispositivos de tunelización segura

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	was: //data.tunneling. iot.ap-southeast-5.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wss: //data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	wss://data.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wss: //data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-east-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-east-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-east-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-west-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-west-1.amazonaws.com was: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-west-1.api.aws was: //data.tunneling.iot-tips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Puntos finales del catálogo de paquetes de software

AWS IoT El catálogo de paquetes de software de administración de dispositivos está disponible a continuación Regiones de AWS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	IoT. us-gov-east-1.amazonaws.com consejos para IoT. us-gov-east-1.amazonaws.com iot. us-gov-east-1.api.aws iot-fips. us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	IoT. us-gov-west-1.amazonaws.com consejos para IoT. us-gov-west-1.amazonaws.com iot. us-gov-west-1.api.aws iot-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
China (Ningxia)	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management - puntos finales de integraciones gestionadas

Las integraciones gestionadas AWS IoT Device Management están disponibles a continuación. Regiones de AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Puntos finales de FIPS

AWS IoT proporciona puntos finales compatibles con el Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2. Elija el terminal compatible con la FIPS adecuado para acceder a las AWS IoT funciones de su AWS región desde los puntos de conexión FIPS por servicio. Para obtener más

información sobre los puntos de enlace FIPS proporcionados por AWS IoT, consulte Conexión a puntos de enlace FIPS. AWS IoT

Cuotas de servicio

Contenido

- AWS IoT Indexación de flotas
- AWS IoT Empleos
- AWS IoT Device Management comandos
- AWS IoT Tunelización segura
- AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software
- AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

AWS IoT Indexación de flotas

AWS IoT Device Management límites y cuotas de indexación de la flota

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`Maximum length of a custom field name`	La longitud máxima de un nombre de campo personalizado.	1024	Sí
`Maximum length of a query`	Longitud máxima de una consulta en caracteres codificados en UTF-8.	1 000	Sí
`Maximum number of * wildcard operators per query term`	Número máximo de operadores comodín * por término de consulta	2	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Número máximo de operadores comodín ? por término de consulta	5	No
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	El número máximo de campos personalizados en el índice de grupos de AWS cosas.	5	Sí
Maximum number of custom fields in AWS things index	El número máximo de campos personalizados en el índice de AWS cosas.	5	Sí
Maximum number of dynamic groups	El número máximo de grupos dinámicos por cliente.	100	No
Maximum number of fleet metrics	El número máximo de métricas de flota por cliente.	100	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of names in the named shadow names filter	El número máximo de nombres en el filtro de nombres ocultos con nombre	10	Sí
Maximum number of percentile values per fleet metric	El número máximo de valores para el tipo de agregación de percentiles por métrica de flota.	5	No
Maximum number of query terms per dynamic group	El número máximo de términos de consulta por grupo dinámico.	5	Sí
Maximum number of query terms per fleet metric	El número máximo de términos de consulta por métrica de flota.	12	Sí
Maximum number of query terms per query	El número máximo de términos de consulta por consulta	12	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of results per search query results page	El número máximo de resultados que mostrar por página de resultados de consultas de búsqueda.	500	No
Maximum number of targets in the geo locations filter	El número máximo de destinos en el filtro de ubicaciones geográficas	1	Sí
Maximum period of a fleet metric	El período máximo de una métrica de flota en segundos.	86400 segundos	No
Minimum period of a fleet metric	El período mínimo de una métrica de flota en segundos.	60 segundos	No

AWS IoT Device Management límites de la API de indexación de flotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeIndex rate	El número máximo de DescribeIndex	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	llamadas por segundo.		
GetCardinality rate	El número máximo de GetCardinality llamadas por segundo.	15	Sí
GetIndexingConfiguration rate	El número máximo de GetIndexingConfiguration llamadas por segundo.	20	Sí
GetPercentiles rate	El número máximo de GetPercentiles llamadas por segundo.	15	Sí
GetStatistics rate	El número máximo de GetStatistics llamadas por segundo.	15	Sí
ListIndices rate	El número máximo de ListIndices llamadas por segundo.	5	Sí
SearchIndex rate	El número máximo de SearchIndex llamadas por segundo.	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`GetThingConnectivityData rate`	El número máximo de GetThingConnectivityData llamadas por segundo.	350	Sí
`UpdateIndexingConfiguration rate`	El número máximo de UpdateIndexingConfiguration llamadas por segundo.	1	Sí

AWS IoT Empleos

AWS IoT Device Management límites y cuotas de puestos

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`Active continuous jobs`	El número máximo de trabajos activos en Cuenta de AWS su región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantáneos activos y los trabajos continuos activos.	100000	Sí
`Active snapshot jobs`	El número máximo de trabajos activos en Cuenta de AWS su región. Este valor límite es una suma de los trabajos instantán	100000	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
	eos activos y los trabajos continuos activos.		
Comment length	La longitud máxima del comentario (en caracteres).	2028	No
Concurrent jobs	El número máximo de trabajos simultáneos en su región Cuenta de AWS .	500	Sí
Data retention	El número máximo de días que los datos de trabajo y los datos de ejecución de trabajo se conservarán para trabajos inactivos (trabajos que no son IN_PROGRESS).	730	No
DocumentSource length	El número máximo de caracteres en una fuente de documento de trabajo.	1350	No
In Progress timeout	El valor máximo de InProgress tiempo de espera de ejecución del trabajo (en minutos).	10080	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Job Targets	El número máximo de destinos que puede asignar a un trabajo.	100	No
Job Template description length	El número máximo de caracteres en la descripción de una plantilla de trabajo.	2028	No
Job description length	El número máximo de caracteres en la descripción de un trabajo.	2028	No
Job execution roll out rate	El número máximo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1 000	Sí
JobId Length	El número máximo de caracteres en una identificación de trabajo.	64	No
JobTemplateId Length	El número máximo de caracteres en una plantilla de trabajo.	64	No
List results per page	El número máximo de resultados de lista por página.	250	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum number of job templates	El número máximo de plantillas de trabajo que puedes tener.	100	Sí
Minimum job execution roll out rate	El número mínimo de ejecuciones de tareas que se pueden ejecutar por minuto.	1	No
Minimum pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida mínimo (en segundos) de una URL prefirmada.	60 segundos	No
Pre-signed URL lifetime	El tiempo de vida máximo (en segundos) de una URL prefirmada.	3600 segundos	No
S3 job document length	La longitud máxima de un documento de trabajo de S3 que se puede enviar a un AWS IoT dispositivo (en bytes).	32768 bytes	Sí
StatusDetail map key length	La longitud máxima de una clave de StatusDetail mapa (en caracteres).	128	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
StatusDetail map key-value pairs	El número máximo de pares clave-valor que puede tener en un StatusDetail mapa.	10	No
StatusDetail map value length	La longitud máxima de un valor de StatusDetail mapa (en caracteres).	1024	No
Step Timer	El valor máximo del tiempo de espera de ejecución de un trabajo de inProgress (en minutos) de inProgress (en minutos).	10080	No

AWS IoT Device Management límites de acción de la API de trabajos

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
AssociateTargetsWithJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. AssociateTargetsWithJob	10	Sí
CancelJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CancelJob	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CancelJob Execution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CancelJob Execution	10	Sí
CreateJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateJob	10	No
CreateJob Template throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateJob Template	10	Sí
DeleteJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob	10	Sí
DeleteJob Execution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob Execution	10	Sí
DeleteJob Template throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteJob Template	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
DescribeJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DescribeJob	10	Sí
DescribeJobExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DescribeJobExecution	10	Sí
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	El número máximo de transacciones de lectura totales por segundo y por cuenta que se pueden producir al invocar y/o DescribeJobExecution . GetPendingJobExecutions En el plano de control, DescribeJobExecution está limitado a 10 TPS por invocación.	200	No
DescribeJobTemplate throttle limit	El límite de aceleración es por DescribeJobTemplate región y Cuenta de AWS por segundo.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
GetJobDocument throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetJobDocument	10	Sí
ListJobExecutionsForJob throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobExecutionsForJob	10	Sí
ListJobExecutionsForThing throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobExecutionsForThing	10	Sí
ListJobTemplates throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobTemplates	10	Sí
ListJobs throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListJobs	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	El número máximo total de transacciones de escritura por segundo y por cuenta que puede deberse a la invocación y/o StartNextPendingJobExecution . UpdatePendingJobExecution	200	No
UpdateJob throttle limit	El límite máximo por UpdateJob región Cuenta de AWS por segundo.	10	Sí

† Para ver las definiciones de plano de datos y plano de control, consulta ¿Cuáles son las formas de acceder a AWS IoT Core? en el núcleo AWS de IoT FAQs

AWS IoT Device Management comandos

AWS IoT Device Management comandos, límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Command execution timeout	El tiempo de espera de ejecución del comando en segundos en su Cuenta de AWS	43200	Sí
	El número de días durante los que debe conservar en su	180	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Retention period for command executions	cuenta las ejecuciones de comandos.		
Command execution concurrency limit	El número máximo de ejecuciones de comandos simultáneas en Cuenta de AWS su dispositivo.	100	No

AWS IoT Device Management comandos, API, límites de acción

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CreateCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. CreateCommand	10	Sí
DeleteCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteCommand	10	Sí
DeleteCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. DeleteCommandExecution	15	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
GetCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetCommand	15	Sí
GetCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. GetCommandExecution	20	Sí
ListCommands throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListCommands	10	Sí
ListCommandExecutions throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. ListCommandExecutions	10	Sí
StartCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. StartCommandExecution	100	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
UpdateCommand throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. UpdateCommand	10	Sí
UpdateCommandExecution throttle limit	El límite de aceleración Cuenta de AWS por región por segundo. UpdateCommandExecution	100	Sí

AWS IoT Tunelización segura

AWS IoT Device Management límites y cuotas de construcción de túneles seguros

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
CloseTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación. CloseTunnel	1	Sí
DescribeTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación DescribeTunnel.	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
ListTagsForResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación ListTagsForResource.	10	Sí
ListTunnels API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación ListTunnels.	10	Sí
Maximum bandwidth per tunnel	El ancho de banda máximo por túnel (en kbps).	800	No
Maximum connection rate	El número máximo de transacciones por segundo para conectarse a un túnel.	10	Sí
Maximum number of tags per resource	El número máximo de etiquetas que pueden usarse por cada recurso.	50	No

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
Maximum tag key length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada recurso y cada clave de etiqueta deben ser únicos.	128	No
Maximum tag value length	La cantidad máxima de caracteres Unicode en una clave de etiqueta Cada clave de etiqueta puede tener un valor.	256	No
Maximum tunnel lifetime	La vida útil máxima del túnel (en horas), tras la cual se cerrará un túnel al llegar.	12	No
OpenTunnel API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación OpenTunnel.	1	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TagResource API throttle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación TagResource.	10	Sí
UntagResource API trottle limit	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta que se pueden realizar mediante la invocación UntagResource.	10	Sí

AWS IoT Device Management - Catálogo de paquetes de software

Catálogo de paquetes de software y límites de versiones de paquetes

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Paquetes por cuenta	El número máximo de paquetes por cuenta.	100	Sí
Package de versiones por cuenta	El número máximo de versiones de paquetes por cuenta.	10000	Sí
Longitud del nombre del paquete	La longitud máxima del nombre del paquete.	128 bytes	No

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Longitud del nombre de la versión del paquete	La longitud máxima de la versión del nombre del paquete.	64 bytes	No
Longitud de la descripción del paquete	La longitud máxima del campo de descripción de los paquetes.	1024 bytes	No
Longitud de la descripción de la versión del paquete	La longitud máxima del campo de descripción para las versiones del paquete.	1024 bytes	No
Tamaño de los atributos de la versión del paquete	El tamaño máximo de los atributos que capturan metadatos adicionales para una versión de paquete.	3K bytes	No

Límites de acción de la API del Catálogo de paquetes de software

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
CreatePackage API: TPS	El número máximo de transacciones de CreatePackage API por segundo.	10	Sí
CreatePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de CreatePackageVersion API por segundo.	10	Sí

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
DeletePackage API TPS	El número máximo de transacciones de DeletePackage API por segundo.	10	Sí
DeletePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de DeletePackageVersion API por segundo.	10	Sí
GetPackage API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackage API por segundo.	10	Sí
GetPackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackageVersion API por segundo.	10	Sí
ListPackages API TPS	El número máximo de transacciones de ListPackages API por segundo.	10	Sí
UpdatePackage API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackage API por segundo.	10	Sí
UpdatePackageVersion API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackageVersion API por segundo.	10	Sí

Name	Descripción	Predeterminado	Ajustable
GetPackageConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones de GetPackageConfiguration API por segundo.	5	Sí
UpdatePackageConfiguration API TPS	El número máximo de transacciones de UpdatePackageConfiguration API por segundo.	5	Sí

AWS IoT Device Management - integraciones gestionadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes CreateCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCloudConnector API.
Tasa de solicitudes CreateConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			CreateConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes CreateCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes CreateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateDestination API.
Tasa de solicitudes CreateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes CreateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateManagedThing API.
Tasa de solicitudes CreateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateNotificationConfiguration API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTask API.
Tasa de solicitudes CreateOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateOtaTaskConfiguration API.
Tasa de solicitudes CreateProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la CreateProvisioningProfile API.
Tasa de solicitudes DeleteAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes DeleteCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCloudConnector API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DeleteConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes DeleteCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes DeleteDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteDestination API.
Tasa de solicitudes DeleteEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes DeleteManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteManagedThing API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DeleteNotification Configuration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteNotification Configuration API.
Tasa de solicitudes DeleteOtaTask	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTask API.
Tasa de solicitudes DeleteOtaTaskConfi guration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteOtaTaskConfi guration API.
Tasa de solicitudes DeleteProvisioning Profile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeleteProvisioningProfile API.
Tasa de solicitudes DeregisterAccountA ssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la DeregisterAccountA ssociation API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes GetCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCloudConnector API.
Tasa de solicitudes GetConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetConnectorDestination API.
Tasa de solicitudes GetCredentialLocker	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCredentialLocker API.
Tasa de solicitudes GetCustomEndpoint	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetCustomEndpoint API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDefaultEncryptionConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDestination API.
Tasa de solicitudes GetDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetDeviceDiscovery API.
Tasa de solicitudes GetEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetHubConfiguration API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThing API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingCapabilities	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingCapabilities API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingCertificate	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingCertificate API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingConnectivityData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingConnectivityData API.
Tasa de solicitudes GetManagedThingMetaData	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingMetaData API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetManagedThingState	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetManagedThingState API.
Tasa de solicitudes GetNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetNotificationConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTask API.
Tasa de solicitudes GetOtaTaskConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetOtaTaskConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetProvisioningProfile	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetProvisioningProfile API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes GetSchemaVersion	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la GetSchemaVersion API.
Tasa de solicitudes ListAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListAccountAssociations API.
Tasa de solicitudes ListCloudConnectors	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCloudConnectors API.
Tasa de solicitudes ListConnectorDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListConnectorDestinations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ListCredentialLockers	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListCredentialLockers API.
Tasa de solicitudes ListDestinations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDestinations API.
Tasa de solicitudes ListDeviceDiscoveries	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDeviceDiscoveries API.
Tasa de solicitudes ListDiscoveredDevices	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListDiscoveredDevices API.
Tasa de solicitudes ListEventLogConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListEventLogConfigurations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ListManagedThingAccountAssociations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingAccountAssociations API.
Tasa de solicitudes ListManagedThingSchemas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThingSchemas API.
Tasa de solicitudes ListManagedThings	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListManagedThings API.
Tasa de solicitudes ListNotificationConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListNotificationConfigurations API.
Tasa de solicitudes ListOtaTaskConfigurations	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskConfigurations API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ListOtaTaskExecutions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTaskExecutions API.
Tasa de solicitudes ListOtaTasks	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListOtaTasks API.
Tasa de solicitudes ListProvisioningProfiles	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListProvisioningProfiles API.
Tasa de solicitudes ListSchemaVersions	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListSchemaVersions API.
Tasa de solicitudes ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ListTagsForResource API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutDefaultEncryptionConfiguration API.
Tasa de solicitudes PutHubConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutHubConfiguration API.
Tasa de solicitudes PutRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la PutRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes RegisterAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes RegisterCustomEndpoint	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la RegisterCustomEndpoint API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes ResetRuntimeLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la ResetRuntimeLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes SendConnectorEvent	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendConnectorEvent API.
Tasa de solicitudes SendManagedThingCommand	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la SendManagedThingCommand API.
Tasa de solicitudes StartAccountAssociationRefresh	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartAccountAssociationRefresh API.
Tasa de solicitudes StartDeviceDiscovery	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la StartDeviceDiscovery API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la TagResource API.
Tasa de solicitudes UntagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UntagResource API.
Tasa de solicitudes UpdateAccountAssociation	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateAccountAssociation API.
Tasa de solicitudes UpdateCloudConnector	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateCloudConnector API.
Tasa de solicitudes UpdateConnectorDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateConnectorDestination API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UpdateDestination	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateDestination API.
Tasa de solicitudes UpdateEventLogConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateEventLogConfiguration API.
Tasa de solicitudes UpdateManagedThing	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateManagedThing API.
Tasa de solicitudes UpdateNotificationConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateNotificationConfiguration API.
Tasa de solicitudes UpdateOtaTask	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar para la UpdateOtaTask API.

AWS IoT Events puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que son AWS IoT Events compatibles con las operaciones del plano de control. Para más información, consulte Operaciones de AWS IoT Events en la referencia de la API de AWS IoT Events .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS IoT Events admiten las operaciones del plano de datos. Para más información, consulte Operaciones de datos de AWS IoT Events en la Referencia de la API de AWS IoT Events .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de definición del modelo de detector	Cada región admitida: 512 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de una definición de modelo de detector.
Versiones de modelo de detector	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de versiones de un único modelo de detector para esta cuenta.
Modelos de detector	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de modelos de detector para esta cuenta.
Modelos de detector por entrada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de modelos de detector asociados a una sola entrada.
Detectores por modelo de detector	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de detectores creados por modelo de detector.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas para esta cuenta.
Número máximo de acciones por modelo de alarma	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones permitidas en un modelo de alarma.
Número máximo de acciones por evento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de acciones permitidas en un evento en un modelo de detector.
Número máximo de versiones de modelos de alarma por modelo de alarma	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de versiones de un único modelo de alarma para esta cuenta.
Número máximo de modelos de alarma por cuenta	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de modelos de alarma para esta cuenta.
Número máximo de modelos de alarma por entrada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de modelos de alarma asociados a una sola entrada.
Número máximo de alarmas por modelo de alarma	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de alarmas creadas por un modelo de alarma.
El número máximo de eventos por estado	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de eventos permitidos en un estado en un modelo de detector.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de mensajes por alarma por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de mensajes enviados en un segundo a una alarma.
Número máximo de modelos de alarma por propiedad en un modelo de SiteWise activos de AWS IoT	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de modelos de alarma que se pueden crear para una propiedad determina da en un modelo de SiteWise activos de AWS IoT
Número máximo de destinatarios por acción de notificación en un modelo de alarma	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de destinatarios que se puede especificar en una acción de notificación en un modelo de alarma
Número máximo total de mensajes evaluados por segundo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de evaluaciones de mensajes en todos los detectores y alarmas en un segundo para esta cuenta.
Número máximo de eventos de transició n por estado	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de eventos de transició n permitidos en un estado en un modelo de detector.
Tamaño del mensaje	Cada región admitida: 1 kilobyte	Sí	El tamaño máximo de un mensaje (en kilobytes).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mensajes por detector por segundo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de mensajes enviados en un segundo a un detector.
Duración mínima del temporizador	Cada región admitida: 60 segundos	Sí	La menor duración que se puede configurar en el temporizador de un modelo de detector (en segundos).
Número de análisis del modelo de detector en estado de EJECUCIÓN	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de análisis del modelo de detector en estado de EJECUCIÓN para esta cuenta.
Variables de estado por definición de modelo de detector	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de variables de estado en una definición de modelo de detector.
Estados por modelo de detector	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de estados permitidos en un modelo de detector.
Temporizadores programados por detector	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de temporizadores programados por un detector.
Expresiones de desencadenador	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de expresiones de desencadenador por estado

Para más información, consulte Cuotas de AWS IoT Events en la Guía del usuario de AWS IoT Events .

AWS IoT FleetWise puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Important**
>
> En la actualidad, el acceso a determinadas AWS IoT FleetWise funciones está restringido. Para obtener más información, consulte Disponibilidad de características y regiones de AWS en la Guía del usuario de AWS IoT FleetWise .

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de un mensaje	Cada región admitida: 128 kilobytes	No	El tamaño máximo de mensaje que el AWS IoT FleetWise puede ingerir o enviar al vehículo.
Número de campañas para cada cuenta en una región AWS	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de campañas para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de datos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de datos para una plantilla de estado en una AWS región.
Número de manifiestos de decodificador para un manifiesto modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de manifiestos de decodificador para un manifiesto

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de dimensiones de metadatos para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de dimensiones de metadatos para una plantilla de estado en una AWS región.
Número de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de manifiestos modelo para cada cuenta de una AWS región.
Número de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de nodos en un catálogo de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de particiones en una campaña configuradas para almacenar y reenviar.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de particiones que ingieren datos de cada campaña configuradas para almacenarlos y reenviarl os.
Número de catálogos de señales para cada cuenta en una AWS región.	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de catálogos de señales para cada cuenta de una AWS región.
Número de señales para una plantilla de estado en una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una plantilla de estado en una AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de señales en una campaña para cada cuenta de una AWS región.
Número de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada cuenta de una AWS región.
Número de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de plantillas de estado para cada vehículo de una AWS región.
Número de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de vehículos de una flota para cada cuenta de una AWS región.
Porcentaje de solicitudes de API para cada cuenta de una AWS región	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de API que puedes enviar por segundo para cada cuenta de una AWS región.
Tasa de registros de cada vehículo en una región AWS	Cada región admitida: 6	No	El número máximo de registros que un vehículo puede enviar por minuto en una AWS región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ingestión de mensajes para cada cuenta de una AWS región.	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada cuenta de una AWS región.
Tasa de ingesta de mensajes para cada vehículo de una AWS región.	Cada región admitida: 1	Sí	La cantidad máxima de mensajes que el AWS IoT FleetWise puede ingerir por segundo para cada vehículo de una AWS región.

Los siguientes son los límites de servicio para los datos del sistema de visión en plano de datos.

> **Note**
>
> Los datos de sistemas de visión están en versión de vista previa y sujetos a cambios.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Tasa de datos	128	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo para los mensajes y los datos de Amazon Ion AWS IoT FleetWise ingresados.
Tamaño del objeto Ion	100	No	El tamaño máximo en MB de un único archivo de Ion que

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			se ingiera. AWS IoT FleetWise
Tamaño de una muestra de señal	200	No	El tamaño máximo en KB de los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en una muestra de señal en un archivo Ion.
Tamaño de todas las muestras de señales	2	No	El tamaño máximo en MB de todos los metadatos (datos mecanografiados) proporcionados en todas las señales de muestra de un archivo Ion.
Tasa de datos estructurados	10	Sí	La capacidad máxima en MB por segundo de todos los metadatos (datos mecanografiados) ingeridos en todos los archivos de Ion.
Tasa de datos binarios	1 000	Sí	El número máximo de bloques binarios que se ingieren por segundo. AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise descartará los mensajes del vehículo si la tasa de ingesta supera la cuota predeterminada. Revisite las definiciones de campañas y flotas para ajustar la cantidad de mensajes previstos. Los mensajes descartados no se pueden recuperar.

AWS IoT Wireless puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT Wireless AWS IoT Core para Amazon Sidewalk solo se puede utilizar en. Región de AWS `us-east-1` Puede utilizar estos puntos de conexión para realizar las operaciones de la referencia de la API de AWS IoT Wireless.

Para obtener más información:

- Conexión y uso de las puertas de enlace y los dispositivos de la LoRa WAN; consulte Conexión de puertas de enlace y dispositivos a las mismas AWS IoT Core para LoRaWAN en la Guía para AWS IoT desarrolladores.
- Para conectarse y usar los dispositivos finales de Amazon Sidewalk, consulte Conexión de los dispositivos finales de Sidewalk a AWS IoT Core para Amazon Sidewalk en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Temas

- AWS IoT Core para LoRaWAN: puntos de conexión del plano de control
- Puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Core para LoRaWAN

AWS IoT Core para LoRaWAN: puntos de conexión del plano de control

La siguiente tabla contiene puntos finales Región de AWS específicos para AWS IoT Core para LoRaWAN las operaciones del plano de control. Puede usar el punto de conexión normal que tiene el formato `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com`, o el punto de conexión de doble pila, que usa el formato `api.iotwireless.<region>.api.aws`.

> **Note**
>
> - Cuando utilice los puntos de conexión para los clientes del plano de control, debe proporcionar la extensión de indicación del nombre del servidor (SNI). Los clientes pueden usar la extensión SNI para indicar el nombre del servidor con el que se está contactando y si utiliza los puntos de conexión normales o los puntos de conexión de doble pila.
> - Para ello AWS IoT Core para Amazon Sidewalk, utilice el punto final de. `us-east-1` Región de AWS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de control de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		api.iotwireless.us-west-2.api.aws	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Core para LoRaWAN

Los AWS IoT Core para LoRaWAN puntos finales del plano de datos son específicos de cada uno Cuenta de AWS y Región de AWS. Para encontrar el punto final del plano de datos AWS IoT Core

para LoRaWAN- para su Cuenta de AWS mano Región de AWS, utilice el comando get-service-endpointCLI que se muestra aquí o la API GetServiceEndpointREST.

> **Note**
>
> Para usar los puntos de enlace de doble pila como puntos de enlace del plano de datos de sus puertas de enlace, si ya las ha incorporado antes del 1 de diciembre de 2024, es posible que deba solicitar la activación. IPv6 Para obtener más información, consulte Uso con. IPv6 AWS IoT Wireless

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Este comando devuelve información sobre:

- El tipo de servicio sobre el que desea obtener información sobre el punto de conexión, que puede ser CUPS o LNS.
- El certificado de confianza del servidor CUPS o LNS en función del punto de conexión especificado.
- Su punto de conexión de la API de Plano de datos en el siguiente formato:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

donde *service* puede ser `cups` o `lns`.

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales del LNS AWS específicos de la cuenta para cada región compatible. AWS IoT Core para LoRaWAN En la columna Punto de conexión, el *account-specific-prefix* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los *prefix* que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Puntos de conexión de LNS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

La siguiente tabla contiene representaciones genéricas de los puntos finales de CUPS AWS específicos de cada cuenta para cada región compatible. AWS IoT Core En la columna Punto de conexión, el *account-specific-prefix* de su punto de conexión específico de la cuenta reemplaza los *prefix* que aparecen en la representación genérica del punto de conexión.

Puntos de conexión CUPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	*prefix*.cups. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	*prefix*.tazas. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	*prefix*.tazas. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	*prefix*.tazas. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.tazas. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southe ast-2	*prefix*.tazas. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.tazas. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Para obtener información sobre las operaciones compatibles con los puntos de conexión del plano de datos de AWS IoT Wireless, consulte operaciones de la API de AWS IoT Wireless en la referencia de la API de AWS IoT Wireless .

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar en cada acción de la API AWS IoT inalámbrica, que incluye AWS IoT Core para LoRaWAN y. AWS IoT Core para Amazon Sidewalk

Contenido

- Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos
- LoRaLimitación de API de pasarelas WAN

- Perfiles y limitación de la API de destino
- Sidewalk y limitación de la API de registro
- Limitación de API de punto de conexión y etiquetado
- Ubicación del dispositivo y límites de AWS IoT Wireless API adicionales

Cuota de datos de dispositivos y dispositivos inalámbricos

Las siguientes cuotas de servicio se aplican a los dispositivos LoRa WAN y Sidewalk. También se incluyen las cuotas de datos de sus dispositivos, que se transmiten entre dispositivos inalámbricos, puertas de enlace y la nube.

AWS IoT Wireless regulación de la API de los dispositivos

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
`TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing`	límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithThing	10	Sí
`TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration`	Límite de TPS para CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
`TPS limit for CreateWirelessDevice`	Límite de TPS para CreateWirelessDevice	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessDevice	Límite de TPS para DeleteWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	Sí
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	Límite de TPS para GetEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for GetMetricConfiguration	Límite de TPS para GetMetricConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetMetrics	Límite de TPS para GetMetrics	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDevice	Límite de TPS para GetWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	Límite de TPS para GetWirelessDeviceStatistics	10	Sí
TPS limit for ListEventConfigurations	Límite de TPS para ListEventConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	Límite de TPS para ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListWirelessDevices	Límite de TPS para ListWirelessDevices	10	Sí
TPS limit for SendDataToWireless Device	Límite de TPS para SendDataToWireless Device	10	Sí
TPS limit for TestWirelessDevice	Límite de TPS para TestWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	Límite de TPS para UpdateMetricConfiguration	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateWirelessDevice	Límite de TPS para UpdateWirelessDevice	10	Sí

LoRaLimitación de API de pasarelas WAN

En esta tabla se describe el TPS máximo que se APIs utiliza con las puertas de enlace WAN. LoRa Las puertas de enlace enrutan los mensajes entre los dispositivos LoRa WAN y AWS IoT Core para la WAN. LoRa

AWS IoT Wireless regulación de la API de puerta de enlace

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	Límite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithThing	10	Sí
	Límite de TPS para CreateWirelessGateway	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateWirelessGateway			
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTask	10	Sí
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGateway	Límite de TPS para DeleteWirelessGateway	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	Límite de TPS para DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	Límite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway	Límite de TPS para GetWirelessGateway	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetWirelessGateway Certificate	Límite de TPS para GetWirelessGateway Certificate	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	Límite de TPS para GetWirelessGateway FirmwareInformation	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	Límite de TPS para GetWirelessGateway Statistics	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	Límite de TPS para GetWirelessGateway Task	10	Sí
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	Límite de TPS para GetWirelessGateway TaskDefinition	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	Límite de TPS para ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	Sí
TPS limit for ListWirelessGateways	Límite de TPS para ListWirelessGateways	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessGateway	Límite de TPS para UpdateWirelessGateway	10	Sí

Perfiles y limitación de la API de destino

En esta tabla se describe el TPS máximo para los perfiles de dispositivo, los perfiles de servicio y los destinos que pueden enrutar los mensajes a otros AWS servicios.

AWS IoT Wireless perfiles de dispositivos y limitación de la API de destino

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateDestination	límite de TPS para CreateDestination	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateDeviceProfile	Límite de TPS para CreateDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for CreateServiceProfile	Límite de TPS para CreateServiceProfile	10	Sí
TPS limit for DeleteDestination	Límite de TPS para DeleteDestination	10	Sí
TPS limit for DeleteDeviceProfile	Límite de TPS para DeleteDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for DeleteServiceProfile	Límite de TPS para DeleteServiceProfile	10	Sí
TPS limit for GetDestination	Límite de TPS para GetDestination	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetDeviceProfile	Límite de TPS para GetDeviceProfile	10	Sí
TPS limit for GetServiceProfile	Límite de TPS para GetServiceProfile	10	Sí
TPS limit for ListDestinations	Límite de TPS para ListDestinations	10	Sí
TPS limit for ListDeviceProfiles	Límite de TPS para ListDeviceProfiles	10	Sí
TPS limit for ListServiceProfiles	Límite de TPS para ListServiceProfiles	10	Sí
TPS limit for UpdateDestination	Límite de TPS para UpdateDestination	10	Sí

Sidewalk y limitación de la API de registro

En esta tabla se describen los TPS máximos para Amazon Sidewalk APIs y los APIs que se utilizan para los niveles de registro en función de los tipos de recursos.

AWS IoT Wireless Limitación de la API Sidewalk y de registro

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	Límite de TPS para AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	Límite de TPS para DeregisterWirelessDevice	10	Sí
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para GetLogLevelsByResourceTypes	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetPartnerAccount	Límite de TPS para GetPartnerAccount	10	Sí
TPS limit for GetResourceLogLevel	Límite de TPS para GetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para GetWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for ListPartnerAccounts	Límite de TPS para ListPartnerAccounts	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListWirelessDevice ImportTasks	Límite de TPS para ListWirelessDevice ImportTasks	10	Sí
TPS limit for PutResourceLogLevel	Límite de TPS para PutResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	Límite de TPS para ResetAllResourceLogLevels	10	Sí
TPS limit for ResetResourceLogLevel	Límite de TPS para ResetResourceLogLevel	10	Sí
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para StartWirelessDeviceImportTask	10	Sí
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	Límite de TPS para UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	Sí
TPS limit for UpdatePartnerAccount	Límite de TPS para UpdatePartnerAccount	10	Sí
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	Límite de TPS para UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Sí

Limitación de API de punto de conexión y etiquetado

En esta tabla se describe el TPS máximo para la `GetServiceEndpoint` API y el que APIs se utiliza para etiquetar los recursos.

AWS IoT Wireless etiquetado y limitación de API GetServiceEndpoint

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetServiceEndpoint	límite de TPS para GetServiceEndpoint	10	Sí
TPS limit for ListTagsForResource	Límite de TPS para ListTagsForResource	10	Sí
TPS limit for TagResource	Límite de TPS para TagResource	10	Sí
TPS limit for UntagResource	Límite de TPS para UntagResource	10	Sí

Ubicación del dispositivo y límites de AWS IoT Wireless API adicionales

En esta tabla se describe el TPS máximo para otras restricciones de AWS IoT Wireless API adicionales, como la ubicación del AWS IoT Core dispositivo, la función de análisis de redes, la FUOTA y los grupos de multidifusión.

AWS IoT Wireless límites y cuotas

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	límite de TPS para AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Sí
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Límite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	Límite de TPS para CancelMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for CreateFuotaTask	Límite de TPS para CreateFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for CreateMulticastGroup	Límite de TPS para CreateMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for DeleteFuotaTask	Límite de TPS para DeleteFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DeleteMulticastGroup	Límite de TPS para DeleteMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for DeleteQueuedMessages	Límite de TPS para DeleteQueuedMessages	10	Sí
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	Límite de TPS para DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	Sí
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for GetFuotaTask	Límite de TPS para GetFuotaTask	10	Sí
TPS limit for GetMulticastGroup	Límite de TPS para GetMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetMulticastGroupSession	Límite de TPS para GetMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetPosition	Límite de TPS para GetPosition	10	Sí
TPS limit for GetPositionConfiguration	Límite de TPS para GetPositionConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetPositionEstimate	Límite de TPS para GetPositionEstimate	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	Límite de TPS para GetResourceEventConfiguration	10	Sí
TPS limit for GetResourcePosition	Límite de TPS para GetResourcePosition	10	Sí
TPS limit for ListFuotaTasks	Límite de TPS para ListFuotaTasks	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroups	Límite de TPS para ListMulticastGroups	10	Sí
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	Límite de TPS para ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for ListPositionConfigurations	Límite de TPS para ListPositionConfigurations	10	Sí
TPS limit for ListQueuedMessages	Límite de TPS para ListQueuedMessages	10	Sí
TPS limit for PutPositionConfiguration	Límite de TPS para PutPositionConfiguration	10	Sí
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	Límite de TPS para SendDataToMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Límite de TPS para StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for StartFuotaTask	Límite de TPS para StartFuotaTask	10	Sí
TPS limit for StartMulticastGroupSession	Límite de TPS para StartMulticastGroupSession	10	Sí
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	Límite de TPS para StartNetworkAnalyzerStream	10	Sí
TPS limit for UpdateFuotaTask	Límite de TPS para UpdateFuotaTask	10	Sí

Límite del nombre para mostrar	Description (Descripción)	Predeterminado	Ajustable
TPS limit for UpdateMulticastGroup	Límite de TPS para UpdateMulticastGroup	10	Sí
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	Límite de TPS para UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdatePosition	Límite de TPS para UpdatePosition	10	Sí
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	Límite de TPS para UpdateResourceEventConfiguration	10	Sí
TPS limit for UpdateResourcePosition	Límite de TPS para UpdateResourcePosition	10	Sí

Cuotas y puntos de conexión de AWS IoT Greengrass V1

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos de conexión específicos de la región de AWS que AWS IoT Greengrass admite en las operaciones de administración de grupos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste de EE.UU.)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT y HTTPS
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoTOperaciones de dispositivo de

La siguiente tabla contiene los puntos de conexión de Amazon Trust Services (ATS) específicos de la región de AWS para las operaciones de administración de dispositivos de AWS IoT, como la sincronización sombra. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Este de EE. UU.	us-east-1	prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste de EE.UU.)	us-gov-west-1	prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT.

Operaciones de detección

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace de ATS específicos de la región de AWS para operaciones de detección de dispositivos utilizando la API de detección de AWS IoT Greengrass. Es una API de plano de datos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste de EE.UU.)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de enlace de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de enlace ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT.

Puntos de enlace heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de enlace de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass admite actualmente los puntos de conexión de Verisign heredados en las siguientes regiones de AWS. Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT.

Al utilizar los puntos de enlace heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT GreengrassAPI de Cloud

Descripción	Predeterminado
Número máximo de dispositivos AWS IoT por grupo de AWS IoT Greengrass.	2 500
Número máximo de funciones de Lambda por grupo.	200
Número máximo de recursos por función de Lambda	20
Número máximo de recursos por grupo.	200
Número máximo de transacciones por segundo (TPS) en las API de AWS IoT Greengrass.	Consulte the section called “TPS”.

Descripción	Predeterminado
Número máximo de suscripciones por grupo.	10000
Número máximo de suscripciones que especifican `Cloud` como el origen por grupo.	50
Longitud máxima de un nombre de objeto principal.	124 bytes de caracteres con codificación UTF-8.

TPS

La cuota predeterminada para el número máximo de transacciones por segundo en las API de AWS IoT Greengrass depende de la API y de la región de AWS donde se utiliza AWS IoT Greengrass.

Para la mayoría de las API y de las regiones de AWS admitidas, la cuota predeterminada es 30. Las excepciones se indican en las siguientes tablas.

Excepciones de API

API	Predeterminado
CreateDeployment	20

Excepciones de regiones de AWS

Región de AWS	Predeterminado
China (Pekín)	10
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	10
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	10

Esta cuota se aplica por Cuenta de AWS. Por ejemplo, en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), cada cuenta tiene una cuota predeterminada de 30 TPS. Cada API (como `CreateGroupVersion` o `ListFunctionDefinitions`) tiene una cuota de 30 TPS. Esto incluye operaciones en el plano de control y en el plano de datos. Las solicitudes que superan las cuotas

de la API o de la cuenta se restringen. Para solicitar que aumente la cuota de una API y de una cuenta, incluidas las cuotas para API específicas, póngase en contacto con su representante de AWS Enterprise Support.

AWS IoT Greengrass Core

Descripción	Predeterminado
Número máximo de entradas de la tabla de enrutamiento que especifican `Cloud` como el origen.	50 (coincide con la cuota de suscripciones de AWS IoT)
Tamaño máximo de los mensajes enviados por un dispositivo AWS IoT.	128 KB (coincide con la cuota de tamaño de mensajes de AWS IoT)
Tamaño mínimo de cola de mensajes del router principal de Greengrass.	256 KB
Longitud máxima de una cadena de temas	256 bytes de caracteres con codificación UTF-8.
Número máximo de barras inclinadas (/) en un tema o filtro por tema.	7
Espacio en disco mínimo necesario para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 400 MB cuando se utilizan actualizaciones OTA
RAM mínima para ejecutar el software de Greengrass Core.	128 MB 198 MB cuando se utiliza el administrador de secuencias

El software de Greengrass Core proporciona un servicio de detección de las direcciones IP de sus principales dispositivos Greengrass. El software envía esta información al servicio en la nube de AWS IoT Greengrass y permite a los dispositivos AWS IoT descargar la dirección IP del núcleo de Greengrass al que necesitan conectarse.

No utilice esta función si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Si la dirección IP de un dispositivo principal de Greengrass cambia con frecuencia.
- El dispositivo principal de Greengrass no está siempre disponible para los dispositivos AWS IoT de su grupo.
- Si el núcleo de Greengrass tiene varias direcciones IP y un dispositivo AWS IoT no puede determinar de forma fiable qué dirección utilizar.
- Las políticas de seguridad de su organización no le permiten enviar las direcciones IP de los dispositivos a la nube de AWS.

AWS IoT Greengrass V2 puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Operaciones del plano de control

La siguiente tabla contiene los puntos finales AWS específicos de la región que AWS IoT Greengrass V2 admiten las operaciones de administración de componentes, dispositivos e implementaciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT operaciones del dispositivo

La siguiente tabla contiene los puntos de enlace AWS de Amazon Trust Services (ATS) específicos de la región para las operaciones de administración de AWS IoT dispositivos, como la sincronización oculta. Es una API de plano de datos.

Para buscar el punto de conexión específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	prefijo-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	prefijo-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefijo-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	prefijo-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	prefijo-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Canadá (centro)	ca-central-1	prefijo-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pekín)	cn-north-1	prefijo.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefijo-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	prefijo-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	prefijo-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	prefijo-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Los puntos de conexión heredados de Verisign se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de la autoridad de certificación (CA) raíz ATS. Para obtener más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Operaciones de plano de datos de

AWS IoT Greengrass utiliza los puntos finales ATS AWS IoT Core específicos de la región para las operaciones del plano de datos, por ejemplo. ResolveComponentCandidates Para ver una lista completa, consulte AWS IoT Core: puntos de conexión del plano de datos. Debe establecer `greengrassDataPlaneEndpoint` en **`iotdata`**. Para obtener más información, consulte la AWS IoT Greengrass Configuración del núcleo de Greengrass.

Le recomendamos que utilice los AWS IoT puntos finales para las operaciones del plano de datos. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass es compatible con los siguientes puntos finales antiguos.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de Verisign heredados se admiten actualmente en algunas regiones, pero le recomendamos que utilice puntos de conexión ATS con certificados de CA raíz de ATS. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Puntos de conexión heredados admitidos

Recomendamos que utilice los puntos de conexión de ATS de las tablas anteriores con los certificados de CA raíz de ATS. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, AWS IoT Greengrass V2 actualmente es compatible con los puntos finales de Verisign antiguos en

las siguientes AWS regiones. Se prevé que esta compatibilidad termine en el futuro. Para más información, consulte Autenticación de servidores en la Guía para desarrolladores de AWS IoT .

Al utilizar los puntos de conexión heredados de Verisign, debe utilizar certificados de CA raíz de Verisign.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	prefijo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	prefijo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	prefijo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	prefijo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	prefijo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefijo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para buscar el punto de conexión heredado específico de su cuenta, utilice el comando aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data.

Data plane operations (legacy endpoints)

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes tablas se describen las cuotas en. AWS IoT Greengrass V2 Para más información sobre las cuotas y cómo solicitar aumentos de cuotas, consulte Service Quotas de AWS.

Cuotas para dispositivos principales

Recurso	Cuota	Ajustable
Longitud máxima de los nombres de objetos del dispositivo central	124 bytes de caracteres codificados UTF-8	No

Cuotas para componentes

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Número máximo de componentes	5000 componentes por región	No	
Número máximo de versiones de componentes	5000 versiones por componente por región	No	
Tamaño máximo de la receta del component e	16 KB	No	
Tamaño máximo total de artefactos de un componente	2 GB	No	Esta cuota se aplica a la suma de todos los artefactos de un componente.

Cuotas para implementaciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tamaño máximo del documento de implementación para la implementación de un objeto (sin soporte de configuración grande)	7 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación para la implement ación de un grupo de	31 KB	No	El documento de implementación incluye las configura ciones del component e, las configuraciones

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
objetos (sin soporte de configuración grande)			de la implementación y la sobredimensión de la carga.
Tamaño máximo del documento de implementación con un soporte de configuración grande	6 MB	No	El documento de implementación incluye las configuraciones del componente, las configuraciones de la implementación y la sobredimensión de la carga.

Cuotas para operaciones de la API

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
Tarifa de solicitud para CreateComponentVersion	1 solicitud por segundo y región	No	
Tasa de solicitudes para otras operaciones de la API	30 solicitudes por segundo y región	No	Esta cuota se aplica a la combinación de solicitudes de la API para todas las operaciones del plano de control. Excepciones • China (Pekín): 10 solicitudes por segundo y región • AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste):

Recurso	Cuota	Ajustable	Notas
			10 solicitudes por segundo por región • AWS GovCloud (EE. UU.-Este): 10 solicitudes por segundo por región

AWS IoT SiteWise puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

En las siguientes secciones se describen los puntos finales del servicio. AWS IoT SiteWise

Temas

- AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control
- AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

AWS IoT SiteWise — puntos finales de servicio

Un usuario puede conectarse mediante programación a AWS IoT SiteWise un punto final. No añada un prefijo al AWS SDK ni a los AWS Command Line Interface comandos porque añaden el prefijo necesario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de control

Utilice el prefijo api para el plano de control. APIs Por ejemplo, `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-Oeste)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — puntos finales del plano de datos

Utilice el prefijo de datos para el plano de datos. APIs Por ejemplo, `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (centro)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

En las siguientes tablas se describen las cuotas en AWS IoT SiteWise. Para más información sobre las cuotas y cómo solicitar aumentos de cuotas, consulte Service Quotas de AWS.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Profundidad del modelo compuesto	Cada región admitida: 2	Sí	Profundidad máxima del árbol del modelo compuesto por modelo de activos, incluidos los modelos compuestos en línea y basados en modelos de component es.
Profundidad del árbol jerárquico del modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol de jerarquía del modelo de activos
Profundidad del árbol jerárquico de la interfaz	Cada región admitida: 30	Sí	La profundidad máxima del árbol jerárquico de la interfaz
Número de fuentes OPC UA por puerta de enlace	Cada región admitida: 100	No	Cantidad máxima de orígenes OPC-UA por la puerta de enlace.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de modelos de activos por región y por AWS cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de modelos de activos por región y AWS cuenta.
Número de modelos de activos por árbol de jerarquía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de activos por árbol jerárquico.
Número de activos por modelo de activos	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de activos por modelo de activos.
Número de activos secundarios por activo principal	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de activos hijos por activo padre.
Número de modelos compuestos por modelo de activos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de modelos compuestos permitido en un único modelo de activos.
Número de modelos de cálculo por AWS región y cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de modelos de cálculo por AWS región y cuenta.
Número de trabajos de importación masiva en ejecución	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de trabajos que se pueden ejecutar simultáne amente.
Número de paneles por proyecto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de cuadros de mando por proyecto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de valores de enlace de datos por lista de valores de enlace	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de valores de enlace de datos por lista de valores de enlace.
Número de puntos de datos por segundo por calidad de datos por propiedad de recurso	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de puntos de datos con la misma marca de tiempo en segundos por calidad de datos para cada propiedad de activos. Puede almacenar hasta este número de puntos de datos de calidad buena, calidad incierta y calidad mala por cada segundo dado para cada propiedad de recurso.
Número de días entre la marca de tiempo anterior y la actual para ingesta almacenada en búfer	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de días entre una marca de tiempo pasada y la fecha actual cuando se utiliza Adaptive Ingestion en Bulk Import Job API.
Número de funciones por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de funciones que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedad es.
Número de puertas de enlace por región y cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puertas de enlace por AWS región y cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de definiciones jerárquicas por modelo de activos	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de definiciones de jerarquía por modelo de activos.
Número de definiciones de jerarquía por interfaz	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de definiciones de jerarquía por modelo de activos.
Número de interfaces por región y por cuenta AWS	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de interfaces por región y por AWS cuenta
Número de interfaz por árbol de jerarquía	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de activos por árbol jerárquico.
Número de métricas por visualización del panel	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de métricas por visualización del cuadro de mando.
Número de modelos de activos padre por modelo de activos hijo	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de modelos de activos principales por modelo de activo secundario.
Número de portales por región y por AWS cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de portales por región y por AWS cuenta.
Número de proyectos por portal	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de proyectos por portal.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de propiedades en la raíz de cada modelo de activo del tipo ASSET_MODEL	Cada región admitida: 500	Sí	Este número máximo de assetModelProperties para cada modelo de activos. Este recuento no incluye compositeModelProperties. Esta cuota también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.
Número de propiedades por modelo de activos	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de propiedades de un modelo de activos de tipo o . Este número se determina combinando las propiedades del modelo de activos raíz y cualquier modelo compuesto en línea o basado en un modelo de componentes incluido. Esta cuota también se aplica a cualquier activo único creado a partir de este modelo de activos.
Número de propiedades por modelo compuesto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de propiedades permitidas para modelos compuestos. Además, número máximo de propiedades permitidas para un modelo de activos de tipo .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de propiedades por interfaz	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de propiedades en una interfaz
Número de propiedades que dependen de una sola propiedad	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de propiedades que dependen directa o indirectamente de una sola propiedad, tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de propiedades que dependen de una sola propiedad	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de propiedades que dependen directa o indirectamente de una sola propiedad dentro del modelo de activos forzosos
Número de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de propiedades que dependen directamente de una sola propiedad , tal como se define en todas las expresiones de fórmula.
Número de variables de propiedad por expresión de fórmula de propiedad	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de variables de propiedad que se pueden utilizar en una expresión de fórmula de propiedades.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de resultados por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitud	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de resultados que se devolverán por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitud paginada.
Número de activos raíz por proyecto	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de activos raíz por proyecto.
Número de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de componentes	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de modelos de activos únicos que tienen al menos un modelo compuesto basado en modelos de component es que hace referencia directamente a un modelo de activos específico de tipo COMPONENT_MODEL.
Número de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de componentes	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de modelos de activos únicos que utilizan el mismo modelo de interfaz
Número de flujos de datos únicos en un solo archivo de trabajo de importación masiva de datos	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de flujos de datos únicos en un solo archivo de trabajo de importación masiva de datos.
Número de visualizaciones por panel	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de visualizaciones por cuadro de mando.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por activo (propieda d)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de BatchPutAssetPrope rtyValue entradas ingeridas por segundo por activo, propiedad, región y cuenta. AWS
Tasa de GetAssetPropertyAggregates solicitudes y consultas de BatchGetA ssetPropertyAggregates entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de GetAssetPropertyAg gregates solicitudes y BatchGetAssetPrope rtyAggregates entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de GetAssetPropertyValue solicitudes y consultas BatchGetA ssetPropertyValue de entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetAssetPropertyValue solicitudes y BatchGetA ssetPropertyValue entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.
Tasa de GetAssetPropertyValueHistor y solicitudes y consultas BatchGetA ssetPropertyValueHistory de entrada por activo y propiedad	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de GetAssetPropertyVa lueHistory solicitudes y BatchGetAssetPrope rtyValueHistory entradas totales para cada propiedad de activo por segundo por región y AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de puntos de datos ingeridos	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de puntos de datos timestamp-quality-value (TQV) ingeridos por segundo por AWS región y cuenta.
Tasa de puntos de datos recuperados de y GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 100	Sí	La velocidad máxima de bytes (MB/segundo) de los puntos de datos recuperados por segundo por región y por cuenta en y. AWS GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory La carga útil de respuesta evaluada para esta cuota utiliza campos Timestamp-Quality-Value (TQV) para cada punto de datos y redondea el tamaño de los bytes de cada solicitud de API al siguiente incremento de 4 KB.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para AssociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateAssets.
Tasa de solicitud para Associate TimeSeriesToAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para AssociateTimeSeriesToAssetProperty.
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyValue	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyValue.
Tasa de solicitud para BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchGetAssetPropertyValueHistory.
Tasa de solicitud para BatchPutAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para BatchPutAssetPropertyValue.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para CreateAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAsset.
Tasa de solicitud para CreateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModel.
Tasa de solicitud para CreateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para CreateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DeleteAsset	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAsset.
Tasa de solicitud para DeleteAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModel.
Tasa de solicitud para DeleteAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DeleteTimeSeries	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DeleteTimeSeries.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para DescribeAction	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAction.
Tasa de solicitud para DescribeAsset	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAsset.
Tasa de solicitud para DescribeAssetCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetCompositeModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para DescribeAssetProperty	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeAssetProperty.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeDefaultEncryptionConfiguration.
Tasa de solicitud para DescribeLoggingOptions	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeLoggingOptions.
Tasa de solicitud para DescribeStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeStorageConfiguration.
Tasa de solicitud para DescribeTimeSeries	Cada región admitida: 150	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DescribeTimeSeries.
Tasa de solicitud para DisassociateAssets	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateAssets.
Tasa de solicitud para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ExecuteAction	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ExecuteAction.
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyAggregates	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyAggregates.
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyValue	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValue.
Tasa de solicitud para GetAssetPropertyValueHistory	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para GetAssetPropertyValueHistory.
Tasa de solicitud para ListActions	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListActions.
Tasa de solicitud para ListAssetModelCompositeModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModelCompositeModels.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ListAssetModels	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetModels.
Tasa de solicitud para ListAsset Relationships	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssetRelations hips.
Tasa de solicitud para ListAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssets.
Tasa de solicitud para ListAssoc iatedAssets	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListAssociatedAsse ts.
Tasa de solicitud para ListCompo sitionRelationships	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListCompositionRel ationships.
Tasa de solicitud para ListTagsF orResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTagsForResourc e.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ListTimeSeries	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para ListTimeSeries.
Tasa de solicitud para PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutDefaultEncryptionConfiguration.
Tasa de solicitud para PutLoggingOptions	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutLoggingOptions.
Tasa de solicitud para PutStorageConfiguration	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para PutStorageConfiguration.
Tasa de solicitud para TagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para TagResource.
Tasa de solicitud para UntagResource	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UntagResource.
Tasa de solicitud para UpdateAsset	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAsset.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para UpdateAssetModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModel.
Tasa de solicitud para UpdateAssetModelCompositeModel	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetModelCompositeModel.
Tasa de solicitud para UpdateAssetProperty	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por región y AWS cuenta para UpdateAssetProperty.
Tamaño del archivo CSV para Adaptive Ingestion	Cada región admitida: 256 megabits	No	Tamaño máximo del archivo CSV para Adaptive Ingestion.
Tamaño del archivo parquet sin comprimir	Cada región admitida: 256 megabits	No	Tamaño del archivo parquet sin comprimir
Tamaño del grupo de filas parquet sin comprimir	Cada región admitida: 64 megabits	No	Tamaño del grupo de filas parquet sin comprimir

AWS IoT TwinMaker puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Para conectarse mediante programación AWS IoT TwinMaker, utilice un dispositivo de punto final. Si utiliza un cliente HTTP, debe prefijar el plano de control y el plano de datos de la siguiente manera. APIs Sin embargo, no es necesario añadir un prefijo al AWS SDK ni a los AWS Command Line Interface comandos, ya que añaden automáticamente el prefijo necesario.

- Use el `api` prefijo para el plano de control. APIs Por ejemplo, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Utilice el `data` prefijo para el plano de datos. APIs Por ejemplo, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Para obtener más información, consulte Puntos finales y cuotas en la Guía del AWS IoT TwinMaker usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipo de componente: composición, profundidad del árbol	Cada región admitida: 5	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de tipos de componentes
Tipo de componente: tamaño del árbol de composición	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de tipos de componentes en un árbol de composición de tipos de componentes.
Tipos de componentes por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de tipos de componentes únicos por espacio de trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por entidad	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de componentes que se pueden definir en una entidad
Profundidad de la jerarquía de tipos de componentes	Cada región admitida: 10	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de tipos de componentes
Profundidad de la jerarquía de entidades	Cada región admitida: 30	Sí	Profundidad máxima del árbol jerárquico de entidades
Entidades por espacio de trabajo	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número máximo de entidades permitidas por espacio de trabajo
Número de recursos de SiteWise exportación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise exportación por trabajo.
Número de recursos de SiteWise importación por trabajo	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de recursos de SiteWise importación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker exportación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker exportación por trabajo.
Número de recursos de TwinMaker importación por trabajo	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de recursos de TwinMaker importación por trabajo.
Número de trabajos de transferencia de metadatos en cola	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de trabajos de transferencia de metadatos de en la cola.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tipos de componentes principales por tipo de componente secundario	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de tipos de componentes principales de herencia múltiple o relaciones «ExtendsFrom» que puede tener un tipo de componente
Propiedades por tipo de componente o componente	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de propiedades que se pueden definir en un tipo de componente o añadir a una instancia de componente determinada
Escenas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de escenas dentro de un espacio de trabajo
Tamaño del archivo de importación de trabajos de transferencia de metadatos	Cada región admitida: 100	Sí	Tamaño máximo del archivo importado (en MB).
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden colocar en cualquier recurso con un ARN (como el espacio de trabajo, la entidad, el tipo de componente, etc.)
Espacios de trabajo de esta cuenta en la región actual	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de clústeres de esta cuenta en la región actual.

AWS IoT TwinMaker Límites de limitación de la API

En este tema se describe el número máximo de transacciones por segundo (TPS) que se pueden realizar con las acciones de la AWS IoT TwinMaker API por cuenta. AWS

- Porcentaje de solicitudes para el límite de operaciones de la API Model and Scene: 10 TPS por cuenta. AWS
- Tasa de solicitud de operaciones de API de lectura y escritura de datos: 100 TPS por cuenta. AWS

> **Note**
>
> Los límites de TPS se aplican a todas las regiones y no son ajustables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Interactive Video Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon IVS utiliza una API para instalar y configurar las aplicaciones de streaming en tiempo real y de baja latencia de IVS. El Chat de Amazon IVS utiliza la API de chat principal para configurar y administrar las salas de chat, y la API de mensajería de chat para enviar y recibir mensajes de chat.

Puntos de conexión de transmisión de baja latencia de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivs.sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de streaming en tiempo real de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de mensajería de Chat de IVS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Service Quotas

Para obtener más información, consulte Service Quotas de transmisión de baja latencia en la Guía del usuario de Transmisión de baja latencia de Amazon IVS y Service Quotas de transmisión en tiempo real en la Guía del usuario de Transmisión en tiempo real de Amazon IVS.

Si hay alguna discrepancia, considere que las Guías de usuario son definitivas.

Cuotas de transmisión de baja latencia de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Canales	5 000	Sí	Número máximo de canales, por Región de AWS.
Corrientes simultáneas	100	Sí	Número máximo de canales que se pueden transmitir simultáneamente, por Región de AWS. Si supera este umbral, se rechaza la transmisión.
Vistas simultáneas	15.000	Sí	Número máximo de vistas permitidas para reproducir un canal en directo simultáneamente en todos los canales en una Región de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			(Una vista es una sesión de visualización única que está descargando o reproduciendo video activamente).
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `BASIC`)	1,5 Mbps o 3,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `BASIC`. • Si la calidad del video de entrada es de 480 p o inferior, la cuota predeterminada es de 1,5 Mbps. • Si la calidad del video de entrada es superior a 480 p, pero inferior a 1080 p, la cuota predeterminada es de 3,5 Mbps. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada de una sola pista)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado), con una entrada de una sola pista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista de una resolución de hasta `FULL_HD`)	15 Mpbs	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `STANDARD` (predeterminado) y su `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` es `SD`, `HD` o `FULL_HD`, con un una entrada multipista. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_HD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_HD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Velocidad de bits de ingesta (si el `type` de canal es `ADVANCED_SD`)	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se pueden transmitir a un canal cuyo `type` es `ADVANCED_SD`. Advertencia: Si supera este umbral, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Resolución de ingesta (entrada de una sola pista)	1080 p (2,1 M de píxeles totales, 1920 píxeles/borde)	No	Resolución máxima en píxeles que se pueden transmitir a un canal (independientemente de su `type`) con una entrada de una sola pista. Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Resolución de ingesta (si el `type` de canal es `STANDARD`, con una entrada multipista)	Consulte la descripción	No	Resolución máxima en píxeles que puede transmitirse a una pista individual en un canal cuyo `type` es `STANDARD`, con una entrada multipista. El valor predeterminado varía según el valor de `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` : • `SD`: 480 p (400 000 píxeles totales, 864 píxeles/borde) • `HD`: 720 p (900 000 píxeles totales, 1280 píxeles/borde) • `FULL_HD`: 1080 p (2 100 000 píxeles totales, 1920 píxeles/borde) Hay dos umbrales relevantes: píxeles totales y píxeles por borde. Advertencia: Si supera cualquiera de estos umbrales, es probable que la transmisión se desconecte inmediatamente. Para obtener información sobre el `type` de canal, consulte Channel Types en la Referencia de la API de la transmisión de baja latencia de IVS.
Carga útil de metadatos	1 KB	No	Tamaño máximo de una carga de solicitud `PutMetadata` (API de Amazon IVS).
Pares de claves de autorización de reproducción	3	No	Número máximo de pares de claves de autorización para reproducción, por Región de AWS.
Políticas de restricción de reproducción	3	No	El número máximo de políticas de restricción de reproducción, por Región de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Países con política de restricción de la reproducción	200	No	Tamaño máximo de la lista `allowedCountries` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de países por política.
Orígenes de la política de restricción de la reproducción	5	No	Tamaño máximo de la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción; es decir, el número máximo de orígenes por política.
Longitud de origen de la política de restricción de la reproducción	256	No	Tamaño máximo (en caracteres) de una entrada en la lista `allowedOrigins` en una política de restricción de la reproducción.
Tamaño del token de reproducción	2 KB	No	Tamaño máximo de todo el token web JSON (JWT) utilizado para iniciar la reproducción.
PutMetadata tarifa por canal	5	No	Número máximo de transacciones `PutMetadata` por segundo por canal.
Configuraciones de grabación	20	Sí	Número máximo de configuraciones de grabación, por Región de AWS.
Clave de transmisión	1	No	Número máximo de claves de transmisión, por canal.
Tomas de control de la transmisión	100	Sí	Número máximo de tomas de control de la transmisión, por transmisión.

Cuotas de streaming en tiempo real de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Destinos de composición	2	No	Número máximo de objetos Destination en un recurso Composition.
Composición: duración máxima	24	No	Cantidad máxima de tiempo que puede existir una composición, en horas.
Composiciones	20	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Composiciones por etapa	5	Sí	Cantidad máxima de recursos Composition simultáneos por cuenta.
Replicación de participantes simultánea	5	No	Número máximo de replicaciones simultáneas por participante en todas las etapas en una región de AWS.
Publicadores simultáneos	1 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden publicar en todas las etapas de una región de AWS.
Suscripciones simultáneas	20 000	Sí	Número máximo de publisher-to-subscriber conexiones simultáneas en todas las etapas de una región de AWS.
EncoderConfigurations	20	Sí	Número máximo de EncoderConfiguration recursos por cuenta.
IngestConfigurations	100	Sí	Número máximo de IngestConfiguration recursos por cuenta.
Tasa de bits de descarga de participantes	8,5 Mbps	No	Velocidad máxima de bits de descarga agregada en todas las suscripciones de un participante.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Velocidad de bits de publicación del participante	8,5 Mbps	No	Máximo de bits por segundo que se puede transmitir a una fase.
Duración de la publicación o suscripción de los participantes	24	No	Periodo máximo de tiempo durante el cual un participante puede publicar o permanecer suscrito a un escenario, en horas.
El participante publica la resolución	720p	No	Resolución máxima del video publicado por los participantes.
PublicKeys	3	No	Número máximo de claves públicas por región de Región de AWS.
Participantes de la fase (publicadores)	12	No	Número máximo de participantes que pueden publicar en una fase a la vez.
Participantes de la fase (suscriptores)	10 000	Sí	Número máximo de participantes que pueden suscribirse a una fase a la vez.
Etapas	1 000	Sí	Número máximo de etapas por Región de AWS.
StorageConfigurations	5	Sí	Número máximo de StorageConfiguration recursos por cuenta.

Cuotas de chat de IVS

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Conexiones simultáneas de chat	50 000	Sí	Número máximo de conexiones de chat simultáneas por cuenta, en todas las salas en un Región de AWS.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Configuraciones de registro	10	Sí	La cantidad máxima de configuraciones de registro que se pueden crear por cuenta en la Región de AWS actual.
Período de espera del controlador de revisión de mensajes	200	No	Período de espera en milisegundos para todos los controladores de revisión de mensajes del actual Región de AWS. Si se excede, el mensaje se permite o deniega según el valor del `fallbackResult` que configuró para el controlador de revisión de mensajes.
Porcentaje de DeleteMessage solicitudes en todas tus habitaciones	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DeleteMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Porcentaje de DisconnectUser solicitudes en todas sus salas	100	Sí	Número máximo de solicitudes de `DisconnectUser` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Las solicitudes pueden provenir de la API de chat de Amazon IVS o de la API de mensajería de chat de Amazon IVS ()WebSocket.
Tasa de solicitudes de mensajería por conexión	10	No	Número máximo de solicitudes de mensajería por segundo que puede realizar una conexión de chat.
Porcentaje de SendMessage solicitudes en todas sus salas	1 000	Sí	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse en todas las salas. Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Tasa de SendMessage solicitudes por habitación	100	No	Número máximo de solicitudes de `SendMessage` por segundo que pueden hacerse para cualquiera de las salas. Esto se puede configurar con el campo `maximumMessageRatePerSecond` de Create Room (Crear sala) y Update Room (Actualizar sala). Estas solicitudes provienen de la API de mensajería por chat de Amazon IVS (WebSocket).
Salas	50 000	Sí	Número máximo de salas de chat por cuenta, por Región de AWS.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Kendra

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Kendra

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los índices Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition solo están disponibles en las regiones del este de EE. UU. (norte de Virginia), oeste de EE. UU. (Oregón), Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Sídney).

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Amazon Kendra

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caracteres del texto de la consulta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de caracteres en el texto de una consulta.
Resultados contraídos para expandir	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de elementos de resultados contraídos que se van a expandir
Orígenes de datos (edición para desarrolladores)	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de orígenes de datos por índice de edición para desarrolladores.
Orígenes de datos (edición para empresas)	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de fuentes de orígenes de datos por índice de edición para empresas.
Índices de edición para desarrolladores	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para desarrolladores que se pueden crear por cuenta.
Índices de la edición para empresas	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de índices de edición para empresas que se pueden crear por cuenta.
Resultados ampliados por elemento de resultado contraído	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de resultados ampliados por elemento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del texto extraído	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo del texto extraído (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
FAQs	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo FAQs que se puede crear por índice.
Documentos destacados por conjunto de resultados destacados	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de documentos destacados por conjunto de resultado s destacados.
Conjuntos de resultados destacados por índice	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conjuntos de resultados destacados por índice.
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 50 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo (en MB) de un archivo que se puede incorporar.
Tamaño de la lista de cadenas de atributos de incorporación	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de cadenas por atributo de incorporación.
Elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número máximo de elementos de una lista de bloqueo de sugerencias de consulta.
Tamaño de la lista de los grupos de usuarios por atributos de consulta	Cada región admitida: 10	Sí	Tamaño máximo de la lista de grupos de usuarios por atributo de consulta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de capacidad de consulta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de consulta por índice.
Tamaño del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 2 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo de la lista de bloqueo de sugerencias de consulta en MB.
Listas de bloqueo de sugerencias de consulta	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de listas de bloqueo de sugerencias de consultas por índice.
Atributos de respuesta adicionales máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sugerencias adicionales fields/attributes que se deben incluir en la respuesta a las sugerencias de consulta por llamada a la GetQuerySuggestions API.
Atributos sugeribles máximos por sugerencia de consulta en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cuatro sugerencias de consulta fields/attributes por llamada a GetQuerySuggestions la API
Sugerencias de consulta devueltas en la API	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sugerencias de consulta devueltas en una llamada a la GetQuerySuggestions API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de clasificación	Cada región admitida: 3	Sí	Número máximo de configuraciones de clasificación
Sugerencias de consultas de corrección ortográfica	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sugerencias de consultas con corrección ortográfica que se pueden devolver en una llamada a la API de consultas.
Unidades de capacidad de almacenamiento	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de unidades de capacidad de almacenamiento por índice.
Reglas de sinónimos por diccionario	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de reglas de sinónimos por diccionario
Sinónimos por término	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de sinónimos por término en todos los diccionarios de un índice.
Diccionarios	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de diccionarios por índice.
Tamaño del archivo del diccionario	Cada región admitida: 5 megabytes	Sí	Tamaño máximo del archivo del diccionario en MB.

Clasificación de Amazon Kendra Intelligent

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de documentos por grupo por solicitud de revisión de puntuación.
Unidades máximas de capacidad de revisiones de puntuación por plan de ejecución	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de unidades de capacidad de revisión de puntuación por plan de ejecución.
Número máximo de tokens por cuerpo de documento	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de tokens en el cuerpo de un único documento.
Número máximo de tokens por título de documento	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tokens en el título de un solo documento.
Número máximo de documentos únicos por solicitud de revisión de puntuación	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de documentos únicos (o grupos únicos) por solicitud de revisión de puntuación.
Número máximo de unidades de capacidad por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de planes de ejecución de revisión de puntuación por cuenta.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
			HTTPS y TLS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS HTTPS y TLS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Canadá (centro)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (París)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS y TLS HTTPS y TLS	

Para las siguientes AWS regiones, están disponibles los puntos finales FIPS.

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de FIPS	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de FIPS	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota de rendimiento de lectura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de lectura agregadas (RCUs) asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas en el modo de capacidad aprovisio nada read/write . Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas
Cuota de rendimiento de escritura a nivel de cuenta (modo aprovisionado)	Cada región admitida: 80 000	Sí	El número máximo de unidades de capacidad de escritura agregadas (WCUs) asignadas a la cuenta por región; solo se aplica a las tablas en el modo de read/write capacidad aprovisionada. Para obtener más informaci

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			ón, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Operaciones simultáneas de DDL	Cada región admitida: 50	No	Establece el número máximo de operaciones simultáneas de DDL que están permitidas por región. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Espacios clave por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de espacios clave que se pueden crear por región.
Tamaño máx. del esquema	Cada región admitida: 358 400 bytes	No	El tamaño máximo de un esquema de tabla. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Longitud máxima del nombre UDT	Cada región admitida: 48	Sí	El número máximo de caracteres del nombre UDT.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de datos restaurados mediante la Point-in-time recuperación (PITR)	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar mediante el PITR en un plazo de 24 horas.
Establece la cantidad máxima de datos mediante operaciones de adición de regiones	Cada región compatible: 10 terabytes	Sí	El tamaño máximo de los datos que se pueden restaurar de, en un momento dado, mediante operaciones de adición de regiones.
Cantidad máxima de hijos UDTs directos por UDT	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de hijos que se UDTs mantienen para una UDT.
Cantidad máxima de padres directos UDTs por UDT	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de padres UDTs admitidos por una UDT.
Tamaño máx. de clave de clúster	Cada región admitida: 850 bytes	No	El tamaño máximo combinado de todas las columnas de clúster. Se añaden hasta 4 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna de clúster para los metadatos. Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de restauraciones simultáneas de tablas mediante Point-in-time Recovery (PITR)	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de restauraciones simultáneas de tablas mediante PITR por suscriptor es 4
Número máximo de por región UDTs AWS	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo UDTs que se puede crear por región en todos los espacios clave.
Número máximo de UDTs por tabla	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo al UDTs que puede hacer referencia una tabla.
Número máximo de tablas por UDT	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de tablas que pueden hacer referencia a una UDT concreta.
Tamaño máximo de clave de partición	Cada región admitida: 2048 bytes	No	Tamaño máximo de la clave de partición compuesta. Se añaden hasta 3 bytes de almacenamiento adicional al tamaño sin procesar de cada columna incluida en la clave de partición para los metadatos. Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de fila	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño máximo de una fila, excluidos los datos de columnas estáticas. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Datos estáticos máximos por partición lógica	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño agregado máximo de los datos estáticos en una partición lógica. Para obtener más información, consulte .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Número máximo de subconsultas por instrucción IN SELECT	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subconsultas que puede usar para la palabra clave IN en una instrucción SELECT.
Capacidad máxima de escritura para una tabla utilizando change-data-capture (CDC)	Cada región admitida: 40 000	Sí	La capacidad máxima de escritura de las tablas de Amazon Keyspaces con CDC activado. Esta cuota predeterminada solo se aplica a las tablas en el modo de read/write capacidad aprovisionada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota de rendimiento de lectura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento de lectura máximo (RCUs y RRUs por segundo) que se puede asignar a una tabla de la región. Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas
Cuota de rendimiento de escritura a nivel de tabla	Cada región admitida: 40 000	Sí	El rendimiento máximo de escritura (WCUs y WRUs por segundo) que se puede asignar a una tabla por región. Para obtener más informaci ón, consulte .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas
Tablas por región	Cada región admitida: 256	Sí	El número máximo de tablas que se pueden crear por región en todos los espacios clave.

Para obtener más información, consulte Cuotas para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

AWS Key Management Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias por CMK	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de alias creados por el cliente por CMK permitido en cada AWS región de esta cuenta. AWS Los alias que se creen en AWS su cuenta con el prefijo aws/ no se tienen en cuenta para esta cuota. Un alias es un nombre descriptivo para una clave maestra de cliente (CMK). Cada alias está asociado a una CMK, pero una CMK puede tener varios alias.
CancelKeyDeletion tasa de solicitud	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CancelKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota,

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ConnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ConnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de CreateGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
CreateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de CreateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (ECC y SM2)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	DeriveSharedSecret Maximice, firme y verifique las solicitud es con claves KMS de ECC y descifre, cifre DeriveSharedSecret , firme y verifique las solicitudes con claves KMS (solo para regiones de SM2 China) por segundo. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (ML-DSA)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con ML-DSA por segundo. CMKs Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de firma y verificación mediante ML-DSA. CMKs Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
Tasa de solicitudes de operaciones criptográficas (RSA)	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con RSA por segundo. CMKs Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de cifrado, descifrado o ReEncrypt, firma y verificación mediante RSA. CMKs Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasas de solicitud de operaciones criptográficas (simétricas)	us-east-1:100.000 por segundo us-east-2:20 000 por segundo us-west-2:100 000 por segundo ap-northeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-1:20 000 por segundo ap-southeast-2:20 000 por segundo eu-central-1:20 000 por segundo eu-south-2:20 000 por segundo eu-west-1:100 000 por segundo eu-west-2:20 000 por segundo Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes de operaciones criptográficas con un CMK simétrico por segundo. Esta cuota compartida se aplica a las solicitudes de Decrypt, Encrypt GenerateDataKey,, GenerateDataKeyWithoutPlaintext, GenerateMac, GenerateRandom ReEncrypt, y VerifyMac las solicitudes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenes de claves personalizados	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de almacenes de claves personalizadas permitidos en cada AWS región de esta AWS cuenta. Esta cuota se aplica al número total de almacenes de claves personalizados, incluidos los almacenes de claves de AWS CloudHSM y los almacenes de claves externos, independientemente del estado de conexión.
Claves maestras del cliente () CMKs	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de clientes gestionados CMKs permitido en cada AWS región de esta AWS cuenta. Esta cuota no se aplica a las AWS administradas CMKs.
DeleteAlias tasa de solicitud	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DeleteImportedKeyMaterial tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de DeleteImportedKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DescribeCustomKeyStores tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeCustomKeyStores solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de DescribeKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
DisableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DisconnectCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de DisconnectCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
EnableKeyRotation tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de EnableKeyRotation solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (EDWARDS25519ECC_NIST_) tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_EDWARDS25519 . Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext ECC_NIST_ y a las solicitudes correspondientesEDWARDS25519 . Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) velocidad de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P256. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P256 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) velocidad de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P384. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P384 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) velocidad de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_NIST_P521. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_NIST_P521 GenerateDataKeyPair y a GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) tasa de solicitud	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos ECC_SECG_P256K1 y a las solicitudes correspondientes. GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) tasa de solicitud	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_2048. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_2048 y a las solicitudes correspondientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) tasa de solicitud	Cada región admitida: 4 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_3072. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateD ataKeyPair GenerateD ataKeyPairWithoutP laintext RSA_3072 y a las solicitudes correspon dientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo para generar pares de claves de datos RSA_4096. Esta cuota compartida se aplica a los pares de claves de datos GenerateD ataKeyPair GenerateD ataKeyPairWithoutP laintext RSA_4096 y a las solicitudes correspon dientes. Al alcanzar esta cuota, KMS rechaza este tipo de solicitud durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetKeyPolicy tasa de solicitud	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetKeyRotationStatus tasa de solicitud es	Cada región admitida: 1000 por segundo	Sí	Número máximo de GetKeyRotationStatus solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetParametersForImport tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de GetParametersForImport solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
GetPublicKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de GetPublicKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Concesiones por cada CMK	Cada región admitida: 50 000	Sí	El número máximo de concesiones permitido para cada CMK gestionado por el cliente. Esta cuota incluye las subvenciones creadas por AWS los servicios, pero no se aplica a las AWS gestionadas CMKs.
ImportKeyMaterial tasa de solicitud	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ImportKeyMaterial solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListAliases tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListAliases solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyPolicies tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyPolicies solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeyRotations tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeyRotations solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListKeys tasa de solicitudes	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	Número máximo de ListKeys solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListResourceTags tasa de solicitudes	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	Número máximo de ListResourceTags solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
ListRetirableGrants tasa de solicitudes	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de ListRetirableGrants solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
Rotaciones bajo demanda por CMK	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de rotaciones bajo demanda permitido para cada clave gestionado por el cliente. Esta cuota no se aplica a las claves AWS administr adas.
PutKeyPolicy tasa de solicitud	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de PutKeyPolicy solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ReplicateKey tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de ReplicateKey solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RetireGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RetireGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RevokeGrant tasa de solicitudes	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	Número máximo de RevokeGrant solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
RotateKeyOnDemand tasa de solicitud es	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de RotateKeyOnDemand solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ScheduleKeyDeletion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 15 por segundo	Sí	Número máximo de ScheduleKeyDeletion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
TagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	Número máximo de TagResource solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UntagResource tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UntagResource solicitud es por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateAlias tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateAlias solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBrid ge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCustomKeyStore tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateCustomKeyStore solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdateKeyDescription tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdateKeyDescription solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.
UpdatePrimaryRegion tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	Número máximo de UpdatePrimaryRegion solicitudes por segundo. Al alcanzar esta cuota, EventBridge Scheduler rechaza las solicitudes de esta operación durante el resto del intervalo.

Punto de conexión de Amazon Kinesis Data Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Particiones por región	us-east-1: 20 000 us-east-2:6.000 us-west-2: 20 000 ap-northeast-1:6.000 ap-south-1:6.000 ap-southeast-1:6.000 ap-southeast-2:6.000 eu-central-1:6 000 eu-west-1:20 000 eu-west-3:6.000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Si utiliza políticas de seguridad estrictas que requieren una lista explícita de puntos de conexión de servicio, también debe incluir en la lista los siguientes puntos de conexión en el nivel de cuenta para garantizar que las acciones de Kinesis Data Streams funcionen correctamente.

- Plano de control: APIs `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- Plano de datos: APIs `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Los `.api.aws` puntos finales son puntos finales de doble pila que aceptan solicitudes. IPv6

Para obtener más información, consulte Qué son los Amazon Kinesis Data Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Kinesis Video Streams

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ConnectAsMaster Periodo de gracia del mensaje GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión maestra en esta cuenta de la región actual
ConnectAsMaster duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsMaster conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones maestras por canal de señalización en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ConnectAsMaster tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión maestra inactiva antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer período de gracia del mensaje GO_AWAY	Cada región admitida: 60 segundos	No	Duración máxima del período de gracia que sigue al mensaje GO_AWAY recibido, tras el cual se finaliza la conexión del espectador en esta cuenta de la región actual
ConnectAsViewer duración de la conexión	Cada región admitida: 3600 segundos	No	Duración máxima de una conexión del espectador por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer conexiones por canal de señalización	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conexiones de espectadores por canal de señalización en esta cuenta en la región actual
ConnectAsViewer tiempo de espera de conexión inactiva	Cada región admitida: 600 segundos	No	Duración máxima de una conexión de espectadores inactiva antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetClip tamaño del archivo	Cada región admitida: 100 megabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de vídeo en megabytes recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.
GetClip fragmentos	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de fragmentos que puede contener un archivo de vídeo recuperado por la GetClip API en esta AWS cuenta y región.
Obtén fragmentos DASHManifest de la lista de reproducción	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por solicitud de obtención de DASHManifest lista de reproducción por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.
Obtén fragmentos HLSMedia de la lista de reproducción	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de fragmentos por solicitud de obtención de HLSMedia lista de reproducción por lista de reproducción en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetMedia ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
GetMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de conexiones simultáne as que puedes realizar GetMedia por transmisi ón en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList ancho de banda	Cada región admitida: 200 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para GetMediaF orFragmentList las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
GetMediaForFragmentList conexiones por transmisión	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de conexiones simultáne as que puedes realizar GetMediaForFragmen tList por transmisión en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetMediaForFragmentList fragmentos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de fragmentos por GetMediaForFragmentList solicitud en esta cuenta en la región actual.
Número de canales de almacenamiento multimedia	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de canales de almacenamiento de contenido multimedia que se pueden configurar para esta cuenta en la región actual
Número de canales de señalización	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de canales de señalización que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones de vídeo	us-east-1: 20 000 us-west-2: 20 000 Cada una de las demás regiones compatibles: 10 000	Sí	El número máximo de transmisiones de vídeo que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutMedia ancho de banda	Cada región admitida: 100 Megabits por segundo	Sí	El ancho de banda máximo para PutMedia las solicitudes en megabits por segundo (Mbps) en esta cuenta en la región actual.
PutMedia conexiones simultáneas por transmisión	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conexiones simultáne as que puedes realizar PutMedia por transmisi ón en esta cuenta en la región actual.
PutMedia duración del fragmento	Cada región admitida: 10 segundos	Sí	La duración máxima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia tamaño del fragmento	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo de los fragmentos en megabytes para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.
PutMedia duración mínima del fragmento	Cada región admitida: 1 segundo	No	La duración mínima de los fragmentos en segundos para PutMedia las solicitudes de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutMedia pistas	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de pistas del contenido multimedia que se PutMedia suben a esta transmisión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ConnectAs Master API por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de ConnectAsMaster solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ConnectAs Viewer API por canal de señalización	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de ConnectAs Viewer ráfaga que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateSig nalingChannel API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de CreateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a DeleteEdgeConfiguration la API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteEdgeConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DeleteSignalingChannel la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DeleteStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DeleteStream solicitud es que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeE dgeConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfig uration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeE dgeConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeEdgeConfig uration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeM appedResourceConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedReso urceConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DescribeMappedResourceConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeMediaStorageConfiguration la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a DescribeSignalingChannel la API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de DescribeSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeStream API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DescribeStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get DASHManifest PlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de DASHManifest reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de Get DASHStreaming SessionUrlAPI por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de Get DASHStreaming SessionURL que puedes realizar por transmisión y por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API GetDataEndpoint	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetDataEndpoint API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetDataEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get HLSMasterPlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de HLSMaster reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de Get HLSMedia PlaylistAPI por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de obtención de listas de HLSMedia reproducción que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get HLSStream ing SessionUrlAPI por transmisión	Cada región admitida: 25 por segundo	No	El número máximo de solicitudes de Get HLSStreaming SessionURL que puedes realizar por transmisi ón y por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de Get ICEServer ConfigAPI por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de solicitudes Get ICEServer Config que puede realizar por segundo para este canal de señalización en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de Get MP4 InitFragment API por sesión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de MP4 InitFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de Get MP4 MediaFragment API por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de MP4 MediaFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de GetMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a GetSignal ingChannelEndpoint la API	Cada región admitida: 300 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChanne lEndpoint solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetSignal ingChannelEndpoint API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetSignalingChanne lEndpoint solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de Get TSFragment API por sesión	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de TSFragment solicitudes Get que puedes realizar por segundo por sesión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a ListEdgeA gentConfigurations la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListEdgeAgentConfi gurations solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListSigna lingChannels la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListSignalingChannels solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListStreams la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListStreams solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a ListTagsF orResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de ListTagsForResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a ListTagsForStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListTagsForStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de PutMedia API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de PutMedia solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de SendAlexa OfferToMaster API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SendAlexaOfferToMaster solicitudes que puede realizar por segundo para este canal de señalizac ión en esta cuenta en la región actual.
Tasa de envío de solicitudes de ICECandidate API por conexión websocket	Cada región admitida: 20 por segundo	No	El número máximo de ICECandidate solicitud es de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de SDPAnswer API de envío por conexión de websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SDPAnswer solicitudes de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes de SDPOffer API de envío por conexión de websocket	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de SDPOffer solicitudes de envío que puedes realizar por segundo por websocket en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a la StartEdge ConfigurationUpdate API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigura tionUpdate solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de StartEdge ConfigurationUpdate API por recurso	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de StartEdgeConfigura tionUpdate solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a TagStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisi ón en esta cuenta de la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagResource API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UntagStream la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UntagStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UpdateDataRetention la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de UpdateDataRetention API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateDataRetention solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UpdateMediaStorageConfiguration la API	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitudes que puedes realizar por segundo por recurso en esta cuenta de la región actual.
Tasa de solicitudes a UpdateSignalingChannel la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de UpdateSignalingChannel API por canal de señalización	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateSignalingChannel solicitudes que puede realizar por segundo por canal de señalización en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateStream API por transmisión	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de UpdateStream solicitudes que puedes realizar por segundo por transmisión en esta cuenta de la región actual.
Tasa de fragmentos multimedia archivados por flujo	Cada región admitida: 500 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar multimedia por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual
Tasa de fragmentos de metadatos archivados por flujo	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	Número máximo de fragmentos a los que se pueden solicitar metadatos por flujo y por segundo en esta cuenta y en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la carga útil del ICECandidate mensaje	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío ICECandidate de mensajes.
Tamaño de la carga útil de envío del mensaje SDPAnswer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío SDPAnswer de mensajes.
Tamaño de la carga útil de envío del mensaje SDPOffer	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo (en kilobytes) de la carga útil de envío SDPOffer de mensajes.
Ancho de banda de sesiones TURN	Cada región admitida: 5 Megabits por segundo	No	Ancho de banda máximo en megabits por segundo (Mbps) que se admite por sesión TURN en esta cuenta en la región actual
Asignaciones simultáneas de la sesión TURN por canal de señalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sesiones TURN asignadas simultáneamente por canal de señalización en esta cuenta y en la región actual
Vencimiento de la sesión TURN	Cada región admitida: 300 segundos	No	Duración máxima válida de las credenciales de la sesión de TURN en esta cuenta en la región actual

Para obtener más información, consulte Cuotas de Kinesis Video Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formation puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de una ruta que se puede registrar	Cada región admitida: 700	Sí	Longitud máxima de una ruta que se puede registrar por catálogo.
Número de administradores de lagos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de administradores de lagos de datos por catálogo.
Número de etiquetas lf por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de etiquetas lf por cuenta.
Número de políticas de etiquetas lf por principal y tipo de recurso	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de políticas de etiquetas lf por principal y por tipo de recurso
Número de rutas registradas	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de rutas registradas por catálogo.
Número de subcarpetas en una ruta de Amazon S3	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de subcarpetas en una ruta de Amazon S3 por catálogo.
Número de valores de etiqueta por etiqueta lf	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de valores de etiqueta por etiqueta lf.

AWS Lambda puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

> **Important**
>
> AWS Las cuentas nuevas han reducido las cuotas de memoria y simultaneidad. AWS aumenta estas cuotas automáticamente en función del uso que hagas. También puede solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rendimiento de solicitudes de invocación asíncrona en instancias gestionadas por Lambda	Cada región compatible: 5 megabytes/segundo	Sí	El rendimiento máximo de solicitudes de invocación (MB/s) para las invocaciones asíncronas en instancias gestionadas por Lambda. Las invocaciones asíncronas se producen cuando servicios como Amazon S3 o Amazon SNS invocan funciones Lambda.
Carga asincrónica	Cada región admitida: 1024 kilobytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación asíncrona entrante.
Proveedores de capacidad	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de proveedores de capacidad que se pueden crear en una cuenta.
Tasa de escalado de simultaneidad	Cada región admitida: 1000	No	El aumento máximo inmediato de la simultaneidad de funciones que puede producirse en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			respuesta a un aumento del tráfico o de la duración de la ejecución . Cada 10 segundos, cada función de Lambda invocada de forma sincrónic a puede escalarse en 1000 ejecuciones simultáneas adicionales hasta que la simultane idad total de las funciones de una región alcance el límite de simultaneidad de la cuenta.
Ejecuciones simultáneas	Cada región admitida: 1000 unidades	Sí	Número máximo de eventos que las funciones pueden procesar de forma simultánea en la región actual.
Tamaño del paquete de implementación (editor de consola)	Cada región admitida: 3 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implement ación o un archivo de capas cuando lo carga en el editor de la consola. Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del paquete de implementación (carga directa)	Cada región admitida: 50 megabytes	No	Tamaño máximo de un paquete de implement ación o un archivo de capas cuando se carga directamente en Lambda. Cargue archivos de mayor tamaño con Amazon S3.
Tamaño del paquete de implementación (descomprimido)	Cada región admitida: 250 megabytes	No	Tamaño máximo del contenido de un paquete de implementación o un archivo de capas cuando se descomprime.
Almacenamiento de ejecución duradero escrito en megabytes	Cada región admitida: 100 megabytes	No	La cantidad máxima acumulada de datos persistente por ejecución duradera, incluidas las cargas útiles de entrada y salida, los puntos de control y los datos de error, medidos en megabytes.
Rendimiento de mapeo de fuentes de eventos de DynamoDB en instancias gestionadas por Lambda	Cada región compatible: 10 megabytes/ segundo	Sí	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por mapeo de fuentes de eventos de DynamoDB en instancias gestionadas por Lambda.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interfaces de red elástica por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de interfaces de red que Lambda crea para una VPC con funciones asociadas. Lambda crea una interfaz de red para cada combinación de grupo de seguridad y subred a las que las funciones se conecten.
Tamaño de variables de entorno	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las variables de entorno que se configuran en una función.
Descriptores de archivo	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo de descriptores de archivos que una función puede tener abiertos.
Almacenamiento de funciones y capas	Cada región admitida: 75 gigabytes	Sí	La cantidad de almacenamiento que está disponible para los paquetes de implement ación y los archivos de capas en la región actual.
Tasa de invocación de funciones para iniciar ejecuciones duraderas	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de nuevas ejecuciones duraderas que se pueden iniciar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capas de funciones	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de capas que puede añadir a su función.
Política basada en recursos de la función	Cada región admitida: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo combinado de las políticas basadas en recursos que están configuradas en una función.
Tiempo de espera de la función	Cada región admitida: 900	No	El tiempo de espera máximo que se puede configurar para una función.
Versiones de funciones por proveedor de capacidad	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de versiones de funciones por proveedor de capacidad.
Rendimiento del mapeo de fuentes de eventos de Kafka en modo predeterminado en instancias gestionadas por Lambda	Cada región compatible: 1 megabytes/segundo	No	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por mapeo de origen de eventos de Kafka en el modo predeterminado en las instancias gestionadas por Lambda.
Asignaciones de fuentes de eventos de Kafka en modo predeterminado en instancias gestionadas por Lambda	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de asignaciones de fuentes de eventos de Kafka en el modo predeterminado en las instancias gestionadas por Lambda.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rendimiento de Kinesis Event Source Mapping en instancias gestionadas por Lambda	Cada región compatible: 25 megabytes/ segundo	Sí	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por mapeo de fuentes de eventos de Kinesis en instancias gestionadas por Lambda.
Número máximo de operaciones duraderas por ejecución duradera	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de operaciones duraderas (incluidas las operacion es iniciadas por el cliente y los reintentos automáticos) que activan la persistencia del estado en una sola ejecución duradera.
Máximo número de ejecuciones duraderas	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones duraderas que se pueden ejecutar simultáneamente en la región actual.
Procesos e hilos	Cada región admitida: 1024	No	Número máximo combinado de procesos y subprocesos que una función puede tener abiertos.
Tasa de solicitudes de Checkpoin tDurableExecution API	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes de Checkpoin tDurableExecution API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a GetDurabl eExecution la API	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurabl eExecution API por segundo.
Tasa de solicitudes a GetDurabl eExecutionHistory la API	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurabl eExecutionHistory API por segundo.
Tasa de solicitudes a GetDurabl eExecutionState la API	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de solicitudes de GetDurabl eExecutionState API por segundo.
Tasa de solicitudes a GetFunction la API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de solicitudes de GetFuncti on API por segundo.
Tasa de solicitudes a GetPolicy la API	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de GetPolicy API por segundo.
Tasa de solicitudes a ListDurab leExecutionsByFunction la API	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de solicitudes de ListDurab leExecutionsByFunction API por segundo.
Tasa de solicitudes a SendDurab leExecutionCallbackFailure la API	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurab leExecutionCallbac kFailure API por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SendDurableExecutionCallbackHeartbeat la API	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API por segundo.
Tasa de solicitudes a SendDurableExecutionCallbackSuccess la API	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de solicitudes de SendDurableExecutionCallbackSuccess API por segundo.
Tasa de solicitudes a StopDurableExecution la API	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de solicitudes de StopDurableExecution API por segundo.
Tasa de capacidad de lectura de las solicitudes de API por parte del proveedor	Cada región admitida: 15	No	La velocidad máxima combinada (solicitudes por segundo) de lectura de todos los proveedores de capacidad APIs.
Tasa de capacidad de escritura de solicitudes de API por parte del proveedor	Cada región admitida: 1	No	La velocidad máxima combinada (solicitudes por segundo) para todos los proveedores de capacidad de escritura APIs.
Tasa de solicitudes de API del plano de control (no incluye la invocación ni GetFunction las GetPolicy solicitudes)	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo (excluidas la invocación y GetPolicy las solicitudes). GetFunction

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rendimiento del mapeo de fuentes de eventos de SQS en modo predeterminado en instancias gestionadas por Lambda	Cada región compatible: 5 megabytes/segundo	No	El rendimiento máximo de datos (MB/s) por mapeo de fuentes de eventos de SQS en el modo predeterminado en las instancias gestionadas por Lambda.
Carga síncrona	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo de una solicitud de invocación sincrónica entrante o de una respuesta saliente.
Eventos de prueba (editor de consola)	Cada región admitida: 10	No	La cantidad máxima de eventos de prueba para una función a través del editor de consola.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

AWS Launch Wizard puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Implementaciones activas	Cada región admitida: 75	Sí	Número máximo de implementaciones con un estado distinto de “ELIMINADO” en esta cuenta en la región actual.
Implementaciones	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de flujos que se pueden tener en esta cuenta en la región actual.
Implementación en curso	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de implementaciones en curso con el estado “EN_CURSO ” o “BORRADO_

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			EN_CURSO” en esta cuenta en la región actual.
Conjunto de ajustes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas de inserción que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lex

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio V2

Puntos de conexión de creación de modelos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de tiempo de ejecución

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de servicio V1

Puntos de conexión de creación de modelos

Puntos de conexión de tiempo de ejecución

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de canales de bots por alias de bot (V2)	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de canales de bots que puede crear por alias de bot en esta cuenta en la región actual.
Bots por cuenta (V2)	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de bots que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Caracteres por valor de tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener en esta cuenta y en la región actual y en cada valor de tipo de espacio personalizado.
Caracteres por enunciado de ejemplo (V2)	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de caracteres que puede tener por intención o enunciado de ejemplo de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			espacio personalizado en esta cuenta y en la región actual.
Valores de tipos de espacio personalizados y sinónimos por configuración regional del bot (V2)	Cada región admitida: 50 000	No	Número máximo de valores y sinónimos de tipo de espacio personalizado que puede tener por bot en esta cuenta y en la región actual.
Tipos de ranuras personalizados por configuración regional de bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de tipos de espacios personalizados que puede crear por ubicación por bot en esta cuenta en la región actual
Enunciados de ejemplo por intención (V2)	Cada región admitida: 1500	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.
Enunciados de ejemplo por espacio (V2)	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de enunciados de ejemplo que puede crear por espacio en esta cuenta en la región actual.
Espacios por bot regional (V2)	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de espacios que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Espacios por intención (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de espacios que puede crear por intención en esta cuenta en la región actual.
Número total de caracteres en los enunciados de ejemplo por configura ción regional del bot (V2)	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar por región y por bot en todos los enunciados de ejemplo de intención y espacio en esta cuenta y en la región actual.
Valores y sinónimos por tipo de espacio personalizado (V2)	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de valores y sinónimos que puede tener por tipo de espacio personalizado en esta cuenta en la región actual.
Versiones por bot (V2)	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que puede crear en esta cuenta en la región actual.

AWS License Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Temas

- Puntos de conexión para trabajar con licencias
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Puntos de conexión para trabajar con licencias

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)		license-manager.us-west-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Puntos de conexión para trabajar con suscripciones de Linux

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Temas

- Cuotas para trabajar con licencias
- Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios
- Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Cuotas para trabajar con licencias

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conjuntos de reglas de activos de licencia personalizados por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número total de conjuntos de reglas de activos de licencia

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			personalizados que se pueden crear por cuenta.
Ampliar el consumo de licencias por token de consumo	Cada región admitida: 1	No	El número de ExtendLicenseConsumption llamadas que se pueden realizar para obtener un token de consumo por hora.
GetAccessTokens llamadas	Cada región admitida: 10	No	El número total de GetAccessToken llamadas que se pueden realizar para obtener una licencia por hora.
Grupos de activos de licencias por cuenta	Cada región admitida: 25	No	Número total de grupos de activos de licencias que se pueden crear por cuenta.
Conjuntos de reglas de activos de licencias por grupo de activos	Cada región admitida: 5	No	Número total de conjuntos de reglas de activos de licencia que se pueden adjuntar a un grupo de activos de licencias.
Asociaciones de configuración de licencias por recurso	Cada región admitida: 10	Sí	Número de configuraciones de licencias que pueden asociarse a un recurso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de licencias	Cada región admitida: 25	Sí	Número total de configuraciones de licencia que se pueden crear en una cuenta.
Tareas de conversión de licencias por recurso y día	Cada región admitida: 5	Sí	Número de tareas de conversión de licencias que se pueden crear por recurso y día.
El número máximo de actividades simultáneas de concesión de organización.	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de actividades simultáneas de concesión de organización.
Número de generadores de informes	Cada región admitida: 25	No	El número total de generadores de informes que se pueden crear.
Número de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de actualizaciones del modo de detección de cuentas por día para una cuenta.
Número de cuentas por organización para License Manager	Cada región admitida: 15 000	No	El número máximo de cuentas de su organización que puede admitir License Manager.
Número de concesiones por licencia	Cada región admitida: 2000	No	Número total de concesiones activas por licencia.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias agregadas por grupo de activos de licencia y por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencia puede agregar datos de uso para cada cuenta.
Número de instancias agregadas por grupo de activos de licencia por organización	Cada región admitida: 50 000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencias puede agregar datos de uso para cada organización.
Número de instancias rastreadas por grupo de activos de licencia, por cuenta y región	Cada región admitida: 5000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencia puede rastrear y evaluar para cada cuenta de una región.
Número de instancias rastreadas por grupo de activos de licencia por organización y región	Cada región admitida: 25 000	Sí	Número total de instancias que cada grupo de activos de licencia puede rastrear y evaluar para cada organización de una región.
Número de licencias que se pueden crear	Cada región admitida: 2000	No	El número total de licencias que se pueden crear en una cuenta.
Número de licencias recibidas por producto	Cada región admitida: 10	No	El número total de licencias recibidas con el mismo SKU del producto.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de fichas por cuenta y licencia	Cada región admitida: 10	No	El número total de fichas por licencia que se pueden crear en una cuenta.
Número de actualizaciones de un generador de informes por día	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de actualizaciones por día para un generador de informes determinado.
Reglas por conjunto de reglas de activos de licencia personalizados	Cada región admitida: 5	No	Número total de reglas por conjunto de reglas de activos de licencia personalizados.
Número total de derechos contabili zados por proceso de pago	Cada región admitida: 5	No	El número total de derechos contabilizados que se pueden especific ar en una sola llamada. CheckoutLicense
Número total de derechos contabili zados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos contabilizados permitidos por licencia.
Número total de derechos no contabili zados por licencia	Cada región admitida: 25	No	El número total de derechos no contabili zados permitidos por licencia.

Cuotas para trabajar con suscripciones basadas en usuarios

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de instancias por usuario	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de instancias a las que puede asociarse un usuario en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Office Professional Plus	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios para Office Professional Plus que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Enterprise	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Enterprise que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.
Suscripciones basadas en usuarios para Visual Studio Professional	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de suscripciones basadas en usuarios de Visual Studio Professional que se pueden crear en esta cuenta en la región actual.

Cuotas para trabajar con suscripciones de Linux

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de recursos detectados	Cada región admitida: 5000	No	El número total de recursos (instancias de EC2) que se pueden detectar y mostrar.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lightsail

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto de conexión. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research está disponible en los Regiones de AWS mismos términos que el servicio Amazon Lightsail, con la excepción de la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Lightsail for Research también utiliza los mismos puntos finales que Lightsail.
> - El servicio Amazon Lightsail ofrece puntos de enlace de doble pila para que pueda enviar uno o varios pedidos. IPv4 IPv6 En la siguiente tabla, los puntos finales de doble pila se parecen y los puntos finales se parecen`lightsail.`*`region`*`.api.aws`. IPv4 `lightsail.`*`region`*`.amazonaws.com` Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de doble pila.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

AWS Las cuentas nuevas pueden empezar con cuotas inferiores a las descritas aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cookies permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados permitidos por comportamiento de la memoria caché.
Cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché para una distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de cadenas de consulta permitidas por comportamiento de la memoria caché.
Discos de almacenamiento en bloque por instancia	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de discos de almacenamiento en bloque que se pueden adjuntar por instancia.
Certificados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de certificados que se pueden adjuntar por servicio de contenedor.
Dominios personalizados por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de dominios personalizados por servicio de contenedor.
Contenedores de implementación por servicios de contenedor	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de contenedores por implementación en un servicio de contenedor.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones de implementación por servicio de contenedor	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de versiones de implement ación por servicio de contenedor.
Días de almacenamiento de registros por servicio de contenedor	Cada región admitida: 4	No	Número máximo de días que se almacenan los registros de servicio de contenedor.
Nodos por servicio de contenedor	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de nodos por servicio de contenedor.
Imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor	Cada región admitida: 150	No	Número máximo de imágenes de contenedor almacenadas por servicio de contenedor.
Servicios de contenedor	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de servicios de contenedor por región.
Nombres de dominio personalizados por distribución	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de nombres de dominio personalizados por distribución. Puede especificar hasta 10 dominios para un certifica do de Lightsail SSL/ TLS . A continuación, puede usar el certificado para habilitar dominios personalizados en su distribución de Lightsail.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Zonas DNS (o dominios)	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de zonas DNS (o dominios) por cuenta.
Tasa de transferencia de datos por distribución	Cada región admitida: 150	No	Velocidad máxima de transferencia de datos (en GB por segundo) por distribución.
Bases de datos	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de bases de datos por región.
Comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de comportamientos predeterminados (comportamiento predeterminado de la caché) por distribución.
Anulaciones de directorios y archivos por distribución	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de anulaciones de directorios y archivos por distribución. Puede crear hasta 25 anulaciones de directorios y archivos, además de especificar un comportamiento de caché por cada anulación.
Distribuciones	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de distribuciones por cuenta.
instancias	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de v CPUs por región para las instancias de Lightsail.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Equilibradores de carga	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de equilibradores de carga por región.
Número máximo de certificados activos	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados de cliente por región y cuenta.
Espacio máximo en disco de almacenamiento en bloques	Cada región admitida: 16 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenamiento en bloque.
Número máximo de buckets por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de buckets por cuenta.
Número máximo de certificados	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de certificados por región y cuenta en los últimos 365 días.
Número máximo de claves por bucket	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de claves por bucket
Espacio mínimo en disco de almacenamiento en bloques	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	Cantidad mínima de espacio en disco (en GB) por disco de almacenamiento en bloque.
Orígenes por distribución	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de orígenes por distribución. Puede especificar una instancia o un equilibrador de carga por distribución.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conexiones RDP paralelas que utilizan el cliente RDP basado en navegador por región y cuenta.
Conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conexiones SSH paralelas que utilizan el cliente SSH basado en navegador por región y cuenta.
Tiempo de espera de respuesta por origen para una distribución	Cada región admitida: 60 segundos	No	El tiempo de espera de respuesta por origen (4-60 segundos).
Direcciones IP estáticas	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de direcciones IP estáticas por región.
Tags	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por cada.
Espacio total en disco de almacenamiento en bloque adjunto	Cada región admitida: 20 000 gigabytes	No	Cantidad máxima de espacio en disco de almacenamiento en bloques asociado (en GB) por región.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Location Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Location está disponible en varias AWS regiones. Para obtener más información, consulte las secciones a continuación:

- the section called “IPv4 y IPv6”
- the section called “IPv4 solo”

> **Note**
>
> Utilizamos los siguientes códigos de servicio:

Servicio	Código de servicio
Mapas de Amazon Location	Mapas
Amazon Location Places	lugares
Rutas de Amazon Location	rutas
Geocercas de Amazon Location	geocercado

Servicio	Código de servicio
Amazon Location Trackers	seguimiento
Metadatos de ubicación de Amazon	metadatos

IPv4 y IPv6

La sintaxis general del punto final regional de doble pila de Amazon Location, que admite ambas IPv4 y IPv6, es la siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Por ejemplo, el punto de conexión regional de Amazon Location Maps Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es:`https://maps.geo.us-east-1.api.aws`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo.us-east-2.api.aws Lugares: places.geo.us-east-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Metadatos: metadata.geo.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.api.aws Lugares: places.geo.us-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.us-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.api.aws Lugares: places.geo.us-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.us-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-south-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-south-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Lugares: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Rutas: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Lugares: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Rutas: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.api.aws Lugares: places.geo.ca-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.ca-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-central-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-central-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-west-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-west-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-west-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.api.aws Lugares: places.geo.eu-south-2.api.aws Rutas: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.api.aws Lugares: places.geo.eu-north-1.api.aws Rutas: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1.api.aws Lugares: places.geo.sa-east-1.api.aws Rutas: routes.geo.sa-east-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.sa-east-1.api.aws Metadatos: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo.us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo. us-gov-west-1.api.aws Rutas: routes.geo.us-gov-west-1.api.aws Geocercas: geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.api.aws Metadatos: metadata.geo. us-gov-west-1.api.aws FIPS Mapas: maps.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Lugares: places.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Rutas: routes.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo-tips. us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.api. aws Metadatos: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.api. aws	

IPv4 solo

El punto final regional existente, que solo es compatible IPv4, es el siguiente:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Por ejemplo, el punto de conexión regional de Amazon Location Maps Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es:`https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo. us-east-2 .amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		Lugares: places.geo.us-east-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-east-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.us-east-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-east-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.us-west-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.us-west-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-south-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.ca-central-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-central-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-west-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-south-2.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.eu-north-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com Lugares: places.geo.sa-east-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Lugares: places.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Rutas: routes.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Geocercas: geofencing.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadatos: metadata.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS Mapas: maps.geo-fips. us-gov-	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		west-1.amaz onaws.com Lugares: places.ge o-fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Rutas: routes.ge o-fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Geocercas: geofencing.geo- tips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Rastreadores: tracking.geo- fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Metadatos: metadata.geo- fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com	

Acciones del plano de control

Las acciones del plano de control de Amazon Location Service son:

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
Mapas de Amazon Location	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Geocercas de Amazon Location	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer

Servicio	Punto de conexión	Operación de la API
		DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Rutas de Amazon Location	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Metadatos de ubicación de Amazon	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos clave de API por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de recursos clave de API (activos o caducados) que puede tener por cuenta.
Recursos de recolección de geocercas por cuenta	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de recursos de recolección

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de geocercas que puede crear por cuenta.
Geocercas por colección de geocercas	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de geocercas que puede crear por recolección de geocercas.
Mapear recursos por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Cantidad máxima de recursos de mapa que puede crear por cuenta.
Coloca los recursos del índice por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Place Index que puede crear en esta cuenta.
Tasa de solicitudes de API Associate TrackerConsumer	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de AssociateTrackerConsumer solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchDeleteDevicePositionHistory la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteDevicePositionHistory solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a BatchDeleteGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchDeleteGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchEvaluateGeofences la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchEvaluateGeofences solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchGetDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchPutGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchPutGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a BatchUpdateDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de BatchUpdateDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CalculateRoute la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRoute solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a Calculate RouteMatrix la API	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CalculateRouteMatrix solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateGeo fenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateGeofenceColl ection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreatePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateRou teCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a CreateTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteGeo fenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteGeofenceColl ection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DeleteMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeletePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DeleteTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeGeofenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeGeofenceCollection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeP laceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeR outeCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a DescribeTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DisassociateTrackerConsumer la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DisassociateTrackerConsumer solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ForecastGeofenceEvents la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ForecastGeofenceEvents solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetDevicePositionHistory la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetDevicePositionHistory solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a GetMapGlyphs la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapGlyphs solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapSprites la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapSprites solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapSty leDescriptor la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapStyleDescriptor solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetMapTile la API	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de GetMapTile solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a GetPlace la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetPlace solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListDevicePositions la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListDevicePositions solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListGeofenceCollections la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofenceCollections solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListGeofences la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListGeofences solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListKeys la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListKeys solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListMaps la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListMaps solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListPlaceIndexes la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListPlaceIndexes solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListRoute Calculators la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListRouteCalculators solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTagsF orResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTrack erConsumers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackerConsumers solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a ListTrackers la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListTrackers solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a PutGeofence la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de PutGeofence solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForPosition la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForPosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForSuggestions la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForSuggestions solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a SearchPlaceIndexForText la API	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de SearchPlaceIndexForText solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateGeo fenceCollection la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateGeofenceColl ection solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateKey la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateKey solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateMap la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateMap solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdatePlaceIndex la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePlaceIndex solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a UpdateRouteCalculator la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateRouteCalculator solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a UpdateTracker la API	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateTracker solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a VerifyDevicePosition la API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de VerifyDevicePosition solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes de API	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográficos: GetStaticMap solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de mapas geográficos: solicitudes de API GetTile	Cada región admitida: 2000 por segundo	Sí	El número máximo de mapas geográficos: GetTile solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Frecuencia de solicitudes de la API de geo-places:Autocomplete	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de geo-places:Autocomplete que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Frecuencia de solicitudes de la API de geo-places:Geocode	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de geo-places:Geocode que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API GetPlace	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: GetPlace solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API ReverseGeocode	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: ReverseGeocode solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API SearchNearby	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: SearchNearby solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de geolocalizaciones: solicitudes de API SearchText	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de geolocalizaciones: SearchText solicitudes que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Frecuencia de solicitudes de la API de geo-places:Suggest	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de geo-places:Suggest que puede realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de georutas: solicitudes de API CalculateIsolines	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: CalculateIsolines solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRouteMatrix	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: CalculateRouteMatrix solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API CalculateRoutes	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: CalculateRoutes solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API OptimizeWaypoints	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: OptimizeWaypoints solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de rutas geográficas: solicitudes de API SnapToRoads	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de georutas: SnapToRoads solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Recursos de la calculadora de rutas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de recursos de Calculadora de ruta que puede crear por cuenta.
Rastrea a los consumidores por rastreador	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de colecciones de geocercas con el que se puede asociar el recurso rastreador.
Recursos de seguimiento por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de recursos de Tracker (Rastreador) que se pueden crear en esta cuenta.

Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon Location Service en la Guía para desarrolladores de Amazon Location Service.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Equipment

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por conjunto de datos	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de componentes por conjunto de datos.
Conjuntos de datos	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de conjuntos de datos por cuenta.
Programadores de inferencias por modelo	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de programadores de inferencias por modelo.
Grupos de etiquetas	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de grupos de etiquetas por cuenta.
Longitud del nombre del componente	Cada región admitida: 200	No	Longitud máxima del nombre del componente.
Modelos	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de modelos por cuenta al mes.
Número de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de columnas en los componentes en datos de entrenamiento (sin incluir la marca temporal)
Número de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal)	Cada región admitida: 3000	No	Número máximo de columnas en los componentes por conjunto de datos (sin incluir la marca temporal).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de componentes de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de componentes de los datos de entrenamiento.
Número de archivos por componente (por conjunto de datos)	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de archivos por componente (por conjunto de datos).
Número de archivos por componente (por ejecución de inferencia)	Cada región admitida: 60	No	Número máximo de archivos por component e (por ejecución de inferencia).
Número de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de importación de conjuntos de datos en curso por cuenta.
Número de trabajos de modelos de importación en curso	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de trabajos de modelos de conjuntos de datos en curso por cuenta.
Número de etiquetas por grupo de etiquetas	Cada región admitida: 5000	Sí	Número máximo de etiquetas por grupo de etiquetas.
Número de filas en los datos de evaluación (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de evaluació n (después del remuestre o).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 3 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 1 hora).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 600	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 10 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 900	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 15 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 1800	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 30 minutos).
Número de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de filas en los datos de entrada de inferencia, después del remuestreo (frecuencia de programación de 5 minutos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo)	Cada región admitida: 1 500 000	No	Número máximo de filas en los datos de entrenamiento (después del remuestreo).
Trabajos de ingesta de datos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de trabajos de ingesta de datos pendientes por cuenta.
Modelos pendientes	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de modelos pendientes por cuenta.
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora)	Cada región admitida: 60 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 1 hora).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 10 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos)	Cada región admitida: 15 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 15 minutos).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos)	Cada región admitida: 30 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 30 minutos).
Tamaño de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos)	Cada región admitida: 5 megabytes	No	Tamaño máximo de los datos sin procesar en los datos de entrada de inferencia (frecuencia de programación de 5 minutos).
Tamaño por conjunto de datos	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Tamaño máximo por conjunto de datos.
Tamaño por archivo	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	Tamaño máximo por archivo.
Plazo de tiempo de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 180 por día	No	Plazo de tiempo mínimo de los datos de entrenamiento

Amazon Lookout for Metrics para puntos de conexión y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alertas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de alertas que puede agregar a un detector.
Tamaño de los datos históricos (modo backtest)	Cada región admitida: 102.400	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar en los datos históricos para el modo de prueba retrospectiva.
Tamaño de los datos históricos (modo continuo)	Cada región admitida: 102.400	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar en los datos históricos en modo continuo.
Tamaño de los datos por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 10 minutos.
Tamaño de los datos por intervalo (1d)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			pueden procesar durante un intervalo de 1 día.
Tamaño de los datos por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 1 hora.
Tamaño de los datos por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 200 megabytes	No	El tamaño máximo de los datos (en MB) que se pueden procesar durante un intervalo de 5 minutos.
Conjuntos de datos por detector	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de conjunto de datos que puede agregar a un detector.
Fuentes de datos por conjunto de datos	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de fuentes de datos que puede agregar a un conjunto de datos.
Detectores	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de detectores que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Filtros de dimensiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de filtros de dimensiones que puede agregar a un conjunto de datos.
Dimensiones por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de dimensiones que se pueden añadir a un conjunto de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros de datos históricos	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de archivos que se pueden procesar en datos históricos.
Archivos por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 10 minutos.
Archivos por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 1 día.
Archivos por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 1 hora.
Archivos por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de archivos que se pueden ingerir en un intervalo de 5 minutos.
Intervalos en los datos históricos (modo de prueba retrospectiva)	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de intervalos que se pueden procesar en los datos históricos para el modo de prueba retrospectiva.
Intervalos en los datos históricos (modo continuo)	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de intervalos que se pueden procesar en los datos históricos para el modo continuo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Medidas por conjunto de datos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de medidas que se pueden añadir a un conjunto de datos.
Registros por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 24.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 10 minutos.
Registros por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 1 día.
Registros por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 150 000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 1 hora.
Registros por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 15.000	Sí	El número máximo de registros que se pueden procesar en un intervalo de 5 minutos.
Tasa de limitación	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ActivateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ActivateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () BackTestAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de BackTestAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateAlert	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () CreateMetricSet	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DeactivateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeactivateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () DeleteAlert	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DeleteAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAlert	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAlert solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAnomalyDetectionExecutions	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetectionExecutions solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DescribeAnomalyDetector	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () DescribeMetricSet	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DescribeMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () DetectMetricSetConfig	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DetectMetricSetConfig solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetAnomalyGroup	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetAnomalyGroup solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetDataQualityMetrics	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetDataQualityMetrics solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetFeedback	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetFeedback solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () GetSampleData	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de GetSampleData solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () ListAlerts	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAlerts solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyDetectors	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyDetectors solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupRelatedMetrics	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupRelatedMetrics solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupSummaries	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupSummaries solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListAnomalyGroupTimeSeries	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListAnomalyGroupTimeSeries solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () ListMetricSets	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListMetricSets solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () ListTagsForResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () PutFeedback	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de PutFeedback solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () TagResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () UntagResource	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Velocidad de aceleración () UpdateAnomalyDetector	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateAnomalyDetector solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración () UpdateMetricSet	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateMetricSet solicitudes permitidas por segundo en esta cuenta en la AWS región actual.
Series temporales por intervalo (10 m)	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 10 minutos.
Series temporales por intervalo (1 d)	Cada región admitida: 50 000	Sí	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 1 día.
Series temporales por intervalo (1 h)	Cada región admitida: 50 000	Sí	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 1 hora.
Series temporales por intervalo (5 m)	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de series temporales que se pueden procesar durante un intervalo de 5 minutos.
Filtros de valores por filtro de dimensión	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de filtros de valores que se pueden añadir a un filtro de dimensiones.
Value Length	Cada región admitida: 40 bytes	Sí	La longitud máxima de un valor en un registro.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Lookout for Vision

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dimensión máxima de imagen para una imagen de entrenamiento o de prueba (en píxeles)	Cada región admitida: 4096	No	La dimensión máxima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenamiento o de prueba en un bucket de Amazon S3.
Tamaño máximo del archivo de imagen (en MB) para una imagen de entrenamiento o de prueba	Cada región admitida: 8 megabytes	No	Tamaño máximo de archivo (en MB) de una imagen de entrenamiento o de prueba almacenada en un bucket de Amazon S3.
Número máximo de solicitudes de API por segundo, sin incluir DetectAnomalies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de API (excluidas DetectAnomalies) que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			realizar, por API y por segundo, en esta AWS cuenta, en la AWS región actual.
Número máximo de solicitudes de DetectAnomalies API por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de DetectAnomalies API que puedes realizar, por segundo, en esta AWS cuenta de la AWS región actual.
Número máximo de trabajos simultáneos de empaquetado de modelos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos AWS de empaquetado de modelos de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.
Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajos AWS de formación de Amazon Lookout for Vision en ejecución simultánea por cuenta.
Número máximo de tareas simultáneas de detección de prueba	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de tareas AWS de detección de pruebas de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de prueba	Cada región admitida: 4 000	No	Número máximo de imágenes que puede haber en un conjunto de datos de prueba.
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de entrenamiento	Cada región admitida: 16 000	No	Número máximo de imágenes que puede haber en un conjunto de datos de entrenamiento.
Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de detección de prueba.	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de imágenes en un conjunto de datos de detección de prueba.
Número máximo de unidades de inferencia por modelo iniciado	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de unidades de inferencia por modelo iniciado.
Número máximo de modelos por proyecto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de modelos de Amazon Lookout for Vision por proyecto.
Número máximo de proyectos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de proyectos de Amazon Lookout for Vision AWS por cuenta.
Número máximo de modelos en ejecución	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de modelos AWS de Amazon Lookout for Vision que se ejecutan simultáneamente por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dimensión mínima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenami ento o de prueba	Cada región admitida: 64	No	La dimensión mínima de imagen (en píxeles) para una imagen de entrenami ento o de prueba en un bucket de Amazon S3.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Lookout for Vision.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Macie

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo del contenedor Apache Avro (.avro)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Avro (.avro) individual que Macie

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de Apache Parquet (.parquet)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo contenedor de objetos de Apache Parquet (.parquet) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Identificadores de datos personalizados por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identificadores personali zados de datos que pueden crearse para esta cuenta en la región actual.
Identificadores de datos personali zados por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de identificadores de datos personalizados para los que puede configurar un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Bytes de archivo extraídos	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos (en GB) que Macie puede extraer y analizar en un archivo comprimido o archivado. Si Macie comienza a analizar este tipo de archivo y determina que el archivo contiene una cantidad de datos superior a esta, deja de analizar el archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Archivos extraídos	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de archivos que Macie puede extraer y analizar en un archivo de almacenamiento. Si Macie comienza a analizar los datos de un archivo comprimido y determina que el archivo contiene más archivos que el número máximo, Macie deja de analizar los datos del archivo y crea hallazgos de datos confidenciales y resultados de descubrimiento únicamente para los datos que se procesaron.
Reglas de hallazgos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de reglas de filtro y reglas de supresión que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Se detectaron nombres completos	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de nombres completos que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para los nombres completos.
Tamaño de archivo comprimido GNU Zip (.gz o .gzip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido GNU Zip individual (.gz o .gzip) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Direcciones postales detectadas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de direcciones de correo que Macie puede detectar e informar para un archivo, incluidos los archivos individuales. Cuando Macie detecta el número máximo, deja de aumentar el recuento y de proporcionar datos de ubicación para las direcciones de correo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuentas de los miembros por invitación	Cada región admitida: 1000	No	La cantidad máxima de cuentas de miembros que se pueden asociar a una cuenta de administrador de Macie mediante invitación en la región actual.
Cuentas de miembros a través de AWS Organizations	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de cuentas de miembros que se pueden asociar a la cuenta de administrador de Macie de una organización de AWS Organizations en la región actual.
Tamaño de archivo del libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual de un libro de trabajo de Microsoft Excel (.xls o .xlsx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de archivo de documento de Microsoft Word (.doc o.docx)	Cada región admitida: 512 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo de documento individual de Microsoft Word (.doc o.docx) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Niveles anidados	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo de almacenamiento. Si los metadatos de un archivo comprimido indican que el archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.
Niveles anidados en datos estructurados	Cada región admitida: 256	No	El número máximo de niveles anidados que Macie puede analizar en un archivo JSON (.json) o JSON Lines (.jsonl). Si un archivo contiene más niveles anidados que el número máximo, Macie no extrae ni analiza ningún dato del archivo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de archivo de texto no binario	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo de texto no binario individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo en formato de documento portátil (.pdf)	Cada región admitida: 1024 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de un archivo individual en formato de documento portátil (.pdf) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Supervisión de control preventivo	Cada región admitida: 10 000	No	La cantidad máxima de buckets de S3 que Macie supervisa para ofrecer seguridad y control de acceso.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Bucket de S3 por trabajo de detección de datos confidenciales	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de buckets de S3 que puede seleccionar de forma explícita para analizarl os en un trabajo de descubrimiento de datos confidenciales. Si es el administrador de Macie de una organización, los buckets pueden abarcar hasta 1000 cuentas de su organización.
Hallazgos de detección de información confidencial	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de apariciones de cada tipo de datos confidenc iales que Macie detecta y proporciona datos de ubicación detallados para los resultados del descubrimiento de datos confidenciales.
Detección de datos confidenciales por mes y por cuenta	Cada región admitida: 5 terabytes	Sí	La cantidad máxima de datos (en TB) que puede analizar mediante la ejecución de tareas de descubrimiento de datos confidenciales para esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Incidencias de resultados de datos confidenciales	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de ubicaciones de detección que Macie proporciona en los resultados de datos confidenciales.
Tamaño del archivo TAR (.tar)	Cada región admitida: 20 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo TAR individual (.tar) que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.
Tamaño del archivo de ZIP comprimido (.zip)	Cada región admitida: 8 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un archivo comprimido ZIP (.zip) individual que Macie puede analizar. Si un archivo es más grande, Macie no analiza ningún dato del archivo.

Para más información, consulte Cuotas de Amazon Macie en la Guía del usuario de Amazon Macie.

AWS Puntos finales y cuotas de modernización de mainframe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de aplicaciones por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de aplicaciones por AWS cuenta
Máximo DataTransferEndpoints por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	No	Máximo DataTrans ferEndpoints por AWS cuenta
Máximo de entornos por AWS cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Máximo de entornos por AWS cuenta
Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad	Cada región admitida: 12	Sí	Número máximo de instancias por entorno de alta disponibilidad
Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de EFS por entorno
Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de sistemas de archivos de FSX por entorno

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Registros de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	Número máximo de registros de la entrada de predicción por lotes
Tamaño de entrada de predicción por lotes	Cada región admitida: 1 terabyte	Sí	Tamaño máximo (en TB) de la entrada de predicción por lotes.
Clases para modelos de ML multiclase	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de clases para modelos de ML multiclase
Tiempo de ejecución del trabajo	Cada región admitida: 7	No	Duración del tiempo de ejecución máximo (en días) de cualquier trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de modelo de ML	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	Tamaño máximo del modelo de ML (en GB).
Tamaño de observación	Cada región admitida: 100 kilobytes	Sí	Tamaño máximo (en KB) de cada observación.
Tasa de solicitudes de predicción en tiempo real por punto de conexión	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con cada punto de conexión de predicción en tiempo real.
Complejidad de receta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Complejidad de receta máxima (número de variables de salida procesadas).
Trabajos simultáneos	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos.
Etiquetas por objeto	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por objeto.
Total de RAM de todos los puntos de enlace de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 gigabytes	Sí	Total de RAM (en GB) de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa total de todas las solicitudes de predicción en tiempo real	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real.
Tamaño de los datos de entrenamiento	Cada región admitida: 100 gigabytes	Sí	Tamaño máximo (en GB) de los datos de entrenami ento.
Variables por archivo de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de variables en un archivo de datos (esquema).

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon ML en la Guía para desarrolladores de Amazon Machine Learning.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Blockchain

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Para obtener información sobre los atributos de las redes de la Starter Edition y la Standard Edition, como el número de miembros por red, los nodos del mismo nivel por miembros, tipos de instancia disponibles y mucho más, consulte Precios de Amazon Managed Blockchain.

Temas

- Puntos de conexión y service quotas de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access
- Puntos de conexión y service quotas Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Puntos de conexión y service quotas de Amazon Managed Blockchain (AMB) Access

Regiones y puntos de conexión de AMB Access

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de AMB Access

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de nodos de Ethereum que puede AWS tener una cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de nodos de Ethereum que puede tener una AWS cuenta.
Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Standard Edition.
Número de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de canales de Hyperledger Fabric para la red de la Starter Edition.
Número de redes de edición estándar en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Standard Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de redes de la Edición Starter en las que una AWS cuenta puede tener un miembro	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de redes de Hyperledger Fabric Starter Edition en las que una AWS cuenta puede tener un miembro.

Puntos de conexión y service quotas Amazon Managed Blockchain (AMB) Query

Regiones y puntos de conexión de AMB Query

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de solicitudes de AMB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de BatchGetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de BatchGetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetAssetContract solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetAssetContract solicitudes que puedes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			realizar por segundo por cuenta.
Número de GetTokenBalance solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTokenBalance solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de GetTransaction solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de GetTransaction solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListAssetContracts solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListAssetContracts solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListFilteredTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListFilteredTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTokenBalances solicitudes por segundo	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	El número máximo de ListTokenBalances solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de ListTransactionEvents solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactionEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.
Número de ListTransactions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200 por segundo	Sí	El número máximo de ListTransactions solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta.

Puntos de conexión y Service Quotas de Amazon Managed Service para Apache Flink

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de procesamiento Apache Flink Kinesis () KPUs	Cada región admitida: 64	Sí	El número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPUs) que puede utilizar la aplicación Apache Flink.
Recuento de aplicaciones	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de aplicaciones por región y cuenta.
Paralelismo de entrada en los flujos de entrada para aplicaciones SQL	Cada región admitida: 64	No	Número máximo de secuencias de entrada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en aplicaciones para aplicaciones SQL.
Unidades de procesamiento de SQL Kinesis () KPUs	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de unidades de procesamiento de Kinesis (KPUs) que puede utilizar la aplicación SQL.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Service para Apache Flink.

Cuotas y puntos de conexión de AWS Managed Services

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Consulte Puntos de conexión de VPC de AMS y Configuraciones admitidas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services.

Service Quotas

Consulte Límites de cuentas de AMS en la Guía del usuario de AWS Managed Services.

Consola de administración de AWS puntos finales y cuotas

Consola de administración de AWS tiene puntos de conexión regionales que le permiten acceder directamente a la consola en una región determinada AWS . La sintaxis general de un punto de conexión regional es la siguiente:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

Por ejemplo, `https://us-west-2.console.aws.amazon.com` es el punto final del Consola de administración de AWS servicio en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

La siguiente tabla muestra el nombre, el código y el punto final de cada AWS región.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
México (centro)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Este servicio no tiene cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Workflows para Apache Airflow

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> IPv6Úselo `*.api.aws` en su punto final`*.amazonaws.com`, no en todas las regiones, exceptoap-southeast-5. Por ejemplo, `api.airflow.us-east-1.amazonaws.com` sería `api.airflow.us-east-1.api.aws`.

Amazon MWAA usa prefijos para los puntos de conexión de servicio, donde cada prefijo corresponde a un conjunto de operaciones de API:

- Gestión del entorno: **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (se utiliza **`api`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` para IPv6)
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Entorno de flujo de aire: **`env`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (uso **`env`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` para IPv6)
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos por cuenta y región (pequeña, mediana o grande)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de entornos por cuenta y región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entornos de mayor tamaño por cuenta y región (xlarge, 2xlarge)	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entornos mw1.xlarge y mw1.2xlarge por cuenta y región.
Servidores web por entorno	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de procesos de trabajo por servidores web de Amazon MWAA.
Trabajadores por entorno	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de trabajadores por entorno.

AWS Marketplace puntos finales y cuotas

AWS Marketplace es un catálogo digital seleccionado que facilita a los clientes la búsqueda, la compra, la implementación y la administración del software y los servicios de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y administrar sus negocios.

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un terminal. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

El AWS Marketplace sitio web está disponible en todo el mundo. La AWS Marketplace consola está disponible en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). El proveedor de productos determina las regiones en las que están disponibles sus productos.

AWS Marketplace Catalog API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)		entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulte Cuotas para la API de AWS Marketplace.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Mechanical Turk

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Region	Punto de conexión	Protocolo
Punto de conexión de entorno aislado para las acciones de Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Punto de conexión de producción de las acciones de Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Uso mensual	Cada región compatible: 0.02	Sí	El gasto mensual máximo en USD

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU.	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de California)		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api-fips.us-gov-east-1.api.aws kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api-fips.us-gov-west-1.api.aws kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de corredores por KRaft clúster	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de corredores que puede contener un KRaft clúster.
Número de agentes por cuenta	Cada región admitida: 90	Sí	Número máximo de agentes que se pueden crear por cuenta.
Número de corredores por clúster	Cada región admitida: 30	Sí	Número máximo de agentes que puede contener un clúster.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de configuraciones por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de configuraciones personalizadas que se pueden crear por cuenta.
Número de replicadores por cuenta	Cada región admitida: 15	Sí	Número máximo de replicadores que se pueden crear por cuenta.
Número de revisiones por configuración	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de revisiones que se pueden realizar en una configuración personalizada.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MSK Connect

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Dimensión	Cuota
Máximas complementos personalizados	100
Máximas configuraciones de trabajadores	100

Dimensión	Cuota
Máximas conexiones de trabajadores	Hasta 60 procesos de trabajo conectados. Si un conector está configurado para que tenga una capacidad que se escale automáticamente, MSK Connect usa el número máximo de trabajadores configurados para ese conector para calcular la cuota de la cuenta.

AWS Elemental MediaConnect puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puentes	Cada región admitida: 40	No	Número máximo de puentes que puede tener una puerta de enlace.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Derechos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de concesiones de derechos que puede conceder en un flujo.
Flujos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flujos que puede crear en cada AWS región.
Outputs	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de salidas que puede tener un flujo.
RouterInputs	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de entradas de router que puede crear en una AWS región
RouterNetworkInterfaces	Cada región admitida: 10	Sí	La cantidad máxima de interfaces de red de enrutadores que puede crear en una AWS región
RouterOutputs	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de salidas de router que se pueden crear en una AWS región

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaConnect .

AWS Elemental MediaConvert puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos simultáneos por cuenta	us-east-1: 2000 us-west-2: 2000 eu-west-1: 2000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1000	No	El número máximo de trabajos que MediaConvert se pueden procesar a la vez, en todas las colas bajo demanda de la AWS región actual. Para obtener más información sobre la configuración de las colas bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/ working with-on-demand-queues
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda, pico	us-east-1: 500 us-east-2:250 us-west-2: 500 ap-northeast-1:250	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos que están disponibles al configurar una cola bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
	ap-south-1:250 eu-west-1: 500 eu-west-2:250 Cada una de las demás regiones compatibles: 100		bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Trabajos simultáneos por cola bajo demanda, pico	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	No	El valor predeterminado para los trabajos simultáneos que MediaConvert se aplica a las nuevas colas bajo demanda en la región actual. AWS Para obtener más información sobre la configuración de colas bajo demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Solicitudes de trabajos simultáneos por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de consultas de trabajos simultáneas que puede crear en esta cuenta en la región actual. AWS

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Plantillas de trabajo personalizadas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de trabajos personalizadas que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Ajustes preestablecidos de salida personalizados	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ajustes preestablecidos de salida personalizados que puede crear en esta cuenta en la AWS región actual.
Colas por región AWS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de colas reservadas y bajo demanda combinadas que puedes crear en la región actual AWS .
Tarifa de solicitud para Associate Certificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes AssociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de AssociateCertificate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para CancelJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CancelJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CancelJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreatePreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para CreateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para CreateResourceShare	Cada región compatible: 0,1	No	El número máximo de solicitudes de uso compartido por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes CreateResourceShare, en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de uso compartido que puedes enviar en una ráfaga a esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeleteJobTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeleteJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeletePolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DeletePolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeletePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeletePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeletePreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DeleteQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes DeleteQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para DisassociateCertificate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes DisassociateCertificate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DisassociateCertificate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetJob	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetJob, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJob solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetJobTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetJobTemplate, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para GetJobsQueryResults	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetJobsQueryResults solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetJobsQueryResults, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de GetJobsQueryResults solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetPreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetPreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetPreset solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para GetQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes GetQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetQueue solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListJobTemplates	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListJobTemplates, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobTemplates solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ListJobs	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListJobs solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListPresets	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListPresets, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListPresets solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListQueues	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListQueues, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListQueues solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para ListTagsForResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListTagsForResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para ListVersions	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes ListVersions, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListVersions solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Velocidad de solicitudes de Probe	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de solicitudes de sondeo por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de solicitudes de Probe, en una ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de solicitudes de sondeo que puedes enviar en una ráfaga a esta cuenta de la AWS región actual.
Tarifa de solicitud para PutPolicy	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes PutPolicy, en ráfaga	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para SearchJobs	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes SearchJobs, en ráfaga	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de SearchJobs solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para StartJobsQuery	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de StartJobsQuery solicitud es por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes StartJobsQuery, en ráfaga	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de StartJobsQuery solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para TagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes TagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UntagResource	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UntagResource, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitud para UpdateJob Template	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UpdateJob Template, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateJobTemplate solicitudes que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UpdatePreset	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes UpdatePreset, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdatePreset solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Tasa de solicitud para UpdateQueue	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes UpdateQueue, en ráfaga	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateQueue solicitud es que puedes enviar por ráfaga en esta cuenta de la AWS región actual.
Ranuras de transcodificación (RTS) reservadas por AWS región y por cola	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de espacios de transcodi ficación reservados que puede añadir a cada cola reservada de la región actual. AWS

AWS Elemental MediaLive puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Al enviar solicitudes mediante AWS CLI o SDKs, deje la región y el punto final sin especificar, o especifique us-east-1 como región. Cuando envíes solicitudes mediante la MediaLive API, usa la región us-east-1 para firmarlas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Entradas de Anywhere	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de entradas configuradas en una red MediaLive Anywhere que se puede crear en la región actual. Estas entradas son entradas push, pero no se incluyen en la cuota estándar de entradas push. Solo se tienen en cuenta para esta cuota.
Canales CDI	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales CDI (canales que incluyen una o varias

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			salidas CDI) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de ubicación de canales por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de ubicación de canales AWS MediaLive Anywhere que puede crear en cada clúster de la región actual.
Canales	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales que se pueden crear en la región actual.
CloudWatch Grupos de plantillas de alarmas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de alarma de Cloudwatch que se pueden crear en la región actual.
CloudWatch Plantillas de alarmas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de alarma de Cloudwatch que se pueden crear en la región actual.
Clústeres	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de clústeres de AWS MediaLive Anywhere que se pueden crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dispositivos de entrada	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de dispositivo (una entrada de un dispositivo) que puede crear en la región actual.
EventBridge Grupos de plantillas de reglas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de grupos de plantillas de reglas de Eventbridge que se pueden crear en la región actual.
EventBridge Plantillas de reglas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de plantillas de reglas de Eventbridge que se pueden crear en la región actual.
Canales HEVC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de canales HEVC (canales que incluyen una o varias salidas HEVC) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Grupos de seguridad de entrada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de grupos de seguridad de entrada que se pueden crear en la región actual.
MediaConnect Entradas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de MediaConnect entradas que se pueden crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de transacciones por segundo que una cuenta puede realizar a la DescribeThumbnails API en la región actual.
Multiplexores	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de multiplexaciones que se pueden crear en la región actual.
Redes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de redes AWS MediaLive Anywhere que puedes crear en la región actual.
Nodos por clúster	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos AWS MediaLive Anywhere que puede crear en cada clúster de la región actual.
Entradas de extracción	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de entradas de extracción que se pueden crear en la región actual.
Entradas de inserción	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de entradas de inserción que se pueden crear en la región actual.
Reservas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de reservas que puede crear en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fuentes de SDI	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de fuentes SDI de AWS MediaLive Anywhere que puede crear en la región actual.
Mapas de señales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de canales que se pueden crear en la región actual.
Canales UHD	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de canales UHD (canales que incluyen una o varias salidas UHD) que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entradas de VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entradas de VPC que se pueden crear en la región actual.

AWS Elemental MediaPackage puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido MediaPackage en directo de la versión 2.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws mediapackagev2.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido en directo MediaPackage de la primera versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Estos son los puntos finales de los flujos de trabajo de contenido de vídeo bajo demanda (VOD) de la primera MediaPackage versión.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Estas son las cotizaciones de servicio para MediaPackage la versión 1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de recursos por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 1000 activos o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de activos, independi entemente del número de grupos que tenga.
Tasa de ráfaga de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede irrumpir en esta cuenta en esta región.
Velocidad de ráfaga de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede irrumpir en esta cuenta en esta región.
Canales	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de canales que puede crear en esta cuenta en la región actual. Este límite no afecta a los límites de los puntos de conexión. Si no superas el límite de puntos de conexión por canal, no necesitas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			aumentar los límites de puntos de conexión al aumentar tus canales.
Trabajos simultáneos de cosecha	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de cosecha que pueden estar en curso al mismo tiempo.
Retención de contenido	Cada región admitida: 336	No	El número máximo de horas de que puede conservar el contenido ingerido.
Puntos de conexión por canal	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de puntos de conexión por canal que puede crear. Recuerda que este es un límite por canal. Si tiene 10 puntos finales o menos en un canal, no necesita aumentar el límite de puntos de conexión, independi entemente del número de canales que tenga.
Ingesta de flujos por activo	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de transmisiones por activo que puede ingerir.
Ingesta de transmisiones por canal	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de flujos por canal que puede ingerir.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración del manifiesto en vivo	Cada región admitida: 5	Sí	El tiempo máximo de un manifiesto en directo, en minutos.
Configuraciones de empaquetado por grupo de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de configuraciones de empaquetado por cada grupo de empaquetado que puede crear. Recuerde que es un límite que se aplica a cada grupo de empaquetado. Si tiene 10 configuraciones o menos en un grupo, no necesita aumentar el límite de configuraciones, independientemente del número de grupos que tenga.
Grupos de empaquetado	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de grupos de empaqueta do que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes a la API de REST (en vivo)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de la API de REST (VOD)	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de la API de REST por segundo que puede enviar a esta cuenta en esta región.
Tasa de solicitudes de ingestión por canal	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de solicitudes de ingestión por segundo permitido por canal.
Tasa de solicitudes de salida manifiesta por activo	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiesta por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de manifiestos por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de solicitudes de salida manifiestas por segundo permitido por punto de conexión de origen.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por activo	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por activo.
Tasa de solicitudes de salida de segmento por punto de conexión de origen	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de solicitudes de salida del segmento de medios por segundo permitido por punto de conexión de origen.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración del manifiesto en diferido	Cada región admitida: 24	No	El tiempo máximo de un manifiesto con cambio de horario, en horas.
Pistas por flujo de ingesta (en directo)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.
Pistas por flujo de ingestión (VOD)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de pistas por transmisión que puede ingerir.

Para obtener más información, consulte Cuotas de en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaPackage .

AWS Elemental MediaStore puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Contenedores	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de contenedores que puede crear en esta cuenta.
Niveles de carpeta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de niveles de carpeta que puede crear en un contenedor. Puede crear tantas carpetas como desee, siempre que no estén anidadas más de 10 niveles dentro de un contenedor.
Tamaño de objeto	Cada región admitida: 25 megabytes	No	El tamaño máximo de un único objeto.
Tasa de solicitudes a DeleteObject la API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteObject solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a DescribeObject la API	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de DescribeObject solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes de GetObject API para la disponibilidad de carga estándar	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de GetObject solicitudes que puedes realizar por segundo si utilizas la disponibilidad de carga estándar. Las solicitudes adicionales se limitan.
Tasa de solicitudes a la GetObject API para determinar la disponibilidad de las subidas en streaming	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de GetObject solicitudes que puedes realizar por segundo cuando utilizas la disponibilidad de carga en streaming. Las solicitudes adicional es se limitan.
Tasa de solicitudes a ListItems la API	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de ListItems solicitudes que puedes realizar por segundo. Las solicitudes adicionales se limitan.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a la PutObject API de codificación por transferencia fragmentada (también conocida como disponibilidad de carga en streaming)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PutObject solicitudes que puedes realizar por segundo con la codificación de transfere ncia fragmentada del cuerpo (también conocida como disponibilidad de carga en streaming). Las solicitudes adicionales se limitan.
Porcentaje de solicitudes de PutObject disponibilidad de carga estándar a la API	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de PutObject solicitudes que puedes realizar por segundo si utilizas la disponibilidad de carga estándar. Las solicitudes adicionales se limitan.

Para obtener más información, consulta las cuotas en la Guía del MediaStore usuario de AWS Elemental.

AWS Elemental MediaTailor puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de inserción de anuncios	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo al solicitar manifiestos, segmentos e información de seguimiento al insertar

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			anuncios en el lado del servidor.
Longitud del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de caracteres en una especificación del servidor de decisión de anuncios (ADS).
Redireccionamientos del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 5	No	La profundidad máxima de redireccionamientos que MediaTailor sigue a las etiquetas contenedoras VAST.
Tiempo de espera del servidor de decisión de anuncios (ADS)	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta a un servidor de decisiones publicitarias (ADS). Cuando se agota el tiempo de espera de una conexión debido a la falta de respuesta del MediaTailor ADS, no puede rellenar el anuncio con anuncios.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de manifiesto de canales	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo de manifest o para cualquier canal de Channel Assembly individual. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.
Salidas del canal	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de salidas por canal.
Canales por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de canales por cuenta.
Configuraciones	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de configuraciones que MediaTailor permite.
Longitud de origen de contenido	Cada región admitida: 512	No	El número máximo de caracteres en una especificación de origen de contenido.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera del servidor de origen de contenido	Cada región admitida: 2 segundos	No	El número máximo de segundos que se MediaTailor espera antes de que se agote el tiempo de espera en una conexión abierta al servidor de origen del contenido cuando se solicitan manifiestos de plantillas. Los tiempos de espera generan errores de respuesta HTTP 504 (GatewayTimeoutException).
Fuentes activas	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de fuentes activas por ubicación de origen.
Solicitudes de manifiesto	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de solicitudes de manifiesto por segundo en todos los canales. Se trata de una cuota de nivel de cuenta.
Tamaño del manifiesto	Cada región admitida: 2 MB	No	El tamaño máximo, en MB, de cualquier manifiesto de reproducción, ya sea de entrada o salida. Para asegurarte de mantenerte por debajo de la cuota, usa gzip para comprimir los manifiestos de entrada. MediaTailor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Configuraciones de paquete	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de paquetes por fuente activa o VOD (video bajo demanda).
Programas por canal	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de programas por canal.
Configuraciones de entrega de segmentos por origen	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de entrega de segmentos por ubicación de origen.
Vencimiento de la sesión	Cada región admitida: 10	No	El tiempo máximo (cuota multiplicado por la duración del manifiesto) que MediaTailor permite que una sesión permanezca inactiva antes de finalizarla. La actividad de la sesión puede ser una solicitud del reproductor o un avance del servidor de origen. Cuando la sesión caduca, MediaTailor devuelve un error de respuesta HTTP 400 (solicitud incorrecta).
Ubicaciones de origen	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ubicaciones de origen por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Fuentes de VOD	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de fuentes de video bajo demanda (VOD) por ubicación de origen.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía del MediaTailor usuario de AWS Elemental.

AWS Migration Hub puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las herramientas de migración que se integran AWS Migration Hub envían el estado de la migración al Migration Hub de la región de origen que elijas. Para obtener información sobre cómo elegir una región de origen, consulte La región de AWS Migration Hub origen en la Guía del AWS Migration Hub usuario.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU.	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Norte de Virginia)				
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Las cuotas asociadas AWS Migration Hub son las AWS Application Discovery Service cuotas. Para obtener más información, consulte AWS Application Discovery Service Cuotas.

Puntos de conexión y cuotas de Migration Hub Orchestrator

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Pasos máximos	15	No	Número máximo de pasos en un grupo de pasos.
Grupos de paso máximo	15	No	Número máximo de grupos de pasos en un flujo de trabajo de migración.
Flujos de trabajo de migración máximos	50	No	Número máximo de flujos de trabajo de migración en curso.

AWS Migration Hub Refactoriza los puntos finales y las cuotas de los espacios

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones	Cada región admitida: 600	Sí	El número máximo de aplicaciones de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Entornos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de entornos de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Rutas	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de rutas de Refactor Spaces que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Services	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de servicios de Refactor Spaces que puede crear

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en esta cuenta en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Strategy Recommendations de Migration Hub

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Evaluación máxima activa	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de evaluaciones simultáneas activas
Importación máxima activa	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de tareas de importación simultáneas activas
Evaluación máxima	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de evaluaciones por AWS cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Servidor máximo por evaluación	Cada región admitida: 300	Sí	Número máximo de servidores por evaluación

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Monitron

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Important**
>
> Amazon Monitron actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio.

Amazon Monitron se admite en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia): us-east-1
- Europa (Irlanda): (eu-west-1)
- Asia-Pacífico (Sídney): -2 ap-south-east

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clases de activos por proyecto	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de clases de activos por proyecto.
Activos por sitio	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de activos por servicio.
Puertas de enlace por sitio	Cada región admitida: 200	Sí	Cantidad máxima de puertas de enlace por sitio.
Posiciones por activo	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de posiciones por activo.
Posiciones por clase personalizada	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de posiciones por activo.
Proyectos por cuenta de	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de proyectos que se pueden crear para una cuenta.
Sitios por proyecto	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de sitios por proyecto.
Usuarios por sitio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de usuarios por sitio.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon MQ

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de ráfaga de la API	Cada región admitida: 100	No	El límite de ráfagas de API, agregado por AWS cuenta, en todos los Amazon MQ APIs para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica a los mensajes de los

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			corredores de ActiveMQ o RabbitMQ. APIs Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlad a el envío ni la recepción de mensajes.
Límite de tasa de la API	Cada región admitida: 15	No	El límite de velocidad de la API, agregado por AWS cuenta, en todos los Amazon MQ APIs para mantener el ancho de banda del servicio. Esto no se aplica a los mensajes de los corredores de ActiveMQ o RabbitMQ. APIs Por ejemplo, Amazon MQ no limita de forma controlad a el envío ni la recepción de mensajes.
Destinos monitorizados en CloudWatch (ActiveMQ)	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de destinos (colas de ActiveMQ, temas de ActiveMQ) monitorizados en. CloudWatch
Destinos monitorizados en (RabbitMQ) CloudWatch	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de destinos (colas de RabbitMQ) monitoriz ados. CloudWatch

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos por usuario (autenticación simple)	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de grupos por usuario es 20 (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Límite de uso del programador de trabajos por agente respaldado por Amazon EBS	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	Límite de uso del programador de trabajos (en GB) por agente respaldado por Amazon EBS Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Número de agentes, por región	me-central-1:50 Cada una de las demás regiones compatibles: 200	Sí	El número máximo de agentes, por región
Revisiones por configuración	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de revisiones por configuración. Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Grupos de seguridad por agente	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de seguridad por agente.
Capacidad de almacenamiento por cada agente más grande	Cada región admitida: 200 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente de tipo instancia mq.m5.*

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Capacidad de almacenamiento por cada agente más pequeño	Cada región admitida: 20 GB	No	La capacidad máxima de almacenamiento (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia).
Etiquetas por agente	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por agente.
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más grande	Cada región admitida: 50 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Capacidad de almacenamiento temporal por agente más pequeño	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La capacidad máxima de almacenamiento temporal (en GB) por agente más pequeño (mq.*.agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Usuarios por agente (autenticación simple)	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de usuarios por agente (autenticación simple). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Conexiones de nivel de cable por agente más grande	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de conexiones cableadas por agente más grande (mq.*.*agente de tipo instancia grande). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.
Conexiones de nivel de cable por agente más pequeño	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de conexiones cableadas por agente más pequeño (mq.*.*agente de tipo microinstancia). Esto no se aplica a los agentes de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon MQ en la Guía para desarrolladores de Amazon MQ.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Neptune

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hong Kong)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión del clúster por clúster de base de datos.
Solicitudes de copia de instantáneas entre regiones	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de solicitudes de copia de una instantánea entre regiones.
Roles de clústeres de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles con un clúster de base de datos.
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de clústeres de base de datos.
Grupos de parámetros de instancias de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de instancias de base de datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias de la base de datos.
Grupos de subred de base de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos.
Réplicas de lectura por clúster	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de réplicas de lectura por clúster.
Instancias de base de datos reservadas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de instancias reservadas de la base de datos.
Etiquetas por recurso	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de etiquetas por cada.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Neptune en la Guía del usuario de Amazon Neptune.

AWS Network Firewall puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Certificados CA por configuración de TLS	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de certificados de autoridad de certificación (CA) para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de CA se utilizan para la SSL/TLS inspección de salida.
Políticas de firewall	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de políticas de firewall por cuenta y por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Firewalls	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de firewalls por cuenta y por región.
Referencias de conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de referencias a conjuntos de IP por grupo de reglas con estado compatible con Suricata.
Ancho de banda de tráfico de red por punto de conexión de firewall	Cada región admitida: 100	No	El ancho de banda máximo del tráfico de red, en Gbps, para cualquier punto de conexión del firewall. Si necesita más ancho de banda, puede dividir los recursos en varias subredes y crear una gateway NAT en cada subred.
Número de firewalls que pueden usar la misma política	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de firewalls que pueden utilizar la misma política de firewall.
Número de políticas que pueden usar el mismo grupo de reglas	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de políticas de firewall que pueden utilizar el mismo grupo de reglas.
Número de políticas que utilizan una configuración de inspección de TLS	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de políticas de firewall que pueden utilizar la misma configuración de inspección de TLS.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de firewall obligatorias por firewall	Cada región admitida: 1	No	El número de políticas de firewall requeridas por servidor de seguridad.
Filtros de recursos	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de filtros guardados por cuenta de por región.
Certificados de servidor por configuración de TLS	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados de servidor para una configuración de inspección de TLS. Los certificados de servidor se utilizan para la inspección de entrada SSL/TLS .
Capacidad de grupos de reglas con estado	Cada región admitida: 30 000	No	La capacidad máxima del grupo de reglas con estado.
Grupos de reglas con estado por política	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de grupos de reglas con estado por política de firewall.
Grupo de reglas con estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas con estado por cuenta y por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas con estado por política	Cada región admitida: 30 000	Sí	Número máximo de etiquetas con estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política. Puede aumentarlo hasta 50 000, pero una configuración más alta podría afectar al rendimiento del firewall.
Capacidad de grupos de reglas sin estado	Cada región admitida: 30 000	No	La capacidad máxima de un grupo de reglas sin estado.
Acciones personalizadas de grupos de reglas sin estado	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de grupos de reglas sin estado por cuenta y por región.
Grupos de reglas sin estado por política	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de grupos de reglas sin estado por política de firewall.
Grupo de reglas sin estado	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de reglas sin estado por cuenta y por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas apátridas por política	Cada región admitida: 30 000	No	Número máximo de etiquetas sin estado por política de firewall. Es el total de todos los grupos de reglas a los que hace referencia la política.
Longitud de caracteres de la regla de Suricata	Cada región admitida: 8192	No	La longitud máxima de caracteres de una regla de Suricata. Cada valor de variable de la regla cuenta para este límite.
Suricata rige el tamaño de las cadenas	Cada región admitida: 2 000 000	No	El tamaño máximo de una cadena de reglas compatible con Suricata para un grupo de reglas, en bytes.
Configuraciones de TLS	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de configuraciones de TLS por cuenta y por región.
Configuraciones de inspección de TLS por política	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de configuraciones de inspección de TLS por política.
Asociaciones de puntos de conexión de VPC	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de asociaciones de puntos de conexión de VPC por cuenta y por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de punto de conexión de VPC por zona de disponibilidad y por firewall	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de asociaciones de punto de conexión de VPC para un firewall por zona de disponibilidad.

Para obtener más información, consulte las Cuotas de AWS Network Firewall en la Guía para desarrolladores de Network Firewall.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon OpenSearch Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

OpenSearch API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com aos.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com aos.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com aos.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch API sin servidor

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com us-east-2.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com us-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com ap-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com sa-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch API de ingestión

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch INTERFAZ DE USUARIO

Cuotas de servicio

Para obtener más información, consulta las cuotas OpenSearch de Amazon Service.

OpenSearch Cuotas de instancias y dominios de servicio

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los dominios OpenSearch de servicio:

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias maestras dedicadas por dominio	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de instancias maestras dedicadas en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Dominios por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de dominios de Amazon OpenSearch Service que puedes crear en cada AWS región.
Instancias por dominio	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de instancias en un único dominio OpenSearch de Amazon Service. Puedes solicitar un aumento de hasta 1002 instancias por dominio.
Instancias por dominio (tipo de instancia T2)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias T2 en un único dominio de Amazon OpenSearch Service.
Instancias templadas por dominio	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de nodos calientes en un

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			único clúster de Amazon OpenSearch Service.

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites OpenSearch de servicio adicionales:

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Almacenamiento total por dominio	3 PiB	No	Este máximo es la suma de todos los nodos de datos y nodos templados . Por ejemplo, el nombre de dominio podría tener 45 instancias `r6gd.16xlarge.search` y 140 instancias `ultrawarm1.large.search` para un total de 2,88 PiB de almacenamiento.
Paquetes personalizados por región	25	No	
Paquetes personalizados por dominio	20	No	

OpenSearch Cuotas sin servidor

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos OpenSearch sin servidor.

Para ver las cuotas de OpenSearch Serverless, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, elija AWS servicios y seleccione Amazon OpenSearch Serverless.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Capacidad de indexación predeterminada () OCUs	10	No	
Capacidad de búsqueda predeterminada () OCUs	10	No	
Capacidad máxima de indexación () OCUs	1.700	No	
Capacidad máxima de búsqueda () OCUs	1.700	No	
Políticas de acceso a datos	500	No	
Políticas de cifrado	150	No	
Políticas de red	500	No	
Proveedores SAML	50	No	

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Tamaño de la política de acceso a datos	10 240 bytes	No	
Tamaño de la política de red	10 240 bytes	No	
Tamaño del proveedor SAML	51,200 bytes	No	
Tamaño de la política de cifrado	10 240 bytes	No	

Su AWS cuenta tiene los siguientes límites adicionales de OpenSearch Serverless:

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Etiquetas de colecciones	50	No	
Colecciones con claves KMS únicas	OCU/2 máxima	No	Este límite depende del número máximo OCUs que establezcas y del número de ellos que ya OCUs estén en uso.
OpenSearch Terminales de VPC gestionados sin servidor	50	No	Este límite solo se aplica a los puntos finales de OpenSearch VPC administrados sin servidor.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
			No incluye puntos finales de OpenSearch VPC gestionados por el servicio.
Índices por colección de Amazon OpenSearch Serverless	1 000	No	El número máximo de índices por colección de Amazon OpenSearch Serverless es 1000.
Plantillas de índice por colección de Amazon OpenSearch Serverless	500	No	El número máximo de plantillas de índice por colección de Amazon OpenSearch Serverless es 500.
Número máximo de grupos de colecciones	300	No	El número máximo de grupos de recopilación por cuenta.

OpenSearch Cuotas de ingestión

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con los recursos de OpenSearch ingestión. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Conectado VPCs por canalización	Cada región admitida: 1	No	
Canalizaciones conectadas a un único dominio VPC	Cada región admitida: 50	No	
Canalizaciones	Cada región admitida: 50	No	
Caracteres por configuración de canalización	Cada región compatible: 24000	No	
Orígenes por canalización	Cada región admitida: 100 000	No	Este límite solo se aplica a las fuentes de complemen tos OTel, como HTTP o S3. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura ción de canalizac ión de OpenSearch Ingestion.
Sumideros únicos OpenSearch por canalización	Cada región admitida: 1	No	Este límite solo se aplica a los sumideros de OpenSearc h dominios y colecciones. Aún puedes encadenar subcanalizaciones dentro de una única configura

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
			ción de canalizac ión de OpenSearch ingestión.
Total de sumideros OpenSearch por canalización	Cada región admitida: 50	No	Este límite se refiere al número de veces que se puede especific ar el mismo OpenSearch sumidero en un archivo de configuración de canalización. El número de sumideros que no estén «canaliza dos» dentro del `pipelineC onfigurat ionBody` debe estar comprendi do entre 1 y 20, incluidos los canalizaciones de OpenSearch ingestión.
Ingesta mínima por canalización OCUs	Cada región admitida: 1	No	

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
Ingesta máxima OCUs por canalización sin estado	Cada región admitida: 96	No	Consulte Procesadores sin estado vs. procesadores con estado.
Ingesta máxima por canalización con estado OCUs	Cada región admitida: 48	No	Consulte Procesadores sin estado vs. procesadores con estado.

OpenSearch Cuotas de UI

Tu AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con la OpenSearch interfaz de usuario. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región.

Name	Predeterminado	Ajustable	Notas
OpenSearch Aplicaciones de interfaz de usuario (paneles) por cuenta	Cada región admitida: 30	Sí	Puede solicitar un aumento de hasta 50 solicitudes por cuenta.

Cuotas y puntos de conexión de Oracle Database@AWS

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Oracle Database@AWS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Como AWS Organizations se trata de un servicio global, hay un único punto final global para todas las AWS regiones de cada partición.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

AWS Organizations tiene las siguientes cuotas:

> **Note**
>
> AWS Organizations los límites se aplican a nivel de la organización, a menos que se especifique lo contrario. Muchas cuotas se aplican solo a las acciones realizadas desde la cuenta AWS Organizations de administración.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Habilite todas las características para solicitar un vencimiento	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venza la solicitud de activación de todas las funciones.
Vencimiento del protocolo de enlace	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de días para completar el protocolo de enlace.
Transferencias de facturación entrantes	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de organizaciones externas que puedes gestionar y por las que puedes pagar en un momento dado.
Vencimiento de la aceptación de la invitación	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venzan las invitaciones para unirse a una organización.
Longitud de la cadena de transferencia de facturas	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de interconexiones que puede tener cada una de tus transferencias de facturación entrantes en un momento dado.
Número máximo de cuentas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de cuentas permitido en una organización.
Cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea	Cada región admitida: 3	No	Número máximo de cuentas de miembro que se pueden cerrar de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede cerrar otra.
Número de cuentas miembro que se pueden crear de forma simultánea	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de cuentas que puede crear de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede iniciar otra.
Antigüedad mínima para eliminar las cuentas creadas	Cada región admitida: 7	No	Número mínimo de días que debe existir una cuenta creada para poder eliminarla de la organizac ión.
Número de cuentas que se pueden cerrar en un plazo de 30 días. La cantidad real de cuentas que puedes cerrar es del 10 o el 10 por ciento del total de tus cuentas de miembros, hasta 1000	Cada región admitida: 10	No	Número máximo predeterminada de cuentas de miembro que se pueden cerrar en un plazo de 30 días. El número real de cuentas que puede cerrar es 10 o el 10 por ciento del total de las cuentas de miembro, hasta 1000. Para obtener más información, consulte _reference_limits.html https://docs.aws.a mazon.com/organiza tions/ latest/userguide/o rgs

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas. El número de intentos puede ser 20 o el número máximo de cuentas permitidas en su organización, el que sea mayor.
Anidación máxima de OU en un nodo raíz	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de niveles que puedes anidar OUs debajo de la raíz.
OUs en una organización	Cada región admitida: 2000	No	La cantidad máxima OUs que se puede incluir en una organización.
Transferencias de facturación salientes	Cada región admitida: 0	No	El número máximo de organizaciones externas a las que puedes permitir que administren y paguen tu factura consolidada en un momento dado.
Raíces en una organización	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de cuentas raíz permitidas por organización.
Políticas de control de servicio en una organización	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de políticas de control de servicios (SCPs) permitido por organizac ión.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Políticas de control de servicios por UO	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de políticas de control de servicios (SCPs) permitidas por unidad organizativa.
Políticas de control de servicios por cuenta	Cada región admitida: 5	No	La cantidad máxima de políticas de control de servicios (SCPs) permitidas por cuenta.
Políticas de control de servicios por raíz	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de políticas de control de servicios (SCPs) permitido por root.
Tamaño del documento de política de control de servicio	Cada región compatible: 5.120	No	El tamaño máximo de documento (en caracteres) permitido para las políticas de control de servicios (SCPs).

Para obtener más información, consulte Cuotas y límites de servicio para AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS Organizations .

AWS Outposts puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amazon S3 en Outposts

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Sitios Outpost	Cada región admitida: 100	Sí	La cantidad máxima de sitios Outpost que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un sitio Outpost es el edificio físico gestionado por el cliente en el que se suministra energía y se conecta el equipo de outpost a la red.
Outposts por sitio	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de Outposts que puedes crear por sitio. AWS Outposts incluye recursos virtuales y de hardware conocidos como Outposts. Esta cuota limita los recursos virtuales de Outpost.

AWS Panorama puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Canadá (centro)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por dispositivo	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de instancias de aplicación que puede ejecutar en un dispositivo.
Activos por paquete	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de activos que se cargan por paquete de nodos.
Nodos de cámara por aplicación	Cada región admitida: 8	No	El número máximo de nodos de cámara que puede añadir a una aplicación.
dispositivos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de dispositivos que puedes registrar en esta cuenta en la AWS región actual.
Paquetes de nodos	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de paquetes de nodos que puede crear en esta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuenta en la AWS región actual.
Tamaño del artefacto del paquete	Cada región admitida: 8 GB	No	El tamaño máximo de un artefacto de paquete de nodos.
Tasa de solicitudes de CreateApplicationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateApplicationInstance API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateJobForDevices API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateJobForDevices API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreateNodeFromTemplateJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateNodeFromTemplateJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de CreatePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de CreatePackageImportJob API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreatePackageImportJob API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeleteDevice API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeletePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeletePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DeregisterPackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DeregisterPackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de DescribePackage API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de DescribePackage API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de ProvisionDevice API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de Provision Device API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de RegisterP ackageVersion API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RegisterP ackageVersion API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de solicitudes de RemoveApp licationInstance API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de RemoveApplicationI nstance API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.
Tasa de implementaciones	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de veces que puede implementar una aplicación por día y por dispositivo.
Tasa de solicitudes de la API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de API por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la AWS región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Versiones por paquete	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de versiones de paquetes que puede crear por paquete de nodos.

AWS Criptografía de pagos: puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión del plano de control

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Puntos de conexión del plano de datos

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de alias que puede tener en esta cuenta en la región actual.
Tasa combinada de solicitudes de plano de control	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes de plano de control por segundo que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de control combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (asimétrica)	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones en el plano de datos con una clave asimétric a que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de planos de datos (simétrica)	Cada región admitida: 500 por segundo	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo para operaciones de plano de datos con una clave simétrica que puede realizar en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica a todas las operaciones del plano de datos combinadas.
Claves	Cada región admitida: 2 000	Sí	El número máximo de claves que puede tener en esta cuenta en la región actual, excluyendo las claves eliminadas.

AWS Puntos finales y cuotas del Servicio de Computación Paralela

En las tablas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio de AWS Parallel Computing Service. Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Europa (París)	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres por región y cuenta

Cuotas internas

Las cuotas siguientes son ajustables.

Nombre	Predeterminado	Ajustable	Descripción
Creación simultánea de clústeres	1	No	El número máximo de clústeres en el estado `Creating` por Región de AWS.

Cuotas pertinentes para otros AWS servicios

AWS PCS utiliza otros AWS servicios. Sus cuotas de servicio para esos servicios afectan al uso de AWS PCS.

Cuotas de servicio de Amazon EC2 que afectan a PCS AWS

- Solicitudes de instancia de spot
- Ejecución de instancias P bajo demanda
- Plantillas de inicialización
- Versiones de plantillas de lanzamiento
- Solicitudes de API de Amazon EC2

Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y cuotas de Amazon EC2.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Personalize

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn rds.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Eventos de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com personalize-events.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Versión ejecutable de Amazon Personalize

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		personalize-runtime.us-east-2.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campañas activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de campañas activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Grupos de conjuntos de datos activos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de grupos de conjuntos de datos activos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Filtros activos por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 30	Sí	Número total de filtros activos por grupo de conjuntos de datos en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Soluciones activas por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 20	Sí	Número total de soluciones activas por grupo de conjuntos de datos en la región actual.
Cantidad de datos para la receta de HRNN	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de HRNN
Cantidad de datos para la receta de Personalized-Ranking	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de Personalized-Ranking
Cantidad de datos para la receta de Popularity-Count	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de Popularity-Count
Cantidad de datos para la receta de SIMS	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para un conjunto de datos individual para la receta de SIMS
Cantidad de datos por importación incremental.	Cada región admitida: 1 Gigabyte	Sí	La cantidad máxima de datos (en GB) que puede importar con una única importación increment al en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad de datos de interacciones para la receta de HRNN-coldstart	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos del conjunto de datos de interacciones para la receta de HRNN-coldstart
Cantidad de datos de interacciones para la receta de HRNN-metadata	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de interacciones para la receta de HRNN-metadata
Cantidad de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-coldstart	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos para el conjunto de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-coldstart
Cantidad de datos de usuarios y elementos combinados para la receta de HRNN-metadata	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima de datos de conjuntos de datos de usuarios y conjuntos de datos de elementos combinados para la receta de HRNN-metadata
Tamaño de eventos	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un evento en kilobytes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario consideradas por un filtro.	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de obtención de recomendaciones en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario consideradas por un filtro.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de interacciones por tipo de evento por usuario que Amazon Personalize tiene en cuenta al filtrar las recomendaciones. Esta cuota se aplica a cada solicitud de obtención de recomendaciones en esta cuenta en la región actual.
Número máximo de recomendadores por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	No	Número total de recomendadores por grupo de conjunto de datos en la región actual.
Puntos de datos mínimos para entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 1000	No	El número mínimo de puntos de datos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución)

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Usuarios únicos mínimos para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 25	No	El número mínimo de usuarios únicos necesarios para el entrenamiento de un modelo (creación de una solución).
Número de eventos de acción e interacción en una PutActionInteractions llamada	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de eventos de interacción entre acciones en una PutActionInteractions llamada.
Número de interacciones para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 5 000 000	No	Número máximo de interacciones que se consideran en un modelo durante el entrenamiento
Número de elementos utilizados en el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de acciones que tiene en cuenta un modelo durante el entrenamiento y la generación de recomendaciones
Número de eventos en la PutEvents llamada	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de eventos de una PutEvents llamada.
Número de interacciones para el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 5 000 000	Sí	El número máximo de interacciones que tiene en cuenta un modelo durante el entrenamiento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de elementos utilizados en el entrenamiento de un modelo	Cada región admitida: 750 000	No	El número máximo de elementos que un modelo considera durante el entrenamiento.
Número de esquemas	Cada región admitida: 500	No	El número total de esquemas activos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Trabajos de eliminación de datos pendientes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número total de trabajos de eliminación de datos pendientes que puede crear por grupo de conjuntos de conjuntos de datos en la región actual.
Trabajos de inferencia en lotes pendientes o en curso	Cada región admitida: 5	Sí	El número total de trabajos de inferencia en lotes pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Versiones de la solución pendientes o en curso	Cada región admitida: 20	Sí	El número total de versiones de la solución pendientes o en curso que puede crear en esta cuenta en la región actual.
PutActionInteractions Tamaño del evento	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	El tamaño máximo de un PutActionInteractions evento en kilobytes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes CreateCampaign	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo
Tasa de CreateDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSchema solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de CreateSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolution solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateSolutionVersion solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSolutionVersion solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DeleteSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSchema solicitudes que puede realizar por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeAlgorithm solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeAlgorithm solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeDatasetGroup solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetGroup solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeDatasetImportJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeDatasetImportJob solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeEventTracker solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeEventTracker solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeFeatureTransformation solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeFeatureTransformation solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeRecipe solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeRecipe solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeSchema solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSchema solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de DescribeSolution solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSolution solicitudes que puede realizar por segundo.
Porcentaje de GetActionRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetActionRecommendations solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.
Porcentaje de GetPersonalizedRanking solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetPersonalizedRanking solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje de GetRecommendations solicitudes por campaña	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de GetRecommendations solicitudes que puedes realizar por segundo por campaña.
Tasa de GetSolutionMetrics solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de GetSolutionMetrics solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListCampaigns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListCampaigns solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasetGroups solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetGroups solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasetImportJobRuns solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobRuns solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasetImportJobs solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasetImportJobs solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListDatasets solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListDatasets solicitudes que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListEventTrackers solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListEventTrackers solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListRecipes solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListRecipes solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListSchemas solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSchemas solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListSolutionVersions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutionVersions solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de ListSolutions solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListSolutions solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de PutActionInteractions solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de PutActionInteractions solicitudes que puedes realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutEvents solicitudes por grupo de conjuntos de datos	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de PutEvents solicitudes que puedes realizar por segundo por grupo de conjuntos de datos desde esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateCampaign solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateCampaign solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de UpdateDataset solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateDataset solicitudes que puede realizar por segundo.
Tasa de transacciones por cuenta	Cada región admitida: 2500	No	El número máximo de transacciones por segundo por cuenta. Las transacciones son solicitudes de recomendación única.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Pinpoint

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Amazon Pinpoint incluye la API de Amazon Pinpoint y la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión de servicio

API de Amazon Pinpoint

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v1

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

La API de SMS y voz de Amazon Pinpoint no está disponible en las siguientes regiones:

- Región de Asia-Pacífico (Seúl)
- Región de Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Tokio)

- Región de Canadá (centro)
- Región de Europa (Londres)

API de SMS y voz de Amazon Pinpoint v2

Para ver los puntos AWS finales del servicio de la API V2 de SMS y voz para usuarios finales, consulteAWS Puntos finales y cuotas de mensajería para usuarios finales.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
APNs tamaño de carga útil de mensajes de entorno aislado por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga útil de los mensajes de APNs entorno aislado (en KB) por mensaje.
Campañas activas por cuenta	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de campañas activas por cuenta. Una campaña activa es una campaña que no se ha completado o que ha fallado. Las campañas activas tienen el estado SCHEDULED, EXECUTING o PENDING_NEXT_RUN.
Campañas integradas en la aplicación activas por proyecto	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas integradas en la aplicación activas por proyecto.
Cuota de ráfaga de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede realizar por segundo.
Cuota de tasa de todas las demás operaciones	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de solicitudes de todas las demás operaciones que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) por mensaje	Cada región admitida: 6 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga de mensajes de Amazon Device Messaging (ADM) (en KB) por mensaje.
Tamaño de carga útil de mensajes por mensaje del servicio de notificaciones push de Apple (APNs)	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	El tamaño máximo de carga útil de mensajes del servicio de notificaciones push de Apple (APNs) (en KB) por mensaje.
Longitud del nombre de atributo	Cada región admitida: 50	No	La longitud máxima del nombre de un atributo en caracteres.
Longitud del valor de atributo	Cada región admitida: 100	No	La longitud máxima del valor de un atributo en caracteres.
Tamaño de carga de mensajes de Baidu Cloud Push por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño máximo de carga de mensajes de Baidu Cloud Push (en KB) por mensaje.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateCampaign operación que puede realizar por segundo.
CreateEmailTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateEmailTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreateInAppTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateInAppTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreatePushTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreatePushTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.
CreateSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de CreateSegment operación que puede realizar por segundo.
CreateSmsTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSmsTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateSmsTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateSmsTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateVoiceTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoiceTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
CreateVoiceTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de CreateVoiceTemplate operación que puede realizar por segundo.
DeleteCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteCampaign operación que puede realizar por segundo.
DeleteEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de DeleteEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
DeleteSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de DeleteSegment operación que puede realizar por segundo.
Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) por mensaje	Cada región admitida: 4 kilobytes	No	Tamaño de carga de los mensajes de Firebase Cloud Messaging (FCM) (en KB) por mensaje.
GetEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
GetEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de GetEndpoint operación que puede realizar por segundo.
Tamaño de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de importación (en GB) por trabajo de importación.
Tamaño de carga de invocación	Cada región admitida: 7 megabytes	No	El tamaño máximo de la carga útil de invocación (en MB).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de tiempo de espera para que una función de Lambda procese los datos	Cada región admitida: 15 segundos	No	Cantidad máxima de tiempo de espera (en segundos) para que una función de Lambda procese los datos.
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 25	No	La longitud máxima del nombre de visualización de un atributo recomendado (el nombre que aparece en el buscador de atributos de la consola).
Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado	Cada región admitida: 50	No	Longitud máxima de un nombre de atributo recomendado
Longitud máxima de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize	Cada región admitida: 100	No	Longitud máxima (en caracteres) de un valor de atributo recomendado que se recupera de Amazon Personalize.
Tamaño máximo de los mensajes (incluidos los archivos adjuntos)	Cada región admitida: 10 megabytes	No	El tamaño máximo de mensaje (en MB), incluidos los archivos adjuntos.
Número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de recorridos activados por eventos activos por cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de recorridos activos por cuenta	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de recorridos activos por cuenta.
Número máximo de intentos de invocar una función de Lambda	Cada región admitida: 3 segundos	No	El número máximo de intentos de invocar una función de Lambda.
Número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de claves de atributo y claves de métricas para cada evento por solicitud.
Número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el nombre de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 128	No	El número máximo de caracteres para el valor de un atributo de evento en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de ADM de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de ADM de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de APN de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de APN de una plantilla de notificación push.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de Baidu de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de Baidu de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de FCM de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de caracteres en las partes de la plantilla específicas de FCM de una plantilla de notificación push.
El número máximo de caracteres en una plantilla de voz	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de voz.
Número máximo de caracteres en una plantilla de SMS	Cada región admitida: 1600	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de SMS.
Número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de caracteres en una plantilla de correo electrónico.
Número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push	Cada región admitida: 2000	No	El número máximo de caracteres en las partes predeterminadas de una plantilla de notificación push.
Número máximo de caracteres por clave de atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de caracteres por clave de atributo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de caracteres por valor de atributo	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres por valor de atributo. Si el número de caracteres supera los 200, el evento se descarta.
Número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de atributos personalizados por aplicación.
Número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo	Cada región admitida: 100 000	No	El número máximo de valores de atributos personalizados por clave de atributo.
Número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación	Cada región admitida: 1500	No	El número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicación.
Número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de claves de métrica personalizada por aplicación.
Número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de dimensiones que se pueden utilizar para crear un segmento.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de atributos de evento por punto de conexión en una respuesta de canal personalizada.
Número máximo de eventos en una solicitud.	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de eventos en una solicitud.
Número máximo de actividades de recorrido por recorrido	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de actividades de recorrido por recorrido.
Número máximo de plantillas de mensajes por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de plantillas de mensajes por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de configuraciones de modelo por cuenta.
Número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de configuraciones de modelo por plantilla de mensaje.
Número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de notificaciones push que se pueden enviar por segundo en una campaña.
Número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de recomendaciones por punto de conexión o usuario.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de atributos recomendados por punto de conexión o usuario	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si los valores de los atributos no los procesa una función AWS Lambda.
Número máximo de atributos recomendados por terminal o usuario (función AWS Lambda)	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de atributos recomendados por punto final o usuario si los valores de los atributos los procesa una función AWS Lambda.
Número máximo de versiones por plantilla	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de versiones por plantilla.
Tamaño máximo de segmento por campaña	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento para los segmentos importados por campaña. Para segmentos dinámicos: ilimitado
Tamaño máximo de segmento por recorrido	Cada región admitida: 100 000 000	No	El tamaño máximo de segmento por recorrido. Para segmentos importados: 100 000 000 por recorrido Para segmentos dinámicos: ilimitado
Tamaño máximo de una solicitud	Cada región admitida: 4 megabytes	No	El tamaño máximo (en MB) de una solicitud.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de un evento individual	Cada región admitida: 1000 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un evento individual.
Tamaño máximo de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda	Cada región admitida: 6 megabytes	No	Tamaño máximo (en MB) de una carga útil de invocación (solicitud y respuesta) para una función de Lambda.
Tamaño máximo por punto de conexión	Cada región admitida: 15 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) por punto de conexión.
Número de proyectos de Amazon Pinpoint	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de proyectos de Amazon Pinpoint por cuenta.
Número de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de temas de Amazon SNS para SMS bidireccionales por cuenta.
Número de EndpointBatchItem objetos en una carga útil EndpointBatchRequest	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de EndpointBatchItem objetos de una carga EndpointBatchRequest útil. El tamaño de la carga no puede ser superior a 7 MB.
Número de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío)	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de mensajes SMS que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes SMS que se puede enviar a un único destinatario por segundo.
Número de atributos asignados al parámetro Attributes	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Attributes.
Número de atributos asignados a los atributos, métricas y UserAttributes parámetros en conjunto	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados a los atributos, las métricas y UserAttributes los parámetros en conjunto por punto final.
Número de atributos asignados al parámetro Metrics	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al parámetro Metrics.
Número de atributos asignados al UserAttributes parámetro	Cada región admitida: 250	No	El número máximo de atributos asignados al UserAttributes parámetro.
Número de caracteres de un mensaje de voz	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de caracteres de un mensaje de voz. 3000 caracteres facturables, en palabras pronunciadas, un total de 6000 caracteres, incluidos los caracteres facturables y las etiquetas SSML.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de importación simultáneos	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de trabajos de importación simultáneos por cuenta.
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa detasa de envío)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada segundo (tasa de envío). Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 1 correo electrónico por segundo. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la tasa varía en función de su caso de uso específico. Esta tasa se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío)	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de correos electrónicos que pueden enviarse cada 24 horas (cuota de envío) Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 200 correos electrónicos por un período de 24 horas. Si su cuenta está fuera del entorno de pruebas, la cuota varía en función de su caso de uso específico. Esta cuota se basa en el número de destinatarios, en lugar de la cantidad de mensajes enviados únicos.
Número de puntos de conexión con el mismo ID de usuario	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de puntos de conexión con el mismo ID de usuario.
Número de campañas basadas en eventos	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de campañas basadas en eventos. Las campañas que utilizan desencadenadores basados en eventos tienen que utilizar segmentos dinámicos. No pueden usar segmentos importados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de identidades que puede verificar	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades que se pueden verificar por AWS región. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinación de ambos. Todos los correos electrónicos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de archivos de importación por trabajo de importación	Cada región admitida: 10 000	No	El número de archivos de importación por trabajo de importación.
Número de destinatarios por mensaje	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de destinatarios por mensaje.
Número de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos del parámetro Attributes por atributo
Número de valores asignados a los atributos del UserAttributes parámetro por atributo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de valores asignados a los atributos de los UserAttributes parámetros por atributo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de identidades verificadas	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de identidades verificadas. Las identidades son las direcciones de correo electrónico o dominios, o bien una combinaci ón de ambos. Todos los correos electróni cos que envíe a través de Amazon Pinpoint se deben hacer desde una identidad verificada.
Número de conjuntos de configuración de voz por AWS región	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de conjuntos de configura ción por AWS región.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar durante un periodo de 24 horas. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 20 mensajes. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: ilimitado.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar desde un mismo número de teléfono de origen por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar por minuto. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 5 llamadas por minuto. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 20 llamadas por minuto.
Número de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de mensajes de voz que se pueden enviar a un mismo destinatario durante un periodo de 24 horas.
PhoneNumberValidate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidat e operación que puede realizar al mismo tiempo.
PhoneNumberValidate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de solicitudes de PhoneNumberValidat e operación que puede realizar por segundo.
PutEvents cuota de ráfaga de operacion es	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar al mismo tiempo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PutEvents cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 15	No	El número máximo de solicitudes de PutEvents operación que puede realizar por segundo.
Umbral de gasto en SMS	Cada región admitida: 1	Sí	El límite máximo de gasto en SMS por cuenta (en USD).
SendMessages cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar al mismo tiempo.
SendMessages cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 4000	No	El número máximo de solicitudes de SendMessages operación que puede realizar por segundo.
SendUsersMessages cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar al mismo tiempo.
SendUsersMessages cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 6000	No	El número máximo de solicitudes de SendUsers Messages operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateCampaign cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateCampaign cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateCampaign operación que puede realizar por segundo.
UpdateEmailTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEmailTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEmailTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateEndpoint cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEndpoint cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpoint operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateEndpointsBatch cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateEndpointsBatch cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UpdateEndpointsBatch operación que puede realizar por segundo.
UpdateInAppTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateInAppTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateInAppTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdatePushTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdatePushTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdatePushTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateSegment cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateSegment cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSegment operación que puede realizar por segundo.
UpdateSmsTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateSmsTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateSmsTemplate operación que puede realizar por segundo.
UpdateVoiceTemplate cuota de ráfaga de operaciones	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar al mismo tiempo.
UpdateVoiceTemplate cuota de tasa de operación	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de solicitudes de UpdateVoiceTemplate operación que puede realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del mensaje de voz	Cada región admitida: 30	No	La longitud máxima de los mensajes de voz. Si la cuenta está en el entorno de pruebas: 30 segundos. Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas: 5 minutos.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Polly

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com polly.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com polly-fips.us-gov-west-1.api.aws polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de caracteres StartSpeechSynthesisTask facturados por defecto	Cada región admitida: 100 000	Sí	Tamaño máximo del texto StartSpeechSynthesisTask introducido en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabilizados. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			superior, no estará visible aquí.
Recuento de StartSpeechSynthesisTask léxico predeterminado	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar con StartSpeechSynthesisTask la operación. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Límite StartSpeechSynthesisTask total de caracteres predeterminado	Cada región admitida: 200 000	Sí	Tamaño máximo del texto de StartSpeechSynthesisTask entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento de SynthesizeSpeech caracteres facturados predeterminado	Cada región admitida: 3000	Sí	Tamaño máximo del texto de Synthesiz eSpeech entrada en caracteres facturados. Las etiquetas SSML no cuentan como caracteres contabilizados. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Recuento de SynthesizeSpeech léxico predeterminado	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de léxicos que se pueden utilizar con Synthesiz eSpeech la operación . Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recuento SynthesizeSpeech total de caracteres predeterminado	Cada región admitida: 6000	Sí	Tamaño máximo del texto de SynthesizeSpeech entrada en caracteres, incluidas las etiquetas SSML y los espacios en blanco. Se aplica a todos los motores. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Recuento de léxico predeterminado	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de lexicones que puede crear en esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tamaño de léxico predeterminado	Cada región admitida: 40 000	No	Tamaño máximo de un solo lexicón en caractere s. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes GetSpeechSynthesisTask y ListSpeechSynthesisTasks solicitudes por defecto	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo GetSpeechSynthesisTask de ListSpeechSynthesisTasks solicitudes por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (generativas)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de formato largo)	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa predeterminada de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (neuronales)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (estándar)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de solicitudes StartSpeechSynthesisTask (motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (generativas)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (del motor generativo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (de formato largo)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (motor de formato largo) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Ten en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa predeterminada de solicitudes SynthesizeSpeech (neuronales)	Cada región admitida: 8	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (de motores neuronales) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Porcentaje predeterminado de solicitudes SynthesizeSpeech (estándar)	Cada región admitida: 80	Sí	El número máximo de solicitudes SynthesizeSpeech (motor estándar) por segundo que puedes enviar a esta cuenta en la región actual. Esto también incluye DescribeVoices las solicitudes. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.
Tasa de solicitudes de gestión de léxico por defecto	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de solicitudes de administración de lexicón por segundo que puede enviar a esta cuenta en la región actual. Este límite se aplica a las siguientes operaciones combinadas: ListLexicon,, GetLexicon PutLexicon, DeleteLexicon. Tenga en cuenta que solo se muestra el límite predeterminado. Si se te ha concedido un límite superior, no estará visible aquí.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Polly.

AWS Private Certificate Authority puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

AWS Private CA puntos finales

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com acm-pca.ap-east-2.api.aws	https HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	https HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	https HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws acm-pca.ca-central-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws acm-pca.ca-west-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com acm-pca.eu-central-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com acm-pca.eu-west-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com acm-pca.eu-west-2.api.aws	https HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com acm-pca.eu-south-1.api.aws	https HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS
México (centro)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Private CA Conector para puntos finales de Active Directory

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA Conector para puntos finales SCEP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)		pca-connector-scep.af-south-1.api.aws		
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA cuotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de entidades de certificación (CA) privadas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de autoridades de certificación privadas (CAs) que se pueden crear en una cuenta en la región actual.
Número de certificados privados por CA	Cada región admitida: 100 000 000	No	El número máximo de certificados privados por autoridad de certificación (CA) que puede crear en esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica cuando no está habilitada la revocación o si la revocación está habilitada mediante CRL OCSP particionado. and/or Cuando la CRL completa está habilitada, se aplica el límite de «Número de certificados privados por cada CA que utilice la versión completa». CRLs
Número de certificados privados para cada CA que utilice Complete CRLs	Cada región admitida: 1 000 000	No	El número máximo de certificados privados por autoridad de certificación (CA) que puede crear en esta cuenta en la región actual. Esta cuota

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			se aplica al CAs uso de Complete CRLs.
Número de certificados privados revocados para cada CA con la opción Complete CRLs habilitada	Cada región admitida: 1 000 000	No	La cantidad máxima de certificados privados revocados y vigentes en una cuenta de la región actual. Esta cuota se aplica solo a los certifica dos emitidos cuando la CA estaba completam ente CRLs habilitada.
Tasa de CreateCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de CreateCertificateAuthorityA uditReport solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateCertificateA uthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de CreatePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de DeleteCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DeletePermission solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePermission solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DeletePolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DeletePolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DescribeCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificat eAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de DescribeCertificateAuthorit yAuditReport solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de DescribeCertificat eAuthorityAuditReport solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetCertificate solicitudes	Cada región admitida: 75	Sí	El número máximo de GetCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetCertificateAuthorityCsr solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de GetPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de GetPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de IssueCertificate solicitudes	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de IssueCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ListCertificateAuthorities solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListCertificateAuthorities solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de ListTags solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de ListTags solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de PutPolicy solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de PutPolicy solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de RestoreCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RestoreCertificate Authority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de RevokeCertificate solicitudes	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de RevokeCertificate solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de TagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de UntagCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagCertificateAuthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.
Tasa de UpdateCertificateAuthority solicitudes	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateCertificateA uthority solicitudes que se pueden realizar en una cuenta de la región actual por segundo.

AWS Private CA Conector para cuotas de Active Directory

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de recopiladores	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de entradas de control de acceso de grupo por plantilla	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de entradas de control de acceso de grupo por plantilla que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de plantillas por conector	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de plantillas de configura ción que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitud es que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateDirectoryReg istration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateServicePrinc

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			ipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteTemplate solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetDirectoryRegistration solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetDirectoryRegistration solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetPolicies solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicies solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetServicePrincipalName solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetServicePrincipalName solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetTemplate solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListConnectors solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListDirectoryRegistrations solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListDirectoryRegistrations solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListServicePrincipalNames solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListServicePrincipalNames solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de ListTemplates solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTemplates solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de RequestSecurityToken solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de RequestSecurityToken solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UpdateTemplate solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplate solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.
Tasa de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitudes que puede realizar en esta cuenta en la región actual por segundo.

AWS Private CA Conector para cuotas de SCEP

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de desafíos por conector	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Número de recopiladores	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de conectores de VPC que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes CreateChallenge	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateChallenge solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de CreateConnector solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteChallenge solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteChallenge solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteConnector solicitudes	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de DeleteConnector solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CACaps solicitudes de recepción	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de CACaps solicitudes Get por segundo que el conector puede realizar en la región actual.
Tasa de CACert solicitudes Get	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de CACert solicitudes Get por segundo que el conector puede realizar en la región actual.
Tasa de GetChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengeMetadata solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetChallengePassword solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetChallengePassword solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de GetConnector solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de GetConnector solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListChallengeMetadata solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListChallengeMetadata solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListConnectors solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListConnectors solicitud es por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResource solicitud es	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de PKCSReq solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PKCSReq solicitudes por segundo que el conector puede realizar en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes por segundo que puedes realizar en esta cuenta en la región actual.

Cuotas y puntos de conexión de Amazon Managed Service for Prometheus

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon Managed Service for Prometheus incluye puntos de conexión del plano de control (para realizar tareas de administración del espacio de trabajo) y puntos de conexión del plano de datos (para trabajar con datos compatibles con Prometheus en una instancia de espacio de trabajo). Los puntos finales del plano de control comienzan por y los `aps.*` puntos finales del plano de datos

comienzan por. `aps-workspaces.*` Los puntos de enlace que terminan en `.amazonaws.com` soporte IPv4 y los puntos de enlace que terminan en `.api.aws` soporte tanto como IPv4 . IPv6

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.api.aws		
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.api.aws		

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws aps-workspaces.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.amazonaws.com aps.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws aps-workspaces.us-west-2.api.aws aps-fips.us-west-2.amazonaws.com aps.us-west-2.api.aws aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.api.aws aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.api.aws aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws		

Cuotas de servicio

Amazon Managed Service para Prometheus tiene las siguientes cuotas. Amazon Managed Service for Prometheus ofrece métricas de uso para supervisar el uso de CloudWatch los recursos de Prometheus. Con la función de alarma de métricas de CloudWatch uso, puede supervisar los recursos y el uso de Prometheus para evitar errores de límite.

A medida que sus proyectos y espacios de trabajo crecen, las cuotas más habituales que puede necesitar supervisar o para las que puede necesitar solicitar un aumento son: las series activas por espacio de trabajo, la tasa de ingesta por espacio de trabajo y el tamaño de la ráfaga de ingesta por espacio de trabajo.

Para todas las cuotas ajustables, puede solicitar un aumento de cuota seleccionando el enlace de la columna Ajustable o solicitando un aumento de cuota.

> **Note**
>
> A menos que se indique lo contrario, estas cuotas son por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Métricas activas con metadatos por espacio de trabajo	Cada región admitida: 20 000	No	El número de métricas activas únicas con metadatos por espacio de trabajo. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.
Series activas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número de series activas únicas por espacio de trabajo (hasta un máximo de mil millones). Una serie está activa si se ha

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			registrado una muestra en las últimas 2 horas. La capacidad de 2 a 50 M se ajusta automáticamente en función de los últimos 30 minutos de uso.
Tamaño del grupo de agregación de alertas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	El tamaño máximo de un grupo de agregación de alertas en el archivo de definición del administrador de alertas. Cada combinación de valores de etiqueta de group_by crearía un grupo de agregación.
Tamaño del archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El tamaño máximo de un archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de la carga útil de alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 20 000 000	No	El tamaño máximo de carga útil de todas las alertas de Alert Manager por espacio de trabajo, en bytes. El tamaño de las alertas depende de las etiquetas y las anotaciones.
Alertas en el administrador de alertas	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de alertas de administrador de alertas simultáneas por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Clústeres del rastreador de alta disponibilidad	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de clústeres de los que el rastreador de alta disponibilidad realizará un seguimiento para las muestras ingeridas por espacio de trabajo.
Tasa de ingesta por espacio de trabajo	Cada región compatible: 1 666 666	Sí	Tasa de ingesta de muestras de métricas por espacio de trabajo y por segundo. El límite se ajusta automáticamente para que sea 1/30 de la serie activa por límite de espacio de trabajo, hasta un máximo de 1.666.666.
Reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas de inhibición en el archivo de definición del administrador de alertas.
Tamaño de etiqueta	Cada región admitida: 7	No	El tamaño máximo combinado de todas las etiquetas y los valores de etiqueta aceptados para una serie.
LabelSet límites por espacio de trabajo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de límites de etiquetas que se pueden crear por espacio de trabajo.
Etiquetas por serie de métricas	Cada región admitida: 150	Sí	Número de etiquetas por serie de métricas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de los metadatos	Cada región admitida: 1	No	La longitud máxima aceptada para los metadatos de las métricas. Los metadatos hacen referencia al nombre de métrica, el tipo, la unidad y el texto de ayuda.
Metadatos por métrica	Cada región admitida: 10	No	El número de metadatos por métrica. Nota: Si se alcanza el límite, se registra una muestra de métrica, pero se eliminan los metadatos que superen el límite.
Nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de nodos del árbol de enrutamiento del administrador de alertas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de operaciones de la API por región en transacciones por segundo	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de operaciones de API por segundo por región para todos los Amazon Managed Service for APIs Prometheus, incluidos el CRUD del espacio de trabajo, el APIs etiquetado, el APIs CRUD del espacio de nombres APIs de los grupos de reglas y el CRUD definido por el administrador de alertas. APIs
Número y operaciones de API por espacio de GetSeries trabajo en transacciones GetLabels por segundo GetMetricMetadata	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de operaciones de GetSeries API GetMetric Metadata compatibles con Prometheus por segundo por espacio de trabajo. GetLabels
Número de operaciones de QueryMetr ics API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 300	No	El número máximo de operaciones de API QueryMetrics compatibl es con Prometheus por segundo por espacio de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de operaciones de RemoteWrite API por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 3000	No	El número máximo de operaciones de API RemoteWrite compatibles con Prometheus por segundo por espacio de trabajo.
Número de otras operaciones de API compatibles con Prometheus por espacio de trabajo en transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de operaciones de API por segundo por espacio de trabajo para todos los demás dispositivos compatibles con Prometheus ListAlerts, APIs incluidos, etc. ListRules
Bytes de consulta para consultas instantáneas	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de bytes que puede escanear una sola consulta instantánea.
Bytes de consulta para consultas de intervalo	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de bytes que pueden escanearse por intervalo de 24 horas en una consulta de intervalo único.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ejemplos de consulta	Cada región admitida: 50 000 000	No	El número máximo de muestras que se pueden escanear por intervalo de 24 horas en una sola consulta de rango o en una única consulta instantánea.
Series de consultas recuperadas	Cada región admitida: 12 000 000	No	El número máximo de series que se pueden escanear por intervalo de 24 horas en una consulta de rango único o en una única consulta instantán ea.
Intervalo de tiempo de consulta en días	Cada región compatible: 95	No	El intervalo de tiempo máximo de QueryMetrics GetSeries, y GetLabels APIs.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1	No	El tamaño máximo de solicitud de ingesta o consulta.
Intervalo de evaluación de la regla	Cada región admitida: 30	Sí	El intervalo mínimo de evaluación de reglas de un grupo de reglas por espacio de trabajo.
Tamaño del archivo de definición de un espacio de nombres de grupos de reglas	Cada región admitida: 1 000 000	No	El tamaño máximo de un archivo de definición de espacio de nombres de grupos de reglas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de etiquetas por espacio de trabajo.
Escenas por espacio de trabajo	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de silencios, incluidos los silencios caducados, activos y pendientes, por espacio de trabajo.
Plantillas en el archivo de definición del administrador de alertas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas del archivo de definición del administr ador de alertas.
Espacios de trabajo por región y por cuenta	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de espacios de trabajo por región.

Límites adicionales para los datos ingeridos

Amazon Managed Service para Prometheus también tiene los siguientes requisitos adicionales para los datos ingeridos en el espacio de trabajo. Estos requisitos no son ajustables.

- No se permite la ingesta de muestras de métricas de más de 1 hora.
- Cada muestra y cada metadato deben tener un nombre de métrica.

AWS Proton puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Componentes por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de componentes por cuenta
Conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de conexiones de cuenta de entorno por cuenta de entorno
Entornos por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de entornos por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de servicio por servicio	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias de servicio por servicio
Servicios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de servicios por cuenta
Versiones de plantilla por plantilla	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de versiones de plantillas registradas por plantilla
Plantillas por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de plantillas registradas por cuenta, plantillas de servicio y entorno combinadas

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Proton en la Guía para administradores de AWS Proton .

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Business

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Regiones y puntos de conexión del servicio

En la siguiente tabla, se muestran las Regiones de AWS y los puntos de conexión que admite actualmente Amazon Q Business.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Note

Por el momento, las regiones de Europa (Irlanda) y Asia-Pacífico (Sídney) no admiten todas las características disponibles en las regiones de EE. UU., como Q App, Q Actions y archivos de audio/video. Si bien estas características estarán disponibles próximamente, los clientes de Amazon Q Business de esta región pueden hacer lo siguiente:

- Obtener respuestas a las preguntas enviadas al sistema de generación aumentada Enterprise Retrieval.
- Generar contenido a través del asistente de Amazon Q Business
- Acceder a capacidades como imágenes incrustadas en archivos.

- Realizar búsquedas tabulares en tablas pequeñas.
- Ingerir datos de archivos PDF escaneados.
- Responder preguntas a partir de los datos de archivos PDF escaneados.
- Responder las consultas sobre conocimientos de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

Service Quotas

En la siguiente tabla, se muestran las cuotas relacionadas con Amazon Q Business para su Cuenta de AWS.

Nombre	Descripción	Predeterminado	Ajustable
Aplicaciones	Número máximo de aplicaciones por cuenta	50	No
Orígenes de datos	Número máximo de orígenes de datos por aplicación.	50	No
Descriptores de acceso de datos	Número máximo de descriptores de acceso de datos por aplicación.	10	No
Complementos	Número máximo de complementos por aplicación.	25	No
Acciones	Número máximo de acciones por complemento	20	No

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Q Developer

Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

Service Quotas de Amazon Q Developer Transform

Característica	Cuota (por usuario)
Líneas de código mensuales de .NET (suscripción a Q Dev Pro)	1 000 000 de líneas de código por región admitida
Trabajos simultáneos de. NET con la extensión para Microsoft Visual Studio (suscriptor de Q Dev Pro)	10 trabajos por región admitida
Líneas de código mensuales de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio cuando se usa con Builder IDs	1000 de líneas de código por región admitida
Trabajos simultáneos de. NET con la extensión para Microsoft Visual Studio (BuilderID)	1 trabajo por región admitida

Service Quotas de Amazon Q Developer Pro

Las características incluidas en las suscripciones a Amazon Q Pro están sujetas a las cuotas de uso descritas en la página de precios Amazon Q Developer y en las siguientes tablas. Estas cuotas garantizan un uso justo y un rendimiento óptimo para todos los suscriptores.

Para obtener más información acerca de los precios, consulte la página de precios de Amazon Q Developer.

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en IDEs y CLI)

Característica	Cuota (por usuario)
Agente de Amazon Q Developer para la transformación de código	4000 líneas de código al mes, agrupadas en el nivel de cuenta. Líneas de código adicional es disponibles. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Q Developer Pro.
Solicitudes de agentes (chat de preguntas y respuestas, codificación de agentes)	10 000 llamadas de inferencia (equivalentes a aproximadamente 1000 entradas de usuario) al mes.

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en el Consola de administración de AWS)

Característica	Cuota (por usuario)
SQL generativo	1000 consultas por mes
Análisis de accesibilidad de red	20 solicitudes por día

Cuotas para Amazon Q Developer Pro (en Amazon CodeCatalyst)

Característica	Cuota (por usuario)
Agente de Amazon Q Developer para el desarrollo de software	30 por mes
Resúmenes de solicitudes de extracción	20 por mes

Puntos de conexión y cuotas de Amazon QLDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API de administración de recursos de QLDB

API de datos transaccionales de QLDB

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Libros mayores	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de libros mayores activos permitido por cuenta en una región determinada.
Exportaciones de QLDB por libro mayor	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de exportaciones activas permitidas por libro mayor por cuenta en una región determinada.
Flujos de QLDB por libro mayor	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de flujos activos permitidos por libro mayor y por cuenta en una región determina da.

Para obtener más información, consulte Cuotas en Amazon QLDB en la Guía para desarrolladores de Amazon QLDB.

Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de conjuntos de configuración	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de administradores de configuración de Configuración Rápida que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de CreateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de DeleteConfigurationManager API	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de solicitudes de DeleteConfigurationManager API que puedes realizar por

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetConfiguration API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfiguration API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetConfigurationManager API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de GetServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de GetServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListConfigurationManagers API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfigurationManagers API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de ListConfigurations API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListConfigurations API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListQuickSetupTypes API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListQuickSetupTypes API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de ListTagsForResource API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de ListTagsForResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de TagResource API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de TagResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UntagResource API	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de solicitudes de UntagResource API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationDefinition API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateConfigurationManager API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de solicitudes de UpdateConfigurationManager API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de UpdateServiceSettings API	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de solicitudes de UpdateServiceSettings API que puedes realizar por segundo en esta cuenta en la región actual.

Amazon Quick Suite

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

QuickSight

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (España)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight Sitios web

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Canadá (centro)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Londres)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (París)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
API_CREATE-INGESTIÓN: llamadas por período de 24 horas desde la edición Enterprise	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion” en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición Amazon QuickSight Enterprise.
API_CREATE-INGESTIÓN: llamadas por período de 24 horas a partir de la edición estándar	Cada región admitida: 8	No	Número máximo de llamadas a la función de la API “CreateInGestion”

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			en una ventana flotante de 24 horas. El período de tiempo se mide a partir de 24 horas antes de la fecha y hora actuales. Este máximo se aplica a AWS las cuentas que utilizan la edición Amazon QuickSight Standard.
Grupos de automatización máximos de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de grupos de automatización permitidos por cuenta en Amazon Quick Automate
Automatizaciones máximas de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de automatizaciones permitido en todos los grupos de automatiz ación de Amazon Quick Automate
Amazon Quick Automate: máximo de ejecuciones simultáneas por disparador	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de ejecuciones simultáneas por activador en Amazon Quick Automate
Máximo de pruebas simultáneas y ejecuciones desplegadas de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de pruebas y ejecucion es simultáneas por cuenta en Amazon Quick Automate

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Máximo número de credenciales de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de credenciales permitido en todos los grupos de automatización de Amazon Quick Automate
Profundidad máxima de anidación de Amazon Quick Automate	Cada región admitida: 6	No	Profundidad máxima de anidación permitida en una automatización en Amazon Quick Automate
Amazon Quick Automate: máximo de activadores por automatización	Cada región admitida: 30	No	Número máximo de activadores permitidos por automatización en Amazon Quick Automate
Amazon Quick Automate: tiempo máximo de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 48	No	Tiempo máximo de ejecución del flujo de trabajo en horas en Amazon Quick Automate
Longitud de expresión de campo calculada	Cada región admitida: 250 000	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar en una expresión para un campo calculado.
Longitud del nombre de la acción personalizada	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres que puede utilizar para asignar un nombre a una acción personalizada.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Acciones personalizadas por elemento visual	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de acciones personalizadas que puede configura r para cada elemento visual de un análisis.
Preparación de datos: campos por conjunto de datos	Cada región admitida: 2000	No	Número máximo de campos que puede contener un conjunto de datos. Las importaci ones de archivos y los conjuntos de resultado s de consultas pueden contener más de 2000 columnas. Sin embargo, debe editar la configuración del conjunto de datos y excluir manualmente los campos hasta que haya menos de 2000 seleccion ados o incluidos.
Elementos mostrados por control de hoja	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de elementos distintos que puede mostrar un control de hoja.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Alias de correo electrónico por grupo para los informes de correo electrónico	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de miembros de cualquier grupo QuickSight al que se envían informes por correo electrónico. Si intenta enviar informes a grupos más grandes, se produce un error en el informe.
Número máximo de caracteres por valor de control especificado	Cada región admitida: 200 000	No	Número máximo de caracteres que se utilizan en las entradas introducidas para que se muestren en los controles de hoja. Un ejemplo son los valores especificados para un menú desplegab le. Esto no se aplica a los valores creados a partir de un conjunto de datos.
Número máximo de documentos de referencia por agente de chat	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de documentos de referencia que pueden adjuntarse a un agente de chat.
El número máximo de recursos por página.	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos que se pueden asociar a un agente de chat.
Número máximo de recursos por API	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de recursos que se pueden vincular a un espacio.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de archivos cargados por espacio	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de archivos que se pueden cargar a un espacio.
Capacidad total máxima de datos de un índice	Cada región compatible: 60 000 megabytes	No	La capacidad total de datos máxima en megabytes (MBs) de un índice.
Tamaño total máximo de los documentos de referencia adjuntos por agente de chat	Cada región admitida: 50 megabytes	No	El tamaño máximo en megabytes (MBs) de todos los documentos de referencia adjuntos a un agente de chat.
Tamaño máximo total de archivos cargados por espacio	Cada región admitida: 1 GB	No	El tamaño máximo en gigabytes (GBs) de todos los archivos subidos a un espacio.
Tiempo de espera de consulta para elementos visuales	Cada región admitida: 120 segundos	No	El tiempo máximo que QuickSight espera a que una base de datos termine de enviar datos. Esto se aplica a las consultas iniciadas por elementos visuales.
Tiempo máximo de espera para una previsualización de conjunto de datos	Cada región admitida: 45 segundos	No	El tiempo máximo que se tarda en esperar a QuickSight que termine de cargarse una vista previa de los datos.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud del hipervínculo de acción de la URL	Cada región admitida: 2048	No	Número máximo de caracteres permitido en el hipervínculo (URL) de una acción personalizada definida como acción de URL. Incluye todas las variantes del enlace para los distintos parámetros que incluya.

AWS Resource Access Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com ram.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de permisos personalizados	Cada región admitida: 1500	Sí	El número máximo de permisos personalizado.
Número de permisos personalizados por tipo de recurso	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de permisos personalizados que puede crear por tipo de recurso.
Número de invitaciones pendientes	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de invitaciones pendientes.
Número de asociaciones principales	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones principales.
Número de asociaciones principales por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de entidades principales que puede especificar en un recurso compartido.
Número de asociaciones de recursos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de asociaciones de recursos.
Número de asociaciones de recursos por recurso compartido	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de recursos que puede incluir en un recurso compartido.
Número de recursos compartidos	Cada región admitida: 25 000	Sí	El número máximo de recursos compartidos.

Notas

- La cuota del número de invitaciones pendientes se aplica únicamente a las cuentas de envío que comparten con cuentas que no forman parte de la organización de AWS del remitente.
- No hay una cuota para el número de invitaciones pendientes que puede tener una cuenta receptora.
- Las invitaciones no se utilizan cuando está activado el uso compartido entre cuentas que forman parte de la misma AWS organización y el uso compartido de recursos dentro de esa AWS organización.

Puntos de conexión y cuotas de la papelera de reciclaje

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Temas

- Puntos de conexión de servicio
- Cuotas de servicio

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de Californi a)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Cuota	Cuota predeterminada	Ajustable
Reglas de retención por región	250	No
Pares de claves de etiquetas y valores por regla de retención	50	No

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS.

Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

API Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

API Redshift Serverless

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

API de datos de Redshift

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-2.api.aws redshift-data.us-east-2.api.aws redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU.	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Editor de consultas de Redshift v2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Para obtener información, consulte Cuotas y límites de Amazon Redshift en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Rekognition

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las operaciones de la API Amazon Rekognition (excluidas las operaciones de la API de streaming) están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de streaming de Amazon Rekognition

Las operaciones de la API de streaming de Amazon Rekognition están disponibles en las siguientes regiones y puntos de conexión:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	WSS

Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	WSS WSS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> Algunas regiones solo admiten determinadas funciones u operaciones de Amazon Rekognition. Consulte las secciones siguientes para obtener información sobre estas diferencias.

A continuación se indican las diferencias entre determinadas funciones y regiones de Amazon AWS Rekognition.

API de streaming Amazon Rekognition Video

La API de streaming de Amazon Rekognition Video está disponible en las siguientes regiones, en función de la configuración especificada al crear un. StreamProcessor

API de detección de etiquetas ()ConnectedHome:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Europa (Irlanda)

API de búsqueda facial (FaceSearch):

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition

Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition solo está disponible en las siguientes regiones.

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Fráncfort)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Asia-Pacífico (Seúl)

Regiones de Canadá (Central) y Sudamérica (São Paulo)

Las regiones de Canadá (Centro) y Sudamérica (São Paulo) solo admiten las siguientes operaciones.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> Estas operaciones solo están disponibles mediante el uso de la AWS CLI o el SDK, ya que las regiones de Canadá (Central) y Sudamérica (São Paulo) no ofrecen actualmente una experiencia de consola para estas operaciones.

Región Israel (Tel Aviv)

La región de Israel (Tel Aviv) solo es compatible con las siguientes operaciones para las siguientes características.

Característica	Operaciones
Detección de cara	DetectFaces
Comparación de caras	CompareFaces
Búsqueda de caras	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
Detección de etiqueta	DetectLabels
Moderación	DetectModerationLabels
Detección de texto	DetectText

Cuotas de servicio

Las cuotas que aparecen en esta página son las cuotas predeterminadas. Puedes solicitar un aumento de cuota para Amazon Rekognition AWS a través del Support Center. Para solicitar un aumento de cuota para el límite de transacciones por segundo (TPS) de Amazon Rekognition, siga las instrucciones en Cuotas predeterminadas de la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Los aumentos de cuotas solo afectan a la operación de API específica de la región en la que se realiza la solicitud. El resto de las operaciones y las regiones de la API no se ven afectadas.

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: •	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 5

Recurso	Predeterminado
• DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 50 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 50 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5 • Canadá (centro): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibl

Recurso	Predeterminado
	es, consulte Puntos de conexión de servicio) • Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Europa (Irlanda): 50 • Región de Europa (Londres): 5 • Región de Israel (Tel Aviv): 5 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio) • AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) — 5

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CompareFaces • DetectFaces	• Región del este de EE. UU. (Ohio): 25 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 100 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California): 25 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 100 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 25 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 25 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 25 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 25 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 25

Recurso	Predeterminado
	• Canadá (centro): 25 (para ver las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio). • Región de Europa (Fráncfort): 25 • Región de Europa (Irlanda): 100 • Región de Europa (Londres): 25 • Región de Israel (Tel Aviv): 25 (para obtener información sobre las operaciones compatibles, consulte Puntos de conexión de servicio) • AWS GovCloud (EEUU-Oeste) — 25

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • AssociateFaces • DisassociateFaces	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5
Transacciones por segundo por cuenta para el funcionamiento del plano de datos del equipo de protección personal: • DetectProtectiveEquipment	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Amazon Rekognition Image individual: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 5

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones start de vídeo almacenado individuales: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5 `StartCelebrityRecognition` no está disponible en AWS GovCloud (US).

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y cuenta en todas las operaciones get de vídeo almacenado de Amazon Rekognition Video individual: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Región del este de EE. UU. (Ohio) – 5 • Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del oeste de EE. UU (Norte de California) – 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado
	• Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región de Europa (Londres) – 5 • AWS GovCloud (US-Oeste) — 20 (no `GetCelebrityRecognition` está disponible en esta región).
Número máximo de trabajos de vídeo almacenado simultáneos por cuenta	20
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual inician las operaciones: StartMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones individuales de listas de análisis masivos: ListMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Las transacciones por segundo por cuenta para el análisis masivo individual obtienen las siguientes operaciones: GetMediaAnalysisJob	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 20

Recurso	Predeterminado
Número máximo de trabajos de análisis masivos simultáneos por cuenta, con respecto a la región:	• Región del este de EE. UU (Norte de Virginia): 20 • Región del este de EE. UU. (Ohio): 5 • Región del oeste de EE. UU (Oregon): 20 • Región de Europa (Irlanda): 20 • Región de Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Seúl): 5 • Región de Asia-Pacífico (Singapur): 5 • Región de Asia-Pacífico (Sídney): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado
	• Región de Europa (Fráncfort): 5 • Región de Europa (Londres): 5
Número máximo de procesadores de streaming para transmisiones de vídeo por cuenta que pueden existir simultáneamente	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 10 000
Número máximo de procesadores de secuencias de búsqueda de rostros por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	En cada región en que Amazon Rekognition Video es compatible con procesadores de flujo de búsqueda facial: 10
Número máximo de procesadores de flujo de detección de etiquetas por cuenta que se pueden procesar simultáneamente	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 200 • Este de EE. UU. (Ohio): 40 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 200 • Asia-Pacífico (Mumbai): 40 • Europa (Irlanda): 40

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones de streaming de vídeo individuales: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 20
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones stop de streaming de vídeo: • StopStreamProcessor	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 1
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones de API Face Liveness de Amazon Rekognition Image: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 25 • Europa (Irlanda): 5 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 25 • Asia-Pacífico (Mumbai): 5 • Región de Asia-Pacífico (Tokio): 5

Recurso	Predeterminado
Número de sesiones simultáneas de Amazon Rekognition Face Liveness por cuenta, creadas con. StartFaceLivenessSession Para determinar la cuota de sesiones simultáneas requerida , multiplique la duración estimada de la sesión por su TPS estimado. (Por ejemplo, 10 segundos x 5 TPS = 50).	• Este de EE. UU. (Norte de Virginia): 75 • Europa (Irlanda): 15 • Oeste de EE. UU. (Oregón): 75 • Asia-Pacífico (Mumbai): 15 • Región Asia-Pacífico (Tokio): 15
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones list de streaming de vídeo: • ListStreamProcessors	En cada región compatible con Amazon Rekognition Video: 5
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del etiquetado de recursos: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	En cada región compatible con Amazon Rekognition Image: 10
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • DetectCustomLabels	En todas las regiones compatibles con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 50

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo y por cuenta para las operaciones del plano de datos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition individual: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy •	En cada región compatible con Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition: 5

Recurso	Predeterminado
StartProjectVersion • StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
Número máximo de proyectos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	100
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por proyecto.	100
Número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition por cuenta.	• Todas las regiones, excepto Asia-Pacífico (Sídney): 2 • Asia-Pacífico (Sídney): 1
Número máximo de modelos de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition que se ejecutan simultáneamente por cuenta.	2
Unidades de inferencia máximas por modelo iniciado.	5
Número máximo de imágenes por conjunto de datos	250.000

Para obtener más información, consulte las Directrices y cuotas de Amazon Rekognition en la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.

Puntos de conexión y cuotas de servicio de Amazon Relational Database Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com rds.us-west-2.api.aws rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Información de rendimiento de Amazon RDS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com pi-fips.us-east-2.api.aws pi-fips.us-east-2.amazonaws.com pi.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com pi-fips.us-east-1.api.aws pi-fips.us-east-1.amazonaws.com pi.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com pi-fips.us-west-1.api.aws pi-fips.us-west-1.amazonaws.com pi.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com pi-fips.us-west-2.api.aws pi-fips.us-west-2.amazonaws.com pi.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com pi.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com pi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com pi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com pi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Autorizaciones por grupo de seguridad de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número de autorizaciones de grupos de seguridad por grupo de seguridad de base de datos
Puntos de conexión personalizados por clúster de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puntos de conexión personalizados que puede crear por clúster de base de datos de Aurora en esta cuenta en la región actual. Este valor refleja el número

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			más alto de puntos de conexión personalizados en un clúster de base de datos de la cuenta. Es posible que otros clústeres de bases de datos de la cuenta tengan un número inferior de puntos de conexión personalizados.
Versiones del motor personalizadas	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de versiones de motor personalizado permitidas en esta cuenta en la región actual
Grupos de parámetros de clúster de bases de datos	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros de clúster de base de datos
Clústeres de base de datos	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de clústeres de Aurora permitido en esta cuenta en la región actual
Instancias de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	Número máximo de instancias de base de datos permitidas en esta cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de particiones de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de particiones de bases de datos para Base de datos ilimitada de Aurora para esta cuenta en la región actual
Grupos de subred de base de datos	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de subredes de base de datos
Tamaño del cuerpo de la solicitud HTTP de la API de datos	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño máximo permitido para el cuerpo de la solicitud HTTP.
Pares de secreto de clúster simultáneos máximos de la API de datos	Cada región admitida: 30	No	El número máximo de pares únicos de clústeres y secretos de base de datos Aurora Serverless v1 en las solicitudes de API de datos simultáne as para esta cuenta en la región actual AWS .

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes simultáneas máximas de la API de datos	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de solicitudes de la API de datos a un clúster de bases de datos de Aurora sin servidor v1 que utilizan el mismo secreto y se pueden procesar al mismo tiempo. Las solicitudes adicionales se ponen en cola y se procesan a medida que se completan las solicitud es en proceso.
Tamaño máximo del conjunto de resultados de la API de datos	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño máximo del conjunto de resultados de la base de datos que puede devolver la API de datos.
Tamaño máximo de la API de datos de la cadena de respuesta JSON	Cada región admitida: 10 megabytes	No	Tamaño máximo de la cadena de respuesta JSON simplificada que devuelve la API de datos de RDS.
Solicitudes de la API de datos por segundo	Cada región admitida: 1000 por segundo	No	El número máximo de solicitudes a la API de datos por segundo permitido para esta cuenta en la región actual AWS . Esta cuota solo se aplica a los clústeres de Amazon Aurora sin servidor v1.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Suscripciones de eventos	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos
Roles de IAM por clúster de bases de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con un clúster de base de datos
Roles de IAM por instancia de base de datos	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de roles de IAM asociados con una instancia de base de datos
Integraciones	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de integraciones permitidas en esta cuenta en la región actual AWS
Instantánea de clúster de bases de datos manual	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de clúster de base de datos manuales
Instantáneas de la instancia de base de datos manuales	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de instantáneas de instancia de base de datos manuales
Grupos de opciones	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de grupos de opciones
Grupos de parámetros	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de grupos de parámetros

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Proxies	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de proxies permitidos en esta cuenta en la región actual AWS
Réplicas de lectura por principal	Cada región admitida: 15	Sí	El número máximo de réplicas de lectura por instancia principal de base de datos. Esta cuota no se puede ajustar para Amazon Aurora.
Instancias de base de datos reservadas	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones admitidas: 40	Sí	El número máximo de instancias de base de datos reservadas permitido en esta cuenta en la región actual AWS
Grupos de seguridad	ap-south-1: 20 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de base de datos
Subredes por grupo de subredes de base de datos	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de subredes por grupo de subredes de base de datos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Almacenamiento total para todas las instancias de base de datos	Cada región admitida: 100 000	Sí	El almacenamiento total máximo (en GB) en volúmenes de EBS para todas las instancias de base de datos de Amazon RDS sumadas. Esta cuota no se aplica a Amazon Aurora, que tiene un volumen máximo de clúster de 128 TiB para cada clúster de base de datos.

AWS re:Post Private puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

El AWS re:Post Private servicio tiene las siguientes cuotas:

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de re:Post Private	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un re:Post Private gratuito.
Número de re:Post Private	Cada región admitida: 3	No	El número máximo de re:Posts privados en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Tasa de solicitudes de CreateSpace API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a DeleteSpace la API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a DeregisterAdmin la API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de DeregisterAdmin llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a GetSpace la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de GetSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a ListSpaces la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListSpaces llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a ListTagsF orResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a RegisterAdmin la API	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de RegisterAdmin llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a SendInvites la API	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de SendInvites llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a TagResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de TagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a UntagResource la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
Tasa de solicitudes a UpdateSpace la API	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdateSpace llamadas que puedes realizar por segundo.
Tamaño de re:Post	Cada región admitida: 100 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un re:Post Private estándar.
Tasa de recarga de tokens para las solicitudes de CreateSpace API	Cada región admitida: 1	No	CreateSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API DeleteSpace	Cada región admitida: 1	No	DeleteSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API DeregisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	DeregisterAdmin reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API GetSpace	Cada región admitida: 10	No	GetSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API ListSpaces	Cada región admitida: 10	No	ListSpaces reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API ListTagsForResource	Cada región admitida: 10	No	ListTagsForResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API RegisterAdmin	Cada región admitida: 10	No	RegisterAdmin reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API SendInvites	Cada región admitida: 1	No	SendInvites reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API TagResource	Cada región admitida: 10	No	TagResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API UntagResource	Cada región admitida: 10	No	UntagResource reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.
Tasa de recarga de fichas para las solicitudes de API UpdateSpace	Cada región admitida: 10	No	UpdateSpace reduce la velocidad de recarga de los tokens por segundo.

Para obtener más información, consulta las cuotas privadas de Re:post.

AWS Resilience Hub puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de AWS CloudFormation pilas que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de AWS CloudFormation pilas que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de componentes de aplicación por aplicación	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de componentes de aplicación para una aplicación determinada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de componentes de aplicación por recurso	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de componentes de aplicación que puede AWS tener una cuenta para un recurso determinado
Números de políticas de preparación del cumplimiento	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de preparación para el cumplimiento que una AWS cuenta puede crear en la región actual
Número de clústeres de EKS que se van a importar	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de clústeres de EKS que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada.
Número de políticas de resiliencia	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de políticas de resiliencia que una AWS cuenta puede crear en la región actual
Número de archivos de estado de Terraform que se van a importar	Cada región admitida: 20	Sí	La cantidad máxima de archivos de estado de Terraform que una AWS cuenta puede importar para una aplicación determinada
Número de aplicaciones	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de aplicaciones que puede crear una AWS cuenta en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de evaluaciones por solicitud y mes	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de evaluaciones que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada en un mes determinado
Número de evaluaciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta
Número de evaluaciones simultáneas por solicitud	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de evaluaciones simultáneas que puede ejecutar una AWS cuenta para una aplicación determinada
Número de plantillas de recomenda ciones simultáneas por cuenta	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear simultáneamente
Número de plantillas de recomenda ciones simultáneas por aplicación	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determina da
Número de exportaciones métricas por mes	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de exportaciones de métricas que puede ejecutar una AWS cuenta en un mes determinado

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de espacios de nombres que se van a importar para un clúster de EKS	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de espacios de nombres por clúster de EKS que puede importar una AWS cuenta.
Número de plantillas de recomenda ciones por aplicación y mes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de plantillas de recomenda ciones que una AWS cuenta puede crear para una aplicación determina da en un mes determina do
Número de recursos por aplicación	Cada región admitida: 400	Sí	Número máximo de recursos para una aplicación determinada
Período de retención del pasado assessments/recommendations en días	Cada región admitida: 365	No	Período de retención del pasado assessments/ recommendations en días
Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días	Cada región admitida: 365	No	Periodo de retención de las plantillas de recomendaciones anteriores en días
Tamaño de la plantilla en bytes	Cada región admitida: 51 200	Sí	Tamaño máximo de una plantilla en bytes
Tamaño máximo del archivo de estado de Terraform	Cada región admitida: 4 194 305	Sí	Límite máximo de tamaño de importación para los archivos de estado de Terraform

Explorador de recursos de AWS

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Gameday del noreste de	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Estados Unidos (Illinois)				
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Cuenta de AWS Tiene cuotas predeterminadas para cada uno Servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región. Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas Explorador de recursos de AWS, abra la consola Service Quotas. En el panel de navegación, seleccione los Servicios de AWS y elija Explorador de recursos de AWS.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el formulario de aumento del límite.

Las siguientes cuotas son las predeterminadas para Resource Explorer.

Cuotas de valor máximo	Predeterminado
Número de vistas en un Región de AWS	10

Límites de velocidad para las operaciones	Predeterminado
Máximo de operaciones de búsqueda por segundo	5
Máximo de operaciones que no son de búsqueda por segundo	3
Máximo de operaciones de búsqueda en la región de agregador por mes	10 000
Máximo de operaciones de búsqueda en las regiones locales por mes	500

Grupos de recursos de AWS y etiquetar los puntos finales y las cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Grupos de recursos de AWS

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio para Resource Groups

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de recursos por cada cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de grupos de recursos que puede crear en esta cuenta. Un grupo de recursos es un conjunto de AWS recursos que cumplen un criterio específico.

Etiquetado

Puntos finales de servicio para AWS Resource Groups Tagging API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas de etiquetado (API de etiquetado de Tag Editor y grupos de recursos)

Name	Predeterminado	
Etiquetas adjuntas por recurso	50 etiquetas creadas por usuarios (las etiquetas AWS creadas no se tienen en cuenta para este límite)	
Nombre de la clave de etiqueta	Mínimo 1, máximo 128 caracteres Unicode en UTF-8. Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los	

Name	Predeterminado	
	siguientes caracteres especiales: `_ . : / = + - @` Los nombres de las claves no pueden empezar por `aws:` porque está reservado. **Note** Algunos AWS servicios tienen restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	

Name	Predeterminado	
Tag value (Valor de etiqueta)	Mínimo de 0, máximo de 256 caracteres Unicode en UTF-8. Los caracteres permitidos incluyen espacios, números y letras, además de los siguientes caracteres especiales: `_ . : / = + - @` **Note** Algunos AWS servicios tienen restricciones adicionales de caracteres o longitud. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico.	
Tasa de llamada a la GetResources operación de la API	Máximo de 15 llamadas por segundo	

Name	Predeterminado	
Tasa de llamada a las siguientes operaciones de la API: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	Máximo de 5 llamadas por segundo	

> **Note**
>
> Actualmente, estas cuotas no se pueden ajustar mediante la consola de Service Quotas. Póngase en contacto con AWS Support.

AWS RoboMaker puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de espera del lote	Cada región admitida: 14	No	Tiempo de espera máximo en días para un lote de trabajos de simulación.
Trabajos simultáneos de simulación GPU	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de simulación GPU que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos de exportación de mundos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de exportación de mundos que puede ejecutar en esta cuenta en esta región.
Trabajos simultáneos de generación de mundos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de generación de mundos que puede ejecutar en esta cuenta en esta región.
Trabajos de implementación simultáneos	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de implementación que puede ejecutar en esta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			cuenta en la región actual.
Lotes de trabajos de simulación simultáneos	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de lotes de trabajos simultáneos de simulación que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Trabajos simultáneos de simulación	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de simulación que puede ejecutar en esta cuenta en la región actual.
Flotas	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de flotas que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de creación de trabajos de simulación GPU por minuto	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de trabajos de simulación GPU que puede crear por minuto en esta cuenta en la región actual.
Tiempo de espera mínimo del lote	Cada región admitida: 5	No	El tiempo de espera mínimo en minutos que puede especificar para un lote de trabajos de simulación.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración de simulación mínima	Cada región admitida: 5	No	La duración mínima en minutos que puede especificar para un trabajo de simulación.
Aplicaciones de robot	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de aplicaciones de robot que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Robots	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de robots que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Robots por flota	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de robots que puede registrar en una flota.
Tasa de creación de trabajos de simulación por minuto	us-east-1: 10 us-west-2: 10 Cada una de las demás regiones admitidas: 5	No	El número máximo de trabajos de simulación que puede crear por minuto en esta cuenta en la región actual.
Aplicaciones de simulación	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de aplicaciones de simulación que puede crear en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Duración de la simulación	Cada región admitida: 14	No	La duración máxima en días que puede ejecutars e un trabajo de simulació n incluyendo los reinicios.
Solicitudes de trabajos de simulación por lote	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de solicitudes de trabajos de simulación que se pueden enviar en una convocatoria StartSimu lationJobBatch
Tamaño de la fuente	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de cualquier fuente de aplicación de robot o de aplicación de simulación.
Versiones por aplicación de robot	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de versiones que puede crear para una aplicación de robot.
Versiones por aplicación de simulación	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de versiones que puede crear para una aplicación de simulación.
Plantillas mundiales por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de plantillas de mundos que puede crear en esta cuenta en esta región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mundos por trabajo de exportación	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de mundos en una solicitud de trabajo de exportación de mundos.
Mundos por trabajo de generación	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de mundos en una solicitud de trabajo de generación de mundos.

Red Hat OpenShift Service en AWS puntos finales y cuotas

Red Hat OpenShift Service en AWS (ROSA) actualmente no admite el acceso programático a los puntos finales del servicio a través del. AWS CLI Las siguientes son las cuotas de servicio Regiones de AWS y las cuotas de servicio de este servicio. Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte AWS Service Quotas.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Sí	Sí
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	Sí	Sí
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	No	Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Sí	Sí

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	Sí	Sí
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	Sí	Sí
Canadá (centro)	ca-central-1	Sí	Sí
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	Sí	Sí
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sí	Sí
Europa (Londres)	eu-west-2	Sí	Sí
Europa (Milán)	eu-south-1	Sí	Sí

Nombre de la región	Region	ROSA con planos de control alojados	Disponible para ROSA classic
Europa (París)	eu-west-3	Sí	Sí
Europa (España)	eu-south-2	Sí	Sí
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sí	Sí
Europa (Zúrich)	eu-central-2	Sí	Sí
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	Sí	Sí
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	Sí	Sí
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	Sí	Sí
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	No	Sí
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	No	Sí

Cuotas de servicio

ROSA utiliza cuotas de servicio para Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Elastic Load Balancing (ELB). Estas cuotas de servicio se enumeran en el espacio de nombres correspondiente en la consola de Service Quotas. Aunque la mayoría de los valores predeterminados son adecuados para la mayoría de las cargas de trabajo, es posible que tenga que solicitar un aumento de cuota en los siguientes casos.

- Los clústeres clásico de ROSA requieren un mínimo de 100 vCPU para la creación, la disponibilidad y las actualizaciones de los clústeres. El valor predeterminado para ejecutar instancias Amazon EC2 bajo demanda estándar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) es 5 v. CPUs Si no aumenta esta cuota, se producirá un error en la creación del clúster.

- Algunas características opcionales de configuración de clústeres, como los grupos de seguridad personalizados, pueden requerir que solicite un aumento de cuota. Por ejemplo, ROSA asocia un grupo de seguridad a las interfaces de red de los grupos de máquinas de trabajo de forma predeterminada. Como la cuota predeterminada de grupos de seguridad por interfaz de red es de 5, si desea agregar 5 grupos de seguridad personalizados, debe solicitar un aumento de la cuota para que el número total de grupos de seguridad en las interfaces de red de trabajo ascienda a 6.

Para aumentar esta cuota, abra la Consola de Service Quotas y solicite un aumento de cuota. Para obtener más información, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

> **Note**
>
> Puedes comprobar tus cuotas mediante el cálculo del SDK AWS SDKs, pero el cálculo del SDK no incluye los recursos ROSA existentes. Es posible que se apruebe la comprobación de cuotas en el SDK y que la creación de un de no se realice correctamente. Para solucionar este problema, abra la Consola de Service Quotas y solicite un aumento de cuota.

Cuotas requeridas por la ROSA

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
Instancias estándar de ejecución bajo demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	ec2	5	100	Sí	Número máximo de v CPUs asignado a las instancias de Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z). El valor predeterminado de 5

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
					v no CPUs es suficiente para crear clústeres ROSA. ROSA requiere 100 v CPUs para la creación de clústeres.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp3), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp3) en esta región.

Name	Código de servicio	Predeterminado	Mínimo requerido	Ajustable	Description (Descripción)
Almacenamiento de volúmenes de SSD de uso general (gp2), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes de SSD de uso general (gp2) en esta región.
Almacenamiento de volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1), en TiB	ebs	50	300	Sí	Cantidad máxima agregada de almacenamiento, en TiB, que se puede aprovisionar en los volúmenes SSD (io1) de IOPS aprovisionadas en esta región.

Note

Los valores predeterminados son las cuotas iniciales establecidas por AWS. Estos valores predeterminados son independientes de los valores reales de la cuota aplicada y de las

cuotas de servicio máximas posibles. Para obtener más información, consulte Terminología de Service Quotas en la Guía del usuario de Service Quotas.

Cuotas AWS de servicios generales

ROSA utiliza las cuotas predeterminadas siguientes para Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS y Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- Elástico EC2-VPC IPs

Amazon VPC

- VPCs por región
- Interfaces de red por región
- Puertas de enlace de Internet por región

Amazon EBS

- Instantáneas por región
- IOPS para volúmenes de SSD de IOPS aprovisionadas (io1)

Elastic Load Balancing

- Equilibradores de carga de aplicaciones por región
- Equilibrador de carga clásico por región

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Route 53

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Zonas alojadas, registros, comprobaciones de estado, registros de consultas DNS, conjuntos de delegación reutilizables, políticas de tráfico y etiquetas de asignación de costos

Al utilizar AWS CLI o SDKs para enviar solicitudes, puede dejar la región y el punto de conexión sin especificar, o bien especificar la región correspondiente:

- Route 53 en AWS regiones distintas de las regiones de Beijing y Ningxia: especifique us-east-1 como región.
- Route 53 en las regiones de Pekín y Ningxia: specify cn-northwest-1.

Cuando use la API de Route 53 para enviar solicitudes, use las regiones indicadas anteriormente para firmar las solicitudes. El punto de enlace del IPv4 servicio es route53.amazonaws.com y el punto de enlace del servicio de doble pila es route53.global.api.aws.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes de registro de dominios

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes para Route 53 Resolver

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitudes de Route 53 Global Resolver

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws resolutor global de route53: fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Solicitudes de Route 53

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com route53profiles-fips.us-east-2.api.aws route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com route53profiles.ca-west-1.api.aws route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com route53profiles.us-gov-east-1.api.aws route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Solicitudes de asignación de nombres en Route 53

La denominación automática de Amazon Route 53 se lanzó como un servicio independiente, AWS Cloud Map. Para obtener una lista de los puntos de conexión de servicio, consulte Puntos de conexión de servicio. Para obtener AWS Cloud Map documentación, consulte AWS Cloud Map la documentación.

Cuotas de servicio

A continuación se incluyen las cuotas de servicio de Route 53.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Amazon VPCs que puedes asociar a una zona alojada privada	Cada región admitida: 300	Sí	La cantidad máxima de Amazon VPCs que puedes asociar a una zona alojada privada
Bloques de CIDR por colección	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de bloques de CIDR que se pueden crear por colección de CIDR
Colecciones CIDR	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de colecciones de CIDR que se pueden crear por cuenta
Comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada	Cada región admitida: 255	No	El número máximo de comprobaciones de estado secundarias que puede monitorear una comprobación de estado calculada
Límite de recuento de dominios	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de dominios que puede registrar con esta cuenta
Comprobaciones de estado	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de comprobaciones de estado que puede crear en esta cuenta
Zonas alojadas	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de zona alojadas que puede crear en esta cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Zonas hospedadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de zonas alojadas que pueden utilizar el mismo conjunto de delegación reutilizable
Registros por zona alojada	Cada región admitida: 10 000	Sí	El número máximo de registros que puede crear en una zona alojada
Conjuntos de delegación reutilizables	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de delegación reutilizables que puede crear con esta cuenta
Políticas de flujo de tráfico	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta
Registros de flujo de políticas de tráfico	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de registros de políticas de flujo de tráfico que puede crear con esta cuenta

Las siguientes cuotas son para Route 53 Resolver.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones entre las reglas de resolución y VPCs por AWS región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de asociaciones entre las reglas de resolución y VPCs por AWS región

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociaciones de grupos de reglas de DNS Firewall por VPC	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que puede asociar a una VPC.
Asociación de grupos de reglas de DNS Firewall a un perfil de Route 53	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de grupos de reglas de firewall de DNS que puede asociar a una VPC.un perfil de Route 53.
Grupos de reglas del firewall de DNS por región	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de grupos de reglas de DNS Firewall por región.
Listas de dominios por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de listas de dominios de una cuenta.
Dominios de un archivo importado de S3	Cada región admitida: 250 000	Sí	El número máximo de dominios que puede importar desde un único archivo almacenado en un bucket de Amazon S3.
Dominios por cuenta	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de dominios que puede especificar en todas las listas de dominios de una cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Direcciones IP por punto de conexión del solucionador	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de direcciones IP por punto de conexión del solucionador
Número máximo de puntos finales de resolución por región AWS	Cada región admitida: 4	Sí	Puntos finales de resolución por región AWS
Asociaciones de reglas de Resolver a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de asociaciones de reglas de Resolver por perfil de Route 53.
Reglas de resolución por región AWS	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de reglas de resolución por AWS región
Reglas en grupos de reglas de DNS Firewall	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de reglas en un grupo de reglas de DNS Firewall.
Direcciones IP de destino por regla de solucionador	Cada región admitida: 6	No	Número máximo de direcciones IP por regla de solucionador

Las siguientes cuotas son para Perfiles de Route 53.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Asociación de zonas alojadas privadas a un perfil de Route 53	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de zonas alojadas privadas que se pueden asociar a un perfil de Route 53.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles de Route 53 por región y por cuenta.	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de perfiles de Route 53 por AWS cuenta y región.
Asociación de puntos de conexión de VPC a un perfil de Route 53.	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de puntos de conexión de VPC que se pueden asociar a un perfil de Route 53.
Asociaciones de perfiles de VPC a Route 53 por región	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima VPCs que se puede asociar a un perfil de Route 53.

Para más información, consulte Cuotas de servicio de Route 53 en la Guía para desarrolladores de Amazon Route 53.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon SageMaker AI

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon SageMaker AI admite para el entrenamiento y la implementación de modelos. Esto incluye la creación y administración de instancias de bloc de notas, trabajos de entrenamiento y modelos, así como los puntos de conexión y sus configuraciones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

La siguiente tabla proporciona una lista de puntos de enlace específicos de la región que Amazon SageMaker AI admite para realizar solicitudes de inferencia en modelos alojados en AI. SageMaker

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU.	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Norte de Virginia)		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

En la siguiente tabla se proporciona una lista de puntos de enlace específicos de cada región que Amazon SageMaker AI admite para SageMaker AI Feature Store.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Milán)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

En función de tus actividades y del uso de recursos a lo largo del tiempo, tus cuotas de Amazon SageMaker AI pueden ser diferentes de las cuotas de SageMaker IA predeterminadas que se muestran en la siguiente tabla. Las cuotas predeterminadas de esta página se basan en las cuentas nuevas. Si aparece un mensaje de error en el que se indica que ha superado la cuota, utilice la consola de Service Quotas para solicitar un aumento. Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitar un aumento de cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Canvas que se están ejecutando en instancias del sistema

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Uso de servidores de MLflow seguimien to de gran tamaño	Cada región admitida: 1	Sí	Uso de servidores de MLflow seguimiento de gran tamaño
Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 432 000 segundos	Sí	Tiempo de ejecución más largo para un trabajo de procesamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 432 000	Sí	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento
Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización	Cada región admitida: 2 592 000 segundos	No	Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de AutoML desde su creación hasta su finalización
Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 100	No	Tamaño máximo del conjunto de datos en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Número máximo de instancias puntuales permitidas por clúster SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias puntuales permitidas por SageMaker HyperPod clúster
Número máximo de instancias permitido por SageMaker HyperPod clúster	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias permitido por SageMaker HyperPod clúster

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de definiciones de flujo de A2I	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de definiciones de flujo de A2I
Número máximo de tareas humanas A2I UIs	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tareas humanas A2I UIs
Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de streaming de Ground Truth
Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de etiquetado de Ground Truth
Número máximo de servidores de seguimiento MLflow	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de servidores MLflow de seguimiento
Número máximo de grupos de SageMaker Model Package permitidos por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de grupos de SageMaker Model Package permitidos por cuenta
Número máximo de SageMaker Model Package permitido por cuenta	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de SageMaker Model Package permitido por cuenta
Número máximo de SageMaker proyectos permitidos por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de SageMaker proyectos permitidos por cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta	Cada región admitida: 250	Sí	Número máximo de SageMakerImage imágenes permitido por cuenta
Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 6	Sí	Número máximo de espacios de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de perfiles de usuario de Studio permitidos por cuenta
Número máximo de versiones de configuración del programador de clústeres permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de plataforma personalizada que puede crear en esta cuenta en la región actual. La política de configuración del programador de clústeres podría usarse para gobernar las SageMaker tareas.
Número máximo de versiones de cuota de cálculo permitidas por cuenta en cada región.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de la aplicació n que puede crear en esta cuenta en la región actual. La política de cuotas de cómputo podría usarse para la gobernanza de las tareas. SageMaker

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos	Cada región admitida: 1	Sí	Número máximo de trabajos de AutoML simultáneos
Número máximo de trabajos simultáneos de personalización de modelos sin servidor por región	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos de personalización de modelos sin servidor por región
Número máximo de trabajos simultáneos de evaluación de modelos sin servidor por región	Cada región admitida: 0	Sí	Número máximo de trabajos simultáneos de evaluación de modelos sin servidor por región
Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de ejecuciones de canalización simultáneas permitidas por cuenta
Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de trabajos de exportación de tarjetas modelo que se ejecutan simultáneamente permitidos por cuenta.
Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de objetos del conjunto de datos por trabajo de etiquetado
Número máximo de contenido de hub por hub privado	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de contenido de hub por hub privado

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de trabajos de ajuste de hiperparámetros que se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo
Número máximo de instancias por punto de conexión	Cada región admitida: 4	Sí	Número máximo de instancias por punto de conexión
Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de procesamiento
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento de spot
Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento
Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de tarjetas modelo permitidas por cuenta.
Número máximo de trabajos de compilación en paralelo	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de trabajos de compilación en paralelo
Número máximo de parámetros permitidos por canalización	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de parámetros permitidos por canalización

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo total de canalizaciones permitidas por cuenta
Número máximo de centros privados por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de centros privados por cuenta
Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de aplicaciones de Studio en ejecución permitidas por cuenta
Número máximo de puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puntos de conexión sin servidor
Número máximo de pasos permitidos por canalización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de pasos permitidos por canalización
Número máximo de trabajos de entrenamiento que cada trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar en paralelo a la vez	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de trabajos de entrenami ento que cada trabajo de ajuste de hiperpará metros puede ejecutar en paralelo a la vez
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros	Cada región admitida: 750	No	Número máximo de trabajos de entrenami ento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de trabajos de entrenamiento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de trabajos de entrenami ento que puede crear cada trabajo de ajuste de hiperparámetros con una estrategia de búsqueda aleatoria
Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod	Cada región admitida: 0	Sí	Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod
Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML	Cada región admitida: 5	No	Tamaño máximo del conjunto de datos submuestreado en el que se puede ejecutar el trabajo de AutoML
Capacidad máxima total de FSx Lustre en TiB en grupos de SageMaker HyperPod instancias restringidos	Cada región admitida: 0	Sí	Capacidad máxima total de FSx Lustre en TiB en grupos de SageMaker HyperPod instancias restringidos
Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor	Cada región admitida: 10	Sí	Simultaneidad máxima total que se puede asignar a todos los puntos de conexión sin servidor
Uso de servidores de MLflow seguimien to de tamaño mediano	Cada región admitida: 5	Sí	Uso de servidores MLflow de seguimiento de tamaño mediano

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de aceleradores de inferenci a elástica en los puntos de conexión activos	Cada región admitida: 0	Sí	Número de aceleradores de inferencia elástica en los puntos de conexión activos
Número de instancias entre los puntos de conexión activos	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancia s entre los puntos de conexión activos
Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de procesamiento
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento puntual
Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de entrenamiento
Número de instancias en todos los trabajos de transformación	Cada región admitida: 4	Sí	Número de instancias en todos los trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p4d.24xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p4d.24 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p4de.24xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p4de.24xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5,48 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5.4 x large con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5.4xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5e.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5e.48 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáti cos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p5en.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p5en.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6-b200.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p6-b200.48xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6-b30 0.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.p6-b30 0.48xlarge disponibles en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. SageMaker Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.p6e-gb 200.36xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.p6e-gb 200.36xlarge disponibl es en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. SageMaker Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias ml.trn1.32xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias ml.trn1.32xlarge disponibles en capacidades reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en SageMaker un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de instancias de ml.trn2,48 x de tamaño con capacidad reservada en todos los planes de formación por región	Cada región admitida: 0	Sí	El número máximo de instancias de ml.trn2,48 xlarge disponibles en capacidades SageMaker reservadas en todos los planes de formación de esta cuenta y región en un momento dado. Estas reservas protegen los recursos informáticos en varias zonas de disponibilidad, lo que garantiza la disponibilidad para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de planes de entrenamiento por región	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de planes de escalado que puede crear en esta cuenta en la región actual. Un plan de formación te permite reservar y gestionar la capacidad de la GPU para la formación de modelos de IA a gran escala dentro de unos plazos y presupuestos específicos, y te ofrece un acceso predecible a los recursos para tareas de formación o clústeres de Hyperpod. SageMaker
Número de equipos de trabajo	Cada región admitida: 25	Sí	Número de equipos de trabajo
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.12x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.18x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.12x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.16x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.24x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xl arge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xl arge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xl arge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.16x large
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xl arge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xl arge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.2 4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.2 4xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.p4d.24 xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.large	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.r5.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge
RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium
RSessionGateway Apps que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RSessionAplicaciones Gateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 1	Sí	RStudioServerPro Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
Tasa de CreateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateMlflowApp solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreatePresignedMlflowAppUrl solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de CreatePresignedMlflowAppUrl solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateProcessingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateProcessingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de CreateTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreateWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de DeleteMlflowApp solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteModel solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DeleteWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeleteWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeEndpointConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeEndpointConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeFlowDefinition solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeFlowDefinition solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeHumanTaskUi solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeHumanTaskUi solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeMlflowApp solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeModel solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeModel solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeStudioLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de DescribeSubscribedWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DescribeSubscribed Workteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeTrainingJob solicitud es	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeTransformJob solicitud es	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de DescribeWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de InvokeEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de InvokeEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListEndpointConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpointConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListEndpoints solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListEndpoints solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListFlowDefinitions solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListFlowDefinitions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListHumanTaskUis solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListHumanTaskUis solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListLabelingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListLabelingJobsForWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMlflowApps solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de ListMlflowApps solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListModels solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListModels solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListMonitoringAlertHistory solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlertHistory solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListMonitoringAlerts solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListMonitoringAlerts solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListNotebookInstances solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListNotebookInstances solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListStudioLifecycleConfigs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSubscribedWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListSubscribedWorkteams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListTrainingJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTrainingJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTransformJobs solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListTransformJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkforces solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkforces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkteams solicitudes	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de ListWorkteams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StartNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StartNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StopLabelingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopLabelingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de StopTransformJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de StopTransformJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateEndpoint solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpoint solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateEndpointWeighhtsAndCapacities solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateEndpointWeighhtsAndCapacities solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateMlflowApp solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateMlflowApp solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateMonitoringAlert solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateMonitoringAlert solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateNotebookInstance solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInstance solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateTrainingJob solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateTrainingJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkforce solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkforce solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkteam solicitudes	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de UpdateWorkteam solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 5	Sí	SageMaker Aplicaciones de creación de perfiles que se ejecutan en instancias del sistema

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento	Cada región admitida: 1024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de procesamiento
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación	Cada región admitida: 1024	Sí	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de capacitación
Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño del volumen de EBS de una instancia de trabajo de transformación
Uso de servidores de MLflow seguimien to de pequeño tamaño	Cada región admitida: 5	Sí	Uso de servidores de MLflow seguimiento de pequeño tamaño
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.12 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.g6e.12 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g6e.xl arge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge CodeEdito r	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEdito r	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEdito r	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge CodeEdito r	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m7i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge CodeEditor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.large
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 0	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r7i.large

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge CodeEditor
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge CodeEditor	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.large
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium
CodeEditor Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio CodeEditor que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge
Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	Aplicaciones de Studio Jupyter que se están ejecutando en las instancias del sistema
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.12xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.18xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.9xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c5.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.32xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.c7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.12xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g4dn.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.16xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.48xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.12x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.12xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.48x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.48xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6.xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.g6e.12 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24 xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge JupyterLa b	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4x large	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicacio nes de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias de ml.g6e.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.g6e.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.24xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.8xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.4xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m5d.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.2xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m6id.xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.m7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3.8xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p3dn.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5.48xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p5en.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p6-b200.48xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.12xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.16xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.24xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.8xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.16xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6i.xlarge JupyterLab

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.2xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.32xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.4xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.large JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r6id.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.12xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.16xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.24xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.2xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.48xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.4xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 0	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.8xlarge
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r7i.large
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.r7i.xlarge JupyterLab
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge JupyterLab	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.large	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.large
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium	Cada región admitida: 6	Sí	JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
JupyterLab Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 6	Sí	Aplicaciones de estudio JupyterLab que se ejecutan en instancias ml.t3.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.18xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.9xlarge KernelGateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.c5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.12xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.16xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.2xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.4xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g4dn.xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.48xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.g5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.4xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.12xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.16xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.2xlarge KernelGateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.4xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.8xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.large
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.m5d.xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3.8xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.p3dn.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4d.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.p4de.24xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.12xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.16xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.24xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.2xlarge

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.4xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.8xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large KernelGateway	Cada región admitida: 1	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge	Cada región admitida: 1	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.r5.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.2xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.large	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.large
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium	Cada región admitida: 2	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.medium

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en la instancia ml.t3.xlarge
Aplicaciones de estudio KernelGateway que se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.2xlarge KernelGateway
Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge KernelGateway	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1.32xlarge
KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge	Cada región admitida: 0	Sí	KernelGateway Aplicaciones de estudio que se ejecutan en instancias ml.trn1n.32xlarge
TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema	Cada región admitida: 10	Sí	TensorBoard Aplicaciones que se ejecutan en instancias del sistema
El número máximo de MLflow aplicaciones que se pueden crear.	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de MLflow aplicaciones que se pueden crear.
Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones	Cada región admitida: 672	No	Hora a la que se agota el tiempo de espera de las canalizaciones
Tamaño total del volumen de EBS en todos los Studio Spaces	Cada región admitida: 500	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en todos los Studio Spaces

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB	Cada región admitida: 102 400	Sí	Tamaño total del volumen de EBS en todas las instancias de bloc de notas, en GB
Total de programaciones de monitoreo	Cada región admitida: 10	No	Total de programaciones de monitoreo
Total de dominios	Cada región admitida: 2	Sí	Total de dominios
Número total de instancias puntuales permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	Número total de instancia s de spot permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres
Número total de experimentos permitido s, excluidos los creados automátic amente por SageMaker	Cada región admitida: 5000	Sí	Número total de experimentos permitido s, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de instancias permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	Número total de instancias permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres
Número de instancias de cuadernos	Cada región admitida: 8	Sí	Número de instancias de cuadernos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 20 000	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en un SageMaker contexto, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 50	Sí	Número total de componentes de prueba permitidos en una sola prueba, excluidos los creados automáticamente por SageMaker
Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba	Cada región admitida: 500	Sí	Número total de pruebas a las que se puede asociar un único componente de prueba
Número total de ensayos permitido s en un solo experimento, excluidos los creados automáticamente por SageMaker	Cada región admitida: 300	Sí	Número total de ensayos permitidos en un solo experimento, excluidos los creados automátic amente por SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	cluster-ml-r7i-12xlarge para uso en clústeres
ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c4.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.large para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 2	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c4.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.12xlarge para uso en clústeres
ml.c5.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.18xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para uso en clústeres
ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.18xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.24xlarge para uso en clústeres
ml.c5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para uso en clústeres
ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.9xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para uso en clústeres
ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.9xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para uso en clústeres
ml.c5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para uso en clústeres
ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.18xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.9xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c5n.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.18xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para uso en clústeres
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.18xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para uso en clústeres
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.9xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.9xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c5n.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c5n.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.large para uso en clústeres
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c5n.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6gn.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para uso en clústeres
ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.c6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.c6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para uso en clústeres
ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c6in.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.12xlarge para uso en terminales
ml.c6in.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.16xlarge para uso en terminales
ml.c6in.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.24xlarge para uso en terminales
ml.c6in.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.2xlarge para uso en terminales
ml.c6in.32xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.32xlarge para uso en terminales
ml.c6in.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.4xlarge para uso en terminales
ml.c6in.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.8xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c6in.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.large para uso en terminales
ml.c6in.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c6in.xlarge para uso en terminales
ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.large para su uso en puntos de conexión
ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.c7i.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para uso en terminales
ml.c7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para uso en terminales
ml.c7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para uso en terminales
ml.c7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para uso en terminales
ml.c7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para uso en terminales
ml.c7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para uso en terminales
ml.c7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.c7i.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.c7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.c8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.12xlarge para uso en terminales
ml.c8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.16xlarge para uso en terminales
ml.c8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.24xlarge para uso en terminales
ml.c8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.c8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.48xlarge para uso en terminales
ml.c8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.4xlarge para uso en terminales
ml.c8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.8xlarge para uso en terminales
ml.c8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.large para uso en terminales
ml.c8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.medium para su uso en puntos de conexión
ml.c8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.c8g.xlarge para uso en terminales
ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.medium para su uso en puntos de conexión
ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia1.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.large para su uso en puntos de conexión
ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.medium para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.eia2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.8xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g4dn.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para uso en clústeres
ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para uso en clústeres
ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para uso en clústeres
ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para uso en clústeres
ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para uso en clústeres
ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g5.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.g6.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para uso en trabajos de formación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en clústeres
ml.g6.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.16xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.16xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.16xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.24xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en clústeres
ml.g6.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.g6.2 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.2 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en terminales
ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4xlarge para uso en trabajos de formación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.4 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.4 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en clústeres
ml.g6.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en terminales
ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g6.8xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g6.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso en clústeres
ml.g6.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para uso en terminales
ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g6.xlarge para el uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para el uso de trabajos de formación
ml.g6.xlarge para el uso de piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6.xlarge para entrenar el uso de piscinas calientes
ml.g6e.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.48xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g6e.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g6e.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.g6e.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para uso en clústeres
ml.g6e.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.g6e.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g6e.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.g7e.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso en terminales
ml.g7e.12xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para procesar el uso de tareas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.12xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g7e.12xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g7e.12xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.12xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso en terminales
ml.g7e.24xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.24xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g7e.24xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g7e.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.24xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.2xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g7e.2xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g7e.2xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para el uso en trabajos de formación
ml.g7e.2xlarge para el uso en piscinas calientes durante el entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.2xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en terminales
ml.g7e.48xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g7e.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g7e.48xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso en terminales
ml.g7e.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.g7e.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.g7e.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.g7e.4xlarge para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.4xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.g7e.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para uso de clústeres
ml.g7e.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para uso en terminales
ml.g7e.8xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para procesar el uso de tareas
ml.g7e.8xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.g7e.8xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para el uso en trabajos de formación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.g7e.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.g7e.8xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.gr6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.4xlarge para uso en clústeres
ml.gr6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.gr6.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.gr6.8xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.12xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.16xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.24xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.2xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.3xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.3xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.3xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.3xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.6xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.6xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.6xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.6xlarge para uso en clústeres
ml.i3en.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.large para uso en clústeres
ml.i3en.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.i3en.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.i3en.xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.6xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf1.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebook	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.inf2.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.inf2e.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.inf2e.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.10xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m4.xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.m5.12xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para uso en clústeres
ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.12xlarge para su uso en instancia s del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.16xlarge para uso en clústeres
ml.m5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para uso en clústeres
ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para uso en clústeres
ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para uso en clústeres
ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.8xlarge para uso en clústeres
ml.m5.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para uso en clústeres
ml.m5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en puntos de conexión
ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m5.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para uso en clústeres
ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 4	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5.xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.2xlarge para su uso en instancia s del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m5d.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.m6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
m6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	m6i.32xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para uso en clústeres
ml.m6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m6i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para uso en clústeres
ml.m6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6i.xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.m6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m6id.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para uso en clústeres
ml.m7i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.m7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.m7i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para uso en clústeres
ml.m7i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.m7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.m8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.12xlarge para uso en terminales
ml.m8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.16xlarge para uso en terminales
ml.m8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.24xlarge para uso en terminales
ml.m8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.2xlarge para uso en terminales
ml.m8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.48xlarge para uso en terminales
ml.m8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.4xlarge para uso en terminales
ml.m8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.8xlarge para uso en terminales
ml.m8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.large para uso en terminales
ml.m8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.medium para su uso en puntos de conexión
ml.m8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.m8g.xlarge para uso en terminales
ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.2xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p3.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3.8xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p3dn.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p4de.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para uso en clústeres
ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p4de.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p4de.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de ordenadores portátiles	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para el uso de instancias de notebook
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p5.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso en terminales
ml.p5.4xlarge para procesar el uso de tareas	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para procesar el uso de trabajos
ml.p5.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso puntual en trabajos de formación
ml.p5.4xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4xlarge para uso en trabajos de formación
ml.p5.4 x grande para entrenamiento y uso en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5.4 x grande para entrenamiento en piscinas calientes
ml.p5e.48xlarge para el uso de instancia s puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5e.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p5e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5e.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para uso en clústeres
ml.p5en.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p5en.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p5en.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en clústeres
ml.p6-b200.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p6-b200.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b200.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenami ento
ml.p6-b300.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en clústeres
ml.p6-b300.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en terminales
ml.p6-b300.48xlarge para uso puntual en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para su uso en trabajos de formación puntual
ml.p6-b300.48xlarge para uso en trabajos de formación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para uso en trabajos de formación
ml.p6-b300.48xlarge para entrenami ento en piscinas calientes	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6-b300.48xlarge para entrenamiento en piscinas calientes
ml.p6e-gb200.36xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.p6e-gb200.36xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.p6e-gb200.36xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para uso de clústeres
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en puntos de conexión
ml.r5d.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r5d.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r5d.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.8xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6g.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.large para su uso en puntos de conexión
ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6gd.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.2xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.32xlarge para su uso en instancia s del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.32xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.4xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.8xlarge para su uso en trabajos de transform ación
ml.r6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para uso en clústeres
ml.r6i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.large para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.r6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r6i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para uso en clústeres
ml.r6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r6id.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r6id.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.12xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.16xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.2xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.4xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.8xlarge para uso en terminales
ml.r7gd.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.large para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7gd.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.medium para su uso en puntos de conexión
ml.r7gd.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7gd.xlarge para uso en terminales
ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.12xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.16xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.16xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.24xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.2xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.48xlarge para su uso en trabajos de transformación

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.4xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.8xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para uso en clústeres

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en puntos de conexión
ml.r7i.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.large para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.large para su uso en trabajos de transformación
ml.r7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.r7i.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para uso en clústeres
ml.r7i.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 1	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r7i.xlarge para su uso en trabajos de transformación
ml.r8g.12xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.12xlarge para uso en terminales
ml.r8g.16xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.16xlarge para uso en terminales
ml.r8g.24xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.24xlarge para uso en terminales
ml.r8g.2xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.2xlarge para uso en terminales

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.r8g.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.48xlarge para uso en terminales
ml.r8g.4xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.4xlarge para uso en terminales
ml.r8g.8xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.8xlarge para uso en terminales
ml.r8g.large para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.large para uso en terminales
ml.r8g.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.medium para su uso en puntos de conexión
ml.r8g.xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.r8g.xlarge para uso en terminales
ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.large para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.large para su uso en puntos de conexión
ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t2.medium para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.medium para su uso en instancias del cuaderno
ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t2.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.2xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para uso en clústeres
ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t3.large para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.large para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para uso en clústeres
ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.large para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.large para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.large para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.t3.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.medium para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.medium para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.medium para uso en clústeres
ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.medium para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 4	Sí	ml.t3.medium para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.t3.xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para uso en clústeres
ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 6	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento	Cada región admitida: 2	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de procesamiento
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.t3.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.t3.xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en puntos de conexión

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.2xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.trn1.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para uso en clústeres
ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para uso en clústeres
ml.trn1n.32xlarge para su uso en puntos de conexión	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en puntos de conexión
ml.trn1n.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en instancias del cuaderno
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento de spot

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en trabajos de entrenamiento
ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn1n.32xlarge para su uso en grupos templados de entrenamiento
ml.trn2.3xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.3xlarge para uso de clústeres
ml.trn2.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para el uso de instancias puntuales en clústeres
ml.trn2.48xlarge para uso en clústeres	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en clústeres
ml.trn2.48xlarge para uso en terminales	Cada región admitida: 0	Sí	ml.trn2.48xlarge para uso en terminales

AWS Secrets Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa combinada de solicitudes DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y ValidateResourcePolicy de API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy PutResourcePolicy, y las solicitudes de ValidateResourcePolicy API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion,	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StopReplicationToReplica UpdateSecret, y a UpdateSecretVersionStage la API			solicitudes de PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion StopReplicationToReplica UpdateSecret,,, y UpdateSecretVersionStage API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes de RestoreSecret API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de RestoreSecret API.
Tasa combinada de solicitudes a la CancelRotateSecret API RotateSecret y a la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CancelRotateSecret API RotateSecret y las solicitudes de API combinadas.
Tasa combinada de solicitudes a la UntagResource API TagResource y a la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de UntagResource API TagResource y las solicitudes de API combinadas.
Tasa de solicitudes a BatchGetSecretValue la API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de BatchGetSecretValue API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a CreateSecret la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de CreateSecret API.
Tasa de solicitudes a DeleteSecret la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DeleteSecret API.
Tasa de solicitudes a DescribeSecret la API	Cada región compatible: 40 000 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de DescribeSecret API.
Tasa de solicitudes a GetRandom Password la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetRandom Password API.
Tasa de solicitudes a GetSecretValue la API	Cada región admitida: 10 000 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de GetSecretValue API.
Tasa de solicitudes a ListSecretVersionIds la API	Cada región admitida: 50 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecretVersionIds API.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes a ListSecrets la API	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de transacciones por segundo para las solicitudes de ListSecrets API.
Longitud de política basada en recursos	Cada región admitida: 20 480	No	Número máximo de caracteres de una política de permisos basada en recursos asociada a un secreto.
Tamaño del valor de secreto	Cada región admitida: 65 536 bytes	No	Tamaño máximo de un valor de secreto cifrado. Si el valor de secreto es una cadena, entonces este es el número de caracteres permitido en el valor de secreto.
Secretos	Cada región admitida: 500 000	No	El número máximo de secretos en cada AWS región de esta AWS cuenta.
Etiquetas provisionales adjuntas en todas las versiones de un secreto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas provisionales asociadas a todas las versiones de un secreto.
Versiones por secreto	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones de un secreto.

Puntos de conexión Amazon Security Lake

Los siguientes son los puntos de conexión de servicio de este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión estándar, algunos AWS servicios ofrecen AWS puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Security Hub CSPM puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de cuentas de miembros de Security Hub	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de cuentas de miembros del Security Hub que se pueden añadir para cada cuenta de administrador del Security Hub en cada región.
Número de invitaciones pendientes de Security Hub	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de invitaciones pendiente s a las cuentas de los miembros del Security Hub que se pueden enviar por AWS cuenta (cuenta de administrador del Security Hub) y por región.
Número de reglas de automatización	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de reglas de automatización que se pueden crear mediante una cuenta de administrador de Security Hub.
Número de acciones personalizadas	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de acciones personalizadas que se pueden crear por cuenta y región.
Número de conocimientos personali zados	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de información personali zada definida por el usuario que se puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			crear por AWS cuenta y región.
Número de resultados de conocimientos	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de resultados agregados devueltos para la operación de la GetInsigh tsResults API.
Tiempo de retención de resultado de Security Hub	Cada región admitida: 90	No	Número máximo de días que se guarda un resultado de Security Hub. Los resultados se eliminan al cabo de 90 días de la última actualización o 90 días después de que se crearan si no hay actualizaciones.

Para obtener más información sobre las cuotas de CSPM de Security Hub, consulte Cuotas en la Guía del AWS Security Hub usuario.

AWS Puntos finales y cuotas de respuesta a incidentes de seguridad

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Casos autoadministrados activos	Cada región admitida: 100	Sí	El número de casos autogestionados activos.
Servicio activo de casos gestionados	Cada región admitida: 50	Sí	El número de casos activos gestionados.
Casos gestionados por el servicio creados el último día	Cada región admitida: 50	Sí	El número de casos gestionados por el servicio que se crearon el último día.
Límite de velocidad de aceleración para BatchGetMemberAccountDetails	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de BatchGetMemberAccountDetails solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CancelMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CancelMembership solicitudes que puedes realizar por segundo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CloseCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CloseCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateCaseComment	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateCaseComment solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para CreateMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetCase	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para GetCaseAttachmentDownloadUrl	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de GetCaseAttachmentDownloadUrl solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetCaseAttachmentUploadUrl	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de GetCaseAttachmentUploadUrl solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para GetMembership	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListCaseEdits	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListCaseEdits solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListCases	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListCases solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para ListComments	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListComments solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListInvestigations	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListInvestigations solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para ListMemberships	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListMemberships solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para SendFeedback	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de SendFeedback solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCase	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCase solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCaseComment	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCaseComment solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de velocidad de aceleración para UpdateCaseStatus	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateCaseStatus solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateMembership	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateMembership solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual
Límite de velocidad de aceleración para UpdateResolverType	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateResolverType solicitudes que puedes realizar por segundo por cuenta, en la región actual

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Service Quotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes activas por cuenta	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuotas de servicio activas permitidas por cuenta
Solicitudes activas por cuenta y región de suscripción	eu-south-2:10 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	No	El número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio activas permitidas por cuenta en las regiones que se han suscrito.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			Para obtener más información sobre las regiones de suscripci ón voluntaria, consulte - acct-regions.html https:// docs.aws.amazon.com /accounts/ latest/re ference/manage
Solicitudes activas por cuota	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio activas por cuota, en la región actual
Número máximo de solicitudes por plantilla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de solicitudes de aumento de cuota de servicio permitidas por plantilla
Velocidad de aceleración para AssociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateServiceQu otaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para DeleteServiceQuotaIncreaseR equestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de DeleteServiceQuota IncreaseRequestFro mTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para DisassociateServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración de Get AWSDefault ServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de AWSDefault ServiceQuota solicitudes Get permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetAssociationForServiceQuotaTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetRequestedServiceQuotaChange	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetRequestedServiceQuotaChange solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para GetServiceQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración de List AWSDefault ServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de AWSDefault ServiceQuotas solicitudes de listas permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistory solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Cada región admitida: 2 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServiceQuotas	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServiceQuotas solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListServices	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListServices solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para ListTagsForResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Velocidad de aceleración para RequestServiceQuotaIncrease	Cada región admitida: 3 por segundo	No	El número máximo de RequestServiceQuotaIncrease solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para TagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de TagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual
Velocidad de aceleración para UntagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UntagResource solicitudes permitidas por segundo por cuenta, en la región actual

AWS Serverless Application Repository puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de la directiva de aplicación	Cada región admitida: 6144	No	La longitud máxima de la política de la aplicación (en caracteres).
Almacenamiento de Amazon S3 gratuito para paquetes de códigos	Cada región admitida: 5 gigabytes	No	La cantidad máxima (en GB) de almacenamiento gratuito en Amazon S3 para paquetes de códigos

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			por AWS cuenta y AWS región.
Aplicaciones públicas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de aplicaciones públicas por AWS cuenta y AWS región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS Serverless Application Repository en la Guía para desarrolladores de AWS Serverless Application Repository .

AWS Service Catalog puntos finales y cuotas

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los AWS puntos finales estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos finales FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de servicio de Amazon. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de Amazon.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Aplicaciones por grupo de atributos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de aplicaciones por grupo de atributos
Aplicaciones por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de aplicaciones que puede crear por región
Grupos de atributos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de grupos de atributos por aplicación
Grupos de atributos por región	Cada región admitida: 2000	Sí	Número máximo de grupos de atributos que puede crear por región
Administradores delegados por organización	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de administradores

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			delegados que puede registrar por organización
Carteras por región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de carteras que puede crear por región
Versiones de producto por producto	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de versiones de producto que puede crear por producto
Productos por cartera	Cada región admitida: 150	Sí	Número máximo de productos que puede crear por cartera
Productos por región	Cada región admitida: 350	Sí	Número máximo de productos que puede crear por región
Recursos por aplicación	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos por aplicaciones
Asociaciones de acciones de servicio por artefacto de aprovisionamiento	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de asociaciones de acciones de servicio que puede crear por artefacto de aprovisionamiento
Acciones del servicio por región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de acciones de servicio que puede crear por región
Cuentas compartidas por cartera	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de cuentas compartidas por cartera

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagOptions por recurso	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de recursos TagOptions que se pueden asociar a un recurso
Etiquetas por cartera	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por cartera
Etiquetas por producto	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto
Etiquetas por producto aprovisionado	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede crear por producto aprovisionado
Usuarios, grupos y roles por cartera	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera
Usuarios, grupos y roles por producto	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de usuarios, grupos y roles que puede crear por cartera
Valores por TagOption	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de valores diferentes para cada TagOption

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio predeterminadas de Service Catalog en la Guía del administrador de Service Catalog.

AWS Shield Advanced puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Protecciones del acelerador de Global Accelerator	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de aceleradores de AWS Global Accelerator que puede monitorear y proteger.
Protecciones de zona alojada de Amazon Route 53	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de zonas alojadas en Amazon Route 53 que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puede supervisar y proteger.
CloudFront protecciones de distribución	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de CloudFront distribuciones de Amazon que puedes supervisar y proteger.
Protecciones de direcciones IP elásticas	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de direcciones IP elásticas que puede supervisar y proteger.
Protecciones del equilibrador de carga de Elastic Load Balancing	Cada región admitida: 1000	Sí	La cantidad máxima de equilibradores de carga de Elastic Load Balancing que puede supervisar y proteger.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Storage Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión de Amazon S3

Cuando utiliza la API de REST para enviar solicitudes a los puntos de conexión que se muestran en la tabla siguiente, puede utilizar los métodos de tipo alojamiento virtual y ruta. Para obtener más información, consulte Alojamiento virtual de buckets.

> **Note**
>
> Algunas regiones admiten puntos de conexión heredados. Para obtener información sobre la compatibilidad con versiones anteriores de Amazon S3 para las solicitudes de URL de tipo ruta y de host virtual, consulte Compatibilidad con versiones anteriores.

Puntos de conexión de Amazon S3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
			HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Canadá (centro)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Milán)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (París)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (España)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
México (centro)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	4
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	2 y 4

Puntos de conexión de Tablas de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-tables` solo se utilizan en operaciones de nivel de cuenta de Tablas de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de Tablas de Amazon S3 y buckets de tablas.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Puntos de conexión de Amazon S3

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	2 y 4
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
		s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Canadá (centro)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS	4
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Milán)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (París)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (España)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
México (centro)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	4
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	2 y 4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Compatibilidad con Signature Version
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	4
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS HTTP	2 y 4

Puntos de conexión de Puntos de acceso de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-accesspoint` solo se utilizan para realizar solicitudes a través de puntos de acceso de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de Puntos de acceso de Amazon S3.

Para interactuar con estos puntos de conexión, debe anteponer el nombre del punto de acceso correspondiente al nombre del punto de acceso en uno de los siguientes formatos:

access-point.punto de acceso s3. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-tips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Puntos de conexión de Amazon S3

Los puntos de conexión `s3-control` se utilizan en operaciones de nivel de cuenta de Amazon S3. Para interactuar con estos puntos finales, debe ir precedido del nombre del punto final por el Cuenta de AWS ID correspondiente en uno de los siguientes formatos:

`account-id`.s3-control.*`Región de AWS code`*.amazonaws.com

`account-id`.s3-control.dualstack.*`Región de AWS code`*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack. *Región de AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-tips. *Región de AWS code*.amazonaws.com

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Los puntos de enlace de doble pila de Amazon S3 admiten solicitudes a buckets S3 a través de y. IPv6 IPv4 Para obtener más información, consulte Uso de los puntos de conexión de doble pila.

Cuando se utilizan los puntos de conexión anteriores, se aplican las siguientes consideraciones adicionales:

- Amazon S3 cambió el nombre de la Región Estándar de EE. UU. por Región de EE. UU. Este (Virginia del Norte) para mantener la coherencia con las convenciones de nomenclatura AWS regional. No hay ningún cambio en el punto de conexión ni es preciso realizar ninguna modificación en la aplicación.

- Si utiliza una región que no sea el punto de conexión Este de EE. UU. (Norte de Virginia) para crear un bucket, debe establecer el parámetro del bucket de `LocationConstraint` en esa misma región. Ambos AWS SDK para .NET utilizan una enumeración para establecer las restricciones de ubicación (`Region`para Java, `S3Region` para .NET). AWS SDK para Java Para obtener más información, consulte `Create Bucket` en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

Direccionamiento DNS de respuesta con varios valores

Amazon S3 utiliza el enrutamiento de DNS de respuesta con varios valores (MVA) para devolver varias respuestas en respuesta a las consultas de DNS de sus puntos de conexión. Este comportamiento mejora el rendimiento y la disponibilidad al permitir que las aplicaciones paralelicen sus solicitudes en varias direcciones IP de Amazon S3.

Para aprovechar automáticamente el MVA, puedes usar las versiones más recientes, AWS SDKs como el SDK para Java 2.x, el SDK para C++ y el SDK para Python (Boto3). Si utiliza el SDK para Java 2.x con la biblioteca Common Runtime (CRT) habilitada para operaciones asíncronas, sus solicitudes utilizarán automáticamente el enrutamiento MVA.

El cliente S3 basado en CRT de AWS es un cliente asíncrono alternativo de Amazon S3 que le permite transferir objetos desde y hacia S3 aprovechando automáticamente la API de carga multiparte de S3 y las recuperaciones por rango de bytes. El cliente basado en AWS CRT S3 mejora la confiabilidad al reintentar automáticamente las partes individuales fallidas de una transferencia de archivos multiparte sin reiniciar la transferencia desde el principio. Cuando se utiliza con MVA, estos reintentos se realizan en direcciones IP alternativas, lo que mejora aún más la fiabilidad de la conexión a S3.

En los casos en los que las aplicaciones no admitan el enrutamiento MVA, utilizarán la primera IP de la respuesta. El enrutamiento MVA de Amazon S3 se admite en todos Regiones de AWS, excepto AWS GovCloud (US). Para obtener más información, consulte enrutamiento de respuesta con varios valores.

Puntos de conexión del sitio web de Amazon S3

Cuando se configura un bucket como un sitio web, el sitio web se encuentra disponible mediante los siguientes puntos de conexión de sitio web específicos de la región. Tenga en cuenta que los puntos de conexión de sitio web son distintos de los puntos de conexión de API de REST enumerados en la tabla anterior. Para obtener más información sobre el alojamiento de sitios web en Amazon S3,

consulte Alojamiento de sitios web en Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Necesita la zona alojada IDs cuando utilice la API de Amazon Route 53 para añadir un registro de alias a la zona alojada.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión del sitio web de Amazon S3 no admiten HTTPS ni Puntos de acceso de Amazon S3. Si quieres usar HTTPS, puedes usar Amazon CloudFront para ofrecer un sitio web estático alojado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de un sitio web estático mediante un dominio personalizado registrado CloudFront en Route 53 y Mejora del rendimiento de su sitio web mediante la Guía del usuario de Amazon S3.

Puntos de enlace del sitio web de Amazon S3 y HostedZone IDs

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1K5GLXEMRO9
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56M1ACDUZL2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3, BJ6 K6 M RIION7
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 TYW OSFR5 PIJ8
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4 EZMXIPMXF7
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324 A3VV LI26
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063F1FJHU OXLMA7

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243 WFOXT5FE14
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66C163TCJX5
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2 YQB5RD63NC85
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z30J2FTBDXBE1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1 BYDWCIGYICN2

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJVOO93
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014I14GGXUMRZG6
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
Canadá (centro)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21 QDNDUVLTQW6
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 EZPEBKCTXD74
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0 DB4

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Europa (Milán)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 N7K OPA49 AB41
Europa (París)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G 5AVDG
Europa (España)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	GRJC19Z00 81959F713 9 J
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3D BAZG2 TWCNX0
Europa (Zúrich)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z03050601 6YDQGETNA SS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613 K4A3 U7GU MN55
México (centro)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z05760644 6 WOP ZNVQJJ8
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 MPMWCPA7 YB62

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	Identificadores de zonas alojadas de Route 53
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7 SOKQH4QJS55
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31 I2HVGFT0UA1

Cuotas de servicio

Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10.000	Sí	El número de puntos de acceso de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			que puede crear por región en una cuenta
Política de bucket	Cada cuenta: 20 kilobytes	No	Tamaño máximo (en KB) de una política de bucket para un bucket de Amazon S3
Etiquetas de bucket	Cada cuenta: 50	No	Número máximo de etiquetas que puede asignar a un bucket de Amazon S3
Buckets de directorio	Cada cuenta: 100	Sí	El número de buckets de directorio de Amazon S3 que se pueden crear en una cuenta.
Notificaciones de eventos	Cada cuenta: 100	No	Número máximo de notificaciones de eventos por bucket de Amazon S3
Buckets de uso general	Cada cuenta: 10 000	Sí	El número de buckets de uso general de Amazon S3 que se pueden crear en una cuenta
Regla del ciclo de vida	Cada cuenta: 1000	No	El número máximo de reglas que puede especificar para una configuración del ciclo de vida de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo de archivo	Cada cuenta: 5 Gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multiparte mediante la API
Tamaño mínimo de parte	Cada cuenta: 5 megabytes	No	El tamaño mínimo (en MB) de una parte de un objeto de Amazon S3 en una carga multipart e mediante la API. La última parte cargada puede ser inferior al mínimo indicado.
Regiones con puntos de acceso de varias regiones	Cada cuenta: 20	No	Número máximo de regiones por punto de acceso de varias regiones
Puntos de acceso de varias regiones	Cada cuenta: 100	No	Puntos de acceso multirregión por cuenta.
Tamaño de objeto	Cada cuenta: 48.828125 terabytes	No	El tamaño máximo (en TB) de un objeto de Amazon S3
Tamaño del objeto (carga desde la consola)	Cada cuenta: 160 Gigabytes	No	El tamaño máximo (en GB) de un objeto de Amazon S3 que puede cargar con la consola
Etiquetas de objetos	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de etiquetas que puede asignar a un objeto de Amazon S3

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Partes	Cada cuenta: 10 000	No	El número máximo de partes de objetos de Amazon S3 por carga multiparte
Destinos de replicación	Cada cuenta: 28	Sí	La cantidad de buckets de S3 de destino que puede añadir para cada bucket de S3 de origen en todas las reglas de replicación.
Reglas de replicación	Cada cuenta: 1000	No	El número máximo de reglas que puede especificar en una configuración de replicación de Amazon S3
Velocidad de transferencia de replicación	Cada cuenta: 1 Gigabits por segundo	Sí	La velocidad máxima de transferencia de control de tiempo de replicación que puede replicar desde la región de origen en esta cuenta.
S3 Glacier: El número de solicitudes de restauración aleatorias	Cada cuenta: 35	No	El número de solicitudes de restauración aleatorias de la clase de almacenamiento de S3 Glacier por PiB almacenado por día.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
S3 Glacier: unidades de capacidad aprovisionadas	Cada cuenta: 2	No	La cantidad máxima de unidades de capacidad aprovisionada de la clase de almacenamiento de S3 Glacier que se pueden comprar por cuenta.
S3 Glacier: velocidad de solicitudes de recuperación por segundo	Cada cuenta: 1000	No	Número máximo de solicitudes de recuperación por segundo permitido por cuenta

Amazon S3 en Outposts

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de acceso	Cada cuenta: 10	No	El número máximo de puntos de acceso de Amazon S3 on Outposts que puedes crear por bucket de S3 on Outposts en la AWS cuenta del Outpost actual.
Buckets	Cada cuenta: 100	No	El número máximo de buckets de Amazon S3 en Outposts que puedes crear por AWS cuenta en el Outpost actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Glacier

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
del Cabo)				
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo en GB.	Cada región admitida: 40 000 gigabytes	No	Tamaño máximo de un archivo.
Tamaño del archivo.	Cada región admitida: 4 megabytes	No	Tamaño mínimo (en MB) de un archivo (o una parte).
Tamaño de partes multipartes.	Cada región admitida: 4 gigabytes	No	Tamaño máximo (en GB) permitido de las partes de una carga multiparte.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de partes multipartes.	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo permitido de las partes de una carga multiparte.
Número de solicitudes de restauración aleatorias.	Cada región admitida: 35	No	Número de solicitudes de restauración aleatorias por PiB almacenadas por día.
Número de etiquetas de almacén.	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas que se pueden aplicar a un recurso.
Unidades de capacidad previstas	Cada región admitida: 2	No	Número máximo de unidades de capacidad aprovisionadas que se pueden comprar por cuenta.
Almacenes por cuenta	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de almacenes que puede tener una cuenta.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Email

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de la API de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com email.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com email.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com email.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com email.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com email.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com email.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com email.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com email.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com email.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com email.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com email.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión de SMTP

> **Note**
>
> Los puntos finales SMTP no están disponibles actualmente en África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Hyderabad), Asia Pacífico (Yakarta), Europa (Milán), Europa (Zúrich), Israel (Tel Aviv), Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Canadá oeste (Calgary), Asia Pacífico (Malasia).

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		correo electrónico - smtp.us-east-2.api.aws	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	SMTP
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com correo electrónico - smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com correo electrónico: smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com Correo electrónico: smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com correo electrónico - smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com Correo electrónico: smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
Canadá (centro)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com correo electrónico -smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Europa (Londres)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP
Europa (París)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com correo electrónico - smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	correo electrónico-smtp. us-gov-west-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp. us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-west-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	correo electrónico-smtp. us-gov-east-1.amazonaws.com correo electrónico-smtp. us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-east-1.api.aws	SMTP

Puntos de conexión de recepción de correo electrónico

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com

Nombre de la región	Region	Punto de conexión de recepción de correo electrónico
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Canadá (centro)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Londres)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europa (Milán)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (París)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES no admite la recepción de correo electrónico en las siguientes regiones: AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) y AWS GovCloud (EE. UU. Este). .

Dominios de DKIM

Nombre de la región	Region	Dominio de DKIM de SES
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazones.com
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europa (Milán)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazones.com
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	dkim. us-gov-east-1.amazonses.com
Las demás regiones		dkim.amazonses.com

Seguimiento de dominios en busca de open/click enlaces (HTTP y HTTPS)

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Este de EE. UU. (Ohio)	`r.us-east-2.awstrack.me`
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`r.us-east-1.awstrack.me`
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	`r.us-west-1.awstrack.me`
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`r.us-west-2.awstrack.me`
África (Ciudad del Cabo)	`r.af-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Hyderabad)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Yakarta)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Malasia)	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Mumbai)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Osaka)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Seúl)	`r.ap-northeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Singapur)	`r.ap-southeast-1.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Sídney)	`r.ap-southeast-2.awstrack.me`
Asia-Pacífico (Tokio)	`r.ap-northeast-1.awstrack.me`
Canadá (centro)	`r.ca-central-1.awstrack.me`
Oeste de Canadá (Calgary)	`r.ca-west-1.awstrack.me`
Europa (Fráncfort)	`r.eu-central-1.awstrack.me`
Europa (Irlanda)	`r.eu-west-1.awstrack.me`
Europa (Londres)	`r.eu-west-2.awstrack.me`

Nombre de la región	Dominio de seguimiento
Europa (Milán)	`r.eu-south-1.awstrack.me`
Europa (Estocolmo)	`r.eu-north-1.awstrack.me`
Europa (Zúrich)	`r.eu-central-2.awstrack.me`
Israel (Tel Aviv)	`r.il-central-1.awstrack.me`
Middle East (Bahrain)	`r.me-south-1.awstrack.me`
Medio Oriente (EAU)	`r.me-central-1.awstrack.me`
América del Sur (São Paulo)	`r.sa-east-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	`r.us-gov-west-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (EE. UU.-Este)	`r.us-gov-east-1.awstrack.me`

Puntos de conexión de retroalimentación que se utilizan para los dominios MAIL FROM personalizados

Nombre de la región	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Ohio)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
África (Ciudad del Cabo)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Hyderabad)	feedback-smtp.ap-south-2.amazones.com
Asia-Pacífico (Yakarta)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com

Nombre de la región	Punto de conexión
Asia-Pacífico (Mumbai)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Osaka)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
Asia-Pacífico (Seúl)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Singapur)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
Asia-Pacífico (Sídney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
Asia-Pacífico (Malasia)	feedback-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
Asia-Pacífico (Tokio)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
Canadá (centro)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
Oeste de Canadá (Calgary)	feedback-smtp.ca-west-1.amazonses.com
Europa (Fráncfort)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
Europa (Irlanda)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europa (Londres)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
Europa (Milán)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
Europa (París)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
Europa (Estocolmo)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
Europa (Zúrich)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Middle East (Bahrain)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
Medio Oriente (EAU)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
América del Sur (São Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com

Nombre de la región	Punto de conexión
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	feedback-smtp. us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	feedback-smtp. us-gov-east-1.amazonses.com

Intervalos de IP utilizados por los relés SMTP de Mail Manager

Region	Rango IP
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206,55,142,0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
af-south-1	216,221,183,0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206,55139,0/24
ap-northeast-3	206,55,140,0/24
ap-south-1	206,55136,0/24
ap-south-2	216,221,85.0/24
ap-southeast-1	206,55,143,0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ap-southeast-3	216,221,180,0/24
ap-southeast-5	216,221178,0/24
ca-central-1	216,221,176,0/24

Region	Rango IP
ca-west-1	216,221,186,0/24
il-central-1	216,221,181,0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-central-2	216,221,84,0/24
eu-north-1	206,55,13,5,0/24
eu-south-1	216,221,182,0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206,55141,0/24
eu-west-3	206,55137,0/24
me-central-1	216,221,177,0/24
me-south-1	216,221179,0/24
sa-east-1	206,55138,0/24

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cuota de envío	Cada región compatible: 200 por 24 horas	Sí	Número máximo de correos electrónicos que puede enviar en un periodo de 24 horas para esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de envío	Cada región admitida: 1 por segundo	Sí	Número máximo de mensajes de correo electrónico que Amazon SES puede aceptar cada segundo para esta cuenta en la región actual.
Número de inquilinos	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de inquilinos que pueden existir en la región actual.

Para obtener más información, consulte Cuotas de servicio en Amazon SES en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

AWS Signer puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de enlace de servicio que admiten la firma para AWS Lambda Amazon ECR y Amazon EKS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos finales de servicio que admiten la firma para FreeRTOS y AWS IoT Device Management

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Region	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de solicitudes AddProfilePermission	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de AddProfilePermission solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CancelSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de CancelSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeSigningJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetRevocationStatus solicitudes	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de GetRevocationStatus solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetSigningPlatform solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningPlatform solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de GetSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de GetSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de ListProfilePermissions solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListProfilePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningJobs solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningJobs solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningPlatforms solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningPlatforms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListSigningProfiles solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListSigningProfiles solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListTagsForResource solicitudes	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de PutSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de PutSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RemoveProfilePermission solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RemoveProfilePermission solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RevokeSignature solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSignature solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de RevokeSigningProfile solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de RevokeSigningProfile solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de SignPayload solicitudes	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de SignPayload solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de StartSigningJob solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de StartSigningJob solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de TagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UntagResource solicitudes	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

AWS Puntos finales y cuotas de inicio de sesión

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
(Hyderabad)				
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

AWS El inicio de sesión no tiene cuotas ampliables.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon SimpleDB

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP y HTTPS	

Service Quotas

Recurso	Predeterminado
Dominios	250

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SimpleDB en la Guía para desarrolladores de Amazon SimpleDB.

AWS SimSpace Weaver puntos finales y cuotas

En las tablas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas de AWS SimSpace Weaver. Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Unidades de recursos de cálculo para cada aplicación	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de unidades de recursos informáticos que puede asignar a cada aplicación.
Unidades de recursos de cómputo para cada trabajador	Cada región admitida: 17	No	El número de unidades de recursos informáticos disponibles para cada trabajador.
Campos de datos para cada entidad	Cada región admitida: 7	No	El número máximo de campos de datos (no indexados) que puede tener una entidad.
Entidades de una partición	Cada región admitida: 8192	No	El número máximo de entidades en una partición.
Tamaño del campo de datos de la entidad	Cada región admitida: 1024 bytes	No	El tamaño máximo de un campo de datos (sin índice) de una entidad.
Transferencias de entidades entre trabajadores	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de transferencias de entidades entre trabajadores, para cada partición y cada marca.
Transferencias de entidad sobre el mismo trabajador	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de transferencias de entidades al mismo trabajador, para cada partición y cada tilde.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Campos de índice para cada entidad	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de campos de índice que puede tener una entidad.
Duración máxima (en días) de una simulación	Cada región admitida: 14	No	El mayor número de días que puede especificar como duración máxima de una simulación. Todas las simulaciones tienen una duración máxima, incluso si no se especific a el valor. Una simulació n se detiene automátic amente cuando alcanza su duración máxima.
Memoria para cada unidad de recursos de cómputo	Cada región admitida: 1 GB	No	La cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que obtiene una aplicación por cada unidad de recursos informáticos.
Suscripciones remotas para cada trabajador	Cada región admitida: 24	No	El número máximo de suscripciones remotas para cada trabajador.
Recuento de simulaciones	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de simulaciones con un estado objetivo de INICIADO en su cuenta. Puede solicitar un aumento de cuota de hasta 10.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajadores para una simulación	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de trabajadores que puede asignar a 1 simulación. Puede solicitar un aumento de cuota de hasta 10.
v CPUs para cada unidad de recursos de cómputo	Cada región admitida: 2	No	El número de unidades centrales de procesamiento virtuales (vCPUs) que obtiene una aplicación para cada unidad de recursos de cómputo.

Frecuencias del reloj

El esquema de simulación especifica la frecuencia de reloj (también denominada frecuencia de graduación) de una simulación. La siguiente tabla especifica las frecuencias de reloj válidas que puede utilizar.

Name	Valores válidos	Description (Descripción)
Velocidad de reloj	Cada región admitida: 10, 15, 30	Las frecuencias de reloj válidas para una simulación.

Service Quotas de SimSpace Weaver Local

Las siguientes Service Quotas aplican únicamente a SimSpace Weaver Local. Todas las demás cuotas también se aplican a SimSpace Weaver Local.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Entidades de una partición	SimSpace Weaver Local: 4096	No	El número máximo de entidades en cada partición.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Notification Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: IPv4 terminales, terminales, IPv6 terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos finales de servicio le permiten conectarse a otros Servicios de AWS. Los siguientes puntos de conexión son compatibles con temas estándar y FIFO.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns-fips.us-east-2.api.aws sns.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
			HTTP y HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws sns.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Las siguientes cuotas determinan cuántos recursos de Amazon SNS puede crear en su cuenta de AWS y cuántos de estos determinan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Recurso de Amazon SNS

Para solicitar un aumento, envíe una solicitud de aumento de cuotas de SNS.

Recurso	Predeterminado
Temas	• Estándar: 100 000 por cuenta • FIFO: 1000 por cuenta
Suscripciones	• Estándar: 12 500 000 por tema Para los flujos de entrega de Firehose, 5 por tema y por propietario de la suscripción

Recurso	Predeterminado
	• FIFO: 100 por tema
Suscripciones pendientes	5000 por cuenta
Umbral de gasto de cuenta por SMS	1,00 USD por cuenta
Tasa de entrega de mensajes SMS promocionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes SMS transaccionales	20 mensajes por segundo
Tasa de entrega de mensajes de correo electrónico	10 mensajes por segundo por correo electrónico o suscripción a email-json. Se trata de un límite cerrado y no se puede aumentar.
Número máximo de mensajes en PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
Políticas de filtro de suscripciones	• 200 políticas de filtro por tema • 10 000 políticas de filtro por cuenta de AWS
Encabezado del mensaje	El tamaño máximo del encabezado es de 16 384 bytes (16 KiB).
Tamaño del mensaje	El tamaño máximo del mensaje es de 262 144 bytes (256 KiB). Para publicar mensajes que superan los 256 KiB, puede consultar las Bibliotecas de clientes ampliadas de Amazon SNS. El tamaño de carga máximo es 2 GB.

Limitación de API de Amazon SNS

Las cuotas siguientes limitan la tarifa a la que puede generar solicitudes a la API de Amazon SNS.

Rígido

No se pueden aumentar las cuotas siguientes.

API	Transacciones por segundo
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
Crear SMSSandbox PhoneNumber	1
Eliminar SMSSandbox PhoneNumber	1
Obtener SMSAttributes	20
Consigue SMSSandbox AccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
Lista SMSSandbox PhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20

API	Transacciones por segundo
RemovePermission	10
Set SMSAttributes	1
Suscribirse	100
TagResource	10
Cancelar suscripción	100
UntagResource	10
Verificar SMSSandbox PhoneNumber	1

Flexible

Las siguientes cuotas varían según AWS la región. La cuota de mensajes por segundo se basa en el número de mensajes publicados en una región de Amazon SNS, por cuenta, combinando las solicitudes de API `Publish` y `PublishBatch`, incluidos los tipos de tema estándar y FIFO. Para solicitar un aumento flexible, envíe una solicitud de aumento de cuota de SNS.

Por ejemplo, si su cuota regional es de 30 000 mensajes por segundo, por cuenta, se puede alcanzar esta cuota de varias formas:

- Mediante la acción `Publish` a razón de 30 000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (un mensaje por solicitud API).
- Mediante la acción `PublishBatch` a razón de 3000 solicitudes API por segundo para publicar 30 000 mensajes (10 mensajes por solicitud de lote de API).
- Mediante la acción `Publish` a razón de 10 000 solicitudes API por segundo para publicar 10 000 mensajes (un mensaje por solicitud API) y la acción `PublishBatch` a razón de 2000 solicitudes API por segundo para publicar 20 000 mensajes (10 mensajes por solicitud API por lote), con un total de 30 000 mensajes publicados por segundo.

Limitación de la API de publicación por cuenta

Regiones de AWS	Temas estándar	Temas FIFO*
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	30 000 mensajes por segundo	30 000 mensajes por segundo
Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	9000 mensajes por segundo	9000 mensajes por segundo
Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Región de Asia-Pacífico (Mumbai) Región de Asia-Pacífico (Seúl) Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney) Región de Asia-Pacífico (Tokio) Región de Europa (Fráncfort)	1500 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo
Todas las demás regiones admitidas	300 mensajes por segundo	3000 mensajes por segundo

* Los límites de FIFO por tema de Amazon SNS superan el límite predeterminado por cuenta cuando `FifoThroughputScope` se establece en `MessageGroup`. Los temas FIFO de Amazon SNS tienen un límite máximo por grupo de mensajes de 300 mensajes por segundo, y el rendimiento

predeterminado de los temas FIFO de Amazon SNS por tema es un límite de 3000 mensajes por segundo o 20 MB por segundo, lo que ocurra primero, cuando `FifoThroughputScope` se establece en `Topic`. Los temas de FIFO de Amazon SNS pueden tener un rendimiento reducido dentro de un grupo de mensajes para las entregas entre regiones debido a la latencia adicional entre regiones y a la necesidad de mantener un orden estricto de los mensajes.

Otra limitación de la API

APIs	AWS Regiones	Transacciones por segundo
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	3000
	Región del Oeste de EE. UU (Oregón) Región de Europa (Irlanda)	900
	Región del este de EE. UU. (Ohio) Región del oeste de EE. UU. (Norte de California) Región de Asia-Pacífico (Mumbai) Región de Asia-Pacífico (Seúl) Región de Asia-Pacífico (Singapur) Región de Asia-Pacífico (Sídney) Región de Asia-Pacífico (Tokio) Región de Europa (Fráncfort)	150

APIs	AWS Regiones	Transacciones por segundo
	Región África (Ciudad del Cabo) Región de Asia-Pacífico (Hong Kong) Asia-Pacífico (Hyderabad) Región Asia-Pacífico (Osaka) Región de Canadá (centro) Región China (Pekín) Región China (Ningxia) Región de Europa (Londres) Región Europa (Milán) Región Europa (París) Europa (España) Región Europa (Estocolmo) Región Israel (Tel Aviv) Región Medio Oriente (Baréin) Región América del Sur (São Paulo)	30
PutDataProtectionPolicy	Todas las regiones comerciales	1

Archivo y reproducción de mensajes

Política	AWS Regiones	Temas estándar	Temas FIFO
ArchivePolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí
ReplayPolicy	Todas las regiones comerciales	N/A	Sí
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Sí

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Simple Queue Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: IPv4 terminales, terminales, IPv6 terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Amazon SQS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.api.aws sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTPS HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP y HTTPS HTTP y HTTPS	

Puntos de conexión heredados

Si utilizas el SDK AWS CLI o el SDK para Python, puedes usar los siguientes puntos finales heredados.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
China (Pekín)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP y HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Acciones por política de cola	Cada región admitida: 7	No	El número de acciones de una política de colas.
Atributos por mensaje	Cada región admitida: 10	No	El número de atributos que se añaden a un mensaje.
Longitud del identificador del mensaje agrupado	Cada región admitida: 80	No	La longitud de un ID de mensaje por lotes.
Rendimiento de mensajes por lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 3000	No	Número de transacciones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.
Rendimiento alto de mensajes por lotes para colas FIFO	Regiones admitidas (Este de EE. UU. [Norte de Virginia], Oeste de EE. UU. [Oregón] y Europa [Irlanda]): 700 000	No	Número de transacciones por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
	Europa (Fráncfort) y Este de EE. UU. (Ohio): 180 000 Asia-Pacífico (Mumbai), Asia-Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Singapur) y Asia-Pacífico (Tokio): 90 000 Europa (Londres) y América del Sur (São Paulo): 45 000 Todas las demás regiones compatibles: 24 000		
Política de condiciones por cola	Cada región admitida: 10	No	El número de contactos en una política de cola.
Mensajes en tránsito por cola FIFO	Cada región admitida: 120 000	Contact (Contacto) AWS Support	El número de mensajes en vuelo en una cola FIFO.
Mensajes durante el vuelo según la cola estándar	Cada región admitida: 120 000	Sí	El número de mensajes en vuelo en una cola estándar.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Periodo de invisibilidad de los mensajes	Cada región admitida: 0 segundos	No	El tiempo, en segundos, durante el cual Amazon SQS retiene un mensaje si no se elimina. El máximo es de 14 días (1 209 600 segundos).
Tamaño del mensaje	Cada región admitida: 256 kilobytes	No	El tamaño máximo de un mensaje, en kilobytes.
Tamaño del mensaje en el bucket de Amazon S3	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño de un mensaje, en gigabytes, en un bucket de Amazon S3.
Mensajes por lote	Cada región admitida: 10	No	Número de mensajes en un lote de mensajes.
Principios por política de cola	Cada región admitida: 50	No	El tiempo, en minutos, que se tarda en retrasar la entrega inicial de mensajes a una cola.
Longitud del nombre de la cola	Cada región admitida: 80	No	La longitud del nombre de la cola.
Tamaño de la política de cola	Cada región admitida: 8192 bytes	No	El tamaño de una política de cola, en bytes.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Política de cola de estados	Cada región admitida: 20	No	Número de etiquetas añadidas a una cola.
Longitud de la clave de la etiqueta de cola UTF-8	Cada región admitida: 128	No	La longitud de una clave de etiqueta de cola UTF-8.
Longitud del valor de la etiqueta de cola UTF-8	Cada región admitida: 256	No	La longitud de un valor de etiqueta de cola UTF-8.
Rendimiento de mensajes sin lotes para colas FIFO	Cada región admitida: 300	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Rendimiento alto de mensajes sin lotes para colas FIFO	Regiones admitidas (Este de EE. UU. [Norte de Virginia], Oeste de EE. UU. [Oregón] y Europa [Irlanda]): 70 000 Este de EE. UU. (Ohio) y Europa (Fráncfort): 18 000 Regiones admitidas (Asia-Pacífico [Mumbai], Asia-Pacífico [Sídney], Asia-Pacífico [Singapur], Asia-Pacífico [Tokio]): 9000 Europa (Londres) y América del Sur (São Paulo): 4500 Todas las demás regiones compatibles: 2400	No	Número de transacciones sin lotes por segundo (TPS) para las colas de FIFO.

Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon SQS en la guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service y en la sección Límites y restricciones de Amazon SQS. FAQs

AWS Security Token Service puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones

compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> AWS recomienda utilizar puntos de enlace STS regionales en sus aplicaciones y evitar utilizar el punto de enlace STS global (antiguo). Los puntos de conexión regionales de STS reducen la latencia, crean redundancia y aumentan la validez de los tokens de sesión. Para obtener más información sobre cómo configurar sus aplicaciones para que utilicen el punto de conexión STS regional, consulte los puntos de enlace AWS STS regionalizados en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. Para obtener más información sobre el AWS STS punto final global (antiguo), incluido cómo supervisar el uso de este punto final, consulte Cómo usar los AWS STS puntos de enlace regionales en el AWS blog de seguridad.

Puntos de conexión de servicio

Si bien el AWS STS terminal global (antiguo) tiene una alta disponibilidad, `https://sts.amazonaws.com` está alojado en una sola AWS región, EE. UU. Este (Virginia del Norte), y al igual que otros puntos finales, no proporciona una conmutación por error automática a los puntos finales de otras regiones. La mayoría de puntos de conexión regionales están activos de forma predeterminada, pero debe activar los puntos de conexión manualmente en algunas regiones, como Asia-Pacífico (Hong Kong). Puede desactivar los puntos de conexión de STS en cualquier región que se encuentre activada de forma predeterminada si no tiene intención de utilizar dichas regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Para obtener información sobre AWS STS las cuotas, consulte IAM y AWS STS las cuotas en la Guía del usuario de IAM.

Puntos de conexión de servicio y cuotas de Amazon Simple Workflow Service

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)			
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (España)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CountClosedWorkflowExecutions límite de ráfagas de aceleración en transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountClosedWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountClosedWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountOpenWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingActivityTasks acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountPendingActivityTasks reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingActivityTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
CountPendingDecisionTasks reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de CountPendingDecisionTasks llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeleteActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeleteWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeleteWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeleteWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeprecateDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DeprecateWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DeprecateWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowEx ecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowEx ecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
DescribeWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
DescribeWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de DescribeWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Eventos en el historial de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 25 000	No	Número máximo de eventos para una ejecución de flujo de trabajo determinada.
GetWorkflowExecutionHistory acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
GetWorkflowExecutionHistory reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de GetWorkflowExecutionHistory llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tamaño de los datos de resultados de entrada o salida	Cada región admitida: 32 768	No	Este límite afecta a los datos de resultados de las ejecuciones de flujos de trabajo o actividades, los datos de entrada cuando se programan ejecuciones de flujos de trabajo o tareas de actividad y las entradas enviadas con una señal de ejecución del flujo de trabajo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListActivityTypes acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListActivityTypes reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListActivityTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListClosedWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflow Executions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListClosedWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListClosedWorkflow Executions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListDomains acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListDomains reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListDomains llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListOpenWorkflowExecutions acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListOpenWorkflowExecutions reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 48	Sí	El número máximo de ListOpenWorkflowExecutions llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListTagsForResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListTagsForResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
ListWorkflowTypes acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ListWorkflowTypes reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de ListWorkflowTypes llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tareas de actividad abiertas por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Este límite incluye tanto las tareas de actividad que se han programad o como las que están siendo procesadas por empleados.
Ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de ejecuciones de flujos de trabajo secundarios abiertos por ejecución de flujo de trabajo.
Temporizadores abiertos por ejecución de flujo de trabajo	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de temporizadores abiertos simultáneamente por ejecución de flujo de trabajo.
Ejecuciones de flujos de trabajo abiertos por dominio	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de ejecuciones flujos de trabajo abiertos por dominio en esta cuenta y región actual.
PollForActivityTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
PollForActivityTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
PollForDecisionTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
PollForDecisionTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de PollForDecisionTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Sondeadores por lista de tareas	Cada región admitida: 1000	No	Puede tener un máximo de 1 000 sondeadores que realicen sondeos simultáneamente en una lista de tareas en particular.
RecordActivityTaskHeartbeat acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RecordActivityTask Heartbeat llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RecordActivityTaskHeartbeat reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 160	Sí	El número máximo de RecordActivityTask Heartbeat llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RegisterActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RegisterActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RegisterDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de RegisterDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RegisterWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RegisterWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de RegisterWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dominios registrados	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de dominios registrados de esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	Tamaño total de los datos en megabytes para cada solicitud de la API de “Simple Workflow”, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
RequestCancelExternalWorkflowExecution reduzca el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RequestCancelExternalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RequestCancelWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RequestCancelWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de RequestCancelWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondActivityTaskCanceled reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCanceled llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondActivityTaskCompleted acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondActivityTaskCompleted reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RespondActivityTaskFailed acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondActivityTaskFailed reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondActivityTaskFailed llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
RespondDecisionTaskCompleted reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de RespondDecisionTaskCompleted llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tiempo de retención de tareas SWF en cola	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en cola (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ScheduleActivityTask acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
ScheduleActivityTask reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de ScheduleActivityTask llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 1200	Sí	El número máximo de SignalExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
SignalExternalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 120	Sí	El número máximo de SignalExternalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
SignalWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
SignalWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de SignalWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartChildWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartChildWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 12	Sí	El número máximo de StartChildWorkflow Execution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartTimer acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartTimer reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartTimer llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
StartWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
StartWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de StartWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TagResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
TagResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tiempo de ejecución de la tarea en un año	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo, en años, que una tarea permanece en ejecución (restringido por el límite de tiempo de ejecución del flujo de trabajo).
TerminateWorkflowExecution acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
TerminateWorkflowExecution reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de TerminateWorkflowExecution llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateActivityType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UndeprecateActivityType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateActivityType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateDomain acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UndeprecateDomain reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateDomain llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UndeprecateWorkflowType acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.
UndeprecateWorkflowType reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 6	Sí	El número máximo de UndeprecateWorkflowType llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
UntagResource acelera el límite de ráfagas de transacciones por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer en ráfaga sin que te limiten.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UntagResource reduce el límite de recarga de transacciones por segundo	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes hacer por segundo sin que te limiten.
Tipos de flujo de trabajo y actividad por dominio	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de tipos de flujo de trabajo y de actividad registrados por dominio para esta cuenta en la región actual.
Tiempo de ejecución del flujo de trabajo	Cada región admitida: 1	No	Tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución de un flujo de trabajo.

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon SWF en la Guía para desarrolladores de Simple Workflow Service.

AWS Puntos finales y cuotas de Snow Family

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS Los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los dispositivos de la familia Snow están disponibles en las siguientes AWS regiones.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
del Cabo)		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge está disponible solo en las siguientes AWS regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)

- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Canadá (centro)
- América del Sur (São Paulo)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Israel (Tel Aviv)

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Dispositivos Snowball Edge	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowball Edge.
Dispositivos Snowcone	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de dispositivos Snowcone.

AWS Step Functions puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Abrir Ejecuciones del mapa abiertas	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de ejecuciones del mapa abiertas que se permiten a la vez en esta cuenta.
Sondeadores de actividades máximos por ARN	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de trabajos que sondean simultáneamente una actividad por ARN.
CreateActivity tamaño del cubo de las fichas del acelerador	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateActivity llamadas que puedes realizar por segundo.
CreateActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. CreateAct ivity

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
CreateStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. CreateSta teMachine
CreateStateMachineAlias Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de CreateStateMachineAlias llamadas que puedes realizar por segundo.
CreateStateMachineAlias acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. CreateSta teMachineAlias
DeleteActivity Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteActivity llamadas que puedes realizar por segundo.
DeleteActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteActivity
DeleteStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DeleteStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DeleteStateMachine
DeleteStateMachineAlias Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachineAlias llamadas que puedes realizar por segundo.
DeleteStateMachineAlias acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DeleteStateMachineAlias
DeleteStateMachineVersion Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de DeleteStateMachineVersion llamadas que puedes realizar por segundo.
DeleteStateMachineVersion acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DeleteStateMachineVersion
DescribeActivity Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeActivity llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeActivity acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeActivity

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 300	Sí	El número máximo de DescribeExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 50	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeExecution
DescribeMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DescribeMapRun
DescribeStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachine
DescribeStateMachineAlias Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachineAlias llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeStateMachineAlias acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. DescribeStateMachineAlias
DescribeStateMachineForExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de DescribeStateMachineForExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
DescribeStateMachineForExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. DescribeStateMachineForExecution
Tiempo de conservación del historial de ejecución	Cada región admitida: 90	Sí	El tiempo máximo (en días) durante el cual se almacena el historial de ejecuciones una vez finalizada la ejecución.
Tamaño del historial de ejecución	Cada región admitida: 25 000	No	El número máximo de eventos en el historial de ejecución de una máquina de estado.
Tiempo de inactividad	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede permanecer inactiva una ejecución de una máquina de estados.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Hora de ejecución	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el que se puede ejecutar una ejecución.
GetActivityTask Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de GetActivityTask llamadas que puedes realizar por segundo.
GetActivityTask acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetActivityTask
GetExecutionHistory Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 400	Sí	El número máximo de GetExecutionHistory llamadas que puedes realizar por segundo.
GetExecutionHistory acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 20	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. GetExecutionHistory
Tamaño de los datos del archivo de entrada para Map Run	Cada región admitida: 10 gigabytes	No	Tamaño de los datos del archivo de entrada para Map Run

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de los datos de entrada o resultados para el estado o ejecución de una tarea	Cada región admitida: 262 144 bytes	No	El tamaño máximo de los datos de entrada o salida (en bytes) como cadena codificada en UTF-8. Esa cuota afecta a las tareas (actividad, función de Lambda o servicio integrado), a los estados o las ejecuciones y a los datos de entrada cuando se programa una tarea, se introduce un estado o se inicia una ejecución.
ListActivities Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListActivities llamadas que puedes realizar por segundo.
ListActivities acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 Cada una de las demás regiones compatibles: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListActivities

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListExecutions Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones admitidas: 100	Sí	El número máximo de ListExecutions llamadas que puedes realizar por segundo.
ListExecutions acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada una de las demás regiones compatibles: 2	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListExecutions
ListMapRuns Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListMapRuns llamadas que puedes realizar por segundo.
ListMapRuns acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListMapRuns
ListStateMachineAliases Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachineAliases llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListStateMachineAliases acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListState MachineAliases
ListStateMachineVersions Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachineVersions llamadas que puedes realizar por segundo.
ListStateMachineVersions acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ListState MachineVersions
ListStateMachines Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
ListStateMachines acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 5	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListState Machines
ListTagsForResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ListTagsForResource llamadas que puedes realizar por segundo.
ListTagsForResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. ListTagsF orResource

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Simultaneidad máxima	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de ejecuciones secundarias de Map Run en paralelo.
Número máximo de elementos leídos por Map Run	Cada región admitida: 100 000 000	No	Número máximo de elementos leídos por Map Run
Número máximo de redireccionamientos de Map Run	Cada región admitida: 1000	No	Número máximo de redireccionamientos de Map Run
Tamaño máximo de los encabezados CSV	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de los encabezados CSV
Ejecuciones abiertas	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de ejecuciones abiertas por cuenta en la región actual.
PublishStateMachineVersion Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de PublishStateMachineVersion llamadas que puedes realizar por segundo.
PublishStateMachineVersion acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. PublishStateMachineVersion
Versiones de máquinas de estado publicadas por máquina de estado	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de versiones que se pueden publicar para una máquina de estado.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
RedriveExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 800	Sí	El número máximo de RedriveExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
RedriveExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 150	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. RedriveEx ecution
Actividades registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de actividades que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Máquinas de estado registradas	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de máquinas de estado que puede registrar en esta cuenta en la región actual.
Solicitar tamaño	Cada región admitida: 1 megabyte	No	El tamaño total de los datos en megabytes por solicitud de la API de Step Functions, incluido el encabezado de la solicitud y todos los demás datos de solicitud relacionados.
Longitud del nombre del recurso	Cada región admitida: 80	No	El número máximo de caracteres permitido para los nombres de las máquinas de estado, las ejecuciones y los tipos de recursos de actividad.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SendTaskFailure Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskFailure llamadas que puedes realizar por segundo.
SendTaskFailure acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskFailure
SendTaskHeartbeat Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskHeartbeat llamadas que puedes realizar por segundo.
SendTaskHeartbeat acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskHeartbeat

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
SendTaskSuccess Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 3000 us-west-2: 3000 eu-west-1: 3000 Cada una de las demás regiones compatibles: 1500	Sí	El número máximo de SendTaskSuccess llamadas que puedes realizar por segundo.
SendTaskSuccess acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada una de las demás regiones compatibles: 300	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. SendTaskSuccess
StartExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 1300 us-west-2: 1300 eu-west-1: 1300 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StartExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
StartExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 Cada una de las demás regiones compatibles: 150	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExecution

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StartExpressExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 6000	Sí	El número máximo de StartExpressExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
StartExpressExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 6000	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StartExpr essExecution
StartMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de StartMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.
StartMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 25	No	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas StartMapRun
Alias de máquinas de estado por máquina de estado	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de alias que se pueden crear para una máquina de estado.
StateTransition Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	El número máximo de StateTransition llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
StateTransition acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 5000 us-west-2: 5000 eu-west-1: 5000 Cada una de las demás regiones compatibles: 800	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StateTransition
StopExecution Acelerar el tamaño del cubo de fichas	us-east-1: 1000 us-west-2: 1000 eu-west-1: 1000 Cada una de las demás regiones compatibles: 500	Sí	El número máximo de StopExecution llamadas que puedes realizar por segundo.
StopExecution acelera la velocidad de recarga del token por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada una de las demás regiones compatibles: 25	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. StopExecution
TagResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de TagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
TagResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. TagResource

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tiempo de ejecución de tareas	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) que puede tardar una tarea en completar una ejecución.
Tiempo de retención de tareas en cola	Cada región admitida: 1	No	El tiempo máximo (en años) durante el cual Step Functions mantiene una tarea en cola.
TestState Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de TestState llamadas que puedes realizar por segundo.
TestState acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 10	No	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. TestState
UntagResource Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de UntagResource llamadas que puedes realizar por segundo.
UntagResource acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UntagResource
UpdateMapRun Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateMapRun llamadas que puedes realizar por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdateMapRun acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. UpdateMap Run
UpdateStateMachine Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateStateMachine llamadas que puedes realizar por segundo.
UpdateStateMachine acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo de llamadas. UpdateSta teMachine
UpdateStateMachineAlias Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de UpdateStateMachineAlias llamadas que puedes realizar por segundo.
UpdateStateMachineAlias acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. UpdateSta teMachineAlias
ValidateStateMachineDefinition Acelerar el tamaño del cubo de fichas	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de ValidateStateMachi neDefinition llamadas que puedes realizar por segundo.
ValidateStateMachineDefinition acelera la velocidad de recarga del token por segundo	Cada región admitida: 1	Sí	La tasa de recarga del token por segundo para las llamadas. ValidateS tateMachineDefinition

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions .

AWS Storage Gateway puntos finales y cuotas

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio. Para conectarse a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión AWS estándar, algunos AWS servicios ofrecen puntos de conexión FIPS en determinadas regiones. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

Puntos de conexión de servicio

Storage Gateway

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS
			HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
California)		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com storagegateway.us-west-2.api.aws storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Regiones del dispositivo de hardware de Storage Gateway

El dispositivo de hardware Storage Gateway está disponible para su envío a cualquier parte del mundo donde esté legalmente permitido y cuya exportación esté permitida por el gobierno de EE. UU.

Storage Gateway es compatible en las siguientes regiones de AWS .

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- América del Sur (São Paulo)

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caché máxima para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Caché mínima para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de volumen en caché
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen en caché
Tamaño del volumen en caché en TiB	Cada región admitida: 32	No	Tamaño máximo de un volumen en caché
Volúmenes en caché por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes en caché por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de archivo en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de archivo
Caché mínima de la puerta de enlace de archivo en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de archivo
Recursos compartidos de archivos por bucket de S3	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por bucket de Amazon S3
Archivos compartidos por puerta de enlace	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de recursos compartidos de archivos por gateway

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de un objeto individual en Amazon S3
Tamaño máximo de una cinta virtual en TiB	Cada región admitida: 15	No	Tamaño máximo de una cinta virtual
Número máximo de cintas virtuales en un VTL	Cada región admitida: 1500	No	Número máximo de cintas virtuales para una biblioteca de cintas virtuales (VTL)
Tamaño mínimo de una cinta virtual en GiB	Cada región admitida: 100	No	Tamaño mínimo de una cinta virtual
Longitud de la ruta	Cada región admitida: 1024 bytes	No	Longitud máxima de la ruta
Tamaño de todos los volúmenes en caché por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 1024	No	Tamaño total de todos los volúmenes en caché para una puerta de enlace
Tamaño de todos los volúmenes almacenados por puerta de enlace en TiB	Cada región admitida: 512	No	Tamaño total de todos los volúmenes almacenad os para una puerta de enlace
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga para la puerta de enlace de volumen almacenada
Tamaño del volumen almacenado en TiB	Cada región admitida: 16	No	Tamaño máximo de un volumen almacenado
Volúmenes almacenados por puerta de enlace	Cada región admitida: 32	No	Número máximo de volúmenes almacenados por puerta de enlace
Caché máxima de la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 64	No	Tamaño máximo de caché para la puerta de enlace de cinta
Caché mínima de la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de caché para la puerta de enlace de cinta
Máximo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en TiB	Cada región admitida: 2	No	Tamaño máximo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Mínimo búfer de carga para la puerta de enlace de cinta en GiB	Cada región admitida: 150	No	Tamaño mínimo de búfer de carga por puerta de enlace de cinta
Tamaño total de las cintas de una biblioteca de cintas virtuales en PiB	Cada región admitida: 1	No	Tamaño total de todas las cintas de una biblioteca de cintas virtuales (VTL)

Para obtener más información, consulte Cuotas de Storage Gateway en la Guía del usuario de AWS Storage Gateway .

AWS Support puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (centro)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
AWS Operaciones de la API Support	Cada región admitida: 5	No	El número máximo de operaciones de la API AWS Support que puede realizar por segundo.
AWS Operaciones de la API de Trusted Advisor	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de operaciones de la API AWS Trusted Advisor que puede realizar por segundo.
Número de casos de AWS Support que puede crear	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de casos de AWS Support que puede crear por hora.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Support.

AWS Support Aplicación en los puntos de conexión de Slack

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Servicios relacionados

Para obtener información acerca de los puntos de conexión y las cuotas de los servicios relacionados, consulte los siguientes temas:

- AWS AppConfig puntos finales y cuotas
- AWS Systems Manager Puntos finales y cuotas de Incident Manager
- Configuración Rápida de los puntos de conexión y cuotas de Systems Manager
- AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Puntos de conexión de servicio para Systems Manager

> **Note**
>
> Además de los puntos de conexión `ssm.*` que se documentan en la siguiente tabla, los nodos administrados también deben permitir el tráfico saliente HTTPS (puerto 443) a los puntos de conexión:
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> Para obtener más información, consulte Referencia: ec2messages, ssmmessages y otras operaciones de la API en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

En las siguientes secciones, se enumeran y describen las cuotas de Systems Manager, agrupadas por herramienta o área de característica.

A menos que se especifique lo contrario, cada cuota se aplica a una persona Región de AWS en cada una de ellas Cuenta de AWS. Por ejemplo, la cuota predeterminada para el número de asociaciones de State Manager es de 2000. Esto significa que, en el Cuenta de AWS 123456789012, puede crear 2000 asociaciones en la región de EE. UU. Este (Virginia del Norte), 2000 en la región de EE. UU. Este (Ohio), etc.

Temas

- Cuotas de servicio del Administrador de aplicaciones
- Cuotas de servicio de Automation
- Cuotas de servicio del Distribuidor
- Cuotas de servicio de Documentos

- Cuotas de servicio del Explorador
- Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect
- Cuotas de servicio de Inventario
- Cuotas de servicio de Ventanas de mantenimiento
- Service quotas de Managed nodes
- Cuotas de servicio para OpsCenter
- Service quotas de Parameter Store
- Service quotas de Patch Manager
- Service quotas de Session Manager
- Service quotas de State Manager

Cuotas de servicio del Administrador de aplicaciones

Recurso	Predeterminado
Número máximo de aplicaciones en Application Manager	100 Al agregar una aplicación en Application Manager, Systems Manager crea automáticamente un grupo de recursos para organizar todos los recursos de esa aplicación. El número máximo de aplicaciones se basa en la cuota subyacente de Grupos de recursos de AWS.
Número máximo de AWS recursos asignados a una aplicación	Para aplicaciones basadas en AWS CloudFormation pilas: 200 Para aplicaciones basadas en Grupos de recursos de AWS: Ilimitado

Cuotas de servicio de Automation

Recurso	Predeterminado
Automatizaciones de ejecución simultánea	100 Esta cuota se puede aumentar hasta 500 si se habilita la simultaneidad adaptativa. Además, puede ejecutar hasta 400 automatizaciones simultáneas con acciones de bloqueo. Las acciones de bloqueo incluyen `aws:approve` , `aws:pause` y `aws:sleep` . Si intenta ejecutar más automatizaciones, Systems Manager agregará las automatizaciones adicionales a una cola y muestra el estado `Pending`. Para obtener más información acerca de la simultaneidad adaptativa, consulte Permitir que Automatización se adapte a sus necesidades de simultaneidad en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .
Cola de Automation	5 000 Si intenta ejecutar más automatizaciones que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas, las automatizaciones posteriores se agregarán a la cola de Automatización. Cuando se completa una automatización (o alcanza un estado terminal),

Recurso	Predeterminado
	se inicia la primera automatización que se encuentra en la cola.
Automatizaciones de control de velocidad de ejecución simultánea	25 Si intenta ejecutar más automatiz aciones de control de frecuenci a que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas de control de frecuencia, Systems Manager agrega las automatizaciones de control de frecuencia posterior es a la cola y muestra el estado de `Pending`.
Cuota de automatización de control de frecuencia	1 000 Si intenta ejecutar más automatiz aciones que las permitidas por el límite de automatizaciones simultáneas de control de frecuencia, las automatiz aciones posteriores se agregarán la cola. Cuando se completa una automatización (o alcanza un estado terminal), se inicia la primera automatiz ación que se encuentra en la cola.

Recurso	Predeterminado
Número de niveles de automatización anidada	5 Un manual de procedimientos de automatización de nivel principal puede un manual de procedimientos de automatización de nivel secundario. Esto representa un nivel de automatiz ación anidada. El manual de procedimi entos de automatización de nivel secundario puede iniciar otro manual de procedimientos de automatización, lo que da como resultado dos niveles de automatización anidada. Esto puede continuar hasta un máximo de cinco niveles por debajo del manual de procedimientos de Automatización principal de nivel superior.
Número de días en que se almacena un historial de ejecución de automatización en el sistema	30
Número de días en que se almacena una variable de automatización en el sistema	30
Ejecuciones de automatización adicionales que se pueden poner en cola	1 000
Duración máxima que puede ejecutarse una automatiz ación en el contexto de un usuario	12 horas Si prevé que una automatización se va a ejecutar durante más de 12 horas, debe ejecutarla mediante un rol de servicio (o asumiendo un rol).

Recurso	Predeterminado
Tiempo máximo de ejecución de la acción `executeScript`	10 minutos Cada acción `executeScript` puede durar hasta un máximo de 10 minutos.
Salida máxima de la acción `executeScript`	100 KB
Tiempo máximo de ejecución de la acción `invokeLambdaFunction`	5 minutos Cada acción `invokeLambdaFunction` puede durar hasta un máximo de cinco (5) minutos.
Salida máxima de la acción `invokeLambdaFunction`	200 KB
Número de archivos adjuntos del manual de procedimientos	5 por manual de procedimientos
Tamaño de un archivo adjunto de manual de procedimientos de Automatización	256 MB por archivo adjunto, por manual de procedimientos
Transacciones por segundo para la acción de la StartAutomationExecutionAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationStepExecutionsAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la GetAutomationExecutionAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeAutomationExecutionsAPI	3

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la SendAutomationSignalAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la StopAutomationExecutionAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la StartExecutionPreviewAPI	1
Transacciones por segundo para la acción de la GetExecutionPreviewAPI	1

Cuotas de servicio del Distribuidor

Recurso	Predeterminado
Número máximo de archivos adjuntos en un paquete de distribuidor	20
Tamaño máximo por archivo adjunto en un paquete de distribuidor	1 GB
Número máximo de archivos en un paquete de distribuidor	1 000
Número máximo de paquetes de Distributor	500
Número máximo de versiones de paquete por paquete de Distributor	25
Tamaño máximo del paquete en Distributor	20 GB

Recurso	Predeterminado
Tamaño máximo del manifiesto de paquete en Distributor	64 KB

Cuotas de servicio de Documentos

Recurso	Predeterminado
Tamaño del documento	64 KB por documento
Documentos totales	500
Versiones de los documentos	1000 por documento
Documento de Systems Manager compartido de forma privada	Se puede compartir un único documento SSM con un máximo de 1000 Cuentas de AWS.
Documento de Systems Manager compartido públicamente	5 Cada uno Cuenta de AWS puede compartir públicamente un máximo de cinco documentos.
Número máximo de favoritos por tipo de documento	20

Cuotas de servicio del Explorador

Recurso	Predeterminado
	5

Recurso	Predeterminado
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	

Cuotas de servicio para Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

Recurso	Predeterminado
Número máximo de sesiones simultáneas de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect	5[1] Las solicitudes de aumento de la cuota de servicio hasta un 50% se aprueban automáticamente. Los aumentos de las Service Quotas pueden tardar hasta dos horas y media en hacerse efectivos.
Duración máxima de una sesión de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect	60 minutos
Tiempo máximo de inactividad de una sesión de escritorio remoto de Systems Manager GUI Connect antes de que se agote el tiempo de espera de la conexión	10 minutos
Persistencia máxima de la conexión para una sesión de escritorio remoto de System Manager GUI Connect	60 minutos (duración máxima de la conexión) o 10 minutos (límite de tiempo de espera de inactividad). Una conexión se mantiene hasta que se alcance la duración máxima de la conexión (60 minutos) o el límite de tiempo de espera de inactivid ad (10 minutos). La conexión se mantiene después de que caduquen

Recurso	Predeterminado
	las credenciales de IAM si no se alcanzan los límites de duración de la conexión.

[1] La licencia estándar de Windows Server permite dos conexiones RDP simultáneas. Para admitir más conexiones, debe adquirir licencias de acceso de cliente (CALs) adicionales de Microsoft o licencias de Microsoft Remote Desktop Services de AWS. Para obtener más información acerca de las licencias complementarias, consulte los siguientes temas:

- Licencias de acceso de cliente y licencias de administración en el sitio web de Microsoft
- Utilice las suscripciones basadas en usuarios de License Manager para los productos de software compatibles en la Guía del usuario de License Manager

Cuotas de servicio de Inventario

Recurso	Predeterminado
Tamaño máximo de un elemento de datos de inventario que se puede enviar en una sola solicitud de la API `PutInventory` , por nodo administrado	1024 KB
Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos	5
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo administrado y por llamada	1 MB Este máximo es suficiente para la mayoría de los escenarios de recopilación de inventarios. Una vez alcanzado esta cuota, dejan de recopilarse nuevos datos de inventario para el nodo. Los datos de inventario recopilad

Recurso	Predeterminado
	os previamente se almacenan hasta que caducan.
Tamaño máximo de los datos de inventario recopilados por nodo y día	5000 KB Una vez alcanzado esta cuota, dejan de recopilarse nuevos datos de inventario para la instancia. Los datos de inventario recopilados previamente se almacenan hasta que caducan.
Número de tipos de inventario personalizados	20
Tamaño máximo de un tipo de inventario personalizado	200 KB Este es el tamaño máximo del tipo, no del inventario recopilado.
Número máximo de atributos en un tipo de inventario personalizado	50

Recurso	Predeterminado
Duración de la retención de datos del inventario	30 días AWS Systems Manager El inventari o conserva los datos de los nodos gestionados durante 30 días después de la última actualización de inventari o. Esta cuota de retención se aplica a todos los estados de los nodos administrados, incluidas las instancia s detenidas. Las reglas de retención funcionan de la siguiente manera: • Si un nodo permanece detenido o pierde la conexión durante 30 días consecutivos sin ninguna actualiza ción de inventario, los datos de inventario se eliminan automátic amente después del período de 30 días. • Si ese nodo vuelve a estar activo antes de que venza el período de 30 días (por ejemplo, si se inicia un nodo detenido) y los nuevos datos de inventario se publican correctam ente, el período de retención de 30 días se restablece a partir de ese momento. Si necesita almacenar los datos de inventario durante más de 30 días, puede utilizarlos AWS Config para registrar el historial o consultar y cargar periódicamente los datos en un

Recurso	Predeterminado
	bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Grabación de la configuración del software para instancias administradas en la Guía para desarrolladores de AWS Config .

Cuotas de servicio de Ventanas de mantenimiento

Recurso	Predeterminado
Periodos de mantenimiento	50
Tareas por período de mantenimiento	20
Destinos por período de mantenimiento	100
Destinos por tarea	10
Ejecuciones simultáneas de períodos de mantenimiento	5

Service quotas de Managed nodes

Recurso	Predeterminado
Número máximo de nodos administrados (Amazon EC2 e híbridos) en una flota	2400 Número máximo aproximado de nodos administrados por Systems Manager (por Cuenta de AWS y por región). La utilización hasta la cuota de nivel de cuenta aplicada se considera segura.

Recurso	Predeterminado
	Si se supera esta cuota, es posible que las instancias dejen de comunicar se con Systems Manager, pero la capacidad real varía. AWS valor de cuota predeterminado: la cuota de tamaño de flota predeterm inada se establece en 2400 nodos gestionados en Systems Manager. Este es el límite máximo de seguridad predeterminado para un Cuenta de AWS. No recomendamos superar este límite sin aumentarlo primero, ya que las instancias podrían dejar de comunicarse con Systems Manager. Si supera este límite, es posible que las instancias puedan conectarse a Systems Manager, especialmente si escalona los lanzamientos de los nodos, pero no es seguro. Valor de cuota a nivel de cuenta aplicado: la cuota aplicada es el límite regional actual de esta cuenta. Puede ser la cuota predeterminada o un límite aumentado que haya sido aprobado por el cliente Soporte a petición del cliente. Superar el límite puede provocar que las instancias dejen de comunicarse con Systems Manager porque es posible que los intentos de conexión superen el rendimiento aprobado. Utilización: la cuota utilizada represent a el número aproximado de nodos

Recurso	Predeterminado
	administrados que están activos y que se comunican con Systems Manager. Se calcula en función del número de llamadas a la UpdateInstanceInformationAPI realizadas en un período de cinco minutos. Este número cambia cuando las instancias se lanzan, se terminan o tienen problemas de conectividad. El número también cambia cuando se reinicia el agente de SSM. Los clientes pueden obtener una utilización superior al 100% si las instancias están configuradas para llamar a la `UpdateInstanceInformation` API con más frecuencia que el intervalo predeterminado de cinco minutos o si las instancias que se lanzan dentro de un período de cinco minutos se escalonan, lo que resulta en llamadas distribuidas a la API. UpdateInstanceInformation

Recurso	Predeterminado
Número máximo de máquinas que se activan de forma híbrida en un entorno híbrido y multinube	Instancias estándar: 1000 Instancias avanzadas: las instancias avanzadas están disponibles de forma periódica. pay-per-use Las instancia s avanzadas también le permiten conectarse a máquinas que no son de EC2 mediante el administrador de AWS Systems Manager sesiones. Para más información sobre la activación de máquinas que no sean EC2 para su uso en un entorno híbrido y multinube, consulte Configuración de Systems Manager para entornos híbridos y multinube en la Guía del usuario de AWS Systems Manager. Para más información acerca de la habilitación del nivel de instancias avanzadas, consulte Configuración de las capas de instancia.

Cuotas de servicio para OpsCenter

Recurso	Predeterminado
Número máximo de OpsItems (incluidas las abiertas y las resueltas OpsItems)	500.000 **Important** Los OpsItems que se crean mediante una integración con AWS Security Hub CSPM no

Recurso	Predeterminado
	se encuentran limitadas en este momento por la cuota máxima. Por lo tanto, es posible que las alertas CSPM de Security Hub generen más de 500 000 cargos OpsItems en una cuenta. Por lo tanto, para los entornos de alta producción, recomendamos limitar el alcance de los resultados de Security Hub CSPM solo a los problemas de mayor gravedad. Para obtener más información sobre OpsCenter la integración con Security Hub CSPM y sus OpsItems precios AWS Systems Manager, consulte Descripción de la OpsCenter integración con AWS Security Hub CSPM en la Guía del AWS Systems Manager usuario.
Número máximo de OpsItems por mes Cuenta de AWS	10 000
Tamaño máximo del valor de los datos operativos	20 KB
Número máximo de manuales de automatización asociados por OpsItem	10

Recurso	Predeterminado
Número máximo de ejecuciones de runbook de Automation almacenados en datos operativos en un solo runbook asociado	10
Número máximo de recursos relacionados que puede especificar por OpsItem	100
Número máximo de relacionados OpsItems que puede especificar por OpsItem	10
Longitud máxima de una cadena de desduplicación	512 caracteres

Service quotas de Parameter Store

Recurso	Predeterminado
Número máximo de parámetros	Parámetros estándar: 10 000 Parámetros avanzados: 100 000[1]
Tamaño máximo de valor de parámetro	Parámetro estándar: 4 KB Parámetro avanzado: 8 KB[1]
Número máximo de políticas de parámetro por parámetro avanzado	10[1]
Número máximo de versiones de parámetro retenidas	100
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API:	•

Recurso	Predeterminado

• GetParameter
• GetParameters
• GetParametersByPath
	Predeterminado: 40
	Las tres acciones de la API comparten este máximo predeterminado de 40 TPS.
	• Rendimiento superior habilitado: [2, 3]
	  • `GetParameter` : 10 000
	  • `GetParameters` : 1000
	  • `GetParametersByPath` : 100

Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Predeterminado: 3 • Rendimiento superior habilitado: 5[2]
Transacciones por segundo para las siguientes acciones de la API: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Predeterminado: 3 • Rendimiento superior habilitado: 10[2]

[1] La activación del nivel de parámetro avanzado genera un cargo en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Administración de niveles de parámetros en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

[2] Puede aumentar el número máximo de transacciones por segundo (TPS) de esta acción de la API para admitir aplicaciones y cargas de trabajo que necesitan acceso simultáneo a varios parámetros. El aumento de la cuota de TPS implica un cargo para usted. Cuenta de AWS Para obtener más información, consulte Aumentar o disminuir el rendimiento de Almacén de parámetros en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

[3] El rendimiento de `SecureString` los parámetros podría estar limitado aún más por AWS Key Management Service (AWS KMS) los límites de rendimiento, según la región. Para obtener más información sobre AWS KMS los límites, consulta Cómo solicitar cuotas en la Guía AWS Key Management Service para desarrolladores.

Service quotas de Patch Manager

Recurso	Predeterminado
líneas de base de revisiones	50
Grupos de parches por base de referencia de parche	25
Retención del historial de operación	Las 150 operaciones más recientes

Service quotas de Session Manager

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la DescribeSessionsAPI	6
Transacciones por segundo para la acción de la GetConnectionStatusAPI	50
Transacciones por segundo para la acción de la ResumeSessionAPI	6

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo para la acción de la StartSessionAPI	3
Transacciones por segundo para la acción de la TerminateSessionAPI	6
Tiempo de inactividad antes de que termine la sesión	Predeterminado: 20 minutos Configurable entre 1 y 60 minutos.
Retención del historial de ejecución	30 días El historial de cada comando está disponible durante un máximo de 30 días. Además, puede almacenar una copia de todos los archivos de registro en Amazon Simple Storage Service o disponer de un registro de auditoría de todas las llamadas de API en AWS CloudTrail.

Service quotas de State Manager

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la CreateAssociation API	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API CreateAssociationBatch	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DeleteAssociation	2

Recurso	Predeterminado
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociation	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeAssociationExecutionTargets	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeEffectiveInstanceAssociations	1
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API DescribeInstanceAssociationsStatus	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociations	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API ListAssociationVersions	4
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API StartAssociationsOnce	2
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociation	3
Transacciones por segundo (TPS) para la acción de la API UpdateAssociationStatus	3
Número máximo de asociaciones	2,000
Número máximo de versiones por asociación	1 000
Número máximo de asociaciones que se dirigen a un único nodo administrado	20

AWS Systems Manager para puntos finales y cuotas de SAP

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Aplicaciones SAP por región en un Cuenta de AWS	10	Sí	Número máximo de aplicaciones SAP en las que puede registrarse con AWS Systems Manager para SAP por región en una Cuenta de AWS.
Componentes por aplicación SAP	20	Sí	El número máximo de `ssm-sap` componentes que puede registrar por aplicación SAP registrad

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
			a AWS Systems Manager para SAP.
Bases de datos por componente	20	Sí	Número máximo de bases de datos `ssm-sap` que puede registrar por componente `ssm-sap`.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Textract

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Recursos		Regions					
Operaciones síncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Mumbai)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para operaciones síncronas	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1

Recursos		Regions					
	“AnalyzeID”	5	5	1	1	1	1
Operaciones asíncronas	API	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Oeste de EE. UU. (Oregón)	Este de EE. UU. (Ohio)	Europa (Irlanda)	Asia-Pacífico (Mumbai)	Otras regiones
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones start (asíncronas)	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
Transacciones por segundo por cuenta para todas las operaciones get (asíncronas)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5

Recursos		Regions					
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
Número máximo de trabajos asíncronos por cuenta que pueden existir simultáneamente		600	600	100	100	100	100

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Cuotas de adaptadores

- Número máximo de adaptadores: la cantidad total de adaptadores permitidos es 10. Puede tener varias versiones de adaptador en un único adaptador.
- Máximo AdapterVersions creado por mes: el número de versiones de adaptador que se pueden crear correctamente por AWS cuenta y mes es de 10, y se restablecerán al principio de cada mes. Use la consola de Service Quotas para realizar una solicitud de aumento de cuota.
- Número máximo en curso AdapterVersions (similar al entrenamiento con adaptadores) por cuenta: 3

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon Textract en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Timestream

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Puntos de conexión de Timestream para los análisis en directo

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de conexión para la API de escritura.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Utilice los siguientes puntos de conexión para adquirir los puntos de conexión para la API de consulta.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
		query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Para obtener más información, consulte Uso de la API de la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Puntos de conexión de Timestream para InfluxDB

Utilice los siguientes puntos de conexión a fin de adquirir los puntos de conexión a la API de Timestream para InfluxDB.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (París)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Cuotas de Timestream para los análisis en directo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateBatchLoadTask tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateBatchLoadTask solicitudes por segundo.
CreateDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateDatabase solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
CreateScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateScheduledQuery solicitudes por segundo.
CreateTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de CreateTable solicitudes por segundo.
Bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 500	No	El número máximo de bases de datos que puede crear por AWS cuenta.
DeleteDatabase tasa de solicitud	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteDatabase solicitudes por segundo.
DeleteScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteScheduledQuery solicitudes por segundo.
DeleteTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DeleteTable solicitudes por segundo.
DescribeAccountSettings tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de DescribeAccountSettings solicitudes por segundo.
DescribeBatchLoadTask tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeBatchLoadTask solicitudes por segundo.
DescribeDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeDatabase solicitudes por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
DescribeScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeScheduledQuery solicitudes por segundo.
DescribeTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de DescribeTable solicitudes por segundo.
Dimensiones por tabla	Cada región admitida: 128	No	Número máximo de dimensiones por tabla.
ExecuteScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ExecuteScheduledQuery solicitudes por segundo.
ListBatchLoadTasks tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListBatchLoadTasks solicitudes por segundo.
ListDatabases tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListDatabases solicitudes por segundo.
ListScheduledQueries tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListScheduledQueries solicitudes por segundo.
ListTables tasa de solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de ListTables solicitudes por segundo.
MaxQueryTCU máxima permitida	Cada región admitida: 1000	No	La MaxQuery TCU máxima permitida en tu cuenta

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
TCU máxima permitida Provision edQuery	Cada región admitida: 1000	No	La ProvisionedQuery TCU máxima permitida en tu cuenta
Recuento máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos	Cada región admitida: 250	No	Número máximo de particiones del almacén magnético activas por base de datos. Una partición puede permanecer activa hasta 6 horas después de recibir la ingesta.
Medidas por tabla	Cada región admitida: 8192	No	Número máximo de medidas por tabla.
PrepareQuery tasa de solicitud	Cada región admitida: 5 por segundo	No	Número máximo de PrepareQuery solicitudes por segundo.
ResumeBatchLoadTask tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de ResumeBatchLoadTask solicitudes por segundo.
Consultas programadas por cuenta	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de consultas programadas que puede crear por AWS cuenta.
Tablas por cuenta	Cada región admitida: 50 000	No	El número máximo de tablas que puede crear por AWS cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Medidas únicas en todos los registros de múltiples medidas por tabla	Cada región admitida: 1024	No	Medidas únicas de todos los registros de múltiples medidas definidos en una sola tabla. Un único registro de múltiples medidas puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerRecord únicas y una tabla puede tener medidas MaximumMeasureAttributesPerTable únicas definidas en todos los registros de múltiples medidas.
UpdateAccountSettings tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateAccountSettings solicitudes por segundo.
UpdateDatabase tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateDatabase solicitudes por segundo.
UpdateScheduledQuery tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateScheduledQuery solicitudes por segundo.
UpdateTable tasa de solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	Número máximo de UpdateTable solicitudes por segundo.

Para obtener más información, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Timestream.

Cuotas de Timestream para InfluxDB

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Instancias de bases de datos por cuenta	Cada región admitida: 40	No	El número máximo de instancias de base de datos que puede crear por AWS cuenta.

Creador de redes de telecomunicaciones de AWS puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Operaciones simultáneas y continuas de servicios de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de operaciones simultáneas de servicios de red en curso en una región.
Paquetes de funciones	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de paquetes de funciones en una región.
Paquetes de red	Cada región admitida: 40	Sí	Número máximo de paquetes de red en una región.
Instancias de servicios de red	Cada región admitida: 800	Sí	Número máximo de instancias de servicios de red en una región.

AWS Transforme los puntos finales y las cuotas

Las cuotas de servicio, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de Cuenta de AWS. Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio.

AWS Transforme las cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Líneas de código mensuales de.NET (web e IDE)	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de líneas del código de una aplicación.NET que se pueden transformar en un mes natural en cada AWS región compatible

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			de una cuenta de AWS IAM Identity Center.
Trabajos concurrentes de.NET con la extensión Microsoft Visual Studio por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de transform ación de.NET simultáne os en cada AWS región compatible de una cuenta de IAM Identity Center cuando se utiliza la extensión Microsoft Visual Studio
Trabajos web.NET simultáneos por cuenta del IAM Identity Center	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos de transform ación de.NET simultáne os en cada AWS región admitida de una cuenta del AWS IAM Identity Center cuando se utiliza la AWS aplicación web Transform.
Trabajos de mainframe simultáneos por cuenta de IAM Identity Center	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de Mainframe en una cuenta de IAM Identity Center
Definiciones de transformación personalizadas	Cada región admitida: 1000	Sí	El número máximo de definiciones de transform ación personalizadas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Solicitudes de conversación CLI mensuales de transformación personalizada	Cada región admitida: 1 000 000	Sí	El número máximo de solicitudes de conversaciones de transformación personalizadas realizadas en la CLI que se permiten en un mes natural
Espacios de trabajo por centro de AWS identidad de IAM	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que se pueden asociar a un AWS centro de identidades de IAM
mainframe: analiza las líneas de código	Cada región admitida: 100 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de Analyze Code en un mes natural
Líneas de código mensuales para la generación de documentos empresariales en mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación empresarial en un mes natural
Líneas de código de descomposición de mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo del trabajo de descomposición en un mes natural
Líneas de código de mainframe por trabajo	Cada región admitida: 3 000 000	No	El número máximo de líneas de código para cada trabajo

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
mainframe Reforge Lines of Code	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Reforge en un mes natural
Líneas de código mensuales para la generación de documentos técnicos de mainframe	Cada región admitida: 50 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de generación de documentación técnica en un mes natural
Transformación de líneas de código de mainframe	Cada región admitida: 10 000 000	Sí	El número máximo de líneas de código para el objetivo de trabajo de Refactor Code en un mes natural

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Transcribe

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Los puntos de conexión de servicio admitidos difieren para las transcripciones por lotes y en streaming. Además, los puntos de conexión varían entre Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Medical y Amazon Transcribe Call Analytics. Consulte las siguientes tablas para obtener más detalles.

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de lote admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribe.us-gov-east-1.api.aws fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión de transmisión admitidos para Amazon Transcribe.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-east-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

En las siguientes tablas se muestran las analíticas Regiones de AWS de Amazon Transcribe llamadas compatibles Amazon Transcribe Medicaly las que se admiten. Tenga en cuenta que 'post-call' se refiere a una transcripción por lotes y, 'real-time', a una transcripción en transmisión.

Para obtener los puntos de conexión de estas regiones, consulte las anteriores tablas de puntos de conexión de Amazon Transcribe .

Amazon Transcribe Medical

Region	Tipo de transcripción
ap-east-1 (Hong Kong)	batch
ap-northeast-1 (Tokio)	lotes, transmisión
ap-northeast-2 (Seúl)	lotes, transmisión

Region	Tipo de transcripción
ap-south-1 (Mumbai)	batch
ap-southeast-1 (Singapur)	batch
ap-southeast-2 (Sídney)	lotes, transmisión
ca-central-1: Canadá (centro)	lotes, transmisión
eu-central-1 (Fráncfort)	lotes, transmisión
eu-west-1 (Irlanda)	lotes, transmisión
eu-west-2 (Londres)	lotes, transmisión
eu-west-3 (París)	batch
me-south-1 (Baréin)	batch
sa-east-1 (São Paulo)	lotes, transmisión
us-east-1 (Norte de Virginia)	lotes, transmisión
us-east-2 (Ohio)	lotes, transmisión
us-gov-east-1 (GovCloud, EE. UU. Este)	lotes, transmisión
us-gov-west-1 (GovCloud, US-Oeste)	lotes, transmisión
us-west-1 (San Francisco)	batch
us-west-2 (Oregón)	lotes, transmisión
eu-north-1 (Estocolmo)	batch
af-south-1 (Ciudad del Cabo)	batch

Amazon Transcribe Análisis de llamadas

Region	Tipo de transcripción
ap-northeast-1 (Tokio)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seúl)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapur)	post-call
ap-southeast-2 (Sídney)	post-call, real-time
ca-central-1: Canadá (centro)	post-call, real-time
eu-central-1 (Fráncfort)	post-call, real-time
eu-west-2 (Londres)	post-call, real-time
us-east-1 (Norte de Virginia)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregón)	post-call, real-time

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de identificación de canales	Cada región admitida: 2	Sí	El número máximo de canales de audio que se pueden identificar y extraer de un archivo multimedia.
Límite de tamaño del vocabulario médico personalizado	Cada región admitida: 51 200	Sí	El tamaño máximo del vocabulario médico personalizado de esta cuenta en la región actual, en bytes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Límite de tamaño de vocabulario personalizado	Cada región admitida: 51 200	Sí	El tamaño máximo del vocabulario personalizado de esta cuenta en la región actual en bytes.
Relación de ancho de banda de la cola de trabajos	Cada región admitida: 90	Sí	La relación máxima de ancho de banda de la cola de trabajos de esta cuenta en la región actual.
Longitud máxima de archivo de audio	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos.
Longitud máxima de archivo de audio (médico)	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima de un archivo de audio en segundos (versión médica).
Longitud máxima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 14 400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Longitud máxima del archivo de audio para los trabajos MedicalScribe	Cada región admitida: 5400 segundos	No	La longitud máxima del archivo de audio (en segundos) para los MedicalScribe trabajos.
Tamaño máximo del archivo de audio	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo de un archivo de audio en gigabytes.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para la transcripción médica.
Tamaño máximo del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 megabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en MB) para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Tamaño máximo de archivo de audio para los MedicalScribe trabajos	Cada región admitida: 2 gigabytes	No	El tamaño máximo del archivo de audio (en GB) para los MedicalScribe trabajos.
Longitud máxima de una frase del vocabulario personalizado	Cada región admitida: 256	No	Número máximo de caracteres en una frase de vocabulario personali zado.
Número máximo de categorías para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de categorías por cuenta para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 20	Sí	El número máximo de reglas por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de objetivos permitidos por categoría para los trabajos por lotes de Call Analytics

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de filtros de vocabular io	Cada región admitida: 100	No	El número máximo de filtros de vocabulario de esta cuenta en la región actual.
Tamaño máximo de un filtro de vocabulario	Cada región admitida: 50 kilobytes	No	El tamaño máximo (en KB) de un filtro de vocabulario.
Duración mínima del archivo de audio	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio (en ms).
Duración mínima del archivo de audio (versión médica)	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms) para la transcripción médica.
Duración mínima del archivo de audio para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 500 milisegundos	No	La duración mínima del archivo de audio, en milisegundos (ms), para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Número de canales para identificación de canales (médicos)	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para identific ación de canales (médicos).
Número de canales para la identific ación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 2	No	El número máximo de canales para la identific ación de canales en los trabajos por lotes de Call Analytics.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de transmisiones de Análisis de llamadas simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcripción de transmisiones de Análisis de llamadas simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones médicas simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcripción de transmisiones médicas simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de análisis simultáneos MedicalScribe posteriores a la transmisión	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de trabajos de análisis simultáneos MedicalScribe posteriores a la transmisión en esta cuenta en la región actual.
Número de MedicalScribe transmisiones simultáneas (HTTP/2)	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones de MedicalScribe transmisión simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de análisis simultáneos	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de trabajos de análisis simultáneos en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de modelos lingüísticos simultáneos	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de modelos lingüísticos simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos relacionados con notas médicas	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de trabajos simultáneos de notas médicas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de transcripción médica simultáneos	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos de transcripción médica simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos simultáneos de vocabulario médico	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de vocabulario médico simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de transmisiones simultáneas (HTTP/2 + Websocket)	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones de transcripción de transmisiones simultáneas en esta cuenta en la región actual.
Número de trabajos de transcripción simultáneos	Cada región admitida: 250	Sí	El número máximo de trabajos de transcripción simultáneos en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número de trabajos de vocabulario simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de trabajos de vocabular io simultáneos en esta cuenta en la región actual.
Número de días que se conservan los registros de trabajos	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajos.
Número de días que se conservan los registros de trabajos (médicos)	Cada región admitida: 90	No	El número máximo de días que se conservan los registros de trabajos (médicos).
Número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics	Cada región admitida: 90	No	El número de días que se conservan los registros de trabajo para los trabajos por lotes de Call Analytics.
Límite total de modelos lingüísticos	Cada región admitida: 10	Sí	El número total máximo de modelos lingüísticos de esta cuenta en la región actual.
Límite total de vocabulario médico	Cada región admitida: 100	Sí	El número total máximo de vocabularios médicos de esta cuenta en la región actual.
Límite total de vocabulario	Cada región admitida: 100	Sí	El número total máximo de vocabularios de esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, CreateCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateLanguageModel	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de CreateLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateMedicalVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, CreateVocabularyFilter	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de CreateVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteLanguageModel	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteMedicalVocabulary	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteTranscriptionJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteVocabulary	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, DeleteVocabularyFilter	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de DeleteVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, DescribeLanguageModel	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de DescribeLanguageModel solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalScribeStream	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, GetMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetMedicalVocabulary	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetTranscriptionJob	Cada región admitida: 30 por segundo	Sí	El número máximo de GetTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetVocabulary	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, GetVocabularyFilter	Cada región admitida: 20 por segundo	Sí	El número máximo de GetVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsCategories	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListCallAnalyticsCategories solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListCallAnalyticsJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListCallAnalyticsJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListLanguageModels	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de ListLanguageModels solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListMedicalScribeJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalScribeJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListMedicalTranscriptionJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalTranscriptionJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListMedicalVocabularies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListMedicalVocabularies solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListTagsForResource	Cada región admitida: 50 por segundo	Sí	El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListTranscriptionJobs	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListTranscriptionJobs solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, ListVocabularies	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListVocabularies solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, ListVocabularyFilters	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de ListVocabularyFilters solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsJob	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeJob	Cada región admitida: 5 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalScribeJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalScribeStream	Cada región admitida: 2 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalScribeStream solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, StartMedicalTranscriptionJob	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartMedicalTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartStreamTranscription	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscription solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartStreamTranscriptionWebSocket	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartStreamTranscriptionWebsocket solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, StartTranscriptionJob	Cada región admitida: 25 por segundo	Sí	El número máximo de StartTranscriptionJob solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, TagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UntagResource	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateCallAnalyticsCategory	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateCallAnalyticsCategory solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateMedicalVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateMedicalVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Transacciones por segundo, UpdateVocabulary	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateVocabulary solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.
Transacciones por segundo, UpdateVocabularyFilter	Cada región admitida: 10 por segundo	Sí	El número máximo de UpdateVocabularyFilter solicitudes que puedes realizar por segundo desde esta cuenta en la región actual.

Puede ver sus cuotas actuales en la Consola de administración de AWS.

AWS Transfer Family puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
México (centro)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Acuerdos por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de tipos de acuerdos por cuenta
Certificados por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de certificados por cuenta
Certificados por perfil	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de certificados por perfil
AS2 Mensajes simultáneos por conector	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de AS2 mensajes simultáneos que puede gestionar un conector
AS2 Mensajes simultáneos por servidor	Cada región admitida: 400	No	El número máximo de AS2 mensajes simultáneos que puede gestionar un servidor
Sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sesiones de SFTP multiplexadas simultáneas por conexión
Sesiones simultáneas por servidor	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de sesiones simultáneas por servidor
Conectores por cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de conectores por cuenta
Tamaño del archivo	Cada región admitida: 5 terabytes	No	Tamaño máximo de un archivo individual, que es el tamaño máximo de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			un objeto individual en Amazon S3
Tiempo de inactividad de conexión	Cada región admitida: 1800 segundos	No	Tiempo de espera de inactividad para las conexiones de SFTP/FTP(S). Si no hay actividad una vez transcurrido el periodo, es posible que el cliente se haya desconectado
Tamaño máximo de los mensajes entrantes AS2	Cada región compatible: 1000 megabytes	No	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje entrante AS2
Número máximo de caracteres en las asignaciones de directorios lógicos	Cada región compatible: 2 100 000 bytes	No	La longitud máxima en caracteres codificados en UTF-8 de las asignaciones de directorios lógicos de un documento JSON por usuario.
Número máximo de entradas en las asignaciones de directorios lógicos	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de entradas por asignación de directorios lógicos por cada usuario administrado por el servicio.
Número máximo de grupos de AD a los que se puede acceder	Cada región admitida: 100	Sí	Número de grupos de Active Directory permitidos para asignación de acceso por servidor

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de nuevas ejecuciones permitidas por flujo de trabajo al mismo tiempo.
Tamaño máximo de los mensajes salientes AS2	Cada región compatible: 1000 megabytes	No	Tamaño máximo en (MB) de un mensaje saliente AS2
Número máximo de unidades de aplicaciones web por aplicación web	Cada región admitida: 4	Sí	El número máximo de unidades de aplicaciones web por cada recurso de aplicación web.
Número máximo de aplicaciones web por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de aplicaciones web por cuenta.
Tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo	Cada región admitida: 1	No	La tasa de recarga de nuevas ejecuciones por flujo de trabajo y segundo
Número de usuarios administrados por servicios por servidor	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de usuarios administrados por servicio y servidor
Número de solicitudes de autenticación por usuario por segundo	Cada región admitida: 2	No	Si el tipo de proveedor de identidad es AWS Directory Service, hay un límite de 2 autentica ciones por usuario por segundo por directorio
Número de archivos por solicitud StartFileTransfer	Cada región admitida: 10 por segundo	No	Número máximo de archivos por StartFile Transfer solicitud

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Perfiles por cuenta	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de perfiles por cuenta
Tasa de AS2 mensajes por servidor	Cada región admitida: 100 por segundo	No	El número máximo de AS2 mensajes que un servidor puede recibir por segundo
Velocidad StartDirectoryListing por conector SFTP	Cada región admitida: 3 por segundo	No	Número máximo de StartDirectoryListing solicitudes enviadas por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector AS2	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por AS2 conector
Velocidad de StartFileTransfer archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartFileTransfer archivos enviados por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartRemoteDelete archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartRemoteDelete archivos enviados por segundo por conector SFTP
Velocidad de StartRemoteMove archivos por conector SFTP	Cada región admitida: 100 por segundo	Sí	Número máximo de StartRemoteMove archivos enviados por segundo por conector SFTP

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Claves SSH por usuario administrado y servicio	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de claves SSH por usuario administrado y servicio
Servidores por cuenta	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de grupos de servidores por cuenta
Servidores VPC_ENDPOINT por cuenta	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de servidores de VPC_ENDPOINT por cuenta
Flujos de trabajo por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de flujos de trabajo por cuenta

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Translate

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hong Kong)			
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Trabajos de traducción por lotes simultáneos	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo de trabajos de traducción por lotes simultáneos que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Archivos de terminología personalizada	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de archivos de terminología personalizada que puede

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			almacenar en esta cuenta en la región actual.
Recursos de datos paralelos	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de recursos de datos paralelos permitidos en esta cuenta en la región actual.

Para obtener más información, consulte Directrices y cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Translate.

Cuotas y puntos de conexión de API de AWS Trusted Advisor

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	`ap-northeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	`ap-southeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Puntos de conexión y cuotas de notificaciones de usuario de AWS

Los siguientes son las cuotas de servicio de este servicio. Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de servicio no están disponibles actualmente para este servicio.

Service Quotas

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Configuraciones de notificaciones totales para una	50 configuraciones de notificación.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones de que se pueden crear en una Cuenta de AWS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Cuenta de AWS			
Configuraciones de notificaciones para un solo servicio	20 configuraciones de notificaciones para cualquier servicio específico de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones que se pueden crear para un servicio específico en una Cuenta de AWS.
Configuraciones de notificaciones por tipo de servicio y evento	10 configuraciones de notificaciones para cada tipo de servicio y evento de una Cuenta de AWS.	No	Número máximo de configuraciones de notificaciones por servicio y tipo de evento que se pueden crear para una Cuenta de AWS específica.
Reglas de eventos para una configuración de notificaciones específica	10 normas del acontecimiento	No	Número máximo de reglas de eventos de que puede crear para cada configuración de notificaciones en su Cuenta de AWS.
Canales de eventos para una configuración de notificaciones específica	50 canales (correo electrónico, dispositivos móviles o canales de chat) para cada configuración de notificaciones.	No	Número máximo de canales para cada configuración de notificaciones que puede crear en su Cuenta de AWS.

Nombre	Valor predeterminado	Ajustable	Descripción
Contactos por correo electrónico	500 contactos de correo electrónico para cada Cuenta de AWS.	No	Número máximo de contactos de correo electrónico que se pueden añadir para cada Cuenta de AWS.
Centros de notificaciones	3 centros de notificaciones para cada Cuenta de AWS.	No	Número máximo de centros de notificaciones que se pueden añadir a cada Cuenta de AWS.
Tasa de eventos de origen para una Cuenta de AWS específica	1 por segundo.	No	Número máximo de eventos de origen por segundo que se pueden recibir en cada Cuenta de AWS.

AWS Puntos finales y cuotas de acceso verificado

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para gestionar los recursos de acceso AWS verificado (por ejemplo, puntos de enlace de acceso verificado, grupos de acceso verificado y proveedores de confianza de acceso verificado) forman parte de la EC2 API de Amazon. Para obtener más información, consulta las acciones de acceso AWS verificado en la referencia de las EC2 API de Amazon.

Para conocer los puntos de enlace de servicio de Amazon EC2, consultethe section called “Amazon EC2”.

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Instancias de Acceso verificado	5	Sí	El número máximo de instancias de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Grupos de Acceso verificado	10	Sí	El número máximo de grupos de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Proveedores de confianza de Acceso verificado	15	Sí	El número máximo de proveedores de confianza de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.
Puntos de conexión de Acceso verificado	50	Sí	El número máximo de puntos de conexión de Acceso verificado que los clientes pueden crear en la región actual.

Puntos de conexión y cuotas de Amazon Verified Permissions

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos

de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
México (centro)	mx-central-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
BatchGetPolicy solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de BatchGetPolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
BatchIsAuthorized solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorized solicitudes por segundo por almacén de políticas.
BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 30	Sí	El número máximo de BatchIsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreateIdentitySource solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de CreateIdentitySource

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreatePolicy solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
CreatePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de CreatePolicyStore solicitudes por segundo.
CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de CreatePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeleteIdentitySource solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de DeleteIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeletePolicy solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
DeletePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de DeletePolicyStore solicitudes por segundo.
DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de DeletePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetIdentitySource solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetPolicy solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetPolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyStore solicitud es por segundo.
GetPolicyTemplate solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetPolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.
GetSchema solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de GetSchema solicitudes por segundo por almacén de políticas.
IsAuthorized solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorized solicitudes por segundo por almacén de políticas.
IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de IsAuthorizedWithToken solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
ListIdentitySources solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListIdentitySources solicitudes por segundo por almacén de políticas.
ListPolicies solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicies solicitudes por segundo por almacén de políticas.
ListPolicyStores solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyStores solicitud es por segundo.
ListPolicyTemplates solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de ListPolicyTemplates solicitudes por segundo por almacén de políticas.
Almacenes de políticas por región y por cuenta	Cada región admitida: 30 000	Sí	El número máximo de almacenes de políticas.
Plantillas de política por almacén de políticas	Cada región admitida: 40	Sí	El número máximo de plantillas de políticas en un almacén de políticas.
PutSchema solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de PutSchema solicitudes por segundo por almacén de políticas.
UpdateIdentitySource solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de UpdateIdentitySource solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
UpdatePolicy solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicy solicitudes por segundo por almacén de políticas.
UpdatePolicyStore solicitudes por segundo por región y por cuenta	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de UpdatePolicyStore solicitudes por segundo.
UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo por región y almacén de políticas	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de UpdatePolicyTemplate solicitudes por segundo por almacén de políticas.

Punto de conexión de interfaz y cuotas de Amazon Virtual Private Cloud

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Las acciones de la API para administrar los recursos de Amazon VPC (por ejemplo, nubes privadas virtuales, subredes y puertas de enlace) forman parte de la API de Amazon EC2. Para obtener más

información, consulte las Amazon VPC actions (Acciones de Amazon VPC) en la Referencia de la API de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los puntos de conexión de servicio para Amazon EC2, consulte the section called “Amazon EC2”.

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Interconexiones de VPC activas por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de conexiones de emparejamiento de VPC activas por VPC. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 125.
Caracteres por política de punto de conexión de VPC	Cada región admitida: 20 480	No	El número de caractere s máximo de una política de punto de conexión de VPC incluye espacios en blanco.
Puertas de enlace de Internet de solo salida por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet de solo salida por región. Esta cuota está directamente vinculada a la cantidad máxima VPCs por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPCs por región.
Cuotas de las direcciones IP elásticas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 2	Sí	Número máximo de direcciones IP elásticas que se pueden asociar a una única puerta de

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			enlace NAT de tipo público.
Puntos de conexión de VPC de tipo puerta de enlace por región	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de puntos de conexión de VPC de puerta de enlace por región. El máximo son 255 puntos de conexión de puerta de enlace por VPC.
IPv4 Bloques CIDR por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de bloques IPv4 CIDR por VPC. El bloque de CIDR principal y todos los bloques de CIDR secundarios se tienen en cuenta para esta cuota. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 50.
IPv6 Bloques CIDR por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de bloques IPv6 CIDR por VPC.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad	Cada región admitida: 60	Sí	Número máximo de reglas entrantes o salientes por grupo de seguridad de VPC (120 reglas en total). Esta cuota se aplica por separado para las reglas IPv4 . IPv6 Una regla que haga referencia a un grupo de seguridad o a un identificador de lista de prefijos cuenta como una regla para IPv4 cada uno de ellos. IPv6 Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad por interfaz de red no puede ser superior a 1000.
Puntos de conexión de VPC por VPC	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de puntos finales de interfaz y gatewayLoadBalancer VPC por VPC.
Puertas de enlace de Internet por región	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de Internet por región. Esta cuota está directame nte vinculada al número máximo de VPCs por región. Para aumentar esta cuota, aumente el número de VPCs por región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Gateways NAT por zona de disponibilidad	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de puertas de enlace de NAT por zona de disponibilidad. Esto incluye las puertas de enlace NAT en estado pendiente, activo o de eliminación.
Red ACLs por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de redes ACLs por VPC.
Uso de direcciones de red	Cada región admitida: 64 000	Sí	Uso máximo de direcciones de red para una sola VPC.
Interfaces de red por región	Cada región admitida: 5000	Sí	El número máximo de interfaces de red por zona de disponibilidad en una región.
Solicitudes de interconexión de VPC pendientes	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC pendientes que ha realizado.
Cuentas de participante por VPC	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de cuentas de participantes distintas con las que se pueden compartir las subredes en una VPC. Esto es según la cuota de VPC y se aplica en todas las subredes compartidas en una VPC.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Uso de direcciones de red interconectadas	Cada región admitida: 128 000	Sí	Uso máximo de direcciones de red para una VPC y sus pares.
Cuota de direcciones IP privadas por puerta de enlace NAT	Cada región admitida: 8	Sí	Número máximo de direcciones IP privadas que se pueden asignar a una única puerta de enlace NAT de tipo privado.
Gateways NAT regionales por VPC	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de puertas de enlace NAT regionales por VPC. Esto incluye las puertas de enlace NAT regionales en estado pendiente, activo o de eliminación.
Tablas de rutas por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	Número máximo de tablas de enrutamiento por VPC. La tabla de ruteo principal cuenta para esta cuota.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Rutas por tabla de enrutamiento	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de rutas no propagadas por tabla de enrutamiento. Esta cuota puede aumentar a un máximo de 1000; no obstante, el rendimien to de la red podría verse afectado. Esta cuota se aplica por separado para las IPv6 rutas IPv4 y rutas.
Reglas por ACL de red	Cada región admitida: 20	Sí	Número máximo de reglas de entrada o de salida por ACL de red (un total de 40 reglas). Esto incluye tanto IPv4 las IPv6 reglas como las reglas de denegación predeterminadas. Esta cuota se puede aumentar hasta un máximo de 40; no obstante, el rendimien to de la red podría verse afectado.
Grupos de seguridad por interfaz de red	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de grupos de seguridad por interfaz de red. El máximo es 16. Esta cuota multiplicada por la cuota para grupos de seguridad no puede superar el valor de 1000.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Subredes por VPC	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de subredes por VPC.
Subredes que se pueden compartir con una cuenta	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de subredes que se pueden compartir con una AWS cuenta.
Exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC por cuenta y por región	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC que se pueden tener una cuenta en una sola región a la vez.
Asociaciones de VPC por grupo de seguridad	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de VPC por grupo de seguridad.
Puntos de conexión de VPC de tipo recurso por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puntos de conexión de un solo recurso en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Puntos de conexión de VPC de tipo red de servicios por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puntos de conexión de red de servicios en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Horas de caducidad de las solicitudes de conexión de emparejamiento de VPC	Cada región admitida: 168	No	Número máximo de horas después de las cuales caduca una solicitud de conexión de emparejamiento de VPC no aceptada. El valor de predeterminado es 168 horas (una semana).
Grupos de seguridad de VPC por región	Cada región admitida: 2500	Sí	Número máximo de grupos de seguridad de VPC por región.
VPCs por región	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de VPCs por región. Esta cuota está directame nte vinculada al número máximo de puertas de enlace de Internet por región.

> **Note**
>
> La cuota de Exclusiones de bloqueo de acceso público de la VPC por cuenta y por región es ajustable. Para solicitar un ajuste, abra un caso de aumento del límite del servicio mediante la AWS Support Center Console.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Cuotas de Amazon VPC
- Cuotas de interconexión de VPC
- Cuotas de replicación de tráfico
- AWS Transit Gateway cuotas

- AWS Network Manager cuotas
- Cuotas de analizador de accesibilidad
- Cuotas de Analizador de acceso a la red
- AWS PrivateLink cuotas
- AWS Client VPN cuotas
- Site-to-Site cuotas de VPN

Puntos de conexión y cuotas de Amazon VPC Lattice

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zúrich)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño de la política de autenticación	Cada región admitida: 10 kilobytes	No	Tamaño máximo de un archivo JSON en una política de autenticación.
Configuraciones de recursos secundarios por configuración de recursos de grupo	Cada región admitida: 60	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos secundarios en una configuración de recursos de grupo. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Verificaciones de dominio por región AWS	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de verificaciones de dominio que se pueden crear por cuenta. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Oyentes por servicio	Cada región admitida: 2	Sí	La cantidad máxima de oyentes que puede crear para un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Configuraciones de recursos por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos asociadas a una

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Configuraciones de recursos por AWS región	Cada región admitida: 2000	Sí	El número máximo de configuraciones de recursos que puede tener una AWS cuenta por AWS región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Puertas de enlace de recursos por VPC	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de puertas de enlace de recursos en una VPC. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Reglas por oyente	il-central-1:5 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	Sí	El número máximo de reglas que puede definir para el oyente de su servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de seguridad por asociación	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de grupos de seguridad que puede añadir a una asociación entre una VPC y una red de servicio.
Asociaciones de servicios por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	Número máximo de servicios que puede asociar a una sola red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Redes de servicios por región	il-central-1:10 Cada una de las demás regiones admitidas: 50	Sí	Número máximo de redes de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Servicios por región	il-central-1:500 Cada una de las demás regiones compatibles: 2000	Sí	El número máximo de servicios por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Grupos de destino por región	Cada región admitida: 500	Sí	El número máximo de grupos de destino por región. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Grupos de destino por servicio	il-central-1:5 Cada una de las demás regiones compatibles: 10	Sí	Número máximo de grupos de destino que puede asociar a un servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Destinos por grupo de destino	Cada región admitida: 1000	Sí	Número máximo de destinos que puede asociar a un solo grupo de destinos. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.
Asociaciones de VPC por red de servicios	Cada región admitida: 500	Sí	La cantidad máxima VPCs que puede asociar a una sola red de servicio. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Puntos de conexión de VPC de tipo red de servicios por red de servicios	Cada región admitida: 200	Sí	El número máximo de puntos de conexión de red de servicios asociados a una red de servicios. Para aumentar la capacidad y los límites adicionales, ponte en contacto con AWS Support.

AWS WAF puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con la última versión de AWS WAF, publicada en noviembre de 2019. A todos los nombres de las entidades a las que se accede AWS WAF, como los puntos de conexión y los espacios de nombres, se les ha agregado la información sobre el control de versiones, como V2 ov2, para distinguirlos de la versión anterior.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
(Hyderabad)			
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de conjuntos de IP por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP para CloudFront los que puede crear su cuenta.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Cantidad máxima de conjuntos de IP por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de conjuntos de IP que puede crear en su cuenta para regional.
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 50	No	El tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una sola ACL web para. CloudFront
Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región	Cada región admitida: 50	No	Tamaño máximo combinado en kilobytes de todo el contenido del cuerpo de la respuesta para un solo grupo de reglas o una única ACL web para la región.
Número máximo de asociaciones de ALB por ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de asociaciones de ALB por ACL web para la región.
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP permitido en un conjunto de IP para CloudFront.
Número máximo de direcciones IP en un conjunto de IP en WAF para la región	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP permitida s en un conjunto de IP en WAF para la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
El número máximo de bytes de una cadena coincide (coincidencia de bytes) con la cadena WAF para CloudFront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de bytes para el que se puede crear una cadena de coincidencia (coincidencia de bytes). CloudFront
Número máximo de bytes en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de bytes que se pueden crear en una coincidencia de cadena (coincidencia de bytes) para la región.
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 200	No	El número máximo de caracteres permitido en un patrón de expresiones regulares en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 200	No	Número máximo de caracteres permitidos en un patrón de expresiones regulares de su cuenta para la región.
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de solicitud personalizada para la región.
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para. CloudFront
Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de encabezados personalizados para una única definición de respuesta personalizada para la región.
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de solicitud personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 50	Sí	Número máximo de cuerpos de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para. CloudFront
Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de encabezados de respuesta personalizados por ACL web o grupo de reglas para la región.
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresion es regulares por cuenta en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de patrones de un conjunto de patrones de expresion es regulares para el que puedes crear en tu cuenta. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones en un conjunto de patrones de expresion es regulares que puede crear en su cuenta para la región.
Número máximo de instrucciones basadas en frecuencia por grupo de reglas en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de estados basados en tasas permitidos en un grupo de reglas. CloudFront
Número máximo de instrucciones basadas en frecuencia por grupo de reglas en WAF para la región	Cada región admitida: 4	No	El número máximo de instrucciones basadas en frecuencia permitidas en un grupo de reglas para la región.
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de sentencias basadas en tasas permitido en una ACL web para. CloudFron t
Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia por ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de declaraciones basadas en frecuencia permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para Cloudfront	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de sentencias referenciadas permitidas en un grupo de reglas o ACL web para CloudFront.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de sentencias a las que se hace referencia por grupo de reglas o ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de sentencias a las que se hace referencia permitida s en un grupo de reglas o ACL web para la región.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 100 000	Sí	El número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para CloudFront.
Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la región	Cada región admitida: 100 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo por ACL web para la .
Número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de transformaciones de texto por declaración de regla para CloudFront.
Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de transformaciones de texto por instrucción de regla para la región.
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa para CloudFront	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la tasa. CloudFront
Número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en la velocidad para la región	Cada región admitida: 10 000	No	El número máximo de direcciones IP únicas que se pueden bloquear por regla basada en tarifa para regional.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en un grupo de reglas en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en un grupo de reglas para la región.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 5000	No	El número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidad de ACL web en una ACL web en WAF para la región	Cada región admitida: 5000	No	Número máximo de unidades de capacidad de ACL web permitidas en una ACL web para la región.
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número máximo conjuntos de patrones de expresiones regulares que puede crear en su cuenta para la región.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Número máximo de grupos de reglas por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas para los que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo grupos de reglas por cuenta en WAF para la región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de grupos de reglas que puede crear en su cuenta para regional.
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Application Load Balancer y de protecciones AWS AppSync	Cada región admitida: 8	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar en busca de Applicati on Load AWS AppSync Balancer y de proteccio nes.
Tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access	Cada región admitida: 64	No	El tamaño máximo en kilobytes del cuerpo de una solicitud web que se puede inspeccionar CloudFront, así como las protecciones de API Gateway, Amazon Cognito, App Runner y Verified Access.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personalizada para CloudFront	Cada región admitida: 4	No	El tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personali zada para. CloudFront
Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personalizada para la región	Cada región admitida: 4	No	Tamaño máximo en kilobytes del contenido del cuerpo de la respuesta personalizada para una única definició n de respuesta personali zada para la región.
Número máximo de páginas web ACLs por cuenta en WAF para CloudFront	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de páginas web ACLs que puedes crear en tu cuenta. CloudFront
Número máximo de páginas web ACLs por cuenta en WAF para cada región	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de páginas web ACLs que puedes crear en tu cuenta regional.
Tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en tarifas para CloudFront	Cada región admitida: 10	No	La tasa mínima de solicitudes que se puede definir para una regla basada en la tasa para. CloudFront

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa mínima de solicitud que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales	Cada región admitida: 10	No	La tasa de solicitud mínima que puede definirse para una regla basada en tasas para regionales.
Número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront	Cada región admitida: 10	Sí	El número de dominios simbólicos por ACL web para CloudFront.
Número de dominios de token por ACL web para la región	Cada región admitida: 10	Sí	Número de dominios de token por ACL web para la región.

Para obtener más información, consulte Cuotas de AWS WAF en la Guía para desarrolladores de AWS WAF .

AWS WAF Puntos finales y cuotas clásicos

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

> **Note**
>
> Esta página proporciona información relacionada con AWS WAF Classic. Si creaste AWS WAF recursos, como reglas y sitios web ACLs, AWS WAF antes de noviembre de 2019 y aún

no los has migrado, debes usar la AWS WAF versión clásica para acceder a esos recursos. ACLs De lo contrario, no utilice esta versión.
Para obtener información relacionada con la versión más reciente de AWS WAF, consulteAWS WAF puntos finales y cuotas.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf.amazonaws.com waf-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS WAF Classic for Application Load Balancers y API Gateway APIs tiene los siguientes puntos finales:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
California)			
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milán)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Condiciones por regla	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de condiciones que se pueden añadir a una regla.
Filtros por condición de coincidencia de inyección de código SQL	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de inyección de código SQL.
Filtros por condición de coincidencia de scripting entre sitios	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			condición de coincidencia de scripting entre sitios.
Filtros por condición de restricción de tamaño	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que se pueden añadir a una condición de restricción de tamaño.
Filtros por condición de coincidencia de cadena	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de filtros que pueden añadir a una condición de coincidencia de cadena.
GeoMatchSets	Cada región admitida: 50	No	El número máximo GeoMatchSets que puedes añadir a tu cuenta.
Longitud del nombre del encabezado HTTP	Cada región admitida: 40	No	La longitud, en bytes, que desea que AWS WAF inspeccione el encabezado HTTP en una condición de tamaño limitado.
Rangos de direcciones IP por condición de coincidencia de conjuntos de IP	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de rangos de direcciones IP (en notación CIDR) que se pueden añadir a una condición de coincidencia de conjuntos de IP.
Direcciones IP bloqueadas por la regla basada en frecuencia	Cada región admitida: 10 000	No	Número máximo de direcciones IP bloqueadas por regla basada en tasas.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Ubicaciones por GeoMatchSet	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de ubicaciones que puede añadir a un GeoMatchSet.
Configuraciones de destino de registro por ACL web	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de configuraciones de destino de registro que se pueden añadir a una ACL web.
Conjuntos de patrones por condición de coincidencia de expresiones regulares	Cada región admitida: 1	No	Número máximo de conjuntos de patrones que se pueden añadir a una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Patrones por conjunto de patrones	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de patrones que se pueden añadir a un conjunto de patrones en una condición de coincidencia de expresiones regulares.
Tasa de solicitudes	Cada región admitida: 10 000	Sí	Número máximo de solicitudes por segundo en un Application Load Balancer. Este límite solo se aplica al AWS WAF en un Application Load Balancer. Este límite se puede aumentar con la AWS consola.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tasa de reglas basadas en frecuencia	Cada región admitida: 2000	No	Este es el número máximo de solicitudes que se permiten desde una sola dirección IP durante un periodo de cinco minutos.
Reglas basadas en frecuencia	Cada región admitida: 5	Sí	Número máximo de reglas basadas en tasas que se pueden crear en su cuenta.
Longitud del patrón de expresiones regulares	Cada región admitida: 70	No	El número de caractere s que desea que AWS WAF busque en el patrón en una condición de coincidencia de expresion es regulares.
Conjunto de patrones de expresiones regex	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de conjuntos de patrones de expresiones regulares que se pueden añadir a su cuenta.
Reglas	Cada región admitida: 100	Sí	Número máximo de reglas que se pueden crear en su cuenta.
Reglas por ACL web	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de reglas que se pueden añadir a una ACL web.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Longitud de búsqueda	Cada región admitida: 50	No	La longitud, en bytes, que desea que AWS WAF observe en una condición de restricción de tamaño.
Web ACLs	Cada región admitida: 50	Sí	El número máximo de sitios web ACLs que puede crear en su cuenta.

Para más información, consulte Cuotas clásicas de AWS WAF en la Guía del desarrollador de AWS WAF .

AWS Well-Architected Tool puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos finales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos finales, IPv4 puntos finales de doble pila y puntos finales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Opciones por pregunta	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de opciones que se pueden crear para una pregunta.
Tamaño de la lente	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de la lente, en KB.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Lentes por cuenta y por región	Cada región admitida: 15	No	Número máximo de lentes que se pueden crear por cuenta en una región.
Lentes por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una plantilla de revisión.
Lentes por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de lentes que se pueden asociar a una carga de trabajo.
Hitos por carga de trabajo	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de hitos que se pueden crear para una carga de trabajo.
Pilares por lente	Cada región admitida: 10	No	Número máximo de pilares que se pueden crear para una lente.
Preguntas por pilar	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de preguntas que se pueden crear para un pilar.
Plantillas de revisión por cuenta y región	Cada región admitida: 500	No	Número máximo de plantillas de revisión que se pueden crear por cuenta en una región.
Recursos compartidos por lente	Cada región admitida: 300	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una lente.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Recursos compartidos por plantilla de revisión	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una plantilla de revisión.
Recursos compartidos por carga de trabajo	Cada región admitida: 20	No	Número máximo de recursos compartidos que se pueden crear para una carga de trabajo.
Versiones por lente	Cada región admitida: 100	No	Número máximo de versiones que se pueden crear para una lente.
Cargas de trabajo por cuenta y por región	Cada región admitida: 1000	No	El número máximo de cargas de trabajo que se pueden crear por cuenta en una región.

AWS Wickr puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

AWS Wickr API de producción

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	administrador. wickr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	administrador. wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	administrador. wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	administrador. wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	administrador. wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	administrador. wickr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	administrador. wickr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	administrador. wickr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	administrador. wickr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	administrador. wickr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	administrador. wickr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	admin.wickr. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión y cuotas de Amazon WorkMail

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SDK de Amazon WorkMail	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SDK de flujo de mensajes de Amazon WorkMail	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SDK de Amazon WorkMail	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SDK de flujo de mensajes de Amazon WorkMail	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SDK de Amazon WorkMail	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SDK de flujo de mensajes de Amazon WorkMail	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

Puntos de conexión de los protocolos de correo electrónico

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Detección automática	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Servicios web de Exchange (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Exchange ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync

Nombre de la región	Región	Servicio	Punto de conexión
Europa (Irlanda)	eu-west-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Service Quotas

Para obtener más información, consulte Cuotas de Amazon WorkMail.

WorkSpaces Puntos de conexión y cuotas de Amazon

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> Los datos Regiones de AWS de la siguiente tabla se aplican a los WorkSpaces datos personales. Para conocer las Regiones de AWS que se aplican a los WorkSpaces grupos, consulte la Regiones de AWS sección sobre WorkSpaces grupos en la Guía de WorkSpaces administración de Amazon. Los puntos de enlace son los mismos para ambas versiones del WorkSpaces servicio.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
WorkSpaces	1	El número máximo de WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	Sí
Gráficos WorkSpaces	0	El número máximo de gráficos WorkSpaces de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
		Note El paquete de Graphics dejará de ser compatible a partir del 30 de noviembre de 2023. Te recomendamos migrar tu paquete WorkSpaces a Graphics.G4DN. Para obtener más información, consulta Migrar a en la Guía de administración. WorkSpace WorkSpaces	
GraphicsPro WorkSpaces	0	El número máximo de GraphicsPro WorkSpaces personas en esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Imágenes	40	Número máximo de imágenes de esta cuenta en la región actual.	Sí
Paquetes	50	Número máximo de paquetes de esta cuenta en la región actual. Esta cuota se aplica solo a las agrupaciones personalizadas, no a los paquetes públicos.	No
Alias de conexión	20	Número máximo de alias de conexión de esta cuenta en la región actual.	No
Directorios	50	El número máximo de directorios que se pueden registrar para su uso con Amazon WorkSpaces en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP	100	Número máximo de grupos de control de acceso a IP para esta cuenta en la región actual.	No

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Reglas por grupo de control de acceso a direcciones IP	10	El número máximo de reglas por grupo de control de acceso de IP en esta cuenta en la región actual.	No
Grupos de control de acceso a direcciones IP por directorio	25	El número máximo de grupos de control de acceso a direcciones IP por directorio en esta cuenta en la región actual.	No
WorkSpaces Piscinas	10	El número máximo de WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming de Value de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias de streaming de valor de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming estándar de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias estándar de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Instancias de streaming de rendimiento de uso general para WorkSpaces grupos	10	El número máximo de instancias de streaming de rendimiento de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de streaming de Power de uso general para WorkSpaces grupos»	10	El número máximo de instancias de streaming de Power de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias de PowerPro streaming de uso general para WorkSpaces grupos»	10	El número máximo de instancias de PowerPro streaming de uso general que se pueden usar para los WorkSpaces grupos de esta cuenta en la región actual.	Sí

Recurso	Predeterminado	Description (Descripción)	Ajustable
Instancias de streaming Graphics.G4DN xlarge para grupos WorkSpaces	0	El número máximo de instancias de streaming xlarge de Graphics.g4dn que se pueden usar para los grupos de esta cuenta en la región actual. WorkSpaces	No
Instancias de streaming Graphics.G4DN 4xlarge para grupos WorkSpaces	0	El número máximo de instancias de streaming de Graphics.G4DN 4xlarge que se pueden usar para los grupos de esta cuenta en la región actual. WorkSpaces	No

Puntos de conexión y cuotas de las instancias de Amazon WorkSpaces

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de conexión. Los servicios de AWS ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las regiones de AWS compatibles con el servicio: puntos de conexión IPv4, puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión de FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las Service Quotas, que también se denominan límites, establecen el número máximo de recursos u operaciones de servicio que puede haber en una cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

> **Note**
>
> Lo que se muestra Regiones de AWS en la siguiente tabla se aplica a las instancias de WorkSpaces.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces-instances.us-east-1.api.aws workspace-instances-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	workspaces-instances.us-east-2.api.aws workspace-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces-instances.us-west-2.api.aws workspace-instances-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	workspaces-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	workspaces-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	workspaces-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	workspaces-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (París)	eu-west-3	workspaces-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	workspaces-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Recurso	Predeterminado	Descripción	Ajustable
Instancias administradas de WorkSpaces Core	1 000	El número máximo de instancias administradas de WorkSpaces de esta cuenta en la región actual.	Sí
Instancias gestionadas simultáneas de WorkSpaces en estado de asignación	700	El número máximo de instancias administradas de WorkSpaces simultáneas en estado de asignación de esta cuenta en la región actual.	No

Puntos de enlace y cuotas de Amazon WorkSpaces Secure Browser

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Número máximo de sesiones simultáne	Cada región admitida: 25	Sí	El número máximo de sesiones simultáne

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
as para el tipo de `standard.regular` instancia en la región especificada			as que puede utilizar para el tipo de `standard.regular` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.large` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 10	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para el tipo de `standard.large` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número máximo de sesiones simultáneas para el tipo de `standard.xlarge` instancia en la región especificada	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de sesiones simultáneas que puede utilizar para el tipo de `standard.xlarge` instancia en esta cuenta en la región especificada.
Número de portales web	Cada región admitida: 3	Sí	El número máximo de portales de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Número de configuraciones de navegador	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones del navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de certificados por almacén de confianza	Cada región admitida: 100	Sí	El número máximo de certificados en un almacén de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de proveedores de identidad por portal web	Cada región admitida: 1	Sí	El número máximo de proveedores de identidad para un portal de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de red	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de red de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

Name	Predeterminado	Ajustable	Description (Descripción)
Número de almacenes de confianza	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de almacenes de confianza de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
Número de configuraciones de usuario	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de usuario de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
El número de la configuración del acceso	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de acceso IP del navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.
El número de la configuración del registro del acceso de los usuarios	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de configuraciones de registro de acceso de usuarios de Amazon WorkSpaces Secure Browser en esta cuenta en la región actual.

AWS X-Ray puntos finales y cuotas

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

Puntos de conexión de servicio

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Nueva Zelanda)	ap-southeast-6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Taipéi)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (centro)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milán)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (París)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (España)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Zúrich)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (centro)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Cuotas de servicio

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Reglas de muestreo personalizadas por región	Cada región admitida: 25	Sí	Número máximo de reglas de muestreo personalizadas por región.
Grupos en una cuenta de	Cada región admitida: 25	No	Número máximo de grupos de informes por cuenta.
Anotaciones indexadas por rastros	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de anotaciones que se pueden indexar en un solo rastreo.
Tamaño de documentos de segmentos	Cada región admitida: 64 kilobytes	No	Tamaño máximo de los documentos segmentados.
Segmentos por segundo	Cada región admitida: 2 600	No	Número máximo de segmentos por segundo que puede enviar a X-Ray.
Etiquetas por regla de muestreo personalizada	Cada región admitida: 50	No	Número máximo de etiquetas por regla de muestreo personalizada.
Etiquetas por grupo	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de etiquetas por grupo de registro.
Retención de gráficos de servicio y rastro en días	Cada región admitida: 30	No	Número de días durante los que se retienen los

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
			datos de rastreo y mapas de servicios.
Periodo de modificación de los datos de rastreo en días	Cada región admitida: 7	No	Número de días durante los que se actualizan los datos registrados sin coste adicional.
Tamaño del documento de rastreo (límite superior dinámico)	Cada región admitida: 500 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.
Tamaño del documento de rastreo (límite inferior)	Cada región admitida: 100 kilobytes	No	Tamaño máximo de un documento de rastreo.

AWS Cambios del ciclo de vida

Cuando cambia la disponibilidad de un AWS servicio o función, asesoramos a los clientes sobre las alternativas disponibles y apoyamos la migración para minimizar las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Entendemos que los cambios en la disponibilidad pueden afectar a sus operaciones. Para obtener orientación específica, consulte la documentación de servicio correspondiente o póngase en contacto con nosotros AWS Support.

Los siguientes términos describen los servicios y las funciones que se encuentran al final de su ciclo de vida o que están cerca de terminarlo:

- Mantenimiento: los clientes no pueden incorporarse a estos servicios y funciones. Los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones pueden seguir utilizándolos. AWS seguirán gestionando y ofreciendo soporte a estos servicios y funciones, pero no los mejorarán ni añadirán ninguna funcionalidad. Recomendamos a los clientes que conozcan y exploren las alternativas sugeridas en las páginas y la documentación de los productos.
- Puesta de sol: los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones deberían planificar la migración a otras alternativas, tal como se recomienda en las páginas y la documentación del producto. Los servicios de Sunset tienen un plazo de caducidad (normalmente 12 meses). La fecha de caducidad es la fecha en AWS que finalizarán las operaciones y el soporte del servicio.
- Cierre total: el cierre total representa la etapa final del ciclo de vida de un servicio o función. Los servicios y funciones que se desactivan por completo se eliminan por completo de la AWS gama y ya no están disponibles ni se admiten de ninguna manera. Este estado se alcanza tras una planificación y ejecución cuidadosas de las fases anteriores, a fin de reducir al mínimo las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Servicios de mantenimiento

Los clientes no pueden incorporar los servicios y funciones en la fase de mantenimiento. Los clientes que ya utilizan estos servicios y funciones pueden seguir utilizándolos. AWS seguirán gestionando y ofreciendo soporte a estos servicios y funciones, pero no los mejorarán ni añadirán ninguna funcionalidad. Recomendamos a los clientes que conozcan y exploren las alternativas sugeridas en las páginas y la documentación de los productos.

Servicio	Date	Recursos
AWS Application Discovery Service	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Application Discovery Service de
AWS Cloud9	25 de julio de 2024	¿Cómo migrar de los kits de herramientas AWS IDE AC9long a los AWS CloudShell
Amazon Cloud Directory	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon Cloud Directory
Amazon CloudSearch	25 de julio de 2024	Transición de Amazon CloudSearch a Amazon OpenSearch Service
Amazon CodeCatalyst	7 de noviembre de 2025	Cómo migrar desde Amazon CodeCatalyst
CodeGuru Revisor de Amazon	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Forecast	29 de julio de 2024	Transfiera su uso de Amazon Forecast a Amazon SageMaker Canvas
Amazon FSx File Gateway	28 de octubre de 2024	Cambie su acceso a recursos compartidos de archivos de Amazon FSx File Gateway a Amazon FSx para Windows File Server
AWS HealthOmics almacén de variantes y anotaciones	7 de noviembre de 2025	AWS HealthOmics cambio en la disponibilidad del almacén de variantes y del almacén de anotaciones
AWS IoT SiteWise Paquete de procesamiento de datos	7 de octubre de 2025	Cambio en la disponibilidad del paquete de procesamiento de datos

Servicio	Date	Recursos
AWS IoT SiteWise Monitor	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS IoT SiteWise Monitor de
AWS Mainframe Modernization Servicio (experiencia en un entorno de ejecución gestionado)	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Mainframe Modernization de
AWS Migration Hub	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Migration Hub de
Amazon Monitron	31 de octubre de 2024	Mantenga el acceso y considere alternativas para Amazon Monitron
AWS Herramientas de moderniza ción.NET	7 de noviembre de 2025	AWS Cambio de disponibilidad de las herramientas de modernización de.NET
Amazon S3 Glacier Direct	7 de octubre de 2025	Guía para la transferencia de datos de Amazon S3 Glacier Vaults a Amazon S3
Amazon S3 Glacier Select	25 de julio de 2024	Cómo optimizar las consultas de datos en Amazon S3
Amazon S3 Object Lambda	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon S3 Object Lambda
Amazon S3 Select	25 de julio de 2024	Cómo optimizar las consultas de datos en Amazon S3
AWS Snowball Edge Optimizado para computación	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Snowball Edge de
AWS Snowball Edge Almacenam iento optimizado	7 de octubre de 2025	Cambio de disponibilidad de AWS Snowball Edge de

Servicio	Date	Recursos
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de Administrador de incidentes de AWS Systems Manager de
AWS Systems Manager Gestor de cambios	7 de noviembre de 2025	AWS Systems Manager Cambio de disponibilidad de Change Manager
AWS Fecha límite 10 de Thinkbox	7 de noviembre de 2025	AWS Fecha límite 10 de Thinkbox
Amazon Timestream para LiveAnalytics	20 de junio de 2025	¿Qué es Timestream para InfluxDB?
AWS Informe de uso	7 de octubre de 2025	AWS Documentación del informe de uso
Amazon WorkSpaces PCo IP Web Access	7 de noviembre de 2025	WorkSpaces Acceso web

Servicios en Sunset

Los clientes que ya utilizan servicios y funciones en fase de caducidad deberían planificar la migración a otras alternativas, tal y como se recomienda en las páginas de los productos y en la documentación. Los servicios de puesta de sol tienen un plazo de caducidad (normalmente 12 meses). La fecha de caducidad es la fecha en AWS que finalizarán las operaciones y el soporte del servicio.

Servicio	Date	Recursos
AWS AppMesh	30 de septiembre de 2026	Migración de Amazon ECS Service Connect AWS AppMesh a
Amazon Connect Voice ID	20 de mayo de 2026	ID de voz en Amazon Connect

Servicio	Date	Recursos
AWS Database Migration Service Asesor de flota	20 de mayo de 2026	AWS DMS Fin del soporte de Fleet Advisor
AWS Elemental MediaStore	13 de noviembre de 2025	Support AWS Elemental MediaStore finalizará pronto
Amazon FinSpace	7 de octubre de 2026	Amazon FinSpace fin del soporte
Amazon Fraud Detector	7 de noviembre de 2025	Cambio de disponibilidad de Amazon Fraud Detector
Amazon Inspector Classic	20 de mayo de 2026	Fin del soporte de Amazon Inspector Classic
AWS IoT Greengrass V1	1 de octubre de 2026	Migre desde AWS IoT Greengrass Version 1
AWS IQ	28 de mayo de 2026	AWS Fin del soporte de IQ
Amazon Lookout for Equipment	7 de octubre de 2026	Preserva el acceso y explora alternativas para Amazon Lookout for Equipment
AWS Panorama	31 de mayo de 2026	AWS Panorama fin del soporte
Amazon Pinpoint	30 de octubre de 2026	Fin del soporte de Amazon Pinpoint
AWS Proton	7 de octubre de 2026	AWS Proton Guía de migración y obsolescencia del servicio
AWS SimSpace Weaver	20 de mayo de 2026	AWS SimSpace Weaver fin del soporte

Servicio	Date	Recursos
AWS Snowball Edge Almacenamiento optimizado (V3S) y GPU (V3G)	7 de noviembre de 2025	AWS Snowball Edge actualizaciones de dispositivos
AWS WAF Clásico		AWS WAF Documentación clásica

Servicios en cierre total

El cierre total representa la etapa final del ciclo de vida de un servicio o función. Los servicios y funciones que se desactivan por completo se eliminan por completo de la AWS gama y ya no están disponibles ni se admiten en ningún caso. Este estado se alcanza tras una planificación y ejecución cuidadosas de las fases anteriores, a fin de reducir al mínimo las interrupciones en las operaciones de los clientes.

Servicio	Date	Recursos
AWS Application Discovery Service (Discovery Connector)	17 de noviembre de 2025	Obsolescencia del conector AWS Application Discovery Service Discovery
AWS Servicio de Backup Storage	12 de junio de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS BugBust	13 de agosto de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
CloudEndure DR - GovCloud (CEDR)	1 de octubre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon, CloudWatch evidentemente	17 de octubre de 2025	CloudWatch Evidentemente, el soporte para Amazon finalizará pronto
AWS CodeStar	25 de julio de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.

Servicio	Date	Recursos
AWS DataSync Discovery	20 de mayo de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS DeepComposer	17 de septiembre de 2025	Support AWS DeepComposer finalizará pronto
AWS DeepLens	31 de enero de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Elastic Disaster Recovery (CloudEndure DR - GovCloud)	24 de abril de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon Elastic Transcoder	13 de noviembre de 2025	Support para Amazon Elastic Transcoder finalizará pronto
AWS IoT Analytics	15 de diciembre de 2025	Cómo desbloquear el análisis escalable de IoT en AWS
AWS IoT 1-Click	29 de enero de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	18 de octubre de 2025	Anunciando end-of-life para Fleet Hub for AWS IoT Device Management
AWS IoT Events	20 de mayo de 2026	AWS IoT Events fin del soporte
AWS IoT RoboRunner	14 de marzo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS IoT Things Graph	9 de noviembre de 2022	Este servicio se ha cerrado por completo.

Servicio	Date	Recursos
Amazon Kinesis Data Analytics para SQL	27 de enero de 2026	Migre de Amazon Kinesis Data Analytics para SQL a Amazon Managed Service para Apache Flink y Amazon Managed Service para Apache Flink Studio
Tablas gobernadas en AWS Lake Formation	31 de diciembre de 2024	Obsolescencia de la función de tablas AWS Lake Formation gobernadas
Amazon Lookout for Metrics	10 de octubre de 2025	Cómo dejar Amazon Lookout for Metrics
Amazon Lookout for Vision	31 de octubre de 2025	Explorar alternativas y migrar datos sin problemas desde Amazon Lookout for Vision
Amazon Lumberyard	1 de mayo de 2021	Este servicio se ha cerrado por completo.
Prueba de aplicación de AWS Mainframe Modernization	7 de octubre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Mobile Hub	31 de octubre de 2021	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS BONITO EnginFrame	25 de septiembre de 2025	Interrupción del NICE EnginFrame
Amazon Nimble Studio	30 de junio de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS OpsWorks	1 de mayo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS OpsWorks for Chef Automate	1 de mayo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.

Servicio	Date	Recursos
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	1 de mayo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS OpsWorks Pilas	1 de mayo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS 5G privado	20 de mayo de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	31 de julio de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon RDS en VMWare	1 de mayo de 2022	Este servicio se ha cerrado por completo.
Ruta de acceso a Amazon Rekognition Person	31 de octubre de 2025	La transición desde Amazon Rekognition People Pathing: exploración de otras alternativas
AWS RoboMaker	10 de septiembre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Server Migration Service	1 de abril de 2023	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Snowball Edge Almacenamiento optimizado: 80 TB (V3S)	12 de noviembre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Snowball Edge con GPU (V3G)	12 de noviembre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Snowblade	12 de noviembre de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
AWS Snowball Edge	12 de noviembre de 2025	Este servicio se ha cerrado por completo.

Servicio	Date	Recursos
AWS Snowmobile	14 de marzo de 2024	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon Sumerian	1 de marzo de 2023	Este servicio se ha cerrado por completo.
Amazon WorkDocs	25 de abril de 2025	Archivo y recuperación bajo demanda de documentos de Amazon WorkDocs a Amazon S3
Amazon WorkLink	30 de noviembre de 2021	Este servicio se ha cerrado por completo.
Gestor WorkSpaces de aplicaciones de Amazon	1 de septiembre de 2023	Este servicio se ha cerrado por completo.

AWS Historial de documentación del ciclo de vida

En la siguiente tabla se describen las actualizaciones de la documentación AWS del ciclo de vida. Para recibir notificaciones de cambios en la documentación del AWS ciclo de vida, suscríbase a la fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
AWS Cambios del ciclo de vida	Hay información disponible sobre los cambios en el ciclo de vida de AWS los servicios. Revisa esta información para ver si un AWS servicio está en mantenimiento, está fuera de servicio o está cerrado por completo.	23 de marzo de 2026

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.