aws

Guía del usuario

Amazon Managed Grafana

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Managed Grafana: Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon Managed Grafana? 1
Regiones compatibles 1
Introducción 4
Autenticación del usuario 4
Permisos necesarios 5
Creación de su primer espacio de trabajo 6
Configurar AWS 10
Inscríbase en una Cuenta de AWS 11
Creación de un usuario con acceso administrativo 11
Administración de espacios de trabajo 13
Diferencias entre versiones de Grafana 14
Versión 10 de Grafana 14
Versión 9 de Grafana 16
Creación de un espacio de trabajo 17
Creación de un espacio de trabajo 18
Autenticación del usuario 25
SAML 26
IAM Identity Center 40
Versión de Grafana 43
Solución de problemas con los espacios de trabajo actualizados 45
Complementos empresariales 45
Administración del acceso a los complementos de Enterprise 47
Vinculación con Grafana Labs 48
Preguntas frecuentes para usuarios AWS Marketplace de Enterprise 49
Migración de contenido entre espacios de trabajo 53
Acceso de usuarios a espacios de trabajo 53
Concesión de permisos a un usuario o grupo 53
Errores de discrepancia de permisos 57
Preguntas frecuentes de discrepancias de permisos 57
Permisos de los orígenes de datos y las notificaciones 59
Crear recursos con AWS CloudFormation 60
Grafana y plantillas gestionadas por Amazon AWS CloudFormation 60
Obtenga más información sobre AWS CloudFormation 61
Control de acceso a la red 61

Configuración del control de acceso a la red ... 62
Conexión a datos en Amazon VPC ... 65
Cómo funciona VPC ... 66
Creación de una conexión a una VPC ... 67
Solución de problemas de VPC ... 70
Configuración de un espacio de trabajo ... 75
Definición de la configuración con la API o la AWS CLI ... 77
Eliminación de un espacio de trabajo ... 79
Uso de su espacio de trabajo de Grafana ... 80
¿Qué es Grafana? ... 81
Exploración de métricas y registros ... 81
Alertas ... 81
Anotaciones ... 81
Variables de panel ... 82
Conexión a un espacio de trabajo ... 82
Usuarios, equipos y permisos ... 83
Usuarios ... 84
Roles de usuario ... 84
Administración de equipos ... 85
Uso de permisos ... 87
Su primer panel ... 92
Creación de un panel ... 92
Complementos de Grafana ... 101
Catálogo de complementos ... 102
Administración de complementos ... 104
Instalación o eliminación de un complemento ... 105
Actualización de un complemento ... 106
AWS Complemento de fuentes de datos ... 106
Origen de datos ... 109
Orígenes de datos especiales ... 109
Trabajando con AWS Organizations ... 110
Orígenes de datos integrados ... 113
Orígenes de datos de Enterprise ... 308
Uso de la versión 10 de Grafana ... 394
Paneles ... 395
Paneles y visualizaciones ... 485

Exploración 694
Correlaciones 723
Alertas 730
Uso de la versión 9 de Grafana 860
Paneles 860
Paneles y visualizaciones 931
Exploración 1081
Alertas 1098
Uso de la versión 8 de Grafana 1205
Paneles 1205
Paneles 1304
Explore 1334
Linking (En proceso de vinculación) 1344
Plantillas y variables 1353
Alertas de Grafana 1379
Cambio de las preferencias 1432
Edición de su perfil de Amazon Managed Grafana 1433
Edición de las preferencias 1433
Visualización de las sesiones de Amazon Managed Grafana 1434
Conjuntos de soporte técnico 1434
Componentes del paquete de soporte técnico 1435
Creación de un paquete de soporte técnico 1435
Alertas clásicas 1436
Configuración de alertas 1437
Agrupamiento en clústeres 1437
Notificaciones 1438
Ejecución de alertas 1438
Notificaciones de alerta 1438
Creación de alertas 1444
Pausa de una regla de alerta 1449
Visualización de las reglas de alerta existentes 1449
Plantillas de notificaciones 1450
Resolución de problemas de alertas 1451
Referencia de la API de Grafana 1453
Autenticación con tokens 1454
Cuentas de servicio 1454

Claves de API ... 1459
API de alertas ... 1463
Obtención de alertas ... 1463
Obtención de una alerta por ID ... 1465
Cómo pausar una alerta por ID ... 1466
API de canales de notificación de alertas ... 1467
Obtención de todos los canales de notificación ... 1467
Obtención de todos los canales de notificación (búsqueda) ... 1468
Obtención de todos los canales de notificación por UID ... 1469
Obtención de todos los canales de notificación por ID ... 1470
Creación de un canal de notificación ... 1471
Actualización de un canal de notificación por UID ... 1472
Actualización de un canal de notificación por ID ... 1474
Eliminación de un canal de notificación por UID ... 1475
Eliminación de un canal de notificación por ID ... 1476
Prueba de un canal de notificación ... 1476
API de anotaciones ... 1477
Búsqueda de anotaciones ... 1477
Creación de una anotación ... 1479
Creación de una anotación en formato de Graphite ... 1480
Actualización de una anotación ... 1481
Anotación de revisiones ... 1482
Eliminación de una anotación por ID ... 1482
API de autenticación ... 1483
Obtención de claves de la API ... 1483
Creación de una clave de la API ... 1484
Eliminación de una clave de la API ... 1485
API de paneles ... 1485
Creación o actualización de un panel ... 1486
Obtención de un panel por uid ... 1492
Eliminación de un panel por uid ... 1493
Obtención del panel de inicio ... 1494
Obtención de etiquetas del panel ... 1495
API de permisos del panel ... 1495
Obtención de permisos de un panel ... 1496
Actualización de permisos de un panel ... 1498

API de versiones del panel 1499
Obtención de todas las versiones del panel 1499
Obtención de una versión del panel 1501
Restauración de un panel 1503
Comparación de versiones del panel 1505
API de origen de datos 1507
Obtención de todos los orígenes de datos 1507
Obtención de un único origen de datos por ID 1508
Obtención de un único origen de datos por UID 1509
Obtención de un único origen de datos por nombre 1510
Obtención del ID de un origen de datos por nombre 1511
Creación de un origen de datos 1512
Actualización de un origen de datos existente 1515
Eliminación de un origen de datos por ID 1517
Eliminación de un origen de datos por UID 1517
Eliminación de un origen de datos por nombre 1517
Llamadas de proxy de origen de datos 1518
Consulta de los orígenes de datos 1518
Consulta de un origen de datos por ID 1521
API de permisos de orígenes de datos 1523
Habilitación de permisos para un origen de datos 1524
Deshabilitación de permisos para un origen de datos 1525
Obtención de permisos para un origen de datos 1526
Cómo agregar permisos para un origen de datos 1527
Eliminación de permisos para un origen de datos 1528
API de sincronización de grupos externos 1529
Obtención de grupos externos 1529
Cómo agregar un grupo externo 1530
Eliminación de un grupo externo 1531
API de carpetas 1532
Creación de una carpeta 1532
Actualización de una carpeta 1534
Obtención de todas las carpetas 1535
Obtención de una carpeta por uid 1536
Obtención de una carpeta por id 1536
Eliminación de una carpeta por uid 1538

API de búsqueda de carpetas o paneles 1539
Búsqueda de carpetas y paneles 1539
API de permisos de carpetas 1541
Obtención de los permisos de una carpeta 1542
Actualización de los permisos de una carpeta 1544
API de organización 1545
Obtención de la organización actual 1545
Obtención de todos los usuarios de la organización actual 1546
Obtención de todos los usuarios de la organización actual (búsqueda) 1547
Actualización del usuario indicado 1547
Eliminación del usuario de la organización actual 1548
Actualización de la organización actual 1549
Cómo agregar un usuario a la organización actual 1549
API de lista de reproducción 1550
Búsqueda de una lista de reproducción 1550
Obtención de una lista de reproducción 1551
Obtención de los elementos de una lista de reproducción 1552
Obtención de los paneles de una lista de reproducción 1553
Creación de una lista de reproducción 1553
Actualización de una lista de reproducción 1554
Eliminación de una lista de reproducción 1556
API de complementos 1556
Instalación de un complemento 1556
Desinstalación de un complemento 1557
Obtención de todos los complementos 1557
Obtención de un complemento 1559
Obtención de las versiones de un complemento 1562
API de preferencias 1565
Obtención de las preferencias actuales del usuario 1565
Actualización de las preferencias actuales del usuario 1566
Obtención de las preferencias actuales de la organización 1566
Actualización de las preferencias actuales de la organización 1567
API de instantáneas 1567
Creación de una instantánea nueva 1568
Obtención de una lista de instantáneas 1570
Obtención de una instantánea por clave 1571

Eliminación de una instantánea por clave 1572
Eliminación de una instantánea por deleteKey 1572
API de equipo 1573
Búsqueda de equipos con paginación 1573
Obtención de un equipo por ID 1575
Cómo agregar un equipo 1575
Actualización de un equipo 1576
Eliminación de un equipo por ID 1577
Obtención de los miembros de un equipo 1578
Adición de miembro del equipo 1579
Eliminación de los miembros de un equipo 1579
Obtención de las preferencias de un equipo 1580
Actualización de las preferencias de un equipo 1581
API de usuario 1582
Obtención de equipos de los que el usuario es miembro 1582
Obtención de una lista de instantáneas 1583
Cómo dejar de destacar un panel 1583
Obtención de los tokens de autenticación del usuario real 1584
Revocación de un token de autenticación del usuario real 1585
Soluciones de observabilidad 1586
Supervisión de Amazon EKS 1586
Acerca de esta solución 1587
Costos 1590
Requisitos previos 1592
Uso de esta solución 1595
Lista de métricas rastreadas 1599
Lista de alertas creadas 1608
Solución de problemas 1618
Supervisión de la aplicación JVM 1621
Acerca de esta solución 1622
Costos 1623
Requisitos previos 1624
Uso de esta solución 1626
Lista de métricas rastreadas 1628
Solución de problemas 1629
Supervisión de la aplicación Kafka 1631

Acerca de esta solución ... 1632
Costos ... 1633
Requisitos previos ... 1634
Uso de esta solución ... 1636
Lista de métricas rastreadas ... 1639
Solución de problemas ... 1641
Etiquetado ... 1644
Etiquetado de espacios de trabajo ... 1645
Seguridad ... 1652
Protección de los datos ... 1653
Protección de datos en Amazon Managed Grafana ... 1654
Identity and Access Management ... 1654
Público ... 1655
Autenticación con identidades ... 1655
Administración de acceso mediante políticas ... 1659
Cómo funciona Amazon Managed Grafana con IAM ... 1662
Ejemplos de políticas basadas en identidades ... 1669
AWS políticas gestionadas ... 1674
Solución de problemas ... 1691
Prevención de la sustitución confusa entre servicios ... 1693
Uso de roles vinculados a servicios ... 1694
Permisos y políticas para otros AWS servicios de ... 1699
Permisos administrados por servicios para una sola cuenta ... 1699
Permisos administrados por servicios para una organización ... 1702
Permisos administrados por el cliente ... 1708
Permisos de IAM ... 1709
Permisos de Amazon Managed Grafana ... 1709
Validación de la conformidad ... 1711
Resiliencia ... 1712
Seguridad de infraestructuras ... 1712
CloudTrail registros ... 1713
Amazon gestionó los eventos de gestión de Grafana en CloudTrail ... 1715
Ejemplos de eventos de Amazon Managed Grafana ... 1715
Ejemplos de eventos de la API de Grafana ... 1719
Prácticas recomendadas de seguridad ... 1737
Uso de claves de API a corto plazo ... 1737

Migración desde Grafana autoadministrado 1738
Puntos de conexión de VPC de la interfaz 1738
Uso de Amazon Managed Grafana con los puntos de conexión de VPC de la interfaz 1739
Creación de un punto de conexión de VPC para establecer una conexión de AWS PrivateLink con Amazon Managed Grafana 1740
Uso del control de acceso a la red para limitar el acceso a su espacio de trabajo de Grafana 1740
Control del acceso al punto de conexión de VPC de la API de Amazon Managed Grafana con una política de puntos de conexión 1741
Service Quotas 1743
Historial de documentos 1747
..... mdccliii

¿Qué es Amazon Managed Grafana?

Amazon Managed Grafana es un servicio de visualización de datos seguro y completamente administrado que puede utilizar para consultar, correlacionar y visualizar al instante métricas operativas, registros y seguimientos de varios orígenes. Amazon Managed Grafana facilita las tareas de implementación, operación y escalado de Grafana, una herramienta de visualización de datos de uso generalizado que es popular por su compatibilidad ampliable de datos.

Con Amazon Managed Grafana, puede crear servidores de Grafana aislados de forma lógica denominados espacios de trabajo. A continuación, puede crear paneles de control y visualizaciones de Grafana para analizar sus métricas, registros y seguimientos sin tener que compilar, empaquetar ni implementar ningún hardware para ejecutar sus servidores de Grafana.

Amazon Managed Grafana gestiona el aprovisionamiento, la configuración, el escalado y el mantenimiento de los servidores lógicos de Grafana para que no tenga que llevar a cabo estas tareas. Amazon Managed Grafana también ofrece funciones de seguridad integradas para cumplir con los requisitos corporativos de gobernanza, como el inicio de sesión único, el control de acceso a los datos y los informes de auditoría.

Amazon Managed Grafana está integrado con orígenes de AWS datos de que recopilan datos operativos, como Amazon, CloudWatch Amazon OpenSearch Service AWS X-Ray AWS IoT SiteWise, Amazon Timestream y Amazon Managed Service para Prometheus. Amazon Managed Grafana incluye una característica de aprovisionamiento de permisos para agregar AWS servicios de compatibles como orígenes de datos. Amazon Managed Grafana también es compatible con muchos orígenes de datos populares de código abierto, de terceros y otros orígenes de datos en la nube.

Para la autenticación y autorización de los usuarios, Amazon Managed Grafana puede integrarse con proveedores de identidades (IdPs) que admitan SAML 2.0 y también con. AWS IAM Identity Center

El precio de Amazon Managed Grafana es por usuario activo en un espacio de trabajo. Para obtener información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon Managed Grafana.

Regiones compatibles

En la actualidad, Amazon Managed Grafana es compatible con las siguientes regiones:

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Cómo crear y utilizar los recursos de Amazon Managed Grafana

Este tutorial lo ayuda a empezar a utilizar Amazon Managed Grafana. Cree su primer espacio de trabajo y, a continuación, conéctese a la consola de Grafana en ese espacio de trabajo.

Un espacio de trabajo es un servidor lógico de Grafana. Puede tener hasta cinco espacios de trabajo en cada región de su cuenta.

> **Note**
>
> Si no tiene una Cuenta de AWS, empiece por aprender a configurar AWS para usar Amazon Managed Grafana.

Temas

- Autenticación del usuario
- Permisos necesarios
- Creación de su primer espacio de trabajo
- Configurar AWS para usar Amazon Managed Grafana

Autenticación del usuario

Para la autenticación de usuarios en sus espacios de trabajo, Amazon Managed Grafana admite las siguientes opciones:

- Credenciales de usuario almacenadas en los proveedores de identidades (IdPs), con autenticación mediante el Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad 2.0 (SAML 2.0)
- AWS IAM Identity Center

SAML

Si usa SAML, sus usuarios ya deben estar creados en un proveedor de identidades. Amazon Managed Grafana es compatible con los proveedores de identidades que admiten SAML 2.0. Para

obtener más información, consulte Uso de SAML con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

AWS IAM Identity Center

Cuando crea un espacio de trabajo y decide usar AWS IAM Identity Center para la autenticación, Amazon Managed Grafana activa IAM Identity Center en su cuenta si aún no lo está usando. Para obtener más información sobre IAM Identity Center, consulte What is AWS IAM Identity Center.

Para utilizar IAM Identity Center con Amazon Managed Grafana, también debe AWS Organizations tener activado en su cuenta. Si aún no lo tiene activado, Amazon Managed Grafana lo activa cuando activa IAM Identity Center. Si Amazon Managed Grafana habilita Organizations, también crea una organización para usted. Para obtener más información sobre Organizations, consulte What is AWS Organizations.

> **Note**
>
> Para crear un espacio de trabajo en una cuenta que ya es miembro de una organización de AWS , IAM Identity Center debe estar habilitado en la cuenta de administración de la organización. Si habilitó IAM Identity Center en la cuenta de administración antes del 25 de noviembre de 2019, también debe habilitar las aplicaciones integradas en IAM Identity Center en la cuenta de administración. Para obtener más información, consulte IAM Identity Center-integrated applications.

Permisos necesarios

Para crear un espacio de trabajo que utilice un IdP y un SAML para la autorización, debe iniciar sesión en una entidad principal de IAM que tenga la política adjunta. AWSGrafanaAccountAdministrator

Para crear el primer espacio de trabajo que utilice AWS IAM Identity Center para la autorización, debe iniciar sesión en una entidad principal de IAM que tenga, como mínimo, las siguientes políticas adjuntas:

- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSODirectoryAdministrador

Para obtener más información, consulte Creación y administración de espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una única cuenta independiente mediante IAM Identity Center.

Creación de su primer espacio de trabajo

Siga los pasos siguientes para crear su primer espacio de trabajo.

Creación de un espacio de trabajo en Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. Elija Crear espacio de trabajo.
3. En Nombre del espacio de trabajo, ingrese un nombre para el espacio de trabajo.

   Si lo desea, ingrese una descripción para el espacio de trabajo.
4. Elija Siguiente.
5. Para Acceso de autenticación, seleccione AWS IAM Identity Center , Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) o ambos.

   - AWS IAM Identity Center: si selecciona IAM Identity Center y aún no ha habilitado IAM Identity Center en su cuenta, se le solicitará que lo habilite creando su primer usuario de IAM Identity Center. IAM Identity Center gestiona la administración de los usuarios para el acceso a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

     Para habilitar IAM Identity Center, siga estos pasos:

     a. Seleccione la opción Crear un usuario.
     b. Ingrese una dirección de correo electrónico, un nombre y un apellido para el usuario y seleccione Crear usuario. En este tutorial, use el nombre y la dirección de correo electrónico de la cuenta que quiere usar para probar Amazon Managed Grafana. Se envía un mensaje de correo electrónico en el que se le pide que cree una contraseña para esta cuenta de IAM Identity Center.

> **Important**
>
> El usuario que cree no tiene acceso automáticamente a su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Más adelante, proporcionará al usuario acceso al espacio de trabajo en la página de detalles del espacio de trabajo.

- SAML: si selecciona SAML, completará la configuración de SAML una vez creado el espacio de trabajo.

6. Elija Siguiente.
7. Para este primer espacio de trabajo, confirme que la opción Servicio administrado esté seleccionada como Tipo de permiso. Esta selección permite a Amazon Managed Grafana aprovisionar automáticamente los permisos que necesita para los orígenes de AWS datos de que decida utilizar en este espacio de trabajo.
8. Para este tutorial, seleccione Cuenta actual.
9. (Opcional) Seleccione los orígenes de datos que desee consultar en este espacio de trabajo. Para este tutorial de introducción, no tiene que seleccionar ningún origen de datos. Sin embargo, si piensa utilizar este espacio de trabajo con alguno de los orígenes de datos de la lista, selecciónelo aquí.

   Al seleccionar los orígenes de datos, Amazon Managed Grafana puede crear políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) para cada uno de los orígenes de datos, de modo que Amazon Managed Grafana tenga permiso para leer sus datos. Esto no configura completamente estos servicios como orígenes de datos para el espacio de trabajo de Grafana. Puede hacerlo en la consola del espacio de trabajo de Grafana.
10. (Opcional) Si quiere que las alertas de Grafana de este espacio de trabajo se envíen a un canal de notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), seleccione Amazon SNS. Esto permite a Amazon Managed Grafana crear una política de IAM para publicar en los temas de Amazon SNS de su cuenta con valores de `TopicName` que comiencen por `grafana`. Esto no configura completamente Amazon SNS como canal de notificaciones para el espacio de trabajo. Puede hacerlo en la consola de Grafana en el espacio de trabajo.
11. Elija Siguiente.
12. Confirme los detalles del espacio de trabajo y elija Crear espacio de trabajo.

Se abrirá la página de detalles del espacio de trabajo.

Inicialmente, el estado es CREANDO.

> **Important**
>
> Espere a que el estado sea ACTIVO antes de llevar a cabo una de las siguientes acciones:
>
> - Completar la configuración de SAML, si está utilizando SAML.
> - Asignar a los usuarios de IAM Identity Center acceso al espacio de trabajo, si utiliza IAM Identity Center.
>
> Puede que tenga que actualizar el navegador para ver el estado actual.

13. Si utiliza IAM Identity Center, haga lo siguiente:

    a. En la pestaña Autenticación, elija Asignar nuevo usuario o grupo.

    b. Seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario al que quiere conceder acceso al espacio de trabajo y elija Asignar usuario.

    c. Seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario y seleccione la acción Hacer administrador en la lista desplegable Acciones.

    > **Important**
    >
    > Asigne al menos a un usuario como `Admin` a cada espacio de trabajo para iniciar sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana y administrar el espacio de trabajo.

14. Si utiliza SAML, haga lo siguiente:

    a. En la pestaña Autenticación, en Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML), seleccione Completar configuración.

    b. Para Método de importación, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

    - Elija URL e ingrese la URL de los metadatos del IdP.

- Elija Cargar o copiar y pegar. Si va a cargar los metadatos, seleccione Elegir archivo y elija el archivo de metadatos. O bien, si utiliza copiar y pegar, copie los metadatos en Importar los metadatos.

c. En Rol de atributo de confirmación, ingrese el nombre del atributo de aserción de SAML del que se va a extraer la información del rol.

d. Para Valores de rol de administrador, ingrese los roles de usuario de su IdP, a los que se les debería conceder el rol `Admin` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, o seleccione Quiero excluirme de la asignación de administradores a mi espacio de trabajo.

> **Note**
>
> Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores a mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede hacer cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

e. (Opcional) Para ingresar ajustes de SAML adicionales, seleccione Configuración adicional y lleve a cabo una o varias de las siguientes acciones. Todos estos campos son opcionales.

- En el caso de Nombre de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres completos “descriptivos” de los usuarios de SAML.
- En el caso de Inicio de sesión de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de inicio de sesión de los usuarios de SAML.
- En el caso de Email de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de correo electrónico de los usuarios de SAML.
- En el caso de Duración de validez de inicio de sesión (en minutos), especifique cuánto tiempo es válido el inicio de sesión de un usuario de SAML antes de que el usuario deba volver a iniciar sesión.
- En el caso de Organización de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de las organizaciones de usuarios.

- En el caso de Grupos de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de los grupos de usuarios.
- En el caso de Organizaciones permitidas, puede limitar el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios que son miembros de determinadas organizaciones del IdP. Ingrese una o más organizaciones para permitirlas y sepárelas con comas.
- En el caso de Valores de rol del editor, ingrese los roles de usuario de su IdP a los que se les debe conceder el rol `Editor` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Ingrese uno o más roles y sepárelos por comas.

> **Note**
>
> A todos los usuarios a los que no se les haya asignado específicamente un rol de administrador o editor se les asigna un rol de espectador.

f. Elija Guardar la configuración de SAML.

15. En la página de detalles del espacio de trabajo, elija la URL que aparece en URL del espacio de trabajo de Grafana.
16. Si elige la URL del espacio de trabajo, accederá a la página de destino de la consola del espacio de trabajo de Grafana. Realice una de las siguientes acciones:

    - Seleccione Iniciar sesión con SAML e ingrese el nombre y la contraseña.
    - Seleccione Iniciar sesión con AWS IAM Identity Center e ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña del usuario que creó anteriormente en este procedimiento. Estas credenciales solo funcionan si ha respondido al correo electrónico de Amazon Managed Grafana en el que se le pedía que creara una contraseña para IAM Identity Center.

    Ahora se encuentra en su espacio de trabajo de Grafana, o servidor lógico de Grafana. Puede empezar a agregar orígenes de datos para consultar, visualizar y analizar datos. Para obtener más información, consulte Uso de su espacio de trabajo de Grafana.

Configurar AWS para usar Amazon Managed Grafana

Complete las tareas de esta sección para configurarlas AWS por primera vez. Si ya tienes una Cuenta de AWS, comienza conCómo crear y utilizar los recursos de Amazon Managed Grafana.

Cuando te registras AWS, tienes acceso Cuenta de AWS automáticamente a todos los servicios de Grafana AWS, incluido Amazon Managed Grafana. No obstante, solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Si no tiene uno Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir https://portal.aws.amazon.com/billing/registro.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

   Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

   Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWSse crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a https://aws.amazon.com/y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión AWS Management Consolecomo propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

   Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Iniciar sesión como usuario raíz en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

   Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

   Consulte las instrucciones en Activar AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

   Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

  Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte Iniciar sesión en el portal de AWS acceso en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

   Para conocer las instrucciones, consulte Create a permission set en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

   Para conocer las instrucciones, consulte Add groups en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Administración de espacios de trabajo, usuarios y políticas en Amazon Managed Grafana

Para utilizar Amazon Managed Grafana, debe crear espacios de trabajo de Grafana. Un espacio de trabajo de Grafana es un servidor lógico de Grafana en el que puede crear paneles y visualizaciones de Grafana para analizar sus métricas, registros y rastros. Puede agregar usuarios y administrar sus permisos para administrar, editar o ver los espacios de trabajo.

Puede actualizar su espacio de trabajo a versiones más recientes de Grafana o actualizarlo para agregar compatibilidad con los complementos de Enterprise, lo que permite que sus espacios de trabajo accedan a más tipos de orígenes de datos. También puede administrar el acceso a la red para su espacio de trabajo. Puedes crear y gestionar tus espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon utilizando. AWS CloudFormation

En los temas de esta sección se explica cómo administrar sus espacios de trabajo, usuarios y políticas en Amazon Managed Grafana.

Temas

- Diferencias entre las versiones de Grafana
- Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Actualización de la versión de su espacio de trabajo
- Administración del acceso a los complementos empresariales
- Migración de contenido entre los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Administración de los permisos de los orígenes de datos y los canales de notificación
- Creación de recursos de Grafana gestionados por Amazon con AWS CloudFormation
- Configuración del acceso a la red para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Conexión a orígenes de datos o canales de notificación en Amazon VPC desde Amazon Managed Grafana
- Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

- Eliminación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Diferencias entre las versiones de Grafana

Al crear un espacio de trabajo de Grafana, debe elegir una versión de Grafana para crearlo. Puede elegir entre versiones compatibles con las versiones 8, 9 y 10 de Grafana. Cada una de ellas ha agregado las funcionalidades de la versión anterior. En los temas siguientes se describen los cambios en las versiones 9 y 10, incluidos los cambios en la versión 10 que podrían interrumpir las funcionalidades que se utilizan en la versión 9.

> **Note**
>
> Puede leer la documentación específica de cada versión con respecto al uso del espacio de trabajo de Grafana en los temas Uso de la versión 8 de Grafana, Uso de la versión 9 de Grafana y Uso de la versión 10 de Grafana.

Para obtener notas detalladas por versión y más información de Grafana Labs, consulte What's new in Grafana en la documentación de Grafana Labs.

Versión 10 de Grafana

En la versión 10 de Grafana se agregaron las siguientes características.

- Correlaciones: las correlaciones definen cómo se utilizan los datos de un origen de datos para consultar los datos de otro origen de datos y permiten que la visualización de Explore ejecute fácilmente consultas relacionadas con los datos mostrados. Para obtener más información, consulta Correlaciones en la versión 10 de Grafana.
- Subcarpetas: al organizar los paneles de control, ahora puede usar subcarpetas para crear una jerarquía anidada. Para obtener más información, consulta Creación de carpetas de panel de control.
- Alertas: Grafana Alerting permite ahora silenciar las alertas. Además, Grafana Alerting ya no envía notificaciones 3 veces.
- Vista previa de la actualización de alertas: antes de cambiar de las alertas clásicas del panel de control a las alertas de Grafana, puede ver el aspecto que tendrán sus alertas e incluso hacer cambios que se aplicarán al migrar. Para obtener más información, consulta Migración de las

alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting. Grafana Labs ha anunciado que la versión 11 y posteriores de Grafana ya no admitirán las alertas de panel de control clásicas.

- Conjuntos de soporte técnico: los conjuntos de soporte técnico proporcionan una forma sencilla de recopilar información sobre su espacio de trabajo de Grafana para compartirla con el soporte técnico del producto. Puede crear rápidamente un paquete de soporte técnico que contenga datos sobre migraciones, complementos, configuraciones, etc. Para obtener más información, consulta Recopilación de información para soporte.
- Nuevas visualizaciones: hay tres visualizaciones nuevas disponibles. Gráfico XY, la cuadrícula de datos y el panel de tendencias están disponibles para los espacios de trabajo compatibles con la versión 10. Los espacios de trabajo de la versión 9 también pueden usar gráficos XY.
- PagerDuty— Los complementos empresariales ahora incluyen un complemento para PagerDuty.
- Rediseño de las transformaciones: la pestaña de transformaciones cuenta con una experiencia de usuario y un diseño visual mejorados. Las transformaciones se clasifican y cada tipo de transformación tiene una ilustración que le ayudará a elegir la más adecuada.
- Enciclopedia de métricas de Prometheus: el menú desplegable de métricas de Prometheus del generador de consultas Prometheus se ha sustituido por una enciclopedia de métricas paginada y con capacidad de búsqueda.
- Obsolescencia de la interfaz de usuario de la clave de API: las cuentas de servicio son el método recomendado para autenticar las llamadas al HTTP de Grafana. APIs Como parte del trabajo de Grafana Labs para dejar de usar las claves de API, ya no se pueden crear claves de API a través de la interfaz de usuario del espacio de trabajo. Solo puede crear claves de API a través de la AWS APIs.

  Para obtener más información sobre la obsolescencia de las claves de API en Grafana Labs, APIKeysconsulte: Obsolescencia de las claves de API en la lista de problemas de GitHub Grafana.

Cambios importantes

La versión 10.4 de Grafana incluye cambios de las versiones 9.5 a 10.4 de Grafana. Las versiones 10.0 y 10.3 de Grafana incluían ciertos cambios que, en algunos casos, podrían interrumpir la funcionalidad. Al actualizar a una nueva versión, se recomienda probarla en un entorno que no sea de producción antes de actualizar los espacios de trabajo de producción.

Los siguientes cambios pueden afectar a algunos usuarios que se actualicen a la versión 10 de Grafana.

- Angular obsoleto: los complementos que usen Angular dejarán de ser compatibles en futuras versiones de Grafana. En la versión 10, los paneles que usen Angular mostrarán un banner para indicar que usan una característica obsoleta y que no funcionarán en futuras versiones.
- Alias CloudWatch de. Los patrones de alias del editor de CloudWatch consultas se han sustituido por etiquetas (dinámicas).

  Abra cualquier panel de control que use el campo Alias y guárdelo. El alias se migra a etiqueta automáticamente.
- Hay que actualizar los complementos más antiguos: los complementos del origen de datos de Athena y Amazon Redshift deben actualizarse en los espacios de trabajo de Grafana v10. El complemento de origen de datos de Athena debe ser versión 2.9.3 o posterior; el complemento de origen de datos de Amazon Redshift debe ser versión 1.8.3 o posterior.

  Para obtener más información acerca de la instalación o la actualización de complementos, consulte Búsqueda de complementos con el catálogo de complementos.
- El BigQuery complemento DoiT ya no es compatible: el complemento de origen de BigQuery datos DoiT ya no es compatible. En su lugar, use el complemento oficial de origen de BigQuery datos de Grafana Labs.
- Cambios en las transformaciones: se han hecho algunos cambios en la versión 10 de Grafana para corregir errores en los nombres y claves de los campos. Para obtener más información, consulte Transformation breaking changes en la documentación de Grafana Labs.
- Permisos de orígenes de datos APIs: se han modificado los puntos de conexión para acceder a los permisos de los orígenes de datos. Para obtener más información, consulte Data source permissions changes en la documentación de Grafana Labs.

Para obtener más información sobre los cambios importantes y los que afectan a los desarrolladores de complementos, consulte los siguientes temas de la documentación de Grafana Labs:

- Cambios importantes en Grafana v10.0
- Cambios importantes en Grafana v10.3

Versión 9 de Grafana

En Grafana v9 se agregaron las siguientes características.

- Alertas: las reglas de alerta administradas por Grafana ahora admiten nombres de grupos.

- Explore: cree un panel de control desde la vista de Explore.
- Consultas de Prometheus: el nuevo generador de consultas de Prometheus (con PromQL) facilita la redacción de consultas.
- Consultas de Loki: el nuevo generador de consultas de Loki (con LogQL) facilita la redacción de consultas.
- Tokens de API/cuentas de servicio: las cuentas de servicio simplifican el acceso a las máquinas en Grafana y le ayudan a administrar los tokens de API.
- Administración de complementos: puede habilitar la administración de complementos para instalar, eliminar o actualizar los complementos comunitarios en su espacio de trabajo. Esto le da acceso a más orígenes de datos y visualizaciones, y le permite controlar la versión de cada complemento que utilice.
- Seguimiento a métricas: configure un origen de datos de seguimiento para agregar enlaces a las métricas con consultas y etiquetas.
- Panel de lienzo: nueva visualización de panel con elementos estáticos y dinámicos para crear paneles personalizados basados en datos con imágenes y texto superpuesto.
- Reorganización de la interfaz: interfaz de usuario actualizada con una navegación más sencilla en la consola de Grafana.
- CloudWatch: La fuente de CloudWatch datos de Amazon ahora puede monitorear las métricas en Cuentas de AWS todas partes Regiones de AWS.
- Registros: se ha mejorado la interfaz para mostrar los detalles de los registros.
- General: se han corregido errores y se han hecho pequeñas mejoras en general.

Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Un espacio de trabajo es un servidor lógico de Grafana. Puede tener hasta cinco espacios de trabajo en cada región de su cuenta.

Permisos necesarios

Para crear un espacio de trabajo, debe iniciar sesión con una entidad principal de AWS Identity and Access Management (IAM) que tenga la AWSGrafanaAccountAdministratorpolítica adjunta.

Para crear su primer espacio de trabajo que utilice IAM Identity Center para la autorización, su entidad principal de IAM también debe tener adjuntas estas políticas adicionales (o permisos equivalentes):

- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSODirectoryAdministrador

Para obtener más información, consulte Creación y administración de espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una única cuenta independiente mediante IAM Identity Center.

Creación de un espacio de trabajo

Los siguientes pasos lo guiarán por el proceso de creación de un nuevo espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Creación de un espacio de trabajo en Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. Elija Crear espacio de trabajo.
3. En la ventana Detalles del espacio de trabajo, en Nombre del espacio de trabajo, ingrese un nombre para el espacio de trabajo.

   Si lo desea, ingrese una descripción para el espacio de trabajo.

   De manera opcional, agregue las etiquetas que desee asociar a este espacio de trabajo. Las etiquetas ayudan a identificar y organizar los espacios de trabajo y también se pueden usar para controlar el acceso a AWS los recursos de. Por ejemplo, puede asignar una etiqueta al espacio de trabajo y solo unos grupos o roles limitados pueden tener el permiso para acceder al espacio de trabajo mediante la etiqueta. Para obtener más información sobre el control de acceso basado en etiquetas, consulte Control de acceso a AWS los recursos de mediante etiquetas en la Guía del usuario de IAM.



4. Elija una versión de Grafana para el espacio de trabajo. Puede elegir la versión 8, 9 o 10. Para entender las diferencias entre las versiones, consulte Diferencias entre las versiones de Grafana.
5. Elija Siguiente.
6. Para Acceso de autenticación, seleccione AWS IAM Identity Center , Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) o ambos. Para obtener más información, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

   - IAM Identity Center: si selecciona IAM Identity Center y aún no ha habilitado AWS IAM Identity Center en su cuenta, se le solicitará que lo habilite creando su primer usuario de IAM Identity Center. IAM Identity Center gestiona la administración de los usuarios para el acceso a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

     Para habilitar IAM Identity Center, siga estos pasos:

     a. Seleccione la opción Crear un usuario.

b. Ingrese una dirección de correo electrónico, un nombre y un apellido para el usuario y seleccione Crear usuario. En este tutorial, use el nombre y la dirección de correo electrónico de la cuenta que quiere usar para probar Amazon Managed Grafana. Recibirá un mensaje de correo electrónico en el que se le pedirá que cree una contraseña para esta cuenta de IAM Identity Center.

> **Important**
>
> El usuario que cree no tiene acceso automáticamente a su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Más adelante, proporcionará al usuario acceso al espacio de trabajo en la página de detalles del espacio de trabajo.

- SAML: si selecciona SAML, completará la configuración de SAML una vez creado el espacio de trabajo.

7. Elija Servicio administrado o Administrado por el cliente.

   Si elige Servicio administrado, Amazon Managed Grafana crea automáticamente los roles de IAM y aprovisiona los permisos que necesita para los orígenes de AWS datos de esta cuenta que decida usar para este espacio de trabajo.

   Si desea administrar estos roles y permisos usted mismo, elija Administrado por el cliente.

   Si va a crear un espacio de trabajo en una cuenta de miembro de una organización, para poder elegir Servicio administrado, la cuenta de miembro debe ser una cuenta de administrador delegado en una organización. Para obtener más información acerca de las cuentas de administradores delegados, consulte Registro de un administrador delegado.

8. (Opcional) Puede optar por conectarse a una nube privada virtual (VPC) de Amazon en esta página o puede conectarse a una VPC más adelante. Para obtener más información, consulte Conexión a orígenes de datos o canales de notificación en Amazon VPC desde Amazon Managed Grafana.

9. (Opcional) Puede elegir otras opciones de configuración del espacio de trabajo en esta página, incluidas las siguientes:

   - Habilite las alertas de Grafana. Las alertas de Grafana le permiten ver las alertas de Grafana y las alertas definidas en Prometheus en una única interfaz de alertas dentro de su espacio de trabajo de Grafana.

En los espacios de trabajo que ejecutan la versión 8 o 9, esto enviará varias notificaciones para sus alertas de Grafana. Si utiliza las alertas definidas en Grafana, le recomendamos crear su espacio de trabajo en la versión 10.4 o posterior.

- Permita que los administradores de Grafana administren los complementos de este espacio de trabajo. Si no habilita la administración de complementos, sus administradores no podrán instalar, desinstalar ni eliminar los complementos de su espacio de trabajo. Es posible que esté limitado a los tipos de orígenes de datos y paneles de visualización que puede utilizar con Amazon Managed Grafana.

También puede hacer estos cambios de configuración después de crear su espacio de trabajo. Para obtener más información sobre cómo configurar el espacio de trabajo, consulte Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

10. (Opcional) Puede optar por agregar el control de acceso a la red para su espacio de trabajo. Para agregar el control de acceso a la red, seleccione Acceso restringido. También puede habilitar el control de acceso a la red después de haber creado su espacio de trabajo.

    Para obtener más información sobre el control de acceso a la red, consulte Configuración del acceso a la red para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

11. Elija Siguiente.

12. Si eligió Servicio administrado, elija Cuenta actual para que Amazon Managed Grafana cree automáticamente políticas y permisos que le permitan leer los AWS datos de solo de la cuenta actual.

    Si va a crear un espacio de trabajo en la cuenta de administración o una cuenta de administrador delegado en una organización, puede elegir Organización para que Amazon Managed Grafana cree automáticamente políticas y permisos que le permitan AWS leer los datos de otras cuentas de las unidades organizativas que especifique. Para obtener más información acerca de las cuentas de administradores delegados, consulte Registro de un administrador delegado.

    > **Note**
    >
    > Crear recursos como los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana en la cuenta de administración de una organización va en contra de las prácticas recomendadas de AWS seguridad de.

a. Si ha elegido Organización y se le pide que la active AWS CloudFormation StackSets, seleccione Activar el acceso de confianza. A continuación, agregue las unidades AWS Organizations organizativas (OUs) de de las que desea que Amazon Managed Grafana lea los datos. De este modo, Amazon Managed Grafana puede leer los datos de todas las cuentas de cada OU que elija.

b. Si eligió Organización, elija Orígenes de datos y canales de notificación (opcional).

13. Seleccione los orígenes AWS de datos de que desee consultar en este espacio de trabajo. Seleccionar los orígenes de datos permite a Amazon Managed Grafana crear roles y permisos de IAM para que Amazon Managed Grafana pueda leer datos de dichos orígenes. Aún debe agregar los orígenes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana.
14. (Opcional) Si quiere que las alertas de Grafana de este espacio de trabajo se envíen a un canal de notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), seleccione Amazon SNS. Esto permite a Amazon Managed Grafana crear una política de IAM para publicar en los temas de Amazon SNS de su cuenta con valores de `TopicName` que comiencen por `grafana`. Esto no configura completamente Amazon SNS como canal de notificaciones para el espacio de trabajo. Puede hacerlo en la consola de Grafana en el espacio de trabajo.
15. Elija Siguiente.
16. Confirme los detalles del espacio de trabajo y elija Crear espacio de trabajo.

    Se abrirá la página de detalles del espacio de trabajo.

    Inicialmente, el estado es CREANDO.

    > **Important**
    >
    > Espere a que el estado sea ACTIVO antes de llevar a cabo una de las siguientes acciones:
    >
    > - Completar la configuración de SAML, si está utilizando SAML.
    > - Asignar a los usuarios de IAM Identity Center acceso al espacio de trabajo, si utiliza IAM Identity Center.
    >
    > Puede que tenga que actualizar el navegador para ver el estado actual.

17. Si utiliza IAM Identity Center, haga lo siguiente:

a. En la pestaña Autenticación, elija Asignar nuevo usuario o grupo.

b. Seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario al que quiere conceder acceso al espacio de trabajo y elija Asignar usuario.

c. Seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario y elija Hacer administrador.

> **Important**
>
> Asigne al menos a un usuario como `Admin` a cada espacio de trabajo para iniciar sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana y administrar el espacio de trabajo.

18. Si utiliza SAML, haga lo siguiente:

a. En la pestaña Autenticación, en Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML), seleccione Completar configuración.

b. Para Método de importación, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Elija URL e ingrese la URL de los metadatos del IdP.
- Elija Cargar o copiar y pegar. Si va a cargar los metadatos, seleccione Elegir archivo y elija el archivo de metadatos. O bien, si utiliza copiar y pegar, copie los metadatos en Importar los metadatos.

c. En Rol de atributo de confirmación, ingrese el nombre del atributo de aserción de SAML del que se va a extraer la información del rol.

d. Para Valores de rol de administrador, ingrese los roles de usuario de su IdP, a los que se les debería conceder el rol `Admin` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, o seleccione Quiero excluirme de la asignación de administradores a mi espacio de trabajo.

> **Note**
>
> Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores a mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede hacer cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Amazon Managed Grafana APIs.

e. (Opcional) Para ingresar ajustes de SAML adicionales, seleccione Configuración adicional y lleve a cabo una o varias de las siguientes acciones. Todos estos campos son opcionales.

- En el caso de Nombre de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres completos “descriptivos” de los usuarios de SAML.
- En el caso de Inicio de sesión de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de inicio de sesión de los usuarios de SAML.
- En el caso de Email de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de correo electrónico de los usuarios de SAML.
- En el caso de Duración de validez de inicio de sesión (en minutos), especifique cuánto tiempo es válido el inicio de sesión de un usuario de SAML antes de que el usuario deba volver a iniciar sesión. El valor predeterminado es 1 día y el máximo es 30 días.
- En el caso de Organización de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de las organizaciones de usuarios.
- En el caso de Grupos de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de los grupos de usuarios.
- En el caso de Organizaciones permitidas, puede limitar el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios que son miembros de determinadas organizaciones del IdP. Ingrese una o más organizaciones para permitirlas y sepárelas con comas.
- En el caso de Valores de rol del editor, ingrese los roles de usuario de su IdP a los que se les debe conceder el rol `Editor` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Ingrese uno o más roles y sepárelos por comas.

f. Elija Guardar la configuración de SAML.

19. En la página de detalles del espacio de trabajo, elija la URL que aparece en URL del espacio de trabajo de Grafana.
20. Si elige la URL del espacio de trabajo, accederá a la página de destino de la consola del espacio de trabajo de Grafana. Realice una de las siguientes acciones:

    - Seleccione Iniciar sesión con SAML e ingrese el nombre y la contraseña.
    - Seleccione Iniciar sesión con AWS IAM Identity Center e ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña del usuario que creó anteriormente en este procedimiento. Estas

credenciales solo funcionan si ha respondido al correo electrónico de Amazon Managed Grafana en el que se le pedía que creara una contraseña para IAM Identity Center.

Ahora se encuentra en su espacio de trabajo de Grafana, o servidor lógico de Grafana. Puede empezar a agregar orígenes de datos para consultar, visualizar y analizar datos. Para obtener más información, consulte Uso de su espacio de trabajo de Grafana.

Para obtener más información sobre las

> **Tip**
>
> Puede automatizar la creación de espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana con. AWS CloudFormation Para obtener información más detallada, consulte Creación de recursos de Grafana gestionados por Amazon con AWS CloudFormation.

Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana

Los usuarios individuales inician sesión en sus espacios de trabajo para editar y ver sus paneles. Puede asignar usuarios a sus espacios de trabajo y darles permisos de usuario, editor o administrador. Para empezar, debe crear un proveedor de identidades (o utilizar uno existente) para autenticar a los usuarios.

Los usuarios se autentican para usar la consola de Grafana en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana mediante el inicio de sesión único con el proveedor de identidades de su organización, en lugar de mediante IAM. Cada espacio de trabajo puede usar uno o los siguientes métodos de autenticación:

- Credenciales de usuario almacenadas en los proveedores de identidades (IdPs) que son compatibles con el Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad 2.0 (SAML 2.0)
- AWS IAM Identity Center. AWS Single-sign-on (AWS SSO) pasó a llamarse IAM Identity Center.

Para cada uno de sus espacios de trabajo, puede usar SAML, IAM Identity Center o ambos. Si comienza utilizando un método, puede cambiar al otro.

Debe conceder a sus usuarios (o grupos a los que pertenecen) permisos para acceder al espacio de trabajo antes de que puedan acceder a las funciones del espacio de trabajo. Para obtener más información sobre la concesión de permisos a sus usuarios, consulte Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Temas

- Uso de SAML con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Úsalo AWS IAM Identity Center con tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon

Uso de SAML con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

> **Note**
>
> Actualmente, Amazon Managed Grafana no admite el inicio de sesión iniciado por el IdP en los espacios de trabajo. Debe configurar sus aplicaciones de SAML con un estado de retransmisión vacío.

Puede usar la autenticación SAML para usar su proveedor de identidades actual y ofrecer un inicio de sesión único para iniciar sesión en la consola de Grafana de sus espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana. En lugar de autenticarse a través de IAM, la autenticación SAML para Amazon Managed Grafana permite utilizar proveedores de identidades de terceros a fin de iniciar sesión en Grafana, administrar el control de acceso, buscar sus datos y crear visualizaciones. Amazon Managed Grafana es compatible con los proveedores de identidad que utilizan el estándar SAML 2.0 y que han creado y probado aplicaciones de integración con Azure AD CyberArk, Okta y Ping Identity. OneLogin

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar la autenticación SAML durante la creación del espacio de trabajo, consulte Creación de un espacio de trabajo.

En el flujo de autenticación SAML, un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana actúa como proveedor de servicios (SP) e interactúa con el IdP para obtener información del usuario. Para obtener más información sobre SAML, consulte Security Assertion Markup Language.

Puede asignar grupos de su IdP a los equipos del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y establecer permisos de acceso detallados para esos equipos. También puede asignar los roles de la organización definidos en el IdP a los roles del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Por ejemplo, si tiene un rol de desarrollador definido en el IdP, puede asignar ese rol al rol de administrador de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Cuando creas un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon que utiliza un IdP y un SAML para la autorización, debes iniciar sesión con un director de IAM que tenga la política adjunta. AWSGrafanaAccountAdministrator

Para iniciar sesión en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, el usuario visita la página de inicio de la consola de Grafana del espacio de trabajo y selecciona Iniciar sesión con SAML. El espacio de trabajo lee la configuración de SAML y redirige al usuario al IdP para su autenticación. El usuario ingresa sus credenciales de inicio de sesión en el portal del IdP y, si es un usuario válido, el IdP emite una aserción de SAML y redirige al usuario de vuelta al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Amazon Managed Grafana verifica que la aserción de SAML sea válida y que el usuario haya iniciado sesión y pueda usar el espacio de trabajo.

Amazon Managed Grafana admite los siguientes enlaces de SAML 2.0:

- Del proveedor de servicios (SP) al proveedor de identidades (IdP):
  - Enlace HTTP-POST
  - Enlace de redireccionamiento HTTP
- Del proveedor de identidades (IdP) al proveedor de servicios (SP):
  - Enlace HTTP-POST

Amazon Managed Grafana admite aserciones firmadas y cifradas, pero no admite solicitudes firmadas o cifradas.

Amazon Managed Grafana admite las solicitudes iniciadas por el SP y no admite las solicitudes iniciadas por el IdP.

Asignación de aserciones

Durante el flujo de autenticación SAML, Amazon Managed Grafana recibe la devolución llamada del servicio de consumidor de aserciones (ACS). La devolución de llamada contiene toda la información pertinente del usuario que se está autenticando incrustada en la respuesta de SAML. Amazon

Managed Grafana analiza la respuesta para crear (o actualizar) el usuario en su base de datos interna.

Cuando Amazon Managed Grafana asigna la información del usuario, examina los atributos individuales de la aserción. Puede pensar en estos atributos como pares de clave-valor, aunque contienen más información que esa.

Amazon Managed Grafana ofrece opciones de configuración para que pueda modificar las claves que debe buscar para estos valores.

Puede utilizar la consola de Amazon Managed Grafana para asignar los siguientes atributos de aserción de SAML a valores de Amazon Managed Grafana:

- En el caso de Rol de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los roles de usuario.
- En el caso de Nombre de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres completos “descriptivos” de los usuarios de SAML.
- En el caso de Inicio de sesión de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de inicio de sesión de los usuarios de SAML.
- En el caso de Email de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de correo electrónico de los usuarios de SAML.
- En el caso de Organización de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de las organizaciones de usuarios.
- En el caso de Grupos de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de los grupos de usuarios.
- En el caso de Organizaciones permitidas, puede limitar el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios que son miembros de determinadas organizaciones del IdP.
- En el caso de Valores de rol del editor, especifique los roles de usuario de su IdP a los que se les debe conceder el rol `Editor` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Conexión a su proveedor de identidades

Los siguientes proveedores de identidades externos se han probado con Amazon Managed Grafana y proporcionan aplicaciones directamente en sus directorios o galerías de aplicaciones para ayudarlo a configurar Amazon Managed Grafana con SAML.

Temas

- Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Azure AD
- Configure Grafana gestionada por Amazon para usar CyberArk
- Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Okta
- Configurar Amazon Managed Grafana para usar OneLogin
- Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Ping Identity

Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Azure AD

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar Amazon Managed Grafana para que utilice Azure Active Directory como proveedor de identidades. En estos pasos se supone que ya has creado tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y que has anotado el ID del espacio de trabajo URLs, y. Región de AWS

Paso 1: Pasos que completar en Azure Active Directory

Siga estos pasos en Azure Active Directory.

Configuración de Azure Active Directory como proveedor de identidades para Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en la consola de Azure como administrador.
2. Elija Azure Active Directory.
3. Elija Aplicaciones Enterprise.
4. Busca Amazon Managed Grafana SAML2 2.0 y selecciónala.
5. Seleccione la aplicación y elija Configuración.
6. En la configuración de la aplicación de Azure Active Directory, elija Usuarios y grupos.
7. Asigne la aplicación a los usuarios y grupos que desee.
8. Elija Single sign-on (Inicio de sesión único).
9. Seleccione Siguiente para ir a la página de configuración de SAML.

10. Especifique la configuración de SAML:
    - En Identificador (ID de entidad), pegue su URL de identificador de proveedor de servicios del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
    - En URL de respuesta (URL de servicio del consumidor de aserción), pegue la respuesta de su proveedor de servicios desde el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
    - Asegúrese de que Firmar aserción esté seleccionada y que Cifrar aserción no esté seleccionada.
11. En la sección Atributos de usuario y solicitudes, asegúrese de que estos atributos estén asignados. Distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
    - mail se establece con user.userprincipalname.
    - displayName se establece con user.displayname.
    - Identificador de usuario único se establece con user.userprincipalname.
    - Agregue cualquier otro atributo que desee transferir. Para obtener más información sobre los atributos que puede transferir a Amazon Managed Grafana en la asignación de aserciones, consulte Asignación de aserciones.
12. Copie la URL de metadatos de SAML para utilizarla en la configuración del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Paso 2: Pasos que completar en Amazon Managed Grafana

Complete los siguientes pasos en la consola de Amazon Managed Grafana.

Finalización de la configuración de Azure Active Directory como proveedor de identidades con Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo.
5. En la pestaña Autenticación, seleccione Configurar SAML.
6. En Importar los metadatos, seleccione Cargar o copiar y pegar y pegue la URL de Azure Active Directory que copió desde URL de metadatos de SAML en la sección anterior.
7. En Mapeo de confirmación, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo.

  > **Note**
  >
  > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

- Defina Rol de atributo de confirmación en el nombre de atributo que haya elegido.
- Defina Valores de rol de administrador en un valor correspondiente a los roles de los usuarios administradores.
- (Opcional) Si ha cambiado los atributos predeterminados en su aplicación de Azure Active Directory, expanda Configuración adicional: opcional y, a continuación, defina los nuevos nombres de los atributos.

  De forma predeterminada, el atributo displayName de Azure se transfiere al atributo Name y el atributo mail de Ping Identity se transfiere a los atributos email y login.

8. Elija Guardar la configuración de SAML.

Configure Grafana gestionada por Amazon para usar CyberArk

Sigue los siguientes pasos para configurar Grafana gestionada por Amazon para que se utilice CyberArk como proveedor de identidad. En estos pasos se supone que ya has creado tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y que has anotado el ID y la región del espacio de trabajo. URLs

Paso 1: Pasos para completar CyberArk

Complete los siguientes pasos en CyberArk.

Para configurarse CyberArk como proveedor de identidad para Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en el portal de administración de CyberArk identidades.
2. Elija Aplicaciones, Aplicaciones web.

3. Elija Agregar aplicación web.
4. Busca Grafana gestionada por Amazon para SAML2 3.0 y selecciona Añadir.
5. En la configuración de la CyberArk aplicación, vaya a la sección Confianza.
6. En Configuración del proveedor de identidades, elija Metadatos.
7. Elija Copiar URL y guarde la URL para usarla más adelante en estos pasos.
8. En Configuración del proveedor de servicios, seleccione Configuración manual.
9. Especifique la configuración de SAML:
   - En ID de entidad de SP, pegue la URL de su identificador de proveedor de servicios del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
   - En URL del Servicio de Consumidor de Aserción (ACS), pegue la respuesta de su proveedor de servicios desde el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
   - Defina Firmar aserción de respuesta como Aserción.
   - Asegúrese de que Formato de NameID sea emailAddress.
10. Seleccione Guardar.
11. En la sección Respuesta de SAML, asegúrate de que el atributo Grafana gestionado por Amazon esté en Nombre de aplicación y que CyberArk el atributo esté en Valor de atributo. Una vez hecho esto, asegúrese de que están asignados los siguientes atributos. Distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
    - DisplayName se establece con. LoginUser DisplayName.
    - el correo se configura con LoginUser.Email.
    - Agregue cualquier otro atributo que desee transferir. Para obtener más información sobre los atributos que puede transferir a Amazon Managed Grafana en la asignación de aserciones, consulte Asignación de aserciones.
12. Seleccione Guardar.
13. En la sección Permisos, elija a qué usuarios y grupos desea asignar esta aplicación y, a continuación, seleccione Guardar.

Paso 2: Pasos que completar en Amazon Managed Grafana

Complete los siguientes pasos en la consola de Amazon Managed Grafana.

Para terminar de configurarse CyberArk como proveedor de identidad para Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo.
5. En la pestaña Autenticación, seleccione Configurar SAML.
6. En Importar los metadatos, selecciona Cargar o copia/pega y pega la CyberArk URL que copiaste en el procedimiento anterior.
7. En Mapeo de confirmación, haga lo siguiente:

   - Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo.

     > **Note**
     >
     > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

   - Defina Rol de atributo de confirmación en el nombre de atributo que haya elegido.
   - Defina Valores de rol de administrador en un valor correspondiente a los roles de los usuarios administradores.
   - (Opcional) Si ha cambiado los atributos predeterminados en su CyberArk aplicación, expanda Configuración adicional: opcional y, a continuación, defina los nuevos nombres de los atributos.

     De forma predeterminada, el atributo DisplayName de CyberA se pasa al atributo de nombre y CyberArk el atributo de correo se pasa a los atributos de correo electrónico e inicio de sesión.
8. Elija Guardar la configuración de SAML.

Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Okta

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar Amazon Managed Grafana para que utilice Okta como proveedor de identidades. En estos pasos se supone que ya has creado tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y que has anotado el ID y la región del espacio de trabajo. URLs

Paso 1: Pasos que completar en Okta

Siga estos pasos en Okta.

Configuración de Okta como proveedor de identidades con Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en la consola de Okta como administrador.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Aplicaciones, Aplicaciones.
3. Seleccione Navegar en el catálogo de aplicaciones y busque Amazon Managed Grafana.
4. Elija Amazon Managed Grafana y seleccione Agregar, Listo.
5. Elija la aplicación para empezar a configurarla.
6. En la pestaña Inicio de sesión, seleccione Editar.
7. En Configuración avanzada de inicio de sesión, ingrese el ID de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y su región en los campos Espacio de nombres y Región, respectivamente. El identificador y la región del espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon se encuentran en la URL del espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon, que tiene el formato .grafana-workspace. ***workspace-id Region***.amazonaws.com.
8. Seleccione Guardar.
9. En SAML 2.0, copie la URL de Metadatos del proveedor de identidades. Se utilizará más adelante en este procedimiento en la consola de Amazon Managed Grafana.
10. En la pestaña Asignaciones, elija las personas y los grupos que quiere que puedan usar Amazon Managed Grafana.

Paso 2: Pasos que completar en Amazon Managed Grafana

Complete los siguientes pasos en la consola de Amazon Managed Grafana.

Finalización de la configuración de Okta como proveedor de identidades con Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo.
5. En la pestaña Autenticación, seleccione Completar configuración.
6. En Importar los metadatos, seleccione Cargar o copiar y pegar y pegue la URL de Okta que copió en el procedimiento anterior.
7. En Mapeo de confirmación, haga lo siguiente:

   - Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo.

     > **Note**
     >
     > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

   - Defina Rol de atributo de confirmación en el nombre de atributo que haya elegido.
   - Defina Valores de rol de administrador en un valor correspondiente a los roles de los usuarios administradores.
   - (Opcional) Si ha cambiado los atributos predeterminados en su aplicación de Okta, expanda Configuración adicional: opcional y, a continuación, defina los nuevos nombres de los atributos.

     De forma predeterminada, el atributo displayName de Okta se transfiere al atributo name y el atributo mail de Okta se transfiere a los atributos email y login.
8. Elija Guardar la configuración de SAML.

Configurar Amazon Managed Grafana para usar OneLogin

Sigue los siguientes pasos para configurar Grafana gestionada por Amazon para que se utilice OneLogin como proveedor de identidad. En estos pasos se supone que ya has creado tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y que has anotado el ID y la región del espacio de trabajo. URLs

Paso 1: Pasos para completarlos OneLogin

Complete los siguientes pasos en OneLogin.

Para configurarse OneLogin como proveedor de identidad para Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en el OneLogin portal como administrador.
2. Seleccione Aplicaciones, Aplicaciones y Agregar aplicación.
3. Busque Amazon Managed Service para Grafana.
4. Elija un nombre para mostrar y seleccione Guardar.
5. Vaya a Configuración e ingrese el ID del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en Espacio de nombres e ingrese la región de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
6. En la pestaña Configuración, ingrese la URL de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
7. Si un administrador requiere un valor correspondiente en Amazon Managed Grafana, puede dejar el parámetro adminRole como el valor predeterminado No predeterminado y rellenarlo mediante la pestaña Reglas. En este ejemplo, el rol del atributo de confirmación se establecería en adminRole en Amazon Managed Grafana, con el valor true. Puede dirigir este valor a cualquier atributo de su inquilino. Haga clic en el signo + para agregar y configurar parámetros que se ajusten a los requisitos de su organización.
8. Seleccione la pestaña Reglas, elija Agregar regla y asigne un nombre a la regla. En el campo Condiciones (la declaración if), agregamos El correo electrónico contiene [dirección de correo electrónico]. En el campo Acciones (la sentencia then), seleccionamos Set AdminRole in Amazon Managed Service y seleccionamos Macro en el menú desplegable Set AdminRole to, con el valor true. Su organización puede elegir diferentes reglas para resolver diferentes casos de uso.
9. Seleccione Guardar. Vaya a Más acciones y seleccione Volver a aplicar las asignaciones de derechos. Debe volver a aplicar las asignaciones cada vez que cree o actualice las reglas.
10. Anote la URL del emisor, que utilizará más adelante en la configuración en la consola de Amazon Managed Grafana. A continuación, elija Guardar.

11. Elija la pestaña Acceso para asignar las OneLogin funciones que van a acceder a Amazon Managed Grafana y seleccione una política de seguridad de la aplicación.

Paso 2: Pasos que completar en Amazon Managed Grafana

Complete los siguientes pasos en la consola de Amazon Managed Grafana.

Para terminar de configurarse OneLogin como proveedor de identidad para Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo.
5. En la pestaña Autenticación, seleccione Configurar SAML.
6. En Importar los metadatos, selecciona Cargar o copia/pega y pega la URL del OneLogin emisor que copiaste de la OneLogin consola en el procedimiento anterior.
7. En Mapeo de confirmación, haga lo siguiente:

   - Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo.

     > **Note**
     >
     > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

   - Defina Rol de atributo de confirmación en el nombre de atributo que haya elegido. El valor predeterminado OneLogin es AdminRole.
   - Defina Valores de rol de administrador en un valor correspondiente a los roles de los usuarios administradores.

- (Opcional) Si ha cambiado los atributos predeterminados de la OneLogin aplicación, expanda Configuración adicional: opcional y, a continuación, defina los nuevos nombres de los atributos.

  De forma predeterminada, el atributo OneLogin DisplayName se pasa al atributo name y el atributo OneLogin mail se pasa a los atributos email e login.

8. Elija Guardar la configuración de SAML.

Configuración de Amazon Managed Grafana para usar Ping Identity

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar Amazon Managed Grafana para que utilice Ping Identity como proveedor de identidades. En estos pasos se supone que ya has creado tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y que has anotado el ID y la región del espacio de trabajo. URLs

Paso 1: Pasos que completar en Ping Identity

Siga estos pasos en Ping Identity.

Configuración de Ping Identity como proveedor de identidades con Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en la consola de Ping Identity como administrador.
2. Elija Aplicaciones.
3. Seleccione Agregar aplicación, Buscar en el catálogo de aplicaciones.
4. Busque la aplicación Amazon Managed Grafana para SAML, selecciónela y seleccione Configuración.
5. En la aplicación de Ping Identity, seleccione Siguiente para ir a la página de configuración de SAML. A continuación, aplique los siguientes ajustes de SAML:

   - En Servicio de Consumidor de Aserción, pegue la URL de respuesta de su proveedor de servicios desde el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
   - En ID de entidad, pegue el identificador de su proveedor de servicios del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
   - Asegúrese de que Firmar aserción esté seleccionada y que Cifrar aserción no esté seleccionada.

6. Elija Continuar con el paso siguiente.

7. En Asignación de atributos de SSO, asegúrese de que el atributo de Amazon Managed Grafana esté en el atributo de la aplicación y que el atributo de Ping Identity esté en el atributo del puente de identidad. A continuación, aplique los siguientes ajustes:

   - mail debe ser Correo electrónico (trabajo).
   - displayName debe ser Nombre para mostrar.
   - SAML_SUBJECT debe ser Correo electrónico (trabajo). A continuación, para este atributo, seleccione Avanzado, establezca Formato de ID de nombre que se va a enviar a SP en urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient y seleccione Guardar.
   - Agregue cualquier otro atributo que desee transferir.
   - Agregue otros atributos que quiera transferir. Para obtener más información sobre los atributos que puede transferir a Amazon Managed Grafana en la asignación de aserciones, consulte Asignación de aserciones.
8. Elija Continuar con el paso siguiente.
9. En Acceso a grupos, elija a qué grupos desea asignar esta aplicación.
10. Elija Continuar con el paso siguiente.
11. Copie la URL de metadatos de SAML que comienza por `https://admin-api.pingone.com/latest/metadata/`. Se usará más adelante en la configuración.
12. Seleccione Finalizar.

Paso 2: Pasos que completar en Amazon Managed Grafana

Complete los siguientes pasos en la consola de Amazon Managed Grafana.

Finalización de la configuración de Ping Identity como proveedor de identidades con Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo.
5. En la pestaña Autenticación, seleccione Configurar SAML.
6. En Importar los metadatos, seleccione Cargar o copiar y pega y pegue la URL de Ping que copió en el procedimiento anterior.

7. En Mapeo de confirmación, haga lo siguiente:

   - Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo.

     > **Note**
     >
     > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Grafana APIs.

   - Defina Rol de atributo de confirmación en el nombre de atributo que haya elegido.
   - Defina Valores de rol de administrador en un valor correspondiente a los roles de los usuarios administradores.
   - (Opcional) Si ha cambiado los atributos predeterminados en su aplicación de Ping Identity, expanda Configuración adicional: opcional y, a continuación, defina los nuevos nombres de los atributos.

     De forma predeterminada, el atributo displayName de Ping Identity se transfiere al atributo name y el atributo mail de Okta se transfiere a los atributos email y login.

8. Elija Guardar la configuración de SAML.

Úsalo AWS IAM Identity Center con tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon

Amazon Managed Grafana se integra AWS IAM Identity Center para proporcionar una federación de identidades a sus empleados. Mediante Amazon Managed Grafana y IAM Identity Center, se redirige a los usuarios al directorio de su empresa actual para que inicien sesión con sus credenciales actuales. Luego, inician sesión sin problemas en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Esto garantiza que se apliquen los ajustes de seguridad, como las políticas de contraseñas y la autenticación en dos fases. El uso de IAM Identity Center no afecta a la configuración de IAM actual.

Si no tiene un directorio de usuarios existente o prefiere no federarlo, IAM Identity Center ofrece un directorio de usuarios integrado que puede usar para crear usuarios y grupos para Amazon Managed

Grafana. Amazon Managed Grafana no admite el uso de usuarios y roles de IAM para asignar permisos dentro de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Para obtener más información sobre el Centro de identidad de IAM, consulte Qué es. AWS IAM Identity Center Para obtener más información sobre los primeros pasos con IAM Identity Center, consulte Introducción.

Para utilizar el Centro de identidad de IAM, también debe haber AWS Organizations activado la cuenta. Si es necesario, Amazon Managed Grafana puede activar Organizations por usted al crear su primer espacio de trabajo que esté configurado para usar IAM Identity Center.

Permisos necesarios para los escenarios de IAM Identity Center

En esta sección se explican las políticas necesarias para utilizar Amazon Managed Grafana con IAM Identity Center. Las políticas necesarias para administrar Amazon Managed Grafana varían en función de si su cuenta de AWS forma parte de una organización o no.

Creación de un administrador de Grafana en cuentas de AWS Organizations

Para conceder permisos para crear y gestionar espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon en una organización y permitir dependencias como, por ejemplo AWS IAM Identity Center, asignar las siguientes políticas a un rol.

- Asigne la política de AWSGrafanaAccountAdministratorIAM para permitir la administración de los espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon.
- AWSSSODirectoryEl administrador permite que el rol utilice el Centro de identidad de IAM al configurar los espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon.
- Para permitir la creación y la gestión de espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon en toda la organización, asigne a la función la AWSSSOMasterAccountAdministratorpolítica de IAM. Como alternativa, asigne al rol la política de AWSSSOMemberAccountAdministratorIAM para permitir la creación y administración de espacios de trabajo dentro de una sola cuenta de miembro de la organización.
- También puedes asignar al rol la política de AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM (o permisos equivalentes) si quieres permitir que el rol actualice un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon a Grafana enterprise.

Si quiere usar permisos administrados por el servicio al crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana , el rol que crea el espacio de trabajo también debe tener los permisos

`iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` y `iam:AttachRolePolicy`. Estos son necesarios AWS CloudFormation StackSets para implementar políticas que te permitan leer las fuentes de datos en las cuentas de la organización.

> **Important**
>
> Otorgar a un usuario los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` e `iam:AttachRolePolicy` proporciona a ese usuario acceso administrativo a su cuenta de AWS . Por ejemplo, un usuario con estos permisos puede crear una política que tenga permisos completos para todos los recursos y asociarla a cualquier rol. Sea muy cauteloso en lo referente a la persona a la que concede estos permisos.

Para ver los permisos concedidos a AWSGrafanaAccountAdministrator, consulte AWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

Creación y administración de espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una única cuenta independiente

Una AWS cuenta independiente es una cuenta que no es miembro de una organización. Para obtener más información al respecto AWS Organizations, consulte ¿Qué es? AWS Organizations

Para conceder permiso para crear y administrar espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una cuenta independiente, asigne las siguientes políticas de IAM a un rol:

- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSSSODirectoryAdministrador

> **Important**
>
> Al conceder un rol, la AWSOrganizationsFullAccesspolítica otorga a ese rol acceso administrativo total a su AWS cuenta. Sea muy cauteloso en lo referente a la persona a la que concede estos permisos.

Para ver los permisos concedidos a AWSGrafanaAccountAdministrator, consulta AWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

Actualización de la versión de su espacio de trabajo

Puede actualizar su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a una versión más reciente de Grafana en la consola de Amazon Managed Grafana de dos maneras.

> **Note**
>
> Solo puede actualizar la versión a una versión más reciente de Grafana. No puede cambiar a una versión anterior de Grafana.
> La actualización de su versión de Grafana no actualizará los complementos que están instalados en su espacio de trabajo. Es posible que tenga que actualizar individualmente los complementos que no sean compatibles con la nueva versión de Grafana. Para obtener más información sobre cómo ver y administrar los complementos, consulte Búsqueda de complementos con el catálogo de complementos. Para obtener una lista de los cambios de cada versión, consulte Diferencias entre las versiones de Grafana.

Opción 1: Actualizar la versión de la lista de espacios de trabajo

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. En la fila que contiene los detalles del espacio de trabajo que desea actualizar, seleccione Actualizar versión. Solo los espacios de trabajo que puedan actualizarse incluirán esta opción.

   > **Warning**
   >
   > El proceso de actualización es irreversible y no se puede pausar ni cancelar. Recomendamos probar la versión más reciente en un entorno que no sea de producción antes de actualizar un espacio de trabajo de producción. Durante una actualización, no puede hacer cambios en el espacio de trabajo.

5. Elija un número de versión en el menú desplegable de la pantalla Actualizar versión y haga clic en Actualizar para confirmarlo.

6. Compruebe periódicamente el estado de la actualización en la pestaña Espacios de trabajo. Este proceso de actualización puede tardar hasta 10 minutos. Durante este proceso, el espacio de trabajo estará en modo de “solo lectura”. Aparecerá un banner de actualización para indicar si la actualización de su espacio de trabajo se ha completado correctamente o no. Si la actualización ha fallado, siga las acciones descritas en el banner e inténtelo de nuevo.

Opción 2: Actualizar la versión desde la página de resumen del espacio de trabajo

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el hipervínculo Nombre del espacio de trabajo que desee actualizar. Solo los espacios de trabajo que puedan actualizarse incluirán esta opción.
5. Seleccione el mensaje Actualizar versión en el bloque Resumen.

> **Warning**
>
> El proceso de actualización es irreversible y no se puede pausar ni cancelar. Recomendamos probar la versión más reciente en un entorno que no sea de producción antes de actualizar un espacio de trabajo de producción. Durante una actualización, no puede hacer cambios en el espacio de trabajo.

6. Elija un número de versión en el menú desplegable de la pantalla Actualizar versión y haga clic en Actualizar para confirmarlo.
7. Compruebe periódicamente el estado de la actualización en la pestaña Espacios de trabajo. Este proceso de actualización puede tardar hasta 10 minutos. Durante este proceso, el espacio de trabajo estará en modo de “solo lectura”. Aparecerá un banner de actualización para indicar si la actualización de su espacio de trabajo se ha completado correctamente o no. Si la actualización ha fallado, siga las acciones descritas en el banner e inténtelo de nuevo.

> **Note**
>
> También puedes actualizar la versión mediante la UpdateWorkspaceConfigurationoperación de la API de Grafana gestionada por Amazon.

Si tiene problemas con su espacio de trabajo actualizado, consulte Solución de problemas con los espacios de trabajo actualizados.

Solución de problemas con los espacios de trabajo actualizados

El espacio de trabajo actualizado debería seguir funcionando después de la actualización. Esta sección puede ayudarlo a localizar posibles problemas con la actualización.

- Diferencias entre las versiones.

  Algunas funciones han cambiado de una versión a otra.
  - Para obtener una lista de los principales cambios entre versiones, incluidos los cambios que pueden provocar problemas de funcionalidad, consulte Diferencias entre las versiones de Grafana.
  - Para obtener documentación sobre las funciones específicas de la versión 9, consulte Uso de la versión 9 de Grafana. Para la versión 10, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
- Problema de TLS en PostgreSQL

  Si el modo TLS/SSL estaba configurado como `require` en la versión 8 y solo utilizaba un certificado raíz, podrían producirse problemas con TLS o el certificado con el origen de datos de PostgreSQL tras la actualización. Modifique la configuración de TLS para su origen de datos de PostgreSQL (disponible en el menú lateral del espacio de trabajo de Grafana, seleccionando el icono de Configuración y, a continuación, Orígenes de datos).
  - Cambie Modo TLS/SSL a `verify-ca`.
  - Establezca Método TLS/SSL en `Certificate content`.
  - Establezca Certificado raíz en el certificado raíz de su servidor de base de datos de PostgreSQL. Este es el único campo en el que debe ingresar un certificado.

Administración del acceso a los complementos empresariales

Puede utilizar la consola de Amazon Managed Grafana para gestionar su espacio de trabajo y obtener acceso a los complementos empresariales. La actualización le da acceso a complementos empresariales con soporte para fuentes de datos de una variedad de proveedores de software independientes de terceros (ISVs), incluida la lista siguiente.

Una licencia Enterprise también le da acceso a los servicios de consultoría y soporte de Grafana Labs.

Los orígenes de datos empresariales disponibles con los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise incluyen lo siguiente:

- AppDynamics
- Databricks
- Datadog
- Dynatrace
- GitLab
- Honeycomb
- Jira
- MongoDB
- New Relic
- Oracle Database
- Salesforce
- SAP/HANA
- ServiceNow
- Snowflake
- Splunk
- Splunk Infrastructure Monitoring (anteriormente SignalFx)
- Wavefront

Para obtener más información sobre los complementos de orígenes de datos empresariales disponibles al actualizar, consulte Conexión con orígenes de datos de Enterprise. Se pueden agregar complementos nuevos en cualquier momento. Para obtener una lista completa y actualizada, puede utilizar el catálogo de complementos de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Cuando crea un espacio de trabajo, de manera predeterminada, este no tiene acceso a los complementos empresariales, pero puede actualizarlo en cualquier momento. Si quiere tener varios espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana con complementos empresariales, debe actualizar cada uno de estos.

Puede administrar su licencia de complementos empresariales, lo que incluye la adición o eliminación de acceso a través de la página Administración de Amazon Managed Grafana Empresarial.

El proceso de administración del acceso a los complementos empresariales de Amazon Managed Grafana ha cambiado. Si lo utilizaste anteriormente AWS Marketplace, puede que te interese el Preguntas frecuentes para usuarios AWS Marketplace de Enterprise tema.

Temas

- Administración de su acceso a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise
- Vinculación de su cuenta con Grafana Labs
- Preguntas frecuentes para usuarios AWS Marketplace de Enterprise

Administración de su acceso a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise

Administración del acceso a los complementos de Enterprise

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com /grafana.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.

   Puede ver la lista de espacios de trabajo. Para cada espacio de trabajo, en las columnas Licencias de Enterprise se muestra el tipo de licencia que tiene el espacio de trabajo (sin licencia o la licencia de complementos de Enterprise).
4. Seleccione el nombre del espacio de trabajo cuya licencia desea administrar. Esto abre la página de detalles de ese espacio de trabajo.
5. En el resumen, en Licencia Enterprise, seleccione Administrar o Actualizar a Amazon Managed Grafana Enterprise (solo hay una opción disponible, según el estado actual de la licencia Enterprise).

   Se abrirá la página Administrar Amazon Managed Grafana Enterprise. Puede elegir entre dos opciones. La opción activa está marcada con (actual).

   - Ninguna: esta es la opción para eliminar o no tener una licencia de Amazon Managed Grafana Enterprise. Si actualmente tiene una licencia Enterprise, si selecciona esta opción para su espacio de trabajo, se elimina inmediatamente el acceso a los complementos de Enterprise al guardarlos.
   - Complementos de Enterprise: esto le permite instalar cualquier complemento de Enterprise en su espacio de trabajo, además de dar acceso a los servicios de consultoría y soporte de

Grafana Labs. La instalación de complementos de Enterprise en su espacio de trabajo le da acceso a orígenes de datos adicionales.

La primera vez que elija esta opción, deberá vincular su Cuenta de AWS con un token de Grafana Labs y se le pedirá que lo haga. Para obtener más información, consulte la siguiente sección, Vinculación de su cuenta con Grafana Labs.

El acceso al complemento de Amazon Managed Grafana Enterprise incluye tarifas de usuario que se suman a los precios de Amazon Managed Grafana. Para obtener información detallada sobre las tarifas, consulte la página Precios de Amazon Managed Grafana.

6. Después de hacer la selección, seleccione Guardar para continuar.

Vinculación de su cuenta con Grafana Labs

Los espacios de trabajo actualizados a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise obtienen acceso al soporte y la consultoría de Grafana Labs. Para acceder a esta función, Cuenta de AWS debe estar vinculada a un token de cuenta de Grafana Labs. Registra su cuenta de Grafana Labs nueva o existente AWS al actualizar a una licencia Enterprise.

> **Note**
>
> Solo necesita registrar el token de su cuenta de Grafana Labs una vez por región. Si su cuenta estaba vinculada anteriormente (por ejemplo, al actualizar un espacio de trabajo diferente de la región para acceder a los complementos de Enterprise), no se le pedirá que vuelva a vincularla.

La vinculación consiste en obtener un token de una cuenta de Grafana Labs que se utiliza en Amazon Managed Grafana para registrar la cuenta. Puede utilizar una cuenta nueva de Grafana Labs o utilizar una existente.

Le recomendamos que copie y guarde su token de Grafana Labs en un lugar seguro y práctico para usarlo en el futuro.

Vinculación de su cuenta con Grafana Labs

1. Siga las instrucciones que se describen en Administración de su acceso a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise para actualizar su cuenta y poder acceder a los

complementos de Enterprise. Durante el proceso de actualización, se le solicitará que vincule su cuenta agregando un token.

2. Si ya lo tiene, puede ingresarlo directamente. Si no lo tiene, seleccione Obtenga su token. De esta forma, se abre el sitio web de Grafana Labs en una nueva pestaña del navegador.

   Desde el sitio web de Grafana Labs, puede iniciar sesión en su cuenta de Grafana Labs (o crear una nueva) y obtener un token.

3. Tras copiar el token, vuelva a la pestaña o ventana del navegador de Amazon Managed Grafana. Ingrese el token en la sección Token de Grafana Labs.
4. Ahora puede elegir Guardar para completar la actualización.

Reutilización de su token con otros espacios de trabajo

Si ya ha registrado su cuenta de Grafana Labs y se le pide un token de Grafana Labs (por ejemplo, al actualizar un espacio de trabajo en otra región), puede usar el mismo token para registrarse cada vez, de modo que no tenga que crear una nueva cuenta de Grafana Labs. Si no ha guardado su token, es posible que pueda recuperarlo de una de las siguientes maneras:

- Puedes obtener el token buscándolo en tu cuenta de Grafana Labs, yendo a https://grafana.com/partners/amg/support y seleccionando Mi cuenta.
- Puedes obtener el token de un espacio de trabajo existente y ya vinculado mediante la DescribeWorkspaceAPI para recuperarlo.
- Si el token ya no está disponible para usted a través de ninguno de esos métodos, debe ponerse en contacto con el soporte de Grafana Labs.

Preguntas frecuentes para usuarios AWS Marketplace de Enterprise

Anteriormente, es posible que haya comprado una licencia para Grafana Enterprise a través de. AWS Marketplace Ya no puede comprar nuevas licencias ni renovar ninguna licencia que haya adquirido anteriormente a través AWS Marketplace de ella. AWS Marketplace Las siguientes preguntas frecuentes pueden serle útiles en función del estado de su AWS Marketplace licencia.

Me suscribí a una prueba gratuita de 30 días desde AWS Marketplace, pero no la he asociado a mi espacio de trabajo. ¿Puedo aplicarla ahora?

No. Las versiones de prueba gratuitas ya no son compatibles con Amazon Managed Grafana.

He comprado una prueba gratuita de 30 días en AWS Marketplace y ya la he asociado a mi espacio de trabajo. ¿Qué pasará con mi versión de prueba?

La versión de prueba gratuita continuará hasta que caduque. Si desea actualizar y usar los complementos de Enterprise, puede hacerlo a través de la consola de Amazon Managed Grafana, como se describe en la sección anterior.

Tengo una licencia de AWS Marketplace pago que aún no ha caducado, pero quiero usar los complementos empresariales gestionados por Amazon Managed Grafana. ¿Cómo lo hago?

Mientras tengas una AWS Marketplace licencia vigente, solo podrás asociarla a tus espacios de trabajo. Solo podrás realizar la actualización en la consola de Grafana gestionada por AWS Marketplace Amazon una vez que tu AWS Marketplace licencia caduque (o la canceles).

En las siguientes preguntas y respuestas se proporciona más información.

Compré una licencia completa de Grafana Enterprise AWS Marketplace y la asocié a uno o más espacios de trabajo. ¿Qué pasará con ellos?

Cuando su licencia caduque (pasados 30 días, a menos que tenga activada la renovación automática), todos los orígenes de datos de Enterprise que utilice en su espacio de trabajo dejarán de funcionar. Si desea seguir utilizando orígenes de datos de Enterprise, puede actualizarlos para utilizar complementos de Enterprise directamente desde la consola de Amazon Managed Grafana.

Parece que habrá un tiempo de inactividad asociado a la caducidad de mi licencia, por lo que mi espacio de trabajo no podrá acceder a ningún complemento de Enterprise. ¿Cómo lo puedo evitar?

Al cambiar a la nueva licencia de complementos de Enterprise, se producirá un tiempo de inactividad asociado a la caducidad de la licencia. Sin embargo, esto se puede minimizar.

> **Note**
>
> Los siguientes pasos deben seguirse con precisión para minimizar el tiempo de inactividad. Le recomendamos que los lea atentamente antes de empezar.

Para obtener el nuevo precio, le recomendamos que actualice a los complementos de Grafana Enterprise gestionados por Amazon, en lugar de seguir utilizando la AWS Marketplace licencia.

Para cambiar de la licencia AWS Marketplace Enterprise a los complementos de Grafana Enterprise gestionados por Amazon y, al mismo tiempo, minimizar el tiempo de inactividad.

1. Para prepararse, primero vaya al sitio web de Grafana Labs e inicie sesión en su cuenta (o cree una nueva). Obtenga su token de Grafana Labs que utilizará más adelante en el proceso.

   Para obtener más información de esta parte del proceso, consulte Vinculación de su cuenta con Grafana Labs.
2. Inicie sesión en la consola de AWS Marketplace y seleccione Administrar suscripciones en el menú de la izquierda.
3. Busque la suscripción a la que quiere cambiar y seleccione Administrar. Aparecerán los detalles de su suscripción.

   > **Note**
   >
   > En esta página se muestra la fecha de finalización del servicio. Puede esperar hasta que se acerque esa fecha para continuar con estos pasos y maximizar el uso de su suscripción actual antes de cancelarla.

4. Elija Acciones y después Cancelar suscripción.

   Esto cancela su suscripción en AWS Marketplace. Sin embargo, puede seguir utilizando los orígenes de datos de Enterprise hasta que Amazon Managed Grafana retire automáticamente su licencia al final del día (hora local de su espacio de trabajo).

   Para obtener más información sobre la cancelación de suscripciones AWS Marketplace, consulte Cancelar la suscripción de un producto en la Guía del AWS Marketplace comprador.
5. Una vez cancelada tu suscripción AWS Marketplace, cancélala en Amazon Managed Grafana:

   1. Inicie la sesión en la consola de Amazon Managed Grafana.
   2. En el menú de la izquierda, seleccione Todos los espacios de trabajo.
   3. Seleccione el nombre del espacio de trabajo al que va a cambiar.

4. En Licencia Enterprise, seleccione Administrar.
5. Seleccione Ninguno y, a continuación, Guardar. Esto eliminará la AWS Marketplace licencia de Grafana gestionada por Amazon

Cuando se retire la licencia Enterprise, ya no podrá acceder a los complementos de Enterprise de su espacio de trabajo.

6. Ahora puede completar la actualización en la consola de Amazon Managed Grafana. Siga las instrucciones del tema Administración de su acceso a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise con el token de Grafana Labs que creó en el primer paso.

> **Note**
>
> Su espacio de trabajo no podrá acceder a los orígenes de datos de Enterprise desde el momento en que cancele la licencia en Amazon Managed Grafana hasta que actualice para acceder a los complementos de Enterprise. Esto suele tardar entre 10 y 15 minutos, pero puede tardar más, según la rapidez con la que lleve a cabo estos pasos. Asegurarse de tener listo el token de Grafana Labs minimizará este tiempo.

Tengo una AWS Marketplace licencia con renovación automática. ¿Seguirá funcionando?

Sí. La AWS Marketplace suscripción está retirada y no puedes renovarla manualmente, pero si tenías configurada la renovación automática, continuará hasta que la desactives. Cuando lo haga, podrá completar la actualización siguiendo las instrucciones de las respuestas anteriores.

Para obtener el nuevo precio, le recomendamos que actualice a los complementos de Grafana Enterprise gestionados por Amazon, en lugar de seguir utilizando la AWS Marketplace licencia.

Tengo una AWS Marketplace licencia que aún no he asociado a un espacio de trabajo, ¿puedo usarla?

Sí, puedes asociar esa AWS Marketplace licencia y usarla hasta que caduque. Esto ocurrirá en un plazo de 30 días, a menos que haya activado la renovación automática. Consulte las preguntas y respuestas anteriores para obtener más información.

Migración de contenido entre los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana

Hay ocasiones en las que quiere migrar su contenido (incluidos los orígenes de datos, los paneles, las carpetas y las reglas de alerta) de un espacio de trabajo a otro. Por ejemplo, está migrando de una instancia de Grafana en las instalaciones a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y desea migrar el contenido existente al nuevo espacio de trabajo.

Amazon Managed Grafana no admite directamente la migración de contenido entre espacios de trabajo; sin embargo, AWS proporciona una utilidad de migración de código abierto que puede administrar este escenario al proporcionar funciones de exportación e importación dentro de un espacio de trabajo o una instancia de Grafana. Esta utilidad se denomina Amazon Managed Grafana Migrator.

Para obtener más información, consulte Amazon Managed Grafana Migrator en. GitHub

Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana

Acceda a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana con usuarios configurados en su proveedor de identidades (IdP) o AWS IAM Identity Center. Debe conceder a esos usuarios (o grupos a los que pertenezcan) permisos para acceder al espacio de trabajo. Puede concederles los permisos `User`, `Editor` o `Admin`.

Concesión de permisos a un usuario o grupo

Requisitos previos

- Para conceder a un usuario o un grupo de usuarios acceso a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana, el usuario o grupo debe aprovisionarse primero en un proveedor de identidades (IdP) o en AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- Para administrar el acceso de usuarios y grupos, debe iniciar sesión como usuario que tenga la política AWS Identity and Access Management (IAM) AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 o permisos equivalentes. Si administra usuarios con el Centro de identidad de IAM, también debe tener las

AWSSSOMemberAccountAdministratorpolíticas de AWSSSODirectoryReadOnlyIAM o permisos equivalentes. Para obtener más información, consulte Asignación a los usuarios de acceso a Amazon Managed Grafana y anulación de la asignación.

Administración del acceso de los usuarios a un espacio de trabajo de Grafana mediante la consola de Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Seleccione la pestaña Autenticación.
6. Si utiliza IAM Identity Center en este espacio de trabajo, elija Configurar usuarios y grupos de usuarios y lleve a cabo una o varias de las siguientes acciones:
   - Para conceder a un usuario acceso al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario y seleccione Asignar usuario.
   - Para convertir a un usuario en `Admin` del espacio de trabajo, seleccione Hacer administrador.
   - Para eliminar el acceso de un usuario al espacio de trabajo, seleccione Anular la asignación de usuario.
   - Para agregar grupos de usuarios, como un grupo de LDAP, seleccione la pestaña Grupos de usuarios asignados. A continuación, lleve a cabo alguna de las operaciones siguientes:
     - Para conceder a todos los miembros de un grupo acceso al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, seleccione la casilla de verificación situada junto al grupo y seleccione Asignar grupo.
     - Para conceder a todos los miembros de un grupo el rol `Admin` en el espacio de trabajo, seleccione Hacer administrador.
     - Para eliminar el acceso al espacio de trabajo para todos los miembros de un grupo, seleccione Anular la asignación del grupo.

> **Note**
>
> Si utiliza IAM Identity Center para administrar los usuarios, utilice la consola de IAM Identity Center únicamente para aprovisionar nuevos usuarios y grupos. Usa la consola

de Grafana gestionada por Amazon o APIs para conceder o eliminar el acceso a tus espacios de trabajo de Grafana.
Si IAM Identity Center y Amazon Managed Grafana no están sincronizados, se le presenta la opción de resolver cualquier conflicto. Para obtener más información, consulte Errores de discrepancia de permisos al configurar usuarios y grupos más abajo.

7. Si utiliza SAML en este espacio de trabajo, elija Configuración de SAML y lleve a cabo una o varias de las siguientes acciones:

   - Para Método de importación, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
     - Elija URL e ingrese la URL de los metadatos del IdP.
     - Elija Cargar o copiar y pegar. Si va a cargar los metadatos, seleccione Elegir archivo y elija el archivo de metadatos. O bien, si utiliza copiar y pegar, copie los metadatos en Importar los metadatos.
   - En Rol de atributo de confirmación, ingrese el nombre del atributo de aserción de SAML del que se va a extraer la información del rol.
   - Para Valores de rol de administrador, ingrese los roles de usuario de su IdP, a los que se les debería conceder el rol `Admin` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, o seleccione Quiero excluirme de la asignación de administradores a mi espacio de trabajo.

     > **Note**
     >
     > Si elige Quiero excluirme de la asignación de administradores en mi espacio de trabajo, no podrá usar la consola de Amazon Managed Grafana para administrar el espacio de trabajo, incluidas tareas como la administración de los orígenes de datos, los usuarios y los permisos del panel. Solo puede realizar cambios administrativos en el espacio de trabajo mediante Amazon Managed Grafana APIs.

   - (Opcional) Para ingresar ajustes de SAML adicionales, seleccione Configuración adicional y lleve a cabo una o varias de las siguientes acciones y elija Guardar la configuración de SAML. Todos estos campos son opcionales.
     - En el caso de Nombre de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres completos “descriptivos” de los usuarios de SAML.

- En el caso de Inicio de sesión de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de inicio de sesión de los usuarios de SAML.
- En el caso de Email de atributo de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para los nombres de correo electrónico de los usuarios de SAML.
- En el caso de Duración de validez de inicio de sesión (en minutos), especifique cuánto tiempo es válido el inicio de sesión de un usuario de SAML antes de que el usuario deba volver a iniciar sesión.
- En el caso de Organización de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de las organizaciones de usuarios.
- En el caso de Grupos de atributos de confirmación, especifique el nombre del atributo de la aserción de SAML que se va a utilizar para el nombre “descriptivo” de los grupos de usuarios.
- En el caso de Organizaciones permitidas, puede limitar el acceso de los usuarios únicamente a los usuarios que son miembros de determinadas organizaciones del IdP. Ingrese una o más organizaciones para permitirlas y sepárelas con comas.
- En el caso de Valores de rol del editor, ingrese los roles de usuario de su IdP a los que se les debe conceder el rol `Editor` en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Ingrese uno o más roles y sepárelos por comas.

8. Para agregar grupos de usuarios, como un grupo de LDAP, también puede seleccionar la pestaña Grupos de usuarios. A continuación, lleve a cabo alguna de las operaciones siguientes:

   - Para conceder a todos los miembros de un grupo acceso al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, seleccione la casilla de verificación situada junto al grupo y seleccione Asignar grupo.
   - Para conceder a todos los miembros de un grupo el rol `Admin` en el espacio de trabajo, seleccione Hacer administrador.
   - Para eliminar el acceso al espacio de trabajo para todos los miembros de un grupo, seleccione Anular la asignación del grupo.

Errores de discrepancia de permisos al configurar usuarios y grupos

Es posible que se produzcan errores de discrepancia al configurar usuarios y grupos en la consola de Amazon Managed Grafana. Esto indica que Amazon Managed Grafana y IAM Identity Center no están sincronizados. En este caso, Amazon Managed Grafana muestra una advertencia y una opción para resolver la discrepancia. Si elige Resolver, Amazon Managed Grafana mostrará un cuadro de diálogo con una lista de usuarios que tienen permisos que no están sincronizados.

Los usuarios que se han eliminado de IAM Identity Center aparecen como `Unknown user`, con un ID numérico en el cuadro de diálogo. Para estos usuarios, la única forma de corregir la discrepancia es elegir Resolver y eliminar sus permisos.

Los usuarios que siguen en IAM Identity Center, pero que ya no pertenecen a un grupo con los derechos de acceso que tenían anteriormente, aparecen con su nombre de usuario en la lista Resolver. Existen dos maneras de resolver este problema. Puede utilizar el cuadro de diálogo Resolver para eliminar o reducir su acceso, o bien puede concedérselo siguiendo las instrucciones de la sección anterior.

Preguntas frecuentes sobre discrepancias de permisos

¿Por qué aparece un error que indica una discrepancia en los permisos en la sección Configurar usuarios y grupos de la consola de Amazon Managed Grafana?

Está viendo este mensaje porque se ha identificado una discrepancia en las asociaciones de usuarios y grupos de IAM Identity Center y en los permisos de Amazon Managed Grafana para su espacio de trabajo. Puede agregar o eliminar usuarios de su espacio de trabajo de Grafana desde la consola de Amazon Managed Grafana (en la pestaña Configurar usuarios y grupos) o desde la consola de IAM Identity Center (página Asignaciones de aplicaciones). Sin embargo, los permisos de usuario de Grafana solo se pueden definir desde Amazon Managed Grafana (mediante la consola de Amazon Managed Grafana o APIs), mediante la asignación de permisos de visor, editor o administrador al usuario o grupo. Un usuario puede pertenecer a varios grupos con distintos permisos, en cuyo caso su permiso se basa en el nivel de acceso más alto de todos los grupos y permisos a los que pertenece el usuario.

Los registros discrepantes pueden deberse a los siguientes motivos:

- Se elimina un usuario o un grupo de IAM Identity Center, pero no en Amazon Managed Grafana. Estos registros aparecen como Usuarios desconocidos en la consola de Amazon Managed Grafana.

- La asociación de un usuario o grupo con Grafana se elimina en IAM Identity Center (en Asignaciones de aplicaciones), pero no en Amazon Managed Grafana.
- Los permisos de los usuarios se actualizaban previamente directamente desde el espacio de trabajo de Grafana. Las actualizaciones del espacio de trabajo de Grafana no se admiten en Amazon Managed Grafana.

Para evitar estos desajustes, utiliza la consola Amazon Managed Grafana o Amazon Managed APIs Grafana para gestionar los permisos de usuario y grupo de tu espacio de trabajo.

Actualicé previamente los niveles de acceso de algunos de los miembros de mi equipo desde el espacio de trabajo de Grafana. Ahora veo que sus niveles de acceso han vuelto a su nivel de acceso anterior. ¿Por qué veo esto y cómo lo soluciono?

Lo más probable es que esto se deba a una discrepancia que se identificó entre la asociación de usuarios y grupos en IAM Identity Center y los registros de permisos de Amazon Managed Grafana para su espacio de trabajo. Si los miembros de su equipo tienen diferentes niveles de acceso, es posible que usted o un administrador de Amazon Managed Grafana hayan resuelto la discrepancia desde la consola de Amazon Managed Grafana y hayan eliminado los registros discrepantes. Puede volver a asignar los niveles de acceso necesarios desde la consola de Amazon Managed Grafana APIs o restaurar los permisos deseados.

> **Note**
>
> El espacio de trabajo de Grafana no admite la administración del acceso de los usuarios. Usa la consola de Grafana gestionada por Amazon o APIs para asignar permisos de usuario o grupo.

¿Por qué noto cambios en mis niveles de acceso? Por ejemplo, antes tenía acceso de administrador, pero ahora solo tengo permisos de editor.

Es posible que un administrador de su espacio de trabajo haya cambiado sus permisos. Esto puede ocurrir de forma inadvertida si no coinciden sus asociaciones de usuarios y grupos en IAM Identity Center y sus permisos en Amazon Managed Grafana. En este caso, es posible que, al resolver la discrepancia, se hayan eliminado sus permisos de acceso superiores. Puede solicitar a un administrador que reasigne el nivel de acceso requerido desde la consola de Amazon Managed Grafana.

Administración de los permisos de los orígenes de datos y los canales de notificación

Tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon debe tener permiso para acceder a las fuentes de AWS datos de tus métricas y los canales de notificación de tus alertas. Puede utilizar la consola de Amazon Managed Grafana para que Amazon Managed Grafana cree automáticamente AWS Identity and Access Management (IAM) políticas y permisos para las fuentes de AWS datos y los canales de notificación que desee utilizar en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Administración de los permisos y las políticas de los orígenes de datos y los canales de notificación

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Para cambiar entre el uso de los permisos Servicio administrado y Administrado por el cliente, seleccione el icono de edición del rol de IAM y, a continuación, seleccione su opción. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.

   Si cambia de permisos Servicio administrado a permisos Administrado por el cliente, los roles y las políticas que Amazon Managed Grafana creó para usted no se eliminarán de la cuenta actual. Si utilizaba permisos Servicio administrado para una organización, se eliminarán los roles y las políticas de otras cuentas de la organización.
6. Elija la pestaña Orígenes de datos.
7. Si utiliza permisos Servicio administrado, puede seleccionar Editar junto a Configuración del permiso de acceso de IAM para cambiar si los permisos Servicio administrado se aplican únicamente a la cuenta actual o a toda la organización. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.

   En Fuentes de datos, selecciona las fuentes de AWS datos que deseas consultar en este espacio de trabajo. Seleccionar los orígenes de datos permite a Amazon Managed Grafana crear roles y permisos de IAM para que Amazon Managed Grafana pueda leer datos de dichos orígenes. Aún debe agregar los orígenes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana.

Para administrar AWS los servicios que se pueden usar como canales de notificación, selecciona Canales de notificación.

Seleccione el canal de AWS notificaciones que desee usar en este espacio de trabajo. Seleccionar un canal de notificación permite a Amazon Managed Grafana crear roles y permisos de IAM para que Amazon Managed Grafana pueda usar estos servicios. Aún debe agregar los canales de notificación en la consola del espacio de trabajo de Grafana.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre el uso de notificaciones, consulte Administración de notificaciones de alerta.

Creación de recursos de Grafana gestionados por Amazon con AWS CloudFormation

Amazon Managed Grafana está integrado con AWS CloudFormation un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus AWS recursos para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Cree una plantilla que describa todos los AWS recursos que desee (como los espacios de trabajo) y AWS CloudFormation aprovisione y configure esos recursos por usted.

Cuando la utilices AWS CloudFormation, podrás reutilizar tu plantilla para configurar tus recursos de Grafana gestionados por Amazon de forma coherente y repetida. Describa sus recursos una vez y, a continuación, aprovisione los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS regiones.

Grafana y plantillas gestionadas por Amazon AWS CloudFormation

Para aprovisionar y configurar los recursos de Amazon Managed Grafana y los servicios relacionados, debe entender las plantillas de AWS CloudFormation. Las plantillas son archivos de texto con formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que deseas aprovisionar en tus AWS CloudFormation pilas. Si no estás familiarizado con JSON o YAML, puedes usar AWS CloudFormation Designer para ayudarte a empezar con AWS CloudFormation las plantillas. Para obtener más información, consulta ¿Qué es AWS CloudFormation Designer? en la Guía AWS CloudFormation del usuario.

Amazon Managed Grafana admite la creación de espacios de trabajo en AWS CloudFormation. Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para los espacios de trabajo, consulte Referencia del tipo de recurso de Amazon Managed Grafana en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

Obtenga más información sobre AWS CloudFormation

Para obtener más información AWS CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation Guía del usuario
- AWS CloudFormation Referencia de la API
- AWS CloudFormation Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos

Configuración del acceso a la red para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Puede controlar la forma en que los usuarios y hosts acceden a sus espacios de trabajo de Grafana.

Grafana requiere que todos los usuarios estén autenticados y autorizados. Sin embargo, de forma predeterminada, los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana están abiertos a todo el tráfico de la red. Puede configurar el control de acceso a la red para un espacio de trabajo a fin de controlar qué tráfico de red puede llegar a él.

Puede controlar el tráfico a su espacio de trabajo de dos maneras.

- Direcciones IP (listas de prefijos): puede crear una lista de prefijos administrada con los intervalos de IP que pueden acceder a los espacios de trabajo. Amazon Managed Grafana solo admite IPv4 direcciones públicas para el control de acceso a la red.
- Puntos de conexión de VPC: puede crear una lista de puntos de conexión de VPC para sus espacios de trabajo a los que se les permite acceder a un espacio de trabajo específico.

Al configurar el control de acceso a la red, debe incluir al menos una lista de prefijos o un punto de conexión de VPC.

Amazon Managed Grafana utiliza las listas de prefijos y los puntos de conexión de VPC para decidir qué solicitudes al espacio de trabajo de Grafana pueden conectarse. En el siguiente diagrama se muestra esta filtración.



La configuración del control de acceso a la red (1) para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana especifica qué solicitudes deben poder acceder al espacio de trabajo. El control de acceso a la red puede permitir o bloquear el tráfico por dirección IP (2) o por el punto de conexión de interfaz que se utilice (3).

En la sección siguiente, se describe cómo configurar el control de acceso a la red.

Configuración del control de acceso a la red

Puede agregar el control de acceso a la red a un espacio de trabajo existente o configurarlo como parte de la creación inicial del espacio de trabajo.

Requisitos previos

Para configurar el control de acceso a la red, primero debe crear un punto de conexión de VPC de interfaz para sus espacios de trabajo o al menos una lista de prefijos de IP para las direcciones IP que desee permitir. También puede crear ambas opciones o más de una de las dos.

- Punto de conexión de VPC: puede crear un punto de conexión de VPC de interfaz que dé acceso a todos sus espacios de trabajo. Una vez creado el punto de conexión, necesitará el ID del punto de conexión de VPC para cada punto de conexión que desee permitir. Los puntos finales de VPC IDs tienen el formato. `vpce-1a2b3c4d`

  Para obtener más información acerca de cómo crear un punto de conexión de VPC para sus espacios de trabajo de Grafana, consulte Puntos de conexión de VPC de la interfaz. Para crear un punto de conexión de VPC específico para sus espacios de trabajo, utilice el nombre de punto de conexión `com.amazonaws.region.grafana-workspace`.

  En el caso de los puntos de conexión de VPC a los que dé acceso a su espacio de trabajo, puede limitar aún más su acceso configurando grupos de seguridad para los puntos de conexión. Para obtener más información, consulte Asociación de grupos de seguridad y Reglas de grupos de seguridad en la documentación de Amazon VPC.
- Lista de prefijos administrada (para intervalos de direcciones IP): para permitir direcciones IP, debe crear una o más listas de prefijos en Amazon VPC con la lista de intervalos de IP que desee permitir. Existen algunas limitaciones para las listas de prefijos cuando se utilizan para Amazon Managed Grafana:
  - Cada lista de prefijos puede contener hasta 100 intervalos de direcciones IP.
  - Los intervalos de direcciones IP privadas (por ejemplo, `10.0.0.0/16`) se ignoran. Puede incluir intervalos de direcciones IP privadas en una lista de prefijos, pero Amazon Managed Grafana los ignora al filtrar el tráfico al espacio de trabajo. Para permitir que esos hosts lleguen al espacio de trabajo, cree un punto de conexión de VPC para sus espacios de trabajo y concédales acceso.
  - Amazon Managed Grafana solo admite IPv4 direcciones en las listas de prefijos, no. IPv6 IPv6 las direcciones se ignoran.

  Las listas de prefijos administradas se crean a través de la consola de Amazon VPC. Una vez que haya creado las listas de prefijos, necesitará el ID de cada lista de prefijos que desee permitir en Amazon Managed Grafana. La lista de prefijos IDs tiene el formato`pl-1a2b3c4d`.

  Para obtener más información sobre cómo crear listas de prefijos, consulte Agrupación de bloques de CIDR con listas de prefijos administradas en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

- Debe tener los permisos necesarios para configurar o crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Por ejemplo, podría usar la política AWS administrada de`AWSGrafanaAccountAdministrator`:

Una vez que tenga la lista de IDs prefijos o los puntos de conexión de VPC a los que quiere dar acceso a su espacio de trabajo, tendrá todo listo para crear la configuración de control de acceso a la red.

> **Note**
>
> Si habilita el control de acceso a la red, pero no agrega una lista de prefijos a la configuración, no se permitirá el acceso a su espacio de trabajo, excepto a través de los puntos de conexión de VPC permitidos.
> Del mismo modo, si habilita el control de acceso a la red, pero no agrega un punto de conexión de VPC a la configuración, no se permitirá el acceso a su espacio de trabajo, excepto a través de las direcciones IP permitidas.
> Debe incluir al menos una lista de prefijos o un punto de conexión de VPC en la configuración de control de acceso a la red o no podrá acceder a su espacio de trabajo desde ningún lugar.

Configuración del control de acceso a la red para un espacio de trabajo

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Seleccione el nombre del espacio de trabajo en el que desea configurar el control de acceso a la red.
4. En la pestaña Control de acceso a la red, en Control de acceso a la red, elija Acceso restringido para configurar el control de acceso a la red.

   > **Note**
   >
   > Puede acceder a estas mismas opciones al crear un espacio de trabajo.

5. En el menú desplegable, seleccione si va a agregar una lista de prefijos o un punto de conexión de VPC.

6. Seleccione el ID de la lista de prefijos o el punto de conexión de VPC que desee agregar (también puede escribir el ID que desee utilizar). Debe elegir al menos uno.
7. Para agregar más puntos de conexión o listas, seleccione Agregar nuevo recurso para cada uno que desee agregar.

> **Note**
>
> Puede agregar hasta 5 listas de prefijos y 5 puntos de conexión de VPC.

8. Elija Guardar cambios para completar la configuración.

> **Warning**
>
> Si ya tiene usuarios en su espacio de trabajo, incluya sus intervalos de IP o puntos de conexión de VPC en la configuración; de lo contrario, perderán el acceso con un error `403 Forbidden`. Se recomienda probar los puntos de acceso existentes después de configurar o modificar la configuración del control de acceso a la red.

Conexión a orígenes de datos o canales de notificación en Amazon VPC desde Amazon Managed Grafana

De forma predeterminada, el tráfico desde su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a los orígenes de datos o los canales de notificación fluye a través de la Internet pública. Esto limita la conectividad de Su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a los servicios de acceso público.

> **Note**
>
> Si no ha configurado una VPC privada y Amazon Managed Grafana se conecta a fuentes de datos de acceso público, se conecta a algunos AWS servicios de la misma región a través de. AWS PrivateLink Esto incluye servicios como CloudWatch Amazon Managed Service for AWS X-Ray Prometheus y. El tráfico a esos servicios no fluye a través de la Internet pública.

Si desea conectarse a orígenes de datos privados que se encuentran dentro de una VPC o mantener el tráfico local en una VPC, puede conectar su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

a la Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que aloja estos orígenes de datos. Después de configurar la conexión al origen de datos de la VPC, todo el tráfico fluye a través de la VPC.

Una nube privada virtual (VPC) es una red virtual dedicada a usted. Cuenta de AWS Está aislada lógicamente de otras redes virtuales, incluidas otras redes de Internet VPCs y de la red pública. Utilice Amazon VPC para crear y gestionar su VPCs . Nube de AWS Amazon VPC le ofrece un control completo sobre su entorno de redes virtuales, incluida la ubicación de los recursos, la conectividad y la seguridad. Los orígenes de datos de Amazon Managed Grafana y otros recursos se pueden crear en su VPC. Para obtener más información sobre Amazon VPC, consulte ¿Qué es Amazon VPC? en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

> **Note**
>
> Si quiere que su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se conecte a datos fuera de la VPC, en otra red o en Internet pública, debe agregar el enrutamiento a la otra red. Para obtener información sobre cómo conectar la VPC a otra red, consulte Conectar la VPC a otras redes en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Cómo funciona VPC

Amazon VPC le proporciona un control total sobre su entorno de redes virtuales, lo que incluye la creación de subredes públicas y privadas para que su aplicación se conecte, y grupos de seguridad para administrar qué servicios o recursos tienen acceso a las subredes.

Para utilizar Amazon Managed Grafana con los recursos de una VPC, debe crear una conexión a esa VPC para el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Tras configurar la conexión, Amazon Managed Grafana conecta su espacio de trabajo con cada subred proporcionada en cada zona de disponibilidad de esa VPC, y todo el tráfico hacia o desde el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana fluye a través de la VPC. El siguiente diagrama muestra cómo funciona esta conectividad, de manera lógica.



Amazon Managed Grafana crea una conexión (1) por subred (mediante una interfaz de red elástica o ENI) para conectarse a la VPC (2). La conexión de VPC de Amazon Managed Grafana está asociada con un conjunto de grupos de seguridad (3) que controlan el tráfico permitido entre la VPC y su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Todo el tráfico se enruta a través de la VPC configurada, incluido el destino de la alerta y la conectividad del origen de datos. Para conectarse a fuentes de datos y destinos de alertas en otra red VPCs o en Internet pública (4), cree una puerta de enlace (5) entre la otra red y su VPC.

Creación de una conexión a una VPC

En esta sección se describen los pasos para conectarse a una VPC desde su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Puede seguir estas mismas instrucciones al crear su espacio de trabajo. Para obtener información sobre la creación de un espacio de trabajo, consulte Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Requisitos previos

Los siguientes son requisitos previos para establecer una conexión a una VPC desde un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana existente.

- Debe tener los permisos necesarios para configurar o crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Por ejemplo, puede utilizar la política AWS gestionada,`AWSGrafanaAccountAdministrator`.
- Debe tener una configuración de VPC en su cuenta con al menos dos zonas de disponibilidad configuradas, con una subred privada configurada para cada una. Debe conocer la información de subred y grupo de seguridad de su VPC.

> **Note**
>
> No se admiten las Zonas Locales ni las Zonas Wavelength.
> VPCs configurados con `Tenancy` el valor establecido en no `Dedicated` son compatibles.

> **Important**
>
> Debe haber un mínimo de 15 direcciones IP disponibles en cada subred conectada a tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon. Le recomendamos encarecidamente que configure las alarmas para supervisar el uso de IP en las subredes de VPC. Si el número de direcciones IP disponibles para una subred es inferior a 15, es posible que se produzcan los siguientes problemas:
>
> - Imposibilidad de realizar cambios de configuración en su espacio de trabajo hasta que libere direcciones IP adicionales o conecte subredes con direcciones IP adicionales
> - Tu espacio de trabajo no podrá recibir actualizaciones ni parches de seguridad
> - En raras ocasiones, podrías sufrir una pérdida total de disponibilidad del espacio de trabajo, lo que provocaría que las alertas no funcionaran y que los paneles fueran inaccesibles

- Si va a conectar un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana existente que tiene fuentes de datos configuradas, le recomendamos que configure su VPC para conectarse a esas fuentes de datos antes de conectar Amazon Managed Grafana a la VPC. Esto incluye servicios como los CloudWatch que están conectados. AWS PrivateLink De lo contrario, se pierde la conectividad con esos orígenes de datos.
- Si su VPC ya tiene varias puertas de enlace a otras redes, es posible que deba configurar la resolución de DNS en las varias puertas de enlace. Para obtener más información, consulte Route 53 Resolver.

Conexión a una VPC desde un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

El siguiente procedimiento describe cómo agregar una conexión de origen de datos de Amazon VPC a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana existente.

> **Note**
>
> Al configurar la conexión a Amazon VPC, se crea un rol de IAM. Con esta función, Amazon Managed Grafana puede crear conexiones con la VPC. El rol de IAM utiliza la política administrada de `AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`. Para obtener más información sobre los roles vinculados a servicios, consulte Permisos de roles vinculados a un servicio para Amazon Managed Grafana.

Conexión a una VPC desde un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Seleccione el nombre del espacio de trabajo al que desea agregar una conexión a origen de datos VPC.
4. En la pestaña Configuración de acceso a la red, junto a Conexión de VPC saliente, seleccione Editar para crear su conexión de VPC.
5. Elija la VPC que desea conectar.
6. En Mapeos, seleccione las zonas de disponibilidad que desee utilizar. Debe elegir al menos dos elementos.
7. Seleccione al menos una subred privada en cada zona de disponibilidad. Las subredes deben ser compatibles IPv4.
8. Seleccione al menos un grupo de seguridad para la VPC. Puede especificar hasta 5 grupos de seguridad. Alternativamente, puede crear un grupo de seguridad para aplicarlo a esta conexión.
9. Elija Guardar cambios para completar la configuración.

Ahora que ha configurado su conexión de VPC, puede agregar el acceso Conexión con orígenes de datos desde esa VPC a su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Cambiar la configuración de la VPC saliente

Para cambiar la configuración, puede volver a la pestaña Configuración de acceso a la red de la configuración de su espacio de trabajo o puede usar la UpdateWorkspaceAPI.

> **Important**
>
> Amazon Managed Grafana gestiona la configuración de la VPC por usted. No edites estos ajustes de VPC con la EC2 consola de Amazon o APIs, de lo contrario, los ajustes se desincronizarán.

Solución de problemas de uso de VPC con Amazon Managed Grafana

Respuestas a preguntas frecuentes sobre el uso de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) con Amazon Managed Grafana.

¿Cuándo debo configurar una VPC en Amazon Managed Grafana?

Debe configurar una VPC en Amazon Managed Grafana si intenta conectarse a un origen de datos que solo está disponible en una VPC privada (que no es de acceso público).

En el caso de los orígenes de datos que están disponibles públicamente o que tienen un punto de conexión público, no es necesario configurar una VPC.

Si se conecta a Amazon CloudWatch, Amazon Managed Service for Prometheus AWS X-Ray o no necesita configurar una VPC. Estos orígenes de datos se conectan a Amazon Managed Grafana a través de AWS PrivateLink de forma predeterminada.

¿Por qué mis orígenes de datos existentes no se conectan después de configurar una VPC con mi espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana?

Es probable que se pueda acceder a sus orígenes de datos existentes a través de la red pública y que su configuración de Amazon VPC no permita el acceso a esta red. Tras configurar la conexión de VPC en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, todo el tráfico debe pasar por dicha VPC. Esto incluye orígenes de datos privados alojados en esa VPC, orígenes de datos en otra VPC, AWS Managed Services que no están disponibles en la VPC y orígenes de datos expuestos a Internet.

Para resolver este problema, debe conectar los demás orígenes de datos a la VPC que ha configurado:

- En el caso de los orígenes de datos expuestos a Internet, conecte la VPC a Internet. Puede, por ejemplo, conectarse a Internet u otras redes mediante dispositivos NAT (información de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud).
- Para las fuentes de datos de otras fuentes VPCs, cree una interconexión entre ambas. VPCs Para obtener más información, consulte Conectarse VPCs mediante el emparejamiento de VPC (de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud).
- En el caso de los servicios AWS gestionados a los que no se puede acceder en su VPC, como CloudWatch X-Ray o Amazon Managed Service for Prometheus, es posible que necesite crear un punto de enlace de VPC de interfaz para ese servicio en su VPC. Para obtener más información, consulte Acceder a un AWS servicio mediante un punto final de VPC de interfaz en la AWS PrivateLink Guía.

¿Puedo usar una VPC con un arrendamiento dedicado?

No, no se admiten las `Tenancy` configuraciones VPCs `Dedicated`configuradas en.

¿Puedo conectar tanto AWS Managed Services (como Amazon Managed Service for Prometheus CloudWatch o X-Ray) como fuentes de datos privadas (incluido Amazon Redshift) al mismo espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon?

Sí. Debe configurar la conectividad con los AWS Managed Services en la misma VPC que sus fuentes de datos privadas (por ejemplo, mediante un punto de enlace de VPC de interfaz o una puerta de enlace NAT) y configurar su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para que se conecte a la misma VPC.

¿Por qué aparece **`502 Bad Gateway Error`** cuando intento conectarme a un origen de datos después de configurar la VPC en mi espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana?

A continuación se indican los tres motivos más comunes por los que la conexión al origen de datos genera un error `502`.

- Error de grupo de seguridad: los grupos de seguridad seleccionados durante la configuración de la VPC en Amazon Managed Grafana deben permitir la conectividad con el origen de datos mediante reglas de entrada y salida.

  Para resolver este problema, asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad del origen de datos y del grupo de seguridad de Amazon Managed Grafana permitan esta conectividad.

- Error de permiso de usuario: el usuario del espacio de trabajo asignado no tiene los permisos adecuados para consultar el origen de datos.

  Para resolver este problema, confirme que el usuario tenga los permisos de IAM necesarios para editar el espacio de trabajo y la política de orígenes de datos correcta para acceder a los datos y consultarlos desde el servicio de alojamiento. Los permisos están disponibles en la consola AWS Identity and Access Management (IAM) en. https://console.aws.amazon.com/iam/

- Se proporcionaron detalles de conexión incorrectos: el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana no puede conectarse a su origen de datos debido a que se proporcionaron detalles de conexión incorrectos.

  Para resolver este problema, confirme la información de la conexión al origen de datos, incluida la autenticación del origen de datos y la URL del punto de conexión, y vuelva a intentar la conexión.

¿Puedo conectarme a varios VPCs desde el mismo espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon?

Solo puede configurar una única VPC para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para acceder a los orígenes de datos de una VPC diferente o entre regiones, consulte la siguiente pregunta.

¿Cómo me conecto a los orígenes de datos de una VPC diferente? ¿Cómo me conecto a las fuentes de datos desde una VPC que se encuentra en un entorno diferente Región de AWS ? Cuenta de AWS

Puedes usar la interconexión de VPC o conectar la VPC entre regiones o cuentas y, AWS Transit Gatewaya VPCs continuación, conectar la VPC que se encuentra en la misma región y que tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Cuenta de AWS Amazon. Amazon Managed Grafana se conecta a los orígenes de datos externos como cualquier otra conexión dentro de la VPC.

> **Note**
>
> Si la interconexión de VPC no es una opción para ti, comparte tu caso de uso con tu administrador de cuentas o envía un correo electrónico a aws-grafana-feedback @amazon .com.

Cuando mi espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana esté conectado a una VPC, ¿podré seguir conectándome a otros orígenes de datos públicos?

Sí. Puede conectar orígenes de datos de su VPC y orígenes de datos públicos a un único espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana al mismo tiempo. En el caso de los orígenes de datos públicos, debe configurar la conectividad de la VPC a través de una puerta de enlace de NAT u otra conexión de VPC. Las solicitudes a orígenes de datos públicos pasan por su VPC, lo que le brinda visibilidad y control adicionales sobre esas solicitudes.

¿Qué debo hacer si no puedo actualizar un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon porque no hay suficientes direcciones IP?

Es posible que se produzca el siguiente error al modificar la configuración del espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon: todas las subredes de la configuración de VPC deben tener al menos 15 direcciones IP disponibles.

Recibirás este error si una o más subredes conectadas a tu espacio de trabajo no cumplen los requisitos mínimos de IP. Debe haber un mínimo de 15 direcciones IP disponibles en cada subred conectada a tu espacio de trabajo. Cuando el número de direcciones IP disponibles para una subred es inferior a 15, es posible que se produzcan los siguientes problemas:

- Imposibilidad de realizar cambios de configuración en su espacio de trabajo hasta que libere direcciones IP adicionales o conecte subredes con direcciones IP adicionales
- Tu espacio de trabajo no podrá recibir actualizaciones ni parches de seguridad
- En raras ocasiones, podrías sufrir una pérdida total de disponibilidad del espacio de trabajo, lo que provocaría que las alertas no funcionaran y que los paneles fueran inaccesibles

Mitigue el agotamiento de IP

1. Si una subred tiene menos de 15 direcciones IP disponibles, libere las direcciones IP asociadas a las instancias o elimine las interfaces de red no utilizadas para liberar capacidad IP.
2. Si no puede liberar direcciones IP en la subred existente, debe reemplazar la subred por una que tenga al menos 15 direcciones IP disponibles. Recomendamos utilizar subredes dedicadas para Amazon Managed Grafana.

Sustituya una subred

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Todos los espacios de trabajo y, a continuación, selecciona el nombre del espacio de trabajo.
3. En la pestaña Control de acceso a la red, junto a Conexión de VPC saliente, selecciona Editar.
4. En Mapeos, selecciona la zona de disponibilidad que contiene la subred con direcciones IP insuficientes.
5. En el menú desplegable, deseleccione la subred con direcciones IP insuficientes y seleccione una subred con al menos 15 direcciones IP disponibles. Si es necesario, cree una nueva subred en la VPC. Para obtener más información, consulte Crear una subred en la Guía del usuario de Amazon VPC.
6. Elija Guardar cambios para completar la configuración.

Antes de configurar una conexión de VPC, mis alertas de Grafana se enviaban correctamente a los servicios descendentes, como Slack. PagerDuty Tras configurar la VPC, ¿por qué mis alertas de Grafana no se entregan en estos destinos de notificación?

Tras configurar una conexión de VPC para un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, todo el tráfico a los orígenes de datos del espacio de trabajo pasa por la VPC configurada. Asegúrese de que la VPC tenga una ruta para llegar a estos servicios de notificación de alertas. Por ejemplo, los destinos de notificación de alertas alojados por terceros pueden necesitar conectividad a Internet. Al igual que los orígenes de datos, configure una puerta de enlace de Internet o AWS Transit Gateway u otra conexión de VPC al destino externo.

¿Puedo editar mi VPC manualmente? ¿Por qué la modificación de mi grupo de seguridad o subred hace que mi espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana deje de estar disponible?

La conexión de VPC de Amazon Managed Grafana utiliza los grupos de seguridad y las subredes para controlar el tráfico permitido entre la VPC y su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Cuando el grupo de seguridad o la subred se modifican o eliminan desde fuera de la consola de Amazon Managed Grafana (por ejemplo, con la consola de VPC), la conexión de VPC del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana deja de proteger la seguridad de su espacio

de trabajo y este pasa a ser inaccesible. Para solucionar este problema, actualice los grupos de seguridad configurados para su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en la consola de Amazon Managed Grafana. Al ver su espacio de trabajo, seleccione Conexión de VPC saliente en la pestaña Control de acceso a la red para modificar las subredes o grupos de seguridad asociados a la conexión de VPC.

Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

La configuración de Amazon Managed Grafana se puede dividir en la configuración de la autenticación y los permisos de Amazon Managed Grafana y la configuración del espacio de trabajo de Grafana. Esta sección incluye información sobre la configuración de su espacio de trabajo de Grafana.

Para obtener más información sobre la configuración de la autenticación y los permisos de Amazon Managed Grafana, consulte los siguientes temas.

- Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Usuarios, equipos y permisos

Puede modificar la configuración de su espacio de trabajo de Grafana en Amazon Managed Grafana en la pestaña Opciones de configuración del espacio de trabajo al ver las propiedades de su espacio de trabajo.

Hacer cambios de configuración en la instancia de Grafana puede provocar que la instancia se reinicie para volver a cargar la nueva configuración. Una vez hechos los cambios de configuración, es posible que los usuarios tengan que actualizar las páginas del navegador que muestren el espacio de trabajo de Grafana.

> **Note**
>
> Tiene a su disposición las mismas opciones cuando crea su espacio de trabajo por primera vez.

Cambio de la configuración de un espacio de trabajo de Grafana mediante la consola de Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo que desea configurar. Así se abren los detalles de ese espacio de trabajo.
5. Seleccione la pestaña Opciones de configuración del espacio de trabajo para ver las opciones de configuración de la instancia.
6. Seleccione Editar junto a Alertas de Grafana o Administración de complementos.

   - Alertas de Grafana

     Puede habilitar las alertas de Grafana. Para ver las alertas de Prometheus en su espacio de trabajo de Grafana, seleccione la casilla de verificación Activar las alertas de Grafana. En los espacios de trabajo que ejecutan la versión 8 o 9, esto enviará varias notificaciones para sus alertas de Grafana. Si utiliza las alertas definidas en Grafana, le recomendamos actualizar su espacio de trabajo a la versión 10.4 o posterior.

     Si prefiere usar las alertas clásicas de Grafana, desactive la casilla de verificación situada junto a Activar las alertas de Grafana. Esto activa las alertas clásicas del panel. Incluso si no activa las alertas de Grafana, se evaluarán sus alertas de Grafana existentes.

     > **Note**
     >
     > Las alertas clásicas del panel se eliminarán en la versión 11. En los espacios de trabajo de la versión 10 de Grafana, puede obtener una versión preliminar de la característica de alertas de Grafana. Para obtener más información, consulte Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting.

   - Administración de complementos

     Para activar la administración de complementos, seleccione la casilla de verificación Activar administración de complementos. Activar la administración de complementos permite a los administradores de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana instalar, actualizar o eliminar complementos mediante el catálogo de complementos de Grafana. Esta opción solo está disponible para los espacios de trabajo que admiten la versión 9 o posterior de Grafana.

> **Note**
>
> Si desactiva las alertas de Grafana, perderá todos los cambios hechos en la configuración de alertas mientras las alertas de Grafana estaban activadas. Esto incluye cualquier regla de alerta nueva que haya creado.
> Para obtener más información sobre el uso de las alertas de Grafana y los efectos de activarlas o desactivarlas, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.

En la siguiente sección se muestra cómo hacer cambios en la configuración de la instancia de Grafana mediante la API Amazon Managed Grafana o la AWS CLI.

Definición de la configuración con la API o la AWS CLI

Puede establecer la configuración del espacio de trabajo de Grafana mediante la API de Amazon Managed Grafana o la AWS CLI.

> **Note**
>
> `configuration` es una cadena JSON para permitir que los ajustes de configuración futuros que se hayan aplicado se agreguen más adelante.

AWS CLI

Actualización de la configuración de la instancia de Amazon Managed Grafana mediante la AWS CLI

Ejecute el siguiente comando para activar las características de alertas y administración de complementos de Grafana para una instancia. Sustituya las *<workspace-id>* cadenas *<region>* y por los valores adecuados para la instancia.

```
aws grafana update-workspace-configuration \
    --region region \
    --workspace-id <workspace-id> \
    --configuration '{"plugins": {"pluginAdminEnabled": true}, "unifiedAlerting":
 {"enabled": true}}'
```

En este momento, la configuración es compatible con las siguientes opciones. Estas activan o desactivan las alertas o la administración de complementos de Grafana.

- Para habilitar las alertas de Grafana, utilice esta opción de configuración:

```
--configuration '{"unifiedAlerting": { "enabled": true }}'
```

- Para habilitar la administración de complementos, utilice esta opción de configuración:

```
--configuration '{"plugins": {"pluginAdminEnabled": true }}'
```

  Esta opción solo está disponible en los espacios de trabajo que admiten la versión 9 o posterior de Grafana.

Amazon Managed Grafana API

Actualización de la configuración de la instancia de Amazon Managed Grafana mediante la API

Use la siguiente acción para activar las características de alertas y administración de complementos de Grafana para una instancia. Sustituya la *<workspace-id>* cadena por un valor adecuado para su instancia.

```
PUT /workspaces/<workspace-id>/configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "configuration": "{ \"unifiedAlerting\": { \"enabled\": true }, \"plugins\":
 { \"pluginAdminEnabled\": true }}"
}
```

En este momento, la configuración es compatible con las siguientes opciones. Estas activan o desactivan las alertas o la administración de complementos de Grafana.

- Para habilitar las alertas de Grafana, utilice esta opción de configuración:

```
"configuration": "{\"unifiedAlerting\": { \"enabled\": true }}"
```

- Para habilitar la administración de complementos, use esta opción:

```
"plugins": "{\"pluginAdminEnabled\": true }"
```

  Esta opción solo está disponible en los espacios de trabajo que admiten la versión 9 o posterior de Grafana.

Eliminación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Si elimina un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, todos los datos de configuración de ese espacio de trabajo también se eliminan. Esto incluye paneles, configuración de orígenes de datos, alertas e instantáneas.

Eliminación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el nombre del espacio de trabajo que desea eliminar.
5. Elija Eliminar.
6. Para confirmar la eliminación, ingrese el nombre del espacio de trabajo y elija Eliminar.

> **Note**
>
> Este procedimiento elimina un espacio de trabajo. Es posible que no se eliminen otros recursos. Por ejemplo, los roles de IAM que estaban en uso en el espacio de trabajo no se eliminan (pero se pueden desbloquear si ya no se utilizan).

Uso de su espacio de trabajo de Grafana

Su espacio de trabajo de Grafana es el lugar donde trabaja en proyectos para crear visualizaciones y explorar sus métricas. Configure y consulte orígenes de datos para sus métricas. Cree paneles dentro de los paneles para ver sus métricas. Explore sus datos. Cree alarmas en sus métricas.

En los temas de esta sección, se explica cómo utilizar el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Algunos temas varían según la versión de Grafana que tenga en su espacio de trabajo. Para ver la documentación específica de cada versión, consulte Uso de la versión 10 de Grafana, Uso de la versión 9 de Grafana y Uso de la versión 8 de Grafana. Para obtener información sobre cómo actualizar el espacio de trabajo de una versión a otra, consulte Actualización de la versión de su espacio de trabajo.

Temas

- ¿Qué es Grafana?
- Conexión a su espacio de trabajo
- Usuarios, equipos y permisos
- Creación de su primer panel
- Ampliación de su espacio de trabajo con complementos
- Conexión con orígenes de datos
- Uso de la versión 10 de Grafana
- Uso de la versión 9 de Grafana
- Uso de la versión 8 de Grafana
- Cambio de las preferencias
- Recopilación de información para soporte
- Alertas clásicas del panel

¿Qué es Grafana?

Grafana es un software de visualización y análisis de código abierto. Puede utilizarlo para consultar, visualizar y explorar métricas, y generar alertas a partir de ellas, sin importar dónde estén almacenadas.

Por ejemplo, si desea ver los datos de métricas, registros y rastros de su aplicación, puede crear un panel. Si es el administrador de una empresa y administra Grafana para varios equipos, es posible que tenga que configurar el aprovisionamiento y la autenticación.

En las siguientes secciones se proporcionan una descripción general de las cosas que puede hacer con la base de datos de Grafana y enlaces para que pueda obtener más información.

Exploración de métricas y registros

Explore sus datos mediante consultas puntuales o ad hoc y desglosándolos de forma dinámica. Puede dividir la vista y comparar diferentes intervalos de tiempo, consultas y orígenes de datos uno al lado del otro.

Para obtener más información, consulte Explore en la versión 10 de Grafana.

Alertas

Si utiliza las alertas de Grafana, las alertas se pueden enviar a través de diferentes notificadores de alertas, incluidos los siguientes:

- Amazon SNS
- PagerDuty
- VictorOps
- OpsGenie
- Slack

Para obtener más información, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.

Anotaciones

Anote gráficos con eventos detallados de diferentes orígenes de datos. Haga una pausa en los eventos para ver todos los metadatos y las etiquetas de los eventos.

Esta característica, que aparece como un marcador gráfico en Grafana, es útil para correlacionar datos en caso de que algo salga mal. Puede crear las anotaciones manualmente pulsando la tecla Ctrl mientras selecciona un gráfico y, a continuación, ingresando texto. También puede obtener datos de cualquier origen de datos.

Para obtener más información, consulte Anotación de visualizaciones.

Variables de panel

Utilice las variables de plantilla para crear paneles que se puedan reutilizar en muchos casos de uso diferentes. Con estas plantillas, los valores no están codificados de forma rígida. Esto significa que puede usar un panel para varios servidores. Por ejemplo, si tiene un servidor de producción y un servidor de prueba, puede usar el mismo panel para ambos.

Las plantillas lo ayudan a profundizar en sus datos. Por ejemplo, puede profundizar desde todos los datos hasta los datos de Norteamérica, los datos de Texas y así sucesivamente. También puede compartir estos paneles entre los equipos de la organización. Si crea una excelente plantilla de panel para un origen de datos popular, también puede ofrecerla a toda la comunidad para que la personalice y use.

Para obtener más información, consulte Variables.

Conexión a su espacio de trabajo

Antes de poder utilizar su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe conectarse a él iniciando sesión con el proveedor de identidades que haya configurado. Si no ha configurado un método de autenticación a través de algún proveedor de identidades, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana para obtener más información.

> **Note**
>
> Si intenta conectarse a su espacio de trabajo mediante programación, debe usar los tokens de API. Para obtener más información, consulte Autenticación con tokens.

Inicio de sesión en su espacio de trabajo de Grafana

1. Abre la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/e inicia sesión.

2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo en el que desea iniciar sesión.
4. En la página de detalles del espacio de trabajo, elija la URL que aparece en URL del espacio de trabajo de Grafana.
5. Si elige la URL del espacio de trabajo, accederá a la página de destino de la consola del espacio de trabajo de Grafana. Selecciona Iniciar sesión con AWS IAM Identity Center e introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña.

> **Note**
>
> El botón de inicio de sesión tendrá un texto y requisitos diferentes si ha configurado la autenticación con un proveedor de identidades.

Usuarios, equipos y permisos

Los permisos de Amazon Managed Grafana se administran en la consola de Amazon Managed Grafana y directamente en el espacio de trabajo.

- Usuarios: los usuarios se autentican en IAM Identity Center o en un proveedor de identidades que configure mediante SAML en la consola de Amazon Managed Grafana.
- Acceso a los roles: puede conceder a sus usuarios o grupos acceso con los roles `User`, `Editor` o `Admin` para darles los permisos predeterminados a su espacio de trabajo mediante la consola de Amazon Managed Grafana.
- Grupos o equipos: puede crear grupos de usuarios a los que les dará acceso de dos maneras. Puede crear grupos en su proveedor de identidades (o IAM Identity Center). A continuación, puede conceder acceso a estos grupos, igual que a un usuario, en la consola de Amazon Managed Grafana. También puede crear equipos en el espacio de trabajo de Grafana y asignarles el rol que quiere que tengan.
- Permisos específicos: si quiere anular los permisos otorgados por los roles para un panel, carpeta u origen de datos específico, puede eliminar los permisos predeterminados y asignarlos a usuarios o equipos específicos. Esto se hace dentro del espacio de trabajo de Grafana.

En esta sección, se describe cómo administrar los permisos en el espacio de trabajo de Grafana.

Temas

- Usuarios
- Roles de usuario
- Administración de equipos
- Uso de permisos

Usuarios

En Amazon Managed Grafana, no se agregan usuarios al espacio de trabajo de Grafana. En su lugar, se utiliza IAM Identity Center o un proveedor de identidades para autenticar a los usuarios y, a continuación, se concede a los usuarios acceso a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana desde la consola de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información, consulte Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Roles de usuario

En Amazon Managed Grafana, a cada usuario habilitado para usar el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se le asigna uno de los tres roles en la consola de Amazon Managed Grafana.

- Rol de administrador: los usuarios con el rol de administrador pueden hacer lo siguiente:
  - Pueden agregar, editar y eliminar orígenes de datos.
  - Pueden agregar y editar usuarios y equipos.
  - Pueden agregar, editar y eliminar carpetas que contengan paneles.
  - Pueden hacer todo lo que les permite el rol de editor.
- Rol de editor: los usuarios con el rol de editor pueden hacer lo siguiente:
  - Pueden ver, agregar y editar paneles y reglas de alerta en los paneles a los que tienen acceso. Esto se puede deshabilitar en carpetas y paneles específicos.
  - Pueden crear, actualizar o eliminar listas de reproducción.
  - Pueden acceder a Explore.
  - Pueden agregar, editar y eliminar canales de notificación.
  - Pueden agregar, editar o eliminar orígenes de datos.
  - Pueden hacer todo lo que les permite el rol de espectador.
- Rol de espectador: los usuarios con el rol de espectador pueden hacer lo siguiente:

- Pueden ver cualquier panel al que tengan acceso. Esto se puede deshabilitar en carpetas y paneles específicos.
- No pueden crear, actualizar ni eliminar listas de reproducción.
- No pueden acceder a Explore.
- No pueden agregar, editar ni eliminar canales de notificación.
- Pueden agregar, editar o eliminar orígenes de datos.
- No pueden agregar, editar ni eliminar paneles.
- No pueden administrar otros usuarios o equipos.

La asignación de usuarios y la administración del acceso de los usuarios desde el espacio de trabajo de Grafana no son compatibles con Amazon Managed Grafana. La forma en que administre el acceso de los usuarios y los grupos depende de si utiliza IAM Identity Center o SAML para la autenticación:

- Si su espacio de trabajo utiliza IAM Identity Center para la autenticación, puede utilizar la consola de Amazon Managed Grafana APIs o para asignar roles. Para obtener más información, consulte Administración del acceso de usuarios y grupos a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- Si su espacio de trabajo utiliza SAML para la autenticación, los roles de usuario se definen únicamente mediante los atributos de aserción. Para obtener más información, consulte Asignación de aserciones.

Administración de equipos

El uso de equipos le permite conceder permisos a un grupo de usuarios al mismo tiempo. También puede configurar la sincronización de equipos para sincronizar automáticamente la membresía del equipo entre su espacio de trabajo de Grafana y su proveedor de autorización.

Creación o eliminación de un equipo

Cree equipos para administrar usuarios en grupos.

Creación de un equipo

1. En la barra lateral, seleccione el icono de Configuración (engranaje) y seleccione Equipos.
2. Seleccione Nuevo equipo.

3. En Nombre, escriba un nombre para el equipo nuevo y seleccione Crear.

Eliminación de un equipo

1. En la barra lateral, seleccione el icono de Configuración (engranaje) y seleccione Equipos.
2. A la derecha del nombre del equipo, seleccione X.
3. Elija Eliminar para confirmar.

Cómo agregar o eliminar un usuario de un equipo

Siga estos pasos para agregar usuarios a los equipos o eliminarlos de estos.

Cómo agregar un usuario a un equipo

1. En la barra lateral, seleccione el icono de Configuración (engranaje) y seleccione Equipos.
2. Seleccione el equipo al que desee agregar el usuario.
3. Seleccione Agregar miembro.
4. En el cuadro Agregar miembro del equipo, seleccione el usuario que quiere agregar al equipo y, a continuación, seleccione Agregar al equipo.

Eliminación de un usuario de un equipo

1. En la barra lateral, seleccione el icono de Configuración (engranaje) y seleccione Equipos.
2. Elija el equipo del que quiera eliminar al usuario.
3. A la derecha del nombre del usuario , seleccione X.
4. Elija Eliminar para confirmar.

Uso de la sincronización de equipos

Mediante la sincronización de equipos puede configurar la sincronización entre los grupos y equipos de su proveedor de autorización en Grafana. Los proveedores de autorización compatibles actualmente son IAM Identity Center y SAML.

Sincronización de un equipo de Grafana con un grupo externo.

1. En la consola de Grafana, vaya a Configuración, Equipos.

2. Para llevar a cabo la sincronización con un grupo de IAM Identity Center, ingrese el ID del grupo de IAM Identity Center. Para llevar a cabo la sincronización con un grupo de un proveedor de identidades basado en SAML, ingrese el valor del nombre de atributo ingresado en el campo Grupos de atributos de confirmación en la sección de configuración de SAML de la página de configuración del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
3. Elija Añadir grupo.

Uso de permisos

Lo que puede hacer en un espacio de trabajo de Grafana en Amazon Managed Grafana se define según los permisos asociados a su usuario.

Amazon Managed Grafana ofrece tres tipos de permisos:

- Permisos otorgados como administrador de Grafana
- Permisos asociados a su membresía en un equipo
- Permisos otorgados a una carpeta o un panel específicos

Se le pueden conceder permisos en función de su estado de administrador, de los permisos del panel o la carpeta asignados a su usuario y de los permisos del origen de datos.

Descripción general de los permisos de paneles y carpetas

En el caso de los permisos de paneles y carpetas, puede eliminar los permisos predeterminados basados en roles para los editores y los espectadores. A continuación, puede asignar permisos a usuarios y equipos específicos. Para obtener más información, consulte Permisos de paneles y carpetas.

Descripción general de los permisos de orígenes de datos

De forma predeterminada, cualquier usuario puede consultar un origen de datos. Por ejemplo, un usuario con el rol `Viewer` puede hacer cualquier consulta posible a un origen de datos, no solo las consultas que existen en los paneles a los que tiene acceso.

Con los permisos de los orígenes de datos, puede cambiar los permisos predeterminados de los orígenes de datos y restringir los permisos de consulta a usuarios y equipos específicos. Para obtener más información, consulte Permisos de orígenes de datos.

Permisos de paneles y carpetas

En el caso de los paneles y las carpetas de los paneles, puede utilizar la página Permisos para eliminar los permisos predeterminados basados en roles para editores y espectadores. En esta página, puede agregar y asignar permisos a usuarios y equipos específicos.

Amazon Managed Grafana ofrece los siguientes niveles de permisos. Los permisos varían según la versión de Grafana que admita el espacio de trabajo.

Para los espacios de trabajo compatibles con la versión 8:

- `Admin`: puede editar y crear paneles y editar permisos. También puede agregar, editar y eliminar carpetas.
- `Edit`: puede editar y crear paneles. No puede editar los permisos de las carpetas o los paneles, ni agregar, editar o eliminar carpetas.
- `View`: solo puede ver los paneles y carpetas existentes.

Para los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 y posteriores:

- `Admin`: puede crear, editar o eliminar un panel. Puede agregar, editar o eliminar carpetas y crear paneles y subcarpetas en una carpeta. Los administradores también pueden cambiar los permisos de los paneles y las carpetas.
- `Edit`: puede crear, editar o eliminar un panel. Puede editar o eliminar una carpeta y crear paneles y subcarpetas en una carpeta. Un editor no puede cambiar los permisos de las carpetas o los paneles.
- `View`: solo puede ver los paneles y carpetas existentes.

Concesión de permisos para carpetas

Concesión de permisos para carpetas

1. En la barra lateral, coloque el cursor sobre el icono de Paneles (cuadrados) y, a continuación, seleccione Administrar.
2. Pase el cursor sobre una carpeta y, a continuación, seleccione Ir a la carpeta.
3. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permiso.

4. En el cuadro de diálogo Agregar permiso para, seleccione Usuario, Equipo o una de las opciones de rol. Si su espacio de trabajo usa la versión 10 o posterior de Grafana, seleccione Usuario, equipo, cuenta de servicio o rol.
5. En el segundo cuadro, seleccione el usuario, el equipo, la cuenta de servicio o el rol al que quiere agregar permisos. Si su espacio de trabajo usa la versión 9 o anterior de Grafana y seleccionó una opción de rol en el paso anterior, omita este paso.
6. En el tercer cuadro, seleccione el permiso que desea agregar.
7. Seleccione Save.

Concesión de permisos para paneles

Concesión de permisos para paneles

1. En la esquina superior derecha del panel, elija el icono de engranaje para ir a Configuración del panel.
2. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permiso.
3. En el cuadro de diálogo Agregar permiso para, seleccione Usuario, Equipo o una de las opciones de rol. Si su espacio de trabajo usa la versión 10 o posterior de Grafana, seleccione Usuario, equipo, cuenta de servicio o rol.
4. En el segundo cuadro, seleccione el usuario, el equipo, la cuenta de servicio o el rol al que quiere agregar permisos. Si su espacio de trabajo usa la versión 9 o anterior de Grafana y seleccionó una opción de rol en el paso anterior, omita este paso.
5. En el tercer cuadro, seleccione el permiso que quiere agregar.
6. Seleccione Save.

Restricción del acceso

El permiso con el nivel más alto siempre prevalece.

- No puede anular los permisos de los usuarios con el rol `Admin`. Los administradores siempre tienen acceso a todo.
- Un permiso más específico con un nivel de permiso inferior no tiene ningún efecto si existe una regla más general con un nivel de permiso superior. Debe eliminar o reducir el nivel de permiso de la regla más general.

Cómo resuelve Amazon Managed Grafana varios permisos: ejemplos

En los siguientes ejemplos se muestra cómo resolver permisos múltiples.

Ejemplo 1: **`user1`** tiene el rol **`Editor`**

Permisos para un panel:

- Todos los que tengan el rol `Editor` pueden editar.
- `user1` puede ver.

Resultado: `user1` tiene permiso de edición porque el permiso con el nivel más alto siempre prevalece.

Ejemplo 2: **`user1`** tiene el rol de espectador y es miembro de **`team1`**

Permisos para un panel:

- Todos los que tengan el rol `Viewer` pueden ver.
- `user1` tiene el rol `Editor` y puede editar.
- `team1` tiene el rol `Admin`.

Resultado: `user1` tiene permiso de administración porque el permiso con el nivel más alto siempre prevalece.

Ejemplo 3: **`user1`** tiene varios permisos en diferentes niveles

Permisos para un panel:

- `user1` tiene el rol `Admin` (heredado de la carpeta principal).
- `user1` tiene el rol `Editor` y puede editar.

Resultado: no se puede sustituir por un permiso inferior. `user1` tiene permiso de administrador porque el permiso con el nivel más alto siempre prevalece.

Resumen

- Ver: solo puede ver los paneles o carpetas existentes.

- Un permiso más específico con un nivel de permiso inferior no tendrá ningún efecto si existe una regla más general con un nivel de permiso superior.

Permisos de orígenes de datos

De forma predeterminada, cualquier usuario puede consultar los orígenes de datos. Por ejemplo, un usuario con el rol `Viewer` puede hacer cualquier consulta posible a un origen de datos, no solo consultas que existen en los paneles a los que tiene acceso.

Puede usar los permisos del origen de datos para restringir el acceso de los usuarios a la hora de consultar un origen de datos. Para cada origen de datos, hay una página de permisos en la que puede habilitar o restringir los permisos de consulta a usuarios y equipos específicos.

Habilitación de permisos para un origen de datos

Cuando los permisos están habilitados para un origen de datos, se restringe el acceso de administrador y de consulta a ese origen de datos a los usuarios administradores de forma predeterminada. Puede agregar el acceso de forma selectiva para usuarios y equipos específicos.

Habilitación de los permisos para un origen de datos

1. Vaya a Configuración, Orígenes de datos. Para los espacios de trabajo compatibles con la versión 10 de Grafana, vaya a Conexiones, Orígenes de datos.
2. Elija el origen de datos para el que desea habilitar los permisos.
3. En la pestaña Permisos, elija Habilitar.

> **Warning**
>
> Si habilita los permisos para el origen de datos predeterminado, los usuarios que no figuran en los permisos no podrán invocar consultas. Los paneles que utilizan el origen de datos predeterminado devolverán el error `Access denied to data source` a esos usuarios.

Cómo permitir a los usuarios y equipos consultar un origen de datos

Después de habilitar los permisos para un origen de datos, solo los administradores tienen acceso a ese origen de datos de forma predeterminada. Puede asignar permisos de consulta a usuarios o equipos. Los permisos de consulta permitirán acceder al origen de datos para consultarlo.

Asignación de permisos de consulta a usuarios y equipos

1. Vaya a Configuración, Orígenes de datos. Para los espacios de trabajo compatibles con la versión 10 de Grafana, vaya a Conexiones, Orígenes de datos.
2. Elija el origen de datos para el que desea asignar los permisos de consulta.
3. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permiso.
4. Seleccione Equipo o Usuario. Para los espacios de trabajo que admiten la versión 10 o posterior de Grafana, también puede seleccionar Cuenta de servicio o Rol.
5. Seleccione el equipo, el usuario, la cuenta de servicio o el rol al que quiere conceder el acceso a las consultas y, a continuación, seleccione Guardar.

Deshabilitación de permisos para un origen de datos

Si ha habilitado los permisos para un origen de datos y desea volver a los permisos predeterminados del origen de datos, siga estos pasos.

> **Note**
>
> Se eliminarán todos los permisos existentes creados para el origen de datos.

Deshabilitación de los permisos para un origen de datos

1. Vaya a Configuración, Orígenes de datos. Para los espacios de trabajo compatibles con la versión 10 de Grafana, vaya a Conexiones, Orígenes de datos.
2. Elija el origen de datos para el que desea deshabilitar los permisos.
3. En la pestaña Permisos, seleccione Deshabilitar permisos.

Creación de su primer panel

Creación de un panel

Siga estos pasos para crear un panel en la consola de Grafana.

Creación de su primer panel

1. Seleccione el icono + en el panel izquierdo, seleccione Crear panel y, a continuación, seleccione Agregar nuevo panel.
2. En la vista Nuevo panel/Editar panel, seleccione la pestaña Consulta.
3. Para configurar la consulta, seleccione el origen de datos que desea consultar. Por ejemplo, si ha agregado TestDB como origen de datos, se generará un panel de ejemplo denominado panel “Random Walk”.

Introducción a las series temporales

Imagine que quiere saber cómo cambia la temperatura exterior a lo largo del día. Una vez cada hora, tendría que revisar el termómetro y anotar la hora junto con la temperatura actual. Después de un tiempo, tendría algo parecido a los siguientes datos.

Tiempo	Valor
3::00	24 °C
10:00	26 °C
3:00:00	27 °C

Los datos de temperatura como estos son un ejemplo de una serie temporal: una secuencia de mediciones ordenadas en el tiempo. Cada fila de la tabla representa una medición individual en un momento específico.

Las tablas son útiles cuando se quiere identificar mediciones individuales, pero pueden dificultar la visión general. Una visualización más común para las series temporales es el gráfico, que en su lugar coloca cada medición a lo largo de un eje temporal. Las representaciones visuales, como el gráfico, facilitan el descubrimiento de patrones y características de los datos que, de otro modo, serían difíciles de ver.

Otros ejemplos de series temporales son los siguientes:

- Uso de CPU y memoria
- Datos del sensor

- Índice bursátil

Si bien cada uno de estos ejemplos es una secuencia de mediciones ordenadas cronológicamente, también comparten otros atributos:

- Los datos nuevos se agregan al final, a intervalos regulares; por ejemplo, cada hora a las 09:00, 10:00, 11:00, etc.
- Las mediciones rara vez se actualizan una vez agregadas. Por ejemplo, la temperatura de ayer no cambia.

Las series temporales son útiles. Ayudan a entender el pasado al permitirle analizar el estado del sistema en cualquier momento. Las series temporales podrían indicarle que el servidor se bloqueó momentos después de que el espacio libre en el disco se redujera a cero.

Las series temporales también pueden ayudarlo a predecir el futuro al descubrir tendencias en sus datos. Por ejemplo, si el número de usuarios registrados ha aumentado un 4 por ciento cada mes durante los últimos meses, puede predecir el tamaño de su base de usuarios al final del año.

Algunas series temporales tienen patrones que se repiten a lo largo de un periodo conocido. Por ejemplo, la temperatura suele ser más alta durante el día, antes de bajar por la noche. Al identificar estas series temporales periódicas o estacionales, puede hacer predicciones fiables sobre el próximo periodo. Si sabe que la carga del sistema alcanza su punto máximo todos los días alrededor de las 18:00, puede agregar más máquinas justo antes.

Cómo agregar series temporales

Según lo que esté midiendo, los datos pueden variar considerablemente. ¿Y si quisiera comparar periodos más largos que el intervalo entre las mediciones? Si midiera la temperatura una vez cada hora, obtendría 24 puntos de datos por día. Para comparar la temperatura de agosto a lo largo de los años, tendría que combinar los 24 puntos de datos multiplicados por 31 en uno solo.

La combinación de una colección de mediciones se denomina agregación. Hay varias formas de agregar datos de serie temporal. Estas son algunas de las más comunes:

- Average devuelve la suma de todos los valores dividida por el número total de valores.
- Min y Max devuelven el valor más bajo y el más alto de la colección.
- Sum devuelve la suma de todos los valores de la colección.

- Count devuelve el número de valores de la colección.

Por ejemplo, al agregar los datos en un mes, puede determinar que agosto de 2017 fue, en promedio, más cálido que el año anterior. Si quisiera ver qué mes tuvo la temperatura más alta, compararía la temperatura máxima de cada mes.

La forma en que se agregan los datos de serie temporal es una decisión importante y depende de la historia que se quiera contar con los datos. Es habitual utilizar distintas agregaciones para visualizar los mismos datos de serie temporal de distintas maneras.

Series temporales y supervisión

En el sector de TI, los datos de serie temporal suelen recopilarse para supervisar aspectos como la infraestructura, el hardware o los eventos de las aplicaciones. Los datos de serie temporal generados por máquinas suelen recopilarse en intervalos cortos, de modo que pueda reaccionar ante cualquier cambio inesperado momentos después de que se produzca. Los datos se acumulan a un ritmo rápido, por lo que es fundamental disponer de una forma eficaz de almacenar y consultar los datos. Como resultado, las bases de datos optimizadas para datos de serie temporal han ganado popularidad en los últimos años.

Bases de datos de serie temporal

Una base de datos de serie temporal (TSDB) es una base de datos diseñada explícitamente para datos de serie temporal. Si bien es posible utilizar cualquier base de datos normal para almacenar las mediciones, una TSDB incluye algunas optimizaciones útiles.

Las modernas TSDBs aprovechan el hecho de que las mediciones solo se agregan y rara vez se actualizan o eliminan. Por ejemplo, las marcas de tiempo de cada medición cambian poco con el tiempo, lo que hace que se almacenen datos redundantes.

En el siguiente ejemplo se muestra una secuencia de marcas de tiempo Unix.

```
1572524345, 1572524375, 1572524404, 1572524434, 1572524464
```

Al observar estas marcas de tiempo, todas comienzan por `1572524`, lo que lleva a un uso deficiente del espacio en disco. En su lugar, puede almacenar cada marca de tiempo posterior como la diferencia, o delta, de la primera, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
1572524345, +30, +29, +30, +30
```

Incluso podría ir un paso más allá calculando los deltas de estos deltas, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
1572524345, +30, -1, +1, +0
```

Si las mediciones se toman a intervalos regulares, la mayoría de las mediciones delta-of-deltas será 0. Gracias a optimizaciones como estas, TSDBs utilizan mucho menos espacio que otras bases de datos.

Otra característica de una TSDB es la capacidad de filtrar las mediciones mediante etiquetas. Cada punto de datos está etiquetado con una etiqueta que agrega información de contexto, como el lugar donde se tomó la medición.

TSDBs Grafana admite las siguientes:

- Graphite
- InfluxDB
- Prometheus

```
weather,location=us-midwest temperature=82 1465839830100400200
  |    -------------------- --------------  |
  |             |             |             |
  |             |             |             |
+-----------+--------+-+---------+-+---------+
|measurement|,tag_set| |field_set| |timestamp|
+-----------+--------+-+---------+-+---------+
```

Recopilación de datos de serie temporal

Ahora que tiene un lugar para almacenar sus series temporales, ¿cómo recopila realmente las mediciones? Para recopilar datos de serie temporal, normalmente instalaría un recopilador en el dispositivo, la máquina o la instancia que desee supervisar. Algunos recopiladores se crean pensando en una base de datos específica y otros admiten diferentes destinos de salida.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de recopiladores:

- collectd
- statsd

- Exportadores de Prometheus
- Telegraf

Un recopilador inserta los datos en una base de datos o permite que la base de datos extraiga los datos del recopilador. Cada enfoque tiene sus propias ventajas y desventajas.

	Ventajas	Desventajas
P (I)	Es más fácil replicar los datos en varios destinos.	La TSDB no tiene control sobre la cantidad de datos que se envían.
E	Más control sobre la cantidad de datos ingeridos y su autenticidad.	Los firewalls o equilibradores de carga pueden dificultar el acceso a los agentes. VPNs

Como resulta ineficiente escribir todas las mediciones en la base de datos, los recopiladores agregan previamente los datos y los escriben en la TSDB a intervalos regulares.

Dimensiones de series temporales

En el caso de los datos de serie temporal, los datos suelen ser un conjunto de varias series temporales. Muchos orígenes de datos de Grafana admiten este tipo de datos.

Lo habitual es emitir una única consulta para una medición con una o más propiedades adicionales como dimensiones. Por ejemplo, puede consultar una medición de temperatura junto con una propiedad de ubicación. En este caso, se devuelven varias series de esa única consulta y cada serie tiene una ubicación única como dimensión.

Para identificar series únicas dentro de un conjunto de series temporales, Grafana almacena las dimensiones en etiquetas.

Etiquetas

Cada serie temporal de Grafana tiene opcionalmente etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de pares de clave-valor para identificar las dimensiones. Los ejemplos de etiquetas son `{location=us}` o `{country=us,state=ma,city=boston}`. Dentro de un conjunto de

series temporales, la combinación de su nombre y etiquetas identifica cada serie. Por ejemplo, `temperature {country=us,state=ma,city=boston}`.

Los distintos orígenes de datos de serie temporal tienen dimensiones almacenadas de forma nativa o patrones de almacenamiento comunes que permiten extraer los datos en dimensiones.

Por lo general, admite la dimensionalidad de TSDBs forma nativa. Prometheus almacena las dimensiones en etiquetas. En su TSDBs lugar, en Graphite u OpenTSDB, se utilizan también etiquetas.

En las bases de datos de tablas, como SQL, estas dimensiones suelen ser los parámetros `GROUP BY` de una consulta.

Varias dimensiones en formato de tabla

En las bases de datos SQL o similares a SQL que devuelven respuestas de tablas, las dimensiones adicionales suelen ser columnas en la tabla de respuestas a la consulta.

Dimensión única

Por ejemplo, considere una consulta como la del siguiente ejemplo.

```
SELECT BUCKET(StartTime, 1h), AVG(Temperature) AS Temp, Location FROM T
  GROUP BY BUCKET(StartTime, 1h), Location
  ORDER BY time asc
```

La consulta puede devolver una tabla con tres columnas.

StartTime	Temp	Ubicación
3::00	24	LGA
3::00	20	BOS
10:00	26	LGA
10:00	22	BOS

El formato de tabla es una serie temporal con formato largo, también denominada alta. Tiene marcas de tiempo y valores repetidos en Location. En este caso, dos series temporales del conjunto se identificarían como `Temp {Location=LGA}` y `Temp {Location=BOS}`.

Las series temporales individuales del conjunto se extraen utilizando las siguientes dimensiones:

- La columna de tipo temporal `StartTime` como índice temporal de la serie temporal
- La columna de tipo numérico `Temp` como nombre de la serie
- El nombre y los valores de la columna de tipo cadena `Location` para crear las etiquetas, como Location=LGA

Dimensiones múltiples

Si la consulta se actualiza para seleccionar y agrupar en más de una columna de cadena (por ejemplo, `GROUP BY BUCKET(StartTime, 1h), Location, Sensor`), se agrega una dimensión adicional.

StartTime	Temp	Ubicación	Sensor
3::00	24	LGA	A
3::00	24,1	LGA	B
3::00	20	BOS	A
3::00	20,2	BOS	B
10:00	26	LGA	A
10:00	26,1	LGA	B
10:00	22	BOS	A
10:00	22.2	BOS	B

En este caso, las etiquetas que representan las dimensiones tienen dos claves basadas en las dos columnas de tipo cadena, `Location` y `Sensor`. Los datos dan como resultado cuatro series:

- `Temp {Location=LGA,Sensor=A}`
- `Temp {Location=LGA,Sensor=B}`
- `Temp {Location=BOS,Sensor=A}`
- `Temp {Location=BOS,Sensor=B}`

> **Note**
>
> Nota: No se admiten varias dimensiones de forma que se asignen a varias alertas en Grafana. En cambio, se tratan como múltiples condiciones para una sola alerta.

Múltiples valores

En el caso de los orígenes de datos de tipo SQL, se puede seleccionar más de una columna numérica, con o sin columnas de cadena adicionales para utilizarlas como dimensiones; por ejemplo, `AVG(Temperature) AS AvgTemp, MAX(Temperature) AS MaxTemp`. Esto, si se combina con varias dimensiones, puede dar como resultado numerosas series. Actualmente, la selección de varios valores está diseñada para usarse solo con la visualización.

Introducción a los histogramas y los mapas térmicos

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de los datos numéricos. Agrupa los valores en buckets (a veces también denominados contenedores). A continuación, cuenta cuántos valores hay en cada bucket.

En lugar de representar gráficamente los valores reales, los histogramas crean gráficos a partir de los buckets. Cada barra representa un bucket y la altura de la barra representa la frecuencia (por ejemplo, el recuento) de los valores que se encuentran dentro del intervalo de ese bucket.

Los histogramas solo analizan las distribuciones de valores en un intervalo de tiempo específico. El problema de los histogramas es que no se pueden ver tendencias ni cambios en la distribución a lo largo del tiempo. Aquí es donde los mapas térmicos se vuelven útiles.

Mapas térmicos

Un mapa térmico es como un histograma a lo largo del tiempo, en el que cada intervalo de tiempo representa su propio histograma. En lugar de utilizar la altura de la barra como representación de la frecuencia, utiliza celdas y colorea una celda de forma proporcional al número de valores del bucket.

Datos agrupados previamente en buckets

Varios orígenes de datos admiten el histograma a lo largo del tiempo, incluidos las siguientes:

- Amazon OpenSearch Service (mediante una agregación de buckets de histogramas)
- Prometheus (con el tipo de métrica de histograma y la opción Formatear como configurada en Mapa térmico)

Por lo general, puede utilizar cualquier origen de datos que devuelva series cuyos nombres representen el límite del bucket o devuelva series ordenadas por el límite en orden ascendente.

Datos sin procesar frente a datos agregados

Si utiliza el mapa térmico con datos de serie temporal normales (no agrupados previamente en buckets), es importante recordar que los datos suelen estar ya agregados por el backend de series temporales. La mayoría de las consultas de series temporales no devuelven datos de muestra sin procesar. En su lugar, incluyen un grupo por intervalo o maxDataPoints límite de tiempo, junto con una función de agregación (normalmente el promedio).

Depende del intervalo de tiempo de la consulta. Lo importante es saber que la agrupación de histogramas en buckets que lleva a cabo Grafana puede hacerse con datos ya agregados y cuyo promedio ya se ha calculado. Para obtener mapas térmicos más precisos, es mejor agrupar los datos en buckets durante la recopilación de métricas o almacenar los datos en OpenSearch otro origen de datos que permita agrupar los histogramas en buckets con los datos sin procesar.

Si elimina o reduce el grupo por tiempo (o aumenta maxDataPoints) en la consulta para obtener más puntos de datos, el mapa térmico será más preciso. Sin embargo, esto también puede suponer una gran carga para la CPU y la memoria. Si el número de puntos de datos se vuelve excesivamente grande, es posible que se produzcan demoras y fallos.

Ampliación de su espacio de trabajo con complementos

Los complementos de Grafana agregan la posibilidad de conectarse a nuevos orígenes de datos o agregar visualización u otra funcionalidad al espacio de trabajo. En términos generales, los complementos tienen tres tipos:

- Complementos de paneles: los complementos de panel agregan nuevos tipos de visualización que están disponibles para su uso en sus paneles. Estos definen la renderización de los datos en el frontend.
- Complementos de orígenes de datos: los complementos de orígenes de datos se comunican con orígenes de datos externos y devuelven los datos en un formato que Grafana puede usar.
- Complementos de aplicaciones: aplicaciones, también conocidas como complementos de aplicaciones. Estos incluyen paquetes de orígenes de datos y paneles, y pueden proporcionar una experiencia coherente dentro de su espacio de trabajo de Grafana.

> **Note**
>
> Cuando Amazon determina que un complemento suele fallar o no se ha mantenido, podría eliminarlo de la lista de complementos disponibles en la consola.

Para los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que sean compatibles con la versión 9 o posterior, puede habilitar la administración de complementos. Esto permite a los administradores del espacio de trabajo instalar o desinstalar complementos del catálogo de complementos.

Búsqueda de complementos con el catálogo de complementos

Su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana incluye una página en la que se muestran todos los complementos instalados y una lista de todos los complementos que están disponibles para su instalación en su espacio de trabajo. Esta página es el catálogo de complementos. Además de los complementos que vienen instalados de forma predeterminada, puede instalar hasta 50 complementos más.

Los complementos disponibles se dividen generalmente en las siguientes categorías:

- AWS Orígenes de datos de: este es un complemento de aplicación, proporcionado por Amazon Managed Grafana, para descubrir fácilmente AWS los recursos de en su cuenta. Se instala de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Usa el complemento Fuentes de AWS datos para buscar AWS datos.
- Complementos principales: estos complementos se proporcionan de forma predeterminada en Grafana. Incluyen orígenes de datos populares y visualizaciones de paneles. Están etiquetados como Principales en el catálogo de complementos. Se instalan de forma predeterminada y no se pueden eliminar.
- Complementos empresariales: estos complementos están disponibles para los espacios de trabajo de Grafana que tienen una licencia empresarial. Estos no se instalan de forma predeterminada. Están etiquetados como Empresariales en el catálogo de complementos. Solo se pueden instalar si tiene una licencia empresarial válida. Para obtener más información sobre cómo actualizar un espacio de trabajo a una licencia empresarial, consulte Administración de su acceso a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise.
- Complementos comunitarios: estos complementos se proporcionan para los espacios de trabajo de Grafana desde varios orígenes, incluidos Grafana Labs, y otros. AWS En los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9 o posterior, no se instalan de forma

predeterminada (algunos de los espacios de trabajo anteriores tenían algunos de ellos instalados automáticamente). Por lo general, se trata de complementos de código abierto. Puede instalar o eliminar estos complementos.

> **Note**
>
> El uso de complementos comunitarios queda a su entera discreción. Como parte del Modelo de responsabilidad compartida entre usted y AWS, se espera que comprenda qué es lo que está instalando en su espacio de trabajo para estos complementos de terceros. También es responsable de que los complementos satisfagan sus necesidades de seguridad.

Soporte de complementos

Los complementos provienen de una amplia variedad de orígenes y el soporte varía según cada uno de ellos.

- AWS Complemento de orígenes de datos de: este complemento lo proporciona y respalda AWS.
- Complementos empresariales: los complementos empresariales los respaldan AWS y Grafana Labs. Puede enviar los problemas a través de cualquiera de los equipos de soporte.
- Complementos principales: los complementos principales y otros complementos proporcionados por AWS o Grafana Labs los respalda en Amazon Managed Grafana. AWS Puede enviar un problema GitHub para corregir errores o sugerir mejoras, o bien crear un ticket con o AWS Grafana Labs.
- Complementos comunitarios: los complementos comunitarios que no fueron creados por AWS o Grafana Labs suelen respaldarse a través de publicaciones GitHub u otros foros. La información de soporte en esos casos se incluye en los detalles del complemento en el catálogo de complementos.

También puede enviar los problemas de los complementos a través de los GitHub foros de Amazon Managed Grafana o Grafana.

Versiones del complemento

La mayoría de los complementos se actualizan con regularidad. En el catálogo de complementos de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se muestran las versiones más recientes de

un complemento; usted elige qué versión quiere instalar. Cuando un complemento tiene una versión obsoleta con un problema de seguridad conocido, la versión obsoleta se elimina de la disponibilidad.

También puede actualizar los complementos que ya están instalados.

> **Note**
>
> A veces, hay disponible una nueva versión de un complemento que corrige un problema de seguridad en un complemento instalado. En el caso de problemas graves, Amazon Managed Grafana podría actualizar automáticamente el complemento de sus espacios de trabajo a la versión corregida.

Administración de complementos con el catálogo de complementos

Administre los complementos de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana desde el catálogo de complementos. Solo puede instalar los complementos que figuran en el catálogo de complementos de su espacio de trabajo.

A continuación se describen los requisitos previos para usar el catálogo de complementos y cómo encontrarlo.

Requisitos previos

- Debe tener un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana que sea compatible con la versión 9 y tener una cuenta que pueda iniciar sesión en ese espacio de trabajo.
- El espacio de trabajo debe tener habilitada la administración de complementos.
- Su cuenta de usuario debe ser la de administrador de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- Para instalar y usar los complementos empresariales, primero debe actualizarse y adquirir una licencia empresarial.

Visualización del catálogo de complementos

1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Administración y, a continuación, Complementos. Esto abre el catálogo de complementos.

3. De forma predeterminada, en el catálogo de complementos se muestran los complementos instalados. Para ver todos los complementos disponibles, seleccione la opción Todos en el filtro Estado situado en la parte superior del catálogo. Los complementos instalados incluyen una etiqueta que indica Instalado.

Instalación o eliminación de un complemento

> **Note**
>
> Debe cumplir los requisitos previos de la sección anterior o no tendrá permiso para modificar los complementos.

Instalación o eliminación de un complemento de Grafana

1. Vaya al catálogo de complementos.
2. De forma predeterminada, en el catálogo de complementos se muestran únicamente los complementos instalados. Para ver todos los complementos disponibles, seleccione la opción Todos en el filtro Estado situado en la parte superior del catálogo. Los complementos instalados incluyen una etiqueta que indica Instalado.
3. Seleccione el complemento que se va a instalar o desinstalar. Por ejemplo, si desea eliminar el origen de datos de Datadog, seleccione el complemento Datadog.
4. En la página de detalles del complemento, elija la opción de desinstalar o instalar.
5. Una vez instalado un complemento, pueden pasar unos minutos antes de que el cambio se sincronice en todas las partes del espacio de trabajo. Es bueno esperar unos minutos antes de usar el complemento nuevo.

> **Note**
>
> Puede tener 50 complementos instalados en un espacio de trabajo (además de los complementos principales predeterminados).

Actualización de un complemento

Actualización de un complemento de Grafana existente

1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Administración y, a continuación, Complementos. Esto abre el catálogo de complementos, en el que se muestran solo los complementos instalados.
3. Seleccione el complemento que va a actualizar.
4. En la página de detalles del complemento, compruebe si hay alguna actualización disponible. Si es así, elija la opción de actualizar el complemento y elija la versión a la que desea actualizarlo.

> **Note**
>
> Si ve una nota en la que se indica que no tiene permiso para modificar el complemento, confirme que la administración de complementos esté habilitada en su espacio de trabajo. Debe tener un rol de administrador de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Usa el complemento Fuentes de AWS datos para buscar AWS datos

AWS proporciona un complemento de aplicación para facilitar el descubrimiento y el uso de AWS recursos como fuentes de datos en su espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon. El complemento AWS Data Sources se instala de forma predeterminada en un espacio de trabajo nuevo.

El complemento AWS Data Sources requiere permisos para acceder a tus recursos con fines de descubrimiento. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios.

Abre el complemento AWS Data Sources

Para abrir el complemento AWS Data Sources

1. Inicie sesión en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
2. En el menú de la parte superior izquierda, seleccione Aplicaciones y, a continuación, AWS Data Sources.

Aparece la interfaz del complemento AWS Data Sources con una lista de AWS los servicios en los que puede buscar recursos.

Descubrimiento de recursos

Para descubrir los recursos de su Cuenta de AWS

1. Abre el complemento AWS Data Sources.
2. En la lista de AWS servicios, seleccione aquel en el que desee buscar recursos para usarlo como fuente de datos. Por ejemplo, seleccione Amazon Managed Service para Prometheus. Se le redirigirá a la pestaña Orígenes de datos, con el servicio seleccionado para usted.
3. Elija la AWS región en la que desee encontrar los recursos. Por ejemplo, seleccione `US East (N. Virginia)`.

   > **Note**
   >
   > Para buscar recursos, el complemento debe tener los permisos adecuados para acceder a ese servicio en esa región.

4. Algunos servicios pueden tener varios recursos en una región. Si hay varios recursos en la región, el complemento Fuentes de AWS datos proporciona una lista entre la que elegir.

   En la lista de recursos (en este caso, Amazon Managed Service para Prometheus), seleccione el recurso que desee utilizar como origen de datos. Por ejemplo, al seleccionar un espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus, se configurará ese recurso como origen de datos. El origen de datos está listo para usarse en sus paneles o en la supervisión con Amazon Managed Grafana.
5. Los recursos de ese servicio y región que ha aprovisionado aparecen en la parte inferior de la página.

   (Opcional) Puede elegir Ir a la configuración para ver y editar la configuración de ese origen de datos.

> **Note**
>
> El complemento AWS de fuentes de datos depende de los complementos de fuentes de datos individuales que estén instalados en su espacio de trabajo. Por ejemplo, si desea

utilizar la funcionalidad de AWS X-Ray , debe tener instalado el complemento del origen de datos de X-Ray del catálogo de complementos.

Versiones y actualizaciones del complemento

El complemento AWS Data Sources se actualiza periódicamente. La versión que se instala con un nuevo espacio de trabajo no suele ser la versión más reciente. Las versiones más recientes pueden tener más funcionalidades que la instalada en el espacio de trabajo. Por ejemplo, una versión más reciente podría admitir AWS servicios adicionales como fuentes de datos.

Para ver los cambios en cada versión del complemento AWS Data Sources, puedes consultar el registro de cambios.

Para actualizar el complemento a una versión más reciente, siga las instrucciones estándar de Actualización de un complemento.

> **Note**
>
> Si actualizas el plugin AWS Data Sources a una versión más reciente, tendrás que proporcionar permisos adicionales para las nuevas fuentes de datos que no estén gestionadas por Amazon Managed Grafana.

Permisos necesarios

El complemento AWS Data Sources requiere permiso para acceder a tus AWS recursos. La forma más sencilla de hacerlo es permitir que Amazon Managed Grafana administre los permisos por usted. Para obtener información acerca de cómo configurar los permisos administrados por servicios para los orígenes de datos, consulte Administración de los permisos de los orígenes de datos y los canales de notificación. Amazon Managed Grafana puede gestionar los permisos de los AWS recursos que se incluyen en el complemento AWS Data Sources de forma predeterminada.

Si actualizas el plugin AWS Data Sources a una versión más reciente de la que viene incluida de forma predeterminada en tu espacio de trabajo, podría añadir soporte para AWS los recursos cuyos permisos no son gestionados automáticamente por Amazon Managed Grafana. En estos casos, debe agregar los permisos usted mismo. Por ejemplo, AWS IoT TwinMaker se agregó a una versión reciente del complemento (versión 1.9.0) y Grafana, gestionado por Amazon, no gestiona sus permisos.

Para obtener más información sobre los permisos de un origen de datos específico, consulte los detalles de ese origen de datos que se proporcionan en la sección Conexión con orígenes de datos. Por ejemplo, la Conectarse a una fuente AWS IoT TwinMaker de datos sección incluye detalles sobre cómo conceder permisos de acceso a Grafana gestionada por Amazon. AWS IoT TwinMaker

Conexión con orígenes de datos

Amazon Managed Grafana admite muchos tipos de orígenes de datos diferentes. Los orígenes de datos son backends de almacenamiento que puede consultar en Grafana para hacer cosas como crear paneles. Cada origen de datos tiene un editor de consultas específico que se personaliza según las características y capacidades que presenta el origen de datos en particular.

El lenguaje de consulta y las capacidades de cada origen de datos son diferentes. Puede combinar datos de varios orígenes de datos en un único panel.

Todas las AWS cuentas de que utilizan Amazon Managed Grafana tienen acceso para crear o configurar muchos orígenes de datos. Algunos orígenes de datos requieren que instale el complemento correspondiente para ese origen de datos. Si actualiza su espacio de trabajo a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise, es posible que también tenga que instalar los complementos para los orígenes de datos de Enterprise. En las siguientes secciones se describen los detalles de muchos de los orígenes de datos disponibles, pero la comunidad de Grafana a veces agrega nuevos orígenes de datos que pueden estar disponibles en el catálogo de complementos de su espacio de trabajo.

> **Note**
>
> Para ayudarlo a descubrir AWS recursos de en su cuenta y configurar los orígenes de datos para consultarlos, Amazon Managed Grafana proporciona. Usa el complemento Fuentes de AWS datos para buscar AWS datos

Orígenes de datos especiales

Amazon Managed Grafana incluye tres orígenes de datos especiales:

- Grafana (TestDB en versiones anteriores de Grafana): utilice este origen de datos integrado para generar datos de recorridos aleatorios o archivos de listas. Esto resulta útil para probar visualizaciones y hacer experimentos.

- Mixto: utilícelo para consultar varios orígenes de datos en el mismo panel. Al utilizar este origen de datos, puede especificar un origen de datos para cada nueva consulta que agregue. La primera consulta utiliza el origen de datos que especificó antes de seleccionar Mixto.

  No puede cambiar una consulta existente para usar un origen de datos mixto.
- Panel: utilícelo para usar un conjunto de resultados de otro panel del mismo panel.

> **Important**
>
> Amazon Managed Grafana tiene un límite de tiempo de espera de la fuente de datos, que puede anular cualquier límite de tiempo de espera configurado en las fuentes de datos. El menor de los dos límites reemplaza al otro. Para obtener más información sobre el límite de tiempo de espera de las fuentes de datos de Amazon Managed Grafana, consulte las cuotas del servicio de Grafana gestionada por Amazon en. Referencia general de AWS

Temas

- Cómo funciona Amazon Managed Grafana AWS Organizations para el acceso a la fuente de AWS datos
- Conexión a orígenes de datos integrados
- Conexión con orígenes de datos de Enterprise

Cómo funciona Amazon Managed Grafana AWS Organizations para el acceso a la fuente de AWS datos

Con él AWS Organizations, puede gestionar de forma centralizada la configuración de las fuentes de datos y los ajustes de permisos para varias AWS cuentas. En un Cuenta de AWS espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon, puedes especificar otras unidades organizativas para que sus fuentes de AWS datos estén disponibles para su visualización en la cuenta principal.

Por ejemplo, puede usar una cuenta de la organización como cuenta de administración de Amazon Managed Grafana y dar a esta cuenta acceso a los orígenes de datos de otras cuentas de la organización. En la cuenta de administración, enumera todas las unidades organizativas que tienen fuentes de AWS datos a las que deseas acceder con la cuenta de administración. Esto crea automáticamente las políticas de roles y permisos que necesita para configurar estos orígenes

de datos, que puede ver en la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Para obtener más información sobre Organizations, consulte What is AWS Organizations.

Amazon Managed Grafana utiliza AWS CloudFormation StackSets para crear automáticamente las funciones AWS Identity and Access Management (IAM) necesarias para que Amazon Managed Grafana se conecte a las fuentes de datos de toda la organización. AWS Antes de que Amazon Managed Grafana pueda gestionar sus políticas de IAM para acceder a las fuentes de datos de toda su organización, debe habilitarlas AWS CloudFormation StackSets en la cuenta de administración de su organización. Amazon Managed Grafana los habilita automáticamente la primera vez que se necesitan.

Escenarios de implementación para la integración con AWS IAM Identity Center and Organizations

Si utiliza Amazon Managed Grafana con ambas AWS IAM Identity Center organizaciones, le recomendamos que cree un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en su organización mediante uno de los tres escenarios siguientes. Para cada escenario, debe iniciar sesión en una cuenta con los permisos suficientes. Para obtener más información, consulte Políticas de muestra para Amazon Managed Grafana.

Cuenta independiente

Una cuenta independiente es una AWS cuenta que no es miembro de una organización de Organizations. Este es un escenario probable si lo estás probando AWS por primera vez.

En este escenario, Amazon Managed Grafana habilita automáticamente AWS IAM Identity Center las organizaciones cuando se inicia sesión en una cuenta que tiene las AWSGrafanaAccountAdministratorpolíticas de AWSSSODirectoryadministrador y de administrador. AWSSSOMemberAccountAdministrator Para obtener más información, consulte Creación y administración de espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una única cuenta independiente mediante IAM Identity Center.

Cuenta de miembro de una organización existente en la que IAM Identity Center ya está configurado

Para crear un espacio de trabajo en una cuenta de miembro, debe iniciar sesión en una cuenta que tenga las AWSGrafanaAccountAdministratorpolíticas de AWSSSODirectoryadministrador y de administrador. AWSSSOMemberAccountAdministrator Para obtener más información, consulte Administrador de Grafana en una cuenta de miembro usando IAM Identity Center.

Si creas un espacio de trabajo en una cuenta de miembro y quieres que ese espacio de trabajo acceda a los recursos de otras AWS cuentas de tu organización, debes usar los permisos administrados por el cliente en el espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Permisos administrados por el cliente.

Para usar los permisos administrados por el servicio para permitir que un espacio de trabajo acceda a los recursos de otras AWS cuentas de la organización, tendrá que crear el espacio de trabajo en la cuenta de administración de la organización. Sin embargo, no se recomienda crear espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana u otros recursos en la cuenta de administración de una organización. Para obtener más información acerca de las prácticas recomendadas de Organizations, consulte Best practices for the management account.

> **Note**
>
> Si habilitó la cuenta AWS IAM Identity Center de administración antes del 25 de noviembre de 2019, también debe habilitar las aplicaciones integradas en el IAM Identity Center en la cuenta de administración. Si lo desea, también puede habilitar las aplicaciones integradas en IAM Identity Center en las cuentas de los miembros después de hacerlo en la cuenta de administración. Para habilitar estas aplicaciones, seleccione Habilitar el acceso en la página Configuración de IAM Identity Center, en la sección de aplicaciones integradas en IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte IAM Identity Center-integrated application enablement.

Cuenta de miembro de una organización existente en la que IAM Identity Center aún no se ha implementado

En este escenario, inicie sesión primero como administrador de la organización y habilite IAM Identity Center en la organización. A continuación, cree el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en una cuenta de miembro de la organización.

Si no es administrador de una organización, debe ponerse en contacto con un administrador de Organizations y solicitar que habilite IAM Identity Center. Una vez habilitado IAM Identity Center, podrá crear el espacio de trabajo en una cuenta de miembro.

Si crea un espacio de trabajo en una cuenta de miembro y desea que ese espacio de trabajo acceda a los recursos de otras AWS cuentas de su organización, debe utilizar los permisos gestionados por el cliente en el espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Permisos administrados por el cliente.

Para crear un espacio de trabajo en una cuenta de miembro, debes iniciar sesión en una cuenta que tenga las AWSGrafanaAccountAdministratorpolíticas de AWSSSODirectoryadministrador y de administrador. AWSSSOMemberAccountAdministrator Para obtener más información, consulte Administrador de Grafana en una cuenta de miembro usando IAM Identity Center.

Conexión a orígenes de datos integrados

Todos los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana admiten los siguientes orígenes de datos.

En el caso de los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 y posteriores, es posible que algunos de estos orígenes de datos no estén instalados de forma predeterminada. Los orígenes de datos principales están disponibles en todas las instalaciones, pero los orígenes de datos que no forman parte del conjunto principal pueden necesitar la instalación del complemento de Grafana correcto. Puede instalar complementos para orígenes de datos adicionales que no estén en esta lista. Para más información sobre la administración de complementos, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Temas

- Conexión a un origen de datos de Alertmanager
- Conectarse a una fuente de CloudWatch datos de Amazon
- Conexión a un origen de datos OpenSearch de Amazon Service
- Conectarse a una fuente AWS IoT SiteWise de datos
- Conectarse a una fuente AWS IoT TwinMaker de datos
- Conexión a Amazon Managed Service para Prometheus y a los orígenes de datos de Prometheus de código abierto
- Conexión a un origen de datos de Amazon Timestream
- Conexión a un origen de datos de Amazon Athena
- Conexión a un origen de datos de Amazon Redshift
- Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos
- Conexión a un origen de datos de Azure Monitor
- Conexión a un origen de datos de Graphite
- Conexión a un origen de datos de Google Cloud Monitoring
- Conexión a un origen de datos de InfluxDB
- Conexión a un origen de datos de Jaeger

- Conexión a un origen de datos de Loki
- Conexión a un origen de datos de Microsoft SQL Server
- Conexión a un origen de datos de MySQL
- Conexión a un origen OpenSearch de datos de
- Conexión a un origen de datos de OpenTSDB
- Conexión a un origen de datos de PostgreSQL
- Conexión a un origen de datos de Tempo
- Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas
- Conexión a un origen de datos de Zipkin

Conexión a un origen de datos de Alertmanager

Grafana incluye compatibilidad integrada con la instancia de Alertmanager de Prometheus. Una vez configuradas las alertas de Grafana, puede utilizar la interfaz de usuario de alertas de Grafana para administrar los silencios, los puntos de contacto y las políticas de notificación. Una opción desplegable en estas páginas le permite cambiar entre Grafana y cualquier origen de datos de Alertmanager configurado.

Implementaciones de Alertmanager

Se admiten las implementaciones de Alertmanager de Prometheus, Cortex y Grafana Mimir. Puede especificar la implementación en la página de configuración del origen de datos. Los puntos de contacto y las políticas de notificación de Prometheus son de solo lectura en la interfaz de usuario de alertas de Grafana, ya que no admiten la actualización de la configuración a través de la API HTTP.

Configuración de un origen de datos de Alertmanager

Puede configurar un origen de datos de Alertmanager para utilizarlo con las alertas de Grafana.

Requisitos previos

Para configurar Alertmanager, debe cumplir el siguiente requisito previo:

- Tener una instancia de Prometheus, con métricas ingeridas y al menos una regla de alerta o registro configurada. Necesitará la URL del espacio de trabajo.
- Tener permisos definidos para que Amazon Managed Grafana tenga acceso de lectura a sus alertas, grupos de alertas, silencios y puntos de contacto desde su implementación de Alertmanager.

Configuración de un origen de datos de Alertmanager

1. Desde su consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija la página Origen de datos en Configuración.
2. Elija Agregar origen de datos y seleccione Alertmanager en la lista de tipos de orígenes de datos.
3. Proporcione la siguiente información para el nuevo origen de datos.
   - En Nombre, ingrese el nombre que desee para el origen de datos.
   - En Implementación, elija su implementación de Alertmanager: Prometheus, Mimir o Cortex.
   - En HTTP, para URL, proporcione la URL de Alertmanager. En el caso de Prometheus, esta es la URL del espacio de trabajo, con `alertmanager` anexado. Por ejemplo, `https://myprometheus/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/alertmanager`.
   - En Autenticación, configure los detalles de autenticación necesarios para acceder a su implementación de Alertmanager.
4. Seleccione Guardar y probar para finalizar la configuración del origen de datos.

   Si el origen de datos está configurado correctamente, aparecerá un mensaje que indicará que la comprobación de estado se ha superado.

Conectarse a una fuente de CloudWatch datos de Amazon

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir Amazon CloudWatch como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de AWS datos de la consola de espacio de trabajo de Grafana. Esta función simplifica la adición CloudWatch como fuente de datos al descubrir sus CloudWatch cuentas existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder. CloudWatch Puede usar este método para configurar la autenticación y agregarla CloudWatch como fuente de datos. Como alternativa, puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias mediante el mismo método que utilizaría en un servidor Grafana autogestionado.

Temas

- Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla CloudWatch como fuente de datos
- Cómo agregar manualmente CloudWatch como origen de datos
- Uso del editor de consultas de

- Paneles seleccionados
- Consultas con plantillas
- Uso de ejemplos de ec2_instance_attribute
- Uso de variables de plantilla de formato JSON
- Precios
- Service Quotas
- Observabilidad entre cuentas

Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla CloudWatch como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Grafana gestionada por Amazon para habilitar las funciones de IAM gestionadas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los CloudWatch recursos de tu cuenta o de toda tu unidad organizativa. A continuación, utiliza la consola de espacio de trabajo de Grafana gestionada por Amazon para añadirla CloudWatch como fuente de datos.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla CloudWatch como fuente de datos

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación, elija el icono de menú y, a continuación, seleccione Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos.
6. Selecciona la casilla de Amazon CloudWatch y, a continuación, selecciona Acciones, activar la política gestionada por el servicio.
7. Elija la pestaña Orígenes de datos de nuevo.
8. Selecciona Configurar en Grafana en la fila de Amazon CloudWatch.

9. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
10. En la barra de navegación de la consola del espacio de trabajo de Grafana, selecciona el AWS icono y, a continuación, selecciona AWS servicios,. CloudWatch
11. Seleccione la región predeterminada desde la que desea que se realice la consulta de la fuente de CloudWatch datos.
12. Seleccione las cuentas que desee y, a continuación, elija Agregar origen de datos.

Cómo agregar manualmente CloudWatch como origen de datos

Cómo agregar manualmente el origen de CloudWatch datos de

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, coloque el cursor sobre el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, seleccione Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija la fuente CloudWatchde datos. Si es necesario, puede empezar a escribir **`CloudWatch`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

CloudWatch configuración

Se aplican las siguientes CloudWatch configuraciones.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
`Default`	Designa el origen de datos que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Default Region`	Establezca la región en el editor de consultas. Se puede cambiar por consulta.
`Namespaces of Custom Metrics`	Especifica los espacios de CloudWatch nombres de las métricas personalizadas. Puede incluir varios espacios de nombres, separados por comas.

Nombre	Descripción
`Auth Provider`	Especifica el proveedor para obtener las credenciales.
`Assume Role Arn`	Especifica el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que se asumirá.
`External ID`	(Opcional) Especifica el ID externo. Utilícelo si asume un rol en otra Cuenta de AWS que se ha creado con un ID externo.
`Timeout`	Configure el tiempo de espera específicamente para las consultas de CloudWatch Registros.
`X-Ray trace links`	Para agregar enlaces automáticamente a los registros cuando el registro contenga el campo `@xrayTraceId` , enlace un origen de datos de X-Ray en la sección Enlace de rastro de X-Ray de la configuración del origen de datos. Ya debe tener configurado un origen de datos de X-Ray.

Autenticación

Para habilitar la autenticación entre Amazon Managed Grafana y CloudWatch, puede utilizar la consola de Amazon Managed Grafana para crear rápidamente las políticas y los permisos necesarios. Como alternativa, puede configurar manualmente la autenticación utilizando algunos de los mismos métodos que utilizaría en un servidor de Grafana autoadministrado.

Para usar la configuración del origen de datos de Amazon Managed Grafana para configurar rápidamente las políticas, siga los pasos que se indican en Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla CloudWatch como fuente de datos.

Para configurar los permisos manualmente, utilice uno de los métodos que se describen en la siguiente sección.

Credenciales de AWS

Hay tres métodos de autenticación diferentes disponibles.

- AWS SDK predeterminado de: utiliza los permisos definidos en el rol asociado a su espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Permisos administrados por el cliente.

- Clave de acceso y secreta: se corresponde con `StaticProvider` de AWS SDK para Go . Utiliza el ID de clave de acceso y la clave secreta que se proporcionan para autenticarse. Este método no tiene ninguna alternativa y generará un error si el par de claves proporcionado no funciona.

Roles de IAM

Actualmente, todo el acceso CloudWatch se lleva a cabo desde el servidor mediante el backend de Grafana con el SDK de oficial. AWS Si elige el método de autenticación AWS SDK predeterminado de y su servidor de Grafana se ejecuta en AWS, puede usar los roles de IAM para gestionar la autenticación automáticamente.

Para obtener más información, consulte Roles de IAM.

Políticas de IAM

Grafana necesita permisos otorgados a través de IAM para poder leer CloudWatch métricas y EC2 etiquetas, instancias y regiones. Puede adjuntar estos permisos a los roles de IAM y utilizar la compatibilidad integrada de Grafana para asumir roles.

En el siguiente código de ejemplo se muestra una política mínima.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReadingMetricsFromCloudWatch",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadingLogsFromCloudWatch",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeRegions"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadingResourcesForTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "tag:GetResources",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadingAcrossAccounts",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Adopción de un rol

El campo `Assume Role` ARN le permite especificar qué rol de IAM quiere asumir, en caso de que lo haya. Si lo deja en blanco, las credenciales proporcionadas se utilizan directamente y el rol o usuario asociado debe tener los permisos necesarios. Si este campo no está en blanco, las credenciales proporcionadas se utilizan para efectuar una llamada `sts:AssumeRole`.

Uso del editor de consultas de

La fuente de CloudWatch datos de Amazon Managed Grafana proporciona un potente editor de consultas que le permite recuperar y analizar métricas y registros de varios AWS servicios a los que se envían datos. CloudWatch El editor de consultas admite dos modos de consulta distintos: búsqueda métrica y CloudWatch registros.

El modo de editor de consultas para las métricas utiliza la CloudWatch API para buscar las métricas cargadas en CloudWatch. El modo de registros utiliza los CloudWatch registros APIs para buscar registros. Cada modo tiene su propio editor de consultas especializado. Para seleccionar la API con la que desea hacer la consulta, utilice el conmutador de modo de consulta situado en la parte superior del editor.

Temas

- Uso del editor de consultas de métricas
- Uso del editor de consultas de CloudWatch Registros de Amazon Registros

Uso del editor de consultas de métricas

El editor de consultas métricas le permite crear dos tipos de consultas: búsqueda de métricas y consulta de métricas. La opción Consulta de métricas consulta los datos mediante CloudWatch Metrics Insights.

Campos comunes del editor de consultas

Hay tres campos que son comunes a los modos Búsqueda de métricas y Consulta de métricas.

Campos comunes

Id

La API de `GetMetricData` requiere que todas las consultas tengan un ID único. Utilice este campo para especificar un ID de su elección. El ID puede contener números, letras y guiones bajos, y debe comenzar por una letra minúscula. Si no se especifica ningún ID, Amazon Managed Grafana genera un ID utilizando el siguiente patrón: `query[refId of the current query row]`. Por ejemplo, `queryA` representa la primera fila de consulta en el editor del panel.

Periodo

Un período es el período de tiempo asociado a una CloudWatch estadística específica. Los periodos se definen en números de segundos. Los valores válidos incluyen 1, 5, 10, 30 o

cualquier múltiplo de 60. Si deja el campo de período en blanco o se establece en`auto`, se calculará automáticamente en función del intervalo de tiempo y de la política CloudWatch de retención. La fórmula utilizada es `time range in seconds / 2000`, y a continuación, pasa al siguiente valor superior de una matriz de periodos predefinidos [60, 300, 900, 3600, 21 600, 86 400] tras eliminar los periodos en función de la retención. Para ver qué periodo utiliza Amazon Managed Grafana, seleccione Mostrar vista previa de consultas en el editor de consultas.

Alias

Se aplican los siguientes patrones de alias.

Patrón de alias	Descripción	Ejemplo de resultado
`{{region}}`	Devuelve la región.	`us-east-1`
`{{period}}`	Devuelve el periodo.	`3000`
`{{metric}}`	Devuelve la métrica.	`CPUUtilization`
`{{label}}`	Devuelve la etiqueta devuelta por la operación de la API (solo en Búsqueda de métricas).	`i-01343`
`{{namespace}}`	Devuelve el espacio de nombres (solo en Búsqueda de métricas).	`AWS/EC2`
`{{stat}}`	Devuelve la estadística (solo en Búsqueda de métricas).	`Average`
`{{[dimension name]}}`	Devuelve el nombre de la dimensión (solo en Búsqueda de métricas).	`i-01343`

Uso de la opción de búsqueda de métricas

Para crear una consulta válida en Búsqueda de métricas, debe especificar el espacio de nombres, el nombre de la métrica y al menos una estadística. Si la opción Coincidir con exactitud está activada,

también debe especificar todas las dimensiones de la métrica que está consultando. El esquema de métricas debe coincidir exactamente. Para obtener más información, consulte Sintaxis CloudWatch de la expresión de búsqueda.

Si la opción Coincidir con exactitud está desactivada, puede especificar cualquier número de dimensiones por las que desee filtrar. Se muestran hasta 100 métricas que coinciden con sus criterios de filtro.

Consultas dinámicas que utilizan caracteres comodín de dimensión

Puede supervisar una lista dinámica de métricas utilizando el carácter comodín asterisco (*) para uno o más valores de dimensión.

Esto lo ayuda a supervisar métricas para AWS recursos de, como EC2 instancias o contenedores. Por ejemplo, cuando se crean nuevas instancias como parte de un evento de escalado automático, aparecerán automáticamente en el gráfico sin que haya que rastrear la nueva instancia IDs. Actualmente, esta capacidad se limita a recuperar un máximo de 100 métricas. Puede seleccionar Mostrar vista previa de consultas para ver la expresión de búsqueda que se crea automáticamente para admitir caracteres comodín.

De forma predeterminada, la expresión de búsqueda se define de tal manera que las métricas consultadas deben coincidir exactamente con los nombres de las dimensiones definidas. Esto significa que en el ejemplo solo se devuelven las métricas con exactamente una dimensión llamada `InstanceId`.

Para incluir métricas que tengan definidas otras dimensiones, puede desactivar Coincidir con exactitud. Al desactivar Coincidir con exactitud, también se crea una expresión de búsqueda aunque no utilice caracteres comodín. Grafana busca cualquier métrica que coincida al menos con el espacio de nombres, el nombre de la métrica y todas las dimensiones definidas.

Variables de plantilla de varios valores

Al definir los valores de las dimensiones en función de variables de plantilla con varios valores, se utiliza una expresión de búsqueda para consultar las métricas coincidentes. Esto permite el uso de varias variables de plantilla en una consulta. También puede usar variables de plantilla para las consultas que tengan la opción Coincidir con exactitud desactivada.

Actualmente, las expresiones de búsqueda están limitadas a 1024 caracteres, por lo que la consulta podría fallar si tiene una lista de valores larga. Si desea consultar todas las métricas que tengan

algún valor para un nombre de dimensión determinado, le recomendamos que utilice el carácter comodín asterisco (`*`) en lugar de la opción (`All`).

El uso de variables de plantilla con varios valores solo se admite para los valores de dimensión. El uso de variables de plantilla con varios valores para `Region`, `Namespace`, o `Metric Name` no se admite.

Expresiones matemáticas de métricas

Para crear nuevas métricas de series temporales, utilice funciones matemáticas sobre las CloudWatch métricas. Los operadores aritméticos, la resta unaria y otras funciones son compatibles y se pueden aplicar a las métricas. CloudWatch Para obtener más información acerca de funciones matemáticas de CloudWatch métricas, consulte Uso de matemáticas de métricas.

Por ejemplo, para aplicar operaciones aritméticas a una métrica, asigne un ID (una cadena única) a la métrica sin procesar. A continuación, puede usar este ID y aplicarle operaciones aritméticas en el campo `Expression` de la nueva métrica.

Si usa el campo `Expression` para hacer referencia a otra consulta, por ejemplo `queryA * 2`, no puede crear una regla de alerta basada en esa consulta.

Periodo

Un periodo es el tiempo asociado a una CloudWatch estadística de Amazon específica. Los periodos se definen en números de segundos. Los valores válidos incluyen 1, 5, 10, 30 o cualquier múltiplo de 60.

Si deja el campo de periodo en blanco o se establece en Automático, se calculará automáticamente en función del intervalo de tiempo. La fórmula utilizada es `time range in seconds / 2000` y, a continuación, pasa al siguiente valor superior de una matriz de periodos predefinidos `[60, 300, 900, 3600, 21600, 86400]`. Para ver qué periodo utiliza Amazon Managed Grafana, seleccione Mostrar vista previa de consultas en el editor de consultas.

Enlaces profundos desde los paneles de Grafana a la consola CloudWatch

Al seleccionar una serie temporal en el panel, se muestra un menú contextual con el enlace Ver en CloudWatch consola. Al elegir ese enlace, se abre una nueva pestaña que lo lleva a la CloudWatch consola y se muestran todas las métricas de esa consulta. Si no tiene iniciada una sesión actualmente en la CloudWatch consola, el enlace lo llevará a la página de inicio de sesión. El

enlace proporcionado es válido para cada Cuenta de AWS , pero solo muestra las métricas correctas si ha iniciado sesión en la Cuenta de AWS que corresponde al origen de datos seleccionado en Grafana.

Esta característica no está disponible para métricas que se basan en expresiones de matemáticas de métricas.

Uso de la opción de consulta de métricas para consultar datos de CloudWatch Metrics Insights

> **Note**
>
> Información de CloudWatch métricas se encuentra en versión preliminar. CloudWatch Las características de Metrics Insights están abiertas a todas las Cuentas de AWS. Las características pueden estar sujetas a cambios.

Puedes consultar los datos de CloudWatch Metrics Insights eligiendo el `metric query` modo en el editor de consultas de Metric.

CloudWatch Metrics Insights es un potente motor de consultas SQL de alto rendimiento que puede utilizar para consultar sus métricas a escala. Es un motor de consultas rápido y flexible basado en SQL que puede utilizar para identificar tendencias y patrones dentro de todas sus CloudWatch métricas en tiempo real. Utiliza un dialecto de SQL. Para obtener más información sobre la sintaxis de consultas de Información de métricas, consulte Sintaxis y palabras clave de las consultas.

Sintaxis y palabras clave de las consultas

CloudWatch Metrics Insights utiliza un dialecto de SQL. En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis de la consulta.

```
SELECT FUNCTION(metricName)
FROM namespace | [ SCHEMA(namespace[, labelKey [, ...] ]) ]
     [ WHERE labelKey OPERATOR labelValue [AND|OR|([...])*] [, ...] ]
[ GROUP BY labelKey [, ...]]
[ ORDER BY FUNCTION() [DESC | ASC] ]
[ LIMIT number]
```

Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero los identificadores sí. Los identificadores incluyen los nombres de las métricas, los espacios de nombres y las dimensiones.

En la siguiente tabla se facilitan las palabras clave de consulta y sus descripciones.

Palabra clave	Descripción
FUNCTI(	Obligatorio. Especifica la función de agregado que se va a utilizar y también el nombre de la métrica que se va a consultar. Los valores válidos son AVG, COUNT, MAX, MIN y SUM.
Metric e	Obligatorio. Por ejemplo, CPUUtilization .
FROM	Obligatorio. Especifica el origen de la métrica. Puede especificar el espacio de nombres de métricas que contiene la métrica consultada o una función de tabla de SCHEMA. Algunos ejemplos de espacios de nombres son AWS/EC2 y AWS/Lambda .
SCHEMA	(Opcional) Filtra los resultados de la consulta para mostrar solo las métricas que coinciden exactamente o las que no coinciden.
WHERE	(Opcional) Filtra los resultados para mostrar solo las métricas que coinciden con la expresión especificada. Por ejemplo, WHERE InstanceType != 'c3.4xlarge' .
GROUP BY	(Opcional) Agrupa los resultados de la consulta en varias series temporales. Por ejemplo, GROUP BY ServiceName .
ORDER BY	(Opcional) Especifica el orden de las series temporales que se van a devolver. Las opciones son ASC y DESC.
LIMIT	(Opcional) Limita el número de series temporales que se devuelven.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

- ```
  SELECT AVG(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2"
  ```

  Hace coincidir todas las métricas CPUUtilization del espacio de nombres AWS/EC2, ignora sus dimensiones y devuelve una única serie temporal agregada.

- ```
  SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2")
  ```

Solo coincide con las métricas `CPUUtilization` del espacio de nombres `AWS/EC2` que no tienen ninguna dimensión definida.

- ```
  SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
  ```

  Solo coincide con las `CPUUtilization` métricas sobre las que se informó CloudWatch con exactamente una dimensión,`InstanceId`.

- ```
  SELECT SUM(RequestCount) FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer,
  AvailabilityZone)
  ```

  Solo coincide con las `RequestCount` métricas CloudWatch de las que se informó `AWS/ApplicationELB` con exactamente dos dimensiones, `LoadBalancer` y`AvailabilityZone`.

Los valores de etiqueta deben rodearse con comillas simples.

Caracteres de escape

En una consulta, los valores de etiqueta siempre deben estar rodeados de comillas simples. Por ejemplo, `SELECT MAX(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" WHERE AutoScalingGroupName = 'my-production-fleet'`.

Los espacios de nombres de métricas, los nombres de métricas y las claves de etiquetas que contienen caracteres que no son letras, números y guiones bajos (_) deben estar rodeados de comillas dobles. Por ejemplo, `SELECT MAX("My.Metric")`. Si uno de ellos contiene comillas dobles en sí (como `Bytes"Input"`), debe escapar esas comillas dobles con barras invertidas, como en `SELECT AVG("Bytes\"Input\"")`. Si un espacio de nombres de métrica, un nombre de métrica o una clave de etiqueta contienen una palabra que es una palabra clave reservada en Metrics Insights, también debe rodearse de comillas dobles. Por ejemplo, si tiene una métrica denominada `LIMIT`, utilizaría `SELECT AVG("LIMIT")`. También es válido incluir cualquier espacio de nombres, nombre de métrica o etiqueta entre comillas dobles, incluso si no contiene una palabra clave reservada.

Modo de creador y modo de código

Puede crear una consulta en modo `Builder` o modo `Code`.

Creación de una consulta en modo **`Builder`**

1. Examine y seleccione un espacio de nombres de métricas, un nombre de métrica, un filtro, un grupo y unas opciones de orden mediante la información de la tabla anterior.
2. Para cada una de estas opciones, elija una opción de la lista de opciones posibles.

Creación de una consulta en modo **`Code`**

1. Escriba su consulta en el editor de código.
2. Para ejecutar la consulta, seleccione Ejecutar consulta en el editor de código.

Para crear una consulta el modo `builder`, haga lo siguiente:

- Examine y seleccione un espacio de nombres de métricas, un nombre de métrica, un filtro, un grupo y unas opciones de orden mediante la información de la tabla anterior.
- Para cada una de estas opciones, elija una opción de la lista de opciones posibles.

Grafana crea automáticamente una consulta SQL en función de sus selecciones.

Para crear una consulta el modo `code`, haga lo siguiente:

- Escriba su consulta en el editor de código.
- Para ejecutar la consulta, seleccione Ejecutar consulta en el editor de código.

El editor de código tiene la característica de autocompletar integrada que ofrece sugerencias de palabras clave, agregaciones, espacios de nombres, métricas, etiquetas y valores de etiquetas. Las sugerencias se muestran al ingresar un espacio, una coma o un signo de dólar. También puede utilizar la combinación de teclado `CTRL+Space`.

El editor de código puede completar automáticamente la consulta. Sin embargo, el uso de variables de plantilla en el editor de código puede interferir con la característica de autocompletar.

CloudWatch Ejemplos de Metrics Insights

> **Note**
>
> CloudWatch La vista previa de Metrics Insights se encuentra abierta. La vista previa está abierta a todas AWS las cuentas de y no se necesita solicitar acceso. Las características se pueden agregar o cambiar antes de anunciar la disponibilidad general.

Esta sección contiene ejemplos de consultas útiles de CloudWatch Metrics Insights que puede copiar y utilizar directamente o copiar y modificar en el editor de consultas. Algunos de estos ejemplos ya están disponibles en la consola; para obtener acceso a ellos, elija Add query (Agregar consulta) en la vista de Metrics (Métricas).

EC2 ejemplos

Ver métricas de uso de CPU por instancia:

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
```

Ver la utilización promedio de CPU en toda la flota:

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
```

Ver las 10 instancias con el uso promedio de CPU más alto:

```
SELECT MAX(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
LIMIT 10
```

Ver las 10 instancias con el mayor uso de CPU, ordenadas por el máximo y en orden descendente:

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

En este caso, el CloudWatch agente está recopilando una CPUUtilization métrica por aplicación. Esta consulta filtra el promedio de esta métrica para un nombre de aplicación específico.

```
SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/CWAgent"
WHERE ApplicationName = 'eCommerce'
SELECT AVG(ConcurrentExecutions)
FROM "AWS/Lambda"
```

Ver el tiempo promedio de ejecución de las 10 principales funciones de Lambda, ordenadas por el máximo y en orden descendente:

```
SELECT AVG(Duration)
FROM "AWS/Lambda"
GROUP BY FunctionName
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

Ver el tiempo de ejecución de Lambda promedio, mínimo y máximo:

```
SELECT MAX(Duration)
FROM "AWS/Lambda"
```

Ejemplos de Application Load Balancer

Vea las métricas que tienen las dimensiones LoadBalancery AvailabilityZone

```
SELECT SUM(RequestCount)
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
```

Ver las métricas con el número de conexiones TCP simultáneas activas:

```
SELECT AVG(ActiveConnectionCount)
FROM "AWS/ApplicationELB"
```

Ejemplos de Amazon EBS

Ver los 10 principales bytes de escritura promedio por volumen en orden descendente:

```

SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10
```

Ver el tiempo promedio de escritura del volumen de Amazon EBS:

```
SELECT AVG(VolumeTotalWriteTime)
FROM "AWS/EBS"

```

Ver el tiempo promedio de inactividad del volumen de Amazon EBS:

```
SELECT AVG(VolumeIdleTime)
FROM "AWS/EBS"
View average burst balance per volume
SELECT AVG(BurstBalance)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
View average read bytes across Amazon EBS volumes
SELECT AVG(VolumeReadBytes)
FROM "AWS/EBS"
```

Ver el promedio de bytes de escritura en los volúmenes de Amazon EBS:

```
SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
FROM "AWS/EBS"
```

Ejemplos de Amazon Simple Storage Service

Ver el grupo de latencia promedio por nombre de bucket:

```
SELECT AVG(TotalRequestLatency)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName
```

Ver el número promedio de objetos por bucket en todos los buckets de Amazon S3:

```
SELECT AVG(NumberOfObjects)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName
```

Ejemplos de Amazon Simple Notification Service

Amazon-simple-notificaation-service: ejemplos

```
SELECT AVG(NumberOfMessagesPublished)
FROM "AWS/SNS"
```

Ver el número promedio de mensajes fallidos para cada nombre de tema:

```
SELECT AVG(NumberOfNotificationsFailed)
FROM "AWS/SNS"
GROUP BY TopicName
```

AWS Ejemplos de uso de la API de

Ver las 20 llamadas principales de AWS APIs según la cantidad de llamadas de su cuenta

```
SELECT COUNT(CallCount)
FROM "AWS/Usage"
WHERE "Type" = 'API'
GROUP BY "Service", "Resource"
ORDER BY SUM() DESC
LIMIT 20
```

CloudWatch Límites de Metrics Insights

CloudWatch En la actualidad, Metrics Insights tiene los siguientes límites:

- Solo puede consultar las tres horas de datos más recientes.
- Una única consulta puede procesar un máximo de 10 000 métricas. Esto significa que, si las cláusulas `SELECT`, `FROM` y `WHERE` coinciden con más de 10 000 métricas, la consulta solo procesará las primeras 10 000 de las métricas encontradas.
- Una única consulta puede devolver un máximo de 500 series temporales. Esto significa que, si la consulta está procesando más de 500 métricas, no se devolverán todas las métricas en los resultados de la consulta. Si usa una cláusula `ORDER BY`, se ordenan todas las métricas que se procesan y se devuelven las 500 que tienen los valores más altos o más bajos según su cláusula `ORDER BY`. Si no incluye una cláusula `ORDER BY`, no puede controlar qué 500 métricas coincidentes se devuelven.
- Cada operación `GetMetricData` puede tener solo una consulta, pero puede tener varios widgets en un panel y que cada uno incluya una consulta.

Uso del editor de consultas de CloudWatch Registros de Amazon Registros

Para consultar CloudWatch Registros, seleccione la región y un máximo de 20 grupos de registros que desea consultar. Utilice el área de entrada principal para escribir la consulta. Para obtener más información, consulte Sintaxis de consulta de información de CloudWatch registros de Logs Insights.

También puede escribir consultas que devuelvan datos de serie temporal mediante el `stats` comando de Información de CloudWatch registros de Logs Insights. Al hacer consultas de `stats` en Explore, debe asegurarse de que está en el modo Explorador de métricas.

A la derecha del campo de entrada de consulta, hay un enlace de Información de CloudWatch registros de Logs Insights que abre la consola de Información de CloudWatch registros de Logs Insights con la consulta. Puede continuar la exploración allí si es necesario.

Uso de variables de plantilla

Al igual que ocurre con otros orígenes de datos, el origen de CloudWatch datos admite el uso de variables de plantilla en las consultas. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.

Enlaces profundos desde los paneles de Grafana a la CloudWatch consola de Registros

Si quiere ver la consulta en la consola de Información de CloudWatch registros, pulse el botón Información de CloudWatch registros situado junto al editor de consultas. Si no tiene iniciada una sesión actualmente en la CloudWatch consola, el enlace lo llevará a la página de inicio de sesión. El enlace proporcionado es válido para cada Cuenta de AWS , pero solo muestra las métricas correctas

si ha iniciado sesión en la Cuenta de AWS que corresponde al origen de datos seleccionado en Grafana.

Alertas

Como las consultas de CloudWatch Registros pueden devolver datos numéricos, por ejemplo, mediante del `stats` comando, se admiten las alertas. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.

Paneles seleccionados

La fuente CloudWatch de datos actualizada incluye paneles preconfigurados para cinco de los servicios más populares AWS :

- Amazon EC2
- Amazon Elastic Block Store
- AWS Lambda
- Amazon CloudWatch Logs
- Amazon Relational Database Service

Para importar los paneles preconfigurados, vaya a la página de configuración de su fuente de CloudWatch datos y elija la pestaña Paneles de control. Elija Importar para el panel que desee usar. Para personalizar el panel, le recomendamos guardarlo con un nombre diferente, ya que, de lo contrario, el panel se sobrescribirá cuando se publique una nueva versión del panel.

Consultas con plantillas

En lugar de codificar información como el nombre de los servidores, las aplicaciones y los sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Consulte Plantillas para obtener una introducción a la característica de plantillas y a los diferentes tipos de variables de plantilla.

Variable de consulta

La fuente de CloudWatch datos proporciona las siguientes consultas que puede especificar en el campo Consulta de la vista de edición de variables. Puede utilizarlas para rellenar la lista

de opciones de una variable con elementos como `region`, `namespaces`, `metric names` y `dimension keys/values`.

En lugar de `region`, puede configurar `default` para utilizar la región predeterminada configurada en el origen de datos para la consulta.

Nombre	Descripción
`regions()`	Devuelve una lista de todas las AWS regiones de.
`namespaces()`	Devuelve una lista de espacios de nombres compatibles CloudWatch .
`metrics(namespace, [region])`	Devuelve una lista de las métricas del espacio de nombres. (Especifique la región o utilice `"default"` para las métricas personalizadas).
`dimension_keys(namespace)`	Devuelve una lista de las claves de dimensiones del espacio de nombres.
`dimension_values(region, namespace, metric, dimension_key, [filters])`	Devuelve una lista de valores de dimensión que coinciden con los valores de `region`, `namespace` , `metric` o `dimension_key` especificados. Como alternativa, puede utilizar la dimensión `filters` para obtener un resultado más específico.
`ebs_volume_ids(region, instance_id)`	Devuelve una lista de volúmenes que IDs coinciden con el especificadoregion,. `instance_id`
`ec2_instance_attribute(region, attribute_name, filters)`	Devuelve una lista de atributos que coinciden con los valores de `region`, `attribute_name` y `filters` especificados.
`resource_arns(region, resource_type, tags)`	Devuelve una lista de los ARNs valores que coinciden con los especificados `regionresource_type` , `ytags`.
`statistics()`	Devuelve una lista de todas las estadísticas estándar.

Para obtener más información sobre las métricas que CloudWatch proporciona, consulte AWS los servicios que publican CloudWatch métricas.

Ejemplos de consultas con plantillas

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de consultas de dimensiones que devuelven una lista de recursos para AWS servicios individuales de.

Consultar	Servicio
`dimension_values(us-east-1,AWS/ELB,RequestCount,LoadBalancerName)`	Elastic Load Balancing
`dimension_values(us-east-1,AWS/ElastiCache,CPUUtilization,CacheClusterId)`	Amazon ElastiCache
`dimension_values(us-east-1,AWS/Redshift,CPUUtilization,ClusterIdentifier)`	Amazon Redshift
`dimension_values(us-east-1,AWS/RDS,CPUUtilization,DBInstanceIdentifier)`	Amazon RDS
`dimension_values(us-east-1,AWS/S3,BucketSizeBytes,BucketName)`	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
`dimension_values(us-east-1,CWAgent,disk_used_percent,device,{"InstanceId":"$instance_id"})`	CloudWatch Agente
`resource_arns(eu-west-1,elasticloadbalancing:loadbalancer,{"elasticbeanstalk:environment-name":["myApp-dev","myApp-prod"]})`	Elastic Load Balancing

Consultar	Servicio
`resource_arns(eu-west-1,ec2:instance,{"elasticbeanstalk:environment-name":["myApp-dev","myApp-prod"]})`	Amazon EC2

Uso de ejemplos de ec2_instance_attribute

Filtros JSON

La consulta `ec2_instance_attribute` usa `filters` en formato JSON. Puede especificar filtros predefinidos de `ec2:DescribeInstances`. Tenga en cuenta que el filtrado real se lleva a cabo en AWS, no en Grafana.

En el ejemplo de código siguiente, se muestra la sintaxis de los filtros.

```
{ filter_name1: [ filter_value1 ], filter_name2: [ filter_value2 ] }
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la consulta `ec2_instance_attribute()`.

```
ec2_instance_attribute(us - east - 1, InstanceId, { 'tag:Environment':
 ['production'] });
```

Selección de atributos

Solo se puede devolver un atributo por instancia. Se puede seleccionar cualquier atributo plano (es decir, si el atributo tiene un valor único y no es un objeto o una matriz). A continuación se muestran los atributos planos que están disponibles.

- `AmiLaunchIndex`
- `Architecture`
- `ClientToken`
- `EbsOptimized`
- `EnaSupport`
- `Hypervisor`
- `IamInstanceProfile`
- `ImageId`
- `InstanceId`

- `InstanceLifecycle`
- `InstanceType`
- `KernelId`
- `KeyName`
- `LaunchTime`
- `Platform`
- `PrivateDnsName`
- `PrivateIpAddress`
- `PublicDnsName`
- `PublicIpAddress`
- `RamdiskId`
- `RootDeviceName`
- `RootDeviceType`
- `SourceDestCheck`
- `SpotInstanceRequestId`
- `SriovNetSupport`
- `SubnetId`
- `VirtualizationType`
- `VpcId`

Las etiquetas se pueden seleccionar anteponiendo el nombre de la etiqueta con `Tags`.

En el siguiente ejemplo, se muestra la consulta `ec2_instance_attribute()`.

```
ec2_instance_attribute(us - east - 1, Tags.Name, { 'tag:Team': ['sysops'] });
```

Uso de variables de plantilla de formato JSON

Algunas consultas aceptan filtros en formato JSON y Grafana admite la conversión de variables de plantilla a JSON.

Si`env = 'production', 'staging'`, la siguiente consulta devolverá ARNs las EC2 instancias para las que la `Environment` etiqueta es `production` o`staging`.

```
resource_arns(us-east-1, ec2:instance, {"Environment":${env:json}})
```

Precios

La fuente de CloudWatch datos de Amazon para Grafana utiliza las llamadas a la `GetMetricData` CloudWatch API `ListMetrics` y para enumerar y recuperar las métricas. El precio de CloudWatch Logs se basa en la cantidad de datos ingeridos, archivados y analizados mediante las consultas de CloudWatch Logs Insights. Para obtener más información, consulta los CloudWatch precios de Amazon.

Cada vez que elige una dimensión en el editor de consultas, Grafana emite una solicitud `ListMetrics`. Siempre que cambies las consultas en el editor de consultas, se GetMetricData emitirá una nueva solicitud para.

Las solicitudes de API para recuperar muestras de datos utilizan la operación `GetMetricData`. Esta operación proporciona un mejor soporte para las matemáticas CloudWatch métricas. También admite la generación automática de expresiones de búsqueda cuando se utilizan caracteres comodín o se desactiva la opción Coincidir con exactitud. La operación `GetMetricData` genera cargos. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon CloudWatch.

Service Quotas

AWS define las cuotas, o límites, para los recursos, las operaciones y los elementos de su AWS cuenta de. En función del número de consultas del panel y del número de usuarios que accedan al panel, es posible que alcance los límites de uso de varios recursos CloudWatch y CloudWatch Registros de. Tenga en cuenta que las cuotas se definen por cuenta y por AWS región de. Si utiliza varias regiones o ha configurado más de un origen de CloudWatch datos para hacer consultas en varias cuentas, debe solicitar un aumento de cuota para cada cuenta y cada región en la que alcance el límite.

Para más información, consulte Service Quotas de CloudWatch.

Observabilidad entre cuentas

> **Warning**
>
> Esta característica requiere que su espacio de trabajo de Grafana sea de la versión 9 o posterior.

El CloudWatch complemento le permite monitorear y solucionar problemas de aplicaciones en múltiples cuentas regionales. Gracias a la observabilidad entre cuentas, puede buscar, visualizar y analizar métricas y registros sin problemas sin tener que preocuparse por los límites de las cuentas.

Para habilitar la observabilidad entre cuentas, primero habilítala y, a continuación CloudWatch, añade las acciones de IAM adecuadas al rol o usuario que ejecute el complemento. Si su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se ejecuta en una VPC, también debe tener una puerta de enlace de NAT que permita el acceso a Internet.

- Para obtener información sobre cómo habilitar la función, consulta la observabilidad CloudWatch entre cuentas en la Guía CloudWatch del usuario de Amazon.
- Las siguientes acciones son las acciones de IAM adecuadas que se deben agregar al rol o usuario que ejecuta el complemento.

```
{
"Sid":  "AllowReadingAcrossAccounts",
"Effect":  "Allow",
"Action": [
  "oam:ListSinks",
  "oam:ListAttachedLinks"
],
"Resource":  "*"
}
```

- La observabilidad entre cuentas de la fuente de CloudWatch datos se basa en Amazon CloudWatch Observability Access Manager. El administrador de acceso de observabilidad no admite un punto de conexión de VPC. Si tu espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon se ejecuta dentro de una VPC, también debes tener una puerta de enlace NAT que permita al espacio de trabajo realizar llamadas APIs desde Internet.

> **Note**
>
> También debes tener permisos de IAM para leer los CloudWatch datos de la cuenta a la que intentas acceder.

Conexión a un origen de datos OpenSearch de Amazon Service

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Con Amazon Managed Grafana, puede agregar Amazon OpenSearch Service como origen de datos mediante la opción de configuración de orígenes de AWS datos de en la consola de espacios de trabajo de Grafana. Este origen de datos es compatible con los dominios de OpenSearch servicio que ejecutan OpenSearch clústeres, así como clústeres heredados de Elasticsearch.

La opción de configuración del origen de AWS datos de simplifica la adición de OpenSearch Service como origen de datos al detectar las cuentas de OpenSearch servicio existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder OpenSearch. Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar OpenSearch Service como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor Grafana autoadministrado.

El origen OpenSearch de datos del servicio admite el lenguaje de procesamiento canalizado (PPL). Para obtener más información sobre el PPL, consulte Consulta de datos de Amazon OpenSearch Service mediante el lenguaje de procesamiento de canalizaciones.

Puede utilizar el origen de datos del OpenSearch servicio para hacer muchos tipos de OpenSearch consultas simples o complejas con el fin de visualizar los registros o las métricas almacenados en OpenSearch. También puede comentar los gráficos con los eventos de registro almacenados en OpenSearch.

Temas

- Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregar el OpenSearch servicio como fuente de datos
- Añadir Amazon OpenSearch Service manualmente como fuente de datos
- OpenSearch Configuración del servicio
- Uso del origen de datos OpenSearch de Amazon Service
- Amazon OpenSearch Service sin servidor

- Compatibilidad con rastros

Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregar el OpenSearch servicio como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Grafana gestionada por Amazon para habilitar las funciones de IAM administradas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los recursos del OpenSearch servicio en tu cuenta o en todas tus unidades organizativas. A continuación, utiliza la consola de espacio de trabajo de Grafana gestionada por Amazon para añadir OpenSearch Service como fuente de datos.

Para utilizar la configuración de la fuente de AWS datos para añadir el OpenSearch Servicio como fuente de datos

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos. A continuación, selecciona la casilla Amazon OpenSearch Service y selecciona Acciones, Habilitar la política gestionada por el servicio.
6. Vuelva a seleccionar la pestaña Fuentes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila Amazon OpenSearch Service.
7. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
8. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, elige el AWS icono y, a continuación, selecciona AWS servicios, Amazon OpenSearch Service.
9. Seleccione la región en la que desea que Amazon Managed Grafana busque para descubrir los recursos del OpenSearch Servicio y, a continuación, seleccione las cuentas y los dominios del

OpenSearch Servicio que desee añadir, configure los ajustes del índice y, a continuación, elija Añadir fuentes de datos.

Añadir Amazon OpenSearch Service manualmente como fuente de datos

Para añadir manualmente la fuente de datos OpenSearch de Amazon Service

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, seleccione el icono de AWS y, a continuación, seleccione Orígenes de datos.
2. Elige la fuente de datos de Amazon OpenSearch Service. Si es necesario, puede empezar a escribir **`OpenSearch`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.
3. Elija la región en la que desea buscar datos.
4. Elija Agregar origen de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

OpenSearch Configuración del servicio

Nom	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
`Defa`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Url`	El punto de conexión de su dominio OpenSearch de servicio. El punto de conexión tiene el siguiente formato: https://search-my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com.
`Acce`	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana. Navegador = La URL debe ser accesible desde el navegador.

El modo de acceso controla cómo se gestionarán las solicitudes al origen de datos. El servidor debería ser la forma preferida si no se indica nada más.

Modo de acceso al servidor (predeterminado)

Todas las solicitudes se hacen desde el navegador al backend o servidor de Grafana, que las reenvía al origen de datos, lo que elude los posibles requisitos del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Si selecciona este modo de acceso, la URL debe ser accesible desde el backend o servidor de Grafana.

Acceso (directo) desde el navegador

Amazon Managed Grafana no admite el acceso directo desde el navegador.

Configuración del índice

Aquí puede especificar un valor predeterminado para el `time field` nombre del OpenSearch índice. Puede utilizar un patrón temporal para el nombre del índice o un carácter comodín.

OpenSearch/Versión de Elasticsearch

Especifique la versión de Elasticsearch OpenSearch o Elasticsearch heredado en el menú desplegable de versiones. La versión es importante porque hay diferencias en la composición de las consultas para cada versión. Actualmente, Grafana es compatible con OpenSearch 1.0.x. Las versiones compatibles de Elasticsearch son `2.0+`, `5.0+`, `5.6+`, `6.0+` y `7.0+`. El valor `5.6+` se refiere a la versión 5.6 o posterior, pero anterior a la 6.0. El valor `6.0+` se refiere a la versión 6.0 o posterior, pero anterior a la 7.0. Por último, `7.0+` se refiere a la versión 7.0 o posterior, pero anterior a la 8.0.

Intervalo de tiempo mínimo

Un límite inferior para el grupo automático por intervalo de tiempo. Se recomienda que se establezca según la frecuencia de escritura, por ejemplo, `1m` si los datos se escriben cada minuto. Esta opción también se puede anular o configurar en un panel, en las opciones de orígenes de datos. Este valor debe tener el formato de un número seguido de un identificador de tiempo válido, por ejemplo, `1m` (1 minuto) o `30s` (30 segundos). Se admiten los siguientes identificadores de tiempo.

Identificador	Descripción
y	Año

Identificador	Descripción
`M`	Mes
`w`	Semana
`d`	Día
`h`	Hora
`m`	Minuto
`s`	Segundo
`ms`	Milisegundos

Registros

También, se pueden configurar dos parámetros (`Message field name` y `Level field name`) desde la página de configuración del origen de datos para determinar qué campos se utilizarán para los mensajes de registro y los niveles de registro al visualizar los registros en Explore.

Por ejemplo, si utiliza una configuración predeterminada de Filebeat para enviar los registros a OpenSearch Service, la siguiente configuración debería funcionar.

- Nombre del campo del mensaje: mensaje
- Nombre del campo de nivel: fields.level

Enlaces de datos

Los enlaces de datos crean un enlace desde un campo específico al que se puede acceder en la vista de registros de Explore.

Cada configuración de enlaces de datos consta de los elementos siguientes:

- Campo: nombre del campo que utiliza el enlace de datos.
- URL/consulta: si el enlace es externo, ingrese la URL completa del enlace. Si el enlace es interno, esta entrada sirve como consulta para el origen de datos de destino. En ambos casos, puede interpolar el valor del campo con la macro `${__value.raw }`.

- Enlace interno: seleccione esta opción si el vínculo es interno o externo. Si el enlace es interno, un selector de orígenes de datos le permite seleccionar el origen de datos de destino. Solo se admiten los orígenes de datos de seguimiento.

Uso del origen de datos OpenSearch de Amazon Service

Editor de consultas de métricas

El editor de OpenSearch consultas le permite seleccionar varias métricas y agruparlas según varios términos o filtros. Use los iconos más y menos situados a la derecha para agregar o eliminar métricas o agrupar por cláusulas. Algunas métricas y cláusulas de agrupamiento incluyen opciones. Elija el texto de la opción para expandir la fila para ver y editar la métrica o las opciones de agrupamiento.

Uso del lenguaje de procesamiento con plecas (PPL)

El origen de datos de Amazon OpenSearch Service es compatible con el lenguaje de procesamiento con pleca (PPL), que habilita capacidades de consulta y visualización más simples pero eficientes para. OpenSearch El PPL permite a los clientes explorar y encontrar datos sin tener que redactar largas declaraciones en lenguaje específico de OpenSearch dominio (DSL) ni escribir consultas con objetos JSON. Con el PPL, puede escribir consultas como un conjunto de comandos delimitados por plecas similares a las de UNIX.

Tomemos como ejemplo la siguiente consulta de DSL de muestra:

```
GET opensearch_sample_data_logs/_search{"from":0,"size":0,"timeout":"1m","query":
{"bool":{"should":[{"term":{"response.keyword":{"value":"404","boost":1}}},{"term":
{"response.keyword":
{"value":"503","boost":1}}}],"adjust_pure_negative":true,"boost":1}},"sort":
[{"_doc":{"order":"asc"}}],"aggregations":{"composite_buckets":{"composite":
{"size":1000,"sources":[{"host":{"terms":
{"field":"host.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}}},{"response":{"terms":
{"field":"response.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}}}]},"aggregations":
{"request_count":{"value_count":{"field":"request.keyword"}},"sales_bucket_sort":
{"bucket_sort":{"sort":[{"request_count":{"order":"desc"}}],"size":10}}}}}}>
```

La consulta de DSL anterior se puede sustituir por el siguiente comando de PPL, que es conciso y legible para las personas.

```
source = opensearch_sample_data_logs | where response='404' or response='503' | stats
 count(request) as request_count by host, response | sort -request_count
```

Para obtener más información sobre el PPL, consulte Consulta de datos de Amazon OpenSearch Service mediante el lenguaje de procesamiento de canalizaciones.

Patrones de alias y nomenclatura de series

Puede controlar el nombre de las series temporales mediante el campo de entrada `Alias`.

Patrón	Descripción
`{{term fieldname}}`	Se sustituye por el valor de un término Agrupar por.
`{{metric}}`	Se sustituye por el nombre de la métrica (por ejemplo, Promedio, Mín., Máx.).
`{{field}}`	Se sustituye por el nombre del campo de la métrica.

Métricas de canalización

Algunas agregaciones de métricas se denominan agregaciones de canalización; por ejemplo, Media móvil y Derivada. OpenSearch Las métricas de canalización deben basarse en otra métrica. Use el icono del ojo situado junto a la métrica para ocultar las métricas y evitar que aparezcan en el gráfico. Resulta útil en el caso de las métricas que solo tiene en la consulta para su uso en una métrica de canalización.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

El origen OpenSearch de datos de Service admite dos tipos de consultas que puede utilizar en el campo Consulta de las variables de consulta. La consulta se escribe con una cadena JSON personalizada.

Consultar	Descripción
`{"find": "fields", "type": "keyword"}`	Devuelve una lista de nombres de campos con el tipo de índice `keyword`.
`{"find": "terms", "field": "@hostname", "size": 1000}`	Devuelve una lista de valores de un campo mediante la agregación de términos. La consulta utilizará el intervalo de tiempo actual del panel de control como intervalo de tiempo para la consulta.
`{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": '<lucene query>'}`	Devuelve una lista de valores de un campo mediante la agregación de términos y un filtro de consulta de Lucene especificado. La consulta utilizará el intervalo de tiempo actual del panel de control como intervalo de tiempo para la consulta.

Hay un límite de tamaño predeterminado de 500 en las consultas de términos. Para establecer un límite personalizado, defina la propiedad de tamaño en la consulta. Puede usar otras variables dentro de la consulta. En el siguiente ejemplo de código se muestra la definición de consulta de una variable denominada `$host`.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}
```

En el ejemplo anterior, utilizamos otra variable denominada `$source` dentro de la definición de consulta. Siempre que cambie el valor actual de la variable `$source` mediante la lista desplegable, se inicia una actualización de la variable `$host`. Tras la actualización, la variable `$host` contiene solo los nombres de host filtrados, en este caso, por la propiedad de documento `@source`.

De forma predeterminada, estas consultas devuelven los resultados por orden de términos (que luego se pueden ordenar alfabética o numéricamente como ocurre con cualquier variable). Para generar una lista de términos ordenados por número de documentos (una lista de los N valores principales), agregue la propiedad `orderBy` de `doc_count`. Esto selecciona automáticamente un

orden descendente. Para poder utilizar `asc` con doc_count (una lista de N elementos más bajos) configure `order: "asc"`, pero no se recomienda porque aumenta el número de errores en el recuento de documentos. Para mantener los términos en el orden de recuento de documentos, defina la lista desplegable Ordenar de la variable en Deshabilitado. Como alternativa, es posible que desee seguir utilizando Orden alfabético para volver a ordenarlos.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}
```

Uso de variables en consultas

Existen dos sintaxis:

- Ejemplo de $<varname>: @hostname:$hostname
- Ejemplo de `[[varname]]`: @hostname:[[hostname]]

¿Por qué de dos maneras? La primera sintaxis es más fácil de leer y escribir, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra. Cuando las opciones Varios valores o Valor Incluir todo están habilitadas, Grafana convierte las etiquetas de texto sin formato a una condición compatible con Lucene.

En el ejemplo anterior, tenemos una consulta de Lucene que filtra los documentos en función de la propiedad `@hostname` mediante una variable denominada `$hostname`. También utiliza una variable en el cuadro de entrada del campo de agrupamiento Términos. Esto le permite usar una variable para cambiar rápidamente la forma en que se agrupan los datos.

Anotaciones

Las anotaciones permiten superponer información detallada sobre los eventos en la parte superior de los gráficos. Las consultas de anotación se agregan mediante el menú Panel o la vista Anotaciones. Grafana puede consultar cualquier OpenSearch índice para eventos de anotación. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

Nor	Descripción
Que	Puede dejar la consulta de búsqueda en blanco o especificar una consulta de Lucene.
Tim	El nombre del campo de tiempo. Debe ser un campo de fecha.

Nor	Descripción
Tim End	El nombre opcional del campo de hora de finalización debe ser un campo de fecha. Si se establece, las anotaciones se marcarán como una región entre tiempo y tiempo de fin.
Tex	Campo de descripción del evento.
Tag	Nombre de campo opcional para usar en las etiquetas de eventos (puede ser una matriz o una cadena CSV).

Consulta de registros de

La consulta y la visualización de los datos de registro OpenSearch están disponibles en Explore. Para mostrar los registros, seleccione el origen de datos OpenSearch de Servicio y, si lo desea, ingrese una consulta de Lucene. Para obtener más información, consulte Explore.

Consultas de registros

Una vez obtenido el resultado, en el panel de registros se muestra una lista de filas de registros y un gráfico de barras en el que el eje X muestra el tiempo y el eje Y muestra la frecuencia o el recuento.

Filtrado de mensajes de registros

Si lo desea, ingrese una consulta de Lucene en el campo de consulta para filtrar los mensajes de registro. Por ejemplo, si utiliza una configuración predeterminada de Filebeat, debería poder utilizar `fields.level:error` para mostrar solo los mensajes del registro de errores.

Amazon OpenSearch Service sin servidor

> **Note**
>
> OpenSearch La compatibilidad con Service Serverless solo está disponible en los espacios de trabajo de Grafana que ejecutan la versión 9.4 y versiones posteriores de Grafana.

Puede utilizar la fuente de datos del OpenSearch Servicio para acceder a los datos de Amazon OpenSearch Service Serverless con Amazon Managed Grafana. El acceso a los datos está controlado por las políticas de acceso a los datos. En el siguiente ejemplo, se muestra una política que permite a los usuarios consultar una colección e índice específicos. Asegúrese de reemplazar

collection_name, *index_name* y *principal_arn* por los valores correctos para su caso de uso.

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "Resource": ["collection/{collection_name}"],
        "Permission": ["aoss:DescribeCollectionItems"],
        "ResourceType": "collection"
      },
      {
        "Resource": ["index/{collection_name}/{index_name}"],
        "Permission": ["aoss:DescribeIndex", "aoss:ReadDocument"],
        "ResourceType": "index"
      }
    ],
    "Principal": ["principal_arn"],
    "Description": "read-access"
  }
]
```

Compatibilidad con rastros

El OpenSearch complemento admite la visualización de una lista de trazas en forma de tabla y una sola traza en Trace View, que muestra la cronología de los tramos de traza.

> **Note**
>
> La consulta de OpenSearch trazas solo está disponible mediante las consultas de Lucene. La compatibilidad con los rastros solo está disponible para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.4 o posterior.

Para crear una consulta que muestre todos los rastros, utilice la consulta de Lucene de tipo `Traces` con una consulta en blanco. Si es necesario, seleccione el tipo de visualización Tabla.

Al seleccionar el ID de un rastro en la tabla, ese rastro se abrirá en la vista de rastros.

Para crear una consulta que muestre un único rastro, utilice la consulta `traceid: {`*traceId*`}` y, si es necesario, seleccione el tipo de visualización Rastros.

Conectarse a una fuente AWS IoT SiteWise de datos

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadirlo AWS IoT SiteWise como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de AWS datos de la consola del espacio de trabajo de Grafana. Esta función simplifica la adición AWS IoT SiteWise como fuente de datos al descubrir sus AWS IoT SiteWise cuentas existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder. AWS IoT SiteWise Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar AWS IoT SiteWise como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor Grafana autoadministrado.

Temas

- Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla AWS IoT SiteWise como fuente de datos
- Cómo agregar manualmente el origen de datos de AWS IoT SiteWise
- AWS IoT SiteWise configuración
- Uso de la fuente AWS IoT SiteWise de datos

Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregarla AWS IoT SiteWise como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Grafana gestionada por Amazon para habilitar las funciones de IAM gestionadas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los AWS IoT SiteWise recursos de tu cuenta o de todas tus unidades organizativas. A continuación, utilice la consola de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para agregar AWS IoT SiteWise como origen de datos.

Para usar la configuración de la fuente AWS de datos para añadirla como fuente de datos AWS IoT SiteWise

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos. A continuación, seleccione la casilla de verificación de AWS IoT y elija Acciones SiteWise, Habilitar la política de administración de servicios.
6. Vuelva a elegir la pestaña Fuentes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila AWS IoT SiteWise.
7. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
8. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, elige el AWS icono y, a continuación, selecciona AWS servicios, IoT. SiteWise
9. Seleccione la región predeterminada desde la que desea que se realice la consulta de la fuente de AWS IoT SiteWise datos, seleccione las cuentas y, a continuación, elija Agregar fuente de datos.

Cómo agregar manualmente el origen de datos de AWS IoT SiteWise

Para añadir manualmente la fuente AWS IoT SiteWise de datos

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija la fuente AWS de SiteWise datos de IoT. Si es necesario, puede empezar a escribir **`SiteWise`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

AWS IoT SiteWise configuración

Nombre	Descripción
Nombre	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
Proveedor de autenticación	Especifique el proveedor para obtener las credenciales.
Región predeterminada	Se utiliza en el editor de consultas para establecer la región (se puede cambiar en función de cada consulta).
Nombre del perfil de credenciales	Especifique el nombre del perfil que se va a utilizar (si utiliza un archivo `~/.aws/credentials`) y manténgalo en blanco de manera predeterminada.
Adopción del ARN de rol	Especifique el ARN del rol que se va a adoptar.
Punto de conexión (opcional)	Si debe especificar un punto de conexión de servicio alternativo.

Uso de la fuente AWS IoT SiteWise de datos

Para obtener información sobre cómo usar la fuente de AWS IoT SiteWise datos, consulta AWS IoT SiteWise Datasource en Github.

Conectarse a una fuente AWS IoT TwinMaker de datos

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir AWS IoT TwinMaker un potente servicio de análisis de datos industriales como aplicación y fuente de datos en su espacio de trabajo de Grafana. Con él AWS IoT TwinMaker, puede crear aplicaciones gemelas digitales 3D para usuarios finales para monitorear las operaciones industriales. Se AWS IoT TwinMaker trata de un servicio que permite a los desarrolladores crear réplicas digitales de sistemas reales con mayor rapidez, lo que ayuda a más clientes a aprovechar el potencial de los gemelos digitales para optimizar las operaciones. AWS IoT TwinMaker Para Grafana proporciona paneles personalizados, plantillas de paneles y una fuente de datos para conectarse a los datos de sus gemelos digitales.

Añadir manualmente la fuente AWS IoT TwinMaker de datos

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrese de tener acceso a AWS IoT TwinMakerdesde su Cuenta de AWS.

Para obtener información sobre cómo añadir permisos de acceso a la función de IAM de su espacio de trabajo AWS IoT TwinMaker, consulteAñadir el permiso para AWS IoT TwinMaker al rol de usuario de tu espacio de trabajo.

Para añadir la fuente AWS IoT TwinMaker de datos:

1. Asegúrese de que su rol de usuario sea de administrador o editor.
2. En el menú lateral de la consola de Grafana, coloque el cursor sobre el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.
4. Elija la fuente AWS IoT TwinMakerde datos. Si es necesario, puede empezar a escribir **`TwinMaker`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.
5. Se abrirá la página Detalles de la conexión. Siga los pasos para configurar AWS IoT TwinMaker detalles de conexión, configuración.

Añadir el permiso para AWS IoT TwinMaker al rol de usuario de tu espacio de trabajo

Para añadir permisos AWS IoT TwinMaker al rol de usuario de tu espacio de trabajo, asume el permiso de rol entre el espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y los roles del TwinMaker panel de control.

1. Vaya a https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Cree manualmente un rol del panel. Para obtener más información sobre cómo crear un rol del panel, consulte Para crear manualmente un rol en el panel de control de Grafana AWS IoT TwinMaker.

AWS IoT TwinMaker detalles de conexión, configuración

Configuración de los ajustes de los detalles de conexión

1. En el menú Detalles de la conexión, seleccione el proveedor de autenticación (recomendado: rol de IAM del espacio de trabajo).
2. Elija la región predeterminada que desee consultar.
3. En la TwinMaker configuración, introduzca el nombre del AWS IoT TwinMaker espacio de trabajo.

Uso de la fuente AWS IoT TwinMaker de datos

Para obtener información sobre cómo usar la fuente de AWS IoT TwinMaker datos, consulte AWS IoT TwinMakerDatasource en. GitHub

Para crear manualmente un rol en el panel de control de Grafana AWS IoT TwinMaker

Para crear manualmente un rol en el panel de control de Grafana AWS IoT TwinMaker

1. Inicie sesión en la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Busque su rol del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en el resumen. Aparece como se muestra a continuación:

```
AmazonGrafanaServiceRole-random_ID
```

3. Agregue la siguiente política insertada al rol:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "< TwinMaker Dashboard Role ARN >"
    }
}
```

4. Agregue una nueva política insertada para cada rol del panel. Como alternativa, añada una lista de nombres de recursos de Amazon (ARNs) del rol en la línea de recursos.
5. Busque el rol del panel en la consola de IAM. Debe tener una política de `SceneViewer` y, opcionalmente, una política de `VideoPlayer`.
6. Seleccione la pestaña Relación de confianza.
7. Elija Editar relación de confianza.
8. Introduzca la siguiente política y *`AMGWorkspaceRoleArn`* sustitúyala por el Arn de su cuenta:

```
 {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "AMGWorkspaceRoleARN"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de política AWS IoT TwinMaker

La siguiente es una AWS IoT TwinMaker política mínima que puede adjuntar a un rol de panel. Debe reemplazar los valores del ARN y el ID del AWS IoT TwinMaker espacio de trabajo, así como el ARN del bucket de Amazon S3, en función de sus propios recursos.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
     {
       "Action": [
         "iottwinmaker:ListWorkspaces"
       ],
       "Resource": [
         "*"
       ],
```

```
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*"
      ],
      "Resource": [
        "IoTWorkspaceArn",
        "IoTWorkspaceArn/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotsitewise:Get*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/IoTWorkspaceId": "SiteWatch"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
```

```
        "Resource": [
          "S3BucketArn",
          "S3BucketArn/*"
        ]
      }
    ]
  }
```

Conexión a Amazon Managed Service para Prometheus y a los orígenes de datos de Prometheus de código abierto

En Amazon Managed Grafana, el origen de datos de Prometheus admite el uso de servidores de Prometheus autoadministrados y espacios de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus como orígenes de datos. Para obtener más información sobre Amazon Managed Service para Prometheus, consulte What is Amazon Managed Service for Prometheus?

Con Amazon Managed Grafana, puede agregar un espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos mediante la opción de configuración de orígenes de datos de AWS en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Esta característica simplifica la adición de Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos al detectar las cuentas de Amazon Managed Service para Prometheus existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder a Amazon Managed Service para Prometheus.

> **Note**
>
> Puede ver sus alertas de Prometheus en la interfaz de alertas unificada de Grafana, mediante Configuración de un origen de datos de Alertmanager.

Temas

- Usa la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Managed Service for Prometheus como fuente de datos
- Cómo agregar manualmente el origen de datos de Prometheus
- Uso del origen de datos de Prometheus
- Visualización de las alertas de Amazon Managed Service para Prometheus
- Configuración de ejemplares

Usa la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Managed Service for Prometheus como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Amazon Managed Grafana para habilitar las funciones de IAM administradas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los recursos de Amazon Managed Service for Prometheus en tu cuenta o en todas tus unidades organizativas. A continuación, use la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para agregar Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Managed Service for Prometheus como fuente de datos

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos. Seleccione la casilla Amazon Managed Service para Prometheus y, a continuación, seleccione Acciones, Habilitar la política administrada por el servicio.
6. Vuelva a seleccionar la pestaña Orígenes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila Amazon Managed Service para Prometheus.
7. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
8. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, elige el AWS icono y, a continuación, selecciona AWS servicios, Prometheus.
9. Seleccione la región en la que desee que Amazon Managed Grafana busque para descubrir los espacios de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus y, a continuación,

seleccione las cuentas y los espacios de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus que desee agregar y, a continuación, seleccione Agregar origen de datos.

Cómo agregar manualmente el origen de datos de Prometheus

Cómo agregar manualmente el origen de datos de Prometheus

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el elemento del menú Administración (o el icono de Configuración [engranaje] en la versión 8 de Grafana) y, luego, seleccione Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija el origen de datos de Prometheus. Si es necesario, puede empezar a escribir **`Prometheus`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

Uso del origen de datos de Prometheus

Configuración de Prometheus

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Url`	La URL del servidor de Prometheus; por ejemplo, `https://prometheus.example.org:9090` .
`Access`	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana.
`Basic Auth`	Habilite la autenticación básica en el origen de datos de Prometheus.
`User`	Nombre de usuario de autenticación básica.
`Passwor`	Contraseña de autenticación básica.

Nombre	Descripción
`Scrape interval`	Establézcalo en el intervalo típico de extracción y evaluación configurado en Prometheus. El valor predeterminado es 15 segundos.
`Disable metrics lookup`	Al marcar esta opción, se deshabilitarán el selector de métricas y la compatibilidad con métricas o etiquetas en la función de autocompletar del campo de consultas. Esto es útil si hay problemas de rendimiento con instancias de Prometheus más grandes.
`Custom Query Parameters`	Agregue parámetros personalizados a la URL de consultas de Prometheus. Por ejemplo, `timeout`, `partial_response` , `dedup` o `max_source_resolution` . Los parámetros múltiples se deben concatenar varios con “&”.

Editor de consultas de Prometheus

Las siguientes secciones proporcionan información y opciones para el editor de consultas de Prometheus en el panel y en Explore.

Editor de consultas en paneles

Para abrir un gráfico en el modo de edición, seleccione el título y, a continuación, seleccione Editar (o pulse la tecla e mientras hace una pausa en el panel).

N	Descripción
Q e n	Para obtener más información sobre las expresiones de consultas de Prometheus, consulte la documentación de Prometheus.
L f	Controla el nombre de la serie temporal mediante el nombre o el patrón. Por ejemplo, `{{hostname}}` se sustituye por el valor de la etiqueta `hostname`.
M s	Un límite inferior adicional para el parámetro `step` de las consultas de intervalo de Prometheus y para las variables `$__interval` y `$__rate_interval` . El límite es absoluto y no lo modifica la configuración de Resolución.
R n	`1/1` establece tanto la variable `$__interval` como el parámetro `step` de las consultas de intervalo de Prometheus de manera que cada píxel corresponda a un punto de datos. Para

N	Descripción
	obtener un mejor rendimiento, utilice resoluciones más bajas. `1/2` solo recupera un punto de datos por cada dos píxeles y `1/10` recupera un punto de datos por cada 10 píxeles. Tenga en cuenta que el Intervalo de tiempo mínimo y el Paso mínimo limitan el valor final de `$__interval` y `step`.
M l	Busque los nombres de las métricas en este campo de entrada.
F a	Cambia entre `Table`, `Time series` o `Heatmap`. `Table` solo funciona en el panel de tablas. `Heatmap` es adecuado para mostrar métricas del tipo histograma en un panel de mapa de calor. Convierte los histogramas acumulados en histogramas normales y clasifica los buckets por grupos.
I	Haga una consulta “instantánea” para devolver solo el último valor que haya extraído Prometheus para la serie temporal solicitada. Las consultas instantáneas devuelven resultados mucho más rápido que las consultas de intervalo normales. Utilícelas para buscar conjuntos de etiquetas.
M t i	Este valor multiplicado por el denominador de la configuración de Resolución establece un límite inferior tanto para la variable `$__interval` como para el parámetro `step` de las consultas de intervalo de Prometheus. El valor predeterminado pasa a ser Intervalo de extracción según se establece en las opciones del origen de datos.

> **Note**
>
> Amazon Managed Grafana modifica las fechas de solicitud de las consultas para alinearlas con el paso calculado dinámicamente. Esto garantiza una visualización coherente de los datos de las métricas, pero puede provocar una pequeña discontinuidad de los datos en el borde derecho del gráfico.

Consultas instantáneas en los paneles

El origen de datos de Prometheus le permite ejecutar consultas instantáneas del valor más reciente. Puede visualizar los resultados en un panel de tablas para ver todas las etiquetas disponibles de una serie temporal.

Los resultados de las consultas instantáneas se componen de un solo punto de datos por serie. Se pueden mostrar en el panel de gráficos con la ayuda de anulaciones de serie. Para mostrarlos en el gráfico como el último punto de valor, agregue una modificación de la serie y seleccione `Points > true`. Para mostrar una línea horizontal en todo el gráfico, agregue una modificación de serie y seleccione `Transform > constant`. Para obtener más información sobre las anulaciones de serie, consulte Anulaciones de series.

Editor de consultas en Explore

No	Descripción
`Quexn`	Para más información sobre la expresión de consultas de Prometheus, consulte la documentación de Prometheus.
`St`	Parámetro `Step` de las consultas de intervalo de Prometheus. Aquí se pueden usar unidades de tiempo, por ejemplo, 5s, 1m, 3h, 1d y 1y. La unidad predeterminada, si no se ha especificado ninguna unidad, es `s` (segundos).
`Quty`	`Range`, `Instant`, o `Both`. Al ejecutar una Consulta de intervalo, el resultado de la consulta se muestra en un gráfico y una tabla. La consulta instantánea devuelve solo el último valor que haya extraído Prometheus para la serie temporal solicitada y se muestra en la tabla. Cuando se selecciona Ambas, se ejecutan tanto la consulta instantánea como la consulta de intervalo. El resultado de la consulta de intervalo se muestra en el gráfico y el resultado de la consulta instantánea se muestra en la tabla.

Navegador de métricas

El navegador de métricas le permite encontrar métricas rápidamente y seleccionar las etiquetas correspondientes para crear consultas básicas. Cuando abra el navegador, verá todas las métricas y etiquetas disponibles. Si la instancia de Prometheus lo admite, cada métrica mostrará su AYUDA y TIPO como información sobre herramientas.

Al seleccionar una métrica, el navegador reduce las etiquetas disponibles para mostrar solo las que se aplican a la métrica. A continuación, puede seleccionar una etiqueta o varias y se mostrarán los valores de etiqueta disponibles en las listas de la sección inferior. Seleccione un valor o varios para cada etiqueta para restringir el alcance de la consulta.

> **Note**
>
> Si no recuerda el nombre de una métrica con el que empezar, también puede seleccionar antes algunas etiquetas para reducir la lista y, luego, buscar los valores de etiqueta correspondientes.

Todas las listas del navegador de métricas tienen un campo de búsqueda encima para filtrar rápidamente las métricas o etiquetas que coinciden con una cadena determinada. La sección de valores solo tiene un campo de búsqueda. Su filtrado se aplica a todas las etiquetas para encontrar valores en todas las etiquetas una vez que las haya seleccionado, por ejemplo, entre las etiquetas app, job o job_name, solo una podría tener el valor que busca.

Cuando la consulta sea satisfactoria, haga clic en “Usar consulta” para ejecutarla. El botón Utilizar como consulta de tasa agrega una función rate(...)[$__interval] en torno a la consulta para escribir consultas para las métricas de contadores. El botón “Validar selector” comprobará con Prometheus cuántas series temporales están disponibles para ese selector.

Limitaciones

El navegador de métricas tiene un límite estricto de 10 000 etiquetas (claves) y 50 000 valores de etiquetas (lo que incluye los nombres de las métricas). Si la instancia de Prometheus devuelve más resultados, el navegador seguirá funcionando. Sin embargo, los conjuntos de resultados se reducirán por encima de esos límites máximos.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

La variable del tipo Consulta le permite consultar Prometheus para obtener una lista de métricas, etiquetas o valores de etiquetas. El complemento de origen de datos de Prometheus proporciona las siguientes funciones que puede utilizar en el campo de entrada Consulta.

Nombre	Descripción
`label_names()`	Devuelve una lista de nombres de etiquetas.
`label_values(label)`	Devuelve una lista de valores de etiquetas para el parámetro `label` de cada métrica.
`label_values(metric, label)`	Devuelve una lista de valores de etiquetas para el parámetro `label` de la métrica especificada.
`metrics(metric)`	Devuelve una lista de métricas que coinciden con la expresión regular especificada `metric`.
`query_result(query)`	Devuelve una lista de los resultados de la consulta de Prometheus para `query`.

Para obtener información sobre qué son los nombres de las métricas, los nombres de las etiquetas y los valores de las etiquetas, consulte la documentación de Prometheus.

Uso de variables de intervalo y rango

> **Note**
>
> La compatibilidad con `$__range`, `$__range_s` y `$__range_ms` está disponible solo a partir de Grafana v5.3.

Puede utilizar algunas variables globales en las variables de consulta: `$__interval`, `$__interval_ms`, `$__range`, `$__range_s` y `$__range_ms`. Para obtener más información, consulte Variables globales. Puede resultar práctico utilizarlas con la función `query_result` cuando se deben filtrar consultas de variables, ya que la función `label_values` no admite consultas.

Para obtener las instancias correctas al cambiar el intervalo de tiempo en el panel, asegúrese de configurar el desencadenador `refresh` de la variable para que sea `On Time Range Change`.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo rellenar una variable con las cinco instancias de solicitud de mayor actividad en función del QPS promedio en el intervalo de tiempo que se muestra en el panel.

```
Query: query_result(topk(5, sum(rate(http_requests_total[$__range])) by (instance)))
Regex: /"([^"]+)"/
```

El siguiente ejemplo de código muestra cómo rellenar una variable con las instancias que tienen un estado determinado en el intervalo de tiempo que se muestra en el panel mediante `$__range_s`.

```
Query: query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
Regex:
```

Uso de la variable **`$__rate_interval`**

La variable `$__rate_interval` está destinada a usarse en la función de tasa. Se define como máx.(`$__interval` + intervalo de extracción, 4 * intervalo de extracción). Intervalo de extracción es la configuración del paso mínimo (también denominado query_interval, una configuración por consulta de PromQL), si se establece alguno, y de lo contrario, el intervalo de extracción como se establece en el origen de datos de Prometheus (pero se ignora cualquier configuración de intervalo mínimo del panel, porque esta última se modifica con la configuración de resolución).

Uso de variables en consultas

Existen dos sintaxis:

- Ejemplo de `$<varname>`: rate(http_requests_total{job=~"$job"}[5m])
- Ejemplo de `[[varname]]`: rate(http_requests_total{job=~"[[job]]"}[5m])

¿Por qué de dos maneras? La primera sintaxis es más fácil de leer y escribir, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra. Cuando las opciones Varios valores o Valor Incluir todo están habilitadas, Grafana convierte las etiquetas de texto sin formato a una cadena compatible con expresiones regulares. Lo que significa que tiene que utilizar =~ en lugar de =.

Anotaciones

Puede utilizar las anotaciones para superponer información detallada de los eventos sobre los gráficos. Las consultas de anotación se agregan mediante el menú Panel o la vista Anotaciones. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

Prometheus admite dos formas de consultar anotaciones.

- Una consulta de métricas normal.
- Una consulta de Prometheus para alertas pendientes y de activación. Para más información, consulte Inspecting alerts during runtime.

La opción del paso es útil para limitar el número de eventos que se devuelven de la consulta.

Visualización de las alertas de Amazon Managed Service para Prometheus

Puede visualizar sus alertas de Amazon Managed Service para Prometheus o sus alertas de Prometheus en Amazon Managed Grafana configurando un origen de datos de Alertmanager para los orígenes de datos de Prometheus a los que ya esté conectado.

Requisitos previos

Para configurar una instancia de Alertmanager a fin de usarla con Amazon Managed Service para Prometheus, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Una instancia de Amazon Managed Service para Prometheus, con métricas ingeridas y al menos una regla de alerta o registro configurada. Necesitarás la URL de tu espacio de trabajo (en los detalles de tu espacio de trabajo en Amazon Managed Service for Prometheus puedes ver la URL del punto de conexión). El espacio de trabajo URI es la URL del punto de conexión (sin la que `api/v1/remote_write` aparece al final).
- Un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana creado con la instancia de Prometheus configurada como origen de datos.
- Amazon Managed Grafana debe tener los siguientes permisos para los recursos de Prometheus. Debe agregarlos a las políticas administradas por el servicio o administradas por el cliente que se describen en Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
  - `aps:ListRules`
  - `aps:ListAlertManagerSilences`
  - `aps:ListAlertManagerAlerts`
  - `aps:GetAlertManagerStatus`
  - `aps:ListAlertManagerAlertGroups`
  - `aps:PutAlertManagerSilences`
  - `aps:DeleteAlertManagerSilence`

Configuración de un origen de datos de Alertmanager para usarlo con Amazon Managed Service para Prometheus

1. Desde su consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija la página Origen de datos en Configuración.
2. Elija Agregar origen de datos y seleccione Alertmanager en la lista de tipos de orígenes de datos.
3. Proporcione la siguiente información para el nuevo origen de datos.
   - Para Implementación, elija Prometheus.
   - En HTTP, para URL, proporcione la URL del espacio de trabajo de Prometheus, con `alertmanager` incluido. Por ejemplo, `https://aps-workspaces.us-east1.amazonaws.com/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/alertmanager`.
   - En Autenticación, active SigV4Auth. Esto le indica a Grafana que debe utilizar la autenticación de AWS para las solicitudes.
   - En Detalles de SigV4auth, en Región predeterminada, indique la región de la instancia de Prometheus; por ejemplo, `us-east-1`.
4. Seleccione Guardar y probar para finalizar la configuración del origen de datos.

   Si el origen de datos está configurado correctamente, aparecerá un mensaje que indicará que la comprobación de estado se ha superado.

Conexión del nuevo origen de datos de Alertmanager al origen de datos de Prometheus

1. Desde su consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija la página Origen de datos en Configuración.
2. Seleccione su origen de datos original de Amazon Managed Service para Prometheus y active el conmutador Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.
3. Seleccione Guardar y probar para terminar de configurar el origen de datos.

Configuración de ejemplares

> **Note**
>
> Esta característica requiere la versión 2.26 o posterior de Prometheus.

Los ejemplares no se admiten en Amazon Managed Service para Prometheus.

Puede mostrar los datos de los ejemplares junto con una métrica tanto en Explore como en Paneles. Los ejemplares asocian los metadatos de mayor cardinalidad de un evento específico con los datos de serie temporal tradicionales.

Puede configurar los ejemplares en los ajustes del origen de datos agregando enlaces a los ejemplares. Puede usar macros en su URL. Por ejemplo, podría crear una URL como `https://example.com/${__value.raw}`.

Conexión a un origen de datos de Amazon Timestream

Note

En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir Amazon Timestream como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de datos de AWS la consola de espacio de trabajo de Grafana. Esta característica simplifica la adición de Timestream como origen de datos al detectar las cuentas de Timestream existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder a Timestream. Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar Timestream como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor Grafana autoadministrado.

Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregar Timestream como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Amazon Managed Grafana para habilitar las funciones de IAM administradas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los recursos de Timestream en tu cuenta o en todas tus unidades organizativas. A continuación, utilice la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para agregar Timestream como origen de datos.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Timestream como fuente de datos

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos. Seleccione la casilla Amazon Timestream y, a continuación, elija Acciones, Habilitar la política administrada por el servicio.
6. Vuelva a elegir la pestaña Orígenes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila Amazon Timestream.
7. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
8. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, selecciona Aplicaciones y luego Fuentes de AWS datos (en Grafana v8, selecciona el AWS icono del menú de la izquierda).
9. Elija la pestaña Servicios de AWS y, a continuación, Timestream.
10. Seleccione la región predeterminada desde la que quiere que consulte el origen de datos de Timestream, seleccione las cuentas y, luego, elija Agregar origen de datos.

Adición manual del origen de datos de Timestream

Adición manual del origen de datos de Timestream

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija el origen de datos de Amazon Timestream. Si es necesario, puede empezar a escribir **`Timestream`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

Configuración de Timestream

Nombre	Descripción
Nombre	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
Proveedor de autenticación	Especifique el proveedor para obtener las credenciales.
Región predeterminada	Se utiliza en el editor de consultas para establecer la región (se puede cambiar en función de cada consulta).
Nombre del perfil de credenciales	Especifique el nombre del perfil que se va a utilizar (si utiliza un archivo `~/.aws/credentials`) y manténgalo en blanco de manera predeterminada.
Adopción del ARN de rol	Especifique el ARN del rol que se va a adoptar.
Punto de conexión (opcional)	Si debe especificar un punto de conexión de servicio alternativo.

Autenticación

En esta sección se describen los distintos tipos de autenticación que puede utilizar para el origen de datos de Amazon Timestream.

Credenciales de AWS de ejemplo

No puede utilizar el método de autenticación del archivo de credenciales en Amazon Managed Grafana.

Uso del origen de datos de Timestream

Editor de consultas

El editor de consultas acepta la sintaxis de Timestream además de las macros enumeradas anteriormente y las variables de la plantilla del panel.

Pulse Ctrl+Espacio para abrir las sugerencias. IntelliSense

Macros

Para simplificar la sintaxis y permitir partes dinámicas, como los filtros de intervalo de fechas, la consulta puede contener macros.

Ejemplo de macros	Descripción
$__database	Especificará la base de datos seleccionada. Utiliza el valor predeterminado de la configura ción del origen de datos o el valor explícito del editor de consultas.
$__table	Especificará la base de datos seleccionada. Utiliza el valor predeterminado de la configura ción del origen de datos o el valor explícito del editor de consultas.
$__measure	Especificará la medida seleccionada. Utiliza el valor predeterminado de la configuración del origen de datos o el valor explícito del editor de consultas.
$__timeFilter	Se sustituirá por una expresión que limite el tiempo al rango del panel
$__interval_ms	Se reemplazará por un número que representa la cantidad de tiempo que debe cubrir un solo píxel del gráfico.

Conexión a un origen de datos de Amazon Athena

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

> **Note**
>
> En esta guía se presupone que está familiarizado con el servicio Amazon Athena antes de utilizar el origen de datos de Athena.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir Athena como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de datos de la consola del AWS espacio de trabajo de Grafana. Esta característica simplifica la adición de Athena como origen de datos al detectar las cuentas de Athena existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder a Athena. Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar Athena como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor de Grafana autoadministrado.

Existen requisitos previos para que Amazon Managed Grafana pueda acceder a Athena. Para conocer los requisitos previos relacionados con el uso del origen de datos de Athena, consulte Requisitos previos.

Requisitos previos

Para usar las políticas administradas de Amazon Managed Grafana para Athena, complete las siguientes tareas antes de configurar el origen de datos de Athena:

- Etiquete sus grupos de trabajo de Athena con `GrafanaDataSource: true`.
- Cree un bucket de S3 con un nombre que comience por `grafana-athena-query-results-`. Esta política proporciona permisos para escribir los resultados de las consultas en un bucket de S3 con esa convención de nomenclatura.

Los permisos de Amazon S3 para acceder al origen de datos subyacente de una consulta de Athena no se incluyen en esta política administrada. Debe añadir los permisos necesarios para los buckets de Amazon S3 de forma manual y case-by-case puntual. Para obtener más información, consulte Identity-based policy examples in Amazon Managed Grafana en esta guía.

Utilice la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Athena como fuente de datos

Requisitos previos

- La CLI de AWS está instalada y configurada en el entorno.
- Tiene acceso a Athena desde su cuenta.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero ve a la consola de Amazon Managed Grafana para habilitar las funciones de IAM administradas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los recursos de Athena en tu cuenta o en todas tus unidades organizativas. A continuación, utilice la consola del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para agregar Athena como origen de datos.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para agregar Athena como fuente de datos

1. Asegúrese de que su rol de usuario sea de administrador o editor.
2. Seleccione el espacio de trabajo en el que desee trabajar en la consola de Grafana gestionada por Amazon en. https://console.aws.amazon.com/grafana/
3. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
4. Elija la pestaña Orígenes de datos. Seleccione la casilla Amazon Athena y, a continuación, elija Acciones, Habilitar la política administrada por el servicio.
5. Vuelva a elegir la pestaña Orígenes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila Amazon Athena.
6. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario. El usuario debe tener una política de acceso de Athena adjunta al usuario

o rol para poder acceder al origen de datos de Athena. Consulte AWS política gestionada: AmazonGrafanaAthenaAccess para obtener más información.

7. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, selecciona el AWS icono inferior (hay dos) y, a continuación, selecciona Athena en el menú Fuentes de datos.
8. Seleccione la región predeterminada desde la que quiere que consulte el origen de datos de Athena, seleccione las cuentas que desea y, luego, elija Agregar origen de datos.
9. Siga los pasos para configurar Detalles de Athena en Configuración de Detalles de Athena.

Configuración de Detalles de Athena

Configuración de los ajustes de Detalles de Athena

1. En el menú Detalles de la conexión, seleccione el proveedor de autenticación (recomendado: rol de IAM del espacio de trabajo).
2. Seleccione el origen de datos de Athena de destino en el que tiene su cuenta de Athena. Si no selecciona ningún origen de datos, hay un origen de datos predeterminado en el menú desplegable.

   Para crear una nueva cuenta de Athena, siga las instrucciones de Introducción a Athena.
3. Seleccione su base de datos de Athena de destino en el origen de datos seleccionado anteriormente.
4. Seleccione el grupo de trabajo. Principal es la opción predeterminada.
5. Si su grupo de trabajo aún no tiene configurada una ubicación de salida, especifique un bucket de S3 y una carpeta para usarlos en los resultados de la consulta. Por ejemplo, `s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/` .
6. Seleccione Guardar y probar.

Cómo agregar manualmente el origen de datos de Athena

Requisitos previos

- La CLI de AWS está instalada y configurada en el entorno.
- Tiene acceso a Amazon Athena desde su cuenta.

Cómo agregar manualmente el origen de datos de Athena:

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija el origen de datos de AWS Athena. Si es necesario, puede empezar a escribir **`Athena`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.
4. En el menú Detalles de la conexión, configure el proveedor de autenticación (recomendado: rol de IAM del espacio de trabajo).
5. Seleccione el origen de datos, la base de datos y el grupo de trabajo de Athena de destino.

   Para crear una nueva cuenta de Athena, siga las instrucciones de Introducción a Athena.
6. Si su grupo de trabajo aún no tiene configurada una ubicación de salida, especifique un bucket de S3 y una carpeta para usarlos en los resultados de la consulta. Por ejemplo, `s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-output/` .
7. Seleccione Guardar y probar.

Lo que se muestra a continuación es un ejemplo de la configuración de Detalles de Athena.



Uso del origen de datos de Athena

Políticas de IAM

Grafana necesita permisos otorgados a través de IAM para poder leer las métricas de Athena. Puede adjuntar estos permisos a los roles de IAM y usar la compatibilidad integrada de Grafana para asumir roles. Tenga en cuenta que deberá configurar la política requerida para su rol antes de agregar el origen de datos a Grafana. Necesitará un rol de administrador o editor para agregar un origen de datos. La política de acceso integrada de Athena de Amazon Grafana se define en la sección AWS política gestionada: AmazonGrafanaAthenaAccess .

Consulta de datos de Athena

El origen de datos de Athena proporciona un editor de consultas SQL estándar. Amazon Managed Grafana incluye algunas macros para ayudar a escribir consultas de series temporales más complejas.

Macros

Macro	Descripción	Ejemplo	Ejemplo de salida
`$__dateFilter(column)`	`$__dateFilter` crea un filtro condicional que selecciona los datos (utilizando `column`) en función del intervalo de fechas del panel.	`$__date(my_date)`	`my_date BETWEEN date '2017-07-18' AND date '2017-07-18'`
`$__parseTime(column,format)`	`$__parseTime` convierte un varchar en una marca de tiempo con el formato especificado.	`$__parseTime(eventtime, 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z')`	`parse_datetime(time,'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z')`
`$__timeFilter(column,format)`	`$__timeFilter` crea un condicional que filtra los datos (utilizando `column`) en función del intervalo de tiempo	`$__timeFilter(time, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')`	`TIMESTAMP time BETWEEN TIMESTAMP '2017-07-18T11:15:52Z'`

Macro	Descripción	Ejemplo	Ejemplo de salida
	del panel. El segundo argumento se usa para analizar opcionalm ente la columna de un varchar a una marca de tiempo con un formato específico.		`AND TIMESTAMP '2017-07-18T11:15:52Z'`
`$__timeFrom()`	`$__timeFrom` muestra la hora de inicio actual del intervalo del panel con comillas.	`$__timeFrom()`	`TIMESTAMP '2017-07-18 11:15:52'`
`$__timeTo()`	`$__timeTo` muestra la hora de finalización actual del intervalo del panel con comillas.	`$__timeTo()`	`TIMESTAMP '2017-07-18 11:15:52'`
`$__timeGr oup(column, '1m', format)`	`$__timeGroup` agrupa las marcas de tiempo de modo que solo haya 1 punto por cada periodo del gráfico. El tercer argumento se usa para analizar opcionalm ente la columna de un varchar a una marca de tiempo con un formato específico.	`$__timeGr oup(time, '5m','yyy y-MM-dd'' T''HH:mm: ss.SSSSSS ''Z')`	`FROM_UNIX TIME(FLOO R(TO_UNIX TIME(pars e_datetim e(time,'yyyy-MM-dd''T''HH:m m:ss.SSSS SS''Z'))/ 300)*300)`
`$__table`	`$__table` devuelve la tabla seleccionada en el selector Tablas.	`$__table`	`my_table`

Macro	Descripción	Ejemplo	Ejemplo de salida
`$__column`	`$__column` devuelve la columna seleccionada en el selector Columnas (requiere una tabla).	`$__column`	`col1`

Visualización

La mayoría de las consultas en Athena se representarán mejor mediante una visualización de tabla. Una consulta muestra los datos devueltos en una tabla. Si se puede consultar, se puede mostrar como una tabla.

Este ejemplo devuelve los resultados de una visualización de tabla:

```
SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};
```

Visualizaciones de series temporales o gráficos

Para las visualizaciones de series temporales y gráficos, debe:

- Seleccionar una columna con un tipo `date` o `datetime`. La columna `date` debe estar en orden ascendente (utilizando `ORDER BY column ASC`).
- Seleccione también una columna numérica.

Inspección de la consulta

Amazon Managed Grafana admite macros que Athena no, lo que significa que una consulta podría no funcionar si se copia y pega directamente en Athena. Para ver la consulta interpolada completa, que funciona directamente en Athena, haga clic en el botón Inspector de consultas. La consulta completa se muestra en la pestaña Consulta.

Plantillas y variables

Para obtener más información acerca de cómo agregar una variable de consulta de Athena, consulte Adición de una variable de consulta. Utilice su origen de datos de Athena como origen de datos para las consultas disponibles.

Cualquier valor consultado en una tabla de Athena se puede utilizar como variable. Evite seleccionar demasiados valores, ya que esto puede provocar problemas de rendimiento.

Después de crear una variable, puede usarla en sus consultas de Athena mediante Sintaxis de variable. Para obtener más información acerca de las variables, consulte Plantillas y variables.

Anotaciones

Las Anotaciones permiten superponer información detallada sobre los eventos encima de los gráficos. Puede agregar anotaciones seleccionando el panel o agregando consultas de anotación mediante la vista Anotaciones del menú Panel.

Un ejemplo de consulta para agregar anotaciones automáticamente:

```
SELECT
  time as time,
  environment as tags,
  humidity as text
FROM
  tableName
WHERE
  $__dateFilter(time) and humidity > 95
```

En la siguiente tabla se representan las descripciones de las columnas que se pueden utilizar para representar las anotaciones:

Nombre	Descripción
`Time`	El nombre del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos o el valor de época.
`Timeend`	Nombre opcional del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos final o del valor de época. (Versión 6.6 y posteriores de Grafana)
`Text`	Campo de descripción del evento.
`Tags`	Nombre de campo opcional para utilizar en las etiquetas de eventos como una cadena separada por comas.

Compatibilidad de datos de consulta asíncrona

Las consultas de Athena en Amazon Managed Grafana se gestionan de forma asíncrona para evitar tiempos de espera. Las consultas asíncronas utilizan solicitudes independientes para iniciar la consulta, comprobar su progreso y, por último, obtener los resultados. Esto evita los tiempos de espera de las consultas que se ejecutan durante mucho tiempo.

Reutilización de resultados de las consultas

Puede reutilizar los resultados de las consultas anteriores para mejorar el rendimiento de las consultas. Para habilitar la reutilización de las consultas, habilítela en la sección Reutilización de los resultados de las consultas del editor de consultas. Esto debe hacerse para cada consulta que desee reutilizar.

> **Note**
>
> Esta característica requiere que la instancia de Athena esté en la versión 3 del motor. Para obtener más información, consulte Cambio de las versiones del motor Athena en la Guía del usuario de Amazon Athena.

Conexión a un origen de datos de Amazon Redshift

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

> **Note**
>
> En esta guía se supone que los usuarios están familiarizados con el servicio Amazon Redshift antes de utilizar el origen de datos de Amazon Redshift.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir Amazon Redshift como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de datos de AWS la consola de espacio de trabajo de Grafana. Esta característica simplifica la adición de Amazon Redshift como origen de datos al detectar

las cuentas de Amazon Redshift existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder a Amazon Redshift. Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar Amazon Redshift como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor de Grafana autoadministrado.

Existen requisitos previos para que Amazon Managed Grafana pueda acceder a Amazon Redshift. Para conocer los requisitos previos relacionados con el uso del origen de datos de Amazon Redshift, consulte Requisitos previos.

Requisitos previos

Para utilizar las políticas AWS gestionadas de Amazon Managed Grafana, complete las siguientes tareas antes de configurar la fuente de datos de Amazon Redshift:

- Etiquete su clúster de Amazon Redshift con `GrafanaDataSource: true`. De lo contrario, no estará accesible.
- Cree las credenciales de la base de datos de una de las siguientes maneras, que se excluyen mutuamente:
  - Si desea utilizar el mecanismo predeterminado (las opciones de credenciales temporales) para autenticarse en la base de datos de Redshift, debe crear un usuario de base de datos con el nombre `redshift_data_api_user`.
  - Si quiere usar las credenciales de Secrets Manager, debe etiquetar el secreto con `RedshiftQueryOwner: true`. Para obtener más información, consulte Identity-based policy examples in Amazon Managed Grafana en esta guía.

Utilice la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Redshift como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Redshift como fuente de datos

1. Asegúrese de que su rol de usuario sea de administrador o editor.
2. Seleccione el espacio de trabajo en el que desee trabajar en la consola de Grafana gestionada por Amazon en. https://console.aws.amazon.com/grafana/
3. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el

servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.

4. Elija la pestaña Orígenes de datos. A continuación, seleccione la casilla Amazon Redshift y elija Acciones, Habilitar la política administrada por el servicio.
5. Vuelva a elegir la pestaña Orígenes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila Amazon Redshift.
6. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
7. En la barra de navegación del lado izquierdo de la consola del espacio de trabajo de Grafana, elija el icono de AWS situado abajo (hay dos) y, a continuación, elija Redshift.
8. Seleccione la región predeterminada desde la que quiere que se consulte el origen de datos de Amazon Redshift, seleccione las cuentas que desea y, luego, elija Agregar origen de datos.
9. Siga los pasos para configurar los detalles de conexión en Configuración de los ajustes de conexión.

Cómo agregar manualmente el origen de datos de Amazon Redshift

Requisitos previos

- Tiene acceso a Amazon Redshift desde su cuenta.

Cómo agregar el origen de datos de Amazon Redshift:

1. Adjunta el rol de usuario AmazonRedshiftAccessPolicya tu espacio de trabajo.
2. Asegúrese de que su rol de usuario sea de administrador o editor.
3. Selecciona el espacio de trabajo en el que quieres trabajar en la consola de Grafana gestionada por Amazon en. https://console.aws.amazon.com/grafana/
4. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Orígenes de datos.
5. Elija Agregar origen de datos.
6. Elija el origen de datos de AWS Redshift. Si es necesario, puede empezar a escribir **`Redshift`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

7. Se abrirá la página Detalles de la conexión. Siga los pasos para configurar Configuración de los ajustes de conexión.

Configuración de Amazon Redshift

Tras agregar el origen de datos de Amazon Redshift a su espacio de trabajo, configure los ajustes de Amazon Redshift de la siguiente manera:

Requisitos previos

- Tiene acceso a Amazon Redshift desde su cuenta.

Configuración de los ajustes de conexión

Configuración de los ajustes de los detalles de conexión

1. En el menú Detalles de la conexión, seleccione el proveedor de autenticación (recomendado: rol de IAM del espacio de trabajo).
2. Elija la región predeterminada que desee consultar.

Configuración de autenticación

Configuración de los ajustes de la autenticación

1. En el menú Autenticación, elija la pestaña Credenciales temporales o AWS Secrets Manager como proveedor de credenciales de acceso. Para obtener más información sobre Temporary Credentials and AWS Secrets Manager, consulte AWS política gestionada: AmazonGrafanaRedshiftAccess
2. Si elige Credenciales temporales, que son las predeterminadas, siga los pasos que se indican a continuación. Si elige AWS Secrets Manager, ingrese sus credenciales de AWS Secrets Manager en los campos de entrada.
3. Elija el identificador de clúster del clúster creado en Amazon Redshift.

   Para obtener más información sobre el clúster de Redshift, consulte Conexiones de Redshift.
4. Elija su base de datos de Redshift específica.
5. Seleccione el usuario de base de datos que creó para el clúster anterior.
6. Elija Guardar y probar.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de las credenciales temporales.



A continuación se muestra un ejemplo del menú AWS Secrets Manager.



Uso del origen de datos de Amazon Redshift

Políticas de IAM

Grafana necesita permisos concedidos mediante IAM para poder leer las métricas de Redshift. Puede adjuntar estos permisos a los roles de IAM y usar la compatibilidad integrada de Grafana para asumir roles. La política de acceso integrada a Amazon Grafana Redshift se define en la sección AWS política gestionada: AmazonGrafanaRedshiftAccess .

Consulta de datos de Amazon Redshift

El origen de datos de Amazon Redshift proporciona un editor de consultas SQL estándar. Amazon Managed Grafana incluye algunas macros para ayudar a escribir consultas de series temporales más complejas.

Macros

Macro	Descripción	Ejemplo de resultados
`$__timeEpoch(column)`	`$__timeEpoch` se sustituirá por una expresión para convertirla en una marca de tiempo UNIX y cambiar el nombre de la columna a time.	`UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as "time"`
`$__timeFilter(column)`	`$__timeFilter` crea un condicional que filtra los datos (utilizando `column`) en función del intervalo de tiempo del panel.	`time BETWEEN '2017-07-18T11:15:52Z' AND '2017-07-18T11:15:52Z'`
`$__timeFrom()`	`$__timeFrom` muestra la hora de inicio actual del intervalo del panel con comillas.	`'2017-07-18T11:15:52Z'`
`$__timeTo()`	`$__timeTo` muestra la hora de finalización actual del intervalo del panel con comillas.	`'2017-07-18T11:15:52Z'`

Macro	Descripción	Ejemplo de resultados
`$__timeGroup(column, '1m')`	`$__timeGroup` agrupa las marcas de tiempo de modo que solo haya 1 punto por cada periodo del gráfico.	`floor(extract(epoch from time)/60)*60 AS "time"`
`$__schema`	`$__schema` usa el esquema seleccionado.	`public`
`$__table`	`$__table` genera una tabla a partir del valor de `$__schema` proporcionado (usa el esquema público de forma predeterminada).	`sales`
`$__column`	`$__column` genera una columna a partir del valor de `$__table` actual.	`date`
`$__unixEpochFilter(column)`	`$__unixEpochFilter` se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado con las horas representadas como marca de tiempo Unix.	`column >= 1624406400 AND column <= 1624410000`
`$__unixEpochGroup(column)`	`$__unixEpochGroup` coincide con `$__timeGroup` pero para las horas almacenadas como marca de tiempo Unix.	`floor(time/60)*60 AS "time"`

Visualización

La mayoría de las consultas en Redshift se representarán mejor mediante una visualización de tabla. En cualquier consulta, se mostrarán los datos de una tabla. Si se puede consultar, se puede colocar en una tabla.

Este ejemplo devuelve los resultados de una visualización de tabla:

```
SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};
```

Visualizaciones de series temporales y gráficos

Para las visualizaciones de series temporales y gráficos, existen algunos requisitos:

- Debe seleccionarse una columna con un tipo de `date` o `datetime`.
- La columna `date` debe estar en orden ascendente (utilizando `ORDER BY column ASC`).
- Debe seleccionar una columna numérica.

Para crear un gráfico más razonable, asegúrese de utilizar las macros `$__timeFilter` y `$__timeGroup`.

Ejemplo de consulta de series temporales:

```
SELECT
  avg(execution_time) AS average_execution_time,
  $__timeGroup(start_time, 'hour'),
  query_type
FROM
  account_usage.query_history
WHERE
  $__timeFilter(start_time)
group by
  query_type,start_time
order by
  start_time,query_type ASC;
```

Modo de relleno

Grafana también completa automáticamente los marcos sin un valor con algunos valores predeterminados. Para configurar este valor, cambie el valor de relleno en el editor de consultas.

Inspección de la consulta

Como Grafana admite macros que Redshift no admite, la consulta completamente renderizada, que se puede copiar y pegar directamente en Redshift, está visible en el inspector de consultas. Para ver la consulta interpolada completa, seleccione el menú Inspector de consultas y la consulta completa estará visible en la pestaña Consulta.

Plantillas y variables

Para obtener más información acerca de cómo agregar una nueva variable de consulta de Redshift, consulte Adición de una variable de consulta. Utilice su origen de datos de Redshift como origen de datos para las consultas disponibles.

Cualquier valor consultado en una tabla de Amazon Redshift se puede utilizar como variable. Asegúrese de no seleccionar demasiados valores, ya que esto puede provocar problemas de rendimiento.

Después de crear una variable, puede usarla en sus consultas de Redshift mediante Sintaxis de variable. Para obtener más información acerca de las variables, consulte Plantillas y variables.

Anotaciones

Anotaciones permite superponer información detallada sobre los eventos en la parte superior de los gráficos. Puede agregar anotaciones seleccionando el panel o agregando consultas de anotación mediante la vista Anotaciones abierta desde el menú Panel.

Ejemplo de consulta para agregar anotaciones automáticamente:

```
SELECT
  time as time,
  environment as tags,
  humidity as text
FROM
  $__table
WHERE
  $__timeFilter(time) and humidity > 95
```

En la siguiente tabla, se representan los valores de las columnas que se tienen en cuenta para representar las anotaciones:

Nombre	Descripción
`Time`	Nombre del campo de fecha o de hora. Puede ser una columna con un tipo de datos de fecha u hora nativo de SQL o un valor de época.
`Timeend`	Nombre opcional del campo de fecha u hora de fin. Puede ser una columna con un tipo de datos de fecha u hora nativo de SQL o un valor de época.

Nombre	Descripción
`Text`	Campo de descripción del evento.
`Tags`	Nombre de campo opcional para utilizar en las etiquetas de eventos como una cadena separada por comas.

Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

AWS X-Ray Añádelo como fuente de datos y, a continuación, cree cuadros de mando o utilice Explore with X-Ray para ver trazas, análisis o información.

Con Amazon Managed Grafana, puede añadir X-Ray como fuente de datos mediante la opción de configuración de fuentes de AWS datos de la consola de espacio de trabajo de Grafana. Esta característica simplifica la adición de X-Ray como origen de datos al detectar las cuentas de X-Ray existentes y administra la configuración de las credenciales de autenticación necesarias para acceder a X-Ray. Puede utilizar este método para configurar la autenticación y agregar X-Ray como origen de datos, o puede configurar manualmente el origen de datos y las credenciales de autenticación necesarias con el mismo método que utilizaría en un servidor Grafana autoadministrado.

Temas

- Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregar X-Ray como fuente de datos
- Adición manual del origen de datos de X-Ray
- Configuración de X-Ray
- Uso del origen de datos de X-Ray

Use la configuración de la fuente de AWS datos para agregar X-Ray como fuente de datos

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos, primero debes usar la consola de Grafana gestionada por Amazon para habilitar las funciones de IAM gestionadas por el servicio que otorgan al espacio de trabajo las políticas de IAM necesarias para leer los recursos de X-Ray de tu cuenta o de todas tus unidades organizativas. A continuación, utilice la consola de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para agregar X-Ray como origen de datos.

Para usar la configuración de la fuente de AWS datos para agregar X-Ray como fuente de datos

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.
3. Elija el nombre del espacio de trabajo.
4. Si no eligió usar permisos administrados por el servicio para este espacio de trabajo cuando lo creó, pase de usar permisos administrados por el cliente a usar permisos administrados por el servicio para asegurarse de que las funciones y políticas de IAM adecuadas estén habilitadas para usar la opción de configuración de AWS fuentes de datos en la consola del espacio de trabajo de Grafana. Para ello, elija el icono de edición junto a Rol de IAM y, luego, seleccione Servicio administrado, Guardar cambios. Para obtener más información, consulte Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.
5. Elija la pestaña Orígenes de datos. A continuación, seleccione la casilla de AWS X-Ray y elija Acciones, Habilitar política administrada por el servicio.
6. Vuelva a elegir la pestaña Orígenes de datos y, a continuación, elija Configurar en Grafana en la fila AWS X-Ray.
7. Inicie sesión en la consola del espacio de trabajo de Grafana mediante IAM Identity Center, si es necesario.
8. En la barra de navegación izquierda de la consola del espacio de trabajo de Grafana, elige el AWS icono y, a continuación, selecciona AWS servicios, X-Ray.
9. Seleccione la región predeterminada desde la que quiere que consulte el origen de datos de X-Ray, seleccione las cuentas y, luego, elija Agregar origen de datos.

Adición manual del origen de datos de X-Ray

Adición manual del origen de datos de X-Ray

1. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Orígenes de datos.
2. Elija Agregar origen de datos.
3. Elija el origen de datos de X-Ray. Si es necesario, puede empezar a escribir **`X-Ray`** en el cuadro de búsqueda para ayudarlo a encontrarlo.

Configuración de X-Ray

Nombre	Descripción
Nombre	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
Predeterminado/a	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
Región predeterminada	Se utiliza en el editor de consultas para establecer la región (se puede cambiar en función de cada consulta).
Proveedor de autenticación	Especifique el proveedor para obtener las credenciales.
Nombre del perfil de credenciales	Especifique el nombre del perfil que se va a utilizar (si utiliza un archivo `~/.aws/credentials`) y manténgalo en blanco de manera predeterminada.
Adopción del ARN de rol	Especifique el ARN del rol que se va a adoptar.
ID externo	Si asume un rol en otra cuenta que se ha creado con un ID externo, especifique el ID externo aquí.

Autenticación

En esta sección se describen los distintos tipos de autenticación que puede utilizar para el origen de datos de X-Ray.

Roles de IAM

Actualmente, todo el acceso a X-Ray se realiza desde el servidor desde el backend del espacio de trabajo de Grafana mediante el SDK oficial. AWS Si su servidor de Grafana está funcionando AWS, puede utilizar las funciones de IAM y la autenticación se gestionará automáticamente.

Para obtener más información, consulte Roles de IAM.

Políticas de IAM

Grafana necesita permisos otorgados a través de IAM para poder leer datos de X-Ray y. EC2 tags/instances/regions Puede adjuntar estos permisos a los roles de IAM y utilizar la compatibilidad integrada de Grafana para asumir roles.

En el siguiente código de ejemplo se muestra una política mínima.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Credenciales de AWS de ejemplo

No puede utilizar el método del archivo de credenciales en Amazon Managed Grafana.

Uso del origen de datos de X-Ray

Editor de consultas

El campo más importante del editor es el tipo de consulta. Hay cuatro tipos de consultas:

- Lista de trazas (trazas en AWS)
- Estadísticas de seguimiento
- Trace Analytics (entrada analítica AWS)
- Información

Lista de rastros

El tipo Lista de rastros permite buscar rastros que se muestran en una tabla. Al elegir el ID de rastro en la primera columna, se abre el rastro en el lado derecho. Observe el campo de consulta en el editor. Puede escribir consultas, filtrar expresiones o insertar un único ID de rastro que se mostrará en una vista de rastros. Para obtener más información sobre las expresiones de filtro, consulte la documentación de AWS X-Ray.

> **Note**
>
> La lista de rastros mostrará solo los 1000 primeros rastros.

Estadísticas de seguimiento

En las estadísticas de seguimiento, puede ver un gráfico y una tabla que muestran información sobre errores, fallos, limitaciones, solicitudes correctas y el recuento total. Puede usar el campo de columnas del editor de consultas para ver solo las columnas especificadas.

Trace Analytics

En Análisis de seguimiento, puede visualizar las siguientes tablas.

- Causa raíz
  - Tiempo de respuesta

    - Servicio de la causa raíz (último servicio en la ruta)
    - Ruta (varias rutas)
  - Error
    - Servicio de la causa raíz (último servicio en la ruta)
    - Ruta
    - Mensaje de error
  - Fallo
    - Servicio de la causa raíz (último servicio en la ruta)
    - Ruta
    - Mensaje de error
- Impacto en el usuario final
- URL
- Código de estado HTTP

Información

En Información, puede ver la tabla de resumen de la información. Al elegir el InsightId , accederá a la consola AWS de administración.

Alertas

Como las consultas de X-Ray pueden devolver datos numéricos, se admiten las alertas. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.

Conexión a un origen de datos de Azure Monitor

El origen de datos de Azure Monitor admite varios servicios en la nube de Azure:

- El servicio Azure Monitor es el servicio de plataforma que proporciona un único origen para supervisar los recursos de Azure. Para obtener más información, consulte Consulta del servicio Azure Monitor.
- El servidor de Información de aplicaciones es un servicio extensible de administración del rendimiento de aplicaciones (APM) para desarrolladores web en múltiples plataformas y se puede utilizar para supervisar su aplicación web publicada. Detectará automáticamente las anomalías de rendimiento. Para obtener más información, consulte Consulta del servicio Application Insights Analytics.

- Azure Log Analytics (o Azure Logs) le permite acceder a los datos de registro recopilados por Azure Monitor. Para obtener más información, consulte Consulta del servicio Azure Log Analytics.
- Utilice el servicio Análisis de Información de aplicaciones para consultar los datos de Información de aplicaciones con el mismo lenguaje de consulta que se utiliza para Azure Log Analytics. Para obtener más información, consulte Consulta del servicio Application Insights Analytics.

Adición del origen de datos

El origen de datos puede acceder a las métricas de cuatro servicios diferentes. Puede configurar el acceso a los servicios que utiliza. También es posible utilizar las mismas credenciales para varios servicios si así lo ha configurado en Azure Entra ID.

- Registre una aplicación Microsoft Entra y cree un director de servicio

1. Al acceder desde el menú principal de Grafana, los orígenes de datos recién instalados se pueden agregar inmediatamente en la sección Orígenes de datos. A continuación, pulse el botón Agregar origen de datos en la esquina superior derecha. El origen de datos de Azure Monitor estará disponible para su selección en la sección Nube de la lista de orígenes de datos.
2. En el campo de nombre, Grafana rellenará automáticamente un nombre para el origen de datos: `Azure Monitor` o algo así como `Azure Monitor - 3`. Si está configurando varios orígenes de datos, cambie el nombre por uno más informativo.
3. Si utiliza Azure Monitor, necesitará cuatro datos de Azure Portal (para instrucciones detalladas, consulte el vínculo proporcionado anteriormente):
    - ID de inquilino (Azure Entra, propiedades, ID de directorio)
    - ID de cliente (ID de Azure Entra, registros de aplicaciones, elija su aplicación, ID de aplicación)
    - Secreto de cliente (Azure Entra ID, registros de aplicaciones, elija su aplicación, claves)
    - ID de suscripción predeterminado (suscripciones, elegir suscripción, información general, ID de suscripción)
4. Pegue estos cuatro elementos en los campos de la sección de detalles de la API de Azure Monitor.
    - El ID de suscripción se puede cambiar por consulta. Guarde el origen de datos y actualice la página para ver la lista de suscripciones disponibles para el ID de cliente especificado.

5. Si también utiliza el servicio Azure Log Analytics, debe especificar estos dos valores de configuración o volver a utilizar el ID de cliente y el secreto del paso anterior.
   - ID de cliente (ID de Azure Entra, registros de aplicaciones, elija su aplicación, ID de aplicación)
   - Secreto de cliente (Azure Entra ID, registros de aplicaciones, elija su aplicación, claves, crear una clave, utilizar secreto de cliente)
6. Si utiliza Información de aplicaciones, necesitará dos datos del Azure Portal (para instrucciones detalladas, consulte el vínculo proporcionado anteriormente):
   - Application ID
   - Clave de API
7. Pegue estos dos elementos en los campos correspondientes de la sección de detalles de la API de Información de aplicaciones.
8. Para comprobar que los detalles de configuración sean correctos, pulse el botón Guardar y probar.

Como alternativa, en el paso 4, si va a crear una nueva aplicación de Azure Entra ID, utilice la CLI de Azure:

```
az ad sp create-for-rbac -n "http://localhost:3000"
```

Elección de un servicio

En el editor de consultas de un panel, después de elegir el origen de datos de Azure Monitor, el primer paso consiste en seleccionar un servicio. Hay cuatro opciones:

- `Azure Monitor`
- `Application Insights`
- `Azure Log Analytics`
- `Insights Analytics`

El editor de consultas cambia en función de la opción que seleccione. Azure Monitor es el predeterminado.

Consulta del servicio Azure Monitor

El servicio Azure Monitor proporciona métricas de todos los servicios de Azure que se ejecutan. Ayuda a comprender el rendimiento de las aplicaciones en Azure y detecta de forma proactiva los problemas que afectan a las aplicaciones.

Si sus credenciales de Azure Monitor le dan acceso a varias suscripciones, elija antes la suscripción adecuada.

Entre los ejemplos de métricas que puede obtener del servicio se encuentran los siguientes:

- `Microsoft.Compute/virtualMachines - Percentage CPU`
- `Microsoft.Network/networkInterfaces - Bytes sent`
- `Microsoft.Storage/storageAccounts - Used Capacity`

El editor de consultas le permite consultar múltiples dimensiones en métricas que las admiten. Las métricas que admiten varias dimensiones son las que figuran en la Lista de métricas compatibles con Azure Monitor y que tienen un valor o varios en la columna Dimensión de la métrica.

Formato de las claves de leyenda con alias para Azure Monitor

El formato de leyenda predeterminado para la API de Azure Monitor es:

```
metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}
```

Pueden ser largos, pero puede cambiar este formato mediante alias. En el campo Formato de leyenda, puede combinar los siguientes alias de la forma que desee.

Ejemplos de Azure Monitor:

- `Blob Type: {{ blobtype }}`
- `{{ resourcegroup }} - {{ resourcename }}`

Patrones de alias para Azure Monitor

- `{{ resourcegroup }}` = sustituido por el valor del grupo de recursos
- `{{ namespace }}` = sustituido por el valor del espacio de nombres (por ejemplo, Microsoft.Compute/virtualMachines)
- `{{ resourcename }}` = sustituido por el valor del nombre del recurso

- `{{ metric }}` = sustituido por el nombre de la métrica (por ejemplo, Porcentaje de CPU)
- `{{ dimensionname }}`= Desde la versión 7.1 y posteriores (por motivos de compatibilidad con versiones anteriores) se sustituyó por la de la primera dimensión (por ejemplo, blobtypekey/label (as sorted by the key/label), por ejemplo, blobtype.
- `{{ dimensionvalue }}`= Desde la versión 7.1 y posteriores (por motivos de compatibilidad con versiones anteriores) se sustituyó por el valor de la primera dimensión (ordenada por clave o etiqueta), por ejemplo, BlockBlob
- `{{ arbitraryDim }}`= Disponible en 7.1+ reemplazado por el valor de la dimensión correspondiente. (por ejemplo, `{{ blobtype }}` se convierte en) BlockBlob

Creación de variables de plantilla para Azure Monitor

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Tenga en cuenta que el servicio Azure Monitor aún no admite varios valores. Para visualizar varias series temporales (por ejemplo, las métricas del servidor1 y servidor2), agregue varias consultas para poder verlas en el mismo gráfico o en la misma tabla.

El complemento del origen de datos de Azure Monitor proporciona las siguientes consultas que puede especificar en el campo Consulta de la vista de edición de variables. Puede utilizarlas para rellenar la lista de opciones de una variable.

Nombre	Descripción
`Subscriptions()`	Devuelve una lista de suscripciones.
`ResourceGroups()`	Devuelve una lista de grupos de recursos.
`ResourceGroups(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa)`	Devuelve una lista de grupos de recursos para una suscripción especificada.
`Namespaces(aResourceGroup)`	Devuelve una lista de espacios de nombres para el grupo de recursos especificado.

Nombre	Descripción
`Namespaces(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup)`	Devuelve una lista de espacios de nombres para el grupo de recursos y la suscripción especificados.
`ResourceNames(aResourceGroup, aNamespace)`	Devuelve una lista de nombres de recursos.
`ResourceNames(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace)`	Devuelve una lista de nombres de recursos para una suscripción especificada.
`MetricNamespace(aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)`	Devuelve una lista de espacios de nombres de métricas.
`MetricNamespace(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)`	Devuelve una lista de espacios de nombres de métricas para una suscripción especificada.
`MetricNames(aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)`	Devuelve una lista de nombres de métricas.
`MetricNames(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa, aResourceGroup, aNamespace, aResourceName)`	Devuelve una lista de nombres de métricas para una suscripción especificada.

Ejemplos:

- Consulta de grupos de recursos: `ResourceGroups()`
- Pasar una variable de nombre de métrica: `Namespaces(cosmo)`
- Encadenamiento de variables de plantilla: `ResourceNames($rg, $ns)`
- No entrecomille los parámetros: `MetricNames(hg, Microsoft.Network/publicIPAddresses, grafanaIP)`

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas.

Lista de métricas de Azure Monitor admitidas

No todas las métricas devueltas por la API de Azure Monitor tienen valores. Para facilitar la creación de una consulta, el origen de datos de Grafana tiene una lista de métricas de Azure Monitor admitidas e ignora las métricas que nunca tendrán valores. Esta lista se actualiza periódicamente a medida que se agregan nuevos servicios y métricas a la nube de Azure.

Alertas de Azure Monitor

Grafana Alerting es compatibles con el servicio Azure Monitor. Esto no es compatible con Azure Alerts. Para obtener más información sobre Grafana Alerting, consulte Alertas de Grafana.

Consulta del servicio de Información de aplicaciones

Formato de las claves de las leyendas con alias para Información de aplicaciones

El formato de leyenda predeterminado es:

```
metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}
```

En el campo Formato de leyenda, los siguientes alias se pueden combinar de la forma que quiera.

Ejemplos de Información de aplicaciones:

- `city: {{ client/city }}`
- `{{ metric }} [Location: {{ client/countryOrRegion }}, {{ client/city }}]`

Patrones de alias para Información de aplicaciones

- `{{ groupbyvalue }}`= Desde Grafana 7.1 y posteriores (por motivos de compatibilidad con versiones anteriores) key/label (as sorted by the key/label
- `{{ groupbyname }}`= Desde Grafana 7.1 y posteriores (por motivos de compatibilidad con versiones anteriores) se sustituyó por el valor de la primera dimensión (ordenada por clave o etiqueta), por ejemplo, BlockBlob
- `{{ metric }}` = sustituido por el nombre de la métrica (por ejemplo, solicitudes o recuento)
- `{{ arbitraryDim }}` = Disponible en la versión 7.1 y posteriores se sustituyó por el valor de la dimensión correspondiente, por ejemplo, `{{ client/city }}` se convierte en Chicago)

Expresiones de filtro para Información de aplicaciones

El campo de filtro admite una expresión OData de filtro.

Ejemplos:

- `client/city eq 'Boydton'`
- `client/city ne 'Boydton'`
- `client/city ne 'Boydton' and client/city ne 'Dublin'`
- `client/city eq 'Boydton' or client/city eq 'Dublin'`

Plantillas con variables para Información de aplicaciones

Utilice una de las siguientes consultas en el campo Consulta de la vista de edición de variables.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas.

Nombre	Descripción
`AppInsightsMetricNames()`	Devuelve una lista de nombres de métricas.
`AppInsightsGroupBys(aMetricName)`	Devuelve una lista de cláusulas `group by` del nombre de la métrica especificada.

Ejemplos:

- Consulta de nombres de métricas: `AppInsightsMetricNames()`
- Pasar una variable de nombre de métrica: `AppInsightsGroupBys(requests/count)`
- Encadenamiento de variables de plantilla: `AppInsightsGroupBys($metricnames)`

Alertas en Información de aplicaciones

Información de aplicaciones es compatible con Grafana Alerting. Esto no es compatible con Azure Alerts. Para obtener más información sobre Grafana Alerting, consulte Alertas de Grafana.

Consulta del servicio Azure Log Analytics

Las consultas se escriben en el nuevo lenguaje de consultas de Azure Log Analytics (o KustoDB). Una consulta de Log Analytics se puede formatear como datos de serie temporal o como datos de tabla.

Si sus credenciales le dan acceso a varias suscripciones, elija la suscripción adecuada antes de introducir las consultas.

Consultas de series temporales

Las consultas de series temporales son para el panel de gráficos y otros paneles, como el SingleStat panel. Cada consulta debe contener al menos una columna de fecha y hora y una columna de valores numéricos. El resultado debe ordenarse de manera ascendente según la columna de fecha y hora.

El ejemplo de código siguiente muestra una consulta que devuelve el recuento agregado que se agrupa por hora.

```
Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h)
| order by TimeGenerated asc
```

Una consulta también puede tener una o más columnas no numéricas ni de fecha y hora, y esas columnas se consideran dimensiones y se convierten en etiquetas en la respuesta. Por ejemplo, una consulta que devuelve el recuento agregado agrupado por hora, equipo y CounterName.

```
Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h), Computer, CounterName
| order by TimeGenerated asc
```

También puede seleccionar columnas de valores numéricos adicionales (con o sin varias dimensiones). Por ejemplo, obtener un recuento y un valor promedio por hora CounterName, equipo y InstanceName:

```
Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize Samples=count(), ["Avg Value"]=avg(CounterValue)
    by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer, CounterName, InstanceName
| order by TimeGenerated asc
```

> **Note**
>
> Consejo: En la consulta anterior, se utilizan la sintaxis de Kusto y `Samples=count()["Avg Value"]=...` se utilizan para cambiar el nombre de esas columnas. La segunda sintaxis permite el espacio. Esto cambia el nombre de la métrica que utiliza Grafana. Como resultado, los elementos como las leyendas de las series y las columnas de las tablas coincidirán con lo que se especifique. En este ejemplo, `Samples` se muestra en lugar de `_count`.

Consultas de tablas

Las consultas de tablas se utilizan principalmente en el panel de tablas y muestran una lista de columnas y filas. Esta consulta de ejemplo devuelve filas con las seis columnas especificadas.

```
AzureActivity
| where $__timeFilter()
| project TimeGenerated, ResourceGroup, Category, OperationName, ActivityStatus, Caller
| order by TimeGenerated desc
```

Formato del nombre de visualización de Log Analytics

El formato predeterminado de nombre para mostrar es:

`metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}`

Esto se puede personalizar con la opción de campo de nombre para mostrar.

Macros de Azure Log Analytics

Para facilitar la redacción de consultas, Grafana proporciona varias macros que puede usar en la cláusula where de una consulta:

- `$__timeFilter()`: se expande hasta `TimeGenerated ≥ datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) and TimeGenerated ≤`

`datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)` donde están las fechas y horas de inicio y fin del selector de hora de Grafana.

- `$__timeFilter(datetimeColumn)`: se expande hasta `datetimeColumn ≥ datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) and datetimeColumn ≤ datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)` donde están las fechas y horas de inicio y fin del selector de hora de Grafana.
- `$__timeFrom()`: devuelve la fecha y hora desde el selector de Grafana. Ejemplo: `datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z)`.
- `$__timeTo()`: devuelve la fecha y hora desde el selector de Grafana. Ejemplo: `datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z)`.
- `$__escapeMulti($myVar)`: se debe utilizar con variables de plantilla con varios valores que contengan caracteres no válidos. Si `$myVar` tiene los siguientes dos valores como cadena `'\\grafana-vm\Network(eth0)\Total','\\hello!'`, se expande a `@'\\grafana-vm\Network(eth0)\Total', @'\\hello!'`. Si utiliza variables de un solo valor, no es necesaria esta macro, escape la variable insertada en su lugar: `@'\$myVar'`.
- `$__contains(colName, $myVar)`: se debe utilizar con variables de plantilla de valores múltiples. Si `$myVar` tiene el valor `'value1','value2'`, se expande a `colName in ('value1','value2')`.

  Si utiliza la opción Todo, active la casilla Opción Incluir todo y, en el campo Valor Personalizar todo, ingrese el siguiente valor: **`all`**. Si `$myVar` tiene el valor `all`, la macro se expandirá hasta `1 == 1`. En el caso de las variables de plantilla con numerosas opciones, esto aumenta el rendimiento de la consulta, ya que no se crea una cláusula extensa “where…in”.

Variables integradas de Azure Log Analytics

También hay algunas variables de Grafana que se pueden usar en las consultas de Azure Log Analytics:

- `$__interval`: Grafana calcula el intervalo de tiempo mínimo que se puede utilizar para agrupar por tiempo en las consultas. Devuelve un intervalo de tiempo como, por ejemplo, `5m` o `1h` que se puede utilizar en la función bin, por ejemplo, `summarize count() by bin(TimeGenerated, $__interval)`. Para obtener más información acerca de las variables de intervalo, consulte Adición de una variable de intervalo.

Plantillas con variables para Azure Log Analytics

Cualquier consulta de Log Analytics que devuelva una lista de valores se puede usar en el campo Consulta de la vista de edición de variables. También hay una función de Grafana para Log Analytics que devuelve una lista de espacios de trabajo.

Para obtener información sobre las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Nombre	Descripción
`workspaces()`	Devuelve una lista de los espacios de trabajo de la suscripción predeterminada.
`workspaces(12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa)`	Devuelve una lista de los espacios de trabajo de la suscripción especificada (el parámetro puede estar entre comillas o sin comillas).

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de consultas de variables.

Consultar	Descripción
`subscriptions()`	Devuelve una lista de suscripciones de Azure.
`workspaces()`	Devuelve una lista de espacios de trabajo para la suscripción predeterminada.
`workspaces("12345678-aaaa-bbbb-cccc-123456789aaa")`	Devuelve una lista de espacios de trabajo para una determinada suscripción.
`workspaces("$subscription")`	Con una variable de plantilla para el parámetro de suscripción.
`workspace("myWorkspace").Heartbeat | distinct Computer`	Devuelve una lista de máquinas virtuales.

Consultar	Descripción
`workspace("$workspace").Heartbeat | distinct Computer`	Devuelve una lista de máquinas virtuales con la variable de plantilla.
`workspace("$workspace").Perf | distinct ObjectName`	Devuelve una lista de objetos de la tabla Perf.
`workspace("$workspace").Perf \| where ObjectName == "$object" | distinct CounterName`	Devuelve una lista de nombres de métricas de la tabla Perf.

El siguiente ejemplo de código muestra una consulta de series temporales con variables.

```
Perf
| where ObjectName == "$object" and CounterName == "$metric"
| where TimeGenerated >= $__timeFrom() and TimeGenerated <= $__timeTo()
| where  $__contains(Computer, $computer)
| summarize avg(CounterValue) by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer
| order by TimeGenerated asc
```

Vínculos profundos que van desde los paneles de Grafana al editor de consultas de Log Analytics en Azure Portal

Elija una serie temporal en el panel para ver un menú contextual con un enlace a Ver en Azure Portal. Al elegir ese enlace, se abre el editor de consultas de Azure Log Analytics en Azure Portal y se ejecuta la consulta desde el panel de Grafana.

Si actualmente no ha iniciado sesión en Azure Portal, el enlace abre la página de inicio de sesión. El enlace proporcionado es válido para cualquier cuenta, pero solo muestra la consulta si su cuenta tiene acceso al espacio de trabajo de Azure Log Analytics especificado en la consulta.

Alertas de Azure Log Analytics

Información de aplicaciones es compatible con Grafana Alerting. Esto no es compatible con Azure Alerts. Para obtener más información acerca de las alertas en los espacios de trabajo de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Consulta del servicio Application Insights Analytics

Si cambia el tipo de servicio a Insights Analytics, estará disponible un editor similar al servicio Log Analytics. Este servicio también utiliza el lenguaje Kusto, por lo que las instrucciones para consultar los datos son idénticas a Consulta del servicio Azure Log Analytics, salvo que, en su lugar, se consultan los datos de Application Insights Analytics.

Conexión a un origen de datos de Graphite

Grafana tiene un editor de consultas avanzado de Graphite que le permite navegar rápidamente por el espacio métrico, agregar funciones, cambiar los parámetros de las funciones, etc. El editor puede gestionar todo tipo de consultas de Graphite. Incluso puede gestionar consultas anidadas complejas mediante el uso de referencias de consulta.

Configuración de Graphite

Para acceder a la configuración de Graphite, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje), elija Orígenes de datos y, luego, elija el origen de datos de Graphite.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`URL`	El protocolo HTTP, la IP y el puerto de la instalación de graphite-web o graphite-api.
`Access`	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana.
`Auth`	

Nombre	Descripción
`Basic Auth`	Habilite la autenticación básica en el origen de datos.
`User`	Nombre de usuario de autentica ción básica.
`Password`	Contraseña de autenticación básica.
`Custom HTTP Headers`	Elija Agregar encabezado para agregar un encabezado HTTP personalizado.
`Header`	Ingrese el nombre de encabezado personalizado.
`Value`	Ingrese el valor de encabezado personalizado.
`Graphite details`	
`Version`	Seleccione la versión de Graphite.
`Type`	Seleccione el tipo de Graphite.

El modo de acceso controla cómo se gestionarán las solicitudes al origen de datos. El servidor debería ser la forma preferida si no se indica nada más.

Modo de acceso al servidor (predeterminado)

Todas las solicitudes se hacen desde el navegador a Amazon Managed Grafana, que las reenvía al origen de datos, lo que elude los posibles requisitos del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Si selecciona este modo de acceso, la URL debe ser accesible desde Amazon Managed Grafana.

Modo de acceso del navegador

Amazon Managed Grafana no admite el acceso directo del navegador al origen de datos de Graphite.

Editor de consultas de Graphite

Grafana incluye un editor de consultas específico para Graphite para crear consultas.

Para ver el texto sin procesar de la consulta que se envía a Graphite, elija el icono Alternar modo de edición de texto (lápiz).

Elección de métricas para consultar

Elija Seleccionar métrica para navegar por el espacio de la métrica. Después de empezar, puede seguir utilizando el puntero o las teclas de flecha del teclado. Puede seleccionar un carácter comodín y continuar.

Funciones

Para agregar una función, elija el icono más que se encuentra junto a Función. Puede buscar la función o seleccionarla en el menú. Una vez seleccionada una función, se agregará y el foco estará en el cuadro de texto del primer parámetro. Para editar o cambiar un parámetro, elíjalo y se convertirá en un cuadro de texto. - Para eliminar una función, elija el nombre de la función seguido del icono x.

Algunas funciones, como `aliasByNode`, admiten un segundo argumento opcional. Para agregar un argumento, haga una pausa en el primer argumento y, a continuación, elija el símbolo + que aparece. Para quitar el segundo parámetro opcional, elíjalo y manténgalo en blanco. El editor lo quitará.

Ordenación de etiquetas

Si quiere un orden coherente, utilice `sortByName`. Esto puede resultar molesto si tiene las mismas etiquetas en varios gráficos y ambas están ordenadas de forma diferente y con colores diferentes. Para corregir esto, utilice `sortByName()`.

Consultas anidadas

Puede hacer referencia a las consultas por la letra de fila en la que se encuentran (similar a Microsoft Excel). Si agrega una segunda consulta a un gráfico, puede hacer referencia a la primera y escribir #A. Esto permite crear consultas compuestas de manera práctica.

Cómo evitar muchas consultas mediante el uso de caracteres comodín

En ocasiones, es posible que quiera ver varias series temporales trazadas en el mismo gráfico. Por ejemplo, es posible que desee ver cómo se usa la CPU en una máquina. Inicialmente, podría crear el gráfico al agregar una consulta para cada serie temporal, por ejemplo, `cpu.percent.user.g`, `cpu.percent.system.g` y así sucesivamente. Esto da como resultado que se efectúen n consultas al origen de datos, lo que resulta ineficiente.

Para mayor eficiencia, se pueden utilizar caracteres comodín en la búsqueda, lo que devuelve todas las series temporales de una consulta. Por ejemplo, `cpu.percent.*.g`.

Modificación del nombre de la métrica en tablas o gráficos

Utilice las funciones `alias` para cambiar los nombres de las métricas en las tablas o gráficos de Grafana; por ejemplo, `aliasByNode()` o `aliasSub()`.

Consolidación de puntos

Todas las métricas de Graphite se consolidan para que Graphite no devuelva más puntos de datos que píxeles en el gráfico. De forma predeterminada, esta consolidación se lleva a cabo mediante la función `avg`. Para poder controlar la forma en que Graphite consolida las métricas, agregue la función consolidateBy de Graphite.

> **Note**
>
> Esto significa que los valores resumidos de la leyenda (máximo, mínimo, total) no pueden ser correctos todos al mismo tiempo. Grafana los calcula desde el lado del cliente. Y según la función de consolidación, solo uno o dos pueden ser correctos al mismo tiempo.

Combinación de series temporales

Para combinar series temporales, elija Combinar en la lista Funciones.

Exploración de datos y etiquetas

En Graphite, todo es una etiqueta.

Al explorar los datos, las etiquetas previamente seleccionadas se utilizan para filtrar el conjunto de resultados restante. Para seleccionar los datos, se utiliza la función `seriesByTag`, que admite expresiones de etiquetas (`=`, `!=`, `=~`, `!=~`) para filtrar las series temporales.

El generador de consultas de Grafana lo hace automáticamente cuando se selecciona una etiqueta.

> **Note**
>
> Consejo: La búsqueda de expresiones regulares puede ser lenta en las etiquetas de alta cardinalidad, así que intente utilizar primero otras etiquetas para reducir el alcance. Empezar con un nombre o un espacio de nombres en concreto ayuda a reducir los resultados.

Variables de plantilla

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Para crear una variable con valores de etiqueta, utilice las funciones de Grafana `tags` y `tag_values`.

Consultar	Descripción
`tags()`	Devuelve todas las etiquetas.
`tags(server=~backend\*)`	Devuelve solo las etiquetas que aparecen en series que coinciden con la expresión del filtro.
`tag_values(server)`	Devuelve los valores de etiquetas para

Consultar	Descripción
	la etiqueta especificada.
`tag_values(server, server=~backend\*)`	Devuelve los valores de etiquetas filtrados que aparecen para la etiqueta especificada en series que coinciden con esas expresiones.
`tag_values(server, server=~backend\*, app=~${apps:regex})`	Varias expresiones y expresiones de filtro pueden contener otras variables.

Para obtener más información, consulte los documentos de Graphite sobre la API de autocompletado para etiquetas.

Variable de consulta

La consulta que se especifique en el campo de consulta debe ser de tipo búsqueda de métrica. Por ejemplo, una consulta como `prod.servers.*` rellenará la variable con todos los valores posibles que estén en la posición del comodín.

También puede crear variables anidadas que utilicen otras variables en su definición. Por ejemplo, `apps.$app.servers.*` utiliza la variable `$app` en su definición de consulta.

Uso de **__searchFilter** para filtrar los resultados de las variables de consulta

Si se utiliza `__searchFilter` en el campo de consulta, se filtrará el resultado de la consulta en función de lo que ingrese en el cuadro de selección desplegable. Si no se ingresa nada, el valor predeterminado para `__searchFilter` es `*` y `` cuando se utiliza como parte de una expresión regular.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar `__searchFilter` como parte del campo de consulta para permitir la búsqueda de `server` mientras el usuario ingresa texto en el cuadro de selección desplegable.

Consultar

```
apps.$app.servers.$__searchFilter
```

TagValues

```
tag_values(server, server=~${__searchFilter:regex})
```

Uso de variables

Puede usar una variable en la ruta de un nodo de métricas o como parámetro de una función.

Existen dos sintaxis:

- Ejemplo de $<varname>: apps.frontend.$server.requests.count
- Ejemplo de ${varname}: apps.frontend.${server}.requests.count

¿Por qué de dos maneras? La primera sintaxis es más fácil de leer y escribir, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra. Use la segunda sintaxis en expresiones como `my.server ${serverNumber}.count`.

Uso de variables en las consultas de etiquetas

Las variables de varios valores en las consultas de etiquetas utilizan la sintaxis de formato avanzada que se presentó en Grafana 5.0 para las variables: `{var:regex}`. Las consultas sin etiquetas utilizarán el formato de expresión global predeterminado para las variables con varios valores.

El siguiente ejemplo de código muestra una expresión de etiqueta con formato de expresiones regulares y que utiliza el operador de igual y tilde de la ñ, =~.

```
server=~${servers:regex}
```

Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.

Anotaciones

Las anotaciones le permiten superponer información detallada sobre los eventos en la parte superior de los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

Graphite admite dos formas de consultar las anotaciones:

- Una consulta de métricas normal. Para ello, se utiliza el cuadro de texto Consulta de Graphite.
- Una consulta de eventos de Graphite. Para ello, utilice el cuadro de texto `Graphite event tags` y especifique una etiqueta o un carácter comodín (mantenerlo vacío también debe funcionar).

Conexión a un origen de datos de Google Cloud Monitoring

> **Note**
>
> En versiones anteriores de Grafana, este origen de datos se denominaba Google Stackdriver.

Agregue el origen de datos de Google Cloud Monitoring para poder crear paneles para las métricas de Google Cloud Monitoring.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace de Paneles, encontrará el enlace de Orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.

4. Seleccione Google Cloud Monitoring en la lista desplegable Tipo.
5. Cargue el archivo de clave de la cuenta de servicio o pegue en este. Consulte más adelante en este documento los pasos para crear un archivo de clave de cuenta de servicio.

> **Note**
>
> Si no ve el vínculo Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se hace referencia al origen de datos en los paneles y las consultas.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Service Account Key`	Archivo de clave de cuenta de servicio para un proyecto de GCP. Consulte las instrucciones que aparecen más adelante en este documento sobre cómo crearlo.

Autenticación

Existen dos formas de autenticar el complemento de Google Cloud Monitoring

- Carga de un archivo JWT de Google
- Recuperación automática de las credenciales del servidor de metadatos de Google

La última opción solo está disponible cuando se ejecuta Grafana en una máquina virtual de GCE.

Uso de un archivo de clave de cuenta de servicio de Google

Para autenticarse con la API de Google Cloud Monitoring, debe crear una cuenta de servicio de Google Cloud Platform (GCP) para el proyecto del que quiere mostrar los datos. Un origen de datos de Grafana se integra con un proyecto de GCP. Para visualizar los datos de varios proyectos de GCP, debe crear un origen de datos por proyecto de GCP.

Habilitar APIs

Las siguientes APIs habilitarse antes:

- API de supervisión
- API de administrador de recursos de nube

Elija los vínculos de la lista y, a continuación, elija el botón Activar.

Creación de una cuenta de servicio de GCP para un proyecto

1. Vaya a la página Credenciales APIs y de los servicios.
2. Elija el botón o menú desplegable Crear credenciales y elija la opción Clave de cuenta de servicio.

   {{< docs-imagebox img=»/img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_button.png "class="docs-image—no-shadow» caption="Botón para crear una cuenta de servicio» >}}
3. En la página Creación de clave de cuenta de servicio, elija el tipo de clave `JSON`. A continuación, en la lista desplegable Cuenta de servicio, elija la opción Nueva cuenta de servicio.

   {{< docs-imagebox img=»/img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_key.png "class="docs-image—no-shadow» caption="Crear clave de cuenta de servicio» >}}
4. Aparecerán algunos campos nuevos. Ingrese un nombre para la cuenta de servicio en el campo Nombre de cuenta de servicio y, a continuación, elija el rol Lector de supervisión en la lista desplegable Rol.

   {{< docs-imagebox img=»/img/docs/v71/cloudmonitoring_service_account_choose_role.png "class="docs-image—no-shadow» caption="Elegir rol» >}}
5. Elija el botón Crear. Se creará un archivo de clave JSON y se descargará en el equipo. Guarde este archivo en un lugar seguro, ya que permite el acceso a sus datos de Google Cloud Monitoring.
6. Cárguelo en Grafana en la página Configuración del origen de datos. Puede cargar el archivo o pegar el contenido del archivo.

   {{< docs-imagebox img=»/img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_upload_key.png "class="docs-image—no-shadow» caption="Cargar el archivo de clave de servicio a Grafana» >}}
7. El contenido del archivo se cifrará y guardará en la base de datos de Grafana. No olvide guardarlo después de cargar el archivo.

{{< docs-imagebox img=»/img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_key_uploaded.png "class="docs-image—no-shadow» caption="El archivo clave de servicio se ha subido a Grafana» >}}

Uso del editor de consultas de

El editor de consultas de Google Cloud Monitoring le permite crear dos tipos de consultas: métrica y objetivo de nivel de servicio (SLO). Ambos tipos devuelven datos de serie temporal.

Consultas de métricas

El editor de consultas de métricas le permite seleccionar métricas, agruparlas o agregarlas por etiquetas y por tiempo, y usar filtros para especificar qué series temporales desea incluir en los resultados.

Para crear una consulta de métricas, haga lo siguiente:

1. Elija la opción Métricas en la lista desplegable Tipo de consulta.
2. Elija un proyecto de la lista desplegable Proyecto.
3. Elija un servicio de Google Cloud Platform de la lista desplegable Servicio.
4. Elija una métrica en la lista desplegable Métrica.
5. Para agregar o eliminar filtros o agrupar por cláusulas, utilice los iconos de más y menos del filtro y agrupe por secciones. Este paso es opcional.

Las métricas de Google Cloud Monitoring pueden ser de distintos tipos (MEDICIÓN, DELTA o ACUMULATIVA) y admiten diferentes opciones de agregación (reductores y alineadores). El editor de consultas de Grafana muestra la lista de métodos de agregación disponibles para una métrica seleccionada y establece un reductor y un alineador predeterminados al seleccionar la métrica. El editor de consultas también selecciona automáticamente las unidades del eje Y.

Filtros

Para agregar un filtro, elija el icono más, elija un campo por el que filtrar e ingrese un valor de filtro. Por ejemplo, escriba `instance_name = grafana-1`. Para poder eliminar el filtro, seleccione el nombre del filtro y seleccione `--remove filter--`.

Caracteres comodín sencillos

Si el operador está establecido en = o `!=`, es posible agregar caracteres comodín al campo de valor del filtro. Por ejemplo, `us-*` captura todos los valores que comienzan por “us-” y `*central-a` captura todos los valores que terminan en “central-a”. `*-central-*` captura todos los valores que tienen la subcadena de `central-`. Los caracteres comodín sencillos son menos costosos que las expresiones regulares.

Expresiones regulares

Si el operador está establecido en =~ o `!=~` es posible agregar expresiones regulares al campo del valor del filtro. Por ejemplo, `us-central[1-3]-[af]` coincide con todos los valores que comiencen por “us-central”, seguidos de un número comprendido entre 1 y 3, un guion y, a continuación, una “a” o una “f”. No se necesitan barras diagonales iniciales y finales al crear expresiones regulares.

Agregación

El campo de agregación permite combinar series temporales en función de estadísticas comunes. Para obtener más información sobre la agregación, consulte las opciones de agregación.

El campo `Aligner` le permite alinear varias series temporales después del mismo grupo por intervalo de tiempo. Para obtener más información sobre el alineador, consulte el selector de métricas de alineación.

Periodo de alineación y agrupación por tiempo

`Alignment Period` agrupa una métrica por tiempo si se elige una agregación. De forma predeterminada, se utilizan las agrupaciones predeterminadas de Google Cloud Monitoring de GCP (que le permiten comparar los gráficos de Grafana con los gráficos de la IU de Google Cloud Monitoring). La opción se llama `cloud monitoring auto` y los valores predeterminados son:

- 1m para intervalos de tiempo inferiores a 23 horas
- 5m para intervalos de tiempo superiores o iguales a 23 horas e inferiores 6 días
- 1h para intervalos de tiempo superiores o iguales a 6 días

La otra opción automática es `grafana auto`. Esto establecerá automáticamente el grupo por tiempo en función del intervalo de tiempo elegido y del ancho del panel del gráfico. Para obtener más información, consulte Adición de una variable de intervalo.

También es posible elegir intervalos de tiempo fijos para agruparlos, como 1h o 1d.

Agrupación por

Agrupe por etiquetas de recursos o métricas para reducir el número de series temporales y para agregar los resultados por grupos. Por ejemplo, agrupe por instance_name para ver una métrica agregada de una instancia de cómputo.

Etiquetas de metadatos

Las etiquetas de metadatos de los recursos contienen información para identificar de forma exclusiva un recurso en Google Cloud. Las etiquetas de metadatos solo se muestran en la respuesta de serie temporal si forman parte del segmento Agrupar por de la solicitud de serie temporal. No hay ninguna API para recuperar las etiquetas de los metadatos, por lo que no es posible rellenar la lista desplegable del grupo con las etiquetas de los metadatos disponibles para el servicio y la métrica seleccionados. Sin embargo, la lista desplegable Agrupar por campos incluye una lista predefinida de las etiquetas comunes del sistema.

Las etiquetas de usuario no se pueden predefinir, pero se pueden ingresar manualmente en el campo Agrupar por. Si se incluye una etiqueta de metadatos, una etiqueta de usuario o una etiqueta de sistema en el segmento Agrupar por, puede crear filtros basados en esta y ampliar su valor en el campo Alias.

Patrones de alias

El campo Alias por permite controlar el formato de las claves de la leyenda. El valor predeterminado es mostrar el nombre y las etiquetas de la métrica. Puede ser largo y difícil de leer. Si utiliza los siguientes patrones en el campo de alias, puede formatear la clave de la leyenda del modo que desee.

Patrones de tipo de métrica

Patrón de alias	Descripción	Ejemplo de resultado
`{{metric.type}}`	Devuelve el tipo de métrica completo.	`compute.googleapis.com/instance/cpu/utilization`
`{{metric.name}}`	Devuelve la parte del nombre de la métrica.	`instance/cpu/utilization`

Patrón de alias	Descripción	Ejemplo de resultado
`{{metric.service}}`	Devuelve la parte de servicio.	`compute`

Patrones de etiquetas

En la lista desplegable Agrupar por, puede ver una lista de etiquetas de métricas y recursos de una métrica. Se pueden incluir en la clave de la leyenda mediante patrones de alias.

Formato de patrones de alias	Descripción	Ejemplo de patrón de alias	Ejemplo de resultado
`{{metric.label.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta de la métrica.	`{{metric.label.instance_name}}`	`grafana-1-prod`
`{{resource.label.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta del recurso.	`{{resource.label.zone}}`	`us-east1-b`
`{{metadata.system_labels.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta del sistema de metadatos.	`{{metadata.system_labels.name}}`	`grafana`
`{{metadata.user_labels.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta de usuario de los metadatos.	`{{metadata.user_labels.tag}}`	`production`

Ejemplo de Alias por: `{{metric.type}} - {{metric.label.instance_name}}`

Ejemplo de resultado: `compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time - server1-prod`

También es posible resolver el nombre del tipo de recurso supervisado.

Formato de patrones de alias	Descripción	Ejemplo de resultado
`{{resource.type}}`	Devuelve el nombre del tipo de recurso supervisado.	`gce_instance`

Ejemplo de Alias por: `{{resource.type}} - {{metric.type}}`

Ejemplo de resultado: `gce_instance - compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time`

Consultas de SLO

> **Note**
>
> Las consultas de SLO solo están disponibles en la versión de Grafana 7.0 o posterior

El generador de consultas de SLO del origen de datos de Google Cloud Monitoring le permite mostrar los datos de SLO en formato de series temporales. Para comprender los conceptos básicos de la supervisión de servicios, consulte la documentación oficial de Google Cloud Monitoring.

Creación de una consulta de SLO

Para crear una consulta de SLO, haga lo siguiente:

1. Elija la opción Objetivos del nivel de servicio (SLO) en la lista desplegable Tipo de consulta.
2. Elija un proyecto de la lista desplegable Proyecto.
3. Elija un Servicio de SLO en la lista desplegable Servicio.
4. Elija un SLO de la lista desplegable SLO.
5. Elija un selector de series temporales en la lista desplegable Selector.

Los nombres descriptivos de los selectores de series temporales se muestran en Grafana. En la siguiente tabla, se muestra la asignación del nombre descriptivo al nombre del sistema que se utiliza en la documentación de supervisión del servicio.

Valor de la lista desplegable de selectores	Se utilizó el selector de series temporales correspondiente
Valor de SLI	select_slo_health
Cumplimiento del SLO	select_slo_compliance
Restante del presupuesto de error de SLO	select_slo_budget_fraction

Patrones de alias para consultas de SLO

Puede usar el campo Alias por para controlar el formato de las claves de leyenda de las consultas de SLO.

Patrón de alias	Descripción	Ejemplo de resultado
`{{project}}`	Devuelve el nombre del proyecto de GCP.	`myProject`
`{{service}}`	Devuelve el nombre del servicio.	`myService`
`{{slo}}`	Devuelve el SLO.	`latency-slo`
`{{selector}}`	Devuelve el selector.	`select_slo_health`

Periodo de alineación y agrupación por tiempo para las consultas de SLO

Las consultas de SLO utilizan la misma funcionalidad de periodo de alineación que las consultas de métricas. Para obtener más información, consulte Consultas de métricas.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

La variable del tipo Consulta le permite consultar varios tipos de datos en Google Cloud Monitoring. El complemento de origen de datos de Google Cloud Monitoring proporciona los siguientes `Query Types`.

Nombre	Descripción
`Metric Types`	Devuelve una lista de los nombres de los tipos de métricas disponibles para el servicio especificado.
`Labels Keys`	Devuelve una lista de claves para `metric label` y `resource label` de la métrica especificada.
`Labels Values`	Devuelve una lista de valores para la etiqueta de la métrica especificada.
`Resource Types`	Devuelve una lista de los tipos de recursos para la métrica especificada.
`Aggregations`	Devuelve una lista de agregaciones (reductores de series cruzadas) para la métrica especificada.
`Aligners`	Devuelve una lista de alineadores (alineadores por serie) para la métrica especificada.
`Alignment periods`	Devuelve una lista de todos los periodos de alineación disponibles en el editor de consultas de Google Cloud Monitoring en Grafana.
`Selectors`	Devuelve una lista de selectores que se pueden usar en las consultas de SLO (objetivos de nivel de servicio).
`SLO Services`	Devuelve una lista de los servicios de supervisión de servicios que se pueden utilizar en las consultas de SLO.
`Service Level Objectives (SLO)`	Devuelve una lista de los SLO para el servicio de SLO especificado.

Uso de variables en consultas

Existen dos sintaxis:

- Ejemplo de $<varname>: `metric.label.$metric_label`
- Ejemplo de [[varname]]: `metric.label.[[metric_label]]`

¿Por qué de dos maneras? La primera sintaxis es más fácil de leer y escribir, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra. Cuando las opciones Varios valores o Valor Incluir todo están habilitadas, Grafana convierte las etiquetas de texto sin formato a una cadena compatible con expresiones regulares, lo que significa que debe utilizar =~ en lugar de =.

Anotaciones

Puede utilizar las anotaciones para superponer información detallada de los eventos sobre los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. La representación de anotaciones es costosa, por lo que es importante limitar el número de filas devueltas. Todavía no se pueden mostrar las anotaciones y los eventos de Google Cloud Monitoring, pero funciona bien con métricas personalizadas en Google Cloud Monitoring.

Para obtener más información acerca de las anotaciones, consulte Anotaciones.

Con el editor de consultas para anotaciones, puede seleccionar una métrica y filtros. Los campos Título y Texto admiten la creación de plantillas y pueden utilizar los datos que devuelve la consulta. Por ejemplo, el campo Título podría tener el siguiente texto:

```
{{metric.type}} has value: {{metric.value}}
```

Ejemplo de resultado: `monitoring.googleapis.com/uptime_check/http_status has this value: 502`

Patrones para el editor de consultas de anotaciones

Formato de patrones de alias	Descripción	Ejemplo de patrón de alias	Ejemplo de resultado
`{{metric.value}}`	Valor de la métrica/punto.	`{{metric.value}}`	`555`
`{{metric.type}}`	Devuelve el tipo de métrica completo.	`{{metric.type}}`	`compute.googleapis.com/instance/cpu/utilization`

Formato de patrones de alias	Descripción	Ejemplo de patrón de alias	Ejemplo de resultado
`{{metric.name}}`	Devuelve la parte del nombre de la métrica.	`{{metric.name}}`	`instance/cpu/utilization`
`{{metric.service}}`	Devuelve la parte de servicio.	`{{metric.service}}`	`compute`
`{{metric.label.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta de la métrica.	`{{metric.label.instance_name}}`	`grafana-1-prod`
`{{resource.label.xxx}}`	Devuelve el valor de la etiqueta del recurso.	`{{resource.label.zone}}`	`us-east1-b`

Vínculos profundos desde los paneles de Grafana al Explorador de métricas de Google Cloud Console

> **Note**
>
> Esta característica solo está disponible para las consultas de métricas.

Seleccione una serie temporal en el panel para ver un menú contextual con un enlace a Ver en el Explorador de métricas en Google Cloud Console. Al elegir ese vínculo, se abre el Explorador de métricas en Google Cloud Console y se ejecuta la consulta desde el panel de Grafana. El vínculo lleva al usuario primero al selector de cuentas de Google. Tras seleccionar correctamente una cuenta, se redirige al usuario al Explorador de métricas. El enlace proporcionado es válido para cualquier cuenta, pero solo muestra la consulta si su cuenta tiene acceso al proyecto de GCP especificado en la consulta.

Conexión a un origen de datos de InfluxDB

Grafana incluye un complemento de origen de datos con una gran variedad de características para InfluxDB. El complemento incluye un editor de consultas personalizado y admite anotaciones y plantillas de consultas.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace de Paneles, encontrará un enlace llamado Orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione InfluxDB en la lista desplegable Tipo.
5. Seleccione InfluxQL o Flux en la lista Lenguaje de consulta.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Conexión a un origen de datos de Jaeger

La fuente de datos de Jaeger proporciona un rastreo end-to-end distribuido de código abierto.

Adición del origen de datos

Para acceder a la configuración de Jaeger, elija el icono de Configuración (engranaje), seleccione Orígenes de datos y, a continuación, elija Jaeger.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles, las consultas y Explore.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`URL`	URL de la instancia de Jaeger, por ejemplo, `http://localhost:16686` .

Nombre	Descripción
`Access`	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana.
`Basic Auth`	Habilite la autenticación básica en el origen de datos de Jaeger.
`User`	Nombre de usuario de autenticación básica.
`Passwo`	Contraseña de autenticación básica.

Rastros de consultas

Puede consultar y mostrar los rastros de Jaeger a través de Explore. Para obtener más información, consulte Explore.

El editor de consultas de Jaeger le permite hacer consultas directamente por ID de rastro o seleccionar un rastro desde el selector de rastros. Para hacer consultas mediante ID de rastro, inserte el ID en la entrada de texto.

Utilice el selector de rastros para seleccionar un rastro concreto de todos los rastros registrados en el intervalo de tiempo que haya seleccionado en Explore. El selector de rastros tiene tres niveles de anidación: 1. El servicio que le interesa. 1. Una operación específica forma parte del servicio seleccionado. 1. Rastro específico en el que se produjo la operación seleccionada, representado por el nombre de la operación raíz y la duración del rastro.

Enlace al ID de seguimiento desde los registros

Puede vincular el rastro de Jaeger desde los registros de Loki configurando un campo derivado con un enlace interno. Para obtener más información, consulte Campos derivados.

Conexión a un origen de datos de Loki

El origen de datos de Loki proporciona acceso a Loki, el sistema de agregación de registros de Grafana.

Adición del origen de datos

1. Abra el espacio de trabajo de Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.

2. En el menú lateral, bajo el vínculo Configuración, encontrará el enlace Orígenes de datos.
3. Elija el botón Agregar origen de datos en la parte superior.
4. Seleccione Loki en la lista de orígenes de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles, las consultas y Explore.
`Defaul`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`URL`	La URL de la instancia de Loki, por ejemplo, `http://localhost:3100` . Puede ser la URL de un host de Amazon, un EC2 host de Amazon, un Equilibrador de aplicación situado delante de un clúster de Amazon EKS o cualquier otra URL de una instancia de Loki.
`Maximu lines`	Límite máximo de líneas de registro que devuelve Loki (el valor predeterminado es 1000). Disminuya si el navegador está lento al mostrar los registros en Explore.

Campos derivados

Puede utilizar la configuración de campos derivados para hacer lo siguiente:

- Agregue los campos analizados del mensaje de registro.
- Agregue un enlace que utilice el valor del campo.

Puede utilizar esta funcionalidad para vincular el backend de seguimiento directamente desde los registros, o enlazar a una página de perfil de usuario si hay un ID de usuario en la línea de

registro. Estos enlaces aparecen en los detalles del registro. Para obtener más información, consulte Etiquetas y campos detectados.

Cada campo derivado consta de los elementos siguientes:

- Nombre: se muestra en los detalles del registro como una etiqueta.
- Expresión regular: patrón de expresión regular que se ejecuta en el mensaje de registro y captura parte de él como el valor del nuevo campo. Solo puede contener un único grupo de captura.
- URL/consulta: si el enlace es externo, ingrese la URL completa del enlace. Si el enlace es interno, esta entrada sirve como consulta para el origen de datos de destino. En ambos casos, puede interpolar el valor del campo con la macro `${__value.raw }`.
- Enlace interno: selecciónelo si el enlace es interno o externo. En el caso de un vínculo interno, un selector de orígenes de datos le permite seleccionar el origen de datos de destino. Solo se admiten los orígenes de datos de seguimiento.

Puede utilizar una sección de depuración para ver qué extraen los campos y cómo se interpola la URL. Seleccione Mostrar mensaje de registro de ejemplo para mostrar el área de texto en la que puede introducir un mensaje de registro.

El nuevo campo con el enlace que se muestra en los detalles del registro.

Consulta de registros de

La consulta y visualización de los datos de registro de Loki está disponible a través de Explore y con el panel de registros en las visualizaciones. Seleccione el origen de datos de Loki y, a continuación, ingrese una consulta de LogQL para mostrar los registros. Para obtener más información acerca de LogQL, consulte LogQL.

Consultas de registros

Una consulta de registros consta de dos partes: un selector de flujo de registro y una expresión de búsqueda. Por motivos de rendimiento, debe empezar por elegir una etiqueta de registro para un flujo de registro.

El Explorador de registros (el botón Etiquetas de registro) situado junto al campo de consulta muestra una lista de las etiquetas de los flujos de registro disponibles. Una forma alternativa de escribir una consulta es utilizar la función de cumplimentación automática del campo de consulta. Empiece por escribir un corchete izquierdo { y el menú de autocompletar le sugerirá una lista de etiquetas. Pulse la tecla Intro para ejecutar la consulta.

Una vez obtenido el resultado, en el panel de registros se muestra una lista de filas de registros y un gráfico de barras en el que el eje X muestra el tiempo y el eje Y muestra la frecuencia o el recuento.

Selector de flujo de registro

En el caso de la parte de la etiqueta de la expresión de consultas, póngala entre corchetes `{}` y, luego, utilice la sintaxis de valor de clave para seleccionar las etiquetas. Cuando hay varias expresiones de etiquetas, estas se separan con una coma:

```
{app="mysql",name="mysql-backup"}
```

Actualmente, se admiten los siguientes operadores de coincidencia de etiquetas:

- = es exactamente igual.
- `!=` no es igual.
- =~ coincidencia de expresión regular.
- `!~` no hace coincidir las expresiones regulares.

Ejemplos:

- `{name=~"mysql.+"}`
- `{name!~"mysql.+"}`

En la sección de tablas se puede agregar también un selector de etiquetas. Elija Filtro junto a una etiqueta para agregar la etiqueta a la expresión de consulta. Esto funciona incluso para varias consultas y agregará el selector de etiquetas a cada consulta.

Expresiones de búsqueda

Después de escribir el selector del flujo de registro, puede filtrar aún más los resultados al escribir una expresión de búsqueda. La expresión de búsqueda puede ser solo texto o una expresión regular.

Consultas de ejemplo:

- `{job="mysql"} |= "error"`
- `{name="kafka"} |~ "tsdb-ops.*io:2003"`

- `{instance=~"kafka-[23]",name="kafka"} != "kafka.server:type=ReplicaManager"`

Los operadores de filtro se pueden encadenar y filtrarán secuencialmente la expresión. Las líneas de registro resultantes satisfarán todos los filtros.

Ejemplo

```
{job="mysql"} |= "error" != "timeout"
```

Actualmente, se admiten los siguientes tipos de filtro:

- |= la línea contiene una cadena.
- != la línea no contiene una cadena.
- |~ la línea coincide con la expresión regular.
- !~ la línea no coincide con la expresión regular.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre LogQL, el lenguaje de consulta de Loki, consulte Loki LogQL.

Contexto del registro

Al utilizar una expresión de búsqueda como se detalla anteriormente, ahora puede recuperar el contexto que rodea a los resultados filtrados. Si elige el enlace de `Show Context` de las filas filtradas, podrá investigar los mensajes de registro que aparecen antes y después del mensaje de registro que le interesa.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Anotaciones

Puede utilizar cualquier consulta de Loki no métrica como origen de anotaciones. El contenido del registro se utilizará como texto de anotación y las etiquetas del flujo de registro como etiquetas, por lo que no es necesario hacer ninguna otra asignación.

Conexión a un origen de datos de Microsoft SQL Server

Utilice el origen de datos de Microsoft SQL Server (MSSQL) para consultar y visualizar datos de cualquier servidor de Microsoft SQL Server 2005 o posterior, lo que incluye Microsoft Azure SQL Database.

> **Important**
>
> La versión 8.0 de Grafana cambia la estructura de datos subyacente de los marcos de datos de Microsoft SQL Server, Postgres y MySQL. Como consecuencia, el resultado de una consulta de serie temporal se devuelve en un formato ancho. Para más información, consulte Wide format en la documentación de los marcos de datos de Grafana.
> Para que las visualizaciones funcionen como antes, es posible que tenga que hacer algunas migraciones manuales. Una solución está documentada en GitHub en Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change in v8.0 related to series series series series series series series series and ordering of data column.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el vínculo Configuración, encontrará el enlace orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione Microsoft SQL Server en la lista desplegable Tipo.

Opciones de origen de datos

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.

Nombre	Descripción
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Host`	La dirección IP o el nombre de host y el puerto opcional de su instancia de MSSQL. Si se omite el puerto, se usará el puerto 1433 predeterm inado.
`Database`	Nombre de la base de datos MSSQL.
`User`	Nombre de usuario o inicio de sesión de la base de datos.
`Password`	Contraseña del usuario de la base de datos.
`Encrypt`	Esta opción determina si se negociará una conexión SSL TCP/IP segura con el servidor, o en qué medida. El valor predeterminado es `false` (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max open`	El número máximo de conexiones abiertas a la base de datos. El valor predeterminado es `unlimited` (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max idle`	El número máximo de conexiones en el grupo de conexiones inactivas. El valor predeterminado es 2 (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max lifetime`	La cantidad máxima de tiempo en segundos que se puede reutilizar. El valor predeterminado es `14400`/4 horas.

Intervalo de tiempo mínimo

Un límite inferior para las variables `$_interval` `$_interval_ms`. Se recomienda que se establezca según la frecuencia de escritura, por ejemplo, `1m` si los datos se escriben cada minuto. Esta opción también se puede anular o configurar en un panel, en las opciones de orígenes de

datos. Este valor debe tener el formato de un número seguido de un identificador de tiempo válido, por ejemplo, `1m` (1 minuto) o `30s` (30 segundos). Se admiten los siguientes identificadores de tiempo.

Identificador	Descripción
y	Año
M	Mes
w	Semana
d	Día
h	Hora
m	Minuto
s	Segundo
ms	Milisegundos

Permisos de usuario de base de datos

> **Important**
>
> Al usuario de la base de datos que especifique al agregar el origen de datos solo se le deben conceder los permisos SELECT en la base de datos y las tablas especificadas que se quiere consultar. Grafana no valida que la consulta sea segura. La consulta puede incluir cualquier instrucción SQL. Por ejemplo, se ejecutarán instrucciones como `DELETE FROM user;` y `DROP TABLE user;`. Para evitar esto, le recomendamos crear un usuario de MSSQL específico con permisos restringidos.

El siguiente código de ejemplo muestra la creación de un usuario de MSSQL específico con permisos restringidos.

```
CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password'
GRANT SELECT ON dbo.YourTable3 TO grafanareader
```

Asegúrese de que el usuario no reciba ningún permiso no deseado del rol público.

Problemas conocidos

Si utiliza una versión anterior de Microsoft SQL Server, como 2008 y 2008 R2, es posible que tenga que deshabilitar el cifrado para poder conectarse. Si es posible, le recomendamos que utilice el último paquete de servicio disponible para lograr una compatibilidad óptima.

Editor de consultas

Encontrará el editor de consultas de MSSQL en la pestaña de métricas del modo de edición del panel de gráficos, de valor único o de tablas. Para entrar en el modo de edición, elija el título del panel y, a continuación, elija Editar. El editor le permite definir una consulta SQL para seleccionar los datos que se van a visualizar.

1. Seleccione Formatear como `Time series` (para usarlo en los paneles de gráficos o de valor único, entre otros) o `Table` (para usarlo en el panel de tablas, entre otros).
2. Este es el editor real en el que se escriben las consultas SQL.
3. Muestre la sección de ayuda para MSSQL debajo del editor de consultas.
4. Muestre la consulta SQL que se ejecutó. Estará disponible solo después de que se haya ejecutado correctamente la consulta.
5. Agregue una consulta adicional en la que se muestre un editor de consultas adicional.

Macros

Para simplificar la sintaxis y permitir partes dinámicas, como los filtros de intervalo de fechas, la consulta puede contener macros.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__time(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para cambiar el nombre de la columna a time. Por ejemplo, dateColumn as time.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeEpoch(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para convertir un tipo de columna DATETIME en una marca de tiempo de Unix y cambiarle el nombre a time. Por ejemplo, DATEDIFF(second, “1970-01-01”, dateColumn) AS time.
`$__timeFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado. Por ejemplo, dateColumn BETWEEN "2017-04-21T05:01:17Z" AND "2017-04-21T05:06:17Z".

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa. Por ejemplo, “2017-04-21T05:01:17Z”.
`$__timeTo()`	Se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmente activa. Por ejemplo, “2017-04-21T05:06:17Z”.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroup(dateColumn,'5m'[, fillvalue])`	Se sustituirá por una expresión utilizable en la cláusula AGRUPAR POR. Si se proporcio na un valor fillValue NULO o flotante, se rellenará n automátic amente las series vacías en un intervalo de tiempo con ese valor. Por ejemplo, CAST(ROUN D(DATEDIF F(second, “1970-01-01”, time_colu mn)/300.0, 0) as bigint)*300.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0)`	Igual que el anterior, pero con un parámetro de relleno, por lo que Grafana agregará los puntos que falten en esa serie y usará el valor 0.
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL)`	Igual que el anterior, pero se usará NULO como valor para los puntos faltantes.
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous)`	Igual que el anterior, pero el valor anterior de esa serie se utilizará como valor de relleno si no se ha visto ningún valor, pero se utilizará NULL (solo disponible en Grafana 5.3+).

El editor de consultas tiene un vínculo SQL generativo que aparece una vez ejecutada la consulta, en el modo de edición de panel. Si lo elige, se ampliará y mostrará la cadena SQL interpolada sin procesar que se ejecutó.

Consultas de tablas

Si la opción de consulta se establece en Formatear comotabla, básicamente puede hacer cualquier tipo de consulta SQL. El panel de tablas mostrará automáticamente los resultados de las columnas y filas que devuelva la consulta.

En el siguiente código de ejemplo se muestra una tabla de una base de datos.

```
CREATE TABLE [event] (
  time_sec bigint,
  description nvarchar(100),
  tags nvarchar(100),
)
```

```
CREATE TABLE [mssql_types] (
  c_bit bit, c_tinyint tinyint, c_smallint smallint, c_int int, c_bigint bigint,
 c_money money, c_smallmoney smallmoney, c_numeric numeric(10,5),
  c_real real, c_decimal decimal(10,2), c_float float,
  c_char char(10), c_varchar varchar(10), c_text text,
  c_nchar nchar(12), c_nvarchar nvarchar(12), c_ntext ntext,
  c_datetime datetime,  c_datetime2 datetime2, c_smalldatetime smalldatetime, c_date
 date, c_time time, c_datetimeoffset datetimeoffset
)

INSERT INTO [mssql_types]
SELECT
  1, 5, 20020, 980300, 1420070400, '$20000.15', '£2.15', 12345.12,
  1.11, 2.22, 3.33,
  'char10', 'varchar10', 'text',
  N'#nchar12#', N'#nvarchar12#', N'#text#',
  GETDATE(), CAST(GETDATE() AS DATETIME2), CAST(GETDATE() AS SMALLDATETIME),
 CAST(GETDATE() AS DATE), CAST(GETDATE() AS TIME), SWITCHOFFSET(CAST(GETDATE() AS
 DATETIMEOFFSET), '-07:00')
```

En el siguiente código de ejemplo se muestra una consulta.

```
SELECT * FROM [mssql_types]
```

Puede controlar el nombre de las columnas del panel Tabla mediante la sintaxis de selección de columnas de SQL AS normal, como se muestra en el siguiente código de ejemplo.

```
SELECT
  c_bit as [column1], c_tinyint as [column2]
FROM
  [mssql_types]
```

El panel de tabla resultante:

Consultas de series temporales

Si establece Formatear como en Serie temporal, para su uso en el panel de gráficos, por ejemplo, la consulta debe tener una columna con el nombre `time` que devuelva una fecha y hora de SQL o cualquier tipo de datos numéricos que representen la época de Unix en segundos. Puede devolver una columna con el nombre `metric` que se utilice como nombre de métrica para la columna de valores. Cualquier columna excepto `time` y `metric` se trata como una columna de valores. Si omite la columna `metric`, el nombre de la columna de valores será el nombre de la métrica. Puede seleccionar columnas de valores múltiples, cada una tendrá su nombre como métrica. Si devuelve columnas de valores múltiples y una columna denominada `metric`, esta columna se utilizará como prefijo para el nombre de la serie.

Los conjuntos de resultados de las consultas de serie temporal se deben ordenar por tiempo.

En el siguiente código de ejemplo se muestra una tabla de una base de datos.

```
CREATE TABLE [event] (
  time_sec bigint,
  description nvarchar(100),
  tags nvarchar(100),
)
```

```
CREATE TABLE metric_values (
```

```
  time datetime,
  measurement nvarchar(100),
  valueOne int,
  valueTwo int,
)

INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
 12:30:00', 'Metric A', 62, 6)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
 12:30:00', 'Metric B', 49, 11)
...
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
 13:55:00', 'Metric A', 14, 25)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15
 13:55:00', 'Metric B', 48, 10)
```

El siguiente código de ejemplo muestra una columna `value` y una columna `metric`.

```
SELECT
  time,
  valueOne,
  measurement as metric
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
ORDER BY 1
```

Si la consulta anterior se utiliza en un panel de gráficos, se generan dos series denominadas `Metric A` y `Metric B` con los valores `valueOne` y `valueTwo` representadas sobre `time`.

El siguiente código de ejemplo muestra varias columnas `value`.

```
SELECT
  time,
  valueOne,
  valueTwo
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
```

```
ORDER BY 1
```

Si la consulta anterior se utiliza en un panel de gráficos, se generan dos series denominadas `Metric A` y `Metric B` con los valores `valueOne` y `valueTwo` representadas sobre `time`.

El siguiente código de ejemplo muestra el uso de la macro $__timeGroup.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '3m') as time,
  measurement as metric,
  avg(valueOne)
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '3m'),
  measurement
ORDER BY 1
```

Si la consulta anterior se utiliza en un panel de gráficos, se generan dos series denominadas `Metric A` y `Metric B` con los valores `valueOne` y `valueTwo` representadas sobre `time`. Si hay dos series sin un valor en un plazo de tres minutos, se mostrará una línea entre esas dos líneas. Se dará cuenta de que la gráfica de la derecha nunca baja a cero.

El siguiente código de ejemplo muestra el uso de la macro $__timeGroup con el parámetro de rellenado establecido en cero.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '3m', 0) as time,
  measurement as metric,
  sum(valueTwo)
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '3m'),
  measurement
ORDER BY 1
```

Cuando se utiliza esta consulta en un panel de gráficos, el resultado son dos series denominadas `Metric A` y `Metric B` con la suma de `valueTwo` representada sobre `time`. Cualquier serie que no tenga un valor en un plazo de 3 minutos tendrá un valor de cero, que verá representado en el gráfico de la derecha.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

Si agrega una variable de plantilla del tipo `Query`, puede escribir una consulta de MSSQL que devuelva elementos como nombres de mediciones, nombres de clave o valores de clave que se muestran en un cuadro de selección desplegable.

Por ejemplo, puede tener una variable que contenga todos los valores de la columna `hostname` en una tabla si especifica una consulta como esta en la configuración de consulta de la variable de plantilla.

```
SELECT hostname FROM host
```

Una consulta puede devolver varias columnas y Grafana creará automáticamente una lista a partir de ellas. Por ejemplo, la siguiente consulta devolverá una lista con los valores de `hostname` y `hostname2`.

```
SELECT [host].[hostname], [other_host].[hostname2] FROM host JOIN other_host ON [host].
[city] = [other_host].[city]
```

Otra opción es una consulta que puede crear una variable de clave-valor. La consulta debe devolver dos columnas denominadas `__text` y `__value`. El valor de la columna `__text` debe ser único (si no lo es, se utilizará el primer valor). Las opciones de la lista desplegable tendrán un texto y un valor que le permiten asignar un nombre descriptivo como texto y un identificador como valor. Una consulta de ejemplo con `hostname` como texto y `id` como valor:

```
SELECT hostname __text, id __value FROM host
```

También puede crear variables anidadas. Por ejemplo, si tuviera otra variable llamada `region`. A continuación, puede hacer que la variable de hosts muestre solo los hosts de la región actualmente seleccionada con una consulta como esta (si `region` es una variable de valores múltiples, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con valores múltiples).

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN ($region)
```

Uso de variables en consultas

> **Note**
>
> Los valores de las variables de plantilla solo se especifican entre comillas cuando la variable de plantilla es `multi-value`.

Si se trata de una variable de varios valores, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con varios valores.

Existen dos sintaxis:

Ejemplo de `$<varname>` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp time,
  aint value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp
```

Ejemplo de `[[varname]]` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
```

```
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp
```

Desactivación de las comillas para variables de varios valores

Grafana crea automáticamente una cadena entrecomillada y separada por comas para variables de varios valores. Por ejemplo, si `server01` y `server02` se seleccionan, se formateará como `'server01', 'server02'`. Para desactivar las comillas, use la opción de formato CSV para las variables.

```
${servers:csv}
```

Para obtener más información sobre las opciones de formato de variables, consulte Plantillas y variables.

Anotaciones

Puede utilizar las anotaciones para superponer información detallada de los eventos sobre los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

Columnas:

Nombre	Descripción
`time`	El nombre del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos o el valor de época.
`timeend`	El nombre opcional del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos de finalización o el valor de época.
`text`	Campo de descripción del evento.
`tags`	Nombre de campo opcional para utilizar en las etiquetas de eventos como una cadena separada por comas.

En el siguiente código de ejemplo se muestran tablas de bases de datos.

```
CREATE TABLE [events] (
  time_sec bigint,
  description nvarchar(100),
  tags nvarchar(100),
)
```

También utilizamos la tabla de base de datos definida en Consultas de series temporales.

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo con valores de época.

```
SELECT
  time_sec as time,
  description as [text],
  tags
FROM
  [events]
WHERE
  $__unixEpochFilter(time_sec)
ORDER BY 1
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta de región que utiliza columnas de tiempo y tiempo de fin con valores de época.

```
SELECT
  time_sec as time,
  time_end_sec as timeend,
  description as [text],
  tags
FROM
  [events]
WHERE
  $__unixEpochFilter(time_sec)
ORDER BY 1
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo del tipo de datos de fecha y hora nativo de SQL.

```
SELECT
  time,
  measurement as text,
  convert(varchar, valueOne) + ',' + convert(varchar, valueTwo) as tags
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time_column)
ORDER BY 1
```

Compatibilidad con procedimientos almacenados

Se ha comprobado que los procedimientos almacenados funcionan. Sin embargo, puede haber casos extremos en los que no funcione como cabría esperar. Los procedimientos almacenados deben ser compatibles con las consultas de tablas, series temporales y anotaciones, siempre que se utilice el mismo nombre de las columnas y se devuelvan los datos en el mismo formato descrito anteriormente en las secciones correspondientes.

Las funciones de las macros no funcionarán dentro de un procedimiento almacenado.

Ejemplos

En los ejemplos siguientes, la tabla de base de datos se define en las consultas de serie temporal. Supongamos que quiere visualizar cuatro series en un panel de gráficos, como todas las combinaciones de columnas `valueOne`, `valueTwo` y `measurement`. El panel de gráficos de la derecha representa lo que queremos lograr. Para resolver esto, debe utilizar dos consultas:

En el siguiente código de ejemplo se muestra la primera consulta.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '5m') as time,
  measurement + ' - value one' as metric,
  avg(valueOne) as valueOne
FROM
  metric_values
WHERE
  $__timeFilter(time)
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '5m'),
  measurement
```

```
ORDER BY 1
```

En el siguiente código de ejemplo se muestra la segunda consulta.

```
SELECT
  $__timeGroup(time, '5m') as time,
  measurement + ' - value two' as metric,
  avg(valueTwo) as valueTwo
FROM
  metric_values
GROUP BY
  $__timeGroup(time, '5m'),
  measurement
ORDER BY 1
```

Procedimiento almacenado que utiliza el tiempo en formato de época

Puede definir un procedimiento almacenado que devuelva todos los datos que necesite para representar cuatro series en un panel de gráficos como el anterior. En este caso, el procedimiento almacenado acepta dos parámetros `@from` y `@to`, de los tipos de datos `int`, que deben ser un intervalo de tiempo (de-a) en formato de época que se utilizará para filtrar los datos que se devolverán del procedimiento almacenado.

Esto imita a `$__timeGroup(time, '5m')` en las expresiones seleccionar y agrupar por, de modo que se necesitan numerosas expresiones largas. Si se desea, se pueden extraer a funciones de MSSQL.

```
CREATE PROCEDURE sp_test_epoch(
  @from int,
  @to   int
)   AS
BEGIN
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value one' as metric,
    avg(valueOne) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
```

```
    time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01')
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int),
    measurement
  UNION ALL
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value two' as metric,
    avg(valueTwo) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01')
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second,
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int),
    measurement
  ORDER BY 1
END
```

A continuación, puede utilizar la siguiente consulta para el panel de gráficos.

```
DECLARE
  @from int = $__unixEpochFrom(),
  @to int = $__unixEpochTo()

EXEC dbo.sp_test_epoch @from, @to
```

Procedimiento almacenado que utiliza el tiempo en formato de fecha y hora

Puede definir un procedimiento almacenado que devuelva todos los datos que necesite para representar cuatro series en un panel de gráficos como el anterior. En este caso, el procedimiento almacenado acepta dos parámetros `@from` y `@to`, de los tipos de datos `datetime`, que deben ser un intervalo de tiempo (de-a) que se utilizará para filtrar los datos que se devolverán del procedimiento almacenado.

Esto imita a `$__timeGroup(time, '5m')` en las expresiones seleccionar y agrupar por, de modo que se necesitan numerosas expresiones largas. Si se desea, se pueden extraer a funciones de MSSQL.

```
CREATE PROCEDURE sp_test_datetime(
  @from datetime,
  @to   datetime
)   AS
BEGIN
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value one' as metric,
    avg(valueOne) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= @from AND time <= @to
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int),
    measurement
  UNION ALL
  SELECT
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time,
    measurement + ' - value two' as metric,
    avg(valueTwo) as value
  FROM
    metric_values
  WHERE
    time >= @from AND time <= @to
  GROUP BY
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int),
    measurement
  ORDER BY 1
END
```

A continuación, puede utilizar la siguiente consulta para el panel de gráficos.

```
DECLARE
  @from datetime = $__timeFrom(),
  @to datetime = $__timeTo()

EXEC dbo.sp_test_datetime @from, @to
```

Alertas

Las consultas de serie temporal deben funcionar en condiciones de alertas. Las consultas con formato de tabla aún no se admiten en las condiciones de las reglas de alerta.

Conexión a un origen de datos de MySQL

Agregue el origen de datos de MySQL para poder consultar y visualizar los datos de una base de datos compatible con MySQL.

> **Important**
>
> La versión 8.0 de Grafana cambia la estructura de datos subyacente de marcos de datos de los orígenes de datos de MySQL, Postgres y Microsoft SQL Server. Como consecuencia, el resultado de una consulta de serie temporal se devuelve en un formato ancho. Para más información, consulte Wide format en la documentación de los marcos de datos de Grafana. Para que las visualizaciones funcionen como antes, es posible que tenga que hacer algunas migraciones manuales. Una solución está documentada en GitHub en Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change in v8.0 related to to time series queries and ordering of data column.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace de Paneles, encontrará un enlace llamado Orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione MySQL en la lista desplegable Tipo.

Opciones de origen de datos

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.

Nombre	Descripción
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Host`	La dirección IP o el nombre de host y el puerto opcional de su instancia de MySQL.
`Database`	Nombre de la base de datos MySQL.
`User`	Nombre de usuario o inicio de sesión de la base de datos.
`Password`	Contraseña del usuario de la base de datos.
`Max open`	El número máximo de conexiones abiertas a la base de datos. El valor predeterminado es `unlimited` (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max idle`	El número máximo de conexiones en el grupo de conexiones inactivas. El valor predeterm inado es 2 (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max lifetime`	La cantidad máxima de tiempo en segundos que se puede reutilizar. El valor predeterm inado es `14400`/4 horas. Siempre debe ser inferior al valor de wait_timeout configurado en MySQL (Grafana v5.4+).

Intervalo de tiempo mínimo

Un límite inferior para las variables `$_interval` `$_interval_ms`. Se recomienda que se establezca según la frecuencia de escritura, por ejemplo, `1m` si los datos se escriben cada minuto. Esta opción también se puede anular o configurar en un panel, en las opciones de orígenes de datos. Este valor debe tener el formato de un número seguido de un identificador de tiempo válido, por ejemplo, `1m` (1 minuto) o `30s` (30 segundos). Se admiten los siguientes identificadores de tiempo.

Identificador	Descripción
y	Año
M	Mes
w	Semana
d	Día
h	Hora
m	Minuto
s	Segundo
ms	Milisegundos

Permisos de usuario de base de datos

> **Important**
>
> Al usuario de la base de datos que especifique al agregar el origen de datos se le deben conceder solo los permisos SELECT en la base de datos y las tablas especificadas que se quiere consultar. Grafana no valida que la consulta sea segura. La consulta puede incluir cualquier instrucción SQL. Por ejemplo, se ejecutarán instrucciones como `USE otherdb;` y `DROP TABLE user;`. Para evitar esto, le recomendamos crear un usuario de MySQL específico con permisos restringidos.

El siguiente ejemplo de código muestra la creación de un usuario de MySQL específico con permisos restringidos.

```
CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT SELECT ON mydatabase.mytable TO 'grafanaReader';
```

Para conceder acceso a más bases de datos y tablas, si lo desea, puede utilizar caracteres comodín (*) en lugar de bases de datos o tablas.

Editor de consultas

Encontrará el editor de consultas MySQL en la pestaña de métricas del modo de edición de un panel. Para entrar en el modo de edición, elija el título del panel y, a continuación, Editar.

El editor de consultas tiene un vínculo SQL generativo que aparece una vez ejecutada la consulta, en el modo de edición de panel. Si lo elige, se ampliará y mostrará la cadena SQL interpolada sin procesar que se ejecutó.

Selección de la tabla, la columna de tiempo y la columna de métricas (FROM)

Cuando entre en el modo de edición por primera vez o agregue una nueva consulta, Grafana intentará rellenar previamente el generador de consultas con la primera tabla que tenga una columna de marca de tiempo y una columna numérica.

En el campo FROM, Grafana sugerirá tablas que se encuentran en la base de datos configurada. Para seleccionar una tabla o vista de otra base de datos a la que tenga acceso el usuario de la base de datos, puede ingresar manualmente un nombre completo (tabla.basededatos), como `otherDb.metrics`.

El campo de la columna Tiempo hace referencia al nombre de la columna que contiene los valores de tiempo. La selección de un valor para el campo de la columna Métrica es opcional. Si se selecciona un valor, el campo de la columna Métrica se utilizará como nombre de la serie.

Las sugerencias de las columnas de métricas solo contendrán columnas con un tipo de datos de texto (text, tinytext, mediumtext, longtext, varchar, char). Si quiere utilizar una columna con un tipo de datos diferente como columna de métricas, puede ingresar el nombre de la columna con una combinación `CAST(numericColumn as CHAR)`. También puede ingresar expresiones SQL arbitrarias en el campo de la columna de métricas que den como resultado un tipo de datos de texto, como `CONCAT(column1, " ", CAST(numericColumn as CHAR))`.

Columnas y funciones de agregación (SELECT)

En la fila `SELECT`, puede especificar qué columnas y funciones quiere utilizar. En el campo de columna, puede escribir expresiones arbitrarias en lugar de un nombre de columna, como `column1 * column2 / column3`.

Si utiliza funciones de agregación, debe agrupar el conjunto de resultados. El editor agregará automáticamente una operación `GROUP BY time` si agrega una función de agregación.

Para poder agregar más columnas de valores, elija el botón más y seleccione `Column` en el menú. Las columnas de valores múltiples se representarán como series independientes en el panel de gráficos.

Filtrado de datos (WHERE)

Para agregar un filtro, elija el icono del signo más que se sitúa a la derecha de la condición `WHERE`. Para poder eliminar los filtros, elija el filtro y seleccione `Remove`. Se agrega automáticamente un filtro para el intervalo de tiempo seleccionado actualmente a las consultas nuevas.

Agrupación por

Para agrupar por tiempo o cualquier otra columna, elija el icono con el signo más situado al final de la fila AGRUPAR POR. La lista desplegable de sugerencias solo mostrará las columnas de texto de la tabla actualmente seleccionada, pero puede ingresar manualmente cualquier columna. Para poder eliminar el grupo, seleccione el elemento y, luego, seleccione `Remove`.

Si agrega alguna agrupación, todas las columnas seleccionadas deben tener aplicada una función de agregación. El generador de consultas agregará automáticamente funciones de agregación a todas las columnas sin funciones de agregación cuando agregue agrupaciones.

Relleno de discontinuidades

Grafana puede rellenar los valores faltantes cuando agrupa por tiempo. La función de tiempo acepta dos argumentos. El primer argumento es el plazo de tiempo por el que quiere agrupar y el segundo argumento es el valor con el que quiere que Grafana rellene los elementos que faltan.

Modo Editor de texto (sin procesar)

Para poder cambiar al modo editor de consultas sin procesar, seleccione el icono de la hamburguesa y seleccione Cambiar modo de editor o seleccione Editar SQL debajo de la consulta.

> **Note**
>
> Si utiliza el editor de consultas sin procesar, asegúrese de que la consulta tenga `ORDER BY time`, como mínimo, y un filtro en función del intervalo de tiempo devuelto.

Macros

Para simplificar la sintaxis y permitir partes dinámicas, como los filtros de intervalo de fechas, la consulta puede contener macros.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__time(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para convertirla en una marca de tiempo de UNIX y cambiar el nombre de la columna a `time_sec`, por ejemplo, UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as time_sec.
`$__timeEpoch(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para convertirla en una marca de tiempo de UNIX y cambiar el nombre de la columna a `time_sec`, por ejemplo, UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as time_sec.
`$__timeFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre

Ejemplo de macros	Descripción
	de columna especificado. Por ejemplo, dateColumn BETWEEN FROM_UNIX TIME(1494 410783) AND FROM_UNIX TIME(1494 410983).
`$__timeFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmen te activa. Por ejemplo, FROM_UNIX TIME(1494 410783).
`$__timeTo()`	Se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmen te activa. Por ejemplo, FROM_UNIX TIME(1494 410983).

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroup(dateColumn,'5m')`	Se sustituirá por una expresión utilizable en la cláusula AGRUPAR POR. Por ejemplo, cast(cast (UNIX_TIM ESTAMP(da teColumn)/(300) as signed)300 as signed),*
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0)`	Igual que la fila anterior, pero con un parámetro de relleno, por lo que Grafana agregará los puntos que falten en esa serie y usará el valor 0.
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL)`	Igual que el anterior, pero se usará NULO como valor para los puntos faltantes.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous)`	Igual que el anterior, pero el valor anterior de esa serie se utilizará como valor de relleno si no se ha visto ningún valor, pero se utilizará NULL (solo disponible en Grafana 5.3+).
`$__timeGroupAlias(dateColumn,'5m')`	Se sustituirá de forma idéntica a `$__timeGroup` , pero con un alias de columna agregado (disponible solo en Grafana 5.3 o posteriores).

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado con las horas representadas como marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, `dateColumn > 1494410783 AND dateColumn < 1494497183` .
`$__unixEpochFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, `1494410783` .

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochTo()`	Se sustituirá por el final de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, `1494497183` .
`$__unixEpochNanoFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado con las horas representadas como marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, `dateColumn > 1494410783152415214 AND dateColumn < 1494497183142514872` .

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochNanoFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, `1494410783152415214` .
`$__unixEpochNanoTo()`	Se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, `1494497183142514872` .

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode])`	Igual que `$__timeGroup` , pero para las horas almacenadas como marca de tiempo de Unix (disponible solo en Grafana 5.3 o posteriores).
`$__unixEpochGroupAlias(dateColumn,"5m", [fillmode])`	Igual que el anterior, pero también agrega un alias de columna (disponible solo en Grafana 5.3 o posteriores).

El editor de consultas tiene un enlace SQL generativo que aparece una vez ejecutada la consulta, en el modo de edición de panel. Si lo elige, se ampliará y mostrará la cadena SQL interpolada sin procesar que se ejecutó.

Consultas de tablas

Si la opción de consulta Formatear como está establecida en Tabla, básicamente puede hacer cualquier tipo de consulta SQL. El panel de tablas mostrará automáticamente los resultados de las columnas y filas que devuelva la consulta.

En el siguiente código se muestra una consulta de ejemplo.

```
SELECT
  title as 'Title',
  user.login as 'Created By' ,
```

```
  dashboard.created as 'Created On'
 FROM dashboard
INNER JOIN user on user.id = dashboard.created_by
WHERE $__timeFilter(dashboard.created)
```

Puede controlar el nombre de las columnas del panel Tabla mediante la sintaxis de selección de columnas de SQL `as` normal.

Consultas de series temporales

Si establece Formatear como en Serie temporal, para su uso en un panel de gráficos, por ejemplo, la consulta debe devolver una columna con el nombre `time` que devuelva una fecha y hora de SQL o cualquier tipo de datos numéricos que representen una época de Unix. Cualquier columna excepto `time` y `metric` se trata como una columna de valores. Puede devolver una columna con el nombre `metric` que se utilice como nombre de métrica para la columna de valores. Si devuelve columnas de valores múltiples y una columna denominada `metric`, esta columna se utiliza como prefijo para el nombre de la serie (disponible solo en Grafana 5.3 o posteriores).

Los conjuntos de resultados de las consultas de serie temporal se deben ordenar por tiempo.

En el siguiente ejemplo de código se muestra la columna `metric`.

```
SELECT
  $__timeGroup(time_date_time,'5m'),
  min(value_double),
  'min' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time
```

El siguiente código de ejemplo muestra el uso del parámetro de rellenado en la macro $__timeGroup para convertir los valores nulos en cero.

```
SELECT
  $__timeGroup(createdAt,'5m',0),
  sum(value_double) as value,
  measurement
FROM test_data
```

```
WHERE
  $__timeFilter(createdAt)
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time
```

El siguiente ejemplo de código muestra varias columnas.

```
SELECT
  $__timeGroup(time_date_time,'5m'),
  min(value_double) as min_value,
  max(value_double) as max_value
FROM test_data
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time
```

No se admite un grupo dinámico por tiempo según el intervalo de tiempo y el ancho del panel.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas.

Variable de consulta

Si agrega una variable de plantilla del tipo `Query`, puede escribir una consulta de MySQL que devuelva elementos como nombres de mediciones, nombres de clave o valores de clave que se muestran en un cuadro de selección desplegable.

Por ejemplo, puede tener una variable que contenga todos los valores de la columna `hostname` en una tabla si especifica una consulta como esta en la configuración de consulta de la variable de plantilla.

```
SELECT hostname FROM my_host
```

Una consulta puede devolver varias columnas y Grafana creará automáticamente una lista a partir de ellas. Por ejemplo, la siguiente consulta devolverá una lista con los valores de `hostname` y `hostname2`.

```
SELECT my_host.hostname, my_other_host.hostname2 FROM my_host JOIN my_other_host ON
 my_host.city = my_other_host.city
```

Para utilizar macros que dependen del intervalo de tiempo, como `$__timeFilter(column)`, en su consulta, el modo de actualización de la variable de plantilla debe estar establecido en Al cambiar el intervalo de tiempo.

```
SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)
```

Otra opción es una consulta que puede crear una variable de clave-valor. La consulta debe devolver dos columnas denominadas `__text` y `__value`. El valor de la columna `__text` debe ser único (si no lo es, se utilizará el primer valor). Las opciones de la lista desplegable tendrán un texto y un valor para que pueda asignar un nombre descriptivo como texto y un ID como valor.

El siguiente ejemplo de código muestra una consulta con `hostname` como texto y `id` como valor.

```
SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM my_host
```

También puede crear variables anidadas. Por ejemplo, si tuviera otra variable llamada `region`. Podría hacer que la variable de hosts muestre solo los hosts de la región actualmente seleccionada con una consulta como esta (si `region` es una variable de varios valores, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con varios valores).

```
SELECT hostname FROM my_host  WHERE region IN($region)
```

Uso de **`__searchFilter`** para filtrar los resultados de la variable de consulta

Si se utiliza `__searchFilter` en el campo de consulta, se filtrará el resultado de la consulta en función de lo que escriba el usuario en el cuadro de selección desplegable. Si el usuario no ha ingresado nada, el valor predeterminado de `__searchFilter` es `%`.

> **Note**
>
> Es importante que encierre la expresión `__searchFilter` entre comillas, ya que Grafana no lo hará.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar `__searchFilter` como parte del campo de consulta para permitir la búsqueda de `hostname` mientras el usuario escribe en el cuadro de selección desplegable.

```
SELECT hostname FROM my_host  WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'
```

Uso de variables en consultas

Desde Grafana 4.3.0 hasta 4.6.0, las variables de plantilla siempre se encierran entre comillas de manera automática, por lo que, si se trata de un valor de cadena, no las ponga entre comillas en las cláusulas where.

A partir de Grafana 4.7.0, los valores de las variables de plantilla solo se encierran entre comillas cuando la variable de plantilla es `multi-value`.

Si se trata de una variable de varios valores, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con varios valores.

Existen dos sintaxis:

Ejemplo de `$<varname>` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time,
  aint as value,
  avarchar as metric
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC
```

Ejemplo de `[[varname]]` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time,
  aint as value,
  avarchar as metric
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC
```

Desactivación de las comillas para variables de varios valores

Grafana crea automáticamente una cadena entrecomillada y separada por comas para variables de varios valores. Por ejemplo, si `server01` y `server02` se seleccionan, se formateará como `'server01', 'server02'`. Para desactivar las comillas, use la opción de formato CSV para las variables.

```
${servers:csv}
```

Para obtener más información sobre las opciones de formato de variables, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.

Anotaciones

Puede utilizar las anotaciones para superponer información detallada de los eventos sobre los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. Para obtener más información, consulte .

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo con valores de época.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta de región que utiliza columnas de tiempo y tiempo de fin con valores de época.

> **Note**
>
> Disponible solo en Grafana v6.6 y posteriores.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  epoch_timeend as timeend,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo del tipo de datos de fecha y hora nativo de SQL.

```
SELECT
  native_date_time as time,
  metric1 as text,
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__timeFilter(native_date_time)
```

Nombre	Descripción
`time`	El nombre del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos o el valor de época.
`timeend`	El nombre opcional del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos de finalización o el valor de época.

Nombre	Descripción
`text`	Campo de descripción del evento.
`tags`	Nombre de campo opcional para utilizar en las etiquetas de eventos como una cadena separada por comas.

Alertas

Las consultas de serie temporal deben funcionar en condiciones de alertas. Las consultas con formato de tabla aún no se admiten en las condiciones de las reglas de alerta.

Conexión a un origen OpenSearch de datos de

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Con Amazon Managed Grafana, puede agregar Elasticsearch de código abierto OpenSearch(o Elasticsearch heredado) como origen de datos. Puede hacer muchos tipos de OpenSearch consultas sencillas o complejas para visualizar los registros o las métricas almacenados en OpenSearch. También puede comentar los gráficos con los eventos de registro almacenados en OpenSearch.

Adición OpenSearch como origen de datos

> **Note**
>
> Para poder agregar el origen de OpenSearch datos, debe agregar su cuenta de IAM de Grafana a los roles ALL_ACCESS y SECURITY_MANAGER.

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace de Paneles, encontrará el enlace llamado Orígenes de datos.

3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione una opción de la lista desplegable Tipo OpenSearch.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, significa que su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Nom	Descripción
Name	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
Defa	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
Url	El protocolo HTTP, la IP y el puerto del OpenSearch servidor.
Acce	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana. Navegador = La URL debe ser accesible desde el navegador.

El modo de acceso controla cómo se gestionarán las solicitudes al origen de datos. El servidor debería ser la forma preferida si no se indica nada más.

Modo de acceso al servidor (predeterminado)

Todas las solicitudes se hacen desde el navegador al backend o servidor de Grafana, que las reenvía al origen de datos, lo que elude los posibles requisitos del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Si selecciona este modo de acceso, la URL debe ser accesible desde el backend o servidor de Grafana.

Acceso (directo) desde el navegador

Amazon Managed Grafana no admite el acceso directo del navegador al origen de OpenSearch datos.

Configuración del índice

Aquí puede especificar un valor predeterminado para `time field` y especificar el nombre del OpenSearch índice. Puede utilizar un patrón temporal para el nombre del índice o un carácter comodín.

OpenSearch/Versión de Elasticsearch

Especifique la versión de Elasticsearch heredado en el menú desplegable de versiones. OpenSearch La versión es importante porque hay diferencias en la composición de las consultas para cada versión. Actualmente, Grafana es compatible con OpenSearch 1.0.x. Las versiones compatibles de Elasticsearch son `2.0+`, `5.0+`, `5.6+`, `6.0+` y `7.0+`. El valor `5.6+` se refiere a la versión 5.6 o posterior, pero anterior a la 6.0. El valor `6.0+` se refiere a la versión 6.0 o posterior, pero anterior a la 7.0. Por último, `7.0+` se refiere a la versión 7.0 o posterior, pero anterior a la 8.0.

Intervalo de tiempo mínimo

Un límite inferior para el grupo automático por intervalo de tiempo. Se recomienda que se establezca según la frecuencia de escritura, por ejemplo, `1m` si los datos se escriben cada minuto. Esta opción también se puede anular o configurar en un panel, en las opciones de orígenes de datos. Este valor debe tener el formato de un número seguido de un identificador de tiempo válido, por ejemplo, `1m` (1 minuto) o `30s` (30 segundos). Se admiten los siguientes identificadores de tiempo.

Identificador	Descripción
`y`	Año
`M`	Mes
`w`	Semana
`d`	Día
`h`	Hora
`m`	Minuto
`s`	Segundo
`ms`	Milisegundos

Registros

También, se pueden configurar dos parámetros (`Message field name` y `Level field name`) desde la página de configuración del origen de datos para determinar qué campos se utilizarán para los mensajes de registro y los niveles de registro al visualizar los registros en Explore.

Por ejemplo, si utiliza una configuración predeterminada de Filebeat para enviar los registros a OpenSearch, la siguiente configuración debería funcionar.

- Nombre del campo del mensaje: mensaje
- Nombre del campo de nivel: fields.level

Enlaces de datos

Los enlaces de datos crean un enlace desde un campo específico al que se puede acceder en la vista de registros de Explore.

Cada configuración de enlaces de datos consta de los elementos siguientes:

- Campo: nombre del campo que utiliza el enlace de datos.
- URL/consulta: si el enlace es externo, ingrese la URL completa del enlace. Si el enlace es interno, esta entrada sirve como consulta para el origen de datos de destino. En ambos casos, puede interpolar el valor del campo con la macro `${__value.raw }`.
- Enlace interno: seleccione esta opción si el vínculo es interno o externo. Si el enlace es interno, un selector de orígenes de datos le permite seleccionar el origen de datos de destino. Solo se admiten los orígenes de datos de seguimiento.

Uso de la fuente de OpenSearch datos

Editor de consultas de métricas

El editor de OpenSearch consultas le permite seleccionar varias métricas y agruparlas según varios términos o filtros. Use los iconos más y menos situados a la derecha para agregar o eliminar métricas o agrupar por cláusulas. Algunas métricas y cláusulas de agrupamiento incluyen opciones. Elija el texto de la opción para ampliar la fila para ver y editar la métrica o las opciones de agrupamiento.

Patrones de alias y nomenclatura de series

Puede controlar el nombre de las series temporales a través del campo de entrada `Alias`.

Patrón	Descripción
`{{term fieldname}}`	Se sustituye por el valor de un término Agrupar por.
`{{metric}}`	Se sustituye por el nombre de la métrica (por ejemplo, Promedio, Mín., Máx.).
`{{field}}`	Se sustituye por el nombre del campo de la métrica.

Métricas de canalización

Algunas agregaciones de métricas se denominan agregaciones de canalización; por ejemplo, Media móvil y Derivada. OpenSearch las métricas de canalización deben basarse en otra métrica. Use el icono del ojo situado junto a la métrica para ocultar las métricas y evitar que aparezcan en el gráfico. Resulta útil en el caso de las métricas que solo tiene en la consulta para su uso en una métrica de canalización.

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

El origen de OpenSearch datos admite dos tipos de consultas que puede utilizar en el campo Consulta de las variables de consulta. La consulta se escribe con una cadena JSON personalizada.

Consultar	Descripción
`{"find": "fields", "type": "keyword"}`	Devuelve una lista de nombres de campos con el tipo de índice `keyword`.

Consultar	Descripción
`{"find": "terms", "field": "@hostname", "size": 1000}`	Devuelve una lista de valores de un campo mediante la agregación de términos. La consulta utilizará el intervalo de tiempo actual del panel de control como intervalo de tiempo para la consulta.
`{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": '<lucene query>'}`	Devuelve una lista de valores de un campo mediante la agregación de términos y un filtro de consulta de Lucene especificado. La consulta utilizará el intervalo de tiempo actual del panel de control como intervalo de tiempo para la consulta.

Hay un límite de tamaño predeterminado de 500 en las consultas de términos. Para establecer un límite personalizado, defina la propiedad de tamaño en la consulta. Puede usar otras variables dentro de la consulta. En el siguiente ejemplo de código se muestra la definición de consulta de una variable denominada `$host`.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}
```

En el ejemplo anterior, utilizamos otra variable denominada `$source` dentro de la definición de consulta. Siempre que cambie el valor actual de la variable `$source` a través de la lista desplegable, se inicia una actualización de la variable `$host`. Tras la actualización, la variable `$host` contiene solo los nombres de host filtrados, en este caso, por la propiedad de documento `@source`.

De forma predeterminada, estas consultas devuelven los resultados por orden de términos (que luego se pueden ordenar alfabética o numéricamente como ocurre con cualquier variable). Para generar una lista de términos ordenados por número de documentos (una lista de los N valores principales), agregue la propiedad `orderBy` de `doc_count`. Esto selecciona automáticamente un orden descendente. Para poder utilizar `asc` con doc_count (una lista de N elementos más bajos) configure `order: "asc"`, pero no se recomienda porque aumenta el número de errores en el recuento de documentos. Para mantener los términos en el orden de recuento de documentos, defina la lista desplegable Ordenar de la variable en Deshabilitado. Como alternativa, es posible que desee seguir utilizando Orden alfabético para volver a ordenarlos.

```
{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}
```

Uso de variables en consultas

Existen dos sintaxis:

- Ejemplo de `$<varname>`: @hostname:$hostname
- Ejemplo de `[[varname]]`: @hostname:[[hostname]]

¿Por qué de dos maneras? La primera sintaxis es más fácil de leer y escribir, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra. Cuando las opciones Varios valores o Valor Incluir todo están habilitadas, Grafana convierte las etiquetas de texto sin formato a una condición compatible con Lucene.

En el ejemplo anterior, tenemos una consulta de Lucene que filtra los documentos en función de la propiedad `@hostname` mediante una variable denominada `$hostname`. También utiliza una variable en el cuadro de entrada del campo de agrupamiento Términos. Esto le permite usar una variable para cambiar rápidamente la forma en que se agrupan los datos.

Anotaciones

Las anotaciones permiten superponer información detallada sobre los eventos en la parte superior de los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. Grafana puede consultar cualquier OpenSearch índice para eventos de anotación. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

Nor	Descripción
Que	Puede dejar la consulta de búsqueda en blanco o especificar una consulta de Lucene.
Tim	El nombre del campo de tiempo. Debe ser un campo de fecha.
Tim End	El nombre opcional del campo de hora de finalización debe ser un campo de fecha. Si se establece, las anotaciones se marcarán como una región entre tiempo y tiempo de fin.
Tex	Campo de descripción del evento.
Tag	Nombre de campo opcional para usar en las etiquetas de eventos (puede ser una matriz o una cadena CSV).

Consulta de registros de

La consulta y la visualización de los datos de registro OpenSearch están disponibles en Explore. Para mostrar los registros, seleccione el origen de OpenSearch datos y, si lo desea, ingrese una consulta de Lucene. Para obtener más información, consulte Explore.

Consultas de registros

Una vez obtenido el resultado, en el panel de registros se muestra una lista de filas de registros y un gráfico de barras en el que el eje X muestra el tiempo y el eje Y muestra la frecuencia o el recuento.

Filtrado de mensajes de registros

Si lo desea, ingrese una consulta de Lucene en el campo de consulta para filtrar los mensajes de registro. Por ejemplo, si utiliza una configuración predeterminada de Filebeat, debería poder utilizar `fields.level:error` para mostrar solo los mensajes del registro de errores.

Conexión a un origen de datos de OpenTSDB

Amazon Managed Grafana incluye soporte avanzado para OpenTSDB.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace de Paneles, encontrará un enlace de Orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione OpenTSDB en la lista desplegable Tipo.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Nombr	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.

Nombr	Descripción
`Defau`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Url`	El protocolo HTTP, la IP y el puerto del servidor de opentsdb (el puerto predeterminado suele ser el 4242).
`Acces`	Servidor (predeterminado) = La URL debe ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana.
`Versi`	Versión = versión de opentsdb, <=2.1 o 2.2.
`Resol n`	Las métricas de opentsdb pueden tener puntos de datos con una resolución de segundos o milisegundos.

Editor de consultas

Para abrir un gráfico en modo de edición, elija el título. El editor de consultas será diferente si el origen de datos tiene una versión <=2.1 o = 2.2. En la versión anterior, solo se podían usar etiquetas para consultar OpenTSDB. Sin embargo, en la última versión, se pueden usar filtros y etiquetas para consultar opentsdb. La política de rellenado también se introdujo en OpenTSDB 2.2.

> **Note**
>
> Al utilizar el origen de datos de OpenTSDB 2.2, asegúrese de utilizar filtros o etiquetas, ya que se excluyen mutuamente. Si se usan juntos, podrían devolver resultados extraños.

Uso de sugerencias de autocompletado

En cuanto empiece a escribir los nombres de las métricas, los nombres de las etiquetas y los valores de las etiquetas, se deben ver resaltadas las sugerencias de autocompletado de estos. La función de autocompletar solo funciona si la API de sugerencias de OpenTSDB está habilitada.

Consultas con plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros

de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Variable de consulta

El origen de datos de OpenTSDB admite consultas de variables de plantillas. Esto significa que puede crear variables de plantillas que obtengan los valores de OpenTSDB. Por ejemplo, nombres de métricas, nombres de etiquetas o valores de etiquetas.

Cuando utilice OpenTSDB con una variable de plantilla de tipo `query`, puede utilizar la siguiente sintaxis para la búsqueda.

Consultar	Descripción
`metrics(prefix)`	Devuelve los nombres de las métricas con un prefijo específico (puede estar vacío).
`tag_names(cpu)`	Devuelve los nombres de las etiquetas (es decir, las claves) de una métrica de CPU específica.
`tag_values(cpu, hostname)`	Devuelve los valores de las etiquetas de la CPU de la métrica y del nombre de host de la clave de etiqueta.
`suggest_tagk(prefix)`	Devuelve los nombres de las etiquetas (es decir, las claves) de todas las métricas con un prefijo específico (puede estar vacío).
`suggest_tagv(prefix)`	Devuelve los valores de las etiquetas de todas las métricas con un prefijo específico (puede estar vacío).

Si no ve las variables de plantilla rellenadas en la sección `Preview of values`, debe habilitar `tsd.core.meta.enable_realtime_ts` en la configuración del servidor de OpenTSDB. Además, para rellenar los metadatos de los datos de serie temporal existentes en OpenTSDB, debe ejecutar `tsdb uid metasync` en el servidor de OpenTSDB.

Plantillas anidadas

Se puede usar una variable de plantillas para filtrar los valores de las etiquetas de otra variable de plantillas. El primer parámetro es el nombre de la métrica, el segundo parámetro es la clave de

etiqueta para la que debe buscar los valores de etiqueta y, después, todas las demás variables de plantillas dependientes. A continuación, se mencionan algunos ejemplos para que las consultas de plantillas anidadas funcionen correctamente.

Consultar	Descripción
`tag_values(cpu, hostname, env=$env)`	Devuelve los valores de las etiquetas de la métrica de la CPU, el valor de la etiqueta env seleccionada y el nombre de host de la clave de etiqueta.
`tag_values(cpu, hostname, env=$env, region=$region)`	Devuelve los valores de las etiquetas de la métrica de la CPU, el valor de la etiqueta env seleccionada, el valor de la etiqueta de región seleccionada y el nombre de host de la clave de etiqueta.

Para obtener más información acerca de las consultas de métricas de OpenTSDB, consulte la documentación de OpenTSDB.

Conexión a un origen de datos de PostgreSQL

Puede usar el origen de datos de PostgreSQL para consultar y visualizar los datos de las bases de datos de Amazon Aurora PostgreSQL.

Important

La versión 8 de Grafana cambia la estructura de datos subyacente de marcos de datos de los orígenes de datos de Postgres, MySQL y Microsoft SQL Server. Como consecuencia, el resultado de una consulta de serie temporal se devuelve en un formato ancho. Para más información, consulte Wide format en la documentación de los marcos de datos de Grafana. Para que las visualizaciones funcionen como antes de la versión 8, es posible que tenga que hacer algunas migraciones manuales. Una solución está documentada en GitHub en Postgres/MySQL/MSSQL: Breaking change in v8.0 related to time series queries and ordering of data column.

En la versión 9 de Grafana, el origen de datos de PostgreSQL configura el certificado raíz para conectarse a la base de datos de manera diferente que en las versiones anteriores. Si actualiza el espacio de trabajo de la versión 8 a la 9, es posible que tenga que cambiar la forma de conectarse. Para obtener más información, consulte Solución de problemas con los espacios de trabajo actualizados.

Adición del origen de datos

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el icono Configuración, encontrará el enlace Orígenes de datos.
3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione PostgreSQL en la lista desplegable Tipo.

Opciones de origen de datos

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles y las consultas.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`Host`	La dirección IP o el nombre de host y el puerto opcional de su instancia de PostgreSQL. No incluya el nombre de la base de datos. La cadena de conexión para conectarse a Postgres no será correcta y provocará errores.
`Database`	Nombre de la base de datos de PostgreSQL.
`User`	Nombre de usuario o inicio de sesión de la base de datos.
`Password`	Contraseña del usuario de la base de datos
`SSL Mode`	Esta opción determina si se negociará una conexión SSL TCP/IP segura con el servidor y con qué prioridad.

Nombre	Descripción
`Max open`	El número máximo de conexiones abiertas a la base de datos. El valor predeterminado es `unlimited` (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max idle`	El número máximo de conexiones en el grupo de conexiones inactivas. El valor predeterm inado es 2 (Grafana v5.4 o posteriores).
`Max lifetime`	La cantidad máxima de tiempo en segundos que se puede reutilizar. El valor predeterm inado es `14400`/4 horas (Grafana v5.4 o posteriores).
`Version`	Esta opción determina qué funciones están disponibles en el generador de consultas (solo disponible en Grafana 5.3 o posterior es).
`TimescaleDB`	TimescaleDB es una base de datos de serie temporal creada como una extensión de PostgreSQL. Si está habilitada, Grafana utilizará `time_bucket` en la macro `$__timeGroup` y mostrará funciones agregadas específicas de TimescaleDB en el generador de consultas (solo disponible en Grafana 5.3 o posteriores).

Intervalo de tiempo mínimo

Un límite inferior para las variables `$_interval` `$_interval_ms`. Se recomienda que se establezca según la frecuencia de escritura, por ejemplo, `1m` si los datos se escriben cada minuto. Esta opción también se puede anular o configurar en un panel, en las opciones de orígenes de datos. Este valor debe tener el formato de un número seguido de un identificador de tiempo válido, por ejemplo, `1m` (1 minuto) o `30s` (30 segundos). Se admiten los siguientes identificadores de tiempo.

Identificador	Descripción
y	Año
M	Mes
w	Semana
d	Día
h	Hora
m	Minuto
s	Segundo
ms	Milisegundos

Permisos de usuario de base de datos

> **Important**
>
> Al usuario de la base de datos que especifique al agregar el origen de datos solo se le deben conceder los permisos SELECT en la base de datos y las tablas especificadas que se quiere consultar. Grafana no valida que la consulta sea segura. La consulta puede incluir cualquier instrucción SQL. Por ejemplo, se ejecutarán instrucciones como `DELETE FROM user;` y `DROP TABLE user;`. Para evitar esto, le recomendamos crear un usuario de PostgreSQL específico con permisos restringidos.

El siguiente código de ejemplo muestra la creación de un usuario de PostgreSQL específico con permisos restringidos.

```
CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password';
GRANT USAGE ON SCHEMA schema TO grafanareader;
GRANT SELECT ON schema.table TO grafanareader;
```

Asegúrese de que el usuario no reciba ningún permiso no deseado del rol público.

Editor de consultas

Encontrará el editor de consultas de PostgreSQL en la pestaña de métricas del modo de edición del panel de gráficos o de valor único. Para entrar en el modo de edición, elija el título del panel y, a continuación, Editar.

El editor de consultas tiene un vínculo SQL generativo que aparece una vez ejecutada la consulta, en el modo de edición de panel. Si lo elige, se ampliará y mostrará la cadena SQL interpolada sin procesar que se ejecutó.

Selección de la tabla, la columna de tiempo y la columna de métricas (FROM)

Cuando entre en el modo de edición por primera vez o agregue una nueva consulta, Grafana intentará rellenar previamente el generador de consultas con la primera tabla que tenga una columna de marca de tiempo y una columna numérica.

En el campo FROM, Grafana sugerirá tablas que se encuentran en el parámetro `search_path` del usuario de la base de datos. Para seleccionar una tabla o vista que no se encuentre en el parámetro `search_path`, puede ingresar manualmente un nombre completo (schema.table), como `public.metrics`.

El campo de la columna Tiempo hace referencia al nombre de la columna que contiene los valores de tiempo. La selección de un valor para el campo de la columna Métrica es opcional. Si se selecciona un valor, el campo de la columna Métrica se utilizará como nombre de la serie.

Las sugerencias de las columnas de métricas solo contendrán columnas con un tipo de datos de texto (char, varchar o text). Para utilizar una columna con un tipo de datos diferente como columna de métricas, puede ingresar el nombre de la columna con una combinación `ip::text`. También puede ingresar expresiones SQL arbitrarias en el campo de la columna de métricas que den como resultado un tipo de datos de texto, como `hostname || ' ' || container_name`.

Funciones de agregación, de ventana y columnas (SELECT)

En la fila `SELECT`, puede especificar qué columnas y funciones quiere utilizar. En el campo de columna, puede escribir expresiones arbitrarias en lugar de un nombre de columna, como `column1 * column2 / column3`.

Las funciones disponibles en el editor de consultas dependen de la versión de PostgreSQL que haya seleccionado al configurar el origen de datos. Si utiliza funciones de agregación, debe agrupar el conjunto de resultados. Si agrega una función de agregación, el editor agregará automáticamente una operación `GROUP BY time`.

El editor intenta simplificar y unificar esta parte de la consulta.

Para poder agregar más columnas de valores, elija el botón más y seleccione Columna en el menú. Las columnas de valores múltiples se representarán como series independientes en el panel de gráficos.

Filtrado de datos (WHERE)

Para agregar un filtro, elija el icono del signo más que se sitúa a la derecha de la condición `WHERE`. Para poder eliminar los filtros, elija el filtro y seleccione Eliminar. Se agrega automáticamente un filtro para el intervalo de tiempo seleccionado actualmente a las consultas nuevas.

Agrupación por

Para agrupar por tiempo o cualquier otra columna, elija el icono con el signo más situado al final de la fila AGRUPAR POR. La lista desplegable de sugerencias solo mostrará las columnas de texto de la tabla actualmente seleccionada, pero puede ingresar manualmente cualquier columna. Para poder eliminar el grupo, seleccione el elemento y, luego, seleccione Eliminar.

Si agrega alguna agrupación, todas las columnas seleccionadas deben tener aplicada una función de agregación. El generador de consultas agregará automáticamente funciones de agregación a todas las columnas sin funciones de agregación cuando agregue agrupaciones.

Relleno de discontinuidades

Amazon Managed Grafana puede rellenar los valores faltantes cuando agrupa por tiempo. La función de tiempo acepta dos argumentos. El primer argumento es el plazo de tiempo por el que quiere agrupar y el segundo argumento es el valor con el que quiere que Grafana rellene los elementos que faltan.

Modo Editor de texto (sin procesar)

Para poder cambiar al modo editor de consultas sin procesar, seleccione el icono de la hamburguesa y seleccione Cambiar modo de editor o seleccione Editar SQL debajo de la consulta.

> **Note**
>
> Si utiliza el editor de consultas sin procesar, asegúrese de que la consulta tenga `ORDER BY time`, como mínimo, y un filtro en función del intervalo de tiempo devuelto.

Macros

Las macros se pueden usar en una consulta para simplificar la sintaxis y permitir partes dinámicas.

Ejemplo de macros	Descripción
`$__time(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para convertirla en una marca de tiempo de UNIX y cambiar el nombre de la columna a `time_sec`. Por ejemplo, UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as time_sec.
`$__timeEpoch(dateColumn)`	Se sustituirá por una expresión para convertirla en una marca de tiempo de UNIX y cambiar el nombre de la columna a `time_sec`. Por ejemplo, UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) as time_sec.
`$__timeFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro

Ejemplo de macros	Descripción
	de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado. Por ejemplo, dateColumn BETWEEN FROM_UNIX TIME(1494 410783) AND FROM_UNIX TIME(1494 410983).
`$__timeFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmen te activa. Por ejemplo, FROM_UNIX TIME(1494 410783).

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeTo()`	Se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmente activa. Por ejemplo, FROM_UNIXTIME(1494410983).
`$__timeGroup(dateColumn,'5m')`	Se sustituirá por una expresión utilizable en la cláusula AGRUPAR POR. Por ejemplo, cast(cast(UNIX_TIMESTAMP(dateColumn)/(300) as signed)300 as signed),*

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0)`	Igual que la fila anterior, pero con un parámetro de relleno, por lo que Grafana agregará los puntos que falten en esa serie y usará el valor 0.
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL)`	Igual que el anterior, pero se usará NULO como valor para los puntos faltantes.
`$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous)`	Igual que el anterior, pero el valor anterior de esa serie se utilizará como valor de relleno si no se ha visto ningún valor, pero se utilizará NULL (solo disponible en Grafana 5.3+).

Ejemplo de macros	Descripción
`$__timeGroupAlias(dateColumn,'5m')`	Se sustituirá de forma idéntica a $__timeGroup, pero con un alias de columna agregado
`$__unixEpochFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado con las horas representadas como marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, *dateColumn > 1494410783 AND dateColumn < 1494497183*

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochFrom()  `	| Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo: *1494410783*
`$__unixEpochTo()`	Se sustituirá por el final de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo: *1494497183*

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochNanoFilter(dateColumn)`	Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado con las horas representadas como marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, *dateColumn > 149441078 3152415214 AND dateColumn < 149449718 3142514872*
`$__unixEpochNanoFrom()`	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, *14944107 83152415214*

Ejemplo de macros	Descripción
`$__unixEpochNanoTo()`	Se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de nanosegundos. Por ejemplo, *1494497183142514872*
`$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode])`	Igual que $__timeGroup, pero para los tiempos almacenados como marca de tiempo de Unix.

Consultas de tablas

Si la opción de consulta está establecida en Formatear como tabla, básicamente puede hacer cualquier tipo de consulta SQL. El panel de tablas mostrará automáticamente los resultados de las columnas y filas que devuelva la consulta.

Puede controlar el nombre de las columnas del panel Tabla mediante la sintaxis de selección de columnas de SQL `as` normal.

Consultas de series temporales

Si establece Formatear como en `Time series`, para su uso en un panel de gráficos, por ejemplo, la consulta debe devolver una columna con el nombre `time` que devuelva una fecha y hora de SQL o cualquier tipo de datos numéricos que representen una época de Unix. Cualquier columna excepto `time` y `metric` se trata como una columna de valores. Puede devolver una columna con el nombre

`metric` que se utilice como nombre de métrica para la columna de valores. Si devuelve columnas de valores múltiples y una columna denominada `metric`, esta columna se utilizará como prefijo para el nombre de la serie.

Los conjuntos de resultados de las consultas de serie temporal se deben ordenar por tiempo.

El siguiente código de ejemplo muestra una columna `metric`.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time",'5m'),
  min("value_double"),
  'min' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY time
ORDER BY time
```

El siguiente código de ejemplo muestra el uso del parámetro de rellenado en la macro $__timeGroup para convertir los valores nulos en cero.

```
SELECT
  $__timeGroup("createdAt",'5m',0),
  sum(value) as value,
  measurement
FROM test_data
WHERE
  $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time
```

El siguiente código de ejemplo muestra varias columnas.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time",'5m'),
  min("value_double") as "min_value",
  max("value_double") as "max_value"
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
```

```
GROUP BY time
ORDER BY time
```

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel de control.

Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas.

Variable de consulta

Si agrega una variable de plantilla del tipo `Query`, puede escribir una consulta de PostgreSQL que devuelva elementos como nombres de mediciones, nombres de clave o valores de clave que se muestran en un cuadro de selección desplegable.

Por ejemplo, puede tener una variable que contenga todos los valores de la columna `hostname` en una tabla si especifica una consulta como esta en la configuración de consulta de la variable de plantilla.

```
SELECT hostname FROM host
```

Una consulta puede devolver varias columnas y Grafana creará automáticamente una lista a partir de ellas. Por ejemplo, la siguiente consulta devolverá una lista con los valores de `hostname` y `hostname2`.

```
SELECT host.hostname, other_host.hostname2 FROM host JOIN other_host ON host.city =
 other_host.city
```

Para utilizar macros que dependen del intervalo de tiempo, como `$__timeFilter(column)`, en su consulta, el modo de actualización de la variable de plantilla debe estar establecido en Al cambiar el intervalo de tiempo.

```
SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)
```

Otra opción es una consulta que puede crear una variable de clave-valor. La consulta debe devolver dos columnas denominadas `__text` y `__value`. El valor de la columna `__text` debe ser único (si no lo es, se utilizará el primer valor). Las opciones de la lista desplegable tendrán un texto y un valor que le permita asignar un nombre descriptivo como texto y un ID como valor. Una consulta de ejemplo con `hostname` como texto y `id` como valor:

```
SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM host
```

También puede crear variables anidadas. Si utiliza una variable denominada `region`, puede hacer que la variable de hosts muestre solo los hosts de la región seleccionada actualmente. En el siguiente ejemplo de código se muestra una consulta como esta (si `region` es una variable de valores múltiples, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con valores múltiples).

```
SELECT hostname FROM host  WHERE region IN($region)
```

Uso de **`__searchFilter`** para filtrar los resultados de la variable de consulta

Si se utiliza `__searchFilter` en el campo de consulta, se filtrará el resultado de la consulta en función de lo que escriba el usuario en el cuadro de selección desplegable. Si el usuario no ha ingresado nada, el valor predeterminado de `__searchFilter` es `%`.

> **Note**
>
> Es importante que encierre la expresión `__searchFilter` entre comillas, ya que Grafana no lo hará.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar `__searchFilter` como parte del campo de consulta para permitir la búsqueda de `hostname` mientras el usuario escribe en el cuadro de selección desplegable.

```
SELECT hostname FROM my_host  WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'
```

Uso de variables en consultas

Los valores de las variables de plantilla solo se especifican entre comillas cuando la variable de plantilla es `multi-value`.

Si se trata de una variable de varios valores, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con varios valores.

Existen dos sintaxis:

Ejemplo de `$<varname>` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC
```

Ejemplo de `[[varname]]` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  atimestamp as time,
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC
```

Desactivación de las comillas para variables de varios valores

Amazon Managed Grafana crea automáticamente una cadena entrecomillada y separada por comas para variables de valores múltiples. Por ejemplo, si `server01` y `server02` se seleccionan, se formateará como `'server01', 'server02'`. Para desactivar las comillas, use la opción de formato CSV para las variables.

`${servers:csv}`

Para obtener más información sobre las opciones de formato de variables, consulte Plantillas y variables.

Anotaciones

Utilice las anotaciones para superponer información detallada sobre los eventos en la parte superior de los gráficos. Las consultas de anotación se agregan a través del menú Panel o la vista Anotaciones. Para obtener más información, consulte Anotaciones.

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo con valores de época.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta de región que utiliza columnas de tiempo y tiempo de fin con valores de época.

> **Note**
>
> Esto solo está disponible en Grafana v6.6 y posteriores.

```
SELECT
  epoch_time as time,
  epoch_time_end as timeend,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__unixEpochFilter(epoch_time)
```

En el siguiente código de ejemplo, se muestra una consulta que utiliza una columna de tiempo del tipo de datos de fecha y hora nativo de SQL.

```
SELECT
  native_date_time as time,
  metric1 as text,
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM
  public.test_data
WHERE
  $__timeFilter(native_date_time)
```

Nombre	Descripción
`time`	El nombre del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos o el valor de época.
`timeend`	Nombre opcional del tipo de date/time field. Could be a column with a native SQL date/time datos finales o el valor de época (Grafana v6.6 o posteriores).
`text`	Campo de descripción del evento.
`tags`	Nombre de campo opcional para utilizar en las etiquetas de eventos como una cadena separada por comas.

Alertas

Las consultas de serie temporal deben funcionar en condiciones de alertas. Las consultas con formato de tabla aún no se admiten en las condiciones de las reglas de alerta.

Conexión a un origen de datos de Tempo

Tempo, software de código abierto, es una solución de seguimiento de alto volumen para seguimientos con mínima dependencia desarrollada por Grafana Labs.

Adición del origen de datos

Para acceder a la configuración de Tempo, elija el icono Configuración (engranaje), seleccione Origen de datos y, a continuación, elija Tempo.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre con el que se referirá al origen de datos en los paneles, las consultas y Explore.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`URL`	La URL de la instancia de Tempo, por ejemplo, `http://tempo` .
`Basic Auth`	Habilite la autenticación básica en el origen de datos de Tempo.
`User`	Nombre de usuario de autenticación básica.
`Passwor`	Contraseña de autenticación básica.

Seguimiento a registros

Esta es una configuración para la característica Seguimiento a registros. El origen de datos de destino actualmente debe ser Loki. Para obtener más información, consulte Integración de rastreo.

- Origen de datos: origen de datos de destino.
- Etiquetas: las etiquetas que se utilizarán en la consulta de Loki. El valor predeterminado es `'cluster', 'hostname', 'namespace', pod'`
- Cambio de hora de inicio del intervalo: cambio de la hora de inicio de la consulta de Loki en función de la hora de inicio del intervalo. Para extenderse al pasado, debe utilizar un valor negativo. Aquí se pueden usar unidades de tiempo, por ejemplo, 5s, 1m, 3h. El valor predeterminado es 0.
- Cambio de hora de fin del intervalo: cambio de la hora de fin de la consulta de Loki en función de la hora de fin del intervalo. Aquí se pueden usar unidades de tiempo, por ejemplo, 5s, 1m, 3h. El valor predeterminado es 0.

Rastros de consultas

Puede consultar y mostrar los seguimientos de Tempo a través de Explore. Puede buscar los seguimientos si configura la opción de seguimiento a registros en la página de configuración del origen de datos. Para encontrar seguimientos y visualizarlos, utilice el editor de consultas de Loki. Para obtener los resultados de la búsqueda, los campos derivados deben estar vinculados a este origen de datos en la configuración.

Para consultar un seguimiento concreto, seleccione el tipo de consulta TraceID y, a continuación, indique el ID en el campo ID de seguimiento.

Enlace al ID de seguimiento desde los registros

Puede vincular al seguimiento de Tempo desde los registros de Loki o Elastic mediante la configuración de un vínculo interno. Para obtener más información, consulte Campos derivados.

Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas

Grafana incluye un origen de TestData datos que crea datos de serie temporal simulados para cualquier panel. Puede usarlos para crear sus propios datos de serie temporal falsos y aleatorios, y representarlos en cualquier panel, lo que ayuda a verificar el funcionamiento del panel y a compartir los datos de forma fácil y segura.

Configuración de los orígenes de datos

Acceso a la configuración del origen de datos de TestData

1. Elija el icono Configuración (engranaje).
2. Elija Orígenes de datos.
3. elegir TestData.

El origen de datos no proporciona ninguna configuración más allá de las opciones más básicas comunes a todos los orígenes de datos:

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos en paneles, consultas y Explore.

Nombre	Descripción
`Default`	Si este origen de datos estará preseleccionado para nuevos paneles.

Crear datos simulados

Si agregó el origen de TestData datos, los usuarios de la instancia de Grafana pueden utilizarlo como origen de datos en cualquier panel de métricas y proporcionará datos simulados que puede utilizar, según el TestData escenario que elija.

Elección de un escenario

En lugar de proporcionar un editor de consultas, el origen de TestData datos ayuda a seleccionar un escenario que genere datos simulados para los paneles.

Puede asignar un alias a cada escenario, y muchos tienen sus propias opciones que aparecen cuando se seleccionan.

Escenarios disponibles:

- Annotations
- Error condicional
- Contenido CSV
- Archivo CSV
- Valores de métricas en CSV
- Puntos de datos fuera del rango
- Datos de buckets de mapas de calor exponenciales
- API de Grafana
- Grafana Live
- Datos de buckets de mapas de calor lineales
- Cargar datos de Apache Arrow
- Registros
- Sin puntos de datos

- Gráfico de nodos
- Onda predecible en CSV
- Pulso predecible
- Camino aleatorio
- Camino aleatorio (con error)
- Tabla de camino aleatorio
- Marcos sin procesar
- Simulación
- Consulta lenta
- Cliente de streaming
- Estática de tabla
- Datos generados por EE. UU.

Importar un panel preconfigurado

TestData también proporciona un panel de ejemplo.

Importación del panel de ejemplo

1. Vaya a la página de configuración del origen de datos.
2. Seleccione la pestaña Paneles.
3. Seleccione Importar para el panel Ejemplo de streaming sencillo.

Personalización de un panel importado:

Para personalizar el panel importado, le recomendamos que lo guarde con un nombre distinto. De lo contrario, la actualización de Grafana puede sobrescribir el panel personalizado con la nueva versión.

Uso de los datos de las pruebas para informar de problemas

Si informa a un problema GitHub relacionado con GrafanaLabs el uso o la representación de datos de serie temporal, le recomendamos que utilice este origen de datos para replicar el problema. Esto facilita en gran medida la replicación y resolución del problema para los desarrolladores.

Conexión a un origen de datos de Zipkin

Zipkin es un sistema de seguimiento distribuido de código abierto. Agregue el origen de datos de Zipkin para poder consultar sus seguimientos de Explore en Amazon Managed Grafana

Adición del origen de datos

Para acceder a la configuración de Zipkin, elija el icono Configuración (engranaje), seleccione Origen de datos y, a continuación, elija Zipkin.

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles, las consultas y Explore.
`Default`	El origen de datos predeterminado significa que se preseleccionará para los nuevos paneles.
`URL`	La URL de la instancia de Zipkin, por ejemplo, `http://localhost:9411` .
`Access`	Servidor (predeterminado) = La URL tiene que ser accesible desde el backend o el servidor de Grafana.
`Basic Auth`	Habilite la autenticación básica en el origen de datos de Zipkin.
`User`	Nombre de usuario de autenticación básica.
`Passwo`	Contraseña de autenticación básica.

Rastros de consultas

Puede consultar y mostrar los seguimientos de Zipkin a través de Explore.

El editor de consultas de Zipkin le permite hacer consultas directamente por ID de rastro o seleccionar un rastro desde el selector de rastros. Para hacer consultas mediante ID de rastro, inserte el ID en la entrada de texto.

Utilice el selector de rastros para seleccionar un rastro concreto de todos los rastros registrados en el intervalo de tiempo que haya seleccionado en Explore. El selector de rastros tiene tres niveles

de anidación: 1. El servicio que le interesa. 1. Una operación específica forma parte del servicio 1 seleccionado. Rastro específico en el que se produjo la operación seleccionada, representado por el nombre de la operación raíz y la duración del rastro.

Asignación de datos en la interfaz de usuario de seguimiento

Las anotaciones Zipkin se muestran en la vista de seguimiento como registros y el valor de anotación se muestra en la clave de anotación.

Enlace al ID de seguimiento desde los registros

Para vincular el rastro de Zipkin desde los registros de Loki, configure un campo derivado con un enlace interno. Para obtener más información, consulte Campos derivados.

Conexión con orígenes de datos de Enterprise

Los siguientes orígenes de datos son compatibles con los espacios de trabajo que se han actualizado a los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.

Los complementos de Enterprise se actualizan periódicamente. Esto incluye tanto las actualizaciones de los complementos existentes como, a veces, los nuevos orígenes de datos. Es posible que la siguiente documentación no incluya todos los orígenes de datos disponibles. Para obtener una lista de los complementos de Enterprise actuales compatibles con los complementos de Amazon Managed Grafana Enterprise, consulte Grafana Enterprise plugins en la documentación de Grafana.

En el caso de los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 y posteriores, los orígenes de datos de Enterprise no se instalan de forma predeterminada. Debe instalar el complemento del origen de datos correcto. Puede instalar complementos para todos los orígenes de datos de Enterprise, incluidos los que no figuran aquí. También puede optar por actualizar la versión de un complemento que ya tenga instalado. Para más información sobre la administración de complementos, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Temas

- Conexión a un origen AppDynamics de datos de
- Conexión a un origen de datos de Databricks
- Conexión a un origen de datos de Datadog
- Conexión a un origen de datos de Dynatrace

- Conectarse a una fuente GitLab de datos
- Conexión a un origen de datos de Honeycomb
- Conexión a un origen de datos de Jira
- Conexión a un origen de datos de MongoDB
- Conexión a un origen de datos de New Relic
- Conexión a un origen de datos de Oracle Database
- Conexión a un origen de datos de Salesforce
- Conexión a un origen de datos de SAP HANA
- Conexión a un origen ServiceNow de datos
- Conexión a un origen de datos de Snowflake
- Conexión de un origen de datos de Splunk
- Conexión a un origen de datos de Splunk Infrastructure Monitoring
- Conexión a un origen de datos de Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront)

Conexión a un origen AppDynamics de datos de

El origen de AppDynamics datos de Amazon Managed Grafana le permite consultar métricas AppDynamics mediante su API de métricas y visualizarlas en los paneles de Grafana.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Nota sobre la configuración del origen de datos

Utilice el acceso al servidor (proxy) (para evitar que CORS y los usuarios busquen su contraseña) y la autenticación básica. Recuerde que el nombre de usuario debe ser “usuario@cuenta” (es decir, su.nombre@cliente1 o mi_usuario@nombre_cuenta_saas).

Configure la contraseña con los pasos siguientes:

1. Navegue hasta /subscripciones https://accounts.appdynamics.com
2. Elija el enlace en la columna Nombre de la fila de su suscripción.
3. Navegue hasta Detalles de la licencia seleccionando la pestaña situada en la parte superior de la página.
4. El campo Clave de acceso tiene un botón Mostrar. Pulse el botón Mostrar para mostrar la clave de acceso.
5. Copie la clave de acceso en el campo Contraseña de los detalles básicos de autenticación en la página de configuración de Grafana.

Configure un usuario y un rol para Amazon Managed Grafana siguiendo estos pasos.

1. En AppDynamics, vaya a Configuración, Administración.
2. Seleccione la pestaña Roles y pulse el botón “+” para crear un nuevo rol; por ejemplo, `grafana_readonly.`.
3. En la pestaña Cuenta de la sección Crear rol, agregue el permiso `View Business Flow`.
4. En la pestaña Aplicaciones, marque la casilla Ver para permitir que Grafana vea los datos de la aplicación.
5. En la pestaña Bases de datos, marque la casilla Ver para permitir que Grafana vea los datos de la base de datos.
6. En la pestaña Análisis, marque la casilla Puede ver los datos de todas las aplicaciones para permitir que Grafana vea los datos de análisis de las aplicaciones.
7. En la pestaña Usuarios de la página Administración, cree un nuevo usuario; por ejemplo, `grafana`. Asigne al nuevo usuario (o a un grupo al que pertenezca el usuario) al rol que acaba de crear; por ejemplo, `grafana_readonly`.

Plantillas

Las consultas de plantilla compatibles por ahora son las siguientes:

1. `Applications` (todas las aplicaciones)
2. `AppName.BusinessTransactions`(Todo BTs para el nombre de la aplicación)
3. `AppName.Tiers` (todos los niveles del nombre de la aplicación)
4. `AppName.Nodes` (todos los nodos del nombre de la aplicación)
5. `AppName.TierName.BusinessTransactions`(Todo BTs para un nivel específico)

6. `AppName.TierName.Nodes` (todos los nodos de un nivel específico)
7. `AppName.Path.<Any Metric Path>` (se puede especificar cualquier ruta de métrica)

Claves de las leyendas

El valor predeterminado de la clave de la leyenda puede ser bastante largo, pero este formato se puede personalizar.

La clave de la leyenda puede ir precedida del nombre de la aplicación seleccionando la opción `App on legend`. Por ejemplo: `MyApp - Overall Application Performance|Average Response Time (ms)`.

Si la consulta es para un panel de una sola estadística o para otro panel en el que no puede ver la clave de la leyenda, elija la opción Mostrar metadatos para ver cuál es la clave de la leyenda (también denominada alias) de la consulta.

La lista desplegable Leyenda tiene tres opciones: `Full Path` `Segments` y `Custom`.

Opción de leyenda: ruta completa

La clave de la leyenda es la ruta de métrica completa; por ejemplo, `Overall Application Performance|Average Response Time (ms)`.

Opción de leyenda: segmentos

El nombre de la métrica se compone de segmentos. Puede elegir qué segmentos desea mostrar.

Por ejemplo, con un nombre de métrica:

`Errors|mywebsite|Error|Errors per Minute`

Si se introduce `2,4` en el campo Segmentos, se devuelve `mywebsite|Errors per minute`.

La indexación comienza por 1, por lo que `1` devuelve `Errors`.

Opción de leyenda: personalizada

Cree una leyenda personalizada combinando texto con los siguientes patrones de alias para poder mezclar metadatos de métricas.

- `{{app}}` devuelve el nombre de la aplicación.

- `{{1}}` devuelve un segmento de la ruta de métrica.

  Por ejemplo, la métrica `Overall Application Performance|Average Response Time (ms)` tiene dos segmentos. `{{1}}` devuelve el primer segmento y `{{2}}` devuelve el segundo segmento.

Ejemplos de patrones de claves de la leyenda y de las claves de la leyenda que se generan:

- `custom legend key` => `custom legend key`
- `App: {{app}} MetricPart2: {{2}}` => `App: myApp MetricPart2: Average Response Time (ms)`

Conexión a un origen de datos de Databricks

El origen de datos de Databricks le permite consultar y visualizar los datos de Databricks en Amazon Managed Grafana. Incluye un editor de SQL para formatear y codificar con colores sus consultas.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Cómo agregar un origen de datos de Databricks

Siga estos pasos para agregar un origen de datos de Databricks en la consola de Grafana.

Cómo agregar un origen de datos de Databricks

1. Elija el icono de Grafana en el encabezado superior para abrir el menú lateral.
2. En el menú lateral, en el enlace Paneles, seleccione Orígenes de datos.

   > **Note**
   >
   > Si no ve el enlace Orígenes de datos, no tiene el rol de `Admin` de Grafana.

3. Elija el botón + Agregar origen de datos en el encabezado superior.
4. Seleccione Databricks en la lista desplegable Tipo.

> **Note**
>
> Si no ve la opción Databricks y la necesita, debe actualizar a Grafana Enterprise.

5. Elija las opciones para conectarse a sus datos y editarlos.

Notas sobre el uso del origen de datos de Databricks

Serie temporal

Las visualizaciones de series temporales se pueden seleccionar al agregar un campo `datetime` a la consulta. Este campo se usará como marca de tiempo para la serie. Si el campo no incluye una zona horaria específica, Grafana asumirá que la hora es UTC.

Series temporales multilínea

Para crear una visualización de series temporales multilínea, la consulta debe incluir al menos tres campos en el orden siguiente.

1. Un campo `datetime` con el alias `time`.
2. Un valor para `GROUP BY`.
3. Uno o más valores de métricas para la visualización.

A continuación, se muestra un ejemplo de una consulta que devolverá opciones de series temporales multilínea.

```
SELECT log_time AS time, machine_group, avg(disk_free) AS avg_disk_free
FROM mgbench.logs1
GROUP BY machine_group, log_time
ORDER BY log_time
```

Conexión a un origen de datos de Datadog

El origen de datos de Datadog le permite visualizar datos del servicio de supervisión de Datadog en Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Uso

Almacenamiento en caché

En el caso de paneles de gran tamaño, en los que se hacen muchas consultas, es posible limitar la frecuencia mediante la API de Datadog (alcanzar el número máximo de llamadas a la API por hora que permite la API de Datadog). La característica de almacenamiento en caché almacena en caché consultas únicas durante 60 segundos. Este intervalo se puede cambiar para que sea más largo o más corto en la página de configuración.

Editor de consultas

Es fácil: seleccione la agregación y la métrica. Si desea filtrar el resultado, seleccione una o más etiquetas.

El origen de datos de Datadog admite todas las funciones avanzadas que admite el editor de consultas de Datadog. Selecciónelo en la lista desplegable y organícelo eligiendo un nombre de función.

Posibilidades de uso del campo Alias por:

- Introduzca el alias en el campo “Alias por”.
- Utilice variables de ámbito específico:
  - `$__metric` = se reemplaza por el nombre de la métrica.
  - `$__display_name` = se reemplaza por el nombre de la métrica.
  - `$__expression` = se reemplaza por la expresión de una métrica completa.
  - `$__aggr` = se reemplaza por una función de agregación de una métrica (por ejemplo, avg, max, min, sum).
  - `$__scope` = se reemplaza por el ámbito de una métrica (por ejemplo, region, site, env, host)

- Use expresiones regulares:
  - Introduzca su expresión regular en el campo RegExp «Alias» en `/you regexp here/flags` formato.
  - Si el campo «Alias por» está vacío, RegExp los resultados de la expresión se unirán. Ejemplo con la expresión métrica `=avg:system.load.5{*}`: Entrada de campo «Alias por»: Entrada de campo «" "Alias» RegExp: `avg:(.+)\.(\d)` Resultado: `system.load, 5`
  - Utilice variables `$<group_number>` en el campo “Alias por”. Ejemplo con expresión métrica `=avg:system.load.5{*}`: Entrada de campo «Alias por»: entrada de campo `$1: $2 seconds` RegExp «Alias»: `avg:(.+)\.(\d)` Resultado: `system.load: 5 seconds`
  - Utilice `$0` para obtener la expresión completa. Ejemplo con expresión métrica `=datadog.dogstatsd.packet.count{*}`: Entrada de campo «Alias por»: entrada de campo `Expression: $0` RegExp «Alias»: `DOGstatsd\.(.*)\.(.*){\*}/i` Resultado: `Expression: datadog.dogstatsd.packet.count{*}`

  Nota: Aparecerá un error al utilizar un número de grupo inexistente.

Aritmética de métricas

Para usar la aritmética de métricas, defina Tipo de consulta en Aritmética. Vincule a la métrica que desee con el signo #. Por ejemplo, `#A * 2` duplicará el resultado de la consulta `A`. La aritmética entre dos métricas funciona de la misma manera: agregue consultas con los resultados que quiera usar para el cálculo y, a continuación, vincule estas métricas en la tercera consulta, por ejemplo `#A / #B`.

Anotaciones

Una anotación es un evento que se superpone sobre los gráficos; un ejemplo de un evento es una implementación o una interrupción. Con este origen de datos, puede obtener eventos de Datadog y superponerlos en gráficos en Amazon Managed Grafana. Los eventos de anotaciones se pueden filtrar por origen, etiqueta o prioridad.

Plantillas

Existen varias opciones para obtener los valores de la variable de la plantilla: métricas y etiquetas. Para obtener la lista de métricas disponibles, especifique `*` en el campo Consulta.

Para devolver todas las etiquetas, utilice el valor: `tag` o `scope`.

Para devolver las etiquetas de un grupo de etiquetas especificado, utilice uno de los siguientes valores de categoría predeterminados:

- `host`
- `device`
- `env`
- `region`
- `site`
- `status`
- `version`

Para grupos de etiquetas personalizados, simplemente ingrese el nombre del grupo de etiquetas. Por ejemplo, si el nombre de su grupo de etiquetas personalizado es `subscription_name`, ingréselo en el campo Consulta.

Filtre los resultados mediante el campo Expresión regular. Cuando se utilizan etiquetas, se admiten variables con varios valores; varios valores de etiquetas seleccionados se convertirán en una lista de etiquetas separadas por comas.

Filtros ad hoc

Hay un nuevo tipo especial de variable de plantilla en Grafana llamado Filtros ad hoc. Esta variable se aplicará a todas las consultas de Datadog en un panel. Esto permite usarla como un filtro rápido. Una variable ad hoc para Datadog busca todos los pares de clave-valor de las etiquetas (por ejemplo, `region:east, region:west`) y los utiliza como etiquetas de consulta. Para crear esta variable, seleccione el tipo Filtros ad hoc y elija su origen de datos de Datadog. Puede establecer cualquier nombre para esta variable.

Conexión a un origen de datos de Dynatrace

Fuente de datos para https://www.dynatrace.com/. Para usar este origen de datos, debe tener una cuenta de Dynatrace.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.

Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Limitaciones conocidas

Las variables de plantilla no se pueden seleccionar de forma múltiple. Solo se admite una selección.

Solo se admiten APIs las métricas de la versión 2.

Características

Características principales

- Variables de plantilla
  - Nombres de métricas
  - Solo selección única (sin selección múltiple)
  - Filtros ad hoc
- Anotaciones
  - No se admiten actualmente
- Uso de alias
  - Nombres de métricas
  - Agregación
  - Nombre de visualización
  - Host
  - Descripción
- Alertas
  - Compatibilidad completa con las alertas

Características específicas de Dynatrace

Admite métricas integradas y personalizadas mediante la API de métricas de la versión 2 de Dynatrace. Para obtener más información, consulte la documentación de Dynatrace: Metrics API v2 y Metric ingestion.

Según la métrica, la API puede admitir opciones de transformación adicionales.

Permisos de Dynatrace

Necesitará los siguientes permisos en Dynatrace: permiso para leer métricas con la versión 2 de la API (metrics.read) y permiso para leer entidades con la versión 2 de la API (entities.read).

Obtención de una clave de API de Dynatrace

Para configurar un token de API, consulte Dynatrace API - Tokens and authentication

Establezca los permisos `metrics.read` y `entities.read` de su token de API.

Configuración

1. Elija Configuración/Orígenes de datos en la interfaz de usuario del servidor lógico de Grafana y elija Agregar origen de datos.
2. En la página Agregar origen de datos, filtre por Dynatrace y seleccione el complemento Dynatrace.
3. La configuración de un origen de datos de Dynatrace requiere los siguientes parámetros:

   - `Name`: nombre que desea aplicar al origen de datos de Dynatrace (predeterminado: Dynatrace).
   - `Dynatrace API Type`: tipo de instancia de Dynatrace a la que se está conectando. Es `SaaS` o `Managed Cluster`.
   - `Dynatrace API Token`: este es el token de API que generó en el paso anterior.

   Las dos configuraciones siguientes dependen de si es Dynatrace (SaaS) o administrado:

   - En un ejemplo de SaaS de `yfc55578.live.dynatrace.com`, su ID de entorno sería `yfc55578`.
   - En el ejemplo administrado de `yd8888.managed-sprint.dynalabs.io/e/abc99984-3af2-55tt-72kl-0672983gc45`, su ID de entorno sería `abc99984-3af2-55tt-72kl-0672983gc45` y su dominio sería `yd8888.managed-sprint.dynalabs.io`.
4. Una vez establecidos todos los valores de configuración, elija Guardar y probar para validar la configuración y guardar los cambios.

Consulta del origen de datos

Utilice el editor de consultas para consultar las métricas y los problemas de Dynatrace. El tipo de consulta puede ser `metric` o `problem`.

Tipo de consulta de métrica

- `Metric`: seleccione la métrica que desee ver. Para volver a obtener la lista de métricas de Dynatrace, seleccione el botón Actualizar.
- `Aggregations`: seleccione la agregación que desee usar para una métrica específica. Elija el valor de agregación para cambiar el tipo de agregación o elija + para agregar otra agregación.
- `Transformations`: puede seleccionar transformaciones en el editor de consultas. A continuación, ingrese una serie de parámetros en la transformación seleccionada. Actualmente, solo se admite la transformación de fusión. Para obtener más información sobre las transformaciones de fusión, consulte Merge transformation.
- `Filters`: el origen de datos de Dynatrace consulta dinámicamente los filtros adecuados para cada métrica. Para agregar un filtro, elija el símbolo + situado junto a la etiqueta Filtros en el editor de consultas de Dynatrace, seleccione el campo que desee filtrar, seleccione el operador que desee utilizar y, a continuación, seleccione un valor por el que filtrar. El origen de datos de Dynatrace le permite crear grupos de filtros que puede unir para crear comparaciones lógicas complejas. En la mayoría de los casos de uso, los grupos de filtros no son necesarios. Al crear filtros con etiquetas, independientemente de la conjunción seleccionada, Dynatrace siempre usará AND. Dynatrace no admite filtros OR con etiquetas.
- `Alias`: hay dos tipos diferentes de alias que encontrará al utilizar el origen de datos de Dynatrace. El primero es un alias estático. Hay un alias de este tipo disponible en todas las consultas que cree y el nombre del alias comienza por una letra minúscula. El segundo es un alias dinámico, que cambia en función de la métrica que utilice en la consulta, y el nombre del alias comienza por una letra mayúscula. El complemento de Dynatrace admite varios alias diferentes: `Metric Names`, `Aggregation`, `Display Name`, `Host` y `Description`.

Nombre	Valor
`$name`	integrado: apps.other. keyUserActions. reportedErrorCount.os
`$aggregation`	auto,value

Nombre	Valor
`$displayName`	Recuento de errores notificados (por acción clave del usuario, sistema operativo) [móvil, personalizado]

Tipo de consulta de problemas

- `Problem Query Type`: seleccione un tipo de consulta de problemas. Actualmente, solo se admite el tipo de consulta de problemas con la fuente. Para obtener información sobre el tipo de consulta relacionada con el problema de la fuente, consulte Merge transformation.
- `Status Filter`: filtre los problemas resultantes por estado.
- `Impact Filter`: filtre los problemas resultantes por nivel de impacto.
- `Severity Filter`: filtre los problemas resultantes por nivel de gravedad.
- `Expand Details`: incluya los eventos relacionados con la respuesta, si están definidos.

Uso de variables de plantilla

Para agregar una nueva variable de consulta de Dynatrace, consulte Add a new template variable. Utilice su origen de datos de Dynatrace como origen de datos para las siguientes consultas disponibles:

- `Query type`: seleccione un tipo de consulta. El tipo de consulta asocia algunos datos a alguna clave o descriptor.

Tipo de consulta	Descripción
`Metric names`	Devuelve una lista de los nombres de todas las métricas.
`Filter keys`	Devuelve una lista de todas las dimensiones posibles (por ejemplo, el nombre de host) que se pueden usar para filtrar.

Tipo de consulta	Descripción
`Filter values for key`	Devuelve una lista de todos los valores filtrados por un nombre de clave o una variable de plantilla de nombre de clave.
`Problem status options`	Devuelve una lista de todos los estados del problema.
`Problem impact options`	Devuelve una lista de todas las áreas afectadas por el problema.
`Problem severity options`	Devuelve una lista de todos los tipos de gravedad del problema.

- `Regex`: (opcional) filtre cualquiera de los valores devueltos por la consulta con una expresión regular.

> **Note**
>
> `Multi-value` y `Include All option` actualmente no son compatibles con el origen de datos de Dynatrace.

Después de crear una variable, puede encontrarla en el menú desplegable Métricas.

Importación de un panel para Dynatrace

Para importar un panel, consulte Importación de un panel. Los paneles importados se encuentran en Configuración > Orígenes de datos > seleccione su origen de datos de Dynatrace > seleccione la pestaña Paneles para ver los paneles prediseñados disponibles.

Conectarse a una fuente GitLab de datos

La fuente de GitLab datos le permite realizar un seguimiento de GitLab estadísticas detalladas, como los principales contribuyentes, las confirmaciones por día o las implementaciones por día. También puede usar variables de plantilla, como los proyectos, para configurar filtros para sus paneles. Puede combinar los datos de la GitLab API con datos de otras fuentes.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Limitaciones conocidas

Este complemento aún no admite las alertas porque las transformaciones no se admiten en las consultas de alertas y las transformaciones son la única forma de obtener métricas agregadas significativas a partir de los datos sin procesar de la GitLab API.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.

   > **Note**
   >
   > Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

4. Seleccione una GitLabde las fuentes de datos de la lista.
5. Introduzca la información siguiente:

   - En Nombre, introduzca un nombre para esta fuente GitLab de datos.
   - En URL, introduce la URL raíz de la GitLab instancia, por ejemplo**`https://gitlab.com/api/v4`**.
   - En el caso del token de acceso, introduce tu token de acceso GitLab personal.

Consulte la fuente GitLab de datos

En el editor de GitLab consultas, puede seleccionar distintos tipos de recursos, como confirmaciones, incidencias o publicaciones.

Filtro y visualización de proyectos

1. En el menú desplegable, seleccione Proyectos.
2. (Opcional) Filtre por los proyectos que son de su propiedad.
3. Use el menú desplegable y seleccione Sí o No para filtrar los resultados.

> **Note**
>
> Buscar todos los proyectos Propio = No puede llevar mucho tiempo.

Filtro y visualización de confirmaciones

1. En el menú desplegable, seleccione Confirmaciones.
2. Use el campo de entrada para agregar el ID del proyecto.
3. (Opcional) Para filtrar por branch/tag use the input field to add a branch/tag referencia.

Filtrado y visualización de problemas

1. En el menú desplegable, seleccione Problemas.
2. Use el campo de entrada para agregar el ID del proyecto.
3. (Opcional) Para filtrar por título o descripción, use el campo de entrada para buscar problemas en función de su título y descripción.

Visualización de versiones

1. En el menú desplegable, selecciona Implementaciones.
2. Use el campo de entrada para agregar el ID del proyecto.
3. (Opcional) Para filtrar por entorno o estado, use los campos de entrada. El atributo de estado puede tener uno de los siguientes valores: `created`, `running`, `success`, `failed` o `canceled`.

Visualización de etiquetas

1. En el menú desplegable, seleccione Etiquetas.
2. Use el campo de entrada para agregar el ID del proyecto.

Plantillas y variables

Para añadir una nueva variable de GitLab consulta, consulteAdición de una variable de consulta. Utilice su fuente de GitLab datos como fuente de datos. Elija un tipo de recurso: Versiones, Proyectos o Etiquetas.

Para obtener una lista dinámica de proyectos, etiquetas, etc. entre los que elegir, cree una variable de tipo consulta. Las variables de tipo de GitLab consulta utilizan el editor de consultas para consultar y devolver proyectos, etiquetas, etc. En el siguiente ejemplo, se crea una variable de proyecto para parametrizar las consultas

Creación de una variable de proyecto para parametrizar las consultas

1. Agregue una variable de tipo Consulta denominada **`project`**.
2. Seleccione la fuente GitLab de datos y actualice On Dashboard Load.
3. Seleccione el tipo de recurso Proyecto, Sí para Propio, nombre para campo de visualización e id para el campo de valor.
4. Seleccione Actualizar para agregar la variable al panel.
5. Agregue un panel nuevo al panel y use **`$project`** como ID del proyecto.

   Ahora, al elegir una opción del menú desplegable, obtendrá los resultados que pertenecen a ese proyecto.

Uso de transformaciones de Grafana para responder a preguntas comunes

Ahora que puede realizar GitLab consultas básicas para encontrar confirmaciones, problemas, etc., puede usar las transformaciones para visualizar, agregar, agrupar y unir conjuntos de datos, junto con muchos otros tipos de transformaciones para transformar los resultados simples en respuestas a preguntas complejas. A continuación, se muestran algunas preguntas frecuentes y se explica cómo usar las transformaciones para responderlas.

¿Cuántos hay commits/issues/deployments por día en mi proyecto?

1. Agregue una consulta. Seleccione Confirmaciones para el tipo de recurso y agregue el ID del proyecto.
2. Agregue una nueva transformación Agrupar por: en Agrupar por, seleccione created_at_date y, a continuación, calcule (Count)=id
3. Elija la visualización Gráfico.

¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en cerrar los problemas de mi proyecto?

1. Agregue una consulta. Seleccione Problemas para el tipo de recurso y agregue el ID del proyecto.
2. Agregue una nueva transformación Agregar campo a partir del cálculo: en Modo, seleccione Operación binaria; en Operación, seleccione closed_at = created_at; y en Alias, elija resolution_time.
3. Agregue una nueva transformación Agregar campo a partir del cálculo: en Modo, seleccione Operación binaria; en Operación, seleccione resolution_time / 86400000; y en Alias, elija resolution_time.

   En Sustituir todos los campos, elija Verdadero.
4. Elija la visualización Estadísticas.

   - Mostrar = Calcular
   - Cálculo = Media
   - Campos = resolution_time

Conexión a un origen de datos de Honeycomb

El origen de datos de Honeycomb le permite consultar y visualizar las métricas de Honeycomb y vincular los rastros de Honeycomb desde Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Limitaciones conocidas

- Este origen de datos no admite consultas ad hoc.
- Debido a las limitaciones de la API, el editor de variables solo puede devolver los primeros 1000 valores únicos de una columna seleccionada.
- Debido a las limitaciones de la API, el origen de datos solo puede consultar los datos de los últimos 7 días.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.
4. Seleccione Honeycomb de la lista de orígenes de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

Configuración de Honeycomb

Nombre	Descripción
`Name`	El nombre del origen de datos. Así es como se ve el origen de datos en los paneles, las consultas y Explore.
`Honeyc API key`	Clave de API que obtuvo de Honeycomb.
`URL`	URL de la API de Honeycomb. Por ejemplo, `https://api.honeycomb.io` .

Nombre	Descripción
`Team`	Equipo de Honeycomb asociado a la clave de la API.

Consulta del origen de datos de Honeycomb

Para consultar las métricas, ingrese los valores en los campos del editor:

- Seleccione un conjunto de datos.
- La consulta predeterminada es un valor de `COUNT` sobre el conjunto de datos seleccionado.
- Para refinar la consulta, seleccione valores para cualquiera de los campos restantes, como Visualización, Visualización, Dónde, Restricción, Agrupar por, Ordenar por o Límite.

Plantillas y variables

Para agregar una nueva variable de consulta de Honeycomb, consulte Adición de una variable de consulta.

YOu puede crear variables que contengan conjuntos de datos, columnas o valores de columna.

- Si no se selecciona ningún conjunto de datos, la variable contendrá conjuntos de datos.
- Si solo se selecciona un conjunto de datos, la variable contendrá nombres de columna.
- Si se seleccionan tanto un conjunto de datos como una columna, la variable contendrá los valores de columna. Los valores de las columnas se pueden restringir aún más mediante los campos Dónde del editor.

Visualización de la consulta en la interfaz de usuario de Honeycomb

Para ver la consulta que creó en la interfaz de usuario de Honeycomb desde el panel del panel, elija cualquier punto del gráfico y elija Abrir en Honeycomb.

Para ver la consulta que creó en la interfaz de usuario de Honeycomb desde el editor de consultas, seleccione Abrir en Honeycomb.

Importación de un panel para Honeycomb

Para importar un panel, consulte Importación de un panel.

Para buscar los paneles importados, elija Configuración, Orígenes de datos.

Para ver los paneles prediseñados disponibles, elija el origen de datos de Honeycomb y elija la pestaña Paneles.

Conexión a un origen de datos de Jira

Obtenga una visión completa de su proceso de desarrollo combinando los datos de problemas de Jira con los datos de rendimiento de las aplicaciones de otros orígenes.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

- Cree anotaciones en función de la creación o resolución de problemas para ver la relación entre los problemas y las métricas.
- Haga un seguimiento de las estadísticas detalladas de Jira, como el tiempo promedio de resolución y el rendimiento de los problemas.

Para usar el origen de datos de Jira, necesita una cuenta de Atlassian con acceso a un proyecto de Jira.

Limitaciones conocidas

Es posible que no se admitan los tipos de campos personalizados de los complementos de Jira.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

4. Seleccione Jira de la lista de orígenes de datos.
5. Introduzca la información siguiente:
   - En Nombre, ingrese un nombre para este origen de datos de Jira.
   - En URL, ingrese la URL raíz de la instancia de Atlassian, por ejemplo, **`https://bletchleypark.atlassian.net`**.
   - En Usuario, escriba una dirección de correo electrónico para la cuenta de usuario o servicio.
   - En Token de API, ingrese un token de API generado para el usuario.

Consulta del origen de datos de Jira

En el editor de consultas de Jira, puede seleccionar campos y consultar problemas.

El origen de datos de Jira consulta en Jira si hay problemas, que pueden representar errores, historias de usuarios, solicitudes de soporte u otras tareas de Jira

Filtrado y visualización de problemas

1. Seleccione Campos, elija el menú desplegable y use la tecla de avance de caracteres para seleccionar cualquiera de los campos de su instancia de Jira, incluidos los campos personalizados. Algunos campos que puede probar:
   - Resumen: nombre del problema.
   - Nombre de la épica: épica a la que pertenece un problema.
   - Estimación del puntaje de la historia: número de puntaje de la historia que el equipo ha estimado para un problema.
2. Filtre u ordene los problemas. Para ello, ingrese cualquier expresión JQL válida para filtrar u ordenar los problemas en función de cualquiera de sus campos, como Proyecto, Cesionario o Iteración, con el lenguaje de consultas JQL de Atlassian.

Desde aquí, puede mostrar sus datos en una tabla o usar las transformaciones de Grafana para manipular esos datos de problemas, ejecutar cálculos o convertir los datos en un gráfico de series temporales. Para obtener más información, consulte Aplicación de una transformación.

Consulta de series temporales

Para mostrar datos de serie temporal, elija un campo de fecha junto con un campo numérico y, a continuación, cambie a la visualización de gráficos. Por ejemplo: Fecha de inicio de la iteración, Estimación del puntaje de la historia.

El ejemplo anterior, por sí solo, no es muy útil. El campo numérico se puede calcular (y muy probablemente se calculará) a partir de transformaciones. Si se utiliza la transformación Agrupar por, se podría agrupar por Fecha de inicio de la iteración y resumir la Estimación del puntaje de la historia, lo que permitiría visualizar los puntajes de la historia a lo largo del tiempo por iteración. Para obtener más información sobre transformaciones, consulte Aplicación de una transformación.

Plantillas y variables

Para agregar una nueva variable de consulta de Jira, consulte Adición de una variable de consulta. Use su origen de datos de Jira como origen de datos.

Puede definir variables en sus paneles y hacer referencia a ellas en las expresiones JQL. Por ejemplo, puede crear un panel de estado de un proyecto y elegir entre proyectos, o un panel de estado de épicas y elegir diferentes épicas, o un panel de estado de tareas y elegir diferentes cesionarios.

Para obtener una lista dinámica de proyectos, épicas, cesionarios, etc. entre los que puede elegir, cree una variable de tipo consulta. Las variables de tipo consulta usan JQL para consultar los problemas y devolver proyectos, épicas, cesionarios o cualquier información relacionada con los problemas. A continuación, se muestra un ejemplo:

Creación de una variable de cesionario para obtener el estado de los problemas por cesionario

1. Agregue una variable de tipo Consulta denominada **`assignee`**.
2. Seleccione Campo: Cesionario.
3. (Opcional) Agregue un filtro de JQL project = 'your project'.
4. Seleccione Ejecutar para ver una lista de cesionarios.
5. Seleccione Actualizar para agregar la variable al panel.

6. Agregue un panel nuevo al panel y edite el JQL para filtrarlo con la nueva variable assignee = $assignee.

   Ahora, al elegir una opción en el menú desplegable, solo verá los problemas asignados a ese usuario.

Las variables con múltiples valores permiten seleccionar varias opciones y se pueden usar como parte de la cláusula IN. Por ejemplo, assignee IN ($assignee).

Uso de transformaciones de Grafana para responder a preguntas comunes

Las macros son variables que hacen referencia al intervalo de tiempo del panel, por lo que solo puede filtrar los problemas dentro del rango del intervalo del panel. Hay 2 macros:

- $__timeFrom
- $__timeTo.

En el siguiente ejemplo de consulta de JQL se filtran los problemas creados dentro del intervalo de tiempo del panel: `createdDate >= $__timeFrom AND createdDate <= $__timeTo`

Cómo aprovechar el origen de datos al máximo

El uso de las transformaciones de Grafana y otras características integradas puede ayudarlo a consultar sus datos de Jira de forma significativa.

Uso de transformaciones para mejorar JQL

Si bien hay muchas transformaciones en Grafana entre las que puede elegir, las siguientes proporcionan un potente aumento para dar a JQL algunas de las características y la potencia de SQL.

Agrupar por: esta transformación proporciona una característica clave que no forma parte de la sintaxis JQL estándar de Jira: la agrupación. Con la transformación Agrupar por, puede agrupar por iteraciones u otros campos de problemas y agregar por grupo para obtener métricas como la velocidad y las estimaciones del puntaje de la historia en comparación con los resultados reales completados en una iteración.

Unión externa: al igual que en las uniones SQL, puede unir 2 o más consultas mediante campos comunes. Esto proporciona una forma de combinar los conjuntos de datos de las consultas y usar otras transformaciones para calcular los valores de varias consultas o conjuntos de datos.

Agregar un campo a partir del cálculo: al igual que las expresiones de SQL, esta transformación permite agregar nuevos campos al conjunto de datos en función de los cálculos de otros campos. Los campos usados en el cálculo pueden provenir de una sola consulta o de consultas que se hayan unido. También puede encadenar cálculos y hacer cálculos a partir de campos calculados.

Uso de transformaciones de Grafana para responder a preguntas comunes

Puede usar las transformaciones para visualizar, agregar, agrupar y unir conjuntos de datos, junto con muchos otros tipos de transformaciones a fin de transformar resultados simples en respuestas a preguntas complejas.

¿Cómo puedo mostrar la velocidad por iteración?

1. Campos seleccionados: Nombre de la iteración, Estimación del puntaje de la historia.
2. Agregue un filtro de JQL: `project = "Your Project" AND type != epic AND status = done order by created ASC`
3. Agregue una transformación Agrupar por:
   - Nombre de iteración | Agrupar por
   - Estimación del puntaje de la historia | Calcular | Total
4. Elija la visualización Indicador de barras.

¿Cómo puedo mostrar lo que se completó y lo que se estimó en una iteración?

1. Agregue una consulta. Primero, seleccione los campos: Nombre de la iteración, Fecha de inicio de la iteración, Estimación del puntaje de la historia.

   Luego agregue un filtro de JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic`
2. Agregue una segunda consulta. Primero, seleccione los campos: Nombre de la iteración, Fecha de inicio de la iteración, Estimación del puntaje de la historia.

   Luego agregue un filtro de JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic AND status = done`
3. Agregue una transformación Agrupar por:
   - Nombre de iteración | Agrupar por
   - Fecha de inicio de la iteración | Agrupar por
   - Estimación del puntaje de la historia | Calcular | Total

4. Elija la visualización Gráfico.

¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en completar los problemas de mi proyecto?

1. Agregue una consulta. Primero, seleccione Campos: Creados, Categoría de estado cambiada.

   Luego agregue un filtro de JQL: `project = 'Your Project' AND type != epic AND status = done`
2. Agregue una transformación: Agregar un campo a partir del cálculo
   - Modo = Reducir fila
   - Cálculo = Diferencia
3. Agregue una transformación: Agregar un campo a partir del cálculo
   - Modo = Operación binaria
   - Operación = Diferencia / 86000000
   - Alias = Días
4. Agregue una transformación: Organizar campos
   - Ocultar campo diferente
5. Agregue una transformación: Filtrar datos por valores
   - Tipo de filtro = Incluir
   - Condiciones = Cualquier coincidencia
     - Campo = Días | Coincidencia = Es mayor | Valor = 1
6. Agregue una transformación: Reducir
   - Modo = Serie a filas
   - Cálculo = Promedio
7. Elija la visualización Estadísticas.

Conexión a un origen de datos de MongoDB

El origen de datos de MongoDB le permite visualizar datos de MongoDB en Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Uso

Editor de consultas

El editor de consultas admite la misma sintaxis que el intérprete de comandos de MongoDB, con algunas limitaciones: * Solo puede ejecutar un comando o consulta. * Solo se admiten los comandos de lectura: buscar y agregar * La mayoría de los constructores de objetos no son compatibles (con la excepción de ISODate, que sí es compatible)

El editor amplía la sintaxis del intérprete de comandos de MongoDB de las siguientes maneras:

- Selección de base de datos: puede ingresar el nombre de la base de datos en lugar de la “db” normal:

  > **Note**
  >
  > Puede seguir utilizando “db”. Hará referencia a la base de datos predeterminada de su cadena de conexión.

  ```
  sample_mflix.movies.find()
  ```

- Ordenación de agregación: normalmente, la ordenación se lleva a cabo con un paso dentro del proceso de agregación; sin embargo, el nivel gratuito de MongoDB Atlas no permite la ordenación. Hemos ampliado la sintaxis para que sea accesible a los usuarios del nivel gratuito.

> **Note**
>
> MongoDB no lleva a cabo la ordenación con esta sintaxis. La ordenación se produce después de consultar los resultados de la colección.

```
sample_mflix.movies.aggregate({}).sort({"time": 1})
```

- Con un editor en blanco, Ctrl + Espacio mostrará una selección de todas las bases de datos disponibles.
- Al ingresar un punto después de la base de datos, se mostrará una selección de todas las colecciones disponibles para esa base de datos.
- Al ingresar un punto después de la colección, se mostrarán los métodos de consulta disponibles.
- Al ingresar un punto después del método de consulta, se mostrarán funciones adicionales: sort/limit.

Ejecución de la consulta

Pulse Cmd + S para ejecutar la consulta

Serie temporal

Al visualizar datos de serie temporal, el complemento necesita saber qué campo usar como hora. Basta con proyectar el campo con el alias de nombre “time”. El tipo de datos del campo debe ser una fecha.

Puede forzar a los tipos de datos que no son de fecha a usar la fecha. Si lo hace, permitirá utilizar campos que no sean de fecha como series temporales. En el siguiente ejemplo se muestra cómo convertir el campo de entero «year» en una fecha que se proyecta como «time» mediante el operador de canalización $de MongoDBdateFromParts .

```
sample_mflix.movies.aggregate([
{"$match": { "year": {"$gt" : 2000} }},
{"$group": { "_id": "$year", "count": { "$sum": 1 }}},
{"$project": { "_id": 0, "count": 1, "time": { "$dateFromParts": {"year": "$_id",
 "month": 2}}}}
```

```
]
).sort({"time": 1})
```

Diagnósticos

Diagnostic Commands

Actualmente se admiten los siguientes comandos de diagnóstico: «stats», «serverStatus», «getLog», «replSetGetconnectionStatus», connPoolStats «buildInfo», «dbStats», «hostInfo» y «lockInfo».

Ejemplos:

```
admin.connectionStatus()  // run the connectionStatus command
admin.connectionStatus({"authInfo.authenticatedUserRoles": 1})  // run and only return
 the "authInfo.authenticatedUserRoles" field
admin.connPoolStats({arg: "pool"})  // run the connPoolStats command and pass 1
 argument
admin.serverStatus({args: {repl: 0, metrics:0}})  // run the serverStatus command and
 pass multiple args
```

Macros

Puede hacer referencia al intervalo de tiempo del panel en sus consultas.

- `$__timeFrom` : macro que hace referencia a la hora de inicio del panel.
- `$__timeTo` : macro que hace referencia a la hora de finalización del panel.

```
        $__timeTo -  ``` sample_mflix.movies.find({released: {$gt:
        "$__timeFrom"}}).sort({year: 1})
```

Variables de plantilla

MongoDB apoya la idea de las “variables compuestas”, que permiten utilizar una variable como variables múltiples para aplicar filtros complejos de varias claves.

Para crear una variable compuesta, utilice la convención de nomenclatura que consiste en dividir las variables mediante guiones bajos (debe empezar por un guion bajo): `_var1_var2`. Al hacer una consulta, la respuesta debe tener el siguiente formato: `val1-val2`.

Ejemplo: Quiero filtrar los resultados por el nombre y el año de la película.

1. Cree una variable de tipo consulta: `_movie_year`.
2. Establezca la consulta de variables en una consulta que devuelva una matriz de elementos con una propiedad de año de película, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
// Example sample_mflix.movies.aggregate([
          {"$match": {year: {"$gt": 2011}}},
          {"$project": {_id: 0, movie_year: {"$concat":
          ["$title", " - ", {"$toString":"$year"}]}}}
          ])
```

```
 // [{"movie-year": "Ted - 2016"},
          {"movie-year": "The Terminator -
          1985"}]
```

3. Ahora, en la consulta, puede hacer referencia a “Película” y “Año” como variables de plantilla independientes mediante la sintaxis “$_variable”.

Uso de filtros ad hoc

Además de la variable de tipo “filtro ad-hoc” estándar con cualquier nombre, se debe crear una segunda variable auxiliar. Debe ser de tipo “constante” con el nombre “mongodb_adhoc_query” y un valor compatible con el editor de consultas. El resultado de la consulta se utilizará para rellenar los filtros seleccionables. Puede optar por ocultar esta variable de la vista, ya que no tiene ningún otro propósito.

```
        sample_mflix.movies.aggregate([
        {"$group": { "_id": "$year"}},
        {"$project": { "year": "$_id","_id":
        0 }} ] )
```

Conexión a un origen de datos de New Relic

Esta sección trata sobre APM e Insights de New Relic para Grafana.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Características

- Variables de plantilla
  - Nombres de métricas
  - Valores de métrica
- Anotaciones
- Uso de alias
  - Nombres de métricas
  - Valores de métrica
- Filtros ad hoc
  - No se admiten actualmente
- Alertas

Configuración

Agregue el origen de datos y rellene los campos correspondientes a su clave de API de administrador, su clave de API personal y su ID de cuenta.

Uso

Tipos de servicios

- Métricas; para consultar APM de New Relic a través de la API de REST de New Relic.
- Información; para consultar Insights de New Relic mediante NRQL.

Alias

Puede combinar texto sin formato con las siguientes variables para producir un resultado personalizado.

Variable	Descripción	Ejemplo de valor
`$__nr_metric`	Nombre de métrica	Tiempo de CPU/usuario
`$__nr_metric_value`	Valores de métrica	average_value

Por ejemplo:

```
<para>
  Server: $__nr_server Metric: $__nr_metric
</para>
<programlisting>
```

Plantillas y variables

1. Cree una variable de plantilla para su panel. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.
2. Seleccione el tipo “Consulta”.
3. Seleccione el origen de datos “New Relic”.
4. Formule una consulta utilizando los puntos de conexión relativos de la API de REST (excluidas las extensiones de archivo).

Lista de aplicaciones disponibles:

```
<para>
  applications
</para>
<programlisting>
```

Lista de métricas disponibles para una aplicación:

```
<para>
  applications/{application_id}/metrics
</para>
<programlisting>
```

Macros de NRQL

Para mejorar la experiencia de escritura al crear consultas en el lenguaje de consulta de New Relic (NRQL), el editor admite macros predefinidas:

- `$__timeFilter` (o `[[timeFilter]]`) se interpolará en `SINCE <from> UNTIL <to>` en función del intervalo de tiempo del panel.

Ejemplo:

```
<para>
  SELECT average(value) FROM $event_template_variable
  $__timeFilter TIMESERIES
</para>
<programlisting>
```

Para obtener más consejos sobre cómo utilizar las macros y las variables de plantilla, consulte la sección de ayuda del editor.

Eventos de alerta

Seleccione su origen de datos de New Relic y establezca filtros adicionales. Sin ningún filtro establecido, se devolverán todos los eventos.

Si desea filtrar los eventos por ID de entidad, utilice variables de plantilla porque podrá seleccionar el nombre de la entidad en lugar del ID. Por ejemplo, para filtrar los eventos de una aplicación específica, cree una variable `_$app_` que recupere una lista de aplicaciones y la utilice como filtro de ID de entidad.

Eventos de implementación

ID de la aplicación es un campo obligatorio.

Conexión a un origen de datos de Oracle Database

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Adición del origen de datos

Seleccione Orígenes de datos en el panel izquierdo de Grafana.

Seleccione Agregar origen de datos:

Ingrese **`oracle`** para buscar el origen de datos.

Ingrese los detalles del servidor de Oracle.

Ingrese un nombre de host (o dirección IP) junto con el número de puerto y el nombre de usuario y la contraseña para conectarse.

Si activa la opción tnsnames, podrá utilizar cualquier entrada válida que se encuentre en el archivo de configuración tnsnames.ora, junto con la autenticación básica.

Similar al ejemplo anterior, pero con Kerberos para la autenticación. Consulte la guía de configuración específica de Kerberos para obtener detalles sobre cómo configurar el sistema operativo o el contenedor de Docker para usar Kerberos.

Si lo desea, cambie la zona horaria utilizada para conectarse al servidor de Oracle y para que la usen las macros con reconocimiento de zonas horarias. La configuración predeterminada es UTC.

Guarde y pruebe el origen de datos; debería aparecer un mensaje en color verde que ponga “La conexión a la base de datos es correcta”.

Uso

Macros

Para simplificar la sintaxis y permitir partes dinámicas, como los filtros de intervalo de fechas, la consulta puede contener macros. El nombre de la columna debe estar entre comillas dobles ('').

Ejemplo de macros	Descripción
$__time(dateColumn)* \| Se sustituirá por una expresión para cambiar el nombre de la columna a `time`. Por ejemplo, `dateColumn as time` *$__timeEpoch(dateColumn)	Se sustituirá por una expresión para cambiar el nombre de la columna a `time` y convertir el valor a una marca de tiempo Unix (en milisegundos).
$__timeFilter(dateColumn)* \| Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado. Por ejemplo, `dateColumn BETWEEN TO_DATE('19700101','yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1.500.376.552.001 AND TO_DATE('19700101','yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1500376552002` *$__timeFrom()	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa convertida al tipo de datos `DATE`. Por ejemplo, `TO_DATE('19700101','yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 1500376552001` .
$__timeTo()* \| Se sustituirá por el final de la selección de tiempo actualmente activa convertida al tipo de datos *$__timeGroup(dateColumn,"5m")	Se sustituirá por una expresión utilizable en la cláusula AGRUPAR POR.
$__timeGroup(dateColumn,"5m"[, fillvalue])	Se sustituirá por una expresión utilizable en la cláusula AGRUPAR POR. Si se proporciona un valor fillValue nulo o flotante, se rellenará n automáticamente las series vacías en un intervalo de tiempo con ese valor. Por ejemplo, ₜimeGroupcreatedAt, ′1m′, 0.*__timeGroup(dateColumn,"5m", 0)*.

Ejemplo de macros	Descripción
*timeGroup(dateColumn, ‘5m’, NULL) * |Sameas roup(dateColumn,"5m", previous)*	Igual que arriba, pero el valor anterior de esa serie se utilizará como valor de relleno si no se ha visto ningún valor, pero se utilizará NULL.
*$__ unixEpochFilter (dateColumn) * \| Se sustituirá por un filtro de intervalo de tiempo con el nombre de columna especificado y las horas que se representarán como marca de tiempo Unix (en milisegundos). Por ejemplo, `dateColumn >= 1.500.376.552.001 AND dateColumn <= 1500376552002` *$__ () * unixEpochFrom	Se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, `1500376552001` .
$__unixEpochTo()	Se sustituirá por el final de la selección de tiempo actualmente activa como una marca de tiempo de Unix. Por ejemplo, `1500376552002` .

El complemento también admite la notación mediante llaves (`{}`). Use esta notación cuando se necesiten consultas dentro de los parámetros.

> **Note**
>
> Utilice un tipo de notación por consulta. Si la consulta necesita llaves, todas las macros de la consulta deben usar llaves.

```
$__timeGroup{"dateColumn",'5m'}
$__timeGroup{SYS_DATE_UTC("SDATE"),'5m'}
$__timeGroup{FROM_TZ(CAST("SDATE" as timestamp), 'UTC'), '1h'}
```

El editor de consultas tiene un enlace SQL generativo que aparece una vez ejecutada la consulta, en el modo de edición de panel. Al elegir el enlace, se expande y muestra la cadena SQL interpolada sin procesar que se ejecutó.

Consultas de tablas

Si la opción de consulta Formatear como está establecida en Tabla, básicamente puede hacer cualquier tipo de consulta SQL. En el panel de tablas se mostrarán automáticamente los resultados de las columnas y filas que devuelva la consulta. Puede controlar el nombre de las columnas del panel Tabla mediante la sintaxis de selección de columnas de SQL `as` normal.

Consultas de series temporales

Si establece Formatear como en Serie temporal, para su uso en el panel de gráficos, por ejemplo, la consulta debe devolver una columna con el nombre `time` que devuelva una fecha y hora de SQL o cualquier tipo de datos numéricos que representen la época de Unix en segundos. Grafana interpreta las columnas DATE y TIMESTAMP sin zona horaria explícita como UTC. Cualquier columna excepto `time` y `metric` se trata como una columna de valores. Puede devolver una columna con el nombre `metric` que se utilice como nombre de métrica para la columna de valores.

En el siguiente ejemplo de código se muestra la columna `metric`.

```
SELECT
  $__timeGroup("time_date_time", '5m') AS time,
  MIN("value_double"),
  'MIN' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY $__timeGroup("time_date_time", '5m')
ORDER BY time
```

Más consultas: usando oracle-fake-data-gen

```
SELECT
  $__timeGroup("createdAt", '5m') AS time,
  MIN("value"),
  'MIN' as metric
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY $__timeGroup("createdAt", '5m')
ORDER BY time
```

En el siguiente ejemplo de código se muestra una serie temporal Fake Data.

```
SELECT
  "createdAt",
  "value"
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY "createdAt" ASC
```

```
SELECT
  "createdAt" as time,
  "value" as value
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY time ASC
```

En el siguiente ejemplo se muestra un resultado de tabla útil.

```
select tc.table_name Table_name
,tc.column_id Column_id
,lower(tc.column_name) Column_name
,lower(tc.data_type) Data_type
,nvl(tc.data_precision,tc.data_length) Length
,lower(tc.data_scale) Data_scale
,tc.nullable nullable
FROM all_tab_columns tc
,all_tables t
WHERE tc.table_name = t.table_name
```

Plantillas

En lugar de codificar elementos como el nombre del servidor, la aplicación y el sensor en las consultas de métricas, puede utilizar variables. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Estas casillas desplegables facilitan el cambio de datos que se muestran en el panel.

Variable de consulta

Si agrega una variable de plantilla del tipo `Query`, puede escribir una consulta de Oracle que devuelva elementos como nombres de mediciones, nombres de clave o valores de clave que se muestran en un cuadro de selección desplegable.

Por ejemplo, puede tener una variable que contenga todos los valores de la columna `hostname` en una tabla si especifica una consulta como esta en la configuración de consulta de la variable de plantilla.

```
SELECT "hostname" FROM host
```

Una consulta puede devolver varias columnas y Grafana creará automáticamente una lista a partir de ellas. Por ejemplo, la siguiente consulta devolverá una lista con los valores de `hostname` y `hostname2`.

```
SELECT "host.hostname", "other_host.hostname2" FROM host JOIN other_host ON host.city =
 other_host.city
```

Para utilizar macros que dependen del intervalo de tiempo, como `$__timeFilter("time_column")`, en su consulta, el modo de actualización de la variable de plantilla debe estar establecido en Al cambiar el intervalo de tiempo.

```
SELECT "event_name" FROM event_log WHERE $__timeFilter("time_column")
```

Otra opción es una consulta que puede crear una variable de clave-valor. La consulta debe devolver dos columnas denominadas `__text` y `__value`. El valor de la columna `__text` debe ser único (si no lo es, se utilizará el primer valor). Las opciones de la lista desplegable tendrán un texto y un valor que le permita asignar un nombre descriptivo como texto y un ID como valor. En el siguiente código de ejemplo se muestra una consulta con `hostname` como texto y `id` como valor.

```
SELECT "hostname" AS __text, "id" AS __value FROM host
```

También puede crear variables anidadas. Por ejemplo, si tuviera otra variable llamada `region`. puede hacer que la variable de hosts muestre solo los hosts de la región actualmente seleccionada

con una consulta como esta (si `region` es una variable con valores múltiples, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para compararla con varios valores).

```
SELECT "hostname" FROM host WHERE region IN('$region')
```

Uso de variables en consultas

Los valores de las variables de plantilla solo se especifican entre comillas cuando la variable de plantilla es `multi-value`.

Si se trata de una variable de varios valores, utilice el operador de comparación `IN` en lugar de = para que coincida con varios valores.

Existen dos sintaxis:

Ejemplo de `$<varname>` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  "atimestamp" as time,
  "aint" as value
FROM table
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('$hostname')
ORDER BY "atimestamp" ASC
```

Ejemplo de `[[varname]]` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

```
SELECT
  "atimestamp" as time,
  "aint" as value
FROM table
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('[[hostname]]')
ORDER BY atimestamp ASC
```

Conexión a un origen de datos de Salesforce

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.

Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

El origen de datos de Salesforce le permite visualizar los datos de Salesforce en Amazon Managed Grafana.

Para utilizar este origen de datos, debe tener una cuenta de Salesforce y una aplicación conectada de Salesforce.

Limitaciones conocidas

- Los filtros ad hoc aún no son compatibles.
- Actualmente, solo se admiten las consultas SOQL y los datos a los que se puede acceder a través de SOQL. Los formatos de consulta SOSL y SAQL todavía no son compatibles.

Configuración necesaria

Se requieren los siguientes ajustes.

Note

El complemento utiliza actualmente el flujo de nombre de usuario y contraseña OAuth 2.0. No se utiliza la URL de devolución de llamada requerida en la aplicación conectada. Por lo tanto, puede configurarla en cualquier URL válida.

Nombre	Descripción
`Enable OAuth settin`	Debe marcarlo para habilitarlo OAuth.
`Callba URL`	No se usa en este complemento, por lo que puede especificar cualquier URL válida.
`Select OAuth`	Acceda a sus datos y adminístrelos (API).

Nombre	Descripción
Scopes (minimum requirements)	
Require Secret for Refresh Token Flow	Puede habilitar o deshabilitar esta opción.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.

   > **Note**
   >
   > Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

4. Seleccione Salesforce de la lista de orígenes de datos.
5. Introduzca la información siguiente:

   - En Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce que quiere usar para conectarse y consultar Salesforce.
   - En Contraseña, escriba la contraseña para ese usuario.
   - En Token de seguridad, ingrese el token de seguridad de ese usuario.
   - En Clave de consumidor, ingrese una clave de consumidor para conectarse a Salesforce. Puede obtener este valor desde su aplicación conectada de Salesforce.

- En Secreto de consumidor, ingrese un secreto de consumidor para conectarse a Salesforce. Puede obtener este valor desde su aplicación conectada de Salesforce.
- En Usar entorno de pruebas, seleccione esta opción si quiere usar un entorno de pruebas de Salesforce.

Consulta del origen de datos de Salesforce

El editor de consultas admite los modos Generador de consultas y Editor de SOQL. SOQL son las siglas de Salesforce Object Query Language (lenguaje de consulta de objetos de Salesforce).

Generador de consultas (SOQL Builder)

El generador de consultas es una interfaz fácil de usar para crear consultas de SOQL. Si no está familiarizado con la escritura de consultas de SOQL, puede utilizar este modo para crear el SOQL a fin de consultar objetos de Salesforce. El campo DESDE del generador de consultas hace referencia a la entidad o entidades de Salesforce. Debe seleccionar el campo DESDE antes de llevar a cabo cualquier otra operación en el generador de consultas. Después de elegir el campo DESDE, debe elegir el modo de generación. Actualmente, SOQL Builder admite los siguientes modos.

- `List`: enumere los elementos con sus campos de la tabla seleccionada o de Salesforce. Utilice este modo para obtener resultados como: “Muéstreme una lista de las oportunidades creadas en este trimestre fiscal junto con su nombre, valor y etapa”.
- `Aggregate`: agregue los elementos en una entidad. Utilice este modo para obtener resultados como “Cuente las oportunidades creadas el mes pasado” o “¿Cuál es el valor total de las oportunidades agrupadas por su seudónimo?”.
- `Trend`: muestre los resultados agregados a lo largo del tiempo. Utilice este modo para obtener resultados como «Cuente el número de oportunidades por CreatedDate» o “¿Cuál es la suma total del valor agrupado por las fechas de cierre de las oportunidades?”.

Tras elegir `Entity/FROM` y el modo en el editor de consultas, cree la consulta con las siguientes opciones.

Campos	Aplicable a	Descripciones
SELECT	ALL	Seleccione la lista de campos que desee ver. Para la vista de agregación o tendencia, seleccione también cómo desea agregar los valores.

Campos	Aplicable a	Descripciones
WHERE	ALL	(Opcional) Especifique las condiciones del filtro. Los resultados se filtran en función de las condiciones que seleccione.
ORDER BY	LIST, AGGREGATE	(Opcional) Seleccione el nombre del campo y el orden de clasificación que desee para los resultados.
LIMIT	LIST, AGGREGATE	(Opcional) Limite el número de resultados devueltos. El valor predeterminado es 100.
GROUP BY	AGGREGATE	(Opcional) Seleccione el campo si desea dividir el valor agregado por un campo específico.
TIME FIELD	TREND	Especifique el campo de fecha por el que desea agrupar los resultados. Los resultados se filtran según el intervalo del selector de tiempo de Grafana.

Al configurar los campos anteriores en el editor de consultas, también obtendrá una vista previa del SOQL generado debajo del editor de consultas. Si tiene alguna limitación en el generador de consultas, puede cambiar sin problemas al editor de SOQL, donde puede personalizar la consulta de SOQL generada.

Editor de SOQL

El editor de SOQL sin procesar ofrece la opción de consultar objetos de Salesforce mediante una consulta de SOQL sin procesar. El editor de SOQL proporciona sugerencias de rellenado automático, como las entidades disponibles por tabla y los campos correspondientes. Use Ctrl + Espacio después de SELECT o WHERE para ver las entidades disponibles por tabla. Puede ver los campos disponibles si ingresa un punto después del nombre de la entidad.

Métodos abreviados

Use CTRL + ESPACIO para mostrar la finalización del código, lo que muestra las opciones contextuales disponibles.

CMD + S ejecuta la consulta.

Consultas como series temporales

Para hacer una consulta de series temporales, asigne un alias a un campo de fecha en time y un campo de métrica en metric y, a continuación, agrupe por métrica y fecha. A continuación, se muestra un ejemplo:

```
SELECT sum(Amount) amount, CloseDate time, Type metric from Opportunity
group by Type, CloseDate
```

Macros

Para filtrar por intervalo de tiempo del panel, puede usar macros en sus consultas de SOQL:

- `$__timeFrom`: se sustituirá por el inicio de la selección de tiempo actualmente activa convertida al tipo de datos `time`.
- `$__timeTo`: se sustituirá por el fin de la selección de tiempo actualmente activa convertida al tipo de datos `time`.
- `$__quarterStart`— inicio del trimestre fiscal (derivado de la configuración del año SalesForce fiscal).
- `$__quarterEnd`— fin del trimestre fiscal (derivado de la configuración del año SalesForce fiscal).

```
SELECT UserId, LoginTime from LoginHistory where LoginTime > $__timeFrom
```

Plantillas y variables

Para agregar una nueva variable de consulta de Salesforce, consulte Adición de una variable de consulta. Utilice su origen de datos de Salesforce como origen de datos. Puede usar cualquier consulta de SOQL aquí.

Si desea utilizar pares de nombre-valor, por ejemplo, un ID de usuario y un nombre de usuario, devuelva dos campos de la consulta de SOQL. El primer campo se usará como ID. Haga esto cuando desee filtrar por clave (ID, etc.) en su editor de consultas de SOQL.

Utilice la variable en sus consultas de SOQL mediante la sintaxis de variables. Para obtener más información, consulte Sintaxis de variable.

Conexión a un origen de datos de SAP HANA

SAP HANA es una base de datos en memoria de alto rendimiento que agiliza las decisiones y acciones en tiempo real basadas en datos. SAP se encarga de su desarrollo y comercialización. El

complemento de origen de datos de SAP HANA lo ayuda a conectar su instancia de SAP HANA con Grafana.

Con el complemento de SAP HANA Grafana Enterprise, puede visualizar sus datos de SAP HANA junto con todos sus demás orígenes de datos en Grafana, así como datos de registro y métricas en contexto. Este complemento incluye un editor de consultas integrado, admite anotaciones y le permite establecer umbrales de alerta, controlar el acceso, establecer permisos y mucho más.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Características

- Editor de consultas: el complemento viene con un editor de consultas SQL integrado con resaltado de sintaxis que le permite visualizar series temporales o datos de tablas y completar automáticamente las macros básicas de Grafana.
- Permisos de orígenes de datos: controle quién puede ver o consultar los datos de SAP HANA en Grafana.
- Anotaciones: superponga eventos o datos de SAP HANA en cualquier gráfico de Grafana para correlacionar los eventos con otros datos del gráfico.
- Alertas: configure almacenes de métricas basados en alertas en SAP HANA.
- Variables para consultas: cree variables de plantilla en Grafana, que se basen en datos de SAP HANA, e incluya variables en las consultas de SAP HANA para que los paneles sean interactivos.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

4. Seleccione SAP HANA de la lista de orígenes de datos.
5. En el editor de configuración, ingrese lo siguiente:

   - En Dirección del servidor, proporcione la dirección de la instancia de SAP HANA. Ejemplo: `xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx.hana.trial-us10.hanacloud.ondemand.com`.
   - En Puerto del servidor, proporcione el puerto de la instancia de SAP HANA.
   - En Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario que se utilizará para conectarse a la instancia de SAP HANA.
   - En Contraseña, escriba la contraseña para este usuario.
   - (Opcional) Habilite Omitir la verificación de TLS si desea omitir la verificación de TLS.
   - (Opcional) Habilite Autenticación del cliente TLS si necesita proporcionar un certificado y una clave de cliente.
   - (Opcional) Habilite Con un certificado de CA si desea habilitar la verificación de los certificados TLS autofirmados.
   - (Opcional) En Esquema predeterminado, ingrese el esquema predeterminado que se utilizará. Si lo omite, tendrá que especificar el esquema en cada consulta.

Accesos y permisos

Para conectar Grafana a SAP HANA, utilice credenciales dedicadas. Proporcione al usuario únicamente los permisos necesarios. En primer lugar, cree un usuario restringido con nombre de usuario y contraseña. La siguiente consulta es un ejemplo de creación de un usuario restringido. Esta consulta también deshabilita el cambio forzoso de la contraseña.

```
CREATE RESTRICTED USER <USER> PASSWORD <PASSWORD> NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

A continuación, permita al usuario conectar el sistema a través de clientes como Grafana con lo siguiente:

```
ALTER USER <USER> ENABLE CLIENT CONNECT;
```

Por último, dé al usuario acceso a las vistas, tablas y esquemas necesarios.

```
ALTER USER <USER> GRANT ROLE PUBLIC;
GRANT SELECT ON SCHEMA <SCHEMA> TO <USER>;
```

Permisos de nivel de usuario

Limite el acceso a SAP HANA haciendo clic en la pestaña Permisos de la página de configuración del origen de datos para habilitar los permisos del origen de datos. En la página de permisos, los administradores pueden habilitar los permisos y restringir los permisos de consulta a usuarios y equipos específicos.

Editor de consultas

El complemento de Grafana de SAP HANA incluye un editor de consultas SQL en el que puede ingresar cualquier consulta de HANA. Si la consulta devuelve datos de series temporales, puede formatearlos como series temporales para visualizarlos en un panel de gráficos. El editor de consultas permite completar automáticamente las macros de Grafana compatibles y resaltar la sintaxis de la consulta SQL.

Anotaciones

Puede utilizar las consultas de SAP HANA como orígenes de las anotaciones de Grafana. La consulta de anotaciones debe devolver al menos una columna de tiempo y una columna de texto. Para obtener más información acerca de las anotaciones, consulte Anotaciones.

Creación de anotaciones desde SAP HANA

1. Seleccione el icono con forma de engranaje Configuración del panel.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Anotaciones, Nuevo.
3. En el menú desplegable Origen de datos, seleccione su instancia de origen de datos de SAP HANA.
4. En el campo Consulta, ingrese una consulta de SAP HANA que devuelva al menos un campo de tiempo y un campo de texto.
5. En el menú desplegable Dar formato como, seleccione Serie temporal.
6. Para cada anotación, configure los campos Desde.

Plantillas y variables

Para agregar una nueva variable de consulta de SAP HANA, consulte Adición de una variable de consulta. Utilice su origen de datos de SAP HANA como origen de datos.

La siguiente consulta de ejemplo devuelve la lista definida de `username` de la tabla `users`.

```
select distinct("username") from "users"
```

> **Note**
>
> Asegúrese de seleccionar solo una columna en la consulta de variables. Si la consulta devuelve dos columnas, la primera columna se utilizará como valor de visualización y la segunda como valor real de la variable. Si la consulta devuelve más de dos columnas, se rechazarán.

Plantillas y variables

Puede usar cualquier variable de Grafana en su consulta. En los siguientes ejemplos, se muestra cómo utilizar la variable única o múltiple en la consulta.

```
-- For example, following query
select * from "users" where "city" = ${city}
-- will be translated into
select * from "users" where "city" = 'london'
--- where you can see ${city} variable translated into actual value in the variable
```

Al igual que el texto, las variables también funcionan para los campos numéricos. En el siguiente ejemplo, `${age}` es una variable de cuadro de texto en la que acepta números y, a continuación, los compara con el campo numérico de la tabla.

```
select * from "users" where "age" > ${age}
--- wil be translated into
select * from "users" where "age" > '36'
```

Si la variable devuelve varios valores, puede utilizarla en la condición `in` de la consulta de SAP HANA, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta los corchetes que rodean la variable para que la condición `where in` sea válida en SAP HANA.

```
select * from "users" where "city" in (${cities})
--- will be translated into
select * from "users" where "city" in ('london','perth','delhi')
--- where you can see ${cities} turned into a list of grafana variables selected.
--- You can also write the same query using shorthand notation as shown below
select * from "users" where "city" in ($cities)
```

Macros

- `$__timeFilter(<time_column>)`: aplica el intervalo de tiempo de Grafana a la columna especificada cuando se usa en la consulta sin procesar. Aplicable a las columnas de date/timestamp/long tiempo.
- `$__timeFilter(<time_column>, <format>)`: igual que lo mencionado anteriormente. Sin embargo, le permite especificar el formato de la columna time_column almacenada en la base de datos.
- `$__timeFilter(<time_column>, "epoch", <format>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede usar cuando la columna de tiempo está en época. El formato puede ser “s”, “ms” y “ns”.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede usar cuando la columna de tiempo está en época. El formato puede ser “s”, “ms” y “ns”.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar comparison_predicate.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <format>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar el formato de la columna de tiempo.
- `$__fromTimeFilter(<time_column>, <format>, <comparison_predicate>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar comparison_predicate.
- `$__toTimeFilter(<time_column>)`: devuelve la condición de tiempo basada en el tiempo de Grafana sobre un campo de tiempo.
- `$__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar comparison_predicate.
- `$__toTimeFilter(<time_column>, <format>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar el formato de la columna de tiempo.
- `$__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)`: igual que lo mencionado anteriormente, pero se puede especificar comparison_predicate.

- `$__timeGroup(<time_column>, <interval>)`: expande la columna de tiempo en grupos de intervalos. Aplicable a las columnas de date/timestamp/long tiempo.

Macro $__timeFilter(<time_column>)

En el siguiente ejemplo se explica la macro `$__timeFilter(<time_column>)`:

```
- In the following example, the query
select ts, temperature from weather where $__timeFilter(ts)
--- will be translated into
select ts, temperature from weather where ts > '2021-02-24T12:52:48Z' AND ts <
 '2021-03-24T12:52:48Z'
--- where you can see the grafana dashboard's time range is applied to the column ts in
 the query.
```

Macro $__timeFilter(<time_column>, <format>)

En algunos casos, las columnas de tiempo de la base de datos se almacenan en formatos personalizados. En el siguiente ejemplo se explica la macro `$__timeFilter(<time_column>, <format>)`, que ayuda a filtrar las marcas de tiempo personalizadas en función del selector de tiempo de Grafana:

```
SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYYMMDDHH24MISS') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL"
 WHERE $__timeFilter("TS","YYYYMMDDHH24MISS") -- TS is in 20210421162012 format
SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYY-MON-DD') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL" WHERE
 $__timeFilter("TS","YYYY-MON-DD") -- TS is in 2021-JAN-15 format
```

En la macro, el formato puede ser uno de los formatos de HANA válidos que coincidan con su columna de marcas de tiempo. Por ejemplo, `YYYYMMDDHH24MISS` es un formato válido cuando los datos se almacenan en formato `20210421162012`.

Macro $__timeFilter(<time_column>, "epoch" <format>)

En algunos casos, las marcas de tiempo se almacenan como marcas de tiempo de época en su base de datos. En el siguiente ejemplo se explica la macro `$__timeFilter(<time_column>, "epoch" <format>)`, que ayuda a filtrar las marcas de tiempo de época en función del selector de tiempo de grafana. En la macro, el formato puede ser ms, s o ns. Si no se especifica, s se considerará el formato predeterminado.

```
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch") -- Example : TIMESTAMP field
 stored in epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","s") -- Example : TIMESTAMP field
 stored in epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms") -- Example : TIMESTAMP field
 stored in epoch_ms format 1257894000000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000000000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ns") -- Example : TIMESTAMP field
 stored in epoch_nanoseconds format 1257894000000000000
```

En lugar de usar el tercer argumento de $__timeFilter, puede usar epoch_s, epoch_ms o epoch_ns como segundo argumento.

```
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms")
-- is same as
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch_ms")
```

Macros $__ fromTimeFilter () y $__ toTimeFilter ()

La macro `$__fromTimeFilter()` se expande a una condición sobre un campo de tiempo basado en el tiempo del selector de tiempo de Grafana.

Esto acepta tres parámetros. El primer parámetro es el nombre del campo de tiempo. Puede pasar comparison_predicate o el formato de la columna de tiempo como segundo argumento. Si quiere pasar ambos, el formato es el segundo parámetro y use comparison_predicate como tercer parámetro.

: **<format>**si no se especifica el formato, el complemento asumirá que la columna de hora es de ytimestamp/date type. If your time column is stored in any other format than timestamp/date, a continuación, pasará el formato como segundo argumento. **<format>**puede ser epoch_s, epoch_ms, epoch_ns o cualquier otro formato personalizado como. YYYY-MM-DD

<comparison_predicate>: parámetro opcional. Si no se pasa, el complemento usará **>** como predicado de comparación. **<comparison_predicate>** puede ser uno de los siguientes: **=**, **!=**, **<>**, **<**, **<=**, **>**, **>=**

`$__toTimeFilter()`funciona igual fromTimeFilter que $__ (). En lugar de usar el tiempo de inicio de Grafana, usará el tiempo de finalización. Además, el predicado de comparación predeterminado será <.

$__timeGroup(<time_column>, <interval>)

Por ejemplo, la macro $__timeGroup(timecol,1h) se expande a SERIES_ROUND("timecol", 'INTERVAL 1 HOUR') en la consulta.

En el siguiente ejemplo se explica `$__timeGroup(<time_column>, <interval>) macro.`

```
SELECT $__timeGroup(timestamp,1h),  "user", sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
GROUP BY $__timeGroup(timestamp,1h), "user"
ORDER BY $__timeGroup(timestamp,1h) ASC
```

Esto se traduce en la siguiente consulta, donde `$__timeGroup(timestamp,1h)` se amplía a `SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR')`.

```
SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR') as "timestamp",  "user",
 sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2020-01-01T00:00:00Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:00:00Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR'), "user"
ORDER BY "timestamp" ASC
```

> **Note**
>
> Cuando utilice group by con la macro $__timeGroup, asegúrese de que al seleccionar y ordenar por campos se le asigne el mismo nombre que al agrupar por campo. De lo contrario, es posible que HANA no reconozca la consulta.

Si no quiere codificar de manera rígida el intervalo en la función $__timeGroup(), puede dejar eso en manos de Grafana especificando $__interval como su intervalo. Grafana calculará ese intervalo a partir del intervalo de tiempo del panel. Consulta de ejemplo:

```
SELECT $__timeGroup(timestamp, $__interval), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
```

```
GROUP BY $__timeGroup(timestamp, $__interval)
ORDER BY $__timeGroup(timestamp, $__interval) ASC
```

Esa consulta se traduce en la siguiente consulta en función del intervalo de tiempo del panel.

```
SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE'), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2019-12-31T23:09:14Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:17:54Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE')
ORDER BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE') ASC
```

Alertas

Configuración de una alerta de SAP HANA en Grafana

1. Cree un panel de gráficos en su panel.
2. Cree una consulta de SAP HANA en formato de serie temporal.
3. Elija la pestaña Alerta y especifique los criterios de alerta.
4. Elija Probar regla para probar la consulta de alertas.
5. Especifique los destinatarios de la alerta, el mensaje y la gestión de errores.
6. Guarde el panel de control.

Alertas sobre datos que no son de series temporales

Para enviar alertas sobre datos que no sean de series temporales, utilice la macro `TO_TIMESTAMP('${__to:date}')` para convertir las métricas que no son de series temporales en series temporales. Esto convertirá la métrica en una consulta de series temporales de un solo punto. El formato de la consulta se indica a continuación

```
SELECT TO_TIMESTAMP('${__to:date}'),  <METRIC> FROM <TABLE# WHERE <YOUR CONDITIONS>
```

En el siguiente ejemplo, una tabla tiene cuatro campos denominados username, age, city y role. Esta tabla no tiene ningún campo de tiempo. Queremos notificar cuando el número de usuarios con el rol de desarrollador sea inferior a tres.

```
SELECT  TO_TIMESTAMP('${__to:date}'), count(*) as "count" FROM (
   SELECT 'John' AS "username", 32 AS "age", 'Chennai' as "city", 'dev' as "role" FROM
 dummy
```

```
  UNION ALL SELECT 'Jacob' AS "username", 32 AS "age", 'London' as "city",
 'accountant' as "role" FROM dummy
  UNION ALL SELECT 'Ali' AS "username", 42 AS "age", 'Delhi' as "city", 'admin' as
 "role" FROM dummy
  UNION ALL SELECT 'Raja' AS "username", 12 AS "age", 'New York' as "city", 'ceo' as
 "role" FROM dummy
  UNION ALL SELECT 'Sara' AS "username", 35 AS "age", 'Cape Town' as "city", 'dev' as
 "role" FROM dummy
  UNION ALL SELECT 'Ricky' AS "username", 25 AS "age", 'London' as "city",
 'accountant' as "role" FROM dummy
  UNION ALL SELECT 'Angelina' AS "username", 31 AS "age", 'London' as "city", 'cxo' as
 "role" FROM dummy
) WHERE "role" = 'dev'
```

Conexión a un origen ServiceNow de datos

Esta es la fuente ServiceNow de datos que se utiliza para conectarse a ServiceNow las instancias.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Características

- Consultas
  - Estadísticas de consultas de API
  - Consultas de API de tabla
    - Incidentes, cambios y cualquier otra tabla
- Alertas
- Anotaciones (característica beta)
- Variables de plantilla

Configuración

Seleccione los orígenes de datos en el panel izquierdo de Grafana.

Seleccione Agregar origen de datos:

Ingrese **`servicenow`** para buscar el complemento de origen de datos:

Introduzca ServiceNow la URL:

Elija Guardar y probar. Debería aparecer un mensaje verde con la leyenda «La ServiceNow conexión es correcta».

Ejemplos de paneles

Los paneles prediseñados se incluyen con el complemento y se pueden importar a través de la página de configuración del origen de datos, en la pestaña Paneles.

Uso

Hay dos formas de devolver datos en el editor de consultas.

- TableAPI
- AggregateAPI

Actualmente, los usuarios pueden elegir entre consultar tablas predefinidas, como las siguientes:

- Cambios
- Incidentes

O bien, a partir de la `v1.4.0`, una lista de tablas y campos basada en una API con la opción Otros (tabla personalizada). Esta opción le permitirá consultar los datos que estén en cualquier tabla disponible para el usuario utilizada para configurar el origen de ServiceNow datos.

La opción Tabla personalizada debe admitir exactamente las mismas características que las listas de tablas predefinidas.

Consultas de TableAPI

TableAPI devuelve datos adecuados para mostrarlos en un panel de tabla. Permite mostrar una selección ordenada de campos, además de opciones de filtro. El editor de consultas también proporciona un campo para limitar el número de filas que devuelve una consulta.

Ejemplo de panel de tabla que muestra resultados de la consulta anterior.

Mostrar

La fila Mostrar proporciona un selector para mostrar un campo. También se pueden especificar varios campos. Los campos se devolverán en el orden exacto especificado.

Valores de visualización

El indicador Valores de visualización hará que la consulta devuelva valores aptos para el usuario, o valores de visualización, en lugar de valores numéricos.

Por ejemplo, una gravedad de nivel 1 sin este indicador solo mostraría 1. Si el indicador está habilitado, se mostrará el valor `1 - High`.

Según la documentación de la ServiceNow API, esto puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

> **Note**
>
> […] especificar el valor de visualización puede provocar problemas de rendimiento, ya que no se lee directamente de la base de datos y podría incluir una referencia a otros campos y registros.

Filtros (generales)

La fila Filtros permite reducir las filas mostradas en función de varios criterios de campo y valor.

Todos los filtros se combinan con una operación AND u OR.

Los siguientes campos están disponibles cuando no se utiliza una tabla personalizada (esta lista se ampliará en el futuro).

```
Active
Asset
Group
Assigned To
Escalation
Issue Number
Description
Priority
State
```

```
Type
Change Risk
Change State
Start Date
End Date
On Hold
```

Al seleccionar una tabla personalizada, los campos se rellenan automáticamente desde la API de ServiceNow.

Filtros de fecha

Campo de tiempo	Operadores	Valor
Abierto a las	Hoy o antes de hoy, hoy no, antes, a las o antes, después, a las o después	timestamp javascript:gs.daysAgo(30)
Fecha límite de activida		
Cerrado a las		
Fecha de vencimi to		
Inicio esperac		
Hora de reapertu a		

Campo de tiempo	Operadores	Valor
Resuelta las		
Fin del trabajo		
Inicio del trabajo		
Omitir tiempo		

Para obtener valores de fecha adicionales, consulte: https://developer.servicenow.com/app.do#!/api_doc? v=NewYork&id=r_SGSYS-DateGenerate_s_S

Operadores (generales, basados en cadenas)

- Empieza por
- Ends With (Acaba en)
- Como
- No como
- Igual a
- No igual a
- Is Empty (Está vacío)

Operadores (basados en tiempo)

- Hoy
- Hoy no
- Antes

- A las o antes
- Después
- A las o después

Valores

La selección del valor depende del tipo de filtro seleccionado.

- Los filtros booleanos tienen las opciones Verdadero/Falso
- Los filtros de texto permiten escribir cualquier valor
- Escalación: la prioridad tiene un conjunto fijo de valores numéricos

Ordenar por

La fila Ordenar por permite reducir las filas mostradas en función de varios criterios de campo y valor.

Todos los filtros se combinan con una operación AND. Se agregará compatibilidad para operadores adicionales.

Límite

Se puede especificar un límite de filas para evitar que se devuelvan demasiados datos. El valor predeterminado es 25.

Campo de tiempo

`Time Field` es lo que convierte los datos consultados en una serie temporal. El hecho de que sus datos se traten como series temporales significa que no se mostrarán los valores del “campo de tiempo” seleccionado que no se encuentren dentro del intervalo de tiempo del panel.

El campo de tiempo predeterminado que se utiliza es “Abierto a las”, pero se puede cambiar por cualquier campo disponible que contenga un valor de tiempo.

Se proporciona un valor especial “Omitir tiempo” para permitir obtener resultados “hasta ahora” y también para permitir que los filtros controlen los datos que se muestran.

Consultas de AggregateAPI (estadísticas)

AggregateAPI siempre devolverá métricas con las siguientes agregaciones: avg, min, max y sum. El filtrado también está disponible para restringir las consultas.

Mostrar

La fila Mostrar proporciona un selector para mostrar una métrica. También se pueden especificar varias métricas.

Filtros (generales)

Los filtros de agregación permiten reducir las métricas mostradas en función de criterios de campo y valor, de forma similar a la opción de tabla.

Todos los filtros se combinan con una operación AND. Se agregará compatibilidad para operadores adicionales.

Las opciones de filtro de estadísticas son las mismas que las de TableAPI.

Agregación

Hay cuatro tipos de agregaciones de métricas, además de un “recuento”:

- Media
- Mínimo
- Máximo
- Sum
- Recuento: devuelve el “número” de métricas devueltas por una consulta

Agrupación por

Este selector permite dividir las métricas en agregaciones menores. Al agrupar por “prioridad”, se obtendrían las métricas con una “etiqueta” de prioridad y los valores únicos separados.

Plantillas

En lugar de codificar los nombres en las consultas, puede utilizar variables. Las variables se muestran como cuadros de selección desplegables en la parte superior del panel de control. Puede usar estos cuadros desplegables para cambiar los datos que se muestran en su panel.

Consulte el ejemplo de la sección Variable de consulta sobre cómo agregar una variable de consulta y hacer referencia a ella con un valor de plantilla.

Variable de consulta

Si agrega una variable de plantilla de tipo `Query`, puede escribir una consulta que devuelva elementos como nombres de categorías, nombres de clave o valores de clave que se muestran en un cuadro de selección desplegable.

Por ejemplo, puede tener una variable que contenga todos los valores de `categories` especificando una consulta como esta en la configuración de consulta de la variable de plantilla.

Al elegir la configuración de consulta, se muestra una sección de filtro que le permite elegir un tipo y un campo. Actualmente, el tipo está limitado a incidentes y cambios. Al seleccionar un tipo, se le proporciona una lista de los campos aplicables a ese tipo. Una vez seleccionados un tipo y un campo, se mostrará una vista previa de los valores en la parte inferior con las opciones disponibles para ese tipo o campo. Estos valores se mostrarán en una lista desplegable en el panel, que puede utilizar junto con las plantillas para filtrar los datos de los paneles de dicho panel.

Por ejemplo, si agrega una variable denominada categoría y, a continuación, selecciona Tipo = Incidentes y Campo = Categoría, verá una lista de opciones para el valor Categoría. Si, a continuación, agrega un filtro a un panel y selecciona Categoría igual a ${category}, los datos del panel solo mostrarán los datos de la categoría seleccionada en la lista desplegable del panel.

Importe el panel Incidentes por categoría para ver un ejemplo.

Uso de variables en consultas

Existen dos sintaxis:

Ejemplo de `$<varname>` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

Ejemplo de `[[varname]]` con una variable de plantilla llamada `hostname`:

Alertas

Se admiten las alertas estándar de Grafana. Cualquier consulta definida en un panel de gráfico se puede utilizar para generar alertas.

A continuación se muestra un ejemplo de consulta y una alerta. Esta consulta devolverá un gráfico de todos los incidentes críticos de alta prioridad que están abiertos:

Esta alerta se iniciará cuando haya más de cinco incidentes críticos de alta prioridad abiertos:

Al probar la regla de alerta, se mostrará el resultado de esta regla y, al seleccionar el historial de estados, se mostrará la alerta pasando de “correcto” a “pendiente” y luego a “alerta”.

En la vista de gráfico se mostrará una línea vertical y el icono del corazón en la parte superior se volverá naranja mientras la alerta esté pendiente.

Una vez que se cumplen los criterios de alerta, la regla pasa a ser roja.

En la vista de gráfico, aparecerá la línea vertical roja y el icono del corazón en la parte superior se volverá rojo.

Escritura de incidentes para las alertas

Característica beta

- Configure un canal de notificación para su origen de ServiceNow datos.

Esto configurará un canal de notificaciones de Grafana que utilizará el usuario configurado para crear incidentes en la ServiceNow instancia para este origen de datos.

Esta acción requiere que el usuario del origen de ServiceNow datos tenga permisos para escribir incidentes.

Anotaciones

Las anotaciones de Grafana son una característica beta a partir de la `v1.4.0` de este origen de datos. Las anotaciones le permiten superponer eventos en gráficos.

La consulta de anotaciones admite las mismas opciones que el editor de consultas estándar, con algunas pequeñas diferencias:

- Solo se puede seleccionar una columna “Mostrar”. Es probable que esto se solucione en una futura mejora.
- El campo de tiempo es obligatorio.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si no tenemos el complemento de roles de ITSM?

Se requiere acceso de administrador para llevar a cabo las siguientes acciones

Opción 1: Otorgue permisos de administrador de usuarios de Grafana para permitir el acceso a todas las tablas.

Opción 2: Cree un rol y aplíquelo ACLs a todas las tablas a las que Grafana deba acceder.

Se requiere acceso de administrador para llevar a cabo las siguientes acciones.

1. El administrador que ha iniciado sesión debe aumentar el acceso a security_admin.
    a. En el panel de navegación superior derecho, elija el icono del perfil. El icono del perfil tiene un indicador desplegable en forma de cursor.
    b. En la lista desplegable, elija Elevar roles.
    c. En el modal que se muestra, seleccione la casilla de verificación security_admin.
    d. Seleccione Aceptar.
2. Cree un nuevo rol con la convención de nomenclatura que desee.
    a. Vaya a la sección de roles en la barra de navegación de la izquierda Seguridad del sistema => Usuarios y grupos => Roles
    b. Seleccione la opción Nuevo en la parte superior.
    c. Ingrese un nombre y una descripción pertinente para el rol.
    d. Elija Enviar.
3. Cree un nuevo usuario o modifique un usuario existente con los roles necesarios.
    a. El rol que creó en el paso 2.
    b. personalize_dictionary
    c. personalize_choices
    d. cmdb_read (esto otorgará acceso de lectura a todas las tablas de cmdb)
4. Cree tabla ACLs para las tablas y los campos necesarios.
    - Cree una ACL para la tabla sys_db_object.
        i. En la segunda columna del encabezado de búsqueda Nombre, ingrese **`sys_db_object`** y pulse Entrar.
        ii. El resultado filtrado debería mostrar Tabla. Elija Tabla para navegar por el registro.
        iii. En la sección de pestañas, seleccione Controles.
        iv. En la parte inferior de la página, asegúrese de que Controles de acceso sea la pestaña seleccionada.
        v. Elija Nuevo para crear una nueva ACL.
        vi. Cambie la selección de operación a lectura.

vii. En la sección Requiere rol, situada en la parte inferior de la pantalla, seleccione (haga doble clic) Insertar nueva fila y busque el rol que ha creado.

viii. Tras seleccionar el rol que creó, seleccione la marca de verificación verde.

ix. Elija Enviar en la parte inferior de la pantalla para crear la ACL y, a continuación, elija Continuar cuando aparezca el modal.

5. Cree campos ACLs de sys_db_object específicos. Se deben repetir los siguientes pasos para cada uno de los campos siguientes: Nombre, Etiqueta, Nombre para mostrar y Tabla de extensiones.

   a. Mientras esté en la vista de registros de tabla de sys_db_object, seleccione la pestaña Columnas en el grupo de pestañas más cercano a la parte superior de la pantalla.

   b. Localice el nombre del campo y selecciónelo.

   c. En la sección de pestañas inferior, elija Nuevo en la pestaña Controles de acceso.

   d. Cambie la operación a lectura.

   e. Seleccione (haga doble clic) el texto para insertar una fila en la parte inferior de la tabla “Requiere rol”.

   f. Busque el rol que creó y seleccione la casilla de selección verde.

   g. Elija Enviar.

   h. Asegúrese de haber repetido estos pasos para todos los campos obligatorios: Nombre, Etiqueta, Nombre para mostrar y Tabla de extensiones.

6. Repita los pasos a partir del 4.1 en Cambios, Incidentes y cualquier otra tabla que no sea de CMDB y que desee consultar desde Grafana. No repita los pasos a partir del 4.2; ese paso solo es necesario para sys_db_object.

Conexión a un origen de datos de Snowflake

Con el origen de datos de Snowflake Enterprise, puede visualizar sus datos de Snowflake junto con todos sus demás orígenes de datos en Grafana, así como datos de registros y métricas en contexto. Este origen de datos incluye un potente editor de consultas que se puede escribir con antelación, admite anotaciones complejas, establece umbrales de alerta, controla el acceso y los permisos, y mucho más.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Descripción general

¿Qué es Snowflake?

Snowflake ofrece un servicio de almacenamiento y análisis de datos basado en la nube, generalmente denominado «datos warehouse-as-a-service», que ofrece una solución para el almacenamiento de datos, los lagos de datos, la ciencia de datos, el desarrollo de aplicaciones de datos y el intercambio de datos. En los últimos años, Snowflake ha ganado una enorme popularidad debido a su capacidad para almacenar y analizar datos de forma asequible mediante hardware y software basados en la nube. Recientemente, ha culminado con la mayor oferta pública inicial de software de la historia. En la actualidad, muchas empresas utilizan Snowflake como base de datos principal para almacenar datos empresariales y de aplicaciones, como recuentos de transacciones, sesiones de usuarios activos e incluso series temporales y datos de métricas.

Cómo aprovechar al máximo Snowflake y Amazon Managed Grafana

Visualización de datos de Snowflake sin moverlos: la arquitectura única de Grafana consulta los datos directamente donde se encuentran, en lugar de moverlos y pagar por el almacenamiento y la ingesta redundantes.

Creación de paneles a partir de diversos orígenes: con los paneles de control prediseñados y personalizados, podrá reunir datos de muchos orígenes de datos diferentes en un panel único.

Transformación y cálculo en el nivel de usuario: los usuarios pueden transformar los datos y ejecutar varios cálculos con los datos que ven, lo que requiere menos preparación de los datos.

Combinación, cálculo y visualización dentro de los paneles: cree paneles de orígenes de datos mixtos que muestren datos relacionados de Snowflake y otros orígenes.

Características

Editor de consultas: el editor de consultas es un editor inteligente de autorellenado de SQL que permite visualizar series temporales o datos de tablas, gestiona los errores de sintaxis de SQL y rellena automáticamente las palabras clave básicas de SQL.

Permisos de orígenes de datos: controle quién puede ver o consultar los datos de Snowflake en Grafana.

Anotaciones: superponga eventos de Snowflake en cualquier gráfico de Grafana para correlacionar los eventos con otros datos del gráfico.

Alertas: configure almacenes de métricas basados en alertas en Snowflake.

Variables para consultas: cree variables de plantilla en Grafana que se basen en datos de Snowflake e incluya variables en las consultas de Snowflake para que los paneles sean interactivos.

Consultas multimétricas: escriba una única consulta que devuelva varias métricas, cada una en su propia columna.

Introducción al complemento de Snowflake

Estos son cinco pasos rápidos para empezar a utilizar el complemento de Snowflake en Grafana:

Paso 1: Configuración del origen de datos de Snowflake

Para configurar el origen de datos, seleccione Configuración, Orígenes de datos, Agregar origen de datos, Snowflake.

Agregue sus detalles de autenticación y el origen de datos estará listo para consultarse.

Están disponibles los siguientes campos de configuración.

Nombre	Descripción
Cuenta	Cuenta de Snowflake.
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta de servicio.
Contraseña	Contraseña de la cuenta de servicio.
Esquema (opcional)	Establece un esquema predeterminado para las consultas.

Nombre	Descripción
Almacén (opcional)	Establece un almacén predeterminado para las consultas.
Base de datos (opcional)	Establece una base de datos predeterminada para las consultas.
Rol (opcional)	Asume un rol para las consultas.

Paso 2: Escritura de consultas para los datos de Snowflake

Cree un panel en un panel y seleccione un origen de datos de Snowflake para empezar a utilizar el editor de consultas.

- La fecha y la hora pueden aparecer en cualquier parte de la consulta siempre que estén incluidas.
- Debe incluirse una columna numérica. Puede ser una columna de int/float o una agregación.
- Si lo desea, puede incluir columnas de cadenas para crear series de datos independientes, si los datos de serie temporal están formateados para diferentes métricas.

Diseño de una consulta de Snowflake

```
select
  <time_column>,
  <any_numerical_column>
  <other_column_1>,
  <other_column_2>,
  <...>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
```

Formato de consulta SQL para agrupar series temporales por intervalos

```
select
```

```
  $__timeGroup(created_ts, '1h'), // group time by interval of 1h
  <time_column>,
  <any_numerical_column>,
  <metric_column>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
group by <time_column>
```

Formato de consulta SQL para tablas

```
select
  <time_column>, // optional if result format option is table
  <any_column_1>
  <any_column_2>
  <any_column_3>
from
  <any_table>
where
  $__timeFilter(time_column) // macro for time range, optional if format as option is
 table
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
```

Paso 3: Creación y uso de variables de plantilla

Uso de variables de plantilla

Puede incluir variables de plantilla en las consultas, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
 select
   <column>
 from
   <table>
 WHERE column >= '$variable'
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de variables con múltiples valores en una consulta.

```
select
  <column>
from
  <table>
WHERE <column> regexp '${variable:regex}'
```

Uso del origen de datos de Snowflake para crear variables

En la configuración del panel, elija Variables y elija Nuevo.

Con el tipo de variable “Consulta”, seleccione el origen de datos de Snowflake como “Origen de datos”.

> **Important**
>
> Asegúrese de seleccionar solo una columna en la consulta de variables.

Ejemplo:

```
SELECT DISTINCT query_type from account_usage.query_history;
```

le proporcionará estas variables:

```
All DESCRIBE USE UNKNOWN GRANT SELECT CREATE DROP SHOW
```

Paso 4: Configuración de una alerta

Puede configurar alertas sobre métricas específicas de Snowflake o sobre consultas que haya creado.

Seleccione el botón de la pestaña de alertas en el editor de consultas y seleccione Crear alerta.

Paso 5. Creación de una anotación

Las anotaciones permiten superponer eventos en un gráfico.

Para crear una anotación, en la configuración del panel, elija Anotaciones y Nuevo, y seleccione Snowflake como origen de datos.

Como las anotaciones son eventos, requieren al menos una columna de tiempo y una columna para describir el evento.

En el siguiente código de ejemplo se muestra una consulta para anotar todos los inicios de sesión fallidos en Snowflake.

```
SELECT
  EVENT_TIMESTAMP as time,
  EVENT_TYPE,
  CLIENT_IP
FROM ACCOUNT_USAGE.LOGIN_HISTORY
WHERE $__timeFilter(time) AND IS_SUCCESS!='YES'
ORDER BY time ASC;
```

Y

- hora: `TIME`
- título: `EVENT_TYPE`
- texto: `CLIENT_IP`

Esto superpondrá las anotaciones de todos los inicios de sesión fallidos en Snowflake en los paneles.

Funcionalidad adicional

Uso del campo Nombre de visualización

Este complemento usa el campo Nombre de visualización de la pestaña Campo del panel de opciones para acortar o modificar una clave de leyenda en función de su nombre, etiquetas o valores. Otros orígenes de datos usan la funcionalidad `alias` personalizada para modificar las claves de las leyendas, pero la función Nombre de visualización es una forma más coherente de hacerlo.

Permisos de orígenes de datos

Limite el acceso a Snowflake haciendo clic en la pestaña Permisos de la página de configuración del origen de datos para habilitar los permisos del origen de datos. En la página de permisos, los administradores pueden habilitar los permisos y restringir los permisos de consulta a usuarios y equipos específicos.

Descripción de los datos de facturación y uso de Snowflake

Dentro del origen de datos de Snowflake, puede importar un panel de facturación y uso en el que se muestre información útil sobre facturación y uso.

Agregue el panel en la página de configuración del origen de datos de Snowflake:

Este panel usa la base de datos ACCOUNT_USAGE y requiere que la persona que hace la consulta tenga el rol ACCOUNTADMIN. Para hacerlo de forma segura, cree un nuevo origen de datos de Grafana que tenga un usuario con el rol ACCOUNTADMIN. A continuación, seleccione ese origen de datos en las variables.

Conexión de un origen de datos de Splunk

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Configuración

Configuración del origen de datos

Al configurar el origen de datos, asegúrese de que el campo URL utilice `https` y apunte al puerto de Splunk configurado. El punto predeterminado de la API de Splunk es 8089, no 8000 (este es el puerto de IU web predeterminado). Habilite Basic Auth y especifique el nombre de usuario y la contraseña de Splunk.

Modo de acceso (directo) del navegador y CORS

Amazon Managed Grafana no admite el acceso directo del navegador al origen de datos de Splunk.

Opciones avanzadas

Modo de transmisión

Habilite el modo de transmisión si quiere obtener resultados de búsqueda a medida que estén disponibles. Esta es una característica experimental, no la habilite hasta que realmente la necesite.

Resultado de sondeo

Ejecute la búsqueda y, a continuación, compruebe periódicamente el resultado. En resumen, esta opción ejecuta una llamada a la API `search/jobs` con el valor `exec_mode` establecido en `normal`. En este caso, la solicitud de la API devuelve el SID del trabajo y, a continuación, Grafana comprueba el estado del trabajo de cuando en cuando para obtener el resultado del trabajo. Esta opción puede resultar útil para las consultas lentas. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada y Grafana establece `exec_mode` en `oneshot` que permite devolver el resultado de la búsqueda en la misma llamada a la API. Encuentre más información sobre el punto de conexión de la API `search/jobs` en los documentos de Splunk.

Búsqueda de un intervalo de sondeo

Esta opción permite ajustar la frecuencia con la que Amazon Managed Grafana sondeará a Splunk para obtener resultados de búsqueda. La hora de la próxima encuesta se elige al azar entre un intervalo [mínimo, máximo). Si se hacen muchas búsquedas intensivas, es adecuado aumentar estos valores. Consejos: aumente el mínimo si la ejecución de los trabajos de búsqueda demora mucho y el máximo si se hacen muchas búsquedas paralelas (muchas métricas de Splunk en el panel de Grafana). El valor predeterminado es un intervalo de [500, 3000) milisegundos.

Cancelación automática

Si se especifica, el trabajo se cancela automáticamente después de tantos segundos de inactividad (0 significa que nunca se cancela automáticamente). El valor predeterminado es 30.

Buckets de estado

El mayor número de buckets de estado que se pueden generar. Un 0 indica que no se genera información de la escala de tiempo. El valor predeterminado es 300.

Modo de búsqueda de campos

Cuando utiliza el editor visual de consultas, el origen de datos intenta obtener una lista de los campos disponibles para el tipo de origen seleccionado.

- rápido: utilice el primer resultado disponible de la vista previa
- completo: espere a que finalice el trabajo y obtenga el resultado completo.

La primera hora predeterminada

Algunas búsquedas no pueden utilizar el intervalo de tiempo del panel (como las consultas de variables de plantilla). Esta opción ayuda a evitar la búsqueda permanente, lo que puede ralentizar Splunk. La sintaxis es un número entero y una unidad de tiempo `[+|-]<time_integer><time_unit>`. Por ejemplo, `-1w`. Unidad de tiempo puede ser `s, m, h, d, w, mon, q, y`.

Modo de búsqueda de variables

Modo de búsqueda para consultas de variables de plantilla. Valores posibles:

- rápido: la detección de campos está desactivada para las búsquedas de eventos. No hay datos de eventos o campos para las búsquedas de estadísticas.
- inteligente: la detección de campos está activada en las búsquedas de eventos. No hay datos de eventos o campos para las búsquedas de estadísticas.
- detallado: todos los datos de eventos y campos.

Uso

Editor de consultas

Modos de editor

El editor de consultas admite dos modos: sin procesar y visual. Para cambiar entre estos modos, elija el icono de una hamburguesa en la parte derecha del editor y seleccione Alternar el modo editor.

Modo sin procesar

Utilice el comando `timechart` para los datos de serie temporal, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
index=os sourcetype=cpu | timechart span=1m avg(pctSystem) as system, avg(pctUser) as
 user, avg(pctIowait) as iowait
index=os sourcetype=ps | timechart span=1m limit=5 useother=false avg(cpu_load_percent)
 by process_name
```

Las consultas admiten variables de plantilla, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
sourcetype=cpu | timechart span=1m avg($cpu)
```

Tenga en cuenta que Grafana es una aplicación orientada a series temporales y su búsqueda debe devolver datos de serie temporal (marca de tiempo y valor) o un valor único. Puede leer sobre el comando timechart y encontrar más ejemplos de búsqueda en la referencia oficial de búsqueda de Splunk.

Métricas y **`mstats`** de Splunk

Splunk 7.x proporciona un comando `mstats` para analizar las métricas. Para que los gráficos funcionen correctamente con `mstats`, se debe combinar con un comando `timeseries` y se debe establecer la opción `prestats=t`.

```
Deprecated syntax:
| mstats prestats=t avg(_value) AS Value WHERE index="collectd"
 metric_name="disk.disk_ops.read" OR metric_name="disk.disk_ops.write" by metric_name
 span=1m
| timechart avg(_value) span=1m by metric_name

Actual:
| mstats prestats=t avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) WHERE
 index="collectd" by metric_name span=1m
| timechart avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) span=1m
```

Encuentre más información sobre el comando `mstats` en la referencia de búsqueda de Splunk.

Formateo como

Se admiten dos modos de formato de los resultados: series temporales (predeterminado) y tabla. El modo de tabla es adecuado para utilizarlo con el panel de tablas cuando se quieren mostrar datos agregados. Funciona con eventos sin procesar (devuelve todos los campos seleccionados) y con la función de búsqueda `stats`, que devuelve datos similares a los de una tabla. Ejemplos:

```
index="os" sourcetype="vmstat" | fields host, memUsedMB
index="os" sourcetype="ps" | stats avg(PercentProcessorTime) as "CPU time",
 latest(process_name) as "Process", avg(UsedBytes) as "Memory" by PID
```

El resultado es similar a la pestaña Estadísticas de la interfaz de usuario de Splunk.

Consulte más información sobre el uso de la función `stats` en la referencia de búsqueda de Splunk.

Modo visual

Este modo proporciona la creación step-by-step de búsquedas. Tenga en cuenta que este modo crea una búsqueda de Splunk de `timechart`. Solo tiene que seleccionar el índice, el tipo de origen y las métricas, y configurar la división por campos si lo desea.

Métrica

Para agregar varias métricas a la búsqueda, elija el botón más situado en el lado derecho de la fila de métricas. El editor de métricas contiene una lista de las agregaciones más utilizadas, pero aquí puede especificar cualquier otra función. Solo tiene que elegir un segmento agg (el valor predeterminado es `avg`) y escribir lo que necesite. Seleccione el campo que le interese en la lista desplegable (o ingréselo) y establezca un alias si lo desea.

Split by y Where

Si establece el campo Split by y usa el modo de series temporales, estará disponible el editor Where. Elija el signo más y seleccione el operador, la agregación y el valor, por ejemplo, Where avg en los 10 principales. Tenga en cuenta que esta cláusula Where forma parte de Split by. Consulte más información en los documentos de timechart.

Opciones

Para cambiar las opciones predeterminadas del comando timechart, seleccione Opciones en la última fila.

Consulte más información sobre estas opciones en los documentos de timechart.

Búsqueda de Splunk renderizada

Elija la letra de destino de la izquierda para contraer el editor y mostrar la búsqueda de Splunk renderizada.

Anotaciones

Utilice anotaciones si quiere mostrar las alertas o eventos de Splunk en un gráfico. La anotación puede ser una alerta de Splunk predefinida o una búsqueda de Splunk normal.

Alerta de Splunk

Especifique un nombre de alerta o deje el campo en blanco para ver todas las alertas emitidas. Se admiten las variables de plantilla.

Búsqueda de Splunk

Utilice la búsqueda de Splunk para obtener los eventos necesarios, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
index=os sourcetype=iostat | where total_ops > 400
index=os sourcetype=iostat | where total_ops > $io_threshold
```

Se admiten las variables de plantilla.

La opción Campo de evento como texto es adecuada si quiere usar el valor del campo como texto de anotación. En el ejemplo siguiente, se muestra el texto del mensaje de error de los registros.

```
Event field as text: _raw
Regex: WirelessRadioManagerd\[\d*\]: (.*)
```

Expresión regular permite extraer una parte del mensaje.

Variables de plantilla

La característica de variables de plantilla admite las consultas de Splunk que devuelven una lista de valores, por ejemplo, con un comando `stats`.

```
index=os sourcetype="iostat" | stats values(Device)
```

Esta consulta devuelve una lista de valores de campo `Device` del origen `iostat`. Puede utilizar estos nombres de dispositivos para las consultas o las anotaciones de series temporales.

Hay dos tipos posibles de consultas de variables que se pueden utilizar en Grafana. La primera es una consulta simple (como se presentó anteriormente), que devuelve una lista de valores. El segundo tipo es una consulta que puede crear una variable clave-valor. La consulta debe devolver dos columnas denominadas `_text` y `_value`. El valor de la columna `_text` debe ser único (si no lo es, se utilizará el primer valor). Las opciones de la lista desplegable tendrán un texto y un valor para que pueda asignar un nombre descriptivo como texto y un ID como valor.

Por ejemplo, esta búsqueda devuelve una tabla con columnas `Name` (nombre del contenedor de Docker) e `Id` (identificador del contenedor).

```
source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id
```

Para utilizar el nombre del contenedor como un valor visible para la variable y el ID como su valor real, se debe modificar la consulta, como en el siguiente ejemplo.

```
source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id |
 rename Name as "_text", Id as "_value"
```

Variables de varios valores

Es posible utilizar variables con varios valores en las consultas. Una búsqueda interpolada dependerá del contexto de uso de la variable. Existen varios de esos contextos compatibles con el complemento. Supongamos que hay una variable `$container` con los valores seleccionados `foo` y `bar`:

- Filtro básico para el comando `search`

  ```
  source=docker_stats $container
  =>
  source=docker_stats (foo OR bar)
  ```

- Filtro por campo-valor

  ```
  source=docker_stats container_name=$container
  =>
  source=docker_stats (container_name=foo OR container_name=bar)
  ```

- Filtro por campo-valor con el operador `IN` y la función `in()`

  ```
  source=docker_stats container_name IN ($container)
  =>
  source=docker_stats container_name IN (foo, bar)

  source=docker_stats | where container_name in($container)
  =>
  source=docker_stats | where container_name in(foo, bar)
  ```

Variables de varios valores y comillas

Si la variable se encuentra entre comillas (dobles o simples), sus valores también aparecerán entre comillas, como en el ejemplo siguiente.

```
source=docker_stats container_name="$container"
=>
source=docker_stats (container_name="foo" OR container_name="bar")

source=docker_stats container_name='$container'
=>
source=docker_stats (container_name='foo' OR container_name='bar')
```

Conexión a un origen de datos de Splunk Infrastructure Monitoring

Proporciona soporte para Splunk Infrastructure Monitoring (anteriormente SignalFx).

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

Adición del origen de datos

1. Abra la consola de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y asegúrese de haber iniciado sesión.
2. En el menú lateral, en Configuración (el icono con forma de engranaje), seleccione Orígenes de datos.
3. Elija Agregar origen de datos.

> **Note**
>
> Si no ve el enlace Orígenes de datos en el menú lateral, su usuario actual no tiene el rol `Admin`.

4. Seleccione Splunk Infrastructure Monitoring en la lista de orígenes de datos.
5. Introduzca la información siguiente:
   - En el caso del token de acceso, introduzca el token generado por su SignalFx cuenta. Para obtener más información, consulte Authentication Tokens.
   - Ámbito: implementación autónoma que aloja su organización. Puedes encontrar el nombre de tu dominio en la página de tu perfil al iniciar sesión en la interfaz SignalFx de usuario.

Uso del editor de consultas de

El editor de consultas acepta un SignalFlowprograma o una consulta.

En el caso de las etiquetas, se aplica una etiqueta `publish(label = 'foo')` de SignalFlow como metadatos a los resultados: "label":"foo"

En el caso de las variables de plantilla de tipo de consulta, no hay ningún campo Consulta. En su lugar, seleccione uno de los siguientes tipos de consulta:

- Dimensiones
- Métricas
- Etiquetas

Se admiten filtros ad hoc, lo que permite aplicar filtros globales mediante dimensiones.

Se admiten las anotaciones de Grafana. Al crear anotaciones, utilice las consultas de SignalFlow alertas o eventos.

Ejemplo de cómo obtener alertas para un detector:

```
alerts(detector_name='Deployment').publish();
```

Ejemplo de cómo obtener eventos personalizados por tipo:

```
events(eventType='simulated').publish();
```

Conexión a un origen de datos de Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront)

El origen de datos de Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront) permite a los usuarios de Amazon Managed Grafana consultar y visualizar los datos que recopilan directamente de Wavefront y visualizarlos fácilmente junto con cualquier otra métrica, registro, seguimiento u otro origen de datos. Esta vista flexible de un solo panel facilita el seguimiento del estado del sistema y la depuración de problemas.

> **Note**
>
> Este origen de datos es solo para Grafana Enterprise. Para obtener más información, consulte Administración del acceso a los complementos empresariales.
> Además, en los espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior, es posible que se deba instalar el complemento adecuado para este origen de datos. Para obtener más información, consulte Ampliación de su espacio de trabajo con complementos.

¿Qué es Wavefront?

Wavefront es una herramienta de supervisión y análisis en la nube desarrollada por VMware. Wavefront es un servicio alojado en la nube al que envía los datos de sus series temporales (métricas) desde CollectD, StatsD, JMX, registrador de Ruby, u otras herramientas. AWS Con Wavefront, los usuarios pueden llevar a cabo operaciones matemáticas en esas series, renderizar gráficos para ver anomalías, hacer un seguimiento y crear KPIs alertas.

Maximización de la pila tecnológica con Wavefront y Grafana

Aunque, a primera vista, Grafana y Wavefront parecen similares, muchas organizaciones usan tanto Wavefront como Grafana como partes fundamentales de sus flujos de trabajo de observabilidad.

Visualizar los orígenes de datos sin moverlos: la arquitectura única de Grafana consulta los datos directamente donde se encuentran, en lugar de moverlos y pagar por el almacenamiento y la ingesta redundantes.

Creación de paneles a partir de diversos orígenes: con los paneles de control prediseñados y personalizados, podrá reunir datos de muchos orígenes de datos diferentes en un panel único.

Transformación y cálculo en el nivel de usuario: los usuarios pueden transformar los datos y ejecutar varios cálculos con los datos que ven, lo que requiere menos preparación de los datos.

Combinar, calcular y visualizar dentro de los paneles: cree paneles de orígenes de datos mixtos que muestren datos relacionados de Wavefront y otros orígenes, como Prometheus e InfluxDB.

Documentación

Características

- Visualizaciones de series temporales
- Visualizaciones de tablas
- Visualizaciones de mapas de calor
- Visualizaciones de estadísticas únicas
- Editor guiado de consultas
- Editor de consultas WQL sin procesar
- Anotaciones para datos de eventos
- Variables de plantilla
- Filtros ad hoc
- Alertas

Configuración

Configurar el origen de datos de Wavefront es relativamente sencillo. Solo se requieren dos campos para completar la configuración: `API URL` y `Token`.

- `API URL` será la URL que utilice para acceder a su entorno de Wavefront. Ejemplo: `https://myenvironment.wavefront.com`.
- Debe generarse un `Token` a partir de una cuenta de usuario o una cuenta de servicio.

  1. Para crear un token basado en una cuenta de usuario, inicie sesión en su entorno de Wavefront, seleccione el engranaje situado en la esquina superior derecha de la página, elija su nombre de usuario (por ejemplo `me@grafana.com`), seleccione la pestaña Acceso a la API situada en la parte superior de la página de usuario y, a continuación, copie una clave existente o seleccione Generar.
  2. Para crear un token basado en una cuenta de servicio, inicie sesión en su entorno de Wavefront, seleccione el engranaje situado en la esquina superior derecha de la página y elija Administración de cuentas. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Cuentas, grupos y roles, elija la pestaña Cuentas de servicio en la parte superior y, a continuación,

seleccione Crear nueva cuenta. Ingrese un nombre para la cuenta de servicio. Puede ser lo que quiera. Copie el token que se proporciona en la sección Tokens.

3. El último paso consiste en asegurarse de que la casilla de verificación Cuentas, grupos y roles esté seleccionada en Permisos.

Cuando tenga el token, agréguelo al campo de configuración `Token` y ya lo tiene todo listo.

La página de configuración finalizada debe parecerse a esta:

Uso

Uso del editor de consultas de

El editor de consultas de Wavefront tiene dos modos: Generador de consultas y Consulta sin procesar. Para alternar entre ellos, utilice el selector situado en la parte superior derecha del formulario de consulta:

En el modo Generador de consultas, se le presentarán cuatro opciones:

1. ¿Qué métrica quiere consultar?
2. ¿Qué agregación quiere efectuar en esa métrica?
3. ¿Cómo quiere filtrar los resultados de esa consulta de métrica?
4. ¿Quiere aplicar alguna función adicional al resultado?

El selector de métricas es una jerarquía categorizada. Seleccione una categoría y, a continuación, vuélvala a seleccionar para examinar las subcategorías. Repita este proceso hasta que haya alcanzado la métrica que quiere.

Tras seleccionar una métrica, los filtros y valores de filtro disponibles se rellenarán automáticamente.

En el modo de consulta sin procesar, verá un único campo denominado Consulta. Esto le permite ejecutar cualquier consulta WQL que quiera.

Uso de filtros

El complemento de Wavefront consultará dinámicamente los filtros adecuados para cada métrica.

Para agregar un filtro, elija el + situado junto a la etiqueta Filtros en el editor de consultas de Wavefront, seleccione el campo por el que quiera filtrar y seleccione un valor por el que filtrar.

Uso de funciones de

Las funciones ofrecen un método adicional de agregar, manipular y efectuar cálculos sobre los datos de respuesta de las métricas. Para ver las funciones disponibles, seleccione la lista desplegable situada junto a la etiqueta de la función en el Generador de consultas. Según la función que seleccione, podrá llevar a cabo otras acciones, como establecer un grupo por campo o aplicar umbrales. Los usuarios pueden encadenar varias funciones para efectuar cálculos avanzados o manipulaciones de datos.

Adición de una variable de plantilla de consulta

1. Para crear una nueva variable de plantilla de Wavefront para un panel de control, seleccione el engranaje de configuración situado en la parte superior derecha del panel de control.
2. En el panel de la izquierda, elija Variables.
3. En la parte superior derecha de la página de variables, seleccione Nuevo.
4. Ingrese un nombre y una etiqueta para la variable de plantilla que quiera crear. Nombre es el valor que usará en las consultas para hacer referencia a la variable de plantilla. Etiqueta es un nombre descriptivo que se mostrará para la variable de plantilla en el panel de selección del panel de control.
5. Seleccione el tipo Consulta para el campo de tipo (debería estar seleccionado de forma predeterminada).
6. En el encabezado Opciones de consulta, seleccione Wavefront en la lista desplegable Origen de datos.
7. Consulte Estructura de la consulta de variable de plantilla para obtener detalles sobre lo que se debe ingresar en el campo Consulta.
8. Si quiere filtrar alguno de los valores devueltos por la consulta, ingrese una expresión regular en el campo de entrada Expresión regular.
9. Para aplicar sus preferencias de ordenación, seleccione un tipo de ordenación en la lista desplegable Ordenar.
10. Tras comprobar la configuración, seleccione Agregar para agregar la variable de plantilla y, a continuación, seleccione Guardar panel en el panel de navegación de la izquierda para guardar los cambios.

Estructura de la consulta de variable de plantilla

listas de métricas: metrics: ts(…)

Listas de orígenes: sources: ts(…)

Listas de etiquetas de origen: sourceTags: ts(…)

listas de etiquetas de orígenes coincidentes matchingSourceTags: ts (...)

listas de nombres de etiquetas: tagNames: ts(…)

listas de valores de etiquetas: tagValues(<tag>): ts(…)

Notas

- La “s” al final de cada tipo de consulta es opcional.
- Compatibilidad con todo minúsculas. Puede usar tagnames o tagNames, pero no TAGNAMES.
- El uso de espacios alrededor de “:” es opcional

  ADVERTENCIA

  `Multi-value` y `Include All option` actualmente no son compatibles con el complemento de Wavefront.

Uso de variables de plantilla

Tras completar los pasos para agregar una nueva variable de plantilla, ya puede utilizarla en los paneles del panel de control para crear visualizaciones dinámicas.

1. Agregue un nuevo panel al panel de control mediante el icono + situado en la esquina superior derecha.
2. Seleccione el agregado que quiere usar en su consulta.
3. Elija el icono + junto a la etiqueta Filtros y seleccione el tipo de clave que coincida con la variable de la plantilla. Por ejemplo: `host=` para un filtro de host.
4. Ingrese el nombre de la variable de plantilla que creó en el campo de entrada Valor del filtro.
5. Guarde el panel de control.

Ahora debería poder recorrer los diferentes valores de la variable de plantilla y hacer que el panel se actualice dinámicamente.

Uso de filtros ad hoc

Para usar filtros ad hoc, debemos crear dos variables de plantilla. La primera es una variable auxiliar que se utilizará para seleccionar una métrica, de modo que se puedan rellenar filtros ad hoc para el nombre de esa métrica. La otra será la variable de filtro ad hoc real.

> **Important**
>
> Debe asignársele a la variable auxiliar necesaria el nombre `metriclink`. Puede ser una variable personalizada con la lista de métricas que quiera utilizar o una variable basada en consultas con la estructura de la consulta de variable de plantilla. Si quiere rellenar los campos de filtros ad hoc solo con los valores de una única métrica, puede ocultar la variable de plantilla `metriclink`.

Tras crear la variable `metriclink`, ya puede agregar el filtro ad hoc según los mismos pasos que se detallan en Adición de una variable de plantilla de consulta. La diferencia es que seleccionará Filtros ad hoc como Tipo y no se requieren entradas para hacer una consulta.

Adición de anotaciones

1. Para crear una nueva anotación de Wavefront para un panel de control, seleccione el engranaje de configuración situado en la parte superior derecha del panel de control.
2. En el panel de la izquierda, seleccione Anotaciones.
3. En la parte superior derecha de la página de anotaciones, seleccione Nuevo.
4. Ingrese un nombre para la anotación (se utilizará como nombre del conmutador en el panel de control).
5. Seleccione el origen de datos de Wavefront.
6. De forma predeterminada, las anotaciones tienen un límite de 100 eventos de alerta que se devolverán. Para cambiarlo, defina el campo Límite en el valor que desee.
7. Elija Agregar.

Uso de las anotaciones

Cuando las anotaciones estén activadas, debería ver los eventos de alerta y los problemas que se correlacionan con un período de tiempo determinado.

Si coloca el cursor en la parte inferior de una sección anotada de una visualización, aparecerá una ventana emergente con el nombre de la alerta y un enlace directo a la alerta en Wavefront.

Uso del campo Nombre de visualización

Este origen de datos usa el campo Nombre de visualización de la pestaña Campo del panel Opciones para acortar o modificar una clave de leyenda en función de su nombre, etiquetas o valores. Otros orígenes de datos usan la funcionalidad `alias` personalizada para modificar las claves de las leyendas, pero la función Nombre de visualización es una forma más coherente de hacerlo.

Referencias

- WQL (lenguaje de consulta de Wavefront)

Uso de la versión 10 de Grafana

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Al crear el espacio de trabajo de Grafana, tiene la opción de elegir qué versión de Grafana quiere utilizar. En los siguientes temas se describe el uso de un espacio de trabajo de Grafana que utilice la versión 10 de Grafana.

Temas

- Paneles de control en la versión 10 de Grafana
- Paneles y visualizaciones en la versión 10 de Grafana
- Explore en la versión 10 de Grafana
- Correlaciones en la versión 10 de Grafana
- Alertas en la versión 10 de Grafana

Paneles de control en la versión 10 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de control es un conjunto de uno o más paneles organizados y dispuestos en una o más filas. Grafana incluye una variedad de paneles que facilitan la creación de las consultas correctas y la personalización de la visualización para que pueda crear el panel de control perfecto según sus necesidades. Cada panel puede interactuar con los datos de cualquier Conexión con orígenes de datos configurado.

Las instantáneas del panel de control son estáticas. Las consultas y expresiones no se pueden volver a ejecutar desde las instantáneas. Como resultado, si actualiza alguna variable de la consulta o expresión, no se modificarán los datos del panel de control.

Temas

- Uso de paneles
- Creación de paneles de control
- Administración de paneles de control
- Administración de listas de reproducción
- Uso compartido de paneles de control y paneles
- Variables
- Evaluación del uso del panel de control
- Solución de problemas de paneles de control
- Búsqueda de paneles de control en la versión 10 de Grafana

Uso de paneles

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se ofrece información general de las características y atajos del panel de control y se describe cómo utilizar la búsqueda del panel de control.

Características

Puede usar los paneles de control para personalizar la presentación de los datos. En la siguiente imagen se muestra la interfaz del panel de control de Amazon Managed Grafana.

Característica	Descripción
1. Inicio	Seleccione el icono de inicio de Grafana para redirigirlo a la página de inicio configurada en la instancia de Grafana.
2. Title (Título)	Al seleccionar el título del panel de control, puede buscar los paneles de control contenidos en la carpeta actual.
3. Uso compartido de un panel de control	Utilice esta opción para compartir el panel de control actual mediante un enlace o una instantánea. También puede exportar la definición del panel de control desde el modo de compartir.
4. Adición de un nuevo panel	Utilice esta opción para agregar un panel, una fila del panel de control o un panel de biblioteca al panel de control actual.
5. Guardar panel de control	Seleccione el icono Guardar para guardar los cambios en el panel de control.
6. Información sobre el panel de control	Elija ver los análisis del panel de control, incluida la información sobre los usuarios, la actividad y el recuento de consultas. Para obtener más información, consulte Evaluación del uso del panel de control.
7. Configuración del panel de control	Utilice esta opción para cambiar el nombre, la carpeta o las etiquetas del panel de control y administrar las variables y las consultas de anotación. Para obtener más información acerca de la configuración del panel de control, consulte Modificación de la configuración del panel de control.

Característica	Descripción
8. Menú desplegable del selector de tiempo	Se usa para seleccionar opciones de intervalo de tiempo relativo y establecer intervalos de tiempo absolutos personalizados. Para cambiar la configuración de Zona horaria y Año fiscal desde los controles del intervalo de tiempo, haga clic en el botón Cambiar configuración de hora. La configuración de hora se guarda en cada panel de control.
9. Reducir intervalo de tiempo	Se utiliza para reducir el intervalo de tiempo. Para obtener más información sobre cómo usar los controles de intervalo de tiempo, consulte Configuración del intervalo de tiempo del panel de control.
10. Actualizar panel de control	Seleccione esta opción para activar inmediatamente las consultas y actualizar los datos del panel de control.
11. Actualizar intervalo de tiempo del panel de control	Seleccione un intervalo de tiempo de actualización automática del panel de control.
12. Modo de visualización	Seleccione esta opción para mostrar el panel de control en una pantalla grande, como un televisor o un quiosco. El modo de visualización oculta información irrelevante, como los menús de navegación.

Característica	Descripción
13. Panel del panel de control	El componente principal de un panel de control es el panel. Para agregar un panel, una fila del panel de control o un panel de biblioteca nuevos, seleccione Agregar panel. • Los paneles de biblioteca se pueden compartir entre muchos paneles de control. • Para mover un panel, arrastre el encabezado del panel a otra ubicación. • Para cambiar el tamaño de un panel, seleccione y arrastre la esquina inferior derecha del panel.
14. Leyenda gráfica	Cambie los colores de las series, el eje Y y la visibilidad de las series directamente desde la leyenda.
15. Fila del panel de control	Una fila del panel de control es un separador lógico dentro de un panel de control que agrupa los paneles. • Las filas se pueden contraer o expandir para ocultar partes del panel de control. • Los paneles situados dentro de una fila contraída no generan consultas. • Utilice filas repetidas para crear filas de forma dinámica en función de una variable de plantilla. Para obtener más información acerca de la repetición de filas, consulte Creación de paneles de control.

Métodos abreviados de teclado

Grafana tiene varios atajos de teclado disponibles. Para ver todos los atajos de teclado disponibles, pulse ? o h en el teclado.

- `Ctrl+S` guarda el panel de control actual.
- `f` abre el buscador del panel de control.
- `d+k` activa el modo quiosco (oculta el menú).
- `d+e` expande todas las filas.
- `d+s` abre la configuración del panel de control.
- `Ctrl+K` abre la paleta de comandos.
- `Esc` sale del panel cuando está en modo de edición o vista de pantalla completa. También le devuelve al panel de control desde la configuración del panel de control.

Panel enfocado

Para usar atajos dirigidos a un panel específico, pase el cursor sobre un panel.

- `e` cambia la vista de edición del panel.
- `v` cambia la vista de pantalla completa del panel.
- `ps` abre la característica de compartir paneles.
- `pd` duplica el panel.
- `pr` elimina el panel.
- `pl` cambia la leyenda del panel.

Configuración del intervalo de tiempo del panel de control

Grafana proporciona varias formas de administrar los intervalos de tiempo de los datos que se visualizan para el panel de control, los paneles y también las alertas.

En esta sección, se describen las unidades de tiempo y los intervalos relativos compatibles, los controles de tiempo habituales, los ajustes de tiempo de todo el panel de control y los ajustes de tiempo específicos del panel.

Unidades de tiempo e intervalos relativos

Grafana admite las siguientes unidades de tiempo: `s (seconds)`, `m (minutes)`, `h (hours)`, `d (days)`, `w (weeks)`, `M (months)`, `Q (quarters)` y `y (years)`.

El operador menos le permite retroceder en el tiempo, en relación con la fecha y hora actuales o `now`. Si desea mostrar el periodo completo de la unidad (día, semana o mes), agregue `/<time`

unit> al final. Para ver los periodos fiscales, utilice `fQ (fiscal quarter)` y las unidades de tiempo `fy (fiscal year)`.

El operador más le permite avanzar en el tiempo en relación con el momento actual. Por ejemplo, puede usar esta característica para ver los datos pronosticados en el futuro.

La siguiente tabla muestra ejemplos de intervalos relativos.

Ejemplo de intervalo relativo	De	Para
Últimos 5 minutos	`now-5m`	`now`
El día hasta ahora	`now/d`	`now`
Esta semana	`now/w`	`now/w`
Esta semana hasta ahora	`now/w`	`now`
Este mes	`now/M`	`now/M`
Este mes hasta ahora	`now/M`	`now`
Mes anterior	`now-1M/M`	`now-1M/M`
Este año hasta ahora	`now/Y`	`now`
Este año	`now/Y`	`now/Y`
Año fiscal anterior	`now-1y/fy`	`now-1y/fy`

> **Note**
>
> Grafana Alerting no admite las siguientes sintaxis:
>
> - `now+n` para marcas de tiempo futuras.
> - `now-1n/n` para el inicio de n hasta el final de n, porque se trata de una marca de tiempo absoluta.

Controles de intervalo de tiempo comunes

El panel de control y los controles de tiempo del panel tienen una interfaz de usuario común. A continuación se describen los controles de intervalo de tiempo comunes.

- El intervalo de tiempo actual, también denominado selector de tiempo, muestra el intervalo de tiempo que se muestra actualmente en el panel de control o panel que está viendo. Pase el cursor sobre el campo para ver las marcas de tiempo exactas del intervalo y su origen (por ejemplo, la hora del navegador local). Haga clic en el intervalo de tiempo actual para cambiarlo. Para cambiar la hora actual, utilice un intervalo de tiempo relativo, como los últimos 15 minutos, o un intervalo de tiempo absoluto, como de `2020-05-14 00:00:00` a `2020-05-15 23:59:59`.
- El intervalo de tiempo relativo se puede seleccionar en la lista Intervalos de tiempo relativos. Puede filtrar la lista mediante el campo de entrada de la parte superior. Algunos ejemplos de intervalos de tiempo son: Últimos 30 minutos, Últimas 12 horas, Últimos 7 días, Últimos 2 años, Ayer, Anteayer, Este día la semana pasada, Hoy hasta ahora, Esta semana hasta ahora y Este mes hasta ahora.
- El intervalo de tiempo absoluto se puede configurar de dos maneras: escribiendo valores de tiempo exactos o valores de tiempo relativos en los campos Desde y Hasta y haciendo clic en Aplicar intervalo de tiempo, o haciendo clic en una fecha o intervalo de fechas del calendario que se muestra al hacer clic en el campo Desde o Hasta. Para aplicar las selecciones, haga clic en Aplicar intervalo de tiempo. También puede elegir entre una lista de intervalos de tiempo absolutos utilizados recientemente.
- El intervalo de tiempo semirrelativo se puede seleccionar en la configuración del intervalo de tiempo absoluto. Por ejemplo, para mostrar la actividad desde una fecha específica, puede elegir una hora absoluta para la hora de inicio y una hora relativa (por ejemplo, `now`) para la hora de finalización.

  Al utilizar un intervalo de tiempo semirrelativo, a medida que pase el tiempo, el panel de control se alejará automática y progresivamente para mostrar más historial y menos detalles. Al mismo ritmo, a medida que disminuya la alta resolución de los datos, las tendencias históricas de todo el periodo de tiempo se volverán más claras.

  > **Note**
  >
  > Las alertas no admiten intervalos de tiempo semirrelativos.

- Para reducir la imagen, seleccione el icono de reducción (o con Cmd + Z o Ctrl + Z como método abreviado de teclado). Esto aumenta la vista y muestra un intervalo de tiempo mayor en el panel de control o en la visualización del panel.

- Para ampliar la imagen, seleccione el intervalo de tiempo que desee ver en el gráfico de la visualización.

> **Note**
>
> La ampliación solo se aplica a las visualizaciones de gráficos.

Actualizar paneles de control

Haga clic en el icono Actualizar panel de control para ejecutar inmediatamente todas las consultas del panel de control y actualizar las visualizaciones. Grafana cancela cualquier solicitud pendiente cuando activa una actualización.

De forma predeterminada, Grafana no actualiza automáticamente el panel de control. Las consultas se ejecutan según su propio horario de acuerdo con la configuración del panel. Sin embargo, si desea actualizar el panel de control con regularidad, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono Actualizar panel de control y, a continuación, seleccione un intervalo de actualización.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para controlar el intervalo de tiempo de un panel de control, proporcione los siguientes parámetros de consulta en la URL del panel de control.

- `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch, o el tiempo relativo.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch, o el tiempo relativo.
- `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

Creación de paneles de control

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Después de crear un espacio de trabajo de Grafana e iniciar sesión, puede crear paneles de control y modificar la configuración para adaptarla a sus necesidades. Un panel de control se compone de paneles con visualizaciones. Cada panel tiene una consulta asociada para extraer datos de uno de sus Conexión con orígenes de datos.

Para crear paneles de control más interactivos y dinámicos, agregue y utilice variables. En lugar de codificar de forma rígida los nombres de servidores, aplicaciones u otros nombres en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar.

Temas

- Creación de paneles de control
- Importación de paneles de control
- Exportación de paneles
- Modificación de la configuración del panel de control
- Variables de URL de panel de control
- Administración de paneles de biblioteca
- Administración del historial de versiones del panel de control
- Administración de los enlaces de panel de control
- Anotación de visualizaciones
- Modelo JSON del panel de control
- Prácticas recomendadas para paneles de control

Creación de paneles de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Creación de un panel de control

Los paneles de control y los paneles le permiten mostrar los datos de forma visual con Grafana. Cada panel necesita al menos una consulta para mostrar una visualización. Complete los siguientes requisitos previos antes de comenzar.

- Asegúrese de que disponga de los permisos necesarios. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Usuarios, equipos y permisos.
- Identifique el panel de control al que desea agregar el panel.
- Comprenda el lenguaje de consulta del origen de datos de destino.
- Asegúrese de que se haya agregado el origen de datos para el que está escribiendo una consulta. Para obtener más información, consulte Conexión con orígenes de datos.

Creación de un panel de control:

1. Inicie sesión en Grafana y seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Nuevo y, a continuación, Nuevo panel de control.
3. En el panel de control vacío, seleccione + Agregar visualización. Esto abre el nuevo cuadro de diálogo de visualización.
4. Elija un origen de datos. Puede elegir un origen de datos existente, uno de los orígenes de datos integrados en Grafana para hacer pruebas o elegir Configurar un nuevo origen de datos para configurar uno nuevo (solo los usuarios con permisos de administrador pueden configurar nuevos orígenes de datos).

   Se abre la vista Editar panel con el origen de datos seleccionado. Puede cambiar el origen de datos del panel más adelante con la pestaña Consulta del editor del panel, si es necesario.
5. Escriba o cree una consulta en el lenguaje de consulta del origen de datos. Elija el icono de actualización del panel de control para hacer una consulta en el origen de datos y ver los resultados sobre la marcha.
6. En la lista Visualizaciones, seleccione un tipo de visualización. Grafana muestra una vista previa de los resultados de la consulta con esa visualización aplicada. Para obtener más información, consulte Visualizations options.
7. En Opciones del panel, puede ingresar un título y una descripción para el panel.
8. La mayoría de las visualizaciones necesitan algunos ajustes antes de mostrar la información exacta que necesita. Puede ajustar la configuración del panel de las siguientes formas.

- Configuración de asignaciones de valores
- Opciones específicas de visualización
- Anulación de los valores de los campos
- Configuración de umbrales
- Configuración de opciones estándar

9. Cuando haya terminado de configurar el panel, seleccione Guardar para guardar el panel de control.

   También puede seleccionar Aplicar para ver los cambios sin salir del editor del panel.

10. Agregue una nota para describir la visualización (o describir los cambios) y, a continuación, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página.

> **Note**
>
> Las notas son útiles si necesita revertir el panel de control a una versión anterior.

11. Seleccione Save.
12. Si lo desea, puede agregar más paneles al panel de control seleccionando Agregar en el encabezado del panel de control y Visualización en el menú desplegable.

Copia de un panel de control existente

Puede copiar rápidamente un panel de control existente para empezar a crear uno nuevo con rapidez.

Copia de un panel de control existente

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Elija el panel de control que desee copiar para abrirlo.
3. Seleccione Configuración (icono de engranaje) en la parte superior derecha del panel de control.
4. Seleccione Guardar como en la esquina superior derecha del panel de control.
5. (Opcional) Especifique el nombre, la carpeta, la descripción y si desea copiar o no las etiquetas originales del panel de control copiado.
6. Seleccione Guardar.

Configuración de filas que se repiten

Puede configurar Grafana para agregar dinámicamente paneles o filas a un panel de control en función del valor de una variable. Las variables cambian las consultas de forma dinámica en todas las filas de un panel de control. Para obtener más información sobre los paneles de repetición, consulte Configuración de paneles de repetición.

También puede repetir filas si tiene variables definidas con las opciones `Multi-value` o `Include all values` seleccionadas.

Antes de empezar, asegúrese de que la consulta incluya una variable con varios valores y, a continuación, complete los siguientes pasos.

Configuración de filas que se repiten

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda y, a continuación, elija el panel de control que desee modificar.
2. En la parte superior del panel de control, seleccione Agregar y, a continuación, seleccione Fila en el menú desplegable.

   Si el panel de control está vacío, también puede seleccionar el botón + Agregar fila situado en el centro del panel de control.
3. Pase el ratón sobre el título de la fila y seleccione el icono de configuración (engranaje) que aparece.
4. En el cuadro de diálogo Opciones de fila, agregue un título y seleccione la variable para la que desee agregar filas repetidas.

   > **Note**
   >
   > Para proporcionar contexto a los usuarios del panel de control, agregue la variable al título de la fila.
5. Seleccione Update (Actualizar).

Filas que se repiten y origen de datos especial del panel de control

Si una fila incluye paneles que utilizan el origen de datos especial del panel de control (el origen de datos que utiliza un conjunto de resultados de otro panel del mismo panel de control), los paneles

correspondientes en filas repetidas harán referencia al panel de la fila original, no a los de las filas repetidas.

Por ejemplo, en un panel de control:

- `Row 1` incluye `Panel 1A` y `Panel 1B`.
- `Panel 1B` utiliza los resultados obtenidos de `Panel 1A` mediante el origen de datos `Dashboard`.
- La repetición de `Row 2` incluye `Panel 2A` y `Panel 2B`.
- `Panel 2B` hace referencia a `Panel 1A`, no a `Panel 2A`.

Desplazamiento de un panel

1. Abra el panel de .
2. Seleccione el título del panel y arrástrelo a la nueva ubicación. Puede colocar un panel en un panel de control en cualquier ubicación.

Cambio de tamaño de un panel

1. Abra el panel de .
2. Para ajustar el tamaño del panel, arrastre la esquina inferior derecha del panel. Puede ajustar el tamaño de un panel del panel de control a sus necesidades.

Importación de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede importar paneles de control preconfigurados a su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Importación de un panel de control

1. Inicie sesión en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
2. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
3. Seleccione Nuevo y elija Importar en el menú desplegable.
4. A continuación, debe elegir la definición de JSON del panel de control que desea importar. Tiene tres opciones para la importación de JSON:
   - Cargue un archivo que contenga el JSON del panel de control.
   - Copie directamente el texto JSON en el área de texto.
   - Pegue la URL o el ID del panel de control de Grafana Labs en el campo. Para obtener más información sobre el panel de grafana.com URLs, consulte la siguiente sección.
   - (Opcional) Cambie los detalles del panel de control que desee cambiar.
   - Seleccione un origen de datos, si es necesario.
   - Seleccione Importar.
   - Guarde el panel de control.

Búsqueda de paneles de control en grafana.com

La página Paneles de grafana.com le proporciona paneles de control para las aplicaciones de servidor más comunes. Explore una biblioteca de paneles de control oficiales y creados por la comunidad e impórtelos para ponerlos en marcha rápidamente.

> **Note**
>
> Para importar paneles de control de grafana.com, el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana debe tener acceso a internet.

Exportación de paneles

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede usar la interfaz de usuario de Grafana o la API HTTP para exportar paneles de control.

La acción de exportación del panel de control crea un archivo JSON de Grafana que contiene todo lo que necesita, incluido el diseño, las variables, los estilos, los orígenes de datos, las consultas, etc., para que luego pueda importar el panel de control.

Cómo hacer que un panel de control sea portátil

Si quiere exportar un panel de control para que lo usen otros usuarios, puede agregar variables de plantilla para valores como un prefijo métrico (utilice una variable constante) y un nombre de servidor.

Una variable de plantilla del tipo `Constant` se ocultará automáticamente en el panel de control y también se agregará como entrada obligatoria cuando se importe el panel de control.

Exportación de un panel de control

1. Abra el panel que desee exportar.
2. Seleccione el icono de compartir.
3. Seleccione Exportar.
4. Elija Guardar en el archivo.

Note

Grafana descarga un archivo JSON en la máquina local.

Modificación de la configuración del panel de control

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La página de configuración del panel de control le permite:

- Editar las propiedades generales del panel de control, incluida la configuración de hora.
- Agregue consultas de anotación.
- Agregue variables de panel de control.
- Agregue enlaces.
- Visualización del modelo JSON de panel de control

Acceso a la página de configuración del panel de control

1. Abra un panel de control en modo de edición.
2. Haga clic en Configuración del panel (icono de engranaje) en la parte superior de la página.

Modificación de la configuración de hora del panel de control

Ajuste la configuración de hora del panel de control cuando desee cambiar la zona horaria del panel de control o la hora del navegador local y especifique los intervalos de tiempo de actualización automática.

Modificación de la configuración de hora del panel de control

1. En la página Configuración del panel, seleccione General.
2. Vaya a la sección Opciones de tiempo.
3. Especifique la configuración de hora de acuerdo con las descripciones siguientes.
4. - Zona horaria: especifique la zona horaria local del servicio o sistema que está supervisando. Esto puede resultar útil cuando se supervisa un sistema o servicio que funciona en varias zonas horarias.
     - Valor predeterminado: Grafana usa la zona horaria seleccionada por defecto para el perfil del usuario, el equipo o la organización. Si no se especifica una zona horaria para el perfil del usuario, el equipo del que es miembro el usuario o la organización, Grafana utiliza la hora local del navegador.

    - Hora local del navegador: se utiliza la zona horaria configurada para el navegador del usuario que lo visualiza. Suele ser la misma zona horaria que la configurada en el equipo.
    - Utilice las zonas horarias estándar ISO 8601, incluida la UTC.
- Actualización automática: personalice las opciones que se muestran para un tiempo relativo y las opciones de actualización automática. Las entradas están separadas por comas y aceptan cualquier unidad de tiempo válida.
- Retraso ahora: para anular el tiempo now, ingrese un retraso. Utilice esta opción para adaptarse a los retrasos conocidos en la agregación de datos y evitar valores nulos.
- Ocultar el selector de tiempo: seleccione esta opción si no desea que el panel de control muestre el selector de tiempo.

> **Note**
>
> Para tener controles de tiempo, los datos deben incluir una columna de tiempo. Consulte la documentación de su origen de datos específico para obtener más información sobre cómo incluir una columna de tiempo.

Adición de una consulta de anotación

Una consulta de anotación es una consulta que busca eventos. Estos eventos se pueden visualizar en gráficos a lo largo del panel de control en forma de líneas verticales junto con un pequeño icono sobre el que puede pasar el ratón para ver la información del evento.

Adición de una consulta de anotación

1. En la página Configuración del panel, seleccione Anotaciones.
2. Seleccione Agregar consulta de anotación.
3. Ingrese un nombre y seleccione un origen de datos.
4. Rellene el resto del formulario para crear una consulta y una anotación.

La interfaz de usuario del editor de consultas cambia en función del origen de datos que seleccione. Consulte la documentación del origen de datos para obtener más información sobre cómo crear una consulta. O bien, para los complementos de orígenes de datos que instale desde Búsqueda de

complementos con el catálogo de complementos, puede utilizar la documentación del sitio web de Grafana Labs.

Adición de una variable

Las variables le permiten crear paneles de control más interactivos y dinámicos. En lugar de codificar de forma rígida elementos como los nombres de servidores, aplicaciones y sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como listas desplegables en la parte superior del panel de control. Estos menús desplegables facilitan el cambio de datos que se muestran en el panel de control.

Para obtener más información acerca de las variables, consulte Variables.

Adición de una variable

1. En la página Configuración del panel, haga clic en Variable en el menú de la sección de la izquierda y, a continuación, en el botón Agregar variable.
2. En la sección General, agregue el nombre de la variable. Este es el nombre que se utilizará más adelante en las consultas.
3. Seleccione un tipo de variable.

   > **Note**
   >
   > El tipo de variable que seleccione afectará a los campos que rellene en la página.

4. Defina la variable y haga clic en Actualizar.

Adición de un enlace

Los enlaces de panel de control le permiten colocar enlaces a otros paneles de control y sitios web directamente debajo del encabezado del panel de control. Los enlaces facilitan la navegación a otros paneles de control y contenidos relacionados.

Adición de un enlace

1. En la página Configuración del panel, seleccione Enlaces en el menú de la sección de la izquierda y, a continuación, elija el botón Agregar enlace.
2. Ingrese un título y, en el campo Tipo, seleccione Panel o Enlace.

3. Para agregar un enlace de panel de control, agregue una etiqueta opcional, seleccione cualquiera de las opciones del enlace de panel de control y haga clic en Aplicar.

> **Note**
>
> El uso de etiquetas crea un menú desplegable dinámico de paneles de control, todos los cuales tienen una etiqueta específica.

4. Para agregar un enlace web, agregue una URL y un texto de información sobre herramientas que aparezca cuando el usuario pase el ratón sobre el enlace, seleccione un icono que aparezca junto al enlace y seleccione cualquiera de las opciones de enlace de panel de control.

Visualización del modelo JSON de panel de control

Un panel de control en Grafana está representado por un objeto JSON, que almacena los metadatos de un panel de control. Los metadatos del panel de control incluyen sus propiedades, los metadatos de los paneles, las variables de plantilla, las consultas del panel, etc. Los metadatos de JSON definen el panel de control.

Para ver un modelo JSON de un panel de control, en la página Configuración del panel, haga clic en JSON.

Para obtener más información acerca de los campos JSON, consulte Campos JSON.

Variables de URL de panel de control

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana puede aplicar valores variables pasados como parámetros de consulta en el panel de control. URLs Para obtener más información, consulte Manage dashboard links y Templates and variables.

Pasar variables como parámetros de consulta

Grafana interpreta los parámetros de la cadena de consulta con el prefijo `var-` como variables en el panel de control dado.

Por ejemplo, en esta URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value
```

El parámetro de consulta `var-example=value` representa el ejemplo de la variable del panel de control con un valor de `value`.

Pasar varios valores a una variable

Para pasar varios valores, repita el parámetro de la variable una vez para cada valor.

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value1&var-example=value2
```

Grafana interpreta `var-example=value1&var-example=value2` como el ejemplo de la variable del panel de control con dos valores: `value1` y `value2`.

Adición de variables a los enlaces de panel de control

Grafana puede agregar variables a los enlaces de panel de control cuando las genera a partir de la configuración de un panel de control. Para obtener más información, consulte Manage dashboard links.

Pasar filtros ad hoc

Los filtros ad hoc aplican filtros de clave o valor a todas las consultas de métricas que utilizan un origen de datos específico. Para obtener más información, consulte Filtros ad hoc.

Para pasar un filtro ad hoc como parámetro de consulta, utilice la sintaxis de la variable para pasar la variable de filtro ad hoc y proporcione también la clave, el operador como valor y el valor como una lista separada por canalizaciones.

Por ejemplo, en esta URL:

`https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-adhoc=example_key|=|example_value`

El parámetro de consulta `var-adhoc=key|=|value` aplica el filtro ad hoc configurado como variable de panel de control ad hoc mediante la clave `example_key`, el operador = y el valor `example_value`.

> **Note**
>
> Al compartir URLs contenido con filtros ad hoc, recuerde codificar la dirección URL. En el ejemplo anterior, sustituya las canalizaciones (`|`) por `%7C` y el operador de igualdad (=) por `%3D`.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para establecer el intervalo de tiempo de un panel de control, utilice los parámetros de consulta `from`, `to`, `time` y `time.window`. Como no son variables, no requieren el prefijo `var-`.

Administración de paneles de biblioteca

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de biblioteca es un panel reutilizable que puede usar en cualquier panel de control. Al cambiar un panel de biblioteca, el cambio se propaga a todas las instancias en las que se utilice el panel. Los paneles de biblioteca agilizan la reutilización de los paneles en varios paneles de control.

Puede guardar un panel de biblioteca en una carpeta junto con los paneles de control guardados.

Creación de un panel de biblioteca

Al crear un panel de biblioteca, el panel del panel de control de origen también se convierte en un panel de biblioteca. Deberá guardar el panel de control original una vez que se haya convertido el panel.

Creación de un panel de biblioteca

1. Abra el panel que desee convertir en un panel de biblioteca en el modo de edición.
2. En las opciones de visualización del panel, elija la opción de flecha hacia abajo para ingresar cambios en la visualización.

3. Seleccione Paneles de biblioteca y, a continuación, + Crear panel de biblioteca. Se abrirá el cuadro de diálogo de creación.
4. En Nombre del panel de biblioteca, ingrese el nombre que desee para el panel.
5. En Guardar en carpeta, seleccione la carpeta en la que se guardará el panel de biblioteca.
6. Seleccione el Crear panel de biblioteca para guardar los cambios en la biblioteca.
7. Guarde el panel de control.

Una vez creado el panel de biblioteca, puede modificar el panel desde cualquier panel de control en el que aparezca. Una vez guardados los cambios, todas las instancias del panel de biblioteca reflejarán estas modificaciones.

También puede crear un panel de biblioteca directamente desde el menú de edición de cualquier panel; para ello, seleccione Más… y, a continuación, Crear panel de biblioteca.

Adición de un panel de biblioteca a un panel de control

Agregue un panel de biblioteca de Grafana a un panel cuando desee proporcionar visualizaciones a otros usuarios del panel de control.

Adición de un panel de biblioteca a un panel de control

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Nuevo y, a continuación, elija Nuevo panel de control en el menú desplegable.
3. En el panel de control vacío, seleccione + Importar panel de biblioteca. Verá una lista de los paneles de biblioteca.
4. Filtre la lista o busque el panel que desea agregar.
5. Haga clic en un panel para agregarlo al panel de control.

Desvincular un panel de biblioteca

Desvincule un panel de biblioteca cuando desee hacer un cambio en el panel y no afectar a otras instancias del panel de biblioteca.

Desvinculación de un panel de biblioteca

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Paneles de biblioteca.

3. Seleccione un panel de biblioteca que se utilice en distintos paneles de control.
4. Seleccione el panel que desea desvincular.
5. Seleccione el título del panel (o pase el puntero sobre el panel) para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha del panel.
6. Seleccione Editar. El panel se abre en modo de edición.
7. En la esquina superior derecha de la página, seleccione Desvincular.
8. Elija Sí, desvincular.

Visualización de una lista de paneles de biblioteca

Puede ver una lista de los paneles de biblioteca disponibles y buscar un panel de biblioteca.

Visualización de una lista de paneles de biblioteca

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Paneles de biblioteca. Puede ver una lista de paneles de biblioteca previamente definidos.
3. Busque un panel de biblioteca específico si conoce su nombre. También puede filtrar los paneles por carpeta o tipo.

Eliminación de un panel de biblioteca

Elimine un panel de biblioteca cuando ya no lo necesite.

Eliminación de un panel de biblioteca

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Paneles de biblioteca.
3. Seleccione el icono de eliminación situado junto al nombre del panel de biblioteca del panel que desee eliminar.

Administración del historial de versiones del panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Siempre que guarde una versión del panel de control, se guardará una copia de esa versión para que no se pierdan las versiones anteriores. Para obtener una lista de estas versiones, ingrese la configuración del panel de control y, a continuación, seleccione Versiones en el menú de la izquierda.

> **Note**
>
> Se guardan las 20 versiones más recientes de un panel de control.

La característica de historial de versiones del panel de control le permite comparar y restaurar versiones del panel de control guardadas anteriormente.

Comparación de dos versiones del panel de control

Para comparar dos versiones del panel de control, seleccione las dos versiones de la lista que desee comparar. Haga clic en Comparar versiones para ver las diferencias entre las dos versiones. Aparece la vista de diferencias de versiones. De forma predeterminada, verá un resumen textual de los cambios.

Para ver la diferencia del JSON sin procesar que representa su panel de control, haga clic en el botón Ver diferencias de JSON en la parte inferior.

Restauración a una versión del panel de control guardada anteriormente

Si necesita restaurar una versión del panel de control guardada anteriormente, puede seleccionar el botón Restaurar situado a la derecha de una fila de la lista de versiones del panel de control o seleccionar el botón Restaurar a la versión <x> en la vista de diferencias. Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se le solicitará que confirme la restauración.

Tras la restauración a una versión anterior, se creará una nueva versión con los mismos datos exactos que la versión anterior, solo que con un número de versión diferente. Esto se indica en la columna Notas de la fila de la nueva versión del panel de control. Esto garantiza que las versiones anteriores del panel de control no se vean afectadas por el cambio.

Administración de los enlaces de panel de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede usar los enlaces para navegar entre los paneles de control más utilizados o para conectar otros con sus visualizaciones. Los enlaces le permiten crear accesos directos a otros paneles de control e incluso a sitios web externos.

Grafana admite enlaces de panel de control, enlaces de panel y enlaces de datos. Los enlaces de panel de control se muestran en la parte superior del panel de control. Para acceder a enlaces de paneles, haga clic en un icono situado en la esquina superior izquierda del panel.

Elección del enlace que se va a utilizar

Comience por averiguar cómo navega actualmente entre los paneles de control. Si suele pasar de un conjunto de paneles de control a otro y tiene dificultades para encontrar el mismo contexto en cada uno de ellos, los enlaces pueden ayudarle a optimizar el flujo de trabajo.

El siguiente paso es determinar qué tipo de enlace es el adecuado para el flujo de trabajo. Aunque todos los tipos de enlaces de Grafana se utilizan para crear atajos a otros paneles de control o sitios web externos, funcionan en diferentes contextos.

- Si el enlace se refiere a la mayoría de los paneles (si no a todos) del panel de control, utilice los enlaces de panel de control.
- Si desea obtener más detalles de paneles específicos, utilice los enlaces de los paneles.
- Si quiere crear un enlace a un sitio externo, puede usar un enlace de panel de control o un enlace de panel.
- Si desea obtener más detalles de una serie específica, o incluso de una sola medición, utilice los enlaces de datos.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para controlar el intervalo de tiempo de un panel o panel de control, puede proporcionar los parámetros de consulta en la URL del panel de control:

- `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
- `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

Enlaces de panel de control

Al crear un enlace de panel de control, puede incluir el intervalo de tiempo y las variables de la plantilla actual para pasar directamente al mismo contexto en otro panel de control. De esta forma, no tendrá que preocuparse de si la persona a la que le envía el enlace está viendo los datos correctos. Para ver otros tipos de enlaces, consulte Variables de enlace de datos.

Los enlaces de panel de control también se pueden usar como atajos a sistemas externos, como enviar un GitHub problema con el nombre del panel de control actual.

Después de agregar un enlace de panel de control, aparece en la esquina superior derecha del panel de control.

Adición de enlaces a paneles de control

Agregue enlaces a otros paneles de control en la parte superior del panel de control actual.

Adición de un enlace a un panel de control

1. Mientras ve el panel al que desea crear un enlace, haga clic en el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Seleccione Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel de control o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione paneles de control.
4. Seleccione entre las opciones de enlace siguientes.

    - Con etiquetas: ingrese etiquetas para limitar los paneles de control enlazados a solo aquellos con las etiquetas que haya ingresado. De lo contrario, Grafana incluye enlaces a todos los demás paneles de control.

- Como menú desplegable: si está enlazando a muchos paneles de control, de forma predeterminada, Grafana los muestra side-by-side todos en la parte superior del panel de control. Al seleccionar esta opción y agregar un título opcional, se mostrarán los enlaces en un menú desplegable.
- Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario hace clic en el enlace, el panel de control enlazado se abre con el intervalo de tiempo indicado ya establecido.
- Valores variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta. Cuando el usuario hace clic en el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel de control vinculado se configuran con los valores del enlace. Para obtener más información, consulte Variables de URL de panel de control.
- Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel de control en una nueva pestaña o ventana.

5. Haga clic en Add (Añadir).

Adición de un enlace URL a un panel de control

Agregue un enlace a una URL en la parte superior del panel de control actual. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana.

Adición de un enlace de URL a un panel de control

1. Mientras ve el panel de control al que desea crear un enlace, seleccione el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Seleccione Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel de control o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione Enlace.
4. Seleccione entre las opciones de enlace siguientes.

   - URL: ingrese la URL a la que quiere vincular. Según el destino, es posible que desee incluir valores de campo.
   - Título: ingrese el título que desee que muestre el enlace.
   - Información sobre herramientas: ingrese la información sobre herramientas que desee que muestre el enlace.

- Icono: elija el icono que desee que aparezca junto con el enlace.
- Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario hace clic en el enlace, el panel de control enlazado se abre con el intervalo de tiempo indicado establecido.
  - `from`: define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
  - `to`: define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
  - `time` y `time.window`: definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` hasta `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.
- Valores variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta. Cuando el usuario hace clic en el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel de control vinculado se configuran con los valores del enlace.

  El formato de la variable es el siguiente:

  ```
  https://${you-domain}/path/to/your/dashboard?var-${template-varable1}=value1&var-{template-variable2}=value2
  ```
- Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel de control en una nueva pestaña o ventana.

5. Seleccione Añadir.

Actualización de un enlace de panel de control

Para cambiar o actualizar un enlace de panel de control existente, use este procedimiento.

Actualización de un enlace de panel de control

1. En Configuración del panel, en la pestaña Enlaces, seleccione el enlace existente que desee editar.
2. Cambie la configuración y, a continuación, elija Actualizar.

Duplicación de un enlace de panel de control

Para duplicar un enlace de panel de control existente, seleccione el icono de duplicado situado junto al enlace existente que desee duplicar.

Eliminación de un enlace de panel de control

Para eliminar un enlace de panel de control existente, seleccione el icono de la papelera del enlace que desea eliminar.

Enlaces de panel

Cada panel puede tener su propio conjunto de enlaces que se muestran en la esquina superior izquierda del panel. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana.

Para ver los enlaces de los paneles disponibles, seleccione el icono situado a la derecha del título del panel.

- Adición de un enlace de panel: cada panel puede tener su propio conjunto de enlaces que se muestran en la esquina superior izquierda del panel. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana. Haga clic en el icono de la esquina superior izquierda de un panel para ver los enlaces de panel disponibles.

  1. Pase el cursor del ratón sobre el panel en el que desee agregar un enlace.
  2. Seleccione el menú y elija Editar, o bien utilice el método abreviado de teclado, `e`.
  3. Expanda la sección Opciones del panel y desplácese hacia abajo hasta Enlaces del panel.
  4. Seleccione Agregar enlace.
  5. Ingrese un título. Esta es una etiqueta legible para el enlace que se mostrará en la interfaz de usuario.
  6. Ingrese la URL a la que quiere enlazar. Pulse `Ctrl+Space` (o `Cmd+Space`) y seleccione el campo de URL para ver las variables disponibles. Al agregar variables de plantilla al enlace del panel, el enlace envía al usuario al contexto correcto, con las variables relevantes ya configuradas.

     También puede utilizar variables de tiempo.

     - `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.

  - `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

- Actualización de un enlace de panel

  1. Seleccione un panel (o coloque el cursor sobre el panel) para mostrar un menú de acciones en la parte superior derecha del panel.
  2. En el menú, seleccione Editar.

     También puede utilizar el método abreviado de teclado `e`.
  3. Expanda la sección Opciones del panel y desplácese hacia abajo hasta Enlaces del panel.
  4. Busque el enlace que desea cambiar y seleccione el icono Editar (lápiz) situado junto a él.
  5. Realice los cambios necesarios.
  6. Seleccione Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
  7. Para guardar los cambios en el panel de control, seleccione Guardar en la esquina superior derecha.

- Eliminación de un enlace de panel

  1. Seleccione un panel (o coloque el cursor sobre el panel) para mostrar un menú de acciones en la parte superior derecha del panel.
  2. En el menú, seleccione Editar.

     También puede utilizar el método abreviado de teclado `e`.
  3. Expanda la sección Opciones del panel y desplácese hacia abajo hasta Enlaces del panel.
  4. Busque el enlace que desea eliminar y seleccione el icono X situado junto a él.
  5. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

Anotación de visualizaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las anotaciones proporcionan una forma de marcar puntos en una visualización con eventos detallados. Se visualizan como líneas verticales e iconos en todos los paneles de gráficos. Cuando pasa el ratón sobre una anotación, puede acceder a la descripción y las etiquetas del evento. El campo de texto puede incluir enlaces a otros sistemas con más detalles.

Puede anotar las visualizaciones de tres formas:

- Directamente en el panel, mediante la consulta de anotaciones integrada.
- Mediante la API HTTP de Grafana.
- Mediante la configuración de las consultas de anotación en la configuración del panel de control.

En los dos primeros casos, se crean nuevas anotaciones, mientras que en el último se consultan las anotaciones existentes de los orígenes de datos. La consulta de anotaciones integrada también lo admite.

En esta sección se explican las opciones primera y tercera; para obtener información sobre el uso de la API HTTP de Grafana, consulte API de anotaciones.

Las anotaciones son compatibles con los siguientes tipos de visualización:

- Serie temporal
- Línea temporal de estado
- Velas

Creación de anotaciones en paneles

Grafana incluye la posibilidad de agregar eventos de anotaciones directamente desde un panel mediante la consulta de anotaciones integrada que existe en todos los paneles. Las anotaciones que cree de esta manera se almacenan en Grafana.

Adición de anotaciones directamente en el panel:

- El panel de control ya debe estar guardado.
- Debe habilitarse la consulta integrada.

Adición de una anotación

1. En el panel, seleccione el panel al que va a agregar la anotación. Aparecerá un menú contextual.
2. En el menú contextual, seleccione Agregar anotación.
3. (Opcional) Agregue una descripción y etiquetas de la anotación.
4. Seleccione Guardar.

Como alternativa, para agregar una anotación, pulse `Ctrl` (o `Cmd`) mientras selecciona el panel y aparecerá el elemento emergente Agregar anotación.

Anotaciones de región

También puede crear anotaciones que cubran una región o un periodo de una visualización.

Adición de una anotación de región

1. En el panel, pulse `Ctrl` (o `Cmd`) mientras selecciona un área del panel.
2. Agregue una descripción y etiquetas de la anotación (opcional).
3. Haga clic en Guardar.

Edición de una anotación

1. En el panel de control, pase el ratón sobre un indicador de anotación en un panel.
2. Seleccione el icono Editar (lápiz) en la información sobre herramientas de anotación.
3. Modifique la descripción o las etiquetas.
4. Seleccione Guardar.

Eliminación de una anotación

1. En el panel de control, pase el ratón sobre un indicador de anotación en un panel.
2. Seleccione el icono Eliminar (papelera) en la información sobre herramientas de la anotación.

Obtención de anotaciones a través de la configuración del panel de control

En la configuración del panel de control, en Anotaciones, puede agregar nuevas consultas para obtener anotaciones mediante el uso de cualquier origen de datos, lo que incluye el origen de datos de anotaciones de datos integrada. Las consultas de anotaciones devuelven eventos que se pueden visualizar como marcadores de eventos en los gráficos del panel.

Adición de una consulta de anotaciones

1. Seleccione el icono Configuración (engranaje) en el encabezado del panel para abrir el menú de configuración.
2. Seleccione Anotaciones.
3. Haga clic en Agregar consulta de anotación.
4. Ingrese un nombre para la consulta de anotaciones.

   Este nombre se le asigna al conmutador (casilla de verificación) que le permitirá habilitar la visualización de los eventos de anotación de esta consulta.
5. Seleccione el origen de datos para las anotaciones.

   También puede elegir Abrir el selector avanzado de orígenes de datos para ver más opciones, incluida la adición de un nuevo origen de datos (disponible solo para administradores).
6. Si no quiere utilizar la consulta de anotación de inmediato, desactive la casilla Habilitado.
7. Si no quiere que el conmutador de consulta de anotaciones se muestre en el panel, seleccione la casilla Oculto.
8. Seleccione un color para los marcadores de eventos.
9. En el menú desplegable Mostrar en, elija una de las siguientes opciones:

   - Todos los paneles: las anotaciones se muestran en todos los paneles que admiten anotaciones.
   - Paneles seleccionados: las anotaciones se muestran en todos los paneles que seleccione.
   - Todos los paneles excepto: las anotaciones se muestran en todos los paneles excepto en los que seleccione.
10. Configure la consulta.

    Las opciones de consulta de anotaciones son diferentes para cada origen de datos. Para obtener información sobre las anotaciones de un origen de datos específico, consulte Conexión con orígenes de datos.

Consulta integrada

Después de agregar una anotación, seguirán siendo visibles. Esto se debe a la consulta de anotación integrada que existe en todos los paneles. Esta consulta de anotación buscará todos los eventos de anotación que se originan en el panel actual, que están almacenados en Grafana, y los mostrará en el panel en el que se crearon. Esto incluye las anotaciones del historial del estado de las alertas.

De manera predeterminada, la consulta de anotaciones integrada utiliza el origen de datos `Grafana` especial, y las anotaciones manuales solo se admiten con este origen de datos. Puede utilizar otro origen de datos en la consulta de anotación integrada, pero solo podrá crear anotaciones automatizadas con el editor de consultas de ese origen de datos.

Para agregar anotaciones directamente al panel, esta consulta debe estar habilitada.

Confirmación de que la consulta integrada está habilitada

1. Seleccione el icono de Configuración (engranaje) del panel en el encabezado del panel para abrir el menú de configuración del panel de control.
2. Seleccione Anotaciones.
3. Busque la consulta Anotaciones y alertas (integrada).

   Si aparece Deshabilitado antes del nombre de la consulta, tendrá que seleccionar el nombre de la consulta para abrirla y actualizar la configuración.

Cómo evitar que se busquen y dibujen las anotaciones

1. Seleccione el icono de Configuración (engranaje) del panel en el encabezado del panel para abrir el menú de configuración del panel de control.
2. Seleccione Anotaciones.
3. Seleccione la consulta Anotaciones y alertas (integrada).
4. Seleccione el conmutador Habilitado para desactivarla.

Al copiar un panel mediante la característica Guardar como, obtendrá un nuevo ID de panel de control, por lo que las anotaciones creadas en el panel de origen no se verán en la copia. Puede seguir mostrándolas si agrega una nueva consulta de anotación y las filtra por etiquetas. Sin embargo, esto solo funciona si las anotaciones del panel de origen tienen etiquetas por las que filtrar.

Filtrado de las consultas por etiqueta

Puede crear consultas nuevas para buscar anotaciones a partir de la consulta de anotación integrada con el origen de datos `Grafana` mediante el establecimiento de Filtrar por en `Tags`.

Por ejemplo, cree una consulta de anotación con el nombre `outages` y especifique una etiqueta `outage`. Esta consulta mostrará todas las anotaciones (desde cualquier panel o mediante la API) que contengan la etiqueta `outage`. Si se definen varias etiquetas en una consulta de anotación, Grafana solo mostrará las anotaciones que coincidan con todas las etiquetas. Para modificar el comportamiento, habilite Coincidir con cualquiera y Grafana mostrará las anotaciones que contengan cualquiera de las etiquetas que haya proporcionado.

También puede utilizar variables de plantilla en la consulta de etiquetas. Esto significa que, si tiene un panel que muestra las estadísticas de distintos servicios y una variable de plantilla que dicta qué servicios mostrar, puede utilizar la misma variable de plantilla en la consulta de anotaciones para mostrar solo las anotaciones de esos servicios.

Modelo JSON del panel de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de control en Grafana está representado por un objeto JSON, que almacena los metadatos de su panel de control. Los metadatos del panel incluyen las propiedades del panel de control, los metadatos de los paneles, las variables de plantilla y las consultas del panel.

Visualización del JSON de un panel de control

1. Vaya a un panel de control.
2. En el menú de navegación superior, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje).
3. Seleccione Modelo JSON.

Campos JSON

Cuando un usuario crea un panel de control nuevo, se inicializa un nuevo objeto JSON del panel de control con los siguientes campos.

> **Note**
>
> En el siguiente JSON, el ID se muestra como null, que es el valor predeterminado que se le asigna hasta que se guarde un panel de control. Tras guardar un panel de control, se asigna un valor entero al campo `id`.

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDCkz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
  "templating": {
    "list": []
  },
  "annotations": {
    "list": []
  },
  "refresh": "5s",
  "schemaVersion": 17,
  "version": 0,
  "links": []
}
```

A continuación, se describe cada campo del JSON del panel de control.

Nombre	Uso
`id`	identificador numérico único del panel de control (generado por la base de datos).
`uid`	identificador único del panel de control que cualquier persona puede generar. cadena (8-40).
`title`	título actual del panel de control.
`tags`	etiquetas asociadas al panel de control, una matriz de cadenas.
`style`	tema del panel de control, como `dark` o `light`
`timezone`	zona horaria del panel de control, como `utc` o `browser`.
`editable`	si un panel de control es editable o no
`graphTooltip`	0 si no se comparte el punto de mira o la información sobre herramientas (predeter minado), 1 si se comparte el punto de mira, 2 si se comparte el punto de mira o la información sobre herramientas compartida.
`time`	intervalo de tiempo para el panel de control, como `last 6 hours` o `last 7 days`.
`timepicker`	metadatos del selector de tiempo; consulte la sección del selector de tiempo para obtener más información.
`templating`	metadatos de plantillas; consulte la sección de plantillas para obtener más información.
`annotations`	metadatos de anotaciones; consulte las anotaciones para saber cómo agregarlos.

Nombre	Uso
`refresh`	intervalo de actualización automática.
`schemaVersion`	versión del esquema JSON (entero), que se incrementa cada vez que una actualización de Grafana cambia el esquema.
`version`	versión del panel de control (entero), que se incrementa cada vez que se actualiza el panel de control.
`panels`	matriz de paneles (consulte la siguiente sección para obtener más información).

Paneles

Los paneles son los componentes básicos de un panel de control. Consiste en consultas de orígenes de datos, tipos de gráficos, alias, etc. El JSON del panel consta de una matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales representa un panel diferente. La mayoría de los campos son comunes a todos los paneles, pero algunos campos dependen del tipo de panel. El siguiente es un ejemplo del JSON del panel de un panel de texto.

```
"panels": [
  {
    "type": "text",
    "title": "Panel Title",
    "gridPos": {
      "x": 0,
      "y": 0,
      "w": 12,
      "h": 9
    },
    "id": 4,
    "mode": "markdown",
    "content": "# title"
  }
```

Tamaño y posición del panel

La propiedad gridPos describe el tamaño y la posición del panel en las coordenadas de la cuadrícula.

- w: de 1 a 24 (el ancho del panel de control se divide en 24 columnas).
- h: cada unidad de altura de la tabla representa 30 píxeles.
- x: la posición x utiliza la misma unidad que w.
- y: la posición y utiliza la misma unidad que h.

La cuadrícula tiene una gravedad negativa que mueve los paneles hacia arriba si hay un espacio vacío por encima de un panel.

Selector de tiempo

```
"timepicker": {
    "collapse": false,
    "enable": true,
    "notice": false,
    "now": true,
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
      "30s",
      "1m",
      "5m",
      "15m",
      "30m",
      "1h",
      "2h",
      "1d"
    ],
    "status": "Stable",
    "type": "timepicker"
  }
```

Plantillas

El campo `templating` contiene un conjunto de variables de plantilla con los valores guardados junto con otros metadatos.

```
"templating": {
    "enable": true,
    "list": [
```

```
        {
         "allFormat": "wildcard",
         "current":  {
           "tags": [],
           "text": "prod",
           "value": "prod"
         },
         "datasource": null,
         "includeAll": true,
         "name": "env",
         "options": [
            {
             "selected": false,
             "text": "All",
             "value": "*"
           },
            {
             "selected": false,
             "text": "stage",
             "value": "stage"
           },
            {
             "selected": false,
             "text": "test",
             "value": "test"
           }
         ],
         "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",
         "refresh": false,
         "type": "query"
       },
        {
         "allFormat": "wildcard",
         "current":  {
           "text": "apache",
           "value": "apache"
         },
         "datasource": null,
         "includeAll": false,
         "multi": false,
         "multiFormat": "glob",
         "name": "app",
         "options": [
            {
```

```
            "selected": true,
            "text": "tomcat",
            "value": "tomcat"
          },
           {
            "selected": false,
            "text": "cassandra",
            "value": "cassandra"
          }
        ],
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
        "refresh": false,
        "regex": "",
        "type": "query"
      }
    ]
  }
```

En la siguiente tabla se describe el uso de los campos de creación de plantillas.

Nombre	Uso
`enable`	si la creación de plantillas está habilitada o no.
`list`	una matriz de objetos, cada uno de los cuales representa una variable de plantilla
`allFormat`	formato que se utilizará al obtener todos los valores del origen de datos, incluidos `wildcard`, `glob`, `regex` y `pipe`.
`current`	muestra el texto/valor de la variable seleccion ada actualmente en el panel de control.
`datasource`	muestra el origen de datos de las variables
`includeAll`	si la opción de todos los valores está disponible o no.
`multi`	si se pueden seleccionar varios valores de la lista de valores variables.

Nombre	Uso
`multiFormat`	formato que se utilizará al obtener series temporales del origen de datos.
`name`	nombre de la variable.
`options`	matriz de pares de texto y valor de variables disponibles para su selección en el panel de control.
`query`	consulta del origen de datos que se utiliza para obtener los valores de una variable.
`refresh`	configura cuándo actualizar una variable.
`regex`	extrae parte del nombre de una serie o de un segmento de nodo métrico.
`type`	tipo de la variable (`custom`, `query` o `interval`).

Prácticas recomendadas para paneles de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Esta sección proporciona información acerca de las prácticas recomendadas para los administradores y los usuarios de Grafana sobre cómo crear y mantener los paneles de Grafana.

Para obtener información sobre los diferentes tipos de paneles que puede crear, consulte la entrada de blog Grafana dashboards: A complete guide to all the different types you can build en el sitio web de Grafana Labs.

> **Note**
>
> Esta sección puede ayudar a crear una estrategia para la supervisión y el mantenimiento de los paneles. Conoce mejor sus sistemas y debería utilizar esta sección como guía para su comprensión. Finalmente, es su responsabilidad crear la estrategia recomendada para su sistema.

Estrategias de observabilidad comunes

Cuando tiene mucho que supervisar, como un conjunto de servidores, necesita una estrategia para decidir qué es lo bastante importante como para supervisar. En esta página, se describen varios métodos comunes para elegir lo que se va a supervisar.

Una estrategia lógica le permite crear paneles uniformes y escalar su plataforma de observabilidad con mayor facilidad.

Directrices para las estrategias

- El método USE le indica qué tan bien se encuentran las máquinas, el método RED le indica qué tan satisfechos están los usuarios.
- USE informa sobre las causas de los problemas.
- RED informa sobre la experiencia del usuario y es más probable que informe sobre los síntomas de los problemas.
- Supervisar ambos métodos es importante para comprender el sistema. Como práctica recomendada, preste atención a los síntomas y no a las causas. Por lo general, las alertas se configuran en los paneles de RED.

Método USE

USE significa:

- Utilización: porcentaje de tiempo que el recurso está ocupado, como el uso de la CPU del nodo.
- Saturación: cantidad de trabajo que debe hacer un recurso, que suele ser la longitud de la cola o la carga del nodo.
- Errores: recuento de eventos de error.

Este método es el recomendado para los recursos de hardware de la infraestructura, como la CPU, la memoria y los dispositivos de red. Para obtener más información, consulte la entrada de blog de Brendan Gregg The USE Method.

Método RED

RED significa:

- Tasa: solicitudes por segundo
- Errores: número de solicitudes con error.
- Duración: cantidad de tiempo que tardan estas solicitudes, distribución de las mediciones de latencia.

Este método es más aplicable a los servicios, especialmente a un entorno de microservicios. Para cada uno de sus servicios, instrumente el código para mostrar estas métricas para cada componente. Los paneles de RED son buenos para las alertas y. SLAs Un panel de RED bien diseñado es un indicador de la experiencia del usuario.

Para más información, consulte la entrada del blog de Tom Wilkie The RED method: How to instrument your services.

Las cuatro señales doradas

Según el manual de SRE de Google, si solo puede medir cuatro métricas de su sistema para el usuario, céntrese en estas cuatro.

Este método es similar al método RED, pero incluye la saturación.

- Latencia: tiempo que se tarda en atender una solicitud.
- Tráfico: cantidad de demanda que recibe su sistema.
- Errores: tasa de solicitudes con error.
- Saturación: qué tan “lleno” está el sistema,

Modelo de madurez de administración del panel de control

Madurez de administración del panel de control se refiere al buen diseño y eficiencia de su ecosistema paneles. Se recomienda revisar periódicamente la configuración del panel para evaluar en qué punto se encuentra y cómo puede mejorar.

En términos generales, la madurez del panel puede definirse como baja, media o alta.

Gran parte del contenido de este tema se ha extraído de la charla de KubeCon 2019 Fool-Proof Kubernetes Dashboards for Sleep-Deprived Oncalls.

Bajo: estado predeterminado

En esta fase, no tiene una estrategia coherente de administración de los paneles. Casi todos los usuarios empiezan aquí.

¿Cómo sabe que está aquí?

- Todos los usuarios pueden modificar sus paneles.
- Hay muchos paneles copiados y se reutilizan muy poco o nunca.
- Paneles únicos que perduran para siempre.
- Sin control de versiones (panel de control JSON en el control de versiones).
- Mucha navegación en busca de paneles, se busca el panel correcto. Esto significa perder mucho tiempo al intentar encontrar el panel que necesita.
- No tener ninguna alerta que lo dirija al panel correcto.

Medio: paneles metódicos

En esta etapa, empezará a administrar el uso de los paneles con paneles metódicos. Puede que haya diseñado una estrategia, pero hay algunas cosas que podría mejorar.

¿Cómo sabe que está aquí?

- Evite la proliferación mediante el uso de variables de plantilla. Por ejemplo, no necesita un panel independiente para cada nodo, sino que puede utilizar variables de consulta. Y lo que es mejor, también puede convertir el origen de datos en una variable de plantilla, de modo que pueda reutilizar el mismo panel en distintos clústeres y backends de supervisión.

  Para obtener ideas, consulte la lista de ejemplos en Variables.
- Paneles metódicos según una estrategia de observabilidad.
- Paneles jerárquicos con desgloses para pasar al siguiente nivel.
- El diseño del panel refleja las jerarquías de servicios. Por ejemplo, puede utilizar el método RED con una fila por servicio. El orden de las filas podría reflejar el flujo de datos a medida que se desplaza hacia abajo en el panel.

- Compare entre sí: divida los paneles de servicio cuando la magnitud varíe. Asegúrese de que las métricas agregadas no oculten información importante.
- Gráficos expresivos con un uso significativo del color y ejes de normalización siempre que sea posible.
  - Ejemplo de color significativo: el azul significa que es bueno, el rojo significa que es malo. Los umbrales pueden ser útiles para eso.
  - Ejemplo de normalización de ejes: al comparar el uso de la CPU, mida por porcentaje en lugar de por número bruto, ya que las máquinas pueden tener un número diferente de núcleos. La normalización del uso de la CPU según el número de núcleos reduce la carga cognitiva, ya que el lector puede confiar en que se utilizan todos los núcleos al 100%, sin tener que saber la cantidad de CPUs.
- La navegación dirigida reduce las suposiciones.
  - Las variables de plantilla dificultan la navegación al azar o sin rumbo fijo.
  - La mayoría de los paneles deberían estar vinculados mediante alertas.
  - La navegación se efectúa con enlaces. Para obtener más información, consulte Administración de los enlaces de panel de control.
- JSON de panel con control de versiones.

Alto: uso optimizado

En esta etapa, ha optimizado el uso de la administración de los paneles con una estrategia coherente y bien pensada. Requiere mantenimiento, pero los resultados merecen la pena.

- Reducción activa de la proliferación.
  - Revise de manera periódica los paneles existentes para asegurarse de que siguen siendo pertinentes.
  - Solo los paneles aprobados se agregan a la lista maestra de paneles.
  - Seguimiento del uso del panel. Puede aprovechar Información de uso.
- Consistencia por diseño.
- Utilice bibliotecas de secuencias de comandos para generar paneles y garantizar la coherencia en el diseño y el estilo.
  - grafonnet (Jsonnet)
  - grafanalib (Python)
- No se puede editar en el navegador. Los lectores del panel cambian las vistas con variables.

- La búsqueda de paneles es la excepción, no la regla.
- Experimente y haga pruebas en una instancia de Grafana independiente dedicada a esa finalidad, no en su instancia de producción. Cuando se demuestre que un panel en el entorno de prueba es útil, agregue ese panel a su instancia principal de Grafana.

Prácticas recomendadas para crear paneles de control

En esta sección se describen algunas de las prácticas recomendadas que debe seguir al crear paneles de Grafana.

Antes de empezar

Estos son algunos principios que se deben tener en cuenta antes de crear un panel.

Un panel debe contar una historia o responder a una pregunta

¿Qué historia intenta contar con el panel? Intente crear una progresión lógica de los datos, por ejemplo, de grandes a pequeños o de generales a específicos. ¿Cuál es el objetivo de este panel de control? (Sugerencia: si el panel no tiene un objetivo, pregúntese si de verdad lo necesita).

Mantenga los gráficos simples y céntrese en responder a la pregunta que se esté planteando. Por ejemplo, si su pregunta es “¿qué servidores tienen problemas?”, tal vez no sea necesario mostrar todos los datos del servidor. Simplemente muestre los datos de los que tienen problemas.

Los paneles de control deberían reducir la carga cognitiva, no aumentarla

Carga cognitiva es básicamente la cantidad de esfuerzo que necesita para pensar en algo para comprenderlo. Haga que su panel sea fácil de interpretar. Los usuarios (cuando se intente averiguar qué pasó a las 2 de la mañana) lo agradecerán.

Pregúntese:

- ¿Sé qué representa exactamente cada gráfico? ¿Es obvio o tengo que pensarlo?
- Si se lo muestro a otra persona, ¿cuánto tardará en comprenderlo? ¿Se confundirán?

Disponga de una estrategia de supervisión

Es fácil crear nuevos paneles de control. Es más difícil optimizar la creación de paneles de control y seguir un plan, pero vale la pena. Esta estrategia debería regir tanto el esquema general del panel como garantizar la coherencia en el diseño de los paneles individuales.

Consulte Estrategias de observabilidad comunes y Niveles de madurez de la administración de los paneles para obtener más información.

Escríbalo

Una vez que tenga una estrategia o unas pautas de diseño, escríbalas para mantener la coherencia a lo largo del tiempo.

Prácticas recomendadas que seguir

- Al crear un panel nuevo, asegúrese de que tenga un nombre significativo.
  - Si va a crear un panel para jugar o experimentar, coloque la palabra `TEST` o `TMP` en el nombre.
  - Considere la posibilidad de incluir su nombre o iniciales en el nombre del panel o como una etiqueta para que las personas sepan quién es el propietario del panel.
  - Elimine los paneles de experimentos temporales cuando haya terminado de usarlos.
- Si crea muchos paneles relacionados, piense en cómo hacer referencias cruzadas entre ellos para facilitar la navegación. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para administrar paneles de control, más adelante en esta sección.
- Grafana recupera los datos de un origen de datos. Es importante tener conocimientos básicos de Conexión con orígenes de datos en general y de los orígenes de datos específicos.
- Evite actualizar innecesariamente el panel para reducir la carga en la red o en el backend. Por ejemplo, si los datos cambian cada hora, no es necesario establecer la frecuencia de actualización del panel en 30 segundos.
- Utilice los ejes Y izquierdo y derecho al mostrar series temporales con diferentes unidades o rangos.
- Agregue documentación a los paneles.
  - Para agregar documentación a panel, agregue una visualización del panel de texto al panel. Registre aspectos como la finalidad del panel, los vínculos a los recursos útiles e instrucciones que los usuarios puedan necesitar para interactuar con el panel.
  - Para agregar documentación a un panel, edite la configuración del panel y agregue una descripción. Cualquier texto que agregue aparecerá si pasa el cursor sobre la `i` pequeña en la esquina superior izquierda del panel.
- Reutilice los paneles y aplique la coherencia mediante plantillas y variables.
- Tenga cuidado al apilar los datos de los gráficos. Las visualizaciones pueden ser engañosas y ocultar datos importantes. Se recomienda desactivarlo en la mayoría de los casos.

Prácticas recomendadas para administrar paneles de control

En esta página, se describen algunas de las prácticas recomendadas que debe seguir al administrar los paneles de Grafana.

Antes de empezar

Estos son algunos principios que debe tener en cuenta antes de empezar a administrar los paneles.

Observabilidad estratégica

Existen varias estrategias de observabilidad comunes. Debe investigarlas y decidir si le sirve una de ellas o si quiere crear la suya. De cualquier manera, piense en un plan, escríbalo y cúmplalo.

Adapte su estrategia a las necesidades cambiantes según sea necesario.

Nivel de madurez

¿Cuál es el nivel de madurez de su panel? Analice la configuración actual de su panel y compárela con el modelo de madurez de la administración del panel. Comprender en qué punto se encuentra puede ser útil para decidir cómo llegar a donde quiere estar.

Prácticas recomendadas que seguir

- Evite la proliferación de los paneles, es decir, el crecimiento descontrolado de estos. La proliferación de los paneles afecta de manera negativa al tiempo necesario para encontrar el panel adecuado. Duplicar los paneles y cambiar “algo” (lo que es peor: conservar las etiquetas originales) es la forma más fácil de hacerlo de forma descontrolada.
  - Revise periódicamente los paneles y elimine los que no sean necesarios.
  - Si crea un panel temporal, tal vez para probar algo, agregue el prefijo `TEST:` al nombre. Elimine el panel cuando haya terminado.
- Copiar los paneles sin cambios significativos no es una buena idea.
  - Se le pasarán por alto las actualizaciones del panel original, como los cambios en la documentación, las correcciones de errores o las adiciones a las métricas.
  - En muchos casos, las copias se hacen simplemente para personalizar la vista mediante la configuración de los parámetros de la plantilla. En su lugar, para ello, se debería mantener un vínculo al panel principal y personalizar la vista con los parámetros de la URL.
- Cuando deba copiar un panel, cámbiele el nombre de manera clara y no copie las etiquetas del panel. Las etiquetas son metadatos importantes para los paneles que se utilizan durante la búsqueda. Si se copian etiquetas, se pueden producir coincidencias falsas.

- Mantenga un panel de paneles o paneles de referencia cruzada. Esto puede hacerse de varias maneras:
  - Cree vínculos a paneles o vínculos de datos. Los enlaces pueden ir a otros paneles de control o a sistemas externos. Para obtener más información, consulte Manage dashboard links.
  - Agregue un panel de lista de paneles. A continuación, puede personalizar lo que ve mediante búsquedas de etiquetas o carpetas.
  - Agregue un panel de texto y utilice Markdown para personalizar la visualización.

Administración de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la página Paneles de su espacio de trabajo (disponible al seleccionar Paneles en el menú de la izquierda), puede llevar a cabo tareas de administración de los paneles de control, incluida la organización de los paneles de control en carpetas.

Para obtener más información sobre cómo crear paneles de control, consulte Creación de paneles de control.

Exploración de paneles de control

En la página Paneles, puede buscar y administrar carpetas y paneles de control. Esto incluye opciones para:

- Crear carpetas y paneles de control.
- Mover los paneles de control entre carpetas.
- Eliminar varios paneles de control y carpetas.
- Ir a una carpeta.
- Administrar los permisos de las carpetas. Para obtener más información, consulte Permisos de paneles y carpetas.

Creación de carpetas de panel de control

Las carpetas ayudan a organizar y agrupar los paneles de control, lo que resulta útil cuando tiene varios paneles de control o varios equipos que utilizan la misma instancia de Grafana. Las subcarpetas le permiten crear una jerarquía anidada en la organización de los paneles de control.

Requisitos previos

Asegúrese de tener permisos de administrador de Grafana. Para obtener más información acerca de los permisos de los paneles de control, consulte Permisos de paneles y carpetas.

Creación de una carpeta de panel de control

1. Inicie sesión en Grafana.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Paneles.
3. En la página Paneles, seleccione Nuevo y, a continuación, elija Nueva carpeta en el menú desplegable.
4. Ingrese un nombre único y haga clic en Crear.

> **Note**
>
> Al guardar un panel de control, puede seleccionar una carpeta para guardarlo o crear una nueva.

Edición del nombre de una carpeta

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione la carpeta a la que desee cambiarle el nombre.
3. Seleccione el icono Editar título (lápiz) en el encabezado y actualice el nombre de la carpeta.

   El nombre de la nueva carpeta se guarda automáticamente.

Permisos de carpetas

Puede asignar permisos a una carpeta. El panel de control de la carpeta hereda todos los permisos que haya asignado a la carpeta. Puede asignar permisos a los roles, equipos y usuarios de la organización.

Modificación de los permisos de una carpeta

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione la carpeta de la lista.
3. En la página de detalles de la carpeta, seleccione Acciones de la carpeta y seleccione Administrar permisos en la lista desplegable.
4. Actualice los permisos según desee.

Los cambios se guardan automáticamente.

Administración de listas de reproducción

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una lista de reproducción es una lista de paneles de control que se muestran en secuencia. Puede usar una lista de reproducción para crear conciencia situacional o para presentar sus métricas a su equipo o a los visitantes. Grafana escala automáticamente los paneles de control a cualquier resolución, lo que los hace perfectos para pantallas grandes. Puede acceder a la característica de lista de reproducción desde el menú lateral de Grafana, en el submenú Paneles.

Acceso, uso compartido y control de una lista de reproducción

Utilice la información de esta sección para acceder a las listas de reproducción existentes. Inicie y controle la visualización de una lista de reproducción mediante uno de los cinco modos disponibles.

Acceso a una lista de reproducción

1. Seleccione Listas de reproducción en el menú de la izquierda.
2. Elija una lista de reproducción de la lista de listas de reproducción existentes.

Inicio de una lista de reproducción

Puede iniciar una lista de reproducción en cinco modos de visualización diferentes. El modo de visualización determina cómo se muestran los menús y la barra de navegación en los paneles de control.

De forma predeterminada, cada panel se muestra durante el tiempo introducido en el campo Intervalo, que se puede configurar al crear o editar una lista de reproducción. Tras iniciar una lista de reproducción, puede controlarla mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la página.

Inicio de una lista de reproducción

1. Acceda a la página de listas de reproducción para ver una lista de las listas de reproducción existentes.
2. Busque la lista de reproducción que quiere iniciar y, a continuación, haga clic en Iniciar lista de reproducción.

   Se abrirá el cuadro de diálogo de inicio de la lista de reproducción.
3. Seleccione uno de los cinco modos de lista de reproducción disponibles según la información de la tabla siguiente.
4. Haga clic en Iniciar <nombre de la lista de reproducción>.

La lista de reproducción muestra cada panel durante el tiempo especificado en el campo `Interval`, establecido al crear o editar una lista de reproducción. Tras iniciar una lista de reproducción, puede controlarla mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla.

Mode	Descripción
Modo normal	• El menú lateral permanece visible. • Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla.
Modo TV	• El menú lateral y el submenú del panel de control (incluidos los menús desplegables variables y los enlaces de panel de control) están ocultos o eliminados.

Mode	Descripción
	• Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla. • Se habilita automáticamente tras un minuto de inactividad del usuario. • Puede habilitar el modo TV manualmente mediante el atajo de secuencia d v o si agrega el parámetro `?inactive` a la URL del panel de control. • Deshabilítela con un movimiento del puntero o acción del teclado.
Modo TV (con paneles de ajuste automático)	• Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla. • Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.
Modo quiosco	• Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista. • Para habilitar el modo quiosco manualmente, utilice el atajo de secuencia d v una vez que se haya iniciado la lista de reproducción. • Puede deshabilitarlo manualmente con el mismo atajo.

Mode	Descripción
Modo quiosco (con paneles de ajuste automático)	• Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista. • Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.

Control de una lista de reproducción

Puede controlar una lista de reproducción en modo Normal o TV después de que se haya iniciado mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla. Pulse la tecla `Esc` del teclado para detener la lista de reproducción.

Button	Acción
Siguiente (doble flecha hacia la derecha)	Avanza al siguiente panel de control.
Atrás (flecha izquierda)	Vuelve al panel anterior.
Parar (cuadrado)	Finaliza la lista de reproducción y sale al panel de control actual.
Modo de visualización cíclica (icono del monitor)	Rota la visualización de los paneles a distintos modos de visualización.
Intervalo de tiempo	Muestra los datos dentro de un intervalo de tiempo. Se puede configurar para que muestre los últimos 5 minutos hasta hace 5 años, o un intervalo de tiempo personalizado, mediante la flecha desplegable.
Actualizar (flecha circular)	Recarga el panel para mostrar los datos actuales. Se puede configurar para que se recargue automáticamente, de cada

Button	Acción
	5 segundos a 1 día, mediante la flecha desplegable.

Creación de una lista de reproducción

Una lista de reproducción presenta los paneles en una secuencia, con un orden establecido y un intervalo de tiempo entre los paneles.

Creación de una lista de reproducción

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Listas de reproducción en la página de listas de reproducción.
3. Seleccione Nueva lista de reproducción.
4. Ingrese un nombre descriptivo en el cuadro de texto Nombre.
5. Ingrese un intervalo de tiempo en el cuadro de texto Intervalo. Los paneles de control que agregue se muestran en orden secuencial.
6. En Paneles, agregue los paneles de control existentes a la lista de reproducción mediante las opciones desplegables Agregar por título y Agregar por etiqueta.
7. Opcionalmente:
   - Busque un panel por su nombre, una expresión regular o una etiqueta.
   - Filtre los resultados por estado destacado o por etiquetas.
   - Reorganice el orden de los paneles de control que ha agregado con el icono de flecha arriba y abajo.
   - Para eliminar un panel de control de la lista de reproducción, haga clic en el icono x situado junto al panel de control.
8. Para guardar los cambios, seleccione Guardar.

Guardado de una lista de reproducción

Puede guardar una lista de reproducción para agregarla a su página de Listas de reproducción, donde podrá iniciarla.

> **Important**
>
> Asegúrese de agregar todos los paneles que desee que aparezcan en la lista de reproducción al crear o editar la lista de reproducción antes de guardarla.

Guardado de una lista de reproducción

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Listas de reproducción para ver las listas de reproducción disponibles.
3. Elija la lista de reproducción que desee.
4. Edite la lista de reproducción.
5. Compruebe que la lista de reproducción tenga un nombre, un intervalo y al menos un panel de control.
6. Para guardar los cambios, seleccione Guardar.

Edición o eliminación de una lista de reproducción

Para editar una lista de reproducción, actualice su nombre, el intervalo de tiempo y agregue, elimine y reorganice el orden de los paneles de control, o bien puede eliminar la lista de reproducción.

Edición de una lista de reproducción

1. Seleccione Editar lista de reproducción en la página de listas de reproducción.
2. Actualice el nombre y el intervalo de tiempo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen más arriba en Creación de una lista de reproducción para agregar o eliminar paneles de control de la lista de reproducción.
3. Para guardar los cambios, seleccione Guardar.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Seleccione Listas de reproducción.
2. Seleccione Eliminar junto a la lista de reproducción que desea eliminar.

Reorganización del orden del panel de control en una lista de reproducción

1. Junto al panel de control que desea mover, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo.
2. Para guardar los cambios, seleccione Guardar.

Eliminación de un panel de control

1. Seleccione Eliminar para eliminar un panel de control de la lista de reproducción.
2. Para guardar los cambios, seleccione Guardar.

Uso compartido de una lista de reproducción en modo de visualización

Para compartir una lista de reproducción, puede copiar la dirección del enlace en el modo de visualización que desee y pegue la URL en su destino.

Uso compartido de una lista de reproducción en modo de visualización

1. En el menú Paneles de control situada a la izquierda, seleccione Listas de reproducción.
2. Seleccione Iniciar lista de reproducción junto a la lista de reproducción que desee iniciar.
3. En el menú desplegable, haga clic con el botón derecho en el modo de visualización que prefiera.
4. Para copiar la URL al portapapeles, elija Copiar dirección del enlace.
5. Pegue la URL en el destino.

Uso compartido de paneles de control y paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana le permite compartir paneles de control y paneles con otros usuarios de una organización y, en determinadas situaciones, públicamente en la web. Puede compartir mediante:

- Un enlace directo
- Una instantánea
- Un enlace de exportación (solo para paneles de control)

Debe tener un permiso de visualización autorizado para ver una imagen renderizada mediante un enlace directo.

Cuando comparte un panel o un panel de control como una instantánea, una instantánea (que es un panel o un panel de control en el momento en que toma la instantánea) está disponible públicamente en la web. Cualquier persona que tenga un enlace a él puede acceder a él. Como las instantáneas no requieren ninguna autorización para verlas, Grafana elimina la información relacionada con la cuenta de la que provienen, así como cualquier dato confidencial de la instantánea.

Uso compartido de un panel de control

Puede compartir un panel de control como un enlace directo o como una instantánea. También puede exportar un panel de control.

> **Note**
>
> Si cambia un panel de control, asegúrese de guardar los cambios antes de compartirlo.

Uso compartido de un panel de control

1. Seleccione Paneles en el menú de la izquierda del espacio de trabajo.
2. Elija el tipo de panel de control que desea compartir.
3. Seleccione el icono de compartir en la parte superior de la pantalla.

   Se abre el cuadro de diálogo para compartir y muestra la pestaña Enlace.

Uso compartido de un enlace directo

La pestaña Enlace muestra el intervalo de tiempo actual, las variables de la plantilla y el tema predeterminado. También puede compartir una URL abreviada.

Uso compartido de un enlace directo

1. Seleccione Copiar. Esta acción copia la URL predeterminada o abreviada en el portapapeles.

2. Envíe la URL copiada a un usuario de Grafana con autorización para ver el enlace.

Publicación de una instantánea

Una instantánea del panel de control comparte un panel de control interactivo de forma pública. Grafana elimina los datos confidenciales, como las consultas (métricas, plantillas y anotaciones) y los enlaces de los paneles para dejar solo los datos de métricas visibles y los nombres de las series incrustados en el panel de control. Cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a las instantáneas del panel de control.

Puede publicar instantáneas en su instancia local.

Publicación de una instantánea

1. Seleccione la pestaña Instantánea.
2. Seleccione la instantánea local.
3. Grafana genera un enlace de la instantánea. Copie el enlace de la instantánea y compártalo dentro de la organización o públicamente en la web.

Exportación de un panel de control

Los paneles de control de Grafana se pueden exportar e importar fácilmente. Para obtener más información, consulte las secciones de importación y exportación en Creación de paneles de control.

Uso compartido de un panel

Puede compartir un panel como un enlace directo o como una instantánea. También puede crear paneles de biblioteca mediante la opción Compartir para cualquier panel.

Uso compartido de un panel

1. Seleccione el título del panel que desee compartir. Se abre el menú de paneles.
2. Seleccione Compartir. Se abre el cuadro de diálogo para compartir y muestra la pestaña Enlace.

Uso de un enlace directo

La pestaña Enlace muestra el intervalo de tiempo actual, las variables de la plantilla y el tema predeterminado. Si lo desea, puede habilitar una URL abreviada para compartir.

Uso de un enlace directo

1. Seleccione Copiar para copiar la URL predeterminada o abreviada en el portapapeles.
2. Envíe la URL copiada a un usuario de Grafana con autorización para ver el enlace.

Publicación de una instantánea de un panel

Una instantánea de un panel sirve para compartir públicamente un panel interactivo. Grafana elimina los datos confidenciales para dejar solo los datos de métricas visibles y los nombres de las series incrustados en el panel de control. Cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a las instantáneas del panel.

Puede publicar instantáneas en su instancia local.

Publicación de una instantánea de un panel

1. En el cuadro de diálogo Compartir panel, seleccione la pestaña Instantánea.
2. Seleccione Instantánea local. Grafana genera el enlace de la instantánea.
3. Copie el enlace de la instantánea y compártalo dentro de la organización o públicamente en la web.

Si ha creado una instantánea por error, haga clic en Eliminar instantánea para eliminarla de la instancia de Grafana.

Creación de un panel de biblioteca

Creación de un panel de biblioteca desde el cuadro de diálogo Compartir panel.

Creación de un panel de biblioteca

1. Seleccione Panel de biblioteca.
2. En Nombre del panel de biblioteca, ingrese el nombre.
3. En Guardar en carpeta, seleccione la carpeta en la que desee guardar el panel de biblioteca. De forma predeterminada, se selecciona la carpeta raíz.
4. Seleccione Crear panel de biblioteca para guardar los cambios.
5. Guarde el panel de control.

Variables

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una variable es un marcador de posición para un valor. Puede utilizar variables en las consultas de métricas y en los títulos de los paneles. Al cambiar el valor mediante la lista desplegable situada en la parte superior del panel de control, las consultas de métricas del panel reflejarán el nuevo valor.

Las variables le permiten crear paneles de control más interactivos y dinámicos. En lugar de codificar de forma rígida elementos como los nombres de servidores, aplicaciones y sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como listas desplegables en la parte superior del panel de control. Estos menús desplegables facilitan el cambio de datos que se muestran en el panel de control.

Pueden resultar especialmente útiles para los administradores que quieren permitir a los visualizadores de Grafana ajustar las visualizaciones rápidamente, pero no quieren concederles permisos de edición completos. Los visualizadores de Grafana pueden utilizar variables.

Las variables y plantillas también le permiten gestionar paneles de control de un único origen. Si tiene varios orígenes de datos o servidores idénticos, puede crear un panel de control y utilizar variables para cambiar lo que está viendo. Esto simplifica considerablemente el mantenimiento y la conservación.

Plantillas

Una plantilla es cualquier consulta que contiene una variable. Por ejemplo, si administrara un panel de control para supervisar varios servidores, podría crear un panel de control para cada servidor o podría crear un panel de control y utilizar paneles con consultas de plantilla, como las siguientes.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

Los valores de las variables siempre se sincronizan con la URL mediante la sintaxis var-<varname>=value.

Ejemplos

Las variables se muestran en listas desplegables en la parte superior de la pantalla. Seleccione diferentes variables para ver cómo cambian las visualizaciones.

Para ver la configuración de las variables, vaya a Configuración del panel > Variables. Haga clic en una variable de la lista para ver su configuración.

Las variables se pueden usar en los títulos, descripciones, paneles de texto y consultas. Las consultas cuyo texto comienza por $ son plantillas. No todos los paneles tendrán consultas de plantilla.

Prácticas recomendadas de variables

- Las listas desplegables de variables se muestran en el orden en que aparecen en la lista de variables de Configuración del panel.
- Coloque las variables que cambiará con frecuencia en la parte superior, de modo que se muestren primero (en el extremo izquierdo del panel de control).
- De forma predeterminada, las variables preseleccionan el valor superior de la lista desplegable. Si prefiere elegir un valor vacío, cambie la configuración de las variables de la siguiente manera:
  1. Seleccione la casilla de verificación de Opción Incluir todo.
  2. En el campo Personalizar todos los valores, ingrese el valor +.

Temas

- Adición y administración de variables
- Inspección de variables
- Sintaxis de variable

Adición y administración de variables

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de variables de Grafana.

Tipo de variable	Descripción
Consultar	Lista de valores generada por consultas, como nombres de métricas, nombres de servidores, nombres de servidores IDs, sensores, centros de datos, etc.
Personalizada	Define las opciones de la variable de forma manual mediante una lista separada por comas.
Text box (Cuadro de texto)	Muestre un campo de entrada de texto libre con un valor predeterminado opcional.
Constant	Define una constante oculta.
Origen de datos	Cambie rápidamente el origen de datos de un panel de control completo.
Interval	Las variables de intervalo representan intervalo s de tiempo.
Filtros ad hoc	Filtros de valores clave que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas de un origen de datos (solo Prometheus, Loki, InfluxDB y Elasticsearch).
Variables globales	Variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas.
Variables encadenadas	Las consultas de variables pueden contener otras variables.

Temas

- Introducción de opciones generales
- Adición de una variable de consulta
- Adición de una variable personalizada
- Adición de una variable de cuadro de texto
- Adición de una variable constante
- Adición de una variable de origen de datos
- Adición de una variable de intervalo
- Adición de filtros ad hoc
- Configuración de las opciones de selección de variables
- Variables globales
- Variables encadenadas
- Administración de variables
- Filtrado de variables con expresiones regulares

Introducción de opciones generales

Debe ingresar opciones generales para cualquier tipo de variable que cree.

Introducción de opciones generales

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y seleccione el icono (de engranaje) Configuración del panel situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, seleccione Nueva variable.
3. Ingrese un Nombre para la variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Consulta.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización del menú desplegable de variables.

   Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable es el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): el menú desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable.

- Etiqueta: el menú desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
- Variable: no se muestra ningún menú desplegable de variables en el panel de control.

Adición de una variable de consulta

Las variables de consulta permiten escribir una consulta de origen de datos que puede devolver una lista de nombres de métricas, valores de etiquetas o claves. Por ejemplo, una variable de consulta puede devolver una lista de nombres de servidores IDs, sensores o centros de datos. Los valores de las variables cambian a medida que buscan opciones de forma dinámica con una consulta a un origen de datos.

Por lo general, las variables de consulta solo se admiten para cadenas. Si la consulta devuelve números o cualquier otro tipo de datos, es posible que deba convertirlos en cadenas para poder utilizarlos como variables. Para el origen de datos de Azure, por ejemplo, puede usar la función tostring para este propósito.

Las expresiones de consulta pueden contener referencias a otras variables y, de hecho, crear variables vinculadas. Grafana lo detecta y actualiza automáticamente una variable cuando cambia una de sus variables vinculadas.

> **Note**
>
> Las expresiones de consulta son diferentes para cada origen de datos. Para obtener más información, consulte la documentación del origen de datos.

Adición de una variable de consulta

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino para la consulta.
3. En la lista Actualizar, seleccione cuándo debe actualizar las opciones la variable.

   - Al cargar el panel de control: consulta el origen de datos cada vez que se carga el panel de control. Esto ralentiza la carga del panel de control, ya que la consulta de variables debe completarse antes de inicializar el panel de control.
   - Al cambiar el intervalo de tiempo: consulta el origen de datos cuando cambia el intervalo de tiempo del panel de control. Utilice esta opción únicamente si la consulta de opciones de

variables contiene un filtro de intervalo de tiempo o depende del intervalo de tiempo del panel de control.

4. En el campo Consulta, ingrese una consulta.

   - El campo de consulta varía en función del origen de datos. Algunos orígenes de datos tienen editores de consultas personalizados.
   - La consulta debe devolver los valores denominados `__text` y `__value`. Por ejemplo, en SQL, puede usar una consulta como `SELECT hostname AS __text, id AS __value from MyTable`. Las consultas para otros idiomas variarán en función de la sintaxis.
   - Si necesita más espacio en un editor de consultas de un solo campo de entrada, coloque el cursor sobre las líneas de la esquina inferior derecha del campo y arrástrelo hacia abajo para ampliarlo.

5. (Opcional) En el campo Expresión regular, escriba una expresión regular para filtrar o capturar partes específicas de los nombres devueltos por la consulta del origen de datos. Para ver ejemplos, consulte Filtrado de variables con expresiones regulares.
6. En la lista Ordenar, seleccione el orden de clasificación de los valores que se mostrarán en la lista desplegable. La opción predeterminada, Deshabilitado, significa que se utilizará el orden de las opciones devuelto por la consulta del origen de datos.
7. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.
8. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
9. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable personalizada

Utilice una variable personalizada para un valor que no cambie, como un número o una cadena.

Por ejemplo, si tiene nombres de servidores o nombres de regiones que nunca cambian, es posible que desee crearlos como variables personalizadas en lugar de como variables de consulta. Como no cambian, puede utilizarlos en variables encadenadas en lugar de en otras variables de consulta. Eso reduciría la cantidad de consultas que Grafana debe enviar cuando se actualizan las variables encadenadas.

Adición de una variable personalizada

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.

2. En la lista Valores separados por comas, ingrese los valores de esta variable en una lista separada por comas. Puede incluir números, cadenas o pares clave-valor separados por un espacio y dos puntos. Por ejemplo, `key1 : value1,key2 : value2`.
3. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.
4. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
5. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de cuadro de texto

Las variables de cuadro de texto muestran un campo de entrada de texto libre con un valor predeterminado opcional. Es la variable más flexible, ya que puede ingresar cualquier valor. Utilice este tipo de variable si tiene métricas con una cardinalidad alta o si desea actualizar varios paneles de un panel de control al mismo tiempo.

Adición de una variable de cuadro de texto

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. (Opcional) En el campo Valor predeterminado, seleccione el valor predeterminado de la variable. Si no ingresa nada en este campo, Grafana mostrará un cuadro de texto vacío para que los usuarios escriban texto.
3. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
4. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable constante

Las variables constantes permiten definir una constante oculta. Esto resulta útil para los prefijos de las rutas métricas de los paneles de control que desee compartir. Al exportar un panel de control, las variables constantes se convierten en opciones de importación.

Las variables constantes no son flexibles. Cada variable constante solo contiene un valor y no se puede actualizar a menos que actualice la configuración de la variable.

Las variables constantes son útiles cuando tiene valores complejos que debe incluir en las consultas, pero no desea volver a escribirlos en todas las consultas. Por ejemplo, si tuviera una ruta de servidor llamada `i-0b6a61efe2ab843gg`, podría reemplazarla por una variable llamada `$path_gg`.

Adición de una variable constante

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En el campo Valor, escriba el valor de la variable. Puede ingresar letras, números y símbolos. Incluso puede utilizar caracteres comodín si utiliza el formato RAW.
3. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
4. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de origen de datos

Las variables de Origen de datos le permiten cambiar rápidamente el origen de datos de un panel de control completo. Son útiles si tiene varias instancias de un origen de datos, quizás en entornos diferentes.

Adición de una variable de origen de datos

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Tipo, seleccione el origen de datos de destino para la variable.

   También puede elegir Abrir el selector avanzado de orígenes de datos para ver más opciones, incluida la adición de un origen de datos (solo para administradores). Para obtener más información, consulte Conexión con orígenes de datos.
3. (Opcional) En Filtro de nombres de instancias, ingrese un filtro de expresiones regulares para seleccionar las instancias del origen de datos en la lista desplegable de valores variables. Deje este campo vacío para mostrar todas las instancias.
4. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.
5. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
6. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de intervalo

Utilice una variable de intervalo para representar intervalos de tiempo, como `1m`, `1h` o `1d`. Puede considerarlos como un comando agrupar por tiempo que abarca todo el panel de control. Las variables de intervalo cambian la forma en que se agrupan los datos en la visualización. También

puede utilizar la opción automática para devolver un número determinado de puntos de datos por intervalo de tiempo.

Puede usar una variable de intervalo como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB), intervalo de histograma de fecha (para Elasticsearch) o como parámetro de función de resumen (para Graphite).

Adición de una variable de intervalo

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En el campo Valores, ingrese los intervalos de periodo de tiempo que desee que aparezcan en la lista desplegable de variables. Se admiten las siguientes unidades de tiempo: `s (seconds)`, `m (minutes)`, `h (hours)`, `d (days)`, `w (weeks)`, `M (months)` y `y (years)`. También puede aceptar o editar los valores predeterminados: `1m,10m,30m,1h,6h,12h,1d,7d,14d,30d`.
3. (Opcional) Active la opción automática si desea agregar la opción `auto` a la lista. Esta opción le permite especificar cuántas veces debe dividirse el intervalo de tiempo actual para calcular el intervalo de tiempo `auto` actual. Si la activa, aparecerán dos opciones más:
   - Recuento de pasos: seleccione el número de veces que se dividirá el intervalo de tiempo actual para calcular el valor, de forma similar a la opción de consulta Máximo de puntos de datos. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo visible actual es de 30 minutos, el intervalo `auto` agrupa los datos en 30 incrementos de un minuto. El valor predeterminado es 30 pasos.
   - Intervalo mínimo: el umbral mínimo por debajo del cual los intervalos del recuento de pasos no dividirán el tiempo. Para continuar con el ejemplo de 30 minutos, si el intervalo mínimo se establece en 2 min, Grafana agruparía los datos en 15 incrementos de dos minutos.
4. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
5. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Ejemplos de variables de intervalo

En el ejemplo siguiente se muestra una variable de plantilla `myinterval` en una función de Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Adición de filtros ad hoc

Los filtros ad hoc permiten agregar filtros clave-valor que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas que utilizan el origen de datos especificado. A diferencia de otras variables, no se utilizan filtros ad hoc en las consultas. En su lugar, se utilizan filtros ad hoc para escribir filtros para las consultas existentes.

> **Note**
>
> Las variables de filtro ad hoc solo funcionan con los orígenes de datos de Prometheus, Loki, InfluxDB y Elasticsearch.

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino.

   También puede elegir Abrir el selector avanzado de orígenes de datos para ver más opciones, incluida la adición de un origen de datos (solo para administradores). Para obtener más información, consulte Conexión con orígenes de datos.
3. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Creación de filtros ad hoc

Los filtros ad hoc son una de las opciones de variables más complejas y flexibles disponibles. En lugar de una lista normal de opciones de variables, esta variable le permite crear una consulta ad hoc que abarque todo el panel de control. Los filtros que aplique de esta manera se aplican a todos los paneles del panel de control.

Configuración de las opciones de selección de variables

Opciones de selección son una característica que puede utilizar para administrar las selecciones de opciones de variables. Todas las opciones de selección son opcionales y están desactivadas de forma predeterminada.

Variables de varios valores

Interpolar una variable con varios valores seleccionados es complicado, ya que no es fácil formatear los múltiples valores en una cadena que sea válida en el contexto dado en el que se usa la variable.

Para intentar resolverlo, Grafana permite que cada complemento de origen de datos informe al motor de interpolación de plantillas qué formato usar para varios valores.

> **Note**
>
> La opción Valor Personalizar todo de la variable debe estar en blanco para que Grafana formatee todos los valores en una sola cadena. Si se deja en blanco, Grafana concatena (suma) todos los valores de la consulta. Por ejemplo, `value1,value2,value3`. Si se utiliza un valor `all` personalizado, en su lugar el valor será `*` o `all`.

Variables de valores múltiples con un origen de datos de Graphite

Graphite usa expresiones globales. En este caso, una variable con varios valores debe interpolarse como `{host1,host2,host3}` si el valor de la variable actual fuera host1, host2 y host3.

Variables de valores múltiples con un origen de datos de Prometheus o InfluxDB

InfluxDB y Prometheus usan expresiones regulares, por lo que se interpola la misma variable que `(host1|host2|host3)`. Todos los valores también se escapan de expresiones regulares. Si no fuera así, un valor con un carácter de control de expresión regular rompería la expresión regular.

Variables de varios valores con un origen de datos elástico

Elasticsearch usa la sintaxis de consulta de Lucene, por lo que se formatea la misma variable que `("host1" OR "host2" OR "host3")`. En este caso, todos los valores se escapan para que solo contengan palabras de control de Lucene y comillas.

Solución de problemas de las variables con varios valores

El escape y el formateo automáticos pueden causar problemas y puede resultar complicado entender la lógica que hay detrás de esto. Especialmente para InfluxDB y Prometheus, donde el uso de la sintaxis de expresiones regulares requiere que la variable se use en el contexto del operador de expresiones regulares.

Si no desea que Grafana escape y formatee expresiones regulares de forma automática, debe llevar a cabo una de estas acciones:

- Desactive las opciones Varios valores o Incluir todo.
- Utilice el formato RAW.

Opción Incluir todo

Grafana agrega una opción `All` a la lista desplegable de variables. Si un usuario selecciona esta opción, se seleccionan todas las opciones de variables.

Valor Personalizar todo

Esta opción solo está visible si se selecciona Opción Incluir todo.

Ingrese la sintaxis de expresiones regulares, globales o Lucene en el campo Valor Personalizar todo para definir el valor de la opción `All`.

De forma predeterminada, el valor `All` incluye todas las opciones de una expresión combinada. Puede llegar a ser muy largo y provocar problemas de rendimiento. A veces puede ser mejor especificar un valor único personalizado, como una expresión regular comodín.

Para tener una sintaxis personalizada de expresiones regulares, globales o Lucene en la opción Valor Personalizar todo, nunca se escapa, por lo que tendrá que pensar en cuál es un valor válido para el origen de datos.

Variables globales

Grafana tiene variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas. En este tema se enumeran en orden alfabético y se definen. Estas variables son útiles en consultas, enlaces de panel de control y enlaces de datos.

$__dashboard

Esta variable es el nombre del panel de control actual.

$__from y $__to

Grafana tiene dos variables de intervalo de tiempo integradas: `$__from` y `$__to`. Actualmente, siempre se interpolan como milisegundos de Epoch de forma predeterminada, pero puede controlar el formato de la fecha.

Sintaxis	Ejemplo de resultado	Descripción
`${__from}`	1594671549254	Epoch en milisegundos de Unix

Sintaxis	Ejemplo de resultado	Descripción
`${__from:date}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	Sin argumentos, el valor predeterminado es ISO 8601/ RFC 3339
`${__from:date:iso}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	ISO 8601/RFC 3339
`${__from:date:seconds}`	1594671549	Epoch en segundos de Unix
`${__from:date:YYYY-MM}`	2020-07	Cualquier formato de fecha personalizado que no incluya el carácter :

La sintaxis anterior también funciona con `${__to}`.

$__interval

Puede usar la variable `$__interval` como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB, MySQL, Postgres y MSSQL), intervalo de histograma de fecha (para Elasticsearch) o como parámetro de función de resumen (para Graphite).

Grafana calcula automáticamente un intervalo que se puede utilizar para agrupar por tiempo en las consultas. Cuando hay más puntos de datos de los que se pueden mostrar en un gráfico, las consultas se pueden hacer más eficientes al agruparlas por un intervalo mayor. Por ejemplo, si está viendo un gráfico de datos de 3 meses, es posible que no pueda ver los detalles a nivel de minutos. Agrupar por hora o día hace que la consulta sea más eficiente sin afectar a lo que muestra el gráfico. `$__interval` se calcula con el intervalo de tiempo y el ancho del gráfico (el número de píxeles).

Cálculo aproximado: `(to - from) / resolution`

Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es de 1 hora y el gráfico está en pantalla completa, el intervalo podría calcularse en `2m`: los puntos se agrupan en intervalos de 2 minutos. Si el intervalo de tiempo es de 6 meses y el gráfico es de pantalla completa, el intervalo puede ser `1d` (1 día): los puntos se agrupan por día.

En el origen de datos de InfluxDB, la variable heredada `$interval` es la misma variable. `$__interval` debería usarse en su lugar.

Los orígenes de datos de InfluxDB y Elasticsearch tienen campos `Group by time interval` que se utilizan para hacer una codificación rígida del intervalo o para establecer el límite mínimo de la variable `$__interval` (mediante la sintaxis >, por ejemplo, `>10m`).

$__interval_ms

Esta variable es la variable `$__interval` en milisegundos, no una cadena con formato de intervalo de tiempo. Por ejemplo, si `$__interval` es `20m`, `$__interval_ms` es `1200000`.

$__org

Esta variable es el ID de la organización actual. `${__org.name}` es el nombre de la organización actual.

$__user

`${__user.id}` es el ID del usuario actual. `${__user.login}` es el identificador de inicio de sesión del usuario actual. `${__user.email}` es el correo electrónico del usuario actual.

$__range

Solo es compatible con los orígenes de datos de Prometheus y Loki. Esta variable representa el intervalo del panel de control actual. Se calcula mediante `to - from`. Tiene una representación de milisegundos y una segunda llamada `$__range_ms` y `$__range_s`.

$__rate_interval

Solo es compatible con los orígenes de datos de Prometheus. La variable `$__rate_interval` está destinada a usarse en la función de tasa.

$timeFilter o $__timeFilter

La variable `$timeFilter` devuelve el intervalo de tiempo seleccionado actualmente como una expresión. Por ejemplo, la expresión `Last 7 days` del intervalo de tiempo es `time > now() - 7d`.

Se usa en varios lugares, entre ellos:

- La cláusula WHERE para el origen de datos de InfluxDB. Grafana la agrega automáticamente a las consultas de InfluxDB cuando está en el modo Editor de consultas. Puede agregarla manualmente en el modo Editor de texto: `WHERE $timeFilter`.
- Registre las consultas de análisis en el origen de datos de Azure Monitor.

- Consultas SQL en MySQL, Postgres y MSSQL.
- La variable `$__timeFilter` se utiliza en el origen de datos de MySQL.

$__timezone

La variable `$__timezone` devuelve la zona horaria actualmente seleccionada, `utc` o una entrada de la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, `America/New_York`).

Si la zona horaria actualmente seleccionada es Hora del navegador, Grafana intentará determinar la zona horaria de su navegador.

Variables encadenadas

Las variables encadenadas, también denominadas variables enlazadas o variables anidadas, son variables de consulta con una o más variables adicionales en su consulta de variables.

Las consultas de variables encadenadas son diferentes para cada origen de datos, pero la premisa es la misma para todas. Puede utilizar consultas de variables encadenadas en cualquier origen de datos que las permita.

Es posible utilizar paneles de control con plantillas vinculadas extremadamente complejos, de 5 o 10 niveles de profundidad. Técnicamente, no hay límite en cuanto a la profundidad o complejidad que pueda tener, pero cuantos más enlaces tenga, mayor será la carga de consultas.

Prácticas recomendadas y consejos

Las siguientes prácticas harán que los paneles de control y las variables sean más fáciles de usar.

Creación de nuevas variables vinculadas

- El encadenamiento de variables crea dependencias entre elementos principales y secundarios. Puede imaginarlos como una escalera o un árbol.
- La forma más sencilla de crear una nueva variable encadenada consiste en copiar la variable en la que desea basar la nueva. En la lista de variables, haga clic en el icono Duplicar variable situado a la derecha de la entrada de la variable para crear una copia. A continuación, puede agregar a la consulta la variable principal.
- Las variables nuevas creadas de esta forma aparecen al final de la lista. Puede que tenga que arrastrarlas a una posición diferente de la lista para colocarlas en un orden lógico.

Orden de las variables

Para cambiar el orden de las variables en la lista de variables del panel de control, haga clic en las flechas arriba y abajo situadas a la derecha de cada entrada. Grafana muestra los menús desplegables de variables de izquierda a derecha según esta lista, con la variable de la parte superior en el extremo izquierdo.

- Enumere las variables que no tienen dependencias en la parte superior, antes de sus variables secundarias.
- Cada variable debe seguir a la variable de la que depende.
- Recuerde que en la interfaz de usuario no se indica qué variables tienen relaciones de dependencia. Enumere las variables en un orden lógico para facilitar la tarea a otros usuarios (y a usted).

Consideraciones sobre la complejidad

Cuantos más niveles de dependencia haya en las variables, más tiempo tardará en actualizar los paneles de control después de cambiar las variables.

Por ejemplo, si tiene una serie de cuatro variables vinculadas (país, región, servidor y métrica) y cambia el valor de una variable raíz (país), Grafana debe ejecutar consultas para todas las variables dependientes antes de actualizar las visualizaciones en el panel de control.

Administración de variables

La página de variables le permite agregar variables y administrar las variables existentes. También le permite inspeccionar las variables e identificar si una variable se utiliza o se hace referencia a ella en otras variables o en el panel de control.

Mover: para mover una variable hacia arriba o hacia abajo en la lista, arrástrela y suéltela.

Clonar: para clonar una variable, haga clic en el icono de clonación del conjunto de iconos de la derecha. Esto crea una copia de la variable con el nombre de la variable original con el prefijo `copy_of_`.

Eliminar: para eliminar una variable, haga clic en el icono de la papelera del conjunto de iconos de la derecha.

Filtrado de variables con expresiones regulares

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se filtra la lista de opciones devuelta por la consulta de variables o se modifican las opciones devueltas.

En esta página se muestra cómo utilizar las expresiones regulares para filtrar o modificar valores en el menú desplegable de variables.

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se filtra la lista de opciones devuelta por la consulta de variables o se modifican las opciones devueltas. Para obtener más información, consulte la guía de Mozilla sobre expresiones regulares.

Los siguientes ejemplos muestran el filtrado en la siguiente lista de opciones:

```
backend_01
backend_02
backend_03
backend_04
```

Filtrado para que solo se devuelvan las opciones que terminan en **`01`** o **`02`**

Expresión regular:

```
/
(
01|02
)
$/
```

Resultado:

```
backend_01
backend_02
```

Filtrado y modificación de las opciones mediante un grupo de captura de expresiones regulares para devolver parte del texto

Expresión regular:

```
/.*
(
01|02
)
/
```

Resultado:

```
01
02
```

Filtrado y modificación: ejemplo de Prometheus

Para esta lista de opciones:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Esta expresión regular:

```
/. *instance="
(
[^"]*
)
.*/
```

Devuelve los siguientes resultados:

```
demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100
```

Filtrado y modificación mediante grupos de captura de valores y texto con nombre asignado

Al usar grupos de captura con nombre, puede capturar partes separadas de “texto” y “valor” de las opciones devueltas por la consulta de variables. Esto permite que la lista desplegable de variables contenga un nombre descriptivo para cada valor que se pueda seleccionar.

Por ejemplo, al consultar la métrica `node_hwmon_chip_names` de Prometheus, `chip_name` es mucho más fácil de recordar que el valor `chip`. Por lo tanto, el siguiente resultado de la consulta variable:

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Pasó por la siguiente expresión regular:

```
/chip_name="(?<text>[ ^ " ] + ) |chip=" (?<value >[ ^ " ] + )/g
```

Produciría la siguiente lista desplegable:

```
Display Name          Value
------------          -------------------------
enp216s0f0np0         0000:d7:00_0_0000:d8:00_0
enp216s0f0np1         0000:d7:00_0_0000:d8:00_1
enp216s0f0np2         0000:d7:00_0_0000:d8:00_2
enp216s0f0np3         0000:d7:00_0_0000:d8:00_3
```

Solo se admiten los nombres de los grupos de captura `text` y `value`.

Inspección de variables

La página de variables le permite identificar fácilmente si una variable se utiliza o se hace referencia a ella en otras variables o en el panel de control.

Todas las variables a las que se hace referencia o se utilizan tienen una marca de verificación verde junto a ellas, mientras que las variables no referenciadas tienen un icono de precaución naranja junto a ellas. Además, todas las variables a las que se hace referencia tienen un icono de dependencia junto a la marca de verificación verde. Puede seleccionar el icono para ver el mapa de dependencia. El mapa de dependencia se puede mover. Puede acercar o alejar la imagen con la rueda del ratón o una herramienta similar.

Sintaxis de variable

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los títulos de los paneles y las consultas de las métricas pueden ver las variables mediante dos sintaxis distintas.

- `$varname`: esta sintaxis es más fácil de leer, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra.

  Ejemplo: `apps.frontend.$server.requests.count`
- `${var_name}`: utilice esta sintaxis cuando desee usar una variable en medio de una expresión.
- `${var_name:<format>}`: este formato le da más control sobre cómo Grafana interpreta los valores. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de formato de variables debajo de esta lista.
- `[[varname]]`: no la utilice. Esta sintaxis es antigua y no está disponible. Se habilitará en una versión futura.

Antes de enviar las consultas al origen de datos, la consulta se interpola, lo que significa que la variable se reemplaza por su valor actual. Durante la interpolación, es posible que el valor de la variable se escape para ajustarlo a la sintaxis del lenguaje de consulta y al lugar en el que se utiliza. Por ejemplo, una variable que se utilice en una expresión regular en una consulta de InfluxDB o Prometheus tendrá un escape de expresiones regulares.

Opciones avanzadas de formato de variables

El formato de la interpolación de variables depende del origen de datos, pero hay algunas situaciones en las que es posible que quiera cambiar el formato predeterminado.

Por ejemplo, el valor predeterminado del origen de datos de MySQL es unir varios valores separados por comas entre comillas: `'server01','server02'`. En algunos casos, es posible que quiera que haya una cadena separada por comas sin comillas: `server01,server02`. Puede hacer que eso suceda con las opciones avanzadas de formato de variables que se enumeran a continuación.

Sintaxis general

Sintaxis: `${var_name:option}`

Si se especifica alguna opción de formato no válida, `glob` es la opción predeterminada o alternativa.

CSV

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:csv}'
```

```
Interpolation result:  'test1,test2'
```

Distribuida: OpenTSDB

Formatea las variables con varios valores en un formato personalizado para OpenTSDB.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:distributed}'
Interpolation result:  'test1,servers=test2'
```

Doublequote

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa '' en cada valor por \'' y cita cada valor con ''.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:doublequote}'
Interpolation result:  '"test1","test2"'
```

Glob: Graphite

Formatea las variables con varios valores en un patrón glob (para consultas de Graphite).

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:glob}'
Interpolation result:  '{test1,test2}'
```

JSON

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:json}'
Interpolation result:  '["test1", "test2"]'
```

Lucene: Elasticsearch

Formatea variables con varios valores en formato Lucene para Elasticsearch.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
```

```
String to interpolate:  '${servers:lucene}'
Interpolation result:  '("test1" OR "test2")'
```

Percentencode

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para utilizarlas en los parámetros de URL.

```
servers = [ 'foo()bar BAZ',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:percentencode}'
Interpolation result:  'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Pipe

Formatea las variables con varios valores en una cadena separada por canalizaciones.

```
servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:pipe}'
Interpolation result:  'test1.|test2'
```

Raw

Desactiva el formato específico del origen de datos, como las comillas simples en una consulta SQL.

```
servers = [ 'test.1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${var_name:raw}'
Interpolation result:  'test.1,test2'
```

Regex

Formatea las variables con varios valores en una cadena de expresiones regulares.

```
servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:regex}'
Interpolation result:  '(test1\.|test2)'
```

Singlequote

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `\'` y cita cada valor con `'`.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:singlequote}'
Interpolation result:  "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `''` y cita cada valor con `'`.

```
servers = [ "test'1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:sqlstring}'
Interpolation result:  "'test''1','test2'"
```

Text

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para incluirlas en su representación textual. Para una sola variable, simplemente devolverá la representación de texto. Para las variables con varios valores, devolverá la representación de texto combinada con +.

```
servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:text}'
Interpolation result:  "test1 + test2"
```

Parámetros de consulta

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para incluirlas en su representación de parámetro de consulta. Ejemplo: `var-foo=value1&var-foo=value2`

```
servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:queryparam}'
Interpolation result:  "var-servers=test1&var-servers=test2"
```

Evaluación del uso del panel de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Para cada panel de control y origen de datos, puede acceder a la información sobre el uso.

Información sobre el panel de control

Para ver la información sobre el uso del panel, seleccione Información sobre el panel en la barra superior.

La información sobre el panel de control muestra los siguientes detalles.

- Estadísticas: número de consultas y errores diarios de los últimos 30 días.
- Usuarios y actividad: recuento de visitas diarias de los últimos 30 días; últimas actividades en el panel de control y usuarios recientes (con un límite de 20).

Información sobre los orígenes de datos

La información sobre los orígenes de datos proporciona detalles sobre cómo se ha utilizado un origen de datos en los últimos 30 días, por ejemplo:

- Consultas por día
- Errores por día
- Tiempo de carga de consultas por día (promedio en ms)

Búsqueda de información sobre los orígenes de datos

1. Seleccione Conexiones en la navegación principal del espacio de trabajo.
2. Elija Orígenes de datos.
3. Elija un origen de datos.
4. Seleccione la pestaña Información.

Indicador de presencia

Cuando inicia sesión y mira un panel, puede saber quién está viendo el mismo panel a través de un indicador de presencia, que muestra los avatares de los usuarios que han interactuado

recientemente con el panel. El valor predeterminado del tiempo es de 10 minutos. Para ver el nombre del usuario, coloque el cursor sobre su avatar. Los avatares provienen de Gravatar y se basan en el correo electrónico del usuario.

Cuando haya más usuarios activos en un panel de control de los que permite el indicador de presencia, haga clic en el icono +X. Al hacerlo, se abrirá la información del panel, que contiene más detalles sobre la actividad reciente de los usuarios.

Ordenación de los paneles mediante datos de información

En la vista de búsqueda, puede usar los datos de información para encontrar los paneles más utilizados, que no funcionan y no utilizados. Puede ordenar los paneles con lo siguiente.

- Vistas
- Errores
- Vistas
- Tiempo de creación
- Hora de actualización

Solución de problemas de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice las siguientes estrategias para poder solucionar problemas habituales en los paneles de control.

El panel de control funciona con lentitud

- ¿Está intentando renderizar docenas (o cientos o miles) de series temporales en un gráfico? Esto puede provocar que el navegador se retrase. Intente usar funciones como `highestMax` (en Graphite) para reducir el número de series devueltas.

- A veces, los nombres de las series pueden ser muy grandes. Esto provoca tamaños de respuesta más grandes. Intente usar `alias` para reducir el tamaño de los nombres de las series devueltas.
- ¿Está consultando muchas series temporales o un intervalo de tiempo largo? Ambas condiciones pueden provocar que Grafana o el origen de datos extraigan una gran cantidad de datos, lo que puede ralentizar el panel de control. Intente reducir uno o ambos.
- Podría haber una gran carga en la infraestructura de su red. Si la lentitud no es constante, este puede ser el problema.

Problemas de la frecuencia de la actualización del panel de control

De forma predeterminada, Grafana consulta el origen de datos cada 30 segundos. Sin embargo, establecer una frecuencia de actualización baja en los paneles de control supone un estrés innecesario para el backend. En muchos casos, no es necesario consultarlo con frecuencia porque el origen de datos no envía datos con la frecuencia suficiente como para que se produzcan cambios cada 30 segundos.

Le recomendamos lo siguiente:

- Active la actualización automática solo en los paneles de control, paneles o variables si es necesario. Los usuarios pueden actualizar su navegador manualmente.
- Si necesita una actualización automática, establezca la frecuencia de actualización en un periodo de tiempo más largo que tenga sentido, como una vez por minuto, cada 10 minutos o cada hora.
- Compruebe el intervalo de tiempo del panel de control. Si el panel de control tiene un intervalo de tiempo más largo, como una semana, no necesita actualizarlo automáticamente y debería desactivarlo.

Gestión o renderización de datos nulos incorrecta o confusa

Algunas aplicaciones publican datos de forma intermitente; por ejemplo, solo publican una métrica cuando se produce un evento. De forma predeterminada, los gráficos de Grafana conectan líneas entre los puntos de datos, pero esto puede resultar engañoso.

Los gráficos que tienen la opción Conectar valores nulos establecida en Siempre conectarán las líneas en las que falten valores.

Una forma de solucionar este problema consiste en utilizar barras en lugar de líneas y tener la opción Sin valores (en Opciones estándar) configurada en `0`. En este caso, los datos que faltan se mostrarán como áreas del gráfico sin datos.

Búsqueda de paneles de control en la versión 10 de Grafana

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede buscar paneles de control por nombre y por título. Cuando busca paneles de control, el sistema muestra todos los paneles disponibles en la instancia de Grafana, aunque no tenga permiso para ver el contenido del panel.

Búsqueda de paneles de control por el nombre

Escriba cualquier parte del nombre del panel de control en la barra de búsqueda. La búsqueda devuelve los resultados de cualquier coincidencia parcial de las cadenas en tiempo real, a medida que escribe.

Características de la búsqueda de paneles de control:

- Tiempo real
- No distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Funciona en todos los paneles almacenados y basados en archivos.

> **Tip**
> Puede utilizar las teclas de flecha del teclado para navegar por los resultados y pulsar `Enter` para abrir el panel seleccionado.

Búsqueda de paneles de control por título

Puede buscar un panel de control por el título del panel que aparece en un panel de control. Si el título del panel coincide con la consulta de búsqueda, el panel de control aparece en los resultados.

Filtrado de resultados de búsqueda del panel de control mediante etiquetas

Las etiquetas son una forma excelente de organizar los paneles de control, especialmente a medida que aumenta el número de paneles. Puede agregar y gestionar las etiquetas en la Configuración del panel de control.

Al seleccionar varias etiquetas, Grafana muestra paneles de control que incluyan todas las etiquetas seleccionadas.

Para filtrar los resultados de búsqueda del panel de control por etiqueta, siga uno de estos pasos:

- Para filtrar los resultados de la búsqueda del panel de control por etiqueta, seleccione una etiqueta que aparezca en la columna derecha de los resultados de la búsqueda.

  Para seguir filtrando, seleccione más etiquetas.
- Para ver una lista de todas las etiquetas disponibles, haga clic en el menú desplegable Filtrar por etiquetas y seleccione una.

  Se mostrarán todas las etiquetas y, cuando seleccione una, la búsqueda del panel de control se filtrará al instante.

> **Tip**
>
> Cuando utilice solo un teclado, pulse la tecla `tab` y navegue hasta el menú desplegable Filtrar por etiqueta, pulse la tecla de flecha hacia abajo para activar el menú y localizar una etiqueta y pulse `Enter` para seleccionarla.

Paleta de comandos

Puede usar la paleta de comandos para hacer lo siguiente:

- Buscar y abrir paneles y carpetas.
- Crear paneles y reglas de alerta.
- Localizar páginas dentro de Grafana.
- Cambiar el tema a oscuro o claro.

Para abrir la paleta de comandos, ingrese `ctrl+k` (`cmd+k` en macOS). También puede seleccionar la entrada de búsqueda en la barra de navegación de Grafana.

> **Note**
>
> Para ir al paso anterior, pulse `backspace` con la paleta de comandos vacía.

Paneles y visualizaciones en la versión 10 de Grafana

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel es el componente básico de visualización en Grafana. Cada panel tiene un editor de consultas específico para el origen de datos seleccionado en el panel. El editor de consultas le permite crear una consulta que devuelva los datos que desea visualizar.

Hay una amplia variedad de opciones de estilo y formato para cada panel. Los paneles se pueden arrastrar, soltar y cambiar de tamaño para reorganizarlos en el panel de control.

Antes de agregar un panel, asegúrese de haber configurado un origen de datos.

Es posible que haya más tipos de paneles disponibles si instala complementos adicionales en su espacio de trabajo.

Para obtener detalles sobre el uso de orígenes de datos específicos, consulte Conexión con orígenes de datos.

Temas

- Información general del editor de paneles
- Vista de inspección del panel
- Consulta y transformación de los datos
- Configuración de opciones del panel

- Configuración de opciones estándar
- Configuración de una leyenda
- Configuración de enlaces de datos
- Configuración de asignaciones de valores
- Configuración de umbrales
- Configuración de anulaciones de campos
- Visualizaciones disponibles en la versión 10 de Grafana

Información general del editor de paneles

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el editor de paneles, puede actualizar todos los elementos de una visualización, incluido el origen de datos, las consultas, el intervalo de tiempo y las opciones de visualización.

Para agregar un panel a un panel de control nuevo, seleccione + Agregar visualización en el centro del panel de control. Para agregar un panel a un panel de control existente, seleccione Agregar en el encabezado del panel de control y seleccione Visualización en el menú desplegable. También puede copiar y pegar un panel existente desde el mismo panel de control o desde uno diferente.

Menú del panel

Para acceder al editor de paneles, pase el ratón por encima de la esquina superior derecha de cualquier panel. Seleccione el icono del menú del panel que aparece y seleccione Editar.

El menú del panel también le permite acceder a las siguientes acciones:

- Ver: permite ver el panel en pantalla completa.
- Editar: abra el editor de paneles para editar el panel y las opciones de visualización.
- Compartir: comparta el panel como un enlace o panel de biblioteca.

- Explore: abra el panel en Explore, donde podrá centrarse en la consulta.
- Inspeccionar: abra el panel de inspección, donde puede revisar los datos del panel, las estadísticas, los metadatos, el JSON y la consulta.
  - Datos: abra el panel Inspeccionar en la pestaña Datos.
  - Consulta: abra el panel Inspeccionar en la pestaña Consulta.
  - JSON del panel: abra el panel Inspección en la pestaña JSON.
- Extensiones: acceda a otras acciones proporcionadas por las aplicaciones instaladas, como la declaración de un incidente. Esta opción solo aparece si tiene instalados complementos de aplicaciones que contribuyan con una extensión al menú del panel.
- Más: acceda a otras acciones del panel.
  - Duplicar: haga una copia del panel. Los paneles duplicados consultan los datos por separado del panel original. Si desea utilizar los mismos resultados de la consulta, puede utilizar el origen de datos `Dashboard` del segundo panel.
  - Copiar: copie el panel en el portapapeles.
  - Crear panel de biblioteca: cree un panel que se pueda importar a otros paneles de control.
  - Crear alerta: abra la página de configuración de reglas de alerta en Alertas, donde puede crear una alerta gestionada por Grafana en función de las consultas del panel.
  - Ocultar leyenda: oculte la leyenda del panel.
  - Obtener ayuda: envíe una instantánea o los datos del panel al Soporte técnico de Grafana Labs.
- Eliminar: retire el panel del panel de control.

Editor de paneles

En esta sección se describen las áreas del editor de paneles de Grafana.

- Encabezado del panel: la sección de encabezado muestra el panel de control en el que aparece el panel y los siguientes controles:
  - Descartar: descarta los cambios que haya hecho en el panel desde la última vez que guardó el panel de control.
  - Guardar: guarda los cambios que haya hecho en el panel.
  - Aplicar: aplique los cambios que haya hecho y, a continuación, cierra el editor de paneles y vuelve al panel de control. Tendrá que guardar el panel de control para conservar los cambios aplicados.

- Vista previa de la visualización: la sección de vista previa de la visualización contiene las siguientes opciones:
  - Vista de tabla: convierte cualquier visualización en una tabla para poder ver los datos. Las vistas de tabla son útiles para solucionar problemas. Esta vista solo contiene los datos sin procesar. No incluye las transformaciones que pueda haber aplicado a los datos ni las opciones de formato disponibles en la visualización de la tabla.
  - Rellenar: la vista previa de la visualización llena el espacio disponible. Si cambia el ancho del panel lateral o la altura del panel inferior, la visualización cambia para llenar cualquier espacio disponible.
  - Real: la vista previa de la visualización tiene el tamaño exacto del panel de control. Si no hay suficiente espacio disponible, la visualización se reducirá verticalmente y se conservará la relación de aspecto.
  - Controles de intervalo de tiempo: el valor predeterminado es la zona horaria local del navegador o la zona horaria seleccionada en un nivel superior.
- Sección de datos: la sección de datos contiene pestañas en las que puede ingresar consultas, transformar los datos y crear reglas de alerta (si procede).
  - Pestaña Consulta: seleccione su origen de datos e ingrese las consultas aquí. Para obtener más información, consulte Consulta y transformación de los datos. Al crear inicialmente un panel de control, se le solicitará que seleccione un origen de datos. Puede actualizar el origen de datos o la consulta en esta pestaña.
  - Pestaña Transformar: aplique transformaciones de datos. Para obtener más información, consulte Consulta y transformación de los datos.
  - Pestaña Alerta: escriba reglas de alerta. Para obtener más información, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
- Opciones de visualización del panel: la sección de opciones de visualización contiene pestañas en las que puede configurar casi todos los aspectos de la visualización de datos. Los detalles varían según el tipo de visualización seleccionado.

Panel de inspección de paneles

El panel de inspección le ayuda a entender los paneles y a solucionar sus problemas. Puede ver los datos sin procesar de cualquier panel, exportarlos a un archivo de valores separados por comas (CSV), ver las solicitudes de consulta y exportar los paneles y los datos a JSON.

> **Note**
>
> No todos los tipos de paneles incluyen todas las pestañas. Por ejemplo, los paneles de listas de paneles no tienen datos sin procesar para inspeccionar, por lo que no muestran las pestañas Estadísticas, Datos ni Consulta.

El inspector de paneles consta de las opciones siguientes:

- El panel de inspección del panel se muestra como un panel en el lado derecho. Seleccione la flecha de la esquina superior derecha para ampliar o reducir el panel del panel.
- Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta con las transformaciones aplicadas. Las opciones de campo, como las anulaciones y las asignaciones de valores, no se aplican de forma predeterminada.
- Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
- Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON del panel, el JSON de los datos del panel y el JSON de la estructura del marco de datos. Resulta útil si está aprovisionando o administrando Grafana.
- Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
- Pestaña Error: muestra los errores devueltos por una consulta. La pestaña solo está visible cuando una consulta devuelve un error.

Vista de inspección del panel

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La vista de inspección del panel, que puede abrir a través del menú del panel, le ayuda a comprender los paneles y a solucionar sus problemas. Puede inspeccionar los datos sin procesar de

cualquier panel de Amazon Managed Grafana, exportarlos a un archivo de valores separados por comas (CSV), ver las solicitudes de consulta y exportar los paneles y los datos a JSON.

> **Note**
>
> No todos los tipos de paneles incluyen todas las pestañas. Por ejemplo, los paneles de listas de paneles no tienen datos sin procesar para inspeccionar, por lo que no muestran las pestañas Estadísticas, Datos ni Consulta.

El inspector de paneles consta de las opciones siguientes:

1. El inspector de paneles muestra Inspeccionar: en la parte superior del panel. Seleccione la flecha de la esquina superior derecha para ampliar o reducir el panel.
2. Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta con las transformaciones aplicadas. Las opciones de campo, como las anulaciones y las asignaciones de valores, no se aplican de forma predeterminada.
3. Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
4. Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON del panel, el JSON de los datos del panel y el JSON de la estructura del marco de datos. Resulta útil si está aprovisionando o administrando Grafana.
5. Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
6. Pestaña Error: muestra los errores. Solo está visible cuando la consulta devuelve un error.

Descarga de los resultados de las consultas sin procesar

Amazon Managed Grafana genera un archivo CSV que contiene sus datos, incluida cualquier transformación de esos datos. Puede elegir ver los datos antes o después de que el panel aplique las opciones de campo o las anule.

Descarga de resultados de la consulta sin procesar

1. Edite el panel que contiene los datos de las consultas que desea descargar.
2. En el editor de consultas, seleccione Inspector de consultas.
3. Seleccionar Datos.

   Si su panel contiene varias consultas o consulta varios nodos, tiene opciones adicionales.

- Seleccionar resultado: elija los datos del conjunto de resultados que desea ver.
- Transformación de datos
- Unir por tiempo: vea los datos sin procesar de todas sus consultas a la vez, un conjunto de resultados por columna. Seleccione un encabezado de columna para reordenar los datos.

4. Para ver los datos antes de que el sistema aplique las anulaciones en los campos, seleccione la opción Datos formateados.
5. Para descargar un archivo CSV con un formato específico para Excel, seleccione la opción Descargar para Excel.
6. Seleccione Download CSV (Descargar CSV).

Inspección del rendimiento de las consultas

En la pestaña Estadísticas se muestran estadísticas que indican cuánto tiempo tarda la consulta, cuántas consultas envía y el número de filas devueltas. Esta información puede ayudarlo a solucionar los problemas de las consultas, especialmente si alguno de los números es inesperadamente alto o bajo.

Inspección del rendimiento de consultas

1. Edite el panel que contiene la consulta con el rendimiento que desea inspeccionar.
2. En el editor de consultas, seleccione Inspector de consultas.
3. Seleccione Estadísticas.

Las estadísticas se muestran en formato de solo lectura.

Inspección de la solicitud y respuesta a la consulta

Puede inspeccionar los datos de solicitud y respuesta de la consulta cuando desee solucionar un problema de una consulta que arroje resultados inesperados o que no devuelva los resultados esperados.

1. Edite el panel que contiene la consulta que desea exportar.
2. En el editor de consultas, seleccione Inspector de consultas.
3. Seleccione Actualizar.

   El panel se rellena con los datos de respuesta.

4. Haga los ajustes necesarios y, a continuación, vuelva a ejecutar la consulta.
5. Para descargar los datos de solicitud y respuesta de la consulta, haga clic en el icono Copiar al portapapeles y pegue los resultados en otra aplicación.

Consulta y transformación de los datos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Amazon Managed Grafana admite muchos tipos de orígenes de datos. Las consultas a los orígenes de datos devuelven datos que Grafana puede transformar y visualizar. Cada origen de datos usa su propio lenguaje de consulta, y cada uno de los complementos de orígenes de datos implementa una interfaz de usuario para generar consultas llamada editor de consultas.

Temas

- Acerca de las consultas
- Navegación por la pestaña de consultas
- Adición de una consulta
- Administración de consultas
- Opciones de consulta
- Escritura de consultas de expresiones
- Uso compartido de los resultados de las consultas con otro panel
- Transformación de datos
- Solución de problemas de consultas
- Tipos de cálculo

Acerca de las consultas

Los paneles de Grafana se comunican con los orígenes de datos mediante consultas, que recuperan datos para la visualización. Una consulta es una pregunta escrita en el lenguaje de consulta utilizado por el origen de datos.

Puede configurar la frecuencia de las consultas y los límites de recopilación de datos en las opciones de orígenes de datos del panel. Grafana admite hasta 26 consultas por panel.

Puede encontrar más información sobre el lenguaje de consulta de cada origen de datos en la sección Orígenes de datos.

Editores de consultas

El editor de consultas de cada origen de datos proporciona una interfaz de usuario personalizada que le ayuda a escribir consultas que aprovechen sus capacidades únicas.

Debido a las diferencias entre los lenguajes de consulta, cada editor de consultas de orígenes de datos tiene un aspecto y un funcionamiento diferentes. Según el origen de datos, el editor de consultas puede proporcionar características de autocompletado, nombres de métricas, sugerencias de variables o una interfaz visual de creación de consultas.

Para obtener más información sobre las características exclusivas del editor de consultas de un origen de datos específico, incluida información sobre las consultas y la sintaxis, consulte la documentación del origen de datos:

- Para ver los orígenes de datos incluidos en Amazon Managed Grafana, consulte Orígenes de datos integrados.
- Para ver los orígenes de datos incluidos en Grafana Enterprise, consulte Conexión con orígenes de datos de Enterprise.
- Para otros complementos de orígenes de datos que se instalan a través de Búsqueda de complementos con el catálogo de complementos, la documentación está vinculada a la lista del catálogo de complementos.

Sintaxis de la consulta

Los orígenes de datos utilizan diferentes lenguajes de consulta para solicitar datos. Para obtener más información sobre el lenguaje de consulta exclusivo de un origen de datos específico, consulte su documentación.

Ejemplo de PostgreSQL:

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

Ejemplo de PromQL:

```
query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
```

Orígenes de datos especiales

Grafana también incluye tres orígenes de datos especiales: Grafana, Mixto y Panel de control. Para obtener más información, consulte Conexión con orígenes de datos.

Navegación por la pestaña de consultas

La pestaña Consulta de un panel consta de los siguientes elementos:

- Selector de orígenes de datos: seleccione el origen de datos que se va a consultar.
- Opciones de consulta: establece los parámetros máximos de recuperación de datos y los intervalos de tiempo de ejecución de las consultas.
- Botón Inspector de consultas: abre el panel de inspector de consultas, donde puede ver y optimizar la consulta.
- Lista de editores de consultas: muestra las consultas que ha escrito.
- Expresiones: utiliza el generador de expresiones para crear expresiones de alerta. Para obtener más información sobre las expresiones, consulte Escritura de consultas de expresiones.

Adición de una consulta

Una consulta devuelve datos que Grafana visualiza en los paneles del panel de control. Al crear un panel, Grafana selecciona automáticamente el origen de datos predeterminado.

Adición de una consulta

1. Edite el panel al que va a agregar una consulta.
2. Elija la pestaña Queries (Consultas).
3. Seleccione el menú desplegable Origen de datos y seleccione un origen de datos.
4. Elija opciones de consulta para configurar el número máximo de puntos de datos que necesita. Para obtener más información sobre las opciones de consulta, consulte Opciones de consulta.

5. En el editor de consultas, escriba la consulta.
6. Seleccione Aplicar.

Grafana consulta el origen de datos y visualiza los datos.

Administración de consultas

Grafana organiza las consultas en filas de consultas plegables. Cada fila de consulta contiene un editor de consultas y se identifica con una letra (A, B, C, etc.).

Para administrar las consultas, puede copiarlas, ocultarlas, eliminarlas, reordenarlas y activar la ayuda del editor de consultas.

Opciones de consulta

Seleccione Opciones de consulta junto al selector de orígenes de datos para ver la configuración del origen de datos seleccionado. Los cambios que haga aquí solo afectarán a las consultas efectuadas en este panel.

Grafana establece valores predeterminados que se muestran en texto gris oscuro. Los cambios se muestran en texto blanco. Para devolver un campo a la configuración predeterminada, elimine el texto blanco del campo.

Las opciones de consulta de orígenes de datos del panel incluyen las siguientes:

- Máximo de puntos de datos: si el origen de datos lo admite, se establece el número máximo de puntos de datos para cada serie devuelta. Si la consulta devuelve más puntos de datos que la configuración de puntos de datos máximos, el origen de datos reduce el número de puntos devueltos al agregarlos por promedio, máximo u otra función.

  Puede limitar el número de puntos para mejorar el rendimiento de la consulta o suavizar la línea visualizada. El valor predeterminado es el ancho (o el número de píxeles) del gráfico, ya que solo puede visualizar tantos puntos de datos como el espacio disponible en el panel del gráfico.

  Con los datos de streaming, Grafana utiliza el valor máximo de puntos de datos para el búfer móvil. La transmisión es un flujo continuo de datos y el almacenamiento en búfer divide la transmisión en partes.
- Intervalo mínimo: establece un límite mínimo para el intervalo que se calcula automáticamente, que suele ser el intervalo mínimo de almacenamiento. Si se guarda un punto de datos cada

15 segundos, no se beneficiará de tener un intervalo inferior a ese. También puede establecerlo en un intervalo mínimo superior al intervalo de extracción para recuperar consultas más detalladas y que funcionen bien.

- Intervalo: establece un intervalo de tiempo que puede utilizar para agregar o agrupar puntos de datos por tiempo.

  Grafana calcula automáticamente un intervalo apropiado que puede usar como variable en las consultas con plantillas. La variable se mide en segundos (`$__interval`) o milisegundos (`$__interval_ms`).

  Los intervalos se utilizan normalmente en funciones de agregación, como la suma o el promedio. Por ejemplo, esta es una consulta de Prometheus que usa la variable de intervalo: `rate(http_requests_total[$__interval])`.

  Este intervalo automático se calcula en función del ancho del gráfico. A medida que el usuario se aleja de una visualización, el intervalo aumenta, lo que da como resultado una agregación más gruesa. Del mismo modo, si el usuario amplía la imagen, el intervalo disminuye, lo que da como resultado una agregación más detallada.

  Para obtener más información, consulte Variables globales.

- Tiempo relativo: anula el intervalo de tiempo relativo de los paneles individuales, lo que hace que sean diferentes de lo que está seleccionado en el selector de tiempo del panel de control, en la esquina superior derecha del panel de control. Puede usarlo para mostrar métricas de diferentes períodos de tiempo o días en el mismo panel de control.

  > **Note**
  >
  > Las anulaciones de tiempo del panel no tienen efecto cuando el intervalo de tiempo del panel de control es absoluto.

Ejemplo	Campo Tiempo relativo
Últimos 5 minutos	`now-5m`
El día hasta ahora	`now/d`
Últimos 5 días	`now-5d/d`

Ejemplo	Campo Tiempo relativo
Esta semana hasta ahora	`now/w`
Últimos 2 años	`now-2y/y`

- Cambio de hora: anula el intervalo de tiempo de los paneles individuales mediante el cambio del inicio y el final en relación con el selector de tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el intervalo de tiempo del panel para que esté dos horas antes que el selector de tiempo del panel de control.

> **Note**
>
> Las anulaciones de tiempo del panel no tienen efecto cuando el intervalo de tiempo del panel de control es absoluto.

Ejemplo	Campo de cambio de hora
Toda la última semana	`1w/w`
Hace dos semanas	`2w/w`
Todo el último mes	`1M/M`
Todo este año	`1d/y`
Todo el año pasado	`1y/y`

- Tiempo de espera de la caché: (visible solo si está disponible en el origen de datos) anula el tiempo de espera de la caché predeterminado si el almacén de series temporales tiene una caché de consultas. Especifique este valor como un valor numérico en segundos.

Escritura de consultas de expresiones

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las expresiones del lado del servidor permiten manipular los datos devueltos por las consultas mediante operaciones matemáticas y de otro tipo. Las expresiones crean datos nuevos y no manipulan los datos devueltos por los orígenes de datos.

Acerca de las expresiones

Las expresiones del lado del servidor permiten manipular los datos devueltos por las consultas mediante operaciones matemáticas y de otro tipo. Las expresiones crean datos nuevos y no manipulan los datos devueltos por los orígenes de datos, aparte de llevar a cabo una pequeña reestructuración de los datos para convertirlos en una entrada aceptable para las expresiones.

Uso de expresiones

Las expresiones son las más utilizadas por Grafana Alerting. El procesamiento se efectúa en el servidor, por lo que las expresiones pueden funcionar sin una sesión de navegador. Sin embargo, las expresiones también se pueden usar con visualizaciones y orígenes de datos de backend.

Note

Las expresiones no funcionan con las alertas de los paneles antiguos.

Las expresiones están diseñadas para aumentar los orígenes de datos, ya que permiten combinar consultas de diferentes orígenes de datos o proporcionan operaciones que no están disponibles en un origen de datos.

Note

Siempre que sea posible, debe procesar los datos dentro del origen de datos. Copiar datos del almacenamiento al servidor de Grafana para su procesamiento es ineficiente, por lo que las expresiones están destinadas a un procesamiento de datos ligero.

Las expresiones funcionan con consultas de orígenes de datos que devuelven series temporales o datos numéricos. También funcionan con datos multidimensionales. Por ejemplo, una consulta que devuelve varias series, donde cada serie se identifica mediante etiquetas.

Una expresión individual toma una o más consultas u otras expresiones como entrada y agrega datos al resultado. Cada expresión o consulta individual se representa mediante una variable que es un identificador denominado RefID (por ejemplo, la letra `A` o `B` por defecto).

Para hacer referencia al resultado de una expresión individual o a una consulta de origen de datos en otra expresión, este identificador se utiliza como variable.

Tipos de expresiones

Las expresiones funcionan con dos tipos de datos.

- Una colección de series temporales.
- Una colección de números, donde cada número es un elemento.

Cada colección se devuelve a partir de una única consulta o expresión de origen de datos y se representa mediante el RefID. Cada colección es un conjunto, en el que cada elemento del conjunto se identifica de forma única por sus dimensiones, que se almacenan como etiquetas o pares clave-valor.

Consultas al origen de datos

Las expresiones del lado del servidor solo admiten consultas de orígenes de datos para orígenes de datos de backend. Por lo general, se supone que los datos están etiquetados como datos de serie temporal.

Las consultas al origen de datos, cuando se utilizan con expresiones, las ejecuta el motor de expresiones. Cuando lo hace, reestructura los datos para que sean una serie temporal o un número por marco de datos. Por ejemplo, si utiliza un origen de datos que devuelve varias series en un fotograma en la vista de tabla, puede que observe un aspecto diferente cuando se ejecuta con expresiones.

Actualmente, el único formato que no es de serie temporal (número) que se admite cuando se utilizan marcos de datos es si se tiene una respuesta de tabla que devuelve un marco de datos sin hora, columnas de cadenas y una columna numérica:

La siguiente tabla de ejemplo produce un número que funciona con expresiones. Las columnas de cadenas se convierten en etiquetas y la columna numérica en el valor correspondiente. Por ejemplo, `{"Loc": "MIA", "Host": "A"}` con un valor de 1.

Loc	Host	Avg_CPU
MIA	A	1
NYC	B	2

Operaciones

Puede usar las siguientes operaciones en las expresiones: matemática, reducción y remuestreo.

Math (Matemática)

Las matemáticas son para fórmulas matemáticas de formato libre sobre series temporales o datos numéricos. Las operaciones matemáticas toman números y series temporales como entrada y los cambian por números y series temporales diferentes.

Se hace referencia a los datos de otras consultas o expresiones con el prefijo RefID con un signo de dólar, por ejemplo, `$A`. Si el nombre de la variable tiene espacios, puede usar una sintaxis de corchetes similar a la siguiente: `${my variable}`.

Las constantes numéricas pueden estar en decimal (`2.24`), octal (con un cero a la izquierda, como `072`) o hexadecimales (con un 0x a la izquierda, como `0x2A`). También se admiten exponenciales y signos (por ejemplo, `-0.8e-2`).

Operadores

Se admiten los operadores aritméticos (`+`, binarios y unarios `-`, `*`, `/`, `%`, exponentes `**`), relacionales (<, >, ==, `!=`, >=, <=) y lógicos (&&, `||` y unarios `!`).

El comportamiento de la operación con los datos depende de si se trata de datos numéricos o de serie temporal.

En las operaciones binarias, como `$A + $B` o `$A || $B`, el operador se aplica de las siguientes maneras según el tipo de datos:

- Si `$A` y `$B` son números, la operación se lleva a cabo entre los dos números.
- Si una variable es un número y la otra es una serie temporal, se lleva a cabo la operación entre el valor de cada punto de la serie temporal y el número.

- Si `$A` y `$B` son datos de serie temporal, la operación entre cada valor de las dos series se lleva a cabo para cada marca temporal que exista en `$A` y `$B`. La operación `Resample` se puede utilizar para alinear las marcas de tiempo.

Resumen:

- Número <Operación> número = número
- Número <Operación> serie = serie
- Serie <Operación> serie = serie

Como las expresiones funcionan con varias series o números representados por una sola variable, las operaciones binarias también llevan a cabo una unión entre las dos variables. Esto se hace en función de las etiquetas de identificación asociadas a cada serie o número individual.

Por lo tanto, si tiene números con etiquetas como `{host=web01}` en `$A` y otro número en `$B` con las mismas etiquetas, la operación se lleva a cabo entre esos dos elementos dentro de cada variable y el resultado compartirá las mismas etiquetas. Las reglas para el comportamiento de esta unión son las siguientes:

- Un elemento sin etiquetas se unirá a cualquier cosa.
- Si `$A` y `$B` contienen solo un elemento (una serie o un número), se unirán.
- Si las etiquetas coinciden exactamente, se unirán.
- Si las etiquetas son un subconjunto de las demás, por ejemplo, si un elemento `$A` está etiquetado como `{host=A,dc=MIA}` y otro elemento `$B` está etiquetado como `{host=A}`, se unirán.
- Si dentro de una variable, como `$A`, hay diferentes claves de etiqueta para cada elemento, el comportamiento de unión no está definido.

Los operadores lógicos y relacionales devuelven 0 si es falso y 1 si es verdadero.

Funciones matemáticas

Si bien la mayoría de las funciones se encuentran en las propias operaciones de expresión, la operación matemática tiene algunas funciones similares a los símbolos u operadores matemáticos. Cuando las funciones pueden tomar números o series, se devolverá el mismo tipo que el argumento. Cuando se trata de una serie, la operación se lleva a cabo para el valor de cada punto de la serie.

abs

abs devuelve el valor absoluto de su argumento, que puede ser un número o una serie. Por ejemplo, `abs(-1)` o `abs($A)`.

is_inf

is_inf toma un número o una serie y devuelve `1` para valores `Inf` (negativos o positivos) y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_inf($A)`.

> **Note**
>
> Si tiene que comprobar específicamente el infinito negativo, por ejemplo, puede hacer una comparación, como `$A == infn()`.

is_nan

is_nan toma un número o una serie y devuelve `1` para valores `NaN` y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_nan($A)`. Esta función es necesaria para esta comprobación porque `NaN` no es igual a `NaN`.

is_null

is_null toma un número o una serie y devuelve `1` para valores `null` y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_null($A)`.

is_number

is_number toma un número o una serie y devuelve `1` para todos los valores numéricos reales y `0` para los demás valores (que son `null`, `Inf+`, `Inf-` y `NaN`). Por ejemplo, `is_number($A)`.

log

Log devuelve el logaritmo natural de su argumento, que puede ser un número o una serie. Si el valor es inferior a 0, se devuelve `NaN`. Por ejemplo, `log(-1)` o `log($A)`.

inf, infn, nan y null

Todas las funciones inf, infn, nan y null devuelven un único valor del nombre. Existen principalmente para efectuar pruebas. Ejemplo: `null()`.

round

Redondear devuelve un valor entero redondeado. Por ejemplo, `round(3.123)` o `round($A)`.

ceil

Ceil redondea el número al valor entero más cercano. Por ejemplo, `ceil(3.123)` devuelve `4`.

floor

Floor redondea el número al valor entero más cercano. Por ejemplo, `floor(3.123` devuelve `3`.

Reducir

Reduce toma una o más series temporales devueltas por una consulta o expresión y convierte cada serie en un único número. Las etiquetas de la serie temporal se mantienen como etiquetas en cada número reducido generado.

Campos:

- Función: la función de reducción que se va a utilizar.
- Entrada: la variable (refID, como `A`) que se va a volver a muestrear.
- Modo: permite controlar el comportamiento de la función de reducción cuando una serie contiene valores no numéricos (nulo, NaN, +-Inf).

Funciones de reducción

Recuento

El recuento devuelve el número de puntos de cada serie.

Mean

La media devuelve el total de todos los valores de cada serie dividido por el número de puntos de esa serie. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es nulo o NaN, o si la serie está vacía, se devuelve NaN.

Min y Max

Min y Max devuelven el valor más pequeño o más alto de la serie, respectivamente. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es nulo o NaN, o si la serie está vacía, se devuelve NaN.

Sum (Suma)

La suma devuelve el total de todos los valores de la serie. Si la serie tiene una longitud cero, la suma será 0. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es NaN o nulo, se devuelve NaN.

Último

Last devuelve el último número de la serie. Si la serie no tiene valores, devuelve NaN.

Modos de reducción

Estricto

En el modo estricto, la serie de entrada se procesa tal cual. Si algún valor de la serie no es numérico (null, NaN o +-Inf), se devuelve NaN.

Eliminación de los valores no numéricos

En este modo, todos los valores no numéricos (nulo, NaN o +-Inf) de la serie de entrada se filtran antes de ejecutar la función de reducción.

Sustitución de los valores no numéricos

En este modo, todos los valores no numéricos se sustituyen por un valor predefinido.

Remuestreo

Remuestreo cambia las marcas de tiempo de cada serie temporal para tener un intervalo de tiempo coherente. El caso de uso principal es volver a muestrear series temporales que no comparten las mismas marcas temporales para poder llevar a cabo operaciones matemáticas entre ellas. Para hacerlo, puede volver a muestrear cada una de las dos series y, a continuación, mediante una operación matemática que haga referencia a las variables remuestreadas.

Campos:

- Entrada: la variable de los datos de serie temporal (refID, como `A`) que se va a volver a muestrear.
- Remuestreo a: el tiempo que se va a volver a muestrear, por ejemplo, `10s`. Las unidades pueden ser `s` para segundos, `m` para minutos, h para horas, d para días, `w` para semanas y y para años.
- Reducción de muestreo: función de reducción que se utiliza cuando hay más de un punto de datos por muestra de ventana. Consulte la operación de reducción para obtener detalles sobre el comportamiento.
- Aumento de muestreo: el método que se utiliza para rellenar una muestra de ventana que no tiene puntos de datos.
  - pad se rellena con el último valor conocido.
  - backfill con el siguiente valor conocido.
  - fillna para llenar ventanas de muestra vacías con. NaNs

Escritura de una expresión

Si el origen de datos las admite, Grafana muestra el botón Expresión y muestra todas las expresiones existentes en la lista del editor de consultas.

Escritura de una expresión

1. Abra el panel.
2. Debajo de la consulta, seleccione Expresión.
3. En el campo Operación, seleccione el tipo de expresión que desee escribir.
4. Escriba la expresión.
5. Seleccione Aplicar.

Casos especiales

Cuando un origen de datos consultado no devuelve series ni números, el motor de expresiones devuelve `NoData`. Por ejemplo, si una solicitud contiene dos consultas de origen de datos que se combinan mediante una expresión, si `NoData` devuelve al menos una de las consultas de origen de datos, el resultado devuelto para toda la consulta es `NoData`. Para obtener más información sobre cómo Grafana Alerting procesa los resultados de `NoData`, consulte Configuración de las reglas de alertas administradas por Grafana.

En el caso de utilizar una expresión en varias consultas, el motor de expresiones requiere que todas las consultas devuelvan una marca de tiempo idéntica. Por ejemplo, si se utilizan las matemáticas para combinar el resultado de varias consultas SQL que utilizan `SELECT NOW() AS "time"`, la expresión solo funcionará si todas las consultas dan como resultado `NOW()` para una marca de tiempo idéntica, lo que no siempre ocurre. Para resolver este problema, puede sustituir `NOW()` por una hora arbitraria, como `SELECT 1 AS "time"`, o por cualquier otra marca de tiempo válida de UNIX.

Uso compartido de los resultados de las consultas con otro panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana le permite usar el resultado de la consulta de un panel para cualquier otro panel del panel de control. Al compartir los resultados de las consultas en todos los paneles, se reduce la cantidad de consultas que se hacen al origen de datos, lo que puede mejorar el rendimiento del panel.

El origen de datos del panel de control le permite seleccionar un panel del panel de control que contenga las consultas con las que desea compartir los resultados. En lugar de enviar una consulta independiente para cada panel, Grafana envía una consulta y los demás paneles utilizan los resultados de la consulta para crear visualizaciones.

Esta estrategia puede reducir drásticamente la cantidad de consultas que se hacen cuando, por ejemplo, hay varios paneles que visualizan los mismos datos.

Uso compartido de los resultados de las consultas

1. Cree un panel de control.
2. Cambie el título a `Source panel`. Utilizará este panel como origen para los demás paneles.
3. Defina la consulta o consultas que desee compartir.

   Si no tiene un origen de datos disponible, utilice el origen de datos de Grafana, que devuelve una serie temporal aleatoria que puede utilizar para hacer pruebas.
4. Agregue un segundo panel y seleccione el origen de datos del panel de control en el editor de consultas.
5. En Usar los resultados de la lista de paneles, seleccione el primer panel que haya creado.

Todas las consultas definidas en el panel de origen están ahora disponibles en el nuevo panel. Las consultas hechas en el panel de origen se pueden compartir en varios paneles.

Puede hacer clic en cualquiera de las consultas para ir al panel donde están definidas.

Transformación de datos

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las transformaciones son una forma eficaz de manipular los datos devueltos por una consulta antes de que el sistema aplique una visualización. Con las transformaciones, puede hacer lo siguiente:

- Cambiar el nombre de un campo
- Unir datos de serie temporal
- Ejecutar operaciones matemáticas en las consultas
- Uso de la salida de una transformación como entrada para otra transformación

Para los usuarios que dependen de varias vistas del mismo conjunto de datos, las transformaciones ofrecen un método eficaz para crear y mantener numerosos paneles.

También puede utilizar la salida de una transformación como entrada para otra transformación, lo que se traduce en un aumento del rendimiento.

Note

A veces, el sistema no puede convertir en gráficos los datos transformados. Cuando eso suceda, haga clic en el conmutador Vista de tabla situado encima de la visualización para cambiar a una vista de tabla de los datos. Esto puede ayudarlo a entender el resultado final de sus transformaciones.

Tipos de transformación

Grafana proporciona varias formas de transformar los datos. A continuación, encontrará una lista completa de las funciones de transformación.

Orden de las transformaciones

Cuando existen varias transformaciones, Grafana las aplica en el orden en que aparecen en la lista. Cada transformación crea un conjunto de resultados que pasa a la siguiente transformación de la canalización de procesamiento.

El orden en que Grafana aplica las transformaciones afecta directamente a los resultados. Por ejemplo, si usa una transformación de Reducción para condensar todos los resultados de una columna en un único valor, después solo podrá aplicar las transformaciones a ese único valor.

Adición de una función de transformación a los datos

Los siguientes pasos sirven de guía para agregar una transformación a los datos. Esta documentación no incluye los pasos para cada tipo de transformación.

Adición de una transformación a un panel

1. Vaya al panel en el que desea agregar una o más transformaciones.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha.
3. En el menú de acciones, elija Editar.
4. Seleccione la pestaña Transformar.
5. Seleccione una transformación. Aparece una fila de transformaciones en la que puede configurar las opciones de transformación.
6. Para aplicar otra transformación, elija Agregar transformación. Esta transformación actúa sobre el conjunto de resultados devuelto por la transformación anterior.

Depuración de una transformación

Para ver los conjuntos de resultados de entrada y salida de la transformación, elija el icono de depuración (bicho) situado en la parte derecha de la fila de la transformación. Esto mostrará los datos de entrada y el resultado de la transformación como salida.

Los conjuntos de resultados de entrada y salida pueden ayudar a depurar una transformación.

Deshabilitación de una transformación

Para deshabilitar u ocultar una transformación, seleccione el icono de mostrar (ojo) en la parte superior derecha de la fila de transformación. Esto desactiva las acciones aplicadas a esa transformación específica y puede ayudar a identificar problemas al cambiar varias transformaciones una tras otra.

Filtrado de una transformación

Si la transformación usa más de una consulta, puede filtrarlas y aplicar la transformación seleccionada solo a una de ellas. Para hacerlo, elija el icono de filtro en la parte superior derecha de

la fila de transformación. Se abrirá un menú desplegable con una lista de las consultas utilizadas en el panel. Desde aquí, puede seleccionar la consulta que quiere transformar.

También puede filtrar por anotaciones (incluidos los ejemplares) para aplicarles transformaciones. Al hacerlo, la lista de campos cambia para reflejar los que aparecen en la ayuda contextual de la anotación o del ejemplar.

El icono de filtro se muestra siempre si el panel tiene más de una consulta u origen de datos (es decir, datos de panel o anotación), pero es posible que no funcione si se aplican transformaciones anteriores para combinar los resultados de las consultas. Esto se debe a que cada transformación toma la salida de la anterior.

Eliminación de una transformación

Le recomendamos que elimine las transformaciones que no necesite. Al eliminar una transformación, se eliminan los datos de la visualización.

Requisitos previos:

Identifique todos los paneles de control que se basan en la transformación e informe a los usuarios afectados.

Eliminación de una transformación

1. Abra un panel para editarlo.
2. Seleccione la pestaña Transformar.
3. Elija el icono de papelera situado al lado de la transformación que quiere eliminar.

Funciones de transformación

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede llevar a cabo las siguientes transformaciones en sus datos.

Adición de un campo a partir de un cálculo

Use esta transformación para agregar un campo nuevo calculado a partir de otros dos campos. Cada transformación le permite agregar un campo nuevo.

- Modo: seleccione un modo.
  - Reducir fila: aplique el cálculo seleccionado en cada fila de campos seleccionados de forma independiente.
  - Operación binaria: permite aplicar operaciones binarias básicas (por ejemplo, sumar o multiplicar) a los valores de una sola fila de dos campos seleccionados.
  - Operación unaria: permite aplicar operaciones unarias básicas a los valores de una sola fila de un campo seleccionado. Las opciones disponibles son:
    - Valor absoluto (abs): devuelve el valor absoluto de una expresión dada. Representa la distancia desde cero en forma de número positivo.
    - Exponencial natural (exp): devuelve e elevado a la potencia de una expresión dada.
    - Logaritmo natural (ln): devuelve el logaritmo natural de una expresión dada.
    - Piso (floor): devuelve el número entero más grande menor o igual a una expresión dada.
    - Techo (ceil): devuelve el número entero más pequeño mayor o igual que una expresión dada.
  - Funciones acumulativas: aplique funciones a la fila actual y a todas las filas anteriores.
    - Total: calcula el total acumulado hasta la fila actual, inclusive.
    - Media: calcula la media hasta la fila actual, incluida.
  - Funciones de ventana: permite aplicar funciones de ventana. La ventana puede estar al final o centrada. Cuando la ventana está al final, la fila actual será la última fila de la ventana. Cuando la ventana está centrada, la ventana se centrará en la fila actual. Cuando los tamaños sean homogéneos, la ventana se centrará entre la fila actual y la anterior.
    - Media: calcula la media variable o la media móvil.
    - : calcula la desviación estándar variable.
    - Varianza: calcula la varianza móvil.
  - Índice de filas: permite insertar un campo con el índice de filas.
- Nombre del campo: permite seleccionar los nombres de los campos que quiera utilizar en el cálculo del nuevo campo.
- Cálculo: si selecciona el modo Reducir fila, aparece el campo Cálculo. Seleccione el campo para ver una lista de las opciones de cálculo que puede utilizar para crear el nuevo campo. Para obtener información sobre los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.

- Operación: si selecciona Operación binaria o el modo de Operación unaria, aparecen los campos de Operación. Estos campos permiten llevar a cabo operaciones matemáticas básicas con los valores de una sola fila a partir de dos campos seleccionados. También puede utilizar valores numéricos para operaciones binarias.
- Como percentil: si selecciona el modo Índice de filas, aparece el conmutador Como percentil. Este conmutador le permite transformar el índice de filas en un porcentaje del número total de filas.
- Alias: (opcional) ingrese el nombre del nuevo campo. Si deja este campo en blanco, se le asignará un nombre que se corresponda con el cálculo.
- Reemplazar todos los campos: (opcional) seleccione esta opción si quiere ocultar los demás campos y mostrar solo el campo calculado en la visualización.

> **Note**
>
> Actualmente, Funciones acumulativas y Funciones de ventana están en versión preliminar pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Concatenación de campos

Concatenar campos

Utilice esta transformación para combinar todos los campos de todos los marcos en un solo resultado.

Por ejemplo, si tiene consultas independientes que recuperan datos de temperatura y tiempo de actividad (consulta A) e información sobre el índice de calidad del aire y los errores (consulta B), al aplicar la transformación concatenada se obtiene un marco de datos consolidado con toda la información relevante en una sola vista.

A continuación se muestra un ejemplo.

Consulta A:

Temp	Tiempo de actividad
154	1230233

Consulta B:

ICA	Errores
3.2	5

Tras concatenar los campos, el marco de datos sería:

Temp	Tiempo de actividad	ICA	Errores
154	1230233	3.2	5

Esta transformación simplifica el proceso de combinar datos de diferentes orígenes y proporciona una visión integral para el análisis y la visualización.

Configuración a partir de los resultados de la consulta

Configuración a partir de los resultados de la consulta

Utilice esta transformación para seleccionar una consulta y extraer las opciones estándar, como Mínimo, Máximo, Unidad y Umbrales, y aplicarlas a otros resultados de consultas. Esto permite configurar una visualización dinámica, basada en los datos devueltos por una consulta específica.

Opciones

- Consulta de configuración: seleccione la consulta que devuelva los datos que quiera usar como configuración.
- Aplicar a: seleccione los campos o series a los que se debe aplicar la configuración.
- Opciones de Aplicar a: especifique un tipo de campo o utilice una expresión regular para el nombre del campo, según lo que haya seleccionado en Aplicar a.

Tabla de asignación de campos

Debajo de las opciones de configuración, encontrará la tabla de asignación de campos. Esta tabla muestra todos los campos que se encontraron en los datos devueltos por la consulta de configuración, junto con las opciones Usar como y Seleccionar. Permite controlar la asignación de

campos a propiedades de configuración y, en el caso de varias filas, permite elegir el valor que se va a seleccionar.

El siguiente ejemplo muestra una consulta de entrada y una consulta utilizada como configuración de campo.

Consulta de entrada

Tiempo	Valor
1626178119127	10
1626178119129	30

Consulta de configuración

Tiempo	Valor
1626178119127	100
1626178119129	100

Consulta de salida (igual que la de entrada, pero ahora con la configuración en el campo de valor)

Tiempo	Valor (configuración: Max=100)
1626178119127	10
1626178119129	30

Cada campo tiene ahora un conjunto de opciones de configuración máxima. Las opciones, como Mínimo, Máximo, Unidad y Umbrales, forman parte de la configuración del campo. Si están configuradas, la visualización las utiliza en lugar de las opciones configuradas manualmente en el panel de opciones del editor de paneles.

Asignaciones de valores

También puede transformar el resultado de una consulta en asignaciones de valores. Con esta opción, cada fila del resultado de la consulta de configuración define una sola fila de asignación de valores. Consulte el siguiente ejemplo.

Resultado de la consulta de configuración

Valor	Texto	Color
L	Bajo	azul
M	Medio	green
H	Alto	red

En la asignación de campos, especifique:

Campo	Usar como	Seleccionar
Valor	Asignaciones de valores/Valor	Todos los valores
Texto	Asignaciones de valores/Texto	Todos los valores
Color	Asignaciones de valores/Color	Todos los valores

Grafana crea asignaciones de valores a partir del resultado de la consulta y los aplica a los resultados de la consulta de datos reales. Debería ver los valores asignados y coloreados de acuerdo con los resultados de la consulta de configuración.

Conversión del tipo de campo

Utilice esta transformación para modificar el tipo del campo especificado.

Esta transformación tiene las siguientes opciones:

- Campo: seleccione uno de los campos disponibles.
- as — Seleccione la opción a la FieldType que desea convertir.
  - Numérico: intenta convertir los valores en números.

- Cadena: convertirá los valores en cadenas.
- Tiempo: intenta analizar los valores como tiempo.
  - Mostrará una opción para especificar una entrada DateFormat como entrada mediante una cadena, como `yyyy-mm-dd` o`DD MM YYYY hh:mm:ss`.
- Booleano: hará que los valores sean booleanos.
- Enum: convertirá los valores en enumeraciones.
  - Mostrará una tabla para administrar las enumeraciones.
- Otro: intenta analizar los valores como JSON.

Por ejemplo, observe la siguiente consulta, que podría modificarse si se selecciona el campo de tiempo como Tiempo y el formato de fecha como YYYY.

Tiempo	Marca	Valor
2017-07-2017	encima	25
17/08/2018	debajo	22
2019-09-02	debajo	29
04/10/2020	encima	22

Resultado:

Tiempo	Marca	Valor
2017-01-01 00:00:00	encima	25
2018-01-01 00:00:00	debajo	22
2019-01-01 00:00:00	debajo	29
11/01/2020	encima	22

Esta transformación le permite adaptar los tipos de datos de forma flexible, lo que garantiza la compatibilidad y la coherencia de las visualizaciones.

Extracción de campos

Utilice esta transformación para seleccionar un origen de datos y extraer su contenido en diferentes formatos. Esta transformación tiene los siguientes campos:

- Origen: seleccione el campo de origen de los datos.
- Formato: elija una de las siguientes opciones.
  - JSON: permite analizar el contenido JSON del origen.
  - Pares clave/valor: analice el contenido en formato `a=b` o `c:d` del origen.
  - Automático: descubra los campos automáticamente.
- Reemplazar todos los campos: (opcional) seleccione esta opción para ocultar los demás campos y mostrar solo el campo calculado en la visualización.
- Mantener el tiempo: (opcional) solo está disponible si la opción Reemplazar todos los campos está configurada en Verdadero. Mantiene el campo de tiempo en la salida.

Observe el siguiente conjunto de datos:

Conjunto de datos de ejemplo

Timestamp	json_data
1636678740000000000	{"value": 1}
1636678680000000000	{"value": 5}
1636678620000000000	{"value": 12}

Puede preparar los datos para que los utilice un panel de series temporales con esta configuración:

- Origen: json_data
- Formato: JSON
  - Campo: valor
  - Alias: my_value
- Reemplazar todos los campos: verdadero
- Mantener el tiempo: verdadero

Esto generará el siguiente resultado:

Datos transformados

Timestamp	my_value
1636678740000000000	1
1636678680000000000	5
1636678620000000000	12

Con esta transformación, puede extraer los datos y darles formato de varias maneras. Puede personalizar el formato de extracción en función de sus necesidades específicas respecto a los datos.

Búsqueda de campos de recurso

Utilice esta transformación para enriquecer el valor de un campo mediante la búsqueda campos adicionales de un origen externo.

Esta transformación tiene los siguientes campos:

- Campo: seleccione un campo de texto de su conjunto de datos.
- Búsqueda: elija entre Países, Estados de EE. UU. y Aeropuertos.

> **Note**
>
> Esta transformación solo admite datos espaciales.

Por ejemplo, si tiene estos datos:

Conjunto de datos de ejemplo

Ubicación	Valores
AL	0

Ubicación	Valores
AK	10
Arizona	5
Arkansas	1
Algún lugar	5

Con esta configuración:

- Campo: ubicación
- Búsqueda: estados de EE. UU.

Obtendrá el siguiente resultado:

Datos transformados

Ubicación	ID	Nombre	Lng	Lat	Valores
AL	AL	Alabama	-80,891064	12,448457	0
AK	AK	Arkansas	-100,891064	24,448457	10
Arizona					5
Arkansas					1
Algún lugar					5

Esta transformación le permite aumentar sus datos al obtener información adicional de orígenes externos, de este modo logra un conjunto de datos más completo para el análisis y la visualización.

Filtrado de datos por RefID de consulta

Utilice esta transformación para ocultar una o varias consultas en los paneles que tienen varias consultas.

Grafana muestra las letras de identificación de la consulta en texto gris oscuro. Elija un identificador de consulta para activar o desactivar el filtrado. Si la letra de la consulta es blanca, se muestran los resultados. Si la letra de la consulta es oscura, se ocultan los resultados.

> **Note**
>
> Esta transformación no está disponible para Graphite porque este origen de datos no admite la correlación de los datos devueltos con las consultas.

Filtrado de datos por valores

Utilice esta transformación para filtrar selectivamente los puntos de datos directamente dentro de la visualización. Esta transformación ofrece opciones para incluir o excluir datos en función de una o varias condiciones aplicadas a un campo seleccionado.

Esta transformación es muy útil si el origen de datos no filtra por valores de forma nativa. También puede usar esta opción para restringir los valores que se muestran si utiliza una consulta compartida.

Las condiciones disponibles para todos los campos son:

- Expresión regular: busque coincidencias con una expresión regular.
- Es nulo: aplique coincidencias si el valor es nulo.
- No es nulo: aplique coincidencias si el valor no es nulo.
- Igual: aplique coincidencias si el valor es igual al valor especificado.
- Diferente: aplique coincidencias si el valor es diferente al valor especificado.

Las condiciones adicionales disponibles para los campos numéricos son:

- Mayor: aplique coincidencias si el valor es mayor que el valor especificado.
- Menor: aplique coincidencias si el valor es menor que el valor especificado.
- Mayor o igual: aplique coincidencias si el valor es mayor o igual.
- Menor o igual: aplique coincidencias si el valor es menor o igual.
- Intervalo: busque coincidencias dentro de un rango entre un mínimo y un máximo especificados, ambos incluidos.

Observe el siguiente conjunto de datos:

Tiempo	Temperatura	Altitud
11/3423	32	101
11/3422	28	125
11/3421	26	110
11/3420	23	98
07/2020	31	95
07/2020	20	85
07/2020	19	101

Si incluye los puntos de datos que tienen una temperatura inferior a 30 °C, la configuración tendrá el siguiente aspecto:

- Tipo de filtro: “Incluir”
- Condición: filas en las que la palabra “Temperatura” coincida con “Inferior a” “30”

Y obtendrá el siguiente resultado, donde solo se incluyen las temperaturas por debajo de 30 °C:

Datos transformados

Tiempo	Temperatura	Altitud
11/3422	28	125
11/3421	26	110
11/3420	23	98
07/2020	20	85
07/2020	19	101

Puede agregar más de una condición al filtro. Por ejemplo, quizás quiera incluir los datos solo si la altitud es superior a 100. Para ello, agregue esa condición a la siguiente configuración:

- Tipo de filtro: “Incluir” filas que coincidan con todas las condiciones
- Condición 1: filas en las que la “Temperatura” coincida con “Inferior a” “30”
- Condición 2: filas en las que la “Altitud” coincida con “Superior a” “100”

Si tiene más de una condición, puede elegir si quiere que la acción (incluir o excluir) se aplique en las filas que coincidan con todas las condiciones o que coincidan con cualquiera de las condiciones que haya agregado.

En el ejemplo anterior, elegimos Coincidir con todo porque queríamos incluir las filas que tienen una temperatura inferior a 30 °C Y una altitud superior a 100. Si, en su lugar, quisiéramos incluir las filas que tienen una temperatura inferior a 30 °C O una altitud superior a 100, seleccionaríamos Coincidir con cualquiera. Esto incluiría la primera fila de los datos originales, que tiene una temperatura de 32 °C (no coincide con la primera condición) pero una altitud de 101 (que sí coincide con la segunda condición), por lo que se incluye.

Se ignoran las condiciones que no sean válidas o que estén configuradas de forma incompleta.

Esta versátil transformación del filtrado de datos le permite incluir o excluir puntos de datos de forma selectiva en función de condiciones específicas. Personalice los criterios para adaptar la presentación de los datos a sus necesidades analíticas específicas.

Filtrado de campos por nombre

Use esta transformación para eliminar partes de los resultados de su consulta. Hay tres formas de filtrar los nombres de los campos:

- Ingresar una expresión regular.
- Seleccionar manualmente los campos incluidos.
- Usar una variable de panel.

Uso de una expresión regular

Al filtrar mediante una expresión regular, se incluyen los nombres de los campos que coinciden con ella. Por ejemplo, si se usara la expresión regular `'prod.*'`, solo se devolverían los campos que comiencen por `prod`.

La expresión regular puede incluir una variable de panel interpolada mediante la sintaxis `${variableName}`.

Seleccionar manualmente los campos incluidos

Seleccione o deseleccione los nombres de los campos para eliminarlos del resultado. Si también se incluye una expresión regular, se incluyen los campos que coincidan con la expresión, aunque no estén marcados.

Uso de una variable de panel

Seleccione Desde variable para poder seleccionar una variable de panel que se utilice para incluir campos. Al configurar una variable de panel con varias opciones, los mismos campos se pueden mostrar en varias visualizaciones.

Esta transformación proporciona flexibilidad a la hora de personalizar los resultados de las consultas para centrarse en los campos específicos que necesita para que el análisis y la visualización sean eficaces.

Formateo de la cadena

Use esta transformación para personalizar la salida de un campo de cadena. Esta transformación tiene los siguientes campos:

- Mayúsculas: formatea toda la cadena en mayúsculas.
- Minúsculas: formatea toda la cadena en minúsculas.
- Mayúsculas de frase: formatea el primer carácter de la cadena en mayúsculas.
- Mayúsculas de título: formatea el primer carácter de cada palabra de la cadena en mayúsculas.
- Mayúsculas tipo Pascal: formatea el primer carácter de cada palabra de la cadena en mayúsculas y no incluye espacios entre las palabras.
- Mayúsculas tipo Pascal: formatea el primer carácter de cada palabra de la cadena en mayúsculas, excepto la primera palabra, y no incluye espacios entre las palabras.
- Minúsculas con guiones bajos: formatea todos los caracteres de la cadena en minúsculas y utiliza guiones bajos en lugar de espacios entre las palabras.
- Minúsculas con guiones: formatea todos los caracteres de la cadena en minúsculas y utiliza guiones en lugar de espacios entre las palabras.
- Recortar: elimina todos los espacios iniciales y finales de la cadena.

- Subcadena: devuelve una subcadena de la cadena, utilizando las posiciones inicial y final especificadas.

Esta transformación proporciona una forma cómoda de estandarizar y personalizar la presentación de los datos de las cadenas para mejorar la visualización y el análisis.

> **Note**
>
> Esta transformación se encuentra actualmente en versión preliminar pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Formateo del tiempo

Use esta transformación para personalizar la salida de un campo de tiempo. La salida se puede formatear mediante cadenas de formato Moment.js. Por ejemplo, si quiere mostrar solo el año de un campo de tiempo, puede usar la cadena de formato “AAAA” para mostrar el año natural (por ejemplo, 1999 o 2012).

Antes de la transformación:

Timestamp	Evento
1636678740000000000	Inicio del sistema
1636678680000000000	Inicio de sesión de usuario
1636678620000000000	Actualización de datos

Tras aplicar «HH:mm:SS»: YYYY-MM-DD

Timestamp	Evento
2021-1142 14:25:40	Inicio del sistema
2021-1142 14:24:40	Inicio de sesión de usuario

Timestamp	Evento
2021-11-12 14:23:40	Actualización de datos

Esta transformación le permite personalizar la representación temporal de sus visualizaciones para ofrecerle flexibilidad y precisión al de mostrar los datos temporales.

> **Note**
>
> Esta transformación está disponible en espacios de trabajo compatibles con Grafana v10 como característica alfa.

Agrupación por

Esta transformación agrupa los datos por un valor de campo (columna) específico y procesa los cálculos de cada grupo. Seleccione esta opción para ver una lista de opciones de cálculo.

A continuación se muestra un ejemplo de datos originales.

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	80	Apagado
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 3	62	OK (Correcto)
7/7/2020 10:32:20 H	Servidor 2	90	Sobrecarga
7/7/2020 10:31:22 H	Servidor 3	55	OK (Correcto)
7/7/2020 9:30:57 H	Servidor 3	62	Rebooting
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:28:06 A.M.	Servidor 1	80	OK (Correcto)
7/7/2020 9:25:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:23:07 H	Servidor 1	86	OK (Correcto)

Esta transformación se efectúa en dos pasos. En primer lugar, especifique uno o varios campos por los que agrupar los datos. Esto agrupará los mismos valores de esos campos, como si los hubiera ordenado. Por ejemplo, si los agrupamos por el campo ID del servidor, agruparía los datos de esta manera:

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 11:34:20 A.M.	Servidor 1	80	Apagado
7/7/2020 9:28:06 A.M.	Servidor 1	80	OK (Correcto)
7/7/2020 9:23:07 H	Servidor 1	86	OK (Correcto)
7/7/2020 10:32:20 A.M.	Servidor 2	90	Sobrecarga
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:25:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 3	62	OK (Correcto)
7/7/2020 10:31:22 H	Servidor 3	55	OK (Correcto)
7/7/2020 9:30:57 H	Servidor 3	62	Rebooting

Se agrupan todas las filas con el mismo valor de ID del servidor.

Tras elegir el campo por el que quiere agrupar los datos, puede agregar varios cálculos en los demás campos y aplicar el cálculo a cada grupo de filas. Por ejemplo, podríamos querer calcular la temperatura media de la CPU para cada uno de esos servidores. Así que podemos agregar el cálculo de la media aplicado al campo Temperatura de la CPU para obtener lo siguiente:

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)
Servidor 1	82

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)
Servidor 2	8.6
Servidor 3	59,6

Y podemos agregar más de un cálculo. Por ejemplo:

- Para el campo Hora, podemos calcular el valor Último para saber cuándo se recibió el último punto de datos de cada servidor.
- Para el campo Estado del servidor, podemos calcular el valor Último para saber cuál es el último valor de estado de cada servidor.
- Para el campo Temperatura, también podemos calcular el valor Último para saber cuál es la última temperatura monitoreada para cada servidor.

Entonces obtendríamos:

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)	Temperatura de la CPU (última)	Hora (última)	Estado del servidor (último)
Servidor 1	82	80	7/7/2020 11:34:20 A.M.	Apagado
Servidor 2	8.6	90	7/7/2020 10:32:20 A.M.	Sobrecarga
Servidor 3	59.6	62	7/7/2020 11:34:20 A.M.	OK (Correcto)

Esta transformación le permite extraer información clave de sus series temporales y mostrarla en un formato cómodo.

Agrupación en matriz

Use esta transformación para combinar tres campos (que se utilizan como entrada para los campos Columna, Fila y Valor de la celda del resultado de la consulta) y generar una matriz. La matriz se calcula del siguiente modo:

Datos originales

ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
Servidor 1	82	OK (Correcto)
Servidor 2	8.6	OK (Correcto)
Servidor 3	59,6	Apagado

Podemos generar una matriz usando los valores de `Server Status` como nombres de columnas, los valores de `Server ID` como nombres de filas y la `CPU Temperature` como contenido de cada celda. Se mostrará el contenido de cada celda para la combinación de columnas (`Server Status`) y filas (`Server ID`) existentes. Para el resto de las celdas, puede seleccionar el valor que se mostrará de entre: Nulo, Verdadero, Falso o Vacío.

Salida

Estado del servidor IDServer	OK (Correcto)	Apagado
Servidor 1	82	
Servidor 2	88.6	
Servidor 3		59,6

Para usar esta transformación a fin de crear una matriz, especifique los campos de los resultados de la consulta. El resultado de la matriz refleja las relaciones entre los valores únicos de estos campos. Esto ayuda a presentar relaciones complejas en un formato de matriz claro y estructurado.

Agrupación en una tabla anidada

Use esta transformación para agrupar los datos por un valor de campo (columna) específico y procesar los cálculos de cada grupo. Se generan registros que comparten el mismo valor de campo agrupado y se muestran en una tabla anidada.

Para calcular una estadística de un campo, seleccione la casilla situada junto al campo y elija la opción Calcular. Esto agregará otro cuadro de selección con las estadísticas que se van a seleccionar.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de ejemplo.

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 11:34:20 A.M.	Servidor 1	80	Apagado
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 3	62	OK (Correcto)
7/7/2020 10:32:20 H	Servidor 2	90	Sobrecarga
7/7/2020 10:31:22 H	Servidor 3	55	OK (Correcto)
7/7/2020 9:30:57 H	Servidor 3	62	Rebooting
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:28:06 A.M.	Servidor 1	80	OK (Correcto)
7/7/2020 9:25:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:23:07 H	Servidor 1	86	OK (Correcto)

Esta transformación consta de dos pasos. En primer lugar, especifique uno o varios campos por los que agrupar los datos. Esto agrupa los mismos valores de esos campos, como si los ordenara. Por ejemplo, si agrupa por el campo `Server ID`, Grafana agrupa los datos de esta manera:

<table>
<tr><th>ID del servidor</th><th>Datos</th></tr>
<tr><td>Servidor 1</td><td>
<table>
<tr><th>Tiempo</th><th>Temperatura de la CPU</th><th>Estado del servidor</th></tr>
<tr><td>7/7/2020 11:34:20 A.M.</td><td>80</td><td>Apagado</td></tr>
<tr><td>7/7/2020 9:28:06 A.M.</td><td>80</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
<tr><td>7/7/2020 9:23:07 H</td><td>86</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Servidor 2</td><td>
<table>
<tr><th>Tiempo</th><th>Temperatura de la CPU</th><th>Estado del servidor</th></tr>
<tr><td>7/7/2020 10:32:20 A.M.</td><td>90</td><td>Sobrecarga</td></tr>
<tr><td>7/7/2020 9:30:05 A.M.</td><td>88</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
<tr><td>7/7/2020 9:25:05 A.M.</td><td>88</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Servidor 3</td><td>
<table>
<tr><th>Tiempo</th><th>Temperatura de la CPU</th><th>Estado del servidor</th></tr>
<tr><td>7/7/2020 11:34:20 H</td><td>62</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
<tr><td>7/7/2020 10:31:22 H</td><td>55</td><td>OK (Correcto)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ID del servidor	Datos		
	Tiempo	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
	7/7/2020 9:30:57 A.M.	62	Rebooting

Tras elegir el campo por el que quiere agrupar los datos, puede agregar varios cálculos en los demás campos y aplicar el cálculo a cada grupo de filas. Por ejemplo, podría querer calcular la temperatura media de la CPU para cada uno de esos servidores. Para ello, agregue el cálculo de la media aplicado al campo de Temperatura de la CPU para obtener el siguiente resultado:

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)		
Servidor 1	82	Tiempo	Estado del servidor
		7/7/2020 11:34:20 H	Apagado
		7/7/2020 9:28:06 A.M.	OK (Correcto)
		7/7/2020 9:23:07 H	OK (Correcto)
Servidor 2	8.6	Tiempo	Estado del servidor
		7/7/2020 10:32:20 A.M.	Sobrecarga

<table>
<tr><th>ID del servidor</th><th>Temperatura de la CPU (media)</th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><th>Tiempo</th><th>Estado del servidor</th></tr><tr><td>7/7/2020 9:30:05 A.M.</td><td>OK (Correcto)</td></tr><tr><td>7/7/2020 9:25:05 A.M.</td><td>OK (Correcto)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Servidor 3</td><td>59,6</td><td><table><tr><th>Tiempo</th><th>Estado del servidor</th></tr><tr><td>7/7/2020 11:34:20 A.M.</td><td>OK (Correcto)</td></tr><tr><td>7/7/2020 10:31:22 H</td><td>OK (Correcto)</td></tr><tr><td>7/7/2020 9:30:57 A.M.</td><td>Rebooting</td></tr></table></td></tr>
</table>

Creación de un mapa de calor

Utilice esta transformación para preparar los datos del histograma y visualizar las tendencias a lo largo del tiempo. Al igual que en la visualización del mapa de calor, esta transformación convierte las métricas del histograma en buckets temporales.

Bucket X

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje X.

- Tamaño: especifique un intervalo de tiempo en el campo de entrada. Por ejemplo, un intervalo de tiempo de 1h crea celdas de una hora de ancho en el eje X.
- Recuento: en el caso de non-time-related series, utilice esta opción para definir el número de elementos de un bucket.

Bucket Y

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje Y.

- Linear (Lineal)
- Logarítmico: elija entre el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 10.
- Symlog: usa una escala logarítmica simétrica. Elija entre el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 10 y permita los valores negativos.

Suponga que tiene el siguiente conjunto de datos:

Timestamp	Valor
2023-01-01 12:00:00	5
2023-01-01 12:15:00	10
2023-01-01 12:30:00	15
2023-01-01 12:45:00	8

- Con el Bucket X configurado en `Size: 15m` y el Bucket Y como `Linear`, el histograma organiza los valores en intervalos de tiempo de 15 minutos en el eje X y de forma lineal en el eje Y.
- Si se configura el Bucket X como `Count: 2` y el Bucket Y como `Logarithmic (base 10)`, el histograma agrupa los valores en grupos de dos en el eje X y utiliza una escala logarítmica en el eje Y.

Histograma

Utilice esta transformación para generar un histograma basado en los datos de entrada, que le permitirá visualizar la distribución de los valores.

- Tamaño del bucket: el rango entre los elementos mayores y menores de un bucket (de xMin a xMax).
- Desfase de los cubos: el desfase de los cubos. non-zero-based
- Combinar series: cree un histograma unificado con todas las series disponibles.

Datos originales

Serie 1:

A	B	C
1	3	5
2	4	6
3	5	7
4	6	8
5	7	9

Serie 2:

C
5
6
7
8
9

Salida

xMin	xMax	A	B	C	C
1	2	1	0	0	0
2	3	1	0	0	0
3	4	1	1	0	0
4	5	1	1	0	0
5	6	1	1	1	1
6	7	0	1	1	1
7	8	0	1	1	1
8	9	0	0	1	1
9	10	0	0	1	1

Con el histograma generado puede visualizar la distribución de los valores y obtener información sobre la dispersión y la densidad de los datos.

Unión por campo

Use esta transformación para combinar varios resultados en una sola tabla, lo que permite consolidar los datos de distintas consultas.

Resulta especialmente útil para convertir los resultados de varias series temporales en una sola tabla ancha con un campo de tiempo compartido.

Unión interna

La unión interna combina los datos de varias tablas que comparten el mismo valor del campo seleccionado. Este tipo de unión excluye los datos cuyos valores no coinciden en todos los resultados.

Use esta transformación para combinar los resultados de varias consultas (mediante la combinación en un campo de unión aprobado o en la primera columna de tiempo) en un solo resultado y elimine las filas en las que no se pueda llevar a cabo una unión correcta.

En el ejemplo siguiente, dos consultas devuelven datos de la tabla. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación de unión interna.

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 A. M.	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233
7/7/2020 11:14:20	postgre	345001233

Consulta B:

Tiempo	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 H	Servidor 2	5
7/7/2020 11:04:20 H	Servidor 3	10

El resultado tras aplicar la transformación de unión interna es similar al siguiente:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233	Servidor 2	5

Unión externa

La unión externa incluye todos los datos de una unión interna y las filas en las que los valores no coinciden en todas las entradas. Mientras que la unión interna une la Consulta A y la Consulta B en el campo de tiempo, la unión externa incluye todas las filas que no coinciden en el campo de tiempo.

En el ejemplo siguiente, dos consultas devuelven datos de la tabla. Se visualiza como dos tablas antes de aplicar la transformación de unión externa.

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233
7/7/2020 11:14:20	postgre	345001233

Consulta B:

Tiempo	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 H	Servidor 2	5
7/7/2020 11:04:20 H	Servidor 3	10

El resultado después de aplicar la transformación de unión externa es similar al siguiente:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad	Server	Errores
7/7/2020 11:04:20 H			Servidor 3	10
7/7/2020 11:14:20 H	postgre	345001233		

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233	Servidor 2	5

Unión por etiquetas

Utilice esta transformación para unir varios resultados en una sola tabla.

Esto resulta especialmente útil para convertir los resultados de varias series temporales en una sola tabla ancha con un campo de Etiqueta compartido.

- Unir: seleccione la etiqueta que desee usar para la unión entre las etiquetas disponibles o comunes en todas las series temporales.
- Valor: el nombre del resultado de salida.

Ejemplo

Entrada 1: `series1{what='Temp', cluster='A', job='J1'}`

Tiempo	Valor
1	10
2	200

Entrada 2: `series2{what='Temp', cluster='B', job='J1'}`

Tiempo	Valor
1	10
2	200

Entrada 3: `series3{what='Speed', cluster='B', job='J1'}`

Tiempo	Valor
22	22
28	77

Config:

```
value: 'what'
```

Salida:

clúster	job	Temp	Velocidad
A	J1	10	
A	J1	200	
B	J1	10	22
B	J1	200	77

Combine y organice los datos de serie temporal de forma eficaz con esta transformación para obtener información completa.

Etiquetas para campos

Use esta transformación para convertir los resultados de series temporales con etiquetas en una tabla, incluyendo las claves y los valores de cada etiqueta en el resultado. Muestre las etiquetas como columnas o valores de fila para mejorar la visualización de los datos.

Si tenemos el siguiente resultado de una consulta de dos series temporales:

- Serie 1: etiquetas `Server=Server A`, `Datacenter=EU`
- Serie 2: etiquetas `Server=Server B`, `Datacenter=EU`

En el modo Columnas, el resultado es el siguiente:

Tiempo	Server	Centro de datos	Valor
7/7/2020 11:34:20 A.M.	Servidor A	UE	1
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor B	UE	2

En el modo “Filas”, el resultado tiene una tabla para cada serie y muestra cada valor de etiqueta de la siguiente manera:

etiqueta	valor
Server	Servidor A
Centro de datos	UE

etiqueta	valor
Server	Servidor B
Centro de datos	UE

Nombre del campo de valor

Si ha seleccionado Servidor como Nombre del campo de valor, obtendrá un campo por cada valor de la etiqueta del servidor.

Tiempo	Centro de datos	Servidor A	Servidor B
7/7/2020 11:34:20 H	UE	1	2

Comportamiento de combinación

El transformador de etiquetas a campos consta internamente de dos transformaciones separadas. La primera actúa sobre una sola serie y extrae las etiquetas de los campos. La segunda es la transformación de combinación que une todos los resultados en una sola tabla. La transformación de combinación intenta unir todos los campos coincidentes. Este paso de combinación es necesario y no se puede desactivar.

Para ilustrarlo, a continuación se muestra un ejemplo en el que tiene dos consultas que devuelven series temporales sin etiquetas superpuestas.

- Serie 1: etiquetas `Server=ServerA`
- Serie 2: etiquetas `Datacenter=EU`

En primer lugar, se obtendrán estas dos tablas:

Tiempo	Server	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	ServidorA	10

Tiempo	Centro de datos	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	UE	20

Después de la combinación:

Tiempo	Server	Valor	Centro de datos
7/7/2020 11:34:20 H	ServidorA	10	
7/7/2020 11:34:20 H		20	UE

Límite

Utilice esta transformación para restringir el número de filas que se muestran y ofrecer una vista más precisa de los datos. Resulta muy útil cuando se trata de conjuntos de datos grandes.

A continuación, se ofrece un ejemplo que ilustra el impacto de la transformación Limitar en la respuesta de un origen de datos:

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Temperatura	25
7/7/2020 11:34:20 H	Humedad	22
7/7/2020 10:32:20 H	Humedad	29
7/7/2020 10:31:22 H	Temperatura	22
7/7/2020 9:30:57 A.M.	Humedad	33
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Temperatura	19

Este es el resultado después de agregar una transformación Limitar con un valor de “3”:

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Temperatura	25
7/7/2020 11:34:20 H	Humedad	22
7/7/2020 10:32:20 H	Humedad	29

Esta transformación ayuda a personalizar la presentación visual de sus datos para centrarse en los más relevantes.

Combinación de series o tablas

Utilice esta transformación para combinar el resultado de varias consultas en uno solo, lo cual resulta especialmente útil cuando se utiliza la visualización del panel de tablas. La transformación combina los valores en la misma fila si los campos compartidos contienen los mismos datos.

Este ejemplo ilustra el impacto de la transformación Combinar series o tablas en dos consultas que devuelven datos de tablas:

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233

Consulta B:

Tiempo	Trabajo	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	15
7/7/2020 11:24:20 H	postgre	5

Este es el resultado después de aplicar la transformación Combinar:

Tiempo	Trabajo	Errores	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	15	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	5	123001233

Esta transformación combina los valores de la consulta A y la consulta B en una tabla unificada; de este modo, se mejora la presentación de la información.

Organización de campos por nombre

Use esta transformación para cambiar el nombre, reordenar u ocultar los campos devueltos por una sola consulta de su panel. Esta transformación solo funciona en paneles con una única consulta. Si su panel tiene varias consultas, debe aplicar una transformación de Unión externa o eliminar las consultas adicionales.

Transformación de campos

Grafana muestra una lista de los campos devueltos por la consulta. Puede hacer lo siguiente:

- Cambiar orden de los campos: arrastre un campo a una nueva ubicación de la lista.
- Ocultar o mostrar un campo: utilice el icono en forma de ojo situado junto al nombre del campo para cambiar la visibilidad del campo.
- Cambiar el nombre de un campo: escriba un nombre nuevo en el cuadro Cambiar nombre.

Ejemplo

Con este resultado de consulta inicial:

Tiempo	Métrica	Valor
11/3420	Temperatura	25
11/3420	Humedad	22
07/2020	Humedad	29

Puede aplicar una anulación del cambio de nombre del campo para crear:

Tiempo	Sensor	Lectura
11/3420	Temperatura	25
11/3420	Humedad	22
07/2020	Humedad	29

Esta transformación le permite personalizar la visualización de los resultados de las consultas, lo cual garantiza una representación clara y detallada de sus datos en Grafana.

Partición por valores

Use esta transformación para agilizar el proceso de representación gráfica de varias series sin necesidad de efectuar varias consultas con cláusulas `WHERE` diferentes.

> **Note**
>
> Esta función está disponible en espacios de trabajo compatibles con la versión 9 de Grafana y posteriores.

Resulta especialmente útil cuando se utiliza una tabla SQL de métricas, como en este ejemplo:

Tiempo	Región	Valor
20/10/2022 12:00:00 P.M.	EE. UU.	1520
20/10/2022 12:00:00 P.M.	UE	2936
20/10/2022 01:00:00 A. M.	EE. UU.	1327
20/10/2022 13:00:00	UE	912

Con el transformador Particionar por valores, puede emitir una sola consulta y dividir los resultados por valores únicos en una o varias columnas (campos) de su elección. El siguiente ejemplo utiliza `Region`.

```
SELECT Time, Region, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20'
```

Tiempo	Región	Valor
20/10/2022 12:00:00 P.M.	EE. UU.	1520
20/10/2022 13:00:00	EE. UU.	1327

Tiempo	Región	Valor
20/10/2022 12:00:00 P.M.	UE	2936
20/10/2022 01:00:00 A. M.	UE	912

Esta transformación simplifica el proceso y mejora la flexibilidad al visualizar varias series dentro de la misma visualización de series temporales.

Preparación de series temporales

Use esta transformación para solucionar los problemas que surgen cuando un origen de datos devuelve datos de serie temporal en un formato que no es compatible con la visualización deseada. Esta transformación le permite convertir datos de serie temporal entre formatos anchos y largos.

Series temporales de varios marcos

Use esta opción para transformar el marco de datos de serie temporal del formato ancho al formato largo. Esto resulta especialmente útil cuando el origen de datos proporciona información de series temporales en un formato que debe modificarse para lograr una compatibilidad óptima con la visualización.

Ejemplo

Esta entrada:

Timestamp	Value1	Value2
2023-01-01 00:00:00	10	20
2023-01-01 01:00:00	15	25

Podría transformarse en:

Timestamp	Variable	Valor
2023-01-01 00:00:00	Value1	10
2023-01-01 00:00:00	Value2	20
2023-01-01 01:00:00	Value1	15
2023-01-01 01:00:00	Value2	25

Series temporales anchas

Use esta opción para transformar el marco de datos de serie temporal del formato largo al formato ancho. Esto resulta especialmente útil cuando el origen de datos entrega datos de serie temporal en un formato largo y la visualización requiere un formato ancho.

Ejemplo

Esta entrada:

Timestamp	Variable	Valor
2023-01-01 00:00:00	Value1	10
2023-01-01 00:00:00	Value2	20
2023-01-01 01:00:00	Value1	15
2023-01-01 01:00:00	Value2	25

Podría transformarse en:

Timestamp	Value1	Value2
2023-01-01 00:00:00	10	20
2023-01-01 01:00:00	15	25

Reducción

Al utilizar esta transformación, se aplica un cálculo a cada campo del marco de datos y se devuelve un único valor. Esta transformación resulta particularmente útil para consolidar varios datos de serie temporal en un formato resumido más compacto. Al aplicar esta transformación, se eliminan los campos de tiempo.

Pongamos por ejemplo la entrada:

Consulta A:

Tiempo	Temp	Tiempo de actividad
11/3420	12.3	256122
11/24:20	154	1230233

Consulta B:

Tiempo	ICA	Errores
11/3420	6.5	15
11/24:20	3.2	5

El transformador Reducir tiene dos modos:

- De series a filas: crea una fila para cada campo y una columna para cada cálculo.
- Reducir campos: mantiene la estructura del marco existente, pero contrae los campos en un único valor.

Por ejemplo, si utilizó el cálculo Primero y Último con una transformación De series a filas, el resultado sería:

Campo	Primero	Último
Temp	12.3	154
Tiempo de actividad	256122	1230233
ICA	6.5	3.2
Errores	15	5

Al reducir los campos con el cálculo último, se obtienen dos marcos, cada uno con una fila:

Consulta A:

Temp	Tiempo de actividad
154	1230233

Consulta B:

ICA	Errores
3.2	5

Cambio de nombre por expresión regular

Use esta transformación para cambiar el nombre de partes de los resultados de la consulta mediante una expresión regular y un patrón de reemplazo.

Puede especificar una expresión regular, que solo se aplica a las coincidencias, junto con un patrón de reemplazo que admita las referencias inversas. Por ejemplo, imaginemos que está visualizando el uso de la CPU por host y desea eliminar el nombre de dominio. Podría establecer la expresión regular en `([^\.]+)\..+` y el patrón de reemplazo en `$1`, `web-01.example.com` se convertiría en `web-01`.

Esta transformación le permite personalizar sus datos para adaptarlos a sus necesidades de visualización, lo que hace que sus paneles sean más informativos y fáciles de usar.

Filas a campos

Utilice esta transformación para convertir las filas en campos separados. Puede resultar útil porque los campos se pueden diseñar y configurar de forma individual. También puede usar campos adicionales como orígenes para la configuración dinámica de campos o asignarlos a etiquetas de campo. Luego, las etiquetas adicionales se pueden usar para definir mejor los nombres de visualización de los campos resultantes.

Esta transformación incluye una tabla de campos en la que se enumeran todos los campos de los datos devueltos por la consulta de configuración. Esta tabla le permite controlar qué campo debe asignarse a cada propiedad de configuración (la opción Usar como). También puede elegir qué valor seleccionar si hay varias filas en los datos devueltos.

Esta transformación requiere:

- Un campo que se usará como origen de los nombres de campo.

  De forma predeterminada, la transformación usa el primer campo de cadena como origen. Para anular esta configuración predeterminada, seleccione Nombre del campo en la columna Usar como para el campo que desee usar en su lugar.
- Un campo que se usará como origen de los valores.

  De forma predeterminada, la transformación usa el primer numérico como origen. Sin embargo, puede anular esta configuración predeterminada si selecciona Valor del campo en la columna Usar como para el campo que desee usar en su lugar.

Resulta útil cuando se visualizan datos de:

- Calibre
- Estadística
- Gráfico circular

Asignación de campos adicionales a etiquetas

Si un campo no se asigna a la propiedad de configuración, Grafana lo usará automáticamente como origen de una etiqueta en el campo de salida.

Ejemplo:

Nombre	DataCenter	Valor
ServidorA	EE. UU.	100
ServidorB	UE	200

Salida:

ServidorA (etiquetas DataCenter: EE. UU.)	ServidorB (etiquetas DataCenter: UE)
100	200

Las etiquetas adicionales ahora se pueden usar en el nombre para mostrar del campo para proporcionar nombres de campo más completos.

Si desea extraer la configuración de una consulta y aplicarla a otra, debe usar la transformación Configuración a partir de los resultados de la consulta.

Ejemplo

Input:

Nombre	Valor	Máximo
ServidorA	10	100
ServidorB	20	200
ServidorC	30	300

Salida:

ServidorA (config: max=100)	ServidorB (config: max=200)	ServidorC (config: max=300)
10	20	30

Como puede ver, cada fila de los datos de origen se convierte en un campo independiente. Cada campo tiene ahora un conjunto de opciones de configuración máxima. Las opciones como el mínimo, el máximo, la unidad y los umbrales forman parte de la configuración del campo y, si se configuran de esta manera, la visualización utilizará esta opción en lugar de las opciones configuradas manualmente en el panel de opciones del editor de paneles.

Esta transformación permite convertir filas en campos individuales, facilita la configuración dinámica de los campos y asigna campos adicionales a las etiquetas.

De series a filas

Use esta transformación para combinar el resultado de varias consultas de datos de serie temporal en un único resultado. Resulta útil cuando se usa la visualización del panel de tablas.

El resultado de esta transformación contendrá tres columnas: Tiempo, Métrica y Valor. La columna Métrica se agrega para que pueda ver fácilmente desde qué consulta se origina la métrica. Para personalizar este valor, defina Etiqueta en la consulta de origen.

En el siguiente ejemplo, tenemos dos consultas que devuelven datos de serie temporal. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación.

Consulta A:

Tiempo	Temperatura
11/3420	25
07/2020	22
07/2020	19

Consulta B:

Tiempo	Humedad
11/3420	24
07/2020	29
07/2020	33

Este es el resultado después de aplicar la transformación De series a filas.

Tiempo	Métrica	Valor
11/3420	Temperatura	25
11/3420	Humedad	22
07/2020	Humedad	29
07/2020	Temperatura	22

Tiempo	Métrica	Valor
07/2020	Humedad	33
07/2020	Temperatura	19

Esta transformación facilita la consolidación de los resultados de múltiples consultas de series temporales, ya que proporciona un conjunto de datos simplificado y unificado para un análisis y una visualización eficientes en formato de tabla.

Ordenar por

Use esta transformación para ordenar cada marco del resultado de una consulta en función de un campo específico, lo que facilita la comprensión y el análisis de los datos. Al configurar el campo deseado para la ordenación, puede controlar el orden en que se presentan los datos en la tabla o visualización.

Use el conmutador Invertir para ordenar inversamente los valores dentro del campo especificado. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando se quiere cambiar rápidamente entre el orden ascendente y el descendente para adaptarlo a sus necesidades de análisis.

Por ejemplo, en un escenario en el que los datos de series temporales se recuperan de un origen de datos, se puede aplicar la transformación Ordenar por para organizar los marcos de datos en función de la marca de tiempo, ya sea en orden ascendente o descendente, según los requisitos de análisis. Esta funcionalidad garantiza que pueda navegar e interpretar fácilmente los datos de series temporales, lo que le permitirá obtener información valiosa a partir de una presentación organizada y visualmente coherente.

Spatial

Utilice esta transformación para aplicar operaciones espaciales a los resultados de las consultas.

- Acción: seleccione una acción:
  - Preparar un campo espacial: establezca un campo geométrico en función de los resultados de otros campos.
    - Modo de ubicación: seleccione un modo de ubicación (estas opciones las comparten los modos Calcular valor y Transformar):
      - Automático: identifica automáticamente los datos de ubicación en función de los nombres de campo predeterminados.

    - Coordenadas: especifique los campos de latitud y longitud.
    - Geohash: especifique un campo de geohash.
    - Búsqueda: especifique los campos de ubicación del nomenclátor.
- Calcular valor: utilice la geometría para definir un nuevo campo (heading/distance/area).
  - Función: elija una operación matemática para aplicarla a la geometría:
    - Rumbo: calcule el rumbo (dirección) entre dos puntos.
    - Área: calcule el área encerrada por un polígono definido por la geometría.
    - Distancia: calcule la distancia entre dos puntos.
- Transformar: aplique operaciones espaciales a la geometría.
  - Operación: elija una operación para aplicarla a la geometría:
    - Como línea: cree una característica de línea única con un vértice en cada fila.
    - Creador de líneas: cree una línea entre dos puntos.

Esta transformación le permite manipular y analizar datos geoespaciales, lo cual le permite llevar a cabo operaciones como crear líneas entre puntos, calcular propiedades espaciales, etc.

Transformación de series temporales a tablas

Use esta transformación para convertir los resultados de las series temporales en una tabla mediante una transformación de un marco de datos de serie temporal en un campo Tendencia. A continuación, el campo Tendencia se puede renderizar utilizando el tipo de celda minigráfico, que genera un minigráfico insertado para cada fila de la tabla. Si hay varias consultas de series temporales, cada una dará como resultado un marco de datos de tabla independiente. Se pueden unir mediante transformaciones de unión o combinación para generar una única tabla con varios minigráficos por fila.

Para cada valor de campo de Tendencia generado, se puede seleccionar una función de cálculo. El valor predeterminado es Último valor no nulo. Este valor se muestra junto al minigráfico y se utiliza para ordenar las filas de la tabla.

Análisis de regresión

Use esta transformación para crear un nuevo marco de datos que contenga los valores previstos por un modelo estadístico. Resulta útil para encontrar una tendencia en datos caóticos. Funciona ajustando una función matemática a los datos, mediante regresión lineal o polinomial. A

continuación, el marco de datos se puede usar en una visualización para mostrar una línea de tendencia.

Existen dos modelos distintos:

- Regresión lineal: ajusta una función lineal a los datos.
- Regresión polinomial: ajusta una función polinomial a los datos.

> **Note**
>
> Esta transformación se encuentra actualmente en versión preliminar pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Solución de problemas de consultas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta página se proporciona información para resolver los problemas más comunes del panel de control.

Obtengo resultados diferentes cuando reorganizo mis funciones

El orden de las funciones es muy importante. Al igual que en matemáticas, el orden en el que coloques las funciones puede afectar al resultado.

Inspección de la solicitud y la respuesta a la consulta

Los problemas más comunes están relacionados con la consulta y la respuesta del origen de datos. Incluso si parece un error o un problema de visualización en Grafana, casi siempre es un problema

con la consulta o la respuesta del origen de datos. Comience por inspeccionar la consulta y la respuesta del panel.

Para obtener más información, consulte Inspect request and response data.

Mi consulta va lenta

¿Cuántos puntos de datos devuelve su consulta? Una consulta que devuelva muchos puntos de datos será lenta. Pruebe esto:

- En Opciones de consulta, limite el Máximo de puntos de datos devueltos.
- En Opciones de consulta, aumente el tiempo de Intervalo mínimo.
- En la consulta, utilice una función `group by`.

Tipos de cálculo

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La siguiente tabla contiene una lista de cálculos que se pueden hacer en Grafana. Puede encontrar estos cálculos en la pestaña Transformar y en los indicadores de barras, indicadores y visualizaciones de las estadísticas.

Cálculo	Descripción
Todos nulos	Verdadero cuando todos los valores son nulos
Todos los valores	Matriz con todos los valores
Todos los valores únicos	Matriz con todos los valores únicos
Todos ceros	Verdadero cuando todos los valores son 0

Cálculo	Descripción
Recuento de cambios	Número de veces que cambia el valor del campo
Recuento	Número de valores de un campo
Delta	El cambio de valor acumulado solo cuenta los incrementos
Diferencia	Diferencia entre el primer y el último valor de un campo
Diferencia de porcentaje	Cambio porcentual entre el primer y el último valor de un campo
Recuento de valores distintos	Número de valores únicos de un campo
Primero	Primer valor de un campo
Primero* (no nulo)	Primer valor no nulo en un campo (también se excluyen NaNs valores no nulo de un campo)
Último	Último valor de un campo
Último* (no nulo)	Último valor no nulo en un campo (también se excluyen NaNs los valores no nulo en un campo)
Máximo	Valor máximo de un campo
Media	Valor medio de todos los valores de un campo
Varianza	Diferencia de todos los valores de un campo
StdDev	Desviación estándar de todos los valores de un campo
Mínimo	Valor mínimo de un campo
Mín. (por encima de cero)	Valor mínimo positivo de un campo

Cálculo	Descripción
Range	Diferencia entre los valores máximo y mínimo de un campo
Paso	Intervalo mínimo entre los valores de un campo
Total	Suma de todos los valores de un campo

Configuración de opciones del panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de Grafana es una representación visual de los datos que puede personalizar mediante la definición de una consulta de origen de datos, la transformación y el formato de los datos y la configuración de los ajustes de visualización.

Un editor de paneles incluye un generador de consultas y una serie de opciones que puede usar para transformar datos y agregar información a los paneles.

En este tema, se describe cómo llevar a cabo las siguientes acciones:

- Abrir un panel para editarlo
- Agregar un título de panel y una descripción
- Visualización de un modelo JSON de panel
- Configuración de filas y paneles que se repiten

Edición de un panel

Después de agregar un panel a un panel de control, puede abrirlo en cualquier momento para cambiar o actualizar las consultas, agregar transformaciones de datos y cambiar la configuración de visualización.

Edición de un panel

1. Abra el panel de control que contiene el panel que desee editar.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha.
3. Seleccione el enlace y elija Editar.

   Para usar un método abreviado de teclado para abrir el panel, pase el cursor sobre el panel y pulse `e`.

   El panel se abre en modo de edición.

Adición de un título de panel y una descripción

Agregue un título y una descripción a un panel para compartir con los usuarios cualquier información importante sobre la visualización. Por ejemplo, utilice la descripción para documentar el propósito de la visualización.

1. Edite un panel.
2. En el panel de opciones de visualización del panel, localice la sección Opciones del panel.
3. Ingrese un título.

   El texto ingresado en este campo aparece en una información sobre herramientas en el editor del panel y en el panel de control.
4. Escriba una descripción del panel y de los datos que va a mostrar.

   El texto ingresado en este campo se muestra en la información sobre herramientas en la esquina superior izquierda del panel.

   Puede usar variables que haya definido en los campos Título y Descripción, pero no variables globales.

Visualización de un modelo JSON de panel

Explore y exporte modelos JSON de paneles, datos de paneles y marcos de datos.

Visualización de un modelo JSON de panel

1. Abra el panel de control que contiene el panel.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha.
3. En el menú, seleccione Inspeccionar > JSON del panel.
4. En el campo Seleccionar origen, elija una de las siguientes opciones:
   - JSON del panel: muestra un objeto JSON que representa el panel.
   - Datos del panel: muestra un objeto JSON que representa los datos que se pasaron al panel.
   - DataFrame estructura: muestra la estructura de datos del panel, incluidas las transformaciones, configuraciones de campo y configuraciones de anulación que se hayan aplicado.
5. Para explorar el JSON, elija > para expandir o contraer partes del modelo JSON.

Configuración de paneles que se repiten

Puede configurar Grafana para agregar dinámicamente paneles o filas a un panel de control. Un panel dinámico es un panel que el sistema crea en función del valor de una variable. Las variables cambian las consultas de forma dinámica en todos los paneles de un panel de control. Para obtener más información acerca de la repetición de paneles, consulte Creación de paneles de control.

> **Note**
>
> Los paneles que se repiten requieren que las variables tengan uno o más elementos seleccionados; no puede repetir un panel cero veces para ocultarlo.

Requisitos previos

- Asegúrese de que la consulta incluya una variable con varios valores.

Configuración de paneles que se repiten

1. Edite el panel que desee repetir.
2. En el panel de opciones de visualización, seleccione Opciones de panel > Opciones de repetición.
3. Seleccione una dirección.
   - Elija horizontal para organizar los paneles. side-by-side Grafana ajusta el ancho de un panel repetido. No se pueden combinar otros paneles de una fila con un panel repetido.
   - Elija vertical para organizar los paneles en una columna. El ancho de los paneles repetidos es el mismo que el del panel original repetido.
4. Para propagar los cambios a todos los paneles, vuelva a cargar el panel de control.

Configuración de opciones estándar

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El modelo de datos utilizado en Grafana es una estructura de tabla orientada a columnas que unifica las series temporales y los resultados de las consultas de tablas. Cada columna de esta estructura se denomina campo. Un campo puede representar una sola columna de serie temporal o tabla.

Las opciones de campo le permiten cambiar la forma en que se muestran los datos en las visualizaciones. Las opciones y anulaciones que aplique no cambian los datos, sino que cambian la forma en que Grafana muestra los datos. Cuando cambia una opción, se aplica a todos los campos, es decir, a todas las series o columnas. Por ejemplo, si cambia la unidad a porcentaje, todos los campos con valores numéricos se mostrarán en porcentajes.

Después en este tema se incluye una lista completa de las opciones de formato de campo.

> **Note**
>
> Puede aplicar opciones estándar a la mayoría de los paneles integrados de Grafana. A algunos paneles antiguos y paneles comunitarios que no se hayan actualizado al nuevo panel y modelo de datos les faltarán todas o algunas de estas opciones de campo.

Configuración de opciones estándar

1. Abra un panel de control. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha del panel de control.
2. En el menú de acciones, elija Editar.
3. En el panel de opciones de visualización del panel, localice la sección Opciones estándar.
4. Seleccione las opciones estándar que desee aplicar.
5. Para obtener una vista previa del cambio, seleccione fuera del cuadro de opciones del campo que está editando o pulse Intro.

Definiciones de opciones estándar

En esta sección se explican todas las opciones estándar disponibles.

Puede aplicar opciones estándar a la mayoría de los paneles integrados de Grafana. A algunos paneles antiguos y paneles comunitarios que no se hayan actualizado al nuevo panel y modelo de datos les faltarán todas o algunas de estas opciones de campo.

La mayoría de las opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que esté editando o pulse Intro.

> **Note**
>
> Grafana Labs trabaja constantemente para agregar y ampliar opciones para todas las visualizaciones, por lo que es posible que no todas las opciones estén disponibles para todas las visualizaciones.

Unidad

Le permite elegir qué unidad debe usar un campo. Elija el campo Unidad y, a continuación, profundice hasta encontrar la unidad que desee. La unidad que seleccione se aplicará a todos los campos excepto al de tiempo.

Unidades personalizadas

También puede utilizar la lista desplegable de unidades para especificar unidades personalizadas, prefijos o sufijos y formatos de fecha y hora personalizados.

Para seleccionar una unidad personalizada, ingrésela y seleccione la última opción Personalizar: xxx de la lista desplegable.

- sufijo: <suffix> para una unidad personalizada que debe ir después del valor.
- prefijo: <prefix> para una unidad personalizada que debe ir antes del valor.
- hora: <format> para formatos de fecha y hora personalizados, escriba, por ejemplo, `time:YYYY-MM-DD`. Consulte el formato en la documentación de Moment.js para ver la sintaxis y las opciones del formato.
- si: <base scale><unit characters> para unidades SI personalizadas. Por ejemplo: `si: mF`. Esta opción es un poco más avanzada porque puede especificar tanto una unidad como la escala de datos de origen. Por lo que, si los datos de origen se representan como unidades de milésimas (miles), agregue a la unidad el carácter de la escala SI como prefijo.
- recuento: <unit> para una unidad de recuento personalizada.
- divisa: <unit> para personalizar una unidad monetaria.

También puede pegar un emoji nativo en el selector de unidades y seleccionarlo como unidad personalizada.

Unidades de cadena

Grafana a veces puede ser demasiado agresiva al analizar cadenas y mostrarlas como números. Para que Grafana muestre la cadena original, cree una anulación de campo y agregue una propiedad de unidad con la unidad Cadena.

Unidades de escala

De forma predeterminada, Grafana escala la unidad de forma automática en función del tamaño del valor. Por ejemplo, si tiene un valor de 0,14 kW, Grafana lo mostrará como 140 W. Otro ejemplo es

que 3000 kW se mostrará como 3 MW. Si quiere desactivar este comportamiento, puede desactivar el interruptor de unidades de escala.

Mínimo

Esta opción le permite establecer el valor mínimo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Déjelo en blanco para calcular automáticamente el mínimo.

Máximo

Esta opción le permite establecer el valor máximo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Déjelo en blanco para calcular automáticamente el máximo.

Mínimo y máximo de campo

De forma predeterminada, el mínimo y el máximo calculados se basarán en el mínimo y el máximo en todas las series y campos. Al activar el campo mínimo/máximo, se calculará el mínimo o el máximo de cada campo individualmente, en función del mínimo o máximo de ese campo.

Decimales

Especifique el número de decimales que Grafana incluye en el valor renderizado. Si se deja este campo en blanco, Grafana trunca automáticamente el número de decimales en función del valor. Por ejemplo, 1,1234 se mostrará como 1,12 y 100,456 se mostrará como 100.

Para mostrar todos los decimales, defina la unidad en Cadena.

Nombre que mostrar

Permite establecer el título para mostrar de todos los campos. Puede utilizar variables en el título del campo.

Cuando se muestran varias estadísticas, campos o series, este campo controla el título de cada estadística. Puede usar expresiones como ${__field.name} para usar solo el nombre de la serie o el nombre del campo en el título.

Dado un campo con el nombre `Temp` y las etiquetas `{"Loc"="PBI", "Sensor"="3"}`:

Sintaxis de expresiones	Ejemplo	Se renderiza en	Explicación
`${__field.displayName}`	Igual que la sintaxis	`Temp {Loc="PBI", Sensor="3"}`	Muestra el nombre del campo y las etiquetas

Sintaxis de expresiones	Ejemplo	Se renderiza en	Explicación
			en {} en caso de que estén presentes. Si solo hay una clave de etiqueta en la respuesta, para la parte de la etiqueta, Grafana muestra el valor de la etiqueta sin los corchetes adjuntos.
`${__field.name}`	Igual que la sintaxis	`Temp`	Muestra el nombre del campo (sin etiquetas).
`${__field.labels}`	Igual que la sintaxis	`Loc="PBI", Sensor="3"`	Muestra las etiquetas sin el nombre.
`${__field.labels.`*X*`}`	`${__field.labels.Loc}`	`PBI`	Muestra el valor de la clave de etiqueta especificada.
`${__field.labels.__values}`	Igual que la sintaxis	`PBI, 3`	Muestra los valores de las etiquetas separados por una coma (sin claves de etiqueta).

Si el valor es una cadena vacía después de representar la expresión de un campo concreto, se utiliza el método de visualización predeterminado.

Combinación de colores

Las opciones de color y su efecto en la visualización dependen de la visualización con la que esté trabajando. Algunas visualizaciones tienen diferentes opciones de color.

Puede especificar un solo color o seleccionar un esquema de color continuo (degradado) en función de un valor. El color continuo interpola un color con el porcentaje de un valor en relación con el mínimo y el máximo.

Seleccione una de las siguientes paletas:

Modo de color	Descripción
Color único	Especifique un solo color, útil en una regla de anulación.
Sombras de un color	Selecciona tonos de un solo color, lo que resulta útil en una regla de anulación.
A partir de umbrales	Indica a Grafana que tome el color del umbral correspondiente.
Paleta clásica	Grafana asignará el color mediante la búsqueda de un color en una paleta por índice de series. Útil para gráficos y diagramas circulares y otras visualizaciones de datos categóricos.
Paleta clásica (por nombre de serie)	Grafana asignará el color en función del nombre de la serie. Es útil cuando los nombres de las series que se van a visualizar dependen de los datos disponibles.
Green-Yellow-Red (por valor)	Combinación de colores continuos
Red-Yellow-Green (por valor)	Combinación de colores continuos
Blue-Yellow-Red (por valor)	Combinación de colores continuos
Amarillo-rojo (por valor)	Combinación de colores continuos
Azul-morado (por valor)	Combinación de colores continuos
Amarillo-azul (por valor)	Combinación de colores continuos

Modo de color	Descripción
Azules (por valor)	Combinación de colores continuos (fondo del panel a azul)
Rojos (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a rojo)
Verdes (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a verde)
Morado (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a morado)

Sin valores

Ingrese lo que Grafana debe mostrar si el valor del campo está vacío o es nulo. El valor por defecto es un guion (-).

Configuración de una leyenda

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel incluye una leyenda que puede usar para interpretar los datos que se muestran en una visualización. Cada opción de leyenda agrega contexto y claridad a los datos ilustrados en una visualización.

Las leyendas son compatibles con las siguientes visualizaciones:

- Gráfico de barras
- Velas

- Histograma
- Gráfico circular
- Línea temporal de estado
- Historial de estado
- Serie temporal
- Tendencia

Los geomapas y los mapas de calor también tienen leyendas, pero solo ofrecen la opción de mostrar o no mostrar una leyenda y no admiten otras opciones de leyenda.

Opciones de leyenda

Encontrará las siguientes opciones en la sección Leyenda del panel de edición del panel.

> **Note**
>
> No todas las opciones de la lista se aplican a todas las visualizaciones con leyendas.

Visibilidad

Defina si la leyenda se mostrará o no. Use el conmutador para activar o desactivar la leyenda.

Mode (Modo)

Defina el formato en que se mostrará la leyenda. Elija entre:

- Lista
- Tabla

Al formatear una leyenda como una tabla, es posible que también se muestre otra información sobre la leyenda, como los valores asociados o su ubicación en la visualización.

Ubicación

Defina en qué parte de la visualización se mostrará una leyenda. Elija entre:

- Bottom
- Right

Width (Ancho)

Si establece la ubicación de la leyenda en la derecha, estará disponible la opción Ancho. Deje el campo vacío para que Grafana pueda establecer automáticamente el ancho de la leyenda o introducir un valor en el campo.

Valores

Para agregar más contexto a una visualización, agregue cálculos o valores de datos de serie a una leyenda. Puede agregar tantos valores como necesite. Tras aplicar los cambios, puede desplazarse por la leyenda para ver todos los valores.

Cambio del color de una serie

De forma predeterminada, Grafana establece el color de los datos de la serie, pero puede cambiarlos a través de la leyenda del panel.

Cambio del color de una serie

1. Vaya al panel que desee actualizar.
2. En la leyenda, seleccione la barra de colores asociada a la serie.
3. Seleccione un color preestablecido en la pestaña Colores o defina un color personalizado en la pestaña Personalizado mediante el selector o los valores RGB.
4. Guarde el panel de control.

Aislamiento de los datos de la serie en una visualización

A menudo, las visualizaciones pueden ser visualmente complejas e incluir muchas series de datos. Para simplificar la vista, elimine los datos de la serie de la visualización mediante la leyenda, que aísla los datos que desea ver. Al hacerlo, Grafana crea automáticamente una nueva anulación en la pestaña Anulación.

Aislamiento de los datos de la serie en una visualización

1. Vaya al panel que desee actualizar.
2. En la leyenda, seleccione la etiqueta de la serie que quiere aislar.

   El sistema elimina de la vista todos los demás datos de la serie.
3. Para volver a agregar datos de serie a una serie aislada de forma incremental, pulse la tecla Ctrl o Comando y seleccione la etiqueta de la serie que desee agregar.

4. Para guardar los cambios de forma que aparezcan en todos los espectadores del panel, guarde el panel de control.

Para volver a la vista predeterminada que incluye todos los datos, haga clic dos veces en cualquier etiqueta de la serie.

Ordenación de las series

Al formatear una leyenda como una tabla y agregarle valores, puede ordenar las series de la tabla por esos valores.

Ordenación de las series

1. Vaya al panel que desee actualizar.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel en el que quiera trabajar para mostrar el menú de acción en la esquina superior derecha del panel.
3. En el menú, elija Editar.
4. Desplácese hasta la sección Leyenda del panel de edición del panel.
5. En Valores, seleccione el valor o el cálculo que desee mostrar.

   La leyenda ahora muestra los valores.
6. Elija el encabezado del nombre del cálculo en la tabla de leyendas para ordenar los valores de la tabla en orden ascendente o descendente.

> **Note**
>
> Esta característica solo se admite en estos paneles: gráfico de barras, histograma y serie temporal.

Configuración de enlaces de datos

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los enlaces de datos le permiten proporcionar un contexto más detallado a sus enlaces. Puede crear enlaces que incluyan el nombre de la serie o incluso el valor que aparece debajo del cursor. Por ejemplo, si la visualización muestra cuatro servidores, puede agregar un enlace de datos a uno o dos de ellos. También puede enlazar paneles mediante enlaces de datos.

El enlace en sí es accesible de diferentes formas en función de la visualización. Para la visualización de series temporales, por ejemplo, se elige un punto o una línea de datos. Para visualizaciones de áreas grandes, como estadísticas, indicadores o indicadores de barras, puede elegir cualquier parte de la visualización para abrir el menú contextual.

Si solo hay un enlace de datos en la visualización, al seleccionar cualquier parte de la visualización se abre el enlace en lugar del menú contextual.

Visualizaciones compatibles

- Gráfico de barras
- Indicador de barras
- Velas
- Canvas
- Calibre
- Geomapa
- Mapa de calor
- Histograma
- Gráfico circular
- Estadística
- Línea temporal de estado
- Historial de estado
- Tabla
- Serie temporal
- Tendencia

Variables de enlace de datos

Las variables de los enlaces de datos permiten enviar a las personas a un panel de control detallado con filtros de datos conservados. Por ejemplo, puede usar una variable para especificar una etiqueta, un intervalo de tiempo, una serie o una selección de variables.

Para ver una lista de las variables disponibles, escriba $ en el campo URL del enlace de datos.

También puede utilizar variables de plantilla en los enlaces de datos URLs; consulteVariables.

Variables de panel de intervalo de tiempo

Estas variables le permiten incluir el intervalo de tiempo actual en la URL del enlace de datos.

- `__url_time_range`: intervalo de tiempo del panel de control actual (es decir, `?from=now-6h&to=now`).
- `$__from`: para obtener más información, consulte Variables globales.
- `$__to`: para obtener más información, consulte Variables globales.

Variables de serie

Las variables específicas de la serie están disponibles en el espacio de nombres `__series`:

- `__series.name`: nombre de la serie para la URL.

Variables de campo

Las variables específicas del campo están disponibles en el espacio de nombres `__field`:

- `__field.name`: nombre del campo.
- `__field.labels.<LABEL>`: valor de la etiqueta para la URL. Si la etiqueta contiene puntos, use la sintaxis `__field.labels["<LABEL>"]`.

Variables de valor

Las variables específicas del valor están disponibles en el espacio de nombres `__value`:

- `__value.time`: marca de tiempo del valor (Unix ms epoch) en la URL (es decir, `?time=1560268814105`).
- `__value.raw`: valor bruto.

- `__value.numeric`: representación numérica de un valor.
- `__value.text`: representación de texto de un valor.
- `__value.calc`: nombre del cálculo si el valor es el resultado del cálculo

El uso de una variable de valor específico en los enlaces de datos puede mostrar resultados diferentes según la opción configurada en el modo de información sobre herramientas.

Variables de datos

Para acceder a los valores de otros campos, utilice:

- `__data.fields[i]`: valor del campo `i` (en la misma fila).
- `__data.fields["NameOfField"]`: valor del campo con el nombre en lugar del índice.
- `__data.fields[i].labels.cluster`: acceso a las etiquetas de otro campo.

Variables de plantilla

Al vincular a otro panel de control que utilice variables de plantilla, seleccione valores de variables para cualquiera haga clic en el enlace.

`${var-myvar:queryparam}`: donde `var-myvar` es el nombre de la variable de plantilla que coincide con una variable del panel de control actual que desea usar.

Estado de la variable	Resultado en la URL creada
se ha seleccionado un valor	`var-myvar=value1`
se han seleccionado varios valores	`var-myvar=value1&var-myvar=value2`
se ha seleccionado `All`	`var-myvar=All`

Si desea agregar todas las variables del panel de control actual a la URL, utilice `${__all_variables}`.

Adición de un enlace de datos

Puede agregar enlaces de datos a sus paneles.

1. Vaya al panel al que desea agregar el enlace de datos.
2. Pase el ratón sobre el panel para ver el icono de menú de la esquina superior derecha.
3. En el menú, seleccione Editar para abrir el editor del panel.
4. En el panel de edición del panel, desplácese hacia abajo hasta la sección Enlaces de datos y expándala.
5. Seleccione Agregar enlace.
6. En el cuadro de diálogo que se abre, ingrese un título. Esta es una etiqueta legible para el enlace, que se mostrará en la interfaz de usuario.
7. Ingrese la URL o la variable a la que quiere enlazar.

   Para agregar una variable de enlace de datos, seleccione el campo URL y, a continuación, ingrese $ o pulse Ctrl + Espacio o Cmd + Espacio para ver una lista de las variables disponibles.
8. Si quiere que el enlace se abra en una pestaña nueva, seleccione Abrir en una pestaña nueva.
9. Elija Guardar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
10. Guarde los cambios en el panel de control.

Configuración de asignaciones de valores

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Además de las anulaciones de campos, la asignación de valores es una técnica que se puede utilizar para cambiar la forma en que aparecen los datos en una visualización.

Las asignaciones de valores omiten el formato de unidades establecido en Opciones estándar del editor de paneles, como el color o el número de decimales que se muestran. Cuando las asignaciones de valores están presentes en un panel, Grafana muestra un resumen de las mismas en la sección Asignaciones de valores del editor del panel.

Visualizaciones compatibles

- Gráfico de barras
- Indicador de barras
- Velas
- Canvas
- Calibre
- Geomapa
- Histograma
- Gráfico circular
- Estadística
- Línea temporal de estado
- Historial de estado
- Tabla
- Serie temporal
- Tendencia

Tipos de asignaciones de valores

Grafana admite los siguientes tipos de asignaciones de valores:

- Valor: asigna valores específicos a un texto y un color. Por ejemplo, puede configurar una asignación de valores para que todas las instancias del valor `10` aparezcan como `Perfection!` y no como números. Utilice una asignación de valores cuando desee formatear un único valor.
- Intervalo: asigna intervalos numéricos al texto y a un color. Por ejemplo, si un valor está dentro de un intervalo determinado, puede configurar una asignación de valores de intervalo para mostrar `Low` o `High` en lugar del número. Utilice la asignación de intervalos cuando desee formatear varios valores continuos.
- Expresión regular: asigna expresiones regulares a un texto y a un color. Por ejemplo, si un valor es `www.example.com`, puede configurar una asignación de valores de expresiones regulares para que Grafana muestre `www` y trunque el dominio. Utilice la asignación Expresión regular cuando desee formatear el texto y el color de un valor de expresión regular.
- Especial: asigna valores especiales, como `Null` o `NaN` (no un número), y valores booleanos, como `true` y `false` a un texto y un color. Por ejemplo, puede configurar una asignación de valores

especiales para que los valores `null` aparezcan como `N/A`. Utilice la asignación especial cuando desee formatear valores poco comunes, booleanos o vacíos.

Adición de una asignación de valores

Puede agregar asignaciones de valores a los paneles.

Adición de una asignación de valores

1. Vaya al panel que desee actualizar.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú en la esquina superior derecha del panel.
3. En el menú, elija Editar.
4. En la sección Asignaciones de valores, elija Agregar asignación de valores.
5. Seleccione Agregar una nueva asignación y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Valor: ingrese un único valor para que coincida.
   - Intervalo: ingrese los valores inicial y final de un intervalo que desee que coincidan.
   - Expresión regular: ingrese un patrón de expresión regular para que coincida.
   - Especial: elija un valor especial para que coincida.
6. (Opcional) Ingrese el texto que se muestra.
7. (Opcional) Defina el color.
8. Seleccione Actualizar para guardar la asignación de valores.

Una vez que haya agregado una asignación, el botón Editar asignaciones de valores reemplaza al botón Agregar asignaciones de valores. Pulse el botón de edición para agregar o actualizar las asignaciones.

Configuración de umbrales

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En los paneles de control, un umbral es un valor o límite que se establece para una métrica y que se refleja visualmente cuando se alcanza o se supera. Los umbrales son una forma de aplicar estilos y colores condicionales a las visualizaciones en función de los resultados de las consultas.

Puede usar los umbrales para:

- Colorear las líneas de la cuadrícula o las áreas de la cuadrícula en una visualización de series temporales.
- Colorear el fondo o el texto del valor en una visualización de estadísticas.
- Definir las regiones y los colores de las regiones en una línea temporal de estados.
- Colorear las líneas en una visualización de series temporales.
- Colorear el indicador y los marcadores de umbral de un indicador.
- Colorear los marcadores en un geomapa.
- Colorear el texto o el fondo de una celda de una tabla.

Visualizaciones compatibles

- Gráfico de barras
- Indicador de barras
- Velas
- Canvas
- Calibre
- Geomapa
- Histograma
- Estadística
- Línea temporal de estado
- Historial de estado
- Tabla
- Serie temporal
- Tendencia

Umbrales predeterminados

En las visualizaciones que admiten umbrales, Grafana tiene la siguiente configuración de umbral predeterminada:

- 80 = rojo
- Base = verde
- Modo = Absoluto
- Mostrar umbrales = Desactivado (para algunas visualizaciones)

  Para obtener más información, consulte Cómo mostrar umbrales.

Opciones de los umbrales

Puede establecer las siguientes opciones para definir con más detalle el aspecto de los umbrales.

Valor de los umbrales

Este número es el valor que activa el umbral. También puede establecer el color asociado al umbral en este campo.

El valor Base representa menos el infinito. De forma predeterminada, se establece en el color verde, que suele ser el color “correcto”.

Modo de umbrales

Existen dos modos de umbrales:

- Los umbrales absolutos se definen mediante un número. Por ejemplo, 80 en una escala del 1 al 150.
- Los umbrales porcentuales se definen en relación con el mínimo o el máximo. Por ejemplo, el 80 %.

Cómo mostrar umbrales

> **Note**
>
> Esta opción solo es compatible con las visualizaciones de gráficos de barras, velas, series temporales y tendencias.

Defina si los umbrales se muestran en la visualización y cómo se muestran con las siguientes opciones.

- Desactivado: no se muestran los umbrales.
- Como líneas: los umbrales se muestran como líneas horizontales en la visualización.
- Como líneas (discontinuas): los umbrales se muestran como líneas horizontales discontinuas.
- Como regiones rellenas: los umbrales se muestran como regiones horizontales.
- Como regiones rellenas y líneas: los umbrales se muestran como regiones horizontales separadas por líneas.
- Como regiones rellenas y líneas (discontinuas): los umbrales se muestran como regiones horizontales separadas por líneas discontinuas.

Adición de un umbral

Puede agregar tantos umbrales a una visualización como desee. Grafana ordena automáticamente los valores de los umbrales del valor más alto al más bajo.

Adición de un umbral

1. Vaya al panel que desee actualizar.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú en la esquina superior derecha.
3. En el menú, seleccione Editar.
4. Desplácese hasta la sección Umbrales o ingrese `Thresholds` en la barra de búsqueda situada en la parte superior del panel de edición.
5. Elija + Agregar umbral.
6. Ingrese un nuevo valor de umbral o utilice las flechas arriba y abajo del lado derecho del campo para aumentar o disminuir el valor de forma incremental.
7. Haga clic en el círculo coloreado situado a la izquierda del valor de umbral para abrir el selector de color, donde podrá actualizar el color del umbral.
8. En Modo de umbrales, seleccione Absoluto o Porcentaje.
9. En Mostrar umbrales, defina cómo se mostrará el umbral o desactívelo.

Para eliminar un umbral, vaya al panel que contiene el umbral y seleccione el icono de papelera situado junto al umbral que quiere eliminar.

Configuración de anulaciones de campos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las anulaciones le permiten personalizar la configuración de visualización para campos o series específicos. Para conseguirlo, se agrega una regla de anulación que se dirija a un conjunto concreto de campos y cada uno de los cuales pueda definir varias opciones.

Por ejemplo, se establece la unidad para todos los campos que incluyen el texto `bytes` al agregar una anulación mediante el comparador de expresiones regulares de campos con nombres coincidentes y, a continuación, se agrega la opción Unidad a la regla de anulación.

Ejemplo 1: temperatura del formato

Supongamos que nuestro conjunto de resultados es un marco de datos que consta de dos campos: `time` y `temperature`.

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45.0
2020-01-02 03:05:00	47,0
2020-01-02 03:06:00	48,0

A cada campo (columna) de esta estructura se le pueden aplicar opciones de campo que modifiquen la forma en que se muestran sus valores. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede configurar la unidad en Temperatura > Celsius, lo que da como resultado la siguiente tabla:

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45,0 °C
2020-01-02 03:05:00	47,0 °C
2020-01-02 03:06:00	48,0 °C

Además, el decimal no es obligatorio, por lo que podemos eliminarlo. Puede cambiar los decimales de Automático a cero (0), lo que da como resultado la siguiente tabla:

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45 °C
2020-01-02 03:05:00	47 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C

Ejemplo 2: formato de temperatura y humedad

Supongamos que nuestro conjunto de resultados es un marco de datos que consta de cuatro campos: `time`, `high temp`, `low temp` y `humidity`.

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45.0	30.0	67
2020-01-02 03:05:00	47,0	34,0	68
2020-01-02 03:06:00	48,0	31,0	68

Sumemos la unidad Celsius y eliminemos el decimal. Esto da como resultado la siguiente tabla:

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67 °C

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68 °C

Los campos de temperatura parecen correctos, pero ahora hay que cambiar la humedad. Para solucionar este problema, aplique una anulación de opción de campo al campo de humedad y cambie la unidad a Misc. > porcentaje (0-100).

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67%
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68%
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68%

Adición de una anulación de campo

Una regla de anulación de campo puede personalizar la configuración de visualización para campos o series específicos.

Adición de una anulación de campo

1. Edite el panel al que desea agregar una anulación.
2. En el panel lateral de opciones del panel, seleccione Agregar anulación de campo en la parte inferior del panel.
3. Seleccione a qué campos se aplicará una regla de anulación:

   - Campos con nombre: seleccione un campo de la lista de todos los campos disponibles. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican solo a este único campo.
   - Campos cuyo nombre coincida con la expresión regular: especifique los campos que se van a anular con una expresión regular. Las propiedades que agregue a una regla mediante este selector se aplican a todos los campos en los que los nombres de los campos coincidan con la expresión regular. De este modo, se seleccionan los campos que se van a anular, pero no

se les cambia el nombre; para ello, utilice la transformación Cambiar nombre por expresión regular.

- Campos con tipo: seleccione campos por tipo, como cadenas, valores numéricos, etc. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican a todos los campos que coincidan con el tipo seleccionado.
- Campos devueltos por la consulta: seleccione todos los campos devueltos por una consulta específica, como A, B o C. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican a todos los campos devueltos por la consulta seleccionada.

4. Elija Agregar propiedad de anulación.
5. Seleccione la opción de campo que desee aplicar.
6. Para ingresar opciones, agregue valores en los campos. Para devolver las opciones a sus valores predeterminados, elimine el texto blanco de los campos.
7. Para seguir agregando anulaciones a este campo, seleccione Agregar propiedad de anulación, o bien puede elegir Agregar anulación y seleccionar un campo diferente al que agregar anulaciones.
8. Cuando haya terminado, seleccione Guardar para guardar todas las ediciones del panel en el panel de control.

Eliminación de una anulación de campo

Elimine una anulación de un campo cuando ya no la necesite. Al eliminar una anulación, la apariencia del valor adopta de forma predeterminada su formato original. Este cambio afecta a los paneles de control y a los usuarios de los paneles de control que dependen de un panel afectado.

Eliminación de una anulación de campo

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea eliminar.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.
3. Elija la anulación que desea eliminar y, a continuación, elija el icono de papelera correspondiente.

Visualización de las anulaciones de campos

Puede ver las anulaciones de campos en las opciones de visualización del panel.

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea ver.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.

> **Note**
>
> La configuración de anulación que aparece en la pestaña Todo es la misma que la que aparece en la pestaña Anulaciones.

Edición de una anulación de campo

Edite una anulación de campo cuando desee hacer cambios en una configuración de anulación. El cambio surtirá efecto de inmediato.

Edición de una anulación de campo

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea editar.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.
3. Encuentre la anulación que desea cambiar.
4. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
   - Edite la configuración de las anulaciones existentes o de los parámetros de selección de campos.
   - Para eliminar las propiedades de anulación existentes, seleccione la X situada junto a la propiedad.
   - Para agregar una propiedad de anulación, seleccione Agregar propiedad de anulación.

Visualizaciones disponibles en la versión 10 de Grafana

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana ofrece diversas visualizaciones que se adaptan a diferentes casos de uso. Esta sección de la documentación destaca las visualizaciones integradas, sus opciones y su uso típico.

Un panel habitual para comenzar y aprender los conceptos básicos del uso de paneles es el panel Serie temporal.

Note

Si no tiene claro qué visualización elegir, Grafana puede ofrecerle sugerencias de visualización basadas en la consulta del panel. Al seleccionar una visualización, Grafana mostrará una vista previa con esa visualización aplicada.

- Gráficos
  - Series temporales: son la principal visualización de gráficos y la opción predeterminada.
  - Línea temporal de estado: para ver los cambios de estado a lo largo del tiempo.
  - Historial de estado: para ver el estado periódico a lo largo del tiempo.
  - Gráfico de barras: muestra cualquier dato categórico.
  - Histograma: calcula y muestra la distribución de valores en un gráfico de barras.
  - Mapa de calor: visualiza los datos en dos dimensiones, normalmente se usa para medir la magnitud de un fenómeno.
  - Gráfico circular: se suele utilizar cuando la proporcionalidad es importante.
  - Velas: normalmente se usa para los datos financieros, en los que el foco se centra en el movimiento de los precios o los datos.
  - Medidor: es la imagen redondeada tradicional que muestra cuánto se aleja una única métrica de un umbral.
  - Tendencia: para los conjuntos de datos que tienen un valor X numérico secuencial que no es de tiempo.
  - Gráfico XY: proporciona una forma de visualizar valores X e Y arbitrarios en un gráfico.
- Estadísticas y números
  - Estadísticas: para obtener grandes estadísticas y un minigráfico opcional.

  - Medidor de barras es un medidor de barras horizontal o vertical.
- Misc (Varios)
  - Tabla: es la visualización principal y única en forma de tabla.
  - Registros: es la visualización principal de los registros.
  - Gráfico de nodos para visualizar gráficos o redes dirigidos.
  - Los rastros son la visualización principal de los rastros.
  - Gráfico de llamas: es la visualización principal para la elaboración de perfiles.
  - Geomapa: ayuda a visualizar datos geoespaciales.
  - Cuadrícula de datos: le permite crear y manipular datos y actúa como origen de datos para otros paneles.
- Widgets
  - Lista de paneles de control: permite enumerar los paneles de control.
  - Lista de alertas puede incluir alertas.
  - Texto: puede mostrar Markdown y HTML.
  - Noticias: puede mostrar canales RSS.

Obtención de más

Puede agregar más tipos de visualizaciones si instala los complementos para paneles de Búsqueda de complementos con el catálogo de complementos.

Ejemplos

En las siguientes secciones encontrará ejemplos de visualizaciones.

Gráficos

Para los gráficos de líneas, áreas y barras basados en el tiempo, recomendamos la visualización predeterminada de series temporales.



Para obtener datos categóricos, utilice un gráfico de barras.



Números y estadísticas grandes

La visualización Estadísticas muestra un valor estadístico grande con un minigráfico opcional. Puede controlar el color del fondo o del valor mediante umbrales o escalas de color.



Calibre

Si quiere presentar un valor en relación con un valor mínimo y máximo, tiene dos opciones. Primero, un medidor radial estándar:



En segundo lugar, Grafana también tiene un medidor de barras horizontal o vertical con tres modos de visualización distintos.



Tabla

Para mostrar los datos en un diseño de tabla, utilice una visualización de tabla.



Gráfico circular

Para mostrar series reducidas, o valores de una serie, de una o más consultas, en la medida en que se relacionan entre sí, use una visualización de gráfico circular.



Mapas térmicos

Para mostrar la distribución del valor a lo largo del tiempo, utilice una visualización de mapa de calor.

Línea temporal de estado

La línea temporal de estado muestra cambios de estado discretos a lo largo del tiempo. Cuando se usa con series temporales, los umbrales se utilizan para convertir los valores numéricos en regiones de estado discretas.



Lista de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice listas de alertas para mostrar sus alertas. Puede configurar la lista para que muestre el estado actual. Para obtener más información sobre las alertas, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Opciones

- Modo de grupo: elija entre la agrupación predeterminada para mostrar las instancias de alerta agrupadas por su regla de alerta y la agrupación personalizada para agrupar las instancias de alerta mediante un conjunto personalizado de etiquetas.
- Número máximo de elementos: establezca el número máximo de alertas que se van a mostrar.
- Orden de clasificación: seleccione cómo ordenar las alertas que se muestran.
  - Alfabético (asc): orden alfabético
  - Alfabético (desc): orden alfabético inverso
  - Importancia: por importancia según los siguientes valores, en el que 1 el más alto:
    - `alerting` o `firing`: 1
    - `no_data`: 2
    - `pending`: 3
    - ok: 4
    - `paused` o `inactive`: 5
  - Hora (asc): primero las instancias de alerta activas más recientes.
  - Hora (desc): primero las instancias de alerta activas más antiguas.
- Alertas de este panel de control: muestre las alertas solo desde el panel de control en el que se encuentra la lista de alertas.

Filtro

Estas opciones le permiten limitar las alertas que se muestran solo a aquellas que coincidan con la consulta, la carpeta o las etiquetas que elija:

- Nombre de la alerta: ingrese una consulta de nombre de alerta.
- Etiqueta de instancia de alerta: filtre las instancias de alerta mediante consultas de etiquetas. Por ejemplo, `{severity="critical", instance=~"cluster-us-.+"}`.
- Carpeta: seleccione una carpeta. Solo se mostrarán las alertas de los paneles de control de la carpeta seleccionada.
- Origen de datos: filtre las alertas del origen de datos seleccionado.

Filtro de estado

Elija los estados de alerta que desea mostrar en este panel.

- Alerta o activación
- Pendiente
- Sin datos
- Normal
- Error

Lista de anotaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La lista de anotaciones muestra una lista de las anotaciones disponibles que puede usar para ver los datos anotados. Hay varias opciones disponibles para filtrar la lista en función de las etiquetas y del panel de control actual.

Consulta de anotaciones

Las siguientes opciones controlan la consulta de origen de la lista de anotaciones.

Filtro de consulta

Utilice el filtro de consulta para crear una lista de anotaciones de todos los paneles de control de su organización o del panel de control actual en el que se encuentra este panel. Dispone de las siguientes opciones:

- Todos los paneles de control: enumere las anotaciones de todos los paneles de control de la organización actual.
- Este panel de control: limite la lista a las anotaciones del panel de control actual.

Intervalo de tiempo

Utilice la opción de intervalo de tiempo para especificar si la lista debe limitarse al intervalo de tiempo actual. Dispone de las siguientes opciones:

- Ninguno: no hay límite de intervalo de tiempo para la consulta de anotaciones.
- Este panel: limite la lista al intervalo de tiempo del panel de control en el que esté disponible el panel de lista de anotaciones.

Etiquetas

Utilice la opción de etiquetas para filtrar las anotaciones por etiquetas. Puede agregar varias etiquetas para refinar la lista.

> **Note**
>
> Si lo desea, deje la lista de etiquetas vacía y filtre sobre la marcha mediante la selección de las etiquetas que aparecen como parte de los resultados en el propio panel.

Límite

Utilice la opción de limitar para limitar el número de resultados devueltos.

Display (Visualización)

Estas opciones controlan los metadatos adicionales incluidos en la pantalla del panel de anotaciones.

Mostrar usuario

Utilice esta opción para mostrar u ocultar el usuario que creó la anotación.

Mostrar hora

Utilice esta opción para mostrar u ocultar la hora de creación de la anotación.

Mostrar etiquetas

Utilice esta opción para mostrar u ocultar las etiquetas asociadas a una anotación. Nota: Puede usar las etiquetas para filtrar en tiempo real la lista de anotaciones en la propia visualización.

Comportamiento del enlace

Destino del enlace

Utilice esta opción para elegir cómo ver los datos anotados. Dispone de las siguientes opciones.

- Panel: esta opción le llevará directamente a una vista a pantalla completa del panel con la anotación correspondiente.
- Panel de control: esta opción enfocará la anotación en el contexto de un panel de control completo.

Tiempo anterior

Utilice esta opción para establecer el intervalo de tiempo antes de la anotación. Utilice valores de cadena de duración como “1h” = 1 hora, “10m” = 10 minutos, etc.

Tiempo posterior

Utilice esta opción para establecer el intervalo de tiempo después de la anotación.

Gráfico de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los gráficos de barras permiten graficar datos categóricos.



Formatos de datos admitidos

Solo se admite un marco de datos y debe tener al menos un campo de cadena que se utilizará como categoría para un eje X o Y y uno o más campos numéricos. A continuación se muestra un ejemplo de formatos de datos:

Navegador	Cuota de mercado
Chrome	50
Internet Explorer	17,5

Si tiene más de un campo numérico, el panel muestra las barras agrupadas.

Visualización de series temporales o conjuntos de resultados múltiples

Si tiene varias series temporales o tablas, primero debe unirlas mediante una unión o reducir la transformación. Por ejemplo, si tiene varias series temporales y desea comparar sus valores máximo y último, agregue la transformación Reducir y especifique Máximo y Último como opciones en Cálculos.

Opciones de gráficos de barras

Utilice estas opciones para refinar la visualización.

Orientation (Orientación)

- Automático: Grafana decide la orientación de la barra en función de las dimensiones del panel.
- Horizontal: convierte el eje X en el eje de categorías.
- Vertical: convierte el eje Y en el eje de categorías.

Rotación de las etiquetas de verificación del eje X

Cuando el gráfico está orientado verticalmente, esta configuración rota las etiquetas debajo de las barras. Esta configuración resulta útil cuando las etiquetas de los gráficos de barras son largas y se superponen.

Longitud máxima de las etiquetas de verificación en el eje X

Establece la longitud máxima de las etiquetas de los gráficos de barras. Las etiquetas que superen la longitud máxima se truncan con puntos suspensivos.

Espaciado mínimo de las etiquetas de barras

Establece el espacio mínimo entre las etiquetas de barras.

Mostrar valores

Controla si los valores se muestran encima o a la izquierda de las barras.

- Automático: los valores se muestran si hay espacio.
- Siempre: siempre se muestran los valores.
- Nunca: nunca se muestran los valores.

Apilamiento

Controla el apilamiento del gráfico de barras.

- Desactivado: las barras no se apilarán.
- Normal: las barras se apilarán una encima de la otra.

- Porcentaje: las barras se apilarán una encima de la otra y la altura de cada barra es el porcentaje de la altura total de la pila.

Ancho del grupo

Controla el ancho de los grupos.

- `0 = Minimum width`
- `1 = Maximum width`

Ancho de la barra

Controla el ancho de las barras.

- `0 = Minimum width`
- `1 = Maximum width`

Radio de la barra

Controla el radio de las barras.

- `0 = Minimum radius`
- `0.5 = Maximum radius`

Resalta el área completa al pasar el ratón

Controla si se resalta toda el área circundante de la barra al pasar el ratón por encima de la barra.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado

Establece el modo del relleno de degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado. Este es el valor predeterminado.
- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.
- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Modo de información sobre herramientas

Al pasar el cursor sobre la visualización, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas.

- Único: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pasa el ratón en la visualización.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

> **Note**
>
> Puede utilizar una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Tamaño del texto

Ingrese un valor para cambiar el tamaño del texto del gráfico de barras.

Opciones de leyenda

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.

- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija valores de datos en serie o cálculos estándar para mostrarlos en la leyenda. Puede tener más de uno. Para obtener más información, consulte Configuración de una leyenda.

Opciones de ejes

Utilice la siguiente configuración de campo para refinar la visualización de los ejes. Algunas opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que esté editando o pulse Intro.

Ubicación

Establece la ubicación del eje Y.

- Automático: Grafana asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el derecho a las siguientes unidades.
- Izquierda: muestre todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestre todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes Y.

Para ocultar los ejes de forma selectiva, agregue sustituciones de campo dirigidas a campos específicos.

Etiqueta

Establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas con una anulación.

Width (Ancho)

Define un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esto facilita la comparación de los datos de más de un gráfico, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran dentro de una proximidad visual entre sí.

Mínimo flexible y máximo flexible

Establezca una opción de mínimo flexible o máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

Los valores mínimos y máximos flexibles pueden evitar que los puntos se conviertan en montañas cuando los datos son en su mayoría sin formato, mientras que los valores mínimos o máximos fijos derivados de las opciones de campo mínimo y máximo estándar permiten evitar que los picos intermitentes dejen sin formato detalles útiles al recortar los picos más allá de un punto definido.

Puede configurar las opciones de mínimo y máximo estándar para definir los límites estrictos del eje Y. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones estándar.

Mostrar varios ejes Y

En algunos casos, es posible que desee mostrar varios ejes Y. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos que muestra tanto la temperatura como la humedad a lo largo del tiempo, puede que desee mostrar dos ejes Y con unidades diferentes para estas dos series.

Para ello, puede agregar anulaciones de campo. Siga los pasos tantas veces como sea necesario para agregar tantos ejes Y como necesite.

Indicador de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los medidores de barras simplifican los datos al reducir todos los campos a un único valor. Elija cómo Grafana calcula la reducción.

En este panel se pueden mostrar uno o más indicadores de barras en función del número de series, filas o columnas que devuelva la consulta.



Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Show (Mostrar)

Elija cómo Grafana muestra los datos.

Calcular

Muestra un valor calculado en función de todas las filas.

- Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para obtener una lista de los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Todos los valores

Muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

- Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Opciones del indicador de barras

Ajuste la forma en que se muestra el indicador de barras.

Orientation (Orientación)

Elija una dirección de apilamiento.

- Automático: Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
- Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
- Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de abajo a arriba.

Modo de visualización

Elija un modo de visualización.

- Degradado: los niveles de umbral definen un degradado.
- LCD retro: el indicador se divide en pequeñas celdas iluminadas o apagadas.
- Básico: un solo color en función del umbral de coincidencia.

Visualización de valores

Elija un modo de visualización del valor.

- Color del valor: el color del valor viene determinado por el valor.
- Color del texto: el color del valor es el color del texto predeterminado.
- Oculto: los valores están ocultos.

Ubicación del nombre

Elija un modo de ubicación del nombre.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando la orientación del calibre de la barra es horizontal. Cuando el indicador de barras está en orientación vertical, los nombres siempre se colocan en la parte inferior de cada indicador de barras.

- Automático: Grafana determina la mejor ubicación.
- Parte superior: los nombres se colocan en la parte superior de cada indicador de barras.
- Izquierda: los nombres se colocan a la izquierda de cada indicador de barras.

Mostrar área vacía

Seleccione esta opción si desea renderizar la región vacía de las barras en gris oscuro. No se aplica al modo de pantalla LCD retro.

Tamaño de la barra

Elija un modo de tamaño de barra.

- Automático: Grafana determina el mejor tamaño del medidor de barras.
- Manual: configure manualmente el tamaño del indicador de barras.

Anchura mínima

Limite el ancho mínimo de la columna de la barra cuando el indicador esté orientado verticalmente.

Muestre automáticamente la barra de desplazamiento del eje X cuando haya una gran cantidad de datos.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el tamaño de la barra está configurado en manual.

Altura mínima

Limite la altura mínima de la fila de barras cuando el indicador esté orientado horizontalmente.

Muestre automáticamente la barra de desplazamiento del eje Y cuando haya una gran cantidad de datos.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el tamaño de la barra está configurado en manual.

Altura máxima

Limite la altura máxima de la fila de barras cuando el indicador esté orientado horizontalmente.

Muestre automáticamente la barra de desplazamiento del eje Y cuando haya una gran cantidad de datos.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el tamaño de la barra está configurado en manual.

Velas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización de velas le permite visualizar datos que incluyen una serie de dimensiones consistentes centradas en el movimiento de los precios. El panel de velas incluye un modo Open-High-Low-Close (OHLC), además de admitir dimensiones adicionales basadas en datos de serie temporal.

Las visualizaciones de velas se basan en las bases de Serie temporal e incluyen muchos ajustes de configuración comunes.

Mode

Las opciones de modo le permiten cambiar las dimensiones que se utilizan para la visualización.

- Velas: limite las dimensiones del panel a las dimensiones de apertura, máximo, mínimo y cierre utilizadas en las visualizaciones de velas.
- Volumen: limita la dimensión del panel a la dimensión del volumen.
- Ambos: el comportamiento predeterminado del panel de velas. Incluye visualizaciones de velas y de volumen.

Estilo de vela

- Velas: el estilo de visualización predeterminado crea visualizaciones tipo vela entre las dimensiones de apertura y cierre.
- Barras OHLC: muestran los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre de las cuatro dimensiones principales.

Estrategia de color

- Desde que se abre: el comportamiento predeterminado. Este modo utilizará el color hacia arriba (debajo) si el movimiento del precio dentro del período es positivo. En otras palabras, si el valor al cerrar es mayor o igual que el valor al abrir, se utiliza el color hacia arriba.
- Desde el cierre anterior: un método de visualización alternativo en el que el color de la vela se basa en el movimiento del precio entre períodos o en el cambio de valor. En otras palabras, si el valor al abrir es mayor o igual que el valor al cerrar, se utiliza el color hacia arriba. Si el valor al abrir es menor que el valor anterior al cerrar, se utiliza el color hacia abajo. Esta opción también activa el modo de visualización de velas huecas. Las velas huecas indican que el movimiento dentro del periodo es positivo (el valor es mayor al cerrar que al abrir), mientras que las velas llenas indican que el cambio dentro del periodo es negativo (el valor es menor al cerrar que al abrir). Para obtener más información, consulte la explicación de las diferencias.

Colores hacia arriba y hacia abajo

Las opciones Color hacia arriba y Color hacia abajo seleccionan qué colores se utilizan cuando el movimiento del precio es hacia arriba o hacia abajo. La estrategia de color anterior determinará si se utiliza el movimiento de precios dentro o entre períodos para seleccionar el color de la vela o de la barra OHLC.

Apertura, máximo, mínimo, cierre

El panel de velas intentará asignar los campos a la dimensión adecuada.

- Apertura corresponde al valor inicial del periodo dado.
- Máximo corresponde al valor más alto del periodo dado.
- Mínimo corresponde al valor más bajo del periodo dado.
- Cierre corresponde al valor final del periodo dado.
- Volumen corresponde al recuento de ejemplos en el periodo dado (por ejemplo, número de operaciones).

> **Note**
>
> La leyenda de velas no muestra estos valores.

Para asignar correctamente estas dimensiones, la tabla de resultados de la consulta a partir de los datos debe incluir al menos las siguientes columnas.

- `timestamp`
- `open`
- `high`
- `low`
- `close`

Si los datos no se pueden asignar a estas dimensiones por algún motivo (por ejemplo, porque los nombres de las columnas no son los mismos), puede asignarlos manualmente mediante los campos Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre de las opciones de velas del editor de paneles.

Campos adicionales

Campos adicionales

El panel de velas se basa en la visualización de series temporales. Puede visualizar dimensiones de datos adicionales además de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen. Las opciones Incluir e Ignorar le permiten visualizar otros datos incluidos, como promedios móviles simples, bandas de Bollinger, etc., con los mismos estilos y configuraciones disponibles en Serie temporal.

Canvas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los lienzos combinan el poder de Grafana con la flexibilidad de los elementos personalizados. Los lienzos son paneles extensibles diseñados con formularios que permiten colocar elementos de forma explícita en diseños estáticos y dinámicos. Esto le permite diseñar visualizaciones personalizadas y superponer datos de formas que no son posibles con los paneles estándar de Grafana, todo ello

dentro de la interfaz de usuario de Grafana. Si ha utilizado herramientas populares de diseño web y de interfaz de usuario, diseñar paneles de Canvas le resultará muy familiar.

Elementos

Puede agregar estos elementos al lienzo. Agregar varios elementos, y de diferentes tipos, le permite personalizar una visualización de formas que no son posibles con ninguna otra visualización.

Valor de la métrica

El elemento de valor métrico le permite seleccionar fácilmente los datos que desea mostrar en el lienzo. Este elemento tiene un modo de edición único que se puede activar mediante la opción Editar del menú contextual o haciendo doble clic en el panel. En el modo de edición, puede seleccionar los datos de campo que desea mostrar.

Text

El elemento de texto le permite agregar texto fácilmente al lienzo. El elemento también admite un modo de edición, que se activa al hacer doble clic o con la opción del menú de edición del menú contextual.

Elipse

El elemento de elipse permite agregar una elipse básica al lienzo. Un elemento de elipse puede mostrar texto (tanto datos fijos como de campo) y su color de fondo se puede cambiar en función de los umbrales de datos.

Rectángulo

El elemento de rectángulo le permite agregar un rectángulo básico al lienzo. Un elemento de rectángulo puede mostrar texto (tanto datos fijos como de campo) y su color de fondo se puede cambiar en función de los umbrales de datos.

Icon (Icono)

El elemento de icono le permite agregar un icono compatible al lienzo. Los iconos pueden tener sus colores establecidos en función de umbrales o asignaciones de valores.

Servidor

El elemento de servidor le permite representar fácilmente un único servidor, una pila de servidores, una base de datos o un terminal. Los elementos de servidor admiten el color de estado, el color de la

bombilla y la frecuencia de parpadeo de la bombilla, todos configurables mediante valores fijos o de campo.

Button (Botón)

El elemento de botón le permite agregar un botón básico al lienzo. Los elementos de botón le permiten activar llamadas a la API básicas y no autenticadas. La configuración de la API se encuentra en el editor de elementos de botón. También puede pasar variables de plantilla en el editor de API.

> **Note**
>
> Si elige un botón, solo se activará una llamada a la API cuando la edición integrada esté deshabilitada. Consulte Edición del lienzo.

Connections

Al crear un lienzo, puede conectar elementos para crear visualizaciones más complejas. Para crear conexiones, puede arrastrarlas desde el anclaje de conexión de un elemento al anclaje de conexión de otro elemento. También puede crear conexiones con el fondo del lienzo. Los anclajes de conexión se muestran al pasar el ratón sobre un elemento y la edición integrada está activada. Para eliminar una conexión, selecciónela y, a continuación, pulse `Delete` o `Backspace`.

Puede configurar el tamaño y el color de las conexiones en función de valores fijos o de campo. Para ello, entre en el modo de edición de paneles, seleccione la conexión y modifique las propiedades de la conexión en el editor de paneles.

Edición del lienzo

Editor integrado

Puede editar el lienzo integrado mientras está en el contexto del modo de panel de control.

Desplazamiento y zoom

Activa el desplazamiento y el zoom en un lienzo. Esto le permite crear diseños más complejos y navegar por ellos.

> **Note**
>
> Desplazamiento y zoom está actualmente en versión preliminar en Grafana Labs. El soporte es limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de la disponibilidad general.

Menú contextual

El menú contextual le permite llevar a cabo tareas comunes de forma rápida y eficiente. Las funciones compatibles incluyen abrir y cerrar el editor integrado, duplicar un elemento, eliminar un elemento, etc.

El menú contextual se activa al hacer clic con el botón derecho (o equivalente) sobre el panel o un elemento del lienzo determinado.

Al hacer clic con el botón derecho en el panel, puede configurar una imagen de fondo y agregar fácilmente elementos al lienzo.

Al hacer clic con el botón derecho en un elemento, puede editar, eliminar y duplicar el elemento o modificar la posición de la capa del elemento.

Opciones del lienzo

Edición integrada

El conmutador de edición integrada le permite bloquear o desbloquear el panel del lienzo. Cuando está desactivado, el panel del lienzo se bloquea, lo que bloquea los elementos en su lugar y evita modificaciones no deseadas.

Enlaces de datos

Los lienzos admiten enlaces de datos. Para crear un enlace de datos para un elemento de valor métrico y mostrarlo para todos los elementos que utilizan el nombre de campo, siga estos pasos.

Creación de un enlace de datos para un elemento

1. Defina un elemento para que se vincule a un valor de campo.
2. Desactive el conmutador de edición integrada.
3. Cree una anulación para Campos con nombre y seleccione el nombre del campo del elemento en la lista.

4. Elija el botón + Agregar propiedad de anulación.
5. Seleccione Enlaces de datos > Enlaces de datos en la lista.
6. Seleccione + Agregar enlace, agregue un título y una URL para el enlace de datos.
7. Pase el ratón sobre el elemento para mostrar la información sobre herramientas del enlace de datos.
8. Elija el elemento para poder abrir el enlace de datos.

Si varios elementos utilizan el mismo nombre de campo y desea controlar qué elementos muestran el enlace de datos, puede crear un nombre de campo único mediante la transformación Adición de un campo a partir de un cálculo. El alias que cree en la transformación aparecerá como un campo que puede usar con un elemento.

Lista de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las listas de paneles de control le permiten mostrar enlaces dinámicos a otros paneles de control. La lista se puede configurar para usar paneles de control destacados, paneles de control vistos recientemente, una consulta de búsqueda y etiquetas de panel de control.

Cada vez que se carga el panel de control, este panel consulta la lista de paneles de control y proporciona siempre la mayoría de up-to-date los resultados.

Opciones

Utilice estas opciones para refinar la visualización.

- Incluir el intervalo de tiempo actual: seleccione esta opción para propagar el intervalo de tiempo del panel de control actual a los enlaces de panel de control. Cuando el usuario elige un enlace, el panel de control enlazado se abre con el intervalo de tiempo indicado ya establecido.

- Incluir valores de variables de plantilla actuales: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta en un enlace. Cuando el usuario selecciona un enlace, todas las plantillas coincidentes del panel de control enlazado se configuran con los valores de la lista. Para obtener más información, consulte Variables de URL de panel de control.
- Agregado a favoritos: muestre los paneles de control destacados en orden alfabético.
- Vistos recientemente: muestre los paneles de control vistos recientemente en orden alfabético.
- Buscar: muestre los paneles de control por consulta o etiquetas. Debe introducir al menos un valor en Consulta o Etiquetas. Para los campos Consulta y Etiquetas, se admite la interpolación de variables, por ejemplo, `$my_var` o `${my_var}`.
- Mostrar encabezados: la selección de la lista elegida (Agregado a favoritos, Vistos recientemente, búsqueda) se muestra como un encabezado.
- Número máximo de elementos: establece el número máximo de elementos que se van a mostrar por sección. Por ejemplo, con el valor predeterminado de 10, si elige mostrar los paneles de control destacados y los vistos recientemente, el panel mostrará hasta 20 paneles de control en total, 10 en cada sección.

Búsqueda

Las siguientes opciones solo se aplican si se selecciona la opción Búsqueda.

- Consulta: ingrese la consulta en la que desee buscar. Las consultas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se aceptan valores parciales.
- Carpeta: seleccione las carpetas del panel de control que quiera mostrar.
- Etiquetas: aquí es donde puede ingresar las etiquetas por las que desea buscar. Las etiquetas existentes no aparecerán a medida que escriba y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

> **Note**
>
> Cuando aparecen varias etiquetas y cadenas, la lista del panel de control muestra las que cumplen todas las condiciones.

Cuadrícula de datos

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Note

La visualización de la cuadrícula de datos está actualmente en vista previa en Grafana Labs. El soporte es limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de la disponibilidad general.

Las cuadrículas de datos le ofrecen la posibilidad de crear, editar y afinar datos dentro de Grafana. Por lo tanto, este panel puede actuar como origen de datos para otros paneles dentro de un panel de control.



	State	Lat	Lng	DestLocation	Count	Price
1	Alaska	61.385	-152.2683	bdg	5	500
2	Alabama	32.799	-86.8073	djf	3	300
3	Arizona	33.7712	-111.3877	9w0	10	150
4	California	36.17	-119.7462	9q6	12	250
5	Colorado	39.0646	-105.3272	9wv	1	600
6	Florida	27.8333	-81.717	dhv	5	500
7	Iowa	42.0046	-93.214	9zm	7	700
8	Illinois	40.3363	-89.0022	dp0	1	400
9	Indiana	39.8647	-86.2604	dp4	5	540
10	Kentucky	37.669	-84.6514	dne	6	630
11	Massachusetts	42.2373	-71.5314	drt	11	460

Gracias a ella, puede manipular los datos consultados desde cualquier origen de datos, puede empezar desde cero o puede extraer datos de un archivo arrastrado y colocado. A continuación, puede utilizar el panel como una simple visualización tabular, o bien puede modificar los datos (e incluso eliminarlos por completo) para crear desde cero.

Al editar el conjunto de datos, se cambia el origen de datos para usar el origen de datos de Grafana integrado, lo que reemplaza la configuración del origen de datos anterior y las consultas relacionadas, al tiempo que se copia el conjunto de datos actual en el modelo de panel de control.

A continuación, puede usar el panel como origen de datos para otros paneles, utilizando el origen de datos integrado en el panel de control para extraer los datos de la cuadrícula de datos. Esto proporciona una experiencia interactiva del panel de control, en la que puede modificar los datos y ver los cambios reflejados en otros paneles.

Para obtener más información sobre los orígenes de datos de Grafana y del panel de control, consulte Orígenes de datos especiales.

Menú contextual

Para ofrecer una experiencia más simplificada, la cuadrícula de datos tiene un menú contextual al que se puede acceder si se hace clic con el botón derecho en una celda, un encabezado de columna o un selector de filas. Según el estado de la cuadrícula de datos, el menú contextual ofrece diferentes opciones, entre las que se incluyen las siguientes.

- Elimine o borre todas las filas y columnas.
- Elimine todos los datos existentes (para dejar la cuadrícula de datos en blanco).
- Active la funcionalidad de búsqueda, que le permite encontrar palabras clave en el conjunto de datos.

Al eliminar una fila o columna, se eliminarán los datos de la cuadrícula de datos, mientras que al borrar una fila o columna solo se eliminarán los datos de las celdas, lo que dejará la fila o la columna intactas.

Menú de encabezado

También puede acceder a un menú de encabezado si selecciona el icono desplegable situado junto al título de la cabecera. Desde aquí, no solo puede eliminar o borrar una columna, sino también cambiarle el nombre, bloquearla o convertir el tipo de campo de la columna.

Selección de series

Si hay varias series, puede configurar la cuadrícula de datos para que muestre el conjunto de datos preferido mediante el menú desplegable Seleccionar serie en las opciones del panel.

Uso de cuadrículas de datos

Las cuadrículas de datos ofrecen varias formas de interactuar con los datos. Puede editar, mover, borrar y eliminar filas y columnas; utilizar la funcionalidad de búsqueda integrada para buscar datos específicos; y convertir tipos de campo o bloquear el desplazamiento horizontal en una columna específica.

Adición de datos

Para agregar datos a una cuadrícula de datos, cree una nueva columna o fila.

Adición de una columna nueva

1. En un panel existente, pulse el botón + en el encabezado de la tabla después de la última columna.
2. Agregue un nombre a la nueva columna.
3. Seleccione cualquier lugar fuera del campo o pulse `Enter` para guardar la columna.

Ahora puede agregar datos en cada celda.

Para agregar una nueva fila, pulse el botón + después de la última fila. El botón está presente en cada celda después de la última fila y, al seleccionarlo, se activa la creación de una nueva fila y, al mismo tiempo, se activa la celda que haya elegido.

Edición de datos

Puede mover columnas y filas según sea necesario.

Desplazamiento de una columna

1. Mantenga pulsado el encabezado de la columna que debe moverse.
2. Arrastre la columna a la ubicación deseada.
3. Suelte la columna para finalizar el movimiento.

Para mover una fila, mantenga pulsado el selector de filas de la columna numérica situada en el extremo izquierdo de la rejilla y arrástrelo hasta la ubicación deseada. Suelte la fila para finalizar el movimiento.

Selección de varias celdas

Para seleccionar varias celdas, elija una sola celda y arrastre sobre otras. Esta selección se puede utilizar para copiar los datos de las celdas seleccionadas o para eliminarlos con la tecla `Delete`.

Eliminación o borrado de varias filas o columnas

Para eliminar o borrar varias filas, puede hacer lo siguiente.

Eliminación o borrado de varias filas o columnas

1. Pase el ratón sobre la columna numérica (a la izquierda de la primera columna de la cuadrícula) para mostrar la casilla de verificación de la fila.
2. Seleccione las casillas de verificación de las filas que desee utilizar. Para seleccionar varias filas consecutivas, mantenga pulsada la tecla `Shift` mientras hace clic en la primera y la última fila. Para seleccionar filas no consecutivas, mantenga pulsada la tecla `Ctrl` (o `Cmd`) mientras hace clic en las filas deseadas.
3. Haga clic con el botón derecho (o su equivalente) para acceder al menú contextual.
4. Seleccione Eliminar filas o Borrar filas.

Las mismas reglas se aplican a las columnas si se hace clic en los encabezados de las columnas.

Para eliminar todas las filas, utilice la casilla de verificación Seleccionar todo situada en la esquina superior izquierda de la cuadrícula de datos. De esta forma, se seleccionan todas las filas y se pueden eliminar mediante el menú contextual.

Gráfico de llamas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los gráficos de llamas le permiten visualizar los datos de creación de perfiles. Con esta visualización, el perfil se puede representar como un gráfico de llamas, una tabla o ambos.



Modo de gráfico de llamas

Un gráfico de llamas aprovecha la naturaleza jerárquica de los datos de creación de perfiles. Condensa los datos en un formato que permite ver fácilmente qué rutas de código consumen más recursos del sistema, como el tiempo de CPU, los objetos asignados o el espacio al medir la memoria. Cada bloque del gráfico de llamas representa una llamada a una función en una pila y su ancho representa su valor.

Las secciones atenuadas son un conjunto de funciones que representan un valor relativamente pequeño y, por motivos de rendimiento, se agrupan en una sola sección.

Puede pasar el ratón sobre una función específica para ver una información sobre herramientas que muestra datos adicionales sobre esa función, como el valor de la función, el porcentaje del valor total y el número de muestras que contiene esa función.

Acciones desplegables

Puede hacer clic en una función para mostrar un menú desplegable con acciones adicionales:

- Bloque de enfoque: al seleccionar el bloque de enfoque, el bloque o función se establece en el 100 % del ancho del gráfico de llamas y todas sus funciones secundarias se muestran con sus anchos actualizados en relación con el ancho de la función principal. Esto facilita la profundización en partes más pequeñas del gráfico de llamas.
- Copiar nombre de la función: al seleccionar Copiar nombre de la función, se copia el nombre completo de la función que representa el bloque.
- Vista de sándwich: la vista de sándwich permite mostrar el contexto de la función en la que se ha hecho clic. Muestra todas las personas que llaman a la función en la parte superior y todas las que reciben la llamada en la parte inferior. Muestra el contexto agregado de la función, por lo que, si la función existe en varios lugares del gráfico de llamas, todos los contextos se muestran y se agregan en la vista de sándwich.

Barra de estado

La barra de estado muestra los metadatos sobre el gráfico de llamas y las modificaciones que se están llevando a cabo actualmente, como qué parte del gráfico está enfocada o qué función se muestra en la vista de sándwich. Haga clic en la X que aparece en la barra desplegable de la barra de estado para eliminar la modificación.

Barra de herramientas

Búsqueda

Puede utilizar el campo de búsqueda para buscar funciones con un nombre específico. Todas las funciones del gráfico de llamas que coincidan con la búsqueda permanecerán coloreadas, mientras que el resto de las funciones estarán atenuadas.

Selector de esquemas de colores

Puede cambiar entre las funciones de color por su valor o por el nombre del paquete para vincular visualmente las funciones del mismo paquete.

Alineación de texto

Alinee el texto a la izquierda o a la derecha para mostrar las partes más importantes del nombre de la función cuando no quepa en el bloque.

Selector de visualización

Puede elegir mostrar solo el gráfico de llamas, solo la tabla o ambos al mismo tiempo.

Modo de tabla superior

La tabla superior muestra las funciones del perfil en formato de tabla. La tabla tiene tres columnas: símbolos, por sí solo y total. La tabla se ordena por tiempo por sí solo de forma predeterminada, pero se puede reordenar por tiempo total o nombre de símbolo haciendo clic en los encabezados de las columnas. Cada fila representa valores agregados para la función dada si la función aparece en varios lugares del perfil.

También hay botones de acción a la izquierda para cada fila. El primer botón busca el nombre de la función, mientras que el segundo botón muestra la vista intercalada de la función.

Data API (API de datos)

Para renderizar el gráfico de llamas, debe formatear los datos del marco de datos con un modelo de conjuntos anidados.

Un modelo de conjuntos anidados garantiza que cada elemento del gráfico de llamas esté codificado únicamente por su nivel de anidación como valor entero, sus metadatos y su orden en el marco de datos. Esto significa que el orden de los elementos es significativo y debe ser correcto. El orden consiste en recorrer primero la profundidad de los elementos del gráfico de llamas, lo que recrea el gráfico sin necesidad de valores de longitud variable en el marco de datos, como en una matriz secundaria.

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
nivel	número	El nivel de anidación del elemento. En otras palabras, cuántos elementos hay entre este elemento y el elemento superior del gráfico de llamas.
valor	número	El valor absoluto o acumulado del elemento. Esto se traduce en el ancho del elemento en el gráfico.
etiqueta	cadena	Etiqueta que se mostrará para el elemento en particular.

Nombre del campo	Tipo	Descripción
self	número	Valor propio, que suele ser el valor acumulado del elemento menos la suma de los valores acumulados de sus elementos secundarios inmediatos.

Calibre

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los medidores son visualizaciones de un solo valor que pueden repetir un medidor para cada serie, columna o fila.



Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Show (Mostrar)

Elija cómo Grafana muestra los datos.

Calcular

Muestra un valor calculado en función de todas las filas.

- Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.
- Campos: seleccione los campos que se van a mostrar en el panel.

Todos los valores

Muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

- Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
- Campos: seleccione los campos que se van a mostrar en el panel.

Calibre

Ajuste la forma en que se muestra el indicador.

Orientation (Orientación)

Elija una dirección de apilamiento.

- Automático: los indicadores se muestran en filas y columnas.
- Horizontal: los indicadores se muestran de arriba a abajo.
- Vertical: los medidores se muestran de izquierda a derecha.

Mostrar etiquetas de umbral

Controla si se muestran los valores del umbral.

Mostrar marcadores de umbral

Controla si se muestra una banda de umbral fuera de la banda de valores del indicador interior.

Tamaño del medidor

Elija un modo de tamaño del indicador.

- Automático: Grafana determina el mejor tamaño del medidor.
- Manual: configure manualmente el tamaño del indicador.

Anchura mínima

Establezca el ancho mínimo de los indicadores orientados verticalmente.

Si establece un ancho mínimo, la barra de desplazamiento del eje X se muestra automáticamente cuando hay una gran cantidad de datos.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el tamaño del medidor está configurado en manual.

Altura mínima

Establezca la altura mínima de los indicadores orientados horizontalmente.

Si establece una altura mínima, la barra de desplazamiento del eje Y se muestra automáticamente cuando hay una gran cantidad de datos.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el tamaño del medidor está configurado en manual.

Neutral

Establezca el valor inicial a partir del cual se rellenarán todos los indicadores.

Tamaño del texto

Ajuste los tamaños del texto del indicador.

- Título: ingrese un valor numérico para el tamaño del título del indicador.
- Valor: ingrese un valor numérico para el tamaño del valor del indicador.

Geomapa

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los geomapas le permiten ver y personalizar el mapa mundial con datos geoespaciales. Puede configurar varios estilos de superposición y ajustes de visualización del mapa para centrarse fácilmente en las características importantes de los datos basadas en la ubicación.

> **Note**
>
> Puede agregar sus propios datos geoespaciales sobre las capas del mapa base proporcionadas por. AWS Todas las capas del mapa base deben proceder de. https://tiles.maps.search-services.aws.a2z.com

Vista de mapa

La vista de mapa controla la vista inicial del mapa cuando se carga el panel de control.

Vista inicial

La vista inicial configura el modo en que se representa el GeoMap panel cuando se carga el panel por primera vez.

- La vista establece el centro del mapa cuando se carga el panel por primera vez.
  - Ajustar a los datos ajusta la vista del mapa en función de la extensión de los datos de las capas del mapa y se actualiza cuando los datos cambian.
    - La opción Datos permite seleccionar la extensión en función de los datos de Todas las capas, una sola Capa o el Último valor de una capa seleccionada.
    - La capa se puede seleccionar si se ajusta a los datos de una sola capa o al último valor de una capa.
    - Relleno establece el relleno en un porcentaje relativo más allá de la extensión de los datos (no está disponible si solo se analiza Último valor).
    - Zoom máximo establece el nivel de zoom máximo al ajustar los datos.
  - Coordenadas establece la vista del mapa en función de:
    - Latitud
    - Longitud
  - También están disponibles las vistas predeterminadas, que incluyen:
    - (0°, 0°)
    - América del Norte
    - América del Sur
    - Europa
    - África
    - Asia occidental
    - Sur de Asia
    - Asia sudoriental
    - Asia oriental
    - Australia
    - Oceanía
- Zoom establece el nivel de zoom inicial.

Capas de mapa

Los geomapas permiten mostrar múltiples capas. Cada capa determina cómo se visualizan los datos geoespaciales en la parte superior del mapa base.

Tipos

Hay tres tipos de capas de mapa entre los que elegir en la visualización de geomapa.

- Capa de marcadores representa un marcador en cada punto de datos.
- Capa de mapa de calor visualiza un mapa de calor de los datos.
- Capa de GeoJSON representa datos estáticos de un archivo GeoJSON.
- Capa noche/día (alfa) representa una región diurna o nocturna.
- Capa de ruta (vista previa) representa los puntos de datos como una ruta.
- Capa de fotos (vista previa) representa una foto en cada punto de datos.
- Capa de red (vista previa) visualiza un gráfico de red a partir de los datos.

También hay dos tipos de capas experimentales (o alfa).

- El icono en el último punto (alfa) representa un icono en el último punto de datos.
- El GeoJSON dinámico (alpha) estiliza un archivo GeoJSON en función de los resultados de la consulta.

> **Note**
>
> Capas marcadas como vista previa o alfa en vista previa pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Controles de capa

Los controles de capa permiten crear capas, cambiarles el nombre, reordenarlas y eliminarlas.

- Agregar capa crea una capa de datos adicional y configurable para el geomapa. Al agregar una capa, se le pide que seleccione un tipo de capa. Puede cambiar el tipo de capa en cualquier momento durante la configuración del panel.

- Los controles de capa permiten cambiar el nombre, eliminar y reordenar las capas del panel.
  - Editar nombre de capa (icono de lápiz) cambia el nombre de la capa.
  - La Papelera elimina la capa.
  - Reordenar (seis puntos/asa de agarre) le permite cambiar el orden de las capas. Los datos de las capas superiores aparecerán por encima de los datos de las capas inferiores. La visualización actualizará el orden de las capas al arrastrar y soltar para facilitar la elección del orden de las capas.

Puede agregar varias capas de datos a un único panel Geomapa para crear visualizaciones ricas y detalladas.

Ubicación

Los geomapas necesitan un origen de datos geográficos. Estos datos provienen de una consulta a una base de datos y hay cuatro opciones de asignaciones para los datos.

- Automático busca los datos de ubicación automáticamente. Utilice esta opción cuando la consulta se base en uno de los siguientes nombres para los campos de datos.
  - geohash: `geohash`
  - latitud: `latitude`, `lat`
  - longitud: `longitude`, `lng`, `lon`
  - búsqueda: `lookup`
- Coordenadas especifica que la consulta contiene datos de coordenadas. Se le solicitará que seleccione campos de datos numéricos para la latitud y la longitud en la consulta de la base de datos.
- La opción Geohash especifica que la consulta contiene datos de geohash. Se le pedirá que seleccione un campo de datos de cadena de caracteres para el geohash de la consulta de la base de datos.
- La opción Búsqueda especifica que la consulta contiene los datos del nombre de la ubicación que deben asignarse a un valor. Se le pedirá que seleccione el campo de búsqueda de la consulta de la base de datos y un nomenclátor (índice de topónimos). El nomenclátor es el directorio que se utiliza para asignar los datos consultados a un punto geográfico.

Capa de marcadores

La capa de marcadores le permite mostrar los puntos de datos en diferentes formas de marcadores, como círculos, cuadrados, triángulos, estrellas y más.

Los marcadores tienen muchas opciones de personalización.

- Tamaño configura el tamaño de los marcadores. El valor predeterminado es `Fixed size`, lo que hace que todos los tamaños de los marcadores sean iguales independientemente de los datos. Sin embargo, también hay una opción para ajustar el tamaño de los marcadores en función de los datos correspondientes al campo seleccionado. Los tamaños `Min` y `Max` del marcador deben configurarse de manera que la capa de marcadores pueda escalarse dentro de este intervalo.
- Símbolo le permite elegir el símbolo, el icono o el gráfico para ayudar a proporcionar un contexto visual adicional a los datos. Elija entre los recursos que se incluyen con Grafana, como símbolos simples o la biblioteca Unicon. También puede especificar una URL que contenga un recurso de imagen. La imagen debe ser un gráfico vectorial escalable (SVG).
- Alineación vertical del símbolo configura la alineación vertical del símbolo en relación con el punto de datos. Tenga en cuenta que el ángulo de rotación del símbolo se aplica primero alrededor del punto de datos y, a continuación, la alineación vertical se aplica en relación con la rotación del símbolo.
- Alineación horizontal del símbolo configura la alineación horizontal del símbolo en relación con el punto de datos. Tenga en cuenta que el ángulo de rotación del símbolo se aplica primero alrededor del punto de datos y, a continuación, la alineación horizontal se aplica en relación con la rotación del símbolo.
- Color configura el color de los marcadores. El valor predeterminado `Fixed color` establece todos los marcadores en un color específico. También existe la opción de tener colores condicionales en función de los valores de los puntos de datos del campo seleccionados y de la combinación de colores establecida en la sección Opciones estándar.
- Opacidad de relleno configura la transparencia de cada marcador.
- Ángulo de rotación configura el ángulo de rotación de cada marcador. El valor predeterminado es Valor fijo, que hace que todos los marcadores giren en el mismo ángulo independientemente de los datos. Sin embargo, también existe la opción de establecer la rotación de los marcadores en función de los datos correspondientes a un campo seleccionado.
- Etiqueta de texto configura una etiqueta de texto para cada marcador.
- Mostrar leyenda le permite cambiar la leyenda de las capas.

- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

Capa de mapa de calor

La capa de mapa de calor agrupa varios puntos de datos para visualizar ubicaciones con diferentes densidades.



Adición de una capa de mapa de calor:

Elija en el menú desplegable de Capa de datos y seleccione `Heatmap`.

Al igual que con los `Markers`, se le muestran opciones para determinar qué puntos de datos desea visualizar y cómo desea visualizarlos.

- Los valores de peso configuran la intensidad de los clústeres del mapa de calor. El valor fijo mantiene un valor de peso constante en todos los puntos de datos. Este valor debe estar en el intervalo de 0 a 1. Al igual que con los marcadores, hay una opción alternativa en el menú desplegable para escalar automáticamente los valores de ponderación en función de los valores de los datos.
- Radio configura el tamaño de los clústeres del mapa de calor.
- Desenfoque configura la cantidad de desenfoque en cada clúster.
- Opacidad configura la opacidad de cada clúster.
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

Capa de GeoJSON

La capa GeoJSON le permite seleccionar y cargar un archivo GeoJSON estático desde el sistema de archivos.

- La URL de GeoJSON proporciona una selección de archivos GeoJSON que se incluyen con Grafana.
- Estilo predeterminado controla los estilos que se deben aplicar cuando ninguna de las reglas anteriores coincide.
  - Color configura el color del estilo por defecto.
  - Opacidad configura la opacidad predeterminada
- Las reglas de estilo aplican estilos en función de las propiedades de las características.
  - Regla le permite seleccionar una característica, una condición y un valor del archivo GeoJSON para definir una regla. El icono de la papelera se puede utilizar para eliminar la regla actual.
  - Color configura el color del estilo de la regla actual
  - Opacidad configura el nivel de transparencia de la regla actual.
- Agregar regla de estilo crea reglas de estilo adicionales.
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

Capa noche/día (alfa)

La capa noche/día muestra las regiones diurnas y nocturnas en función del intervalo de tiempo actual.



Opciones

- Mostrar alterna el origen horario del intervalo de tiempo del panel.
- Color de la región nocturna selecciona el color de la región nocturna.
- Mostrar sol cambia el icono del sol.
- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

> **Note**
>
> Para obtener más información, consulte Extensiones para OpenLayers -. DayNight

Capa de ruta (vista previa)

La capa de ruta representa los puntos de datos como una ruta.

> **Note**
>
> La capa de ruta se encuentra actualmente en vista previa pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.



Opciones

- Tamaño establece el grosor de la ruta. Valor fijo por defecto. Cuando se seleccionan los datos de campo, puede establecer el intervalo mínimo y máximo en el que se pueden escalar los datos de campo.

- Color establece el color de la ruta. Si se establece en un color fijo de forma predeterminada, también puede vincular el color a los datos del campo.
- Opacidad de relleno configura la opacidad de la ruta.
- Etiqueta de texto configura una etiqueta de texto para cada ruta.
- Flecha configura el estilo de flecha para que se muestre a lo largo de la ruta, en orden de datos.
  - Ninguna
  - Hacia delante
  - Inverso
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

> **Note**
>
> Para obtener más información, consulte Extensions for OpenLayers - Flow Line Style.

Capa de fotos (vista previa)

La capa de fotos renderiza una fotografía en cada punto de datos.

> **Note**
>
> La capa de fotos se encuentra actualmente en vista previa pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Opciones

- El campo de origen de la imagen le permite seleccionar un campo de cadena que contiene datos de imagen como un binario de imagen codificado en Base64 (`...`).
- Tipo establece el estilo de marco alrededor de las imágenes. Elija entre:
  - Square (Cuadrado)
  - Circle (Círculo)
  - Anclado

  - Folio
- Recortar alterna si las imágenes se recortan para que quepan.
- Sombra alterna la sombra de un cuadro detrás de las imágenes.
- Borde establece el tamaño del borde alrededor de las imágenes.
- Color del borde establece el color del borde alrededor de las imágenes.
- Radio establece el tamaño total de las imágenes en píxeles.
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

> **Note**
>
> Para obtener más información, consulte Extensions for OpenLayers - Image Photo Style.

Capa de red (vista previa)

La capa de red representa un gráfico de red. Esta capa admite el mismo formato de datos que admite la visualización del gráfico de nodos, con la adición de datos geoespaciales incluidos en los datos de los nodos. Los datos geoespaciales se utilizan para localizar y representar los nodos en el mapa.

> **Note**
>
> La capa de red se encuentra actualmente en vista previa pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

> **Note**
>
> La capa de red se encuentra actualmente en vista previa pública. Grafana Labs ofrece un soporte limitado y es posible que se produzcan cambios importantes antes de que la característica esté disponible para el público en general.

Opciones

- Flecha establece la dirección de la flecha que se mostrará en cada borde; hacia delante significa desde el origen hasta el objetivo. Elija entre:
  - Ninguna
  - Hacia delante
  - Inverso
  - Ambos
- Mostrar leyenda le permite cambiar la leyenda de la capa. La leyenda solo admite datos de nodos.
- Mostrar información sobre herramientas le permite cambiar la información sobre herramientas de la capa.

Estilos de nodos

- Tamaño configura el tamaño de los nodos. El valor predeterminado es Valor fijo, que hace que todos los nodos tengan el mismo tamaño independientemente de los datos. Sin embargo, también existe la opción de establecer el tamaño de los nodos en función de los datos correspondientes a un campo seleccionado. Los tamaños mínimo y máximo de los nodos se deben establecer de manera que los nodos puedan escalarse dentro de este intervalo.
- Color configura el color de los nodos. El valor predeterminado es Color fijo, que establece un color específico para todos los nodos. También existe la opción de tener colores condicionales en función de los valores de los puntos de datos del campo seleccionados y de la combinación de colores establecida en la sección Opciones estándar.
- Símbolo le permite elegir el símbolo, el icono o el gráfico para ayudar a proporcionar un contexto visual adicional a los datos. Elija entre los recursos que se incluyen con Grafana, como símbolos simples o la biblioteca Unicon. También puede especificar una URL que contenga un recurso de imagen. La imagen debe ser un gráfico vectorial escalable (SVG).
- Opacidad de relleno configura la transparencia de cada nodo.
- Ángulo de rotación configura el ángulo de rotación de cada nodo. El valor predeterminado es Valor fijo, que hace que todos los nodos giren en el mismo ángulo independientemente de los datos. Sin embargo, también existe la opción de establecer la rotación de los nodos en función de los datos correspondientes a un campo seleccionado.
- Etiqueta de texto configura una etiqueta de texto para cada nodo.

Estilos de borde

- Tamaño configura el ancho de línea de los bordes. El valor predeterminado es Valor fijo, que hace que todos los bordes tengan el mismo ancho independientemente de los datos. Sin embargo, también existe la opción de establecer el tamaño de los bordes en función de los datos correspondientes a un campo seleccionado. Los tamaños mínimo y máximo de los bordes se deben establecer de manera que los bordes puedan escalarse dentro de este intervalo.
- Color configura el color de los bordes. El valor predeterminado es Color fijo, que establece un color específico para todos los bordes. También existe la opción de tener colores condicionales en función de los valores de los puntos de datos del campo seleccionados y de la combinación de colores establecida en la sección Opciones estándar.
- Opacidad de relleno configura la transparencia de cada borde.
- Etiqueta de texto configura una etiqueta de texto para cada borde.

Capa de CARTO

Las capas de CARTO no son compatibles con Amazon Managed Grafana.

Capa de mosaicos XYZ

Las capas de mosaicos XYZ no son compatibles con Amazon Managed Grafana.

Capa de Open Street Map

Las capas de Open Street Map (distintas del mapa base predeterminado) no son compatibles con Amazon Managed Grafana.

Capa de ArcGIS

Las capas de ArcGIS no son compatibles con Amazon Managed Grafana.

Controles del mapa

La sección de controles del mapa contiene varias opciones de información del mapa y superposiciones de herramientas.

Zoom

Opciones para los controles de zoom.

Mostrar control del zoom

Muestra los controles de zoom en la esquina superior izquierda.

Zoom con la rueda del ratón

Se activa o desactiva con la rueda del ratón para acercar o alejar el zoom.

Mostrar atribución

Muestra la atribución de las capas del mapa base del mapa.

Mostrar escala

Muestra la información de la escala en la esquina inferior izquierda.

> **Note**
>
> Muestra las unidades en [m]/[km].

Mostrar las herramientas de medición

Muestra las herramientas de medición en la esquina superior derecha. Las medidas aparecen solo cuando este control está abierto.

- Haga clic para empezar a medir.
- Siga haciendo clic para continuar con la medición
- Haga doble clic para finalizar la medición

> **Note**
>
> Al cambiar el tipo o las unidades de medida, la medida anterior se elimina del mapa.
> Si el control se cierra y, a continuación, se vuelve a abrir, se muestra la medida más reciente.
> Para modificar una medida, haga clic y arrastre sobre ella.

Longitud

Obtenga la longitud esférica de una geometría. Esta longitud es la suma de las distancias entre las coordenadas de los grandes círculos. Para geometrías de varias partes, la longitud es la suma de la longitud de cada parte. Se supone que las geometrías están en “EPSG:3857”.

Puede elegir las siguientes unidades para las medidas de longitud:

- Métrico (m/km)
- Pies (ft)
- Millas (mi)
- Millas náuticas (nmi)

Área

Obtenga el área esférica de una geometría. Esta área se calcula suponiendo que las aristas de los polígonos son segmentos de grandes círculos de una esfera. Se supone que las geometrías están en “EPSG:3857”.

Puede elegir las siguientes unidades para las medidas de área:

- Metros cuadrados (m²)

- Kilómetros cuadrados (km²)
- Pies cuadrados (ft²)
- Millas cuadradas (mi²)
- Acres (acre)
- Hectárea (ha)

Mostrar depuración

Muestra la información de depuración en la esquina superior derecha del mapa. Esto es útil para depurar o validar un origen de datos.

- Zoom muestra el nivel de zoom actual del mapa.
- Centro muestra la longitud y la latitud actuales del centro del mapa.

Ayuda contextual

- Ninguno muestra información sobre herramientas solo cuando se hace clic en un punto de datos.
- Detalles muestra información sobre herramientas cuando el puntero pasa el ratón sobre un punto de datos.

Mapa de calor

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel de mapa de calor le permite ver los histogramas a lo largo del tiempo. Para obtener más información acerca de los histogramas, consulte Introducción a los histogramas y los mapas térmicos.



Cálculo a partir de datos

Esta configuración determina si los datos ya son un mapa de calor calculado (del origen de datos/transformador) o si deben calcularse en el panel.

Bucket X

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje X. Puede especificar un intervalo de tiempo en la entrada Tamaño. Por ejemplo, un intervalo de tiempo de 1h crea celdas de una hora de ancho en el eje X.

Bucket Y

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje Y.

Escala de buckets Y

Seleccione una de las siguientes escalas de valores del eje Y:

- Lineal: escala lineal.
- log (base 2): escala logarítmica con base 2.
- log (base 10): escala logarítmica con base 10.
- symlog: escala Symlog.

Ejes Y

Define cómo se muestra el eje Y.

Ubicación

- Izquierda: a la izquierda
- Derecha: a la derecha
- Oculto: oculto

Unidad

Configuración de unidad

Decimales

Este ajuste determina la configuración decimal.

Valor mínimo/máximo

Este ajuste configura el intervalo de ejes.

Inverso

Cuando se selecciona, el eje aparece en orden inverso.

Mostrar varios ejes Y

En algunos casos, es posible que desee mostrar varios ejes Y. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos que muestra tanto la temperatura como la humedad a lo largo del tiempo, puede que desee mostrar dos ejes Y con unidades diferentes para estas dos series.

Para ello, puede agregar anulaciones de campo. Siga los pasos tantas veces como sea necesario para agregar tantos ejes Y como necesite.

Colores

El espectro de colores controla la asignación entre el recuento de valores (en cada bucket) y el color asignado a cada bucket. El color más a la izquierda del espectro representa el recuento mínimo y el color del lado más a la derecha representa el recuento máximo. Algunas combinaciones de colores se invierten automáticamente cuando se utiliza el tema de la luz.

También puede cambiar el modo de color a Opacidad. En este caso, el color no cambiará, pero la cantidad de opacidad cambiará con el número de buckets.

- Mode (Modo)
  - Esquema: el valor del bucket se representa mediante el color de la celda.
    - Esquema: si el modo es Esquema, seleccione un esquema de color.
  - opacidad: valor del bucket representado por la opacidad de la celda. Celda opaca corresponde al valor máximo.
    - Color: color base de la celda.

- Escala: escala para asignar los valores del bucket a la opacidad.
  - Lineal: escala lineal. El valor del bucket se asigna linealmente a la opacidad.
  - sqrt: escala de potencia. La opacidad de la celda se calcula como `value ^ k`, donde `k` es un valor exponencial configurado. Si el exponente es menor que `1`, obtendrá una escala logarítmica. Si el exponente es mayor que `1`, obtendrá una escala exponencial. En caso de que sea `1`, la escala será la misma que la lineal.
- Exponente: valor del exponente, mayor que `0`.

Color inicial/final del valor

De forma predeterminada, Grafana calcula los colores de las celdas en función de los valores mínimos y máximos del bucket. Con Mín. y Máx. puede sobrescribir esos valores. Considere el valor de un bucket como el eje Z y el mínimo y el máximo como Z-Min y Z-Max, respectivamente.

- Inicio: valor mínimo que se utiliza para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es inferior al mínimo, se asigna al color “mínimo”. El valor mínimo de la serie es el valor predeterminado.
- Final: valor máximo que se utiliza para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es superior al máximo, se asigna al color “máximo”. El valor máximo de la serie es el valor predeterminado.

Visualización de celdas

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Opciones de visualización adicionales

Ayuda contextual

- Mostrar información sobre herramientas: muestre información sobre herramientas del mapa de calor.
- Mostrar histograma: muestre un histograma del eje Y en la información sobre herramientas. Un histograma representa la distribución de los valores del bucket para una marca de tiempo específica.
- Mostrar escala de colores: muestre una escala de colores en la información sobre herramientas. La escala de colores representa la asignación entre el valor del bucket y el color.

Leyenda

Elija si desea mostrar la leyenda del mapa de calor en la visualización.

Ejemplares

Establezca el color utilizado para mostrar los datos ejemplares.

Histograma

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del histograma calcula la distribución de los valores y los presenta como un gráfico de barras. El eje Y y la altura de cada barra representan el recuento de valores que se incluyen en cada paréntesis, mientras que el eje X representa el intervalo de valores.

Formatos admitidos

La visualización de histogramas admite series temporales y cualquier resultado de tabla con uno o más campos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones.

Tamaño del bucket

El tamaño de los buckets. Déjelo vacío para ajustar automáticamente el tamaño de los buckets (aproximadamente el 10 % del intervalo completo).

Desplazamiento del bucket

Si el primer bucket no debe empezar en cero. Un desplazamiento distinto de cero desplaza el plazo de agregación. Por ejemplo, los buckets de tamaño 5 que son 0–5, 5–10, 10–15 con un desplazamiento predeterminado de 0 pasarían a ser 2–7, 7–12, 12–17 con un desplazamiento de 2; los desplazamientos de 0, 5 o 10, en este caso, no servirían de nada. Por lo general, esta opción se utilizaría con un tamaño de bucket definido de forma explícita y no de forma automática. Para que esta configuración se aplique, la cantidad de compensación debe ser superior a 0 e inferior al tamaño del bucket; los valores fuera de este intervalo tendrán el mismo efecto que los valores dentro de este intervalo.

Combinación de series

Esto combinará todas las series y campos en un histograma combinado.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado

Establezca el modo del relleno degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado; esta es la configuración predeterminada.

- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.
- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno. Para obtener más información, consulte Tipos de cálculo.

Cálculos de la leyenda

Elija los cálculos que desee mostrar en la leyenda. Puede seleccionar más de uno.

Registros

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la visualización del panel de registros se muestran líneas de registro de orígenes de datos que admiten registros, como Elastic, Influx y Loki. Por lo general, usaría este panel junto a un panel de gráficos para mostrar la salida del registro de un proceso relacionado.

El panel de registros muestra el resultado de las consultas que se ingresaron en la pestaña Consulta. Los resultados de varias consultas se combinan y se ordenan por tiempo. Puede desplazarse por el panel si el origen de datos devuelve más líneas de las que se pueden mostrar.

Para limitar el número de líneas renderizadas, puede utilizar la configuración Máximo de puntos de datos en Opciones de consulta. Si no está establecido, el origen de datos normalmente aplicará un límite predeterminado.

Nivel de registro

En el caso de los registros en los que se especifica una etiqueta de nivel, utilizamos el valor de la etiqueta para determinar el nivel del registro y, en consecuencia, actualizar su color. Si el registro no tiene una etiqueta de nivel especificada, intentamos averiguar si su contenido coincide con alguna de las expresiones admitidas (consulte lo siguiente para obtener más información). El nivel de registro siempre viene determinado por la primera coincidencia. Si Grafana no puede determinar un nivel de registro, se visualizará con el nivel de registro desconocido. Para obtener más información, consulte Nivel de registro.

Detalles del registro

Cada fila de registro tiene un área ampliable con sus etiquetas y campos detectados para una interacción más sólida. Cada campo o etiqueta tiene un icono de estadísticas para mostrar estadísticas en relación con todos los registros mostrados.

Enlaces de datos

Al utilizar enlaces de datos, puede convertir cualquier parte de un mensaje de registro en un enlace interno o externo. El enlace creado está visible como un botón en la sección Enlaces dentro de la vista de Detalles del registro.

Opciones de visualización

Use estos ajustes para refinar la visualización:

- Tiempo: muestre u oculte la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.
- Etiquetas únicas: muestre u oculte la columna de etiquetas únicas, que muestra solo las etiquetas no comunes.
- Etiquetas comunes: muestre u oculte las etiquetas comunes.
- Ajustar líneas: active o desactive el ajuste de líneas.
- Prettify JSON: establezca esta opción en `true` para que imprima como Prettify todos los registros JSON. Esta configuración no afecta a los registros en ningún formato que no sea JSON.
- Habilitar los detalles del registro: active la opción para ver la vista de detalles del registro de cada fila del registro. El ajuste predeterminado es `true`.
- Orden: muestre los resultados en orden temporal descendente o ascendente. El valor predeterminado es Descendente, que muestra primero los registros más recientes. Establézcalo en Ascendente para mostrar primero las líneas de registro más antiguas.

Noticias

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización de noticias muestra una fuente RSS. De forma predeterminada, muestra artículos del blog de Grafana Labs y los usuarios pueden cambiarlo si se ingresa una URL de fuente RSS diferente.

Ingrese la URL de un RSS en la sección Mostrar. Este tipo de visualización no acepta ninguna otra consulta y los usuarios no deberían esperar poder filtrar o consultar los datos de la fuente RSS de ninguna manera mediante esta visualización.

> **Note**
>
> La interfaz de Grafana carga los orígenes RSS sin un proxy. Como resultado, solo se cargarán los orígenes RSS que estén configurados con los encabezados CORS adecuados. Si el origen RSS que está intentando mostrar no se carga, considere la posibilidad de volver a alojarlo o de crear su propio proxy.

Gráfico de nodos

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los gráficos de nodos pueden visualizar gráficos o redes dirigidos. Utilizan un diseño de fuerza dirigida para posicionar los nodos de manera efectiva, de modo que puedan ayudar a mostrar mapas de infraestructura complejos, jerarquías o diagramas de ejecución.

Requisitos de datos

Un gráfico de nodos requiere una forma específica de los datos para poder mostrar sus nodos y bordes. No todos los orígenes de datos o consultas se pueden visualizar con este gráfico. Si quiere usarlo como desarrollador de orígenes de datos, consulte la sección sobre la API de datos.

Un gráfico de nodos consta de nodos y bordes.

- Un nodo se muestra como un círculo. Un nodo puede representar una aplicación, un servicio o cualquier otra cosa que sea pertinente desde la perspectiva de la aplicación.
- Un borde se muestra como una línea que conecta dos nodos. La conexión puede ser una solicitud, una operación o alguna otra relación entre los dos nodos.

Tanto los nodos como los bordes pueden tener metadatos o estadísticas asociados. El origen de datos define qué información y valores se muestran, por lo que diferentes orígenes de datos pueden mostrar diferentes tipos de valores o no mostrar algunos valores.

Nodos

Por lo general, los nodos muestran dos valores estadísticos dentro del nodo y dos identificadores justo debajo del nodo, normalmente el nombre y el tipo. Los nodos también pueden mostrar otro conjunto de valores como un círculo de color alrededor del nodo, con secciones de diferentes colores que representan valores diferentes que deben sumar 1. Por ejemplo, puede hacer que el porcentaje de errores se represente mediante una parte roja del círculo.

Se pueden mostrar detalles adicionales en un menú contextual, que se muestra al seleccionar el nodo. También puede haber enlaces adicionales en el menú contextual que pueden dirigirse a otras partes del espacio de trabajo de Grafana o a cualquier enlace externo.

> **Note**
>
> El gráfico de nodos solo puede mostrar 1500 nodos. Si se supera este límite, aparecerá una advertencia en la esquina superior derecha y algunos nodos se ocultarán. Para expandir las partes ocultas del gráfico, haga clic en los marcadores de Nodos ocultos del gráfico.

Periferias

Los bordes también pueden mostrar estadísticas al pasar el ratón por encima del borde. Al igual que en los nodos, puede abrir un menú contextual con detalles y enlaces adicionales si selecciona el borde.

El primer origen de datos que admite esta visualización es el origen de AWS X-Ray datos de para su característica de mapa de servicio. Para obtener más información, consulte Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos.

Navegación por el gráfico de nodos

Desplazamiento

Para desplazarse por el gráfico de nodos, seleccione la parte exterior de cualquier nodo o borde y arrastre el puntero.

Ampliación o reducción

Para hacer zoom, utilice los botones de la esquina superior izquierda del gráfico de nodos o la rueda del ratón u otra opción de desplazamiento con la tecla `Ctrl` (o `Cmd`).

Exploración de los nodos ocultos

El número de nodos que se muestran en un momento dado está limitado para mantener un rendimiento razonable. Los nodos que están fuera de este límite se ocultan detrás de marcadores seleccionables que muestran un número aproximado de nodos ocultos que están conectados a ese borde. Puede elegir el marcador para expandir el gráfico alrededor de ese nodo.

Vista de cuadrícula

Puede cambiar a la vista de cuadrícula para tener una mejor visión general de los nodos más interesantes del gráfico. La vista de cuadrícula muestra los nodos de una cuadrícula sin bordes y se puede ordenar por las estadísticas que se muestran dentro del nodo o por las estadísticas representadas por un borde coloreado de los nodos.

Para ordenar los nodos, elija las estadísticas dentro de la leyenda. El marcador situado junto al nombre de la estadística (# o #) muestra qué estadística se utiliza actualmente para ordenar la dirección.

Elija un nodo y, a continuación, seleccione la opción Mostrar en el diseño del gráfico para volver al diseño del gráfico con el foco en el nodo seleccionado y mostrarlo en el contexto del gráfico completo.

Data API (API de datos)

Esta visualización necesita que el origen de datos devuelva una forma específica de los datos para poder mostrarlos correctamente.

El gráfico de nodos requiere como mínimo un marco de datos que describa los bordes del gráfico. De forma predeterminada, el gráfico de nodos calculará los nodos y cualquier estadística en función de este marco de datos. Opcionalmente, se puede enviar un segundo marco de datos que describa los nodos en caso de que sea necesario mostrar más metadatos específicos de los nodos. Debe configurar `frame.meta.preferredVisualisationType = 'nodeGraph'` en ambos marcos de datos o denominarlos como `nodes` y `edges`, respectivamente, para que se represente el gráfico de nodos.

Datos de bordes de la estructura

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
id	cadena	Identificador único del borde.
origen	cadena	ID del nodo de origen.
destino	cadena	ID del destino.

Campos opcionales:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
mainstat	cadena/número	La primera estadística que se muestra en la superposición al pasar el ratón por encima del borde. Puede ser una cadena que muestre el valor tal cual o puede ser un número. Si es un número, también se muestra cualquier unidad asociada a ese campo.
secondarystat	cadena/número	Igual que mainStat, pero se muestra justo debajo.
detail__*	cadena/número	Cualquier campo con el prefijo `detail__` se mostrará en el encabezado del menú contextual al hacer clic en la periferia. Use `config.displayName` para una etiqueta más legible.

Datos de nodos de la estructura

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
id	cadena	Identificador único del nodo. El borde hace referencia a este ID en sus campos de origen y destino.

Campos opcionales:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
título	cadena	Nombre del nodo visible justo debajo del nodo.
subtitle	cadena	Adicional, nombre, tipo u otro identificador que se muestra debajo del título.
mainstat	cadena/número	Primera estadística que se muestra dentro del propio nodo. Puede ser una cadena que muestre el valor tal cual o un número. Si es un número, también se muestra cualquier unidad asociada a ese campo.
secondarystat	cadena/número	Igual que mainStat, pero se muestra debajo de él, dentro del nodo.
arc__*	número	Se usará cualquier campo con el prefijo `arc__` para crear el círculo de color alrededor del nodo. Todos los valores de estos campos deben sumar 1. Puede especificar el

Nombre del campo	Tipo	Descripción
		color mediante `config.color.fixedColor` .
detail__*	cadena/número	Cualquier campo con el prefijo `detail__` se mostrará en el encabezado del menú contextual al hacer clic en el nodo. Use `config.displayName` para una etiqueta más legible.
color	cadena/número	Se puede usar para especificar un solo color en lugar de usar los campos `arc__` para especificar secciones de color. Puede ser una cadena (debe ser una cadena de colores HTML aceptable) o puede ser un número, en cuyo caso el comportamiento depende de la configuración `field.config.color.mode` . Esto se puede usar, por ejemplo, para crear colores degradados controlados por un valor de campo.
icono	cadena	Nombre del icono que se mostrará dentro del nodo en lugar de las estadísticas predeterminadas. Solo se permiten los iconos integrados en Grafana (consulte los iconos disponibles aquí).

Nombre del campo	Tipo	Descripción
nodeRadius	número	Valor del radio en píxeles. Se utiliza para administrar el tamaño de los nodos.
highlighted	Booleano	Establece si el nodo debe resaltarse. Se usa, por ejemplo, para representar una ruta específica en el gráfico resaltando varios nodos y bordes. El valor predeterm inado es `false`.

Gráfico circular

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.



El gráfico circular muestra series reducidas, o valores de una serie, de una o más consultas, en la medida en que se relacionan entre sí, en forma de porciones de un círculo. La longitud del arco,

el área y el ángulo central de una porción son proporcionales al valor del segmento, ya que se relacionan con la suma de todos los valores. Este tipo de gráfico se utiliza mejor cuando se desea hacer una comparación rápida de un conjunto pequeño de valores en un formato atractivo desde el punto de vista estético.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para ajustar el valor de la visualización.

Show (Mostrar)

Elija la cantidad de información que desea mostrar.

- Calcular: reduce cada valor a un único valor por serie.
- Todos los valores: muestra todos los valores de una sola serie.

Cálculo

Seleccione un cálculo para reducir cada serie cuando haya seleccionado Calcular. Para obtener información sobre los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.

Límite

Al mostrar todos los valores de una sola serie, esto limita el número de valores mostrados.

Campos

Seleccione al menos un campo para mostrarlo en la visualización. Los nombres de los campos están disponibles en la lista o puede seleccionar una de las opciones siguientes:

- Campos numéricos: todos los campos con valores numéricos.
- Todos los campos: todos los campos que no se eliminan mediante transformaciones.
- Tiempo: todos los campos con valores de tiempo.

Opciones de gráficos circulares

Utilice estas opciones para refinar el aspecto de la visualización.

Tipo de gráfico circular

Seleccione el estilo de visualización del gráfico circular. Puede ser alguno de los siguientes:

- Circular: gráfico circular estándar
- Anillo: gráfico circular con un agujero en el centro

Etiquetas

Seleccione las etiquetas para mostrarlas en el gráfico circular. Puede seleccionar más de uno.

- Nombre: el nombre de la serie o del campo.
- Porcentaje: el porcentaje del total.
- Valor: el valor numérico sin procesar.

De forma predeterminada, las etiquetas se muestran en blanco sobre el cuerpo del gráfico. Puede seleccionar colores de gráficos más oscuros para hacerlos más visibles. Es posible que los nombres o números largos estén recortados.

Modo de información sobre herramientas

Al pasar el cursor sobre la visualización, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas.

- Único: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pasa el ratón en la visualización.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Opciones de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

Visibilidad de la leyenda

Usa el conmutador Visibilidad para mostrar u ocultar la leyenda.

Modo de leyenda

Configure el modo de visualización de la leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Seleccione los valores que desee mostrar en la leyenda. Puede seleccionar más de uno.

- Porcentaje: el porcentaje del total.
- Valor: el valor numérico sin procesar.

Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

Estadística

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las estadísticas muestran un valor estadístico grande con un minigráfico opcional. Puede controlar el color del fondo o del valor mediante umbrales o anulaciones.



De forma predeterminada, una estadística muestra uno de los siguientes valores:

- Solo el valor de una única serie o campo.
- El valor y el nombre de varias series o campos.

Puede utilizar el Modo de texto para controlar si el texto se muestra o no.

Ajuste de diseño automático

El panel ajusta automáticamente el diseño en función de la anchura y la altura disponibles en el panel. Oculta automáticamente el gráfico (minigráfico) si el panel se vuelve demasiado pequeño.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Show (Mostrar)

Elija cómo Grafana muestra los datos.

- Calcular

  Muestra un valor calculado en función de todas las filas.

  - Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte los cálculos estándar.
  - Campos: seleccione los campos que se muestran en la visualización.
- Todos los valores

  Muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

  - Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
  - Campos: seleccione los campos que se muestran en la visualización.

Estilos de estadística

Aplique estilo a la visualización.

Orientation (Orientación)

Elija una dirección de apilamiento.

- Automático: Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
- Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
- Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de arriba a abajo.

Modo de texto

Puede usar la opción de modo de texto para controlar el texto que renderiza la visualización. Si el valor no es importante, solo el nombre y el color, cambie la opción Modo de texto a Nombre. El valor se seguirá utilizando para determinar el color y se muestra en la información sobre herramientas.

- Automático: si los datos contienen varias series o campos, muestre el nombre y el valor.
- Valor: muestra solo el valor, nunca el nombre. El nombre se muestra en la ayuda contextual.
- Valor y nombre: muestre siempre el valor y el nombre.
- Nombre: muestre el nombre en lugar del valor. El valor se muestra en la información sobre herramientas.
- Ninguno: no muestre nada (vacío). El nombre y el valor se muestran en la ayuda contextual.

Diseño ancho

Defina si el diseño ancho está habilitado o no. El diseño ancho está habilitado de forma predeterminada.

- Activado: el diseño ancho está activado.
- Desactivado: el diseño ancho está desactivado.

> **Note**
>
> Esta opción solo se aplica cuando el Modo de texto está configurado en Valor y nombre. Cuando el diseño ancho está activado, el valor y el nombre se muestran side-by-side junto

al valor de la derecha si el panel es lo suficientemente ancho. Cuando el diseño ancho está desactivado, el valor siempre aparece debajo del nombre.

Modo de color

Seleccione un modo de color.

- Ninguno: no se aplica ningún color al valor.
- Valor: aplica color solo al valor y al área del gráfico.
- Degradado de fondo: aplique color al valor, al área del gráfico y al fondo, con un ligero degradado de fondo.
- Fondo sólido: aplique color al valor, al área del gráfico y al fondo, con un color de fondo sólido.

Modo de gráfico

Seleccione un modo de gráfico y minigráfico.

- Ninguno: oculta el gráfico y solo muestra el valor.
- Área: muestra el gráfico de área por debajo del valor. Esta opción requiere que la consulta devuelva una columna de tiempo.

Alineación de texto

Elija un modo de alineación.

- Automático: si solo se muestra un valor (sin repetición), el valor se centra. Si se muestran varias series o filas, el valor se alinea a la izquierda.
- Centro: el valor estadístico está centrado.

Mostrar el cambio porcentual

Defina si se muestra el cambio porcentual o no. No se muestra de forma predeterminada.

> **Note**
>
> Esta opción no se aplica cuando la configuración Mostrar, en Opciones de valor, está establecida en Todos los valores.

Tamaño del texto

Ajuste los tamaños del texto del indicador.

- Título: ingrese un valor numérico para el tamaño del título del indicador.
- Valor: ingrese un valor numérico para el tamaño del valor del indicador.

Línea temporal de estado

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las líneas temporales de estado muestran cambios de estado discretos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una banda horizontal única. Las regiones de estado se pueden representar con o sin valores. Este panel funciona bien con estados booleanos o de cadena, pero también se puede utilizar con series temporales. Cuando se utilizan con series temporales, los umbrales se utilizan para convertir los valores numéricos en regiones de estado discretas.



Opciones de escala de tiempo de estado

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Combinación de valores consecutivos iguales

Controla si Grafana combina valores idénticos si están uno al lado del otro.

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de las regiones del estado. Automático representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Alineación de valores

Controla la alineación de los valores dentro de las regiones del estado.

Altura de fila

Controla el espacio entre las filas. 1 = sin espacio = 0,5 = 50 % de espacio.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de las regiones del estado.

Conectar valores nulos

Elija cómo aparecen en el gráfico los valores nulos, que son discontinuidades de los datos. Los valores nulos se pueden conectar para formar una línea continua o establecer un umbral por encima del cual las discontinuidades de los datos ya no se conectan.

- Nunca: los puntos de datos de serie temporal con discontinuidades en los datos nunca se conectan.
- Siempre: los puntos de datos de serie temporal con discontinuidades en los datos siempre se conectan.
- Umbral: especifique un umbral por encima del cual las discontinuidades en los datos no se conectan. Puede resultar útil cuando las discontinuidades conectadas son de un tamaño conocido o se encuentran dentro de un rango conocido, mientras que las discontinuidades fuera de este rango no se conectan.

Desconectar valores

Decida si quiere establecer un umbral por encima del cual se deben desconectar los valores de los datos.

- Nunca: los puntos de datos de serie temporal nunca se conectan.
- Umbral: especifique un umbral por encima del cual se desconectan los valores de los datos. Puede resultar útil cuando los valores deseados de los datos son de un tamaño conocido o se encuentran dentro de un rango conocido, mientras que los valores fuera de este rango no se conectan.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Configuración de asignaciones de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

La visualización también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para convertir las series temporales en discretas regiones de estado coloreadas.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta

clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo predeterminado.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Historial de estado

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los historiales de estado muestran estados periódicos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una fila horizontal. Los cuadros se representan y se centran alrededor de cada valor.

Datos admitidos

Un historial de estado funciona con series temporales o campos de cadenas, booleanos y numéricos. Un campo de tiempo es obligatorio. Puede utilizar las asignaciones de valores para colorear cadenas o asignar los valores de texto a los rangos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar la visualización.

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de los cuadros de valores. Automático representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Ancho de columnas

Controla el ancho de los cuadros. 1 = espacio máximo y 0 = espacio mínimo.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de relleno de las regiones del estado.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Configuración de asignaciones de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

El panel también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para colorear las casillas. También puede utilizar combinaciones de colores degradados para colorear los valores.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta

clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo predeterminado.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Tabla

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las tablas son muy flexibles y admiten varios modos para las series temporales y para las tablas, las anotaciones y los datos JSON sin procesar. Esta visualización también proporciona opciones de formato de fecha, formato de valores y color.



> **Note**
>
> Las tablas no admiten anotaciones ni alertas.

Ordenación de la columna

Elija un título de columna para cambiar el criterio de ordenación predeterminado de descendente a ascendente. Cada vez que selecciona la columna, el criterio de ordenación cambiará a la siguiente opción del ciclo. Puede ordenar por varias columnas si mantiene pulsada la tecla `shift` al seleccionar columnas adicionales.

Opciones de la tabla

Mostrar encabezado

Muestra u oculta los nombres de las columnas que se importaron del origen de datos.

Ancho de columnas

De forma predeterminada, Grafana calcula automáticamente el ancho de las columnas en función del tamaño de la tabla y del ancho mínimo de las columnas. Esta opción de campo puede anular la configuración y definir el ancho de todas las columnas en píxeles.

Por ejemplo, si ingresa `100`, todas las columnas se establecerán en 100 píxeles de ancho (el cambio se aplica al salir del campo).

Ancho mínimo de las columnas

De forma predeterminada, el ancho mínimo de la columna de la tabla es de 150 píxeles. Esta opción de campo puede anular el valor predeterminado y definirá el nuevo ancho mínimo de las columnas del panel de la tabla en píxeles.

Por ejemplo, si establece el mínimo en 75, todas las columnas se escalarán hasta un ancho no inferior a 75 píxeles.

En el caso de los dispositivos de pantalla pequeña, como teléfonos inteligentes o tabletas, puede reducir el valor de píxeles predeterminado de `150` a `50` para permitir que los paneles basados en tablas se visualicen correctamente en los paneles de control.

Alineación de columnas

Elija cómo debe alinear Grafana el contenido de las celdas.

- Auto (valor predeterminado)
- Izquierda
- Center
- Right

Tipo de celda

De forma predeterminada, Grafana elige automáticamente la configuración de visualización. Para anular la configuración, elija una de las siguientes opciones para configurar el valor predeterminado de todos los campos. Para algunos tipos de celdas, hay configuraciones adicionales disponibles.

> **Note**
>
> Si las establece en la pestaña Campo, el tipo se aplicará a todos los campos, incluido el campo de tiempo. Puede configurarlas en la pestaña Anular para aplicar el cambio a uno o más campos.

Texto de color

Si se establecen umbrales, el texto del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Fondo de color (degradado o sólido)

Si se establecen umbrales, el fondo del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Calibre

Las celdas se pueden mostrar como un medidor gráfico, con varios tipos de presentación diferentes.

- Básico: el modo básico mostrará una medición simple con los niveles de umbral que definen el color del medidor.
- Degradado: los niveles de umbral definen un degradado.
- LCD: el medidor se divide en celdas pequeñas que están coloreadas o sombreadas.

Además, las etiquetas que se muestran junto a las mediciones se pueden configurar para colorearlas por valor, de forma que coincidan con el color del texto del tema o se oculten.

- Color del valor
- Color del texto
- Oculto

Vista JSON

Muestra el valor formateado como código. Si un valor es un objeto, la vista JSON que permite navegar por el objeto JSON aparecerá al pasar el ratón sobre él.

Minigráfico

Muestra los valores renderizados como minigráficos. Requiere la transformación de los datos de serie temporal a tabla.

Inspección del valor de celda

Permite inspeccionar los valores de las celdas de la tabla. El valor sin formato se presenta en una ventana modal.

> **Note**
>
> La inspección del valor de celda solo está disponible cuando el modo de visualización de las celdas está configurado en Automático, Texto de color, Fondo de color o Vista JSON.

Filtro de columnas

Puede cambiar temporalmente la manera en que se muestran los datos de las columnas. Por ejemplo, puede ordenar los valores del más alto al más bajo u ocultar valores específicos. Para obtener más información, consulte Filtrar columnas de tabla.

Paginación

Use esta opción para habilitar o deshabilitar la paginación. Es una opción de frontend que no afecta a las consultas. Cuando está habilitada, el tamaño de la página se ajusta automáticamente a la altura de la tabla.

Filtro de columnas de tabla

Si activa Filtro de columnas, puede filtrar las opciones de la tabla.

Activación del filtrado de columnas

1. En Grafana, navegue hasta el panel de control que tiene la tabla con las columnas que quiere filtrar.
2. En el panel de la tabla que quiere filtrar, abra el editor de paneles.
3. Elija la pestaña Campo.
4. En las opciones de Tabla, active la opción Filtro de columnas.

Aparece un icono de filtro (embudo) junto al título de cada columna.

Filtrar valores de columnas

Para filtrar los valores de las columnas, elija el icono de filtro (embudo) situado junto al título de la columna. Grafana muestra las opciones de filtro de esa columna.

Elija la casilla de verificación situada junto a los valores que quiere mostrar. Ingrese texto en el campo de búsqueda de la parte superior para mostrar esos valores en la pantalla y poder seleccionarlos en lugar de desplazarse para encontrarlos.

Seleccione entre varios operadores para mostrar los valores de las columnas:

- Contiene: busca coincidencias con un patrón de expresión regular (operador predeterminado).
- Expresión: evalúa una expresión booleana. El carácter $ representa el valor de la columna de la expresión (por ejemplo, `$ >= 10 ≈& $ <= 12`).

- Operadores de comparación: puede usar los operadores de comparación típicos: =, !=, <, <=, >, >=.

Seleccione la casilla de verificación situada encima de los botones Aceptar y Cancelar para agregar o eliminar del filtro todos los valores mostrados.

Borrado de filtros de columnas

Las columnas que tienen filtros aplicados muestran un embudo azul junto al título.

Para quitar el filtro, elija el icono del embudo azul y, a continuación, seleccione Borrar filtro.

Pie de página de la tabla

Puede usar el pie de página de la tabla para mostrar los cálculos de los campos.

Tras activar el pie de página de la tabla, puede seleccionar el Cálculo y, a continuación, los Campos que desee calcular.

Si no selecciona ningún campo, el sistema aplica el cálculo a todos los campos numéricos.

Recuento de filas

Si quiere mostrar el número de filas del conjunto de datos en lugar del número de valores de los campos seleccionados, seleccione el cálculo Recuento y active el Recuento de filas.

Texto

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las visualizaciones de texto le permiten incluir directamente texto o HTML en sus paneles de control. Se pueden usar para agregar información contextual y descripciones o para incrustar HTML complejo.

Mode (Modo)

Modo determina cómo aparece el contenido incrustado. Dispone de las siguientes opciones:

- Markdown: esta opción formatea el contenido como Markdown.
- HTML: esta configuración representa el contenido como HTML saneado.
- Código: esta configuración representa el contenido dentro de un editor de código de solo lectura. Seleccione un idioma adecuado para aplicar el resaltado de la sintaxis al texto incrustado.

Variables

Las variables del contenido se ampliarán para su visualización.

Serie temporal

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.



Las visualizaciones de series temporales son el modo principal y predeterminado de visualizar los datos de serie temporal en forma de gráfico. Pueden representar series como líneas, puntos o barras. Son lo suficientemente versátiles como para mostrar casi cualquier dato de serie temporal.

> **Note**
>
> Puede migrar las visualizaciones del panel de gráficos a visualizaciones de series temporales. Para migrar, en la pestaña Panel, elija Visualización de series temporales. Grafana transfiere todas las configuraciones aplicables.

Temas

- Opciones de información sobre herramientas
- Opciones de leyenda
- Estilos de gráfico
- Opciones de ejes
- Opciones de color

Opciones de información sobre herramientas

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las opciones de información sobre herramientas controlan la superposición de información que aparece al pasar el ratón sobre los puntos de datos del gráfico.

Modo de información sobre herramientas

- Única: la información sobre herramientas que aparecer al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que pasa el ratón.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

Opciones de leyenda

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las opciones de leyenda controlan los nombres de las series y las estadísticas que aparecen debajo o a la derecha del gráfico.

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Estilos de gráfico

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice esta opción para definir cómo se muestran los datos de serie temporal. Puede usar anulaciones para combinar varios estilos en el mismo gráfico.

- Líneas: muestra la serie temporal como una línea en un gráfico.
- Barras: muestra la serie temporal como una serie de barras en un gráfico, una para cada punto de datos.
- Puntos: muestra la serie temporal como puntos en un gráfico, uno para cada punto de datos.

Alineación de barras

Establece la posición de la barra correspondiente a un punto de datos en el lugar donde se dibujaría el punto en el gráfico. Debido al ancho de barra, se puede colocar antes o después del punto o centrada. Las alternativas de esta opción son:

-
  Antes: la barra se dibuja antes del punto. El punto se coloca en la esquina final de la barra.
-
  Centro: la barra se dibuja alrededor del punto. El punto se coloca en el centro de la barra. Esta es la opción predeterminada.
-
  Despu
  la barra se dibuja después del punto. El punto se coloca en la esquina inicial de la barra.

Ancho de línea

Ancho de línea es un control deslizante que controla el grosor de las líneas de la serie o el contorno de las barras.

Opacidad de relleno

Establece la opacidad de un color de relleno. Los rellenos se utilizan, por ejemplo, para mostrar el área bajo la línea en un gráfico de líneas o para colorear las barras en un gráfico de barras.

Modo de degradado

El modo de degradado especifica el relleno del degradado, que se basa en el color de la serie. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. Para obtener más información, consulte Combinación de colores.

Las opciones del modo de degradado son:

- Ninguno: sin relleno de degradado. Este es el valor predeterminado.
- Opacidad: gradiente de opacidad en el que la opacidad del relleno aumenta a medida que aumentan los valores del eje Y.
- Tonalidad: degradado sutil que se basa en la tonalidad del color de la serie.
- Combinación: degradado de colores definido por su combinación de colores. Este ajuste se utiliza para el área de relleno y la línea. Para obtener más información, consulte Opciones de color.

El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

Cómo mostrar puntos

Puede configurar la visualización para agregar puntos a las líneas o barras con las siguientes opciones.

- Automático: Grafana determina si se muestran los puntos en función de la densidad de los datos. Los puntos se muestran cuando la densidad es baja.
- Siempre: los puntos se muestran siempre, independientemente de la densidad de los datos.
- Nunca: no se muestran los puntos.

Tamaño de los puntos

Establece el tamaño de los puntos, de 1 a 40 píxeles de diámetro.

Interpolación de líneas

Elija cómo Grafana interpola la línea de la serie.

Las opciones son:

- Lineal: los puntos se unen mediante líneas rectas.
- Liso: los puntos se unen mediante líneas curvas que suavizan las transiciones entre puntos.
- Paso anterior: la línea se muestra como pasos entre puntos. Los puntos se representan al final del paso.
- Paso posterior: la línea se muestra como pasos entre puntos. Los puntos se representan al principio del paso.

Estilo de línea

Defina el estilo de las líneas. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

Las opciones de estilo de línea son:

- Continua: muestra una línea continua. Este es el valor predeterminado.
- Discontinua: muestra una línea discontinua. Al elegir esta opción, aparece una lista en la que puede seleccionar la longitud y separación (longitud, separación) de las rayas que forman la línea. El espacio entre las rayas está establecido en 10 de forma predeterminada.
- Puntos: muestra las líneas formadas por puntos. Al elegir esta opción, aparece una lista en la que puede seleccionar la longitud de separación del espacio entre puntos. El espacio está establecido en 10 de forma predeterminada.

Conexión de valores nulos

Elija cómo aparecen en el gráfico los valores nulos, que son discontinuidades de los datos. Los valores nulos se pueden conectar para formar una línea continua o establecer un umbral por encima del cual las discontinuidades de los datos ya no se conectan.

Las opciones para conectar valores nulos son las siguientes:

- Nunca: los puntos de datos de serie temporal con discontinuidades en los datos nunca se conectan.
- Siempre: los puntos de datos de serie temporal con discontinuidades en los datos siempre se conectan.
- Umbral: especifique un umbral por encima del cual las discontinuidades en los datos no se conectan. Puede resultar útil cuando las discontinuidades conectadas son de un tamaño conocido o se encuentran dentro de un rango conocido, mientras que las discontinuidades fuera de este rango no se conectan.

Desconexión de valores

Elija si quiere agregar un espacio entre los valores de los datos con tiempos de diferencia superiores a un umbral especificado.

Las opciones para los valores de desconexión son:

- Nunca: los puntos de datos de serie temporal nunca se desconectan.
- Umbral: especifique un umbral por encima del cual se desconectan los valores de los datos. Puede resultar útil cuando los valores deseados de los datos son de un tamaño conocido o se encuentran dentro de un rango conocido, mientras que los valores fuera de este rango no se conectan.

Apilamiento de series

Apilamiento permite a Grafana mostrar unas series sobre otras. Tenga cuidado al utilizar el apilamiento en la visualización, ya que puede crear fácilmente gráficos engañosos. Para obtener más información sobre por qué el apilamiento podría no ser el mejor enfoque, consulte The Issue with Stacking.

Las opciones de apilamiento son:

- Desactivado: desactiva el apilamiento de series.
- Normal: apila las series una encima de otra.
- 100 %: se apilan por porcentaje, donde todas las series juntas suman el 100 %.

Apilamiento de series en grupos

Puede anular el comportamiento de apilamiento para apilar series en grupos. Para obtener más información sobre cómo crear una anulación, consulte Configuración de anulaciones de campos.

Apilamiento de series en grupos

1. Edite el panel y elija Anulaciones.
2. Cree una anulación de campo para la opción Apilar series.
3. En el modo de apilamiento, seleccione Normal.
4. Asigne un nombre al grupo de apilamiento en el que quiere que aparezca la serie.

   La opción de nombre del grupo de apilamiento solo está disponible cuando se crea una anulación.

Relleno debajo hasta

La opción Rellenar debajo hasta rellena el área entre dos series. Esta opción solo está disponible en la modalidad de anulación de series o campos.

Con esta opción, puede rellenar el área entre dos series, en lugar de hacerlo desde la línea de la serie hasta 0. Por ejemplo, si tiene dos series denominadas Máx. y Mín., puede seleccionar la serie Máx. y anularla para Rellenar debajo hasta la serie Mín. De este modo, solo se llenaría el área entre las dos líneas de la serie.

Opciones de ejes

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las opciones de la categoría de ejes cambian la forma en que se representan los ejes X e Y. Algunas opciones no se aplican hasta que hace clic fuera del cuadro de opciones del campo que está editando. También puede pulsar `Enter`.

Zona horaria

Defina las zonas horarias que quiere que se muestren a lo largo del eje X.

Ubicación

Seleccione la ubicación del eje Y. Las opciones son:

- Automático: asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el eje derecho, a las unidades siguientes.
- Izquierda: muestra todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestra todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes.

Para ocultar los ejes de forma selectiva, agregue una anulación de campo dirigida a los campos específicos.

Etiqueta

Establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas mediante una anulación.

Ancho

Define un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esta configuración permite comparar con mayor facilidad los datos de varios gráficos, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran en la proximidad visual.

Cómo mostrar la cuadrícula

Define la visibilidad de las líneas de cuadrícula de los ejes.

- Automático: muestra automáticamente las líneas de cuadrícula en función de la densidad de los datos.
- Activado: las líneas de cuadrícula se muestran siempre.
- Desactivado: las líneas de cuadrícula no se muestran nunca.

Color

Especifique el color del eje.

- Texto: establece el color en función del color del texto del tema.
- Serie: establece el color en función del color de la serie.

Cómo mostrar el borde

Defina la visibilidad del borde del eje.

Escalado

Establezca la escala de los valores del eje Y.

- Lineal: divide la escala en partes iguales.
- Logarítmica: utiliza una escala logarítmica. Al seleccionar esta opción, aparece una lista para que elija una escala logarítmica binaria (base 2) o común (base 10).
- Symlog: usa una escala logarítmica simétrica. Al seleccionar esta opción, aparece una lista para que elija una escala logarítmica binaria (base 2) o común (base 10). La opción de umbral lineal permite establecer el umbral en el que la escala cambia de lineal a logarítmica.

Centrado en cero

Establece el eje Y para que se centre en cero.

Mínimo flexible y máximo flexible

Establezca una opción de mínimo flexible o máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

Los ajustes de mínimo flexible y máximo flexible pueden impedir que las pequeñas variaciones en los datos se magnifiquen cuando los datos sean en su mayoría planos. Por el contrario, los valores mínimos y máximos estrictos ayudan a evitar que se oculten detalles útiles de los datos al recortar los picos intermitentes más allá de un punto específico.

Para definir los límites estrictos del eje Y, configure las opciones estándar de mínimo y máximo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones estándar.

Transformar

Use esta opción para transformar los valores de las series sin que ello afecte a los valores que se muestran en la ayuda contextual, los menús contextuales o la leyenda. Dispone de dos opciones de transformación:

- Transformación negativa de Y: convierte los resultados en valores negativos en el eje Y.
- Constante: muestra el primer valor como una línea constante.

> **Note**
>
> La opción de transformación solo está disponible en la modalidad de anulación.

Muestra de varios ejes Y

Existen algunos casos en los podría querer mostrar varios ejes Y. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos que muestra tanto la temperatura como la humedad a lo largo del tiempo, puede que quiera mostrar dos ejes Y con unidades diferentes para estas dos series.

Para mostrar varios ejes Y, agregue una anulación de campo. Siga los pasos tantas veces como sea necesario para agregar tantos ejes Y como necesite.

Opciones de color

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

De forma predeterminada, el gráfico utiliza la opción Combinación de colores estándar para asignar los colores de las series. También puede usar la leyenda para abrir el selector de colores si selecciona el icono de color de la serie de la leyenda. Al establecer el color de esta manera, se crea automáticamente una regla de anulación que establece un color específico para una serie específica.

A continuación, se muestran opciones adicionales que puede usar para anular los valores predeterminados de color de la serie.

Paleta clásica

La configuración más común consiste en usar Paleta clásica para los gráficos. Este esquema asigna automáticamente un color a cada campo o serie en función de su orden. Si cambia el orden de un campo en la consulta, también cambia el color. Puede configurar manualmente un color para un campo específico mediante una regla de anulación.

Color único

Use este modo para especificar un color. También puede seleccionar el icono de línea coloreada junto a cada serie de la leyenda para abrir el selector de colores. Esto crea automáticamente una nueva anulación que establece la combinación de colores en un solo color y en el color seleccionado.

Combinaciones de colores por valor

Si selecciona una combinación de colores por valor, como Desde umbrales (por valor) o Green-Yellow-Red (por valor), aparece la opción Serie de colores por. Esta opción controla qué valor (último, mínimo, máximo) se debe usar para asignar su color a la serie.

Modo de degradado de la combinación

La opción Modo degradado ubicada debajo de los Estilos de gráfico tiene un modo denominado Combinación. Al activar la Combinación, la línea o barra recibe un color degradado definido a partir de la Combinación de colores seleccionada.

A partir de umbrales

Si Combinación de colores se establece en A partir de umbrales (por valor) y el Modo de degradado se establece en Combinación, el color de la línea o barra cambia a medida que cruzan los umbrales definidos. Solo verá los colores exactos elegidos en la combinación.

Combinaciones de colores degradados

Si se utiliza una combinación de colores degradados sin establecer el Modo de degradado en Combinación, los colores elegidos formarán un degradado entre ellos a medida que los valores de la serie se muevan entre los umbrales establecidos.

Rastros

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las visualizaciones de rastros le permiten seguir una solicitud a medida que recorre los servicios de su infraestructura. La visualización de rastros muestra los datos de los rastros en un diagrama que le permite interpretarlos fácilmente.

Para obtener más información sobre los rastros y cómo usarlos, consulte la siguiente documentación:

- Seguimiento en Explore
- Origen de datos de Tempo
- Getting started with Tempo en la Documentación de Tempo de Grafana Labs.

Adición de un panel con visualizaciones de rastros

Cuando tenga los datos de seguimiento disponibles en su pila de Grafana, puede agregar paneles de seguimiento a sus paneles de control de Grafana.

Usar una variable de panel de control, `traceID`, le permite crear una consulta para mostrar rastros específicos de un ID de seguimiento determinado. Para obtener más información acerca de las variables de paneles de control, consulte la documentación sobre variables.

Requisitos previos

Antes de comenzar, necesitará:

- Un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- Un origen de datos de Tempo conectado a su espacio de trabajo.

Para ver y analizar los datos de los rastros en un panel de control, debe agregar la visualización de rastros a su panel y definir una consulta mediante el editor de paneles. La consulta determina los

datos que se muestran en la visualización. Para obtener más información sobre el editor de paneles, consulte la documentación del editor de paneles.

Este procedimiento utiliza variables y plantillas de panel de control para IDs que pueda ingresar un seguimiento que luego podrá visualizar. Usará una variable llamada `traceId` y la agregará como consulta plantilla.

Adición de una consulta de visualización de rastros

1. En su espacio de trabajo, cree un panel de control nuevo o vaya a uno existente al que quiera agregar las visualizaciones de rastros.
2. Seleccione Agregar visualización desde un panel de control nuevo o Agregar panel en un panel de control existente.
3. Seleccione el origen de datos de seguimiento adecuado.
4. En la parte superior derecha del editor de paneles, elija la pestaña Visualizaciones y seleccione Rastros.
5. En Opciones del panel, ingrese un Título para el panel de seguimiento. Para obtener más información sobre el editor de paneles, consulte Configuración de opciones del panel.
6. En el editor de consultas, seleccione la pestaña de tipo de consulta TraceQL.
7. Ingrese el `${traceId}` en el campo de consulta TraceQL para crear una variable de panel de control. Esta variable se utiliza como consulta plantilla.
8. Elija Aplicar en el editor de paneles para agregar el panel al panel de control.
9. Vaya a Configuración del panel de control y agregue una nueva variable llamada `traceId`, de tipo Personalizado, y póngale una etiqueta, si es necesario. Elija Aplicar para agregar la variable al panel de control.
10. Para comprobar que el panel funciona, use un ID de seguimiento válido para el origen de datos que se usó en el panel de seguimiento y edite el ID en la variable del panel de control.

Adición de TraceQL con visualizaciones de tablas

Si bien puede agregar una visualización de seguimiento a un panel de control, resulta engorroso tener que agregar manualmente el seguimiento IDs como variable del panel de control. En su lugar, es más útil poder usar las consultas TraceQL para buscar tipos específicos de rastros y luego seleccionar los rastros adecuados a partir de los resultados coincidentes.

Requisitos previos

En este procedimiento, se supone que ya ha completado los procedimientos anteriores.

Adición de TraceQL con visualizaciones de tablas

1. En el mismo panel en el que agregó la visualización de rastros, elija Agregar panel para agregar un nuevo panel de visualización.
2. Seleccione el mismo origen de datos de rastros que usó en la sección anterior.
3. En la parte superior derecha del editor de paneles, seleccione la pestaña Visualizaciones y elija Tabla.
4. En el editor de consultas, elija la pestaña TraceQL.
5. En Opciones del panel, ingrese un Título para el panel de seguimiento.
6. Agregue una consulta TraceQL adecuada para buscar los rastros que quiera visualizar en el panel de control. Por ejemplo, aquí se muestra una consulta estática simple desde un servidor llamado*my-server*.

   ```
   { .service.name = "my-server" && .http.status_code=500 }
   ```

   Puede escribir la consulta TraceQL como consulta plantilla para aprovechar otras variables del panel de control, si existen. Esto le permite crear consultas dinámicas basadas en estas variables.

Cuando se devuelven los resultados de una consulta, los resultados se muestran en la tabla del panel.

Los resultados de la visualización de rastros incluyen vínculos a la página Explore que muestra el seguimiento. Puede agregar otros enlaces a los rastros de la tabla que rellenen la variable `traceId` del panel de control cuando se seleccionan, de modo que el seguimiento se visualice en el mismo panel de control.

Para crear un conjunto de vínculos de datos en el panel, siga este procedimiento.

Uso de una variable para agregar otros vínculos a los rastros

1. En el menú de la derecha, en Vínculos de datos, seleccione Agregar vínculo.
2. Agregue un Título para el enlace de datos.

3. Para encontrar la ruta al panel de control, mire la barra de direcciones del navegador cuando se esté renderizando el panel completo. Como se trata de un vínculo a un panel de control de la misma pila de Grafana, solo se requiere la ruta del panel.

   Por ejemplo, si su ruta es:

   ```
   https://g-example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com/d/1234abcd5/my-dashboard?orgId=1
   ```

   Entonces, la ruta al panel de control será:

   ```
   /d/1234abcd5/my-dashboard?orgId=1
   ```

4. En el campo URL, haga una autorreferencia al panel de control que contiene ambos paneles. Esta autorreferencia utiliza el valor del rastro seleccionado en la tabla para rellenar la variable del panel de control. Use la ruta del panel de control del paso anterior e ingrese el valor de `traceId` con los resultados seleccionados de la tabla TraceQL. El ID de seguimiento se expone mediante el campo de datos `traceID` de los resultados devueltos, así que utilícelo como valor para la variable del panel de control. Por ejemplo:

   ```
   /d/1234abcd5/my-dashboard?orgId=1&var-traceId=${__data.fields["traceID"]}
   ```

5. Elija Guardar para guardar el vínculo de datos.
6. Elija Aplicar en el editor de paneles para aplicar el panel al panel de control.
7. Guarde el panel de control.

Ahora debería ver una lista de rastros coincidentes en la visualización de la tabla. Si selecciona los campos TraceID o SpanID, tendrá la opción de abrir la página Exploración para visualizar el seguimiento o seguir el vínculo de datos. Si selecciona cualquier otro campo (por ejemplo, `Start time`, `Name` o `Duration`), sigue automáticamente el vínculo de datos, rellena la variable del panel de control `traceId` y, a continuación, muestra el seguimiento correspondiente en el panel de rastros.

Tendencia

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las visualizaciones de tendencias se deben utilizar para los conjuntos de datos que tienen un valor X numérico secuencial que es de tiempo. Algunos ejemplos son los gráficos de funciones, rpm/torque curves, supply/demand las relaciones y los gráficos de elevación o frecuencia cardíaca a lo largo de un circuito de carreras (con x como distancia o duración desde el inicio).

Las visualizaciones de tendencias admiten todos los estilos y opciones visuales disponibles en la visualización de series temporales, con las siguientes excepciones:

- No hay anotaciones ni regiones horarias
- No hay cursor (ni punto de mira) compartido
- No hay eje X con múltiples zonas horarias
- No se puede cambiar el rango de tiempo del panel de control mediante la selección de arrastre

Selección del campo X

Use esta opción para seleccionar un campo que contenga valores numéricos crecientes.

Por ejemplo, puede representar la potencia y el par del motor con respecto a la velocidad, donde la velocidad se indica en el eje X y la potencia y el par, en los ejes Y.

Gráfico XY

Los gráficos XY ofrecen una forma de visualizar valores X e Y arbitrarios en un gráfico para poder mostrar fácilmente la relación entre dos variables. Normalmente, los gráficos XY se usan para crear gráficos de dispersión. También se pueden utilizar para crear gráficos de burbujas, en los que los valores de los campos determinan el tamaño de cada burbuja.



Formatos de datos admitidos

En los gráficos XY, puede usar cualquier tipo de datos tabulares con al menos dos campos numéricos. Este tipo de visualización no requiere datos temporales.

Opciones del panel

En la sección Opciones del panel del editor de paneles, puede configurar opciones básicas como el título y la descripción del panel. En esta sección también puede configurar paneles que se repiten. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones del panel.

Opciones de los gráficos XY

Asignación de series

Establezca cómo se asignan los datos de la serie en el gráfico.

- Automático: genera series automáticamente a partir de todos los marcos de datos (o conjuntos de datos) disponibles. Puede filtrar para seleccionar solo un marco.
- Manual: permite definir la serie de forma explícita seleccionando uno de los marcos de datos disponibles.

Según la asignación de series que seleccione, las opciones Marco, Campo X y Campo Y pueden variar. Las secciones de asignación de series automática y manual describen las diferentes opciones.

Opciones de asignación de series automática

Al seleccionar Automático como modo de asignación de series, están preconfiguradas las siguientes opciones, pero también puede definirlas.

- Marco: de forma predeterminada, el gráfico XY muestra todos los marcos de datos. Puede filtrar para seleccionar solo un marco.
- Campo X: seleccione qué campo representa X. De forma predeterminada, es el primer campo numérico de cada marco de datos.
- Campo Y: después de establecer el campo X, de forma predeterminada, todos los campos numéricos restantes del marco de datos se designan como campos Y. Puede usar esta opción para elegir de forma explícita qué campos usar para Y.

  Las series del gráfico se generan a partir de los campos Y. Para hacer cambios en una serie de un gráfico XY, aplique anulaciones al campo Y. Los campos que use en los campos Tamaño o Color no generarán ninguna serie.

  También puede usar anulaciones para excluir los campos Y de forma individual. Para ello, agregue una anulación con las siguientes propiedades para cada campo Y que quiera eliminar:
  - Tipo de anulación: campos con nombre
  - Propiedad de anulación: Serie > Ocultar en el área
  - Área: Visual

Opciones de asignación de series manual

Al seleccionar Manual como modo de asignación de series, puede agregar, editar y eliminar series. Para administrar una serie, seleccione el campo Serie. Para cambiar el nombre de la serie, seleccione el nombre de la serie.

En el modo Manual, debe configurar las siguientes opciones:

- Marco: seleccione su marco o conjunto de datos. Puede agregar todos los marcos que quiera.
- Campo X: seleccione qué campo representa X.
- Campo X: seleccione qué campo representa Y.

Campo Tamaño

Use esta opción para establecer los valores del campo que controlan el tamaño de los puntos del gráfico. Este valor hace referencia al mínimo y al máximo de todos los valores del marco de datos.

Al seleccionar esta opción, podrá establecer las opciones de tamaño mínimo y máximo de los puntos.

Campo Color

Use esta opción para establecer los valores del campo que controlan el color de los puntos del gráfico. Debe configurar este campo para usar las opciones de los valores de color de Opciones estándar.

Por lo general, esta opción se usa cuando solo se muestra una serie en el gráfico.

Show (Mostrar)

Defina cómo se representan los valores en la visualización.

- Puntos: muestra los valores como puntos. Al seleccionar esta opción, también se muestra la opción de tamaño de los puntos.
- Líneas: agrega una línea entre los valores. Al seleccionar esta opción, también se muestran las opciones de estilo y grosor de las líneas.
- Ambos: muestra tanto los puntos como las líneas.

Tamaño de los puntos

Establece el tamaño de todos los puntos del gráfico, de 1 a 100 píxeles de diámetro. El tamaño predeterminado es 5 píxeles. Puede configurar una anulación para establecer el tamaño en píxeles por serie (campo Y).

Tamaño mínimo/máximo de los puntos

Use estas opciones para controlar el tamaño mínimo o máximo de los puntos al configurar la opción Campo de tamaño. Puede anular estas opciones para series específicas.

Estilo de línea

Defina el estilo de las líneas. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

- Continua: muestra una línea continua. Este es el valor predeterminado.
- Discontinua: muestra una línea discontinua. Al elegir esta opción, se muestra una lista desplegable en la que puede seleccionar la configuración de longitud y separación para las rayas que forman las líneas. De forma predeterminada, la longitud y la separación están configurados en `10, 10`.

- Puntos: muestra las líneas formadas por puntos. Al elegir esta opción, aparece una lista desplegable en la que puede seleccionar el espacio entre los puntos. De forma predeterminada, el espacio entre los puntos se establece en `0, 10` (el primer número representa la longitud del punto y siempre es cero).

Ancho de línea

Establece el ancho de las líneas, en píxeles.

Opciones de información sobre herramientas

Las opciones de información sobre herramientas controlan la superposición de información que aparece al pasar el ratón sobre los puntos de datos del gráfico.

Modo de información sobre herramientas

- Única: la información sobre herramientas que aparecer al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que pasa el ratón.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Altura máxima

Establezca la altura máxima del cuadro de ayuda contextual. El valor predeterminado es de 600 píxeles.

Opciones de leyenda

Las opciones de leyenda controlan los nombres de las series y las estadísticas que aparecen debajo o a la derecha del gráfico. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

Visibilidad

Active o desactive el conmutador para activar o desactivar la leyenda.

Mode (Modo)

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.

Ubicación

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Width (Ancho)

Controla el ancho de la leyenda cuando se coloca a la derecha de la visualización. Esta opción solo se muestra si establece la ubicación de la leyenda a la derecha.

Opciones de ejes

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las opciones de la categoría de ejes cambian la forma en que se representan los ejes X e Y. Algunas opciones no se aplican hasta que hace clic fuera del cuadro de opciones del campo que está editando. También puede pulsar `Enter`.

Ubicación (eje Y)

Seleccione la ubicación del eje Y. Las opciones son:

- Automático: asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el eje derecho, a las unidades siguientes.
- Izquierda: muestra todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestra todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes.

Para ocultar los ejes de forma selectiva, agregue una anulación de campo dirigida a los campos específicos.

Etiqueta

Establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas mediante una anulación.

Width (Ancho)

Define un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esta configuración permite comparar con mayor facilidad los datos de varios gráficos, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran en la proximidad visual.

Mostrar líneas de la cuadrícula

Define la visibilidad de las líneas de cuadrícula de los ejes.

- Automático: muestra automáticamente las líneas de cuadrícula en función de la densidad de los datos.
- Activado: las líneas de cuadrícula se muestran siempre.
- Desactivado: las líneas de cuadrícula no se muestran nunca.

Color

Especifique el color del eje.

- Texto: establece el color en función del color del texto del tema.
- Serie: establece el color en función del color de la serie.

Mostrar borde

Defina la visibilidad del borde del eje.

Escalado

Establezca la escala de los valores del eje Y.

- Lineal: divide la escala en partes iguales.
- Logarítmica: utiliza una escala logarítmica. Al seleccionar esta opción, aparece una lista para que elija una escala logarítmica binaria (base 2) o común (base 10).
- Symlog: usa una escala logarítmica simétrica. Al seleccionar esta opción, aparece una lista para que elija una escala logarítmica binaria (base 2) o común (base 10). La opción de umbral lineal permite establecer el umbral en el que la escala cambia de lineal a logarítmica.

Centrado en cero

Establece el eje Y para que se centre en cero.

Mínimo flexible y máximo flexible

Establezca una opción de mínimo flexible o máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

Los ajustes de mínimo flexible y máximo flexible pueden impedir que las pequeñas variaciones en los datos se magnifiquen cuando los datos sean en su mayoría planos. Por el contrario, los valores mínimos y máximos estrictos ayudan a evitar que se oculten detalles útiles de los datos al recortar los picos intermitentes más allá de un punto específico.

Para definir los límites estrictos del eje Y, configure las opciones estándar de mínimo y máximo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones estándar.

Transform (Transformación)

Use esta opción para transformar los valores de las series sin que ello afecte a los valores que se muestran en la ayuda contextual, los menús contextuales o la leyenda. Dispone de dos opciones de transformación:

- Transformación negativa de Y: convierte los resultados en valores negativos en el eje Y.
- Constante: muestra el primer valor como una línea constante.

> **Note**
>
> La opción de transformación solo está disponible en la modalidad de anulación.

Mostrar varios ejes Y

Existen algunos casos en los podría querer mostrar varios ejes Y. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos que muestra tanto la temperatura como la humedad a lo largo del tiempo, puede que quiera mostrar dos ejes Y con unidades diferentes para estas dos series.

Para mostrar varios ejes Y, agregue una anulación de campo. Siga los pasos tantas veces como sea necesario para agregar tantos ejes Y como necesite.

Opciones estándar

Opciones estándar en el editor de paneles le permiten cambiar la forma en que se muestran los datos en su visualización. Al establecer una opción estándar, el cambio se aplica a todos los campos o series. Para obtener un control más detallado de la visualización de los campos, consulte Configuración de anulaciones de campos.

Puede personalizar las siguientes opciones estándar:

- Mínimo y máximo de campo: habilite Mínimo y máximo de campo para que Grafana calcule el mínimo o el máximo de cada campo individualmente, en función del valor mínimo o máximo del campo.
- Combinación de colores: establece uno o varios colores para toda la visualización.

Para obtener más información, consulte Configuración de opciones estándar.

Enlaces de datos

Los enlaces de datos le permiten vincular otros paneles y recursos externos a la vez que se mantiene el contexto del panel de origen. Puede crear enlaces que incluyan el nombre de la serie o incluso el valor que aparece debajo del cursor.

Para cada enlace de datos, establezca las siguientes opciones:

- Title (Título)

- URL
- Abrir en una pestaña nueva

Para obtener más información, consulte Configuración de enlaces de datos.

Anulaciones de campo

Las anulaciones le permiten personalizar la configuración de visualización para campos o series específicos. Al agregar una regla de anulación, puede centrarse en un conjunto concreto de campos y definir varias opciones de visualización para esos campos.

Elija una de las siguientes opciones de anulación:

- Campos con nombre: seleccione un campo de la lista de todos los campos disponibles.
- Campos cuyo nombre coincida con la expresión regular: especifique los campos que se van a anular con una expresión regular.
- Campos con tipo: seleccione campos por tipo, como cadenas, valores numéricos o de tiempo.
- Campos devueltos por la consulta: seleccione todos los campos devueltos por una consulta específica.
- Campos con valores: seleccione todos los campos devueltos por la condición reductora que haya definido, como mínimo, máximo, recuento o total.

Para obtener más información, consulte Configuración de anulaciones de campos.

Explore en la versión 10 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La interfaz de usuario del panel de Grafana proporciona la funcionalidad de crear paneles de control para su visualización. Explore elimina los paneles de control y las opciones del panel para que pueda

centrarse en la consulta. Le ayuda a iterar hasta tener una consulta activa y, a continuación, puede crear un panel de control a partir de la consulta.

> **Note**
>
> Si solo quiere explorar sus datos y no quiere crear un panel de control, Explore lo hace mucho más fácil. Si el origen de datos admite datos de gráficos y tablas, Explore muestra los resultados tanto en forma de gráfico como de tabla. Esto le permite ver las tendencias de los datos y más detalles al mismo tiempo.

Esta página le permitirá empezar a explorar sus datos. En los temas siguientes, encontrará más información sobre las características y los usos específicos de Explore.

- Administración de consultas en Explore
- Registros en Explore
- Seguimiento en Explore
- Editor de correlaciones en Explore
- Inspector en Explore

Inicio de la exploración

> **Note**
>
> Para acceder a Explore, debe tener un rol de editor o administrador.

Acceso a Explore

1. En el espacio de trabajo de Grafana, seleccione el elemento del menú Explore en la barra de menús de la izquierda.

   Se abre una pestaña de Explore vacía.

   Para empezar con una consulta existente en un panel, elija la opción Explore en el menú del panel. Esto abre la pestaña Explore con la consulta del panel y le permite modificar o iterar la consulta fuera del panel de control.
2. Elija su origen de datos en la lista desplegable de la parte superior izquierda.

También puede elegir Abrir el selector avanzado de orígenes de datos para ver más opciones, incluida la adición de un origen de datos (solo para administradores).

3. Escriba la consulta con el editor de consultas que proporciona el origen de datos seleccionado.

   Para obtener más detalles acerca de las consultas, consulte Consulta y transformación de los datos.

4. Ejecute la consulta con el botón situado en la esquina superior derecha.

División y comparación

La vista dividida es una forma fácil de comparar visualizaciones side-by-side o de ver datos relacionados en una sola página.

Apertura de la vista dividida

1. En la vista de Explore, seleccione el botón Dividir para duplicar la consulta actual y dividir la página en una vista simultánea de dos side-by-side consultas.

   > **Note**
   >
   > Es posible seleccionar otro origen de datos para la nueva consulta, lo que, por ejemplo, permite comparar la misma consulta para dos servidores diferentes o comparar el entorno de ensayo con el entorno de producción.

   En la vista dividida, los selectores de tiempo de ambos paneles se pueden vincular (si cambia uno, también se cambiará el otro) si se selecciona un botón de sincronización horaria adjunto a uno de los selectores de tiempo. Al vincular los selectores de tiempo, se mantienen sincronizadas las horas de inicio y finalización de las consultas de vista dividida. De este modo, se garantiza que se esté viendo el mismo intervalo de tiempo en ambos paneles divididos.

2. Para cerrar la consulta recién creada, elija el botón Cerrar división.

Esquema de contenido

El esquema de contenido es una barra de navegación lateral que hace un seguimiento de las consultas y visualizaciones que ha creado en Explore. Le permite navegar entre ellas rápidamente.

El esquema del contenido también funciona en una vista dividida. Cuando está en una vista dividida, se genera el esquema del contenido para cada panel.

Apertura del esquema de contenido

1. Seleccione el botón Esquema en la esquina superior izquierda de la pantalla de Explore.
2. Seleccione cualquier icono del panel en el esquema del contenido para navegar hasta ese panel.

Compartir, Explorar URLs

Al usar Explore, la URL de la barra de direcciones del navegador se actualiza a medida que se hacen cambios en las consultas. Puede compartir o marcar esta URL como favorita.

> **Note**
>
> Explore puede generar una duración relativamente larga URLs. También puede generar y compartir un enlace abreviado si la URL es demasiado larga para las herramientas.

Generar Explore URLs a partir de herramientas externas

Explore URLs tiene una estructura definida, por lo que puede crear una URL a partir de herramientas externas y abrirla en Grafana. La estructura de la URL es:

```
http://<workspace_url>/explore?
panes=<panes>&schemaVersion=<schema_version>&orgId=<org_id>
```

donde:

- `org_id` es el ID de la organización.
- `schema_version` es la versión del esquema (debe configurarse en la versión más reciente, es decir, 1).
- `panes` es un objeto JSON de paneles codificado en una URL, donde cada clave es el ID del panel y cada valor es un objeto que coincide con el siguiente esquema:

```
{
  datasource: string; // the pane's root datasource UID, or `-- Mixed --` for mixed
 datasources
```

```
  queries: {
    refId: string; // an alphanumeric identifier for this query, must be unique
 within the pane, i.e. "A", "B", "C", etc.
    datasource: {
      uid: string; // the query's datasource UID ie: "AD7864H6422"
      type: string; // the query's datasource type-id, i.e: "loki"
    }
    // ... any other datasource-specific query parameters
  }[]; // array of queries for this pane
  range: {
    from: string; // the start time, in milliseconds since epoch
    to: string; // the end time, in milliseconds since epoch
  }
}
```

> **Note**
>
> Los campos `from` y `to` también aceptan intervalos relativos, tal como se describe en el tema Configuración del intervalo de tiempo del panel de control.

Uso compartido de un enlace abreviado

La función Compartir enlace abreviado le permite crear direcciones URL más pequeñas y sencillas en lugar URLs de usar parámetros de consulta más largos. URLs Para crear un enlace abreviado a los resultados de la consulta, seleccione la opción Compartir en la barra de herramientas de Explore. Un enlace abreviado que nunca se utiliza se elimina automáticamente después de (7) días. Si un enlace se utiliza al menos una vez, no se eliminará.

Uso compartido de enlaces abreviados con tiempo absoluto

Los enlaces cortos tienen dos opciones: mantener la hora relativa (por ejemplo, desde hace dos horas hasta la hora actual) o la hora absoluta (por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana). Al compartir un enlace abreviado de forma predeterminada, se copiará el intervalo de tiempo seleccionado, relativo o absoluto. Si selecciona el botón desplegable situado junto al botón para compartir el enlace abreviado y selecciona una de las opciones de la sección Enlaces URL sincronizados con el tiempo, podrá crear un enlace corto con la hora absoluta. De este modo, cualquier persona que reciba el enlace verá los mismos datos, incluso si abre el enlace en otro momento. Esta opción no afectará al intervalo de tiempo seleccionado en la vista de Explore.

Administración de consultas en Explore

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede administrar las consultas que ha creado en Explore, incluido un historial de las consultas que ha hecho y de las consultas que ha marcado como favoritas.

Historial de consultas

El historial de consultas es una lista de consultas que ha utilizado en Explore. El historial se almacena en la base de datos de Grafana y no se comparte con otros usuarios. El periodo de retención de las consultas en el historial es de dos semanas. Las consultas de más de dos semanas se eliminan automáticamente. Para abrir su historial e interactuar con él, seleccione el botón Historial de consultas en Explore.

Note

Las consultas destacadas (marcadas como favoritas) no están sujetas al periodo de retención de dos semanas y no se eliminan.

Visualización del historial de consultas

El historial de consultas le permite ver el historial de sus consultas. Para cada consulta individual, puede:

- Ejecute la consulta.
- Crear o editar un comentario.
- Copiar una consulta al portapapeles.
- Copiar un enlace abreviado con la consulta en el portapapeles.
- Destacar (marcar como favorita) una consulta.

Administración de las consultas favoritas

Todas las consultas que se han destacado en la pestaña Historial de consultas se muestran en la pestaña Agregado a favoritos. Esto le permite acceder más rápido a sus consultas favoritas y reutilizarlas sin tener que escribirlas desde cero.

Ordenación del historial de consultas

De forma predeterminada, en el historial de consultas se muestran las consultas más recientes. Puede ordenar el historial por fecha o por nombre de origen de datos en orden ascendente o descendente.

Ordenación del historial de consultas

1. Seleccione el campo Ordenar consultas por.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Lo más reciente primero
   - Lo más antiguo primero

Filtrado del historial de consultas

Puede filtrar el historial de consultas en Historial de consultas y en la pestaña Agregado a favoritos para obtener un origen de datos específico.

Filtrado del historial a un origen de datos

1. Seleccione el campo Filtrar consultas para orígenes de datos específicos.
2. Seleccione el origen de datos para el que desea filtrar el historial. Puede seleccionar varios orígenes de datos.

> **Note**
>
> Las consultas que se ejecuten con el origen de datos mixto solo aparecerán cuando se filtre por orígenes de datos mixtos y no cuando se filtre por sus orígenes de datos individuales.

En la pestaña Historial de consultas, también es posible filtrar las consultas por fecha mediante el control deslizante:

- Utilice el control deslizante vertical para filtrar las consultas por fecha.
- Para ajustar la fecha de inicio, arrastre el controlador inferior.
- Para ajustar la fecha de finalización, arrastre el controlador superior.

Búsqueda en el historial de consultas

Puede buscar en su historial todas las consultas y comentarios. Es posible buscar consultas en las pestañas Historial de consultas y Agregado a favoritos.

Búsqueda en el historial de consultas

1. Seleccione el campo Consultas de búsqueda.
2. Ingrese el término que busca en el campo de búsqueda.

Configuración del historial de consultas

Puede personalizar el historial de consultas en la pestaña Configuración. Las opciones se describen en la tabla siguiente.

Opción	Valor predeterminado
Cambio de la pestaña activa predeterminada	Pestaña Historial de consultas

> **Note**
>
> La configuración del historial de consultas es global y se aplica a ambos paneles en modo dividido.

Registros en Explore

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Explore le permite investigar sus registros en diferentes orígenes de datos, entre los que se incluyen:

- OpenSearch
- Amazon CloudWatch
- InfluxDB
- Loki

Durante la supervisión de la infraestructura y la respuesta a un incidente, puede profundizar en las métricas y los registros para encontrar la causa. Explore también le permite correlacionar los registros con otras señales de telemetría, como métricas, seguimientos o perfiles, si se visualizan. side-by-side

Los resultados de las consultas de registro se muestran como líneas de registro individuales y como un gráfico que muestra el volumen de registros durante el periodo de tiempo seleccionado.

Volumen de registros

Al trabajar con orígenes de datos que admiten un volumen de registros de intervalo completo, Explore muestra automáticamente un gráfico que muestra la distribución de registros de todas las consultas de registro introducidas. Actualmente, esta característica es compatible con los orígenes OpenSearch de datos de Loki.

Note

En Loki, este volumen de registro de intervalo completo se representa mediante una consulta métrica que puede resultar costosa según el intervalo de tiempo consultado. Esta consulta puede ser particularmente difícil de procesar en instalaciones de Loki más pequeñas. Para mitigar esto, puede usar un proxy como nginx delante de Loki para establecer un tiempo de espera personalizado (por ejemplo, 10 segundos) para estas consultas. Las consultas de histogramas de volumen de registro se pueden identificar mediante la búsqueda de consultas con el encabezado HTTP `X-Query-Tags` con el valor `Source=logvolhist`. Grafana agrega estos encabezados a todas las consultas de histogramas de volumen de registro.

Si el origen de datos no permite cargar todo el volumen de registros, el modelo de registros calcula una serie temporal contando las filas del registro y organizándolas en grupos en función de un intervalo de tiempo que se calcula automáticamente. La marca de tiempo de la primera fila de registros se utiliza para fijar el inicio del volumen de registros en los resultados. El final de la serie temporal está anclado al intervalo Hasta del selector de tiempo. De esta forma, puede seguir analizando y visualizando los datos de registro de manera eficiente, incluso cuando el origen de datos no ofrezca soporte de intervalo completo.

Registros

En las siguientes secciones, encontrará explicaciones detalladas sobre cómo visualizar los registros individuales e interactuar con ellos en Explore.

Navegación de registros

La navegación de registros, situada en el lado derecho de las líneas de registro, se puede utilizar para solicitar fácilmente registros adicionales. Para ello, haga clic en el botón Registros más antiguos de la parte inferior de la barra de navegación. Esto resulta especialmente útil cuando llega al límite de líneas y quiere ver más registros. A continuación, cada solicitud que se ejecuta desde la navegación se muestra en la navegación como una página independiente. En cada página se muestran las marcas de tiempo `from` y `to` de las líneas de registro entrantes. Para ver los resultados anteriores, haga clic en cada página. Explore almacena en caché las últimas cinco solicitudes ejecutadas desde la navegación de registros, por lo que no se vuelven a ejecutar las mismas consultas al hacer clic en las páginas, lo que ahorra tiempo y recursos.

Opciones de visualización

Puede personalizar la forma en que se muestran los registros y seleccionar las columnas que se muestran.

Opción	Descripción
Tiempo	Muestra u oculta la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.
Etiquetas únicas	Muestra u oculta la columna de etiquetas únicas, que incluye solo las etiquetas que no

Opción	Descripción
	son comunes. Todas las etiquetas comunes se muestran arriba.
Ajuste de líneas	Establezca esta opción en `true` si quiere usar el ajuste de líneas en la pantalla. Si se establece en `false`, se producirá un desplazamiento horizontal.
Prettify JSON	Establezca esta opción en `true` para que imprima como Prettify todos los registros JSON. Esta configuración no afecta a los registros en ningún formato que no sea JSON.
Desduplicación	Los datos de registro pueden ser muy repetitivos y Explore puede ayudar a ocultar las líneas de registro duplicadas. Puede utilizar varios algoritmos de deduplicación diferentes. Las coincidencias exactas se establecen en toda la línea, excepto en los campos de fecha. Las coincidencias de Números se establecen en la línea después de eliminar números como la duración, las direcciones IP, etc. Firma es la deduplicación más agresiva, ya que elimina todas las letras y números y hace coincidir los espacios en blanco y los signos de puntuación restantes.
Mostrar orden de los resultados	Puede cambiar el orden de los registros recibidos del orden descendente predeterminado (Lo más reciente primero) a un orden ascendente (Lo más antiguo primero).

Descarga de las líneas de registro

Para descargar los resultados del registro en formato `txt` o `json`, utilice el botón Descargar. Esta característica le permite guardar los datos de registro para analizarlos más a fondo o compartirlos con otras personas en un formato cómodo y accesible.

Registro de la metainformación de los resultados

Sobre las líneas de registro recibidas, puede encontrar la metainformación esencial, que incluye:

- Número de registros recibidos: indica el recuento total de registros recibidos para la consulta o el intervalo de tiempo actuales.
- Error: muestra un posible error en los resultados del registro.
- Etiquetas comunes: muestra las etiquetas comunes.
- Total de bytes procesados: representa el tamaño acumulado de los datos de registro procesados en bytes.

> **Note**
>
> La disponibilidad de cierta metainformación puede depender del origen de datos y, como resultado, es posible que solo vea algunos de estos detalles para orígenes de datos específicos.

Escape de líneas nuevas

Explore detecta automáticamente algunas secuencias que se escapan incorrectamente en las líneas de registro, como las líneas nuevas (`\n`, `\r`) o las pestañas (`\t`). Cuando detecta este tipo de secuencias, Explore ofrece la opción Escapar líneas nuevas.

Corrección automática de las secuencias que se han escapado incorrectamente y que Explore ha detectado

1. Elija Escapar líneas nuevas para reemplazar las secuencias.
2. Revise manualmente los reemplazos para confirmar que sean correctos.

Explore reemplaza estas secuencias. Cuando lo haga, la opción cambiará de Escapar líneas nuevas a Eliminar escape. Evalúe los cambios, ya que el análisis puede no ser preciso en función de la entrada recibida. Para revertir los reemplazos, seleccione Eliminar escape.

Nivel de registro

En el caso de los registros en los que se especifica una etiqueta de `level`, utilizamos el valor de esta etiqueta para determinar el nivel del registro y, en consecuencia, actualizar el color de cada línea de registro. Si el registro no tiene una etiqueta de nivel especificada, intentamos averiguar si su contenido coincide con alguna de las expresiones admitidas (consulte la siguiente tabla para obtener más información). El nivel de registro siempre viene determinado por la primera coincidencia. Si Grafana no puede deducir un campo de nivel de registro, se visualizará con un nivel de registro desconocido.

> **Note**
>
> Si utiliza un origen de datos de Loki y `level` forma parte de su línea de registro, puede usar analizadores (JSON, logfmt, regex,..) para extraer la información del nivel y convertirla en una etiqueta de nivel que se utilice para determinar el valor del nivel. Esto permitirá que el histograma muestre los distintos niveles del registro como barras independientes.

Niveles de registro admitidos y asignación de abreviaturas y expresiones a nivel de registro:

Nivel de registro	Color	Expresiones admitidas
crítico	morado	emerg, fatal, alerta, crit, crítico
error	red	err, eror, error
Advertencia	amarillo	aviso, advertencia
info	green	info, información, informativo, aviso
depuración	azul	depuración, depurac
rastro	azul claro	rastro
unknown	gris	*

Resaltado de las palabras buscadas

Cuando la consulta incluya palabras o expresiones específicas que desee buscar, Explore las resaltará en las líneas del registro para mejorar la visibilidad. Esta característica de resaltado facilita la identificación del contenido relevante de los registros y la concentración en él.

> **Note**
>
> La capacidad de resaltar las palabras de búsqueda puede variar en función del origen de datos. En el caso de algunos orígenes de datos, es posible que no esté disponible el resaltado de las palabras de búsqueda.

Visualización de los detalles de registro

En Explore, cada línea de registro tiene una sección ampliable denominada Detalles del registro que se puede abrir seleccionando la línea de registro. La vista de detalles del registro proporciona información adicional y opciones de exploración en forma de campos y enlaces adjuntos a las líneas de registro, lo que permite una interacción y un análisis más sólidos.

Campos

En la vista de detalles del registro, puede filtrar los campos mostrados de dos maneras: un filtro positivo (para centrarse en un campo específico) y un filtro negativo (para excluir determinados campos). Estos filtros actualizarán la consulta correspondiente que generó la línea de registro y agregarán las expresiones de igualdad y desigualdad correspondientes. Si el origen de datos es compatible, como es el caso de Loki y OpenSearch, los detalles del registro comprobarán si el campo ya está presente en la consulta o en estado activo (solo para los filtros positivos), lo que le permitirá desactivarlo en la consulta o cambiar la expresión del filtro de positiva a negativa.

Puede seleccionar un subconjunto de campos para visualizarlos en la lista de registros en lugar de en la línea de registro completa haciendo clic en el icono del ojo. Cada campo tiene un icono de estadísticas para mostrar estadísticas en relación con todos los registros mostrados.

Enlaces

Grafana ofrece la funcionalidad de enlaces o correlaciones de datos, lo que le permite convertir cualquier parte de un mensaje de registro en un enlace interno o externo. Estos enlaces se pueden utilizar para navegar a datos relacionados o recursos externos, lo que proporciona una forma cómoda y sencilla de explorar más información.

Contexto del registro

El contexto del registro muestra líneas de contexto adicionales que rodean una entrada de registro que coincide con una consulta de búsqueda concreta. Esto puede resultar útil para comprender el contexto de la entrada de registro y es similar al parámetro `-C` del comando `grep`.

Es posible que encuentre largas líneas de texto que dificulten la lectura y el análisis del contexto que rodea a cada entrada del registro. Aquí es donde la opción Ajustar líneas puede resultar útil. Al habilitar esta opción, Grafana ajustará automáticamente las líneas largas de texto para que quepan dentro del ancho visible del lector. Esto puede facilitar la lectura y la comprensión de las entradas del registro.

El botón Abrir en vista dividida permite ejecutar la consulta de contexto de una entrada de registro en una pantalla dividida en la vista de Explore. Al pulsar este botón, se abrirá un nuevo panel de Explore en el que la consulta de contexto se mostrará junto a la entrada del registro, lo que facilitará el análisis y la comprensión del contexto circundante.

La consulta de contexto del registro también se puede abrir en una nueva pestaña del navegador si se pulsa la tecla `Ctrl` (o `Cmd`) mientras se selecciona el botón para abrir el modal de contexto. Cuando se abre en una pestaña nueva, también se aplican los filtros previamente seleccionados.

Copia de la línea de registro

Para copiar fácilmente el contenido de una línea de registro seleccionada en el portapapeles, pulse el botón Copiar línea de registro.

Copia del enlace a la línea de registro

El enlace de líneas de registro en Grafana le permite navegar rápidamente a entradas de registro específicas para un análisis preciso. Al seleccionar el botón Copiar enlace corto de una línea de registro, puede generar y copiar una URL corta que proporcione acceso directo a la entrada de registro exacta dentro de un intervalo de tiempo absoluto. Al abrir el enlace, Grafana se desplazará automáticamente hasta la línea de registro correspondiente y la resaltará con un fondo azul, lo que facilitará la identificación y el enfoque en la información relevante.

> **Note**
>
> Esto solo es compatible con Loki y otros orígenes de datos que proporcionan un campo `id`.

Seguimiento en directo

Para ver los registros en tiempo real de los orígenes de datos compatibles, puede aprovechar la característica de seguimiento en tiempo real de Explore.

Visualización de los registros en tiempo real con el seguimiento en directo

1. Pulse el botón En directo de la barra de herramientas Explore para cambiar a la vista de seguimiento en directo.
2. Mientras esté en la vista de seguimiento en directo, aparecerán nuevos registros en la parte inferior de la pantalla y tendrán un fondo que se difumina y contrasta, lo que le permitirá hacer un seguimiento de las novedades fácilmente.
3. Si quiere pausar el seguimiento en directo y explorar los registros anteriores sin interrupciones, puede hacerlo si pulsa el botón Pausa o si simplemente se desplaza por la vista de registros.
4. Para borrar la vista y eliminar todos los registros de la pantalla, pulse el botón Borrar registros. Esta acción restablecerá la vista del registro y le proporcionará un borrón y cuenta nueva para continuar con el análisis del registro.
5. Para reanudar el seguimiento en directo y seguir viendo los registros en tiempo real, pulse el botón Reanudar.
6. Si desea salir del seguimiento en directo y volver a la vista de Explore estándar, pulse el botón Detener.

Con la característica de seguimiento en directo, puede vigilar de cerca los registros más recientes a medida que van llegando, lo que facilita la supervisión de los eventos en tiempo real y la detección rápida de problemas.

Registros de ejemplo

Si el origen de datos seleccionado implementa ejemplos de registros y admite consultas de registro y métricas, en el caso de las consultas métricas, podrá ver automáticamente muestras de líneas de registro que han contribuido a la visualización de las métricas. Actualmente, esta característica es compatible con los orígenes de datos de Loki.

Cambio de métricas a registros

Si procede de un origen de datos de métricas que implementa `DataSourceWithQueryExportSupport` (como Prometheus) a un origen de datos de registro

compatible con `DataSourceWithQueryImportSupport` (como Loki), conservará las etiquetas de la consulta que existen en los registros y las usará para consultar los flujos de registros.

Por ejemplo, la siguiente consulta `grafana_alerting_active_alerts{job='grafana'}` de Prometheus, después de cambiar al origen de datos de Loki, cambiará a `{job='grafana'}`. Esto devolverá un fragmento de registros en el intervalo de tiempo seleccionado que se puede guardar o buscar en el texto.

Seguimiento en Explore

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede usar Explore para visualizar los seguimientos de los orígenes de datos de seguimiento.

Son compatibles los siguientes orígenes de datos.

- Tempo (formatos de ingesta compatibles: OpenTelemetry Jaeger y Zipkin)
- Jaeger
- AWS X-Ray
- Zipkin

Para obtener información sobre cómo configurar las consultas para los orígenes de datos enumerados anteriormente, consulte la documentación del origen de datos específico.

Editor de consultas

Puede consultar y buscar datos de seguimiento mediante el editor de consultas de un origen de datos.

Cada origen de datos puede tener su propia edición de consultas. El editor de consultas del origen de datos de Tempo es ligeramente diferente del editor de consultas del origen de datos de Jaeger.

Para obtener información sobre cómo consultar cada origen de datos, consulte su documentación.

- Tempo
- Jaeger
- AWS X-Ray
- Zipkin

Explicación de la vista de seguimiento

En esta sección se explican los elementos del panel de control de la vista de seguimiento.

Encabezado

El encabezado de la vista de seguimiento tiene los siguientes elementos:

- Título del encabezado: muestra el nombre del intervalo raíz y el identificador de seguimiento.
- Búsqueda: resalta los intervalos que contienen el texto buscado.
- Metadatos: varios metadatos sobre el seguimiento.

Minimapa

Muestra una vista condensada o la línea temporal del seguimiento. Arrastre el puntero sobre el minimapa para ampliar un intervalo de tiempo más pequeño. Al hacer zoom, también se actualizará la línea temporal principal, por lo que será más fácil ver los intervalos más cortos. Al pasar el ratón sobre el minimapa, al ampliarlo, aparecerá el botón Restablecer selección, que restablece el zoom.

Filtros de intervalo

Con los filtros de intervalo, puede filtrar los intervalos en el visor de línea temporal del seguimiento. Cuantos más filtros agregue, más específicos serán los intervalos filtrados.

Puede crear uno o varios de los siguientes filtros:

- Nombre del servicio de recursos
- Nombre del intervalo
- Duración
- Etiquetas (que incluyen etiquetas, etiquetas de proceso y campos de registro)

Para mostrar solo los intervalos que ha hecho coincidir, seleccione la opción Mostrar solo coincidencias.

Plazo

Muestra una lista de los intervalos dentro del seguimiento. Cada fila de intervalos consta de los siguientes componentes:

- Botón Expandir elementos secundarios: expande o contrae todos los intervalos secundarios del intervalo seleccionado.
- Nombre del servicio: nombre del servicio que registró el intervalo.
- Nombre de la operación: nombre de la operación que representa este intervalo.
- Barra de duración del intervalo: representación visual de la duración de la operación dentro del rastro.

Detalles del intervalo

Al elegir la fila de intervalo, se muestran los detalles del intervalo, incluidos los siguientes.

- Nombre de operación
- Metadatos del intervalo
- Etiquetas: cualquier etiqueta asociada a este intervalo.
- Metadatos de proceso: metadatos sobre el proceso que registró este intervalo.
- Registros: lista de registros que documentó este intervalo y valores de clave asociados. En el caso de los registros de Zipkin, en la sección se muestran las anotaciones de Zipkin.

Seguimiento a registros

Puede navegar desde un intervalo en una vista de seguimiento directamente a los registros relevantes para ese intervalo. Está disponible para los orígenes de datos de Tempo, Jaeger y Zipkin. Consulte la documentación correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo configurar cada origen de datos.

Elija el icono del documento para abrir una vista dividida en Explore con el origen de datos configurado y consulte los registros relevantes del intervalo.

Seguimiento a métricas

> **Note**
>
> Esta característica se encuentra actualmente en modo beta.

Puede navegar desde un intervalo en una vista de seguimiento directamente a las métricas relevantes para ese intervalo. Esta característica está disponible para los orígenes de datos de Tempo, Jaeger y Zipkin. Consulte la documentación correspondiente para obtener detalles sobre la configuración.

Seguimiento a perfiles

Al utilizar el seguimiento a perfiles, puede utilizar la capacidad de Grafana para correlacionar diferentes señales agregando la funcionalidad de vincular seguimientos y perfiles.

Gráfico de nodos

Si lo desea, puede ampliar el gráfico de nodos del seguimiento mostrado. Según el origen de datos, esto puede mostrar los intervalos del seguimiento como nodos en el gráfico o agregar algún contexto adicional, incluido el gráfico de servicio basado en el seguimiento actual.

Vista del gráfico de servicio

La vista del gráfico de servicios visualiza las métricas de los intervalos (hace un seguimiento de los datos de tasas, tasas de error y duraciones [RED]) y los gráficos de servicios. Una vez configurados los requisitos, esta vista preconfigurada está disponible de inmediato.

Para obtener más información, consulte la página de origen de datos de Tempo. También puede consultar la página de visualización del gráfico de servicio en la documentación de Tempo de Grafana Labs.

Data API (API de datos)

Esta visualización necesita que el origen de datos devuelva una forma específica de los datos para poder mostrarlos correctamente.

El origen de datos debe devolver el marco de datos y el conjunto `frame.meta.preferredVisualisationType = 'trace'`.

Estructura del marco de datos

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
traceID	cadena	Identificador de todo el seguimiento. Solo debe haber un seguimiento en el marco de datos.
spanID	cadena	Identificador del intervalo actual. IDs Los SpanID deben ser únicos por seguimiento.
parentSpanID	cadena	SpanID del intervalo principal para crear la relación del elemento principal y secundari o en la vista de seguimien to. Puede ser `undefined` para un intervalo raíz sin un elemento principal.
serviceName	cadena	Nombre del servicio del que forma parte este intervalo.
serviceTags	TraceKeyValuePair[]	Lista de etiquetas relevantes para el servicio.
startTime	número	Hora de inicio del intervalo en milisegundos.
duración	número	Duración del intervalo en milisegundos.

Campos opcionales:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
registros	TraceLog[]	Lista de registros asociados al intervalo actual.

Nombre del campo	Tipo	Descripción
etiquetas	TraceKeyValuePair[]	Lista de etiquetas asociadas al intervalo actual.
advertencias	cadena[]	Lista de avisos asociados al intervalo actual.
stackTraces	cadena[]	Lista de seguimientos de pilas asociados al intervalo actual.
errorIconColor	cadena	Color del icono de error en caso de que el intervalo esté marcado con `error: true`.

Para obtener más información sobre los tipos TraceSpanRow, consulte TraceKeyValuePairy así TraceLogsucesivamente GitHub.

Editor de correlaciones en Explore

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las correlaciones permiten a los usuarios crear un enlace entre dos orígenes de datos. Para obtener más información, incluida una descripción general de las correlaciones, consulte Correlaciones en la versión 10 de Grafana.

Creación de una correlación

Puede crear correlaciones desde la página de Explore.

Creación de una correlación

1. En el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, vaya a la página de Explore.
2. Seleccione un origen de datos que desee que sirva de origen para una nueva correlación.
3. Ejecute una consulta que genere datos en una visualización compatible.

   > **Note**
   >
   > Las visualizaciones compatibles son Registros y Tablas.

4. Elija + Agregar en la barra de herramientas superior y seleccione Agregar correlación (también puede seleccionar el Editor de correlaciones en la Paleta de comandos).

   Explore se encuentra ahora en el modo de editor de correlaciones, indicado por un borde azul y una barra superior. Para salir del Editor de correlaciones, seleccione Salir en la barra superior.
5. Ahora puede crear las siguientes correlaciones nuevas para la visualización con enlaces adjuntos a los datos que puede utilizar para crear una nueva consulta:

   - Registros: los enlaces se muestran junto a los valores de los campos dentro de los detalles del registro de cada fila del registro.
   - Tabla: cada celda de la tabla es un enlace.
6. Elija un enlace para agregar una nueva correlación. Los enlaces están asociados a un campo que se utiliza como campo de resultado de una correlación. Para obtener más información, consulta Configuración de correlación.
7. En la vista dividida que se abre, utilice el panel derecho para configurar el origen de consulta de destino de la correlación. Para obtener más información, consulta Consulta de destino.
8. Para crear una consulta de destino, utilice la sintaxis de variables con variables de la lista que aparece en la parte superior del panel. La lista contiene valores de muestra de la fila de datos seleccionada.
9. Proporcione una etiqueta y una descripción (opcional). Se utilizará una etiqueta como nombre del enlace dentro de la visualización y puede contener variables.
10. Proporcione transformaciones (opcional; consulte los detalles a continuación).
11. Seleccione Guardar en la barra de herramientas superior para guardar la correlación y salir del modo Editor de correlaciones. El enlace utilizado para crear la correlación se sustituye por un enlace de datos en cada fila. Cuando se selecciona el enlace, la consulta que ha definido se

ejecutará en otro panel y las variables se sustituirán dinámicamente por los valores de la fila seleccionada.

Transformaciones

Las transformaciones permiten extraer valores que existen en un campo con otros datos. Por ejemplo, al utilizar una transformación, puede extraer una parte de una línea de registro para utilizarla en una correlación. Para obtener más información sobre las transformaciones en las correlaciones, consulte Transformación de correlaciones.

Tras elegir uno de los enlaces generados en el modo editor, puede seleccionar Agregar transformación en el menú desplegable Transformaciones para agregar transformaciones.

Uso de una transformación en una correlación

1. Seleccione un campo en el que aplicar la transformación. Seleccione la parte del campo que desea utilizar para la transformación. Por ejemplo, una línea de registro. Una vez seleccionado, el valor de este campo se utilizará para ayudarle a crear la transformación.
2. Seleccione el tipo de transformación. Consulte Transformación de correlaciones para ver las opciones y los ajustes pertinentes.
3. Según su selección, es posible que vea que se rellenan una o más variables o que necesite proporcionar más especificaciones en las opciones que se muestran.
4. Seleccione Agregar transformación a la correlación para agregar las variables especificadas a la lista de variables disponibles.

> **Note**
>
> En el caso de las expresiones regulares de este cuadro de diálogo, el valor `mapValue` al que se hace referencia en otros documentos se denomina `Variable Name` aquí. Grafana resalta cualquier texto que coincida con la expresión del valor del campo. Utilice grupos de captura de expresiones regulares para seleccionar qué parte de la coincidencia debe extraerse. Cuando se proporciona una expresión regular válida, la variable y el valor de esa variable aparecen debajo del campo `Variable Name`.

Ejemplos de correlación

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear correlaciones con el editor de correlaciones de Explore. Si desea seguir estos ejemplos, asegúrese de configurar un origen de datos de prueba.

Creación de una correlación entre texto y gráfico

Este ejemplo muestra cómo crear correlaciones con el Editor de correlaciones de Explore.

Las correlaciones permiten usar los resultados de una consulta para ejecutar una nueva consulta en cualquier origen de datos. En este ejemplo, ejecutará una consulta que representa datos tabulares. Los datos se utilizarán para ejecutar una consulta diferente que produzca un resultado gráfico.

Para seguir este ejemplo, asegúrese de haber configurado un origen de datos de prueba.

Creación de una correlación entre texto y gráfico

1. En Grafana, vaya a Explore.
2. Seleccione el origen de datos de prueba en el menú desplegable de la parte superior izquierda de la página.
3. Seleccione + Agregar en el menú desplegable de la derecha y seleccione Agregar correlación.
4. Explore se encuentra ahora en el modo Editor de correlaciones, indicado por un borde azul.
5. Seleccione el siguiente escenario en el menú desplegable del escenario: archivo CSV.
6. Seleccione el archivo population_by_state.csv. Cada celda es un enlace en el que puede hacer clic para empezar a crear una nueva correlación.
7. Haga clic en cualquier celda de la columna `State` para crear una nueva correlación que adjunte un enlace de datos a esa entrada. Por ejemplo, seleccione `California`.
8. En la vista dividida, seleccione el mismo origen de datos que ha seleccionado en el panel izquierdo. El asistente situado encima del editor de consultas contiene todas las variables disponibles que puede utilizar en la consulta de destino. Las variables contienen todos los campos de datos (columnas de la tabla) de la fila seleccionada.
9. En el menú Escenario, seleccione Valores de métricas en CSV. El campo `String Input` del Editor de consultas proporciona variables con valores de población para cada año: `${1980}, ${2000},${2020}`. Esto generará un gráfico con valores variables.
10. En el campo Alias del editor de consultas, ingrese `${State}`.

    Ejecute una consulta para comprobar que produce un gráfico con valores de muestra de las variables.

11. Seleccione Guardar para guardar la correlación y salir del modo Editor de correlaciones.

    Una vez guardada la correlación, Explore volverá a ejecutar la consulta en el panel izquierdo. Al hacer clic en el nombre de un estado, la consulta de la derecha se vuelve a ejecutar con los valores de la fila insertados en el CSV, lo que modifica el gráfico. La consulta se vuelve a ejecutar con valores actualizados cada vez que se hace clic en el nombre de un estado.

Puede aplicar los mismos pasos a cualquier origen de datos. Las correlaciones permiten crear enlaces en las visualizaciones para ejecutar consultas dinámicas basadas en los datos seleccionados. En este ejemplo, utilizamos los datos devueltos por una consulta para crear una consulta nueva que generara una visualización diferente con el mismo origen de datos. Sin embargo, puede crear correlaciones entre cualquier origen de datos para crear flujos de exploración personalizados.

Creación de una correlación entre registros y tablas

En este ejemplo, creará una correlación para demostrar cómo utilizar las transformaciones para extraer valores de la línea de registro y de otro campo.

Para seguir este ejemplo, asegúrese de haber configurado un origen de datos de prueba.

Creación de una correlación entre registros y tablas

1. En Grafana, vaya a Explore.
2. Seleccione el origen de datos de prueba en el menú desplegable de la parte superior izquierda de la página.
3. Seleccione + Agregar en el menú desplegable de la derecha y seleccione Agregar correlación.
4. Explore se encuentra ahora en el modo Editor de correlaciones, indicado por un borde azul.
5. En el menú Escenario, seleccione Registros.
6. Amplíe una línea de registro para ver los enlaces de correlación. Seleccione `Correlate with hostname`.
7. Explore se abre en una vista dividida. Seleccione el mismo origen de datos que ha seleccionado en el panel izquierdo. El asistente situado encima del editor de consultas contiene todas las variables disponibles que puede utilizar en la consulta de destino.
8. Amplíe la sección de transformaciones y haga clic en Agregar transformación.
9. En el menú desplegable Campo, seleccione Mensaje. La línea de registro se muestra como datos de ejemplo.

10. En Tipo, seleccione Logfmt. Esto rellena la lista de variables.
11. Elija Agregar transformación a la correlación.
12. Vuelva a seleccionar Agregar transformación y, en Campo, seleccione el nombre del servidor.
13. En Tipo, seleccione Expresión regular.
14. En Expresión, ingrese lo siguiente: `-([0-9]\*)`. Esto selecciona cualquier número a la derecha del guion.
15. En Nombre de la variable, ingrese lo siguiente: `hostNumber`. Esto rellena la lista de variables.
16. Elija Agregar transformación a la correlación para agregarla a las demás variables.
17. En el editor de orígenes de datos, abra el menú desplegable Escenario y seleccione Contenido CSV.
18. En el cuadro de texto siguiente, proporcione lo siguiente y guarde la correlación:

```
time,msg,hostNumber,status
${time},${msg},${hostNumber},${status}
```

De este modo, se cierra la vista dividida y se vuelve a ejecutar la consulta de la izquierda. Amplíe cualquier línea de registro para ver el botón de correlación. Al seleccionar el botón de correlación, se abre la vista dividida con `time` (un campo), `msg` (extraído con logfmt de la línea de registro), `host number` (extraído con expresiones regulares de `hostname`) y `status` (extraído con logfmt de la línea de registro).

Inspector en Explore

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El inspector le ayuda a comprender sus consultas y a solucionarlas. Puede inspeccionar estos datos sin procesar, exportar estos datos a un archivo de valores separados por comas (CSV), exportar los resultados de registro en formato TXT y ver las solicitudes de consulta.

Interfaz de usuario del inspector

El inspector tiene las siguientes pestañas:

- Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
- Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
- Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON de los datos y el JSON de la estructura del marco de datos.
- Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta.
- Pestaña Error: muestra el error. Solo está visible cuando la consulta devuelve un error.

Tareas del inspector

Puede llevar a cabo diversas tareas en el inspector de Explore.

Apertura del Inspector

Tras ejecutar la consulta que desea inspeccionar, seleccione el botón Inspector.

El panel Inspector se abre en la parte inferior de la pantalla.

Inspección de los resultados de consultas sin procesar

Puede ver los resultados de la consulta sin procesar, es decir, los datos devueltos por la consulta en una tabla.

En la pestaña Inspector, haga clic en la pestaña Datos.

Para consultas múltiples o consultas con varios nodos, hay opciones adicionales.

- Mostrar marco de datos: seleccione los datos del conjunto de resultados que desee ver.
- Series unidas por tiempo: vea los datos sin procesar de todas sus consultas a la vez, un conjunto de resultados por columna. Puede hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar los datos.

Descarga de los resultados de las consultas sin procesar en formato CSV

Grafana genera un archivo CSV en la ubicación de descarga predeterminada del navegador. Puede abrirlo en el visor que prefiera.

1. En la pestaña Inspector, siga las instrucciones anteriores para obtener los resultados de las consultas sin procesar.
2. Refine la configuración de consulta hasta que pueda ver los datos sin procesar que desea exportar.
3. Seleccione Descargar CSV.

Para descargar un archivo CSV con un formato específico para Excel, expanda Opciones de datos y, a continuación, active la opción Descargar para Excel antes de seleccionar la opción Descargar CSV.

Descarga de los resultados de registros como TXT

Para generar un archivo TXT de los registros que está viendo actualmente, seleccione Descargar registros en la pestaña Inspector.

Descarga de los resultados de seguimiento

Según el tipo de origen de datos, Grafana genera un archivo JSON para los resultados del seguimiento en uno de los formatos compatibles: Jaeger, Zipkin u OTLP.

1. Abra el inspector.
2. Inspeccione los resultados de la consulta de registro. Refine los resultados hasta que vea los registros sin procesar que desea exportar.
3. Seleccione Descargar registros.

Inspección del rendimiento de consultas

En la pestaña Estadísticas se muestran estadísticas que indican cuánto tiempo tarda la consulta, cuántas consultas envía y el número de filas devueltas. Esta información puede ayudarlo a solucionar los problemas de las consultas, especialmente si alguno de los números es inesperadamente alto o bajo.

Las estadísticas se muestran en formato de solo lectura.

Visualización del modelo JSON

Puede explorar y exportar datos, así como modelos JSON de marcos de datos.

Visualización del modelo JSON

1. En el panel Inspector, haga clic en la pestaña JSON.

2. En la sección Seleccionar origen, elija una de las siguientes opciones:
   - Datos: muestra un objeto JSON que representa los datos que se devolvieron a Explore.
   - DataFrame estructura: muestra el conjunto de resultados sin procesar.
3. Puede expandir o contraer partes del JSON para ver secciones separadas. También puede seleccionar la opción Copiar al portapapeles para copiar el cuerpo del JSON y pegarlo en otra aplicación.

Visualización de la solicitud sin procesar y respuesta al origen de datos

Mientras trabaja con Explore y la pestaña Inspector, puede ver los datos sin procesar de solicitudes y respuestas que está generando con una consulta. En el Inspector, seleccione la pestaña Consulta y elija Actualizar para ver los datos sin procesar.

Grafana envía la consulta al servidor y muestra el resultado. Puede profundizar en partes específicas de la consulta, expandirla o contraerla toda, o copiar los datos al portapapeles para usarlos en otras aplicaciones.

Correlaciones en la versión 10 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede crear vínculos interactivos para que las visualizaciones de Explore ejecuten consultas relacionadas con los datos presentados mediante la configuración de las correlaciones.

Una correlación define cómo se utilizan los datos de un origen de datos para consultar los datos de otro origen de datos. Presentamos algunos ejemplos:

- El nombre de una aplicación devuelto en un origen de datos de registros se puede utilizar para consultar las métricas relacionadas con esa aplicación en un origen de datos de métricas.

- El nombre de usuario devuelto por un origen de datos SQL se puede utilizar para consultar los registros relacionados con ese usuario concreto en un origen de datos de registros.

Explore utiliza las correlaciones que define el usuario para mostrar los vínculos dentro de las visualizaciones. Puede hacer clic en un vínculo para ejecutar la consulta relacionada y ver los resultados en la vista dividida de Explore.

Explore las visualizaciones que actualmente permiten mostrar vínculos en función de las correlaciones:

- Registros
- Tabla

Puede configurar las correlaciones desde la página Administración > Complementos y datos > Correlaciones en Grafana o directamente en Explore.

Temas

- Configuración de correlación
- Creación de una correlación

Configuración de correlación

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Cada correlación se configura con las siguientes opciones:

Etiqueta

Etiqueta de enlace que se muestra en la visualización.

Descripción

Descripción opcional.

Origen de datos de origen

Origen de los resultados en los que se muestran los vínculos.

Campo de resultados

Define dónde se muestra el vínculo en una visualización.

Consulta de destino

La consulta de destino que se ejecuta cuando se hace clic en un enlace.

Transformaciones

Las manipulaciones opcionales de los datos del origen incluidos se transfieren a la consulta de destino.

Para obtener más información sobre la creación de una correlación, consulte Creación de una correlación.

Origen de datos de origen y campo de resultados

Los enlaces se muestran en las visualizaciones de Explore para ver los resultados del origen de datos de origen de la correlación. Se asigna un enlace a uno de los campos a partir del resultado proporcionado en la configuración de correlación (el campo de resultados). Cada visualización muestra los campos con vínculos de una manera diferente.

Consulta de destino

La consulta de destino se ejecuta cuando se hace clic en un enlace de la visualización. Puede utilizar el editor de consultas del origen de datos de destino seleccionado para especificar la consulta de destino. Se puede acceder a los resultados de los datos de origen dentro de la consulta de destino con variables.

Variables de correlación

Puede utilizar variables dentro de la consulta de destino para acceder a los datos de origen relacionados con la consulta. Las correlaciones utilizan la sintaxis de variables de Grafana. Cuando

se elige el enlace, las variables se rellenan con valores de los resultados de origen. Existen dos tipos de variables que puede utilizar:

- Variables de campo (para acceder a los valores y etiquetas de los campos).
- Variables de correlación (para acceder a los valores y transformaciones de los campos).

Ejemplo: si los resultados del origen contienen un campo llamado`employee`, se puede acceder al valor del campo con:

- Una variable de campo `${__data.fields.employee}`.
- Variable de correlación que asigna el valor de campo anterior a `${employee}`.

Además de asignar valores de campo a nombres de variables más cortos, se pueden crear más variables de correlación mediante la aplicación de transformaciones a los campos existentes.

La correlación crea un vínculo de datos solo si todas las variables tienen valores en la fila de datos seleccionada. Las variables globales son la excepción a esta regla y no es necesario rellenarlas con los datos devueltos. Los orígenes de datos interpolan estas variables de manera automática.

Transformación de correlaciones

Las transformaciones proporcionan una forma de extraer más variables de los valores de campo. El resultado de las transformaciones es un conjunto de variables nuevas a las que se puede acceder como cualquier otra variable.

Existen dos tipos de transformaciones: logfmt y expresión regular.

Cada transformación utiliza un valor de campo seleccionado como entrada. El resultado de una transformación es un conjunto de variables nuevas basadas en el tipo y las opciones de la transformación.

Transformación logfmt

La transformación logfmt deconstruye un valor de campo que contiene texto formateado con pares clave/valor de logfmt. Cada par se convierte en una variable y la clave es el nombre de la variable.

La transformación logfmt solo requiere especificar el nombre del campo de entrada si desea que la transformación se aplique a un campo distinto del campo de resultados. Variables de salida de ejemplo de `field = "host=srv001 endpoint=/test app=foo"`:

nombre	valor
host	srv001
punto de conexión	/test
aplicación	foo

Transformación de expresiones regulares

La transformación de expresiones regulares deconstruye un valor de campo en función de la expresión regular proporcionada.

Opciones de transformación de expresiones regulares:

campo

Nombre de campo de entrada

expresión

Expresión regular. Los grupos de captura con nombre se asignan a variables que coinciden con el nombre del grupo. Si se utilizan grupos coincidentes sin nombre, se crea una variable a partir de la primera coincidencia. El valor anula la variable que coincide con el campo de entrada o se crea una nueva variable si se proporciona la propiedad mapValue (consulte los ejemplos de la tabla siguiente).

mapValue

Se utiliza con grupos de expresiones regulares sencillos sin grupos coincidentes con nombres. De manera predeterminada, la primera coincidencia anula la variable con el nombre del campo que se utiliza como entrada. Para cambiar ese comportamiento predeterminado, puede especificar la propiedad mapValue. El nombre proporcionado se utiliza para crear una nueva variable. Esto puede resultar útil si la consulta de destino requiere tanto el valor exacto como una parte del valor extraído con la transformación.

Ejemplo: supongamos que el nombre del campo seleccionado es `employee` y el valor del campo es `John Doe`.

Varias variables de salida en función de las opciones de expresión y mapValue:

expresión	mapValue	variables de salida	comentario
`/\w+ (\w+)/`	-	`employee=Doe`	No se proporciona ninguna propiedad mapValue. La primera coinciden cia se asigna a la variable de nombre de campo existente (`employee`).
`/(\w+) (\w+)/`	nombre	`name=John`	La primera coinciden cia se asigna a una nueva variable llamada `name`.
`/(?\w+) (?\w+)/`	-	`firstName=John , lastName=Doe`	Cuando se utilizan grupos con nombre, son los nombres de las variables de salida y la propiedad mapValue se ignora.
`/(?\w+) (?\w+)/`	nombre	`firstName=John , lastName=Doe`	Igual que lo mencionado anteriorm ente

Creación de una correlación

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede crear correlaciones en el editor de correlaciones de Explore o mediante la página Administración de Grafana en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Requisitos previos

Debe tener permiso para agregar correlaciones nuevas. Solo los usuarios con permisos de escritura en los orígenes de datos pueden definir nuevas correlaciones.

Creación de una correlación en el editor de correlaciones de Explore

Puede crear una correlación en el editor de correlaciones de Explore. Para obtener más información, consulta Creación de una correlación.

Creación de una correlación en la página de administración

Puede utilizar la página Administración de la consola de Grafana para crear una correlación.

Creación de una correlación en la página de administración

1. Vaya a la sección Administración de Grafana.
2. En Complementos y datos, abra la página Correlaciones.
3. Elija el botón Agregar situado en la esquina superior derecha.
4. Proporcione una etiqueta para la correlación.
5. (Opcional) Proporcione una descripción.
6. Vaya a la siguiente página.
7. Proporcione el origen de datos de destino.
8. Proporcione la consulta de destino mediante variables.
9. Vaya a la siguiente página.
10. Proporcione el origen de datos de origen.
11. Proporcione el campo de resultados.
12. Agregue transformaciones si necesita variables que no sean campos en el origen de datos de origen.
13. Elija Agregar para agregar una nueva transformación.
14. Seleccione el tipo de transformación.
15. Configure la transformación en función del tipo seleccionado.
16. Guarde la correlación.

Puede editar una correlación de la misma manera, pero al editar, no puede cambiar los orígenes de datos seleccionados.

Alertas en la versión 10 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Con la versión 10 de Grafana, Amazon Managed Grafana incluye acceso a un sistema de alertas actualizado, Grafana Alerting, que centraliza la información de las alertas en una única vista en la que se pueden hacer búsquedas. Grafana Alerting se presentó como una característica opcional en la versión 8 de Grafana, y GrafanaLabs ha anunciado la eliminación de las alertas antiguas en la versión 11.

ⓘ Note

En esta documentación se cubre Grafana Alerting. Para obtener información sobre las alertas antiguas, consulte Alertas clásicas del panel.

Grafana Alerting le permite conocer los problemas en los sistemas, momentos después de que se producen.

Supervise los datos de las métricas entrantes o las entradas de registro y configure el sistema de alertas para detectar los eventos o las circunstancias específicos y, a continuación, enviar las notificaciones cuando se detecten.

De esta forma, se elimina la necesidad de hacer una supervisión manual y se ofrece una primera línea de defensa contra las interrupciones del sistema o los cambios que podrían convertirse en incidentes graves.

Con Grafana Alerting, crea consultas y expresiones a partir de múltiples orígenes de datos, sin importar dónde estén almacenados los datos, lo que le ofrece la flexibilidad de combinar los datos y

las alertas en las métricas y los registros de manera nuevas y únicas. De este modo, podrá crear y administrar las alertas y tomar medidas al respecto desde una vista única y consolidada, y mejorar la capacidad de su equipo para identificar y resolver los problemas rápidamente.

Con las reglas de alerta de Mimir y Loki, puede ejecutar expresiones de alerta más cerca de los datos y a gran escala, todo ello administrado por la interfaz de usuario de Grafana que ya conoce.

> **Note**
>
> Si va a migrar desde una versión anterior de Grafana, en la que utilizaba la versión heredada de Grafana Alerting, puede que le resulte útil ver las diferencias entre las alertas heredadas y el nuevo Grafana Alerting.

Características y ventajas clave

Una página para todas las alertas

Una única página de Grafana Alerting consolida las alertas gestionadas por Grafana y las alertas que residen en su origen de datos compatible con Prometheus en un solo lugar.

Alertas multidimensionales

Las reglas de alertas pueden crear varias instancias de alerta individuales por regla de alerta, conocidas como alertas multidimensionales, lo que le ofrece la eficacia y la flexibilidad necesarias para obtener visibilidad sobre todo el sistema con una sola regla de alerta. Para ello, agregue etiquetas a la consulta para especificar qué componente se va a supervisar y genere varias instancias de alerta para una sola regla de alerta. Por ejemplo, si quiere supervisar cada servidor de un clúster, una alerta multidimensional avisará a cada CPU, mientras que una alerta estándar avisará a todo el servidor.

Alertas de ruta

Dirija cada instancia de alerta a un punto de contacto específico en función de las etiquetas que defina. Las políticas de notificaciones son el conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se dirigen las alertas a los puntos de contacto.

Silenciar las alertas

Los silencios impiden que se creen las notificaciones y solo duran un periodo específico. Los silencios le permiten dejar de recibir notificaciones persistentes de una o varias reglas de alerta.

También puede pausar parcialmente una alerta en función de ciertos criterios. Los silencios tienen su propia sección específica para una mejor organización y visibilidad, de modo que pueda analizar las reglas de alertas pausadas sin saturar la vista principal de alertas.

Temporizadores de silencio

Un temporizador de silencio es un intervalo de tiempo recurrente en el que no se generan ni envían nuevas notificaciones para una política. Úselos para evitar que las alertas se activen durante un periodo específico y recurrente, por ejemplo, un periodo de mantenimiento habitual.

Al igual que los silencios, los temporizadores de silencio no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Solo impiden la creación de notificaciones.

Diseño de su sistema de alertas

Supervisar sistemas de TI complejos y comprender si todo funciona correctamente es una tarea difícil. Por lo tanto, establecer un sistema de administración de alertas eficaz es esencial para informarle cuando las cosas van mal antes de que empiecen a afectar a los resultados de su empresa.

Diseñar y definir una configuración de administración de alertas que funcione lleva tiempo.

Estos son algunos consejos sobre cómo crear una configuración de administración de alertas eficaz para su empresa:

¿Cuáles son las métricas clave de su empresa que quiere supervisar y sobre las que quiere emitir alertas?

- Busque eventos que sea importante conocer y que no sean tan triviales o frecuentes como para que los destinatarios los ignoren.
- Las alertas solo deben crearse para eventos importantes que requieran atención o intervención inmediata.
- Considere la calidad por encima de la cantidad.

¿Qué tipo de alertas quiere utilizar?

- Elija entre las alertas administradas por Grafana o las alertas administradas por Grafana Mimir o Loki, o ambas.

¿Cómo quiere organizar las alertas y las notificaciones?

- Priorice la selectividad a la hora de configurar quién quiere que reciba las alertas. Considere la posibilidad de enviarlas a quien esté de guardia o a un canal de Slack específico.
- Automatice en la medida de lo posible mediante la API de alertas o las alertas como código (Terraform).

¿Cómo puede reducir la fatiga de las alertas?

- Evite alertas excesivas e innecesarias mediante el uso de silencios, temporizadores de silencio o pausas de la evaluación de las reglas de alerta.
- Ajuste continuamente las reglas de alerta para comprobar su eficacia. Elimine las reglas de alerta para evitar la duplicación o las alertas ineficaces.
- Piense detenidamente en los niveles de prioridad y gravedad.
- Revise continuamente los umbrales y las reglas de evaluación.

Limitaciones de Grafana Alerting

- Al agregar reglas de otros sistemas, el sistema de Grafana Alerting puede recuperar las reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Amazon Managed Service para Prometheus, Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de otros orígenes de datos compatibles.

Temas

- Descripción general
- Configuración de alertas
- Configuración de alertas
- Administración de las alertas

Descripción general

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Tanto si acaba de empezar como si es un usuario más experimentado de Grafana Alerting, obtenga más información sobre los aspectos básicos y las características disponibles que ayudan a crear, administrar y responder a las alertas, y a mejorar la capacidad de su equipo para resolver los problemas rápidamente.

Principios

En los sistemas de alertas basados en Prometheus, dispone de un generador que crea alertas y un receptor que las recibe. Por ejemplo, Prometheus es un generador de alertas y es responsable de evaluar las reglas de alertas, mientras que Alertmanager es un receptor de alertas y se encarga de agrupar, inhibir, silenciar y enviar notificaciones sobre alertas activadas y resueltas.

Grafana Alerting se basa en el modelo de Prometheus de diseño de sistemas de alertas. Cuenta con un generador de alertas interno responsable de programar y evaluar las reglas de alertas, así como un receptor de alertas interno responsable de agrupar, inhibir, silenciar y enviar notificaciones. Grafana no utiliza Prometheus como generador de alertas porque Grafana Alerting debe funcionar con muchos otros orígenes de datos además de Prometheus. Sin embargo, utiliza Alertmanager como receptor de alertas.

Las alertas se envían al receptor de alertas, donde se enrutan, agrupan, inhiben, silencian y notifican. En Grafana Alerting, el receptor de alertas predeterminado es el administrador de alertas incrustado en Grafana y se denomina Grafana Alertmanager. Sin embargo, también puede utilizar otros administradores de alertas, que se denominan Alertmanagers externos.

Aspectos fundamentales

A continuación, se proporciona información general de las distintas partes de Grafana Alerting.

Reglas de alertas

Una regla de alertas es un conjunto de criterios que determinan cuándo debe activarse una alerta. Consta de una o más consultas y expresiones, una condición que debe cumplirse, un intervalo que determina la frecuencia con la que se evalúa la regla de alerta y un periodo durante el que se debe cumplir la condición para que se active una alerta.

Las reglas de alertas se evalúan a lo largo de su intervalo y cada regla de alerta puede tener cero, una o cualquier número de alertas activadas a la vez. El estado de la regla de alerta viene determinado por su alerta de mayor nivel `severe`, que puede ser Normal, Pendiente o Activación. Por ejemplo, si al menos una de las alertas de una regla de alertas está en activación, la regla de alertas también está en activación. El estado de una regla de alerta viene determinado por el estado de su evaluación más reciente. Pueden ser OK, Error y NoData.

Una característica muy importante de las reglas de alertas es que admiten anotaciones y etiquetas personalizadas. Estas permiten configurar las alertas con metadatos adicionales, como resúmenes y descripciones, y agregar etiquetas adicionales para dirigir las alertas a políticas de notificación específicas.

Alertas

Las alertas se identifican de forma exclusiva mediante conjuntos de pares clave/valor denominados etiquetas. Cada clave es un nombre de etiqueta y cada valor es un valor de etiqueta. Por ejemplo, una alerta podría tener las etiquetas `foo=bar` y otra podría tener las etiquetas `foo=baz`. Una alerta puede tener muchas etiquetas, como `foo=bar,bar=baz`, pero no puede tener la misma etiqueta dos veces, como `foo=bar,foo=baz`. Dos alertas tampoco pueden tener las mismas etiquetas y, si dos alertas tienen las mismas etiquetas, por ejemplo `foo=bar,bar=baz` y `foo=bar,bar=baz`, se descartará una de las alertas. Las alertas se resuelven cuando la condición de la regla de alerta deja de cumplirse o se elimina la regla de alerta.

En las alertas administradas por Grafana, las alertas pueden tener el estado Normal, Pendiente, Alerta, Sin datos o Error. En las alertas administradas por orígenes de datos, como Mimir y Loki, las alertas pueden tener el estado Normal, Pendiente y Alerta, pero no NoData Error.

Puntos de contacto

Los puntos de contacto determinan dónde se envían las notificaciones. Por ejemplo, puede tener un punto de contacto que envíe notificaciones a una dirección de correo electrónico, a Slack, a un sistema de administración de incidentes (IRM) como Grafana OnCall o PagerDuty, o a un webhook.

Las notificaciones que se envían desde los puntos de contacto se pueden personalizar mediante plantillas de notificaciones. Puede utilizar las plantillas de notificaciones para cambiar el título, el mensaje y la estructura de la notificación. Las plantillas de notificaciones no son específicas de las integraciones individuales o los puntos de contacto.

Políticas de notificaciones

Las políticas de notificaciones agrupan las alertas y, a continuación, las dirigen a los puntos de contacto. Determinan cuándo se envían las notificaciones y con qué frecuencia deben repetirse.

Las alertas se ajustan a las políticas de notificación mediante criterios de coincidencia de etiquetas. Se trata de expresiones legibles por personas que indican si las etiquetas de la alerta coinciden de manera exacta, no coinciden de manera exacta, contienen o no contienen el texto esperado. Por ejemplo, el criterio de coincidencia `foo=bar` hace coincidir las alertas con la etiqueta `foo=bar`, mientras que el criterio de coincidencia `foo=~[a-zA-Z]+` hace coincidir las alertas con cualquier etiqueta llamada foo cuyo valor coincida con la expresión regular `[a-zA-Z]+`.

De manera predeterminada, una alerta solo puede coincidir con una política de notificaciones. Sin embargo, con la característica `continue`, las alertas se pueden configurar para que coincidan con cualquier número de políticas de notificaciones al mismo tiempo. Para obtener más información acerca de las políticas de notificaciones, consulte Políticas de notificaciones.

Silencios y temporizadores de silencio

Los silencios y los temporizadores de silencio le permiten pausar las notificaciones de alertas específicas o incluso de políticas de notificaciones completas. Utilice el silencio para pausar las notificaciones de forma puntual, por ejemplo, mientras trabaja en la solución de una alerta, y utilice los temporizadores de silencio para pausar las notificaciones a intervalos periódicos, por ejemplo, durante los periodos de mantenimiento programados de manera periódica.

Temas

- Orígenes de datos y Grafana Alerting
- Alertas sobre datos numéricos
- Etiquetas y anotaciones
- Acerca de las reglas de alertas
- Alertmanager
- Puntos de contacto
- Notificaciones
- Alertas de alta disponibilidad

Orígenes de datos y Grafana Alerting

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Hay varios orígenes de datos que son compatibles con Grafana Alerting. Cada origen de datos es compatible con un complemento. Grafana Alerting requiere que los complementos del origen de datos sean complementos de backend para poder evaluar las reglas que utilizan el origen de datos, ya que el motor de evaluación se ejecuta en el backend. Los complementos también deben especificar que son compatibles con Grafana Alerting.

Los orígenes de datos se agregan y actualizan con el tiempo. Se sabe que los siguientes orígenes de datos son compatibles con Grafana Alerting.

- Conectarse a una fuente de CloudWatch datos de Amazon
- Conexión a un origen de datos de Azure Monitor
- Conexión a un origen de datos OpenSearch de Amazon Service
- Conexión a un origen de datos de Google Cloud Monitoring
- Conexión a un origen de datos de Graphite
- Conexión a un origen de datos de InfluxDB
- Conexión a un origen de datos de Loki
- Conexión a un origen de datos de Microsoft SQL Server
- Conexión a un origen de datos de MySQL
- Conexión a un origen de datos de OpenTSDB
- Conexión a un origen de datos de PostgreSQL
- Conexión a Amazon Managed Service para Prometheus y a los orígenes de datos de Prometheus de código abierto
- Conexión a un origen de datos de Jaeger
- Conexión a un origen de datos de Zipkin

- Conexión a un origen de datos de Tempo
- Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas

Para obtener información más detallada sobre los orígenes de datos y los complementos de orígenes de datos en Amazon Managed Grafana, consulte Conexión con orígenes de datos.

Alertas sobre datos numéricos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se describe cómo gestiona Grafana las alertas sobre datos numéricos en lugar de datos de serie temporal.

Entre determinados orígenes de datos, los datos numéricos que no son series temporales pueden generar una alerta directamente o convertirse en expresiones del servidor (SSE). Esto permite un mayor procesamiento y, por lo tanto, una mayor eficiencia en el origen de datos, y también puede simplificar las reglas de alerta. Al alertar sobre datos numéricos en lugar de datos de serie temporal, no es necesario reducir cada serie temporal etiquetada a un solo número. En su lugar, los números etiquetados se devuelven a Grafana.

Datos tabulares

Esta característica es compatible con los orígenes de datos de backend que consultan datos tabulares:

- Orígenes de datos SQL como MySQL, Postgres, MSSQL y Oracle.
- Los servicios basados en Azure Kusto: Azure Monitor (Logs), Azure Monitor (Azure Resource Graph) y Azure Data Explorer.

Una consulta con alertas administradas por Grafana o expresiones del servidor se considera numérica con estos orígenes de datos si:

- La opción “Formatear como” está configurada como “Tabla” en la consulta del origen de datos.
- La respuesta de la tabla devuelta a Grafana desde la consulta incluye solo una columna numérica (por ejemplo, int, double o float) y, opcionalmente, columnas de cadenas adicionales.

Si hay columnas de cadenas, esas columnas se convierten en etiquetas. El nombre de la columna pasa a ser el nombre de la etiqueta y el valor de cada fila pasa a ser el valor de la etiqueta correspondiente. Si se devuelven varias filas, cada fila debe identificarse de forma única por sus etiquetas.

Ejemplo

Para una tabla MySQL denominada «DiskSpace»:

Tiempo	Host	Disk	PercentFree
2021-June-7	web1	/etc	3
2021-June-7	web2	/var	4
2021-June-7	web3	/var	8
...	...	...	...

Para poder consultar los datos, filtre por tiempo, pero sin devolver la serie temporal a Grafana. Por ejemplo, una alerta que se activaría por host, disco cuando haya menos del 5 % de espacio libre:

```
SELECT Host , Disk , CASE WHEN PercentFree  < 5.0 THEN PercentFree  ELSE 0 END FROM (
       SELECT
          Host,
          Disk,
          Avg(PercentFree)
       FROM DiskSpace
       Group By
          Host,
          Disk
       Where __timeFilter(Time)
```

Esta consulta devuelve la siguiente respuesta de tabla a Grafana:

Host	Disk	PercentFree
web1	/etc	3
web2	/var	4
web3	/var	0

Cuando esta consulta se utiliza como condición en una regla de alerta, se genera una alerta cuando el valor es distinto de cero. Como resultado, se producen tres instancias de alerta:

Etiquetas	Estado
{Host=web1,disk=/etc}	Alertas
{Host=web2,disk=/var}	Alertas
{Host=web3,disk=/var}	Normal

Etiquetas y anotaciones

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las etiquetas y anotaciones contienen información sobre una alerta. Tanto las etiquetas como las anotaciones tienen la misma estructura: un conjunto de valores con nombre; sin embargo, sus usos previstos son diferentes. Un ejemplo de etiqueta, o de anotación equivalente, podría ser `alertname="test"`.

La principal diferencia entre una etiqueta y una anotación es que las etiquetas se utilizan para diferenciar una alerta de todas las demás alertas, mientras que las anotaciones se utilizan para agregar información adicional a una alerta existente.

Por ejemplo, pensemos en dos alertas de uso elevado de la CPU: una para `server1` y otra para `server2`. En este ejemplo, podríamos tener una etiqueta denominada `server` en la que la primera alerta tenga la etiqueta `server="server1"` y la segunda alerta tenga la etiqueta `server="server2"`. Sin embargo, es posible que también queramos agregar una descripción a cada alerta, como `"The CPU usage for server1 is above 75%."`, dónde `server1` y `75%` se sustituyen por el nombre y el uso de la CPU del servidor (consulte la documentación sobre Plantillas de etiquetas y anotaciones para ver cómo hacerlo). Este tipo de descripción sería más adecuada como anotación.

Etiquetas

Las etiquetas contienen información que identifica una alerta. Un ejemplo de etiqueta podría ser `server=server1`. Cada alerta puede tener más de una etiqueta y el conjunto completo de etiquetas de una alerta se denomina conjunto de etiquetas. Es este conjunto de etiquetas el que identifica la alerta.

Por ejemplo, una alerta puede tener el conjunto de etiquetas `{alertname="High CPU usage",server="server1"}`, mientras que otra alerta puede tener el conjunto de etiquetas `{alertname="High CPU usage",server="server2"}`. Son dos alertas independientes porque, aunque sus etiquetas `alertname` son las mismas, las etiquetas `server` son diferentes.

El conjunto de etiquetas de una alerta es una combinación de las etiquetas del origen de datos, las etiquetas personalizadas de la regla de alerta y una serie de etiquetas reservadas, como `alertname`.

Etiquetas personalizadas

Las etiquetas personalizadas son etiquetas adicionales de la regla de alerta. Al igual que las anotaciones, las etiquetas personalizadas deben tener un nombre y su valor puede contener una combinación de texto y código de plantilla que se evalúa cuando se activa una alerta. La documentación sobre cómo crear etiquetas personalizadas de plantillas se encuentra aquí.

Al utilizar etiquetas personalizadas con las plantillas, es importante asegurarse de que el valor de la etiqueta no cambie entre evaluaciones consecutivas de la regla de alerta, ya que esto acabará creando un gran número de alertas distintas. Sin embargo, no importa que la plantilla produzca

valores de etiqueta diferentes para alertas diferentes. Por ejemplo, no coloque el valor de la consulta en una etiqueta personalizada, ya que esto acabará creando un nuevo conjunto de alertas cada vez que cambie el valor. En su lugar, utilice anotaciones.

También es importante asegurarse de que la etiqueta configurada para una alerta no tenga dos o más etiquetas con el mismo nombre. Si una etiqueta personalizada tiene el mismo nombre que una etiqueta del origen de datos, la sustituirá. Sin embargo, si una etiqueta personalizada tiene el mismo nombre que una etiqueta reservada, la etiqueta personalizada se omitirá en la alerta.

Anotaciones

Las anotaciones son pares con nombres que agregan información adicional a las alertas existentes. Hay una serie de anotaciones sugeridas en Grafana, como `description`, `summary`, `runbook_url`, `dashboardUId` y `panelId`. Al igual que las etiquetas personalizadas, las anotaciones deben tener un nombre y su valor puede contener una combinación de texto y código de plantilla que se evalúa cuando se activa una alerta. Si una anotación contiene código de plantilla, la plantilla se evalúa una vez cuando se activa la alerta. No se vuelve a evaluar, aunque se resuelva la alerta. La documentación sobre cómo crear anotaciones de plantillas se encuentra aquí.

Temas

- Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas
- Etiquetas en Grafana Alerting
- Plantillas de etiquetas y anotaciones

Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Use etiquetas y comparadores de etiquetas para vincular las reglas de alerta con las políticas de notificaciones y los silencios. Esto ofrece una forma muy flexible de administrar las instancias de alerta, especificar qué política debe gestionarlas y qué alertas silenciar.

Un comparador de etiquetas consta de 3 partes distintas: la etiqueta, el valor y el operador.

- El campo Etiqueta es el nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta.
- El campo Valor coincide con el valor correspondiente al nombre de Etiqueta especificado. La forma en que coincide depende del valor de Operador.
- El campo Operador es el operador que debe coincidir con el valor de la etiqueta. Los operadores disponibles son:

Operador	Descripción
=	Selecciona etiquetas que son exactamente iguales al valor.
!=	Selecciona etiquetas que no son iguales al valor.
=~	Selecciona etiquetas que buscan expresiones regulares que coincidan con el valor.
!~	Selecciona etiquetas que buscan expresiones regulares que no coincidan con el valor.

Si utiliza varios criterios de comparación de etiquetas, se combinan mediante el operador lógico AND. Esto significa que todos los criterios de comparación deben coincidir para poder vincular una regla a una política.

Ejemplo

Si define el siguiente conjunto de etiquetas para su alerta:

```
{ foo=bar, baz=qux, id=12 }
```

entonces:

- Un comparador de etiquetas definido como `foo=bar` busca coincidencias con esta regla de alerta.

- Un comparador de etiquetas definido como `foo!=bar` no busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Un comparador de etiquetas definido como `id=~[0-9]+` busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Un comparador de etiquetas definido como `baz!~[0-9]+` busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Dos comparadores de etiquetas definidos como `foo=bar` y `id=~[0-9]+` buscan coincidencias con esta regla de alerta.

Exclusión de etiquetas

También puede escribir criterios de coincidencia de etiquetas para excluirlas.

Este es un ejemplo que muestra cómo excluir la etiqueta `team`. Puede elegir entre cualquiera de estos valores para excluir la etiqueta.

- `team=""`
- `team!~.+`
- `team=~^$`

Etiquetas en Grafana Alerting

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se explica por qué las etiquetas son un componente fundamental de las alertas.

- El conjunto completo de etiquetas de una alerta lo que la identifica de forma única entre las alertas de Grafana.
- El Alertmanager utiliza etiquetas para hacer coincidir las alertas con los silencios y los grupos de alertas en las políticas de notificaciones.

- En la interfaz de usuario de alertas se muestran etiquetas para cada instancia de alerta generada durante la evaluación de esa regla.
- Los puntos de contacto pueden acceder a las etiquetas para generar dinámicamente notificaciones que contienen información específica de la alerta que está dando lugar a una notificación.
- Puede agregar etiquetas a una regla de alerta. Las etiquetas se configuran manualmente, usan funciones de plantilla y pueden hacer referencia a otras etiquetas. Las etiquetas agregadas a una regla de alerta tienen prioridad en caso de colisión entre etiquetas (excepto en el caso de las etiquetas reservadas de Grafana, a continuación puede obtener más información).

Compatibilidad con un Alertmanager externo

El Alertmanager integrado de Grafana admite claves y valores de etiquetas Unicode. Si usa un Prometheus Alertmanager externo, las claves de etiqueta deben ser compatibles con su modelo de datos. Esto significa que las claves de etiqueta solo deben contener letras ASCII, números y guiones bajos y coincidir con la expresión regular `[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*`. El motor de Grafana Alerting eliminará o sustituirá todos los caracteres no válidos antes de enviarlos al administrador de alertas externo de acuerdo con las siguientes reglas:

- `Whitespace` se eliminará.
- `ASCII characters` se reemplazará por _.
- `All other characters` se reemplazará por su representación hexadecimal en minúsculas. Si este es el primer carácter, tendrá el prefijo _.

> **Note**
>
> Si se sanean varias claves de etiqueta con el mismo valor, a los duplicados se les agregará un hash corto de la etiqueta original como sufijo.

Etiquetas reservadas de Grafana

> **Note**
>
> Grafana reserva las etiquetas con el prefijo `grafana_` para un uso especial. Si se agrega una etiqueta configurada manualmente que empiece por `grafana_`, se sobrescribirá en caso de colisión.

Las etiquetas reservadas de Grafana se pueden utilizar de la misma forma que las etiquetas configuradas manualmente. La lista actual de etiquetas reservadas disponibles es:

Etiqueta	Descripción
grafana_folder	Título de la carpeta que contiene la alerta.

Plantillas de etiquetas y anotaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede utilizar plantillas para incluir datos de consultas y expresiones en etiquetas y anotaciones. Por ejemplo, es posible que desee establecer la etiqueta de gravedad de una alerta en función del valor de la consulta o utilizar la etiqueta de instancia de la consulta en una anotación de resumen para saber qué servidor hace un uso elevado de la CPU.

Todas las plantillas deben escribirse en texto/plantilla. Independientemente de si va a crear una plantilla para una etiqueta o una anotación, debe escribir cada plantilla en línea dentro de la etiqueta o anotación para la que esté creando la plantilla. Esto significa que no puede compartir plantillas entre etiquetas y anotaciones, sino que tendrá que copiar las plantillas donde quiera usarlas.

Cada plantilla se evalúa siempre que se evalúa la regla de alerta y se evalúa para cada alerta por separado. Por ejemplo, si la regla de alerta tiene una anotación resumida basada en una plantilla y la regla de alerta tiene 10 alertas de activación, la plantilla se ejecutará 10 veces, una para cada alerta. En la medida de lo posible, evite hacer cálculos costosos en las plantillas.

Ejemplos

En lugar de escribir un tutorial completo, text/template, the following examples attempt to show the most common use-cases we have seen for templates. You can use these examples verbatim, or

adapt them as necessary for your use case. For more information about how to write text/template consulte la documentación de texto/plantilla.

Impresión de todas las etiquetas, separadas por comas

Para imprimir todas las etiquetas, separadas por comas, imprima la variable `$labels`:

```
{{ $labels }}
```

Por ejemplo, si aparece una alerta con las etiquetas `alertname=High CPU usage`, `grafana_folder=CPU alerts` y `instance=server1`, imprimiría:

```
alertname=High CPU usage, grafana_folder=CPU alerts, instance=server1
```

> **Note**
>
> Si utiliza condiciones clásicas, `$labels` no contendrá ninguna etiqueta de la consulta. Consulte la variable $labels para obtener más información.

Impresión de todas las etiquetas, una por línea

Para imprimir todas las etiquetas, una por línea, utilice `range` para recorrer en iteración cada par clave/valor e imprímalas de manera individual. Aquí, `$k` hace referencia al nombre y `$v`, al valor de la etiqueta actual:

```
{{ range $k, $v := $labels -}}
{{ $k }}={{ $v }}
{{ end }}
```

Por ejemplo, si aparece una alerta con las etiquetas `alertname=High CPU usage`, `grafana_folder=CPU alerts` y `instance=server1`, imprimiría:

```
alertname=High CPU usage
grafana_folder=CPU alerts
instance=server1
```

> **Note**
>
> Si utiliza condiciones clásicas, `$labels` no contendrá ninguna etiqueta de la consulta. Consulte la variable $labels para obtener más información.

Impresión de una etiqueta individual

Para imprimir una etiqueta individual, utilice la función `index` con la variable `$labels`:

```
The host {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% CPU usage for the last 5
 minutes
```

Por ejemplo, si aparece una alerta con la etiqueta `instance=server1`, se imprimiría:

```
The host server1 has exceeded 80% CPU usage for the last 5 minutes
```

> **Note**
>
> Si utiliza condiciones clásicas, `$labels` no contendrá ninguna etiqueta de la consulta. Consulte la variable $labels para obtener más información.

Impresión del valor de una consulta

Para imprimir el valor de una consulta instantánea, puede imprimir su identificador de referencia mediante la función `index` y la variable `$values`:

```
{{ index $values "A" }}
```

Por ejemplo, si una consulta instantánea devuelve el valor 81,2345, se imprimirá:

```
81.2345
```

Para imprimir el valor de una consulta de rango, primero debe reducirla de una serie temporal a un vector instantáneo con una expresión reducida. A continuación, puede imprimir el resultado de la expresión reducida mediante su identificador de referencia en su lugar. Por ejemplo, si la expresión reducida toma el promedio de A y tiene el RefID B, escribiría:

```
{{ index $values "B" }}
```

Impresión del valor para personas de una consulta

Para imprimir el valor para personas de una consulta instantánea, utilice la función `humanize`:

```
{{ humanize (index $values "A").Value }}
```

Por ejemplo, si una consulta instantánea devuelve el valor 81,2345, se imprimirá:

```
81.234
```

Para imprimir el valor para personas de una consulta de rango, primero debe reducirla de una serie temporal a un vector instantáneo con una expresión reducida. A continuación, puede imprimir el resultado de la expresión reducida mediante su identificador de referencia en su lugar. Por ejemplo, si la expresión reducida toma el promedio de A y tiene el RefID B, escribiría:

```
{{ humanize (index $values "B").Value }}
```

Impresión del valor de una consulta como porcentaje

Para imprimir el valor de una consulta instantánea como un porcentaje, utilice la función `humanizePercentage`:

```
{{ humanizePercentage (index $values "A").Value }}
```

Esta función espera que el valor sea un número decimal entre 0 y 1. Si, por el contrario, el valor es un número decimal entre 0 y 100, puede dividirlo entre 100 en la consulta o mediante una expresión matemática. Si la consulta es una consulta de rango, primero debe reducirla de una serie temporal a un vector instantáneo con una expresión reducida.

Establecimiento de una gravedad a partir del valor de una consulta

Para establecer una etiqueta de gravedad a partir del valor de una consulta, utilice una instrucción if y la función de comparación mayor que. Asegúrese de utilizar decimales (`80.0`, `50.0`, `0.0`, etc.) al hacer comparaciones con `$values` ya que el texto o la plantilla no admiten la coerción de tipos. Puede encontrar una lista de todas las funciones de comparación admitidas aquí.

```
{{ if (gt $values.A.Value 80.0) -}}
```

```
high
{{ else if (gt $values.A.Value 50.0) -}}
medium
{{ else -}}
low
{{- end }}
```

Impresión de todas las etiquetas a partir de una condición clásica

No puede utilizar `$labels` para imprimir etiquetas a partir de la consulta si utiliza las condiciones clásicas y debe utilizar `$values` en su lugar. Esto se debe a que las condiciones clásicas descartan estas etiquetas para aplicar un comportamiento unidimensional (como máximo una alerta por regla de alerta). Si las condiciones clásicas no descartaran estas etiquetas, las consultas que devolvieran varias series temporales harían que las alertas oscilaran entre activadas y resueltas constantemente, ya que las etiquetas cambiarían cada vez que se evaluara la regla de alerta.

En cambio, la variable `$values` contiene los valores reducidos de todas las series temporales para todas las condiciones que se activen. Por ejemplo, si tiene una regla de alerta con una consulta A que devuelve dos series temporales y una condición B clásica con dos condiciones, `$values` contendría `B0`, `B1`, `B2` y `B3`. Si la condición clásica B tuviera solo una condición, `$values` contendría solo `B0` y `B1`.

Para imprimir todas las etiquetas de todas las series temporales de activación, utilice la siguiente plantilla (asegúrese de sustituir `B` de la expresión regular por el RefID de la condición clásica si es diferente):

```
{{ range $k, $v := $values -}}
{{ if (match "B[0-9]+" $k) -}}
{{ $k }}: {{ $v.Labels }}{{ end }}
{{ end }}
```

Por ejemplo, una condición clásica para dos series temporales que superen una sola condición imprimiría:

```
B0: instance=server1
B1: instance=server2
```

Si la condición clásica tiene dos o más condiciones y una serie temporal supera varias condiciones al mismo tiempo, sus etiquetas se duplicarán para cada condición que se supere:

```
B0: instance=server1
B1: instance=server2
B2: instance=server1
B3: instance=server2
```

Si necesita imprimir etiquetas únicas, debería considerar la posibilidad de cambiar las reglas de alerta de unidimensionales a multidimensionales. Para ello, sustituya la condición clásica por expresiones de reducción y matemáticas.

Impresión de todos los valores a partir de una condición clásica

Para imprimir todos los valores de una condición clásica, tome el ejemplo anterior y sustituya `$v.Labels` por `$v.Value`:

```
{{ range $k, $v := $values -}}
{{ if (match "B[0-9]+" $k) -}}
{{ $k }}: {{ $v.Value }}{{ end }}
{{ end }}
```

Por ejemplo, una condición clásica para dos series temporales que superen una sola condición imprimiría:

```
B0: 81.2345
B1: 84.5678
```

Si la condición clásica tiene dos o más condiciones y una serie temporal supera varias condiciones al mismo tiempo, `$values` contendrá los valores de todas las condiciones:

```
B0: 81.2345
B1: 92.3456
B2: 84.5678
B3: 95.6789
```

Variables

Las siguientes variables están disponibles al crear plantillas de etiquetas y anotaciones:

Variable de etiquetas

La variable `$labels` contiene todas las etiquetas de la consulta. Por ejemplo, supongamos que tiene una consulta que devuelve el uso de la CPU de todos los servidores y tiene una regla de alerta

que se activa cuando alguno de los servidores ha superado el 80 % de uso de la CPU durante los últimos 5 minutos. Quiere agregar una anotación de resumen a la alerta que indique qué servidor hace un uso elevado de la CPU. Con la variable `$labels`, puede escribir una plantilla que imprima una oración legible por personas, como:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes
```

> **Note**
>
> Si utiliza una condición clásica, `$labels` no contendrá ninguna etiqueta de la consulta. Las condiciones clásicas descartan estas etiquetas para aplicar un comportamiento unidimensional (como máximo una alerta por regla de alerta). Si quiere utilizar las etiquetas de la consulta en la plantilla, siga el ejemplo anterior Impresión de todas las etiquetas a partir de una condición clásica.

Valor de la variable

La variable `$value` es una cadena que contiene las etiquetas y los valores de todas las consultas instantáneas, las expresiones de umbral, reducción y matemáticas, así como las condiciones clásicas de la regla de alerta. No contiene los resultados de las consultas de rango, ya que pueden devolver entre 10 y 10 000 filas o métricas. Si así fuera, en el caso de las consultas especialmente grandes, una sola alerta podría consumir decenas MBs de memoria y Grafana se quedaría sin memoria muy rápidamente.

Para imprimir la variable `$value` en el resumen, escribiría algo como esto:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:
 {{ $value }}
```

Y tendría un aspecto similar al siguiente:

```
CPU usage for instance1 has exceeded 80% for the last 5 minutes: [ var='A'
 labels={instance=instance1} value=81.234 ]
```

Aquí `var='A'` se refiere a la consulta instantánea con el identificador de referencia A, `labels={instance=instance1}` se refiere a las etiquetas y `value=81.234` al uso medio de la CPU en los últimos 5 minutos.

Si quiere imprimir solo una parte de la cadena en lugar de la cadena completa, utilice la variable `$values`. Contiene la misma información que `$value`, pero en una tabla estructurada, y es mucho más fácil de usar que escribir una expresión regular para que coincida solo con el texto deseado.

Variable de valores

La `$values` variable es una tabla que contiene las etiquetas y los valores de punto flotante de todas las consultas y expresiones instantáneas, indexadas por su referencia IDs.

Para imprimir el valor de la consulta instantánea con el RefID A:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:
 {{ index $values "A" }}
```

Por ejemplo, en el caso de una alerta con las etiquetas `instance=server1` y una consulta instantánea con el valor `81.2345`, imprimiría:

```
CPU usage for instance1 has exceeded 80% for the last 5 minutes: 81.2345
```

Si la consulta en el ID de referencia A es una consulta de rango en lugar de una consulta instantánea, agregue una expresión de reducción con el ID de referencia B y sustituya `(index $values "A")` por `(index $values "B")`:

```
CPU usage for {{ index $labels "instance" }} has exceeded 80% for the last 5 minutes:
 {{ index $values "B" }}
```

Funciones

Las siguientes funciones están disponibles al crear plantillas de etiquetas y anotaciones:

args

La función `args` traduce una lista de objetos a un mapa con las claves arg0, arg1, etc. El objetivo es permitir que se pasen varios argumentos a las plantillas.

```
{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{template "x" (args 1 "2")}}
```

```
1 2
```

externalURL

La función `externalURL` devuelve la URL externa del servidor Grafana.

```
{{ externalURL }}
```

```
https://example.com/grafana
```

graphLink

La función `graphLink` devuelve la ruta a la vista gráfica en Explore en la versión 10 de Grafana para la expresión y el origen de datos indicados.

```
{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":false,"range":true}]
```

humanize

La función `humanize` humaniza los números decimales.

```
{{ humanize 1000.0 }}
```

```
1k
```

humanize1024

`humanize1024` funciona de manera similar a `humanize`, pero usa 1024 como base en lugar de 1000.

```
{{ humanize1024 1024.0 }}
```

```
1ki
```

humanizeDuration

La función humanizeDuration humaniza una duración en segundos.

```
{{ humanizeDuration 60.0 }}
```

```
1m 0s
```

humanizePercentage

La función humanizePercentage humaniza un valor de relación en porcentaje.

```
{{ humanizePercentage 0.2 }}
```

```
20%
```

humanizeTimestamp

La función humanizeTimestamp humaniza una marca de tiempo Unix.

```
{{ humanizeTimestamp 1577836800.0 }}
```

```
2020-01-01 00:00:00 +0000 UTC
```

match

La función match hace coincidir el texto con un patrón de expresión regular.

```
{{ match "a.*" "abc" }}
```

```
true
```

pathPrefix

La función pathPrefix devuelve la ruta del servidor Grafana.

```
{{ pathPrefix }}
```

```
/grafana
```

tableLink

La función `tableLink` devuelve la ruta a la vista tabular en Explore en la versión 10 de Grafana para la expresión y el origen de datos indicados.

```
{{ tableLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]
```

title

La función `title` pone en mayúscula el primer carácter de cada palabra.

```
{{ title "hello, world!" }}
```

```
Hello, World!
```

toLower

La función `toLower` devuelve todo el texto en minúsculas.

```
{{ toLower "Hello, world!" }}
```

```
hello, world!
```

toUpper

La función `toUpper` devuelve todo el texto en mayúsculas.

```
{{ toUpper "Hello, world!" }}
```

```
HELLO, WORLD!
```

reReplaceAll

La función `reReplaceAll` reemplaza el texto que coincide con la expresión regular.

```
{{ reReplaceAll "localhost:(.*)" "example.com:$1" "localhost:8080" }}
```

```
example.com:8080
```

Acerca de las reglas de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una regla de alertas es un conjunto de criterios de evaluación que determina si se iniciará una instancia de alertas. La regla consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y el tiempo durante el cual debe cumplirse la condición para que comience a activarse.

Mientras que las consultas y las expresiones seleccionan el conjunto de datos que se va a evaluar, una condición establece el umbral que los datos deben alcanzar o superar para crear una alerta.

Un intervalo especifica la frecuencia con la que se evalúa una regla de alertas. La duración, cuando se configura, indica durante cuánto tiempo debe cumplirse una condición. Las reglas de alertas también pueden definir el comportamiento de las alertas en ausencia de datos.

Temas

- Tipos de reglas de alertas
- Reglas de registros
- Consultas y condiciones
- Instancias de alerta
- Espacios de nombres, carpetas y grupos

- Evaluación de la regla de alerta
- Estado de las reglas de alerta
- Plantillas de notificaciones

Tipos de reglas de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana admite varios tipos de reglas de alerta. Obtenga más información sobre cada uno de los tipos de reglas de alertas, cómo funcionan y decida cuál es la mejor para su caso de uso.

Reglas administradas por Grafana

Las reglas administradas por Grafana son el tipo de regla de alertas más flexible. Le permiten crear alertas que pueden actuar sobre los datos de los orígenes de datos existentes.

Además de admitir varios orígenes de datos, puede agregar expresiones para transformar los datos y establecer condiciones de alerta.

En alertas administradas por Grafana:

- Las reglas de alertas se crean en Grafana, en función de un origen de datos o varios.
- Desde Grafana, el motor de evaluación evalúa las reglas de alertas.
- Las alertas se envían mediante el Grafana Alertmanager interno.

ⓘ Note

También puede configurar las alertas para que se envíen mediante un administrador de alertas externo o utilizar Alertmanagers internos y externos. Para más información, consulte Adición de un Alertmanager externo.

Reglas administradas por orígenes de datos

Para crear reglas de alertas administradas por orígenes de datos, debe tener un origen de datos de Prometheus o Loki compatible. Para poder comprobar si el origen de datos admite la creación de reglas a través de Grafana, pruebe el origen de datos y observe si la API de reglas es compatible.

En las alertas administradas por orígenes de datos:

- Las reglas de alertas se crean y almacenan en el propio origen de datos.
- Las reglas de alertas solo se pueden crear en función de los datos de Prometheus.
- La evaluación y la entrega de las reglas de alertas se distribuyen en varios nodos para garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a los errores.

Elección de un tipo de regla de alertas

Al elegir qué tipo de regla de alertas utilizar, tenga en cuenta la siguiente comparación entre las reglas de alertas administradas por Grafana y las reglas de alertas administradas por el origen de datos.

Característica	Regla de alerta administrada por Grafana	Regla de alerta administrada por Loki o Mimir
Creación de reglas de alertas en función de datos de cualquiera de nuestros orígenes de datos compatibles	Sí	No: solo puede crear reglas de alertas en función de los datos de Prometheus. El origen de datos debe tener habilitada la API de reglas.
Combinación y coincidencia de orígenes de datos	Sí	No
Compatibilidad para reglas de registros	No	Sí
Adición de expresiones para transformar los datos y establecer condiciones de alertas	Sí	No

Característica	Regla de alerta administrada por Grafana	Regla de alerta administrada por Loki o Mimir
Uso de imágenes en las notificaciones de alertas	Sí	No
Escalado	Consumen más recursos, dependen de la base de datos y es probable que sufran errores transitorios. Solo se escalan verticalmente.	Guarde las reglas de alertas en el propio origen de datos y permita una escalabilidad “infinita”. Genere y envíe notificaciones de alerta desde la ubicación de los datos.
Evaluación y entrega de reglas de alertas	La evaluación y la entrega de las reglas de alertas se llevan a cabo desde Grafana, mediante un administrador de alertas externo o ambos.	La evaluación de las reglas de alertas y la entrega de alertas están distribuidas, lo que significa que no hay un punto único de error.

Reglas de registros

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las reglas de registros solo están disponibles para los orígenes de datos de Prometheus o Loki compatibles.

Una regla de registros permite precalcular expresiones que se necesitan con frecuencia o que son costosas desde el punto de vista computacional y guardar su resultado como un nuevo conjunto de series temporales. Resulta útil si quiere ejecutar alertas sobre datos agregados o si tiene paneles que consultan de manera repetitiva expresiones costosas desde el punto de vista computacional.

La consulta de esta nueva serie temporal es más rápida, especialmente en el caso de los paneles, ya que consultan la misma expresión cada vez que se actualizan.

Consulte más información sobre las reglas de registros en Prometheus.

Consultas y condiciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En Grafana, las consultas desempeñan un papel fundamental a la hora de obtener y transformar datos de orígenes de datos admitidos, que incluyen bases de datos como MySQL y PostgreSQL, bases de datos de serie temporal como Prometheus, InfluxDB y Graphite, y servicios como Amazon, Azure Monitor y Google Cloud Monitoring. OpenSearch CloudWatch

Para obtener más información sobre los orígenes de datos admitidos, consulte Orígenes de datos y Grafana Alerting.

El proceso de ejecución de una consulta implica definir el origen de datos, especificar los datos que se desean recuperar y aplicar los filtros o transformaciones pertinentes. Para crear estas consultas, se utilizan lenguajes de consulta o sintaxis específicos del origen de datos elegido.

En Alertas, se define una consulta para obtener los datos que quiere medir y una condición que debe cumplirse antes de que se active una regla de alertas.

Una regla de alertas consta de una o más consultas y expresiones que seleccionan los datos que se quieren medir.

Para obtener más información sobre las consultas y expresiones, consulte Consulta y transformación de los datos.

Consultas al origen de datos

Las consultas en Grafana se pueden aplicar de varias maneras, según el origen de datos y el lenguaje de consulta que se utilice. El editor de consultas de cada origen de datos proporciona una

interfaz de usuario personalizada que le ayuda a escribir consultas que aprovechen sus capacidades únicas.

Debido a las diferencias entre los lenguajes de consulta, cada editor de consultas de orígenes de datos tiene un aspecto y un funcionamiento diferentes. Según el origen de datos, el editor de consultas puede proporcionar características de autocompletado, nombres de métricas, sugerencias de variables o una interfaz visual de creación de consultas.

Entre algunos de los tipos comunes de componentes de consulta se incluyen los siguientes:

Métricas o campos de datos: indique las métricas o los campos de datos específicos que quiere recuperar, como el uso de la CPU, el tráfico de red o las lecturas de los sensores.

Intervalo de tiempo: defina el intervalo de tiempo para obtener datos, como la última hora, un día específico o un intervalo de tiempo personalizado.

Filtros: aplique los filtros para restringir los datos en función de criterios específicos, como filtrar los datos por una etiqueta, un host o una aplicación específicos.

Agregaciones: haga agregaciones de los datos para calcular métricas como promedios, sumas o recuentos durante un periodo determinado.

Agrupación: agrupe los datos por dimensiones o etiquetas específicas para crear vistas agregadas o desgloses.

> **Note**
>
> Grafana no admite consultas de alertas con variables de plantilla. Hay más información disponible aquí en los foros de Grafana Labs.

Consultas de expresiones

En Grafana, una expresión se utiliza para hacer cálculos, transformaciones o agregaciones de los datos consultados del origen de datos. Le permite crear métricas personalizadas o modificar las métricas existentes en función de operaciones matemáticas, funciones o expresiones lógicas.

Al aprovechar las consultas de expresión, los usuarios pueden hacer tareas como calcular el cambio porcentual entre dos valores, aplicar funciones como las funciones logarítmicas o trigonométricas, agregar datos en intervalos de tiempo o dimensiones específicos e implementar la lógica condicional para gestionar diferentes escenarios.

En Alertas, solo puede utilizar expresiones para las reglas de alertas administradas por Grafana. Para cada expresión, puede elegir expresiones matemáticas, reducir y volver a muestrear. Se denominan reglas multidimensionales porque generan una alerta independiente para cada serie.

También puede utilizar una condición clásica, que crea una regla de alertas que activa una sola alerta cuando se cumple su condición. Como resultado, Grafana envía una sola alerta incluso cuando se cumplen las condiciones de alerta para varias series.

> **Note**
>
> Las condiciones clásicas existen principalmente por motivos de compatibilidad y, si es posible, deben evitarse.

Reducir

Agrega los valores de las series temporales del intervalo de tiempo seleccionado en un solo valor.

Math (Matemática)

Hace funciones/operaciones matemáticas de formato libre sobre series temporales y datos numéricos. Se puede utilizar para preprocesar los datos de serie temporal o para definir una condición de alerta para datos numéricos.

Remuestreo

Realinea un intervalo de tiempo con un nuevo conjunto de marcas temporales, lo que resulta útil cuando se comparan datos de serie temporal de distintos orígenes de datos en los que, de otro modo, las marcas temporales no se alinearían.

Threshold

Comprueba si los datos de serie temporal coinciden con la condición de umbral.

La expresión de umbral permite comparar dos valores individuales. Devuelve `0` cuando la condición es falsa y 1 si es verdadera. Ahora están disponibles las siguientes funciones de umbrales:

- Está por encima de (x > y)
- Está por debajo de (x < y)
- Está en el intervalo de (x > y1 Y x < y2)

- Está fuera del intervalo de (x < y1 Y x > y2)

Condición clásica

Comprueba si los datos de serie temporal coinciden con la condición de alerta.

> **Note**
>
> Las consultas de expresiones de condición clásicas siempre generan solo una instancia de alertas, independientemente del número de series temporales que cumplan la condición. Las condiciones clásicas existen principalmente por motivos de compatibilidad y, si es posible, deben evitarse.

Agregaciones

Grafana Alerting proporciona las siguientes funciones de agregación para que pueda refinar aún más la consulta.

Estas funciones solo están disponibles para las expresiones Reducir y Condición clásica.

Función	Expression	¿Qué hace?
avg	Reducir/Clásico	Muestra el promedio de los valores
min	Reducir/Clásico	Muestra el valor más bajo
max	Reducir/Clásico	Muestra el valor más alto
sum	Reducir/Clásico	Muestra la suma de todos los valores
count	Reducir/Clásico	Cuenta el número de valores en el resultado
last	Reducir/Clásico	Muestra el último valor
median	Reducir/Clásico	Muestra el valor medio

Función	Expression	¿Qué hace?
diferencia	Classic	Muestra la diferencia entre el valor más reciente y el más antiguo
diff_abs	Classic	Muestra el valor absoluto de diff
percent_diff	Classic	Muestra el valor porcentual de la diferencia entre el valor más reciente y el más antiguo
percent_diff_abs	Classic	Muestra el valor absoluto de percent_diff
count_non_null	Classic	Muestra un recuento de los valores del conjunto de resultados que no son `null`

Condición de alerta

Una condición de alerta es la consulta o expresión que determina si la alerta se activará o no en función del valor que arroje. Solo puede haber una condición que determine la activación de la alerta.

Una vez definidas las consultas o expresiones, elija una de ellas como condición de la regla de alertas.

Cuando los datos consultados cumplen la condición definida, Grafana activa la alerta asociada, que se puede configurar para enviar notificaciones a través de varios canales, como el correo electrónico, Slack o. PagerDuty Las notificaciones le informan acerca de la condición que se cumple, lo que le permite tomar las medidas adecuadas o investigar el problema subyacente.

De forma predeterminada, la última expresión agregada se utiliza como condición de alertas.

Umbral de recuperación

Para reducir el exceso de alertas fluctuantes, puede establecer un umbral de recuperación diferente del umbral de alertas.

Las alertas fluctuantes se producen cuando una métrica se sitúa cerca de la condición de umbral de alerta y pueden provocar cambios de estado frecuentes, lo que provoca que se generen demasiadas notificaciones.

Las reglas de alerta administradas por Grafana se evalúan durante un intervalo de tiempo específico. Durante cada evaluación, el resultado de la consulta se compara con el umbral establecido en la regla de alertas. Si el valor de una métrica supera el umbral, se activa una regla de alerta y se envía una notificación. Cuando el valor cae por debajo del umbral y hay una alerta activa para esta métrica, la alerta se resuelve y se envía otra notificación.

Crear una regla de alerta para una métrica inestable puede resultar complicado. Es decir, cuando el valor de una métrica está continuamente por encima y por debajo de un umbral. Esto se denomina fluctuación y da como resultado una serie de notificaciones de activación (resueltas) y un historial de estados de alertas inestables.

Por ejemplo, si tiene una alerta de latencia con un umbral de 1000 ms y el número fluctúa alrededor de 1000 (por ejemplo, 980 ->1010 -> 990 -> 1020, etc.), cada una de ellas activará una notificación.

Para solucionar este problema, puede establecer un umbral de recuperación (personalizado), que básicamente significa tener dos umbrales en lugar de uno. Se activa una alerta cuando se cruza el primer umbral y se resuelve únicamente cuando se cruza el segundo umbral.

Por ejemplo, puede establecer un umbral de 1000 ms y un umbral de recuperación de 900 ms. De esta manera, una regla de alertas solo dejará de activarse cuando esté por debajo de los 900 ms y se reduzca la fluctuación.

Instancias de alerta

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las alertas administradas por Grafana admiten alertas multidimensionales. Cada regla de alerta puede crear varias instancias de alerta. Esto resulta eficaz si se observan varias series en una sola expresión.

Considere la siguiente expresión de PromQL:

```
sum by(cpu) (
  rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[1m])
)
```

Una regla que utilice esta expresión creará tantas instancias de alerta como la cantidad que CPUs observemos después de la primera evaluación, lo que permitirá que una sola regla informe del estado de cada CPU.

Espacios de nombres, carpetas y grupos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las alertas se pueden organizar mediante carpetas para reglas administradas por Grafana y espacios de nombres para reglas y nombres de grupos de Mimir, Loki o Prometheus.

Espacios de nombres y carpetas

Al crear reglas administradas por Grafana, la carpeta se puede usar para llevar a cabo el control de acceso y concederlo o denegarlo a todas las reglas de una carpeta específica.

Un espacio de nombres contiene uno o varios grupos. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares. El intervalo predeterminado es de un minuto. Puede cambiar el nombre de los espacios de nombres y grupos de reglas de Grafana Mimi o Loki, y editar los intervalos de evaluación de los grupos.

Grupos

Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos periódicos, lo que significa que no se evaluará ninguna regla al mismo tiempo y por orden de aparición. El intervalo predeterminado es de un minuto. Puede cambiar el nombre de los espacios de nombres de las reglas de Grafana Mimir

o Loki o de los espacios de nombres y grupos de reglas de Loki, y editar los intervalos de evaluación de los grupos.

> **Tip**
>
> Si desea que las reglas se evalúen de forma simultánea y con intervalos diferentes, considere de guardarlas en grupos diferentes.

> **Note**
>
> Las reglas de alerta administradas por Grafana se evalúan de forma simultánea en lugar de secuencial.

Evaluación de la regla de alerta

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice la evaluación de las reglas de alertas para determinar con qué frecuencia debe evaluarse una regla de alertas y con qué rapidez debe cambiar su estado.

Para ello, debe asegurarse de que la regla de alertas se encuentra en el grupo de evaluación correcto y establecer un periodo de tiempo pendiente que se adapte mejor a su caso de uso.

Grupo de evaluación

Cada regla de alerta forma parte de un grupo de evaluación. Cada grupo de evaluación contiene un intervalo de evaluación que determina la frecuencia con la que se comprueba la regla de alerta.

Las reglas de alerta administradas por un origen de datos del mismo grupo se evalúan una tras otra, mientras que las reglas de alerta de diferentes grupos se pueden evaluar simultáneamente. Esta

característica resulta especialmente útil cuando se quiere garantizar que las reglas de registro se evalúen antes que cualquier regla de alerta.

Las reglas de alerta administradas por Grafana se evalúan al mismo tiempo, independientemente del grupo. El intervalo de evaluación predeterminado se establece en 10 segundos, lo que significa que las reglas de alerta administradas por Grafana se evalúan cada 10 segundos hasta la ventana de 10 segundos más cercana del reloj, por ejemplo, 10:00:00, 10:00:10, 10:00:20, etc. También puede configurar su propio intervalo de evaluación, si es necesario.

> **Note**
>
> Los grupos de evaluación y la agrupación de alertas en las políticas de notificación son dos cosas distintas. La agrupación en las políticas de notificación permite enviar varias alertas que comparten las mismas etiquetas en el mismo mensaje de tiempo.

Periodo pendiente

Al establecer un periodo pendiente, puede evitar alertas innecesarias por problemas temporales.

En el periodo pendiente, se selecciona el periodo en el que una regla de alerta puede infringir la condición hasta que se activa.

Ejemplo

Imagine que hay un intervalo de evaluación de la regla de alerta establecido cada 30 segundos y el periodo pendiente en 90 segundos.

La evaluación se hará de la siguiente manera:

[00:30] Primera evaluación: condición no cumplida.

[01:00] Segunda evaluación: condición infringida. El contador pendiente se inicia. La alerta comienza como pendiente.

[01:30] Tercera evaluación: condición infringida. Contador pendiente = 30 s. Estado pendiente.

[02:00] Cuarta evaluación: condición infringida. Contador pendiente = 60 s. Estado pendiente.

[02:30] Quinta evaluación: condición infringida. Contador pendiente = 90 s. La alerta comienza a activarse

Si la regla de alerta tiene una condición que debe infringirse durante un periodo determinado antes de actuar, su estado cambia de la siguiente manera:

- Cuando se infringe la condición por primera vez, la regla pasa a un estado “pendiente”.
- La regla permanece en el estado “pendiente” hasta que se haya infringido la condición durante el periodo requerido (periodo pendiente).
- Una vez transcurrido el tiempo requerido, la regla pasa a un estado de “activación”.
- Si la condición deja de infringirse durante el periodo pendiente, la regla vuelve a su estado normal.

> **Note**
>
> Si quiere omitir el estado pendiente, simplemente puede establecer el periodo pendiente en 0. De esta forma, se omite el periodo pendiente y la regla de alerta empezará a activarse en cuanto se infrinja la condición.

Cuando se activa una regla de alerta, se generan instancias de alerta que, a continuación, se envían al Alertmanager.

Estado de las reglas de alerta

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El estado de las reglas de alerta ayuda a comprender varios indicadores clave del estado de las alertas.

Hay tres componentes clave: estado de regla de alerta, estado de instancia de alerta e integridad de regla de alerta. Aunque están relacionados, cada componente transmite información sutilmente diferente.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alertas puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Normal	Ninguna de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está en estado `Pending` o `Firing`.
Pendiente	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está `Pending`.
Activación	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está `Firing`.

> **Note**
>
> Las alertas pasarán primero a `pending` y después a `firing`, por lo que se necesitarán al menos dos ciclos de evaluación antes de que se active una alerta.

Estado de instancia de alerta

Una instancia de alerta puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Normal	Estado de una alerta que no está en activación ni pendiente, todo funciona correctamente.
Pendiente	Estado de una alerta que ha estado activa durante menos del tiempo umbral configurado.
Alertas	Estado de una alerta que ha estado activa durante más del tiempo umbral configurado.

Estado	Descripción
NoData	No se ha recibido ningún dato del intervalo de tiempo configurado.
Error	El error que se produjo al intentar evaluar una regla de alerta.

Conservar último estado

Se puede configurar una regla de alerta para mantener el último estado cuando se encuentre el estado `NoData` o `Error`. Esto evitará que las alertas se activen y que se resuelvan y se vuelvan a activar. Al igual que en una evaluación normal, la regla de alertas pasará de `Pending` a `Firing` una vez transcurrido el periodo pendiente.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alerta puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Correcto	No hay ningún error al evaluar una regla de alerta.
Error	Hubo un error al evaluar una regla de alerta.
NoData	Ausencia de datos en al menos una serie temporal devuelta durante la evaluación de una regla.

Alertas especiales de **`NoData`** y **`Error`**

Cuando la evaluación de una regla de alerta devuelve el estado `NoData` o `Error`, Grafana Alerting generará instancias de alerta con las siguientes etiquetas adicionales:

Etiqueta	Descripción
alertname	`DatasourceNoData` o `DatasourceError` según el estado.
datasource_uid	UID del origen de datos que provocó el estado.

Para gestionar estas alertas de la misma manera que las alertas normales, agregue un silencio, diríjalas a un punto de contacto, etc.

Plantillas de notificaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las notificaciones enviadas a través de los puntos de contacto se crean mediante plantillas de notificaciones. Las plantillas predeterminadas de Grafana se basan en el sistema de plantillas de Go, en el que algunos campos se evalúan como texto, mientras que otros se evalúan como HTML (lo que puede afectar al escape).

La plantilla predeterminada default_template.go es una referencia útil para las plantillas personalizadas.

Como la mayoría de los campos de puntos de contacto pueden tener plantillas, puede crear plantillas personalizadas reutilizables y utilizarlas en varios puntos de contacto. Para obtener más información sobre las notificaciones personalizadas mediante plantillas, consulte Personalización de las notificaciones.

Plantillas anidadas

Puede incrustar plantillas dentro de otras plantillas.

Por ejemplo, puede definir un fragmento de plantilla mediante la palabra clave `define`.

```
{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}
```

A continuación, puede incrustar plantillas personalizadas en este fragmento mediante la palabra clave `template`. Por ejemplo:

```
Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}
```

Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones de plantilla integradas para incrustar plantillas personalizadas.

Nombre	Notas
`default.title`	Muestra información general de estado.
`default.message`	Proporciona un resumen con formato de las alertas que se están activando y que están resueltas.
`teams.default.message`	Similar a `default.messsage` , formateado para Microsoft Teams.

HTML en plantillas de notificaciones

Se escapa el HTML de las plantillas de notificaciones de alertas. No se admite la representación de HTML en la notificación resultante.

Algunos notificadores admiten métodos alternativos para cambiar el aspecto de la notificación resultante. Por ejemplo, Grafana instala la plantilla base para enviar alertas de correo electrónico a `<grafana-install-dir>/public/emails/ng_alert_notification.html`. Puede editar este archivo para cambiar la apariencia de todos los correos electrónicos de alerta.

Alertmanager

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Alertmanager le permite administrar y responder a las alertas de forma rápida y eficiente. Recibe alertas, gestiona los silenciamientos, las inhibiciones, la agrupación y el enrutamiento mediante el envío de notificaciones a través del canal que prefiera, por ejemplo, correo electrónico o Slack.

En Grafana, puede utilizar el Grafana Alertmanager o un Alertmanager externo. También puede ejecutar varios Alertmanagers. Su decisión dependerá de la configuración y del lugar donde se generen las alertas.

Grafana Alertmanager

Grafana Alertmanager es un administrador de alertas interno preconfigurado y disponible para su selección de manera predeterminada.

Grafana Alertmanager puede recibir alertas de Grafana, pero no puede recibir alertas de fuera de Grafana, por ejemplo, de Mimir o Loki.

Note

Grafana Alertmanager no admite reglas de inhibición.

Alertmanager externo

Si quiere utilizar un único Alertmanager para recibir todas las alertas de Grafana, Loki, Mimir y Prometheus, puede configurar Grafana para utilizar un Alertmanager externo. Este administrador de alertas externo se puede configurar y administrar desde Grafana.

Estos son dos ejemplos de casos en los que quizás quiera configurar su propio Alertmanager externo y enviar sus alertas allí en lugar de Grafana Alertmanager:

1. Ya tiene Alertmanagers en las instalaciones en su propia infraestructura en la nube que ha configurado y aún quiere utilizar, porque tiene otros generadores de alertas, como Prometheus.
2. Quiere utilizar Prometheus en las instalaciones y Grafana alojado para enviar alertas al mismo Alertmanager que se ejecuta en su infraestructura en la nube.

Los administradores de alertas están visibles en el menú desplegable de las páginas Alertas, Puntos de contacto y Políticas de notificación.

Si va a aprovisionar el origen de datos, establezca la marca `handleGrafanaManagedAlerts` del campo `jsonData` en `true` para enviar alertas administradas por Grafana a este Alertmanager.

Puntos de contacto

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los puntos de contacto contienen la configuración para enviar notificaciones. Un punto de contacto es una lista de integraciones, cada una de las cuales envía una notificación a una dirección de correo electrónico, servicio o URL determinados. Los puntos de contacto pueden tener varias integraciones del mismo tipo o una combinación de integraciones de distintos tipos. Por ejemplo, un punto de contacto podría contener una integración de PagerDuty, una integración de Amazon SNS y Slack, o una integración de PagerDuty, una integración de Slack y dos integraciones de Amazon SNS. También puede configurar un punto de contacto sin integraciones, en cuyo caso no se enviarán notificaciones.

Un punto de contacto no puede enviar notificaciones hasta que se haya agregado a una política de notificaciones. Una política de notificaciones solo puede enviar alertas a un punto de contacto, pero se puede agregar un punto de contacto a varias políticas de notificación al mismo tiempo. Cuando una alerta coincide con una política de notificaciones, la alerta se envía al punto de contacto de esa política de notificaciones, que, a su vez, envía una notificación a cada integración de su configuración.

Los puntos de contacto se pueden configurar para Grafana Alertmanager, así como para los administradores de alertas externos.

También puede utilizar las plantillas de notificaciones para personalizar los mensajes de notificación según los tipos de puntos de contacto.

Tipos de puntos de contacto compatibles

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de puntos de contacto de admitidos por Grafana.

Nombre	Tipo
Amazon SNS	`sns`
OpsGenie	`opsgenie`
PagerDuty	`pagerduty`
Slack	`slack`
VictorOps	`victorops`

Para obtener más información acerca de los puntos de contacto, consulte Configuración de puntos de contacto y Personalización de las notificaciones.

Notificaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Elegir cómo, cuándo y dónde enviar las notificaciones de alertas es una parte importante de la configuración del sistema de alertas. Estas decisiones tendrán un impacto directo en su capacidad para resolver los problemas rápidamente y no pasar por alto nada importante.

Como primer paso, defina los puntos de contacto, que definen dónde enviar las notificaciones de alertas. Un punto de contacto es un conjunto de una o más integraciones que se utilizan para enviar notificaciones. Agregue plantillas de notificaciones a los puntos de contacto para reutilizarlas y enviar mensajes coherentes en las notificaciones.

A continuación, cree una política de notificaciones que sea un conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se envían las alertas a los puntos de contacto. En una política de notificaciones, para definir dónde enviar las notificaciones de alerta, elija uno de los puntos de contacto que ha creado.

Instancias de Alertmanager

Grafana utiliza Alertmanagers para enviar notificaciones de alertas resueltas y de activación. Grafana tiene su propio Alertmanager, denominado Grafana en la interfaz de usuario, pero también admite el envío de notificaciones desde otros Alertmanagers, como Prometheus Alertmanager. Grafana Alertmanager utiliza políticas de notificación y puntos de contacto para configurar cómo y dónde se envía una notificación, con qué frecuencia debe enviarse una notificación y si las alertas deben enviarse todas en la misma notificación, en notificaciones agrupadas según un conjunto de etiquetas o como notificaciones independientes.

Políticas de notificaciones

Las políticas de notificaciones controlan cuándo y dónde se envían las notificaciones. Una política de notificaciones puede optar por enviar todas las alertas juntas en la misma notificación, enviar las alertas agrupadas en función de un conjunto de etiquetas o enviar las alertas como notificaciones independientes. Puede configurar cada política de notificaciones para controlar la frecuencia con la que se deben enviar las notificaciones, así como disponer de uno o varios temporizadores de silencio para evitar que se envíen notificaciones a horas del día determinadas y días de la semana determinados.

Las políticas de notificaciones se organizan en una estructura de árbol en la que, en la raíz del árbol, hay una política de notificaciones denominada política predeterminada. Solo puede haber una política predeterminada y no se puede eliminar.

Las políticas de enrutamiento específicas son secundarias a la política raíz y se pueden utilizar para coincidir con todas las alertas o un subconjunto de alertas en función de un conjunto de etiquetas coincidentes. Una política de notificaciones coincide con una alerta cuando sus etiquetas coincidentes coinciden con las etiquetas de la alerta.

Una política anidada puede tener sus propias políticas anidadas, que permiten una mayor coincidencia de alertas. Un ejemplo de política anidada podría ser el envío de alertas de infraestructura al equipo de operaciones, mientras que una política secundaria podría enviar alertas de alta prioridad a PagerDuty y alertas de baja prioridad a Slack.

Todas las alertas, independientemente de sus etiquetas, coinciden con la política predeterminada. Sin embargo, cuando la política predeterminada recibe una alerta, examina cada política anidada

y envía la alerta a la primera política anidada que coincide con la alerta. Si la política anidada tiene más políticas anidadas, puede intentar establecer una coincidencia entre la alerta y una de sus políticas anidadas. Si ninguna política anidada coincide con la alerta, la política en sí es la política coincidente. Si no hay políticas anidadas o ninguna política anidada coincide con la alerta, la política predeterminada es la política coincidente.

Para obtener información más detallada acerca de las políticas de notificaciones, consulte Políticas de notificaciones.

Plantillas de notificaciones

Puede personalizar las notificaciones con plantillas. Por ejemplo, las plantillas se pueden utilizar para cambiar el título y el mensaje de las notificaciones que se envían a Slack.

Las plantillas no se limitan a una integración o punto de contacto individual, sino que se pueden utilizar en varias integraciones en el mismo punto de contacto e incluso en integraciones entre diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, un usuario de Grafana puede crear una plantilla llamada `custom_subject_or_title` y utilizarla tanto para los temas de PagerDuty como para los títulos de los mensajes de Slack sin tener que crear dos plantillas independientes.

Todas las plantillas de notificaciones están escritas en el lenguaje de plantillas de Go y se encuentran en la pestaña Puntos de contacto de la página Alertas.

Para obtener información más detallada acerca de la personalización de las notificaciones, consulte Personalización de las notificaciones.

Silencios

Puede utilizar los silencios para silenciar las notificaciones de una o más reglas de activación. Los silencios no impiden que las alertas se activen o se resuelvan, ni ocultan las alertas de activación en la interfaz de usuario. Un silencio se mantiene durante el tiempo configurado, que puede ser en minutos, horas, días, meses o años.

Para obtener información más detallada acerca del uso de los silencios, consulte Silenciamiento de las notificaciones de alertas.

Políticas de notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las políticas de notificaciones le proporcionan una forma flexible de dirigir las alertas a varios receptores diferentes. Con los criterios de coincidencia de etiquetas, puede modificar la entrega de las notificaciones de alertas sin tener que actualizar cada regla de alerta individual.

En esta sección, se presenta más información sobre cómo funcionan y están estructuradas las políticas de notificaciones, de modo que pueda aprovechar al máximo la configuración de las políticas de notificaciones.

Árbol de políticas

Las políticas de notificaciones no son una lista, sino que se estructuran según una estructura de árbol. Esto significa que cada política puede tener políticas secundarias, etc. La raíz del árbol de políticas de notificaciones se denomina política de notificaciones predeterminada.

Cada política se compone de un conjunto de criterios de coincidencia de etiquetas (0 o más) que especifican qué etiquetas quieren gestionar o no.

Para obtener más información sobre la coincidencia de etiquetas, consulte Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas.

Note

Si no ha configurado ningún criterio de coincidencia de etiquetas para la política de notificaciones, esta coincidirá con todas las instancias de alertas. Esto puede evitar que se evalúen las políticas secundarias, a menos que haya activado la opción Continuar con la coincidencia del mismo nivel en la política de notificaciones.

Enrutamiento

Para determinar qué política de notificaciones gestionará qué instancias de alertas, debe empezar por analizar el conjunto de políticas de notificaciones existente. La política de notificaciones predeterminada debe ser la primera.

Si no se configura ninguna política distinta de la política predeterminada, la política predeterminada gestionará la instancia de alertas.

Si se definen políticas distintas de la política predeterminada, evaluará esas políticas de notificaciones en el orden en que se muestran.

Si una política de notificaciones tiene criterios de coincidencia de etiquetas que coinciden con las etiquetas de la instancia de alertas, pasará a sus políticas secundarias y, si las hubiera, seguirá buscando políticas secundarias que puedan tener criterios de coincidencia de etiquetas que reduzcan aún más el conjunto de etiquetas, y así sucesivamente hasta que no se encuentren más políticas secundarias.

Si no se define ninguna política secundaria en una política de notificaciones o si ninguna de las políticas secundarias tiene criterios de coincidencia de etiquetas que coincidan con las etiquetas de la instancia de alertas, se utiliza la política de notificaciones principal.

En cuanto se encuentra una política coincidente, el sistema deja de buscar otras políticas coincidentes. Si quiere seguir buscando otras políticas que puedan coincidir, habilite Continuar con la coincidencia del mismo nivel en esa política concreta.

Por último, si no se selecciona ninguna de las políticas de notificaciones, se utilizará la política de notificaciones predeterminada.

Enrutamiento de ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un árbol de políticas de notificaciones relativamente simple y de algunas instancias de alertas.



A continuación, se muestra un desglose de cómo se seleccionan estas políticas:

El pod bloqueado CrashLoop no tiene una `severity` etiqueta adhesiva, por lo que ninguna de sus políticas secundarias coincide. Tiene una etiqueta `team=operations`, por lo que la primera política coincide.

La política `team=security` no se evalúa porque ya hemos encontrado una coincidencia y la opción Continuar con la coincidencia del mismo nivel no está configurada para esa política.

Uso del disco: 80 % tiene una etiqueta `team` y `severity` y coincide con una política secundaria del equipo de operaciones.

Entrada de registro no autorizada tiene una etiqueta `team`, pero no coincide con la primera política (`team=operations`), ya que los valores no son los mismos, por lo que seguirá buscando y coincidirá con la política `team=security`. No tiene políticas secundarias, por lo que se ignora la etiqueta `severity=high` adicional.

Herencia

Las políticas secundarias, además de ser un concepto útil para enrutar las instancias de alertas, también heredan propiedades de su política principal. Esto también se aplica a cualquier política que sea secundaria a la política de notificaciones predeterminada.

Las políticas secundarias heredan las siguientes propiedades:

- Punto de contacto
- Opciones de agrupación
- Opciones de temporización
- Temporizadores de silencio

Una política individual puede sobrescribir cada una de estas propiedades si desea anular las propiedades heredadas.

Para heredar un punto de contacto de la política principal, déjelo en blanco. Para anular las opciones de agrupación heredadas, habilite Anular agrupación. Para anular las opciones de temporización heredadas, habilite Anular temporizadores generales.

Ejemplo de herencia

El siguiente ejemplo muestra cómo el árbol de políticas de notificaciones de nuestro ejemplo anterior permite que las políticas secundarias de `team=operations` hereden su punto de contacto.

De esta forma, podemos evitar tener que especificar el mismo punto de contacto varias veces para cada política secundaria.



Opciones de configuración adicionales

Agrupación

La agrupación es una característica importante de Grafana Alerting, ya que le permite agrupar las alertas relevantes en un número menor de notificaciones. Esto es especialmente importante si las notificaciones se envían a los primeros responsables, como los ingenieros de guardia, ya que recibir muchas notificaciones en un periodo corto puede resultar abrumador y, en algunos casos, puede afectar negativamente a la capacidad de los primeros responsables para responder a un incidente. Por ejemplo, pensemos en una interrupción importante en la que muchos de los sistemas están inactivos. En este caso, la agrupación puede marcar la diferencia entre recibir 1 llamada telefónica y 100 llamadas telefónicas.

Usted elige cómo se agrupan las alertas mediante la opción Agrupar por de una política de notificaciones. De manera predeterminada, las políticas de notificaciones de Grafana agrupan las alertas por regla de alertas mediante las etiquetas `alertname` y `grafana_folder` (ya que los nombres de las alertas no son únicos en varias carpetas). Si desea agrupar las alertas por algo distinto a la regla de alerta, cambie la agrupación por cualquier otra combinación de etiquetas.

Deshabilitación de grupos

Si desea recibir cada alerta como una notificación independiente, agrupe según una etiqueta especial llamada `...`. Esto resulta útil cuando las alertas se envían a un sistema automatizado en lugar de a un primer responsable.

Un solo grupo para todas las alertas

Si desea recibir todas las alertas juntas en una sola notificación, deje en blanco la opción Agrupar por.

Opciones de temporización

Las opciones de temporización deciden la frecuencia con la que se envían las notificaciones para cada grupo de alertas. Hay tres temporizadores que debe conocer: espera grupal, intervalo grupal e intervalo de repetición.

Espera grupal

La espera grupal es la cantidad de tiempo que Grafana espera antes de enviar la primera notificación de un nuevo grupo de alertas. Cuanto más larga sea la espera grupal, más tiempo tendrá para que lleguen otras alertas. Cuanto más corta sea la espera grupal, antes se enviará la primera notificación, pero se corre el riesgo de que se envíen notificaciones incompletas. Siempre debe elegir la espera grupal que mejor se adapte a su caso de uso.

Valor predeterminado: 30 segundos.

Intervalo grupal

Una vez que se ha enviado la primera notificación para un nuevo grupo de alertas, Grafana inicia el temporizador de intervalos grupales. Esta es la cantidad de tiempo que Grafana espera antes de enviar notificaciones sobre cambios en el grupo. Por ejemplo, es posible que se haya agregado otra alerta de activación al grupo y que se haya resuelto una alerta existente. Si una alerta llegó demasiado tarde para incluirse en la primera notificación debido a la espera grupal, se incluirá en las notificaciones subsiguientes después del intervalo grupal. Una vez transcurrido el intervalo grupal, Grafana restablece el temporizador de intervalo grupal. Esto se repite hasta que no haya más alertas en el grupo, tras lo cual se elimina el grupo.

Valor predeterminado: 5 minutos

Intervalo de repetición

El intervalo de repetición decide la frecuencia con la que se repiten las notificaciones si el grupo no ha cambiado desde la última notificación. Puede considerarlas como recordatorios de que algunas alertas siguen activándose. El intervalo de repetición está estrechamente relacionado con el intervalo grupal, lo que significa que el intervalo de repetición no solo debe ser mayor o igual que el intervalo grupal, sino que también debe ser un múltiplo del intervalo grupal. Si el intervalo de repetición no es un múltiplo del intervalo grupal, se convertirá en uno. Por ejemplo, si el intervalo grupal es de 5 minutos y el intervalo de repetición es de 9 minutos, el intervalo de repetición se redondeará al múltiplo de 5 más cercano, que es 10 minutos.

Valor predeterminado: 4 horas

Alertas de alta disponibilidad

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Amazon Managed Grafana se ha configurado para ofrecer alta disponibilidad, lo que incluye la ejecución de varias instancias en varias zonas de disponibilidad para cada espacio de trabajo que cree.

Grafana Alerting utiliza el modelo de Prometheus que separa la evaluación de las reglas de alertas de la entrega de notificaciones. En este modelo, la evaluación de las reglas de alertas se lleva a cabo en el generador de alertas y la entrega de notificaciones se lleva a cabo en el receptor de alertas. En Grafana Alerting, el generador de alertas es el Programador y el receptor es el Alertmanager.

Con las configuraciones de alta disponibilidad, todas las reglas de alertas se evalúan en todas las instancias. Puede pensar en la evaluación de las reglas de alerta como si estuviera duplicada. Así es como Grafana Alerting garantiza que, mientras funcione al menos una instancia de Grafana, se seguirán evaluando las reglas de alertas y se seguirán enviando notificaciones de alertas. Verá esta duplicación en el historial del estado y es una buena manera de saber si utiliza la alta disponibilidad.

Configuración de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Configure las características e integraciones que necesita para crear y administrar las alertas.

Requisitos previos

Antes de configurar las alertas, debe hacer lo siguiente.

- Configure los orígenes de datos.
- Asegúrese de que el origen de datos que elija sea compatible con Grafana Alerting.

Configuración de alertas

1. Configure las reglas de alerta.
   - Cree reglas de alerta y registro administradas por Grafana o por el origen de datos.
2. Configure los puntos de contacto.
   - Compruebe el punto de contacto predeterminado y actualice el contacto para el sistema.
   - Si lo desea, agregue nuevos puntos de contacto e integraciones.
3. Configuración de políticas de notificación.
   - Compruebe la política de notificaciones predeterminada y actualícela para el sistema.
   - Si lo desea, agregue políticas anidadas adicionales.
   - Si lo desea, agregue etiquetas y comparadores de etiquetas para controlar el enrutamiento de las alertas.

Los siguientes temas le proporcionan más información sobre las opciones de configuración adicionales, incluida la configuración de administradores de alertas externos y el enrutamiento de las alertas administradas por Grafana fuera de Grafana.

Temas

- Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting
- Adición de un Alertmanager externo
- Aprovisionamiento de recursos de Grafana Alerting

Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los espacios de trabajo que optan por no utilizar Grafana Alerting utilizan Alertas clásicas del panel. Para cambiar a la nueva característica de Grafana Alerting, antes debe registrarse en ella. Para ver detalles sobre las diferencias entre las alertas de panel clásicas y las alertas de Grafana, consulte. Grafana Alerting en comparación con las alertas de panel antiguas GrafanaLabs ha anunciado que las alertas clásicas del panel de control se eliminarán en la versión 11.

Cuando utiliza las alertas clásicas del panel de control, Amazon Managed Grafana le muestra una vista previa de Grafana Alerting en la que puede revisar y modificar las alertas actualizadas antes de finalizar la actualización.

Vista previa de las alertas de Grafana

Puede obtener una vista previa de las alertas en las alertas de Grafana antes de migrar. En la vista previa, puede hacer cambios en las alertas que cambiarán la migración.

Vista previa de la migración de Grafana Alerting

1. Inicie sesión en el espacio de trabajo de Grafana.

2. En el menú de la izquierda, elija Alertas (antiguas) para ver las alertas actuales.
3. En el menú de la izquierda, elija Actualización de alertas para verla en Grafana Alerting.

   Desde esta vista, puede ver el aspecto que tendrán las alertas tras la migración.

> **Note**
>
> Desde esta vista, también puede hacer cambios que afecten a la migración. Para deshacer cualquier cambio que haga, elija Restablecer actualización en la parte superior derecha de la página de actualización.

Cuando tenga todo listo para actualizar las alertas, consulte la siguiente sección.

Migración al sistema de Grafana Alerting

Puedes configurar tu instancia de Grafana gestionada por Amazon para que utilice las alertas de Grafana mediante la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de Grafana gestionada por Amazon. Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon Managed Grafana, incluida la activación o desactivación de Grafana Alerting, consulte Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Cuando Grafana Alerting está activado, las alertas clásicas existentes del panel se migran en un formato compatible con Grafana Alerting. En la página Alertas de su instancia de Grafana, puede ver las alertas migradas junto con las alertas nuevas. Con Grafana Alerting, las reglas de alerta administradas por Grafana envían varias notificaciones en lugar de una sola alerta cuando coinciden.

El acceso de lectura y escritura a las alertas clásicas del panel y a las alertas de Grafana se rige por los permisos de las carpetas que las almacenan. Durante la migración, los permisos de las alertas clásicas del panel se comparan con los permisos de las nuevas reglas de la siguiente manera:

- Si el panel de la alerta original tiene permisos, la migración crea una carpeta cuyo nombre sigue el formato `Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1}` para que coincida con los permisos del panel original (incluidos los permisos heredados de la carpeta).
- Si no hay permisos del panel y el panel está en una carpeta, la regla se vincula a esta carpeta y hereda sus permisos.
- Si no hay permisos del panel y el panel está en la carpeta General, la regla se vincula a la carpeta General Alerting y hereda los permisos predeterminados.

> **Note**
>
> Como en Grafana Alerting no hay ninguna opción `Keep Last State` para `NoData`, esta opción se convierte en `NoData` durante la migración de reglas clásicas. La opción `Keep Last State` para la gestión de `Error` se migra a una nueva opción `Error`. Para establecer coincidencias con el comportamiento de `Keep Last State`, en ambos casos, durante la migración, Amazon Managed Grafana crea automáticamente un silencio para cada regla de alerta con una duración de un año.

Los canales de notificación se migran a una configuración de Alertmanager con las rutas y los receptores adecuados. Los canales de notificación predeterminados se agregan como puntos de contacto a la ruta predeterminada. Los canales de notificación que no están asociados a ninguna alerta del panel van a la ruta `autogen-unlinked-channel-recv`.

Limitaciones

- El sistema de Grafana Alerting puede recuperar reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de alerta de otros orígenes de datos compatibles.
- La migración entre las alertas de Grafana y las alertas clásicas del panel puede provocar la pérdida de datos para las características compatibles con un sistema, pero no el otro.

> **Note**
>
> Si vuelve a migrar a las alertas clásicas del panel de control, perderá todos los cambios aplicados en la configuración de alertas mientras tenía habilitado Grafana Alerting, incluidas las reglas de alerta nuevas que se hayan creado.

Grafana Alerting en comparación con las alertas de panel antiguas

Grafana Alerting, que se presentó en Grafana 8, tiene varias mejoras con respecto a las alertas antiguas del panel.

Alertas multidimensionales

Ahora puede crear alertas que le ofrecen visibilidad en todo el sistema con una sola regla de alerta. Genere varias instancias de alerta a partir de una única regla de alerta. Por ejemplo, puede crear

una regla para supervisar el uso del disco de varios puntos de montaje de un único host. El motor de evaluación devuelve varias series temporales a partir de una sola consulta y cada serie temporal se identifica mediante su conjunto de etiquetas.

Creación de alertas fuera de los paneles de control

A diferencia de las alertas de panel antiguas, las alertas de Grafana le permiten crear consultas y expresiones que combinan datos de varios orígenes de formas únicas. Puede seguir vinculando los paneles a las reglas de alerta mediante su ID y solucionar rápidamente los problemas del sistema que se encuentre en observación.

Como las alertas unificadas ya no están directamente vinculadas a las consultas de los paneles, no incluyen imágenes ni valores de consulta en el correo electrónico de notificación. Puede utilizar plantillas de notificación personalizadas para ver los valores de las consultas.

Creación de reglas de alertas de Loki y Grafana Mimir

En Grafana Alerting, puede administrar las reglas de alerta de Loki y Grafana Mimir mediante la misma interfaz de usuario y API que las alertas administradas por Grafana.

Visualización y búsqueda de alertas de orígenes de datos compatibles con Prometheus

Las alertas de los orígenes de datos compatibles con Prometheus ahora se muestran en la sección de alertas de Grafana. Puede buscar etiquetas en varios orígenes de datos para encontrar rápidamente las alertas pertinentes.

Alertas especiales sobre el estado de la alerta y el error NoData

Grafana Alerting introdujo un nuevo concepto de estados de alerta. Cuando la evaluación de una regla de alerta produce un estado NoData o un error, Grafana Alerting generará alertas especiales que tendrán las siguientes etiquetas:

- `alertname`con valor DatasourceNoData o en DatasourceError función del estado.
- `rulename` nombre de la regla de alerta a la que pertenece la alerta especial.
- `datasource_uid` tendrá el UID del origen de datos que provocó el estado.
- Todas las etiquetas y anotaciones de la regla de alerta original

Para gestionar estas alertas de la misma manera que las alertas normales, agregue un silencio, diríjalas a un punto de contacto, etc.

> **Note**
>
> Si la regla utiliza muchos orígenes de datos y uno o varios no devuelven datos, se creará la alerta especial para cada origen de datos que provocó el estado de alerta.

Adición de un Alertmanager externo

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Configure Grafana para usar un Alertmanager externo como el único Alertmanager que recibirá todas sus alertas. Luego, este administrador de alertas externo se podrá configurar y administrar desde Grafana.

> **Note**
>
> No puede utilizar Amazon Managed Service para Prometheus como Alertmanager externo.

Una vez que haya agregado el administrador de alertas, puede usar la interfaz de usuario de Grafana Alerting para administrar los silencios, los puntos de contacto y las políticas de notificaciones. Una opción desplegable en estas páginas le permite cambiar entre los administradores de alertas.

Los Alertmanagers externos se configuran como orígenes de datos mediante la configuración de Grafana desde el menú de navegación principal de Grafana. Esto le permite administrar los puntos de contacto y las políticas de notificaciones de los administradores de alertas externos desde Grafana y también cifra las credenciales de autenticación básica HTTP que antes estaban visibles al configurar los administradores de alertas externos por URL.

> **Note**
>
> A partir de Grafana 9.2, queda obsoleta la configuración de la URL de los Alertmanagers externos desde la pestaña Administración de la página Alertas. Se habilitará en una versión futura.

Adición de un Alertmanager externo

1. Elija Conexiones en el menú de la izquierda.
2. Busque la opción `Alertmanager`.
3. Elija el botón Crear un nuevo origen de datos.
4. Rellene los campos de la página según sea necesario.

   Si va a aprovisionar el origen de datos, establezca la marca `handleGrafanaManagedAlerts` del campo `jsonData` en `true` para enviar alertas administradas por Grafana a este Alertmanager.

   > **Note**
   >
   > Se admiten las implementaciones de Alertmanager de Prometheus, Grafana Mimir y Cortex. En el caso de Prometheus, los puntos de contacto y las políticas de notificaciones son solo de lectura en la interfaz de usuario de Grafana Alerting.

5. Elija Guardar y probar.

Aprovisionamiento de recursos de Grafana Alerting

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La infraestructura de alertas suele ser compleja, ya que muchas partes de la canalización suelen estar en diferentes lugares. Escalar esta capacidad entre varios equipos y organizaciones es una tarea especialmente difícil. El aprovisionamiento de Grafana Alerting facilita este proceso al permitirle crear, administrar y mantener los datos de sus alertas de la manera que mejor se adapte a su organización.

Existen dos opciones entre las que elegir:

1. Aprovisionar sus recursos de alertas mediante la API HTTP de aprovisionamiento de alertas.

> **Note**
>
> Por lo general, no puede editar las reglas de alerta aprovisionadas por la API desde la interfaz de usuario de Grafana.
> Para habilitar la edición, agrega el x-disable-provenance encabezado a las siguientes solicitudes al crear o editar tus reglas de alerta en la API:
>
> ```
> POST /api/v1/provisioning/alert-rules
> PUT /api/v1/provisioning/alert-rules/{UID}
> ```

2. Aprovisionar los recursos de alertas con Terraform.

> **Note**
>
> Actualmente, el aprovisionamiento de Grafana Alerting admite reglas de alerta, puntos de contacto, temporizadores de silencio y plantillas. Los recursos de alerta aprovisionados mediante el aprovisionamiento de archivos o Terraform solo se pueden editar en el origen que los creó y no desde Grafana ni desde ningún otro origen. Por ejemplo, si aprovisiona sus recursos de alerta mediante archivos del disco, no podrá editar los datos en Terraform ni en Grafana.

Temas

- Creación y administración de recursos de alertas con Terraform
- Visualización de los recursos de alerta aprovisionados en Grafana

Creación y administración de recursos de alertas con Terraform

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Use el proveedor de Grafana de Terraform para administrar sus recursos de alertas y aprovisionarlos en su sistema Grafana. La compatibilidad del proveedor de Terraform con Grafana Alerting facilita la creación, la administración y el mantenimiento de toda su pila de Grafana Alerting como código.

Para obtener más información sobre la administración de sus recursos de alertas mediante Terraform, consulte la documentación del proveedor de Grafana en la documentación de Terraform.

Complete las siguientes tareas para crear y administrar sus recursos de alertas con Terraform.

1. Cree una clave de API para el aprovisionamiento.
2. Configure el proveedor de Terraform.
3. Defina sus recursos de alerta en Terraform.
4. Ejecute `terraform apply` para aprovisionar sus recursos de alerta.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga Grafana o el proveedor de Terraform de Grafana 1.27.0 o posterior.
- Compruebe que use Grafana 9.1 o posterior. Si creó su instancia de Amazon Managed Grafana con la versión 9 de Grafana, será verdadero.

Creación de una clave de API para el aprovisionamiento

Puede crear una clave de API de Grafana normal para autenticar Terraform con Grafana. La mayoría de las herramientas existentes que utilizan claves de API deberían funcionar automáticamente con la nueva compatibilidad de Grafana Alerting. Para obtener información específica sobre la creación de claves para su uso con Terraform, consulte Using Terraform for Amazon Managed Grafana automation.

Creación de una clave de API para el aprovisionamiento

1. Cree una nueva cuenta de servicio para su canalización de CI.
2. Asigne el rol “Acceder a la API de aprovisionamiento de las reglas de alerta”.
3. Cree un nuevo token para la cuenta de servicio.
4. Asigne un nombre al token y guárdelo para usarlo en Terraform.

También puede usar la autenticación básica. Para ver todos los formatos de autenticación compatibles, consulte Grafana authentication en la documentación de Terraform.

Configuración del proveedor de Terraform

La compatibilidad de Grafana Alerting se incluye como parte del proveedor de Terraform de Grafana.

A continuación, se ofrece un ejemplo que puede usar para configurar el proveedor de Terraform.

```
terraform {
    required_providers {
        grafana = {
            source = "grafana/grafana"
            version = ">= 1.28.2"
        }
    }
}

provider "grafana" {
    url = <YOUR_GRAFANA_URL>
    auth = <YOUR_GRAFANA_API_KEY>
}
```

Aprovisionamiento de puntos de contacto y plantillas

Los puntos de contacto conectan una pila de alertas con el mundo exterior. Indican a Grafana cómo conectarse a los sistemas externos y dónde enviar las notificaciones. Hay más de 15 integraciones diferentes entre las que elegir. En este ejemplo, se utiliza un punto de contacto de Slack.

Aprovisionamiento de puntos de contacto y las plantillas

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local. Sustituya por *<slack-webhook-url>* la URL de su webhook de Slack (u otros detalles del punto de contacto).

En este ejemplo, se crea un punto de contacto que envía notificaciones de alerta a Slack.

```
resource "grafana_contact_point" "my_slack_contact_point" {
    name = "Send to My Slack Channel"

    slack {
        url = <slack-webhook-url>
        text = <<EOT
{{ len .Alerts.Firing }} alerts are firing!

Alert summaries:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "Alert Instance Template" . }}
{{ end }}
EOT
    }
}
```

2. Ingrese el texto de la notificación en el campo de texto.

   El campo `text` admite plantillas al estilo de Go. Esto le permite administrar sus plantillas de notificaciones de Grafana Alerting directamente en Terraform.

3. Ejecute el comando `terraform apply`.
4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su punto de contacto.

   No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el punto de contacto funciona correctamente.

> **Note**
>
> Puede reutilizar las mismas plantillas en muchos puntos de contacto. En el ejemplo anterior, se incrusta una plantilla compartida mediante la instrucción `{{ template "Alert Instance Template" . }}`
> Luego, este fragmento se puede administrar por separado en Terraform:
>
> ```
> resource "grafana_message_template" "my_alert_template" {
>     name = "Alert Instance Template"
> ```

```
    template = <<EOT
{{ define "Alert Instance Template" }}
Firing: {{ .Labels.alertname }}
Silence: {{ .SilenceURL }}
{{ end }}
EOT
}
```

Aprovisionamiento de políticas de notificación y el enrutamiento

Las políticas de notificación le indican a Grafana cómo enrutar las instancias de alerta, en lugar de hacia dónde. Conectan las alertas de activación con los puntos de contacto previamente definidos mediante un sistema de etiquetas y criterios de coincidencia.

Aprovisionamiento de políticas de notificación y enrutamiento

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local.

   En este ejemplo, las alertas se agrupan por `alertname`, lo que significa que cualquier notificación procedente de alertas que compartan el mismo nombre se agrupa en el mismo mensaje de Slack.

   Si quiere redirigir notificaciones específicas de forma diferente, puede agregar subpolíticas. Las subpolíticas le permiten aplicar el enrutamiento a diferentes alertas en función de la coincidencia de etiquetas. En este ejemplo, aplicamos un temporizador de silencio a todas las alertas con la etiqueta a=b.

   ```
   resource "grafana_notification_policy" "my_policy" {
       group_by = ["alertname"]
       contact_point = grafana_contact_point.my_slack_contact_point.name

       group_wait = "45s"
       group_interval = "6m"
       repeat_interval = "3h"

       policy {
           matcher {
               label = "a"
               match = "="
               value = "b"
   ```

```
        }
        group_by = ["..."]
        contact_point = grafana_contact_point.a_different_contact_point.name
        mute_timings = [grafana_mute_timing.my_mute_timing.name]

        policy {
            matcher {
                label = "sublabel"
                match = "="
                value = "subvalue"
            }
            contact_point = grafana_contact_point.a_third_contact_point.name
            group_by = ["..."]
        }
    }
}
```

2. En el campo mute_timings, vincule un temporizador de silencio con su política de notificaciones.
3. Ejecute el comando `terraform apply`.
4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su política de notificaciones.

> **Note**
>
> No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el punto de notificación funciona correctamente.

Aprovisionamiento de temporizadores de silencio

Los temporizadores de silencio permiten silenciar las notificaciones de alerta durante periodos de tiempo definidos.

Aprovisionamiento de temporizadores de silencio

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local.

   En este ejemplo, las notificaciones de alerta se silencian los fines de semana.

```
resource "grafana_mute_timing" "my_mute_timing" {
```

```
    name = "My Mute Timing"

    intervals {
        times {
          start = "04:56"
          end = "14:17"
        }
        weekdays = ["saturday", "sunday", "tuesday:thursday"]
        months = ["january:march", "12"]
        years = ["2025:2027"]
    }
}
```

2. Ejecute el comando `terraform apply`.
3. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su temporizador de silencio.
4. Use el campo `mute_timings` para hacer referencia al temporizador de silencio que acaba de crear en una política de notificaciones. De este modo, se aplicará el temporizador de silencio a algunas o a todas las notificaciones.

> **Note**
>
> No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el temporizador de silencio funciona correctamente.

Aprovisionamiento de reglas de alerta

Las reglas de alertas le permiten enviar alertas de cualquier origen de datos de Grafana. Puede ser un origen de datos que ya haya configurado, o puede definir sus orígenes de datos en Terraform junto con sus reglas de alerta.

Aprovisionamiento de reglas de alerta

1. Cree el origen de datos que se va a consultar y una carpeta en la que almacenar las reglas.

   En este ejemplo, se usa el origen de datos Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas.

Las alertas se pueden definir en cualquier origen de datos de backend de Grafana.

```
resource "grafana_data_source" "testdata_datasource" {
    name = "TestData"
    type = "testdata"
}

resource "grafana_folder" "rule_folder" {
    title = "My Rule Folder"
}
```

2. Defina una regla de alerta.

   Para obtener más información sobre las reglas de alerta, consulte cómo crear alertas administradas por Grafana.

3. Cree un grupo de reglas que contenga una o más reglas.

   En este ejemplo, se usa el grupo de recursos `grafana_rule_group`.

```
resource "grafana_rule_group" "my_rule_group" {
    name = "My Alert Rules"
    folder_uid = grafana_folder.rule_folder.uid
    interval_seconds = 60
    org_id = 1

    rule {
        name = "My Random Walk Alert"
        condition = "C"
        for = "0s"

        // Query the datasource.
        data {
            ref_id = "A"
            relative_time_range {
                from = 600
                to = 0
            }
            datasource_uid = grafana_data_source.testdata_datasource.uid
            // `model` is a JSON blob that sends datasource-specific data.
            // It's different for every datasource. The alert's query is defined
 here.
            model = jsonencode({
```

```
                intervalMs = 1000
                maxDataPoints = 43200
                refId = "A"
            })
        }

        // The query was configured to obtain data from the last 60 seconds. Let's
 alert on the average value of that series using a Reduce stage.
        data {
            datasource_uid = "__expr__"
            // You can also create a rule in the UI, then GET that rule to obtain
 the JSON.
            // This can be helpful when using more complex reduce expressions.
            model = <<EOT
{"conditions":[{"evaluator":{"params":[0,0],"type":"gt"},"operator":
{"type":"and"},"query":{"params":["A"]},"reducer":{"params":
[],"type":"last"},"type":"avg"}],"datasource":
{"name":"Expression","type":"__expr__","uid":"__expr__"},"expression":"A","hide":false,"int
EOT
            ref_id = "B"
            relative_time_range {
                from = 0
                to = 0
            }
        }

        // Now, let's use a math expression as our threshold.
        // We want to alert when the value of stage "B" above exceeds 70.
        data {
            datasource_uid = "__expr__"
            ref_id = "C"
            relative_time_range {
                from = 0
                to = 0
            }
            model = jsonencode({
                expression = "$B > 70"
                type = "math"
                refId = "C"
            })
        }
    }
}
```

4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe su regla de alerta.

   De esta forma podrá ver si la regla de alerta se activa. También puede ver una visualización de cada una de las fases de consulta de la regla de alerta.

   Cuando se activa la alerta, Grafana envía una notificación a través de la política que haya definido.

   Por ejemplo, si elige Slack como punto de contacto, Alertmanager integrado de Grafana publica automáticamente un mensaje en Slack.

Visualización de los recursos de alerta aprovisionados en Grafana

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede verificar que sus recursos de alertas se crearon en Grafana.

Visualización de los recursos aprovisionados en Grafana

1. Abra su instancia de Grafana.
2. Vaya a Alertas.
3. Haga clic en una carpeta de recursos de alertas, por ejemplo, Reglas de alertas.

   Los recursos aprovisionados se etiquetan como Aprovisionados, de modo que queda claro que no se crearon manualmente.

> **Note**
>
> No puede editar los recursos aprovisionados desde Grafana. Solo puede cambiar las propiedades del recurso si cambia el archivo de aprovisionamiento y reinicia Grafana

o hace una recarga en caliente. Esto evita que se hagan cambios en el recurso que se sobrescribirían si se volviera a aprovisionar un archivo o si se hiciera una recarga en caliente.

Configuración de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Configure las características e integraciones que necesita para crear y administrar las alertas.

Temas

- Configuración de las reglas de alertas administradas por Grafana
- Configuración de reglas de alertas administradas por orígenes de datos
- Configuración de reglas de registros
- Configuración de puntos de contacto
- Configuración de políticas de notificación

Configuración de las reglas de alertas administradas por Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las reglas administradas por Grafana son el tipo de regla de alertas más flexible. Le permiten crear alertas que pueden actuar sobre los datos de cualquiera de nuestros orígenes de datos

admitidos. Además de admitir varios orígenes de datos, también puede agregar expresiones para transformar los datos y establecer condiciones de alertas. También se admite el uso de imágenes en las notificaciones de alerta. Este es el único tipo de regla que permite enviar alertas desde varios orígenes de datos en una sola definición de regla.

Se pueden crear varias instancias de alerta como resultado de una regla de alertas (también denominada alerta multidimensional).

Las reglas de alerta administradas por Grafana solo las pueden editar o eliminar los usuarios con permisos de edición para la carpeta en la que se almacenan las reglas.

Si elimina un recurso de alerta que se haya creado en la interfaz de usuario, ya no podrá recuperarlo. Para hacer una copia de seguridad de la configuración y poder restaurar los recursos de alertas eliminados, cree los recursos de alertas con Terraform o la API de alertas.

En los siguientes procedimientos, llevaremos a cabo el proceso de creación de las reglas de alertas administradas por Grafana.

Para crear una regla de alertas administrada por Grafana, utilice el flujo de creación de alertas en el espacio de trabajo y siga estos pasos que le serán útiles.

Establecimiento del nombre de regla de alertas

1. Elija Alertas -> Reglas de alertas -> + Nueva regla de alertas.
2. Ingrese un nombre para identificar la regla de alertas.

   Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.

A continuación, defina una consulta para obtener los datos que quiere medir y una condición que debe cumplirse antes de que se active una regla de alertas.

Definición de la consulta y condición

1. Elija un origen de datos.
2. En el menú desplegable Opciones, especifique un intervalo de tiempo.

> **Note**
>
> Grafana Alerting solo admite intervalos de tiempo relativos fijos, por ejemplo, `now-24hr: now`.
> No admite intervalos de tiempo absolutos: `2021-12-02 00:00:00 to 2021-12-05 23:59:592` o intervalos de tiempo semirrelativos: `now/d to: now`.

3. Agregue una consulta.

   Para agregar varias consultas, elija Agregar consulta.

   Grafana administra todas las reglas de alertas de manera predeterminada. Si quiere cambiar a una regla de alertas administrada por un origen de datos, haga clic en Cambiar a una regla de alertas administrada por un origen de datos.

4. Agregue una o más expresiones.

   1. Para cada expresión, seleccione Condición clásica para crear una regla de alerta única o elija entre las opciones Matemáticas, Reducir y Remuestrear para generar una alerta independiente para cada serie.

      > **Note**
      >
      > Al usar Prometheus, puede utilizar un vector instantáneo y funciones integradas, por lo que no es necesario agregar expresiones adicionales.

   2. Elija Vista previa para verificar que la expresión es correcta.

5. [Opcional] Para agregar un umbral de recuperación, active la opción Umbral de recuperación personalizado e introduzca un valor para indicar cuándo debe dejar de funcionar la regla de alertas.

   Solo puede agregar un umbral de recuperación en una consulta y debe ser la condición de alerta.

6. Elija Establecer como condición de alerta en la consulta o expresión que quiere establecer como condición de alerta.

Utilice la evaluación de las reglas de alertas para determinar con qué frecuencia debe evaluarse una regla de alertas y con qué rapidez debe cambiar su estado.

Para ello, debe asegurarse de que la regla de alertas se encuentra en el grupo de evaluación correcto y establecer un periodo de tiempo pendiente que se adapte mejor a su caso de uso.

Configuración del comportamiento de evaluación de alertas

1. Seleccione una carpeta o elija + Nueva carpeta.
2. Seleccione un grupo de evaluación o haga clic en + Nuevo grupo de evaluación.

   Si va a crear un grupo de evaluación nuevo, especifique el intervalo para el grupo.

   Todas las reglas del mismo grupo se evalúan simultáneamente durante el mismo intervalo de tiempo.
3. Ingrese un periodo pendiente.

   El periodo pendiente es el periodo en el que una regla de alertas puede infringir la condición hasta que se active.

   Una vez cumplida una condición, la alerta pasa al estado Pendiente. Si la condición permanece activa durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado Activación, de lo contrario se revertirá al estado Normal.
4. Active las notificaciones de alerta de pausa, si es necesario.

   > **Note**
   >
   > Pause la evaluación de las reglas de alertas para evitar alertas excesivas mientras ajustas las alertas. La pausa detiene la evaluación de las reglas de alertas y no crea ninguna instancia de alertas. Esto es distinto a los tiempos de silencio, que impiden que se envíen las notificaciones, pero permiten evaluar las reglas de alertas y crear instancias de alertas.
   > Puede pausar la evaluación de las reglas de alertas para evitar alertas excesivas mientras ajustas las alertas. La pausa detiene la evaluación de las reglas de alertas y no crea ninguna instancia de alertas. Esto es distinto a los tiempos de silencio, que impiden que se envíen las notificaciones, pero permiten evaluar las reglas de alertas y crear instancias de alertas.
5. En Configurar la gestión de errores y ausencia de datos, configure el comportamiento de las alertas en ausencia de datos.

   Use las directrices más adelante en esta sección.

Agregue etiquetas a las reglas de alertas para establecer qué política de notificación debe gestionar las instancias de alertas de activación.

Todas las reglas e instancias de alertas, independientemente de sus etiquetas, coinciden con la política de notificaciones predeterminada. Si no hay políticas anidadas o ninguna política anidada coincide con las etiquetas de la regla o instancia de alerta, la política de notificación predeterminada es la política coincidente.

Para configurar notificaciones

1. Agregue etiquetas si quiere cambiar la forma en que se distribuyen las notificaciones.

   Para agregar etiquetas personalizadas, seleccione los pares clave-valor existentes en el menú desplegable o, para agregar etiquetas nuevas, ingrese la nueva clave o valor.
2. Obtenga una vista previa de la configuración de enrutamiento de las instancias de alertas.

   En función de las etiquetas agregadas, las instancias de alertas se redirigen a las políticas de notificaciones que se muestran.

   Amplíe cada política de notificaciones para ver más detalles.
3. Elija Ver detalles para ver los detalles del enrutamiento de las alertas y una vista previa.

Agregue anotaciones para proporcionar más contexto sobre la alerta en el mensaje de las notificaciones de alertas.

Las anotaciones agregan metadatos para proporcionar más información sobre la alerta en el mensaje de las notificaciones de alertas. Por ejemplo, agregue una anotación Resumen que le indique qué valor activó la alerta o en qué servidor se produjo.

Adición de anotaciones

1. [Opcional] Agregue un resumen.

   Breve resumen de lo que sucedió y por qué.
2. [Opcional] Agregue una descripción.

   Descripción de lo que hace la regla de alerta.
3. [Opcional] Agregue una URL del manual de procedimientos.

   Página web en la que mantiene el manual de procedimientos de la alerta.

4. [Opcional] Agregue una anotación personalizada.
5. [Opcional] Agregue un panel y un enlace al panel.

   Vincula las alertas a los paneles de un panel de control.
6. Seleccione Guardar regla.

Regla única y multidimensional

En el caso de las alertas administradas por Grafana, puede crear una regla con una condición clásica o puede crear una regla multidimensional.

- Regla con condición clásica

  Utilice la expresión de condición clásica para crear una regla que active una alerta única cuando se cumpla su condición. En el caso de una consulta que devuelve varias series, Grafana no hace un seguimiento del estado de alerta de cada serie. Como resultado, Grafana envía una sola alerta incluso cuando se cumplen las condiciones de alerta para varias series.
- Regla multidimensional

  Para generar una alerta independiente para cada serie, cree una regla multidimensional. Utilice las expresiones `Math`, `Reduce` o `Resample` para crear una regla multidimensional. Por ejemplo:
  - Agregue una expresión `Reduce` para cada consulta para agregar los valores del intervalo de tiempo seleccionado en un solo valor (no es necesario para las reglas que utilizan datos numéricos).
  - Agregue una expresión `Math` con la condición de la regla. No es necesario en caso de que una consulta o una expresión de reducción ya devuelve `0` si la regla no se debe activar, o un número positivo si se debe activar. Algunos ejemplos: `$B > 70` si debe activarse en caso de que el valor de la consulta o expresión B sea superior a 70. `$B < $C * 100` en caso de que se deba activar si el valor de B es menor que el valor de C multiplicado por 100. Si las consultas que se comparan tienen varias series en sus resultados, las series de consultas diferentes coinciden si tienen las mismas etiquetas o si una es un subconjunto de la otra.

> **Note**
>
> Grafana no admite consultas de alertas con variables de plantilla. Hay más información disponible en https://comtemplate-variables-are-notmunity.grafana.com/t/ - - /2514. supported-in-alert-queries while-setting-up-alert

Configuración de la gestión de errores y ausencia de datos

Configure el comportamiento de las alertas cuando la evaluación de la regla de alertas no devuelva datos o devuelva un error.

> **Note**
>
> Las reglas de alertas configuradas para activarse cuando una evaluación no devuelve datos o genera un error, solo se activan cuando finaliza todo el periodo de evaluación. Esto significa que, en lugar de activarse inmediatamente cuando se incumple la condición de la regla de alertas, la regla de alertas espera hasta que termine el tiempo establecido en el campo Para y, a continuación, se activa, lo que reduce el ruido de las alertas y tolera problemas temporales de disponibilidad de los datos.

Si la evaluación de la regla de alertas no arroja datos, puede configurar el estado de la regla de alertas para que aparezca de la siguiente manera:

Sin datos	Descripción
Sin datos	Cree una nueva alerta `DatasourceNoData` con el nombre y el UID de la regla de alertas y el UID del origen de datos que no devolvió ningún dato como etiquetas.
Alertas	Establece el estado de la regla de alertas en `Alerting`. La regla de alertas espera hasta que haya terminado el tiempo establecido en el campo Para antes de activarse.

Sin datos	Descripción
Correcto	Establece el estado de la regla de alertas en `Normal`.

Si la evaluación arroja un error, puede configurar el estado de la regla de alertas para que aparezca de la siguiente manera:

Error	Descripción
Error	Crea una instancia de alertas `DatasourceError` con el nombre y el UID de la regla de alertas y el UID del origen de datos que no devolvió datos como etiquetas.
Alertas	Establece el estado de la regla de alertas en `Alerting`. La regla de alertas espera hasta que haya terminado el tiempo establecido en el campo Para antes de activarse.
Correcto	Establece el estado de la regla de alertas en `Normal`.

Resolución de las instancias de alertas obsoletas

Una instancia de alertas se considera obsoleta si su dimensión o serie ha desaparecido por completo de los resultados de la consulta durante dos intervalos de evaluación.

Las instancias de alertas obsoletas que se encuentran en los estados `Alerting`, `NoData` o `Error` se marcan automáticamente como `Resolved` y la anotación `grafana_state_reason` se agrega a la instancia de alertas con el motivo `MissingSeries`.

Creación de alertas a partir de paneles

Cree alertas a partir de cualquier tipo de paneles. Esto significa que puede reutilizar las consultas del panel y crear alertas en función de ellas.

1. Vaya a un panel en la sección Paneles.

2. En la esquina superior derecha del panel, elija los tres puntos (elipses).
3. En el menú desplegable, seleccione Más… y, a continuación, elija Nueva regla de alertas.

Se abrirá el formulario de reglas de alertas que le permitirá configurar y crear la alerta en función de la consulta del panel actual.

Configuración de reglas de alertas administradas por orígenes de datos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Cree reglas de alerta para una instancia externa de Grafana Mimir o Loki que tenga habilitada la API de reglas. Se denominan reglas de alerta administradas por el origen de datos.

> **Note**
>
> Los usuarios con roles de editor o administrador pueden editar o eliminar las reglas de alertas de una instancia externa de Grafana Mimir o Loki.
> Si elimina un recurso de alerta que se haya creado en la interfaz de usuario, ya no podrá recuperarlo. Para hacer una copia de seguridad de la configuración y poder restaurar los recursos de alertas eliminados, cree los recursos de alertas con Terraform o la API de alertas.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga permiso de escritura para acceder al origen de datos de Prometheus o Loki. De lo contrario, no podrá crear ni actualizar las reglas de alerta administradas por Grafana Mimir.
- En el caso de los orígenes de datos de Grafana Mimir y Loki, configure los servicios respectivos para habilitar la API de reglas.

- Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento de reglas.
- Grafana Mimir: use el prefijo `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Grafana Mimir y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consultas como la API de reglas estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

> **Note**
>
> Si no quiere administrar las reglas de alertas para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

En los siguientes procedimientos, le guiaremos en el proceso de creación de las reglas de alertas administradas por el origen de datos.

Para crear una regla de alertas administrada por el origen de datos, utilice el flujo de creación de alertas en el espacio de trabajo y siga estos pasos que serán útiles.

Configuración del nombre de la regla de alertas

1. Elija Alertas -> Reglas de alertas -> + Nueva regla de alertas.
2. Ingrese un nombre para identificar la regla de alertas.

   Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.

Defina una consulta para obtener los datos que quiere medir y una condición que debe cumplirse antes de que se active una regla de alerta.

Definición de una consulta y condición

1. Grafana administra todas las reglas de alertas de manera predeterminada. Para cambiar a una regla de alerta administrada por un origen de datos, elija Cambiar a una regla de alerta administrada por un origen de datos.

2. Seleccione un origen de datos de la lista desplegable.

   También puede elegir Abrir el selector avanzado de orígenes de datos para ver más opciones, incluida la adición de un origen de datos (solo para administradores).
3. Ingrese una consulta PromQL o LogQL.
4. Elija Vista previa de alertas.

Utilice la evaluación de las reglas de alertas para determinar con qué frecuencia debe evaluarse una regla de alertas y con qué rapidez debe cambiar su estado.

Configuración del comportamiento de evaluación de alertas

1. Seleccione un espacio de nombres o elija + Nuevo espacio de nombres.
2. Seleccione un grupo de evaluación o elija + Nuevo grupo de evaluación.

   Si va a crear un grupo de evaluación nuevo, especifique el intervalo para el grupo.

   Todas las reglas del mismo grupo se evalúan secuencialmente durante el mismo intervalo de tiempo.
3. Ingrese un periodo pendiente.

   El periodo pendiente es el periodo en el que una regla de alertas puede infringir la condición hasta que se active.

   Una vez cumplida una condición, la alerta pasa al estado `Pending`. Si la condición permanece activa durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado `Firing`, de lo contrario se revertirá al estado `Normal`.

Agregue etiquetas a las reglas de alertas para establecer qué política de notificación debe gestionar las instancias de alertas de activación.

Todas las reglas e instancias de alertas, independientemente de sus etiquetas, coinciden con la política de notificaciones predeterminada. Si no hay políticas anidadas o ninguna política anidada coincide con las etiquetas de la regla o instancia de alerta, la política de notificación predeterminada es la política coincidente.

Configuración de las notificaciones

- Agregue etiquetas si quiere cambiar la forma en que se distribuyen las notificaciones.

  Para agregar etiquetas personalizadas, seleccione los pares clave-valor existentes en el menú desplegable o, para agregar etiquetas nuevas, ingrese la nueva clave o valor.

Agregue anotaciones para proporcionar más contexto sobre la alerta en las notificaciones de alerta.

Las anotaciones agregan metadatos para proporcionar más información sobre la alerta en las notificaciones de alertas. Por ejemplo, agregue una anotación `Summary` que le indique qué valor activó la alerta o en qué servidor se produjo.

Adición de anotaciones

1. [Opcional] Agregue un resumen.

   Breve resumen de lo que sucedió y por qué.
2. [Opcional] Agregue una descripción.

   Descripción de lo que hace la regla de alerta.
3. [Opcional] Agregue una URL del manual de procedimientos.

   Página web en la que mantiene el manual de procedimientos de la alerta.
4. [Opcional] Agregue una anotación personalizada.
5. [Opcional] Agregue un panel y un enlace al panel.

   Vincula las alertas a los paneles de un panel de control.
6. Seleccione Guardar regla.

Configuración de reglas de registros

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede crear y administrar reglas de registros para una instancia externa de Grafana Mimir o Loki. Las reglas de registro calculan por anticipado expresiones que se necesitan con frecuencia o que son costosas desde el punto de vista de la computación y guardan el resultado como un nuevo conjunto de series temporales. La consulta de esta nueva serie temporal es más rápida, especialmente en el caso de los paneles, ya que consultan la misma expresión cada vez que se actualizan.

Note

Las reglas de registros se ejecutan como reglas de instancia y se ejecutan cada 10 segundos.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga permisos de escritura para acceder al origen de datos de Prometheus o Loki. Creará o actualizará las reglas de alertas en el origen de datos.
- En el caso de los orígenes de datos de Grafana Mimir y Loki, configure los servicios respectivos para habilitar la API de reglas.
  - Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento.
  - Grafana Mimir: use el prefijo `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Grafana Mimir y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consultas como la API de reglas estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

Note

Si no desea administrar las reglas de alerta para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

Creación de reglas de registros

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alerta, Reglas de alertas.
2. Elija Nueva regla de registros.
3. Elija un nombre de regla.

   El nombre de la regla de registro debe ser un nombre de métrica de Prometheus y no debe contener espacios en blanco.
4. Definición de la consulta
   - Seleccione el origen de datos de Loki o Prometheus.
   - Ingrese una consulta.
5. Agregue un espacio de nombres y un grupo.
   - En el menú desplegable Espacio de nombres, seleccione un espacio de nombres de reglas existente o agregue uno nuevo. Los espacios de nombres pueden contener uno o más grupos de reglas y solo tienen un propósito organizativo.
   - En el menú desplegable Grupo, seleccione un grupo existente del espacio de nombres seleccionado o agregue uno nuevo. Las reglas recién creadas se agregan al final del grupo. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares, con el mismo tiempo de evaluación.
6. Agregue etiquetas.
   - Para agregar etiquetas personalizadas, seleccione los pares clave-valor existentes en el menú desplegable o, para agregar etiquetas nuevas, ingrese la nueva clave o valor.
7. Elija Guardar regla para guardar la regla o Guardar regla y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Configuración de puntos de contacto

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice los puntos de contacto para definir cómo se notifica a los contactos cuando se activa una regla de alerta.

> **Note**
>
> Puede crear y editar puntos de contacto para las alertas administradas por Grafana. Los puntos de contacto para las alertas administradas por el origen de datos son de solo lectura.

Uso de puntos de contacto

Los procedimientos siguientes muestran cómo agregar, editar y probar un punto de contacto.

Cómo agregar un punto de contacto

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Seleccione Puntos de contacto.
3. En el menú desplegable Elegir Alertmanager, seleccione un Alertmanager. De forma predeterminada, está seleccionado Grafana Alertmanager.
4. En la pestaña Puntos de contacto, elija + Agregar punto de contacto.
5. Ingrese un nombre para el punto de contacto.
6. En Integración, elija un tipo y rellene los campos obligatorios en función de ese tipo. Por ejemplo, si elige Slack, ingrese los canales y usuarios de Slack con los que debe contactar.
7. Si está disponible para el punto de contacto que seleccionó, elija Configuración opcional para especificar configuraciones adicionales.
8. En Configuración de notificaciones, si lo desea, seleccione Deshabilitar el mensaje resuelto si no desea recibir una notificación cuando se resuelva una alerta.
9. Para agregar otra integración de puntos de contacto, seleccione Agregar integración de puntos de contacto y repita los pasos para cada tipo de punto de contacto que necesite.
10. Guarde los cambios.

Edición de un punto de contacto

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.
3. Seleccione el punto de contacto que quiere editar y, a continuación, elija Editar.
4. Actualice el punto de contacto y, a continuación, guarde los cambios.

Puede eliminar los puntos de contacto que la política de notificaciones no esté utilizando.

Eliminación de un punto de contacto

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.
3. En Puntos de contacto, seleccione el punto de contacto que quiere eliminar y, a continuación, elija Más, Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Sí, eliminar.

> **Note**
>
> Si una política de notificaciones está utilizando el punto de contacto, debe eliminarla o editarla para usar un punto de contacto diferente antes de eliminar el punto de contacto.

Una vez creado el punto de contacto, puede enviar una notificación de prueba para comprobar que está configurado correctamente.

Envío de una notificación de prueba

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.
3. En Puntos de contacto, seleccione el punto de contacto que quiere probar y, a continuación, elija Editar. También puede crear un nuevo punto de contacto si lo necesita.
4. Elija Probar para abrir el cuadro de diálogo de prueba del punto de contacto.
5. Elija si desea enviar una notificación de prueba predefinida o seleccione Personalizar para agregar sus propias anotaciones y etiquetas personalizadas a la notificación de prueba.

6. Elija Enviar notificación de prueba para probar la alerta con los puntos de contacto indicados.

Configuración de las integraciones de puntos de contacto

Configure las integraciones de puntos de contacto en Grafana para seleccionar el canal de comunicación preferido para recibir notificaciones cuando se activen las reglas de alerta. Cada integración tiene sus propias opciones de configuración y proceso de configuración. En la mayoría de los casos, esto implica proporcionar una clave de API o una URL de Webhook.

Una vez configuradas, puede utilizar las integraciones como parte de los puntos de contacto para recibir notificaciones cada vez que la alerta cambie de estado. En esta sección, se cubrirán los pasos básicos para configurar una integración, mediante el uso PagerDuty como ejemplo, para que pueda empezar a recibir alertas en tiempo real y estar al tanto de los datos de supervisión.

Lista de integraciones admitidas

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de puntos de contacto de admitidos por Grafana.

Nombre	Tipo
Amazon SNS	`sns`
OpsGenie	`opsgenie`
PagerDuty	`pagerduty`
Slack	`slack`
VictorOps	`victorops`

¿Cómo configurar PagerDuty las alertas?

Para configurar PagerDuty, debe proporcionar una clave de integración. Proporcione los siguientes detalles.

Opción	Descripción		
Clave de integración	Clave de integración para PagerDuty		

Opción	Descripción		
Gravedad	Nivel para notificaciones dinámicas. El valor predeterminado es `critical`.		
Detalles personalizados	Detalles adicionales sobre el evento		

El campo `CustomDetails` es un objeto que contiene pares de clave-valor arbitrarios. Los detalles definidos por el usuario se combinan con los que se utilizan de manera predeterminada.

Los valores predeterminados para `CustomDetails` son:

```
{
 "firing":       `{{ template "__text_alert_list" .Alerts.Firing }}`,
 "resolved":     `{{ template "__text_alert_list" .Alerts.Resolved }}`,
 "num_firing":   `{{ .Alerts.Firing | len }}`,
 "num_resolved": `{{ .Alerts.Resolved | len }}`,
}
```

En caso de claves duplicadas, los detalles definidos por el usuario sobrescriben los predeterminados.

Configuración de políticas de notificación

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las políticas de notificaciones determinan cómo se dirigen las alertas a los puntos de contacto.

Las políticas tienen una estructura de árbol, en la que cada política puede incluir una o varias políticas anidadas. Cada política, excepto la política predeterminada, también puede coincidir con etiquetas de alerta específicas.

La política predeterminada evalúa cada alerta y, posteriormente, las evalúa cada política anidada.

Si habilita la opción `Continue matching subsequent sibling nodes` para una política anidada, la evaluación continúa incluso después de una o más coincidencias. Los ajustes de configuración y la información del punto de contacto de una política principal rigen el comportamiento de una alerta que no coincide con ninguna de las políticas secundarias. Una política predeterminada rige cualquier alerta que no coincida con una política anidada.

Para obtener más información sobre las políticas de notificaciones, consulte Notificaciones.

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo crear y administrar políticas de notificaciones.

Edición de la política de notificación predeterminada

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Elegir Alertmanager, seleccione el Alertmanager que quiere editar.
4. En la sección Política predeterminada, elija ..., Editar.
5. En Punto de contacto predeterminado, actualice el punto de contacto al que se deben enviar las notificaciones de las reglas cuando las reglas de alerta no coincidan con ninguna política específica.
6. En Agrupar por, elija las etiquetas para agruparlas. Si coinciden varias alertas para esta política, se agrupan según estas etiquetas. Se envía una notificación por grupo. Si el campo está vacío (valor predeterminado), todas las notificaciones se envían en un solo grupo. Use una etiqueta especial, `...` para agrupar las alertas según todas las etiquetas (lo que desactiva la agrupación).
7. En Opciones de temporización, seleccione una de las siguientes opciones.

   - Espera de grupo: tiempo de espera para almacenar en búfer las alertas del mismo grupo antes de enviar una notificación inicial. El valor predeterminado es de 30 segundos.
   - Intervalo de grupo: intervalo de tiempo mínimo entre dos notificaciones de un grupo. El valor predeterminado es 5 minutos.

- Intervalo de repetición: intervalo de tiempo mínimo antes de volver a enviar una notificación si no se han agregado alertas nuevas al grupo. El valor predeterminado es 4 horas.

8. Elija Guardar para guardar los cambios.

Para crear una nueva política de notificaciones, debe seguir su estructura de árbol. Las nuevas políticas que se crean en el tronco del árbol (la política predeterminada) son las ramas del árbol. Cada rama puede tener sus propias políticas anidadas. Este es el motivo por el que siempre agregará una nueva política anidada, ya sea en la política predeterminada o en una política ya anidada.

Adición de una nueva política anidada

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Elegir Alertmanager, seleccione el Alertmanager que quiere editar.
4. Para agregar una política específica superior, vaya a la sección de enrutamiento específico (ya sea a la política predeterminada o a otra política existente a la que quiere agregar una nueva política anidada) y seleccione + Nueva política anidada.
5. En la sección Etiquetas coincidentes, agregue una o más reglas de etiquetas de alerta coincidentes.
6. En el menú desplegable Punto de contacto, seleccione el punto de contacto al que se van a enviar las notificaciones si una alerta coincide solo con esta política específica y no con cualquiera de las políticas anidadas.
7. Si lo desea, habilite la opción Continuar con la coincidencia de los nodos subsiguientes del mismo nivel para seguir haciendo coincidir las políticas del mismo nivel incluso después de que la alerta coincida con la política actual. Cuando esta opción está habilitada, puede recibir más de una notificación para una alerta.
8. Si lo desea, habilite la opción Anular agrupación para especificar la misma agrupación que la política predeterminada. Si la opción no está habilitada, se utiliza la agrupación de políticas predeterminada.
9. Si lo desea, habilite la opción Anular temporizadores generales para anular las opciones de temporización configuradas de la política de notificaciones de grupo.
10. Elija Guardar política para guardar los cambios.

Edición de una política anidada

1. En el menú de la izquierda, seleccione Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. Seleccione la política que quiere modificar y elija ..., Editar.
4. Haga los cambios que desee (como cuando agrega una política anidada).
5. Guarde los cambios.

Búsqueda de políticas

Puede buscar en el árbol de políticas por Criterios de coincidencia de etiquetas o puntos de contacto.

- Para buscar por punto de contacto, ingrese el nombre parcial o completo de un punto de contacto en el campo Buscar por punto de contacto. Las políticas que utilizan ese punto de contacto se resaltarán en la interfaz de usuario.
- Para buscar por etiqueta, introduzca un criterio de coincidencia de etiquetas válido en el campo de entrada Buscar por criterios de coincidencia. Se pueden ingresar varios criterios de coincidencia separados por una coma. Por ejemplo, una entrada de criterio de coincidencia válida podría ser `severity=high, region=~EMEA|NA`.

> **Note**
>
> Al buscar por etiqueta, todas las políticas coincidentes coincidirán será coincidencias exactas. No se admiten las coincidencias parciales ni las coincidencias de estilo regular.

Administración de las alertas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una vez que haya configurado las reglas de alertas, puntos de contacto y políticas de notificación, puede utilizar Grafana Alerting para administrar las alertas en la práctica.

Temas

- Personalización de las notificaciones
- Administración de puntos de contacto
- Silenciamiento de las notificaciones de alertas
- Visualización y filtrado de las reglas de alertas
- Temporizadores de silencio
- Visualización del estado y de la integridad de las reglas de alertas
- Visualización y filtrado por grupos de alertas
- Visualización de los errores de notificación

Personalización de las notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Personalice sus notificaciones con plantillas de notificaciones.

Puede usar plantillas de notificaciones para cambiar el título, el mensaje y el formato del mensaje de sus notificaciones.

Las plantillas de notificaciones no están vinculadas a integraciones de puntos de contacto específicas, como Amazon SNS o Slack. Sin embargo, puede optar por crear plantillas de notificaciones independientes para las distintas integraciones de puntos de contacto.

Puede utilizar las plantillas de notificaciones para:

- Agregar, eliminar o reordenar la información de la notificación, incluidos el resumen, la descripción, las etiquetas y anotaciones, los valores y los enlaces

- Formatear el texto en negrita y cursiva y agregar o eliminar saltos de línea

No puede utilizar las plantillas de notificaciones para:

- Cambiar el diseño de las notificaciones en los servicios de mensajería instantánea como Slack y Microsoft Teams

Temas

- Uso del lenguaje de creación de plantillas de Go
- Creación de plantillas de notificaciones
- Uso de plantillas de notificaciones
- Referencia de la plantilla

Uso del lenguaje de creación de plantillas de Go

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las plantillas de notificaciones se escriben en el lenguaje de plantillas de Go, texto/plantilla.

En esta sección se proporciona información general sobre el lenguaje de creación de plantillas de Go y las plantillas de escritura en texto/plantilla.

Punto

En el texto/plantilla hay un cursor especial llamado punto que se escribe `.`. Puede pensar en este cursor como una variable cuyo valor cambia según el lugar de la plantilla en el que se utilice. Por ejemplo, al principio de una plantilla de notificación `.` hace referencia al objeto `ExtendedData`, que contiene varios campos, entre los que se incluyen `Alerts`, `Status`, `GroupLabels`, `CommonLabels`, `CommonAnnotations` y `ExternalURL`. Sin embargo, el punto puede hacer referencia a otra cosa cuando se usa en un `range` sobre una lista, cuando se usa dentro de `with`

o cuando se escriben plantillas de características que se van a usar en otras plantillas. Puede ver ejemplos de esto en Creación de plantillas de notificaciones y todos los datos y funciones en la Referencia de la plantilla.

Etiquetas de apertura y cierre

En texto/plantilla, las plantillas comienzan por `{{` y terminan en `}}`, independientemente de si la plantilla imprime una variable o ejecuta estructuras de control, como las instrucciones if. Se diferencia en esto de otros lenguajes de creación de plantillas, como Jinja, donde la impresión de una variable usa `{{` y `}}`, y las estructuras de control usan `{%` y `%}`.

Print (Imprimir)

Para imprimir el valor de algo, use `{{` y `}}`. Puede imprimir el valor de un punto, un campo de punto, el resultado de una función y el valor de una variable. Por ejemplo, para imprimir el campo `Alerts` donde el punto hace referencia a `ExtendedData`, escribiría lo siguiente:

```
{{ .Alerts }}
```

Iteración en alertas

Para imprimir solo las etiquetas de cada alerta, en lugar de toda la información sobre la alerta, puede usar `range` para iterar las alertas en `ExtendedData`:

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
```

Dentro del rango, el punto ya no hace referencia a `ExtendedData`, sino a una `Alert`. Puede utilizar `{{ .Labels }}` para imprimir las etiquetas de cada alerta. Esto funciona porque `{{ range .Alerts }}` cambia el punto para hacer referencia a la alerta actual de la lista de alertas. Cuando el rango finaliza, el punto se restablece al valor que tenía antes del inicio del rango, que en este ejemplo es `ExtendedData`:

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
{{/* does not work, .Labels does not exist here */}}
{{ .Labels }}
{{/* works, cursor was reset */}}
```

```
{{ .Status }}
```

Iteración en anotaciones y etiquetas

Vamos a escribir una plantilla para imprimir las etiquetas de cada alerta en el formato `The name of the label is $name, and the value is $value`, donde `$name` y `$value` contienen el nombre y el valor de cada etiqueta.

Como en el ejemplo anterior, utilice un rango para recorrer las alertas en iteración en `.Alerts` de forma que el punto haga referencia a la alerta actual de la lista de alertas y, a continuación, utilice un segundo rango en las etiquetas ordenadas para que el punto se actualice por segunda vez para hacer referencia a la etiqueta actual. Dentro del segundo rango, utilice `.Name` e `.Value` para imprimir el nombre y el valor de cada etiqueta:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
The name of the label is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ range .Annotations.SortedPairs }}
The name of the annotation is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Las funciones de índice

Para imprimir una anotación o etiqueta específica, utilice la función `index`.

```
{{ range .Alerts }}
The name of the alert is {{ index .Labels "alertname" }}
{{ end }}
```

Instrucciones if

Puede usar las instrucciones if en las plantillas. Por ejemplo, para imprimir `There are no alerts` si no hay alertas, en `.Alerts` escribiría lo siguiente:

```
{{ if .Alerts }}
There are alerts
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

With

With es similar a las instrucciones if, pero a diferencia de las instrucciones if, `with` actualiza el punto para hacer referencia al valor de las instrucciones with:

```
{{ with .Alerts }}
There are {{ len . }} alert(s)
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

Variables

Las variables del texto/plantilla deben crearse dentro de la plantilla. Por ejemplo, para crear una variable llamada `$variable` con el valor actual de punto, escribiría lo siguiente:

```
{{ $variable := . }}
```

Puede usar `$variable` dentro de un rango o `with` y hará referencia al valor del punto en el momento en que se definió la variable, no al valor actual del punto.

Por ejemplo, no puede escribir una plantilla que use `{{ .Labels }}` en el segundo rango porque aquí el punto hace referencia a la etiqueta actual, no a la alerta actual:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* does not work because in the second range . is a label not an alert */}}
There are {{ len .Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Para solucionar este problema, defina una variable llamada `$alert` en el primer rango y antes del segundo rango:

```
{{ range .Alerts }}
{{ $alert := . }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* works because $alert refers to the value of dot inside the first range */}}
There are {{ len $alert.Labels }}
```

```
{{ end }}
{{ end }}
```

Intervalo con índice

Para poder obtener el índice de cada alerta de un rango, defina las variables de índice y valor al principio del rango:

```
{{ $num_alerts := len .Alerts }}
{{ range $index, $alert := .Alerts }}
This is alert {{ $index }} out of {{ $num_alerts }}
{{ end }}
```

Definición de plantillas

Puede definir plantillas que se puedan usar en de otras plantillas mediante `define` y el nombre de la plantilla entre comillas dobles. No debe definir plantillas con el mismo nombre que otras plantillas, incluidas las plantillas predeterminadas, como `__subject`, `__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` y `default.message`. Si se ha creado una plantilla con el mismo nombre que una plantilla predeterminada, o una plantilla en otra plantilla de notificaciones, Grafana puede utilizar cualquiera de las dos. Grafana no impide ni muestra ningún mensaje de error cuando hay dos o más plantillas con el mismo nombre.

```
{{ define "print_labels" }}
{{ end }}
```

Ejecución de plantillas

Puede ejecutar una plantilla definida en su plantilla mediante `template`, el nombre de la plantilla entre comillas dobles y el cursor que se debe pasar a la plantilla:

```
{{ template "print_labels" . }}
```

Paso de datos a las plantillas

En una plantilla, un punto hace referencia al valor que se pasa a la plantilla.

Por ejemplo, si a una plantilla se le pasa una lista de alertas de activación, el punto se refiere a esa lista de alertas de activación:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Si a la plantilla se le pasan las etiquetas ordenadas de una alerta, el punto hace referencia a la lista de etiquetas ordenadas:

```
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
```

Resulta útil a la hora de escribir plantillas reutilizables. Por ejemplo, para imprimir todas las alertas, puede escribir lo siguiente:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Luego, para imprimir solo las alertas de activación, puede escribir lo siguiente:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts.Firing }}
```

Esto funciona porque `.Alerts` y `.Alerts.Firing` son listas de alertas.

```
{{ define "print_alerts" }}
{{ range . }}
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Comentarios

Puede agregar comentarios con `{{/*` y `*/}}`:

```
{{/* This is a comment */}}
```

Para evitar que los comentarios agreguen saltos de línea, utilice:

```
{{- /* This is a comment with no leading or trailing line breaks */ -}}
```

Sangría

Puede usar sangrías, tanto tabulaciones como espacios, y saltos de línea para que las plantillas sean más legibles:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Sin embargo, la sangría de la plantilla también estará presente en el texto. A continuación, veremos cómo eliminarlo.

Eliminación de espacios y saltos de línea

En el texto/plantilla, use `{{-` y `-}}` para eliminar los espacios iniciales y finales y los saltos de línea.

Por ejemplo, cuando se utilizan sangrías y saltos de línea para hacer que una plantilla sea más legible:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

La sangría y los saltos de línea también estarán presentes en el texto:

```
    alertname = "Test"

    grafana_folder = "Test alerts"
```

Para poder eliminar las sangrías y los saltos de línea del texto, cambie `}}` por `-}}` al principio de cada rango:

```
{{ range .Alerts -}}
  {{ range .Labels.SortedPairs -}}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Las sangrías y los saltos de línea de la plantilla ya no aparecen en el texto:

```
alertname = "Test"
```

```
grafana_folder = "Test alerts"
```

Creación de plantillas de notificaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Cree plantillas de notificaciones reutilizables para enviarlas a los puntos de contacto.

Puede agregar una o más plantillas a la plantilla de notificaciones.

El nombre de la plantilla de notificación debe ser exclusivo. No puede haber dos plantillas con el mismo nombre en la misma plantilla de notificación o en plantillas de notificación distintas. Evite definir plantillas con el mismo nombre que las plantillas predeterminadas, como: `__subject`, `__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` y `default.message`.

En la pestaña Puntos de contacto, puede ver una lista de las plantillas de notificaciones.

Creación de plantillas de notificaciones

Creación de una plantilla de notificaciones

1. Elija Alertas, Puntos de contacto.
2. Elija la pestaña Plantillas de notificaciones y, a continuación, + Agregar plantilla de notificación.
3. Elija un nombre para la plantilla de notificaciones, como `email.subject`.
4. Escriba el contenido de la plantilla en el campo de contenido.

   Por ejemplo:

```
{{ if .Alerts.Firing -}}
   {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts
   {{ end }}
   {{ if .Alerts.Resolved -}}
```

```
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

5. Guarde los cambios.

   `{{ define "email.subject" }}` (donde `email.subject` es el nombre de la plantilla) y `{{ end }}` se agrega automáticamente al inicio y fin del contenido.

Creación de una plantilla de notificaciones que contenga más de una plantilla

1. Elija Alertas, Puntos de contacto.
2. Elija la pestaña Plantillas de notificaciones y, a continuación, + Agregar plantilla de notificación.
3. Ingrese un nombre para la plantilla de notificaciones general. Por ejemplo, `email`.
4. Escriba cada plantilla en el campo Contenido, lo que incluye `{{ define "`*`name-of-template`*`" }}` y `{{ end }}` al inicio y fin de cada plantilla. Puede utilizar nombres descriptivos para cada una de las plantillas de la plantilla de notificaciones, por ejemplo, `email.subject` o `email.message`. En este caso, no vuelva a utilizar el nombre de la plantilla de notificaciones que ingresó anteriormente.

   En las secciones posteriores se muestran ejemplos detallados de las plantillas que podría crear.
5. Haga clic en Guardar.

Vista previa de plantillas de notificaciones

Obtenga una vista previa del aspecto que tendrán las plantillas de notificaciones antes de utilizarlas en los puntos de contacto, lo que ayudará a comprender el resultado de la plantilla que va a crear y le permitirá corregir cualquier error antes de guardarla.

> **Note**
>
> Las vistas previas de las notificaciones solo están disponibles para Grafana Alertmanager.

Vista previa de las plantillas de notificaciones

1. Elija Alertas, Puntos de contacto.
2. Elija la pestaña Plantillas de notificaciones y, a continuación, + Agregar plantilla de notificaciones o edite una plantilla existente.

3. Agregue o actualice el contenido de la plantilla.

   Se proporcionan los datos predeterminados y puede agregar o editar los datos de alertas, así como las instancias de alertas. Puede agregar los datos de alertas directamente en la propia ventana de datos de carga útil o hacer clic en Seleccionar instancias de alertas o Agregar alertas personalizadas.
4. [Opcional] Para agregar datos de alertas de instancias de alertas existentes:

   1. Elija Seleccionar instancias de alertas.
   2. Pase el ratón sobre las instancias de alertas para ver más información acerca de cada instancia de alertas.
   3. Elija Confirmar para agregar la instancia de alertas a la carga útil.
5. [Opcional] Para agregar datos de alertas mediante el editor de datos de alertas, elija Agregar datos personalizados:

   1. Agregue anotaciones, etiquetas personalizadas o establezca un panel de control o panel.
   2. Seleccione Activar o Resuelta, en función de si quiere agregar alertas resueltas o de activación a la notificación.
   3. Elija Agregar datos de alerta.
   4. Elija Actualizar vista previa para ver cómo se verá el contenido de la plantilla y los datos de carga útil correspondientes.

   Si hay algún error en la plantilla, se mostrará en la vista previa y podrá corregirlo antes de guardarlo.
6. Guarde los cambios.

Creación de una plantilla para el asunto del mensaje

Cree una plantilla para el asunto de un correo electrónico que contenga el número de alertas resueltas y de activación, como en este ejemplo:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Creación de una plantilla para el asunto de un correo electrónico

1. Cree una plantilla denominada `email.subject` con el siguiente contenido:

```
{{ define "email.subject" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Asunto con la palabra clave `template`.

```
{{ template "email.subject" . }}
```

Creación de una plantilla para el mensaje de un correo electrónico

Cree una plantilla para el mensaje de un correo electrónico que contenga un resumen de todas las alertas resueltas y de activación, como en este ejemplo:

```
There are 2 firing alerts, and 1 resolved alerts

Firing alerts:

- alertname=Test 1 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=1
- alertname=Test 2 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=2

Resolved alerts:

- alertname=Test 3 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=0
```

Creación de una plantilla para el mensaje de un correo electrónico

1. Cree una plantilla de notificaciones denominada `email` con dos plantillas en el contenido: `email.message_alert` y `email.message`.

   La plantilla `email.message_alert` se utiliza para imprimir las etiquetas y los valores de cada alerta resuelta y de activación, mientras que la plantilla `email.message` contiene la estructura del correo electrónico.

```
{{- define "email.message_alert" -}}
{{- range .Labels.SortedPairs }}{{ .Name }}={{ .Value }} {{ end }} has value(s)
{{- range $k, $v := .Values }} {{ $k }}={{ $v }}{{ end }}
{{- end -}}
```

```
{{ define "email.message" }}
There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, and {{ len .Alerts.Resolved }}
 resolved alerts

{{ if .Alerts.Firing -}}
Firing alerts:
{{- range .Alerts.Firing }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ if .Alerts.Resolved -}}
Resolved alerts:
{{- range .Alerts.Resolved }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ end }}
```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Cuerpo del texto con la palabra clave `template`.

```
{{ template "email.message" . }}
```

Creación de una plantilla para el título de un mensaje de Slack

Cree una plantilla para el título de un mensaje de Slack que contenga el número de alertas resueltas y de activación, como en el siguiente ejemplo:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Creación de una plantilla para el título de un mensaje de Slack

1. Cree una plantilla denominada `slack.title` con el siguiente contenido:

```
{{ define "slack.title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

2. Ejecute la plantilla desde el campo de título de la integración del punto de contacto.

```
{{ template "slack.title" . }}
```

Creación de una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack

Cree una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack que contenga una descripción de todas las alertas resueltas y de activación, lo que incluye sus etiquetas, anotaciones y la URL del panel.

> **Note**
>
> Esta plantilla es solo para alertas administradas por Grafana. Para usar la plantilla para las alertas administradas por el origen de datos, elimine las referencias a DashboardURL y SilenceURL. Para más información acerca de la configuración de las notificaciones de Prometheus, consulte la documentación de Prometheus acerca de las notificaciones.

```
1 firing alerts:

[firing] Test1
Labels:
- alertname: Test1
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is a test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1

1 resolved alerts:

[firing] Test2
Labels:
- alertname: Test2
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is another test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
```

Creación de una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack

1. Cree una plantilla denominada `slack` con dos plantillas en el contenido: `slack.print_alert` y `slack.message`.

La plantilla `slack.print_alert` se utiliza para imprimir las etiquetas, las anotaciones y DashboardURL, mientras que la plantilla `slack.message` contiene la estructura de la notificación.

```
{{ define "slack.print_alert" -}}
[{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}
Labels:
{{ range .Labels.SortedPairs -}}
- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ if .Annotations -}}
Annotations:
{{ range .Annotations.SortedPairs -}}
- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ end -}}
{{ if .DashboardURL -}}
  Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ define "slack.message" -}}
{{ if .Alerts.Firing -}}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts:
{{ range .Alerts.Resolved }}
{{ template "slack.print_alert" .}}
{{ end -}}
{{ end }}
{{- end }}
```

2. Ejecute la plantilla desde el campo del cuerpo del texto de la integración del punto de contacto:

```
{{ template "slack.message" . }}
```

Creación de plantillas para correo electrónico y Slack con plantillas compartidas

En lugar de crear plantillas de notificaciones independientes para cada punto de contacto, como el correo electrónico y Slack, puede compartir la misma plantilla.

Por ejemplo, si quiere enviar un correo electrónico con este asunto y un mensaje de Slack con este título `1 firing alerts, 0 resolved alerts`, puede crear una plantilla compartida.

Creación de una nueva plantilla compartida

1. Cree una plantilla denominada `common.subject_title` con el siguiente contenido:

```
{{ define "common.subject_title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

2. Para el correo electrónico, ejecuta la plantilla desde el campo de asunto de la integración del punto de contacto de correo electrónico:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```

3. En el caso de Slack, ejecuta la plantilla desde el campo de título de la integración de puntos de contacto de Slack:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```

Uso de plantillas de notificaciones

Use las plantillas en los puntos de contacto para personalizar sus notificaciones.

Uso de una plantilla al crear un punto de contacto

1. En el menú Alertas, elija la pestaña Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.
2. Elija Nuevo. Como alternativa, para poder editar un punto de contacto existente, pulse el icono Editar.
3. Ingrese las plantillas que desea utilizar en un campo, como Mensaje o Asunto. Para introducir una plantilla, utilice el formulario y `{{ template "template_name" . }}` *`template_name`* sustitúyalo por el nombre de la plantilla que desee utilizar.

4. Elija Guardar punto de contacto.

Referencia de la plantilla

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta sección se proporciona información de referencia para crear plantillas.

Alerta (tipo)

El tipo de alerta contiene los datos siguientes.

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
Estado	cadena	`firing` o bien `resolved`.	`{{ .Status }}`
Etiquetas	KeyValue	Un conjunto de etiquetas adjunto a la alerta.	`{{ .Labels }}`
Anotaciones	KeyValue	Un conjunto de anotaciones adjunto a la alerta.	`{{ .Annotations }}`
Valores	KeyValue	Valores de todas las expresiones, incluidas las condiciones clásicas	`{{ .Values }}`
StartsAt	time.Time	Hora en que la alerta empezó a activarse.	`{{ .StartsAt }}`

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
EndsAt	time.Time	Se establece solo si se conoce la hora de finalización de una alerta. De lo contrario , se establece en un periodo de tiempo de espera configurable a partir del momento en que se recibió la última alerta.	`{{ .EndsAt }}`
GeneratorURL	cadena	Enlace para volver a Grafana o a una instancia externa de Alertmanager.	`{{ .GeneratorURL }}`
SilenceURL	cadena	Un enlace para silenciar la alerta (con las etiquetas de esta alerta rellenadas previamente). Solo para alertas administradas por Grafana.	`{{ .SilenceURL}}`
DashboardURL	cadena	Enlace al panel de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administradas por Grafana.	`{{ .DashboardURL }}`

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
PanelURL	cadena	Enlace al panel de paneles de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administradas por Grafana.	`{{ .PanelURL }}`
Huella digital	cadena	Huella digital que se puede utilizar para identificar la alerta.	`{{ .Fingerpr int }}`
ValueString	cadena	Una cadena que contiene las etiquetas y el valor de cada expresión reducida de la alerta.	`{{ .ValueStr ing }}`

ExtendedData

El ExtendedData objeto contiene las propiedades siguientes.

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
Receptor	`string`	El nombre del punto de contacto que envía la notificación.	`{{ .Receiver }}`
Estado	`string`	El estado es `firing` si se activa al menos una alerta, de lo contrario `resolved`.	`{{ .Status }}`
Alertas	`[]Alert`	Lista de todas las alertas en activació	`There are {{ len .Alerts }} alerts`

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
		n y resueltas de esta notificación.	
Alertas en activación	`[]Alert`	Lista de todas las alertas en activación de esta notificación.	`There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts`
Alertas resueltas	`[]Alert`	Lista de todas las alertas resueltas de esta notificación.	`There are {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts`
GroupLabels	`KeyValue`	Etiquetas que agrupan estas alertas en esta notificación.	`{{ .GroupLabels }}`
CommonLabels	`KeyValue`	Etiquetas comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.	`{{ .CommonLabels }}`
CommonAnnotations	`KeyValue`	Anotaciones comunes a todas las alertas de esta notificación.	`{{ .CommonAnnotations }}`
ExternalURL	`string`	Un enlace al espacio de trabajo de Grafana o al Alertmanager que envió esta notificación.	`{{ .ExternalURL }}`

KeyValue type

El tipo `KeyValue` es un conjunto de pares de cadenas de clave-valor que representan etiquetas y anotaciones.

Además del acceso directo a los datos almacenados como `KeyValue`, también hay métodos para ordenar, eliminar y transformar los datos.

Nombre	Argumentos	Devuelve	Notas	Ejemplo
SortedPairs		Lista ordenada de pares de cadenas de claves y valores		`{{ .Annotations.SortedPairs }}`
Quitar	[]string	KeyValue	Devuelve una copia de la asignación de clave-valor sin las claves indicadas.	`{{ .Annotations.Remove "summary" }}`
Nombres		[]string	Lista de nombres	`{{ .Names }}`
Valores		[]string	Lista de valores	`{{ .Values }}`

Tiempo

El tiempo proviene del paquete `time` de Go. Puede imprimir una fecha y hora en varios formatos diferentes. Por ejemplo, para imprimir la fecha y hora a la que se activó una alerta en el formato `Monday, 1st January 2022 at 10:00AM`, escriba la siguiente plantilla:

```
{{ .StartsAt.Format "Monday, 2 January 2006 at 3:04PM" }}
```

Puede encontrar una referencia al formato de hora de Go aquí.

Administración de puntos de contacto

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La vista de lista de Puntos de contacto muestra todos los puntos de contacto y las plantillas de notificación existentes.

En la pestaña Puntos de contacto, puede hacer lo siguiente:

- Buscar nombres y tipos de puntos de contacto e integraciones.
- Ver todos los puntos de contacto e integraciones existentes.
- Ver para cuántas políticas de notificación se utiliza cada punto de contacto e ir directamente a las políticas de notificación vinculadas.
- Ver el estado de las entregas de notificaciones.
- Exportar puntos de contacto individuales o todos los puntos de contacto en formato JSON, YAML o Terraform.
- Eliminar los puntos de contacto que la política de notificaciones no utilice.

En la pestaña Plantillas de notificaciones, puede hacer lo siguiente:

- Ver, editar, copiar o eliminar las plantillas de notificaciones existentes.

Silenciamiento de las notificaciones de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Para poder suprimir las notificaciones de alerta, siléncielas. Un silencio solo impide que se creen notificaciones; los silencios no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Al silenciar una alerta, se especifica un periodo de tiempo para que se suprima.

> **Note**
>
> Para suprimir las notificaciones de alertas a intervalos de tiempo regulares (por ejemplo, durante los periodos de mantenimiento habituales), utilice Temporizadores de silencio en lugar de silencios.

Adición de un silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Silencios.
3. Elija un Alertmanager en el menú desplegable Alertmanager.
4. Elija Crear silencio.
5. Seleccione la fecha de inicio y finalización en Inicio y finalización del silencio para indicar cuándo debe entrar en vigor el silencio y cuándo debe terminar.
6. Como alternativa a establecer una hora de finalización, en Duración, especifique durante cuánto tiempo se aplicará el silencio. Esto actualiza automáticamente la hora de finalización en el campo Inicio y finalización del silencio.
7. En los campos Etiqueta y Valor, ingrese una o más etiquetas coincidentes. Los comparadores determinan a qué reglas se aplica el silencio. Las alertas que coincidan (en estado de activación) se mostrarán en el campo Instancias de alertas afectadas.
8. Si lo desea, agregue un comentario que describa el silencio.
9. Seleccione Submit (Enviar).

Edición de un silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Silencios para ver la lista de silencios existentes.
3. Busque el silencio que quiere modificar y, a continuación, elija Editar (icono de lápiz).
4. Haga los cambios deseados y, a continuación, elija Guardar para guardar los cambios.

Puede editar un silencio existente si selecciona el icono Editar (lápiz).

Creación de un vínculo de la URL a un formulario de silencio

Al enlazar a un formulario de silencio, proporcione las etiquetas coincidentes y comentario a través de los parámetros de consulta `matcher` y `comment`. El parámetro `matcher` debe tener el siguiente formato `[label][operator][value]`, donde el parámetro `operator` ser uno de los siguientes: = (igual, no expresión regular), `!=` (distinto, no expresión regular), =~ (igual, expresión regular), `!~` (distinto, expresión regular). La URL puede contener muchos parámetros de consulta con la clave `matcher`. Por ejemplo, para crear un vínculo a un formulario de silencio con etiquetas de coincidencia `severity=critical` y `cluster!~europe-.*`, y un comentario `Silence critical EU alerts`, cree una URL `https://mygrafana/alerting/silence/new?matcher=severity%3Dcritical&matcher=cluster!~europe-*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert`.

Para vincular a una nueva página de silencios de un Alertmanager externo, agregue un parámetro de consulta `alertmanager`.

Eliminación de un silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Silencios para ver la lista de silencios existentes.
3. Seleccione el silencio que quiere finalizar y elija Desactivar silencio. Esto pone fin a la supresión de alertas.

> **Note**
>
> La desactivación del silencio finaliza la supresión de alertas, como si la hora de finalización estuviera configurada para la hora actual. Los silencios que han finalizado (automática o manualmente) se conservan y se enumeran durante cinco días. No puede eliminar un silencio de la lista manualmente.

Visualización y filtrado de las reglas de alertas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la página Alertas se muestran las reglas de alerta. De forma predeterminada, las reglas se agrupan por tipos de orígenes de datos. La sección Grafana muestra las reglas administradas por Grafana. Las reglas de alertas para los orígenes de datos compatibles con Prometheus también se muestran aquí. Puede ver las reglas de alertas de los orígenes de datos compatibles con Prometheus, pero no puede editarlas.

La sección de Mimir/Cortex/Loki reglas enumera todas las reglas de las fuentes de datos de Mimir, Cortex o Loki. Las reglas de alerta en la nube también se enumeran en esta sección.

Al administrar grandes volúmenes de alertas, puede usar las funciones ampliadas de búsqueda de reglas de alerta para filtrar por carpetas, grupos de evaluación y reglas. Además, puede filtrar las reglas de alerta por sus propiedades, como etiquetas, estado, tipo y funcionamiento.

Visualización de reglas de alertas

Con las alertas de Grafana, puede ver todas sus alertas en una página.

Visualización de detalles de las alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alerta, Reglas de alertas. De forma predeterminada, se muestra la vista de lista.
2. En Ver como, para poder alternar entre las vistas agrupadas, de lista y de estado, elija la opción que prefiera.
3. Amplíe la fila de reglas para ver las etiquetas de las reglas, las anotaciones, los orígenes de datos, las consultas de reglas y una lista de las instancias de alerta resultantes de la regla.

Desde esta página, también puede hacer copias de una regla de alertas para reutilizar las reglas existentes.

Exportación de reglas de alerta

Puede exportar reglas a YAML o JSON en el espacio de trabajo de Grafana.

- Elija el icono Exportar grupo de reglas situado junto a cada grupo de reglas de alerta para exportarlo a YAML, JSON o Terraform.

- Elija Exportar reglas para exportar todas las reglas de alertas administradas de Grafana a YAML, JSON o Terraform.
- Seleccione Más, Modificar exportación junto a cada regla de alertas individual de un grupo para editar las reglas de alerta aprovisionadas y exportar una versión modificada.

Visualización de las definiciones de consultas de las alertas aprovisionadas

Vea las definiciones de consultas de solo lectura de las alertas aprovisionadas. Compruebe rápidamente si las consultas de reglas de alertas son correctas, sin tener que buscar definiciones de reglas en el repositorio definido como código.

Vista agrupada

En la vista agrupada se muestran las reglas de alerta de Grafana agrupadas por carpeta y las reglas de alerta de Loki o Prometheus agrupadas por `namespace` y `group`. Esta es la vista de lista de reglas predeterminada, destinada a administrar las reglas. Puede expandir cada grupo para ver una lista de las reglas de este grupo. Expanda una regla para ver sus detalles. También puede expandir los botones de acción y las alertas resultantes de la regla para ver sus detalles.

Vista de estado

En la vista de estado se muestran las reglas de alerta agrupadas por estado. Utilice esta vista para obtener información general de qué reglas se encuentran en qué estado. Se puede expandir cada regla para ver sus detalles. Los botones de acción, las alertas generadas por esta regla y las alertas se pueden expandir aún más para ver sus detalles.

Filtrado de las reglas de alertas

Puede filtrar las reglas de alerta que aparecen en la página Alertas de varias maneras.

Filtrado de las reglas de alertas

1. En Seleccionar orígenes de datos, seleccione un origen de datos. Puede ver las reglas de alertas que consultan el origen de datos seleccionado.
2. En Buscar por etiqueta, ingrese los criterios de búsqueda mediante los selectores de etiquetas. Por ejemplo, `environment=production;region=~US|EU,severity!=warning`.
3. En Filtrar alertas por estado, seleccione el estado de alerta que quiere ver. Puede ver las reglas de alertas que coinciden con ese estado. Las reglas que coinciden con otros estados están ocultas.

Temporizadores de silencio

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un temporizador de silencio es un intervalo de tiempo recurrente en el que no se generan ni envían nuevas notificaciones para una política. Úselos para evitar que las alertas se activen durante un periodo específico y recurrente, por ejemplo, un periodo de mantenimiento habitual.

Al igual que los silencios, los temporizadores de silencio no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Solo impiden la creación de notificaciones.

Puede configurar los temporizadores de silencio administrados por Grafana, así como los temporizadores de silencio para un origen de datos de Alertmanager externo.

Los temporizadores de silencio frente a los silencios

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los temporizadores de silencio y los silencios.

Temporizador de silencio	Silencio
Utiliza definiciones de intervalos de tiempo que pueden repetirse.	Tiene unas horas de inicio y finalización fijas.
Se crea y luego se agrega a las políticas de notificaciones.	Utiliza etiquetas para compararlas con una alerta y determinar si se debe silenciar o no.

Adición de un temporizador de silencio

Puede crear tiempos de silencio en el espacio de trabajo de Grafana.

Adición de un temporizador de silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Políticas de notificación y, a continuación, seleccione la pestaña Temporizadores de silencio.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. Elija el botón + Agregar temporizador de silencio.
5. Rellene el formulario para crear un intervalo de tiempo que coincida con el temporizador de silencio.
6. Guarde el temporizador de silencio.

Adición de un temporizador de silencio a una política de notificaciones

Una vez que tenga un temporizador de silencio, para utilizarlo, agréguelo a la política de notificaciones que quiere silenciar a intervalos regulares.

Adición de un temporizador de silencio a una política de notificaciones

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Políticas de notificación y, a continuación, seleccione la pestaña Políticas de notificación.
3. Seleccione la política de notificaciones a la que quiere agregar el temporizador de silencio y elija …, Editar.
4. En el menú desplegable Temporizadores de silencio, seleccione los temporizadores de silencio que quiere agregar a la política.
5. Guarde los cambios.

Intervalos de tiempo

Un intervalo de tiempo es una duración específica en la que se suprimen las alertas. La duración suele consistir en un intervalo de tiempo específico y los días de la semana, el mes o el año.

Las opciones de intervalo de tiempo de compatibilidad son las siguientes:

- Intervalo de tiempo: tiempo que incluye la hora de inicio y no incluye la hora de finalización (en UTC, si no se ha seleccionado ninguna ubicación; en caso contrario, hora local).
- Ubicación: establece la ubicación de la hora; el intervalo de tiempo se muestra en la hora local de la ubicación.

- Días de la semana: el día o intervalo de días de la semana. Por ejemplo, `monday:thursday`.
- Días del mes: fechas de un mes. Los valores pueden oscilar entre `1` y `31`. Los valores negativos especifican los días del mes en orden inverso, por lo que `-1` representa el último día del mes.
- Meses: meses del año con el nombre numérico o completo del mes natural. Por ejemplo, `1, may:august`.
- Años: el año o los años del intervalo. Por ejemplo, `2023:2024`.

Cada uno de estos elementos puede ser una lista, y al menos uno de los elementos del elemento debe estar satisfecho para que coincida. Los campos también admiten intervalos mediante el uso de `:`. Por ejemplo, `monday:thursday`.

Si un campo se deja en blanco, cualquier momento coincidirá con el campo. Para que un instante coincida con un intervalo de tiempo completo, todos los campos deben coincidir. Un temporizador de silencio puede contener varios intervalos de tiempo.

Si desea especificar una duración exacta, especifique todas las opciones necesarias para esa duración. Por ejemplo, si quiere crear un intervalo de tiempo para el primer lunes del mes (marzo, junio, septiembre y diciembre) entre las 12:00 y las 24:00 (hora UTC), la especificación del intervalo de tiempo podría ser:

- Intervalo de tiempo:
  - Hora de inicio: `12:00`
  - Hora de finalización: `24:00`
- Días de la semana: `monday`
- Meses: `3, 6, 9, 12`
- Días del mes: `1:7`

Visualización del estado y de la integridad de las reglas de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El estado y la integridad de las reglas de alertas proporcionan varios indicadores clave del estado de las alertas.

Existen tres componentes:

- Estado de la regla de alerta
- Estado de instancia de alerta
- Estado de la regla de alerta

Aunque están relacionados, cada componente transmite información sutilmente diferente.

Visualización del estado y la integridad de las reglas de alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Reglas de alerta para ver la lista de alertas existentes.
3. Elija una regla de alerta para ver su estado.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alertas puede tener cualquiera de los siguientes estados:

Estado	Descripción		
Normal	Ninguna de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está en estado `pending` o `firing`.		
Pendiente	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor		

Estado	Descripción		
	de evaluación está `pending`.		
Activación	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está `firing`.		

> **Note**
>
> Las alertas pasan primero a `pending` y después a `firing`, por lo que se necesita al menos dos ciclos de evaluación antes de que se active una alerta.

Estado de instancia de alerta

Una instancia de alerta puede tener cualquiera de los siguientes estados:

Estado	Descripción		
Normal	El estado de una alerta que no es `pending` ni `firing`. Todo funciona según lo esperado.		
Pendiente	Estado de una alerta que ha estado activa durante menos del tiempo umbral configurado.		
Alertas	Estado de una alerta que ha estado activa durante más		

Estado	Descripción		
	del tiempo umbral configurado.		
Sin datos	No se ha recibido ningún dato del intervalo de tiempo configurado.		
Alertas	Se produjo un error al intentar evaluar una regla de alerta.		

Conservación del último estado

Se puede configurar una regla de alerta para mantener el último estado cuando se encuentre un estado `NoData` o `Error`. Esto evitará que las alertas se activen y que se resuelvan y se vuelvan a activar. Al igual que en una evaluación normal, la regla de alertas pasará de `pending` a `firing` una vez transcurrido el periodo pendiente.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alerta puede tener uno de los siguientes estados.

Estado	Descripción		
Correcto	No hay errores al evaluar la regla de alerta.		
Error	Se ha producido un error al evaluar la regla de alerta.		
NoData	Ausencia de datos en al menos una serie temporal devuelta		

Estado	Descripción		
	durante la evaluación de una regla.		
{estado}, KeepLast	La regla habría recibido otro estado, pero se configuró para mantener el último estado de la regla de alerta.		

Alertas especiales NoData de error

Cuando la evaluación de una regla de alerta produce el estado `NoData` o `Error`, Grafana Alerting generará instancias de alerta que tienen las siguientes etiquetas adicionales.

Etiqueta	Descripción		
alertname	`DatasourceNoData` o `DatasourceError` según el estado.		
datasource_uid	UID del origen de datos que provocó el estado.		

> **Note**
>
> Para generar las otras etiquetas, tendrá que establecer la gestión de la regla de ausencia de datos o de los errores en `NoData` o `Error` en la regla de alerta, tal y como se describe en el tema Configuración de las reglas de alertas administradas por Grafana.

Puede gestionar estas alertas de la misma forma que las alertas normales, por ejemplo, agregar silencios, dirigirlas a un punto de contacto, etc.

Visualización y filtrado por grupos de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los grupos de alertas muestran alertas agrupadas de una instancia de Alertmanager. De forma predeterminada, las alertas de alerta se agrupan según las claves de etiqueta de la política predeterminada en las políticas de notificaciones. Al agrupar las reglas de alerta comunes en un solo grupo de alertas, se evita que se activen reglas de alerta duplicadas.

Puede ver los grupos de alertas y también filtrar las reglas de alerta que coincidan con criterios específicos.

Visualización de grupos de alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, elija Alertas.
2. Elija Grupos para ver los grupos existentes.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione un Alertmanager externo como origen de datos.
4. En el menú desplegable Personalizar grupo por, seleccione una combinación de etiquetas para ver una agrupación distinta de la predeterminada. Resulta útil para depurar o verificar la agrupación de políticas de notificaciones.

Si una alerta no contiene etiquetas especificadas en la agrupación de la política raíz o en la agrupación personalizada, se agrega a un grupo comodín con un encabezado de `No grouping`.

Puede filtrar las alertas por etiqueta o estado de las alertas.

Filtrado por etiqueta

- En Buscar, ingrese una etiqueta existente para ver las alertas que coincidan con la etiqueta.

  Por ejemplo, `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning`.

Filtrado por estado

- En Estados, seleccione los estados Activo, Suprimido o Sin procesar para ver las alertas que coincidan con el estado seleccionado. El resto de alertas se ocultan.

Visualización de los errores de notificación

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Vea los errores de notificación y comprenda por qué no se enviaron o no se recibieron.

Note

Esta característica solo se admite para Grafana Alertmanager.

Visualización de los errores de notificación

1. En el menú de la izquierda, elija Alertas y, luego, Puntos de contacto.

   Si se produce un error del algún punto de contacto, aparecerá un mensaje en la esquina derecha del espacio de trabajo para indicarle que hay errores y la cantidad de errores.
2. Seleccione un punto de contacto para ver los detalles de los errores.

   Los detalles de los errores se muestran si pasa el ratón por encima del icono de error.

   Si un punto de contacto tiene más de una integración, verá todos los errores de cada una de las integraciones de la lista.
3. En la columna Estado, consulte el estado de la notificación.

   Puede ser Correcto, Sin intentos o Error.

Uso de la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Al crear el espacio de trabajo de Grafana, tiene la opción de elegir qué versión de Grafana quiere utilizar. En los siguientes temas se describe el uso de un espacio de trabajo de Grafana que utilice la versión 9 de Grafana.

Temas

- Paneles de control en la versión 9 de Grafana
- Paneles y visualizaciones en la versión 9 de Grafana
- Explore en la versión 9 de Grafana
- Alertas en la versión 9 de Grafana

Paneles de control en la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de control es un conjunto de uno o más paneles organizados y dispuestos en una o más filas. Grafana incluye una variedad de paneles que facilitan la creación de las consultas correctas y la personalización de la visualización para que pueda crear el panel de control perfecto según sus

necesidades. Cada panel puede interactuar con los datos de cualquier Conexión con orígenes de datos configurado.

Las instantáneas del panel de control son estáticas. Las consultas y expresiones no se pueden volver a ejecutar desde las instantáneas. Como resultado, si actualiza alguna variable de la consulta o expresión, no se modificarán los datos del panel de control.

Temas

- Uso de paneles
- Creación de paneles de control
- Administración de paneles de control
- Uso compartido de paneles de control y paneles
- Administración de listas de reproducción
- Adición y administración de variables de panel de control
- Evaluación del uso del panel de control
- Búsqueda de paneles de control en la versión 9 de Grafana

Uso de paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se ofrece información general de las características y atajos del panel de control y se describe cómo utilizar la búsqueda del panel de control.

Características

Puede usar los paneles de control para personalizar la presentación de los datos de los siguientes modos.

Característica	Descripción
1. Inicio	Haga clic en el icono de inicio de Grafana para redirigirlo a la página de inicio configurada en la instancia de Grafana.
2. Title (Título)	Al hacer clic en el título del panel de control, puede buscar los paneles de control que se incluyen en la carpeta actual.
3. Uso compartido de un panel de control	Utilice esta opción para compartir el panel de control actual mediante un enlace o una instantánea. También puede exportar la definición del panel de control desde el modo de compartir.
4. Adición de un nuevo panel	Utilice esta opción para agregar un panel, una fila del panel de control o un panel de biblioteca al panel de control actual.
5. Configuración del panel de control	Utilice esta opción para cambiar el nombre, la carpeta o las etiquetas del panel de control y administrar las variables y las consultas de anotación. Para obtener más información acerca de la configuración del panel de control, consulte Modificación de la configuración del panel de control.
6. Menú desplegable del selector de tiempo	Haga clic para seleccionar opciones de intervalo de tiempo relativo y establecer intervalos de tiempo absolutos personalizados. • Para cambiar la configuración de Zona horaria y Año fiscal desde los controles del intervalo de tiempo, haga clic en el botón Cambiar configuración de hora.

Característica	Descripción
	• La configuración de hora se guarda en cada panel de control.
7. Reducción del intervalo de tiempo	Haga clic para reducir el intervalo de tiempo. Para obtener más información sobre cómo usar los controles de intervalo de tiempo, consulte Configuración del intervalo de tiempo del panel de control.
8. Actualización del panel de control	Haga clic para activar inmediatamente las consultas y actualizar los datos del panel de control.
9. Actualización del intervalo de tiempo del panel de control	Haga clic para seleccionar un intervalo de tiempo de actualización automática del panel de control.
10. Modo de visualización	Haga clic para mostrar el panel de control en una pantalla grande, como un televisor o un quiosco. El modo de visualización oculta información irrelevante, como los menús de navegación.
11. Panel del panel de control	El componente principal de un panel de control es el panel. Para agregar un nuevo panel, fila del panel de control o panel de biblioteca, seleccione Agregar panel. • Los paneles de biblioteca se pueden compartir entre muchos paneles de control. • Para mover un panel, arrastre el encabezado del panel a otra ubicación. • Para cambiar el tamaño de un panel, seleccione y arrastre la esquina inferior derecha del panel.

Característica	Descripción
12. Leyenda gráfica	Cambie los colores de las series, el eje Y y la visibilidad de las series directamente desde la leyenda.
13. Búsqueda de paneles de control	Haga clic en Buscar para buscar los paneles por nombre o título del panel.
14. Fila del panel de control	Una fila del panel de control es un separador lógico dentro de un panel de control que agrupa los paneles. • Las filas se pueden contraer o expandir, lo que permite ocultar partes del panel de control. • Los paneles situados dentro de una fila contraída no generan consultas. • Utilice filas repetidas para crear filas de forma dinámica en función de una variable de plantilla.

Métodos abreviados de teclado

Grafana tiene varios atajos de teclado disponibles. Para ver todos los atajos de teclado disponibles, pulse ? o h en el teclado.

- `Ctrl+S` guarda el panel de control actual.
- `f` abre el buscador del panel de control.
- `d+k` activa el modo quiosco (oculta el menú).
- `d+e` expande todas las filas.
- `d+s` abre la configuración del panel de control.
- `Ctrl+K` abre la paleta de comandos.
- `Esc` sale del panel cuando está en modo de edición o vista de pantalla completa. También le devuelve al panel de control desde la configuración del panel de control.

Panel enfocado

Para usar atajos dirigidos a un panel específico, pase el cursor sobre un panel.

- `e` cambia la vista de edición del panel.
- `v` cambia la vista de pantalla completa del panel.
- `ps` abre la característica de compartir paneles.
- `pd` duplica el panel.
- `pr` elimina el panel.
- `pl` cambia la leyenda del panel.

Configuración del intervalo de tiempo del panel de control

Grafana proporciona varias formas de administrar los intervalos de tiempo de los datos que se visualizan para el panel de control, los paneles y también las alertas.

En esta sección, se describen las unidades de tiempo y los intervalos relativos compatibles, los controles de tiempo habituales, los ajustes de tiempo de todo el panel de control y los ajustes de tiempo específicos del panel.

Unidades de tiempo e intervalos relativos

Grafana admite las siguientes unidades de tiempo: `s (seconds)`, `m (minutes)`, `h (hours)`, `d (days)`, `w (weeks)`, `M (months)`, `Q (quarters)` y `y (years)`.

El operador menos le permite ir atrás en el tiempo en relación con el momento actual. Si desea mostrar el periodo completo de la unidad (día, semana o mes), agregue `/<time unit>` al final. Para ver los periodos fiscales, utilice `fQ (fiscal quarter)` y las unidades de tiempo `fy (fiscal year)`.

El operador más le permite avanzar en el tiempo en relación con el momento actual. Por ejemplo, puede usar esta característica para ver los datos pronosticados en el futuro.

La siguiente tabla muestra ejemplos de intervalos relativos.

Ejemplo de intervalo relativo	De	Para
Últimos 5 minutos	`now-5m`	`now`

Ejemplo de intervalo relativo	De	Para
El día hasta ahora	`now/d`	`now`
Esta semana	`now/w`	`now/w`
Esta semana hasta ahora	`now/w`	`now`
Este mes	`now/M`	`now/M`
Este mes hasta ahora	`now/M`	`now`
Mes anterior	`now-1M/M`	`now-1M/M`
Este año hasta ahora	`now/Y`	`now`
Este año	`now/Y`	`now/Y`
Año fiscal anterior	`now-1y/fy`	`now-1y/fy`

> **Note**
>
> Grafana Alerting no admite `now+n` para marcas de tiempo futuras ni `now-1n/n` para las marcas de tiempo inicio de n hasta el final de n.

Controles de intervalo de tiempo comunes

El panel de control y los controles de tiempo del panel tienen una interfaz de usuario común. A continuación se describen los controles de intervalo de tiempo comunes.

- El intervalo de tiempo actual, también denominado selector de tiempo, muestra el intervalo de tiempo que se muestra actualmente en el panel de control o panel que está viendo. Pase el cursor sobre el campo para ver las marcas de tiempo exactas del intervalo y su origen (por ejemplo, la hora del navegador local). Haga clic en el intervalo de tiempo actual para cambiarlo. Para cambiar la hora actual, utilice un intervalo de tiempo relativo, como los últimos 15 minutos, o un intervalo de tiempo absoluto, como de `2020-05-14 00:00:00` a `2020-05-15 23:59:59`.
- El intervalo de tiempo relativo se puede seleccionar en la lista Intervalos de tiempo relativos. Puede filtrar la lista mediante el campo de entrada de la parte superior. Algunos ejemplos de

intervalos de tiempo son: Últimos 30 minutos, Últimas 12 horas, Últimos 7 días, Últimos 2 años, Ayer, Anteayer, Este día la semana pasada, Hoy hasta ahora, Esta semana hasta ahora y Este mes hasta ahora.

- El intervalo de tiempo absoluto se puede configurar de dos maneras: escribiendo valores de tiempo exactos o valores de tiempo relativos en los campos Desde y Hasta y haciendo clic en Aplicar intervalo de tiempo, o haciendo clic en una fecha o intervalo de fechas del calendario que se muestra al hacer clic en el campo Desde o Hasta. Para aplicar las selecciones, haga clic en Aplicar intervalo de tiempo.

Otras características del intervalo de tiempo

1. Para reducirlo, haga clic en Cmd + Z o Ctrl + Z. Haga clic en el icono para ver un intervalo de tiempo más amplio en el panel o en la visualización del panel.
2. Para utilizar la característica de zoom, haga clic y arrastre para seleccionar el intervalo de tiempo de la visualización que desee ver.

> **Note**
>
> La ampliación solo se aplica a las visualizaciones de gráficos.

Actualizar paneles de control

Haga clic en el icono Actualizar panel de control para ejecutar inmediatamente todas las consultas del panel de control y actualizar las visualizaciones. Grafana cancela cualquier solicitud pendiente cuando activa una actualización.

De forma predeterminada, Grafana no actualiza automáticamente el panel de control. Las consultas se ejecutan según su propio horario de acuerdo con la configuración del panel. Sin embargo, si desea actualizar el panel de control con regularidad, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono Actualizar panel de control y, a continuación, seleccione un intervalo de actualización.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para controlar el intervalo de tiempo de un panel de control, proporcione los siguientes parámetros de consulta en la URL del panel de control.

- `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch, o el tiempo relativo.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch, o el tiempo relativo.
- `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

Creación de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Después de crear un espacio de trabajo de Grafana e iniciar sesión, puede crear paneles de control y modificar la configuración para adaptarla a sus necesidades.

Temas

- Creación de paneles de control
- Adición o edición de paneles
- Modificación de la configuración del panel de control
- Variables de URL de panel de control
- Adición de un panel de biblioteca a su panel de control
- Administración del historial de versiones del panel de control
- Administración de los enlaces de panel de control
- Modelo JSON del panel de control

Creación de paneles de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Creación de un panel de control

Los paneles de control y los paneles le permiten mostrar los datos de forma visual con Grafana. Cada panel necesita al menos una consulta para mostrar una visualización. Complete los siguientes requisitos previos antes de comenzar.

- Asegúrese de que disponga de los permisos necesarios. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Usuarios, equipos y permisos.
- Identifique el panel de control al que desea agregar el panel.
- Comprenda el lenguaje de consulta del origen de datos de destino.
- Asegúrese de que se haya agregado el origen de datos para el que está escribiendo una consulta.

Creación de un panel de control:

1. Inicie sesión en Grafana, coloque el cursor sobre el panel de control y haga clic en + Nuevo panel.
2. Haga clic en Agregar un panel nuevo.
3. En la primera línea de la pestaña Consulta, haga clic en la lista desplegable y seleccione un origen de datos.
4. Escriba o cree una consulta en el lenguaje de consulta del origen de datos.
5. En la lista Visualizaciones, seleccione un tipo de visualización. Grafana muestra una vista previa de los resultados de la consulta con esa visualización aplicada. Para obtener más información, consulte Visualizations options.
6. Ajuste la configuración del panel de las siguientes formas.
   - Configuración de asignaciones de valores

- Opciones específicas de visualización
- Anulación de los valores de los campos
- Configuración de umbrales
- Configuración de opciones estándar

> **Note**
>
> La mayoría de las visualizaciones necesitan algunos ajustes antes de mostrar correctamente la información que necesita.

7. Agregue una nota para describir la visualización (o describir los cambios) y, a continuación, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página.

> **Note**
>
> Las notas son útiles si necesita revertir el panel de control a una versión anterior.

Configuración de filas que se repiten

Puede configurar Grafana para agregar dinámicamente paneles o filas a un panel de control en función del valor de una variable. Las variables cambian las consultas de forma dinámica en todas las filas de un panel de control. Para obtener más información sobre los paneles de repetición, consulte Configuración de paneles de repetición.

También puede repetir filas si tiene variables definidas con las opciones `Multi-value` o `Include all values` seleccionadas.

Antes de empezar, asegúrese de que la consulta incluya una variable con varios valores y, a continuación, complete los siguientes pasos.

1. En la página de inicio del panel, haga clic en Agregar panel.
2. En el cuadro de diálogo Agregar un panel, haga clic en Agregar una nueva fila.
3. Pase el ratón sobre el título de la fila y haga clic en el icono del engranaje.
4. En el cuadro de diálogo Opciones de fila, agregue un título y seleccione la variable para la que desee agregar filas repetidas.

> **Note**
>
> Para proporcionar contexto a los usuarios del panel de control, agregue la variable al título de la fila.

Desplazamiento de un panel

1. Abra el panel de .

1. Haga clic en el título del panel y arrástrelo a la nueva ubicación. Puede colocar un panel en un panel de control en cualquier ubicación.

Cambio de tamaño de un panel

1. Abra el panel de .
2. Para ajustar el tamaño del panel, seleccione y arrastre la esquina inferior derecha del panel. Puede ajustar el tamaño de un panel del panel de control a sus necesidades.

Adición o edición de paneles

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una vez que haya creado un panel de control, puede agregar, editar o eliminar los paneles en cualquier momento.

- Ver panel: para ver un panel de control, en el menú Inicio, seleccione Paneles y, a continuación, elija el que desee ver. Puede que tenga que expandir la carpeta que contiene el panel.

- Agregar panel: para agregar un panel a un panel de control, seleccione el icono de Agregar panel en la barra de menú situada cerca de la parte superior de la página.
- Editar panelPara editar un panel existente en un panel de control, elija el icono de menú que aparece al pasar el ratón sobre él y, a continuación, seleccione Editar.
- Eliminar panelPara eliminar un panel existente en un panel de control, elija el icono de menú que aparece al pasar el ratón sobre él y, a continuación, seleccione Eliminar.

Modificación de la configuración del panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La página de configuración del panel de control le permite:

- Editar las propiedades generales del panel de control, incluida la configuración de hora.
- Agregue consultas de anotación.
- Agregue variables de panel de control.
- Agregue enlaces.
- Visualización del modelo JSON de panel de control

Acceso a la página de configuración del panel de control:

1. Abra un panel de control en modo de edición.
2. Haga clic en Configuración del panel (icono de engranaje) en la parte superior de la página.

Modificación de la configuración de hora del panel de control

Ajuste la configuración de hora del panel de control cuando desee cambiar la zona horaria del panel de control o la hora del navegador local y especifique los intervalos de tiempo de actualización automática.

Modificación de la configuración de hora del panel de control

1. En la página Configuración del panel, seleccione General.
2. Vaya a la sección Opciones de tiempo.
3. Especifique la configuración de hora de acuerdo con las descripciones siguientes.
4. La zona horaria especifica la zona horaria local del servicio o sistema que está supervisando. Esto puede resultar útil cuando se supervisa un sistema o servicio que funciona en varias zonas horarias.

    - Grafana usa la zona horaria seleccionada por defecto para el perfil del usuario, el equipo o la organización. Si no se especifica una zona horaria para el perfil del usuario, el equipo del que es miembro el usuario o la organización, Grafana utiliza la hora local del navegador.
    - Se usa la zona horaria configurada para el navegador del usuario que lo visualiza, la hora local del navegador. Suele ser la misma zona horaria que la configurada en el equipo.
    - Utilice las zonas horarias estándar ISO 8601, incluida la UTC.

- Actualización automática personaliza las opciones que se muestran para una hora relativa y las opciones de actualización automática. Las entradas están separadas por comas y aceptan cualquier unidad de tiempo válida.
- Retraso ahora anula el tiempo now, ingrese un retraso. Utilice esta opción para adaptarse a los retrasos conocidos en la agregación de datos y evitar valores nulos.
- Ocultar el selector de tiempo elimina la pantalla del selector de tiempo de Grafana.

> **Note**
>
> Para tener controles de tiempo, los datos deben incluir una columna de tiempo. Consulte la documentación de su origen de datos específico para obtener más información sobre cómo incluir una columna de tiempo.

Adición de una consulta de anotación

Una consulta de anotación es una consulta que busca eventos. Estos eventos se pueden visualizar en gráficos a lo largo del panel de control en forma de líneas verticales junto con un pequeño icono sobre el que puede pasar el ratón para ver la información del evento.

Adición de una consulta de anotación

1. En la página Configuración del panel, seleccione Anotaciones.
2. Seleccione Agregar consulta de anotación.
3. Ingrese un nombre y seleccione un origen de datos.
4. Rellene el resto del formulario para crear una consulta y una anotación.

La interfaz de usuario del editor de consultas cambia en función del origen de datos que seleccione. Consulte la documentación del origen de datos para obtener más información sobre cómo crear una consulta.

Adición de una variable

Las variables le permiten crear paneles de control más interactivos y dinámicos. En lugar de codificar de forma rígida elementos como los nombres de servidores, aplicaciones y sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como listas desplegables en la parte superior del panel de control. Estos menús desplegables facilitan el cambio de datos que se muestran en el panel de control.

Para obtener más información acerca de las variables, consulte Variables.

1. En la página Configuración del panel, haga clic en Variable en el menú de la sección de la izquierda y, a continuación, en el botón Agregar variable.
2. En la sección General, agregue el nombre de la variable. Este es el nombre que se utilizará más adelante en las consultas.
3. Seleccione un tipo de variable.

> **Note**
>
> El tipo de variable que seleccione afectará a los campos que rellene en la página.

4. Defina la variable y haga clic en Actualizar.

Adición de un enlace

Los enlaces de panel de control le permiten colocar enlaces a otros paneles de control y sitios web directamente debajo del encabezado del panel de control. Los enlaces facilitan la navegación a otros paneles de control y contenidos relacionados.

1. En la página Configuración del panel, haga clic en Enlaces en el menú de la sección izquierda y, a continuación, pulse el botón Agregar enlace.
2. Ingrese el título y, en el campo Tipo, seleccione Panel o Enlace.
3. Para agregar un enlace de panel de control, agregue una etiqueta opcional, seleccione cualquiera de las opciones del enlace de panel de control y haga clic en Aplicar.

> **Note**
>
> Las etiquetas son útiles para crear un menú desplegable dinámico de paneles de control, todos los cuales tienen una etiqueta específica.

4. Para agregar un enlace, agregue una URL y un texto de información sobre herramientas que aparezca cuando el usuario pase el ratón sobre el enlace, seleccione un icono que aparezca junto al enlace y seleccione cualquiera de las opciones de enlace de panel de control.

Visualización del modelo JSON de panel de control

Un panel de control en Grafana está representado por un objeto JSON, que almacena los metadatos de su panel de control. Los metadatos del panel de control incluyen sus propiedades, los metadatos de los paneles, las variables de plantilla, las consultas del panel, etc.

Para ver un modelo JSON de un panel de control, en la página Configuración del panel, haga clic en JSON.

Para obtener más información acerca de los campos JSON, consulte Campos JSON.

Variables de URL de panel de control

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana puede aplicar valores variables pasados como parámetros de consulta en el panel de control. URLs Para obtener más información, consulte Manage dashboard links y Templates and variables.

Pasar variables como parámetros de consulta

Grafana interpreta los parámetros de la cadena de consulta con el prefijo `var-` como variables en el panel de control dado.

Por ejemplo, en esta URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value
```

El parámetro de consulta `var-example=value` representa el ejemplo de la variable del panel de control con un valor de `value`.

Pasar varios valores a una variable

Para pasar varios valores, repita el parámetro de la variable una vez para cada valor.

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value1&var-example=value2
```

Grafana interpreta `var-example=value1&var-example=value2` como el ejemplo de la variable del panel de control con dos valores: `value1` y `value2`.

Adición de variables a los enlaces de panel de control

Grafana puede agregar variables a los enlaces de panel de control cuando las genera a partir de la configuración de un panel de control. Para obtener más información, consulte Manage dashboard links.

Pasar filtros ad hoc

Los filtros ad hoc aplican filtros de clave o valor a todas las consultas de métricas que utilizan un origen de datos específico. Para obtener más información, consulte Filtros ad hoc.

Para pasar un filtro ad hoc como parámetro de consulta, utilice la sintaxis de la variable para pasar la variable de filtro ad hoc y proporcione también la clave, el operador como valor y el valor como una lista separada por canalizaciones.

Por ejemplo, en esta URL:

```
https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-adhoc=example_key|=|
example_value
```

El parámetro de consulta `var-adhoc=key|=|value` aplica el filtro ad hoc configurado como variable de panel de control ad hoc mediante la clave `example_key`, el operador = y el valor `example_value`.

> **Note**
>
> Al compartir URLs contenido con filtros ad hoc, recuerde codificar la dirección URL. En el ejemplo anterior, sustituya las canalizaciones (`|`) por `%7C` y el operador de igualdad (`=`) por `%3D`.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para establecer el intervalo de tiempo de un panel de control, utilice los parámetros de consulta `from`, `to`, `time` y `time.window`. Como no son variables, no requieren el prefijo `var-`.

Adición de un panel de biblioteca a su panel de control

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de biblioteca es un panel reutilizable que puede usar en cualquier panel de control. Al cambiar un panel de biblioteca, el cambio se propaga a todas las instancias en las que se utilice el panel. Los paneles de biblioteca agilizan la reutilización de los paneles en varios paneles de control.

Puede guardar un panel de biblioteca en una carpeta junto con los paneles de control guardados.

Creación de un panel de biblioteca

Al crear un panel de biblioteca, el panel del panel de control de origen también se convierte en un panel de biblioteca. Deberá guardar el panel de control original una vez que se haya convertido el panel.

1. Abra un panel en modo de edición.
2. En las opciones de visualización del panel, haga clic en la opción de flecha hacia abajo para ingresar cambios en la visualización.
3. Para abrir el cuadro de diálogo Crear, haga clic en la opción Paneles de biblioteca y, a continuación, haga clic en Crear panel de biblioteca.
4. En Nombre del panel de biblioteca, ingrese el nombre.
5. En Guardar en carpeta, seleccione la carpeta en la que se guardará el panel de biblioteca.
6. Para guardar los cambios, haga clic en Crear panel de biblioteca.
7. Para guardar el panel de control, haga clic en Guardar.

Una vez creado el panel de biblioteca, puede modificar el panel desde cualquier panel de control en el que aparezca. Una vez guardados los cambios, todas las instancias del panel de biblioteca reflejarán estas modificaciones.

Adición de un panel de biblioteca a un panel de control

Agregue un panel de biblioteca de Grafana a un panel cuando desee proporcionar visualizaciones a otros usuarios del panel de control.

1. Coloque el cursor sobre la opción Paneles en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Nuevo panel en las opciones desplegables. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar panel.
2. Haga clic en la opción Agregar un panel de la biblioteca de paneles. Verá una lista de los paneles de biblioteca.
3. Filtre la lista o busque el panel que desea agregar.
4. Haga clic en un panel para agregarlo al panel de control.

Desvincular un panel de biblioteca

Desvincule un panel de biblioteca cuando desee hacer un cambio en el panel y no afectar a otras instancias del panel de biblioteca.

1. Pase el ratón sobre el Panel de control en el menú de la izquierda y, a continuación, haga clic en Paneles de biblioteca.
2. Seleccione un panel de biblioteca que se utilice en distintos paneles de control.
3. Seleccione el panel que desea desvincular.
4. Haga clic en el título del panel y, a continuación, en Editar. El panel se abre en modo de edición.
5. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Desvincular.

Visualización de una lista de paneles de biblioteca

Desvincule un panel de biblioteca cuando desee hacer un cambio en el panel y no afectar a otras instancias del panel de biblioteca.

1. Pase el ratón sobre la opción Panel de control del menú de la izquierda y, a continuación, haga clic en Paneles de biblioteca. Puede ver una lista de paneles de biblioteca previamente definidos.
2. Busque un panel de biblioteca específico si conoce su nombre. También puede filtrar los paneles por carpeta o tipo.

Eliminación de un panel de biblioteca

Elimine un panel de biblioteca cuando ya no lo necesite.

1. Pase el ratón sobre el Panel de control en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Paneles de biblioteca.
2. Seleccione el panel que desea eliminar.
3. Haga clic en el icono de eliminación junto al nombre de la biblioteca.

Administración del historial de versiones del panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Siempre que guarde una versión del panel de control, se guardará una copia de esa versión para que nunca se pierdan las versiones anteriores. Para obtener una lista de estas versiones, ingrese la configuración del panel de control y, a continuación, seleccione Versiones en el menú de la izquierda.

La característica de historial de versiones del panel de control le permite comparar y restaurar versiones del panel de control guardadas anteriormente.

Comparación de dos versiones del panel de control

Para comparar dos versiones del panel de control, seleccione las dos versiones de la lista que desee comparar. Haga clic en Comparar versiones para ver las diferencias entre las dos versiones.

Al hacer clic en el botón, accederá a la vista de diferencias. De forma predeterminada, verá un resumen textual de los cambios.

Para ver la diferencia del JSON sin procesar que representa su panel de control, puede hacer eso y también hacer clic en el botón Ver diferencias de JSON en la parte inferior.

Si quiere restaurar la versión con la que está comparando las diferencias, puede hacerlo si pulsa el botón Restaurar a la versión <x> en la parte superior derecha.

Restauración a una versión del panel de control guardada anteriormente

Si necesita restaurar una versión del panel de control guardada anteriormente, puede hacer clic en el botón Restaurar situado a la derecha de una fila de la lista de versiones del panel de control o hacer clic en el botón Restaurar a la versión <x> en la vista de diferencias. Al hacer clic en el botón, aparecerá la siguiente ventana emergente en la que se le pedirá que confirme la restauración.

Tras la restauración a una versión anterior, se creará una nueva versión con los mismos datos exactos que la versión anterior, solo que con un número de versión diferente. Esto se indica en la columna Notas de la fila de la nueva versión del panel de control. Esto se hace simplemente para garantizar que las versiones anteriores del panel de control no se vean afectadas por el cambio.

Administración de los enlaces de panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede usar los enlaces para navegar entre los paneles de control más utilizados o para conectar otros con sus visualizaciones. Los enlaces le permiten crear accesos directos a otros paneles de control e incluso a sitios web externos.

Grafana admite enlaces de panel de control, enlaces de panel y enlaces de datos. Los enlaces de panel de control se muestran en la parte superior del panel de control. Para acceder a enlaces de paneles, haga clic en un icono situado en la esquina superior izquierda del panel.

Elección del enlace que se va a utilizar

Comience por averiguar cómo navega actualmente entre los paneles de control. Si suele pasar de un conjunto de paneles de control a otro y tiene dificultades para encontrar el mismo contexto en cada uno de ellos, los enlaces pueden ayudarle a optimizar el flujo de trabajo.

El siguiente paso es determinar qué tipo de enlace es el adecuado para el flujo de trabajo. Aunque todos los tipos de enlaces de Grafana se utilizan para crear atajos a otros paneles de control o sitios web externos, funcionan en diferentes contextos.

- Si el enlace se refiere a la mayoría de los paneles (si no a todos) del panel de control, utilice los enlaces de panel de control.
- Si desea obtener más detalles de paneles específicos, utilice los enlaces de los paneles.
- Si quiere crear un enlace a un sitio externo, puede usar un enlace de panel de control o un enlace de panel.
- Si desea obtener más detalles de una serie específica, o incluso de una sola medición, utilice los enlaces de datos.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para controlar el intervalo de tiempo de un panel o panel de control, puede proporcionar los parámetros de consulta en la URL del panel de control:

- `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.

- `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

Enlaces de panel de control

Al crear un enlace de panel de control, puede incluir el intervalo de tiempo y las variables de la plantilla actual para pasar directamente al mismo contexto en otro panel de control. De esta forma, no tendrá que preocuparse de si la persona a la que le envía el enlace está viendo los datos correctos. Para ver otros tipos de enlaces, consulte Variables de enlace de datos.

Los enlaces de panel de control también se pueden usar como atajos a sistemas externos, como enviar un GitHub problema con el nombre del panel de control actual.

Después de agregar un enlace de panel de control, aparece en la esquina superior derecha del panel de control.

Adición de enlaces a paneles de control

Agregue enlaces a otros paneles de control en la parte superior del panel de control actual.

1. Mientras ve el panel al que desea crear un enlace, haga clic en el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Haga clic en Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel de control o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione paneles de control.
4. Seleccione entre las opciones de enlace siguientes.
   - Con etiquetas: ingrese etiquetas para limitar los paneles de control enlazados a solo aquellos con las etiquetas que haya ingresado. De lo contrario, Grafana incluye enlaces a todos los demás paneles de control.
   - Como menú desplegable: seleccione esta opción si va a enlazar varios paneles y agregue un título opcional a la lista desplegable. De lo contrario, Grafana muestra los enlaces del panel de control en paralelo en la parte superior del panel.
   - Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario hace clic en el enlace, el panel de control enlazado se abre con el intervalo de tiempo indicado ya establecido.

- Valores variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta. Cuando el usuario hace clic en el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel de control vinculado se configuran con los valores del enlace. Para obtener más información, consulte Variables de URL de panel de control.
- Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel de control en una nueva pestaña o ventana.

5. Haga clic en Add (Añadir).

Adición de un enlace URL a un panel de control

Agregue un enlace a una URL en la parte superior del panel de control actual. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana.

1. Mientras ve el panel al que desea crear un enlace, haga clic en el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Haga clic en Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel de control o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione Enlace.
4. Seleccione entre las opciones de enlace siguientes.
   - URL: ingrese la URL a la que quiere vincular. Según el destino, es posible que desee incluir valores de campo. Para obtener más información, consulte este ejemplo de GitHub.
   - Título: ingrese el título que desee que muestre el enlace.
   - Información sobre herramientas: ingrese la información sobre herramientas que desee que muestre el enlace.
   - Icono: elija el icono que desee que aparezca junto con el enlace.
   - Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario hace clic en el enlace, el panel de control enlazado se abre con el intervalo de tiempo indicado establecido.
     - `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?`

`time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.

- Valores variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta. Cuando el usuario hace clic en el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel de control vinculado se configuran con los valores del enlace.

  El formato de la variable es el siguiente:

  ```
  https://${you-domain}/path/to/your/dashboard?var-${template-varable1}=value1&var-{template-variable2}=value2
  ```
- Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel de control en una nueva pestaña o ventana.

5. Haga clic en Add (Añadir).

Actualización de un enlace de panel de control

Para cambiar o actualizar un enlace de panel de control existente, use este procedimiento.

1. En Configuración del panel, en la pestaña Enlaces, haga clic en el enlace existente que desee editar.
2. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en Actualizar.

Duplicación de un enlace de panel de control

Para duplicar un enlace de panel de control existente, haga clic en el icono de duplicado situado junto al enlace existente que desee duplicar.

Eliminación de un enlace de panel de control

Para eliminar un enlace de panel de control existente, haga clic en el icono de la papelera del enlace que desea eliminar.

Enlaces de panel

Cada panel puede tener su propio conjunto de enlaces que se muestran en la esquina superior izquierda del panel. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana.

Para ver los enlaces de los paneles disponibles, haga clic en el icono de la esquina superior izquierda de un panel.

- Adición de un enlace de panel: cada panel puede tener su propio conjunto de enlaces que se muestran en la esquina superior izquierda del panel. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para garantizar que el usuario amplíe los datos correctos en Grafana. Haga clic en el icono de la esquina superior izquierda de un panel para ver los enlaces de panel disponibles.

  1. Pase el cursor del ratón sobre el panel en el que desee agregar un enlace y pulse `e`. O bien, haga clic en la flecha desplegable situada junto al título del panel y, a continuación, haga clic en Editar.
  2. En la pestaña Panel, desplácese hacia abajo hasta la sección Enlaces.
  3. Expanda Enlaces y, a continuación, haga clic en Agregar enlace.
  4. Ingrese un título. Título es una etiqueta legible del enlace que se mostrará en la interfaz de usuario.
  5. Ingrese la URL a la que quiere enlazar. Incluso puede agregar una de las variables de plantilla que se hayan definido en el panel de control. Pulse `Ctrl+Space` o `Cmd+Space` y haga clic en el campo de la URL para ver las variables disponibles. Al agregar variables de plantilla al enlace del panel, el enlace envía al usuario al contexto correcto, con las variables relevantes ya configuradas.

     También puede utilizar variables de tiempo.

     - `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` a `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en ms. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos entre 1499999995000 y 1500000005000.
- Actualización de un enlace de panel

  1. En la pestaña Panel, busque el enlace en el que desea hacer cambios.
  2. Haga clic en el icono Editar (lápiz) para abrir la ventana Editar enlace.
  3. Realice los cambios necesarios.
  4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.

5. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

- Eliminación de un enlace de panel

1. En la pestaña Panel, busque el enlace en el que desea hacer cambios.
2. Haga clic en el icono X situado al lado del enlace que desea eliminar.
3. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

Modelo JSON del panel de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de control en Grafana está representado por un objeto JSON, que almacena los metadatos de su panel de control. Los metadatos del panel incluyen las propiedades del panel de control, los metadatos de los paneles, las variables de plantilla y las consultas del panel.

Para ver el JSON de un panel de control:

1. Vaya a un panel de control.
2. En el menú de navegación superior, haga clic en el icono de Configuración del panel (engranaje).
3. Haga clic en Modelo JSON.

Campos JSON

Cuando un usuario crea un panel de control nuevo, se inicializa un nuevo objeto JSON del panel de control con los siguientes campos.

> **Note**
>
> En el siguiente JSON, el ID se muestra como null, que es el valor predeterminado que se le asigna hasta que se guarde un panel de control. Tras guardar un panel de control, se asigna un valor entero al campo `id`.

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDCkz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "style": "dark",
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
  "templating": {
    "list": []
  },
  "annotations": {
    "list": []
  },
  "refresh": "5s",
  "schemaVersion": 17,
  "version": 0,
  "links": []
}
```

A continuación, se describe cada campo del JSON del panel de control.

Nombre	Uso
id	identificador numérico único del panel de control (generado por la base de datos).
uid	identificador único del panel de control que cualquier persona puede generar. cadena (8-40).
title	título actual del panel de control.
etiquetas	etiquetas asociadas al panel de control, una matriz de cadenas.
estilo	tema del panel de control, como oscuro o claro.
timezone	zona horaria del panel de control, como utc o navegador.
editable	si un panel de control es editable o no.
graphTooltip	0 si no se comparte el punto de mira o la información sobre herramientas (predeter minado), 1 si se comparte el punto de mira, 2 si se comparte el punto de mira o la información sobre herramientas compartida.
time	intervalo de tiempo del panel de control, como últimas 6 horas o últimos 7 días.
timepicker	metadatos del selector de tiempo; consulte la sección del selector de tiempo para obtener más información.
templating	metadatos de plantillas; consulte la sección de plantillas para obtener más información.
annotations	metadatos de anotaciones; consulte las anotaciones para saber cómo agregarlos.

Nombre	Uso
refresh	intervalo de actualización automática.
schemaVersion	versión del esquema JSON (entero), que se incrementa cada vez que una actualización de Grafana cambia a dicho esquema.
versión	versión del panel de control (entero), que se incrementa cada vez que se actualiza el panel de control.
panels	conjunto de paneles (consulte los detalles a continuación).

Paneles

Los paneles son los componentes básicos de un panel de control. Consiste en consultas de orígenes de datos, tipos de gráficos, alias, etc. El JSON del panel consta de una matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales representa un panel diferente. La mayoría de los campos son comunes a todos los paneles, pero algunos campos dependen del tipo de panel. El siguiente es un ejemplo del JSON del panel de un panel de texto.

```
"panels": [
  {
    "type": "text",
    "title": "Panel Title",
    "gridPos": {
      "x": 0,
      "y": 0,
      "w": 12,
      "h": 9
    },
    "id": 4,
    "mode": "markdown",
    "content": "# title"
  }
```

Tamaño y posición del panel

La propiedad gridPos describe el tamaño y la posición del panel en las coordenadas de la cuadrícula.

- w: de 1 a 24 (el ancho del panel de control se divide en 24 columnas).
- h: cada unidad de altura de la tabla representa 30 píxeles.
- x: la posición de x, en la misma unidad que w.
- y: la posición de y, en la misma unidad que h.

La cuadrícula tiene una gravedad negativa que mueve los paneles hacia arriba si hay un espacio vacío por encima de un panel.

Selector de tiempo

```
"timepicker": {
    "collapse": false,
    "enable": true,
    "notice": false,
    "now": true,
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
      "30s",
      "1m",
      "5m",
      "15m",
      "30m",
      "1h",
      "2h",
      "1d"
    ],
    "status": "Stable",
    "type": "timepicker"
  }
```

Plantillas

El campo `templating` contiene un conjunto de variables de plantilla con los valores guardados junto con otros metadatos.

```
"templating": {
    "enable": true,
    "list": [
```

```
        {
         "allFormat": "wildcard",
         "current":  {
           "tags": [],
           "text": "prod",
           "value": "prod"
         },
         "datasource": null,
         "includeAll": true,
         "name": "env",
         "options": [
            {
             "selected": false,
             "text": "All",
             "value": "*"
           },
            {
             "selected": false,
             "text": "stage",
             "value": "stage"
           },
            {
             "selected": false,
             "text": "test",
             "value": "test"
           }
         ],
         "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",
         "refresh": false,
         "type": "query"
       },
        {
         "allFormat": "wildcard",
         "current":  {
           "text": "apache",
           "value": "apache"
         },
         "datasource": null,
         "includeAll": false,
         "multi": false,
         "multiFormat": "glob",
         "name": "app",
         "options": [
            {
```

```
            "selected": true,
            "text": "tomcat",
            "value": "tomcat"
          },
           {
            "selected": false,
            "text": "cassandra",
            "value": "cassandra"
          }
        ],
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
        "refresh": false,
        "regex": "",
        "type": "query"
      }
    ]
  }
```

Administración de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de control es un conjunto de uno o más paneles que presenta visualmente los datos en una o varias filas.

Para obtener más información sobre la creación de paneles, consulte Add and organize panels.

Creación de carpetas de panel de control

Las carpetas ayudan a organizar y agrupar los paneles de control, lo que resulta útil cuando tiene varios paneles de control o varios equipos que utilizan la misma instancia de Grafana.

Requisitos previos

Asegúrese de tener permisos de administrador de Grafana. Para obtener más información acerca de los permisos de los paneles de control, consulte Permisos del panel.

Creación de una carpeta de panel de control

1. Inicie sesión en Grafana y, en el menú lateral, haga clic en Paneles > Nueva carpeta.
2. Ingrese un nombre único y haga clic en Crear.

> **Note**
>
> Al guardar un panel de control, puede seleccionar una carpeta para guardarlo o crear una nueva.

Administración de paneles y carpetas

En la página Administrar paneles y carpetas, puede:

- Crear una carpeta
- Creación de un panel
- Mover los paneles de control a las carpetas
- Eliminar varios paneles de control
- Navegar a la página de una carpeta, donde puede asignar los permisos de la carpeta o del panel de control

Página Carpeta de panel de control

En la página Carpeta del panel de control, puede llevar a cabo las siguientes tareas:

- Mover o eliminar los paneles de una carpeta.
- Cambiar el nombre de una carpeta (disponible en la pestaña Configuración).
- Asignar permisos a las carpetas (que los paneles de control de la carpeta heredan).

Para ir a la página de la carpeta del panel, haga clic en el icono de engranaje que aparece al pasar el ratón sobre una carpeta en la lista de resultados de búsqueda del panel o en la página Administrar paneles y carpetas.

Permisos del panel

Puede asignar permisos a una carpeta. Los permisos que le asigne son heredados por los paneles de control de la carpeta. Se utiliza una lista de control de acceso (ACL) donde se pueden asignar permisos a Rol de la organización, Equipo y Usuario.

Consulte Permisos para obtener más información.

Importación y exportación de paneles

Puede usar la interfaz de usuario de Grafana o la API HTTP para exportar e importar paneles de control.

Exportación de un panel de control

La acción de exportación del panel de control crea un archivo JSON de Grafana que contiene todo lo que necesita, incluido el diseño, las variables, los estilos, los orígenes de datos, las consultas, etc., para que luego pueda importar el panel de control.

> **Note**
>
> Grafana descarga un archivo JSON en la máquina local.

1. Abra el panel que desee exportar.
2. Seleccione el icono de compartir.
3. Seleccione Exportar.
4. Elija Guardar en el archivo.

Cómo hacer que un panel de control sea portátil

Si quiere exportar un panel de control para que lo usen otros usuarios, puede agregar variables de plantilla para valores como un prefijo métrico (utilice una variable constante) y un nombre de servidor.

Una variable de plantilla del tipo `Constant` se ocultará automáticamente en el panel de control y también se agregará como entrada obligatoria cuando se importe el panel de control.

Importación de un panel

1. Seleccione Paneles en el menú lateral.

2. Seleccione Nuevo y elija Importar en el menú desplegable.
3. Lleve a cabo uno de los siguientes pasos.
   - Suba un archivo JSON del panel de control.
   - Pegue el URL del panel de control de Grafana.com.
   - Pegue el texto JSON del panel de control directamente en el área de texto.

   El proceso de importación le permite cambiar el nombre del panel de control, elegir el origen de datos que quiere que utilice el panel y especificar cualquier prefijo métrico (en el caso de que el panel lo use).

Solución de problemas de paneles de control

En esta sección se proporciona información útil para resolver los problemas más comunes del panel de control.

El panel de control funciona con lentitud

Si el panel de control va lento, tenga en cuenta lo siguiente:

- ¿Está intentando renderizar docenas (o cientos o miles) de series temporales en un gráfico? Esto puede provocar que el navegador se retrase. Intente usar funciones como highestMax (en Graphite) para reducir el número de series devueltas.

- A veces, los nombres de las series pueden ser muy grandes. Esto provoca tamaños de respuesta más grandes. Intente usar alias para reducir el tamaño de los nombres de las series devueltas.
- ¿Está consultando muchas series temporales o un intervalo de tiempo largo? Ambas condiciones pueden provocar que Grafana o el origen de datos extraigan una gran cantidad de datos, lo que puede ralentizarlos.
- Podría haber una gran carga en la infraestructura de la red. Si la lentitud no es constante, este podría ser el problema.

Problemas de la frecuencia de la actualización del panel de control

De forma predeterminada, Grafana consulta el origen de datos cada 30 segundos. Establecer una frecuencia de actualización baja en los paneles de control supone un estrés innecesario para el backend. En muchos casos, no es necesario consultarlo con frecuencia porque los datos no se envían al sistema de forma que se puedan ver los cambios.

Si tiene este problema, se recomiendan las siguientes soluciones.

- No habilite la actualización automática en los paneles de control, paneles o variables a menos que la necesite. Los usuarios pueden actualizar su navegador manualmente o puede configurar la frecuencia de actualización en un periodo de tiempo que tenga sentido (por ejemplo, cada 10 minutos o cada hora).
- Si es necesario, establezca la frecuencia de actualización en una vez por minuto. Los usuarios pueden actualizar el panel de forma manual en cualquier momento.
- Si el panel de control tiene configurado un periodo de tiempo más largo (por ejemplo, una semana), es posible que no sea necesaria la actualización automática.

Gestión o renderización de datos nulos incorrecta o confusa

Algunas aplicaciones publican datos de forma intermitente. Por ejemplo, solo publican una métrica cuando se produce un evento. De forma predeterminada, los gráficos de Grafana conectan líneas entre los puntos de datos.

Uso compartido de paneles de control y paneles

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana le permite compartir paneles de control y paneles con otros usuarios de una organización y, en determinadas situaciones, públicamente en la web. Puede compartir mediante:

- Un enlace directo
- Una instantánea
- Un enlace de exportación (solo para paneles de control)

Debe tener un permiso de visualización autorizado para ver una imagen renderizada mediante un enlace directo.

También se requiere el mismo permiso para ver los enlaces incrustados, a menos que tenga habilitado el permiso de acceso anónimo para su instancia de Grafana.

Cuando comparte un panel o un panel de control como una instantánea, una instantánea (que es un panel o un panel de control en el momento en que toma la instantánea) está disponible públicamente en la web. Cualquier persona que tenga un enlace a él puede acceder a él. Como las instantáneas no requieren ninguna autorización para verlas, Grafana elimina la información relacionada con la cuenta de la que provienen, así como cualquier dato confidencial de la instantánea.

Uso compartido de un panel de control

Puede compartir un panel de control como un enlace directo o como una instantánea. También puede exportar un panel de control.

> **Note**
>
> Si cambia un panel de control, asegúrese de guardar los cambios antes de compartirlo.

1. Vaya a la página de inicio de su instancia de Grafana.
2. Haga clic en el icono de compartir en la barra de navegación superior.

   Se abre el cuadro de diálogo para compartir y muestra la pestaña Enlace.

Uso compartido de un enlace directo

La pestaña Enlace muestra el intervalo de tiempo actual, las variables de la plantilla y el tema predeterminado. También puede compartir una URL abreviada.

1. Haga clic en Copy. Esta acción copia la URL predeterminada o abreviada en el portapapeles.
2. Envíe la URL copiada a un usuario de Grafana con autorización para ver el enlace.

Publicación de una instantánea

Una instantánea del panel de control comparte un panel de control interactivo de forma pública. Grafana elimina los datos confidenciales, como las consultas (métricas, plantillas y anotaciones) y los enlaces de los paneles para dejar solo los datos de métricas visibles y los nombres de las series incrustados en el panel de control. Cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a las instantáneas del panel de control.

Puede publicar instantáneas en su instancia local.

1. Haga clic en Instantánea local.
2. Grafana genera un enlace de la instantánea. Copie el enlace de la instantánea y compártalo dentro de la organización o públicamente en la web.

Exportación de un panel de control

Los paneles de control de Grafana se pueden exportar e importar fácilmente. Para obtener más información, consulte Export and import dashboards.

Uso compartido de un panel

Puede compartir un panel como un enlace directo o como una instantánea. También puede crear paneles de biblioteca mediante la opción Compartir para cualquier panel.

1. Haga clic en el título de un panel para abrir el menú del panel.
2. Haga clic en Compartir. Se abre el cuadro de diálogo para compartir y muestra la pestaña Enlace.

Uso de un enlace directo

La pestaña Enlace muestra el intervalo de tiempo actual, las variables de la plantilla y el tema predeterminado. Si lo desea, puede habilitar una URL abreviada para compartir.

1. Haga clic en Copiar para copiar la URL predeterminada o abreviada en el portapapeles.
2. Envíe la URL copiada a un usuario de Grafana con autorización para ver el enlace.
3. También tiene la opción de clicar en la imagen renderizada mediante enlace directo para compartir una imagen del panel.

Consulta de parámetros de cadena para imágenes renderizadas en el servidor

- ancho: ancho en píxeles. El valor predeterminado es 800.
- altura: altura en píxeles. El valor predeterminado es 400.
- tz: zona horaria en formato `UTC%2BHH%3AMM` donde HH y MM están desplazados en horas y minutos después de la UTC.
- tiempo de espera: número de segundos. El tiempo de espera se puede aumentar si la consulta del panel necesita más de los 30 segundos de forma predeterminada.

- escala: valor numérico para configurar el factor de escala del dispositivo. El valor predeterminado es 1. Utilice un valor más alto para producir imágenes más detalladas (DPI más alto). Compatible con Grafana v7.0 y posteriores.

Publicación de una instantánea

La instantánea de un panel comparte públicamente un panel interactivo. Grafana elimina los datos confidenciales para dejar solo los datos de métricas visibles y los nombres de las series incrustados en el panel de control. Cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a las instantáneas del panel.

Puede publicar instantáneas en su instancia local.

1. En el cuadro de diálogo Compartir panel, haga clic en Instantánea para abrir la pestaña.
2. Haga clic en Instantánea local. Grafana genera el enlace de la instantánea.
3. Copie el enlace de la instantánea y compártalo dentro de la organización o públicamente en la web.

Si ha creado una instantánea por error, haga clic en Eliminar instantánea para eliminarla de la instancia de Grafana.

Creación de un panel de biblioteca

Creación de un panel de biblioteca desde el cuadro de diálogo Compartir panel.

1. Haga clic en Panel de biblioteca.
2. En Nombre del panel de biblioteca, ingrese el nombre.
3. En Guardar en carpeta, seleccione la carpeta en la que desee guardar el panel de biblioteca. De forma predeterminada, se selecciona la carpeta General.
4. Seleccione Crear panel de biblioteca para guardar los cambios.
5. Haga clic en Guardar para guardar el panel de control.

Administración de listas de reproducción

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una lista de reproducción es una lista de paneles de control que se muestran en secuencia. Puede usar una lista de reproducción para crear conciencia situacional o para presentar sus métricas a su equipo o a los visitantes. Grafana escala automáticamente los paneles de control a cualquier resolución, lo que los hace perfectos para pantallas grandes. Puede acceder a la característica de lista de reproducción desde el menú lateral de Grafana, en el submenú Paneles.

Acceso, uso compartido y control de una lista de reproducción

Utilice la información de esta sección para acceder a las listas de reproducción existentes. Inicie y controle la visualización de una lista de reproducción mediante uno de los cinco modos disponibles.

Acceso a una lista de reproducción

1. Pase el cursor del ratón sobre el menú lateral de Grafana.
2. Haga clic en Listas de reproducción.

   Verá una lista de las listas de reproducción existentes.

Inicio de una lista de reproducción

Puede iniciar una lista de reproducción en cinco modos de visualización diferentes. El modo de visualización determina cómo se muestran los menús y la barra de navegación en los paneles de control.

De forma predeterminada, cada panel se muestra durante el tiempo introducido en el campo Intervalo, que se puede configurar al crear o editar una lista de reproducción. Tras iniciar una lista de reproducción, puede controlarla mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la página.

La lista de reproducción muestra cada panel durante el tiempo especificado en el campo `Interval`, establecido al crear o editar una lista de reproducción. Tras iniciar una lista de reproducción, puede controlarla mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla.

1. Acceda a la página de listas de reproducción para ver una lista de las listas de reproducción existentes.
2. Busque la lista de reproducción que quiere iniciar y, a continuación, haga clic en Iniciar lista de reproducción.

   Se abrirá el cuadro de diálogo de inicio de la lista de reproducción.
3. Seleccione uno de los cinco modos de lista de reproducción disponibles según la información de la tabla siguiente.
4. Haga clic en Iniciar.

Mode	Descripción
Modo normal	• El menú lateral permanece visible. • Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla.
Modo TV	• El menú lateral y el submenú del panel de control (incluidos los menús desplegables variables y los enlaces de panel de control) están ocultos o eliminados. • Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla. • Se habilita automáticamente tras un minuto de inactividad del usuario. • Puede habilitar el modo TV manualmente mediante el atajo de secuencia `d v` o si agrega el parámetro `?inactive` a la URL del panel de control. • Deshabilítela con un movimiento del puntero o acción del teclado.

Mode	Descripción
Modo TV (con paneles de ajuste automático)	• Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla. • Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.
Modo quiosco	• Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista. • Para habilitar el modo quiosco manualmente, utilice el atajo de secuencia d v una vez que se haya iniciado la lista de reproducción. • Puede deshabilitarlo manualmente con el mismo atajo.
Modo quiosco (con paneles de ajuste automático)	• Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista. • Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.

Control de una lista de reproducción

Puede controlar una lista de reproducción en modo Normal o TV después de que se haya iniciado mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla. Pulse la tecla `Esc` del teclado para detener la lista de reproducción.

Button	Acción
Siguiente (doble flecha hacia la derecha)	Avanza al siguiente panel de control.

Button	Acción
Atrás (flecha izquierda)	Vuelve al panel anterior.
Parar (cuadrado)	Finaliza la lista de reproducción y sale al panel de control actual.
Modo de visualización cíclica (icono del monitor)	Rota la visualización de los paneles a distintos modos de visualización.
Intervalo de tiempo	Muestra los datos dentro de un intervalo de tiempo. Se puede configurar para que muestre los últimos 5 minutos hasta hace 5 años, o un intervalo de tiempo personalizado, mediante la flecha desplegable.
Actualizar (flecha circular)	Recarga el panel para mostrar los datos actuales. Se puede configurar para que se recargue automáticamente, de cada 5 segundos a 1 día, mediante la flecha desplegable.

Creación de una lista de reproducción

Una lista de reproducción presenta los paneles en una secuencia, con un orden establecido y un intervalo de tiempo entre los paneles.

1. Haga clic en Nueva lista de reproducción en la página de listas de reproducción.
2. Ingrese un nombre descriptivo en el cuadro de texto Nombre.
3. Ingrese un intervalo de tiempo en el cuadro de texto Intervalo.

> **Note**
>
> Los paneles de control que agregue se muestran en orden secuencial.

4. En Paneles, agregue los paneles de control existentes a la lista de reproducción mediante las opciones desplegables Agregar por título y Agregar por etiqueta.
5. Opcionalmente:

- Busque un panel por su nombre, una expresión regular o una etiqueta.
- Filtre los resultados por estado destacado o por etiquetas.
- Reorganice el orden de los paneles de control que ha agregado con el icono de flecha arriba y abajo.
- Para eliminar un panel de control de la lista de reproducción, haga clic en el icono de X situado junto al panel.

6. Haga clic en Save para guardar sus cambios.

Guardado de una lista de reproducción

Puede guardar una lista de reproducción para agregarla a su página de Listas de reproducción, donde podrá iniciarla.

> **Important**
>
> Asegúrese de agregar todos los paneles que desee que aparezcan en la lista de reproducción al crear o editar la lista de reproducción antes de guardarla.

1. Para acceder a la característica de lista de reproducción, pase el cursor sobre el menú lateral de Grafana.
2. Haga clic en Listas de reproducción para ver las listas de reproducción disponibles.
3. Haga clic en la lista de reproducción que quiera.
4. Edite la lista de reproducción.
5. Compruebe que la lista de reproducción tenga un nombre, un intervalo y al menos un panel de control.
6. Haga clic en Save para guardar sus cambios.

Edición o eliminación de una lista de reproducción

Para editar una lista de reproducción, actualice su nombre, el intervalo de tiempo y agregue, elimine y reorganice el orden de los paneles de control.

Edición de una lista de reproducción

1. Haga clic en Editar lista de reproducción en la página de listas de reproducción.

2. Actualice el nombre y el intervalo de tiempo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen más arriba en Creación de una lista de reproducción para agregar o eliminar paneles de control de la lista de reproducción.
3. Haga clic en Save para guardar sus cambios.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Haga clic en Listas de reproducción.
2. Haga clic en Eliminar junto a la lista de reproducción que desea eliminar.

Reorganización del orden del panel de control

1. Junto al panel de control que desea mover, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo.
2. Haga clic en Save para guardar sus cambios.

Eliminación de un panel de control

1. Haga clic en Eliminar para eliminar un panel de control de la lista de reproducción.
2. Haga clic en Save para guardar sus cambios.

Uso compartido de una lista de reproducción en modo de visualización

Para compartir una lista de reproducción, puede copiar la dirección del enlace en el modo de visualización que desee y pegue la URL en su destino.

1. En el submenú Paneles, haga clic en Listas de reproducción.
2. Haga clic en Iniciar lista de reproducción junto a la lista de reproducción que desee iniciar.
3. En el menú desplegable, haga clic con el botón derecho en el modo de visualización que prefiera.
4. Haga clic en Copiar dirección del enlace para copiar la URL en el portapapeles.
5. Pegue la URL en el destino.

Adición y administración de variables de panel de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una variable es un marcador de posición para un valor. Puede utilizar variables en las consultas de métricas y en los títulos de los paneles. Al cambiar el valor mediante la lista desplegable situada en la parte superior del panel de control, las consultas de métricas del panel reflejarán el nuevo valor.

Las variables le permiten crear paneles de control más interactivos y dinámicos. En lugar de codificar de forma rígida elementos como los nombres de servidores, aplicaciones y sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar. Las variables se muestran como listas desplegables en la parte superior del panel de control. Estos menús desplegables facilitan el cambio de datos que se muestran en el panel de control.

Pueden resultar especialmente útiles para los administradores que quieren permitir a los visualizadores de Grafana ajustar las visualizaciones rápidamente, pero no quieren concederles permisos de edición completos. Los visualizadores de Grafana pueden utilizar variables.

Las variables y plantillas también le permiten gestionar paneles de control de un único origen. Si tiene varios orígenes de datos o servidores idénticos, puede crear un panel de control y utilizar variables para cambiar lo que está viendo. Esto simplifica considerablemente el mantenimiento y la conservación.

Plantillas

Una plantilla es cualquier consulta que contiene una variable. Por ejemplo, si administrara un panel de control para supervisar varios servidores, podría crear un panel de control para cada servidor o podría crear un panel de control y utilizar paneles con consultas de plantilla, como las siguientes.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

Los valores de las variables siempre se sincronizan con la URL mediante la sintaxis var-<varname>=value.

Ejemplos

Las variables se muestran en listas desplegables en la parte superior de la pantalla. Seleccione diferentes variables para ver cómo cambian las visualizaciones.

Para ver la configuración de las variables, vaya a Configuración del panel > Variables. Haga clic en una variable de la lista para ver su configuración.

Las variables se pueden usar en los títulos, descripciones, paneles de texto y consultas. Las consultas cuyo texto comienza por $ son plantillas. No todos los paneles tendrán consultas de plantilla.

Prácticas recomendadas de variables

- Las listas desplegables de variables se muestran en el orden en que aparecen en la lista de variables de Configuración del panel.
- Coloque las variables que cambiará con frecuencia en la parte superior, de modo que se muestren primero (en el extremo izquierdo del panel de control).

Adición y administración de variables

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de variables que se envían con Grafana.

Tipo de variable	Descripción
Consultar	Lista de valores generada por consultas, como nombres de métricas, nombres de servidores, sensores IDs, centros de datos, etc. Agregue una variable de consulta.

Tipo de variable	Descripción
Personalizada	Define las opciones de la variable de forma manual mediante una lista separada por comas. Agregue una variable personalizada.
Text box (Cuadro de texto)	Muestre un campo de entrada de texto libre con un valor predeterminado opcional. Agregue una variable de cuadro de texto.
Constant	Define una constante oculta. Agregue una variable de constante.
Origen de datos	Cambie rápidamente el origen de datos de un panel de control completo. Agregue una variable de origen de datos.
Interval	Las variables de intervalo representan intervalos de tiempo. Agregue una variable de intervalo.
Filtros ad hoc	Filtros de valores clave que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas de un origen de datos (solo Prometheus, Loki, InfluxDB y Elasticsearch). Agregue filtros ad hoc.
Variables globales	Variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas. Consulte Variables globales.
Variables encadenadas	Las consultas de variables pueden contener otras variables. Consulte Variables encadenadas.

Introducción de opciones generales

Debe ingresar opciones generales para cualquier tipo de variable que cree.

Introducción de opciones generales

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y seleccione el icono (de engranaje) Configuración del panel situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, seleccione Nuevo.
3. Ingrese un Nombre para la variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Consulta.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización del menú desplegable de variables.

   Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable es el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): el menú desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable.
   - Etiqueta: el menú desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ningún menú desplegable de variables en el panel de control.

Adición de una variable de consulta

Las variables de consulta permiten escribir una consulta de origen de datos que puede devolver una lista de nombres de métricas, valores de etiquetas o claves. Por ejemplo, una variable de consulta puede devolver una lista de nombres de servidores IDs, sensores o centros de datos. Los valores de las variables cambian a medida que buscan opciones de forma dinámica con una consulta a un origen de datos.

Por lo general, las variables de consulta solo se admiten para cadenas. Si la consulta devuelve números o cualquier otro tipo de datos, es posible que deba convertirlos en cadenas para poder utilizarlos como variables. Para el origen de datos de Azure, por ejemplo, puede usar la función tostring para este propósito.

Las expresiones de consulta pueden contener referencias a otras variables y, de hecho, crear variables vinculadas. Grafana lo detecta y actualiza automáticamente una variable cuando cambia una de sus variables vinculadas.

> **Note**
>
> Las expresiones de consulta son diferentes para cada origen de datos. Para obtener más información, consulte la documentación del origen de datos.

Adición de una variable de consulta

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino para la consulta.
3. En la lista Actualizar, seleccione cuándo debe actualizar las opciones la variable.
   - Al cargar el panel de control: consulta el origen de datos cada vez que se carga el panel de control. Esto ralentiza la carga del panel de control, ya que la consulta de variables debe completarse antes de inicializar el panel de control.
   - Al cambiar el intervalo de tiempo: consulta el origen de datos cuando cambia el intervalo de tiempo del panel de control. Utilice esta opción únicamente si la consulta de opciones de variables contiene un filtro de intervalo de tiempo o depende del intervalo de tiempo del panel de control.
4. En el campo Consulta, ingrese una consulta.
   - El campo de consulta varía en función del origen de datos. Algunos orígenes de datos tienen editores de consultas personalizados.
   - Si necesita más espacio en un editor de consultas de un solo campo de entrada, coloque el cursor sobre las líneas de la esquina inferior derecha del campo y arrástrelo hacia abajo para ampliarlo.
5. (Opcional) En el campo Expresión regular, escriba una expresión regular para filtrar o capturar partes específicas de los nombres devueltos por la consulta del origen de datos. Para ver ejemplos, consulte Filtrado de variables con expresiones regulares.
6. En la lista Ordenar, seleccione el orden de clasificación de los valores que se mostrarán en la lista desplegable. La opción predeterminada, Deshabilitado, significa que se utilizará el orden de las opciones devuelto por la consulta del origen de datos.
7. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.
8. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
9. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable personalizada

Utilice una variable personalizada para un valor que no cambie, como un número o una cadena.

Por ejemplo, si tiene nombres de servidores o nombres de regiones que nunca cambian, es posible que desee crearlos como variables personalizadas en lugar de como variables de consulta. Como no cambian, puede utilizarlos en variables encadenadas en lugar de en otras variables de consulta. Eso reduciría la cantidad de consultas que Grafana debe enviar cuando se actualizan las variables encadenadas.

Adición de una variable personalizada

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la

   lista Valores separados por comas, ingrese los valores de esta variable en una lista separada por comas. Puede incluir números, cadenas o pares clave-valor separados por un espacio y dos puntos. Por ejemplo, `key1 : value1,key2 : value2`.
3. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.
4. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
5. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de cuadro de texto

Las variables de cuadro de texto muestran un campo de entrada de texto libre con un valor predeterminado opcional. Es la variable más flexible, ya que puede ingresar cualquier valor. Utilice este tipo de variable si tiene métricas con una cardinalidad alta o si desea actualizar varios paneles de un panel de control al mismo tiempo.

Adición de una variable de cuadro de texto

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. (Opcional) En el campo Valor predeterminado, seleccione el valor predeterminado de la variable. Si no ingresa nada en este campo, Grafana mostrará un cuadro de texto vacío para que los usuarios escriban texto.
3. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.

4. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable constante

Las variables constantes permiten definir una constante oculta. Esto resulta útil para los prefijos de las rutas métricas de los paneles de control que desee compartir. Al exportar un panel de control, las variables constantes se convierten en opciones de importación.

Las variables constantes no son flexibles. Cada variable constante solo contiene un valor y no se puede actualizar a menos que actualice la configuración de la variable.

Las variables constantes son útiles cuando tiene valores complejos que debe incluir en las consultas, pero no desea volver a escribirlos en todas las consultas. Por ejemplo, si tuviera una ruta de servidor llamada `i-0b6a61efe2ab843gg`, podría reemplazarla por una variable llamada `$path_gg`.

Adición de una variable constante

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En el campo Valor, escriba el valor de la variable. Puede ingresar letras, números y símbolos. Incluso puede utilizar caracteres comodín si utiliza el formato RAW.
3. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
4. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de origen de datos

Las variables de Origen de datos le permiten cambiar rápidamente el origen de datos de un panel de control completo. Son útiles si tiene varias instancias de un origen de datos, quizás en entornos diferentes.

Adición de una variable de origen de datos

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Tipo, seleccione el origen de datos de destino para la variable.
3. (Opcional) En Filtro de nombres de instancias, ingrese un filtro de expresiones regulares para seleccionar las instancias del origen de datos en la lista desplegable de valores variables. Deje este campo vacío para mostrar todas las instancias.
4. (Opcional) Ingrese Opciones de selección.

5. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
6. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de intervalo

Utilice una variable de intervalo para representar intervalos de tiempo, como `1m`, `1h` o `1d`. Puede considerarlos como un comando agrupar por tiempo que abarca todo el panel de control. Las variables de intervalo cambian la forma en que se agrupan los datos en la visualización. También puede utilizar la opción automática para devolver un número determinado de puntos de datos por intervalo de tiempo.

Puede usar una variable de intervalo como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB), intervalo de histograma de fecha (para Elasticsearch) o como parámetro de función de resumen (para Graphite).

Adición de una variable de intervalo

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En el campo Valores, ingrese los intervalos de periodo de tiempo que desee que aparezcan en la lista desplegable de variables. Se admiten las siguientes unidades de tiempo: `s (seconds)`, `m (minutes)`, `h (hours)`, `d (days)`, `w (weeks)`, `M (months)` y `y (years)`. También puede aceptar o editar los valores predeterminados: `1m,10m,30m,1h,6h,12h,1d,7d,14d,30d`.
3. (Opcional) Active la opción automática si desea agregar la opción `auto` a la lista. Esta opción le permite especificar cuántas veces debe dividirse el intervalo de tiempo actual para calcular el intervalo de tiempo `auto` actual. Si la activa, aparecerán dos opciones más:
   - Recuento de pasos: seleccione el número de veces que se dividirá el intervalo de tiempo actual para calcular el valor, de forma similar a la opción de consulta Máximo de puntos de datos. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo visible actual es de 30 minutos, el intervalo `auto` agrupa los datos en 30 incrementos de un minuto. El valor predeterminado es 30 pasos.
   - Intervalo mínimo: el umbral mínimo por debajo del cual los intervalos del recuento de pasos no dividirán el tiempo. Para continuar con el ejemplo de 30 minutos, si el intervalo mínimo se establece en 2 min, Grafana agruparía los datos en 15 incrementos de dos minutos.
4. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.

5. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Ejemplos de variables de intervalo

En el ejemplo siguiente se muestra una variable de plantilla `myinterval` en una función de Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Adición de filtros ad hoc

Los filtros ad hoc permiten agregar filtros clave-valor que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas que utilizan el origen de datos especificado. A diferencia de otras variables, no se utilizan filtros ad hoc en las consultas. En su lugar, se utilizan filtros ad hoc para escribir filtros para las consultas existentes.

> **Note**
>
> Las variables de filtro ad hoc solo funcionan con los orígenes de datos de Prometheus, Loki, InfluxDB y Elasticsearch.

1. Ingrese las opciones generales, como se indica arriba.
2. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino.
3. Seleccione Agregar para agregar la variable al panel de control.

Creación de filtros ad hoc

Los filtros ad hoc son una de las opciones de variables más complejas y flexibles disponibles. En lugar de una lista normal de opciones de variables, esta variable le permite crear una consulta ad hoc que abarque todo el panel de control. Los filtros que aplique de esta manera se aplican a todos los paneles del panel de control.

Configuración de las opciones de selección de variables

Opciones de selección son una característica que puede utilizar para administrar las selecciones de opciones de variables. Todas las opciones de selección son opcionales y están desactivadas de forma predeterminada.

Variables de varios valores

Interpolar una variable con varios valores seleccionados es complicado, ya que no es fácil formatear los múltiples valores en una cadena que sea válida en el contexto dado en el que se usa la variable. Para intentar resolverlo, Grafana permite que cada complemento de origen de datos informe al motor de interpolación de plantillas qué formato usar para varios valores.

> **Note**
>
> La opción Valor Personalizar todo de la variable debe estar en blanco para que Grafana formatee todos los valores en una sola cadena. Si se deja en blanco, Grafana concatena (suma) todos los valores de la consulta. Por ejemplo, `value1,value2,value3`. Si se utiliza un valor `all` personalizado, en su lugar el valor será `*` o `all`.

Variables de valores múltiples con un origen de datos de Graphite

Graphite usa expresiones globales. En este caso, una variable con varios valores se interpolaría como `{host1,host2,host3}` si el valor de la variable actual fuera host1, host2 y host3.

Variables de valores múltiples con un origen de datos de Prometheus o InfluxDB

InfluxDB y Prometheus utilizan expresiones regulares, por lo que se interpolaría la misma variable que `(host1|host2|host3)`. También se aplicaría escape de expresiones regulares a cada valor. De lo contrario, un valor con un carácter de control de expresión regular rompería la expresión regular.

Variables de varios valores con un origen de datos elástico

Elasticsearch usa la sintaxis de consulta de Lucene, por lo que se formatearía la misma variable que `("host1" OR "host2" OR "host3")`. En este caso, se debe aplicar escape a todos los valores para que el valor solo contenga comillas y palabras de control de Lucene.

Solución de problemas de las variables con varios valores

El escape y el formateo automáticos pueden causar problemas y puede resultar complicado entender la lógica que hay detrás de esto. Especialmente para InfluxDB y Prometheus, donde el uso de la sintaxis de expresiones regulares requiere que la variable se use en el contexto del operador de expresiones regulares.

Si no desea que Grafana escape y formatee expresiones regulares de forma automática, debe llevar a cabo una de estas acciones:

- Desactive las opciones Varios valores o Incluir todo.
- Utilice el formato de variable sin procesar.

Opción Incluir todo

Grafana agrega una opción `All` a la lista desplegable de variables. Si un usuario selecciona esta opción, se seleccionan todas las opciones de variables.

Valor Personalizar todo

Esta opción solo está visible si se selecciona Opción Incluir todo.

Ingrese la sintaxis de expresiones regulares, globales o Lucene en el campo Valor Personalizar todo para definir el valor de la opción `All`.

De forma predeterminada, el valor `All` incluye todas las opciones de una expresión combinada. Puede llegar a ser muy largo y provocar problemas de rendimiento. A veces puede ser mejor especificar un valor único personalizado, como una expresión regular comodín.

Para tener una sintaxis personalizada de expresiones regulares, globales o Lucene en la opción Valor Personalizar todo, nunca se escapa, por lo que tendrá que pensar en cuál es un valor válido para el origen de datos.

Variables globales

Grafana tiene variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas. En este tema se enumeran en orden alfabético y se definen. Estas variables son útiles en consultas, enlaces de panel de control y enlaces de datos.

$__dashboard

Esta variable es el nombre del panel de control actual.

$__from y $__to

Grafana tiene dos variables de intervalo de tiempo integradas: `$__from` y `$__to`. Actualmente, siempre se interpolan como milisegundos de Epoch de forma predeterminada, pero puede controlar el formato de la fecha.

Sintaxis	Ejemplo de resultado	Descripción
`${__from}`	1594671549254	Epoch en milisegundos de Unix
`${__from:date}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	Sin argumentos, el valor predeterminado es ISO 8601/ RFC 3339
`${__from:date:iso}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	ISO 8601/RFC 3339
`${__from:date:seconds}`	1594671549	Epoch en segundos de Unix
`${__from:date:YYYY-MM}`	2020-07	Cualquier formato de fecha personalizado que no incluya el carácter :

La sintaxis anterior también funciona con `${__to}`.

$__interval

Puede usar la variable `$__interval` como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB, MySQL, Postgres y MSSQL), intervalo de histograma de fecha (para Elasticsearch) o como parámetro de función de resumen (para Graphite).

Grafana calcula automáticamente un intervalo que se puede utilizar para agrupar por tiempo en las consultas. Cuando hay más puntos de datos de los que se pueden mostrar en un gráfico, las consultas se pueden hacer más eficientes al agruparlas por un intervalo mayor. Por ejemplo, si está viendo un gráfico de datos de 3 meses, es posible que no pueda ver los detalles a nivel de minutos. Agrupar por hora o día hace que la consulta sea más eficiente sin afectar a lo que muestra el gráfico. `$__interval` se calcula con el intervalo de tiempo y el ancho del gráfico (el número de píxeles).

Cálculo aproximado: `(to - from) / resolution`

Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es de 1 hora y el gráfico está en pantalla completa, el intervalo podría calcularse en `2m`: los puntos se agrupan en intervalos de 2 minutos. Si el intervalo de tiempo es de 6 meses y el gráfico es de pantalla completa, el intervalo puede ser `1d` (1 día): los puntos se agrupan por día.

En el origen de datos de InfluxDB, la variable heredada `$interval` es la misma variable. `$__interval` debería usarse en su lugar.

Los orígenes de datos de InfluxDB y Elasticsearch tienen campos `Group by time interval` que se utilizan para hacer una codificación rígida del intervalo o para establecer el límite mínimo de la variable `$__interval` (mediante la sintaxis > -> `>10m`).

$__interval_ms

Esta variable es la variable `$__interval` en milisegundos, no una cadena con formato de intervalo de tiempo. Por ejemplo, si `$__interval` es `20m`, `$__interval_ms` es `1200000`.

$__org

Esta variable es el ID de la organización actual. `${__org.name}` es el nombre de la organización actual.

$__user

`${__user.id}` es el ID del usuario actual. `${__user.login}` es el identificador de inicio de sesión del usuario actual. `${__user.email}` es el correo electrónico del usuario actual.

$__range

Actualmente solo es compatible con los orígenes de datos de Prometheus y Loki. Esta variable representa el intervalo del panel de control actual. Se calcula mediante `to - from`. Tiene una representación de milisegundos y una segunda llamada `$__range_ms` y `$__range_s`.

$__rate_interval

Actualmente solo es compatible con los orígenes de datos de Prometheus y Loki. La variable `$__rate_interval` está destinada a usarse en la función de tasa.

$timeFilter o $__timeFilter

La variable `$timeFilter` devuelve el intervalo de tiempo seleccionado actualmente como una expresión. Por ejemplo, la expresión `Last 7 days` del intervalo de tiempo es `time > now() - 7d`.

Se usa en varios lugares, entre ellos:

- La cláusula WHERE para el origen de datos de InfluxDB. Grafana la agrega automáticamente a las consultas de InfluxDB cuando está en el modo Editor de consultas. Puede agregarla manualmente en el modo Editor de texto: `WHERE $timeFilter`.
- Registre las consultas de análisis en el origen de datos de Azure Monitor.
- Consultas SQL en MySQL, Postgres y MSSQL.
- La variable `$__timeFilter` se utiliza en el origen de datos de MySQL.

Variables encadenadas

Las variables encadenadas, también denominadas variables enlazadas o variables anidadas, son variables de consulta con una o más variables adicionales en su consulta de variables. En esta sección se explica cómo funcionan las variables encadenadas y se proporcionan enlaces a ejemplos de paneles de control que las utilizan.

Las consultas de variables encadenadas son diferentes para cada origen de datos, pero la premisa es la misma para todas. Puede utilizar consultas de variables encadenadas en cualquier origen de datos que las permita.

Es posible utilizar paneles de control con plantillas vinculadas extremadamente complejos, de 5 o 10 niveles de profundidad. Técnicamente, no hay límite en cuanto a la profundidad o complejidad que pueda tener, pero cuantos más enlaces tenga, mayor será la carga de consultas.

Prácticas recomendadas y consejos

Las siguientes prácticas harán que los paneles de control y las variables sean más fáciles de usar.

Creación de nuevas variables vinculadas

- El encadenamiento de variables crea dependencias entre elementos principales y secundarios. Puede imaginarlos como una escalera o un árbol.
- La forma más sencilla de crear una nueva variable encadenada consiste en copiar la variable en la que desea basar la nueva. En la lista de variables, haga clic en el icono Duplicar variable situado a la derecha de la entrada de la variable para crear una copia. A continuación, puede agregar a la consulta la variable principal.
- Las variables nuevas creadas de esta forma aparecen al final de la lista. Puede que tenga que arrastrarlas a una posición diferente de la lista para colocarlas en un orden lógico.

Orden de las variables

Para cambiar el orden de las variables en la lista de variables del panel de control, haga clic en las flechas arriba y abajo situadas a la derecha de cada entrada. Grafana muestra los menús desplegables de variables de izquierda a derecha según esta lista, con la variable de la parte superior en el extremo izquierdo.

- Enumere las variables que no tienen dependencias en la parte superior, antes de sus variables secundarias.
- Cada variable debe seguir a la variable de la que depende.
- Recuerde que en la interfaz de usuario no se indica qué variables tienen relaciones de dependencia. Enumere las variables en un orden lógico para facilitar la tarea a otros usuarios (y a usted).

Consideraciones sobre la complejidad

Cuantos más niveles de dependencia haya en las variables, más tiempo tardará en actualizar los paneles de control después de cambiar las variables.

Por ejemplo, si tiene una serie de cuatro variables vinculadas (país, región, servidor y métrica) y cambia el valor de una variable raíz (país), Grafana debe ejecutar consultas para todas las variables dependientes antes de actualizar las visualizaciones en el panel de control.

Administración de variables

La página de variables le permite agregar variables y administrar las variables existentes. También le permite inspeccionar las variables e identificar si una variable se utiliza o se hace referencia a ella en otras variables o en el panel de control.

Mover: para mover una variable hacia arriba o hacia abajo en la lista, arrástrela y suéltela.

Clonar: para clonar una variable, haga clic en el icono de clonación del conjunto de iconos de la derecha. Esto crea una copia de la variable con el nombre de la variable original con el prefijo `copy_of_`.

Eliminar: para eliminar una variable, haga clic en el icono de la papelera del conjunto de iconos de la derecha.

Filtrado de variables con expresiones regulares

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se filtra la lista de opciones devuelta por la consulta de variables o se modifican las opciones devueltas.

En esta página se muestra cómo utilizar las expresiones regulares para filtrar o modificar valores en el menú desplegable de variables.

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se filtra la lista de opciones devuelta por la consulta de variables o se modifican las opciones devueltas. Para obtener más información, consulte la guía de Mozilla sobre expresiones regulares.

Los siguientes ejemplos muestran el filtrado en la siguiente lista de opciones:

```
backend_01
backend_02
backend_03
backend_04
```

Filtrado para que solo se devuelvan las opciones que terminan en **`01`** o **`02`**

Expresión regular:

```
/
(
01|02
)
$/
```

Resultado:

```
backend_01
backend_02
```

Filtrado y modificación de las opciones mediante un grupo de captura de expresiones regulares para devolver parte del texto

Expresión regular:

```
/.*
(
01|02
)
/
```

Resultado:

```
01
02
```

Filtrado y modificación: ejemplo de Prometheus

Lista de opciones:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Expresión regular:

```
/. *instance="
(
[^"]*
)
.*/
```

Resultado:

```
demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100
```

Filtrado y modificación mediante grupos de captura de valores y texto con nombre asignado

Al usar grupos de captura con nombre, puede capturar partes separadas de “texto” y “valor” de las opciones devueltas por la consulta de variables. Esto permite que la lista desplegable de variables contenga un nombre descriptivo para cada valor que se pueda seleccionar.

Por ejemplo, al consultar la métrica `node_hwmon_chip_names` de Prometheus, `chip_name` es mucho más fácil de recordar que el valor `chip`. Por lo tanto, el siguiente resultado de la consulta variable:

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Pasó por la siguiente expresión regular:

```
/chip_name="(?<text>[ ^ " ] + ) |chip=" (?<value >[ ^ " ] + )/g
```

Produciría la siguiente lista desplegable:

```
Display Name          Value
------------          -------------------------
enp216s0f0np0         0000:d7:00_0_0000:d8:00_0
enp216s0f0np1         0000:d7:00_0_0000:d8:00_1
enp216s0f0np2         0000:d7:00_0_0000:d8:00_2
enp216s0f0np3         0000:d7:00_0_0000:d8:00_3
```

Solo se admiten los nombres de los grupos de captura `text` y `value`.

La página de variables le permite identificar fácilmente si una variable se utiliza o se hace referencia a ella en otras variables o en el panel de control.

Todas las variables a las que se hace referencia o se utilizan tienen una marca de verificación verde junto a ellas, mientras que las variables no referenciadas tienen un icono de precaución naranja junto a ellas. Además, todas las variables a las que se hace referencia tienen un icono de dependencia junto a la marca de verificación verde. Puede seleccionar el icono para ver el mapa de dependencia. El mapa de dependencia se puede mover. Puede acercar o alejar la imagen con la rueda del ratón o una herramienta similar.

Sintaxis de variable

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los títulos de los paneles y las consultas de las métricas pueden ver las variables mediante dos sintaxis distintas.

- `$varname`: esta sintaxis es más fácil de leer, pero no permite utilizar una variable en medio de una palabra.

Ejemplo: `apps.frontend.$server.requests.count`

- `${var_name}`: utilice esta sintaxis cuando desee usar una variable en medio de una expresión.
- `${var_name:<format>}`: este formato le da más control sobre cómo Grafana interpreta los valores. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.
- `[[varname]]`: no la utilice. Esta sintaxis es antigua y no está disponible. Se habilitará en una versión futura.

Antes de enviar las consultas al origen de datos, la consulta se interpola, lo que significa que la variable se reemplaza por su valor actual. Durante la interpolación, es posible que el valor de la variable se escape para ajustarlo a la sintaxis del lenguaje de consulta y al lugar en el que se utiliza. Por ejemplo, una variable que se utilice en una expresión regular en una consulta de InfluxDB o Prometheus tendrá un escape de expresiones regulares.

Opciones avanzadas de formato de variables

El formato de la interpolación de variables depende del origen de datos, pero hay algunas situaciones en las que es posible que quiera cambiar el formato predeterminado.

Por ejemplo, el valor predeterminado del origen de datos de MySQL es unir varios valores separados por comas entre comillas: `'server01','server02'`. En algunos casos, es posible que quiera que haya una cadena separada por comas sin comillas: `server01,server02`. Puede hacer que eso suceda con las opciones avanzadas de formato de variables que se enumeran a continuación.

Sintaxis general

Sintaxis: `${var_name:option}`

Si se especifica alguna opción de formato no válida, `glob` es la opción predeterminada o alternativa.

CSV

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:csv}'
Interpolation result:  'test1,test2'
```

Distribuida: OpenTSDB

Formatea las variables con varios valores en un formato personalizado para OpenTSDB.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:distributed}'
Interpolation result:  'test1,servers=test2'
```

Doublequote

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa '' en cada valor por \'' y cita cada valor con ''.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:doublequote}'
Interpolation result:  '"test1","test2"'
```

Glob: Graphite

Formatea las variables con varios valores en un patrón glob (para consultas de Graphite).

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:glob}'
Interpolation result:  '{test1,test2}'
```

JSON

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:json}'
Interpolation result:  '["test1", "test2"]'
```

Lucene: Elasticsearch

Formatea variables con varios valores en formato Lucene para Elasticsearch.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:lucene}'
Interpolation result:  '("test1" OR "test2")'
```

Percentencode

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para utilizarlas en los parámetros de URL.

```
servers = [ 'foo()bar BAZ',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:percentencode}'
Interpolation result:  'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Pipe

Formatea las variables con varios valores en una cadena separada por canalizaciones.

```
servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:pipe}'
Interpolation result:  'test1.|test2'
```

Raw

Desactiva el formato específico del origen de datos, como las comillas simples en una consulta SQL.

```
servers = [ 'test.1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${var_name:raw}'
Interpolation result:  'test.1,test2'
```

Regex

Formatea las variables con varios valores en una cadena de expresiones regulares.

```
servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:regex}'
Interpolation result:  '(test1\.|test2)'
```

Singlequote

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `\'` y cita cada valor con `'`.

```
servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:singlequote}'
Interpolation result:  "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `''` y cita cada valor con `'`.

```
servers = [ "test'1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:sqlstring}'
Interpolation result:  "'test''1','test2'"
```

Text

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para incluirlas en su representación textual. Para una sola variable, simplemente devolverá la representación de texto. Para las variables con varios valores, devolverá la representación de texto combinada con +.

```
servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:text}'
Interpolation result:  "test1 + test2"
```

Parámetros de consulta

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para incluirlas en su representación de parámetro de consulta. Ejemplo: `var-foo=value1&var-foo=value2`

```
servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:queryparam}'
Interpolation result:  "var-servers=test1&var-servers=test2"
```

Evaluación del uso del panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La información sobre el uso le permite comprender mejor cómo se usa su instancia de Grafana.

La característica de información sobre el uso recopila una serie de datos agregados y los almacena en la base de datos.

- Vistas del panel (agregadas y por usuario)

- Errores del origen de datos
- Consultas al origen de datos

Los datos agregados le permiten acceder a varias características, como la información sobre los paneles de control y los orígenes de datos, el indicador de presencia, la clasificación de los paneles mediante datos de información y la visualización de los datos de información sobre el uso en un panel de control.

Esta característica también genera registros detallados que se pueden exportar a Loki.

Información sobre el panel de control y el origen de datos

Para cada panel de control y origen de datos, puede acceder a la información sobre el uso.

Información sobre el panel de control

Para ver la información sobre el uso del panel, haga clic en Información sobre el panel de control en la barra superior.

La información sobre el panel de control muestra los siguientes detalles.

- Estadísticas: número de consultas y errores diarios de los últimos 30 días.
- Usuarios y actividad: recuento de visitas diarias de los últimos 30 días; últimas actividades en el panel de control y usuarios recientes (con un límite de 20).

Información sobre los orígenes de datos

La información sobre los orígenes de datos proporciona detalles sobre cómo se ha utilizado un origen de datos en los últimos 30 días, por ejemplo:

- Consultas por día
- Errores por día
- Tiempo de carga de consultas por día (promedio en ms)

Búsqueda de información sobre los orígenes de datos:

1. Vaya a la vista de lista Origen de datos.
2. Haga clic en Origen de datos.

3. Haga clic en la pestaña Información.

Indicador de presencia

Cuando inicia sesión y mira un panel, puede saber quién está viendo el mismo panel a través de un indicador de presencia, que muestra los avatares de los usuarios que han interactuado recientemente con el panel. El valor predeterminado del tiempo es de 10 minutos. Para ver el nombre del usuario, coloque el cursor sobre su avatar. Los avatares provienen de Gravatar y se basan en el correo electrónico del usuario.

Cuando haya más usuarios activos en un panel de control de los que permite el indicador de presencia, haga clic en el icono +X. Al hacerlo, se abrirá la información del panel, que contiene más detalles sobre la actividad reciente de los usuarios.

Ordenación de los paneles mediante datos de información

En la vista de búsqueda, puede usar los datos de información para encontrar los paneles más utilizados, que no funcionan y no utilizados.

- Errores totales
- Errores en 30 días
- Total de visitas
- Visitas en 30 días

Búsqueda de paneles de control en la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede buscar paneles de control por nombre y por título. Cuando busca paneles de control, el sistema muestra todos los paneles disponibles en la instancia de Grafana, aunque no tenga permiso para ver el contenido del panel.

Búsqueda de paneles de control por el nombre

Escriba cualquier parte del nombre del panel de control en la barra de búsqueda. La búsqueda devuelve los resultados de cualquier coincidencia parcial de las cadenas en tiempo real, a medida que escribe.

Características de la búsqueda de paneles de control:

- Tiempo real
- No distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Funciona en todos los paneles almacenados y basados en archivos.

> **Tip**
>
> Puede utilizar las teclas de flecha del teclado para navegar por los resultados y pulsar `Enter` para abrir el panel seleccionado.

Búsqueda de paneles de control por título

Puede buscar un panel de control por el título del panel que aparece en un panel de control. Si el título del panel coincide con la consulta de búsqueda, el panel de control aparece en los resultados.

Filtrado de resultados de búsqueda del panel de control mediante etiquetas

Las etiquetas son una forma excelente de organizar los paneles de control, especialmente a medida que aumenta el número de paneles. Puede agregar y gestionar las etiquetas en la Configuración del panel de control.

Al seleccionar varias etiquetas, Grafana muestra paneles de control que incluyan todas las etiquetas seleccionadas.

Para filtrar los resultados de búsqueda del panel de control por etiqueta, siga uno de estos pasos:

- Para filtrar los resultados de la búsqueda del panel de control por etiqueta, seleccione una etiqueta que aparezca en la columna derecha de los resultados de la búsqueda.

  Para seguir filtrando, seleccione más etiquetas.
- Para ver una lista de todas las etiquetas disponibles, haga clic en el menú desplegable Filtrar por etiquetas y seleccione una.

Se mostrarán todas las etiquetas y, cuando seleccione una, la búsqueda del panel de control se filtrará al instante.

> **Tip**
>
> Cuando utilice solo un teclado, pulse la tecla `tab` y navegue hasta el menú desplegable Filtrar por etiqueta, pulse la tecla de flecha hacia abajo para activar el menú y localizar una etiqueta y pulse `Enter` para seleccionarla.

Paneles y visualizaciones en la versión 9 de Grafana

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel es el componente básico de visualización en Grafana. Cada panel tiene un editor de consultas específico para el origen de datos seleccionado en el panel. El editor de consultas le permite crear una consulta que devuelva los datos que desea visualizar.

Hay una amplia variedad de opciones de estilo y formato para cada panel. Los paneles se pueden arrastrar, soltar y cambiar de tamaño para reorganizarlos en el panel de control.

Antes de agregar un panel, asegúrese de haber configurado un origen de datos.

Es posible que haya más tipos de paneles disponibles si instala complementos adicionales en su espacio de trabajo.

- Para obtener detalles sobre el uso de orígenes de datos específicos, consulte Conexión con orígenes de datos.

Temas

- Información general del editor de paneles
- Configuración de opciones del panel
- Configuración de opciones estándar
- Consulta y transformación de los datos
- Configuración de umbrales
- Configuración de enlaces de datos
- Configuración de anulaciones de campos
- Configuración de asignaciones de valores
- Configuración de una leyenda
- Tipos de cálculo
- Anotación de visualizaciones
- Vista de inspección del panel
- Visualizaciones disponibles en la versión 9 de Grafana

Información general del editor de paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta sección se describen las áreas del editor de paneles de Grafana.

- Encabezado del panel: la sección de encabezado muestra el panel de control en el que aparece el panel y los siguientes controles:
  - Icono de configuración (engranaje) del panel de control: haga clic para acceder a la configuración del panel de control.
  - Descartar: descarta los cambios que haya hecho en el panel desde la última vez que guardó el panel de control.

  - Guardar: guarda los cambios que haya hecho en el panel.
  - Aplicar: aplique los cambios que haya hecho y, a continuación, cierra el editor de paneles y vuelve al panel de control. Tendrá que guardar el panel de control para conservar los cambios aplicados.
- Vista previa de la visualización: la sección de vista previa de la visualización contiene las siguientes opciones:
  - Vista de tabla: convierte cualquier visualización en una tabla para poder ver los datos. Las vistas de tabla son útiles para solucionar problemas. Esta vista solo contiene los datos sin procesar. No incluye las transformaciones que pueda haber aplicado a los datos ni las opciones de formato disponibles en la visualización de la tabla.
  - Rellenar: la vista previa de la visualización llena el espacio disponible. Si cambia el ancho del panel lateral o la altura del panel inferior, la visualización cambia para llenar cualquier espacio disponible.
  - Real: la vista previa de la visualización tiene el tamaño exacto del panel de control. Si no hay suficiente espacio disponible, la visualización se reducirá verticalmente y se conservará la relación de aspecto.
  - Controles de intervalo de tiempo: el valor predeterminado es la zona horaria local del navegador o la zona horaria seleccionada en un nivel superior.
- Sección de datos: la sección de datos contiene pestañas en las que puede ingresar consultas, transformar los datos y crear reglas de alerta (si procede).
  - Pestaña Consulta: seleccione su origen de datos e ingrese las consultas aquí.
  - Pestaña Transformar: aplique transformaciones de datos.
  - Pestaña Alerta: escriba reglas de alerta.
- Opciones de visualización del panel: la sección de opciones de visualización contiene pestañas en las que puede configurar casi todos los aspectos de la visualización de datos.

Abra el panel de inspección de paneles.

El panel de inspección le ayuda a entender los paneles y a solucionar sus problemas. Puede ver los datos sin procesar de cualquier panel, exportarlos a un archivo de valores separados por comas (CSV), ver las solicitudes de consulta y exportar los paneles y los datos a JSON.

> Nota: No todos los tipos de paneles incluyen todas las pestañas. Por ejemplo, los paneles de listas de paneles no tienen datos sin procesar para inspeccionar, por lo que no muestran las pestañas Estadísticas, Datos ni Consulta.

El inspector de paneles consta de las opciones siguientes:

- El panel de inspección del panel se abre como un panel en el lado derecho. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha para ampliar o reducir el panel.
- Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta con las transformaciones aplicadas. Las opciones de campo, como las anulaciones y las asignaciones de valores, no se aplican de forma predeterminada.
- Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
- Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON del panel, el JSON de los datos del panel y el JSON de la estructura del marco de datos. Resulta útil si está aprovisionando o administrando Grafana.
- Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
- Pestaña Error: muestra el error. Solo está visible cuando la consulta devuelve un error.

Configuración de opciones del panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de Grafana es la interfaz de usuario que se utiliza para definir una consulta al origen de datos y transformar y formatear los datos que aparecen en las visualizaciones.

Un editor de paneles incluye un generador de consultas y una serie de opciones que puede usar para transformar datos y agregar información a los paneles.

En este tema, se describe cómo llevar a cabo las siguientes acciones:

- Abrir un panel para editarlo
- Agregar un título de panel y una descripción
- Visualización de un modelo JSON de panel

- Adición de filas y paneles repetidos

Edición de un panel

Después de agregar un panel a un panel de control, puede abrirlo en cualquier momento para cambiar o actualizar las consultas, agregar transformaciones de datos y cambiar la configuración de visualización.

1. Abra el panel de control que contiene el panel que desee editar.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en el menú y seleccione Editar.

   Para usar un método abreviado de teclado para abrir el panel, pase el cursor sobre el panel y pulse e.

   El panel se abre en modo de edición.

Adición de un título de panel y una descripción

Agregue un título y una descripción a un panel para compartir con los usuarios cualquier información importante sobre la visualización. Por ejemplo, utilice la descripción para documentar el propósito de la visualización.

1. Edite un panel.
2. En el panel de opciones de visualización del panel, localice la sección Opciones del panel.
3. Ingrese un título.

   El texto ingresado en este campo aparece en la parte superior del panel en el editor del panel y en el panel de control.
4. Escriba una descripción del panel y de los datos que va a mostrar.

   El texto ingresado en este campo se muestra en la información sobre herramientas en la esquina superior izquierda del panel.

   Puede usar variables que haya definido en los campos Título y Descripción, pero no variables globales.

Visualización de un modelo JSON de panel

Explore y exporte modelos JSON de paneles, datos de paneles y marcos de datos.

1. Abra el panel de control que contiene el panel.
2. Pase el ratón sobre cualquier parte del panel para mostrar el menú de acciones en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en el menú y seleccione Inspeccionar > JSON del panel.
4. En el campo Seleccionar origen, seleccione una de las siguientes opciones:
   - JSON del panel: muestra un objeto JSON que representa el panel.
   - Datos del panel: muestra un objeto JSON que representa los datos que se pasaron al panel.
   - DataFrame estructura: muestra el conjunto de resultados sin procesar con las transformaciones, las configuraciones de campo y las configuraciones de anulación aplicadas.
5. Para explorar el JSON, haga clic en > para expandir o contraer partes del modelo JSON.

Configuración de paneles de repetición

Puede configurar Grafana para agregar dinámicamente paneles o filas a un panel de control. Un panel dinámico es un panel que el sistema crea en función del valor de una variable. Las variables cambian las consultas de forma dinámica en todos los paneles de un panel de control.

> **Note**
>
> Los paneles que se repiten requieren que las variables tengan uno o más elementos seleccionados; no puede repetir un panel cero veces para ocultarlo.

Antes de empezar

- Asegúrese de que la consulta incluya una variable con varios valores.

Configuración de paneles que se repiten:

1. Edite el panel que desee repetir.
2. En el panel de opciones de visualización, haga clic en Opciones del panel > Opciones de repetición.

3. Seleccione una dirección.
   - Elija horizontal para organizar los paneles. side-by-side Grafana ajusta el ancho de un panel repetido. Actualmente, no se pueden combinar otros paneles de una fila con un panel repetido.
   - Elija vertical para organizar los paneles en una columna. El ancho de los paneles repetidos es el mismo que el del panel original repetido.
4. Para propagar los cambios a todos los paneles, vuelva a cargar el panel de control.

Configuración de opciones estándar

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El modelo de datos utilizado en Grafana es una estructura de tabla orientada a columnas que unifica las series temporales y los resultados de las consultas de tablas. Cada columna de esta estructura se denomina campo. Un campo puede representar una sola columna de serie temporal o tabla.

Las opciones de campo le permiten cambiar la forma en que se muestran los datos en las visualizaciones. Las opciones y anulaciones que aplique no cambian los datos, sino que cambian la forma en que Grafana muestra los datos. Cuando cambia una opción, se aplica a todos los campos, es decir, a todas las series o columnas. Por ejemplo, si cambia la unidad a porcentaje, todos los campos con valores numéricos se mostrarán en porcentajes.

Para ver una lista completa de las opciones de formato de los campos, consulte Definiciones de opciones estándar.

ⓘ Note

Puede aplicar opciones estándar a la mayoría de los paneles integrados de Grafana. A algunos paneles antiguos y paneles comunitarios que no se hayan actualizado al nuevo panel y modelo de datos les faltarán todas o algunas de estas opciones de campo.

1. Abra un panel, haga clic en el título del panel y, a continuación, en Editar.
2. En el panel de opciones de visualización del panel, localice la sección Opciones estándar.
3. Seleccione las opciones estándar que desee aplicar.
4. Para obtener una vista previa del cambio, haga clic fuera del cuadro de opciones del campo que está editando o pulse Intro.

Definiciones de opciones estándar

En esta sección se explican todas las opciones estándar disponibles.

Puede aplicar opciones estándar a la mayoría de los paneles integrados de Grafana. A algunos paneles antiguos y paneles comunitarios que no se hayan actualizado al nuevo panel y modelo de datos les faltarán todas o algunas de estas opciones de campo.

La mayoría de las opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que esté editando o pulse Intro.

> **Note**
>
> Trabajamos constantemente para agregar y ampliar opciones para todas las visualizaciones, por lo que es posible que no todas las opciones estén disponibles para todas las visualizaciones.

Unidad

Le permite elegir qué unidad debe usar un campo. Haga clic en el campo Unidad y, a continuación, profundice hasta encontrar la unidad que desee. La unidad que seleccione se aplicará a todos los campos excepto al de tiempo.

Unidades personalizadas

También puede utilizar la lista desplegable de unidades para especificar unidades personalizadas, prefijos o sufijos y formatos de fecha y hora personalizados.

Para seleccionar una unidad personalizada, ingrésela y seleccione la última opción Personalizar: xxx de la lista desplegable.

- sufijo: <suffix> para la unidad personalizada que debe ir después del valor.

- prefijo: <prefix> para la unidad personalizada que debe ir antes del valor.
- hora: <format> para formatos de fecha y hora personalizados, escriba, por ejemplo, time:AAAA-MM-DD. Consulte los formatos para ver la sintaxis y las opciones del formato.
- si: <base scale><unit characters> para unidades SI personalizadas. Por ejemplo: si: mF. Esta es un poco más avanzada porque puede especificar tanto una unidad como la escala de datos de origen. Por lo que, si los datos de origen se representan como unidades de milésimas (miles), agregue a la unidad el carácter de la escala SI como prefijo.
- recuento: <unit> para una unidad de recuento personalizada.
- divisa: <unit> para personalizar una unidad monetaria.

También puede pegar un emoji nativo en el selector de unidades y seleccionarlo como unidad personalizada.

Unidades de cadena

Grafana a veces puede ser demasiado agresiva al analizar cadenas y mostrarlas como números. Para que Grafana muestre la cadena original, cree una anulación de campo y agregue una propiedad de unidad con la unidad Cadena.

Mínimo

Esta opción le permite establecer el valor mínimo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Déjelo en blanco para el cálculo automático basado en todas las series y campos.

Máximo

Esta opción le permite establecer el valor máximo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Déjelo en blanco para el cálculo automático basado en todas las series y campos.

Decimales

Especifique el número de decimales que Grafana incluye en el valor renderizado. Si se deja este campo en blanco, Grafana trunca automáticamente el número de decimales en función del valor. Por ejemplo, 1,1234 se mostrará como 1,12 y 100,456 se mostrará como 100.

Para mostrar todos los decimales, defina la unidad en Cadena.

Nombre que mostrar

Permite establecer el título para mostrar de todos los campos. Puede utilizar variables.

Cuando se muestran varias estadísticas, campos o series, este campo controla el título de cada estadística. Puede usar expresiones como ${__field.name} para usar solo el nombre de la serie o el nombre del campo en el título.

Dado un campo con el nombre Temp y las etiquetas {"Loc"="PBI", "Sensor"="3"}

Sintaxis de expresiones	Ejemp	Se renderiza en	Explicación
${__fielc .displayl ame}	Igual que la sintax	Temp {Loc="PE ", Sensor=' "}	Muestra el nombre del campo y las etiquetas en {} en caso de que estén presentes. Si solo hay una clave de etiqueta en la respuesta, para la parte de la etiqueta, Grafana muestra el valor de la etiqueta sin los corchetes adjuntos.
${__fielc .name}	Igual que la sintax	Temp	Muestra el nombre del campo (sin etiquetas).
${__fielc .labels}	Igual que la sintax	Loc=“PB , Sensor=‘ ”	Muestra las etiquetas sin el nombre.
${__fielc .labels.> }	${__fie .labels oc}	PBI	Muestra el valor de la clave de etiqueta especificada.
${__fielc .labels._ _values}	Igual que la sintax	PBI, 3	Muestra los valores de las etiquetas separados por una coma (sin claves de etiqueta).

Si el valor es una cadena vacía después de representar la expresión de un campo concreto, se utiliza el método de visualización predeterminado.

Combinación de colores

Las opciones de color y su efecto en la visualización dependen de la visualización con la que esté trabajando. Algunas visualizaciones tienen diferentes opciones de color.

Puede especificar un solo color o seleccionar un esquema de color continuo (degradado) en función de un valor. El color continuo interpola un color con el porcentaje de un valor en relación con el mínimo y el máximo.

Seleccione una de las siguientes paletas:

Modo de color	Descripción
Color único	Especifique un solo color, útil en una regla de anulación.
A partir de umbrales	Indica a Grafana que tome el color del umbral correspondiente.
Paleta clásica	Grafana asignará el color mediante la búsqueda de un color en una paleta por índice de series. Útil para gráficos y diagramas circulares y otras visualizaciones de datos categóricos.
Green-Yellow-Red (por valor)	Combinación de colores continuos
Blue-Yellow-Red (por valor)	Combinación de colores continuos
Azules (por valor)	Combinación de colores continuos (fondo del panel a azul)
Rojos (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a azul)
Verdes (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a azul)

Modo de color	Descripción
Morado (por valor)	Combinación de colores continuos (color de fondo del panel a azul)

Sin valores

Ingrese lo que Grafana debe mostrar si el valor del campo está vacío o es nulo. El valor por defecto es un guion (-).

Consulta y transformación de los datos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana admite muchos tipos de orígenes de datos. Las consultas a los orígenes de datos devuelven datos que Grafana puede transformar y visualizar. Cada origen de datos usa su propio lenguaje de consulta, y cada uno de los complementos de orígenes de datos implementa una interfaz de usuario para generar consultas llamada editor de consultas.

Acerca de las consultas

Los paneles de Grafana se comunican con los orígenes de datos mediante consultas, que recuperan datos para la visualización. Una consulta es una pregunta escrita en el lenguaje de consulta utilizado por el origen de datos.

Puede configurar la frecuencia de las consultas y los límites de recopilación de datos en las opciones de orígenes de datos del panel. Grafana admite hasta 26 consultas por panel.

Puede encontrar más información sobre el lenguaje de consulta de cada origen de datos en la sección Orígenes de datos.

Editores de consultas

El editor de consultas de cada origen de datos proporciona una interfaz de usuario personalizada que le ayuda a escribir consultas que aprovechen sus capacidades únicas.

Debido a las diferencias entre los lenguajes de consulta, cada editor de consultas de orígenes de datos tiene un aspecto y un funcionamiento diferentes. Según el origen de datos, el editor de consultas puede proporcionar características de autocompletado, nombres de métricas, sugerencias de variables o una interfaz visual de creación de consultas.

Para obtener más información sobre las características únicas del editor de consultas de un origen de datos específico, consulte su documentación:

- Para ver los orígenes de datos incluidos en Grafana, consulte Orígenes de datos integrados.
- Para ver los orígenes de datos incluidos en la edición Enterprise de Grafana, consulte Conexión con orígenes de datos de Enterprise.

Sintaxis de la consulta

Los orígenes de datos utilizan diferentes lenguajes de consulta para solicitar datos. Para obtener más información sobre el lenguaje de consulta exclusivo de un origen de datos específico, consulte su documentación.

Ejemplo de PostgreSQL:

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

Ejemplo de PromQL:

```
query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
```

Orígenes de datos especiales

Grafana también incluye tres orígenes de datos especiales: Grafana, Mixto y Panel de control. Para obtener más detalles, consulte Orígenes de datos

Navegación por la pestaña de consultas

La pestaña Consulta de un panel consta de los siguientes elementos:

- Selector de orígenes de datos: seleccione el origen de datos que se va a consultar.

- Opciones de consulta: establece los parámetros máximos de recuperación de datos y los intervalos de tiempo de ejecución de las consultas.
- Botón Inspector de consultas: abre el panel de inspector de consultas, donde puede ver y optimizar la consulta.
- Lista de editores de consultas: muestra las consultas que ha escrito.
- Expresiones: utiliza el generador de expresiones para crear expresiones de alerta. Para obtener más información sobre las expresiones, consulte Escritura de consultas de expresiones.

Adición de una consulta

Una consulta devuelve datos que Grafana visualiza en los paneles del panel de control. Al crear un panel, Grafana selecciona automáticamente el origen de datos predeterminado.

Adición de una consulta

1. Edite el panel al que va a agregar una consulta.
2. Elija la pestaña Queries (Consultas).
3. Seleccione el menú desplegable Origen de datos y seleccione un origen de datos.
4. Elija opciones de consulta para configurar el número máximo de puntos de datos que necesita. Para obtener más información sobre las opciones de consulta, consulte Opciones de consulta.
5. En el editor de consultas, escriba la consulta.
6. Seleccione Aplicar.

Grafana consulta el origen de datos y visualiza los datos.

Administración de consultas

Grafana organiza las consultas en filas de consultas plegables. Cada fila de consulta contiene un editor de consultas y se identifica con una letra (A, B, C, etc.).

Para administrar las consultas, puede copiarlas, ocultarlas, eliminarlas, reordenarlas y activar la ayuda del editor de consultas.

Opciones de consulta

Seleccione Opciones de consulta junto al selector de orígenes de datos para ver la configuración del origen de datos seleccionado. Los cambios que haga aquí solo afectarán a las consultas efectuadas en este panel.

Grafana establece valores predeterminados que se muestran en texto gris oscuro. Los cambios se muestran en texto blanco. Para devolver un campo a la configuración predeterminada, elimine el texto blanco del campo.

Las opciones de consulta de orígenes de datos del panel incluyen las siguientes:

- Máximo de puntos de datos: si el origen de datos lo admite, se establece el número máximo de puntos de datos para cada serie devuelta. Si la consulta devuelve más puntos de datos que la configuración de puntos de datos máximos, el origen de datos reduce el número de puntos devueltos al agregarlos por promedio, máximo u otra función.

  Puede limitar el número de puntos para mejorar el rendimiento de la consulta o suavizar la línea visualizada. El valor predeterminado es el ancho (o el número de píxeles) del gráfico, ya que solo puede visualizar tantos puntos de datos como el espacio disponible en el panel del gráfico.

  Con los datos de streaming, Grafana utiliza el valor máximo de puntos de datos para el búfer móvil. La transmisión es un flujo continuo de datos y el almacenamiento en búfer divide la transmisión en partes. Por ejemplo, Loki transmite los datos en su modo de seguimiento en directo.
- Intervalo mínimo: establece un límite mínimo para el intervalo que se calcula automáticamente, que suele ser el intervalo mínimo de almacenamiento. Si se guarda un punto de datos cada 15 segundos, no se beneficiará de tener un intervalo inferior a ese. También puede establecerlo en un intervalo mínimo superior al intervalo de extracción para recuperar consultas más detalladas y que funcionen bien.
- Intervalo: establece un intervalo de tiempo que puede utilizar para agregar o agrupar puntos de datos por tiempo.

  Grafana calcula automáticamente un intervalo apropiado que puede usar como variable en las consultas con plantillas. La variable se mide en segundos (`$__interval`) o milisegundos (`$__interval_ms`).

  Los intervalos se utilizan normalmente en funciones de agregación, como la suma o el promedio. Por ejemplo, esta es una consulta de Prometheus que usa la variable de intervalo: `rate(http_requests_total[$__interval])`.

  Este intervalo automático se calcula en función del ancho del gráfico. A medida que el usuario se aleja de una visualización, el intervalo aumenta, lo que da como resultado una agregación más gruesa. Del mismo modo, si el usuario amplía la imagen, el intervalo disminuye, lo que da como resultado una agregación más detallada.

Para obtener más información, consulte Variables globales.

- Tiempo relativo: anula el intervalo de tiempo relativo de los paneles individuales, lo que hace que sean diferentes de lo que está seleccionado en el selector de tiempo del panel de control, en la esquina superior derecha del panel de control. Puede usarlo para mostrar métricas de diferentes períodos de tiempo o días en el mismo panel de control.

> **Note**
>
> Las anulaciones de tiempo del panel no tienen efecto cuando el intervalo de tiempo del panel de control es absoluto.

Ejemplo	Campo Tiempo relativo
Últimos 5 minutos	`now-5m`
El día hasta ahora	`now/d`
Últimos 5 días	`now-5d/d`
Esta semana hasta ahora	`now/w`
Últimos 2 años	`now-2y/y`

- Cambio de hora: anula el intervalo de tiempo de los paneles individuales mediante el cambio del inicio y el final en relación con el selector de tiempo. Por ejemplo, puede cambiar el intervalo de tiempo del panel para que esté dos horas antes que el selector de tiempo del panel de control.

> **Note**
>
> Las anulaciones de tiempo del panel no tienen efecto cuando el intervalo de tiempo del panel de control es absoluto.

Ejemplo	Campo de cambio de hora
Toda la última semana	`1w/w`

Ejemplo	Campo de cambio de hora
Hace dos semanas	`2w/w`
Todo el último mes	`1M/M`
Todo este año	`1d/y`
Todo el año pasado	`1y/y`

- Tiempo de espera de la caché: (visible solo si está disponible en el origen de datos) anula el tiempo de espera de la caché predeterminado si el almacén de series temporales tiene una caché de consultas. Especifique este valor como un valor numérico en segundos.

Escritura de consultas de expresiones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las expresiones del lado del servidor permiten manipular los datos devueltos por las consultas mediante operaciones matemáticas y de otro tipo. Las expresiones crean datos nuevos y no manipulan los datos devueltos por los orígenes de datos.

Acerca de las expresiones

Las expresiones del lado del servidor permiten manipular los datos devueltos por las consultas mediante operaciones matemáticas y de otro tipo. Las expresiones crean datos nuevos y no manipulan los datos devueltos por los orígenes de datos, aparte de llevar a cabo una pequeña reestructuración de los datos para convertirlos en una entrada aceptable para las expresiones.

Uso de expresiones

Las expresiones se usan principalmente en Grafana Alerting. El procesamiento se efectúa en el servidor, por lo que las expresiones pueden funcionar sin una sesión de navegador. Sin embargo, las expresiones también se pueden usar con visualizaciones y orígenes de datos de backend.

> **Note**
>
> Las expresiones no funcionan con las alertas de los paneles antiguos.

Las expresiones están diseñadas para aumentar los orígenes de datos, ya que permiten combinar consultas de diferentes orígenes de datos o proporcionan operaciones que no están disponibles en un origen de datos.

> **Note**
>
> Siempre que sea posible, debe procesar los datos dentro del origen de datos. Copiar datos del almacenamiento al servidor de Grafana para su procesamiento es ineficiente, por lo que las expresiones están destinadas a un procesamiento de datos ligero.

Las expresiones funcionan con consultas de orígenes de datos que devuelven series temporales o datos numéricos. También funcionan con datos multidimensionales. Por ejemplo, una consulta que devuelve varias series, donde cada serie se identifica mediante etiquetas.

Una expresión individual toma una o más consultas u otras expresiones como entrada y agrega datos al resultado. Cada expresión o consulta individual se representa mediante una variable que es un identificador denominado RefID (por ejemplo, la letra `A` o `B` por defecto).

Para hacer referencia al resultado de una expresión individual o a una consulta de origen de datos en otra expresión, este identificador se utiliza como variable.

Tipos de expresiones

Las expresiones funcionan con dos tipos de datos.

- Una colección de series temporales.
- Una colección de números, donde cada número es un elemento.

Cada colección se devuelve a partir de una única consulta o expresión de origen de datos y se representa mediante el RefID. Cada colección es un conjunto, en el que cada elemento del conjunto se identifica de forma única por sus dimensiones, que se almacenan como etiquetas o pares clave-valor.

Consultas al origen de datos

Las expresiones del lado del servidor solo admiten consultas de orígenes de datos para orígenes de datos de backend. Por lo general, se supone que los datos están etiquetados como datos de serie temporal. En el futuro, pretendemos agregar una aserción de datos de tipo de devolución de la consulta (número o serie temporal) para que las expresiones puedan gestionar mejor los errores.

Las consultas al origen de datos, cuando se utilizan con expresiones, las ejecuta el motor de expresiones. Cuando lo hace, reestructura los datos para que sean una serie temporal o un número por marco de datos. Por ejemplo, si utiliza un origen de datos que devuelve varias series en un fotograma en la vista de tabla, puede que observe un aspecto diferente cuando se ejecuta con expresiones.

Actualmente, el único formato que no es de serie temporal (número) que se admite cuando se utilizan marcos de datos es si se tiene una respuesta de tabla que devuelve un marco de datos sin hora, columnas de cadenas y una columna numérica:

Loc	Host	Avg_CPU
MIA	A	1
NYC	B	2

El siguiente ejemplo produce un número que funciona con expresiones. Las columnas de cadenas se convierten en etiquetas y la columna numérica en el valor correspondiente. Por ejemplo, `{"Loc": "MIA", "Host": "A"}` con un valor de 1.

Operaciones

Puede usar las siguientes operaciones en las expresiones: matemática, reducción y remuestreo.

Math (Matemática)

Las matemáticas son para fórmulas matemáticas de formato libre sobre series temporales o datos numéricos. Las operaciones matemáticas toman números y series temporales como entrada y los cambian por números y series temporales diferentes.

Se hace referencia a los datos de otras consultas o expresiones con el prefijo RefID con un signo de dólar, por ejemplo, `$A`. Si el nombre de la variable tiene espacios, puede usar una sintaxis de corchetes similar a la siguiente: `${my variable}`.

Las constantes numéricas pueden estar en decimal (`2.24`), octal (con un cero a la izquierda, como `072`) o hexadecimales (con un 0x a la izquierda, como `0x2A`). También se admiten exponenciales y signos (por ejemplo, `-0.8e-2`).

Operadores

Se admiten los operadores aritméticos (+, binarios y unarios `-`, `*`, `/`, `%`, exponentes `**`), relacionales (<, >, ==, `!=`, >=, <=) y lógicos (&&, `||` y unarios `!`).

El comportamiento de la operación con los datos depende de si se trata de datos numéricos o de serie temporal.

En las operaciones binarias, como `$A + $B` o `$A || $B`, el operador se aplica de las siguientes maneras según el tipo de datos:

- Si `$A` y `$B` son números, la operación se lleva a cabo entre los dos números.
- Si una variable es un número y la otra es una serie temporal, se lleva a cabo la operación entre el valor de cada punto de la serie temporal y el número.
- Si `$A` y `$B` son datos de serie temporal, la operación entre cada valor de las dos series se lleva a cabo para cada marca temporal que exista en `$A` y `$B`. La operación `Resample` se puede utilizar para alinear las marcas de tiempo.

Resumen:

- Número OP número = número
- Número OP serie = serie
- Serie OP serie = serie

Como las expresiones funcionan con varias series o números representados por una sola variable, las operaciones binarias también llevan a cabo una unión entre las dos variables. Esto se hace en función de las etiquetas de identificación asociadas a cada serie o número individual.

Por lo tanto, si tiene números con etiquetas como `{host=web01}` en `$A` y otro número en `$B` con las mismas etiquetas, la operación se lleva a cabo entre esos dos elementos dentro de cada variable y el resultado compartirá las mismas etiquetas. Las reglas para el comportamiento de esta unión son las siguientes:

- Un elemento sin etiquetas se unirá a cualquier cosa.
- Si `$A` y `$B` contienen solo un elemento (una serie o un número), se unirán.
- Si las etiquetas coinciden exactamente, se unirán.
- Si las etiquetas son un subconjunto de las demás, por ejemplo, si un elemento `$A` está etiquetado como `{host=A,dc=MIA}` y otro elemento `$B` está etiquetado como `{host=A}`, se unirán.
- Si dentro de una variable, como `$A`, hay diferentes claves de etiqueta para cada elemento, el comportamiento de unión no está definido.

Los operadores lógicos y relacionales devuelven 0 si es falso y 1 si es verdadero.

Funciones matemáticas

Si bien la mayoría de las funciones se encuentran en las propias operaciones de expresión, la operación matemática tiene algunas funciones similares a los símbolos u operadores matemáticos. Cuando las funciones pueden tomar números o series, se devolverá el mismo tipo que el argumento. Cuando se trata de una serie, la operación se lleva a cabo para el valor de cada punto de la serie.

abs

abs devuelve el valor absoluto de su argumento, que puede ser un número o una serie. Por ejemplo, `abs(-1)` o `abs($A)`.

is_inf

is_inf toma un número o una serie y devuelve `1` para valores `Inf` (negativos o positivos) y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_inf($A)`.

> **Note**
>
> Si tiene que comprobar específicamente el infinito negativo, por ejemplo, puede hacer una comparación, como `$A == infn()`.

is_nan

is_nan toma un número o una serie y devuelve 1 para valores `NaN` y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_nan($A)`. Esta función existe porque `NaN` no es igual a `NaN`.

is_null

is_null toma un número o una serie y devuelve 1 para valores `null` y `0` para otros valores. Por ejemplo, `is_null($A)`.

is_number

is_number toma un número o una serie y devuelve 1 para todos los valores numéricos reales y `0` para los demás valores (que son `null`, `Inf+`, `Inf-` y `NaN`). Por ejemplo, `is_number($A)`.

log

Log devuelve el logaritmo natural de su argumento, que puede ser un número o una serie. Si el valor es inferior a 0, se devuelve `NaN`. Por ejemplo, `log(-1)` o `log($A)`.

inf, infn, nan y null

Todas las funciones inf, infn, nan y null devuelven un único valor del nombre. Existen principalmente para efectuar pruebas. Ejemplo: `null()`.

round

Redondear devuelve un valor entero redondeado. Por ejemplo, `round(3.123)` o `round($A)`.

ceil

Ceil redondea el número al valor entero más cercano. Por ejemplo, `ceil(3.123)` devuelve `4`.

floor

Floor redondea el número al valor entero más cercano. Por ejemplo, `floor(3.123` devuelve `3`.

Reducir

Reduce toma una o más series temporales devueltas por una consulta o expresión y convierte cada serie en un único número. Las etiquetas de la serie temporal se mantienen como etiquetas en cada número reducido generado.

Campos:

- Función: la función de reducción que se va a utilizar.
- Entrada: la variable (refID, como A) que se va a volver a muestrear.
- Modo: permite controlar el comportamiento de la función de reducción cuando una serie contiene valores no numéricos (nulo, NaN, +-Inf).

Funciones de reducción

Recuento

El recuento devuelve el número de puntos de cada serie.

Mean

La media devuelve el total de todos los valores de cada serie dividido por el número de puntos de esa serie. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es nulo o NaN, o si la serie está vacía, se devuelve NaN.

Min y Max

Min y Max devuelven el valor más pequeño o más alto de la serie, respectivamente. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es nulo o NaN, o si la serie está vacía, se devuelve NaN.

Sum (Suma)

La suma devuelve el total de todos los valores de la serie. Si la serie tiene una longitud cero, la suma será 0. En el modo `strict`, si algún valor de la serie es NaN o nulo, se devuelve NaN.

Último

Last devuelve el último número de la serie. Si la serie no tiene valores, devuelve NaN.

Modos de reducción

Estricto

En el modo estricto, la serie de entrada se procesa tal cual. Si algún valor de la serie no es numérico (null, NaN o +-Inf), se devuelve NaN.

Eliminación de los valores no numéricos

En este modo, todos los valores no numéricos (nulo, NaN o +-Inf) de la serie de entrada se filtran antes de ejecutar la función de reducción.

Sustitución de los valores no numéricos

En este modo, todos los valores no numéricos se sustituyen por un valor predefinido.

Remuestreo

Remuestreo cambia las marcas de tiempo de cada serie temporal para tener un intervalo de tiempo coherente. El caso de uso principal es volver a muestrear series temporales que no comparten las mismas marcas temporales para poder llevar a cabo operaciones matemáticas entre ellas. Para hacerlo, puede volver a muestrear cada una de las dos series y, a continuación, mediante una operación matemática que haga referencia a las variables remuestreadas.

Campos:

- Entrada: la variable de los datos de serie temporal (refID, como `A`) que se va a volver a muestrear.
- Remuestreo a: el tiempo que se debe remuestrear, por ejemplo, `10s`. Las unidades pueden ser `s` (segundos), `m` (minutos), h (horas), d (días), `w` (semanas) y y (años).
- Reducción de muestreo: función de reducción que se utiliza cuando hay más de un punto de datos por muestra de ventana. Consulte la operación de reducción para obtener detalles sobre el comportamiento.
- Aumento de muestreo: el método que se utiliza para rellenar una muestra de ventana que no tiene puntos de datos.
  - pad se rellena con el último valor conocido.
  - backfill con el siguiente valor conocido.
  - fillna para llenar ventanas de muestra vacías con NaNs

Escritura de una expresión

Si el origen de datos las admite, Grafana muestra el botón Expresión y muestra todas las expresiones existentes en la lista del editor de consultas.

Escritura de una expresión

1. Abra el panel.
2. Debajo de la consulta, seleccione Expresión.
3. En el campo Operación, seleccione el tipo de expresión que desee escribir.
4. Escriba la expresión.
5. Seleccione Aplicar.

Casos especiales

Cuando un origen de datos consultado no devuelve series ni números, el motor de expresiones devuelve `NoData`. Por ejemplo, si una solicitud contiene dos consultas de origen de datos que se combinan mediante una expresión, si `NoData` devuelve al menos una de las consultas de origen de datos, el resultado devuelto para toda la consulta es `NoData`. Para obtener más información sobre cómo Grafana Alerting procesa los resultados de `NoData`, consulte Gestión de casos de error o ausencia de datos.

Uso compartido de los resultados de las consultas con otro panel

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana le permite usar el resultado de la consulta de un panel para cualquier otro panel del panel de control. Al compartir los resultados de las consultas en todos los paneles, se reduce la cantidad de consultas que se hacen al origen de datos, lo que puede mejorar el rendimiento del panel.

El origen de datos del panel de control le permite seleccionar un panel del panel de control que contenga las consultas con las que desea compartir los resultados. En lugar de enviar una consulta independiente para cada panel, Grafana envía una consulta y los demás paneles utilizan los resultados de la consulta para crear visualizaciones.

Esta estrategia puede reducir drásticamente la cantidad de consultas que se hacen cuando, por ejemplo, hay varios paneles que visualizan los mismos datos.

Uso compartido de los resultados de las consultas

1. Cree un panel de control.
2. Cambie el título a `Source panel`. Utilizará este panel como origen para los demás paneles.
3. Defina la consulta o consultas que desee compartir.

   Si no tiene una fuente de datos disponible, utilice la fuente de TestDatadatos, que devuelve una serie temporal aleatoria que puede utilizar para realizar pruebas.
4. Agregue un segundo panel y seleccione el origen de datos del panel de control en el editor de consultas.
5. En Usar los resultados de la lista de paneles, seleccione el primer panel que haya creado.

Todas las consultas definidas en el panel de origen están ahora disponibles en el nuevo panel. Las consultas hechas en el panel de origen se pueden compartir en varios paneles.

Puede hacer clic en cualquiera de las consultas para ir al panel donde están definidas.

Transformación de datos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las transformaciones son una forma eficaz de manipular los datos devueltos por una consulta antes de que el sistema aplique una visualización. Con las transformaciones, puede hacer lo siguiente:

- Cambiar el nombre de un campo
- Unir datos de serie temporal
- Ejecutar operaciones matemáticas en las consultas

- Uso de la salida de una transformación como entrada para otra transformación

Para los usuarios que dependen de varias vistas del mismo conjunto de datos, las transformaciones ofrecen un método eficaz para crear y mantener numerosos paneles.

También puede utilizar la salida de una transformación como entrada para otra transformación, lo que se traduce en un aumento del rendimiento.

> **Note**
>
> A veces, el sistema no puede convertir en gráficos los datos transformados. Cuando eso suceda, haga clic en el conmutador Vista de tabla situado encima de la visualización para cambiar a una vista de tabla de los datos. Esto puede ayudarlo a entender el resultado final de sus transformaciones.

Tipos de transformación

Grafana proporciona varias formas de transformar los datos. A continuación, encontrará una lista completa de las funciones de transformación.

Orden de las transformaciones

Cuando existen varias transformaciones, Grafana las aplica en el orden en que aparecen en la lista. Cada transformación crea un conjunto de resultados que pasa a la siguiente transformación de la canalización de procesamiento.

El orden en que Grafana aplica las transformaciones afecta directamente a los resultados. Por ejemplo, si usa una transformación de Reducción para condensar todos los resultados de una columna en un único valor, después solo podrá aplicar las transformaciones a ese único valor.

Adición de una función de transformación a los datos

Los siguientes pasos sirven de guía para agregar una transformación a los datos.

Adición de una transformación a un panel

1. Vaya al panel en el que desea agregar una o más transformaciones.
2. Elija el título del panel y haga clic en Editar.
3. Elija la pestaña Transform (Transformación).

4. Elija una transformación. Aparece una fila de transformaciones en la que puede configurar las opciones de transformación.
5. Para aplicar otra transformación, elija Agregar transformación. Esta transformación actúa sobre el conjunto de resultados devuelto por la transformación anterior.

Depuración de una transformación

Para ver los conjuntos de resultados de entrada y salida de la transformación, elija el icono de depuración situado en la parte derecha de la fila de la transformación.

Los conjuntos de resultados de entrada y salida pueden ayudar a depurar una transformación.

Eliminación de una transformación

Le recomendamos que elimine las transformaciones que no necesite. Al eliminar una transformación, se eliminan los datos de la visualización.

Requisitos previos:

Identifique todos los paneles de control que se basan en la transformación e informe a los usuarios afectados.

Eliminación de una transformación

1. Abra un panel para editarlo.
2. Elija la pestaña Transform (Transformación).
3. Elija el icono de papelera situado al lado de la transformación que quiere eliminar.

Funciones de transformación

Puede llevar a cabo las siguientes transformaciones en sus datos.

Agregar un campo a partir de un cálculo

Use esta transformación para agregar un campo nuevo calculado a partir de otros dos campos. Cada transformación le permite agregar un campo nuevo.

- Modo: seleccione un modo.
  - Reducir fila: aplique el cálculo seleccionado en cada fila de campos seleccionados de forma independiente.

  - Opción binaria: permite aplicar operaciones matemáticas básicas (sumar, multiplicar, etc.) a los valores de una sola fila de dos campos seleccionados.
- Nombre del campo: permite seleccionar los nombres de los campos que quiera utilizar en el cálculo del nuevo campo.
- Cálculo: si selecciona el modo Reducir fila, aparece el campo Cálculo. Haga clic en el campo para ver una lista de las opciones de cálculo que puede utilizar para crear el nuevo campo. Para obtener información sobre los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.
- Operación: si selecciona el modo de opción binaria, aparecen los campos de Operación. Estos campos permiten llevar a cabo operaciones matemáticas básicas con los valores de una sola fila a partir de dos campos seleccionados. También puede utilizar valores numéricos para operaciones binarias.
- Alias: (opcional) ingrese el nombre del nuevo campo. Si deja este campo en blanco, se le asignará un nombre que se corresponda con el cálculo.
- Reemplazar todos los campos: (opcional) seleccione esta opción si quiere ocultar los demás campos y mostrar solo el campo calculado en la visualización.

Concatenar campos

Esta transformación combina todos los campos de todos los marcos en un solo resultado. Tome como ejemplo estas dos consultas.

Consulta A:

Temp	Tiempo de actividad
15,4	1230233

Consulta B:

ICA	Errores
3.2	5

Tras concatenar los campos, el marco de datos sería:

Temp	Tiempo de actividad	ICA	Errores
15,4	1230233	3.2	5

Configuración a partir de los resultados de la consulta

Esta transformación le permite seleccionar una consulta y con ella extraer las opciones estándar, como el mínimo, el máximo, la unidad y los umbrales, y aplicarlas a otros resultados de consultas. Esto permite configurar la visualización de forma dinámica mediante las consultas.

Si quiere extraer una configuración única para cada fila del resultado de la consulta de configuración, pruebe la transformación de filas a campos.

Opciones

- Consulta de configuración: seleccione la consulta que devuelva los datos que quiera usar como configuración.
- Aplicar a: seleccione a qué campos o series se debe aplicar la configuración.
- Opciones de Aplicar a: normalmente, un tipo de campo o una expresión regular para el nombre del campo, según lo que haya seleccionado en Aplicar a.

Conversión del tipo de campo

Esta transformación modifica el tipo del campo especificado.

- Campo: seleccione uno de los campos disponibles.
- as — Seleccione la opción FieldType a la que desea convertir
  - Numérico: intenta convertir los valores en números.
  - Cadena: convertirá los valores en cadenas.
  - Tiempo: intenta analizar los valores como tiempo.
    - Mostrará una opción para especificar una entrada mediante una cadena, DateFormat como DD MM yyyy-mm-dd AAAA hh:mm:ss.
  - Booleano: hará que los valores sean booleanos.

Por ejemplo, la siguiente consulta podría modificarse seleccionando el campo de tiempo como Tiempo y el formato de fecha como AAAA.

Tiempo	Marca	Valor
1/7/2017	encima	25
2/8/2018	debajo	22
2/09/2019	debajo	29
4 de octubre de 2020	encima	22

Resultado:

Tiempo	Marca	Valor
1/1/2017	encima	25
1/1/2018	debajo	22
1/1/2019	debajo	29
1/1/2020	encima	22

Filtrado de datos por nombre

Use esta transformación para eliminar partes de los resultados de la consulta.

Grafana muestra el campo Identificador, seguido de los campos devueltos por la consulta.

Puede aplicar filtros de dos maneras:

- Ingrese una expresión regular.
- Elija un campo para activar o desactivar el filtrado en él. Los campos filtrados se muestran con texto gris oscuro y los campos sin filtrar tienen texto blanco.

Filtrar datos por consulta

Utilice esta transformación en los paneles que tienen varias consultas si quiere ocultar una o varias de las consultas.

Grafana muestra las letras de identificación de la consulta en texto gris oscuro. Haga clic en un identificador de consulta para activar o desactivar el filtrado. Si la letra de la consulta es blanca, se muestran los resultados. Si la letra de la consulta es oscura, se ocultan los resultados.

> **Note**
>
> Esta transformación no está disponible para Graphite porque este origen de datos no admite la correlación de los datos devueltos con las consultas.

Filtrar datos por valor

Esta transformación le permite filtrar sus datos directamente en Grafana y eliminar algunos puntos de datos del resultado de la consulta. Tiene la opción de incluir o excluir los datos que coincidan con una o varias condiciones que defina. Las condiciones se aplican a un campo seleccionado.

Esta transformación es útil si el origen de datos no filtra por valores de forma nativa. También puede usar esta opción para restringir los valores que se muestran si utiliza una consulta compartida.

Las condiciones disponibles para todos los campos son:

- Expresión regular: busque coincidencias con una expresión regular.
- Es nulo: aplique coincidencias si el valor es nulo.
- No es nulo: aplique coincidencias si el valor no es nulo.
- Igual: aplique coincidencias si el valor es igual al valor especificado.
- Diferente: aplique coincidencias si el valor es diferente al valor especificado.

Las condiciones disponibles para los campos numéricos son:

- Mayor: aplique coincidencias si el valor es mayor que el valor especificado.
- Menor: aplique coincidencias si el valor es menor que el valor especificado.
- Mayor o igual: aplique coincidencias si el valor es mayor o igual.
- Menor o igual: aplique coincidencias si el valor es menor o igual.
- Rango: busque coincidencias dentro de un rango entre un mínimo y un máximo especificados, ambos incluidos.

Observe el siguiente conjunto de datos:

Tiempo	Temperatura	Altitud
7/7/2020 11:34:23 H	32	101
7/7/2020 11:34:22 H	28	125
7/7/2020 11:34:21 H	26	110
7/7/2020 11:34:20 H	23	98
7/7/2020 10:32:24 A.M.	31	95
7/7/2020 10:31:22 H	20	85
7/7/2020 9:30:57 H	19	101

Si incluye los puntos de datos que tienen una temperatura inferior a 30 °C, la configuración tendrá el siguiente aspecto:

- Tipo de filtro: `Include`
- Condición: filas en las que `Temperature` coincide con `Lower Than 30`

Y obtendrá el siguiente resultado, donde solo se incluyen las temperaturas por debajo de 30 °C:

Tiempo	Temperatura	Altitud
7/7/2020 11:34:22 H	28	125
7/7/2020 11:34:21 H	26	110
7/7/2020 11:34:20 H	23	98
7/7/2020 10:31:22 A.M.	20	85
7/7/2020 9:30:57 H	19	101

Puede agregar más de una condición al filtro. Por ejemplo, quizás quiera incluir los datos solo si la altitud es superior a 100. Para ello, agregue esa condición a la siguiente configuración:

- Tipo de filtro: `Include` filas que `Match All` condiciones
- Condición 1: filas en las que `Temperature` coincide con `Lower` a `30`
- Condición 2: filas en las que `Altitude` coincide con `Greater` a `100`

Si tiene más de una condición, puede elegir si quiere que la acción (incluir o excluir) se aplique a las filas que coincidan con todas las condiciones o que coincidan con cualquiera de las condiciones que haya agregado.

En el ejemplo anterior, elegimos Coincidir con todo porque queríamos incluir las filas que tienen una temperatura inferior a 30 Y una altitud superior a 100. Si, en su lugar, quisiéramos incluir las filas que tienen una temperatura inferior a 30 O una altitud superior a 100, seleccionaríamos Coincidir con cualquier. Esto incluiría la primera fila de los datos originales, que tiene una temperatura de 32 °C (no coincide con la primera condición) pero una altitud de 101 (que sí coincide con la segunda condición), por lo que se incluye.

Se ignoran las condiciones que no sean válidas o que estén configuradas de forma incompleta.

Agrupar por

Esta transformación agrupa los datos por un valor de campo (columna) específico y procesa los cálculos de cada grupo. Haga clic para ver una lista de opciones de cálculo.

A continuación se muestra un ejemplo de datos originales.

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	80	Apagado
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 3	62	OK (Correcto)
7/7/2020 10:32:20 H	Servidor 2	90	Sobrecarga
7/7/2020 10:31:22 H	Servidor 3	55	OK (Correcto)
7/7/2020 9:30:57 H	Servidor 3	62	Rebooting
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 9:28:06 A.M.	Servidor 1	80	OK (Correcto)
7/7/2020 9:25:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:23:07 H	Servidor 1	86	OK (Correcto)

Esta transformación se efectúa en dos pasos. En primer lugar, especifique uno o varios campos por los que agrupar los datos. Esto agrupará los mismos valores de esos campos, como si los hubiera ordenado. Por ejemplo, si los agrupamos por el campo ID del servidor, agruparía los datos de esta manera:

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
7/7/2020 11:34:20 A.M.	Servidor 1	80	Apagado
7/7/2020 9:28:06 A.M.	Servidor 1	80	OK (Correcto)
7/7/2020 9:23:07 H	Servidor 1	86	OK (Correcto)
7/7/2020 10:32:20 A.M.	Servidor 2	90	Sobrecarga
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 9:25:05 A.M.	Servidor 2	88	OK (Correcto)
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 3	62	OK (Correcto)
7/7/2020 10:31:22 H	Servidor 3	55	OK (Correcto)
7/7/2020 9:30:57 H	Servidor 3	62	Rebooting

Se agrupan todas las filas con el mismo valor de ID del servidor.

Tras elegir el campo por el que quiere agrupar los datos, puede agregar varios cálculos en los demás campos y aplicar el cálculo a cada grupo de filas. Por ejemplo, podríamos querer calcular la temperatura media de la CPU para cada uno de esos servidores. Así que podemos agregar el cálculo de la media aplicado al campo Temperatura de la CPU para obtener lo siguiente:

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)
Servidor 1	82
Servidor 2	8.6
Servidor 3	59,6

Y podemos agregar más de un cálculo. Por ejemplo:

- Para el campo Hora, podemos calcular el valor Último para saber cuándo se recibió el último punto de datos de cada servidor.
- Para el campo Estado del servidor, podemos calcular el valor Último para saber cuál es el último valor de estado de cada servidor.
- Para el campo Temperatura, también podemos calcular el valor Último para saber cuál es la última temperatura monitoreada para cada servidor.

Entonces obtendríamos:

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)	Temperatura de la CPU (última)	Hora (última)	Estado del servidor (último)
Servidor 1	82	80	7/7/2020 11:34:20 A.M.	Apagado
Servidor 2	8.6	90	7/7/2020 10:32:20 A.M.	Sobrecarga
Servidor 3	59.6	62	7/7/2020 11:34:20 A.M.	OK (Correcto)

Esta transformación le permite extraer información clave de sus series temporales y mostrarla en un formato cómodo.

Unión por campo

Utilice esta transformación para unir varios resultados en una sola tabla. Esto resulta especialmente útil para convertir los resultados de varias series temporales en una sola tabla ancha con un campo de etiqueta compartido.

Unión interna

La unión interna combina los datos de varias tablas que comparten el mismo valor del campo seleccionado. Este tipo de unión excluye los datos cuyos valores no coinciden en todos los resultados.

Use esta transformación para combinar los resultados de varias consultas (mediante la combinación en un campo de unión aprobado o en la primera columna de tiempo) en un solo resultado y elimine las filas en las que no se pueda llevar a cabo una unión correcta.

En el ejemplo siguiente, dos consultas devuelven datos de la tabla. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación de unión interna.

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233
7/7/2020 11:14:20 H	postgre	345001233

Consulta B:

Tiempo	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 H	Servidor 2	5

Tiempo	Server	Errores
7/7/2020 11:04:20 H	Servidor 3	10

El resultado tras aplicar la transformación de unión interna es similar al siguiente:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233	Servidor 2	5

Unión externa

La unión externa incluye todos los datos de una unión interna y las filas en las que los valores no coinciden en todas las entradas. Mientras que la unión interna une la Consulta A y la Consulta B en el campo de tiempo, la unión externa incluye todas las filas que no coinciden en el campo de tiempo.

En el ejemplo siguiente, dos consultas devuelven datos de la tabla. Se visualiza como dos tablas antes de aplicar la transformación de unión externa.

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233
7/7/2020 11:14:20 H	postgre	345001233

Consulta B:

Tiempo	Server	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 H	Servidor 2	5
7/7/2020 11:04:20 H	Servidor 3	10

El resultado después de aplicar la transformación de unión externa es similar al siguiente:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad	Server	Errores
7/7/2020 11:04:20 H			Servidor 3	10
7/7/2020 11:14:20	postgre	345001233		
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122	Servidor 1	15
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233	Servidor 2	5

Etiquetas para campos

Esta transformación cambia los resultados de las series temporales que incluyen etiquetas a una tabla en la que las claves y los valores de cada etiqueta se incluyen en el resultado de la tabla. Las etiquetas se pueden mostrar como columnas o como valores de fila.

Si tenemos el siguiente resultado de una consulta de dos series temporales:

- Serie 1: etiquetas Servidor=Servidor A, Centro de datos=UE
- Serie 2: etiquetas Servidor=Servidor B, Centro de datos=UE

En el modo Columnas, el resultado es el siguiente:

Tiempo	Server	Centro de datos	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor A	UE	1
7/7/2020 11:34:20 H	Servidor B	UE	2

En el modo “Filas”, el resultado tiene una tabla para cada serie y muestra cada valor de etiqueta de la siguiente manera:

etiqueta	valor
Server	Servidor A
Centro de datos	UE

etiqueta	valor
Server	Servidor B
Centro de datos	UE

Nombre del campo de valor

Si ha seleccionado Servidor como Nombre del campo de valor, obtendrá un campo por cada valor de la etiqueta del servidor.

Tiempo	Centro de datos	Servidor A	Servidor B
7/7/2020 11:34:20 H	UE	1	2

Comportamiento de combinación

El transformador de etiquetas a campos consta internamente de dos transformaciones separadas. La primera actúa sobre una sola serie y extrae las etiquetas de los campos. La segunda es la transformación de combinación que une todos los resultados en una sola tabla. La transformación de

combinación intenta unir todos los campos coincidentes. Este paso de combinación es necesario y no se puede desactivar.

> **Note**
>
> La transformación de combinación se puede utilizar por sí sola y se describe en detalle a continuación.

Para ilustrarlo, a continuación se muestra un ejemplo en el que tiene dos consultas que devuelven series temporales sin etiquetas superpuestas.

- Serie 1: etiquetas Servidor=ServidorA
- Serie 2: etiquetas Centro de datos=EU

En primer lugar, se obtendrán estas dos tablas:

Tiempo	Server	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	ServidorA	10

Tiempo	Centro de datos	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	UE	20

Después de la combinación:

Tiempo	Server	Valor	Centro de datos
7/7/2020 11:34:20 H	ServidorA	10	
7/7/2020 11:34:20 H		20	UE

Merge

Use esta transformación para combinar el resultado de varias consultas en un único resultado. Resulta útil cuando se usa la visualización del panel de tablas. Los valores que se pueden unir se combinan en la misma fila. Los valores se pueden combinar si los campos compartidos contienen los mismos datos.

En el siguiente ejemplo, tenemos dos consultas que devuelven datos de tablas. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación.

Consulta A:

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	123001233

Consulta B:

Tiempo	Trabajo	Errores
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	15
7/7/2020 11:24:20 H	postgre	5

Este es el resultado después de aplicar la transformación Combinar:

Tiempo	Trabajo	Errores	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 H	nodo	15	25260122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	postgre	5	123001233

Organizar campos

Use esta transformación para cambiar el nombre, reordenar u ocultar los campos devueltos por la consulta.

> **Note**
>
> Esta transformación solo funciona en paneles con una única consulta. Si su panel tiene varias consultas, debe aplicar una transformación de Unión externa o eliminar las consultas adicionales.

Grafana muestra una lista de los campos devueltos por la consulta. Puede hacer lo siguiente:

- Para cambiar el orden de los campos, pase el cursor sobre uno de ellos. El cursor se convertirá en una mano y podrá arrastrar el campo a su nueva ubicación.
- Para ocultar o mostrar un campo, haga clic en el icono de ojo situado al lado del nombre del campo.
- Para cambiar el nombre de los campos, escriba un nombre nuevo en el cuadro Cambiar nombre.

Particionar por valores

Esta transformación puede ayudar a eliminar la necesidad de llevar a cabo múltiples consultas al mismo origen de datos con cláusulas diferentes `WHERE` al crear representaciones gráficas de varias series. Tome como ejemplo una tabla SQL de métricas con los siguientes datos:

Tiempo	Región	Valor
20/10/2022 12:00:00 P.M.	EE. UU.	1520
20/10/2022 12:00:00 P.M.	UE	2936
20/10/2022 01:00:00 A. M.	EE. UU.	1327
20/10/2022 13:00:00	UE	912

Antes de la versión 9.3, si quería trazar una línea de tendencia roja para EE. UU. y otra azul para UE en el mismo TimeSeries panel, lo más probable es que tuviera que dividirla en dos consultas:

```
SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='US'
SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='EU'
```

Eso también requeriría saber con antelación qué regiones existen realmente en la tabla de métricas.

Con el transformador Particionar por valores, puede emitir una sola consulta y dividir los resultados por valores únicos en una o varias columnas (`fields`) de su elección. El siguiente ejemplo utiliza `Region`.

```
SELECT Time, Region, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20'
```

Tiempo	Región	Valor
20 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 12:00:00	EE. UU.	1520
20/10/2022 13:00:00	EE. UU.	1327

Tiempo	Región	Valor
20/10/2022 12:00:00 P.M.	UE	2936
20/10/2022 01:00:00 A. M.	UE	912

Reducir

La transformación Reducir aplica un cálculo a cada campo del marco y devuelve un único valor. Al aplicar esta transformación, se eliminan los campos de tiempo.

Pongamos por ejemplo la entrada:

Consulta A:

Tiempo	Temp	Tiempo de actividad
7/7/2020 11:34:20 A.M.	12.3	256122
7/7/2020 11:24:20 A.M.	15,4	1230233

Consulta B:

Tiempo	ICA	Errores
7/7/2020 11:34:20 A.M.	6.5	15
7/7/2020 11:24:20 H	3.2	5

El transformador Reducir tiene dos modos:

- De series a filas: crea una fila para cada campo y una columna para cada cálculo.
- Reducir campos: mantiene la estructura del marco existente, pero contrae los campos en un único valor.

Por ejemplo, si utilizó el cálculo Primero y Último con una transformación De series a filas, el resultado sería:

Campo	Primero	Último
Temp	12.3	15,4
Tiempo de actividad	256122	1230233
ICA	6.5	3.2
Errores	15	5

Al reducir los campos con el cálculo último, se obtienen dos marcos, cada uno con una fila:

Consulta A:

Temp	Tiempo de actividad
15,4	1230233

Consulta B:

ICA	Errores
3.2	5

Cambiar nombre por expresión regular

Use esta transformación para cambiar el nombre de partes de los resultados de la consulta mediante una expresión regular y un patrón de reemplazo.

Puede especificar una expresión regular, que solo se aplica a las coincidencias, junto con un patrón de reemplazo que admita las referencias inversas. Por ejemplo, imaginemos que está visualizando el uso de la CPU por host y desea eliminar el nombre de dominio. Podría establecer la expresión regular en `([^\.]+)\..+` y el patrón de reemplazo en `$1`, `web-01.example.com` se convertiría en `web-01`.

Filas a campos

Utilice la transformación de filas a campos para convertir las filas en campos separados. Puede resultar útil porque los campos se pueden diseñar y configurar de forma individual. También puede usar campos adicionales como orígenes para la configuración dinámica de campos o asignarlos a etiquetas de campo. Luego, las etiquetas adicionales se pueden usar para definir mejor los nombres de visualización de los campos resultantes.

Esta transformación incluye una tabla de campos en la que se enumeran todos los campos de los datos devueltos por la consulta de configuración. Esta tabla le permite controlar qué campo debe asignarse a cada propiedad de configuración (la opción *Usar como**). También puede elegir qué valor seleccionar si hay varias filas en los datos devueltos.

Esta transformación requiere:

- Un campo que se usará como origen de los nombres de campo.

  De forma predeterminada, la transformación usa el primer campo de cadena como origen. Para anular esta configuración predeterminada, seleccione Nombre del campo en la columna Usar como para el campo que desee usar en su lugar.
- Un campo que se usará como origen de los valores.

De forma predeterminada, la transformación usa el primer numérico como origen. Sin embargo, puede anular esta configuración predeterminada si selecciona Valor del campo en la columna Usar como para el campo que desee usar en su lugar.

Resulta útil cuando se visualizan datos de:

- Calibre
- Estadística
- Gráfico circular

Asignación de campos adicionales a etiquetas

Si un campo no se asigna a la propiedad de configuración, Grafana lo usará automáticamente como origen de una etiqueta en el campo de salida.

Ejemplo:

Nombre	DataCenter	Valor
ServidorA	EE. UU.	100
ServidorB	UE	200

Salida:

ServidorA (etiquetas DataCenter: EE. UU.)	ServidorB (etiquetas DataCenter: UE)
10	20

Las etiquetas adicionales ahora se pueden usar en el nombre para mostrar del campo para proporcionar nombres de campo más completos.

Si desea extraer la configuración de una consulta y aplicarla a otra, debe usar la transformación Configuración a partir de los resultados de la consulta.

Ejemplo

Input:

Nombre	Valor	Máximo
ServidorA	10	100
ServidorB	20	200
ServidorC	30	300

Salida:

ServidorA (config: max=100)	ServidorB (config: max=200)	ServidorC (config: max=300)
10	20	30

Como puede ver, cada fila de los datos de origen se convierte en un campo independiente. Cada campo tiene ahora un conjunto de opciones de configuración máxima. Las opciones como el mínimo, el máximo, la unidad y los umbrales forman parte de la configuración del campo y, si se configuran de esta manera, la visualización utilizará esta opción en lugar de las opciones configuradas manualmente en el panel de opciones del editor de paneles.

Preparar series temporales

Preparar la transformación de series temporales resulta útil cuando un origen de datos devuelve datos de serie temporal en un formato que no es compatible con el panel que se desea utilizar.

Esta transformación ayuda a resolver este problema al convertir los datos de serie temporal del formato ancho al formato largo o al revés.

Seleccione la opción Series temporales de varios marcos para transformar el marco de datos de serie temporal del formato ancho al formato largo.

Seleccione la opción Series temporales anchas para transformar el marco de datos de serie temporal del formato largo al formato ancho.

De series a filas

Use esta transformación para combinar el resultado de varias consultas de datos de serie temporal en un único resultado. Resulta útil cuando se usa la visualización del panel de tablas.

El resultado de esta transformación contendrá tres columnas: Tiempo, Métrica y Valor. La columna Métrica se agrega para que pueda ver fácilmente desde qué consulta se origina la métrica. Para personalizar este valor, defina Etiqueta en la consulta de origen.

En el siguiente ejemplo, tenemos dos consultas que devuelven datos de serie temporal. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación.

Consulta A:

Tiempo	Temperatura
7/7/2020 11:34:20 A.M.	25
7/7/2020 10:31:22 H	22
7/7/2020 9:30:05 A.M.	19

Consulta B:

Tiempo	Humedad
7/7/2020 11:34:20 H	24
7/7/2020 10:32:20 H	29
7/7/2020 9:30:57 A.M.	33

Este es el resultado después de aplicar la transformación De series a filas.

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Temperatura	25
7/7/2020 11:34:20 H	Humedad	22

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 10:32:20 H	Humedad	29
7/7/2020 10:31:22 H	Temperatura	22
7/7/2020 9:30:57 H	Humedad	33
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Temperatura	19

Ordenar por

Esta transformación ordenará cada marco por el campo configurado. Cuando `reverse` está marcado, los valores se devolverán en el orden opuesto.

Límite

Utilice esta transformación para limitar el número de filas que se muestran.

En el ejemplo siguiente, tenemos la siguiente respuesta del origen de datos:

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Temperatura	25
7/7/2020 11:34:20 H	Humedad	22
7/7/2020 10:32:20 H	Humedad	29
7/7/2020 10:31:22 H	Temperatura	22
7/7/2020 9:30:57 H	Humedad	33
7/7/2020 9:30:05 A.M.	Temperatura	19

Este es el resultado después de agregar una transformación Limitar con un valor de “3”:

Tiempo	Métrica	Valor
7/7/2020 11:34:20 H	Temperatura	25
7/7/2020 11:34:20 H	Humedad	22
7/7/2020 10:32:20 H	Humedad	29

Solución de problemas de consultas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta página se proporciona información para resolver los problemas más comunes del panel de control.

Obtengo resultados diferentes cuando reorganizo mis funciones

El orden de las funciones es muy importante. Al igual que en matemáticas, el orden en el que coloques las funciones puede afectar al resultado.

Inspección de la solicitud y la respuesta a la consulta

Los problemas más comunes están relacionados con la consulta y la respuesta del origen de datos. Incluso si parece un error o un problema de visualización en Grafana, casi siempre es un problema con la consulta o la respuesta del origen de datos. Comience por inspeccionar la consulta y la respuesta del panel.

Para obtener más información, consulte Inspect request and response data.

Mi consulta va lenta

¿Cuántos puntos de datos devuelve su consulta? Una consulta que devuelva muchos puntos de datos será lenta. Pruebe esto:

- En Opciones de consulta, limite el Máximo de puntos de datos devueltos.
- En Opciones de consulta, aumente el tiempo de Intervalo mínimo.
- En la consulta, utilice una función `group by`.

Configuración de umbrales

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta sección, se incluye información sobre el uso de umbrales en las visualizaciones. Obtendrá información sobre los umbrales y sus valores predeterminados, cómo agregar o eliminar un umbral y cómo agregar un umbral a un panel heredado.

Acerca de los umbrales

Un umbral es un valor que se especifica para una métrica y que se refleja visualmente en un panel de control cuando se alcanza o se supera el valor de umbral.

Los umbrales proporcionan un método de aplicar estilos y colores condicionales a las visualizaciones en función de los resultados de las consultas. Puede aplicar umbrales a la mayoría de las visualizaciones, pero no a todas. Para obtener más información sobre las visualizaciones, consulte Visualization panels.

Puede usar los umbrales para:

- Colorear las líneas o las áreas de la cuadrícula en la visualización de series temporales
- Colorear las líneas en la visualización de series temporales
- Colorear el fondo o el texto del valor en la visualización de estadísticas
- Colorear los marcadores del medidor y del umbral en la visualización de medidores
- Colorear los marcadores en la visualización de geomapas
- Colorear el fondo o el texto de la celda en la visualización de tablas

- Definir las regiones y los colores de las regiones en la visualización de líneas temporales de estado

Existen dos tipos de umbrales:

- Los umbrales absolutos se definen mediante un número. Por ejemplo, 80 en una escala del 1 al 150.
- Los umbrales porcentuales se definen en relación con el mínimo o el máximo. Por ejemplo, el 80 %.

Umbrales predeterminados

En las visualizaciones que lo admiten, Grafana establece valores de umbral predeterminados de:

- 80 = rojo
- Base = verde
- Modo = Absoluto

El valor Base representa menos el infinito. Por lo general, es el color “correcto”.

Adición o eliminación de umbrales

Puede agregar tantos umbrales a un panel como desee. Grafana ordena automáticamente los valores de los umbrales del valor más alto al más bajo.

Elimine un umbral cuando ya no sea relevante para las operaciones empresariales. Al eliminar un umbral, el sistema lo elimina de todas las visualizaciones que lo incluyan.

1. Adición de un umbral:
    1. Edite el panel al que quiere agregar un umbral.
    2. En el panel lateral de opciones, busque la sección Umbrales y haga clic en + Agregar umbral.
    3. Seleccione un color, un número y un modo de umbral. El modo de umbral se aplica a todos los umbrales de este panel.
    4. En el caso del panel de series temporales, seleccione la opción Mostrar umbrales.
2. Para eliminar un umbral, vaya al panel que los contiene y seleccione el icono de papelera situado junto al umbral que quiere eliminar.

Adición de un umbral a un panel de gráficos heredado

En la visualización del panel de gráficos, los umbrales le permiten agregar líneas o secciones al gráfico para que sea más fácil reconocer cuándo el gráfico cruza un umbral.

1. Vaya al panel del gráfico al que quiere agregar el umbral.
2. En la pestaña Panel, haga clic en Umbrales.
3. Haga clic en Agregar umbral.
4. Complete los siguientes campos:
   - T1: ambos valores son obligatorios para mostrar un umbral.
     - lt o gt: seleccione lt si es inferior a o gt si es superior a para indicar a qué se aplica el umbral.
     - Valor: ingrese un valor de umbral. Grafana dibuja una línea de umbral a lo largo del eje Y en ese valor.
   - Color: elija una condición que corresponda a un color o defina su propio color.
     - personalizado: usted define el color de relleno y el color de la línea.
     - crítico: el color del relleno y de la línea es rojo.
     - advertencia: el color del relleno y de la línea es amarillo.
     - ok: el color del relleno y de la línea es verde.
   - Relleno: controla si se muestre el relleno del umbral.
   - Línea: controla si se muestre la línea de umbral.
   - Eje Y: elija Izquierda o Derecha.
5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el panel.

Configuración de enlaces de datos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede usar enlaces de datos o variables de enlace de datos para crear enlaces entre paneles.

Variables de enlace de datos

Puede usar variables en los enlaces de datos para hacer referencia a los campos, las etiquetas y los valores de las series. Para obtener más información sobre los enlaces de datos, consulte Enlaces de datos.

Para ver una lista de las variables disponibles, escriba $ en el campo URL del enlace de datos para ver una lista de las variables que puede usar.

> **Note**
>
> Estas variables cambiaron en la versión 6.4, así que, si tiene una versión anterior de Grafana, use el selector de versiones para seleccionar los documentos de una versión anterior de Grafana.

También puede utilizar variables de plantilla en los enlaces de datos URLs; consulteAdición y administración de variables de panel de control.

Variables de panel de intervalo de tiempo

Estas variables le permiten incluir el intervalo de tiempo actual en la URL del enlace de datos.

- __url_time_range: intervalo de tiempo del panel de control actual (es decir, ?from=now-6h&to=now)
- $__from y $__to: para obtener más información, consulte Variables globales.

Variables de serie

Las variables específicas de la serie están disponibles en el espacio de nombres __series:

- __series.name: nombre de la serie de la URL

Variables de campo

Las variables específicas del campo están disponibles en el espacio de nombres __field:

- __field.name: el nombre del campo

- __field.labels.<LABEL>: el valor de la etiqueta de la URL. Si la etiqueta contiene puntos, utilice la sintaxis __field.labels["<LABEL>"].

Variables de valor

Las variables específicas del valor están disponibles en el espacio de nombres __value:

- __value.time: marca de tiempo del valor (Unix ms epoch) en la URL (es decir, ?time=1560268814105)
- __value.raw: valor sin formato
- __value.numeric: representación numérica de un valor
- __value.text: representación de texto de un valor
- __value.calc: nombre del cálculo si el valor es el resultado del cálculo

Variables de plantilla

Al vincular a otro panel de control que utilice variables de plantilla, seleccione valores de variables para cualquiera haga clic en el enlace.

${var-myvar:queryparam}: donde var-myvar es el nombre de la variable de plantilla que coincide con una variable del panel de control actual que desea usar.

Estado de la variable	Resultado en la URL creada
se ha seleccionado un valor	var-myvar=valor1
se han seleccionado varios valores	var-myvar=value1&var-myvar=value2
se ha seleccionado Todo	var-myvar=All

Si desea agregar todas las variables del panel de control actual a la URL, utilice ${__all_variables}.

Enlaces de datos

Los enlaces de datos le permiten proporcionar un contexto más detallado a sus enlaces. Puede crear enlaces que incluyan el nombre de la serie o incluso el valor que aparece debajo del cursor. Por ejemplo, si la visualización muestra cuatro servidores, podría agregar un enlace de datos a uno o dos de ellos.

El enlace en sí es accesible de diferentes formas en función de la visualización. En el caso del gráfico, debe hacer clic en una línea o punto de datos; en el caso de un panel como Estadísticas, Indicador o Indicador de barras, puede hacer clic en cualquier parte de la visualización para abrir el menú contextual.

Puede usar las variables de los enlaces de datos para enviar personas a un panel de control detallado con los filtros de datos conservados. Por ejemplo, puede usar las variables para especificar una etiqueta, un intervalo de tiempo, una serie o una selección de variables. Para obtener más información, consulte Variables de enlace de datos.

Sugerencias de escritura anticipada

Al crear o actualizar un enlace de datos, pulse Cmd + Espacio o Ctrl + Espacio en el teclado para abrir las sugerencias de escritura anticipada y agregar variables a la URL con mayor facilidad.

Adición de un enlace de datos

1. Pase el cursor del ratón sobre el panel en el que desee agregar un enlace y pulse e. O bien, haga clic en la flecha desplegable situada junto al título del panel y, a continuación, haga clic en Editar.
2. En la pestaña Campo, desplácese hacia abajo hasta la sección Enlaces de datos.
3. Expanda Enlaces de datos y, a continuación, seleccione Agregar enlace.
4. Ingrese un título. Título es una etiqueta legible del enlace que se mostrará en la interfaz de usuario.
5. Ingrese la URL a la que quiere enlazar.

   Incluso puede agregar una de las variables de plantilla que se hayan definido en el panel de control. Haga clic en el campo URL y, a continuación, escriba $ o pulse Ctrl + Espacio o Cmd + Espacio para ver una lista de las variables disponibles. Al agregar variables de plantilla al enlace del panel, el enlace envía al usuario al contexto correcto, con las variables relevantes ya configuradas. Para obtener más información, consulte Variables de enlace de datos.
6. Si quiere que el enlace se abra en una pestaña nueva, seleccione Abrir en una pestaña nueva.
7. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
8. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

Actualización de un enlace de datos

1. En la pestaña Campo, busque el enlace en el que desea hacer cambios.
2. Haga clic en el icono Editar (lápiz) para abrir la ventana Editar enlace.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
5. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

Eliminación de un enlace de datos

1. En la pestaña Campo, busque el enlace que quiere eliminar.
2. Haga clic en el icono X situado al lado del enlace que desea eliminar.
3. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios en el panel de control.

Configuración de anulaciones de campos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las anulaciones le permiten personalizar la configuración de visualización para campos o series específicos. Para conseguirlo, se agrega una regla de anulación que se dirija a un conjunto concreto de campos y cada uno de los cuales pueda definir varias opciones.

Por ejemplo, se establece la unidad para todos los campos que incluyen el texto “bytes” al agregar una anulación mediante el comparador Campos cuyo nombre coincida con la expresión regular y, a continuación, se agrega la opción Unidad a la regla de anulación.

Ejemplo 1: temperatura del formato

Supongamos que nuestro conjunto de resultados es un marco de datos que consta de dos campos: tiempo y temperatura.

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45.0
2020-01-02 03:05:00	47,0
2020-01-02 03:06:00	48,0

A cada campo (columna) de esta estructura se le pueden aplicar opciones de campo que modifiquen la forma en que se muestran sus valores. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede configurar la unidad en Temperatura > Celsius, lo que da como resultado la siguiente tabla:

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45,0 °C
2020-01-02 03:05:00	47,0 °C
2020-01-02 03:06:00	48,0 °C

Además, el decimal no es obligatorio, por lo que podemos eliminarlo. Puede cambiar los decimales de Automático a cero (0), lo que da como resultado la siguiente tabla:

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45 °C
2020-01-02 03:05:00	47 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C

Ejemplo 2: formato de temperatura y humedad

Supongamos que nuestro conjunto de resultados es un marco de datos que consta de cuatro campos: tiempo, temp. alta, temp. baja y humedad.

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45.0	30.0	67
2020-01-02 03:05:00	47,0	34,0	68
2020-01-02 03:06:00	48,0	31,0	68

Sumemos la unidad Celsius y eliminemos el decimal. Esto da como resultado la siguiente tabla:

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67 °C
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68 °C

Los campos de temperatura parecen correctos, pero ahora hay que cambiar la humedad. Para solucionar este problema, aplique una anulación de opción de campo al campo de humedad y cambie la unidad a Misc. > porcentaje (0-100).

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67%
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68%
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68%

Adición de una anulación de campo

Una regla de anulación de campo puede personalizar la configuración de visualización para campos o series específicos.

1. Edite el panel al que desea agregar una anulación.
2. En el panel lateral de opciones del panel, haga clic en Agregar anulación de campo en la parte inferior del panel.
3. Seleccione a qué campos se aplicará una regla de anulación:
   - Campos con nombre: seleccione un campo de la lista de todos los campos disponibles. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican solo a este único campo.
   - Campos cuyo nombre coincida con la expresión regular: especifique los campos que se van a anular con una expresión regular. Las propiedades que agregue a una regla mediante este selector se aplican a todos los campos en los que los nombres de los campos coincidan con la expresión regular.
   - Campos con tipo: seleccione campos por tipo, como cadenas, valores numéricos, etc. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican a todos los campos que coincidan con el tipo seleccionado.
   - Campos devueltos por la consulta: seleccione todos los campos devueltos por una consulta específica, como A, B o C. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican a todos los campos devueltos por la consulta seleccionada.
4. Haga clic en Agregar propiedad de anulación.
5. Seleccione la opción de campo que desee aplicar.
6. Para ingresar opciones, agregue valores en los campos. Para devolver las opciones a sus valores predeterminados, elimine el texto blanco de los campos.
7. Siga agregando anulaciones a este campo haciendo clic en Agregar propiedad de anulación, o bien puede hacer clic en Agregar anulación y seleccionar un campo diferente al que agregar anulaciones.
8. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar para guardar todas las ediciones del panel en el panel de control.

Eliminación de una anulación de campo

Elimine una anulación de un campo cuando ya no la necesite. Al eliminar una anulación, la apariencia del valor adopta de forma predeterminada su formato original. Este cambio afecta a los paneles de control y a los usuarios de los paneles de control que dependen de un panel afectado.

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea eliminar.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.
3. Haga clic en la anulación que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el icono de papelera correspondiente.

Visualización de anulaciones de campos

Puede ver las anulaciones de campos en las opciones de visualización del panel.

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea ver.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.

> La configuración de anulación que aparece en la pestaña Todo es la misma que la que aparece en la pestaña Anulaciones.

Edición de una anulación de campo

Edite una anulación de campo cuando desee hacer cambios en una configuración de anulación. El cambio surtirá efecto de inmediato.

1. Edite el panel que contiene la anulación que desea editar.
2. En el panel lateral de opciones del panel, desplácese hacia abajo hasta que vea las anulaciones.
3. Encuentre la anulación que desea cambiar.
4. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:

   - Edite la configuración de las anulaciones existentes o de los parámetros de selección de campos.
   - Para eliminar las propiedades de anulación existentes, haga clic en la X situada junto a la propiedad.

- Para agregar una propiedad de anulación, haga clic en Agregar propiedad de anulación.

Configuración de asignaciones de valores

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Además de las anulaciones de campos, la asignación de valores es una técnica que puede usar para cambiar el tratamiento visual de los datos que aparecen en una visualización.

Los valores asignados mediante asignaciones de valores omiten el formato de unidades. Esto significa que un valor de texto asignado a un valor numérico no se formatea con la unidad configurada.

Si las asignaciones de valores están presentes en un panel, Grafana muestra un resumen en el panel lateral del editor de paneles.

> **Note**
>
> Las nuevas asignaciones de valores no son compatibles con algunas visualizaciones, como de gráfico (antigua), texto y mapa de calor.

Tipos de asignaciones de valores

Grafana admite las siguientes asignaciones de valores:

- Valor: asigna los valores del texto a un color o a un texto de visualización diferente. Por ejemplo, puede configurar una asignación de valores para que todas las instancias del valor 10 aparezcan como Perfecto y no como números.
- Intervalo: asigna intervalos numéricos al texto de visualización y a un color. Por ejemplo, si un valor está dentro de un intervalo determinado, puede configurar una asignación de valores de intervalo para mostrar Bajo o Alto en lugar del número.

- Expresión regular: asigna expresiones regulares a un texto de reemplazo y a un color. Por ejemplo, si un valor es www.ejemplo.com, puede configurar una asignación de valores de expresiones regulares para que Grafana muestre www y trunque el dominio.
- Especial: asigna valores especiales, como Nulo o NaN (no un número), y valores booleanos, como verdadero y falso a un texto de visualización y un color. Por ejemplo, puede configurar una asignación de valores especiales para que los valores nulos aparezcan como N/A.

También puede usar los puntos de la izquierda para arrastrar y reordenar las asignaciones de valores de la lista.

Asignación de un valor

Asigne un valor cuando quiera formatear un único valor.

1. Abra un panel para el que quiera asignar un valor.
2. En las opciones de visualización del panel, busque la sección Asignaciones de valores y haga clic en Agregar asignaciones de valores.
3. Haga clic en Agregar una nueva asignación y, a continuación, seleccione Valor.
4. Ingrese el valor para que Grafana busque coincidencias.
5. (Opcional) Ingrese el texto que se muestra.
6. (Opcional) Defina el color.
7. Haga clic en Actualizar para guardar la asignación de valores.

Asignación de un intervalo

Asigne un intervalo de valores cuando quiera formatear varios valores continuos.

1. Edite el panel al que quiera asignar un intervalo de valores.
2. En las opciones de visualización del panel, en la sección Asignaciones de valores, haga clic en Agregar asignaciones de valores.
3. Haga clic en Agregar una nueva asignación y, a continuación, seleccione Intervalo.
4. Ingrese los valores inicial y final de un intervalo para que Grafana busque coincidencias.
5. (Opcional) Ingrese el texto que se muestra.
6. (Opcional) Defina el color.
7. Haga clic en Actualizar para guardar la asignación de valores.

Asignación de una expresión regular

Asigne una expresión regular cuando quiera formatear el texto y el color de un valor de expresión regular.

1. Edite el panel al que quiera asignar una expresión regular.
2. En la sección Asignaciones de valores de las opciones de visualización del panel, haga clic en Agregar asignaciones de valores.
3. Haga clic en Agregar una nueva asignación y, a continuación, seleccione Expresión regular.
4. Ingrese el patrón de expresión regular para que Grafana busque coincidencias.
5. (Opcional) Ingrese el texto que se muestra.
6. (Opcional) Defina el color.
7. Haga clic en Actualizar para guardar la asignación de valores.

Asignación de un valor especial

Asigne un valor especial cuando quiera formatear valores poco comunes, booleanos o vacíos.

1. Edite el panel al que quiera asignar un valor especial.
2. En las opciones de visualización del panel, busque la sección Asignaciones de valores y haga clic en Agregar asignaciones de valores.
3. Haga clic en Agregar una nueva asignación y, a continuación, seleccione Especial.
4. Seleccione el valor especial para que Grafana busque coincidencias.
5. (Opcional) Ingrese el texto que se muestra.
6. (Opcional) Defina el color.
7. Haga clic en Actualizar para guardar la asignación de valores.

Edición de una asignación de valores

Puede cambiar una asignación de valores en cualquier momento.

1. Edite el panel que contiene la asignación del valor que quiere editar.
2. En las opciones de visualización del panel, en la sección Asignaciones de valores, haga clic en Editar asignaciones de valores.
3. Haga los cambios y haga clic en Actualizar.

Configuración de una leyenda

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel incluye una leyenda que puede usar para interpretar los datos que se muestran en una visualización. Cada opción de leyenda agrega contexto y claridad a los datos ilustrados en una visualización.

Aislamiento de los datos de la serie en una visualización

A menudo, las visualizaciones pueden ser visualmente complejas e incluir muchas series de datos. Puede simplificar la vista si elimine los datos de la serie de la visualización, lo que aísla los datos que desea ver. Grafana crea automáticamente una nueva anulación en la pestaña Anular.

Al aplicar los cambios, los cambios de la visualización son visibles para todos los usuarios del panel.

Aislamiento de los datos de la serie en una visualización

1. Abra el panel.
2. En la leyenda, seleccione la etiqueta de la serie que quiere aislar.

   El sistema elimina de la vista todos los demás datos de la serie.
3. Para agregar datos de serie a una serie aislada de forma incremental, pulse la tecla Ctrl o Comando y seleccione la etiqueta de la serie que desee agregar.
4. Para volver a la vista predeterminada que incluye todos los datos, haga clic dos veces en cualquier etiqueta de la serie.
5. Para guardar los cambios de forma que sean visibles para todos los usuarios del panel, seleccione Aplicar.

Este tema se aplica actualmente a las siguientes visualizaciones:

- Gráfico de barras

- Histograma
- Gráfico circular
- Línea temporal de estado
- Historial de estado
- Serie temporal

Adición de valores a una leyenda

Como de aportar más contexto a una visualización, puede agregar valores de datos de serie a una leyenda. Puede agregar tantos valores como quiera; después de aplicar los cambios, puede desplazarse horizontalmente en la leyenda para ver todos los valores.

Adición de valores a una leyenda

1. Edite un panel.
2. En el panel de opciones de visualización del panel, localice la sección Leyenda.
3. En el campo Valores de leyenda, seleccione los valores que quiera que aparezcan en la leyenda.
4. Elija Aplicar para guardar los cambios y volver al panel de control.

Cambio del color de una serie

De forma predeterminada, Grafana especifica el color de los datos de la serie, pero puede cambiarlo.

Cambio del color de una serie

1. Edite un panel.
2. En la leyenda, seleccione la barra de colores asociada a la serie.
3. Seleccione un color predefinido o un color personalizado de la paleta de colores.
4. Elija Aplicar para guardar los cambios y volver al panel de control.

Ordenación de las series

Puede cambiar el modo de leyenda a Tabla y elegir que Tipos de cálculo se muestre en la leyenda. Seleccione el encabezado del nombre del cálculo en la tabla de leyendas para ordenar los valores de la tabla en orden ascendente o descendente.

El orden de clasificación afecta a las posiciones de las barras en el panel del gráfico de barras, así como al orden de las series apiladas en los paneles de series temporales y gráficos de barras.

> **Note**
>
> Esta característica solo se admite en estos paneles: gráfico de barras, histograma, serie temporal y gráfico XY.

Tipos de cálculo

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La siguiente tabla contiene una lista de cálculos que se pueden hacer en Grafana. Puede encontrar estos cálculos en la pestaña Transformar y en los indicadores de barras, indicadores y visualizaciones de las estadísticas.

Cálculo	Descripción
Todos nulos	Verdadero cuando todos los valores son nulos
Todos ceros	Verdadero cuando todos los valores son 0
Recuento de cambios	Número de veces que cambia el valor del campo
Recuento	Número de valores de un campo
Delta	El cambio de valor acumulado solo cuenta los incrementos
Diferencia	Diferencia entre el primer y el último valor de un campo

Cálculo	Descripción
Diferencia de porcentaje	Cambio porcentual entre el primer y el último valor de un campo
Recuento de valores distintos	Número de valores únicos de un campo
Primero (no nulo)	Primer valor no nulo de un campo
Máximo	Valor máximo de un campo
Media	Valor medio de todos los valores de un campo
Varianza	Diferencia de todos los valores de un campo
StdDev	Desviación estándar de todos los valores de un campo
Mínimo	Valor mínimo de un campo
Mín. (por encima de cero)	Valor mínimo positivo de un campo
Range	Diferencia entre los valores máximo y mínimo de un campo
Paso	Intervalo mínimo entre los valores de un campo
Total	Suma de todos los valores de un campo

Anotación de visualizaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las anotaciones proporcionan una forma de marcar los puntos del gráfico con eventos detallados. Cuando pasa el ratón sobre una anotación, puede acceder a la descripción y las etiquetas del evento. El campo de texto puede incluir enlaces a otros sistemas con más detalles.

Anotaciones nativas

Grafana incluye un almacén de anotaciones nativo y la posibilidad de agregar eventos de anotación directamente desde el panel de gráficos o a través de la API HTTP.

Adición de una anotación

1. En el panel de control, haga clic en el panel Series temporales. Aparecerá un menú contextual.
2. En el menú contextual, haga clic en Agregar anotación.
3. Agregue una descripción de la anotación y, si quiere, etiquetas.
4. Haga clic en Guardar.

Como alternativa, para agregar una anotación, pulse `Ctrl+Click` o `Cmd+Click` en el panel Series temporales y aparecerá la ventana emergente Agregar anotación.

Adición de una anotación de región

1. En el panel de control, pulse `Ctrl+Click` o `Cmd+Click` en el panel Series temporales.
2. En el menú contextual, haga clic en Agregar anotación.
3. Agregue una descripción de la anotación y, si quiere, etiquetas.
4. Haga clic en Guardar.

Edición de una anotación

1. En el panel de control, pase el ratón sobre un indicador de anotación en el panel Series temporales.
2. Haga clic en el icono de edición (lápiz) en la ayuda contextual de la anotación.
3. Modifique la descripción y, si quiere, las etiquetas.
4. Haga clic en Guardar.

Eliminación de una anotación

1. En el panel de control, pase el ratón sobre un indicador de anotación en el panel Series temporales.
2. Haga clic en el icono de papelera en la ayuda contextual de la anotación.

Consulta integrada

Después de agregar una anotación, seguirá siendo visible. Esto se debe a la consulta de anotación integrada que existe en todos los paneles. Esta consulta de anotación buscará todos los eventos de anotación que se originen en el panel actual y los mostrará en el panel en el que se crearon. Esto incluye las anotaciones del historial del estado de las alertas. Para evitar que se busquen y dibujen las anotaciones, abra la configuración Anotaciones (a través del menú en forma de engranaje del panel de control) y modifique la consulta denominada `Annotations & Alerts (Built-in)`.

Al copiar un panel de control mediante la característica Guardar como, obtendrá un nuevo ID de panel de control, por lo que las anotaciones creadas en el panel de origen no se verán en la copia. Puede seguir mostrándolas si agrega una nueva consulta de anotación y las filtra por etiquetas. Esto solo funciona si las anotaciones del panel de control de origen tienen etiquetas por las que filtrar.

Consultas por etiqueta

Para crear nuevas consultas a fin de obtener anotaciones del almacén de anotaciones nativo, utilice el origen de datos `-- Grafana --` y establezca Filtrar por en `Tags`.

Grafana v8.1 y las versiones posteriores también admiten la escritura anticipada de las etiquetas existentes; proporcione al menos una etiqueta.

Por ejemplo, cree una consulta de anotación con el nombre `outages` y especifique una etiqueta `outage`. Esta consulta mostrará todas las anotaciones (desde cualquier panel o mediante una API) que tengan la etiqueta de interrupción. Si se definen varias etiquetas en una consulta de anotación, Grafana solo mostrará las anotaciones que coincidan con todas las etiquetas. Para modificar el comportamiento, habilite `Match any` y Grafana mostrará las anotaciones que contengan cualquiera de las etiquetas que haya proporcionado.

En Grafana v5.3 y posteriores, es posible utilizar variables de plantilla en la consulta de etiquetas. Así que, si tiene un panel que muestra las estadísticas de distintos servicios y una variable de plantilla que dicta qué servicios mostrar, puede usar la misma variable de plantilla en la consulta de anotaciones para mostrar solo las anotaciones de esos servicios.

Consultas a otros orígenes de datos

Los eventos de anotación se obtienen mediante consultas de anotación. Para agregar una nueva consulta de anotación a un panel, abra el menú de configuración del panel de control y, a continuación, seleccione Anotaciones. Esto abrirá la vista de configuración de anotaciones del panel. Para crear una nueva consulta de anotación, pulse el botón Nuevo.

Especifique un nombre para la consulta de anotaciones. Este nombre se asigna al conmutador (casilla de verificación) que le permitirá habilitar o deshabilitar la visualización de los eventos de anotación de esta consulta. Por ejemplo, es posible que tenga dos consultas de anotación denominadas `Deploys` y `Outages`. El conmutador le permitirá decidir qué anotaciones mostrar.

Detalles de consulta de anotaciones

Las opciones de consulta de anotaciones son diferentes para cada origen de datos. Para obtener información sobre las anotaciones de un origen de datos específico, consulte el tema del origen de datos específico.

Vista de inspección del panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La vista de inspección del panel, que puede abrir a través del menú del panel, le ayuda a comprender los paneles y a solucionar sus problemas. Puede inspeccionar los datos sin procesar de cualquier panel de Grafana, exportarlos a un archivo de valores separados por comas (CSV), ver las solicitudes de consulta y exportar los paneles y los datos a JSON.

> **Note**
>
> No todos los tipos de paneles incluyen todas las pestañas. Por ejemplo, los paneles de listas de paneles no tienen datos sin procesar para inspeccionar, por lo que no muestran las pestañas Estadísticas, Datos ni Consulta.

El inspector de paneles consta de las opciones siguientes:

1. El inspector de paneles muestra Inspect: [NameOfPanelBeingInspected] en la parte superior del panel. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha para ampliar o reducir el panel.
2. Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta con las transformaciones aplicadas. Las opciones de campo, como las anulaciones y las asignaciones de valores, no se aplican de forma predeterminada.
3. Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
4. Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON del panel, el JSON de los datos del panel y el JSON de la estructura del marco de datos. Resulta útil si está aprovisionando o administrando Grafana.
5. Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
6. Pestaña Error: muestra el error. Solo está visible cuando la consulta devuelve un error.

Descarga de resultados de la consulta sin procesar

Grafana genera un archivo CSV que contiene sus datos, incluida cualquier transformación de esos datos. Puede elegir ver los datos antes o después de que el panel aplique las opciones de campo o las anule.

1. Edite el panel que contiene los datos de las consultas que desea descargar.
2. En el editor de consultas, haga clic en Inspector de consultas.
3. Haga clic en Datos.

   Si su panel contiene varias consultas o consulta varios nodos, tiene opciones adicionales.

   - Seleccionar resultado: elija los datos del conjunto de resultados que desea ver.
   - Transformación de datos
   - Unir por tiempo: vea los datos sin procesar de todas sus consultas a la vez, un conjunto de resultados por columna. Haga clic en un encabezado de columna para reordenar los datos.
4. Para ver los datos antes de que el sistema aplique las anulaciones en los campos, haga clic en la opción Datos formateados.
5. Para descargar un archivo CSV con un formato específico para Excel, haga clic en la opción Descargar para Excel.
6. Haga clic en Descargar CSV.

Inspección del rendimiento de consultas

En la pestaña Estadísticas se muestran estadísticas que indican cuánto tiempo tarda la consulta, cuántas consultas envía y el número de filas devueltas. Esta información puede ayudarlo a solucionar los problemas de las consultas, especialmente si alguno de los números es inesperadamente alto o bajo.

1. Edite el panel que contiene la consulta con el rendimiento que desea inspeccionar.
2. En el editor de consultas, haga clic en Inspector de consultas.
3. Haga clic en Estadísticas.

Las estadísticas se muestran en formato de solo lectura.

Inspección de la solicitud y la respuesta a la consulta

Inspeccione los datos de solicitud y respuesta de la consulta cuando desee solucionar un problema de una consulta que arroje resultados inesperados o que no devuelva los resultados esperados.

1. Edite el panel que contiene la consulta que desea exportar.
2. En el editor de consultas, haga clic en Inspector de consultas.
3. Haga clic en Actualizar.

   El panel se rellena con los datos de respuesta.
4. Haga los ajustes necesarios y, a continuación, vuelva a ejecutar la consulta.
5. Para descargar los datos de solicitud y respuesta de la consulta, haga clic en el icono Copiar al portapapeles y pegue los resultados en otra aplicación.

Visualizaciones disponibles en la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana ofrece diversas visualizaciones que se adaptan a diferentes casos de uso. Esta sección de la documentación destaca los paneles integrados, sus opciones y su uso típico.

Un panel habitual para comenzar y aprender los conceptos básicos del uso de paneles es el panel Panel de serie temporal.

Temas

- Panel de lista de alertas
- Panel de anotaciones
- Panel de gráfico de barras
- Indicador de barras
- Panel de velas
- Panel de lienzo
- Panel Reloj
- Lista de paneles de control
- Panel de medidores
- Panel Geomapa
- Panel de gráfico
- Panel de mapas de calor
- Panel de histogramas
- Panel de registros
- Panel de noticias
- Panel de gráficos de nodos
- Panel de gráfico circular
- Panel de Plotly
- Panel de Sankey
- Panel Dispersión
- Panel de estadísticas
- Panel de escala de tiempo de estado
- Panel Historial de estado
- Panel de tablas
- Panel de texto

- Panel de serie temporal
- Panel de rastros (beta)
- WindRose

Panel de lista de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el panel de lista de alertas se muestran las alertas del panel. Puede configurar la lista para mostrar el estado actual o los cambios de estado recientes. Para obtener más información sobre las alertas, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Opciones

- Modo de grupo: elija la agrupación predeterminada para mostrar las instancias de alerta agrupadas por su regla de alerta, o la agrupación personalizada para agrupar las instancias de alerta mediante un conjunto personalizado de etiquetas.
- Número máximo de elementos: establezca el número máximo de alertas que se van a mostrar.
- Orden de clasificación: seleccione cómo ordenar las alertas que se muestran.
  - Alfabético (asc): orden alfabético
  - Alfabético (desc): orden alfabético inverso
  - Importancia: por importancia según los siguientes valores, en el que 1 el más alto:
    - `alerting` o `firing`: 1
    - `no_data`: 2
    - `pending`: 3
    - ok: 4

    - `paused` o `inactive`: 5
- Alertas de este panel de control: muestre las alertas solo desde el panel de control en el que se encuentra la lista de alertas.

Filtro

Utilice las siguientes opciones para filtrar las alertas para que coincidan con la consulta, la carpeta o las etiquetas que elija:

- Nombre de la alerta: ingrese una consulta de nombre de alerta.
- Etiqueta de instancia de alerta: filtre las instancias de alerta mediante consultas de etiquetas. Por ejemplo, `{severity="critical", instance=~"cluster-us-.+"}`.
- Carpeta: seleccione una carpeta. Solo se mostrarán las alertas de los paneles de control de la carpeta seleccionada.
- Origen de datos: filtre las alertas del origen de datos seleccionado.

Filtro de estado

Elija los estados de alerta que desea mostrar en este panel.

- Alerta o activación
- Pendiente
- Sin datos
- Normal
- Error

Panel de anotaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel de anotaciones muestra una lista de las anotaciones disponibles que puede usar para ver los datos anotados. Hay varias opciones disponibles para filtrar la lista en función de las etiquetas y del panel de control actual.

Consulta de anotaciones

Las siguientes opciones controlan la consulta de origen de la lista de anotaciones.

Filtro de consulta

Utilice el filtro de consulta para crear una lista de anotaciones de todos los paneles de control de su organización o del panel de control actual en el que se encuentra este panel. Dispone de las siguientes opciones:

- Todos los paneles de control: enumere las anotaciones de todos los paneles de control de la organización actual.
- Este panel de control: limite la lista a las anotaciones del panel de control actual.

Intervalo de tiempo

Utilice la opción de intervalo de tiempo para especificar si la lista debe limitarse al intervalo de tiempo actual. Dispone de las siguientes opciones:

- Ninguno: no hay límite de intervalo de tiempo para la consulta de anotaciones.
- Este panel: limite la lista al intervalo de tiempo del panel de control en el que esté disponible el panel de lista de anotaciones.

Etiquetas

Utilice la opción de etiquetas para filtrar las anotaciones por etiquetas. Puede agregar varias etiquetas para refinar la lista.

> **Note**
>
> Si lo desea, deje la lista de etiquetas vacía y filtre sobre la marcha mediante la selección de las etiquetas que aparecen como parte de los resultados en el propio panel.

Límite

Utilice la opción de limitar para limitar el número de resultados devueltos.

Display (Visualización)

Estas opciones controlan los metadatos adicionales incluidos en la pantalla del panel de anotaciones.

Mostrar usuario

Utilice esta opción para mostrar u ocultar el usuario que creó la anotación.

Mostrar hora

Utilice esta opción para mostrar u ocultar la hora de creación de la anotación.

Mostrar etiquetas

Utilice esta opción para mostrar u ocultar las etiquetas asociadas a una anotación. Nota: Puede usar las etiquetas para filtrar en tiempo real la lista de anotaciones en el propio panel.

Comportamiento del enlace

Destino del enlace

Utilice esta opción para elegir cómo ver los datos anotados. Dispone de las siguientes opciones.

- Panel: esta opción le llevará directamente a una vista a pantalla completa del panel con la anotación correspondiente.
- Panel de control: esta opción enfocará la anotación en el contexto de un panel de control completo.

Tiempo anterior

Utilice esta opción para establecer el intervalo de tiempo antes de la anotación. Utilice valores de cadena de duración como “1h” = 1 hora, “10m” = 10 minutos, etc.

Tiempo posterior

Utilice esta opción para establecer el intervalo de tiempo después de la anotación.

Panel de gráfico de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Esta visualización de panel le permite crear un gráfico de datos categóricos.

Formatos de datos admitidos

Solo se admite un marco de datos y debe tener al menos un campo de cadena que se utilizará como categoría para un eje X o Y y uno o más campos numéricos. A continuación se muestra un ejemplo de formatos de datos:

Navegador	Cuota de mercado
Chrome	50
Internet Explorer	17,5

Si tiene más de un campo numérico, el panel muestra las barras agrupadas.

Visualización de series temporales o conjuntos de resultados múltiples

Si tiene varias series temporales o tablas, primero debe unirlas mediante una unión o reducir la transformación. Por ejemplo, si tiene varias series temporales y desea comparar sus valores máximo y último, agregue la transformación Reducir y especifique Máximo y Último como opciones en Cálculos.

Opciones de gráficos de barras

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Orientation (Orientación)

- Automático: Grafana decide la orientación de la barra en función de las dimensiones del panel.
- Horizontal: convierte el eje X en el eje de categorías.
- Vertical: convierte el eje Y en el eje de categorías.

Longitud máxima de las etiquetas de verificación en el eje X establece la longitud máxima de las etiquetas del gráfico de barras. Las etiquetas que superen la longitud máxima se truncan (con puntos suspensivos).

Espaciado mínimo de las etiquetas de barras establece el espaciado mínimo entre las etiquetas de las barras.

Mostrar valores

Controla si los valores se muestran encima o a la izquierda de las barras.

- Automático: los valores se muestran si hay espacio.
- Siempre: siempre se muestran los valores.
- Nunca: nunca se muestran los valores.

Apilamiento

Controla el apilamiento del gráfico de barras.

- Desactivado: las barras no se apilarán.
- Normal: las barras se apilarán una encima de la otra.
- Porcentaje: las barras se apilarán una encima de la otra y la altura de cada barra es el porcentaje de la altura total de la pila (todas las pilas de barras tendrán la misma altura y sumarán el 100 %).

Ancho de grupo controla el ancho de los grupos. 0 = ancho mínimo y 1 = ancho máximo.

Ancho de barra controla el ancho de las barras. 0 = ancho mínimo y 1 = ancho máximo.

Radio de la barra controla el radio de las barras, 0 = radio mínimo y 0,5 = radio máximo.

Resaltar el área completa al pasar el ratón controla si se resalta toda el área circundante de la barra al pasar el ratón por encima de la barra.

Ancho de línea: controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno: controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado establece el modo del relleno de degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado; esta es la configuración predeterminada.
- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.
- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Modo de información sobre herramientas: al pasar el cursor sobre la visualización, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas.

- Único: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pasa el ratón en la visualización.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

> **Note**
>
> Puede utilizar una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Cálculos de la leyenda: elija qué cálculos estándar se muestran en la leyenda. Puede tener más de uno.

Tamaño del texto: ingrese un valor para cambiar el tamaño del texto del gráfico de barras.

Eje: utilice la siguiente configuración de campo para refinar la visualización de los ejes. Algunas opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que esté editando o pulse Intro.

- Ubicación: establece la ubicación del eje Y.
- Automático: Grafana asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el derecho a las siguientes unidades.
- Izquierda: muestre todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestre todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes Y.
- Etiqueta: establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas con una anulación.
- Ancho: establezca un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

  Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esto facilita la comparación de los datos de más de un gráfico, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran dentro de una proximidad visual entre sí.
- Mínimo flexible y máximo flexible: establezca una opción de mínimo flexible y máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

  Los valores mínimos y máximos flexibles pueden evitar que los puntos se conviertan en montañas cuando los datos son en su mayoría sin formato, mientras que los valores mínimos o máximos fijos derivados de las opciones de campo mínimo y máximo estándar permiten evitar que los picos intermitentes dejen sin formato detalles útiles al recortar los picos más allá de un punto definido.

  Puede configurar las opciones de mínimo y máximo estándar para definir los límites estrictos del eje Y.

Indicador de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El medidor de barras simplifica los datos al reducir todos los campos a un único valor. Elija cómo Grafana calcula la reducción.

En este panel se pueden mostrar uno o más indicadores de barras en función del número de series, filas o columnas que devuelva la consulta.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Mostrar: elija cómo muestra Grafana los datos.

Calcular: muestre un valor calculado en función de todas las filas.

- Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para obtener una lista de los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Todos los valores: muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

- Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Opciones del indicador de barras

Ajuste la forma en que se muestra el indicador de barras.

Orientación: elija una dirección de apilamiento.

- Automático: Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
- Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
- Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de abajo a arriba.

Modo de visualización: elija un modo de visualización.

- Degradado: los niveles de umbral definen un degradado.
- LCD retro: el indicador se divide en pequeñas celdas iluminadas o apagadas.
- Básico: un solo color en función del umbral de coincidencia.

Mostrar área vacía: seleccione esta opción si desea renderizar la región vacía de las barras en gris oscuro. No se aplica al modo de pantalla LCD retro.

Anchura mínima

Limite la anchura mínima de la columna de barras en dirección vertical.

Muestre automáticamente la barra de desplazamiento del eje X cuando haya una gran cantidad de datos.

Altura mínima

Limite la altura mínima de la fila de barras en dirección horizontal.

Muestre automáticamente la barra de desplazamiento del eje Y cuando haya una gran cantidad de datos.

Panel de velas

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel de velas le permite visualizar datos que incluyen una serie de dimensiones consistentes centradas en el movimiento de los precios. El panel Candlestick incluye un modo Open-High-Low-Close (OHLC), así como soporte para dimensiones adicionales basadas en datos de series temporales.

El panel de velas se compila sobre la base de Panel de serie temporal e incluye muchos ajustes de configuración comunes.

Mode (Modo)

Las opciones de modo le permiten cambiar las dimensiones que se utilizan para la visualización.

- Velas: limita las dimensiones del panel a las dimensiones de apertura, máximo, mínimo y cierre utilizadas en las visualizaciones de velas.
- Volumen limita la dimensión del panel a la dimensión del volumen.
- Ambos: es el comportamiento predeterminado del panel de velas. Incluye visualizaciones de velas y de volumen.

Estilo de vela

- Velas es el estilo de visualización predeterminado y crea visualizaciones tipo vela entre las dimensiones de apertura y cierre.
- Barras OHLC muestra los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre de las cuatro dimensiones principales.

Estrategia de color

- Desde que se abre es el comportamiento predeterminado. Este modo utilizará el color hacia arriba (debajo) si el movimiento del precio dentro del período es positivo. En otras palabras, si el valor al cerrar es mayor o igual que el valor al abrir, se utiliza el color hacia arriba.
- Desde el cierre anterior es un método de visualización alternativo en el que el color de la vela se basa en el movimiento del precio entre períodos o en el cambio de valor. En otras palabras, si el valor al abrir es mayor o igual que el valor al cerrar, se utiliza el color hacia arriba. Si el valor al abrir es menor que el valor anterior al cerrar, se utiliza el color hacia abajo. Esta opción también activa el modo de visualización de velas huecas. Las velas huecas indican que el movimiento dentro del periodo es positivo (el valor es mayor al cerrar que al abrir), mientras que las velas

llenas indican que el cambio dentro del periodo es negativo (el valor es menor al cerrar que al abrir). Para obtener más información, consulte la explicación de las diferencias.

Colores hacia arriba y hacia abajo

Las opciones Color hacia arriba y Color hacia abajo seleccionan qué colores se utilizan cuando el movimiento del precio es hacia arriba o hacia abajo. La estrategia de color anterior determinará si se utiliza el movimiento de precios dentro o entre períodos para seleccionar el color de la vela o de la barra OHLC.

Apertura, máximo, mínimo, cierre

El panel de velas intentará asignar los campos a la dimensión adecuada. Las opciones Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre le permiten asignar sus datos a estas dimensiones si el panel no puede hacerlo.

> **Note**
>
> Estos valores están ocultos en la leyenda.

- Apertura corresponde al valor inicial del periodo dado.
- Máximo corresponde al valor más alto del periodo dado.
- Mínimo corresponde al valor más bajo del periodo dado.
- Cierre corresponde al valor final del periodo dado.
- Volumen corresponde al recuento de ejemplos en el periodo dado (por ejemplo, número de operaciones).

Campos adicionales

El panel de velas se basa en el panel de series temporales. Puede visualizar dimensiones de datos adicionales además de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen. Las opciones Incluir e Ignorar le permiten visualizar otros datos incluidos, como promedios móviles simples, bandas de Bollinger, etc., con los mismos estilos y configuraciones disponibles en Panel de serie temporal.

Panel de lienzo

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El lienzo es un nuevo panel que combina el poder de Grafana con la flexibilidad de los elementos personalizados. Las visualizaciones de lienzo son paneles extensibles diseñados con formularios que permiten colocar elementos de forma explícita en diseños estáticos y dinámicos. Esto le permite diseñar visualizaciones personalizadas y superponer datos de formas que no son posibles con los paneles estándar de Grafana, todo ello dentro de la interfaz de usuario de Grafana. Si ha utilizado herramientas populares de diseño web y de interfaz de usuario, diseñar paneles de Canvas le resultará muy familiar.

Elementos

Valor de la métrica

El elemento de valor métrico le permite seleccionar fácilmente los datos que desea mostrar en el lienzo. Este elemento tiene un modo de edición único que se puede activar mediante la opción “Editar” del menú contextual o haciendo doble clic. En el modo de edición, puede seleccionar los datos de campo que desea mostrar.

Text

El elemento de texto le permite agregar texto fácilmente al lienzo. El elemento también admite un modo de edición, que se activa al hacer doble clic o con la opción del menú de edición del menú contextual.

Rectángulo

El elemento de rectángulo le permite agregar un rectángulo básico al lienzo. Los elementos de rectángulo permiten mostrar texto (tanto datos fijos como de campo) y cambiar el color de fondo en función de los umbrales de datos.

Icon (Icono)

El elemento de icono le permite agregar un icono compatible al lienzo. Los iconos pueden tener sus colores establecidos en función de umbrales o asignaciones de valores.

Edición del lienzo

Editor integrado

El lienzo presenta una nueva experiencia de edición. Ahora puede editar el panel de lienzo integrado mientras está en el contexto del modo de panel de control.

Menú contextual

El menú contextual le da acceso a las tareas más comunes. Las funciones compatibles incluyen abrir y cerrar el editor integrado, duplicar un elemento, eliminar un elemento, etc.

El menú contextual se activa al hacer clic con el botón derecho sobre el panel o un elemento del lienzo determinado. Al hacer clic con el botón derecho en el panel, puede configurar una imagen de fondo y agregar fácilmente elementos al lienzo.

Al hacer clic con el botón derecho en un elemento, puede editar, eliminar y duplicar el elemento o modificar la posición de la capa del elemento.

Opciones del lienzo

Edición integrada

El conmutador de edición integrada le permite bloquear o desbloquear el panel del lienzo. Cuando está desactivado, el panel del lienzo se bloquea, lo que bloquea los elementos en su lugar y evita modificaciones no deseadas.

Panel Reloj

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el panel Reloj se muestra la hora actual o una cuenta atrás. Se actualiza cada segundo.

- Modo: el valor predeterminado es tiempo. Si elige cuenta atrás, establezca la fecha límite de la cuenta atrás para iniciar la cuenta atrás.
- 12 o 24 horas: las opciones para mostrar la hora son el formato de 12 horas y el formato de 24 horas.
- Zona horaria: las zonas horarias las proporciona la biblioteca de zonas horarias del momento. El valor predeterminado es la zona horaria del equipo.
- Fecha límite de la cuenta atrás: especifique la hora y la fecha hasta las que desea hacer la cuenta atrás, si ha configurado el modo en cuenta atrás.
- Texto final de la cuenta atrás: especifique el texto que se mostrará cuando finalice la cuenta atrás.
- Opciones de formato de fecha y hora: personalice el tamaño de la fuente, el peso y el formato de fecha y hora. Si está mostrando una cuenta atrás y no quiere ver cómo se van reduciendo los segundos, cambie el formato de hora a `hh:mm` para el reloj de 24 horas o a `h:mm A` para el reloj de 12 horas. Para obtener una lista completa de opciones, consulte Mostrar.
- Color de fondo: elija un color de fondo para el reloj.

Lista de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización de listas de paneles de control le permite mostrar enlaces dinámicos a otros paneles de control. La lista se puede configurar para usar paneles de control destacados, paneles de control vistos recientemente, una consulta de búsqueda y etiquetas de panel de control.

Cada vez que se carga el panel de control, este panel consulta la lista de paneles de control y proporciona siempre la mayoría de up-to-date los resultados.

Opciones

Utilice estas opciones para refinar la visualización.

- Agregado a favoritos: muestre los paneles de control destacados en orden alfabético.
- Vistos recientemente: muestre los paneles de control vistos recientemente en orden alfabético.
- Buscar: muestre los paneles de control por consulta o etiquetas. Debe introducir al menos un valor en Consulta o Etiquetas. Para los campos Consulta y Etiquetas, se admite la interpolación de variables, por ejemplo, `$my_var` o `${my_var}`.
- Mostrar encabezados: la selección de la lista elegida (Agregado a favoritos, Vistos recientemente, búsqueda) se muestra como un encabezado.
- Número máximo de elementos: establece el número máximo de elementos que se van a mostrar por sección. Por ejemplo, con el valor predeterminado de 10, si elige mostrar los paneles de control destacados y los vistos recientemente, el panel mostrará hasta 20 paneles de control en total, 10 en cada sección.

Búsqueda

Las siguientes opciones solo se aplican si se selecciona la opción Búsqueda.

- Consulta: ingrese la consulta en la que desee buscar. Las consultas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se aceptan valores parciales.
- Carpeta: seleccione las carpetas del panel de control que quiera mostrar.
- Etiquetas: aquí es donde puede ingresar las etiquetas por las que desea buscar. Las etiquetas existentes no aparecerán a medida que escriba y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

> **Note**
>
> Cuando aparecen varias etiquetas y cadenas, la lista del panel de control muestra las que cumplen todas las condiciones.

Panel de medidores

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El indicador es una visualización de un solo valor que puede repetir un indicador para cada serie, columna o fila.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Show (Mostrar)

Elija cómo Grafana muestra los datos.

Calcular

Muestra un valor calculado en función de todas las filas.

- Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.
- Campos: seleccione los campos que se van a mostrar en el panel.

Todos los valores

Muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

- Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
- Campos: seleccione los campos que se van a mostrar en el panel.

Calibre

Ajuste la forma en que se muestra el indicador.

- Mostrar etiquetas de umbral: controla si se muestran los valores de umbral.
- Mostrar marcadores de umbral: controla si se muestra una banda de umbral fuera de la banda de valores del indicador interior.

Tamaño del texto

Ajuste los tamaños del texto del indicador.

- Título: ingrese un valor numérico para el tamaño del título del indicador.
- Valor: ingrese un valor numérico para el tamaño del valor del indicador.

Panel Geomapa

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel Geomapa le permite ver y personalizar el mapamundi con datos geoespaciales. Puede configurar varios estilos de superposición y ajustes de visualización del mapa para centrarse fácilmente en las características importantes de los datos basadas en la ubicación.

Vista de mapa

La vista de mapa controla la vista inicial del mapa cuando se carga el panel de control.

Vista inicial

La vista inicial configura el modo en que se representa el GeoMap panel cuando se carga el panel por primera vez.

- La vista establece el centro del mapa cuando se carga el panel por primera vez.
  - Ajustar a los datos ajusta la vista del mapa en función de la extensión de los datos de las capas del mapa y se actualiza cuando los datos cambian.
    - La opción Datos permite seleccionar la extensión en función de los datos de “todas las capas”, una sola “capa” o el “último valor” de una capa seleccionada.
    - La capa se puede seleccionar si se ajusta a los datos de una sola “capa” o al “último valor” de una capa.
    - Relleno establece el relleno en un porcentaje relativo más allá de la extensión de los datos (no está disponible si solo se analiza “Último valor”).

    - Zoom máximo establece el nivel de zoom máximo al ajustar los datos.
  - Coordenadas establece la vista del mapa en función de:
    - Latitud
    - Longitud
  - También están disponibles las vistas predeterminadas, que incluyen:
    - (0°, 0°)
    - América del Norte
    - América del Sur
    - Europa
    - África
    - Asia occidental
    - Sur de Asia
    - Asia sudoriental
    - Asia oriental
    - Australia
    - Oceanía
- Zoom establece el nivel de zoom inicial.

Capas de mapa

La visualización de Geomapa permite mostrar varias capas. Cada capa determina cómo se visualizan los datos geoespaciales en la parte superior del mapa base.

Tipos

Hay tres tipos de capas de mapa entre los que elegir en la visualización de geomapa.

- Capa de marcadores representa un marcador en cada punto de datos.
- Capa de mapa de calor visualiza un mapa de calor de los datos.
- Capa de GeoJSON representa datos estáticos de un archivo GeoJSON.

También hay cinco tipos de capas que se encuentran actualmente en versión alfa.

- Capa noche/día (alfa) representa una región diurna o nocturna.

- El icono en el último punto (alfa) representa un icono en el último punto de datos.
- El GeoJSON dinámico (alpha) estiliza un archivo GeoJSON en función de los resultados de la consulta.
- Ruta (alfa) representa los puntos de datos como una ruta.
- Capa de fotos (alfa) representa una foto en cada punto de datos.

Controles de capa

Los controles de capa permiten crear capas, cambiarles el nombre, reordenarlas y eliminarlas.

- Agregar capa crea una capa de datos adicional y configurable para la visualización de geomapa. Al agregar una capa, se le pide que seleccione un tipo de capa. Puede cambiar el tipo de capa en cualquier momento durante la configuración del panel. Consulte la sección Tipos de capas anterior para obtener detalles sobre cada tipo de capa.
- Los controles de capa permiten cambiar el nombre, eliminar y reordenar las capas del panel.
  - Editar nombre de capa (icono de lápiz) cambia el nombre de la capa.
  - La Papelera elimina la capa.
  - Reordenar (seis puntos/asa de agarre) le permite cambiar el orden de las capas. Los datos de las capas superiores aparecerán por encima de los datos de las capas inferiores. El panel actualizará el orden de las capas al arrastrar y soltar para facilitar la elección del orden de las capas.

Puede agregar varias capas de datos a un único panel Geomapa para crear visualizaciones ricas y detalladas.

Ubicación

El panel Geomapa necesita un origen de datos geográficos. Estos datos provienen de una consulta a una base de datos y hay cuatro opciones de asignaciones para los datos.

- Automático busca los datos de ubicación automáticamente. Utilice esta opción cuando la consulta se base en uno de los siguientes nombres para los campos de datos.
  - geohash: “geohash”
  - latitud: “latitude”, “lat”
  - longitud: “longitude”, “lng”, “lon”
  - búsqueda: “lookup”

- Coordenadas especifica que la consulta contiene datos de coordenadas. Se le solicitará que seleccione campos de datos numéricos para la latitud y la longitud de la consulta de la base de datos.
- La opción Geohash especifica que la consulta contiene datos de geohash. Se le pedirá que seleccione un campo de datos de cadena de caracteres para el geohash de la consulta de la base de datos.
- La opción Búsqueda especifica que la consulta contiene los datos del nombre de la ubicación que deben asignarse a un valor. Se le pedirá que seleccione el campo de búsqueda de la consulta de la base de datos y un nomenclátor (índice de topónimos). El nomenclátor es el directorio que se utiliza para asignar los datos consultados a un punto geográfico.

Capa de marcadores

La capa de marcadores le permite mostrar los puntos de datos en diferentes formas de marcadores, como círculos, cuadrados, triángulos, estrellas y más.

Los marcadores tienen muchas opciones de personalización.

- La opción Color del marcador configura el color del marcador. El `Single color` predeterminado mantiene todos los puntos de un solo color. Hay una opción alternativa para tener varios colores en función de los valores de los puntos de datos y del umbral establecido en la sección `Thresholds`.
- La opción Tamaño del marcador configura el tamaño del marcador. El valor predeterminado es `Fixed size` y hace que todos los marcadores tengan el mismo tamaño independientemente de los puntos de datos. Sin embargo, también hay una opción para escalar los círculos a los puntos de datos correspondientes. El tamaño del marcador `Min` y `Max` debe configurarse de manera que la capa de marcadores pueda escalarse dentro de este rango.
- La Forma del marcador le permite elegir el símbolo, el icono o el gráfico para ayudar a proporcionar un contexto visual adicional a los datos. Elija entre los recursos que se incluyen con Grafana, como formas simples o la biblioteca Unicon. También puede especificar una URL que contenga un recurso de imagen. La imagen debe ser un gráfico vectorial escalable (SVG).
- Opacidad de relleno configura la transparencia de cada marcador.

Capa de mapa de calor

La capa de mapa de calor agrupa varios puntos de datos para visualizar ubicaciones con diferentes densidades. Adición de una capa de mapa de calor:

Haga clic en el menú desplegable de Capa de datos y seleccione `Heatmap`.

Al igual que con los `Markers`, se le muestran opciones para determinar qué puntos de datos desea visualizar y cómo desea visualizarlos.

- Los valores de peso configuran la intensidad de los clústeres del mapa de calor. El `Fixed value` mantiene un valor de peso constante en todos los puntos de datos. Este valor debe estar en el intervalo comprendido entre 0 y 1. Al igual que con los marcadores, hay una opción alternativa en el menú desplegable para escalar automáticamente los valores de ponderación en función de los valores de los datos.
- Radio configura el tamaño de los clústeres del mapa de calor.
- Desenfoque configura la cantidad de desenfoque en cada clúster.

Capa de GeoJSON

La capa GeoJSON le permite seleccionar y cargar un archivo GeoJSON estático desde el sistema de archivos.

- La URL de GeoJSON proporciona una selección de archivos GeoJSON que se incluyen con Grafana.
- Estilo predeterminado controla los estilos que se deben aplicar cuando ninguna de las reglas anteriores coincide.
  - Color configura el color del estilo por defecto.
  - Opacidad configura la opacidad predeterminada
- Las reglas de estilo aplican estilos en función de las propiedades de las características.
  - Regla le permite seleccionar una característica, una condición y un valor del archivo GeoJSON para definir una regla. El icono de la papelera se puede utilizar para eliminar la regla actual.
  - Color configura el color del estilo de la regla actual
  - Opacidad configura el nivel de transparencia de la regla actual.
- Agregar regla de estilo crea reglas de estilo adicionales.

Capa de CARTO

La capa de CARTO proviene de mapas base ráster de CARTO.

Opciones

- Tema

  Elija un tema, ya sea Claro, Oscuro o Automático.
- Mostrar etiquetas muestra los detalles del país en la parte superior del mapa.
- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).

Capa de mosaicos XYZ

La capa de mosaicos XYZ es un mapa de una capa de mosaicos genérica.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre las capas de mosaicos genéricas, consulte Tiled Web Maps y List of Open Street Map Tile Servers.

Opciones

- Plantilla de URL

  > **Note**
  >
  > Establezca una URL de servidor de mosaicos válida, con {z}/{x}/{y}, por ejemplo: `https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png`.
- Atribución establece la cadena de referencia de la capa si se muestra en los controles del mapa
- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).

Capa de Open Street Map

Mapa de Open Street Map, una base de datos geográfica mundial gratuita y colaborativa.

Opciones

- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).

Capa de ArcGIS

Una capa de ArcGIS es una capa de un ArcGIS MapServer de ESRI.

Opciones

- Instancia del servidor para seleccionar entre los siguientes tipos de mapas.
  - Callejero mundial
  - Imágenes del mundo
  - Mundo físico
  - Topográfico
  - Topográfico de EE. UU.
  - Océano mundial
  - Personalizada MapServer (consulte XYZ para obtener información sobre el formato)
    - Plantilla de URL
    - Atribución
- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).

Capa noche/día (alfa)

La capa noche/día muestra las regiones diurnas y nocturnas en función del intervalo de tiempo actual.

> **Note**
>
> Para obtener más información, consulte Extensiones para OpenLayers - DayNight.

Opciones

- Mostrar alterna el origen horario del intervalo de tiempo del panel.
- Color de la región nocturna selecciona el color de la región nocturna.
- Mostrar sol cambia el icono del sol.
- Opacidad de 0 (transparente) a 1 (opaco).

Capa de fotos (alfa)

La capa de fotos renderiza una fotografía en cada punto de datos.

> **Note**
>
> Para obtener más información, consulte Extensions for OpenLayers - Image Photo Style.

Opciones

- Campo de origen de la imagen

  Seleccione un campo de cadena que contenga los datos de la imagen en uno de los siguientes formatos:

  - Imagen URLs
  - Imagen binaria codificada en Base64 (`…`)
- Tipo

  Seleccione el estilo de marco alrededor de las imágenes.

  - Square (Cuadrado)
  - Circle (Círculo)
  - Anclado
  - Folio
- Recortar alterna si las imágenes se recortan para que quepan.
- Sombra alterna la sombra de un cuadro detrás de las imágenes.
- Borde establece el tamaño del borde alrededor de las imágenes.
- Color del borde establece el color del borde alrededor de las imágenes.
- Radio establece el tamaño total de las imágenes en píxeles.

Controles del mapa

La interfaz de controles del mapa contiene las siguientes opciones de información del mapa y superposiciones de herramientas.

Zoom

En esta sección se describe cada uno de los controles de zoom.

Mostrar control del zoom

Muestra los controles de zoom en la esquina superior izquierda.

Zoom con la rueda del ratón

Se activa o desactiva con la rueda del ratón para acercar o alejar el zoom.

Mostrar atribución

Muestra la atribución de las capas del mapa base del mapa.

Mostrar escala

Muestra la información de la escala en la esquina inferior izquierda.

> **Note**
>
> Muestra las unidades en [m]/[km].

Mostrar las herramientas de medición

Muestra las herramientas de medición en la esquina superior derecha. Las medidas aparecen solo cuando este control está abierto.

- Haga clic para empezar a medir.
- Siga haciendo clic para continuar con la medición
- Haga doble clic para finalizar la medición

> **Note**
>
> Al cambiar el tipo o las unidades de medida, la medida anterior se elimina del mapa.
> Si el control se cierra y, a continuación, se vuelve a abrir, se muestra la medida más reciente.
> Para modificar una medida, haga clic y arrastre sobre ella.

Longitud

Obtenga la longitud esférica de una geometría. Esta longitud es la suma de las distancias entre las coordenadas de los grandes círculos. Para geometrías de varias partes, la longitud es la suma de la longitud de cada parte. Se supone que las geometrías están en “EPSG:3857”.

Puede elegir las siguientes unidades para las medidas de longitud:

- Métrico (m/km)
- Pies (ft)
- Millas (mi)
- Millas náuticas (nmi)

Área

Obtenga el área esférica de una geometría. Esta área se calcula suponiendo que las aristas de los polígonos son segmentos de grandes círculos de una esfera. Se supone que las geometrías están en “EPSG:3857”.

Puede elegir las siguientes unidades para las medidas de área:

- Metros cuadrados (m²)
- Kilómetros cuadrados (km²)
- Pies cuadrados (ft²)
- Millas cuadradas (mi²)
- Acres (acre)
- Hectárea (ha)

Mostrar depuración

Muestra la información de depuración en la esquina superior derecha del mapa. Esto es útil para depurar o validar un origen de datos.

- Zoom muestra el nivel de zoom actual del mapa.
- Centro muestra la longitud y la latitud actuales del centro del mapa.

Ayuda contextual

- Ninguno muestra información sobre herramientas solo cuando se hace clic en un punto de datos.
- Detalles muestra información sobre herramientas cuando el puntero pasa el ratón sobre un punto de datos.

Panel de gráfico

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un panel de gráfico se puede representar como una línea, una trayectoria de puntos o una serie de barras. Este tipo de gráfico es lo bastante versátil como para mostrar casi cualquier dato de serie temporal.

Opciones de datos y campos

Cuando usa las visualizaciones de gráficos, puede aplicar las siguientes opciones:

- Transformación de datos
- Alertas. Este es el único tipo de visualización que permite configurar alertas. Para obtener más información, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.
- Configuración de umbrales

Opciones de visualización

Para refinar la visualización, use estos ajustes:

- Barras: muestre los valores como un gráfico de barras.
- Líneas: muestre los valores como un gráfico de líneas.
- Ancho de línea: especifique el ancho de la línea de una serie. El valor predeterminado de es 1.
- Escalera: dibuje puntos adyacentes como escalera.
- Relleno de área: especifique la cantidad de relleno de color para una serie. El valor predeterminado es 1; 0 es ninguno.
- Degradado de relleno: especifique el grado de degradado del área de relleno. El valor predeterminado es 0, que no es degradado; 10 es un degradado pronunciado.
- Puntos: muestre los puntos correspondientes a los valores.

- Radio del punto: controle el tamaño de los puntos.
- Umbrales de alerta: muestre los umbrales de alerta y las regiones en el panel.

Apilamiento y valor nulo

- Pila: cada serie se apila sobre otra.
- Porcentaje: cada serie se extrae como un porcentaje del total de todas las series. Esta opción está disponible cuando se selecciona Pila.
- Valor nulo: especifique cómo se muestran los valores nulos. Se trata de un ajuste importante. Consulte la nota que se muestra a continuación.
  - conectado: si hay un espacio en la serie, es decir, uno o más valores nulos, la línea omitirá el espacio y se conectará con el siguiente valor no nulo.
  - nulo: si hay un espacio en la serie, es decir, un valor nulo, la línea del gráfico se interrumpirá y mostrará el espacio. Este es el valor predeterminado.
  - nulo como cero: si hay un espacio en la serie, es decir, un valor nulo, se mostrará como un valor cero en el panel del gráfico.

> **Important**
>
> Si está supervisando la carga de la CPU de un servidor y la carga alcanza el 100 %, el servidor se bloqueará y el agente que envía las estadísticas no podrá recopilarlas. Esto provoca una brecha en las métricas y, si se utiliza la configuración nulo predeterminada, Amazon Managed Grafana mostrará las brechas e indicará que algo anda mal. Si está configurado como conectado, será fácil perder esta señal.

Información sobre herramientas emergente

Utilice estos ajustes para cambiar el aspecto de la información sobre herramientas que aparece cuando hace una pausa sobre la visualización de gráfico.

- Modo: determina cuántas series se muestran en la información sobre herramientas situada al pasar el ratón.
  - Todas las series: la información sobre herramientas muestra todas las series del gráfico. El espacio de trabajo de Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.

  - Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pausa en el gráfico.
- Orden de clasificación: clasifica el orden de las series en la información sobre herramientas emergente si ha seleccionado el modo Todas las series. Cuando coloca el ratón en un gráfico, Amazon Managed Grafana muestra los valores asociados a las líneas. Por lo general, los usuarios están más interesados en los valores más altos o más bajos. Clasificar estos valores puede facilitar mucho la búsqueda de los datos que busca.
  - Ninguno: el orden de las series de la información sobre herramientas emergente viene determinado por el orden de clasificación de la consulta. Por ejemplo, puede clasificar las series alfabéticamente por nombre de serie.
  - Creciente: las series que aparecen en la información sobre herramientas emergente se ordenan por valor y en orden creciente, con el valor más bajo en la parte superior de la lista.
  - Decreciente: las series que aparecen en la información sobre herramientas emergente se ordenan por valor y en orden decreciente, con el valor más alto en la parte superior de la lista.

Anulaciones de series

Las anulaciones de series permiten renderizar una serie de un panel de gráficos de forma diferente a las demás. Puede personalizar las opciones de visualización por serie o mediante reglas de expresiones regulares. Por ejemplo, una serie puede tener un ancho de línea más grueso para que destaque o moverse hacia el eje Y derecho.

Puede agregar varias anulaciones de serie.

Adición de una anulación de serie

1. Elija Agregar anulación de serie.
2. En Alias o expresiones regulares, escriba o seleccione una serie. Seleccione el campo para ver una lista de las series disponibles.

   Por ejemplo, `/Network.*/` coincidiría con dos series denominadas `Network out` y `Network in`.
3. Seleccione + y, a continuación, seleccione un estilo para aplicarlo a la serie. Puede agregar varios estilos a cada entrada.

- Barras: muestre la serie como un gráfico de barras.
- Líneas: muestre la serie como un gráfico de líneas.

- Relleno de líneas: muestre un gráfico de líneas con relleno de área.
- Degradado de relleno: especifique la cantidad de degradado del área de relleno.
- Ancho de línea: establezca el ancho de línea.
- Modo de punto nulo: utilice esta opción para ignorar los valores nulos o sustituirlos por cero. Esto es importante si quiere omitir las brechas en los datos.
- Rellenar abajo hasta: rellene el área entre dos series.
- Línea de escalera: muestre la serie como una línea de escalera.
- Rayas: muestre una línea con rayas.
- Serie oculta: oculte la serie.
- Longitud de raya: establezca la longitud de las rayas de la línea.
- Espacio entre rayas: establezca la longitud de los espacios entre las rayas de la línea.
- Puntos: muestre las series como puntos separados.
- Radio del punto: establezca el radio para la representación de puntos.
- Pila: establezca el grupo de pilas para la serie.
- Color: establezca el color de la serie.
- Eje Y: defina el eje Y de la serie.
- Índice Z: establezca el índice Z de la serie (orden de representación). Esta opción es importante cuando se superponen estilos diferentes, como gráficos de barras y gráficos de áreas.
- Transformar: transforme el valor en negativo para representarlo por debajo del eje Y.
- Leyenda: controle si una serie se muestra en la leyenda.
- Ocultar en la información sobre herramientas emergente: controle si una serie se muestra en la información sobre herramientas emergente de un gráfico.

Axes (Ejes)

Utilice estas opciones para controlar la presentación de los ejes en la visualización.

Izquierda Y/Derecha Y

Las opciones son idénticas para ambos ejes Y.

- Mostrar: elija mostrar u ocultar el eje.

- Unidad: seleccione la unidad de visualización para el valor Y.
- Escala: elija la escala que desee utilizar para el valor Y: lineal o logarítmica. El valor predeterminado es lineal.
- Y-Min: valor mínimo de Y. El valor predeterminado es Automático.
- Y-Max: valor máximo de Y. El valor predeterminado es Automático.
- Decimales: defina cuántos decimales se muestran para el valor Y. El valor predeterminado es Automático.
- Etiqueta: especifique la etiqueta del eje Y. El valor predeterminado es “",

Ejes Y

- Alinear: alinee los ejes Y izquierdo y derecho por valor. El valor predeterminado es sin marcar o falso.
- Nivel: ingrese el valor que se utilizará para alinear los ejes Y izquierdo y derecho, empezando por Y=0. El valor predeterminado es 0. Esta opción está disponible cuando se selecciona la opción Alinear.

Eje X

- Mostrar: elija mostrar u ocultar el eje.
- Modo: el modo de visualización cambia por completo la visualización del panel de gráficos. Es como tres paneles en uno. El modo principal es el modo de series temporales con el tiempo en el eje X. Los otros dos modos son un modo de gráfico de barras básico con series en el eje X en lugar del tiempo y un modo de histograma.
  - Tiempo (predeterminado): el eje X representa el tiempo y los datos se agrupan por tiempo (por ejemplo, por hora o por minuto).
  - Serie: los datos se agrupan por series y no por tiempo. El eje Y sigue representando el valor.
    - Valor: este es el tipo de agregación que se utilizará para los valores. El valor predeterminado es total (suma los valores).
  - Histograma: esta opción convierte el gráfico en un histograma. Un histograma es un tipo de gráfico de barras que agrupa los números en rangos, que suelen denominarse buckets o contenedores. Las barras más altas muestran que hay más datos dentro de ese rango.

    Para obtener más información acerca de los histogramas, consulte Introducción a los histogramas y los mapas térmicos.

- Buckets: establece el número de buckets en los que se agruparán los valores. Si el valor se deja en blanco, Amazon Managed Grafana intentará calcular un número adecuado de buckets.
- X-Min: filtra los valores del histograma que están por debajo de este límite mínimo.
- X-Max: filtra los valores que superan este límite máximo.

Leyenda

Use esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

Opciones

- Mostrar: desactive esta opción para ocultar la leyenda. El valor predeterminado está seleccionado (verdadero).
- Como tabla: seleccione esta opción para mostrar la leyenda en la tabla. El valor predeterminado está marcado (verdadero).
- A la derecha: seleccione esta opción para mostrar la leyenda a la derecha.
- Ancho: ingrese el ancho mínimo de la leyenda en píxeles. Esta opción está disponible cuando se selecciona la opción A la derecha.

Valores

Se pueden mostrar valores adicionales junto a los nombres de las leyendas.

- Mín.: valor mínimo que devuelve la consulta de métricas.
- Máx.: valor máximo que devuelve la consulta de métricas.
- Promedio: valor promedio que devuelve la consulta de métricas.
- Actual: último valor que devuelve la consulta de métricas.
- Total: suma de todos los valores que devuelve la consulta de métricas.
- Decimales: cuántos decimales se muestran para los valores de las leyendas y la información sobre herramientas al pasar el ratón sobre el gráfico.

Amazon Managed Grafana calcula los valores de las leyendas del cliente. Estos valores de leyenda dependen del tipo de agregación o consolidación de puntos que use la consulta de métricas. Todos los valores de la leyenda anterior no pueden ser correctos simultáneamente.

Por ejemplo, si crea una gráfica de una tasa de solicitudes por segundo, que probablemente use el promedio como agregador, el total de la leyenda no representará el número total de solicitudes. Es solo la suma de todos los puntos de datos que recibe Amazon Managed Grafana.

Ocultación de series

Oculte las series cuando todos los valores de una serie de una consulta de métricas tengan un valor específico.

- Solo con valores nulos: valor=nulo (sin marcar de forma predeterminada)
- Solo con ceros: valor=cero (sin marcar de forma predeterminada)

Regiones horarias

Puede resaltar regiones horarias específicas en el gráfico para facilitar su visualización, por ejemplo, los fines de semana, el horario laboral y el horario no laboral. Todas las regiones horarias configuradas hacen referencia a la hora UTC.

Panel de mapas de calor

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel de mapa de calor le permite ver los histogramas a lo largo del tiempo. Para obtener más información acerca de los histogramas, consulte Introducción a los histogramas y los mapas térmicos.

Cálculo a partir de datos

Esta configuración determina si los datos ya son un mapa de calor calculado (del origen de datos/transformador) o si deben calcularse en el panel.

Bucket X

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje X. Puede especificar un intervalo de tiempo en la entrada Tamaño. Por ejemplo, un intervalo de tiempo de 1h crea celdas de una hora de ancho en el eje X.

Bucket Y

Esta configuración determina cómo se divide en buckets el eje Y.

Escala de buckets Y

Seleccione una de las siguientes escalas de valores del eje Y:

- Lineal: escala lineal.
- log (base 2): escala logarítmica con base 2.
- log (base 10): escala logarítmica con base 10.

Ejes Y

Define cómo se muestra el eje Y.

Ubicación

- Izquierda: a la izquierda
- Derecha: a la derecha
- Oculto: oculto

Unidad

Configuración de unidad

Decimales

Este ajuste determina la configuración decimal.

Valor mínimo/máximo

Este ajuste configura el intervalo de ejes.

Inverso

Cuando se selecciona, el eje aparece en orden inverso.

Colores

El espectro de colores controla la asignación entre el recuento de valores (en cada bucket) y el color asignado a cada bucket. El color más a la izquierda del espectro representa el recuento mínimo y el color del lado más a la derecha representa el recuento máximo. Algunas combinaciones de colores se invierten automáticamente cuando se utiliza el tema de la luz.

También puede cambiar el modo de color a Opacidad. En este caso, el color no cambiará, pero la cantidad de opacidad cambiará con el número de buckets.

- Mode (Modo)
  - Esquema: el valor del bucket se representa mediante el color de la celda.
    - Esquema: si el modo es Esquema, seleccione un esquema de color.
  - opacidad: valor del bucket representado por la opacidad de la celda. Celda opaca corresponde al valor máximo.
    - Color: color base de la celda.
    - Escala: escala para asignar los valores del bucket a la opacidad.
      - Lineal: escala lineal. El valor del bucket se asigna linealmente a la opacidad.
      - sqrt: escala de potencia. La opacidad de la celda se calcula como `value ^ k`, donde `k` es un valor exponencial configurado. Si el exponente es menor que `1`, obtendrá una escala logarítmica. Si el exponente es mayor que `1`, obtendrá una escala exponencial. En caso de que sea `1`, la escala será la misma que la lineal.
    - Exponente: valor del exponente, mayor que `0`.

Color inicial/final del valor

De forma predeterminada, Grafana calcula los colores de las celdas en función de los valores mínimos y máximos del bucket. Con Mín. y Máx. puede sobrescribir esos valores. Considere el valor de un bucket como el eje Z y el mínimo y el máximo como Z-Min y Z-Max, respectivamente.

- Inicio: valor mínimo que se utiliza para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es inferior al mínimo, se asigna al color “mínimo”. El valor mínimo de la serie es el valor predeterminado.
- Final: valor máximo que se utiliza para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es superior al máximo, se asigna al color “máximo”. El valor máximo de la serie es el valor predeterminado.

Visualización de celdas

Use la configuración de visualización de celdas para refinar la visualización de las celdas en el mapa de calor.

Opciones de visualización adicionales

Ayuda contextual

- Mostrar información sobre herramientas: muestre información sobre herramientas del mapa de calor.
- Mostrar histograma: muestre un histograma del eje Y en la información sobre herramientas. Un histograma representa la distribución de los valores del bucket para una marca de tiempo específica.

Leyenda

Elija si desea mostrar la leyenda del mapa de calor en la visualización.

Ejemplares

Establezca el color utilizado para mostrar los datos ejemplares.

Panel de histogramas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del histograma calcula la distribución de los valores y los presenta como un gráfico de barras. El eje Y y la altura de cada barra representan el recuento de valores que se incluyen en cada paréntesis, mientras que el eje X representa el intervalo de valores.

La visualización de histogramas admite series temporales y cualquier resultado de tabla con uno o más campos numéricos.

Formatos admitidos

La visualización de histogramas admite series temporales y cualquier resultado de tabla con uno o más campos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Tamaño del bucket

El tamaño de los buckets. Déjelo vacío para ajustar automáticamente el tamaño de los buckets (aproximadamente el 10 % del intervalo completo).

Desplazamiento del bucket

Si el primer bucket no debe empezar en cero. Un desplazamiento distinto de cero desplaza el plazo de agregación. Por ejemplo, los buckets de tamaño 5 que son 0–5, 5–10, 10–15 con un desplazamiento predeterminado de 0 pasarían a ser 2–7, 7–12, 12–17 con un desplazamiento de 2; los desplazamientos de 0, 5 o 10, en este caso, no servirían de nada. Por lo general, esta opción se utilizaría con un tamaño de bucket definido de forma explícita y no de forma automática. Para que esta configuración se aplique, la cantidad de compensación debe ser superior a 0 e inferior al tamaño del bucket; los valores fuera de este intervalo tendrán el mismo efecto que los valores dentro de este intervalo.

Combinación de series

Esto combinará todas las series y campos en un histograma combinado.

Ancho de línea: controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno: controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado establece el modo del relleno de degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado; esta es la configuración predeterminada.
- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.

- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Modo de información sobre herramientas: al pasar el cursor sobre el gráfico, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas:

- Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra las series sobre las que está pasando el ratón.
- Todo: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculta: no muestra la información sobre herramientas.

> **Note**
>
> Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno. Para obtener más información, consulte Tipos de cálculo.

Cálculos de la leyenda

Elija los cálculos que desee mostrar en la leyenda. Puede seleccionar más de uno.

Panel de registros

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la visualización del panel de registros se muestran líneas de registro de orígenes de datos que admiten registros, como Elastic, Influx y Loki. Por lo general, usaría este panel junto a un panel de gráficos para mostrar la salida del registro de un proceso relacionado.

El panel de registros muestra el resultado de las consultas que se ingresaron en la pestaña Consulta. Los resultados de varias consultas se combinan y se ordenan por tiempo. Puede desplazarse por el panel si el origen de datos devuelve más líneas de las que se pueden mostrar.

Para limitar el número de líneas renderizadas, puede utilizar la configuración Máximo de puntos de datos en Opciones de consulta. Si no está establecido, el origen de datos normalmente aplicará un límite predeterminado.

Nivel de registro

En el caso de los registros en los que se especifica una etiqueta de nivel, utilizamos el valor de la etiqueta para determinar el nivel del registro y, en consecuencia, actualizar su color. Si el registro no tiene una etiqueta de nivel especificada, intentamos averiguar si su contenido coincide con alguna de las expresiones admitidas (consulte lo siguiente para obtener más información). El nivel de registro siempre viene determinado por la primera coincidencia. Si Grafana no puede determinar un nivel de

registro, se visualizará con el nivel de registro desconocido. Para obtener más información, consulte Visualización de registros.

Detalles del registro

Cada fila de registro tiene un área ampliable con sus etiquetas y campos detectados para una interacción más sólida. Cada campo o etiqueta tiene un icono de estadísticas para mostrar estadísticas en relación con todos los registros mostrados.

Enlaces de datos

Al utilizar enlaces de datos, puede convertir cualquier parte de un mensaje de registro en un enlace interno o externo. El enlace creado está visible como un botón en la sección Enlaces dentro de la vista de Detalles del registro.

Opciones de visualización

Use estos ajustes para refinar la visualización:

- Tiempo: muestre u oculte la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.
- Etiquetas únicas: muestre u oculte la columna de etiquetas únicas, que muestra solo las etiquetas no comunes.
- Etiquetas comunes: muestre u oculte las etiquetas comunes.
- Ajustar líneas: active o desactive el ajuste de líneas.
- Prettify JSON: establezca esta opción en `true` para que imprima como Prettify todos los registros JSON. Esta configuración no afecta a los registros en ningún formato que no sea JSON.
- Habilitar los detalles del registro: active la opción para ver la vista de detalles del registro de cada fila del registro. El ajuste predeterminado es `true`.
- Orden: muestre los resultados en orden temporal descendente o ascendente. El valor predeterminado es Descendente, que muestra primero los registros más recientes. Establézcalo en Ascendente para mostrar primero las líneas de registro más antiguas.

Panel de noticias

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este panel se muestra una fuente RSS. De forma predeterminada, se muestran artículos del blog de Grafana Labs.

Ingrese la URL de un RSS en la sección Mostrar. Este tipo de panel no acepta ninguna otra consulta.

Note

La interfaz de Grafana carga los orígenes RSS sin un proxy. Como resultado, solo se cargarán los orígenes RSS que estén configurados con los encabezados CORS adecuados. Si el origen RSS que está intentando mostrar no se carga, considere la posibilidad de volver a alojarlo o de crear su propio proxy.

Panel de gráficos de nodos

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el panel de gráficos de nodos puede visualizar gráficos o redes dirigidos. Utiliza un diseño de fuerza dirigida para posicionar los nodos de manera eficaz, de modo que puedan ayudar a mostrar mapas de infraestructura complejos, jerarquías o diagramas de ejecución.

Requisitos de datos

Un panel de gráficos de nodos requiere una forma específica de los datos para poder mostrar sus nodos y bordes. No todos los orígenes de datos o consultas se pueden visualizar en este panel.

La visualización de los gráficos de nodos consta de nodos y bordes.

- Un nodo se muestra como un círculo. Un nodo puede representar una aplicación, un servicio o cualquier otra cosa que sea pertinente desde la perspectiva de la aplicación.
- Un borde se muestra como una línea que conecta dos nodos. La conexión puede ser una solicitud, una operación o alguna otra relación entre los dos nodos.

Tanto los nodos como los bordes pueden tener metadatos o estadísticas asociados. El origen de datos define qué información y valores se muestran, por lo que diferentes orígenes de datos pueden mostrar diferentes tipos de valores o no mostrar algunos valores.

Nodos

Por lo general, los nodos muestran dos valores estadísticos dentro del nodo y dos identificadores justo debajo del nodo, normalmente el nombre y el tipo. Los nodos también pueden mostrar otro conjunto de valores como un círculo de color alrededor del nodo, con secciones de diferentes colores que representan valores diferentes que deben sumar 1. Por ejemplo, puede hacer que el porcentaje de errores se represente mediante una parte roja del círculo.

Se pueden mostrar detalles adicionales en un menú contextual, que se muestra al seleccionar el nodo. También puede haber enlaces adicionales en el menú contextual que pueden dirigirse a otras partes del espacio de trabajo de Grafana o a cualquier enlace externo.

> **Note**
>
> El gráfico de nodos solo puede mostrar 1500 nodos. Si se supera este límite, aparecerá una advertencia en la esquina superior derecha y algunos nodos se ocultarán. Para expandir las partes ocultas del gráfico, haga clic en los marcadores de Nodos ocultos del gráfico.

Periferias

Los bordes también pueden mostrar estadísticas al pasar el ratón por encima del borde. Al igual que en los nodos, puede abrir un menú contextual con detalles y enlaces adicionales si selecciona el borde.

La primera fuente de datos que admite esta visualización es la fuente de AWS X-Ray datos de su función de mapa de servicio. Para obtener más información, consulte Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos.

Navegación por el gráfico de nodos

Para desplazarse por el gráfico de nodos, seleccione la parte exterior de cualquier nodo o borde y arrastre el puntero.

Para hacer zoom, utilice los botones de la esquina superior izquierda del gráfico de nodos.

Nodos ocultos

El número de nodos que se muestran en un momento dado está limitado para mantener un rendimiento razonable. Los nodos que están fuera de este límite se ocultan detrás de marcadores seleccionables que muestran un número aproximado de nodos ocultos que están conectados a ese borde. Puede elegir el marcador para expandir el gráfico alrededor de ese nodo.

Vista de cuadrícula

Puede cambiar a la vista de cuadrícula para tener una mejor visión general de los nodos más interesantes del gráfico. La vista de cuadrícula muestra los nodos de una cuadrícula sin bordes y se puede ordenar por las estadísticas que se muestran dentro del nodo o por las estadísticas representadas por un borde coloreado de los nodos.

Para ordenar los nodos, elija las estadísticas dentro de la leyenda. El marcador situado junto al nombre de la estadística muestra qué estadística se utiliza actualmente para ordenar la dirección.

Elija el nodo y, a continuación, la opción Mostrar en el diseño del gráfico para volver al diseño del gráfico con el foco en el nodo seleccionado y mostrarlo en el contexto del gráfico completo.

Data API (API de datos)

Esta visualización necesita que el origen de datos devuelva una forma específica de los datos para poder mostrarlos correctamente.

El gráfico de nodos requiere como mínimo un marco de datos que describa los bordes del gráfico. De forma predeterminada, el gráfico de nodos calculará los nodos y cualquier estadística en función de este marco de datos. Opcionalmente, se puede enviar un segundo marco de datos que describa los nodos en caso de que sea necesario mostrar más metadatos específicos de los nodos. Debe configurar `frame.meta.preferredVisualisationType = 'nodeGraph'` en ambos marcos de datos o denominarlos como `nodes` y `edges`, respectivamente, para que se represente el gráfico de nodos.

Datos de bordes de la estructura

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
id	cadena	Identificador único del borde.
origen	cadena	ID del nodo de origen.
destino	cadena	ID del destino.

Campos opcionales:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
mainstat	cadena/número	La primera estadística que se muestra en la superposición al pasar el ratón por encima del borde. Puede ser una cadena que muestre el valor tal cual o puede ser un número. Si es un número, también se muestra cualquier unidad asociada a ese campo.
secondarystat	cadena/número	Igual que mainStat, pero se muestra justo debajo.
detail__*	cadena/número	Cualquier campo con el prefijo `detail__` se mostrará en el encabezado del menú contextual al hacer clic en la periferia. Use `config.displayName` para una etiqueta más legible.

Datos de nodos de la estructura

Campos obligatorios:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
id	cadena	Identificador único del nodo. El borde hace referencia a este ID en sus campos de origen y destino.

Campos opcionales:

Nombre del campo	Tipo	Descripción
título	cadena	Nombre del nodo visible justo debajo del nodo.
subtitle	cadena	Adicional, nombre, tipo u otro identificador que se muestra debajo del título.
mainstat	cadena/número	Primera estadística que se muestra dentro del propio nodo. Puede ser una cadena que muestre el valor tal cual o un número. Si es un número, también se muestra cualquier unidad asociada a ese campo.
secondarystat	cadena/número	Igual que mainStat, pero se muestra debajo de él, dentro del nodo.
arc__*	número	Se usará cualquier campo con el prefijo `arc__` para crear el círculo de color alrededor del nodo. Todos los valores de estos campos deben sumar 1. Puede especificar el

Nombre del campo	Tipo	Descripción
		color mediante `config.color.fixedColor` .
detail__*	cadena/número	Cualquier campo con el prefijo `detail__` se mostrará en el encabezado del menú contextual al hacer clic en el nodo. Use `config.displayName` para una etiqueta más legible.

Panel de gráfico circular

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El gráfico circular muestra series reducidas, o valores de una serie, de una o más consultas, en la medida en que se relacionan entre sí, en forma de porciones de un círculo. La longitud del arco, el área y el ángulo central de una porción son proporcionales al valor del segmento, ya que se relacionan con la suma de todos los valores. Este tipo de gráfico se utiliza mejor cuando se desea hacer una comparación rápida de un conjunto pequeño de valores en un formato atractivo desde el punto de vista estético.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para ajustar el valor de la visualización.

Show (Mostrar)

Elija la cantidad de información que desea mostrar.

- Calcular: reduce cada valor a un único valor por serie.
- Todos los valores: muestra todos los valores de una sola serie.

Cálculo

Seleccione un cálculo para reducir cada serie cuando haya seleccionado Calcular. Para obtener información sobre los cálculos disponibles, consulte Tipos de cálculo.

Límite

Al mostrar todos los valores de una sola serie, esto limita el número de valores mostrados.

Campos

Seleccione los campos que se mostrarán en la visualización. Los nombres de los campos están disponibles en la lista o puede seleccionar una de las opciones siguientes:

- Campos numéricos: todos los campos con valores numéricos.
- Todos los campos: todos los campos que no se eliminan mediante transformaciones.
- Tiempo: todos los campos con valores de tiempo.

Opciones de gráficos circulares

Utilice estas opciones para refinar el aspecto de la visualización.

Tipo de gráfico circular

Seleccione el estilo de visualización del gráfico circular. Puede ser alguno de los siguientes:

- Circular: gráfico circular estándar
- Anillo: gráfico circular con un agujero en el centro

Etiquetas

Seleccione las etiquetas para mostrarlas en el gráfico circular. Puede seleccionar más de uno.

- Nombre: el nombre de la serie o del campo.
- Porcentaje: el porcentaje del total.

- Valor: el valor numérico sin procesar.

De forma predeterminada, las etiquetas se muestran en blanco sobre el cuerpo del gráfico. Puede seleccionar colores de gráficos más oscuros para hacerlos más visibles. Es posible que los nombres o números largos estén recortados.

Modo de información sobre herramientas

Al pasar el cursor sobre la visualización, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas.

- Único: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pasa el ratón en la visualización.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Modo de leyenda

Modo de leyenda: utilice esta configuración para definir la forma en que aparece la leyenda en la visualización. Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Seleccione los valores que desee mostrar en la leyenda. Puede seleccionar más de uno.

- Porcentaje: el porcentaje del total.
- Valor: el valor numérico sin procesar.

Para obtener más información sobre la leyenda, consulte Configuración de una leyenda.

Panel de Plotly

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel de Plotly renderiza los gráficos con Plotly, una biblioteca de gráficos de código abierto en JavaScript.

Los campos Datos, Diseño y Configuración coinciden con los parámetros comunes descritos en la documentación de Plotly. Deben estar en formato JSON.

Los datos proporcionados por el origen de datos se pueden transformar mediante un script definido por el usuario antes de insertarlos en el gráfico de Plotly. El script incluye 2 argumentos.

- `data`: datos devueltos por el origen de datos.
- `variables`: un objeto que contiene variables de Grafana en el panel de control actual (variables de usuario y estas pocas variables globales: `__from`, `__to`, `__interval` y `__interval_ms`).

El script debe devolver un objeto con una o más de las siguientes propiedades: `data`, `layout`, `config` y `frames`. A continuación se muestra un ejemplo.

```
let x  = data.series[0].fields[0].values.buffer
```

```
let y  = data.series[0].fields[1].values.buffer
let serie = {
    x : x,
    y : y,
    name : variables.project //where project is the name of a Grafana's variable
}

return {
    data : [serie],
    config : {
    displayModeBar: false
    }
}
```

El objeto devuelto por el script y el JSON proporcionado en los campos Datos, Diseño y Configuración se fusionarán (fusión profunda).

Si no se proporciona ningún script, el panel utilizará únicamente los campos Datos, Diseño y Configuración.

Panel de Sankey

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el panel de Sankey se muestran los diagramas de Sankey, que son buenos para visualizar los datos de flujo, siendo el ancho del flujo proporcional a la métrica seleccionada. En la siguiente imagen se muestra un diagrama de Sankey con dos grupos de origen y destino.



Cómo funciona

El panel de Sankey requiere al menos 2 columnas de datos, un origen y un destino para los flujos. La consulta debe agrupar los datos en al menos dos grupos. El panel dibujará enlaces desde la primera columna de puntos de datos hasta la última según el orden de la consulta. El grosor de los enlaces será proporcional al valor asignado por la métrica de la consulta.

Personalización

- Enlaces: actualmente hay dos opciones para el color de los enlaces: múltiples o único. De forma predeterminada, es multicolor. Para elegir un solo color para los enlaces, active la opción Solo color de enlace único y elija su color en el selector de colores de Grafana.
- Nodos: para cambiar el color de los nodos rectangulares, puede cambiar la opción Color de los nodos
- Ancho de nodo: el ancho de los nodos se puede ajustar con el control deslizante Ancho de nodo o si se ingresa un número en el cuadro de entrada. Este número debe ser un número entero.
- Relleno de nodos: el relleno vertical entre los nodos se puede ajustar con el control deslizante Relleno de nodos o si se ingresa un número en el cuadro de entrada. Este número debe ser un número entero. Si sus enlaces son demasiado delgados, intente ajustar este número

- Encabezados: los encabezados de las columnas se pueden cambiar si se sustituye el Nombre de visualización en el panel del editor. Serán del mismo color que elija para Color del texto.
- Diseño de Sankey: el diseño de los enlaces de Sankey se puede ajustar ligeramente con el control deslizante Iteración de diseño. Este número debe ser un número entero y es el número de iteraciones de relajación utilizadas para generar el diseño.

Panel Dispersión

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el panel de dispersión se muestra un diagrama de dispersión X/Y para datos de tablas con una interfaz más sencilla que la de otros paneles gráficos. A diferencia del panel gráfico, el panel de dispersión no requiere que los datos estén en una serie temporal. El panel de dispersión requiere un conjunto de datos con formato de tabla con dos o más columnas numéricas de datos.

Una de ellas se puede asignar al eje X. Se pueden asignar uno o más valores a una serie de valores del eje Y y los datos resultantes se pueden trazar como una serie de puntos. Opcionalmente, cada serie también puede mostrar una línea de regresión con uno de varios ajustes estadísticos óptimos.

Creación de un panel de dispersión

En el siguiente procedimiento se describe cómo crear un trazado de dispersión mediante un panel de dispersión. Para este ejemplo, asumiremos que hay datos, como en la siguiente tabla, denominada `HEIGHT` con tres columnas de valores numéricos (`Age`, `Boys` y `Girls`), que muestran la estatura media de niños y niñas por edad.

Antigüedad	Altura de un niño	Altura de una niña
5	109,7	109,5
6	115,6	115,4

Antigüedad	Altura de un niño	Altura de una niña
7	121.1	120,8
8	126.3	126
9	131.3	131.3
10	136.2	137,1
11	141.2	143.2
12	147	148,7
13	153.6	152.6
14	159,9	155,1
15	164,4	156,7
16	167,3	157,6
17	169	158
18	170	158,3
19	170,8	158,6

Creación de un trazado de dispersión con el panel de dispersión

1. En el panel de control de Grafana, seleccione Agregar panel.
2. Para la consulta, escriba una consulta que devuelva los datos necesarios. En tal caso, tendría que utilizar una consulta como `SELECT * FROM HEIGHT`.
3. Seleccione la visualización Dispersión.

Esto creará un trazado de dispersión con la primera columna como eje X y las demás columnas numéricas como ejes Y.

Opciones de configuración

El panel de dispersión ofrece las siguientes cuatro opciones de configuración personalizadas.

- Eje X: puede elegir qué campo usar como eje X, así como la extensión y el título, y mostrar la información del eje.
- Eje Y: puede elegir qué campos mostrar en el eje Y, incluidas las opciones de visualización de cada campo y la información de extensión y título del eje. También puede optar por mostrar una línea de regresión para cada campo. Consulte la siguiente información para obtener más detalles sobre la configuración de la línea de regresión.
- Leyenda: puede activar o desactivar una leyenda para el panel, así como elegir el tamaño del texto de la leyenda.
- Visualización: puede configurar otras opciones para el gráfico, como el color de la cuadrícula y el estilo del borde.

Configuración de la línea de regresión

Cada conjunto de datos del eje Y puede mostrar una línea, además de los puntos individuales. Hay cinco opciones para el tipo de línea.

- Ninguna: no muestra una línea de regresión.
- Sencilla: muestra una línea de regresión que conecta los puntos del conjunto de datos.
- Lineal: muestra una línea recta mediante el método de mínimos cuadrados y mejor ajuste.
- Exponencial: muestra una línea de regresión exponencial de mejor ajuste.
- Potencia: muestra una línea de regresión de potencia de mejor ajuste.

Panel de estadísticas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel de estadísticas muestra un valor estadístico grande con un minigráfico opcional. Puede controlar el color del fondo o del valor mediante umbrales.

De forma predeterminada, el panel Estadísticas muestra una de las siguientes opciones:

- Solo el valor de una única serie o campo.
- El valor y el nombre de varias series o campos.

Puede utilizar el Modo de texto para controlar si el texto se muestra o no.

Ajuste de diseño automático

El panel ajusta automáticamente el diseño en función de la anchura y la altura disponibles en el panel. Oculta automáticamente el gráfico (minigráfico) si el panel se vuelve demasiado pequeño.

Opciones de valor

Utilice las siguientes opciones para refinar la forma en que la visualización muestra el valor:

Show (Mostrar)

Elija cómo Grafana muestra los datos.

Calcular

Muestra un valor calculado en función de todas las filas.

- Cálculo: seleccione una función reductora que Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte los cálculos estándar.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Todos los valores

Muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede limitar el número de filas que se van a mostrar.

- Límite: el número máximo de filas que se van a mostrar. El valor predeterminado es 5000.
- Campos: seleccione los campos que se muestran en el panel.

Estilos de estadística

Aplique estilo a la visualización.

Orientation (Orientación)

Elija una dirección de apilamiento.

- Automático: Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
- Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
- Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de arriba a abajo.

Modo de texto

Puede usar la opción de modo de texto para controlar el texto que renderiza el panel. Si el valor no es importante, solo el nombre y el color, cambie la opción Modo de texto a Nombre. El valor se seguirá utilizando para determinar el color y se muestra en la información sobre herramientas.

- Automático: si los datos contienen varias series o campos, muestre el nombre y el valor.
- Valor: muestra solo el valor, nunca el nombre. El nombre se muestra en la ayuda contextual.
- Valor y nombre: muestre siempre el valor y el nombre.
- Nombre: muestre el nombre en lugar del valor. El valor se muestra en la información sobre herramientas.
- Ninguno: no muestre nada (vacío). El nombre y el valor se muestran en la ayuda contextual.

Modo de color

Seleccione un modo de color.

- Valor: colorea solo el valor y el área del gráfico.
- Fondo: también colorea el fondo.

Modo de gráfico

Seleccione un modo de gráfico y minigráfico.

- Ninguno: oculta el gráfico y solo muestra el valor.

- Área: muestra el gráfico de área por debajo del valor. Esta opción requiere que la consulta devuelva una columna de tiempo.

Alineación de texto

Elija un modo de alineación.

- Automático: si solo se muestra un valor (sin repetición), el valor se centra. Si se muestran varias series o filas, el valor se alinea a la izquierda.
- Centro: el valor estadístico está centrado.

Tamaño del texto

Ajuste los tamaños del texto del indicador.

- Título: ingrese un valor numérico para el tamaño del título del indicador.
- Valor: ingrese un valor numérico para el tamaño del valor del indicador.

Panel de escala de tiempo de estado

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel de escala de tiempo de estados muestra cambios de estado discretos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una banda horizontal única. Las regiones de estado se pueden representar con o sin valores. Este panel funciona bien con estados booleanos o de cadena, pero también se puede utilizar con series temporales. Cuando se utilizan con series temporales, los umbrales se utilizan para convertir los valores numéricos en regiones de estado discretas.

Opciones de escala de tiempo de estado

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Combinación de valores consecutivos iguales

Controla si Grafana combina valores idénticos si están uno al lado del otro.

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de las regiones del estado. Representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Alineación de valores

Controla la alineación de los valores dentro de las regiones del estado.

Altura de fila

Controla el espacio entre las filas. 1 = sin espacio = 0,5 = 50 % de espacio.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de las regiones del estado.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Configuración de asignaciones de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

El panel también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para convertir las series temporales en discretas regiones de estado coloreadas.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta

clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Panel Historial de estado

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del historial de estados muestra los estados periódicos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una fila horizontal. Los cuadros se representan y se centran alrededor de cada valor.

La visualización del Historial de estado funciona con series temporales o campos de cadenas, booleanos y numéricos. Un campo de tiempo es obligatorio. Puede utilizar las asignaciones de valores para colorear cadenas o asignar los valores de texto a los rangos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de los cuadros de valores. Representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Ancho de columnas controla el ancho de los cuadros. 1 = ancho máximo y 0 = ancho mínimo.

Ancho de línea controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno controla la opacidad de relleno de las regiones de estado.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Configuración de asignaciones de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

El panel también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para colorear las casillas. También puede utilizar combinaciones de colores degradados para colorear los valores.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Valores de leyenda

Elija los cálculos estándar que desee mostrar en la leyenda. Puede tener más de uno.

Panel de tablas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La visualización del panel de tablas es muy flexible y admite varios modos para las series temporales y para las tablas, las anotaciones y los datos JSON sin procesar. Este panel también proporciona opciones de formato de fecha, formato de valores y color.

Ordenación de la columna

Haga clic en un título de columna para cambiar el criterio de ordenación predeterminado de descendente a ascendente. Cada vez que haga clic, el criterio de ordenación cambiará a la siguiente opción del ciclo. Solo puede ordenar las columnas de una en una.

Opciones de la tabla

Mostrar encabezado

Muestra u oculta los nombres de las columnas que se importaron del origen de datos.

Ancho de columnas

De forma predeterminada, Grafana calcula automáticamente el ancho de las columnas en función del tamaño de la tabla y del ancho mínimo de las columnas. Esta opción de campo puede anular la configuración y definir el ancho de todas las columnas en píxeles.

Por ejemplo, si ingresa `100` en el campo, al hacer clic fuera de él, todas las columnas se establecerán en 100 píxeles de ancho.

Ancho mínimo de las columnas

De forma predeterminada, el ancho mínimo de la columna de la tabla es de 150 píxeles. Esta opción de campo puede anular el valor predeterminado y definirá el nuevo ancho mínimo de las columnas del panel de la tabla en píxeles.

Por ejemplo, si ingresa `75` en el campo, al hacer clic fuera de él, todas las columnas se escalarán a 75 píxeles de ancho como mínimo.

En el caso de los dispositivos de pantalla pequeña, como teléfonos inteligentes o tabletas, reduzca el valor de píxeles predeterminado de `150` a `50` para permitir que los paneles basados en tablas se visualicen correctamente en los paneles de control.

Alineación de columnas

Elija cómo debe alinear Grafana el contenido de las celdas:

- Auto (valor predeterminado)
- Izquierda
- Center
- Right

Tipo de celda

De forma predeterminada, Grafana elige automáticamente la configuración de visualización. Para anular la configuración, elija una de las siguientes opciones para configurar el valor predeterminado de todos los campos. Para algunos tipos de celdas, hay configuraciones adicionales disponibles.

> **Note**
>
> Si las establece en la pestaña Campo, el tipo se aplicará a todos los campos, incluido el campo de tiempo. Puede configurarlas en la pestaña Anular para aplicar el cambio a uno o más campos.

Texto de color

Si se establecen umbrales, el texto del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Fondo de color (degradado o sólido)

Si se establecen umbrales, el fondo del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Calibre

Las celdas se pueden mostrar como un medidor gráfico, con varios tipos de presentación diferentes.

Básica

El modo básico mostrará una medición simple con los niveles de umbral que definen el color del medidor.

Degradado

Los niveles de umbral definen un gradiente.

LCD

El medidor está dividido en celdas pequeñas que están iluminadas o apagadas.

Vista JSON

Muestra el valor formateado como código. Si un valor es un objeto, la vista JSON que permite navegar por el objeto JSON aparecerá al pasar el ratón sobre él.

Inspección del valor de celda

Permite inspeccionar los valores de las celdas de la tabla. El valor sin formato se presenta en una ventana modal.

> **Note**
>
> La inspección del valor de celda solo está disponible cuando el modo de visualización de las celdas está configurado en Automático, Texto de color, Fondo de color o Vista JSON.

Filtro de columnas

Puede cambiar temporalmente la manera en que se muestran los datos de las columnas. Por ejemplo, puede ordenar los valores del más alto al más bajo u ocultar valores específicos. Para obtener más información, consulte Filtrar columnas de tabla a continuación.

Paginación

Use esta opción para habilitar o deshabilitar la paginación. Es una opción de frontend que no afecta a las consultas. Cuando está habilitada, el tamaño de la página se ajusta automáticamente a la altura de la tabla.

Filtro de columnas de tabla

Si activa Filtro de columnas, puede filtrar las opciones de la tabla.

Activación del filtrado de columnas

1. En Grafana, navegue hasta el panel de control que tiene la tabla con las columnas que quiere filtrar.
2. En el panel de la tabla que quiere filtrar, abra el editor de paneles.
3. Elija la pestaña Campo.
4. En las opciones de Tabla, active la opción Filtro de columnas.

Aparece un icono de filtro junto al título de cada columna.

Filtrar valores de columnas

Para filtrar los valores de las columnas, elija el icono de filtro (embudo) situado junto al título de la columna. Grafana muestra las opciones de filtro de esa columna.

Elija la casilla de verificación situada junto a los valores que quiere mostrar. Ingrese texto en el campo de búsqueda de la parte superior para mostrar esos valores en la pantalla y poder seleccionarlos en lugar de desplazarse para encontrarlos.

Borrado de filtros de columnas

Las columnas que tienen filtros aplicados muestran un embudo azul junto al título.

Para quitar el filtro, elija el icono del embudo azul y, a continuación, seleccione Borrar filtro.

Pie de página de la tabla

Puede usar el pie de página de la tabla para mostrar los cálculos de los campos.

Tras activar el pie de página de la tabla, puede seleccionar el Cálculo y, a continuación, los Campos que desee calcular.

Si no selecciona ningún campo, el sistema aplica el cálculo a todos los campos numéricos.

Recuento de filas

Si quiere mostrar el número de filas del conjunto de datos en lugar del número de valores de los campos seleccionados, seleccione el cálculo Recuento y active el Recuento de filas.

Panel de texto

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel de texto le permite incluir directamente texto o HTML en sus paneles de control. Se pueden usar para agregar información contextual y descripciones o para incrustar HTML complejo.

Mode (Modo)

Modo determina cómo aparece el contenido incrustado. Dispone de las siguientes opciones:

- Markdown: esta opción formatea el contenido como Markdown.
- HTML: esta configuración representa el contenido como HTML saneado.
- Código: esta configuración representa el contenido dentro de un editor de código de solo lectura. Seleccione un idioma adecuado para aplicar el resaltado de la sintaxis al texto incrustado.

Variables

Las variables del contenido se ampliarán para su visualización.

Panel de serie temporal

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El panel de serie temporal puede representar una serie temporal como una línea, una trayectoria de puntos o una serie de barras. Este tipo de gráfico es lo bastante versátil como para mostrar casi cualquier dato de serie temporal.

Note

Puede migrar las visualizaciones del panel de gráficos a visualizaciones de series temporales. Para migrar, en la pestaña Panel, elija Visualización de series temporales. Grafana transfiere todas las configuraciones aplicables.

Temas

- Opciones de información sobre herramientas
- Opciones de leyenda
- Opciones de estilo del gráfico
- Opciones de ejes
- Opciones de color

Opciones de información sobre herramientas

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Al pasar el cursor sobre el gráfico, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas:

- Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra las series sobre las que está pasando el ratón.
- Todo: la información sobre herramientas muestra todas las series del gráfico al pasar el ratón. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculta: no muestra la información sobre herramientas.

Opciones de leyenda

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Modo de leyenda: elija cómo aparecerá la leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Esta es la opción predeterminada.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Cálculos de la leyenda

Elija los cálculos que desee mostrar en la leyenda. Para obtener más información, consulte Tipos de cálculo.

Opciones de estilo del gráfico

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Estilo del gráfico

Utilice esta opción para definir cómo se muestran los datos de serie temporal. Puede usar anulaciones para combinar varios estilos en el mismo gráfico. Hay tres opciones de estilo. Algunas de las otras opciones de estilo solo se aplican a determinados estilos de gráficos.

- Líneas: muestra la serie temporal como una línea en un gráfico.
- Barras: muestra la serie temporal como una serie de barras en un gráfico, una para cada punto de datos.
- Puntos: muestra la serie temporal como puntos en un gráfico, uno para cada punto de datos.

Alineación de barras

En los gráficos de barras, establece la posición de la barra con respecto al lugar en el que se dibujaría en el gráfico. Debido al ancho de barra, se puede colocar antes o después del punto o centrada. Las opciones de esta opción son Antes, Centrar o Después.

Ancho de línea

Establece el grosor de la línea para los gráficos de líneas o el grosor del contorno de cada barra de un gráfico de barras.

Opacidad de relleno

Establece la opacidad de un color de relleno. Los rellenos se utilizan, por ejemplo, para mostrar el área bajo la línea en un gráfico de líneas o para colorear las barras en un gráfico de barras.

Modo de degradado

El modo de degradado especifica el relleno del degradado, que se basa en el color de la serie. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. Para obtener más información, consulte Combinación de colores. Las opciones del modo de degradado son:

- Ninguno: sin relleno de degradado.
- Opacidad: gradiente de opacidad en el que la opacidad del relleno aumenta a medida que aumentan los valores del eje Y.
- Tonalidad: degradado que se basa en la tonalidad del color de la serie.
- Combinación: degradado de colores definido por su combinación de colores. Este ajuste se puede usar para el relleno y la línea. Para obtener más información, consulte Opciones de color.

El aspecto del degradado también se modifica mediante la configuración Opacidad de relleno.

Mostrar puntos

Puede configurar la visualización para agregar puntos a los gráficos de líneas o barras. Puede elegir Siempre, Nunca o Automático. Al usar Automático, Grafana determina si se muestran los puntos en función de la densidad de los datos. Si la densidad de los datos es lo suficientemente baja, se muestran los puntos.

Tamaño de los puntos

Establece el tamaño de los puntos que se dibujan, de 1 a 40 píxeles de diámetro.

Interpolación de líneas

Elija cómo Grafana interpola la línea de la serie. Las opciones son Lineal, Liso, Paso antes y Paso después.

Estilo de línea

Defina el estilo de las líneas. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

La apariencia del estilo de línea depende de la configuración de Ancho de línea y Opacidad de relleno.

Las opciones de estilo de línea son Sólido, Discontinuo y Puntos.

Conectar valores nulos

Elija cómo aparecen en el gráfico los valores nulos (discontinuidades de los datos). Los valores nulos se pueden conectar para formar una línea continua o, como opción, establecer un umbral por encima del cual las discontinuidades de los datos ya no deberían conectarse. Puede elegir Nunca conectar los puntos de datos con discontinuidades, Siempre conectar los puntos de datos con discontinuidades o establecer un Umbral en el que las discontinuidades de los datos dejen de estar conectadas.

Apilar series

Apilamiento permite a Grafana mostrar unas series sobre otras. Tenga cuidado al utilizar el apilamiento en la visualización, ya que puede crear fácilmente gráficos engañosos. Para obtener más información sobre por qué el apilamiento podría no ser el mejor enfoque, consulte The Issue with Stacking.

Las opciones para apilar son:

- Desactivado: desactiva el apilamiento de series.
- Normal: apila las series una encima de otra.
- 100 %: se apilan por porcentaje, donde todas las series juntas suman el 100 %.

Apilamiento de series en grupos

Puede anular el comportamiento de apilamiento para apilar series en grupos. Para obtener más información sobre cómo crear una anulación, consulte Configuración de anulaciones de campos. Al crear la modificación, indique el nombre del grupo de apilamiento del que quiere que forme parte la serie.

Rellenar debajo hasta

La opción Rellenar debajo hasta rellena el área entre dos series. Esta opción solo está disponible en la modalidad de anulación de series o campos. Con esta opción, puede rellenar el área entre dos series, en lugar de hacerlo desde la línea de la serie hasta 0. Por ejemplo, si tiene dos series denominadas Máx. y Mín., puede seleccionar la serie Máx. y anularla para Rellenar debajo hasta la serie Mín. De este modo, solo se llenaría el área entre las dos líneas de la serie.

Opciones de ejes

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las opciones de la categoría de ejes cambian la forma en que se representan los ejes X e Y. Algunas opciones no se aplican hasta que hace clic fuera del cuadro de opciones del campo que está editando. También puede pulsar `Enter`.

Ubicación

Seleccione la ubicación del eje Y. Las opciones son:

- Automático: Grafana asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el eje derecho, a las unidades siguientes.
- Izquierda: muestre todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestre todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes Y.

Para asignar ejes a cada campo o serie, agregue anulaciones de campo.

Etiqueta

Establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas mediante una anulación.

Width (Ancho)

Define un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esta configuración permite comparar con mayor facilidad los datos de varios gráficos, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran en la proximidad visual.

Mínimo flexible y máximo flexible

Establezca una opción de mínimo flexible o máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

Los ajustes de mínimo flexible y máximo flexible permiten ver los cambios pequeños cuando no se producen cambios grandes. El mínimo o el máximo estrictos, derivados de las opciones de campo de mínimo y máximo estándar, pueden evitar que los picos intermitentes aplanen detalles útiles al recortar los picos más allá de un punto específico.

Para definir los límites estrictos del eje Y, puede configurar las opciones estándar de mínimo y máximo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones estándar.

Escalado

Establece cómo se escala el eje Y. Las opciones son lineal o logarítmica. Si elige logarítmica, también puede elegir entre escalas logarítmicas de base 2 o base 10.

Transform (Transformación)

Puede anular una serie para aplicar una transformación a los valores de un gráfico (sin que ello afecte a los valores subyacentes ni a los valores de la ayuda contextual, los menús contextuales o las leyendas). Dispone de dos opciones de transformación:

- Transformación negativa de Y: convierte los resultados en valores negativos en el eje Y.
- Constante: muestra el primer valor como una línea constante.

Opciones de color

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

De forma predeterminada, el gráfico utiliza la opción Combinación de colores estándar para asignar los colores de las series. También puede usar la leyenda para abrir el selector de colores si hace

clic en el icono de color de la serie de la leyenda. Al establecer el color de esta manera, se crea automáticamente una regla de anulación que establece un color específico para una serie específica.

A continuación, se muestran opciones adicionales que puede usar para anular los valores predeterminados de color de la serie.

Paleta clásica

La configuración más común consiste en usar Paleta clásica para los gráficos. Este esquema asigna automáticamente un color a cada campo o serie en función de su orden. Si cambia el orden de un campo en la consulta, también cambia el color. Puede configurar manualmente un color para un campo específico mediante una regla de anulación.

Color único

Use este modo para especificar un color. También puede hacer clic en el icono de línea coloreada junto a cada serie de la leyenda para abrir el selector de colores. Esto crea automáticamente una nueva anulación que establece la combinación de colores en un solo color y en el color seleccionado.

Combinaciones de colores por valor

Si selecciona una combinación de colores por valor, como Desde umbrales (por valor) o Green-Yellow-Red (por valor), aparece la opción Serie de colores por. Esta opción controla qué valor (último, mínimo, máximo) se debe usar para asignar su color a la serie.

Modo de degradado de la combinación

La opción Modo degradado ubicada debajo de los Estilos de gráfico tiene un modo denominado Combinación. Al activar la Combinación, la línea o barra recibe un color degradado definido a partir de la Combinación de colores seleccionada.

A partir de umbrales

Si Combinación de colores se establece en A partir de umbrales (por valor) y el Modo de degradado se establece en Combinación, el color de la línea o barra cambia a medida que cruzan los umbrales definidos. Solo verá los colores exactos elegidos en la combinación.

Combinaciones de colores degradados

Si se utiliza una combinación de colores degradados sin establecer el Modo de degradado en Combinación, los colores elegidos formarán un degradado entre ellos a medida que los valores de la serie se muevan entre los umbrales establecidos.

Panel de rastros (beta)

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los rastros son una visualización que le permite rastrear y registrar una solicitud a medida que recorre los servicios de su infraestructura.

Para obtener más información sobre los rastros, consulte Seguimiento en Explore.

WindRose

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El WindRose panel recibe datos de series temporales sin procesar, convierte los datos y los mapea en un WindRose gráfico.



Opciones

El WindRose panel admite las siguientes opciones:

- Frecuencia de los ejes
- Estilo de los ejes (grados o brújula)
- Escala (lineal, cuadrada, logarítmica)

Explore en la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La interfaz de usuario del panel de Grafana proporciona la funcionalidad de crear paneles de control para su visualización. Explore elimina los paneles de control y las opciones del panel para que pueda centrarse en la consulta. Le ayuda a iterar hasta tener una consulta activa y, a continuación, puede crear un panel de control a partir de la consulta.

> **Note**
>
> Si solo quiere explorar sus datos y no quiere crear un panel de control, Explore lo hace mucho más fácil. Si el origen de datos admite datos de gráficos y tablas, Explore muestra los resultados tanto en forma de gráfico como de tabla. Esto le permite ver las tendencias de los datos y más detalles al mismo tiempo.

Inicio de la exploración

> **Note**
>
> Para acceder a Explore, debe tener un rol de editor o administrador.

Acceso a Explore

1. En el espacio de trabajo de Grafana, seleccione el elemento del menú Explore en la barra de menús de la izquierda.

   Se abre una pestaña de Explore vacía.

   Para empezar con una consulta existente en un panel, elija la opción Explore en el menú del panel. Esto abre la pestaña Explore con la consulta del panel y le permite modificar o iterar la consulta fuera del panel de control.
2. Elija su origen de datos en la lista desplegable de la parte superior izquierda. Prometheus tiene una implementación de Explore personalizada, los demás orígenes de datos utilizan su editor de consultas estándar.

3. En el campo de consulta, escriba la consulta para explorar los datos. Hay tres botones al lado del campo de consulta: un botón para borrar (X), un botón para agregar consulta (+) y el botón para eliminar una consulta (-). Al igual que en el editor de consultas normal, puede agregar y eliminar varias consultas.

   Para obtener más detalles acerca de las consultas, consulte Consulta y transformación de los datos.

División y comparación

La vista dividida ofrece una forma sencilla de comparar gráficos y tablas de manera simultánea side-by-side o de ver datos relacionados en una sola página.

Apertura de una vista dividida

1. En la vista de Explore, seleccione el botón Dividir para duplicar la consulta actual y dividir la página en una vista simultánea de dos side-by-side consultas.

   > **Note**
   >
   > Es posible seleccionar otro origen de datos para la nueva consulta, lo que, por ejemplo, permite comparar la misma consulta para dos servidores diferentes o comparar el entorno de ensayo con el entorno de producción.

   En la vista dividida, los selectores de tiempo de ambos paneles se pueden vincular (si cambia uno, también se cambiará el otro) si se selecciona un botón de sincronización horaria adjunto a uno de los selectores de tiempo. Al vincular los selectores de tiempo, se mantienen sincronizadas las horas de inicio y finalización de las consultas de vista dividida. De este modo, se garantiza que se esté viendo el mismo intervalo de tiempo en ambos paneles divididos.
2. Para cerrar la consulta recién creada, haga clic en el botón Cerrar división.

Uso compartido de un enlace abreviado

La función Compartir enlace abreviado le permite crear enlace abreviado URLs del formato /goto/:uid en lugar de usar parámetros de consulta. URLs Para crear un enlace abreviado a los resultados de la consulta, seleccione la opción Compartir en la barra de herramientas de Explore. Un enlace abreviado que nunca se utiliza se elimina automáticamente después de (7) días.

Administración de consultas en Explore

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Para ayudar a depurar las consultas, Explore le permite investigar las solicitudes y respuestas de las consultas, así como las estadísticas de estas, mediante el inspector de consultas. Esta funcionalidad es similar a las tareas del inspector de paneles: Inspeccionar el rendimiento de las consultas e Inspeccionar los datos de solicitudes y respuestas a las consultas.

Historial de consultas

El historial de consultas es una lista de consultas que ha utilizado en Explore. El historial se almacena en la base de datos de Grafana y no se comparte con otros usuarios. El periodo de retención de las consultas en el historial es de dos semanas. Las consultas de más de dos semanas se eliminan automáticamente. Para abrir su historial e interactuar con él, seleccione el botón Historial de consultas en Explore.

Note

Las consultas destacadas (marcadas como favoritas) no están sujetas al periodo de retención de dos semanas y no se eliminan.

Visualización del historial de consultas

El historial de consultas le permite ver el historial de sus consultas. Para cada consulta individual, puede:

- Ejecute una consulta.
- Crear o editar un comentario.
- Copiar una consulta al portapapeles.
- Copiar un enlace abreviado con la consulta en el portapapeles.

- Destacar (marcar como favorita) una consulta.

Administración de las consultas favoritas

Todas las consultas que se han destacado en la pestaña Historial de consultas se muestran en la lista Agregado a favoritos. Esto le permite acceder más rápido a sus consultas favoritas y reutilizarlas sin tener que escribirlas desde cero.

Ordenación del historial de consultas

De forma predeterminada, en el historial de consultas se muestran las consultas más recientes. Puede ordenar el historial por fecha o por nombre de origen de datos en orden ascendente o descendente.

Ordenación del historial de consultas

1. Seleccione el campo Ordenar consultas por.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Lo más reciente primero
   - Lo más antiguo primero

Filtrado del historial de consultas

Puede filtrar el historial de consultas en Historial de consultas y en la pestaña Agregado a favoritos para obtener un origen de datos específico.

Filtrado del historial para un origen de datos

1. Seleccione el campo Filtrar consultas para orígenes de datos específicos.
2. Seleccione el origen de datos para el que desea filtrar el historial. Puede seleccionar varios orígenes de datos.

En la pestaña Historial de consultas, también es posible filtrar las consultas por fecha mediante el control deslizante:

- Utilice el control deslizante vertical para filtrar las consultas por fecha.
- Para ajustar la fecha de inicio, arrastre el controlador superior.

- Para ajustar la fecha de finalización, arrastre el controlador superior.

Búsqueda en el historial de consultas

Puede buscar en su historial todas las consultas y comentarios. Es posible buscar consultas en las pestañas Historial de consultas y Agregado a favoritos.

Búsqueda en el historial de consultas

1. Seleccione el campo Consultas de búsqueda.
2. Ingrese el término que busca en el campo de búsqueda.

Configuración del historial de consultas

Puede personalizar el historial de consultas en la pestaña Configuración. Las opciones se describen en la tabla que aparece a continuación.

Opción	Valor predeterminado
Cambio de la pestaña activa predeterminada	Pestaña Historial de consultas

> **Note**
>
> La configuración del historial de consultas es global y se aplica a ambos paneles en modo dividido.

Características específicas de Prometheus

Explore incluye una experiencia de consulta personalizada para Prometheus. Cuando se ejecuta una consulta, en realidad se ejecutan dos consultas: una consulta normal de Prometheus para el gráfico y una consulta instantánea para la tabla. La consulta instantánea devuelve el último valor de cada serie temporal, que muestra un buen resumen de los datos que aparecen en el gráfico.

Explorador de métricas

En el lado izquierdo del campo de consulta, seleccione Métricas para abrir el Explorador de métricas. Se muestra un menú jerárquico con métricas agrupadas por su prefijo. Por ejemplo, todas las

métricas de Alertmanager se agrupan bajo el prefijo `alertmanager`. Este es un buen punto de partida si solo quiere explorar qué métricas están disponibles.

Campo Consulta

El campo Consulta permite completar automáticamente los nombres y funciones de las métricas, de manera comparable al editor de consultas estándar de Prometheus. Puede pulsar la tecla Intro para crear una nueva línea y las teclas Mayús + Intro para ejecutar una consulta.

El menú Autocompletar se puede activar pulsando Ctrl + Espacio. El menú Autocompletar contiene una nueva sección Historial con una lista de las consultas ejecutadas recientemente.

Las sugerencias pueden aparecer en el campo de consulta; selecciónelas para actualizar la consulta con el cambio sugerido.

- Para los contadores (métricas que aumentan monótonamente), se sugerirá una función de tasa.
- Para los buckets, se sugerirá una función de histograma.
- En el caso de las reglas de registro, es posible ampliarlas.

Filtros de tablas

Seleccione el botón de filtro en la columna Etiqueta de un panel de tabla para agregar filtros a la expresión de la consulta. También puede agregar filtros para varias consultas; el filtro se agrega a todas las consultas.

Registros en Explore

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Junto con las métricas, Explore le permite investigar sus registros en los siguientes orígenes de datos:

- OpenSearch

- InfluxDB
- Loki

Durante la supervisión de la infraestructura y la respuesta a un incidente, puede profundizar en las métricas y los registros para encontrar la causa. Explore también le permite correlacionar métricas y registros mediante la visualización. side-by-side Esto crea un nuevo flujo de trabajo de depuración.

1. Reciba una alerta.
2. Desglose y examine las métricas.
3. Vuelva a desglosar y busque en los registros relacionados con la métrica y el intervalo de tiempo (y, en el futuro, con los rastros distribuidos).

Visualización de registros

Los resultados de las consultas de registro se muestran como histogramas en el gráfico; los registros individuales se explican en las siguientes secciones.

Si el origen de datos admite un histograma de volumen de registros de intervalo completo, se muestra automáticamente el gráfico con la distribución de registros de todas las consultas de registro introducidas. Actualmente, esta característica es compatible con los orígenes OpenSearch de datos de Loki.

> **Note**
>
> En Loki, este histograma de volumen de registro de intervalo completo se representa mediante una consulta métrica que puede resultar costosa según el intervalo de tiempo consultado. Esta consulta puede ser particularmente difícil de procesar en instalaciones de Loki más pequeñas. Para mitigar esto, recomendamos usar un proxy como nginx delante de Loki para establecer un tiempo de espera personalizado (por ejemplo, 10 segundos) para estas consultas. Las consultas de histogramas de volumen de registro se pueden identificar mediante la búsqueda de consultas con el encabezado HTTP `X-Query-Tags` con el valor `Source=logvolhist`. Grafana agrega estos encabezados a todas las consultas de histogramas de volumen de registro.

Si el origen de datos no admite la carga de un histograma de volumen de registro de intervalo completo, el modelo de registros calcula una serie temporal basada en los números de filas de

registros agrupados por un intervalo de tiempo calculado automáticamente y, a continuación, la marca de tiempo de la primera fila de registro ancla el inicio del histograma al resultado. El final de la serie temporal está anclado al intervalo Hasta del selector de tiempo.

Nivel de registro

En el caso de los registros en los que se especifica una etiqueta de nivel, Grafana utiliza el valor de la etiqueta para determinar el nivel del registro y, en consecuencia, actualizar el color. Si el registro no tiene ninguna etiqueta de nivel especificada, intenta averiguar si su contenido coincide con alguna de las expresiones admitidas (consulte lo siguiente para obtener más información). El nivel de registro siempre viene determinado por la primera coincidencia. Si Grafana no puede determinar un nivel de registro, se visualizará con el nivel de registro desconocido.

> **Tip**
>
> Si utiliza un origen de datos de Loki y `level` está en su línea de registro, use analizadores (JSON, logfmt, regex,..) para extraer la información del nivel en una etiqueta de nivel que se utilice para determinar el nivel de registro. Esto permitirá que el histograma muestre los distintos niveles del registro en barras independientes.

Niveles de registro admitidos y asignación de abreviaturas y expresiones a nivel de registro:

Expresiones admitidas	Nivel de registro	Color
emerg	crítico	morado
fatal	crítico	morado
alerta	crítico	morado
crit	crítico	morado
crítico	crítico	morado
err	error	red
eror	error	red
error	error	red

Expresiones admitidas	Nivel de registro	Color
aviso	Advertencia	amarillo
Advertencia	Advertencia	amarillo
info	info	green
información	info	green
aviso	info	green
dbug	depuración	azul
depuración	depuración	azul
rastro	rastro	azul claro
*	unknown	gris

Navegación de registros

La interfaz de navegación de registros, situada junto a las líneas de registro, se puede utilizar para solicitar más registros. Para ello, seleccione el botón Registros más antiguos en la parte inferior de la navegación. Cuando llegue al límite de líneas y quiera ver más registros, puede usarlo para buscar más registros. Cada solicitud se muestra en la navegación como una página independiente. En cada página se muestran las marcas de tiempo de inicio y fin de las líneas de registro entrantes. Puede ver los resultados anteriores si hace clic en la página que quiere ver. Explore almacena en caché las últimas cinco solicitudes ejecutadas desde la navegación de registros, por lo que no se vuelven a ejecutar las mismas consultas al hacer clic en esas páginas.

Opciones de visualización

Puede personalizar la forma en que se muestran los registros y seleccionar las columnas que se muestran.

Tiempo

Muestra u oculta la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.

Etiquetas únicas

Muestra u oculta la columna de etiquetas únicas, que incluye solo las etiquetas que no son comunes. Todas las etiquetas comunes se muestran arriba.

Ajuste de líneas

Establezca esta opción en Verdadero si quiere usar el ajuste de líneas en la pantalla. Si se establece en Falso, se producirá un desplazamiento horizontal.

Prettify JSON

Establezca esta opción en `true` para que imprima como Prettify todos los registros JSON. Esta configuración no afecta a los registros en ningún formato que no sea JSON.

Desduplicación

Los datos de registro pueden ser muy repetitivos y Explore puede ayudar a ocultar las líneas de registro duplicadas. Hay varios algoritmos de deduplicación diferentes que puede usar:

- Exacto: las coincidencias exactas se establecen en toda la línea, excepto en los campos de fecha.
- Números: coincidencias en la línea después de eliminar números como la duración, las direcciones IP, etc.
- Firma: es la deduplicación más agresiva, ya que elimina todas las letras y números y hace coincidir los espacios en blanco y los signos de puntuación restantes.

Inversión del orden de los resultados

Puede cambiar el orden de los registros recibidos del orden descendente predeterminado (Lo más reciente primero) a un orden ascendente (Lo más antiguo primero).

Etiquetas y campos detectados

Cada fila de registro tiene un área ampliable con sus etiquetas y campos detectados para una interacción más sólida. Hemos agregado a todas las etiquetas la posibilidad de filtrar por inclusión (filtro positivo) y filtrar por exclusión (filtro negativo) las etiquetas seleccionadas. Cada campo o etiqueta tiene también un icono de estadísticas para mostrar estadísticas en relación con todos los registros mostrados.

Escape de líneas nuevas

Explore detecta automáticamente algunas secuencias que se escapan incorrectamente en las líneas de registro, como las líneas nuevas (`\n`, `\r`) o las pestañas (`\t`). Cuando detecta este tipo de secuencias, Explore ofrece la opción “Escapar líneas nuevas”.

Explore puede corregir automáticamente las secuencias que se han escapado incorrectamente que ha detectado.

Corrección automática de las secuencias de escape

1. Seleccione Escapar líneas nuevas para reemplazar las secuencias.
2. Revise manualmente los reemplazos para confirmar que sean correctos.

Explore reemplaza estas secuencias. Cuando lo haga, la opción cambiará de Escapar líneas nuevas a Eliminar escape. Evalúe los cambios, ya que el análisis podría no ser preciso en función de la entrada recibida. Para revertir los reemplazos, seleccione Eliminar escape.

Enlaces de datos

Al utilizar enlaces de datos, puede convertir cualquier parte de un mensaje de registro en un enlace interno o externo. El enlace creado está visible como un botón en la sección Enlaces dentro de la vista de Detalles del registro.

Cambio de la visibilidad de los campos

Expanda una línea de registro y, a continuación, haga clic en el icono del ojo para mostrar u ocultar los campos.

Características específicas de Loki

Loki es el sistema de agregación de registros de código abierto de Grafana Labs. Loki está diseñado para ser rentable, ya que no indexa el contenido de los registros, sino un conjunto de etiquetas para cada flujo de registro. Los registros de Loki se consultan de forma similar a la consulta con los selectores de etiquetas en Prometheus. Utiliza etiquetas para agrupar flujos de registro que se pueden hacer coincidir con las etiquetas de Prometheus. Para obtener más información sobre Grafana Loki, puede ver el GitHub de Grafana Loki.

Para obtener más información, consulte Loki sobre cómo consultar datos de registro.

Cambio de métricas a registros

Si cambia de una consulta de Prometheus a una consulta de registros (puede hacer antes una división para tener las métricas y los registros en paralelo), conservará las etiquetas de su consulta que existen en los registros y las usará para consultar los flujos de registro. Por ejemplo, si tiene la siguiente consulta de Prometheus:

```
grafana_alerting_active_alerts{job="grafana"}
```

tras cambiar al origen de datos de los registros, cambiará a:

```
{job="grafana"}
```

Esto devolverá un fragmento de registros en el intervalo de tiempo seleccionado que se puede buscar.

Registros de ejemplo

Si el origen de datos seleccionado implementa ejemplos de registros y admite consultas de registro y métricas, en el caso de las consultas métricas, podrá ver automáticamente muestras de líneas de registro que han contribuido a la visualización de las métricas. Actualmente, esta característica es compatible con los orígenes de datos de Loki.

Seguimiento en directo

Utilice la característica de seguimiento en directo para ver los registros en tiempo real de los orígenes de datos compatibles.

Seleccione En directo en la barra de herramientas de Explore para cambiar a la vista de seguimiento en directo.

Mientras esté en la vista de seguimiento en directo, aparecerán nuevos registros en la parte inferior de la pantalla y tendrán un fondo que se difumina y contrasta para que pueda seguir las novedades. Seleccione el botón Pausar o desplácese por la vista de registros para pausar el seguimiento en directo y explorar los registros anteriores sin interrupciones. Seleccione el botón Reanudar para reanudar el seguimiento en directo o el botón Detener para salir del seguimiento en directo y volver a la vista estándar de Explore.

Seguimiento en Explore

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Explore le permite visualizar los seguimientos de los orígenes de datos de seguimiento.

Son compatibles los siguientes orígenes de datos.

- Jaeger
- Tempo
- AWS X-Ray
- Zipkin

Para obtener información sobre cómo configurar las consultas para los orígenes de datos enumerados anteriormente, consulte la documentación del origen de datos específico.

Explicación de la vista de seguimiento

En esta sección se explican los elementos del panel de control de la vista de seguimiento.

Encabezado

El encabezado de la vista de seguimiento tiene los siguientes elementos:

- Título del encabezado: muestra el nombre del intervalo raíz y el identificador de seguimiento.
- Búsqueda: resalta los intervalos que contienen el texto buscado.
- Metadatos: varios metadatos sobre el seguimiento.

Minimapa

Muestra una vista condensada o la línea temporal del seguimiento. Arrastre el puntero sobre el minimapa para ampliar un intervalo de tiempo más pequeño. Al hacer zoom, también se actualizará la línea temporal principal, por lo que será más fácil ver los intervalos más cortos. Al pasar el ratón sobre el minimapa, al ampliarlo, aparecerá el botón Restablecer selección, que restablece el zoom.

Plazo

Muestra una lista de los intervalos dentro del seguimiento. Cada fila de intervalos consta de los siguientes componentes:

- Botón Expandir elementos secundarios: expande o contrae todos los intervalos secundarios del intervalo seleccionado.
- Nombre del servicio: nombre del servicio que registró el intervalo.
- Nombre de la operación: nombre de la operación que representa este intervalo.
- Barra de duración del intervalo: representación visual de la duración de la operación dentro del rastro.

Detalles del intervalo

Haga clic en cualquier parte del intervalo para mostrar los detalles del intervalo, incluidos los siguientes.

- Nombre de operación
- Metadatos del intervalo
- Etiquetas: cualquier etiqueta asociada a este intervalo.
- Metadatos de proceso: metadatos sobre el proceso que registró este intervalo.
- Registros: lista de registros que documentó este intervalo y valores de clave asociados. En el caso de los registros de Zipkin, en la sección se muestran las anotaciones de Zipkin.

Gráfico de nodos

Si lo desea, puede ampliar el gráfico de nodos del seguimiento mostrado. Según el origen de datos, esto puede mostrar los intervalos del seguimiento como nodos en el gráfico o agregar algún contexto adicional, incluido el gráfico de servicio basado en el seguimiento actual.

Seguimiento a registros

Puede navegar desde un intervalo en una vista de seguimiento directamente a los registros relevantes para ese intervalo. Está disponible para los orígenes de datos de Tempo, Jaeger y Zipkin. Consulte la documentación correspondiente para obtener instrucciones sobre cómo configurar cada origen de datos.

Haga clic en el icono del documento para abrir una vista dividida en Explore con el origen de datos configurado y consulte los registros relevantes del intervalo.

Vista del gráfico de servicio

La vista del gráfico de servicios visualiza las métricas de los intervalos (hace un seguimiento de los datos de tasas, tasas de error y duraciones [RED]) y los gráficos de servicios. Una vez configurados los requisitos, esta vista preconfigurada está disponible de inmediato.

Para obtener más información, consulte la página de origen de datos de Tempo. También puede consultar la página de visualización del gráfico de servicio en la documentación de Tempo.

Inspector en Explore

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El inspector le ayuda a comprender sus consultas y a solucionarlas. Puede inspeccionar estos datos sin procesar, exportar estos datos a un archivo de valores separados por comas (CSV), exportar los resultados de registro en formato TXT y ver las solicitudes de consulta.

Interfaz de usuario del inspector

El inspector tiene las siguientes pestañas:

- Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
- Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Grafana consulta el origen de datos.
- Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON de los datos y el JSON de la estructura del marco de datos.
- Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta.
- Pestaña Error: muestra el error. Solo está visible cuando la consulta devuelve un error.

Tareas del inspector

Puede llevar a cabo diversas tareas en el inspector de Explore.

Apertura del Inspector

Tras ejecutar la consulta que desea inspeccionar, seleccione el botón Inspector.

El panel Inspector se abre en la parte inferior de la pantalla.

Inspección de los resultados de consultas sin procesar

Puede ver los resultados de la consulta sin procesar, es decir, los datos devueltos por la consulta en una tabla.

En la pestaña Inspector, haga clic en la pestaña Datos.

Para consultas múltiples o consultas con varios nodos, hay opciones adicionales.

- Mostrar marco de datos: seleccione los datos del conjunto de resultados que desee ver.
- Series unidas por tiempo: vea los datos sin procesar de todas sus consultas a la vez, un conjunto de resultados por columna. Puede hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar los datos.

Descarga de los resultados de las consultas sin procesar en formato CSV

Después de ver los resultados de las consultas sin procesar, puede generar un archivo CSV con los resultados. Obtendrá un archivo CSV del resultado que vea, así que asegúrese de refinar los resultados para obtener los que desea antes de generar el archivo CSV.

Para generar el archivo CSV, seleccione Descargar CSV en la pestaña Inspector.

Para descargar un archivo CSV con un formato específico para Excel, expanda Opciones de datos y, a continuación, active la opción Descargar para Excel antes de seleccionar la opción Descargar CSV.

Descarga de los resultados de registros como TXT

Para generar un archivo TXT de los registros que está viendo actualmente, seleccione Descargar registros en la pestaña Inspector.

Descarga de los resultados de seguimiento

Según el tipo de origen de datos, Grafana puede generar un archivo JSON para los resultados del seguimiento en uno de los formatos compatibles: Jaeger, Zipkin u OTLP.

Para descargar los seguimientos, seleccione Descargar seguimientos en la pestaña Inspector.

Inspección del rendimiento de consultas

En la pestaña Estadísticas se muestran estadísticas que indican cuánto tiempo tarda la consulta, cuántas consultas envía y el número de filas devueltas. Esta información puede ayudarlo a solucionar los problemas de las consultas, especialmente si alguno de los números es inesperadamente alto o bajo.

Las estadísticas son de solo lectura.

Visualización del modelo JSON

Puede explorar y exportar datos, así como modelos JSON de marcos de datos.

Visualización del modelo JSON

1. En el panel Inspector, haga clic en la pestaña JSON.
2. En la sección Seleccionar origen, elija una de las siguientes opciones:
   - Datos: muestra un objeto JSON que representa los datos que se devolvieron a Explore.
   - DataFrame estructura: muestra el conjunto de resultados sin procesar.
3. Puede expandir o contraer partes del JSON para ver secciones separadas. También puede seleccionar la opción Copiar al portapapeles para copiar el cuerpo del JSON y pegarlo en otra aplicación.

Visualización de la solicitud sin procesar y respuesta al origen de datos

Mientras trabaja con Explore y la pestaña Inspector, puede ver los datos sin procesar de solicitudes y respuestas que está generando con una consulta. En el Inspector, seleccione la pestaña Consulta y elija Actualizar para ver los datos sin procesar.

Grafana envía la consulta al servidor y muestra el resultado. Puede profundizar en partes específicas de la consulta, expandirla o contraerla toda, o copiar los datos al portapapeles para usarlos en otras aplicaciones.

Alertas en la versión 9 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana Alerting le proporciona alertas sólidas y procesables que lo ayudan a conocer los problemas de los sistemas momentos después de que se produzcan, lo que minimiza la interrupción de sus servicios.

Amazon Managed Grafana incluye acceso a un sistema de alertas actualizado, Grafana Alerting, que centraliza la información de las alertas en una única vista en la que se pueden hacer búsquedas. Incluye las siguientes características:

- Cree y administre las alertas de Grafana en una vista centralizada.
- Cree y administre las alertas administradas por Cortex y Loki a través de una única interfaz.
- Consulte la información de alertas de Prometheus, Amazon Managed Service para Prometheus y otros orígenes de datos compatibles con Alertmanager.

Al crear su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, tiene la opción de utilizar Grafana Alerting o las Alertas clásicas del panel. Esta sección trata sobre Grafana Alerting.

Note

Si ha creado su espacio de trabajo con las alertas clásicas activadas y quiere cambiar a Grafana Alerting, puede cambiar entre los dos sistemas de alertas.

Limitaciones de Grafana Alerting

- El sistema de Grafana Alerting puede recuperar reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Amazon Managed Service para Prometheus, Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de otros orígenes de datos compatibles.
- Las reglas de alerta definidas en Grafana, en lugar de en Prometheus, envían múltiples notificaciones a su punto de contacto. Si utiliza alertas nativas de Grafana, le recomendamos que siga usando las alertas clásicas del panel y no habilite la nueva característica Grafana Alerting. Si desea ver las alertas definidas en su origen de datos de Prometheus, le recomendamos que

habilite Grafana Alerting, que envían solo una notificación para las alertas creadas en la instancia de Alertmanager de Prometheus.

> **Note**
>
> Esta limitación ya no existe en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que admiten la versión 10.4 y posteriores de Grafana.

Temas

- Descripción general
- Exploración de alertas
- Configuración de alertas
- Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting
- Administración de reglas de alerta
- Administración de notificaciones de alerta

Descripción general

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

A continuación, se ofrece información general sobre cómo funciona Grafana Alerting y se presentan algunos de los conceptos clave que van juntos y forman el núcleo de su potente y flexible motor de alertas.

1. Origen de datos

Se conecta a los datos que se van a usar en las alertas. Estos datos suelen ser series temporales, de alertas, y muestran los detalles de un sistema que se va a supervisar y analizar. Para obtener más información, consulte Orígenes de datos.

2. Reglas de alertas

   Defina criterios de evaluación que determinen si se iniciará una instancia de alerta. Las reglas de alerta constan de una o varias consultas y expresiones para extraer datos del origen de datos, una condición que describe qué constituye la necesidad de una alerta, la frecuencia de la evaluación y, opcionalmente, el tiempo durante el cual debe cumplirse la condición para que se active la alerta.

   Las alertas administradas por Grafana admiten la alerta multidimensional, que significa que cada regla de alerta puede crear varias instancias de alerta. Esto resulta excepcionalmente eficaz si se observan varias series en una sola expresión.

3. Etiquetas

   Empareje una regla de alerta y sus instancias con las políticas de notificaciones y silenciamientos. También se pueden usar para agrupar las alertas por gravedad.

4. Políticas de notificaciones

   Establezca dónde, cuándo y cómo se envían las alertas para notificar a su equipo cuando se active la alerta. Cada política de notificaciones especifica un conjunto de comparadores de etiquetas para indicar de qué alertas son responsables. La política de notificaciones tiene un punto de contacto asignado que consta de uno o varios notificadores.

5. Puntos de contacto

   Defina cómo se notifica a sus contactos cuando se activa una alerta. Admitimos múltiples ChatOps herramientas para garantizar que las alertas lleguen a su equipo.

Características

Una página para todas las alertas

Una única página de Grafana Alerting consolida las alertas gestionadas por Grafana y las alertas que residen en su origen de datos compatible con Prometheus en un solo lugar.

Alertas multidimensionales

Las reglas de alerta pueden crear varias instancias de alerta individuales por regla de alerta, conocidas como alertas multidimensionales, lo que le ofrece la eficacia y la flexibilidad necesarias para obtener visibilidad sobre todo el sistema con una sola alerta.

Direccionamiento de alertas

Dirija cada instancia de alerta a un punto de contacto específico en función de las etiquetas que defina. Las políticas de notificaciones son el conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se dirigen las alertas a los puntos de contacto.

Silenciamiento de las alertas

Los silenciamientos le permiten dejar de recibir notificaciones persistentes de una o varias reglas de alerta. También puede pausar parcialmente una alerta en función de ciertos criterios. Los silencios tienen su propia sección específica para una mejor organización y visibilidad, de modo que pueda analizar las reglas de alertas pausadas sin saturar la vista principal de alertas.

Temporizadores de silencio

Con los temporizadores de silencio, puede especificar un intervalo de tiempo durante el cual no quiere que se generen o envíen nuevas notificaciones. También puede congelar las notificaciones de alerta durante periodos de tiempo recurrentes, por ejemplo, durante un periodo de mantenimiento.

Exploración de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Tanto si pretende iniciar o ampliar la implementación de Grafana Alerting, puede obtener más información sobre los conceptos clave y las características disponibles para crear, administrar y tomar medidas en relación con sus alertas y así mejorar la capacidad de su equipo para resolver problemas rápidamente.

En primer lugar, veamos los diferentes tipos de reglas de alertas que ofrece Grafana Alerting.

Tipos de reglas de alertas

Reglas administradas por Grafana

Las reglas administradas por Grafana son el tipo de regla de alertas más flexible. Le permiten crear alertas que pueden actuar sobre los datos de cualquiera de nuestros orígenes de datos admitidos. Además de admitir varios orígenes de datos, también puede agregar expresiones para transformar los datos y establecer condiciones de alertas. Este es el único tipo de regla que permite enviar alertas desde varios orígenes de datos en una sola definición de regla.

Reglas de Mimir y Loki

Para crear alertas de Mimir o Loki, debe tener un origen de datos de Prometheus o Loki compatible. Para poder comprobar si el origen de datos admite la creación de reglas a través de Grafana, pruebe el origen de datos y observe si la API de reglas es compatible.

Reglas de registros

Las reglas de registros solo están disponibles para los orígenes de datos de Prometheus o Loki compatibles. Una regla de registros permite precalcular expresiones que se necesitan con frecuencia o que son costosas desde el punto de vista computacional y guardar su resultado como un nuevo conjunto de series temporales. Resulta útil si quiere ejecutar alertas sobre datos agregados o si tiene paneles que consultan de manera repetitiva expresiones costosas desde el punto de vista computacional.

Características y conceptos clave

La siguiente tabla incluye una lista de conceptos clave, características y sus definiciones, y está diseñada para ayudarlo a aprovechar al máximo Grafana Alerting.

Característica o concepto clave	Definición
Orígenes de datos de alertas	Seleccione los orígenes de datos que desee consultar y desde los que visualizar métricas, registros y rastros.
Aprovisionamiento de alertas	Administre sus recursos de alertas y aprovisió nelos en su sistema Grafana mediante el aprovisionamiento de archivos o Terraform.

Característica o concepto clave	Definición
Alertmanager	Administra el enrutamiento y la agrupación de las instancias de alerta.
Regla de alerta	Un conjunto de criterios de evaluación para determinar cuándo debe activarse una regla de alerta. Una regla de alerta consta de una o más consultas y expresiones, una condición , la frecuencia de la evaluación y el tiempo durante el cual se cumple la condición. Una regla de alerta puede generar varias instancias de alerta.
Instancia de alerta	Una instancia de alerta es una instancia de una regla de alerta. Una regla de alerta unidimens ional tiene una instancia de alerta. Una regla de alerta multidimensional tiene una o más instancias de alerta. Una sola regla de alerta que coincide con varios resultados, como la CPU frente a 10 VMs, se cuenta como varias instancias de alerta (en este caso, 10). Este número puede variar con el tiempo. Por ejemplo, una regla de alerta que supervisa el uso de la CPU de todo VMs el sistema tiene más instancias de alerta a medida VMs que se agregan. Para obtener más información acerca de las cuotas de las instancias de alerta, consulte Errores de cuota alcanzada.
Grupo de alertas	Alertmanager agrupa las instancias de alerta de forma predeterminada mediante las etiquetas de la política de notificaciones raíz. Esto controla la eliminación de duplicados y los grupos de instancias de alerta que se envían a los puntos de contacto.

Característica o concepto clave	Definición
Punto de contacto	Defina cómo se notifica a sus contactos cuando se activa una regla de alerta.
Plantillas de mensajes	Cree plantillas personalizadas reutilizables y utilícelas en los puntos de contacto.
Política de notificaciones	Conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se agrupan las alertas y se dirigen a los puntos de contacto.
Etiquetas y comparadores de etiquetas	Las etiquetas identifican de forma unívoca a reglas de alerta. Vinculan las reglas de alerta con las políticas de notificaciones y los silencios, determinando qué política debe gestionarlos y qué reglas de alerta deben silenciarse.
Silencios	Detienen las notificaciones de una o más instancias de alerta. La diferencia entre un silencio y un temporizador de silencio es que el silencio solo dura un periodo de tiempo especificado, mientras que un temporizador de silencio está pensado para producirse de forma periódica. Utiliza comparadores de etiquetas para silenciar las instancias de alerta.
Temporizadores de silencio	Especifique un intervalo de tiempo en el que no quiere que se generen o envíen nuevas notificaciones. También puede congelar las notificaciones de alerta durante periodos de tiempo recurrentes, por ejemplo, durante un periodo de mantenimiento. Deben estar vinculados a una política de notificaciones existente.

Origen de datos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Hay varios orígenes de datos que son compatibles con Grafana Alerting. Cada origen de datos es compatible con un complemento. Puede utilizar uno de los orígenes de datos integrados que se indican a continuación.

Estos son los orígenes de datos compatibles con Amazon Managed Grafana.

- Conexión a un origen de datos de Alertmanager
- Conectarse a una fuente de CloudWatch datos de Amazon
- Conexión a un origen de datos OpenSearch de Amazon Service
- Conectarse a una fuente AWS IoT SiteWise de datos
- Conectarse a una fuente AWS IoT TwinMaker de datos
- Conexión a Amazon Managed Service para Prometheus y a los orígenes de datos de Prometheus de código abierto
- Conexión a un origen de datos de Amazon Timestream
- Conexión a un origen de datos de Amazon Athena
- Conexión a un origen de datos de Amazon Redshift
- Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos
- Conexión a un origen de datos de Azure Monitor
- Conexión a un origen de datos de Google Cloud Monitoring
- Conexión a un origen de datos de Graphite
- Conexión a un origen de datos de InfluxDB
- Conexión a un origen de datos de Loki

- Conexión a un origen de datos de Microsoft SQL Server
- Conexión a un origen de datos de MySQL
- Conexión a un origen de datos de OpenTSDB
- Conexión a un origen de datos de PostgreSQL
- Conexión a un origen de datos de Jaeger
- Conexión a un origen de datos de Zipkin
- Conexión a un origen de datos de Tempo
- Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas

Acerca de las reglas de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una regla de alertas es un conjunto de criterios de evaluación que determina si se iniciará una instancia de alertas. La regla consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y, opcionalmente, el tiempo durante el cual se cumple la condición.

Si bien las consultas y las expresiones seleccionan el conjunto de datos que se va a evaluar, una condición establece el umbral que una alerta debe alcanzar o superar para crear dicha alerta.

Un intervalo especifica la frecuencia con la que se evalúa una regla de alertas. La duración, cuando se configura, indica durante cuánto tiempo debe cumplirse una condición. Las reglas de alertas también pueden definir el comportamiento de las alertas en ausencia de datos.

Temas

- Tipos de reglas de alertas
- Instancias de alerta
- Espacios de nombres y grupos

- Plantillas de notificaciones

Tipos de reglas de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana admite varios tipos de reglas de alerta. Las siguientes secciones explicarán sus ventajas y desventajas y le ayudarán a elegir el tipo de alerta adecuado para su caso de uso.

Reglas administradas por Grafana

Las reglas administradas por Grafana son el tipo de regla de alertas más flexible. Le permiten crear alertas que pueden actuar sobre los datos de los orígenes de datos existentes.

Además de admitir cualquier origen de datos, puede agregar expresiones para transformar los datos y establecer condiciones de alerta.

Reglas de Mimir, Loki y Cortex

Para crear alertas de Mimir, Loki o Cortex, debe tener un origen de datos de Prometheus compatible. Para comprobar si su origen de datos es compatible, puede probarlo y comprobarlo en los detalles si la API de regla es compatible.

Reglas de registros

Las reglas de registros solo están disponibles para los orígenes de datos de Prometheus compatibles, como Mimir, Loki y Cortex.

La regla de registros permite guardar el resultado de una expresión en un nuevo conjunto de series temporales. Resulta útil si quiere ejecutar alertas sobre datos agregados o si tiene paneles de control que consultan de manera repetitiva la misma expresión.

Consulte más información sobre las reglas de registros en Prometheus.

Instancias de alerta

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las alertas administradas por Grafana admiten alertas multidimensionales. Cada regla de alerta puede crear varias instancias de alerta. Esto resulta eficaz si se observan varias series en una sola expresión.

Considere la siguiente expresión de PromQL:

```
sum by(cpu) (
  rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[1m])
)
```

Una regla que utilice esta expresión creará tantas instancias de alerta como la cantidad CPUs observada durante la evaluación, lo que permitirá que una sola regla informe del estado de cada CPU.

Espacios de nombres y grupos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las alertas se pueden organizar mediante carpetas para reglas administradas por Grafana y espacios de nombres para reglas y nombres de grupos de Mimir, Loki o Prometheus.

Espacios de nombres

Al crear reglas administradas por Grafana, la carpeta se puede usar para llevar a cabo el control de acceso y concederlo o denegarlo a todas las reglas de una carpeta específica.

Grupos

Todas las reglas de un grupo se evalúan en el mismo intervalo.

Las reglas de alerta y las reglas de registro de un grupo siempre se evaluarán de forma secuencial, lo que significa que ninguna regla se evaluará al mismo tiempo y en orden de aparición.

> **Tip**
>
> Si desea que las reglas se evalúen de forma simultánea y con intervalos diferentes, considere de guardarlas en grupos diferentes.

Plantillas de notificaciones

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las notificaciones enviadas a través de los puntos de contacto se crean mediante plantillas de notificaciones. Las plantillas predeterminadas de Grafana se basan en el sistema de plantillas de Go, en el que algunos campos se evalúan como texto, mientras que otros se evalúan como HTML (lo que puede afectar al escape).

La plantilla predeterminada default_template.go es una referencia útil para las plantillas personalizadas.

Como la mayoría de los campos de puntos de contacto pueden tener plantillas, puede crear plantillas personalizadas reutilizables y utilizarlas en varios puntos de contacto. Para obtener más

información sobre las notificaciones personalizadas mediante plantillas, consulte Personalización de las notificaciones.

Plantillas anidadas

Puede incrustar plantillas dentro de otras plantillas.

Por ejemplo, puede definir un fragmento de plantilla mediante la palabra clave `define`.

```
{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}
```

A continuación, puede incrustar plantillas personalizadas en este fragmento mediante la palabra clave `template`. Por ejemplo:

```
Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}
```

Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones de plantilla integradas para incrustar plantillas personalizadas.

Nombre	Notas
`default.title`	Muestra información general de estado.
`default.message`	Proporciona un resumen con formato de las alertas que se están activando y que están resueltas.
`teams.default.message`	Similar a `default.messsage` , formateado para Microsoft Teams.

HTML en plantillas de notificaciones

Se escapa el HTML de las plantillas de notificaciones de alertas. No se admite la representación de HTML en la notificación resultante.

Algunos notificadores admiten métodos alternativos para cambiar el aspecto de la notificación resultante. Por ejemplo, Grafana instala la plantilla base para enviar alertas de correo electrónico a

`<grafana-install-dir>/public/emails/ng_alert_notification.html`. Puede editar este archivo para cambiar la apariencia de todos los correos electrónicos de alerta.

Alertas sobre datos numéricos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se describe cómo gestiona Grafana las alertas sobre datos numéricos en lugar de datos de serie temporal.

Entre determinados orígenes de datos, los datos numéricos que no son series temporales pueden generar una alerta directamente o convertirse en expresiones del servidor (SSE). Esto permite un mayor procesamiento y, por lo tanto, una mayor eficiencia en el origen de datos, y también puede simplificar las reglas de alerta. Al alertar sobre datos numéricos en lugar de datos de serie temporal, no es necesario reducir cada serie temporal etiquetada a un solo número. En su lugar, los números etiquetados se devuelven a Grafana.

Datos tabulares

Esta característica es compatible con los orígenes de datos de backend que consultan datos tabulares:

- Orígenes de datos SQL como MySQL, Postgres, MSSQL y Oracle.
- Los servicios basados en Azure Kusto: Azure Monitor (Logs), Azure Monitor (Azure Resource Graph) y Azure Data Explorer.

Una consulta con alertas administradas por Grafana o expresiones del servidor se considera numérica con estos orígenes de datos si:

- La opción “Formatear como” está configurada como “Tabla” en la consulta del origen de datos.
- La respuesta de la tabla devuelta a Grafana desde la consulta incluye solo una columna numérica (por ejemplo, int, double o float) y, opcionalmente, columnas de cadenas adicionales.

Si hay columnas de cadenas, esas columnas se convierten en etiquetas. El nombre de la columna pasa a ser el nombre de la etiqueta y el valor de cada fila pasa a ser el valor de la etiqueta correspondiente. Si se devuelven varias filas, cada fila debe identificarse de forma única por sus etiquetas.

Ejemplo

Para una tabla MySQL denominada «DiskSpace»:

Tiempo	Host	Disk	PercentFree
2021-June-7	web1	/etc	3
2021-June-7	web2	/var	4
2021-June-7	web3	/var	8
...	...	...	...

Para poder consultar los datos, filtre por tiempo, pero sin devolver la serie temporal a Grafana. Por ejemplo, una alerta que se activaría por host, disco cuando haya menos del 5 % de espacio libre:

```
SELECT Host , Disk , CASE WHEN PercentFree  < 5.0 THEN PercentFree  ELSE 0 END FROM (
   SELECT
      Host,
      Disk,
      Avg(PercentFree)
   FROM DiskSpace
   Group By
      Host,
      Disk
   Where __timeFilter(Time)
```

Esta consulta devuelve la siguiente respuesta de tabla a Grafana:

Host	Disk	PercentFree
web1	/etc	3
web2	/var	4

Host	Disk	PercentFree
web3	/var	0

Cuando esta consulta se utiliza como condición en una regla de alerta, se genera una alerta cuando el valor es distinto de cero. Como resultado, se producen tres instancias de alerta:

Etiquetas	Estado
{Host=web1,disk=/etc}	Alertas
{Host=web2,disk=/var}	Alertas
{Host=web3,disk=/var}	Normal

Etiquetas y anotaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las etiquetas y anotaciones contienen información sobre una alerta. Tanto las etiquetas como las anotaciones tienen la misma estructura: un conjunto de valores con nombre; sin embargo, sus usos previstos son diferentes. Un ejemplo de etiqueta, o de anotación equivalente, podría ser `alertname="test"`.

La principal diferencia entre una etiqueta y una anotación es que las etiquetas se utilizan para diferenciar una alerta de todas las demás alertas, mientras que las anotaciones se utilizan para agregar información adicional a una alerta existente.

Por ejemplo, pensemos en dos alertas de uso elevado de la CPU: una para `server1` y otra para `server2`. En este ejemplo, podríamos tener una etiqueta denominada `server` en la que

la primera alerta tenga la etiqueta `server="server1"` y la segunda alerta tenga la etiqueta `server="server2"`. Sin embargo, es posible que también queramos agregar una descripción a cada alerta, como `"The CPU usage for server1 is above 75%."`, dónde `server1` y `75%` se sustituyen por el nombre y el uso de la CPU del servidor (consulte la documentación sobre Plantillas de etiquetas y anotaciones para ver cómo hacerlo). Este tipo de descripción sería más adecuada como anotación.

Etiquetas

Las etiquetas contienen información que identifica una alerta. Un ejemplo de etiqueta podría ser `server=server1`. Cada alerta puede tener más de una etiqueta y el conjunto completo de etiquetas de una alerta se denomina conjunto de etiquetas. Es este conjunto de etiquetas el que identifica la alerta.

Por ejemplo, una alerta puede tener el conjunto de etiquetas `{alertname="High CPU usage",server="server1"}`, mientras que otra alerta puede tener el conjunto de etiquetas `{alertname="High CPU usage",server="server2"}`. Son dos alertas independientes porque, aunque sus etiquetas `alertname` son las mismas, las etiquetas `server` son diferentes.

El conjunto de etiquetas de una alerta es una combinación de las etiquetas del origen de datos, las etiquetas personalizadas de la regla de alerta y una serie de etiquetas reservadas, como `alertname`.

Etiquetas personalizadas

Las etiquetas personalizadas son etiquetas adicionales de la regla de alerta. Al igual que las anotaciones, las etiquetas personalizadas deben tener un nombre y su valor puede contener una combinación de texto y código de plantilla que se evalúa cuando se activa una alerta. La documentación sobre cómo crear etiquetas personalizadas de plantillas se encuentra aquí.

Al utilizar etiquetas personalizadas con las plantillas, es importante asegurarse de que el valor de la etiqueta no cambie entre evaluaciones consecutivas de la regla de alerta, ya que esto acabará creando un gran número de alertas distintas. Sin embargo, no importa que la plantilla produzca valores de etiqueta diferentes para alertas diferentes. Por ejemplo, no coloque el valor de la consulta en una etiqueta personalizada, ya que esto acabará creando un nuevo conjunto de alertas cada vez que cambie el valor. En su lugar, utilice anotaciones.

También es importante asegurarse de que la etiqueta configurada para una alerta no tenga dos o más etiquetas con el mismo nombre. Si una etiqueta personalizada tiene el mismo nombre que una

etiqueta del origen de datos, la sustituirá. Sin embargo, si una etiqueta personalizada tiene el mismo nombre que una etiqueta reservada, la etiqueta personalizada se omitirá en la alerta.

Anotaciones

Las anotaciones son pares con nombres que agregan información adicional a las alertas existentes. Hay una serie de anotaciones sugeridas en Grafana, como `description`, `summary`, `runbook_url`, `dashboardUId` y `panelId`. Al igual que las etiquetas personalizadas, las anotaciones deben tener un nombre y su valor puede contener una combinación de texto y código de plantilla que se evalúa cuando se activa una alerta. Si una anotación contiene código de plantilla, la plantilla se evalúa una vez cuando se activa la alerta. No se vuelve a evaluar, aunque se resuelva la alerta. La documentación sobre cómo crear anotaciones de plantillas se encuentra aquí.

Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Use etiquetas y comparadores de etiquetas para vincular las reglas de alerta con las políticas de notificaciones y los silencios. Esto ofrece una forma muy flexible de administrar las instancias de alerta, especificar qué política debe gestionarlas y qué alertas silenciar.

Un comparador de etiquetas consta de 3 partes distintas: la etiqueta, el valor y el operador.

- El campo Etiqueta es el nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta.
- El campo Valor coincide con el valor correspondiente al nombre de Etiqueta especificado. La forma en que coincide depende del valor de Operador.
- El campo Operador es el operador que debe coincidir con el valor de la etiqueta. Los operadores disponibles son:

Operador	Descripción
=	Selecciona etiquetas que son exactamente iguales al valor.
!=	Selecciona etiquetas que no son iguales al valor.
=~	Selecciona etiquetas que buscan expresiones regulares que coincidan con el valor.
!~	Selecciona etiquetas que buscan expresiones regulares que no coincidan con el valor.

Si utiliza varios criterios de comparación de etiquetas, se combinan mediante el operador lógico AND. Esto significa que todos los criterios de comparación deben coincidir para poder vincular una regla a una política.

Escenario de ejemplo

Si define el siguiente conjunto de etiquetas para su alerta:

```
{ foo=bar, baz=qux, id=12 }
```

entonces:

- Un comparador de etiquetas definido como `foo=bar` busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Un comparador de etiquetas definido como `foo!=bar` no busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Un comparador de etiquetas definido como `id=~[0-9]+` busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Un comparador de etiquetas definido como `baz!~[0-9]+` busca coincidencias con esta regla de alerta.
- Dos comparadores de etiquetas definidos como `foo=bar` y `id=~[0-9]+` buscan coincidencias con esta regla de alerta.

Etiquetas en Grafana Alerting

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En este tema se explica por qué las etiquetas son un componente fundamental de las alertas.

- El conjunto completo de etiquetas de una alerta lo que la identifica de forma única entre las alertas de Grafana.
- El Alertmanager utiliza etiquetas para hacer coincidir las alertas con los silencios y los grupos de alertas en las políticas de notificaciones.
- En la interfaz de usuario de alertas se muestran etiquetas para cada instancia de alerta generada durante la evaluación de esa regla.
- Los puntos de contacto pueden acceder a las etiquetas para generar dinámicamente notificaciones que contienen información específica de la alerta que está dando lugar a una notificación.
- Puede agregar etiquetas a una regla de alerta. Las etiquetas se configuran manualmente, usan funciones de plantilla y pueden hacer referencia a otras etiquetas. Las etiquetas agregadas a una regla de alerta tienen prioridad en caso de colisión entre etiquetas (excepto en el caso de las etiquetas reservadas de Grafana, a continuación puede obtener más información).

Compatibilidad con un Alertmanager externo

El Alertmanager integrado de Grafana admite claves y valores de etiquetas Unicode. Si usa un Prometheus Alertmanager externo, las claves de etiqueta deben ser compatibles con su modelo de datos. Esto significa que las claves de etiqueta solo deben contener letras ASCII, números y guiones bajos y coincidir con la expresión regular `[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*`. El motor de Grafana Alerting eliminará o sustituirá todos los caracteres no válidos antes de enviarlos al administrador de alertas externo de acuerdo con las siguientes reglas:

- `Whitespace` se eliminará.
- `ASCII characters` se reemplazará por `_`.

- `All other characters` se reemplazará por su representación hexadecimal en minúsculas. Si este es el primer carácter, tendrá el prefijo _.

> **Note**
>
> Si se sanean varias claves de etiqueta con el mismo valor, a los duplicados se les agregará un hash corto de la etiqueta original como sufijo.

Etiquetas reservadas de Grafana

> **Note**
>
> Grafana reserva las etiquetas con el prefijo `grafana_` para un uso especial. Si se agrega una etiqueta configurada manualmente que empiece por `grafana_`, se puede sobrescribir en caso de colisión.

Las etiquetas reservadas de Grafana se pueden utilizar de la misma forma que las etiquetas configuradas manualmente. La lista actual de etiquetas reservadas disponibles es:

Etiqueta	Descripción
grafana_folder	Título de la carpeta que contiene la alerta.

Plantillas de etiquetas y anotaciones

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En Grafana, puede crear plantillas de etiquetas y anotaciones igual que lo haría en Prometheus. Si ha utilizado Prometheus con anterioridad, seguramente conocerá las variables `$labels` y `$value`, que contienen las etiquetas y el valor de la alerta. Puede usar las mismas variables en Grafana, aunque la alerta no use un origen de datos de Prometheus. Si no ha utilizado Prometheus antes, no se preocupe, ya que a lo largo de esta página se explican cada una de estas variables y cómo crear las plantillas.

Lenguaje de creación de plantillas de Go

Las plantillas de etiquetas y anotaciones se escriben en el lenguaje de creación de plantillas de Go: texto/plantilla.

Etiquetas de apertura y cierre

En texto/plantilla, las plantillas comienzan por `{{` y terminan en `}}`, independientemente de si la plantilla imprime una variable o ejecuta estructuras de control, como las instrucciones if. Se diferencia en esto de otros lenguajes de creación de plantillas, como Jinja, donde la impresión de una variable usa `{{` y `}}`, y las estructuras de control usan `{%` y `%}`.

Print (Imprimir)

Para imprimir el valor de algo, use `{{` y `}}`. Puede imprimir el resultado de una función o el valor de una variable. Por ejemplo, para imprimir la variable `$labels`, tendría que escribir:

```
{{ $labels }}
```

Iteración en etiquetas

Para iterar cada etiqueta en iteración en `$labels`, puede usar un `range`. Aquí, `$k` hace referencia al nombre y `$v`, al valor de la etiqueta actual. Por ejemplo, si su consulta devolviera una etiqueta `instance=test`, `$k` sería `instance` y `$v` sería `test`.

```
{{ range $k, $v := $labels }}
{{ $k }}={{ $v }}
{{ end }}
```

Etiquetas, valor y variables de valores

Variable de etiquetas

La variable `$labels` contiene las etiquetas de la consulta. Por ejemplo, una consulta que compruebe si una instancia está inactiva podría devolver una etiqueta de instancia con el nombre de la instancia inactiva. Supongamos, por ejemplo, que tiene una regla de alerta que se activa cuando una de sus instancias ha estado inactiva durante más de 5 minutos. Quiere agregar un resumen a la alerta que le indique qué instancia está inactiva. Con la variable `$labels`, puede crear un resumen que imprima la etiqueta de la instancia en el resumen:

```
Instance {{ $labels.instance }} has been down for more than 5 minutes
```

Etiquetas con puntos

Si la etiqueta que quiere imprimir contiene un punto en el nombre, usar el mismo punto en la plantilla no funcionará:

```
Instance {{ $labels.instance.name }} has been down for more than 5 minutes
```

Esto se debe a que la plantilla intenta utilizar un campo inexistente llamado `name` en `$labels.instance`. En su lugar, debe usar la función `index`, que imprime la etiqueta `instance.name` en la variable `$labels`:

```
Instance {{ index $labels "instance.name" }} has been down for more than 5 minutes
```

Valor de la variable

La variable `$value` funciona de forma diferente a Prometheus. En Prometheus, `$value` es un número de punto flotante que contiene el valor de la expresión, pero en Grafana es una cadena que contiene las etiquetas y los valores de todas las expresiones Threshold, Reduce y Math, y las condiciones clásicas para esta regla de alerta. No contiene los resultados de las consultas, ya que pueden devolver entre 10 y 10 000 filas o métricas.

Si quisiera usar la variable `$value` en el resumen de una alerta:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $value }})
```

El resumen podría tener un aspecto similar a:

```
api has an over 5% of responses with 5xx errors: [ var='B' labels={service=api}
 value=6.789 ]
```

Aquí, `var='B'` hace referencia a la expresión con el RefID B. En Grafana, todas las consultas y expresiones se identifican mediante un RefID que identifica cada consulta y expresión en una regla de alerta. Del mismo modo, `labels={service=api}` hace referencia a las etiquetas y `value=6.789` hace referencia al valor.

Puede que haya observado que no hay ningún RefID A. Esto se debe a que, en la mayoría de las reglas de alerta, el RefID A hace referencia a una consulta y, dado que las consultas pueden devolver muchas filas o series temporales, no se incluyen en `$value`.

Variable de valores

Si la variable `$value` contiene más información de la que necesita, puede imprimir las etiquetas y el valor de las expresiones individuales con `$values`. A diferencia de `$value`, la variable `$values` es una tabla de objetos que contiene las etiquetas y los valores de punto flotante de cada expresión, indexados por su RefID.

Si quisiera imprimir el valor de la expresión con RefID `B` en el resumen de la alerta:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $values.B }}%
```

El resumen solo contendrá el valor:

```
api has an over 5% of responses with 5xx errors: 6.789%
```

Sin embargo, si bien `{{ $values.B }}` imprime el número 6,789, en realidad se trata de una cadena, ya que se imprime el objeto que contiene las etiquetas y el valor de RefID B, no el valor de punto flotante de B. Para utilizar el valor de punto flotante de RefID B, debe utilizar el campo `Value` de `$values.B`. Si tuviera que humanizar el valor de punto flotante en el resumen de una alerta:

```
{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ humanize
 $values.B.Value }}%
```

Sin datos, errores de tiempo de ejecución y tiempos de espera

Si la consulta de la regla de alerta no devuelve datos o falla debido a un error en el origen de datos o al tiempo de espera, cualquier expresión Threshold, Reduce o Math que utilice esa consulta tampoco devolverá ningún dato o mostrará un error. Cuando esto suceda, estas expresiones no aparecerán en `$values`. Se recomienda comprobar que haya un RefID antes de usarlo, ya que, de lo contrario,

la plantilla se estropeará si la consulta no devuelve ningún dato o se produce un error. Para ello, puede utilizar una instrucción if:

```
{{ if $values.B }}{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors:
 {{ humanizePercentage $values.B.Value }}{{ end }}
```

Condiciones clásicas

Si la regla usa condiciones clásicas en lugar de las expresiones Threshold, Reduce y Math, la variable `$values` se indexa según el RefID y la posición de la condición en la condición clásica. Por ejemplo, si tiene una condición clásica con un RefID B que contiene dos condiciones, `$values` contendrá dos condiciones: `B0` y `B1`.

```
The first condition is {{ $values.B0 }}, and the second condition is {{ $values.B1 }}
```

Funciones

Las siguientes funciones también están disponibles al expandir anotaciones y etiquetas:

args

La función `args` traduce una lista de objetos a un mapa con las claves arg0, arg1, etc. El objetivo es permitir que se pasen varios argumentos a las plantillas.

Ejemplo

```
{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{template "x" (args 1 "2")}}
```

```
1 2
```

externalURL

La función `externalURL` devuelve la URL externa del servidor de Grafana tal como está configurada en los archivos ini.

Ejemplo

```
{{ externalURL }}
```

```
https://example.com/grafana
```

graphLink

La función `graphLink` devuelve la ruta a la vista gráfica en Explore en la versión 9 de Grafana para la expresión y el origen de datos indicados.

Ejemplo

```
{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":false,"range":true}]
```

humanize

La función `humanize` humaniza los números decimales.

Ejemplo

```
{{ humanize 1000.0 }}
```

```
1k
```

humanize1024

`humanize1024` funciona de manera similar a `humanize`, pero usa 1024 como base en lugar de 1000.

Ejemplo

```
{{ humanize1024 1024.0 }}
```

```
1ki
```

humanizeDuration

La función `humanizeDuration` humaniza una duración en segundos.

Ejemplo

```
{{ humanizeDuration 60.0 }}
```

```
1m 0s
```

humanizePercentage

La función `humanizePercentage` humaniza un valor de relación en porcentaje.

Ejemplo

```
{{ humanizePercentage 0.2 }}
```

```
20%
```

humanizeTimestamp

La función `humanizeTimestamp` humaniza una marca de tiempo Unix.

Ejemplo

```
{{ humanizeTimestamp 1577836800.0 }}
```

```
2020-01-01 00:00:00 +0000 UTC
```

match

La función `match` hace coincidir el texto con un patrón de expresión regular.

Ejemplo

```
{{ match "a.*" "abc" }}
```

```
true
```

pathPrefix

La función `pathPrefix` devuelve la ruta del servidor de Grafana tal como está configurada en los archivos ini.

Ejemplo

```
{{ pathPrefix }}
```

```
/grafana
```

tableLink

La función `tableLink` devuelve la ruta a la vista tabular en Explore en la versión 9 de Grafana para la expresión y el origen de datos indicados.

Ejemplo

```
{{ tableLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}
```

```
/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]
```

title

La función `title` pone en mayúscula el primer carácter de cada palabra.

Ejemplo

```
{{ title "hello, world!" }}
```

```
Hello, World!
```

toLower

La función `toLower` devuelve todo el texto en minúsculas.

Ejemplo

```
{{ toLower "Hello, world!" }}
```

```
hello, world!
```

toUpper

La función `toUpper` devuelve todo el texto en mayúsculas.

Ejemplo

```
{{ toUpper "Hello, world!" }}
```

```
HELLO, WORLD!
```

reReplaceAll

La función `reReplaceAll` reemplaza el texto que coincide con la expresión regular.

Ejemplo

```
{{ reReplaceAll "localhost:(.*)" "example.com:$1" "localhost:8080" }}
```

```
example.com:8080
```

Estado de las reglas de alerta

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

El estado de las reglas de alerta ayuda a comprender varios indicadores clave del estado de las alertas.

Hay tres componentes clave: estado de regla de alerta, estado de instancia de alerta e integridad de regla de alerta. Aunque están relacionados, cada componente transmite información sutilmente diferente.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alertas puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Normal	Ninguna de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está en estado `Pending` o `Firing`.
Pendiente	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está `Pending`.
Activación	Al menos una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está `Firing`.

> **Note**
>
> Las alertas pasarán primero a `pending` y después a `firing`, por lo que se necesitarán al menos dos ciclos de evaluación antes de que se active una alerta.

Estado de instancia de alerta

Una instancia de alerta puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Normal	Estado de una alerta que no está en activación ni pendiente, todo funciona correctamente.
Pendiente	Estado de una alerta que ha estado activa durante menos del tiempo umbral configurado.
Alertas	Estado de una alerta que ha estado activa durante más del tiempo umbral configurado.

Estado	Descripción
NoData	No se ha recibido ningún dato del intervalo de tiempo configurado.
Error	El error que se produjo al intentar evaluar una regla de alerta.

Estado de la regla de alerta

Una regla de alerta puede tener uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Correcto	No hay ningún error al evaluar una regla de alerta.
Error	Hubo un error al evaluar una regla de alerta.
NoData	Ausencia de datos en al menos una serie temporal devuelta durante la evaluación de una regla.

Alertas especiales de **`NoData`** y **`Error`**

Cuando la evaluación de una regla de alerta devuelve el estado `NoData` o `Error`, Grafana Alerting generará instancias de alerta con las siguientes etiquetas adicionales:

Etiqueta	Descripción
alertname	`DatasourceNoData` o `DatasourceError` según el estado.
datasource_uid	UID del origen de datos que provocó el estado.

Para gestionar estas alertas de la misma manera que las alertas normales, agregue un silencio, diríjalas a un punto de contacto, etc.

Puntos de contacto

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice los puntos de contacto para definir cómo se notifica a los contactos cuando se activa una regla de alerta. Un punto de contacto puede tener uno o más tipos, por ejemplo, correo electrónico, Slack, webhook, etc. Cuando se activa una regla de alerta, se envía una notificación a todos los tipos de puntos de contacto listados para un punto de contacto. Los puntos de contacto se pueden configurar para Grafana Alertmanager, así como para los administradores de alertas externos.

También puede utilizar las plantillas de notificaciones para personalizar los mensajes de notificación según los tipos de puntos de contacto.

Tipos de puntos de contacto compatibles

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de puntos de contacto de admitidos por Grafana.

Nombre	Tipo
Amazon SNS	`sns`
OpsGenie	`opsgenie`
PagerDuty	`pagerduty`
Slack	`slack`
VictorOps	`victorops`

Para obtener más información acerca de los puntos de contacto, consulte Uso de puntos de contacto y Personalización de las notificaciones.

Notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana utiliza Alertmanagers para enviar notificaciones de alertas resueltas y de activación. Grafana tiene su propio Alertmanager, denominado “Grafana” en la interfaz de usuario, pero también admite el envío de notificaciones desde otros administradores de alertas, como Prometheus Alertmanager. Grafana Alertmanager utiliza políticas de notificación y puntos de contacto para configurar cómo y dónde se envía una notificación, con qué frecuencia debe enviarse una notificación y si las alertas deben enviarse todas en la misma notificación, en notificaciones agrupadas según un conjunto de etiquetas o como notificaciones independientes.

Políticas de notificaciones

Las políticas de notificaciones controlan cuándo y dónde se envían las notificaciones. Una política de notificaciones puede optar por enviar todas las alertas juntas en la misma notificación, enviar las alertas agrupadas en función de un conjunto de etiquetas o enviar las alertas como notificaciones independientes. Puede configurar cada política de notificaciones para controlar la frecuencia con la que se deben enviar las notificaciones, así como disponer de uno o varios temporizadores de silencio para evitar que se envíen notificaciones a horas del día determinadas y días de la semana determinados.

Las políticas de notificaciones se organizan en una estructura de árbol en la que, en la raíz del árbol, hay una política de notificaciones denominada política raíz. Solo puede haber una política raíz y no se puede eliminar.

Las políticas de enrutamiento específicas son secundarias a la política raíz y se pueden utilizar para coincidir con todas las alertas o un subconjunto de alertas en función de un conjunto de etiquetas coincidentes. Una política de notificaciones coincide con una alerta cuando sus etiquetas coincidentes coinciden con las etiquetas de la alerta.

Una política de enrutamiento específica puede tener sus propias políticas secundarias, denominadas políticas anidadas, que permiten una mayor coincidencia de alertas. Un ejemplo de política de enrutamiento específica podría ser el envío de alertas de infraestructura al equipo de operaciones, mientras que una política secundaria podría enviar alertas de alta prioridad a PagerDuty y alertas de baja prioridad a Slack.

Todas las alertas, independientemente de sus etiquetas, coinciden con la política raíz. Sin embargo, cuando la política raíz recibe una alerta, examina cada política de enrutamiento específica y envía la alerta a la primera política de enrutamiento específica que coincide con la alerta. Si la política de enrutamiento específica tiene más políticas secundarias, puede intentar establecer una coincidencia entre la alerta y una de sus políticas anidadas. Si ninguna política anidada coincide con la alerta, la política de enrutamiento específica es la política coincidente. Si no hay políticas de enrutamiento específicas o ninguna política de enrutamiento específica coincide con la alerta, entonces la política raíz es la política coincidente.

Puntos de contacto

Los puntos de contacto contienen la configuración para enviar notificaciones. Un punto de contacto es una lista de integraciones, cada una de las cuales envía una notificación a una dirección de correo electrónico, servicio o URL determinados. Los puntos de contacto pueden tener varias integraciones del mismo tipo o una combinación de integraciones de distintos tipos. Por ejemplo, un punto de contacto podría contener una integración de PagerDuty, una integración de PagerDuty y Slack, o una integración de PagerDuty, una integración de Slack y dos integraciones de Amazon SNS. También puede configurar un punto de contacto sin integraciones, en cuyo caso no se enviarán notificaciones.

Un punto de contacto no puede enviar notificaciones hasta que se haya agregado a una política de notificaciones. Una política de notificaciones solo puede enviar alertas a un punto de contacto, pero se puede agregar un punto de contacto a varias políticas de notificación al mismo tiempo. Cuando una alerta coincide con una política de notificaciones, la alerta se envía al punto de contacto de esa política de notificaciones, que, a su vez, envía una notificación a cada integración de su configuración.

> **Note**
>
> Para obtener información sobre las integraciones compatibles con los puntos de contacto, consulte Puntos de contacto.

Plantillas de notificaciones

Puede personalizar las notificaciones con plantillas. Por ejemplo, las plantillas se pueden utilizar para cambiar el título y el mensaje de las notificaciones que se envían a Slack.

Las plantillas no se limitan a una integración o punto de contacto individual, sino que se pueden utilizar en varias integraciones en el mismo punto de contacto e incluso en integraciones entre diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, un usuario de Grafana puede crear una plantilla llamada `custom_subject_or_title` y utilizarla tanto para los temas de PagerDuty como para los títulos de los mensajes de Slack sin tener que crear dos plantillas independientes.

Todas las plantillas de notificaciones están escritas en el lenguaje de plantillas de Go y se encuentran en la pestaña Puntos de contacto de la página Alertas.

Silencios

Puede utilizar los silencios para silenciar las notificaciones de una o más reglas de activación. Los silencios no impiden que las alertas se activen o se resuelvan, ni ocultan las alertas de activación en la interfaz de usuario. Un silencio se mantiene durante el tiempo configurado, que puede ser en minutos, horas, días, meses o años.

Configuración de alertas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Configure las características e integraciones que necesita para crear y administrar las alertas.

Temas

- Adición de un Alertmanager externo
- Aprovisionamiento de recursos de Grafana Alerting

Adición de un Alertmanager externo

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Configure Grafana para usar un Alertmanager externo como el único Alertmanager que recibirá todas sus alertas. Luego, este administrador de alertas externo se podrá configurar y administrar desde Grafana.

Una vez que haya agregado el administrador de alertas, puede usar la interfaz de usuario de Grafana Alerting para administrar los silencios, los puntos de contacto y las políticas de notificaciones. Una opción desplegable en estas páginas le permite cambiar entre los administradores de alertas.

ⓘ Note

A partir de Grafana 9.2, queda obsoleta la configuración de la URL de los Alertmanagers externos desde la pestaña Administración de la página Alertas. Se habilitará en una versión futura.

A continuación, deberían configurarse los Alertmanagers externos como orígenes de datos mediante la configuración de Grafana en el menú de navegación principal de Grafana. Esto le permite administrar los puntos de contacto y las políticas de notificaciones de los administradores de alertas externos desde Grafana y también cifra las credenciales de autenticación básica HTTP que antes estaban visibles al configurar los administradores de alertas externos por URL.

Para agregar un Alertmanager externo, siga los pasos que se describen a continuación.

1. Haga clic en Configuración y, a continuación, en Orígenes de datos.
2. Busque Alertmanager.
3. Elija su implementación y rellene los campos de la página, según sea necesario.

Si va a aprovisionar el origen de datos, establezca la marca `handleGrafanaManagedAlerts` del campo `jsonData` en `true` para enviar alertas administradas por Grafana a este Alertmanager.

> **Note**
>
> Se admiten las implementaciones de Alertmanager de Prometheus, Grafana Mimir y Cortex. En el caso de Prometheus, los puntos de contacto y las políticas de notificaciones son solo de lectura en la interfaz de usuario de Grafana Alerting.

4. Haga clic en Guardar y probar.

Aprovisionamiento de recursos de Grafana Alerting

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

La infraestructura de alertas suele ser compleja, ya que muchas partes de la canalización suelen estar en diferentes lugares. Escalar esta capacidad entre varios equipos y organizaciones es una tarea especialmente difícil. El aprovisionamiento de Grafana Alerting facilita este proceso al permitirle crear, administrar y mantener los datos de sus alertas de la manera que mejor se adapte a su organización.

Existen dos opciones entre las que elegir:

1. Aprovisionar sus recursos de alertas mediante la API HTTP de aprovisionamiento de alertas.

> **Note**
>
> Por lo general, no puede editar las reglas de alerta aprovisionadas por la API desde la interfaz de usuario de Grafana.

Para habilitar la edición, agrega el x-disable-provenance encabezado a las siguientes solicitudes al crear o editar tus reglas de alerta en la API:

```
POST /api/v1/provisioning/alert-rules
PUT /api/v1/provisioning/alert-rules/{UID}
```

2. Aprovisionar los recursos de alertas con Terraform.

> **Note**
>
> Actualmente, el aprovisionamiento de Grafana Alerting admite reglas de alerta, puntos de contacto, temporizadores de silencio y plantillas. Los recursos de alerta aprovisionados mediante el aprovisionamiento de archivos o Terraform solo se pueden editar en el origen que los creó y no desde Grafana ni desde ningún otro origen. Por ejemplo, si aprovisiona sus recursos de alerta mediante archivos del disco, no podrá editar los datos en Terraform ni en Grafana.

Temas

- Creación y administración de recursos de alertas con Terraform
- Visualización de los recursos de alerta aprovisionados en Grafana

Creación y administración de recursos de alertas con Terraform

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Use el proveedor de Grafana de Terraform para administrar sus recursos de alertas y aprovisionarlos en su sistema Grafana. La compatibilidad del proveedor de Terraform con Grafana Alerting facilita la creación, la administración y el mantenimiento de toda su pila de Grafana Alerting como código.

Para obtener más información sobre la administración de sus recursos de alertas mediante Terraform, consulte la documentación del proveedor de Grafana en la documentación de Terraform.

Complete las siguientes tareas para crear y administrar sus recursos de alertas con Terraform.

1. Cree una clave de API para el aprovisionamiento.
2. Configure el proveedor de Terraform.
3. Defina sus recursos de alerta en Terraform.
4. Ejecute `terraform apply` para aprovisionar sus recursos de alerta.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga Grafana o el proveedor de Terraform de Grafana 1.27.0 o posterior.
- Compruebe que use Grafana 9.1 o posterior. Si creó su instancia de Amazon Managed Grafana con la versión 9 de Grafana, será verdadero.

Creación de una clave de API para el aprovisionamiento

Puede crear una clave de API de Grafana normal para autenticar Terraform con Grafana. La mayoría de las herramientas existentes que utilizan claves de API deberían funcionar automáticamente con la nueva compatibilidad de Grafana Alerting. Para obtener información específica sobre la creación de claves para su uso con Terraform, consulte Using Terraform for Amazon Managed Grafana automation.

Creación de una clave de API para el aprovisionamiento

1. Cree una nueva cuenta de servicio para su canalización de CI.
2. Asigne el rol “Acceder a la API de aprovisionamiento de las reglas de alerta”.
3. Cree un nuevo token para la cuenta de servicio.
4. Asigne un nombre al token y guárdelo para usarlo en Terraform.

También puede usar la autenticación básica. Para ver todos los formatos de autenticación compatibles, consulte Grafana authentication en la documentación de Terraform.

Configuración del proveedor de Terraform

La compatibilidad de Grafana Alerting se incluye como parte del proveedor de Terraform de Grafana.

A continuación, se ofrece un ejemplo que puede usar para configurar el proveedor de Terraform.

```
terraform {
    required_providers {
        grafana = {
            source = "grafana/grafana"
            version = ">= 1.28.2"
        }
    }
}

provider "grafana" {
    url = <YOUR_GRAFANA_URL>
    auth = <YOUR_GRAFANA_API_KEY>
}
```

Aprovisionamiento de puntos de contacto y plantillas

Los puntos de contacto conectan una pila de alertas con el mundo exterior. Indican a Grafana cómo conectarse a los sistemas externos y dónde enviar las notificaciones. Hay más de 15 integraciones diferentes entre las que elegir. En este ejemplo, se utiliza un punto de contacto de Slack.

Aprovisionamiento de puntos de contacto y las plantillas

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local. Sustituya por *<slack-webhook-url>* la URL de su webhook de Slack (u otro contacto).

   En este ejemplo, se crea un punto de contacto que envía notificaciones de alerta a Slack.

   ```
   resource "grafana_contact_point" "my_slack_contact_point" {
       name = "Send to My Slack Channel"

       slack {
           url = <slack-webhook-url>
           text = <<EOT
   {{ len .Alerts.Firing }} alerts are firing!

   Alert summaries:
   {{ range .Alerts.Firing }}
   {{ template "Alert Instance Template" . }}
   {{ end }}
   EOT
       }
   ```

```
}
```

2. Ingrese el texto de la notificación en el campo de texto.

   El campo `text` admite plantillas al estilo de Go. Esto le permite administrar sus plantillas de notificaciones de Grafana Alerting directamente en Terraform.

3. Ejecute el comando `terraform apply`.
4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su punto de contacto.

   No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el punto de contacto funciona correctamente.

> **Note**
>
> Puede reutilizar las mismas plantillas en muchos puntos de contacto. En el ejemplo anterior, se incrusta una plantilla compartida mediante la instrucción `{{ template "Alert Instance Template" . }}`
> Luego, este fragmento se puede administrar por separado en Terraform:
>
> ```
> resource "grafana_message_template" "my_alert_template" {
>     name = "Alert Instance Template"
>
>     template = <<EOT
> {{ define "Alert Instance Template" }}
> Firing: {{ .Labels.alertname }}
> Silence: {{ .SilenceURL }}
> {{ end }}
> EOT
> }
> ```

Aprovisionamiento de políticas de notificación y el enrutamiento

Las políticas de notificación le indican a Grafana cómo enrutar las instancias de alerta, en lugar de hacia dónde. Conectan las alertas de activación con los puntos de contacto previamente definidos mediante un sistema de etiquetas y criterios de coincidencia.

Aprovisionamiento de políticas de notificación y enrutamiento

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local.

   En este ejemplo, las alertas se agrupan por `alertname`, lo que significa que cualquier notificación procedente de alertas que compartan el mismo nombre se agrupa en el mismo mensaje de Slack.

   Si quiere redirigir notificaciones específicas de forma diferente, puede agregar subpolíticas. Las subpolíticas le permiten aplicar el enrutamiento a diferentes alertas en función de la coincidencia de etiquetas. En este ejemplo, aplicamos un temporizador de silencio a todas las alertas con la etiqueta a=b.

```
resource "grafana_notification_policy" "my_policy" {
    group_by = ["alertname"]
    contact_point = grafana_contact_point.my_slack_contact_point.name

    group_wait = "45s"
    group_interval = "6m"
    repeat_interval = "3h"

    policy {
        matcher {
            label = "a"
            match = "="
            value = "b"
        }
        group_by = ["..."]
        contact_point = grafana_contact_point.a_different_contact_point.name
        mute_timings = [grafana_mute_timing.my_mute_timing.name]

        policy {
            matcher {
                label = "sublabel"
                match = "="
                value = "subvalue"
            }
            contact_point = grafana_contact_point.a_third_contact_point.name
            group_by = ["..."]
        }
    }
}
```

2. En el campo mute_timings, vincule un temporizador de silencio con su política de notificaciones.
3. Ejecute el comando `terraform apply`.
4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su política de notificaciones.

> **Note**
>
> No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el punto de notificación funciona correctamente.

Aprovisionamiento de temporizadores de silencio

Los temporizadores de silencio permiten silenciar las notificaciones de alerta durante periodos de tiempo definidos.

Aprovisionamiento de temporizadores de silencio

1. Copie este bloque de código en un archivo .tf en su máquina local.

   En este ejemplo, las notificaciones de alerta se silencian los fines de semana.

```
resource "grafana_mute_timing" "my_mute_timing" {
    name = "My Mute Timing"

    intervals {
        times {
          start = "04:56"
          end = "14:17"
        }
        weekdays = ["saturday", "sunday", "tuesday:thursday"]
        months = ["january:march", "12"]
        years = ["2025:2027"]
    }
}
```

2. Ejecute el comando `terraform apply`.
3. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe los detalles de su temporizador de silencio.

4. Use el campo `mute_timings` para hacer referencia al temporizador de silencio que acaba de crear en una política de notificaciones. De este modo, se aplicará el temporizador de silencio a algunas o a todas las notificaciones.

   > **Note**
   >
   > No puede editar los recursos aprovisionados mediante Terraform desde la interfaz de usuario. Esto garantiza que su pila de alertas esté siempre sincronizada con su código.

5. Haga clic en Probar para verificar que el temporizador de silencio funciona correctamente.

Aprovisionamiento de reglas de alerta

Las reglas de alertas le permiten enviar alertas de cualquier origen de datos de Grafana. Puede ser un origen de datos que ya haya configurado, o puede definir sus orígenes de datos en Terraform junto con sus reglas de alerta.

Aprovisionamiento de reglas de alerta

1. Cree el origen de datos que se va a consultar y una carpeta en la que almacenar las reglas.

   En este ejemplo, se usa el origen de datos Configuración de un origen TestData de datos para hacer pruebas.

   Las alertas se pueden definir en cualquier origen de datos de backend de Grafana.

   ```
   resource "grafana_data_source" "testdata_datasource" {
       name = "TestData"
       type = "testdata"
   }

   resource "grafana_folder" "rule_folder" {
       title = "My Rule Folder"
   }
   ```

2. Defina una regla de alerta.

   Para obtener más información sobre las reglas de alerta, consulte cómo crear alertas administradas por Grafana.

3. Cree un grupo de reglas que contenga una o más reglas.

En este ejemplo, se usa el grupo de recursos `grafana_rule_group`.

```
resource "grafana_rule_group" "my_rule_group" {
    name = "My Alert Rules"
    folder_uid = grafana_folder.rule_folder.uid
    interval_seconds = 60
    org_id = 1

    rule {
        name = "My Random Walk Alert"
        condition = "C"
        for = "0s"

        // Query the datasource.
        data {
            ref_id = "A"
            relative_time_range {
                from = 600
                to = 0
            }
            datasource_uid = grafana_data_source.testdata_datasource.uid
            // `model` is a JSON blob that sends datasource-specific data.
            // It's different for every datasource. The alert's query is defined
 here.
            model = jsonencode({
                intervalMs = 1000
                maxDataPoints = 43200
                refId = "A"
            })
        }

        // The query was configured to obtain data from the last 60 seconds. Let's
 alert on the average value of that series using a Reduce stage.
        data {
            datasource_uid = "__expr__"
            // You can also create a rule in the UI, then GET that rule to obtain
 the JSON.
            // This can be helpful when using more complex reduce expressions.
            model = <<EOT
{"conditions":[{"evaluator":{"params":[0,0],"type":"gt"},"operator":
{"type":"and"},"query":{"params":["A"]},"reducer":{"params":
[],"type":"last"},"type":"avg"}],"datasource":
{"name":"Expression","type":"__expr__","uid":"__expr__"},"expression":"A","hide":false,"int
```

```
EOT
            ref_id = "B"
            relative_time_range {
                from = 0
                to = 0
            }
        }

        // Now, let's use a math expression as our threshold.
        // We want to alert when the value of stage "B" above exceeds 70.
        data {
            datasource_uid = "__expr__"
            ref_id = "C"
            relative_time_range {
                from = 0
                to = 0
            }
            model = jsonencode({
                expression = "$B > 70"
                type = "math"
                refId = "C"
            })
        }
    }
}
```

4. Vaya a la interfaz de usuario de Grafana y compruebe su regla de alerta.

   De esta forma podrá ver si la regla de alerta se activa. También puede ver una visualización de cada una de las fases de consulta de la regla de alerta.

   Cuando se activa la alerta, Grafana envía una notificación a través de la política que haya definido.

   Por ejemplo, si elige Slack como punto de contacto, Alertmanager integrado de Grafana publica automáticamente un mensaje en Slack.

Visualización de los recursos de alerta aprovisionados en Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede verificar que sus recursos de alertas se crearon en Grafana.

Visualización de los recursos aprovisionados en Grafana

1. Abra su instancia de Grafana.
2. Vaya a Alertas.
3. Haga clic en una carpeta de recursos de alertas, por ejemplo, Reglas de alertas.

   Los recursos aprovisionados se etiquetan como Aprovisionados, de modo que queda claro que no se crearon manualmente.

Note

No puede editar los recursos aprovisionados desde Grafana. Solo puede cambiar las propiedades del recurso si cambia el archivo de aprovisionamiento y reinicia Grafana o hace una recarga en caliente. Esto evita que se hagan cambios en el recurso que se sobrescribirían si se volviera a aprovisionar un archivo o si se hiciera una recarga en caliente.

Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los espacios de trabajo que eligen no usar Grafana Alerting utilizan las alertas clásicas del panel. Para cambiar a la nueva característica de Grafana Alerting, antes debe registrarse en ella.

Puedes configurar tu instancia de Grafana gestionada por Amazon para que utilice las alertas de Grafana mediante la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de Grafana gestionada por Amazon. Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon Managed Grafana, incluida la activación o desactivación de Grafana Alerting, consulte Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Al utilizar Grafana Alerting, las reglas de alerta definidas en Grafana, en lugar de en Prometheus, envían múltiples notificaciones a su punto de contacto. Si utiliza alertas nativas de Grafana, le recomendamos que siga usando las alertas clásicas del panel y no habilite la nueva característica Grafana Alerting. Si desea ver las alertas definidas en su origen de datos de Prometheus, le recomendamos que habilite Grafana Alerting, que envían solo una notificación para las alertas creadas en la instancia de Alertmanager de Prometheus.
> Esta limitación se eliminó en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que admiten la versión 10.4 y posteriores de Grafana.

Migración al sistema de Grafana Alerting

Cuando Grafana Alerting está activado, las alertas clásicas existentes del panel se migran en un formato compatible con Grafana Alerting. En la página Alertas de su instancia de Grafana, puede ver las alertas migradas junto con las alertas nuevas. Con Grafana Alerting, las reglas de alerta administradas por Grafana envían varias notificaciones en lugar de una sola alerta cuando coinciden.

El acceso de lectura y escritura a las alertas clásicas del panel y a las alertas de Grafana se rige por los permisos de las carpetas que las almacenan. Durante la migración, los permisos de las alertas clásicas del panel se comparan con los permisos de las nuevas reglas de la siguiente manera:

- Si el panel de la alerta original tiene permisos, la migración crea una carpeta cuyo nombre sigue el formato `Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1}` para que coincida con los permisos del panel original (incluidos los permisos heredados de la carpeta).
- Si no hay permisos del panel y el panel está en una carpeta, la regla se vincula a esta carpeta y hereda sus permisos.

- Si no hay permisos del panel y el panel está en la carpeta General, la regla se vincula a la carpeta General Alerting y hereda los permisos predeterminados.

> **Note**
>
> Como en Grafana Alerting no hay ninguna opción `Keep Last State` para `NoData`, esta opción se convierte en `NoData` durante la migración de reglas clásicas. La opción `Keep Last State` para la gestión de `Error` se migra a una nueva opción `Error`. Para establecer coincidencias con el comportamiento de `Keep Last State`, en ambos casos, durante la migración, Amazon Managed Grafana crea automáticamente un silencio para cada regla de alerta con una duración de un año.

Los canales de notificación se migran a una configuración de Alertmanager con las rutas y los receptores adecuados. Los canales de notificación predeterminados se agregan como puntos de contacto a la ruta predeterminada. Los canales de notificación que no están asociados a ninguna alerta del panel van a la ruta `autogen-unlinked-channel-recv`.

Limitaciones

- El sistema de Grafana Alerting puede recuperar reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de alerta de otros orígenes de datos compatibles.
- La migración entre las alertas de Grafana y las alertas clásicas del panel puede provocar la pérdida de datos para las características compatibles con un sistema, pero no el otro.

> **Note**
>
> Si vuelve a migrar a las alertas clásicas del panel de control, perderá todos los cambios aplicados en la configuración de alertas mientras tenía habilitado Grafana Alerting, incluidas las reglas de alerta nuevas que se hayan creado.

Administración de reglas de alerta

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Una regla de alerta es un conjunto de criterios de evaluación que determina si se iniciará una alerta. La regla de alerta consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y, opcionalmente, el tiempo durante el cual se cumple la condición.

Si bien las consultas y las expresiones seleccionan el conjunto de datos que se va a evaluar, una condición establece el umbral que una alerta debe alcanzar o superar para crear dicha alerta. Un intervalo especifica la frecuencia con la que se evalúa una regla de alerta. La duración, cuando se configura, indica durante cuánto tiempo debe cumplirse una condición. Las reglas de alertas también pueden definir el comportamiento de las alertas en ausencia de datos.

Note

Las reglas de alerta administradas por Grafana solo las pueden editar o eliminar los usuarios con permisos de edición para la carpeta en la que se almacenan las reglas.
Los usuarios con roles de editor o administrador pueden editar o eliminar las reglas de alertas de una instancia externa de Grafana Mimir o Loki.

Temas

- Creación de reglas de alerta administradas por Grafana
- Creación de reglas de alerta administradas por Grafana Mimir o Loki
- Creación de reglas de registros administradas por Grafana Mimir o Loki
- Grupos de reglas y espacios de nombres de Grafana Mimir o Loki
- Visualización y edición de reglas de alertas

Creación de reglas de alerta administradas por Grafana

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Grafana le permite crear reglas de alerta que consultan uno o más orígenes de datos, reducen o transforman los resultados y los comparan entre sí o con umbrales fijos. Cuando se ejecutan, Grafana envía notificaciones al punto de contacto.

Adición de una regla administrada por Grafana

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Nueva regla de alerta.
3. En el Paso 1, agregue el nombre, el tipo y la ubicación de almacenamiento de la regla, de la siguiente manera:
   - En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
   - En el menú desplegable Tipo de regla, seleccione Alerta administrada por Grafana.
   - En el menú desplegable Carpeta, seleccione la carpeta en la que quiere almacenar la regla. Si no selecciona ninguna carpeta, la regla se almacena en la carpeta `General`. Para crear una carpeta, seleccione el menú desplegable y escriba un nuevo nombre de carpeta.
4. En el Paso 2, agregue las consultas y expresiones que desee evaluar.
   - Mantenga el nombre predeterminado o coloque el cursor del ratón sobre el icono de edición y selecciónelo para cambiar el nombre.
   - En el caso de las consultas, seleccione un origen de datos del menú desplegable.
   - Agregue una o más consultas o expresiones.
   - Para cada expresión, seleccione Condición clásica para crear una regla de alerta única o elija entre las opciones Matemáticas, Reducir y Remuestrear para generar alertas independientes para cada serie. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Reglas unidimensionales y multidimensionales.
   - Elija Ejecutar consultas para comprobar que la consulta se completa correctamente.

5. En el Paso 3, agregue condiciones.

   - En el menú desplegable Condición, seleccione la consulta o expresión para iniciar la regla de alerta.
   - En Evaluar cada, especifique la frecuencia de la evaluación. Debe ser un múltiplo de 10 segundos. Por ejemplo, `1m`, `30s`.
   - En Evaluar durante, especifique el tiempo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie una alerta.

     > **Note**
     >
     > Cuando se infringe una condición, la alerta pasa al estado `Pending`. Si la condición permanece infringida durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado `Firing`. Si ya no se cumple, vuelve al estado `Normal`.

   - En Configurar la gestión de errores y ausencia de datos, configure el comportamiento de las alertas en ausencia de datos. Siga las directrices de Gestión de casos de error o ausencia de datos.
   - Elija Vista previa de alertas para comprobar el resultado de la ejecución de la consulta en este momento. La vista previa excluye las condiciones de gestión de errores y ausencia de datos.
6. En el Paso 4, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Etiquetas y anotaciones.
   - Agregue la URL del manual de procedimientos, los paneles y los alertas IDs.
   - Agregue etiquetas personalizadas.
7. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Después de crear la regla, puede crear una notificación para ella. Para obtener más información sobre las notificaciones, consulte Administración de notificaciones de alerta.

Reglas unidimensionales y multidimensionales

En el caso de las reglas de alerta administradas por Grafana, puede crear una regla con una condición clásica o puede crear una regla multidimensional.

Regla unidimensional única (condición clásica)

Utilice una expresión de condición clásica para crear una regla que inicie una alerta única cuando se cumpla su condición. En el caso de una consulta que devuelve varias series, Grafana no hace un seguimiento del estado de alerta de cada serie. Como resultado, Grafana envía una sola alerta incluso cuando se cumplen las condiciones de alerta para varias series.

Para obtener más información sobre cómo dar formato a las expresiones, consulte Expressions en la documentación de Grafana.

Regla multidimensional

Para generar una instancia de alerta independiente para cada serie devuelta en la consulta, cree una regla multidimensional.

> **Note**
>
> Cada instancia de alerta generada por una regla multidimensional se tiene en cuenta para la cuota total de alertas. Las reglas no se evalúan cuando alcanza su cuota de alertas. Para obtener más información sobre las cuotas de reglas multidimensionales, consulte Errores de cuota alcanzada.

Para crear varias instancias a partir de una sola regla, utilice las expresiones `Math`, `Reduce` o `Resample` para crear una regla multidimensional. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

- Agregue una expresión `Reduce` para cada consulta a fin de agregar los valores del intervalo de tiempo seleccionado en un solo valor. (No es necesario para las reglas que utilizan datos numéricos).
- Agregue una expresión `Math` con la condición de la regla. Esto no es necesario si una consulta o una expresión de reducción ya devuelven 0 si la regla no debe iniciar una alerta o un número positivo si debe iniciar una alerta.

  Presentamos algunos ejemplos:

  - `$B > 70` si debe iniciar una alerta en caso de que el valor de la consulta o expresión B sea superior a 70.
  - `$B < $C * 100` en caso de que deba iniciar una alerta si el valor de B es menor que el valor de C multiplicado por 100. Si las consultas que se comparan tienen varias series en sus

resultados, las series de consultas diferentes coinciden si tienen las mismas etiquetas o si una es un subconjunto de la otra.

> **Note**
>
> Grafana no admite consultas de alertas con variables de plantilla. Hay más información disponible en la página de la comunidad Template variables are not supported in alert queries while setting up Alert.

Consideraciones sobre el rendimiento de las reglas multidimensionales

Cada instancia de alerta se tiene en cuenta para la cuota de alertas. Las reglas multidimensionales que crean más instancias de las que se pueden incluir en la cuota de alertas no se evalúan y devuelven un error de cuota. Para obtener más información, consulte Errores de cuota alcanzada.

Las alertas multidimensionales pueden tener un gran impacto en el rendimiento de su espacio de trabajo de Grafana, así como en el rendimiento de sus orígenes de datos, ya que Grafana las consulta para evaluar sus reglas de alerta. Las siguientes consideraciones pueden resultarle útiles a la hora de optimizar el rendimiento de su sistema de supervisión.

- Frecuencia de evaluación de las reglas: la propiedad Evaluar cada de una regla de alerta controla la frecuencia de la evaluación de las reglas. Le recomendamos que utilice la frecuencia de evaluación más baja aceptable.
- Cardinalidad del conjunto de resultados: el número de instancias de alerta que se crean con una regla afecta a su rendimiento. Supongamos que está supervisando los errores de respuesta de la API en todas las rutas de la API y en todas las máquinas virtuales de su flota. Este conjunto tiene una cardinalidad del número de rutas multiplicado por el número de VMs. Para reducir la cardinalidad del conjunto de resultados, por ejemplo, puede supervisar el total de errores por máquina virtual en lugar de por ruta por máquina virtual.
- Complejidad de la consulta: las consultas que los orígenes de datos pueden procesar y responder rápidamente consumen menos recursos. Si bien esta consideración es menos importante que las demás consideraciones enumeradas anteriormente, si las ha reducido en la medida de lo posible, analizar el rendimiento de las consultas individuales podría marcar la diferencia. Debe ser consciente del impacto sobre el rendimiento que la evaluación de estas reglas tiene en sus orígenes de datos. La gran mayoría de las consultas gestionadas por las bases de datos de

supervisión suelen ser consultas de alertas, por lo que se ven afectadas por los mismos factores de carga que afectan a la instancia de Grafana.

Errores de cuota alcanzada

Hay una cuota del número de instancias de alerta que puede tener en un único espacio de trabajo. Cuando alcance ese número, ya no podrá crear nuevas reglas de alerta en ese espacio de trabajo. Con las alertas multidimensionales, el número de instancias de alerta puede variar con el tiempo.

Es importante recordar lo siguiente al trabajar con instancias de alerta.

- Si solo crea reglas unidimensionales, cada regla es una instancia de alerta única. Puede crear el mismo número de reglas en un único espacio de trabajo que su cuota de instancias de alerta, no más.
- Las reglas multidimensionales crean varias instancias de alerta; sin embargo, el número no se conoce hasta que se evalúan. Por ejemplo, si crea una regla de alerta que hace un seguimiento del uso de la CPU de sus EC2 instancias de Amazon, puede que haya 50 EC2 instancias cuando la cree (y, por lo tanto, 50 instancias de alerta), pero si agrega 10 EC2 instancias más una semana después, la siguiente evaluación tendrá 60 instancias de alerta.

  El número de instancias de alerta se evalúa al crear una alerta multidimensional y no se puede crear una que le haga superar inmediatamente la cuota de instancias de alerta. Como el número de instancias de alerta puede cambiar, la cuota se comprueba cada vez que se evalúan las reglas.
- En el momento de la evaluación de las reglas, si una regla hace que supere su cuota de instancias de alerta, esa regla no se evaluará hasta que se actualice la regla de alerta para situar el recuento total de instancias de alerta por debajo de la cuota de servicio. Cuando esto ocurre, recibe una notificación de alerta en la que se le informa de que se ha alcanzado su cuota (la notificación utiliza la política de notificaciones de la regla que se está evaluando). La notificación incluye una anotación `Error` con el valor `QuotaReachedError`.
- Una regla que provoca un error `QuotaReachedError` deja de evaluarse. La evaluación solo se reanuda cuando se efectúa una actualización y la evaluación posterior a la actualización no provoca por sí sola un error `QuotaReachedError`. Una regla que no se está evaluando muestra el error Cuota alcanzada en la consola de Grafana.
- Para reducir el número de instancias de alerta, puede eliminar las reglas de alerta o editar las alertas multidimensionales para tener menos instancias de alerta (por ejemplo, tener una alerta de errores por máquina virtual, en lugar de una alerta de error por API en una máquina virtual).

- Para reanudar las evaluaciones, actualice la alerta y guárdela. Puede actualizarla para reducir el número de instancias de alerta o, si ha aplicado otros cambios para reducir el número de instancias de alerta, puede guardarla sin cambios. Si es posible, se reanudará. Si provoca otro error `QuotaReachedError`, no podrá guardarla.
- Cuando se guarda una alerta y se reanuda la evaluación sin superar la cuota de alertas, el error Cuota alcanzada puede seguir apareciendo en la consola de Grafana durante algún tiempo (hasta su intervalo de evaluación). Sin embargo, la evaluación de la regla de alerta comienza y las alertas se envían si se alcanza el umbral de la regla.
- Para obtener más información sobre la cuota de alertas, así como sobre otras cuotas, consulte Cuotas de servicio de Amazon Managed Grafana.

Gestión de casos de error o ausencia de datos

Elija opciones para gestionar el comportamiento de las alertas en ausencia de datos o cuando haya errores.

En la siguiente tabla, se muestran las opciones para gestionar la ausencia de datos.

Opción Sin datos	Comportamiento
Sin datos	Cree una alerta `DatasourceNoData` con el nombre y el UID de la regla de alerta y el UID del origen de datos que no devolvió ningún dato como etiquetas.
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.
OK (Correcto)	Defina el estado de la regla de alerta en `Normal`.

En la siguiente tabla, se muestran las opciones para gestionar los casos de error.

Opción de error o tiempo de espera	Comportamiento
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.

Opción de error o tiempo de espera	Comportamiento
OK (Correcto)	Defina el estado de la regla de alerta en `Normal`.
Error	Cree una alerta `DatasourceError` con el nombre y el UID de la regla de alerta y el UID del origen de datos que no devolvió ningún dato como etiquetas.

Creación de reglas de alerta administradas por Grafana Mimir o Loki

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Con Grafana, puede crear reglas de alerta para una instancia externa de Grafana Mimir o Loki.

> **Note**
>
> Grafana Mimir puede conectarse a Amazon Managed Service para Prometheus y los orígenes de datos de Prometheus.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga permisos de escritura en el origen de datos de Prometheus. De lo contrario, no podrá crear ni actualizar las reglas de alerta administradas por Cortex.
- En el caso de los orígenes de datos de Grafana Mimir y Loki, configure los servicios respectivos para habilitar la API de reglas.

- Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento.
- Grafana Mimir: utilice el prefijo `/api/prom` heredado, no `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Grafana Mimir y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consultas como la API de reglas estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

> **Note**
>
> Si no desea administrar las reglas de alerta para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

Adición de una regla de alerta administrada por Grafana Mimir o Loki

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Crear regla de alerta.
3. En el Paso 1, elija el tipo de regla y los detalles de la siguiente manera:
   - Elija Alerta de Mimir o Loki.
   - En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
   - En el menú desplegable Seleccionar origen de datos, seleccione un origen de datos de Prometheus o Loki.
   - En el menú desplegable Espacio de nombres, seleccione un espacio de nombres de reglas existente. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Los espacios de nombres pueden contener uno o más grupos de reglas y solo tienen un propósito organizativo. Para obtener más información, consulte Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki.
   - En el menú desplegable Grupo, seleccione un grupo existente dentro del espacio de nombres seleccionado. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno.

Las reglas recién creadas se agregan al final del grupo. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares, con el mismo tiempo de evaluación.

4. En el Paso 2, agregue la consulta que desee evaluar.

   El valor puede ser una expresión de PromQL o LogQL. La regla inicia una alerta si el resultado de la evaluación tiene al menos una serie con un valor superior a 0. Se crea una alerta para cada serie.

5. En el Paso 3, especifique el intervalo de evaluación de la alerta.

   En el cuadro de texto Durante de la condición, especifique el tiempo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie la alerta. Si especifica `5m`, las condiciones deben cumplirse durante cinco minutos antes de que se inicie la alerta.

   > **Note**
   >
   > Cuando se cumple una condición, la alerta pasa al estado `Pending`. Si la condición permanece activa durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado `Firing`. Si ya no se cumple, vuelve al estado `Normal`.

6. En el Paso 4, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Etiquetas y anotaciones.
   - Agregue la URL del manual de procesos, los paneles y los alertas IDs.
   - Agregue etiquetas personalizadas.

7. Elija Vista previa de alertas para evaluar la regla y ver qué alertas generaría. Muestra una lista de alertas con el estado y el valor de cada una.
8. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Después de crear la regla, puede crear una notificación para ella. Para obtener más información sobre las notificaciones, consulte Administración de notificaciones de alerta.

Creación de reglas de registros administradas por Grafana Mimir o Loki

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede crear y administrar reglas de registros para una instancia externa de Grafana Mimir o Loki. Las reglas de registro calculan por anticipado expresiones que se necesitan con frecuencia o que son costosas desde el punto de vista de la computación y guardan el resultado como un nuevo conjunto de series temporales. La consulta de esta nueva serie temporal es más rápida, especialmente en el caso de los paneles, ya que consultan la misma expresión cada vez que se actualizan.

Requisitos previos

En el caso de los orígenes de datos de Grafana Mimir y Loki, configure los servicios respectivos para habilitar la API de reglas.

- Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento.
- Grafana Mimir: al configurar un origen de datos para que apunte a Grafana Mimir, utilice el prefijo heredado `/api/prom`, no `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Grafana Mimir y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consultas como la API de reglas estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

Note

Si no desea administrar las reglas de alerta para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

Adición de una regla de registro administrada por Grafana Mimir o Loki

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Crear regla de alerta.
3. En el Paso 1, agregue el tipo, el nombre y la ubicación de almacenamiento de la regla de la siguiente manera.

   - Seleccione la opción Regla de registro de Mimir o Loki.
   - En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
   - En el menú desplegable Seleccionar origen de datos, seleccione un origen de datos de Prometheus o Loki.
   - En el menú desplegable Espacio de nombres, seleccione un espacio de nombres de reglas existente. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Los espacios de nombres pueden contener uno o más grupos de reglas y solo tienen un propósito organizativo. Para obtener más información, consulte Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki.
   - En el menú desplegable Grupo, seleccione un grupo existente dentro del espacio de nombres seleccionado. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Las reglas recién creadas se agregan al final del grupo. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares, con el mismo tiempo de evaluación.
4. En el Paso 2, agregue la consulta que desee evaluar.

   El valor puede ser una expresión de PromQL o LogQL. La regla inicia una alerta si el resultado de la evaluación tiene al menos una serie con un valor superior a 0. Se crea una alerta para cada serie.
5. En el Paso 3, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta.
   - Agregue la URL del manual de procesos, los paneles y los alertas IDs.
   - Agregue etiquetas personalizadas.
6. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Grupos de reglas y espacios de nombres de Grafana Mimir o Loki

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Puede organizar sus reglas. Las reglas se crean dentro de grupos de reglas y los grupos de reglas se organizan en espacios de nombres. Las reglas de un grupo de reglas se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares. El intervalo predeterminado es de un minuto. Puede cambiar los espacios de nombres y grupos de reglas de Grafana Mimir o Loki y editar los intervalos de evaluación de los grupos de reglas.

Edición de un espacio de nombres o grupo de reglas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Vaya a una regla del grupo de reglas o del espacio de nombres que desea editar.
3. Elija el icono Editar (lápiz).
4. Haga cambios en el grupo de reglas o en el espacio de nombres.

   Note

   En el caso de los espacios de nombres, solo se puede editar el nombre. En el caso de los grupos de reglas, cambia el nombre o el intervalo de evaluación de las reglas del grupo. Por ejemplo, puede elegir `1m` para que las reglas se evalúen una vez por minuto o `30s` para que se evalúen una vez cada 30 segundos.

5. Elija Guardar cambios.

Visualización y edición de reglas de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En la página Alertas se muestran las reglas de alerta. De forma predeterminada, las reglas se agrupan por tipos de orígenes de datos. En la sección Grafana se indican las reglas administradas por Grafana y en la sección Cortex o Loki, las reglas para los orígenes de datos compatibles con Prometheus. Puede ver las reglas de alertas de los orígenes de datos compatibles con Prometheus, pero no puede editarlas.

La sección de Mimir/Cortex/Loki reglas enumera todas las reglas de las fuentes de datos de Mimir, Cortex o Loki. Las reglas de alerta en la nube también se enumeran en esta sección.

Al administrar grandes volúmenes de alertas, puede usar las funciones ampliadas de búsqueda de reglas de alerta para filtrar por carpetas, grupos de evaluación y reglas. Además, puede filtrar las reglas de alerta por sus propiedades, como etiquetas, estado, tipo y funcionamiento.

Note

Puede ver las definiciones de consulta de las alertas aprovisionadas, pero no puede editarlas. El hecho de poder verlas le permite verificar que sus consultas y definiciones de reglas son correctas sin tener que volver al repositorio de aprovisionamiento para encontrar las definiciones de las reglas.

Visualización de reglas de alertas

Con las alertas de Grafana, puede ver todas sus alertas en una página.

Visualización de detalles de las alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas. De forma predeterminada, las reglas se muestran en grupos por tipo

de origen de datos. También puede consultarlas según el estado actual de cada alerta (se describen con más detalle en el texto siguiente).

2. En Ver como, puede alternar entre las vistas de grupo y de estado mediante la elección de la opción que prefiera.
3. Seleccione la flecha situada junto a una fila para ver más detalles de esa fila. Los detalles de una regla incluyen las etiquetas de la regla, las anotaciones, los orígenes de datos y las consultas, así como una lista de las instancias de alerta resultantes de la regla.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre cómo entender los detalles de las alertas, consulte Estado de las reglas de alerta.

Vista de grupo

En la vista de grupo se muestran las reglas de alerta de Grafana agrupadas por carpeta y las reglas de alerta de Loki o Prometheus agrupadas por `namespace` y `group`. Esta es la vista de lista de reglas predeterminada, destinada a administrar las reglas. Puede expandir cada grupo para ver una lista de las reglas de este grupo. Expanda una regla para ver sus detalles. También puede expandir los botones de acción y las alertas resultantes de la regla para ver sus detalles.

Vista de estado

En la vista de estado se muestran las reglas de alerta agrupadas por estado. Utilice esta vista para obtener información general de qué reglas se encuentran en qué estado. Se puede expandir cada regla para ver sus detalles. Los botones de acción, las alertas generadas por esta regla y las alertas se pueden expandir aún más para ver sus detalles.

Filtrado de las reglas de alerta

Puede filtrar las reglas de alerta que aparecen en la página Alertas de varias maneras.

- Puede filtrarlas para mostrar las reglas que consultan un origen de datos específica; para ello, elija Seleccionar orígenes de datos y, a continuación, seleccione un origen de datos por el que filtrar.
- Puede filtrarlas por etiquetas; para ello, seleccione los criterios de búsqueda en Buscar por etiqueta. Por ejemplo, puede escribir `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning` para filtrar las advertencias de producción en EE. UU. y la UE.

- Puede filtrarlas para mostrar las reglas en un estado específico; para ello, seleccione Filtrar alertas por estado y, a continuación, seleccione el estado que desee ver.

Edición o eliminación de reglas de alerta

Las reglas de alerta administradas por Grafana solo las pueden editar o eliminar los usuarios con permisos de edición para la carpeta en la que se almacenan las reglas. Los usuarios con roles de editor o administrador pueden editar o eliminar las reglas de alerta de una instancia externa de Mimir o Loki.

Edición o eliminación de una regla

1. Expanda una regla hasta que pueda ver los controles de reglas Ver, Editar y Eliminar.
2. Elija Editar para abrir la página de creación de reglas. Efectúe las actualizaciones de la misma manera que crea una regla. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones que se describen en Creación de reglas de alerta administradas por Grafana o Creación de reglas de alerta administradas por Grafana Mimir o Loki.
3. Si lo desea, elija Eliminar para eliminar una regla.

Exportación de reglas de alerta

Puede exportar reglas a YAML o JSON en el espacio de trabajo de Grafana; para ello, seleccione Exportar. Le dará la opción de definir una nueva regla y luego exportarla. Puede crear una regla mediante la interfaz de usuario y, a continuación, exportarla para utilizarla en la API de aprovisionamiento o en los scripts de Terraform.

> **Note**
>
> Esto se admite tanto en el espacio de trabajo de Grafana como en la interfaz de aprovisionamiento.

Administración de notificaciones de alerta

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Elegir cómo, cuándo y dónde enviar las notificaciones de alertas es una parte importante de la configuración del sistema de alertas. Estas decisiones tendrán un impacto directo en su capacidad para resolver los problemas rápidamente y no pasar por alto nada importante.

Como primer paso, defina los puntos de contacto; a dónde enviar las notificaciones de alerta. Un punto de contacto puede ser un conjunto de destinos para notificaciones coincidentes. Agregue plantillas de notificaciones a los puntos de contacto para reutilizarlas y enviar mensajes coherentes en las notificaciones.

A continuación, cree una política de notificaciones, que es un conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se envían las alertas a los puntos de contacto. En una política de notificaciones, para definir dónde enviar las notificaciones de alerta, elija uno de los puntos de contacto que ha creado. Agregue temporizadores de silencio a su política de notificaciones. Un temporizador de silencio es un intervalo de tiempo periódico durante el cual no quiere que se envíe ninguna notificación.

Cuando se evalúa una regla de alerta, esta envía las instancias de alerta al Alertmanager; una regla de alerta puede activar varias instancias de alerta individuales.

Alertmanager recibe estas instancias de alerta y, a continuación, gestiona los tiempos de silencio, agrupa las alertas y envía notificaciones a sus puntos de contacto, tal y como esté definido en la política de notificaciones.

Temas

- Alertmanager
- Uso de puntos de contacto
- Uso de políticas de notificaciones
- Personalización de las notificaciones
- Silenciamiento de las notificaciones de alertas para los orígenes de datos de Prometheus
- Temporizadores de silencio
- Visualización y filtrado por grupos de alertas
- Visualización de los errores de notificación

Alertmanager

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Alertmanager le permite administrar y responder a las alertas de forma rápida y eficiente. Recibe alertas, gestiona los silenciamientos, las inhibiciones, la agrupación y el enrutamiento mediante el envío de notificaciones a través del canal que prefiera, por ejemplo, correo electrónico o Slack.

En Grafana, puede utilizar Grafana Alertmanager o un Alertmanager externo. También puede ejecutar varios Alertmanagers. Su decisión dependerá de la configuración y del lugar donde se generen las alertas.

Grafana Alertmanager

Grafana Alertmanager es un Alertmanager interno preconfigurado y disponible para su selección de manera predeterminada si ejecuta una instancia de Grafana en las instalaciones o de código abierto.

Grafana Alertmanager puede recibir alertas de Grafana, pero no puede recibir alertas de fuera de Grafana, por ejemplo, de Mimir o Loki.

> **Note**
>
> Grafana Alertmanager no admite reglas de inhibición.

Alertmanager externo

Si quiere utilizar un único Alertmanager para recibir todas las alertas de Grafana, Loki, Mimir y Prometheus, puede configurar Grafana para utilizar un Alertmanager externo. Este administrador de alertas externo se puede configurar y administrar desde Grafana.

Estos son dos ejemplos de casos en los que quizás quiera configurar su propio Alertmanager externo y enviar sus alertas allí en lugar de Grafana Alertmanager:

1. Ya tiene Alertmanagers en las instalaciones en su propia infraestructura en la nube que ha configurado y aún quiere utilizar, porque tiene otros generadores de alertas, como Prometheus.
2. Quiere utilizar Prometheus en las instalaciones y Grafana alojado para enviar alertas al mismo Alertmanager que se ejecuta en su infraestructura en la nube.

Los administradores de alertas están visibles en el menú desplegable de las páginas Alertas, Puntos de contacto y Políticas de notificación.

Si va a aprovisionar el origen de datos, establezca la marca `handleGrafanaManagedAlerts` del campo `jsonData` en `true` para enviar alertas administradas por Grafana a este Alertmanager.

Uso de puntos de contacto

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Utilice los puntos de contacto para definir cómo se notifica a sus contactos cuando se inicia una alerta. Un punto de contacto puede tener una o más integraciones de puntos de contacto, por ejemplo, Amazon Simple Notification Service o Slack. Cuando se inicia una alerta, se envía una notificación a todas las integraciones de puntos de contacto listadas para un punto de contacto. Si lo desea, puede usar plantillas de notificaciones para personalizar los mensajes de notificación para los tipos de puntos de contacto.

Note

Puede crear y editar puntos de contacto para las alertas administradas por Grafana. Los puntos de contacto para las alertas de Alertmanager son de solo lectura.

Uso de puntos de contacto

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo agregar, editar, probar y eliminar puntos de contacto.

Cómo agregar un punto de contacto

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Puntos de contacto y, a continuación, Agregar punto de contacto.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione un Alertmanager. De forma predeterminada, está seleccionado Grafana Alertmanager.
4. Ingrese un nombre para el punto de contacto.
5. En Integración de punto de contacto, elija un tipo y los campos obligatorios en función de ese tipo. Por ejemplo, si elige Slack, ingrese los canales y usuarios de Slack con los que debe contactar.
6. Si está disponible para el punto de contacto que seleccionó, elija Configuración opcional para especificar configuraciones adicionales.
7. En Configuración de notificaciones, si lo desea, seleccione Deshabilitar el mensaje resuelto si no desea recibir una notificación cuando se resuelva una alerta.
8. Si su punto de contacto necesita más tipos de puntos de contacto, puede elegir Agregar integración de punto de contacto y repetir los pasos para cada tipo de punto de contacto que necesite.
9. Elija Guardar punto de contacto para guardar los cambios.

Edición de un punto de contacto

1. Elija Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.
2. Seleccione el punto de contacto que desee editar y, a continuación, seleccione el icono Editar (lápiz).
3. Haga los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Guardar punto de contacto para guardar los cambios.

Una vez creado el punto de contacto, puede enviar una notificación de prueba para comprobar que está configurado correctamente.

Envío de una notificación de prueba

1. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.

2. Seleccione el punto de contacto que desee probar y, a continuación, seleccione el icono Editar (lápiz).
3. Seleccione el icono Probar (avión de papel).
4. Elija si desea enviar una notificación de prueba predefinida o seleccione Personalizar para agregar sus propias anotaciones y etiquetas personalizadas a la notificación de prueba.
5. Elija Enviar notificación de prueba para probar la alerta con los puntos de contacto indicados.

Puede eliminar los puntos de contacto que la política de notificaciones no esté utilizando.

Eliminación de un punto de contacto

1. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.
2. Seleccione el punto de contacto que desee eliminar y, a continuación, seleccione el icono Eliminar (papelera).
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Sí, eliminar.

> **Note**
>
> Si una política de notificaciones está utilizando el punto de contacto, debe eliminarla o editarla para usar un punto de contacto diferente antes de eliminar el punto de contacto.

Lista de los notificadores admitidos

Nombre	Tipo
Amazon SNS	`sns`
OpsGenie	`opsgenie`
PagerDuty	`pagerduty`
Slack	`slack`
VictorOps	`victorops`

Uso de políticas de notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las políticas de notificaciones determinan cómo se dirigen las alertas a los puntos de contacto. Las políticas tienen una estructura de árbol, en la que cada política puede incluir una o varias políticas secundarias. Cada política, excepto la política raíz, también puede coincidir con etiquetas de alerta específicas. La política raíz evalúa cada alerta y, posteriormente, las evalúa cada política secundaria. Si habilita la opción `Continue matching subsequent sibling nodes` para una política específica, la evaluación continúa incluso después de una o más coincidencias. Los ajustes de configuración y la información del punto de contacto de una política principal rigen el comportamiento de una alerta que no coincide con ninguna de las políticas secundarias. Una política raíz rige cualquier alerta que no coincida con una política específica.

Note

Puede crear y editar políticas de notificaciones para las alertas administradas por Grafana. Las políticas de notificaciones de las alertas de Alertmanager son de solo lectura.

Agrupación de notificaciones

La agrupación clasifica las notificaciones de alerta de naturaleza similar en un único embudo. Esto le permite controlar las notificaciones de alerta durante las interrupciones más graves, cuando muchas partes de un sistema fallan al mismo tiempo, lo que provoca que se inicie un gran número de alertas simultáneamente.

Ejemplo de agrupación

Supongamos que tiene 100 servicios conectados a una base de datos en diferentes entornos. Estos servicios se diferencian por la etiqueta `env=environmentname`. Hay una regla de alerta para

controlar si sus servicios pueden llegar a la base de datos. La regla de alerta crea alertas llamadas `alertname=DatabaseUnreachable`.

Si se produce una partición de red en la que la mitad de los servicios ya no pueden acceder a la base de datos, se inician 50 alertas diferentes. En este caso, querrá recibir una notificación de una sola página (en lugar de 50) con una lista de los entornos afectados.

Puede configurar la agrupación para que sea `group_by: [alertname]` (sin utilizar la etiqueta `env`, que es diferente para cada servicio). Con esta configuración, Grafana envía una única notificación compacta que incluye todos los entornos afectados por esta regla de alerta.

Grupos especiales

Grafana tiene dos grupos especiales. El grupo predeterminado `group_by: null` agrupa todas las alertas en un solo grupo. También puede utilizar una etiqueta especial denominada `...` para agrupar las alertas por todas las etiquetas, lo que deshabilita la agrupación y envía cada alerta a su propio grupo.

Uso de notificaciones

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo crear y administrar políticas de notificaciones.

Edición de la política de notificaciones raíz

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Política raíz, seleccione el icono Editar (lápiz).
5. En Punto de contacto predeterminado, actualice el punto de contacto al que se deben enviar las notificaciones de las reglas cuando las reglas de alerta no coincidan con ninguna política específica.
6. En Agrupar por, elija las etiquetas (o grupos especiales) por las que agrupar las alertas.
7. En Opciones de temporización, seleccione una de las siguientes opciones.

    - Espera de grupo: tiempo de espera para almacenar en búfer las alertas del mismo grupo antes de enviar una notificación inicial. El valor predeterminado es de 30 segundos.

- Intervalo de grupo: intervalo de tiempo mínimo entre dos notificaciones de un grupo. El valor predeterminado es 5 minutos.
- Intervalo de repetición: intervalo de tiempo mínimo antes de volver a enviar una notificación si no se han agregado alertas nuevas al grupo. El valor predeterminado es 4 horas.

8. Elija Guardar para guardar los cambios.

Adición de una nueva política específica de nivel superior

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Enrutamiento específico, seleccione Nueva política específica.
5. En la sección Etiquetas coincidentes, agregue una o más etiquetas de alerta coincidentes. Más adelante en este tema se ofrece más información sobre la coincidencia de etiquetas.
6. En Punto de contacto, agregue el punto de contacto al que se van a enviar las notificaciones si la alerta coincide con esta política específica. Las políticas anidadas anulan este punto de contacto.
7. Si lo desea, habilite la opción Continuar con la coincidencia de los nodos subsiguientes del mismo nivel para seguir haciendo coincidir las políticas del mismo nivel incluso después de que la alerta coincida con la política actual. Cuando esta política está habilitada, puede recibir más de una notificación para la misma alerta.
8. Si lo desea, seleccione Anular agrupación para especificar una agrupación diferente de la política raíz.
9. Si lo desea, seleccione Anular temporizadores generales para anular las opciones de temporización de la política de notificaciones de grupo.
10. Elija Guardar política para guardar los cambios.

Adición de una política anidada

1. Amplíe la política específica en la que desee crear una política anidada.
2. Elija Agregar política anidada y, a continuación, agregue los detalles (como cuando se agrega una política específica de nivel superior).

3. Elija Guardar política para guardar los cambios.

Edición de una política específica

1. En la página Alertas, seleccione Políticas de notificación para abrir la página en la que se muestran las políticas existentes.
2. Seleccione la política que desea editar y, a continuación, elija el icono Editar (lápiz).
3. Efectúe los cambios oportunos (como cuando agrega una política específica de nivel superior).
4. Elija Guardar política.

Búsqueda de políticas

Puede buscar en el árbol de políticas por Criterios de coincidencia de etiquetas o puntos de contacto.

- Para buscar por punto de contacto, ingrese el nombre parcial o completo de un punto de contacto en el campo Buscar por punto de contacto.
- Para buscar por etiqueta, introduzca un criterio de coincidencia de etiquetas válido en el campo Buscar por etiqueta. Se pueden ingresar varios criterios de coincidencia separados por una coma. Por ejemplo, una entrada de criterio de coincidencia válida podría ser `severity=high, region=~EMEA|NA`.

> **Note**
>
> Al buscar por etiqueta, todas las políticas coincidentes coincidirán será coincidencias exactas. No se admiten las coincidencias parciales ni las coincidencias de estilo regular.

Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas

Una política coincide con una alerta si las etiquetas de la alerta coinciden con todas las etiquetas coincidentes especificadas en la política.

- Etiqueta: nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta de la alerta.
- Operador: operador utilizado para comparar el valor de la etiqueta con el valor de la etiqueta coincidente. Los operadores disponibles son:
  - = Seleccione etiquetas cuyo valor coincida exactamente con la cadena proporcionada.

- != Seleccione etiquetas cuyo valor no coincida con la cadena proporcionada.
- =~ Seleccione etiquetas cuyo valor coincida con el valor interpretado por expresiones regulares de la cadena proporcionada (la cadena proporcionada se interpreta como una expresión regular).
- != Seleccione etiquetas que no coincidan con la expresión regular proporcionada.

- Valor: el valor con el que debe coincidir el valor de la etiqueta. Puede coincidir como una cadena o como una expresión regular, según el operador elegido.

Personalización de las notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Personalice sus notificaciones con plantillas de notificaciones.

Puede usar plantillas de notificaciones para cambiar el título, el mensaje y el formato del mensaje de sus notificaciones.

Las plantillas de notificaciones no están vinculadas a integraciones de puntos de contacto específicas, como el correo electrónico o Slack. Sin embargo, puede optar por crear plantillas de notificaciones independientes para las distintas integraciones de puntos de contacto.

Puede utilizar las plantillas de notificaciones para:

- Agregar, eliminar o reordenar la información de la notificación, incluidos el resumen, la descripción, las etiquetas y anotaciones, los valores y los enlaces
- Formatear el texto en negrita y cursiva y agregar o eliminar saltos de línea

No puede utilizar las plantillas de notificaciones para:

- Cambiar el diseño de las notificaciones en los servicios de mensajería instantánea como Slack y Microsoft Teams

Temas

- Uso del lenguaje de creación de plantillas de Go
- Creación de plantillas de notificaciones
- Referencia de la plantilla

Uso del lenguaje de creación de plantillas de Go

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Las plantillas de notificaciones se escriben en el lenguaje de plantillas de Go, texto/plantilla.

En esta sección se proporciona información general sobre el lenguaje de creación de plantillas de Go y las plantillas de escritura en texto/plantilla.

Punto

En el texto/plantilla hay un cursor especial llamado punto que se escribe `.`. Puede pensar en este cursor como una variable cuyo valor cambia según el lugar de la plantilla en el que se utilice. Por ejemplo, al principio de una plantilla de notificación `.` hace referencia al objeto `ExtendedData`, que contiene varios campos, entre los que se incluyen `Alerts`, `Status`, `GroupLabels`, `CommonLabels`, `CommonAnnotations` y `ExternalURL`. Sin embargo, el punto puede hacer referencia a otra cosa cuando se usa en un `range` sobre una lista, cuando se usa dentro de `with` o cuando se escriben plantillas de características que se van a usar en otras plantillas. Puede ver ejemplos de esto en Creación de plantillas de notificaciones y todos los datos y funciones en la Referencia de la plantilla.

Etiquetas de apertura y cierre

En texto/plantilla, las plantillas comienzan por `{{` y terminan en `}}`, independientemente de si la plantilla imprime una variable o ejecuta estructuras de control, como las instrucciones if. Se diferencia en esto de otros lenguajes de creación de plantillas, como Jinja, donde la impresión de una variable usa `{{` y `}}`, y las estructuras de control usan `{%` y `%}`.

Print (Imprimir)

Para imprimir el valor de algo, use `{{` y `}}`. Puede imprimir el valor de un punto, un campo de punto, el resultado de una función y el valor de una variable. Por ejemplo, para imprimir el campo `Alerts` donde el punto hace referencia a `ExtendedData`, escribiría lo siguiente:

```
{{ .Alerts }}
```

Iteración en alertas

Para imprimir solo las etiquetas de cada alerta, en lugar de toda la información sobre la alerta, puede usar `range` para iterar las alertas en `ExtendedData`:

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
```

Dentro del rango, el punto ya no hace referencia a `ExtendedData`, sino a una `Alert`. Puede utilizar `{{ .Labels }}` para imprimir las etiquetas de cada alerta. Esto funciona porque `{{ range .Alerts }}` cambia el punto para hacer referencia a la alerta actual de la lista de alertas. Cuando el rango finaliza, el punto se restablece al valor que tenía antes del inicio del rango, que en este ejemplo es `ExtendedData`:

```
{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
{{/* does not work, .Labels does not exist here */}}
{{ .Labels }}
{{/* works, cursor was reset */}}
{{ .Status }}
```

Iteración en anotaciones y etiquetas

Vamos a escribir una plantilla para imprimir las etiquetas de cada alerta en el formato `The name of the label is $name, and the value is $value`, donde `$name` y `$value` contienen el nombre y el valor de cada etiqueta.

Como en el ejemplo anterior, utilice un rango para recorrer las alertas en iteración en `.Alerts` de forma que el punto haga referencia a la alerta actual de la lista de alertas y, a continuación, utilice un segundo rango en las etiquetas ordenadas para que el punto se actualice por segunda vez para hacer referencia a la etiqueta actual. Dentro del segundo rango, utilice `.Name` e `.Value` para imprimir el nombre y el valor de cada etiqueta:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
The name of the label is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ range .Annotations.SortedPairs }}
The name of the annotation is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Instrucciones if

Puede usar las instrucciones if en las plantillas. Por ejemplo, para imprimir `There are no alerts` si no hay alertas, en `.Alerts` escribiría lo siguiente:

```
{{ if .Alerts }}
There are alerts
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}
```

With

With es similar a las instrucciones if, pero a diferencia de las instrucciones if, `with` actualiza el punto para hacer referencia al valor de las instrucciones with:

```
{{ with .Alerts }}
There are {{ len . }} alert(s)
{{ else }}
There are no alerts
```

```
{{ end }}
```

Variables

Las variables del texto/plantilla deben crearse dentro de la plantilla. Por ejemplo, para crear una variable llamada `$variable` con el valor actual de punto, escribiría lo siguiente:

```
{{ $variable := . }}
```

Puede usar `$variable` dentro de un rango o `with` y hará referencia al valor del punto en el momento en que se definió la variable, no al valor actual del punto.

Por ejemplo, no puede escribir una plantilla que use `{{ .Labels }}` en el segundo rango porque aquí el punto hace referencia a la etiqueta actual, no a la alerta actual:

```
{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* does not work because in the second range . is a label not an alert */}}
There are {{ len .Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Para solucionar este problema, defina una variable llamada `$alert` en el primer rango y antes del segundo rango:

```
{{ range .Alerts }}
{{ $alert := . }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* works because $alert refers to the value of dot inside the first range */}}
There are {{ len $alert.Labels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Intervalo con índice

Para poder obtener el índice de cada alerta de un rango, defina las variables de índice y valor al principio del rango:

```
{{ $num_alerts := len .Alerts }}
```

```
{{ range $index, $alert := .Alerts }}
This is alert {{ $index }} out of {{ $num_alerts }}
{{ end }}
```

Definición de plantillas

Puede definir plantillas que se puedan usar en de otras plantillas mediante `define` y el nombre de la plantilla entre comillas dobles. No debe definir plantillas con el mismo nombre que otras plantillas, incluidas las plantillas predeterminadas, como `__subject`, `__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` y `default.message`. Si se ha creado una plantilla con el mismo nombre que una plantilla predeterminada, o una plantilla en otra plantilla de notificaciones, Grafana puede utilizar cualquiera de las dos. Grafana no impide ni muestra ningún mensaje de error cuando hay dos o más plantillas con el mismo nombre.

```
{{ define "print_labels" }}
{{ end }}
```

Integración de plantillas

Puede integrar una plantilla definida en su plantilla mediante `template`, el nombre de la plantilla entre comillas dobles y el cursor que se debe pasar a la plantilla:

```
{{ template "print_labels" . }}
```

Paso de datos a las plantillas

En una plantilla, un punto hace referencia al valor que se pasa a la plantilla.

Por ejemplo, si a una plantilla se le pasa una lista de alertas de activación, el punto se refiere a esa lista de alertas de activación:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Si a la plantilla se le pasan las etiquetas ordenadas de una alerta, el punto hace referencia a la lista de etiquetas ordenadas:

```
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
```

Resulta útil a la hora de escribir plantillas reutilizables. Por ejemplo, para imprimir todas las alertas, puede escribir lo siguiente:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts }}
```

Luego, para imprimir solo las alertas de activación, puede escribir lo siguiente:

```
{{ template "print_alerts" .Alerts.Firing }}
```

Esto funciona porque `.Alerts` y `.Alerts.Firing` son listas de alertas.

```
{{ define "print_alerts" }}
{{ range . }}
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Comentarios

Puede agregar comentarios con `{{/*` y `*/}}`:

```
{{/* This is a comment */}}
```

Para evitar que los comentarios agreguen saltos de línea, utilice:

```
{{- /* This is a comment with no leading or trailing line breaks */ -}}
```

Sangría

Puede usar sangrías, tanto tabulaciones como espacios, y saltos de línea para que las plantillas sean más legibles:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Sin embargo, la sangría de la plantilla también estará presente en el texto. A continuación, veremos cómo eliminarlo.

Eliminación de espacios y saltos de línea

En el texto/plantilla, use `{{-` y `-}}` para eliminar los espacios iniciales y finales y los saltos de línea.

Por ejemplo, cuando se utilizan sangrías y saltos de línea para hacer que una plantilla sea más legible:

```
{{ range .Alerts }}
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

La sangría y los saltos de línea también estarán presentes en el texto:

```
    alertname = "Test"

    grafana_folder = "Test alerts"
```

Para poder eliminar las sangrías y los saltos de línea del texto, cambie `}}` por `-}}` al principio de cada rango:

```
{{ range .Alerts -}}
  {{ range .Labels.SortedPairs -}}
    {{ .Name }} = {{ .Value }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Las sangrías y los saltos de línea de la plantilla ya no aparecen en el texto:

```
alertname = "Test"
grafana_folder = "Test alerts"
```

Creación de plantillas de notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Cree plantillas de notificaciones reutilizables para enviarlas a los puntos de contacto.

Puede agregar una o más plantillas a la plantilla de notificaciones.

El nombre de la plantilla de notificación debe ser exclusivo. No puede haber dos plantillas con el mismo nombre en la misma plantilla de notificación o en plantillas de notificación distintas. Evite definir plantillas con el mismo nombre que las plantillas predeterminadas, como: `__subject`, `__text_values_list`, `__text_alert_list`, `default.title` y `default.message`.

En la pestaña Puntos de contacto, puede ver una lista de las plantillas de notificaciones.

Creación de plantillas de notificaciones

Creación de una plantilla de notificaciones

1. Haga clic en Agregar plantilla.
2. Elija un nombre para la plantilla de notificaciones, como `email.subject`.
3. Escriba el contenido de la plantilla en el campo de contenido.

   Por ejemplo:

   ```
   {{ if .Alerts.Firing -}}
      {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts
      {{ end }}
      {{ if .Alerts.Resolved -}}
      {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
      {{ end }}
   ```

4. Haga clic en Guardar.

   `{{ define "email.subject" }}` (donde `email.subject` es el nombre de la plantilla) y `{{ end }}` se agrega automáticamente al inicio y fin del contenido.

Creación de una plantilla de notificaciones que contenga más de una plantilla:

1. Haga clic en Agregar plantilla.
2. Ingrese un nombre para la plantilla de notificaciones general. Por ejemplo, `email`.
3. Escriba cada plantilla en el campo Contenido, lo que incluye `{{ define "`*`name-of-template`*`" }}` y `{{ end }}` al inicio y fin de cada plantilla. Puede utilizar nombres descriptivos para cada una de las plantillas de la plantilla de notificaciones, por ejemplo,

`email.subject` o `email.message`. En este caso, no vuelva a utilizar el nombre de la plantilla de notificaciones que ingresó anteriormente.

En las secciones siguientes se muestran ejemplos detallados de las plantillas que podría crear.

4. Haga clic en Guardar.

Creación de una plantilla para el asunto de un correo electrónico

Cree una plantilla para el asunto de un correo electrónico que contenga el número de alertas resueltas y de activación, como en este ejemplo:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Creación de una plantilla para el asunto de un correo electrónico

1. Cree una plantilla denominada `email.subject` con el siguiente contenido:

   ```
   {{ define "email.subject" }}
   {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
   {{ end }}
   ```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Asunto con la palabra clave `template`.

   ```
   {{ template "email.subject" . }}
   ```

Creación de una plantilla para el mensaje de un correo electrónico

Cree una plantilla para el mensaje de un correo electrónico que contenga un resumen de todas las alertas resueltas y de activación, como en este ejemplo:

```
There are 2 firing alerts, and 1 resolved alerts

Firing alerts:

- alertname=Test 1 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=1
- alertname=Test 2 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=2

Resolved alerts:
```

```
- alertname=Test 3 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=0
```

Creación de una plantilla para el mensaje de un correo electrónico

1. Cree una plantilla de notificaciones denominada `email` con dos plantillas en el contenido: `email.message_alert` y `email.message`.

   La plantilla `email.message_alert` se utiliza para imprimir las etiquetas y los valores de cada alerta resuelta y de activación, mientras que la plantilla `email.message` contiene la estructura del correo electrónico.

   ```
   {{- define "email.message_alert" -}}
   {{- range .Labels.SortedPairs }}{{ .Name }}={{ .Value }} {{ end }} has value(s)
   {{- range $k, $v := .Values }} {{ $k }}={{ $v }}{{ end }}
   {{- end -}}

   {{ define "email.message" }}
   There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, and {{ len .Alerts.Resolved }}
    resolved alerts

   {{ if .Alerts.Firing -}}
   Firing alerts:
   {{- range .Alerts.Firing }}
   - {{ template "email.message_alert" . }}
   {{- end }}
   {{- end }}

   {{ if .Alerts.Resolved -}}
   Resolved alerts:
   {{- range .Alerts.Resolved }}
   - {{ template "email.message_alert" . }}
   {{- end }}
   {{- end }}

   {{ end }}
   ```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Cuerpo del texto con la palabra clave `template`.

   ```
   {{ template "email.message" . }}
   ```

Creación de una plantilla para el título de un mensaje de Slack

Cree una plantilla para el título de un mensaje de Slack que contenga el número de alertas resueltas y de activación, como en el siguiente ejemplo:

```
1 firing alerts, 0 resolved alerts
```

Creación de una plantilla para el título de un mensaje de Slack

1. Cree una plantilla denominada `slack.title` con el siguiente contenido:

   ```
   {{ define "slack.title" }}
   {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
   {{ end }}
   ```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Título con la palabra clave `template`.

   ```
   {{ template "slack.title" . }}
   ```

Creación de una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack

Cree una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack que contenga una descripción de todas las alertas resueltas y de activación, lo que incluye sus etiquetas, anotaciones y la URL del panel:

```
1 firing alerts:

[firing] Test1
Labels:
- alertname: Test1
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is a test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1

1 resolved alerts:

[firing] Test2
Labels:
- alertname: Test2
- grafana_folder: GrafanaCloud
```

```
Annotations:
- description: This is another test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
```

Creación de una plantilla para el contenido de un mensaje de Slack

1. Cree una plantilla denominada `slack` con dos plantillas en el contenido: `slack.print_alert` y `slack.message`.

   La plantilla `slack.print_alert` se utiliza para imprimir las etiquetas, las anotaciones y DashboardURL, mientras que la plantilla `slack.message` contiene la estructura de la notificación.

   ```
   {{ define "slack.print_alert" -}}
   [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}
   Labels:
   {{ range .Labels.SortedPairs -}}
   - {{ .Name }}: {{ .Value }}
   {{ end -}}
   {{ if .Annotations -}}
   Annotations:
   {{ range .Annotations.SortedPairs -}}
   - {{ .Name }}: {{ .Value }}
   {{ end -}}
   {{ end -}}
   {{ if .DashboardURL -}}
     Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
   {{- end }}
   {{- end }}

   {{ define "slack.message" -}}
   {{ if .Alerts.Firing -}}
   {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts:
   {{ range .Alerts.Firing }}
   {{ template "slack.print_alert" . }}
   {{ end -}}
   {{ end }}
   {{ if .Alerts.Resolved -}}
   {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts:
   {{ range .Alerts.Resolved }}
   {{ template "slack.print_alert" .}}
   {{ end -}}
   ```

```
{{ end }}
{{- end }}
```

2. Para utilizar la plantilla al crear la integración del punto de contacto, colóquela en el campo Cuerpo del texto con la palabra clave `template`.

```
{{ template "slack.message" . }}
```

Creación de plantillas para correo electrónico y Slack con plantillas compartidas

En lugar de crear plantillas de notificaciones independientes para cada punto de contacto, como el correo electrónico y Slack, puede compartir la misma plantilla.

Por ejemplo, si quiere enviar un correo electrónico con este asunto y un mensaje de Slack con este título `1 firing alerts, 0 resolved alerts`, puede crear una plantilla compartida.

Creación de una nueva plantilla compartida

1. Cree una plantilla denominada `common.subject_title` con el siguiente contenido:

```
{{ define "common.subject_title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
```

2. Para el correo electrónico, ejecuta la plantilla desde el campo de asunto de la integración del punto de contacto de correo electrónico:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```

3. En el caso de Slack, ejecuta la plantilla desde el campo de título de la integración de puntos de contacto de Slack:

```
{{ template "common.subject_title" . }}
```

Uso de plantillas de notificaciones

Use las plantillas en los puntos de contacto para personalizar sus notificaciones.

Uso de una plantilla al crear un punto de contacto

1. En el menú Alertas, seleccione Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.
2. Elija Agregar punto de contacto. Como alternativa, para editar un punto de contacto existente, puede seleccionar el icono Editar (lápiz) situado junto al punto de contacto que desee editar.
3. Ingrese las plantillas que quiera usar en uno o más campos, como Mensaje o Asunto. Para introducir una plantilla, utilice el formulario y `{{ template "template_name" . }}` `template_name` sustitúyalo por el nombre de la plantilla que desee utilizar.
4. Haga clic en Guardar punto de contacto.

Referencia de la plantilla

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En esta sección se proporciona información de referencia para crear plantillas.

Datos de plantilla

Los siguientes datos se transfieren a las plantillas de mensajes.

Nombre	Tipo	Notas
`Receiver`	cadena	Nombre del punto de contacto al que se envía la notificación.
`Status`	cadena	firing si se está activando al menos una alerta; de lo contrario, resolved.

Nombre	Tipo	Notas
`Alerts`	Alerta	Lista de los objetos de alerta que se incluyen en esta notificación (véase más abajo).
`GroupLabels`	KeyValue	Etiquetas por las que se agruparon estas alertas.
`CommonLabels`	KeyValue	Etiquetas comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.
`CommonAnnotations`	KeyValue	Anotaciones comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.
`ExternalURL`	cadena	Enlace para volver a la instancia de Grafana que envió la notificación. Si utiliza un Alertmanager externo, enlace para volver a este Alertmanager.

El tipo `Alerts` presenta dos funciones para filtrar las alertas devueltas.

- `Alerts.Firing`: devuelve una lista de alertas en activación.
- `Alerts.Resolved`: devuelve una lista de alertas resueltas.

Alerta (tipo)

El tipo de alerta contiene los datos siguientes.

Nombre	Tipo	Notas
Estado	cadena	`firing` o bien `resolved`.

Nombre	Tipo	Notas
Etiquetas	KeyValue	Un conjunto de etiquetas adjunto a la alerta.
Anotaciones	KeyValue	Un conjunto de anotaciones adjunto a la alerta.
Valores	KeyValue	Valores de todas las expresiones, incluidas las condiciones clásicas
StartsAt	time.Time	Hora en que la alerta empezó a activarse.
EndsAt	time.Time	Se establece solo si se conoce la hora de finalización de una alerta. De lo contrario, se establece en un periodo de tiempo de espera configurable a partir del momento en que se recibió la última alerta.
GeneratorURL	cadena	Enlace para volver a Grafana o a una instancia externa de Alertmanager.
SilenceURL	cadena	Un enlace para silenciar la alerta (con las etiquetas de esta alerta rellenadas previamente). Solo para alertas administradas por Grafana.

Nombre	Tipo	Notas
DashboardURL	cadena	Enlace al panel de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administradas por Grafana.
PanelURL	cadena	Enlace al panel de paneles de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administr adas por Grafana.
Huella digital	cadena	Huella digital que se puede utilizar para identificar la alerta.
ValueString	cadena	Una cadena que contiene las etiquetas y el valor de cada expresión reducida de la alerta.

ExtendedData

El ExtendedData objeto contiene las propiedades siguientes.

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
Receptor	`string`	El nombre del punto de contacto que envía la notificación.	`{{ .Receiver }}`
Estado	`string`	El estado es `firing if at least one alert is firing,`	`{{ .Status }}`

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
		`otherwise resolved.`.	
Alertas	`[]Alert`	Lista de todas las alertas en activación y resueltas de esta notificación.	`There are {{ len .Alerts }} alerts`
Alertas en activación	`[]Alert`	Lista de todas las alertas en activación de esta notificación.	`There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts`
Alertas resueltas	`[]Alert`	Lista de todas las alertas resueltas de esta notificación.	`There are {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts`
GroupLabels	`KeyValue`	Etiquetas que agrupan estas alertas en esta notificación.	`{{ .GroupLabels }}`
CommonLabels	`KeyValue`	Etiquetas comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.	`{{ .CommonLabels }}`
CommonAnnotations	`KeyValue`	Anotaciones comunes a todas las alertas de esta notificación.	`{{ .CommonAnnotations }}`
ExternalURL	`string`	Un enlace al espacio de trabajo de Grafana o al Alertmanager que envió esta notificación.	`{{ .ExternalURL }}`

KeyValue type

El tipo `KeyValue` es un conjunto de pares de cadenas de clave-valor que representan etiquetas y anotaciones.

Además del acceso directo a los datos almacenados como `KeyValue`, también hay métodos para ordenar, eliminar y transformar los datos.

Nombre	Argumentos	Devuelve	Notas	Ejemplo
SortedPairs		Lista ordenada de pares de cadenas de claves y valores		`{{ .Annotations.SortedPairs }}`
Quitar	[]string	KeyValue	Devuelve una copia de la asignación de clave-valor sin las claves indicadas.	`{{ .Annotations.Remove "summary" }}`
Nombres		[]string	Lista de nombres de etiquetas	`{{ .Names }}`
Valores		[]string	Lista de valores de etiquetas	`{{ .Values }}`

Tiempo

El tiempo proviene del paquete `time` de Go. Puede imprimir una fecha y hora en varios formatos diferentes. Por ejemplo, para imprimir la fecha y hora a la que se activó una alerta en el formato `Monday, 1st January 2022 at 10:00AM`, escriba la siguiente plantilla:

```
{{ .StartsAt.Format "Monday, 2 January 2006 at 3:04PM" }}
```

Puede encontrar una referencia al formato de hora de Go aquí.

Funciones de plantilla

Con las funciones de plantilla, puede procesar etiquetas y anotaciones para generar notificaciones dinámicas. Están disponibles las siguientes funciones.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`humanize`	número o cadena	cadena	Convierte un número a un formato más legible mediante prefijos métricos.
`humanize1024`	número o cadena	cadena	Como humanize, pero usa 1024 como base en lugar de 1000.
`humanizeDuration`	número o cadena	cadena	Convierte una duración en segundos a un formato más legible.
`humanizePercentage`	número o cadena	cadena	Convierte un valor de relación en una fracción de 100.
`humanizeTimestamp`	número o cadena	cadena	Convierte una marca de tiempo de Unix en segundos a un formato más legible.
`title`	cadena	cadena	strings.Title, pone en mayúscula el primer carácter de cada palabra.
`toUpper`	cadena	cadena	cadenas. ToUpper, convierte todos los caracteres en mayúscula.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`toLower`	cadena	cadena	cadenas. ToLower, convierte todos los caracteres en minúscula.
`match`	patrón, texto	Booleano	expresiones regulares . MatchString Pruebas para una coinciden cia de expresiones regulares no anclada.
`reReplaceAll`	patrón, reemplazo, texto	cadena	Regexp. ReplaceAl lString Regexp Read Read, sin anclar.
`graphLink`	cadena: objeto JSON con campos `expr` y `datasource`	cadena	Devuelve la ruta a la vista gráfica en Explore para la expresión y el origen de datos determina dos.
`tableLink`	cadena: objeto JSON con campos `expr` y `datasource`	cadena	Devuelve la ruta a la vista tabular en Explore para la expresión y el origen de datos determina dos.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`args`	[]interface{}	map[string]interface{}	Convierte una lista de objetos en una asignación con claves, por ejemplo, arg0, arg1. Utilice esta función para pasar varios argumentos a las plantillas.
`externalURL`	ninguno	cadena	Devuelve una cadena que representa la URL externa.
`pathPrefix`	ninguno	cadena	Devuelve la ruta de la URL externa.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de uso de cada función.

Función	TemplateString	Input	Expected
humanize	{ humanize $value }	1234567.0	1,235 M
humanize1024	{ humanize1024 $value }	1048576.0	1 Mi
humanizeDuration	{ humanizeDuration $value }	899,99	14 min 59 s
humanizePercentage	{ humanizeP ercentage $value }	0,134567	12,35%
humanizeTimestamp	{ humanizeTimestamp $value }	1435065584,128	2015-06-23 13:19:44. 128 +0000 UTC
título	{ $value | title }	aa bB CC	Aa Bb Cc

Función	TemplateString	Input	Expected
toUpper	{ $value | toUpper }	aa bB CC	AA BB CC
toLower	{ $value | toLower }	aa bB CC	aa bb cc
match	{ match "a+" $labels.instance }	aa	true
reReplaceAll	{ reReplaceAll re"localhost :(.*)» «my.domain: $labels.instance}	localhost:3000	my.domain:3000
graphLink	{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}		/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-prometheus","expr":"up","instant":false,"range":true}]
tableLink	{{ tableLink "{\"expr\":\"up\", \"datasource\":\"gdev-prometheus\"}" }}		/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]
args	{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{ template "x" (args 1 "2")}}		1 2
externalURL	{ externalURL }		http://localhost/path/prefix
pathPrefix	{ pathPrefix }		/path/prefix

Silenciamiento de las notificaciones de alertas para los orígenes de datos de Prometheus

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

En el caso de los orígenes de datos del administrador de alertas externo (incluido Amazon Managed Service para Prometheus), puede suprimir las notificaciones de alertas con un silencio. Un silencio solo impide que se creen notificaciones; los silencios no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Al silenciar una alerta, se especifica un periodo de tiempo para que se suprima.

Puede configurar los silencios del origen de datos de un Alertmanager externo.

ⓘ Note

Para suprimir las notificaciones de alertas a intervalos de tiempo regulares o para otros orígenes de datos (por ejemplo, durante los periodos de mantenimiento habituales), utilice Temporizadores de silencio en lugar de silencios.

Adición de un silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Silencios para abrir una página con una lista de los Uso de puntos de contacto existentes.
3. Elija el Alertmanager externo en el menú desplegable Alertmanager.
4. Seleccione Agregar silencio.
5. Seleccione la fecha de inicio y finalización en Inicio y finalización del silencio para indicar cuándo debe entrar en vigor el silencio y cuándo debe terminar.

Como alternativa a establecer una hora de finalización, en Duración, especifique durante cuánto tiempo se aplicará el silencio. Esto actualiza automáticamente la hora de finalización en el campo Inicio y finalización del silencio.

6. En los campos Nombre y Valor, ingrese una o más etiquetas coincidentes. Los comparadores determinan a qué reglas se aplica el silencio. A continuación, se analiza con más detalle la coincidencia de etiquetas siguiendo este procedimiento.
7. Si lo desea, agregue un comentario o modifique el creador para establecer el propietario del silencio.
8. Elija Crear para crear el silencio.

Puede editar un silencio existente si selecciona el icono Editar (lápiz).

Coincidencia de etiquetas para suprimir alertas

Al crear un silencio, crea un conjunto de etiquetas coincidentes como parte del silencio. Se trata de un conjunto de reglas sobre las etiquetas que deben coincidir para que se suprima la alerta. Las etiquetas coincidentes constan de tres partes:

- Etiqueta: nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta de la alerta.
- Operador: operador utilizado para comparar el valor de la etiqueta con el valor de la etiqueta coincidente. Los operadores disponibles son:
  - = Seleccione etiquetas cuyo valor coincida exactamente con la cadena proporcionada.
  - != Seleccione etiquetas cuyo valor no coincida con la cadena proporcionada.
  - =~ Seleccione etiquetas cuyo valor coincida con el valor interpretado por expresiones regulares de la cadena proporcionada (la cadena proporcionada se interpreta como una expresión regular).
  - != Seleccione etiquetas que no coincidan con la expresión regular proporcionada.
- Valor: el valor con el que debe coincidir el valor de la etiqueta. Puede coincidir como una cadena o como una expresión regular, según el operador elegido.

Un silencio finaliza en la fecha de finalización indicada, pero puede finalizar la supresión manualmente en cualquier momento.

Finalización manual de un silencio

1. En la página Alertas, seleccione Silencios para ver la lista de los silencios existentes.
2. Seleccione el silencio que quiere finalizar y elija Desactivar silencio. Esto pone fin a la supresión de alertas.

> **Note**
>
> La desactivación del silencio finaliza la supresión de alertas, como si la hora de finalización estuviera configurada para la hora actual. Los silencios que han finalizado (automática o manualmente) se conservan y se enumeran durante cinco días. No puede eliminar un silencio de la lista manualmente.

Creación de un enlace al formulario de creación de silencios

Puede crear una URL para el formulario de creación de silencios con los detalles ya rellenados. Los operadores pueden usarlo para suprimir rápidamente una alarma durante un evento operativo.

Al crear un enlace a un formulario de silencio, utilice un parámetro de consulta `matchers` para especificar las etiquetas coincidentes y un parámetro de consulta `comment` para especificar un comentario. El parámetro `matchers` requiere uno o más valores en formato `[label][operator][value]`, separados por comas.

URL de ejemplo

Para enlazar a un formulario de silencios, con etiquetas coincidentes `severity=critical` y `cluster!~europe-.*` con un comentario que ponga `Silencing critical EU alerts`, utilice una URL como la siguiente. Sustituya por *`mygrafana`* el nombre de host de su instancia de Grafana.

```
https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert
```

Para enlazar a una nueva página de silencios de un Alertmanager externo, agregue un parámetro de consulta `alertmanager` con el nombre del origen de datos del Alertmanager, como `alertmanager=myAlertmanagerdatasource`.

Temporizadores de silencio

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Un temporizador de silencio es un intervalo de tiempo recurrente en el que no se generan ni envían nuevas notificaciones para una política. Úselos para evitar que las alertas se activen durante un periodo específico y recurrente, por ejemplo, un periodo de mantenimiento habitual.

Al igual que los silencios, los temporizadores de silencio no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Solo impiden la creación de notificaciones.

Puede configurar los temporizadores de silencio administrados por Grafana, así como los temporizadores de silencio para un origen de datos de Alertmanager externo.

Comparación de los temporizadores de silencio y los silencios

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los temporizadores de silencio y los silencios.

Temporizador de silencio	Silencio
Utiliza definiciones de intervalos de tiempo que pueden repetirse.	Tiene unas horas de inicio y finalización fijas.
Se crea y luego se agrega a las políticas de notificaciones.	Utiliza etiquetas para compararlas con una alerta y determinar si se debe silenciar o no.
Funciona con Grafana Alerting y Alertmanagers externos.	Funciona solo con Alertmanagers externos.

Creación de un temporizador de silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Temporizadores de silencio, seleccione el botón Agregar temporizador de silencio.
5. Elija el intervalo de tiempo al que quiere que se aplique el temporizador de silencio.
6. Elija Enviar para crear el temporizador de silencio.

Adición de un temporizador de silencio a una política de notificaciones

1. Seleccione la política de notificaciones a la que desee agregar el temporizador de silencio y seleccione el botón Editar.
2. En el menú desplegable Temporizadores de silencio, seleccione los temporizadores de silencio que quiere agregar a la política.

   Elija el botón Guardar política.

Intervalos de tiempo

Un intervalo de tiempo es una definición de un intervalo de tiempo. Si se inicia una alerta durante este intervalo, se suprime. Se admiten intervalos con `:` (por ejemplo, `monday:thursday`). Un temporizador de silencio puede contener varios intervalos de tiempo. Un intervalo de tiempo consta de varios campos (los detalles se muestran en la siguiente lista) y todos deben coincidir para poder suprimir las alertas. Por ejemplo, si especifica los días de la semana `monday:friday` y el intervalo de tiempo comprendido entre las 8:00 y las 9:00, las alertas se suprimirán de las 8 a las 9, de lunes a viernes, pero no, por ejemplo, de las 8 a las 9 del sábado.

- Intervalo de tiempo: hora del día a la que se suprimen las notificaciones. Consta de dos subcampos: Hora de inicio y Hora de finalización. Un ejemplo de hora es `14:30`. La hora está en notación de 24 horas, en UTC.
- Días de la semana: días de la semana. Puede ser un solo día (por ejemplo, `monday`), un intervalo (como `monday:friday`) o una lista de días separados por comas (por ejemplo, `monday, tuesday, wednesday`).

- Meses: meses que se deben seleccionar. Puede especificar los meses con designaciones numéricas o con el nombre completo del mes, por ejemplo, `1` o `january` (ambos especifican enero). Puede especificar un solo mes, un intervalo de meses o una lista de meses separados por comas.
- Días del mes: fechas de un mes. Los valores pueden oscilar entre `1` y `31`. Los valores negativos especifican los días del mes en orden inverso, por lo que `-1` representa el último día del mes. Los días del mes se pueden especificar como un solo día, un intervalo de días o una lista de días separados por comas.
- Años: el año o los años del intervalo. Por ejemplo, `2023:2025`.

Cada uno de estos elementos puede ser una lista, y al menos uno de los elementos del elemento debe estar satisfecho para que coincida. Por lo tanto, si establece los años en `2023:2025, 2027`, entonces, sería verdadero durante 2023, 2024, 2025 y 2027 (pero no en 2026).

Si un campo se deja en blanco, cualquier momento coincidirá con el campo. Un momento de tiempo debe coincidir con todos los campos para que coincida con un intervalo de tiempo completo.

Si desea especificar una duración exacta, especifique todas las opciones necesarias para esa duración. Por ejemplo, si desea crear un intervalo de tiempo para el primer lunes del mes (marzo, junio, septiembre y diciembre) entre las 12:00 y las 24:00 UTC, la especificación del intervalo de tiempo podría ser:

- Intervalo de tiempo:
  - Hora de inicio: `12:00`
  - Hora de finalización: `24:00`
- Días de la semana: `monday`
- Meses: `3, 6, 9, 12`
- Días del mes: `1:7`

Visualización y filtrado por grupos de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Los grupos de alertas muestran alertas agrupadas de una instancia de Alertmanager. De forma predeterminada, las alertas de alerta se agrupan según las claves de etiqueta de la política raíz en las políticas de notificaciones. Al agrupar las reglas de alerta comunes en un solo grupo de alertas, se evita que se activen reglas de alerta duplicadas.

Puede ver los grupos de alertas y también filtrar las reglas de alerta que coincidan con criterios específicos.

Visualización de grupos de alertas

1. En el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Haga clic en Grupos de alertas para abrir la página con la lista de los grupos existentes.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione un Alertmanager externo como origen de datos.
4. En el menú desplegable Personalizar grupo por, seleccione una combinación de etiquetas para ver una agrupación distinta de la predeterminada. Resulta útil para depurar o verificar la agrupación de políticas de notificaciones.

Si una alerta no contiene etiquetas especificadas en la agrupación de la política raíz o en la agrupación personalizada, se agrega a un grupo comodín con un encabezado de `No grouping`.

Filtrado por etiqueta

- En Buscar, ingrese una etiqueta existente para ver las alertas que coincidan con la etiqueta.

  Por ejemplo, `environment=production,region=~US|EU,severity!=warning`.

Filtrado por estado

- En Estados, seleccione los estados Activo, Suprimido o Sin procesar para ver las alertas que coincidan con el estado seleccionado. El resto de alertas se ocultan.

Visualización de los errores de notificación

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Uso de la versión 8 de Grafana.

Vea los errores de notificación y comprenda por qué no se enviaron o no se recibieron.

Note

Esta característica solo se admite para Grafana Alertmanager.

Visualización de los errores de notificación

1. En el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Seleccione Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.

   Si algún punto de contacto no funciona, un mensaje en la esquina derecha de la pantalla avisa al usuario del que hay errores y de cuántos son.
3. Haga clic en un punto de contacto para ver los detalles de los errores.

   Los detalles de los errores se muestran si pasa el ratón por encima del icono de error.

   Si un punto de contacto tiene más de una integración, verá todos los errores de cada una de las integraciones de la lista.
4. En la columna Estado, consulte el estado de la notificación.

   Puede ser Correcto, Sin intentos o Error.

Uso de la versión 8 de Grafana

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Al crear el espacio de trabajo de Grafana, tiene la opción de elegir qué versión de Grafana quiere utilizar. En los siguientes temas se describe el uso de un espacio de trabajo de Grafana que utilice la versión 8 de Grafana.

Temas

- Paneles
- Paneles
- Explore
- Linking (En proceso de vinculación)
- Plantillas y variables
- Alertas de Grafana

Paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El panel es el componente básico de visualización en un servidor de Grafana. Un panel es una representación visual de una o más consultas, excepto algunos paneles de uso especial.

Las consultas muestran datos a lo largo del tiempo. Esto puede variar desde fluctuaciones de temperatura hasta el estado actual del servidor y una lista de registros o alertas.

Cada panel tiene un editor de consultas específico para el origen de datos seleccionado en el panel. El editor de consultas permite extraer una visualización para mostrarla en el panel.

Para mostrar datos, debe tener al menos un origen de datos agregado a su espacio de trabajo. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.

Hay una amplia variedad de opciones de estilo y formato para cada panel. Los paneles se pueden arrastrar, reorganizar y cambiar de tamaño.

Temas

- Cómo agregar un panel
- Eliminación de un panel
- Consultas
- Consultas registradas
- Transformaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Editor de paneles
- Paneles de biblioteca
- Visualizaciones

Cómo agregar un panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Puede usar paneles para mostrar sus datos de forma visual. En este tema se explican los pasos básicos para crear un panel.

Cómo agregar un panel a un panel

1. Elija el panel al que desea agregar un panel.
2. Seleccione el icono Agregar panel.
3. Elija Agregar nuevo panel.

   El espacio de trabajo de Grafana crea un panel gráfico vacío con el origen de datos predeterminado seleccionado.
4. Si bien no es obligatorio, le recomendamos que agregue un título y una descripción útiles al panel. Si lo desea, puede utilizar variables que haya definido en cualquiera de los campos, pero no variables globales. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.

   - Título del panel: el texto ingresado en este campo se muestra en la parte superior del panel, en el editor de paneles y en el panel.
   - Descripción: el texto ingresado en este campo se muestra en la información sobre herramientas en la esquina superior izquierda del panel. Escriba una descripción del panel y de los datos que va a mostrar.
5. Escriba una consulta para el panel. Para mostrar una visualización, cada panel necesita al menos una consulta. Las consultas se escriben en la pestaña Consulta del editor de paneles. Para obtener más información, consulte Consultas.

   a. Elija un origen de datos. En la primera línea de la pestaña Consulta, seleccione la lista desplegable para ver todos los orígenes de datos disponibles. Esta lista incluye todos los orígenes de datos que ha agregado. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.

   b. Escriba o cree una consulta en el lenguaje de consulta del origen de datos. Las opciones variarán. Consulte la documentación de su origen de datos específico para obtener pautas concretas.
6. En la sección Visualización de la pestaña Panel, elija un tipo de visualización. En el espacio de trabajo de Grafana se muestra una vista previa de los resultados de la consulta con esa visualización aplicada.
7. Le recomendamos que agregue una nota para describir los cambios antes de elegir Guardar. Las notas son útiles si necesita revertir el panel de control a una versión anterior.
8. Para guardar el panel, elija Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Eliminación de un panel

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para eliminar un panel en Grafana, complete los siguientes pasos:

- Elija el menú desplegable situado junto al título del panel y seleccione Eliminar panel.

o

- Coloque el puntero sobre el panel y use la secuencia de método abreviado de teclado “p r”.

Consultas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los paneles de los espacios de trabajo de Grafana usan consultas para comunicarse con los orígenes de datos a fin de obtener datos para la visualización. Una consulta es una pregunta escrita en el lenguaje de consulta que utiliza el origen de datos. Si la consulta tiene el formato correcto, el origen de datos responde. En las opciones del origen de datos del panel, puede ajustar la frecuencia con la que se envía la consulta al origen de datos y el número de puntos de datos que se recopilan.

Los espacios de trabajo de Grafana admiten hasta 26 consultas por panel.

Editores de consultas

Los editores de consultas son formularios que lo ayudan a escribir consultas. Según el origen de datos, el editor de consultas puede proporcionar finalización automática, nombres de métricas o sugerencias de variables.

Debido a las diferencias entre los lenguajes de consulta, los orígenes de datos pueden tener editores de consultas con aspectos diferentes.

Sintaxis de la consulta

Los orígenes de datos utilizan diferentes lenguajes de consulta y sintaxis para solicitar los datos. A continuación se muestran dos ejemplos de consultas.

PostgreSQL

```
SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)
```

PromQL

```
query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
```

Para obtener más información sobre cómo escribir una consulta para el origen de datos, consulte la documentación de ese origen de datos. Los orígenes de datos se enumeran en Conexión con orígenes de datos.

Interfaz de usuario de la pestaña Consulta

La pestaña Consulta consta de los siguientes elementos:

- Selector de orígenes de datos
- Opciones de consulta
- Botón del inspector de consultas
- Lista de editores de consultas

Selector de orígenes de datos

El selector de orígenes de datos es una lista desplegable. Elíjalo para seleccionar un origen de datos que haya agregado. Al crear un panel, Amazon Managed Grafana selecciona automáticamente el origen de datos predeterminado. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.

Además de los orígenes de datos que ha configurado en su espacio de trabajo de Grafana, hay disponibles tres orígenes de datos especiales.

- TestDataDB: origen de datos integrado que genera datos de recorridos aleatorios. El origen de datos de Grafana resulta útil para probar visualizaciones y hacer experimentos.
- Mixto: un origen de datos para consultar varios orígenes de datos en el mismo panel. Cuando se selecciona este origen de datos, puede elegir un origen de datos para cada nueva consulta que agregue.
  - La primera consulta utilizará el origen de datos que se seleccionó antes de seleccionar Mixto.
  - No puede cambiar una consulta existente para usar un origen de datos mixto.
- Panel: origen de datos para usar un conjunto de resultados de otro panel del mismo panel.

Opciones de consulta

Para ver la configuración del origen de datos seleccionado, elija Opciones de consulta junto al selector de orígenes de datos. Los cambios que haga aquí solo afectarán a las consultas ejecutadas en este panel.

Amazon Managed Grafana establece valores predeterminados que se muestran en texto gris oscuro. Los cambios se muestran en texto blanco. Para devolver un campo a la configuración predeterminada, elimine el texto blanco del campo.

Puede utilizar las siguientes opciones de consulta de orígenes de datos del panel:

- Máximo de puntos de datos: si el origen de datos lo admite, establece el número máximo de puntos de datos para cada serie devuelta. Si la consulta devuelve más puntos de datos que la configuración de máximo de puntos de datos, el origen de datos los consolida (reduce el número de puntos devueltos al agregarlos por promedio, por máximo o por otra función).

  Existen dos motivos principales para limitar el número de puntos: el rendimiento y la suavización de la línea. El valor predeterminado es el ancho (o el número de píxeles) del gráfico, lo que evita tener más puntos de datos de los que puede mostrar el panel del gráfico.

Con los datos de transmisión, se utiliza el valor de máximo de puntos de datos para el búfer móvil. (La transmisión es un flujo continuo de datos y el almacenamiento en búfer es una forma de dividir la transmisión en partes).

- Intervalo mínimo: establece un límite mínimo para el intervalo que se calcula automáticamente, que suele ser el intervalo mínimo de extracción. Si se guarda un punto de datos cada 15 segundos, no será necesario tener un intervalo inferior a ese. Otro caso de uso implica establecerlo en un intervalo mínimo superior al intervalo de extracción para recuperar consultas más imprecisas y que funcionen bien.
- Intervalo: intervalo de tiempo que puede utilizar para agregar o agrupar puntos de datos por tiempo.

  Amazon Managed Grafana calcula automáticamente un intervalo apropiado que puede usar como variable en las consultas con plantillas. La variable se mide en segundos (`$__interval`) o milisegundos (`$__interval_ms`). Por lo general, se usa en funciones de agregación como `sum` o `average`. Por ejemplo, esta es una consulta de Prometheus que usa la variable de intervalo: `rate(http_requests_total[$__interval])`.

  Este intervalo automático se calcula en función del ancho del gráfico. Si el usuario se aleja mucho, el intervalo se vuelve mayor, lo que da como resultado una agregación más imprecisa. Si el usuario se acerca, el intervalo disminuye, lo que da como resultado una agregación más detallada.

  Para obtener más información, consulte Variables globales.
- Tiempo relativo: anule el intervalo de tiempo relativo de los paneles individuales, lo que hace que sean diferentes de lo que está seleccionado en el selector de tiempo del panel, en la esquina superior derecha. Le permite mostrar métricas de diferentes periodos de tiempo o días en el mismo panel.
- Cambio de tiempo: proporciona otra forma de anular el intervalo de tiempo de los paneles individuales. Esta función solo sirve para intervalos de tiempo relativos; puede ajustar el intervalo de tiempo.

  Por ejemplo, puede cambiar el intervalo de tiempo del panel para que sea 2 horas antes que el selector de tiempo del panel. Para obtener más información, consulte Controles de intervalo de tiempo.
- Tiempo de espera de la caché: (este campo solo está visible si está disponible en el origen de datos). Anula el tiempo de espera predeterminado de la caché si el almacén de series temporales tiene una caché de consultas. Se especifica como un valor numérico en segundos.

Botón del inspector de consultas

Puede elegir Inspector de consultas para abrir la pestaña Consultas del inspector del panel. En la pestaña Consulta, puede ver la solicitud de consulta que envió el panel y la respuesta correspondiente.

Seleccione Actualizar para ver el texto completo de la solicitud que envió este panel al servidor.

> **Note**
>
> Debe agregar al menos una consulta para que el inspector de consultas pueda devolver los resultados.

Para obtener más información acerca del inspector del panel, consulte Inspección de un panel.

Lista de editores de consultas

En la interfaz de usuario, las consultas se organizan en filas de consultas plegables. Cada fila de consulta contiene un editor de consultas y se identifica con una letra (A, B, C, etc.).

Uso compartido de los resultados de las consultas entre paneles

Con Amazon Managed Grafana, puede usar el resultado de la consulta de un panel para cualquier otro panel del panel. Al compartir los resultados de las consultas en todos los paneles, se reduce la cantidad de consultas que se hacen al origen de datos, lo que puede mejorar el rendimiento del panel.

El origen de datos del panel le permite seleccionar un panel que contenga las consultas con las que desea compartir los resultados. En lugar de enviar una consulta independiente para cada panel, Amazon Managed Grafana envía una consulta y los demás paneles utilizan los resultados de la consulta para crear visualizaciones.

Esta estrategia puede reducir drásticamente la cantidad de consultas que se hacen cuando, por ejemplo, hay varios paneles para visualizar los mismos datos.

Uso compartido de las consultas del origen de datos con otro panel

1. Crear un panel de control. Para obtener más información, consulte Creación de un panel.
2. Agregue un panel. Para obtener más información, consulte Cómo agregar un panel.

3. Cambie el título a **`Source panel`**. Utilizará este panel como origen para los demás paneles. Defina la consulta o consultas que se compartirán. Si por el momento no tiene un origen de datos disponible, puede usar el origen de datos de Grafana, que devuelve una serie temporal aleatoria que puede utilizar para hacer pruebas.
4. Agregue un segundo panel y a continuación seleccione el origen de datos del panel en el editor de consultas.
5. En Usar los resultados de la lista de paneles, seleccione el primer panel que haya creado.

Todas las consultas definidas en el panel de origen están ahora disponibles en el nuevo panel. Las consultas hechas en el panel de origen se pueden compartir en varios paneles.

Para ir a un panel en el que se define una consulta, selecciónela.

Consultas registradas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Puede ver las tendencias a lo largo del tiempo tomando una instantánea de un punto de datos en un intervalo establecido mediante consultas registradas. Esto puede darle una idea de las tendencias históricas.

Para los complementos que no devuelven series temporales, puede ser útil trazar datos históricos. Por ejemplo, es posible que desee consultar ServiceNowun historial de los tiempos de respuesta de las solicitudes, pero solo puede devolver point-in-time las métricas actuales.

Cómo funcionan las consultas registradas

Las consultas registradas solo funcionan con los complementos de orígenes de datos de backend. Para obtener más información, consulte Backend data source plugin. Puede registrar tres tipos de consultas:

- Fila y columna únicas: consulta que devuelve una sola fila y columna.

- Recuento de filas: consulta que devuelve filas significativas para ser contadas.
- Expresión: cualquier expresión. Para obtener más información sobre la creación y uso de expresiones, consulte Expressions.

Una vez creada o habilitada una consulta registrada, crea inmediatamente una instantánea y continúa creando instantáneas en el intervalo establecido. La consulta registrada deja de tomar instantáneas cuando se deshabilita, se elimina o cuando Grafana no se está ejecutando. Los puntos de datos se recopilan en el backend ejecutando la consulta registrada y reenviando cada resultado a una instancia de Prometheus con capacidad de escritura remota.

> **Note**
>
> Debe configurar un origen de datos de Prometheus y asociarlo a un destino de escritura remota antes de poder utilizar las consultas registradas.

Creación de una consulta registrada

Para crear una consulta registrada, siga estos pasos:

1. Busque o cree una consulta que desee registrar en un panel de control en un panel de edición. La consulta solo debe devolver una fila y una columna. Si devuelve más, puede seguir registrando el número de resultados devueltos mediante la opción de recuento. El origen de datos de la consulta debe ser un origen de datos de backend. Las expresiones se pueden usar para agregar datos de una consulta de series temporales. Para obtener más información sobre la creación y uso de expresiones, consulte Expressions.
2. Elija el menú de consulta de registros ubicado en el editor de consultas.
3. Ingrese la información de la consulta registrada. Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.
   - Nombre: nombre de la consulta registrada.
   - Descripción: (opcional) describa la consulta registrada tal como desea que aparezca en la lista de consultas registradas.
   - Intervalo: intervalo en el que se tomará la instantánea. El intervalo comienza cuando se crea la consulta registrada y se detiene si se detiene o se elimina la consulta registrada. Para obtener más información sobre cómo pausar y eliminar las consultas registradas, consulte Managing recorded queries.

- Rango: rango de tiempo relativo de la consulta. Si selecciona un rango de 30 minutos y un intervalo de 1 hora, la consulta tomará una instantánea cada hora de los últimos 30 minutos.
- Contar los resultados de la consulta: si quiere contar las filas devueltas por la consulta, active esta opción. Si esta opción está desactivada, la consulta debe devolver una fila con un valor.

4. Pruebe la consulta registrada pulsando el botón Probar consulta registrada.
5. Seleccione Iniciar consulta registrada.

Cómo agregar una consulta registrada

Puede agregar las consultas registradas existentes a los paneles de un panel.
Para cada consulta registrada que agregue, se crea una consulta de Prometheus: `generated_recorded_query_name{id="generated_id", name="recorded query name"}`. La consulta creada por Prometheus devuelve todas las instantáneas recopiladas de la consulta registrada.

1. Navegue hasta el panel en el que desee agregar una consulta registrada.
2. Seleccione el menú + Consulta registrada.
3. Si desea filtrar las consultas registradas por origen de datos, seleccione un origen de datos en el menú desplegable Filtrar por origen de datos.
4. Seleccione el menú Agregar en la consulta registrada para agregarla al panel.

Tras agregar la consulta registrada al panel, el origen de datos del panel se convertirá en `-- Mixed --`. La consulta registrada se representa mediante una consulta `Prometheus` con una etiqueta de nombre que coincide con el nombre de la consulta registrada. Consulte Prometheus para obtener más información sobre el origen de datos de Prometheus.

Si después de agregar una consulta registrada, aparece una consulta con un origen de datos `-- Mixed --` en lugar de un origen de datos de Prometheus, esto podría significar que no se configuró un destino de escritura remoto de `Prometheus` para las consultas registradas. Consulte Remote write target para configurar un punto de escritura remoto.

Uso de una consulta registrada

Para usar una consulta registrada, cree una y agréguela a un panel. Después de eso, se puede administrar en Preferencias desde la pestaña Consultas registradas.

Administración de consultas registradas

Las consultas registradas se pueden pausar o activar y eliminar desde la pestaña Consultas registradas de Preferencias. Al eliminar una consulta registrada, se eliminará de Grafana, pero la información recopilada en Prometheus seguirá ahí. Al pausar una consulta registrada, ya no se recopilarán nuevos puntos de datos hasta que se reanude.

Objetivo de escritura remota

El objetivo de escritura remota es el origen de datos de Prometheus en el que se escriben los puntos de datos de consulta registrados. Necesitará una instancia de Prometheus con la escritura remota habilitada y tendrá que crear un origen de datos para esta instancia de Prometheus.

Para editar el objetivo de escritura remota, seleccione Editar destino de escritura remota en el menú de la consola, en la pestaña Consultas registradas de Preferencias. Seleccione el origen de datos de Prometheus que tenga habilitada la escritura remota e ingrese la ruta de escritura remota.

Transformaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las transformaciones procesan el conjunto de resultados antes de pasarlo a la fase de visualización. Puede acceder a las transformaciones en la pestaña Transformar del editor de paneles de Amazon Managed Grafana.

Puede utilizar las transformaciones para cambiar el nombre de los campos, unir series temporales independientes, hacer operaciones matemáticas en todas las consultas y mucho más. Si tiene paneles grandes o consultas pesadas, poder reutilizar el resultado de la consulta de un panel en otro puede suponer un gran aumento de rendimiento.

> **Note**
>
> A veces, las transformaciones dan como resultado datos que no se pueden representar gráficamente. Cuando eso ocurre, Amazon Managed Grafana muestra una sugerencia en la visualización. Elija la sugerencia para cambiar a la visualización de tablas. A menudo, esto lo ayuda a comprender mejor lo que la transformación está haciendo con sus datos.

Amazon Managed Grafana aplica las transformaciones en el orden en que aparecen en la pantalla. Cada transformación crea un conjunto de resultados que pasa a la siguiente transformación de la canalización.

El orden puede marcar una gran diferencia en el aspecto de los resultados. Por ejemplo, si usa una transformación Reducir para condensar todos los resultados de una columna en un único valor, después solo podrá aplicar las transformaciones a ese único valor.

Requisitos previos

Antes de aplicar las transformaciones, se deben cumplir todos los criterios:

- Se ingresó una consulta y devolvió datos de un origen de datos. Para obtener más información acerca de las consultas, consulte Queries.
- Se aplicó una visualización que admite consultas, como una de las siguientes visualizaciones:
  - Indicador de barras
  - Calibre
  - Gráfico
  - Mapa de calor
  - Registros
  - Estadística
  - Tabla

Aplicación de una transformación

Las transformaciones están disponibles en la pestaña Transformar del panel inferior del editor de paneles, junto a la pestaña Consultas.

Aplicación de una transformación

1. En el panel donde desea agregar transformaciones, elija el título del panel y, a continuación, seleccione Editar.
2. Elija la pestaña Transform (Transformación).
3. Seleccione una transformación.

   En la fila de transformación que aparece, puede configurar las opciones de transformación.
4. Para aplicar otra transformación, elija Agregar transformación. Tenga en cuenta que la siguiente transformación actúa sobre el conjunto de resultados devuelto por la transformación anterior.

Si tiene problemas, seleccione el icono de error para depurar las transformaciones.

Para eliminar una transformación, elija el icono de la papelera.

Tipos y opciones de transformación

Los espacios de trabajo de Grafana incluyen las siguientes transformaciones.

Temas

- Reducción
- Merge
- Filtrado por nombre
- Filtrado de datos por consulta
- Organización de campos
- Unión por campo (unión externa)
- Adición de un campo a partir de un cálculo
- Etiquetas para campos
- Agrupación por
- Agrupación por
- De series a filas
- Filtrado de datos por valor
- Depuración de transformaciones

Reducción

Aplique la transformación Reducir cuando desee simplificar sus resultados hasta reducirlos a un solo valor. Reducir básicamente elimina el componente de tiempo. Si se visualiza como una tabla, reduce una columna a una fila (valor).

En el campo Cálculos, ingrese uno o más tipos de cálculo. Elija esta opción para ver una lista de opciones de cálculo. Para obtener más información acerca de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.

Tras seleccionar al menos un cálculo, Amazon Managed Grafana mostrará un valor utilizando el cálculo que haya seleccionado. Si selecciona más de un cálculo, se mostrará más de un valor.

Merge

Use esta transformación para combinar los resultados de varias consultas en un único resultado. Resulta útil cuando se usa la visualización del panel de tablas. Los valores que se pueden unir se combinan en la misma fila. Los valores se pueden unir si los campos compartidos contienen los mismos datos.

En el ejemplo siguiente, dos consultas devuelven datos de la tabla. Los datos se visualizan como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación.

Consulta A

Tiempo	Trabajo	Tiempo de actividad
2020-07-2020	nodo	25260122
2020-07-2020	postgre	123001233

Consulta B

Tiempo	Trabajo	Errores
2020-07-2020	nodo	15
2020-07-2020	postgre	5

Este es el resultado después de aplicar la transformación Unir.

Tiempo	Trabajo	Errores	Tiempo de actividad
2020-07-2020	nodo	15	25260122
2020-07-2020	postgre	5	123001233

Filtrado por nombre

Use esta transformación para eliminar partes de los resultados de la consulta.

Amazon Managed Grafana muestra el campo Identificador, seguido de los campos devueltos por la consulta.

Puede aplicar filtros de dos maneras:

- Ingrese una expresión regular.
- Elija un campo para activar o desactivar el filtrado en él. Los campos filtrados se muestran con texto gris oscuro y los campos sin filtrar tienen texto blanco.

Filtrado de datos por consulta

Utilice esta transformación en los paneles que tienen varias consultas si quiere ocultar una o varias de las consultas.

Amazon Managed Grafana muestra las letras de identificación de la consulta en texto gris oscuro. Para activar o desactivar el filtrado, elija un identificador de consulta. Si la letra de la consulta es blanca, se muestran los resultados. Si la letra de la consulta es oscura, se ocultan los resultados.

Organización de campos

Use esta transformación para cambiar el nombre, reordenar u ocultar los campos devueltos por la consulta.

> **Note**
>
> Esta transformación solo funciona en paneles que tienen una única consulta. Si su panel tiene varias consultas, debe aplicar una transformación Unir por campo (unión externa) o eliminar las consultas adicionales.

Amazon Managed Grafana muestra una lista de los campos devueltos por la consulta. Puede hacer cualquiera de los siguientes cambios:

- Cambie el orden de los campos haciendo una pausa sobre un campo. El cursor se convertirá en una mano y podrá arrastrar el campo a su nueva ubicación.
- Para ocultar o mostrar un campo, elija en el icono de ojo situado al lado del nombre del campo.
- Para cambiar el nombre de los campos, escriba un nombre nuevo en el cuadro Cambiar nombre.

Unión por campo (unión externa)

Utilice esta transformación para unir varias series temporales a partir de un conjunto de resultados por campo.

Esta transformación resulta útil si desea combinar consultas para poder calcular los resultados de los campos.

Adición de un campo a partir de un cálculo

Use esta transformación para agregar un campo nuevo calculado a partir de otros dos campos. Cada transformación le permite agregar un campo nuevo.

- Modo: seleccione un modo.
  - Reducir fila: aplique el cálculo seleccionado en cada fila de campos seleccionados de forma independiente.
  - Operación binaria: aplique operaciones matemáticas básicas (`sum`, `multiply`, etc.) a los valores de una sola fila de dos campos seleccionados.
- Nombre del campo: seleccione los nombres de los campos que quiera utilizar en el cálculo del nuevo campo.
- Cálculo: seleccione un cálculo para usarlo cuando Amazon Managed Grafana cree el nuevo campo. Seleccione el campo para ver una lista de opciones de cálculo. Para obtener más información acerca de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.

- Alias: (opcional) ingrese el nombre del nuevo campo. Si deja este campo en blanco, se le asignará un nombre que corresponda con el cálculo.
- Reemplazar todos los campos: (opcional) seleccione esta opción si quiere ocultar los demás campos y mostrar solo el campo calculado en la visualización.

Etiquetas para campos

> **Note**
>
> Para aplicar esta transformación, la consulta debe devolver campos etiquetados.

Al seleccionar esta transformación, Amazon Managed Grafana transforma automáticamente todos los datos etiquetados en campos.

Por ejemplo, plantéese el resultado de consulta de dos series temporales.

1: etiquetas Servidor = Servidor A, Centro de datos = UE 2: etiquetas Servidor = Servidor B, Centro de datos = UE

Esta transformación daría como resultado la siguiente tabla.

Tiempo	Server	Centro de datos	Valor
2020-07-2020	Servidor A	UE	1
2020-07-2020	Servidor B	UE	2

Nombre del campo de valor: si selecciona `Server` como Nombre del campo de valor, obtendrá un campo por cada valor de la etiqueta `Server`.

Tiempo	Centro de datos	Servidor A	Servidor B
2020-07-2020	UE	1	2

Agrupación por

Esta transformación ordena cada fotograma por el campo configurado. Cuando `reverse` está marcado, los valores se devuelven en el orden opuesto.

Agrupación por

Esta transformación agrupa los datos por un valor de campo (columna) específico y procesa los cálculos de cada grupo. Los cálculos disponibles son los mismos que para la transformación Reducir.

A continuación se muestra un ejemplo de datos originales.

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
2020-07-2020	servidor 1	80	Apagado
2020-07-2020	servidor 3	62	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 2	90	Sobrecarga
2020-07-2020	servidor 3	55	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 3	62	Rebooting
2020-07-2020	servidor 2	88	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 1	80	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 2	88	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 1	86	OK (Correcto)

Esta transformación consta de dos pasos. En primer lugar, especifique uno o varios campos por los que agrupar los datos. Esto agrupará los mismos valores de esos campos, como si los hubiera ordenado. Por ejemplo, si aplica Agrupar por según el campo `Server ID`, agrupará los datos de esta manera:

Tiempo	ID del servidor	Temperatura de la CPU	Estado del servidor
2020-07-2020	servidor 1	80	Apagado
2020-07-2020	servidor 1	80	OK (Correcto)
2020-07-2020	servidor 1	86	OK (Correcto)

```
2020-07-07 10:32:20 | server 2 | 90 | Overload
2020-07-07 09:30:05 | server 2 | 88 | OK
2020-07-07 09:25:05 | server 2 | 88 | OK

2020-07-07 11:34:20 | server 3 | 62 | OK
2020-07-07 10:31:22 | server 3 | 55 | OK
2020-07-07 09:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting
```

Todas las filas con el mismo valor de `Server ID` se agrupan.

Tras elegir el campo por el que quiere agrupar los datos, puede agregar varios cálculos en los demás campos y el cálculo se aplicará a cada grupo de filas. Por ejemplo, podría querer calcular el promedio del valor de `CPU temperature` para cada uno de esos servidores. Así que podemos agregar el cálculo de la media aplicado al campo `CPU Temperature` para obtener lo siguiente.

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)
Servidor 1	82
Servidor 2	8.6
Servidor 3	59,6

Puede agregar más de uno de esos cálculos. Por ejemplo, puede utilizar los siguientes cálculos.

- Para el campo `Time`, puede calcular el valor Último para saber cuándo se recibió el último punto de datos de cada servidor.
- Para el campo `Server Status`, puede calcular el valor Último para saber cuál es el último valor de estado de cada servidor.

- Para el campo `Temperature`, también puede calcular el valor Último para saber cuál es la última temperatura supervisada de cada servidor.

La transformación Agrupar por produce los siguientes resultados.

ID del servidor	Temperatura de la CPU (media)	Temperatura de la CPU (última)	Hora (última)	Estado del servidor (último)
Servidor	82	80	2020-07-2020	Apagado
Servidor	88,6	90	2020-07-2020	Sobrecarga
Servidor	59,6	62	2020-07-2020	OK (Correcto)

Con esta transformación, puede extraer cierta información clave de su serie temporal y mostrarla de forma cómoda.

De series a filas

Use esta transformación para combinar el resultado de varias consultas de datos de serie temporal en un único resultado. Resulta útil cuando se usa la visualización del panel de tablas.

El resultado de esta transformación contendrá tres columnas: `Time`, `Metric` y `Value`. La columna `Metric` se agrega para que pueda ver fácilmente desde qué consulta se origina la métrica. Personalice este valor definiendo `Label` en la consulta de origen.

En el siguiente ejemplo, se muestran dos consultas que devuelven datos de serie temporal. Se visualiza como dos tablas independientes antes de aplicar la transformación.

Consulta A

Tiempo	Temperatura
2020-07-2020	25
2020-07-2020	22
2020-07-2020	19

Consulta B

Tiempo	Humedad
2020-07-2020	24
2020-07-2020	29
2020-07-2020	33

La aplicación de la transformación `Series to rows` produce los siguientes resultados.

Tiempo	Métrica	Valor
2020-07-2020	Temperatura	25
2020-07-2020	Humedad	22
2020-07-2020	Humedad	29
2020-07-2020	Temperatura	22
2020-07-2020	Humedad	33
2020-07-2020	Temperatura	19

Filtrado de datos por valor

Esta transformación le permite filtrar sus datos directamente en el espacio de trabajo de Grafana y eliminar algunos puntos de datos del resultado de la consulta. Tiene la opción de incluir o excluir los datos que coincidan con una o varias condiciones que defina. Las condiciones se aplican a un campo seleccionado.

Esta transformación es útil si el origen de datos no filtra por valores de forma nativa. También puede usar esta opción para restringir los valores que se muestran si utiliza una consulta compartida.

Las condiciones disponibles para todos los campos son los siguientes:

- Expresión regular: busque coincidencias con una expresión regular.

- Es nulo: aplique coincidencias si el valor es nulo.
- No es nulo: aplique coincidencias si el valor no es nulo.
- Igual: aplique coincidencias si el valor es igual al valor especificado.
- Diferente: aplique coincidencias si el valor es diferente al valor especificado.

Las condiciones disponibles para los campos de número son las siguientes:

- Mayor: aplique coincidencias si el valor es mayor que el valor especificado.
- Menor: aplique coincidencias si el valor es menor que el valor especificado.
- Mayor o igual: busque coincidencias si el valor es mayor o igual que el valor especificado.
- Menor o igual: busque coincidencias si el valor es menor o igual que el valor especificado.
- Intervalo: busque coincidencias con un intervalo entre un mínimo y un máximo especificados. El mínimo y el máximo se incluyen en el intervalo.

Puede agregar más de una condición al filtro. Cuando tiene más de una condición, puede elegir si quiere incluir o excluir acciones que se apliquen en filas que coincidan con todas o cualquiera de las condiciones que agregue.

Se ignoran las condiciones que no sean válidas o que estén configuradas de forma incompleta.

Depuración de transformaciones

Para ver los conjuntos de resultados de entrada y salida de la transformación, elija el icono de depuración situado en la parte derecha de la fila de la transformación.

Amazon Managed Grafana muestra la vista de depuración de transformaciones debajo de la fila de transformaciones.

Opciones de campo y anulaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica qué son las opciones de campo y las anulaciones de campo en Amazon Managed Grafana y cómo utilizarlas.

El modelo de datos utilizado en los espacios de trabajo de Grafana, el marco de datos, es una estructura de tabla orientada a columnas que unifica las series temporales y los resultados de las consultas de tablas. Cada columna de esta estructura se denomina campo. Un campo puede representar una sola columna de serie temporal o tabla.

Las opciones de campo le permiten cambiar la forma en que se muestran los datos en las visualizaciones. Las opciones y anulaciones que aplique no cambian los datos, sino que cambian la forma en que Amazon Managed Grafana muestra los datos.

Opciones de campo

Las opciones de campo, tanto estándar como personalizadas, se encuentran en la pestaña Campo del editor de paneles. Los cambios que se hacen en esta pestaña se aplican a todos los campos (es decir, series y columnas). Por ejemplo, si cambia la unidad a porcentaje, todos los campos con valores numéricos se mostrarán en porcentajes. Obtenga información sobre cómo aplicar una opción de campo en Configuración de todos los campos.

Anulaciones de campo

Las anulaciones de campo se pueden agregar en la pestaña Anulaciones del editor de paneles. Allí puede agregar las mismas opciones que se encuentran en la pestaña Campo, pero solo se aplican a campos específicos. Obtenga información sobre cómo aplicar una anulación en Configuración de campos específicos.

Opciones de campo y anulaciones disponibles

Los tipos de opciones de campo son comunes tanto a las opciones de campo como a las anulaciones de campo. La única diferencia es si el cambio se aplicará a todos los campos (aplicado en la pestaña Campo) o a un subconjunto de campos (aplicado en la pestaña Anulaciones).

- Opciones de campo estándar se aplican a todas las visualizaciones del panel que permiten transformaciones.
- Opciones de campos de la tabla se aplican únicamente a las visualizaciones de paneles de tablas.

Configuración de todos los campos

Para cambiar la forma en que todos los campos muestran los datos, puede cambiar una opción en la pestaña Campo. En la pestaña Anulaciones, puede anular las opciones de campo para campos específicos. Para obtener más información, consulte Configuración de campos específicos.

Por ejemplo, puede cambiar el número de decimales que se muestran en todos los campos cambiando la opción Decimales. Para obtener más información sobre las opciones, consulte Opciones de campo estándar y Opciones de campos de la tabla.

Cambio de una opción de campo

Puede cambiar tantas opciones como desee.

Cambio de una opción de campo

1. Seleccione el panel que desee editar, elija el título del panel y, a continuación, seleccione Editar.
2. Elija la pestaña Campo.
3. Busque la opción que desea cambiar. Puede definir lo siguiente:
   - Opciones de campo estándar, que se aplican a todas las visualizaciones de paneles que permiten transformaciones.
   - Opciones de campos de la tabla, que solo se aplican a las visualizaciones de paneles de tablas.
4. Para agregar opciones, agregue valores en los campos. Para devolver las opciones a sus valores predeterminados, elimine el texto blanco de los campos.
5. Cuando haya terminado de editar el panel, seleccione Guardar.

Ejemplo de opción de campo

Supongamos que el conjunto de resultados es un marco de datos que consta de dos campos: tiempo y temperatura.

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45.0
2020-01-02 03:05:00	47,0

hora	temperature
2020-01-02 03:06:00	48,0

A cada campo (columna) de esta estructura se le pueden aplicar opciones de campo que modifiquen la forma en que se muestran sus valores. Por ejemplo, puede definir la unidad en Temperatura > Celsius, lo que da como resultado la siguiente tabla.

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45,0 °C
2020-01-02 03:05:00	47,0 °C
2020-01-02 03:06:00	48,0 °C

La cifra decimal no significa nada en este caso. Puede cambiar los decimales de `auto` a cero (`0`), lo que da como resultado la siguiente tabla.

hora	temperature
2020-01-02 03:04:00	45 °C
2020-01-02 03:05:00	47 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C

Configuración de campos específicos

Puede utilizar las anulaciones para cambiar la configuración de uno o más campos. Las opciones de campo para las anulaciones son exactamente las mismas que las opciones de campo que están disponibles en una visualización concreta. La única diferencia es que elige a qué campos aplicarlos.

Por ejemplo, puede cambiar el número de decimales que se muestran en todos los campos o columnas numéricos cambiando la opción Decimales para los campos cuyo tipo coincida con el valor Numérico. Para obtener más información sobre las opciones, consulte Opciones de campo estándar,

que se aplican a todas las visualizaciones de paneles que permiten transformaciones, y Opciones de campos de la tabla, que se aplican únicamente a las visualizaciones de paneles de tablas.

Adición de una anulación de campo

Puede anular tantas opciones de campo como desee.

Adición de una anulación de campo

1. Seleccione el panel que desee editar, elija el título del panel y, a continuación, seleccione Editar.
2. Seleccione la pestaña Anulaciones.
3. Seleccione Agregar una anulación para.
4. Seleccione los campos a los que desee aplicar una regla de anulación.
   - Campos con nombre: utilice esta opción para seleccionar un campo de la lista de todos los campos disponibles. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican solo a este único campo.
   - Campos cuyo nombre coincida con la expresión regular: utilice esta opción para especificar los campos que se van a anular con una expresión regular. Las propiedades que agregue a una regla mediante este selector se aplican a todos los campos en los que los nombres de los campos coincidan con la expresión regular.
   - Campos con tipo: utilice esta opción para seleccionar campos por tipo, como cadenas, valores numéricos, etc. Las propiedades que agregue a una regla con este selector se aplican a todos los campos que coincidan con el tipo seleccionado.
5. Elija Agregar propiedad de anulación.
6. Seleccione la opción de campo que desee aplicar.
7. Para ingresar opciones, agregue valores en los campos. Para devolver las opciones a sus valores predeterminados, elimine el texto blanco de los campos.
8. Para seguir agregando anulaciones a este campo, seleccione Agregar propiedad de anulación, o bien puede elegir Agregar anulación y seleccionar un campo diferente al que agregar anulaciones.
9. Cuando termine, elija Guardar.

Eliminación de una anulación de campo

1. Seleccione la pestaña Anulaciones que contiene la anulación que desee eliminar.

2. Seleccione el icono de la papelera que está junto a la anulación.

Ejemplo de anulación de campo

Supongamos que nuestro conjunto de resultados es un marco de datos que consta de cuatro campos: tiempo, temp. alta, temp. baja y humedad.

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45.0	30.0	67
2020-01-02 03:05:00	47,0	34,0	68
2020-01-02 03:06:00	48,0	31,0	68

Vamos a aplicar las opciones de campo de Ejemplo de opción de campo para aplicar la unidad Celsius y eliminar el decimal. Esto da como resultado la siguiente tabla.

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67 °C
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68 °C
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68 °C

Los campos de temperatura están bien, pero los valores de humedad no tienen sentido. Para solucionar este problema, aplique una anulación de opción de campo al campo de humedad y cambie la unidad a Misc. > porcentaje (0-100). Esto da como resultado una tabla que tiene mucho más sentido.

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:04:00	45 °C	30 °C	67%
2020-01-02 03:05:00	47 °C	34 °C	68%

hora	temp. alta	temp. baja	humedad
2020-01-02 03:06:00	48 °C	31 °C	68%

Opciones de campo estándar

En esta sección se explican las opciones de campo disponibles. Se muestran en orden alfabético.

Puede aplicar opciones de campo estándar a la mayoría de los paneles integrados del espacio de trabajo de Grafana. A algunos paneles antiguos y paneles comunitarios que no se hayan actualizado al nuevo panel y modelo de datos les faltarán todas o algunas de estas opciones de campo.

La mayoría de las opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que está editando o pulse Entrar.

Para obtener más información sobre la aplicación de estas opciones, consulte las siguientes secciones:

- Configuración de todos los campos
- Configuración de campos específicos

Decimales

Esta opción establece el número de decimales que se van a incluir al renderizar un valor. Déjela en blanco para que Amazon Managed Grafana utilice el número de decimales proporcionado por el origen de datos.

Para cambiar esta configuración, ingrese un número en el campo.

Enlaces de datos

Esta opción controla la URL a la que se vincula un valor o una visualización. Para obtener más información e instrucciones, consulte Enlaces de datos.

Nombre que mostrar

Esta opción establece el título para mostrar de todos los campos. Puede utilizar variables en el título del campo. Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Cuando se muestran varias estadísticas, campos o series, este campo controla el título de cada estadística. Puede usar expresiones como `${__field.name}` para usar solo el nombre de la serie o el nombre del campo en el título.

Dado un campo con el nombre Temp y las etiquetas {"Loc"="PBI", "Sensor"="3"}

Sintaxis de expresiones	Ejemplo	Se renderiza en	Explicación
`${__field.displayname}`	Igual que la sintaxis	`Temp {Loc="PBI", Sensor="3"}`	Muestra el nombre del campo y las etiquetas en `{}` en caso de que estén presentes. Si solo hay una clave de etiqueta en la respuesta, para la parte de la etiqueta, Amazon Managed Grafana muestra el valor de la etiqueta sin los corchetes.
`${__field.name}`	Igual que la sintaxis	`Temp`	Muestra el nombre del campo (sin etiquetas).
`${__field.labels}`	Igual que la sintaxis	`Loc="PBI", Sensor="3"`	Muestra las etiquetas sin el nombre.
`${__field.labels.Loc}`	`${__field.labels.Loc}`	`PBI`	Muestra el valor de la clave de etiqueta especificada.
`${__field.labels_value}`	Igual que la sintaxis	`PBI, 3`	Muestra los valores de las etiquetas separados por una coma (sin claves de etiqueta).

Si el valor es una cadena vacía después de renderizar la expresión de un campo concreto, se utiliza el método de visualización predeterminado.

Máximo

Esta opción establece el valor máximo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Para el cálculo automático basado en todas las series y campos, deje este ajuste en blanco.

Mínimo

Esta opción establece el valor mínimo utilizado en los cálculos del umbral porcentual. Para el cálculo automático basado en todas las series y campos, deje este ajuste en blanco.

Sin valores

Ingrese lo que Amazon Managed Grafana debe mostrar si el valor del campo está vacío o es nulo.

Unidad

Esta opción especifica la unidad que debe utilizar un campo. Elija el campo Unidad y, a continuación, busque hasta encontrar la unidad que desee. La unidad que seleccione se aplicará a todos los campos excepto al de tiempo.

Unidades personalizadas

También puede utilizar la lista desplegable de unidades para especificar unidades personalizadas, prefijos o sufijos personalizados y formatos de fecha y hora.

Para seleccionar una unidad personalizada, ingrésela y seleccione la última opción `Custom: xxx` de la lista desplegable.

- `suffix:<suffix>` para una unidad personalizada que debe ir después del valor.
- `time:<format>` para formatos de fecha y hora personalizados; por ejemplo, `time:YYYY-MM-DD`. Para ver la sintaxis y las opciones del formato, consulte Display.
- `si:<base scale><unit characters>` para unidades del SI personalizadas; por ejemplo, `si:mF`. Esta opción es un poco más avanzada porque puede especificar tanto una unidad como la escala de datos de origen. Por ejemplo, si los datos de origen se representan como unidades de milésimas (miles), agregue a la unidad el carácter de la escala del SI como prefijo.
- `count:<unit>` para una unidad de recuento personalizada.
- `currency:<unit>` para personalizar una unidad monetaria.

También puede pegar un emoji nativo en el selector de unidades y seleccionarlo como unidad personalizada.

Unidades de cadena

A veces, Amazon Managed Grafana puede analizar cadenas y mostrarlas como números. Para que Amazon Managed Grafana muestre la cadena original, cree una anulación de campo y agregue una propiedad de unidad con la unidad `string`.

Combinación de colores

La opción de color de campo define cómo Amazon Managed Grafana colorea series o campos. Aquí hay varios modos que funcionan de forma diferente y su utilidad depende en gran medida de la visualización actualmente seleccionada.

Los modos de color continuo utilizan el porcentaje de un valor en relación con el mínimo y el máximo para interpolar un color.

- Color único: se establece un color específico mediante el selector de color. Esto resulta muy útil si se trata de una regla de anulación.
- A partir de los umbrales: color derivado del umbral coincidente. Esto resulta útil para las visualizaciones de indicadores, estadísticas y tablas.

Color por serie

Amazon Managed Grafana incluye combinaciones de colores que definen el color por series. Esto resulta útil, por ejemplo, para gráficos y gráficos circulares.

Color por valor

Amazon Managed Grafana también incluye esquemas de color continuos (degradados). Esto resulta útil para las visualizaciones que colorean valores individuales; por ejemplo, los paneles de estadísticas y el panel de tablas.

Umbrales

Puede usar umbrales para cambiar el color de un campo en función del valor. Para obtener más información e instrucciones, consulte Umbrales.

Asignación de valores

Puede usar esta opción para establecer reglas que conviertan un valor de campo o un rango de valores en texto explícito. Puede agregar más de una asignación de valores.

- Tipo de asignación: elija una opción.
  - Valor: ingrese un valor. Si el valor del campo es mayor o igual que el valor, se muestra el texto.
  - Desde y Hasta: ingrese un intervalo. Si el valor del campo se encuentra entre los valores del rango o es igual, se muestra el texto.
- Texto: texto que se muestra si se cumplen las condiciones en un campo. Este campo acepta variables.

Editor de paneles

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En este tema se describen las partes del editor de paneles de Amazon Managed Grafana y se incluyen enlaces en los que puede encontrar más información.

Apertura del editor de paneles

Hay varias formas de acceder al editor de paneles, pantalla también denominada Panel de edición, modo de edición o modo de edición de paneles.

- Seleccione el icono Agregar panel en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione Agregar panel nuevo. El nuevo panel se abre en el editor de paneles. Para obtener información sobre cómo agregar un panel, consulte Cómo agregar un panel.
- Elija el título de un panel existente y, a continuación, elija Editar. El panel se abre en modo de edición.
- Elija cualquier lugar de un panel existente y, a continuación, pulse e en el teclado. El panel se abre en modo de edición.

Cambio de tamaño de las secciones del editor de paneles

Arrastre para cambiar el tamaño de las secciones del editor de paneles. Si el panel lateral se estrecha demasiado, las pestañas Panel, Campo y Anulaciones se convierten en una lista desplegable.

Partes del editor de paneles

En esta sección se describen las partes de la pantalla del editor de paneles, con información sobre los campos, las opciones o las tareas asociadas a cada parte.

Encabezado

En la sección del encabezado se muestran el nombre del panel en el que se encuentra el panel y algunos comandos del panel. También puede seleccionar la flecha Volver para volver al panel.

En la parte derecha del encabezado se encuentran las siguientes opciones:

- Icono de configuración (engranaje) del panel: elija acceder a la configuración del panel.
- Descartar: elija descartar todos los cambios que haya hecho en el panel desde la última vez que lo guardó.
- Guardar: elija guardar el panel, incluidos todos los cambios que haya hecho en el editor de paneles.
- Aplicar: elija aplicar los cambios que haya hecho y, a continuación, cierre el editor de paneles y vuelva al panel. Guarde también el panel para conservar los cambios aplicados.

Vista previa de la visualización

La sección de vista previa de la visualización contiene las opciones de visualización, los controles de intervalo de tiempo, la vista previa de la visualización y (si corresponde) el título, los ejes y la leyenda del panel.

- Rellenar: la vista previa de la visualización rellena el espacio disponible en la parte de vista previa. Si cambia el ancho del panel lateral o la altura del panel inferior, la visualización se adapta para rellenar cualquier espacio disponible.
- Ajustar: la vista previa de la visualización rellena el espacio disponible, pero conserva la relación de aspecto del panel.
- Exacto: la vista previa de la visualización tiene el tamaño exacto del panel. Si no hay suficiente espacio disponible, la visualización se reduce verticalmente y se conserva la relación de aspecto.

- Controles de intervalo de tiempo: para obtener más información, consulte Controles de intervalo de tiempo.

Sección de datos (panel inferior)

La sección de datos contiene pestañas en las que puede ingresar consultas, transformar los datos y crear reglas de alerta (si procede).

- Pestaña Consulta: seleccione su origen de datos e ingrese las consultas aquí. Para obtener más información, consulte Consultas.
- Pestaña Transformar: aplique transformaciones de datos. Para obtener más información, consulte Transformaciones.
- Pestaña Alerta: escriba reglas de alerta. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.

Opciones de panel y campo (panel lateral)

Esta sección contiene pestañas en las que puede controlar casi todos los aspectos de la visualización de los datos. No todas las pestañas están disponibles para cada visualización.

Las características de estas pestañas se describen en los siguientes temas:

- Cómo agregar un panel
- Visualizaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Enlaces de panel y Enlaces de datos, que lo ayudan a conectar su visualización con otros recursos

Paneles de biblioteca

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los paneles de biblioteca permiten a los usuarios crear paneles reutilizables en los que cualquier cambio aplicado en una instancia del panel de biblioteca se refleja en todos los paneles y afectará a todas las demás instancias en las que se utilice el panel. Estos paneles se pueden guardar en carpetas junto con los demás paneles y agilizar la reutilización de los paneles en varios paneles.

Creación de un panel de biblioteca

> **Note**
>
> Al crear paneles de biblioteca, el panel del panel de origen también se convierte en un panel de biblioteca. Deberá guardar el panel original una vez que se haya convertido el panel.

Creación de un panel de biblioteca

1. Cree un panel como lo haría normalmente. También puede utilizar un panel que ya exista.
2. Elija el título del panel y seleccione Editar.
3. En el panel lateral de opciones de visualización del panel, elija la opción de flecha hacia abajo para aplicar cambios en la visualización.
4. Seleccione Paneles de biblioteca y, a continuación, Crear nuevo panel de biblioteca.
5. Ingrese un nombre para el panel de biblioteca y seleccione la carpeta en la que desea guardarlo.
6. Seleccione Crear panel de biblioteca y, a continuación, guarde el panel.

También puede crear paneles de biblioteca mediante la opción Compartir para cualquier panel.

Una vez creado, puede modificar el panel de biblioteca desde cualquier panel en el que aparezca. Una vez guardados los cambios en el panel de biblioteca, todas las instancias del panel de biblioteca reflejarán estas modificaciones.

Cómo agregar un panel de biblioteca

Adición de un panel de biblioteca a un panel de control

1. Haga una pausa en la opción + del menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Crear.
2. Seleccione Agregar un panel de la biblioteca de paneles.
3. Filtre la lista de paneles de biblioteca para encontrar el panel que desee.
4. Elija ese panel y agréguelo al panel.

Desvinculación de un panel de biblioteca

Si tiene un panel de biblioteca en el panel que desea modificar sin que ello afecte a las demás instancias del panel de biblioteca, puede desvincular el panel de biblioteca.

Desvinculación de un panel de biblioteca de un panel

1. Haga una pausa en Panel en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Paneles de biblioteca.
2. Seleccione un panel de biblioteca. Verá una lista de todos los paneles en los que se utiliza el panel de biblioteca.
3. Seleccione el panel que desea desvincular y actualizar.
4. Elija el título del panel y seleccione Editar.
5. Elija Desvincular.

Eliminación de un panel de biblioteca

Antes de eliminar un panel de biblioteca, compruebe que ya no esté en uso en ningún panel.

Eliminación de un panel de biblioteca

1. Haga una pausa en Panel en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Paneles de biblioteca.
2. Seleccione un panel de biblioteca. Verá una lista de todos los paneles en los que se utiliza el panel de biblioteca.
3. Seleccione el panel que desea eliminar.
4. Elija el icono de eliminación junto al nombre del panel.

Partes del editor de paneles

En esta sección se describen las partes de la pantalla del editor de paneles, con información sobre los campos, las opciones o las tareas asociadas a cada parte.

Encabezado

En la sección del encabezado se muestran el nombre del panel en el que se encuentra el panel y algunos comandos del panel. También puede seleccionar la flecha Volver para volver al panel.

En la parte derecha del encabezado se encuentran las siguientes opciones:

- Icono de configuración (engranaje) del panel: elija acceder a la configuración del panel.
- Descartar: elija descartar todos los cambios que haya hecho en el panel desde la última vez que lo guardó.
- Guardar: elija guardar el panel, incluidos todos los cambios que haya hecho en el editor de paneles.
- Aplicar: elija aplicar los cambios que haya hecho y, a continuación, cierre el editor de paneles y vuelva al panel. Guarde también el panel para conservar los cambios aplicados.

Vista previa de la visualización

La sección de vista previa de la visualización contiene las opciones de visualización, los controles de intervalo de tiempo, la vista previa de la visualización y (si corresponde) el título, los ejes y la leyenda del panel.

- Rellenar: la vista previa de la visualización rellena el espacio disponible en la parte de vista previa. Si cambia el ancho del panel lateral o la altura del panel inferior, la visualización se adapta para rellenar cualquier espacio disponible.
- Ajustar: la vista previa de la visualización rellena el espacio disponible, pero conserva la relación de aspecto del panel.
- Exacto: la vista previa de la visualización tiene el tamaño exacto del panel. Si no hay suficiente espacio disponible, la visualización se reduce verticalmente y se conserva la relación de aspecto.
- Controles de intervalo de tiempo: para obtener más información, consulte Controles de intervalo de tiempo.

Sección de datos (panel inferior)

La sección de datos contiene pestañas en las que puede ingresar consultas, transformar los datos y crear reglas de alerta (si procede).

- Pestaña Consulta: seleccione su origen de datos e ingrese las consultas aquí. Para obtener más información, consulte Consultas.
- Pestaña Transformar: aplique transformaciones de datos. Para obtener más información, consulte Transformaciones.
- Pestaña Alerta: escriba reglas de alerta. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.

Opciones de panel y campo (panel lateral)

Esta sección contiene pestañas en las que puede controlar casi todos los aspectos de la visualización de los datos. No todas las pestañas están disponibles para cada visualización.

Las características de estas pestañas se describen en los siguientes temas:

- Cómo agregar un panel
- Visualizaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Enlaces de panel y Enlaces de datos, que lo ayudan a conectar su visualización con otros recursos

Visualizaciones

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Amazon Managed Grafana ofrece una variedad de visualizaciones que se adaptan a diferentes casos de uso. En las siguientes secciones se enumeran las visualizaciones que están disponibles en Amazon Managed Grafana y sus ajustes de visualización.

Temas

- Panel de lista de alertas
- Panel de gráfico de barras
- Panel de medidores de barras
- Panel Reloj
- Panel de lista de paneles
- Panel de medidores
- Panel Geomapa

- Panel de gráfico
- Mapa de calor
- Panel de histogramas
- Panel de registros
- Panel de noticias
- Panel de gráficos de nodos (beta)
- Panel de gráfico circular
- Panel de Plotly
- Panel de Sankey
- Panel Dispersión
- Panel de estadísticas
- Panel de escala de tiempo de estado
- Panel Historial de estado
- Panel de tablas
- Panel de texto
- Panel de serie temporal
- Umbrales
- WindRose
- Inspección de un panel
- Lista de cálculos

Panel de lista de alertas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel de lista de alertas se muestran las alertas del panel. Puede configurar la lista para mostrar el estado actual o los cambios de estado recientes. Para obtener más información sobre las alertas, consulte Alertas de Grafana.

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Opciones

- Mostrar: elija si el panel debe mostrar el estado actual de la alerta o los cambios recientes de estado de la alerta.
- Número máximo de elementos: establezca el número máximo de alertas que se van a mostrar.
- Orden de clasificación: seleccione cómo ordenar las alertas que se muestran.
  - Alfabético (asc): orden alfabético
  - Alfabético (desc): orden alfabético inverso
  - Importancia: por importancia según los siguientes valores, en el que 1 el más alto:
    - alerting: 1
    - no_data: 2
    - pending: 3
    - ok: 4
    - paused: 5
- Alertas de este panel de control: muestre las alertas solo desde el panel de control en el que se encuentra la lista de alertas.

Filtro

Utilice las siguientes opciones para filtrar las alertas para que coincidan con la consulta, la carpeta o las etiquetas que elija:

- Nombre de la alerta: ingrese una consulta de nombre de alerta.
- Título del panel: ingrese una consulta de título del panel.
- Carpeta: seleccione una carpeta. Solo se mostrarán las alertas de los paneles de control de la carpeta seleccionada.
- Etiquetas del panel: seleccione una o más etiquetas. Solo se mostrarán las alertas de los paneles con una o más de las etiquetas.

Filtro de estado

Elija los estados de alerta que desea mostrar en este panel.

- Correcto
- Paused
- Sin datos
- Error de ejecución
- Alertas
- Pendiente

Panel de gráfico de barras

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Esta visualización de panel le permite crear un gráfico de datos categóricos.

Formatos de datos admitidos

Solo se admite un marco de datos y debe tener al menos un campo de cadena que se utilizará como categoría para un eje X o Y y uno o más campos numéricos. A continuación se muestra un ejemplo de formatos de datos:

Navegador	Cuota de mercado
Chrome	50
Internet Explorer	17,5

Si tiene más de un campo numérico, el panel muestra las barras agrupadas.

Visualización de series temporales o conjuntos de resultados múltiples

Si tiene varias series temporales o tablas, primero debe unirlas mediante una unión o reducir la transformación. Por ejemplo, si tiene varias series temporales y desea comparar sus valores máximo y último, agregue la transformación Reducir y especifique Máximo y Último como opciones en Cálculos.

Opciones de gráficos de barras

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Orientation (Orientación)

- Automático: Grafana decide la orientación de la barra en función de las dimensiones del panel.
- Horizontal: convierte el eje X en el eje de categorías.
- Vertical: convierte el eje Y en el eje de categorías.

Mostrar valores

Controla si los valores se muestran encima o a la izquierda de las barras.

- Automático: los valores se muestran si hay espacio.
- Siempre: siempre se muestran los valores.
- Nunca: nunca se muestran los valores.

Ancho de grupo controla el ancho de los grupos. 0 = ancho mínimo y 1 = ancho máximo.

Ancho de barra controla el ancho de las barras. 0 = ancho mínimo y 1 = ancho máximo.

Ancho de línea controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno: controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado establece el modo del relleno de degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado; esta es la configuración predeterminada.

- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.
- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Modo de información sobre herramientas: al pasar el cursor sobre la visualización, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas.

- Único: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pasa el ratón en la visualización.
- Todo: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculto: no muestre la información sobre herramientas cuando interactúa con la visualización.

> **Note**
>
> Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Cálculos de la leyenda: elija qué cálculos estándar se muestran en la leyenda. Puede tener más de uno.

Tamaño del texto: ingrese un valor para cambiar el tamaño del texto del gráfico de barras.

Eje: utilice la siguiente configuración de campo para refinar la visualización de los ejes. Algunas opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que haga clic fuera del cuadro de opciones de campo que esté editando o pulse Intro.

- Ubicación: establece la ubicación del eje Y.
- Automático: Grafana asigna automáticamente el eje Y a la serie. Cuando hay dos o más series con unidades diferentes, Grafana asigna el eje izquierdo a la primera unidad y el derecho a las siguientes unidades.
- Izquierda: muestre todos los ejes Y en el lado izquierdo.
- Derecha: muestre todos los ejes Y en el lado derecho.
- Oculto: oculta todos los ejes Y.
- Etiqueta: establezca una etiqueta de texto en el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede asignar diferentes etiquetas con una anulación.
- Ancho: establezca un ancho fijo del eje. De forma predeterminada, Grafana calcula dinámicamente el ancho de un eje.

  Al establecer el ancho del eje, los datos con diferentes tipos de ejes pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esto facilita la comparación de los datos de más de un gráfico, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran dentro de una proximidad visual entre sí.
- Mínimo flexible y máximo flexible: establezca una opción de mínimo flexible y máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, Grafana establece el intervalo del eje Y automáticamente en función del conjunto de datos.

  Los valores mínimos y máximos flexibles pueden evitar que los puntos se conviertan en montañas cuando los datos son en su mayoría sin formato, mientras que los valores mínimos o máximos fijos derivados de las opciones de campo mínimo y máximo estándar permiten evitar que los picos intermitentes dejen sin formato detalles útiles al recortar los picos más allá de un punto definido.

  Puede configurar las opciones de mínimo y máximo estándar para definir los límites estrictos del eje Y.

Panel de medidores de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El medidor de barras simplifica los datos al reducir todos los campos a un único valor. El usuario elige cómo Amazon Managed Grafana calcula la reducción.

En este panel se pueden mostrar uno o más indicadores de barras en función del número de series, filas o columnas que devuelva la consulta.

Opciones de datos y campos

Con las visualizaciones de los indicadores de barras, puede aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Umbrales

Opciones de visualización

Utilice las siguientes opciones para refinar la visualización:

- Mostrar: elija cómo muestra Amazon Managed Grafana los datos.
  - Calcular: muestre un valor calculado en función de todas las filas. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.
  - Todos los valores: muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede seleccionar un límite o el número máximo de filas que se van a mostrar.
- Valor: seleccione una función reductora que Amazon Managed Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Seleccione la lista Valores para ver las funciones y las descripciones breves.
- Orientación: elija una dirección de apilamiento.
  - Automática: Amazon Managed Grafana selecciona la orientación que cree que se ajusta mejor.
  - Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
  - Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de arriba a abajo.
- Modo de visualización: elija un modo de visualización.

  - Gradiente: elija un nivel de umbral para definir un gradiente.
  - LCD retro: muestre el indicador dividido en pequeñas celdas iluminadas o apagadas.
  - Básico: utilice un solo color en función del umbral de coincidencia.
- Mostrar área vacía: seleccione esta opción si desea renderizar la región vacía de las barras en gris oscuro. Esta opción no está disponible para el modo de visualización LCD retro.

Panel Reloj

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel Reloj se muestra la hora actual o una cuenta atrás. Se actualiza cada segundo.

- Modo: el valor predeterminado es tiempo. Si elige cuenta atrás, establezca la fecha límite de la cuenta atrás para iniciar la cuenta atrás.
- 12 o 24 horas: las opciones para mostrar la hora son el formato de 12 horas y el formato de 24 horas.
- Zona horaria: las zonas horarias las proporciona la biblioteca de zonas horarias del momento. El valor predeterminado es la zona horaria del equipo.
- Fecha límite de la cuenta atrás: especifique la hora y la fecha hasta las que desea hacer la cuenta atrás, si ha configurado el modo en cuenta atrás.
- Texto final de la cuenta atrás: especifique el texto que se mostrará cuando finalice la cuenta atrás.
- Opciones de formato de fecha y hora: personalice el tamaño de la fuente, el peso y el formato de fecha y hora. Si está mostrando una cuenta atrás y no quiere ver cómo se van reduciendo los segundos, cambie el formato de hora a `hh:mm` para el reloj de 24 horas o a `h:mm A` para el reloj de 12 horas. Para obtener una lista completa de opciones, consulte Mostrar.
- Color de fondo: elija un color de fondo para el reloj.

Panel de lista de paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel de lista de paneles se muestran enlaces dinámicos a otros paneles. La lista se puede configurar para usar paneles de control destacados, paneles de control vistos recientemente, una consulta de búsqueda y etiquetas de panel de control.

Cada vez que se carga el panel de control, este panel consulta la lista de paneles de control y proporciona siempre la mayoría de up-to-date los resultados.

Opciones

Utilice las siguientes opciones para refinar la visualización:

- Agregado a favoritos: muestre los paneles de control destacados en orden alfabético.
- Vistos recientemente: muestre los paneles de control vistos recientemente en orden alfabético.
- Buscar: muestre los paneles de control por consulta o etiquetas. Esta opción requiere que ingrese al menos un valor en Consulta o Etiquetas.
- Mostrar encabezados: muestre la selección de la lista elegida (Destacados, Vistos recientemente, Búsqueda) como un encabezado.
- Número máximo de elementos: establezca el número máximo de elementos que se van a enumerar por sección. Por ejemplo, con el valor predeterminado de 10, si elige mostrar los paneles destacados y los vistos recientemente, el panel mostrará hasta 20 paneles en total, 10 en cada sección.

Búsqueda

Las siguientes opciones solo se aplican si se selecciona la opción Búsqueda.

- Consulta: ingrese la consulta que desee buscar. Las consultas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se aceptan valores parciales.
- Carpeta: seleccione las carpetas del panel de control que quiera mostrar.
- Etiquetas: escriba las etiquetas que desee usar. Tenga en cuenta que las etiquetas existentes no aparecerán a medida que escriba y que las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

> **Note**
>
> Cuando aparecen varias etiquetas y cadenas, la lista del panel de control muestra las que cumplen todas las condiciones.

Panel de medidores

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El indicador es un panel de un solo valor que puede repetir un indicador para cada serie, columna o fila.

Opciones de datos y campos

Las visualizaciones de indicadores le permiten aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Umbrales

Opciones de visualización

Para refinar la visualización, utilice las siguientes opciones:

- Mostrar: elija cómo muestra Amazon Managed Grafana los datos.
  - Calcular: muestre un valor calculado en función de todas las filas. Para ver una lista de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.
  - Todos los valores: muestre una estadística independiente para cada fila. Si selecciona esta opción, también puede seleccionar un límite o el número máximo de filas que se van a mostrar.
- Orientación: elija una dirección de apilamiento.
  - Automático: Amazon Managed Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
  - Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
  - Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de arriba a abajo.
- Mostrar etiquetas de umbral: elija si desea mostrar los valores de umbral.
- Mostrar marcadores de umbral: elija si desea mostrar una banda de umbral fuera de la banda de valores del indicador interior.

Panel Geomapa

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La visualización del panel Geomapa le permite ver y personalizar el mapamundi con datos geoespaciales. Para centrarse fácilmente en las características importantes de los datos basadas en la ubicación, puede configurar varios estilos de superposición y ajustes de visualización del mapa.

Capa de datos

La capa de datos del complemento de geomapas determina cómo se visualizan los datos geoespaciales sobre el mapa base.

Ubicación

El panel Geomapa necesita un origen de datos geográficos. Estos datos provienen de una consulta a una base de datos y hay cuatro opciones de asignaciones para los datos.

- Automático busca los datos de ubicación automáticamente. Utilice esta opción cuando la consulta se base en uno de los siguientes nombres para los campos de datos.
  - geohash: “geohash”
  - latitud: “latitude”, “lat”
  - longitud: “longitude”, “lng”, “lon”
  - búsqueda: “lookup”
- Coordenadas especifica que la consulta contiene datos de coordenadas. Se le solicitará que seleccione campos de datos numéricos para la latitud y la longitud de la consulta de la base de datos.
- La opción Geohash especifica que la consulta contiene datos de geohash. Se le pedirá que seleccione un campo de datos de cadena para el geohash de la consulta de la base de datos.
- La opción Búsqueda especifica que la consulta contiene los datos del nombre de la ubicación que deben asignarse a un valor. Se le pedirá que seleccione el campo de búsqueda de la consulta de la base de datos y `gazetteer`. `gazetteer` es el directorio que se utiliza para asignar los datos consultados a un punto geográfico.

Capa de marcadores

La capa de marcadores le permite mostrar los puntos de datos en diferentes formas de marcadores, como círculos, cuadrados, triángulos o estrellas, entre otros.

- La opción Color del marcador configura el color del marcador. El tamaño fijo predeterminado mantiene todos los puntos en un solo color. Hay una opción alternativa para tener varios colores en función de los valores de los puntos de datos y del umbral establecido en la sección Umbrales.
- La opción Tamaño del marcador configura el tamaño del marcador. El valor predeterminado es `Fixed size` y hace que todos los marcadores tengan el mismo tamaño independientemente de los puntos de datos. Sin embargo, también hay una opción para escalar los círculos a los puntos de datos correspondientes. El tamaño del marcador `Min` y `Max` debe configurarse de manera que la capa de marcadores pueda escalarse dentro de estos rangos.
- La opción Forma del marcador le proporciona la flexibilidad de visualizar los puntos de datos de forma diferente.
  - Circle (Círculo)
  - Square (Cuadrado)
  - Triángulo

  - Cruz
  - X
- Opacidad de relleno configura la transparencia de cada marcador.

Capa de mapa de calor

La capa de mapa de calor agrupa varios puntos de datos para visualizar ubicaciones con diferentes densidades. Para agregar una capa de mapa de calor, en Capa de datos, seleccione Mapa de calor.

Al igual que con los marcadores, se le muestran opciones para determinar qué puntos de datos desea visualizar y cómo.

- La opción Valores de ponderación configura la intensidad de los clústeres del mapa de calor. El valor fijo mantiene un valor de peso constante en todos los puntos de datos. Este valor debe estar en el intervalo comprendido entre 0 y 1. Al igual que con los marcadores, hay una opción alternativa en el menú desplegable para escalar automáticamente los valores de ponderación en función de los valores de los datos.
- Radio configura el tamaño de los clústeres del mapa de calor.
- Desenfoque configura la cantidad de desenfoque en cada clúster.

Panel de gráfico

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Un panel de gráfico se puede representar como una línea, una trayectoria de puntos o una serie de barras. Este tipo de gráfico es lo bastante versátil como para mostrar casi cualquier dato de serie temporal.

Opciones de datos y campos

Cuando usa las visualizaciones de gráficos, puede aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones
- Alertas. Este es el único tipo de visualización que permite configurar alertas. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.
- Umbrales

Opciones de visualización

Para refinar la visualización, use estos ajustes:

- Barras: muestre los valores como un gráfico de barras.
- Líneas: muestre los valores como un gráfico de líneas.
- Ancho de línea: especifique el ancho de la línea de una serie. El valor predeterminado de es 1.
- Escalera: dibuje puntos adyacentes como escalera.
- Relleno de área: especifique la cantidad de relleno de color para una serie. El valor predeterminado es 1; 0 es ninguno.
- Degradado de relleno: especifique el grado de degradado del área de relleno. El valor predeterminado es 0, que no es degradado; 10 es un degradado pronunciado.
- Puntos: muestre los puntos correspondientes a los valores.
- Radio del punto: controle el tamaño de los puntos.
- Umbrales de alerta: muestre los umbrales de alerta y las regiones en el panel.

Apilamiento y valor nulo

- Pila: cada serie se apila sobre otra.
- Porcentaje: cada serie se extrae como un porcentaje del total de todas las series. Esta opción está disponible cuando se selecciona Pila.
- Valor nulo: especifique cómo se muestran los valores nulos. Se trata de un ajuste importante. Consulte la nota que se muestra a continuación.
  - conectado: si hay un espacio en la serie, es decir, uno o más valores nulos, la línea omitirá el espacio y se conectará con el siguiente valor no nulo.

- nulo: si hay un espacio en la serie, es decir, un valor nulo, la línea del gráfico se interrumpirá y mostrará el espacio. Este es el valor predeterminado.
- nulo como cero: si hay un espacio en la serie, es decir, un valor nulo, se mostrará como un valor cero en el panel del gráfico.

> **Important**
>
> Si está supervisando la carga de la CPU de un servidor y la carga alcanza el 100 %, el servidor se bloqueará y el agente que envía las estadísticas no podrá recopilarlas. Esto provoca una brecha en las métricas y, si se utiliza la configuración nulo predeterminada, Amazon Managed Grafana mostrará las brechas e indicará que algo anda mal. Si está configurado como conectado, será fácil perder esta señal.

Información sobre herramientas emergente

Utilice estos ajustes para cambiar el aspecto de la información sobre herramientas que aparece cuando hace una pausa sobre la visualización de gráfico.

- Modo: determina cuántas series se muestran en la información sobre herramientas situada al pasar el ratón.
  - Todas las series: la información sobre herramientas muestra todas las series del gráfico. El espacio de trabajo de Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
  - Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra una serie, aquella sobre la que se pausa en el gráfico.
- Orden de clasificación: clasifica el orden de las series en la información sobre herramientas emergente si ha seleccionado el modo Todas las series. Cuando coloca el ratón en un gráfico, Amazon Managed Grafana muestra los valores asociados a las líneas. Por lo general, los usuarios están más interesados en los valores más altos o más bajos. Clasificar estos valores puede facilitar mucho la búsqueda de los datos que busca.
  - Ninguno: el orden de las series de la información sobre herramientas emergente viene determinado por el orden de clasificación de la consulta. Por ejemplo, puede clasificar las series alfabéticamente por nombre de serie.
  - Creciente: las series que aparecen en la información sobre herramientas emergente se ordenan por valor y en orden creciente, con el valor más bajo en la parte superior de la lista.

- Decreciente: las series que aparecen en la información sobre herramientas emergente se ordenan por valor y en orden decreciente, con el valor más alto en la parte superior de la lista.

Anulaciones de series

Las anulaciones de series permiten renderizar una serie de un panel de gráficos de forma diferente a las demás. Puede personalizar las opciones de visualización por serie o mediante reglas de expresiones regulares. Por ejemplo, una serie puede tener un ancho de línea más grueso para que destaque o moverse hacia el eje Y derecho.

Puede agregar varias anulaciones de serie.

Adición de una anulación de serie

1. Elija Agregar anulación de serie.
2. En Alias o expresiones regulares, escriba o seleccione una serie. Seleccione el campo para ver una lista de las series disponibles.

   Por ejemplo, `/Network.*/` coincidiría con dos series denominadas `Network out` y `Network in`.
3. Seleccione + y, a continuación, seleccione un estilo para aplicarlo a la serie. Puede agregar varios estilos a cada entrada.

- Barras: muestre la serie como un gráfico de barras.
- Líneas: muestre la serie como un gráfico de líneas.
- Relleno de líneas: muestre un gráfico de líneas con relleno de área.
- Degradado de relleno: especifique la cantidad de degradado del área de relleno.
- Ancho de línea: establezca el ancho de línea.
- Modo de punto nulo: utilice esta opción para ignorar los valores nulos o sustituirlos por cero. Esto es importante si quiere omitir las brechas en los datos.
- Rellenar abajo hasta: rellene el área entre dos series.
- Línea de escalera: muestre la serie como una línea de escalera.
- Rayas: muestre una línea con rayas.
- Serie oculta: oculte la serie.
- Longitud de raya: establezca la longitud de las rayas de la línea.

- Espacio entre rayas: establezca la longitud de los espacios entre las rayas de la línea.
- Puntos: muestre las series como puntos separados.
- Radio del punto: establezca el radio para la representación de puntos.
- Pila: establezca el grupo de pilas para la serie.
- Color: establezca el color de la serie.
- Eje Y: defina el eje Y de la serie.
- Índice Z: establezca el índice Z de la serie (orden de representación). Esta opción es importante cuando se superponen estilos diferentes, como gráficos de barras y gráficos de áreas.
- Transformar: transforme el valor en negativo para representarlo por debajo del eje Y.
- Leyenda: controle si una serie se muestra en la leyenda.
- Ocultar en la información sobre herramientas emergente: controle si una serie se muestra en la información sobre herramientas emergente de un gráfico.

Axes (Ejes)

Utilice estas opciones para controlar la presentación de los ejes en la visualización.

Izquierda Y/Derecha Y

Las opciones son idénticas para ambos ejes Y.

- Mostrar: elija mostrar u ocultar el eje.
- Unidad: seleccione la unidad de visualización para el valor Y.
- Escala: elija la escala que desee utilizar para el valor Y: lineal o logarítmica. El valor predeterminado es lineal.
- Y-Min: valor mínimo de Y. El valor predeterminado es Automático.
- Y-Max: valor máximo de Y. El valor predeterminado es Automático.
- Decimales: defina cuántos decimales se muestran para el valor Y. El valor predeterminado es Automático.
- Etiqueta: especifique la etiqueta del eje Y. El valor predeterminado es “",

Ejes Y

- Alinear: alinee los ejes Y izquierdo y derecho por valor. El valor predeterminado es sin marcar o falso.

- Nivel: ingrese el valor que se utilizará para alinear los ejes Y izquierdo y derecho, empezando por Y=0. El valor predeterminado es 0. Esta opción está disponible cuando se selecciona la opción Alinear.

Eje X

- Mostrar: elija mostrar u ocultar el eje.
- Modo: el modo de visualización cambia por completo la visualización del panel de gráficos. Es como tres paneles en uno. El modo principal es el modo de series temporales con el tiempo en el eje X. Los otros dos modos son un modo de gráfico de barras básico con series en el eje X en lugar del tiempo y un modo de histograma.
  - Tiempo (predeterminado): el eje X representa el tiempo y los datos se agrupan por tiempo (por ejemplo, por hora o por minuto).
  - Serie: los datos se agrupan por series y no por tiempo. El eje Y sigue representando el valor.
    - Valor: este es el tipo de agregación que se utilizará para los valores. El valor predeterminado es total (suma los valores).
  - Histograma: esta opción convierte el gráfico en un histograma. Un histograma es un tipo de gráfico de barras que agrupa los números en rangos, que suelen denominarse buckets o contenedores. Las barras más altas muestran que hay más datos dentro de ese rango.

    Para obtener más información acerca de los histogramas, consulte Introducción a los histogramas y los mapas térmicos.
    - Buckets: establece el número de buckets en los que se agruparán los valores. Si el valor se deja en blanco, Amazon Managed Grafana intentará calcular un número adecuado de buckets.
    - X-Min: filtra los valores del histograma que están por debajo de este límite mínimo.
    - X-Max: filtra los valores que superan este límite máximo.

Leyenda

Use esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

Opciones

- Mostrar: desactive esta opción para ocultar la leyenda. El valor predeterminado está seleccionado (verdadero).

- Como tabla: seleccione esta opción para mostrar la leyenda en la tabla. El valor predeterminado está marcado (verdadero).
- A la derecha: seleccione esta opción para mostrar la leyenda a la derecha.
- Ancho: ingrese el ancho mínimo de la leyenda en píxeles. Esta opción está disponible cuando se selecciona la opción A la derecha.

Valores

Se pueden mostrar valores adicionales junto a los nombres de las leyendas.

- Mín.: valor mínimo que devuelve la consulta de métricas.
- Máx.: valor máximo que devuelve la consulta de métricas.
- Promedio: valor promedio que devuelve la consulta de métricas.
- Actual: último valor que devuelve la consulta de métricas.
- Total: suma de todos los valores que devuelve la consulta de métricas.
- Decimales: cuántos decimales se muestran para los valores de las leyendas y la información sobre herramientas al pasar el ratón sobre el gráfico.

Amazon Managed Grafana calcula los valores de las leyendas del cliente. Estos valores de leyenda dependen del tipo de agregación o consolidación de puntos que use la consulta de métricas. Todos los valores de la leyenda anterior no pueden ser correctos simultáneamente.

Por ejemplo, si crea una gráfica de una tasa de solicitudes por segundo, que probablemente use el promedio como agregador, el total de la leyenda no representará el número total de solicitudes. Es solo la suma de todos los puntos de datos que recibe Amazon Managed Grafana.

Ocultación de series

Oculte las series cuando todos los valores de una serie de una consulta de métricas tengan un valor específico.

- Solo con valores nulos: valor=nulo (sin marcar de forma predeterminada)
- Solo con ceros: valor=cero (sin marcar de forma predeterminada)

Regiones horarias

Puede resaltar regiones horarias específicas en el gráfico para facilitar su visualización, por ejemplo, los fines de semana, el horario laboral y el horario no laboral. Todas las regiones horarias configuradas hacen referencia a la hora UTC.

Mapa de calor

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La visualización del panel de mapa de calor le permite ver los histogramas a lo largo del tiempo. Para obtener más información acerca de los histogramas, consulte Introducción a los histogramas y los mapas térmicos.

Opciones de los ejes

Use esta configuración para ajustar cómo se muestran los ejes en la visualización.

Eje Y

- Unidad: unidad de visualización del valor del eje Y
- Escala: escala que se usará para el valor del eje Y
  - Lineal: escala lineal
  - log (base 2): escala logarítmica con base 2
  - log (base 10): escala logarítmica con base 10
  - log (base 32): escala logarítmica con base 32
  - log (base 1024): escala logarítmica con base 1024
- Y-Min: valor mínimo de Y (el valor predeterminado es Automático)
- Y-Max: valor máximo de Y (el valor predeterminado es Automático)
- Decimales: número de decimales con los que se renderizarán los valores del eje Y (el valor predeterminado es auto)

Buckets

> **Note**
>
> Si el formato de datos es Buckets de series temporales, esta sección no estará disponible.

- Buckets del eje Y: número de buckets en los que se dividirá el eje Y.
- Tamaño: tamaño de cada bucket del eje Y (visible solo si la escala es lineal). Esta opción tiene prioridad sobre los buckets del eje Y.
- Factor de división: (solo visible si la escala es log (base 2) o superior). De forma predeterminada, Amazon Managed Grafana divide los valores de Y por base logarítmica. Con esta opción, puede dividir cada bucket predeterminado en el número especificado de buckets.
- Buckets del eje X: número de buckets en los que se dividirá el eje X.
- Tamaño: tamaño de cada bucket del eje X. Número o intervalo de tiempo (10 s, 5 min, 1 h, etc.). Intervalos admitidos: ms, s, min, h, d, s, m, a. Esta opción tiene prioridad sobre los buckets del eje X.

Límite del bucket

Cuando el formato de datos son buckets de series temporales, el origen de datos devuelve series con nombres que representan el límite de los buckets. Sin embargo, en función del origen de datos, el límite puede ser superior o inferior. Puede usar esta opción para ajustar un tipo de límite. Si se establece Automático, se elige una opción de límite en función del tipo de origen de datos de los paneles.

Tamaño del bucket

Amazon Managed Grafana usa las opciones de número y tamaño de los buckets para calcular el tamaño de cada celda del mapa de calor. Puede definir el tamaño del bucket mediante el recuento (primer cuadro de entrada) o si especifica un intervalo de tamaño. Para el eje Y, el intervalo de tamaño es solo un valor. Para el bucket de X, puede especificar un intervalo de tiempo en la entrada Tamaño. Por ejemplo, puede establecer el intervalo de tiempo en 1h. Esto hará que las celdas tengan 1 h de ancho en el eje X.

Formato de los datos

Elija una opción de la lista Formato.

- Series temporales: Amazon Managed Grafana lleva a cabo la asignación de buckets mediante el análisis de todos los valores de las series temporales. Los tamaños e intervalos de los buckets se establecen en las opciones de los buckets.
- Buckets de series temporales: cada serie temporal ya representa un bucket en el eje Y. El nombre de la serie temporal (alias) debe ser un valor numérico que represente el intervalo superior o inferior del bucket. El espacio de trabajo de Grafana no asigna buckets, por lo que las opciones de tamaño de los buckets están ocultas.

Opciones de visualización

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Colores

El espectro de colores controla la asignación entre el recuento de valores (en cada bucket) y el color asignado a cada bucket. El color más a la izquierda del espectro representa el recuento mínimo y el color del lado más a la derecha representa el recuento máximo. Algunas combinaciones de colores se invierten automáticamente cuando se utiliza el tema de la luz.

También puede cambiar el modo de color a Opacidad. En este caso, el color no cambiará, pero la cantidad de opacidad cambiará con el número de buckets.

- Mode (Modo)
  - Opacidad: valor del bucket representado por la opacidad de la celda. La celda opaca corresponde al valor máximo.
    - Color: color base de la celda.
    - Escala: escala para asignar los valores del bucket a la opacidad.
      - Lineal: escala lineal. El valor del bucket se asigna linealmente a la opacidad.
      - sqrt: escala de potencia. La opacidad de la celda se calcula como `value ^ k`, donde `k` es un valor exponencial configurado. Si el exponente es menor que `1`, obtendrá una escala logarítmica. Si el exponente es mayor que `1`, obtendrá una escala exponencial. En caso de que sea `1`, la escala será la misma que la lineal.
    - Exponente: valor del exponente, mayor que `0`.
  - espectro: el valor del bucket se representa mediante el color de la celda.
    - Esquema: si el modo es Espectro, seleccione un esquema de color.

Escala de color

De forma predeterminada, Amazon Managed Grafana calcula los colores de las celdas en función de los valores mínimos y máximos de los buckets. Con Mín. y Máx. puede sobrescribir esos valores. Considere el valor de un bucket como el eje Z y el mínimo y el máximo como Z-Min y Z-Max, respectivamente.

- Mín.: valor mínimo que se usa para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es inferior al mínimo, se asigna al color mínimo. El valor predeterminado es `series min value`.
- Máx.: valor máximo que se usa para calcular el color de las celdas. Si el valor del bucket es superior al máximo, se asigna al color máximo. El valor predeterminado es `series max value`.

Leyenda

Elija si desea mostrar la leyenda del mapa de calor en la visualización o no.

Buckets

- Ocultar cero: no se dibujan celdas con valores cero.
- Espacio: defina el espacio entre las celdas en píxeles. El valor predeterminado es 1 píxel.
- Redondear: establece el redondeo de la celda en píxeles. El valor predeterminado es 0.

Ayuda contextual

- Mostrar ayuda contextual: muestra información sobre herramientas del mapa de calor.
- Histograma: muestra el histograma del eje Y en la ayuda contextual. Un histograma representa la distribución de los valores del bucket para una marca de tiempo específica.
- Decimales: permite definir el número de decimales con los que se renderizarán los valores del bucket (el valor predeterminado es auto).

Panel de histogramas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La visualización del histograma calcula la distribución de los valores y los presenta como un gráfico de barras. El eje Y y la altura de cada barra representan el recuento de valores que se incluyen en cada paréntesis, mientras que el eje X representa el intervalo de valores.

La visualización de histogramas admite series temporales y cualquier resultado de tabla con uno o más campos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Tamaño del bucket

El tamaño de los buckets. Déjelo vacío para ajustar automáticamente el tamaño de los buckets (aproximadamente el 10 % del intervalo completo).

Desplazamiento del bucket

Si el primer bucket no debe empezar en cero. Un desplazamiento distinto de cero desplaza el plazo de agregación. Por ejemplo, los buckets de tamaño 5 que son 0–5, 5–10, 10–15 con un desplazamiento predeterminado de 0 pasarían a ser 2–7, 7–12, 12–17 con un desplazamiento de 2; los desplazamientos de 0, 5 o 10, en este caso, no servirían de nada. Por lo general, esta opción se utilizaría con un tamaño de bucket definido de forma explícita y no de forma automática. Para que esta configuración se aplique, la cantidad de compensación debe ser superior a 0 e inferior al tamaño del bucket; los valores fuera de este intervalo tendrán el mismo efecto que los valores dentro de este intervalo.

Combinación de series

Esto combinará todas las series y campos en un histograma combinado.

Ancho de línea: controla el ancho de línea de las barras.

Opacidad de relleno: controla la opacidad de relleno de las barras.

Modo de degradado establece el modo del relleno de degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar. El aspecto del degradado depende de la configuración Opacidad de relleno.

- Ninguno: sin relleno de degradado; esta es la configuración predeterminada.
- Opacidad: la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y.
- Tonalidad: el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

Modo de información sobre herramientas: al pasar el cursor sobre el gráfico, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas:

- Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra las series sobre las que está pasando el ratón.
- Todo: la información sobre herramientas que aparece al pasar el ratón muestra todas las series de la visualización. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculta: no muestra la información sobre herramientas.

> **Note**
>
> Use una anulación para ocultar series individuales de la información sobre herramientas.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Cálculos de la leyenda

Elija los cálculos que desee mostrar en la leyenda. Para obtener más información, consulte Lista de cálculos.

Panel de registros

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En la visualización del panel de registros se muestran líneas de registro de orígenes de datos que admiten registros, como Elastic, Influx y Loki. Por lo general, usaría este panel junto a un panel de gráficos para mostrar la salida del registro de un proceso relacionado.

El panel de registros muestra el resultado de las consultas que se ingresaron en la pestaña Consulta. Los resultados de varias consultas se combinan y se ordenan por tiempo. Puede desplazarse por el panel si el origen de datos devuelve más líneas de las que se pueden mostrar.

Para limitar el número de líneas renderizadas, puede utilizar la configuración Máximo de puntos de datos en Opciones de consulta. Si no está establecido, el origen de datos normalmente aplicará un límite predeterminado.

Opciones de visualización

Use estos ajustes para refinar la visualización:

- Tiempo: muestre u oculte la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.

- Etiquetas únicas: muestre u oculte la columna de etiquetas únicas, que muestra solo las etiquetas no comunes.
- Ajustar líneas: active o desactive el ajuste de líneas.
- Orden: muestre los resultados en orden temporal descendente o ascendente. El valor predeterminado es Descendente, que muestra primero los registros más recientes. Establézcalo en Ascendente para mostrar primero las líneas de registro más antiguas.

Panel de noticias

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En este panel se muestra una fuente RSS. De forma predeterminada, se muestran artículos del blog de Grafana Labs.

En la sección Mostrar, en el campo URL, ingrese la URL de una fuente RSS. Este tipo de panel no acepta ninguna otra consulta.

Panel de gráficos de nodos (beta)

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel de gráficos de nodos puede visualizar gráficos o redes dirigidos. Utiliza un diseño de fuerza dirigida para posicionar los nodos de manera eficaz, de modo que puedan ayudar a mostrar mapas de infraestructura complejos, jerarquías o diagramas de ejecución.

Requisitos de datos

Un panel de gráficos de nodos requiere una forma específica de los datos para poder mostrar sus nodos y bordes. No todos los orígenes de datos o consultas se pueden visualizar en este panel.

La visualización de los gráficos de nodos consta de nodos y bordes.

- Un nodo se muestra como un círculo. Un nodo puede representar una aplicación, un servicio o cualquier otra cosa que sea pertinente desde la perspectiva de la aplicación.
- Un borde se muestra como una línea que conecta dos nodos. La conexión puede ser una solicitud, una ejecución o alguna otra relación entre los dos nodos.

Nodos

Por lo general, los nodos muestran dos valores estadísticos dentro del nodo y dos identificadores justo debajo del nodo, normalmente el nombre y el tipo. Los nodos también pueden mostrar otro conjunto de valores como un círculo de color alrededor del nodo, con secciones de diferentes colores que representan valores diferentes que deben sumar 1. Por ejemplo, puede hacer que el porcentaje de errores se represente mediante una parte roja del círculo.

Se pueden mostrar detalles adicionales en un menú contextual, que se muestra al seleccionar el nodo. También puede haber enlaces adicionales en el menú contextual que pueden dirigirse a otras partes del espacio de trabajo de Grafana o a cualquier enlace externo.

Periferias

Los bordes también pueden mostrar estadísticas al pasar el ratón por encima del borde. Al igual que en los nodos, puede abrir un menú contextual con detalles y enlaces adicionales si selecciona el borde.

La primera fuente de datos que admite esta visualización es la fuente de AWS X-Ray datos de su función de mapa de servicio. Para obtener más información, consulte Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos.

Se pueden mostrar detalles adicionales en un menú contextual, que se muestra al seleccionar el nodo. También puede haber enlaces adicionales en el menú contextual que pueden dirigirse a otras partes del espacio de trabajo de Grafana o a cualquier enlace externo.

Navegación por el gráfico de nodos

Para desplazarse por el gráfico de nodos, seleccione la parte exterior de cualquier nodo o borde y arrastre el ratón.

Para hacer zoom, utilice los botones de la esquina superior izquierda del gráfico de nodos.

Panel de gráfico circular

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El gráfico circular muestra series reducidas, o valores de una serie, de una o más consultas, en la medida en que se relacionan entre sí, como porciones de un círculo. La longitud del arco, el área y el ángulo central de una porción son proporcionales al valor del segmento, ya que se relacionan con la suma de todos los valores. Este tipo de gráfico se utiliza mejor cuando se desea hacer una comparación rápida de un conjunto pequeño de valores en un formato atractivo desde el punto de vista estético.

Las visualizaciones de gráfico circular le permiten aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones.
- Opciones de campo y anulaciones.
- Umbrales.

Opciones

Puede usar las siguientes opciones para ajustar la visualización.

- Mostrar: elija la cantidad de información que desea mostrar. Calcular: reduce cada valor a un único valor por serie. Todos los valores: muestra todos los valores de una sola serie.
- Cálculo: seleccione un cálculo para reducir cada serie cuando haya seleccionado Calcular. Para obtener más información acerca de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.

- Límite: al mostrar todos los valores de una sola serie, esto limita el número de valores mostrados.
- Campos: seleccione los campos que se mostrarán en la visualización.
  - Campos numéricos: todos los campos con valores numéricos.
  - Todos los campos: todos los campos que no se eliminan mediante transformaciones.
  - Tiempo: todos los campos con valores de tiempo.

Etiquetas

Seleccione las etiquetas para mostrarlas en el gráfico circular. Puede seleccionar más de uno.

- Nombre: el nombre de la serie o del campo.
- Porcentaje: el porcentaje del total.
- Valor: el valor numérico sin procesar.

Las etiquetas se muestran en blanco sobre el cuerpo del gráfico. Es posible que deba seleccionar colores de gráficos más oscuros para hacerlos más visibles. Es posible que los nombres o números largos estén recortados.

Ubicación y valores de las leyendas

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Abajo: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Puede seleccionar más de un valor para mostrarlos en la leyenda. Porcentaje es el porcentaje del total y Valor es el valor numérico sin procesar.

Panel de Plotly

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El panel de Plotly renderiza los gráficos con Plotly, una biblioteca de gráficos de código abierto en JavaScript.

Los campos Datos, Diseño y Configuración coinciden con los parámetros comunes descritos en la documentación de Plotly. Deben estar en formato JSON.

Los datos proporcionados por el origen de datos se pueden transformar mediante un script definido por el usuario antes de insertarlos en el gráfico de Plotly. El script incluye 2 argumentos.

- `data`: datos devueltos por el origen de datos.
- `variables`: un objeto que contiene variables de Grafana en el panel de control actual (variables de usuario y estas pocas variables globales: `__from`, `__to`, `__interval` y`__interval_ms`).

El script debe devolver un objeto con una o más de las siguientes propiedades: `data`, `layout`, `config` y `frames`. A continuación se muestra un ejemplo.

```
let x = data.series[0].fields[0].values;
let y = data.series[0].fields[1].values;
let series = {
    x: x,
    y: y,
    name: variables.name, // where 'name' is the name of a Grafana dashboard variable
};

return {
    data: [series],
    config: {
        displayModeBar: false,
    },
};
```

El objeto devuelto por el script y el JSON proporcionado en los campos Datos, Diseño y Configuración se fusionarán (fusión profunda).

Si no se proporciona ningún script, el panel utilizará únicamente los campos Datos, Diseño y Configuración.

Panel de Sankey

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel de Sankey se muestran los diagramas de Sankey, que son buenos para visualizar los datos de flujo, siendo el ancho del flujo proporcional a la métrica seleccionada. En la siguiente imagen se muestra un diagrama de Sankey con dos grupos de origen y destino.



Cómo funciona

El panel de Sankey requiere al menos 2 columnas de datos, un origen y un destino para los flujos. La consulta debe agrupar los datos en al menos dos grupos. El panel dibujará enlaces desde la primera columna de puntos de datos hasta la última según el orden de la consulta. El grosor de los enlaces será proporcional al valor asignado por la métrica de la consulta.

Personalización

- Enlaces: actualmente hay dos opciones para el color de los enlaces: múltiples o único. De forma predeterminada, es multicolor. Para elegir un solo color para los enlaces, active la opción Solo color de enlace único y elija su color en el selector de colores de Grafana.
- Nodos: para cambiar el color de los nodos rectangulares, puede cambiar la opción Color de los nodos
- Ancho de nodo: el ancho de los nodos se puede ajustar con el control deslizante Ancho de nodo o si se ingresa un número en el cuadro de entrada. Este número debe ser un número entero.
- Relleno de nodos: el relleno vertical entre los nodos se puede ajustar con el control deslizante Relleno de nodos o si se ingresa un número en el cuadro de entrada. Este número debe ser un número entero. Si sus enlaces son demasiado delgados, intente ajustar este número
- Encabezados: los encabezados de las columnas se pueden cambiar si se sustituye el Nombre de visualización en el panel del editor. Serán del mismo color que elija para Color del texto.
- Diseño de Sankey: el diseño de los enlaces de Sankey se puede ajustar ligeramente con el control deslizante Iteración de diseño. Este número debe ser un número entero y es el número de iteraciones de relajación utilizadas para generar el diseño.

Panel Dispersión

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el panel de dispersión se muestra un diagrama de dispersión X/Y para datos de tablas con una interfaz más sencilla que la de otros paneles gráficos. A diferencia del panel gráfico, el panel de dispersión no requiere que los datos estén en una serie temporal. El panel de dispersión requiere un conjunto de datos con formato de tabla con dos o más columnas numéricas de datos.

Una de ellas se puede asignar al eje X. Se pueden asignar uno o más valores a una serie de valores del eje Y y los datos resultantes se pueden trazar como una serie de puntos. Opcionalmente, cada serie también puede mostrar una línea de regresión con uno de varios ajustes estadísticos óptimos.

Creación de un panel de dispersión

En el siguiente procedimiento se describe cómo crear un trazado de dispersión mediante un panel de dispersión. Para este ejemplo, asumiremos que hay datos, como en la siguiente tabla, denominada `HEIGHT` con tres columnas de valores numéricos (`Age`, `Boys` y `Girls`), que muestran la estatura media de niños y niñas por edad.

Antigüedad	Altura de un niño	Altura de una niña
5	109,7	109,5
6	115,6	115,4
7	121.1	120,8
8	126.3	126
9	131.3	131.3
10	136.2	137,1
11	141.2	143.2
12	147	148,7
13	153.6	152.6
14	159,9	155,1
15	164,4	156,7
16	167,3	157,6
17	169	158
18	170	158,3
19	170,8	158,6

Creación de un trazado de dispersión con el panel de dispersión

1. En el panel de control de Grafana, seleccione Agregar panel. Para obtener más información acerca de cómo agregar paneles, consulte Cómo agregar un panel.
2. Para la consulta, escriba una consulta que devuelva los datos necesarios. En tal caso, tendría que utilizar una consulta como `SELECT * FROM HEIGHT`.
3. Seleccione la visualización Dispersión.

Esto creará un trazado de dispersión con la primera columna como eje X y las demás columnas numéricas como ejes Y.

Opciones de configuración

El panel de dispersión ofrece las siguientes cuatro opciones de configuración personalizadas.

- Eje X: puede elegir qué campo usar como eje X, así como la extensión y el título, y mostrar la información del eje.
- Eje Y: puede elegir qué campos mostrar en el eje Y, incluidas las opciones de visualización de cada campo y la información de extensión y título del eje. También puede optar por mostrar una línea de regresión para cada campo. Consulte la siguiente información para obtener más detalles sobre la configuración de la línea de regresión.
- Leyenda: puede activar o desactivar una leyenda para el panel, así como elegir el tamaño del texto de la leyenda.
- Visualización: puede configurar otras opciones para el gráfico, como el color de la cuadrícula y el estilo del borde.

Configuración de la línea de regresión

Cada conjunto de datos del eje Y puede mostrar una línea, además de los puntos individuales. Hay cinco opciones para el tipo de línea.

- Ninguna: no muestra una línea de regresión.
- Sencilla: muestra una línea de regresión que conecta los puntos del conjunto de datos.
- Lineal: muestra una línea recta mediante el método de mínimos cuadrados y mejor ajuste.
- Exponencial: muestra una línea de regresión exponencial de mejor ajuste.
- Potencia: muestra una línea de regresión de potencia de mejor ajuste.

Panel de estadísticas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El panel de estadísticas muestra un valor estadístico grande con un minigráfico opcional. Puede controlar el color del fondo o del valor mediante umbrales.

De forma predeterminada, el panel de estadísticas muestra una de las siguientes pantallas:

- Solo el valor de una sola serie o campo.
- El valor y el nombre de varias series o campos.

Puede utilizar la opción Modo de texto para controlar si el texto se muestra o no.

Opciones de datos y campos

Las visualizaciones de estadísticas le permiten aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones.
- Opciones de campo y anulaciones.
- Umbrales.

Ajuste de diseño automático

El panel ajusta automáticamente el diseño en función de la anchura y la altura disponibles en el panel. Oculta automáticamente el gráfico (minigráfico) si el panel se vuelve demasiado pequeño.

Opciones de visualización

Utilice las siguientes opciones para refinar la visualización:

- Mostrar: elija cómo muestra Amazon Managed Grafana los datos.

  - Calcular: muestre un valor calculado en función de todas las filas.
    - Cálculo: seleccione un cálculo que desea aplicar. Para obtener más información acerca de los cálculos disponibles, consulte Lista de cálculos.
  - Todos los valores: muestra una estadística independiente para cada fila.
    - Límite: especifique el número máximo de filas que se van a mostrar.
- Campos: seleccione un nombre de campo o un tipo de campo (como Todos los campos o Campos numéricos) para incluirlos en este panel.
- Valor: seleccione una función reductora que Amazon Managed Grafana utilizará para reducir muchos campos a un único valor. Seleccione la lista Valores para ver las funciones y las descripciones breves.
- Orientación: elija una dirección de apilamiento.
  - Automático: Amazon Managed Grafana selecciona la que cree que es la mejor orientación.
  - Horizontal: las barras se estiran horizontalmente, de izquierda a derecha.
  - Vertical: las barras se ajustan verticalmente, de arriba a abajo.
- Modo de texto: puede utilizar la opción Modo de texto para controlar el texto que muestra el panel. Si solo el nombre y el color son importantes y el valor no, cambie la opción Modo de texto a Nombre. El valor se sigue utilizando para determinar el color y se muestra en la información sobre herramientas.
  - Automático: si los datos contienen varias series o campos, muestre el nombre y el valor.
  - Valor: muestra solo el valor, nunca el nombre. El nombre se muestra en la información sobre herramientas.
  - Valor y nombre: muestra siempre el valor y el nombre.
  - Nombre: muestre el nombre en lugar del valor. El valor se muestra en la información sobre herramientas.
  - Ninguno: no muestre nada (vacío). El nombre y el valor se muestran en la información sobre herramientas.
- Modo de color: elija un modo de color.
  - Valor: colorea solo el valor y el área del gráfico.
  - Fondo: también colorea el fondo.
- Modo de gráfico: elija un modo de gráfico.
  - Ninguno: oculta el gráfico y muestra solo el valor.
  - Área: muestra el gráfico de área por debajo del valor. Esta opción requiere que la consulta devuelva una columna de tiempo.

- Modo de alineación: elija un modo de alineación.
  - Automático: si solo se muestra un valor (sin repetición), el valor se centra. Si se muestran varias series o filas, el valor se alinea a la izquierda.
  - Centro: el valor estadístico está centrado.

Panel de escala de tiempo de estado

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La visualización del panel de escala de tiempo de estados muestra cambios de estado discretos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una banda horizontal única. Las regiones de estado se pueden representar con o sin valores. Este panel funciona bien con estados booleanos o de cadena, pero también se puede utilizar con series temporales. Cuando se utilizan con series temporales, los umbrales se utilizan para convertir los valores numéricos en regiones de estado discretas.

Opciones de escala de tiempo de estado

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Combinación de valores consecutivos iguales

Controla si Grafana combina valores idénticos si están uno al lado del otro.

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de las regiones del estado. Representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Alineación de valores

Controla la alineación de los valores dentro de las regiones del estado.

Altura de fila

Controla el espacio entre las filas. 1 = sin espacio = 0,5 = 50 % de espacio.

Ancho de línea

Controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno

Controla la opacidad de las regiones del estado.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Asignación de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

El panel también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para convertir las series temporales en discretas regiones de estado coloreadas.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.

- Derecha: a la derecha del gráfico.

Panel Historial de estado

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La visualización del historial de estados muestra los estados periódicos a lo largo del tiempo. Cada campo o serie se representa como una fila horizontal. Los cuadros se representan y se centran alrededor de cada valor.

La visualización del Historial de estado funciona con series temporales o campos de cadenas, booleanos y numéricos. Un campo de tiempo es obligatorio. Puede utilizar las asignaciones de valores para colorear cadenas o asignar los valores de texto a los rangos numéricos.

Opciones de visualización

Utilice estas opciones para refinar las visualizaciones:

Mostrar valores

Controla si los valores se representan dentro de los cuadros de valores. Representará automáticamente los valores si hay suficiente espacio.

Ancho de columnas controla el ancho de los cuadros. 1 = ancho máximo y 0 = ancho mínimo.

Ancho de línea controla el ancho de línea de las regiones del estado.

Opacidad de relleno controla la opacidad de relleno de las regiones de estado.

Asignaciones de valores

Para asignar colores a los valores booleanos o de cadena, utilice Asignación de valores.

Datos de serie temporal con umbrales

El panel también se puede utilizar con datos de serie temporal. En este caso, los umbrales se utilizan para colorear las casillas. También puede utilizar combinaciones de colores degradados para colorear los valores.

Opciones de leyenda

Cuando la opción de leyenda está habilitada, puede mostrar las asignaciones de valores o los corchetes de umbral. Para mostrar las asignaciones de valores en la leyenda, es importante que la opción Combinación de colores de Opciones estándar esté establecida en Color único o Paleta clásica. Para ver los corchetes de los umbrales en la leyenda, establezca Combinación de colores en A partir de umbrales.

Modo de leyenda: utilice esta configuración para refinar la forma en que aparece la leyenda en la visualización.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Este es el modo de visualización predeterminado de la leyenda.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Ubicación de la leyenda: elija dónde colocar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Panel de tablas

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El panel de tablas admite varios modos para las series temporales y para las tablas, las anotaciones y los datos JSON sin procesar. Este panel también proporciona opciones de formato de fecha, formato de valores y color.

Opciones de datos y campos

Con las visualizaciones de las tablas, puede aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones.
- Opciones de campo y anulaciones.
- Umbrales.

Opciones de visualización

- Mostrar encabezado: muestra u oculta los nombres de las columnas que se importaron del origen de datos.
- Ordenar de forma ascendente o descendente: elija un título de columna para cambiar el criterio de ordenación predeterminado de descendente a ascendente. Cada vez que elija, el criterio de ordenación cambiará a la siguiente opción del ciclo. Puede ordenar solo por una columna cada vez.
- Opciones de campos de la tabla: cambie las opciones de los campos, como el ancho de las columnas, la alineación y el modo de visualización de las celdas.
- Filtro de columnas de tabla: cambie temporalmente la manera en que se muestran los datos de las columnas. Por ejemplo, puede ordenar los valores del más alto al más bajo u ocultar valores específicos.

Compatibilidad de las anotaciones

Actualmente, el nuevo panel de tablas no admite anotaciones.

Opciones de campos de la tabla

En esta sección se explican todas las opciones disponibles de campos de tabla. Las opciones se muestran en el mismo orden que en Amazon Managed Grafana. Las opciones que se muestran en este tema se aplican solo a las visualizaciones del panel de tablas.

La mayoría de las opciones de campo no afectarán a la visualización hasta que elija una opción fuera del cuadro de opciones de campo que está editando o pulse Intro.

Para obtener más información sobre cómo aplicar estas opciones, consulte Configuración de todos los campos y Configuración de campos específicos.

Alineación de columnas

Elija cómo Amazon Managed Grafana debe alinear el contenido de las celdas:

- Auto (valor predeterminado)
- Izquierda
- Center
- Right

Ancho de columnas

De forma predeterminada, Amazon Managed Grafana calcula automáticamente el ancho de la columna en función del contenido de la celda. En esta opción de campos, puede anular la configuración y definir el ancho de todas las columnas en píxeles.

Por ejemplo, si ingresa `100` en el campo, todas las columnas se establecerán en 100 píxeles de ancho cuando elija fuera del campo.

Modo de visualización de celdas

De forma predeterminada, Amazon Managed Grafana elige automáticamente la configuración de visualización. Para anular la configuración, elija una de las siguientes opciones para cambiar todos los campos.

> **Note**
>
> Si las establece en la pestaña Campo, los modos de visualización se aplican a todos los campos, lo que incluye el campo de tiempo. Muchas opciones funcionan mejor si las establece en la pestaña Anular.

Texto de color

Si se establecen umbrales, el texto del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Fondo de color

Si se establecen umbrales, el fondo del campo se muestra en el color de umbral adecuado.

Medidor de gradiente

Los niveles de umbral definen un gradiente.

Medidor de LCD

El medidor está dividido en celdas pequeñas que están iluminadas o apagadas.

Vista JSON

El valor se muestra formateado como código. Si un valor es un objeto, la vista JSON que le permite explorar el objeto JSON aparece cuando hace una pausa en el valor.

Filtro de columnas

Filtro de columnas de tabla

Si activa Filtro de columnas en las opciones de la tabla, puede filtrar las opciones de la tabla. Para obtener más información, consulte Opciones de campos de la tabla.

Activación del filtrado de columnas

1. En Amazon Managed Grafana, elija el panel que muestra la tabla con las columnas que quiere filtrar.
2. En el panel de tabla que quiere filtrar, Apertura del editor de paneles.
3. Elija la pestaña Campo.
4. En las opciones de Tabla, active la opción Filtro de columnas.

Aparece un icono de filtro junto al título de cada columna.

Filtrado de valores de columnas

Para filtrar los valores de las columnas, elija el icono de filtro (embudo) situado junto al título de la columna. El espacio de trabajo de Grafana muestra las opciones de filtro de esa columna.

Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los valores que quiere mostrar. Ingrese texto en el campo de búsqueda de la parte superior para mostrar esos valores en la pantalla y poder seleccionarlos en lugar de desplazarse para encontrarlos.

Borrado de filtros de columnas

Las columnas que tienen filtros aplicados muestran un embudo azul junto al título.

Para quitar el filtro, elija el icono del embudo azul y, a continuación, elija Borrar filtro.

Panel de texto

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Puede utilizar el panel de texto para crear paneles de información y descripción para los paneles.

En Modo, seleccione si quiere utilizar Markdown o HTML para aplicar estilo al texto y, luego, ingrese el contenido en el cuadro a continuación. El espacio de trabajo de Grafana incluye un título y un párrafo para empezar, o puede pegar contenido de otro editor.

Panel de serie temporal

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El panel de serie temporal puede representar una serie temporal como una línea, una trayectoria de puntos o una serie de barras. Este tipo de gráfico es lo bastante versátil como para mostrar casi cualquier dato de serie temporal.

> **Note**
>
> Puede migrar las visualizaciones del panel de gráficos a visualizaciones de series temporales. Para migrar, en la pestaña Panel, elija Visualización de series temporales. Grafana transfiere todas las configuraciones aplicables.

Las visualizaciones de series temporales le permiten aplicar las siguientes opciones:

- Transformaciones
- Opciones de campo y anulaciones
- Umbrales

También puede utilizar las opciones de campos para crear diferentes tipos de gráficos o ajustar los ejes.

Use estos ajustes para ajustar la visualización.

Modo de información sobre herramientas

Al pasar el cursor sobre el gráfico, Grafana puede mostrar información sobre herramientas. Elija cómo se comporta la información sobre herramientas:

- Única: la información sobre herramientas situada al pasar el ratón solo muestra las series sobre las que está pasando el ratón.
- Todo: la información sobre herramientas muestra todas las series del gráfico al pasar el ratón. Grafana resalta las series sobre las que pasa el ratón en negrita en la lista de series de la información sobre herramientas.
- Oculta: no muestra la información sobre herramientas.

Modo y ubicación de leyenda

Elige cómo aparecerá la leyenda.

- Lista: muestra la leyenda como una lista. Esta es la opción predeterminada.
- Tabla: muestra la leyenda como una tabla.
- Oculta: oculta la leyenda.

Elija dónde mostrar la leyenda.

- Parte inferior: debajo del gráfico.
- Derecha: a la derecha del gráfico.

Cálculos de la leyenda

Elija los cálculos que desee mostrar en la leyenda. Para obtener más información, consulte Lista de cálculos.

Series temporales de gráficos en forma de líneas

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones de campo de series temporales para visualizar los datos de serie temporal en forma de líneas y se ilustra la función de las opciones.

Creación del panel

1. Para crear un panel, seleccione la visualización Series temporales. Para obtener más información, consulte Cómo agregar un panel.
2. En el Editor de paneles, elija Campo.
3. En Estilo, elija Líneas.

Diseño de las líneas

Hay una variedad de opciones para diseñar las líneas.

- Interpolación de líneas: elija cómo Grafana interpola la línea de la serie. Las opciones son Lineal, Liso, Paso antes y Paso después.
- Ancho de línea: permite establecer el grosor de la línea entre 0 y 10 píxeles.
- Opacidad de relleno: permite establecer la opacidad del relleno de la serie, del 0 al 100 %.
- Modo de degradado: permite establecer el modo del relleno degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

El aspecto del degradado depende de la configuración de Opacidad de relleno.

Las opciones para el relleno del degradado son Ninguno, Opacidad y Matiz. Con la opción Opacidad, la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y. Con la opción Tonalidad, el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.

- Estilo de línea: establezca el estilo de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

  La apariencia del estilo de línea depende de la configuración de Ancho de línea y Opacidad de relleno.

  Las opciones de estilo de línea son Sólido, Discontinuo y Puntos.
- Valores nulos: elija cómo se muestran las discontinuidades de los datos. Los valores nulos se pueden conectar para formar una línea continua o, como opción, establecer un umbral por encima del cual las discontinuidades de los datos ya no deberían conectarse. Puede elegir Nunca conectar los puntos de datos con discontinuidades, Siempre conectar los puntos de datos con discontinuidades o establecer un Umbral en el que las discontinuidades de los datos dejen de estar conectadas.
- Mostrar puntos: elija cuándo deben mostrarse los puntos en el gráfico. Las opciones son Automático, Siempre y Nunca.

Relleno debajo hasta

Esta opción está disponible solo en la pestaña de anulaciones.

Relleno del área entre dos series

1. Seleccione los campos que quiere rellenar a continuación.
2. En Agregar propiedad de anulación, elija Rellenar debajo hasta.
3. Seleccione la serie en la que desee que termine el relleno.

Series temporales de gráficos en forma de barras

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones de campo de series temporales para visualizar los datos de serie temporal en forma de barras y se ilustra la función de las opciones.

Creación del panel

1. Para crear un panel, seleccione la visualización Series temporales. Para obtener más información, consulte Cómo agregar un panel.
2. En el Editor de paneles, elija Campo.
3. En Estilo, elija Barras.

Diseño de las barras

Hay una variedad de opciones para diseñar las barras.

- Alineación de barra: permite establecer la posición de la barra en relación con un punto de datos. Las opciones son Anterior, Centro y Posterior.
- Ancho de línea: permite establecer el grosor de los contornos de la barra entre 0 y 10 píxeles.
- Opacidad de relleno: permite establecer la opacidad del relleno de la barra, del 0 al 100 %.
- Modo de degradado: permite establecer el modo del relleno degradado. El degradado de relleno se basa en el color de la línea. Para cambiar el color, utilice la opción de campo de combinación de colores estándar.

  El aspecto del degradado depende de la configuración de Opacidad de relleno.

  Las opciones para el relleno del degradado son Ninguno, Opacidad y Matiz. Con la opción Opacidad, la transparencia del degradado se calcula en función de los valores del eje Y. La opacidad del relleno aumenta con los valores del eje Y. Con la opción Tonalidad, el color del degradado se genera en función de la tonalidad del color de la línea.
- Mostrar puntos: elija cuándo deben mostrarse los puntos en el gráfico. Las opciones son Automático, Siempre y Nunca.

Series temporales de gráficos en forma de puntos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones de campo de series temporales para visualizar los datos de serie temporal en forma de puntos y se ilustra la función de las opciones.

Creación del panel

1. Para crear un panel, seleccione la visualización Series temporales. Para obtener más información, consulte Cómo agregar un panel.
2. En el Editor de paneles, elija Campo.
3. En Estilo, elija Puntos.

Diseño de los puntos

Al graficar como puntos, puede elegir el tamaño de los puntos.

- Tamaño de puntos: elija el tamaño de los puntos, entre 1 y 40 píxeles de diámetro.

Cambio de visualización de eje

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones de campo de las series temporales para controlar la visualización de los ejes y se ilustra la función de las opciones de los ejes.

Existen diversas opciones para los ejes.

- Ubicación del eje Y: establece la ubicación del eje Y. Las opciones son Izquierda, Derecha y Oculta.
- Etiqueta del eje Y: establece una etiqueta de texto para el eje Y. Si tiene más de un eje Y, puede utilizar la pestaña Anular para asignarles distintas etiquetas.
- Ancho: establece el ancho fijo del eje. De manera predeterminada, el espacio de trabajo de Grafana calcula dinámicamente el ancho del eje. Al establecer el ancho del eje, los datos cuyos tipos de ejes son distintos pueden compartir las mismas proporciones de visualización. Esto facilita la comparación de los datos de más de un gráfico, ya que los ejes no se desplazan ni se estiran dentro de una proximidad visual entre sí.
- Mínimo flexible y máximo flexible: establezca un valor mínimo flexible o un valor máximo flexible para controlar mejor los límites del eje Y. De forma predeterminada, el espacio de trabajo de Grafana establece el rango del eje Y automáticamente en función de los datos.

  La configuración de los valores mínimo flexible o máximo flexible puede evitar que las fluctuaciones aparezcan como montañas cuando los datos son en su mayoría planos, mientras que los valores mínimos o máximos estrictos derivados de las opciones de campo mínimo y máximo estándar pueden evitar que los picos intermitentes aplanen detalles útiles al recortar los picos más allá de un punto definido.
- Escala: establezca la escala que se utilizará para los valores del eje Y. Las opciones son lineal y logarítmica.

Series temporales apiladas del gráfico

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones de los campos del panel de series temporales para controlar el apilamiento de las series y se ilustra la función de las opciones de apilamiento. Apilamiento permite a Grafana mostrar unas series sobre otras. Tenga cuidado al utilizar el apilamiento en la visualización, ya que puede crear fácilmente gráficos engañosos. Puede obtener más información sobre por qué el apilamiento podría no ser el mejor enfoque aquí: The Issue with Stacking.

Apilamiento de series en grupos

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

La opción de grupo de apilamiento solo está disponible en la modalidad de anulación.

Apilamiento de series en el mismo grupo

1. En la sección Anulaciones, cree una anulación de campo para la opción Apilar series.
2. Elija el modo de apilamiento Normal.
3. Asigne un nombre al grupo de apilamiento en el que quiere que aparezca la serie. La opción de nombre del grupo de apilamiento solo está disponible cuando se crea una anulación.

Umbrales

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los umbrales establecen el color del texto del valor o del fondo en función de las condiciones que se definan.

Puede definir umbrales de dos maneras:

- Los umbrales absolutos se definen en función de un número, por ejemplo, 80 en una escala del 1 al 150.
- Los umbrales porcentuales se definen en relación con el mínimo o el máximo, por ejemplo, el 80 por ciento.

Puede aplicar umbrales a las siguientes visualizaciones:

- Panel de medidores de barras
- Panel de medidores
- Panel de gráfico
- Panel de estadísticas
- Panel de tablas

Umbrales predeterminados

En las visualizaciones que lo admiten, Amazon Managed Grafana establece el siguiente valor de umbral predeterminado: 80 = rojo; Base = verde; Modo = Absoluto.

El valor Base representa menos el infinito. Por lo general, es el color correcto.

Adición de un umbral

Puede agregar tantos umbrales a un panel como desee. El espacio de trabajo de Grafana ordena automáticamente los umbrales del valor más alto al más bajo.

> **Note**
>
> Estas instrucciones se aplican únicamente a las visualizaciones de estadísticas, medidores, medidores de barras y tablas.

1. Elija el panel al que quiere agregar un umbral.

2. Elija la pestaña Campo.
3. Elija Agregar umbral.

   Amazon Managed Grafana agrega un umbral con valores numéricos y de color sugeridos.
4. Acepte las recomendaciones o edite el nuevo umbral.
   - Editar color: elija el punto de color que quiere cambiar y, luego, seleccione un color nuevo.
   - Editar número: elija el número que quiere cambiar y, a continuación, ingrese un número nuevo.
   - Modo de umbrales: elija el modo para cambiarlo para todos los umbrales de este panel.
5. Elija Guardar para guardar los cambios en el panel.

Adición de un umbral a un panel de gráficos

En la visualización del panel de gráficos, puede utilizar umbrales para agregar líneas o secciones arbitrarias al gráfico para que sea más fácil ver cuándo el gráfico cruza un umbral determinado.

1. Elija el panel de gráficos para agregar un umbral.
2. En la pestaña Panel, elija Umbrales.
3. Elija Agregar umbral.
4. Rellene todos los campos que quiera. Solo los campos T1 son obligatorios.
   - T1: ambos valores son obligatorios para mostrar un umbral.
     - lt o gt: seleccione lt si es inferior a o gt si es superior a para indicar a qué se aplica el umbral.
     - Valor: ingrese un valor de umbral. El espacio de trabajo de Grafana dibuja una línea de umbral a lo largo del eje Y en ese valor.
   - Color: elija una condición que corresponda a un color o defina su propio color.
     - personalizado: define el color de relleno y el color de la línea.
     - crítico: el color del relleno y de la línea es rojo.
     - advertencia: el color del relleno y de la línea es amarillo.
     - ok: el color del relleno y de la línea es verde.
   - Rellenar: elija si desea que se muestre el umbral de relleno.
   - Línea: elija si desea que se muestre la línea de umbral.

- Eje Y: elija Izquierda o Derecha.

5. Elija Guardar para guardar los cambios en el panel.

Eliminación de un umbral

1. Elija el panel del que quiere quitar un umbral.
2. Elija la pestaña Campo. (O bien, en el caso de un panel de gráficos, elija la pestaña Panel).
3. Elija el icono de la papelera al lado del umbral que quiere eliminar.
4. Elija Guardar para guardar los cambios en el panel.

WindRose

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El WindRose panel recibe datos de series temporales sin procesar, convierte los datos y los mapea en un WindRose gráfico.



Opciones

El WindRose panel admite las siguientes opciones:

- Frecuencia de los ejes
- Estilo de los ejes (grados o brújula)
- Escala (lineal, cuadrada, logarítmica)

Inspección de un panel

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

El inspector de paneles lo ayuda a entender los paneles y a solucionar sus problemas. Puede inspeccionar los datos sin procesar de cualquier panel de un espacio de trabajo de Grafana, exportarlos a un archivo de valores separados por comas (CSV), ver las solicitudes de consulta y exportar los paneles y los datos a JSON.

Interfaz de usuario del inspector de paneles

En el inspector de paneles se muestra Inspect: en la parte superior del panel. NameOfPanelBeingInspected Elija la flecha de la esquina superior derecha para ampliar o reducir el panel.

El inspector de paneles consta de cuatro pestañas:

- Pestaña Datos: muestra los datos sin procesar devueltos por la consulta con las transformaciones aplicadas. Las opciones de campo, como las anulaciones y las asignaciones de valores, no se aplican de forma predeterminada.
- Pestaña Estadísticas: muestra cuánto tiempo tarda la consulta y cuánto devuelve.
- Pestaña JSON: permite ver y copiar el JSON del panel, el JSON de los datos del panel y el JSON de la estructura del marco de datos. Esto es útil si está aprovisionando o administrando Amazon Managed Grafana.
- Pestaña Consulta: muestra las solicitudes al servidor que se envían cuando Amazon Managed Grafana consulta el origen de datos.

> **Note**
>
> No todos los tipos de paneles incluyen las cuatro pestañas. Por ejemplo, los paneles de listas de paneles no tienen datos sin procesar para inspeccionar, por lo que no muestran las pestañas Estadísticas, Datos ni Consulta.

Tareas del inspector de paneles

En el inspector de paneles, puede examinar paneles, inspeccionar y descargar los resultados de las consultas sin procesar, revisar el rendimiento de las consultas, ver los modelos JSON de los paneles y consultar la solicitud sin procesar y la respuesta al origen de datos.

Apertura del inspector de paneles

Puede inspeccionar cualquier panel que pueda ver.

1. En la consola del espacio de trabajo de Grafana, elija el panel que contiene el panel que desea inspeccionar.
2. Elija el título del panel que desea inspeccionar y, a continuación, elija Inspeccionar. También puede hacer una pausa sobre el título del panel y, a continuación, pulsar i.

El inspector de paneles se abre en el lado derecho de la pantalla.

Inspección de los resultados de consultas sin procesar

Vea los resultados de las consultas sin procesar en una tabla. Estos son los datos que devuelve la consulta con las transformaciones aplicadas y antes de que el panel aplique las opciones de campo o las anulaciones de opción de campo.

1. Abra el inspector de paneles y, a continuación, seleccione la pestaña Datos. También puede, en el menú del panel, seleccionar Inspeccionar, Datos.
2. Si su panel contiene varias consultas o consulta varios nodos, tiene opciones adicionales.

- Seleccionar resultado: elija los datos del conjunto de resultados que desea ver.
- Transformación de datos
  - Unir por tiempo: vea los datos sin procesar de todas sus consultas a la vez, con un conjunto de resultados por columna. Elija un encabezado de columna para reordenar los datos.

  Vea los resultados de las consultas sin procesar en una tabla con las opciones de campo y las anulaciones de opciones aplicadas.

  1. Abra la pestaña Datos en el inspector de paneles.
  2. En la parte superior de la tabla, seleccione una de las opciones de visualización de datos.
  3. Pulse el botón de alternancia Aplicar la configuración de campos.

Descarga de resultados de las consultas sin procesar en formato CSV

Amazon Managed Grafana genera un archivo CSV en la ubicación de descarga predeterminada del navegador. Puede abrirlo en el visor que prefiera.

1. Abra el inspector de paneles.
2. Inspeccione los resultados de la consulta sin procesar tal y como se ha descrito anteriormente. Ajuste la configuración hasta que pueda ver los datos sin procesar que desea exportar.

3. Seleccione Descargar CSV.

Para descargar un archivo CSV con un formato para Excel, expanda el panel Opciones de datos y, a continuación, active la opción Descargar para Excel antes de seleccionar Descargar CSV.

Inspección del rendimiento de consultas

En la pestaña Estadísticas se muestran estadísticas que indican cuánto tiempo tarda la consulta, cuántas consultas envía y el número de filas devueltas. Esta información puede ayudarlo a solucionar los problemas de las consultas, especialmente si alguno de los números es inesperadamente alto o bajo.

1. Abra el inspector de paneles.
2. Elija la pestaña Estadísticas.

Las estadísticas se muestran en formato de solo lectura.

Visualización de modelos JSON de paneles

Explore y exporte modelos JSON de paneles, datos de paneles y marcos de datos.

1. Abra el inspector de paneles y, a continuación, seleccione la pestaña JSON. También puede, en el menú del panel, seleccionar Inspeccionar, JSON del panel.
2. En Seleccionar origen, elija una de las siguientes opciones:
   - JSON del panel: muestra un objeto JSON que representa el panel.
   - Datos del panel: muestra un objeto JSON que representa los datos que se pasaron al panel.
   - DataFrame estructura: muestra el conjunto de resultados sin procesar con las transformaciones, la configuración de campos y las anulaciones aplicadas.
3. Puede expandir o contraer partes del JSON para explorarlo o puede elegir Copiar al portapapeles y pegar el JSON en otra aplicación.

Visualización de la solicitud sin procesar y respuesta al origen de datos

1. Abra el inspector de paneles y, a continuación, seleccione la pestaña Consulta. También puede, en el menú del panel, seleccionar Inspeccionar, Consulta.
2. Elija Actualizar.

Amazon Managed Grafana envía una consulta al servidor para recopilar información y, a continuación, muestra el resultado. Puede profundizar en partes específicas de la consulta, expandirla o contraerla toda, o copiar los datos al portapapeles para usarlos en otras aplicaciones.

Lista de cálculos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En este tema se enumeran y definen los cálculos que se utilizan en Amazon Managed Grafana.

Puede encontrar estos cálculos, entre otros lugares, en la pestaña Transformar y en los indicadores de barras, los indicadores y las visualizaciones de las estadísticas.

Cálculo	Descripción
Todos nulos	Verdadero cuando todos los valores son nulos
Todos ceros	Verdadero cuando todos los valores son 0
Recuento de cambios	Número de veces que cambia el valor del campo
Recuento	Número de valores de un campo
Delta	Cambio acumulativo en el valor
Diferencia	Diferencia entre el primer y el último valor de un campo
Recuento de valores distintos	Número de valores únicos de un campo
Primero (no nulo)	Primer valor no nulo de un campo

Cálculo	Descripción
Máximo	Valor máximo de un campo
Media	Valor medio de todos los valores de un campo
Mínimo	Valor mínimo de un campo
Mín. (por encima de cero)	Valor mínimo positivo de un campo
Range	Diferencia entre los valores máximo y mínimo de un campo
Paso	Intervalo mínimo entre los valores de un campo
Total	Suma de todos los valores de un campo

Paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Un panel de control es un conjunto de uno o más paneles organizados y dispuestos en una o más filas. Amazon Managed Grafana se ofrece con una variedad de paneles. Amazon Managed Grafana facilita la creación de las consultas correctas y la personalización de las propiedades de visualización para que pueda crear el panel que necesita. Cada panel puede interactuar con los datos de cualquier origen de datos configurado.

Administración de paneles

Para controlar el periodo de tiempo del panel, puede utilizar Controles de intervalo de tiempo en la parte superior derecha del panel.

Los paneles pueden usar plantillas y variables para hacerlos más dinámicos e interactivos. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.

Los paneles pueden utilizar Anotaciones para mostrar los datos de los eventos en todos los paneles. Esto puede ayudar a correlacionar los datos de serie temporal del panel con otros eventos.

Puede compartir fácilmente los paneles de diversas formas. Para obtener más información, consulte Uso compartido de un panel de control.

Los paneles se pueden etiquetar y el selector de paneles proporciona un acceso rápido y con capacidad de búsqueda a todos los paneles de una organización en particular.

Filas

Una fila es un separador lógico dentro de un panel. Se utiliza para agrupar paneles.

Las filas siempre tienen 12 unidades de ancho. Estas unidades se escalan automáticamente en función de la resolución horizontal del navegador. Puede controlar el ancho relativo de los paneles dentro de una fila configurando su ancho específico.

Amazon Managed Grafana utiliza una abstracción de unidades para optimizar la apariencia en todos los tamaños de pantalla.

> **Note**
>
> Con esta MaxDataPoint funcionalidad, Amazon Managed Grafana puede mostrar la cantidad requerida de puntos de datos, independientemente de la resolución o el intervalo de tiempo.

Para contraer una fila, elija el título de la fila. Si guarda un panel con una fila contraída, el panel se guardará en ese estado y los gráficos no se cargarán hasta que se amplíe la fila.

Utilice la funcionalidad de repetición de filas para crear o eliminar filas enteras de paneles de forma dinámica, en función de las variables de plantilla seleccionadas.

Anotaciones

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las anotaciones proporcionan una forma de marcar los puntos del gráfico con eventos detallados. Cuando hace una pausa en una anotación, puede ver la descripción y las etiquetas de un evento. El campo de texto puede incluir enlaces a otros sistemas para obtener más detalles.

Anotaciones nativas

Amazon Managed Grafana incluye un almacén de anotaciones nativo y la posibilidad de agregar eventos de anotación directamente desde el panel de gráficos.

Adición de anotaciones

Para agregar una anotación, pulse Ctrl o Cmd y elija dónde quiere agregar la anotación. Para que la anotación se pueda buscar en otros paneles, agréguele etiquetas.

Cómo agregar anotaciones de región

Para crear una anotación para una región, pulse Ctrl o Cmd mientras selecciona la región.

Consulta integrada

Después de agregar una anotación, esta permanece visible. Esto se debe a que existe una consulta de anotación integrada en todos los paneles. Esta consulta de anotación busca todos los eventos de anotación que se originan en el panel actual y los muestra en el panel en el que se crearon. Esto incluye las anotaciones del historial del estado de las alertas. Para evitar que las anotaciones se busquen y se muestren, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje), elija Anotaciones y, a continuación, modifique la consulta llamada `Annotations & Alerts (Built-in)`.

Al copiar un panel mediante la característica Guardar como, el nuevo panel tiene un nuevo ID de panel, por lo que las anotaciones creadas en el panel de origen no se ven en la copia. Si las anotaciones del panel de origen tienen etiquetas por las que filtrar, puede mostrar las anotaciones en la copia agregando una nueva consulta de anotación y filtrando por las etiquetas.

Consulta por etiqueta

Puede crear nuevas consultas de anotación que obtengan anotaciones del almacén de anotaciones nativo utilizando el origen de datos `-- Grafana --` y configurando Filtrar por en Etiquetas. Especifique al menos una etiqueta. Por ejemplo, cree una consulta de anotación con el nombre `outages` y especifique una etiqueta llamada `outage`. Esta consulta mostrará todas las anotaciones que cree (desde cualquier panel o mediante una API) que tengan la etiqueta `outage`.

De forma predeterminada, si agrega varias etiquetas en la consulta de anotaciones, Amazon Managed Grafana mostrará solo las anotaciones que contengan todas las etiquetas que haya proporcionado. Para mostrar las anotaciones que contienen al menos una de las etiquetas que ha proporcionado, active la opción Coincidir con cualquiera.

En Amazon Managed Grafana, es posible utilizar variables de plantilla en la consulta de etiquetas. Por ejemplo, si tiene un panel que muestra las estadísticas de distintos servicios y una variable de plantilla que controla qué servicios mostrar, puede usar la misma variable de plantilla en la consulta de anotaciones para mostrar solo las anotaciones de esos servicios.

Consultas a otros orígenes de datos

Los eventos de anotación se obtienen mediante consultas de anotación. Para agregar una nueva consulta de anotación a un panel, elija el icono de Configuración del panel (engranaje), elija `Annotations` y, a continuación, elija Nueva.

Especifique un nombre para la consulta de anotaciones. Este nombre se muestra junto a la casilla de verificación para mostrar u ocultar los eventos de anotación de esta consulta. Por ejemplo, es posible que tenga dos consultas de anotación denominadas `Deploys` y `Outages`. Puede activar o desactivar las casillas de verificación para especificar qué anotaciones mostrar.

Detalles de consulta de anotaciones

Las opciones de consulta de anotaciones son diferentes para cada origen de datos.

- Anotaciones con el editor de consultas de Graphite
- Anotaciones mediante fuente OpenSearch de datos
- Anotaciones con Prometheus
- Anotaciones con MySQL
- Anotaciones con PostgreSQL

Carpetas de paneles

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las carpetas son una forma de organizar y agrupar los paneles. Esto es útil si tiene muchos paneles o si varios equipos utilizan el mismo espacio de trabajo de Grafana.

Creación de una carpeta

Para crear una carpeta, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:

- En el menú lateral, debajo del icono +, seleccione el enlace Crear carpeta.
- En la página Administrar paneles, pulse el botón Crear carpeta.

En la página Crear carpeta, ingrese un nombre exclusivo para la carpeta y, a continuación, seleccione Crear.

Cuando guarda un panel, puede elegir una carpeta existente o crear una nueva.

Administración de paneles

En la página Administrar paneles, puede efectuar diversas tareas:

- Crear una carpeta.
- Crear un panel de control.
- Mover los paneles a carpetas.
- Eliminar varios paneles.
- Navegar a la página de una carpeta (donde puede establecer los permisos para una carpeta o sus paneles).

Página Carpeta de panel de control

Para abrir una página Carpeta de panel, seleccione el icono de engranaje que aparece cuando hace una pausa en una carpeta de la lista de paneles, en los resultados de búsqueda o en la página Administrar paneles.

La página Carpeta de panel es similar a la página Administrar paneles. En la página Carpeta de panel, puede llevar a cabo las siguientes tareas:

- Mover o eliminar los paneles de una carpeta.
- Cambiar el nombre de una carpeta (en la pestaña Configuración).
- Definir los permisos de la carpeta (heredados por los paneles de la carpeta).

Permisos

Los permisos se pueden asignar a una carpeta y heredarse en los paneles que contiene. Se utiliza una lista de control de acceso (ACL) donde se pueden asignar permisos al rol de la organización, al equipo y al usuario individual. Para obtener más información, consulte Permisos de paneles y carpetas.

Lista de reproducción

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Una lista de reproducción es una lista de paneles de control que se muestran en secuencia. Puede usar una lista de reproducción para crear conciencia situacional o para presentar sus métricas a su equipo o a los visitantes.

Amazon Managed Grafana escala automáticamente los paneles a cualquier resolución, incluidas las pantallas grandes.

Puede acceder a la característica Lista de reproducción desde el menú lateral, en el submenú Paneles.

Creación de una lista de reproducción

Una lista de reproducción presenta los paneles en una secuencia, con un orden establecido y un intervalo de tiempo entre los paneles.

1. Para acceder a la característica Lista de reproducción, haga una pausa en el menú lateral.
2. Elija Listas de reproducción.
3. Elija Nueva lista de reproducción.
4. En el cuadro de texto Nombre, escriba un nombre para la lista de reproducción.
5. En el cuadro de texto Intervalo, ingrese un intervalo de tiempo.

   El intervalo de tiempo es el tiempo que Amazon Managed Grafana permanece en un panel concreto antes de pasar al siguiente de la lista de reproducción.
6. Junto a cada panel que desea agregar a la lista de reproducción, elija Agregar a lista de reproducción.
7. Seleccione Crear.

Edición de una lista de reproducción

Puede editar las listas de reproducción mientras las crea o después de guardarlas.

1. Para acceder a la característica Lista de reproducción, haga una pausa en el menú lateral.
2. Elija Listas de reproducción.
3. Elija la lista de reproducción que desee editar.

Edición del nombre de una lista de reproducción

1. Seleccione el cuadro de texto Nombre.
2. Edite el nombre.
3. Elija Guardar para guardar los cambios.

Edición del intervalo de una lista de reproducción

1. Seleccione el cuadro de texto Intervalo.

2. Edite el intervalo.
3. Elija Guardar para guardar los cambios.

Cómo agregar un panel a una lista de reproducción

1. Junto a cada panel que desea agregar, elija Agregar a lista de reproducción.
2. Elija Guardar para guardar los cambios.

Búsqueda de un panel para agregarlo

1. En Agregar paneles, seleccione el cuadro de texto Buscar paneles por nombre.
2. Ingrese un nombre o una expresión regular.
3. Si es necesario, filtre los resultados por estado destacado o por etiquetas. De forma predeterminada, los paneles destacados aparecen como opciones para agregarlos a la lista de reproducción.
4. Elija Guardar para guardar los cambios.

Reorganización del orden del panel de control

1. Junto al panel que desea mover, elija la flecha hacia arriba o hacia abajo.
2. Elija Guardar para guardar los cambios.

Eliminación de un panel de control

1. Seleccione el icono x para eliminar un panel de la lista de reproducción.
2. Elija Guardar para guardar los cambios.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Elija Listas de reproducción.
2. Al lado de la lista de reproducción que desea eliminar, elija el icono X.

Guardado de una lista de reproducción

Puede guardar una lista de reproducción para agregarla a su página Listas de reproducción, donde podrá iniciarla. Asegúrese de agregar todos los paneles que desee que aparezcan en la lista de reproducción antes de guardarla.

1. Para acceder a la característica Lista de reproducción, haga una pausa en el menú lateral.
2. Elija Listas de reproducción.
3. Elija la lista de reproducción.
4. Edite la lista de reproducción.

   Asegúrese de que la lista de reproducción tenga un nombre, un intervalo y al menos un panel agregado.
5. Seleccione Save.

Inicio de una lista de reproducción

Puede iniciar una lista de reproducción en cinco modos de visualización diferentes. El modo determina cómo se muestran los menús y la barra de navegación en los paneles.

De forma predeterminada, cada panel se muestra durante el tiempo ingresado en el campo Intervalo, que se puede configurar al crear o editar una lista de reproducción. Tras iniciar una lista de reproducción, puede controlarla mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla.

1. En el menú Paneles, seleccione Listas de reproducción.
2. Junto a la lista de reproducción que desee iniciar, seleccione Iniciar lista de reproducción.
3. En la lista desplegable, elija uno de los siguientes modos de visualización:

   - Modo normal
     - El menú lateral permanece visible.
     - Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla.
   - Modo TV
     - El menú lateral está oculto o eliminado.
     - Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla.

    - El modo TV se activa automáticamente tras 1 minuto de inactividad del usuario.
    - Puede activar el modo TV manualmente mediante el método abreviado de secuencia d v o agregando el parámetro `?inactive` a la URL del panel.
    - Puede desactivar el modo TV con cualquier movimiento del ratón o con cualquier acción del teclado.
- Modo TV (con paneles de ajuste automático)
    - El menú lateral está oculto o eliminado.
    - Los controles de barra de navegación, fila y panel aparecen en la parte superior de la pantalla.
    - Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.
- Modo quiosco
    - Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista.
    - Puede activar el modo quiosco manualmente utilizando el método abreviado de secuencia d v una vez que se haya iniciado la lista de reproducción.
    - Puede desactivar el modo quiosco manualmente utilizando el mismo método abreviado.
- Modo quiosco (con paneles de ajuste automático):
    - Los controles del menú lateral, la barra de navegación, la fila y el panel están completamente ocultos o se han eliminado de la vista.
    - Los paneles del panel de control se ajustan automáticamente para optimizar el espacio en la pantalla.

Control de una lista de reproducción

Puede controlar una lista de reproducción en modo Normal o TV después de que se haya iniciado mediante la barra de navegación situada en la parte superior de la pantalla.

Button	Resultado
Siguiente (doble flecha hacia la derecha)	Avanza al siguiente panel de control.
Atrás (flecha izquierda)	Vuelve al panel anterior.

Button	Resultado
Parar (cuadrado)	Finaliza la lista de reproducción y sale al panel de control actual.
Modo de visualización cíclica (icono del monitor)	Cambia la visualización de los paneles a distintos modos de visualización.
Intervalo de tiempo	Muestra los datos dentro de un intervalo de tiempo. Se puede definir para que muestre desde los últimos 5 minutos hasta hace 5 años, o un intervalo de tiempo personalizado, mediante la flecha desplegable.
Actualizar (flecha circular)	Recarga el panel para mostrar los datos actuales. Se puede definir para que se recargue automáticamente, desde cada 5 segundos hasta 1 día, mediante la flecha desplegable.

Para detener la lista de reproducción desde el teclado, presione Esc.

Uso compartido de una lista de reproducción en un modo de visualización

Puede compartir una lista de reproducción copiando la URL en el modo de visualización que desee y pegándola en su destino.

1. Desde el menú Paneles, seleccione Listas de reproducción.
2. Junto a la lista de reproducción que desee compartir, seleccione Iniciar lista de reproducción y, a continuación, elija el modo de visualización que desee.
3. Para copiar la URL en el portapapeles, elija Copiar dirección del enlace.

   Por ejemplo, la URL de una lista de reproducción en el sitio de Grafana Play en modo quiosco podría ser `https://play.grafana.org/d/000000010/annotations?orgId=1&kiosk`.
4. Pegue la URL en el destino.

Búsqueda de paneles de control

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los paneles se pueden buscar por el nombre del panel, filtrar por una (o varias) etiquetas o filtrar por su estado destacado. Para acceder a la búsqueda de paneles, se utiliza el selector de paneles, que está disponible en la barra de navegación superior del panel. La búsqueda de paneles también se puede abrir con el método abreviado F.

Si utiliza únicamente un teclado, puede utilizar las teclas de flecha del teclado para navegar por los resultados y pulsar Entrar para abrir el panel que desee.

Búsqueda por nombre de panel

Escriba cualquier parte del nombre del panel en la barra de búsqueda. A medida que escribe, la búsqueda devuelve los resultados de cualquier coincidencia parcial de las cadenas en tiempo real.

La búsqueda de paneles cumple los siguientes requisitos:

- Ocurre en tiempo real.
- No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Funciona en todos los paneles almacenados y basados en archivos.

Filtrado por etiquetas

Las etiquetas son una forma útil de organizar los paneles, especialmente a medida que aumenta el número de paneles. Puede agregar y administrar las etiquetas en la configuración del panel.

Para filtrar la lista de paneles por etiqueta, seleccione cualquier etiqueta que aparezca en la columna derecha. Puede filtrar aún más la lista eligiendo etiquetas adicionales.

Para ver una lista de todas las etiquetas disponibles, haga clic en el menú desplegable Filtrar por etiquetas. Al seleccionar una etiqueta, la búsqueda de paneles se filtra al instante.

Cuando utilice solo un teclado, pulse la tecla Tab para centrarse en el enlace de la etiqueta, pulse la tecla de flecha hacia abajo para buscar una etiqueta y pulse Entrar para seleccionarla.

> **Note**
>
> Al seleccionar varias etiquetas, Amazon Managed Grafana muestra paneles que incluyen todas las etiquetas.

Uso compartido de un panel de control

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Para compartir un panel, seleccione Compartir panel (icono de compartir) en la barra de navegación superior. Esto abre el cuadro de diálogo Compartir, en el que puede obtener un enlace al panel actual con el intervalo de tiempo seleccionado y las variables de la plantilla. Si ha hecho cambios en el panel, asegúrese de guardarlos antes de copiar el enlace.

Instantánea de panel

Una instantánea del panel es una manera inmediata de compartir un panel interactivo de forma pública. Cuando crea la instantánea, Amazon Managed Grafana elimina los datos confidenciales, como las consultas (métricas, plantillas y anotaciones) y los enlaces de los paneles, dejando solo los datos métricos visibles y los nombres de las series incrustados en el panel. Cualquier persona que tenga el enlace y pueda acceder a la URL puede acceder a las instantáneas del panel.

Publicación de instantáneas

Puede publicar instantáneas en su instancia local.

Uso compartido de un panel

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Elija un título de panel para abrir el menú del panel y, a continuación, seleccione Compartir en el menú del panel para abrir el cuadro de diálogo Compartir panel. Puede copiar el enlace, que lo llevará exactamente a este panel con el intervalo de tiempo actual y las variables de plantilla seleccionadas.

Controles de intervalo de tiempo

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Amazon Managed Grafana ofrece varias formas de administrar los intervalos de tiempo de los datos que se visualizan en el nivel de panel.

En este tema, se describen las unidades de tiempo y los intervalos relativos compatibles, los controles de tiempo habituales, los ajustes de tiempo de todos los paneles y los ajustes de tiempo específicos de un panel.

> **Note**
>
> Para tener controles de tiempo, los datos deben incluir una columna de tiempo. Consulte la documentación de su origen de datos específico para obtener más información sobre cómo incluir una columna de tiempo.

Unidades de tiempo e intervalos relativos

Se admiten las siguientes unidades de tiempo:

- `s` (segundos)
- `m` (minutos)
- `h` (horas)
- `d` (días)
- `w` (semanas)
- `M` (meses)
- `y` (años)

Utilice el operador menos para ir atrás en el tiempo en relación con el momento actual. Para mostrar el periodo completo de la unidad (como día, semana o mes), agregue `/<time unit>`.

Utilice el operador más para avanzar en el tiempo en relación con el momento actual. Puede usar esta característica para ver los datos pronosticados para el futuro.

Estos son algunos ejemplos:

Ejemplo de intervalo relativo	De	Para
Últimos 5 minutos	`now-5m`	`now`
El día hasta ahora	`now/d`	`now`
Esta semana	`now/w`	`now/w`
Semana hasta la fecha	`now/w`	`now`

Ejemplo de intervalo relativo	De	Para
Mes anterior	`now-1M/M`	`now-1M/M`

Controles de intervalo de tiempo comunes

El panel y los controles de tiempo del panel tienen una interfaz de usuario común con las opciones siguientes.

Intervalo de tiempo actual

El intervalo de tiempo actual, también denominado selector de tiempo, muestra el intervalo de tiempo que se muestra actualmente en el panel que está viendo.

Haga una pausa sobre el campo para ver las marcas de tiempo exactas del intervalo y su origen (por ejemplo, la hora del navegador local).

Para cambiar el intervalo de tiempo, elija el intervalo de tiempo actual. Para cambiar la hora actual, utilice un intervalo de tiempo relativo, como los últimos 15 minutos, o un intervalo de tiempo absoluto, como `2020-05-14 00:00:00 to 2020-05-15 23:59:59`.

Intervalo de tiempo relativo

Seleccione el intervalo de tiempo relativo en la lista Intervalos de tiempo relativos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de intervalos de tiempo relativos:

- Últimos 30 minutos
- Últimas 12 horas
- Últimos 7 días
- Últimos 2 años
- Ayer
- Anteayer
- Este día de la semana pasada
- Hoy hasta ahora
- Esta semana hasta ahora
- Este mes hasta ahora

Intervalo de tiempo absoluto

Establezca un intervalo de tiempo absoluto de una de las dos formas siguientes:

- Ingrese valores en los campos Desde y Hasta. Puede ingresar valores de tiempo exactos o valores relativos, por ejemplo `now-24h` y, a continuación, elija Aplicar intervalo de tiempo.
- Elija el campo Desde o Hasta. Amazon Managed Grafana muestra un calendario. Elija el día o los días que desee utilizar como intervalo de tiempo actual y, a continuación, seleccione Aplicar intervalo de tiempo.

Amazon Managed Grafana también muestra los intervalos absolutos utilizados recientemente.

Reducción (Cmd + Z o Ctrl + Z)

Para ver un intervalo de tiempo mayor en el panel o en la visualización del panel, seleccione el icono Reducir el intervalo de tiempo.

Ampliación (solo para visualizaciones de gráficos)

En la visualización de gráficos, arrastre para seleccionar el intervalo de tiempo que desea ver.

Actualización del panel de control

Elija el icono Actualizar panel de control para ejecutar inmediatamente todas las consultas del panel y actualizar las visualizaciones. Amazon Managed Grafana cancela todas las solicitudes pendientes cuando se inicia una nueva actualización.

De forma predeterminada, Amazon Managed Grafana no actualiza automáticamente el panel. Las consultas se ejecutan según su propio horario de acuerdo con la configuración del panel. Sin embargo, si desea actualizar el panel con regularidad, elija la flecha hacia abajo situada junto al icono Actualizar panel de control y, a continuación, seleccione un intervalo de actualización.

Configuración de hora del panel

La configuración de hora se guarda en cada panel de control.

Para acceder a la configuración de hora del panel, seleccione el icono Configuración del panel (engranaje) en la parte superior de la pantalla. La configuración se encuentra en la sección Opciones de tiempo de la pestaña General.

- Zona horaria: zona horaria local del servicio o sistema que está supervisando. Esto puede resultar útil cuando supervisa un sistema o servicio que funciona en varias zonas horarias.

  - Valor predeterminado: zona horaria seleccionada de forma predeterminada para el perfil del usuario, el equipo o la organización. Si no se especifica una zona horaria para el perfil del usuario, el equipo del que es miembro el usuario o la organización, Amazon Managed Grafana utiliza la hora local del navegador.
  - Hora del navegador: zona horaria que está configurada para el navegador que se está utilizando. Suele ser la zona horaria configurada en el equipo.
  - Hora universal coordinada: zonas horarias según la norma ISO 8601, incluida la UTC. Para obtener más información, consulte una lista de zonas horarias.
- Actualización automática: opciones personalizables, el tiempo relativo y la configuración de actualización automática. Las entradas se separan con comas y aceptan cualquier unidad de tiempo válida.
- Retraso ahora now-: valor de retraso temporal que anula el valor now. Por lo general, esta característica se utiliza para evitar valores nulos al adaptarse a los retrasos conocidos en la agregación de datos.
- Ocultar el selector de tiempo: opción para no mostrar el selector de tiempo.

Anulación y cambio de hora del panel

En Opciones de consulta, puede anular el intervalo de tiempo relativo de los paneles individuales y hacer que sean diferentes del seleccionado en el selector de tiempo del panel, situado en la barra de navegación superior. Puede mostrar métricas de diferentes periodos de tiempo o días al mismo tiempo.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Para controlar el intervalo de tiempo de un panel, proporcione los siguientes parámetros de consulta en la URL del panel:

- `from`: define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch o tiempo relativo. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo relativo.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch o tiempo relativo. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo relativo.
- `time` y `time.window`: definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` hasta `time +time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en milisegundos. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` da como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos comprendido entre 1499999995000 y 1500000005000.

Importación y exportación de paneles

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los paneles de Amazon Managed Grafana se pueden exportar e importar fácilmente, ya sea desde la interfaz de usuario o desde la [API HTTP]

Exportación de un panel de control

Los paneles se exportan en formato JSON de Amazon Managed Grafana y contienen todo lo que necesita, incluidos el diseño, las variables, los estilos, los orígenes de datos y las consultas, para importar el panel más adelante.

Se accede a la característica de exportación desde la ventana para compartir, que se abre pulsando el botón para compartir en el menú del panel.

Cómo hacer que un panel de control sea portátil

Al exportar un panel para que lo usen otros usuarios, es recomendable agregar variables de plantilla para valores como un prefijo de métrica (utilice una variable constante) y un nombre de servidor.

Una variable de plantilla de tipo `Constant` se oculta automáticamente en el panel. También se agrega como entrada obligatoria cuando se importa el panel. Para obtener más información acerca de las plantillas y sus variables, consulte Plantillas y variables.

Importación de un panel

Para importar un panel, seleccione el icono + en el menú lateral y, a continuación, seleccione Importar.

Puede cargar un archivo JSON de un panel, pegar la URL de un panel o pegar el texto JSON de un panel directamente en el área de texto.

En el paso 2 del proceso de importación, puede cambiar el nombre del panel, especificar el origen de datos que desea que utilice el panel y especificar cualquier prefijo de métrica (en el caso de que el panel lo use).

Descubrimiento de paneles en Grafana.com

Encuentre paneles para aplicaciones de servidor comunes en Grafana.com/dashboards.

Historial de versiones del panel

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Siempre que guarde una versión del panel de control, se guardará una copia de esa versión para que no se pierdan las versiones anteriores. Se puede obtener una lista de estas versiones al seleccionar Configuración del panel y, a continuación, seleccionar Versiones en el menú de la izquierda.

La característica de historial de versiones del panel de control le permite comparar y restaurar versiones del panel de control guardadas anteriormente.

Comparación de dos versiones del panel de control

Para comparar dos versiones del panel, seleccione las dos versiones de la lista que quiere comparar. Tras seleccionar dos versiones, elija Comparar versiones para abrir la vista de diferencias. De forma predeterminada, verá un resumen textual de los cambios, como en la imagen disponible a continuación.

Para ver la diferencia del JSON sin procesar que representa su panel, seleccione Ver diferencias de JSON.

Para restaurar la versión anterior con la que está comparando, seleccione Restaurar a la versión **<x>**.

Restauración a una versión del panel de control guardada anteriormente

Si necesita restaurar una versión del panel guardada anteriormente, puede hacerlo con el botón “Restaurar” situado a la derecha de una fila de la lista de versiones del panel o eligiendo Restaurar a la versión <x> en la vista de diferencias. Cuando decida restaurar, aparecerá un cuadro emergente en el que se le pedirá que confirme la restauración.

Tras la restauración a una versión anterior, se creará una nueva versión con los mismos datos exactos que la versión anterior, pero con un número de versión diferente. Esto se indica en la columna Notas. Esto ayuda a garantizar que las versiones anteriores del panel no se vean afectadas por el cambio.

Métodos abreviados de teclado

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Amazon Managed Grafana tiene varios atajos de teclado disponibles. Para ver todos los atajos de teclado disponibles en su versión de Amazon Managed Grafana, pulse Shift + ? en el teclado.

Amazon Managed Grafana incluye los siguientes atajos populares:

- Ctrl + S: guarda el panel actual.
- Ctrl + F: abre el buscador o la búsqueda del panel.
- Ctrl + H: oculta todos los controles (ocultar los controles funciona bien en las pantallas de TV).
- Escape: sale de un gráfico cuando está en pantalla completa o en modo de edición.

Modelo JSON del panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Un panel en Amazon Managed Grafana está representado por un objeto JSON, que almacena los metadatos de su panel. Los metadatos del panel incluyen las propiedades del panel de control, los metadatos de los paneles, las variables de plantilla y las consultas del panel.

Visualización del JSON de un panel de control

1. Abra un panel de control.
2. En la barra de navegación superior, elija Administrar panel.
3. Seleccione Ver JSON en el menú desplegable.

Campos JSON

Cuando un usuario crea un panel de control nuevo, se inicializa un nuevo objeto JSON del panel de control con los siguientes campos.

Note

En el siguiente JSON, `id` se muestra como `null`, que es el valor predeterminado que se le asigna hasta que se guarde un panel. Tras guardar un panel, se asigna un valor entero al campo `id`.

```
{
  "id": null,
  "uid": "cLV5GDCkz",
  "title": "New dashboard",
  "tags": [],
  "style": "dark",
  "timezone": "browser",
  "editable": true,
  "hideControls": false,
```

```
  "graphTooltip": 1,
  "panels": [],
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "time_options": [],
    "refresh_intervals": []
  },
  "templating": {
    "list": []
  },
  "annotations": {
    "list": []
  },
  "refresh": "5s",
  "schemaVersion": 17,
  "version": 0,
  "links": []
}
```

En la siguiente tabla, se proporcionan detalles de uso de cada campo del JSON del panel.

Nombre	Uso
id	Identificador numérico único del panel (generado por la base de datos).
uid	Identificador único del panel que cualquier persona puede generar. `uid` es una cadena de entre 8 y 40 caracteres.
title	Título actual del panel.
etiquetas	Etiquetas que están asociadas al panel. En el JSON, las etiquetas son una matriz de cadenas.
`style`	Tema del panel (por ejemplo, `dark` o `light`).
`timezone`	Zona horaria del panel (`utc` o `browser`).
`editable`	Si se puede editar un panel.

Nombre	Uso
`graphTooltip`	Estilo de la información sobre herramientas. • `0` para que no se comparta ninguna cruz o información sobre herramientas (predeterminado) • `1` para una cruz compartida • `2` para una cruz compartida e información sobre herramientas compartida
`time`	Intervalo de tiempo del panel (por ejemplo, últimas 6 horas, últimos 7 días).
`timepicker`	Metadatos del selector de tiempo. Para obtener más información, consulte Selector de tiempo.
`templating`	Metadatos de la plantilla. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.
`annotations`	Metadatos de las anotaciones. Para obtener más información, consulte Anotaciones.
`refresh`	Intervalo de actualización automática.
`schemaVersion`	Versión del esquema JSON (entero), que se incrementa cada vez que una actualización de Amazon Managed Grafana cambia el esquema.
`version`	Versión del panel (entero), que se incrementa cada vez que se actualiza el panel.
`panels`	Matriz de paneles. Para obtener más información, consulte Paneles.

Paneles

Los paneles son los componentes básicos de un panel de control. Consiste en consultas de orígenes de datos, tipos de gráficos, alias y otros datos. El JSON del panel consta de una matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales representa un panel diferente. La mayoría de los campos son comunes a todos los paneles, pero algunos campos dependen del tipo de panel. En el siguiente ejemplo se muestra el JSON de un panel de texto.

```
"panels": [
```

```
  {
    "type": "text",
    "title": "Panel Title",
    "gridPos": {
      "x": 0,
      "y": 0,
      "w": 12,
      "h": 9
    },
    "id": 4,
    "mode": "markdown",
    "content": "# title"
  }
```

Tamaño y posición del panel

La propiedad `gridPos` describe el tamaño y la posición del panel en las coordenadas de la cuadrícula:

- `w`: 1-24. El ancho del panel se divide en 24 columnas.
- `h`: en unidades de altura de la cuadrícula. Cada unidad de altura de la cuadrícula representa 30 píxeles.
- `x`: posición x. La posición x utiliza la misma unidad de columna que `w`.
- `y`: posición y. La posición y utiliza la misma unidad de altura de la cuadrícula que `h`.

La cuadrícula tiene una gravedad negativa que mueve los paneles hacia arriba si hay espacio vacío por encima de un panel.

Selector de tiempo

En el siguiente ejemplo, se muestran las opciones `timepicker`.

```
"timepicker": {
    "collapse": false,
    "enable": true,
    "notice": false,
    "now": true,
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
```

```
      "30s",
      "1m",
      "5m",
      "15m",
      "30m",
      "1h",
      "2h",
      "1d"
    ],
    "status": "Stable",
    "type": "timepicker"
  }
```

En la tabla siguiente se proporcionan los detalles de uso para `timepicker`.

Nombre	Uso
`collapse`	Si `timepicker` está contraído
`enable`	Si `timepicker` está activado
`notice`	TODO
`now`	TODO
`refresh_intervals`	TODO
`status`	TODO
`type`	TODO

Plantillas

El campo `templating` contiene un conjunto de variables de plantilla con los valores guardados y otros metadatos. En el siguiente ejemplo, se muestra metadatos de `templating`.

```
"templating": {
   "enable": true,
   "list": [
     {
```

```
        "allFormat": "wildcard",
        "current": {
          "tags": [],
          "text": "prod",
          "value": "prod"
        },
        "datasource": null,
        "includeAll": true,
        "name": "env",
        "options": [
          {
            "selected": false,
            "text": "All",
            "value": "*"
          },
          {
            "selected": false,
            "text": "stage",
            "value": "stage"
          },
          {
            "selected": false,
            "text": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)",
        "refresh": false,
        "type": "query"
      },
      {
        "allFormat": "wildcard",
        "current": {
          "text": "apache",
          "value": "apache"
        },
        "datasource": null,
        "includeAll": false,
        "multi": false,
        "multiFormat": "glob",
        "name": "app",
        "options": [
          {
            "selected": true,
```

```
            "text": "tomcat",
            "value": "tomcat"
          },
          {
            "selected": false,
            "text": "cassandra",
            "value": "cassandra"
          }
        ],
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)",
        "refresh": false,
        "regex": "",
        "type": "query"
      }
    ]
  }
```

En la tabla siguiente se proporcionan los detalles de uso para la sección de plantillas.

Nombre	Uso
enable	Si las plantillas están activadas.
list	Matriz de objetos, cada uno de los cuales representa una variable de plantilla.
allFormat	Formato que se utilizará al obtener todos los valores del origen de datos (por ejemplo, `wildcard`, `glob`, `regex` y `pipe`).
current	Muestra el texto o el valor de la variable seleccionada actualmente en el panel.
origen de datos	Muestra el origen de datos de las variables.
includeAll	Si la opción de todos los valores está disponible.
multi	Si se pueden seleccionar varios valores de la lista de valores de variables.
multiFormat	El formato que se utilizará al obtener series temporales del origen de datos.

Nombre	Uso
name	Nombre de una variable.
options	Matriz de pares de texto y valor de variables disponibles para su selección en el panel.
consulta	La consulta del origen de datos que se utiliza para obtener los valores de una variable.
refresh	TODO
regex	TODO
type	Tipo de variable (`custom`, `query` o `interval`).

Paneles con scripts

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

> **Warning**
> Esta característica está en desuso y se eliminará en la próxima versión.

Si tiene muchos nombres de métricas que cambian (por ejemplo, nuevos servidores) siguiendo un patrón definido, crear nuevos paneles constantemente puede llevar mucho tiempo.

Con los paneles con scripts, puede crear sus paneles de forma dinámica utilizando. JavaScript En la carpeta de instalación de Grafana, en `public/dashboards/`, hay un archivo llamado `scripted.js`. Este archivo contiene un ejemplo de un panel con scripts. Puede acceder

a él mediante la URL `http://grafana_url/dashboard/script/scripted.js?rows=3&name=myName`.

Al abrir `scripted.js`, puede ver cómo lee los parámetros de URL de la variable `ARGS` y, a continuación, agrega filas y paneles.

Ejemplo: scripted.js

```
var seriesName = 'argName';

if (!_.isUndefined(ARGS.name)) {
  seriesName = ARGS.name;
}

dashboard.panels.push({
  title: 'Events',
  type: 'graph',
  fill: 1,
  linewidth: 2,
  gridPos: {
    h: 10,
    w: 24,
    x: 0,
    y: 10,
  },
  targets: [
    {
      target: "randomWalk('" + seriesName + "')",
    },
    {
      target: "randomWalk('random walk2')",
    },
  ],
});

return dashboard;
```

Más ejemplos

Puede encontrar más ejemplos en el directorio `public/dashboards/` de su instalación de Grafana.

Explore

Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En un espacio de trabajo de Grafana, en la interfaz de usuario del panel se proporcionan herramientas para crear paneles de visualización. Explore elimina todas las opciones de paneles para que pueda centrarse en la consulta. Itere hasta que tenga una consulta funcional y, a continuación, planifique y cree un panel.

Para la supervisión de la infraestructura y la respuesta a incidentes, ya no es necesario cambiar a otras herramientas para depurar lo que ha fallado. Puede usar Explore para profundizar en sus métricas y registros y encontrar la causa.

Explore facilita la visualización de los datos sin necesidad de crear un panel. Si el origen de datos admite datos de gráficos y tablas, en Explore se muestran los resultados tanto en forma de gráfico como de tabla. Esto lo ayuda a ver las tendencias de los datos y más detalles al mismo tiempo.

Inicio de la exploración

Note

De forma predeterminada, los usuarios con el rol de espectador no pueden editar Explore ni tienen acceso.

El icono de Explore del menú de la izquierda abre una pestaña Explore vacía.

Para empezar con una consulta existente en un panel, elija la opción Explore en el menú Panel. Se abrirá una pestaña Explore que contiene la consulta del panel. A continuación, puede modificar o iterar la consulta fuera de su panel.

Elija su origen de datos en la lista desplegable de la parte superior izquierda. Prometheus tiene una implementación de Explore personalizada. Los demás orígenes de datos utilizan su editor de consultas estándar.

En el campo de consulta, puede escribir la consulta y explorar los datos. Hay tres botones al lado del campo de consulta: un botón para borrar (X), un botón para agregar consulta (+) y el botón para eliminar una consulta (-). Al igual que en el editor de consultas del panel, puede agregar y eliminar varias consultas.

División y comparación

La característica de vista dividida es una forma de comparar gráficos y tablas de manera simultánea side-by-side o de ver datos relacionados en una sola página. Seleccione Dividir para duplicar la consulta actual y dividir la página en una vista simultánea de dos side-by-side consultas. Tiene la opción de seleccionar un origen de datos diferente para la nueva consulta. Esto le da la oportunidad de comparar la misma consulta para dos servidores diferentes o de comparar el entorno de ensayo con el entorno de producción.

En la vista dividida, los selectores de tiempo de ambos paneles se pueden vincular (si cambia uno, también se cambiará el otro) seleccionando uno de los botones de sincronización horaria adjuntos a los selectores de tiempo. Al vincular los selectores de tiempo, se mantienen sincronizadas las horas de inicio y finalización de las consultas de la vista dividida, de modo que se puede ver el mismo intervalo de tiempo en ambos paneles divididos.

Para cerrar la consulta recién creada, seleccione Cerrar división.

Uso compartido de un enlace abreviado

Utilice la función Compartir enlace abreviado para crear un formato más pequeño y sencillo URLs `/goto/:uid` en lugar de compartir enlaces más largos URLs que contengan parámetros de consulta complejos. Para crear un enlace abreviado, seleccione la opción Compartir en la barra de herramientas de Explore. Los enlaces abreviados que nunca se utilizan se eliminan automáticamente después de 7 días.

Historial de consultas

El historial de consultas es una lista de consultas que ha utilizado en Explore. El historial es local en el navegador y no se comparte. Para abrir su historial e interactuar con él, seleccione Historial de consultas en Explore.

Visualización del historial de consultas

FIn en el historial de consultas, puede hacer lo siguiente:

- Ejecute una consulta.
- Crear o editar un comentario.
- Copiar una consulta al portapapeles.
- Copiar un enlace abreviado con la consulta en el portapapeles.
- Destacar una consulta.

Administración de las consultas favoritas

Todas las consultas que se han destacado en la pestaña Historial de consultas se muestran en la pestaña Destacadas. Puede acceder a sus consultas favoritas más rápido y reutilizarlas sin tener que volver a escribirlas desde allí.

Ordenación del historial de consultas

De forma predeterminada, en el historial de consultas se muestran las consultas más recientes. Puede ordenar el historial por fecha o por nombre de origen de datos en orden ascendente o descendente.

En el lado derecho del historial de consultas, en la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones: campo.

- Lo más reciente primero
- Lo más antiguo primero
- Origen de datos (A-Z)
- Origen de datos (Z-A)

> **Note**
>
> Si está en una vista dividida, el modo de ordenación solo se aplica al panel activo.

Filtración del historial de consultas

En las pestañas Historial de consultas y Destacadas, puede filtrar el historial de consultas por nombre de origen de datos.

1. Seleccione Filtrar consultas para orígenes de datos específicos.
2. Seleccione el origen de datos que desee usar para filtrar el historial. Puede seleccionar varios orígenes de datos.

En la pestaña Historial de consultas, puede usar el deslizador vertical para filtrar las consultas por fecha:

- Arrastre el controlador inferior para ajustar la fecha de inicio.
- Arrastre el controlador superior para ajustar la fecha de finalización.

> **Note**
>
> Si está en una vista dividida, los filtros se aplican solo al panel activo.

Búsqueda en el historial de consultas

Puede buscar en su historial todas las consultas y comentarios. Es posible buscar consultas en las pestañas Historial de consultas y Destacadas.

1. Seleccione el campo Buscar consultas.
2. En el campo de búsqueda, escriba el término de búsqueda.

Configuración del historial de consultas

Puede personalizar el historial de consultas en la pestaña Configuración. En la siguiente tabla se muestran las opciones disponibles.

Opción	Valor predeterminado
Especificar durante cuánto tiempo Grafana guardará el historial de consultas.	1 semana

Opción	Valor predeterminado
Cambiar la pestaña activa predeterminada.	Pestaña Historial de consultas
Mostrar las consultas solo para el origen de datos que está activo actualmente en Explore.	True
Borrar el historial de consultas.	(Seleccione Borrar el historial de consultas para eliminar permanentemente todas las consultas almacenadas).

> **Note**
>
> La configuración del historial de consultas es global y se aplica a ambos paneles en modo dividido.

Características específicas de Prometheus

La primera versión de Explore incluye una experiencia de consulta personalizada para Prometheus. Cuando ejecuta una consulta, Grafana en realidad ejecuta dos consultas: una consulta de Prometheus normal para el gráfico y una consulta instantánea para la tabla. Una consulta instantánea devuelve el último valor de cada serie temporal, lo que muestra un buen resumen de los datos que se muestran en el gráfico.

Explorador de métricas

En el lado izquierdo del campo de consulta, seleccione Métricas para abrir el Explorador de métricas. Se muestra un menú jerárquico con métricas agrupadas por su prefijo. Por ejemplo, todas las métricas de Alertmanager se agrupan bajo el prefijo `alertmanager`. Este es un buen punto de partida para explorar qué métricas están disponibles.

Campo Consulta

El campo Consulta permite completar automáticamente los nombres y funciones de las métricas y funciona prácticamente de la misma manera que el editor de consultas estándar de Prometheus. Pulse Entrar para ejecutar una consulta.

Se puede acceder al menú Autocompletar si se pulsa Ctrl + Espacio. El menú Autocompletar contiene una nueva sección Historial con una lista de las consultas ejecutadas recientemente.

Las sugerencias pueden aparecer en el campo Consulta. Elija una sugerencia para actualizar su consulta con el cambio sugerido.

- En el caso de los contadores (métricas que aumentan monótonamente), se sugiere una función de tasa.
- En el caso de los buckets, se sugiere una función de histograma.
- En el caso de las reglas de registro, es posible ampliarlas.

Filtros de tablas

Pulse el botón Filtrar en la columna de etiquetas de un panel de tabla para agregar filtros a la expresión de consulta. También puede agregar filtros para varias consultas. El filtro se agrega para todas las consultas.

Integración de registros

También puede usar Explore para investigar sus registros con los siguientes orígenes de datos:

- InfluxDB
- Elasticsearch

Visualización de registros

Los resultados de las consultas de registro se muestran como histogramas en el gráfico y los registros individuales se muestran a continuación. Si el origen de datos no envía los datos del histograma para el intervalo de tiempo solicitado, el modelo de registros calcula una serie temporal en función de los recuentos de filas del registro agrupados en buckets por un intervalo de tiempo calculado automáticamente. A continuación, el inicio del histograma se ancla mediante la marca de tiempo de la primera fila del registro a partir del resultado. El final de la serie temporal está anclado al intervalo Hasta del selector de tiempo.

Nivel de registro

En el caso de los registros en los que se especifica una etiqueta de nivel, Grafana utiliza el valor de la etiqueta para determinar el nivel del registro y, en consecuencia, actualizar su color. Si el registro

no tiene una etiqueta de nivel especificada, Grafana analiza el registro para averiguar si su contenido coincide con alguna de las expresiones admitidas. El nivel de registro siempre viene determinado por la primera coincidencia. Si Grafana no puede determinar un nivel de registro, se visualizará con el nivel de registro desconocido. En la siguiente tabla se muestran los niveles de registro y la asignación de las abreviaturas y expresiones de nivel de registro.

Expresiones admitidas	Nivel de registro	Color
emerg	crítico	morado
fatal	crítico	morado
alerta	crítico	morado
crit	crítico	morado
crítico	crítico	morado
err	error	red
eror	error	red
error	error	red
aviso	Advertencia	amarillo
Advertencia	Advertencia	amarillo
info	info	green
información	info	green
aviso	info	green
dbug	depuración	azul
depuración	depuración	azul
rastro	rastro	azul claro
*	unknown	gris

Opciones de visualización

Puede personalizar la forma en que se muestran los registros y seleccionar las columnas que se muestran.

Tiempo

Esta opción muestra u oculta la columna de tiempo. Esta es la marca de tiempo asociada a la línea de registro tal como se indica en el origen de datos.

Etiquetas únicas

Esta opción muestra u oculta la columna de etiquetas únicas, que incluye solo las etiquetas que no son comunes. Todas las etiquetas comunes se muestran arriba.

Ajuste de líneas

Para usar el ajuste de líneas en la pantalla, establézcalo en True. Si se establece esta opción en False, se produce un desplazamiento horizontal.

Eliminación de duplicados

Los datos de registro pueden ser muy repetitivos. Explore puede ayudar, ya que oculta las líneas de registro duplicadas. Puede elegir entre diferentes algoritmos de eliminación de duplicados:

- Exacto: las coincidencias exactas se establecen en toda la línea, excepto en los campos de fecha.
- Números: las coincidencias se establecen en la línea después de eliminar números como la duración, las direcciones IP, etc.
- Firma: la forma más agresiva de eliminación de duplicados, ya que elimina todas las letras y números. Las coincidencias se establecen con los espacios en blanco y los signos de puntuación restantes.

Inversión del orden de los resultados

Puede cambiar el orden de los registros recibidos del orden descendente predeterminado (Lo más reciente primero) a un orden ascendente (Lo más antiguo primero).

Etiquetas y campos detectados

Cada fila de registro tiene un área ampliable con sus etiquetas y campos detectados para una interacción más sólida. Para todas las etiquetas, puede filtrar por inclusión (filtro positivo) y filtrar por

exclusión (filtro negativo) las etiquetas seleccionadas. Cada campo o etiqueta también tiene un icono de estadísticas para mostrar estadísticas únicas en relación con todos los registros mostrados.

Cómo alternar los campos detectados

Si sus registros están estructurados en JSON o logfmt, puede mostrar u ocultar los campos detectados. Expanda una línea de registro y, a continuación, elija el icono en forma de ojo para mostrar u ocultar los campos.

{{< docs-imagebox img=»/img/docs/explore/parsed-fields-7-2.gif "max-width="800px» caption="Cómo alternar los campos detectados en Explore» >}}}

Integración de rastreo

Puede visualizar los rastros de los orígenes de datos de rastreo en Explore. Orígenes de datos admitidos actualmente:

- Conexión a un origen de datos de Jaeger
- Conexión a un origen de datos de Tempo
- Conectarse a una fuente AWS X-Ray de datos
- Conexión a un origen de datos de Zipkin

Para obtener información sobre el uso del editor de consultas, consulte la documentación del origen de datos específico.

Encabezado

El encabezado incluye los elementos siguientes:

- Título del encabezado, que muestra el nombre del intervalo raíz y el ID de rastro
- Búsqueda, que resalta los intervalos que contienen el texto buscado
- Metadatos sobre el rastro

Minimapa

En el minimapa se muestra una vista condensada de la línea temporal del rastro. Arrastre el ratón sobre el minimapa para ampliar un intervalo de tiempo más pequeño. Al hacer zoom, también se actualizará la línea temporal principal, por lo que será más fácil ver los intervalos más cortos. Si hace una pausa en el minimapa, al ampliarlo, verá el botón Restablecer selección, que restablece el zoom.

Plazo

En la línea temporal se muestra una lista de los intervalos del rastro. Cada fila de intervalos consta de los siguientes componentes:

- Botón Expandir elementos secundarios: expande o contrae todos los intervalos secundarios del intervalo seleccionado.
- Nombre del servicio: nombre del servicio que registró el intervalo.
- Nombre de la operación: nombre de la operación que representa este intervalo.
- Barra de duración del intervalo: representación visual de la duración de la operación dentro del rastro.

Al seleccionar cualquier lugar de la fila de intervalos, se muestran los detalles del intervalo.

Detalles del intervalo

Los detalles del intervalo incluyen los siguientes elementos:

- Nombre de operación
- Metadatos del intervalo
- Etiquetas (cualquier etiqueta asociada a este intervalo)
- Metadatos de proceso (metadatos sobre el proceso que registró este intervalo)
- Registros: lista de registros que documentó este intervalo y valores de clave asociados. En el caso de los registros de Zipkin, en la sección se muestran las anotaciones de Zipkin.

Navegación entre Explore y un panel

Para acelerar los flujos de trabajo que implican cambiar periódicamente de Explore a un panel y viceversa, hemos agregado la posibilidad de volver al panel de origen después de acceder a Explore desde el menú desplegable del panel.

Cuando haya accedido a Explore, verá el botón “Atrás” en la barra de herramientas correspondiente.

Con solo pulsar el botón, volverá al panel de origen o, si quiere que los cambios que haga en Explore vuelvan al panel, solo tiene que pulsar la flecha situada junto al botón para que aparezca el elemento de menú “Volver al panel con los cambios”.

Inspector de consultas

Para ayudar a depurar las consultas, Explore le permite investigar las solicitudes y respuestas de las consultas, así como las estadísticas de estas, mediante el inspector de consultas. Esta funcionalidad es similar a las pestañas Estadísticas y Consulta del inspector de paneles. Para obtener más información, consulte Inspección del rendimiento de consultas y Visualización de la solicitud sin procesar y respuesta al origen de datos.

Linking (En proceso de vinculación)

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Puede usar los enlaces para navegar entre los paneles de control más utilizados o para conectar otros con sus visualizaciones. Los enlaces le permiten crear accesos directos a otros paneles de control e incluso a sitios web externos.

Amazon Managed Grafana admite enlaces de panel y enlaces de datos. Los enlaces de panel de control se muestran en la parte superior del panel de control. Para acceder a enlaces de paneles, seleccione un icono situado en la esquina superior izquierda del panel.

¿Qué enlace debe utilizar?

Comience por examinar cómo se puede navegar actualmente entre los paneles. Si suele pasar de un conjunto de paneles de control a otro y tiene dificultades para encontrar el mismo contexto en cada uno de ellos, los enlaces pueden ayudarle a optimizar el flujo de trabajo.

El siguiente paso es determinar qué tipo de enlace es el adecuado para el flujo de trabajo. Aunque todos los tipos de enlaces de Grafana se utilizan para crear atajos a otros paneles o sitios web externos, funcionan en diferentes contextos.

- Para agregar enlaces que se relacionen con la mayoría o todos los paneles del panel, utilice Enlaces de panel de control.

- Para profundizar en paneles específicos, utilice Enlaces de panel.
- Si desea vincular a sitios externos, puede usar un enlace de panel.
- Si desea profundizar en una serie específica, o incluso en una sola medición, utilice Enlaces de datos.

Control del intervalo de tiempo mediante una URL

Puede controlar el intervalo de tiempo de un panel proporcionando los siguientes parámetros de consulta en la URL del panel:

- `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
- `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
- `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` hasta `time +time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en milisegundos. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` dará como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos comprendido entre 1499999995000 y 1500000005000.

Enlaces de panel de control

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Al crear un enlace de panel de control, puede incluir el intervalo de tiempo y las variables de la plantilla actual para pasar directamente al mismo contexto en otro panel de control. Esto ayuda a garantizar que la persona a la que le envíe el enlace esté consultando los datos correctos. Para otros tipos de enlaces, consulte Variables de enlace de datos.

Después de agregar un enlace de panel, aparece en la esquina superior derecha del panel.

Adición de enlaces a paneles de control

Agregue enlaces a otros paneles de control en la parte superior del panel de control actual.

1. Mientras ve el panel al que desea agregar un enlace, elija el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Seleccione Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione paneles de control.
4. Seleccione las opciones de enlace:
   - Con etiquetas: ingrese etiquetas para limitar los paneles de control enlazados a solo aquellos con las etiquetas que haya ingresado. De lo contrario, el espacio de trabajo de Grafana incluye enlaces a todos los demás paneles.
   - Como menú desplegable: seleccione esta opción si va a vincular varios paneles y agregue un título opcional a la lista desplegable. Si esta opción no está seleccionada, el espacio de trabajo de Grafana muestra los enlaces de panel uno al lado del otro en la parte superior del panel.
   - Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario elige el enlace, el panel vinculado se abre con el intervalo de tiempo indicado ya establecido.
   - Valores de variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta en el enlace. Cuando el usuario elige el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel vinculado se establecen con los valores del enlace.
   - Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel en una nueva pestaña o ventana.
5. Elija Agregar.

Adición de un enlace URL a un panel de control

Agregue un enlace a una URL en la parte superior del panel de control actual. Puede vincularlo a cualquier URL disponible, incluidos los paneles de control, los paneles o los sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para asegurarse de que el usuario vea los datos específicos en el espacio de trabajo de Grafana.

1. Mientras ve el panel para el que desea crear un enlace, elija el icono de engranaje ubicado en la parte superior de la pantalla para abrir Configuración del panel.
2. Seleccione Enlaces y, a continuación, seleccione Agregar enlace de panel o Nuevo.
3. En Tipo, seleccione enlace.
4. Seleccione las opciones de enlace:

   - URL: ingrese la URL a la que quiere vincular. Según el destino, es posible que desee incluir valores de campo.
   - Título: ingrese el título que desee que muestre el enlace.
   - Información sobre herramientas: ingrese la información sobre herramientas que desea que muestre el enlace cuando el usuario pase sobre él.
   - Icono: elija el icono que desee que aparezca junto con el enlace.
   - Intervalo de tiempo: seleccione esta opción para incluir el intervalo de tiempo del panel de control en el enlace. Cuando el usuario elige el enlace, el panel vinculado se abre con el intervalo de tiempo indicado ya establecido.
     - `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
     - `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` hasta `time+time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en milisegundos. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` da como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos comprendido entre 1499999995000 y 1500000005000.
   - Valores de variables: seleccione esta opción para incluir en el enlace las variables de plantilla que se utilizan actualmente como parámetros de consulta en el enlace. Cuando el usuario elige el enlace, todas las plantillas coincidentes del panel vinculado se establecen con los valores del enlace; por ejemplo, https://play.grafana org/d/000000074/alerting? var-app=backend&var-server=backend_01&var-server=backend_03&var-interval = 1 h
   - Abrir en una pestaña nueva: seleccione esta opción para abrir el enlace de panel en una nueva pestaña o ventana.
5. Elija Agregar.

Actualización de un enlace de panel de control

Para cambiar o actualizar un enlace de panel existente, use el siguiente procedimiento.

1. En Configuración del panel, en la pestaña Enlaces, elija el enlace existente que desee editar.

2. Cambie la configuración y, a continuación, elija Actualizar.

Duplicación de un enlace de panel de control

Para duplicar un enlace de panel existente, elija el icono de duplicado situado junto al enlace existente que desee duplicar.

Eliminación de un enlace de panel de control

Para eliminar un enlace de panel existente, elija el icono de papelera del enlace que desea eliminar.

Enlaces de panel

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Cada panel puede tener su propio conjunto de enlaces que se muestran en la esquina superior izquierda del panel. Puede vincular a cualquiera de los disponibles URLs, incluidos cuadros de mando, paneles o sitios externos. Incluso puede controlar el intervalo de tiempo para asegurarse de que el usuario vea los datos específicos en el espacio de trabajo de Grafana.

Seleccione el icono de la esquina superior izquierda de un panel para ver los enlaces del panel disponibles.

Cómo agregar un enlace del panel

1. Haga una pausa en el panel en el que desee agregar un enlace y, a continuación, pulse e. También puede seleccionar la flecha desplegable situada junto al título del panel y, a continuación, seleccione Editar.
2. En la pestaña Panel, desplácese hacia abajo hasta la sección Enlaces.
3. Expanda Enlaces y, a continuación, elija Agregar enlace.
4. Ingrese un título para el enlace. El título se mostrará en la interfaz de usuario.

5. Ingrese la URL a la que quiere vincular. Puede incluir una de las variables de plantilla que se definen en el panel. Pulse Ctrl + Espacio o Cmd + Espacio y, a continuación, elija el campo URL para ver las variables disponibles. Al agregar variables de plantilla al enlace del panel, el enlace envía al usuario al contexto correcto, con las variables pertinentes ya establecidas. También puede utilizar variables de tiempo.

   - `from` define el límite inferior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
   - `to` define el límite superior del intervalo de tiempo, especificado en ms epoch.
   - `time` y `time.window` definen un intervalo de tiempo de `time-time.window/2` hasta `time +time.window/2`. Ambos parámetros deben especificarse en milisegundos. Por ejemplo, `?time=1500000000000&time.window=10000` da como resultado un intervalo de tiempo de 10 segundos comprendido entre 1499999995000 y 1500000005000.
6. Para abrirlo en una pestaña nueva, seleccione Abrir en una pestaña nueva.
7. Elija Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
8. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Actualización de un enlace de panel

1. En la pestaña Panel, busque el enlace en el que desea hacer cambios.
2. Seleccione el icono de Editar (lápiz) para abrir la ventana Editar enlace.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Elija Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
5. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Eliminación de un enlace de panel

1. En la pestaña Panel, busque el enlace que desea eliminar.
2. Elija el icono X situado al lado del enlace que desea eliminar.
3. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Enlaces de datos

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los enlaces de datos proporcionan un contexto más detallado a sus enlaces. Puede crear enlaces que incluyan el nombre de la serie o incluso el valor. Por ejemplo, si en la visualización se muestran cuatro servidores, puede agregar un enlace de datos a uno o dos de ellos.

El enlace en sí es accesible de diferentes formas en función de la visualización. Para el panel de gráficos, debe elegir un punto o una línea de datos. Para un panel como estadísticas, indicadores o indicadores de barras, puede elegir cualquier parte de la visualización para abrir el menú contextual.

Puede usar las variables de los enlaces de datos para enviar personas a un panel de control detallado con los filtros de datos conservados. Por ejemplo, puede usar las variables para especificar un intervalo de tiempo, una serie y una selección de variables. Para obtener más información, consulte Variables de enlace de datos.

Sugerencias de escritura anticipada

Al crear o actualizar un enlace de datos, pulse Ctrl + Espacio o Cmd + Espacio en el teclado para abrir las sugerencias de escritura anticipada y agregar variables a la URL con mayor facilidad.

Adición de un enlace de datos

1. Haga una pausa en el panel en el que desee agregar un enlace y, a continuación, pulse e. También puede seleccionar la flecha desplegable situada junto al título del panel y, a continuación, seleccione Editar.
2. En la pestaña Campo, desplácese hacia abajo hasta la sección Enlaces de datos.
3. Expanda Enlaces de datos y, a continuación, seleccione Agregar enlace.
4. Ingrese un Título para el enlace. El título se mostrará en la interfaz de usuario.
5. Ingrese la URL a la que quiere vincular.

Puede agregar una de las variables de plantilla que se definen en el panel. Elija el campo URL y, a continuación, escriba $ o pulse Ctrl + Espacio o Cmd + Espacio para ver una lista de las variables disponibles. Al agregar variables de plantilla al enlace del panel, el enlace envía al usuario al contexto correcto, con las variables pertinentes ya establecidas. Para obtener más información, consulte Variables de enlace de datos.

6. Para abrirlo en una pestaña nueva, seleccione Abrir en una pestaña nueva.
7. Elija Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
8. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Actualización de un enlace de datos

1. En la pestaña Campo, busque el enlace en el que desea hacer cambios.
2. Seleccione el icono de Editar (lápiz) para abrir la ventana Editar enlace.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Elija Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana.
5. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Eliminación de un enlace de datos

1. En la pestaña Campo, busque el enlace que quiere eliminar.
2. Elija el icono X situado al lado del enlace que desea eliminar.
3. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar los cambios aplicados en el panel.

Variables de enlace de datos

Puede usar variables en los enlaces de datos para ver los campos, las etiquetas y los valores de las series. Para obtener más información sobre los enlaces de datos, consulte Enlaces de datos.

Para ver una lista de las variables disponibles, escriba $ en el campo URL del enlace de datos.

También puede utilizar variables de plantilla en los enlaces de datos URLs. Para obtener más información, consulte Plantillas y variables.

Variables de panel de intervalo de tiempo

Puede usar las siguientes variables para incluir el intervalo de tiempo actual en la URL del enlace de datos:

- `__url_time_range`: el intervalo de tiempo del panel actual; por ejemplo, `?from=now-6h&to=now`.
- `$__from and $__to`— Para obtener más información, consulte [Variables globales] ({{< relref «.. /variables/variable-types/global-variables.md #__from -and-__to» >}}).

Variables de serie

Las variables específicas de la serie están disponibles en el espacio de nombres `__series`:

- `__series.name`: agrega el nombre de la serie a la URL.
- `__series.labels.<LABEL>`: agrega el valor de la etiqueta a la URL. Si la etiqueta contiene puntos, use la sintaxis `__series.labels["<LABEL>"]`.

Variables de campo

Las variables específicas del campo están disponibles en el espacio de nombres `__field`:

- `__field.name`: nombre del campo.

Variables de valor

Las variables específicas del valor están disponibles en el espacio de nombres `__value`:

- `__value.time`: marca de tiempo del valor (Unix ms epoch) en la URL; por ejemplo, `?time=1560268814105`.
- `__value.raw`: valor sin formato.
- `__value.numeric`: representación numérica de un valor.
- `__value.text`: representación de texto de un valor.
- `__value.calc`: nombre del cálculo si el valor es el resultado del cálculo.

Variables de plantilla

Al vincular a otro panel que utilice variables de plantilla, seleccione valores de variables para quien seleccione el enlace.

Use `var-myvar=${myvar}`, donde `myvar` es el nombre de la variable de plantilla que coincide con una variable del panel actual que desea usar.

Para agregar todas las variables del panel actual a la URL, utilice `__all_variables`.

Plantillas y variables

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Una variable es un marcador de posición para un valor. Puede utilizar variables en las consultas de métricas y en los títulos de los paneles. Las variables le permiten crear paneles de control más interactivos y dinámicos. En lugar de codificar de forma rígida elementos como los nombres de servidores, aplicaciones y sensores en las consultas de métricas, puede utilizar variables en su lugar.

Las variables se muestran como listas desplegables en la parte superior del panel de control. Al cambiar el valor mediante la lista desplegable situada en la parte superior del panel, las consultas de métricas del panel reflejan el nuevo valor.

Pueden resultar especialmente útiles para los administradores que quieren permitir a los visualizadores ajustar las visualizaciones rápidamente, pero no quieren concederles permisos de edición completos. Los visualizadores de Grafana pueden utilizar variables.

Al utilizar variables y plantillas, puede gestionar paneles de un único origen. Si tiene varios orígenes de datos o servidores idénticos, puede crear un panel de control y utilizar variables para cambiar lo que está viendo. Esto simplifica el mantenimiento y la conservación.

Para obtener una lista de los tipos de variables admitidos y las instrucciones para agregar cada tipo de variable, consulte Tipos de variables.

Plantillas

Una plantilla es cualquier consulta que contiene una variable.

Por ejemplo, si administrara un panel para supervisar varios servidores, podría crear un panel para cada servidor. O puede crear un panel y utilizar paneles con consultas de plantilla, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
wmi_system_threads{instance=~"$server"}
```

Los valores de las variables siempre se sincronizan con la URL mediante la sintaxis `var-<varname>=value`.

Prácticas recomendadas de variables

Las listas desplegables de variables se muestran en el orden en que aparecen en la lista de variables de Configuración del panel.

Coloque las variables que cambiará con frecuencia en la parte superior, de modo que se muestren primero, en el extremo izquierdo del panel.

Sintaxis de variable

Los títulos de los paneles y las consultas de las métricas pueden ver las variables mediante dos sintaxis distintas:

- `$varname` Esta sintaxis es más fácil de leer, como en el siguiente ejemplo: `apps.frontend.$server.requests.count`. Sin embargo, no puede utilizar una variable en medio de una palabra.
- `${var_name}` Utilice esta sintaxis cuando desee interpolar una variable en medio de una expresión.
- `${var_name:<format>}` Este formato le da más control sobre cómo Grafana interpola los valores. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.

Antes de enviar las consultas al origen de datos, la consulta se interpola, lo que significa que la variable se reemplaza por su valor actual. Durante la interpolación, es posible que el valor de la variable se escape para ajustarlo a la sintaxis del lenguaje de consulta y al lugar en el que se utiliza. Por ejemplo, una variable que se utilice en una expresión regular en una consulta de Prometheus

tendrá un escape de expresiones regulares. Consulte el tema de la documentación específico del origen de datos para obtener más información sobre el escape de valores durante la interpolación.

Para obtener información sobre la sintaxis avanzada para anular el formato predeterminado del origen de datos, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.

Tipos de variables

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Grafana utiliza varios tipos de variables.

Tipo de variable	Descripción
Consultar	Lista de valores generada por consultas, como nombres de métricas, nombres de servidores, sensores IDs, centros de datos, etc. Para obtener más información, consulte Adición de una variable de consulta.
Personalizada	Define las opciones de la variable de forma manual mediante una lista separada por comas. Para obtener más información, consulte Adición de una variable personalizada.
Text box (Cuadro de texto)	Muestra un campo de entrada de texto con un valor predeterminado opcional. Para obtener más información, consulte Adición de una variable de cuadro de texto.

Tipo de variable	Descripción
Constant	Define una constante oculta. Para obtener más información, consulte Adición de una variable constante.
Origen de datos	Cambie rápidamente el origen de datos de un panel de control completo. Para obtener más información, consulte Adición de una variable de origen de datos.
Interval	Las variables de intervalo representan intervalos de tiempo. Para obtener más información, consulte Adición de una variable de intervalo.
Filtros ad hoc	Filtros de clave/valor que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas de un origen de datos (solo InfluxDB y Prometheus). OpenSearch Para obtener más información, consulte Adición de filtros ad hoc.
Variables globales	Variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas. Para obtener más información, consulte Variables globales.
Variables encadenadas	Las consultas de variables pueden contener otras variables. Para obtener más información, consulte Variables encadenadas.

Adición de una variable de consulta

Al usar variables de consulta, puede escribir una consulta de origen de datos que devuelve una lista de nombres de métricas, valores de etiquetas o claves. Por ejemplo, una variable de consulta puede devolver una lista de nombres de servidores IDs, sensores o centros de datos. Los valores de las variables cambian a medida que buscan opciones de forma dinámica con una consulta a un origen de datos.

Las expresiones de consulta pueden contener referencias a otras variables y, de hecho, crear variables vinculadas. Grafana lo detecta y actualiza automáticamente una variable cuando cambia una de sus variables vinculadas.

Expresiones de consulta

Las expresiones de consulta son diferentes para cada origen de datos. Para obtener más información, consulte la documentación del origen de datos en Conexión con orígenes de datos.

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales para una variable de consulta

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Consulta.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:
   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones de consulta

Introducción de opciones de consulta para una variable de consulta

1. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino para la consulta. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.
2. En la lista Actualizar, seleccione cuándo debe actualizar las opciones la variable.

- Nunca: guarda en caché las consultas de variables y los valores no se actualizan. No pasa nada si los valores nunca cambian, pero es problemático si son dinámicos y cambian mucho.
- Al cargar el panel de control: consulta el origen de datos cada vez que se carga el panel de control. Esto ralentiza la carga del panel de control, ya que la consulta de variables debe completarse antes de inicializar el panel de control.
- Al cambiar el intervalo de tiempo: consulta el origen de datos cuando cambia el intervalo de tiempo del panel de control. Utilice esta opción únicamente si la consulta de opciones de variables contiene un filtro de intervalo de tiempo o depende del intervalo de tiempo del panel de control.

3. En el campo Consulta, ingrese una consulta.

   - El campo de consulta varía en función del origen de datos. Algunos orígenes de datos tienen editores de consultas personalizados.
   - Si necesita más espacio en un editor de consultas de un solo campo de entrada, coloque el cursor sobre las líneas de la esquina inferior derecha del campo y arrástrelo hacia abajo para ampliarlo.

4. (Opcional) En el campo Expresión regular, escriba una expresión regular para filtrar o capturar partes específicas de los nombres devueltos por la consulta del origen de datos. Para ver ejemplos, consulta Filtrado de variables con expresiones regulares.
5. En la lista Ordenar, seleccione el orden de clasificación de los valores que se mostrarán en la lista desplegable. La opción predeterminada, Deshabilitado, significa que se utilizará el orden de las opciones devuelto por la consulta del origen de datos.
6. (Opcional) Ingrese Opciones de selección. Para obtener más información, consulte Introducción de opciones de selección de variables.
7. En Vista previa de valores, el espacio de trabajo de Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
8. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable personalizada

Use una variable personalizada para los valores que no cambien. Pueden ser números, cadenas o incluso otras variables.

Por ejemplo, si tiene nombres de servidores o nombres de regiones que nunca cambian, puede crearlos como variables personalizadas en lugar de como variables de consulta. Como no cambian,

puede utilizarlos en variables encadenadas en lugar de en otras variables de consulta. Eso reduciría la cantidad de consultas que Grafana debe enviar cuando se actualizan las variables encadenadas. Para obtener más información acerca de las variables encadenadas, consulte Variables encadenadas.

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones de consulta para una variable personalizada

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, elija Personalizada.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones personalizadas

Introducción de opciones personalizadas para una variable personalizada

1. En la lista Valores separados por comas, ingrese los valores de esta variable en una lista separada por comas. Puede incluir números, cadenas, otras variables o pares clave-valor separados por dos puntos.
2. (Opcional) Ingrese Opciones de selección. Para obtener más información, consulte Introducción de opciones de selección de variables.
3. En Vista previa de valores, el espacio de trabajo de Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.

4. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de cuadro de texto

Las variables de cuadro de texto muestran un campo de entrada de texto con un valor predeterminado opcional. Es la variable más flexible, ya que puede ingresar cualquier valor. Utilice este tipo de variable si tiene métricas con una cardinalidad alta o si desea actualizar varios paneles de un panel de control al mismo tiempo.

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales para una variable de cuadro de texto

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Cuadro de texto.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:
   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones de texto

Introducción de opciones de texto para una variable de cuadro de texto

1. (Opcional) En el campo Valor predeterminado, seleccione el valor predeterminado de la variable. Si no ingresa nada en este campo, Grafana mostrará un cuadro de texto vacío en el que puede escribir texto.

2. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
3. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable constante

Para definir una constante oculta, utilice variables de constante. Las variables de constante son útiles para los prefijos de las rutas métricas de los paneles de control que desee compartir. Al exportar un panel de control, las variables constantes se convierten en opciones de importación.

Las variables constantes no son flexibles. Cada variable de constante contiene solo un valor. Para actualizarlo, debe actualizar la configuración de las variables.

Las variables de constante son útiles cuando tiene valores complejos que debe incluir en las consultas, pero no quiere volver a escribirlos en cada una de las consultas. Por ejemplo, si tuviera una ruta de servidor llamada `i-0b6a61efe2ab843gg`, podría reemplazarla por una variable llamada `$path_gg`.

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales para una variable de constante

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Constante.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control. Esta es la opción predeterminada.
   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable.

- Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.

Introducción de opciones de constante

Introducción de opciones de constante para una variable de constante

1. En el campo Valor, escriba el valor de la variable. Puede ingresar letras, números y símbolos. Si usa opciones avanzadas de formato de variables, puede usar incluso comodines. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de formato de variables.
2. En Vista previa de valores, el espacio de trabajo de Grafana muestra el valor de la variable actual. Revíselo para asegurarse de que coincida con lo que espera.
3. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de origen de datos

Para cambiar el origen de datos de un panel de control completo, puede usar las variables de origen de datos. Son útiles si tiene varias instancias de un origen de datos, quizás en entornos diferentes.

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales para una variable de origen de datos

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Origen de datos.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.

- Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones de origen de datos

Introducción de opciones de origen de datos para una variable de origen de datos

1. En la lista Tipo, seleccione el origen de datos de destino para la variable. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.
2. (Opcional) En Filtro de nombres de instancias, ingrese un filtro de expresiones regulares para seleccionar las instancias del origen de datos en la lista desplegable de valores de variables. Deje este campo vacío para mostrar todas las instancias.
3. (Opcional) Ingrese Opciones de selección. Para obtener más información, consulte Introducción de opciones de selección de variables.
4. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
5. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Adición de una variable de intervalo

Utilice una variable de intervalo para representar intervalos de tiempo, como `1m`, `1h` o `1d`. Puede considerarlos como un comando abarca todo el panel de control group-by-time. Las variables de intervalo cambian la forma en que se agrupan los datos en la visualización. También puede utilizar la opción automática para devolver un número determinado de puntos de datos por intervalo de tiempo.

Puede usar una variable de intervalo como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB), intervalo de histograma de fecha (para OpenSearch) o como parámetro de función de resumen (para Graphite).

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales para una variable de intervalo

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Intervalo.

5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización del desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.
6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones de intervalo

Introducción de opciones de intervalo para una variable de intervalo

1. En el campo Valores, ingrese los intervalos de periodo de tiempo que desee que aparezcan en la lista desplegable de variables. Se admiten las siguientes unidades de tiempo: `s (seconds)`, `m (minutes)`, `h (hours)`, `d (days)`, `w (weeks)`, `M (months)` y `y (years)`. También puede aceptar o editar los valores predeterminados: `1m,10m,30m,1h,6h,12h,1d,7d,14d,30d`.
2. (Opcional) Active la opción automática si desea agregar la opción `auto` a la lista. Use esta opción para especificar cuántas veces debe dividirse el intervalo de tiempo actual para calcular el intervalo de tiempo `auto` actual. Si la activa, aparecerán dos opciones más:

   - Recuento de pasos: seleccione el número de veces que se dividirá el intervalo de tiempo actual para calcular el valor, de forma similar a la opción de consulta Máximo de puntos de datos. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo visible actual es de 30 minutos, el intervalo `auto` agrupa los datos en 30 incrementos de un minuto. El valor predeterminado es 30 pasos.
   - Intervalo mínimo: el umbral mínimo por debajo del cual los intervalos del recuento de pasos no dividirán el tiempo. Para continuar con el ejemplo de 30 minutos, si el intervalo mínimo se establece en `2m`, Grafana agruparía los datos en 15 incrementos de 2 minutos.
3. En Vista previa de valores, Grafana muestra una lista de los valores de las variables actuales. Revíselos para asegurarse de que coincidan con lo que espera.
4. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Ejemplos de variables de intervalo

Ejemplo con la variable de plantilla `myinterval` en una función de Graphite:

```
summarize($myinterval, sum, false)
```

Un ejemplo de Graphite más complejo:

```
groupByNode(summarize(movingAverage(apps.$app.$server.counters.requests.count, 5),
 '$interval', 'sum', false), 2, 'sum')
```

Adición de filtros ad hoc

Puede utilizar filtros de un solo uso o ad hoc para agregar filtros clave-valor que se agregan automáticamente a todas las consultas de métricas que utilizan el origen de datos especificado. A diferencia de otras variables, en las consultas no se utilizan filtros de un solo uso. En su lugar, se utilizan para escribir filtros para las consultas existentes.

> **Note**
>
> Nota: Las variables de filtro de un solo uso o ad hoc solo funcionan con InfluxDB, Prometheus y los orígenes de datos. OpenSearch

Introducción de opciones generales

Introducción de opciones generales de un filtro ad hoc

1. Vaya al panel de control para el que desee crear una variable y, a continuación, seleccione el icono de Configuración del panel (engranaje) situado en la parte superior de la página.
2. En la pestaña Variables, elija Nuevo.
3. Ingrese un nombre para su variable.
4. En la lista Tipo, seleccione Filtros ad hoc.
5. (Opcional) En Etiqueta, ingrese el nombre de visualización de la lista desplegable de variables. Si no ingresa ningún nombre de visualización, la etiqueta desplegable será el nombre de la variable.

6. Elija una opción de Ocultar:

   - Sin selección (en blanco): la lista desplegable de variables muestra el valor de Nombre o Etiqueta de la variable. Esta es la opción predeterminada.
   - Etiqueta: la lista desplegable de variables solo muestra el valor de la variable seleccionada y una flecha hacia abajo.
   - Variable: no se muestra ninguna lista desplegable de variables en el panel de control.

Introducción de opciones

Introducción de las opciones de un filtro ad hoc

1. En la lista Origen de datos, seleccione el origen de datos de destino. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conexión con orígenes de datos.
2. Elija Agregar para agregar la variable al panel de control.

Creación de filtros ad hoc

Los filtros ad hoc son una de las opciones de variables más complejas y flexibles disponibles. En lugar de una lista normal de opciones de variables, esta variable le permite compilar una consulta ad hoc que abarque todo el panel de control. Los filtros que aplique de esta manera se aplican a todos los paneles del panel de control.

Variables encadenadas

Las variables encadenadas, también denominadas variables enlazadas o variables anidadas, son variables de consulta con una o más variables adicionales en su consulta de variables. En esta sección se explica cómo funcionan las variables encadenadas y se proporcionan enlaces a ejemplos de paneles de control que las utilizan.

Las consultas de variables encadenadas son diferentes para cada origen de datos, pero la premisa es la misma para todas. Puede utilizar consultas de variables encadenadas en cualquier origen de datos que las permita.

Puede compilar paneles de control complejos vinculados y con plantillas, de 5 o 10 niveles de profundidad. Técnicamente, no hay límite en cuanto a la profundidad o complejidad que pueda tener, pero cuantos más enlaces tenga, mayor será la carga de consultas.

Prácticas recomendadas y consejos

Las siguientes prácticas harán que los paneles de control y las variables sean más fáciles de usar.

Creación de nuevas variables encadenadas

- El encadenamiento de variables crea dependencias entre elementos principales y secundarios. Puede imaginarlos como una escalera o un árbol.
- La forma más rápida de crear una nueva variable encadenada consiste en copiar la variable en la que desea basar la nueva. En la lista de variables, seleccione el icono Duplicar variable situado a la derecha de la entrada de la variable para crear una copia. A continuación, puede agregar a la consulta la variable principal.
- Las nuevas variables encadenadas creadas de esta forma aparecen al final de la lista. Para dar a la lista un orden lógico, arrastre la variable a una posición diferente.

Orden de las variables

Para cambiar el orden de las variables en la lista de variables del panel de control, seleccione las flechas arriba y abajo situadas a la derecha de cada entrada. El espacio de trabajo de Grafana muestra las listas desplegables de variables de izquierda a derecha según esta lista, con la variable de la parte superior de la lista en el extremo izquierdo.

- Enumere las variables que no tienen dependencias en la parte superior, antes de sus variables secundarias.
- Cada variable debe seguir a la variable de la que depende.
- La interfaz de usuario no indica qué variables tienen relaciones de dependencia. Enumere las variables en un orden lógico para que sea más claro para otros usuarios (y para usted).

Consideraciones sobre la complejidad

Cuantos más niveles de dependencia haya en las variables, más tiempo tarda en actualizar los paneles de control después de cambiar las variables.

Por ejemplo, si tiene una serie de cuatro variables vinculadas (país, región, servidor y métrica) y cambia el valor de una variable raíz (país), el espacio de trabajo de Grafana debe ejecutar consultas para todas las variables dependientes antes de actualizar las visualizaciones en el panel de control.

Variables globales

Grafana tiene variables integradas que se pueden utilizar en expresiones del editor de consultas. En este tema se enumeran en orden alfabético y se definen. Estas variables son útiles en consultas, enlaces de panel de control y enlaces de datos.

$__dashboard

Esta variable es el nombre del panel de control actual.

$__from y $__to

Grafana tiene dos variables de intervalo de tiempo integradas: `$__from` y `$__to`. Actualmente, siempre se interpolan como milisegundos de Epoch de forma predeterminada, pero puede controlar el formato de la fecha.

Sintaxis	Ejemplo de resultado	Descripción
`${__from}`	1594671549254	Epoch en milisegundos de Unix
`${__from:date}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	Sin argumentos, el valor predeterminado es ISO 8601/RFC 3339
`${__from:date:iso}`	2020-07-13T20:19:09.254Z	ISO 8601/RFC 3339
`${__from:date:seconds}`	1594671549	Epoch en segundos de Unix
`${__from:date:YYYY-MM}`	2020-07	Cualquier formato de los datos personalizado. Para

Sintaxis	Ejemplo de resultado	Descripción
		obtener más informaci ón, consulte Visualización.

La sintaxis anterior también funciona con `${__to}`.

También puede usar esta variable en URLs . Por ejemplo, para enviar a un usuario final a un panel de control que muestre un intervalo de tiempo desde hace 6 horas hasta ahora, utilice la siguiente URL: https://play.grafana. org/d/000000012/grafana-jugar en casa? ¿ViewPanel=2&Orgid=1? desde=ahora-6h&a=ahora

$__interval

Puede usar la `$__interval` variable como parámetro para agruparla por hora (para InfluxDB, Myself, Postgres y MSSQL), intervalo de histograma de fecha (para) o como parámetro de función de resumen (para Graphite OpenSearch).

El espacio de trabajo de Grafana calcula automáticamente un intervalo que se puede utilizar para agrupar por tiempo en las consultas. Cuando hay más puntos de datos de los que se pueden mostrar en un gráfico, las consultas se pueden hacer más eficientes al agruparlas por un intervalo mayor. Por ejemplo, es más eficiente agrupar por 1 día que por 10 segundos cuando se analizan datos de 3 meses. El gráfico tendrá el mismo aspecto y la consulta será más rápida. `$__interval` se calcula con el intervalo de tiempo y el ancho del gráfico (el número de píxeles).

Cálculo aproximado: `(from - to) / resolution`

Por ejemplo, si el intervalo de tiempo es de 1 hora y el gráfico está en pantalla completa, el intervalo podría calcularse en `2m`: los puntos se agrupan en intervalos de 2 minutos. Si el intervalo de tiempo es de 6 meses y el gráfico es de pantalla completa, el intervalo puede ser `1d` (1 día): los puntos se agrupan por día.

En el origen de datos de InfluxDB, la variable heredada `$interval` es la misma variable. En su lugar, use `$__interval`.

InfluxDB y las fuentes de OpenSearch datos tienen `Group by time interval` campos que se utilizan para codificar el intervalo o para establecer el límite mínimo de la variable mediante la sintaxis ->. `$__interval` > `>10m`

$__interval_ms

Esta variable es la variable `$__interval` en milisegundos, no una cadena con formato de intervalo de tiempo. Por ejemplo, si `$__interval` es `20m`, `$__interval_ms` es `1200000`.

$__name

Esta variable solo está disponible en el panel de una sola estadística y se puede utilizar en los campos de prefijo o sufijo de la pestaña Opciones. La variable se sustituirá por el nombre o el alias de la serie.

$__org

Esta variable es el identificador de la organización actual. La variable `${__org.name}` es el nombre de la organización actual.

$__user

La variable `${__user.id}` es el identificador del usuario actual. La variable `${__user.login}` es el identificador de inicio de sesión del usuario actual. La variable `${__user.email}` es el correo electrónico del usuario actual.

$__range

Actualmente esta variable solo es compatible con los orígenes de datos de Prometheus. Esta variable representa el intervalo del panel de control actual. Se calcula mediante `to - from`. Tiene representaciones de segundos y milisegundos llamadas `$__range_ms` y `$__range_s`.

$timeFilter o $__timeFilter

La variable `$timeFilter` devuelve el intervalo de tiempo seleccionado actualmente como una expresión. Por ejemplo, la expresión `Last 7 days` del intervalo de tiempo es `time > now() - 7d`.

Esta variable se usa en varios lugares, entre ellos:

- La cláusula WHERE para el origen de datos de InfluxDB. Grafana la agrega automáticamente a las consultas de InfluxDB cuando está en el modo Editor de consultas. Puede agregarla manualmente en el modo Editor de texto: `WHERE $timeFilter`.
- Registre las consultas de análisis en el origen de datos de Azure Monitor.
- Consultas SQL en MySQL, Postgres y MSSQL.

- La variable `$__timeFilter` se utiliza en el origen de datos de MySQL.

Otras opciones de variables

En esta sección se explican las otras opciones de variables disponibles.

Introducción de opciones de selección de variables

Puede utilizar Opciones de selección para gestionar las selecciones de opciones variables. Todas las opciones de selección son opcionales y están desactivadas de forma predeterminada.

Varios valores

Si activa esta opción, la lista desplegable de variables permite seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte Formateo de variables de varios valores.

Opción Incluir todo

El espacio de trabajo de Grafana agrega una opción `All` a la lista desplegable de variables. Si un usuario final selecciona esta opción, se seleccionan todas las opciones variables.

Valor Personalizar todo

Esta opción solo está visible si se selecciona Opción Incluir todo.

Para definir el valor de la opción `All`, ingrese una de sintaxis de expresión regular, global o Lucene en el campo Valor Personalizar todo.

De forma predeterminada, el valor `All` incluye todas las opciones de la expresión combinada. Puede llegar a ser muy largo y provocar problemas de rendimiento. A veces, puede ser mejor especificar un valor Personalizar todo, como una expresión regular comodín.

Al utilizar la sintaxis de expresión regular, global o Lucene en la opción Valor Personalizar todo, nunca se aplica escape, por lo que debe tener en cuenta qué valor es válido para el origen de datos.

Opciones avanzadas de formato de variables

El formato de la interpolación de variables depende del origen de datos, pero hay algunas situaciones en las que es posible que quiera cambiar el formato predeterminado.

Por ejemplo, el valor predeterminado del origen de datos de MySQL es unir varios valores separados por comas entre comillas: `'server01','server02'`. En algunos casos, es posible que quiera

que haya una cadena separada por comas sin comillas: `server01,server02`. Para ello, utilice las siguientes opciones avanzadas para el formato de variables.

Sintaxis general

Sintaxis: `${var_name:option}`

Si se especifica alguna opción de formato no válida, `glob` es la opción predeterminada o alternativa.

CSV

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:csv}'
Interpolation result: 'test1,test2'
```

Distribuida: OpenTSDB

Formatea las variables con varios valores en un formato personalizado para OpenTSDB.

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:distributed}'
Interpolation result: 'test1,servers=test2'
```

Doublequote

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores en una cadena separada por comas, aplica escape a " en cada valor por \" y cita cada valor con ".

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:doublequote}'
Interpolation result: '"test1","test2"'
```

Glob: Graphite

Formatea las variables con varios valores en un patrón glob (para consultas de Graphite).

```
servers = ['test1', 'test2']
```

```
String to interpolate: '${servers:glob}'
Interpolation result: '{test1,test2}'
```

JSON

Formatea las variables con varios valores como una cadena separada por comas.

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:json}'
Interpolation result: '["test1", "test2"]'
```

Lucene: OpenSearch

Formatea las variables con varios valores en formato Lucene para OpenSearch.

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:lucene}'
Interpolation result: '("test1" OR "test2")'
```

Percentencode

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para utilizarlas en los parámetros de URL.

```
servers = ['foo()bar BAZ', 'test2']
String to interpolate: '${servers:percentencode}'
Interpolation result: 'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'
```

Pipe

Formatea las variables con varios valores en una cadena separada por canalizaciones.

```
servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${servers:pipe}'
Interpolation result: 'test1.|test2'
```

Raw

Desactiva el formato específico del origen de datos, como las comillas simples en una consulta SQL.

```
servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${var_name:raw}'
Interpolation result: '{test.1,test2}'
```

Expresión regex

Formatea las variables con varios valores en una cadena de expresiones regulares.

```
servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${servers:regex}'
Interpolation result: '(test1\.|test2)'
```

Singlequote

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `\'` y cita cada valor con`'`.

```
servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:singlequote}'
Interpolation result: "'test1','test2'"
```

Sqlstring

Formatea las variables de uno o varios valores en una cadena separada por comas, escapa `'` en cada valor por `''` y cita cada valor con`'`.

```
servers = ["test'1", "test2"]
String to interpolate: '${servers:sqlstring}'
Interpolation result: "'test''1','test2'"
```

Texto

Formatea las variables de un solo valor y de varios valores para incluirlas en su representación textual. Para una sola variable, simplemente devolverá la representación de texto. Para las variables con varios valores, devolverá la representación de texto combinada con +.

```
servers = ["test1", "test2"]
String to interpolate: '${servers:text}'
Interpolation result: "test1 + test2"
```

Formateo de variables de varios valores

Interpolar una variable con varios valores seleccionados es complicado, ya que no es fácil formatear los múltiples valores en una cadena que sea válida en el contexto dado en el que se usa la variable. Grafana intenta resolver esto al permitir que cada complemento de origen de datos informe al motor de interpolación de plantillas qué formato usar para varios valores.

> **Note**
>
> La opción Valor Personalizar todo de la variable debe estar en blanco para que Grafana formatee todos los valores en una sola cadena. Si lo deja en blanco, Grafana concatena (suma) todos los valores de la consulta. Algo así como `value1,value2,value3`. Si se usa un valor personalizado `all`, el valor será algo así como `*` o `all`.

Variables de valores múltiples con un origen de datos de Graphite

Graphite usa expresiones globales. En este caso, una variable con varios valores se interpolaría como `{host1,host2,host3}` si el valor de la variable actual fuera host1, host2 y host3.

Variables de varios valores con un origen de datos de Prometheus o InfluxDB

InfluxDB y Prometheus utilizan expresiones regulares, por lo que se interpolaría la misma variable que `(host1|host2|host3)`. También se aplicaría escape de expresiones regulares a cada valor. De lo contrario, un valor con un carácter de control de expresión regular rompería la expresión regular.

Variables de varios valores con un origen de datos elástico

Amazon OpenSearch usa la sintaxis de consulta de Lucene, por lo que se formatearía la misma variable como. `("host1" OR "host2" OR "host3")` En este caso, se debe aplicar escape a todos los valores, para que el valor solo contenga comillas y palabras de control de Lucene.

Solución de problemas de formateo

La aplicación de escape y el formateo automáticos pueden provocar problemas. Puede resultar complicado comprender la lógica detrás de un problema, especialmente en el caso de InfluxDB y

Prometheus, donde el uso de la sintaxis de expresiones regulares requiere que la variable se utilice en el contexto de un operador de expresiones regulares.

Si no desea que Grafana escape y formatee expresiones regulares de forma automática, debe llevar a cabo una de estas acciones:

- Desactive las opciones Varios valores e Incluir todo.
- Utilice el [formato de variable RAW] ({{{{{{{< relref "advanced-variable-format-options.md #raw" >}}}).

Filtrado de variables con expresiones regulares

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se puede filtrar la lista de opciones que devuelve la consulta de variables o modificar las opciones devueltas.

En esta sección, se muestra cómo utilizar las expresiones regulares para filtrar y modificar los valores de la lista desplegable de variables.

Con la opción Consulta de expresiones regulares, se filtra la lista de opciones devuelta por la consulta de variables o se modifican las opciones devueltas. Para más información, consulte Regular expressions.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de filtrado en la lista de opciones:

```
backend_01
backend_02
backend_03
backend_04
```

Filtrado para que se devuelvan solo las opciones que terminan en **`01`** o **`02`**

Expresión regular:

```
/.*[01|02]/
```

Resultado:

```
backend_01
backend_02
```

Filtrado y modificación de las opciones mediante un grupo de captura de expresiones regulares para devolver parte del texto

Expresión regular:

```
/.*(01|02)/
```

Resultado:

```
01
02
```

Filtrado y modificación: ejemplo de Prometheus

Lista de opciones:

```
up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000
```

Expresión regular:

```
/.*instance="([^"]*).*/
```

Resultado:

```
demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100
```

Filtrado y modificación mediante grupos de captura de valores y texto con nombre asignado

Al utilizar grupos de captura con nombre asignado, puede capturar partes independientes de “texto” y “valor” de las opciones que devuelve la consulta de variables. La lista desplegable de variables puede contener un nombre descriptivo para cada valor que se pueda seleccionar.

Por ejemplo, al consultar la métrica `node_hwmon_chip_names` de Prometheus, `chip_name` es más simple que el valor de `chip`. Comience con el siguiente resultado de consulta variables.

```
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1
```

Pásela por la siguiente expresión regular.

```
/chip_name="(?<text>[^"]+)|chip="(?<value>[^"]+)/g
```

Se produce la siguiente lista desplegable.

```
Display Name          Value
------------          -------------------------
enp216s0f0np0         0000:d7:00_0_0000:d8:00_0
enp216s0f0np1         0000:d7:00_0_0000:d8:00_1
enp216s0f0np2         0000:d7:00_0_0000:d8:00_2
enp216s0f0np3         0000:d7:00_0_0000:d8:00_3
```

Nota: Solo se admiten los nombres de los grupos de captura `text` y `value`.

Paneles o filas que se repiten

Puede crear paneles dinámicos mediante variables de plantillas. Todas las variables de las consultas se amplían hasta el valor actual de la variable antes de que la consulta se envíe a la base de datos. Con las variables, puede reutilizar un único panel para todos los servicios.

Las variables de plantillas pueden resultar muy útiles para cambiar dinámicamente las consultas en todo un panel. Si quiere que Grafana cree dinámicamente nuevos paneles o filas en función de los valores que seleccionó, puede utilizar la característica Repetir.

Paneles que se repiten

Si tiene una variable con las opciones `Multi-value` o `Include all value` activadas, puede elegir un panel y hacer que Grafana repita ese panel para cada valor seleccionado. Puede encontrar la característica Repetir en la pestaña General en el modo de edición de paneles.

`direction` controla la disposición de los paneles.

Si lo deseahorizontal, los paneles se organizan side-by-side. Grafana ajusta automáticamente el ancho de cada panel repetido para que se llene toda la fila. Actualmente, no se pueden combinar otros paneles de una fila con un panel repetido.

Establezca `Max per row` para indicarle a Grafana cuántos paneles por fila quiere como máximo. El valor predeterminado es 4.

Si elige `vertical`, los paneles se disponen de arriba a abajo en una columna. El ancho de los paneles repetidos es el mismo que el del primer panel (la plantilla original) que se repite.

Haga cambios únicamente en el primer panel (la plantilla original). Para que los cambios surtan efecto en todos los paneles, debe iniciar una recreación dinámica del panel. Para ello, puede cambiar el valor de la variable (es decir, la base de la repetición) o volver a cargar el panel.

> **Note**
>
> Los paneles que se repiten requieren variables para tener uno o más elementos seleccionados. No puede repetir un panel cero veces para ocultarlo.

Filas que se repiten

Como se ha visto anteriormente, con los paneles, también puede repetir filas si tiene variables establecidas con la opción de selección `Multi-value` o `Include all value`.

Para activar esta característica, debe agregar antes una nueva Fila mediante el menú Agregar panel. A continuación, haga una pausa en el título de la fila y pulse el botón de engranaje para acceder al panel de configuración `Row Options`. A continuación, puede seleccionar la variable para repetir la fila.

Se recomienda utilizar también una variable en el título de la fila.

Alertas de Grafana

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.**
>
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Grafana Alerting le proporciona alertas sólidas y procesables que lo ayudan a conocer los problemas de los sistemas momentos después de que se produzcan, lo que minimiza la interrupción de sus servicios.

Amazon Managed Grafana incluye acceso a un sistema de alertas actualizado, Grafana Alerting, que centraliza la información de las alertas en una única vista en la que se pueden hacer búsquedas. Incluye las siguientes características:

- Cree y administre las alertas de Grafana en una vista centralizada.
- Cree y administre las alertas administradas por Cortex y Loki a través de una única interfaz. Para obtener más información, consulte Administración de reglas de alerta.
- Consulte la información de alertas de Prometheus, Amazon Managed Service para Prometheus y otros orígenes de datos compatibles con Alertmanager.
- Crear varias instancias de alerta a partir de una única regla de alerta. Para obtener más información, consulte Reglas unidimensionales y multidimensionales.
- Administre sus recursos de alertas con terraform o aprovisionamiento. APIs Para obtener más información, consulte Aprovisionamiento de recursos de Grafana Alerting.

En el caso del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana existente, las Alertas clásicas del panel son las predeterminadas. Para migrar a las alertas de Grafana, debe migrar a las alertas de Grafana.

Para obtener más información sobre las alertas de Grafana, consulte Novedades de las alertas de Grafana.

Las alertas de Grafana tienen cuatro componentes clave:

- Regla de alerta: criterios de evaluación que determinan si se inicia una alerta. Consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y, opcionalmente, el tiempo durante el cual se cumple la condición.
- Punto de contacto: canal para enviar notificaciones cuando se cumplen las condiciones de una regla de alerta.

- Política de notificaciones: conjunto de criterios de coincidencia y agrupación que se utilizan para determinar la frecuencia de las notificaciones.
- Silencios: fecha y criterios de coincidencia utilizados para silenciar las notificaciones.

Cuando las alertas de Grafana están habilitadas, puede hacer lo siguiente:

- Crear reglas de alerta administradas por Grafana
- Crear reglas de alerta administradas por Cortex o Loki
- Consultar las reglas de alerta existentes y administrar su estado actual
- Consultar el estado de las reglas de alerta
- Agregar o editar un punto de contacto de alerta
- Agregar o editar políticas de notificaciones
- Agregar o editar silencios

Limitaciones

- El sistema de Grafana Alerting puede recuperar reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Amazon Managed Service para Prometheus, Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de otros orígenes de datos compatibles.
- Las reglas de alerta definidas en Grafana, en lugar de en Prometheus, envían múltiples notificaciones a su punto de contacto. Si utiliza alertas nativas de Grafana, le recomendamos que siga usando las alertas clásicas del panel y no habilite la nueva característica Grafana Alerting. Si desea ver las alertas definidas en su origen de datos de Prometheus, le recomendamos que habilite Grafana Alerting, que envían solo una notificación para las alertas creadas en la instancia de Alertmanager de Prometheus.

> **Note**
>
> Esta limitación ya no existe en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que admiten la versión 10.4 y posteriores de Grafana.

Temas

- Novedades de las alertas de Grafana
- Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting

- Conceptos básicos de alertas
- Creación y administración de reglas de alerta de Grafana
- Grupos de alertas
- Silenciamiento de las notificaciones de alertas para los orígenes de datos de Prometheus
- Uso de puntos de contacto
- Uso de plantillas de mensajes
- Uso de políticas de notificaciones

Novedades de las alertas de Grafana

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las alertas de Grafana presentan varias mejoras con respecto a las alertas clásicas del panel.

Creación de alertas multidimensionales

Ahora puede crear una única regla de alerta que le brinde visibilidad en todo el sistema y generar múltiples instancias de alerta a partir de una sola regla de alerta. Por ejemplo, puede crear una regla para supervisar el uso del disco de varios puntos de montaje de un único host. El motor de evaluación devuelve varias series temporales a partir de una sola consulta y cada serie temporal se identifica mediante su conjunto de etiquetas.

> ⓘ Note
>
> Cada instancia de alerta se tiene en cuenta para la cuota de alertas. Las reglas multidimensionales que crean más instancias de las que se pueden incluir en la cuota de alertas no se evalúan y devuelven un error de cuota. Para obtener más información, consulte Errores de cuota alcanzada.

Creación de alertas fuera de los paneles de control

A diferencia de las alertas clásicas del panel, con las alertas de Grafana puede crear consultas y expresiones que combinen datos de múltiples orígenes de formas únicas. Puede seguir vinculando los paneles a las reglas de alerta mediante su ID y solucionar rápidamente los problemas del sistema que se encuentre en observación.

Como las alertas unificadas ya no están directamente vinculadas a las consultas de los paneles, no incluyen imágenes ni valores de consulta en el correo electrónico de notificación. Puede utilizar plantillas de notificación personalizadas para ver los valores de las consultas.

Creación de reglas de alerta de Cortex y Loki

En las alertas de Grafana, puede administrar las reglas de alerta de Loki y Cortex utilizando la misma interfaz de usuario y API que las alertas administradas por Grafana.

Consulta y búsqueda de alertas de Amazon Managed Service para Prometheus y otros orígenes de datos compatibles con Prometheus

Las alertas de Amazon Managed Service para Prometheus y los orígenes de datos compatibles con Prometheus ahora se indican en la interfaz de alertas. Puede buscar etiquetas en varios orígenes de datos para encontrar rápidamente las alertas pertinentes.

Alertas especiales de estado de alerta NoData y error

Las alertas de Grafana generan alertas especiales que tienen las siguientes etiquetas cuando la evaluación de una regla de alerta produce un estado `NoData` o `Error`:

- `alertname` con el valor `DatasourceNoData` o `DatasourceError` en función del estado.
- `rulename` con el nombre de la regla de alerta a la que pertenece la alerta especial.
- `datasource_uid` tiene el UID del origen de datos que provocó el estado.
- Todas las etiquetas y anotaciones de la regla original.

Puede gestionar estas alertas de la misma manera que las alertas normales, por ejemplo, agregando un silencio o dirigiéndolas a un punto de contacto.

> **Note**
>
> Si la regla usa varios orígenes de datos y uno o más no devuelve ningún dato, la alerta especial se crea para cada origen de datos que provocó el estado de alerta.

Migración de las alertas clásicas del panel de control a Grafana Alerting

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los espacios de trabajo existentes, o los espacios de trabajo que eligen no usar las alertas de Grafana, utilizan las alertas clásicas del panel. Para migrar a la nueva característica de alertas de Grafana, primero debe registrarse en ella.

Puedes configurar tu instancia de Grafana gestionada por Amazon para que utilice las alertas de Grafana mediante la AWS Management Console, la AWS CLI o la API de Grafana gestionada por Amazon. Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon Managed Grafana, incluida la activación o desactivación de Grafana Alerting, consulte Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Al utilizar Grafana Alerting, las reglas de alerta definidas en Grafana, en lugar de en Prometheus, envían múltiples notificaciones a su punto de contacto. Si utiliza alertas nativas de Grafana, le recomendamos que siga usando las alertas clásicas del panel y no habilite la nueva característica Grafana Alerting. Si desea ver las alertas definidas en su origen de datos de Prometheus, le recomendamos que habilite Grafana Alerting, que envían solo una notificación para las alertas creadas en la instancia de Alertmanager de Prometheus.
> Esta limitación se elimina en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que admiten la versión 10.4 y posteriores de Grafana.

Migración al sistema de Grafana Alerting

Cuando Grafana Alerting está activado, las alertas clásicas existentes del panel se migran en un formato compatible con Grafana Alerting. En la página Alertas de su instancia de Grafana, puede ver las alertas migradas junto con las alertas nuevas. Con Grafana Alerting, las reglas de alerta administradas por Grafana envían varias notificaciones en lugar de una sola alerta cuando coinciden.

El acceso de lectura y escritura a las alertas clásicas del panel y a las alertas de Grafana se rige por los permisos de las carpetas que las almacenan. Durante la migración, los permisos de las alertas clásicas del panel se comparan con los permisos de las nuevas reglas de la siguiente manera:

- Si el panel de la alerta original tiene permisos, la migración crea una carpeta cuyo nombre sigue el formato `Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, "alertId": 1}` para que coincida con los permisos del panel original (incluidos los permisos heredados de la carpeta).
- Si no hay permisos del panel y el panel está en una carpeta, la regla se vincula a esta carpeta y hereda sus permisos.
- Si no hay permisos del panel y el panel está en la carpeta General, la regla se vincula a la carpeta General Alerting y hereda los permisos predeterminados.

> **Note**
>
> Como en Grafana Alerting no hay ninguna opción `Keep Last State` para `NoData`, esta opción se convierte en `NoData` durante la migración de reglas clásicas. La opción `Keep Last State` para la gestión de `Error` se migra a una nueva opción `Error`. Para establecer coincidencias con el comportamiento de `Keep Last State`, en ambos casos, durante la migración, Amazon Managed Grafana crea automáticamente un silencio para cada regla de alerta con una duración de un año.

Los canales de notificación se migran a una configuración de Alertmanager con las rutas y los receptores adecuados. Los canales de notificación predeterminados se agregan como puntos de contacto a la ruta predeterminada. Los canales de notificación que no están asociados a ninguna alerta del panel van a la ruta `autogen-unlinked-channel-recv`.

Limitaciones

- El sistema de Grafana Alerting puede recuperar reglas de todos los orígenes de datos disponibles de Prometheus, Loki y Alertmanager. Es posible que no pueda obtener las reglas de alerta de otros orígenes de datos compatibles.
- La migración entre las alertas de Grafana y las alertas clásicas del panel puede provocar la pérdida de datos para las características compatibles con un sistema, pero no el otro.

> **Note**
>
> Si vuelve a migrar a las alertas clásicas del panel de control, perderá todos los cambios aplicados en la configuración de alertas mientras tenía habilitado Grafana Alerting, incluidas las reglas de alerta nuevas que se hayan creado.

Conceptos básicos de alertas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En esta sección, se proporciona información sobre los conceptos fundamentales de las alertas de Grafana.

Conceptos relacionados con las alertas

En la siguiente tabla se describen los conceptos clave de las alertas de Grafana.

Característica o concepto clave	Definición
Orígenes de datos de alertas	Seleccione los orígenes de datos desde los que desee consultar y visualizar las métricas, los registros y los rastros.

Característica o concepto clave	Definición
Programador	Evalúa las reglas de alerta; es el componente que ejecuta consultas periódicas en los orígenes de datos. Solo se aplica a las reglas administradas por Grafana.
Alertmanager	Administra el enrutamiento y la agrupación de las instancias de alerta.
Regla de alerta	Un conjunto de criterios de evaluación para determinar cuándo debe activarse una regla de alerta. Una regla de alerta consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y el tiempo durante el cual se cumple la condición. Una regla de alerta puede generar varias instancias de alerta.
Instancia de alerta	Una instancia de alerta es una instancia de una regla de alerta. Una regla de alerta unidimensional tiene una instancia de alerta. Una regla de alerta multidimensional tiene una o más instancias de alerta. Una sola regla de alerta que coincide con varios resultados, como la CPU frente a 10 VMs, se cuenta como varias instancias de alerta (en este caso, 10). Este número puede variar con el tiempo. Por ejemplo, una regla de alerta que supervisa el uso de la CPU de todo VMs el sistema tiene más instancias de alerta a medida VMs que se agregan. Para obtener más información acerca de las cuotas de las instancias de alerta, consulte Errores de cuota alcanzada.

Característica o concepto clave	Definición
Grupo de alertas	Alertmanager agrupa las instancias de alerta de forma predeterminada mediante las etiquetas de la política de notificaciones raíz. Esto controla la eliminación de duplicados y los grupos de instancias de alerta que se envían a los puntos de contacto.
Punto de contacto	Defina cómo se notifica a sus contactos cuando se activa una regla de alerta.
Plantillas de mensajes	Cree plantillas personalizadas reutilizables y utilícelas en los puntos de contacto.
Política de notificaciones	Conjunto de reglas sobre dónde, cuándo y cómo se agrupan las alertas y se dirigen a los puntos de contacto.
Etiquetas y comparadores de etiquetas	Las etiquetas identifican de forma unívoca a reglas de alerta. Vinculan las reglas de alerta con las políticas de notificaciones y los silencios, determinando qué política debe gestionarlos y qué reglas de alerta deben silenciarse.
Silencios	Detienen las notificaciones de una o más instancias de alerta. La diferencia entre un silencio y un temporizador de silencio es que el silencio dura un periodo de tiempo especificado, mientras que un temporizador de silencio se produce de forma periódica. Utiliza comparadores de etiquetas para silenciar las instancias de alerta.

Característica o concepto clave	Definición
Temporizadores de silencio	Especifique un intervalo de tiempo en el que no quiere que se generen o envíen nuevas notificaciones. Puede congelar las notificac iones de alerta durante periodos de tiempo recurrentes, por ejemplo, durante un periodo de mantenimiento. Deben estar vinculados a una política de notificaciones existente.

Orígenes de datos de alertas

Las alertas administradas por Grafana consultan los siguientes orígenes de datos de backend que tienen las alertas habilitadas.

- Orígenes de datos integrados o desarrollados y mantenidos por Grafana: `Alertmanager`, `Graphite`, `Prometheus` (incluido Amazon Managed Service para Prometheus), `Loki`, `InfluxDB`, `Amazon OpenSearch Service`, `Google Cloud Monitoring`, `Amazon CloudWatch`, `Azure Monitor`, `MySQL`, `PostgreSQL`, `MSSQL`, `OpenTSDB`, `Oracle` y `Azure Monitor`.

Alertas sobre datos numéricos

Los datos numéricos que no están en un formato de serie temporal pueden generar una alerta directamente o convertirse en expresiones del servidor. Esto permite un mayor procesamiento y, por lo tanto, una mayor eficiencia en el origen de datos, y también puede simplificar las reglas de alerta. Al alertar sobre datos numéricos en lugar de datos de serie temporal, no es necesario reducir cada serie temporal etiquetada a un solo número. En su lugar, los números etiquetados se devuelven a Grafana.

Datos tabulares

Esta característica es compatible con los orígenes de datos de backend que consultan datos tabulares, incluidos los orígenes de datos de SQL, como MySQL, Postgres, MSSQL y Oracle.

Una consulta con alertas administradas por Grafana o expresiones del servidor se considera numérica con los siguientes orígenes de datos:

- Si la opción `Format AS` está establecida en `Table` en la consulta del origen de datos.
- Si la respuesta de la tabla devuelta a Grafana desde la consulta incluye solo una columna numérica (por ejemplo, int, double o float) y, opcionalmente, columnas de cadenas adicionales.

Si hay columnas de cadenas, esas columnas se convierten en etiquetas. El nombre de la columna pasa a ser el nombre de la etiqueta y el valor de cada fila pasa a ser el valor de la etiqueta correspondiente. Si se devuelven varias filas, cada fila debe identificarse de forma única por sus etiquetas.

Ejemplo

Si tiene una tabla MySQL llamada Diskspace, como la siguiente.

Tiempo	Host	Disk	PercentFree
2021-June-7	web1	/etc	3
2021-June-7	web2	/var	4
2021-June-7	web3	/var	8
…	…	…	…

Para poder consultar los datos, filtre por tiempo, pero sin devolver la serie temporal a Grafana. Por ejemplo, una alerta que se iniciaría por host, disco cuando haya menos del 5 % de espacio libre podría tener el siguiente aspecto.

```
SELECT Host, Disk, CASE WHEN PercentFree < 5.0 THEN PercentFree ELSE 0 END FROM (
  SELECT
      Host,
      Disk,
      Avg(PercentFree)
  FROM DiskSpace
  Group By
    Host,
    Disk
  Where __timeFilter(Time)
```

Esta consulta devuelve la siguiente respuesta de tabla a Grafana.

Host	Disk	PercentFree
web1	/etc	3
web2	/var	4
web3	/var	0

Cuando esta consulta se utiliza como condición en una regla de alerta, se genera una alerta en los casos en los que el valor es distinto de cero. Como resultado, se producen tres instancias de alerta, como se muestra en la siguiente tabla.

Etiquetas	Estado
{Host=web1,disk=/etc}	Alertas
{Host=web2,disk=/var}	Alertas
{Host=web3,disk=/var}	Normal

Alertmanager

Grafana incluye compatibilidad integrada con la instancia de Alertmanager de Prometheus. Alertmanager ayuda a agrupar y administrar las reglas de alerta y agrega una capa de orquestación sobre los motores de alertas. De forma predeterminada, las notificaciones de las alertas administradas por Grafana las gestiona la instancia de Alertmanager incrustado que forma parte del núcleo de Grafana. Puede configurar los puntos de contacto, las políticas de notificaciones y las plantillas de la instancia de Alertmanager desde la interfaz de usuario de alertas de Grafana; para ello, seleccione la opción Grafana en el menú desplegable Alertmanager.

Las alertas de Grafana admiten la configuración de la instancia externa de Alertmanager (para obtener más información sobre Alertmanager como origen de datos externo, consulte Conexión a un origen de datos de Alertmanager). Al agregar una instancia externa de Alertmanager, en el menú desplegable Alertmanager se muestra una lista de los orígenes de datos de Alertmanager externos disponibles. Seleccione un origen de datos para crear y administrar las alertas para los orígenes de datos independientes de Cortex o Loki.

Estado de las reglas de alerta

El estado de las reglas de alerta ayuda a comprender varios indicadores clave del estado de las alertas. Hay tres componentes clave: estado de alerta, estado de regla de alerta e integridad de regla de alerta. Aunque están relacionados, cada componente transmite información ligeramente diferente.

Estado de regla de alerta

- Normal: ninguna de las series temporales devueltas por el motor de evaluación está en estado `Pending` o `Firing`.
- Pendiente: al menos el estado de una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación es `Pending`.
- Activándose: al menos el estado de una de las series temporales devueltas por el motor de evaluación es `Firing`.

Estado de alerta

- Normal: la condición de la regla de alerta no se cumple para cada serie temporal devuelta por el motor de evaluación.
- En alerta: la condición de la regla de alerta se cumple durante al menos una serie temporal devuelta por el motor de evaluación. El periodo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie una alerta, si se ha establecido, se cumple o se supera.
- Pendiente: la condición de la regla de alerta se cumple durante al menos una serie temporal devuelta por el motor de evaluación. No se ha cumplido el periodo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie una alerta, si se ha establecido.
- NoData— La regla de alerta no ha devuelto una serie temporal, todos los valores de la serie temporal son nulos o todos los valores de la serie temporal son cero.
- Error: se produce un error al intentar evaluar una regla de alerta.

Integridad de regla de alerta

- Correcto: no hay ningún error al evaluar una regla de alerta.
- Error: error al evaluar una regla de alerta.
- NoData— Ausencia de datos en al menos una serie temporal devuelta durante la evaluación de una regla.

Creación y administración de reglas de alerta de Grafana

> ⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Una regla de alerta es un conjunto de criterios de evaluación que determinan si se inicia una alerta. La regla consta de una o más consultas y expresiones, una condición, la frecuencia de la evaluación y, opcionalmente, el tiempo durante el cual se cumple la condición.

Si bien las consultas y las expresiones seleccionan el conjunto de datos que se va a evaluar, una condición establece el umbral que una alerta debe alcanzar o superar para crear dicha alerta. Un intervalo especifica la frecuencia con la que se evalúa una regla de alertas. La duración, cuando se configura, indica durante cuánto tiempo debe cumplirse una condición. Las reglas también pueden definir el comportamiento de las alertas en ausencia de datos.

En las siguientes secciones se describen la creación y administración de diferentes tipos de reglas de alerta de Grafana.

Temas

- Creación de reglas de alerta administradas por Cortex o Loki
- Creación de reglas de registro administradas por Cortex o Loki
- Creación de reglas de alerta administradas por Grafana
- Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta
- Administración de reglas de alerta
- Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki

Creación de reglas de alerta administradas por Cortex o Loki

Con Grafana, puede crear reglas de alerta para una instancia externa de Cortex o Loki.

> **Note**
>
> Cortex es la base de datos de serie temporal que utilizan Amazon Managed Service para Prometheus y los orígenes de datos de Prometheus.

Requisitos previos

- Compruebe que tenga permisos de escritura en el origen de datos de Prometheus. De lo contrario, no podrá crear ni actualizar las reglas de alerta administradas por Cortex.
- En el caso de los orígenes de datos de Cortex y Loki, habilite la API de regla configurando sus respectivos servicios.
  - Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento.
  - Cortex: utilice el prefijo heredado `/api/prom`, no `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Cortex y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consulta como la API de regla estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

> **Note**
>
> Si no desea administrar las reglas de alerta para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

Cómo agregar una regla de alerta administrada por Cortex o Loki

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Nueva regla de alerta.
3. En el Paso 1, agregue el nombre, el tipo y la ubicación de almacenamiento de la regla, de la siguiente manera:

- En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
- En el menú desplegable Tipo de regla, seleccione Alerta administrada por Cortex o Loki.
- En el menú desplegable Seleccionar origen de datos, seleccione un origen de datos de Prometheus o Loki.
- En el menú desplegable Espacio de nombres, seleccione un espacio de nombres de reglas existente. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Los espacios de nombres pueden contener uno o más grupos de reglas y solo tienen un propósito organizativo. Para obtener más información, consulte Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki.
- En el menú desplegable Grupo, seleccione un grupo existente dentro del espacio de nombres seleccionado. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Las reglas recién creadas se agregan al final del grupo. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares, con el mismo tiempo de evaluación.

4. En el Paso 2, agregue la consulta que desee evaluar.

   El valor puede ser una expresión de PromQL o LogQL. La regla inicia una alerta si el resultado de la evaluación tiene al menos una serie con un valor superior a 0. Se crea una alerta para cada serie.

5. En el Paso 3, agregue condiciones.

   En el cuadro de texto Durante de la condición, especifique el tiempo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie la alerta. Si especifica `5m`, las condiciones deben cumplirse durante cinco minutos antes de que se inicie la alerta.

   > **Note**
   >
   > Cuando se cumple una condición, la alerta pasa al estado `Pending`. Si la condición permanece activa durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado `Firing`. Si ya no se cumple, vuelve al estado `Normal`.

6. En el Paso 4, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta.

- Agregue la URL del manual de procedimientos, los paneles y los paneles. IDs
- Agregue etiquetas personalizadas.

7. Elija Vista previa de alertas para evaluar la regla y ver qué alertas generaría. Muestra una lista de alertas con el estado y el valor de cada una.
8. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Creación de reglas de registro administradas por Cortex o Loki

Puede crear y administrar reglas de registro para una instancia externa de Cortex o Loki. Las reglas de registro calculan por anticipado expresiones que se necesitan con frecuencia o que son costosas desde el punto de vista de la computación y guardan el resultado como un nuevo conjunto de series temporales. La consulta de esta nueva serie temporal es más rápida, especialmente en el caso de los paneles, ya que consultan la misma expresión cada vez que se actualizan.

Requisitos previos

En el caso de los orígenes de datos de Cortex y Loki, habilite la API de regla configurando sus respectivos servicios.

- Loki: el tipo de almacenamiento de reglas `local`, predeterminado para el origen de datos de Loki, solo admite la visualización de reglas. Para editar las reglas, configure uno de los otros tipos de almacenamiento.
- Cortex: al configurar un origen de datos de Prometheus de Grafana para que se dirija a Cortex, utilice el prefijo heredado `/api/prom`, no `/prometheus`. El origen de datos de Prometheus es compatible con Cortex y Prometheus, y Grafana espera que tanto la API de consulta como la API de regla estén en la misma URL. No puede proporcionar una URL diferente para la API de regla.

> **Note**
>
> Si no desea administrar las reglas de alerta para un origen de datos de Loki o Prometheus en particular, vaya a su configuración y desactive la casilla Administrar alertas mediante la interfaz de usuario de alertas.

Cómo agregar una regla de registro administrada por Cortex o Loki

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Nueva regla de alerta.
3. En el Paso 1, agregue el nombre, el tipo y la ubicación de almacenamiento de la regla de la siguiente manera.

   - En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
   - En el menú desplegable Tipo de regla, seleccione Alerta administrada por Cortex o Loki.
   - En el menú desplegable Seleccionar origen de datos, seleccione un origen de datos de Prometheus o Loki.
   - En el menú desplegable Espacio de nombres, seleccione un espacio de nombres de reglas existente. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Los espacios de nombres pueden contener uno o más grupos de reglas y solo tienen un propósito organizativo. Para obtener más información, consulte Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki.
   - En el menú desplegable Grupo, seleccione un grupo existente dentro del espacio de nombres seleccionado. En caso contrario, elija Agregar nuevo y escriba un nombre para crear uno. Las reglas recién creadas se agregan al final del grupo. Las reglas de un grupo se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares, con el mismo tiempo de evaluación.
4. En el Paso 2, agregue la consulta que desee evaluar.

   El valor puede ser una expresión de PromQL o LogQL. La regla inicia una alerta si el resultado de la evaluación tiene al menos una serie con un valor superior a 0. Se crea una alerta para cada serie.
5. En el Paso 3, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta.
   - Agregue la URL del manual de procedimientos, los paneles y los paneles. IDs
   - Agregue etiquetas personalizadas.
6. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Creación de reglas de alerta administradas por Grafana

Grafana le permite crear reglas de alerta que consultan uno o más orígenes de datos, reducen o transforman los resultados y los comparan entre sí o para fijar umbrales. Cuando se procesan, Grafana envía notificaciones al punto de contacto.

> **Note**
>
> La creación de reglas de alerta administradas por Grafana mientras se utilizan las alertas de Grafana hace que se envíen varias notificaciones cuando la regla coincide. Es posible que algunos proveedores de puntos de contacto tengan opciones configurables para eliminar las notificaciones duplicadas.

Adición de una regla administrada por Grafana

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas, en la que se muestran las alertas existentes.
2. Elija Nueva regla de alerta.
3. En el Paso 1, agregue el nombre, el tipo y la ubicación de almacenamiento de la regla, de la siguiente manera:
   - En Nombre de la regla, escriba un nombre descriptivo. Este nombre aparece en la lista de las reglas de alertas. También es la etiqueta `alertname` de cada instancia de alerta que se crea a partir de esta regla.
   - En el menú desplegable Tipo de regla, seleccione Alerta administrada por Grafana.
   - En el menú desplegable Carpeta, seleccione la carpeta en la que quiere almacenar la regla. Si no selecciona ninguna carpeta, la regla se almacena en la carpeta `General`. Para crear una carpeta, seleccione el menú desplegable y escriba un nuevo nombre de carpeta.
4. En el Paso 2, agregue las consultas y expresiones que desee evaluar.
   - Mantenga el nombre predeterminado o coloque el cursor del ratón sobre el icono de edición y selecciónelo para cambiar el nombre.
   - En el caso de las consultas, seleccione un origen de datos del menú desplegable.
   - Agregue una o más consultas o expresiones (para obtener más información sobre las expresiones, consulte Expressions en la documentación de Grafana).

- Para cada expresión, seleccione Condición clásica para crear una regla de alerta única o elija entre las opciones Matemáticas, Reducir y Remuestrear para generar alertas independientes para cada serie. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Reglas unidimensionales y multidimensionales.
- Elija Ejecutar consultas para comprobar que la consulta se completa correctamente.

5. En el Paso 3, agregue condiciones.

   - En el menú desplegable Condición, seleccione la consulta o expresión para iniciar la regla de alerta.
   - En Evaluar cada, especifique la frecuencia de la evaluación. Debe ser un múltiplo de 10 segundos. Por ejemplo, `1m`, `30s`.
   - En Evaluar durante, especifique el tiempo durante el cual la condición debe cumplirse antes de que se inicie una alerta.

     > **Note**
     >
     > Cuando se infringe una condición, la alerta pasa al estado `Pending`. Si la condición permanece infringida durante el tiempo especificado, la alerta pasa al estado `Firing`. Si ya no se cumple, vuelve al estado `Normal`.

   - En Configurar la gestión de errores y ausencia de datos, configure el comportamiento de las alertas en ausencia de datos. Siga las directrices de Gestión de casos de error o ausencia de datos.
   - Elija Vista previa de alertas para comprobar el resultado de la ejecución de la consulta en este momento. La vista previa excluye las condiciones de gestión de errores y ausencia de datos.

6. En el Paso 4, agregue metadatos adicionales asociados a la regla.

   - Agregue una descripción y un resumen para personalizar los mensajes de alerta. Utilice las directrices de Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta.
   - Agregue la URL del manual de procedimientos, los paneles y los paneles. IDs
   - Agregue etiquetas personalizadas.

7. Seleccione Guardar para guardar la regla o Guardar y salir para guardar la regla y volver a la página Alertas.

Reglas unidimensionales y multidimensionales

En el caso de las reglas de alerta administradas por Grafana, puede crear una regla con una condición clásica o puede crear una regla multidimensional.

Regla unidimensional única (condición clásica)

Utilice una expresión de condición clásica para crear una regla que inicie una alerta única cuando se cumpla su condición. En el caso de una consulta que devuelve varias series, Grafana no hace un seguimiento del estado de alerta de cada serie. Como resultado, Grafana envía una sola alerta incluso cuando se cumplen las condiciones de alerta para varias series.

Para obtener más información sobre cómo dar formato a las expresiones, consulte Expressions en la documentación de Grafana.

Regla multidimensional

Para generar una instancia de alerta independiente para cada serie devuelta en la consulta, cree una regla multidimensional.

> **Note**
>
> Cada instancia de alerta generada por una regla multidimensional se tiene en cuenta para la cuota total de alertas. Las reglas no se evalúan cuando alcanza su cuota de alertas. Para obtener más información sobre las cuotas de reglas multidimensionales, consulte Errores de cuota alcanzada.

Para crear varias instancias a partir de una sola regla, utilice las expresiones `Math`, `Reduce` o `Resample` para crear una regla multidimensional. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

- Agregue una expresión `Reduce` para cada consulta a fin de agregar los valores del intervalo de tiempo seleccionado en un solo valor. (No es necesario para las reglas que utilizan datos numéricos).
- Agregue una expresión `Math` con la condición de la regla. Esto no es necesario si una consulta o una expresión de reducción ya devuelven 0 si la regla no debe iniciar una alerta o un número positivo si debe iniciar una alerta.

  Presentamos algunos ejemplos:

- `$B > 70` si debe iniciar una alerta en caso de que el valor de la consulta o expresión B sea superior a 70.
- `$B < $C * 100` en caso de que deba iniciar una alerta si el valor de B es menor que el valor de C multiplicado por 100. Si las consultas que se comparan tienen varias series en sus resultados, las series de consultas diferentes coinciden si tienen las mismas etiquetas o si una es un subconjunto de la otra.

> **Note**
>
> Grafana no admite consultas de alertas con variables de plantilla. Hay más información disponible en la página de la comunidad Template variables are not supported in alert queries while setting up Alert.

Consideraciones sobre el rendimiento de las reglas multidimensionales

Cada instancia de alerta se tiene en cuenta para la cuota de alertas. Las reglas multidimensionales que crean más instancias de las que se pueden incluir en la cuota de alertas no se evalúan y devuelven un error de cuota. Para obtener más información, consulte Errores de cuota alcanzada.

Las alertas multidimensionales pueden tener un gran impacto en el rendimiento de su espacio de trabajo de Grafana, así como en el rendimiento de sus orígenes de datos, ya que Grafana las consulta para evaluar sus reglas de alerta. Las siguientes consideraciones pueden resultarle útiles a la hora de optimizar el rendimiento de su sistema de supervisión.

- Frecuencia de evaluación de las reglas: la propiedad Evaluar cada de una regla de alerta controla la frecuencia de la evaluación de las reglas. Le recomendamos que utilice la frecuencia de evaluación más baja aceptable.
- Cardinalidad del conjunto de resultados: el número de instancias de alerta que se crean con una regla afecta a su rendimiento. Supongamos que está supervisando los errores de respuesta de la API en todas las rutas de la API y en todas las máquinas virtuales de su flota. Este conjunto tiene una cardinalidad del número de rutas multiplicado por el número de VMs. Para reducir la cardinalidad del conjunto de resultados, por ejemplo, puede supervisar el total de errores por máquina virtual en lugar de por ruta por máquina virtual.
- Complejidad de la consulta: las consultas que los orígenes de datos pueden procesar y responder rápidamente consumen menos recursos. Si bien esta consideración es menos importante que

las demás consideraciones enumeradas anteriormente, si las ha reducido en la medida de lo posible, analizar el rendimiento de las consultas individuales podría marcar la diferencia. Debe ser consciente del impacto sobre el rendimiento que la evaluación de estas reglas tiene en sus orígenes de datos. La gran mayoría de las consultas gestionadas por las bases de datos de supervisión suelen ser consultas de alertas, por lo que se ven afectadas por los mismos factores de carga que afectan a la instancia de Grafana.

Errores de cuota alcanzada

Hay una cuota del número de instancias de alerta que puede tener en un único espacio de trabajo. Cuando alcance ese número, ya no podrá crear nuevas reglas de alerta en ese espacio de trabajo. Con las alertas multidimensionales, el número de instancias de alerta puede variar con el tiempo.

Es importante recordar lo siguiente al trabajar con instancias de alerta.

- Si solo crea reglas unidimensionales, cada regla es una instancia de alerta única. Puede crear el mismo número de reglas en un único espacio de trabajo que su cuota de instancias de alerta, no más.
- Las reglas multidimensionales crean varias instancias de alerta; sin embargo, el número no se conoce hasta que se evalúan. Por ejemplo, si crea una regla de alerta que hace un seguimiento del uso de la CPU de sus EC2 instancias de Amazon, puede que haya 50 EC2 instancias cuando la cree (y, por lo tanto, 50 instancias de alerta), pero si agrega 10 EC2 instancias más una semana después, la siguiente evaluación tendrá 60 instancias de alerta.

  El número de instancias de alerta se evalúa al crear una alerta multidimensional y no se puede crear una que le haga superar inmediatamente la cuota de instancias de alerta. Como el número de instancias de alerta puede cambiar, la cuota se comprueba cada vez que se evalúan las reglas.
- En el momento de la evaluación de las reglas, si una regla hace que supere su cuota de instancias de alerta, esa regla no se evaluará hasta que se actualice la regla de alerta para situar el recuento total de instancias de alerta por debajo de la cuota de servicio. Cuando esto ocurre, recibe una notificación de alerta en la que se le informa de que se ha alcanzado su cuota (la notificación utiliza la política de notificaciones de la regla que se está evaluando). La notificación incluye una anotación `Error` con el valor `QuotaReachedError`.
- Una regla que provoca un error `QuotaReachedError` deja de evaluarse. La evaluación solo se reanuda cuando se efectúa una actualización y la evaluación posterior a la actualización no provoca por sí sola un error `QuotaReachedError`. Una regla que no se está evaluando muestra el error Cuota alcanzada en la consola de Grafana.

- Para reducir el número de instancias de alerta, puede eliminar las reglas de alerta o editar las alertas multidimensionales para tener menos instancias de alerta (por ejemplo, tener una alerta de errores por máquina virtual, en lugar de una alerta de error por API en una máquina virtual).
- Para reanudar las evaluaciones, actualice la alerta y guárdela. Puede actualizarla para reducir el número de instancias de alerta o, si ha aplicado otros cambios para reducir el número de instancias de alerta, puede guardarla sin cambios. Si es posible, se reanudará. Si provoca otro error `QuotaReachedError`, no podrá guardarla.
- Cuando se guarda una alerta y se reanuda la evaluación sin superar la cuota de alertas, el error Cuota alcanzada puede seguir apareciendo en la consola de Grafana durante algún tiempo (hasta su intervalo de evaluación). Sin embargo, la evaluación de la regla de alerta comienza y las alertas se envían si se alcanza el umbral de la regla.
- Para obtener más información sobre la cuota de alertas, así como sobre otras cuotas, consulte Cuotas de servicio de Amazon Managed Grafana.

Gestión de casos de error o ausencia de datos

Elija opciones para gestionar el comportamiento de las alertas en ausencia de datos o cuando haya errores.

En la siguiente tabla, se muestran las opciones para gestionar la ausencia de datos.

Opción Sin datos	Comportamiento
Sin datos	Cree una alerta `DatasourceNoData` con el nombre y el UID de la regla de alerta y el UID del origen de datos que no devolvió ningún dato como etiquetas.
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.
OK (Correcto)	Defina el estado de la regla de alerta en `Normal`.

En la siguiente tabla, se muestran las opciones para gestionar los casos de error.

Opción de error o tiempo de espera	Comportamiento
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.
OK (Correcto)	Defina el estado de la regla de alerta en `Normal`.
Error	Cree una alerta `DatasourceError` con el nombre y el UID de la regla de alerta y el UID del origen de datos que no devolvió ningún dato como etiquetas.

Anotaciones y etiquetas para las reglas de alerta

Las anotaciones y las etiquetas son pares de clave-valor asociados a las alertas que se originan a partir de la regla de alerta, la respuesta del origen de datos y como resultado de la evaluación de la regla de alerta. Se pueden usar directamente en las notificaciones de alertas o en plantillas y funciones de plantillas para crear contactos de notificación de forma dinámica.

Annotations

Las anotaciones son pares de clave-valor que proporcionan información adicional sobre una alerta. Puede utilizar las siguientes anotaciones: `description`, `summary`, `runbook_url`, `alertId`, `dashboardUid` y `panelId`. Se muestran en los detalles de las reglas y alertas en la interfaz de usuario y se pueden usar en las plantillas de mensajes de puntos de contacto.

Etiquetas

Las etiquetas son pares de clave-valor que contienen información sobre una alerta. El conjunto de etiquetas para una alerta se genera y se agrega a lo largo del proceso de evaluación y notificación de la alerta. Se usan de las siguientes maneras.

- El conjunto completo de etiquetas para una alerta identifica de forma única a esa alerta dentro de las alertas de Grafana.
- El Alertmanager utiliza etiquetas para hacer coincidir las alertas con los silencios y los grupos de alertas en las políticas de notificaciones.

- En la interfaz de usuario de alertas se muestran etiquetas para cada instancia de alerta generada por la evaluación de esa regla.
- Los puntos de contacto pueden acceder a las etiquetas para generar dinámicamente notificaciones que contienen información específica de la alerta que está dando lugar a una notificación.
- Se pueden agregar etiquetas a una regla de alerta. Estas etiquetas configuradas manualmente pueden utilizar funciones de plantilla y hacer referencia a otras etiquetas. Las etiquetas agregadas a una regla de alerta aquí tienen prioridad en caso de colisión entre etiquetas.

Las siguientes variables de plantilla están disponibles al expandir anotaciones y etiquetas.

Nombre	Descripción
`$labels`	Etiquetas de la consulta o condición. Por ejemplo, `{{ $labels.instance }}` y `{{ $labels.job }}` . No está disponible cuando la regla usa una condición clásica.
`$values`	Valores de todas las expresiones de reducción y matemáticas que se evaluaron para esta regla de alerta. Por ejemplo `{{ $values.A }}` , `{{ $values.A.Labels }}` y `{{ $values.A.Value }}` donde `A` es el valor de `refID` de la expresión. No está disponible cuando la regla usa una condición clásica.
`$value`	Cadena de valores de la instancia de alerta. Por ejemplo, `[ var='A' labels={instance=foo} value=10 ]` .

Administración de reglas de alerta

En la página Alertas se muestran las reglas de alerta. De forma predeterminada, las reglas se agrupan por tipos de orígenes de datos. En la sección Grafana se indican las reglas administradas por Grafana y en la sección Cortex o Loki, las reglas para los orígenes de datos compatibles con

Prometheus. Puede ver las reglas de alertas de los orígenes de datos compatibles con Prometheus, pero no puede editarlas.

Visualización de reglas de alertas

Con las alertas de Grafana, puede ver todas sus alertas en una página.

Visualización de detalles de las alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas. De forma predeterminada, las reglas se muestran en grupos por tipo de origen de datos. También puede consultarlas según el estado actual de cada alerta (se describen con más detalle en el texto siguiente).
2. En Ver como, puede alternar entre las vistas de grupo y de estado mediante la elección de la opción que prefiera.
3. Seleccione la flecha situada junto a una fila para ver más detalles de esa fila. Los detalles de una regla incluyen las etiquetas de la regla, las anotaciones, los orígenes de datos y las consultas, así como una lista de las instancias de alerta resultantes de la regla.

Vista de grupo

En la vista de grupo se muestran las reglas de alerta de Grafana agrupadas por carpeta y las reglas de alerta de Loki o Prometheus agrupadas por `namespace` y `group`. Esta es la vista de lista de reglas predeterminada, destinada a administrar las reglas. Puede expandir cada grupo para ver una lista de las reglas de este grupo. Expanda una regla para ver sus detalles. También puede expandir los botones de acción y las alertas resultantes de la regla para ver sus detalles.

Vista de estado

En la vista de estado se muestran las reglas de alerta agrupadas por estado. Utilice esta vista para obtener información general de qué reglas se encuentran en qué estado. Se puede expandir cada regla para ver sus detalles. Los botones de acción, las alertas generadas por esta regla y las alertas se pueden expandir aún más para ver sus detalles.

Filtrado de las reglas de alerta

Puede filtrar las reglas de alerta que aparecen en la página Alertas de varias maneras.

- Puede filtrarlas para mostrar las reglas que consultan un origen de datos específica; para ello, elija Seleccionar orígenes de datos y, a continuación, seleccione un origen de datos por el que filtrar.

- Puede filtrarlas por etiquetas; para ello, seleccione los criterios de búsqueda en Buscar por etiqueta. Algunos criterios de ejemplo incluyen `environment=production`, `region=~US|EU` o `severity!=warning`.
- Puede filtrarlas para mostrar las reglas en un estado específico; para ello, seleccione Filtrar alertas por estado y, a continuación, seleccione el estado que desee ver.

Edición o eliminación de reglas de alerta

Las reglas de alerta administradas por Grafana solo las pueden editar o eliminar los usuarios con permisos de edición para la carpeta en la que se almacenan las reglas. Los usuarios con roles de editor o administrador pueden editar o eliminar las reglas de alerta de una instancia externa de Cortex o Loki.

Edición o eliminación de una regla

1. Expanda una regla hasta que pueda ver los controles de reglas Ver, Editar y Eliminar.
2. Elija Editar para abrir la página de creación de reglas. Efectúe las actualizaciones de la misma manera que crea una regla. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones que se describen en Creación de reglas de alerta administradas por Grafana o Creación de reglas de alerta administradas por Cortex o Loki.
3. Si lo desea, elija Eliminar para eliminar una regla.

Espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki

Puede organizar sus reglas. Las reglas se crean dentro de grupos de reglas y los grupos de reglas se organizan en espacios de nombres. Las reglas de un grupo de reglas se ejecutan secuencialmente a intervalos regulares. El intervalo predeterminado es de un minuto. Puede cambiar los espacios de nombres y grupos de reglas de Cortex o Loki y editar los intervalos de evaluación de los grupos de reglas.

Edición de un espacio de nombres o grupo de reglas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Vaya a una regla del grupo de reglas o del espacio de nombres que desea editar.
3. Elija el icono Editar (lápiz).
4. Haga cambios en el grupo de reglas o en el espacio de nombres.

> **Note**
>
> En el caso de los espacios de nombres, solo se puede editar el nombre. En el caso de los grupos de reglas, cambia el nombre o el intervalo de evaluación de las reglas del grupo. Por ejemplo, puede elegir `1m` para que las reglas se evalúen una vez por minuto o `30s` para que se evalúen una vez cada 30 segundos.

5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Grupos de alertas

> Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Los grupos de alertas muestran alertas agrupadas de una instancia de Alertmanager. De forma predeterminada, las alertas se agrupan según las claves de etiqueta de la política raíz en Uso de políticas de notificaciones. Al agrupar las alertas comunes en un solo grupo de alertas, se evita que se inicien alertas duplicadas.

Visualización de las agrupaciones de alertas

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) y, a continuación, haga clic en el elemento Agrupación de alertas para abrir la página en la que se muestran las alertas existentes.
2. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione una instancia externa de Alertmanager como origen de datos. De forma predeterminada, está seleccionado la instancia de Alertmanager de `Grafana`.
3. En el menú desplegable Grupo personalizado por, seleccione una combinación de etiquetas para ver una agrupación distinta de la predeterminada. Puede utilizar esta vista para depurar o verificar la agrupación de políticas de notificaciones.

Las alertas sin etiquetas especificadas en la agrupación de la política raíz o en la agrupación personalizada se agregan a un grupo con un encabezado de `No grouping`.

Filtración de alertas

Puede usar los siguientes filtros para ver las alertas que coincidan con criterios específicos:

- Buscar por etiqueta: en Búsqueda, ingrese una etiqueta existente para ver las alertas que coincidan con la etiqueta. Por ejemplo, `environment=production`, `region=~US|EU`, `severity!=warning`.
- Filtrar las alertas por estado: en Estados, seleccione uno de los estados (`Active`, `Suppressed` o `Unprocessed`) para ver las alertas que correspondan a ese estado.

Silenciamiento de las notificaciones de alertas para los orígenes de datos de Prometheus

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

En el caso de los orígenes de datos externos de Alertmanager (incluido Amazon Managed Service para Prometheus), puede suprimir las notificaciones de alertas con un silencio. Un silencio solo impide que se creen notificaciones; los silencios no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Al silenciar una alerta, se especifica un periodo de tiempo para que se suprima.

Puede configurar los silencios del origen de datos de un Alertmanager externo.

Note

Para suprimir las notificaciones de alertas a intervalos de tiempo regulares (por ejemplo, durante los periodos de mantenimiento habituales), utilice Temporizadores de silencio en lugar de silencios.

Adición de un silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Seleccione Silencios para abrir una página con una lista de los puntos de contacto existentes.
3. Elija el Alertmanager externo en el menú desplegable Alertmanager.
4. Seleccione Nuevo silencio.
5. Seleccione la fecha de inicio y finalización en Inicio y finalización del silencio para indicar cuándo debe entrar en vigor el silencio y cuándo debe terminar.

   Como alternativa a establecer una hora de finalización, en Duración, especifique durante cuánto tiempo se aplicará el silencio. Esto actualiza automáticamente la hora de finalización en el campo Inicio y finalización del silencio.
6. En los campos Nombre y Valor, ingrese una o más etiquetas coincidentes. Los comparadores determinan a qué reglas se aplica el silencio. A continuación, se analiza con más detalle la coincidencia de etiquetas siguiendo este procedimiento.
7. Si lo desea, agregue un comentario o modifique el creador para establecer el propietario del silencio.

Coincidencia de etiquetas para suprimir alertas

Al crear un silencio, crea un conjunto de etiquetas coincidentes como parte del silencio. Se trata de un conjunto de reglas sobre las etiquetas que deben coincidir para que se suprima la alerta. Las etiquetas coincidentes constan de tres partes:

- Etiqueta: nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta de la alerta.
- Operador: operador utilizado para comparar el valor de la etiqueta con el valor de la etiqueta coincidente. Los operadores disponibles son:
  - = Seleccione etiquetas cuyo valor coincida exactamente con la cadena proporcionada.
  - != Seleccione etiquetas cuyo valor no coincida con la cadena proporcionada.
  - =~ Seleccione etiquetas cuyo valor coincida con el valor interpretado por expresiones regulares de la cadena proporcionada (la cadena proporcionada se interpreta como una expresión regular).
  - != Seleccione etiquetas que no coincidan con la expresión regular proporcionada.

- Valor: el valor con el que debe coincidir el valor de la etiqueta. Puede coincidir como una cadena o como una expresión regular, según el operador elegido.

Un silencio finaliza en la fecha de finalización indicada, pero puede finalizar la supresión manualmente en cualquier momento.

Finalización manual de un silencio

1. En la página Alertas, seleccione Silencios para ver la lista de los silencios existentes.
2. Seleccione el silencio que quiere finalizar y elija Desactivar silencio. Esto pone fin a la supresión de alertas.

> **Note**
>
> La desactivación del silencio finaliza la supresión de alertas, como si la hora de finalización estuviera configurada para la hora actual. Los silencios que han finalizado (automática o manualmente) se conservan y se enumeran durante cinco días. No puede eliminar un silencio de la lista manualmente.

Creación de un enlace al formulario de creación de silencios

Puede crear una URL para el formulario de creación de silencios con los detalles ya rellenados. Los operadores pueden usarlo para suprimir rápidamente una alarma durante un evento operativo.

Al crear un enlace a un formulario de silencio, utilice un parámetro de consulta `matchers` para especificar las etiquetas coincidentes y un parámetro de consulta `comment` para especificar un comentario. El parámetro `matchers` requiere uno o más valores en formato `[label][operator][value]`, separados por comas.

URL de ejemplo

Para enlazar a un formulario de silencios, con etiquetas coincidentes `severity=critical` y `cluster!~europe-.*` con un comentario que ponga `Silencing critical EU alerts`, utilice una URL como la siguiente. Sustituya por *`mygrafana`* el nombre de host de su instancia de Grafana.

```
https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert
```

Para enlazar a una nueva página de silencios de un Alertmanager externo, agregue un parámetro de consulta `alertmanager` con el nombre del origen de datos del Alertmanager, como `alertmanager=myAlertmanagerdatasource`.

Uso de puntos de contacto

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Utilice los puntos de contacto para definir cómo se notifica a sus contactos cuando se inicia una alerta. Un punto de contacto puede tener uno o más tipos de puntos de contacto, por ejemplo, Amazon Simple Notification Service o Slack. Cuando se inicia una alerta, se envía una notificación a todos los tipos de puntos de contacto listados para un punto de contacto. Si lo desea, puede usar Uso de plantillas de mensajes para personalizar los mensajes de notificación para los tipos de puntos de contacto.

ⓘ Note

Puede crear y editar puntos de contacto para las alertas administradas por Grafana. Los puntos de contacto para las alertas de Alertmanager son de solo lectura.

Uso de puntos de contacto

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo agregar, editar, probar y eliminar puntos de contacto.

Cómo agregar un punto de contacto

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Seleccione Puntos de contacto y, a continuación, Nuevo punto de contacto.

3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione un Alertmanager. De forma predeterminada, está seleccionado Grafana Alertmanager.
4. Ingrese un nombre para el punto de contacto.
5. En Tipo de punto de contacto, elija un tipo y los campos obligatorios en función de ese tipo. Por ejemplo, si elige Slack, ingrese los canales y usuarios de Slack con los que debe contactar.
6. Si está disponible para el punto de contacto que seleccionó, si lo desea, elija Configuración opcional para especificar configuraciones adicionales.
7. En Configuración de notificaciones, si lo desea, seleccione Deshabilitar el mensaje resuelto si no desea recibir una notificación cuando se resuelva una alerta.
8. Si su punto de contacto necesita más tipos de puntos de contacto, puede elegir Nuevo tipo de punto de contacto y repetir los pasos para cada tipo de punto de contacto que necesite.
9. Elija Guardar punto de contacto para guardar los cambios.

Edición de un punto de contacto

1. Elija Puntos de contacto para ver una lista de los puntos de contacto existentes.
2. Seleccione el punto de contacto que desee editar y, a continuación, seleccione el icono Editar (lápiz).
3. Haga los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Guardar punto de contacto para guardar los cambios.

Una vez creado el punto de contacto, puede enviar una notificación de prueba para comprobar que está configurado correctamente.

Envío de una notificación de prueba

1. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.
2. Seleccione el punto de contacto que desee probar y, a continuación, seleccione el icono Editar (lápiz).
3. Seleccione el icono Probar (avión de papel).
4. Elija si desea enviar una notificación de prueba predefinida o seleccione Personalizar para agregar sus propias anotaciones y etiquetas personalizadas a la notificación de prueba.
5. Elija Enviar notificación de prueba para probar la alerta con los puntos de contacto indicados.

Puede eliminar los puntos de contacto que la política de notificaciones no esté utilizando.

Eliminación de un punto de contacto

1. Elija Puntos de contacto para abrir la lista de los puntos de contacto existentes.
2. Seleccione el punto de contacto que desee eliminar y, a continuación, seleccione el icono Eliminar (papelera).
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Sí, eliminar.

> **Note**
>
> Si una política de notificaciones está utilizando el punto de contacto, debe eliminarla o editarla para usar un punto de contacto diferente antes de eliminar el punto de contacto.

Lista de los notificadores admitidos

Nombre	Tipo
Amazon SNS	`sns`
OpsGenie	`opsgenie`
PagerDuty	`pagerduty`
Slack	`slack`
VictorOps	`victorops`

Uso de plantillas de mensajes

> **Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.**
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las notificaciones que se envían a través de Uso de puntos de contacto se crean mediante plantillas de mensajes. Las plantillas predeterminadas de Grafana se basan en el sistema de plantillas de Go, en el que algunos campos se evalúan como texto, mientras que otros se evalúan como HTML (lo que puede afectar al escape).

Como la mayoría de los campos de puntos de contacto pueden tener plantillas, puede crear plantillas personalizadas reutilizables y utilizarlas en varios puntos de contacto. En el tema Datos de plantilla se enumeran las variables que están disponibles para la creación de plantillas.

Uso de plantillas

Las plantillas se utilizan para crear un mensaje. Por ejemplo, con un mensaje de alerta de Slack, puede establecer el título y el cuerpo del punto de contacto. En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar las plantillas predeterminadas para crear un título que contenga un recuento de las alertas que se están activando y que están resueltas, y un cuerpo que muestre las alertas y sus estados.

- Título:

```
{{ len .Alerts.Firing }} firing, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved
```

- Cuerpo del texto:

```
{{ range .Alerts }}{{ .Status }}: {{ .Labels.alertname }}
{{end }}
```

Puede crear sus propias plantillas personalizadas, como en el ejemplo siguiente.

- Título:

```
{{ template "slack.default.title" .}}
```

- Cuerpo del texto:

```
{{ template "mymessage" .}}
```

A continuación se muestra una plantilla de ejemplo.

```
{{ define "myalert" }}
  [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}

  Labels:
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }}
  Annotations:
  {{ range .Annotations.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
  {{ end }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }}
    Silence alert: {{ .SilenceURL }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }}
    Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo crear, editar y eliminar plantillas de mensajes personalizadas.

Creación de una plantilla de mensaje

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Seleccione Puntos de contacto.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione la instancia de Alertmanager para la que quiere crear una plantilla de mensaje. La predeterminada es la instancia de Alertmanager de Grafana.
4. Elija Agregar plantilla.
5. Indique un nombre descriptivo.
6. Agregue el contenido de la plantilla, por ejemplo:

```
{{ define "mymessage" }}
  {{ range .Alerts }}
    [{{ .Status }}] {{ range .Labels }} {{ .Name }}={{.Value }}{{end}}
  {{ end }}
{{ end }}
```

La etiqueta `define` de la sección de contenido asigna el nombre de la plantilla. Esta etiqueta es opcional y, si se omite, el nombre de la plantilla se deriva del campo Nombre. Cuando se especifican ambas, se recomienda mantenerlas iguales.

7. Elija Guardar plantilla.

> **Note**
>
> El HTML de las plantillas de mensajes de alerta se representa como texto, con los caracteres de control escapados. Grafana no admite la representación de HTML en la notificación resultante.

Edición de una plantilla de mensaje

1. En la página Alertas, elija Puntos de contacto para abrir la lista de puntos de contacto.
2. En la tabla de plantillas, busque la plantilla que desee editar y, a continuación, seleccione el icono Editar (lápiz).
3. Haga sus cambios y, a continuación, elija Guardar.

Eliminación de una plantilla de mensaje

1. En la página Alertas, elija Puntos de contacto para abrir la lista de puntos de contacto.
2. En la tabla de plantillas, busque la plantilla que desea eliminar y, a continuación, seleccione el icono Eliminar (papelera).
3. Elija Sí, eliminar para eliminar la plantilla.

Plantillas anidadas

Puede incrustar plantillas dentro de otras plantillas.

Por ejemplo, puede definir un fragmento de plantilla mediante la palabra clave `define`:

```
{{ define "mytemplate" }}
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}
```

A continuación, puede incrustar plantillas personalizadas en este fragmento mediante la palabra clave `template`. Por ejemplo:

```
Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}
```

Puede utilizar las siguientes opciones de plantilla integradas para incrustar plantillas personalizadas.

Nombre	Notas
`default.title`	Muestra información general de estado.
`default.message`	Proporciona un resumen con formato de las alertas que se están activando y que están resueltas.

Ejemplos de plantillas personalizadas

Estos son algunos ejemplos de cómo usar plantillas personalizadas.

Plantilla para representar una sola alerta:

```
{{ define "myalert" }}
  [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}

  Labels:
  {{ range .Labels.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }}
  Annotations:
  {{ range .Annotations.SortedPairs }}
    {{ .Name }}: {{ .Value }}
```

```
  {{ end }}
  {{ end }}

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }}
    Silence alert: {{ .SilenceURL }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }}
    Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Plantilla para representar el mensaje de notificación completo:

```
{{ define "mymessage" }}
  {{ if gt (len .Alerts.Firing) 0 }}
    {{ len .Alerts.Firing }} firing:
    {{ range .Alerts.Firing }} {{ template "myalert" .}} {{ end }}
  {{ end }}
  {{ if gt (len .Alerts.Resolved) 0 }}
    {{ len .Alerts.Resolved }} resolved:
    {{ range .Alerts.Resolved }} {{ template "myalert" .}} {{ end }}
  {{ end }}
{{ end }}
```

Datos de plantilla

Los siguientes datos se transfieren a las plantillas de mensajes.

Nombre	Tipo	Notas
`Receiver`	cadena	Nombre del punto de contacto al que se envía la notificación.
`Status`	cadena	firing si se está activando al menos una alerta; de lo contrario, resolved.
`Alerts`	Alerta	Lista de los objetos de alerta que se incluyen en esta notificación (véase más abajo).

Nombre	Tipo	Notas
`GroupLabels`	KeyValue	Etiquetas por las que se agruparon estas alertas.
`CommonLabels`	KeyValue	Etiquetas comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.
`CommonAnnotations`	KeyValue	Anotaciones comunes a todas las alertas incluidas en esta notificación.
`ExternalURL`	cadena	Enlace para volver a la instancia de Grafana que envió la notificación. Si utiliza un Alertmanager externo, enlace para volver a este Alertmanager.

El tipo `Alerts` presenta dos funciones para filtrar las alertas devueltas.

- `Alerts.Firing`: devuelve una lista de alertas en activación.
- `Alerts.Resolved`: devuelve una lista de alertas resueltas.

Alerta (tipo)

El tipo de alerta contiene los datos siguientes.

Nombre	Tipo	Notas
Estado	cadena	`firing` o bien `resolved`.
Etiquetas	KeyValue	Un conjunto de etiquetas adjunto a la alerta.

Nombre	Tipo	Notas
Anotaciones	KeyValue	Un conjunto de anotaciones adjunto a la alerta.
StartsAt	time.Time	Hora en que la alerta empezó a activarse.
EndsAt	time.Time	Se establece solo si se conoce la hora de finalización de una alerta. De lo contrario, se establece en un periodo de tiempo de espera configurable a partir del momento en que se recibió la última alerta.
GeneratorURL	cadena	Enlace para volver a Grafana o a una instancia externa de Alertmanager.
SilenceURL	cadena	Enlace a un silencio de Grafana con las etiquetas para esta alerta rellenadas previamente. Solo para alertas administradas por Grafana.
DashboardURL	cadena	Enlace al panel de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administradas por Grafana.
PanelURL	cadena	Enlace al panel de paneles de control de Grafana, si la regla de alerta pertenece a uno. Solo para alertas administr adas por Grafana.

Nombre	Tipo	Notas
Huella digital	cadena	Huella digital que se puede utilizar para identificar la alerta.
ValueString	cadena	Una cadena que contiene las etiquetas y el valor de cada expresión reducida de la alerta.

KeyValue type

El tipo `KeyValue` es un conjunto de pares de cadenas de clave-valor que representan etiquetas y anotaciones.

Además del acceso directo a los datos almacenados como `KeyValue`, también hay métodos para ordenar, eliminar y transformar los datos.

Nombre	Argumentos	Devuelve	Notas
SortedPairs		Lista ordenada de pares de cadenas de claves y valores	
Quitar	[]string	KeyValue	Devuelve una copia de la asignación de clave-valor sin las claves indicadas.
Nombres		[]string	Lista de nombres de etiquetas
Valores		[]string	Lista de valores de etiquetas

Funciones de plantilla

Con las funciones de plantilla, puede procesar etiquetas y anotaciones para generar notificaciones dinámicas. Están disponibles las siguientes funciones.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`humanize`	número o cadena	cadena	Convierte un número a un formato más legible mediante prefijos métricos.
`humanize1024`	número o cadena	cadena	Como humanize, pero usa 1024 como base en lugar de 1000.
`humanizeDuration`	número o cadena	cadena	Convierte una duración en segundos a un formato más legible.
`humanizePercentage`	número o cadena	cadena	Convierte un valor de relación en una fracción de 100.
`humanizeTimestamp`	número o cadena	cadena	Convierte una marca de tiempo de Unix en segundos a un formato más legible.
`title`	cadena	cadena	strings.Title, pone en mayúscula el primer carácter de cada palabra.
`toUpper`	cadena	cadena	Cadena. ToUpper, convierte todos los caracteres en mayúscula.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`toLower`	cadena	cadena	Cadena. ToLower, convierte todos los caracteres en minúscula.
`match`	patrón, texto	booleano	expresiones regulares . MatchString Prueba si hay una coinciden cia de expresiones regulares no anclada.
`reReplaceAll`	patrón, reemplazo, texto	cadena	Regexp. ReplaceAl lString Una sustituci ón de expresiones regulares, sin anclar.
`graphLink`	cadena: objeto JSON con campos `expr` y `datasource`	cadena	Devuelve la ruta a la vista gráfica en Explore para la expresión y el origen de datos determina dos.
`tableLink`	cadena: objeto JSON con campos `expr` y `datasource`	cadena	Devuelve la ruta a la vista tabular en Explore para la expresión y el origen de datos determina dos.

Nombre	Tipo de argumento	Tipo de retorno	Descripción
`args`	[]interface{}	map[string]interface{}	Convierte una lista de objetos en una asignación con claves, por ejemplo, arg0, arg1. Utilice esta función para pasar varios argumentos a las plantillas.
`externalURL`	ninguno	cadena	Devuelve una cadena que representa la URL externa.
`pathPrefix`	ninguno	cadena	Devuelve la ruta de la URL externa.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de uso de cada función.

Función	TemplateString	Input	Expected
humanize	{ humanize $value }	1234567.0	1,235 M
humanize1024	{ humanize1024 $value }	1048576.0	1 Mi
humanizeDuration	{ humanizeDuration $value }	899,99	14 min 59 s
humanizePercentage	{ humanizeP ercentage $value }	0,134567	12,35%
humanizeTimestamp	{ humanizeTimestamp $value }	1435065584,128	2015-06-23 13:19:44. 128 +0000 UTC
título	{ $value | title }	aa bB CC	Aa Bb Cc

Función	TemplateString	Input	Expected
toUpper	{ $value | toUpper }	aa bB CC	AA BB CC
toLower	{ $value | toLower }	aa bB CC	aa bb cc
match	{ match "a+" $labels.instance }	aa	true
reReplaceAll	{ reReplaceAll «localhost :(.*)» «my.domain: $labels.instance}}}}}}	localhost:3000	my.domain:3000
graphLink	{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}		/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-prometheus","expr":"up","instant":false,"range":true}]
tableLink	{{ tableLink "{\"expr\":\"up\", \"datasource\":\"gdev-prometheus\"}" }}		/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]
args	{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{ template "x" (args 1 "2")}}		1 2
externalURL	{ externalURL }		http://localhost/path/prefix
pathPrefix	{ pathPrefix }		/path/prefix

Uso de políticas de notificaciones

⚠ Este tema de documentación está diseñado para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Uso de la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Uso de la versión 9 de Grafana.

Las políticas de notificaciones determinan cómo se dirigen las alertas a los puntos de contacto. Las políticas tienen una estructura de árbol, en la que cada política puede incluir una o varias políticas secundarias. Cada política, excepto la política raíz, también puede coincidir con etiquetas de alerta específicas. La política raíz evalúa cada alerta y, posteriormente, las evalúa cada política secundaria. Si habilita la opción `Continue matching subsequent sibling nodes` para una política específica, la evaluación continúa incluso después de una o más coincidencias. Los ajustes de configuración y la información del punto de contacto de una política principal rigen el comportamiento de una alerta que no coincide con ninguna de las políticas secundarias. Una política raíz rige cualquier alerta que no coincida con una política específica.

Note

Puede crear y editar políticas de notificaciones para las alertas administradas por Grafana. Las políticas de notificaciones de las alertas de Alertmanager son de solo lectura.

Agrupación de notificaciones

La agrupación clasifica las notificaciones de alerta de naturaleza similar en un único embudo. Esto le permite controlar las notificaciones de alerta durante las interrupciones más graves, cuando muchas partes de un sistema fallan al mismo tiempo, lo que provoca que se inicie un gran número de alertas simultáneamente.

Ejemplo de agrupación

Supongamos que tiene 100 servicios conectados a una base de datos en diferentes entornos. Estos servicios se diferencian por la etiqueta `env=environmentname`. Hay una regla de alerta para

controlar si sus servicios pueden llegar a la base de datos. La regla de alerta crea alertas llamadas `alertname=DatabaseUnreachable`.

Si se produce una partición de red en la que la mitad de los servicios ya no pueden acceder a la base de datos, se inician 50 alertas diferentes. En este caso, querrá recibir una notificación de una sola página (en lugar de 50) con una lista de los entornos afectados.

Puede configurar la agrupación para que sea `group_by: [alertname]` (sin utilizar la etiqueta `env`, que es diferente para cada servicio). Con esta configuración, Grafana envía una única notificación compacta que incluye todos los entornos afectados por esta regla de alerta.

Grupos especiales

Grafana tiene dos grupos especiales. El grupo predeterminado `group_by: null` agrupa todas las alertas en un solo grupo. También puede utilizar una etiqueta especial denominada `...` para agrupar las alertas por todas las etiquetas, lo que deshabilita la agrupación y envía cada alerta a su propio grupo.

Uso de notificaciones

Los procedimientos que aparecen a continuación le muestran cómo crear y administrar políticas de notificaciones.

Edición de la política de notificaciones raíz

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Política raíz, seleccione el icono Editar (lápiz).
5. En Punto de contacto predeterminado, actualice el punto de contacto al que se deben enviar las notificaciones de las reglas cuando las reglas de alerta no coincidan con ninguna política específica.
6. En Agrupar por, elija las etiquetas (o grupos especiales) por las que agrupar las alertas.
7. En Opciones de temporización, seleccione una de las siguientes opciones.

    - Espera de grupo: tiempo de espera para almacenar en búfer las alertas del mismo grupo antes de enviar una notificación inicial. El valor predeterminado es de 30 segundos.

- Intervalo de grupo: intervalo de tiempo mínimo entre dos notificaciones de un grupo. El valor predeterminado es 5 minutos.
- Intervalo de repetición: intervalo de tiempo mínimo antes de volver a enviar una notificación si no se han agregado alertas nuevas al grupo. El valor predeterminado es 4 horas.

8. Elija Guardar para guardar los cambios.

Adición de una nueva política específica de nivel superior

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Enrutamiento específico, seleccione Nueva política específica.
5. En la sección Etiquetas coincidentes, agregue una o más etiquetas de alerta coincidentes. Más adelante en este tema se ofrece más información sobre la coincidencia de etiquetas.
6. En Punto de contacto, agregue el punto de contacto al que se van a enviar las notificaciones si la alerta coincide con esta política específica. Las políticas anidadas anulan este punto de contacto.
7. Si lo desea, seleccione Anular agrupación para especificar una agrupación diferente de la política raíz.
8. Si lo desea, seleccione Anular temporizadores generales para anular las opciones de temporización de la política de notificaciones de grupo.
9. Elija Guardar política para guardar los cambios.

Adición de una política anidada

1. Amplíe la política específica en la que desee crear una política anidada.
2. Elija Agregar política anidada y, a continuación, agregue los detalles (como cuando se agrega una política específica de nivel superior).
3. Elija Guardar política para guardar los cambios.

Edición de una política específica

1. En la página Alertas, seleccione Políticas de notificación para abrir la página en la que se muestran las políticas existentes.
2. Seleccione la política que desea editar y, a continuación, elija el icono Editar (lápiz).
3. Efectúe los cambios oportunos (como cuando agrega una política específica de nivel superior).
4. Elija Guardar política.

Cómo funciona la búsqueda de coincidencias de etiquetas

Una política coincide con una alerta si las etiquetas de la alerta coinciden con todas las etiquetas coincidentes especificadas en la política.

- Etiqueta: nombre de la etiqueta que debe coincidir. Debe coincidir exactamente con el nombre de la etiqueta de la alerta.
- Operador: operador utilizado para comparar el valor de la etiqueta con el valor de la etiqueta coincidente. Los operadores disponibles son:
  - = Seleccione etiquetas cuyo valor coincida exactamente con la cadena proporcionada.
  - != Seleccione etiquetas cuyo valor no coincida con la cadena proporcionada.
  - =~ Seleccione etiquetas cuyo valor coincida con el valor interpretado por expresiones regulares de la cadena proporcionada (la cadena proporcionada se interpreta como una expresión regular).
  - != Seleccione etiquetas que no coincidan con la expresión regular proporcionada.
- Valor: el valor con el que debe coincidir el valor de la etiqueta. Puede coincidir como una cadena o como una expresión regular, según el operador elegido.

Temporizadores de silencio

Un temporizador de silencio es un intervalo de tiempo recurrente en el que no se generan ni envían nuevas notificaciones para una política. Úselos para evitar que las alertas se activen durante un periodo específico y recurrente, por ejemplo, un periodo de mantenimiento habitual.

Al igual que los silencios, los temporizadores de silencio no impiden que se evalúen las reglas de alerta ni impiden que las instancias de alerta se muestren en la interfaz de usuario. Solo impiden la creación de notificaciones.

Puede configurar los temporizadores de silencio administrados por Grafana, así como los temporizadores de silencio para un origen de datos de Alertmanager externo.

Comparación de los temporizadores de silencio y los silencios

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los temporizadores de silencio y los silencios.

Temporizador de silencio	Silencio
Utiliza definiciones de intervalos de tiempo que pueden repetirse.	Tiene unas horas de inicio y finalización fijas.
Se crea y luego se agrega a las políticas de notificaciones.	Utiliza etiquetas para compararlas con una alerta y determinar si se debe silenciar o no.

Creación de un temporizador de silencio

1. En la consola de Grafana, en el menú de Grafana, seleccione el icono Alertas (campana) para abrir la página Alertas.
2. Elija Políticas de notificación.
3. En el menú desplegable Alertmanager, seleccione el Alertmanager que desea editar.
4. En la sección Temporizadores de silencio, seleccione el botón Agregar temporizador de silencio.
5. Elija el intervalo de tiempo al que quiere que se aplique el temporizador de silencio.
6. Elija Enviar para crear el temporizador de silencio.

Adición de un temporizador de silencio a una política de notificaciones

1. Seleccione la política de notificaciones a la que desee agregar el temporizador de silencio y seleccione el botón Editar.
2. En el menú desplegable Temporizadores de silencio, seleccione los temporizadores de silencio que quiere agregar a la política.

   Elija el botón Guardar política.

Intervalos de tiempo

Un intervalo de tiempo es una definición de un intervalo de tiempo. Si se inicia una alerta durante este intervalo, se suprime. Se admiten intervalos con `:` (por ejemplo, `monday:thursday`). Un temporizador de silencio puede contener varios intervalos de tiempo. Un intervalo de tiempo consta de varios campos (los detalles se muestran en la siguiente lista) y todos deben coincidir para poder suprimir las alertas. Por ejemplo, si especifica los días de la semana `monday:friday` y el intervalo de tiempo comprendido entre las 8:00 y las 9:00, las alertas se suprimirán de las 8 a las 9, de lunes a viernes, pero no, por ejemplo, de las 8 a las 9 del sábado.

- Intervalo de tiempo: hora del día a la que se suprimen las notificaciones. Consta de dos subcampos: Hora de inicio y Hora de finalización. Un ejemplo de hora es `14:30`. La hora está en notación de 24 horas, en UTC.
- Días de la semana: días de la semana. Puede ser un solo día (por ejemplo, `monday`), un intervalo (como `monday:friday`) o una lista de días separados por comas (por ejemplo, `monday, tuesday, wednesday`).
- Meses: meses que se deben seleccionar. Puede especificar los meses con designaciones numéricas o con el nombre completo del mes, por ejemplo, `1` o `january` (ambos especifican enero). Puede especificar un solo mes, un intervalo de meses o una lista de meses separados por comas.
- Días del mes: fechas de un mes. Los valores pueden oscilar entre `1` y `31`. Los valores negativos especifican los días del mes en orden inverso, por lo que `-1` representa el último día del mes. Los días del mes se pueden especificar como un solo día, un intervalo de días o una lista de días separados por comas.

Cambio de las preferencias

Puede hacer varias tareas en la pestaña Preferencias. Puede editar su perfil, cambiar sus preferencias de Amazon Managed Grafana y ver información sobre su perfil y el uso de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para hacer cambios en la configuración de su espacio de trabajo, consulte Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Edición de su perfil de Amazon Managed Grafana

Su perfil incluye su nombre, nombre de usuario y dirección de correo electrónico.

Edición de su perfil

1. Haga una pausa en el icono de usuario en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. En la sección Editar perfil, puede editar cualquiera de los siguientes elementos:
   - Nombre: edite este campo para cambiar el nombre para mostrar asociado a su perfil.
   - Correo electrónico: edite este campo para cambiar el correo electrónico asociado a su perfil.
   - Nombre de usuario: edite este campo para cambiar su nombre de usuario.
3. Seleccione Save.

Edición de las preferencias

Las preferencias incluyen si utiliza el tema oscuro o claro, el panel de inicio y su zona horaria.

> **Note**
>
> La configuración de su instancia personal anula la configuración aplicada por el administrador en el nivel de instancia o equipo.

Cambio de las preferencias

1. Haga una pausa en el icono de usuario en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. En la sección Preferencias, puede editar cualquiera de los siguientes elementos:
   - Tema de la interfaz de usuario: para configurar un tema, seleccione Oscuro o Claro. El predeterminado es el tema oscuro o el tema seleccionado por el administrador de Grafana.
   - Panel de inicio
   - Zona horaria: elija seleccionar una opción de la lista Zonas horarias. La predeterminada es la zona horaria local del navegador o la zona horaria seleccionada por el administrador de Grafana. Para obtener más información, consulte Controles de intervalo de tiempo..

3. Seleccione Save.

Visualización de las sesiones de Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana registra sus sesiones en cada espacio de trabajo de Grafana. Si sospecha que alguien ha hecho un mal uso de sus credenciales de Amazon Managed Grafana, puede consultar esta sección.

Visualización de información sobre las sesiones

1. Haga una pausa en el icono de usuario en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Sesiones. Grafana muestra lo siguiente:
   - Visto por última vez: cuánto tiempo hace que inició sesión.
   - Inicio de sesión: fecha en la que inició sesión en la instancia de Grafana actual.
   - Dirección IP: dirección IP desde la que inició sesión.
   - Navegador y sistema operativo: navegador web y sistema operativo utilizados para iniciar sesión en Grafana.
   - Si es el administrador de Grafana para la instancia, puede revocar una sesión seleccionando el icono rojo de cierre de sesión en la fila de la sesión.

Recopilación de información para soporte

Los conjuntos de soporte técnico proporcionan una forma sencilla de recopilar información sobre su espacio de trabajo de Grafana a través de la interfaz de usuario. Cuando tenga problemas con su espacio de trabajo de Grafana, puede enviar al soporte técnico del producto un paquete de soporte técnico que contenga información sobre su espacio de trabajo, lo que incluye lo siguiente:

- Versión de Grafana
- Complementos instalados
- Configuración de Grafana
- Información y migraciones de bases de datos

> **Note**
>
> Los conjuntos de soporte técnico solo están disponibles en los espacios de trabajo compatibles con la versión 10 o posterior de Grafana.

Componentes del paquete de soporte técnico

Un paquete de soporte técnico puede incluir cualquiera de los siguientes componentes:

- Estadísticas de uso: estadísticas de uso del espacio de trabajo de Grafana.
- Información de usuario: lista de usuarios del espacio de trabajo de Grafana.
- Información de bases de datos y migración: información de base de datos y registro de migración.
- Información sobre los complementos: información sobre los complementos instalados en el espacio de trabajo.
- Información básica: información básica sobre el espacio de trabajo de Grafana, lo que incluye la versión y el uso de memoria.
- Configuración: la configuración del espacio de trabajo de Grafana.
- SAML: comprueba el estado de la conexión y los metadatos de SAML (solo se muestra si SAML está habilitado).
- LDAP: comprueba el estado de la conexión y los metadatos del LDAP (solo se muestra si LDAP está habilitado).
- OAuth2— comprueba el estado de la conexión y los metadatos de cada OAuth2 proveedor (solo se muestra si el OAuth proveedor está habilitado).

Creación de un paquete de soporte técnico

Utilice el siguiente procedimiento para crear un paquete de soporte técnico.

> **Note**
>
> Este procedimiento requiere permisos de `admin` en el espacio de trabajo.

Creación de un paquete de soporte técnico

1. Inicie sesión en el espacio de trabajo de Grafana.
2. Seleccione el icono de Ayuda
3. En el menú Ayuda, seleccione Conjuntos de soporte técnico.
4. Seleccione Nuevo paquete de soporte técnico.
5. Elija los componentes que desea incluir en el paquete de soporte técnico.
6. Seleccione Crear.
7. Cuando el paquete de soporte técnico esté listo, seleccione Descargar.

   Grafana descarga el paquete de soporte técnico en un archivo (`tar.gz`).

Puede abrir el archivo para ver el contenido del paquete de soporte técnico. Si es necesario, puede enviar el archivo directamente a soporte técnico. Si el paquete contiene información privada y debe enviarla a través de un canal que no sea privado, puede considerar la posibilidad de cifrarlo. Puede utilizar una herramienta como age para cifrar el archivo antes de enviarlo.

Alertas clásicas del panel

Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Note

En esta sección se describe el sistema de alertas clásicas del panel de Grafana. Para obtener información sobre la migración a las nuevas alertas de Grafana, que están diseñadas

para ver las alertas de la instancia de Alertmanager de Prometheus junto con las alertas de Grafana, así como detalles sobre su uso, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana. GrafanaLabs ha anunciado la eliminación de las alertas clásicas del panel en la versión 11 de Grafana.

Las alertas clásicas del panel se componen de dos partes:

- Reglas de alerta: cuándo se activa la alerta. Las reglas de alerta se definen mediante una o más condiciones que Grafana evalúa periódicamente.
- Canal de notificación: forma en que se envía la alerta. Cuando se cumplen las condiciones de una regla de alerta, Grafana notifica a los canales configurados para esa alerta.

Actualmente, solo la visualización del panel de gráficos admite alertas.

Configuración de alertas

Puede configurar alertas en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

- Agregue o edite un canal de notificación de alertas. Para obtener más información, consulte Notificaciones.
- Cree una regla de alerta. Para obtener más información, consulte Creación de alertas.
- Consulte las reglas de alerta existentes y su estado actual. Para obtener más información, consulte Visualización de las reglas de alerta existentes.
- Pruebe las reglas de alerta y solucione los problemas correspondientes. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas de alertas.

Agrupamiento en clústeres

Actualmente, las alertas admiten una forma limitada de alta disponibilidad. Las notificaciones de alerta duplicadas se eliminan cuando se ejecutan varios espacios de trabajo. Esto significa que todas las alertas se ejecutan en todos los servidores, pero no se envían notificaciones de alerta duplicadas debido a la lógica de eliminación de duplicados.

Notificaciones

Puede crear reglas de alerta con mensajes detallados que incluyan información sobre cómo se podría resolver el problema, un enlace a un manual de procedimientos, etc.

Las notificaciones reales se configuran y se comparten entre varias alertas.

Ejecución de alertas

Las reglas de alerta se evalúan en Amazon Managed Grafana mediante un programador y un motor de ejecución de consultas.

Notificaciones de alerta

⚠ Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Cuando una alerta cambia de estado, envía notificaciones. Cada regla de alerta puede tener varias notificaciones. Para agregar una notificación a una regla de alerta, primero debe agregar y configurar un canal de `notification`.

Esto se hace desde la página Canales de notificación.

Cómo agregar un canal de notificación

1. En la barra lateral, haga una pausa en el icono de Alertas (campana) y, a continuación, seleccione Canales de notificación.
2. Elija Add channel (Agregar canal).
3. Rellene los campos o seleccione las opciones que se describen en las siguientes secciones.

Nuevos campos de canales de notificación

Predeterminado (se envían todas las alertas)

- Nombre: ingrese un nombre para este canal. Se mostrará cuando los usuarios agreguen notificaciones a las reglas de alerta.
- Tipo: seleccione el tipo de canal. Para obtener más información, consulte Lista de los notificadores admitidos.
- Predeterminado (enviar todas las alertas): si se selecciona, esta opción envía una notificación a este canal para todas las reglas de alerta.
- Deshabilitar mensaje de resolución: si se selecciona, esta opción deshabilita el mensaje de resolución [OK] que se envía cuando el estado de alerta vuelve a ser falso.
- Enviar recordatorios: cuando se selecciona esta opción, se enviarán notificaciones adicionales (recordatorios) para las alertas. Puede especificar la frecuencia con la que se deben enviar los recordatorios utilizando el número de segundos (s), minutos (m) u horas (h); por ejemplo, `30s`, `3m`, `5m` o `1h`.

> **Important**
>
> Los recordatorios de alerta se envían después de evaluar las reglas. Por lo tanto, no se puede enviar un recordatorio con más frecuencia que un intervalo de evaluación de reglas de alerta configurado.

En los siguientes ejemplos se muestra con qué frecuencia y cuándo se envían recordatorios para una alerta activada.

Intervalo de evaluación de la regla de alerta	Envíe recordatorios cada	Se envía un recordatorio cada (después de la última notificación de alerta)
`30s`	`15s`	~30 segundos
`1m`	`5m`	~5 minutos
`5m`	`15m`	~15 minutos

Intervalo de evaluación de la regla de alerta	Envíe recordatorios cada	Se envía un recordatorio cada (después de la última notificación de alerta)
6m	20m	~24 minutos
1h	15m	~1 hora
1h	2h	~2 horas

Lista de los notificadores admitidos

Nombre	Tipo	Admite imágenes	Admite las etiquetas de una regla de alerta
Amazon Simple Notification Service	sns	No	Sí
OpsGenie	opsgenie	No	Sí
PagerDuty	pagerduty	No	Sí
Slack	slack	No	No
VictorOps	victorops	No	No

Amazon Simple Notification Service

Si ha habilitado los permisos administrados por el servicio e incluido Amazon SNS como canal de notificación para su espacio de trabajo, solo tendrá que proporcionar el ARN del tema de SNS al crear el canal de notificación. En el campo Nombre, ingrese el nombre del tema de SNS que ha creado. Si creó el espacio de trabajo con permisos administrados por el servicio, el nombre del tema de SNS debe ir precedido de un prefijo `grafana` para que las notificaciones se publiquen correctamente en el tema. Si seleccionó permisos administrados por el cliente al crear el espacio de trabajo, no es necesario que el nombre del tema de SNS lleve el prefijo `grafana`.

En el campo Tema, copie y pegue el ARN del tema de SNS. En Formato del cuerpo del mensaje, puede elegir entre la opción JSON o la de texto.

En el campo Configuración opcional de AWS SNS, marque la casilla de verificación Incluir todas las etiquetas en el mensaje para ver todas las etiquetas de Grafana en el cuerpo del mensaje.

Si utiliza permisos administrados por el cliente para el espacio de trabajo, el rol de IAM que proporcione debe incluir los permisos de publicación de SNS para su tema de SNS.

Slack

Para configurar Slack, debe configurar una URL de webhook entrante de Slack. Para obtener más información, consulte Sending messages using Incoming Webhooks.

Para obtener más información sobre cómo configurar una integración de bots de Slack, consulte la Guía de Slack para configurar una integración de bots. Use el token proporcionado, que comienza por “xoxb”.

Opción	Descripción
Url	La URL del webhook entrante de Slack o, finalmente, el punto de conexión de la API de Slack chat.postMessage.
Nombre de usuario	Establezca el nombre de usuario para el mensaje del bot.
Recipient	Utilícelo para anular el destinatario de Slack. Debe proporcionar un ID de Slack de canal, un ID de Slack de usuario, una referencia de nombre de usuario (@<user>, todo en minúsculas, sin espacios en blanco) o una referencia de canal (#<channel>, todo en minúsculas, sin espacios en blanco). Si utiliza el punto de conexión `chat.postMessage` de la API de Slack, esto es obligatorio.
Emojis como icono	Proporcione un emoji para usarlo como icono del mensaje del bot. Por ejemplo, :smile:
URL como icono	Proporcione una URL para usarlo como icono del mensaje del bot.

Opción	Descripción
Mención de usuarios	Si lo desea, mencione a uno o más usuarios en la notificación de Slack enviada por Grafana. Para ver a los usuarios, separados por comas, a través de su Slack correspondiente IDs, seleccione el botón de extensión en el perfil de Slack de cada usuario.
Mención de grupos	Si lo desea, mencione a uno o más grupos en la notificación de Slack enviada por Grafana. Puede ver los grupos, separados por comas, a través de su Slack correspondiente IDs (que puede obtener de la URL del perfil de Slack de cada grupo).
Mención de canales	Si lo desea, puede mencionar a todos los miembros del canal o solo a los activos.
Token	Si se proporciona, Amazon Managed Grafana cargará la imagen generada mediante la operación de la API file.upload de Slack, no desde el destino externo de la imagen. Si utiliza el punto de conexión `chat.postMessage` de la API de Slack, esto es obligatorio.

Si utiliza el token para un bot de Slack, tiene que invitar al bot al canal al que quiere enviar las notificaciones. A continuación, agregue el canal al campo de destinatarios.

PagerDuty

Para configurar PagerDuty, proporcione una clave de integración.

Opción	Descripción
Clave de integración	Clave de integración para PagerDuty.
Gravedad	Nivel para notificaciones dinámicas; el valor predeterminado es `critical` (1).

Opción	Descripción
Resolución de incidentes de forma automática	Resuelva los PagerDuty incidentes cuando la alerta vuelva a un estado correcto.
Mensaje en detalles	Elimina el mensaje de alerta del campo de resumen de PD y, en su lugar, lo coloca en detalles personalizados (2).

> **Note**
>
> Las etiquetas`Severity`,, `Class` `Group`dedup_key, y `Component` tienen un significado especial en el formato de eventos PagerDuty comunes (PD-CEF). Si un panel de alertas define estas claves de etiquetas, se transponen a la raíz del evento enviado a PagerDuty. Esto significa que estarán disponibles en la PagerDuty interfaz de usuario y en las herramientas de filtrado. Una etiqueta de gravedad establecida en una alerta anula la gravedad global establecida en el canal de notificación si es un nivel válido.

> **Note**
>
> El uso de mensaje en detalles cambiará la estructura del `custom_details` campo en el PagerDuty evento. Esto podría infringir las reglas de eventos personalizados de sus PagerDuty reglas si confía en los campos de`payload.custom_details`. Mueva cualquier regla existente que utilice `custom_details.myMetric` a `custom_details.queries.myMetric`.

> **Note**
>
> El uso de la etiqueta `dedup_key` anulará la etiqueta `dedup_key` generada de Grafana con una clave personalizada.

Configuración del enlace de regreso a Grafana desde las notificaciones de alerta

Todas las notificaciones de alerta contienen un enlace a la alerta activada en el espacio de trabajo de Grafana.

Creación de alertas

> ⚠ Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.
> Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Cuando utiliza las alertas de Amazon Managed Grafana, puede adjuntar reglas a los paneles de su panel. Al guardar el panel, Amazon Managed Grafana extrae las reglas de alerta en un almacenamiento de reglas de alerta independiente y las programa para su evaluación.

En la pestaña Alertas del panel de gráficos, puede configurar la frecuencia con la que se debe evaluar la regla de alerta y las condiciones que deben cumplirse para que la alerta cambie de estado y active sus notificaciones.

Actualmente, solo el panel de gráficos admite las reglas de alerta.

Cómo agregar o editar una regla de alerta

1. Vaya al panel en el que puede agregar o editar una regla de alerta, elija el título y, a continuación, seleccione Editar.
2. En la pestaña Alerta, elija Crear alerta. Si ya existe una alerta para este panel, puede editar los campos en la pestaña Alerta.
3. Rellene los campos. Para obtener más información, consulte Campos de reglas de alerta.

4. Cuando haya terminado de escribir la regla, seleccione Guardar en la esquina superior derecha para guardar la regla de alerta y el panel.
5. (Opcional pero recomendable) Para asegurarse de que la regla devuelva los resultados esperados, seleccione Probar regla.

Eliminación de una regla de alerta

Para eliminar una alerta, desplácese hasta la parte inferior de la alerta y, a continuación, seleccione Eliminar.

Campos de reglas de alerta

En esta sección se describen los campos que debe rellenar para crear una alerta.

Regla

- Nombre: ingrese un nombre descriptivo. El nombre aparecerá en la lista Reglas de alerta.
- Evaluar cada: especifique la frecuencia con la que el programador debe evaluar la regla de alerta. Esto se denomina intervalo de evaluación.
- Durante: especifique durante cuánto tiempo la consulta debe infringir los umbrales configurados antes de que se active la notificación de alerta.

> **Warning**
>
> No utilice `For` con la configuración `If no data or all values are null` establecida en `No Data`. La activación de `No Data` se hará instantáneamente y no se tendrá `For` en cuenta. Esto también puede provocar que no se envíe una notificación correcta si la alerta pasa de `No Data -> Pending -> OK`.

Si una regla de alerta tiene un valor de `For` configurado y la consulta infringe el umbral configurado, primero pasará de `OK` a `Pending`. Al pasar de `OK` a `Pending`, Amazon Managed Grafana no envía ninguna notificación. Cuando la regla de alerta se haya estado activando durante más tiempo de la duración prevista en `For`, cambiará a `Alerting` y enviará notificaciones de alerta.

Por lo general, recomendamos usar esta configuración porque suele ser peor obtener un falso positivo que esperar unos minutos antes de que se inicie la notificación de alerta. Al mirar `Alert list` o `Alert list panels`, podrá ver las alertas en estado pendiente.

Condiciones

Actualmente, el único tipo de condición existente es una condición `Query` que permite especificar una letra de consulta, un intervalo de tiempo y una función de agregación.

Ejemplo de condición de consulta

```
avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14
```

- `avg()`: controla cómo se deben reducir los valores de cada serie a un valor que pueda compararse con el umbral. Elija la función para cambiarla por otra función de agregación.
- `query(A, 15m, now)`: la letra define qué consulta se debe ejecutar desde la pestaña Métricas. Los dos segundos parámetros definen el intervalo de tiempo: `15m, now` significa desde hace 15 minutos hasta ahora. También se puede utilizar `10m, now-2m` para definir un intervalo de tiempo que va desde hace 10 minutos hasta hace 2 minutos. Esto resulta útil si quiere ignorar los datos de los últimos 2 minutos.
- `IS BELOW 14`: define el tipo y el valor del umbral. Puede optar por `IS BELOW` para cambiar el tipo de umbral.

La consulta utilizada en una regla de alerta no puede contener ninguna variable de plantilla. Actualmente, solo se admiten operadores `AND` y `OR` entre condiciones y se ejecutan en serie. Por ejemplo, tenemos tres condiciones en el siguiente orden: condición:A (se evalúa como: VERDADERO) O condición:B (se evalúa como: FALSO) Y condición:C (se evalúa como: VERDADERO), por lo que el resultado se calculará como ((VERDADERO O FALSO) Y VERDADERO) = VERDADERO.

Series múltiples

Si una consulta devuelve múltiples series, se evaluarán la función de agregación y la comprobación del umbral para cada serie. Actualmente, Amazon Managed Grafana no hace un seguimiento del estado de la regla de alerta por serie. Las implicaciones de esto se detallan en el siguiente caso.

- Una condición de alerta con una consulta que devuelve dos series: servidor1 y servidor2.
- La serie servidor1 hace que la regla de alerta se active y pase al estado `Alerting`.
- Las notificaciones se envían con el mensaje carga en su punto máximo (servidor1).
- En una evaluación posterior de la misma regla de alerta, la serie servidor2 también hace que se active la regla de alerta.

- No se envía ninguna notificación nueva porque la regla de alerta ya se encuentra en estado `Alerting`.

Como puede ver en el caso anterior, si la regla ya se encuentra en estado `Alerting`, Grafana no envía notificaciones cuando otras series provocan la activación de la alerta.

> **Note**
>
> Puede configurar recordatorios para que se envíen las alertas activadas. De este modo, se enviarán notificaciones adicionales cuando una alerta siga activándose. Si otras series (como servidor2 en el ejemplo anterior) también provocan que se active la regla de alerta, se incluirán en la notificación de recordatorio. Según el canal de notificación que utilice, es posible que pueda aprovechar esta característica para identificar las series nuevas o existentes que están provocando la activación de las alertas.

Gestión de errores y ausencia de datos

La siguiente tabla contiene las condiciones para controlar la forma en que el motor de evaluación de reglas gestiona las consultas que no devuelven datos o solo valores nulos.

Opción Sin datos	Descripción
Sin datos	Defina el estado de la regla de alerta en `NoData`.
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.
Conservar último estado	Mantenga el estado actual de la regla de alerta, sea cual sea.
Correcto	Se admite, pero normalmente no es útil.

Errores de ejecución o tiempos de espera

Las siguientes opciones indican a Amazon Managed Grafana cómo gestionar los errores de ejecución o de tiempo de espera.

Opción de error o tiempo de espera	Descripción
Alertas	Defina el estado de la regla de alerta en `Alerting`.
Conservar último estado	Mantenga el estado actual de la regla de alerta, sea cual sea.

Si tiene un almacén de series temporales poco fiable en el que las consultas a veces agotan el tiempo de espera o fallan de forma aleatoria, puede establecer esta opción en `Keep Last State` para que básicamente las ignore.

Notificaciones

En la pestaña Alerta, también puede especificar las notificaciones de las reglas de alerta y un mensaje detallado sobre la regla de alerta. El mensaje puede contener cualquier cosa: información sobre cómo solucionar el problema, un enlace al manual de procedimientos, etc.

Las notificaciones reales se configuran y se comparten entre varias alertas. Para obtener información acerca de cómo configurar y establecer las notificaciones, consulte Notificaciones de alerta.

- Enviar a: seleccione un canal de notificación de alertas si lo tiene configurado.
- Mensaje: ingrese un mensaje de texto para enviarlo en el canal de notificación. Algunos notificadores de alertas admiten la transformación del texto a HTML u otros formatos enriquecidos.
- Etiquetas: especifique una lista de etiquetas (clave-valor) para incluirlas en la notificación. Esto solo lo admiten algunos notificadores.

Historial y anotaciones del estado de las alertas

Los cambios en el estado de las alertas se registran en la tabla de anotaciones interna de la base de datos de Amazon Managed Grafana. Los cambios de estado se visualizan como anotaciones en el panel de gráficos de la regla de alerta. También puede ir al submenú `State history` de la pestaña Alerta para ver y borrar el historial de estados.

Pausa de una regla de alerta

⚠ Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

A veces puede resultar útil pausar la evaluación de una regla de alerta. Por ejemplo, durante un periodo de mantenimiento, pausar las reglas de alerta puede evitar que se inicie una avalancha de alertas.

1. En la barra lateral de Grafana, haga una pausa en el icono de Alertas (campana) y, a continuación, seleccione Reglas de alerta. Se muestran todas las reglas de alerta configuradas, junto con su estado actual.
2. Busque su alerta en la lista y seleccione el icono de Pausa de la derecha. El icono de Pausa se convierte en un icono de Reproducción.
3. Seleccione el icono de Reproducción para reanudar la evaluación de la alerta.

Visualización de las reglas de alerta existentes

⚠ Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Amazon Managed Grafana almacena las reglas de alerta individuales en los paneles donde están definidas, pero también puede ver una lista de todas las reglas de alerta existentes y su estado actual.

En la barra lateral de Grafana, haga una pausa en el icono de Alertas (campana) y, a continuación, seleccione Reglas de alerta. Se muestran todas las reglas de alerta configuradas, junto con su estado actual.

En las alertas, puede hacer lo siguiente:

- Filtrar alertas por nombre: escriba un nombre de alerta en el campo Buscar alertas.
- Filtrar alertas por estado: en Estados, seleccione los estados de alerta que desee consultar. Los demás estarán ocultos.
- Pausar o reanudar una alerta: seleccione el icono de Pausa o Reproducción situado junto a la alerta para pausar o reanudar la evaluación.
- Acceder a la configuración de las reglas de alerta: elija el nombre de una alerta o el icono de Edición de la regla de alerta (engranaje). Amazon Managed Grafana abre la pestaña Alertas del panel donde se define la regla de alerta. Esto resulta útil cuando se está activando una alerta, pero no se sabe en qué panel está definida.

Plantillas de notificaciones

Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

La característica de plantilla de notificación de alertas permite tomar el valor de la etiqueta de una consulta de alerta e insertarlo en las notificaciones de alerta.

Las etiquetas que existen a partir de la evaluación de la consulta de alerta se pueden utilizar en el nombre de la regla de alerta y en los campos del mensaje de notificación de alerta. Los datos de la etiqueta de alerta se insertan en los campos de notificación cuando la alerta se encuentra en estado de alerta. Cuando hay varios valores únicos para la misma etiqueta, los valores se separan por comas.

Cómo agregar datos de etiquetas de alerta a la notificación de alerta

1. Navegue hasta el panel en el que desea agregar o editar una regla de alerta.
2. Elija el título del panel y seleccione Editar.
3. En la pestaña Alerta, elija Crear alerta. Si ya existe una alerta para este panel, puede editarla directamente.
4. Consulte las etiquetas de consulta de alertas en el nombre de la regla de alerta o en el campo del mensaje de notificación de alerta mediante la sintaxis `${Label}`. Para obtener más información sobre las etiquetas de consulta de alertas, consulte Message templating en la documentación de Grafana.
5. En la esquina superior derecha, seleccione Guardar.

Resolución de problemas de alertas

⚠ Este tema de la documentación trata sobre las alertas heredadas en Grafana. Esto no se admitirá en futuras versiones de Amazon Managed Grafana. Puede migrar a las alertas de Grafana para utilizar las características de alertas más recientes. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 10.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana.
Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 9.x de Grafana, consulte Alertas en la versión 9 de Grafana.

Para los espacios de trabajo de Grafana que admiten la versión 8.x de Grafana, consulte Alertas de Grafana.

Si las alertas no se comportan como esperaba, los siguientes pasos pueden ayudarlo a solucionar problemas y a descubrir qué es lo que está fallando.

El primer nivel de resolución de problemas que puede llevar a cabo es seleccionar Probar regla. Puede expandir el resultado hasta el punto en que pueda ver los datos sin procesar que se devolvieron de la consulta.

Uso de Grafana HTTP APIs

Puede utilizar Grafana HTTP con los espacios de trabajo de Grafana gestionados por APIs Amazon. En las siguientes secciones se describe cómo utilizar los Grafana y APIs, a continuación, se enumeran los Grafana compatibles APIs .

> **Note**
>
> Amazon Managed Grafana también permite AWS APIs crear y administrar espacios de trabajo. Para obtener más información sobre la AWS APIs, consulta la referencia de la API de Grafana gestionada por Amazon.

Temas

- Autenticación con tokens
- API de alertas
- API de canales de notificación de alertas
- API de anotaciones
- API de autenticación
- API de paneles
- API de permisos del panel
- API de versiones del panel
- API de origen de datos
- API de permisos de orígenes de datos
- API de sincronización de grupos externos
- API de carpetas
- API de búsqueda de carpetas o paneles
- API de permisos de carpetas
- API de organización
- API de lista de reproducción
- API de complementos

- API de preferencias
- API de instantáneas
- API de equipo
- API de usuario

Autenticación con tokens

Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de Grafana que sea válido. El token proporciona autenticación y autorización a la persona que llama a la API. Hay dos formas de crear tokens.

- Cuenta de servicio: una cuenta de servicio se utiliza para ejecutar cargas de trabajo automatizadas en Grafana, como el aprovisionamiento, la configuración o la generación de informes. Puede crear tokens de cuentas de servicio para su cuenta de servicio. Las cuentas de servicio están disponibles en los espacios de trabajo de Grafana que sean compatibles con la versión 9.x y está pensado que sustituyan a las claves de API como la principal forma de autenticar las aplicaciones que interactúan con Grafana. APIs
- Clave de API: una clave de API (también llamada token de API) es una cadena generada aleatoriamente que los sistemas externos pueden usar para interactuar con HTTP de Grafana. APIs Las claves de API están disponibles en las versiones 8, 9 y 10 de los espacios de trabajo de Grafana; sin embargo, GrafanaLabs ha anunciado que las retirará en una versión futura.

Temas

- Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs
- Utilice claves de API para autenticarse con Grafana HTTP APIs

Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs

Puede usar una cuenta de servicio para ejecutar cargas de trabajo automatizadas en Grafana, como el aprovisionamiento de paneles, la configuración o la generación de informes. Cree cuentas de servicio y tokens para autenticar aplicaciones, como Terraform, con la consola de Grafana o la API de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Las cuentas de servicio están disponibles en la versión 9.x de Grafana y sustituyen a las claves de API como la principal forma de autenticar las aplicaciones que interactúan con Grafana.

Un caso de uso común para crear una cuenta de servicio es llevar a cabo operaciones en tareas automatizadas o activadas. Puede usar las cuentas de servicio para:

- Definir alertas en su sistema para utilizarlas en Grafana
- Interactuar con Grafana sin iniciar sesión como usuario

> **Note**
>
> Cada cuenta de servicio se considera un usuario a efectos de facturación.

Tokens de cuenta de servicio

Un token de cuenta de servicio es una cadena generada que actúa como clave para autenticarse con la API HTTP de Grafana.

Al crear una cuenta de servicio, puede asociarle uno o más tokens de acceso. Puede usar los tokens de acceso al servicio de la misma manera que las claves de API, por ejemplo, para acceder al HTTP APIs de Grafana mediante programación.

Puede crear varios tokens para la misma cuenta de servicio. Es posible que desee hacer esto si:

- Varias aplicaciones utilizan los mismos permisos, pero le gustaría auditar o administrar sus acciones por separado.
- Necesita rotar o reemplazar un token comprometido.

Los tokens de acceso a la cuenta de servicio heredan los permisos de la cuenta de servicio.

Amazon Managed Grafana tiene una cuota con respecto a la cantidad de tokens de cuentas de servicio que puede tener a la vez. Esto incluye los tokens activos y vencidos. Debe eliminar los tokens para quitarlos de la cuota.

Ventajas de la cuenta de servicio

Entre los beneficios adicionales de las cuentas de servicio para las claves de API se incluyen los siguientes:

- Las cuentas de servicio se parecen a las de los usuarios de Grafana y pueden habilitarse o deshabilitarse, es posible otorgarles permisos específicos y pueden permanecer activas hasta que se eliminen o deshabiliten. Las claves de API solo son válidas hasta su fecha de caducidad.
- Las cuentas de servicio se pueden asociar a varios tokens.
- A diferencia de las claves de API, los tokens de las cuentas de servicio no están asociados a un usuario específico, lo que significa que las aplicaciones se pueden autenticar incluso si se elimina un usuario de Grafana.
- Puede conceder permisos a las cuentas de servicio del mismo modo que concede permisos a los usuarios.

  Para obtener más información sobre los permisos, consulte Uso de permisos.

Creación de una cuenta de servicio

> **Note**
>
> El usuario que crea una cuenta de servicio también puede leer, actualizar y eliminar la cuenta de servicio que creó, así como los permisos asociados a esa cuenta.

Requisito previo

Asegúrese de tener permiso para crear y editar cuentas de servicio. De forma predeterminada, debe tener el rol de administrador de la organización para crear y editar cuentas de servicio. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Uso de permisos.

Creación de una cuenta de servicio

1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y seleccione Administración en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Cuentas de servicio.
3. Seleccione Agregar cuenta de servicio.

4. Ingrese un Nombre de visualización.
5. El nombre de visualización debe ser único, ya que determina el ID asociado a la cuenta de servicio.

   - Le recomendamos que utilice una convención de nomenclatura coherente al asignar nombres a las cuentas de servicio. Una convención de nomenclatura coherente puede ayudarlo a escalar y mantener las cuentas de servicio en el futuro.
   - Puede cambiar el nombre de visualización en cualquier momento.
6. Seleccione Crear.

> **Note**
>
> También puede crear cuentas de servicio con Amazon Managed Grafana AWS APIs. Úselo CreateWorkspaceServiceAccountpara crear una cuenta de servicio mediante programación.

Cómo agregar un token a una cuenta de servicio

Un token de cuenta de servicio es una cadena generada aleatoriamente que actúa como alternativa de una contraseña para autenticarse con la API HTTP de Grafana.

Requisito previo

Asegúrese de tener permiso para crear y editar cuentas de servicio. De forma predeterminada, debe tener el rol de administrador de la organización para crear y editar cuentas de servicio. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Uso de permisos.

Cómo agregar un token a una cuenta de servicio

1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Grafana y seleccione Administración en el menú de la izquierda.
2. Amplíe el menú Usuarios y acceso.
3. Seleccione Cuentas de servicio.
4. Seleccione la cuenta de servicio a la que desea agregar un token.
5. Seleccione Agregar token de cuenta de servicio.
6. Ingrese un nombre para el token.

7. Seleccione Establecer fecha de caducidad e ingrese una fecha de caducidad para el token.
   - La fecha de caducidad especifica cuánto tiempo de validez desea que tenga la clave.
   - Puede establecer una fecha de caducidad de hasta 30 días en el futuro.
   - Si no tiene clara la fecha de caducidad, le recomendamos que configure el token para que caduque al cabo de poco tiempo, por ejemplo, unas horas o menos. Esto limita el riesgo asociado a un token que es válido durante mucho tiempo.
8. Elija Generar token.

> **Note**
>
> También puede crear tokens de cuentas de servicio con Amazon Managed Grafana AWS APIs. Úselo CreateWorkspaceServiceAccountTokenpara crear un token de cuenta de servicio mediante programación.

Eliminación de un token de servicio

Cuando termine de usar un token de servicio, debe eliminarlo para que, a su vez, se elimine de su espacio de trabajo. Los tokens caducados, pero que aún no se han eliminado, se tienen en cuenta para la cuota de tokens de la cuenta de servicio.

Requisito previo

Asegúrese de tener permiso para crear y editar cuentas de servicio. De forma predeterminada, debe tener el rol de administrador de la organización para crear y editar cuentas de servicio. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Uso de permisos.

Eliminación de un token de una cuenta de servicio

1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Grafana y seleccione Administración en el menú de la izquierda.
2. Amplíe el menú Usuarios y acceso.
3. Seleccione Cuentas de servicio.
4. Seleccione la cuenta de servicio de la que desea eliminar un token.
5. En la lista de tokens, seleccione el icono rojo con una x junto al token de la cuenta de servicio que desea eliminar.

6. Seleccione Eliminar.

Se eliminará su token.

> **Note**
>
> También puede eliminar tokens de cuentas de servicio con Amazon Managed Grafana AWS APIs. Úselo DeleteWorkspaceServiceAccountTokenpara eliminar un token de cuenta de servicio mediante programación.

Asignación de roles a una cuenta de servicio

Puede asignar roles a una cuenta de servicio de Grafana para controlar el acceso a los tokens de la cuenta de servicio asociados. Puede asignar roles a una cuenta de servicio mediante la interfaz de usuario de Grafana o mediante la API.

Requisito previo

Asegúrese de tener permiso para crear y editar cuentas de servicio. De forma predeterminada, debe tener el rol de administrador de la organización para crear y editar cuentas de servicio. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Uso de permisos.

Asignación de un rol a una cuenta de servicio

1. Inicie sesión en Grafana y seleccione Administración en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Cuentas de servicio.
3. Seleccione la cuenta de servicio a la que desea asignar un rol. Como alternativa, busque la cuenta de servicio en la vista de lista.
4. Asigne un rol mediante el selector de roles para actualizarlo.

Utilice claves de API para autenticarse con Grafana HTTP APIs

Una forma de acceder a Grafana APIs es usar una clave de API, que también se denomina token de API. Utilice uno de los siguientes procedimientos para crear una clave de API: Una clave de API es válida durante el tiempo limitado que se especifique al crearla, hasta 30 días.

Temas

- Creación de una clave API de Grafana para usarla con Grafana APIs en el espacio de trabajo (consola)
- Creación de una clave de API de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana mediante AWS CLI

> **Note**
>
> En la versión 9 o posterior, se prefiere utilizar cuentas de servicio en lugar de claves de API. Las cuentas de servicio están sustituyendo a las claves de API como la principal forma de autenticar las aplicaciones que interactúan con Grafana APIs. Grafana Labs ha anunciado que las claves de API se eliminarán en una versión futura.

Al crear una clave de API, se especifica un rol para la clave. El rol determina el nivel de poder administrativo que tienen los usuarios de la clave.

En las siguientes tablas se muestran los permisos concedidos a los roles de administrador, editor y lector. La primera tabla muestra los permisos organizativos generales. En esta tabla, Completo significa poder ver, editar, agregar y eliminar permisos. La columna Explore muestra si el rol puede utilizar la vista Explore. La columna de permisos Otros muestra si el rol tiene permisos para administrar los usuarios, los equipos, los complementos y la configuración de la organización.

Rol	Paneles	Listas de reproducción	Carpetas	Exploración	Origen de datos	Otros permisos
Espectador	Visualización	Visualización	No	No	No	No
Editor	Completo	Completo	Completo	Sí	No	No
Administrador	Completo	Completo	Completo	Sí	Completo	Completo

En la tabla siguiente se muestran los permisos adicionales de panel y carpeta que se pueden configurar. Son diferentes de los roles de administrador, editor y lector.

Rol	Paneles	Carpetas	Cambiar los permisos
Ver	Visualización	Visualización	No
Editar	Crear, editar	Visualización	No
Administrador	Crear, editar, eliminar	Crear, editar, eliminar	Sí

> **Note**
>
> Un permiso con un ámbito más amplio y un nivel de permiso inferior no surtirá efecto si existe una regla más general con más permisos. Por ejemplo, si asigna a un usuario el rol de editor de la organización y, a continuación, solo le asigna los permisos de visualización de un panel, el permiso de visualización, que es más restrictivo, no surtirá efecto, ya que el usuario tiene acceso completo de edición debido a su rol de editor.

Creación de una clave API de Grafana para usarla con Grafana APIs en el espacio de trabajo (consola)

> **Note**
>
> En los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana compatibles con la versión 10 y posteriores de Grafana, ya no se pueden crear claves de API en el espacio de trabajo. Si su espacio de trabajo es un espacio de trabajo de Grafana versión 10, solo puede crear claves de API a través de la API o la AWS CLI.
> Grafana Labs ha anunciado la eliminación de las claves de API para una versión futura. En su lugar, se recomienda utilizar cuentas de servicio.

Para crear una clave de API de Grafana para usarla con Grafana en la consola del espacio de trabajo APIs

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En la esquina superior izquierda de la página, elija el icono de menú y, a continuación, elija Todos los espacios de trabajo.

3. Elija el nombre del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.
4. En la página de detalles del espacio de trabajo, elija la URL que aparece en URL del espacio de trabajo de Grafana.
5. En el menú lateral de la consola de Grafana, haga una pausa en el icono Configuración (engranaje) y, a continuación, elija Claves de API.
6. Elija Nueva clave de API.
7. Ingrese un nombre exclusivo para la clave.
8. En Rol, seleccione el nivel de acceso al que se va a conceder la clave. Seleccione Admin para permitir que un usuario con esta clave la utilice APIs en el nivel administrativo más amplio y potente. Seleccione Editor o Lector para limitar los usuarios de la clave a esos niveles de control. Para obtener más información, consulte las tablas anteriores.
9. En Tiempo de vida, especifique cuánto tiempo de validez quiere que tenga la clave. El máximo es de 30 días (un mes). Ingrese un número y una letra. Las letras válidas son s para los segundos, m para los minutos, h para las horas, d para los días, w para las semanas y M para el mes. Por ejemplo, 12h son 12 horas y 1M es 1 mes (30 días).

   Le recomendamos que establezca el tiempo de vida de la clave para un periodo más corto, por ejemplo, unas pocas horas o menos. Esto supone un riesgo mucho menor que tener claves de API que sean válidas durante mucho tiempo.
10. Elija Agregar.
11. (Opcional) Puede automatizar la creación de claves de API con la API Creación de claves de API mediante Terraform. Para obtener más información sobre la automatización de la creación de claves de API con Terraform, consulte Creating Grafana API Key using Terraform.

Creación de una clave de API de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana mediante AWS CLI

Creación de una clave de API de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana mediante la AWS CLI

En el siguiente ejemplo, sustituya el *key_namekey_role*, *seconds_to_live* y *workspace_id* por su propia información. Para obtener información sobre el formato de la clave-nombre, la clave-rol y seconds-to-live, consulte https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/APIReference/API_CreateWorkspaceApiKey.html la guía de la API.

```
aws grafana create-workspace-api-key --key-name "key_name" --key-role "key_role" --
seconds-to-live seconds_to_live --workspace-id "workspace_id"
```

A continuación, se muestra una respuesta de la CLI de ejemplo:

create-workspace-api-key ejemplo de salida

Puede encontrar el espacio *workspace_id* de trabajo ejecutando el siguiente comando:

```
aws grafana list-workspaces
```

API de alertas

> **Note**
>
> Esta sección solo se aplica a las alertas clásicas. Para obtener más información, consulte Alertas de Grafana.

Use la API de alertas para obtener información sobre las alertas clásicas del panel y sus estados. Sin embargo, esta API no se puede utilizar para modificar una alerta. Para crear alertas nuevas o modificarlas, debe actualizar el JSON del panel que contiene las alertas.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de alertas

```
GET /api/alerts
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alerts HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parámetros de cadenas de consulta:

Estos parámetros se utilizan como parámetros de cadena de consulta. Por ejemplo: `/api/alerts?dashboardId=1`

- dashboardId: limite las respuestas a las alertas en el valor especificado de paneles. Puede especificar varios paneles. Por ejemplo, `dashboardId=23&dashboardId=35`
- panelId: limite la respuesta a la alerta de un panel especificado en un panel.
- query: limite la respuesta a las alertas que tengan un nombre como este valor.
- state: devuelva las alertas que tienen uno o más de los siguientes estados de alerta: `ALL`, `alerting`, `ok`, `no_data`, `paused` o `pending`. Para especificar varios estados, utilice el formato siguiente: `?state=paused&state=alerting`.
- limit: limite la respuesta a un número X de alertas.
- folderId: limite la respuesta a las alertas de los paneles de las carpetas especificadas. Puede especificar varias carpetas. Por ejemplo, `folderId=23&folderId=35`
- dashboardQuery: limite la respuesta a las alertas que tengan un nombre de panel como este valor.
- dashboardTag: limite las alertas de respuesta de los paneles con etiquetas específicas. Para hacer un filtrado “AND” con varias etiquetas, especifique el parámetro de etiquetas varias veces. Por ejemplo, `dashboardTag=tag1&dashboardTag=tag2`. Tenga en cuenta que son etiquetas de Grafana, no AWS etiquetas de.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "dashboardId": 1,
    "dashboardUId": "ABcdEFghij"
    "dashboardSlug": "sensors",
```

```
    "panelId": 1,
    "name": "fire place sensor",
    "state": "alerting",
    "newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00",
    "evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "evalData": null,
    "executionError": "",
    "url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors"
  }
]
```

Obtención de una alerta por ID

```
GET /api/alerts/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alerts/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "dashboardId": 1,
  "dashboardUId": "ABcdEFghij"
  "dashboardSlug": "sensors",
  "panelId": 1,
  "name": "fire place sensor",
  "state": "alerting",
  "message": "Someone is trying to break in through the fire place",
  "newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00",
  "evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
  "evalData": "evalMatches": [
    {
      "metric": "movement",
      "tags": {
```

```
        "name": "fireplace_chimney"
      },
      "value": 98.765
    }
  ],
  "executionError": "",
  "url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors"
}
```

> **Important**
>
> Los datos de `evalMatches` se almacenan en caché en la base de datos exclusivamente cuando cambia el estado de la alerta. Si los datos de un servidor activan primero la alerta y, antes de que se vea que ese servidor abandona el estado de alerta, un segundo servidor también entra en un estado que activaría la alerta, el segundo servidor no está visible en los datos de `evalMatches`.

Cómo pausar una alerta por ID

```
POST /api/alerts/:id/pause
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/alerts/1/pause HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "paused": true
}
```

El parámetro de consulta `:id` es el ID de la alerta que se va a pausar o dejar de pausar. `paused` puede ser `true` para pausar una alerta o `false` para dejar de pausarla.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "alertId": 1,
  "state":   "Paused",
  "message": "alert paused"
}
```

API de canales de notificación de alertas

Utilice la API de canales de notificación de alertas para crear, actualizar, eliminar y recuperar canales de notificación.

El identificador (id) de un canal de notificación es un valor numérico que se incrementa automáticamente y solo es único por espacio de trabajo. El identificador único (uid) de un canal de notificación se puede utilizar para identificar de forma única una carpeta entre varios espacios de trabajo. Se genera automáticamente si no lo proporciona al crear un canal de notificación. El uid permite disponer de coherencia URLs para acceder a los canales de notificación y sincronizarlos entre varios espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de todos los canales de notificación

Devuelve todos los canales de notificación que el usuario autenticado tiene permiso para ver.

```
GET /api/alert-notifications
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "uid": "sns-uid",
    "name": "test",
    "type": "sns",
    "isDefault": false,
    "sendReminder": false,
    "disableResolveMessage": false,
    "frequency": "",
    "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
    "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
    "settings": {
      "authProvider": "default",
      "autoResolve": true,
      "httpMethod": "POST",
      "messageFormat": "json",
      "severity": "critical",
      "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
      "uploadImage": false
    },
    "secureFields": {}
  }
]
```

Obtención de todos los canales de notificación (búsqueda)

Devuelve todos los canales de notificación, pero con información menos detallada. Accesible para cualquier usuario autenticado y se utiliza principalmente para proporcionar canales de notificación de alertas en la interfaz de usuario de la consola del espacio de trabajo de Grafana al configurar las reglas de alerta.

```
GET /api/alert-notifications/lookup
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alert-notifications/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "uid": "sns-uid",
    "name": "test",
    "type": "sns",
    "isDefault": false
  },
  {
    "id": 2,
    "uid": "slack-uid",
    "name": "Slack",
    "type": "slack",
    "isDefault": false
  }
]
```

Obtención de todos los canales de notificación por UID

```
GET /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "test",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "disableResolveMessage": false,
  "frequency": "",
  "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "secureFields": {}
}
```

Obtención de todos los canales de notificación por ID

```
GET /api/alert-notifications/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "test",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "disableResolveMessage": false,
  "frequency": "",
  "created": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "updated": "2023-09-08T19:57:56Z",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "secureFields": {}
}
```

Creación de un canal de notificación

Para ver qué canales de notificación son compatibles con Amazon Managed Grafana, consulte la lista de notificadores compatibles en Uso de puntos de contacto.

```
POST /api/alert-notifications
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
  "uid": "new-sns-uid", // optional
  "name": "sns alert notification",  //Required
  "type":  "sns", //Required
  "isDefault": false,
```

```
  "sendReminder": false,
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "new-sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": false,
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00",
  "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00"
}
```

Actualización de un canal de notificación por UID

```
PUT /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
  "uid": "sns-uid", // optional
  "name": "sns alert notification",  //Required
  "type":  "sns", //Required
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
```

```
    "uploadImage": false
  },
  "created": "2017-01-01 12:34",
  "updated": "2017-01-01 12:34"
}
```

Actualización de un canal de notificación por ID

```
PUT /api/alert-notifications/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid", // optional
  "name": "sns alert notification",  //Required
  "type":  "sns", //Required
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id": 1,
  "uid": "sns-uid",
  "name": "sns alert notification",
  "type": "sns",
  "isDefault": false,
  "sendReminder": true,
  "frequency": "15m",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  },
  "created": "2017-01-01 12:34",
  "updated": "2017-01-01 12:34"
}
```

Eliminación de un canal de notificación por UID

```
DELETE /api/alert-notifications/uid/:uid
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/alert-notifications/uid/sns-uid HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Notification deleted"
}
```

Eliminación de un canal de notificación por ID

```
DELETE /api/alert-notifications/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Notification deleted"
}
```

Prueba de un canal de notificación

Envía un mensaje de notificación de prueba para el tipo y la configuración del canal de notificación indicados.

```
POST /api/alert-notifications/test
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/alert-notifications/test HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 1234abcd567exampleToken890

{
  "type":  "sns",
  "settings": {
    "authProvider": "default",
    "autoResolve": true,
    "httpMethod": "POST",
```

```
    "messageFormat": "json",
    "severity": "critical",
    "topic": "<SNS-TOPIC-ARN>",
    "uploadImage": false
  }
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "Test notification sent"
}
```

API de anotaciones

Use la API de anotaciones para crear, actualizar y eliminar anotaciones, y trabajar con ellas, en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Las anotaciones se guardan en la base de datos de Grafana del espacio de trabajo (sqlite, mysql o postgres). Las anotaciones pueden ser anotaciones globales que se pueden mostrar en cualquier panel configurando un origen de datos de anotaciones. Las anotaciones se filtran por etiquetas. También se pueden vincular a un panel de otro panel y mostrarse solo en ese panel.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Búsqueda de anotaciones

```
GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100
 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parámetros de consulta:

- from: (opcional) fecha y hora de la época en milisegundos.
- to: (opcional) fecha y hora de la época en milisegundos.
- limit: (opcional) número máximo de resultados devueltos. El valor predeterminado es 100.
- alertid: (opcional) de la FInd alerta especificada.
- dashboardId: (opcional) busque las anotaciones limitadas al panel especificado.
- panelId: (opcional) busque las anotaciones limitadas al panel especificado.
- userId: (opcional) busque las anotaciones creadas por el usuario especificado.
- type: (opcional) especifique si desea devolver las alertas o las anotaciones creadas por el usuario. Los valores son `alert` y `annotation`.
- tags: (opcional) utilice esta opción para filtrar las anotaciones globales. Las anotaciones globales son anotaciones de un origen de datos de anotaciones que no están conectadas específicamente a ningún panel. Para hacer un filtrado “AND” con varias etiquetas, especifique el parámetro de etiquetas varias veces. Por ejemplo, `tags=tag1&tags=tag2`. Son etiquetas de Grafana, no AWS etiquetas de.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
    {
        "id": 1124,
        "alertId": 0,
        "dashboardId": 468,
        "panelId": 2,
        "userId": 1,
        "userName": "",
        "newState": "",
        "prevState": "",
```

```
        "time": 1507266395000,
        "timeEnd": 1507266395000,
        "text": "test",
        "metric": "",
        "tags": [
            "tag1",
            "tag2"
        ],
        "data": {}
    },
    {
        "id": 1123,
        "alertId": 0,
        "dashboardId": 468,
        "panelId": 2,
        "userId": 1,
        "userName": "",
        "newState": "",
        "prevState": "",
        "time": 1507265111000,
        "text": "test",
        "metric": "",
        "tags": [
            "tag1",
            "tag2"
        ],
        "data": {}
    }
]
```

Creación de una anotación

```
POST /api/annotations
```

Crea una anotación en la base de datos de Grafana del espacio de trabajo. Los campos `dashboardId` y `panelId` son opcionales. Si no se especifican, se crea una anotación global que se puede consultar en cualquier panel que agregue el origen de datos de anotaciones de Grafana. Al crear una anotación de región, asegúrese de incluir la propiedad `timeEnd`.

El formato para `time` y `timeEnd` debe ser números de época con una resolución de milisegundos.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/annotations HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "dashboardId":468,
  "panelId":1,
  "time":1507037197339,
  "timeEnd":1507180805056,
  "tags":["tag1","tag2"],
  "text":"Annotation Description"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
    "message":"Annotation added",
    "id": 1,
}
```

Creación de una anotación en formato de Graphite

```
POST /api/annotations/graphite
```

Crea una anotación mediante un formato de evento compatible con Graphite. Los campos `when` y `data` son opcionales. Si no se especifica `when`, la hora actual se utiliza como marca de tiempo de la anotación. El campo `tags` también puede tener un formato anterior al de Graphite 0.10.0 (cadena con varias etiquetas separadas por un espacio).

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/annotations/graphite HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
```

```
  "what": "Event - deploy",
  "tags": ["deploy", "production"],
  "when": 1467844481,
  "data": "deploy of master branch happened at Wed Jul 6 22:34:41 UTC 2016"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
    "message":"Graphite annotation added",
    "id": 1
}
```

Actualización de una anotación

```
PUT /api/annotations/:id
```

Actualice todas las propiedades de una anotación que coincida con el ID especificado. Para actualizar solo determinadas propiedades, utilice la operación de anotación de revisiones.

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/annotations/1141 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json

{
  "time":1507037197339,
  "timeEnd":1507180805056,
  "text":"Annotation Description",
  "tags":["tag3","tag4","tag5"]
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
    "message":"Annotation updated"
}
```

Anotación de revisiones

```
PATCH /api/annotations/:id
```

Actualice una o más propiedades de una anotación que coincida con el ID especificado. Actualmente, esta operación permite actualizar las propiedades `text`, `tags`, `time` y `timeEnd`.

Ejemplo de solicitud:

```
PATCH /api/annotations/1145 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json

{
   "text":"New Annotation Description",
   "tags":["tag6","tag7","tag8"]
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
    "message":"Annotation patched"
}
```

Eliminación de una anotación por ID

```
DELETE /api/annotations/:id
```

Elimina la anotación que coincide con el ID especificado.

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/annotations/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
    "message":"Annotation deleted"
}
```

API de autenticación

Use la API de autenticación para trabajar con las claves de autenticación en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de claves de la API

```
GET /api/auth/keys
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parámetro de consulta:

- includeExpired: (opcional) parámetro booleano que especifica si se deben incluir las claves caducadas en los resultados devueltos. El valor predeterminado es `false`.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {"id": 3,"name": "API","role": "Admin"},
  {"id": 1,"name": "TestAdmin","role": "Admin","expiration":
 "2019-06-26T10:52:03+03:00"}
]
```

Creación de una clave de la API

```
POST /api/auth/keys
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "mykey",
  "role": "Admin",
  "secondsToLive": 86400
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- name: nombre de la clave.
- role: establece el nivel de acceso (rol de Grafana) de la clave. Los valores válidos son `Admin`, `Editor` o `Viewer`.
- secondsToLive— establece el tiempo que debe transcurrir antes de que caduque la clave. Debe ser 2 592 000 (30 días) o menos.

Ejemplo de respuesta

```
{"name":"mykey","key":"eyJrIjoiWHZiSWd3NzdCYUZnNUtibE9obUpESmE3bzJYNDRIc0UiLCJuIjoibXlrZXkiLCJp
```

Estados de error:

- 400: `secondsToLive` es superior a 2 592 000.
- 500: no se pudo almacenar la clave en la base de datos.

Eliminación de una clave de la API

```
DELETE /api/auth/keys/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/auth/keys/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"API key deleted"}
```

API de paneles

Use la API de paneles para crear, actualizar y eliminar paneles, y trabajar con ellos, en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

El identificador (id) de un panel es un valor numérico que se incrementa automáticamente y solo es único por espacio de trabajo. El identificador único (uid) de un panel se puede utilizar para identificar de forma única un panel entre varios espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana. Se genera automáticamente si no lo proporciona al crear un panel. El uid permite disponer de paneles y al sincronizarlos entre varios espacios de trabajo. URLs El uso del uid significa que al cambiar el título de un panel no se interrumpe ningún enlace marcado a ese panel.

El uid puede tener una longitud máxima de 40 caracteres.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Creación o actualización de un panel

```
POST /api/dashboards/db
```

Crea un panel nuevo o actualiza uno existente.

Ejemplo de solicitud para crear un panel nuevo

```
POST /api/dashboards/db HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "dashboard": {
    "id": null,
    "uid": null,
    "title": "Production Overview",
    "tags": [ "templated" ],
    "timezone": "browser",
    "schemaVersion": 16,
    "version": 0,
    "refresh": "25s"
  },
  "folderId": 0,
  "folderUid": "l3KqBxCMz",
  "message": "Made changes to xyz",
  "overwrite": false
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- dashboard: modelo de panel completo. Utilice el valor “null” para crear un nuevo panel.
- dashboard.id: utilice el valor “null” para crear un nuevo panel.
- dashboard.uid: identificador único opcional cuando lo usa para crear un panel nuevo. Si su valor es “null”, se genera un nuevo uid.
- folderid: id de la carpeta en la que se va a guardar el panel.
- folderid: uid de la carpeta en la que se va a guardar el panel. Anula el valor de `folderid`
- overwrite: especifique `true` si desea sobrescribir un panel existente con una versión más reciente, el mismo título del panel en la carpeta o el mismo uid del panel.
- message: establece un mensaje de confirmación para el historial de versiones.
- refresh: establece el intervalo de actualización del panel. Si es inferior al intervalo de actualización mínimo, se ignora y se utiliza el intervalo de actualización mínimo.

Si quiere agregar o actualizar una regla de alerta para un panel, declare un bloque `dashboard.panels.alert`.

Ejemplo de solicitud para actualizar una regla de alerta del panel

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{
 "dashboard":  {
        "id": 104,
        "panels": [
            {
                "alert": {
                    "alertRuleTags": {},
                    "conditions": [
                        {
                            "evaluator": {
                                "params": [
                                    25
                                ],
                                "type": "gt"
                            },
                            "operator": {
                                "type": "and"
                            },
```

```
                    "query": {
                        "params": [
                            "A",
                            "5m",
                            "now"
                        ]
                    },
                    "reducer": {
                        "params": [],
                        "type": "avg"
                    },
                    "type": "query"
                }
            ],
            "executionErrorState": "alerting",
            "for": "5m",
            "frequency": "1m",
            "handler": 1,
            "name": "Panel Title alert",
            "noDataState": "no_data",
            "notifications": []
        },
        "aliasColors": {},
        "bars": false,
        "dashLength": 10,
        "dashes": false,
        "datasource": null,
        "fieldConfig": {
            "defaults": {
                "custom": {}
            },
            "overrides": []
        },
        "fill": 1,
        "fillGradient": 0,
        "gridPos": {
            "h": 9,
            "w": 12,
            "x": 0,
            "y": 0
        },
        "hiddenSeries": false,
        "id": 2,
        "legend": {
```

```
            "avg": false,
            "current": false,
            "max": false,
            "min": false,
            "show": true,
            "total": false,
            "values": false
        },
        "lines": true,
        "linewidth": 1,
        "nullPointMode": "null",
        "options": {
            "dataLinks": []
        },
        "percentage": false,
        "pointradius": 2,
        "points": false,
        "renderer": "flot",
        "seriesOverrides": [],
        "spaceLength": 10,
        "stack": false,
        "steppedLine": false,
        "targets": [
            {
                "refId": "A",
                "scenarioId": "random_walk"
            }
        ],
        "thresholds": [
            {
                "colorMode": "critical",
                "fill": true,
                "line": true,
                "op": "gt",
                "value": 50
            }
        ],
        "timeFrom": null,
        "timeRegions": [],
        "timeShift": null,
        "title": "Panel Title",
        "tooltip": {
            "shared": true,
            "sort": 0,
```

```
                    "value_type": "individual"
                },
                "type": "graph",
                "xaxis": {
                    "buckets": null,
                    "mode": "time",
                    "name": null,
                    "show": true,
                    "values": []
                },
                "yaxes": [
                    {
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                    },
                    {
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                    }
                ],
                "yaxis": {
                    "align": false,
                    "alignLevel": null
                }
            }
        ],
        "title": "Update alert rule via API",
        "uid": "dHEquNzGz",
        "version": 1
    }
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{
  "id":      1,
  "uid":     "cIBgcSjkk",
  "url":     "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
  "status":  "success",
  "version": 1,
  "slug":    "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0
}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 400: error (como JSON no válido, campos no válidos o campos faltantes).
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 412: error en la condición previa.

El código de estado 412 se usa para explicar por qué no se puede crear el panel.

- Otra persona ha cambiado el panel `status=version-mismatch`
- Ya existe un panel con el mismo nombre en la carpeta `status=name-exists`
- Ya existe un panel con el mismo uid `status=name-exists`
- El panel pertenece al complemento `plugin title` `status=plugin-dashboard`

El cuerpo de la respuesta tiene las siguientes propiedades. Si otro panel tiene el mismo título, el valor de `status` es `name-exists`.

```
HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{
  "message": "The dashboard has been changed by someone else",
  "status": "version-mismatch"
}
```

Obtención de un panel por uid

```
GET /api/dashboards/uid/:uid
```

Devuelve el panel que coincide con el uid. Los metadatos devueltos pueden contener información sobre el UID de la carpeta que contiene el panel.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "dashboard": {
    "id": 1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title": "Production Overview",
    "tags": [ "templated" ],
    "timezone": "browser",
    "schemaVersion": 16,
    "version": 0
  },
  "meta": {
    "isStarred": false,
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
    "folderId": 2,
    "folderUid": "l3KqBxCMz",
    "slug": "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0
  }
}
```

Códigos de estado:

- 200: encontrado.

- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no encontrado.

Eliminación de un panel por uid

```
DELETE /api/dashboards/uid/:uid
```

Elimina el panel que coincide con el uid.

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "title": "Production Overview",
  "message": "Dashboard Production Overview deleted",
  "id": 2
}
```

Códigos de estado:

- 200: eliminado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no encontrado.

Obtención del panel de inicio

```
GET /api/dashboards/home
```

Devuelve el panel de inicio.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/home HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "dashboard": {
    "editable":false,
    "hideControls":true,
    "nav":[
      {
        "enable":false,
        "type":"timepicker"
      }
    ],
    "style":"dark",
    "tags":[],
    "templating":{
      "list":[
      ]
    },
    "time":{
    },
    "timezone":"browser",
    "title":"Home",
    "version":5
  },
  "meta": {
    "isHome":true,
```

```
    "canSave":false,
    "canEdit":false,
    "canStar":false,
    "url":"",
    "expires":"0001-01-01T00:00:00Z",
    "created":"0001-01-01T00:00:00Z"
  }
}
```

Obtención de etiquetas del panel

```
GET /api/dashboards/tags
```

Devuelve todas las etiquetas de los paneles.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/tags HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "term":"tag1",
    "count":1
  },
  {
    "term":"tag2",
    "count":4
  }
]
```

API de permisos del panel

Use la API de permisos del panel para actualizar o recuperar los permisos de un panel.

Los permisos con `dashboardId=-1` son los predeterminados para los usuarios con los roles de espectador y editor. Los permisos se pueden establecer para un usuario, un equipo o un rol (Espectador o Editor). Los permisos no se pueden configurar para los administradores, ya que siempre tienen acceso a todo.

Los niveles de permisos del campo `permission` son los siguientes:

- 1 = Visualización
- 2 = Edición
- 4 = Administración

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de permisos de un panel

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions
```

Obtiene todos los permisos del panel con el `dashboardId` indicado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/id/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "dashboardId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Viewer",
    "permission": 1,
    "permissionName": "View",
    "uid": "",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
  },
  {
    "id": 2,
    "dashboardId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Editor",
    "permission": 2,
    "permissionName": "Edit",
    "uid": "",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
  }
]
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el panel.

Actualización de permisos de un panel

```
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions
```

Actualiza los permisos de un panel. Esta operación elimina los permisos existentes si no están incluidos en la solicitud.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/dashboards/id/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "items": [
    {
      "role": "Viewer",
      "permission": 1
    },
    {
      "role": "Editor",
      "permission": 2
    },
    {
      "teamId": 1,
      "permission": 1
    },
    {
      "userId": 11,
      "permission": 4
    }
  ]
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- items: elementos de permisos que se van a agregar o actualizar. Se eliminan los elementos existentes que se omiten de la lista.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Dashboard permissions updated"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el panel.

API de versiones del panel

Use la API de versiones del panel para recuperar las versiones del panel y restaurar un panel a una versión especificada.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de todas las versiones del panel

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions
```

Obtiene todas las versiones del panel existentes mediante el `dashboardId` indicado.

Parámetros de consulta:

- limit: número máximo de resultados que devolver.
- start: versión desde la cual empezar cuando se devuelven las consultas.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/id/1/versions?limit=2?start=0 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 428

[
  {
    "id": 2,
    "dashboardId": 1,
    "parentVersion": 1,
    "restoredFrom": 0,
    "version": 2,
    "created": "2017-06-08T17:24:33-04:00",
    "createdBy": "admin",
    "message": "Updated panel title"
  },
  {
    "id": 1,
    "dashboardId": 1,
    "parentVersion": 0,
    "restoredFrom": 0,
    "version": 1,
    "created": "2017-06-08T17:23:33-04:00",
    "createdBy": "admin",
    "message": "Initial save"
  }
```

```
]
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 400: errores.
- 401: no autorizado.
- 404: no se encontró la versión del panel.

Obtención de una versión del panel

```
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions/:id
```

Obtenga una versión del panel con el ID indicado, para el panel con el `dashboardId` indicado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboards/id/1/versions/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 1300

{
  "id": 1,
  "dashboardId": 1,
  "parentVersion": 0,
  "restoredFrom": 0,
  "version": 1,
  "created": "2017-04-26T17:18:38-04:00",
  "message": "Initial save",
  "data": {
    "annotations": {
      "list": [
```

```
    ]
  },
  "editable": true,
  "gnetId": null,
  "graphTooltip": 0,
  "hideControls": false,
  "id": 1,
  "links": [

  ],
  "rows": [
    {
      "collapse": false,
      "height": "250px",
      "panels": [

      ],
      "repeat": null,
      "repeatIteration": null,
      "repeatRowId": null,
      "showTitle": false,
      "title": "Dashboard Row",
      "titleSize": "h6"
    }
  ],
  "schemaVersion": 14,
  "style": "dark",
  "tags": [

  ],
  "templating": {
    "list": [

    ]
  },
  "time": {
    "from": "now-6h",
    "to": "now"
  },
  "timepicker": {
    "refresh_intervals": [
      "5s",
      "10s",
      "30s",
```

```
        "1m",
        "5m",
        "15m",
        "30m",
        "1h",
        "2h",
        "1d"
      ],
      "time_options": [
        "5m",
        "15m",
        "1h",
        "6h",
        "12h",
        "24h",
        "2d",
        "7d",
        "30d"
      ]
    },
    "timezone": "browser",
    "title": "test",
    "version": 1
  },
  "createdBy": "admin"
}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 404: no se encontró la versión del panel.

Restauración de un panel

```
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/restore
```

Restaura un panel a la versión que especifique.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/dashboards/id/1/restore
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": 1
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- version: versión del panel que se va a restaurar.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 67

{
  "slug": "my-dashboard",
  "status": "success",
  "version": 3
}
```

Esquema del cuerpo de la respuesta JSON:

- slug: el slug del título del panel, apto para URL.
- status. si la restauración se ha completado correctamente o no.
- version: nueva versión del panel tras la restauración.

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 404: no se encontró el panel o la versión del panel.
- 500: error interno del servidor (indica un problema al recuperar las etiquetas del panel de la base de datos).

Ejemplo de respuesta de error:

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 46

{
  "message": "Dashboard version not found"
}
```

Esquema del cuerpo de la respuesta JSON:

- message: mensaje que explica el motivo del error.

Comparación de versiones del panel

```
POST /api/dashboards/calculate-diff
```

Compara dos versiones del panel calculando su diferencia en JSON.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/dashboards/calculate-diff HTTP/1.1
Accept: text/html
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "base": {
    "dashboardId": 1,
    "version": 1
  },
  "new": {
    "dashboardId": 1,
    "version": 2
  },
  "diffType": "json"
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- base: objeto que representa la versión base del panel.
- new: objeto que representa la versión nueva del panel.
- difftype: tipo de diferencia que se va a devolver. Los valores válidos son `json` y `basic`.

Ejemplo de respuesta (diferencia en JSON)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<p id="l1" class="diff-line diff-json-same">
  <!-- Diff omitted -->
</p>
```

La respuesta es una representación textual de la diferencia, con los valores del panel en JSON, similar a las diferencias que se ven en sitios como GitHub o. GitLab

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 200: solicitud incorrecta, se envió un JSON no válido.
- 401: no autorizado.
- 404: no encontrado.

Ejemplo de respuesta (diferencia básica)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<div class="diff-group">
  <!-- Diff omitted -->
</div>
```

La respuesta es un resumen de los cambios, derivado de la diferencia entre los dos objetos JSON.

Códigos de estado:

- 200: correcto.

- 200: solicitud incorrecta, se envió un JSON no válido.
- 401: no autorizado.
- 404: no encontrado.

API de origen de datos

Use la API de origen de datos para crear, actualizar y eliminar orígenes de datos, y trabajar con ellos, en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de todos los orígenes de datos

```
GET /api/datasources
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
   {
     "id": 1,
     "orgId": 1,
```

```
     "uid": "H8joYFVGz"
     "name": "datasource_elastic",
     "type": "elasticsearch",
     "typeLogoUrl": "public/app/plugins/datasource/elasticsearch/img/
elasticsearch.svg",
     "access": "proxy",
     "url": "http://mydatasource.com",
     "password": "",
     "user": "",
     "database": "grafana-dash",
     "basicAuth": false,
     "isDefault": false,
     "jsonData": {
         "esVersion": 5,
         "logLevelField": "",
         "logMessageField": "",
         "maxConcurrentShardRequests": 256,
         "timeField": "@timestamp"
     },
     "readOnly": false
   }
]
```

Obtención de un único origen de datos por ID

```
GET /api/datasources/:datasourceId
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
```

```
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Obtención de un único origen de datos por UID

```
GET /api/datasources/uid/:uid
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
```

```
  "id": 1,
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Obtención de un único origen de datos por nombre

```
GET /api/datasources/name/:name
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id": 1,
  "uid": "kLtEtcRGk",
  "orgId": 1,
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "typeLogoUrl": "",
  "access": "proxy",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "password": "",
  "user": "",
  "database": "",
  "basicAuth": false,
  "basicAuthUser": "",
  "basicAuthPassword": "",
  "withCredentials": false,
  "isDefault": false,
  "jsonData": {
    "graphiteType": "default",
    "graphiteVersion": "1.1"
  },
  "secureJsonFields": {},
  "version": 1,
  "readOnly": false
}
```

Obtención del ID de un origen de datos por nombre

```
GET /api/datasources/id/:name
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources/id/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id":1
}
```

Creación de un origen de datos

```
POST /api/datasources
```

Ejemplo de solicitud de Graphite

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name":"test_datasource",
  "type":"graphite",
  "url":"http://mydatasource.com",
  "access":"proxy",
  "basicAuth":false
}
```

Ejemplo de respuesta de Graphite

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "",
```

```
    "basicAuth": false,
    "basicAuthUser": "",
    "basicAuthPassword": "",
    "withCredentials": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {},
    "secureJsonFields": {},
    "version": 1,
    "readOnly": false
  },
  "id": 1,
  "message": "Datasource added",
  "name": "test_datasource"
}
```

> **Note**
>
> Cuando define `password` y `basicAuthPassword` en `secureJsonData`, Amazon Managed Grafana los cifra de forma segura como un blob cifrado en la base de datos. A continuación, en la respuesta se muestran los campos cifrados en `secureJsonFields`.

Ejemplo de solicitud de Graphite con la autenticación básica habilitada

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "test_datasource",
  "type": "graphite",
  "url": "http://mydatasource.com",
  "access": "proxy",
  "basicAuth": true,
  "basicAuthUser": "basicuser",
  "secureJsonData": {
    "basicAuthPassword": "basicpassword"
  }
}
```

Ejemplo de respuesta con la autenticación básica habilitada

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "",
    "basicAuth": true,
    "basicAuthUser": "basicuser",
    "basicAuthPassword": "",
    "withCredentials": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {},
    "secureJsonFields": {
      "basicAuthPassword": true
    },
    "version": 1,
    "readOnly": false
  },
  "id": 102,
  "message": "Datasource added",
  "name": "test_datasource"
}
```

Ejemplo de CloudWatch solicitud

```
POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "test_datasource",
  "type": "cloudwatch",
  "url": "http://monitoring.us-west-1.amazonaws.com",
```

```
  "access": "proxy",
  "jsonData": {
    "authType": "keys",
    "defaultRegion": "us-west-1"
  },
  "secureJsonData": {
    "accessKey": "Ol4pIDpeKSA6XikgOl4p",
    "secretKey": "dGVzdCBrZXkgYmxlYXNlIGRvbid0IHN0ZWFs"
  }
}
```

Actualización de un origen de datos existente

```
PUT /api/datasources/:datasourceId
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "id":1,
  "orgId":1,
  "name":"test_datasource",
  "type":"graphite",
  "access":"proxy",
  "url":"http://mydatasource.com",
  "password":"",
  "user":"",
  "database":"",
  "basicAuth":true,
  "basicAuthUser":"basicuser",
  "secureJsonData": {
    "basicAuthPassword": "basicpassword"
  },
  "isDefault":false,
  "jsonData":null
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "datasource": {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "test_datasource",
    "type": "graphite",
    "typeLogoUrl": "",
    "access": "proxy",
    "url": "http://mydatasource.com",
    "password": "",
    "user": "",
    "database": "",
    "basicAuth": true,
    "basicAuthUser": "basicuser",
    "basicAuthPassword": "",
    "withCredentials": false,
    "isDefault": false,
    "jsonData": {},
    "secureJsonFields": {
      "basicAuthPassword": true
    },
    "version": 1,
    "readOnly": false
  },
  "id": 102,
  "message": "Datasource updated",
  "name": "test_datasource"
}
```

Note

Recomendamos definir `password` y `basicAuthPassword` en `secureJsonData` para que se almacenen de forma segura como un blob cifrado en la base de datos. A continuación, en la respuesta se muestran los campos cifrados en `secureJsonFields`.

Eliminación de un origen de datos por ID

```
DELETE /api/datasources/:datasourceId
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}
```

Eliminación de un origen de datos por UID

```
DELETE /api/datasources/uid/:uid
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}
```

Eliminación de un origen de datos por nombre

```
DELETE /api/datasources/name/:datasourceName
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message":"Data source deleted",
  "id": 1
}
```

Llamadas de proxy de origen de datos

```
GET /api/datasources/proxy/:datasourceId/*
```

Redirige mediante proxy todas las llamadas al origen de datos real.

Consulta de los orígenes de datos

```
POST /api/ds/query
```

Consulta un origen de datos que tenga una implementación de backend. La mayoría de los orígenes de datos integrados tienen implementación de backend.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/ds/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
   "queries":[
      {
         "refId":"A",
         "scenarioId":"csv_metric_values",
```

```
         "datasource":{
            "uid":"PD8C576611E62080A"
         },
         "format": "table",
         "maxDataPoints":1848,
         "intervalMs":200,
         "stringInput":"1,20,90,30,5,0"
      }
   ],
   "from":"now-5m",
   "to":"now"
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- desde/hasta: especifica el intervalo de tiempo para las consultas. El tiempo puede ser una marca temporal de época en milisegundos o relativo utilizando las unidades de tiempo de Grafana. Por ejemplo, `now-5m`.
- consultas: especifica una o más consultas. Debe incluir un valor mínimo.
- queries.datasource.uid: especifica el UID de la fuente de datos que se va a consultar. Cada consulta de la solicitud debe tener un único `datasource`.
- Queries.refid: especifica un identificador de la consulta. El valor predeterminado es «A».
- queries.format: especifica el formato en el que se deben devolver los datos. Las opciones válidas son `time_series` o `table` dependen de la fuente de datos.
- consultas. maxDataPoints: especifica la cantidad máxima de puntos de datos que puede representar un panel. El valor predeterminado es 100.
- Queries.intervalMS: especifica el intervalo de tiempo de la serie temporal en milisegundos. El valor predeterminado es 1000.

Además, se deben agregar propiedades específicas de cada fuente de datos en una solicitud (por ejemplo, Queries.stringInput, como se muestra en la solicitud anterior). Para entender mejor cómo crear una consulta para una fuente de datos determinada, usa las herramientas para desarrolladores del navegador que prefieras e inspecciona las solicitudes HTTP a las que se están realizando. `/api/ds/query`

Ejemplo: respuesta a una consulta de series temporales de una fuente de datos de prueba

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json

{
  "results": {
    "A": {
      "frames": [
        {
          "schema": {
            "refId": "A",
            "fields": [
              {
                "name": "time",
                "type": "time",
                "typeInfo": {
                  "frame": "time.Time"
                }
              },
              {
                "name": "A-series",
                "type": "number",
                "typeInfo": {
                  "frame": "int64",
                  "nullable": true
                }
              }
            ]
          },
          "data": {
            "values": [
              [1644488152084, 1644488212084, 1644488272084, 1644488332084,
 1644488392084, 1644488452084],
              [1, 20, 90, 30, 5, 0]
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

Consulta de un origen de datos por ID

```
POST /api/tsdb/query
```

> **Important**
>
> No se admite la versión 9 a partir de la versión 9. `/api/tsdb/query` Utilice Consulta de los orígenes de datos.

Consulta un origen de datos que tenga una implementación de backend. La mayoría de los orígenes de datos integrados tienen implementación de backend.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
  "from": "1420066800000",
  "to": "1575845999999",
  "queries": [
    {
      "refId": "A",
      "intervalMs": 86400000,
      "maxDataPoints": 1092,
      "datasourceId": 86,
      "rawSql": "SELECT 1 as valueOne, 2 as valueTwo",
      "format": "table"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Se necesitan las propiedades `from`, `to` y `queries`.

Esquema de cuerpo JSON:

- from/to: debe ser absoluto en las marcas de tiempo de época en milisegundos o relativo utilizando las unidades de tiempo de Grafana. Por ejemplo, `now-1h`.
- queries.refId: (opcional) especifica un identificador para la consulta. El valor predeterminado es `A`.
- queries.datasourceId: especifica el origen de datos que se va a consultar. Cada consulta de la solicitud debe tener un único `datasourceId`.
- consultas. maxDataPoints: (opcional) especifica la cantidad máxima de puntos de datos que puede representar un panel. El valor predeterminado es 100.
- queries.interval IMs: (opcional) especifica el intervalo de tiempo en milisegundos de la serie temporal. El valor predeterminado es 1000.

Ejemplo de solicitud para el origen de datos de MySQL:

```
POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{
  "from": "1420066800000",
  "to": "1575845999999",
  "queries": [
    {
      "refId": "A",
      "intervalMs": 86400000,
      "maxDataPoints": 1092,
      "datasourceId": 86,
      "rawSql": "SELECT\n  time,\n  sum(opened) AS \"Opened\",\n  sum(closed) AS
 \"Closed\"\nFROM\n  issues_activity\nWHERE\n  $__unixEpochFilter(time) AND\n  period
 = 'm' AND\n  repo IN('grafana/grafana') AND\n  opened_by IN('Contributor','Grafana
 Labs')\nGROUP BY 1\nORDER BY 1\n",
      "format": "time_series"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de respuesta para la solicitud de origen de datos de MySQL:

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "results": {
    "A": {
      "refId": "A",
      "meta": {
        "rowCount": 0,
        "sql": "SELECT\n  time,\n  sum(opened) AS \"Opened\",\n  sum(closed) AS
 \"Closed\"\nFROM\n  issues_activity\nWHERE\n  time <= 1420066800 AND time >=
 1575845999 AND\n  period = 'm' AND\n  repo IN('grafana/grafana') AND\n  opened_by
 IN('Contributor','Grafana Labs')\nGROUP BY 1\nORDER BY 1\n"
      },
      "series": [
        {
          "name": "Opened",
          "points": [
            [
              109,
              1420070400000
            ],
            [
              122,
              1422748800000
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Closed",
          "points": [
            [
              89,
              1420070400000
            ]
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```


API de permisos de orígenes de datos

Utilice la API de permisos de orígenes de datos para habilitar, deshabilitar, enumerar, agregar y eliminar permisos para los orígenes de datos.

Puede establecer permisos para un usuario o un equipo. Los permisos no se pueden establecer para los administradores, ya que siempre tienen acceso a todo.

Los niveles de permisos del campo de permisos son los siguientes:

- 1 = Consulta

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Habilitación de permisos para un origen de datos

```
POST /api/datasources/:id/enable-permissions
```

Habilita los permisos para el origen de datos con el ID indicado. Nadie, excepto los administradores de la organización, puede consultar el origen de datos hasta que se hayan agregado los permisos que dejen a determinados usuarios o equipos consultar el origen de datos.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/datasources/1/enable-permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions enabled"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 400: no se pueden habilitar los permisos; consulte el cuerpo de la respuesta para obtener más información.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el origen de datos.

Deshabilitación de permisos para un origen de datos

```
POST /api/datasources/:id/disable-permissions
```

Deshabilita los permisos para el origen de datos con el ID indicado. Se eliminan todos los permisos existentes y cualquier persona puede consultar el origen de datos.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/datasources/1/disable-permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions disabled"}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 400: no se pueden deshabilitar los permisos; consulte el cuerpo de la respuesta para obtener más información.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.

- 404: no se encontró el origen de datos.

Obtención de permisos para un origen de datos

```
GET /api/datasources/:id/permissions
```

Obtiene los permisos para el origen de datos con el `id` indicado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/datasources/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551

{
  "datasourceId": 1,
  "enabled": true,
  "permissions":
  [
    {
      "id": 1,
      "datasourceId": 1,
      "userId": 1,
      "userLogin": "user",
      "userEmail": "user@test.com",
      "userAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
      "permission": 1,
      "permissionName": "Query",
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    },
    {
      "id": 2,
      "datasourceId": 1,
```

```
      "teamId": 1,
      "team": "A Team",
      "teamAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
      "permission": 1,
      "permissionName": "Query",
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    }
  ]
}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el origen de datos.

Cómo agregar permisos para un origen de datos

```
POST /api/datasources/:id/permissions
```

Agrega un permiso de usuario para el origen de datos con el `id` indicado.

Ejemplo de solicitud para agregar un permiso de usuario

```
POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "userId": 1,
  "permission": 1
}
```

Ejemplo de respuesta para agregar un permiso de usuario

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
```

```
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission added"}
```

Ejemplo de solicitud para agregar un permiso de equipo

```
POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "teamId": 1,
  "permission": 1
}
```

Ejemplo de respuesta para agregar un permiso de equipo

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission added"}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 400: no se puede agregar el permiso; consulte el cuerpo de la respuesta para obtener más información.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el origen de datos.

Eliminación de permisos para un origen de datos

```
DELETE /api/datasources/:id/permissions/:permissionId
```

Elimina el permiso con el valor de permissionId proporcionado para el origen de datos con el `id` indicado.

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/datasources/1/permissions/2
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission removed"}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el origen de datos o el permiso.

API de sincronización de grupos externos

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de grupos externos

```
GET /api/teams/:teamId/groups
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/teams/1/groups HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
    "teamId": 1,
    "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org"
  }
]
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.

Cómo agregar un grupo externo

```
POST /api/teams/:teamId/groups
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]

{
  "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Group added to Team"}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 400: el grupo ya está agregado a este equipo.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.
- 404: no se encontró el equipo.

Eliminación de un grupo externo

```
DELETE /api/teams/:teamId/groups/:groupId
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/teams/1/groups/cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team Group removed"}
```

Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.

- 404: no se encontró el equipo o el grupo.

API de carpetas

Use la API de carpetas para trabajar con las carpetas en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

El identificador (id) de una carpeta es un valor numérico que se incrementa automáticamente y solo es único por espacio de trabajo. El identificador único (uid) de una carpeta se puede utilizar para identificar de forma única una carpeta entre varios espacios de trabajo. Se genera automáticamente si no lo proporciona al crear una carpeta. El uid permite disponer de coherentes URLs para acceder a las carpetas y al sincronizarlas entre varios espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana. El uso del uid significa que al cambiar el título de una carpeta no se interrumpe ningún enlace marcado a esa carpeta.

El uid puede tener una longitud máxima de 40 caracteres.

Las carpetas no se pueden anidar.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

La carpeta General, cuyo `id` es 0, no forma parte de la API de carpetas. No puede usar la API de carpetas para recuperar información sobre la carpeta general.

Creación de una carpeta

```
POST /api/folders
```

Crea una carpeta nueva.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/folders HTTP/1.1
```

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC"
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- uid: identificador único opcional. Si su valor es “null”, se genera un nuevo uid.
- title: título de la carpeta.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 400: error (como JSON no válido, campos no válidos o campos faltantes).
- 401: no autorizado.

- 403: acceso denegado.

Actualización de una carpeta

```
PUT /api/folders/:uid
```

Actualiza la carpeta existente que coincide con el uid.

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "title":"Department DEF",
  "version": 1
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- uid: cambia el identificador único, si se proporciona.
- title: título de la carpeta.
- version: proporcione la versión actual para poder sobrescribir la carpeta. No es necesario si `overwrite=true`.
- overwrite: se establece en `true` para sobrescribir la carpeta existente con una versión más reciente.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department DEF",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-def",
```

```
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 400: error (como JSON no válido, campos no válidos o campos faltantes).
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró la carpeta.
- 412: error en la condición previa.

El código de estado 412 se usa para explicar por qué no se puede actualizar la carpeta.

- Otra persona ha cambiado la carpeta `status=version-mismatch`

El cuerpo de la respuesta tiene las siguientes propiedades:

```
HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{
  "message": "The folder has been changed by someone else",
  "status": "version-mismatch"
}
```

Obtención de todas las carpetas

```
GET /api/folders
```

Devuelve todas las carpetas para las que tiene permiso de visualización. Puede controlar el número máximo de carpetas devueltas mediante el parámetro de consulta `limit`. El valor predeterminado es 1000.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/folders?limit=10 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":1,
    "uid": "nErXDvCkzz",
    "title": "Department ABC"
  },
  {
    "id":2,
    "uid": "k3S1cklGk",
    "title": "Department RND"
  }
]
```

Obtención de una carpeta por uid

```
GET /api/folders/:uid
```

Devuelve todas las carpetas que coinciden con el uid dado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/folders/nErXDvCkzzh HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Códigos de estado:

- 200: encontrado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no encontrado.

Obtención de una carpeta por id

```
GET /api/folders/id/:id
```

Devuelve la carpeta que coincide con el id dado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/folders/id/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "uid": "nErXDvCkzz",
  "title": "Department ABC",
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc",
  "hasAcl": false,
  "canSave": true,
  "canEdit": true,
  "canAdmin": true,
  "createdBy": "admin",
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "updatedBy": "admin",
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00",
  "version": 1
}
```

Códigos de estado:

- 200: encontrado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no encontrado.

Eliminación de una carpeta por uid

```
DELETE /api/folders/:uid
```

Elimina la carpeta que coincide con el uid y también elimina todos los paneles almacenados en la carpeta. Esta operación no se puede revertir.

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message":"Folder deleted",
  "id": 2
}
```

Códigos de estado:

- 200: eliminado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no encontrado.

API de búsqueda de carpetas o paneles

Use la API de FolderDashboard búsqueda de carpetas o paneles para buscar carpetas y paneles en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Búsqueda de carpetas y paneles

```
GET /api/search/
```

Parámetros de consulta:

- query: consulta de búsqueda.
- tag: lista de etiquetas que se deben buscar. Son etiquetas de Grafana, no AWS etiquetas de.
- type: tipo que se deben buscar, ya sea `dash-folder` o `dash-db`.
- dashboardIds: lista de los ID de panel que se deben buscar.
- folderIds: lista de los ID de panel que se deben buscar en los paneles.
- starred: marca para especificar que solo se deben mostrar los paneles destacados.
- limit: limite el número de resultados devueltos (el máximo es 5000).
- page: utilice este parámetro para acceder a los aciertos que superen el límite. La numeración empieza en 1. El parámetro `limit` actúa como tamaño de página.

Ejemplo de solicitud para recuperar carpetas y paneles de la carpeta general

```
GET /api/search?folderIds=0&query=&starred=false HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta para recuperar carpetas y paneles de la carpeta general

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 163,
    "uid": "000000163",
    "title": "Folder",
    "url": "/dashboards/f/000000163/folder",
    "type": "dash-folder",
    "tags": [],
    "isStarred": false,
    "uri":"db/folder" // deprecated in Grafana v5.0
  },
  {
    "id":1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title":"Production Overview",
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
    "type":"dash-db",
```

```
    "tags":[prod],
    "isStarred":true,
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0
  }
]
```

Ejemplo de solicitud para buscar paneles destacados

```
GET /api/search?query=Production%20Overview&starred=true&tag=prod HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta para buscar paneles destacados

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":1,
    "uid": "cIBgcSjkk",
    "title":"Production Overview",
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview",
    "type":"dash-db",
    "tags":[prod],
    "isStarred":true,
    "folderId": 2,
    "folderUid": "000000163",
    "folderTitle": "Folder",
    "folderUrl": "/dashboards/f/000000163/folder",
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0
  }
]
```

API de permisos de carpetas

Use la API de carpetas para actualizar o recuperar los permisos de una carpeta.

Los permisos con `folderId=-1` son los predeterminados para los usuarios con los roles de espectador y editor. Los permisos se pueden establecer para un usuario, un equipo o un rol (Espectador o Editor). Los permisos no se pueden configurar para los administradores, ya que siempre tienen acceso a todo.

Los niveles de permisos del campo `permission` son los siguientes:

- 1 = Visualización
- 2 = Edición
- 4 = Administración

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de los permisos de una carpeta

```
GET /api/folders/:uid/permissions
```

Obtiene todos los permisos existentes para la carpeta con el `uid` indicado.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/folders/nErXDvCkzz/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "folderId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Viewer",
    "permission": 1,
    "permissionName": "View",
    "uid": "nErXDvCkzz",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
  },
  {
    "id": 2,
    "dashboardId": -1,
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00",
    "userId": 0,
    "userLogin": "",
    "userEmail": "",
    "teamId": 0,
    "team": "",
    "role": "Editor",
    "permission": 2,
    "permissionName": "Edit",
    "uid": "",
    "title": "",
    "slug": "",
    "isFolder": false,
    "url": ""
  }
]
```


Códigos de estado:

- 200: correcto.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró la carpeta.

Actualización de los permisos de una carpeta

```
POST /api/folders/:uid/permissions
```

Actualiza los permisos de una carpeta. Esta operación elimina los permisos existentes si no están incluidos en la solicitud.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/folders/nErXDvCkzz/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
{
  "items": [
    {
      "role": "Viewer",
      "permission": 1
    },
    {
      "role": "Editor",
      "permission": 2
    },
    {
      "teamId": 1,
      "permission": 1
    },
    {
      "userId": 11,
      "permission": 4
    }
  ]
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- items: elementos de permisos que se van a agregar o actualizar. Se eliminan los elementos existentes que se omiten de la lista.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Folder permissions updated","id":1,"title":"Department ABC"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: acceso denegado.
- 404: no se encontró el panel.

API de organización

Use la API de organización para trabajar con organizaciones en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de la organización actual

```
GET /api/org/
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/org/ HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id":1,
  "name":"Main Org."
}
```

Obtención de todos los usuarios de la organización actual

```
GET /api/org/users
```

Permisos obligatorios: la acción `org.users:read` con el alcance `users:*`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
    "userId": 1,
    "email": "admin@localhost",
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae",
    "login": "admin",
```

```
    "role": "Admin",
    "lastSeenAt": "2019-08-09T11:02:49+02:00",
    "lastSeenAtAge": "< 1m"
  }
]
```

Obtención de todos los usuarios de la organización actual (búsqueda)

```
GET /api/org/users/lookup
```

Devuelve todos los usuarios de la organización actual, pero con información menos detallada. Accesible para los usuarios con el rol de administrador de la organización, administrador de cualquier carpeta o administrador de cualquier equipo. Se utiliza principalmente en la interfaz de usuario de Grafana para proporcionar una lista de usuarios al agregar miembros del equipo y al editar los permisos de la carpeta o el panel.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/org/users/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "userId": 1,
    "login": "admin",
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae"
  }
]
```

Actualización del usuario indicado

```
PATCH /api/org/users/:userId
```

Permisos obligatorios: la acción `org.users.role:update` con el alcance `users:*`

Ejemplo de solicitud

```
PATCH /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "role": "Viewer",
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Organization user updated"}
```

Eliminación del usuario de la organización actual

```
DELETE /api/org/users/:userId
```

Permisos obligatorios: la acción `org.users:remove` con el alcance `users:*`

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"User removed from organization"}
```

Actualización de la organización actual

```
PUT /api/org
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name":"Main Org."
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Organization updated"}
```

Cómo agregar un usuario a la organización actual

```
POST /api/org/users
```

Permisos obligatorios: la acción `org.users:add` con el alcance `users:*`

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "role": "Admin",
  "loginOrEmail": "admin"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"User added to organization","userId":1}
```

API de lista de reproducción

Use la API de lista de reproducción para trabajar con las listas de reproducción en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Búsqueda de una lista de reproducción

```
GET /api/playlists
```

Devuelve todas las listas de reproducción del espacio de trabajo actual de Amazon Managed Grafana mediante paginación.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/playlists HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Parámetros de cadenas de consulta:

- query: limite las respuestas a las listas de reproducción que tengan un nombre como este valor.
- limit: limite la respuesta a un número X de listas de reproducción.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "my playlist",
    "interval": "5m"
  }
]
```

Obtención de una lista de reproducción

```
GET /api/playlists/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "id" : 1,
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "orgId": "my org",
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title":"my third dashboard"
    },
    {
      "id": 2,
```

```
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title":"my other dashboard"
    }
  ]
}
```

Obtención de los elementos de una lista de reproducción

```
GET /api/playlists/:id/items
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/playlists/1/items HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 1,
    "playlistId": 1,
    "type": "dashboard_by_id",
    "value": "3",
    "order": 1,
    "title":"my third dashboard"
  },
  {
    "id": 2,
    "playlistId": 1,
    "type": "dashboard_by_tag",
    "value": "myTag",
    "order": 2,
    "title":"my other dashboard"
  }
]
```

Obtención de los paneles de una lista de reproducción

```
GET /api/playlists/:id/dashboards
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/playlists/1/dashboards HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": 3,
    "title": "my third dashboard",
    "order": 1,
  },
  {
    "id": 5,
    "title":"my other dashboard"
    "order": 2,

  }
]
```

Creación de una lista de reproducción

```
POST /api/playlists/
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
  {
    "name": "my playlist",
    "interval": "5m",
```

```
    "items": [
      {
        "type": "dashboard_by_id",
        "value": "3",
        "order": 1,
        "title":"my third dashboard"
      },
      {
        "type": "dashboard_by_tag",
        "value": "myTag",
        "order": 2,
        "title":"my other dashboard"
      }
    ]
  }
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
  {
    "id": 1,
    "name": "my playlist",
    "interval": "5m"
  }
```

Actualización de una lista de reproducción

```
PUT /api/playlists/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
  {
    "name": "my playlist",
    "interval": "5m",
    "items": [
      {
        "playlistId": 1,
```

```
        "type": "dashboard_by_id",
        "value": "3",
        "order": 1,
        "title":"my third dashboard"
      },
      {
        "playlistId": 1,
        "type": "dashboard_by_tag",
        "value": "myTag",
        "order": 2,
        "title":"my other dashboard"
      }
    ]
  }
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "id" : 1,
  "name": "my playlist",
  "interval": "5m",
  "orgId": "my org",
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_id",
      "value": "3",
      "order": 1,
      "title":"my third dashboard"
    },
    {
      "id": 2,
      "playlistId": 1,
      "type": "dashboard_by_tag",
      "value": "myTag",
      "order": 2,
      "title":"my other dashboard"
    }
  ]
}
```

Eliminación de una lista de reproducción

```
DELETE /api/playlists/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{}
```

API de complementos

Use la API de complementos para administrar complementos en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para hacer cambios en los complementos con esta API, el espacio de trabajo debe tener habilitada la administración de complementos para su espacio de trabajo. El usuario definido por la clave de API de Grafana también debe ser administrador del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Instalación de un complemento

```
POST /api/plugins/:id/install
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/plugins/grafana-athena-datasource/install HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": "2.12.0" # optional, uses the latest compatible version if not provided
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Desinstalación de un complemento

```
POST /api/plugins/:id/uninstall
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/plugins/grafana-athena-datasource/uninstall HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "version": "2.12.0" # optional, uninstalls whatever is installed if not provided
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Obtención de todos los complementos

```
GET /api/gnet/plugins
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/gnet/plugins HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{
  "items": [
    {
      "status": "active",
      "id": 74,
      "typeId": 1,
      "typeName": "Application",
      "typeCode": "app",
      "slug": "alexanderzobnin-zabbix-app",
      "name": "Zabbix",
      "description": "Zabbix plugin for Grafana",
      "version": "4.4.3",
      "versionStatus": "active",
      "versionSignatureType": "grafana",
      "versionSignedByOrg": "grafana",
      "versionSignedByOrgName": "Grafana Labs",
      "userId": 0,
      "orgId": 13056,
      "orgName": "Alexander Zobnin",
      "orgSlug": "alexanderzobnin",
      "orgUrl": "https://github.com/alexanderzobnin",
      "url": "https://github.com/grafana/grafana-zabbix/",
      "createdAt": "2016-04-06T20:23:41.000Z",
      "updatedAt": "2023-10-10T12:53:51.000Z",
      "downloads": 90788771,
      "verified": false,
      "featured": 180,
      "internal": false,
      "downloadSlug": "alexanderzobnin-zabbix-app",
      "popularity": 0.2485,
      "signatureType": "grafana",
      "packages": {
        "linux-amd64": {
          "md5": "baa06e8f26731f99748c58522cd4ffb6",
```

```
          "sha256": "a4a108f2e04a2114810c7b60419b4b04bf80d3377e2394b0586e2dc96b5a929c",
          "packageName": "linux-amd64",
          "downloadUrl": "/api/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app/versions/4.4.3/
download?os=linux&arch=amd64"
        },
        <... further packages>
      },
      "links": [
        {
          "rel": "self",
          "href": "/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app"
        },
        <... further links>
      ],
      "angularDetected": false
    },
    <... further plugins>
  ],
  "orderBy": "weight",
  "direction": "asc",
  "links": [
    {
      "rel": "self",
      "href": "/plugins"
    }
  ]
}
```

Obtención de un complemento

```
GET /api/gnet/plugins/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/gnet/plugins/grafana-athena-datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json
{
  "status": "active",
  "id": 764,
  "typeId": 2,
  "typeName": "Data Source",
  "typeCode": "datasource",
  "slug": "grafana-athena-datasource",
  "name": "Amazon Athena",
  "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
  "version": "2.13.0",
  "versionStatus": "active",
  "versionSignatureType": "grafana",
  "versionSignedByOrg": "grafana",
  "versionSignedByOrgName": "Grafana Labs",
  "userId": 0,
  "orgId": 5000,
  "orgName": "Grafana Labs",
  "orgSlug": "grafana",
  "orgUrl": "https://grafana.org",
  "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
  "createdAt": "2021-11-24T08:55:41.000Z",
  "updatedAt": "2023-10-31T17:20:32.000Z",
  "json": {
    "$schema": "https://raw.githubusercontent.com/grafana/grafana/master/docs/sources/
developers/plugins/plugin.schema.json",
    "alerting": true,
    "annotations": true,
    "backend": true,
    "dependencies": {
      "grafanaDependency": ">=8.0.0",
      "plugins": []
    },
    "executable": "gpx_athena",
    "id": "grafana-athena-datasource",
    "includes": [
      {
        "name": "Cost Usage Report Monitoring",
        "path": "dashboards/cur-monitoring.json",
        "type": "dashboard"
      },
      {
        "name": "Amazon VPC Flow Logs",
        "path": "dashboards/vpc-flow-logs.json",
```

```
        "type": "dashboard"
      }
    ],
    "info": {
      "author": {
        "name": "Grafana Labs",
        "url": "https://grafana.com"
      },
      "build": {
        "time": 1698764559022,
        "repo": "https://github.com/grafana/athena-datasource",
        "branch": "main",
        "hash": "25cc131300f1ed22593bc3ba08b2bef7d23fbcd01",
        "build": 1462
      },
      "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
      "keywords": [
        "datasource",
        "athena"
      ],
      "links": [
        {
          "name": "Website",
          "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource"
        },
        {
          "name": "License",
          "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/blob/master/LICENSE"
        }
      ],
      "logos": {
        "large": "img/logo.svg",
        "small": "img/logo.svg"
      },
      "screenshots": [],
      "updated": "2023-10-31",
      "version": "2.13.0"
    },
    "metrics": true,
    "name": "Amazon Athena",
    "type": "datasource"
  },
  "readme": "<... full HTML readme>",
  "statusContext": "",
```

```
  "downloads": 2505825,
  "verified": false,
  "featured": 0,
  "internal": false,
  "downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
  "popularity": 0.0594,
  "signatureType": "grafana",
  "grafanaDependency": ">=8.0.0",
  "packages": {
    "linux-amd64": {
      "md5": "7efef359bf917b4ca6b149de42a1282d",
      "sha256": "cd2fc5737c321dc3d8bbe2852c801c01adb64eacc9f60420bd21dc18bee43531",
      "packageName": "linux-amd64",
      "downloadUrl": "/api/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/download?
os=linux&arch=amd64"
    },
    <... other packages>
  },
  "links": [
    {
      "rel": "self",
      "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
    },
    <... other links>
  ],
  "angularDetected": false
}
```

Obtención de las versiones de un complemento

```
POST /api/gnet/plugins/:id/versions
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/gnet/plugins/grafana-athena-datasource/versions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-Type: application/json
{
  "items": [
    {
      "id": 5306,
      "pluginId": 764,
      "pluginSlug": "grafana-athena-datasource",
      "version": "2.13.0",
      "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
      "commit": "",
      "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
      "createdAt": "2023-10-31T17:20:31.000Z",
      "updatedAt": null,
      "downloads": 33790,
      "verified": false,
      "status": "active",
      "statusContext": "",
      "downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
      "packages": {},
      "links": [
        {
          "rel": "self",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0"
        },
        {
          "rel": "images",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/images"
        },
        {
          "rel": "thumbnails",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/thumbnails"
        },
        {
          "rel": "plugin",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
        },
        {
          "rel": "download",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.13.0/download"
        }
      ],
      "grafanaDependency": ">=8.0.0",
      "angularDetected": false
    },
```

```
    {
      "id": 5244,
      "pluginId": 764,
      "pluginSlug": "grafana-athena-datasource",
      "version": "2.12.0",
      "url": "https://github.com/grafana/athena-datasource/",
      "commit": "",
      "description": "Use Amazon Athena with Grafana",
      "createdAt": "2023-10-17T12:42:13.000Z",
      "updatedAt": null,
      "downloads": 60742,
      "verified": false,
      "status": "active",
      "statusContext": "",
      "downloadSlug": "grafana-athena-datasource",
      "packages": {},
      "links": [
        {
          "rel": "self",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0"
        },
        {
          "rel": "images",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/images"
        },
        {
          "rel": "thumbnails",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/thumbnails"
        },
        {
          "rel": "plugin",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource"
        },
        {
          "rel": "download",
          "href": "/plugins/grafana-athena-datasource/versions/2.12.0/download"
        }
      ],
      "grafanaDependency": ">=8.0.0",
      "angularDetected": false
    },
    <... other versions>
  ]
```

```
}
```

API de preferencias

Use la API de preferencias para trabajar con las preferencias del usuario en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Claves:

- theme: los valores válidos son `light`, `dark` o una cadena vacía para usar el tema predeterminado.
- homeDashboardId— Número numérico `:id` de un panel marcado como favorito. El valor predeterminado es 0.
- timezone: los valores válidos son `utc`, `browser` o una cadena vacía para usar el valor predeterminado.

Si se omite una clave, el valor actual se sustituye por el valor predeterminado del sistema.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de las preferencias actuales del usuario

```
GET /api/user/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}
```

Actualización de las preferencias actuales del usuario

```
PUT /api/user/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "theme": "",
  "homeDashboardId":0,
  "timezone":"utc"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}
```

Obtención de las preferencias actuales de la organización

```
GET /api/org/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}
```

Actualización de las preferencias actuales de la organización

```
PUT /api/org/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "theme": "",
  "homeDashboardId":0,
  "timezone":"utc"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}
```

API de instantáneas

Use la API de instantáneas para trabajar con instantáneas en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Creación de una instantánea nueva

```
POST /api/snapshots
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/snapshots HTTP/1.1
    Accept: application/json
    Content-Type: application/json
    Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

    {
      "dashboard": {
        "editable":false,
        "hideControls":true,
        "nav":[
        {
          "enable":false,
        "type":"timepicker"
        }
        ],
        "rows": [
          {

          }
        ],
        "style":"dark",
        "tags":[],
        "templating":{
          "list":[
          ]
        },
        "time":{
```

```
        },
        "timezone":"browser",
        "title":"Home",
        "version":5
        },
      "expires": 3600
    }
```

Esquema de cuerpo JSON:

- dashboard: (obligatorio) modelo de panel completo.
- name: (opcional) nombre para la instantánea.
- expires: (opcional) cuándo debe caducar la instantánea, en segundos. El valor predeterminado es que no caduque nunca.
- external: (opcional) guarde la instantánea en un servidor externo en lugar de guardarla localmente. La opción predeterminada es falso.
- key: (obligatorio si `external` es `true`) defina una clave única.
- deletekey: (obligatorio si `external` es `true`) clave única que se utilizará para eliminar la instantánea. Es diferente de `key`, ya que solo el creador puede eliminar la instantánea.

> **Note**
>
> Al crear una instantánea mediante la API, debe proporcionar toda la carga útil del panel, incluidos los datos de la instantánea. Este punto de conexión está diseñado para la interfaz de usuario de Grafana.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
    Content-Type: application/json
    {
      "deleteKey":"XXXXXXX",
      "deleteUrl":"myurl/api/snapshots-delete/XXXXXXX",
      "key":"YYYYYYY",
      "url":"myurl/dashboard/snapshot/YYYYYYY",
      "id": 1,
    }
```

Claves:

- deleteKey: clave generada para usarse para eliminar la instantánea.
- key: clave generada para compartir el panel.

Obtención de una lista de instantáneas

```
GET /api/dashboard/snapshots
```

Parámetros de consulta:

- query: consulta de búsqueda.
- limit: limite el número de resultados devueltos.

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/dashboard/snapshots HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id":8,
    "name":"Home",
    "key":"YYYYYYY",
    "orgId":1,
    "userId":1,
    "external":false,
    "externalUrl":"",
    "expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00",
    "created":"2200-13-32T28:24:23+02:00",
    "updated":"2200-13-32T28:24:23+02:00"
  }
]
```

Obtención de una instantánea por clave

```
GET /api/snapshots/:key
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/snapshots/YYYYYYY HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "meta":{
    "isSnapshot":true,
    "type":"snapshot",
    "canSave":false,
    "canEdit":false,
    "canStar":false,
    "slug":"",
    "expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00",
    "created":"2200-13-32T28:24:23+02:00"
  },
  "dashboard": {
    "editable":false,
    "hideControls":true,
    "nav": [
      {
        "enable":false,
        "type":"timepicker"
      }
    ],
    "rows": [
      {

      }
    ],
    "style":"dark",
    "tags":[],
```

```
    "templating":{
      "list":[
      ]
    },
    "time":{
    },
    "timezone":"browser",
    "title":"Home",
    "version":5
  }
}
```

Eliminación de una instantánea por clave

```
DELETE /api/snapshots/:key
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/snapshots/YYYYYYY HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN
 caches.", "id": 1}
```

Eliminación de una instantánea por deleteKey

Esta llamada a la API se puede usar sin autenticación mediante la clave de eliminación de secretos de la instantánea.

```
GET /api/snapshots-delete/:deleteKey
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/snapshots-delete/XXXXXXX HTTP/1.1
```

```
Accept: application/json
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN
 caches.", "id": 1}
```

API de equipo

Use la API de equipo para trabajar con equipos en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Todas las acciones de esta API requieren que tenga el rol de administrador.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Búsqueda de equipos con paginación

```
GET /api/teams/search?perpage=50&page=1&query=myteam
```

o

```
GET /api/teams/search?name=myteam
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/teams/search?perpage=10&page=1&query=myteam HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Uso de parámetros de consulta

El valor predeterminado del parámetro `perpage` es 1000 y el del parámetro `page` es 1.

El campo `totalCount` de la respuesta se puede utilizar para la paginación de la lista de equipos. Por ejemplo, si `totalCount` es 100 equipos y el parámetro `perpage` está establecido en 10, hay 10 páginas de equipos.

El parámetro `query` es opcional y devuelve los resultados si el valor de la consulta está incluido en el campo `name`. Los valores de consulta con espacios deben estar codificados en URL. Por ejemplo, `query=my%20team`.

Uso del parámetro name

El parámetro `name` devuelve un solo equipo si el parámetro coincide con el campo `name`.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "totalCount": 1,
  "teams": [
    {
      "id": 1,
      "orgId": 1,
      "name": "MyTestTeam",
      "email": "",
      "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee39",
      "memberCount": 1
    }
  ],
  "page": 1,
  "perPage": 1000
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.

- 404: no se encontró el equipo (si se busca por nombre).

Obtención de un equipo por ID

```
GET /api/teams/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/teams/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HHTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "orgId": 1,
  "name": "MyTestTeam",
  "email": "",
  "created": "2017-12-15T10:40:45+01:00",
  "updated": "2017-12-15T10:40:45+01:00"
}
```

Cómo agregar un equipo

El valor de `name` del equipo debe ser único. El campo `name` es obligatorio y los campos `email` y `orgId` son opcionales.

```
POST /api/teams
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/teams HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "MyTestTeam",
  "email": "email@test.com",
  "orgId": 2
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team created","teamId":2}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.
- 409: el nombre del equipo ya existe.

Actualización de un equipo

```
PUT /api/teams/:id
```

Solo se pueden actualizar los campos `name` y `email`.

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "name": "MyTestTeam",
  "email": "email@test.com"
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team updated"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.
- 404: no se encontró el equipo.
- 409: el nombre del equipo ya existe.

Eliminación de un equipo por ID

```
DELETE /api/teams/:id
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team deleted"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.

- 404: no se encontró el equipo.

Obtención de los miembros de un equipo

```
GET /api/teams/:teamId/members
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "orgId": 1,
    "teamId": 1,
    "userId": 3,
    "email": "user1@email.com",
    "login": "user1",
    "avatarUrl": "\/avatar\/1b3c32f6386b0185c40d359cdc733a7"
  },
  {
    "orgId": 1,
    "teamId": 1,
    "userId": 2,
    "email": "user2@email.com",
    "login": "user2",
    "avatarUrl": "\/avatar\/cad3c68da76e45d10269e8ef02f8e7"
  }
]
```

Códigos de estado:

- 200: creado.

- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.

Adición de miembro del equipo

```
POST /api/teams/:teamId/members
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "userId": 2
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Member added to Team"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 400: el usuario ya está en el equipo.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.
- 404: no se encontró el equipo.

Eliminación de los miembros de un equipo

```
DELETE /api/teams/:teamId/members/:userId
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/teams/2/members/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team Member removed"}
```

Códigos de estado:

- 200: creado.
- 401: no autorizado.
- 403: permiso denegado.
- 404: no se encontró el equipo o un miembro del equipo.

Obtención de las preferencias de un equipo

```
GET /api/teams/:teamId/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{
  "theme": "",
  "homeDashboardId": 0,
  "timezone": ""
}
```

Actualización de las preferencias de un equipo

```
PUT /api/teams/:teamId/preferences
```

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "theme": "dark",
  "homeDashboardId": 39,
  "timezone": "utc"
}
```

Esquema de cuerpo JSON:

- theme: especifique `light`, `dark` o una cadena vacía para usar el tema predeterminado.
- homeDashboardId— El número `:id` de un cuadro de mando. El valor predeterminado es 0.
- timezone: especifique `utc`, `browser` o una cadena vacía para utilizar el valor predeterminado.

Si se omite un parámetro, el valor actual se sustituye por el valor predeterminado del sistema.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{
  "message":"Preferences updated"
}
```

API de usuario

Use la API de usuario para trabajar con usuarios en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

> **Note**
>
> Para usar una API de Grafana con su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, debe tener un token de API de Grafana que sea válido. Lo incluye en el campo `Authorization` de la solicitud de API. Para obtener información sobre cómo crear un token para autenticar sus llamadas a la API, consulte Autenticación con tokens.

Obtención de equipos de los que el usuario es miembro

```
GET /api/user/teams
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/user/teams HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 1,
    "orgId": 1,
    "name": "MyTestTeam",
    "email": "",
    "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee3",
    "memberCount": 1
  }
]
```

Obtención de una lista de instantáneas

Destaca el panel correspondiente para el usuario real.

```
POST /api/user/stars/dashboard/:dashboardId
```

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Dashboard starred!"}
```

Cómo dejar de destacar un panel

Deja de destacar el panel indicado para el usuario real.

```
DELETE /api/user/stars/dashboard/:dashboardId
```

Ejemplo de solicitud

```
DELETE /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
```

```
{"message":"Dashboard unstarred"}
```

Obtención de los tokens de autenticación del usuario real

```
GET /api/user/auth-tokens
```

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/user/auth-tokens HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": 361,
    "isActive": true,
    "clientIp": "127.0.0.1",
    "browser": "Chrome",
    "browserVersion": "72.0",
    "os": "Linux",
    "osVersion": "",
    "device": "Other",
    "createdAt": "2019-03-05T21:22:54+01:00",
    "seenAt": "2019-03-06T19:41:06+01:00"
  },
  {
    "id": 364,
    "isActive": false,
    "clientIp": "127.0.0.1",
    "browser": "Mobile Safari",
    "browserVersion": "11.0",
    "os": "iOS",
    "osVersion": "11.0",
    "device": "iPhone",
    "createdAt": "2019-03-06T19:41:19+01:00",
    "seenAt": "2019-03-06T19:41:21+01:00"
```

```
  }
]
```

Revocación de un token de autenticación del usuario real

```
POST /api/user/revoke-auth-token
```

Revoca el token de autenticación (dispositivo) dado del usuario real. El usuario del token de autenticación (dispositivo) emitido ya no está conectado y debe volver a autenticarse en su próxima actividad.

Ejemplo de solicitud

```
POST /api/user/revoke-auth-token HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{
  "authTokenId": 364
}
```

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{
  "message": "User auth token revoked"
}
```

Soluciones de observabilidad

Puede utilizar Amazon Managed Grafana para supervisar sistemas o aplicaciones. AWS proporciona soluciones que le ayudan a crear una configuración de monitoreo básica para diferentes tipos de sistemas informáticos. Estas soluciones utilizan Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana para supervisar las soluciones de Amazon EKS que le proporcionan información sobre su aplicación o servicio.

Existen soluciones para monitorear la infraestructura de Amazon EKS, una aplicación de máquina virtual Java (JVM) que se ejecuta en Amazon EKS y una aplicación Apache Kafka que se ejecuta en JVM en Amazon EKS.

Soluciones de observabilidad

- Solución para supervisar la infraestructura de Amazon EKS con Amazon Managed Grafana
- Solución para monitorizar aplicaciones JVM con Amazon Managed Grafana
- Solución para monitorizar aplicaciones de Kafka con Amazon Managed Grafana

Solución para supervisar la infraestructura de Amazon EKS con Amazon Managed Grafana

La supervisión de la infraestructura de Amazon Elastic Kubernetes Service es uno de los escenarios más comunes en los que se utiliza Amazon Managed Grafana. En esta página se describe una plantilla que le proporciona una solución para este escenario. La solución se puede instalar mediante AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) o con Terraform.

Esta solución configura:

- Su espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para almacenar métricas del clúster de Amazon EKS y crear un recopilador administrado para reunir las métricas e insertarlas en ese espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Ingest metrics with AWS managed collectors.
- La recopilación de registros del clúster de Amazon EKS mediante un CloudWatch agente. Los registros se almacenan en CloudWatch Amazon Managed Grafana los consulta. Para obtener más información, consulte Logging for Amazon EKS
- Su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana puede extraer esos registros y métricas, y crear paneles y alertas que lo ayuden a supervisar su clúster.

Al aplicar esta solución, se crearán paneles y alertas que:

- Evalúen el estado general del clúster de Amazon EKS.
- Muestren el estado y el rendimiento del plano de control de Amazon EKS.
- Muestren el estado y el rendimiento del plano de datos de Amazon EKS.
- Muestren información sobre las cargas de trabajo de Amazon EKS en los espacios de nombres de Kubernetes.
- Muestren el uso de los recursos en los espacios de nombres, incluido el uso de CPU, memoria, disco y red.

Acerca de esta solución

Esta solución configura un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para proporcionar métricas para su clúster de Amazon EKS. Las métricas se utilizan para generar paneles y alertas.

Las métricas lo ayudan a operar los clústeres de Amazon EKS de manera más eficaz al proporcionar información sobre el estado y el rendimiento del plano de datos y de control de Kubernetes. Puede comprender su clúster de Amazon EKS desde el nivel de nodo, pasando por los pods y hasta el nivel de Kubernetes, incluida la supervisión detallada del uso de los recursos.

La solución ofrece capacidades tanto anticipatorias como correctivas:

- Las capacidades anticipatorias incluyen:
  - Administración de la eficiencia de los recursos impulsando las decisiones de programación. Por ejemplo, para proporcionar rendimiento y fiabilidad SLAs a los usuarios internos del clúster de Amazon EKS, puede asignar suficientes recursos de CPU y memoria a sus cargas de trabajo en función del seguimiento del uso histórico.
  - Previsiones de uso: en función del uso actual de los recursos del clúster de Amazon EKS, como los nodos, los volúmenes persistentes respaldados por Amazon EBS o los equilibradores de carga de aplicaciones, puede planificar con antelación, por ejemplo, un nuevo producto o proyecto con demandas similares.
  - Detección anticipada de los posibles problemas: por ejemplo, al analizar las tendencias de consumo de recursos de nivel de espacio de nombres de Kubernetes, podrá comprender la estacionalidad del uso de la carga de trabajo.
- Las capacidades correctivas incluyen:

- Reducción del tiempo medio de detección (MTTD) de los problemas en la infraestructura y el nivel de carga de trabajo de Kubernetes. Por ejemplo, si consulta el panel de resolución de problemas, puede probar rápidamente hipótesis sobre lo que salió mal y eliminarlas.
- Determinación de en qué parte de la pila se está produciendo un problema. Por ejemplo, el plano de control de Amazon EKS está totalmente administrado por AWS y algunas operaciones, como la actualización de una implementación de Kubernetes, pueden fallar si el servidor de API está sobrecargado o la conectividad se ve afectada.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la carpeta del panel de la solución.



Puede elegir un panel para ver más detalles; por ejemplo, si elige ver los recursos de computación de las cargas de trabajo, se mostrará un panel como el que se muestra en la siguiente imagen.



Las métricas se recopilan con un intervalo de extracción de 1 minuto. Los paneles muestran las métricas agregadas en 1 minuto, 5 minutos o más, en función de la métrica específica.

Los registros también se muestran en los paneles, de modo que puede consultarlos y analizarlos para encontrar las causas fundamentales de los problemas. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de panel de registros.



Para obtener una lista de las métricas rastreadas por esta solución, consulte Lista de métricas rastreadas.

Para obtener una lista de las alertas creadas por la solución, consulte Lista de alertas creadas.

Costos

Esta solución crea y utiliza recursos en su espacio de trabajo. Se le cobrará por el uso estándar de los recursos creados, que incluyen:

- Acceso de los usuarios al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon Managed Grafana.
- Amazon Managed Service para Prometheus: ingesta y almacenamiento de métricas, que incluye el uso del recopilador sin agente de Amazon Managed Service para Prometheus y el análisis de métricas (procesamiento de muestras de consulta). El número de métricas que utiliza esta solución depende de la configuración y el uso del clúster de Amazon EKS.

  Puede ver las métricas de ingesta y almacenamiento en Amazon Managed Service para Prometheus CloudWatch mediante Para obtener más información, CloudWatch consulte la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.

Puede calcular el costo utilizando la calculadora de precios de la página Precios de Amazon Managed Service para Prometheus. El número de métricas dependerá del número de nodos del clúster y de las métricas que generen las aplicaciones.

- CloudWatch Ingesta, almacenamiento y análisis de registros. De forma predeterminada, la retención de registros está configurada para que no caduque nunca. Este se puede ajustar CloudWatch. Para obtener más información acerca de los precios, consulte CloudWatch Precios de Amazon.
- Costos de red. Puede incurrir en cargos de AWS red estándar de por tráfico en zonas de disponibilidad cruzada, región u otro tipo de tráfico.

Las calculadoras de precios, disponibles en la página de precios de cada producto, pueden ayudarlo a comprender los posibles costos de su solución. La siguiente información puede ayudar a obtener un costo base de la solución que se ejecuta en la misma zona de disponibilidad que el clúster de Amazon EKS.

Producto	Métrica de la calculadora	Valor
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	Serie activa	8000 (base) 15 000 (por nodo)
	Intervalo promedio de recopilación	60 (segundos)
Amazon Managed Service para Prometheus (recopilador administrado)	Número de recopiladores	1
	Número de muestras	15 (base) 150 (por nodo)
	Número de regalas	161
	Intervalo promedio de extracción de reglas	60 (segundos)

Producto	Métrica de la calculadora	Valor
Amazon Managed Grafana	Número de editores o administradores activos	1 (o más, en función de sus usuarios)
CloudWatch (Registros)	Registros estándar: datos ingeridos	24,5 GB (base) 0,5 GB (por nodo)
	Almacenamiento o archivado de registros (registros estándar o distribuidos)	Sí, para almacenar registros: suponiendo una retención de 1 mes
	Datos de registros esperados analizados	Cada consulta de informaci ón de registros de Grafana analizará todo el contenido del registro del grupo durante el periodo de tiempo especific ado.

Estos números son los números base de una solución que ejecuta EKS sin software adicional. Esto le proporcionará una estimación de los costos base. También omite los costos de uso de la red, que variarán en función de si el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, el espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus y el clúster de Amazon EKS se encuentran en la misma zona de disponibilidad, y VPN. Región de AWS

> **Note**
>
> Cuando un elemento de esta tabla incluye un valor (`base`) y un valor por recurso (por ejemplo, (`per node`)), debe sumar el valor base al valor por recurso multiplicado por el número de ese recurso del que disponga. Por ejemplo, en la serie temporal promedio activa, ingrese un número que sea `8000 + the number of nodes in your cluster * 15,000`. Si tiene 2 nodos, debe ingresar `38,000`, que es `8000 + ( 2 * 15,000 )`.

Requisitos previos

Esta solución requiere que haya hecho lo siguiente antes de utilizarla.

1. Debe tener o crear un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service que desee supervisar y el clúster debe tener al menos un nodo. El clúster debe tener configurado el acceso al punto de conexión del servidor de API para incluir el acceso privado (también puede permitir el acceso público).

   El modo de autenticación debe incluir el acceso a la API (se puede configurar en `API` o `API_AND_CONFIG_MAP`). Esto permite que la implementación de la solución utilice entradas de acceso.

   Se debe instalar lo siguiente en el clúster (se establece un valor verdadero de forma predeterminada al crear el clúster mediante la consola, pero se debe agregar si se crea el clúster mediante la AWS API de o la AWS CLI): AWS CNI, CoreDNS y Kube-Proxy. AddOns

   Guarde el nombre del clúster para especificarlo más adelante. Puede consultarlo en los detalles del clúster en la consola de Amazon EKS.

   > **Note**
   >
   > Para obtener más información sobre cómo crear un clúster de Amazon EKS, consulte Introducción a Amazon EKS.

2. Debe crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus en la Cuenta de AWS misma que su clúster de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Create a workspace en la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.

   Guarde el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para especificarlo más adelante.

3. Debe crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana con la versión 9 o posterior de Grafana en la misma que Región de AWS su clúster de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la creación de un nuevo espacio de trabajo, consulte Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

   El rol correspondiente al espacio de trabajo debe tener permisos para acceder a Amazon Managed Service para Prometheus y Amazon. CloudWatch APIs La forma más sencilla de hacerlo es utilizar los permisos administrados por el servicio y seleccionar Amazon Managed Service para Prometheus y. CloudWatch También puedes añadir manualmente las AmazonGrafanaCloudWatchAccesspolíticas AmazonPrometheusQueryAccessy a la función de IAM de tu espacio de trabajo.

Guarde el ID y el punto de conexión del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para especificarlos más adelante. El ID tiene el formato `g-123example`. El ID y el punto de conexión se encuentran en la consola de Amazon Managed Grafana. El punto de conexión es la URL del espacio de trabajo e incluye el ID. Por ejemplo, `https://g-123example.grafana-workspace.<region>.amazonaws.com/`.

4. Si va a implementar la solución con Terraform, debe crear un bucket de Amazon S3 al que pueda acceder desde su cuenta. Se utilizará para almacenar los archivos de estado de Terraform para la implementación.

   Guarde el ID del bucket de Amazon S3 para especificarlo más adelante.

5. Para ver las reglas de alertas de Amazon Managed Service para Prometheus, debe habilitar las alertas de Grafana para el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

   Amazon Managed Grafana debe tener los siguientes permisos para acceder los recursos de Prometheus. Debe agregarlos a las políticas administradas por el servicio o administradas por el cliente que se describen en Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de.

   - `aps:ListRules`
   - `aps:ListAlertManagerSilences`
   - `aps:ListAlertManagerAlerts`
   - `aps:GetAlertManagerStatus`
   - `aps:ListAlertManagerAlertGroups`
   - `aps:PutAlertManagerSilences`
   - `aps:DeleteAlertManagerSilence`

> **Note**
>
> Si bien no es estrictamente obligatorio configurar la solución, debe configurar la autenticación de usuario en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana antes de que los usuarios puedan acceder a los paneles creados. Para obtener más información, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Uso de esta solución

Esta solución configura la AWS infraestructura de para admitir las métricas de informes y supervisión de un clúster de Amazon EKS. Puede instalarla mediante AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) o con Terraform.

Using AWS CDK

Una forma en que se le proporciona esta solución es mediante una AWS CDK aplicación de. Proporcionará información sobre los recursos que desea utilizar y la solución creará automáticamente el recopilador, los registros y los paneles.

> **Note**
>
> En estos pasos se presupone que tiene un entorno con y AWS CLI AWS CDK, y tanto Node.js como NPM instalados. Utilizará `make` y `brew` para simplificar la compilación y otras acciones comunes.

Uso de esta solución para supervisar un clúster de Amazon EKS con AWS CDK

1. Asegúrese de que completar todos los pasos previos.
2. Descargue todos los archivos de la solución desde Amazon S3. Los archivos se encuentran en `s3://aws-observability-solutions/EKS/OSS/CDK/v3.0.0/iac` y puede descargarlos con el siguiente comando de Amazon S3. Ejecute este comando desde una carpeta de su entorno de línea de comandos.

   ```
   aws s3 sync s3://aws-observability-solutions/EKS/OSS/CDK/v3.0.0/iac/ .
   ```

   No es necesario modificar estos archivos.
3. En su entorno de línea de comandos (desde la carpeta en la que descargó los archivos de la solución), ejecute los siguientes comandos.

   Establezca las variables de entorno necesarias. Sustituya *`REGIONAMG_ENDPOINT`*, y *`AMP_ARN`* por la*`EKS_CLUSTER`*, el punto de conexión del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana (en formato`http://g-123example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com`), el nombre del clúster de Amazon EKS y el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus. Región de AWS

```
export AWS_REGION=REGION
export AMG_ENDPOINT=AMG_ENDPOINT
export EKS_CLUSTER_NAME=EKS_CLUSTER
export AMP_WS_ARN=AMP_ARN
```

4. Debe crear un token de cuenta de servicio con acceso ADMIN para llamar a Grafana HTTP. APIs Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs. Puede utilizar la AWS CLI con los siguientes comandos para crear el token. Deberá sustituir la por el *GRAFANA_ID* ID de su espacio de trabajo de Grafana (aparecerá en formato`g-123example`). Esta clave caducará después de 7200 segundos o 2 horas. Si es necesario, puede cambiar la hora (`seconds-to-live`). La implementación tarda menos de una hora.

```
GRAFANA_SA_ID=$(aws grafana create-workspace-service-account \
  --workspace-id GRAFANA_ID \
  --grafana-role ADMIN \
  --name grafana-operator-key \
  --query 'id' \
  --output text)

# creates a new token for calling APIs
export AMG_API_KEY=$(aws grafana create-workspace-service-account-token \
  --workspace-id $managed_grafana_workspace_id \
  --name "grafana-operator-key-$(date +%s)" \
  --seconds-to-live 7200 \
  --service-account-id $GRAFANA_SA_ID \
  --query 'serviceAccountToken.key' \
  --output text)
```

Haga que la clave de API esté disponible para el AWS CDK agregándola a AWS Systems Manager con el siguiente comando. *AWS_REGION*Sustituya por la región en la que se ejecutará la solución (en formato`us-east-1`).

```
aws ssm put-parameter --name "/observability-aws-solution-eks-infra/grafana-api-
key" \
    --type "SecureString" \
    --value $AMG_API_KEY \
    --region AWS_REGION \
    --overwrite
```

5. Ejecute el siguiente comando `make`, que instalará cualquier otra dependencia del proyecto.

```
make deps
```

6. Por último, ejecute el AWS CDK proyecto de:

```
make build && make pattern aws-observability-solution-eks-infra-
$EKS_CLUSTER_NAME deploy
```

7. [Opcional] Una vez finalizada la creación de la pila, puede utilizar el mismo entorno para crear más instancias de la pila para otros clústeres de Amazon EKS de la misma región, siempre que cumpla los demás requisitos previos para cada uno de ellos (incluidos los espacios de trabajo independientes de Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service para Prometheus). Deberá redefinir los comandos `export` con los nuevos parámetros.

Cuando se complete la creación de la pila, su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se completará con un panel con las métricas de su clúster de Amazon EKS. Las métricas tardarán unos minutos en mostrarse, a medida que el recopilador comience a reunirlas.

Using Terraform

Una forma en que se le proporciona esta solución es mediante una solución de Terraform. Proporcionará información sobre los recursos que desea utilizar y la solución creará automáticamente el recopilador, los registros y los paneles.

Uso de esta solución para supervisar un clúster de Amazon EKS con Terraform

1. Asegúrese de que completar todos los pasos previos.
2. Descargue todos los archivos de la solución desde Amazon S3. Los archivos se encuentran en `s3://aws-observability-solutions/EKS/OSS/Terraform/v3.0.0/` y puede descargarlos con el siguiente comando de Amazon S3. Ejecute este comando desde una carpeta de su entorno de línea de comandos y, a continuación, cambie el directorio a la carpeta desde la que efectuará la implementación.

```
aws s3 sync s3://aws-observability-solutions/EKS/OSS/Terraform/v3.0.0/ .
cd eks-monitoring
```

No es necesario modificar estos archivos.

3. En su entorno de línea de comandos (desde la carpeta en la que descargó los archivos de la solución), ejecute los siguientes comandos.

   Establezca las variables de entorno necesarias. Sustituya*REGION*,*AMG_ENDPOINT*, *EKS_CLUSTER AMP_ARNS3_ID*, y por el Región de AWS lugar donde desee que se desplieguen los nuevos recursos (por ejemplo,`us-east-1`), el punto de enlace del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana (en el formulario`http://g-123example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com`), el nombre del clúster de Amazon EKS, el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus y el ID de bucket de Amazon S3.

   ```
   export TF_VAR_aws_region=REGION
   export TF_VAR_amg_endpoint=AMG_ENDPOINT
   export TF_VAR_eks_cluster_name=EKS_CLUSTER
   export TF_VAR_amp_ws_arn=AMP_ARN
   export TF_VAR_s3_bucket_id=S3_ID
   ```

4. Debe crear un token de cuenta de servicio con acceso ADMIN para llamar a Grafana HTTP. APIs Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs. Puede utilizar la AWS CLI con los siguientes comandos para crear el token. Deberá sustituir la por el *GRAFANA_ID* ID de su espacio de trabajo de Grafana (aparecerá en formato`g-123example`). Esta clave caducará después de 7200 segundos o 2 horas. Si es necesario, puede cambiar la hora (`seconds-to-live`). La implementación tarda menos de una hora.

   ```
   GRAFANA_SA_ID=$(aws grafana create-workspace-service-account \
     --workspace-id GRAFANA_ID \
     --grafana-role ADMIN \
     --name grafana-operator-key \
     --query 'id' \
     --output text)

   # creates a new token for running Terraform
   export TF_VAR_grafana_api_key=$(aws grafana create-workspace-service-account-
   token \
     --workspace-id $managed_grafana_workspace_id \
     --name "grafana-operator-key-$(date +%s)" \
     --seconds-to-live 7200 \
     --service-account-id $GRAFANA_SA_ID \
     --query 'serviceAccountToken.key' \
   ```

```
  --output text)
```

> **Note**
>
> El primer paso indicado anteriormente, es decir, crear una cuenta de servicio para el espacio de trabajo, no es necesario si ya tiene una cuenta de servicio. En este caso, sustituya la *$GRAFANA_SA_ID* por el ID de su cuenta de servicio.

5. Ejecute el siguiente comando `terraform` para inicializar Terraform con la solución.

```
terraform init -reconfigure \
-backend-config="bucket=${TF_VAR_s3_bucket_id}" \
-backend-config="region=${TF_VAR_aws_region}" \
-backend-config="key=state/${TF_VAR_eks_cluster_name}/terraform.tfstate"
```

6. Por último, implemente el proyecto de Terraform:

```
terraform apply
```

Cuando se complete la creación de la solución, su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana se completará con un panel con las métricas de su clúster de Amazon EKS. Las métricas tardarán unos minutos en mostrarse, a medida que el recopilador comience a reunirlas.

Lista de métricas rastreadas

Esta solución crea un recopilador que reúne métricas del clúster de Amazon EKS. Estas métricas se almacenan en Amazon Managed Service para Prometheus y, después, se muestran en los paneles de Amazon Managed Grafana. De forma predeterminada, el recopilador reúne todas las métricas compatibles con Prometheus que expone el clúster. Si instala un software en su clúster que produce más métricas, aumentarán las métricas recopiladas. Si lo desea, puede reducir la cantidad de métricas actualizando el recopilador con una configuración que filtre las métricas.

Con esta solución se hace un seguimiento de las siguientes métricas, en una configuración de clúster base de Amazon EKS sin necesidad de instalar ningún software adicional.

Métrica	Descripción o finalidad
aggregator_unavailable_apiservice	Los indicadores están marcados como no disponibles desglosados por APIService nombre. APIServices
apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket	Histograma de latencia de webhook de admisión en segundos, identificado por su nombre y desglosado para cada operación, recurso de API y tipo (validar o admitir).
apiserver_current_inflight_requests	Número máximo de solicitudes en curso utilizadas actualmente por este apiserver por tipo de solicitud en el último segundo.
apiserver_envelope_encryption_dek_cache_fill_percent	Porcentaje de las ranuras de caché ocupadas actualmente por en caché DEKs.
apiserver_flowcontrol_current_executing_requests	Número de solicitudes en la fase de ejecución inicial (para una operación WATCH) o en cualquier fase de ejecución (para una operación que no sea WATCH) en el subsistema de prioridad y equidad de la API.
apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total	Número de solicitudes en la fase de ejecución inicial (para una operación WATCH) o en cualquier fase de ejecución (para una operación que no sea WATCH) en el subsistema de prioridad y equidad de la API que se rechazaron.
apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit	Número nominal de puestos de ejecución configurados para cada nivel de prioridad.
apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la fase inicial (para una operación WATCH) o en cualquier fase de ejecución de solicitudes

Métrica	Descripción o finalidad
	(para una operación que no sea WATCH) en el subsistema de prioridad y equidad de la API.
`apiserver_flowcontrol_request_queue_length_after_enqueue_count`	Recuento de la fase inicial (para una operación WATCH) o en cualquier fase de ejecución de solicitudes (para una operación que no sea WATCH) en el subsistema de prioridad y equidad de la API.
`apiserver_request`	Indica una solicitud de servidor de API.
`apiserver_requested_deprecated_apis`	Indicador de las aplicaciones obsoletas APIs que se han solicitado, desglosadas por grupo de API, versión, recurso, subrecurso y removed_release.
`apiserver_request_duration_seconds`	Distribución de la latencia de respuesta en segundos para cada verbo, valor de ensayo, grupo, versión, recurso, subrecurso, ámbito y componente.
`apiserver_request_duration_seconds_bucket`	Histograma agrupado en buckets de la distribución de la latencia de respuesta en segundos para cada verbo, valor de ensayo, grupo, versión, recurso, subrecurso, ámbito y componente.
`apiserver_request_slo_duration_seconds`	Distribución de la latencia de respuesta del objetivo de nivel de servicio (SLO) en segundos para cada verbo, valor de ensayo, grupo, versión, recurso, subrecurso, ámbito y componente.
`apiserver_request_terminations_total`	Número de solicitudes que apiserver canceló en defensa propia.

Métrica	Descripción o finalidad
apiserver_request_total	Contador de solicitudes de apiserver desglosadas por verbo, valor de ensayo, grupo, versión, recurso, ámbito, componente y código de respuesta HTTP.
container_cpu_usage_seconds_total	Tiempo acumulado de CPU consumido.
container_fs_reads_bytes_total	Recuento acumulado de bytes leídos.
container_fs_reads_total	Recuento acumulado de lecturas completadas.
container_fs_writes_bytes_total	Recuento acumulado de bytes escritos.
container_fs_writes_total	Recuento acumulado de escrituras completadas.
container_memory_cache	Memoria caché del total de páginas.
container_memory_rss	Tamaño de RSS.
container_memory_swap	Uso de cambios de contenedores.
container_memory_working_set_bytes	Conjunto de trabajo actual.
container_network_receive_bytes_total	Recuento acumulado de bytes recibidos.
container_network_receive_packets_dropped_total	Recuento acumulado de paquetes descartados durante la recepción.
container_network_receive_packets_total	Recuento acumulado de paquetes recibidos.
container_network_transmit_bytes_total	Recuento acumulado de bytes transmitidos.

Métrica	Descripción o finalidad
container_network_transmit_packets_dropped_total	Recuento acumulado de paquetes descartados durante la transmisión.
container_network_transmit_packets_total	Recuento acumulado de paquetes transmitidos.
etcd_request_duration_seconds_bucket	El histograma agrupado en buckets de latencia de solicitudes de etcd en segundos para cada operación y tipo de objeto.
go_goroutines	Número de gorrutinas que existen actualmente.
go_threads	Número de subprocesos del sistema operativo creados.
kubelet_cgroup_manager_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la duración en segundos de las operaciones del administrador de cgroup. Desglosado por método.
kubelet_cgroup_manager_duration_seconds_count	Duración en segundos de las operaciones del administrador de cgroup. Desglosado por método.
kubelet_node_config_error	Esta métrica es verdadera (1) si el nodo está experimentando un error relacionado con la configuración y falsa (0) en caso contrario.
kubelet_node_name	Nombre del nodo. El recuento siempre es 1.
kubelet_pleg_relist_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la duración en segundos para volver a enumerar los pods en PLEG.
kubelet_pleg_relist_duration_seconds_count	Recuento en segundos de la duración correspondiente a volver a enumerar los pods en PLEG.

Métrica	Descripción o finalidad
kubelet_pleg_relist_interval_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets del intervalo en segundos entre la nueva enumeración en PLEG.
kubelet_pod_start_duration_seconds_count	Recuento en segundos de la duración desde que Kubelet ve un pod por primera vez hasta que el pod empieza a ejecutarse.
kubelet_pod_worker_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la duración en segundos para sincronizar un solo pod. Desglosado por tipo de operación: crear, actualizar o sincronizar.
kubelet_pod_worker_duration_seconds_count	Recuento de la duración en segundos para sincronizar un solo pod. Desglosado por tipo de operación: crear, actualizar o sincronizar.
kubelet_running_containers	Número de contenedores en ejecución actualmente.
kubelet_running_pods	Número de pods que tienen un entorno de pruebas limitado de pods en funcionamiento.
kubelet_runtime_operations_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la duración en segundos de las operaciones del tiempo de ejecución. Desglosado por tipo de operación.
kubelet_runtime_operations_errors_total	Número acumulado de errores de operaciones en tiempo de ejecución por tipo de operación.
kubelet_runtime_operations_total	Número acumulado de operaciones en tiempo de ejecución por tipo de operación.
kube_node_status_allocatable	Cantidad de recursos que se pueden asignar a los pods (después de reservar algunos para los daemons del sistema).

Métrica	Descripción o finalidad
kube_node_status_capacity	Cantidad total de recursos disponibles para un nodo.
kube_pod_container_resource_limits (CPU)	Cantidad de recursos límite solicitados por contenedor.
kube_pod_container_resource_limits (Memory)	Cantidad de recursos límite solicitados por contenedor.
kube_pod_container_resource_requests (CPU)	Número de recursos de solicitud solicitados por un contenedor.
kube_pod_container_resource_requests (Memory)	Número de recursos de solicitud solicitados por un contenedor.
kube_pod_owner	Información sobre el propietario del pod.
kube_resourcequota	Las cuotas de recursos en Kubernetes imponen límites de uso de recursos como la CPU, la memoria y el almacenamiento dentro de los espacios de nombres.
node_cpu	Métricas de uso de la CPU de un nodo, incluido el uso por núcleo y el uso total.
node_cpu_seconds_total	Segundos que se CPUs gastan en cada modo.
node_disk_io_time_seconds	Cantidad acumulada de tiempo que un nodo dedica a hacer operaciones de E/S en el disco.
node_disk_io_time_seconds_total	Cantidad total de tiempo que un nodo dedica a hacer operaciones de E/S en el disco.
node_disk_read_bytes_total	Número total de bytes que el nodo leyó de los discos.
node_disk_written_bytes_total	Número total de bytes que el nodo escribió en los discos.

Métrica	Descripción o finalidad
node_filesystem_avail_bytes	Cantidad de espacio disponible en bytes en el sistema de archivos de un nodo de un clúster de Kubernetes.
node_filesystem_size_bytes	Tamaño total del sistema de archivos del nodo.
node_load1	Promedio de carga de 1 minuto del uso de la CPU de un nodo.
node_load15	Promedio de carga de 15 minutos del uso de la CPU de un nodo.
node_load5	Promedio de carga de 5 minutos del uso de la CPU de un nodo.
node_memory_Buffers_bytes	Cantidad de memoria utilizada por el sistema operativo del nodo para el almacenamiento en la caché del búfer.
node_memory_Cached_bytes,	Cantidad de memoria utilizada por el sistema operativo del nodo para el almacenamiento en la caché del disco.
node_memory_MemAvailable_bytes	Cantidad de memoria disponible para que las aplicaciones y las cachés la utilicen.
node_memory_MemFree_bytes	Cantidad de memoria libre disponible en el nodo.
node_memory_MemTotal_bytes	Cantidad total de memoria física disponible en el nodo.
node_network_receive_bytes_total	Número total de bytes que recibe el nodo a través de la red.
node_network_transmit_bytes_total	Número total de bytes que transmite el nodo a través de la red.

Métrica	Descripción o finalidad
process_cpu_seconds_total	Tamaño total de uso de la CPU del usuario y del sistema en segundos.
process_resident_memory_bytes	Tamaño de la memoria residente en bytes.
rest_client_requests_total	Número de solicitudes HTTP, fragmentadas por código de estado, método y host.
rest_client_request_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la latencia de solicitudes en segundos. Desglosado por verbo y host.
storage_operation_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets de la duración en segundos de las operaciones de almacenamiento.
storage_operation_duration_seconds_count	Recuento de la duración de las operaciones de almacenamiento.
storage_operation_errors_total	Número acumulado de errores durante las operaciones de almacenamiento.
up	Métrica que indica si el objetivo supervisado (por ejemplo, el nodo) está en funcionamiento.
volume_manager_total_volumes	Número total de volúmenes administrados por el administrador de volúmenes.
workqueue_adds_total	Número total de adiciones gestionadas por cola de trabajo.
workqueue_depth	Profundidad actual de la cola de trabajo.
workqueue_queue_duration_seconds_bucket	Histograma agrupado en buckets que muestra el tiempo (en segundos) que un elemento permanece en la cola de trabajo antes de ser solicitado.

Métrica	Descripción o finalidad
`workqueue_work_duration_seconds_bucket`	Histograma agrupado en buckets que muestra el tiempo en segundos que se tarda en procesar un elemento de la cola de trabajo.

Lista de alertas creadas

En las tablas siguientes se enumeran las alertas que crea esta solución. Las alertas se crean como reglas en Amazon Managed Service para Prometheus y se muestran en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Puede modificar las reglas, incluida la adición o eliminación de reglas, editando el archivo de configuración de reglas en su espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus.

Estas dos alertas son alertas especiales que se administran de forma ligeramente diferente a las alertas habituales. En lugar de avisarle de un problema, le proporcionan información que se utiliza para supervisar el sistema. La descripción incluye detalles sobre cómo utilizar estas alertas.

Alerta	Descripción y uso
`Watchdog`	Se trata de una alerta destinada a garantizar que todo el proceso de alertas funcione. Esta alerta siempre se está activando, por lo que siempre debería activarse en Alertmanager y dirigirse siempre a un receptor. Puede integrarl a con su mecanismo de notificación para enviar una notificación cuando la alerta no se active. Por ejemplo, puede utilizar la DeadMansS nitchintegración en PagerDuty.
`InfoInhibitor`	Se trata de una alerta que se utiliza para inhibir las alertas de información. Por sí solas, las alertas de nivel de información pueden ser muy ruidosas, pero son pertinentes cuando se combinan con otras alertas. Esta alerta se activa siempre que hay una alerta `severity=`

Alerta	Descripción y uso
	`info` y deja de activarse cuando otra alerta con una gravedad tipo `warning` o `critical` comienza a activarse en el mismo espacio de nombres. Esta alerta debe dirigirse a un receptor nulo y configurarse para inhibir las alertas con `severity=info` .

Las siguientes alertas proporcionan información o advertencias sobre el sistema.

Alerta	Gravedad	Descripción
`NodeNetworkInterfaceFlapping`	`warning`	La interfaz de red cambia su estado con frecuencia
`NodeFilesystemSpaceFillingUp`	`warning`	Se prevé que el sistema de archivos se quede sin espacio en las próximas 24 horas.
`NodeFilesystemSpaceFillingUp`	`critical`	Se prevé que el sistema de archivos se quede sin espacio en las próximas 4 horas.
`NodeFilesystemAlmostOutOfSpace`	`warning`	Al sistema de archivos le queda menos del 5 % de espacio.
`NodeFilesystemAlmostOutOfSpace`	`critical`	Al sistema de archivos le queda menos del 3 % de espacio.
`NodeFilesystemFilesFillingUp`	`warning`	Se prevé que el sistema de archivos se quede sin inodos en las próximas 24 horas.

Alerta	Gravedad	Descripción
`NodeFilesystemFilesFillingUp`	`critical`	Se prevé que el sistema de archivos se quede sin inodos en las próximas 4 horas.
`NodeFilesystemAlmostOutOfFiles`	`warning`	Al sistema de archivos le quedan menos del 5 % de inodos.
`NodeFilesystemAlmostOutOfFiles`	`critical`	Al sistema de archivos le quedan menos del 3 % de inodos.
`NodeNetworkReceiveErrs`	`warning`	La interfaz de red informa de muchos errores de recepción.
`NodeNetworkTransmitErrs`	`warning`	La interfaz de red informa de muchos errores de transmisión.
`NodeHighNumberConntrackEntriesUsed`	`warning`	El número de entradas de conntrack se acerca al límite.
`NodeTextFileCollectorScrapeError`	`warning`	El recopilador de archivos de texto de Node Exporter no se pudo extraer.
`NodeClockSkewDetected`	`warning`	Se detectó un sesgo en el reloj.
`NodeClockNotSynchronizing`	`warning`	El reloj no se sincroniza.
`NodeRAIDDegraded`	`critical`	La matriz RAID está degradada.
`NodeRAIDDiskFailure`	`warning`	Dispositivo con errores en la matriz RAID.

Alerta	Gravedad	Descripción
`NodeFileDescriptorLimit`	`warning`	Se prevé que el núcleo agote pronto el límite de descriptores de archivos.
`NodeFileDescriptorLimit`	`critical`	Se prevé que el núcleo agote pronto el límite de descriptores de archivos.
`KubeNodeNotReady`	`warning`	El nodo no está listo.
`KubeNodeUnreachable`	`warning`	No se puede acceder al nodo.
`KubeletTooManyPods`	`info`	Kubelet está funcionando al máximo de su capacidad.
`KubeNodeReadinessFlapping`	`warning`	El estado de preparación del nodo es inestable.
`KubeletPlegDurationHigh`	`warning`	El generador de eventos del ciclo de vida de Kubelet Pod tarda demasiado en volver a publicarse.
`KubeletPodStartUpLatencyHigh`	`warning`	La latencia de inicio de Kubelet Pod es demasiado alta.
`KubeletClientCertificateExpiration`	`warning`	El certificado de cliente de Kubelet está a punto de caducar.
`KubeletClientCertificateExpiration`	`critical`	El certificado de cliente de Kubelet está a punto de caducar.

Alerta	Gravedad	Descripción
KubeletServerCertificateExpiration	warning	El certificado del servidor de Kubelet está a punto de caducar.
KubeletServerCertificateExpiration	critical	El certificado del servidor de Kubelet está a punto de caducar.
KubeletClientCertificateRenewalErrors	warning	Kubelet no ha podido renovar su certificado de cliente.
KubeletServerCertificateRenewalErrors	warning	Kubelet no ha podido renovar su certificado de servidor.
KubeletDown	critical	El objetivo desapareció de la detección del objetivo de Prometheus.
KubeVersionMismatch	warning	Se están ejecutando diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes.
KubeClientErrors	warning	El cliente del servidor de API de Kubernetes está experimentando errores.
KubeClientCertificateExpiration	warning	El certificado de cliente está a punto de caducar.
KubeClientCertificateExpiration	critical	El certificado de cliente está a punto de caducar.
KubeAggregatedAPIErrors	warning	La API agregada de Kubernetes ha notificado errores.

Alerta	Gravedad	Descripción
KubeAggregatedAPIDown	warning	La API agregada de Kubernetes está inactiva.
KubeAPIDown	critical	El objetivo desapareció de la detección del objetivo de Prometheus.
KubeAPITerminatedRequests	warning	El apiserver de Kubernetes ha cancelado las solicitudes entrantes de {{ $value | humanizePercentage }}.
KubePersistentVolumeFillingUp	critical	El volumen persistente se está llenando.
KubePersistentVolumeFillingUp	warning	El volumen persistente se está llenando.
KubePersistentVolumeInodesFillingUp	critical	Los inodos de volumen persistente se están llenando.
KubePersistentVolumeInodesFillingUp	warning	Los inodos de volumen persistente se están llenando.
KubePersistentVolumeErrors	critical	El volumen persistente tiene problemas con el aprovisionamiento.
KubeCPUOvercommit	warning	El clúster tiene un exceso de solicitudes de recursos de CPU comprometidas.
KubeMemoryOvercommit	warning	El clúster tiene un exceso de solicitudes de recursos de memoria comprometidas.

Alerta	Gravedad	Descripción
KubeCPUQuotaOvercommit	warning	El clúster tiene un exceso de solicitudes de recursos de CPU comprometidas.
KubeMemoryQuotaOvercommit	warning	El clúster tiene un exceso de solicitudes de recursos de memoria comprometidas.
KubeQuotaAlmostFull	info	La cuota de espacio de nombres se va a llenar.
KubeQuotaFullyUsed	info	La cuota de espacio de nombres se ha utilizado en su totalidad.
KubeQuotaExceeded	warning	La cuota de espacio de nombres ha superado los límites.
CPUThrottlingHigh	info	Los procesos experimentan una limitación elevada de la CPU.
KubePodCrashLooping	warning	El pod se bloquea en bucle.
KubePodNotReady	warning	El pod lleva más de 15 minutos sin estar preparado.
KubeDeploymentGenerationMismatch	warning	La generación de implementaciones no coincide debido a una posible reversión.
KubeDeploymentReplicasMismatch	warning	La implementación no ha coincidido con el número de réplicas esperado.

Alerta	Gravedad	Descripción
KubeStatefulSetReplicasMismatch	warning	StatefulSet no ha coincidido con el número de réplicas esperado.
KubeStatefulSetGenerationMismatch	warning	StatefulSet no coincide debido a una posible reversión.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut	warning	StatefulSet la actualización no se ha lanzado.
KubeDaemonSetRolloutStuck	warning	DaemonSet el lanzamiento está bloqueado.
KubeContainerWaiting	warning	El contenedor de pods lleva en espera más de 1 hora.
KubeDaemonSetNotScheduled	warning	DaemonSet los pods no están programados.
KubeDaemonSetMisScheduled	warning	DaemonSet los pods están mal programados.
KubeJobNotCompleted	warning	El trabajo no se completó a tiempo.
KubeJobFailed	warning	No se pudo completar el trabajo.
KubeHpaReplicasMismatch	warning	El HPA no ha coincidido con el número de réplicas deseado.
KubeHpaMaxedOut	warning	El HPA se ejecuta al máximo de réplicas
KubeStateMetricsListErrors	critical	kube-state-metrics está experimentando errores en las operaciones de enumeración.

Alerta	Gravedad	Descripción
`KubeStateMetricsWatchErrors`	`critical`	kube-state-metrics está experimentando errores en las operaciones de observación.
`KubeStateMetricsShardingMismatch`	`critical`	kube-state-metrics la fragmentación está mal configurada.
`KubeStateMetricsShardsMissing`	`critical`	kube-state-metrics faltan fragmentos.
`KubeAPIErrorBudgetBurn`	`critical`	El servidor de API está consumiendo demasiados errores presupuestados.
`KubeAPIErrorBudgetBurn`	`critical`	El servidor de API está consumiendo demasiados errores presupuestados.
`KubeAPIErrorBudgetBurn`	`warning`	El servidor de API está consumiendo demasiados errores presupuestados.
`KubeAPIErrorBudgetBurn`	`warning`	El servidor de API está consumiendo demasiados errores presupuestados.
`TargetDown`	`warning`	Uno o más objetivos están inactivos.
`etcdInsufficientMembers`	`critical`	El clúster Etcd tiene miembros insuficientes.
`etcdHighNumberOfLeaderChanges`	`warning`	Número elevado de cambios de líder en el clúster de etcd.

Alerta	Gravedad	Descripción
`etcdNoLeader`	`critical`	El clúster de etcd no tiene líder.
`etcdHighNumberOfFailedGRPCRequests`	`warning`	Número elevado de solicitudes de gRPC fallidas en el clúster de etcd.
`etcdGRPCRequestsSlow`	`critical`	Las solicitudes de gRPC del clúster de etcd son lentas.
`etcdMemberCommunicationSlow`	`warning`	La comunicación entre los miembros del clúster de etcd es lenta.
`etcdHighNumberOfFailedProposals`	`warning`	Número elevado de propuestas fallidas en el clúster de etcd.
`etcdHighFsyncDurations`	`warning`	El clúster de etcd tiene altas duraciones de sincronización.
`etcdHighCommitDurations`	`warning`	El clúster de etcd tiene duraciones de confirmación superiores a las esperadas.
`etcdHighNumberOfFailedHTTPRequests`	`warning`	El clúster de etcd tiene solicitudes HTTP fallidas.
`etcdHighNumberOfFailedHTTPRequests`	`critical`	Número elevado de solicitudes HTTP fallidas en el clúster de etcd.
`etcdHTTPRequestsSlow`	`warning`	Las solicitudes de HTTP del clúster de etcd son lentas.
`HostClockNotSynchronizing`	`warning`	El reloj de host no se sincroniza.

Alerta	Gravedad	Descripción
`HostOomKillDetected`	`warning`	Se detectó la eliminación de la OOM del host.

Solución de problemas

Hay algunas cosas que pueden provocar un error en la configuración del proyecto. Asegúrese de revisar lo siguiente.

- Debe cumplir todos los requisitos previos antes de instalar la solución.
- El clúster debe tener al menos un nodo antes de intentar crear la solución o acceder a las métricas.
- Su clúster de Amazon EKS debe tener instalados los complementos `AWS CNI`, `CoreDNS` y `kube-proxy`. Si no están instalados, la solución no funcionará correctamente. Se instalan de forma predeterminada al crear el clúster a través de la consola. Es posible que tenga que instalarlos si el clúster se creó mediante un AWS SDK de.
- Se agotó el tiempo de espera para la instalación de los pods de Amazon EKS. Esto puede ocurrir si no hay suficiente capacidad de nodos disponible. Estos problemas se deben a varias causas, entre las que se incluyen las siguientes:
  - El clúster de Amazon EKS se inicializó con Fargate y no con Amazon. EC2 Este proyecto requiere Amazon EC2.
  - Los nodos tienen taints y, por lo tanto, no están disponibles.

    Puede utilizar `kubectl describe node` *`NODENAME`* `| grep Taints` para comprobar las taints. Luego, `kubectl taint node` *`NODENAME TAINT_NAME`*`-` para eliminar las taints. Asegúrese de incluir `-` después del nombre de la taint.
  - Los nodos han alcanzado el límite de capacidad. En este caso, puede crear un nodo nuevo o aumentar la capacidad.
- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando un ID de espacio de trabajo de Grafana incorrecto.

  Ejecute el siguiente comando para obtener información acerca de Grafana:

```
kubectl describe grafanas external-grafana -n grafana-operator
```

Puede comprobar los resultados para ver la URL del espacio de trabajo correcta. Si no es la que esperaba, vuelva a implementarla con el ID de espacio de trabajo correcto.

```
Spec:
  External:
    API Key:
      Key:   GF_SECURITY_ADMIN_APIKEY
      Name:  grafana-admin-credentials
    URL:     https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
Status:
  Admin URL:  https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
  Dashboards:
    ...
```

- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando una clave de API caducada.

  Para detectar esto, tendrá que usar el operador grafana y comprobar si hay errores en los registros. Obtenga el nombre del operador de Grafana con este comando:

  ```
  kubectl get pods -n grafana-operator
  ```

  Esto devolverá el nombre del operador, por ejemplo:

  ```
  NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  grafana-operator-1234abcd5678ef90   1/1     Running   0          1h2m
  ```

  Utilice el nombre del operador en el siguiente comando:

  ```
  kubectl logs grafana-operator-1234abcd5678ef90 -n grafana-operator
  ```

  Los mensajes de error como los siguientes indican que la clave de API ha caducado:

  ```
  ERROR   error reconciling datasource    {"controller": "grafanadatasource",
   "controllerGroup": "grafana.integreatly.org", "controllerKind": "GrafanaDatasource",
   "GrafanaDatasource": {"name":"grafanadatasource-sample-amp","namespace":"grafana-
  operator"}, "namespace": "grafana-operator", "name": "grafanadatasource-sample-
  amp", "reconcileID": "72cfd60c-a255-44a1-bfbd-88b0cbc4f90c", "datasource":
   "grafanadatasource-sample-amp", "grafana": "external-grafana", "error": "status:
   401, body: {\"message\":\"Expired API key\"}\n"}
  ```

```
github.com/grafana-operator/grafana-operator/controllers.
(*GrafanaDatasourceReconciler).Reconcile
```

En este caso, cree una nueva clave de API y vuelva a implementar la solución. Si el problema persiste, puede forzar la sincronización mediante el siguiente comando antes de volver a implementarlo:

```
kubectl delete externalsecret/external-secrets-sm -n grafana-operator
```

- Instalaciones de CDK: falta el parámetro SSM. Si ve un error similar al siguiente, ejecute `cdk bootstrap` y vuelva a intentarlo.

```
Deployment failed: Error: aws-observability-solution-eks-infra-$EKS_CLUSTER_NAME:
 SSM
parameter /cdk-bootstrap/xxxxxxx/version not found. Has the environment been
bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/
guide/bootstrapping.html)
```

- La implementación puede fallar si el proveedor de OIDC ya existe. Aparecerá un error como el siguiente (en este caso, para las instalaciones de CDK):

```
| CREATE_FAILED | Custom::AWSCDKOpenIdConnectProvider | OIDCProvider/Resource/Default
Received response status [FAILED] from custom resource. Message returned:
EntityAlreadyExistsException: Provider with url https://
oidc.eks.REGION.amazonaws.com/id/PROVIDER ID already exists.
```

En ese caso, vaya al portal de IAM, elimine el proveedor de OIDC e inténtelo de nuevo.

- Instalaciones de Terraform: aparece un mensaje de error que incluye `cluster-secretstore-sm failed to create kubernetes rest client for update of resource` y `failed to create kubernetes rest client for update of resource`.

Este error suele indicar que el operador de secretos externos no está instalado o habilitado en su clúster de Kubernetes. Se instala como parte de la implementación de la solución, pero a veces no está listo cuando la solución lo necesita.

Puede verificar que está instalado mediante el siguiente comando:

```
kubectl get deployments -n external-secrets
```

Si está instalado, el operador puede tardar algún tiempo en estar completamente listo para usarse. Puede comprobar el estado de las definiciones de recursos personalizadas (CRDs) necesarias mediante la ejecución del siguiente comando:

```
kubectl get crds|grep external-secrets
```

Este comando debe enumerar los operadores CRDs relacionados con los secretos externos, incluidos `clustersecretstores.external-secrets.io` y`externalsecrets.external-secrets.io`. Si no aparecen en la lista, espere unos minutos y revise de nuevo.

Una vez CRDs registradas, puede `terraform apply` volver a ejecutar para implementar la solución.

Solución para monitorizar aplicaciones JVM con Amazon Managed Grafana

Las aplicaciones creadas con máquinas virtuales Java (JVM) tienen necesidades de supervisión especializadas. En esta página se describe una plantilla que proporciona una solución para supervisar las aplicaciones basadas en JVM que se ejecutan en su clúster de Amazon EKS. La solución se puede instalar mediante. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

> **Note**
>
> Esta solución proporciona supervisión para una aplicación JVM. Si su aplicación JVM es específicamente una aplicación de Apache Kafka, puede optar por utilizar la solución de supervisión de Kafka, que incluye la supervisión de JVM y de Kafka.

Esta solución configura:

- Su espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus para almacenar métricas de máquinas virtuales Java (JVM) de su clúster de Amazon EKS.
- Recopilación de métricas específicas de JVM mediante el CloudWatch agente y un complemento de agente. CloudWatch Las métricas están configuradas para enviarse al espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus.

- Su espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon para obtener esas métricas y crear paneles que le ayuden a supervisar su clúster.

> **Note**
>
> Esta solución proporciona métricas de JVM para la aplicación que se ejecuta en Amazon EKS, pero no incluye las métricas de Amazon EKS. Además, puede utilizar la solución Observability para monitorizar Amazon EKS y ver las métricas y alertas de su clúster de Amazon EKS.

Acerca de esta solución

Esta solución configura un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon para proporcionar métricas para su aplicación de máquina virtual Java (JVM). Las métricas se utilizan para generar paneles de control que le ayudan a operar su aplicación de manera más eficaz, ya que proporcionan información sobre el estado y el rendimiento de la aplicación.

La siguiente imagen muestra una muestra de uno de los paneles creados por esta solución.

Las métricas se recopilan con un intervalo de extracción de 1 minuto. Los paneles muestran las métricas agregadas en 1 minuto, 5 minutos o más, en función de la métrica específica.

Para obtener una lista de las métricas rastreadas por esta solución, consulte Lista de métricas rastreadas.

Costos

Esta solución crea y utiliza recursos en su espacio de trabajo. Se le cobrará por el uso estándar de los recursos creados, que incluyen:

- Acceso de los usuarios al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon Managed Grafana.
- Amazon Managed Service for Prometheus: ingesta y almacenamiento de métricas y análisis de métricas (procesamiento de muestras de consultas). La cantidad de métricas que utiliza esta solución depende de la configuración y el uso de la aplicación.

  Puedes ver las métricas de ingesta y almacenamiento en Amazon Managed Service for Prometheus CloudWatch utilizando Para obtener más información, consulta las CloudWatchmétricas en la Guía del usuario de Amazon Managed Service for Prometheus.

  Puede calcular el costo utilizando la calculadora de precios de la página Precios de Amazon Managed Service para Prometheus. El número de métricas dependerá del número de nodos del clúster y de las métricas que generen las aplicaciones.
- Costos de red. Puede incurrir en cargos de AWS red estándar por tráfico cruzado de zonas de disponibilidad, región u otro tipo de tráfico.

Las calculadoras de precios, disponibles en la página de precios de cada producto, pueden ayudarlo a comprender los posibles costos de su solución. La siguiente información puede ayudar a obtener un costo base de la solución que se ejecuta en la misma zona de disponibilidad que el clúster de Amazon EKS.

Producto	Métrica de la calculadora	Valor
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	Serie activa	50 (por módulo de aplicación)

Producto	Métrica de la calculadora	Valor
	Intervalo promedio de recopilación	60 (segundos)
Amazon Managed Grafana	Número de editores o administradores activos	1 (o más, en función de sus usuarios)

Estos números son los números base de una aplicación JVM que se ejecuta en Amazon EKS. Esto le proporcionará una estimación de los costos base. A medida que añada pods a su aplicación, los costos aumentarán, como se muestra. Estos costos excluyen los costos de uso de la red, que variarán en función de si el espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon, el espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus y el clúster de Amazon EKS se encuentran en la misma zona de disponibilidad y la misma VPN. Región de AWS

Requisitos previos

Esta solución requiere que haya hecho lo siguiente antes de utilizarla.

1. Debe tener o crear un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service que desee supervisar y el clúster debe tener al menos un nodo. El clúster debe tener configurado el acceso al punto de conexión del servidor de API para incluir el acceso privado (también puede permitir el acceso público).

   El modo de autenticación debe incluir el acceso a la API (se puede configurar en `API` o `API_AND_CONFIG_MAP`). Esto permite que la implementación de la solución utilice entradas de acceso.

   Se debe instalar lo siguiente en el clúster (es cierto de forma predeterminada al crear el clúster a través de la consola, pero se debe añadir si se crea el clúster mediante la AWS API o AWS CLI): Amazon EKS Pod Identity Agent, AWS CNI, CoreDNS, Kube-proxy y controlador CSI de Amazon EBS AddOns (el controlador CSI de Amazon EBS no es técnicamente necesario para la solución, pero sí para algunas aplicaciones de AddOn JVM).

   Guarde el nombre del clúster para especificarlo más adelante. Puede consultarlo en los detalles del clúster en la consola de Amazon EKS.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre cómo crear un clúster de Amazon EKS, consulte Introducción a Amazon EKS.

2. Debe ejecutar una aplicación en máquinas virtuales Java de su clúster de Amazon EKS.
3. Debe crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus en el mismo lugar que su clúster Cuenta de AWS de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Create a workspace en la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.

   Guarde el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para especificarlo más adelante.
4. Debe crear un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon con Grafana versión 9 o posterior, al igual que Región de AWS su clúster de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la creación de un nuevo espacio de trabajo, consulte Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

   El rol de espacio de trabajo debe tener permisos para acceder a Amazon Managed Service para Prometheus y Amazon. CloudWatch APIs La forma más sencilla de hacerlo es utilizar los permisos gestionados por el servicio y seleccionar Amazon Managed Service for Prometheus y. CloudWatch También puedes añadir manualmente las AmazonGrafanaCloudWatchAccesspolíticas AmazonPrometheusQueryAccessy a la función de IAM de tu espacio de trabajo.

   Guarde el ID y el punto de conexión del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para especificarlos más adelante. El ID tiene el formato `g-123example`. El ID y el punto de conexión se encuentran en la consola de Amazon Managed Grafana. El punto de conexión es la URL del espacio de trabajo e incluye el ID. Por ejemplo, `https://g-123example.grafana-workspace.<region>.amazonaws.com/`.

> **Note**
>
> Si bien no es estrictamente obligatorio configurar la solución, debe configurar la autenticación de usuario en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana antes de que los usuarios puedan acceder a los paneles creados. Para obtener más información, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Uso de esta solución

Esta solución configura la AWS infraestructura para admitir las métricas de informes y monitoreo de una aplicación de máquina virtual Java (JVM) que se ejecuta en un clúster de Amazon EKS. Puede instalarla usando. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

> **Note**
>
> En estos pasos se presupone que tiene un entorno con y AWS CLI AWS CDK, y tanto Node.js como NPM instalados. Utilizará `make` y `brew` para simplificar la compilación y otras acciones comunes.

Para usar esta solución para monitorear un clúster de Amazon EKS con AWS CDK

1. Asegúrese de que completar todos los pasos previos.
2. Descargue todos los archivos de la solución desde Amazon S3. Los archivos se encuentran en `s3://aws-observability-solutions/JVM_EKS/OSS/CDK/v1.0.0/iac` y puede descargarlos con el siguiente comando de Amazon S3. Ejecute este comando desde una carpeta de su entorno de línea de comandos.

   ```
   aws s3 sync s3://aws-observability-solutions/JVM_EKS/OSS/CDK/v1.0.0/iac/ .
   ```

   No es necesario modificar estos archivos.
3. En su entorno de línea de comandos (desde la carpeta en la que descargó los archivos de la solución), ejecute los siguientes comandos.

   Establezca las variables de entorno necesarias. Sustituya *REGION* *AMG_ENDPOINTEKS_CLUSTER*, y *AMP_ARN* por su punto final de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana (en el formulario`http://g-123example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com`) Región de AWS, el nombre del clúster de Amazon EKS y el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus.

   ```
   export AWS_REGION=REGION
   export AMG_ENDPOINT=AMG_ENDPOINT
   export EKS_CLUSTER_NAME=EKS_CLUSTER
   export AMP_WS_ARN=AMP_ARN
   ```

4. Cree anotaciones que la solución pueda utilizar. Puede optar por anotar directamente un espacio de nombres, una implementación, un statefulset, un daemonset o sus pods. La solución JSM requiere dos anotaciones. Utilizará `kubectl` para anotar sus recursos con los siguientes comandos:

```
kubectl annotate <resource-type> <resource-value> instrumentation.opentelemetry.io/
inject-java=true
kubectl annotate <resource-type> <resource-value> cloudwatch.aws.amazon.com/inject-
jmx-jvm=true
```

   Sustituya *<resource-type>* y *<resource-value>* por los valores correctos para su sistema. Por ejemplo, para anotar el `foo` despliegue, el primer comando sería:

```
kubectl annotate deployment foo instrumentation.opentelemetry.io/inject-java=true
```

5. Cree un token de cuenta de servicio con acceso ADMIN para llamar a Grafana HTTP. APIs Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs. Puedes usarlo AWS CLI con los siguientes comandos para crear el token. Deberás sustituirlo por el *GRAFANA_ID* ID de tu espacio de trabajo de Grafana (aparecerá en el formulariog-`123example`). Esta clave caducará después de 7200 segundos o 2 horas. Si es necesario, puede cambiar la hora (`seconds-to-live`). La implementación tarda menos de una hora.

```
# creates a new service account (optional: you can use an existing account)
GRAFANA_SA_ID=$(aws grafana create-workspace-service-account \
  --workspace-id GRAFANA_ID \
  --grafana-role ADMIN \
  --name grafana-operator-key \
  --query 'id' \
  --output text)

# creates a new token for calling APIs
export AMG_API_KEY=$(aws grafana create-workspace-service-account-token \
  --workspace-id $managed_grafana_workspace_id \
  --name "grafana-operator-key-$(date +%s)" \
  --seconds-to-live 7200 \
  --service-account-id $GRAFANA_SA_ID \
  --query 'serviceAccountToken.key' \
  --output text)
```

Haz que la clave de API esté disponible para el AWS CDK agregándola AWS Systems Manager con el siguiente comando. *AWS_REGION*Sustitúyala por la región en la que se ejecutará la solución (en el formulario`us-east-1`).

```
aws ssm put-parameter --name "/observability-aws-solution-jvm-eks/grafana-api-key"
 \
  --type "SecureString" \
  --value $AMG_API_KEY \
  --region AWS_REGION \
  --overwrite
```

6. Ejecute el siguiente comando `make`, que instalará cualquier otra dependencia del proyecto.

```
make deps
```

7. Por último, ejecute el AWS CDK proyecto:

```
make build && make pattern aws-observability-solution-jvm-eks-$EKS_CLUSTER_NAME
 deploy
```

8. [Opcional] Una vez finalizada la creación de la pila, puede utilizar el mismo entorno para crear más instancias de la pila para otras aplicaciones de JVM que se ejecuten en clústeres de Amazon EKS de la misma región, siempre que cumpla los demás requisitos previos para cada una de ellas (incluidos los espacios de trabajo independientes de Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus). Deberá redefinir los comandos `export` con los nuevos parámetros.

Cuando se complete la creación de la pila, su espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon se completará con un panel con las métricas de su aplicación y del clúster de Amazon EKS. Las métricas tardarán unos minutos en mostrarse, a medida que se recopilen.

Lista de métricas rastreadas

Esta solución recopila las métricas de su aplicación basada en JVM. Estas métricas se almacenan en Amazon Managed Service para Prometheus y, después, se muestran en los paneles de Amazon Managed Grafana.

Con esta solución, se realiza un seguimiento de las siguientes métricas.

- jvm.classes.loaded
- jvm.gc.collections.count
- jvm.gc.collections.ha transcurrido
- jvm.memory.heap.init
- jvm.memory.heap.max
- jvm.memory.heap.used
- jvm.memory.heap.committed
- jvm.memory.nonheap.init
- jvm.memory.nonheap.max
- jvm.memory.nonheap.used
- jvm.memory.nonheap.committed
- jvm.memory.pool.init
- jvm.memory.pool.max
- jvm.memory.pool.used
- jvm.memory.pool.committed
- jvm.threads.count

Solución de problemas

Hay algunas cosas que pueden provocar un error en la configuración del proyecto. Asegúrese de revisar lo siguiente.

- Debe cumplir todos los requisitos previos antes de instalar la solución.
- El clúster debe tener al menos un nodo antes de intentar crear la solución o acceder a las métricas.
- Su clúster de Amazon EKS debe tener instalados los complementos `AWS CNI`, `CoreDNS` y `kube-proxy`. Si no están instalados, la solución no funcionará correctamente. Se instalan de forma predeterminada al crear el clúster a través de la consola. Es posible que tengas que instalarlos si el clúster se creó mediante un SDK. AWS
- Se agotó el tiempo de espera para la instalación de los pods de Amazon EKS. Esto puede ocurrir si no hay suficiente capacidad de nodos disponible. Estos problemas se deben a varias causas, entre las que se incluyen las siguientes:

- El clúster Amazon EKS se inicializó con Fargate en lugar de Amazon. EC2 Este proyecto requiere Amazon EC2.
- Los nodos tienen taints y, por lo tanto, no están disponibles.

  Puede utilizar `kubectl describe node NODENAME | grep Taints` para comprobar las taints. Luego, `kubectl taint node NODENAME TAINT_NAME-` para eliminar las taints. Asegúrese de incluir `-` después del nombre de la taint.
- Los nodos han alcanzado el límite de capacidad. En este caso, puede crear un nodo nuevo o aumentar la capacidad.

- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando un ID de espacio de trabajo de Grafana incorrecto.

  Ejecute el siguiente comando para obtener información acerca de Grafana:

  ```
  kubectl describe grafanas external-grafana -n grafana-operator
  ```

  Puede comprobar los resultados para ver la URL del espacio de trabajo correcta. Si no es la que esperaba, vuelva a implementarla con el ID de espacio de trabajo correcto.

  ```
  Spec:
    External:
      API Key:
        Key:   GF_SECURITY_ADMIN_APIKEY
        Name:  grafana-admin-credentials
      URL:     https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
  Status:
    Admin URL:  https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
    Dashboards:
      ...
  ```

- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando una clave de API caducada.

  Para detectar esto, tendrá que usar el operador grafana y comprobar si hay errores en los registros. Obtenga el nombre del operador de Grafana con este comando:

  ```
  kubectl get pods -n grafana-operator
  ```

  Esto devolverá el nombre del operador, por ejemplo:

  ```
  NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  ```

```
grafana-operator-1234abcd5678ef90   1/1     Running   0          1h2m
```

Utilice el nombre del operador en el siguiente comando:

```
kubectl logs grafana-operator-1234abcd5678ef90 -n grafana-operator
```

Los mensajes de error como los siguientes indican que la clave de API ha caducado:

```
ERROR   error reconciling datasource    {"controller": "grafanadatasource",
 "controllerGroup": "grafana.integreatly.org", "controllerKind": "GrafanaDatasource",
 "GrafanaDatasource": {"name":"grafanadatasource-sample-amp","namespace":"grafana-
operator"}, "namespace": "grafana-operator", "name": "grafanadatasource-sample-
amp", "reconcileID": "72cfd60c-a255-44a1-bfbd-88b0cbc4f90c", "datasource":
 "grafanadatasource-sample-amp", "grafana": "external-grafana", "error": "status:
 401, body: {\"message\":\"Expired API key\"}\n"}
github.com/grafana-operator/grafana-operator/controllers.
(*GrafanaDatasourceReconciler).Reconcile
```

En este caso, cree una nueva clave de API y vuelva a implementar la solución. Si el problema persiste, puede forzar la sincronización mediante el siguiente comando antes de volver a implementarlo:

```
kubectl delete externalsecret/external-secrets-sm -n grafana-operator
```

- Falta el parámetro SSM. Si ve un error similar al siguiente, ejecute `cdk bootstrap` y vuelva a intentarlo.

```
Deployment failed: Error: aws-observability-solution-jvm-eks-$EKS_CLUSTER_NAME: SSM
parameter /cdk-bootstrap/xxxxxxx/version not found. Has the environment been
bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/
guide/bootstrapping.html)
```

Solución para monitorizar aplicaciones de Kafka con Amazon Managed Grafana

Las aplicaciones creadas a partir de Apache Kafka tienen necesidades de monitorización especializadas. En esta página, se describe una plantilla que proporciona una solución para

supervisar las aplicaciones de Kafka que se ejecutan en máquinas virtuales Java en su clúster de Amazon EKS. La solución se puede instalar mediante AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

> **Note**
>
> Esta solución no admite la supervisión de las aplicaciones Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Para obtener información sobre la supervisión de las aplicaciones de Amazon MSK, consulte Supervisar un clúster de Amazon MSK en la Guía para desarrolladores de Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

Esta solución configura:

- Su espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus para almacenar métricas de Kafka y Java Virtual Machine (JVM) de su clúster de Amazon EKS.
- Recopile métricas específicas de Kafka y JVM mediante el CloudWatch agente, así como un complemento de agente. CloudWatch Las métricas están configuradas para enviarse al espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus.
- Su espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon para obtener esas métricas y crear paneles que le ayuden a supervisar su clúster.

> **Note**
>
> Esta solución proporciona métricas de JVM y Kafka para la aplicación que se ejecuta en Amazon EKS, pero no incluye las métricas de Amazon EKS. Puede utilizar la solución Observability para monitorizar Amazon EKS y ver las métricas y alertas de su clúster de Amazon EKS.

Acerca de esta solución

Esta solución configura un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon para proporcionar métricas para su aplicación Apache Kafka. Las métricas se utilizan para generar paneles que le ayudan a operar su aplicación de manera más eficaz al proporcionar información sobre el rendimiento y la carga de trabajo de la aplicación Kafka.

La siguiente imagen muestra una muestra de uno de los paneles creados por esta solución.



Las métricas se recopilan con un intervalo de extracción de 1 minuto. Los paneles muestran las métricas agregadas en 1 minuto, 5 minutos o más, en función de la métrica específica.

Para obtener una lista de las métricas rastreadas por esta solución, consulte Lista de métricas rastreadas.

Costos

Esta solución crea y utiliza recursos en su espacio de trabajo. Se le cobrará por el uso estándar de los recursos creados, que incluyen:

- Acceso de los usuarios al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon Managed Grafana.
- Amazon Managed Service para la ingesta y el almacenamiento de métricas de Prometheus y el análisis de métricas (procesamiento de muestras de consultas). La cantidad de métricas que utiliza esta solución depende de la configuración y el uso de la aplicación.

  Puedes ver las métricas de ingesta y almacenamiento en Amazon Managed Service for Prometheus CloudWatch utilizando Para obtener más información, consulta las CloudWatchmétricas en la Guía del usuario de Amazon Managed Service for Prometheus.

Puede calcular el costo utilizando la calculadora de precios de la página Precios de Amazon Managed Service para Prometheus. El número de métricas dependerá del número de nodos del clúster y de las métricas que generen las aplicaciones.

- Costos de red. Puede incurrir en cargos de AWS red estándar por tráfico cruzado de zonas de disponibilidad, región u otro tipo de tráfico.

Las calculadoras de precios, disponibles en la página de precios de cada producto, pueden ayudarlo a comprender los posibles costos de su solución. La siguiente información puede ayudar a obtener un costo base de la solución que se ejecuta en la misma zona de disponibilidad que el clúster de Amazon EKS.

Producto	Métrica de la calculadora	Valor
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	Serie activa	95 (por cápsula de Kafka)
	Intervalo promedio de recopilación	60 (segundos)
Amazon Managed Grafana	Número de editores o administradores activos	1 (o más, en función de sus usuarios)

Estos números son los números base de una solución que ejecuta Kafka en Amazon EKS. Esto le proporcionará una estimación de los costos base. A medida que añada los pods de Kafka a su aplicación, los costos aumentarán, como se muestra. Estos costos excluyen los costos de uso de la red, que variarán en función de si el espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon, el espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus y el clúster de Amazon EKS se encuentran en la misma zona de disponibilidad y la misma VPN. Región de AWS

Requisitos previos

Esta solución requiere que haya hecho lo siguiente antes de utilizarla.

1. Debe tener o crear un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service que desee supervisar y el clúster debe tener al menos un nodo. El clúster debe tener configurado el acceso al punto de

conexión del servidor de API para incluir el acceso privado (también puede permitir el acceso público).

El modo de autenticación debe incluir el acceso a la API (se puede configurar en `API` o `API_AND_CONFIG_MAP`). Esto permite que la implementación de la solución utilice entradas de acceso.

Se debe instalar lo siguiente en el clúster (es cierto de forma predeterminada al crear el clúster a través de la consola, pero se debe añadir si se crea el clúster mediante la AWS API o AWS CLI): Amazon EKS Pod Identity Agent, AWS CNI, CoreDNS, Kube-proxy y controlador CSI de Amazon EBS AddOns (el controlador CSI de Amazon EBS no es técnicamente necesario para la solución, pero sí para la mayoría de las aplicaciones de Kafka). AddOn

Guarde el nombre del clúster para especificarlo más adelante. Puede consultarlo en los detalles del clúster en la consola de Amazon EKS.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre cómo crear un clúster de Amazon EKS, consulte Introducción a Amazon EKS.

2. Debe ejecutar una aplicación Apache Kafka en máquinas virtuales Java de su clúster de Amazon EKS.
3. Debe crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus en el mismo lugar que su clúster Cuenta de AWS de Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Create a workspace en la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.

   Guarde el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para especificarlo más adelante.
4. Debe crear un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon con Grafana versión 9 o posterior, al igual que Región de AWS su clúster de Amazon EKS. Para obtener más información sobre la creación de un nuevo espacio de trabajo, consulte Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

   El rol de espacio de trabajo debe tener permisos para acceder a Amazon Managed Service para Prometheus y Amazon. CloudWatch APIs La forma más sencilla de hacerlo es utilizar los permisos gestionados por el servicio y seleccionar Amazon Managed Service for Prometheus y. CloudWatch También puedes añadir manualmente las

AmazonGrafanaCloudWatchAccesspolíticas AmazonPrometheusQueryAccessy a la función de IAM de tu espacio de trabajo.

Guarde el ID y el punto de conexión del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para especificarlos más adelante. El ID tiene el formato `g-123example`. El ID y el punto de conexión se encuentran en la consola de Amazon Managed Grafana. El punto de conexión es la URL del espacio de trabajo e incluye el ID. Por ejemplo, `https://g-123example.grafana-workspace.<region>.amazonaws.com/`.

> **Note**
>
> Si bien no es estrictamente obligatorio configurar la solución, debe configurar la autenticación de usuario en su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana antes de que los usuarios puedan acceder a los paneles creados. Para obtener más información, consulte Autenticación de usuarios en los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Uso de esta solución

Esta solución configura la AWS infraestructura para admitir las métricas de informes y monitoreo de una aplicación de Kafka que se ejecuta en un clúster de Amazon EKS. Puede instalarla usando. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

> **Note**
>
> En estos pasos se presupone que tiene un entorno con AWS CLI, y AWS CDK, y tanto Node.js como NPM instalados. Utilizará `make` y `brew` para simplificar la compilación y otras acciones comunes.

Para usar esta solución para monitorear un clúster de Amazon EKS con AWS CDK

1. Asegúrese de que completar todos los pasos previos.
2. Descargue todos los archivos de la solución desde Amazon S3. Los archivos se encuentran en `s3://aws-observability-solutions/Kafka_EKS/OSS/CDK/v1.0.0/iac` y puede descargarlos con el siguiente comando de Amazon S3. Ejecute este comando desde una carpeta de su entorno de línea de comandos.

```
aws s3 sync s3://aws-observability-solutions/Kafka_EKS/OSS/CDK/v1.0.0/iac/ .
```

No es necesario modificar estos archivos.

3. En su entorno de línea de comandos (desde la carpeta en la que descargó los archivos de la solución), ejecute los siguientes comandos.

   Establezca las variables de entorno necesarias. Sustituya *REGION* *AMG_ENDPOINTEKS_CLUSTER*, y *AMP_ARN* por su punto final de espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana (en el formulario`http://g-123example.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com`) Región de AWS, el nombre del clúster de Amazon EKS y el ARN del espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus.

   ```
   export AWS_REGION=REGION
   export AMG_ENDPOINT=AMG_ENDPOINT
   export EKS_CLUSTER_NAME=EKS_CLUSTER
   export AMP_WS_ARN=AMP_ARN
   ```

4. Debe crear anotaciones que la implementación pueda utilizar. Puede optar por anotar directamente un espacio de nombres, una implementación, un statefulset, un daemonset o sus pods. La solución de Kafka requiere cinco anotaciones. Utilizará `kubectl` para anotar sus recursos con los siguientes comandos:

   ```
   kubectl annotate <resource-type> <resource-value> instrumentation.opentelemetry.io/inject-java=true
   kubectl annotate <resource-type> <resource-value> cloudwatch.aws.amazon.com/inject-jmx-jvm=true
   kubectl annotate <resource-type> <resource-value> cloudwatch.aws.amazon.com/inject-jmx-kafka=true
   kubectl annotate <resource-type> <resource-value> cloudwatch.aws.amazon.com/inject-jmx-kafka-producer=true
   kubectl annotate <resource-type> <resource-value> cloudwatch.aws.amazon.com/inject-jmx-kafka-consumer=true
   ```

   Sustituya *<resource-type>* y *<resource-value>* por los valores correctos para su sistema. Por ejemplo, para anotar el `foo` despliegue, el primer comando sería:

   ```
   kubectl annotate deployment foo instrumentation.opentelemetry.io/inject-java=true
   ```

5. Cree un token de cuenta de servicio con acceso ADMIN para llamar a Grafana HTTP. APIs Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de servicio para autenticarse con el HTTP de Grafana APIs. Puedes usarlo AWS CLI con los siguientes comandos para crear el token. Deberás sustituirlo por el *GRAFANA_ID* ID de tu espacio de trabajo de Grafana (aparecerá en el formulariog-123example). Esta clave caducará después de 7200 segundos o 2 horas. Si es necesario, puede cambiar la hora (seconds-to-live). La implementación tarda menos de una hora.

```
# creates a new service account (optional: you can use an existing account)
GRAFANA_SA_ID=$(aws grafana create-workspace-service-account \
  --workspace-id GRAFANA_ID \
  --grafana-role ADMIN \
  --name grafana-operator-key \
  --query 'id' \
  --output text)

# creates a new token for calling APIs
export AMG_API_KEY=$(aws grafana create-workspace-service-account-token \
  --workspace-id $managed_grafana_workspace_id \
  --name "grafana-operator-key-$(date +%s)" \
  --seconds-to-live 7200 \
  --service-account-id $GRAFANA_SA_ID \
  --query 'serviceAccountToken.key' \
  --output text)
```

Haz que la clave de API esté disponible para el AWS CDK agregándola AWS Systems Manager con el siguiente comando. *AWS_REGION*Sustitúyala por la región en la que se ejecutará la solución (en el formularious-east-1).

```
aws ssm put-parameter --name "/observability-aws-solution-kafka-eks/grafana-api-
key" \
  --type "SecureString" \
  --value $AMG_API_KEY \
  --region AWS_REGION \
  --overwrite
```

6. Ejecute el siguiente comando make, que instalará cualquier otra dependencia del proyecto.

```
make deps
```

7. Por último, ejecute el AWS CDK proyecto:

```
make build && make pattern aws-observability-solution-kafka-eks-$EKS_CLUSTER_NAME
 deploy
```

8. [Opcional] Una vez finalizada la creación de la pila, puede utilizar el mismo entorno para crear más instancias de la pila para otras aplicaciones de Kafka que se ejecuten en clústeres de Amazon EKS de la misma región, siempre que cumpla los demás requisitos previos para cada una de ellas (incluidos los espacios de trabajo independientes de Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus). Deberá redefinir los comandos `export` con los nuevos parámetros.

Cuando se complete la creación de la pila, su espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon se completará con un panel con las métricas de su aplicación y del clúster de Amazon EKS. Las métricas tardarán unos minutos en mostrarse, a medida que se recopilen.

Lista de métricas rastreadas

Esta solución recopila métricas de su aplicación Kafka basada en JVM. Estas métricas se almacenan en Amazon Managed Service para Prometheus y, después, se muestran en los paneles de Amazon Managed Grafana.

Con esta solución, se realiza un seguimiento de las siguientes métricas.

- jvm.classes.loaded
- jvm.gc.collections.count
- jvm.gc.collections.ha transcurrido
- jvm.memory.heap.init
- jvm.memory.heap.max
- jvm.memory.heap.used
- jvm.memory.heap.committed
- jvm.memory.nonheap.init
- jvm.memory.nonheap.max
- jvm.memory.nonheap.used
- jvm.memory.nonheap.committed
- jvm.memory.pool.init

- jvm.memory.pool.max
- jvm.memory.pool.used
- jvm.memory.pool.committed
- jvm.threads.count
- kafka.message.count
- kafka.request.count
- kafka.request.failed
- kafka.request.time.total
- kafka.request.time.50p
- kafka.request.time.99p
- kafka.request.time.avg
- kafka.network.io
- kafka.purgatory.size
- kafka.partition.count
- kafka.partition.offline
- kafka.partition.under_replicated
- kafka.isr.operation.count
- kafka.max.lag
- kafka.controller.active.count
- kafka.leader.election.rate
- kafka.unclean.election.rate
- kafka.request.queue
- kafka.logs.flush.time.count
- kafka.logs.flush.time.median
- kafka.logs.flush.time.99p
- kafka.consumer.fetch-rate
- kafka.consumer. records-lag-max
- kafka.consumer.total. bytes-consumed-rate
- kafka.consumer.total. fetch-size-avg

- kafka.consumer.total. records-consumed-rate
- kafka.consumer. bytes-consumed-rate
- kafka.consumer. fetch-size-avg
- kafka.consumer. records-consumed-rate
- kafka.productor. io-wait-time-ns-promedio
- kafka.productor. outgoing-byte-rate
- kafka.productor. request-latency-avg
- kafka.producer.request rate
- kafka.producer.ratio de respuesta
- kafka.producer.byte-rate
- kafka.producer.tasa de compresión
- kafka.producer. record-error-rate
- kafka.productor. record-retry-rate
- kafka.productor. record-send-rate

Solución de problemas

Hay algunas cosas que pueden provocar un error en la configuración del proyecto. Asegúrese de revisar lo siguiente.

- Debe cumplir todos los requisitos previos antes de instalar la solución.
- El clúster debe tener al menos un nodo antes de intentar crear la solución o acceder a las métricas.
- Su clúster de Amazon EKS debe tener instalados los complementos `AWS CNI`, `CoreDNS` y `kube-proxy`. Si no están instalados, la solución no funcionará correctamente. Se instalan de forma predeterminada al crear el clúster a través de la consola. Es posible que tengas que instalarlos si el clúster se creó mediante un AWS SDK.
- Se agotó el tiempo de espera para la instalación de los pods de Amazon EKS. Esto puede ocurrir si no hay suficiente capacidad de nodos disponible. Estos problemas se deben a varias causas, entre las que se incluyen las siguientes:
  - El clúster Amazon EKS se inicializó con Fargate en lugar de Amazon. EC2 Este proyecto requiere Amazon EC2.
  - Los nodos tienen taints y, por lo tanto, no están disponibles.

Puede utilizar `kubectl describe node NODENAME | grep Taints` para comprobar las taints. Luego, `kubectl taint node NODENAME TAINT_NAME-` para eliminar las taints. Asegúrese de incluir `-` después del nombre de la taint.

- Los nodos han alcanzado el límite de capacidad. En este caso, puede crear un nodo nuevo o aumentar la capacidad.

- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando un ID de espacio de trabajo de Grafana incorrecto.

  Ejecute el siguiente comando para obtener información acerca de Grafana:

  ```
  kubectl describe grafanas external-grafana -n grafana-operator
  ```

  Puede comprobar los resultados para ver la URL del espacio de trabajo correcta. Si no es la que esperaba, vuelva a implementarla con el ID de espacio de trabajo correcto.

  ```
  Spec:
    External:
      API Key:
        Key:   GF_SECURITY_ADMIN_APIKEY
        Name:  grafana-admin-credentials
      URL:     https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
  Status:
    Admin URL:  https://g-123example.grafana-workspace.aws-region.amazonaws.com
    Dashboards:
      ...
  ```

- No ve ningún panel en Grafana: está utilizando una clave de API caducada.

  Para detectar esto, tendrá que usar el operador grafana y comprobar si hay errores en los registros. Obtenga el nombre del operador de Grafana con este comando:

  ```
  kubectl get pods -n grafana-operator
  ```

  Esto devolverá el nombre del operador, por ejemplo:

  ```
  NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  grafana-operator-1234abcd5678ef90   1/1     Running   0          1h2m
  ```

  Utilice el nombre del operador en el siguiente comando:

```
kubectl logs grafana-operator-1234abcd5678ef90 -n grafana-operator
```

Los mensajes de error como los siguientes indican que la clave de API ha caducado:

```
ERROR   error reconciling datasource    {"controller": "grafanadatasource",
 "controllerGroup": "grafana.integreatly.org", "controllerKind": "GrafanaDatasource",
 "GrafanaDatasource": {"name":"grafanadatasource-sample-amp","namespace":"grafana-
operator"}, "namespace": "grafana-operator", "name": "grafanadatasource-sample-
amp", "reconcileID": "72cfd60c-a255-44a1-bfbd-88b0cbc4f90c", "datasource":
 "grafanadatasource-sample-amp", "grafana": "external-grafana", "error": "status:
 401, body: {\"message\":\"Expired API key\"}\n"}
github.com/grafana-operator/grafana-operator/controllers.
(*GrafanaDatasourceReconciler).Reconcile
```

En este caso, cree una nueva clave de API y vuelva a implementar la solución. Si el problema persiste, puede forzar la sincronización mediante el siguiente comando antes de volver a implementarlo:

```
kubectl delete externalsecret/external-secrets-sm -n grafana-operator
```

- Falta el parámetro SSM. Si ve un error similar al siguiente, ejecute `cdk bootstrap` y vuelva a intentarlo.

```
Deployment failed: Error: aws-observability-solution-kafka-eks-$EKS_CLUSTER_NAME:
 SSM
parameter /cdk-bootstrap/xxxxxxx/version not found. Has the environment been
bootstrapped? Please run 'cdk bootstrap' (see https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/
guide/bootstrapping.html)
```

Adición de etiquetas a Amazon Managed Grafana

Una etiqueta es una etiqueta de atributo personalizada que usted o AWS asigna a un AWS recurso. Cada AWS etiqueta consta de dos partes:

- Una clave de etiqueta (por ejemplo, `CostCenter`, `Environment`, `Project` o `Secret`). Las claves de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Un campo opcional que se denomina valor de etiqueta (por ejemplo, `111122223333`, `Production` o el nombre de un equipo). Omitir el valor de etiqueta es lo mismo que utilizar una cadena vacía. Al igual que las claves de etiqueta, los valores de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En conjunto, se conocen como pares clave-valor. Puede tener hasta 50 etiquetas asignadas a cada espacio de trabajo.

Las etiquetas ayudan a identificar y organizar AWS los recursos. Muchos AWS servicios admiten el etiquetado, por lo que puede asignar la misma etiqueta a los recursos de diferentes servicios para indicar que los recursos están relacionados. Por ejemplo, puede asignar la misma etiqueta a espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que estén relacionados. Para obtener más información sobre las estrategias de etiquetado, consulte AWS los recursos de etiquetado en la Guía de referencia AWS general.

Amazon Managed Grafana admite el etiquetado de espacios de trabajo. Puede usar la consola, la AWS CLI o SDKs agregar, administrar y eliminar etiquetas para estos recursos. APIs Además de identificar y organizar sus espacios de trabajo con etiquetas, así como hacer un seguimiento de estos, puede utilizar etiquetas en las políticas de IAM para ayudar a controlar quién puede ver sus recursos de Amazon Managed Grafana e interactuar con estos. Para obtener más información sobre el control de acceso basado en etiquetas, consulte Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

Restricciones de las etiquetas

Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas:

- Cada recurso puede tener un máximo de 50 etiquetas.
- Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor.
- La longitud máxima de la clave de etiqueta es de 128 caracteres Unicode en UTF-8.

- La longitud máxima del valor de etiqueta es de 256 caracteres Unicode en UTF-8.
- Si su esquema de etiquetado se utiliza en varios AWS servicios y recursos, recuerde que otros servicios pueden tener restricciones en cuanto a los caracteres permitidos. Los caracteres permitidos generalmente son letras, números y espacios representables en UTF-8, además de los siguientes caracteres: . : + = @ _ / - (guion).
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Como práctica recomendada, decida una estrategia de uso de mayúsculas y minúsculas en las etiquetas e implemente esa estrategia sistemáticamente en todos los tipos de recursos. Por ejemplo, decida si se va a utilizar `Costcenter`, `costcenter` o `CostCenter` y utilice la misma convención para todas las etiquetas. Procure no utilizar etiquetas similares con un tratamiento de mayúsculas y minúsculas incoherente.
- No utilice `aws:`, `AWS:` ni ninguna combinación de mayúsculas o minúsculas de la palabra clave `AWS` como prefijo para claves o valores. Están reservados solo para su AWS uso. Las claves y valores de etiquetas que tienen este prefijo no se pueden editar. Las etiquetas con este prefijo no se tienen en cuenta para el tags-per-resource límite.

Para obtener más información sobre las restricciones de etiquetado, consulte AWS los recursos de etiquetado en la Guía de referencia AWS general.

Etiquetado de espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana

Utilice los procedimientos de esta sección para trabajar con etiquetas para espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Adición de una etiqueta a un espacio de trabajo

Añadir etiquetas (pares clave-valor) a un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon puede ayudarle a identificar y organizar sus recursos. AWS En primer lugar, agregue una o varias etiquetas a un espacio de trabajo y, a continuación, puede crear políticas de IAM para administrar el acceso al espacio de trabajo en función de dichas etiquetas. Puede utilizar la consola o la AWS CLI para añadir etiquetas a un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon.

> **Important**
>
> Agregar etiquetas a un espacio de trabajo puede afectar al acceso a dicho espacio de trabajo. Antes de agregar una etiqueta a un espacio de trabajo, asegúrese de revisar las políticas de IAM que es posible que utilicen etiquetas para controlar el acceso a recursos.

Para obtener información sobre cómo agregar etiquetas a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana al crearlo, consulte Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en la Guía del usuario de Amazon Managed Grafana.

Console

Puede utilizar la consola para agregar una o más etiquetas a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el ID de espacio de trabajo del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Elija la pestaña Etiquetas.
6. Elija Administrar etiquetas.
7. En el campo Clave, escriba un nombre para la etiqueta. Puede agregar un valor opcional para la etiqueta en el campo Valor.
8. (Opcional) Para agregar otra etiqueta, elija Agregar etiqueta.
9. Cuando haya terminado de agregar etiquetas, elija Guardar cambios.

CLI

Sigue estos pasos para usar la AWS CLI y añadir una o más etiquetas a un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon:

- En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del espacio de trabajo al que desea agregar etiquetas y la clave y el valor de la etiqueta que desea agregar. Puede agregar más de una etiqueta a un espacio de trabajo. Por ejemplo, para etiquetar el espacio de trabajo

de Grafana *My-Workspace* con una clave de etiqueta denominada *Name* con el valor de etiqueta de*my_key_value*, ejecute el siguiente comando:

```
aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/
workspace/My-Workspace --tags "Name=my_key_value"
```

Visualización de etiquetas de un espacio de trabajo

Puede ver las etiquetas asociadas a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información sobre las estrategias de etiquetado, consulte AWS los recursos de etiquetado en la Referencia AWS general.

Console

Puede utilizar la consola para ver las etiquetas asociadas a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en https://console.aws.amazon.com/grafana/.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el ID de espacio de trabajo del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Elija la pestaña Etiquetas.

CLI

Siga estos pasos para usar la AWS CLI para ver las AWS etiquetas de un Amazon Managed Grafana espacio de trabajo. Si no se han añadido etiquetas, la lista obtenida está vacía.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando list-tags-for-resource. Por ejemplo, para ver una lista de claves de etiqueta y valores de etiqueta de un espacio de trabajo, ejecute el siguiente comando:

```
aws grafana list-tags-for-resource --resoure-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/
workspace/workspace-IDstring
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente:

```
{
```

```
    "tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "My-Team"
    }
}
```

Edición de etiquetas de un espacio de trabajo

Puede cambiar el valor de una etiqueta asociada a un espacio de trabajo en una sola llamada mediante la API `TagResource`. Para actualizar la clave de una etiqueta existente, debe combinar las teclas `UntagResource` y `TagResource` APIs.

> **Important**
>
> Editar etiquetas de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana puede afectar al acceso a dicho espacio de trabajo. Antes de editar una etiqueta de un espacio de trabajo, asegúrese de revisar cualquier política de IAM que pueda utilizar la clave o el valor de una etiqueta para controlar el acceso a recursos como los repositorios.

Console

Puede utilizar la consola para editar las etiquetas asociadas a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en Consola de Grafana.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el ID de espacio de trabajo del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Elija la pestaña Etiquetas.
6. Elija Administrar etiquetas.
7. En el campo Clave, escriba un nombre para la etiqueta. Puede agregar un valor opcional para la etiqueta en el campo Valor.
8. Cuando haya terminado de editar las etiquetas, seleccione Guardar cambios.

CLI

Siga estos pasos para usar el AWS CLI para actualizar una etiqueta para un espacio de trabajo. Puede cambiar el valor de una clave existente o agregar otra clave.

En el terminal o en la línea de comandos, ejecute el comando tag-resource, especificando el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana en el que desea actualizar una etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta.

Por ejemplo, para cambiar el valor de una etiqueta por un valor nuevo*Key_value_new*, ejecuta el siguiente comando.

```
aws grafana tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/workspace/workspace-
IDstring \
    --tags "Name=Key_value_new"
```

Para cambiar la clave de una etiqueta por un nombre nuevo*Name_new*, ejecuta los siguientes comandos:

```
aws grafana untag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/
workspace/workspace-IDstring --tag-keys Items=Name
aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:/
workspace/workspace-IDstring --tags "Name_new=Key_value_old"
```

Eliminación de una etiqueta de un espacio de trabajo

Puede eliminar una o varias etiquetas asociadas a un espacio de trabajo. Al eliminar una etiqueta, no se elimina la etiqueta de otros AWS recursos que estén asociados a esa etiqueta.

> **Important**
>
> Eliminar etiquetas de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana puede afectar al acceso a dicho espacio de trabajo. Antes de eliminar una etiqueta de un espacio de trabajo, asegúrese de revisar cualquier política de IAM que pueda utilizar la clave o el valor de una etiqueta para controlar el acceso a recursos como los espacios de trabajo.

Console

Puede utilizar la consola para eliminar la asociación entre una etiqueta y un espacio de trabajo.

1. Abra la consola de Amazon Managed Grafana en Consola de Grafana.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, elija el icono del menú.
3. Elija Todos los espacios de trabajo.
4. Elija el ID de espacio de trabajo del espacio de trabajo que desea administrar.
5. Elija la pestaña Etiquetas.
6. Elija Administrar etiquetas.
7. Busque la etiqueta que desea eliminar y seleccione Eliminar.
8. Cuando haya terminado de eliminar etiquetas, seleccione Guardar cambios.

CLI

Sigue estos pasos para usar el AWS CLI para eliminar una etiqueta de un espacio de trabajo. Al eliminar una etiqueta, no se elimina totalmente de otros recursos, sino que simplemente se elimina la asociación entre la etiqueta y el espacio de trabajo.

> **Note**
>
> Si elimina un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, todas las asociaciones de etiquetas se eliminan del espacio de trabajo eliminado. No es necesario eliminar las etiquetas antes de eliminar un espacio de trabajo.

En el terminal o en la línea de comandos, ejecute el comando untag-resource, especificando el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del espacio de trabajo del que desea eliminar etiquetas y la clave de la etiqueta que desea eliminar. Por ejemplo, para eliminar una etiqueta de un espacio de trabajo denominado *workspace-IDstring* con la clave de etiqueta*Name*, ejecuta el siguiente comando:

```
aws grafana untag-resource --resoure-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/
workspaces/workspace-IDstring --tag-keys Items=Name
```

Si se ejecuta correctamente, el comando devuelve una respuesta vacía. Para comprobar que se han eliminado las etiquetas asociadas al espacio de trabajo, ejecute el list-tags-for-resourcecomando.

Seguridad en Amazon Managed Grafana

La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como AWS cliente de, se beneficiará de una arquitectura de red y de centros de datos diseñada para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad en la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios de en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los AWS Programas de de de. Para obtener información acerca de los programas de conformidad que se aplican a Amazon Managed Grafana, consulte AWS Servicios de incluidos en el ámbito del ProgramAWS .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio de que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación lo ayuda a comprender cómo se aplica el Modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Amazon Managed Grafana. En los temas siguientes le mostramos cómo configurar Amazon Managed Grafana para cumplir sus objetivos de seguridad y cumplimiento. También descubrirá cómo utilizar otros AWS servicios de que le ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon Managed Grafana.

Temas

- Protección de datos en AWS
- Identity and Access Management para Amazon Managed Grafana
- Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de
- Permisos de IAM
- Validación del cumplimiento para Amazon Managed Grafana
- Resiliencia en Amazon Managed Grafana
- Seguridad de infraestructuras en Amazon Managed Grafana
- Registro de llamadas a la API de Amazon Managed Grafana mediante AWS CloudTrail
- Prácticas recomendadas de seguridad

- Puntos de conexión de VPC de la interfaz

Protección de datos en AWS

El modelo de se aplica a protección de datos en Amazon Managed Grafana. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos. AWS Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con. AWS CloudTrail Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte Cómo trabajar con CloudTrail senderos en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS) 140-3.

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre,

tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon Managed Grafana u otro Servicios de AWS mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Protección de datos en Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana recopila y almacena los siguientes tipos de datos:

- Configuraciones de alertas y paneles proporcionadas por el cliente para los espacios de trabajo de Grafana.
- Instantáneas de paneles de Grafana que ha guardado en su espacio de trabajo.
- Una lista de AWS IAM Identity Center los usuarios a los que se les ha concedido acceso al espacio de trabajo de Grafana, incluidos los nombres de usuario y las direcciones de correo electrónico de los usuarios.

Los datos que Amazon Managed Grafana almacena están cifrados con. AWS Key Management Service Los datos en tránsito se cifran automáticamente con la capa de sockets seguros (SSL).

Identity and Access Management para Amazon Managed Grafana

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos de. Los administradores de IAM controlan quién se puede autenticar (iniciar sesión) y autorizar (tener permisos) para utilizar los recursos de Amazon Managed Grafana. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.

Temas

- Público
- Autenticación con identidades
- Administración de acceso mediante políticas
- Cómo funciona Amazon Managed Grafana con IAM
- Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana

- AWS Políticas administradas por para Amazon Managed Grafana
- Resolución de problemas de identidad y acceso de Amazon Managed Grafana
- Prevención de la sustitución confusa entre servicios
- Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Managed Grafana

Público

La forma en que utilice AWS Identity and Access Management (IAM) varía, en función del trabajo que realice en Amazon Managed Grafana.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio Amazon Managed Grafana para hacer su trabajo, el administrador le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más características de Amazon Managed Grafana para hacer el trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica de Amazon Managed Grafana, consulte Resolución de problemas de identidad y acceso de Amazon Managed Grafana.

Administrador del servicio: si está a cargo de los recursos de Amazon Managed Grafana en su empresa, es probable que tenga acceso completo a Amazon Managed Grafana. Su trabajo consiste en determinar a qué características y recursos de Amazon Managed Grafana deben tener acceso los usuarios de servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su gestionador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar IAM con Amazon Managed Grafana, consulte Cómo funciona Amazon Managed Grafana con IAM.

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, se le recomienda obtener información acerca de cómo escribir políticas para administrar el acceso a Amazon Managed Grafana. Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Managed Grafana que puede utilizar en IAM, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana.

Autenticación con identidades

La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (del

IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestionador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en AWS Management Console o en el portal de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente las solicitudes mediante el uso de las credenciales. Si no utiliza AWS las herramientas de, debe firmar las solicitudes. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte AWS Signature Versión 4 para solicitudes API en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS recomienda utilizar la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de la cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y Autenticación multifactor AWS en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos Servicios de AWS y de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario Cuenta de AWS raíz de y se accede a ella iniciando sesión con el correo electrónico y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, solicite que los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a los Servicios de AWS utilizando credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web, el AWS Directory Service, el directorio de Identity Center o cualquier usuario

que acceda Servicios de AWS a utilizando credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidades. Cuando identidades federadas acceden a Cuentas de AWS, asumen roles y los roles proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en IAM Identity Center o puede conectarse y sincronizar un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus aplicaciones Cuentas de AWS y. Para obtener más información, consulta ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un usuario de IAM es una identidad Cuenta de AWS que posee permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría asignar un nombre a un grupo IAMAdminsy conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Casos de uso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un rol de IAM es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en la AWS Management Console, puede cambiar de una función de usuario a un rol de IAM (consola). Puede asumir un rol llamando a una operación de la AWS CLI o

de la AWS API de, o utilizando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta Métodos para asumir un rol en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
  - Reenviar sesiones de acceso (FAS): cuando utiliza un rol o un usuario de IAM para llevar a cabo acciones en AWS, se le considera una entidad principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos de la entidad principal para llamar a un Servicio de AWS, combinados con el solicitante Servicio de AWS para realizar solicitudes a servicios posteriores. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS o recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos

para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte Reenviar sesiones de acceso.

- Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
- Rol vinculado a un servicio: un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

- Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM para administrar credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API de. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves de acceso dentro de la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol de a una EC2 instancia y ponerla a disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia asociado a ella. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtener credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas

AWS Para controlar el acceso en, se crean políticas y se adjuntan a AWS identidades o recursos de. Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal (sesión de rol, usuario o usuario raíz) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden utilizar las políticas AWS JSON de para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los

recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede asociar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas AWS administradas por y las políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política en función de recursos. Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se pueden utilizar políticas AWS administradas por de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso (ACLs)

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.

Amazon S3 AWS WAF, WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten. ACLs Para obtener más información ACLs, consulte Información general de Lista de control de acceso (ACL) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): SCPs son políticas JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU) en AWS Organizations. AWS Organizations es un servicio que le permite agrupar y administrar de forma centralizada varias Cuentas de AWS que posee su negocio. Si habilita todas las funciones en una organización, entonces podrá aplicar políticas de control de servicio (SCPs) a una o todas sus cuentas. Una SCP limita los permisos para las entidades de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las políticas de control de servicios en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de control de recursos (RCPs): RCPs son políticas JSON que permiten establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de las cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que posea. La RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades Usuario raíz de la cuenta de AWS, incluidos los, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más

información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte Políticas de control de recursos (RCPs) en la Guía del AWS Organizations usuario.

- Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Amazon Managed Grafana con IAM

Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Managed Grafana, obtenga información sobre qué características de IAM se encuentran disponibles para su uso con Amazon Managed Grafana.

Característicos de IAM que puede utilizar con Amazon Managed Grafana

Característica de IAM	Soporte de Amazon Managed Grafana
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política	No
ACLs	No

Característica de IAM	Soporte de Amazon Managed Grafana
ABAC (etiquetas en políticas)	Sí
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	Sí
Roles vinculados al servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo Amazon Managed Grafana y otros AWS servicios funcionan con la mayoría de las funciones de IAM, consulte los AWS servicios que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en identidad de Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Managed Grafana, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana.

Políticas basadas en recursos en Amazon Managed Grafana

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios puedes utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puedes realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política en función de recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte Cross account resource access in IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones de políticas para Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puedes utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones de Amazon Managed Grafana, consulte Acciones definidas por Amazon Managed Grafana en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Las acciones de políticas de Amazon Managed Grafana utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
grafana
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [
      "grafana:action1",
      "grafana:action2"
         ]
```

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Managed Grafana, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana.

Recursos de políticas para Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de Grafana gestionados por Amazon y sus correspondientes ARNs, consulte Recursos definidos por Amazon Managed Grafana en la

Referencia de autorización de servicio. Para obtener información acerca de las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por Amazon Managed Grafana.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Managed Grafana, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana.

Claves de condición de política de Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación `AND` lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una `OR` operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de contexto de condición AWS globales en la Guía del usuario de IAM.

Listas de control de acceso (ACLs) en Amazon Managed Grafana

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Control de acceso basado en atributos (ABAC) con Amazon Managed Grafana

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

Amazon Managed Grafana admite el etiquetado basado en recursos e identidades.

Para obtener más información sobre el etiquetado de recursos de Amazon Managed Grafana, consulte Etiquetado de espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función de las etiquetas de ese recurso, consulte AWS Políticas administradas por para Amazon Managed Grafana.

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte Definición de permisos con la autorización de ABAC en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulta Uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de credenciales temporales con Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunas Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluida la información sobre cuáles Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta Cómo Servicios de AWS funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte Cambio de un usuario a un rol de IAM (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad temporales en IAM.

Sesiones de acceso directo para Amazon Managed Grafana

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWSél, se te considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulta Reenviar sesiones de acceso.

Roles de servicio para Amazon Managed Grafana

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un rol de IAM que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

> **Warning**
>
> Es posible que al cambiar los permisos de un rol de servicio se interrumpa la funcionalidad de Amazon Managed Grafana. Edite los roles de servicio solo cuando Amazon Managed Grafana proporcione orientación para hacerlo.

Roles vinculados a servicios para Amazon Managed Grafana

Admite roles vinculados a servicios: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puedes asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para obtener más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios de Amazon Managed Grafana, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Managed Grafana.

Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Managed Grafana

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear ni modificar los recursos de Amazon Managed Grafana. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la AWS API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas de IAM (consola) en la Guía del usuario de IAM.

A fin de obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por Amazon Managed Grafana, incluido el formato ARNs para cada tipo de recurso, consulte Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Managed Grafana en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Temas

- Prácticas recomendadas sobre las políticas
- Uso de la consola de Amazon Managed Grafana
- Políticas de muestra para Amazon Managed Grafana

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en identidad determinan si alguien puede crear o eliminar los recursos de Amazon Managed Grafana de la cuenta o acceder a ellos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comienza con las políticas AWS administradas por y continúa con los permisos de privilegio mínimo: a fin de comenzar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de tarea, utiliza las políticas AWS administradas por, que conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Se recomienda reducir los permisos AWS al definir políticas administradas por el cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de tarea en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puede usar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios si se emplean a través de un determinado como Servicio de AWS, por ejemplo, AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulta Elementos de la política de JSON de IAM: Condición en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para

más información, consulte Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM en la Guía del usuario de IAM.

- Solicite la autenticación multifactor (MFA): si se encuentra en una situación en la que necesita un usuario raíz o usuarios de IAM en Cuenta de AWS su, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte Acceso seguro a la API con MFA en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte Prácticas recomendadas de seguridad en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola de Amazon Managed Grafana

Para acceder a la consola de , debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y consultar los detalles sobre los recursos en su Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

Políticas de muestra para Amazon Managed Grafana

Esta sección contiene políticas basadas en identidad que son útiles para varios escenarios de Amazon Managed Grafana.

Administrador de Grafana mediante SAML

Si utiliza SAML para la autenticación de sus usuarios, el administrador que cree y administre Amazon Managed Grafana necesita las siguientes políticas:

- AWSGrafanaAccountAdministratoro los permisos equivalentes para crear y administrar los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- La AWSMarketplaceManageSubscriptionspolítica o permisos equivalentes, si quiere actualizar un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise.

Administrador de Grafana en una cuenta de administración usando IAM Identity Center

Para conceder permisos para crear y gestionar espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon en toda la organización y para habilitar dependencias como el Centro de

Identidad de IAM, asigne las políticas AWSSSOMasterAccountAdministratory las políticas de AWSSSODirectoryadministrador a un usuario. AWSGrafanaAccountAdministrator Además, para actualizar un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, el usuario debe tener la política de AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM o permisos equivalentes.

Si quiere usar permisos administrados por el servicio al crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, el usuario que crea el espacio de trabajo también debe tener los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` y `iam:AttachRolePolicy`. Son necesarios AWS CloudFormation StackSets para implementar políticas que le permitan leer los orígenes de datos en las cuentas de la organización.

> **Important**
>
> Otorgar a un usuario los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` e `iam:AttachRolePolicy` proporciona a ese usuario acceso administrativo a su cuenta de AWS . Por ejemplo, un usuario con estos permisos puede crear una política que tenga permisos completos para todos los recursos y asociarla a cualquier rol. Sea muy cauteloso en lo referente a la persona a la que concede estos permisos.

Para ver los permisos concedidos a AWSGrafanaAccountAdministrator, consulte AWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

Administrador de Grafana en una cuenta de miembro usando IAM Identity Center

Para conceder permisos para crear y gestionar espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon en la cuenta de miembro de una organización, asigne las AWSGrafanaAccountAdministratorpolíticas de AWSSSODirectoryadministrador a un usuario. AWSSSOMemberAccountAdministrator Además, para actualizar un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, el usuario debe tener la política de AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM o permisos equivalentes.

Si quiere usar permisos administrados por el servicio al crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, el usuario que crea el espacio de trabajo también debe tener los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` y `iam:AttachRolePolicy`. Son necesarios para que el usuario pueda leer los orígenes de datos de la cuenta.

> **Important**
>
> Otorgar a un usuario los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` e `iam:AttachRolePolicy` proporciona a ese usuario acceso administrativo a su cuenta de AWS . Por ejemplo, un usuario con estos permisos puede crear una política que tenga permisos completos para todos los recursos y asociarla a cualquier rol. Sea muy cauteloso en lo referente a la persona a la que concede estos permisos.

Para ver los permisos concedidos a, consulte AWSGrafanaAccountAdministratorAWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

Creación y administración de espacios de trabajo y usuarios de Amazon Managed Grafana en una única cuenta independiente mediante IAM Identity Center

Una AWS cuenta independiente de es una cuenta que todavía no forma parte de ninguna organización. Para obtener más información sobre organizaciones, consulte What is AWS Organizations?

Para conceder permisos para crear y gestionar espacios de trabajo y usuarios de Grafana gestionados por Amazon en una cuenta independiente, asigne las políticas de AWSSSODirectoryadministrador AWSOrganizationsFullAccessy las políticas de administrador a un usuario. AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSOMasterAccountAdministrator Además, para actualizar un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana a Grafana Enterprise, el usuario debe tener la política de AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM o permisos equivalentes.

> **Important**
>
> Otorgar a un usuario los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy` e `iam:AttachRolePolicy` proporciona a ese usuario acceso administrativo a su cuenta de AWS . Por ejemplo, un usuario con estos permisos puede crear una política que tenga permisos completos para todos los recursos y asociarla a cualquier rol. Sea muy cauteloso en lo referente a la persona a la que concede estos permisos.

Para ver los permisos concedidos a, consulte AWSGrafanaAccountAdministratorAWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

Asignación a los usuarios de acceso a Amazon Managed Grafana y anulación de la asignación

Para conceder permisos para administrar el acceso de otros usuarios a los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana en la cuenta, incluida la concesión de permisos de administrador de Grafana a esos usuarios para los espacios de trabajo, asigne la política de la AWSGrafana WorkspacePermissionManagement versión 2 a ese usuario. Si utilizas el Centro de Identidad de IAM para gestionar los usuarios de este espacio de trabajo, el usuario también necesitará las políticas Only and. AWSSSORead AWSSSODirectoryReadOnly

Para ver los permisos concedidos a AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2, consulte AWS política gestionada: V2 AWSGrafana WorkspacePermissionManagement

Permisos de solo lectura de Amazon Managed Grafana

Para conceder permisos para acciones de lectura, como enumerar y ver los espacios de trabajo y abrir la consola del espacio de trabajo de Grafana, asigne AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccessOnly AWSSSODirectoryReadOnlyy las políticas a un usuario o rol de IAM. AWSSSORead

Para ver los permisos concedidos a AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess, consulte. AWS política gestionada: AWSGrafana ConsoleReadOnlyAccess

AWS Políticas administradas por para Amazon Managed Grafana

Una política AWS administrada por es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS Las políticas administradas por se han diseñado para ofrecer permisos para muchos casos de uso habituales, por lo que puede empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y roles.

Considere que es posible que las políticas AWS administradas de no concedan permisos de privilegio mínimo para los casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los AWS clientes de. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas AWS administradas de. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada de, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está adjunta la política. AWS es más probable que actualice una política AWS gestionada por cuando se lanza una nueva Servicio de AWS o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: AWSGrafana AccountAdministrator

AWSGrafanaAccountAdministrator La política proporciona acceso dentro de Amazon Managed Grafana para crear y administrar cuentas y espacios de trabajo para toda la organización.

Puede adjuntarlas AWSGrafana AccountAdministrator a sus entidades de IAM.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `iam`: permite a las entidades principales enumerar y obtener roles de IAM para que el administrador pueda asociar un rol a un espacio de trabajo y transferir roles al servicio Amazon Managed Grafana.
- `Amazon Managed Grafana`: permite a las entidades principales acceso de lectura y escritura a todas las plataformas de Amazon Managed Grafana APIs.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "GrafanaIAMGetRolePermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:GetRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
        },
        {
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "grafana:*"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "GrafanaIAMPassRolePermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "grafana.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AWSGrafana WorkspacePermissionManagement (obsoleta)

Esta política está obsoleta. Esta política no debe asociarse a usuarios, grupos o roles nuevos.

Amazon Managed Grafana agregó una nueva política (AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2) para reemplazar esta política. Esta nueva política administrada mejora la seguridad de su espacio de trabajo al proporcionar un conjunto de permisos más restrictivo.

AWS política gestionada: V2 AWSGrafana WorkspacePermissionManagement

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementLa política V2 es una política que proporciona únicamente la posibilidad de actualizar los permisos de usuario y grupo para los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Puede adjuntar AWSGrafana WorkspacePermissionManagement V2 a sus entidades de IAM.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `Amazon Managed Grafana`: permite a las entidades principales leer y actualizar los permisos de usuario y de grupo de los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.
- `IAM Identity Center`: permite a las entidades principales leer las entidades de IAM Identity Center. Esta es una parte necesaria de la asociación de las entidades principales con las

aplicaciones de Amazon Managed Grafana, pero también requiere un paso adicional, que se describe después de la siguiente lista de políticas.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "grafana:DescribeWorkspace",
                "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
                "grafana:UpdatePermissions",
                "grafana:ListPermissions",
                "grafana:ListWorkspaces"
            ],
            "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
        },
        {
            "Sid": "IAMIdentityCenterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sso:DescribeRegisteredRegions",
                "sso:GetSharedSsoConfiguration",
                "sso:ListDirectoryAssociations",
                "sso:GetManagedApplicationInstance",
                "sso:ListProfiles",
                "sso:GetProfile",
                "sso:ListProfileAssociations",
                "sso-directory:DescribeUser",
                "sso-directory:DescribeGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Política adicional necesaria

Para permitir que un usuario asigne permisos por completo, además de la política `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`, también debe asignar una política que permita el acceso a la asignación de aplicaciones en IAM Identity Center.

Para crear esta política, primero debe recopilar el ARN de la aplicación de Grafana para su espacio de trabajo

1. Abra la consola de IAM Identity Center.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Aplicaciones.
3. En la pestaña Administrado por AWS , busque la aplicación llamada Amazon Grafana-workspace-name, donde `workspace-name` es el nombre de su espacio de trabajo. Seleccione el nombre de la aplicación.
4. Se muestra la aplicación IAM Identity Center administrada por Amazon Managed Grafana para el espacio de trabajo. El ARN de esta aplicación se muestra en la página de detalles. Estará en formato `arn:aws:sso::`*`owner-account-id`*`:application/ssoins-`*`unique-id`*`/apl-`*`unique-id`*.

La política que cree debe ser igual al siguiente ejemplo. *`grafana-application-arn`*Sustituya por el ARN encontrado en el paso anterior:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sso:CreateApplicationAssignment",
                "sso:DeleteApplicationAssignment"
            ],
            "Resource": [
                "grafana-application-arn"
            ]
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre cómo crear y aplicar una política a sus roles, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

AWS política gestionada: AWSGrafana ConsoleReadOnlyAccess

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess La política otorga acceso a operaciones de solo lectura en Amazon Managed Grafana.

Puede adjuntarlo AWSGrafana ConsoleReadOnlyAccess a sus entidades de IAM.

Detalles de los permisos

Esta política incluye el siguiente permiso.

- `Amazon Managed Grafana`: concede a las entidades principales acceso de solo lectura a Amazon Managed Grafana APIs

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["grafana:Describe*", "grafana:List*"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonGrafanaRedshiftAccess

Esta política concede acceso delimitado a Amazon Redshift y a las dependencias necesarias para utilizar el complemento de Amazon Redshift en Amazon Managed Grafana. AmazonGrafanaRedshiftAccess esta política permite a un usuario o a un rol de IAM utilizar el complemento de origen de datos de Amazon Redshift en Grafana. Las credenciales temporales de las bases de datos de Amazon Redshift dependen del usuario de la base de datos `redshift_data_api_user` y las credenciales de Secrets Manager se pueden recuperar si el secreto está etiquetado con la clave `RedshiftQueryOwner`. Esta política permite el acceso a los clústeres de Amazon Redshift etiquetados con `GrafanaDataSource`. Al crear una política administrada por el cliente, la autenticación basada en etiquetas es opcional.

Puede asociar AmazonGrafanaRedshiftAccess a sus entidades de IAM. Amazon Managed Grafana también asocia esta política a un rol de servicio que permite a Amazon Managed Grafana llevar a cabo acciones en su nombre.

Detalles de los permisos

Esta política incluye el siguiente permiso.

- `Amazon Redshift`: permite a las entidades principales describir los clústeres y obtener credenciales temporales para un usuario de base de datos con el nombre `redshift_data_api_user`.
- `Amazon Redshift-data`: permite a las entidades principales ejecutar consultas en clústeres etiquetados como `GrafanaDataSource`.
- `Secrets Manager`: permite a las entidades principales enumerar los secretos y leer los valores secretos de los secretos etiquetados como `RedshiftQueryOwner`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonGrafanaAthenaAccess

Esta es una política que otorga acceso a Athena y a las dependencias necesarias para poder consultar y escribir los resultados en Amazon S3 desde el complemento de Athena en Amazon Managed Grafana. AmazonGrafanaAthenaAccessLa política permite a un usuario o a un rol de IAM utilizar el complemento de origen de datos de Athena en Grafana. Los grupos de trabajo de Athena deben estar etiquetados con `GrafanaDataSource` para que sean accesibles. Esta política contiene permisos para escribir los resultados de consultas en un bucket de Amazon S3 con un nombre como prefijo con `grafana-athena-query-results-`. Los permisos de Amazon S3 para acceder al origen de datos subyacente de una consulta de Athena no se incluyen en esta política.

Puede asociar la AWSGrafana AthenaAccess política a las entidades de IAM. Amazon Managed Grafana también asocia esta política a un rol de servicio que permite a Amazon Managed Grafana llevar a cabo acciones en su nombre.

Detalles de los permisos

Esta política incluye el siguiente permiso.

- `Athena`: permite a las entidades principales ejecutar consultas sobre los recursos de Athena en grupos de trabajo etiquetados como `GrafanaDataSource`.
- `Amazon S3`: permite a las entidades principales leer y escribir los resultados de las consultas en un bucket con el prefijo `grafana-athena-query-results-`.
- `AWS Glue`: permite a las entidades principales acceder a bases de datos, tablas y particiones de AWS Glue. Esto es necesario para que la entidad principal pueda utilizar el catálogo de datos de AWS Glue con Athena.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
     {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "athena:GetDatabase",
             "athena:GetDataCatalog",
             "athena:GetTableMetadata",
             "athena:ListDatabases",
             "athena:ListDataCatalogs",
             "athena:ListTableMetadata",
             "athena:ListWorkGroups"
         ],
         "Resource": [
             "*"
         ]
     },
     {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "athena:GetQueryExecution",
             "athena:GetQueryResults",
             "athena:GetWorkGroup",
             "athena:StartQueryExecution",
             "athena:StopQueryExecution"
         ],
         "Resource": [
             "*"
         ],
         "Condition": {
```

```
            "Null": {
                "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "glue:GetDatabase",
            "glue:GetDatabases",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTables",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:BatchGetPartition"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:GetObject",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketMultipartUploads",
            "s3:ListMultipartUploadParts",
            "s3:AbortMultipartUpload",
            "s3:CreateBucket",
            "s3:PutObject",
            "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
        ]
    }
 ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Esta política otorga acceso a Amazon CloudWatch y a las dependencias necesarias para utilizarlas CloudWatch como origen de datos en Amazon Managed Grafana.

Puede asociar la AWSGrafana CloudWatchAccess política a las entidades de IAM. Amazon Managed Grafana también asocia esta política a un rol de servicio que permite a Amazon Managed Grafana llevar a cabo acciones en su nombre.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `CloudWatch`: permite a las entidades principales enumerar y obtener datos y registros de Amazon CloudWatch. También permite ver los datos compartidos de las cuentas de origen en CloudWatch observabilidad entre cuentas.
- `Amazon EC2`: permite a las entidades principales obtener detalles sobre los recursos que se están supervisando.
- `Tags`: permite a las entidades principales acceder a las etiquetas de los recursos, lo que permite filtrar las consultas de CloudWatch métricas.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "tag:GetResources",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Actualizaciones de Amazon Managed Grafana en las políticas administradas por AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas por para Amazon Managed Grafana debido a que este servicio comenzó a hacer un seguimiento de estos cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página Amazon Managed Grafana document history.

Cambio	Descripción	Fecha
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement— obsoleto	Esta política ha sido reemplazada por AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2. Esta política se considera obsoleta y se dejará de actualizar. Esta nueva política mejora la seguridad de su espacio de trabajo al proporcionar un conjunto de permisos más restrictivo.	5 de enero de 2024
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 — Nueva política	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política (AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2) para sustituir a la política obsoleta AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement. Esta nueva política administrada mejora la seguridad de su espacio de trabajo al proporcionar un conjunto de permisos más restrictivo.	5 de enero de 2024
AmazonGrafanaCloudWatchAccess: política nueva	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política (AmazonGrafanaCloudWatchAccess).	24 de marzo de 2023
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement:	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos para AWSGrafanaWorkspac	14 de marzo de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
actualización de una política actual	ePermissionManagement a fin de que los usuarios y grupos de IAM Identity Center puedan asociarse a los espacios de trabajo de Grafana. Se agregaron los siguiente s permisos: `sso-direc tory:DescribeUser` y `sso-directory:Desc ribeGroup` .	

Cambio	Descripción	Fecha
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement: actualización de una política actual	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos para AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement con el fin de que los usuarios y grupos de IAM Identity Center puedan asociarse a los espacios de trabajo de Grafana. Se agregaron los siguientes permisos: `sso:DescribeRegisteredRegions` , `sso:GetSharedSsoConfiguration` , `sso:ListDirectoryAssociations` , `sso:GetManagedApplicationInstance` , `sso:ListProfiles` , `sso:AssociateProfile` , `sso:DisassociateProfile` , `sso:GetProfile` y `sso:ListProfileAssociations` .	20 de diciembre de 2022
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy— Nueva política de SLR	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política para el rol vinculado al servicio de Grafana (AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy).	18 de noviembre de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AWSGrafanaAccountAdministrator, AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess	Permita el acceso a todos los recursos de Amazon Managed Grafana.	17 de febrero de 2022
AmazonGrafanaRedshiftAccess: política nueva	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política (AmazonGrafanaRedshiftAccess).	26 de noviembre de 2021
AmazonGrafanaAthenaAccess: política nueva	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política (AmazonGrafanaAthenaAccess).	22 de noviembre de 2021
AWSGrafanaAccountAdministrator: actualización de una política actual	Amazon Managed Grafana eliminó los permisos de AWSGrafanaAccountAdministrator. Se eliminó el `iam:CreateServiceLinkedRole` permiso asignado al `sso.amazonaws.com` servicio y, en su lugar, le recomendamos que adjunte la AWSSSOMasterAccountAdministratorpolítica para conceder este permiso a un usuario.	13 de octubre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement: actualización de una política actual	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos a AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement para que los usuarios con esta política puedan ver los métodos de autenticación asociados a los espacios de trabajo. Se agregó el permiso `grafana:DescribeWorkspaceAuthentication` .	21 de septiembre de 2021
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess: actualización de una política actual	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos a AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess para que los usuarios con esta política puedan ver los métodos de autenticación asociados a los espacios de trabajo. Los permisos `grafana:Describe*` y `grafana:List*` se agregaron a la política y sustituyen a los permisos anteriores, que eran más restringidos, `grafana:DescribeWorkspace` , `grafana:ListPermissions` y `grafana:ListWorkspaces` .	21 de septiembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
Amazon Managed Grafana comenzó a hacer un seguimiento de los cambios	Amazon Managed Grafana comenzó a hacer un seguimiento de los cambios de sus políticas AWS administradas por.	9 de septiembre de 2021

Resolución de problemas de identidad y acceso de Amazon Managed Grafana

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas más comunes que podría encontrar al trabajar con Amazon Managed Grafana e IAM.

Temas

- No tengo autorización para llevar a cabo una acción en Amazon Managed Grafana
- No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole
- Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de Grafana gestionados por Amazon

No tengo autorización para llevar a cabo una acción en Amazon Managed Grafana

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *`my-example-widget`*, pero no tiene los permisos ficticios `grafana:`*`GetWidget`*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 grafana:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario `mateojackson` debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *`my-example-widget`* mediante la acción `grafana:`*`GetWidget`*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El gestionador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para llevar a cabo la acción `iam:PassRole`, las políticas se deben actualizar para permitirle pasar un rol a Amazon Managed Grafana.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM llamado `marymajor` intenta utilizar la consola para llevar a cabo una acción en Amazon Managed Grafana. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestionador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de Grafana gestionados por Amazon

Puedes crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puedes especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si Amazon Managed Grafana admite estas características, consulte Cómo funciona Amazon Managed Grafana con IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario de IAM.

- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar un confuso problema de diputado. La suplantación entre servicios puedes producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puedes manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a los recursos de su cuenta.

Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición global `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` en las políticas de recursos para limitar los permisos que Amazon Managed Grafana concede a otro servicio para el recurso. Si el valor de `aws:SourceArn` no contiene el ID de cuenta, como un ARN de bucket de Amazon S3, debe utilizar ambas claves de contexto de condición global para limitar los permisos. Si utiliza claves de contexto de condición global y el valor de `aws:SourceArn` contiene el ID de cuenta, el valor de `aws:SourceAccount` y la cuenta en el valor de `aws:SourceArn` deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utiliza en la misma instrucción de política. Utiliza `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utiliza `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

El valor de `aws:SourceArn` debe ser el ARN de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema de la sustitución confusa es utilizar la clave de contexto de condición global de `aws:SourceArn` con el ARN completo del recurso. Si no conoce

el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utiliza la clave de condición de contexto global `aws:SourceArn` con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `arn:aws:grafana:*:123456789012:*`.

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo se pueden utilizar las claves de contexto de condición global `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` en las políticas de confianza de roles de IAM del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana para evitar el problema del suplente confuso.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
   {
     "Effect": "Allow",
     "Principal": {
       "Service": "grafana.amazonaws.com"
     },
     "Action": "sts:AssumeRole",
     "Condition": {
       "StringEquals": {
         "aws:SourceAccount": "accountId",
         "aws:SourceArn": "arn:aws:grafana:region:accountId:/workspaces/workspaceId"
       }
     }
   }
 ]
}
```

Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que se encuentra vinculado directamente a Amazon Managed Grafana. Los roles vinculados al servicio están predefinidos por Amazon Managed Grafana e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios de en su nombre.

Un rol vinculado a servicios le facilita la configuración de Amazon Managed Grafana dado que no tiene que agregar manualmente los permisos necesarios. Amazon Managed Grafana define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que se defina de otro modo, solo Amazon

Managed Grafana puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege sus recursos de Amazon Managed Grafana porque no puede eliminar inadvertidamente un permiso para acceder a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte AWS Servicios de que funcionan con IAM y busque los servicios que dicen Sí en la columna Roles vinculados a servicio. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a un servicio para Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana utiliza el rol vinculado al servicio denominado AmazonManagedGrafanaAmazon Managed Grafana utiliza este rol para crear y configurar los recursos, como secretos de Secrets ENIs Manager, en las cuentas de los clientes. La función AmazonManagedGrafana vinculada al servicio confía en los siguientes servicios para asumir la función:

- `grafana.amazonaws.com`

La función AmazonManagedGrafana vinculada al servicio está asociada a la política. `AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy` Para obtener actualizaciones de esta política, consulte Actualizaciones de Amazon Managed Grafana en las políticas administradas por AWS.

La política de permisos del rol permite a Amazon Managed Grafana llevar a cabo las siguientes acciones en los recursos especificados.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateNetworkInterface",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "AmazonGrafanaManaged"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "Condition": {
                    "StringEquals": {
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
                },
                "Null": {
                    "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para Amazon Managed Grafana

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando llamas CreateWorkspace con una de VpcConfiguration las API AWS Management Console, la o la AWS API AWS CLI, Amazon Managed Grafana crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

> **Important**
>
> Este rol vinculado a servicios puede aparecer en su cuenta si se ha completado una acción en otro servicio que utilice las características compatibles con este rol. Además, si utilizaba el servicio de Amazon Managed Grafana antes del 30 de noviembre de 2022, cuando comenzó a admitir los roles vinculados a servicios, Amazon Managed Grafana creó el rol en su cuenta. AmazonManagedGrafana Para obtener más información, consulte Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Cuando llama CreateWorkspace con un VpcConfiguration, Amazon Managed Grafana vuelve a crear el rol vinculado a servicios.

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado a servicios con el caso de uso de Grafana. En la API AWS CLI o en la AWS API, cree una función vinculada al servicio con el nombre del servicio. `grafana.amazonaws.com` Para obtener más información, consulte Crear un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a servicios para Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana no le permite editar el rol vinculado a AmazonManagedGrafana servicios. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para Amazon Managed Grafana.

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise

ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos de su rol vinculado al servicio antes de eliminarlo manualmente.

> **Note**
>
> Si el servicio de Amazon Managed Grafana utiliza el rol al momento de intentar eliminar los recursos, es posible que se produzca un error en la eliminación. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Procedimiento para eliminar los recursos de Amazon Managed Grafana utilizados por AmazonManagedGrafana

1. Navegue hasta la vista Todos los espacios de trabajo `Region` en la AWS consola.
2. Elimine todos los espacios de trabajo de la `Region`. Debe marcar el botón de radio de cada espacio de trabajo y elegir el botón Eliminar en la parte superior derecha de la vista Todos los espacios de trabajo. Repita la eliminación de cada espacio de trabajo hasta que se eliminen todos los espacios de trabajo de la `Region`. Para más información sobre cómo eliminar un espacio de trabajo en Amazon Managed Grafana, consulte el tema Deleting a workspace en esta guía del usuario.

> **Note**
>
> Repita el procedimiento para cada en la Región de AWS que haya espacios de trabajo. Debe eliminar todos los espacios de trabajo de todas las regiones para poder eliminar el rol vinculado a servicios.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar el rol vinculado al AmazonManagedGrafana servicio. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados al servicio de Amazon Managed Grafana.

Amazon Managed Grafana admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que se encuentra disponible el servicio. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace y regiones de AWS.

Permisos y políticas de Amazon Managed Grafana para AWS los orígenes de datos de

Amazon Managed Grafana ofrece tres modos de permisos:

- Permisos administrados por servicios para cuentas actuales
- Permisos administrados por servicios para organizaciones
- Permisos administrados por el cliente

Al crear un espacio de trabajo, elige el modo de permiso que se va a usar. También puede cambiarlo más adelante, si lo desea.

En cualquiera de los modos de permisos administrados por servicios, Amazon Managed Grafana crea los roles y las políticas que se necesitan para acceder a los orígenes de AWS datos de de su cuenta u organización y descubrirlos. A continuación, puede editar estas políticas en la consola de IAM si así lo desea.

Permisos administrados por servicios para una sola cuenta

En este modo, Amazon Managed Grafana crea un rol denominado AmazonGrafanaServiceRole -. ***random-id*** A continuación, Amazon Managed Grafana adjunta una política a este rol para cada AWS servicio al que seleccione acceder desde el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

CloudWatch

> Amazon Managed Grafana adjunta la política administrada por llamada Amazon Managed Grafana. AWS AmazonGrafanaCloudWatchAccess

> **Note**
>
> Para los espacios de trabajo que se CloudWatch utilizaban antes de que se creara la política AmazonGrafanaCloudWatchAccessadministrada, Amazon Managed Grafana creó una política administrada por el cliente con el nombre -. AmazonGrafanaCloudWatchPolicy ***random-id***

OpenSearch Servicio Amazon

Amazon Managed Grafana crea una política administrada por el cliente con el nombre -. AmazonGrafanaOpenSearchPolicy ***random-id*** Amazon Managed Grafana utiliza Get/Post permissions are needed for data source access. The List/Describe los permisos para descubrir orígenes de datos, pero no son necesarios para que el complemento de orígenes de datos funcione. El contenido de la política se detalla a continuación:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "es:ESHttpGet",
                "es:DescribeElasticsearchDomains",
                "es:ListDomainNames"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "es:ESHttpPost",
            "Resource": [
                "arn:aws:es:*:*:domain/*/_msearch*",
                "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_ppl"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS IoT SiteWise

Amazon Managed Grafana adjunta la AWS política gestionada. AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Amazon Redshift

Amazon Managed Grafana adjunta la política administrada por llamada Amazon Managed Grafana. AWS AmazonGrafanaRedshiftAccess

Amazon Athena

Amazon Managed Grafana adjunta la política administrada por llamada Amazon Managed Grafana. AWS AmazonGrafanaAthenaAccess

Servicio administrado por Amazon para Prometheus

Amazon Managed Grafana crea una política administrada por el cliente con el nombre -. AmazonGrafanaPrometheusPolicy ***random-id*** Amazon Managed Grafana utiliza los permisos List/Describe para descubrir orígenes de datos, pero no son necesarios para que el complemento funcione. El contenido de la política se detalla a continuación:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aps:ListWorkspaces",
                "aps:DescribeWorkspace",
                "aps:QueryMetrics",
                "aps:GetLabels",
                "aps:GetSeries",
                "aps:GetMetricMetadata"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon SNS

Amazon Managed Grafana crea una política administrada por el cliente con el nombre -. AmazonGrafana SNSPolicy ***random-id*** La política le restringe el uso exclusivo de temas de

SNS en su cuenta que comiencen por la cadena `grafana`. Esto no es necesario si crea su propia política. El contenido de la política se detalla a continuación:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Publish"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:*:accountId:grafana*"
            ]
        }
    ]
}
```

Timestream

Amazon Managed Grafana adjunta la política administrada por llamada Amazon Managed Grafana. AWS AmazonTimestreamReadOnlyAccess

X-Ray

Amazon Managed Grafana adjunta la AWS política gestionada. AWSXrayReadOnlyAccess

Permisos administrados por servicios para una organización

Este modo solo es compatible con los espacios de trabajo creados en cuentas de administración o cuentas de administrador delegado de una organización. Las cuentas de administrador delegado pueden crear y administrar conjuntos de pilas para la organización. Para obtener más información acerca de las cuentas de administradores delegados, consulte Registro de un administrador delegado.

> **Note**
>
> Crear recursos como los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana en la cuenta de administración de una organización va en contra de las prácticas recomendadas de AWS seguridad de.

En este modo, Amazon Managed Grafana crea todos los roles de IAM necesarios para acceder a AWS los recursos de otras cuentas de la organización de. AWS En cada cuenta de las unidades organizativas que seleccione, Amazon Managed Grafana crea un rol denominado AmazonGrafanaOrgMemberRole -. ***random-id*** Esta creación de roles se lleva a cabo mediante una integración con AWS CloudFormation StackSets.

Este rol tiene una política adjunta para cada origen de AWS datos que seleccione para usar en el espacio de trabajo. Para ver el contenido de estas políticas de datos, consulte Permisos administrados por servicios para una sola cuenta .

Amazon Managed Grafana también crea un rol llamado AmazonGrafanaOrgAdminRole- ***random-id*** en la cuenta de administración de la organización. Este rol permite al espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana acceder a otras cuentas de la organización. AWS Las políticas del canal de notificación de servicios también están asociadas a esta función. Use el menú Origen de datos de AWS de su espacio de trabajo para aprovisionar rápidamente los orígenes de datos para cada cuenta a la que pueda acceder su espacio de trabajo

Para usar este modo, debe habilitar AWS CloudFormation StackSets como servicio confiable en su AWS organización. Para obtener más información, consulte Active el acceso confiable con AWS Organizations.

Este es el contenido del conjunto de *random-id* pilas AmazonGrafanaStackSet:

```
Parameters:
  IncludePrometheusPolicy:
    Description: Whether to include Amazon Prometheus access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeAESPolicy:
    Description: Whether to include Amazon Elasticsearch access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeCloudWatchPolicy:
    Description: Whether to include CloudWatch access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
```

```
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeTimestreamPolicy:
    Description: Whether to include Amazon Timestream access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeXrayPolicy:
    Description: Whether to include AWS X-Ray access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeSitewisePolicy:
    Description: Whether to include AWS IoT SiteWise access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeRedshiftPolicy:
    Description: Whether to include Amazon Redshift access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  IncludeAthenaPolicy:
    Description: Whether to include Amazon Athena access in the role
    Type: String
    AllowedValues:
      - true
      - false
    Default: false
  RoleName:
    Description: Name of the role to create
    Type: String
  AdminAccountId:
    Description: Account ID of the Amazon Grafana org admin
    Type: String
```

```
Conditions:
  addPrometheus: !Equals [!Ref IncludePrometheusPolicy, true]
  addAES: !Equals [!Ref IncludeAESPolicy, true]
  addCloudWatch: !Equals [!Ref IncludeCloudWatchPolicy, true]
  addTimestream: !Equals [!Ref IncludeTimestreamPolicy, true]
  addXray: !Equals [!Ref IncludeXrayPolicy, true]
  addSitewise: !Equals [!Ref IncludeSitewisePolicy, true]
  addRedshift: !Equals [!Ref IncludeRedshiftPolicy, true]
  addAthena: !Equals [!Ref IncludeAthenaPolicy, true]

Resources:
  PrometheusPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Condition: addPrometheus
    Properties:
      Roles:
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole
      PolicyName: AmazonGrafanaPrometheusPolicy
      PolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - aps:QueryMetrics
              - aps:GetLabels
              - aps:GetSeries
              - aps:GetMetricMetadata
              - aps:ListWorkspaces
              - aps:DescribeWorkspace
            Resource: '*'

  AESPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Condition: addAES
    Properties:
      Roles:
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole
      PolicyName: AmazonGrafanaElasticsearchPolicy
      PolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Sid: AllowReadingESDomains
            Effect: Allow
            Action:
```

```
            - es:ESHttpGet
            - es:ESHttpPost
            - es:ListDomainNames
            - es:DescribeElasticsearchDomains
          Resource: '*'

  CloudWatchPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Condition: addCloudWatch
    Properties:
      Roles:
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole
      PolicyName: AmazonGrafanaCloudWatchPolicy
      PolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Sid: AllowReadingMetricsFromCloudWatch
            Effect: Allow
            Action:
              - cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
              - cloudwatch:DescribeAlarmHistory
              - cloudwatch:DescribeAlarms
              - cloudwatch:ListMetrics
              - cloudwatch:GetMetricStatistics
              - cloudwatch:GetMetricData
              - cloudwatch:GetInsightRuleReport
            Resource: "*"
          - Sid: AllowReadingLogsFromCloudWatch
            Effect: Allow
            Action:
              - logs:DescribeLogGroups
              - logs:GetLogGroupFields
              - logs:StartQuery
              - logs:StopQuery
              - logs:GetQueryResults
              - logs:GetLogEvents
            Resource: "*"
          - Sid: AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2
            Effect: Allow
            Action:
              - ec2:DescribeTags
              - ec2:DescribeInstances
              - ec2:DescribeRegions
            Resource: "*"
```

```
          - Sid: AllowReadingResourcesForTags
            Effect: Allow
            Action:
              - tag:GetResources
            Resource: "*"
  GrafanaMemberServiceRole:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: !Ref RoleName
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              AWS: !Sub arn:aws:iam::${AdminAccountId}:root
            Action:
              - 'sts:AssumeRole'
      Path: /service-role/
      ManagedPolicyArns:
        - !If [addTimestream, arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess, !
Ref AWS::NoValue]
        - !If [addXray, arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess, !Ref
 AWS::NoValue]
        - !If [addSitewise, arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess, !Ref
 AWS::NoValue]
        - !If [addRedshift, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonGrafanaRedshiftAccess, !Ref AWS::NoValue]
        - !If [addAthena, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonGrafanaAthenaAccess, !Ref AWS::NoValue]
```

Este es el contenido de AmazonGrafanaOrgAdminPolicy-***random-id***.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
```

```
                "aws:PrincipalOrgID": "o-organizationId"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sts:AssumeRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonGrafanaOrgMemberRole-random-Id"
    }]
}
```

Permisos administrados por el cliente

Si opta por utilizar permisos administrados por el cliente, debe especificar un rol de IAM existente en su cuenta al crear un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. El rol debe tener una política de confianza que confíe en `grafana.amazonaws.com`.

A continuación se muestra un ejemplo de una política de este tipo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "grafana.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para que ese rol pueda acceder a AWS los orígenes de datos o los canales de notificación de esa cuenta, debe tener los permisos de las políticas enumeradas anteriormente en esta sección. Por ejemplo, para usar la fuente de CloudWatch datos, debe tener los permisos de la CloudWatch política que se indica enPermisos administrados por servicios para una sola cuenta .

Los `Describe` permisos `List` y los permisos de Amazon OpenSearch Service y Amazon Managed Service para Prometheus que se muestran Permisos administrados por servicios para una sola

cuenta en solo son necesarios para que la detección y el aprovisionamiento del origen de datos funcionen correctamente. No son necesarios si solo desea configurar estos orígenes de datos manualmente.

Acceso entre cuentas

Cuando se crea un espacio de trabajo en la cuenta 111111111111, se debe proporcionar un rol en la cuenta 1111111111111. Para este ejemplo, llama a este rol. WorkspaceRole Para acceder a los datos de la cuenta 999999999999, debe crear un rol en la cuenta 999999999999. Llámalo así DataSourceRole. Luego debe establecer una relación de confianza entre WorkspaceRoley DataSourceRole. Para obtener más información sobre establecer confianza entre dos roles, consulte Tutorial de IAM: delegación del acceso entre AWS cuentas de mediante roles de IAM.

DataSourceRoledebe contener las declaraciones de política enumeradas anteriormente en esta sección para cada origen de datos que desee utilizar. Una vez establecida la relación de confianza, puede especificar el ARN de DataSourceRole(arn:aws:iam: 5379999:9999:9999::9999:role:DataSourceRole) en el campo ARN de asunción de la página de configuración del origen de datos de cualquier origen de datos de su espacio de trabajo. AWS A continuación, el origen de datos accede a la cuenta 8379999 con los permisos definidos en. DataSourceRole

Permisos de IAM

El acceso a las acciones y los datos de Amazon Managed Grafana requiere credenciales. Esas credenciales deben tener permisos para realizar las acciones y acceder a los AWS recursos, como recuperar datos de Grafana gestionados por Amazon sobre sus recursos en la nube. En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo puede utilizar AWS Identity and Access Management y Amazon Managed Grafana para proteger sus recursos, controlando quién puede acceder a ellos. Para obtener más información, consulte Políticas y permisos en IAM.

Permisos de Amazon Managed Grafana

En la siguiente tabla se muestran las posibles acciones de Amazon Managed Grafana y los permisos necesarios:

Acción	Permiso necesario
Creación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. Un espacio	`grafana:CreateWorkspace`

Acción	Permiso necesario
de trabajo es un servidor de Grafana aislado de forma lógica que se utiliza para crear y visualizar métricas, registros y rastros.	
Eliminación de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.	`grafana:DeleteWorkspace`
Recuperación de información detallada sobre un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.	`grafana:DescribeWorkspace`
Recuperación de la configuración de autenticación asociada a un espacio de trabajo.	`grafana:DescribeWorkspaceAuthentication`
Recuperación de una lista de permisos asociados a los usuarios y grupos del espacio de trabajo.	`grafana:ListPermissions`
Recuperación de una lista de los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana que hay en la cuenta.	`grafana:ListWorkspaces`
Actualización de los permisos asociados a los usuarios y grupos del espacio de trabajo.	`grafana:UpdatePermissions`
Actualización de los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.	`grafana:UpdateWorkspace`
Actualización de la configuración de autenticación asociada a un espacio de trabajo.	`grafana:UpdateWorkspaceAuthentication`
Asociación de una licencia empresarial de Grafana a un espacio de trabajo.	`grafana:AssociateLicense`

Validación del cumplimiento para Amazon Managed Grafana

Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad Servicios de AWS y escoja el programa de conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de AWS cumplimiento > Programas AWS .

Puedes descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact .

Su responsabilidad de conformidad cuando los usa Servicios de AWS se determina en función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, la legislación y los reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:

- Cumplimiento de seguridad y gobernanza: en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- Referencia de servicios válidos de HIPAA: muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA.
- AWS Recursos de de conformidad de: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y ubicación.
- AWS Guías de cumplimiento para clientes de: comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. Las guías resumen las prácticas recomendadas para garantizar la seguridad de los Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología [NIST], el Consejo de Estándares de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago [PCI] y la Organización Internacional de Normalización [ISO]).
- Evaluación de recursos con reglas en la Guía para AWS Config desarrolladores de: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normativas.
- AWS Security Hub— Esto Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la Referencia de controles de Security Hub.
- Amazon GuardDuty: este Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus Cuentas de AWS, cargas de tarea, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar

actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a satisfacer varios requisitos de conformidad, como PCI DSS, cumpliendo los requisitos de detección de intrusos que exigen determinados marcos de conformidad.

- AWS Audit Manager: este le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente el AWS uso de con el fin de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los estándares del sector.

Resiliencia en Amazon Managed Grafana

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS

Además de la infraestructura AWS global, Amazon Managed Grafana ofrece varias funciones que ayudan a respaldar sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Seguridad de infraestructuras en Amazon Managed Grafana

Como se trata de un servicio administrado, Amazon Managed Grafana se encuentra protegido por la seguridad de red AWS global de. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad de y cómo AWS protege la infraestructura, consulte Seguridad AWS en la nube de. Para diseñar su AWS entorno de conforme a las prácticas recomendadas de seguridad de infraestructura, consulte Protección de la infraestructura en Portal de seguridad de AWS Well-Architected Framework.

Puede utilizar llamadas a la API de AWS publicadas para acceder a Amazon Managed Grafana a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Registro de llamadas a la API de Amazon Managed Grafana mediante AWS CloudTrail

Amazon Managed Grafana está integrado con AWS CloudTrailun servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, rol o un. Servicio de AWS CloudTrailcaptura todas las llamadas a la API de Grafana gestionada por Amazon como eventos. Las llamadas capturadas incluyen aquellas que se hicieron desde la consola de Amazon Managed Grafana y las llamadas de código a las operaciones de la API de Amazon Managed Grafana.

Grafana gestionada por Amazon también captura algunas llamadas que utilizan Grafana. APIs Las llamadas capturadas son las que modifican los datos, como las llamadas que crean, actualizan o eliminan recursos. Para obtener más información sobre Grafana APIs que se admite en Amazon Managed Grafana, consulte. Uso de Grafana HTTP APIs

Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon Managed Grafana, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó en nombre de un usuario de IAM Identity Center.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

CloudTrail está activa en tu cuenta Cuenta de AWS cuando creas la cuenta y tienes acceso automáticamente al historial de CloudTrail eventos. El historial de CloudTrail eventos proporciona un registro visible, consultable, descargable e inmutable de los últimos 90 días de eventos de gestión registrados en un. Región de AWSPara obtener más información, consulte Cómo trabajar con el

historial de CloudTrail eventos en la Guía del usuario.AWS CloudTrail La visualización del historial de eventos no conlleva ningún CloudTrail cargo.

Para tener un registro continuo de los eventos de Cuenta de AWS los últimos 90 días, crea un almacén de datos de eventos de senderos o CloudTrail lagos.

CloudTrail senderos

Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Todos los senderos creados con él AWS Management Console son multirregionales. Puede crear un registro de seguimiento de una sola región o de varias regiones mediante la AWS CLI. Se recomienda crear un sendero multirregional, ya que puedes capturar toda la actividad de tu Regiones de AWS cuenta. Si crea un registro de seguimiento de una sola región, solo podrá ver los eventos registrados en la Región de AWS del registro de seguimiento. Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento, consulte Creación de un registro de seguimiento para su Cuenta de AWS y Creación de un registro de seguimiento para una organización en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de Amazon S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de una ruta; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte AWS CloudTrail Precios. Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte Precios de Amazon S3.

CloudTrail Almacenes de datos de eventos en Lake

CloudTrail Lake le permite ejecutar consultas basadas en SQL en sus eventos. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato Apache ORC. ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son recopilaciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos avanzados. Los selectores que se aplican a un almacén de datos de eventos controlan los eventos que perduran y están disponibles para la consulta. Para obtener más información sobre CloudTrail Lake, consulte Cómo trabajar con AWS CloudTrail Lake en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas sobre eventos de Lake conllevan costes. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la opción de precios que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de

eventos. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte AWS CloudTrail Precios.

Amazon gestionó los eventos de gestión de Grafana en CloudTrail

Los eventos de gestión proporcionan información sobre las operaciones de gestión que se llevan a cabo con los recursos de su Cuenta de AWS empresa. Se denominan también operaciones del plano de control. De forma predeterminada, CloudTrail registra los eventos de administración.

Amazon Managed Grafana registra todas las operaciones del plano de control de Amazon Managed Grafana como eventos de administración. Para obtener una lista de las operaciones del plano de control de Amazon Managed Grafana en las que Amazon Managed Grafana inicia sesión, CloudTrail consulta la referencia de la API de Amazon Managed Grafana.

Ejemplos de eventos de Amazon Managed Grafana

Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la operación de API solicitada, la fecha y la hora de la operación, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que los eventos no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro para una CreateWorkspace acción.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE:sdbt-example",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/sdbt-example",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
```

```
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2020-11-26T20:59:21Z"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2020-11-26T21:10:48Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateWorkspace",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:82.0) Gecko/20100101
 Firefox/82.0",
    "requestParameters": {
        "permissionType": "Service Managed",
        "workspaceNotificationDestinations": [
            "SNS"
        ],
        "workspaceDescription": "",
        "clientToken": "12345678-abcd-1234-5678-111122223333",
        "workspaceDataSources": [
            "SITEWISE",
            "XRAY",
            "CLOUDWATCH",
            "ELASTICSEARCH",
            "PROMETHEUS",
            "TIMESTREAM"
        ],
        "accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT",
        "workspaceName": "CloudTrailTest",
        "workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-2705976ol"
    },
    "responseElements": {
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date",
        "workspace": {
            "accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT",
            "created": 1606425045.22,
            "dataSources": [
                "SITEWISE",
                "XRAY",
                "CLOUDWATCH",
                "ELASTICSEARCH",
```

```
                "PROMETHEUS",
                "TIMESTREAM"
            ],
            "description": "",
            "grafanaVersion": "7.3.1",
            "id": "g-a187c473d3",
            "modified": 1606425045.22,
            "name": "CloudTrailTest",
            "notificationDestinations": [
                "SNS"
            ],
            "permissionType": "Service Managed",
            "status": "CREATING",
            "workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-2705976ol"
        }
    },
    "requestID": "12345678-5533-4e10-b486-e9c7b219f2fd",
    "eventID": "12345678-2710-4359-ad90-b902dbfb606b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro para una UpdateWorkspaceAuthentication acción.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId":
 "AROAU2UJBF3NRO35YZ3GV:CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-
o6aeXqaXS_1090259374",
        "arn": "arn:aws:sts::332073610971:assumed-role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae/
CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-o6aeXqaXS_1090259374",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
```

```
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAU2UJBF3NRO35YZ3GV",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae",
                "accountId": "332073610971",
                "userName": "TestInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2021-08-04T20:50:24Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2021-08-04T21:29:25Z",
    "eventSource": "gamma-grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateWorkspaceAuthentication",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "34.215.72.249",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.1030
 Linux/4.14.231-180.360.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.11+9-LTS
 java/11.0.11 vendor/Amazon.com_Inc. cfg/retry-mode/legacy exec-env/AWS_Lambda_java11",
    "requestParameters": {
        "authenticationProviders": [
            "AWS_SSO",
            "SAML"
        ],
        "samlConfiguration": {
            "idpMetadata": {
                "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/metadata/
NjMwMDg2NDc4OTA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh"
            }
        },
        "workspaceId": "g-84ea23c1b4"
    },
    "responseElements": {
        "authentication": {
            "awsSso": {
                "ssoClientId": "gAROcWGs9-LoqCMIQ56XyEXAMPLE"
            },
            "providers": [
                "AWS_SSO",
                "SAML"
            ],
```

```
            "saml": {
                "configuration": {
                    "idpMetadata": {
                        "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/
metadata/NjMwMDg2NDc4OTA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh"
                    },
                    "loginValidityDuration": 60
                },
                "status": "CONFIGURED"
            }
        }
    },
    "requestID": "96adb1de-7fa5-487e-b6c6-6b0d4495cb71",
    "eventID": "406bc825-bc52-475c-9c91-4c0d8a07c1fa",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Para obtener información sobre el contenido de los CloudTrail registros, consulte el contenido de los CloudTrail registros en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Ejemplos de eventos de la API de Grafana

Amazon Managed Grafana también registra algunas llamadas a la API de Grafana. CloudTrail Las llamadas capturadas son las que modifican los datos, como las llamadas que crean, actualizan o eliminan recursos. Para obtener más información sobre Grafana APIs que se admite en Amazon Managed Grafana, consulte. Uso de Grafana HTTP APIs

El usuario inicia sesión en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana mediante AWS IAM Identity Center


```
{
    "Records": [
        {
            "eventVersion": "1.08",
            "userIdentity": {
                "type": "SAMLUser",
                "userName": "johndoe"
            },
```

```
            "eventTime": "2021-07-09T02:31:59Z",
            "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
            "eventName": "login-auth.sso",
            "awsRegion": "us-west-2",
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
            "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36",
            "requestParameters": null,
            "responseElements": null,
            "eventID": "176bf326-0302-4190-8dbf-dfdf481d8198",
            "readOnly": false,
            "eventType": "AwsServiceEvent",
            "managementEvent": true,
            "eventCategory": "Management",
            "recipientAccountId": "111122223333",
            "serviceEventDetails": {
                "timestamp": "2021-07-09T02:31:59.045984031Z",
                "user": {
                    "userId": 1,
                    "orgId": 1,
                    "name": "johndoe",
                    "isAnonymous": false
                },
                "action": "login-auth.sso",
                "requestUri": "",
                "request": {
                    "query": {
                        "code": [

  "eyJraWQiOiJrZXktMTU2Njk2ODEyMSIsImFsZyI6IkhTMzg0In0.eyJwbGFpbnRleHQiOiJZUzEwYWtaWHpBZUowTDlQc
                        ],
                        "state": [

  "QUFBQURtdGxlUzB4TlRZNE9UVTFOekkyM2RUWUFUaHZHYXcyOU9ULUVaWHhNUXAwX184N25RVGVWMmd0enFpVE1iWlRPV
                        ]
                    }
                },
                "result": {
                    "statusType": "failure"
                },
                "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
                "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36",
                "grafanaVersion": "7.5.7",
```

```
                "additionalData": {
                    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
                    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE",
                    "extUserInfo": "{\"OAuthToken\":null,\"AuthModule\":\"auth.sso\",
\"AuthId\":\"92670be4c1-e524608b-82f2-452d-a707-161c1e5f4706\",\"UserId\":0,\"Email\":
\"\",\"Login\":\"johndoe\",\"Name\":\"johndoe\",\"Groups\":null,\"OrgRoles\":{\"1\":
\"Admin\"},\"IsGrafanaAdmin\":false,\"IsDisabled\":false}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

API de Grafana POST /api/auth/keys

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:32Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "create",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "157bbf19-6ba4-4704-bc3b-d3e334b3a2b8",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:32.419795511Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
```

```
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "create",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "api-key"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "body": "{\"name\":\"keyname\",\"role\":\"Admin\",\"secondsToLive\":60}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana /:id DELETE /api/auth/keys

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:33Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "delete",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
```

```
    "responseElements": null,
    "eventID": "df1aafb3-28c6-4836-a64b-4d34538edc51",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:33.045041594Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "delete",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "api-key"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":id": "24"
            }
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana POST /api/alerts/:id/pause


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "pause",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "d533a7ba-f193-45ac-a88c-75ed0594509b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.261226856Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "pause",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "alert"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":alertId": "1"
            },
```

```
            "body": "{\"paused\":true}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

Grafana POST /api/alerts/test

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:39Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "test",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.42.208",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "400",
    "errorMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you can test
 an alert rule",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "7094644d-8230-4774-a092-8a128eb6dec9",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:39.622607860Z",
```

```
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "test",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "panel"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {},
        "result": {
            "statusType": "failure",
            "statusCode": "400",
            "failureMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you
 test an alert rule"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0, 10.0.42.208",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana: notificaciones POST /api/alert

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "create",
```

```
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "1ce099b3-c427-4338-9f42-d38d1ef64efe",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.888295790Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "create",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "alert-notification"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "body": "{\"name\":\"alert notification name\",\"type\":\"Slack\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
```

```
}
```

API PUT de Grafana//:uid api/alert-notifications/uid


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:42Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "update",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "cebfeb38-5007-495c-bd29-c8077797acac",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:42.792652648Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "update",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "alert-notification"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
```

```
            "params": {
                ":uid": "WvDWDSinz"
            },
            "body": "{\"name\":\"DIFFERENT alert notification name\",\"type\":\"AWS SNS
\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana POST /api/annotations

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:45Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "create",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "13bf3bef-966c-4913-a760-ade365a4a08f",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
```

```
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:45.394513179Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "create",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "annotation"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "body": "{\"dashboardId\":36,\"panelId\":2,\"tags\":[\"tag1\",\"tag2\"],
\"what\":\"Event Name\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana DELETE//:uid api/dashboards/uid

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
```

```
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:09Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "delete",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "d6ad9134-5fbc-403c-a76d-4ed9a81065b6",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:09.200112003Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "delete",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "dashboard"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":uid": "GLzWvIi7z"
            }
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
```

```
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API PUT (Grafana) /api/datasources/:datasourceId

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:36Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "update",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "92877483-bdf6-44f5-803e-1ac8ad997113",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:36.918660585Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "update",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
```

```
                "type": "datasource"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":id": "108"
            },
            "body": "{\"access\":\"proxy\",\"basicAuth\":false,\"name\":
\"test_amp_datasource_NEW_name\",\"type\":\"Amazon Managed Prometheus\",\"url\":
\"http://amp.amazonaws.com\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```


API de Grafana DELETE//:groupID api/teams/:teamId/groups


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:07Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "delete",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
```

```
    "eventID": "b41d3967-daab-44d1-994a-a437556add82",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:07.296142539Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "delete",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "team"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org",
                ":teamId": "35"
            }
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana /:uid PUT /api/folders


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:56Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "update",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "412",
    "errorMessage": "the folder has been changed by someone else",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "414c98c8-aa53-45e4-940d-bea55716eaf6",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:56.382646826Z",
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "update",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "folder"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "params": {
                ":uid": "lnsZvSi7z"
```

```
            },
            "body": "{\"title\":\"NEW Folder Name\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "failure",
            "statusCode": "412",
            "failureMessage": "the folder has been changed by someone else"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```

API de Grafana POST /api/teams

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "userName": "api_key"
    },
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:02Z",
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com",
    "eventName": "create",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206",
    "userAgent": "python-requests/2.24.0",
    "errorCode": "200",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "8d40bd79-76a8-490c-b7bb-74205253b707",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:02.845022379Z",
```

```
        "user": {
            "orgId": 1,
            "orgRole": "Admin",
            "name": "api_key",
            "apiKeyId": "23",
            "isAnonymous": false
        },
        "action": "create",
        "resources": [
            {
                "ID": 0,
                "type": "team"
            }
        ],
        "requestUri": "",
        "request": {
            "body": "{\"name\":\"TeamName\"}"
        },
        "result": {
            "statusType": "success",
            "statusCode": "200"
        },
        "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206",
        "userAgent": "python-requests/2.24.0",
        "grafanaVersion": "7.5.7",
        "additionalData": {
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333",
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE"
        }
    }
}
```


Prácticas recomendadas de seguridad

En los temas de esta sección se explican las prácticas recomendadas que se deben seguir para mantener de la mejor forma posible la seguridad de la implementación de Amazon Managed Grafana.

Uso de claves de API a corto plazo

Para utilizar Grafana APIs en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, primero debe crear una clave de API para utilizarla en la autorización. Al crear la clave, debe especificar el tiempo

de vida de la clave, que define el tiempo de validez de la clave, hasta un máximo de 30 días. Le recomendamos que establezca el tiempo de vida de la clave para un periodo más corto, por ejemplo, unas pocas horas o menos. Esto supone un riesgo mucho menor que tener claves de API que sean válidas durante mucho tiempo.

También le recomendamos que trate las claves de API como contraseñas para protegerlas. Por ejemplo, no las almacene en texto sin formato.

Migración desde Grafana autoadministrado

Esta sección es pertinente para usted si va a migrar una implementación autoadministrada de Grafana o Grafana Enterprise existente a Amazon Managed Grafana. Esto se aplica tanto a Grafana en las instalaciones como a una implementación de Grafana AWS en en su propia cuenta.

Si ejecuta Grafana en las instalaciones o en su propia AWS cuenta de, es probable que haya definido usuarios y equipos y, posiblemente, roles de la organización para administrar el acceso. En Amazon Managed Grafana, los usuarios y los grupos se administran fuera de Amazon Managed Grafana, mediante IAM Identity Center o directamente desde su proveedor de identidades (IdP) mediante la integración de SAML 2.0. Con Amazon Managed Grafana, puede asignar determinados permisos según sea necesario para llevar a cabo una tarea, por ejemplo, ver paneles. Para obtener más información acerca de la administración de usuarios en Amazon Managed Grafana, consulte Administración de espacios de trabajo, usuarios y políticas en Amazon Managed Grafana.

Además, cuando ejecuta Grafana en las instalaciones, utiliza claves o credenciales secretas de larga duración para acceder a los orígenes de datos. Le recomendamos encarecidamente que, cuando migre a Amazon Managed Grafana, sustituya estos usuarios de IAM por roles de IAM. Para ver un ejemplo, consulte Cómo agregar manualmente CloudWatch como origen de datos.

Puntos de conexión de VPC de la interfaz

Ofrecemos AWS PrivateLink compatibilidad de entre Amazon VPC y Amazon Managed Grafana. Puede controlar el acceso al servicio Amazon Managed Grafana desde los puntos de conexión de la nube privada virtual (VPC) su asocia una política de recursos de IAM a los puntos de conexión de Amazon VPC.

Amazon Managed Grafana admite dos tipos distintos de puntos de conexión de VPC. Puede conectarse al servicio Amazon Managed Grafana, que proporciona acceso a Amazon Managed Grafana para administrar los espacios de trabajo APIs . O puede crear un punto de conexión de VPC para un espacio de trabajo específico.

Uso de Amazon Managed Grafana con los puntos de conexión de VPC de la interfaz

Existen dos formas de usar los puntos de conexión de VPC de la interfaz con Amazon Managed Grafana. Puede usar un punto de conexión de VPC para permitir que os AWS recursos de, como las EC2 instancias de Amazon, accedan a la API de Amazon Managed Grafana para administrar los recursos, o puede usar un punto de conexión de VPC como parte de la limitación del acceso a la red a sus espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

- Si usa Amazon VPC para alojar sus AWS recursos de, puede establecer una conexión privada entre su VPC y la API de Amazon Managed Grafana mediante el punto de conexión del nombre de servicio. `com.amazonaws.region.grafana`
- Si está intentando usar el control de acceso a la red para reforzar la seguridad de su espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, puede establecer una conexión privada entre su VPC y el punto de conexión de los espacios de trabajo de Grafana mediante el punto de conexión del nombre de servicio `com.amazonaws.region.grafana-workspace`.

Amazon VPC es un servicio de Servicio de AWS que puede utilizar para lanzar AWS recursos de en una red virtual que usted defina. Con una VPC, puede controlar la configuración de la red, como el rango de direcciones IP, las subredes, las tablas de enrutamiento y las puertas de enlace de red. Para conectar su VPC a su API de Amazon Managed Grafana, debe definir un punto de conexión de VPC de la interfaz. Con el punto de conexión, se ofrece conectividad escalable de confianza con Amazon Managed Grafana sin necesidad de utilizar una puerta de enlace de Internet, una instancia de Traducción de direcciones de red (NAT) o una conexión de VPN. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon VPC? en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Los puntos de enlace de la VPC de tipo interfaz utilizan la tecnología de AWS PrivateLink, una AWS tecnología de que permite la comunicación privada entre los servicios de Servicios de AWS mediante una interfaz de red elástica con direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte Nuevo: AWS PrivateLink para AWS servicios.

Para obtener información sobre cómo empezar a utilizar Amazon VPC, consulte la Introducción en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC para establecer una conexión de AWS PrivateLink con Amazon Managed Grafana

Cree un punto de conexión de VPC de la interfaz para Amazon Managed Grafana con uno de los siguientes puntos de conexión de nombre de servicio:

- Para conectarse a la API de Amazon Managed Grafana para administrar los espacios de trabajo, elija:

  `com.amazonaws.region.grafana`.
- Para conectarse a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana (por ejemplo, para usar la API de Grafana), elija:

  `com.amazonaws.region.grafana-workspace`

Para obtener más información sobre cómo crear un punto de conexión de VPC de la interfaz, consulte Create an interface endpoint en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Para llamar a Grafana APIs, también debe habilitar el DNS privado para su punto de conexión de VPC según las instrucciones de la Guía del usuario de Amazon VPC. Esto permite la resolución local de URLs en el formulario `*.grafana-workspace.region.amazonaws.com`

Uso del control de acceso a la red para limitar el acceso a su espacio de trabajo de Grafana

Si quiere limitar las direcciones IP o los puntos de conexión de VPC que se pueden usar para acceder a un espacio de trabajo de Grafana específico, puede configurar el control de acceso a la red para ese espacio de trabajo.

En el caso de los puntos de conexión de VPC a los que dé acceso a su espacio de trabajo, puede limitar aún más su acceso configurando grupos de seguridad para los puntos de conexión. Para obtener más información, consulte Asociación de grupos de seguridad y Reglas de grupos de seguridad en la documentación de Amazon VPC.

Control del acceso al punto de conexión de VPC de la API de Amazon Managed Grafana con una política de puntos de conexión

En el caso de los puntos de conexión de VPC que estén conectados a la API de Amazon Managed Grafana (mediante `com.amazonaws.region.grafana`), puede agregar una política de puntos de conexión de VPC para limitar el acceso al servicio.

> **Note**
>
> Los puntos de conexión de VPC conectados a espacios de trabajo (mediante `com.amazonaws.region.grafana-workspace`) no admiten políticas de puntos de conexión de VPC.

Una política de punto de conexión de VPC es una política de recursos de IAM que puede asociar a un punto de conexión cuando crea o modifica el punto de conexión. Si no adjunta una política al crear un punto de conexión, Amazon VPC adjunta una política predeterminada que le conceda acceso completo al servicio. Una política de punto de conexión no anula ni reemplaza las políticas basadas en identidad de IAM ni las políticas específicas del servicio. Se trata de una política independiente para controlar el acceso desde el punto de conexión al servicio especificado.

Las políticas de punto de conexión deben escribirse en formato JSON.

Para obtener más información, consulte Control access to service with VPC endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

A continuación, se muestra un ejemplo de una política de puntos de conexión para Amazon Managed Grafana. Esta política permite a los usuarios que se conecten a Amazon Managed Grafana a través de la VPC enviar datos al servicio Amazon Managed Grafana. También les impide llevar a cabo otras acciones de Amazon Managed Grafana.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "grafana:DescribeWorkspace",
                "grafana:UpdatePermissions",
                "grafana:ListPermissions",
                "grafana:ListWorkspaces"
            ],
            "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Edición de la política de puntos de conexión de VPC para Grafana

1. Abra la consola de Amazon VPC en Consola de VPC.
2. En el panel de navegación, elija Puntos de conexión.
3. Si todavía no ha creado puntos de conexión, elija Crear punto de conexión.
4. Seleccione el punto de conexión `com.amazonaws.region.grafana` y, a continuación, elija la pestaña Política.
5. Elija Editar política y, a continuación, realice los cambios.

Cuotas de servicio de Amazon Managed Grafana

Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas. Puede solicitar un aumento de cuota para el número de espacios de trabajo.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Número de espacios de trabajo	Cada región admitida: 5	Sí	El número máximo de espacios de trabajo que puede crear en esta cuenta en la región actual.
Tasa de AssociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de AssociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de CreateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de CreateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DeleteWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DeleteWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de DescribeWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DescribeWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de DisassociateLicense solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de DisassociateLicense solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListPermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de ListPermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de ListWorkspaces solicitudes	Cada región admitida: 5 por segundo	No	El número máximo de ListWorkspaces solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Nombre	Valor predeterminado	Ajusta	Descripción
Tasa de UpdatePermissions solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdatePermissions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspace solicitudes	Cada región admitida: 10 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspace solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.
Tasa de UpdateWorkspaceAuthentication solicitudes	Cada región admitida: 1 por segundo	No	El número máximo de UpdateWorkspaceAuthentication solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual.

Además, Amazon Managed Grafana tiene las siguientes cuotas en cada espacio de trabajo

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Alertas Número de reglas por espacio de trabajo en las alertas clásicas o número de instancias de reglas por espacio de trabajo en las alertas de Grafana.	No	100 por espacio de trabajo.

Recurso	Ajustable	Cuota predeterminada
Paneles	No	2000 por espacio de trabajo.
Origen de datos	No	2000 por espacio de trabajo.
Usuarios	No	10 000 aprovisionadas, 500 simultáneas por espacio de trabajo.
Claves de API	No	100 por espacio de trabajo.
Cuentas de servicio	No	100 por espacio de trabajo.
Tokens de cuenta de servicio Los tokens activos y los tokens caducados se tienen en cuenta para esta cuota. Elimine los tokens para quitarlos de la cuota.	No	100 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: Listas de prefijos	No	5 por espacio de trabajo.
Control de acceso a la red: Rangos de direcciones IP	No	100 por lista de prefijos.
Control de acceso a la red: Puntos de conexión de VPC	No	5 por espacio de trabajo.

Historial de documentos de la Guía del usuario

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en la documentación desde la última versión de Amazon Managed Grafana. Para recibir notificaciones sobre los cambios en esta documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Amazon Managed Grafana actualiza la solución para supervisar los clústeres de Amazon EKS	Amazon Managed Grafana actualiza la solución para monitorear automáticamente los clústeres de Amazon EKS con un panel de control AWS CDK, utilizando y simplificando la implementación.	10 de junio de 2024
Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con la versión 10 de Grafana	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con la versión 10 de Grafana. Las versiones 8 y 9 de Grafana también están disponibles para su uso.	15 de mayo de 2024
Amazon Managed Grafana agrega una solución para supervisar los clústeres de Amazon EKS	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con una solución para supervisar automáticamente los clústeres de Amazon EKS con un panel creado mediante AWS CloudFormation.	30 de abril de 2024
Amazon Managed Grafana sustituye una política administrada obsoleta	Amazon Managed Grafana añade una nueva política gestionada, la AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2, para sustituir a la obsoleta política	5 de enero de 2024

	AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementgestionada. Esta nueva política administrada mejora la seguridad de su espacio de trabajo al proporcionar un conjunto de permisos más restrictivo.	
Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con el uso de complementos comunitarios	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con el uso de complementos comunitarios en espacios de trabajo que son compatibles con la versión 9 de Grafana.	15 de noviembre de 2023
Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad para actualizar la versión de un espacio de trabajo existente	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad para actualizar los espacios de trabajo existentes a una versión más reciente. Por ejemplo, puede actualizar un espacio de trabajo que sea compatible con la versión 8 de Grafana para que sea compatible con la versión 9.	19 de julio de 2023
Amazon Managed Grafana añade soporte para el análisis de trazas en OpenSearch las fuentes de datos	Amazon Managed Grafana añade soporte para ver una lista de trazas en las fuentes de OpenSearch datos cuando se utilizan espacios de trabajo compatibles con la versión 9 o posterior.	22 de junio de 2023

Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con la versión 9 de Grafana	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con la versión 9 de Grafana. La versión 8 de Grafana también está disponible para su uso.	28 de abril de 2023
Amazon Managed Grafana agrega una nueva política administrada	Amazon Managed Grafana agregó una nueva política administrada que permite a Amazon Managed Grafana acceder a las métricas de. AmazonGrafanaCloud WatchAccess CloudWatch	24 de marzo de 2023
Amazon Managed Grafana agrega nuevos permisos	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos para AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagementque los usuarios y grupos del IAM Identity Center que se administran en Microsoft Active Directory o Active Directory Connector puedan asociarse o disociarse de los espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon.	22 de marzo de 2023
Aclaración de las instancias de alerta	Con las alertas de Grafana, una sola regla de alerta puede crear múltiples instancia s de alertas, lo que afecta a la rapidez con la que se alcanzan las cuotas. La documentación se actualiza para proporcionar detalles adicionales.	20 de marzo de 2023

Amazon Managed Grafana agrega nuevos orígenes de datos	Amazon Managed Grafana añade nuevos complemen tos de fuentes de datos para Databricks y Google. BigQuery	14 de marzo de 2023
Amazon Managed Grafana agrega control de acceso a la red en los espacios de trabajo	Amazon Managed Grafana agrega control de acceso a la red para permitir que solo las direcciones IP o los puntos de conexión de VPC específic os accedan a un espacio de trabajo.	16 de febrero de 2023
Amazon Managed Grafana agrega nuevos permisos	Amazon Managed Grafana agregó nuevos permisos para AWSGrafanaWorkspac ePermissionManagement con el fin de que los usuarios y grupos de IAM Identity Center puedan asociarse a los espacios de trabajo de Grafana.	20 de diciembre de 2022
Nueva política de SLR para el servicio de Grafana	Se agregó un rol vinculado al servicio, `AmazonMan agedGrafana` que recibe los permisos de la política administrada. `AmazonGra fanaServiceLinkedR olePolicy` AWS	23 de noviembre de 2022
Conexión con orígenes de datos de Amazon VPC	Se agregaron conexiones a orígenes de datos en Amazon VPC.	23 de noviembre de 2022

Amazon Managed Grafana agregó la configuración de espacios de trabajo	Amazon Managed Grafana agregó compatibilidad para hacer cambios de configuración por instancia de espacio de trabajo de Grafana.	23 de noviembre de 2022
Amazon Managed Grafana agregó compatibilidad con las alertas de Grafana	Amazon Managed Grafana agregó compatibilidad con el uso de la característica de alertas actualizada de Grafana, incluida la integración de alertas de Amazon Managed Service para Prometheus e instancias de Prometheus.	23 de noviembre de 2022
Amazon Managed Grafana agrega 3 nuevas visualizaciones	Amazon Managed Grafana agrega las visualizaciones de los paneles Plotly, Sankey y Dispersión.	17 de noviembre de 2022
AWS Cambio de nombre del SSO a IAM Identity Center	AWS SSO pasa a llamarse IAM Identity Center.	26 de julio de 2022
Mejoras en las características de Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana añade compatibilidad con la versión 8.4 de Grafana, las fuentes de datos Pixie GitHub y Moogsoft, las consultas grabadas y la visualización del panel. WindRose	13 de mayo de 2022
Mejoras en las características de Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con el etiquetado.	31 de marzo de 2022

Mejoras en las características de Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad entre las VPC y PrivateLink.	7 de enero de 2022
Mejoras en las características de Amazon Managed Grafana	Amazon Managed Grafana agrega compatibilidad con el origen de datos de Amazon Redshift, el origen de datos de Amazon Athena, Zabbix y Cloudflare. Amazon Managed Grafana admite la visualización del panel Geomapa y la versión 8.2 de Grafana.	24 de noviembre de 2021
Mejoras en la característica de versión preliminar de Amazon Managed Grafana	La versión preliminar de Amazon Managed Grafana es compatible con la versión 7.5 de Grafana y admite la actualización a Grafana Enterprise mediante la integración. AWS Marketplace El origen de datos de Amazon Elasticsearch Service también se actualizó para admitir Open Distro para Elasticsearch.	16 de abril de 2021
Se publicó la versión preliminar de Amazon Managed Grafana.	La versión preliminar de Amazon Managed Grafana se publicó.	15 de diciembre de 2020

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.